

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Rahmenklemme 266782 Typ +NZM3-4-XKCU Rahmenklemme, 4p, unten bis 630A, Baugröße 3 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Umrüstsatz für Schalter mit Schraubanschluss. Einbau innerhalb des Schaltergehäuses. O = oben angebaut. U = unten angebaut. U e ? 525 VAC. Abdeckung NZM3(?4)?XKSA verwenden. Bei feindrätigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden, Einschränkungen des max. Anschlussquerschnittes durch Hülse beachten. Verwendbar für NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266782 EAN Nr. 4015082667825

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C1T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C1T1 EAN Nr. 4011721066660

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C4T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C4T9 EAN Nr. 4011721066998

Jung Automatik Schalter A 1180 WU AL Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, bruchsicher, IP 44, nur für Innenräume zulässig, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1180WUAL EAN Nr. 4011377992115

Merten Jalousie Taster 584429 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, lichtgrau, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rolladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ 584429 EAN Nr. 4011281818556

Eaton Unterspannungsauslöser 266196 Typ NZM4-XU600AC Unterspannungsauslöser, 600VAC Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Unverzögertes Abschalten von Leistungsschalter NZM bzw. Lasttrennschalter N bei Absinken der Steuerspannung unter 35-70% US. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster. Wenn der Unterspannungsauslöser spannungsfrei ist, wird das Berühren der Schalterhauptkontakte bei Einschaltversuchen sicher verhindert. Unterspannungsauslöser nicht gleichzeitig mit voreilem Hilfsschalter NZM..-XHIV.. oder Arbeitsstromauslöser NZM..-XA.. einbaubar. Verwendbar für NZM4(-4), N(S)4(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266196 EAN Nr. 4015082661960

Berker Taster Einsatz 50463522 Taster Einsatz mit Wippe beleuchtet, Wechsler W.1 polarweiß. Taster Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP UP mit Linse mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Wechsler, beleuchtet AP UP mit Linse mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390367

Eberle Uhrenthermostat easy 3 pt Nr. 517270351100 Uhrenthermostat 5-30C, mit TA Ausgang, AC 230V, 1We, pot.frei, 16 A Raumregler mit Uhrenfunktion (Tagesschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Schalter für 3 Programme unter dem Gehäusedeckel, Tag/Automatik/Nacht. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt-Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Schalthuerausgang zur Ansteuerung weiterer Regler mit Temperatur-Absenkung. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Typ easy3pt EAN Nr. 4017254113963

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKZ-Z Click Zügendl. 23M25 IP68 sw Nr. 28546023 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKZ-Z Click metrisch IP68 ist eine zweiteilige Kunststoff-Click-Verschraubung mit Zugentlastung und metrischem Außengewinde aus Polyamid 6. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Zusätzliche Zugentlastung für Kabel. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKZClick23M25IP68sw EAN Nr. 4013960343045

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789606040 Typ PAC-S300-UNIUV0-4M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten: ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0,25 mm², SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P, H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²) Herstellertyp PACS300UNIUV04M EAN Nr. 4032248188970

Bega Ansatzleuchte 99427K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 99427. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 38 W, 4320 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 490 mm. EAN Nr. 4044017238854

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 68-24 Nr. 2CKA006800A2750 Busch-Präsenzmelder Compact, Slave, studioweiß matt, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 8 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe kreisförmig Sitzende Personen bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Öffnungswinkel 360 ° Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe 49 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 68196824 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395217733

RZB LED Notleuchte 672058.002.5.04 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W+LED 1,5W, Multidig., 1450 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Überwachungssysteme RZB, Multidigit, RZB, MWEBplus und S63. Zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 672058002504 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076209

Jung Automatik Schalter AS CD 1280 SW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur -15 bis +45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASCD1280SW EAN Nr. 4011377082014

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1075290150 Typ SAIL-M8BG-4-1.5U0.14 Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 4, 1,5 m, Buchse, gerade, LED Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 4, 1,5 m, Buchse, gerade, LED Nein Herstellertyp SAILM8BG415U014 EAN Nr. 4032248833702

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLC160N2S12 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 160 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), korrosive Flüssigkeit (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 12.160 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 3.139 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 110 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 360 bar - Zerstörungsdruck: 720 bar - Druck-Stellglied: Kolben - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 316L Edelstahl, FPM, FKM, PTFE - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110943955

Rutec Einbaustrahler 55915 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. 5591 starr quadratisch, IP44, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen Material: Sichtblende - Zink-Alu Druckguss, Gehäuse - Stahlblech Schwarz, Blattfedern Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar inkl. Sicherheitsglas, blendfrei. Schutzart IP 44 bei Einbau in geschlossenen Decken. - exklusive Leuchtmittel Item No. 5591 Fixed Square, IP44, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use, Usable In Moist Rooms Material: Shade - Zinc Aluminum Die Casting, Housing - Sheet Steel Black, Leaf Springs Front Shade is Completely Removable for Light Bulb Replacement Including Safety Glass, Glare Free Protection IP44 for Installation in Ceilings. - Excluding: Light Bulb Artikel Nr. 5591 starr quadratisch, IP44, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung, Einsatz in Feuchträumen Material: Sichtblende - Zink-Alu Druckguss, Gehäuse - Stahlblech Schwarz, Blattfedern Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar EAN Nr. 4012094559155

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Ersa OT03 Lötbad für 1000 g Lot Ersa Nr. OT03 Lötbad EAN Nr. 4003008036169 Ersa Lötbad T 03Lötbad - ideal zum Tauchverzinne von Litzenenden Ersa Lötbad sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilot und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbad OT02, OT03, OT04, OT05, OT06, OT07 und OT25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder OT02 und OT07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 360 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 430 Breite in mm: 30/15 Länge in mm: 100 Tiefe in mm: 55 Lotmenge in Gramm: 1000 Ersatzheizkörper: 05X100 Anzahl der Heizkörper: 2 Stück

Rutec Aluprofil 68815 Aluprofil PROFI 15 mm Material: Aluminium eloxiert geeignet für flexible LED Strips bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Länge 2 Meter neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften erhältlich in klar, semimatt und matt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Lieferung ohne Abdeckung, Endkappen und Montageklammern - bitte separat bestellen Aluminum Profile PROFI 15 mm Material: Anodized Aluminum Ideal for flexible LED Strips up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions well suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Length 2 Meters New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Available in Clear, Semi Matte and Matte Cover Material: Polycarbonate, UV-Resistant and Break Resistant Easy Installation and De-installation of the Cover by Clicking from the Front Delivery without EAN Nr. 4012094688152

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94533 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/0.3A Typ A 4P 4TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061682

"Nobile Downlight 1857680914 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S nickel-gebürstet 12W neutralweiß 38° Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538045948

Siemens Zylinderschloss 8UD1900-0NC05 Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 2 Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600 Manuelle Antriebe 3VA9 und 8UD für eine komfortable Handbedienung des Kompaktleistungsschalters. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehöervielfalt. Einheitliches Zubehör über mehrere Baureihen. Die Siemens 3VA Antriebe zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Verfügbar als Varianten für den Front-, Tür und Seitenwandeinbau. 2. Handhaben als Varianten Standard mit und ohne Beleuchtungs-kit und NOT-HALT mit und ohne Beleuchtungs-kit verfügbar. 3. Optionales Beleuchtungs-kit für optimale Erkennung der Schalterstellung auch bei starker Verschmutzung. www.siemens.de/3VA Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteiler sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8UD19000NC05 EAN Nr. 4042949420484

Peha Deckenbewegungsmelder D LS1000R Nr. 00991413 Deckenbewegungsmelder 360° Deckenbewegungsmelder mit 360° Erfassungsbereich und Relaisausgang, zum anwesenheits- und tageslichtabhängigem Ein- bzw. Ausschalten der Beleuchtung im Bereich von 5 bis 1000 Lux. Die Montage erfolgt wahlweise Aufputz oder als Deckeneinbau. Die Einstellung von Lichtwert und Ausschaltverzögerung erfolgt über Potentiometer am Gerät selbst. Technische Daten: Technologie: PIR Versorgungsspannung: 220 - 240V~, 50 Hz Belastung Relais (potentialfrei, wenn Brücke entfernt wird): max. 6A Ohmsche Last 1440W Leuchtstofflampen mit induktivem Vorschaltgerät 500W Leuchtstofflampen mit elektronischem Vorschaltgerät 400W ESL: 120W LED: 110W Motorlast: 75W Erfassungswinkel: 360° horizontal Erfassungswinkel mittels Abdeckungen reduzierbar Montage: wahlweise Aufputz oder Deckeneinbau Montagehöhe: 1,8 - 3 m Reichweite: Durchmesser max. 6 m bei 2,5 m Montagehöhe Ausschaltverzögerung: 5 Sekunden bis 15 Minuten Lichtwert: 5 - 1000 Lux Temperaturbereich: 0° C - 40° C Schutzart bei A Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS1000R EAN Nr. 4010105991413

RZB LED Einbaudownlight 901577.004.1 Einbaudownlight LED 30W-4000K D241, H150, 3000 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Einbau, und Abdeckung Aluminium-Druckguss, Haltebügel Stahlblech verzinkt, Reflektor Aluminium hochglänzend MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion, Kühlkörper Aluminium-Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9015770041 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859146124

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925360150 Typ SAIL-M12GM12W-5-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W515V EAN Nr. 4032248567829

ESYLUX Leuchten Set EQ10111358 Typ PNLNOV10030840WHCLELX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030840WHCLELX00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111358

RZB LED Einbaustrahler 911216.003.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D157, H142, dim.DALI, 3550 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91121600376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859104995

ABL Sursum Steckdosen Kombination Z 60.66 Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 319 x 260 x 146 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befindet sich eine Tragschiene für 12 TE. Das Klappfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/63A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 2 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x FI-Schalter 4/63/0,03A, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat je zwei Leitungseinführungen M40 oben und unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. ABL Sursum Typ Z6066 EAN Nr. 4011721049595

RZB LED Stromschienen 741784.003 Strahler LED 16,7W-3100K 194x134, mittelstr, 1650 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741784003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859114451

RZB LED Wand und Deckenleuchte 451161.009 Wand-Deckenleuchte LED 26W-4000K 658x96x100, PMMA, 2700 lm 1, 1 Ersatz für Leuchtstofflampen. Farbwiedergabe Ra 80. Farbtemperatur 4000 K und 5000 K. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Hohe Schutzart IP 66. Gehäuse aus Polycarbonat PC. Die spritzgegossenen Diffusoren sind innenprismatisch, UV-beständig und bieten eine homogene Lichtabgabe. Diffusoren wahlweise in PMMA oder PC. Dichtung zwischen dem Diffusor und Gehäuse ist aus alterungsbeständigem PU Polyurethan-Schaum. Befestigung der Diffusoren mit Edelstahlclips serienmäßig. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. LED Platine einzeln austauschbar. Komfortables Anschließen durch einhängbare LED-Einheit. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Erhältlich auch als Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22. Armatur Kunststoff Polycarbonat, vorbereitet für zwei Ketten, oder Seilpendel Pendel bauseits, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Betriebsgerät eingebaut, Refraktor Kunststoff PMMA innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl. Hersteller RZB Leuchten Nr. 451161009 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859066750

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911295.002.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, mittel, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112950022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859121954

Gira Funk Aufsatz 054542 Funk Aufsatz Jalousie Sensorausw S-Color Grau Der Funk Steuertaster mit Sensorauswertung wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienug erzeugt z.B. für Lamellenverstellung.. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung.. Elektronische Verriegelung des Steuertasters.. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 0930 00, 1117 00 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.. Helligkeitswert zwischen ca. 5.000 und 80.000 Lux stufenlos einstellbar.. Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 0931 00 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung verbunden.. Die Endposition der Jalousie ganz oben, ganz unten kann mit der Beleuchtung zu Lichtszenen kombiniert werden.Die Einstellung des Programmiermodus erfolgt durch mittiges Tasten 4 s. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: aus Unterputz Einsatz Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrrihtung: ca. 1 s Empfangsfrequenz: 433,42 MHz Temperaturbereich 0 C bis +55 C EAN Nr. 4010337545422

RZB LED Baukastensystem 982208.000 Deckenbefestigungsclip L24,4, f.Profil 23 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Feder-Clip für Einbau- Anbau Profil Hersteller RZB Leuchten Nr. 982208000 EAN Nr. 4051859162698

Weidmüller Überspannungsschutz 1064440000 Typ VSSC6SLFGLD48VAC/DC0.5A Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, Klemme], binär, 48 V, AC/DC, 500 mA, CE Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARITECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARITECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARITECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet. Technische Daten Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), AC/DC, 500 mA Herstellertyp VSSC6SLFGLD48VACDC05A EAN Nr. 4032248829804

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457951500 Typ SAIV-M12BG-4-15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BG415U EAN Nr. 4032248223886

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eltako Bus Taster 30000290 Typ B4T55-ws Bus-Tasterws für Einzel-Montage 80x80x15mm. Zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Mit Wippe und Doppelwippe. Smart Home Sensor. Im Lieferumfang enthalten sind eine Halteplatte, ein Befestigungsrahmen mit eingerasteter Elektronik, ein Rahmen R, eine Wippe und eine Doppelwippe. Mit der Doppelwippe können 4 auswertbare Signale eingegeben werden, mit der Wippe nur 2 Signale. Hinten ist eine 20cm lange Busleitung rot-schwarz herausgeführt. Rot Anschluss an BP, schwarz an BN eines Taster-Gateways FTS14TG. Bis zu 30 Bus-Taster und/oder Bus-Tasterkoppler FTS61BTK können an die Klemmen BP und BN eines Taster-Gateways FTS14TG angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200m. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus- Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden. Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Spannungsversorgung der angeschlossenen B4 mit 29V DC und gleichzeitig die Datenübertragung. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden. Mit 4 bzw. 2 gelben LEDs werden Bestätigungs-Telegramme von Aktoren angezeigt, wenn die ID's der Aktoren mit PCT14 in die ID-Tabelle des FTS14TG eingetragen wurden. Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Montage Halteplatte anschrauben. Zuerst den Rahmen aufstecken und danach den Befestigungsrahmen mit der Elektronik aufrasten Kennzeichnung 0 muss oben sein. Beim Aufsetzen der Wippe muss die Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben sein. Hersteller Eltako Typ B4T55ws EAN Nr. 4010312316597

Gira Anzeigemodul 5567000 DIN 18040 Anzeigemodul 106 Glas Schwarz Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 x 106,5 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung. Individuell anpassbar durch modularen Aufbau Das System 106 kann in Ein- und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modul-Austausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen. Hochwertige Materialien Die Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in gebürstetem Edelstahl, eloxiertem Aluminium C-0 und einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und DIN 18040 Anzeigemodul verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Einfache Installation und stufenweise Montage Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten Ruftasten- und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbefestigt werden. Merkmale: - Optische Anzeige, wenn ein Besucher zum Sprechen aufgefordert ist und wenn die Tür geöffnet wird. - Das Modul erfüllt die Norm DIN 18040 - Norm barrierefreies Bauen. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337022879

Schneider Electric Telemecanique Installationsschutz LC1SKGC301V7 Installationsschutz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC = 400 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 20 A (= 50 °C) AC AC-1, 9 A bei = 400 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 55 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 55 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 A bei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 A bei = 400 V gemäß NF C 63-110 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 20 A gl bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung, 8.10 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts, 8.16 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563597

Jung Video Innenstation SI VI A 622 CH Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serien AS und A, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 55 mm 2,2 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschnepper integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen einschließlich Gong, Rufaufstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIA622CH EAN Nr. 4011377142664

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Kleinraumventilator 0084.0207 Typ ECA 100 ipro KF Beschreibung: Ausführung mit Lichtsteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten ohne zusätzliche Schalter. Alle 4 Betriebsprogramme wählbar. Reihenfolge der Leistungsstufen erfolgt je nach gewähltem Betriebsprogramm. Die Lichtsteuerung schaltet den Ventilator ab einer Mindesthelligkeit im Raum ein, z.B. beim Einschalten einer Lampe. Einschaltelligkeit (am Gerät) min. 30 Lux. Ausschaltelligkeit (am Gerät) max. 1,7 Lux. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/50/90/120 sek. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 0/8/17/25 min. Eingestellte Zeit wird mittels LED's während der Einstellung angezeigt. Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Merkmale Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar. Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. Artikel: ECA 100 ipro KF, Ausführung: Lichtsteuerung, Fördervolumen: 78 / 92 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 / 13 W, I_{Max}: 0,08 A, Schutzart: IP X5, Netzleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7 kg, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 8 / 17 / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 / 50 / 90 / 120 s, Schalldruckpegel: 27 / 32 dB(A), EAN Nr. 4012799842071 Typ ECA100iproKF

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D20-3+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916504 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3+N-pol., D-Char., 20 A, 10 kA DLS6ID20-3+N10KA EAN Nr. 4014712173217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Axialwandventilator 0083.0064 Typ DZQ 60/8 B Beschreibung: Merkmale Schutzgitter auf der Saugseite, gelb chromatiert, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Dynamisch gewuchtet in 2 Ebenen, gemäß Gütestufe 6.3, DIN ISO 1940, Teil 1. Einbau in jeder Lage möglich. Förderrichtung Nachfolgende Abbildung zeigt die Förderrichtung: Förderrichtung A: Über den Motor saugend, Standard. Förderrichtung B: Über den Motor blasend, auf Anfrage. Drehrichtung Reversierbetrieb: Der Volumenstrom verringert sich um ca. 35 % bei anormaler Förderrichtung. Motor Asynchronmotor. Drehzahlsteuerbar. Ausnahme: Typ EZQ 45/6 B, EZS 45/6 B, DZQ 40/2 B und DZS 40/2 B. Reversierbar. Ausnahme: Ventilatoren mit Spaltpolmotor (-E). Nicht zur Förderung wasserdampfgesättigter Luft geeignet. Drehstrommotor Typenreihen DZQ und DZS. Bemessungsspannung 400 V, 50 Hz. Schutzart IP 55. Ausnahme DZQ/DZS. D IP 54. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ausnahme: Bei DZQ/DZS 25/4 D und polumschaltbaren Axial-Wandventilatoren auf Anfrage erhältlich. Die Anschlüsse sind potenzialfrei auf Klemmen geführt und müssen an einen Motorvollschuttschalter z.B. MV 25 oder den Steuerstromkreis eines Schützes angeschlossen werden. Polumschaltbare Ventilatoren: Überlastungsschutz mit bauseitig zu beschaffendem Motorvollschuttschalter gewährleisten. Polumschaltbare Motoren mit den Drehzahlverhältnissen 8/4 oder 4/2 sind im Dahlanderprinzip geschaltet. Elektrischer Anschluss An Klemmleiste im Abschlussdeckel des Motors. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Sonderausführungen Auf Anfrage und gegen Mehrpreis sind folgende Sonderausführungen lieferbar: Sonderspannungen und -frequenzen. Einphasenmotoren mit Thermokontakten oder Kaltleiter, potenzialfrei auf Klemmen geführt. Kondenswasserbohrungen. Ventilatoren mit erhöhtem Korrosionsschutz. Flügelräder aus Aluminium. Informationen für den Betrieb bei gelegentlichen Temperaturen tiefer -20° C erhalten Sie auf Anfrage. Beim Betrieb mit Frequenzumrichter ist unbedingt Rücksprache mit dem Werk erforderlich. Die Durchführbarkeit muss fallweise geprüft werden. Artikel: DZQ 60/8 B, Ausführung: Quadratische Wandplatte, Fördervolumen: 7.420 m³/h, FördervolumenNenn : 5.250 / im opt. Wirkungsgrad, Druck pfs, Nenn : 50 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahl nNenn : 685 / im opt. Wirkungsgrad, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 243 / im opt. Wirkungsgrad, INenn : 0,65 / im opt. Wirkungsgrad, IMax: 0,85 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzuleitung: 7 / 1,5 mm², Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: waagrecht / senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 22 kg, Nennweite: 600 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: -20 / 60 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 60 °C, Gesamteffizienz η : 30 %, Messkategorie: A, Effizienzklasse: statisch, Effizienzgrad η : 40,2, VSD erforderlich: nein, PBEP: 243 W, FördervolumenBEP : 5.250 m³/h, pfs, BEP : 50 Pa, nBEP : 685 1/min, Schalleistungspegel LWA7 : 69 dB(A), spezifisches Verhältnis: η 1, Herstellername: Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH, Amtliche Registriernummer: Registergericht Freiburg, HRB 601233, Niederlassungsort des Herstellers: Villingen-Schwenningen, Informationen zur Zerlegung und Entsorgung: siehe Montageanleitung, Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung: siehe Montageanleitung, Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind :Lufrichtung: Be- und Entlüftung EAN Nr. 4012799830641 Typ DZQ60/8B

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,10-A KV Doepke Artikel Nr. 09145909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solarien und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.10 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4063-4/0,10-AKV EAN Nr. 4014712100831

VIMAR Wechseltaster Aktor 16966 Zwei zwei-fach Wechseltaster+Aktor grau Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352239692

Sirena Gehäuse STA4AC230R Typ STA4AC rot Gehäuse m. SONF1 Sirene f.4 L101 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STA4AC

ABB Leistungsschalter 1SDA056533R0001 Typ E3V 08 PR122-LSIG R0800 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578732

ABB Positionsschalter 1SBV012738R1320 Typ LS75P38L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522632814

Wago Buchse 890-244 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4-polig grau Wago Serie 890 EAN Nr. 4045454233280

Legrand Schlauch 387606 PN35 SCHLAUCH 34.5X43 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099838

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB FI Schutzschalter 2CSF204523R4950 Typ F204B-125/0,5L FI-Schutzschalter 4P allstromsens. 125A 500mA N links EAN Nr. 8012542730439

Hager Komplettfeld ZK3ET24N Hager Installation Komplettfeld 4ZP, eHz, H1050mm, 2-feld EAN Nr. 3250617624800 Hager Artikel Nr. ZK3ET24N

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA5104G 7035 POLY-WS 500X1000X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA5104G EAN Nr. 3606480774850

ABB Leistungsschalter 1SDA057567R0001 Typ E3H-A 12 PR121-LSI G R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598303

ABB Leistungsschalter 1SDA060904R0001 Typ E3V-A 32 PR122-LSI G R3200 4P F VR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634278

ABN Schrankverbinder Satz NPVS Schrankverbinder-Satz IP55, IP 55,NP/NP Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ NPVS EAN Nr. 4015153058125

Bticino Elliptischer Abdeckrahmen NT4425 TECH IR EMPFAENGER 1 KANAL Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4425 EAN Nr. 8012199434186

OBO Bettermann Erdungsschelle 5038030 Typ 942 15 Erdungsschelle 13-15mm Kupfer vernickelt EAN Nr. 4012195384618

OBO Bettermann Nagel-Fix 2222876 Typ 1996 70 Nagel-Fix 3,5x70mm Polypropylen transparent EAN Nr. 4012195509837

Legrand Würgenippel 091904 Wuergenippel f. Kabel 6-20 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919047

ABB Lasttrennschalter 1SDA073501R0001 Typ E4.2V/MS 25 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773519

ABB Leistungsschalter 1SDA072291R0001 Typ E2.2H 10 D LI 3P E2.2H 10 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761417

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 559997 Typ 6GR6222-3AB00-PF Ultraschallsensor 6GR6222-3AB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 6GR62223AB00PF

Rutec LED Einbaustrahler ALU53394UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094532943

ABB Leistungsschalter 1SDA071041R0001 Typ E2.2S 20 D LI 3P E2.2S 20 Ekip DIP LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748913

ABB Neutralleiterklemme 1SNA199044R2700 Typ D6/8.N.ADO Neutralleiterklemme 6mm²,24A,8mm,blau EAN Nr. 3472591990447

ABB Reihenklemme 1SNA115700R0500 Typ MA2.5/5.SNBT Messtrenn-Reihenklemme 2,5mm²,10A,5mm, grau EAN Nr. 3472591157000

ABB Leistungsschalter 1SDA059133R0001 Typ E6/MT 63 O 4P W M P Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644614928

ABB Sicherungsautomat 2CDO271001R0974 Typ S201M-C1,6H01 S201M-C1.6H01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 1.6 A, 1P, 1Ö EAN Nr. 4016779569569

PC Electric Stecker 014-6TT Stecker 16A 4p 6h IP44 Turbo Shark, schraublose Anschluss technik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399581298

Assa Abloy Sicherheitsschalt pult 7200-22-----00 Schalt pult 7200-22 AP Wandmontage Weiss Ral 9002 12/24V effeff Typ 72002200 EAN Nr. 4042203281455

Weidmüller Gerätemarkierer 1357390000 Typ THM PLUS S SPRING THM PLUS S SPRING THM PLUS S SPRING Herstellertyp THMPLUSSSPRING EAN Nr. 4050118160161

ABB Überstromauslöser 1SDA055162R0001 Typ AUSL. PR222DS-LSIG UE-Ausl.PR222DS-LSIG R630 4P T5 630 Zub. f. Leistungsschalter T5 EAN Nr. 8015644563127

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6120-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 20A Siemens Hersteller Nr. 5SL61207 EAN Nr. 4001869388212

WHD Fernbedienung 112-001-04-400-01 Typ RC DAM Basic Alu, silber Fernbedienung für DAM Basic Hersteller WHD Nr. 1120010440001 EAN Nr. 4043106035794

Wago Federleiste 2092-1132 Federleiste 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821163541

ABB Positionsschalter 1SBV016311R2001 Typ LS25M11B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638694

Dold Not Aus Modul 0050719 Typ BG5924.04 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641507190

Walther-Werke MONDO Anbaudose 415504BS MONDO Anbaudose 16A 5P 110V 4h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745616

Pepperl + Fuchs Kabeldose 211363 Typ V1-W-ABG-PG9 Kabeldose, M12, 4-polig, geschirmt, konfektionierbar Polzahl 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WABGPG9

Hager Wandler-Komplettfeld UF51W3 Hager Installation Wandler-Komplettfeld bis 125A,univers,1350mm,1feldig EAN Nr. 3250616120297 Hager Artikel Nr. UF51W3

OBO Bettermann Deskbox, versenkbar 6116878 Typ DBV-A3A D3S2K Deskbox, versenkbar zum Einbau in Tischplatten Aluminium eloxiert alu EAN Nr. 4012195875420

ABB Verriegelung 1SDA066591R0001 Typ SCHLOSSVERR. PLL X Schlossverriegelung PII XT1-XT3 Aus / Ein Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644005016

Dold Aderbruchrelais 0045775 Typ AI 940/04 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI940/043AC50/60HZ400V EAN Nr.4030641457754

IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E12291 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 3.1, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit Edelstahl 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Dold Zeitrelais 0015811 Typ AI 902N.0081/04 AC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC24V5-100S EAN Nr.4030641158118

ABB Leistungsschalter 1SDA062458R0001 Typ X1L 10 PR332-LSIRC R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650049

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK04-000 Feinsicherungen 6,3x32mm F 4A EAN Nr. 3250614127748 Hager Artikel Nr. L6332FK04-000

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4113-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41137 EAN Nr. 4001869181387

SLV Downlight 115561 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KADUX 3 ES111 Downlight, eckig, mattweiss, max. 3x50W EAN Nr. 4024163151580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Reihenklemme 1SNK708031R0000 Typ ZK6-3P-OR Reihenklemme, PI-Federzug orange - 6 mm² - 8 mm 0,315 Abstand EAN Nr. 3472597080319
- ABB Leistungsschalter 1SDA055533R0001 Typ E4H 40 PR122-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568733
- ABB Leistungsschalter 1SDA068010R0001 Typ XT2V 160 EKIP I IN =10A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019068
- Phoenix Contact Ersatz-Gesenk 1212690 Typ CRIMPFOX-WF 6-N/DIE Abisoliermesser, Einsatz Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-WF6-N/DIE EAN Nr. 4046356703987
- Wago Beschriftungsstreifen 210 876 Selbstklebender Beschriftungsstreifen unbedruckt 46 mm breit 20 m auf Rolle Hersteller WAGO Serie 210 EAN Nr. 4055143378932
- Wago Multimontageadapter 209-148 Multimontageadapter für Stift- und Federleisten mit Rastfüßen Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332968829
- OBO Bettermann Quick-Pipe-Set 2154528 Typ 2954 M20 LGR Quick-Pipe-Set Quick-Kanal + Quick-Schelle M20 Polyvinylchlorid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195483014
- Weidmüller Remote IO Modul 1334780000 Typ UR20-16AUX-O Remote-IO-Modul, IP20 UR20-16AUX-O Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR2016AUXO EAN Nr. 4050118138214
- Elcom Umschaltgerät 1400060 Typ USG-200A USG-200A Umschaltgerät f 2 Türst. 1+n USG-200A Umschaltgerät für 2 Türstationen REG 1+n lichtgrau EAN Nr. 4250111820790
- Elso Musterkoffermodul SEMKM001 EAN Nr. 4012106415738 Musterkoffermodul Elso Fashion Duro,2fach Kombi Schalter/Steckdose 2 Materialmuster EAN Nr. 4012106415738
- Berker Tastsensor Abdeckung 80961282 Abdeckung für Tastsensor-Modul 1fach mit Pfeil-Symbol S.1/B.x weiß Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482109
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP2CNS163C4 EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 11kW 4m Hersteller Telemecanique Typ EVP2CNS163C4 EAN Nr. 3606485435589
- Wago Haltebock 790-101 Isolierter Haltebock für Sammelschiene mit Blechschraube (3,5 x 9) mm grau Wago Serie 790 EAN Nr. 4017332378512
- Dold Spannungsrelais 0040094 Typ BA9036/010 AC60HZ 120V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ120V05-10S EAN Nr.4030641400941
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8150-8 Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 1P, D50 Siemens Hersteller Nr. 5SY81508 EAN Nr. 4001869263229
- Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 GB Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07GB EAN Nr. 4011377020535
- RZB Einbaurahmen 981883.002.1 Einbaurahmen 330x68x33, f.24m EINBAURAHMEN FÜR SICHERHEITSLUCHTE GSUN-S Hersteller RZB Leuchten Nr. 9818830021 EAN Nr. 4051859180364
- Wago Klemmenleiste 739-340 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 10-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4044918301800
- Dold Überstromrelais 0057632 Typ SK9272.11/100 AC220-240V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9272.11/100AC220-240V05-5A EAN Nr.4030641576325
- Dold Zeitrelais 0029247 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 100V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ100V015S-30H EAN Nr.4030641292478
- Phoenix Contact Distanzplatte 3074402 Typ DP-UW 25 Distanzplatte, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ DP-UW25 EAN Nr. 4046356411172
- Siemens Schütz 3RT1026-1AM20 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 208V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AM20 EAN Nr. 4011209382602
- Dold Motorbremsgerät 0051811 Typ AR9021/140 16A AC50/60HZ 400V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/14016AAC50/60HZ400V3S EAN Nr.4030641518110
- Dold Zeitrelais 0048753 Typ MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873.82/004AC/DC24-240V005-1S EAN Nr.4030641487539
- Walther Werke Stifteinsatz 771501 Stifteinsatz Baureihe MO 2P (1+PE) mit Schraubanschluss Stifteinsatz MO 2P (1+PE) bis 80A mit Schraubanschluss EAN Nr. 4015609700530
- SLV Zierrahmen 114071 Zierrahmen für FIRE RATED DOWNLIGHT, trichterförmig, weiss, mit klarem Glas EAN Nr. 4024163170161 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- ABN Sammelschienen Modul MTSC52763 Sammelschienen-Modul 5FB/2RE 60mm mit CU 30x10mm, 3p, EBM 70mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MTSC52763 EAN Nr. 4015153578364
- Dold Störmelderelais 0018226 Typ EH9997/001 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/001AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641182267
- OBO Bettermann Bügelschelle 1156144 Typ 2056 M 82 FT Bügelschelle mit Metalldruckwanne 76-82mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195063438
- Dold Halbleiterrelais 0065523 Typ PH9270.91/003/02 AC24-240V AC45A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PH9270.91/003/02AC24-240VAC45A EAN Nr.4030641655235
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AD02 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 42V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AD02 EAN Nr. 4011209363298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Lichtschranken Schaltgerät 0057068 Typ IK8810.41/005 AC230V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8810.41/005AC230V05-10M EAN Nr.4030641570682
- Dold Spannungsrelais 0054545 Typ BA9054/013 AC1-10V UHAC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC1-10VUHAC/DC80-230V EAN Nr.4030641545451
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/B-UL Typ DL105HAC230R/B-UL blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RBUL
- Haupa HSS Blechschälbohrer 231304 HSS Blechschälbohrer 26 40 für die gratfreie Bearbeitung von dünnen Werkstoffen Blechschälbohrer/Antennenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084707
- Legrand Wippe 776013 Wippe mit eingesetztem transparentem Fenster, Farbe mandelweiß WIPPE SERIEN FENSTER CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760130
- Hager Bestückungspaket ZY02EK Hager Installation Bestückungspaket,univ.Z,SpG.-versorgung im eHZ Zusatzraum für Kommunikation, EAN Nr. 3250617851220 Hager Artikel Nr. ZY02EK
- Siemens Druckknopf 3SU1901-0FS70-0AA0 Druckknopf, hoch, klar, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FS700AA0 EAN Nr. 4011209966130
- Dold Halbleiterschütz 0066277 Typ PH9260.92/000/02 AC48-480V 2xAC32A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PH9260.92/000/02AC48-480V2xAC32A EAN Nr.4030641662776
- Lovato Electric Mini SPS LRD20RD024P1 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975210239
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 198340 Typ V3-GM-30M-PVC Kabeldose, M8, 3-polig, PVC-Kabel Polzahl 3 Kabel PVC Länge 30 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM30MPVC
- Phoenix Contact Einlegebrücke 3009300 Typ EB 2-18 Einlegebrücke, Polzahl: 2, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB2-18 EAN Nr. 4046356743631
- Siemens Schütz 3TK2040-3BB4 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schnappbefestigung Hutschiene DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TK20403BB4 EAN Nr. 4011209145290
- Walther Werke Schutzdeckel 710913 Schutzdeckel B32 QVB, mit Dichtung Schutzdeckel B32 aus Kunststoff, mit Dichtung, Fangschnur und Querverriegelungsbügel EAN Nr. 4015609561247
- A.L.S. FRA MINI, LED, 45W, warmweiss, alugrau Typ FRAM-45WW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Legrand Beleuchtung Set 771150 Als Abdeckung für PRO21 Schalter und Taster, Farbe ultraweiß FRUP-SET BELEUCHTET GALEA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711507
- PC Electric Schutzkontaktstecker 0522-s Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, zweifaches Erdungssystem Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399035395
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.25 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ,25 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176358
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO AL 2995-01-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOAL2995-01-L EAN Nr. 4011377053151
- Siemens Sammelschiene 8PQ4000-0BA26 SIVACON S4 Kupferschienen profiliert Länge 1610mm Querschnitt 30x40mm 1 Satz=4 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ40000BA26 EAN Nr. 4042948161173
- Weidmüller Kabelschuh 1495910000 Typ KWN-M6/-35 90 Kabelschuh,35 mm² KWN-M6/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM63590 EAN Nr. 4050118305418
- Gewiss Temperatur Feuchte Fühler GW12769H KNX Easy Temperatur- und Feuchtefühler UP 1M Schwarz Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809130
- Lovato Electric Schütz48V 11B1454SL0048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975122877
- Bticino Frontblende 351325 Video Abdeckung für Weitwinkel Videolautsprechermodul mit 2 Ruftasten, 2 reihig. Robur Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 351325 EAN Nr. 8005543461877
- Siemens Schütz 3RT1015-1AG61 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 100V 50Hz/100.110V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AG61 EAN Nr. 4011209493681
- Siemens Schütz 3RT2015-1AR62 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 400V 50Hz, 400.440V 60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151AR62 EAN Nr. 4011209842359
- Eaton Frontblende 186682 Typ XTMPN4FCC-XMV-H550W600-SOND-RAL* Frontblende für NZM4-XMV, Festeinbau, HxB=550x600mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMPN4FCCXMH550W600SONDRAL*
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2240-5 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR mit Schlagbolzen 22x58 40A, 690V Siemens Hersteller Nr. 3NC22405 EAN Nr. 4011209629097
- Siemens Unterspannungsauslöser 3VA9908-0BB12 Unterspannungsauslöser 48V DC Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA2 100/160/250/400/630 Siemens Hersteller Nr. 3VA99080BB12 EAN Nr. 4042949001331
- Phoenix Contact Adapter 1686847 Typ HC-NPT-1/2-M20 NPT-Adapter, IP68, bis 5 bar, inkl. O-Ring-Dichtung, M20 auf 1/2" Phoenix Contact Hersteller Typ HC-NPT-1/2-M20 EAN Nr. 4017918822705
- Phoenix Contact Einzelrelais 2908824 Typ REL-MR-110DC 21-21 EX RT III-dicht waschdicht. Hersteller Phoenix Contact Typ RELMR110DC2121EX EAN Nr. 4055626345185

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Power Full 659386 Typ PPF-ST 8,0 x 125 ZPF 50 Power-Full 8,0x125 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x125ZPF50 EAN Nr. 4048962250039

Phoenix Contact Feste Brücke 3001556 Typ FBRN 3-4 N Feste Brücke, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ FBRN3-4N EAN Nr. 4017918247492

Phoenix Contact Steckbrücke 3006580 Typ FBSTB 80-ZDIK RD Steckbrücke, Polzahl: 80, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBSTB80-ZDIKRD EAN Nr. 4017918147037

Jung Skalenscheibe SKS 1234.10 Skalenscheibe, für Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SKS1234.10 EAN Nr. 4011377114562

Siemens Schütz 3TH4391-0LB4 Hilfsschütz 91E, DIN EN50011, 9NO+1NC, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem integr. Varistor Siemens Hersteller Nr. 3TH43910LB4 EAN Nr. 4011209215320

Siemens Standardschrank 8MF2208-4E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x1000x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22084E EAN Nr. 4025515201236

Phoenix Contact Steckbrücke 3000585 Typ FBSR 4-8 Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 4, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBSR48 EAN Nr. 4055626057088

Cimco Spanplattenschraube 190053 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x40mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x40mm PZ2 EAN Nr. 4021103900536

RZB Kleinbuchstabe 99222.003.X K Buchstabe x,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003X K EAN Nr. 4010319154345

Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1324-7FA32 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ A (PSE/SSF), T=70mm IFN 30mA, 10kA, 2-polig C 32A 3TE Siemens Hersteller Nr. 5SU13247FA32 EAN Nr. 4001869305943

Striebel & John Tür transparent 2CPX062040R9999 Typ TTS52 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 5/2A/B/U. EAN Nr. 4011617620402

Assa Abloy Elektro Türöffner 118Y23B----A71 118*Y23B RR Profix2 Starke Feder. 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118Y23B ohne Schließblech effeff Typ 118Y23BA71 EAN Nr. 4042203435315

Siemens Verteiler 8GK1133-5KA42 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 2, H=1100 B=1050 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11335KA42 EAN Nr. 4001869432410

ABN Bestückungspaket BP713 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4-polig auf 5-polig Baubreite 3_3Z Bauhöhe 6+7 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP713 EAN Nr. 4015153494756

Cimco Gewindebohrer 140852 Gewindebohrer M16x1,5, Gesamtlänge 74mm, Gewindelänge 26mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl EAN Nr. 4021103408520

Lovato Electric Hilfsschütz BF0022D024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167687

Assa Abloy Elektro Türöffner 128.15SET---A71 128.15 Profix®2 ohne Stulp 1Mm Zwst 10-24 V GS/WS,(11-13V GS Ee) Uni Türöffner 128.15SET ohne Schließblech effeff Typ 12815SETA71 EAN Nr. 4042203420663

EFB Elektronik Simplex Jumper 00946.1,5 Simplex Jumper SC/APC8° - LC 9/125µ,1,5 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 2,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759130435

Siedle Verteiler VBV 642-0 Siedle Artikel Nr. 200086612-00 Video-Bus-Verteiler (T-Verbinder) für 2 Videokanäle bzw. 2 Stammleitungen im Metallgehäuse. EAN Nr. 4015739866120 Alte Artikel Nr. 086612

Phoenix Contact Abisolierwerkzeug 2744623 Typ PSM-STRIP-FC/PROFIB Schnellabisolierwerkzeug für PROFIBUS-Kabel Typ Fast Connect Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-STRIP-FC/PROFIB EAN Nr. 4017918811679

Siemens Anschlussklemme 3VA9110-0WC00 Hilfsleiteranschlussklemme für Schienenflanschanschluss Zubehör für: 3VA1 100/160 Siemens Hersteller Nr. 3VA91100WC00 EAN Nr. 4042949012474

Weidmüller Rahmen 2003180000 Typ IE-FC-DFM-KEY FrontCom, Rahmen, Metalldeckel, Abschließbar mit Schlüssel Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ IEFCDMKEY EAN Nr. 4050118386936

Haupa Pressverbinder 291535 Pressverbinder DIN 46267 verzinnt 95 qmm Pressverbinder DIN 46267 Teil 1 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923100964

Pilz Seil 570314 Seil für Seilzugschalter PSEN rs. Seildurchmesser 3mm/Manteldurchmesser 4mm. PVC-Ummantelt, rot. 50m Rolle. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs rope d3/d4 50m EAN Nr. 4046548063479

Eaton Lampe 118378 Typ 170-37003/LAMP-E10-/LED-ROT Lampe, E10, Rot, 230VAC Lampe rot 230V mit E10 Fassung für Taster 6A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118378 EAN Nr. 5413736206304

PC Electric Anbaugerätestecker 615-7f7 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 7h IP44 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399625855

Eaton Anschluss 183973 Typ IZMX-THVL164-1 Anschluss, 4p, horizontal/vertikal, lang Anschluss, 4p, horizontal/vertikal, lang, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183973 EAN Nr. 4015081782925

Gewiss Ausschalter GW10002 Ausschalter beleuchtbar 1M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258167

Lovato Electric Direkt Starter M0R009124005 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158340

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Leistungsschalter 123324 Typ IZM20N4-U12W Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123324 EAN Nr. 4015081209293
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA40 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA40 EAN Nr. 4011209030459
- Gewiss Anschlussklemme GWD8349 Anschlussklemmen f Leistungsschalter MTX/M160c 35-95 mm² CU/AL (4 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727830
- Siemens Modul 6ES7138-4DF01-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 1 SI serielle Schnittstelle 1-kanalig, 15mm Baubr. RS-232/422, 485 ASCII, 3964R Siemens Hersteller Nr. 6ES71384DF010AB0 EAN Nr. 4025515072034
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0CB10 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Klemmenbügelanschluss Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50600CB10 EAN Nr. 4011209006003
- Siemens Schilder 8WA8348-1AE Schild Querbeschriftung V Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83481AE EAN Nr. 4001869511177
- SLV Pendelleuchte 155134 Q-LINE SINGLE LED, Pendelleuchte, DALI dimmbar, 1500mm, silber Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163170031 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Elsco Zentralplatte 2231612 EAN Nr. 4013984178487 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel mit Schriftfeld zur Kom- plettierung der Steckdoseneinsätze Art-Nr. 22501. und 22511. Farbe achatgrau EAN Nr. 4013984178487
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3038202 Typ D-STS 6-TWIN Abschlussdeckel, Länge: 70 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-STS6-TWIN EAN Nr. 4017918929060
- Eaton Ersatzspule 281141 Typ DILM32-XSP(230V50HZ,240V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281141 EAN Nr. 4015082811419
- Siemens Tür 8MF1270-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2200 mm, B=450 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF12702UT143BA2 EAN Nr. 4001869542003
- Kaiser Aufsatzrahmen 9907.68 Aufsatzrahmen zu UP-Abzweigdose 9907/9907.21, für den Einbau in Beton oder Mauerwerk, 115x115x12 mm, erhöht die Dosentiefe um 12 mm Aufsatzrahmen zu UP-Dose, 115x115x12 mm EAN Nr. 7611614203690
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089272 Typ NCN15-30GM40-Z1 Schaltabstand 15 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion DC Öffner Betriebsspannung 5 60 V Betriebsstrom 2 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN1530GM40Z1
- Klauke Presseinsätze HQ2535 Presseinsätze HQ 25, 35 mm², Serie 25 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078033749
- Phoenix Contact Verbindungssteg 3034442 Typ C-ME 6/2 Verbindungssteg, Länge: 5 mm, Breite: 16 mm, Höhe: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange Phoenix Contact Hersteller Typ C-ME6/2 EAN Nr. 4046356151818
- Siemens Überspannungsableiter 5SD7483-6 Überspannungsableiter T1/T2, UC 1050V DC, I_{max} 40kA Kurzschlussfestigkeit 80A, 2+V Schaltung, für isolierte und geerdete PV-Systeme Siemens Hersteller Nr. 5SD74836 EAN Nr. 4001869476940
- Gewiss Drehdimmer GW14564 Drehdimmer fuer ohmsche/induktive Lasten 1M 100-900W Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564267978
- Lovato Electric Potentio Meter LPCPA010 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Monoblock-Potentiometer Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975215296
- "Phoenix Contact Eckenleger 2203404 Typ UCS CCD 5018 Eckenleger für UCS-Gehäuse mit integriertem Schraubdom; Werkstoff Polyamid, Farbe türkisblau, ähnlich RAL 5018 Hersteller Phoenix Contact Typ UCSCCD5018 EAN Nr. 4055626403625
- Wago Federleiste 2231-712/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454812362
- Gira Abdeckung Automatikschalter 1470112 Abdeckung Automatiksch Sta Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Standard Aufsatz Automatikschalter mit Blendenset Flächenschalter Automatisch Licht Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075240
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202302 Typ BC 71,6 OT 0121 KMGY Oberteil, Oberteil, Farbe: grau, Breite: 71,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ BC716OT0121KMGY EAN Nr. 4055626046945
- Wago Einzelklemme 254-824 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in anreihbar für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918942089
- Gewiss Lichtsignal GW30616 Playbus Lichtsignal mit zwei Abdeckungen Rot/Gruen 1M Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564031180
- Legrand Marina Schrank 036250 Außenabmessung in mm H x B x T 300 x 220 x 160, Gewicht 1,75 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 300 x 200 x 160 MARINA IP66 300X200X160 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362508
- Weidmüller Befestigungsschraube 9503280000 Typ KISC M3X20.5/10 NI EK4 Zubehör, Befestigungsschraube, Schrauben Zubehör, Befestigungsschraube, Schrauben Herstellertyp KISC M3X20510NIEK4 EAN Nr. 4008190550783
- Eaton Zählerfeld 260412 Typ ZSD-Z37A1333 Zählerfeld, 3-feldrig, vorbereitet, Version Z37A1333 Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 260412 EAN Nr. 4015082604127
- PC Electric Anbaudose 4331-2fc Anbaudose schräg 63A 3p 2h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Kommunikationsprozessor 6GK7243-7SX30-0XE0 CP 1243-7 LTE US Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an LTE Netz im USAmerikanischen Frequenzbereich Hersteller Siemens Typ 6GK72437SX300XE0 EAN Nr. 4047622186176

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Verteilerfeld 114430 Typ XVTL-BF-10/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114430 EAN Nr. 4015081138302
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460134 Typ HC-B 16-TFQ-N-O1STM32G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 65 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFQ-N-O1STM32G EAN Nr. 4046356696081
- Wago Federleiste 231-115/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342094
- Legrand Niloe LED Aggregat 665092 LED-Aggregat 12?–?24?–?48?V AC? ?DC für Beleuchtungsfunktion 1,5?mA, mit flexiblen Anschlussleitungen, LED Farbe weiß Niloe LED-Aggr. Bel. 12-48V Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066650920
- Schneider Electric Telemecanique Seitenwände 08760 IP30 Seitenwände (2), B = 600mm. Baureihe: Prisma - IP-Schutzart: IP30 - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - verfügbare Ausrüstung: Schnellverschlusschrauben. EAN Nr. 3303430087601
- Wago Federleiste 769-102/000-036 1-Leiter-Federleiste gerade zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 2-polig grün-gelb/grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4045454668136
- Gira Abdeckrahmen 2fach 0212766 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Braun Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Klar Braun Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069409
- Haupa Frontkabelschneider 200124 Frontkabelschneider max. 25 mm quetschfreies Schneiden von Cu und Al Kabel bis 25 mm Ø, optimale Hebelübersetzung, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Frontkabelschneider EAN Nr. 4011923159320
- Weidmüller Montageplatte 1534330000 Typ POK MOPL 0823 MINI Klippon POK, Montageplatte, Tiefe 219 mm, Breite 34 mm, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber Klippon POK, Montageplatte, Herstellertyp POKMOPL0823MINI EAN Nr. 4050118338126
- Eaton Lasttrennschalter 159383 Typ PIFT1H300 Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 159383 EAN Nr. 4015081559138
- Eaton Schottung 178389 Typ XTPZBAVP2-H550W800 Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, HxB=550x800mm Vertikale Schottung, Hauptsammelschiene, HxB=550x800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178389 EAN Nr. 4015081736928
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231962 Hartmetall Lochsäge 54 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474140
- Legrand 3 fach Rahmen 755503 Valena Allure Abdeckrahmen 3-fach aus Metall für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe Inox V.ALL 3-FACH RAHMEN INOX Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970485823
- Siemens Magnetschalter 3SE6605-2BA01 Magnetschalter Schaltelement, rechteckig groß 25x88mm, Schaltglieder 1Ö/1S, mit M8 Stecker 4-polig, Pin-Belegung: Pin1=21, Pin2=22, Pin3=13, Pin4=14 Siemens Hersteller Nr. 3SE66052BA01 EAN Nr. 4011209642737
- Eaton Amperemeter 166303 Typ ASIPTUCT5AM600 Amperemeter NH1-3, N/5A, 0-300/600A Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166303 EAN Nr. 4015081628216
- Siemens Relais 3RU2126-1GJ0 Überlastrelais 4,5-6,3A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik-Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261GJ0 EAN Nr. 4011209781375
- Schneider Electric Sarel Grüner Schott ENN34271 Grüner Schott 75W E27. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Trennwand - verfügbare Ausrüstung: ohne Lampe - Menge pro Satz: 2 Stücke. EAN Nr. 3295150342712
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1323 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975101681
- Siemens Verteiler 8GK1333-8KN14 ALPHA 630 DIN, Standverteiler IP55, Schutzklasse 1,I, RAL7035 H=1950 B=300 T=320 inkl. Sockel und Stahlblechtür mit geschlossener Seitenwand inkl. 2-K Flansche Siemens Hersteller Nr. 8GK13338KN14 EAN Nr. 4001869393872
- Wago Stiftleiste 231-962/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932363
- Eaton Schlüssel 216416 Typ M22-ES-MS1 Schlüssel, MS1 Egal ob Ersatz- oder Zusatzschlüssel, EATON liefert den passenden Ersatzschlüssel in der jeweiligen Schliessung., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216416 EAN Nr. 4015082164164
- Phoenix Contact Steckkartenblock 2202615 Typ SKBD 16/MT Steckkartenblock, Nennstrom: 5 A, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SKBD16/MT EAN Nr. 4017918053352
- Schneider Electric Telemecanique Buchse XZCPA1241L10 Vorverdrahtete Buchse, M12, 4-polig, abgewinkelt, Kabel 10m. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: Anwendung. EAN Nr. 3389119021494
- Eaton Festrahmen 258945 Typ NWS-FR/VT3/8812/M Festrahmen, Variante 3, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1180mm, 23HE, montiert Festrahmen Variante 3 800x800x1180mm 23HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258945 EAN Nr. 4015082589455
- Wago Federleiste 713-1103/107-000 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 3x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806743
- Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 035383 Typ LSR 18-2,3-0,5-K9 Lichtleiterlänge 500 mm Mantel Silikon Kern Glasfaser Umgebungstemperatur -20 85 °C -4 185 °F [Adapter] -40 180 °C -40 356 °F [Endstück und Mantel] Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LSR182305K9
- Phoenix Contact Schutzstecker 2838228 Typ PT 2X2-24DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC. HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-24DC-ST EAN Nr. 4017918182649
- OBO Steckdose 6120532 TYP STD-FOC RW1 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCRW1 EAN Nr. 4012196498888
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231670 Typ NEB3-6,5M45-E2-V1 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB365M45E2V1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Cimco Stoßverbinder 180914 Stoßverbinder, galv. verzinnertes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 25qmm/38mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinnem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 25qmm/38mm EAN Nr. 4021103809143
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415548 Typ SAC-4P-M 8MR/5,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MR/5,0-PVC EAN Nr. 4055626049328
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 911283 Typ NMB15-30GM55-E2 Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Anforderungen siehe Zeichnung unten Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom = 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NMB1530GM55E2
- Schneider Electric Telemecanique Relais ABR7S37 Relais, elektromechanisch, z. Austausch, 12,5mm, 24 V DC, 2 CO. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Typ des Steuerkreises: DC - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3389110720754
- Siemens Schütz 3TF6933-1QG7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschalterschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 110 bis 120V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69331QG7 EAN Nr. 4011209356405
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1784660000 Typ SAI-4-M23 4P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M23 Abgang, Ja SAI-4-M23 4P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M23 Abgang, Ja Herstellertyp SAI4M234PM8 EAN Nr. 4032248191475
- Bachmann Verteiler 349.185 Vollgummiverteiler 6xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung 2,0m Vollgummi-Verteiler mit Zuleitung H07RN-F 3G2,5 / 2.0m / 230V St. 6 x Schutzkontaktsteckdosen-Dose 230V / ungesichert Schutzart IP44 Bachmann Typ 349185 EAN Nr. 4016514006366
- Mennekes Leergehäuse 4367 Cepex-Leergehäuse, IP44 für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschließbar schwarz RAL 9005 EAN Nr. 4015394245711
- Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-166/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 6-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270106
- Wago Klemmenleiste 260-156 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606936
- Wago Verteiler 890-983 h-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 5-polig für 'Fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar ausgangsseitig steckbar auf Buchse blau Wago Serie 890 EAN Nr. 4050821300335
- Weidmüller Aderendhülse 9037430000 Typ H0,75/24D ZH GR Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, grau H0,75/24D ZH GR Aderendhülse, 0.75 mm², 18 mm, Farbcode DIN, grau (RAL 7035) Herstellertyp H07524DZHGR EAN Nr. 4008190493004
- Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1GA15 Leistungsschalter, Baugr. S0, für Transformatorschutz, A-ausl. 4.5.6.3A, N-ausl. 130A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter, 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV14211GA15 EAN Nr. 4011209566286
- Jung Wippe AL 2990 KO5K Wippe, mit Symbol Klingel, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990KO5K EAN Nr. 4011377014831
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4KA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 62.73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324KA15 EAN Nr. 4047621002286
- Siemens Melder 3SU1250-6KG10-1AA0 akustischer Melder, kompakt, 22mm, rund, Metall, schwarz, Dauerton 2,4kHz, IP69K, Schalldruck max. 75 DB./10cm, mit Halter, Betriebsspannung AC/DC 6-24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU12506KG101AA0 EAN Nr. 4011209946620
- Weidmüller Verbindungshülse 0446600000 Typ VH 10/4/2.8 AKZ4 SAK-Reihe, Verbindungshülse, für Querverbindungsflasche, Polzahl 1 SAK-Reihe, Verbindungshülse, für Querverbindungsflasche, Polzahl 1 Herstellertyp VH10428AKZ4 EAN Nr. 4008190176211
- Schneider Electric Sarel Stahlgehäuse NSYDB2015M Stahlgehäuse 206x156x83 niedrig Drückplatte. Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Abzweigdose - Gehäusetyp: Leeres Gehäuse - Typ der Frontabdeckung: niedrige Plattenabdeckung. EAN Nr. 3606480187780
- Eaton Gitterrahmen 172696 Typ XTSZRPA4 Gitterrahmen / Metallgeflecht IP4X für Rückwand, 4fach xE - Austausch Gitterrahmen für IP4X Lösung, kompatibel zu Rückwänden mit 4 Kiemenreihen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172696 EAN Nr. 4015081692484
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XE31-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 7,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XE311BB4 EAN Nr. 4011209838192
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1754591 Typ MSTB 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/10-G EAN Nr. 4017918028763
- Phoenix Contact Steckverbinder 1542952 Typ SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker gerade, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7 Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MS-4CON-PG7-MSCO EAN Nr. 4046356097680
- Wago Multibeschriftungssystem 794-618 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F31,, F40 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332703468
- Finder Relais 40.61.7.012.0001 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller FINDER EAN Nr. 8012823081243 Artikelnummer 406170120001
- Bticino Taster NT4042N Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol Glocke für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4042N EAN Nr. 8005543419939
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1DH0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+30+7+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221DH0
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-4QD01 Schlüsselschalter CES, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer SSG10, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30004QD01 EAN Nr. 4011209182547
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325307 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 10s / 10MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/10SEC. POT. 10MO EAN Nr. 4046548018011
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6CD22 Frontelem. quadr. Wahlschalter, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110776805

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Rangierklemme 727-130/002-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187859
- Eaton FI Schalter 171170 Typ FRCMM-125/2/03-G/A FI-Schalter, 125A, 2p, 300mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 2p, 300mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171170 EAN Nr. 4015081676545
- Phoenix Contact Einbaubuchse 1419357 Typ SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO Einbaubuchse, geschirmt, 8-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m Leitung, 8 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PURSCO EAN Nr. 4046356533331
- Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063130R9999 Typ ZK215 N/PE Quick-Steckklemmenset für A3..., bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK12, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK51B: N 1 x 25 + 5 x 4 mm², ZK143G: PE 3 x 25 + 11 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631309
- Hager Kabelauslass kallysto WYE627 Hager Schalter Kabelauslass mit Abdeckung kallysto, Leitungsdurchm. 11mm, anthrazit. Kabelauslass mit Zugentlastung, Metalltraging mit Krallenbefestigung mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617020978 Hager Artikel Nr. WYE627
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalter 33883 Hilfsschalter mit 2 Kontakten, Ith 6A (660/690 V AC). Produktbereich: NS630b.1600 - Kurzbezeichnung des Geräts: 2 C/O - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 2 NO/NC. EAN Nr. 3303430338833
- Siemens Sammelschienensystem 8US1922-1AC00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 60mm Endabdeckung für Sammelschienenhalter für 8US1923-3AA01 3-polig oder für 8US1923-2AA01 3-polig Siemens Hersteller Nr. 8US19221AC00 EAN Nr. 4011209181526
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-519/000-006 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 3 / 4 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen blau Wago Serie 248 EAN Nr. 4044918297332
- Walther Werke Sockelgehäuse P711324MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,Klappdeck, QVN, 2xM25 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609609796
- Wago Federleiste 769-113/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 13-polig grau, blau, grün-gelb Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4050821653554
- Siemens Schütz 3RT1064-2NF36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10642NF36 EAN Nr. 4011209582460
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1849670000 Typ SAI-6-F 4P M8 L 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-6-F 4P M8 L 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI6F4PM8L10M EAN Nr. 4032248376667
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014149 Typ PML-M105 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Gesichtsschutzschild benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M105(D50) EAN Nr. 4046356783941
- Weidmüller Sammelblock 1547490000 Typ EBB 25-50/16 Potentialsammelblock, Bemessungsquerschnitt Schraubanschluss, Direktmontage EBB 25-50/16 Potentialsammelblock, Bemessungsquerschnitt Schraubanschluss, Direktmontage Herstellertyp EBB255016 EAN Nr. 4050118387438
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1756-783 Nr. 2CKA001753A0051 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für LED-Licht, Zentralscheibe Als Abdeckung für UP-Lichtsignal. Für Einsatz 2061 2661 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1756783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0051 EAN Nr. 4011395083130
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4626 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 17 / 18 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814946
- Kathrein Schiebemast 218394 Typ ZSH 48 Schiebemast 2 x 3 m 40 48 mm St 52 Stärke 2,5 mm feuerverzinkt verdrehsicher Zul. Biegemoment 800 N m², 5 4 m Nutzl. 850 960 Nm kompl. mit Klemmschellen und Dichtung VDE + DIN 3 Kabeleinführungen Hersteller Kathrein Werke Typ ZSH48 EAN Nr. 4021121046698
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620166 Typ CA-07S1N8A90DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07S1N8A90DN EAN Nr. 4046356818797
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:K Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN K Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: K, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENK EAN Nr. 4017918558925
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415701 Typ SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR EAN Nr. 4055626052274
- EFB Elektronik Verlängerungskabel K5237.1 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Premium Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102661
- Siemens Schieber 6GK5798-8MF00-0AB5 pro Packung Einsatzbeispiele: SCALANCE X208PRO, PS 791-1PRO, SCALANCE S602 Hersteller Nr. 6GK57988MF000AB5 EAN Nr. 4019169156950
- Phoenix Contact Steckerteil 1827062 Typ MCVW 1,5/11-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVW1,5/11-ST-3,81 EAN Nr. 4017918114268
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406001 Typ SAC-4P-M8MS/1,5-542/M8FS SH BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/1,5-542/M8FSSHBK EAN Nr. 4046356800280
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619879 Typ CA-19S1N126Z00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-19S1N126Z00 EAN Nr. 4046356820875
- Eaton Deckplatte 133005 Typ XSPTC13508 Deckplatte, geschlossen, IP55, für BxT=1350x800mm Bodenblech / Dachblech, geschlossen, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133005 EAN Nr. 4015081299164
- Lovato Electric Positionsschalter KBF2L03 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114506
- Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2EM Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Reset mit Beschriftung: Reset silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012EM EAN Nr. 4011209024953
- Eaton Sonderschalter 907991 Typ T5-5-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907991

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA3KN403BD Hilfsschütz, 4S, 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA3K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110241792

Weidmüller Montageplatte 3073100000 Typ MOPL K52 STAHL Klippon K, Montageplatte, Montageplatte, Breite 145 mm, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber MOPL K52 STAHL Klippon K, Montageplatte, Montageplatte, Breite 145 mm, Material Stahlblech, verzinkt Herstellertyp MOPLK52STAHL EAN Nr. 4008190858032

EFB Elektronik Kabel 004103.5LL MTP®/APC(F) - SC/UPC OS2 9/125 OS2 Fanout LowLoss, 5m MTP®/MPO-Female Fanout LowLoss Kabel 2,0mm nach Farbcode DIN VDE 0888 LowLoss Ausführung bedeutet: Dämpfung pro Fanout max. 0,35dB 12-fach Bändchenfaser auf 12 x 2,0mm Kabel mit LC oder SC Steckern EAN Nr. 4049759105181

Elso Rahmen 224242 EAN Nr. 4013984179569 2-fach Rahmen ELSO FASHION IP 44, Farbe braun geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung. EAN Nr. 4013984179569

Busch Jaeger Piktogramm 2144 57-19 Nr. 2CKA001799A0941 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Parkplatz Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21445719 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0941 EAN Nr. 4011395134795

Dehn + Söhne Kreuzstück 319202 Typ KS 8.10 16 FL30 ZP STTZN Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern mit Fang- / Erdeinführungsstangen. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS81016FL30ZPSTTZN EAN Nr. 4013364024526

Phoenix Contact Grundgehäuse 1745810 Typ GIC 2,5 HC/ 5-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5HC/5-G-7,62 EAN Nr. 4046356310215

Finder Koppelrelais 59.32.8.230.5060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823221427 Artikelnummer 593282305060

Eaton Sonderschalter 908118 Typ T5B-5-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908118

Phoenix Contact Grundgehäuse 1756553 Typ GICV 2,5 HC/ 9-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GICV2,5HC/9-G-7,62 EAN Nr. 4046356339339

Phoenix Contact Presszange 1212715 Typ CRIMPFOX-CX 10,90-1 Presszange, kompakter Zangenkörper, Koaxial-Steckverbinder 1,69 mm, 2,54 mm, 5,41 mm, 10,90 mm, vier gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-CX10,90-1 EAN Nr. 4046356857642

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668713 Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR EAN Nr. 4017918123550

Phoenix Contact Steckverbinder 1559071 Typ SACC-MINFS-5CON-PG16 Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade 7/8"-16UNF, Schraubanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg16, Kabelaußendurchmesser 12 mm. 14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MINFS-5CON-PG16 EAN Nr. 4046356300025

Schneider Electric Telemecanique Pilzdrucktaster ZB5AS944D Pilzdrucktaster rd Not-Halt/Not-Aus Ø40, Schlüsselent., Ø22, rot, Dom 4A185. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Dom 4A185 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135169

Merten Zentralplatte 397644 Zentralplatte für Lichtsignal-Einsatz, weiß glänzend, System M Zu komplettieren mit: Lichtsignal E 10-Einsatz 319016. Adapter: Adapter System M 5184.. Zwischenring mit Klappdeckel System Fläche 5164.. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 397644 EAN Nr. 4042811032876

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 223676 Typ VDM28-50-R/73c/136 Lichtart rot, Wechsellicht Signal Ausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC, class 2 Umgebungstemperatur -30 50 °C -22 122 °F Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VDM2850R73c136

Striebel & John Schottwand 2CPX010684R9999 Typ ZX821 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 0 (4 RE), passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm, nicht störlüchtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet. EAN Nr. 4011617106845

EFB Elektronik Wandelement ISR-W426.SW Wandelement für ISR 42HE Tiefe 600 mm, RAL9005 Wandelement für INFRALAN® System Rack Einsetzbar als Seiten- und Rückwand Mit 4 x Schnellverschluss, optionales Schloss zur Nachrüstung (Art.-Nr. ISR-SCH01.XX) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Busch Jaeger Tastersymbol 2525-13 Nr. 2CKA001433A0838 Tastersymbol, grün RAL 6018, Busch-Duro 2000 SI, Abdeckungen für Schalter Taster, Tastersymbol grün Für Wippe 2520- . Für AP-Schalter 2601. SK.. Für AP-Taster 2621.. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 252513 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1433-0-0838 EAN Nr. 4011395472903

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN313F7 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110241662

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF4JN1401 Sicherung DF4-JN, gG- Größe 2, Messerkontakte, 400A/500V, VE=3ST. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 2 - Code für Sicherungen: 2. EAN Nr. 3389110504569

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL36-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL360AD0 EAN Nr. 4042949025320

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702277 Typ DFK-PCV 6-16/ 4-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PCV6-16/4-GF-10,16 EAN Nr. 4046356031103

Siemens Taster 3SU1051-1ED20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 40mm, 3 Schaltstellungen, nach Eindrücken Rückzug in die Mittelstellung, nach Herausziehen des Knopfes Rückzug in die Mittelstellung Rückzug in die Mittelstellung Siemens Hersteller Nr. 3SU10511ED200AA0 EAN Nr. 4011209968783

IFM Electronic Temperatursensor TT5050 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Kabel TWDFCW50M Vorkonfektioniertes Kabel, für Grundgerät Modular, Twido, 5m. Produktbereich: Twido - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: vorkonfektioniertes Kabel - Nebenziel: Grundgerät Modular. EAN Nr. 3595862043540

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6GF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11256GF460AA0 EAN Nr. 4042948824351

Eaton Antriebsachse 1319832 Typ 4K6600MMK1/2S Antriebsachse, 6 mm, K1, K2S, L = 600 mm Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 6mm quadratisch, für Drehgriffe K1/2S, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319832 EAN Nr. 8711426105478

Busch Jaeger Zentralscheiben 83260-83 Nr. 2CKA008300A0215 Zentralscheiben, alusilber, Türkommunikation, Innenstationen, Zentralscheiben Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 8326083 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0215 EAN Nr. 4011395152423

Weidmüller Systemkabel 1309860050 Typ IE-C5DB4FE0050MSAXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, offen, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MSAXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, offen, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0050MSAXXXE EAN Nr. 4050118148077

Eaton Träger Schild 046199 Typ Q25TS-250 Träger, + Schild, FAULT Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046199 EAN Nr. 4015080461999

Weidmüller Kabelverschraubung 1909800000 Typ VG PG16-K67 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 16, 10 mm, OD min. 10.00 - OD max. 14.00 mm, Polyamid 6 VG PG16-K67 Verschraubungen, Kabelverschraubung, PG 16, 10 mm, OD min. 10.00 - OD max. 14.00 mm, Polyamid 6 Herstellertyp VGPG16K67 EAN Nr. 4032248536726

Helios Lüftungsgitter 0798 Typ G 315 Zur Abdeckung von Lüftungsöffnungen an Decke oder Wand. Aus bruchfestem Kunststoff. Flache Bauweise. Einfache Befestigung durch aufdübeln. Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten. Bei entsprechender Montage Durchsicht ver hindernd. G 315, Lüftungsgitter Hersteller Typ G315 EAN Nr. 4010184007982

Phoenix Contact Marker 0811846 Typ ZB 18,LGS:L1-N,PE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 17,4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB18,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4017918924768

Phoenix Contact Trennklemme 3038435 Typ ST 2,5-TG Trennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 60,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TG EAN Nr. 4017918890612

Klauke Aderendhülse 7215 Aderendhülse, 1,5 mm², 15 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für splessfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078017985

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320AD0 EAN Nr. 4042949025689

Hager Standschrank FA22E Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x550x275mm, 288 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilu EAN Nr. 3250612510382 Hager Artikel Nr. FA22E

Peweta Nebenuhr 71.281.421 Innenuhr, quadratisch, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71281421 EAN Nr. 4250594510751

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E03UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 0,3A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078021

EFB Elektronik Keystone E-20081 Cat.6 RJ45 Keystone, UTP, Kunststoffgeh. sw.(DELTA) Cat.6 zertifiziert (de-embedded) gemäß ISO 11801 2nd Edition 2002. RJ45 Keystone UTP für AWG24/1.. AWG22/1. Werkzeuglose Beschaltung. Paar Management zur LSA-Leiste 568A/B codiert. Zugentlastung per Kabelbinder. PoE Plus gemäß IEEE 802.3at. EAN Nr. 4049759083724

Cimco Stoßverbinder 180352 Stoßverbinder mit Schrumpfisolation, verlängerte Ausführung Durch die längere Ausführung der Kupferhülse, damit die Möglichkeit den Leiter doppelt zu verpressen, eignen sich diese Verbinder auch für den Reparaturfall von beschädigten Massivleitern. 1,5 - 2,5mm², blau Hersteller Cimco Werkzeugfabrik EAN Nr. 4021103803523

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Funk UP Eingang TRB302B Hager Schalter Funk UP Eingang 2 fach 230V, quicklink. UP-Eingangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink-Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm. Das Gerät setzt die Schaltinformationen von konventionellen S EAN Nr. 3250615989284 Hager Artikel Nr. TRB302B

Phoenix Contact Kabel 2314147 Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung) zur Übergabe von 32 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 50-polige Leitung. Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK50/0,14/HF/1,0M EAN Nr. 4046356099707

EFB Elektronik Stecker H7642.4-1 RJ45-Hirose Stecker TM31 schwarz, 1 St., 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116590

IFM Electronic Kabelstecker EVC470 Verbindungstechnik, Kabelstecker, gerade, M8, 4-polig, 3-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Steckverbindung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Hager Schaltleiste LVSG00RPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Rahmenklemme 95mm², ohne erhöhtem Einspeisewinkel. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehe EAN Nr. 4049857124527 Hager Artikel Nr. LVSG00RPX

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EA43-2PB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EA432PB1

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800290 Typ WMS 3,2 (EX5)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 30000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS3,2(EX5)R EAN Nr. 4046356625791

Spelsberg Leergehäuse 12740601 Typ TK PC 1811-9-m Leergehäuse TK PC 1811-9-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 110 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861729

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-1EH43-8JB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17961EH438JB1

Phoenix Contact Blitzstrom / Überspannungsableiter 2800674 Typ VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1-FM Universeller steckbarer Blitzstrom- / Überspannungsableiter auf Varistorbasis für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE), mit Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS-T1/T2175/12.5/1+1-FM EAN Nr. 4046356624336

Albert Wandstrahler 692336 Energieeffizienzklasse A++ Wandstrahler 692336 mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben eng unten breit, aus Edelstahl und Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 120 x H 95 x T 150 mm EAN Nr. 4007235923360

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100013 Typ OBR7500-R101-2EP-IO Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R1012EPIO

Phoenix Contact Druckset 0801742 Typ MARKING BOX EN BE Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXENBE EAN Nr. 4046356694896

Bega Lichtmast 70992 BEGA Lichtmast 70992, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 48 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 1700 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. EAN Nr. 4044017032810

Indexa Magnetkontakt 33103 Typ MK01 Magnetkontakt 3er Packung. Aufbau-Reedkontakt Öffner NC zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand ca. 25mm Belastung max. 100V 500mA. Gehäuse beinhaltet Zusatzklemmen zur leichten Montage. Ein Satz besteht aus Kontakt Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen 13 x 62 x 13mm. Hersteller Indexa Typ MK01 EAN Nr. 4015162331035

Weidmüller Gehäuse 1788270000 Typ HDC 16B SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 16B SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 6, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC16BSDLU2M25G EAN Nr. 4032248205806

IFM Electronic Induktiver Sensor I15729 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 6 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Modul 6SL3525-0PE17-5AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 0,75kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur-10 bis+55°C 210x450x110 (HxBxT), FSA Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE175AA1 EAN Nr. 4019169458580

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EC43-2HA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EC432HA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1733033 Typ GSMKDS 3/ 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GSMKDS3/3 EAN Nr. 4017918026493

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV43 Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, grün, Fassung BA 9s, 230 V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: grün. EAN Nr. 3389110903935

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M433 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009069

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320JAO EAN Nr. 4042949023005

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EC46-2HB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EC462HB1

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830509 Typ MCDV 1,5/12-G-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCDV1,5/12-G-3,81 EAN Nr. 4017918110536

Schneider Electric Sarel Einzeltür NSYPCVD128 Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1200x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienen-system, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066641

Siemens Modul 6SL3224-0BE22-2AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE222AA0 EAN Nr. 4019169453677

Phoenix Contact Touch Panel 2400713 Typ TP070ATW/107320000 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107320000S00001 EAN Nr. 4055626097855

Schneider Electric Telemecanique Schottung 06540 Vorder- und rückseitige Abdeckung Form 2, B = 300mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Front- oder Rückschranke - produktspezifische Anwendung: zum Schützen von oben nach unten am Schrank install. seiltl. vertik. Busleisten - Schaltschr.-Partition.-form: Form 2 - Barrierenposition: vorne und hinten. EAN Nr. 3606480334931

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320JC0 EAN Nr. 4042949077602

EFB Elektronik Patchkabel K8097.30 Crossoverkabel U/UTP, Cat.5e 30.0m, grau, rote Tülle 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker, ungeschirmt, IEC 60603-7-2. U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.4 mm, ungeschirmt. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle (rot) ohne Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759032661

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HM46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HM460AA0 EAN Nr. 4042948818084

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3TH46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSI IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633TH460AA0 EAN Nr. 4011209816909

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TE43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TE430AA0 EAN Nr. 4011209806863

IFM Electronic Verbindungskabel EVC716 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,25 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Traverse 70379 BEGA Traverse 70379 mit Anschlussgewinde G1/2 nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320HCO EAN Nr. 4042949118169

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN32-0KC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflächanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP 1 Schutzauslöser-Meldesalter HP Hersteller Nr. 3VA21105MN320KCO EAN Nr. 4042949109181

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Synchronuhr 21.271.211 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271211 EAN Nr. 4250594501940

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1706361 Typ MKDS 1,5/3-B-5,08 GNYE Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün-gelb, Anschlüsse intern gebrückt Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1,5/3-B-5,08GNYE EAN Nr. 4017918144692

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2CM36-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=315A, Bemessungsstrom IR=128.315A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312CM360AA0

Eaton Ein Aus Schalter 016424 Typ T3-1-15108/XZ Kontakte 2, 32 A, 90°, Zwischenbau, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016424 EAN Nr. 4015080164241

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9C64440 Reflex iC60H Ti24 40A 4p B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: Reflex iC60H - Produkt oder Komponententyp: eingebauter Steuerungsleistungsschalter - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Kurvencode: B. EAN Nr. 3606480455063

Bega Verteiler 10569 BEGA Verteiler 10569 zum Anschluss an BEGA Plug & Play Transformatoren. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge 5 m mit 48 V-Stecker. 4 Ausgänge, zusammen bauseitig schaltbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Abmessungen: Ø 120 x 65 mm. EAN Nr. 4044017249072

IFM Electronic Drucksensor PU5443 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.40 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.36 V DC, Stromaufnahme 12 mA, 0.10 V analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630² 1.4404 V4A 316L PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630² Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K8210RT.30 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Kerpen F6-90 S/F, 30,0 M rot 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz EAN Nr. 4049759015619

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU006G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 63 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 63 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: mit - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401197

Eaton Leistungsschalter 183347 Typ IZMX16N3-V08W-1 Leistungsschalter, 3-polig, 800 A, 50 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 50 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183347 EAN Nr. 4015081789351

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HL32-0KHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HL320KHO EAN Nr. 4042949036036

Bals Anbausteckdose 13083 Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13083 EAN Nr. 4024941130837

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1548532 Typ SACB- 4/4-L- 5,0PUR QO-0,34 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm². 0,34 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: Festanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/4-L-5,0PURQO-0,34 EAN Nr. 4046356142977

Eaton Sicherungsunterteil SFD27 Typ SICHERUNGSUNTERTEIL D2 E27 1POL Sicherungsunterteil, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 1P, IEC, schalttafelmontiert, für Anschlussleitungen 1 - 10 mm² Sicherungszubehör Sicherungssockel Niederspannung 25 A AC 500 V D2 1P IEC Blendenmontage 1 - 10 mm² Anschlusskabel E27, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp SFD27 EAN Nr. 5027590066433

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420KA0 EAN Nr. 4042949052944

Brumberg LED Aufbauleuchte 88506173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Aufbaustr. kard. 2x6,6W, 230V AC, ww Kardanischer LED Aufbau-Richtstrahler, Farbtemperatur 2700K, Abstrahlcharakteristik FLOOD 38°, Lichtstrom 2 x 410 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779919

Siemens Software 6NH7997-5CA21-2GA1 SINAUT Software ST75C V2.1 S Upgrade Upgrade von V1.0.V1.2 S, Software zum Anschluss von max. 6 SINAUT ST7-Stationen an HMI-, SCADA- und Office-Anwendungen über OPC, Single-License für 1 Installation der Runtime-Software, Projektierungs-Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en), License Key auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6NH79975CA212GA1 EAN Nr. 4019169265591

Fränkische Rohrwerke Endtülle E-Ku-E 32 schwarz UV-Beständig Nr. 25996032 Kunststoff-Endtülle, schwarz, E-Ku-E ist eine Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ EKUE32 EAN Nr. 4013960191028

Phoenix Contact Überspannungsableiterkombination 2905036 Typ POWERSET BC-385/3+1-100/FM Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, PE, N. Bestehend aus 3x FLT 35 CTRL-4.0, 3x VAL-MS 400/FM und 1x FLT 100N/PE-1.5, inkl. Brücken und Beschriftung. Hersteller Phoenix Contact Typ POWERSETBC3853+1100FM EAN Nr. 4046356913966

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattenklemme 1839240000 Typ LUP 12.70/08/90 3.2SN GY BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LUP 12.70/08/90 3.2SN GY BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelans Herstellertyp LUP1270089032SNGYBX EAN Nr. 4032248349746

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845420000 Typ LM 5.00/07/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/07/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5000713535SNORBX EAN Nr. 4032248359240

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043910000 Typ BLF 7.62HP/02/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/02/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF762HP02180FSNBK BX EAN Nr. 4032248775453

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869930000 Typ LSF-SMT 3.81/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/06/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT3810618015SNBK TU EAN Nr. 4032248449781

Weidmüller Leiterplattenklemme 1884780000 Typ LSF-SMT 5.08/07/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/07/135 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT5080713515SNBK TU EAN Nr. 4032248489350

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29389 Arbeitsstromausl. MX, 525VAC, 50Hz/60Hz. Produktbereich: NB400.600, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser - Steuerkreisspannung: 525 V AC 50 Hz, 600 V AC 60 Hz. EAN Nr. 3303430293897

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1943790000 Typ BLZP 5.08HC/23/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/23/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 23, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmberei Herstellertyp BLZP508HC23180SNORBX EAN Nr. 4032248617807

Bals Steckdosenkombination 51229 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse ohne Betätigungsklappe Maße 170 x 90 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 Leitungseinführung 1 x M20 oben (offen) 1 x M20 unten (verschlossen) 1 x M25 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Klemmen. Aufbau gemäß Z-Nr. Z121109 Typ 51229 EAN Nr. 4024941512299

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP483M5EX Leuchtdrucktaster, rot, Ø 22, 240 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon) - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC. EAN Nr. 3389118030756

B.E.G. Präsenzmelder 92902 Typ PD9-1C-DE Mini-Bewegungsmelder für den Innenbereich Deckeneinbauversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Einfache Einstellung am Gerät Leistungsteil passt durch die Bohrung für den Melder in der Decke bei 34 mm Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten Inklusive 45 mm Abdeckung und Abdecklamellen Hersteller B.E.G. Brück Typ PD91CDE EAN Nr. 4007529929023

Weidmüller Kabelverschraubung 1083290000 Typ KDSU M20 BN O NI 1 G20S KDSU, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 - 1.25 mm, OD min. 9.40 - OD max. 12. KDSU M20 BN O NI 1 G20S KDSU, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.1 Herstellertyp KDSUM20BNONI1G20S EAN Nr. 4032248847464

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420JH0 EAN Nr. 4042949090243

Eaton Lasttrennschalter 1814423 Typ DMV-400N/3+SH Lasttrennschalter, 3p, 400A, +Achse und Griff Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 400N/3, Schaltleistung 400 A, 3- polig, mit Achse und Drehgriff Typ C mit Schaltstellungsanzeige I/O, Höhe des Schalters 170mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsachse/Drehgriff), inklusive Anschlusszubehör,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814423 EAN Nr. 8711426956438

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF21P7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 230 V AC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627194

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728120000 Typ S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, sch S2L 3.50/32/90G 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90° Herstellertyp S2L3503290G35SNBK BX EAN Nr. 4032248039616

Weidmüller Schnittstelle 9448100000 Typ RS 4AIO I-M-DP SD S Schnittstelle, RS, Trenner, 2-Draht, Schraubanschluss Die Analogschnittstellen werden mit SubD Steckverbindern ausgestattet und bieten somit eine hinreichende für die analoge Signalübertragung erforderliche Abschirmung. Zudem sind sie mit sehr nützlichen Trennern und Prüfbuchsen für die Messung von Spannung oder Strom ausgestattet. Herstellertyp RS4AIOIMDPSDS EAN Nr. 4032248253395

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1682800000 Typ BLL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge BLL 5.08/09/180B 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, Lötanschluss, 5.08 Herstellertyp BLL50809180B32SNORBX EAN Nr. 4008190474560

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKD21H2G11 Positionsschalter Universal. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M18 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110308631

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146750000 Typ SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 3, 180&d Herstellertyp SL508HC03180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108671

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359150000 Typ S2C-SMT 3.50/16/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tape (Ø 330 m S2C-SMT 3.50/16/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstift Herstellertyp S2CSMT3501690LF15SNBKRL EAN Nr. 4050118162363

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02305 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, FORWARD. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110096989

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840520000 Typ SL-SMT 5.00HC/19/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/19/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 19, 90° Herstellertyp SLSMT500HC1990LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248351367

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RMMU Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1s-100h, Relais 1 W, 24VDC/24-240VAC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponentename: RE17R - Zeitfunktion: A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552755

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838430000 Typ SL-SMT 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT508HC24180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248348497

Phoenix Contact Steckverbinder 1424653 Typ SACC-M12FR-5PL M Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlussstechnik. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12FR5PLM EAN Nr. 4055626375809

ESYLUX LED Leuchte EL10710001 Typ OL 100 LED 5K weiß LED-Leuchte. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. 14 W, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Hersteller Esylux Typ OL 100 LED 5K weiß Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120710001

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN223G Hilfsschalterblock, 2S+2Ö. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: LC1D09. D65A, LC1DT20.DT40, LC1DT60A.DT80A - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821246

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMF54 Mikroperf. Montageplatte H500xB400m. Öffng. Durchm. 3,6mm auf 12,5mm Abstand. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480183065

Eaton Sicherungseinsatz 24AIMSJ71 Typ 24KV 71A DIN FUSE Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 71 A, AC 24 kV, 3z, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder Sicherungseinsatz mittlere Spannung 71 A AC 24 kV 3 76 x 442 mm Pufferung DIN mit Schließer Transformatorschutz Innenanwendung DIN 43625 VDE 0670 Part 4 IEC 60282-1 Ausschaltvermögen 20 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 24AIMSJ71 EAN Nr. 5027590247276

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS274 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 5 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Hilfsschütz 276326 Typ DILA-40(110V50HZ,120V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276326 EAN Nr. 4015082763268

Mennekes Steckdosenleiste 92915 DELTA-BOX, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V -unten- Pos.02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V -rechts und links- Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 32x1,5 mit Verschraubung Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394088592

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9641 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV61/ATV71, Größe 15. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC63N4D, ATV71HC50N4D - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343566

Phoenix Contact Grundgehäuse 1762541 Typ MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/6-G1-5,08 EAN Nr. 4017918031145

Bega Pendelleuchte 45911 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45911 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Glasverschraubungen aus Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 80 x 300 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018179125

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB501 Sich.-Pos.schalt., metallgek. XCSB, 1Ö+2 S, gest. sch., 1 Gew.bohr. Pg 13,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110184914

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Funke + Huster Signalsäule 22860805 Anschlussselement ML70 250 mm Rohr + Fuss Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Anschlussselement mit 250 mm Rohr und Fuß ML 70 Farbe schwarz Rohrlänge 250 mm Werkstoff Kunststoff Nr. FHF22860805 EAN Nr. 4250235508642

Eaton Sicherungseinsatz CEO32 Typ 32AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 32 A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraubflaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO32 EAN Nr. 5027590017909

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R5 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M5, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466776

Jung Temperaturregler TR A 231 AL Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA231AL EAN Nr. 4011377046146

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6761-0WA05-3BB3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=3200A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abwurf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN67610WA053BB3

Klauke Matrize 50364898 Matrize für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069586 Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. EAN Nr. 0783310364894

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952092 Typ DG S 150 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard S 1-polig Uc 150V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGS150FM EAN Nr. 4013364109865

Eaton Schild 115365 Typ ZFS-TS-NZM Schild, +Symbol Trennschalter Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Beschriftung Symbol Trennschalter. Verwendbar für NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4), NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4), NZM3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4), NZM4(-4), N(S)4(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115365 EAN Nr. 4015081151363

Bega Lichtbauelement 88983 Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtbauelement 88983. Einseitiger Lichtaustritt. Für 1 Leuchtstofflampe T 16 28/54 W, mit EVG, Sockel G 5, 2600/4450 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Höhe der Leuchte über Flur 3500 mm. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 800 mm. EAN Nr. 4044017237093

EVN Power LED Wandleuchte P54012302EE Die 2-flammige Power-LED Wandleuchte mit optischen Linsen ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Aufgrund des engen Ausstrahlungswinkels lassen sich nicht nur Hausfassaden sondern auch Innenwände optisch in Szene setzen. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Sockelmaß 50x150mm. Hersteller EVN Nr. P54012302EE Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293013604

Dehn + Söhne Trennstellenkasten 476055 Typ TSKS WDV5 185X140X88 AH50.200 K V2A Trennstellenkasten f. WDV- Systeme 185x145x90mm K-grau Trennstellenkasten für WDV- Systeme als einbaufertige Kompletteneinheit für das fachgerechte Einbinden in das WDV-System. Ausgestattet mit Klebefläche für Dichtungsbänder, Ausführung Schlagregendicht, UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Abstandshalter mit Styroporkern, kürzbar in 10 mm-Abstufungen von 50 - 200 mm zum Anpassen an die Dämmstoffstärke. Typ TSKSWDV5185X140X88AH50200KV2A EAN Nr. 4013364219755

Merten Steckdose MEG2370-4146 SCHUKO-Steckdose 45 Grad, BRS, Steckklemmen, Edelstahl, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2370-4146 EAN Nr. 4042811140458

Elcom Türstation 5403740 Typ TAP-3/1RAL9016 TAP-3/1 Türst. 3/1 AP weiß STABILA TAP-3/1 Türstation für Türlautsprecher 3/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848053

Spelsberg Verbindungsdose 34541201 Typ 2K-12 AB-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm², für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ 2K12AB25 EAN Nr. 4013902400560

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Steckdosenleiste 802.7508 BN7500 24x C13 6x C19 BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 24x C13 Kaltgerätedosen 6x C19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027508 EAN Nr. 4057298002281

Klauke Schneidwerkzeug AS65FHP Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 65 mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Auch geeignet für feindrähtige Kabel. Sicheres Arbeiten aufgrund hoher Bodenstandfestigkeit durch Doppelgriff. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU). EAN Nr. 4012078730105

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24534 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 3A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881339

IFM Electronic Reflexlichtschranke OJ5063 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,15 m, PVC-Kabel, Polfilter, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Werkstoff Gehäuse ABS Halteelement Zinkdruckguss LED-Fenster SEPS Taste SEPS Steckergriffkörper Hytrel 8068 Steckergründe V4A 1.4404, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Hilfschalterblock XACA68131 Hängtaster XAC-A, 6 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit XACA - Typ der Bedieneinheit doppelt isoliert - Stromkreis Typ Steuerkreis - Gehäusetyp komplett betriebsbereit - Steuertastentyp dritte dritte 1 NC + 1 NO right, slow, erste Drucktaste 1 NC + 1 NO raise, slow, fünfte Drucktaste 1 NC + 1 NO langsam vorwärts, sechste Druc. Hersteller Telemecanique Typ XACA68131 EAN Nr. 3389110501186

Bals Stecker 4425 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4425 EAN Nr. 4024941044257

Eaton Leistungsschalter 271404 Typ NZMC1-S50 Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3-, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271404 EAN Nr. 4015082714048

Siemens Software 6AV6613-0AA00-0AM0 SIMATIC WinCC advanced Software Update Service Compact bei Mehrfach-Bestellungen auf einer Position werden diese Lieferungen zusammengefasst. Mindestbestellmenge: 3 Stück im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie ein Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. der Vertrag verlängert sich automatisch um 1 Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf gekündigt wird. Liefer- und Leistungszeitraum: 1 Jahr ab Rechnungsdatum Voraussetzung für Abschluss: aktuelle Version der Software Siemens Hersteller Nr. 6AV66130AA000AM0 EAN Nr. 4019169230087

Phoenix Contact Kabelstecker kunststoffumspritzt 1622234 Typ K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ K8EM23MK50H00OEC55 EAN Nr. 4055626069982

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF6B1P Leuchtdrucktaster, blau, Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 24 V, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631944

Gewiss Kupplung GW62035H IEC Kupplung gerade 110V 32A 4P 4H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798625

Eaton Anschluss 266793 Typ +NZM3-4-XKRO Anschluss, rückseitig, oben, 4p, Baugröße 3 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. O = oben angebaut. U = unten angebaut. Verwendbar für NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266793 EAN Nr. 4015082667931

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB6ECA12P Drucktaster, weiß Ø 16, flach, o. Rastung, 2W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110626193

Gira Abdeckrahmen 4fach 109425 Abdeckrahmen 4f BSF waager. Gira E2 Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 4fach waagrecht E2 Farbe Alu Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084266

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 10R20 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 150 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466257

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130662 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311010410

Peha Lichtsensoren D LS3360SM Nr. 00991993 LightSpot HD Lichtsensoren QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3360SM EAN Nr. 4010105991994

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1201H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 1 Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312621

EVN LED Deckeneinbauleuchte L44100140 Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Hersteller EVN Nr. L44100140 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293004084

Eaton Spannungs Strommesser Umschalter 014156 Typ T0-5-15178/EZ Spannungs-Strommesserschalter, Kontakte 10, 20 A, 3 Wandler, Frontschild 0-1-2-3, 90 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014156 EAN Nr. 4015080141563

Fischer Schraube 652124 Typ FPF-SZ 4,0 x 45 ZPP 200 Power-Fast 4,0x45 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x45ZPP200 EAN Nr. 4048962027396

Bals Phasenwender 24209 Phasenwender TE als Wandgerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 24209 EAN Nr. 4024941242097

Berker Rahmen 10122016 Rahmen 2fach Serie R.Classic Glas, schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392309

Nobile LED Panel 1561901012 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 190 R weiß 13W warmweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilÉ LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 235x23 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041629

Brennenstuhl Stehleiter 1481060 Holz-Stehleiter 2x6 Sprossen Höhe Stehleiter 1,58mDie Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten.Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort.Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung.Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen.Sprossen 2 x 6 Höhe 1,7 m Höhe Stehleiter 1,58 m Transportmaße Länge x Breite x Tiefe 1,8 x 0,56 x 0,13 m Gewicht ca. 10,4 kg EAN Nr. 4007123029389

Eaton Leitungsschutzschalter 101358 Typ PLI-C4/4 LS-Schalter, 4A, 4p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig. Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101358 EAN Nr. 4015081012930

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Wetterschutzgitter 0151.0381 Typ LZP-R 22 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZP-R 22, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 13 kg, Kanalmaß: 250 / 500 mm, Freier Querschnitt: 1.012 cm², EAN Nr. 4012799513810 Typ LZP-R22

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2K661PB1A6 EC-Motor24..48V, EtherNet/IP-Schnittstelle, L = 174mm, 54:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 54:1 (1715:32) - Nenndrehzahl: 75 U/min bei 24 V, 75 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 6 N.m bei 24 V, 6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485204734

Fischer Dübel 052122 Typ SX 8 x 40 GKS K Dübel SX 8 x 40 GKS K SB-Karte Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt beispielsweise von Leuchten, Leisten, Bad- und WC-Einrichtungen sowie leichten Wandschränken. Herstellertyp SX8x40GKSK EAN Nr. 4006209521229

Busch Jaeger Zentralscheibe 1803-02-815 Nr. 2CKA001710A3833 Zentralscheibe, gelb, solo, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 Kategorie 3 ISDN, 0217-xxx, 0218-xxx, 0218 12-xxx Kategorie 5e Cat. 6 A ISO Datentechnik und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex WAEGV 8 8 EKR EK. AMP NETCONNECT 5E. BTR E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design. cti cti-wire 2.8 Cat.6. Telegärtner AMJ 45, UMJ 45. Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 180302815 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3833 EAN Nr. 4011395110256

Weidmüller Relais 8690560000 Typ RRD328115 Relais, RIDERSERIES RRD, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industriearomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD328115 EAN Nr. 4032248361120

Brumberg LED Flexband 76203903 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19203903 L=50mm, 3000K, IP00 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP00, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047714637

Bals Wandsteckdose 1610 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 1610 EAN Nr. 4024941016100

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB58-3BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB583BA3

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211407.002 Wand-Deckenleuchte LED 9,1W-3000K 250x250x75, 400 lm Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub ‐ perfekt für schlecht erreichbare Installationen. Diffusoren in mundgeblasenem Opalglass seidenmatt oder aus schlagzähem Kunststoff PP. Flache Bauform. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. I A Hersteller RZB Leuchten Nr. 211407002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859099901

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV430521 3p3D Micrologic 6,2 E-M 150A Auslöser; für NSX160/250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.2 E-M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSIG - Auslöseeinheits-Nennwert: 150 A 65 °C - Schutzart: Erdschlussschutz, Kurzschlussschutz (Kurzzeit), Kurzschlussschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017483

TCS Leersäule K32AP Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1300 mm, Frontplatte für die Integration von 2 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1300 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K32AP EAN Nr. 4035138028387

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB583HA3

Fischer Bolzenanker 522117 Typ FAZ II 10/20 K A4 Bolzenanker FAZ II 10/20 K A4 Der fischer Bolzenanker FAZ II K A4 st der kompakte Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II K spart dank der geringeren Setztiefe Zeit und Kraft beim Bohren und Montieren. Der Spreizclip leitet die Lasten kraftvoll in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit auch bei reduzierter Verankerungstiefe. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Kabeltrassen und Konsolen. Herstellertyp FAZII10/20KA4 EAN Nr. 4048962177664

Fischer Verblendsanieranker 078799 Typ VBS 8/50 Verblendsanieranker VBS 8/50 Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injiziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert. Herstellertyp VBS8/50 EAN Nr. 4006209787991

Legrand Klemmenblock 004885 Klemmenblock 4-reihig 40 A mit 4 Reihen, Klemmstellen 11 x Ø 4,3 mm, 2 x Ø 6 mm Nach EN 60 947-1, VDE 0660-100 Isolationsspannung 500 V Bemessungsstoßspannung Uimp = 8 kV Verschmutzungsgrad 3 mit rückseitiger Isolierung Transparenter Schutzdeckel vorne, abnehmbar, selbstverlöschend 960 °C Sichere elektrische Trennung durch Isolationsschutz zwischen den einzelnen Klemmreihen Kennzeichnungsmöglichkeit jeder Klemmreihe mit Kennzeichnungssystem CAB3 siehe Seite 100 Befestigung wahlweise auf DIN-Hutschiene oder auf Montageplatte mittels 2 Schrauben zusätzlicher Anbau von Klemmleisten IP 20 möglich, Klemmenblöcke 2-reihig LEXIC KLEMMENBLOCK 4P 40A Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060048853

Schneider Electric Telemecanique Motorkabel VW3M5105R250 Motorkabel, zw. Servomotor BSH and Servoantrieb, 4x6mm²+2x1mm² -25m. Produkt oder Komponententyp: Stromkabel - Zubehör-/Teiletyp: vormontiertes Netzkabelset - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: Servomotor BMH, 1 Motor-Stacks (190 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1, Servomotor BMH, 2 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1, Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (190 mm) Montageart E gemäß EN 60204-1, Servomotor BMH, 3 Motor-Stacks (205 mm) Montageart B2 gemäß EN 60204-1 - Nebenziel: zwischen Servomotor und Servoantrieb - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 32 - Kabellänge: 25 m - Zusammensetzung des Kabels: 4 x 6 mm² + 2 x 1 mm². EAN Nr. 3606485263908

Peweta Außenuhr 52.760.421-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52760421-48 EAN Nr. 4250594509274

Berker Zentralstück 10826089 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Q.1 Q.3 polarweiß, samt. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tastrastfunktion, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck und Tastrastfunktion, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in 3 Stellungen abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334313670

Eaton Frontelement 046994 Typ EZ/S-D-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. D Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046994 EAN Nr. 4015080469940

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMSS-VA 15 50m Nr. 28006015 Preis per 50 Meter Ring Schwerer Metallschutzschlauch, FFMSS-VA ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil ohne Dichtung aus Edelstahl V2A. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der Flexibilität ohne Querschnittsverengung. Dieser schwere, aber dennoch sehr flexible Metall-Schutzschlauch kann an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Desweiteren ist er auch für Bereiche, in denen hohe Temperaturen entstehen, besonders geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FFMSSVA1550m EAN Nr. 4013960344394

Walther-Werke Steckdosenkombination 6921006 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 692 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 237 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Anschluss bis 25qmm 5P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 16A 3P 230V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V auf 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609637379

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.004.2.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D300, PC, Slave, 2000 Im Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121360042191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183662

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3HK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängig 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563HK3

Bega Wandleuchte 24503AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 24503A. Gerichtetes Licht. LED, 25,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2021 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 230 x 150 mm. EAN Nr. 4044017267540

Weidmüller Montageplatte 1257650000 Typ KTB MOPL 2215 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 174 x 91 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 174 x 91 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL2215S2NH EAN Nr. 4050118049305

Eaton Zwischenstecker 120815 Typ CEMP-01/11 Zwischenstecker Energiemessensor, Schuko Der Zwischenstecker Energiemessensor wird dazu eingesetzt, um die elektrischen Verbrauchswerte wie z.B. Strom, Spannung, Wirkleistung und/oder elektrische Energie zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Auswertung und Anzeige an den Room-Manager mit Energiemanagementfunktion zu übermitteln. Dazu wird der/die zu messenden Verbraucher in den Zwischenstecker Energiemessensor angesteckt, dieser wiederum in der Steckdose. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Achtung Gerät ist nicht geeicht, daher nicht für Abrechnungszwecke geeignet! Angesteckt wird das Gerät an die bestehende Schuko-Steckdose ohne Verdrahtungsaufwand., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 120815 EAN Nr. 4015081186457

Eaton Verstellrollenhebel 184924 Typ LS-11/MRLA-M12A Positionsschalter, Grundfunktion: Positionsschalter, Sicherheits-Positionsschalter, Typkennner: LS(M)-..., Sortiment: Verstellrollenhebel, Schutzart: IP66, IP67, Ausstattung: Komplettgerät, Umgebungstemperatur: -25 - +70 °C, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnung (ZW): ja, Farbe Gehäusedeckel: gelb, Gehäuse: Kunststoff, Anschlussart: Cage-Clamp, Cage-Clamp ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma Wago Kontakttechnik, 32432 Minden., Zubehör für den Cage-Clamp-Anschluss von der Firma Wago: Einlegebrücke, grau, Wago-Bestell-Nr. 264-402, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947 Hersteller Eaton Typ LS11MRLAM12A EAN Nr. 40150811798209

Eaton Leistungsschalter 113339 Typ NZMH2-VE250-SVE Leistungsschalter, 3p, 250A, Steckersatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion fest AUS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113339 EAN Nr. 4015081128747

Eaton Tunnelklemme 266837 Typ NZM4-4-XKA Tunnelklemme, 4p, 1 Schalterseite, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Serienmäßig mit Steuerleitungsanschluss für 1x0.75-2.5qmm (18-14 AWG) oder 2x0.75-1.5qmm (18-16 AWG) Cu?Leiter. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Anbau der Abdeckung NZM4(?4)?XKSA erforderlich (im Lieferumfang enthalten). Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266837 EAN Nr. 4015082668372

Knipex Seitenschneider 79 32 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Spitzer Kopf. Typ 7932125 EAN Nr. 4003773061366

Hensel Klemme FP FC 051 ENYSTAR- PE-Klemme, 1reihiig, 40 Klemmstellen Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61 439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960 °C. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat Hensel ENYSTAR. PE-Klemme, FIXCONNECT-Klemmentchnik, 8 x 25 qmm, 32 x 4 qmm Typ. PFC051 EAN Nr. 4012591105503

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Design LED Leuchte 311941.000 Pendelleuchte LED 14,4+9,9W-3000K L909, LP1500, 1000 lm Designbetonte LED Leuchte. Hochwertige Kristallglasabdeckung. Stromzuführung über Seilpendel. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt handgefertigtes Kristallglas gehärtet, einseitig weiß opal beschichtet. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Abhängung hochleitfähiges flexibles Stromseil stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311941000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859095347

Bega Scheinwerfer 77665AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Kompaktscheinwerfer 77665AK3 mit Montagedose 90 x 190 mm und Ausleger. Länge 700 mm. LED, 20,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2076 lm, Halbstreuwinkel 47°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 165 x 165 mm. EAN Nr. 4044017217590

BTR Patchkabel 1308451077-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451077E EAN Nr. 4250184116776

Radium Leuchtstofflampe Bonalux 31114266 Typ NL-T5 54W/865/G5 Radium Leuchtstofflampe 31114266 NL-T5 54W/865/G5 T5 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® Super (Hoher Lichtstrom, HO) Achtung: Beim Lampenwechsel auf Vorschaltgerät achten! Hersteller Radium EAN Nr. 4008597142666 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 54 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 4100 lm Mittlere Nennlebensdauer - 24000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 1149 mm Osram: 4050300591568 HO 54W/865 Philips: TL5 54W/865 HO Feilo Sylvania : FHO 54W/865 ILCOS-Bezeichnung: FDH-49/830-L/P-G5-16/1450 LBS-Bezeichnung: T16 49W/830 G5

Bega Pendelleuchte 56622.2K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Pendelleuchte Tiefstrahler 56622.2K4 für den Innenbereich. LED, 23 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1648 lm, Halbstreuwinkel 43°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 200 x 495 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018185997

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C5T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C5T9 EAN Nr. 4011721067056

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C2.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C25T1 EAN Nr. 4011721065311

Walther-Werke Steckdosenkombination 6983001CB Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 698 aus chemikalienbeständigem, silikon und halogenfreiem PBT Farbe ähnlich RAL 7000 feigrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 370 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und die Kontakte sind vernickelt Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 63A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609510238

Bega Ansatzleuchte 99427AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Ansatzleuchte 99427A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED 38 W, 4320 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 10 m. Anschlussstutzendurchmesser 42 mm, Einstecktiefe 110 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 490 mm. EAN Nr. 4044017238878

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motion Servoantrieb LXM32CU45M2 Motion Servoantrieb, Lexium 32, 1-phas. Vers.-spannung 115/230 V, 0,15/0,3 kW. Produktbereich: Lexium 32 - Produkt oder Komponententyp: Motion Servoantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: LXM32C - Gehäusertyp: Buch - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 100.120 V (-15.10 %), 200.240 V (-15.10 %) - Grenzwerte der Versorgungsspannung: 170.264 V, 85.132 V - Netzwerkfrequenz: 47,5.63 Hz - EMV-Filter: integriert - Ausgangsstrom 3s Spitze: 3 A bei 115 V für 5 s, 4,5 A bei 230 V für 5 s - Dauerleistung: 150 W bei 115 V, 500 W bei 230 V - Nennleistung: 0.15 kW bei 115 V (f = 8 kHz), 0.3 kW bei 230 V (f = 8 kHz) - Netzstrom: 2.6 A, THDI of 85 % bei 115 V, mit externer Netzdrossel von 5 mH, 2.9 A, THDI of 173 % bei 115 V, ohne externe Netzdrossel, 2.9 A, THDI of 181 % bei 230 V, ohne externe Netzdrossel, 3.4 A, THDI of 100 % bei 230 V, mit externer Netzdrossel von 5 mH. EAN Nr. 3606480076640

Bega LED-Kompakttiefstrahler 50004.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 50004.1. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1278 lm, Halbstreuwinkel 46°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Abschlussring Einbrennlackierung weiß. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-50 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 160 x 95 mm oder in das Einbaugehäuse 10442. Abmessungen Ø 185 x 90 mm. EAN Nr. 4044018150438

Jung Automatik Schalter AS CD 1280 WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASCD1280WW EAN Nr. 4011377066700

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLC300N2S12 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 300 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), korrosive Flüssigkeit (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 22.300 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 6.265 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 240 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 675 bar - Zerstörungsdruck: 1350 bar - Druck-Stellglied: Kolben - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 316L Edelstahl, FPM, FKM, PTFE - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110944013

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F95104 Leitungsschutzschalter iC60L, 1p, 4A, K Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084621

BTR Anschlusseinheit 1401193310ME E-DAT Industry IP67 V14 bulkhead Normbefestigung + RJ45 field jack Cat.6 Class EA T568A RJ45 Anschlusseinheit in Flanschgehäuse mit Push-Pull-Verschluss nach Norm ISO/IEC 24702 und IEC 61076-3-117 Var. 14, Push-Pull Verriegelung, field jack insert Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, coupler insert Einhaltung der Klasse E nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, IP67 geschütztes Gehäuse, kein Spezialwerkzeug nötig, einfach zu montieren durch Normbefestigung mit zwei Schrauben (M3) (nicht im Lieferumfang enthalten), frontseitig montierbar, industrietaugliches Metallgehäuse mit erhöhter Robustheit, Brennbarkeitsklasse nach UL 94V-0, bessere Chemikalienbeständigkeit, Erdung über Flachstecker 2,8 mm am RJ45-Einsatz möglich, Varianten field jack insert, coupler insert BTR Metz Connect Typ 1401193310ME EAN Nr. 4250184123675

Berker Tastereinsatz 50413515 Taster Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet, Schließer W.1 grau. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP Beschriftungsfeld beleuchtet, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld B x H ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP Beschriftungsfeld beleuchtet, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld B x H ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390374

Ersa OT04 Lötbad für 1900 g Lot Ersa Nr. OT04 Lötbad EAN Nr. 4003008036206 Ersa Lötbad T 04Lötbad - ideal zum Tauchverzinnen von Litzenenden Ersa Lötbad sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilot und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbad OT02, OT03, OT04, OT05, OT06, OT07 und OT25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder OT02 und OT07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 400 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 410 Breite in mm: 52 Länge in mm: 52 Tiefe in mm: 84 Lotmenge in Gramm: 1900 Ersatzheizkörper: 05X100A1 Anzahl der Heizkörper: 4 Stück

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94534 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/0.5A Typ A 4P 4TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhaengeriger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geraete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061699

"Nobile Downlight 1857681014 Typ A 5068 S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068 S weiss 12W neutralweiss 38° EEK: A+ Fuer den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend fuer Einbaudurchmesser: 68 mm Echglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiss); ca. 1000 lm (warmweiss) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiss); ca. 3000 K (warmweiss) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgeraet (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen moeglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur fuer den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbauehaeusen mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberflaeche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538045917

Siemens Zylinderschloss 8UD1900-0PC05 Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Not-Halt mit Tueroeffnungsposition Schluessel Nummer 3 Zubehoer fuer: Tuerkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600 Manuelle Antriebe 3VA9 und 8UD fuer eine komfortable Handbedienung des Kompaktleistungsschalters. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maessstaeb in Flexibilitaet und modularer Zubehoervielfalt. Einheitliches Zubehoer ueber mehrere Baureihen. Die Siemens 3VA Antriebe zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Verfuegbar als Varianten fuer den Front-, Tuer und Seitenwandeinbau. 2. Handhaben als Varianten Standard mit und ohne Beleuchtungskit und NOT-HALT mit und ohne Beleuchtungskit verfuegbar. 3. Optionales Beleuchtungskit fuer optimale Erkennung der Schalterstellung auch bei starker Verschmutzung. www.siemens.de/3VA Siemens bietet fuer die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebauden und Industrie ein durchgaengiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und ueberwachungsgeraeten, Installationsverteiltern sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8UD19000PC05 EAN Nr. 4042949420491

Weidmueller Schnittstelle 1447840000 Typ RSM-8 12V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotezial fuer Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmueller /li /ul Die Relais sorgen dafuer, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch koennen die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten uebergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 12 V DC ± 10%, 33 mA Herstellertyp RSM812V+1COZ EAN Nr. 4050118252071

ESYLUX Leuchten Set EQ10111372 Typ PNLNOV10030840WH00ELCX00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte fuer Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen fuer Systemmaess 600x600mm. Sehr gute Lichtqualitaet, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollstaendige Set-Loesung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Praesenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung fuer bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln fuer Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar ueber DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar ueber ESYLUX App ueber Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiss. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030840WH00ELCX00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111372

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12065.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12065.2K4 fuer den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2400 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit uebertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jaehrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleisssteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtengehaeuse aus Metall. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmatiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Edelstahl. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem fuer BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Fuer Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstaerke von 3-25 mm. Leuchte fuer den Einbau in einer Einbauoeffnung mit den Abmessungen Ø 208 x 45 mm oder in das Einbauehaeuse 13018. Abmessungen Ø 190 x 94 mm. Leuchtdurchmesser 190 mm, Hoehe 208 mm. EAN Nr. 4044018164398

Weidmueller Energiemessgeraet 1423550000 Typ POWER MONITOR Energiemessgeraet, Scheinleistung, Wirkleistung, Blindleistung, Leistungsfaktor, Spannung, Strom, Frequenz, Temperatur Klimawandel und schwindende Ressourcen sind globale Megatrends, die das unternehmerische Handeln veraerklicht beeinflussen. Daneben spielt hohe Anlagenverfuegbarkeit fuer effiziente Produktionsprozesse eine immer groeessere Rolle. Beide Faktoren erfordern ein fuer jedes einzelne Unternehmen spezifisches Maessnahmenpaket. Um den individuellen Kundenbeduerfnissen in Bezug auf Energiemonitoring und Prozessstabilisierung gerecht zu werden, hat Weidmueller mit Total Energy Monitoring ein umfassendes Loesungsangebot entwickelt. Dabei handelt es sich um die Messung und Analyse von Energie- und Prozessdaten vom Netzuebergabepunkt auf Werksebene ueber Produktionslinien und Maschinen bis hin zu einzelnen Maschinenmodulen. Fuer jede Ebene bieten wir die passenden Mess- und Analysegeraete. Und mit unseren maessgeschneiderten Softwaresystemen lassen sich Daten uebersichtlich darstellen, analysieren und optimieren. Herstellertyp POWERMONITOR EAN Nr. 4050118227871

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901579.002 Einbaudownlight LED 30W-3000K 242x242x150, 3050 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheibenerreicht Pascale die Schutzart IP 54. Einbau, und Abdeckung Aluminium-Druckguss, Haltebügel Stahlblech verzinkt, Reflektor Aluminium hochglänzend MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion, Kühlkörper Aluminium-Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901579002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859146278

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925400150 Typ SAIL-M12WM12W-5-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halo Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1.5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W515V EAN Nr. 4032248570010

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1808971500 Typ SAIL-M12BW-4S15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW4S15U EAN Nr. 4032248384082

RZB LED Einbaustrahler 911216.004.76 Einbaustrahler LED 39,2W-3100K D157, H142, dim.DALI, 3550 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 178° und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Drei verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Passive Kühlung. 178° drehbar und ± 35° schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91121600476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859105053

RZB LED Stromschienen 741784.004 Strahler LED 16,7W-3100K 194x134, mittelstr, 1650 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741784004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859114468

RZB Aufsatzleuchte 611839.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 3x35W, 3er-Knoten, 120° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfflansch für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischen Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, ein bis drei Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118392631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940511

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 451162.009 Wand-Deckenleuchte LED 28W-4000K 1278x96x100, PMMA, 3350 lm 1, 1 Ersatz für Leuchtstofflampen. Farbwiedergabe Ra 80. Farbtemperatur 4000 K und 5000 K. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Hohe Schutzart IP 66. Gehäuse aus Polycarbonat PC. Die spritzgegossenen Diffusoren sind innenprismatisch, UV-beständig und bieten eine homogene Lichtabgabe. Diffusoren wahlweise in PMMA oder PC. Dichtung zwischen dem Diffusor und Gehäuse ist aus alterungsbeständigem PU Polyurethan -Schaum. Befestigung der Diffusoren mit Edelstahlclips serienmäßig. Montagefreundlich durch Schnellbefestigungsklammern aus Edelstahl. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit. LED Platine einzeln austauschbar. Komfortables Anschließen durch einhängbare LED-Einheit. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Erhältlich auch als Sicherheitsleuchte nach EN 60598-2-22. Armatür Kunststoff Polycarbonat, vorbereitet für zwei Ketten, oder Seilpendel Pendel bauseits, innenliegende Halterung Stahlblech weiß lackiert, Betriebsgerät eingebaut, Refraktor Kunststoff PMMA innenprismatisch, Befestigung des Refraktors durch Halteclips aus Edelstahl. Hersteller RZB Leuchten Nr. 451162009 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859066804

RZB LED Baukastensystem 982211.002 Direktverbinder 2 4pol, f.LED-Lichtband LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120°deg LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982211002 EAN Nr. 4051859162728

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P21F1A Servomot. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201184

Schneider Electric Telemecanique Installationsschutz LC1SKGC310B7 Installationsschutz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC = 400 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 20 A (= 50 °C) AC AC-1, 9 Abei = 400 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - knv. off. therm. Strom Ith: 10 Abei = 55 °C für Signalschaltkreis, 20 Abei = 55 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 Abei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 Abei = 400 V gemäß NF C 63-110 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 20 A gl bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563603

Jung Video Innenstation SI VI A 622 MO Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serien AS und A, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 55 mm 2,2 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitsehsperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufentfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SVIA622MO EAN Nr. 4011377142671

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,10-A Doepke Artikel Nr. 09145901 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.10 A, Typ A, N links DFS4063-4/0,10-A EAN Nr. 4014712090163

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D20-4 10KA Doepke Artikel Nr. 09916534 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 4-pol., D-Char., 20 A, 10 kA DLS6ID20-410KA EAN Nr. 4014712173439

Gira Doppelsteckdose 078303 SCHUKO-Doppel KS System 55 Reinweiß Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337783039

ABB Leistungsschalter 1SDA056534R0001 Typ E3V 08 PR123-LSI R0800 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578749

Elso Kanalanschluss 508094 EAN Nr. 4013984121100 Kanalanschluss für Sockelleistenkanal 20/70, Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984121100

Hager Modbus-Leitung HTG465H Modbus-Leitung 3 m mit RJ45-Stecker und Schirmung Hersteller Hager Typ HTG465H EAN Nr. 3250613138820

ABB Positionsschalter 1SBV012738R1411 Typ LS75P38D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522632838

Sirena Gehäuse STA4AC230W Typ STA4AC weiß Gehäuse m. SONF1 Sirene f.4 L101 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STA4AC

VIMAR Wechseltaster Aktor 16966.B Zwei zwei-fach Wechseltaster+Aktor weiß Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352239708

Pepperl + Fuchs Buchse 258192 Typ V31-GM-Q4 Kabeldose, M8, 4-polig, konfektionierbar Polzahl 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GMQ4

Legrand Schlauch 387706 Schlauch PN D=34,5 schw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099876

ABB Prüfgerät 1SDA065704R0001 Typ PRUEFGERAET TS3 Prüfgerät Ts3 mit Koffer Zub. f. Leistungsschalter T3 Prüfgerät EAN Nr. 8015644685416

Haupa Sechskant Holzschrauben 790237 Sechskant Holzschrauben 10 x 100 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923500948

ABB Leistungsschalter 1SDA057568R0001 Typ E3H-A 12 PR121-LSI G R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Komplettfeld ZK3EF14N Hager Installation Komplettfeld 4ZP,eHZ,DSS,H 1050mm,2-feld EAN Nr. 3250617714495 Hager Artikel Nr. ZK3EF14N

IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E10752 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 4.0, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT5104G 7035 POLY-WS 500X1000X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT5104G EAN Nr. 3606480775406

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--06640D14 24 E Fafix® IW Verzinkt 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 24EFF06640D14 EAN Nr. 4042203091696

Haupa Stahlkabelbinder 262960/290 Stahlkabelbinder SS 316 mit Kugelverschluss 290x12 mm 0 EAN Nr. 4011923547370

Legrand Würgenippel 091905 Wuergenippel f. Kabel 6-22 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919054

ABB Lasttrennschalter 1SDA073502R0001 Typ E4.2N/MS 32 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773526

Assa Abloy Objektschloss N15100008900008 Standard-Objektschloss 25 Uni Rz 8 94 Eckig 270 24 effeff Typ N15100008900008 EAN Nr. 4042203469440

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 560003 Typ 6GR6223-3AB00-PF Ultraschallsensor 6GR6223-3AB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 6GR62233AB00PF

Pilz Seilzugfeder 570310 Seilzugfeder für max. 175N Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs spring 175 EAN Nr. 4046548062830

Wago Basisklemmenblock 280-618 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 2-Leiter-Klemmen 12 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918538749

Legrand Verschraubung 381230 PG21, Ø-Schlauch innen 27 mm MS-VERSCHR.DELTA 27 PG21 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561112537

Walther-Werke MONDO Anbaudose 415509AS MONDO Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745623

ABB Leistungsschalter 1SDA072292R0001 Typ E2.2H 10 D LSI 3P E2.2H 10 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761424

ABB Motorschutzschalter 1SAM250005R1014 Typ MS116-25-HKF1-11 Motorschutzschalter Auslöseklasse 10A, 20. 25 A, HKF1-11 EAN Nr. 4013614405631

Siemens Tür 8MF1280-2UT15-0CA1 8MF1 TL H22 B08 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12802UT150CA1 EAN Nr. 4001869509501

ABB Leistungsschalter 1SDA059134R0001 Typ E6/MT 63 U 4P W M P Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644614935

ABB Leistungsschalter 1SDA071042R0001 Typ E2.2S 20 D LSI 3P E2.2S 20 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748920

ABB Sicherungsautomat 2CDO271001R0984 Typ S201M-C0,5H01 S201M-C0.5H01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 0,5 A, 1P, 1Ö EAN Nr. 4016779569552

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4313-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, B, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL43136 EAN Nr. 4001869439532

Dold Not Aus Modul 0058172 Typ BG5924.04/100 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04/100AC/DC24V EAN Nr.4030641581725

EVN Gips Einputzkit, rechteckig beleuchtete Fläche tropfenform 1,2 W 350mA IP20 Warmwhite PGL7102, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293369411

ABB Positionsschalter 1SBV016311R2101 Typ LS25M11D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638700

Dold Not Aus Modul 0065164 Typ LG5925.02PC/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.02PC/61AC/DC24V EAN Nr.4030641651640

ABB Leistungsschalter 1SDA062459R0001 Typ X1L 10 PR333-LSI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650056

ABB Verriegelung 1SDA066592R0001 Typ SCHLOSSVERR. PLL X Schlossverriegelung PII XT2-XT4 Aus / Ein Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644693459

Dold Aderbruchrelais 0026611 Typ AI 940/04 3AC50/60HZ 415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI940/043AC50/60HZ415V EAN Nr.4030641266110

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO AL 2995-L EnOcean Funk-Wandsender, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOAL2995-L EAN Nr. 4011377053137

Siemens Verteiler 8GB5048-0KM SIMBOX XL Aufputz, ohne Tür 4-reihig-4x12 TE (14 TE) Schutzklasse II Siemens Hersteller Nr. 8GB50480KM EAN Nr. 4001869461748

Wago Buchse 893-2002 Buchse Snap-In-Ausführung 2-polig für KNX-Anwendungen grün Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454420130

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK05-000 Feinsicherungen 6,3x32mm F 5A EAN Nr. 3250614127755 Hager Artikel Nr. L6332FK05-000

Jung Rahmen 2fach ES 2982 Rahmen, 2fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2982 EAN Nr. 4011377749108

Weidmüller Farbband 1426210000 Typ RIBBON HSS HF EL 40/300 Farbband RIBBON HSS HF EL 40/300 Farbband Herstellertyp RIBBONHSSHFFEL40300 EAN Nr. 4050118228823

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4113-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 13A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41138 EAN Nr. 4001869202037

ABB Leistungsschalter 1SDA055534R0001 Typ E4H 40 PR123-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568740

ABB Reihenklemme 1SNK708150R0000 Typ ZK6-PE Reihenklemme, PI-Federzug gelb/grün - 6 mm² - 8 mm 0,315 Abstand EAN Nr. 3472597081507

ABN Schrankverbinder Set GVS21 Schrankverbinder-Set 1-feldrig, für SP/SE-Gehäuse senkrecht Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS21 EAN Nr. 4015153003194

Dold Zeitrelais 0047401 Typ AI 902N.0081/04 AC400V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC400V05-10S EAN Nr.4030641474010

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA068011R0001 Typ XT2V 160 EKIP I IN =25A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019075
- Dold Unterstromrelais 0057940 Typ SK9273.11 AC115-127V 0,1-1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11AC115-127V01-1A EAN Nr.4030641579401
- Legrand Wippe 776014 Wippe mit aufgedruckten Pfeilsymbolen, Farbe mandelweiß Wippe Jalousie CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760147
- OBO Bettermann Doppel-Gerätedose 2003422 Typ HG 60 2 Doppel-Gerätedose Hohlwand 138x68x50 Polypropylen orange EAN Nr. 4012195032830
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 211364 Typ V1S-W-ABG-PG9 Kabelstecker, M12, 4-polig, geschirmt, konfektionierbar Polzahl 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SWABGPG9
- Siemens Griffsperr 5ST3806 Griffsperr für Leitungsschutzschalter 5SL, 5SY, 5SP Siemens Hersteller Nr. 5ST3806 EAN Nr. 4001869403656
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/C Typ DL105HAC230R/C klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RC
- Siemens Schütz 3RT2015-1BB41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BB41 EAN Nr. 4011209780774
- ABB Leistungsschalter 1SDA060905R0001 Typ E3V-A 32 PR122-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634285
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP2CNS323C4 EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 22kW 4m Hersteller Telemecanique Typ EVP2CNS323C4 EAN Nr. 3606485435596
- Weidmüller Zubehör 1967600000 Typ DGSB IP30 D0 PT6 DGSB IP30 D0 PT6 DGSB IP30 D0 PT6 Herstellertyp DGSBIP30D0PT6 EAN Nr. 4032248688746
- Dold Spannungsrelais 0035474 Typ BA9036/010 AC60HZ 127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ127V05-10S EAN Nr.4030641354749
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS366H030FBA 3-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L= 56 mm, mit Bremse, Klemmen EAN Nr. 3606485153056
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8163-7 Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 1P, C63 Siemens Hersteller Nr. 5SY81637 EAN Nr. 4001869263052
- Weidmüller Remote IO Modul 1334790000 Typ UR20-16AUX-FE Remote-IO-Modul, IP20 UR20-16AUX-FE Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR2016AUXFE EAN Nr. 4050118138085
- Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----01001D11 14 HZ Goldf. 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 14 mit Flachschießblech 010 effeff Typ 1401001D11 EAN Nr. 4042203146617
- Elso Musterkoffermodul SEMKM002 EAN Nr. 4012106415745 Musterkoffermodul Elso Fashion Thermo,2fach Kombi Schalter/Steckdose 10 Materialmuster EAN Nr. 4012106415745
- RZB Einbaurahmen 981884.004.1 Einbaurahmen 406x68x30, f.32m EINBAURAHMEN FÜR SICHERHEITSLEUCHTE GSUN-S Hersteller RZB Leuchten Nr. 9818840041 EAN Nr. 4051859180395
- SLV Zierrahmen 114080 Zierrahmen für F-Light Downlight, flach, rund, schwarz, mit klarem Glas EAN Nr. 4024163170185 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Wago Stiftkabelschuhe 209-151 Stiftkabelschuhe mit Kunststoffkragen passend zu Serie 271, 272 grün Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332271523
- Dold Zeitrelais 0029146 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 110V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ110V015S-30H EAN Nr.4030641291464
- Phoenix Contact Flanschdeckel 3074622 Typ UWV 25-F Flanschdeckel, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UWV25-F EAN Nr. 4046356421850
- Siemens Schrank 8MF2286-4ES EMV-Schrank IP40 HxBxT=2200x800x600 für Einzelaufstellung mit Seitenwänden, IP 40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22864ES EAN Nr. 4025515201861
- Dold Motorbremsgerät 0036384 Typ AR9021/145 16A AC50/60HZ 400V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/14516AAC50/60HZ400V3S EAN Nr.4030641363840
- Dold Zeitrelais 0044664 Typ MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873.82/004AC/DC24-240V015-3S EAN Nr.4030641446642
- Jung Skalenscheibe SKS 1101-20 Skalenscheibe, für Drehschalter Art.-Nr. 1101-20, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SKS1101-20 EAN Nr. 4011377114524
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AD21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 42V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AD21 EAN Nr. 4011209478459
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2240 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR 40A, 660V AC/700V DC Siemens Hersteller Nr. 3NC2240 EAN Nr. 4011209570122
- Weidmüller Steckverbinder 1475670000 Typ HDC HP550 ISKA T HDC HP550 ISKA T HDC HP550 ISKA T Herstellertyp HDCHP550ISKAT EAN Nr. 4050118282245
- Dold Halbleiterschütz 0065983 Typ PK9261.91/000/04 AC48-460V AC15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. PK9261.91/000/04AC48-460VAC15A EAN Nr.4030641659837
- Wago Stiflleiste 2091-1528/002-000 Stiflleiste 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821161387
- Dold Störmelderelais 0013572 Typ EH9997/002 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/002AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641135720

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa HSS Blechschälbohrer 231305 HSS Blechschälbohrer 6 30 für die gratfreie Bearbeitung von dünnen Werkstoffen Blechschälbohrer/Antennenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084714
- Kaiser Einbaudose 9921 NIS-Dose Gr. I, für den Einbau in Beton oder Mauerwerk, s'Blau von de AGRO NIS-Dose mit Klappdeckel Gr. I, s'Blau von de AGRO EAN Nr. 7611614079660
- Phoenix Contact Mutter 3241139 Typ WP-CN PA PG9 Mutter, Höhe: 5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNPAG9 EAN Nr. 4046356785457
- Dold Spannungsrelais 0053725 Typ BA9054/013 AC15-150MV AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC15-150MVAC/DC80-230V EAN Nr. 4030641537258
- Siemens Druckknopf 3SU1901-0FS40-0AA0 Druckknopf, hoch, grün, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FS400AA0 EAN Nr. 4011209966116
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 035491 Typ V31-WM-5M-PUR Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel Polzahl 4 Kabel PUR Länge 5 m Adern 4 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31WM5MPUR
- Siemens Halter 8GK9910-1KK81 ALPHA 630 DIN, Halter für Hutschiene, Stahlblech (1 Satz=20 Träger) 10x links, 10x rechts Siemens Hersteller Nr. 8GK99101KK81 EAN Nr. 4001869303857
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.30 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176365
- Gewiss Temperatur Feuchte Fühler GW14769H KNX Easy Temperatur- und Feuchtefühler UP 1M Titan Gebäudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809154
- Siemens Stiftsammelschiene 5ST3735-1 Stiftsammelschiene, 2-phasig 10qmm, 56TE, Isolation grau schneidbar für AFDD 5SM6021-1 Siemens Hersteller Nr. 5ST37351 EAN Nr. 4001869468730
- Wago Netzanschlussklemme 294-4215 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097860
- ABN Sammelschienen Modul MFS22603 Sammelschienen-Modul flach 1-2FB/2RE 60mm für CU 12x5 - 30x10mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS22603 EAN Nr. 4015153529199
- Lovato Electric Schütz 48V 11B5004SL0048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975067093
- Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0MA10 Aktivierungs- & Auslösegerät TD300 inkl. Verbindungskabel 3VA-TD300 Zubehör für: 3VA2 Siemens Hersteller Nr. 3VA99870MA10 EAN Nr. 4042949004189
- Phoenix Contact Steckbrücke 1928424 Typ FBSK 5-10 Brücke, vollisoliert, 10 mm Raster, 5-polig Phoenix Contact Hersteller Typ FBSK5-10 EAN Nr. 4017918606657
- Siemens Schütz 3RT1015-1AG62 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 100V 50Hz/100.110V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AG62 EAN Nr. 4011209493704
- EFB Elektronik Einbaubuchse 52554.1 BNC Einbaubuchse, Crimpversion RG58 50 Ohm mit Masseisolation BNC Einbaubuchsen mit Masseisolation, geeignet zur Crimpmontage EAN Nr. 4049759039325
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2007900 Typ T 40 M20 Kabelabzweigkasten mit M20 Einführungen 90x90x52 Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195885375
- SLV Downlight 114206 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz NEW TRIA 3 DL SQUARE Set, alu-brushed, 3x6W, 38°, 2700K, inkl. Treiber, Clipfed. EAN Nr. 4024163150637
- PC Electric Anbaugerätestecker 6152-7 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 7h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Fischer Power Full 659387 Typ PPF-ST 8,0 x 155 ZPF 50 Power-Full 8,0x155 Senkk. VG TX Hersteller Fischer Deutschland Typ PPFST80x155ZPF50 EAN Nr. 4048962250046
- RZB Großbuchstabe 99222.003.Y Buchstabe Y, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 51 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003Y EAN Nr. 4010319154352
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062041R9999 Typ TTS13 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 1/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620419
- Wago Schirmklemmbügel 790-108 Schirmklemmbügel 11 mm breit inkl. Rändelschraube kontaktierbarer Schirmdurchmesser bis 8 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4017332356954
- Gira Abdeckung Schlüsselschalter 0664203 Abdeckung Schlüsselschalter Gira E22 Aluminium Abdeckung für Schlüsselschalter 2polig und Schlüsseltaster 1polig E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048770
- Siemens Schütz 3TK2040-4AP0 Kleinschütz, Schraubanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20404AP0 EAN Nr. 4011209186378
- Weidmüller Kabelschuh 1497820000 Typ KWPN-M12/-150 90 Kabelschuh, 150 mm² KWPN-M12/-150 90 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KWPNM1215090 EAN Nr. 4050118307306
- Wago Feldbuscontroller 750-852 SPS - Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET ECO 32-Bit-CPU Feldbus-Controller (Attributtyp 16) I/O Modul zur Prüfung Wago Serie 750 EAN Nr. 4050821753940
- Siemens Unterspannungsauslöser 3VA9908-0BB22 Unterspannungsauslöser 60V AC 50/60Hz Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA2 100/160/250/400/630 Siemens Hersteller Nr. 3VA99080BB22 EAN Nr. 4042949000983
- ABN Bestückungspaket BP722 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4- auf 5-polig Baubreite 2_1Z 1T Bauhöhe 6+7 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP722 EAN Nr. 4015153494763

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckenverteiler 13116 BEGA Deckenverteiler 13116 · rund · für Anordnungen von Pendelgruppen nach Wunsch. Metallabdeckung Oberfläche Weiß. Abmessungen: Ø 600 x 60 mm. EAN Nr. 4044018193664

Cimco Spanplattenschraube 190054 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x50mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x50mm PZ2 EAN Nr. 4021103900543

Gira Potentialausgleich 2fach 040546 Potentialausgleich 2f S-Color Blau Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Anschließbarer Leitungsquerschnitt: 6 bis 10 mm 2. EAN Nr. 4010337405467

Siemens Leitungsschutzeinrichtung 5SU1324-7FA40 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ A (PSE/SSF), T=70mm IFN 30mA, 10kA, 2-polig C 40A 3TE Siemens Hersteller Nr. 5SU13247FA40 EAN Nr. 4001869305950

Siemens Verteiler 8GK1123-7KA52 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=1400 B=1300 T=211 Siemens Hersteller Nr. 8GK11237KA52 EAN Nr. 4001869432328

A.L.S. Wandleuchte, 230V, QT14, max. 40W, G9, teiloffen, alugrau Typ EWHN-4007 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bega Ersatzglas 15000225.7 zu Bega Leuchten 22568K3 Bega Leuchte 22568AK3 Bega Leuchte 22568AK4 Bega Leuchte 22568K4 Bega Leuchte 22597 Bega Leuchte 22597A Bega Leuchte 22679 Bega Leuchte 22679A

Cimco Gewindebohrer 140854 Gewindebohrer M20x1,5, Gesamtlänge 80mm, Gewindelänge 28mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl EAN Nr. 4021103408544

EFB Elektronik Simplex Jumper 00946.25 Simplex Jumper SC/APC8° - LC 9/125µ,25 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 2,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169879

Lovato Electric Kommunikationsmodul LREP00 Micro-SPS Erweiterungs- und Kommunikationsmodule Kommunikationsmodul Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975150849

Lovato Electric Hilfsschütz BF0022D012 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167670

A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz linear, LED, 45W, kaltweiss, weiss Typ HAEG-45CW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Wago Klemmenleiste 739-340/001-000 Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen 1 Lötstift/Pol 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4044918301817

Siemens Schütz 3TH4355-0LF4 Hilfsschütz 100E, DIN EN50011, 5NO+5NC, Schraubanschluss, DC-Betätigung, DC-Magnetsystem integr. Varistor DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TH43550LF4 EAN Nr. 4011209368187

Pepperl + Fuchs Kapazitiver Sensor 198432 Typ CBN12-F64-E3 Schaltabstand 12 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ CBN12F64E3

Schneider Electric Telemecanique Tür 06524 Prisma PH, plain door for cubicle, W = 700mm, IP55. Baureihe: Prisma - Schrankmontage: bodenstehend - Typ der Frontabdeckung: einfach. EAN Nr. 3606480334795

Phoenix Contact Verbindungssteg 3035759 Typ C-ME 4/2 Verbindungssteg, zum Koppeln von 2 Messwandler-Trennklemmen Phoenix Contact Hersteller Typ C-ME4/2 EAN Nr. 4046356521857

Wago Einzelklemme 254-826 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in anreihbar orange Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918942119

Haupa Presskabelschuh 290059 Presskabelschuh DIN 46235 blank 95M12 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104467

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192113 Typ 4759 3.5x25 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x25mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195271932

Assa Abloy Elektro Türöffner 118E13010640A71 Radiusöffner 118®E.130 Fafix®Verz. 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Uni Türöffner 118E130 mit Flachschießblech 106 effeff Typ 118E13010640A71 EAN Nr. 4042203413979

Helios Ersatz Filter 8301 Typ ELFBR 125 F7 Pollenfilter aus regenerierbarer Kunstfaser, Klasse F 7. ELFBR 125 F7, Ersatz-Filter zu LFBR 125 F7 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ ELFBR125F7 EAN Nr. 4010184083016

PC Electric Schutzkontaktstecker 05622-s Schutzkontaktstecker Vollgummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, zweifaches Erdungssystem, aussenliegende Zugentlastung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399603679

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1295-3BR5 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, IP55, H=2200 mm, B=900 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12953BR5 EAN Nr. 4001869541488

Gewiss Leitungsauslass GW30905 Playbus Leitungsauslass 1M Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm PLAYBUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564031357

Bachmann Stecker 349.203 Perilex Stecker IP 20, weiß Sicherheits-Steckvorrichtung Perilex, Stecker, 3-polig, seitliche Einführung, weiß 16A 400V DIN 49 446 VDE 0100/5.73 Bachmann Typ 349203 EAN Nr. 4016514018703

Gira Abdeckung Automatikschalter 1471112 Abdeckung Automatiksch Kom Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Komfort Aufsatz Automatikschalter mit Blendenset Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075561

Lovato Electric Direkt Starter MOR0091240075 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158357

Walther Werke Klarsichtdeckel 690KD02 Klarsichtdeckel für Steckdosenkombination der Gehäuse 695 Klarsichtdeckel für die Gehäuseserie 695 für 18TE mit 2 Kerbstiften mit 2 Handdrehverschlüssen EAN Nr. 4015609206506

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Ersatzspule 281145 Typ DILM32-XSP(24V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281145 EAN Nr. 4015082811457

Eaton Leistungsschalter 123565 Typ IZM20N4-U16F Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123565 EAN Nr. 4015081211708

Phoenix Contact Buskoppler 2701457 Typ AXL F BK SAS AxioLine F-Buskoppler für Ethernet (IEC 61850, MMS und GOOSE) (inklusive Bussockelmodul und Stecker) Phoenix Contact Hersteller Typ AXLFBSAS EAN Nr. 4046356753982

Siemens Schilder 8WA8348-1AG Schild QuerbeschriftungxPackung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83481AG EAN Nr. 4001869511184

SLV Pendelleuchte 155131 Q-LINE SINGLE LED, Pendelleuchte, DALI dimmbar, 1500mm, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163170024 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Striebel & John Stangenschloss 2CPX010466R9999 Typ TZ208 Stangenverschluss, 8 RE = 1200 mm mit Schlosskörper, passend für TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. EAN Nr. 4011617104667

Brumberg Endstück 15707260 Endstück m.Kabelloch zu 15701/15702 1x Kunststoff-Endstück zu Aluminium-Profil 15701260 und 15702260, mit Kabelloch, Durchmesser Kabelloch 4mm, Durchmesser Endstück 21,5mm EAN Nr. 4250047785156

Siemens Anschlussklemme 3VA9280-0WC00 Hilfsleiteranschlussklemme für Schienenanschluss 10 Stück Zubehör für: 3VA1/2/3/5/6/7 150/160/250 Siemens Hersteller Nr. 3VA92800WC00 EAN Nr. 4042949009085

Siemens Starter 3RW4466-2BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 1076A, 1200HP, Wurzel-3: 1864A, 2100HP, AC 400-690V, AC 115V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44662BC36 EAN Nr. 4011209681163

Siemens Tür 8MF1280-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2200 mm, B=800 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF12802UT143BA2 EAN Nr. 4001869542034

Phoenix Contact Steckbrücke 3030396 Typ FBS 1/3/5/7-8 Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 7, Polbelegung: 1, 3, 5, 7, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBS13578 EAN Nr. 4055626007359

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA50-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA500CC0 EAN Nr. 4011209636927

Hager Blindabdeckung WYE636 Hager Schalter Blindabdeckung kallysto, silber. Blindabdeckung mit Metalltragring und Krallenbefestigung, mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617021111 Hager Artikel Nr. WYE636

Klauke Presseinsätze HQ2550 Presseinsätze HQ 25, 50 mm², Serie 25 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078033756

Gira Taster senkrecht 012042 Taster senkr. Wechsler Kontroll S-Color Grau Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337120421

Jung Abdeckung Ackermann A 071 B WW Abdeckung, für Ackermann Type 70373 E und 73075 A Rufmodul mit Ruftaster und Nebensteckkontakt 7-polig, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A071BWW EAN Nr. 4011377997882

Phoenix Contact Befestigungswinkel 2905763 Typ FLT-ISG-BR-48 Winkel zur Befestigung der Trennfunkstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 48 mm. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTISGBR48 EAN Nr. 4055626001883

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089273 Typ NCN15-30GM40-Z1-V1 Schaltabstand 15 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion DC Öffner Betriebsspannung 5 60 V Betriebsstrom 2 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCN1530GM40Z1V1

Siemens Leistungsschalter 3RV2431-4JA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Transformatorschutz, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 1300A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV24314JA10 EAN Nr. 4011209947863

Gewiss Ausschalter GW10003 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 1M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258174

Lovato Electric Potentio Meter LPCPA100 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Monoblock-Potentiometer Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975215319

Cimco Stoßverbinder 180916 Stoßverbinder, galv. verzinnertes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 35qmm/42mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinnemtem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 35qmm/42mm EAN Nr. 4021103809167

Eaton Serial Modem 173290 Typ EL-455U-D-L-410-W-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3 Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173290

Legrand Marina Schrank 036251 Außenabmessung in mm H x B x T 400 x 300 x 206, Gewicht 3,7 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 400 x 300 x 200 MARINA IP66 400X300X200 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362515

PC Electric Anbaudose 4331-2 Anbaudose schräg 63A 3p 2h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Zählerfeld 113077 Typ ZSD-Z37B0022 Zählerfeld, 3-feldrig, vorbereitet, Version Z37B0022 Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113077 EAN Nr. 4015081126224

Kathrein USB Festplatte 20410054 Typ UFZ 113 USB-Festplatte 1000GB Für Kathrein-Receiver geeignet und empfohlen Anstecken und Aufnehmen kein zusätzliches Netzteil erforderlich Hersteller Kathrein Werke Typ UFZ113 EAN Nr. 4021121521904

Legrand Piktogramm 771151 Als Abdeckung für PRO21 Schalter und Taster mit Piktogrammscheibe Glocke, Licht, weißes und rotes Leerfeld, Farbe ultraweiß FRUP-SET PIKTOGRAMM GALEA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711514

Walther Werke Kupplung 11392 NORVO Kupplung 32A 3P 4h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO 32A 3P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006939

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Verteilerfeld 114394 Typ XVTL-BF-10/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1000x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114394 EAN Nr. 4015081137947
- Wago Anschlussleitung 771-9985/216-101 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454389710
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460160 Typ HC-B 16-TFQ-N-O1STM32S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Querbügel, Höhe 65 mm, mit Gewinde 1x M32, Leitungsabgang seitlich
Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFQ-N-O1STM32S EAN Nr. 4046356696098
- Eaton Blendrahmen 013161 Typ B-GSTA00/50IVS/1 Blendrahmen, 1-fach Blendrahmen zum Aufsetzen auf NH-Sicherungslasttrennschalter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 013161 EAN Nr. 4015080131618
- Phoenix Contact Kabeldurchführungsplatte 1415241 Typ MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK Kabeldurchführungsplatte, Länge: 92 mm, Breite: 222 mm, Höhe: 43 mm, Farbe: schwarz
Phoenix Contact Hersteller Typ MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK EAN Nr. 4055626039459
- Weidmüller Montageplatte 1534350000 Typ POK MOPL 1222 MINI Klippon POK, Montageplatte, Tiefe 77 mm, Breite 207 mm, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber Klippon POK, Montageplatte, Herstellertyp POKMOPL1222MINI EAN Nr. 4050118337990
- Jung Drehdimmer 266 GDE Drehdimmer Softrastung, mit Druck-Wechselschalter, 60 bis 600 W, für Glühlampen Phasenanschnitt, Leistungszusatz dazu ULZ 1215 REG oder 246 EB Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 266GDE EAN Nr. 4011377124455
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231964 Hartmetall Lochsäge 60 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474157
- Walther Werke Sockelgehäuse P711424MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,LVB,M25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stutzen 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610143
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3039874 Typ D-ST 2,5-QUATTRO-MT OG Abschlussdeckel, Länge: 84 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: orange Phoenix Contact Hersteller Typ D-ST2,5-QUATTRO-MTOG EAN Nr. 4017918936884
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0AB0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200AB0 EAN Nr. 4025515130581
- Eaton Amperemeter 166304 Typ ASPIFTUCT5AM800 Amperemeter NH1-3, N/5A, 0-400/800A Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166304 EAN Nr. 4015081628223
- Eaton Montageplatte 138753 Typ MPL-4060-CS Montageplatte, verzinkt, für HxB=400x600mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138753 EAN Nr. 4015081355334
- Gira Abdeckrahmen 2fach 0212768 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Braun Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Braun Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069454
- Busch Jaeger Endwiderstand 0239 Nr. 2CKA000230A0201 Endwiderstand, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, Endwiderstand 75 Ohm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0239 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0230-0-0201 EAN Nr. 4011395619001
- Legrand Rahmen 665006 Rahmen 1-fach mit Beschriftungsfeld aus halogenfreiem Thermoplast, RAL 9003. Zum Aufrasten auf Niloe™-Einsätze. Abmessungen 86 x 86 mm NILOE RAHMEN MIT BF 1-FACH UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970576675
- Gewiss Drehdimmer GW14567 Drehdimmer mit Wechselschalter fuer ohmsche/induktive Lasten 1M 100-500W Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564267985
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1208 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042311
- Phoenix Contact Stecker 3051195 Typ QP 1,5/10 Stecker, Anschlussart: Schnellschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 52 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ QP1,5/10 EAN Nr. 4046356083034
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1143-1DA11 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH1, 250A Montageplatten-Aufbau Abdeckebene 70mm Flachanschluss Sicherungsüberwachung elektromechanisch Siemens Hersteller Nr. 3NP11431DA11 EAN Nr. 4011209761391
- Schneider Electric Telemecanique Seitenwände 08765 IP55 Seitenwände (2), B = 600mm. Baureihe: Prisma - IP-Schutzart: IP55 - Produkt oder Komponententyp: Seitenteil - verfügbare Ausrüstung: mounting hardware, Polyurethan-Gelenk. EAN Nr. 3303430087656
- Wago Stiflleiste 231-963/001-000 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 3-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932387
- Siemens Relais 3RU2126-1HB0 Überlastrelais 5,5,8,0A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261HB0 EAN Nr. 4011209780903
- Siemens Buchse 6GK1907-0FC10-0AA5 Hersteller Nr. 6GK19070FC100AA5 EAN Nr. 4019169404136
- Walther Werke Wandgerätestecker 668402 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 4P 2h,Kabeleinf.o.,unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609166039
- Phoenix Contact Schutzstecker 2838241 Typ PT 2X2- 5DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 5 V DC. HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-5DC-ST EAN Nr. 4017918182656
- Eaton Festrahmen 259002 Typ NWS-FR/VT3/8816/M Festrahmen, Variante 3, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1625mm, 33HE, montiert Festrahmen Variante 3 800x800x1625mm 33HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259002 EAN Nr. 4015082590024
- Schneider Electric Telemecanique Gelbe Ersatzclips A9C15415 Gelbe Ersatzclips zur mech. Verbindung von Zubehör mit iCTund iTL, 10 Stück. Produktbereich: iCT, iRLI, iTL - Zubehör-/Teilekategorie: elektrisches Zubehör, Montagezubehör. EAN Nr. 3606480374982
- Wago Anschlussleitung 771-9993/3207-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung A für die Installation von Schaltern und Steckdosen aus PVC Leiterenden 16 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454918194

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Patchkabel 2045670000 Typ IE-FM6Z2VO0250MST0SD0X Patchkabel, ST IP 20, SC-Duplex IP 20, 62,5 µm, PVC, 250 m Hersteller Typ IEFM6Z2VO0250MST0SD0X EAN Nr. 4050118410402
- Siemens Schütz 3TF6933-1QL7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschalterschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 220 bis 240V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69331QL7 EAN Nr. 4011209356399
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0EA26 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, mit HS 2S Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50600EA26 EAN Nr. 4011209109858
- Weidmüller Aderendhülse 9006870000 Typ H16,0/25,5X BL SV Aderendhülse, isoliert, 26 mm, 12 mm, blau H16,0/25,5X BL SV Aderendhülse, 16 mm², 12 mm, Farbcode Weidmüller, blau (RAL 5012) Herstellertyp H160255XBLSV EAN Nr. 4008190332327
- Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-167/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 7-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270113
- Wago Klemmenleiste 260-157 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606943
- Haupa Frontkabelschneider 200126 Frontkabelschneider max. 34 mm quetschfreies Schneiden von Cu und Al Kabel bis 34 mm Ø, optimale Hebel übersetzung durch Exzenterantrieb, Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition Frontkabelschneider EAN Nr. 4011923159337
- Schneider Electric Telemecanique Relais ABS7SC3BA Relais, Halbleiter, z. Austausch, 12,5mm, Ausgang, 24 V DC, 2A. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Relais Typ: Ausgangsrelais - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3389110720761
- ASTRO Strobel Multischalter 360908 Typ SAM 98 ECOswitch Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187110963 Standalone-Multischalter, 9 Eingänge für 2 Satellitenpositionen plus Terrestrik, 8 Teilnehmorausgänge, Terrestrik passiv, Netzteil mit selektiver Standby-Funktion
- Pepperl + Fuchs Wireless Hart 252865 Typ WHA-GW-F2D2-0-AB-Z2-ETH.EIP Keine Montage an Feldgerät Aluminiumgehäuse Kabeleinführung Messing vernickelt Zone 2 RS485 Interface Ethernet Interface mit Ethernet IP Protokoll Hersteller Pepperl+Fuchs Typ WHAGWF2D20ABZ2ETHEIP
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2903799 Typ VIP-3/PT/PDM-2/32 VARIOFACE-Modul, mit zwei Potenziälschienen (P1, P2) zur Potenzialverteilung, zur Montage auf NS 35-Tragschienen. Modulbreite: 67,3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/PDM-2/32 EAN Nr. 4046356796736
- Siemens Starter 3RA6120-2AP32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 0,1.0.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202AP32 EAN Nr. 4011209713635
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XE31-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 7,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. 500, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XE312BB4 EAN Nr. 4011209838208
- Phoenix Contact Kabelmarkerträger 1014107 Typ KMK UV (29X8) Kabelmarkerträger, transparent, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 6 mm, Schriftfeldgröße: 29 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KMKUV(29X8) EAN Nr. 4046356782678
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325304 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaueinheit für 22,5 mm Absolutskala max. 10s / 1MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/10 SEK.POT.1 MO EAN Nr. 4046548018042
- Bticino Taster NT4043N Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol LICHT für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4043N EAN Nr. 8005543419977
- Bticino TV R SAT Kombidose LN4214D TV SAT Anschlussdose des Schalterprogramms LIVINGLIGHT, als Einzeldose verwendbar, 1 modulige Ausführung, Farbe tech, anthrazit und weiß 3 Abdeckungen im Lieferumfang Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. LN4214D EAN Nr. 8005543578131
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1757543 Typ MSTBA 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löt Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/10-G EAN Nr. 4017918030070
- Phoenix Contact Trennverstärker 2814469 Typ MCR-C-U-U-DC MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, Eingangssignal: 0. 10 V/(+/-)10 V, Ausgangssignal: 0. 10 V/(+/-)10 V Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-C-U-U-DC EAN Nr. 4017918156169
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-520 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 5 / 6 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132817
- Dehn + Söhne Kreuzstück 319207 Typ KS 8.10 8.10 FL30 ZP CU Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS810810FL30ZPCU EAN Nr. 4013364020047
- Phoenix Contact Presszange 1212716 Typ CRIMPFOX-CATV 8,23 Presszange, für CATV Verbinder RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, zwei gekennzeichnete Gesenkstationen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-CATV8,23 EAN Nr. 4046356857659
- Phoenix Contact Steckverbinder 1542981 Typ SACC-MR-4CON-PG 7-M SCO Sensor-/Aktor-Stecker, Stecker gewinkelt, 4-polig, M12-SPEEDCON, A-kodiert, Schraubanschluss, Metallrändel, Kabelverschraubung Pg7 Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MR-4CON-PG7-MSCO EAN Nr. 4046356097659
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1DJ0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+30+8+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221DJ0
- Weidmüller Einbaufansch 8952950000 Typ IE-XR-RJ45/RJ45-2 Einbaufansch, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 IE-XR-RJ45/RJ45-2 Einbaufansch, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP 67 Herstellertyp IEXRRJ45RJ452 EAN Nr. 4032248744329
- Wago Rangierklemme 727-130/003-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0--0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etage-niveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187866
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014152 Typ PML-M106 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Schutzhelm benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M106(D50) EAN Nr. 4046356783972
- Wago Multibeschriftungssystem 794-618/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F31,, F40 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte rot Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332841429
- Wago Federleiste 769-110/000-039 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrücken 10-polig grün-gelb, blau, grau Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4050821653509

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton FI Schalter 171172 Typ FRCMM-125/2/03-S/A FI-Schalter, 125A, 2p, 300mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 2p, 300mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171172 EAN Nr. 4015081676613
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AD01 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AD01 EAN Nr. 4011209199514
- Phoenix Contact Einbaustecker 1419425 Typ SACCBP-MS-8CON-M16/1,0-PUR SCO Einbaustecker, geschirmt, 8-polig, M12, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16 Gewinde, mit 1 m Leitung, 8 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-MS-8CON-M16/1,0-PURSCO EAN Nr. 4046356533324
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6CD23 Frontelement, quadr. f. Wahlschalter, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110776812
- Weidmüller Aderendhülse 9037630000 Typ H0,75/24T ZH HBL Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 21 mm, 18 mm, hellblau H0,75/24T ZH HBL Aderendhülse, 0.75 mm², 18 mm, Farbcode sonstige, hellblau (RAL 5012) Herstellertyp H07524TZHHBL EAN Nr. 4008190493271
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1897351 Typ EMC 1,5/13-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/13-GF-3,5 EAN Nr. 4017918166045
- Schneider Electric Telemecanique Hilfskontakt 33884 Hilfskontakt, 2 OC Frühöffner, NS630b-1600, herausnehmbar. Produktbereich: NS630b.1600 - Kurzbezeichnung des Geräts: 2 C/O - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 2 NO/NC. EAN Nr. 3303430338840
- Merten Zentralplatte MEG5251-6034 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Anthrazit, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199814
- Siemens Schütz 3RT1064-2NP36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10642NP36 EAN Nr. 4011209582477
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4627 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 19 / 20 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814960
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620169 Typ CA-06P1N8A90DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-06P1N8A90DN EAN Nr. 4046356818766
- Schneider Electric Sarel Flanschplatte NSYAECPKFL10 FLANSCHPLATTE FL21 K10. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Membranplatte für Kabeleinführung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: FL21 - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480326875
- Eaton Einbausatz 178062 Typ XTMP21X16WM-H550W800 Einbausatz für 2x IZMX16, Ausfahreinheit, HxB=550x800mm Einbausatz für 2x IZMX16 Ausfahrttechnik Höhe 550mm Breite 800mm, Stahlblech, inklusive Montagemat. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178062 EAN Nr. 4015081733378
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:L Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN L Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: L, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENL EAN Nr. 4017918559359
- Wago Stiftleiste 231-266/001-000/105-604 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 6-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötlötlänge 2,4 mm mit Seitenwänden Reflow-Technik Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 231 EAN Nr. 4045454901035
- Kathrein Schiebemast 218382 Typ ZSH 59 Schiebemast 2 x 3 m 48 60 mm St 52 Stärke 2,5 mm feuerverzinkt verdrehsicher Zul. Biegemoment 800 N m², 5 4 m Nutzl. 1150 1280 Nm kompl. mit Klemmschellen und Dichtung VDE + DIN 5 Kabeleinführungen Hersteller Kathrein Werke Typ ZSH59 EAN Nr. 4021121046612
- Phoenix Contact Steckverbinder 1513606 Typ SACC-M12FRB-5SC SH Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Buchse gewinkelt M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FRB-5SCSH EAN Nr. 4017918946685
- EFB Elektronik Verlängerungskabel K5237.1,8 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Premium Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759082277
- Weidmüller Patchkabel 2038190001 Typ IE-FM5Z2VO0001MSD0SJOX Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SCRJ IP 20, 50 µm, PVC, 1 m IE-FM5Z2VO0001MSD0SJOX Patchkabel crossover vormontiert, SC-Duplex IP 20, SCRJ IP 20, 50 µm, PVC, 1 m Herstellertyp IEFM5Z2VO0001MSD0SJOX EAN Nr. 4050118409017
- Peha Steckdose B 6271.02 EMS SI WI Nr. 00414441 Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungstift mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 1fach, 33° schräg, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Farbe reinweiss Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ B6271.02EMSSIWI EAN Nr. 4010105414448
- Lovato Electric Positionsschalter KBF3S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114650
- Eaton Deckplatte 133007 Typ XSPTF13508 Deckplatte, F3A-Flansche, für BxT=1350x800mm, IP55 Bodenblech / Dachblech, mit Flansch, IP55, Stahlblech, nicht abgesetzt, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 800mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133007 EAN Nr. 4015081299188
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3213400 Typ PPC 1,5/S-NS/3 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 10,5 mm, Höhe: 27,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC1,5/S-NS/3 EAN Nr. 4046356801768
- Merten Zentralplatte 469314 Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder, anthrazit, System M Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm2. Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 469314 EAN Nr. 4011281895045
- Schneider Electric Telemecanique Schraubklemmleiste TWDFTB2T11 Schraubklemml., 11-pol., für E/A-Modul, Twido. Produktbereich: Twido - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Schraubklemmenleiste - Nebenziel: E/A-Modul - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3595862043571
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1766690000 Typ SAI-6-F 4P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-6-F 4P IDC PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI6F4PIDCPUR10M EAN Nr. 4032248107483
- Walther Werke Wandsteckdose AJ160406MV Wandsteckdose 63A 4P 6h mit elektr. Verrieg. über Mikroschalter u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz, Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt, Art.-Nr. AZ 001 EAN Nr. 4015609280391
- Busch Jaeger Zugschalter 2610 6 W-53 Nr. 2CKA001383A0141 Zugschalter, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Zugschalter Aus- und Wechselschaltung Mit Schraubklemmen. Nennstrom 10 AX Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 26106W53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1383-0-0141 EAN Nr. 4011395992722

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 159385 Typ PIFT1H300CE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 159385 EAN Nr. 4015081559152

Eaton Sonderschalter 908130 Typ T5-5-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908130

Phoenix Contact Powerleitung 1419807 Typ SAC-5P- 7,5-441/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 7,5 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-7,5-441/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537551

Ritto Netztrafo 1647600 Zur Spannungsversorgung von Zubehör. -Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen : 54x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Ausgangsspannung : AC 8 V / 1 A. Spannungsversorgung : AC 230 V 50 Hz. : REG. EAN Nr. 4026529004264

Eaton Antriebsachse 1319303 Typ 4K8115MMK2 Antriebsachse, L=115mm, K2 Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319303 EAN Nr. 8711426965379

Wago Federleiste 231-116/008-000 Federleiste mit Rastfuß 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342124

Phoenix Contact Grundgehäuse 1727760 Typ DFK-PC 5/ 9-GF-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/9-GF-7,62 EAN Nr. 4046356136013

Siemens Wechselmedium 6GK1900-0AQ00 C-Plug Wechselmedium zum einfachen Tausch der Geräte im Fehlerfall zur Aufnahme von Konfigurations- bzw. Projektierungs- und Anwendungsdaten, einsetzbar in SIMATIC NET Produkten mit C-Plug Steckplatz Conformal Coating Hersteller Siemens Typ 6GK19000AQ00 EAN Nr. 4047622408681

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073160 Typ MSDBV 2,5 YE Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MSDBV2,5YE EAN Nr. 4046356334174

Triax Standrohr 140384 Typ ASR 50/2.0 Hirschmann Steckbares Standrohr, Länge 2m, Rohrdurchmesser 50mm - Gleiche Außendurchmesser sind steckbar - Durch Längenabstufung wirtschaftliche Kombination möglich - Verdrehicherung durch Wulst - Aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt Typ ASR50/2.0 EAN Nr. 5702661403842

Phoenix Contact Grundgehäuse 1756511 Typ GICV 2,5 HC/ 5-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GICV2,5HC/5-G-7,62 EAN Nr. 4046356339292

Indexa Magnetkontakt 33102 Typ MK02 Magnetkontakt Aufbau-Reedkontakt Schließer NO. Schaltabstand ca. 25mm Belastung max. 100V 500mA. Gehäuse beinhaltet Zusatzklemmen zur leichten Montage. Lieferung inkl. Kontakt Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen 13 x 62 x 13mm. Hersteller Indexa Typ MK02 EAN Nr. 4015162331028

Phoenix Contact Direktanschlussklemme 3034031 Typ DT 2,5 BU Direktanschlussklemme, Anschlussart: Schenkelfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DT2,5BU EAN Nr. 4017918977450

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AS964 Frontelem., rot Ø60 f. Not-Halt/Not-Aus-Taster Ø22 Schlüsselentrieg., überlist.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 455 - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135183

Merten Zentralplatte 318114 Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, anthrazit, System M Für genormte Profil-Halbzyinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 318114 EAN Nr. 4042811017217

EFB Elektronik Spleißbox BA70902.120M4 Spleißbox LC 50/125µ n.a.OM4,12 Pig. abgesetzt / 6 Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtales Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759064693

Eaton Lasttrennschalter EBV233TW1 Typ SIZE1&2 185MM VER FSD 2V-TER- DOUBLE-TV1 Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1/NH2, AC22B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1/NH2, AC22B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBV233TW1 EAN Nr. 5906739013227

Eaton Sonderschalter 907962 Typ T5B-5-SOND*/X Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, Basisschalter, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907962

PC Electric Mobiler Kunststoffverteiler 9430408 Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON neu IP44 mit Bügel5m Kabel N07V3V3-F 3G2,5mm2 K35 mit VG-Stecker 16A 2p+PE 230x3xSK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichertVerteiler auf St.Antonklemmplatte 3polig max.6qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399961670

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN315P7 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110739138

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN223BW3 Hilfsschütz, 2S+2Ö, 24V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110241815

Finder Relais 60.13.9.036.0040 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 36 V DC, 1,3 W, 972 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823051482 Artikelnummer 601390360040

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1715790 Typ SPT 16 8-V-10,-0-ZB BK Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 10 mm, Polzahl 8, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ SPT168V100ZBBK EAN Nr. 4055626428277

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412593 Typ HC-STA-B10-HHFD-1STM32-EL-AL Tüllengehäuse B10, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M32, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HHFD-1STM32-EL-AL EAN Nr. 4055626059204

Wago Federleiste 721-111/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastnasen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4045454937850

IFM Electronic Temperatursensor TT5081 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Aderendhülse 1200104 Typ AI 0,5-8 WH S1 Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², Hüslenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, weiß, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Phoenix Contact Hersteller Typ AI0,5-8WHS1 EAN Nr. 4055626043012

Elso Doppeltaster 452500 EAN Nr. 4013984108590 Doppeltaster, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß 2 Schließer für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984108590

Siemens Taster 3SU1051-1EA20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 40mm, 3 Schaltstellungen, verrastet nach Eindrücken, entrastet durch Zugentriegelung in die Mittelstellung, nach Herausziehen des Knopfes Rückzug in die Mittelstellung Siemens Hersteller Nr. 3SU10511EA200AA0 EAN Nr. 4011209968806

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-3GD46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11803GD460AA0 EAN Nr. 4042948825242

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11256GF420AA0 EAN Nr. 4042948832219

Berker Steckdose 961942502 Steckdose ohne Schutzkontakt m. erhöhtem Berührungsschutz Integro polarweiß matt. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240785

Elso Steckdose 215118 EAN Nr. 4013984115956 Steckdoseneinsatz mit Aufdruck ZSV, Farbe orange Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984115956

Weidmüller Systemkabel 1309860100 Typ IE-C5DB4FE0100MSAXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, offen, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MSAXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, offen, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m Herstellertyp IEC5DB4FE0100MSAXXXE EAN Nr. 4050118148503

Schneider Electric Sarel Zwischenplatte NSYSIMP20 Spacial SF-Zwischenplatte, 2000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Zwischenmontageplatte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485132013

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-4GD42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11804GD420AA0 EAN Nr. 4042948831694

Gira Bodenplatte 108102 Trägerplatte 1f Standard 55/E2 Zubehör Weiß Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337081029

Phoenix Contact Marker 0811875 Typ ZB 22,LGS:L1-N,PE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 22 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 21,8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB22,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4017918924799

Finder Relais 40.61.7.012.0300 Steck-/Printrelais 1 Schließer (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823083636 Artikelnummer 406170120300

Peweta Nebenuhr 71.281.431 Innenuhr, quadratisch, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71281431 EAN Nr. 4250594510768

Bachmann Kabeltrommel 399.003 Kabeltrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen IP5425m H07RN-F3G1,5 BACHMANN Meistertrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399003 EAN Nr. 4016514035502

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-72 Nr. 2CKA001753A0053 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175872 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0053 EAN Nr. 4011395082492

Cellpack Pressverbinder 195344 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053318

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg Deckeneinbaustrahler 512811 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler 1xGX5,3/50W alumatt NV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047760245

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E05UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 0,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078038

Merten Wippe 432019 Wippe IP44, polarweiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432019 EAN Nr. 4042811034009

EFB Elektronik Stecker H7642.4-10 RJ45-Hirose Stecker TM31 schwarz, 10 St., 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116606

Hager Schaltleiste LVSG00SPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Schraubanschluss M8, ohne erhöhtem Einspeisewinkel. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Besteh EAN Nr. 4049857124497 Hager Artikel Nr. LVSG00SPX

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406143 Typ SAC-5P-MR/0,5-542/ FRSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb RAL 1021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/0,5-542/FRSHSCOBK EAN Nr. 4046356799072

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1654824 Typ VS-25-ST-DSUB-LH-B D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Stift, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 2,5 mm und Lötblech, für Anbaurahmen VS-25-. Hersteller Phoenix Contact Typ VS25STDSUBLHB EAN Nr. 4017918989217

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420ACO EAN Nr. 4042949056447

Phoenix Contact Grundgehäuse 1778557 Typ PTSM 0,5/ 2-HV-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/2-HV-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356529723

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800291 Typ WMS 4,8 (EX9)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6-4,8 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 30000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS4,8(EX9)R EAN Nr. 4046356625807

Busch Jaeger Druckfolgeschalter Einsatz 2021 6 6 U Nr. 2CKA001413A0889 Druckfolgetaster-Einsatz, impuls, Einsätze impuls, Druckfolgetaster-Einsatz 1-polig, 2 Wechsler Doppeltaster Passend für impuls-Zentralscheibe mit Betätigungsknopf. Nennstrom 10 A IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 202166U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1413-0-0889 EAN Nr. 4011395586204

Peha SCHUKO Steckdose 00075401 Typ H 11.6613/673.02 GE Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Wieland Gesis-Steckverbinder und grüner Einbaudose 2-polig, 10/16 A 250 V~, intern verdrahtet mit schwarzem Codierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit Kombi.Rahmen, 3fach Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11661367302GE EAN Nr. 4010105075403

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED360HA0 EAN Nr. 4042949048336

Siemens Modul 6SL3224-0BE22-2UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 2,2kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE222UA0 EAN Nr. 4019169453615

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100148 Typ OBE20M-R101-S-IO-0,3M-V3-L Geräteart Einweg-Lichtschranke Sender Lichtsender Laserdiode Betriebsreichweite 0 20 m Lichtart rot, Wechsellicht Anschluss Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig IO-Link ja Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -40 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR101SIO03MV3L

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HN420AA0 EAN Nr. 4042948803479

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-3EJ43-8RA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27063EJ438RA0

Albert Wandstrahler 692337 Energieeffizienzklasse A++ Wandstrahler 692337 mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben und unten breit, aus Edelstahl und Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 120 x H 95 x T 150 mm EAN Nr. 4007235923377

Phoenix Contact Druckset 0801749 Typ MARKING BOX DE CH Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXDECH EAN Nr. 4046356694940

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Lichtmast 70994 BEGA Lichtmast 70994, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 60 mm, ohne Tür mit Fußplatte. Höhe über Flur 2000 mm. Aluminium, Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. EAN Nr. 4044017032919

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320BC0 EAN Nr. 4042949029175

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0JA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360JA0 EAN Nr. 4042949023111

Siemens Modul 6SL3525-0PE21-5AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 1,5kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 210x450x110 (HxBxT), FSA Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE215AA1 EAN Nr. 4019169458597

IFM Electronic Induktiver Sensor II5733 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Frontadapter 2904719 Typ VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 4 m Hersteller Phoenix Contact Typ VPPAPWR2X10COMBI40MS7 EAN Nr. 4046356881852

OBO Verbindungsklemme 5304660 TYP 5005 N-FT Verbindungsklemme - Mit 2 Anschlusslöchern Ø 11 mm - Inkl. vormontiertem Verbinder Typ 5001/N - Entspricht den Anforderungen nach DIN VDE 0185-305-3 Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Stahl Gewicht: 11,6 kg/100 St. Typ: 5005 N-FT Art.-Nr.: 5304660 Hersteller OBO Bettermann Typ 5005NFT EAN Nr. 4012196195947

Albert Wandleuchte 680689 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 680689 - hängend aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Blasenglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27. Mit zusätzlichem Wandschild zum Leuchtenanschluss. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 250 x 460 x 320 mm EAN Nr. 4007235806892

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M434 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009076

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EA43-8JD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EA438JD1

IFM Electronic Drucksensor PC3552 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.40 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Dichtung FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Trennstellenkasten 476050 Typ TSK WDV5 180X140X88 K V2A Trennstellenkasten f. WDV- Systeme 185x145x90mm K-grau Trennstellenkasten für WDV-Systeme für das fachgerechte Einbinden in das WDV-System. Ausgestattet mit Klebefläche für Dichtungsbänder, Ausführung Schlagregendicht, UV-stabilisiert und witterungsbeständig. Typ TSKWDV5180X140X88KV2A EAN Nr. 4013364219717

Phoenix Contact Infrastruktur Ladedose 1408172 Typ EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 0,7 m Hersteller Phoenix Contact Typ EVGBM3SE123AC32A07M60E10 EAN Nr. 4046356856034

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100014 Typ OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V1 Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R1012EPIO03MV1

Siedle Kommunikations Stele KSF 616-4 DG Siedle Artikel Nr. 200039599-00 Kommunikations-Stele freistehend aus Alu-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 4 Funktionsmodulen. Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150 Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230 EAN Nr. 4015739395996 Alte Artikel Nr. 039599

Spelsberg Leergehäuse 12740701 Typ TK PC 1818-9-m Leergehäuse TK PC 1818-9-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861750

Berker Rahmen 13940002 Rahmen 5fach waagrecht Arsys gold, Metall. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 5 fach. Material Kunststoff, halogenfrei. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 5 fach. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334174615

Eaton Drucktasten 182948 Typ M30C-FDR-X Drucktaste, RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Schutzart: IP67, IP69K, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: ø 36 x 3 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFDRX EAN Nr. 4015081778751

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3TN46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, II=1,25 bis 10x in, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633TN460AA0 EAN Nr. 4011209816916

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1733732 Typ GSMKDS 3/ 3-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 35 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ GSMKDS3/3-7,62 EAN Nr. 4017918026783

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1891975 Typ FRONT 2,5-H/SA 5/ 6 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-H/SA5/6 EAN Nr. 4017918429584

Phoenix Contact Touch Panel 2400714 Typ TP070ATW/107320000 S00003 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: MPI) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107320000S00003 EAN Nr. 4055626097848

Weidmüller Kabelverschraubung 2017390000 Typ VG M16 EXE 6-10 SI 7J VG, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 10.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 VG M16 EXE 6-10 SI 7J VG, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 10.00 mm, IP 66, IP 68, Polyamid 6 Herstellertyp VGM16EXE610SI7J EAN Nr. 4050118400830

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T514 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 100-130 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448448

IFM Electronic Kabelstecker EVT219 Verbindungstechnik, Kabelstecker, gerade, M8, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M8-Steckverbindung, 2 m, PVC-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, Kontakte vergoldet, Für Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PVC orange, Werkstoff Überwurfmutter V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 7218 Aderendhülse, 1,5 mm², 18 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078017992

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV44 Leuchtmelder, rot, Komplettgerät Ø22 glatte Kalotten mit BA9s-Glühl. 220.240V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: rot. EAN Nr. 3389110903942

Schneider Electric Sarel Adapter NSYCECS68 Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Clipver., 600x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Montageort: Gehäuseboden - Typ der Durchführungsplatte: CaSys-Platten - Geräteaufbau: 2 Platten, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480063084

IFM Electronic Verbindungskabel EVC717 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,5 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29390 Arbeitsstromausl. MX, 24VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430293903

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP583M5EX Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 22, 240 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030763

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ462SD1

Helios Zeit Nachlaufschalter 1277 Typ ZT In Flachbauweise. Nachlaufzeit im Bereich von ca. 2 - 12 Min., in Abhängigkeit der Einschaltdauer. Durch Verdrahtungsvariation mit oder ohne Anlaufverzögerung. Erregung über Ein-/Ausschalter z.B. gemeinsam mit Licht. Einbau in UP-Dose hinter dem Schalter. 50/60 Hz. ZT, Zeit-Nachlaufschalter I max. 4 A, 1-PH, 230 V Hersteller Typ ZT EAN Nr. 4010184012771

Peweta Synchronuhr 21.271.221 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271221 EAN Nr. 4250594501957

Bega Verteiler 10570 BEGA Verteiler 10570 zum Anschluss an BEGA Plug & Play Transformatoren. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Mit Anschlussleitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Länge 5 m mit 48 V-Stecker. 4 Ausgänge, einzeln schalt- und dimmbar, zum Anschluss von Leuchten und Verteilern. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Abmessungen: Ø 120 x 65 mm. EAN Nr. 4044017249089

Siemens Software 6NH7997-8CA31-2GA0 SINAUT Software ST7CC V3.1 Red Upgrade Upgrade von V2.4.V2.7 Redundanz, Redundanz-Software zum Anschluss von SINAUT ST7-Stationen an WinCC, 2x Single-License für 1 Installation der Runtime-Software, Projektierungs-Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en), License Key auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6NH79978CA312GA0 EAN Nr. 4019169265690

EFB Elektronik Patchkabel K8210RT.5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Kerpen F6-90 S/F, 5,0 M rot 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzhülse mit Klinkenschutz EAN Nr. 4049759015626

Eaton Ersatzschlüssel 217444 Typ M22-ES-SA(*)-* Ersatzschlüssel, SA, Schließung nach Angabe Egal ob Ersatz- oder Zusatzschlüssel, EATON liefert den passenden Ersatzschlüssel in der jeweiligen Schließung. Wenn es um Schließanlagen geht, ist dieser Artikel der richtige. Die Bestellung erfordert die Sicherheitsschein und Schließungsnummer., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 217444

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320AJ0 EAN Nr. 4042949028765

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU010G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 100 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 100 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: mit - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20..60 °C. EAN Nr. 3389119401203

EFB Elektronik Baugruppenträger 53711.1 4HE Baugruppenträger 84TE/3HE plus 1HE Kabelüberlängenfach 19"/3HE Baugruppenträger für 84TE, mit integriertem 1HE Kabelüberlängenfach 4HE Aluminium Seitenwände zur Befestigung in 19"-Geräten 84TE tiefenverstellbare Modulträger mit 1TE-Teilung Kabelüberlängenfach nach hinten/vorne ausziehbar Frontseitig montiertes Kabelrangierpanel mit 5 Kabelbügeln EAN Nr. 4049759072032

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN320KH0 EAN Nr. 4042949110262

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TE46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TE460AA0 EAN Nr. 4011209807686

Schneider Electric Telemecanique Trennschalteranschluss DK1CB92 3p/4p Trennschalteranschluss für GK1, 32A. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: DK1C - Produkt oder Komponententyp: rohrförmiges Verbindungsstück - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: GK1 32 A - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110504705

Eaton Sicherungsunterteil SFRD33 Typ SICHERUNGSUNTERTEIL D3 E33 1POL DIN HUT Sicherungsunterteil, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, D3, IEC, Schienenmontage, für Anschlussleitungen 2,5 - 25 mm2 Sicherungszubehör Sicherungssockel Niederspannung 63 A AC 500 V D3 IEC Schienenmontage 2,5 - 25 mm2 Anschlusskabel E33, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp SFRD33 EAN Nr. 5027590183178

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320HH0 EAN Nr. 4042949119067

Weidmüller Leiterplattenklemme 2015370000 Typ LUP 12.70/05/90 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LUP 12.70/05/90 5.0SN GY BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelans Herstellertyp LUP1270059050SNGYBX EAN Nr. 4050118400151

Weidmüller Leiterplattenklemme 1824630000 Typ LSF-SMT 3.81/03/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 3.81/03/90 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF-SMT381039035SNBK TU EAN Nr. 4032248327218

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043920000 Typ BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/03/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF762HP03180FSNBK BX EAN Nr. 4032248775460

Weidmüller Leiterplattenklemme 1844870000 Typ LP3R 5.08/51/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 51, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LP3R 5.08/51/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 51, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelans Herstellertyp LP3R508519032SNOR BX EAN Nr. 4032248357284

Busch Jaeger Zentralscheibe 1792-82 Nr. 2CKA001710A3640 Zentralscheibe, elfenbeinweiß, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179282 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3640 EAN Nr. 4011395064832

Weidmüller Leiterplattenklemme 1885070000 Typ LSF-SMT 5.08/07/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/07/135 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT5080713535SNBK TU EAN Nr. 4032248489732

Berker Zentralstück 11479011 Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster Arsys hellbronze, lackiert. Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zentralstück für Zugschalter und Zugtaster. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334180524

Weidmüller Kabelverschraubung 1083320000 Typ KDSU M20 BN O NI 1 G20 KDSU, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 - 1.25 mm, OD min. 12.00 - OD max. 17 KDSU M20 BN O NI 1 G20 KDSU, Kabelverschraubung, M 20, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 Herstellertyp KDSUM20BNONI1G20 EAN Nr. 4032248847501

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LG1K065M7 Anlasser m. Not-Aus LG1-K, IP 657, 1 Dreh., Sp. 440V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LG1K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Lasttrennschalter, Leistungsschalter zu separat zu bestellen, Schutz - Betätigungsart: Drehantrieb Not-Halt/Not-Aus rot, Drucktaster AUS schwarz O, Drucktaster Start weiß I. EAN Nr. 3389110653397

Eaton Lasttrennschalter 1814425 Typ DMV-400N/4+SH Lasttrennschalter, 4p, 400A, +Achse und Griff Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 400N/4, Schaltleistung 400 A, 4- polig, mit Achse und Drehgriff Typ C mit Schaltstellungsanzeige I/O, Höhe des Schalters 170mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsachse/Drehgriff), inklusive Anschlusszubehör,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814425 EAN Nr. 8711426106321

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146770000 Typ SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 4, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC049032SNOR BX EAN Nr. 4050118051483

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Elso Universalschalter 251600 EAN Nr. 4013984106640 Universalschalter, Farbe perlweiß Aus-/Wechselschalter, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteräger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106640

Fränkische Rohrwerke Endtülle E-Ku-ET 32 schwarz UV-Beständig Nr. 25998032 Kunststoff-Endtülle, schwarz, E-Ku-ET-UV ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe schwarz (RAL 9005), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ EKuET32 EAN Nr. 4013960361599

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-8KQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20108KQ360AA0 EAN Nr. 4042948817490

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727960000 Typ S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, ora S2L 3.50/32/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 32, 90° Herstellertyp S2L3503290G35SNORBX EAN Nr. 4032248039456

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HL32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5..10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HL320KLO EAN Nr. 4042949039877

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1003520000 Typ SL-SMT 3.50/03/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL-SMT 3.50/03/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 3, 135°, Herstellertyp SLSMT35003135F32SNBKBX EAN Nr. 4032248700158

Eaton Leistungsschalter 110302 Typ NZMN3-A320-BT Leistungsschalter, 3p, 320A, Rahmenklemmen Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110302 EAN Nr. 4015081098507

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359160000 Typ S2C-SMT 3.50/18/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tape (Ø 330 m S2C-SMT 3.50/18/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstift Herstellertyp S2CSMT3501890LF15SNBKRL EAN Nr. 4050118162349

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RMXMU Zeitrelais 9 Funktionen, 0,1s-100h, Relais 1 W, 24VDC/24-240VAC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponentename: RE17R - Zeitfunktion: Ad, Ah, N, O, P, Pt, T, Tt, W - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552786

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107KQ320AA0 EAN Nr. 4042948801703

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840110000 Typ SL-SMT 5.00HC/24/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/24/90 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 24, 9 Herstellertyp SLSMT500HC249032SNBKBX EAN Nr. 4032248350858

Fischer Türstopper 052129 Typ TS 8 S K Türstopper TS 8 S K (1) Der fischer Türstopper zur flexiblen Positionierung in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag. Demontierbar durch Abziehen der Türstopperkugel. Der verlängerte Dübelschaft des Kunststoffdübels erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel ohne sichtbare Befestigung. Komplettsatz mit Kugel, Dübel und Schraube. Herstellertyp TS8SK EAN Nr. 4006209521298

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841560000 Typ SL-SMT 5.00HC/19/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 19, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/19/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 19, 18 Herstellertyp SLSMT500HC19180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248352463

Phoenix Contact Steckverbinder 1424654 Typ SACC-M12MR-4PL M Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlussstechnik. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MR4PLM EAN Nr. 4055626375816

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02316 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, HAND. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch, Englisch. EAN Nr. 3389110097009

Bals Anbausteckdose 12824 Anbausteckdose Quick-Connect geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12824 EAN Nr. 4024941128247

Busch Jaeger Wippe 1789 H-914 Nr. 2CKA001731A4008 Wippe mit Aufdruck, alpinweiß, Busch-balance SI, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck mit kleiner roter Kalotte Mit Aufdruck Heizung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, 2-polig, 3-polig und Kontroll-Ausschalter 2-polig. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789H914 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227374

Eaton Hilfsschutz 276322 Typ DILA-40(115V60HZ) Hilfsschutz, 4 Schließer, AC Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276322 EAN Nr. 4015082763220

Mennekes Leergehäuse 4377 Cepex-Leergehäuse, IP44 mit Beschriftungsfeld, abschließbar passend für 2 Datenmodule folgender Fabrikate R+M RJ45 Real 10, Cat. 6 (25056), Telegärtner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENE Keystone, Setec XKJ Dätwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, Leoni MegaLine Keystone Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.-Index G EAN Nr. 4015394244677

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Decken- u. Wandleuchte 34786 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Decken- und Wandleuchte 34786 für den Innenbereich. Für 3 Lampen mit einer Leistung von max. je 40 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 450 x 100 x 100 mm. EAN Nr. 4044018177220

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS700 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN223TQ Hilfsschalterblock, 2S+2Ö. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Anschlüsse - Klemmen: Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110821260

Mennekes Steckdosenleiste 92916 DELTA-BOX, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V - je 1 x links und unten - Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - rechts - Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M32x1,5 mit Verschraubung Klemme für 1 Leitung 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394088608

IFM Electronic Reflexlichtschranke OJ5075 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS Halteelement Zinkdruckguss LED-Fenster SEPS Taste SEPS, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9644 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV61/ATV71, Größe 11V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC11Y, ATV61HC13Y, ATV71HC11Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343573

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB502 Sich.-Pos.schalt., metallgek. XCSB, 1Ö+2 S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20x1,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110184938

Eaton Sicherungseinsatz 24TFMEJ80 Typ 24KV 80A 3 DIN BROWN RESIN SEAL FUSE Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 80 A, AC 24 kV, 3z, 76 x 442 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder Sicherungseinsatz mittlere Spannung 80 A AC 24 kV 3 76 x 442 mm Pufferung DIN mit Schließer Transformatorschutz Innen- und Außenanwendung DIN 43625 VDE 0670 Part 4 VDE 0670 Part 402 IEC 60282-1 Ausschaltvermögen 50 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 24TFMEJ80 EAN Nr. 5027590245890

Eaton Sicherungseinsatz CEO40 Typ 40AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz Niederspannung 40A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraubblaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO40 EAN Nr. 5027590017916

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R545 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M5, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467414

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeshalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeshalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN42ODLO EAN Nr. 4042949094098

Bachmann Steckdosenleiste 802.3509-S BN3500 Slave 24xC13 6xC19 6xLS BN3500 Slave Messing pro Steckdose 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter Strom 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8023509S EAN Nr. 4016514098385

Klauke Stempel 50364901 Stempel für SLUG-SPLITTER Spalt-Blechlocher-System (Edelstahl) 50069586 Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. EAN Nr. 0783310364900

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUK1ARCNL2H61 Optoelektronischer Sensor, XUK, Reflex, Set, Sn 7m, 24-240VAC/DC, 2m-Kabel. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Gebäudetechnik - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - produktspezifische Anwendung: Zugangserkennung - Bezeichnung des Sensors: XUK - zusätzliche Informationen: Flyer Französisch/Deutsch - Material: Kunststoff - Erkennungssystem: Reflex - Verdrahtungstechnik: 5-polig - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119617628

Eaton Sonderschalter 907752 Typ TM-6-SOND*/E Sonderschalter, TM, 10 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Unterteil ZCKJ120 UNTERTEIL ÖS. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKJ - Gehäusety: befestigt - Produktkompatibilität: XCKJ - zugehöriger Kopf: ZCKE05, ZCKE06, ZCKE08, ZCKE21, ZCKE23, ZCKE61, ZCKE619, ZCKE62, ZCKE629, ZCKE63, ZCKE64, ZCKE65, ZCKE66, ZCKE67 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110472035

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952093 Typ DG S 320 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 320V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGS320FM EAN Nr. 4013364109889

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1901 Typ M65TT104 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zu Serie Mistal 65, M65W104TN1, 1-reihig, 1 x 4 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126106947

Spelsberg Verbindungsdose 34511201 Typ 2K-12 AB-2,5²/w Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ 2K12AB25w EAN Nr. 4013902400553

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846577 Typ MDSTBA 2,5/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/8-G EAN Nr. 4017918183721

Eaton Wechselschalter 090314 Typ T3-1-15111/Z Wechselschalter, Kontakte 4, 32 A, Frontschild 2-1-2-1, 90 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090314 EAN Nr. 4015080903147

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1874988 Typ DMCV 1,5/16-G1F-3,5-LR P26THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ DMCV1516G1F35LRP26THR EAN Nr. 4055626339597

Cimco Tieflochmarkierer 212151 Tieflochmarkierer II – Graphit / Rot / Gelb zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungskocher dient gleichzeitig als Anspitzer. Stift mit Graphitmine B2 Allesschreiber Hersteller Cimco Werkzeugfabrik EAN Nr. 4021104121510

Finder Lampe für Schaltschrank 7L.28.0.240.0005 LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung. Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe). Abstrahlwinkel 120°. Lichtfarbe: tageslichtweiß. Farbtemperatur 6000-7000 K. Lichtstrom: 400 lm bei 120°-Abstrahlwinkel. Lebensdauer: 60.000 Stunden. Elektrischer Anschluss: über 2-pol. Duo-Druckklemmen. Zum Ansteuern über einen Türkontaktschalter für den Schaltschrank. Versorgungsspannungen: 100 bis 240 V AC / 90 bis 110 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823408644 Artikelnummer 7L2802400005

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB5AW0M35 Hilfsschalterblock, Ø 22, grün Integral LED 1S+1Ö. Produktbereich Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock - Kurzbezeichnung des Geräts ZB5 - Haltekragenmaterial Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. Hersteller Telemecanique Typ ZB5AW0M35 EAN Nr. 3389110909302

"Cimco Spitzzange 100812 Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gerade Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm ; länge 130 mm Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gerade Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm; länge 130 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) EAN Nr. 4021103008126

Phoenix Contact Steckerteil 1809763 Typ MSTBC 2,5/ 5-STZF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/5-STZF-5,08 EAN Nr. 4017918047900

Eaton Sicherungseinsatz 160NHM2B-690 Typ NH FUSE 160AMP 690V AM SIZE 2 DUAL IND Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH2, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHM2B690 EAN Nr. 5027590264709

Elcom Türstation 5403790 Typ TAP-3/1RALxxxx TAP-3/1 Türst. 3/1 AP RALx STABILA TAP-3/1 Türstation für Türlautsprecher 3/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848183

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24535 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 4A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881346

Siemens Microbox 6AG4140-6DD07-4PA0 SIMATIC IPC427D Microbox PC, HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 High Current, PCIE optional, DC 24V Stromversorgung Prozessor: Core I7-3517UE 2x Gbit Ethernet IE/PN Montagezubehör: Wandmontage Speicherausbaueinheit: 8 GB Erweiterung HW : 1x RS-232 ohne PCIE Betriebssystem: Windows 7 Ultimate, 64 Bit Massenspeicher wechselbar: CFAST 16 GB, möglich mit SW, wenn kein interner Massenspeicher Massenspeicher intern: SSD 240 GB Standard MLC ohne SIMATIC Software Hersteller Siemens Typ 6AG41406DD074PA0

Bals Stecker 4426 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4426 EAN Nr. 4024941044264

Eaton Leistungsschalter 271405 Typ NZMC1-S63 Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271405 EAN Nr. 4015082714055

Siedle Relais WR 85261-10 Siedle Artikel Nr. 200085261-00 Universal-Wischrelais im Schalttafelgehäuse zur Umwandlung eines statischen Schaltsignals in einen Impuls von 1 Sekunde, für Siedle Multi, mit einem Starkstrom-Umschaltekontakt. Betriebsspannung: 22 28 V DC Betriebsstrom: 20 mA Steuerspannung/-strom: 5 30 V DC, 12 V AC, galvanisch getrennt Kontaktart: Umschalter 230 V AC, 6 A oder 24 V DC, 2 A Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Teilungseinheit (TE): 1 Abmessungen (mm) B x H x T: 18 x 90 x 58 EAN Nr. 4015739852611 Alte Artikel Nr. 085261

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF6J1P Leuchtdrucktaster, blau, Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 12 V, 10C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631555

Gewiss Kupplung GW62038H IEC Kupplung gerade 230V 32A 4P 9H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798687

Eaton Polumschalter 014160 Typ T0-5-15203/E Polumschalter, Kontakte 9, 20 A, Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Frontschild 1-2, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014160 EAN Nr. 4015080141600

Eaton Anschluss 266794 Typ +NZM3-4-XKRU Anschluss, rückseitig, unten, 4p, Baugröße 3 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typenzusatz und Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. O = oben angebaut. U = unten angebaut. Verwendbar für NZM3(-4), PN3(-4), N3(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266794 EAN Nr. 4015082667948

Klauke Rohrkabelschuh 10R20MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 150 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466264

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130660 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311043715

Peha Lichtsensoren D LS3360F Nr. 00991983 LightSpot HD Lichtsensoren QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3360F EAN Nr. 4010105991987

Funke + Huster Schallgeber 22860902 Schallgeber Modul ML70 230 VAC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Schallgeber Modul ML 70 230/240 VAC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP66 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V Spannungsart AC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22860902 EAN Nr. 4250235520385

Merten Steckdose MEG2400-4060 SCHUKO-Steckdose, BRS, Schraub-Liftklemmen, aluminium, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2400-4060 EAN Nr. 4042811140618

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wippe 16201414 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile B.7 alu, matt. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222385

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1202H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312638

Theben LED Strahler 1020921 Typ theLeda S10 WH LED Strahler 10 W entspricht ca. 140 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 4000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung Kurzzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS10WH EAN Nr. 4003468100882

Weidmüller Schnittstelle 9445930000 Typ RS 32IO 2W L H S Schnittstelle, RS, LED, 2-Draht, Schraubanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugsbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, 2 x Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 2x20-poliger Stecker, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal grün, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal Nein Herstellertyp RS32IO2WLHS EAN Nr. 4032248253029

Berker Tastereinsatz 50453515 Taster Einsatz mit Wippe, Schließer W.1 grau. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390312

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB05-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB053HA3

Bals Wandgerätestecker 24411 Wandgerätestecker Quick-Connect TE 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 24411 EAN Nr. 4024941244114

Gira Adapterrahmen 50x50 028228 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch System 55 Anthrazit Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282280

Fischer Schraube 652383 Typ FPF-ST 4,0 x 45 ZPF 200 Power-Fast 4,0x45 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,0x45ZPF200 EAN Nr. 4048962033908

Brennenstuhl Stehleiter 1481070 Holz-Stehleiter 2x7 Sprossen Höhe Stehleiter 1,84m Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten. Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort. Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung. Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen. Sprossen 2 x 7 Höhe 2 m Höhe Stehleiter 1,84 m Transportmaße Länge x Breite x Tiefe 2,08 x 0,58 x 0,13 m Gewicht ca. 12,5 kg EAN Nr. 4007123029396

Eaton Leitungsschutzschalter 101254 Typ PLI-C6/1 LS-Schalter, 6A, 1p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101254 EAN Nr. 4015081011896

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Wetterschutzgitter 0151.0382 Typ LZR-R 25 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZR-R 25, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 14,3 kg, Kanalmaß: 300 / 500 mm, Freier Querschnitt: 1.215 cm², EAN Nr. 4012799513827 Typ LZR-R25

Fischer Vollgewindeschraube 659301 Typ PPF-ZT 6,5 x 160 ZPF 100 Power-Full 6,5x160 Zylk. VG TX Die fischer Power-Full Vollgewindeschraube ist eine blau passivierte Holzbauschraube mit Zylinderkopf, Innenstern-Aufnahme und Bohrspitze. Sie eignet sich für Verbindungen und Verstärkungen von tragenden Holzkonstruktionen. Zum Beispiel bei der Quersug- und -druckverstärkung, der Träger-Aufdoppelung und Haupt- und Nebenträgerverbindungen. Bei einer Vielzahl von Holzkonstruktionen bietet fischer Power-Full optimierte wirtschaftliche und effektive Lösungen gegenüber bisherigen Standardlösungen. Herstellertyp PPF-ZT6,5x160ZPF100 EAN Nr. 4048962135084

Weidmüller Relais 8690660000 Typ RRD323110 Relais, RIDERSERIES RRD, 110 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 110 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD323110 EAN Nr. 4032248361243

Brumberg LED Flexband 76203904 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19203904 L=50mm, 4000K, IP00 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP00, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047714873

Weidmüller Abschlussplatte 0131720000 Typ AP SAKH6/10 KRG Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 4 mm, gelb Die letzte Klemme einer Klemmenleiste muss bis auf wenige Ausnahmen mit einer Abschlussplatte Typ AP abgedeckt werden. Innerhalb einer Klemmenleiste mit verschiedenen großen Klemmen sind ebenfalls Abschlussplatten einzufügen. Die Außenabmessungen der Abschlussplatten entsprechen den Hüllmaßen der zugehörigen Klemme. Die Abschlussplatte wird durch den Endwinkel gehalten. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 4 mm, gelb Herstellertyp APSAKH610KRG EAN Nr. 4008190040901

RZB Wand und Deckenleuchte 51051.0031 Wandleuchte QA60 57W, E27 D245, H125, Halbs, IP65 Schlagfeste Kunststoffabdeckung geeignet für robuste Umgebungsanforderungen. Die hohe Schutzart sichert dauerhaft problemlosen Betrieb. Zur Fehlervermeidung bei der Montage besitzt die Leuchte einen stabilen Befestigungsbügel aus Edelstahl mit Bohrungstoleranzausgleich, der außerhalb des Dichtungssystems liegt. Der serienmäßige zweite Kabeleinlass erlaubt die einfache Netzweiterleitung ohne zusätzliche Abzweigdose. Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 510510031 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4051859133759

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZBE504 Hilfsschalterblock 2Ö, doppelt f. Frontelem. Ø22, Schraubanschluss. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZBE - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Typ des Kontaktblocks: doppelt - Verwendung der Kontakte: Hochleistungs-Schaltkontakte - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 2.5 mm² mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.5 mm² ohne Kabelende. EAN Nr. 3389119042246

Weidmüller Montagefuß 0646260000 Typ MOFU 35/LO/1 Zubehör, Montagefuß, Polyamid 66 span style= font-weight bold Aufrasten, fertig! Von der Leiterplatte in den Schaltschrank Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene. Passend für die gängigen Standardgrößen TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante. Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich. Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlusstechnik von der der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen. Herstellertyp MOFU35LO1 EAN Nr. 4008190178574

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV431521 3p3D Micrologic 6,2 E-M 220A Auslöser; für NSX250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.2 E-M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSIG - Auslöseeinheits-Nennwert: 220 A 65 °C - Schutzart: Erdschlussschutz, Kurzschlussschutz (Kurzzeit), Kurzschlussschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017490

TCS Leersäule K34AP Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1300 mm, Frontplatte für die Integration von 4 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1300mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K34AP EAN Nr. 4035138028400

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB563KA3

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Fischer Verblendsanieranker 078800 Typ VBS 8/80 Verblendsanieranker VBS 8/80 Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injiziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert. Herstellertyp VBS8/80 EAN Nr. 4006209788004

Berker Aufputz Rahmen 10290001 Aufputz Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175889

RZB LED Ovalleuchte 501036.004 Ovalleuchte LED 9,1W-4000K 227x141x87, 220 Im Die Ovalleuchte, ein Klassiker aus dem Hause RZB, neu interpretiert. Hohe Energieeffizienz durch LED Technik. Nahezu wartungsfreier Betrieb. Armatur aus Aluminium-Druckguss. Stoßfestes, innen beschichtetes Kristallglas. Geeignet für rauen Einsatz z.B. Industrie, und Windkraftwerke, Kühlräume usw.. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet mit drei Kabeleinführungen M20 x 1, 5, Abdeckung Glas innen weiß lackiert, strukturiert, Anschraubring Aluminium-Druckguss, Schraubbefestigung, Anschraubfüße innenliegend, mit Silikondichtung, LEDs im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 501036004 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859047070

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG56-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG563KB1

Legrand Klemmenblock 004886 Klemmenblock 4-reihig 125 A mit 4 Reihen, Klemmstellen 7 x Ø 5,3 mm, 2 x Ø 7,5 mm 2 x Ø 9 mm Nach EN 60 947-1, VDE 0660-100 Isolationsspannung 500 V Bemessungsstoßspannung Uimp = 8 kV Verschmutzungsgrad 3 mit rückseitiger Isolierung Transparenter Schutzdeckel vorne, abnehmbar, selbstverlöschend 960 °C Sichere elektrische Trennung durch Isolationsschutz zwischen den einzelnen Klemmreihen Kennzeichnungsmöglichkeit jeder Klemmreihe mit Kennzeichnungssystem CAB3 siehe Seite 100 Befestigung wahlweise auf DIN-Hutschiene oder auf Montageplatte mittels 2 Schrauben zusätzlicher Anbau von Klemmleisten IP 20 möglich, Klemmenblöcke 2-reihig LEXIC KLEMMENBL 4P 125A 11 ST Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060048860

Eaton Frontelement 046995 Typ EZ/S-E-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, KABA-Nr. E Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046995 EAN Nr. 4015080469957

Bals Wandsteckdose 1585 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 1585 EAN Nr. 4024941015851

Berker Zentralstück 10836089 Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter Q.1 Q.3 polarweiß, samt. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Tasterfunktion, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Zentralstück mit Schloss für Jalousie Schlüsselschalter, mit Aufdruck, nur Tasterfunktion, mit 2 Schlüsseln, Schlüssel in Mittelstellung abziehbar, mit Tastrastfunktion, Ersatzschlüssel und andere Schließungen auf Anfrage. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334313694

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMSS-VA 25 25m Nr. 28006025 Preis per 25 Meter Ring Schwerer Metallschutzschlauch, FFMSS-VA ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil ohne Dichtung aus Edelstahl V2A. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der Flexibilität ohne Querschnittsverengung. Dieser schwere, aber dennoch sehr flexible Metall-Schutzschlauch kann an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Desweiteren ist er auch für Bereiche, in denen hohe Temperaturen entstehen, besonders geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FFMSSVA2525m EAN Nr. 4013960344417

Gira Aufputzgehäuse 5501910 System 106 Aufputz-Gehäuse 1fach Anthrazit Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise: - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337022893

Bega Wandleuchte 24503AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 24503AK4. Gerichtetes Licht. LED, 25,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2160 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 230 x 150 mm. EAN Nr. 4044017267571

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Montageplatte 1257660000 Typ KTB MOPL 2626 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 205 x 199 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 205 x 199 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL2626S2NH EAN Nr. 4050118049084

Gewiss Bodeneinbauleuchte GW82862 Bodeneinbauleuchte METROLIGHT 6x4W LED-weiss 6-Module Schwarz IP67 Modulare Bodeneinbauleuchte METROLIGHT, Lichtverteilung: asymmetrisch Wallwasheroptik, 6x4 Watt LED-weiss 5000 Kelvin, Material: Leuchtengehaeuse Aluminiumdruckguss/Abdeckung Hartglas, Dicke 8mm, Stossfestigkeit IK10, modulare Anordnung des System durch bauseitig kuerzbaren Kanal und Leuchtenmodulen im sichtbaren Systemmaß 97x97mm, elektrischer Anschluß nur fuer erstes Modul notwendig, Folgeeinheiten werden automatisch durch einrasten im Kanal elektrisch verbunden, Oberlaechentemperatur Glas max. 40° C, System ist begehbar (Belastbarkeit bis 500 kg), Leuchte entspricht 6 Moduleinheiten, Abmessung: 597 x 97 x 83,5 / sichtbar 582 x 97 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564446922

RZB LED Notleuchte 671109.912 Notleuchte Wand-Deckenleuchte TC-E 9W D240, H130,3h Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Gehäuse aus stabilem Aluminium-Druckguss. Geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Mit Glasabdeckung. Halterung und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal, Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 671109912 EAN Nr. 4010319095211

Eaton Zwischenstecker 120816 Typ CEMP-01/12 Zwischenstecker Energiemessensor, Erdungsstift Der Zwischenstecker Energiemessensor wird dazu eingesetzt, um die elektrischen Verbrauchswerte wie z.B. Strom, Spannung, Wirkleistung und/oder elektrische Energie zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Auswertung und Anzeige an den Room-Manager mit Energiemanagementfunktion zu übermitteln. Dazu wird der/die zu messenden Verbraucher in den Zwischenstecker Energiemessensor angesteckt, dieser wiederum in der Steckdose. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Achtung Gerät ist nicht geeicht, daher nicht für Abrechnungszwecke geeignet! Angesteckt wird das Gerät an die bestehende Steckdose mit Erdungsstift ohne Verdrahtungsaufwand., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 120816 EAN Nr. 4015081186464

Bega Pendelleuchte 50248.6K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50248.6 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 48,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2005 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton kupfer matt. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 430 x 145 x 2000 mm EAN Nr. 4044018161878

Eaton Flachbandklemme 266831 Typ NZM4-4-XKB Flachbandklemme, 4p, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Für Schalter mit Schraubanschluss. Isolation durch Abdeckung NZM4(-4)-XKSA oder Phasentrenner NZM4(-4)-XKP erforderlich. Bei Schaltermontage auf leitfähige Montageplatte Verwendung der Abdeckung NZM4(-4)-XKSA erforderlich. Serienmäßig mit Steuerleitungsanschluss für 1x0.75-2.5qmm oder 2x 0.75-1.5qmm Cu-Leiter. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266831 EAN Nr. 4015082668310

Hensel Klemme FP FC 51 ENYSTAR- PE- und N-Klemme, 2reihig, je 40 Klemmstellen Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61 439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960 °C. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat Hensel ENYSTAR. PE- und N-Klemme, FIXCONNECT-Klemmentechnik, 8 x 25 qmm, 32 x 4 qmm Typ. PFC51 EAN Nr. 4012591104131

RZB Design LED Leuchte 311941.000.1 Pendelleuchte LED 14,4+9,9W-4000K L909, LP1500, 1000 lm Designbetonte LED Leuchte. Hochwertige Kristallglasabdeckung. Stromzuführung über Seilpendel. Profil-Oberfläche aus Aluminium eloxiert. LED-Lebensdauer 40.000 h L80, B10. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil eloxiert. Endkappen Aluminium-Druckguss eloxiert. Diffusor Lichtaustritt direkt handgefertigtes Kristallglas gehärtet, einseitig weiß opal beschichtet. Diffusor Lichtaustritt indirekt Kunststoff PMMA opal. 2-Punkt Abhängung hochleitfähiges flexibles Stromseil stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlänge auf Anfrage. Betriebsgerät im Baldachin eingebaut. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119410001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859095354

BTR Patchkabel 1308451533-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451533E EAN Nr. 4250184117346

Radium Leuchtstofflampe Bonalux 31114271 Typ NL-T5 80W/830/G5 Radium Leuchtstofflampe 31114271 NL-T5 80W/830/G5 T5 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® Super (Hoher Lichtstrom, HO) Achtung: Beim Lampenwechsel auf Vorschaltgerät achten! Hersteller Radium EAN Nr. 4008597142710 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 80 W Farbtemperatur - 3000 K Lichtfarbe - 830 Lichtfarbe - Warmton Lichtstrom - 6150 lm Mittlere Nennlebensdauer - 24000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 1449 mm Osram: 4050300591827 HO 80W/830 Philips: TL5 80W/830 HO Feilo Sylvania : FHO 80W/830 ILCOS-Bezeichnung: FDH-80/830-L/P-G5-16/1450 LBS-Bezeichnung: T16 80W/830 G5

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wippe 14267004 Wippe mit Beschriftungsfeld K.5 Edelstahl Rostfrei. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Zur Beschriftung mit Namen, Hinweis usw.. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282099

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C2T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C2T1 EAN Nr. 4011721066752

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C6T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C6T9 EAN Nr. 4011721067117

Jung Automatik Schalter A 1180 WU WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, bruchsticher, IP 44, nur für Innenräume zulässig, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1180WUWW EAN Nr. 4011377992108

BTR Stecker 1402500822-I OpDAT Industry 2SC MM plug insert Sc-RJ/2SC Stecker zum Einbau in Steckergehäuse IP67 der Varianten 1, 4 und 14, Einhaltung der EN 50173-1 2011-09 bzw. ISO/IEC 24702 bezüglich der Grenzwerte für Einfügungs- und Reflexionsdämpfung, Steckerstift Zirkonoxid-Keramik, konvex vorgepoliert, Steckerkörper Metall, vernickelt, Steckeraufnahme Kunststoff, Faserfixierung in Klebtechnik, Kabelfixierung in Crimptechnik am Steckerkörper oder/und an der Steckeraufnahme für Breakout- und Minibreakoutkabel, geeignet zum Anschluss an Kabel nach PROFINET Spezifikation, Zugbelastbarkeit mind. 100 N, Knickschutzülle und Staubschutzkappe aus flammwidrigem, halogenfreiem Elastomer, Lebensdauer mind. 500 Steckzyklen, Betriebstemperatur -40 °C.+65 °C, Varianten SC-RJ/2SC (SM), SC-RJ/2SC (MM), SC-RJ/2SC (POF) BTR Metz Connect Typ 1402500822I EAN Nr. 4250184124849

Merten Jalousie Taster 584443 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, Antikmessing, Sys. Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rolladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rolladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 584443 EAN Nr. 4011281883752

Bega Einbauleuchte 33172K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33172 für Wände und Treppen. Freistrahlenes Licht. LED, 4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 193 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 x 1 qmm, Länge 0,2 m. Beiliegender Leitungsverbinder zum Durchschleifen der Anschlussleitung Ø 6,5-12 mm, max. 3 x 4 qmm. Abmessungen: 315 x 70 x 85 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 306 x 60 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10426. EAN Nr. 4044017182942

Eberle Uhrenthermostat easy 3 pw/24V Nr. 517270421100 Uhrenthermostat 5-30C, mit TA Ausgang, 24V, 1We, pot.frei, 16 A Raumregler mit Uhrenfunktion (Wochenschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Schalter für 3 Programme unter dem Gehäusedeckel, Tag/Automatik/Nacht. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt-Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Schaltherausgang zur Ansteuerung weiterer Regler mit Temperatur-Absenkung. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Typ easy3pw/24V EAN Nr. 4017254121487

Rutec Einbaustrahler R55055 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5505+Farbcode schwenkbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5505+Color Code Adjustable, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550558

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 68-183 Nr. 2CKA006800A2784 Busch-Präsenzmelder Compact, Slave, alusilber, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Compact, Slave 8 Meter Slave-Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches von Master-Präsenzmeldern. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe kreisförmig Sitzende Personen bis zu Ø 6,5 m, gehende Personen bis zu Ø 8 m. Aufbauhöhe 23 mm. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Überwachungsdichte 48 Sektoren mit 496 Schaltsegmenten. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Öffnungswinkel 360 ° Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 72 mm Einbautiefe 49 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681968183 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395218143

Jung Automatik Schalter AS ES 1280 Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASES1280 EAN Nr. 4011377066274

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F95106 Leitungsschutzschalter iC60L, 1p, 6A, K Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084768

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLC500N2S12 DRUCK-SCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 500 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), korrosive Flüssigkeit (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 30.500 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 11.448 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 340 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 1125 bar - Zerstörungsdruck: 2250 bar - Druck-Stellglied: Kolben - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 316L Edelstahl, FPM, FKM, PTFE - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110944075

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P16A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199368

Ersa OT05 Lötbad für 2850 g Lot Ersa Nr. OT05 Lötbad EAN Nr. 4003008036251 Ersa Lötbad T 05Lötbad - ideal zum Tauchverzinnen von Litzenenden Ersa Lötbad sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilot und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbad OT02, OT03, OT04, OT05, OT06, OT07 und OT25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder OT02 und OT07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 500 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 440 Breite in mm: 20/68 Länge in mm: 86 Tiefe in mm: 90 Lotmenge in Gramm: 2850 Ersatzheizkörper: 08X800 Anzahl der Heizkörper: 2 Stück

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94542 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 25/0.03A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061583

"Nobile Downlight 1857686112 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S chrom-matt 12W warmweiß 38° EEK: A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046167

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 144785000 Typ RSM-8 12V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 12 V DC ± 10%, 33 mA Herstellertyp RSM812V1COZ EAN Nr. 4050118252088

RZB LED Einbaudownlight 901579.004 Einbaudownlight LED 30W-3000K 242x242x150, 3050 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Einbau, und Abdeckring Aluminium-Druckguss, Haltebügel Stahlblech verzinkt, Reflektor Aluminium hochglänzend MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamreflexion, Kühlkörper Aluminium-Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901579004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859146285

Bals Steckdosenkombination 890931 VARIABOX - XL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTM Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 520 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Baauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131093 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890931 EAN Nr. 4024941939232

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F05163 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p, 63A, D Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480441325

ESYLUX Leuchten Set EQ10111396 Typ PNLNOV10030840WHOLELXC00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030840WHOLELXC00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111396

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1812541500 Typ SAIL-M12BG-4S15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Unsere Sensor-Leitungen weisen eine 360°-Schirmung auf, die vor elektromagnetischen Einflüssen schützt. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG4S15U EAN Nr. 4032248326150

RZB LED Einbaustrahler 911234.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4550 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911234002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108023

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 925197.004 Eckprofil 2500x24,8x14,8 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 925197004 EAN Nr. 4051859168737

RZB Aufsatzleuchte 611839.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 3x35W, 3er-Knoten, 120° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischen Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, ein bis drei Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611839264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940528

RZB LED Einbaustrahler 911295.003.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, mittel, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112950032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859121978

Gira Funk Aufsatz 054543 Funk Aufsatz Jalousie Sensorausw S-Color Rot Der Funk Steuertaster mit Sensorauswertung wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 0930 00, 1117 00 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Helligkeitswert zwischen ca. 5.000 und 80.000 Lux stufenlos einstellbar. Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 0931 00 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung verbunden. Die Endposition der Jalousie ganz oben, ganz unten kann mit der Beleuchtung zu Lichtszenen kombiniert werden. Die Einstellung des Programmiermodus erfolgt durch mittiges Tasten 4 s. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: aus Unterputz Einsatz Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrriichtung: ca. 1 s Empfangsfrequenz: 433,42 MHz Temperaturbereich 0 C bis +55 C EAN Nr. 4010337545439

RZB LED Einbaustrahler 911305.002 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, breit, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911305002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126195

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Blitz Überspannungsschutz 1064990000 Typ VSSC6 RS232 Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), Überspannungsschutz, MSR, Klemme, binär, 12 V, AC, 500 mA, CE Durch eventuelle Einkopplung von Überspannungen auf Leitungswegen können sensible Signaleingänge ge- oder zerstört werden. Es ist wichtig, MSR-Geräte in ihrer unmittelbaren Nähe zu schützen. Mit einem umfassenden Produktprogramm für den MSR-Bereich bietet Weidmüller Produkte in 2-teilig, steckbarer Bauform oder Reihenklemmenformate mit den Anschlussarten Zugfeder und Schraube an. Diese Produkte sind auf Binäre- als auch auf Analogsignale abgestimmt. Weiterhin bietet Weidmüller Bauformen mit integrierten Bauelementen wie z.B. Gasableiter oder Varistoren an. VARIRECTOR steht für vielseitigen und variablen Überspannungsschutz im Hause Weidmüller welcher nach der Produktnorm IEC61643-21 geprüft ist. Die VARIRECTOR Serie kann in die Applikationen nach IEC 61643-22 / VDE 0845-3 in den Klassen C1, C2, C3 und D1 eingesetzt werden. In den Produkt-Familien VARIRECTOR SPC und SSC, sowie MCZ OVP sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften optimal miteinander vereint. Dabei spielt die Baugröße und einfache Handhabung eine entscheidende Rolle. Der Überspannungsschutz ist für den Einbau auf engstem Raum in der Prozess-, Industrie- sowie Gebäudeautomation geeignet. Technische Daten Überspannungsableiter (Informations-/MSR-Technik), 500 mA Herstellertyp VSSC6RS232 EAN Nr. 4032248830237

ESYLUX Präsenzmelder EP10426711 Typ PD-C360i/8 DIM weiß Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m maximale Montagehöhe 5 m. Automatische Lichtsteuerung Kanal 1 auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht 1 - 10 V = Schnittstelle. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie oder per Einstellelemente. Integrierter Umschalter für die Einstellung per Fernbedienung oder per Einstellregler - Vermeidung von Fehlbedienung und als Sabotageschutz. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Zusätzlicher Tastereingang mit Umschaltfunktion Raum = EIN + AUS/Korridor = EIN . Melder kann als Voll- oder Halbauslöser genutzt werden. Reduzierung auf 10 % der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche. Integrierte Ausschaltvorwarnung. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar in der Farbe silber als Zubehör erhältlich. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linienmaske. Hersteller Esylux Typ PD C360i 8 DIM weiß EAN Nr. 4015120426711

Berker Wächtersensor 75261642 Wächtersensor 180 Komfort Arsys weiß, glänzend. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251750

Jung Video Innenstation SI VI LS 627 WW Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Intertelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.. per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitsehsperrung integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsuchung, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIL5627WW EAN Nr. 4011377148291

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Kleinraumventilator 0084.0208 Typ ECA 100 ipro KH Beschreibung: Ausführung mit automatischer Feuchtesteuerung Barrierefreies Produkt, da automatisches Ein- / Ausschalten ohne zusätzliche Schalter. Keine Einstellung der Einschaltfeuchte notwendig. Ventilator überwacht die Raumfeuchte. Entlüftet automatisch je nach Raumfeuchte in Stufe 1 und Stufe 2. Keine zusätzliche Installation vom Schalter zum Gerät notwendig. Optional auch mit separatem Schalter schaltbar. Einschaltverzögerung stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar (nur bei Steuerung über Schalter): 0/50/90/120 sek. Nachlaufzeit stufig über leicht zugängliche Taster einstellbar: 8/17/25 min. Nachlaufzeit 0 min nur einstellbar für Steuerung über separaten Schalter. Eingestellte Zeit wird mittels LED's während der Einstellung angezeigt. Verdeckte Ansaugung, mit elektrisch betätigtem Innenverschluss. Nicht drehzahlsteuerbar. Betriebsprogramme Einstellbar über Jumper im Gerät. Komfortprogramm (voreingestellt) Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 2 Nachtprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Sparprogramm Benutzer anwesend: Stufe 1 Nachlaufzeit: Stufe 1 Powerprogramm Benutzer anwesend: Stufe 2 Nachlaufzeit: Stufe 2 Merkmale Intelligent programmierter Kleinraumventilator für höchste Ansprüche. 2 Leistungsstufen. Verdeckte Ansaugung durch Designabdeckung. Zur Entlüftung. VDE-GS-Zeichen, Ausnahme: ECA 100 ipro RC/RCH. VDE-Zeichen: ECA 100 RC/RCH. Schutzart IP X5 für Sicherheit im Bad. Schutzklasse II. Für Dauerbetrieb geeignet. Farbe verkehrsweiß ähnlich RAL 9016. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Motor Energiesparender, robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Für Dauerbetrieb geeignet. Montagehinweise Einfachste Montage, da Abdeckung leicht mit Werkzeug abnehmbar. Kompatibel zu ECA Vorgängermodellen DN 100, da Befestigungslöcher und Kabeleinführung Unterputz an der gleichen Stelle. Elektrischer Anschluss Elektrischer Anschluss Unterputz. Sicherheitshinweise Alle ECA 100 ipro-Geräte im Schutzbereich 1 gemäß DIN VDE 0100-701 einsetzbar. Details siehe Planungshinweise. Artikel: ECA 100 ipro KH, Ausführung: Feuchtesteuerung, Fördervolumen: 78 / 92 m³/h, Drehzahlsteuerbar: nein, Reversierbarkeit: nein, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 10 / 13 W, IMax: 0,08 A, Schutzart: IP X5, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbauort: Decke / Wand, Einbauart: Aufputz, Einbaulage: beliebig, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,7 kg, Klappe: integriert, Klappenart: elektrisch, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: 40 °C, Nachlaufzeit: 0 / 8 / 17 / 25 min, Einschaltverzögerung: 0 / 50 / 90 / 120 s, Schalldruckpegel: 27 / 32 dB(A), EAN Nr. 4012799842088 Typ ECA100iproKH

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916385 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-110KA EAN Nr. 4014712172340

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,30-A KV Doepke Artikel Nr. 09146609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr, Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0,30 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2063-2/0,30-AKV EAN Nr. 4014712109698

Hager Blendrahmen Volta VZ101 Hager Installation Blendrahmen, Volta, mit Tür Größe 1 EAN Nr. 3250616661011 Hager Artikel Nr. VZ101

VIMAR Wechseltaster Aktor 16967 Zwei 2-fach Wechseltaster+Rollo-Aktor g Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352239715

Weidmüller Aufnahme 1924370000 Typ MCP AP LABELS Aufnahme MCP AP LABELS Aufnahme Herstellertyp MCPAPLABELS EAN Nr. 4032248563555

ABB Sicherungsautomat 2CDS272001R0257 Typ S202M-K1,6 S202M-K1.6 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 1.6 A, 2P EAN Nr. 4016779600552

ABB Leistungsschalter 1SDA056535R0001 Typ E3V 08 PR123-LSIG R0800 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578756

ABB Positionsschalter 1SBV012738R1511 Typ LS75P38C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522632845

ABB Schütz 1SFL447102R1400 Typ AF140-40-00B-14 Schütz 4-polig Uc = 250-500V AC 50/60Hz / DC Schienenanschluß EAN Nr. 7320500505182

ABB Unterteil 1SDA059136R0001 Typ UNTERTEIL E4/E 100 0V DC W FP 4P HR Zub. f. Leistungsschalter E4 Unterteil EAN Nr. 8015644612832

Sirena Gehäuse STA4DC024G Typ STA4DC grau Gehäuse m. SONF1 Sirene f.4 L101 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STA4DC

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0014 Typ S201M-C1NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 1 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569378

ABB Überwachungsrelais 1SVR730660R0100 Typ CM-IWS.1S Isolationsüberwachungsrelais 1We, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4016779852609

Haupa Sechskant Holzschrauben 790223 Sechskant Holzschrauben 8 x 60 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923500900

Pepperl + Fuchs Stecker 258194 Typ V31S-GM-Q4 Kabelstecker, M8, 4-polig, konfektionierbar Polzahl 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMQ4

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ5104G 7035 POLY-WS 500X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ5104G EAN Nr. 3606480775802

ABB Hilfskontakt 1SDA065819R0001 Typ HIKO T8 (4W) 400V AC PR332 Hiko T8 4W 400V AC PR332 Zub. f. Leistungsschalter T8 EAN Nr. 8015644687175

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--06640D15 24 E Fafix® IW Verzinkt 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 24EFF06640D15 EAN Nr. 4042203091702

Legrand Würgenippel 091906 Wuergenippel f. Kabel 6-28 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919061

ABB Lasttrennschalter 1SDA073503R0001 Typ E4.2H/MS 32 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773533

ABB Verriegelung 1SDA066593R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT1 Versch.Schl. Zub. f. Leistungsschalter XT1 EAN Nr. 8015644005030

Assa Abloy Objektschloss N15100008900009 Standard-Objektschloss 25 Uni Rz 8 94 Eckig 270 20 effeff Typ N15100008900009 EAN Nr. 4042203469457

Elcom Diodenverteiler 1400100 Typ RMG-10 RMG-10 Diodenverteiler 10 TLN EB 1+n RMG-10 Diodenverteiler 10 Teilnehmer 1+n EAN Nr. 4250111890267

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 560007 Typ 6GR6221-3AB00-PF Ultraschallsensor 6GR6221-3AB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 6GR62213AB00PF

Pilz Seilzugfeder 570311 Seilzugfeder für max. 300N Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs spring 300 EAN Nr. 4046548062847

Wago Basisklemmenblock 280-619 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 2-Leiter-Klemmen 17 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918538770

Weidmüller Gerätemarkierer 1420250000 Typ THM PLUS S DH FE THM PLUS S DH FE THM PLUS S DH FE Herstellertyp THMPLUSSDHFE EAN Nr. 4050118223682

Siemens Tür 8MF1260-2UT15-0CA1 8MF1 TL H22 B06 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12602UT150CA1 EAN Nr. 4001869509495

ABB Leistungsschalter 1SDA072293R0001 Typ E2.2H 10 D LSIG 3 E2.2H 10 Ekip DIP LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761431

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schalterzubehör 3WX3632-1JH00 Zubehör für Schalter 3WN6, Motorantrieb AC 110.127V, DC 110.125V Siemens Hersteller Nr. 3WX36321JH00
- ABB Leistungsschalter 1SDA071043R0001 Typ E2.2S 20 D L SIG 3 E2.2S 20 Ekip DIP L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748937
- ABB Reihenklemme 1SNA146042R2700 Typ D6/8.P.ADO.EX Schutzleiter-Reihenklemme 6mm²,8mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591460421
- Bals Anbausteckdose 13092 Anbausteckdose gerade 32A 3p (2P+PE) 50V (50V Versorgung nach einem Trenntrafo 12h IP44 Typ 13092 EAN Nr. 4024941130929
- Dold Störmelderelais 0036169 Typ AD5992 AC50/60HZ 115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ115V EAN Nr.4030641361693
- PC Electric Stecker 0142-6TT Stecker 16A 4p 6h IP67 Turbo Shark, schraublose Anschlussstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399590207
- Dold Not Aus Modul 0050725 Typ BG5924.04/207 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04/207AC/DC24V EAN Nr.4030641507251
- EVN Gips Einputzkit, rechteckig beleuchtete Fläche, rechteckig 1,2 W 350mA IP20 Warmwhite PGL5102, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293369398
- ABB Positionsschalter 1SBV016311R2601 Typ LS25M11B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638717
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 211365 Typ V15B-W-ABG-PG9 Kabeldose, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar Polzahl 5 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15BWABGPG9
- EFB Elektronik Blindplatte 53711.10 Blindplatte 3HE/7TE Alu elox. mit Schraubensatz Blindplatte Alu 3HE für 19 Baugruppenträger EAN Nr. 4049759072049
- Legrand Wippe 776015 Wippe Aus mit Aufdruck 0 1 Creo mandelweiss Wippe Aus 2 3p 0-1 CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760154
- Walther-Werke MONDO Anbaudose 415509BS MONDO Anbaudose 16A 5P 230V 9h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745630
- Elsco Musterkoffermodul SEMKM003 EAN Nr. 4012106415752 Musterkoffermodul Elso Joy,2fach Kombi Schalter/Steckdose 2 Materialmuster EAN Nr. 4012106415752
- Weidmüller Kabel 7789860200 Typ PAC-S300-HE20-V17-20M PAC-S300-HE20-V17-20M PAC-S300-HE20-V17-20M Herstellertyp PACS300HE20V1720M EAN Nr. 4032248251940
- Albert Pollerleuchte 662066 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerleuchte Farbe: schwarz, mit BWM 90°, für 1 x LED max. 20 W, E27
- Dold Aderbruchrelais 0034872 Typ AI 940/04 3AC50/60HZ 500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI940/043AC50/60HZ500V EAN Nr.4030641348724
- IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E11803 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 4.1, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit Edelstahl 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH
- ABB Leistungsschalter 1SDA062460R0001 Typ X1L 10 PR333-LSIG R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650063
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962371 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x alu Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482451
- Dold Zeitrelais 0001687 Typ AI 902N.0081/04 AC42V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC42V005-1S EAN Nr.4030641016876
- Wago Stecker 893-2012 Stecker Snap-In-Ausführung 2-polig für KNX-Anwendungen grün Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454420154
- ABN Schrankverbinder Set GVS22 Schrankverbinder-Set 2-feldrig, für SP/SE-Gehäuse senkrecht Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS22 EAN Nr. 4015153003200
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK06-300 Feinsicherungen 6,3x32mm F 6,3A EAN Nr. 3250614127762 Hager Artikel Nr. L6332FK06-300
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4114-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 0.3A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41147 EAN Nr. 4001869181288
- ABB Leistungsschalter 1SDA055535R0001 Typ E4H 40 PR123-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568757
- ABB Leistungsschalter 1SDA068012R0001 Typ XT2V 160 EKIP I IN =63A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019082
- Dold Unterstromrelais 0060672 Typ SK9273.11 AC220-240V 0,5-5A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11AC220-240V05-5A EAN Nr.4030641606725
- Siemens Berührungsschutz 5SW3313 Berührungsschutz für FI-Schalter bis 80A (1 Satz=12 Stück im Polybeutel) Siemens Hersteller Nr. 5SW3313 EAN Nr. 4001869403670
- Wago Stiftkabelschuhe 209-160 Stiftkabelschuhe mit Kunststoffkragen passend zu Serie 293 grün Wago Serie 209 EAN Nr. 4044918255950
- OBO Bettermann Quick-Pipe-Set 2154536 Typ 2954 M25 LGR Quick-Pipe-Set Quick-Kanal + Quick-Schelle M25 Polyvinylchlorid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195483076
- Schneider Electric Telemecanique Sicherheitslasttrenner CH361DS SICH.LASTTRENNER 600V 30A CLASS 3110 Hersteller Telemecanique Typ CH361DS EAN Nr. 0785901995166
- ABB Leistungsschalter 1SDA064806R0001 Typ X1N-A 08 PR333-LSI R0800 3P F F UL Offener Leistungsschalter Emax X1 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644677053
- IFM Electronic Kabelverschraubung E10101 Zubehör, Kabelverschraubung, NPT, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA schwarz Dichtung NBR grau Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA057569R0001 Typ E3H-A 12 PR121-LSI G R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598327
- ABB Leistungsschalter 1SDA060906R0001 Typ E3V-A 32 PR122-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634292
- Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----01001E31 14 HZ Goldf. 12 V GS EE Universal Türöffner 14 mit Flachschießblech 010 effeff Typ 1401001E31 EAN Nr. 4042203134126
- Dold Spannungsrelais 0045661 Typ BA9036/010 AC60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641456610
- Gira Serienwippen 0915112 Serienwippen Tastschalter Flächenschalter Reinweiß Serienwippen für Tastschalter Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337075073
- OBO Bettermann Verbinder mit Dichtung 7216410 Typ BSKM-VD 1025 Verbinder mit Dichtung für Wand- und Deckenmontage 100x250 Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195917441
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP2CNS161C4 EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 3,7kW 4m Hersteller Telemecanique Typ EVP2CNS161C4 EAN Nr. 3606485435565
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8163-8 Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 1P, D63 Siemens Hersteller Nr. 5SY81638 EAN Nr. 4001869263236
- Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 GR Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07GR EAN Nr. 4011377020498
- RZB Einbaurahmen 981884.002.1 Einbaurahmen 410x68x33, f.32m EINBAURAHMEN FÜR SICHERHEITSLEUCHTE GSUN-S Hersteller RZB Leuchten Nr. 9818840021 EAN Nr. 4051859180388
- Dold Not Aus Modul 0065827 Typ LG5925.02/61 AC50/60HZ 110-115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.02/61AC50/60HZ110-115V EAN Nr.4030641658274
- Jung Skalenscheibe SKS 1101-4 Skalenscheibe, für Drehschalter Art.-Nr. 1101-4, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SKS1101-4 EAN Nr. 4011377114531
- ABB Reihenklemme 1SNK708151R0000 Typ ZK6-PE-3P Schutzleiter-Reihenklemme, Pl- gelb/grün - 6 mm² - 8 mm 0,315 Abstand EAN Nr. 3472597081514
- Dold Spannungsrelais 0053723 Typ BA9054/013 AC15-150MV UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC15-150MVUHAC230V EAN Nr.4030641537234
- PC Electric Winkelstecker Gummi 05831-s Winkelstecker Gummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, nach belg./franz. System Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210853
- Weidmüller Markierungssysteme 1024150000 Typ PJ PRO TNTK GH K Markierungssysteme PJ PRO TNTK GH K Markierungssysteme Herstellertyp PJPROTNTKGHK EAN Nr. 4032248742462
- Dold Zeitrelais 0046244 Typ MK7873.82/004 AC/DC24-240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873.82/004AC/DC24-240V05-10S EAN Nr.4030641462444
- Legrand Schlauch 387401 Durchmesser innen 10 mm, außen 13 mm, Type GP210, Farbe grau GP2-SCHLAUCH D=10 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561199705
- Siemens Druckknopf 3SU1900-0FS40-0AA0 Druckknopf, hoch, grün, für Drucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19000FS400AA0 EAN Nr. 4011209966086
- Dold Zeitrelais 0034052 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15-1000S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ230V015-1000S EAN Nr.4030641340520
- Legrand Verschraubung 382401 G1 4", Ø-Schlauch innen 10 mm Verschr. 2000 G1 4 45° Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119062
- Dold Motorbremsgerät 0050655 Typ AR9021/150 16A AC50/60HZ 230V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/15016AAC50/60HZ230V10S EAN Nr.4030641506551
- EFB Elektronik Stecker 34231.1 Centronics Stecker E-57/50 MO f. Octopuskabel 90° 50pol. Centronics Stecker und Haube Vollmetall. Handlötausführung. EAN Nr. 4049759038687
- Dold Störmelderelais 0015729 Typ EH9997/010 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/010AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641157296
- Weidmüller Remote IO Modul 1334800000 Typ UR20-16AUX-GND-I Remote-IO-Modul, IP20 UR20-16AUX-GND-I Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR2016AUXGNDI EAN Nr. 4050118138221
- Hager Bestückungspaket ZY02PV Hager Installation Bestückungspaket,univers Z,für 1ZP,für PV-anlagen nach EEG 2009, ab 4,6 kVA EAN Nr. 3250617851244 Hager Artikel Nr. ZY02PV
- Haupa HSS Blechschälbohrer 231306 HSS Blechschälbohrer 36 50 für die gratfreie Bearbeitung von dünnen Werkstoffen Blechschälbohrer/Antennenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084721
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/C-P Typ DL105HAC230R/C-P klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RCP
- Lovato Electric Micro SPS LRD20RD012 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 12VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975192160
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AD22 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 42V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AD22 EAN Nr. 4011209478466

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Abdeckkappe 2511740000 Typ PJ ADV SERVICE FLAP Abdeckkappe Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ PJADVSERVICEFLAP EAN Nr. 4050118527728
- OBO Bettermann Kabelverschraubung 2022995 Typ V-TEC VM LL50 SW Kabelverschraubung vollmetrisch lang 24mm M50 Polyamid schwarz EAN Nr. 4012195812210
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 035498 Typ V31-GM-5M-PUR Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel Polzahl 4 Kabel PUR Länge 5 m Adern 4 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM5MPUR
- OBO Erdeinführungsstange 5400155 TYP 101 A-1500 Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppt, Durchmesser 16mm² Hersteller OBO Bettermann Typ 101A1500 EAN Nr. 4012195427582
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.35 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ,35 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176372
- Gewiss Temperatur Feuchte Fühler GW10769H KNX Easy Temperatur- und Feuchtefühler UP 1M Weiss Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809116
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 262936 Typ V1/15B-G-0,3M-LIHCH-TP-T-V23-G Y-Verbindungskabel Länge 0,3 m Adern 4 x 0,34 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V115BG03MLIHCHTPV23G
- Hager Komplettschrank ZB335C17Z Hager Installation Komplettschrank 1ZP/SG/VF-7rh,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld,Ausf.:RMN EAN Nr. 3250617624664 Hager Artikel Nr. ZB335C17Z
- Phoenix Contact Mutter 3241225 Typ WP-CN PA PG9 BK Mutter, Höhe: 5 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNPAPG9BK EAN Nr. 4046356867658
- ABN Sammelschienen Modul MFS23605 Sammelschienen-Modul flach 1-2FB/3RE 60mm für CU 12x5 - 30x10mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS23605 EAN Nr. 4015153529410
- Lovato Electric Schütz60V 11B1154SL0060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975122839
- Wago Stiftleiste 2091-1528/020-000 Stiftleiste 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in mit Rastfuß lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821161424
- Phoenix Contact Blindstopfen 1646227 Typ HC-M-BS-M16 Blindstopfen, aus Metall, Größe: M 16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-M-BS-M16 EAN Nr. 4017918927981
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2250-5 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR mit Schlagbolzen 22x58 50A, 690V Siemens Hersteller Nr. 3NC22505 EAN Nr. 4011209629103
- Siemens Stromversorgung 6EP1252-0AA01 SITOP LINK Power Supply geregelte Stromversorgung Eingang: AC 230V Ausgang: DC 41,5V/2A Siemens Hersteller Nr. 6EP12520AA01 EAN Nr. 4042948384831
- Siemens Unterspannungsauslöser 3VA9908-0BB13 Unterspannungsauslöser 60V DC Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA2 100/160/250/400/630 Siemens Hersteller Nr. 3VA99080BB13 EAN Nr. 4042949001348
- SLV Downlight 114216 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz NEW TRIA 3 DL SQUARE Set, alu-brushed, 3x6W, 38°, 3000K, inkl. Treiber, Clipfed. EAN Nr. 4024163150644
- Eaton Nutenzange 028144 Typ BA/C-NZ-22 Nutenzange Zubehör für das Befehls- und Meldegeräteprogramm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 028144 EAN Nr. 4015080281443
- Wago Buchse 770-1102 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt blau Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821028154
- Bticino Wechselschalter L4003M2A Wechselschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Steckklemme, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4003M2A EAN Nr. 8005543420393
- Phoenix Contact Ersatzsicherung 2726104 Typ SI 5X20 6,3 A T DIN 41662 Ersatzsicherung Phoenix Contact Hersteller Typ SI5X206,3ATDIN41662 EAN Nr. 4017918167738
- Siemens Stromversorgung 6ES7407-0KA02-0AA0 SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS 407: 10A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/10A Siemens Hersteller Nr. 6ES74070KA020AA0 EAN Nr. 4019169128810
- Wago Netzanschlussklemme 294-4225 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097891
- Weidmüller Kabelschuh 1494630000 Typ KWN-M20/-240 90 Kabelschuh,240 mm² KWN-M20/-240 90 Kabelschuh, 240 mm², Herstellertyp KWNNM2024090 EAN Nr. 4050118304138
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO AL 2995 MP-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOAL2995MP-L EAN Nr. 4011377053175
- Weidmüller Dateneinsatz 2503790300 Typ HDC XX5E02 MFSXXX-0300 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E02MFSXXX0300 EAN Nr. 4050118523270
- Siemens Taster 3SU1001-1BA20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 40mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10011BA200AA0 EAN Nr. 4011209956001
- Siemens Standardschrank 8MF2298-5E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x900x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF22985E EAN Nr. 4025515202233
- ABN Komplet Schrank S37NRW65XN Komplet-Schrank ZFH/3Pkt. Westnetz (RWE) 2Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37NRW65XN EAN Nr. 4015153640733
- Siemens Schütz 3RT2015-1BB41-0CC0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BB410CC0 EAN Nr. 4011209827301

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Verteiler 770-1682 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687634
- Weidmüller SAI Leitungen 2504210000 Typ SAI-SR-3-IDC SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAISR3IDC EAN Nr. 4050118518313
- SLV Pendelleuchte 165441 SOBERBIA LED, Pendelleuchte, weiss Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163167901 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- ABN Bestückungspaket BP723 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4- auf 5-polig Baubreite 3_2Z 1T Bauhöhe 6+7 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP723 EAN Nr. 4015153494770
- Cimco Spanplattenschraube 190055 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x60mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x60mm PZ2 EAN Nr. 4021103900550
- RZB Kleinbuchstabe 99222.003.Y K Buchstabe y,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 42 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003Y K EAN Nr. 4010319154369
- Wago Klemmenleiste 739-340/100-000 Klemmenleiste 1 Einpressstift/Pol 10-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in PressIn-Technik orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4045454295974
- Walther Werke Buchseneinsatz 71011601 Buchseneinsatz Baureihen B16 B32 mit Schneidklemmanschluss, Nr. 1-16 Buchseneinsatz B16 0,5-2,5qmm, 20-14AWG Schneid-Klemm-Anschluss EAN Nr. 4015609293841
- Cimco Gewindebohrer 140856 Gewindebohrer M25x1,5, Gesamtlänge 93mm, Gewindelänge 33mm Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl EAN Nr. 4021103408568
- EFB Elektronik Simplex Jumper 00946.30 Simplex Jumper SC/APC8° - LC 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 2,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177287
- Lovato Electric Hilfsschütze BF0022D048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167694
- Lovato Electric Rückstellung RF823300 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Mit Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222720
- A.L.S. HIGHWAY, Leuchteneinsatz linear, LED, 45W, warmweiss, weiss Typ HAEG-45WW1 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1EG0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+40+6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101EG0
- Gewiss Ausschalter GW10004 Ausschalter 1M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258181
- Siedle Telefon BTC 850-02 SH/S Siedle Artikel Nr. 200041482-00 Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414826 Alte Artikel Nr. 041482
- Legrand Serien Set 771152 Als Abdeckung für PRO21 Serien- und Doppelwechschalter sowie Doppeltaster, Farbe ultraweiß FRUP-SET SERIEN GALEA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711521
- Striebel & John Kabelabfangs. Schrank 2CPX010476R9999 Typ TZ324 Kabelabfangschiene für Sockel Höhe 100 mm, 4FB, 1000 mm, passend für passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617104766
- Haupa Presskabelschuh 290458 Presskabelschuh DIN 46235 verzinkt 95M12 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923104474
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203260 Typ BC 107,6 OT 1121 KMGY Oberteil, Oberteil, Farbe: lichtgrau Hersteller Phoenix Contact Typ BC1076OT1121KMGY EAN Nr. 4055626399027
- Phoenix Contact Stecker 3057461 Typ UPCT 4/2 Stecker, 2-polig mit integrierter, automatischer Kurzschlussfunktion Phoenix Contact Hersteller Typ UPCT4/2 EAN Nr. 4046356521802
- Wago Doppelstockklemme 2000-2218 Doppelstockklemme Schirmleiter-/Durchgangsklemme Schirm/N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2000 EAN Nr. 4050821037125
- Wago Einzelklemme 254-827 2-Leiter-Einzelklemme für Leiterplatten 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in anreihbar hellgrün Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918942140
- Wago Federleiste 231-116/026-000 Federleiste 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342179
- PC Electric Anbaugerätestecker 615-9f6 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP44 Flansch 60x60 - Lochabstand 50x50, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399659997
- Eaton Ersatzspule 281130 Typ DILM32-XSP(24V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281130 EAN Nr. 4015082811303
- Eaton Leistungsschalter 123325 Typ IZM20N4-U16W Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123325 EAN Nr. 4015081209309
- Lovato Electric Direkt Starter MOR0091240010 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158364
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA50 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA50 EAN Nr. 4011209030466

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 6ES7138-4DF11-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 1 SI serielle Schnittstelle 1-kanalig, 15mm Baubr. RS-232/422, 485 MODBUS/USS Siemens Hersteller Nr. 6ES71384DF110AB0 EAN Nr. 4025515072041

Siemens Anschlussklemme 3VA9200-0WC00 Hilfsleiteranschlussklemme für Schienenanschluss Zubehör für: 3VA1 100/160 3VA2 100/160/250 Siemens Hersteller Nr. 3VA92000WC00 EAN Nr. 4042949012108

Elso Zentralplatte 223162 EAN Nr. 4013984178494 Zentralplatte für Steckdose mit Klappdeckel mit Schriftfeld zur Kom- plettierung der Steckdoseneinsätze Art-Nr. 22501. und 22511. Farbe braun EAN Nr. 4013984178494

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195023 Typ 4758 3.5x25 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x25mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195274872

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 198972 Typ V1-G-80M-PUR-ABG-V1-W Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt Polzahl 4 + Schirm Länge 80 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G80MPURABGV1W

Siemens Klemme 8WH5120-2MF00 Hybrid-Doppelstockklemme, Steck- und Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08-4qmm, Breite: 5,2mm, Farbe: grau Siemens Hersteller Nr. 8WH51202MF00 EAN Nr. 4001869346113

Siemens Starter 3RW4466-6BC36 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 575V, 50 Grad, Standard: 1076A, 1200HP, Wurzel-3: 1864A, 2100HP, AC 400-690V, AC 115V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44666BC36 EAN Nr. 4011209681170

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089516 Typ NBB2-8GM40-E0-V1 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GM40E0V1

Siemens Schütz 3TH4454-0BB4 Hilfsschütz 54, DIN EN50011, 5NO+4NC, Schnapp- und Schraubbefestigung mit mechanischer Verklüftung DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TH44540BB4 EAN Nr. 4011209049895

Siemens Tür 8MF1250-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2200 mm, B=500 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF12502UT143BA2 EAN Nr. 4001869542010

Klauke Presseinsätze HQ2570 Presseinsätze HQ 25, 70 mm², Serie 25 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078033763

Phoenix Contact Crimpkontakt 1603802 Typ RC-6EP2000 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,75 mm².1 mm² Hersteller Phoenix Contact Typ RC6EP2000 EAN Nr. 4046356247160

Gewiss Tastdimmer GW14568 Tastdimmer fuer ohmsche/induktive Lasten 1M 60-500W Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564267992

Hager Blindabdeckung WYE637 Hager Schalter Blindabdeckung kallysto, anthrazit. Blindabdeckung mit Metalltragring und Krallenbefestigung, mit Abdeckungen für kallysto Designlinien. EAN Nr. 3250617021128 Hager Artikel Nr. WYE637

Phoenix Contact Befestigungswinkel 2905764 Typ FLT-ISG-BR-56 Winkel zur Befestigung der Trennfunkstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 56 mm. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTISGBR56 EAN Nr. 4055626002460

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241004 Typ WP-GT PP HF PG11 Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GTPPHFG11 EAN Nr. 4046356711364

Cimco Stoßverbinder 180918 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 50qmm/50mm Stoßverbinder aus galvanisch verzintem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 50qmm/50mm EAN Nr. 4021103809181

Eaton FI Auslöseblock 170225 Typ FBSMV-40/3/1-A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 1000mA, Typ A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 1000mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170225 EAN Nr. 4015081667307

Legrand Marina Schrank 036252 Außenabmessung in mm H x B x T 500 x 400 x 206, Gewicht 5,1 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 500 x 400 x 200 MARINA IP66 500X400X200 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362522

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1240-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=400 mm, T=1000mm Hersteller Siemens Typ 8MF12403VR4 EAN Nr. 4001869540788

Striebel & John Tür transparent 2CPX062042R9999 Typ TTS23 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113 für den AL Kleinverteiler AL72, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend auch zu AT72, U72, 2/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620426

Gira Abdeckrahmen 2fach 0212771 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. Cw Gira Event Klar Sand Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für cremeweiße Zentraleinsätze Event Klar Sand Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069508

PC Electric Anbaudose 4331-2fd Anbaudose schräg 63A 3p 2h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08773 Kabelbinderträger (4), B = 300mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087731

Walther Werke Kupplung 11393 NORVO Kupplung 32A 3P 2h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO 32A 3P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006946

Eaton Verteilerfeld 114408 Typ XVTL-BF-10/4/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114408 EAN Nr. 4015081138081

Wago Anschlussleitung 771-9985/216-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454220730

Weidmüller Schmelzsicherungseinsatz 0328400000 Typ E 14/10A RT Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz E 14/10A RT Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz Herstellertyp E1410ART EAN Nr. 4008190000288

Haupa VDE Kabelschere 200127 VDE Kabelschere max. 15 mm massive Ausführung aus Vanadium Stahl, vergütet, Präzisions Schraubgelenk, Öffnungsweite 15 mm, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb Kabelschneider 1000 V EAN Nr. 4011923161897

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Walther Werke Wandgerätestecker 668404 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 4P 4h,Kabeleinf.o,unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024919
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3032062 Typ D-ST 2,5-QUATTRO-MT RD Abschlussdeckel, Länge: 84 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ D-ST2,5-QUATTRO-MTRD EAN Nr. 4017918956417
- Cimco Wechselakku 111593 Wechselakku zu 11 1592 mit USB-Ausgang zur Nutzung als Powerbank. Lithium-Ionen-Akkus 7,4 V/6.600 mAh, passend zu LED-Baustellenstrahler CIMCO-Artikelnr. 11 1592. Hersteller Cimco Werkzeugfabrik EAN Nr. 4021103115930
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231966 Hartmetall Lochsäge 64 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474164
- Eaton Amperemeter 166300 Typ ASIPIFUCT5AM120 Amperemeter NH1-3, N/5A, 0-60/120A Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166300 EAN Nr. 4015081628186
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0AC0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7392-1AM00-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200AC0 EAN Nr. 4025515130598
- Weidmüller Blitz Überspannungsschutz 1067230000 Typ AP VSSC6 LB Blitz- und Überspannungsschutz, Abschlussplatte AP VSSC6 LB Blitz- und Überspannungsschutz, Abschlussplatte Herstellertyp APVSSC6LB EAN Nr. 4032248999866
- Eaton Anschlussabdeckung 108275 Typ +NZM3-4-XKSFAO Anschlussabdeckung, oben, 4p, ausbrechbar, Baugröße 3 Anschlussabdeckung, oben, 4p, ausbrechbar, Baugröße 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 108275 EAN Nr. 4015081079117
- Phoenix Contact Steckbrücke 3033822 Typ FBSR 1/6/11/14-8 Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 16, Polbelegung: 1, 6, 11, 14, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBSR1611148 EAN Nr. 4046356862035
- Wago Träger 790-112 Träger mit Ableitfuß parallel zur Tragschiene 25 mm lang Cu 10 mm x 3 mm passend für Schirmklemmbügel 790-108, 790-116 und Schirmanschlussklemmen 791-111, 791-117 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454325275
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1324 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975101698
- Siemens Relais 3RU2126-1HC0 Überlastrelais 5,5,8,0A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261HC0 EAN Nr. 4011209781146
- Wago Stiftleiste 731-635/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 5-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in orange Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821280378
- Siemens Hutschienträger 8GK9910-1KK83 ALPHA BIG-Pack Hutschienträger für 2 Hutschiene, ausgelegt für 15mm Hutschiene und Stützer, lange Ausführung (1 Satz=20 Träger) 10x links, 10x rechts Siemens Hersteller Nr. 8GK99101KK83 EAN Nr. 4001869325415
- Walther Werke Sockelgehäuse P711424MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,LVB,M25 Versch. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Verschraubung 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610150
- Bega Verbindungsleitung 10596 BEGA Verlängerungsleitung 10596 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 5000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67. EAN Nr. 4044017249133
- Schneider Electric Telemecanique Endkappe A9XPE110 Endkappen für A9XP- 1p, 10 Stück. Baureihe: Linery - Produktname: FH - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480485220
- Siemens Schütz 3RT1064-6AB36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 23-26V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AB36 EAN Nr. 4011209507692
- Wago Stiftleiste 231-964/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 4-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932400
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231672 Typ NEN6-6,5M45-E0 Schaltabstand 6 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEN665M45E0
- Phoenix Contact Kabel 2302214 Typ CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 37-poliger D SUB Buchsen- und Stiftleiste, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D37SUB/B/S/150/KONFEK/S EAN Nr. 4017918899929
- Siemens Gewindeschleife 6GK5798-8MC00-0AM1 Gewindeschleife für Rcoax Cable Clip 1/2 zur Verwendung von M6 Gewindebolzen Hersteller Nr. 6GK57988MC000AM1 EAN Nr. 4019169851275
- Eaton Festrähmen 255107 Typ NWS-FR/VT3/8818/M Festrähmen, Variante 3, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1805mm, 37HE, montiert Festrähmen Variante 3 800x800x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255107 EAN Nr. 4015082551070
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1133-1BB23 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH00, 160A 40mm Sammelschienensystem Abdeckebene 32/70mm Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP11331BB23 EAN Nr. 4011209700390
- OBO Steckdose 6120534 TYP STD-FOC ROR1 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF0CROR1 EAN Nr. 4012196498918
- Siemens Schütz 3TF6933-1QV7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig AC-3 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschalterschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 380 bis 420V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69331QV7 EAN Nr. 4011209356382
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1795900000 Typ SAI-8-M16 3P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M16 Abgang, Ja SAI-8-M16 3P M8 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Mit M16 Abgang, Ja Herstellertyp SAI8M163PM8 EAN Nr. 4032248235155
- Bachmann Kaltgeräteleitung 351.174 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G0.75 2,0m schwarz 30/35 C13 Kaltgeräteleitung 2m schwarz H05VV-F 3G0,75mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 351174 EAN Nr. 4016514003419
- Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-168/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 8-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270120

- Wago Klemmenleiste 260-158 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch \varnothing 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606950
- Eaton Sicherungssockel RSFB634 Typ RED SPOT FUSEBANK 63A 660V AC 4 WAY Sicherungssockel, Niederspannung, 63 A, AC 690 V, BS Sicherungssockel, Niederspannung, 63 A, AC 690 V, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp RSFB634 EAN Nr. 5996516025512
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0EA86 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, mit HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50600EA86 EAN Nr. 4011209006010
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-1AB0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF311AB0 EAN Nr. 4011209838215
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4XA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324XA15 EAN Nr. 4047621002347
- Schneider Electric Telemecanique Anschlussbuchse XZCPA1164L10 Vorverdr. Anschlussbuchse XZ, abgewinkelt, M12, 5p, 10m-PVC-Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: Anwendung. EAN Nr. 3389119021524
- Jung Wippe AL 2990 KO5K AN Wippe, mit Symbol Klingel, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990KO5KAN EAN Nr. 4011377014992
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1753592 Typ MSTBV 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/10-G EAN Nr. 4017918028459
- Eaton FI Schalter 171167 Typ FRCMM-125/2/05-A FI-Schalter, 125A, 2p, 500mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 2p, 500mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171167 EAN Nr. 4015081676514
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1DK0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+30+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221DK0
- Dehn + Söhne Kreuzstück 319209 Typ KS 8.10 8.10 FL30 ZP V4A Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS810810FL30ZPV4A EAN Nr. 4013364035980
- Siemens Starter 3RA6120-2AP33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 0,1.0.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202AP33 EAN Nr. 4011209713659
- IFM Electronic Temperatursensor T55951 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M12 x 1,5, Messbereich -30.150 °C -22.302 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung, 5 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Wago Rangierklemme 727-130/004-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etage-niveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187873
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325305 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 10s / 2.2MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/10SEC./POT.2,2MOHM EAN Nr. 4046548018035
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 2426320000 Typ UR67-MP-78-8DIDO-12-60M Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, Multiprotokoll Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, Herstellertyp UR67MP788DIDO1260M EAN Nr. 4050118434392
- Elso Rahmen 2243012 EAN Nr. 4013984178968 3-fach Rahmen, Farbe achatgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984178968
- Phoenix Contact Presszange 1212717 Typ CRIMPFOX-CATV 8,23-1 Presszange, für CATV Verbinder, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, drei gekennzeichnete Gesenktionen, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-CATV8,23-1 EAN Nr. 4046356857666
- Wago Multibeschriftungssystem 794-618/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F31,, F40 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte blau Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332841436
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-520/000-005 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 5 / 6 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 248 EAN Nr. 4044918297363
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1760070000 Typ KF BLZF/SLZF/BLIDC Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, orange KF BLZF/SLZF/BLIDC Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Rastfuß, orange Herstellertyp KFBLZFSLZFBLIDC EAN Nr. 4032248029204
- Phoenix Contact H-Verteiler 1411425 Typ QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK QUICKON H-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm². 6,0 mm² / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 12 mm. 20 mm, mit einem Verschlussbolzen. Phoenix Contact Hersteller Typ QPDH4PE6,04X12-20BK EAN Nr. 4046356932257
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AD11 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O+I, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AD11 EAN Nr. 4011209190139
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 0561028 Typ MXK 4 BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MXK4BU EAN Nr. 4017918167349
- Rutenbeck Universalmodul 13900304 Typ UM-Cat.6A iso A Modulare Cat.6A iso-Anschlusskomponente UM-Cat.6A iso A, geschirmt, für anwendungsneutrale Netzwerke, Universalmodul, passend für Standard-Keystone-Ausschnitte, 15 x 31 x 43 mm, 27 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921655191
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014155 Typ PML-M107 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Leichten Atemschutz benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M107(D50) EAN Nr. 4046356784009
- Eaton Einbautableau 216542 Typ M22-EY1 Einbautableau, gelb, 1 Einbaustelle Einbauplatte Aluminium gelb lackiert für NOT-AUS-Taster, System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustelle 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216542 EAN Nr. 4015082165420
- Schneider Electric Telemecanique Hilfskontakt 33885 Hilfskontakt, 2 OC Frühschließer, NS630b-1600, herausnehmbar. Produktbereich: NS630b.1600 - Kurzbezeichnung des Geräts: 2 C/O - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 2 NO/NC. EAN Nr. 3303430338857
- Wago Stifteleiste 731-635/018-000/033-000 Stifteleiste mit Rastfüßen und Zugentlastungsplatte 5-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher \varnothing 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918267977

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Multibeschreibungssystem 793-4629 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 23 / 24 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814977
- Eaton Frontblende 174580 Typ XMPIX2X16F-C-H500W800 Frontblende 2xIZMX16, Festeinbau, HxB=500x800mm Frontblende für 2xIZMX16, Festeinbau, Stahlblech beschichtet, Materialstärke 2mm, Breite 800mm, Höhe 500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174580 EAN Nr. 4015081710355
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1606728 Typ UC-1RS1NRA80AC Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+2+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 11,5 mm. 13,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UC1RS1NRA80AC EAN Nr. 4046356261500
- Schneider Electric Sarel Flanschplatte NSYAECPKFL7A FLANSCHPLATTE FL21 K7A. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Membranplatte für Kabeleinführung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: FL21 - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480326851
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620170 Typ CA-06S1N8A90DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-06S1N8A90DN EAN Nr. 4046356818759
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:L Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN L Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: L, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENL EAN Nr. 4017918558932
- EFB Elektronik Verlängerungskabel K5237.3 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Premium Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759082284
- Kathrein Schiebemast 218383 Typ ZSH 62 Schiebemast 2 x 3 m 48 60 mm St 52 Stärke 4,5 mm feuerverzinkt verdrehsicher Zul. Biegemoment 800 N m², 5 4 m Nutzl. 1950 2120 Nm kompl. mit Klemmschellen und Dichtung VDE + DIN 5 Kabeleinführungen Hersteller Kathrein Werke Typ ZSH62 EAN Nr. 4021121046636
- Eaton Lasttrennschalter 6098936 Typ DDC-200/2 DC-Lasttrennschalter, 2-polig, 200 A, mit grauem Drehgriff, Zwischenbau Lasttrennschalter Dumeco DC, Typ DDC-200, Schaltleistung 200A, 2-polig, mit Drehgriff grau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6098936 EAN Nr. 8711426639041
- Phoenix Contact Etikett 0816139 Typ EML (17,5X8)RL YE Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 17,5 x 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(17,5X8)RLYE EAN Nr. 4046356107969
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1435098 Typ SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-3,0-PUR/AD-2L EAN Nr. 4046356413459
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1404230 Typ HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant), aus Kunststoff, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M32, seitlicher Leitungsabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL EAN Nr. 4046356682015
- Phoenix Contact Steckverbinder 1432716 Typ SACC-FRB-5SC SH SCO Steckverbinder, 5-polig, Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-FRB-5SCSHSCO EAN Nr. 4046356348409
- Finder Relais 55.34.9.110.0060 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1 W, 12500 Ohm, LED (+an A2/14, KEINE Standardpolarität), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823037660 Artikelnummer 553491100060
- Schneider Electric Sarel Kabelträger NSYSPBOPB Actassi, Kabelträger, 1er-Set, 1U. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Kabelhalterung - Zubehör -/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480170447
- Lovato Electric Positionsschalter KBF3S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114643
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3212144 Typ PT 16 N OG Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 25 mm², AWG: 20 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT16NOG EAN Nr. 4046356897853
- Eaton Sonderschalter 907972 Typ T5B-5-SOND*/Z Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907972
- Bticino Bewegungsmelder NT4431 Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten – Schließerkontakt 2?A – Stromversorgung 230?V a.c. 3 Leiteranschluss, 1 modulig, Farbe 'tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4431 EAN Nr. 8012199438474
- Eaton Antriebsachse 1319306 Typ 4K8140MMK2 Antriebsachse, L=140mm, K2 Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319306 EAN Nr. 871142635477
- Eaton Sonderschalter 908007 Typ T5-5-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908007
- Phoenix Contact Direktanschlussklemme 3034028 Typ DT 2,5 Direktanschlussklemme, Anschlussart: Schenkelfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DT2,5 EAN Nr. 4017918977443
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073115 Typ MSDB 2,5 YE Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5YE EAN Nr. 4046356333825
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1727980 Typ DFK-PC 5/ 9-GFU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/9-GFU-7,62 EAN Nr. 4046356136235
- Phoenix Contact Relaissockel 2982689 Typ PLC-BSC-TTL/1 6,2 mm PLC-Grundklemme für TTL-Signal mit Schraubanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung TTL (5 V DC) Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSC-TTL/1 EAN Nr. 4046356155212
- Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320AA0 EAN Nr. 4042948808849
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1911279 Typ EMCV 1,5/13-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/13-GF-3,5 EAN Nr. 4017918176020

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 232-133/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918623063

Busch Jaeger Piktogramm 2144 58-19 Nr. 2CKA001799A0942 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Bitte warten! Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21445819 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0942 EAN Nr. 4011395134818

Phoenix Contact Steckverbinder 1662528 Typ SACC-M12MS-4CON-PG 7-M Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-4CON-PG7-M EAN Nr. 4017918137526

PC Electric Mobiler Kunststoffverteiler 9430436 Mobiler Kunststoffverteiler Typ ST.ANTON neu IP44 mit Bügel5m Kabel PUR H07BQ-F 3G2,5mm2 m.VG-SchukoStecker 16A 2p+PE3xSK-Steckdose 16A 250V IP44 ungesichert Verteiler auf St.Antonklemmplatte 3polig max.6qmm verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399084768

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN317B7 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110482805

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7HN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107HN360AA0 EAN Nr. 4042948817377

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7511-1TK01-0AB0 SIMATIC S7-1500T, CPU 1511T-1 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 225 KB für Programm und 1 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Siemens Typ 6ES75111TK010AB0 EAN Nr. 4047623406341

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN313BW3 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 24V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110241839

Phoenix Contact Steckerteil 1827596 Typ DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MC1,5/8-GF-3,81 EAN Nr. 4017918050153

Schneider Electric Telemecanique Gerätekapselung XSCZ01 Gerätekapselung, IP68, für XS7, XS8, XT7. Zubehör-/Teilebezeichnung: äußere Abdeckung IP 68 - Nebenziel: Sensor Bauform 40 x 40 x 117 - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Produktkompatibilität: XS Bauform 40 x 40 x 117 mm, XT Bauform 40 x 40 x 117. EAN Nr. 3389110659207

Schneider Electric Telemecanique Sammelschienen Abdeckung 06570 Prisma PH, horizontal cover, form 2, W= 700mm, D= 500mm, 3M busbar. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: horizontale Trennwand - produktspezifische Anwendung: zur Aufteilung horizontaler Sammelschienen - Schaltschr.-Partition.-form: Form 2. EAN Nr. 3606480334979

Schneider Electric Sarel Signalleuchte ENN34523 Signalleuchte, transparent, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Signalanzeige - verfügbare Ausrüstung: mit Stecker für die Installation einer E14-Lampe, ohne Lampe - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150345232

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-783 Nr. 2CKA001753A0054 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1758783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0054 EAN Nr. 4011395083147

Cellpack Pressverbinder 125890 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053394

Finder Relais 40.61.7.012.4000 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823098623 Artikelnummer 406170124000

Phoenix Contact Marker 0812146 Typ ZB 12,LGS:L1-N,PE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 12,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 12,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB12,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4017918939649

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-7HL41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64407HL412AA0 EAN Nr. 4042948863299

Brumberg Deckeneinbaustrahler 512812 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler 2xGX5,3/50W alumatt NV-Einbaustrahler rechteckig, schwenkbar 30°, ohne Sprenging, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047760252

Klauke Aderendhülse 7220 Aderendhülse, 1,5 mm², 20 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für splessfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018005

Pepperl + Fuchs Lichttaster 911609 Typ RLK61-8-4000-Z/31/115 Tastbereich 0 4000 mm einstellbar Lichtart infrarot, Wechsellicht, 850 nm Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss 2 m Festkabel Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Umgebungstempe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK6184000Z31115

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2322058 Typ VIP-2/SC/FLK14/LED VARIOFACE-Modul, mit Schraubanschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 14, mit LED Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-2/SC/FLK14/LED EAN Nr. 4046356450836

Hager Standschrank FA22G Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x550x350mm, 288 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung EAN Nr. 3250612510146 Hager Artikel Nr. FA22G

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED360BA0 EAN Nr. 4042949042068

Hager Funk UP Ausgang TRB201 Hager Schalter Funk UP Ausgang 1fach 16A, quicklink. UP-Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehl EAN Nr. 3250615989314 Hager Artikel Nr. TRB201

Hager Wandlerfeld UF51W5 Hager Installation Wandler-Komplettfeld bis 125A, univers. 1350mm, 1feldig. Wandlerfeld bis 125A, nach TAB der nachfolgenden VNB: AVU GmbH Gevelsberg, Stadtwerke Goch GmbH, Lister- und Lennekraftwerke GmbH, Olpe, RWE Westfalen-Weser-Ems GmbH, Stadtwerke Solingen GmbH, Stadtwerk EAN Nr. 3250616160316 Hager Artikel Nr. UF51W5

Bachmann Kabeltrommel 399.004 Kabeltrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen IP5440m H07RN-F3G1,5 BACHMANN Meistertrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker IP 44 In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399004 EAN Nr. 4016514035519

Fischer Auslegerkonsole 517413 Typ FCA 600 fvz Auslegerkonsole FCA 41 fvz - 600 Die fischer Auslegerkonsole FCA ermöglicht die schnelle und einfache Montage von z.B. Rohrtrassen entlang der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind. Herstellertyp FCA600fvz EAN Nr. 4048962145298

Phoenix Contact Rundkabel 2321088 Typ CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 32 Ausgängen der S7-300 Karte 6ES7 322-1BP50-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und eine 50-polige FLK Leiste, Länge 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT EAN Nr. 4046356331791

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E075UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 0,75A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078045

Weidmüller Zwischenstecker 1276300000 Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Stecker (Klemmen), Zwischenstecker, Polzahl 1, rot Ein Prüfen der Anlage gewährleistet die Lösung mit Weidmüller Prüfsteckern und Steckbuchsen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Zwischenstecker, Polzahl 1, rot Herstellertyp FZS24RT80SAKT4 EAN Nr. 4008190026080

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320BA0 EAN Nr. 4042949041719

EFB Elektronik Stecker H7642.4-100 RJ45-Hirose Stecker TM31 schwarz, 100 Stk, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztüle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116613

Hager Schaltleiste LVSG00TRPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Rahmenklemme 95mm², mit erhöhtem Einspeisewinkel. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Bestehen EAN Nr. 4049857124596 Hager Artikel Nr. LVSG00TRPX

Eaton Sicherungseinsatz 12OBCN223 Typ 12KV 3A SPEC VT FUSE 12OBCN223 VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 12 kV, 195 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 12 kV, 195 x 25,4 mm, Pufferung, BS, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12OBCN223 EAN Nr. 5027590029148

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320DA0 EAN Nr. 4042949021490

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800292 Typ WMS 6,4 (EX10)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 25000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(EX10)R EAN Nr. 4046356625814

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EC46-8RA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EC468RA0

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1406126 Typ NBC-MRD/ 2,0-93E SCO US Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MRD/2,0-93ESCOUS EAN Nr. 4046356799232

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-3EJ43-2PA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27083EJ432PA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 1309870015 Typ IE-C5DB4FE0015MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m IE-C5DB4FE0015MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0015MCSMCS-E EAN Nr. 4050118148527

Albert Wandstrahler 692338 Energieeffizienzklasse A++ Wandstrahler 692338 mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben und unten eng, aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 120 x H 95 x T 150 mm EAN Nr. 4007235923384

IFM Electronic Induktiver Sensor II5734 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-5EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11255EF320HA0 EAN Nr. 4042949047490

Phoenix Contact Druckset 0801740 Typ MARKING BOX SE SE Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXSESE EAN Nr. 4046356694872

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED32-0AH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED320AH0 EAN Nr. 4042949066910

Peweta Nebenuhr 71.282.212 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282212 EAN Nr. 4250594510775

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360AG0 EAN Nr. 4042949027478

Siemens Modul 6SL3525-0PE23-0AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspesiefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3,0kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 210x450x180 (HxBxT), FSB Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE230AA1 EAN Nr. 4019169458603

Phoenix Contact Frontadapter 2904720 Typ VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 5,0M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR2X10COMBI50M57 EAN Nr. 4046356882576

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KP420AA0 EAN Nr. 4042948804636

Striebel & John Querschienen 2CPX068572R9999 Typ ED112 Horizontale Quer-Profilschiene, Bausatz unmontiert, Feldbreite 2, für die Feldaufteilung nach oben und nach unten, inkl. Befestigungsschrauben. Der Einsatz einer Quer-Profilschiene ist notwendig, um unterschiedliche Feldbreiten zu verbinden. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagerüst. EAN Nr. 4011617685722

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG212 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E, links. Produktbereich: Harmony XALF, Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135206

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320AG0 EAN Nr. 4042949027607

Weidmüller Gehäuse 1787810000 Typ HDC 24B TOBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 24B TOBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Herstellertyp HDC24BTOBU1M32G EAN Nr. 4032248205257

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M435 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009083

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1716691 Typ MKDS 5N HV 3-ZB-6,35 QP3 SZS Leiterplattenklemme, Nennstrom 41 A, Nennspannung 300 V, Rastermaß 6,35 mm, Polzahl 3, Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0°, Farbe grün Hersteller Phoenix Contact Typ MKDS5NHV3ZB635QP3SZS EAN Nr. 4055626462042

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100016 Typ OBR7500-R101-2EP-IO-0,3M-V31 Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R1012EPIO03MV31

Spelsberg Leergehäuse 12740801 Typ TK PC 2518-9-m Leergehäuse TK PC 2518-9-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861798

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schleppkettenkabel 1044470010 Typ IE-C5DD4UG0010MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m IE-C5DD4UG0010MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp IEC5DD4UG0010MCSA20E EAN Nr. 4032248776573

Siemens Leistungsschalter 3VL1712-2EA43-2HD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL1712EA432HD1

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1EH43-2HD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17251EH432HD1

Siemens Modul 6SL3224-0BE23-0AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3,0kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE230AA0 EAN Nr. 4019169453684

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1046680000 Typ B2L 3.50/10/180LH SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Lösehebel, 3.50 mm, Polzahl: 10, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35010180LHSNBKBXS EAN Nr. 04032248782826

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1700231 Typ FRONT 2,5-V/SA 5/ 6 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-V/SA5/6 EAN Nr. 4017918257156

IFM Electronic Drucksensor PT5443 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.40 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Software 6NH7997-7CA31-2GA1 SINAUT Software ST7CC V3.1 S Upgrade Upgrade von V2.4.V2.7 S, Software zum Anschluss von max. 6 SINAUT ST7-Stationen an WinCC, Single-License für 1 Installation der Runtime-Software, Projektierungs-Software und elektr. Handbuch auf CD-ROM, 2-sprachig (de, en), License Key auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6NH79977CA312GA1 EAN Nr. 4019169265706

EFB Elektronik Patchkabel K8097.7,5 Crossoverkabel U/UTP, Cat.5e 7.5m, grau, rote Tülle 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Crossover Patchkabel. 2 x RJ45 Stecker, ungeschirmt, IEC 60603-7-2. U/UTP 4 x 2 x AWG24/7 PVC Ø=5.4 mm, ungeschirmt. Belegung 1-3, 2-6, 3-1, 4-7, 5-8, 6-2, 7-4, 8-5. Flammwidrig IEC 60332-1. Umspritzte Knickschutztülle (rot) ohne Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759032685

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3UH36-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633UH360AA0 EAN Nr. 4011209887541

IFM Electronic Verbindungskabel EVC718 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TF43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TF430AA0 EAN Nr. 4011209806894

Eaton Isolierstoffgehäuse 105862 Typ CI-K4-P3-NA Isolierstoffgehäuse CI-K4, H x B x T = 240 x 160 x 95 mm, für P3, UL/CSA Kleingehäuse, Schutzart IP65, glasfaserverstärktes Polycarbonat, Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz/Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, mit vorgeprägten Körnerspitzen, für Schalter P3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105862 EAN Nr. 4015081056392

Eaton Leistungsschalter 183404 Typ IZMX16N4-P08F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 50 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 50 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183404 EAN Nr. 4015081791408

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29391 Arbeitsstromausl. MX, 30VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430293910

Schneider Electric Telemecanique Erweiterungsblock TM7BDM16A Erweiterungsblock, TM7, IP67, 16 DE/DA, 24V DC, 0,5A, M12-Steckverbinder. Produktbereich: Modicon TM7 - Produkt oder Komponententyp: digitaler E/A-Erweiterungsblock - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M258 - Gehäusematerial: Kunststoff - Feldbus Typ: TM7-Bus - E/A-Anzahl d. Verteilerbox: 16 E/A. EAN Nr. 3595864093093

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV45 Leuchtmelder, orange, Komplettger. Ø22 glatte Kalotten m. BA9s-Glühl. 220.240V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: orange. EAN Nr. 3389110903959

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP683M5EX Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 240 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030770

Bega Traverse 70379A BEGA Traverse 70379A mit Anschlussgewinde G1/2 nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 13762 Anbausteckdose Quick-Connect gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13762 EAN Nr. 4024941137621

Peweta Synchronuhr 21.271.231 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271231 EAN Nr. 4250594501964

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360HHO EAN Nr. 4042949087144

Eaton Lasttrennschalter 159434 Typ PIFT1H311C251MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 250A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 159434 EAN Nr. 4015081559640

Eaton Steuerschalter 016469 Typ T3-1-15322/XZ Steuerschalter, 2-polig, Iu = 32 A, 45°, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016469 EAN Nr. 4015080164692

Bals Phasenwender 26009 Phasenwender als Aufbaugerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 84x84 mm, Befestigung 64x64 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 26009 EAN Nr. 4024941260091

EFB Elektronik Patchkabel K8210RT.7,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Kerpen F6-90 S/F, 7,5 M rot 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.7 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz EAN Nr. 4049759015633

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320AJ0 EAN Nr. 4042949067658

Mennekes Steckdosenleiste 92917 DELTA-BOX, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M32x1,5 mit Verschraubung Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle und montiertem Aufhängehaken 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394088615

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU016G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 160 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 160 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: mit - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401210

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-7HL32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA22257HL320CHO EAN Nr. 4042949033479

Siedle Schaltrelais ZAR 740-0 Siedle Artikel Nr. 200086698-00 Universelles Zubehör Einbaurelais, 2 Relais mit je einem Schaltkontakt, Anschluss über Schraubklemmen, bzw. Verbindungskabel, im Schutzgehäuse mit rückseitiger Selbstklebefolie, zum direkten Einbau in das HT 740-, in Verbindung mit dem HT 840- bzw. HTSV 840- zum direkten Anschluss an die Steuerausgänge. EAN Nr. 4015739866984 Alte Artikel Nr. 086698

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043930000 Typ BLF 7.62HP/04/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/04/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF762HP04180FSNBK BX EAN Nr. 4032248775477

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226350000 Typ LUP 10.16/08/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 10.16/08/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1016089032SNB KBX EAN Nr. 4050118010930

Weidmüller Leiterplattenklemme 2014420000 Typ LUP 12.70/05/90 5.0SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LUP 12.70/05/90 5.0SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1270059050SNB KBX EAN Nr. 4050118399776

Weidmüller Leiterplattenklemme 1825800000 Typ LSF-SMT 3.81/03/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/03/180 3.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5MT3810318035SNBKTU EAN Nr. 4032248328482

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1012970000 Typ BLF 5.08HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF508HC16180FSNBK BX EAN Nr. 4032248720736

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1793010000 Typ BCZ 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BCZ38110180FSNBK BX EAN Nr. 4032248227099

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846270000 Typ SLS 5.08/08/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/08/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SLS50808180FISNOR BX EAN Nr. 4032248362554

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelverschraubung 1083330000 Typ KDSU M25 BN O NI 1 G25 KDSU, Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 - 1.6 mm, OD min. 16.80 - OD max. 23. KDSU M25 BN O NI 1 G25 KDSU, Kabelverschraubung, M 25, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 Herstellertyp KDSUM25BNONI1G25 EAN Nr. 4032248847471

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1014230000 Typ BLF 5.08HC/12/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/12/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss Herstellertyp BLF508HC12180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248723119

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1954270000 Typ BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 23, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/23/180 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 23, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC23180SNORBX EAN Nr. 4032248632992

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1427250000 Typ SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box SVF 7.62HP/04/180SFMF2 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss Herstellertyp SVF762HP04180SFMF2SNBKBX EAN Nr. 4050118231335

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1633990000 Typ SLD 3.50/40/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SLD 3.50/40/90F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstiftlänge Herstellertyp SLD3504090F32SNORBX EAN Nr. 4008190258443

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN313 Hilfsschalterblock, 3S+1Ö, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: CR1F - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821277

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1960720000 Typ BLZP 5.00HC/03/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 3, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Bo BLZP 5.00HC/03/270F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 3, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP500HC03270FSNBKBX EAN Nr. 4032248639717

Siemens Transformator 4AM6442-5CJ10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 2/9,7, Upri (V): 440 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 18,2, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM64425CJ100FA0 EAN Nr. 4001869903101

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420CC0 EAN Nr. 4042949072119

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN32-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN320KLO EAN Nr. 4042949111344

Weidmüller Prüftrennklemme 8728450000 Typ ZTR 2.5/3AN/O.TNHE Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 3, schwenkbar, ohne, dunkelbeige In Standard-Bauform und im Roof-Style Format.Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 3, schwenkbar, ohne, dunkelbeige Herstellertyp ZTR253ANOTNHE EAN Nr. 4032248471522

Eaton Leistungsschalter 110303 Typ NZMN3-A400-BT Leistungsschalter, 3p, 400A, Rahmenklemmen Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110303 EAN Nr. 4015081098514

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146780000 Typ SL 5.08HC/04/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 5.08HC/04/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 4, 180&d Herstellertyp SL508HC04180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108664

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359170000 Typ S2C-SMT 3.50/20/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tape (Ø 330 m S2C-SMT 3.50/20/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstift Herstellertyp S2CSMT3502090LF15SNBKRL EAN Nr. 4050118162240

Fischer Türstopper 052130 Typ TS 8 G K Türstopper TS 8 G K (1) Der fischer Türstopper zur flexiblen Positionierung in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag. Demontierbar durch Abziehen der Türstopperkugel. Der verlängerte Dübleschaft des Kunststoffdübels erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel ohne sichtbare Befestigung. Komplettsset mit Kugel, Dübel und Schraube. Herstellertyp TS8GK EAN Nr. 4006209521304

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840340000 Typ SL-SMT 5.00HC/24/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/24/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC2490G32SNBKBX EAN Nr. 4032248351084

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1797840000 Typ SL-SMT 5.00HC/06/180 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwa SL-SMT 5.00HC/06/180 1.5 SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, Herstellertyp SLSMT500HC0618015SNBKRL EAN Nr. 4032248239849

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17LMBM Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1s-100h, Halbleiter, 24-240VAC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Halbleiter - Breite: 17.5 mm - Komponententyp: RE17L - Zeitfunktion: A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 0.7 A. EAN Nr. 3606480552663

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, II=10xIn Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320HLO EAN Nr. 4042949119968

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Reflexlichtschranke OJ5104 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, frontale Optik, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS LED-Fenster SEPS Taste SEPS, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckverbinder 1424655 Typ SACC-M12FS-4PL M Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12FS4PLM EAN Nr. 4055626375823

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02387 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, HAND-OFF-AUTO. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097023

Menekes Leergehäuse 4378 Cepex-Leergehäuse, IP44 mit Beschriftungsfeld, abschließbar passend für 2 Datenmodule folgender Fabrikate R+M RJ45 Real 10, Cat. 6(25056), Telegärtner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENE Keystone, Setec XKJ Dätwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad IP 44 schwarz RAL 9005 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G EAN Nr. 4015394244653

Merten Wippe 432025 Wippe IP44, aktivweiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungssat, 2-teilig. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432025 EAN Nr. 4042811043124

B.E.G. Präsenzmelder 92912 Typ PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume Deckeneinbauversion Ein potentialfreier Schaltkontakt Ausführung als Master-Gerät Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten inklusive Abdecklamellen Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9M1CSDBIP65DE EAN Nr. 4007529929122

Helios Jalousieklappe 6927 Typ JVK 30/15 Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Maßlich zu Kanalventilatoren passend. Lamellen als Hohlkörper ausgebildet. Achsen in Kunststoff gelagert, gleichlaufend, durch außenliegenden Stellhebel verstellbar. Stellmechanismus ebenfalls außerhalb des Luftstroms und somit gegen Betriebsstörungen durch Verschmutzung gesichert. JVK 30/15, Jalousieklappe Hersteller Typ JVK30/15 EAN Nr. 4010184069270

Eaton Hilfsschütz 276327 Typ DILA-40(190V50HZ,220V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276327 EAN Nr. 4015082763275

Busch-Jaeger BNC-F Buchse 0230-0-0439 Nr. 0262 BNC-F Durchführungsbuchse, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Multimedia Kommunikationsadapter, BNC-F Durchführungsbuchse zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss von Antennenkabel, z.B. für TV-Geräte mit integriertem SAT-Tuner, und SAT-Receiver. Mit Schraubanschluss. Für Montage in Kabelkanälen, UP-Gerätedosen und Unterflursystemen. Hersteller Busch Jaeger Typ 0230-0-0439 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395167748

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS704 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leitungsschutzschalter 102257 Typ FAZ-D0,5/3-NA LS-Schalter, 0,5A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102257 EAN Nr. 4015081021338

Helios Zeit Nachlaufrelais 1279 Typ ZV Für Schaltschrankmontage auf 35 mm Normprofilschiene. Nachlaufzeit stufenlos zwischen 4-15 Min. einstellbar, mit Betriebsschalter mit Stellungen Aus, Dauerbetrieb und Zeitchlauf. Parallelschaltung von Licht und Ventilator über Ein-/Ausschalter oder Taster möglich. Schutzart IP 30, 230 V, 50/60 Hz, I max. 2,1 A induktiv. ZV, Zeit-Nachlaufrelais für Verteilerschrankbau I max. 2,1 A (Ind), 1-PH 230 V Hersteller Typ ZV EAN Nr. 4010184012795

Fischer Silikonroherschelle 063511 Typ FRSH 80 - 86 Silikonroherschelle FRS H 80-86 Die fischer Silikonroherschelle FRSH 80-86 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp FRSH80-86 EAN Nr. 4006209635117

Eaton Sicherungseinsatz CEO50 Typ 50AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 50 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 50 A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraubflaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO50 EAN Nr. 5027590017923

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R6 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M6, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466783

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9645 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV61/ATV71, Größe 11V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC16Y, ATV61HC20Y, ATV71HC13Y, ATV71HC16Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121030DP Spacial S3D db Volltür m. Montageplatte H1200xB1000xT300 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 2. EAN Nr. 3606480160042

Haupa Werkzeuggürtel 220282 Werkzeuggürtel VDE 10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D Polyester, Farbe: schwarz/grün Werkzeuggürtel „VDE“ Inhalt: VDE Seitenschneider 165 mm VDE Kabelschneider 160 mm VDE Kombizange 185 mm 2K VDE Elektriker Schraubendreher 5,5x125 mm 2K VDE Schraubendreher PH 2 2K VDE Elektriker Schraubendreher 3x100 mm VDE Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Test Pen „Basic“ EAN Nr. 4011923503956

Jung Temperaturregler TR A 231 SW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA231SW EAN Nr. 4011377046153

Schneider Electric Sarel Platten Monoblock NSYMR88 Perforierte Platten Monoblock, H800xB800mm mit universeller Perforation 11x26mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Oberflächenfinish: zinkbeschichtet. EAN Nr. 3606480183775

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620258 Typ CA-07S1N12T007 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07S1N12T007 EAN Nr. 4046356818254

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XU1N18PP341W REFL.LICHTSCHRANKE EDELSTAHL. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Serie Lebensmittelindustrie - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XU1 - Erkennungssystem: Reflex - Material: Edelstahl - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110853421

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39AWL60ACA 3-Ph.-Schrittmotor, 4,52 Nm, Welle \varnothing 9,5mm, L= 98mm, o. Bremse, Stecker. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 141 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3606485151229

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952094 Typ DG S 385 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 385V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGS385FM EAN Nr. 4013364108523

WHD Ladestation 113-012-03-001-02 Typ MP 55 BTL Set, weiß Das MP 55 BTL Set ist eine hochwertige Ladestation mit integriertem Bluetooth-Receiver, Stereoverstärker und 230V-Netzteil für iPod/iPhone und beliebige andere Smartphones in Kombination mit dem WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen. Hersteller WHD Nr. 1130120300102 EAN Nr. 4043106035978

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1903 Typ M65TT108 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zu Serie Mistal 65, M65W108TN1, 1-reihig, 1 x 8 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126107012

Spelsberg Verbindungsdose 34591201 Typ 2K-12 AB-L Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ 2K12ABL EAN Nr. 4013902399468

Eaton Sonderschalter 907760 Typ TM-6-SOND*/EZ Sonderschalter, TM, 10 A, Zentraleinbau, 6 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907760

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1874991 Typ DMCV 1,5/17-G1F-3,5-LR P26THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ DMCV1517G1F35LRP26THR EAN Nr. 4055626339702

EFB Elektronik Kabel O0360IT.0,5 Duplex Jumper LC/SC 9/125µ OS2 3D Testreport, 0,5m, LSZH 100%-Test per Interferometerprüfung für jeden LC-Stecker. Singlemode Konfektionen garantieren beste Übertragungswerte. Das Testprotokoll wird jeder Konfektion beigelegt. Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104788

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfschalterblock ZB4BW0M65 Hilfschalterblock, Ø 22, m. LED-Modul, blau 1S+1Ö. Produktbereich Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock - Kurzbezeichnung des Geräts ZB4 - Haltekragenmaterial zamak - Aufbau und Typ des Anschlusses 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. Hersteller Telemecanique Typ ZB4BW0M65 EAN Nr. 3389110893885

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842296 Typ MDSTBW 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBW2,5/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918184094

Bega Lichtbauelement 88983A Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtbauelement 88983A. Einseitiger Lichtaustritt. Für 1 Leuchtstofflampe T 16 28/54 W, mit EVG, Sockel G 5, 2600/4450 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Höhe der Leuchte über Flur 3500 mm. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 800 mm. EAN Nr. 4044017237116

Elcom Türstation 5404710 Typ TAP-4/1EV1 TAP-4/1 Türst. 4/1 AP Alu STABILA TAP-4/1 Türstation für Türlautsprecher 4/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847643

Phoenix Contact Steckerteil 1809556 Typ MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/7-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918047696

Busch Jaeger Zentralscheibe 1803-777 Nr. 2CKA001753A0130 Zentralscheibe, brombeer, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 Kategorie 3 ISDN, 0216-101, 0218 11-101 Kategorie 5e 6 Datentechnik und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186 31 und 8186 41. Brand-Rex WAEGV 8 EKR EK. BTR UAE design und IAE design. Telegärtner AMJ 45, UMJ 45. Mit Schrägauslass. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1803777 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0130 EAN Nr. 4011395107379

Bachmann Steckdosenleiste 802.7509-5 BN7500 Slave 24xC13 6xC19 6xLS Strom 3,0m CEE BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 6xLeitungsschutzschalter Zuleitung 3,0m H05VV-F 3G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 80275095 EAN Nr. 4057298005312

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24536 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 6A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881353

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB6ECA32P Drucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 2W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110626223

Siemens Microbox 6AG4140-6ED07-4PA0 SIMATIC IPC427D Microbox PC, HD Grafik onboard, 2x10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ45, 4xUSB V3.0 High Current, PCIE optional, DC 24V Stromversorgung Prozessor: Core I7-3517UE 2x Gbit Ethernet IE/PN Montagezubehör: Buchmontage Speicherausbau: 8 GB Erweiterung HW : 1x RS-232 ohne PCIE Betriebssystem: Windows 7 Ultimate, 64 Bit Massenspeicher wechselbar: CFAST 16 GB, möglich mit SW, wenn kein interner Massenspeicher Massenspeicher intern: SSD 240 GB Standard MLC ohne SIMATIC Software Hersteller Siemens Typ 6AG41406ED074PA0

Bals Stecker 4427 Kleinspannungs-Stecker mit Multi-Grip Verschraubung 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Typ 4427 EAN Nr. 4024941044271

Eaton Leistungsschalter 271406 Typ NZMC1-S80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271406 EAN Nr. 4015082714062

Klauke Spalt Blechlocher 50365088 Spalt-Blechlocher SLUG-BUSTER, 30,5 mm Für schnelles, sauberes, müheloses und gratfreies Lochen. Stanzabfall-Stücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium, Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize und Zugschraube. Manuelle und hydraulische Betätigung, Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugschraube Durchmesser 9,5 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19 mm. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm. EAN Nr. 0783310365082

Eaton Stufenschalter 014200 Typ T0-5-15228/E Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-10, 30 °, unterbrechungslos, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014200 EAN Nr. 4015080142003

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432068 3p3D Micrologic 1,3 M 500A Auslöser; für NSX630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 1.3 M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: I - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch). EAN Nr. 3606480017506

Weidmüller Querverbinder 0338900000 Typ QL 10 SAKS2 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 10, Raster in mm 10.00, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 10, Raster in mm 10.00, grau Herstellertyp QL10SAKS2 EAN Nr. 4008190105723

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF6J2P Leuchtdrucktaster, blau, Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung, 12 V, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631869

Eaton Eingangs Blockmodul 140142 Typ XN-16DI-24VDC-P Eingangs-Blockmodul, digital, XI/ON, 24VDC, 16DI, plusschaltend Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140142 EAN Nr. 7640130120013

Eaton Leuchtdrucktaste 185560 Typ C22-DRL-W-K10-24-P1 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: weiß, Tastenplatte: weiß, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRLWK1024P1 EAN Nr. 4015081810543

Gewiss Kupplung GW62128H IEC Kupplung gerade 380/440V 32A 4P 3H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798793

Klauke Rohrkabelschuh 10R8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 150 mm², M8, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466271

Merten Steckdose MEG2400-4146 SCHUKO-Steckdose, BRS, Schraub-Liftklemmen, Edelstahl, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2400-4146 EAN Nr. 4042811140632

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 145819 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311010441

Gira Abdeckrahmen 4fach 109429 Abdeckrahmen 4f BSF waager. Gira E2 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 4fach waagrecht E2 Reinweiß glänzend Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebel dicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084273

Funke + Huster Schallgeber 22860903 Schallgeber Modul ML70 12-24 VAC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Schallgeber Modul ML 70 12/24 VAC/DC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP66 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 12 - 24 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 12 - 24 V Spannungsart AC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22860903 EAN Nr. 4250235508659

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1501H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 1Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312645

Eaton Hauptschalter 182434 Typ T0-3-15683/I2H/MBS/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig + 2S + 1Ö, 20 A, HALT-Funktion, 90 °, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montage-Blech-Schirm Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschäuse, Schutzart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Hartspiegelausführung, mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182434 EAN Nr. 4015081773602

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 50140.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50140.2 für den Innenbereich. Freistrahrendes Licht. LED, 22,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1840 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 100 x 560 x 115 mm. EAN Nr. 4044018201819

Bals Wandsteckdose 1588 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1588 EAN Nr. 4024941015882

Knipex Vornscheider 64 72 120 Elektronik-Vornscheider spiegelpoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 120 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Politur oder Spiegelpolitur (nur Ausführung 2) bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte min. 56 HRC. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 6472120 EAN Nr. 4003773017882

Berker Rahmen 10122074 Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu polarweiß. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392316

Fischer Schraube 652385 Typ FPF-ST 4,0 x 45 ZPP 200 Power-Fast 4,0x45 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,0x45ZPP200 EAN Nr. 4048962033922

Brennenstuhl Stehleiter 1481080 Holz-Stehleiter 2x8 Sprossen Höhe Stehleiter 2,11m Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten. Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort. Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung. Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen. Sprossen 2 x 8 Höhe 2,2 m Höhe Stehleiter 2,11 m Transportmaße Länge x Breite x Tiefe 2,36 x 0,61 x 0,13 m Gewicht ca. 14,3 kg EAN Nr. 4007123029402

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB053BB3

Eaton Leitungsschutzschalter 101275 Typ PLI-C6/1N LS-Schalter, 6A, 1p+N, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101275 EAN Nr. 4015081012107

Maico Wetterschutzgitter 0151.0383 Typ LZP-R 28 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZP-R 28, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 16,5 kg, Kanalmaß: 300 / 600 mm, Freier Querschnitt: 1.458 cm², EAN Nr. 4012799513834 Typ LZP-R28

Brumberg LED Flexband 76203905 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19203905 L=50mm, 6500K, IP00 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP00, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047710998

RZB Wand und Deckenleuchte 51051.004 Wandleuchte QA60 57W, E27 D245, H125, Halbs, IP65 Schlagfeste Kunststoffabdeckung geeignet für robuste Umgebungsanforderungen. Die hohe Schutzart sichert dauerhaft problemlosen Betrieb. Zur Fehlervermeidung bei der Montage besitzt die Leuchte einen stabilen Befestigungsbügel aus Edelstahl mit Bohrungstoleranzausgleich, der außerhalb des Dichtungssystems liegt. Der serienmäßige zweite Kabeleinlass erlaubt die einfache Netzweiterleitung ohne zusätzliche Abzweigdose. Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 51051004 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4051859133766

Fischer Verblendsanieranker 078801 Typ VBS 8/120 Verblendsanieranker VBS 8/120 Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injiziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert. Herstellertyp VBS8/120 EAN Nr. 4006209788011

Dehn + Söhne Trennwand 910697 Typ TW DRC MCM EX Trennwand für BLITZDUCTOR Ex (i)- Basisteil und DEHNrecord MCM Beim Einsatz der Überspannungsschutzgeräte BLITZDUCTOR XT Ex (i) in eigensicheren Stromkreisen sind besondere Einbaubedingungen zu berücksichtigen. So muss nach EN 60079-11 2007 (VDE 0170-7) zwischen eigensicheren und nicht eigensicheren Stromkreisen (Anschlussteilen z.B. Anschlußklemmen) ein Mindestabstand (Fadenmaß) von 50 mm eingehalten werden Unter Verwendung der Ex i-Trennwand TW DRC MCM EX wird dieses Fadenmaß auch bei direkter Aneinanderreihung der Geräte eingehalten. Besonders einsetzbar in Verbindung mit dem DRC MCM XT für die zustandsorientierte Überwachung von BXT-Modulen. Typ TWDRMCMEX EAN Nr. 4013364123717

Eaton Modulplatte 266815 Typ NZM4-4-XKM1 Modulplatte, 1-Loch 4p, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Für M10 Schrauben. Aufbohrbar für M12 Schrauben. Spezielle Kabelschuhe in schmaler Ausführung verwenden. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Isolation durch Abdeckung NZM4(?)XKSA oder Phasentrenner NZM4(?)XKP erforderlich. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266815 EAN Nr. 4015082668150

Rutec Einbaustrahler R55365 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5536+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar, 360° drehbar für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5536+Color Code Without Snap-Ring Adjustable, 360° Red ate for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminium Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5536+Farbcode ohne Sprengring schwenkbar, 360° drehbar für ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5536+Color Code Without Snap-Ring Adjustable, 360° Red ate for ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminium Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094553658

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9N61517 Leitungsschutzschalter C60H-DC, 1p, 40A, C Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60H-DC - Netzwerktyp: DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 110 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 110 V DC, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 250 V DC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 250 V DC - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480424175

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB56-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB563HB3

Legrand Klemmenblock 004888 Klemmenblock 4-reihig 125 A mit 4 Reihen, Klemmstellen 10 x ø 5,3 mm, 3 x ø 7,5 mm 2 x ø 9 mm Nach EN 60 947-1, VDE 0660-100 Isolationsspannung 500 V Bemessungsstoßspannung Uimp = 8 kV Verschmutzungsgrad 3 mit rückseitiger Isolierung Transparenter Schutzdeckel vorne, abnehmbar, selbstverlöschend 960 °C Sichere elektrische Trennung durch Isolationsschutz zwischen den einzelnen Klemmreihen Kennzeichnungsmöglichkeit jeder Klemmreihe mit Kennzeichnungssystem CAB3 siehe Seite 100 Befestigung wahlweise auf DIN-Hutschiene oder auf Montageplatte mittels 2 Schrauben zusätzlicher Anbau von Klemmleisten IP 20 möglich, Klemmenblöcke 2-reihig LEXIC KLEMMENBL 4P 125A 15 ST Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060048884

Eaton Frontelement 046996 Typ EZ/S-F-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, KABA-Nr. F Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046996 EAN Nr. 4015080469964

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMS-VA 20 50m Nr. 28006020 Preis per 50 Meter Ring Schwerer Metallschutzschlauch, FFMS-VA ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil ohne Dichtung aus Edelstahl V2A. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der Flexibilität ohne Querschnittsverengung. Dieser schwere, aber dennoch sehr flexible Metall-Schutzschlauch kann an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Desweiteren ist er auch für Bereiche, in denen hohe Temperaturen entstehen, besonders geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FFMSVA2050m EAN Nr. 4013960344400

Peha Schaltsensor D LS3100RSM Nr. 00991433 LightSpot HD Schaltsensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A, D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RSM EAN Nr. 4010105991437

Peweta Außenuhr 71.762.422-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71762422-48 EAN Nr. 4250594512427

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 24503K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 24503K4. Gerichtetes Licht. LED, 25,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2160 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 130 x 230 x 150 mm. EAN Nr. 4044017267519

Weidmüller Montageplatte 1257670000 Typ KTB MOPL 3030 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 251 x 245 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 251 x 245 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL3030S2NH EAN Nr. 4050118049312

Bega Pendelleuchte 50353.6K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50353.6 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 48,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1560 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton kupfer matt. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 430 x 145 x 2000 mm EAN Nr. 4044018205077

Weidmüller Kabelmarkierer 1562750000 Typ HSS-HF 1.6-3.2 EL R30M Kabelmarkierungssystem, 1,6 - 3,2 mm, 30000 x 5,6 mm, Polyolefin, rot Der TwinMark Endlosschrumpfschlauch wird mittels Thermotransferdruck in Sekunden bedruckt. Je nach Zeichenzahl oder verfügbarem Platzangebot kann die Länge des Markierers individuell eingestellt werden und passgenau auf den Leiter geschrumpft werden. Nach dem Datenimport mit unserer M-Print® PRO Software und dem Bedrucken mit dem THM Plus S Drucker wird der Schrumpfschlauch auf die gewünschte Länge perforiert und ist sofort einsatzfertig. Für Rollen ab 30 m Beschriftungsmaterial muss ein externer Rollenhalter (1302920000) verwendet werden. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1,6 - 3,2 mm, 30000 x 5,6 mm, Polyolefin, rot Herstellertyp HSSH1632ELR30M EAN Nr. 4050118367607

Fränkische Rohrwerke Klemmschelle clipfix-UV 40 grau Nr. 22573040 Kunststoff-Klemmschelle, grau, clipfix-UV grau ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilsschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Typ clipfixUV40 grau EAN Nr. 4013960312904

BTR Patchkabel 151S1JOJO40E OpDAT Patchkabel LC-D PC/LC-D PC OM4 4,0 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151S1JOJO40E EAN Nr. 4250184166320

Radium Leuchtstofflampe Bonalux 31114270 Typ NL-T5 80W/840/G5 Radium Leuchtstofflampe 31114270 NL-T5 80W/840/G5 T5 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® Super (Hoher Lichtstrom, HO) Achtung: Beim Lampenwechsel auf Vorschaltgerät achten! Hersteller Radium EAN Nr. 4008597142703 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 80 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 6150 lm Mittlere Nennlebensdauer - 24000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 1449 mm Osram: 4050300591841 HO 80W/840 Philips: TL5 80W/840 HO Feilo Sylvania : FHO 80W/840 ILCOS-Bezeichnung: FDH-80/840-L/P-G5-16/1450 LBS-Bezeichnung: T16 80W/840 G5

BTR Patchkabel 1308451544-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m blau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451544E EAN Nr. 4250184117469

Ersa OT06 Lötbad für 4800 g Lot Ersa Nr. OT06 Lötbad EAN Nr. 4003008036329 Ersa Lötbad T 06Lötbad - ideal zum Tauchverzinnen von Litzenenden Ersa Lötbad sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilöt und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbad T02, T03, T04, T05, T06, T07 und T25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder T02 und T07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Anzahl der Heizkörper: 6 Stück

Walther Werke Sockelgehäuse K757642MS Sockelgehäuse B16, Kunststoffgeh. glasfaserverst. PA6 H:74mm, LVB, Stutzen, Klappdeck. Sockelgehäuse B16, Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid der Höhe 74mm in schwarz mit Längsverriegelungsbügel, Klappdeckel und Stutzen, sowie einer Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) und zwei Kabeleinführungen M32, auch für Aluminiumgehäuse kompatibel, für Verschraubung mit Gewindeverschluss. Die Gehäuse sind für die Einsätze der Serien B10, BB18, DD42 und MOB10 geeignet. Eine hohe Sicherheit durch beidseitiger PE Kontaktierung, der Brandschutzklasse V0 nach UL94, einer Kabelzugentlastung nach DIN EN 50262 und der Schutzart IP65 nach DIN 60529 oder Typ 4 x 12 nach UL50e ist gewährleistet. Starker Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium und verbesserte Umweltbilanz durch energieeffiziente Herstellung. EAN Nr. 4015609702756

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C8T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C8T9 EAN Nr. 4011721067179

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C3.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C35T1 EAN Nr. 4011721065328

TCS Leersäule K31AS K3 Leersäule 1,70m für 1AMI freistehend (K31AS), Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 1 AMI Modul, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper, Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend, Sicherheitshinweis: Die Kommunikationssäulen und die Einbauten sind ausschließlich für Sicherheitskleinspannungen sicherer Trennung (SELV) Hersteller Typ K31AS EAN Nr. 4035138028318

Bega Bodeneinbauleuchte 77058K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77058K3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 217 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 100 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207782

Berker Tastereinsatz 50413512 Taster Einsatz mit Wippe u. Beschriftungsfeld beleuchtet, Schließer W.1 polarweiß. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP Beschriftungsfeld beleuchtet, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld B x H ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP Beschriftungsfeld beleuchtet, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld B x H ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390381

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94543 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 25/0.3A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061590

Weidmüller Klemmenmarkierung 1609890000 Typ WS 15/5 MC SDR Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, horizontal und vertikal, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyam WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 15 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, horizontal und vertikal, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS155MCS DR EAN Nr. 4008190456672

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12065.3K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12065.3K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2400 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmatiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Aluminium poliert. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-25 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 208 x 45 mm oder in das Einbaugehäuse 13018. Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 208 mm. EAN Nr. 4044018164411

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857686114 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S chrom-matt 12W neutralweiß 38° EEK:A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046242

Siemens Zylinderschloss 8UD1900-0NC01 Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 2 Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600 Manuelle Antriebe 3VA9 und 8UD für eine komfortable Handbedienung des Kompaktleistungsschalters. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör über mehrere Baureihen. Die Siemens 3VA Antriebe zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Verfügbar als Varianten für den Front-, Tür und Seitenwandeinbau. 2. Handhaben als Varianten Standard mit und ohne Beleuchtungs- und NOT-HALT mit und ohne Beleuchtungs- und Schaltkit verfügbar. 3. Optionales Beleuchtungs- und Schaltkit für optimale Erkennung der Schalterstellung auch bei starker Verschmutzung. www.siemens.de/3VA Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteiler sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8UD19000NC01 EAN Nr. 4042949420446

Weidmüller Schnittstelle 1447890000 Typ RSM-8 24V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum von 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V DC ± 10%, 16,7 mA Herstellertyp RSM824V+1COZ EAN Nr. 4050118252095

Busch Jaeger Handsender 6780 Nr. 2CKA006780A0002 Handsender WaveLINE, schwarz, Fernsteuerung, Busch-Funkcontrol Sender, Handsender WaveLINE Netzunabhängige Funk-Fernbedienung. Zum Schalten und Dimmen. Zur Jalousie- und zur Lichtszenensteuerung. Mit 3 Gruppen A, B oder C mit jeweils 5 Kanalpaaren. Es können 15 Funkkanäle einzeln bedient oder bis zu 30 Lichtszenen aufgerufen werden. Mit ALLES AUS Funktion für zugeordnete Aktoren. Für WaveLINE UP-Aktoren 6701-101, 6702, 6703, 6704 und 6705-101. Für LED-Anzeige WaveLINE 6730-xxx. Kompatibel zu WaveLINE Medienkonverter TP-RF 6770. Sendefrequenz 868 MHz. Reichweite ca. 100 m Freifeld. Spannungsversorgung Lithium-Knopfzelle Typ CR2032. Batterie Lebensdauer typ. 5 Jahre, dadurch praktisch wartungsfrei. Automatische Überwachung der Batterie Lebensdauer. Bedienelemente 3 Gruppentasten, 10 Kanaltasten und ALLES AUS Taste. Anzeigeelemente 3 LEDs zur Gruppenwahlanzeige. Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 135 mm x 50 mm x 16 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6780 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6780-0-0002 EAN Nr. 4011395150092

ESYLUX Präsenzmelder EP10510700 Typ PD-CE360i/8 opal-matt Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines Slave -Präsenzmelders. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller ESYLUX Typ PD CE360i 8 opal matt EAN Nr. 4015120510700

RZB LED Einbaudownlight 901577.002 Einbaudownlight LED 30W-3000K D241, H150, 3050 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörteilen, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascala die Schutzart IP 54. Einbau, und Abdeckring Aluminium-Druckguss, Haltebügel Stahlblech verzinkt, Reflektor Aluminium hochglänzend MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion, Kühlkörper Aluminium-Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901577002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859146087

ESYLUX Leuchten Set EQ10111532 Typ PNLNOV100308TWWHC0ELCX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWHC0ELCX00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111532

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003P37F2A Servomot. BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485196817

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T16A1A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195094

ABL Sursum Steckdosen Kombination Z 54.14 Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 461 x 260 x 195 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich 2 Tragschienen für 2 x 10 TE. Das Klappenfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 12 x SCHUKO-Steckdosen, 12 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat eine Leitungseinführung M50 oben und zwei M50 unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. ABL Sursum Typ Z5414 EAN Nr. 4011721046426

Weidmüller Gerätemarkierer 2430920000 Typ THM MMP Markierungssysteme, Thermotransfer Drucker, Thermotransfer, 300 dpi, Etikettenrollen, Schrumpfschläuche, DEK, WS MMP Der einzige Drucker, den Sie für Ihre Markierungsaufgaben brauchen. Der THM MMP ist ein kompakter und modular konstruierter Thermotransferdrucker, der seine Vorzüge angesichts der Vielfältigkeit der potenziellen Einsatzgebiete voll ausspielt. Die integrierte Schneid- und Perforationsoption ermöglicht die flexible Einteilung der Endlosmaterialien in beliebige Längen – eine spürbare Arbeitserleichterung beim Zuschnitt und der Zuordnung zur jeweiligen Beschriftung. Der Drucker bearbeitet Markierer und Etiketten aus der MultiMark- Familie ebenso wie Endlosmaterialien, Gewebe- und Polyesteretiketten, Schrumpfschläuche sowie SPS-Etiketten. Ihre Vorteile mit MultiMark /b u li Ein Drucker für alle Aufgaben /li li Ideal für kleine und mittlere Druckvolumina /li li Nahezu wartungsfrei dank Thermotransfertechnologie /li li Gute Lesbarkeit (Auflösung 300 dpi) /li li Flexibilität dank modularer Perforations- und Schneideinheit /li li Die Druckwalze kann in 30 Sek. gewechselt werden /li li Hoher Output von 250 Dekafix-Markierern/Min. /li /ul Herstellertyp THMMMP EAN Nr. 4050118440973

RZB Bodeneinbauleuchte 641286.000.1 Bodenleuchte LED 26W-4000K D245, asym., 2200 lm Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche, Maximalbelastung 2000 kg. Wahlweise kreisförmige oder quadratische Blende aus Edelstahl V4A mit bündiger ESG Verglasung. Auswahl aus 5 unterschiedlichen Lichtverteilungen, 24°, 62° und asymmetrisch mit fester Ausstrahlungsrichtung sowie 10° und 28° mit verstellbarem Reflektor. 2 Lichtfarben zur Auswahl, 3000 K, 830, 4000 K, 840. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss. Flexible Anschlussleitung H07-RN8F geeignet für IP 68 Schnellverbinder oder Eingießgehäuse zum Anschluss ohne Gehäuseeingriff. Gehäuseintegriertes Vapour-Seal gegen Kondenswasser. 3 verschiedene Einbaugehäuse für Erdkabel oder Leerrohr-Verkabelung zur Auswahl. Auf Wunsch rutschhemmendes Glas R12 oder Entblendlamelle als Zubehör. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schrauben und Abschlussblende Edelstahl V4A kreisförmig, bündige ESG-Verglasung, Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik, mit Anschlussleitung H07-RN8F L 1000mm, integrierter Vapour-seal Kondenswasserschutz, mit eingebautem Betriebsgerät und LED. Maximale Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 6412860001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859049456

RZB LED Einbaustrahler 911234.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4550 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° auswendigbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911234003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108030

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Hallenstrahler 921456.003 Hallenstrahler LED 133W-4000K D390, H349, m.Refl., 14000 lm Kompakte und flache Hallenleuchte. Hohe Schutzart IP 65. 1, 1 Ersatz für HME, HIE, und HSE-Bestückung Ausführung Midi. Leuchtenlichtausbeute bis 120 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Blendungsbegrenzung durch Zubehör mit Reflektor UGR ≤ 22 und Refraktor UGR ≤ 19, 8 bis 14, 4. Entspiegeltes Einscheiben-Sicherheitsglas ESG. Passives Kühlsystem. Betriebsbereich -&thinsp 20° C bis +&thinsp 40° C. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Energieeinsparung bis zu 70%. Einfache Installation durch Ein-Punkt-Aufhängung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz, mit Ringöse. Passive Kühlung. Abdeckung Einscheiben, Sicherheitsglas ESG klar. Primäre Lichtlenkung mit hochleistungs Flächen, LEDs in Lichtfarbe 840, Reflektor Aluminium, mattiert. Pendelabhängung über Kette oder Stahlseil bauseits. ++, A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 921456003 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859095712

RZB LED Einbaustrahler 911295.004.2 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, mittel, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9112950042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859121985

RZB LED Baukastensystem 982209.000 Einbaufeder L129, f.Einbauprofil 65 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbttemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Einbaufedern für Einbauprofil 65. Material, Stahl verzinkt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982209000 EAN Nr. 4051859162704

RZB LED Einbaustrahler 911305.003 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, breit, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911305003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126201

Jung Automatik Schalter AS ES 1280-1 Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtllichtfunktion, Untertriebschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergebreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugebreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur - 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASES1280-1 EAN Nr. 4011377066366

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Installationsschütz LC1SKGC310P7 Installationsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC = 400 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 20 A (= 50 °C) AC AC-1, 9 A bei = 400 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 55 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 55 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 A bei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 A bei = 400 V gemäß NF C 63-110 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 20 A gl bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563689

Jung Video Innenstation SI VI CD 627 WW Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie CD, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschseperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufentfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVICD627WW EAN Nr. 4011377148321

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,30-A Doepke Artikel Nr. 09146601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0,30 A, Typ A, N links DFS2063-2/0,30-A EAN Nr. 4014712069404

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-1+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916415 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1+N-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-1+N10KA EAN Nr. 4014712172562

Hager Wandschrank FP04TW2 Schrank, univers, IP54, SK II, 550 x 1050 x 205 mm, exp., leer Hersteller Hager EAN Nr. 3250612668243

ABB Leistungsschalter 1SDA056536R0001 Typ E3V 08 PR121-LI R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578763

Hager Blendrahmen Volta VZ104 Hager Installation Blendrahmen, Volta, mit Tür Größe 4 EAN Nr. 3250616661042 Hager Artikel Nr. VZ104

ABB Sicherungsautomat 2CDS272001R0258 Typ S202M-Z1,6 S202M-Z1.6 Sicherungsautomat Z-Char., 10 kA, 1.6 A, 2P EAN Nr. 4016779600569

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 282519 Typ V11S-G-BK0,2-T-1,5-PUR-U-V1-GY PA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11SGBK02T15PURUV1GY

Sirena Gehäuse STA4DC024R Typ STA4DC rot Gehäuse m. SONF1 Sirene f.4 L101 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STA4DC

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1202 Typ LS75P78B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633583

ABB Unterteil 1SDA059137R0001 Typ UNTERTEIL E4/E 100 0V DC W FP 4P VR Zub. f. Leistungsschalter E4 Unterteil EAN Nr. 8015644614942

VIMAR Wechseltaster Aktor 16967.B Zwei 2-fach Wechseltaster+Rollo-Aktor w Vimar Schalterprogramm Serie BY ME EAN Nr. 8007352239722

Weidmüller Gerätemarkierer 1419930000 Typ THM PLUS S VP THM PLUS S VP THM PLUS S VP Herstellertyp THMPLUSVP EAN Nr. 4050118223286

ABB Leistungsschalter 1SDA055536R0001 Typ E4S 40 PR121-LI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568764

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0034 Typ S201M-C3NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 3 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569354

Siemens Block 5SM2336-0 FI-Block für LS 5SL4 Typ AC 0.3-63A 3-polig 30mA 400V Siemens Hersteller Nr. 5SM23360 EAN Nr. 4001869461090

ABB Leistungsschalter 1SDA060907R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI R3200 3P F VR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634308

ABB Hilfskontakt 1SDA065820R0001 Typ HIKO T8 (4W) 24V DC PR332 Hiko T8 4W 24V DC PR332 Zub. f. Leistungsschalter T8 EAN Nr. 8015644687182

Hager Schließung E97 Hager Installation Schließung, mit 2 Schlüsseln, für ZP-System HSS/80SL EAN Nr. 4010330570988 Hager Artikel Nr. E97

IFM Electronic Kabelverschraubung E12208 Zubehör, Kabelverschraubung, M20 x 1,5, Werkstoff Gehäuse PA 6.6 Hersteller ifm Electronic GmbH

Wago Durchgangsklemme 280-621 4-Leiter-Durchgangsklemme grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918391092

Albert Pollerleuchte 662299 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerleuchte Farbe: schwarz, mit 1 x LED 12 W, 3000 K

OBO Bettermann Abdeckrahmen 6119386 Typ AR45-BF3 AL Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 84x185mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195889045

Assa Abloy Elektro Türöffner 342URF-----Q94 342 UR Feste Falle ohne Stulp 12-24 V GS DIN Links effeff Typ 342URFQ94 EAN Nr. 4042203272675

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT5104G 7035 POLY-WS 500X1000X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT5104G EAN Nr. 3606480776205

Siemens Panel 6SE6400-0BE00-0AA1 MICROMASTER 4 Basic Operator Panel 2 (BOP-2) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000BE000AA1 EAN Nr. 4019169458962

ABB Lasttrennschalter 1SDA073504R0001 Typ E4.2V/MS 32 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773540

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 560014 Typ 6GR6221-3AJ00-PF Ultraschallsensor 6GR6221-3AJ00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 6GR62213AJ00PF

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435304AS MONDO Anbaudose 32A 3P 110V 4h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745647

ABB Leistungsschalter 1SDA072294R0001 Typ E2.2H 10 T LI 3P E2.2H 10 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761448

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Tür 8MF1250-2UT15-0CA1 8MF1 TL H22 B05 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12502UT150CA1 EAN Nr. 4001869509488

ABB Leistungsschalter 1SDA071044R0001 Typ E2.2S 20 T LI 3P E2.2S 20 Ekip Touch LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748944

Siemens Schalterzubehör 3WX3632-1JK00 Zubehör für Schalter 3WN6, Motorantrieb AC 220.240V, DC 220.250V Siemens Hersteller Nr. 3WX36321JK00

Assa Abloy Objektschloss N15100008900018 Standard-Objektschloss 25 Uni Rz 8 94 U-Stulp 270 24X6 effeff Typ N15100008900018 EAN Nr. 4042203469518

Legrand Verschraubung 387864 M40x1,5, ø Rohr außen 40 mm, Type TKM40 TKM 40 Verbinder Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561102392

Dold Störmelderelais 0043659 Typ AD5992 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641436599

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4516-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 16A Siemens Hersteller Nr. 5SL45166 EAN Nr. 4001869439846

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6140-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 40A Siemens Hersteller Nr. 5SL61406 EAN Nr. 4001869388342

ABB Positionsschalter 1SBV016311R2701 Typ LS25M11D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638724

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 035507 Typ NBB10-30GM50-E2 10M Näherungsinitiator NBB10-30GM50-E2 10M Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1030GM50E210M

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, kaltweiss, Gehäuse weiss A.L.S. Nr. NICO-9CW1 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

EFB Elektronik Blindplatte 53711.21 Blindplatte 3HE/14TE Alu elox. mit Schraubensatz Blindplatte Alu 3HE für 19 Baugruppenträger EAN Nr. 4049759103262

ABB Leistungsschalter 1SDA062479R0001 Typ X1B 12 PR331-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650254

Elso Musterkoffermodul SEMKM005 EAN Nr. 4012106415776 Musterkoffermodul Elso Riva,2fach Kombi Schalter/Steckdose 5 Materialmuster EAN Nr. 4012106415776

Siemens Bewegungsmelder 5TC7212 DELTA Bewegungsmelder Aufputz IP55 Erfassungsbereich 290 Grad AC 230V 50/60Hz 2500W 10AX titanweiß EAN Nr. 4001869336039

Dold Aderbruchrelais 0032122 Typ AI 940/04 3AC50/60HZ 660V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI940/043AC50/60HZ660V EAN Nr.4030641321222

IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E12350 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 4.1, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit Edelstahl 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Verriegelung 1SDA066595R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT1 Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT1 Schlüsselveriegelung EAN Nr. 8015644005054

Dold Zeitrelais 0011792 Typ AI 902N.0081/04 AC42V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC42V015-3S EAN Nr.4030641117924

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK08-000 Feinsicherungen 6,3x32mm F 8A EAN Nr. 3250614127779 Hager Artikel Nr. L6332FK08-000

Dold Not Aus Modul 0064874 Typ LG5925.02/61 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.02/61AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641648749

ABN Schrankverbinder Set GVS23 Schrankverbinder-Set 3-feldrig, für SP/SE-Gehäuse senkrecht Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS23 EAN Nr. 4015153003217

Dold Unterstromrelais 0054747 Typ SK9273.11 AC220-240V 1-10A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11AC220-240V1-10A EAN Nr.4030641547479

Gewiss Temperatur Fühler GW12769 KNX Easy Temperaturfühler UP 1M Schwarz Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564785113

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 211366 Typ V15SB-W-ABG-PG9 Kabelstecker, M12, für PROFIBUS, konfektionierbar Polzahl 5 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15SBWABGPG9

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitslasttrenner CHU363DS SICH.LASTTRENNER 600V CLASS 3110 Hersteller Telemecanique Typ CHU363DS EAN Nr. 0785901994626

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4114-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 0.3A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41148 EAN Nr. 4001869201931

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8201-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C1 Siemens Hersteller Nr. 5SY82017 EAN Nr. 4001869263267

Dold Not Aus Modul 0050722 Typ BG5924.04/207 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04/207AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641507220

Elcom Mithörsperre 1400110 Typ RMS-10BW RMS-10BW Mithörsperre 10 TLN EB 1+n RMS-10BW Mithörsperre 10 Teilnehmer EB isolierte Platine 1+n EAN Nr. 4250111820813

Jung Skalenscheibe SKS 11015 Skalenscheibe, für Schaltuhr Art.-Nr. 11015, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SKS11015 EAN Nr. 4011377114548

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AB07-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Kodiersatz für Festeinbauschalte Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AB070AA0

SLV Downlight 115566 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KADUX 3 ES111 Downlight, eckig, alu brushed, max. 3x50W EAN Nr. 4024163151597

ABB Leistungsschalter 1SDA068013R0001 Typ XT2V 160 EKIP I IN =100A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019099

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Unterputzrahmen 6080976 Typ EWBF37 Unterputzrahmen Unterputzrahmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6080976 EAN Nr. 8711426213296
- Legrand Wippe 776017 Geliefert mit Beschriftungsetiketten, Farbe mandelweiß Wippe Aus mit BF CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760178
- OBO Bettermann Quick-Pipe-Set 2154544 Typ 2954 M32 LGR Quick-Pipe-Set Quick-Kanal + Quick-Schelle M32 Polyvinylchlorid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195483137
- Wago Buchse 893-2022 Buchse Snap-In-Ausführung 2-polig für KNX-Anwendungen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454420161
- Wago Stiftkabelschuhe 209-161 Stiftkabelschuhe mit Kunststoffkragen passend zu Serie 293 natur Wago Serie 209 EAN Nr. 4044918255967
- Siemens Schütz 3RT2015-1BB42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BB42 EAN Nr. 4011209780811
- ABB Leistungsschalter 1SDA057570R0001 Typ E3H-A 12 PR121-LSI G R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598334
- Dold Spannungsrelais 0030579 Typ BA9036/010 AC60HZ 240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ240V05-10S EAN Nr.4030641305796
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP2CNS321C4 EVlink Wallbox G3 - Kabel T2 7,4kW 4m Hersteller Telemecanique Typ EVP2CNS321C4 EAN Nr. 3606485435572
- Siemens Schütz 3RT1026-1AN10 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 220V 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AN10 EAN Nr. 4011209444423
- Elso Tastfläche 731030 EAN Nr. 4013984134131 Tastfläche 1-fach für Arztruftaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984134131
- ABB Sicherheitsschalter 1SCA022298R8280 Typ OT315KGCC3A 160KW/ SICHERH-SCHALTER OT315KGCC3A 160KW/400V SICHERHEITSSCHALTER I.KUNSTSTOFF-GEHÄUSE EAN Nr. 4013614227554
- Dold Spannungsrelais 0053724 Typ BA9054/013 AC15-150MV UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC15-150MVUHAC240V EAN Nr.4030641537241
- Dold Zeitrelais 0026714 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ230V015S-30H EAN Nr.4030641267148
- Dold Zeitrelais 0048876 Typ MK7873.82/004 AC/DC24-240V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873.82/004AC/DC24-240V5-100S EAN Nr.4030641488765
- Weidmüller Markierungssysteme 1024160000 Typ PJ PRO TNTK GH C Markierungssysteme PJ PRO TNTK GH C Markierungssysteme Herstellertyp PJPROTNTKGHC EAN Nr. 4032248742479
- Dold Störmelderelais 0034799 Typ EH9997/013 AC/DC110V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC110VUS=70-160V EAN Nr.4030641347994
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AF01 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 110V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AF01 EAN Nr. 4011209362888
- ABB Schutzleiterklemme 1SNA146041R2600 Typ D2.5/8.P.ADO.EX D2,5/8.P.ADO.Ex Schutzleiter-Reihenkl. 2,5mm²,8mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591460414
- Siemens Seitenwand 8PQ2520-4BA01 SIVACON S4 Seitenwand mit Designliste Höhe 2000mm Tiefe 400mm 1 Satz=2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ25204BA01 EAN Nr. 4042948160961
- A.L.S. FLATLED, Sideleds amber, ohne VT Typ F-LED-A0 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABB Bolzenanschluss Klemme 1SNA296112R1100 Typ 165ETTM5TM5,BE 165ETTM5TM5.V0 Bolzenanschlussklemme 16mm²,76A,16mm,beige EAN Nr. 3472592961125
- Dold Motorbremsgerät 0050213 Typ AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/15016AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641502133
- Siemens Schütz 3RT1015-1AH01 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 48V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AH01 EAN Nr. 4011209350144
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2250 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR 50A, 660V AC/700V DC Siemens Hersteller Nr. 3NC2250 EAN Nr. 4011209570139
- Walther Werke Buchseneinsatz 71013201 Buchseneinsatz Baureihe B32 mit Schneidklemmanschluss, Nr. 17-32 Buchseneinsatz B32 Schneid-Klemm- Anschluss EAN Nr. 4015609293889
- PC Electric Winkelstecker Gummi 05811-s Winkelstecker Gummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, nach österr./deutsch. System Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210808
- Spelsberg Kabelverschraubung 25991801 Typ KVR Pg16/IP65 Doppel- Kabelverschraubung KVR Pg16/IP65 Doppel- Hersteller Spelsberg Typ KVRPg16IP65Doppel EAN Nr. 4013902011520
- ABB Abschlussplatte 1SNK708911R0000 Typ EK6-3P Abschlussplatte dunkelgrau - 2 mm 0,079 Abstand flache Beschriftungsfläche EAN Nr. 3472597089114
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/C-UL Typ DL105HAC230R/C-UL klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RCUL
- Wago Klemmenleiste 236-309 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol hinten 9-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918768481

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Remote IO Modul 1334810000 Typ UR20-16AUX-GND-O Remote-IO-Modul, IP20 UR20-16AUX-GND-O Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR2016AUXGND O EAN Nr. 4050118138207
- Haupa HSS Blechschälbohrer 231307 HSS Blechschälbohrer 46 60 für die gratfreie Bearbeitung von dünnen Werkstoffen Blechschälbohrer/Antennenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084738
- OBO Erdeinführungsstange 5400627 TYP 101 A-CU Fang-/Erdeinführungsstange beidseitig angekuppert, Durchmesser 16mm² Hersteller OBO Bettermann Typ 101ACU EAN Nr. 4012195629061
- Phoenix Contact Festplatteneinbaurahmen 2913185 Typ HDD TRAY KIT Festplatten-Einbaurahmen für Valueline IPC Phoenix Contact Hersteller Typ HDDTRAYKIT EAN Nr. 4046356531337
- Wago Federleiste 2092-1108/002-000 Federleiste mit Griffplatte 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821411758
- Siemens Druckknopf 3SU1901-0FS30-0AA0 Druckknopf, hoch, gelb, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FS300AA0 EAN Nr. 4011209966109
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 285832 Typ V15-G-BK10M-PUR-O2/CAN Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel abgeschirmt, Outdoor Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GBK10MPURO2CAN
- Weidmüller Kabelschuh 1495840000 Typ KRN-M20/-50 Kabelschuh, 50 mm² KRN-M20/-50 Kabelschuh, 50 mm², Herstellertyp KRN2050 EAN Nr. 4050118305364
- Weidmüller SAI Leitungen 2484420200 Typ SAIE-M12S-CD-2.0A HW SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAIEM12SCD20AHW EAN Nr. 4050118495935
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.40 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ, 40 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176389
- Jung Abdeckung Ackermann A 071 C Abdeckung, für Ackermann Type 73073 F Rufmodul mit Ruftaster, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A071C EAN Nr. 4011377997851
- Legrand Würgenippel 091907 Würgenippel für Kabel Ø 25-38 4 Abstufungen PLEKO WÜRGENIPPEL DM40 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919078
- Wago Netzanschlussklemme 294-4235 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097907
- Hensel Verbindungsklemme KKL 25 N- oder PE-Verbindungsklemme, bis 35 qmm N- oder PE-Verbindungsklemme KKL 25, bis 35 qmm Typ. KKL25 EAN Nr. 4012591508885
- Legrand Jalousie Set 771153 Als Abdeckung für PRO21 Jalousieschalter und -taster, Farbe ultraweiß FRUP-SET JALOUSIE GALEA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711538
- Bticino Aufputzdose 504LP Aufputzgehäuse für Schalterprogramm LIVINGLIGHT, 4 modulige Ausführung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 504LP EAN Nr. 8012199203805
- Gira Doppelsteckdose 078320 SCHUKO-Doppel KS Gira E22 Farbe Edelstahl Material Kunststoff, Oberfläche lackiert. Passend in jede handelsübliche 60er Schalterdose. EAN Nr. 4010337783206
- Jung Abdeckung Lichtleiter A 1540 K05 AL Abdeckung, mit Lichtleiter, für KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1540K05AL EAN Nr. 4011377126329
- Lovato Electric Micro SPS Basismodul LRD20RD024 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975148006
- ABN Sammelschienen Modul MFS25903 Sammelschienen-Modul flach 1-2FB/5RE 185mm für CU 30x10 - 60x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS25903 EAN Nr. 4015153528352
- Legrand Schlauch 387427 Ø-Schlauch innen 39,5 mm, außen 45 mm, Farbe grau FA Schlauch 39,5x45 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348388
- Brumberg Endstück 15708260 Endstück o. Kabelloch zu 15701/15702 1x Kunststoff-Endstück zu Aluminium-Profil 15701260 und 15702260, ohne Kabelloch, Durchmesser 21,5mm EAN Nr. 4250047785163
- Fischer Power Full 659388 Typ PPF-ST 8,0 x 195 ZPF 50 Power-Full 8,0x195 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x195ZPF50 EAN Nr. 4048962250053
- Lovato Electric SchützeB115 4 00 11B115400110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975025758
- RZB Großbuchstabe 99222.003.Z Buchstabe Z, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 44 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003Z EAN Nr. 4010319154376
- Siemens Standardschrank 8MF2004-3RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2000x1000x400 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP30 Siemens Hersteller Nr. 8MF20043RB EAN Nr. 4025515200000
- Siemens Standardschrank 8MF2828-4E Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x1200x800 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28284E EAN Nr. 4025515202561
- Wago Verteiler 770-1683 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687641
- Wago Buchse 770-1162 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in 100 % fehlsteckgeschützt dunkelgrau Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821028277
- Wago Träger 790-113 Träger mit Ableitfuß 90° zur Tragschiene 45 mm lang Cu 10 mm x 3 mm passend für Schirmklemmbügel Serie 790 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454230890

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Anschlussklemme 3VA9480-0WB00 Hilfsleiteranschlussklemme für Rahmenklemme Zubehör für: 3VA2 400630 Siemens Hersteller Nr. 3VA94800WB00 EAN Nr. 4042949009030

ABN Komplet Schrank S37RE55XN Komplet-Schrank ZFH/3Pkt. RheinEnergie (RNG) 2Z 1TSG o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37RE55XN EAN Nr. 4015153640177

Cimco Spanplattenschraube 190056 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x80mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 5,0x80mm PZ2 EAN Nr. 4021103900567

ABN Bestückungspaket BP911 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4-polig auf 5-polig Baubreite 1_2Z Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP911 EAN Nr. 4015153494787

Assa Abloy Elektro Türöffner 1185RRY----A71 118®Rr Fafix St.Feder Diode o.Stulp 10-24 V GS/WS(11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 1185RRY ohne Schließblech effeff Typ 1185RRYA71 EAN Nr. 4042203459328

Bega Ersatzglas 15000307.7 zu Bega Leuchten 22456K3 Bega Leuchte 22456AK3 Bega Leuchte 22456AK4 Bega Leuchte 22456K4 Bega Leuchte 22501 Bega Leuchte 22501A Bega Leuchte 22559 Bega Leuchte 22559A

Peha Rahmen 1fach D 771.70 Nr. 00623711 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 60 x 60 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D771.70 EAN Nr. 4010105623710

Siemens Taster 3SU1051-1BA20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 40mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10511BA200AA0 EAN Nr. 4011209968639

EFB Elektronik Simplex Jumper O0946.6 Simplex Jumper SC/APC8° - LC 9/125µ,6,0 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 2,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177294

Gira Potentialausgleich 2fach 040547 Potentialausgleich 2f S-Color Schwarz Zum Anschluss medizinischer Geräte. DIN 42 801. Anschließbarer Leitungsquerschnitt: 6 bis 10 mm 2. EAN Nr. 4010337405474

Lovato Electric Hilfsschütz BF0022D110 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167717

Lovato Electric Rückstellung RF825000 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Mit Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224861

Siedle Telefon BTC 850-02 WH/S Siedle Artikel Nr. 200041483-00 Bus-Telefon Comfort für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414833 Alte Artikel Nr. 041483

Pilz Seilzugschalter 570303 Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175N max. Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs2.0-175 EAN Nr. 4046548062823

Phoenix Contact Gerätekoppler 2316307 Typ FB-6SP Gerätekoppler für Foundation Fieldbus mit Anschlüssen für 6 Stichabzweige mit Feldbusgeräten Phoenix Contact Hersteller Typ FB-6SP EAN Nr. 4046356883580

Siemens Unterspannungsauslöser 3RV1922-1CF0 Unterspannungsauslöser, AC 110V, 50Hz, mit voreilenden HS, 2S, für Leistungsschalter, Baugr. S0.S3 Siemens Hersteller Nr. 3RV19221CF0 EAN Nr. 4011209282285

Haupa Presskabelschuh 290058 Presskabelschuhe DIN 46235 blank 95M10 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104443

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO AL 2995 P01-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01 und Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOAL2995P01-L EAN Nr. 4011377053199

Weidmüller Crimpwerkzeug 2469640000 Typ ES EPG 60 WM 240 Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Crimpkontakten. Crimpwerkzeug, Hersteller Weidmüller Typ ESEPG60WM240 EAN Nr. 04050118484052

Weidmüller Leitermarkierer 2438120000 Typ HS-HF 4.8-9.5/50 MM Y Leiter- und Kabelmarkierer, 4,8 - 9,5 mm, 50,8 x 15,1 mm, gelb Herstellertyp HSHF489550MMY EAN Nr. 4050118460773

PC Electric Anbaugerätestecker 615-9 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067518

Phoenix Contact LWL-Kupplung 1416677 Typ FOC-M12-BU/BU LWL-Kupplung M12, duplex, für alle Fasern geeignet, mit Wandhalterung, Schutzart IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-M12-BU/BU EAN Nr. 4046356480765

Eaton Designleiste 143202 Typ XSFDR06-B Designleiste, B=600mm, blau Blaue Designleiste (RAL 5017) in der Schrankbreite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143202 EAN Nr. 4015081398669

Eaton Ersatzspule 281134 Typ DILM32-XSP(24V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281134 EAN Nr. 4015082811341

Lovato Electric Direkt Starter MOR0121240015 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158388

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3198020 Typ 4758T 3.5x25 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x25mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195552130

Schneider Electric Telemecanique Display HMIDT643 12,1 Touch Smart WLAN Display XGA. Produktbereich: Magelis GTU - Produkt oder Komponententyp: Flachbildschirm - Schnittstellen: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B.

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BB68-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Spannungswandler 3-polig für Messfunktion und Messfunktion plus 380-690V/100V Klasse 0,5 Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB680AA0

SLV Pendelleuchte 165461 SOBERBIA Pendelleuchte, eckig, weiss, 144 SMD LED, 2700K Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163157889 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Anschlussleitung 891-8994/105-305 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet hellgrün Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682714
- Gewiss Tastdimmer GW14571 Tastdimmer fuer elektronische Trafos 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268005
- Schneider Electric Telemecanique Prisma 06502 Prisma PH, IP55, adapted upright, H2000. Produktbereich: Prisma PH - Produkt oder Komponententyp: senkrechte Linergy-Adapter - IP-Schutzart: IP55. EAN Nr. 3606480334771
- Eaton Leistungsschalter 123566 Typ IZM20N4-U20F Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123566 EAN Nr. 4015081211715
- Peha Zentralplatte D 80.610.02 ZJ Nr. 00133211 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster, 3-Stufen-Schalter und Zeitschaltuhren Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610.02ZJ EAN Nr. 4010105133219
- Siemens Schilder 8WA8348-1AH Schild Querbeschriftung Y Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83481AH EAN Nr. 4001869511191
- Striebel & John Stangenschloss 2CPX010467R9999 Typ TZ209 Stangenverschluss, 9 RE = 1350 mm mit Schlosskörper, passend für TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. EAN Nr. 4011617104674
- Siemens Klemme 8WH5120-2MF01 Hybrid-Doppelstockklemme, Steck- und Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08-4qmm, Breite: 5,2mm, Farbe: blau Siemens Hersteller Nr. 8WH51202MF01 EAN Nr. 4001869346120
- Siemens Starter 3RW4466-2BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 1214A, 1200kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Federzugklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44662BC46 EAN Nr. 4011209681224
- Siemens Tür 8MF1260-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2200 mm, B=600 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF12602UT143BA2 EAN Nr. 4001869542027
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA60-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA600CC0 EAN Nr. 4011209636934
- Siemens Schütz 3TH4454-0BF4 Hilfsschütz 54, DIN EN50011, 5NO+4NC, Schnapp- und Schraubbefestigung mit mechanischer Verklüftung DC-Betätigung, DC-Magnetsystem DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TH44540BF4 EAN Nr. 4011209049901
- Klauke Presseinsätze HQ2595 Presseinsätze HQ 25, 95 mm², Serie 25 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078033770
- Gira Taster senkrecht 012043 Taster senkr. Wechsler Kontroll S-Color Rot Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337120438
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1603805 Typ RC-6ES2000 Crimpkontakt, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1,5 mm, Crimpbereich: 0,75 mm².1 mm² Hersteller Phoenix Contact Typ RC6ES2000 EAN Nr. 4046356247184
- Gewiss Ausschalter GW10005 Ausschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 1M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258198
- Phoenix Contact Leiterplatten-Anschlussklemme 1907542 Typ ZFKDSA 4- 9 Abschlussklemme, 9 mm breit, erforderlich am Ende einer Klemmenreihe Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKDSA4-9 EAN Nr. 4017918193911
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4XA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324XA10 EAN Nr. 4011209945876
- Cimco Stoßverbinder 180920 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 70qmm/55mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 70qmm/55mm EAN Nr. 4021103809204
- Eaton FI Auslöseblock 170150 Typ FBSMV-40/3/1-S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 1000mA, Typ S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 3p, 1000mA, Typ S, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170150 EAN Nr. 4015081666652
- Legrand Marina Schrank 036255 Außenabmessung in mm H x B x T 610 x 400 x 257, Gewicht 6,4 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 600 x 400 x 250 MARINA IP66 600X400X250 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362553
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241012 Typ WP-GT PP HF M20 Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, drehbar, Schutzklasse IP54 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GTPPHFM20 EAN Nr. 4046356711449
- Phoenix Contact Kupplung 1419022 Typ CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 RJ45-Kupplung, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: Buchse Hersteller Phoenix Contact Typ CUCFD1ZNISR4GC8 EAN Nr. 4055626251455
- Weidmüller Ventilstecker 1857700150 Typ SAIL-VSB-M12W-1.5U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, B SAIL-VSB-M12W-1.5U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSBM12W15U EAN Nr. 4032248403981
- Walther Werke Kupplung 11394 NORVO Kupplung 32A 3P 3h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO32A 3P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006953
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-20 Nr. 2CKA001754A1629 Abdeckrahmen, platin, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172220 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1629 EAN Nr. 4011395168400
- Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08774 Kabelbinderträger (4), B = 400mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087748
- Eaton Verteilerfeld 114431 Typ XVTL-BF-10/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114431 EAN Nr. 4015081138319
- PC Electric Anbaudose 433-2fc Anbaudose schräg 63A 3p 2h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089528 Typ NBB4-12GM50-E2-V1-Y89528 Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB412GM50E2V1Y89528
- Wago Anschlussleitung 771-9985/216-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 3 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzerverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454389727
- Weidmüller Schmelzsicherungseinsatz 0328500000 Typ E 14/16A GR Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz E 14/16A GR Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz Herstellertyp E1416AGR EAN Nr. 4008190152161
- Siedle Tischzubehör ZMF 640-0/16 S Siedle Artikel Nr. 200032965-00 Tischzubehör für VSM 640-. zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329656 Alte Artikel Nr. 032965
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062043R9999 Typ TTS33 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113 für den AL Kleinverteiler AL73, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend auch zu AT73, U73, 3/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620433
- Walther Werke Wandgerätestecker 668407 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 4P 7h,Kabeleinf.o,unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024933
- Siemens Schütz 3TF6933-8DB4 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) mit Umschalterschütz 3TC4417-4A und Vorwiderstand DC-Sparschaltung DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TF69338DB4 EAN Nr. 4011209333338
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0AF0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200AF0 EAN Nr. 4025515135234
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231968 Hartmetall Lochsäge 65 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474171
- Helios Gegenflansch 6926 Typ GF 100/50 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 100/50, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF100/50 EAN Nr. 4010184069263
- Weidmüller Blitz Überspannungsschutz 1067240000 Typ AP VSSC4 LB Blitz- und Überspannungsschutz, Abschlussplatte AP VSSC4 LB Blitz- und Überspannungsschutz, Abschlussplatte Herstellertyp APVSSC4LB EAN Nr. 4032248999873
- Weidmüller Strommesswandler 2420700000 Typ CMA-205-100-5A-1VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 100 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 1 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA2051005A1VA1 EAN Nr. 4050118428865
- Siemens Relais 3RU2126-1HJ0 Überlastrelais 5,5.8,0A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261HJ0 EAN Nr. 4011209781382
- Walther Werke Sockelgehäuse P711524MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,LVB, 2xM25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stutzen 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610167
- Eaton Amperemeter 166305 Typ ASIPTUCT5AM1200 Amperemeter NH1-3, N/5A, 0-600/1200A Analogmessgerät (waagrechte Anwendung) für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166305 EAN Nr. 4015081628230
- Kathrein Koaxialkabel 21510026 Typ LCD 111 A+ Koaxialkabel, 250 m Einwegspule 6,8 mm PVC weiß Schirmungsmaß 120 dB Klasse A+ Metermarkierung Aufbau 1,13 Cu 4,8 Al CuSn Al, Folie verklebt Hersteller Kathrein Werke Typ LCD111A EAN Nr. 4021121531491
- Wago Stiftleiste 731-605/114-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4050821282297
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1334 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975101780
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA20 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, rot, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA20 EAN Nr. 4011209409897
- Siemens Hutschienträger 8GK9910-1KK84 ALPHA BIG-Pack Hutschienträger für 3 Hutschiene, ausgelegt für 15mm Hutschiene und Stützer, lange Ausführung (1 Satz=20 Träger) 10x links, 10x rechts Siemens Hersteller Nr. 8GK99101KK84 EAN Nr. 4001869325422
- Schneider Electric Telemecanique Endkappe A9XPE210 Endkappen für A9XP- 2p, 10 Stück. Baureihe: Linery - Produktname: FH - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 2P - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480485237
- Siemens Schütz 3RT1064-6AD36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 42-48V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AD36 EAN Nr. 4011209507708
- Wago Stiftleiste 231-965/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 5-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932448
- Bega Verbindungsleitung 10597 BEGA Verlängerungsleitung 10597 für LED-Lichtsystem BEGA Plug & Play (48 V DC). Gummi-Leitung H05RN-F 3 x 0,75 qmm, Farbe schwarz. Länge 10000 mm. 1 Stecker, 3 pol., 1 Buchse, 3 pol. Schutzart IP 67. EAN Nr. 4044017249140
- Weidmüller Stecker Buchse 1010070000 Typ SAISM-M8-4P-(IF) Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Stift, gerade SAISM-M8-4P-(IF) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Stift, gerade Herstellertyp SAISMM84PIF EAN Nr. 4032248715282
- Eaton Festrahmen 255102 Typ NWS-FR/VT3/8820/M Festrahmen, Variante 3, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 3 800x800x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255102 EAN Nr. 4015082551025
- Eaton Wippe 117372 Typ 102-00042/WIPPE-4X-BUS-FEEDBACK Wippe, 4-fach, Feedback, Nikobus, hellgrau Vierfachwippe für Drucktaster mit 8 Steuertasten und 8 Rückmelde-LEDs., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117372 EAN Nr. 5413736242999
- Legrand Rahmen 665002 Rahmen 2-fach für horizontale und vertikale Montage aus halogenfreiem Thermoplast, RAL 9003. Zum Aufrasten auf Niloe™-Einsätze. Abmessungen 86 x 157 mm Niloe Rahmen 2-fach UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066650029
- Weidmüller Leergehäuse 0120060000 Typ ZW 45 RS OR Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite 45 mm ZW 45 RS OR Elektronikgehäuse, RS 70 orange, Zwischenstück, Breite 45 mm Herstellertyp ZW45RSOR EAN Nr. 4008190114404

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Gewindebohrer 140858 Gewindebohrer M32x1,5, Gesamtlänge 105mm, Gewindelänge 38mm Gewindeschneidwerkzeuge für Kabelverschraubungen Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl M 32 x 1,5 EAN Nr. 4021103408582

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1133-1BC23 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH00, 160A 60mm-Sammelschienenensystem, Abdeckebene 32/70mm Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP11331BC23 EAN Nr. 4011209700475

RZB Pendelleuchte 311988.002 Pendelleuchte QA60 77W, E27 D300, LP2000 Deckenbaldachin Kunststoff, mit Verbindungsleitung, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311988002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4051859147169

Weidmüller Software 2447050000 Typ U-LINK-LIC-STD-150-1Y Softwarelizenz Version „Standard 150“ für u-link Remote Access Service. Verwendbar für Upgrade einer Entry-Version oder zur Laufzeitverlängerung eine Herstellertyp ULINKLICSTD1501Y EAN Nr. 4050118461602

Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-169/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 9-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270151

Wago Klemmenleiste 260-159 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 9-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606967

Eaton Einbautableau 216541 Typ M22-E1 Einbautableau, 1 Einbaustelle Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustelle 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216541 EAN Nr. 4015082165413

Bachmann Kaltgeräteleitung 351.184 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G0.75 2,0m schwarz 30/35 C13 Kaltgeräteleitung 2m schwarz H05VV-F 3G0,75mm² -im Polybeutel Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 351184 EAN Nr. 4016514003426

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0EB26 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 15+1Ö mit Klemmenbügelanschluss mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 2S Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50600EB26 EAN Nr. 4011209084551

Gira Abdeckrahmen 2fach 0212773 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. Rw Gira Event Klar Sand Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfür reinweiße Zentraleinsätze Event Klar Sand Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069553

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-1AF0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF311AF0 EAN Nr. 4011209838222

Phoenix Contact Steckverbinder 1412479 Typ FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC/10 LC-Duplex-Steckverbinder, mit langen Knickschutz, für Singlemode 9/125 µm, APC-Schliff (8°), grün, Vorteilspack: 10 Stück Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC/10 EAN Nr. 4046356963923

Merten Zentralplatte MEG5251-0414 System M Zentralplatte für Drehzahlsteller, anthrazit, System M Für System M. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199869

Phoenix Contact Adapterplatte 1652431 Typ VS-ADP16-VS09GS-BU/BU Adapterplatte, Größe B16, verstärkt, inklusive Anbaurahmen mit Schutzdeckel DSUB 9 und Gender-Changer-Kontakteinsatz Buchse/Buchse Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ADP16-VS09GS-BU/BU EAN Nr. 4017918960537

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202301 Typ BC 107,6 OT 0121 KMGY Oberteil, Oberteil, Querverbindung: Einbaugehäuse, Farbe: lichtgrau, Breite: 107,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ BC1076OT0121KMGY EAN Nr. 4055626046952

Wago Multibeschriftungssystem 794-619 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F41,, F50 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332703475

Schneider Electric Sarel Profilschiene NSYSQCR9040 SPANIAL SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 400x400x400mm, VE: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Schnellmontage-Profilschienen 90 mm - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485132761

Elso Rahmen 224302 EAN Nr. 4013984178975 3-fach Rahmen, Farbe braun geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984178975

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EB0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+40+1+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EB0

Phoenix Contact Grundgehäuse 1755503 Typ MSTBVA 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/10-G EAN Nr. 4017918029081

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404477 Typ SAC-5P- 5,0-115/M 8FRB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, B-kodiert, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-115/M8FRB EAN Nr. 4046356697149

Schneider Electric Telemecanique Verriegelungssatz 33890 Verriegelungssatz für 2 Compact NS630b-1600, mit Drehgriffen. Produktbereich: NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: mechanische Verriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör. EAN Nr. 3303430338901

Wago Rangierklemme 727-132/001-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etageenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454188016

Phoenix Contact Durchgangsklemme 0561002 Typ MXK 4 Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MXK4 EAN Nr. 4017918002909

Phoenix Contact Grundgehäuse 1843910 Typ MC 1,5/14-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/14-GF-3,5 EAN Nr. 4017918113025

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325609 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm Absolutskala max. 10s / 470KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/10SEK. POT.470KOHM EAN Nr. 4046548017922

Phoenix Contact Gerätemarker 0831684 Typ LS-EMLP (20X7) WH Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK LASER, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 20 x 7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ LS-EMLP(20X7)WH EAN Nr. 4046356926157

Eaton FI Schalter 171173 Typ FRCMM-125/2/05-S/A FI-Schalter, 125A, 2p, 500mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 2p, 500mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171173 EAN Nr. 4015081676569

Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AD21 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug I, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AD21 EAN Nr. 4011209215627

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-520/000-006 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 5 / 6 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen blau Wago Serie 248 EAN Nr. 4044918297387

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6CD25 Frontelement, quadr. f. Wahlschalter Ø 16, 3 Stellungen, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110776836

Bticino Steckdose L4180A Steckdose italienischer Standard 10 16 A Stiftabstand 19 und 26 mm mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für Euro Flachstecker ohne Schutzkontakt geeignet, 1 modulig, Farbe orange Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4180A EAN Nr. 8012199289601

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613123 Typ RC-17S1N1280HQ Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 10,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC17S1N1280HQ EAN Nr. 4046356397964

Phoenix Contact Gebotsschild 1014158 Typ PML-M108 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Schutzhandschuhe benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M108(D50) EAN Nr. 4046356784030

Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063131R9999 Typ ZK216 N/PE Quick-Steckklemmenset für A3..., bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK12, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK82B: 2 x N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK50B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK144G: PE 4 x 25 + 14 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631316

ASTRO Strobel Antennensteckdose 540811 Typ GUT 121 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187410834 BK-Stichleitungs-Anschlussdose, 5 - 862 MHz, TV-Anschlussdämpfung ca. 2,5 dB, BK-Einzeldose, Schraub- und Krallenbefestigung, für Standard- und Minikoaxialkabel geeignet, MADE IN GERMANY

Phoenix Contact Stammleitung 1517602 Typ SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR Stammleitung für Sensor-/Aktor-Boxen, ohne PE-Leiter, ungeschirmt, Material PUR/PVC, 12-polig, 10 x 0,34 mm² und 2 x 0,75 mm², Länge: 50 m Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-10X0,34/2X0,75-50PUR EAN Nr. 4017918933326

Wago Stiftleiste 733-339/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik mit geraden PressIn-Stiften 9-polig Rastermaß 2,5 mm / 0.098 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit Seitenwänden lichtgrau Wago Serie 733 EAN Nr. 4045454998943

Triax Mauerhalterung 140392 Typ MHR 61 Hirschmann Stabile Mauerhalterung, Wandabstand 48cm, Rohrdurchm. 60mm, Stahl feuerverz. Mauerhalterungen MHR - Zum Befestigen von Parabolantennen an Außenwänden - Feuerverzinkt - Mit Kunststoff-Pfropfen abgeschlossen Typ MHR61 EAN Nr. 5702661403927

IFM Electronic Temperatursensor TS0759 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.180 °C -22.356 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 10 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg Deckeneinbaustrahler 512474 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler 1xG53/50W alumatt NV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 30° und drehbar 355°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047760269

Wago Multibeschriftungssystem 793-4630 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 25 / 26 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814984

Siemens Leitung 6XV1875-5JH10 Hersteller Nr. 6XV18755JH10 EAN Nr. 4019169854665

Schneider Electric Sarel Flanschplatte NSYAEPKFL7B FLANSCHPLATTE FL21 K7B. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Membranplatte für Kabeleinführung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: FL21 - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480326868

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:M Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN M Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: M, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENM EAN Nr. 4017918559366

Schneider Electric Telemecanique Anzeigemodul ZCKZ020 Anzeigemodul 1 LED mit Deckel, 24 V DC, für Positionsschalter. Zubehör-/Teilebezeichnung: Abdeckung + Leuchtanzeigenmodul - Nebenziel: XCKT (Befestigung am Gehäuse) - Zubehör-/Teilekategorie: Visualisierungsanwendung. EAN Nr. 3389110472073

Siemens Leistungsleitung 6FX5002-5CN16-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert Typ 6FX5002-5CN16 4x 2.5 C Stecker Speed-connect Gr. 1 für SINAMICS S120 booksize Motor-Module C-/D-Types MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=11mm Länge m = + 0 + 10 + 0 + 0 Hersteller Siemens Typ 6FX50025CN161BA0

EFB Elektronik Verlängerungskabel K5237.5 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, schwarz, Premium Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechtsschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102678

Peha Steckdose D 6212.02 EMS SI Nr. 00414511 Einbausteckdose SCHUKO Concept 45 mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 2fach, 0° gerade, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6212.02EMSSI EAN Nr. 4010105414516

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1430682 Typ SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-10,0-PUR/FRSCO EAN Nr. 4046356456494

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619783 Typ CA-16P1N8AHZ00 Gerätesteckverbinder Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16P1N8AHZ00 EAN Nr. 4046356821346

Lovato Electric Positionsschalter KBF3A11 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114575

Merten Zentralplatte 469319 Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder, polarweiß, System M Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm2. Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 469319 EAN Nr. 4011281895038

Weidmüller Montageplatte 3073170000 Typ MOPL K81 STAHL Klippon K, Montageplatte, Montageplatte, Breite 385 mm, Material Stahlblech, verzinkt, silber, silber MOPL K81 STAHL Klippon K, Montageplatte, Montageplatte, Breite 385 mm, Material Stahlblech, verzinkt Herstellertyp MOPLK81STAHL EAN Nr. 4008190858100

Dehn + Söhne Kreuzstück 319219 Typ KS 8.10 16 FL30 ZP V4A Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern mit Fang- / Erdführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS81016FL30ZPV4A EAN Nr. 4013364069916

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBA40ED4203TW Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 2m, Fernsteuerungsschaltkr., weiß lackiert. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480000492

PC Electric Mobiler Kunststoffverteiler 9430550 Mobiler Kunststoffverteiler Typ St.ANTON neu IP44 ohne Bügelmit Betriebsstundenzähler 230V 50Hz3m H07RN-F 3G1,5 mit Vollgummischukostecker5m H07RN-F 4G1,5 ohne EndhülsenVerteiler anschlussfertig verdrahtet Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399101861

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15IxI, II=15xI in Klemmenanschluss Hersteller Nr. 3VA21105MN360AA0 EAN Nr. 4042948831298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 232-133/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für bündige Gehäusemontage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918623193

Phoenix Contact Blitzstrom- / Überspannungsableiter 2800419 Typ PWT 35-800AC-FM Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, PEN). Phoenix Contact Hersteller Typ PWT35-800AC-FM EAN Nr. 4046356556156

Finder Relais 55.32.9.024.0040 Miniatur-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823079967 Artikelnummer 553290240040

Eaton Sonderschalter 908138 Typ T5-5-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908138

Phoenix Contact Steckerteil 1776430 Typ MVSTBU 2,5/ 6-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBU2,5/6-ST EAN Nr. 4017918038601

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA4KN403BW3 Hilfsschütz, 4S, 24V DC, 1,8W. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA4K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110241853

Finder Relais 55.34.8.048.0040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V AC, 1,5 VA, 770 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823080772 Artikelnummer 553480480040

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073173 Typ MSDBV 2,5 OG Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MSDBV2,5OG EAN Nr. 4046356334181

Phoenix Contact Relaissockel 2982692 Typ PLC-BSP-TTL/1 6,2 mm PLC-Grundklemme für TTL-Signal mit Zugfederanschluss, ohne Relais- oder Solid-State-Relaisbestückung, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung TTL (5 V DC) Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-BSP-TTL/1 EAN Nr. 4046356155229

Cellpack Pressverbinder 125891 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053400

Eaton Drehantrieb 080325 Typ HH-A-GVP Drehantrieb, Grosspackung Antriebskopf für AT4, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 080325 EAN Nr. 4015080803256

Hager 1-fach Rahmen PUR WYR116 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.pur, silber. 1-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungsset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020763 Hager Artikel Nr. WYR116

Merten Zentralplatte 318119 Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, polarweiß, System M Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 318119 EAN Nr. 4011281894598

Eaton Antriebsachse 1319307 Typ 4K8180MMK2 Antriebsachse, 8 mm, K2, L = 180 mm Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319307 EAN Nr. 8711426675377

Eaton Unterteilung 180753 Typ XTPP2N4MEH-W1000D291 Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4, BxT=1000x291mm Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4 BXT Breite=1000mm Tiefe=291mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180753 EAN Nr. 4015081759187

EFB Elektronik Wandelement ISR-W428.SW Wandelement für ISR 42HE Tiefe 800 mm, RAL9005 Wandelement für INFRALAN® System Rack Einsetzbar als Seiten- und Rückwand Mit 4 x Schnellverschluss, optionales Schloss zur Nachrüstung (Art.-Nr. ISR-SCH01.XX) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Phoenix Contact Steckverbinder 1681101 Typ SACC-M12MR-4CON-PG7-M Steckverbinder, 4-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg7, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MR-4CON-PG7-M EAN Nr. 4017918157487

Phoenix Contact Schutzleiter Doppelstockklemme 3038532 Typ STTB 2,5-TWIN-PE Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-TWIN-PE EAN Nr. 4017918911751

Busch Jaeger Wippkontrollschalter 2400 5 USK Nr. 2CKA001012A2237 Wippkontrollschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippkontrollschalter-Einsatz Serienschaltung Mit Leuchtdiode. Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 24005USK Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223819

Phoenix Contact Steckerteil 1772634 Typ TFMC 1,5/ 4-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TFMC1,5/4-ST-3,5 EAN Nr. 4046356463973

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5GF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 100% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105GF460AA0 EAN Nr. 4042948824580

Wago Federleiste 231-116/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastklinken für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342278

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Verarbeitungswerkzeug 262159 Verarbeitungswerkzeug Stahlkabelbinder Ein Überspannen und Einschnüren wird durch die stufenlose Spannungsbegrenzung verhindert. Das eingebaute Messer schneidet erst nach Erreichen der eingestellten Spannung. Zugkraft einstellbar Verarbeitungswerkzeug Stahlkabelbinder EAN Nr. 4011923547660

Berker Stereo Lautsprecher Anschlussdose 457309 Stereo Lautsprecher Anschlussdose Modul Einsätze polarweiß, matt. Stereo Lautsprecher Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. Stereo Lautsprecher Anschlussdose für Aufnahme von zwei Lautsprecherleitungen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334051190

Schneider Electric Sarel Signalleuchte ENN34526 Signalleuchte, rot grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Signalanzeige - verfügbare Ausrüstung: mit Stecker für die Installation einer E14-Lampe, ohne Lampe - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150345263

Phoenix Contact Rundkabel 2318350 Typ VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 10-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt über einen mit 90° und einen mit 180° angeschlagenen Steckverbinder, Kabellänge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK10/0,14/4,0M EAN Nr. 4046356312288

Schneider Electric Sarel Regendach NSYSC660 Spacial SF/SM-Regendach, 600x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente, Bohrschablone. EAN Nr. 3606485131283

Berker Steckdose 961942505 Steckd. o. Schutzk. Niederl., erh. Ber.schutz, S. kl., Int. Einsätze, anthr. m. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240792

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409539 Typ SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FSSHSCOBK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS05542FSSHSCOBK EAN Nr. 4055626017952

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF420AA0 EAN Nr. 4042948809051

Eaton Lasttrennschalter 6098938 Typ DDC-200/2/M4/P-G DC-Lasttrennschalter, 2-polig, 200 A, mit grauem Drehgriff, Zwischenbau, mit 300 mm Metallachse Lasttrennschalter Dumeco DC, Typ DDC-200, Schaltleistung 200A, 2-polig, mit Achse und Drehgriff grau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6098938 EAN Nr. 8711426855571

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1688926 Typ VS-15-BU-DSUB-CD-MG D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, für Anbaurahmen VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-BU-DSUB-CD-MG EAN Nr. 4017918823078

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-74 Nr. 2CKA001753A5010 Zentralscheibe, alpinweiß, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175874 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-5010 EAN Nr. 4011395543405

Merten Wippe 432044 Wippe IP44, weiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungssset, 2-teilig. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432044 EAN Nr. 4042811034023

Gira Bodenplatte 108200 Trägerplatte 2f Standard 55/E2 Zubehör Schwarz Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337082002

Phoenix Contact Marker 0811998 Typ ZB 15,LGS:L1-N,PE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 15,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 15,1 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB15,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4017918930714

Bachmann Kabeltrommel 399.005 Kabeltrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen IP5450m H07RN-F3G1,5 BACHMANN Meistertrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 50m H07RN-F3G1,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399005 EAN Nr. 4016514035526

Finder Relais 40.61.7.012.4300 Steck-/Printrelais 1 Schließler (AgSnO₂) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,5 W, 288 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823098586 Artikelnummer 406170124300

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100143 Typ OBE20M-R101-S-IO-L Geräteart Einweg-Lichtschranke Sender Lichtsender Laserdiode Betriebsreichweite 0 20 m Lichtart rot, Wechsellicht Anschluss 2 m Festkabel IO-Link ja Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -40 60 °C -40 140 °F, Kabel Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR101SIOL

Pepperl + Fuchs Datenlichtschranke 191752 Typ LS611-DA-P/35 Betriebsreichweite 0 300 m Lichtart infrarot, Wechsellicht Schnittstellentyp PROFIBUS DP-V0,-V1,-V2, FMS, MPI, Mischbetrieb FMS-DP, galvanisch getrennt Datenrate 93,75/187,5/500/1500 kBit/s, einstellbar Anschluss M12x1 Stecker, 4-polig, Standa Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LS611DAP35

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904254 Typ VIP-3/PT/FLK40/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschluss und Flachbandkabel-Steckverbinder, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit Stiftleiste sowie kurzen und langen Verriegelungsbügeln für Buchsenleisten, Polzahl: 40, mit LED Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/FLK40/LED EAN Nr. 4046356813655

Phoenix Contact Rundkabel 2321169 Typ CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN Konfektioniertes Rundkabel zur Ankopplung von 32 Eingängen der S7-300 Karte 6ES7 321-1BP00-0AA0. Das Systemkabel verfügt über eine 40-polige Fujitsu-Leiste und eine 50-polige FLK Leiste, Länge 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN EAN Nr. 4046356329767

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248188 Typ MP 14X1,5 BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15BU EAN Nr. 4055626252230

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7515-2TM01-0AB0 SIMATIC S7-1500T, CPU 1515T-2 PN, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 750 KB für Programm und 3 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 30 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Siemens Typ 6ES75152TM010AB0 EAN Nr. 4047623406365

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E1.6UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 1,6A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078052

EFB Elektronik Stecker H7642.4-50 RJ45-Hirose Stecker TM31 schwarz, 50 St, 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116620

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EA43-2SA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EA432SA0

Bals Anbausteckdose 13097 Anbausteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 50V (50V) 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13097 EAN Nr. 4024941130974

Rutenbeck Universalmodul 13900305 Typ UMflex-Cat.6A iso A Modulare Cat.6A iso-Anschlusskomponente UMflex-Cat.6A iso A, geschirmt, für anwendungsneutrale Netzwerke, Universalmodul, mit flexibler Kabelzuführung, für spezielle Einbausituationen, passend für Standard-Keystone-Ausschnitte, 15 x 38 x 42 mm, 27 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921655207

Hager Lasttrennschalter HCA126H Hager Installation Lasttrennschalter Baugröße x160 4polig 125A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedli EAN Nr. 3250613136642 Hager Artikel Nr. HCA126H

Hager Schaltleiste LVSG00TSPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Schraubanschluss M8, mit erhöhtem Einspeisewinkel. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungsansätze nach DIN 43620/1. Bestehe EAN Nr. 4049857124589 Hager Artikel Nr. LVSG00TSPX

Spelsberg Gerätedoppeldose 92305001 Typ HW 050/2 Gerätedoppeldose HW 050/2, Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, 139 x 68, Bohrloch Ø 2 x 68 mm, 50 mm tief, Kombinationsabstand 71 mm EAN Nr. 4013902170869

IFM Electronic Induktiver Sensor II5735 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED360JA0 EAN Nr. 4042949050186

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320AH0 EAN Nr. 4042949027898

Weidmüller Systemkabel 1309870030 Typ IE-C5DB4FE0030MCMSCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MCMSCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m Herstellertyp IEC5DB4FE0030MCMSCS-E EAN Nr. 4050118147995

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800293 Typ WMS 9,5 (EX16)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 3,2-9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS9,5(EX16)R EAN Nr. 4046356625821

Siemens Modul 6SL3224-0BE23-0UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 3,0kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE230UA0 EAN Nr. 4019169453622

Dehn + Söhne Überbrückungsseil 365419 Typ UEBS 16 L400 CU FK0.7 10 V2A Überbrückungsseil mit Falzklemmen nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden oder Überbrücken von Metallverkleidungen z. B. Attikasegmenten ohne Bohren. Eine Verunreinigung durch Bohrspäne wird durch diese Ausführung vermieden. Hersteller DEHN + Söhne Typ UEBS16L400CUFK0710V2A EAN Nr. 4013364128927

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV61 Leuchtmelder, weiß, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: weiß. EAN Nr. 3389110903966

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5KP46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635KP460AA0 EAN Nr. 4042948818114

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1712-2EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17122EA432HB1

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-3EC43-0AB1 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27123EC430AB1

Phoenix Contact Druckset 0801741 Typ MARKING BOX DK DK Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXDKDK EAN Nr. 4046356694889

Albert Wandstrahler 692339 Energieeffizienzklasse A++ Wandstrahler 692339 mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben eng unten breit, aus Aluminiumguss mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 120 x H 95 x T 150 mm EAN Nr. 4007235923391

Peweta Nebenuhr 71.282.213 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282213 EAN Nr. 4250594510782

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360KCO EAN Nr. 4042949078784

Siemens Modul 6SL3525-OPE24-0AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4,0kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur-10 bis +55°C 210x450x220 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE240AA1 EAN Nr. 4019169458610

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0120 Typ OBR7500-R101-2EP-IO-V31 Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R1012EPIOV31

Phoenix Contact Frontadapter 2904721 Typ VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 6 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR2X10COMBI60MS7 EAN Nr. 4046356882583

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107HN420AA0 EAN Nr. 4042948803899

Striebel & John Querschienen 2CPX068573R9999 Typ ED113 Horizontale Quer-Profileschiene, Bausatz unmontiert, Feldbreite 3, für die Feldaufteilung nach oben und nach unten, inkl. Befestigungsschrauben. Der Einsatz einer Quer-Profileschiene ist notwendig, um unterschiedliche Feldbreiten zu verbinden. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617685739

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M423 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009434

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10x Ir, li=10xIn Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320JAO EAN Nr. 4042949116219

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG412 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø22, 2 Stellungen rastend, Ronis 421E- jede Richt.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135213

Weidmüller Gehäuse 1787820000 Typ HDC 24B TOBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 24B TOBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Herstellertyp HDC24BTOBU1M25G EAN Nr. 4032248205264

Schneider Electric Telemecanique Kopf ZC2JE665 KOPF M.KUGELSTOESSEL. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC15, ZC2JC25 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389110914405

Busch Jaeger Cardschalter Einsatz 2025 U Nr. 2CKA001012A1713 Cardschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Cardschalter-Einsatz 1-polig, Schließer Arbeitsstrom Beleuchtbar. Mit N-Klemme. Nennstrom 10 A IEC60669-1, British Standard EN 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2025U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1012-0-1713 EAN Nr. 4011395656808

Spelsberg Leergehäuse 12740901 Typ TK PC 1309-6-m Leergehäuse TK PC 1309-6-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 130 x 94 x 57, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861668

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED36-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED360HCO EAN Nr. 4042949075868

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Touch Panel 2400697 Typ TP070ATW/107020000 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107020000S00001 EAN Nr. 4055626098012

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 751192 Typ BEV MF LTE Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Baumaschinen a. Längsträger DB Z.-Nr. 3 Ebgw 01.56 Einpolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen 8,5 m lang, beidseitig mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff bestückt. Typ BEVMFLTE EAN Nr. 4013364123885

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0AC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420AC0 EAN Nr. 4042949057123

IFM Electronic Verbindungskabel EVC719 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 7310 Aderendhülse, 2,5 mm², 10 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018036

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T515 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448455

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29392 Arbeitsstromausl. MX, 48VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430293927

IFM Electronic Drucksensor PX3980 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A M5 I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 9,6.32 V DC, 4.20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PA EPDM X Santoprene, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320DC0 EAN Nr. 4042949030683

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-2HD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ462HD1

Peweta Synchronuhr 21.271.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271311 EAN Nr. 4250594501971

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320AE0 EAN Nr. 4042949101604

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2CM36-0AA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI/LSI 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=400A, Bemessungsstrom IR=160.400A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402CM360AA0

OBO Trennstück 5335140 TYP 223 O DIN ZN Trennstück - Mit 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA) - 223/O-DIN: Klemmkörper aus Zinkdruckguss - 223/O-MS-DIN: Klemmkörper aus Zinkdruckguss, verkupfert Passung: Rd 8-10/16 Werkstoff: Zinkdruckguss Gewicht: 12,5 kg/100 St. Typ: 223 O DIN ZN Art.-Nr.: 5335140 Hersteller OBO Bettermann Typ 223ODINZN EAN Nr. 4012196197071

Ritto Netztrafo 1647701 Zur dezentralen Spannungsversorgung von Video-Hausstationen, Kameras, Etagenverteiler und Anschluss-Adapter KOAX. -Thermische Sicherung. Für die Montage auf Hutschienen in Normverteilern nach DIN EN 43870. Abmessungen : 54x90x60 mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Ausgangsspannung : AC 6 V - 12 V -18 V / 1.3 A. Spannungsversorgung : AC 230 V 50 Hz. : REG. EAN Nr. 4026529008736

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9C64216 Reflex iC60H Ti24 16A 2p B, Fernschaltbarer Leitungsschutzschalter. Baureihe: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: Reflex iC60H - Produkt oder Komponententyp: eingebauter Steuerungsleistungsschalter - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Kurvencode: B. EAN Nr. 3606480454967

Gira Abdeckrahmen 3fach 021365 Abdeckrahmen 3f Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicHERmit Dichtungsflansch für 58 mm Einbaudose 3fach TX_44 IP 44 Farbe Alu BruchsicHER.Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Torx Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt. EAN Nr. 4010337213659

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP183BG5EX Leuchtdrucktaster, weiß, Ø 22, 24..120 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030787

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3UJ46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633UJ460AA0 EAN Nr. 4011209887725

Bticino Bewegungsmelder NT4432 Passiv Infrarot Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein? ?Aus? ?Automatik“ – Schließkontakt 6?A ohmsch, Stromversorgung 230?V a.c. 3 Leiteranschluss, Eingang für ext. Steuerkontakt – 2 modulig, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4432 EAN Nr. 8012199433998

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.1 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH $\phi=6.0$ mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009816

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU025G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230.400 V, 2x115 V, 250 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 250 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: mit - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401227

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0HH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360HH0 EAN Nr. 4042949088042

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320BH0 EAN Nr. 4042949033363

Eaton Leistungsschalter 183918 Typ IZMX40B4-V08W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183918 EAN Nr. 4015081790623

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TF46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TF460AA0 EAN Nr. 4011209807716

Rutec LED Einbaustrahler ALU53474UWWOK Energieeffizienzklasse A+ ALU5347+Farbcode-UWW (ultrawarmweiß) schwenkbar, ohne Sprengring für die Innenanwendung Lichtfarbe: 2700 K (+/- 100 K) ultrawarmweiß Ausstrahlwinkel 35° Lichtstrom 800 lumen Aluminium Druckguss Einbautiefe 35mm Deckenausschnitt 68mm Eingangsstrom 350mA Durchmesser 82mm Energieeffizienzklasse A+ MM-Zeichen CRI80 Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094534749

Weidmüller Steckverbinder 1116530000 Typ HDC-C-HE-BM4.65AU Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max. 4.65, gedreht, Kupferlegie HDC-C-HE-BM4.65AU Schwere Steckverbinder, Kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Buchse, Leiteranschlussquerschnitt, max. Herstellertyp HDCHEBM465AU EAN Nr. 4032248897254

Haupa VDE Zweischneiden Kabelschere 200128 VDE Zweischneiden Kabelschere max. 20 mm geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse, Schneiden mit Präzisionsschliff für leichten, sauberen Schnitt bei Einhandbetätigung, Öffnungsweite 20 mm, aus Spezialwerkzeugstahl geschmiedet, für Kupfer und Aluminiumkabel, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb Zweischneiden Kabelschneider 1000 V EAN Nr. 4011923161903

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869370000 Typ LSF-SMT 3.81/03/90 1.55N BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Tu LSF-SMT 3.81/03/90 1.55N BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, K Herstellertyp LSF-SMT3810390155NBKTU EAN Nr. 4032248445066

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043940000 Typ BLF 7.62HP/05/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/05/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BLF762HP05180FSNBK BX EAN Nr. 4032248775484

Eaton Leistungsschalter 271421 Typ NZMC2-A160 Leistungsschalter, 3p, 160A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271421 EAN Nr. 4015082714215

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RLMU Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,1s-100h, Relais 1 W, 24VDC/24-240VAC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponentename: RE17R - Zeitfunktion: L, Li - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552724

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1013240000 Typ BLF 5.08HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF508HC16180FSNOR BX EAN Nr. 4032248720989

Weidmüller Kabelverschraubung 1083340000 Typ KDSU M32 BN O NI 1 G32 KDSU, Kabelverschraubung, M 32, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 - 2 mm, OD min. 23.20 - OD max. 30.50 KDSU M32 BN O NI 1 G32 KDSU, Kabelverschraubung, M 32, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.15 Herstellertyp KDSUM32BNONI1G32 EAN Nr. 4032248847457

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1014480000 Typ BLF 5.08HC/12/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/12/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF508HC12180LR SNOR BX EAN Nr. 4032248722884

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1427260000 Typ SVF 7.62HP/04/180SFMF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box SVF 7.62HP/04/180SFMF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp SVF762HP04180SFMF3SNBK BX EAN Nr. 4050118231298

Busch Jaeger Zentralscheibe 1792-83 Nr. 2CKA001710A3670 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179283 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3670 EAN Nr. 4011395074596

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hygrostat 1359 Typ HY 3 Für feuchtigkeitsabhängige Steuerung einzelner oder mehrerer Geräte. Stufenlos von 25 bis 95% rel. Feuchte einstellbar. Sollwerteneinstellung erfolgt über außenliegenden Drehknopf. Aufputzgehäuse weiß in Schutzart IP 20. Mit Umschaltungskontakt für Be- oder Entfeuchtung. Schaltleistung: induktive Last 3 A, ohmsche Last 5 A. HY 3, Hygrostat für Be- oder Entfeuchtung Hersteller Typ HY3 EAN Nr. 4010184013594

Elso Steckdose 215119 EAN Nr. 4013984116656 Steckdoseneinsatz mit Schriftfeld und Aufdruck EDV, Farbe rot Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984116656

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1907144 Typ MKDSV 5/ 3-7,62 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Farbe: grün, Um Toleranzen zwischen Klemmen und Leiterplatte zu vermeiden, sollte bei Polzahlen über 30 eine Unterbrechung vorgenommen werden Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSV5/3-7,62 EAN Nr. 4017918479091

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146790000 Typ SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX Hersteller Typ SL508HC059032SNORBX EAN Nr. 4050118051476

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1641330000 Typ SLD 3.50 V/40/180F 3.2 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 40, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SLD 3.50 V/40/180F 3.2 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 40, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SLD 3.50 V/40/180F 3.2 SN OR BX Hersteller Typ SLD350V40180F32SNORBX EAN Nr. 4008190279738

Elso Universalschalter 251604 EAN Nr. 4013984106664 Universalschalter, Farbe reinweiß Aus-/Wechselschalter, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106664

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748350000 Typ B2L 3.50/10/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3,50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3,50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Hersteller Typ B2L35010180LHSNORBX EAN Nr. 4032248038138

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728920000 Typ S2L 3.50/32/180G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 32, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, or S2L 3.50/32/180G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 32, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, or S2L 3.50/32/180G 3.5SN OR BX Hersteller Typ S2L35032180G35SNORBX EAN Nr. 4032248040353

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359460000 Typ S2C-SMT 3.50/04/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/04/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 4, 90°, Hersteller Typ S2CSMT3500490G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162547

Eaton Lasttrennschalter 159522 Typ PIFT1H331C251CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 250A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 159522 EAN Nr. 4015081560523

Eaton Steuerschalter 038135 Typ T3-1-15401/E EIN-AUS-Schalter, Kontakte 1, 32 A, Frontschild 0-1, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 038135 EAN Nr. 4015080381358

Peha Tastaufsatz D 95.420.19 Nr. 00844513 Tastaufsatz für Tastdimmer und Tastschalter Artikel-Nr. 492 AN, 492 AB, 493 und Nebenstelle 490 N Als Tastaufsatz für Infrarot-Fernbedienung können die PHC-Tastabdeckungen Artikel-Nr. xx.941.xx IR eingesetzt werden. Tastaufsatz, 1fach, für Easyclick-Unterputz-Empfänger mit Tragplatte 451 FU-EP UP o.A. und 451 FU-EP DAB UP o.A. Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.420.19 EAN Nr. 4010105844511

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02321 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, INCH. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097047

Fischer Türstopper 052131 Typ TS 8 W K Türstopper TS 8 W K (1) Der fischer Türstopper zur flexiblen Positionierung in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag. Demontierbar durch Abziehen der Türstopperkugel. Der verlängerte Dübleschaft des Kunststoffdübels erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel ohne sichtbare Befestigung. Komplettsset mit Kugel, Dübel und Schraube. Hersteller Typ TS8WK EAN Nr. 4006209521311

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841150000 Typ SL-SMT 5.00HC/24/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schw SL-SMT 5.00HC/24/180 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Reflow-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 24, Hersteller Typ SLSMT500HC2418032SNBKBX EAN Nr. 4032248352036

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1797910000 Typ SL-SMT 5.00HC/06/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/06/180G 1.5 SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5,00 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/06/180G 1.5 SN BK RL Hersteller Typ SLSMT500HC06180G15SNBKRL EAN Nr. 4032248239917

Phoenix Contact Steckverbinder 1424656 Typ SACC-M12FR-4PL M Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlussstechnik. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC-M12FR-4PLM EAN Nr. 4055626375830

IFM Electronic Reflexlichtschranke OJ5126 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, Elektronisches Schloss, Externe Teach-Funktion, seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS LED-Fenster SEPS Taste SEPS, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN313G Hilfsschalterblock, 3S+1Ö. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: LC1D09. D65A, LC1DT20.DT40, LC1DT60A.DT80A - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821284

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 276323 Typ DILA-40(208V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276323 EAN Nr. 4015082763237

B.E.G. Präsenzmelder 92913 Typ PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Mini-Präsenzmelder speziell für Feuchträume Deckeneinbauversion Ein potentialfreier Schaltkontakt Ausführung als Master-Gerät Ein zusätzliches Slave-Gerät ist direkt anschließbar Federklemmen für den einfachen und schnellen Einbau in abgehängte Decken und in Leuchten Inklusive Abdecklamellen Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9M1CSDBIP65DE EAN Nr. 4007529929139

Eaton Leitungsschutzschalter 102258 Typ FAZ-D1/3-NA LS-Schalter, 1A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102258 EAN Nr. 4015081021345

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9646 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV61/ATV71, Größe 13V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC25Y, ATV71HC20Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343597

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5997 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Fränkische Rohrwerke Wellrohr FFKu-EL-F 40 Nr. 25010040 Preis per 25 Meter Ring Leichtes Kunststoff-Wellrohr, biegsam, beige, FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm Typ FFKuELF40 EAN Nr. 4013960180756

Maico Manschette 0092.0247 Typ ELM 16 Ex Beschreibung: Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM. Mit 2 Spannbändern. ELM.: Aus Kunststoff. ELM. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: ELM 16 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: silbergrau, Gewicht: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922476 Typ ELM16Ex

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R645 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M6, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467421

Eaton Ausfahreinsatz 266717 Typ +NZM4-XAVE Ausfahreinsatz, 3p, 1600A Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Für Leistungsschalter NZM und Lasttrennschalter N nicht UL/CSA-approbiert. Verwendbar für NZM4, N4, NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266717 EAN Nr. 4015082667177

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861690 Typ FKCOR 2,5/ 2-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR252ST508LR EAN Nr. 4055626124575

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121030P Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H1200xB1000xT300 IP66 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480160028

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620176 Typ CA-17S1N8AT008 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA17S1N8AT008 EAN Nr. 4046356818698

Berker Rahmen 13940004 Rahmen 5fach waagrecht Arsys Edelstahl Rostfrei. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 5 fach. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Abdeckrahmen für waagerechte Montage. Für Verwendung von Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 5 fach. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334174639

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6661-0WA05-3KB1 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben horizontal unten horizontal mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66610WA053KB1

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952095 Typ DG S 440 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard S 1-polig Uc 440V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNgard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGS440FM EAN Nr. 4013364109902

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Überlastrelais 136508 Typ ZEB150-100/KK Überlastrelais, elektronisch, 20 - 100 A, Einzelaufstellung Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5 1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Einzelaufstellung, geringe Verlustleistung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136508 EAN Nr. 4015081332885

Schneider Electric Telemecanique Anlasser Not Aus LG7K06Q705 Anlasser m. Not-Aus LG7-K, IP 657, 1 Drehr., 0,25kW -Sp. 440V. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LG7K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Schütz - Motorleistung (kW): 0.12 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 0.25 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.37 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Drucktaster Start weiß I, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot. EAN Nr. 3389110659498

EFB Elektronik Kabel O0360IT.10 Duplex Jumper LC/SC 9/125µ OS2 3D Testreport, 10m, LSZH 100%-Test per Interferometerprüfung für jeden LC-Stecker. Singlemode Konfektionen garantieren beste Übertragungswerte. Das Testprotokoll wird jeder Konfektion beigelegt. Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104801

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1875000 Typ DMCV 1,5/18-G1F-3,5-LR P26THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ DMCV1518G1F35LRP26THR EAN Nr. 4055626339719

Menekes Steckdosenkombination 95354 Steckdosen-Kombination, IP44 anschlussfertig verdrahtet Zeichnung 1-1401 Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 260x160 mm (HxB) mit Kragen 63A elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 2-Teil. 1 LS-Schalter 16A 1p C Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit Je 1 M 40 oben offen und unten verschlossen Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² EAN Nr. 4015394091196

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842128 Typ MDSTBA 2,5/ 8-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/8-G-5,08 EAN Nr. 4017918184407

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZB5AW0B65 Hilfsschalterblock, Ø 22, m. LED-Modul, blau 1S+1Ö. Produktbereich Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp komplette Gehäuse-/Kontaktbaugruppe und Beleuchtungsblock - Kurzbezeichnung des Geräts ZB5 - Haltekragenmaterial Kunststoff - Aufbau und Typ des Anschlusses 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung = 1 x 0.22 mm² ohne Kabelende gemäß EN 60947-1. Hersteller Telemecanique Typ ZB5AW0B65 EAN Nr. 3389110908718

Elcom Türstation 5404711 Typ TAP-4/2EV1 TAP-4/2 Türst. 4/2 AP Alu STABILA TAP-4/2 Türstation für Türlautsprecher 4/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847964

"Cimco Spitzzange 100814 Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gerade Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm ; länge 150 mm Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gerade Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm; länge 150 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) EAN Nr. 4021103008140

Eaton Sicherungseinsatz 160NHM1B-690 Typ NH FUSE 160AMP 690V aM SIZE1 DUAL IND Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, spannungsführende Griffflasche Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH1, aM, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Griffflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160NHM1B690 EAN Nr. 5027590255295

Eaton Stufenschalter 014205 Typ T0-5-15247/E Stufenschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 0-9, 30 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauforn, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014205 EAN Nr. 4015080142058

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS512B1NAL10 NAEHERUNGSSCHALTER M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: -- Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M12 - Größe: 35 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 10 m - Schutzart IP: IP68 doppelt isoliert gemäß IEC 60529, IP69K gemäß DIN 40050. EAN Nr. 3389110128499

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2108G11 Positionsschalter XCNT, Federstab m Rückstellung, Außendichtung, 10+1S, Sprung, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047159

Phoenix Contact Steckerteil 1809093 Typ MSTBC 2,5/ 7-STZ-5,08-R Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/7-STZ-5,08-R EAN Nr. 4017918114992

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003T37F2A Servomot. BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485198231

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24537 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 8A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881360

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83624M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 250W HIE Refl. breitstrahlend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausfuehrung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Laenge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einschiebensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299788

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter ACW8M129012 Druckschalter ACW 12 bar, für die Regelung zw. 2 Schaltpunkten, 1W. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: ACW - produktspezifische Anwendung: für Regelung zwischen 2 Grenzwerten - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Phosphor-Bronze - Größe des Drucksensors: 12 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 1.4.12 bar - Einstellbereich hohe Einstell.: 2.1.14 bar - Druck-Stellglied: Faltenbalg - Stromkreis Typ: Steuerkreis. EAN Nr. 3389110681802

Bals Wandsteckdose 1592 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 276x184 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyester, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsclappe vorhanden. Typ 1592 EAN Nr. 4024941015929

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619392 Typ CA-07S1N8AT007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07S1N8AT007S EAN Nr. 4046356824552

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF8B2P Orangef. Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung 24V 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110632019

Bals Flanschgerätestecker 28316 Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschmitte versetzt. Typ 28316 EAN Nr. 4024941938211

Bals Stecker 210078 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung TN-Ausführung 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 210078 EAN Nr. 4024941019422

Gewiss Kupplung GW62761H IEC Kupplung gerade 440-460V 32A 4P 11H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800212

Klauke Rohrkabelschuh 10R8MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 150 mm², M8, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466288

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130665 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311010427

Schneider Electric Telemecanique Steuergewehäuse XALE2141 Steuergewehäuse XAL-E mit grünem Drucktaster 1 S E white+rot 1 Ö, A white. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung grün 1 NO Kontakte, I weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung rot 1 NC Kontakte, O weiß - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017824

Eaton Stufenschalter 055894 Typ TM-6-8253/E Stufenschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-6, 60 °, 6 Stufen 60°, keine Rundschtaltung, rastend, Einbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 055894 EAN Nr. 4015080558941

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wippe 16201606 Wippe B.3 B.7 anthrazit, matt. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wipptaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wipptaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 401133422392

Funke + Huster Schallgeber 22860904 Schallgeber Modul ML70 110 VAC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Schallgeber Modul ML 70 110/120 VAC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP65 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 110 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 110 V Spannungsart AC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22860904 EAN Nr. 4250235520392

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432069 3p3D Micrologic 1,3 M 320A Auslöser; für NSX400/630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 1.3 M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: I - Auslöseeinheits-Nennwert: 320 A 65 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch). EAN Nr. 3606480017513

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1502H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312652

Bachmann Steckdosenleiste 802.7020 BN7000 RCM 24x13 6x19 6xLS Strom 8,0m CEE BN7000 RCM Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro PDU 24x13 Kaltgerätedosen 6x19 Kaltgerätedosen 6xLeitungsschutzschalter 16A Zuleitung 8,0m H05VV-F 5G4mm² schwarz mit CEE 32A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Websserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027020 EAN Nr. 4057298009730

Theben LED Strahler 1020931 Typ theLeda S10 W WH LED Strahler 10 W entspricht ca. 135 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 3000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung Kurzzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Wandbeleuchtung durch 180° Drehung möglich, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS10WWH EAN Nr. 4003468100929

Eaton Hauptschalter 182433 Typ T0-3-15683/I2H/MBS/SVB Hauptschalter, 3-polig + 2S + 1Ö, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montage-Blech-Schirm Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschütz, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Hartspiegelausführung, mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182433 EAN Nr. 4015081773596

Bega Wandleuchte 50140.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50140.2K4 für den Innenbereich. Freistrahelndes Licht. LED, 22,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1893 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung aus Metall. Oberfläche Aluminium matt. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Abmessungen: 100 x 560 x 115 mm. EAN Nr. 4044018201871

Weidmüller Relaiskoppler 8810150000 Typ RCMKIT 115VAC 4CO LED RT Relaiskoppler, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, Freilaufdiode // 4 Wechsler mit Prüffaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 115 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, Freilaufdiode // 4 Wechsler mit Prüffaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Herstellertyp RCMKIT115VAC4COLEDRT EAN Nr. 4032248509676

Berker Wippe 14267009 Wippe mit Beschriftungsfeld K.1 polarweiß, glänzend. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit Beschriftungsfeld. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334265580

Gira Adapterrahmen 50x50 028240 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch S-Color Reinweiß Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282402

Berker Tastereinsatz 50453512 Taster Einsatz mit Wippe, Schließer W.1 polarweiß. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Schließer mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390329

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Fischer Schraube 659203 Typ FPF-ST 8,0 x 360 YZP 50 Power-Fast 8,0x360 Senkk. gezt TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST8,0x360YZP50 EAN Nr. 4048962125344

Fischer Schraube 652427 Typ FPF-ST 5,0 x 30 ZPF 200 Power-Fast 5,0x30 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST5,0x30ZPF200 EAN Nr. 4048962034349

Brennenstuhl Stehleiter 1481100 Holz-Stehleiter 2x10 Sprossen Höhe Stehleiter 2,64m Die Sichere, auch für Elektro- und Malerarbeiten. Beste Holzqualitäten und sorgfältigste Verarbeitung garantieren dem Anwender ein Höchstmaß an Sicherheit und optimalem Verwendungskomfort. Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung. Alle brennenstuhl® Holz-Stehleitern sind standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen und dem praktischen Eimerhaken versehen. Sprossen 2 x 10 Höhe 2,8 m Höhe Stehleiter 2,64 m Transportmaße Länge x Breite x Tiefe 2,92 x 0,67 x 0,13 m Gewicht ca. 17,5 kg EAN Nr. 4007123029419

Eaton Leitungsschutzschalter 101296 Typ PLI-C6/2 LS-Schalter, 6A, 2p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangesseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101296 EAN Nr. 4015081012312

Maico Wetterschutzgitter 0151.0384 Typ LZR-R 31 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZR-R 31, Lüftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 17,4 kg, Kanalmaß: 350 / 600 mm, Freier Querschnitt: 1.701 cm², EAN Nr. 4012799513841 Typ LZR-R31

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC05-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC053BH3

Brumberg LED Flexband 76203927 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19203927 L=50mm, 2700K, IP00 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP00, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047726241

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG053HB3

RZB LED Pendelleuchte 931181.002 Pendelleuchte LED 14W-3000K D120, H300, LP1250, 1400 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahlschleifabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 931181002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184676

Legrand Leitungsschutzschalter 403356 Die B-Kennlinie ist vornehmlich für den Leitungsschutz in Licht- und Steckdosen-Stromkreisen bestimmt. Nach EN 60898-1, VDE 0641-11, EN 60947-2, Technische Daten Bemessungsspannung 230 400 V, 50 60 Hz, Bemessungsschaltvermögen 6 kA nach EN 60898-1, Energiebegrenzungsklasse 3, Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch eine rastende Schnellbefestigung, klare Information vorne auf jedem Gerät, eindeutige Schaltstellungsanzeige rot grün am Schalthebel verriegelbar, mit Beschriftungsfenster, mit Untersteckschutz zum sicheren Einführen des Leiters in Fahrstuhlklemme, Anbau von Hilfsgeräten möglich. TX3 LS B13A 1P 6KA 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970386274

Fischer Verblendsanieranker 078802 Typ VBS 8/150 Verblendsanieranker VBS 8/150 Der fischer Verblendsanieranker VBS 8 ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System zur nachträglichen Befestigung von Verblendmauerwerk mit und ohne Luftschicht. Bestandteile des Systems sind der fischer Hochleistungsmörtel FIS V, eine Ankerhülse aus Kunststoff und ein profilierter Draht aus nicht rostendem Stahl. Der VBS 8 wird in der Durchsteckmontage in der Lagerfuge der Vormauerschale gesetzt. Die Ankerhülse wird in das Bohrloch eingeführt. Danach wird der Mörtel injiziert, der den 4 mm Drahtanker spreizdruckfrei in der Tragschale und in der Vormauerschale verankert. Herstellertyp VBS8/150 EAN Nr. 4006209788028

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

TCS Leersäule K32AS Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 2 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm. Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert: Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K32AS EAN Nr. 4035138028325

Gewiss Straßenleuchte GW87309 Strassenleuchte AVENUE3 60W HIT-CE-od (CosmoWhite) Flachglas IP66 Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss AVENUE3, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtdach Aluminium / Grundrahmen Graphitgrau, Reflektoreinsatz aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, mit Flachglasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Leuchtdach nach oben aufklappbar, Elektrokomponentenbox kann im Störfall zur Überprüfung oder zum Austausch dem Gehäuse werkzeuglos entnommen werden, einstellbarer Neigungswinkel von +20° bis -20° Grad, eine im Gehäuse eingebrachte Klimamembrane vermeidet Kondensatbildung im Lampen- und Anschlussraum, Abmessung: 703 x 366 x 183 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742703

Eaton Modulplatte 266821 Typ NZM4-4-XKM2 Modulplatte, 2-Loch 4p, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4-polige Schalter. Für M10 Schrauben. Aufbohrbar für M12 Schrauben. Spezielle Kabelschuhe in schmaler Ausführung verwenden. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Isolation durch Abdeckung NZM4(?4)XKSA oder Phasentrenner NZM4(?4)XKP erforderlich. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266821 EAN Nr. 4015082668211

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG563BH3

Eaton Frontelement 046997 Typ EZ/S-G-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, KABA-Nr. G Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046997 EAN Nr. 4015080469971

Weidmüller Reihenklempen 1020110000 Typ WDU 4 SW Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, schwarz Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, schwarz Herstellertyp WDU4SW EAN Nr. 4008190297718

Weidmüller Gerätemarkierung 2006540000 Typ SM 27/12.5 MM RT Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, rot Fehlbedienung ausgeschlossen SM MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter. Ihre Vorteile mit MultiMark

- li Doppelt laminiertes Polyester
- li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller
- li li Gerätemarkierer im vertrauten Design
- li ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, rot Herstellertyp SM27125MMRT EAN Nr. 4050118391541

Peweta Außenuhr 71.762.423-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71762423-48 EAN Nr. 4250594512441

Merten Steckdose MEG2401-4060 SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, aluminium, System Fläche Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Zubehör: Erweiterungssset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. Erweiterungssset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. Erweiterungssset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2401-4060 EAN Nr. 4042811140878

Weidmüller Montageplatte 1257680000 Typ KTB MOPL 3526 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 295 x 199 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 295 x 199 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL3526S2NH EAN Nr. 4050118049282

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Schaltsensor D LS3100RF Nr. 00991423 LightSpot HD Schaltsensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A, D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X IP-Schutzart D LS3200RIPF: IP 55 Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RF EAN Nr. 4010105991420

ESYLUX Notleuchte EN10077227 Typ ELX 20 LEDi Flat 3h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegbeleuchtung mit 3 h Notlichtdauer. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Eslux Typ ELX 20 LEDi Flat 3h weiß Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120077227

Jung Automatik Schalter A 1180 WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tasterdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tasterdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1180WW EAN Nr. 4011377241855

Eaton Stufenschalter 091983 Typ T5B-5-15144/E Stufenschalter, Kontakte 9, 63 A, Frontschild 0-3, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091983 EAN Nr. 4015080919834

RZB LED Einbauleuchte 551092.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D440, H109, 1250 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken, und Wandleuchten. Licht für den Außen, und Innenraum. Die Schutzart IP 65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff Polycarbonat mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Kunststoff Polyethylen opal seidenmatt, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 551092002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859064534

RZB LED Notleuchte 671109.912.04 Notleuchte Wand-Deckenleuchte TC-E 9W D240, H130, Multidig. Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Gehäuse aus stabilem Aluminium-Druckguss. Geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Mit Glasabdeckung. Halterung und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67110991204 EAN Nr. 4010319296908

ABB Sich. Lasttrennschalter 1SEP620023R1021 Typ ZHBM3-1P-V-EFM Die Gerätegeneration InLine II ZLBM / ZHBM bietet Ihnen bestmögliche Stabilität und höchste Sicherheit im Stromverteilernetz. Sie schalten Nennströme von 160 A bis 630 A und durch den Einsatz von Doppelgriffen sogar bis 1250 A. Dabei sorgen Sie für höchsten Personenschutz bei Betrieb und Wartung Ihrer Schaltanlagen. ABB bietet Ihnen die Baureihe in 1- und 3-poligen Varianten zur Verfügung, die entsprechend nach EN / IEC 60947-3 geprüft wurden. Die Installation ist dank horizontaler und vertikaler Montage platzsparender und flexibler als je zuvor. Ebenso gewährleisten wir einen einfachen und sicheren Einbau der Stromwandler sowie Austausch der NH-Sicherungsansätze. Die Baureihe ist für Phasenschienen mit einem Abstand von 185 mm geeignet. EAN Nr. 7025840091639

BTR Patchkabel 1308451555-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m grün Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451555E EAN Nr. 4250184117582

Radium Leuchtstofflampe Bonalux 31114269 Typ NL-T5 80W/865/G5 Radium Leuchtstofflampe 31114269 NL-T5 80W/865/G5 T5 3-Banden-Leuchtstofflampe Bonalux® Super (Hoher Lichtstrom, HO) Achtung: Beim Lampenwechsel auf Vorschaltgerät achten! Hersteller Radium EAN Nr. 4008597142697 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 80 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 5700 lm Mittlere Nennlebensdauer - 24000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 1449 mm Osram: 4050300591803 HO 80W/865 Philips: TL5 80W/865 HO Feilo Sylvania : FHO 80W/865 ILCOS-Bezeichnung: FDH-54/830-L/P-G5-16/1150 LBS-Bezeichnung: T16 54W/830 G5

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.3T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D03T9 EAN Nr. 4011721065687

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Walther Werke Sockelgehäuse K757272MS Sockelgehäuse B16, Kunststoffgeh. glasfaserverst. PA6 H:84mm, LVB, Stutzen, Klappdeck. Sockelgehäuse B16, Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid der Höhe 84mm in schwarz mit Längsverriegelungsbügel, Stutzen und Klappdeckel, sowie einer Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) und zwei Kabeleinführungen M40, auch für Aluminiumgehäuse kompatibel, für Verschraubung mit Gewindeverschluss. Die Gehäuse sind für die Einsätze der Serien B16, BA6, D40, DD72 und MOB16 geeignet. Eine hohe Sicherheit durch beidseitiger PE Kontaktierung, der Brandschutzklasse V0 nach UL94, einer Kabelzugentlastung nach DIN EN 50262 und der Schutzart IP65 nach DIN 60529 oder Typ 4 x 12 nach UL50e ist gewährleistet. Starker Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium und verbesserte Umweltbilanz durch energieeffiziente Herstellung. EAN Nr. 4015609702794

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C3T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C3T1 EAN Nr. 4011721066851

Merten Jalousie Taster 584444 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, weiß, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rolladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tipbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rolladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 584444 EAN Nr. 4011281818259

Eberle Uhrenthermostat easy 3 pw Nr. 517270451100 Uhrenthermostat 5-30C, mit TA Ausgang, AC 230V, 1We, pot.frei, 16 A Raumregler mit Uhrenfunktion (Wochenschaltuhr) für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Nachtspeicher, Warmluftheizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Schalter für 3 Programme unter dem Gehäusedeckel, Tag/Automatik/Nacht. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt-Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinstellung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Schalthrausgang zur Ansteuerung weiterer Regler mit Temperatur-Absenkung. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Typ easy3pw EAN Nr. 4017254113987

Eaton Leistungsschalter 107840 Typ NZMH2-VEF200-BT-NA Leistungsschalter, 3p, 200A, Rahmenklemmen Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE...NA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Einsatz geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Schalter entsprechen sowohl UL/CSA als auch IEC Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Leistungsschild enthalten. Fest eingestellter Überlastauslöser Ir, Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis. Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr. Einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms. i2t-konstant-Funktion fest AUS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107840 EAN Nr. 4015081074907

Jung Automatik Schalter AS LS 1280 Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280 EAN Nr. 4011377066212

Bega Aufsatzleuchte 77853K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77853. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 42,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3807 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 7000 mm. EAN Nr. 4044017223201

Ersa OT07 Lötbad für 6400 g Lot Ersa Nr. OT07 Lötbad EAN Nr. 4003008036367 Ersa Lötbad T 07Lötbäder - ideal zum Tauchverzinnen von Litzenenden Ersa Lötbäder sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilöt und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbäder OT02, OT03, OT04, OT05, OT06, OT07 und OT25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder OT02 und OT07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 1200 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 600 Breite in mm: 90 Länge in mm: 90 Tiefe in mm: 100 Lotmenge in Gramm: 6400 Ersatzheizkörper: 08X800A5 Anzahl der Heizkörper: 4 Stück

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Klemmenmarkierung 1852980000 Typ WS 14/5 MC SDR Klemmenmarkierung, 14 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, horizontal und vertikal, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kun WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 14 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, horizontal und vertikal, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS145MCS DR EAN Nr. 4032248387120

Rutec Aluprofil 68855 Aluprofil PROFI Decke Material: Aluminium eloxiert geeignet für flexible LED Strips und starre Leisten bis 18,2 mm Breite Innenmaß auch geeignet für VARDaflex Einspeisungs- und Direktverbinder für die Innenanwendung Längen: 1 und 2 Meter neue leicht gewölbte Abdeckung mit optimierten optischen Eigenschaften erhältlich in klar, semimatt und matt Material der Abdeckung: Polycarbonat, UV-beständig und bruchfest leichte Montage und Demontage der Abdeckung durch Einklicken von vorn Lieferung ohne Abdeckung - bitte separat bestellen Aluminum Profile PROFI Ceiling Material: Anodized Aluminum Ideal for Flexible LED Strips and Fixed Strips Up To 18,2 mm in Width Inner Dimensions well suited for VARDaflex Power Supply Connector and Direct Connector For Indoor Use Lengths: 1 and 2 Meter New Slightly Arched Cover with Optimized Optical Properties Available in Clear, Semi Matte and Matte Cover Material: Polycarbonate, UV-Resistant and Break Resistant Easy Installation and De-installation of the Cover by Clicking from the EAN Nr. 4012094688558

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94544 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 25/0.5A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geraete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061606

WHD Ladestation 113-012-03-001-00 Typ MP 55 BTL, weiß Der MP 55 BTL ist eine hochwertige Ladestation mit integriertem Bluetooth-Receiver, Stereoverstärker und 230V-Netzteil für iPod/iPhone und beliebige andere Smartphones. Die Ladestation passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte und lässt sich universell für Privaträume, aber auch in Hotels nutzen. Der MP 55 BTL ist sowohl mit einem Lightning-Stecker für Apple-Geräte als auch mit einem Micro-USB Stecker für andere Smartphones bestückt. Der Clou Sie können zuerst Ihr iPhone aufladen, dann einfach die Steckeraufnahme um 180 Grad drehen und weitere Geräte per Micro-USB Buchse laden. Der MP 55 BTL lässt sich für Hintergrundmusik z.B. mit dem WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music oder für vollwertige Musikwiedergabe mit zwei WHD M/R 240 Einbaulautsprechern kombinieren. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen. Hersteller WHD Nr. 1130120300100 EAN Nr. 4043106035527

"Nobile Downlight 1857686212 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S chrom 12W warmweiß 38° EEK: A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtdglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046143

Weidmüller Schnittstelle 1447900000 Typ RSM-8 24V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM824V1COZ EAN Nr. 4050118252736

Weidmüller Kabelmarkierer 1872661733 Typ CLI C 3-9 GE/SW PEN MP Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 9 x 11 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, PEN, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 9 x 11 mm, Aufgedruckte Zeichen gemischte Zeichen, PEN, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC39GESWPENMP EAN Nr. 4032248454778

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901577.004 Einbaudownlight LED 30W-3000K D241, H150, 3050 lm Hochinnovatives Einbau-Downlight mit patentiertem Reflektor aus MIRO-SILVER® in runder Bauform mit Lichtgesamtreflexion 98%. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Große Vielzahl an verschiedenen Bestückungsvarianten mit Spot, und DLM-LED-Modulen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei EVO L70, B50 bei DLM. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Umfangreiche Auswahl an dekorativen und funktionalen Zubehörscheiben, die nachträglich an die Round-Versionen montierbar sind. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht Pascale die Schutzart IP 54. Einbau, und Abdeckung Aluminium-Druckguss, Haltebügel Stahlblech verzinkt, Reflektor Aluminium hochglänzend MIRO-SILVER mit 98% Lichtgesamtreflexion, Kühlkörper Aluminium-Strangpressprofil, Deckenbefestigung mit Federsystem, Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901577004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859146094

ESYLUX Leuchten Set EQ10111556 Typ PNLNOV100308TWWHCLELCX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWHCLELCX00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111556

RZB Bodeneinbauleuchte 641287.000.1 Bodenleuchte LED 26W-4000K 245x245x147,16°, 2250 lm Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche, Maximalbelastung 2000 kg. Wahlweise kreisförmige oder quadratische Blende aus Edelstahl V4A mit bündiger ESG Verglasung. Auswahl aus 5 unterschiedlichen Lichtverteilungen, 24°, 62° und asymmetrisch mit fester Ausstrahlungsrichtung sowie 10° und 28° mit verstellbarem Reflektor. 2 Lichtfarben zur Auswahl, 3000 K, 830, 4000 K, 840. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss. Flexible Anschlussleitung H07-RN8F geeignet für IP 68 Schnellverbinder oder Eingießgehäuse zum Anschluss ohne Gehäuseeingriff. Gehäuseintegriertes Vapour-Seal gegen Kondenswasser. 3 verschiedene Einbaueinheiten für Erdkabel oder Leerrohr-Verkabelung zur Auswahl. Auf Wunsch rutschhemmendes Glas R12 oder Entblendlamelle als Zubehör. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schrauben und Abschlussblende Edelstahl V4A quadratisch, bündige ESG-Verglasung, Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik, mit Anschlussleitung H07-RN8F L 1000mm, integrierter Vapour-seal Kondenswasserschutz, mit eingebautem Betriebsgerät und LED. Maximale Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 6412870001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859049470

Maico Außenwandventilator 0080.0994 Typ AWW 10 Beschreibung: Merkmale Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Montagehinweise Zur Montage an der Außenwand. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Artikel: AWW 10. Fördervolumen: 220 m³/h, Drehzahl: 1.450 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 62 W, IMax: 0,28 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: B, Einbaort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,4 kg, Nennweite: 100 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 30 °C, EAN Nr. 4012799809944 Typ AWW10

RZB LED Einbaustrahler 911234.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4550 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911234004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108047

RZB LED Strahler 741833.002 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Strahler, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Strahler. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741833002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122142

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 925195.004 Einbauprofil 2500x24,5x9 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm/W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm/m, 1000 lm/m, 2000 lm/m, 3000 lm/m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm/W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm/W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 925195004 EAN Nr. 4051859168713

Gira Funk Aufsatz 054546 Funk Aufsatz Jalousie Sensorausw S-Color Blau Der Funk Steuertaster mit Sensorauswertung wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienungs erzeugt z.B. für Lamellenverstellung. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung. Elektronische Verriegelung des Steuertasters. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 0930 00, 1117 00 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung. Helligkeitswert zwischen ca. 5.000 und 80.000 Lux stufenlos einstellbar. Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 0931 00 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung verbunden. Die Endposition der Jalousie ganz oben, ganz unten kann mit der Beleuchtung zu Lichtszenen kombiniert werden. Die Einstellung des Programmiermodus erfolgt durch mittiges Tasten 4 s. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: aus Unterputz Einsatz Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrriechung: ca. 1 s Empfangsfrequenz: 433,42 MHz Temperaturbereich 0°C bis +55°C EAN Nr. 4010337545460

RZB LED Einbaustrahler 911305.004 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, breit, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911305004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126218

Schneider Electric Telemecanique Installationsschutz LC1SKGC400B7 Installationsschutz, 4p, 4kW/400V/AC3, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - I rms Nennschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 A bei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 A bei = 400 V gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563726

Eltako Treppenlicht Zeitschalter 23100800 Typ TLZ12D-plus Digital einstellbarer Treppenlicht-Zeitschalter mit Ausschaltvorwarnung und Taster-Dauerlicht zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Mit ESL-Optimierung und Multifunktion. Die Funktionen und Zeiten werden gemäß Bedienungsanleitung mit den Tasten MODE und SET eingegeben und digital auf dem LC-Display angezeigt. Eine Tastensperre ist möglich. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen. Die geräuschlose Elektronik belästigt nicht das empfindlichste Ohr ? ganz im Gegensatz zu vielen Synchronmotoren mit mechanischem Getriebe. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Zusätzlich mit galvanisch getrennter Universal-Steuerspannung 8..230V UC. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Glimmlampenstrom bis 50mA, abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Genaue Zeiteinstellung 1 bis 99 Minuten. Eigene Dauerlicht-Taste mit der überstehenden Taste SET in den Funktionen TLZ, ESV, ES und ER. Mit Bewegungsmelder-Steuereingang BM, welcher in der Funktion TLZ das Eingangssignal in einen Steuerimpuls umwandelt. Hersteller Eltako Typ TLZ12Dplus EAN Nr. 4010312401712

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Anschlussinheit 130B117003-E REGplus IP20 C6Amodul 180° M Anschlussinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6Amodul 180° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von oben, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteilern, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich) BTR Metz Connect Typ 130B117003E EAN Nr. 4250184136545

Berker Wächtersensor 75261643 Wächtersensor 180 Komfort Arsys edelstahl, lackiert. Wächtersensor 180 Komfortmit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfortmit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251767

Jung Video Innenstation SI VI CD 627 W Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie CD, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.. per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen einschließlich Gong, Ruf lautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVICD627W EAN Nr. 4011377148352

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-2 10KA Doepke Artikel Nr. 09916445 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlusseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 2-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-210KA EAN Nr. 4014712172784

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,50-A KV Doepke Artikel Nr. 09147609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0.50 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2063-2/0,50-AKV EAN Nr. 4014712122772

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P01A1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137127

ABB Zeitrelais 1SVR550019R0000 Typ CT-MKE Zeitrelais, kontaktl., multif. 1S, 0,1-10s/3-300s, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4013614346149

ABB Stromstoßschalter 2TAZ322000R2041 Typ E290-32-10/24 Stromstoßschalter Spule 24 VAC/ 12 VDC, 32 A, 1 NO EAN Nr. 7612270939633

Haupa isolierte Aderendhülsen 270809 isolierte Aderendhülsen 1,5/10 schwarz z 0 EAN Nr. 4011923160326

ABB Leistungsschalter 1SDA056537R0001 Typ E3V 08 PR121-LSI R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578770

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1211 Typ LS75P78B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633576

ABB Textkappe 1SFA616901R1039 Typ KTC1-1039 Textkappe flach weiss ON f.Taster CombiLine-Modular 2.Generation EAN Nr. 7320500179437

ABB Unterteil 1SDA059138R0001 Typ UNTERTEIL E4/E 100 0V DC W FP 4P FL Zub. f. Leistungsschalter E4 Unterteil EAN Nr. 8015644614959

Hager PE/N-Klemme U862A Hager Installation PE/N-Klemme 2x13 Klemmstellen, mit Schelle EAN Nr. 4010330551178 Hager Artikel Nr. U862A

Sirena Gehäuse STA4DC024W Typ STA4DC weiß Gehäuse m. SONF1 Sirena f.4 L101 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STA4DC

Weidmüller Gerätemarkierer 1419970000 Typ THM PLUS S SR THM PLUS S SR THM PLUS S SR Herstellertyp THMPLUSSSR EAN Nr. 4050118223453

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0044 Typ S201M-C4NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 4 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569347

Wago Trennklemme 280-622 4-Leiter-Trennklemme mit Trennstöpsel grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918635394

ABB Leistungsschalter 1SDA055537R0001 Typ E4S 40 PR121-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568771

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Reihenklemme 1SNA105265R0300 Typ MS4/6-GE MS4/6 Reihenklemme 4mm²,32A,6mm,gelb EAN Nr. 3472591052657

ABB Leistungsschalter 1SDA057571R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598341

ABB Leistungsschalter 1SDA060908R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI R3200 4P F VR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634315

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--09602D11 24 E Fafix® KL Grau 6-12 V GS/WS Universal effeff Typ 24EFF09602D11 EAN Nr. 4042203091726

Siemens Panel 6SE6400-0BP00-0AA1 MICROMASTER 4 Basic Operator Panel (BOP) Siemens Hersteller Nr. 6SE64000BP000AA1 EAN Nr. 4019169458955

IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E10753 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 5.0, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Werkzeuge 7791603133 Typ TRANSLINIC 14I+ TRANSLINIC 14I+ Transclenic 14I+ Herstellertyp TRANSLINIC14I+ EAN Nr. 4050118417951

Assa Abloy Elektro Türöffner 342URF-----Q95 342 UR Feste Falle ohne Stulp 12-24 V GS DIN Rechts effeff Typ 342URFQ95 EAN Nr. 4042203272682

ABB Lasttrennschalter 1SDA073505R0001 Typ E4.2N/MS 40 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773557

ABN Wandgehäuse S49 Wandgehäuse schutzisoliert IP43, BxHxT: 1050x1400x210mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S49 EAN Nr. 4015153000278

ABB Reihenklemme 1SNA199050R0100 Typ D4/6.P.ADO Schutzleiter-Reihenklemme 4mm²,6mm,grün/gelb EAN Nr. 3472591990508

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA5123TG 7035 POLY-WS 500X1250X320 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA5123TG EAN Nr. 3606480774881

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1951240500 Typ SAIL-M12BW-3-5.0U(BI) SAIL-M12BW-3-5.0U(BI) Herstellertyp SAILM12BW350UBI EAN Nr. 4032248630264

ABB Verriegelung 1SDA055232R0001 Typ SCHLOSSVERRIEGEL. Schlossverriegelung Aus Fp W T4-T6 Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 EAN Nr. 8015644563950

Legrand Gegenmutter 386638 M12x1,5 Gegenmutter M12 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063866386

Siemens Rahmen 5WG1221-8NB12 GAMMA MIRO 55-4x4 Rahmen für 4 x4 Box (double GANG) für I-System Hersteller Nr. 5WG12218NB12 EAN Nr. 7612914096937

Siemens Tür 8MF1270-2UT15-OCA1 8MF1 TL H22 B045 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12702UT15OCA1 EAN Nr. 4001869509471

ABB Leistungsschalter 1SDA072295R0001 Typ E2.2H 10 T LSI 3P E2.2H 10 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761455

ABB Leistungsschalter 1SDA071045R0001 Typ E2.2S 20 T LSI 3P E2.2S 20 Ekip Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748951

Phoenix Contact Zubehör 1212417 Typ WF 1000/COV Abfallschale für Abisolierautomat Phoenix Contact Hersteller Typ WF1000/COV EAN Nr. 4046356482301

Dold Störmelderelais 0032361 Typ AD5992 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641323615

Dold Zeitrelais 0064958 Typ AA9962.82 DC220V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9962.82DC220V05-10M EAN Nr.4030641649586

Kathrein Unterdach Mast 218070 Typ ZSU 15 Unterdach-Mast 1,5 m zur Einschraubbefestigung Hersteller Kathrein Werke Typ ZSU15 EAN Nr. 4021121045301

OBO Bettermann Bügelschelle 1169823 Typ 2056F 82 FT Bügelschelle 76-82mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195071358

ABB Positionsschalter 1SBV016316R2001 Typ LS25M16B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644299

OBO Bettermann Deskbox, versenkbar 6116866 Typ DBV-A3E D3S Deskbox, versenkbar zum Einbau in Tischplatten Aluminium eloxiert alu EAN Nr. 4012195875383

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435304BS MONDO Anbaudose 32A 5P 230V 9h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745685

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, kaltweiss, Gehäuse weiss A.L.S. Nr. NICO-9CW1F Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA062480R0001 Typ X1B 12 PR331-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650261

Dold Aderbruchrelais 0023051 Typ AI 940/05 3AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI940/053AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641230517

Hager Bestückungspaket ZY61NE Hager Installation Bestückungspaket,univers Z,Nachtstromanlage, Ausf.:enviaM EAN Nr. 3250617851206 Hager Artikel Nr. ZY61NE

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 551887 Typ 3RG4013-OAG01-1AF0-PF Induktiver Sensor 3RG4013-OAG01-1AF0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130AG011AF0PF

Weidmüller Ersatzteil 1469340000 Typ UR20-PG0.35 Ersatzteil UR20-PG0.35 Ersatzteil Herstellertyp UR20PG035 EAN Nr. 4050118275339

ABB Verriegelung 1SDA066596R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT1 Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT1 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644693473

Dold Zeitrelais 0006608 Typ AI 902N.0081/04 AC42V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC42V05-10S EAN Nr.4030641066086

Gewiss Temperatur Fühler GW14769 KNX Easy Temperaturfühler UP 1M Titan Gebauesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564785120

Dold Not Aus Modul 0056053 Typ BG5924.04/60 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04/60AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641560539

Elso Musterkoffermodul SEMKM007 EAN Nr. 4012106415790 Musterkoffermodul Elso Riva Alu,2fach Kombi Schalter/Steckdose 5 Materialmuster EAN Nr. 4012106415790

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK10-000 Feinsicherungen 6,3x32mm F 10A EAN Nr. 3250614127786 Hager Artikel Nr. L6332FK10-000

ABB Reihenklemme 1SNK710010R0000 Typ ZK10 ZK10 Reihenklemme, PI-Federzug grau - 10 mm² - 10 mm 0,394 Abstand EAN Nr. 3472597100109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABN Schrankverbinder Set GVS24 Schrankverbinder-Set 4-feldrig, für SP/SE-Gehäuse senkrecht Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS24 EAN Nr. 4015153003224
- Legrand Wippe 776018 Wippe Kontroll mit Aufdruck 0 1 Creo mandelweiss Wippe Aus F 2 3p 0-1 CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760185
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1HLSR EVlink Wallbox G3 - Schlüsselsch. Mehrf. Hersteller Telemecanique Typ EVP1HLSR EAN Nr. 3606485435657
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4115-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 1.6A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41155 EAN Nr. 4001869200989
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8201-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D1 Siemens Hersteller Nr. 5SY82018 EAN Nr. 4001869263441
- Wago Stiftkabelschuhe 209-162 Stiftkabelschuhe mit Kunststoffkragen passend zu Serie 293 blau Wago Serie 209 EAN Nr. 4044918256032
- ABB Leistungsschalter 1SDA068016R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI IN=10A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019129
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/G Typ DL105HAC230R/G grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RG
- Hensel Belüftungseinsatz BE 44 Belüftungseinsatz mit Belüftungsgitter IP 44 Belüftungseinsatz BE 44, mit Belüftungsgitter, IP 44 Typ. BE44 EAN Nr. 4012591117810
- Phoenix Contact Ersatz-Crimpkopf 1208021 Typ ZAP 25 HEAD Ersatz-Crimpkopf für ZAP 25 und ZAP 25 T Phoenix Contact Hersteller Typ ZAP25HEAD EAN Nr. 4017918942250
- Dold Zeitrelais 0061680 Typ MK7873.82/200 AC/DC24-240V 120S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873.82/200AC/DC24-240V120S EAN Nr.4030641616809
- Wago Stecker 893-2032 Stecker Snap-In-Ausführung 2-polig für KNX-Anwendungen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454420178
- Dold Spannungsrelais 0030497 Typ BA9036/010 AC60HZ 400V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ400V05-10S EAN Nr.4030641304973
- Dold Störmelderelais 0028009 Typ EH9997/013 AC/DC24V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC24VUS=12-70V EAN Nr.4030641280093
- Dold Unterstromrelais 0056944 Typ SK9273.11 AC220-240V 50-500mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11AC220-240V50-500mA EAN Nr.4030641569440
- Dold Zeitrelais 0050532 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 230V 0,2S-60H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ230V02S-60H EAN Nr.4030641505325
- Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 LG Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07LG EAN Nr. 4011377020504
- Wago Klemmenleiste 739-342 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4044918301824
- Wago Klemmenleiste 236-609 Klemmenleiste 2 Lötstift/Pol 9-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918773454
- PC Electric Winkelstecker Gummi 05821-s Winkelstecker Gummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, zweifaches Erdungssystem Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210822
- Siemens Schrank 8MF2888-4ES EMV-Schrank IP40 HxBxT=1800x800x800 für Einzelaufstellung mit Seitenwänden, IP 40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28884ES EAN Nr. 4025515203063
- Siemens Schütz 3RT1026-1AN20 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 220V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AN20 EAN Nr. 4011209340947
- Weidmüller Markierungssysteme 1024170000 Typ PJ PRO TNTK GH M Markierungssysteme PJ PRO TNTK GH M Markierungssysteme Herstellertyp PJPROTNTKGHM EAN Nr. 4032248742486
- Hager Komplettschrank ZB323T17B Hager Installation Komplettschrank 1ZP/VF-7rh,univ.Z,1100x550x205mm,IP44,SKII,2-feld EAN Nr. 3250617624886 Hager Artikel Nr. ZB323T17B
- Legrand Würgenippel 091908 Ø 20 mm, reinweiß RAL 9010 Wuergenippel Membran 20 we Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919085
- Siemens Druckknopf 3SU1900-0FS30-0AA0 Druckknopf, hoch, gelb, für Drucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19000FS300AA0 EAN Nr. 4011209966079
- Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0AH02-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Meldeschalter für 1. und 2. Hilfsauslöser Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AH020AA0
- SLV Downlight 115720 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KADUX LED Triple DL Set, mattschwarz, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163158053
- A.L.S. FLATLED, Sideleds blau, ohne VT Typ F-LED-B0 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Jung Skalenscheibe SKS 11120-20 Skalenscheibe, für Schaltuhr Art.-Nr. 11120-20, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SKS11120-20 EAN Nr. 4011377114555
- Siemens Seitenwand 8PQ2520-6BA01 SIVACON S4 Seitenwand mit Designliste Höhe 2000mm Tiefe 600mm 1 Satz=2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ25206BA01 EAN Nr. 4042948160978

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Motorbremsgerät 0051924 Typ AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/15016AAC50/60HZ400V20S EAN Nr.4030641519247
- Gira Einsatz Wipptaster 143600 Einsatz Wipptaster Wechsler WG AP Wipptaster Einsatz 10 A 250 V~ Wassergeschützt Aufputz System IP 44 Wechsler 1polig EAN Nr. 4010337010890
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AF02 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 110V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AF02 EAN Nr. 4011209363304
- Wago Beschriftungsstreifen 210 879 Selbstklebender Beschriftungsstreifen unbedruckt für TP 298+ 99 mm breit 20 m auf Rolle Hersteller WAGO Serie 210 EAN Nr. 4055143378963
- Weidmüller Kabelschuh 1498060000 Typ KP-M16/-35 Kabelschuh,35 mm² KP-M16/-35 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KPM1635 EAN Nr. 4050118307382
- Dold Spannungsrelais 0061461 Typ BA9054/013 AC16 2/3HZ 25-250V 0-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC162/3HZ25-250V0-20S EAN Nr.4030641614614
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 211368 Typ V1SD-W-ABG-PG9 Kabelstecker, M12, 4-polig, D-codiert, geschirmt, konfektionierbar Polzahl 4 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SDWABGPG9
- Walther Werke Buchseneinsatz 771401 Buchseneinsatz Baureihe MO 2P (1+PE) mit Schraubanschluss Buchseneinsatz MO 2P (1+PE) bis 80A mit Schraubanschluss EAN Nr. 4015609700523
- IFM Electronic Kabelverschraubung E21010 Zubehör, Kabel-Verschraubung, M20 x 1,5, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Polyamid schwarz Dichtung Neoprene Hersteller ifm Electronic GmbH
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.6 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ,6 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176396
- OBO Bettermann Schraube 3498096 Typ BSKP-S5016 Schraube mit Fräsrippen 5x16 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195918905
- Wago Netzanschlussklemme 294-4255 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097921
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2990-01-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2990-01-L EAN Nr. 4011377053090
- Legrand Beschriftung Set 771154 Als Abdeckung für PRO21 Schalter und Taster, Farbe ultraweiß FRUP-SET BESCHRIFTUNG GALEA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067711545
- Siemens Relais LZX:PT5A5L24 Steckrelais Kompletgerät DC 24V, 4 Wechsler LED-Modul rot Standard-Stecksockel 3,5mm Pinning Siemens Hersteller Nr. LZX:PT5A5L24 EAN Nr. 4011209568693
- Schneider Electric Telemecanique Vorgangszähler 33895 Vorgangszähler, mechanisch 5-Ziffern-Anzeige, für NT 06-16. Produktbereich: Masterpact NT, NS630b.1600. EAN Nr. 3303430338956
- Jung Abdeckung Lichtleiter A 1540 KO5 CH Abdeckung, mit Lichtleiter, für KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1540KO5CH EAN Nr. 4011377126336
- Lovato Electric Micro SPS Basismodul LRD12TD024 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147986
- ABN Sammelschienen Modul MFS28905 Sammelschienen-Modul flach 1-2FB/8RE 185mm für CU 40x10 - 60x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS28905 EAN Nr. 4015153602786
- OBO Fangstange 5401801 TYP 101 ALU-1500 Fangstange für das Standfuß-System mit Innengewinde zum Schutz von Dachaufbauten. Hersteller OBO Bettermann Typ 101ALU1500 EAN Nr. 4012195427827
- Lovato Electric SchützB115 4 00 11B11540048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975025802
- Fischer Power Full 659389 Typ PPF-ST 8,0 x 220 ZPF 50 Power-Full 8,0x220 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x220ZPF50 EAN Nr. 4048962250060
- Siemens Modul 3SU1401-1BF50-1AA0 LED-Modul mit integrierter LED, AC 230V, blau, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14011BF501AA0 EAN Nr. 4011209943445
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 271372 Typ V19-G-0,2M-YOPC-0,2M-V15/V31-G Y-Verbindungskabel Länge L1 = 200 mm L2 = 200 mm L3 = 200 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19G02MYOPC02MV15V31G
- Siemens Schütz 3RT2015-1BB42-0CC0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, kommunikationsfähig 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BB420CC0 EAN Nr. 4011209827318
- Wago Verteiler 770-1681 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687740
- Eaton Leitungsschutzschalter 278753 Typ FAZ-C5/2 LS-Schalter, 5A, 2p, C-Char LS-Schalter, 5A, 2p, C-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278753 EAN Nr. 4015082787530
- Legrand Schlauch 387436 Ø-Schlauch innen 39,5 mm, außen 45 mm, Farbe schwarz FA Schlauch 39,5x45 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561507081
- Bticino Leermodul E52305 Leermodul für Türstation SFERA Robur mit Ausschnitt zum Einbau des ekey® Fingerprints. Farbe Robur Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. E52305 EAN Nr. 9008130004036
- Cimco Spanplattenschraube 190062 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x45mm PZ3 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x45mm PZ3 EAN Nr. 4021103900628

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Kleinbuchstabe 99222.003.Z K Buchstabe z,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 37 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003Z K EAN Nr. 4010319154383

Striebel & John Tür transparent 2CPX062044R9999 Typ TTS43 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 4/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620440

ABN Bestückungspaket BP912 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4-polig auf 5-polig Baubreite 2_4Z Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP912 EAN Nr. 4015153494794

Lovato Electric Rückstellung RF828200 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Mit Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224885

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1EH0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+40+7+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101EH0

Assa Abloy Elektro Türöffner 118E.15SET--B71 118°E.15 Profix® 2 o.Stulp 1Mm Zws 22-42 V AC/DC (22-26V GS Ee) Univ Türöffner 118E.15SET ohne Schließblech effeff Typ 118E15SETB71 EAN Nr. 4042203416659

EFB Elektronik Simplex Jumper O0944.12,5 Simplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8°,12,5 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 3,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177256

Siedle Telefon BTS 850-02 A/S Siedle Artikel Nr. 200041470-00 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414703 Alte Artikel Nr. 041470

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198223 Typ 4759T 3.5x25 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3,5x25mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195561132

Pilz Seilzugschalter 570302 Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Kunststoffgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300N max. Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs2.0-300 EAN Nr. 4046548062724

Haupa Presskabelschuh 290456 Presskabelschuh DIN 46235 verzinkt 95M10 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: verzinkt EAN Nr. 4011923104450

Gewiss Abdeckrahmen GW32241 Abdeckrahmen Playbus Young 1M Wolkenweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564079045

Weidmüller Crimpwerkzeug 2469650000 Typ ES EPG 60 WM 300 Crimpwerkzeug mit Einsatzpaar für die Verarbeitung von Crimpkontakten. Crimpwerkzeug, Hersteller Weidmüller Typ ESEPG60WM300 EAN Nr. 04050118484045

Weidmüller Leitermarkierer 2438110000 Typ HS-HF 4.8-9.5/50 MM W Leiter- und Kabelmarkierer, 4.8 - 9.5 mm, 50.8 x 15.1 mm, weiß Herstellertyp HSHF489550MMW EAN Nr. 4050118460766

PC Electric Anbaugerätestecker 615-9f7 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP44 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067532

Wago Anschlussleitung 891-8994/105-307 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet pink Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682738

Phoenix Contact Feste Brücke 1986699 Typ FBSK 2-15/ZFKDS 10 Feste Brücke, vollisoliert, Raster: 15 mm, Polzahl: 2 Phoenix Contact Hersteller Typ FBSK2-15/ZFKDS10 EAN Nr. 4017918973155

Siemens Stromversorgung 6ES7407-0KR02-0AA0 SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS 407, 10A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/10A, für redundanten Einsatz Siemens Hersteller Nr. 6ES74070KR020AA0 EAN Nr. 4019169142205

Eaton Leistungsschalter 123326 Typ IZM20N4-U20W Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123326 EAN Nr. 4015081209316

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912024A7 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975157787

Siemens Schütz 3TH4355-3BB4 Hilfsschütz 55E für Schützsicherheitskombination 5NO+5NC, Schraubanschluss Brückengleichrichter eingebaut DC-Betätigung DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TH43553BB4 EAN Nr. 4011209049383

Eaton Ersatzspule 281132 Typ DILM32-XSP(240V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281132 EAN Nr. 4015082811327

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201520 Typ EH 67,5-C CS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH675CCSABSGY7035 EAN Nr. 4046356832106

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA60 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA60 EAN Nr. 4011209030473

Siemens Modul 6GK5991-2AH00-8AA0 SCALANCE X Zubehör, Medienmodul MM991-2P, 2x100MBit/s, SC RJ POF/PCFPORTS, optisch POF bis max. 50m, PCF bis max. 100m Siemens Hersteller Nr. 6GK59912AH008AA0 EAN Nr. 4047622137857

SLV Pendelleuchte 133120 SUPROS 78 Pendelleuchte, rund, schwarz, 3000K, 60° Linse Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163165891 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Wago Federleiste 2091-1162 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821162391

Phoenix Contact EMV-Mutter 1411270 Typ A-INLE-M25-N-S EMV-Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde M25, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INLE-M25-N-S EAN Nr. 4046356924016

Siemens Halterung 6GK5798-8MB00-0AM1, Kabelhalterung für Rcoax Cable Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang Hersteller Nr. 6GK57988MB000AM1 EAN Nr. 4019169851251

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sockel 116547 Typ XVTL-SO200/SS-10/3 Sockel, für HxBxT=200x1000x300mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116547 EAN Nr. 4015081162895

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 912290 Typ NMB3-8GM35-E2 Schaltabstand 3 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NMB38GM35E2

Phoenix Contact Installationsschutzleiterklemme 3213938 Typ PTI 2,5-PE/L/NT KAN Doppelte Funktionsschächte auf allen Etagen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTI25PELNTKAN EAN Nr. 4046356959544

Siemens Schilder 8WA8348-2AF Schild Querbeschriftung: L+Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AF EAN Nr. 4001869511252

Siemens Starter 3RW4466-6BC46 SIRIUS Sanftstarter, Werte bei 690V, 40 Grad, Standard: 1214A, 1200kW, Wurzel-3: nur bis 600V, AC 400-690V, AC 230V, Schraubklemmen Siemens Hersteller Nr. 3RW44666BC46 EAN Nr. 4011209681231

Wago Stiftleiste 2091-1410/005-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Befestigungsflanschen 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821412007

Klauke Presseinsätze HQ410 Presseinsätze HQ 4, 10 mm², Serie 4 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078035613

Siemens Tür 8MF1050-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=500 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10502UT143BA2 EAN Nr. 4001869541952

Bticino Thermostat NT4441 Elektronischer Raumthermostat, Temperaturbereich 5-30 °C, Umschaltkontakt 2?A 250?V a.c., Stromversorgung 230?V a.c., Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4441 EAN Nr. 8012199434025

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089569 Typ NBB4-12GM50-E2 5M Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP, Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB412GM50E25M

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 035513 Typ NJ10-30GK-E2-T 10M Schaltabstand 10 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ1030GKE2T10M

Gewiss Drehzahlsteller GW14574 Drehzahlsteller fuer Motoren 3 Stufen 1M 55-80VA Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268012

Cimco Stoßverbinder 180922 Stoßverbinder, galv. verzinnntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 95qmm/60mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinnntem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 95qmm/60mm EAN Nr. 4021103809228

Phoenix Contact Kontakteinsatz 1605613 Typ HC-B 24-EBUQ-2,5-48-OLOGO Buchseneinsatz, für doppelreihige Anordnung, QUICKON-Anschluss Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24EBUQ2548OLOGO EAN Nr. 4017918940812

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1244-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=400 mm, T=400mm Hersteller Siemens Typ 8MF12443VR4 EAN Nr. 4001869540696

Wago Träger 790-114 Träger mit Ableitfuß parallel zur Tragschiene 45 mm lang Cu 10 mm x 3 mm passend für Schirmklemmbügel Serie 790 und Schirmanschlussklemmen Serie 791 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454352912

Gewiss Ausschalter GW10007 Ausschalter fuer erschwerte Einsatzbedingungen 1M 2P 25AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260092

Legrand Marina Schrank 036256 Außenabmessung in mm H x B x T 720 x 510 x 250, Gewicht 11,2 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 700 x 500 x 250 MARINA IP66 700X500X250 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362560

Striebel & John Kabelabfangs. Schrank 2CPX010472R9999 Typ TZ314 Kabelabfangschienen, unmontiert, Feldbreite 4 (1000 mm), zur Befestigung im Schrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine-L und TwinLine-W. EAN Nr. 4011617104728

PC Electric Anbaudose 433-2 Anbaudose schräg 63A 3p 2h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

RZB SCHUKO Steckdose 60565.003 2fach-Steckdosenkombination H410 Zweifach-Schutzkontakt-Gartensteckdose mit Erdspieß, Kunststoff, schlagfest, mit Erdspieß und Zuleitung L5000mm. Hersteller RZB Leuchten Nr. 60565003 EAN Nr. 4010319024815

Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08776 Kabelbinderträger (4), B = 650mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087762

Eaton Verteilerfeld 114409 Typ XVTL-BF-10/5/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x500mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114409 EAN Nr. 4015081138098

Gira Abdeckrahmen 2fach 0212776 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Sand Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentrалеinsätze Event Klar Sand Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069607

Siemens Klemme 8WH5120-3MF07 Hybrid-Doppelstock-Schutzleiterklemme Steck- und Zufederanschluss, Querschnitt: 0,08-4qmm, Breite: 5,2mm, Farbe: grün-gelb Siemens Hersteller Nr. 8WH51203MF07 EAN Nr. 4001869346137

Walther Werke Kupplung 11395 NORVO Kupplung 32A 3P 11h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO 32A 3P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006960

Weidmüller Ventilstecker 1857710150 Typ SAIL-VSBD-M12W-1.5U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-M12W-1.5U Ventilstecker, Stecker gewinkelt - Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBDM12W15U EAN Nr. 4032248404025

Pepperl + Fuchs Trennschaltverstärker 214242 Typ KCD2-SON-EX1 Aufbaugehäuse 20mm Bemessungssnnung 19...30V Kanalzahl 1-kanalig Eingang Ex ia/Ex ia D Eingang NAMUR Sensor Ausgang Transistor, ssiv NAMUR Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2SONEX1

Siemens Leistungsleitung 6FX5002-5CG21-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert Typ: 6FX5002-5CG21 4x 1.5 C Stecker Gr. 1.5 SINAMICS AC Drive UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=8,4mm 0 + 10 + 0 + 0 Hersteller Siemens Typ 6FX50025CG211BA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929039 Typ DGA G SMA Überspannungsableiter DEHNGate mit SMA-Anschluss Überspannungsableiter in SMA- Anschlussstechnik mit integrierter Funkenstrecke. Fernspeisung möglich. Typ DGAGSMA EAN Nr. 4013364135185
- Siedle Tischzubehör ZMF 640-0/16 SM Siedle Artikel Nr. 200032966-00 Tischzubehör für VSM 640-. zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329663 Alte Artikel Nr. 032966
- Walther Werke Wandgerätestecker 668409 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 4P 9h,Kabeleinf.o,unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024940
- Helios Gegenflansch 6925 Typ GF 80/50 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 80/50, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF80/50 EAN Nr. 4010184069256
- Fischer Montagestift 522518 Typ FPX M8-M12 I Montagestift für FPX-I M8, M10, M12 Hochwertiges Setzwerkzeug für die Montage von Porenbetonanker FPX M8-12 I. Herstellertyp SetzwerkzeugFPXM8-M12I EAN Nr. 4048962180268
- Gewiss Magnetkartenschalter GW12039 Universal-Magnetkartenschalter 2M 1P 16AX 1 Schliesser Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564439313
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231972 Hartmetall Lochsäge 70 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474195
- Siemens Schütz 3TF6933-8DM4 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) mit Umschalterschütz 3TC4417-4A und Vorwiderstand DC-Sparschaltung DC 220V Siemens Hersteller Nr. 3TF69338DM4 EAN Nr. 4011209321557
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0AG0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7921-3AH20-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200AG0 EAN Nr. 4025515135241
- Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter ZB6CD26 WAHLSCHALTER SW QUADRATISCH. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110776843
- Phoenix Contact Schraubendreher 1212697 Typ SF-PHSL 1-80 S-VDE Schraubendreher, Plus-Minus PH/Schlitz, VDE-isoliert, Größe: PH 1 x 80, Zwei-Komponentengriff, mit Abrollschutz Phoenix Contact Hersteller Typ SF-PHSL1-80S-VDE EAN Nr. 4046356716604
- Phoenix Contact Steckbrücke 3033820 Typ FBSR 1/6/11/16-8 Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 16, Polbelegung: 1, 6, 11, 16, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBSR1611168 EAN Nr. 4046356862059
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1214 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042359
- Phoenix Contact Stecker 3045868 Typ UPBV 4/ 7 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite: 43,4 mm, Höhe: 48,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UPBV4/7 EAN Nr. 4046356083379
- Siemens Hutschienträger 8GK9910-1KK85 ALPHA BIG-Pack Hutschienträger für 4 Hutschiene, ausgelegt für 15mm Hutschiene und Stützer, lange Ausführung (1 Satz=20 Träger) 10x links, 10x rechts Siemens Hersteller Nr. 8GK99101KK85 EAN Nr. 4001869325439
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA30 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, gelb, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA30 EAN Nr. 4011209409996
- Siemens Relais 3RU2126-1JB0 Überlastrelais 7,0.10A für Motorschutz Baugr. 50, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261JB0 EAN Nr. 4011209780910
- Wago Stiflleiste 231-966/001-000 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932462
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231674 Typ NEN6-6,5M45-E2 Schaltabstand 6 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEN665M45E2
- Siemens Schütz 3RT1064-6AF36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 110-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AF36 EAN Nr. 4011209507715
- Walther Werke Sockelgehäuse P711524MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,LVB, 2xM25 Versch. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610174
- Weidmüller Stecker Buchse 1010090000 Typ SAIBM-M8-4P-(IF) Freikonfektionierbare Buchse, M8, Buchse, gerade SAIBM-M8-4P-(IF) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Buchse, gerade Herstellertyp SAIBMM84PIF EAN Nr. 4032248715299
- Weidmüller Strommesswandler 2420690000 Typ CMA-205-150-5A-1,25VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 150 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 1.25 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA2051505A125VA1 EAN Nr. 4050118428858
- Eaton Festrahmen 255108 Typ NWS-FR/VT3/8822/M Festrahmen, Variante 2, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 3 800x800x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255108 EAN Nr. 4015082551087
- Merten Wippe 432119 Wippe, polarweiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432119 EAN Nr. 4042811033880
- Cimco Gewindebohrer 140860 Gewindebohrer M40x1,5, Gesamtlänge 105mm, Gewindelänge 38mm Gewindeschneidwerkzeuge für Kabelverschraubungen Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl M 40 x 1,5 EAN Nr. 4021103408605
- EFB Elektronik Patchkabel K5525BL.1,5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, blau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117504
- Phoenix Contact Splittingkabel 2302531 Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I Splittingkabel für Mitsubishi Electric MELSEC Q X81, MELSEC A1S X81, MELSEC A AX82, Kabellänge 2,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I EAN Nr. 4017918907938
- Phoenix Contact Wanddurchführung 1640757 Typ Q.0,75/3A50/9-M16KU-ESA QUICKON-Wanddurchführung, für die Außenwandmontage, mit 50 cm langen Adern, 3-polig. Phoenix Contact Hersteller Typ Q0,75/3A50/9-M16KU-ESA EAN Nr. 4017918177416

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gegenmutter 1777630000 Typ SKMU EMV M20 Zubehör, Gegenmutter, M 20, 3.6 mm, Messing, vernickelt SKMU EMV M20 Verschraubungen, Gegenmutter, M 20, 3.6 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp SKMUEMVM20 EAN Nr. 4032248157907

Bachmann Kaltgeräteeuleitung 351.974 Kaltgeräteeuleitung H05VV-F 3G0.75 2,0m grau 30/35 C13 Kaltgeräteeuleitung 2m grau 7001 H05VV-F 3G0,75mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgeräteeuleitung 70°C Bachmann Typ 351974 EAN Nr. 4016514003433

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1133-1JB23 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH00, 160A 40mm Sammelschienen-system Abdeckungen für Rittal Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP11331JB23 EAN Nr. 4011209700437

Weidmüller Aderendhülse 9202880000 Typ H2,5/24 XS BL Aderendhülse, isoliert, 20 mm, 14.5 mm, schwarz H2,5/24 XS BL Aderendhülse, 2.5 mm², 14.5 mm, Farbcode Weidmüller, schwarz (RAL 9011) Herstellertyp H2524XSBL EAN Nr. 4032248517954

WHD Erweiterungsmodul 112-400-04-005-00 Typ DAM 4000 Basic HUB-8, schwarz Erweiterungsmodul für die DAM 4000 Basic zum Anschluß von 8 Bedieneinheiten DAM Basic IR in strukturierter Verkabelung zur Zentrale. Hersteller WHD Nr. 1124000400500 EAN Nr. 4043106035053

Cimco Kati-Twist • 5,2 20m Haspel 142550 Kati-Twist Ø 5,2 20m Haspel Stahl-Haspel Kati Twist, inklusive 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse Ø 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülse (Gewinde M5), Ø 5,2 mm Länge 20 m EAN Nr. 4021103425503

Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-170/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 10-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270168

Wago Klemmenleiste 260-160 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 10-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606974

Jung Wippe AL 2990 KO5L Wippe, mit Symbol Licht, Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990KO5L EAN Nr. 4011377014824

Siemens Starter 3RA6120-2BB32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202BB32 EAN Nr. 4011209713703

Eaton Einbautableau 216543 Typ M22-E2 Einbautableau, 2 Einbaustellen Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustellen 2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216543 EAN Nr. 4015082165437

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-1AP0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V AC 230V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF311AP0 EAN Nr. 4011209838239

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4XA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314XA15 EAN Nr. 4047621001968

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0EB86 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Klemmenbügelanschluss mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50600EB86 EAN Nr. 4011209006027

Phoenix Contact Powerleitung 1424618 Typ SAC-5P- 3,0-510 M12FSL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P30510M12FSLFE EAN Nr. 4055626375434

Phoenix Contact Distanzplatte 2770600 Typ DP-UKK 3-MSTB-5,08 Distanzplatte, zum Ausgleich von Stockwerksversetzungen, Länge: 50 mm, Breite: 2,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ DP-UKK3-MSTB-5,08 EAN Nr. 4017918067984

Wago Stiftleiste 231-645/129-000 Stiftleiste mit Snap-In-Flanschen und Gewindeflanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 15-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Hersteller WAGO Serie 231 EAN Nr. 4050821280071

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325306 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 10s / 5MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/10SEC. POT. 5MO EAN Nr. 4046548018028

Weidmüller Kabelbinder 1279100000 Typ CB 365/7.5 NATUR Kabelbinder, Länge x Breite 365 x 7.8 mm, Polyamid 66, 540 N CB 365/7.5 NATUR Kabelbinder, Länge x Breite 365 x 7.8 mm, Polyamid 66, 540 N Herstellertyp CB36575NATUR EAN Nr. 4008190104665

Eaton FI Schalter 171174 Typ FRCMM-125/4/003-A FI-Schalter, 125A, 4p, 30mA, Typ A Netzspannungs-unabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 30mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171174 EAN Nr. 4015081676576

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-521 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 7 / 8 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132824

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBA40ED4203W Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 2m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480000508

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EC0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+0+40+2+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EC0

Phoenix Contact Duplex Steckverbinder 1412481 Typ FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC/10 SC-Duplex-Steckverbinder, mit langem Knickschutz, für Singlemode 9/125 µm, APC-Schliff (8°), grüner, Vorteilspack: 10 Stück Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC/10 EAN Nr. 4046356963947

Wago Rangierklemme 727-132/002-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etageniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454188023

Wago Multibeschriftungssystem 794-619/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F41,., F50 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte rot Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854023

Bticino Steckdose L4180R Steckdose italienischer Standard 10 16 A Stiftabstand 19 und 26 mm mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für Euro Flachstecker ohne Schutzkontakt geeignet, 1 modulig, Farbe rot Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4180R EAN Nr. 8012199289632

Phoenix Contact Grundgehäuse 1843347 Typ MCV 1,5/14-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/14-GF-3,5 EAN Nr. 4017918112530

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619730 Typ CA-17S1N128006 Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17S1N128006 EAN Nr. 4046356821872

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Gebotsschild 1014161 Typ PML-M109 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Schutzkleidung benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M109(D50) EAN Nr. 4046356784061

Elso Rahmen 2243031 EAN Nr. 4013984178982 3-fach Rahmen, Farbe anthrazitgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSo FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984178982

PC Electric Verlängerungsleitung 9809013156884 1,5m Verlängerungsleitung H07RN-F 3G1,5qmm schwarz komplett m. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E angespritzt Vollgummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V+Klappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399187667

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31401P02F2000 Servomotor SH3 140 11,1Nm,k. Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297491

Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE01 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E1 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O+I, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE01 EAN Nr. 4011209215610

B.E.G. Slavesensor 92915 Typ PD9-S-SDB-DE Slave-Sensorteil Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes Hersteller B.E.G. Brück Typ PD9SSDBDESlaveSensorteil EAN Nr. 4007529929153

Phoenix Contact Etikett 0803138 Typ EML (80X20)R Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 80 x 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(80X20)R EAN Nr. 4046356977104

Walther Werke Kupplung 310 Kupplung 16A 5P 6h mit außenlieg. Kabelverschraubung Kupplung 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss, außenliegender Kabelverschraubung und einer eingespritzten 2K-Dichtung. Erhöhte Sicherheit durch 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609000388

IFM Electronic Temperatursensor TS2759 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.180 °C -22.356 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619927 Typ CA-09S1NA22S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Buchse, Einlötlanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-09S1NA22S00 EAN Nr. 4046356820431

Wago Federleiste 231-116/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342292

Wago Multibeschriftungssystem 793-4631 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 27 / 28 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454814991

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1784610000 Typ SAI-8-F 3P M8 PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja SAI-8-F 3P M8 PUR 10M SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M8, Fixkabelversion, 10 m, Ja Herstellertyp SAI8F3PM8PUR10M EAN Nr. 4032248191420

Dehn + Söhne Kreuzstück 319229 Typ KS 7.10 7.10 FL40 ZP V4A Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern Breite bis 40 mm. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS710710FL40ZPV4A EAN Nr. 4013364108752

Phoenix Contact Steckerteil 1863194 Typ MCVR 1,5/ 6-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVR1,5/6-ST-3,5 EAN Nr. 4017918121006

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:M Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN M Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: M, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENM EAN Nr. 4017918558949

Brumberg Deckeneinbaustrahler 512475 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler 1xG53/50W alumatt NV-Einbaustrahler quadratisch, schwenkbar 30° und drehbar 355°, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047760283

Bega Netzteil 70169 BEGA Netzteil 70169 für LED-Leuchten bis max. 150 W. Sicherheitstransformatoren nach EN 61558/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ' 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Abmessungen: 180 x 175 x 110 mm.

Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063128R9999 Typ ZK210 N/PE Quick-Steckklemmenset für UK..., bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK11, 15 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK50B: N 5 x 4 mm², ZK144G: PE 4 x 25 + 14 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631286

Lovato Electric Positionsschalter KBF3L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114605

Finder Relais 55.34.8.048.0050 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V AC, 1.5 VA, 770 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823033679 Artikelnummer 553480480050

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AA0 EAN Nr. 4042948820629

Phoenix Contact Crimpkontakt 1623613 Typ SB-10KP004 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ SB10KP004 EAN Nr. 4055626195209

Haupa VDE Kabelschneider 200129 VDE Kabelschneider max. 50 qmm lange Ausführung, geringer Kraftaufwand, Ein und Zweihandbetätigung möglich, sauberer Schnitt durch Präzisionsschliff, aus Spezialwerkzeugstahl geschmiedet, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb Kabelschneider 1000 V EAN Nr. 4011923161927

Busch Jaeger Piktogramm 2144 59-19 Nr. 2CKA001799A0943 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Infopunkt Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21445919 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0943 EAN Nr. 4011395134825

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073102 Typ MSDB 2,5 OG Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5OG EAN Nr. 4046356333818

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3031458 Typ ST 4-QUATTRO BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST4-QUATTROBU EAN Nr. 4017918186906

Phoenix Contact Steckverbinder 1641688 Typ SACC-M12FS-4QO-0,34-M Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-4QO-0,34-M EAN Nr. 4017918925178

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2ET Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Man-O-Auto mit Beschriftung: MAN O Auto silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012ET EAN Nr. 4011209024960

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3214495 Typ PTTBS 1,5/S/2P Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTBS1,5/S/2P EAN Nr. 4046356623322

Phoenix Contact Steckerteil 1910047 Typ FKCVW 2,5/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/3-ST EAN Nr. 4017918174828

Wago Federleiste 232-163/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918623773

Eaton Antriebsachse 1319311 Typ 4K8300MMK2 Antriebsachse, 8 mm, K2, L = 300 mm Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319311 EAN Nr. 8711426385375

Phoenix Contact Blitzstrom- / Überspannungsableiter 2800531 Typ PWT 100-800AC-FM Blitzstrom- / Überspannungsableiter, gem. Typ 1/2 / Class I/II, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN). Phoenix Contact Hersteller Typ PWT100-800AC-FM EAN Nr. 4046356570688

Hager 1-fach Rahmen PUR WYR117 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.pur, anthrazit. 1-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungsset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020770 Hager Artikel Nr. WYR117

Albert Wandleuchte 680698 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 680698 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarer Blasenglaskugel ø 200 mm. Einrichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 200 x 330 x 260 mm EAN Nr. 4007235806984

Eaton Tür 138665 Typ DI-4040-CS Tür, intern, für HxB=400x400mm Tür für innere Unterteilung, Innentür für Bedien- und Meldegeräte, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035, Tiefenverstellungselemente DAS-SET/-CS zusätzlich erforderlich, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138665 EAN Nr. 4015081354450

Phoenix Contact Steckerteil 1935051 Typ PT 1,5/ 6-PVH-5,0-A Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/6-PVH-5,0-A EAN Nr. 4017918916824

Phoenix Contact Grundgehäuse 1944864 Typ MSTBA 2,5/10-G-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/10-G-RN EAN Nr. 4017918891107

Eaton Träger Schild 046188 Typ Q25TS-32 Träger, + Schild, - Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046188 EAN Nr. 4015080461883

Phoenix Contact Steckerteil 1767775 Typ MC 1,5/16-STFZ13-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/16-STFZ13-3,81 EAN Nr. 4046356436625

Schneider Electric Sarel Signalleuchte ENN34527 Signalleuchte, grün grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Signalanzeige - verfügbare Ausrüstung: mit Stecker für die Installation einer E14-Lampe, ohne Lampe - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150345270

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1575880 Typ SAC-5P-M 8MS/15,0-920/M 8FS Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 15 m, Steckverbinder ungeschirmt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M8MS/15,0-920/M8FS EAN Nr. 4046356431569

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1534478 Typ SACCBP-M12FS-5CON-M16/1,0-920 Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12FS-5CON-M16/1,0-920 EAN Nr. 4046356026642

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-5EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz I_{sc}=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11255EF320AD0 EAN Nr. 4042949057949

Phoenix Contact Steckerteil 1703742 Typ DFK-IPC 16/ 7-ST-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/7-ST-10,16 EAN Nr. 4017918994587

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409538 Typ SAC-HZ-4P-MS/1,5-542/FSSHSCOBK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS15542FSSHSCOBK EAN Nr. 4055626017945

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1688913 Typ VS-15-ST-DSUB-CD-MG D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 2, für 15 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, für Anbaurahmen VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-ST-DSUB-CD-MG EAN Nr. 4017918823061

Indexa Magnetkontakt 36210 Typ MKSA204 Magnetkontakt. Aufbau-Reedkontakt Öffner NC zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand ca. 40mm. Im robusten Metallgehäuse mit ca. 60cm 2-adrigem Anschlusskabel. Besteht aus Kontakt Magnet und 4 Schrauben. Abmessungen 17 x 50 x 10mm. Hersteller Indexa Typ MKSA204 EAN Nr. 4015162362107

Phoenix Contact Marker 1053124 Typ ZB10,LGS:1-9 Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,15 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB10,LGS:1-9 EAN Nr. 4017918016784

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 3054370 Typ DT 2,5-TWIN-TG Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Schenkelfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ DT2,5-TWIN-TG EAN Nr. 4046356141260

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Kabeltrommel 399.006 Kabeltrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen IP5440m H07RN-F3G2,5 BACHMANN Meistertrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m H07RN-F3G2,5mm², schwarz mit Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399006 EAN Nr. 4016514035533

Cellpack Pressverbinder 195345 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053325

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E1UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 1A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078069

Hager Standschrank FA22H Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x550x350mm, 288 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteil EAN Nr. 3250612510269 Hager Artikel Nr. FA22H

Hager Wandlerfeld UF51W6 Hager Installation Wandler-Komplettfeld bis 250A, univers. 1350mm, 1feldig. Wandlerfeld bis 250A, nach TAB der folgenden VNB: Agger Energie GmbH, BELKAW Bergische Licht-Kraft- und Wasserwerke GmbH, Bergisch Gladbach,, BEW Bergische Energie- und Wasser GmbH, Stadtwerke Bramsche EAN Nr. 3250616160323 Hager Artikel Nr. UF51W6

Pepperl + Fuchs Lichttaster 911610 Typ RLK61-8-4000-Z/31/135 Tastbereich 0 4000 mm einstellbar Lichtart infrarot, Wechsellicht, 850 nm Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Gerätestecker V95 7/8'-16 UN 2A, 5-polig Betriebsspannung 24 240 V AC 1 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK6184000Z31135

Phoenix Contact Bauelementreihenleiste 3031623 Typ STTB 2,5-LA230 Bauelementreihenleiste, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 67,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-LA230 EAN Nr. 4017918183103

Schneider Electric Telemecanique Einspeiseeinheit KBA40ABT4TW Canalis, Einspeiseeinheit für KBB, 40A, Montage mittig, DALI kompatibel, weiß. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Einspeisungseinheit - Material: Aluminium - Produktkompatibilität: KBB - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A, 40 A - Montageort: zentral. EAN Nr. 3606480498794

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248252 Typ MP 14X1,5 YE Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15YE EAN Nr. 4055626252551

Phoenix Contact Leiterplattenleiste 1988956 Typ PTA 1,5/ 2-3,5 Leiterplattenleiste, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PTA1,5/2-3,5 EAN Nr. 4046356036948

Phoenix Contact Modem 2313067 Typ PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 Industrielles Analog-Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. Weltweiter Zugriff auf Industrie-PCs, Maschinen und Anlagen. Serielle RS-232-Schnittstelle, galvanische 3-Wege-Trennung, Versorgungsspannung 24 V DC. Phoenix Contact Hersteller Typ PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 EAN Nr. 4046356098823

Siedle Kommunikations Stele KSF 616-5 DG Siedle Artikel Nr. 200039603-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit 5 Funktionsmodulen an der Spitze. Länge 1,60 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch beschichtet bzw. lackiert. Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150 Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230 EAN Nr. 4015739396030 Alte Artikel Nr. 039603

EFB Elektronik Stecker H7642.5-10 RJ45-Hirose Stecker TM31 gelb, 10 St., 3 Elemente, Cat. 6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116637

OBO Profilschiene 1121499 TYP MS5030P6000A2 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS5030P6000A2 Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195049340

Siemens Wägeelektronik 7MH4960-2AA01 SIWAREX WP231 Wägeelektronik für eine Waage für S7-1200, RS-485 und Ethernet-Schnittstelle, onboard I/O: 4 DI/4 DO, 1 AO (0/4.20mA) UL-Zulassung (FM und Eichfähigkeit in Vorbereitung), direkte MODBUS Verbindung zu SIMATIC HMI Basic Panels in Vorbereitung Siemens Hersteller Nr. 7MH49602AA01 EAN Nr. 4019169845489

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821753 Typ MC 0,5/ 8-G-2,54 SMD R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/8-G-2,54SMDR44 EAN Nr. 4046356789912

Weidmüller Gehäuse 1968370000 Typ HDC 64D SZO 2PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Zentralbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 64D SZO 2PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Zentralbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge P Herstellertyp HDC64DSZO2PG29G EAN Nr. 4032248689385

Bals Wandsteckdose 41082 Wandsteckdose - Kleinspannung EX 16A 2p 42V 12h IP66 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V selbstreinigende Lamellenkontakte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeleinführung 1 x M25 1 x Verschlussstopfen M25 Typ 41082 EAN Nr. 4024941000758

Hager Funk Helligkeitssensor TRC321B Hager Schalter Funk Helligkeitssensor quicklink, weiß. Helligkeitssensor quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk, TX100 oder über den Medienkoppler TR131A in der ETS verwendbar. Werkzeugloser quicklink Push- Button Modus mitte EAN Nr. 3250615989109 Hager Artikel Nr. TRC321B

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Software 6AV6623-2GA00-0AA0 SIMATIC WinCC flexible Runtime Software Package für SIMATIC IPC 4096 Powertags, beinhaltet: WinCC flexible Runtime, 4K Powertags aktuelle Version, WinCC flexible/Archives+Recipes Lieferung nur bei Bestellung der gleichen Anzahl SIMATIC IPC auf dem selben BZ Siemens Hersteller Nr. 6AV66232GA000AA0 EAN Nr. 4042948792230

Phoenix Contact Kabel 2305952 Typ FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK Konfektioniertes halogenfreies Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen. Die Halogenfreiheit bezieht sich ausschließlich auf die 14-polige Leitung. Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/EZ-DR/HF/50/KONFEK EAN Nr. 4046356091718

Eaton Geräteraumtür 132919 Typ XSDMC0308-SOND-RAL* Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=300x800mm, Sonderfarbe Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 300mm, Breite 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132919

Hager Schaltleiste LVSGW00TRPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Rahmenklemme 95mm², mit erhöhtem E.winkel / Wandler. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungs-einsätze nach DIN 43620/1. Beste EAN Nr. 4049857124749 Hager Artikel Nr. LVSGW00TRPX

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-8JA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC468JA0

Weidmüller Systemkabel 1309870050 Typ IE-C5DB4FE0050MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0050MCSMCS-E EAN Nr. 4050118148312

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG612 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22 -2 Stellungen o. Rastung, Ronis 421E, links. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135220

IFM Electronic Induktiver Sensor II5736 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV63 Leuchtmelder, grün, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: grün. EAN Nr. 3389110903973

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800294 Typ WMS 12,7 (EX20)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 4,2-12,7 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS12,7(EX20)R EAN Nr. 4046356625845

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KP46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KP460AA0 EAN Nr. 4042948827017

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EC43-2UA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EC432UA0

Phoenix Contact Druckset 0801744 Typ MARKING BOX PL US Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXPLUS EAN Nr. 4046356694902

Albert Wandstrahler 692340 Energieeffizienzklasse A++ Wandstrahler 692340 mit zweiseitigem Lichtaustritt, oben und unten breit, aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet für 2 x LED 3 Watt je 290 lm, 3000° K Farbe: silber inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 120 x H 95 x T 150 mm EAN Nr. 4007235923407

Siemens Modul 6SL3525-0PE25-5AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspesiefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur-10 bis +55°C 210x450x220 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE255AA1 EAN Nr. 4019169458627

Peweta Nebenuhr 71.282.222 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexiglasern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282222 EAN Nr. 4250594510799

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs-/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA438RD1

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M424 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009441

Weidmüller Gehäuse 1902980000 Typ HDC 24B TOBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 40 HDC 24B TOBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Herstellertyp HDC24BTOBU1M40G EAN Nr. 4032248585274

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100021 Typ OBR7500-R101-EP-IO-0,3M-V3 Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensor Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R101EPIO03MV3

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7517-3TP00-0AB0 SIMATIC S7-1500T, CPU 1517T-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 8 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Siemens Typ 6ES75173TP000AB0 EAN Nr. 4047623406518

Eaton Trennwand 135259 Typ XPI26BMCB0606 Trennwand, IZM26, Geräteanschlussraum/Hauptsammelschienenraum, HxB=600x600mm Schottungsblech, LS-Geräteraum (für IZM26) zu Hauptsammelschienenraum hinten, Form 2/4, nur wenn Hauptsammelschiene oben ist, Stahlblech, ausfahrbar, Höhe 600mm, Breite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135259 EAN Nr. 4015081320523

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1716692 Typ MKDS 5N HV 4-ZB-6,35 QP3 SZS Leiterplattenklemme, Nennstrom 41 A, Nennspannung 300 V, Rastermaß 6,35 mm, Polzahl 4, Anschlussart Schraubanschluss mit Zughülse, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0 °, Farbe grün Hersteller Phoenix Contact Typ MKDS5NHV4ZB635QP3SZS EAN Nr. 4055626462059

Spelsberg Leergehäuse 12741001 Typ TK PC 1809-6-m Leergehäuse TK PC 1809-6-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 94 x 57, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861705

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-1EA43-2SD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17021EA432SD1

Siemens Modul 6SL3224-0BE24-0AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4,0kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE240AA0 EAN Nr. 4019169453691

Schneider Electric Sarel Sichttür NSYSFD18122DT Spacial SF-Sichttür, 1800x1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Blockierungssystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 2 Tür, 8 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119687

Eaton Feldtür 174302 Typ XSDMD16085 Feldtür mit Glas H=1600mm, B=850mm Feldtür mit Sichtfenster und einer Höhe von 1600mm, einer Breite von 850mm, die Tür ist mit einer zwei Komponenten Polyurethan Dichtung ausgestattet, mit einer Vierfachschiessung, inkl Scharnieren, Fanghaken und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174302 EAN Nr. 4015081707645

Klauke Spalt Blechlocher Satz 50366904 Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster f. Anwendungen von PG9 bis PG21 und 30,5 mm Bestehend aus Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21 und 30,5 mm, Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Ratsche (50349414), Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm (50360183), Kunststoffkoffer (50366858). EAN Nr. 0783310366904

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T523 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448462

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420AD0 EAN Nr. 4042949059219

IFM Electronic Verbindungskabel EVC720 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 7312 Aderendhülse, 2,5 mm², 12 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018043

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TH43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TH430AA0 EAN Nr. 4011209806924

Gewiss Trennschalter GW96531 Trennschalter Reiheneinbaugeräet 250V AC 16A 1P 1TE Trennschalter nach EN 60669-2-4 als Reiheneinbaugeräet. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebel Sperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Anschluss (max): flexibel 6 qmm, starr 10 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564447707

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29393 Arbeitsstromausl. MX, 125VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430293934

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0KC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320KC0 EAN Nr. 4042949080190

Bega Traverse 70379W BEGA Traverse 70379W mit Anschlussgewinde G1/2 nach DIN ISO 288 für die Montage eines BEGA Scheinwerfers an Lichtmaste oder Wandflächen. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Für die seitliche Montage an einen Lichtmast mit einem Mindestdurchmesser von 60 mm.

Eaton Leistungsschalter 183406 Typ IZMX16N4-P12F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1250 A, 50 kA, P Messung, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 50 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183406 EAN Nr. 4015081791422

Brennenstuhl Arbeitsbock 1485010 Holz-Arbeitsbock oder Tapezierbock HAB 150 Handwerklich stabile Ausführung. Beste Verarbeitung. Die Holme sind aus astfreiem Nadelholz. Für die Sprossen kommt ausschließlich Buchenholz zur Verwendung. Standardmäßig mit extra stabilen, verzinkten Beschlägen versehen. Höhe 0,95 m Breite 0,63 m Tragfähigkeit 150 kg Sprossen 2 x 3 Gewicht ca. 5 kg EAN Nr. 4007123030453

Peweta Synchronuhr 21.271.321 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271321 EAN Nr. 4250594501988

Phoenix Contact Sicherheitsrelais 2981509 Typ PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/T10S Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztür-Überwachung bis SIL 3 oder Kat. 4, PL e nach EN ISO 13849, automatische oder manuelle Aktivierung, 3 Schließer, 1 Öffner, 2 Schließer abfallverzögert 10,0 Sek. Fest, steckbare Zugfederklemme Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/T10S EAN Nr. 4017918981105

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0AFO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320AFO EAN Nr. 4042949101802

OBO Trennstück 5335167 TYP 223 O DIN MS Trennstück - Mit 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA) - 223/O-DIN: Klemmkörper aus Zinkdruckguss - 223/O-MS-DIN: Klemmkörper aus Zinkdruckguss, verkupfert Passung: Rd 8-10/16 Werkstoff: Zinkdruckguss Gewicht: 14,9 kg/100 St. Typ: 223 O DIN MS Art.-Nr.: 5335167 Hersteller OBO Bettermann Typ 223ODINMS EAN Nr. 4012196197088

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320BHO EAN Nr. 4042949081784

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x IN in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360AJ0 EAN Nr. 4042949028758

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3UL36-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633UL360AA0 EAN Nr. 4011209887602

Spelsberg Gerätedoppeldose 92335001 Typ HW 050/2 WD Gerätedoppeldose HW 050/2 WD, Hohlwand-Gerätedoppeldose, flammwidrig, für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm, mit Schutzart IP30, 139 x 68, mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 2 x 68 mm, 50 mm tief, Kombinationsabstand 71 mm EAN Nr. 4013902170944

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612020000 Typ STV S 4 SB Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl 4, 90°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² STV S 4 SB Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl 4, 90°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss Herstellertyp STVS4SB EAN Nr. 4008190198732

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360AB0 EAN Nr. 4042949106838

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.1,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,5m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067625

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU032G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 320 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 320 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: mit - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20..60 °C. EAN Nr. 3389119401234

Eaton Frequenzumrichter 129589 Typ SPX020A2-5A4B1 Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 18,5 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor Frequenzumrichter SPX 3-/3-phasig 690 V 18,5 kW, dynamische Vektorsteuerung, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter und Bremstransistor, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 129589 EAN Nr. 4015081269167

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320CHO EAN Nr. 4042949083368

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED32-0HH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED320HH0 EAN Nr. 4042949088417

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-7KT31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63257KT312AA0 EAN Nr. 4042948861776

Weidmüller Steckverbinder 1116540000 Typ HDC-C-HE-SM4.65AU Schwere Steckverbinder, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. 4.65, gedreht, Kupferlegier HDC-C-HE-SM4.65AU Schwere Steckverbinder, Kontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, CM HE, CM BUS (CSB), Stift, Leiteranschlussquerschnitt, max. Herstellertyp HDCHESM465AU EAN Nr. 4032248897261

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420BHO EAN Nr. 4042949081883

Eaton Anlagenschutzschalter 168972 Typ PKE32/XTUCP-36 Anlagenschutzschalter, 3-polig, 15 - 36 A, Standard Leistungsschalter für Anlagenschutz nach IEC 60947-2 bestehend aus Grundgerät PKE32 und elektronischer Auslöseeinheit PKE-XTUCP-36. Einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168972 EAN Nr. 4015081654635

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN403 Hilfsschalterblock, 4S, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: CR1F - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821314

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1639120000 Typ BL 3.50/13/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/13/90F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 13, 90°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp BL3501390FSNORBX EAN Nr. 4008190276669

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-8KQ46-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20108KQ460AAO EAN Nr. 4042948818619

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994620000 Typ LM 5.08/11/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.08/11/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 11, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5081113535SNORBX EAN Nr. 4032248362318

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320BLO EAN Nr. 4042949036852

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226370000 Typ LUP 12.70/02/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 12.70/02/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1270029032SNBKBX EAN Nr. 4050118010961

Eaton Leistungsschalter 271422 Typ NZMC2-A200 Leistungsschalter, 3p, 200A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271422 EAN Nr. 4015082714222

Weidmüller Leiterplattenklemme 1869900000 Typ LSF-SMT 3.81/03/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/03/180 1.5SN BK TU Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 3, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSFMSMT3810318015SNBKBU EAN Nr. 4032248449767

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1017390000 Typ BLF 5.00HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF500HC16180FSNBKBU EAN Nr. 4032248728138

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941090000 Typ BCZ 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BCZ38110180FSNORBX EAN Nr. 4032248655755

Weidmüller Kabelverschraubung 1083350000 Typ KDSU M40 BN O NI 1 G40 KDSU, Kabelverschraubung, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.2 - 2 mm, OD min. 28.60 - OD max. 36.20 KDSU M40 BN O NI 1 G40 KDSU, Kabelverschraubung, M 40, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.2 Herstellertyp KDSUM40BNONI1G40 EAN Nr. 4032248846962

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1427270000 Typ SVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.0 mm², Box SVF 7.62HP/04/180SFMF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp SVF762HP04180SFMF4SNBKBX EAN Nr. 4050118231519

Eaton Leitungsschutzschalter 241055 Typ FAZT-D10/1N LS-Schalter, 10A, 1p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 241055 EAN Nr. 4015082410551

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1642460000 Typ SLD 3.50 V/40/90F 3.2 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, orange, Box SLD 3.50 V/40/90F 3.2 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 40, 90°, Lötstif Herstellertyp SLD350V4090F32SNORBX EAN Nr. 4008190280987

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748510000 Typ B2L 3.50/10/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35010180LHSNBKBU EAN Nr. 4032248038220

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146800000 Typ SL 5.08HC/05/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, ora SL 5.08HC/05/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 5, 180&d Herstellertyp SL508HC05180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108657

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359470000 Typ S2C-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/06/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Herstellertyp S2CSMT3500690G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162738

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02310 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, LEFT. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097054

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RMMW Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1s-100h, Relais 1 W, 12-240VAC/DC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponentename: RE17R - Zeitfunktion: A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552762

Fischer Türstopper 052132 Typ TS 8 BG K Türstopper TS 8 BG K (1) Der fischer Türstopper zur flexiblen Positionierung in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag. Demontierbar durch Abziehen der Türstopperkugel. Der verlängerte Dübelschaft des Kunststoffdübels erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel ohne sichtbare Befestigung. Komplettsset mit Kugel, Dübel und Schraube. Herstellertyp TS8BGK EAN Nr. 4006209521328

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841380000 Typ SL-SMT 5.00HC/24/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 5.00HC/24/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT500HC24180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248352289

Phoenix Contact Steckverbinder 1424657 Typ SACC-M12MS-4PL M Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MS4PLM EAN Nr. 4055626375847

IFM Electronic Induktiver Sensor IFM Electronic220 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 4 m, PUR-Kabel, 3 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, e1-Typgenehmigung, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Edelstahl aktive Fläche PBT Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

Assa Abloy Fluchttür Steuergerät 720-30-----00 Fluchttür-Steuergerät 720-30 Ap Incl.Netzteil Fluchttür-Steuergerät 720-30, Das Steuergerät ist die Zentrale des gesamten Systems. Es ist ausgelegt für die Steuerung einer Tür. Das integrierte Netzteil ist für 2 Verriegelungselemente konzipiert und für die Notstromversorgung mittels zweier integrierter Akkus vorbereitet., Steuergerät, Bitte die Akkus gesondert bestellen. effeff Typ 7203000 EAN Nr. 4042203281370

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2154P16 Pos.schalt. XCKP, Metallstab 3mm, L = 125mm, 1Ö+1S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119021845

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954045 Typ MCDN 1,5/13-G1-3,5 P14THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 1,4 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDN1,5/13-G1-3,5P14THR EAN Nr. 4017918919177

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSB512 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-B, Bedientaster, 1 NC+2 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185096

Eaton Hilfsschütz 276348 Typ DILA-40(220VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276348 EAN Nr. 4015082763480

Eaton Leitungsschutzschalter 102259 Typ FAZ-D1,5/3-NA LS-Schalter, 1,5A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102259 EAN Nr. 4015081021352

Eaton Lasttrennschalter 159524 Typ PIFT1H331C251CCAE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 250A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 159524 EAN Nr. 4015081560547

EFB Elektronik Fast Connect Modul 53757.2-MTPOM4 Fast Connect Modul, LC OM4,6 Kuppl./ MTP(M) / 12x LC/PC farbig Komplett Plug & Play Lösung 1HE mit 48 SC Ports oder 96 LC Ports 3HE mit 102 SC Ports oder 204 LC Ports Vorkonfektioniert mit MTP®/MPO-Fanout auf LC oder SC + SC Simplex oder LC Duplex Kupplungen MTP®/MPO-Fanout LowLoss mit max. 0,35dB Einfügedämpfung Schrägauslass links/rechts bei 1HE, oben/unten bei 3HE Multimode in OM3 oder OM4 Qualität MTP Singlemode in APC Qualität

IFM Electronic Drucksensor PX7010 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.30 V DC, Stromaufnahme 45 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar, 2 x n.o. n.c. progr. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Programmierbar über EPS-Schnittstelle, Parameter voreingestellt, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R8 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M8, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9647 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV71, Größe 13V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC31Y, ATV61HC40Y, ATV71HC25Y, ATV71HC31Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343603

Dehn + Söhne Bahnerdungsvorrichtung 751193 Typ BEV BM HZ BDW K Bahnerdungsvorrichtung z. Erdung v. Bau- maschinen a. Schienen d. Nachbargleise DB Mat.-Nr. 237120 Z.-Nr. 3 Ebgw 01.56 Einpolige Erdungs- und KurzschlieÙvorrichtung nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) für Baumaschinen, Hebezeuge und Bahndienstwagen zum Erden an der Schiene des Nachbargleises 12 m lang, mit Universalklemme, Handgriff aus Kunststoff und Schienenanschlussklemme (Knebel) bestückt. Typ BEVBMHZBDWK EAN Nr. 4013364123892

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P400 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Geeignet für den Einsatz in der Werkzeugindustrie Verwendung von Öl- und Kühlschmiermitteln, Polfilter, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung FKM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861700 Typ FKCOR 2,5/ 3-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR253ST508LR EAN Nr. 4055626124582

Bals Stecker 21869 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 3p (2P+PE) 50V bis 250V DC (Über 50V bis einschließlich 250V 3h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 21869 EAN Nr. 4024941218696

Jung Temperaturregler TR A 231 WW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V \sim , 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA231WW EAN Nr. 4011377046139

Eaton Steuertransformator 201064 Typ STZ13,3(*/*) Steuertransformator, 13,3 kVA, 1-phasig, Sonderspannung Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 1 und Teil 2-2+6+4, ÖVE, Anpassungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED. Verwendbar als Sicherheits- oder Trenntransformator Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 12-1000V (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 201064

Finder Relais 40.52.6.110.0000 Printrelais, bistabil (Remanenzrelais mit einer Spule), 2 Wechsler für 8 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC/DC*, 1 W / 1 VA, 11000 Ohm *zum Resetten und zur Ansteuerung mit einer AC Spannung sind externe Bauteile erforderlich (Siehe Katalog Serie 40) Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823239934 Artikelnummer 405261100000

Legrand Dichtungssatz 665096 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden Zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch Zugluft in der Elektro-Verrohrung und Schutz gegen Feuchtigkeit. Optimal für Renovierungen und passend für alle Einsätze ausgenommen Kabelauslass IP 20 Best.Nr. 6647 95. Niloe Dichtungssatz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066650968

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952096 Typ DG S 600 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 600V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGS600FM EAN Nr. 4013364109926

Bachmann Steckdosenleiste 802.7014-S BN7000 Slave 36xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE BN7000 Slave Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 36xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027014S EAN Nr. 4057298004919

Busch Jaeger Zentralscheibe 1766-72 Nr. 2CKA001753A0055 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248 0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219 12 und 0219 13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner Baureihe MJ und WE. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 176672 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0055 EAN Nr. 4011395082515

EFB Elektronik Kabel O0360IT.15 Duplex Jumper LC/SC 9/125µ OS2 3D Testreport, 15m, LSZH 100%-Test per Interferometerprüfung für jeden LC-Stecker. Singlemode Konfektionen garantieren beste Übertragungswerte. Das Testprotokoll wird jeder Konfektion beigelegt. Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104818

Bals Anbausteckdose 13633 Anbausteckdose Quick-Connect TN gerade 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 13633 EAN Nr. 4024941136334

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom Türstation 5404740 Typ TAP-4/1RAL9016 TAP-4/1 Türst. 4/1 AP weiß STABILA TAP-4/1 Türstation für Türlautsprecher 4/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848060

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2108P16 Positionsschalter XCNT, Federstab m Rückstellung, Außendichtung, 1Ö+1S, Sprungfk, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119047265

Eaton Stufenschalter 014210 Typ T0-5-15248/E Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 0-10, 30 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014210 EAN Nr. 4015080142102

Haupa HSS Blechschälbohrersatz 231312 HSS Blechschälbohrersatz 4 tlg. 3 30 3 teilig in Stahlblechkassette. Inhalt: je 1 Stück Größe 1, 2, 3, (Ø 3 30 mm) Einsatzbereiche: NE Metalle, Stahlbleche weich, wie ST 14 37, Edelstahlblech Nirosta A 2, duroplastische und thermoplastische Kunststoffe HSS Blechschälbohrer Sortiment 3 teilig in Stahlblechkassette. Inhalt: je 1 Stück Größe 1, 2, 3, (Ø 3 30 mm) Einsatzbereiche: NE Metalle, Stahlbleche weich, wie ST 14 37, Edelstahlblech Nirosta A 2, duroplastische und thermoplastische Kunststoffe EAN Nr. 4011923084745

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24539 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 13A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881384

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83625M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 250W HIE 1KV Refl. breitstrahlend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausfuehrung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Laenge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299795

Menekes Steckdosenleiste 95470 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 401x97x63 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Betätigungsklappe auf Oberteil Bestückung/Absicherung Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A (Schupa) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zulentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394091318

Fischer Deckenabhängiger 516537 Typ LKHN Deckenabhängiger KHN L Der fischer Deckenabhängiger LKHN ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement zur Abhängung von Lüftungskanälen mit Gewindestange. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängigern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Herstellertyp LKHN EAN Nr. 4048962138702

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6EDF8J2P Orangef. Leuchtdrucktaster Ø 16, Unterputz, Doppeldruckentriegelung 12V 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Faston-Stecker : 2,8 x 0,5 mm, gelötete Verbinder - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110631876

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CAD323P7TQ Hilfsschütz, 3S+2Ö, 230V 50/60Hz. Baureihe TeSys - Produkt oder Komponententyp Hilfsschütz - Kurzbezeichnung des Geräts CAD - Anwendung des Schützes Steuerstromkreis - Nutzungskategorie AC-14, AC-15 - Typ des Steuerkreises AC - Spulentyp Standard - Unterdrückertechnologie ohne - Zus. des Polkontakts 3 NO + 2 NC - Anschlüsse - Klemmen Federklemme 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit fest - ohne Kabelende, Federklemme 1 Kabel 1.2.. Hersteller Telemecanique Typ CAD323P7TQ EAN Nr. 3389118024212

Gewiss Kupplung GW62043H IEC Kupplung gerade 500V 32A 4P 7H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zulentlastung, Anslusstechnik: schraubenlose Zufederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798779

Berker Antennen Steckdose 451520 Antennen Steckdose 2Loch TV,FM, 20dB Durchgangsdose. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Hausverteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Baumstruktur und Stammleitungen, HDTV geeignet. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334424659

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter ADW24M129012 Druckschalter ADW 210 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 2 OC. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: ADW - produktspezifische Anwendung: für Regelung zwischen 2 Grenzwerten - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Buna N, Gußeisen, Stahl - Größe des Drucksensors: 210 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.201.4 bar - Einstellbereich hohe Einstell.: 28.210 bar - Druck-Stellglied: Kolben mit Ablassloch - Stromkreis Typ: Steuerkreis. EAN Nr. 3389110681833

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130652 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Abdeckrahmen 5fach 109522 Abdeckrahmen 5f BSF waager. Gira E2 Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 5fach waagrecht E2 Reinweiß seidenmatt Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084365

Eaton Stufenschalter 046127 Typ TM-6-8253/EZ Stufenschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-6, 60°, 6 Stufen 60°, keine Rundschtaltung, rastend, Zentraleinbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046127 EAN Nr. 4015080461272

Eaton Modulplatte 284472 Typ NZM4-4-XKM2S-1250 Modulplatte, 2-Loch, senkrecht, 4p, 1250A Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Isolation durch Abdeckung NZM4(?)?XKSA oder Phasentrenner NZM4(?)?XKP erforderlich. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284472 EAN Nr. 4015082844721

Weidmüller Relaiskoppler 8921120000 Typ RCMKITP-I 24VDC 4CO LD Relaiskoppler, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 24 V DC, Statusanzeige LED grün, mechanisch, Freilaufdiode // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Herstellertyp RCMKITPI24VDC4COLD EAN Nr. 4032248692330

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE2225 Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1 C/O+schwarzer Drucktaster, 1 C/O. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz, Pfeil nach unten weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß, Pfeil nach oben schwarz - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017855

Busch Jaeger Busankoppler 6120 12-101 Nr. 2CKA006120A0074 Busankoppler, Busch-Installationsbus KNX, Busch-priOn UP-Aktoren -Busankoppler, Busankoppler Für Busch-priOn Grundträger 1-fach 6346 10-10x undBedienelemente 6122 0x-xxx, 6124 0x-xxx, 6125 0x-xxx, 6126 0x-xxx, 6127 0x-xxx, 6128 0x-xxx, 6129 0x-xxx. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennstrom 24 mA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 50 mm x 45 mm x 23 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 612012101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6120-0-0074 EAN Nr. 4011395135471

Busch Jaeger Zentralscheibe 1803-803 Nr. 2CKA001710A3852 Zentralscheibe, graumetallic, solo, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 Kategorie 3 ISDN, 0216-101, 0218 11-101 Kategorie 5e 6 Datentechnik und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186 31 und 8186 41. Brand-Rex WAEGV 8 EKR EK. BTR UAE design und IAE design. Telegärtner AMJ 45, UMJ 45. Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1803803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3852 EAN Nr. 4011395110485

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2203H29 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 3 Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für ISO 429248-Kabelverschraubung 20 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312683

Klauke Rohrkabelschuh 10SG10 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M10 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470315

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432071 3p3D Micrologic 2,3 M 500A Auslöser; für NSX630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützen Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.3 M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSol - Schutzart: Kurzschlusschutz (Kurzzeit), Kurzschlusschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017544

Berker Rahmen 10122084 Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 152,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 2 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392323

Berker Tastereinsatz 50463515 Taster Einsatz mit Wippe, Wechsler W.1 grau. Taster Einsatz, Wechsler mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Wechsler mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Einbaustrahler ALU55835 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. ALU5583+Farbcode starr klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5583+Color Code Fixed Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5583+Farbcode starr klein, für ø 35 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5583+Color Code Fixed Small, for ø 35 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094558356

Fischer Schraube 653509 Typ FPF-ST 4,0 x 45 YZP 200 Power-Fast 4,0x45 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,0x45YZP200 EAN Nr. 4048962036381

Fränkische Rohrwerke Wellenschlauch FFTYL-V NW 10 schwarz 50 m Nr. 33601000 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellenschlauch, flexibel, schwarz, FFTYL-V ist ein sehr hochflexibler Kunststoff-Wellenschlauch aus EVA. Er ist halogenfrei und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellenschlauch im Schaltschrankbau. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser sehr hochflexible Kunststoff-Wellenschlauch zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +55°C, kurzzeitig bis +65°C Entflammbarkeit: UL 94 HB Typ FFTYLVNW10schwarz EAN Nr. 4013960028515

Fischer Schraube 652127 Typ FPF-SZ 4,0 x 50 ZPF 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x50ZPF500 EAN Nr. 4048962027426

RZB LED Notleuchte 672089.1131 Notleuchte Strahler LED 56W-3000K 267x142x336,98°, 4050 lm Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720891131 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859027638

Eaton Leitungsschutzschalter 101317 Typ PLI-C6/3 LS-Schalter, 6A, 3p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101317 EAN Nr. 4015081012527

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630K053HB1

EVN LED Deckeneinbauleuchte L44101301 Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Gehäusefarbe entspricht Chrom-Satiniert. Hersteller EVN Nr. L44101301 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293004091

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG58-3BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG583BA1

Funke + Huster Signalsäule 22861002 Kombi Modul ML70 24V AC/DC rot Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Kombi Modul ML 70 24 VAC/DC rot Funktion Dauerton Außendurchme 70 Schutzart (IP) IP65 Farbe rot Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 Betriebsspannung bei DC 24 Spannungsart AC/DC Ton einstellbar Nein Art des Leuchtmittels Glühlampe Gehäusefarbe schwarz Temperaturbereich -20 - +70 Nr. FHF22861002 EAN Nr. 4250235520408

Brumberg LED Flexband 76221903 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19221903 L=100mm, 3500K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 75 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047718086

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 931181.002.1 Pendelleuchte LED 14W-4000K D120, H300, LP1250, 1400 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311810021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859184690

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC561HA3

Knipex Wasserpumpenzange 87 05 300 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 300 mm Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück. Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung. Selbstklemmend an Rohren und Muttern kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten. Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit. Durchgestecktes Gelenk hohe Stabilität durch doppelte Führung. Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens keine unbeabsichtigte Verstellung. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 8705300 EAN Nr. 4003773014126

TCS Leersäule K33AS Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 3 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper, Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K33AS EAN Nr. 4035138028332

Bega Decken- u. Wandleuchte 24225K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24225. LED, 10,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 879 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Kunststoffabdeckung weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen Ø 280 x 105 mm. EAN Nr. 4044017270267

Gewiss Straßenleuchte GW87359 Strassenleuchte AVENUE3 60W HIT-CE-od (CosmoWhite) PC-Schale IP66 Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss AVENUE3, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtdach Aluminium / Grundrahmen Graphitgrau, Reflektoreinsatz aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, mit Abschlusswanne aus Polycarbonat (UV-Strahlen stabilisiert), Leuchtdach nach oben aufklappbar, Elektrokomponentenbox kann im Stoerungsfall zur Ueberpruefung oder zum Austausch dem Gehäuse werkzeuglos entnommen werden, einstellbarer Neigungswinkel von +20° bis -20° Grad, eine im Gehäuse eingebrachte Klimamembrane vermeidet Kondensatbildung im Lampen- und Anschlussraum, Abmessung: 703 x 366 x 265 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742819

RZB LED Anbaudownlight 931169.002.1 Aufbaudownlight LED 17W-4000K D230, H138, IP65, 1900 lm Hochwertiges LED Aluminium-Druckguss Anbau-Downlight. Schutzart IP 65. 3 Baugrößen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei 21 W und 30 W L80, B50 bei 35 W. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Seilpendelset als Zubehör. Deckenarmatur, Gehäuse und Abdeckring Aluminium pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, Abdeckring mit Schraubbefestigung, Sicherheitsglas klar, Betriebsgerät eingebaut, mit 5-poliger Anschlussklemme geeignet für Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311690021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859074762

Weidmüller Reihenklempen 1020120000 Typ WDU 4 GE Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, gelb Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, gelb Herstellertyp WDU4GE EAN Nr. 4008190062989

Eaton Frontelement 046998 Typ EZ/S-H-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. H Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046998 EAN Nr. 4015080469988

Bals Wandsteckdose 15028 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15028 EAN Nr. 4024941150286

Merten Steckdose MEG2401-4146 SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, Edelstahl, System Fläche Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03.-/04.. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03.-/04.. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03.-/04.. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2401-4146 EAN Nr. 4042811140892

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Außenuhr 71.762.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71762622-48 EAN Nr. 4250594512465

Eaton Fernbedienung 109383 Typ CHSZ-02/02 Fernbedienung, 2-fach (mini) Die Fernbedienung 2-fach sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Das mobile Gerät ist mit einer Knopfzelle (CR2430) versorgt. Die Zuweisung der Funktionen kann individuell erfolgen, wobei keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer, Schalten usw. notwendig ist. Eine LED zeigt an, ob das Signal abgesendet, aber auch richtig verstanden und rückbestätigt wurde. Die Fernbedienung kann einfach am Schlüsselbund befestigt werden (im Lieferumfang enthalten). Eine optionale Wandhalterung mittels Magnet ist möglich (110771, muß separat bestellt werden). Batterie im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109383 EAN Nr. 4015081089864

Eaton Erdschlussauslöser 266721 Typ +NZM4-XT Erdschlussauslöser, 3p Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Nicht UL/CSA approbiert. Netz- und hilfsspannungsunabhängig. $I_g = 0.35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0xI_n$, $t_g = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000ms$. Nur in Kombination mit Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser einsetzbar. Nicht in Verbindung mit Motorschutz-Leistungsschaltern NZM.-ME.. Anzeige des Erdschlussfehlers im optionalen Kommunikationsmodul DMI. Verwendbar für NZM4, N4, NS4, NZM4-NA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266721 EAN Nr. 4015082667214

Bega Decken- u. Wandleuchte 12131.1K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Decken- und Wandleuchte 12131.1 für den Innenbereich. LED, 31 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1607 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis $\varnothing 10,5$ mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 305 mm, Höhe 65 mm. EAN Nr. 4044018166842

Weidmüller Montageplatte 1257690000 Typ KTB MOPL 4030 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 345 x 239 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 345 x 239 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL4030S2NH EAN Nr. 4050118049350

Eaton Sonderschalter 908015 Typ T5-5-SOND*/X Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 5 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908015

Weidmüller Reihenklempen 1162820000 Typ WMF 2.5 FU BLZ PE SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZPESW EAN Nr. 4032248992171

Radium Leuchtstofflampe 31113592 Typ NL-T8 18W/62-Y/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113592 NL-T8 18W/62-Y/G13 T8 Leuchtstofflampe farbig mit Schlauchüberzug als Splitterschutz, nur sehr geringer UV-Anteil. Bitte nach 15 000 Std auswechseln. Hersteller Radium EAN Nr. 4008321232700 Technische Daten Energieeffizienzklasse - B Lampenleistung - 18 W Lichtfarbe - 62 Lichtfarbe - gelb Lichtstrom - 970 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 590 mm Osram: 4008321232700 L 18W/62 Philips: TL-D 18W/16 GELB Feilo Sylvania : F18W/T8/gelb ILCOS-Bezeichnung: FD/Y-18-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26-ye 18W G13

RZB LED Wand und Deckenleuchte 551093.002 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D500, H128, 1950 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Licht für den Außen, und Innenraum. Die Schutzart IP 65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 551093002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859066361

Eaton Stufenschalter 091980 Typ T5B-5-15150/E Stufenschalter, Kontakte 9, 63 A, Frontschild 1-3, 45°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091980 EAN Nr. 4015080919803

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 1308451566-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451566E EAN Nr. 4250184117704

RZB LED Einbauleuchte 641290.002.1 Einbauleuchte LED 1W-4000K 236x100x70, 30 lm Wand, und Treppeneinbauleuchte. Gehäuse aus Aluminium Druckguss, geeignet für Direkteinbau. Die Verwendung der Einbaugehäuse wird dringend empfohlen. Abdeckung opal, Polycarbonat. Abdeckrahmen oder Lamellenabdeckung wahlweise aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. LED Versionen mit abgestuften Lichtströmen zur Vermeidung von Blendung. Lichtfarben wahlweise 830 oder 840. DALI Versionen verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Gehäuse und Lamellenabdeckung aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung schlagfestes Polycarbonat, opal, inklusive LED mit Konverter, mit zweiter Kabeleinführung zum Durchschleifen. Separates Einbaugehäuse als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6412900021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859065753

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.5T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D05T9 EAN Nr. 4011721065700

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C4T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C4T1 EAN Nr. 4011721066943

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX068574R9999 Typ TU54 Kleinverteiler UP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 31 - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklammen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugenlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617685746

ESYLUX Präsenzmelder EP10427312 Typ PD-C360i/8 UC weiß Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung. Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang Öffner/Schließer. Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar in der Farbe silber als Zubehör erhältlich. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Hersteller Esylux Typ PD C360i 8 UC weiß EAN Nr. 4015120427312

RZB LED Notleuchte 671367.002.89 Notleuchte Pendelleuchte LED 8x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, für Ketten oder Seilpendel vorbereitet Pendel bauseits, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67136700289 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859040804

Bals Wandverteiler 5402165 MODBOX Schutzart IP 67 Gehäuse schlagfestes, schwer entflammables Vollgummi-Gehäuse, UV-beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit Maße 420 x 300 x 200 mm (H x B x T) (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 68 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 1 x CEE-Steckdose 32A 400v 5p 6h IP 67 Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p / Fabr. GE 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. GE 1 x C-Automat 32A 3p / Fabr. GE 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Fabr. GE Bauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung 2 x M40 unten (1 x offen / 1 verschlossen) 1 x M12 unten (verschlossen) Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). Aufbau gemäß Z-Nr. Z150210 CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-Technik. Typ 5402165 EAN Nr. 4024941948791

Weidmüller Reihenklemme 1896270000 Typ PDU 6/10 BL Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Aus Fünf mach Drei – so lautet die Erfolgsformel der neuen P-Reihe mit PUSH IN-Anschluss-Technologie, bei der die Raster für 2,5 und 4 sowie 6 und 10 mm² in jeweils einer Reihenklemme zusammengefasst sind. So benötigen Sie nur noch drei Klemmenreihen für die Verdrahtung von fünf Rastern bis 16 mm². Dieses innovative Konzept vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, PUSH IN, 10 mm², 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, blau Herstellertyp PDU610BL EAN Nr. 4032248511389

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bega LED-Kompakttiefstrahler 50003.1K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 50003.1K4. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 912 lm, Halbstreuwinkel 49°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Einbrennlackierung weiß. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. Abmessungen Ø 155 x 80 mm. EAN Nr. 4044018150391

Bega Bodeneinbauleuchte 77058RK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77058RK3, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Orientierungsleuchte. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. LED, 10,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 217 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 330 mm, Einbautiefe 100 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207805

Bega Aufsatzleuchte silber 77853AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77853A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 42,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3807 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 7 m. Mastzopfendurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 100 mm. Abmessungen: 260 x 55 x 520 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 7000 mm. EAN Nr. 4044017223225

Ersa OT11 Lötbad für 7500 g Lot Ersa Nr. OT11 Lötbad EAN Nr. 4003008036503 ERSA Lötbad T 11Lötbad - ideal zum Tauchverzinnen von LitzenendenERSA Lötbad sind elektrisch beheizte Schmelztiegel für Zinn-Bleilöt und ähnliche Legierungen. Die hochbelastbaren Keramikheizkörper sind auswechselbar am Tiegel montiert und zum äußeren Blechgehäuse hin wärmeisoliert. Die Lötbad OT02, OT03, OT04, OT05, OT06, OT07 und OT25 können auf halbe Leistung umgeschaltet werden. Wegen der hohen Temperatur von ca. 600°C eignen sich die Bäder OT02 und OT07 besonders zum Verzinnen von Kupferlackdrähten. Die Geräte werden mit einer 1,5 m langen Anschlussleitung geliefert. Um die Lötqualität zu erhöhen und die Oxidbildung zu reduzieren sowie aus Gründen der Energieeinsparung, empfehlen wir die Verwendung unseres Temperaturreglers (ORA4500D). Technische Daten: Nennleistung (Watt): 1600 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 450 Breite in mm: 60 Länge in mm: 300 Tiefe in mm: 50 Lotmenge in Gramm: 7500 Ersatzheizkörper: 05X100A3 Anzahl der Heizkörper: 8 Stück

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12069.2K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12069.2K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 29,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2288 lm, Halbstreuwinkel 35°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Edelstahl. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-25 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 208 x 45 mm oder in das Einbaugehäuse 13018. Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 208 mm. EAN Nr. 4044018164633

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94547 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 63/0.03A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite können noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräte unlosbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehöer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlusschrauben können mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehöer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermögen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 801156406163

"Nobile Downlight 1857686214 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S chrom 12W neutralweiß 38° EEK: A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II) inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaugehäusen mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046228

Siemens Zylinderschloss 8UD1900-0PC01 Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 3 Zubehör für: Türkupplungsdrhantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600 Manuelle Antriebe 3VA9 und 8UD für eine komfortable Handbedienung des Kompaktleistungsschalters. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör über mehrere Baureihen. Die Siemens 3VA Antriebe zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Verfügbar als Varianten für den Front-, Tür und Seitenwandeinbau. 2. Handhaben als Varianten Standard mit und ohne Beleuchtungs-kit und NOT-HALT mit und ohne Beleuchtungs-kit verfügbar. 3. Optionales Beleuchtungs-kit für optimale Erkennung der Schalterstellung auch bei Starker Verschmutzung. www.siemens.de/3VA Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteilern sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8UD19000PC01 EAN Nr. 404294920453

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1447930000 Typ RSM-8 48V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum von 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 48 V DC ± 10%, 8.7 mA Herstellertyp RSM848V+1COZ EAN Nr. 4050118252682

ESYLUX Leuchten Set EQ10111570 Typ PNLNOV100308TWWH00ELCX00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV100308TWWH00ELCX00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111570

RZB LED Einbaustrahler 911235.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911235002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108054

RZB LED Stromschienen 741833.003 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741833003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122197

RZB LED Baukastensystem 925199.004 Einbauprofil 2500x81x19,3 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlungswinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppellebendband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°° bis +55°° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°° bis +45°° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 925199004 EAN Nr. 4051859168744

RZB Aufsatzleuchte 611841.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 6x35W, 3er-Knoten, 120° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für allegängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischen Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, ein bis drei Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118412631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940597

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911303.002 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, eng, 2000 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911303002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125839

Schneider Electric Telemecanique Installationsschutz LC1SKGC400E7 Installationsschutz, 4p, 4kW/400V/AC3, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - I rms Nennschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 A bei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 A bei = 400 V gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563740

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457960150 Typ SAIV-M12BW-4-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelstahlmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BW415U EAN Nr. 4032248229703

BTR Anschlusseinheit 130B127003-E REGplus IP20 C6Amodul 270°M Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6Amodul 270° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von unten, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindräftig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdräftig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt. Bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen. Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden., integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich) BTR Metz Connect Typ 130B127003E EAN Nr. 4250184136552

Jung Automatik Schalter AS LS 1280-1 Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280-1 EAN Nr. 4011377066298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Heizlüfter 0082.0200 Typ MHE 3 Beschreibung: Merkmale Zur Trocknung nasser oder feuchter Räume. Zur zeitweisen oder dauerhaften Beheizung und Lüftung von Räumen. Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, korrosionsfest. Tragebügel als Rohrstativ mit hoher Bodenfreiheit. Heizelemente aus Edelstahl, nicht glühend. Mit thermischem Überlastungsschutz. Heizung und Ventilator schalten bei Überhitzung automatisch aus. Einfach rückstellbar. Mit Wandhalterung. Steuerung Ventilator und Heizung in 3 bzw. 4 Stufen schaltbar. MHE 3 / MHD 5: Stufe 1: Ventilator 100 %, Heizung AUS. Stufe 2: Ventilator 100 %, Heizung ca. 50 %. Stufe 3: Ventilator 100 %, Heizung 100 %. MHD 9 / 15 / 20: Stufe 1: Ventilator 100 %, Heizung AUS. Stufe 2: Ventilator ca. 50 %, Heizung ca. 50 %. Stufe 3: Ventilator 100 %, Heizung ca. 50 %. Stufe 4: Ventilator 100 %, Heizung 100 %. MHD 9/ 15/ 20 mit Zeitschaltuhr: Einschaltzeit bis zu 24 Stunden vorwählbar. Heizungsthermostat mit stufenlos einstellbarem Temperaturbereich von 0 °C - 40 °C. Ventilator bleibt bei erreichter Temperatur in Betrieb. Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein. Elektrischer Anschluss MHE 3: Anschlussleitung mit Schukostecker ca. 2 m lang. MHD 5 / 9 / 15 / 20: CEE-Stecker. Direkt montiert an der Gehäuserückseite. Sicherheitshinweise Heizlüfter nicht abdecken, Brandgefahr bei Wärmestau. Bauseitige Absicherung mit FI-Schutzschalter beachten. Sicherheitsabstand zu Gegenständen (min. 50 cm) einhalten. Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung beachten. Artikel: MHE 3, Fördervolumen: 0 / 400 m³/h, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I_{Max}: 6,3 / 12,3 A, Schutzart: IP X4, Elektrische Steckverbindung: Schuko, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Anzahl Schaltstellungen: 4, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 11,8 kg, Umgebungstemperatur: 40 °C, Heizleistung: 1.500 / 3.000 W, Temperaturerhöhung: 23 K, EAN Nr. 4012799822004 Typ MHE3

Jung Video Innenstation SI VI LS 627 W Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschwerper integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufreihen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVLS627W EAN Nr. 4011377148369

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 063-2/0,50-A Doepke Artikel Nr. 09147601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 63 A, 0,50 A, Typ A, N links DFS2063-2/0,50-A EAN Nr. 4014712069411

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06013B7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241877

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-3 10KA Doepke Artikel Nr. 09916475 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-310KA EAN Nr. 4014712173002

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtzkomination LC2D093B7 Wendeschtzkomination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659504

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P01A2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenn Drehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137134

Hager PE/N-Klemme U86C Hager Installation PE/N-Klemme 2x25 Klemmstellen,m. SCHELLE EAN Nr. 4010330551123 Hager Artikel Nr. U86C

ABB Stromstoßschalter 2TAZ322000R2031 Typ E290-32-10/48 Stromstoßschalter Spule 48 VAC/ 24 VDC, 32 A, 1 NO EAN Nr. 7612270939640

ABB Unterteil 1SDA059139R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 75 0V DC W FP 3P HR Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644614966

Gira Doppelsteckdose 078326 SCHUKO-Doppel KS System 55 Farbe Alu Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337783268

ABB Leistungsschalter 1SDA056538R0001 Typ E3V 08 PR121-LSIG R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578787

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1302 Typ LS75P78L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633606

Jung KNX Automatikschalter CD3281-1 KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156111

Siemens Block 5SM2326-6 FI-Block für LS 5SL4 Typ A 0.3-63A 2-polig 30mA 230V Siemens Hersteller Nr. 5SM23266 EAN Nr. 4001869461021

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0064 Typ S201M-C6NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 6 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569330

Spelsberg Rohrstützen 29405001 Typ NPT-ROS Pg 16 Rohrstützen NPT-ROS Pg 16 Hersteller Spelsberg Typ NPTROSPg16 EAN Nr. 4013902012107

ABB Leistungsschalter 1SDA055538R0001 Typ E4S 40 PR121-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568788

ABB Leistungsschalter 1SDA057572R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598358

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--09635D11 24 E Fafix® KL EST 6-12 V GS/WS Universal effeff Typ 24EFF09635D11 EAN Nr. 4042203091757

Siemens Abfangschiene 8GK9911-0KK10 ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=250 Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK10 EAN Nr. 4001869262291

ABB Lasttrennschalter 1SEP620010R1000 Typ LZBM00-1P-M8, Sich. Lasttrennschalter NH-Si. Gr. 00, Phasenabstand 185mm EAN Nr. 7025840088110

SLV Drahtseilabhangung 961036 Drahtseilabhangung aus Stahl, 1,0mm x 3000mm, einseitig mit Nippel, inkl. 2 Kabelclips EAN Nr. 4024163152044

Hager Komplettschrank ZB332P25 Komplettschrank 2ZP/VF-5rh/APZ,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld Hersteller Hager EAN Nr. 3250617650809

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Lasttrennschalter 1SDA073506R0001 Typ E4.2H/MS 40 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773564

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435306AS MONDO Anbaudose 32A 3P 230V 6h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745654

ABB Reihenklemme 1SNA199051R2600 Typ D1.5/6.ADO D1,5/6.ADO Reihenklemme 1,5mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591990515

Jung Dichtung 140D Dichtung, für Drehdimmer-/Drehzahlsteller-Abdeckungen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 140D EAN Nr. 4011377114494

Pepperl + Fuchs Kabeldose 254015 Typ V15-W-BK2M-PUR-U Kabeldose, M12 Polzahl 5 Kabel [###] Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WBK2MPURU

Siemens Tür 8MF1240-2UT15-0CA1 8MF1 TL H22 B04 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12402UT150CA1 EAN Nr. 4001869509464

ABB Verriegelung 1SDA055233R0001 Typ SCHLUESSELVER. AUS Schlüsselver. Aus T4-T6 Fp W Ronis Zub. f. Leistungsschalter T4-T6 EAN Nr. 8015644563967

Assa Abloy Objektschloss N1510000891000F Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 U-Stulp 320 24X6 effeff Typ N1510000891000F EAN Nr. 4042203572751

Legrand Verschraubung 384418 Verschr. PSM PG42 D=30-38 Meta Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561278400

ABB Leistungsschalter 1SDA072296R0001 Typ E2.2H 10 T L SIG 3 E2.2H 10 Ekip Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761462

Dold Not Aus Modul 0059339 Typ BG5924.04/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.04/61AC/DC24V EAN Nr.4030641593391

ABB Leistungsschalter 1SDA071046R0001 Typ E2.2S 20 T L SIG 3 E2.2S 20 Ekip Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748968

Dold Störmelderelais 0039674 Typ AD5992 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641396749

OBO Bettermann Bügelschelle 1175823 Typ 2056U 82 FT Bügelschelle 76-82mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195073451

Siemens Rahmen 5WG1281-8UB12 GAMMA MIRO 68-4x4 Rahmen für 4 x4 Box (double GANG) für DELTA style Hersteller Nr. 5WG12818UB12 EAN Nr. 7612914096951

ABB Reihenklemme 1SNA146207R0200 Typ DR2.5/5.2L.EX DR2,5/5.2L.Ex Reihenklemme 2,5mm²,24A,5mm,grau EAN Nr. 3472591462074

EVN Gips Einputzkit, rechteckig beleuchtete Fläche quadratisch 1,2 W 350mA IP20 Warmwhite PGL6102, Energieeffizienzklasse A+, EAN Nr. 4037293369404

Dold Unterstromrelais 0058036 Typ SK9273.11 DC24V 0,1-1A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9273.11DC24V01-1A EAN Nr.4030641580360

ABB Positionsschalter 1SBV016316R2101 Typ LS25M16D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644305

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, kaltweiss, Gehäuse alu gr A.L.S. Nr. NICO-9CW7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Albert Pollerleuchte 672075 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Pollerleuchte Farbe: weiß-gold, mit BWM 90°, für 1 x QA 55 57 W, E27

EVN Alu-Wandeinbauleuchte starr mit Blenschutz G-9 25 W 230 V IP20 239414, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293239141

Dold Phasenfolgerelais 0007257 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 190V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ190V EAN Nr.4030641072575

ABB Leistungsschalter 1SDA062481R0001 Typ X1B 12 PR331-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650278

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2990-L EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2990-L EAN Nr. 4011377053076

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 296351 Typ V15-W-BK5M-PUR-U/0,75 Kabelstecker, M12, 4-polig, PUR-Kabel Länge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15WBK5MPURU075

ABB Reihenklemme 1SNK710020R0000 Typ ZK10-BL Reihenklemme, PI-Federzug blau - 10 mm² - 10 mm 0,394 Abstand EAN Nr. 3472597100208

ABB Verriegelung 1SDA066597R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT1 Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT1 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644005078

Dold Zeitrelais 0012276 Typ AI 902N.0081/04 AC42V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC42V15-30S EAN Nr.4030641122768

Gewiss Temperatur Fühler GW10769 KNX Easy Temperaturfühler UP 1M Weiss Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564785106

Jung Rahmen 3fach ES 2983 Rahmen, 3fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2983 EAN Nr. 4011377749207

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 211394 Typ V3-WM-3M-PUR-V3-GM Verbindungskabel, M8 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WM3MPURV3GM

ABN Schrankverbinder Set GVS25 Schrankverbinder-Set 5-feldrig, für SP/SE-Gehäuse senkrecht Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS25 EAN Nr. 4015153003231

Elso Musterkoffermodul SEMKM006 EAN Nr. 4012106415783 Musterkoffermodul Elso Riva Glas,2fach Kombi Schalter/Steckdose 5 Materialmuster EAN Nr. 4012106415783

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1HLSS EVlink Wallbox G3 - Schlüsselsch. Einzel Hersteller Telemecanique Typ EVP1HLSS EAN Nr. 3606485435664

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4115-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 1.6A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41157 EAN Nr. 4001869181318

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8202-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C2 Siemens Hersteller Nr. 5SY82027 EAN Nr. 4001869263281

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK12-500 Feinsicherungen 6,3x32mm F 12,5A EAN Nr. 3250614127793 Hager Artikel Nr. L6332FK12-500

Legrand Gegenmutter 386665 PG16, Farbe schwarz GEGENMUTTER NYL.PG16 schw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063866652

ABB Leistungsschalter 1SDA060909R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634322

ABB Leistungsschalter 1SDA068017R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI IN=25A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019136

Wago Verbindungsleitung 771-8992/005-407 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 4 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143370875

Dold Motorbremsgerät 0049563 Typ GB9024 10A AC50/60HZ 400V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902410AAC50/60HZ400V15S EAN Nr.4030641495633

Dold Spannungsrelais 0036192 Typ BA9036/010 AC60HZ 42V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010AC60HZ42V05-10S EAN Nr.4030641361921

Gira Saugheber 853800 Saugheber für Frontscheibe Gira VideoTerminal Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Heber Front Gira VideoTerm. Zub. EAN Nr. 4010337032236

Legrand Abdeckung 776019 Abdeckung Universal Ø 46,5 mm Creo mandelweiss Abd. Universal 46,5mm CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760192

IFM Electronic Bedämpfungsmagnet E10754 Zubehör, Bedämpfungsmagnet, M 5.1, Werkstoff Gehäuse Bariumferrit mit Kunststoffmantel Stahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller SAI Leitungen 9457711500 Typ SAIL-VSA-15U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILVSA15U EAN Nr. 4050118555233

Dold Störmelderelais 0059411 Typ EH9997/013 AC/DC24V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC24VUS=70-160V EAN Nr.4030641594114

Elso Tastfläche 731034 EAN Nr. 4013984134148 Tastfläche 1-fach für Arztrufaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984134148

Phoenix Contact Ersatz-Crimpkopf 1208034 Typ ZAP 100 HEAD Ersatz-Crimpkopf für ZAP 100 und ZAP 100 T Phoenix Contact Hersteller Typ ZAP100HEAD EAN Nr. 4017918944872

Wago Stiftkabelschuhe 209-164 Stiftkabelschuhe mit Kunststoffkragen passend zu Serie 271, 272 natur Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332271530

Dold Zeitrelais 0054092 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 240V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ240V015S-30H EAN Nr.4030641540920

Weidmüller Markierungssysteme 1024180000 Typ PJ PRO TNTK GH Y Markierungssysteme PJ PRO TNTK GH Y Markierungssysteme Herstellertyp PJPROTNTKGYH EAN Nr. 4032248751396

Dold Motorbremsgerät 0046411 Typ AR9021/150 16A AC50/60HZ 400V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/15016AAC50/60HZ400V3S EAN Nr.4030641464110

Dold Zeitrelais 0056561 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V005-1S EAN Nr.4030641565619

Siemens Seitenwand 8PQ2520-8BA01 SIVACON S4 Seitenwand mit Designliste Höhe 2000mm Tiefe 800mm 1 Satz=2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ25208BA01 EAN Nr. 4042948160985

OBO Bettermann Abstandschelle 1360682 Typ 732 45 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 43-45mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912590

Siemens Schütz 3RT1015-1AH02 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 48V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AH02 EAN Nr. 4011209369481

Dold Ausgangsmodul 0063824 Typ UG6912.14 zur Kont.-Erweiter. OSSD Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. UG6912.14zurKont.-Erweiter.OSSD EAN Nr.4030641638245

Hager Komplettschrank ZB33ET227N Hager Installation Komplettschrank,Z2P/RES/VF-7rh,eHZ,1100x800x160mm,IP44,SKII,3-feld EAN Nr. 3250617625364 Hager Artikel Nr. ZB33ET227N

RZB Ziffer 99222.013.0 Ziffer 0,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220130 EAN Nr. 4010319327046

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AG21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 110V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AG21 EAN Nr. 4011209362895

Dold Spannungsrelais 0057101 Typ BA9054/013 AC16 2/3HZ 5-50V AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC162/3HZ5-50VAC230V EAN Nr.4030641571016

Weidmüller Remote IO Modul 1347130000 Typ UR20-EM-1315550000-SP Ersatzteil UR20-EM-1315550000-SP Remote-IO-Modul,, Herstellertyp UR20EM1315550000SP EAN Nr. 4050118248401

Sirena Schallgeber DL105HAC230R/G-P Typ DL105HAC230R/G-P grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RGP

Siemens Druckknopf 3SU1901-0FS50-0AA0 Druckknopf, hoch, blau, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FS500AA0 EAN Nr. 4011209966123

Siemens Schütz 3RT1026-1AN24 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 220V 50/60Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AN24 EAN Nr. 4011209347908

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. FLATLED, Sideleds kaltweiss, ohne VT Typ F-LED-CW0 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABN Sammelschienen Modul MFSC12613 Sammelschienen-Modul flach 1FB/2RE 60mm mit CU 12x5mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC12613 EAN Nr. 4015153576636

PC Electric Winkelstecker Vollgummi 05832-s Winkelstecker Vollgummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, nach belg./franz. System Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210860

EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.7 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ,7 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176402

OBO Bettermann Schraube 3498098 Typ BSKP-S5020 Schraube mit Fräsrippen 5x20 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195918912

Lovato Electric Basismodul LRD20RA240 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 100...240VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147993

Wago Netzanschlussklemme 294-4275 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt ohne Rastfüße DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097938

Siemens Magnetspule 3RT2926-5AC11 Magnetspule für Schütze 18,5kW AC 24V, 60Hz für Motorschütze, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT29265AC11 EAN Nr. 4011209911864

Jung Profil Zylinder 28 Profil-Zylinder DIN 18252, mit 3 Schlüsseln, Schließungen sortiert, für Schlüsselschalter Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 28 EAN Nr. 4011377245600

Jung Abdeckung Lichtleiter A 1540 KO5 MO Abdeckung, mit Lichtleiter, für KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1540KO5MO EAN Nr. 4011377126343

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2263-5 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR mit Schlagbolzen 22x58 63A, 690V Siemens Hersteller Nr. 3NC22635 EAN Nr. 4011209629110

Jung Abdeckung Ackermann A 071 C WW Abdeckung, für Ackermann Type 73073 F Rufmodul mit Ruftaster, rote Ruftaste Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A071CWW EAN Nr. 4011377997868

Siemens Bremswiderstand 6SL3201-0BE14-3AA0 SINAMICS Bremswiderstand R=370 Ohm P_DAUER=75W P_MAX=1500W/12S/5% ED stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32010BE143AA0 EAN Nr. 4042948660188

Assa Abloy Elektro Türöffner 118E.15SET--D11 118°E.15 Profix® 2 ohne Stulp 1Mm 6-12 V GS/WS Universal, Türöffner 118E.15SET ohne Schließblech effeff Typ 118E15SETD11 EAN Nr. 4042203427389

Lovato Electric SchützB1250 4 24 11B1250424110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075135

Weidmüller Kabelschuh 1497830000 Typ KWPN-M16/-150 90 Kabelschuh, 150 mm² KWPN-M16/-150 90 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KWPNM1615090 EAN Nr. 4050118307160

Phoenix Contact RS-232-Anschluss 2701179 Typ NLC-MOD-RS232 RS-232-Anschluss für Datenübertragung oder Softwarekonfiguration Phoenix Contact Hersteller Typ NLC-MOD-RS232 EAN Nr. 4046356324649

Siemens Taster 3SU1000-1HB50-0AA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, blau, 40mm, zwangsläufige Verrastung, Drehentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10001HB500AA0 EAN Nr. 4011209946309

Siemens Verteiler 8GK1123-4KA32 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=950 B=800 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11234KA32 EAN Nr. 4001869432151

Cimco Spanplattenschraube 190063 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x50mm PZ3 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x50mm PZ3 EAN Nr. 4021103900635

Striebel & John Tür transparent 2CPX062045R9999 Typ TTS53 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 5/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620457

Wago Einspeisemodul 893-261 Einspeisemodul 2-polig Anzugsdrehmoment der Spitzschrauben 1 Nm mit Schraubanschluss grau Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454267285

Wago Schirmklemmbügel 790-116 Schirmklemmbügel 19 mm breit inkl. Rändelschraube kontaktierbarer Schirmdurchmesser 7 mm bis 16 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4017332611756

ABN Bestückungspaket BP913 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4-polig auf 5-polig Baubreite 3_6Z Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP913 EAN Nr. 4015153494800

Bega Ersatzglas 15000308.7 zu Bega Leuchten 22502 Bega Leuchte 22502A Bega Leuchte 22561 Bega Leuchte 22561A Bega Leuchte 22570K3 Bega Leuchte 22570AK3 Bega Leuchte 22570AK4 Bega Leuchte 22570K4

EFB Elektronik Simplex Jumper O0944.4 Simplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8°,4,0 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 3,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177263

Legrand Schlauch 387402 Durchmesser innen 12 mm, außen 15,5 mm, Type GP212, Farbe grau GP2-SCHLAUCH D=12 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561199729

Gewiss Mörtelschutz GW24406P Moertelschutz fuer rechteckige Unterputzdosen fuer 6 Einsetze Unterputz-/Hohlwanddosen fuer die Schalterprogramme Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564443433

Peha Rahmen 2fach D 772.70 Nr. 00623811 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 60 x 113 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D772.70 EAN Nr. 4010105623819

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Lovato Electric Hilfsschütze BF0022L024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167892
- Pilz Seilzugschalter 570301 Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 175N max. Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs1.0-175 EAN Nr. 4046548062717
- ABN Komplet Schrank ES37NRW45KTXN Komplet-Schrank EFH/eHZ Westnetz (RWE) 1Z 1V7 1TK o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37NRW45KTXN EAN Nr. 4015153638761
- Lovato Electric Rückstellung RFA824200 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Mit Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224908
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1EJ0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+40+8+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101EJ0
- Wago Klemmenleiste 739-342/001-000 Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen 1 Lötstift/Pol 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4017332750332
- Legrand Würgenippel 091909 Würgenippel Membran Einführung Ø 20 mm anthrazit RAL7037 MEMBRAN-EINFÜHRUNG 20MM ANTR Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919092
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 261155 Typ V1-G-5M-PUR-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 3-polig, PUR-Kabel Länge 5 m Adern 3 x 0,34 mm 2, 22 AWG Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G5MPURTV1G
- Siedle Telefon BTS 850-02 EC/S Siedle Artikel Nr. 200041471-00 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414710 Alte Artikel Nr. 041471
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1716779 Typ PTSA 1,5 2-3,5-Z MCBU BK Leiterplatten-Anschlussklemme Hersteller Phoenix Contact Typ PTSA15235ZMCBUBK EAN Nr. 4055626459127
- Gewiss Abdeckrahmen GW32243 Abdeckrahmen Playbus Young 3MWolkenweiss Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564079069
- IFM Electronic Kabelverschraubung E11270 Zubehör, Kabel-Verschraubung, M20 x 1,5, für Bauformen INE, IVE, KVE, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Polyamid schwarz Dichtung Neoprene Hersteller ifm Electronic GmbH
- Triax Mast Zubehör Set 140409 Typ MZ 50 Hirschmann Mast-Zubehör-Set Mast-Zubehör-Sets - Zur Befestigung und Dacheinführung von Antennenstandrohren oder Dachsparrenhaltern Typ MZ50 EAN Nr. 5702661404092
- Haupa Presskabelschuh 290060 Presskabelschuh DIN 46235 blank 95M16 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104481
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192121 Typ 4759 3.5x30 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195271994
- Weidmüller Sicherungsscheibe 0164400000 Typ SS M3 D 128-A 3 Zubehör, Sicherungsscheibe SS M3 D 128-A 3 Zubehör, Sicherungsscheibe Herstellertyp SSM3D128A3 EAN Nr. 4008190035914
- Gewiss Wechselschalter GW10051 Wechselschalter 1P 1M 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257832
- RZB Ersatzglas 982176.002 Abdeckung 156x156x352, m.Bajonettring Ersatzglas L 156, B 156, H 352, opal seidenmatt, Befestigung mit Bajonetverschluss Hersteller RZB Leuchten Nr. 982176002 EAN Nr. 4051859147411
- Siemens Taster 3SU1031-1BA20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, 40mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10311BA200AA0 EAN Nr. 4011209960411
- PC Electric Anbaugerätestecker 615-9TT Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP44 Turbo Twist, Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, schraublose Anschluss technik, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224649 Typ V3-GM-BK1M-PUR-U-V3-GM Verbindungskabel, M8 auf M8, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK1MPURUV3GM
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 1413081 Typ D-MBKKB 2,5 BU Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 2,5 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBKKB2,5BU EAN Nr. 4017918021160
- Siemens Modul 6ES7136-6DB00-0CA0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200SP, F-DQ 4XDC 24V/2A, 15mm Baubr., bis PL E (ISO 13849) bis SIL 3 (IEC 61508) Siemens Hersteller Nr. 6ES71366DB000CA0 EAN Nr. 4025515082750
- Wago Anschlussleitung 891-8994/205-307 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 3 m lang Kodierung B aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet pink Hersteller WAGO Serie 891 EAN Nr. 4050821682776
- Lovato Electric Direkt Starter M1P00912024B0 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975157794
- SLV Pendelleuchte 133121 SUPROS 78 Pendelleuchte, rund, weiss, 3000K, 60° Linse Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163165907 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Eaton Leistungsschalter 123556 Typ IZM20N4-V08F Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123556 EAN Nr. 4015081211616
- Eaton Ersatzspule 281150 Typ DILM32-XSP(380V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281150 EAN Nr. 4015082811501
- Peha Zentralplatte D 80.610 ZJ AW Nr. 00133411 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster, 3-Stufen-Schalter und Zeitschaltuhren Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610ZJAW EAN Nr. 4010105133417

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Klemmenleiste 2716-254 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln und Brückungsschacht 4 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739508
- Hensel Hauptleitungsabzweig Klemme KKL 34 Hauptleitungsabzweigklemme, 1,5-25 qmm, 3pol. je 4 Klemmstellen Hauptleitungsabzweigklemme, KKL 34, 1,5 bis 25 mm², 3polig mit je 4 Klemmstellen Typ. KKL34 EAN Nr. 4012591508809
- Siemens Schütz 3RT2015-1BB44-3MA0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 2S+2Ö, DC 24V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BB443MA0 EAN Nr. 4011209847255
- Klauke Presseinsätze HQ416 Presseinsätze HQ 4, 16 mm², Serie 4 Geeignet für Quetschkabelschuhe (DIN 46234) und Stiftkabelschuhe (DIN 46230) nach DIN - Cu, Quetschverbinder (DIN 46341) nach DIN - Cu. EAN Nr. 4012078035620
- Wago Federleiste 2091-1362 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821162858
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089585 Typ NBB2-8GM40-E2-V3 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GM40E2V3
- Siemens Tür 8MF1070-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=450 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10702UT143BA2 EAN Nr. 4001869541945
- Weidmüller Remote IO Modul 1315170000 Typ UR20-4DI-P Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal UR20-4DI-P Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Eingang, 4 Kanal Herstellertyp UR204DIP EAN Nr. 4050118118254
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1605616 Typ HC-B 6-ESTQ-2,5-OLOGO Steckereinsatz, 6-polig, QUICKON-Anschluss, Kennzeichnung 1-x Hersteller Phoenix Contact Typ HCB6ESTQ25OLOGO EAN Nr. 4017918940829
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA70-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA700CC0 EAN Nr. 4011209636941
- Eaton Frequenzumrichter 138592 Typ SPX030A1-2A1B1 SPX FreqD 22kW 230V IP21 w/Br Chop w/Br Chop SPX FreqD 22kW 230V IP21 w/Br Chop w/Br Chop, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138592 EAN Nr. 4015081353729
- Gira Taster senkrecht 012046 Taster senkr. Wechsler Kontroll S-Color Blau Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337120469
- Wago Stiftleiste 2091-1430/005-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Befestigungsflanschen 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821412038
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4XA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314XA10 EAN Nr. 4011209945739
- Wago Federleiste 231-116/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342315
- Cimco Stoßverbinder 180924 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 120qmm/65mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 120qmm/65mm EAN Nr. 4021103809242
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1245-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=400 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12453VR4 EAN Nr. 4001869541815
- Wago Federleiste 2091-1382/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821367635
- Schneider Electric Telemecanique Grundgerüst 06514 Prisma PH, IP55 plain roof, W = 700mm, D = 500mm. Baureihe: Prisma - IP-Schutzart: IP55 - Produkt oder Komponententyp: Dach - Typ der Frontabdeckung: einfach. EAN Nr. 3606480334863
- Gewiss Zeitschaltuhr GW14581 Zeitschaltuhr elektronisch mit Tages-/Wochenprogramm 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268029
- Legrand Marina Schrank 036261 Außenabmessung in mm H x B x T 820 x 610 x 300, Gewicht 15,2 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 800 x 600 x 300 MARINA IP66 800X600X300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362614
- PC Electric Anbaudose 4331-4fc Anbaudose schräg 63A 3p 4h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-21 Nr. 2CKA001754A1710 Abdeckrahmen, bronze, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172221 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1710 EAN Nr. 4011395169308
- Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08778 Kabelbinderträger (4), B = 800mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087786
- Walther Werke Stifteinsatz 710776 Stifteinsatz Baureihen B24 B48 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz, Nr. 1-24 Stifteinsatz B24 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz, Anschlussquerschnitt 0,5-4,0 qmm (20-14 AWG) EAN Nr. 4015609029372
- Eaton Verteilerfeld 114432 Typ XVTL-BF-10/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x500mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114432 EAN Nr. 4015081138326
- Schneider Electric Telemecanique Widerstand DR2SC0068 Widerstand, 68Ohm. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: DR2S - Produkt oder Komponententyp: Widerstand - Produktkompatibilität: CR1B.31, CR1B.34, LC1B. EAN Nr. 3389110504989
- Wago Anschlussleitung 771-9985/216-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454389741
- Phoenix Contact Verteiler 1404498 Typ VS-ASI-J-Y-B-FFKDS AS-Interface Verteiler in Schutzart IP20 für 2 Flachleitungen, mit Federkraftklemmen für 4 Litzen bis 1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ASI-J-Y-B-FFKDS EAN Nr. 4046356322324

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siedle Tischzubehör ZMF 640-0/16 W Siedle Artikel Nr. 200032964-00 Tischzubehör für VSM 640- zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329649 Alte Artikel Nr. 032964

Helios Gegenflansch 6924 Typ GF 70/40 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 70/40, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF70/40 EAN Nr. 4010184069249

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1206 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042304

Gira Abdeckrahmen 2fach 0212778 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Sand Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Sand Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069652

Haupa Hartmetall Lochsäge 231973 Hartmetall Lochsäge 73 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474201

Schneider Electric Telemecanique Filter VW3A46145 Passive filter, 37A, 460 V, 60 Hz, for variable speed drive. Produkt oder Komponententyp: passives Filter - produktspezifische Anwendung: Reduzierung von Stromoberwellen. EAN Nr. 3606480652431

Siemens Schütz 3TF6933-8DP4 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) mit Umschalterschütz 3TC4417-4A und Vorwiderstand DC-Sparschaltung DC 230V Siemens Hersteller Nr. 3TF69338DP4 EAN Nr. 4011209207875

Phoenix Contact Stecker 3042968 Typ SP 4/ 8 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 49,6 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP4/8 EAN Nr. 4017918956295

Phoenix Contact Steckbrücke 3033821 Typ FBSR 1/7/13/16-8 Steckbrücke, überspringend, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 16, Polbelegung: 1, 7, 13, 16, Farbe: rot Hersteller Phoenix Contact Typ FBSR1713168 EAN Nr. 4046356862042

Siemens Relais 3RU2126-1JC0 Überlastrelais 7,0.10A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261JC0 EAN Nr. 4011209781153

Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA40 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, grün, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA40 EAN Nr. 4011209410008

Wago Stiftleiste 231-967/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932493

Pepperl + Fuchs Trennschaltverstärker 250095 Typ KCD2-SON-EX1.R1 Aufbaugehäuse 12,5mm Bemessungsspannung 19...30V Kanalzahl 1-kanalig Eingang Ex ia/Ex ia D Eingang NAMUR Sensor Ausgang Transistor, ssv ProSafe DI Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2SONEX1R1

Schneider Electric Sarel Lampe ENN34555 Lampe für Signalleuchte, grau, Aufputzmontage IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Lampe - Farbton: grau - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150345553

Phoenix Contact Stromversorgung 2868596 Typ STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 Primär getaktete Stromversorgung STEP POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 0,5 A Phoenix Contact Hersteller Typ STEP-PS/1AC/24DC/0.5 EAN Nr. 4046356519953

Siemens Schütz 3RT1064-6AM36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-220V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AM36 EAN Nr. 4011209507722

Walther Werke Wandgerätestecker 668410 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 4P 10h,Kabeleinf.o.unvernick.Kont.wasserd. Wandgerätestecker 63A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609166046

Cimco Gewindebohrer 140862 Gewindebohrer M50x1,5, Gesamtlänge 120mm, Gewindelänge 40 Gewindeschneidwerkzeuge für Kabelverschraubungen Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl M 50 x 1,5 EAN Nr. 4021103408629

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF31BB4 EAN Nr. 4011209838246

EFB Elektronik Patchkabel K5525GE.1,5 RJ45 Patchkabel KlasseA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, gelb Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117528

Walther Werke Sockelgehäuse P751608MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,Klappeck, LVB,M25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff mit Klappdeckel 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609660971

Eaton Festrahmen 255110 Typ NWS-FR/VT4/81020/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x1000x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x1000x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255110 EAN Nr. 4015082551100

Walther Werke Wandsteckdose 10160 MONDO Aufputzwandsteckdose 16A 2P 0h f. Kleinsp. Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 2P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Aufputz, Flanschmaß 98x70 Befestigungsmaß 58x50 EAN Nr. 4015609004003

Bachmann Kaltgerätezuleitung 351.984 Kaltgerätezuleitung H05VV-F 3G0.75 2,0m grau 30/35 C13 Kaltgerätezuleitung 2m grau H05VV-F 3G0,75mm² -im Polybeutel Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 351984 EAN Nr. 4016514003440

Phoenix Contact Splittingkabel 2302492 Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O Splittingkabel für Mitsubishi Electric MELSEC Q Y81P, MELSEC A1S Y81, MELSEC A AY82EP, Kabellänge 2,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O EAN Nr. 4017918906771

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP1133-1JC23 Sicherungslasttrennschalter 3-polig, NH00, 160A 60mm-Sammelschienensystem, Abdeckungen für Rittal Rahmenklemme Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP11331JC23 EAN Nr. 4011209701618

Phoenix Contact Software 5144398 Typ CMS-MARK-WIN CMS-MARK-WIN-Software, Version: 2.9.1, in den Sprachen: Deutsch / Englisch, Französisch / Italienisch, inkl. Handbuch und Demoversion CLIP PROJECT Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-MARK-WIN EAN Nr. 4017918951139

Phoenix Contact Trennverstärker 2814537 Typ MCR-C-U-I- 4-DC MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, Eingangssignal: 0 V. 10 V, Ausgangssignal: 4 mA. 20 mA Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-C-U-I-4-DC EAN Nr. 4017918156220

Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-171/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 11-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270175

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Klemmenleiste 260-161 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 11-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606981
- Phoenix Contact Steckverbinder 1412480 Typ FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC/10 SC-RJ-Steckverbinder, mit langen Knickschutz, für Singlemode 9/125 µm, APC-Schliff (8°), grün, Vorteilspack: 10 Stück Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC/10 EAN Nr. 4046356963930
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326611 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 180s / 10MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/180SEK. EAN Nr. 4046548017731
- Schneider Electric Telemecanique Relais ABS7EC3B2 Relais, Halbleiter, z. Austausch- 12,5mm, Eingang, 24 V DC Typ 2. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Relais Typ: Eingangsrelais - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3389110720808
- Eaton Einbautableau 216544 Typ M22-E3 Einbautableau, 3 Einbaustellen Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustellen 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216544 EAN Nr. 4015082165444
- Gewiss Sicherheitstransformator GW96321 Sicherheitstransformator Reiheneinbaugerät Prim.230V Sek.12/24V 15VA 3TE Sicherheitstransformator nach EN61558-1, EN 61558-2-6 als Reiheneinbaugerät Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564178717
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0UB0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=3.2 M Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200UB0 EAN Nr. 4025515132523
- IFM Electronic Temperatursensor TS4759 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.180 °C -22.356 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung, 4 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Powerleitung 1424619 Typ SAC-5P- 5,0-510 M12FSL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P0510M12FSLFE EAN Nr. 4055626375441
- Bticino Thermostat NT4442 Elektronischer Raumthermostat mit frontseitigem Umschalter „Heizung Klima“, Temperaturbereich 5–30 °C, Schließerkontakt 2?A 250?V a.c., Stromversorgung 230?V a.c., Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4442 EAN Nr. 8012199438504
- Siemens Starter 3RA6120-2BB33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202BB33 EAN Nr. 4011209713727
- Walther Werke Sockelgehäuse P711624MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,Klappdeck, LVB,M25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stutzen 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610303
- Gira Abdeckung Knebel 0666112 Abdeckung Knebel Zeit + Jalousie Flächenschalter Reinweiß Durch Auswechseln der beiliegenden Symbolscheiben für Jalousie, und Zeit 15 bis 120 min oder 30 bis 60 min, kann diese Abdeckung universell eingesetzt werden. EAN Nr. 4010337046622
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul 140DDO36400C Diskretes Ausgangsmodul Modicon Quantum, 96A, negative Logik, 6 Wörter. Produktbereich: Automatisierungsplattform Modicon Quantum - Produkt oder Komponententyp: DC digitales Ausgangsmodul. EAN Nr. 3595862015332
- Dehn + Söhne Kreuzstück 320044 Typ KS FL40 STTZN Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von zwei Flachleitern Breite bis 40 mm. Ausführung ohne Zwischenplatte mit Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KSFL40STTZN EAN Nr. 4013364021501
- Schneider Electric Telemecanique Verriegelung 33897 Abschließbarkeit Taster+transp. Abdeckung, NT/NT UL 489 NS630b..1600. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung über Drucktaster. EAN Nr. 3303430338970
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1ED0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+40+3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221ED0
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2920887 Typ VAL-MS 385/65/3+1-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), mit Steckverrastung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/3+1-FM EAN Nr. 4046356280907
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1768260 Typ MSTB 2,5/10-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/10-G-LA EAN Nr. 4017918033668
- Wago Rangierklemme 727-132/003-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454188030
- Eaton FI Schalter 171178 Typ FRCMM-125/4/003-G/A FI-Schalter, 125A, 4p, 30mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 30mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171178 EAN Nr. 4015081676606
- Phoenix Contact Spitzzange 1212801 Typ MICROFOX-PC ESD_DB Öffnungsfeder für ein gleichmäßiges, leichtgängiges Öffnen. Ergonomisch geformte Zwei-Komponentengriffe für ermüdungs- und abrutschsicheres Arbeiten. Hersteller Phoenix Contact Typ MICROFOXPCESD_DB EAN Nr. 4046356994347
- Wago Multibeschriftungssystem 794-619/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F41,, F50 (10x) für Sicherungsklemmen 281-6.. für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte blau Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854085
- Eaton Steckblende 178086 Typ XMIX16W0803C Steckblende für 3xIZMX16, B=800mm Steckblende für 3 IZMX16 in der Breite von 800mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178086 EAN Nr. 4015081733613
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-521/000-005 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 7 / 8 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen rot Wago Serie 248 EAN Nr. 4044918297394
- Bticino Steckdose L4180V Steckdose italienischer Standard 10 16 A Stiftabstand 19 und 26 mm mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für Euro Flachstecker ohne Schutzkontakt geeignet, 1 modulig, Farbe grün Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4180V EAN Nr. 8012199919829
- Elso Rahmen 224306 EAN Nr. 4013984169799 3-fach Rahmen, Farbe sodalithblau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984169799
- PC Electric Verlängerungsleitung 980901315684 1.5m Verlängerungsleitung H07RN-F 3G1,5qmm schwarz komplett m. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E angespritzt Gummischutzkont.Kupplung 3fach 250V 16A +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230394
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE11 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E1 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE11 EAN Nr. 4011209215603

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Gebotsschild 1014164 Typ PML-M110 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Vor Arbeiten freischalten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M110(D50) EAN Nr. 4046356784092
- Weidmüller Steckverbinder 1784770000 Typ SAIEND PB M12 4P B-COD Geschützte Baugruppen, SAI-Aktiv, Zubehör, Sensor/Aktor-Steckverbinder SAIEND PB M12 4P B-COD Geschützte Baugruppen, SAI-Aktiv, Zubehör, Sensor/Aktor-Steckverbinder Herstellertyp SAIENDPBM124PBCOD EAN Nr. 4032248191857
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0803041 Typ UCT-PMLP (90X38) Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UCT-PMLP(90X38) EAN Nr. 4046356908108
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1897050 Typ EMC 1,5/13-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/13-GF-3,81 EAN Nr. 4017918166199
- Schneider Electric Sarel Seitenwände NSYSP6100SD 2 Seitenwände für Sockel. 600x100mm. gefalztes Stahlblech. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, 4 Eckabdeckung, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480163098
- Merten Zentralplatte MEG5251-6051 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller. Champagnermetall, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Metall. Farbe: Champagnermetall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199777
- Finder Relais 56.34.8.012.0040 Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V AC, 2 VA, 22 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823324180 Artikelnummer 563480120040
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4632 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 29 / 30 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815004
- Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063132R9999 Typ ZK220 N/PE Quick-Steckklemmenset für Kleinverteiler, bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK13, 13 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631323
- Phoenix Contact Steckerteil 1862894 Typ MCVW 1,5/6-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVW1,5/6-ST-3,5 EAN Nr. 4017918120702
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1853337 Typ VC-MEMV-T2-Z Tüllengehäuse aus Metall, EMV-Beschichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, mit leitfähiger Dichtung, Bauform 2, Kabelverschraubung Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-MEMV-T2-Z EAN Nr. 4017918133726
- Finder Relais 55.34.9.024.5060 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, LED polaritätsneutral, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823036601 Artikelnummer 553490245060
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:N Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN N Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: N, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENN EAN Nr. 4017918559373
- Merten Zentralplatte 469344 Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder, weiß, System M Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm². Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 469344 EAN Nr. 4042811009076
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620021 Typ CA-17P1N8A9008 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 10 mm, 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N8A9008 EAN Nr. 4046356819749
- Wago Stiftleiste 734-132/100-000 Stiftleiste für PressN-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821340065
- Bals Anbausteckdose 13150 Anbausteckdose gerade 16A 5p (3P+N+PE) 440V (250/440 bis 265/460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP44 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13150 EAN Nr. 4024941131506
- Schneider Electric Sarel Sockel NSYUN88VDA Actassi, Sockel, 4 Stück, Tiefe 800mm. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Sockel für Kabeleinführung von oben - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - abnehmbare Teile: Leisten - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3606480174285
- Lovato Electric Positionsschalter KBF3L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114582
- Peha Steckdose D 6212.02 EMS SI WI Nr. 00414611 Einbausteckdose SCHUKO Concept 45 mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 2fach, 33° schräg, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6212.02EMSSIWI EAN Nr. 4010105414615
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 133052 Typ UB500-18GM75-E4-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Schaltausgang E4, npn, Schließer/Öffner, parametrierbar Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB50018GM75E4V15
- Eaton Sonderschalter 908025 Typ T5-5-SOND*/Z Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 5 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908025
- Phoenix Contact Wandler 2320555 Typ QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO Primär getakteter QUINT DC/DC-Wandler zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, schutzlackiert, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 24 V DC / 10 A Phoenix Contact Hersteller Typ QUINT-PS/24DC/24DC/10/CO EAN Nr. 4046356693646
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1623775 Typ RC-15S2000 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15S2000 EAN Nr. 4055626190242
- Schneider Electric Telemecanique Standardklotte 9001L9 Blaue Standardklotte, für Meldeleuchte Ø 30. Produktbereich: Harmony 9001K, Harmony 9001SK - Zubehör-/Teilebezeichnung: Standardlinse - Zubehör-/Teiletyp: Optik - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Nebenziel: Meldeleuchte. EAN Nr. 3389118038738
- Spelsberg Auslassdose 92404001 Typ HW 040 Auslassdose HW 040, Hohlwand-Auslassdose, flammwidrig, für Leuchtenauslässe nach VDE 0100, für Plattenstärken von 1 bis 30 mm, Schraubabstand 27 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, 40 x 35, Bohrloch Ø 35 mm, 40 mm tief EAN Nr. 4013902170050
- Merten Zentralplatte 318144 Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, weiß, System M Für genormte Profil-Halbzylinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 318144 EAN Nr. 4042811008888
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3031445 Typ ST 4-QUATTRO Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST4-QUATTRO EAN Nr. 4017918186890
- Siemens Positionsschalter 3SE5112-0LD02-1AJ0 Positionsschalter mit Rollenstößel, Metall, 40 mm, nach EN 50041 erhöhter Korrosionsschutz Geräteanschluss 1x M20x1,5 1S/2Ö Sprungkontakte funktionsfähig bei -40 °C Schock- und Schwingprüfung nach DIN EN 61373, Kategorie 1B Hersteller Siemens Typ 3SE51120LD021AJ0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckverbinder 1641772 Typ SACC-M12FS-4QO-0,75-M Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-4QO-0,75-M EAN Nr. 4017918921859

Wago Federleiste 232-163/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für bündige Gehäusemontage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918623810

Bachmann Kabeltrommel 399.007 Kabeltrommel 3xSchutzkontaktsteckdosen 1xCEE IP54 leer BACHMANN Meistertrommel 3xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1xCEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399007 EAN Nr. 4016514035540

Phoenix Contact Steckverbinder 1402410 Typ VS-VARAN-RJ45-Q RJ45-Steckverbinder, IP20, CAT5e, 4-polig, VARAN mit QUICKON-Schnellanschlusstechnik, für 1-drähtige und 7-drähtige Adern AWG 26. 23, für Kabeldurchmesser 4,5 mm. 8,0 mm, Farbe: grau Hersteller Phoenix Contact Typ VSVARANRJ45Q EAN Nr. 4046356727631

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1005370000 Typ BCZ 3.81 AH12 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 BCZ 3.81 AH12 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 Herstellertyp BCZ381AH12BKBX EAN Nr. 4032248752591

Cellpack Pressverbinder 125892 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053417

Hager 2-fach Rahmen PUR WYR126 Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.pur, silber. 2-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020817 Hager Artikel Nr. WYR126

ASTRO Strobel SAT-Antennendose 540831 Typ GUT 103 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187410988 SAT-Stichleitungs-Anschlussdose, 3-Loch, 5 - 2400 MHz, TV- & SAT-Anschlussdämpfung ca. 2 dB, sonderkanal- und rückwegtauglich, Schraub- und Krallenbefestigung, für Standard- und Minikoaxialkabel geeignet, MADE IN GERMANY

Eaton Antriebsachse 1319301 Typ 4K8600MMK2 Antriebsachse, 8 mm, K2, L = 600 mm Zubehör Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319301 EAN Nr. 8711426185470

Phoenix Contact Gehäusedeckel 1602025 Typ DC-B 6-CT-M DUPLICON, Aluminium-Gehäusedeckel, Bauform B6, Schutzart IP67, mit zwei M3-Schrauben, V2A, verliergesichert, Dichtung und Fangschnurbohrung, für selbstfurchende M3-Schraube Phoenix Contact Hersteller Typ DC-B6-CT-M EAN Nr. 4046356027724

Phoenix Contact Steckerteil 1934900 Typ PT 1,5/ 6-PVH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/6-PVH-5,0 EAN Nr. 4017918916671

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3214505 Typ PTTBS 1,5/S/2P BU Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTBS1,5/S/2PBU EAN Nr. 4046356623339

Kathrein Flachantenne 20010032 Typ BAS 65 Flachantenne stationär Twin-Universal-LNB Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz inkl. Masthalterung Oszillatorfreq. 9,75 10,6 GHz, Ausgangsfreq. 2 x 950-2150 MHz, Systemgüte 13,3 13,7 dB K, Umschaltu ng Low- High-Band mit 22 kHz Hersteller Kathrein Werke Typ BAS65 EAN Nr. 4021121478529

Eaton Schutzdach 143427 Typ XAD08506-SOND-RAL* Schutzdach, IP31, für BxT=850x600mm, Sonderfarbe Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, IP31, Breite 850mm, Tiefe 600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143427

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1702558 Typ SMKDS 2,5/ 5-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 40 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDS2,5/5-5,08 EAN Nr. 4046356592123

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF460AA0 EAN Nr. 4042948821060

Phoenix Contact Aderendhülse 1200105 Typ AI 0,75- 8 GY S1 Band-Aderendhülsen, 0,75 mm², Hüslenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, grau, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Phoenix Contact Hersteller Typ AI0,75-8GYS1 EAN Nr. 4055626043029

Peha Zentralplatte D 95.677.19-Z Nr. 00844611 Zentralplatte für den Anschluss von Kommunikations- Systemen für Leitungswegführung nach vorn mit Metalltraggelst für Schraubbefestigung, blind, ohne Ausschnitt für individuelle Ausschnitte und Bohrungen Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.677.19-Z EAN Nr. 4010105844610

Elsco Steckdose 215127 EAN Nr. 4013984125641 Steckdoseneinsatz mit Aufdruck ZSV, Farbe grün Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984125641

Berker Steckdose 961942506 Steckd. o. Schutzk. NIEDERLANDE, erh. Ber.schutz, S. kl., Int. Einsätze, grau m. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240808

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-OHA13 Sicherungslasttrennschalter für auf-/Einbau 3-polig, I=160A, U=400/500V AC HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH00 mit Flachanschluss mit aufgebracht elektronischer Sicherungsüberwachung, eigenversorgt (inkl. Steuerkabel 1m) HS 2S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP5060OHA13 EAN Nr. 4011209469280

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073241 Typ MSDBV 2,5-M YE Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: gelb, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDBV2,5-MYE EAN Nr. 4046356334259

Phoenix Contact Marker 1050127 Typ ZB 5,LGS:1-9 Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,15 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB5,LGS:1-9 EAN Nr. 4017918015565

Finder Relais 40.52.7.005.0000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraaster: 5.0 mm Spulendaten: 5 V DC, 0,5 W, 50 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823239989 Artikelnummer 405270050000

Bals Stecker 211104 Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 211104 EAN Nr. 4024941950732

Gira Bodenplatte 108202 Trägerplatte 2f Standard 55/E2 Zubehör Weiß Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337082026

Eaton Träger Schild 046204 Typ Q25TS-383 Träger, + Schild, EN SERVICE Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046204 EAN Nr. 4015080462040

Eaton Verstellrollenhebel 080328 Typ HV-GVP Verstellrollenhebel, für AT4, Grosspackung Antriebskopf für AT4, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 080328 EAN Nr. 4015080803287

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406500 Typ SAC-3P-MS/ 1,5-600/M 8FR-2L FB Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/1,5-600/M8FR-2LFB EAN Nr. 4046356780728

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248172 Typ MP 14X1,5 Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15 EAN Nr. 4055626252155

Klauke Aderendhülse 7315 Aderendhülse, 2,5 mm², 15 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018050

Phoenix Contact Miniaturrelais 2987888 Typ REL-MR- 24DC/21HC/MS Steckbares Miniaturrelais, mit Leistungskontakt, 1 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Status-LED, Freilaufdiode, Polarität A1+, A2-, Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-24DC/21HC/MS EAN Nr. 4046356481014

Busch Jaeger Wippkontrollschalter 2400 6 USK Nr. 2CKA001022A0660 Wippkontrollschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippkontrollschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme Mit Glimmlampe. Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 24006USK Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223734

Haupa Drahtseil Kableschere 200130 Drahtseil und Kableschere max. 120 qmm ohne Übersetzung, Messer aus hochvergütetem Sonderstahl, geschmiedet, auswechselbar, quetschfreies Schneiden von Stahl Aluminiumseilen bis 120 mm², Kupfer und Aluminiumkabel, Öffnungsweite ca. 20 mm, vollisoliert Drahtseil und Kableschneider 1000 V EAN Nr. 4011923065638

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1437533 Typ SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCO Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCO EAN Nr. 4046356457668

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415175 Typ G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Polyamid, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm . 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: lichtgrau Phoenix Contact Hersteller Typ G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG EAN Nr. 4055626038063

Indexa Magnetkontakt 36211 Typ MKSA210 Magnetkontakt. Einbau-Reedkontakt Öffner NC zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand ca. 21mm. Kontakt und Magnet in zylindrischem Gehäuse für 10mm Bohrloch. 2-adriger Anschluss über Klemmen. Abmessungen D 9 x 24mm Kontakt D 9 x 15mm Magnet. Hersteller Indexa Typ MKSA210 EAN Nr. 4015162362114

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E2.5UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 2,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078113

Phoenix Contact Leiterplattenverbinder 1898350 Typ ZEC 1,5/11-LPV-5,0 C2 Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,5/11-LPV-5,0C2 EAN Nr. 4017918167066

Phoenix Contact Modem 2313753 Typ PSI-MODEM-BASIC/RS232/SET1 Industrielles Analog-Modem zur Montage auf EN-Tragschiene. Weltweiter Zugriff auf Industrie-PCs, Maschinen und Anlagen. Serielle RS-232-Schnittstelle, galvanische 3-Wege-Trennung, Versorgungsspannung 24 V DC. Phoenix Contact Hersteller Typ PSI-MODEM-BASIC/RS232/SET1 EAN Nr. 4046356522434

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-8KM41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU830, LIG, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12 x In Erdschlusschutz Ig=0,2.1 x In, tg=0,05-0,8s ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64408KM410AA0 EAN Nr. 4042948862704

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984769 Typ PT 1,5/ 2-3,5-V Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/2-3,5-V EAN Nr. 4017918946319

EFB Elektronik Stecker H7642.5-100 RJ45-Hirose Stecker TM31 gelb,100 Stk, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116644

Hager Funk 1fach Tastsensor TRE302 Hager Schalter Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink. AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukten oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektion EAN Nr. 3250615989260 Hager Artikel Nr. TRE302

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED320BA0 EAN Nr. 4042949042075

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EA43-2SA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EA432SA0

Siemens Schlüsselschalter 3SB3110-4FD01 Schlüsselschalter RONIS, 26x26mm, quadratisch, Kunststoff, Schließnummer SB30, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, Schlüsselabzug O, mit Halter, mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455 Siemens Hersteller Nr. 3SB31104FD01 EAN Nr. 4011209387805

Striebel & John Sechskantschraube 2CPX062113R9999 Typ ZX183P10 Befestigungsschraube verzinkt (DIN 933 8.8), M12 x 120 mm, für Sammelschienenhalter für Cu-Schienen 50 x 10 mm. Bei Sammelschienenhalter ZX154 und ZX155 werden pro Stützpunkt 2 Befestigungsschrauben und bei ZX156 werden pro Stützpunkt 4 Befestigungsschrauben benötigt. EAN Nr. 4011617621133

Hager Lasttrennschalter HCA160H Hager Installation Lasttrennschalter Baugröße x160 3polig 160A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedli EAN Nr. 3250613136659 Hager Artikel Nr. HCA160H

OBO Profilschiene 1121524 TYP MS5030UP2000FT Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS5030UP2000FT Preis per VPE von 20 Meter EAN Nr. 4012196486069

Weidmüller Kabelverschraubung 1776720000 Typ VG M20-K68 SKS 10-14 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 20, 10 mm, OD min. 10.00 - OD max. 14.00 mm, Polyamid 6 VG M20-K68 SKS 10-14 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 20, 10 mm, OD min. 10.00 - OD max. 14.00 mm, Polyamid 6 Herstellertyp VGM20K68SKS1014 EAN Nr. 4032248156146

Hager Schaltleiste LVSGW00TSPX Hager Installation Schaltleiste NH00/185mm mit Schraubanschluss M8, mit erhöhtem E.winkel / Wandler. NH00-Sicherungs-Lastschaltleiste 160A, für Sammelschienenmontage Abstand 185mm. Nach DIN VDE 0660/107 und IEC 947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620/1. Beste EAN Nr. 4049857124602 Hager Artikel Nr. LVSGW00TSPX

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320AG0 EAN Nr. 4042949027256

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV64 Leuchtmelder, rot, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: rot. EAN Nr. 3389110903980

Weidmüller Systemkabel 1309870100 Typ IE-C5DB4FE0100MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MCSMCS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m Herstellertyp IEC5DB4FE0100MCSMCS-E EAN Nr. 4050118148237

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AHO EAN Nr. 4042949066286

Siemens Modul 6SL3224-0BE24-0UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 4,0kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C 270x153x165 (HxBxT), FSB Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE240UA0 EAN Nr. 4019169453639

Eaton Bodenplatte 119929 Typ XSPBU1006-73-S Bodenplatte, verzinkt, für BxT=1000x600mm, geteilt 7/3 S.h.T. Bodenblech verzinkt, Feldbreite 1000mm, Tiefe 600mm, geteilt, 700mm/300mm, IP55, inklusive Montagmaterial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119929 EAN Nr. 4015081177691

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800295 Typ WMS 19,1 (EX30)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 6,4-19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS19,1(EX30)R EAN Nr. 4046356625852

Phoenix Contact Druckset 0801745 Typ MARKING BOX IT IT Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXITIT EAN Nr. 4046356694919

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1818685 Typ DMCV 1,5/13-G1-3,5 P20THR R72 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ DMCV1,5/13-G1-3,5P20THRR72 EAN Nr. 4046356757799

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360JAO EAN Nr. 4042949022992

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100023 Typ OBR7500-R101-EP-IO-V3 Betriebsreichweite 0 7,5 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensor Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBR7500R101EPIOV3

Siemens Modul 6SL3525-0PE27-5AA1 SINAMICS G120D Power Module PM250D mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 60S, 100% 300S Umgebungstemperatur -10 bis +55°C 210x450x220 (HxBxT), FSC Schutzart IP65 ohne Control Unit Siemens Hersteller Nr. 6SL35250PE275AA1 EAN Nr. 4019169458634

IFM Electronic Drucksensor PC9050 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 5 V DC, Stromaufnahme 6 mA, 0,5.4,5 V M12-Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr 71.282.223 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282223 EAN Nr. 4250594510805

IFM Electronic Induktiver Sensor II5737 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Wippe 432125 Wippe, aktivweiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432125 EAN Nr. 4042811043131

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG210 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 458A, links. Produktbereich: Harmony XALF, Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135244

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-8VB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ468VB1

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443010000 Typ BCF 3.81/06/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ BCF38106180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542899

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-3EJ43-8VB1 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27063EJ438VB1

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-2DC33-2HD1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27082DC332HD1

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M425 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009458

Spelsberg Leergehäuse 12741101 Typ TK PC 2518-6f-m Leergehäuse TK PC 2518-6f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 63, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902901432

Phoenix Contact Steckverbinder 1404641 Typ SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, S-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V, Kontakt 4 voreilend Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M EAN Nr. 4046356707725

Siemens Zentralbaugruppe 6AG1513-1AL01-2AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN-40.+60°C Startup-20°C mit Conformal Coating based on 6ES7513-1AL01-0AB0. Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300 KB für Programm und 1,5MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 40 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Nr. 6AG15131AL012AB0 EAN Nr. 4047618068233

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0KAO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420KAO EAN Nr. 4042949052265

Phoenix Contact Temperaturmessumformer 2904901 Typ MACX PL-T-UIREL-UP Frei programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, Standardkonfiguration, Widerstandsthermometer in 2-, 3-, oder 4-Leitertechnik, Thermolemente, galvanische Trennung, Weitbereichsversorgung, Schraubanschluss, PLD Hersteller Phoenix Contact Typ MACXPLTUIRELUP EAN Nr. 4046356898768

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Wipptaster Einsatz 2031 UP Nr. 2CKA001413A0806 Wipptaster-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wipptaster-Einsatz 1-polig, Schließer Für Montage in Unterputzdosen mit 43 mm Durchmesser oder AP-Gehäuse 1706-xx. Klemmbefestigung. Nennstrom 0,5 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2031UP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1413-0-0806 EAN Nr. 4011395478004

IFM Electronic Verbindungskabel EVC721 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Antenna 6GK5795-6DC00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 795-6DC mit schwacher Richtwirkung inkl. N-female Stecker: 9 DBI, IP67 (-40+ 80°C), 2,4/5GHz, WI-FI Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT795-6DC, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Siemens Hersteller Nr. 6GK57956DC000AA0 EAN Nr. 4019169854672

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1427670000 Typ IE-PCBR-M12X-S-180 Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67, im verschraubten Zustand, Reflow- IE-PCBR-M12X-S-180 Leiterplattensteckverbinder, M12, Lötanschluss, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP 67 Herstellertyp IEPCBRM12XS180 EAN Nr. 4050118231915

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320JCO EAN Nr. 4042949118312

Schneider Electric Telemecanique Arbeitsstromauslöser 29394 Arbeitsstromausl. MX, 250VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MX - Typ des Spannungsauslösers: Arbeitsstromauslöser. EAN Nr. 3303430293941

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP683B5EX Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 24 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030800

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1947510000 Typ SUZ 10.16HP/05/180G AG BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 10.16 mm, Polzahl: 5, versilbert, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SUZ1016HP05180GAGKBX EAN Nr. 04032248623792

Peweta Synchronuhr 21.271.331 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271331 EAN Nr. 4250594501995

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320AGO EAN Nr. 4042949102007

Gira Abdeckrahmen 3fach 021366 Abdeckrahmen 3f Gira TX_44 WG UP Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher mit Dichtungsflansch für 58 mm Einbaudose 3fach TX_44 IP 44 Reinweiß Bruchsgesicher. Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Torx Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt. EAN Nr. 4010337213666

Eaton Lasttrennschalter 159590 Typ PIFT1H311C255MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH1, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 250A, Stromwandler (Sekundärstrom) 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 159590 EAN Nr. 4015081561209

Ersa OT55 Lötbad für 40 g Lot Ersa Nr. OT55 Lötbad EAN Nr. 4003008069556 Kleinlötbad ERSA T 50 SZum Tauchverzinnen von Litzenenden, Anschlussdrähten und Kabelschuhen. Technische Daten:Nennleistung (Watt): 65 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 300 Breite in mm: 20 Länge in mm: 28 Tiefe in mm: 13 Lotmenge in Gramm: 40 Ersatzheizkörper: 0051T001 Anzahl der Heizkörper: 1 Stück

Eaton Leistungsschalter 183413 Typ IZMX16H4-P08W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 66 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 66 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183413 EAN Nr. 4015081791491

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P200 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², Polfilter, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612310000 Typ STV S 5 TS Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.00 mm, Polzahl 5, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box STV S 5 TS Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.00 mm, Polzahl 5, 180°, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, Herstellertyp STVS5TS EAN Nr. 4008190199036

Helios Wandeinbausatz 0717 Typ WES 90/100 Bestehend aus zwei, ineinanderschließbaren Kunststoffrohren. Für UP-Einbau, von 260 bis 500 mm passend. Außenwandabschluss über Rahmen mit drei Lamellen als selbsttätige Verschlussklappe oder über Rahmen mit feststehendem Gittereinsatz. Alle Teile aus Kunststoff, im Lieferumfang enthalten. WES 90/100, Wandeinbausatz Hersteller Typ WES90/100 EAN Nr. 4010184007173

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360ACO EAN Nr. 4042949107019

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.10 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 10,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009823

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelverschraubung 1083360000 Typ KDSU M50 BN O NI 1 G50S KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0,3 - 2.5 mm, OD min. 34.80 - OD max. 42.4 KDSU M50 BN O NI 1 G50S KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0,3 Herstellertyp KDSUM50BNONI1G50S EAN Nr. 4032248847495

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU040G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 400 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 400 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: ohne - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20..60 °C. EAN Nr. 3389119401241

Eaton Anlagenschutzschalter 168973 Typ PKE65/XTUWCP-36 Anlagenschutzschalter, 3-polig, 15 - 36 A, Standard Leistungsschalter für Anlagenschutz nach IEC 60947-2 bestehend aus Grundgerät PKE65 und elektronischer Auslöseeinheit PKE-XTUWCP-36. Elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168973 EAN Nr. 4015081654642

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TH46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU22, LSIG IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TH460AA0 EAN Nr. 4011209807747

Fischer Lochband 079555 Typ LBK 27 Lochband LBK 27 Das fischer Lochband LBK mit eingestanzten Löchern zur einfachen Montage in kunststoffummantelter Ausführung. Die Blechstärken der Lochbänder erlauben ein einfaches Ablängen mittels Blechschere. Die Lochgeometrie der Lochbänder ermöglicht die Bodenbefestigung mit dem fischer Einschlag Nagel ED. Herstellertyp LBK27 EAN Nr. 4006209795552

Schneider Electric Sarel Monoblock NSYVD2C6U65 Wandmontierter Monoblock 6HE B600 D550 fest 19 -Glastür 2 Körper R7035. Produktbereich: Actassi VDC - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung, für die Montage von 19 - Ausrüstung, zur Vereinfachung der Wartung - Gehäusertyp: 2 Gehäuse. EAN Nr. 3606480170096

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0HH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320HH0 EAN Nr. 4042949088059

Klauke Spalt Blechlocher Satz 50366912 Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster f. Anwendungen von PG 9 - 48 und 30,5 mm Bestehend aus Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 19,0 x 55 mm (50040405), Ratsche (50349414), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21/29/36/48 und 30,5 mm, Kunststoffkoffer (50366858). EAN Nr. 0783310366911

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RLJU Zeitrelais Taktgeber/Blinker, 0,1s-100h, Relais 1 W, 12VAC/DC. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponententyp: RE17R - Zeitfunktion: L, Li - Zeitbereich: 0.1.1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552717

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3UM36-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633UM360AA0 EAN Nr. 4011209887664

OBO Trennstück 5335205 TYP 223 DIN ZN Trennstück - Für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Erdführungsstangen Rd 16 - Inkl. 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Edelstahl (V2A) - Entspricht den Anforderungen nach DIN VDE 0185-305-3 Passung: Rd 8-10/16 Werkstoff: Zinkdruckguss Gewicht: 10,5 kg/100 St. Typ: 223 DIN ZN Art.-Nr.: 5335205 Hersteller OBO Bettermann Typ 223DINZN EAN Nr. 4012196206865

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5..9x IR, II=9x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320DH0 EAN Nr. 4042949086468

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320HH0 EAN Nr. 4042949035282

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845320000 Typ LM 5.00/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM 5.00/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM500069035SNORBX EAN Nr. 4032248359042

Weidmüller Leiterplattenklemme 2429670000 Typ LL 5.00/19/180 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 180°, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 19, 180°, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box Herstellertyp LL5001918032SNORBX EAN Nr. 4050118439014

Busch Jaeger Zentralscheibe 1792-84 Nr. 2CKA001710A3641 Zentralscheibe, studioweiß, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe Für Cardschalter. Für Einsatz 2025 U. Passend für Karten 54 x 86 mm. Das Innenteil der Zentralscheibe besteht aus einem lichtleitenden Kunststoff, so dass die Karteneinführung beleuchtet wird. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179284 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3641 EAN Nr. 4011395064856

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845240000 Typ LM 3.50/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 3.50/06/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM3500613532SNORBX EAN Nr. 4032248357956

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226380000 Typ LUP 12.70/03/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 12.70/03/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1270039032SNBKBX EAN Nr. 4050118010855

Eaton Leistungsschalter 109667 Typ NZMC3-A500 Leistungsschalter, 3p, 500A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109667 EAN Nr. 4015081092536

Eaton Leistungsschalter 271423 Typ NZMC2-A250 Leistungsschalter, 3p, 250A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271423 EAN Nr. 4015082714239

Elsco Universalschalter 251610 EAN Nr. 4013984106671 Universalschalter beleuchtet, Farbe perlweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106671

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1017600000 Typ BLF 5.00HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellerertyp BLF500HC16180FSNORBX EAN Nr. 4032248727667

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043960000 Typ BLF 7.62HP/03/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/03/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellerertyp BLF762HP03180LRSNORBX EAN Nr. 4032248775507

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-8KQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20258KQ420AA0 EAN Nr. 4042948803172

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941480000 Typ BCZ 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellerertyp BCZ38110180LRSNORBX EAN Nr. 4032248698400

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7JQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107JQ420AA0 EAN Nr. 4042948814307

Eaton Leitungsschutzschalter 241056 Typ FAZT-D12/1N LS-Schalter, 12A, 1p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 241056 EAN Nr. 4015082410568

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 754200 Typ KFP 20 M12 Kugelfestpunkt D 20mm gerade mit Innengewinde M12 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP20M12 EAN Nr. 4013364004207

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146810000 Typ SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Löts Herstellerertyp SL508HC069032SNORBX EAN Nr. 4050118051469

Elcom Mithörsperre 1400204 Typ RMS-4HS RMS-4HS Mithörsperre 4 TLN REG 1+n RMS-4HS Mithörsperre 4 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau. Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen bleiben mithörgesperrt. EAN Nr. 4250111820837

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1727920000 Typ S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, S2L 3.50/24/90G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°° Herstellerertyp S2L3502490G35SNORBX EAN Nr. 4032248039418

Phoenix Contact Steckerteil 1852228 Typ MCC 1/ 7-STZ-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988), 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991) Phoenix Contact Hersteller Typ MCC1/7-STZ-3,81 EAN Nr. 4017918143800

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02312 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, OFF. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097061

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359480000 Typ S2C-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/08/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Herstellertyp S2CSMT3500890G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162912

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925301500 Typ SAIL-M12GM12G-3-15V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 15 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 15 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G315V EAN Nr. 4032248882601

Bega Pendelleuchte 45485.3 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 45485.3 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 60 W, Sockel E 27. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 3 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 200 mm, Gesamtlänge 1950 mm. EAN Nr. 4044018177879

Phoenix Contact Steckverbinder 1619316 Typ K-5E-M17 M9/2,0-C00/M17 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ KSEM17M920C00M17F8 EAN Nr. 4046356830577

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1039010000 Typ SCDN-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SCDN-THR 3.81/14/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDNTHR3811490G32SNBKBX EAN Nr. 4032248772346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADN403G Hilfsschalterblock, 4S. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: LC1D09. D65A, LC1DT20.DT40, LC1DT60A.DT80A - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821321

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1031640000 Typ SCD-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SCD-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 180°deg Herstellertyp SCDTHR38130180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248760619

Fischer Türstopper 052133 Typ TS 8 BR K Türstopper TS 8 BR K (1) Der fischer Türstopper zur flexiblen Positionierung in verschiedenen Farben passend zum Bodenbelag. Demontierbar durch Abziehen der Türstopperkugel. Der verlängerte Dübelschaft des Kunststoffdübels erlaubt das direkte Aufstecken der Türstopperkugel ohne sichtbare Befestigung. Komplettsatz mit Kugel, Dübel und Schraube. Herstellertyp TS8BRK EAN Nr. 4006209521335

Phoenix Contact Steckverbinder 1424658 Typ SACC-M12MS-SPL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MS5PLSH EAN Nr. 4055626375854

Eaton Hilfsschutz 276336 Typ DILA-40(220V50/60HZ) Hilfsschutz, 4 Schließer, AC Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276336 EAN Nr. 4015082763367

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929126 Typ DPA M CLD RJ45B 48 Überspannungsableiter DEHNpatch mit 2 RJ45-Buchsen Universeller Ableiter für Industrial Ethernet, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at bis 57 V) und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse D bis 100 MHz. Schutz aller Adernpaare durch leistungsfähige Gasentladungsableiter. Adapterausführung mit Buchsen für die Hutschienenmontage. Typ DPAMCLDRJ45B48 EAN Nr. 4013364242258

Schneider Electric Sarel Festrahmen NSYRCK33 Spacial SF/SM-19 -Festrahmen, 1600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Racktyp: fest - Montageort: auf Gehäusestruktur - Montagehalterung: 19 -Halterungsbügel, fest installiert - Kompatible Produktfamilie: Spacial elektronische Version SF, Spacial SM enclosure - Geräteaufbau: 2 Profil, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066856

Weidmüller Leiterplattenklemme 2087710000 Typ LSF-SMT 3.81/13/135 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschlussstechnologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl: 13, 135°deg, schwarz, PUSH IN, 1.5 mm²sup2, Tape Ø 330 mm Rs = 10 sup 9 /sup - 10 sup 12 /sup ? Hersteller Weidmüller Typ LSFMSMT3811313535SNBKRL EAN Nr. 04050118420838

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C10N8R Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine Kema-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 10 mm². ABL Sursum Typ C10N8R EAN Nr. 4011721142555

Phoenix Contact Grundgehäuse 1953826 Typ MCDN 1,5/13-G1-3,5 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDN1,5/13-G1-3,5P26THR EAN Nr. 4017918919351

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9648 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV71, Größe 15V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC50Y, ATV71HC40Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343610

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSB521 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-B, Bedientaster, 1 NC+2 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185218

Eaton Leitungsschutzschalter 102260 Typ FAZ-D2/3-NA LS-Schalter, 2A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102260 EAN Nr. 4015081021369

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS242 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Befestigungssockel XKBZ975 Befestigungssockel f. Nockenteile XKBE. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. geringe Lasten - Produktkompatibilität: XKBE - Zubehör-/Teiletyp: Nockenträger - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: für variable Zusammensetzung - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3389110929508

Bega ZigBee Steuermodul 70049 BEGA 70049 ZigBee Steuermodul IP 20 mit integrierter 2,4-GHz-Antenne und DALI Schnittstelle zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Steuerausgang DALI zum gemeinsamen Schalten und Dimmen von 5 DALI Betriebsgeräten. Ausgang für Betriebsgeräte mit einer Schaltleistung von 230 VA. Kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Spannung 100 - 240 V, 50 / 60 Hz. EAN Nr. 4044017255066

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-OBLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420BLO EAN Nr. 4042949093374

Maico Manschette 0092.0245 Typ ELM 18 Ex Beschreibung: Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM. Mit 2 Spannbändern. ELM.: Aus Kunststoff. ELM. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: ELM 18 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: silbergrau, Gewicht: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 180 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922452 Typ ELM18Ex

Phoenix Contact Steckerteil 1909728 Typ FKCVR 2,5/ 3-ST Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. 90° Unterschied Steckrichtung zum Leiteranschluss, verringert die Gefahr des Herausziehen des Steckers mit Leiter und engere Führung der Leiter an der Anwendung. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCVR253ST EAN Nr. 4017918174507

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 42R845 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 10 mm², M8, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467438

Brumberg Alu Profil 75971260 Alu-Prof. 15971260 Konfektionier.100mm Konfektioniertes LED-Aluminium-Aufbauprofil zur Befestigung und passiven Kühlung von LED-Leiterplatten, Oberfläche silber eloxiert, geeignet für den Einsatz von max. 2 Flexplatinen mit einer Leistung von je max 21 W = Gesamt 42 Watt, Oberfläche: Silber eloxiert, konfektionierte Abmessung: L x B x H 100 x 35 x 20 mm. Bitte zusätzlich pro Konfektionsstück ein Stück 75991000 für die Erstellung des Zuschnitts bestellen. EAN Nr. 425004773818

Haupa Kombi Stufenbohrer 231319 Kombi Stufenbohrer HSS metrisch für metrische Durchgangs und Kernlochbohrungen, 6 Bohrungsdurchmesser für Kernlochbohrungen mit Stufenlänge von 5 mm für Bleche bis max. 6 mm Stärke, 3 mm Stufenlänge bei den 6 Bohrungsdurchmessern für Durchgangsbohrungen für max. 6 mm Materialstärke. Abstufung Durchgangsloch: 8,5 12,5 16,5 20,5 25,5 32,5 40,5 mm Abstufung Kernloch: 10,5 (M12) 14,5 (M16) 18,5 (M20) 23,5 (M25) 30,5 (M32) – 38,5 mm (M40) Kombi Stufenbohrer aus HSS EAN Nr. 4011923153144

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM24 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 74,5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312706

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952097 Typ DG S WE 600 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 600V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGSWE600FM EAN Nr. 4013364119697

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZBE5043 Hilfsschalterblock 2Ö, doppelt f. Frontelem. Ø22, Flachsteckanschluss. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZBE - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Typ des Kontaktblocks: doppelt - Verwendung der Kontakte: Hochleistungs-Schaltkontakte - Anschlüsse - Klemmen: Faston Stecker(1 x 6,35 mm), Faston Stecker(2 x 2.8 mm). EAN Nr. 3389119042291

EFB Elektronik Kabel 00360IT.20 Duplex Jumper LC/SC 9/125µ OS2 3D Testreport, 20m, LSZH 100%-Test per Interferometerprüfung für jeden LC-Stecker. Singlemode Konfektionen garantieren beste Übertragungswerte. Das Testprotokoll wird jeder Konfektion beigelegt. Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104832

Weidmüller Kabelbinder 1697940000 Typ CB 365/7.5 BLACK Kabelbinder, 365 mm x 7.8 mm, Polyamid 66, 540 N, schwarz Kabelbinder CB bieten Befestigungen von Kabeln und Markierungen. p/ ul li Eignen sich insbesondere für das Befestigen der Kabelmarkierungen CLI M, SFX, WKM und WKS /li li IEC 62275 2006 konform /li li Bruchfestes Polyamid PA 6.6 mit Brandklassifikation V2 nach UL-94 /li /ul p/ Technische Daten Kabelbinder, 365 mm x 7.8 mm, Polyamid 66, 540 N, schwarz Herstellertyp CB36575BLACK EAN Nr. 4008190883010

Elcom Türstation 5404741 Typ TAP-4/2RAL9016 TAP-4/2 Türst. 4/2 AP weiß STABILA TAP-4/2 Türstation für Türlautsprecher 4/2 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847780

"Cimco Spitzzange 100816 Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gebogene Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm, länge 150 mm Elektronik-Spitzzangen mit Schneide gebogene Form, glatte Backen, Spitze 2,5 x 1,5 mm ; länge 150 mm Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) EAN Nr. 4021103008164

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83629M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 400W HIE Refl. breitstrahlend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausführung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Länge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299801

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24540 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 16A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881391

Bals Anbausteckdose 120590 Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Die Steckdose ist mit einem Hilfs-Kontakt-Schalter (Schließerkontakt) ausgerüstet. Typ 120590 EAN Nr. 4024941014786

Fischer Deckenabhängiger 516540 Typ ZKHN Deckenabhängiger KHN Z Der fischer Deckenabhängiger ZKHN ist ein Befestigungsbauteil mit Schalldämmelement zur Abhängung von Lüftungskanälen mit Gewindestange. Das Schalldämmelement vermindert die Übertragung der Vibrations- und Strömungsgeräusche. Die Mehrfachlochung der Deckenbefestiger ermöglicht eine einfache Befestigung mit Bohrschrauben oder Nieten. Das Durchgangsloch in den Deckenabhängigern erlaubt die einfache Ausrichtung und Höhenregulierung der Befestigung. Herstellertyp ZKHN EAN Nr. 4048962138733

Eaton Stufenschalter 046402 Typ TM-6-8271/E Stufenschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-4, 60°, 4 Stufen 60°, rastend, Einbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046402 EAN Nr. 4015080464020

Weidmüller Relaiskoppler 8921130000 Typ RCMKITP-I 24VAC 4CO LD Relaiskoppler, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Baukastensystem bestehend aus ul li tragschienenmontierbarem Relaissockel /li li LED-Anzeigeeinheit /li li Haltebügel /li li steckbaren Relais /li li Markierer /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 24 V AC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, PUSH IN Herstellertyp RCMKITPI24VAC4COLD EAN Nr. 4032248692347

Mennekes Steckdosenleiste 95471 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Betätigungsklappe auf Oberteil Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V Pos.03 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394091325

Gewiss Kupplung GW62753H IEC Kupplung gerade 690V 32A 4P 5H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800137

Theben LED Strahler 1020924 Typ theLeda S20 BK LED Strahler mit 2x10 W entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 4000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Steuerung Kurzzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS20BK EAN Nr. 4003468100912

Bals Phasenwender 2870 Phasenwender TE als Flanschgerätestecker 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Der Einbauöffnung ist um 5mm aus der Flanschnitte versetzt. Typ 2870 EAN Nr. 4024941028707

Schneider Electric Telemecanique Drucktaster XB6ECA62P Drucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 2W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Tastschaltereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110626254

Bachmann Steckdosenleiste 802.7519 BN7500 RCM 18xC13 4xC19 BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Phase 18xC13 Kaltgerätedosen 4xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 3G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, blau Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027519 EAN Nr. 4057298005268

Eaton Stufenschalter 014211 Typ T0-5-15248/EZ Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 0-10, 30°, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014211 EAN Nr. 4015080142119

EFB Elektronik Kabel FTLX8571D3BCL MiniGBIC MM 10GBase SFP+,LC, OM2/82m - OM3/300m Bis zu 10,3 Gbit/s Datenverbindungen Hot-pluggable SFP+ DDM Funktion, Digital Diagnostics Monitoring Eingebaute digitale Diagnostic 850nm Oxide VCSEL Laser Sender Duplex LC Anschluß RoHS konform Bis zu 400m auf 50/125µm Faser (OM4) Bis zu 300m auf 50/125µm Faser (OM3) Bis zu 82m auf 50/125µm Faser (OM2) Metall Gehäuse für geringe elektromagnetische Strahlung 3,3V Versorgungsspannung Geringe Leistungsaufnahme Temperaturbereich 0°C bis +70°C Applikationen 10,3 Gbit/s 10GBase-SR Ethernet EAN Nr. 4049759140861

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 125475 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005706

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Modulplatte 284474 Typ NZM4-4-XKM2S-1600 Modulplatte, 2-Loch, senkrecht, 4p, 1600A Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Isolation durch Abdeckung NZM4(?4)?XKSA oder Phasentrenner NZM4(?4)?XKP erforderlich. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284474 EAN Nr. 4015082844745

Assa Abloy Fluchttür Steuergerät 720-32-----00 Fluchttür-Steuergerät 720-32 Für Zentrale Freischaltung Fluchttür-Steuergerät für Zentrale Freischaltung 720-32, Das Steuergerät ist die Zentrale des gesamten Systems. Es ist ausgelegt für die Steuerung einer Tür. Das integrierte Netzteil ist für 2 Verriegelungselemente konzipiert und für die Notstromversorgung mittels zweier integrierter Akkus vorgeordnet. Das Steuergerät 720-32 verfügt über eine zusätzliche Sicherheitsrelaischaltung als Steckplatine für zentrale Freischaltung ohne Nottaste vor Ort., Steuergerät effeff Typ 7203200 EAN Nr. 4042203281387

Eaton Anschlussblock 119020 Typ NZM3-4-XKR13 Anschlussblock, für Geräteadapter, 4p, Baugröße 3 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ und Typenzusatz enthalten Teile für eine Schalterseite oben oder unten (bei NZM3 nur oben). Erforderlich bei Geräteadaptern und Schalter mit rückseitigem Anschluss. Verwendbar für NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 119020 EAN Nr. 4015081171095

Klauke Rohrkabelschuh 10SG12 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M12 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470322

B.E.G. Bewegungsmelder 92621 Typ Indoor 180-R-11-48V-3A mit Rahmen Wand-Bewegungsmelder mit Akustiksensoren mit einer Betriebsspannung von 11-48 V Ein potentialfreier Schaltkanal Akustiksensoren individuell einstellbar Automatische Verlängerung der Nachlaufzeit durch Geräusche Verfügbar mit Rahmen Maß Innenabdeckung 60x60 mm oder ohne Rahmen zur Kombination mit Abdeckrahmen Maß Innenabdeckung 50x50 mm in 5 verschiedenen Farben In Verbindung mit Zwischenrahmen passend für alle gängigen Unterputz-Schalterfabrikate Manuelles Schalten über Taster möglich Hersteller B.E.G. Brück Typ Indoor180R1148V3AmitRahmen EAN Nr. 4007529926213

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE2231 Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1 S+schwarzer Drucktaster 1 S. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz 1 NO Kontakte, Pfeil nach links weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß 1 NO Kontakte, Pfeil nach rechts schwarz - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017862

Bals Wandsteckdose 16026 Wandsteckdose QC abschaltbar 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16026 EAN Nr. 4024941160261

Berker Wippe 16201616 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile B.3 B.7 anthrazit, matt. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 401133422408

Gira Adapterrahmen 50x50 028242 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch S-Color Grau Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282426

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432072 3p3D Micrologic 2,3 M 320A Auslöser; für NSX400/630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 2.3 M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSol - Schutzart: Kurzschlusschutz (Kurzzeit), Kurzschlusschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017551

Berker Tastereinsatz 50463512 Taster Einsatz mit Wippe, Wechsler W.1 polarweiß. Taster Einsatz, Wechsler mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Taster Einsatz, Wechsler mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390343

Fischer Schraube 652130 Typ FPF-SZ 4,0 x 50 ZPP 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x50ZPP500 EAN Nr. 4048962027457

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Nobile LED Panel 1561301011 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 R weiß 10W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 175x23 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041537

RZB LED Notleuchte 672089.1131.1 Notleuchte Strahler LED 56W-4000K 267x142x336,98°, 4300 lm Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramischkaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. Ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67208911311 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859027645

Weidmüller Relais 8690570000 Typ RRD326230 Relais, RIDERSERIES RRD, 230 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 230 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD326230 EAN Nr. 4032248361137

Eaton Leitungsschutzschalter 101338 Typ PLI-C6/3N LS-Schalter, 6A, 3p+N, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrängigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101338 EAN Nr. 4015081012732

Peha Ausgangsmodul D 940 AMA Nr. 00260817 Analoges Ausgangsmodul (1-10 V) Reiheneinbaugerät, 108 mm breit (6 TE), zur analogen Ansteuerung von dimmbaren, elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) mit 1-10-V--Anschluss, max. Steuerstrom I_{senk} : 50 mA, Relaiskontakt: 10 A~, 6 Eingänge für mechanische unbeleuchtete Taster (Schließer), auf die Eingänge wird der L (Aussenleiter) getastet 10 = Soft EIN, dimmen rauf 11 = Soft AUS, dimmen runter 12 = Lichtszenen 1 (DIA 1), speichern und abrufen 13 = Lichtszenen 2 (DIA 2), speichern und abrufen 14 = Tasten EIN/AUS mit Memorywert (letzter Lichtwert) Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940AMA EAN Nr. 4010105260816

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB05-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB053HB1

Maico Wetterschutzgitter 0151.0385 Typ LZR-R 35 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZR-R 35, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 15,5 kg, Kanalaß: 400 / 700 mm, Freier Querschnitt: 2.268 cm², EAN Nr. 4012799513858 Typ LZR-R35

Fischer Schraube 653566 Typ FPF-ST 5,0 x 30 YZF 200 Power-Fast 5,0x30 Senkk. gevz VG TX Die fischer Classic-Fast FSP-ST YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage insbesondere in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Schichtholz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST5,0x30YZF200 EAN Nr. 4048962036954

Eaton Schlüsseltaste 186280 Typ C22-WS3-MS1-K02-P65 Sortiment: RMQ compact solution, Kompletgerät, tastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WS3MS1K02P65 EAN Nr. 4015081817818

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG053KK1

Brumberg LED Flexband 76221904 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19221904 L=100mm, 4000K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 75 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047718093

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 931182.002 Pendelleuchte LED 27W-3000K D120, H470, LP1250, 2750 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 931182002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184706

Funke + Huster Signalsäule 22861003 Kombi Modul ML70 24V AC/DC orange Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Kombi Modul ML 70 24 VAC/DC orange Funktion Dauerton Außendurchme 70 Schutzart (IP) IP65 Farbe orange Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 Betriebsspannung bei DC 24 Spannungsart AC/DC Ton einstellbar Nein Art des Leuchtmittels Glühlampe Gehäusefarbe schwarz Temperaturbereich -20 - +70 Nr. FHF22861003 EAN Nr. 4250235520415

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter XB6EDG232P Schwarzer Wahlschalter Ø 16, vorstehend, abschließb. Schloss 3 Positionen, 20C. Produktbereich: Harmony XB6E - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Form des Signaleinheitkopfes: rechteckig - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Schlüsselnummer: 132 - Schlüsselabzugposition: in jeder Position - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber. EAN Nr. 3389110643190

Berker Aufputz Rahmen 10290062 Aufputz Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334186861

TCS Leersäule K34AS Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 4 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: : Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K34AS EAN Nr. 4035138028349

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACB4933 Hängetaster XAC-B, 4 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACB - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Hauptstromkreis - Gehäusertyp: komplett betriebsbereit - Steuertastentyp: dritte dritte, 3-polig right, slow, erste Drucktaste, 3-polig raise, slow, Stopp-Tastschalter Ø 40 mm 3 NC, Verriegelung, vierte Drucktaste, 3-polig left, slow, zweite Drucktaste, 3-polig lower, slow - Hilfsschaltnamen: XACS499 für Nothalt, XESD2201 für Umkehrvorgang - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung zwischen den Paaren. EAN Nr. 3389110423976

Bega Decken- u. Wandleuchte 55116K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 55116. Freistrahelndes Licht. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 753 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Opalglass mit Gewinde. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 3 G 1,5 qmm. Abmessungen Ø 280 x 105 mm. EAN Nr. 4044017197779

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563BH1

Eaton Schlüsseltaste 186268 Typ C22-WRS3-MS1-K11-P62 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer 1 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K11P62 EAN Nr. 4015081817696

Maico Edelstahl Lufthaube 0151.0377 Typ LH-V2A 10 Beschreibung: Lufthaube zur Be- und Entlüftung. Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc. Mit Anschlussstützen und Klemmfeder zur einfachen Montage. Mit Vogelschutzgitter. Ohne Lippendichtung am Stützen und ohne Kondensatablaufkante. Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft. Artikel: LH-V2A 10, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Freier Querschnitt: 63 cm², EAN Nr. 4012799513773 Typ LH-V2A10

Weidmüller Reihenklemmen 1020140000 Typ WDU 4 RT Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, rot Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, rot Herstellertyp WDU4RT EAN Nr. 4008190297701

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zentralplatte 140302 Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose weiß, glänzend. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose, in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck, nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz Installation, Standard Flächen Design Feuchtraumprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose, in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck, nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz Installation, Standard Flächen Design Feuchtraumprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228035

Eaton Frontelement 046999 Typ EZ/S-J-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. J Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046999 EAN Nr. 4015080469995

Eaton Erdschlussauslöser 266722 Typ +NZM4-4-XT Erdschlussauslöser, 4p Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Nicht UL/CSA approbiert. Netz- und hilfsspannungsunabhängig. Ig = 0.35-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1.0xIn, tg = 0-20-60-100-200-300-500-750-1000ms. Nur in Kombination mit Leistungsschalter mit elektronischem Auslöser einsetzbar. Nicht in Verbindung mit Motorschutz-Leistungsschaltern NZM...-ME.. Anzeige des Erdschlussfehlers im optionalen Kommunikationsmodul DMI. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266722 EAN Nr. 4015082667221

Peweta Außenuhr 71.762.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71762623-48 EAN Nr. 4250594512489

Radium Leuchtstofflampe 31113593 Typ NL-T8 36W/62-Y/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113593 NL-T8 36W/62-Y/G13 T8 Leuchtstofflampe farbig mit Schlauchüberzug als Splitterschutz, nur sehr geringer UV-Anteil. Bitte nach 15 000 Std auswechseln. Hersteller Radium EAN Nr. 4008321232724 Technische Daten Lampenleistung - 36 W Lichtfarbe - 62 Lichtfarbe - gelb Lichtstrom - 2300 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4008321232724 L 36W/62 Philips: TL-D 36W/16 GELB Feilo Sylvania : F36W/T8/gelb ILCOS-Bezeichnung: FD/Y-36-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26-ye 36W G13

Weidmüller Montageplatte 1257700000 Typ KTB MOPL 4538 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 403 x 321 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. /strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 403 x 321 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL4538S2NH EAN Nr. 4050118049411

Fränkische Rohrwerke Wella Wellenschlauch FFTYL-BS NW 7,5 schwarz 50 m Nr. 32300700 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellenschlauch, schwarz, FFTYL-BS ist ein flexibler Kunststoff-Wellenschlauch aus modifiziertem PE-LD. Nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellenschlauch im Schaltschrankbau sowie bei leichter Maschinen- und Anlageninstallation. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellenschlauch zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +60°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFTYLBNSW7,5schwarz EAN Nr. 4013960020953

RZB LED Notleuchte 671109.913 Notleuchte Wand-Deckenleuchte TC-E 9W D240, H130,3h Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Gehäuse aus stabilem Aluminium-Druckguss. Geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Mit Glasabdeckung. Halterung und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal, Funktionsüberwachung automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 671109913 EAN Nr. 4010319095228

Weidmüller Reihenklempen 1162830000 Typ WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZPE1036VSW EAN Nr. 4032248992164

Peha Schaltsensor D LS3200RF Nr. 00991443 LightSpot HD Schaltsensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit programmierbarem OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A, D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X IP-Schutzart D LS3200RIPF: IP 55 Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3200RF EAN Nr. 4010105991444

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zentralplatte 143104 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 18,8 mm edelstahl, lackiert. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334275749

OBO Kabelverschraubung 2023040 TYP V-TEC VM12VS LGR Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit universell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECVM12VSLGR EAN Nr. 4012196474493

Eaton Fernbedienung 109384 Typ CHSZ-12/03 Fernbedienung, 12-fach Die Fernbedienung 12-fach sendet beim Betätigen an die Aktoren der komfortablen Elektroinstallation. Das mobile Gerät ist mit zwei AAA-Batterien versorgt. Die Zuweisung der Funktionen kann individuell erfolgen, wobei keine Unterscheidung zwischen Jalousie, Dimmer, Schalten usw. notwendig ist. Durch 1-maliges Betätigen der Vorwahltaste (1-6) befindet man sich auf Ebene 1, durch 2-maliges (kurzes) Betätigen der Vorwahltaste (1-6) gelangt man auf Ebene 2. Die beiden LED's zeigen an, ob das Signal abgesendet, richtig verstanden und rückbestätigt wurde. Eine optionale Wandhalterung mittels Magnet ist möglich (110771, muß separat bestellt werden). Batterien im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109384 EAN Nr. 4015081089871

BTR Patchkabel 1308451577-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 1,5 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308451577E EAN Nr. 4250184117223

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RP4630S Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Der Fehlerstromschutzschalter ist für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme vom Typ A geeignet und schaltet selektiv ab. Netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung, hohe Kurzschlussfestigkeit und eine geringe Baugröße zeichnen den Fehlerstromschutzschalter aus. Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss mit Schaltstellungsanzeige. Der Fehlerstromschutzschalter hat ein Sichtfenster für Beschriftungsetiketten und einen Multifunktions Schaltknopf mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst. Die Schnellbefestigung auf Tragschiene, die beliebige Einbaulage und Einspeiserichtung sind weitere Vorteile. ABL Sursum Typ RP4630S EAN Nr. 4011721139210

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 214785 Typ T5B-5-15876/E Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 63 A, Frontschild D-Y-O-Y-D, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 214785 EAN Nr. 4015082147853

RZB LED Einbauleuchte 641292.0031.1 Einbauleuchte LED 1W-4000K 236x100x70, 60 lm Wand, und Treppeneinbauleuchte. Gehäuse aus Aluminium Druckguss, geeignet für Direkteinbau. Die Verwendung der Einbaugeschäuse wird dringend empfohlen. Abdeckung opal, Polycarbonat. Abdeckrahmen oder Lamellenabdeckung wahlweise aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. LED Versionen mit abgestuften Lichtströmen zur Vermeidung von Blendung. Lichtfarben wahlweise 830 oder 840. DALI Versionen verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Gehäuse und Abdeckrahmen aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung schlagfestes Polycarbonat, opal, inklusive LED mit Konverter, mit zweiter Kabeleinführung zum Durchschleifen. Separates Einbaugeschäuse als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 64129200311 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859067399

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.8T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D08T9 EAN Nr. 4011721065724

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEPEC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C5T1 EAN Nr. 4011721067001

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Dämmstoffdübel 524852 Typ FID GREEN 90 Dämmstoffdübel FID GREEN 90 Das Granulat zur Herstellung des fischer Dämmstoffdübels FID GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der FID GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Mit dem FID werden leichte Anbauteile in verputzten und unverputzten Dämmstoffplatten aus Polystyrol und aus Polyurethan zu befestigen. Dazu wird der fischer FID GREEN mit der Hand oder einem Akku-Schrauber gesetzt. Die spezielle Gewindespirale schneidet sich dabei formschlüssig in die Dämmplatte. Die Anbauteile wie Hausnummern, Bewegungsmelder oder Hinweisschilder können mit einer 4,5-mm-Schraube befestigt werden. Herstellertyp FIDGREEN90 EAN Nr. 4048962199765

Merten Jalousie Taster 584446 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, Edelstahl, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tipbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rolladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 584446 EAN Nr. 4011281828203

RZB LED Einbauleuchte 551095.002 Einbauleuchte LED 13,5W-4000K D390, H153, 1050 Im Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Licht für den Außen, und Innenraum. Die Schutzart IP 65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, mit Einbautopf Metall pulverbeschichtet, für Einbau in Hohlwände von 10-30mm Wandstärke. Hersteller RZB Leuchten Nr. 551095002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859071211

Bega Bodenaufbau Scheinwerfer 77630K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodenaufbauleuchte 77630. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2287 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Zwei innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von \varnothing 9 - 15 mm max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen: 230 x 180 mm. Höhe der Leuchte über Flur 170 mm. EAN Nr. 4044017245494

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.002.2 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PC, 1200 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176350

Merten Steckdose MEG2402-4060 SCHUKO-Steckdose mit Schrifff., BRS, Schraub-Liftklemmen, aluminium, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2402-4060 EAN Nr. 4042811141011

RZB LED Notleuchte 671367.004.89 Notleuchte Pendelleuchte LED 8x1,1W, m.AC-Control Gehäuse aus hochwertigem Aluminium-Profil. Montagefreundliche Konstruktion, einfacher Lampenwechsel. Große Erkennungsweiten. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Schnelle und einfache Montage durch Einsatz eines Lampen und Vorschaltgeräteträgers mit Schnellverriegelung. Leuchte auch mit extrem langlebiger und energieeffizienter LED-Technik erhältlich. Für bestehende Leuchten sind auch LED Umrüstsätze verfügbar. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, für Ketten oder Seilpendel vorbereitet Pendel bauseits, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67136700489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859040811

Bega Wandleuchte 66457K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 66457. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4667 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Werkzeugloser Verschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 255 x 60 x 410 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017201117

Rutec Einbaustrahler R55035 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5503+Farbcode starr, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5503+Color Code Fixed, for \varnothing 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5503+Farbcode starr, für \varnothing 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung - auch für Einbau in Betondecken und anderen thermisch schwierigen Einbausituationen Stahl-Einbaustrahler exklusive Leuchtmittel Item No. R5503+Color Code Fixed, for \varnothing 50 mm Light Bulb For Indoor Use - Also Usable for Installation In Concrete Ceilings and Other Thermally Difficult Mounting Locations. Steel Downlight Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550350

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 1079490000 Typ SM 27/12.5 MC NE GR Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, grau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen Printlet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem Printlet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SM27125MCNEGR EAN Nr. 4032248840939

Eberle Uhrenthermostat easy 3 ft Nr. 517270551100 Uhrenthermostat als Fußbodenregler 10-50C, AC 230V, 1We, pot.frei, 16 A Regler mit Uhrenfunktion (Tagesschaltuhr) zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt- Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Wählen Sie zwischen 2 Fühlerarten, Erfassung der Fußbodentemperatur oder Erfassung der Raumtemperatur. Typ easy3ft EAN Nr. 4017254114007

Bega Einbauleuchte 33062K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33062 für Wände. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 14,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1024 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 330 x 125 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 315 x 110 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10436. EAN Nr. 4044017181235

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMLCS35R2S11 DRUCK-REGLER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 0.35 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), Hydrauliköl (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: 30 bar Überdruck - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 0.042.0.33 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.002.0.242 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 0.23 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 37.5 bar - Zerstörungsdruck: 67.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 304L Edelstahl, FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110472189

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94548 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/0.3A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschlussbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061620

"Nobile Downlight 1857686912 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S nickel-gebürstet 12W warmweiß 38° EEK:A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaugeschäusen mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046181

Weidmüller Schnittstelle 1464790000 Typ RSM-8H 24V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM8H24V+1COZ EAN Nr. 4050118271706

BTR Anschlusseinheit 130C380001-I E-DAT C6A 2 Port AP perlweiß Aufputz-Anschlusseinheit mit einer oder zwei 8-poligen RJ45-Buchsen, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, HF-technisch optimierte und ergonomisch geformte LSA-Anschlussklemme, Verschraubung der Klappe für Zugentlastung und Schirmabnahme erfolgt von vorne, Anschluss von Datenleitungen AWG26/1 - 22/1 (eindrahtig), Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, Integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013, Varianten 1 Port reinweiß, 1Port perlweiß, 2 Port reinweiß, 2 Port perlweiß BTR Metz Connect Typ 130C380001I EAN Nr. 4250184116202

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Bewegungsmelder EM10015649 Typ RC 230i UC weiß Bewegungsmelder mit 230Grad Erfassungsbereich und großer Reichweite. 360Grad Unterkriechschutz für eine lückenlose Erfassung, abschaltbar per Fernbedienung. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie.. Vermeidung von Fehlbedienung durch integrierten Wahlschalter für Testfunktion/fernbedienbar/Potieinstellung. Einhand-Stecksockelmontage. Doppelte Membran-Leitungseinführung. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Reichweitenanpassung des Sensors mit zusätzlicher Focus-LED als Einstellhilfe. Versenkbare Einstellelemente verhindern unbeabsichtigtes Verstellen der Parameter. Wand- oder Deckenmontage ist ohne Zubehör, dank Drehgelenk, möglich. Ausblenden einzelner Bereiche durch beiliegende Abdeckkappe individuell zuschneidbar. Spezialsockel für Innen- und Außeneckmontage als Zubehör. Hersteller Eslux Typ RC 230i UC weiß EAN Nr. 4015120015649

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1815670500 Typ SAIL-M12WM12W-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Haloge Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12W350U EAN Nr. 4032248403424

ESYLUX Leuchten Set EQ10111594 Typ PNLNOV100308TWWHOLELXC00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Eslux Typ PNLNOV100308TWWHOLELXC00B Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120111594

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F06316 Leitungsschutzschalter iC60H, 3p, 16A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438011

Schneider Electric Telemecanique Hakenklemme LV480851 ISFL160 60mm Sammelschienen-Hakenklemme 95mm2, Sicherungstrennschalter. Produktbereich: ISFL160 - Name des Sicherungsschalters: ISFL160 - Beschr. der geschützten Pole: 3 F - Sicherungstyp: DIN - Sicherungsgröße: NH00, NH000 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22B : 100 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22B : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22B : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22B : 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22B : 160 A AC 50/60 Hz 500 V, AC-23B : 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23B : 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V - knv. off. therm. Strom Ith: 120 A (70 °C) horizontal, 120 A (70 °C) vertikal, 128 A (65 °C) horizontal, 128 A (65 °C) vertikal, 136 A (60 °C) horizontal, 136 A (60 °C) vertikal, 144 A (55 °C) horizontal, 144 A (55 °C) vertikal, 152 A (50 °C) horizontal, 152 A (50 °C) vertikal, 160 A (40 °C) horizontal, 160 A (40 °C) vertikal, 160 A (45 °C) horizontal, 160 A (45 °C) vertikal - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC 50/60 Hz, 800 V AC 50/60 Hz AC-20 - Plus-Kontaktanzeige: nein - sichtbarer Bruch: ja - Anschlüsse - Klemmen: Anschlussstecker Downstream 160 A Kabel 95 mm², einhabbar vorgeschaltet 160 A Sammelschiene 60 mm. EAN Nr. 3606480341090

RZB LED Einbaustrahler 911235.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffiring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911235003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108061

RZB LED Stromschienen 741833.004 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741833004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122203

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Aufsatzleuchte 611841.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 6x35W,3er-Knoten,120° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhenz.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet,Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischen Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, ein bis drei Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611841264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940603

Eltako Bus Tasterkoppler 30014074 Typ FTS61BTKL Bus-Tasterkoppler für 4 konventionelle Taster mit integrierten 24V-LED's zum Anschluss an Taster-Gateways FTS14TG über einen 2-Draht-Tasterbus. Stand-by-Verlust nur 0,2 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 18mm tief. Bis zu 30 Bus-Taster und/oder BusTasterkoppler FTS61BTKL können an die Klemmen BP und BN eines Taster-Gateways FTS14TG angeschlossen werden. Die zulässige Gesamtleitungslänge beträgt 200m. Das dem FTS14TG beiliegende RLC-Glied muss an dem am weitesten entfernten Bus-Taster bzw. Bus-Tasterkoppler zusätzlich an die Klemmen BP und BN angeschlossen werden. Über den 2-Draht-Tasterbus erfolgt die Spannungsversorgung der angeschlossenen FTS61BTKL mit 29V DC und gleichzeitig die Datenübertragung. Bitte nur gängige Bus- oder Telefonleitungen verwenden. An die 15 cm langen Anschlussleitungen können bis zu vier konventionelle Taster T1-T4 angeschlossen werden. Der Gegenpol ist jeweils T0. Die Anschlussleitungen können auf bis zu 2 m verlängert werden. Mit den in den Tastern integrierten 24V-LED's werden Bestätigungs-Telegramme von Aktoren angezeigt, wenn die ID's der Aktoren mit PCT14 in die ID-Tabelle des FTS14TG eingetragen wurden. Achtung! Keine Spannung anlegen. Als Richtungstaster können die Paare T1/T3 und T2/T4 definiert werden. Der Bus wird an BP und BN angeschlossen. Polarität beachten! Hersteller Eltako Typ FTS61BTKL EAN Nr. 4010312316801

Gira Funk Aufsatz 054547 Funk Aufsatz Jalousie Sensorausw S-Color Schwarz Der Funk Steuertaster mit Sensorauswertung wird in Verbindung mit dem Einsatz Jalousiesteuerung 0388 00, 0398 00 oder 0399 00 in einer 60 mm Unterputzdose Empfehlung tiefe Dose montiert. Steuertaster Aufsatz mit großflächiger Bedienoberfläche zum manuellen Bedienen von Jalousie und Rollladenmotoren. Mit einem kurzen Tastendruck 1 s wird ein Impuls entsprechend der Dauer der Tastenbedienung erzeugt z.B. für Lamellenverstellung.. Mit einem langen Tastendruck 1 s wird der Dauerlauf aktiviert Selbsthaltung.. Elektronische Verriegelung des Steuertasters.. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor 0930 00, 1117 00 zum Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung.. Helligkeitwert zwischen ca. 5.000 und 80.000 Lux stufenlos einstellbar.. Anschlussmöglichkeit für Glasbruchsensor 0931 00 zum Schutz bei Glaserschütterung, Glasbruch oder Einbruch.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme mit dem Steuertaster bzw. Einsatz Jalousiesteuerung verbunden.. Die Endposition der Jalousie ganz oben, ganz unten kann mit der Beleuchtung zu Lichtszenen kombiniert werden.Die Einstellung des Programmiermodus erfolgt durch mittiges Tasten 4 s. Beachten Sie bitte die Planungshinweise im technischen Anhang. Spannungsversorgung: aus Unterputz Einsatz Umschaltzeit bei Wechsel der Fahrriichtung: ca. 1 s Empfangsfrequenz: 433,42 MHz Temperaturbereich 0 C bis +55 C EAN Nr. 4010337545477

RZB LED Einbaustrahler 911303.003 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, eng, 2000 lm Aluminium-DruckgussEinbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive geschlossenem Betriebsgerät inseparater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911303003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125846

RZB LED Baukastensystem 982212.002 Einspeisungskabel L2000, m.Stecker,2pol. LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120°deg LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Einspeisung 2-polig für eine Lichtfarbe mit Stecker und offenen Leitungsenden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982212002 EAN Nr. 4051859162735

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bticino Türlautsprecher 351100 Audio Türlautsprecher Modul mit 4 Ruftasten zur Erstellung von Audio und Video Systemen in 2 Draht Technologie. Erweiterbar mit Night & Day Weitwinkelkamera Art. 352400, Grafikdisplay Art. 352500, Modul mit Induktionsschleife Art. 352700 sowie Codelock Tastatur Art. 353000 und Transponder Lesegerät Art. 353200. Mit Einstellung der Lautstärke von Lautsprecher und Mikrofon. Zur Verwaltung von bis zu 100 Ruftasten über das Codelock Tastatur Modul oder mit 2 reihigen Ruftastmodulen. Mit 1 reihigen Ruftastmodulen sind bis zu 50 Ruftasten möglich. Der Türöffner max. 30 Ohm Innenwiderstand wird direkt an die Klemmen S und S- 18 V 4 A Stosstrom – 250 mA Haltestrom angeschlossen. Über die Klemmen PL kann eine externe Türöffnertaste z. B. Postschloss eingebunden werden. An die Klemmen 1 und 2 kann ein zusätzliches Netzgerät angeschlossen werden z. B. bei Grossanlagen mit mehreren Türstationen. Das Gerät ist mit mehreren Status LED ausgestattet, die folgende Betriebszustände anzeigen Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Integrierter Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung bei Dunkelheit. Mit der entsprechenden Frontblende zu vervollständigen. Das Gerät wird entweder mit Konfiguratoren oder per PC und Software TiSferaDesign konfiguriert. Anmerkung – Bei Verwendung der linken Ruftastenreihe am Lautsprechermodul bzw. der 2 reihigen Ruftastmodule muss der Jumper J1 gezogen werden. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 351100 EAN Nr. 8005543441558

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4TB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 12.17A N-Auslöser 260A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherbereichen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisensystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314TB15 EAN Nr. 4047621021232

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701P06F1A Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.U60N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung der Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagealterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485193250

Jung Automatik Schalter AS LS 1280-1 LG Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280-1LG EAN Nr. 4011377066328

Berker Wächtersensor 75261644 Wächtersensor 180 Komfort Arsys hellbronze, lackiert. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Standardprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251774

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Video Innenstation SI VI LS 627 SW Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Intertelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschseperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Ruftönen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CIVILS627SW EAN Nr. 4011377148314

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06013E7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241884

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 55-183 Nr. 2CKA006800A2782 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI, alusilber, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI 30 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten. Für DALI-Broadcastbetrieb Zentral-Telegramm. Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher z.B. Tafellicht. Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe rechteckig Gehende Personen quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master- Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- Dauer-Aus-Funktion 4 Std., über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchstofflampen. Mit 2-Stufen Abschaltautomatik nach EnEV EN 15232. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer Energie Monitor. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverschluss. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Bedienelemente 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart 230 V-Glühlampen Nennleistung 1380 W Lastart 230 V~ LEDi Nennleistung 200 W VA Lastart Leuchtstofflampen Nennstrom 6 AX, bei cos φ 0,9 Steuer- Signalausgänge 1, DALI-Kanäle, unabhängig Nennstrom 100 mA Ausgangsspannung 16 V- Öffnungswinkel 360 ° Helligkeitsgrenzwert 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 87 mm Einbautiefe 60 mm 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681955183 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395218129

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-3+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916505 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3+N-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-3+N10KA EAN Nr. 4014712173224

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D093D7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 42V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659511

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,30-A KV Doepke Artikel Nr. 09146909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.30 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4063-4/0,30-AKV EAN Nr. 4014712100855

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D25ED Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P01F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137141

Hager PE/N-Klemme U86L Hager Installation PE/N-Klemme 4x5 Klemmstellen, mit Schelle EAN Nr. 4010330551161 Hager Artikel Nr. U86L

ABB Griff 1SDA062126R0001 Typ DREHGRIF T7 Drehgriff Tür T7 Rotgelb Zub. f. Leistungsschalter T7 Drehgriff EAN Nr. 8015644646653

ABB Leistungsschalter 1SDA056539R0001 Typ E3V 08 PR122-LI R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578794

ABB Textkappe 1SFA616901R2019 Typ KTC1-2019 Textkappe flach weiss R f. Taster CombiLine-Modular 2.Generation EAN Nr. 7320500176566

ABB Unterteil 1SDA059140R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 75 0V DC W FP 3P VR Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644614973

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1320 Typ LS75P78L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633590

ABB Reihenklemme 1SNA199052R2700 Typ D1.5/6.ADO-OR D1,5/6.ADO Reihenklemme orange EAN Nr. 3472591990522

ABB Stromstoßschalter 2TAZ322000R2021 Typ E290-32-10/115 Stromstoßschalter Spule 115 VAC/ 60 VDC, 32 A, 1 NO EAN Nr. 7612270939657

Phoenix Contact Blitzstromableiter 2800110 Typ FLT 35-260 1-kanalig. Hersteller Phoenix Contact Typ FLT35260 EAN Nr. 4046356479967

ABB Leistungsschalter 1SDA055539R0001 Typ E4S 40 PR122-LI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568795

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0065 Typ S201M-B6NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 6 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567428

Siemens Block 5SM2633-6 FI-Block für LS 5SL4 Typ A 0.3-40A 3-polig 300mA 400V Siemens Hersteller Nr. 5SM26336 EAN Nr. 4001869484686

Siemens Abfangschiene 8GK9911-0KK20 ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=500 Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK20 EAN Nr. 4001869262246

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Griff 1SDA055234R0001 Typ GRIFF T4-T5 W ROT Drehgriff T4-T5 W Rotgelb Zub. f. Leistungsschalter T4-T5 Drehgriff EAN Nr. 8015644564001

ABB Lasttrennschalter 1SEP620010R3000 Typ ZLBM00-3P-M8, Sich. Lasttrennschalter NH-Si. Gr. 00, Phasenabstand 185mm EAN Nr. 7025840088158

ABB Verriegelung 1SDA066598R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT1 Typ A A/E Zub. f. Leistungsschalter XT1 EAN Nr. 8015644693480

ABN Schrankverbindung Set GVS20 Schrankverbindungsset für SP/SE-Gehäuse Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GVS20 EAN Nr. 4015153001466

EVN Gips Decken-Einputzkit, starr quadratisch, 1-fach GL1191, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293369350

SLV Drahtseilabhangung 961037 Drahtseilabhangung aus Stahl, 1,0mm x 5000mm, einseitig mit Nippel, inkl. 3 Kabelclips EAN Nr. 4024163152051

Assa Abloy Objektschloss N1510000891000Q Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 Rund 270 24 effeff Typ N1510000891000Q EAN Nr. 4042203572768

Dold Not Aus Modul 0050982 Typ BG5924.48 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48AC/DC24V EAN Nr.4030641509828

ABB Lasttrennschalter 1SDA073507R0001 Typ E4.2V/MS 40 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773571

Dold Spannungsrelais 0065663 Typ BA9036 AC60HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036AC60HZ380V EAN Nr.4030641656638

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435309AS MONDO Anbaudose 32A 3P 400V 9h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745661

Siemens Tür 8MF1230-2UT15-0CA1 8MF1 TL H22 B03 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF12302UT150CA1 EAN Nr. 4001869509457

ABB Leistungsschalter 1SDA053110R0001 Typ T2N000016T04013002 T2N160 MF0001 I013 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539603

Dold Störmelderelais 0032360 Typ AD5992 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641323608

Legrand Verschraubung 382427 PG16, ø-Schlauch innen 15,5 mm VERSCHR.AM-MF45 PG16-15.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119222

Legrand Verschraubung 384476 Verschr. PSM M63 D=32-42 Metal Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561278660

PC Electric Stecker 014-9TT Stecker 16A 4p 9h IP44 Turbo Shark, schraublose Anschluss Technik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399627125

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240771-0004 Typ V11S-G-5M-PUR Kabelstecker, M12 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11SG5MPUR

ABB Leistungsschalter 1SDA072297R0001 Typ E2.2H 10 G T L SIG E2.2H 10 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761479

ABB Leistungsschalter 1SDA071047R0001 Typ E2.2S 20 G T L SIG E2.2S 20 Ekip G Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748975

Wago Verbindungsleitung 891-8992/005-507 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 5 m lang Kodierung B aus PVC Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821671480

Walther Werke Kabelverschraubung 710733 Spezialkabelverschraubung PG36 Spezialkabelverschraubung PG36 aus vernickeltem Messing EAN Nr. 4015609028948

ABB Positionsschalter 1SBV016316R2601 Typ LS25M16B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644312

Albert Pollerleuchte 682066 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerleuchte Farbe: weiß, mit BMW 90°, für 1 x LED max. 20 W, E27

ABB Leistungsschalter 1SDA054011R0001 Typ T4N001025E02374002 T4N250 PR221DS-LS/I R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644550974

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, kaltweiss, Gehäuse alu gr A.L.S. Nr. NICO-9CW7F Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ABB Leistungsschalter 1SDA062482R0001 Typ X1B 12 PR332-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650285

Legrand Wurgenippel 091910 Wurgenippel fur Kabel Ø 4-20 4 Abstufungen PLEXO WURGENIPPEL DM 20 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919108

Dold Phasenfolgerelais 0001254 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ220V EAN Nr.4030641012540

Elso Musterkoffermodul SEMKM004 EAN Nr. 4012106415769 Musterkoffermodul Elso Scala,2fach Kombi Schalter/Steckdose 4 Materialmuster EAN Nr. 4012106415769

Siemens Tastsensor 5WG1211-8DB21 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, einfach, schwarz, UP 211/21 Hersteller Nr. 5WG12118DB21 EAN Nr. 7612914103529

Dold Zeitrelais 0006610 Typ AI 902N.0081/04 AC42V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC42V15-300S EAN Nr.4030641066109

EVN Alu-Wandeinbauleuchte starr mit Schutzglas matt G-9 25 W 230 V IP20 239514, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293239547

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332FK16-000 Feinsicherungen 6,3x32mm F 16A EAN Nr. 3250614127809 Hager Artikel Nr. L6332FK16-000

ABB Reihenklemme 1SNK710030R0000 Typ ZK10-OR Reihenklemme, PI-Federzug orange - 10 mm² - 10 mm 0,394 Abstand EAN Nr. 3472597100307

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1HSM21 EVlink Wallbox G3 - Subassembly T2 1ph Hersteller Telemecanique Typ EVP1HSM21 EAN Nr. 3606485435626

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4115-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 1.6A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41158 EAN Nr. 4001869201962

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8202-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D2 Siemens Hersteller Nr. 5SY82028 EAN Nr. 4001869263465

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA057573R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598365

Dold Motorbremsgerät 0049780 Typ GB9024 10A AC50/60HZ 400V 5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902410AAC50/60HZ400V5S EAN Nr.4030641497804

OBO Bettermann Kontroll-T-Stück 2047609 Typ SKTM50 W G Kontroll-T-Stück mit Gewinde M50x1,5 Aluminiumdruckguss EAN Nr. 4012195957782

ABB Leistungsschalter 1SDA060910R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634339

ABB Leistungsschalter 1SDA068018R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI IN=63A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019143

Berker Tastsensor Abdeckung 80962375 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x anthrazit Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482475

Siemens Schütz 3RT2015-1BE41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BE41 EAN Nr. 4011209846371

Dold Störmelderelais 0024484 Typ EH9997/013 AC/DC42V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC42VUS=12-70V EAN Nr.4030641244842

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000005 Typ A 6 HF RW Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195917083

Dold Zeitrelais 0030539 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 24V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ24V015S-30H EAN Nr.4030641305390

Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 PT Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07PT EAN Nr. 4011377020542

Weidmüller SAI Leitungen 9457712500 Typ SAIL-VSA-25U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILVSA25U EAN Nr. 4050118555240

Dold Zeitrelais 0056945 Typ SK9906.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9906.81AC/DC12-240V005S-300H EAN Nr.4030641569457

Hager Tragschienenbefestigung ZZ44SF Hager Installation Tragschienenbefestigung,Satz mit 4x Schrauben und Gegenmutter EAN Nr. 3250612779376 Hager Artikel Nr. ZZ44SF

Phoenix Contact Stecker 3208734 Typ BP 4-5VT Stecker für fünf Spannungswandler Hersteller Phoenix Contact Typ BP45VT EAN Nr. 4055626013008

A.L.S. FLATLED, Sideleds rot, ohne VT Typ F-LED-R0 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bticino Einbaudose 510L Installationsdose für Unterputzmontage zum Einbau eines 1 moduligen Gerätes Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 510L EAN Nr. 8012199108551

Dold Zeitrelais 0061128 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V015-3S EAN Nr.4030641611286

Dold Motorbremsgerät 0030495 Typ AR9021/160 16A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/16016AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641304959

Dold Spannungsrelais 0056783 Typ BA9054/013 AC25-250V AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VAC/DC24-80V EAN Nr.4030641567835

Siemens Seitenwand 8PQ2520-8BA02 SIVACON S4 Seitenwand ohne Designliste Höhe 2000mm Tiefe 800mm 1 Satz=2 Stück Siemens Hersteller Nr. 8PQ25208BA02 EAN Nr. 4042948161012

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2263 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR 63A, 660V AC/700V DC Siemens Hersteller Nr. 3NC2263 EAN Nr. 4011209570146

RZB Ziffer 99222.013.1 Ziffer 1,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220131 EAN Nr. 4010319327053

Sirena Schallgeber DL105HAC230R/G-UL Typ DL105HAC230R/G-UL grün Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RGUL

Wago Beschriftungstreifen 210 878 Selbstklebender Beschriftungstreifen unbedruckt für TP 298+ 99 mm breit 20 m auf Rolle Hersteller WAGO Serie 210 EAN Nr. 4055143378956

Jung Wippe AL 2990 L Wippe, mit Symbol Licht, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990L EAN Nr. 4011377182653

Dold Spannungsrelais 0029265 Typ BA9036/010 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC110V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641292652

Lovato Electric Basismodul LRD20RA024 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975155028

Siemens Druckknopf 3SU1901-0FT40-0AA0 Druckknopf, flach, grün, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FT400AA0 EAN Nr. 4011209966222

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AG22 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 110V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AG22 EAN Nr. 4011209363311

ABN Sammelschienen Modul MFSC12633 Sammelschienen-Modul flach 1FB/2RE 60mm mit CU 12x10mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC12633 EAN Nr. 4015153576650

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Kabelschuh 1498310000 Typ KP-M10/-150 Kabelschuh, 150 mm² KP-M10/-150 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KPM10150 EAN Nr. 4050118307801
- Wago Federleiste 2092-1112 Federleiste mit Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821163466
- Siemens Schütz 3RT1015-1AK61 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AK61 EAN Nr. 4011209348110
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0349.80 Duplex Jumper LC-DIN 9/125µ, 80 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176419
- Hager Koppelschaltleiste LVTG1000TP Hager Installation Koppelschaltleiste NH3 für SaS-Trennung, rostfrei, mit 1000A Trennmesser EAN Nr. 4049857138517 Hager Artikel Nr. LVTG1000TP
- PC Electric Winkelstecker Vollgummi 05812-s Winkelstecker Vollgummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, nach österr./deutsch. System Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210815
- Schneider Electric Telemecanique Knopfzelle VW3E6020 Lithium-Batterie, Vorderseite, 3V. Produktbereich: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: Batterie. EAN Nr. 3606485306551
- Wago Prüfadapter 209-170 Prüfadapter 8,3 mm breit für Prüfstecker Ø 4 mm passend für Klemmen 1,5 mm² - 10 mm² grau Wago Serie 209 EAN Nr. 4044918308625
- ABN Komplett Schrank ES37FES5TN Komplett-Schrank ZFH/eHZ FES Sd 22 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37FES5TN EAN Nr. 4015153360105
- Eaton Druckeinstellung 203948 Typ +PMIN(*)/PMAx(*) Druckeinstellung, werkseitig Zubehör Druckwächter, für MCS, MCSN, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 203948
- Bticino Wechselschalter NT4003M2A Wechselschalter, 2 modulig, 1P 16 AX 250 V a.c., mit Steckklemme, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4003M2A EAN Nr. 8005543420911
- Siemens Magnetspule 3RT2926-5AM11 Magnetspule für Schütze 18,5kW AC 208V, 60Hz für Motorschütze, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT29265AM11 EAN Nr. 4011209911871
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 291947 Typ V1S-WV4A-15M-PUR-ABGO Kabelstecker, M12, Edelstahl V4A, 4-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 15 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SWV4A15MPURABGO
- Siemens Taster 3SU1050-1BA30-0AA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, gelb, 40mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10501BA300AA0 EAN Nr. 4011209967618
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2990 P-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2990P-L EAN Nr. 4011377053120
- Bticino Crimpzange 391879 Crimpwerkzeug bestehend aus Crimpzange Aufsatz RG59, Abisolierwerkzeug und Seitenschneider Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 391879 EAN Nr. 8005543443200
- Fischer Power Full 659390 Typ PPF-ST 8,0 x 245 ZPF 50 Power-Full 8,0x245 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x245ZPF50 EAN Nr. 4048962250084
- Lovato Electric SchützB145 4 00 11B145400380 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026007
- Siemens Bremswiderstand 6SL3201-0BE21-0AA0 SINAMICS Bremswiderstand R=140 Ohm P_DAUER=200W P_MAX=4000W/12S/5% ED stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32010BE210AA0 EAN Nr. 4042948660195
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062046R9999 Typ TTS14 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 1/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620464
- Haupa Stufenbohrer 231320 Stufenbohrer HSS PG 7 29 Spezialausführung für die Elektromontage, für Bleche bis max. 4 mm Stärke, für PG Durchgangslöcher Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923031510
- Phoenix Contact Buchseneinsatz 1648283 Typ HC-B 16-I-CT-F HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie B16, 16-polig, für Crimpkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-I-CT-F EAN Nr. 4046356092418
- Siemens Schütz 3TK2040-6APO Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20406APO EAN Nr. 4011209107908
- Siemens Verteiler 8GK1123-4KA12 ALPHA 400 DIN, Wandverteiler Leerschrank, AP-Schrank RAL9016, IP55, Schutzklasse 1, H=950 B=300 T=210 Siemens Hersteller Nr. 8GK11234KA12 EAN Nr. 4001869432137
- ABN Bestückungspaket BP921 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4- auf 5-polig Baubreite 2_3Z 1T Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP921 EAN Nr. 4015153494817
- Cimco Spanplattenschraube 190064 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x60mm PZ3 Spanplattenschraube gelbverzinkt Senkkopf 6,0x60mm PZ3 EAN Nr. 4021103900642
- Wago Klemmenleiste 739-342/100-000 Klemmenleiste 1 Einpressstift/Pol 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in PressIn-Technik orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4045454295981
- Wago Netzanschlussklemme 294-4315 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097969
- Wago Schirmklemmbügel 790-124 Schirmklemmbügel 27 mm breit inkl. Rändelschraube kontaktierbarer Schirmdurchmesser 6 mm bis 24 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4017332356961
- EFB Elektronik Simplex Jumper O0944.6 Simplex Jumper SC/APC8° - SC/APC8°, 6,0 m, OS2, LSZH, gelb, Ø 3,0mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177270

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Taster 3SU1051-1CA20-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, 60mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10511CA200AA0 EAN Nr. 4011209968738

Lovato Electric Hilfsschütz BF0022L048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167908

Pilz Seilzugschalter 570300 Seilzugschalter inkl. Not-Halt Taster, Metallgehäuse, 2xNC+2xNO Kontakte, 300N max. Federkraft. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN rs1.0-300 EAN Nr. 4046548062816

Lovato Electric Rückstellung RFA826500 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Mit Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224922

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1EK0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+40+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101EK0

Siedle Telefon BTS 850-02 EG/S Siedle Artikel Nr. 200041472-00 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414727 Alte Artikel Nr. 041472

Siemens Griffeinsatz 3NP1963-1GB30 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH3 Griffeinsatz mit Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 20 Siemens Hersteller Nr. 3NP19631GB30 EAN Nr. 4011209766426

Legrand Steckdose 776020 Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00, Farbe mandelweiß SSSO SL CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760208

Gewiss Abdeckrahmen GW32301 Abdeckrahmen Playbus Young 1M Tonerschwärz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564045095

Jung Zug Wechselschalter A 506 BF NUZ Zugschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, bruchsicher, für Wand- und Deckenmontage Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A506BFNUZ EAN Nr. 4011377131521

Phoenix Contact Abschlussdeckel 1413052 Typ D-MBKKB 2,5 Abschlussdeckel, Länge: 62 mm, Breite: 2,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MBKKB2,5 EAN Nr. 4017918021139

Weidmüller Einbaustecker 2422460000 Typ SAIE-M12B-4-F10TL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12B4F10TL EAN Nr. 4050118431537

Eaton Leistungsschalter 123316 Typ IZM20N4-V08W Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123316 EAN Nr. 4015081209217

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 211464 Typ V11-W-0,6M-PUR-V11-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 3-polig Polzahl 3 Kabel PUR Länge 0,6 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11W06MPURV11G

PC Electric Anbaugerätestecker 615-9TTF7 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP44 Turbo Twist Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, schraublose Anschlussstechnik, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912110A8 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975182048

Gewiss Jalousie Taster GW10914 Elektronischer Jalousietaster 1M Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564705074

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6AA70 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046AA70 EAN Nr. 4011209030480

Wago Stifteleiste 2091-1430/205-000 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Befestigungsflanschen 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Wago Serie 2091 EAN Nr. 4050821412069

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195031 Typ 4758 3.5x30 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195274933

Wago Klemmenleiste 2716-258 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln und Brückungsschacht 4 Lötstifte/Pol 8-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739546

Gewiss Zeitschalter GW14582 Zeitschalter mit Nebenstelleneingang 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268050

Weidmüller Ventilstecker 9456071000 Typ SAIL-VSBD-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBD10U EAN Nr. 4008190300975

Gewiss Wechselschalter GW10052 Wechselschalter beleuchtbar 1M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258204

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 273559 Typ V1-G-BK0,3M-PUR-A-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK03MPURATV1G

Phoenix Contact Stifteinsatz 1407738 Typ HC-B 24-I-PT-M-48 HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B24, 24 + PE polig, Polkennzeichnung 25-48, Push-in-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-I-PT-M-48 EAN Nr. 4046356777742

Siemens Starter 3RM1102-3AA14 Motorstarter SIRIUS 3RM1 Direktstarter Safety 500V, 0,4-2,0A, 110-230V AC Steuerstromkreis Push-In Hauptstromkreis Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RM11023AA14 EAN Nr. 4011209936003

Eaton Ersatzspule 281142 Typ DILM32-XSP(380V50HZ,440V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281142 EAN Nr. 4015082811426

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089640 Typ NBB2-8GM50-E2-5M Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28GM50E25M

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Tür 8MF1080-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=800 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10802UT143BA2 EAN Nr. 4001869541976
- Weidmüller Remote IO Modul 1315220000 Typ UR20-4DO-P Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal UR20-4DO-P Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal Herstellertyp UR204DOP EAN Nr. 4050118118391
- Phoenix Contact Befestigungswinkel 2905765 Typ FLT-ISG-BR-62 Winkel zur Befestigung der Trennfunkstrecke FLT-ISG-100-EX an einem Flansch, Bohrdurchmesser 62 mm. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTISGBR62 EAN Nr. 4055626002484
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 912295 Typ NMB3-8GM50-E2-C-V1 Schaltabstand 3 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NMB38GM50E2CV1
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241042 Typ WP-G BRASS IP40 PG29 Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40PG29 EAN Nr. 4046356711784
- Phoenix Contact Schutzdeckel 1647750 Typ HC-B 10-SD-FQT/FS-AL HEAVYCON Schutzdeckel, Bauform B10, für Tüllegehäuse mit Querbügel, mit Fangschnur, IP65, ALU Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SD-FQT/FS-AL EAN Nr. 4017918969578
- Cimco Stoßverbinder 180926 Stoßverbinder, galv. verzinnertes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 150qmm/70mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinnem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 150qmm/70mm EAN Nr. 4021103809266
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1246-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=400 mm, T=600mm Hersteller Siemens Typ 8MF12463VR4 EAN Nr. 4001869540726
- Wago Federleiste 2091-1382/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821367956
- PC Electric Anbaudose 4331-4 Anbaudose schräg 63A 3p 4h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Stromversorgung 2736699 Typ ASI QUINT 100-240/4.8 EFD Stromversorgung für AS-Interface, 4.8 A, integrierter Erdschlusswächter, Schutzart IP20 Phoenix Contact Hersteller Typ ASIQUINT100-240/4.8EFD EAN Nr. 4017918959685
- Eaton Verteilerfeld 114395 Typ XVTL-BF-10/6/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1000x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114395 EAN Nr. 4015081137954
- Legrand Marina Schrank 036263 Außenabmessung in mm H x B x T 1020 x 810 x 300, Gewicht 21,8 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 1000 x 800 x 300 MARINA IP66 1000X800X300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362638
- Wago Federleiste 231-116/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342346
- Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4XA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314XA10 EAN Nr. 4011209945968
- Eaton Lasttrennschalter 160115 Typ PIFT2L300 Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160115 EAN Nr. 4015081566457
- Helios Gegenflansch 6922 Typ GF 60/30 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 60/30, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF60/30 EAN Nr. 4010184069225
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1205 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042298
- Walther Werke Wandsteckdose AJ160406PV Wandsteckdose 63A 4P 6h mit elektr. Verrieg. über Pilotkont. u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt und Schütz EAN Nr. 4015609280407
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231974 Hartmetall Lochsäge 76 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474218
- Wago Federleiste 2734-112/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143295499
- Gira Abdeckrahmen 2fach 0212806 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. F Alu Gira Event Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentrалеinsätze Event Reinweiß glänzend Bruchsicher. EAN Nr. 4010337070078
- Pepperl + Fuchs Zubehör Data Matrix Leser 191789 Typ ODZ-MAH-CAB-B14 USB Kabel, Länge ca. 180cm Zubehör für 1D + 2D Code Handheld ODT-HH-MAH120 / 200 / 300 Zubehör für Ident Handheld IPT / IQT / IST-HH20 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ODZMAHCABB14
- Siemens Relais 3RU2126-1J10 Überlastrelais 7,0.10A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261J10 EAN Nr. 4011209781399
- Merten Wippe 432144 Wippe, weiß glänzend, System M Für Wechselschalter-, Kreuzschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432144 EAN Nr. 4042811033910
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2920890 Typ VAL-MS 385/65/3+1 Überspannungsableiter Typ 2 für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), mit Steckverrastung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/3+1 EAN Nr. 4046356280914
- RZB Ersatzdiffusor 08-311047.012 Abdeckung Kugel D300, H291,4, d100 Ersatzdiffusor PE-ND D 300, Kugel Ball, schlagzäh, UV-Beständig, opal transluzent, schlagzäh, UV-Beständig, seidenmatt Hersteller RZB Leuchten Nr. 8311047012 EAN Nr. 4010319943536
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA50 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA50 EAN Nr. 4011209410015
- Wago Stiflleiste 231-968/001-000 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 8-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932516

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Strommesswandler 2420680000 Typ CMA-205-200-5A-1,5VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 200 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 1.5 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA2052005A15VA1 EAN Nr. 4050118428841
- Siemens Sammelschienenystem 8US1922-1GA00 Sammelschienenystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Abdeckung für Anschlussklemmen bis 3x120mm 3-polig Breite: 84mm Siemens Hersteller Nr. 8US19221GA00 EAN Nr. 4011209079045
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1879395 Typ EMCV 1,5/13-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/13-GF-3,81 EAN Nr. 4017918173951
- Cimco Gewindebohrer 140864 Gewindebohrer M63x1,5, Gesamtlänge 120mm, Gewindelänge 40 Gewindeschneidwerkzeuge für Kabelverschraubungen Gewindebohrer für metrische Kabelverschraubungen, auch in Kunststoff, nicht in VA-Stahl M 63 x 1,5 EAN Nr. 4021103408643
- Spelsberg Verbindungsdose 92507001 Typ HW 070 Verbindungsdose HW 070, Hohlwand-Verbindungsdose, flammwidrig, für Plattenstärken von 1 bis 30 mm, Geräteschraubenabstand 67 mm, mit Schutzart IP30, 58 x 74, Bohrloch Ø 74 mm, 58 mm tief EAN Nr. 4013902170098
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GR.1.5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, grau Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117566
- Eaton Festrahmen 259057 Typ NWS-FR/VT4/81022/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x1000x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x1000x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259057 EAN Nr. 4015082590574
- Cimco Kati-Twist • 4,5 25m Haspel 142541 Kati-Twist Ø 4,5 25m Haspel Stahl-Haspel Kati Twist, inklusive 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse Ø 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülse (Gewinde M5), Ø 4,5 mm Länge 25 m EAN Nr. 4021103425411
- IFM Electronic Käfig Zugfederklemmen E70431 Zubehör, Käfigzugfederklemmen, mit Käfigzugfederklemmen, 1x 10polig, 1x 2polig, für Tastenboxplatine AC2752 AC2753, Werkstoff Gehäuse PA66 GF30 Stromführende Teile Cu-Legierung verzinkt Hersteller ifm Electronic GmbH
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910315582 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G1,5qmm PUR komplettm. 1xGummi-Schutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399360282
- Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08783 Form C Kabelbinderträger, B = 1600mm. Produktbereich: Prisma Plus System G, Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087830
- Siedle Tischzubehör ZT 644-0/16 SM Siedle Artikel Nr. 200032947-00 Tischzubehör für Multi-Telefon HT 644-... zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose AD 711-0/16. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329472 Alte Artikel Nr. 032947
- Siemens Schütz 3TF6933-8QG7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig AC-3 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschalterschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 110 bis 120V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69338QG7 EAN Nr. 4011209356290
- Wago Abgriffmodul 893-262 Abgriffmodul 2-polig für Steckverbinder und konfektionierte Leitungen WINSTA® KNX Kodierung E Anzugsdrehmoment der Spitzschrauben 1 Nm mit Schraubanschluss grün Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454267292
- "Phoenix Contact Starterkit 2701835 Typ ILC 131 STARTERKIT ILC 131 Starterkit einschl. ILC 131 ETH, Schaltpanel, Netzgerät sowie Zubehör und Kabel mit aufgebauter Testapplikation Phoenix Contact Hersteller Typ ILC131STARTERKIT EAN Nr. 4046356858588
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326101 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschütz für 22,5 mm Absolutskala max. 1s / 10KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/1 SEC. EAN Nr. 4046548017786
- Wago Durchführungsklemmen Leiste 731-172/048-000 Durchführungsklemmenleiste mit Befestigungsflanschen für gehäusebündige Montage mit Wickelstiften 1 x 1 mm 12-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in orange Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918270205
- Wago Klemmenleiste 260-162 2-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 12-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918606998
- Eaton Montageplatte 178918 Typ MIP4-KLV Montageplatte mikroperforiert für 4-reihigen KLV-UP (HW) Montageplatte mikroperforiert für 4-reihigen Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178918 EAN Nr. 4015081742356
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1884924 Typ VC-MP-T4-Z Tüllengehäuse aus Metall, Pulverbeschichtung, Verriegelungsschrauben mit Zylinderkopf, Bauform 4, Kabelverschraubung Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-MP-T4-Z EAN Nr. 4017918187057
- Wago Multibeschriftungssystem 794-624 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 201. 250 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332698238
- Eaton Einbautableau 216545 Typ M22-E4 Einbautableau, 4 Einbaustellen Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustellen 4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216545 EAN Nr. 4015082165451
- Phoenix Contact Trennverstärker 2814508 Typ MCR-C-I-I-00-DC MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, Eingangssignal: 0(4). 20 mA, Ausgangssignal: 0(4). 20 mA Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-C-I-I-00-DC EAN Nr. 4017918156190
- Gewiss Sicherheitstransformator GW96322 Sicherheitstransformator Reiheneinbaugeräet Prim.230V Sek.12/24V 25VA 3TE Sicherheitstransformator nach EN61558-1, EN 61558-2-6 als Reiheneinbaugeräet Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564177062
- Schneider Electric Telemecanique Sammelschiene 04538 Horizontale Sammelschiene ohne Bohrungen, 80x5mm. Baureihe Linergy - Produkt oder Komponententyp Kupfersammelschiene - Beschr. d. Sammelschiene Flachleiste. Hersteller Telemecanique Typ 04538 EAN Nr. 3303430045380
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-2AB0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF312AB0 EAN Nr. 4011209838253
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1754478 Typ MSTB 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-G EAN Nr. 4017918028640
- Siemens Stecker 6ES7922-3BD20-0UC0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7392-1AM00-0AA0) mit 40 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=3.2 M Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BD200UC0 EAN Nr. 4025515132547
- Bachmann Kaltgerätezuleitung 352.174 Kaltgerätezuleitung H05VV-F 3G1.50 2,0m schwarz 30/C19 Kaltgerätezuleitung 2,0m schwarz H05VV-F 3G1,50mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose C19 (915.174) Bachmann Typ 352174 EAN Nr. 4016514031399

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Starter 3RA6120-2BB34 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Siemens Hersteller Nr. 3RA61202BB34 EAN Nr. 4011209713710
- Elso Rahmen 224309 EAN Nr. 4013984179019 3-fach Rahmen, Farbe rot geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179019
- Schneider Electric Sarel Wechselschalter ENN35021 Wechselschalter, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350212
- Eaton FI Schalter 171175 Typ FRCMM-125/4/01-A FI-Schalter, 125A, 4p, 100mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 100mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171175 EAN Nr. 4015081676583
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EE0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+40+4+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EE0
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-522 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 9 / 10 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132831
- Wago Rangierklemme 727-132/004-000 8-Etagen-Rangierklemme ohne Rasthaken Aufdruck h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etageebene liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454188047
- Walther Werke Sockelgehäuse P711624MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm, Klappdeck, LVB,M25 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610310
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1770562 Typ MSTBA 2,5/10-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/10-G-LA EAN Nr. 4017918035303
- Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063133R9999 Typ ZK225 N/PE Quick-Steckklemmenset für Verteilerfelder, bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK14 und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631330
- Walther Werke Anbaudose 10740 MONDO Anbaudose gerade 16A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 Anbaudose der Serie MONDO 16A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32 EAN Nr. 4015609005390
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD22 Frontelement Wahlschalter, rechteckig, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110776867
- Dehn + Söhne Kreuzstück 321045 Typ KS 8.10 FL40 STTZN Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern Breite bis 40 mm. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS810FL40STTZN EAN Nr. 4013364021518
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE21 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E2 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O+I, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE21 EAN Nr. 4011209215597
- Haupa Rohrkabelschuh 290304 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 95M16 Rohr Kerb Kabelschuhe für feindrähtige, hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923094539
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014167 Typ PML-M111 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Leitfähiges Schuhwerk tragen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M111(D50) EAN Nr. 4046356784122
- Eaton Einsatz 118448 Typ 170-79500/TV+FM-ANSCHLUSS-EDU Einsatz, TV/FM, EDU Einsatz für TV-Radio ANSCHLUSS, 2x Einzel-Coax EDU TV + FM, DIN 45325, IEC 60169-2, mit Schraubklemmen und Krallenbefestigung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118448 EAN Nr. 5413736203761
- IFM Electronic Temperatursensor T59759 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.180 °C -22.356 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,5 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Phoenix Contact Gerätemarker 0830508 Typ EMLP-AL (27X15) Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminium, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMLP-AL(27X15) EAN Nr. 4046356718301
- Phoenix Contact Hochstromklemme 3010136 Typ UKH 95 BU Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 25 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/15, NS 32, NS 35/15-2,3 Phoenix Contact Hersteller Typ UKH95BU EAN Nr. 4017918091866
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4633 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 31 / 32 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815011
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406046 Typ SAC-3P-M8MS/10,0-542 SH BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/10,0-542SHBK EAN Nr. 4046356799966
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049929 Typ RTO 8-TC BU Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 2,5 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO8-TCBU EAN Nr. 4046356425155
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:N Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN N Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: N, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABEN EAN Nr. 4017918558956
- Phoenix Contact Steckverbinder 1641701 Typ SACC-M12FS-4QO-0,34 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmateriale: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-4QO-0,34 EAN Nr. 4017918925154
- Wago Stiftleiste 734-232/100-000 Stiftleiste für PressIn-Technik Einpressstift 0,6 x 0,6 mm 2-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt mit Seitenwänden Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte orange Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4050821340157
- Walther Werke Wandsteckdose 169504 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 5P 4h,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u,UTdrehb.wasserd. Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, eine offene Kabeleinführungen oben und zwei ausbrechbare unten, Unterteil um 180 Grad drehbar EAN Nr. 4015609011582
- Eaton Sonderschalter 907983 Typ T5-6-SOND*/E Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907983
- Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 04973 Prisma Plus, P-System, Form-2-Abdeckung für horizontale Sammelschienen,B=300mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Schaltschr.-Partition.-form: Form 2. EAN Nr. 3606480504198

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Positionsschalter KBF3L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114629

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 133053 Typ UB500-18GM75-E5-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Schaltausgang E5, pnp, Schließer/Öffner, parametrierbar Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB50018GM75E5V15

Assa Abloy Fluchttürsteuergerät 720-40-----00 Fluchttür-Steuergerät 720-40 Bxhxt 159X90X60mm (9Te) O.Netzteil Fluchttürsteuer Modell 720-40, Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen zugelassen gem. EltVTR effeff Typ 7204000 EAN Nr. 4042203409828

Phoenix Contact Einsteckstreifen 0812175 Typ PABT 15X4 WH/200 Einsteckstreifen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PABT15X4WH/200 EAN Nr. 4017918945664

Busch Jaeger Piktogramm 2144 60-19 Nr. 2CKA001799A0944 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Garderobe Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446019 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0944 EAN Nr. 4011395134832

Finder Koppelrelais 58.34.9.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung, Varistormodul Hersteller Finder EAN Nr. 8012823370767 Artikelnummer 583490240060

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1745670000 Typ BL 3.50 AH12 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 BL 3.50 AH12 BK BX Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 12 Herstellertyp BL350AH12BKBX EAN Nr. 4008190985233

Phoenix Contact Hochstromklemme 3247062 Typ UKH 50-F BU Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 16 mm² - 70 mm², AWG: 6 - 2/0, Breite: 20 mm, Höhe: 76 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ UKH50-FBU EAN Nr. 4046356733304

Phoenix Contact Grundgehäuse 1808502 Typ MSTBV 2,5/ 6-GEH-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/6-GEH-5,08 EAN Nr. 4017918105358

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360AE0 EAN Nr. 4042949059615

Weidmüller Systemkabel 1506870007 Typ IE-C6ES8UG0007A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.7 m IE-C6ES8UG0007A20A20-E Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0.7 m Herstellertyp IEC6ES8UG0007A20A20E EAN Nr. 4050118394030

Schneider Electric Telemecanique Rechteckige Meldeleuchte XB6EDV1JP Rechteckige Meldeleuchte Ø 16, IP 65, weiß, integrierte LED, 12 V, Steckverbinder. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrolleuchteneinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110629750

Wago Federleiste 232-233/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918624534

Legrand Antennenabdeckung 664767 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden Niloe Antennenabd. 3-Loch UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066647678

Hager 2-fach Rahmen PUR WYR127 Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.pur, anthrazit. 2-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020824 Hager Artikel Nr. WYR127

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1412823 Typ HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 54,6 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg16, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL EAN Nr. 4055626060811

Phoenix Contact Durchführungsklemme 0709864 Typ HDFK 10-HV Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 63 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ HDFK10-HV EAN Nr. 4017918245849

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1937550000 Typ BV/SV 7.62HP/02 ZE GR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, lichtgrau, Polzahl 2 BV/SV 7.62HP/02 ZE GR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, lichtgrau, Polzahl 2 Herstellertyp BVS762HP02ZEGR EAN Nr. 4032248608836

Schneider Electric Telemecanique Adaptersockel XPSMCCPC RJ45-Adaptersockel/PC-Verbindungskabel. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilebezeichnung: Adapter RJ45-Steckdose /PC-Verbindungskabel - Zubehör-/Teiletyp: Adapter - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör. EAN Nr. 3389110356427

Finder Relais 55.34.8.048.0054 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V AC, 1.5 VA, 770 Ohm, blockierbare Handbetätigung und LED-Anzeige und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823093673 Artikelnummer 553480480054

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360AE0 EAN Nr. 4042949060512

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1805342 Typ FFKDSA1/H-2,54-28 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 6 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 2,54 mm, Polzahl: 28, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA1/H-2,54-28 EAN Nr. 4046356727075

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED460AA0 EAN Nr. 4042948820193

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5GF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105GF420AA0 EAN Nr. 4042948815861

Eaton Träger Schild 072306 Typ Q25TS-386 Träger, + Schild, DEFAULT Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072306 EAN Nr. 4015080723066

Phoenix Contact Marker 1051126 Typ ZB 6,LGS:1-9 Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 6,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,LGS:1-9 EAN Nr. 4017918015930

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA12164EF320AHO EAN Nr. 4042949102205

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3073254 Typ MSDBV 2,5-M OG Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDBV2,5-MOG EAN Nr. 4046356334266

Bticino Unterputz Briefkasten 906001 Unterputz Briefkasten aus Aluminium für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allmetall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906001 EAN Nr. 9008130004906

Phoenix Contact Gehäuseunterteil 2896241 Typ BC 17,8 UT HBUS BK Installationseinbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: schwarz, Breite: 17,8 mm, Bauhöhe: 49 mm, Polzahl Querverbinder: 16 Phoenix Contact Hersteller Typ BC17,8UTHBUSBK EAN Nr. 4046356096690

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409541 Typ SAC-HZ-4P-MS/0,5-542/FRSHCOBK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS05542FRSHCOBK EAN Nr. 4055626017976

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411202 Typ G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 22 mm . 32 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg36, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S EAN Nr. 4046356923347

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2459210000 Typ BLF 3.50/18/180 SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl: 18, Hersteller Weidmüller Typ BLF35018180SNORBX EAN Nr. 4050118474565

Mennekes Datendose 4322G Datendose Cepex Aufbau-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschließbar lichtgrau RAL 7035 gleiche Schließung Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. EAN Nr. 4015394213154

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5060-0HB13 Sicherungslasttrennschalter für auf-/Einbau 3-polig, I=160A, U=400/500V AC HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH00 mit Klemmenbügelanschluss mit aufgebrachter elektronischer Sicherungsüberwachung, eigenversorgt (inkl. Steuerkabel 1m) HS 2S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP50600HB13 EAN Nr. 4011209503137

Cellpack Pressverbinder 195346 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053332

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415180 Typ G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Polyamid, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 9 mm . 17 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M25, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK EAN Nr. 4055626038117

Gewiss Thermostat GW16974CN KNX Easy Thermostat Thermo ICE Schwarz Unterputz-Thermostat für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung. Mit Touch Oberfläche. Fuer den Bertieb wird eine externe Spannungsversorgung 12-24V AC/DC benötigt. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564833715

Phoenix Contact Powerleitung 1443608 Typ SAC-5P-MINMS/0,3-431/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/0,3-431/MINFPWR EAN Nr. 4046356537179

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EH43-8CA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EH438CA0

Hager Standschrank FA22K Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x550x275mm, 288 Platzeinheiten, univers, Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspann EAN Nr. 3250612510061 Hager Artikel Nr. FA22K

Hager Wandlerfeld UF51W7 Hager Installation Wandlerfeld bis 135A, mit NH00 Trenner auf Sammelschienen. Wandlerfeld bis 160A, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH00 Trenner auf 40mm Sammelschienenensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. 3x CU Schienen 30 x EAN Nr. 3250616160330 Hager Artikel Nr. UF51W7

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 241485 Typ RLK28-55-1518 Betriebsreichweite 0 17 m Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang Relais, 1 Schließer Schaltungsart hell-/dunkelschaltend umschaltbar Anschluss Gerätestecker M18, 4-polig Betriebsspannung 12 240 V AC/DC Umgebungste Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK28551518

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E25UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 25A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078144
- EFB Elektronik Stecker H7642.5-50 RJ45-Hirose Stecker TM31 gelb, 50 St, 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116651
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1717163 Typ PTSA 1,5 4-3,5-Z MCBU-YE Leiterplattenklemme, Nennstrom 8 A, Nennspannung 400 V, Rastermaß 3,5 mm, Polzahl 4, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Anschlussrichtung Leiter Platine 45 °, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact Typ PTSA15435ZMCBUYE EAN Nr. 4055626459349
- Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1525681 Typ SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920 Bus-System-Einbaubuchse, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 1 m Buskabel, 2 x 0,2 mm², 2 x 0,32 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12FS-5CON-M16/1,0-920 EAN Nr. 4046356022422
- Phoenix Contact Leiterplattenverbinder 1898460 Typ ZEC 1,5/11-LPV-7,5 C2 Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,5/11-LPV-7,5C2 EAN Nr. 4017918167172
- Bals Wandsteckdose 41083 Wandsteckdose - Kleinspannung EX 16A 3p 24V IP66 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V selbstreinigende Lamellenkontakte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeleinführung 1 x M25 1 x Verschlussstopfen M25 Typ 41083 EAN Nr. 4024941000741
- Eaton Hilfsschalter 1314736 Typ AUX1NO+1NC DMVS160-2000 Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, für DMVS160N/DMV250-2000 Hilfsschalter, inklusive Anschlusszubehör für Typen DMVS 160N und DMV 250N-2000N, 1S+1Ö, Schaltleistung 16 A, 380 Vac, Zwei je Schalter montierbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314736 EAN Nr. 8711426531765
- OBO Profilschiene 1121529 TYP MS5030UP6000FT Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS5030UP6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195049524
- Schneider Electric Telemecanique Wandler METSECT5DC200 WANDLER TI 2000/5 FL.SAMMELSCHIENE 52x127. Baureihe: PowerLogic - Produktname: CT - Produkt oder Komponententyp: Transformator - Sekundärstrom: 5 A - Genauigkeitsklasse: Klasse 0,5 maximale Leistung: 25 VA, Klasse 1 maximale Leistung: 30 VA - Betriebsbemessungsstrom Ie: 2000 A. EAN Nr. 3606480618994
- Hager Hausanschlusskasten ZAN864S Hager Installation Hausanschlusskasten K12, 2 x 3NH00, ID=2x100A, Durchschleifausführung, IP54. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel EAN Nr. 3250611070931 Hager Artikel Nr. ZAN864S
- Helios Fenstereinbausatz 0462 Typ FES 90 Für Einbau aller HR 90 K.. Modelle, vorzugsweise KE.., in Einfach- und Doppelfenster, dünne Wände und Platten. Scheiben- bzw. Wandstärke 1 bis 40 mm. Außenabdeckung durch flaches Regenabweisgitter nur 29 mm auftragend. Bedienung über Zugschalter. FES 90, Fenstereinbausatz Hersteller Typ FES90 EAN Nr. 4010184004622
- Weidmüller Abschlussplatte 2474220000 Typ GHDE ZP2.5/1AN/QV Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrahtungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen. Abschluss- und Zwischenplatte Klemmen, Hersteller Weidmüller Typ GHDEZP251ANQV EAN Nr. 04050118486117
- Siemens Leistungsschalter 3VA6440-8KP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64408KP410AA0 EAN Nr. 4042948862667
- Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-8RB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA438RB1
- Phoenix Contact Steckverbinder 1404642 Typ SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, S-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm, für Wechselstrom bis 12 A / 630 V Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M EAN Nr. 4046356707732
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800296 Typ WMS 25,4 (EX40)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 8,5-25,4 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS25,4(EX40)R EAN Nr. 4046356625869
- Phoenix Contact Druckset 0801747 Typ MARKING BOX ES ES Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXES EAN Nr. 4046356694926
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB5AV65 Leuchtmelder, gelb, Lampensockel BA 9s, 250V, 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Farbe Leuchtelement: orange. EAN Nr. 3389110903997
- Peweta Nebenuhr 71.282.232 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282232 EAN Nr. 4250594510812

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360AHO EAN Nr. 4042949028239

Weidmüller Systemkabel 1309880015 Typ IE-C5DB4FE0015MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m IE-C5DB4FE0015MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 Herstellertyp IEC5DB4FE0015MCSMCAE EAN Nr. 4050118147872

Schneider Electric Telemecanique Nockenschalter XKBZ979 Nocken f. Nullstellungs-Hilfsschalter, kompatibel mit XKB. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. geringe Lasten - Produktkompatibilität: XKB - Zubehör-/Teiletyp: Nullstellungsnocke. EAN Nr. 3389110929515

Haupa Iso Schelle 262294 Iso Schelle lichtgrau 11,0 x 12,2 zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C ISO Nagelschellen EAN Nr. 4011923501549

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M433 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009465

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443040000 Typ BCF 3.81/06/180LRZE SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 6, Hersteller Weidmüller Typ BCF38106180LRZESNBK BX EAN Nr. 04050118542868

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG410 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø22, 2 Stellungen rastend, Ronis 458A- jede Richt.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135251

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320KA0 EAN Nr. 4042949023647

Bals Stecker 210778 Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 690V (347/600 bis 400/690V) 5h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 210778 EAN Nr. 4024941194181

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1683633 Typ SACB-4Q/4P-SC Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,34 mm², 0,75 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 4, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Federkraftanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4Q/4P-SC EAN Nr. 4017918170967

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-2HB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ462HB1

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TN43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TN430AA0 EAN Nr. 4011209806955

Weidmüller Prüfstecker 1116710000 Typ PS_ZQV_SET Stecker (Klemmen), Prüfstecker, 1000 V, 20 A Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklammen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Technische Daten Stecker (Klemmen), Prüfstecker, 1000 V, 20 A Herstellertyp PS_ZQV_SET EAN Nr. 4032248911455

Siemens Zentralbaugruppe 6AG1513-1AL01-7AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1513-1 PN-40.+70°C Startup-20°C mit Conformal Coating based on 6ES7513-1AL01-0AB0. Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 300 KB für Programm und 1,5MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 40 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Nr. 6AG15131AL017AB0 EAN Nr. 4047618068240

Spelsberg Leergehäuse 12741201 Typ TK PC 3625-11-m Leergehäuse TK PC 3625-11-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 361 x 254 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861835

IFM Electronic Drucksensor PT9540 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.36 V DC, Stromaufnahme 6 mA, 0.10 V analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T524 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448479

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3213221 Typ PTTB 2,5-2DIO/UL-O/UR-O Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 68 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5-2DIO/UL-O/UR-O EAN Nr. 4046356554978

Eaton Lasttrennschalter 184090 Typ INX40B4-12W-1 Lasttrennschalter, 4-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184090 EAN Nr. 4015081796298

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Aderendhülse 7318 Aderendhülse, 2,5 mm², 18 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018067

IFM Electronic Verbindungskabel EVC722 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 20 m, PUR-Kabel, 4 x 1,00 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing vernickelt Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2325-7KP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23257KP320AA0 EAN Nr. 4042948806456

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-3EJ43-8VD1 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27083EJ438VD1

Gewiss Not Aus Drehschalter GW70568 Not-Aus-Drehschalter mit Metallgehäuse 3P 40A IP65 Drehschalter fuer den Dauerbetrieb, fuer die Montage in Schaltschranken und wassergeschuetzten Gehaeusen mit Befestigungszubehoer fuer den Einsatz als: Schalter mit Verlaengerungsachse fuer Tueren, Sperrschalter fuer Schaltschranktueren und Notschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564754850

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1947480000 Typ SUZ 10.16HP/02/180G AG BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 10.16 mm, Polzahl: 2, versilbert, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SUZ1016HP02180GAGBKBX EAN Nr. 04032248623761

IFM Electronic Induktiver Sensor I15738 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Ersa OT56 Lötbad für 185 g Lot Ersa Nr. OT56 Lötbad EAN Nr. 4003008069563 Kleinlötbad ERSA T 10 SZum Tauchverzinnen von Litzenenden, Anschlussdrähten und Kabelschuhen. Technische Daten:Nennleistung (Watt): 130 Versorgungsspannung (Volt): 230 Maximale Temperatur in °C: 340 Breite in mm: 30 Länge in mm: 60 Tiefe in mm: 25 Lotmenge in Gramm: 185 Ersatzheizkörper: 0151B0Anzahl der Heizkörper: 1 Stück

Peweta Synchronuhr 21.271.411 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271411 EAN Nr. 4250594502008

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP183G5EX Leuchtdrucktaster, weiß, Ø 22, 48..120 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030817

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29402 Unterspannungsausl. MN, 12VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294023

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.15 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 15m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067632

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LADC223 Hilfsschalterblock, 2S+2Ö, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821345

Weidmüller Kabelverschraubung 1083370000 Typ KDSU M50 BN O NI 1 G50 KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 - 2.5 mm, OD min. 41.10 - OD max. 48.5 KDSU M50 BN O NI 1 G50 KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM50BNONI1G50 EAN Nr. 4032248847518

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360AD0 EAN Nr. 4042949107194

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU063G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 630 VA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 630 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zur Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: ohne - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20..60 °C. EAN Nr. 3389119401258

Siemens Antenna 6GK5793-6DG00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 793-6DG Dual SLANT Antenne mit schwacher Richtwirkung inkl. 2x N-female Stecker: 9 DBI, IP67 (-40+ +80°C), 5GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-6DG, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Siemens Hersteller Nr. 6GK57936DG000AA0 EAN Nr. 4019169854580

Indexa Magnetkontakt 36212 Typ MKSA211 Magnetkontakt in Miniatur-Ausführung. Einbau-Reedkontakt Öffner NC zur Absicherung von Türen oder Fenstern. Schaltabstand ca. 16mm. Kontakt in zylindrischem Gehäuse für 10mm Bohrloch mit ca. 35cm langem 2-adrigen Anschlusskabel. Magnet zum Aufschrauben oder Aufkleben. Abmessungen D 9 x 15mm Kontakt D 10 x 4mm Magnet. Hersteller Indexa Typ MKSA211 EAN Nr. 4015162362121

Busch Jaeger Modular Jack Buchse 0210 Nr. 2CKA000225A0078 Modular-Jack-Buchse, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, Modular-Jack-Buchse 6-polig Kat. 3 AMP-Nr. 216000-2 Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² AWG 26 bis 0,35 mm² AWG 22. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0210 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0225-0-0078 EAN Nr. 4011395534809

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1952640000 Typ LMZF 7/9/135 3.5OR Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LMZF 7/9/135 3.5OR Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugfederanschluss, Kle Herstellertyp LMZF7913535OR EAN Nr. 4032248662623

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-3UN46-0AA0 Leistungsschalter VL630L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG IN=630A, Bemessungsstrom IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL57633UN460AA0 EAN Nr. 4011209887787

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0JAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420JAO EAN Nr. 4042949050858

Schneider Electric Telemecanique Befestigungswinkel XVC223 L-förmiger Befestigungswinkel für XVC1. Produktbereich: Harmony XVC1 - Zubehör-/Teilebezeichnung: Metall-Befestigungswinkel - Zubehör-/Teiletyp: Befestigungswinkel - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: verdrahtete Kompaktsignalsäulen - produktspezifische Anwendung: für Befestigung auf vertikalen Träger. EAN Nr. 3606480032868

Bega Anschluss säule 70380 BEGA Anschluss säule 70380, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 4 Einsätze. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, drei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. 2,5 qmm. Anschlussklemme 4 x 4 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 75 x 125 x 500 mm.

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL36-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutz auslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL360BLO EAN Nr. 4042949036845

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0JHO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 110-127V DC, AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320JHO EAN Nr. 4042949119210

Eaton Anlagenschutzschalter 168974 Typ PKE65/XTUCP-65 Anlagenschutzschalter, 3-polig, 30 - 65 A, Standard Leistungsschalter für Anlagenschutz nach IEC 60947-2 bestehend aus Grundgerät PKE65 und elektronischer Auslöseeinheit PKE-XTUCP-65. Einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,1 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168974 EAN Nr. 4015081654659

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P201 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, 3 x 0,25 mm², Polfilter, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Trennstück 5335256 TYP 223 DIN MS Trennstück - Für Passung von Rundleiter Rd 8-10 auf Erdeführungsstangen Rd 16 - Inkl. 2 Sechskantschrauben aus rostfreiem Edelstahl (V2A) - Entspricht den Anforderungen nach DIN VDE 0185-305-3 Passung: Rd 8-10/16 Werkstoff: Zinkdruckguss Gewicht: 11,7 kg/100 St. Typ: 223 DIN MS Art.-Nr.: 5335256 Hersteller OBO Bettermann Typ 223DINMS EAN Nr. 4012196214747

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYCRCKP21 Spacial SF-19 - Teilrahmen, fest, 1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: kompartimentierte Anwendung - Racktyp: zum Teil fest installiert - Montageort: Vorderseite des Gehäuses - Montagehalterung: Schrankgerüst - Geräteaufbau: 2 horizontale Blende, 2 Rahmen, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480063671

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1640040000 Typ BL 3.50/13/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 13, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/13/270F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 13, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BL35013270FSNORBX EAN Nr. 4008190277598

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226390000 Typ LUP 12.70/04/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 12.70/04/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansch Herstellertyp LUP1270049032SNBKBX EAN Nr. 4050118011036

Weidmüller Leiterplattenklemme 1768960000 Typ LM2N 5.08/26/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM2N 5.08/26/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM2N508269035SNORBX EAN Nr. 4032248115716

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7KQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107KQ420AA0 EAN Nr. 4042948803943

Eaton Leitungsschutzschalter 241057 Typ FAZT-D13/1N LS-Schalter, 13A, 1p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 241057 EAN Nr. 4015082410575

Knipex Universal Schlüssel 00 11 06 V02 Universal-Schlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme 97 mm Für Schließsysteme in der Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung, Klima- und Belüftungstechnik, Industrie, Gebäudetechnik usw.. Vier verschiedene Schließungen aus Zink-Druckguß in einem Schlüssel. Mit Bitaufnahme für 1/4 - Bits mit Magnet. Armlänge gesamt 97 mm. Körper aus Kunststoff, lackiert Typ 001106V02 EAN Nr. 4003773075400

Phoenix Contact COMBI Kupplung 3042190 Typ SC 2,5/ 1-L OG Geprüft für Bahnanwendungen. Die Kupplung wird hierbei direkt vor Ort anwendungsgerecht aus einpoligen Kupplungselementen zusammengerastet. Mit den selbstkonfektionierbaren ST-COMBI-Kupplungen ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann. Hersteller Phoenix Contact Typ SC251LOG EAN Nr. 4055626139821

Klauke Spalt Blechlocher Satz 50366920 Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster für alle Anwendungen von ISO 16 - 40 Bestehend aus Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40, Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 19,0 x 55 mm (50040405), Ratsche (50349414), Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm (50360183), Kunststoffkoffer (50366858). EAN Nr. 0783310366928

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1728880000 Typ S2L 3.50/24/180G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, or S2L 3.50/24/180G 3.5SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 180°&d Herstellertyp S2L35024180G35SNORBX EAN Nr. 4032248040315

Eaton Umschalter 080814 Typ T3-1-15431/E Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild HAND-0-AUTO, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 080814 EAN Nr. 4015080808145

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146820000 Typ SL 5.08HC/06/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, ora SL 5.08HC/06/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°&d Herstellertyp SL508HC06180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108640

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359490000 Typ S2C-SMT 3.50/10/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/10/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501090G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162585

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925302000 Typ SAIL-M12GM12G-3-20V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 20 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 20 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G320V EAN Nr. 4032248882717

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02367 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, OFF-ON. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097078

Brumberg Bodeneinbauleuchte R3825NW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbau. 3,6W, 230V, LF:nw LED-Bodeneinbauleuchte rund aus Edelstahl, inkl. Montagehülse, 2x M20 Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe: neutralweiss 4100K, Abstrahlwinkel 45°, Lichtstrom 283 lm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047751915

Phoenix Contact Steckverbinder 1424659 Typ SACC-M12MR-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MR5PLSH EAN Nr. 4055626375861

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais RE17RMMWS Zeitrelais 10 Funktionen, 0,1s-100h, Relais 1 W, 12-240VAC/DC, Federzug. Produktbereich: Zelio Time - Produkt oder Komponententyp: modulares Zeitrelais - Logikausgang: Relais - Breite: 17.5 mm - Komponentename: RE17R - Zeitfunktion: A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht - Zeitbereich: 0.1-1 s, 1.10 h, 1.10 min., 1.10 s, 10.100 h, 6.60 min., 6.60 s - Nennausgangsstrom: 8 A. EAN Nr. 3606480552779

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C13N8R Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine Kema-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Zubehör an. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 10 mm². ABL Sursum Typ C13N8R EAN Nr. 4011721142562

Eaton Hilfsschütz 276328 Typ DILA-40(220V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschlungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276328 EAN Nr. 4015082763282

Schneider Electric Telemecanique Handschalter ZBRM22B0 Draht- und batterieloser Handschalter, 2 Drucktaster, Doppelfunktion. Produktserie Harmony XB5R - Produkt oder Komponententyp Funksender ohne Batterie - Kurzbezeichnung des Geräts XB5R - Satzzusammenstellung 1 ZBA80 set of caps, 1 ZBRM22 handy box, 2 ZBR22 transmitter - Blendenmaterial Kunststoff - Haltekragenmaterial Kunststoff - Montagedurchmesser 22 mm. Hersteller Telemecanique Typ ZBRM22B0 EAN Nr. 3606480891106

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 754235 Typ KFP 20 M12 35 SSM Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x35mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP20M1235SSM EAN Nr. 4013364004221

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSB522 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-B, Bedientaster, 1 NC+2 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185232

Eaton Leitungsschutzschalter 102261 Typ FAZ-D3/3-NA LS-Schalter, 3A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102261 EAN Nr. 4015081021376

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL751 Sicherheits-Positionsschalter, XCS-TL, Drehebel, 2Ö+1S. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: gerader Hebel - Bediener-Richtungsinform.: mittig - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,5,2 x 1,5 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110866940

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 6SL3224-0BE25-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 5,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 7,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 334x189x185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE255AA0 EAN Nr. 4019169453707

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD2102L08R12 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1S+1Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: Hilfschaltegehäuse - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119021999

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-1 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-1 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 1 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC1 EAN Nr. 5027590446914

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS243 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYTLG2FL Kabeleinführ.platte m. 2 FL21-Ausschnitt f.r S3D-Gehäuse. RAL7035. L495xB220. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: mit FL-Aussparung - Geräteaufbau: 1 Platte, 1 separate Dichtung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Material: Polyethylene (PE) Schaum für Plombe, Stahl für Platte. EAN Nr. 3606480168284

Fränkische Rohrwerke Wellrohr FFKu-EL-F 25 Nr. 25010025 Preis per 50 Meter Ring Leichtes Kunststoff-Wellrohr, biegsam, beige, FFKu-EL-F ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr aus PVC-U, nicht flammenausbreitend, in Farbe beige. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für leichtere Unterputz- und Hohlwandinstallationen. Dieses leichte Elektro-Installationsrohr darf nicht in Beton verlegt werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 320N/5cm Typ FFKuELF25 EAN Nr. 4013960180732

Eaton Sicherungseinsatz CEO63 Typ 63AMP 500V AC BS88 gG FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 63 A, AC 500 V, BS88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 63 A AC 500 V BS88/A4 25 x 110 mm gL/gG BS versetzte Anschraubflaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88-2 IEC 60269-2 Ausschaltvermögen 80 kA Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp CEO63 EAN Nr. 5027590017930

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R10 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M10, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466806

Phoenix Contact Grundgehäuse 1953318 Typ MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 14 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDN1,5/13-G1-3,5RNP14THR EAN Nr. 4017918918996

Schneider Electric Telemecanique Kit VW3A9649 DNV-Kit, für Frequenzumrichter, ATV71, Größe 15V. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: DNV-Kit - Zubehör-/Teilebezeichnung: DNV-Kit - Produktkompatibilität: ATV61HC63Y, ATV61HC80Y, ATV71HC50Y, ATV71HC63Y - Nebenziel: Frequenzumrichter - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - produktspezifische Anwendung: zur Erfüllung der Anforderungen der Stiftung DNV (DNV-Zertifizierung). EAN Nr. 3389118343627

Mennekes Steckdosenleiste 95472 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Betätigungsklappe auf Oberteil Bestückung/Absicherung 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394091332

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121040D Spacial S3D 2 Volltür ohne Montageplatte H1200xB1000xT400 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Schliessung 1, Tür 2. EAN Nr. 3606480160004

Bals Anbausteckdose 12928 Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12928 EAN Nr. 4024941129282

Fischer Silikonrohrschele 063520 Typ FRSH 102 - 116 Silikonrohrschele FRS H 102-116 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 102-116 für Nenngroße 4 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stocksrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp FRSH102-116 EAN Nr. 4006209635209

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952098 Typ DG S 48 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard S 1-polig Uc 48V AC mit Fernmeldekontakt Einpoliger Überspannungsableiter DEHNguard S, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGS48FM EAN Nr. 4013364119475

Jung Temperaturregler TR A 236 Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V \sim , 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA236 EAN Nr. 4011377046207

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM34 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 74,5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312713

Busch Jaeger Zentralscheibe 1766-783 Nr. 2CKA001753A0056 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Für TAE-Einsätze. Für UAE TAE-Einsätze. Für Lautsprecher-Anschlussdosen. Passend zu Art.-Nr. 0248 0x-101. Für Datenmodule. Passend zu Art.-Nr. 0219 12 und 0219 13. Für Modular-Anschlussdosen mit 90° RJ45 Auslass der Fa. Telegärtner Baureihe MJ und WE. Für USB-Netzteil-Einsatz 6472 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1766783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0056 EAN Nr. 4011395083154

Eaton Kabeleinführung 116244 Typ BP-FLP-830-2K Kabeleinführung / Flanschplatte für B=830mm, Durchsteckflansch Kabeleinführung / Flanschplatte, BP-FLP-.-2K, Breite 830mm, Kabeleinführplatte mit Durchsteckflansch 2K (vormontiert) Montage in BP-TBP-.-CE Dach/Boden Paneel auch zur Montage für Standverteiler IP30, Material Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035 Blechstärke 1 mm Lieferumfang 1 Kabeleinführung/Flanschplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116244 EAN Nr. 4015081159833

Weidmüller Querverbinder 1985500000 Typ ZQV 1.5N/5 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 3.50, 17,5 A, orange Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 5, Raster in mm 3.50, 17,5 A, orange Herstellertyp ZQV15N5 EAN Nr. 4050118369991

EFB Elektronik Kabel O0360IT.7,5 Duplex Jumper LC/SC 9/125µ OS2 3D Testreport, 7,5m, LSZH 100%-Test per Interferometerprüfung für jeden LC-Stecker. Singlemode Konfektionen garantieren beste Übertragungswerte. Das Testprotokoll wird jeder Konfektion beigelegt. Für das Reflexionsverhalten der Übertragungsstrecke und die Einfügedämpfung ist die Qualität der Steckverbinder und der Fasern in einem sehr hohen Maße bestimmend. Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759104863

Eaton Stufenschalter 014220 Typ T0-5-15251/E Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-10, 30 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014220 EAN Nr. 4015080142201

Eaton Dachplatte 143519 Typ XSPTA1104-SOND-RAL* Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1100x400mm, Sonderfarbe Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1100mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 1,25mm Sonderfarbe. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 4Stk Doppel- Verschlusslaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143519

Elcom Türstation 5404790 Typ TAP-4/1RALxxxx TAP-4/1 Türst. 4/1 AP RALx STABILA TAP-4/1 Türstation für Türlautsprecher 4/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848190

Schneider Electric Sarel Zylinderschloss NSYTL1242EME Zylinderschl. m. Einsatz 1242E f. versenk. Griff v. 3-Punktverrieg. PLM o. PLD. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: 3-Punkt-Griffverriegelung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Tür - Produktkompatibilität: NSYPLM.V-Version - Geräteaufbau: 1 Griff mit Schlüsselschliessung, 1 Schließzylinder, 2 Schlüssel - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Schlosstyp: Schlüsselschloss - Typ der Tastensperre: Zylinder - Schlüsselnummer: 1242E. EAN Nr. 3606480192869

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24541 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 20A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881414

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83630M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 400W HIE 1KV Refl. breitstrahlend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausfuehrung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Laenge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299818

Eaton Leistungsschalter 109679 Typ NZMC3-S500 Leistungsschalter, 3p, 500A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109679 EAN Nr. 4015081092659

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 271427 Typ NZMC2-S125 Leistungsschalter, 3p, 125A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271427 EAN Nr. 4015082714277

Eaton Ausgangsmodul 140055 Typ XN-2DO-24VDC-2A-P Ausgangsmodul, digital, XI/ON, 24VDC, 2DO, 2A, plusschaltend Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140055 EAN Nr. 7640130120228

Phoenix Contact Steckerteil 1809307 Typ MSTBC 2,5/ 5-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Montage: Direktmontage, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/5-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918047443

Fischer Dübel 052180 Typ SX 10 x 50 HV K Dübel SX 10 x 50 HV K SB-Karte Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der mitgelieferten Rundhaken ist optimal auf den fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt. Herstellertyp SX10x50HVK EAN Nr. 4006209521809

Rutec Möbeleinbaustrahler R55045 Energieeffizienz A++ bis E Artikel Nr. R5504+Farbcode schwenkbar, für Stiftsockel Material: Stahl - Reflektor Aluminium VDE-gesprüht exklusive Leuchtmittel Item No. R5504+Color Code Adjustable, for Pin Base Material: Steel - Reflector Aluminum VDE-Tested Excluding: Light Bulb Artikel Nr. R5504+Farbcode schwenkbar, für Stiftsockel Material: Stahl - Reflektor Aluminium VDE-gesprüht exklusive Leuchtmittel Item No. R5504+Color Code Adjustable, for Pin Base Material: Steel - Reflector Aluminum VDE-Tested Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094550459

Eaton Stufenschalter 046128 Typ TM-6-8271/EZ Stufenschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-4, 60°, 4 Stufen 60°, rastend, Zentraleinbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046128 EAN Nr. 4015080461289

Weidmüller Querverbinder 0123600000 Typ QL 2 SAK35 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 99 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 99 A, grau Herstellertyp QL2SAK35 EAN Nr. 4008190092566

Gewiss Kupplung GW62765H IEC Kupplung gerade T-Trafo 32A 4P 12H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800250

Gira Abdeckrahmen 5fach 109523 Abdeckrahmen 5f BSF waager. Gira E2 Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 5fach waagrecht E2 Anthrazit Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084372

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130622 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005645

Weidmüller Reihenklemmen 0660400000 Typ EK 16/35/1ZB BK Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, Schraubanschluss, 16, Anzahl Anschlüsse 2, gelb, grün Herstellertyp EK16351ZBBK EAN Nr. 4008190040185

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XALE2235 Steuergehäuse XAL-E mit weißem Drucktaster 1C/O+schwarzer Drucktaster 1C/O. Produktbereich: Harmony XALE - Produkt oder Komponententyp: komplette Kontrollstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALE - Anwendung: für XB7 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Aufbau der Kontrollstation: 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung schwarz, Pfeil nach links weiß, 1 Tastschalter, bündig, Rückstellung weiß, Pfeil nach rechts schwarz - Position der Markierung: Beschriftung auf Drucktaster - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119017879

Bachmann Steckdosenleiste 802.7011 BN7000 24xC13 6xSchuko 6xLS Strom 3,0m CEE BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 24xC13 0° Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 35° 6xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027011 EAN Nr. 4057298004513

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929970 Typ DPI CD EXD 230 24 N Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit 1/2 -14 NPT-Aussengewinde Überspannungsableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten. Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung. Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Typ DPICDEXD23024N EAN Nr. 4013364127425

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 10SG6 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M6 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465137

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG051HA1

Funke + Huster Summer Modul 22861101 Piezo Summer Modul ML70 24V AC/DC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Piezo Summer Modul ML 70 24 VAC/DC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP66 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V Betriebsspannung bei DC 24 V Spannungsart AC/DC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22861101 EAN Nr. 4250235508666

Bals Wandsteckdose 16013 Wandsteckdose QC abschaltbar 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16013 EAN Nr. 4024941160131

Berker Rahmen 10132004 Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392330

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB51-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für DC 24V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB511BA1

Fischer Schraube 652388 Typ PPF-ST 4,0 x 50 ZPF 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast PPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp PPF-ST4,0x50ZPF500 EAN Nr. 4048962033953

RZB LED Notleuchte 672089.114 Notleuchte Strahler LED 56W-3000K 267x142x336,98°, 4050 lm Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672089114 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859027652

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432074 3p3D Micrologic 6,3 E-M 500A Auslöser; für NSX630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützen Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.3 E-M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSIG - Schutzart: Erdschlussschutz, Kurzschlussschutz (Kurzzeit), Kurzschlussschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017582

Eaton Leitungsschutzschalter 101359 Typ PLI-C6/4 LS-Schalter, 6A, 4p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101359 EAN Nr. 4015081012947

Siemens Leistungsschalter 3WN6331-0GB58-3BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63310GB583BA1

Brumberg LED Flexband 76221905 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19221905 L=100mm, 5700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 75 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047724698

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 931182.002.1 Pendelleuchte LED 27W-4000K D120, H470, LP1250, 2850 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311820021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184713

Weidmüller Schnittstelle 1428080000 Typ RS SD15M HD UNCA.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 15-poliger Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD15MHDUNCA40S EAN Nr. 4050118232394

TCs Leersäule K35AS Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 5 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert, Fußplatte: Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K35AS EAN Nr. 4035138028356

Peha Quicklink Sensor D LS3260SM Nr. 00991753 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283SM Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3260SM EAN Nr. 4010105991758

Eaton Schlüsseltaste 186284 Typ C22-WRS3-MS1-K11-P65 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 1 Ö, Kontaktbestückung S = Schließer 1 S, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 20, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K11P65 EAN Nr. 4015081817856

Eaton Phasentrenner 281596 Typ NZM4-4-XKP Phasentrenner, 4p, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Bei der Anschlussverbreiterung im Lieferumfang enthalten. Nicht kombinierbar mit Tunnelklemme NZM4(?4)?XKA, rückseitiger Anschluss NZM4?XKR. Isolationsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schiene, Modulplatten oder Verwendung von Flachbandklemme. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281596 EAN Nr. 4015082815967

Weidmüller Reihenklemmen 1020160000 Typ WDU 4 GN Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grün Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grün Herstellertyp WDU4GN EAN Nr. 4008190426293

Bega Wandleuchte 78052.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 78052.1 für den Innenbereich. Gerichtetes Licht. LED, 6,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 338 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Aluminiumguss und Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 100 x 55 mm. EAN Nr. 4044018189056

Eaton Frontelement 047000 Typ EZ/S-M-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. M Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047000 EAN Nr. 4015080470007

Haupa Front Kabelschneider 200131 Front Kabelschneider max. 35 mm sehr leichtgängiger Präzisions Einhand Frontschneider, hervorragende quetschungsfreie Schnittqualität auch bei feindrähtigen Leitern, bewährter und nahezu verschleißfreier Excenterantrieb, Drehmesser in jeder Stellung entriegelbar, Schneidbereich bis zu einem Durchmesser von 35 mm. Einhandkabelschneider Doppelt nadelgelagerter Excenterhebel 14 mm Besonders leichtgängig durch Reduzierung der Reibung am Gelenk Starke Reduzierung der Handkräfte Hebelgelenkbolzen Stärke 8 mm für härteste Einsatzbedingungen Verriegelung durch eine Sperrwelle Verhinderung des Öffnens der Griffe im Werkzeugkoffer ist ausgeschlossen Transportklinkenspiel ist fest eingestellt Frontkabelschneider EAN Nr. 4011923162856

Bals Wandsteckdose 17537 Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol. Typ 17537 EAN Nr. 4024941175371

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.0031.2.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D300, PC, Slave, 2000 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213600312191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183655

Weidmüller Montageplatte 1257710000 Typ KTB MOPL 4848 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 425 x 419 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 425 x 419 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL4848S2NH EAN Nr. 4050118049336

Peweta Trainingsuhr 42.765.611 Trainingsuhr, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzer Sekundeneinteilung 0-60. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. 4-farbiges Zeigerkreuz aus lichtdurchlässigem Kunststoff, sekundliche Fortschaltung (springend). Betriebsspannung für Uhrwerk: 230 V AC/50 Hz (Festanschluss). Es wird empfohlen, bauseits einen An-/Aus-Schalter außerhalb der Uhr zu installieren. Hersteller Peweta Uhren Nr. 42765611 EAN Nr. 4250594504736

Bega Wandeinbauleuchte 22101K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 22101. Abgeblendetes Licht. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 8 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 80 x 80 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 71 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10415. EAN Nr. 4044017170468

Weidmüller Reihenklempen 1162840000 Typ WMF 2.5 FU BLZ PE 30-70V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZPE3070VSW EAN Nr. 4032248992157

Knipex Seitenschneider 79 02 120 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 120 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Mini-Kopf. Typ 7902120 EAN Nr. 4003773061403

Radium Leuchtstofflampe 31113464 Typ NL-T8 58W/62-Y/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113464 NL-T8 58W/62-Y/G13 T8 Leuchtstofflampe farbig mit Schlauchüberzug als Splitterschutz, nur sehr geringer UV-Anteil. Bitte nach 15 000 Std auswechseln. Hersteller Radium EAN Nr. 4008321232748 Technische Daten Energieeffizienzklasse - B Lampenleistung - 58 W Lichtfarbe - 62 Lichtfarbe - gelb Lichtstrom - 4080 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4008321232748 L 58W/62 Philips: TL-D 58W/16 GELB Feilo Sylvania : F58W/T8/gelb ILCOS-Bezeichnung: FD/Y-58-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26-ye 58W G13

ESYLUX Notleuchte EN10077241 Typ SLX 24 LEDi Flat 3h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller ESYLUX Typ SLX 24 LEDi Flat 3h weiß EAN Nr. 4015120077241

Fischer Hammerbohrer 531809 Typ SDS Plus II 12/550/600 Bohrer SDS Plus II Pointer 12/550/600 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 12/550/600 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 12 mm Durchmesser, 550 mm Bohrwendel, 600 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSplusII12/550/600 EAN Nr. 4048962212310

OBO Kabelverschraubung 2023042 TYP V-TEC VM16VS LGR Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit universell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECV16VSLGR EAN Nr. 4012196474509

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Flächenscheinwerfer 77469K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77469K3 mit Montagedose Ø 110 mm. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2088 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 105 x 365 mm. EAN Nr. 4044017213660

BTR Patchkabel 151S1EOEO50E OpDAT Patchkabel SC-D PC/SC-D PC OM4 5,0 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151S1EOEO50E EAN Nr. 4250184150671

BTR Patchkabel 1308452033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308452033E EAN Nr. 4250184117353

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D1.6T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D16T9 EAN Nr. 4011721065823

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C8T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C8T1 EAN Nr. 4011721067124

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 214786 Typ T5B-5-15876/Z Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 63 A, Frontschild D-Y-O-Y-D, 60 °, rastend, Zwischenbau, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 214786 EAN Nr. 4015082147860

Merten Steckdose MEG2402-4146 SCHUKO-Steckdose mit Schrifft., BRS, Schraub-Liftklemmen, Edelstahl, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Zubehör: Beschriftungsstreifen 230900. Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2402-4146 EAN Nr. 4042811141028

Bega Bodenaufbau Scheinwerfer 77630AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodenaufbauleuchte 77630A. LED, 20,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2287 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Zwei innenliegende Kabelverschraubungen mit Kegeldruckring, Dichtungen und Blindstopfen zur Durchverdrahtung für Anschlusskabel von Ø 9 - 15 mm max. 5 x 2,5 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen: 230 x 180 mm. Höhe der Leuchte über Flur 170 mm. EAN Nr. 4044017247238

RZB LED Einbauleuchte 551097.002 Einbauleuchte LED 21W-4000K D550, H185, 2150 lm Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Licht für den Außen, und Innenraum. Die Schutzart IP 65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff Polycarbonat mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Kunststoff Polyethylen opal seidenmatt, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, mit Einbaupf Metall pulverbeschichtet, für Einbau in Hohlwände von 10-30mm Wandstärke. Hersteller RZB Leuchten Nr. 551097002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859071259

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 66457AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 66457A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4667 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Anstellwinkel einstellbar auf 0° oder 15°. Werkzeugloser Verschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 255 x 60 x 410 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017201131

Busch Jaeger DALI Lichtregler 6197 43 Nr. 2CKA006198A0111 DALI-Lichtregler, grau, Busch-Installationsbus KNX, DALI-Gateways, DALI-Lichtregler 1-fach Gateway Gerät zum Schalten und Dimmen von 16 unabhängigen Leuchtengruppen mit elektronischen DALI Vorschaltgeräten. In Verbindung mit bis zu 8 Lichtfühlern kann das Gerät nicht nur als KNX-DALI-Gateway, sondern zusätzlich als Lichtregler zur Konstantlichtregelung eingesetzt werden. 8 der 16 Leuchtengruppen können individuell in Verbindung mit dem Lichtfühler 6197 71 die Helligkeit in Innenräumen regeln. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Nennspannung, +10 % -15 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 2x DALI-Kanäle, unabhängig Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 90 mm x 108 mm x 64 mm Einbautiefe 68 mm Teilungseinheit 6 TE Hersteller Busch-Jaeger Nr. 619743 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6198-0-0111 EAN Nr. 4011395125380

Weidmüller Gerätemarkierung 1699840000 Typ SM 27/12.5 MC NE WS Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, weiß SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SM27125MCNEWS EAN Nr. 4008190892289

Bega Einbauleuchte 33062AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33062A für Wände. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 14,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1024 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 330 x 125 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 315 x 110 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10436. EAN Nr. 4044017181259

Weidmüller Abisolierer 9005610000 Typ STRIPAX 16 Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 16 mm², 25 mm ul li Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung /li li Für feindrähtige und massive Leiter /li li Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau /li li Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar /li li Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren /li li Kein Aufspießen der Einzelleiter /li li Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar /li li Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung /li li Schneideeinrichtung spielfrei und selbstnachstellend /li li Lange Lebensdauer /li li Optimiertes ergonomisches Design /li /ul Technische Daten Abisolierwerkzeug, feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation, 16 mm², 25 mm Herstellertyp STRIPAX16 EAN Nr. 4008190183875

Finder Schaltuhr 12.51.8.230.0000 Elektronische Schaltuhr für DIN-Schiene, Joystickprogrammierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox - Android App. Nach Installation der Finder- App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit maximaler Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, 1 Wechsler für 16 A, Kontaktmaterial AgSnO₂, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC15 750 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Tages- und Wochenprogramm mit 6 Jahren Gangreserve, automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung, 48 Speicherplätze, Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823365220 Artikelnummer 125182300000

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94549 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/0.5A Typ A 3P 5TE FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061637

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12069.3K4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12069.3K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 29,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2288 lm, Halbstreuwinkel 35°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Metall. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmatiertem Kristallglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Aluminium poliert. 2 Anschlussleitungen mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-25 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 208 x 45 mm oder in das Einbaugehäuse 13018. Leuchtdurchmesser 190 mm, Höhe 208 mm. EAN Nr. 4044018164657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P07A1A Servomotor BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485207827

"Nobile Downlight 1857686914 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S nickel-gebürstet 12W neutralweiß 38° Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046266

Siemens Zylinderschloss 8UD1900-0QC01 Zylinderschloss KABA mit Sichtblende, Standard mit Türöffnungsposition Schlüssel Nummer 4 Zubehör für: Türkupplungsdrehantrieb 3VA 3VA5/6 125/150/250/400/600 Manuelle Antriebe 3VA9 und 8UD für eine komfortable Handbedienung des Kompaktleistungsschalters. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehöervielfalt. Einheitliches Zubehör über mehrere Baureihen. Die Siemens 3VA Antriebe zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Verfügbar als Varianten für den Front-, Tür und Seitenwandeinbau. 2. Handhaben als Varianten Standard mit und ohne Beleuchtungskit und NOT-HALT mit und ohne Beleuchtungskit verfügbar. 3. Optionales Beleuchtungskit für optimale Erkennung der Schalterstellung auch bei starker Verschmutzung. www.siemens.de/3VA Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Installationsverteiler sowie Schaltern und Steckdosen. Hersteller Siemens Typ 8UD19000QC01 EAN Nr. 4042949420460

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLCS02B2S11 Druckschalter XML-C 2,5 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 2 OC. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 2.5 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.160 °C), Frischwasser (0.160 °C), Hydrauliköl (0.160 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: 30 bar Überdruck - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 0.3.2.5 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.2.2.32 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 1.25 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 37.5 bar - Zerstörungsdruck: 67.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110472196

Weidmüller Schnittstelle 1464810000 Typ RSM-8H 24V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM8H24V1COZ EAN Nr. 4050118271584

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T06F1A Servomotor BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485194196

ESYLUX Leuchten Set EQ10111730 Typ PNLNOV11030830WHCOELCX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030830WHCOELCX00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111730

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457770030 Typ SAIL-M12GM8G-3-0.3U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 0.3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 0.3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8G303U EAN Nr. 4032248588749

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1821050500 Typ SAIL-M12WM12G-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12WM12G350U EAN Nr. 4032248319220

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457310120 Typ SAIL-M12GM12W-4-1.2U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W412U EAN Nr. 4008190300425

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F06340 Leitungsschutzschalter iC60H, 3p, 40A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438059

RZB Bodenleuchte 641294.000.1 Bodenleuchte LED 10W-4000K D190, H180, 12°, 650 lm 3 unterschiedliche Ausstrahlwinkel, Ausstrahlrichtung 15° rundum einstellbar. Ausrichten der Ausstrahlrichtung von außen, im eingebauten Zustand und vollkommen dichtem Gehäuse. Garantiert kondenswasserfrei durch hermetisch geschlossenen Innenraum und Vapour-Seal. Hohe Korrosionsfestigkeit auch in aggressiven Böden durch Gehäuse aus dauerhaftem Duroplast, mit Abdeckung aus Edelstahl V4A. Direktanschluss im Gehäuse, keine Übergangsmuffe nötig. Hohe Objekt-Beleuchtungsstärke dank präziser Optik trotz geringer Anschlussleistung. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl, Aluminium. Runde Abschlussblende V4A geschliffen. Bündige ESG-Verglasung mit sekundärem Dichtungsglas. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Ausstrahlrichtung im montierten Zustand bei dichter Leuchte bis 15° aus der Vertikalen einstellbar. Integrierter Vapour-Seal Kondenswasserschutz. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP68 versiegelt. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2, 5mm². Mit eingebautem Betriebsgerät. Max. Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 6412940001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859070252

Eaton Fernbedienung 118803 Typ CHSZ-12/04 Fernbedienung, Display, 12-fach Die Fernbedienung 12-fach mit Display ermöglicht das komfortable und einfache Bedienen und Steuern der verschiedensten Funktionen wie z.B. Beleuchtung, Beschattung, usw. Insgesamt können 12 Funktionen am blau hintergrundbeleuchteten Display ausgewählt und bedient werden. Die Namen der Funktionen sind entweder frei einstellbar oder aus ca. 20 bereits vordefinierten Namen auswählbar. Eine integrierte Uhr zeigt Datum und Uhrzeit an, 3 Schaltuhren können vom Benutzer individuell eingestellt und auf jeweils eine der 12 Funktionen zugewiesen werden. Ein Passwortschutz verhindert unerlaubten Zugriff auf die Einstellmöglichkeiten. Zum Systemupdate oder zur Funktionserweiterungen wird die im Batteriefach integrierte IR-Schnittstelle verwendet. Die gelbe LED zeigt an, ob das Signal abgesendet, richtig verstanden und auch rückbestätigt wurde. Die Batterieanzeige informiert rechtzeitig vor einem notwendigen Batteriewechsel. Das mobile Gerät ist mit zwei AAA-Batterien versorgt. Eine optionale Wandhalterung mittels Magnet ist möglich (110771, muß separat bestellt werden). Batterien im Lieferumfang enthalten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118803 EAN Nr. 4015081169535

RZB LED Einbaustrahler 911235.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoff. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive geschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911235004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108078

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911303.004 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, eng, 2000 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911303004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125853

Gewiss Leistungsschalter GWD7049 Leistungsschalter MTX 160c 160A 25KA 3P Typ C Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeisrichtung ist beliebig wählbar. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruefung. Die Anschuesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564722712

Schneider Electric Telemecanique Installationsschütz LC1SKGC400P7 Installationsschütz, 4p, 4kW/400V/AC3, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SKGC - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - I rms Nenneinschaltleistung: 85 A AC gemäß IEC 60947, 85 A AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 68 A bei = 400 V gemäß IEC 60947, 68 A bei = 400 V gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V für Hauptstromkreis gemäß BS 5424, 690 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 690 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schaltfeldmontage, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563801

RZB LED Baukastensystem 982213.002 Einspeisungskabel L2000, m.Stecker,4pol. LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865,Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120°deg LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80,B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Einspeisung 4-polig für LED, Lichtfarben in RGB bzw. tageslichtweiß. Mit 4-poligen Stecker und offenen Leitungsenden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982213002 EAN Nr. 4051859162742

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457960300 Typ SAIV-M12BW-4-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration.Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen.Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind.Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an!Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BW430U EAN Nr. 4032248229734

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4BB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 14.20A N-Auslöser 260A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314BB15 EAN Nr. 4047621021249

Jung Automatik Schalter AS LS 1280-1 SW Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280-1SW EAN Nr. 4011377066335

Berker Wechselschalter 30763555 Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W.1 grau. Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334391135

Jung Video Innenstation SI VI LS 627 LG Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Intertelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitsehsperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen einschließlich Gong, Ruf lautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVLS627LG EAN Nr. 4011377148376

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06013FE7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241891

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D25-4 10KA Doepke Artikel Nr. 09916535 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 4-pol., D-Char., 25 A, 10 kA DLS6ID25-410KA EAN Nr. 4014712173446

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093E7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659528

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 063-4/0,50-A KV Doepke Artikel Nr. 09147909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr, Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 63 A, 0.50 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4063-4/0,50-AKV EAN Nr. 4014712100879

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P01F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137158

ASTRO Strobel AP-Sockel 610500 Typ GUS 40 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187440008 Aufputz-Sockel 80 x 80 mm, elektroweiß

Wago Sensor Aktorbox 757-264/000-005 M12-Sensor-/ Aktorbox 6-fach 4-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028411

ABB Leistungsschalter 1SDA056540R0001 Typ E3V 08 PR122-LSI R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578800

ABB Unterteil 1SDA059141R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 75 0V DC W FP 3P FL Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644614980

Bticino Regendachrahmen 350541 Regendach, 4 Module. Allmetal Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350541 EAN Nr. 8005543458211

Elso Kanalanschluss 508110 EAN Nr. 4013984121117 Kanalanschluss für Sockelleistenkanal 20/50, Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984121117

Gira Säulendeckel 814228 Säulendeckel Anthrazit Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Säulendeckel E-Säu AN EAN Nr. 4010337031628

Jung SCHUKO Klappdeckel CD1520BFNAKLPL Klappd.mit SCHUKO Topf u.Schrieff. Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377062764

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1411 Typ LS75P78D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633613

Assa Abloy Elektro Türöffner 342US--05135Q94 342 Us HZ 051 EST 12/24 V GS DIN Links effeff Typ 342US05135Q94 EAN Nr. 4042203319318

Weidmüller Gerätemarkierer 1420220000 Typ THM PLUS S RW THM PLUS S RW THM PLUS S RW Herstellertyp THMPLUSRW EAN Nr. 4050118223743

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0084 Typ S201M-C8NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 8 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569323

Wago Blindstecker 2006 451 Blindstecker für Basisklemme Hersteller WAGO Serie 2006 EAN Nr. 4055143242127

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA05540R0001 Typ E4S 40 PR122-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568801

Hager Abdeckung F62A Hager Installation Abdeckung,geschlossen,für Baustein F62,H 150mm, EAN Nr. 4010330570476 Hager Artikel Nr. F62A

Haupa Stahlkabelbinder 262942/360 Stahlkabelbinder SS 316 beschichtet 360x4,5 mm 0 EAN Nr. 4011923547493

Jung KNX Automatikschalter CD3281-1GR KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156135

ABB Glühlampe 1SFA616922R1118 Typ KA3-1118 Glühlampe 115V 7W f.Einbausignalleuchte Combiline Signalleuchten KSB EAN Nr. 7320500206218

Gira Doppelsteckdose 078327 SCHUKO-Doppel KS System 55 Reinweiß matt Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337783275

Wago Buchse 890-205 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 5-polig schwarz Wago Serie 890 EAN Nr. 4045454233112

Albert Pollerleuchte 682299 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerleuchte Farbe: weiß, mit 1 x LED 12 W, 3000 K

Siemens Abfangschiene 8GK9911-0KK30 ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=750 Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK30 EAN Nr. 4001869262253

Wago LED Klemme 280-624/281-413 4-Leiter-LED-Klemme mit roter LED grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4045454331184

ABB Leistungsschalter 1SDA060911R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI G R3200 3P F VR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634346

ABB Leistungsschalter 1SDA068106R0001 Typ XT4N 250 TMA 250-2 500 4P FF IN=50% Kompakter Leistungsschalter Tmax XT4 EAN Nr. 8015644695903

ABB Prüfgerät 1SDA063718R0001 Typ PRUEFGERAET TS3 Prüfgerät Ts3 Ohne Koffer Zub. f. Leistungsschalter T3 Prüfgerät EAN Nr. 8015644663711

OBO Bettermann Abdeckrahmen 6119389 Typ AR45-BSF3 AL Abdeckrahmen Modul 45, 3fach 84x185mm Polycarbonat alu lackiert EAN Nr. 4012195983323

Siemens Schild 8PQ9400-0BA06 SIVACON S4 Feldkennzeichnungsschild SIVACON Siemens Siemens Hersteller Nr. 8PQ94000BA06 EAN Nr. 4042948168011

Assa Abloy Objektschloss N1510000891000R Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 Rund 270 20 effeff Typ N1510000891000R EAN Nr. 4042203572775

Dold Not Aus Modul 0050998 Typ BG5924.48 AC/DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48AC/DC48V EAN Nr.4030641509989

Siemens Schilder 8WH8110-1AA05 Leerschilder Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81101AA05 EAN Nr. 4001869348766

ABB Lasttrennschalter 1SDA073508R0001 Typ E6.2H/MS 40 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773588

Wago Sammelschiene 790-133 Sammelschiene verzinkt 30 mm lang Cu 10 mm x 3 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229733

ABN Wandgehäuse SP17 Wandgehäuse schutzisoliert IP54, BxHxT: 300x1102x225mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ SP17 EAN Nr. 4015153128309

OBO Bettermann Setzeisen mit Handschutz 3031500 Typ 915 RBS M4 Setzeisen mit Handschutz für OBO Dübel 903/RB Ø4mm Stahl EAN Nr. 4012195851417

Siemens Tür 8MF1090-2UT15-0CA1 8MF1 TL H20 B09 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF10902UT150CA1 EAN Nr. 4001869509440

ABB Leistungsschalter 1SDA053111R0001 Typ T2N000016T04023002 T2N160 MF01,6 I021 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539610

Dold Störmelderelais 0042090 Typ AD5992 AC50/60HZ 42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992AC50/60HZ42V EAN Nr.4030641420901

Bticino Endsteckdose 75RTN Abschlusswiderstand 75 Ohm für Antennen Steckdosen Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 75RTN EAN Nr. 8012199948737

ABB Leistungsschalter 1SDA072298R0001 Typ E2.2H 10 H-T LSI E2.2H 10 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761486

OBO Bettermann Bügelschelle 1180827 Typ 2056W 82 FT Bügelschelle 76-82mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195076155

ABB Leistungsschalter 1SDA071048R0001 Typ E2.2S 20 H-T LSI E2.2S 20 Ekip HI-Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748982

ABB Positionsschalter 1SBV016316R2701 Typ LS25M16D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644329

ABB Verriegelung 1SDA066599R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT2-XT4 Versch. Schl. Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644004880

Elsco Musterkoffermodul SEMKM008 EAN Nr. 4012106415806 Musterkoffermodul Renova,2fach Kombi Schalter/Steckdose 2 Materialmuster EAN Nr. 4012106415806

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, warmweiss, Gehäuse weiss A.L.S. Nr. NICO-9WW1 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Zeitrelais 0031478 Typ MK9961.35 AC/DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V005-1S EAN Nr.4030641314781

Siemens Tastsensor 5WG1211-8DB11 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, einfach, weiß, UP 211/11 Hersteller Nr. 5WG12118DB11 EAN Nr. 7612914103512

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435309BS MONDO Anbaudose 32A 3P 400V 9h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745692

Cimco Schneidbacken-Führung 140869 Schneidbacken-Führung M12 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 12 EAN Nr. 4021103408698

Legrand Würgenippel 091911 Würgenippel für Kabel Ø 4-25 4 Abstufungen PLEXO WÜRGENIPPEL DM 25 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919115

ABB Leistungsschalter 1SDA062483R0001 Typ X1B 12 PR332-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650292

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Phasenfolgerelais 0001256 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ380V EAN Nr.4030641012564

Wago Befestigungsschrauben 209-172 Befestigungsschrauben für Kabelschelle 6- bis 12-polig Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332645997

Hager Anschlussraumabdeckung LVZ00AK185N Hager Installation Anschlussraumabdeckung kurz für NH00/185mm EAN Nr. 4049857138494 Hager Artikel Nr. LVZ00AK185N

Jung Aufputzgehäuse PM-KAPPE Aufputzgehäuse, zur Deckenmontage der Präsenzmelder Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ PM-KAPPE EAN Nr. 4011377236158

Sirena Schallgeber DL105HAC230R/R Typ DL105HAC230R/R Schallgeber rot m.LED Warnlicht 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RR

Dold Zeitrelais 0016220 Typ AI 902N.0081/04 AC48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC48V005-1S EAN Nr.4030641162207

Pilz Sensor 630822 Sensor einzelner Muting Arm für PSEN opXX-xx-xxx/1, aktiv. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op2.3 L-Reflex EAN Nr. 4046548077087

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4116-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41165 EAN Nr. 4001869201061

Phoenix Contact Werkzeug Set 1200162 Typ SF-LTX SET Winkelschlüsselsatz im komfortablen Halter. Hersteller Phoenix Contact Typ SFLTXSET EAN Nr. 4055626165974

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1HSM23 EVlink Wallbox G3 - Subassembly T2 3ph Hersteller Telemecanique Typ EVP1HSM23 EAN Nr. 3606485435633

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8203-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C3 Siemens Hersteller Nr. 5SY82037 EAN Nr. 4001869263298

ABB Leistungsschalter 1SDA057574R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598372

Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 203 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 2 m lang Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143566353

Weidmüller Ventilstecker 9456170600 Typ SAIL-VSCD-M12G-6.0U Ventilstecker SAIL-VSCD-M12G-6.0U Ventilstecker Herstellertyp SAILVSCDM12G60U EAN Nr. 4032248790852

ABB Leistungsschalter 1SDA068019R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI IN=100A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019150

ABB Neutralleiterklemme 1SNA199053R2000 Typ D1.5/6.N.ADO D1,5/6.N.ADO Neutralleiterklemme 1,5mm²,17,5A,6mm,blau EAN Nr. 3472591990539

Siemens Schütz 3RT2015-1BE42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 60V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BE42 EAN Nr. 4011209846418

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100003 Typ V31S-GM-BK0,5M-PUR-U Kabelstecker, M8, 4-polig, PUR-Kabel Länge 0,5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK05MPURU

Dold Störmelderelais 0034680 Typ EH9997/013 AC/DC48V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC48VUS=12-70V EAN Nr.4030641346805

Wago Kleinschaltrelais 788-152 Steckbare Kleinschaltrelais DC 12 V 15 mm Bauhöhe je 2 Wechsler (2u) Wago Serie 788 EAN Nr. 4050821867753

Elso Tastfläche 731040 EAN Nr. 4013984137613 Tastfläche 1-fach für Abstelltaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984137613

Dold Zeitrelais 0054340 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V05-10S EAN Nr.4030641543402

Gira Abdeckung Knebel 0666203 Abdeckung Knebel Jalousieschalter Gira E22 Aluminium Abdeckung mit Knebel für Jalousieschalter taster E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048763

ABB Reihenklemme 1SNK710150R0000 Typ ZK10-PE Schutzleiter-Reihenklemme, PI-Fe gelb/grün - 10 mm² - 10 mm 0,394 Abstand EAN Nr. 3472597101502

Dold Zeitrelais 0029088 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 380V 0,15-1000S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ380V015-1000S EAN Nr.4030641290887

Siemens Druckknopf 3SU1900-0FT40-0AA0 Druckknopf, flach, grün, für Drucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19000FT400AA0 EAN Nr. 4011209966178

Dold Motorbremsgerät 0043779 Typ AR9021/170 16A AC50/60HZ 230V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/17016AAC50/60HZ230V10S EAN Nr.4030641437794

Dold Zeitrelais 0058514 Typ SK9906.81/500 AC/DC12-240V,05S-300H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9906.81/500AC/DC12-240V05S-300H EAN Nr.4030641585143

RZB Ziffer 99222.013.2 Ziffer 2,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220132 EAN Nr. 4010319340748

Weidmüller SAI Leitungen 1099790100 Typ SAIL-ZW-VSC-1.0U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILZWVSC10U EAN Nr. 4032248874835

Dold Spannungsrelais 0053742 Typ BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VAC/DC80-230V EAN Nr.4030641537425

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Kabelschuh 1498290000 Typ KP-M8/-150 Kabelschuh, 150 mm² KP-M8/-150 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KPM8150 EAN Nr. 4050118307399
- A.L.S. FLATLED, Sideleds warmweiss, ohne VT Typ F-LED-WWO Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABN Sammelschienen Modul MFSC12643 Sammelschienen-Modul flach 1FB/2RE 60mm mit CU 30x5mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC12643 EAN Nr. 4015153576667
- Dold Halbleiterschütz 0064925 Typ BF9250.91/002 UH=AC/DC24V DC4-20mA Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BF9250.91/002UH=AC/DC24VDC4-20mA EAN Nr. 4030641649258
- Dold Spannungsrelais 0036949 Typ BA9036/010 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC127V10S+RV.D.FOLG.POS EAN Nr. 4030641369491
- OBO Bettermann Abstandschelle 1366122 Typ 731 W 12 G Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-12mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195117919
- PC Electric Winkelstecker Vollgummi 05822-s Winkelstecker Vollgummi 16A 2p+E 250V IP44 schwarz, zweifaches Erdungssystem Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399210846
- Siemens Schütz 3TK2040-6BB4 Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TK20406BB4 EAN Nr. 4011209102767
- Siemens Leitungsschutz 5SU1356-1KK13 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 30mA, 6kA, 1+N-polig C 13A Siemens Hersteller Nr. 5SU13561KK13 EAN Nr. 4001869306629
- OBO Bettermann Deckenhaken 3450104 Typ 915 3.9x100 G Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x100mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195304630
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089656 Typ NBB5-18GM50-E2 10M 10-30V, 200mA, pnp Schließer, LED am Kabelaustritt, 10 Meter Kabel Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB518GM50E210M
- Siemens Taster 3SU1000-1BA30-0AA0 Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, 40mm, verrastend, Zugentriegelung Siemens Hersteller Nr. 3SU10001BA300AA0 EAN Nr. 4011209956261
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2995-01-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2995-01-L EAN Nr. 4011377053168
- Legrand Edelstahlrohr 387756 ø Rohr außen 63 mm, Type TAIX63N Edelstahlrohr IEC 63, L=4m Wst Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561209077
- Lovato Electric Rückstellung RFN823300 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato
- Lovato Electric Basismodul LRD10RA240 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 100...240VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147962
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AG61 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss AC 100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AG61 EAN Nr. 4011209494855
- Siemens Magnetspule 3RT2924-5AC11 Magnetspule für Schütze 7,5kW AC 24V, 60Hz für Motorschütze, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT29245AC11 EAN Nr. 4011209911901
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2280-5 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR mit Schlagbolzen 22x58 80A, 690V Siemens Hersteller Nr. 3NC22805 EAN Nr. 4011209629127
- Weidmüller Aderendhülle 9036240000 Typ H120,0/32 Aderendhülle, unisoliert, 32 mm H120,0/32 Aderendhülle, 120 mm² Herstellertyp H120032 EAN Nr. 4032248068036
- Eaton Frequenzumrichter 125742 Typ SVX030A2-2A1N1 SVX FreqD 22kW 230V IP54 SVX FreqD 22kW 230V IP54, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125742 EAN Nr. 4015081233526
- Siemens Bremswiderstand 6SL3201-0BE21-8AA0 SINAMICS Bremswiderstand R=75 Ohm P_DAUER=375W P_MAX=7500W/12S/5% ED stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32010BE218AA0 EAN Nr. 4042948660201
- Siemens Stromversorgung 6ES7407-0RA02-0AA0 SIMATIC S7-400, Stromversorgung PS 407, 20A, Weitbereich, UC 120/230V, DC 5V/20A Siemens Hersteller Nr. 6ES74070RA020AA0 EAN Nr. 4019169144308
- EFB Elektronik Simplex Jumper O2531.2,5 Simplex Jumper SC-APC/LC-APC,2,5 m, 1,8mm gelb, LSZH, SM Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759149055
- Jung Abdeckung Ackermann A 189 A Abdeckung, für Ackermann Type 74189 A und 74189 L Abwurfsteckvorrichtung - kodiert Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A189A EAN Nr. 4011377998445
- Lovato Electric SchützB145 4 00 11B145400440 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026014
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062047R9999 Typ TTS24 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 2/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620471
- Weidmüller Dateneinsatz 2450440700 Typ HDC XX6A01 MFSM12X-0700 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX6A01MFSM12X0700 EAN Nr. 04050118464580
- Haupa Stufenbohrer 231322 Stufenbohrer HSS PG 7 21 Spezialausführung für die Elektromontage, für Bleche bis max. 4 mm Stärke, für PG Durchgangslöcher Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084776
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0370.30 Duplex Jumper LC-DIN APC 8° 9/125µ,30 m, OS2, LSZH, gelb, 2x4mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176556

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABN Bestückungspaket BP922 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4- auf 5-polig Baubreite 3_5Z 1T Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP922 EAN Nr. 4015153494831

Cimco Spanplattenschraube 190088 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x16mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x16mm PZ2 EAN Nr. 4021103900888

Eaton Leitungsschutzschalter 106020 Typ FAZ-Z13/1 LS-Schalter, 13A, 1p, Z-Char LS-Schalter, 13A, 1p, Z-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106020 EAN Nr. 4015081057887

Bega Ersatzglas 15000309.7 zu Bega Leuchten 22503 Bega Leuchte 22503A Bega Leuchte 22563 Bega Leuchte 22563A Bega Leuchte 24080K3 Bega Leuchte 24080AK3 Bega Leuchte 24080AK4 Bega Leuchte 24080K4

Legrand Schlauch 382150 Durchmesser innen 10 mm, außen 14,5 mm, Type FX10, Farbe grau FX 10 SCHLAUCH 10X14.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092310

Legrand Schlauch 387822 Ø-Schlauch innen 12 mm, außen 18 mm, Type P212AT, Farbe grau Schlauch P2AT D=12 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100626

Peha Rahmen 3fach D 773.70 Nr. 00623911 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 3fach, Abmessung 60 x 166 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D773.70 EAN Nr. 4010105623918

Wago Netzanschlussklemme 294-4325 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821097990

Siemens Griffesatz 3NP1963-1GB50 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH3 Griffesatz mit Sicherungsüberwachung elektronisch, EFM 25 Siemens Hersteller Nr. 3NP19631GB50 EAN Nr. 4011209780026

Legrand Steckdose 776021 Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00, Farbe mandelweiß SSDO SK CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760215

Gewiss Abdeckrahmen GW32303 Abdeckrahmen Playbus Young 3MTonerschwarz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564045101

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LAD8N026 Hilfsschalterblock, 2Ö. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 2 NC. EAN Nr. 3389110821369

Weidmüller Remote IO Modul 1334710000 Typ UR20-PF-I Remote-IO-Modul, IP20, Einspeisung, 24 VDC-Input UR20-PF-I Remote-IO-Modul, IP 20, Einspeisung, 24 VDC-Input Herstellertyp UR20PFI EAN Nr. 4050118138023

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.23-61B35A71 118*23 RR Fafix Profix*2 HZ 61B EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118.23 mit Flachschießblech 61B effeff Typ 1182361B35A71 EAN Nr. 4042203430075

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3029839 Typ D-MZFKK 1,5 Abschlussdeckel, Länge: 67,5 mm, Breite: 1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MZFKK1,5 EAN Nr. 4017918187156

Striabel & John PE-Verbindungs Leitung 2CPX038001R9999 Typ ZL8 Türerdungsset 10 mm² mit Befestigungsmaterial, passend für H- und HS-Standschränke und Wand- und Standschränke TwinLine. EAN Nr. 4011617380016

PC Electric Anbaugerätestecker 6152-9 Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399385292

Eaton Einspeiseklemme 169823 Typ BB-UL-TEPA/35 Einspeiseklemme Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 169823 EAN Nr. 4015081663187

Eaton Grundrahmen 186409 Typ XTSZFBS-W425-SOND-RAL* Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZFBSW425SONDRAL*

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 211465 Typ V3-GM-1,5M-PUR-V3-GM Verbindungskabel, M8 auf M8, PUR-Kabel 3-polig Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1,5 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM15MPURV3GM

Weidmüller Einbaustecker 2422880000 Typ SAIEM-M12S-5-H10TL Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, M 12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIEM12S5H10TL EAN Nr. 4050118431391

Gira Abdeckung Modular Jack 264026 Abdeckung BSF Modular Jack 30° 2f System 55 Farbe Alu Abdeckung für Tragring Modular Jack mit Beschriftungsfeld und 30 Schrägaulass System 55 Farbe Alu EAN Nr. 4010337460176

Gira Tastschalter Kontroll 0136605 Tastschalter Kontroll Wechsel System 55 Chrom Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337000860

Schneider Electric Telemecanique Tür 06525 Prisma PH, transparent door for cubicle, W = 700mm, IP55. Baureihe: Prisma - Schrankmontage: bodenstehend - Typ der Frontabdeckung: transparent. EAN Nr. 3606480334801

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1791450400 Typ SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 4M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler SAI-4/6/8-MHF 4P PUR 4M Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler Herstellertyp SAI468MHF4PPUR4M EAN Nr. 4032248221110

Jung Zug Wechselschalter A 506 BF NUZ WW Zugschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, bruchssicher, für Wand- und Deckenmontage Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A506BFNUZWW EAN Nr. 4011377114616

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31003M02A2000 Servo motor SH3 100 8Nm,nokey,multi,nobrake,90°conn.IP54/IP65,6k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor.

Spelsberg Verschlussdeckel 92510001 Typ HW VD-67 Verschlussdeckel HW VD-67, Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig, weiß, Polystyrol, 90, für Type HW 070, Schraubenabstand 67 mm EAN Nr. 4013902170104

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3198022 Typ 4758T 3.5x30 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195552192

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Einzelklemme 235-810/333-000 Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833530
- Lovato Electric Direkt Starter M1P0091212060A9 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975155707
- Peha Zentralplatte D 80.610 ZJ W Nr. 00133811 Zentralplatte mit Knebel für Rollladen-Drehtaster, 3-Stufen-Schalter und Zeitschaltuhren Peha Warengruppe STANDARD Schalterprogramm Typ D80.610ZJW EAN Nr. 4010105133813
- Wago Federleiste 2092-1182 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821165170
- Eaton Leistungsschalter 123557 Typ IZM20N4-V10F Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123557 EAN Nr. 4015081211623
- Gewiss Zeitschalter GW14583 Zeitschalter mit Nebenstelleneingang 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268081
- Siemens Ersatzteilsatz 6GF3420-0AC00-2AA0 MV420 Schutz-Tubus ERSATZSET bestehend aus: 2 Schutz tuben, 3 O-Ringe, 8 Madenschrauben M2,5x4, 1 Schraubendreher Siemens Hersteller Nr. 6GF34200AC002AA0 EAN Nr. 4019169208468
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 252972 Typ V1-G-BK0,6M-PUR-U-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L1 = 0,6 m L2 = 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK06MPURUTV1G
- Wago Stiftleiste 2091-1410/205-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Befestigungsflanschen 10-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821412106
- Weidmüller Ventilstecker 9456070500 Typ SAIL-VSBD-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBD50U EAN Nr. 4008190300968
- Schneider Electric Telemecanique Schloss 33899 Zyl.schloss-Baus. Ronis o. Zyl.schloss, f. Verrieg. Leistungsch. NS630b..1600. Produktbereich: NS630b.1600 - Kurzbezeichnung des Geräts: Adapter-Set. EAN Nr. 3303430338994
- Siemens Schilder 8WA8348-2AC Schild Querbeschriftung: L1 Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AC EAN Nr. 4001869511221
- Eaton Ersatzspule 281143 Typ DILM32-XSP(400V50HZ,440V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281143 EAN Nr. 4015082811433
- Siemens Tür 8MF1090-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=900 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10902UT143BA2 EAN Nr. 4001869541983
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 912296 Typ NMB3-8GM50-E2-V1 Schaltabstand 3 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NMB38GM50E2V1
- Weidmüller Bestückungsmodul 0329761001 Typ RSX LOETST. LP Bestückungsmodul, Anzahl der Signale 5 RSX LOETST. LP Bestückungsmodul, Anzahl der Signale 5 Herstellertyp RSXLOETSTLP EAN Nr. 4032248043729
- Kathrein Flachantenne 20010045 Typ BAS 66 Flachantenne mobil Twin Twin-Universal-LNB Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz für HDM Sat- Gelenkmast inkl. Neigungsmesser HDZ 66 Hersteller Kathrein Werke Typ BAS66 EAN Nr. 4021121523830
- Wago Federleiste 2091-1182/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821368922
- Wago Klemmenleiste 739-342/100-000/001-000 Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen 1 Einpresstift/Pol 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in Reflow-Technik orange Wago Serie 739 EAN Nr. 4045454296001
- Phoenix Contact Hochleistungsrelais 2903699 Typ REL-PR2- 24AC/2X21 Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Spulenspannung: 24 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-PR2-24AC/2X21 EAN Nr. 4046356759113
- Gira Taster senkrecht 012047 Taster senkr. Wechsler Kontroll S-Color Schwarz Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337120476
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241056 Typ WP-G BRASS IP65 PG29 Kabelverschraubung aus Messing mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65PG29 EAN Nr. 4046356712064
- Cimco Stoßverbinder 180928 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 185qmm/75mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 185qmm/75mm EAN Nr. 4021103809280
- Eaton Mounting Kit 139782 Typ OPTTHR9 Through hole Flange mounting kit IP21 to the back FR9 Through hole Flange mounting kit IP21 to the back FR9, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 139782 EAN Nr. 4015081365562
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1285-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=800 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12853VR4 EAN Nr. 4001869541839
- Legrand Marina Schrank 036264 Außenabmessung in mm H x B x T 1220 x 810 x 300, Gewicht 25 kg, Äquivalent Stahlschrank in mm H x B x T 1200 x 800 x 200 Marina Schr 1200x800x300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362645
- PC Electric Anbaudose 4331-4fd Anbaudose schräg 63A 3p 4h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact DC Ladekabel 1010328 Typ EV-T1L2CC-DC125A-8,5M1ASBK01 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT1L2CCDC125A85M1ASBK01 EAN Nr. 4055626484051
- Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08794 Kabelbinderträger (4), T = 400mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087946

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA20-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA200CC0 EAN Nr. 4011209636958
- Eaton Filter 174615 Typ DX-EMC34-400-L EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 400 A EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 400 A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174615 EAN Nr. 4015081710706
- Eaton Verteilerfeld 114410 Typ XVTL-BF-10/6/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1000x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114410 EAN Nr. 4015081138104
- Gewiss Wechselschalter GW10053 Wechselschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 1M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258211
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1CF00 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig mit Adapter für 40mm System für Kabelschuhanschluss unten Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50651CF00 EAN Nr. 4011209118287
- Eaton Kabelkanal 174005 Typ XTPZAEHD2-W1100 Kabelkanal für Hilfsverdrahtung, geschlossen, B=1100mm Kabelkanal für Hilfsverdrahtung, geschlossen, B=1100mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174005 EAN Nr. 4015081704651
- Wago Federleiste 2734-212/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar orange Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143296236
- Helios Gegenflansch 6918 Typ GF 30/15 Flanschrahmen aus verzinktem Stahlblech zur Verbindung mit dem Kanal. Maßlich auf Kanalventilatoren und Zubehör abgestimmt. GF 30/15, Gegenflansch rechteckig Hersteller Typ GF30/15 EAN Nr. 4010184069188
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1204 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042281
- Pepperl + Fuchs Zubehör Data Matrix Leser 191790 Typ ODZ-MAH-CAB-R2 RS232 Kabel, Länge 240 cm Zubehör für 1D + 2D Code Handheld ODT-HH-MAH120 /200 / 300 Zubehör für Ident Handheld IPT / IQT / IST-HH20 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ODZMAHCABR2
- Haupa Hartmetall Lochsäge 231976 Hartmetall Lochsäge 79 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474225
- Siemens Modul 6ES7138-4DL00-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 1 POS U, gesteuertes Positionieren mit Digitalausgängen für 5V/24V Inkrementalgeber, SSI-Geber, 30mm Baubr. Siemens Hersteller Nr. 6ES71384DL000AB0 EAN Nr. 4025515071808
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-22G Nr. 2CKA001754A3799 Abdeckrahmen, elfenbein weiß, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172222G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-3799 EAN Nr. 4011395920404
- Bticino Wechselschalter NT4003M2N Aus Wechselschalter 16 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 2 modulige Ausführung, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4003M2N EAN Nr. 8005543414798
- Gira Abdeckrahmen 2fach 0212808 Abdeckrahmen 2f + Zwischenr. Anth Gira Event Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Reinweiß glänzend Bruchsicher. EAN Nr. 4010337070122
- Phoenix Contact Dichtrahmen 1411074 Typ CES-B24-10XSRC-BK Dichtrahmen mit Schraubverschluss, Größe: B24, mit 10 bereits montierten Konustüllen für Leiterdurchmesser 2 mm. 11mm Phoenix Contact Hersteller Typ CES-B24-10XSRC-BK EAN Nr. 4046356921886
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA60 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA60 EAN Nr. 4011209410022
- Wago Stifteleiste 231-969/001-000 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 9-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932547
- Weidmüller Strommesswandler 2420670000 Typ CMA-205-250-5A-2,5VA-1 Strommesswandler, Primärstrom 250 A, Sekundärstrom [ZGT] 5 A, Bürde, Bemessungsleistung 2.5 VA, Genauigkeitsklasse 1 Wandler ACT20 Herstellertyp CMA2052505A25VA1 EAN Nr. 4050118428810
- Schneider Electric Telemecanique Endkappe A9XPE310 Endkappen für A9XP- 3p, 10 Stück. Baureihe: Linergy - Produktname: FH - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480485244
- Hensel Hauptleitungsabzweig Klemme KKL 48 Hauptleitungsabzweigklemme, 1,5-25 qmm, 4pol. je 4 Klemmst.,N-blau Hauptleitungsabzweigklemme, KKL 48, 1,5 bis 25 mm², 3polig mit je 4 Klemmstellen, N-Klemme 8 x 1,5 bis 25 mm² Typ. KKL48 EAN Nr. 4012591508816
- Siemens Sammelschienensystem 8US1922-1GA02 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 60mm Abdeckung für Anschlussklemmen bis 300m 4-polig nur für Schienen: 20,25,30x5-10 Breite: 270mm Siemens Hersteller Nr. 8US19221GA02 EAN Nr. 4011209231313
- Siemens Relais 3RU2126-1KB0 Überlastrelais 9,0,12,5A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261KB0 EAN Nr. 4011209780927
- Siemens Schütz 3RT1064-6AP36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 220-240V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AP36 EAN Nr. 4011209507739
- Wago Klemmenleiste 260-202 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594158
- Walther Werke Stecker 10261 NORVO Stecker 16A 3P 12h f. Kleinsp.mit Trompetenversch., PG 21 Stecker der Serie NORVO 16A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Trompetenverschraubung PG21 EAN Nr. 4015609004324
- Eaton Festrahmen 258933 Typ NWS-FR/VT4/8612/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1180mm, 23HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x600x1180mm 23HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258933 EAN Nr. 4015082589332
- Schneider Electric Telemecanique Spiegelprisma XVRZR1 Spiegelprisma für XVR08. Produktbereich: Harmony XVR - Zubehör-/Teilebezeichnung: Reflektor - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Ø 84 mm Drehspiegel-Signal. EAN Nr. 3606480033322
- EFB Elektronik Patchkabel K5525GN.1,5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, grün Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117542

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 118E---17135B71 118° E Fafix®Hz 171 Radius EST 22-42 V GS/WS (22-26V GS Ee) Uni Türöffner 118E mit Flachschießblech 171, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 118E17135B71 EAN Nr. 4042203413887

Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4JA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314JA10 EAN Nr. 4011209946170

Wago Federleiste 731-502/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575584

Phoenix Contact Leistungsrelais 2961451 Typ REL-MR-230AC/21-21 Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-230AC/21-21 EAN Nr. 4017918937867

Phoenix Contact Trennverstärker 2810939 Typ MCR-C-UI-UI-DCI-NC MCR-3-Wege-Trennverstärker, mit konfigurierbarem Ein-/Ausgang, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, unkonfiguriert Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-C-UI-UI-DCI-NC EAN Nr. 4017918118303

Schneider Electric Sarel Polykarbonatabdeckung NSYTPLS3654 Transparente Polykarbonatabdeckung 36x54x4,5cm. Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front. EAN Nr. 3606480189760

Siedle Tischzubehör ZT 644-0/16 W Siedle Artikel Nr. 200032945-00 Tischzubehör für Multi-Telefon HT 644-... zur Umrüstung von Wand- in Tischgerät, mit Anschlussdose AD 711-0/16. Rutschfeste Konsole mit 2 Gummifüßen. EAN Nr. 4015739329458 Alte Artikel Nr. 032945

Elsol Zentralplatte 203030 EAN Nr. 4013984128659 Zentralplatte für Schlüsselschalter, Farbe perlweiß im Lieferumfang enthalten sind eine Blende mit Symbolen und eine neutrale Blende zur Komplettierung der Einsätze Art.-Nr. 121900 und 121930 EAN Nr. 4013984128659

Phoenix Contact Verschlusskappe 1430912 Typ PROT-MINFS-PA-CHAIN Verschlusskappe 7/8" aus Kunststoff mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für 7/8"-Stecker Phoenix Contact Hersteller Typ PROT-MINFS-PA-CHAIN EAN Nr. 4046356332828

Siemens Schütz 3TF6933-8QL7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig AC-3 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 33 (3NO+3NC) Brückengleichrichter eingebaut mit Umschalterschütz 3TC44 AC-Betätigung AC 220 bis 240V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69338QL7 EAN Nr. 4011209356306

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31004P11A2200 Servomotor SH3 100, 10Nm, Passf. einzel, o. Br., Anschl. 90° IP65/IP67 6000U/min. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P.

Merten Wippe 432219 Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, polarweiß glänzend, System M Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432219 EAN Nr. 4042811033941

PC Electric Verlängerungsleitung 980910315682 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G1,5qmm PUR komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399089626

Wago Multibeschriftungssystem 794-625 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 301. 350 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332698245

Eaton Einbautableau 216546 Typ M22-E5 Einbautableau, 5 Einbaustellen Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustellen 5, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216546 EAN Nr. 4015082165468

RZB LED Wandleuchte 221171.002 Wandleuchte LED 10,3W-3000K 310x80x95, 900 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoffopal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221171002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144298

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XF31-2AFO Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 7,5kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. 500, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XF312AFO EAN Nr. 4011209838260

Wago Abgriffmodul 893-269 Abgriffmodul 2-polig für Steckverbinder und konfektionierte Leitungen WINSTA® KNX Kodierung F Anzugsdrehmoment der Spitzschrauben 1 Nm mit Schraubanschluss lichtgrau Hersteller WAGO Serie 893 EAN Nr. 4045454267308

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 133054 Typ UB500-18GM75-I-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 10 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Analogausgang 4 20 mA Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB50018GM75IV15

Walther Werke Anbaugehäuse 714406 Anbaugehäuse B6 in Alu mit H:28mm,Klappdeck,LVB Anbaugehäuse B6, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 28 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Kunststoff-Klappdeckel, IP65 (Montageausschnitt 52x35) EAN Nr. 4015609030835

Eaton Kabelrangierrahmen 142469 Typ BPZ-KR3.52/250 Kabelrangierrahmen IP54, HxBxT=200x350x250mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142469 EAN Nr. 4015081392001

Bachmann Kaltgeräteleitung 352.175 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G1.50 3,0m schwarz 30/C19 Kaltgeräteleitung 3,0m schwarz H05VV-F 3G1,50mm² - unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose C19 (915.174) Bachmann Typ 352175 EAN Nr. 4016514031405

Phoenix Contact Grundgehäuse 1757491 Typ MSTBA 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötens Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G EAN Nr. 4017918030025

Siemens Siplus Modul 6AG1241-1AH32-2XB0 SIPLUS S7-1200 CM1241 RS-232-25.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7241-1AH32-0XB0. Kommunikationsmodul RS-232, 9-pol. Sub-D (Buchse), unterstützt Freeport Siemens Hersteller Nr. 6AG12411AH322XB0 EAN Nr. 4047618050009

Phoenix Contact Hochstromklemme 3010013 Typ UKH 95 Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 25 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKH95 EAN Nr. 4017918091835

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325110 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm Absolutskala max. 1s / 470KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/1SEC.POT 470KOHM EAN Nr. 4046548018097

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EF0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)=+ 0+40+5+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EF0

Walther Werke Sockelgehäuse P711724MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm,Klappdeck, LVB, 2xM25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stutzen 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610327

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2920968 Typ VAL-MS 385/80/3+1-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), mit Steckverrasterung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/3+1-FM EAN Nr. 4046356280983

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-523 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 11 / 12 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332422543
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KCC1LZ Front-Drehgriff KCC, für VN-12, VN-20, V02.V2, roter Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KCC1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110424256
- Wago Rangierklemme 727-119/001-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-0 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454186937
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014170 Typ PML-M112 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Kopfhabe benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M112(D50) EAN Nr. 4046356784153
- Phoenix Contact I/O-Modul 2688080 Typ AXL F AO8 1F AxioLine-Analog-Ausgabemodul, 8 Ausgänge: 0-10 V, ±10 V, 0-5 V, ±5 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 2-Leiter-Anschlussstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern) Phoenix Contact Hersteller Typ AXLFAO81F EAN Nr. 4046356501446
- Striebel & John N/PE Klemme 2CPX063134R9999 Typ ZK230 N/PE Quick-Steckklemmenset für Zählerfelder, bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK16 und Quick-Steckklemmen: ZK113B: N 3 x 25 + 11 x 4 mm², ZK28B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK175G: PE 5 x 25 + 17 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631347
- Finder Steckdose 07.99.00 Steckdose für Reiheneinbau, Farbe grau, für Wechselstrom 16 A 250 V AC1, mit LED-Anzeige und Beschriftungsfläche, Ausführung mit Schraubanschlüssen. VDE-Zulassung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823374215 Artikelnummer 079900
- Dehn + Söhne Kreuzstück 321047 Typ KS 8.10 FL40 CU Kreuzstück nach DIN EN 62561-1, für ober- und unterirdische Verbindung von Rund- und Flachleitern Breite bis 40 mm. Ausführung mit Zwischenplatte und Schrauben M8. Hersteller DEHN + Söhne Typ KS810FL40CU EAN Nr. 4013364021525
- Eaton FI Schalter 171179 Typ FRCMM-125/4/01-G/A FI-Schalter, 125A, 4p, 100mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 100mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171179 EAN Nr. 4015081676651
- Peha Steckdose B 6272.02 EMS SI Nr. 00414741 Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungsstift mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 2fach, 0° gerade, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ B6272.02EMSSI EAN Nr. 4010105414745
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1827981 Typ MC 1,5/14-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/14-GF-3,81 EAN Nr. 4017918050436
- Phoenix Contact Inline Klemme 2700172 Typ IB IL 24 DO8/HD-PAC Inline-Digital-Ausgabeklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 8 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 1-Leiter-Anschlussstechnik Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24DO8/HD-PAC EAN Nr. 4046356492478
- Legrand Gabelkammschiene 004909 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 37, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 1 m, für 1-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter verdrahtet Gabelkammschiene 1p 1m 16mm Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049096
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1611206 Typ RC-17P1N1280X7 Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 4,5 mm, 5,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC17P1N1280X7 EAN Nr. 4046356393775
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE31 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E2 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE31 EAN Nr. 4011209196865
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619756 Typ CA-17S1N1280DN Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm, 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17S1N1280DN EAN Nr. 4046356821612
- Merten Zentralplatte MEG5251-6036 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Edelstahl, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199791
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD23 Frontelement, rechteckig f. Wahlschalter, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110776874
- Haupa Rohrkabelschuh 290302 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 95M12 Rohr Kerb Kabelschuhe für feindrähtige, hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923094522
- Phoenix Contact Klarsichtdeckel 2308111 Typ MINI MCR DKL Schwenkbarer Klarsichtdeckel für MINI MCR-Module mit zusätzlicher Beschriftungsmöglichkeit über Einsteckstreifen und Zackband flach 6,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ MINIMCRDKL EAN Nr. 4046356103114
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3050002 Typ RTO 8-TC Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 2,5 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO8-TC EAN Nr. 4046356431415
- Phoenix Contact Steckerteil 1804920 Typ PC 4/ 4-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PC4/4-ST-7,62 EAN Nr. 4017918046361
- Finder Relais 56.34.8.024.0040 Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V AC, 2 VA, 81 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823324203 Artikelnummer 563480240040
- Phoenix Contact Gerätemarker 0830509 Typ EMLP-AL (27X18) Gerätemarker, Aluminiumschild, aluminium, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 18 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMLP-AL(27X18) EAN Nr. 4046356718318
- Triax Koaxialkabel 307604 Typ TUC 005 Hirschmann Koaxialkabel 5 m mit N-Anschlüssen Für die Serien Opto-IES bieten wir das passende Zubehör in N-Koaxialtechnik an. N-Koaxialkabel sind z.B. geeignet für die Erweiterung des TOU 232 Kits und des TDOU 216 Kits. Typ TUC005 EAN Nr. 5702663076044
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4634 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 33 / 34 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815028
- Phoenix Contact Steckverbinder 1641756 Typ SACC-M12FS-4QO-0,75 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 4 mm, 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-4QO-0,75 EAN Nr. 4017918921873
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:O Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN O Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: O, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMHO:GROSSBUCHSTABENO EAN Nr. 4017918559380
- Busch Jaeger Lichtsignal Einsatz 2061 U Nr. 2CKA001511A0062 Lichtsignal-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für LED-Licht Infolicht Lichtsignal, Lichtsignal-Einsatz unbestückt Ohne Haube. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2061U Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1511-0-0062 EAN Nr. 4011395058800

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Wandsteckdose 169509 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 5P 9h,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u,UTdrehb.wasserd. Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, eine offene Kabeleinführungen oben und zwei ausbrechbare unten, Unterteil um 180 Grad drehbar EAN Nr. 4015609011605

Finder Koppelrelais 48.31.8.230.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823196299 Artikelnummer 483182300060

Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069854 Typ PTRE 6-2/9 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 106 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage Phoenix Contact Hersteller Typ PTRE6-2/9 EAN Nr. 4046356962261

Busch Jaeger Wipptaster 2621 AP Nr. 2CKA001442A0201 Wipptaster, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Wipptaster 1-polig, Schließer Arbeitsstrom Mit N-Klemme. Lieferumfang ohne Symbol. Nennstrom 10 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621AP Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1442-0-0201 EAN Nr. 4011395053706

Schneider Electric Sarel Wechselschalter ENN35022 Wechselschalter, doppelt, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter mit Kontrollleuchte - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350229

Phoenix Contact Grundgehäuse 1923814 Typ MSTBA 2,5 HC/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5HC-8-G EAN Nr. 4017918600006

Lovato Electric Positionsschalter KBF3L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114612

IFM Electronic Temperatursensor TS2789 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.90 °C -22.194 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2EW Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Fault mit Beschriftung: FAULT silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012EW EAN Nr. 4011209098015

Bticino Netzgerät 346020 Spannungsversorgung 27 V d.c., 600 mA – Versorgungsspannung 230 V a.c., Ausgangsspannung 27 V d.c. unverdrosselt zur Versorgung des Zeit Verknüpfungsmoduls Art. MH200N. ACHTUNG NICHT als Bus Netzgerät geeignet! Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 346020 EAN Nr. 8012199955933

Eaton Sonderschalter 907992 Typ T5-6-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907992

Merten Zentralplatte 469360 Zentralplatte mit High-End Lautsprecher-Steckverbinder, aluminium, System M Für Lautsprecheranschlüsse bis max. 10 mm². Lieferumfang: Mit zwei Lautsprecher-Steckverbindern, vergoldete Kontakte. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 469360 EAN Nr. 4011281895052

Schneider Electric Sarel DIN Schiene NSYAMRD29357TB Symmetrische DIN-Schiene H35xT7,5mm L: 264mm, für 275mm-Gehäuse (Internal). Produktbereich: TeSys GF, TeSys LE - Zubehör-/Teiletyp: Schiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480166266

Elsco Rahmen 224342 EAN Nr. 4013984179576 3-fach Rahmen ELSO FASHION IP 44, Farbe braun geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Mit vormontiertem Dichtungsring und (pro Rahmensegment) beigelegtem Dichtungsflansch einschließlich Schrauben zur Schalter-Halteplattenbefestigung. EAN Nr. 4013984179576

Eaton Lasttrennschalter 160117 Typ PIFT2L300CE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160117 EAN Nr. 4015081566471

Eaton Hilfsschalter 1314398 Typ AUX1NO+1NC DMV160N Hilfsschalter, 1 Schließer + 1 Öffner, für DMV160N Hilfsschalter, inklusive Anschlusszubehör für DMV 160N, 1S+1Ö, Schaltleistung 16 A, 380 Vac, Zwei je Schalter montierbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314398 EAN Nr. 8711426843141

Wago Federleiste 231-117/008-000 Federleiste mit Rastfuß 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342377

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1534397 Typ SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 EAN Nr. 4046356026567

Schneider Electric Telemecanique Speicherkarte VW3M8705 Speicherkarte für Servoantrieb. Zubehör-/Teilekategorie: Erweiterungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Speicherkarte - Produkt oder Komponententyp: Speicherkarte - Kompatible Produktfamilie: Lexium 32, Lexium 32i - Nebenziel: Servoantrieb. EAN Nr. 3606480166839

Wago Federleiste 232-233/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Distanzflanschen 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für bündige Gehäusemontage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918624572

Cellpack Pressverbinder 195348 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053424

Phoenix Contact Steckerteil 1732894 Typ FKCN 2,5/18-ST Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCN2,5/18-ST EAN Nr. 4046356163897

Walther Werke Anbaudose 10740PW MONDO Anbaudose gerade 16A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 perlweiß Anbaudose der Serie MONDO 16A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32, in perlweiß (RAL 1013) EAN Nr. 4015609178230

Hager 3-fach Rahmen PUR WYR136 Hager Schalter 3-fach Rahmen kallysto.pur, silber. 3-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungsset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020909 Hager Artikel Nr. WYR136

Merten Zentralplatte 318160 Zentralplatte für Wechsel-Rastschalter-Einsatz, aluminium, System M Für genormte Profil-Halbzyinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder 318601. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 318160 EAN Nr. 4042811012823

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Grundgerät TM258LF42DR Grundgerät M258, 42+4 E/A, 24 V DC, Relais, CANopen. Produktbereich: Modicon M258 - Produkt oder Komponententyp: Logik-Controller - produktspezifische Anwendung: - - Anzahl digitale Ausgänge: 12 für Relaisausgang, 4 für schneller Ausgang. EAN Nr. 3595864074320

Phoenix Contact Schutzstecker 2819008 Typ PT PE/S+1X2-24-ST Schutzstecker PT mit Überspannungsgeräteschutz für Stromversorgungen, optische Defektanzeige, Nennspannung: 24 V und einen 2-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis, Nennspannung: 24 V. Phoenix Contact Hersteller Typ PTPE/S+1X2-24-ST EAN Nr. 4017918819323

Busch Jaeger Zentralscheibe 1789 TR-74 Nr. 2CKA001753A4831 Zentralscheibe, alpinweiß, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glühlampe Mit Symbol Schlüssel. Als Abdeckung für UP-Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789TR74 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-4831 EAN Nr. 4011395545003

Phoenix Contact Durchführungsklemme 0717238 Typ HDFKV 10-HV Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 90 °, Breite: 10,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ HDFKV10-HV EAN Nr. 4017918904463

Phoenix Contact Grundgehäuse 1944673 Typ MSTBVA 2,5/10-G-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/10-G-RN EAN Nr. 4017918890940

Eaton Abschottung 178640 Typ XPNBCB-2-0808 Abschottung, NZM4, Festeinbau, Kabelanschlussraum/Schienenraum, BxT=800x800mm Horizontale Schottung hinter NZM4 zwischen Anschlussraum und Schienenraum NZM4 Festeinbau Feldbreite 800mm Feldtiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178640 EAN Nr. 4015081739691

Eaton Spreizklemme 138374 Typ AKS150 Spreizklemme, 35-150qmm, für 12x5-20x10 Spreizklemme, für SASY60i und SASY60i-compact, für Sammelschienen 12x5/10mm und 20x5/10, Breite=38mm, le=480A, Anschlussquerschnitte=35-150qmm,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138374 EAN Nr. 4015081351541

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244290 Typ MSDB 2,5-M YE Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: gelb, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-MYE EAN Nr. 4046356145640

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF420AA0 EAN Nr. 4042948809280

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD0012 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Marker 1052125 Typ ZB 8,LGS:1-9 Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 8,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB8,LGS:1-9 EAN Nr. 4017918016418

Gewiss Verdrahtungsstecker GW82894 Verdrahtungsstecker mit Verschlussstueck zur Baureihe METROLIGHT Verdrahtungsstecker mit Verschlussstück zur Baureihe METROLIGHT, zum elektrischen Anschluß der ersten Moduleinheit, Lieferung einschließlich Verschlussstück für die letzte Moduleinheit Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564446953

Gira Bodenplatte 108300 Trägerplatte 1f Gira Event Zubehör Schwarz Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337083009

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412731 Typ HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL-AL Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg16, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL-AL EAN Nr. 4055626060057

Weidmüller Gehäuse 1251660000 Typ HDC HQP DMD 2BO CS HDC - Gehäuse, Baugröße HQ, Schutzart IP65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard HDC HQP DMD 2BO CS HDC - Gehäuse, Baugröße HQ, Schutzart IP 65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDCHQPDM2BOCS EAN Nr. 4050118052312

Berker Steckdose 961952501 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr. Belg., erh. BS, S. kl., Int. Eins., br. m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240655

Elso Doppeltaster 452509 EAN Nr. 4013984108606 Doppeltaster, 10 A 250 V~, Farbe licht-/basaltgrau 2 Schließer für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984108606

Eaton Träger Schild 072307 Typ Q25TS-397 Träger, + Schild, MAN. 0 AUTO Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072307 EAN Nr. 4015080723073

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL36-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL360BA0 EAN Nr. 4042949020202

Mennekes Datendose 4324G Datendose Cepex Anbau-Leergehäuse für 1 Doppelanschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6 Fabrikat Rutenbeck (Typ Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschließbar alpinweiss RAL 9010 gleiche Schließung Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 170 g/Stck. EAN Nr. 4015394213161

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Thermostat GW16974CT KNX Easy Thermostat Thermo ICE Titan Unterputz-Thermostat für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung. Mit Touch Oberfläche. Für den Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung 12-24V AC/DC benötigt. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564833722

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-5HL41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12 x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64405HL410AAO EAN Nr. 4042948864029

Klauke Aderendhülse 7320 Aderendhülse, 1,5 mm², 18 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018074

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E2UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 2A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078120

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1827841 Typ CCV 2,5/21-GF-5,08-LR P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten Hersteller Phoenix Contact Typ CCV2521GF508LRP26THR EAN Nr. 4046356953351

Phoenix Contact Steckerteil 1719684 Typ MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold Phoenix Contact Hersteller Typ MCVR1,5/5-ST-3,81GY7035AU EAN Nr. 4046356142007

EFB Elektronik Stecker H7642.6-1 RJ45-Hirose Stecker TM31 rot, 1 St., 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116668

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-79 Nr. 2CKA001753A5499 Zentralscheibe, champagner metallic, impuls, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 53,7 x 11,7 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175879 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-5499 EAN Nr. 4011395581506

Bticino Unterputz Briefkasten 906002 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906002 EAN Nr. 9008130004913

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenfachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Hersteller Nr. 3VA12164EF320AJ0 EAN Nr. 4042949102403

Hager Verteilerleiste ZAL152 Hager Installation Verteilersäule Baureihe 152, leer, 1560x360,7x277mm (HxBxT). Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befesti EAN Nr. 3250611070542 Hager Artikel Nr. ZAL152

Phoenix Contact Leiterplattenverbinder 1915741 Typ ZEC 1,0/11-LPV-3,5 C1 Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,0/11-LPV-3,5C1 EAN Nr. 4017918181437

Siedle Kommunikations Stele KSF 616-6 DG Siedle Artikel Nr. 200039607-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit 6 Funktionsmodulen an der Spitze. Länge 1,60 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch beschichtet bzw. lackiert. Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150 Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230 EAN Nr. 4015739396078 Alte Artikel Nr. 039607

Phoenix Contact Relaismodul 2903310 Typ RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörm modul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 EAN Nr. 4046356732529

Kathrein Offset Parabolantenne 20010008 Typ CAS 120 Offset-Parabolantenne 1,2 m Weiß Alu-Reflektor pulverbesch. Halterung Stahl verzinkt u. besch. schwenkb. Multifeed-Auf. zus. ZAS 120 erforderlich.! Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz, Entkoppl. 30dB Antennengewinn 41,5-42,5 dBi, Halbwertsbr. 1,43° Hersteller Kathrein Werke Typ CAS120 EAN Nr. 4021121413735

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1688081 Typ VS-15-ST-DSUB-ER D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Stift, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Befestigung mittels M3 Gewinde und Lötlapfen, für Anbaurahmen VS-15-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-15-ST-DSUB-ER EAN Nr. 4017918179588

Hager Lasttrennschalter HCA161H Hager Installation Lasttrennschalter Baugröße x160 4polig 160A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-3 Baugröße x160, mit magnetischer (fix) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unterschiedli EAN Nr. 3250613136666 Hager Artikel Nr. HCA161H

Schneider Electric Telemecanique Wandler METSECT5DE125 WANDLER TI 1250/5 FL.SAMMELSCHIENE 54x102. Baureihe: PowerLogic - Produktname: CT - Produkt oder Komponententyp: Transformator - Sekundärstrom: 5 A - Genauigkeitsklasse: Klasse 0,5 maximale Leistung: 15 VA, Klasse 1 maximale Leistung: 20 VA - Betriebsbemessungstrom Ie: 1250 A. EAN Nr. 3606480618949

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-3DE36-0AAO Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27103DE360AAO EAN Nr. 4011209949119

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EC46-2PA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EC462PA0

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1730492 Typ MKDS 2,5 12-5,08 Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Hersteller Phoenix Contact Typ MKDS2512508 EAN Nr. 4017918116163

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG610 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22 -2 Stellungen o. Rastung, Ronis 458A, links. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135268

IFM Electronic Induktiver Sensor I15751 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 10 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 aktive Fläche PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821326 Typ MC 0,5/10-G-2,54 P20 THR R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/10-G-2,54P20THR44 EAN Nr. 4046356789486

Elso Steckdose 215128 EAN Nr. 4013984125658 Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht, Schriftfeld und Aufdruck ZSV Farbe orange Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984125658

"Cimco Mini-Rollschienenpaar 142698 Mini-Rollschienenpaar Aluminium-Rollschiene. Für Kabeltrommeln jeder Breite; Aluminium-Körper, mit Aufrollrampe, Laufrolle kann durch Lösen des Sterngriffes leicht verändert werden. Der Tragwalzenabstand kann so beliebig variiert werden (250, 330, 410 mm). Rutscht sicher durch Gummifüße, mit Kunststoffrollen. EAN Nr. 4021103426982

Phoenix Contact Druckset 0801748 Typ MARKING BOX PT PT Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXPTPT EAN Nr. 4046356694933

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800298 Typ WMS 38,1 (EX60)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 12,7-38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS38,1(EX60)R EAN Nr. 4046356625876

Pepperl + Fuchs Sicherheitsschaltverstärker 035845 Typ KFD2-SH-Ex1.T.OP Baureihe KFD Aufbaugesch. 20mm Anschlussklemmen abziehbar Speisespannung 24VDC nur Power Rail Anschluss 1 Transistorausgang nach VDE 0660 Teil 209 Relaisausgang 1 Schließer Fehlermeldeausgang 1 Schließer Steuerstromkreis [EE ia] IIC 1-kanalig TÜV-Zul Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2SHEx1TOP

Peweta Nebenuhr 71.282.233 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexiglasern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282233 EAN Nr. 4250594510829

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED320KA0 EAN Nr. 4042949052289

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929971 Typ DPI CD HF EXD 5 M Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde Überspannungsableiter mit kapazitätsarmer energetisch koordinierter Schutzschaltung in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von Messkreisen und Bussystemen. Typ DPICDHFXD5M EAN Nr. 4013364120761

Gewiss Klingel GW96411 Klingel / Summer mit Trafo Reiheneinbaugerät Prim. 230V Sek.24V 6.1VA 2TE Summer / Klingel mit integrierter Trafo als Reiheneinbaugerät zum Einbau in eine Verteilung. Kaptenmass nach DIN43880. Breite 2 TE (18 mm). Die Ansteuerung erfolgt mit zwei separaten Tastern. Anschluss (max) 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564063693

Phoenix Contact Frontadapter 2904722 Typ VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 20-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über zwei Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 5,2 mm, Kabellänge: 8 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR2X10COMBI80MS7 EAN Nr. 4046356882590

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M434 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009472

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443060000 Typ BCF 3.81/07/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 7, Hersteller Weidmüller Typ BCF38107180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542844

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 815411 Typ ML100-8-HGU-100-RT/103/115/162 Tastbereich 10 100 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC, class 2 Um Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008HGU100RT103115162

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-8VD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH438VD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM44 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 220 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312720

Bachmann Kabeltrommel 399.009 Kabeltrommel 3xSchutzkontaktsteckdosen 1xCEE IP5425m H07RN-F5G2,5 CEE BACHMANN Meistertrommel 3xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung 1xCEE Steckdose 16A, rot Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 25m H07RN-F5G2,5, schwarz CEE Stecker, 16A, 5polig, 400V, 6h In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399009 EAN Nr. 4016514035564

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-1EA43-2HD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17021EA432HD1

Phoenix Contact Steckverbinder 1404643 Typ SACC-M12MST-3PECON-PG11-M Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V, Kontakt 4 voreilend Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MST-3PECON-PG11-M EAN Nr. 4046356707749

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360HC0 EAN Nr. 4042949075509

Spelsberg Leergehäuse 12741301 Typ TK PC 1818-6f-m Leergehäuse TK PC 1818-6f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 63, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902932917

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYOPB15U5F Wandmontiertes, offenes Gehäuse 15HE B600 T500 fest 19 - Glastür R7035. Produktbereich: Actassi OPB - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung, für die Montage von 19 - Ausrüstung - Gehäuse Typ: offenes Gehäuse. EAN Nr. 3606480169861

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T525 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448486

Weidmüller Bus Leitung 1116740000 Typ SAIL-M8WM8W-4S-0.3U-SB Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl 4, 0.3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Hal SAIL-M8WM8W-4S-0.3U-SB Bus-Leitung, Verbindungsleitung, M8 / M8, Polzahl 4, 0.3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gewinkelt, Geschirmt J Herstellertyp SAILM8WM8W4S03USB EAN Nr. 4032248897636

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0JC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320JC0 EAN Nr. 4042949078395

Weidmüller Leiterplattenklemme 9512040000 Typ PCF 7.50/09/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 7.50/09/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckans Herstellertyp PCF7500913535SNORBX EAN Nr. 4008190558192

Peweta Synchronuhr 21.271.421 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271421 EAN Nr. 4250594502015

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29403 Unterspannungsausl. MN, 60VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294030

Gira Abdeckrahmen 3fach 021367 Abdeckrahmen 3f Gira TX_44 WG UP Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher mit Dichtungsflansch für 58 mm Einbaudose 3fach TX_44 IP 44 Anthrazit Bruchsicher. Abdeckrahmen montagefreundlich ohne Werkzeug, Demontage mit Torx Schraubendreher T9 oder T10. Dübelbefestigung möglich. Zentraleinsätze demontagegeschützt. EAN Nr. 4010337213673

Schneider Electric Telemecanique Wendeschütz LC2D093BDS149 Wendeschütz LC2D 3p, AC-3 für Motorsteuerung, AC, 9A. Produktserie TeSys D - Kurzbezeichnung des Geräts LC2D - Anwendung des Schützes Motorsteuerung - Nutzungskategorie AC-3 - Typ des Steuerkreises DC - Spulentyp Standard - Beschreibung der Pole 3P - Zus. des Polkontakts 3 NO. Hersteller Telemecanique Typ LC2D093BDS149 EAN Nr. 3389110737769

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3TN46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU12, LIG IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163TN460AA0 EAN Nr. 4011209807778

Siemens Antenna 6GK5793-6DT00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 793-6DT MIMO Antenne mit schwacher Richtwirkung inkl. 3x QMA-Buchsen, 8DBI, IP67 (-40+ 85 Grad C), 5GHz, WI-FI Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-6DT, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Siemens Hersteller Nr. 6GK57936DT000AA0 EAN Nr. 4019169854610

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360AE0 EAN Nr. 4042949107378

Weidmüller Relaiskoppler 0543860000 Typ EGR EG2 230VAC 1A Relaiskoppler, 230 V AC / DC +5 % / -15 %, Statusanzeige LED grün, // 1 Schließer (AgNi goldplattiert), 1 A, Schraubanschluss Technische Daten Relaiskoppler, 230 V AC / DC +5 % / -15 %, Statusanzeige LED grün, // 1 Schließer (AgNi goldplattiert), 1 A, Schraubanschluss Herstellertyp EGREG2230VAC1A EAN Nr. 4008190171551

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.2 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 2,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammschutz IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067649

Jung Beschriftungsfeldträger AS81-1INABT Beschriftungsfeldträger, 53,5 x 10 mm, für sprühnebelndichtes Schriftfeld, Klebefestigung, ausschließlich in Kombination mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581 BF INA., AS 582 BF INA., AS 583 BF INA., AS 584 BF INA., AS 585 BF INA., AS 5820 BF INA., AS 5830 BF INA., AS 5840 BF INA. und AS 5850 BF INA. zu verwenden Hersteller Nr. AS81-1INABT EAN Nr. 4011377116696

IFM Electronic Drucksensor PU5400 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.36 V DC, Stromaufnahme 12 mA, 0.10 V analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Kabelverschraubung 1083380000 Typ KDSU M63 BN O NI 1 G63S KDSU, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 - 2.5 mm, OD min. 47.50 - OD max. 54.8 KDSU M63 BN O NI 1 G63S KDSU, Kabelverschraubung, M 63, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM63BNONI1G63S EAN Nr. 4032248847617

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU100G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 1 KVA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 1000 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: ohne - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401265

Phoenix Contact Schnittstellenwandler 2904817 Typ FL COMSERVER UNI 232/422/485-T FL COMSERVER UNI.-T, Variante mit erweitertem Temperaturbereich (- 40°C bis 70°C). Zur Umsetzung einer seriellen RS-232/422/485-Schnittstelle auf Ethernet, unterstützt TCP-, UDP-, Modbus Gateway- und PPP-Applikationen, inkl. Com Port Redirector Software Phoenix Contact Hersteller Typ FLCOMSERVERUNI232/422/485-T EAN Nr. 4046356891486

Ersa OTR01/SB Tip-Reactivator Ersa Nr. OTR01/SB Zubehör EAN Nr. 4003008078206 Tip-Reactivator Der Ersa Tip-Reactivator ermöglicht, oxidierte Lötspitzen zu regenerieren. Er ist umweltfreundlich, ohne Verwendung von Blei und Halogenen und funktioniert schon bei niedrigen Lötspitzentemperaturen. Hierzu wird die aufgeheizte Lötspitze auf der Oberfläche der Regenerationsmasse abgestreift. Eine Dose in einer SB-Verpackung

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P202 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Steckergewinde CuZn beschichtet Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Spalt Blechlocher Satz 50366939 Spalt-Blechlocher-Satz Slug Buster ISO 16 bis 63 Bestehend aus Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40/50/63, Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 9,5 x 40 mm (50000420), Zugschraube für manuelle Betätigung Durchmesser 19,0 x 55 mm (50040405), Ratsche (50349414), Kwik Stepper™ Stufenbohrer 9,7 mm (50360183), Kunststoffkoffer (50366858). EAN Nr. 0783310366935

Fischer Auslegerkonsole 063581 Typ ALKS 28/30 - 400 Auslegerkonsole ALK S 28/30 - 400 Die fischer Auslegerkonsole ALK zur Herstellung von leichten seiten- und höhenjustierbaren Befestigungen. Für Elektrotragekonstruktionen oder Rohrleitungen. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind. Herstellertyp ALKS28/30-400 EAN Nr. 4006209635810

Weidmüller Leiterplattenklemme 2432080000 Typ LL 5.08/19/180 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 19, 180°, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box Herstellertyp LL5081918032SNORBX EAN Nr. 4050118442854

Haupa Nagelschellen 262224 Nagelschellen 14 20 schwarz zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501198

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994580000 Typ LM 5.08/07/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/07/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 7, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinnt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM5080713535SNORBX EAN Nr. 4032248362271

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226410000 Typ LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LUP 12.70/05/90 3.2SN BK BX Leiterplattenklemme, 12.70 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellertyp LUP1270059032SNBKBX EAN Nr. 4050118010978

Elsco Universalschalter 251614 EAN Nr. 4013984106695 Universalschalter beleuchtet, Farbe reinweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106695

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1941860000 Typ BCZ 3.81/10/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BCZ 3.81/10/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BCZ38110180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248698899

Assa Abloy Fluchttürsteuergerät 720-42-----00 Ft-Steuergerät AP 720-42 O.Netzteil Si-Relaismodul Hutschiene 159X90X60 Fluchttürsteuerung Modell 720-42, Zur Steuerung von elektrischen Verriegelungselementen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen in Verbindung mit Anwendungen ohne örtliche Nottaste oder Anwendungen mit örtlicher Nottaste mit verzögerter Entriegelung, geprüft gem. EltVTR. effeff Typ 7204200 EAN Nr. 4042203414129

Eaton Leitungsschutzschalter 241058 Typ FAZT-D15/1N LS-Schalter, 15A, 1p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 241058 EAN Nr. 4015082410582

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 754600 Typ KFP 20 M16 Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Innengewinde M16 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlußstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP20M16 EAN Nr. 4013364004214

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Anbausteckdose 422 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 422 EAN Nr. 4024941004220

ESYLUX LED Leuchte EL10075001 Typ IL 110 LED weiß LED-Leuchte. Rundleuchte aus schlagfestem Kunststoff IK09. 11 W, Lichtfarbe ca. 4000 K neutralweiß. Integrierte Dichtung und Kabelverschraubung für IP55 Schutzart. Vandalismus sichere Torx® TR Sicherheitsschrauben Schlüssel im Lieferumfang. Einfache Verkabelung über Steckklemme. Lange LED-Lebensdauer 30.000 Betriebsstunden LM80B10. Hersteller ESYLUX Typ IL 110 LED weiß Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120075001

Cimco Flachzange 100818 Elektronik - Flachzange 130 MM glatte breite Backen 2,0 x 3,5 mm Elektronik - Flachzange 130 MM Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) glatte breite Backen 2,0 x 3,5 mm EAN Nr. 4021103008188

Eaton Leitungsschutzschalter 102262 Typ FAZ-D4/3-NA LS-Schalter, 4A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102262 EAN Nr. 4015081021383

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS246 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Anbausteckdose 12559 Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12559 EAN Nr. 4024941125598

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter 9012GAW2 Druckschalter 9012G, anpassbarer Bereich, 2 Schwellen, 1,0 bis 40 psig. Produktbereich: 9012G - Typ des Drucksensors: elektromechanischer Druckschalter - Bezeichnung des Drucksensors: 9012G - Größe des Drucksensors: 40 psi - max. Druck: 100 psi - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR, Hydrauliköl (-40.250 °F), nicht korrosive Flüssigkeiten, nicht korrosives Gas - Typ des Maßstabs: verstellbar - Lokale Anzeige: ohne. EAN Nr. 0785901000952

Fischer Fixtainer 532893 Typ FIXtainer FIXtainer - Hält-Alles-Box Die Hält-Alles-Box enthält neben dem fischer SX den Nypondübel UX R, den schnellen Gipskartondübel GK und den selbstbohrenden Gipskartondübel Metall GKM (240 Teile). Die FIXtainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System. Herstellertyp FIXtainer-Hält-Alles-Box EAN Nr. 4048962219876

OBO Fangstange 5401980 TYP 101 VL1500 Fangstange - geeignet für Windlasten nach Eurocode 1: DIN EN 1991-1-4 - ab einer freien Länge von >2,5 m ist eine zusätzliche Befestigung, z. B. isolierte Abstandshalter erforderlich - letzter Meter verjüngt von Ø 16 mm auf Ø 10 mm, Material: AlMgSi - passend zum Standfuß-System FangFix Werkstoff: Aluminium Länge: 1500 Nenngröße Ø: 10/16 Gewicht: 38 kg/100 St. Typ: 101 VL1500 Art.-Nr.: 5401980 Hersteller OBO Bettermann Typ 101VL1500 EAN Nr. 4012195105626

Phoenix Contact Grundgehäuse 1953635 Typ MCDN 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDN1,5/13-G1-3,5RNP26THR EAN Nr. 4017918919542

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R1045 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M10, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467445

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861713 Typ FKCOR 2,5/ 4-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR254ST508LR EAN Nr. 4055626124599

Klauke Schneidwerkzeug AS105FHP Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 105 mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU). EAN Nr. 4012078712767

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952110 Typ DG M TT 2P 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M für einphasige TT- und TN-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGM TT2P275 EAN Nr. 4013364108417

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Steuerschalter 016569 Typ T3-1-15500/Z EIN-AUS-Schalter, Kontakte 1, 32 A, Frontschild 0-1, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016569 EAN Nr. 4015080165699

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV212HD22N4S Frequenzumrichter ATV212, 22kW, 480V, 3-ph., EMV, IP21. Produktbereich: Altivar 212 - Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - Kurzbezeichnung des Geräts: ATV212 - Anwendung: Asynchronmotoren - Zusammenstellung: mit Kühlkörper - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen - Grenzwerte der Versorgungsspannung: 323.528 V - Netzwerkfrequenz: 47,5.63 Hz - EMV-Filter: integrierter EMV-Filter Klasse C2 - Netzstrom: 32.6 A für 480 V, 41.1 A für 380 V. EAN Nr. 3606480454943

Phoenix Contact Steckerteil 1823930 Typ ICC 2,5/11-STZ-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Stiftkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 10A/ICC-MT 0,5-1,0 (3190577), 10A/ICC-MT 0,5-1,0 BA (3190603), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 (3190580), 12A/ICC-MT 1,5-2,5 BA (3190593). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ ICC2,5/11-STZ-5,08 EAN Nr. 4017918048785

Eaton Kabeleinführung 116247 Typ BP-FLP-830-2K-W Kabeleinführung / Flanschplatte für B=830mm, Durchsteckflansch, weiß Kabeleinführung / Flanschplatte, BP-FLP--2K, Breite 830mm, Kabeleinführplatte mit Durchsteckflansch 2K (vormontiert) Montage in BP-TBP--CE Dach/Boden Paneel auch zur Montage für Standverteiler IP30, Material Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 9016 Blechstärke 1 mm Lieferumfang 1 Kabeleinführung/Flanschplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116247 EAN Nr. 4015081159864

Bachmann Steckdosenleiste 802.3509 BN3500 24x13 6xC19 6xLS BN3500 Messung pro Steckdose 24x13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, 6xLeitungsschutzschalter Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8023509 EAN Nr. 4016514092147

Elcom Türstation 5404791 Typ TAP-4/2RALxxxx TAP-4/2 Türst. 4/2 AP RALx STABILA TAP-4/2 Türstation für Türlautsprecher 4/2 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848275

Bals Anbaugerätestecker 2704 Anbaugerätestecker TN geneigt 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 107x100 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 2704 EAN Nr. 4024941027045

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL752 Positionsschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 Ö+1 S. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatorortyp: gerader Hebel - Bediener-Richtungsinform.: mittig - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110866957

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24542 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 25A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881421

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83645M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 250W HIE 1KV Refl. lichtstreuend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausfuehrung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Laenge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299825

Eaton Leistungsschalter 271428 Typ NZMC2-S160 Leistungsschalter, 3p, 160A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271428 EAN Nr. 4015082714284

Merten Steckdose MEG2500-4060 Steckdose mit Schutzkontaktstift, BRS, Steckklemmen, aluminium, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2500-4060 EAN Nr. 4042811141233

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD21 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 1S+1Ö m. Sprungfunktion. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110185300

EVN Power LED Wandleuchte P54012302EW Die 2-flammige Power-LED Wandleuchte mit optischen Linsen ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Aufgrund des engen Ausstrahlungswinkels lassen sich nicht nur Hausfassaden sondern auch Innenwände optisch in Szene setzen. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Abstrahlwinkel eng 4, weit 70 Sockelmaß 50x150mm. Hersteller EVN Nr. P54012302EW Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293017473

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stufenschalter 077251 Typ TM-6-8282/E Stufenschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 0-4, 30 °, 4 Stufen 30°, rastend, Einbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 077251 EAN Nr. 4015080772514

RZB LED Wandleuchte 581620.002 Wandleuchte LED 8,7W-4000K 270x270x100, 450 lm Quadratur des Kreises, der quadratische Körper dominiert die Tagwirkung während die leuchtende Scheibe die Nachtansicht prägt. Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium Druckguss. Wahlweise LED oder konventionelle Bestückung. In Glas und PC. ZweiteKabeleinführung zur Netzweiterleitung. Halterung und Abdeckring Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, kugelsegmentförmig. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581620002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859082774

Fischer Dübel 052181 Typ SX 10 x 50 HN K Dübel SX 10 x 50 HN K SB-Karte Der fischer Spreizdübel SX leitet durch die Vierfach-Spreizung die Kraft optimal in den Baustoff ein. Neben der typischen Spreizung garantiert das für die Herstellung verwendete hochwertige Nylon die sichere und dauerhafte Befestigung. Der am Dübelkopf angeformte Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Der mitgelieferten Rundhaken ist optimal auf den fischer Spreizdübel SX abgestimmt. Dies garantiert perfekten Halt. Herstellertyp SX10x50HNK EAN Nr. 4006209521816

BTR Anschlussleitung 142M1D10020 Anschlussleitung M12 4-polig D-kodiert 2,0 m geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gerade auf freies Leitungsende, Kabel an M12-Stecker umspritzt, Adern 4x1xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel grün, PUR, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D10020 EAN Nr. 4250184139416

Weidmüller Querverbinder 0191600000 Typ QL 4 SAKS1 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 13.00, 47 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 4, Raster in mm 13.00, 47 A, grau Herstellertyp QL4SAKS1 EAN Nr. 4008190105518

Theben LED Strahler 1020934 Typ theLeda S20 W BK LED Strahler mit 2x10 W entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 3000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung Kurzzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS20WBK EAN Nr. 4003468100950

Berker Wippe 16201909 Wippe S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222415

Eaton Stufenschalter 014221 Typ T0-5-15251/EZ Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-10, 30 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014221 EAN Nr. 4015080142218

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130629 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005676

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter ADW6M129012 Druckschalter ADW 210 bar, für die Regelung zw. 2 Schaltpunkten, 1W. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: ADW - produktspezifische Anwendung: für Regelung zwischen 2 Grenzwerten - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Buna N, Edelstahl, Teflon, Viton - Größe des Drucksensors: 210 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 7.182 bar - Einstellbereich hohe Einstell.: 28.210 bar - Druck-Stellglied: Kolben mit 4-fach-Ringdichtung - Stromkreis Typ: Steuerkreis. EAN Nr. 3389110665451

Funke + Huster Summer Modul 22861102 Piezo Summer Modul ML70 230 V AC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Piezo Summer Modul ML 70 230/240 VAC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP66 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 230 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 230 V Spannungsart AC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22861102 EAN Nr. 4250235508673

Eaton Anschluss 266843 Typ NZM4-4-XKR Anschluss, rückseitig, 4p, 1 Seite, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3? bzw. 4?polige Schalter. Zusätzlich anbaubar Modulplatte NZM4..?XKM.. oder Anschlussverbreiterung NZM4?..?XKV.. Verwendbar für NZM4(-4), N4(-4), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266843 EAN Nr. 4015082668433

Klauke Rohrkabelschuh 10SG8 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 150 mm², M8 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470353

Bals Kupplung 31032 Kupplung Quick Connect mit MULTI-GRIP Verschraubung TN Ausführung 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 31032 EAN Nr. 4024941310321

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Adapterrahmen 50x50 028243 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch S-Color Rot Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282433

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.0,5 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 0,5 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060039

RZB LED Notleuchte 672089.114.1 Notleuchte Strahler LED 56W-4000K 267x142x336,98", 4300 lm Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG keramisch kaschiert, LED-COB mit Wechsel-Fassung, Reflektor Reinstaluminium hochglanzeloxiert, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Bauart Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung in Dauerschaltung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720891141 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859027669

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG56-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320..800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG560AA3

Fischer Schraube 652390 Typ FPF-ST 4,0 x 50 ZPP 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,0x50ZPP500 EAN Nr. 4048962033977

Eaton Leitungsschutzschalter 101255 Typ PLI-C8/1 LS-Schalter, 8A, 1p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101255 EAN Nr. 4015081011902

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV432075 3p3D Micrologic 6,3 E-M 320A Auslöser; für NSX400/630 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX400.630 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX400, Compact NSX630 - Geräteanwendung: Motor - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.3 E-M - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LSIG - Schutzart: Erdschlussschutz, Kurzschlussschutz (Kurzzeit), Kurzschlussschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480017599

Helios Rohrventilator 5653 Typ RR 100 A Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstützen auf Normrohre abgestimmt. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. RR 100 A, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR100A EAN Nr. 4010184056539

Maico Wetterschutzgitter 0151.0388 Typ LZR-R 93 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZR-R 93, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 23,5 kg, Kanalmaß: 300 / 900 mm, Freier Querschnitt: 2.187 cm², EAN Nr. 4012799513889 Typ LZR-R93

Brumberg LED Flexband 76221927 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19221927 L=100mm, 2700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 75 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047715689

RZB LED Pendelleuchte 931184.002 Pendelleuchte LED 30W-3000K D150, H470, LP1250, 3250 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 931184002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184744

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1428090000 Typ RS SD26M HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 26-poliger Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD26MHDUNC440S EAN Nr. 4050118232400

Eaton Schlüsseltaste 186267 Typ C22-WRS3-MS1-K02-P62 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K02P62 EAN Nr. 4015081817689

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW31B5 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904000

TCS Leersäule K36AS Kommunikationssäule aus robustem Aluminiumprofil, Höhe 1700 mm Standard, Frontplatte für die Integration von 6 AMI Modulen, Material: Aluminium 3 mm, eloxiert natur, Modul-Ausschnitt 82 mm x 82 mm, Modulrasterabstand 120 mm, Säulendach: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 8 mm x B 147 mm x T 172 mm, Säulenkörper: Material: Aluminium, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 1665 mm x B 135 mm x T 160 mm, Erdungsset integriert: Fußplatte, Material: Grauguss, gepulvert Eisenglimmer DB703, Maße: H 30 mm x B 226 mm x T 226 mm, Abstand der Befestigungslöcher (für M10): 175 x 175 mm, Schwerlastanker zur Befestigung auf Betonfundament beiliegend Hersteller Typ K36AS EAN Nr. 4035138028363

Peha Quicklink Master D LS3260F Nr. 00991743 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus reinweiß Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283RF Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3260F EAN Nr. 4010105991741

RZB LED Anbaudownlight 931171.002.1 Aufbaudownlight LED 26W-4000K D230, H188, IP65, 2800 lm Hochwertiges LED Aluminium-Druckguss Anbau-Downlight. Schutzart IP 65. 3 Baugrößen. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei 21 W und 30 W L80, B50 bei 35 W. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Passives Kühlsystem. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Seilpendelset als Zubehör. Deckenarmatur, Gehäuse und Abdeckung Aluminium pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert, Abdeckung mit Schraubbefestigung, Sicherheitsglas klar, Betriebsgerät eingebaut, mit 5-poliger Anschlussklemme geeignet für Durchgangsverdrahtung. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311710021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859074939

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563KB3

Weidmüller Reihenklempen 1036700000 Typ WDU 4 WS Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, weiß Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, weiß Herstellertyp WDU4WS EAN Nr. 4008190297725

Eltako LED Röhre 40016843 Typ LR15840E-28W LED-Röhre, Farbwiedergabe Ra 83, Abdeckung Kunststoff matt. LED-Röhren sind eine energiesparende Alternative zu den klassischen Leuchtstoffröhren und dies bei einer wesentlich angenehmeren Ausleuchtung. Kein Flackern beim Einschalten, kein Flimmern im Betrieb, keine UV-Strahlung, keine IR-Strahlung, keine große Farbveränderung und keine schwarzen Enden durch die Alterung. LED-Röhren enthalten kein Quecksilber und sind daher kein Sondermüll, sondern recyclingfähiger Elektronikschrott. In Leuchten mit konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten KVG oder VVG in der Einzelschaltung und Duoschaltung genügt der Austausch von Röhren und Startern. Hersteller Eltako Typ LR15840E28W EAN Nr. 4010312401682

Eaton Frontelement 047001 Typ EZ/S-N-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. N Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauelement, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilerbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047001 EAN Nr. 4015080470014

Berker Zentralplatte 140309 Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose polarweiß, glänzend. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose, in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck, nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz Installation, Standard Flächen Design Feuchtraumprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose, in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck, nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Weitere Farben auf Anfrage. Unterputz Installation, Standard Flächen Design Feuchtraumprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228042

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Anschlussklemmenblock ABE7H08R21 Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 8 Eingänge oder Ausgänge, LED. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: passiver digitaler E/A-Klemmenblock - Montageschiementyp: E/A-Klemmenblock - Anschlüsse - Klemmen: Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.09.1 x 1.5 mm² AWG 28.AWG 16 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 12 fest, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 14 flexibel ohne Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.09.2 x 0.75 mm² AWG 28.AWG 20 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 2.5 mm² AWG 24.AWG 14 fest. EAN Nr. 3389110544879

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG58-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG583KH1

Weidmüller Gerätemarkierung 2006530000 Typ SM 27/12.5 MM SW Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, schwarz Fehlbedienung ausgeschlossen SM MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, schwarz Herstellertyp SM27125MMSW EAN Nr. 4050118391206

Knipex Kabelschere 95 12 200 Kabelschere mit Doppelschneide mit Mehrkomponenten-Hüllen 200 mm Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Durch Aufteilung des Schneidvorgangs in Vorschnitt (Isoliermantel im vorderen Schneidenbereich) und Nachschnitt (Leiter im hinteren Schneidenbereich) können Kabel bis Ø 20 mm in Einhandbetätigung geschnitten werden. Geringer Kraftaufwand durch günstige Übersetzungsverhältnisse und optimierte Schneidengeometrie. Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9512200 EAN Nr. 4003773047834

Peweta Außenuhr 74.760.421-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmeßung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74760421-48 EAN Nr. 4250594516807

Weidmüller Montageplatte 1257720000 Typ KTB MOPL 5535 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 495 x 289 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 495 x 289 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL5535S2NH EAN Nr. 4050118049091

Bega Decken- u. Wandleuchte 12142K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12142 für den Innenbereich. LED, 21,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1437 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018167399

Radium Leuchtstofflampe Skylux 31114123 Typ NL-T8 36W/880/G13 Radium Leuchtstofflampe 31114123 NL-T8 36W/880/G13 T8 Leuchtstofflampe Skylux Spectralux® Plus mit hohem Blau-Anteil für aktives Arbeiten. Hersteller Radium EAN Nr. 4008597141232 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 8000 K Lichtfarbe - 8000 Lichtfarbe - Skylux Lichtstrom - 3010 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4008321002976 L 36W/880 SKYWHITE Philips: TL-D 36W/451 ActiViva Natural ILCOS-Bezeichnung: FD-36/880-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 36W/880 G13

Bega Wandinbauleuchte 22101AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandinbauleuchte 22101A. Abgeblendetes Licht. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 8 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 80 x 80 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 71 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10415. EAN Nr. 4044017170482

Weidmüller Reihenklempen 1162850000 Typ WMF 2.5 FU BLZ PE 60-150V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZPE60150VSW EAN Nr. 4032248992140

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Klemmschelle clipfix-UV 32 grau Nr. 22573032 Kunststoff-Klemmschelle, grau, clipfix-UV grau ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das graue Kunststoff-Stangenrohr FPKU-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Bei den Nennweiten 40 und 50 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilsschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Typ clipfixUV32grau EAN Nr. 4013960312881

Berker Zentralplatte 143204 Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät Ø 22,5 mm edelstahl, lackiert. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Zentralplatte für Melde und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, nur für Schraubbefestigung über Tragplatte, geeignet für Einbau der Potentialausgleich Einbaubuchse, geeignet für Rundsteckverbinder verschiedener Hersteller. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334275732

RZB LED Notleuchte 671109.913.04 Notleuchte Wand-Deckenleuchte TC-E 9W D240, H130, Multidig. Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Gehäuse aus stabilem Aluminium-Druckguss. Geringe Wartungskosten. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Mit Glasabdeckung. Halterung und Schutzkorb Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67110991304 EAN Nr. 4010319296922

Hensel Enystar Belüftungsflansch FP BF 18 ENYSTAR-Belüftungsflansch für Gehäusewand 1 (180 mm) Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61 439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960 °C. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat Hensel ENYSTAR. Belüftungsflansch für Gehäusewand 1, 180 mm Typ. FPBF18 EAN Nr. 4012591117827

BTR Patchkabel 1308452044-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m blau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308452044E EAN Nr. 4250184117476

Bega Einbauleuchte 33285K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandeinbauleuchte 33285. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 5 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 154 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67, Schutzklasse III. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN8-F 2 x 1 qmm, Länge 3 m. Abmessungen: 400 x 55 x 45 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 387 x 47 x 60 mm oder in das Einbaugehäuse 10561. EAN Nr. 4044017184632

Bega Wandeinbauleuchte 22063K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandeinbauleuchte 22063. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 84 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 105 mm oder in das Einbaugehäuse 10487. EAN Nr. 4044017244794

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D1T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D1T9 EAN Nr. 4011721065762

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.3T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D03T1 EAN Nr. 4011721064772

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklemme 1651990000 Typ ZIA 1.5/3L-1S/LD-RT Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 30 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Grundlage dieses modularen Systems sind die anreihbaren Einzelmodule der Verteilerleisten mit ihrer integrierten Querverbindung. Auf der einen Seite befindet sich der Buchsenkontakt, auf der anderen Seite der Stiftkontakt. Durch die modulare Scheibenbauweise lassen sich je nach Anwendung variable Verteilerleisten realisieren. Träger für diese Modul-Kombinationen sind die Basiselemente, die auf TS 35-Tragschienen aufgerastet werden. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 30 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Herstellertyp ZIA153L1SLDRT EAN Nr. 4008190401641

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 091951 Typ T5B-5-15896/Z Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 63 A, Frontschild D-Y-O-Y-D, 60 °, rastend, Zwischenbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091951 EAN Nr. 4015080919513

RZB LED Einbauleuchte 551072.002 Einbauleuchte T16-R 55W D500, H178, EVG, SKI Umfangreiche Serie bestehend aus, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandhalbeinbauleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Licht für den Außen, und Innenraum. Die Schutzart IP65 bietet sichere Abschirmung vor Regen und Feuchtigkeit, die Leuchte bleibt schmutz, und insektenfrei. Membranventil für Druckausgleich und Verhinderung von Kondenswasser. Mundgeblasenes 3-Schicht-Opalglas, seidenmatt oder Diffusor Kunststoff Polyethylen PE. Halterung Kunststoff mikro-strukturlackiert, Befestigung der Abdeckung durch Schraubgewinde, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, mit Einbautopf Metall pulverbeschichtet, für Einbau in Hohlwände von 10-30mm Wandstärke. Hersteller RZB Leuchten Nr. 551072002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319777247

Merten Jalousie Taster 584460 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, aluminium, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 584460 EAN Nr. 4011281858200

Weidmüller Gerätemarkierung 1713700000 Typ SM 27/12.5 MC NE SI Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, silber SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, silber Herstellertyp SM27125MCNESI EAN Nr. 4008190331115

Eberle Uhrenthermostat easy 3 fw Nr. 517270651100 Uhrenthermostat als Fußbodenregler 10-50C, AC 230V, 1We, pot.frei, 16 A Regler mit Uhrenfunktion (Wochenschaltuhr) zur Erfassung der Fußbodentemperatur für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Elektro Fußboden-, Wand-/Decken Heizungen usw.. Einfachste Bedienung durch getrennte Einstellung der Tag- und Nachttemperatur. Zusätzlicher Drehschalter für 5 Programme, Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus. Auswählbares Schaltverhalten, Puls-Weiten-Modulation oder 2-Punkt- Regelverfahren. Einstellbare Zyklusdauer von 10 oder 25 Minuten (Summe von Ein- und Auszeit der Puls-Weiten-Modulation). Gangreserve der Uhr bei Stromausfall ca. 100 Stunden. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. 2 Kontroll-Lampen, Heizung Ein und Absenkbetrieb. Wählen Sie zwischen 2 Fühlerarten, Erfassung der Fußbodentemperatur oder Erfassung der Raumtemperatur. Typ easy3fw EAN Nr. 4017254114014

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX068578R9999 Typ TA54 Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklempen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617685784

Weidmüller Reihenklempen 1022220000 Typ PDU 2.5/4/2X2AN Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Aus Fünf mach Drei – so lautet die Erfolgsformel der neuen P-Reihe mit PUSH IN-Anschluss-Technologie, bei der die Raster für 2,5 und 4 sowie 6 und 10 mm² in jeweils einer Reihenklempen zusammengefasst sind. So benötigen Sie nur noch drei Klemmenreihen für die Verdrahtung von fünf Rastern bis 16 mm². Dieses innovative Konzept vereint die Leistungsmerkmale des größeren Rasters mit der Baubreite des kleineren Rasters. Das Ergebnis Maximierung des Bemessungsstroms bei gleichzeitiger Minimierung der Baugröße. Das sorgt für Entlastung bei Einkauf, Logistik und Design-In. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, PUSH IN, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp PDU2542X2AN EAN Nr. 4032248826865

Bega Aufsatzleuchte 77025K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77025. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2260 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 5 m. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 5000 mm. Abmessungen: 225 x 290 x 500 mm. EAN Nr. 4044017207157

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMLCS10A2S11 DRUCK-REGLER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLC - Größe des Drucksensors: 10 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Hydrauliköl (0.70 °C) - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: 30 bar Überdruck - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 0.7.10 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.45.9.35 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst.: 5.6 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 37.5 bar - Zerstörungsdruck: 67.5 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110472233

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111502 Typ CLI C 02-3 GE/SW 0 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 0, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 0, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW0MP EAN Nr. 4008190054281

"Nobile Downlight 1857687012 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S weiß 12W warmweiß 38° EEK: A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echtglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046204

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94563 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 63/0.3A Typ A 2P 2TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausführung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geraeete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061705

Weidmüller Schnittstelle 1447950000 Typ RSM-8 24VAC/DC 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, DC 22.9 mA / AC 13.9 mA Herstellertyp RSM824VACDC1COS EAN Nr. 4050118252705

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457980030 Typ SAIL-M12GM8W-3-0.3U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 0.3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 3, 0.3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W303U EAN Nr. 4032248229857

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F07416 Leitungsschutzschalter iC60H, 4p, 16A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480438806

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

ESYLUX Leuchten Set EQ10111754 Typ PNLNOV11030830WHCLELXC00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030830WHCLELXC00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111754

Bals Steckdosenkombination 890864 VARIABOX - L DUO PLUS Schutzart IP 54 Gehäuse schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (PBT), hohe Chemikalienbeständigkeit, plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnürt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 460 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP 54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP 54 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h glv/Ni TE IP 54 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x D01 1p 1 x D01 3p 1 x D02 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbare Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1 x M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. xx CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik, mit hochwärmebeständigen Kontaktträgern und vernickelten Kontakten Typ 890864 EAN Nr. 4024941939096

Maico Außenwandventilator 0080.0996 Typ AWW 15 Beschreibung: Merkmale Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Montagehinweise Zur Montage an der Außenwand. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Artikel: AWW 15, Fördervolumen: 340 m³/h, Drehzahl: 2.180 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 70 W, I_{Max}: 0,3 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 4,8 kg, Nennweite: 150 mm, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: -20 / 40 °C, EAN Nr. 4012799809968 Typ AWW15

RZB LED Einbaustrahler 911236.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektorring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchste Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911236002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108085

RZB LED Stromschienen 741831.002 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741831002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122104

RZB LED Baukastensystem 982197.000 Endkappe 17,5x16,1x4,5, f.Anbauprofil-U18 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlungswinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Anbau-Aluminiumprofil Hersteller RZB Leuchten Nr. 982197000 EAN Nr. 4051859162605

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911304.002 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, mittel, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911304002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126010

RZB LED Einbaustrahler 911349.002.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134900276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133155

Gewiss Leistungsschalter GWD7067 Leistungsschalter MTX 160c 125A 36KA 3P Typ N Auslöser TM1 Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeisrichtung ist beliebig wahlbar. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564722873

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457961500 Typ SAIV-M12BW-4-15U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelstahlmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 15 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BW415U EAN Nr. 4032248223916

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4PB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 28.36A N-Auslöser 520A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314PB15 EAN Nr. 4047621021263

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Automatik Schalter AS LS 1280-1 WW Automatik-Schalter Universal, mit IR-Fernbedienung Art.-Nr. AS FB IR, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, IP-44-Installation in Innenräumen und im Außenbereich zulässig, LED-Anzeige, Abschaltvorwarnung, Beleuchtung dimmbar, Abdimmfunktion, Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar Anwesenheitssimulation, Nachtlichtfunktion, Unterkriechschutz, Kurzzeitbetrieb z.B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle, Funktionen mit IR-Fernbedienung einstellbar, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, Nachlaufzeit ca. 10 s bis 60 min, Empfindlichkeit 25 bis 100 %, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Kurzzeitbetrieb Impulsdauer ca. 0,3 s, Impulspause ca. 2,7 s, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten, Dimmen oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Bedienung mit IR-Fernbedienung, Tasten am Bewegungsmelder, Nebenstelle 2-Draht oder Installationstaster, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, Batterietyp Fernbedienung 1 x Lithium CR 2025 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280-1WW EAN Nr. 4011377066311

Berker Wechselschalter 30763552 Wechselschalter mit Beschriftungsfeld AP W.1 polarweiß. Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter AP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334391142

Berker Wächtersensor 75261649 Wächtersensor 180 Komfort Arsys polarweiß, glänzend. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251781

Schneider Electric Telemecanique Module XPSAV11113Z002 Modul XPSAV, Not-Halt, 24 V DC, Zeitverzögerung 0,1,2 s. Produktbereich: Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Produkt oder Komponententyp: Preventa Sicherheits-Baustein - Bez. des Sicherheitsmoduls: XPSAV - Sicherheitsmodulanwendung: Überwachung von Not-Halt und Positionsschaltern - Funktion des Moduls: Not-Aus-Taster mit 1 Ö, automatischer oder nicht überwachter Anlauf, Not-Aus-Taster mit 2 Ö, überwachter Anlauf, Überwach. v. bewegl. Schutzgittern m. 1 o. 2 Positionsschaltern, m. auto. Anlauf, Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 1 Kanal, Überwachung von Not-Aus-Stromkreisen, Verdrahtung 2 Kanäle - Sicherheitslevel: kann SILCL 3 erreichen gemäß EN/IEC 62061, nach PL e/Kategorie 4 gemäß EN/ISO 13849-1 - Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit: DC 99 % gemäß EN/ISO 13849-1, MTTFd = 75,8 Jahre gemäß EN/ISO 13849-1, PFHd = 7,95E-9 1/h gemäß EN/IEC 62061 - Starttyp: konfigurierbar - Anschlüsse - Klemmen: Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² fest Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 1 x 0.25.1 x 2.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 2 x 0.14.2 x 0.75 mm² fest Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 2 x 0.25.2 x 1 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring, Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben, Klemmkapazität: 2 x 0.5.2 x 1.5 mm² flexibel Kabel mit Kabelende und Doppelfrontring - Ausgangstyp: Unverzögerte Relais 3 NO, spannungsfrei, Zeitverzögerte Relais 3 NO, spannungsfrei. EAN Nr. 3389119022033

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1SK0600B7 Leistungsschütz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produktname: TeSys SK - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 A bei = 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Steuerstromkreis-Typ: AC 50/60 Hz - Steuerkreisspannung: 24 V AC 50/60 Hz - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A bei = 55 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennschaltleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennkurzzeitstrom I_{cw}: 50 A = 55 °C Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 16 A gI bei = 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - mittlere Impedanz: 4 MOhm bei 50 Hz - I_{th} 12 A - Nennisolationsspannung U_i: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 0.8 N.m - auf Stecker - mit Schraubendreher Pozidriv-Schraubendreher No 1 - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles - Betriebsrate: 1200 cyc/h. EAN Nr. 3389110563849

Jung Video Innenstation SI VI AL 627 Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Intertelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschseperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIAL627 EAN Nr. 4011377148338

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916386 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-110KA EAN Nr. 4014712172357

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093F7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659535

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,03-A KV Doepke Artikel Nr. 09154609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0.03 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2080-2/0,03-AKV EAN Nr. 4014712109711

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D25FD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356519

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P02A1A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137165

Elsco Zentralplatte ELG3630011 EAN Nr. 3606480919961 Zentralplatte fuer Steckd. JOY Thermo edelstahleffekt EAN Nr. 3606480919961

Bticino Regendachrahmen 350542 Regendach, 4 Module. Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350542 EAN Nr. 8005543461099

ABB Leistungsschalter 1SDA056541R0001 Typ E3V 08 PR122-LSIG R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578817

ABB Positionsschalter 1SBV012778R1511 Typ LS75P78C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522633620

ABB Unterteil 1SDA059142R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 100 0V DC W FP 4P HR Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644614997

Wago Buchse 890-225 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 5-polig weiß Wago Serie 890 EAN Nr. 4045454233204

ABB Reihenklemme 1SNA115359R0200 Typ M6/8.STA Messtrenn-Reihenklemme 6mm²,8mm,grau EAN Nr. 3472591153590

ABB Leistungsschalter 1SDA055541R0001 Typ E4S 40 PR122-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568818

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0104 Typ S201M-C10NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 10 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569316

Cimco Zentrierbohrer 208833 Zentrierbohrer konisch 150 für Arbeitslänge: 150 mm Hersteller Cimco Werkzeugfabrik EAN Nr. 4021104088332

ABB Leistungsschalter 1SDA057575R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598389

Siemens Abfangschiene 8GK9911-OKK40 ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1000 Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK40 EAN Nr. 4001869262260

Wago LED Klemme 280-624/281-434 4-Leiter-LED-Klemme mit roter LED grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4045454396589

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA060912R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI G R3200 4P VR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634353

Haupa Stufenbohrer 231323 Stufenbohrer HSS PG 7 21 für PG Gewinde Kernlochmaße, Wandstärke bis 6 mm Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084783

Dold Not Aus Modul 0064158 Typ LG5925.03 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.03AC/DC24V EAN Nr.4030641641580

Siemens Schilder 8WH8110-2AA05 Leerschilder Größe ZB5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81102AA05 EAN Nr. 4001869348995

ABB FI/LS Schalter 2CSR256140R1325 Typ DS203NCA-B32/0,03 FI/LS-Schalter DS203NCA-B32/0,03 6kA, 3P+N, Typ A, B 32, 30mA EAN Nr. 8012542077626

ABB Lasttrennschalter 1SDA073509R0001 Typ E6.2X/MS 40 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773595

Wago Sammelschiene 790-134 Sammelschiene verzinkt 50 mm lang Cu 10 mm x 3 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229740

ABB Verriegelung 1SDA066601R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT2-XT4 Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644004903

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435402AS MONDO Anbaudose 16A 4P 50 500V 300 500Hz 2h IP44 gerade Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745708

Gira Abdeckung Steckdose 092040 Abd. SCHUKO S-Color Reinweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337920403

Siemens Blende 8PQ1010-8BA01 SIVACON S4 Sockelblende seitlich Höhe 100mm Tiefe 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10108BA01 EAN Nr. 4042948160916

Siemens Tür 8MF1080-2UT15-0CA1 8MF1 TL H20 B08 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF10802UT150CA1 EAN Nr. 4001869509433

ABB Leistungsschalter 1SDA053114R0001 Typ T2N000016T04053002 T2N160 MF03,2 I042 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539641

EVN 3er-Set-LED-Edelstahl/Glas-Leuchtstab mit Erdspieß u. Trafo 6 W 12 V AC/DC IP44 Blau L65303, Energieeffizienzklasse A, EAN Nr. 4037293065337

ABB Umbausatz 1SDA055363R0001 Typ 8 T5 630 F FF F Umbaus. Ans. 8 T5 630 F FF FC 240 Zub. f. Leistungsschalter T5 Anschlüsse EAN Nr. 8015644566029

Hager Anschlussraumabdeckung LVZAK1 Hager Installation Anschlussraumabdeckung kurz für NH1-3/185mm EAN Nr. 4049857133420 Hager Artikel Nr. LVZAK1

Legrand Steckdose 776022 Steckdose SL Kinderschutz Creo mandelweiss SSSO SL KS CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760222

PC Electric Stecker 0142-9TT Stecker 16A 4p 9h IP67 Turbo Shark, schraublose Anschlussstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399814389

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1MWSI EVlink Wallbox G4 - WLAN-Modul Hersteller Telemecanique Typ EVP1MWSI EAN Nr. 3606480935336

Wago Befestigungsschrauben 209-173 Befestigungsschraube für Kabelschelle ab 7-polig Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332283151

ABB Leistungsschalter 1SDA072299R0001 Typ E2.2H 10 H-T L SIG E2.2H 10 Ekip HI-Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761493

ABB Leistungsschalter 1SDA071049R0001 Typ E2.2S 20 H-T L SIG E2.2S 20 Ekip HI-Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644748999

ABB Positionsschalter 1SBV016321R2001 Typ LS25M21B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638892

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 729X100PZ---G41 Elektro Mehrfachverriegelung 729X 30/24/92 Pz Universal effeff Typ 729X100PZG41 EAN Nr. 4042203382909

Dold Not Aus Modul 0052829 Typ BG5924.48 AC110V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48AC110V50/60HZ EAN Nr.4030641528294

Dold Zeitrelais 0031551 Typ MK9961.35 AC/DC24V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V015-3S EAN Nr.4030641315511

Siemens Zahnschiene 8MF1020-2HC03-0 8MF1 Zahnschiene U-Form L12 Zahnschiene U-Form B/T 1200 Siemens Hersteller Nr. 8MF10202HC030 EAN Nr. 4001869510804

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, warmweiss, Gehäuse weiss A.L.S. Nr. NICO-9WW1F Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Albert Pollerleuchte 692066 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerleuchte Farbe: silber, mit BMW 90°, für 1 x LED max. 20 W, E27

Cimco Schneidbacken-Führung 140870 Schneidbacken-Führung M16 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 16 EAN Nr. 4021103408704

Legrand Würgenippel 091912 Würgenippel für Kabel Ø 6-28 4 Abstufungen PLEXO WÜRGENIPPEL DM 32 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919122

ABB Verriegelung 1SDA066623R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselver.. Mol-D XT1-XT3 Versch.Schl Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644005269

Dold Phasenfolgerelais 0040771 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ400V EAN Nr.4030641407711

Wago Verbindungsleitung 894-8992/033-106 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 1 m lang Kodierung E aus PVC grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143287678

ABB Leistungsschalter 1SDA062484R0001 Typ X1B 12 PR332-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650308

Hager Komplettfeld ZL3EH53 Hager Installation Komplettfeld 3ZP,eHZ,H 1050mm,3-feld,Ausf.:Rheinenergie Köln EAN Nr. 3250617714396 Hager Artikel Nr. ZL3EH53

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2995-L EnOcean Funk-Wandsender, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2995-L EAN Nr. 4011377053144

Siemens Tastsensor 5WG1213-8DB21 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, Vierfach, schwarz, UP 213/21 Hersteller Nr. 5WG12138DB21 EAN Nr. 7612914103567

Bticino Adapter F80AL Zum Einbau von 2 moduligen LIVINGLIGHT Einsätzen in den Verteiler Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. F80AL EAN Nr. 8012199429311

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Zeitrelais 0018623 Typ AI 902N.0081/04 AC48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04AC48V05-10S EAN Nr.4030641186234

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4116-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41166 EAN Nr. 4001869181219

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8203-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D3 Siemens Hersteller Nr. 5SY82038 EAN Nr. 4001869263472

Siemens Schellenklemme 3NP1963-1BA00 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH3 Schellenklemme Siemens Hersteller Nr. 3NP19631BA00 EAN Nr. 4011209766334

Pilz Sensor 630823 Sensor einzelner Muting Arm für PSEN opXX-xx-xxx/1, passiv. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op2.4 L-Reflector EAN Nr. 4046548077094

Wago Klemmenleiste 740-102 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143260138

ABB Leistungsschalter 1SDA068022R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSiG IN=10A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019181

Berker Tastsensor Abdeckung 80962373 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x edelstahl Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482468

Dold Motorbremsgerät 0052347 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 230V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ230V15S EAN Nr.4030641523473

Siemens Schütz 3RT2015-1BF41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BF41 EAN Nr. 4011209783874

Dold Störmelderelais 0037745 Typ AD5992 DC110V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC110V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641377458

Dold Störmelderelais 0041311 Typ EH9997/013 AC/DC60V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC/DC60VUS=12-70V EAN Nr.4030641413118

Phoenix Contact Distanzplatte 0717102 Typ DP-HDFK 95/15 Distanzplatte Phoenix Contact Hersteller Typ DP-HDFK95/15 EAN Nr. 4017918811044

Dold Zeitrelais 0031242 Typ AA7666.82 AC50/60HZ 42V 0,15S-30H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA7666.82AC50/60HZ42V015S-30H EAN Nr.4030641312428

Dold Zeitrelais 0056040 Typ SK9962.81 AC/DC12-240V 0,05S-300H Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SK9962.81AC/DC12-240V005S-300H EAN Nr.4030641560409

OBO Bettermann Abstandschelle 1366629 Typ 731 W 12 CU Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 8-12mm Stahl verkupfert EAN Nr. 4012195118275

Dold Zeitrelais 0054462 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V15-30S EAN Nr.4030641544621

Sirena Schallgeber DL105HAC230R/R-P Typ DL105HAC230R/R-P Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RRP

Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 205 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 2 m lang aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143506106

Walther Werke Schutzkappe 614300 Schutzkappe 16A 3P IP44 Schutzkappe 16A 3P IP44 aus PA-6 Material, für Stecker und Gerätestecker, mit Anbausatz EAN Nr. 4015609023585

ABN Komplet Schrank S27N40DZN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. NB 1Z 1V7 SH40A 2xFI40+12xB16A 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27N40DZN EAN Nr. 4015153635500

EVN V4A-Edelstahl-Wandeinbauleuchte mit Blenschutz eckig starr G-9 40 W 230 V IP54 544234, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293544238

Siemens Kabelkanel 6ES7408-0TA00-0AA0 SIMATIC S7-400, Kabelkanal für Baugruppenträger mit 18 Steckplätzen Siemens Hersteller Nr. 6ES74080TA000AA0 EAN Nr. 4025515128489

Dold Motorbremsgerät 0034944 Typ AR9021/170 16A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/17016AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641349448

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2280 SITOR-Zylindersicherungseinsatz aR 80A, 660V AC/700V DC Siemens Hersteller Nr. 3NC2280 EAN Nr. 4011209570153

Weidmüller Steckverbinder 2006960000 Typ HDC HP250 KIT 3M50 EMC1 HDC HP250 KIT 3M50 EMC1 HDC HP250 KIT 3M50 EMC1 Herstellertyp HDCHP250KIT3M50EMC1 EAN Nr. 4050118392005

RZB Ziffer 99222.013.3 Ziffer 3,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220133 EAN Nr. 4010319340755

Dold Spannungsrelais 0054486 Typ BA9054/013 AC25-250V AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VAC/DC80-230V EAN Nr.4030641544867

Legrand Steckdose 077119 mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß MSC SDO franz. KD SL 2mod ws Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060771195

Wago Übergangsleitung 771-5001/167-000 Übergangsleitung Stecker-offenes Leitungsende 2-polig 4 m lang Kodierung I aus PVC 1.5 mm² blau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143261210

Wago Einzelklemme 254-359 2-Leiter-Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 9-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918941952

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Abschlussplatte 1SNK710910R0000 Typ EK10 EK10 Abschlussplatte dunkelgrau - 2 mm 0,079 Abstand flache Beschriftungsfläche EAN Nr. 3472597109102
- ABN Sammelschienen Modul MFSC13615 Sammelschienen-Modul flach 1FB/3RE 60mm mit CU 12x5mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC13615 EAN Nr. 4015153576346
- Dold Spannungsrelais 0040846 Typ BA9036/010 DC140V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC140V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641408466
- Lovato Electric Basismodul LRD12RA024 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975155912
- Siemens Druckknopf 3SU1901-0FT30-0AA0 Druckknopf, flach, gelb, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FT300AA0 EAN Nr. 4011209966215
- Siemens Memory Card 6ES7953-8LP31-0AA0 SIMATIC S7, Micro Memory Card für S7-300/C7/ET 200, 3, 3V Nflash, 8 MByte Siemens Hersteller Nr. 6ES79538LP310AA0 EAN Nr. 4047623402565
- Weidmüller Kabelschuh 1498330000 Typ KP-M16/-150 Kabelschuh,150 mm² KP-M16/-150 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KPM16150 EAN Nr. 4050118307641
- Jung Wippe AL 2990 L AN Wippe, mit Symbol Licht, für Taster Art.-Nr. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990LAN EAN Nr. 4011377012097
- Phoenix Contact Presszange 1213164 Typ CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülle. Hersteller Phoenix Contact Typ CRIMPFOXCENTRUS6SCUS EAN Nr. 4055626212692
- Siemens Schütz 3RT1015-1AK62 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 110V 50Hz/120V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AK62 EAN Nr. 4011209348127
- Legrand Schlauch 387309 Durchmesser innen 47 mm, außen 56 mm, Type GE47 GE 47 SCHLAUCH BLAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561097773
- Weidmüller Aderendhülle 9004240000 Typ H70,0/32 Aderendhülle, unisoliert, 32 mm H70,0/32 Aderendhülle, 70 mm² Herstellertyp H70032 EAN Nr. 4008190131395
- Siemens Leitungsschutz 5SU1354-1LB25 FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ AC (WS), T=70mm IFN 30mA, 10kA, 1+N-polig C 25A G-Typ Siemens Hersteller Nr. 5SU13541LB25 EAN Nr. 4001869306063
- Siemens Magnetspule 3RT2924-5AM11 Magnetspule für Schütze 7,5kW AC 208V, 60Hz für Motorschütze, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT29245AM11 EAN Nr. 4011209911925
- EFB Elektronik Simplex Jumper O5133.0,5 Simplex Jumper ST - SC 50/125µ,0,5 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759065577
- Lovato Electric SchützB145 4 00 11B14540048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026021
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AG62 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 100V, 50/60Hz, 110V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AG62 EAN Nr. 4011209494862
- Siemens Bremswiderstand 6SL3201-0BE23-8AA0 SINAMICS Bremswiderstand R=30 Ohm P_DAUER=925W P_MAX=18500W/12S/5% ED stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32010BE238AA0 EAN Nr. 4042948660218
- Weidmüller Dateneinsatz 2450452000 Typ HDC XX5E01 MFMS12D-2000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E01MFMS12D2000 EAN Nr. 04050118465358
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0370.6 Duplex Jumper LC-DIN APC 8° 9/125µ,6 m, OS2, LSZH, gelb, 2x4mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176563
- Phoenix Contact Stifteinsatz 1407736 Typ HC-B 24-I-PT-M HEAVYCON Stifteinsatz, Serie B24, 24 + PE polig, Push-in-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B24-I-PT-M EAN Nr. 4046356777711
- Siemens Schütz 3TK2040-7AB0 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 24V 50Hz/AC 29V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407AB0 EAN Nr. 4011209144231
- ABN Bestückungspaket BP923 Bestückungspaket Umbau Felder mit Sammelschienen, von 4- auf 5-polig Baubreite 4_7Z 1T Bauhöhe 8+9 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP923 EAN Nr. 4015153494848
- Cimco Spanplattenschraube 190089 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x20mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x20mm PZ2 EAN Nr. 4021103900895
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062048R9999 Typ TTS34 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 3/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620488
- Siemens Schütz 3RT1026-1AP00-1AA0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AP001AA0 EAN Nr. 4011209467804
- Wago Netzanschlussklemme 294-4335 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098003
- Haupa Lochschere 200140 Lochschere 250 mm mit poliertem Blatt, aus Werkzeugstahl, rechtsschneidend, für kurze gerade und Figurenschnitte (große Radien), Farbe grün Lochschere EAN Nr. 4011923065744
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0031A110 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162675
- Lovato Electric Rückstellung RFN825000 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224953

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Abdeckrahmen GW32321 Abdeckrahmen Playbus Young 1M Maisgelb Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller
Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564045170
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198225 Typ 4759T 3.5x30 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3,5x30mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr.
4012195561378
- Klauke Presseinsätze HR13120 Presseinsätze HR 13, 120 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für
Schaltgeräteeinschlüsse. EAN Nr. 4012078031349
- Legrand Schlauch 387832 Ø-Schlauch innen 12 mm, außen 18 mm, Type P212BT, Farbe schwarz Schlauch P2BT D=12 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr.
8009561100633
- Wago Stiftleiste 831-3206/000-040 Stiftleiste 6-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821240440
- Gewiss Kreuzschalter GW10091 Kreuzschalter 1M 1P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller
Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258228
- Gira Abdeckrahmen 1fach 0211641 Abdeckrahmen 1f ClassiX Chrom Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder
Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337000969
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3058046 Typ D-RSC 5-T Abschlussdeckel, Länge: 79,9 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-RSC5-T EAN Nr.
4046356500388
- Gewiss Klemmenabdeckung GWD8093 Klemmenabdeckung f. Leistungsschalter MTX/E/M630 Montage Unterteil steckbar 3P. Klemmenabdeckung fuer Leistungsschalter. Hersteller
Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564726253
- Siemens Schütz 3TF6944-0CF7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 110.132V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr.
3TF69440CF7 EAN Nr. 4011209044500
- Wago Federleiste 231-117/026-000 Federleiste 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr.
4044918342384
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3024630 Typ D-MZFCKB 1,5 Abschlussdeckel, Länge: 85 mm, Breite: 1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-MZFCKB1,5 EAN Nr.
4017918130244
- Weidmüller Remote IO Modul 1334740000 Typ UR20-PF-O Remote-IO-Modul, IP20, Einspeisung, 24 VDC-Output UR20-PF-O Remote-IO-Modul, IP 20, Einspeisung, 24 VDC-Output
Herstellertyp UR20PFO EAN Nr. 4050118138122
- PC Electric Anbaugerätestecker 6152-9TT Anbaugerätestecker gerade 16A 5p 9h IP67 Turbo Twist Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, schraublose Anschlussstechnik,
Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Eaton Anschlussverbreiterung 169849 Typ NZM3-XKV70-KPT Anschlussverbreiterung 3p PhT100mm Anschlussverbreiterung 3p PhT100mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner
Möller Herstellertyp 169849 EAN Nr. 4015081663460
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 252973 Typ V1-G-BK1M-PUR-U-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L1 = 1 m L2 = 1 m Adern 4 x 0,34 mm²
Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK1MPURUTV1G
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LAD8N116 Hilfsschalterblock, 1S+1Ö. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des
Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110821376
- Eaton Leistungsschalter 123317 Typ IZM20N4-V10W Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller
Herstellertyp 123317 EAN Nr. 4015081209224
- Weidmüller Ventilstecker 9457921000 Typ SAIL-VSC-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C SAIL-VSC-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C
Herstellertyp SAILVSC10U EAN Nr. 4032248229482
- Legrand Gehäuse 036271 Außenabmessung in mm H x B x T 400 x 300 x 206, Gewicht 4 kg, Fensterabmessung in mm H x B 235 x 145 GEH.MARINA M.FENST.400X300X200
Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362713
- Lovato Electric Direkt Starter M1P0091222060A9 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel
der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158807
- Phoenix Contact Halterung 2913399 Typ VMT-GALGENANSCHLUSS STEHEND Zubehör, Galgenanschlussadapter für einen Monitor/IPC im IP65-Gehäuse Hersteller Phoenix Contact
Typ VMTGALGENANSCHLUSSSTEHEND EAN Nr. 4046356341486
- Phoenix Contact Kabelgehäuse 3000683 Typ PH 6/5 Kabelgehäuse, Länge: 21 mm, Breite: 41 mm, Höhe: 52,3 mm, Polzahl: 5, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PH6/5 EAN
Nr. 4046356688840
- Gewiss Bewegungsmelder GW14591 IR-Bewegungsmelder 1 Schliesser 1M 3A Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm
CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268111
- Weidmüller Schleppkettenkabel 2089530020 Typ IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X Schleppkettenkabel, LC-Duplex IP 20, SC-Duplex IP 20, 9 µm, PUR, 2 m IE-FSMD2UE0002MLD0SD0X
Herstellertyp IEFSD2UE0002MLD0SD0X EAN Nr. 4050118421224
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLIQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+0+0 Siemens
Hersteller Nr. 6FX50022DC101FA0 EAN Nr. 4042948662694
- Eaton Isolierstoffgehäuse 281657 Typ CI-K-CUTOUT-* Isolierstoffgehäuse, CI-K, Ausschnitt nach Kundenangabe Option individuelle Ausschnitte im CI-K Gehäuse, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281657
- Weidmüller Ventilstecker 9456070300 Typ SAIL-VSBD-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, BD
Herstellertyp SAILVSBD30U EAN Nr. 4008190300951
- Siemens Schilder 8WA8348-2AD Schild Querbeschriftung: L2 Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr.
8WA83482AD EAN Nr. 4001869511238

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Sicherungslasttrennschalter 5SG7631-0KK10 MINIZED-Sicherungslasttrennschalter D01 10A 400V 3P für NEOZED-Sicherungsersatz 2-10A Siemens Hersteller Nr. 5SG76310KK10 EAN Nr. 4001869475950

Striebel & John Stangenschloss 2CPX010468R9999 Typ TZ212 Stangenverschluss, 12 RE = 1800 mm mit Schlosskörper, passend für TwinLine Wand- und Standschränke, Ersatzteil ist im Lieferumfang enthalten. EAN Nr. 4011617104681

Eaton Ersatzspule 281144 Typ DILM32-XSP(415V50HZ,480V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281144 EAN Nr. 4015082811440

Siemens Tür 8MF1060-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=600 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10602UT143BA2 EAN Nr. 4001869541969

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 912297 Typ NMB3-8GM50-E2-V3 Schaltabstand 3 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NMB38GM50E2V3

Wago Federleiste 2231-106/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454877354

Phoenix Contact Kontakteinsatz 1605629 Typ HC-B 10-ESTQ-2,5-OLOGO Steckereinsatz, 10-polig, QUICKON-Anschluss, Kennzeichnung 1-x Hersteller Phoenix Contact Typ HCB10ESTQ25OLOGO EAN Nr. 4017918940836

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA20 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA20 EAN Nr. 4011209468856

Wago Federleiste 2091-1182/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821369240

Spelsberg Verschlussdeckel 92510101 Typ HW VD-60 Verschlussdeckel HW VD-60, Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig, weiß, Polystyrol, 90, für Type HW 035 / HW 050 / HW 065, Schraubenabstand 60 mm EAN Nr. 4013902170111

Cimco Stoßverbinder 180930 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 240qmm/85mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinntem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 240qmm/85mm EAN Nr. 4021103809303

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1265-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=600 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12653VR4 EAN Nr. 4001869541822

Phoenix Contact Verschlusschraube 1411115 Typ A-EXSH-M63-68L-N-S Verschlusschraube, Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Anschlussgewinde: M63, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-EXSH-M63-68L-N-S EAN Nr. 4046356922302

Schneider Electric Telemecanique Kabelbinderträger 08796 Kabelbinderträger (4), T = 600mm. Produktbereich: Prisma Plus System P - Produkt oder Komponententyp: Kabelbinderhalterung - Zubehör-/Teiletyp: Kabelträger. EAN Nr. 3303430087960

Eaton Verteilerfeld 114433 Typ XVTL-BF-10/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114433 EAN Nr. 4015081138333

PC Electric Anbaudose 433-4fc Anbaudose schräg 63A 3p 4h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Wago Anschlussleitung 771-9985/217-101 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 1 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzerverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454404956

Phoenix Contact DC Ladekabel 1408335 Typ EV-T2M4CC-DC125A-7,5M50ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC125A75M50ESBK00 EAN Nr. 4046356868907

Walther Werke Kupplung 10381 NORVO Kupplung 16A 2P 12h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Kupplung der Serie NORVO 16A 2P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609004799

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1306 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042427

Eaton Klemmenabdeckung 1314230 Typ COVERDMV160 Klemmenabdeckung, für DMV160N Klemmenabdeckung, Schutzabdeckung (transparent) für Anschlussklemmen für DMV160N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314230 EAN Nr. 8711426761667

Haupa Hartmetall Lochsäge 231980 Hartmetall Lochsäge 102 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474249

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2920971 Typ VAL-MS 385/80/3+1 Überspannungsableiter Typ 2 für 5-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, N, PE), mit Steckverrastung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/3+1 EAN Nr. 4046356280877

Schneider Electric Telemecanique Buchse XZCPA1141L5 Vorverdrahtete Buchse, M12, 4-polig, gerade, 5m Kabel. Zubehör-/Teilekategorie: Verkabelungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: vorverdrahtete Stecker - Name der Reihe: Anwendung. EAN Nr. 3389119021456

Wago Federleiste 731-502/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575041

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1CF10 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System für Kabelschuhanschluss unten Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50651CF10 EAN Nr. 4011209091603

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049343 Typ RTO 8 Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO8 EAN Nr. 4046356140058

Siemens Relais 3RU2126-1KC0 Überlastrelais 9,0.12,5A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261KC0 EAN Nr. 4011209781160

Phoenix Contact Solid State Relaisklemme 2940207 Typ DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 24 V DC, Ausgang: 3-48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ DEK-OE-24DC/48DC/100 EAN Nr. 4017918079901

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6AA70 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, klar, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126AA70 EAN Nr. 4011209410039
- Wago Stiftleiste 231-970/001-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 10-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932578
- Siemens Schütz 3RT1064-6AR36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 440-480V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AR36 EAN Nr. 4011209507746
- Wago Klemmenleiste 260-203 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594165
- Walther Werke Wandsteckdose 168304 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 3P 4h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251582
- Eaton Festrahmen 258990 Typ NWS-FR/VT4/8616/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1625mm, 33HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x600x1625mm 33HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258990 EAN Nr. 4015082589905
- Jung Abdeckung Schlüsselschalter AL 2928 D Abdeckung, für Schlüsselschalter 104.28, 134.18, 134.28, 133.18, 106.28, 138.18, CD 104.18 WU, CD 134.18 WU, CD 106.18 WU und CD 133.18 WU Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2928D EAN Nr. 4011377139985
- EFB Elektronik Patchkabel K5525RT.1,5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, rot Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117573
- Phoenix Contact Stromversorgung 2938714 Typ MINI-PS-100-240AC/ 5DC/3 Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 5 V DC / 3 A Phoenix Contact Hersteller Typ MINI-PS-100-240AC/5DC/3 EAN Nr. 4017918900502
- Bticino Taster L4055A 1 poliger Taster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe Anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4055A EAN Nr. 8005543420478
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089660 Typ NBB2-8M35-E2-Y089660 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Anschlussart 2 m, PUR-Kabel Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB28M35E2Y089660
- Eaton Klemme 178515 Typ NN-EWK N/N-Klemme mit Steckanschluss für Gehäuse EWK, 6x1,5-16mm²+21x0,75-4mm² N/N-Klemme mit Steckanschluss für Gehäuse EWK, 6x1,5-16mm²+21x0,75-4mm², Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178515 EAN Nr. 4015081738182
- Schneider Electric Sarel Umschalter ENN35023 Umschalter, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 5 Stücke. EAN Nr. 3295150350236
- Cimco Kati-Twist • 5,2 40m Haspel 142551 Kati-Twist Ø 5,2 40m Haspel Stahl-Haspel Kati Twist, inklusive 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse Ø 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülse (Gewinde M5), Ø 5,2 mm Länge 40 m EAN Nr. 4021103425510
- Phoenix Contact Verschlusskappe 1430925 Typ PROT-MINMS-PA-CHAIN Verschlusskappe 7/8" aus Kunststoff mit Befestigungsband für Sensor-Leitungen, für 7/8"-Buchsen Phoenix Contact Hersteller Typ PROT-MINMS-PA-CHAIN EAN Nr. 4046356332811
- Phoenix Contact Trennverstärker 2814511 Typ MCR-C-I-U- 4-DC MCR-3-Wege-Trennverstärker, zur galvanischen Trennung von Analogsignalen, Eingangssignal: 4 mA. 20 mA, Ausgangssignal: 0 V. 10 V Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-C-I-U-4-DC EAN Nr. 4017918156206
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326711 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaueinheit für 22,5 mm Absolutskala max. 300s / 10MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/300SEC EAN Nr. 4046548017717
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XH31-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 7,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XH311BB4 EAN Nr. 4011209838291
- Wago Multibeschriftungssystem 794-626 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 401. 450 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332698252
- Eaton Einbautableau 216547 Typ M22-E6 Einbautableau, 6 Einbaustellen Einbauplatte Aluminium hell eloxiert für System RMO, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP54, Einbaustellen 6, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216547 EAN Nr. 4015082165475
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910315662 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G1,5qmm PUR komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undVollgummischutzkont.Kupplung 16A 250V 2p+E +Schnappdeck.IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399087585
- Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor 133055 Typ UB500-18GM75-U-V15 Erfassungsbereich 30 500 mm Betriebsspannung 15 30 V DC, Welligkeit 10 % SS Ausgangstyp 1 Analogausgang 0 10 V Anschluss Gerätestecker V15 M12 x 1, 5-polig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UB50018GM75UV15
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1753479 Typ MSTBV 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/4-G EAN Nr. 4017918028398
- RZB LED Wandleuchte 221171.002.1 Wandleuchte LED 10,3W-4000K 310x80x95, 900 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211710021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144304
- Siemens Verbraucherabzweig 3RA1120-4AD25-0BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S0, 11.16A, DC 24V, Schraubanschluss, auf 60mm-Sammelschienenadapter, Zuordnungsart 1, IQ=50kA Siemens Hersteller Nr. 3RA11204AD250BB4 EAN Nr. 4011209312951
- Pepperl + Fuchs Zubehör 560208 Typ 3RX4000-PF Für Betriebssystem Microsoft Windows 3.1, 98, NT, 2000 or XP und nur Windows 7 32 Bit. Nicht kompatibel/ verfügbar für Windows 7 64 Bit, Windows 8 Betriebsspannung 100 240 V AC / 24 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RX4000PF
- Wago Stiftleiste 769-633/003-036 Stiftleiste mit voreilendem Kontakt mit geraden Lötstiften und Befestigungsflanschen Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte 1 x 1 mm Rastermaß 5 mm / 0.197 in 3-polig grau Wago Serie 769 EAN Nr. 4050821272687
- Schneider Electric Sarel Kabeleinführung IMT36181 Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M20, Durchmesser 7 bis 10. Produktbereich: TeSys LE - Produkt oder Komponententyp: Durchführungen - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480163807
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KCE1LZ Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02-V2, roter Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KCE1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110424287

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EG0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+40+6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EG0
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-524 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 13 / 14 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132855
- Eaton Abdeckung CVRI-J-60100-M Typ CLASS J 600V 100A FUSE COVER ASSEMBLY Sicherungszubehör, Sicherungsblock-Abdeckung, Niederspannung, 100 A, AC 600 V, J, UL, mit Kennmelder, Sicherungshalter JM60100 Hersteller Eaton Typ CLASSJ600V100AFUSECOVERASSEMBLY EAN Nr. 051712487214
- Siemens Kommunikationsprozessor 6AG1242-7KX30-4XE0 SIPLUS S7-1200 CP 1242-7, mit Conformal Coating based on 6GK7242-7KX30-0XE0. Kommunikationsprozessor CP 1242-7 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an GSM/GPRS Netz Siemens Hersteller Nr. 6AG12427KX304XE0 EAN Nr. 4047618046705
- Wago Rangierklemme 727-119/002-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454186944
- Bachmann Kabeltrommel 399.010 Kabeltrommel Abdeckungeckung leer BACHMANN Meistertrommel mit Blindabdeckung für eigene Bestückung inklusive Thermoschutzschalter Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz ohne Leitung in Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399010 EAN Nr. 4016514035571
- Schneider Electric Telemecanique Zylinderschloss 33902 Zyl.schloss Profalux+Baus., 1 Schloss, f. NS630b..1600. Produktbereich: NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Schloss + Anpasssatz - Kurzbezeichnung des Geräts: Abschließbarkeit und Adapterkit. EAN Nr. 3303430339021
- Eaton FI Schalter 171181 Typ FRCMM-125/4/01-S/A FI-Schalter, 125A, 4p, 100mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 100mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171181 EAN Nr. 4015081676675
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406318 Typ SAC-3P- 2,0-542/M8 FS BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, gelb RAL 1021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-2,0-542/M8FSBK EAN Nr. 4046356797351
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBA40ED4303TW Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 3m, Fernsteuerungsschaltkr., weiß lackiert. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480000546
- Walther Werke Sockelgehäuse P711724MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:68mm, Klappdeck, LVB, 2xM25 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Längsverriegelungsbügel und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609610334
- Striabel & John N/PE Klemme 2CPX063129R9999 Typ ZK211 N/PE Quick-Steckklemmenset für UK..., bestehend aus: Quick-Steckträger: ZK11, 15 Einheiten und Quick-Steckklemmen: ZK144B: N 4 x 25 + 14 x 4 mm², ZK82B: N 2 x 25 + 8 x 4 mm², ZK206G: PE 6 x 25 + 20 x 4 mm². EAN Nr. 4011617631293
- Eaton Filter 177636 Typ DX-EMC34-750 EMV-Filter für Frequenzrichter, 3-phasig 520 V, 750 A Durch den Einsatz geeigneter Funkentstörfilter wird das EMV-Verhalten des Umrichters enorm begünstigt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177636 EAN Nr. 4015081722082
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1830716 Typ MCV 1,5/14-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 14, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/14-GF-3,81 EAN Nr. 4017918051365
- Phoenix Contact Gebotsschild 1014173 Typ PML-M113 (D50) Gebotsschild, Bogen, blau, beschriftet: Sicherheitsschuhe benutzen, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-M113(D50) EAN Nr. 4046356784184
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE41 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E7 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O+I, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE41 EAN Nr. 4011209195493
- Legrand Gabelkammchiene 004910 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 16 x 3, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 1 m, für 3-polige LS-Schalter mit Hilfsschalter verdrahtet Gabelkammchiene 3p 1m 16mm Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049102
- Haupa Rohrkabelschuh 290300 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 95M10 Rohr Kerb Kabelschuhe für feindrähtige, hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923094515
- Siemens Sammelschienenensystem 8US1922-2AA00 Sammelschienenensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Abdeckprofil für Sammelschiene Länge 1000mm Dicke der Schienen: 5mm Breite der Schienen: bis 30mm Siemens Hersteller Nr. 8US1922AA00 EAN Nr. 4011209079052
- Weidmüller Ventilstecker 1845141000 Typ SAIL-VSB-180-10U(0.5) Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, B SAIL-VSB-180-10U(0.5) Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSB18010U05 EAN Nr. 4032248358328
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619951 Typ CA-09S1N222500 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Buchse, Einlötschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-09S1N222500 EAN Nr. 4046356820318
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3042324 Typ SC 2,5/12 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Steckanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 18,8 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5/12 EAN Nr. 4017918922597
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4635 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 35 / 36 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815035
- Finder Relais 56.34.8.024.2040 Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 2 VA, 81 Ohm, Prüftaste, mechanische Anzeige Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823344768 Artikelnummer 563480242040
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521669 Typ SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/1,5-PURSH EAN Nr. 4017918968670
- Phoenix Contact Zwischenstecker 2782313 Typ C-UFB-24DC/E Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 24 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker Phoenix Contact Hersteller Typ C-UFB-24DC/E EAN Nr. 4017918069452
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:O Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN O Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: O, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENO EAN Nr. 4017918558963
- Phoenix Contact Steckerteil 1827169 Typ MCVR 1,5/ 6-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVR1,5/6-ST-3,81 EAN Nr. 4017918114305
- Bticino Netzgerät 346030 Kompaktes Netzgerät mit integriertem Videoadapter für Videosprechanlagen oder für ein Beschallungssystem mit max. 1 Musikquelle – Eingang 230V a.c., Ausgang 27 V d.c. – max. Ausgangsstrom 600 mA – 2 TE DIN Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 346030 EAN Nr. 8012199956022

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Einbaugerät 7KM3133-0BA00-3AA0 SENTRON PAC3100, LCD, 96x96mm Power Monitoring Device Schalttafeleinbaugerät zur Messung elektrischer Größen UC: 110-250V DC/100-240VAC UE: max. 480/277V, 45-65Hz IE: x/5A AC Schraubklemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 7KM31330BA003AA0 EAN Nr. 4011209835238

Lovato Electric Positionsschalter KBF3L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114636

Phoenix Contact Grundgehäuse 1924253 Typ MSTBVA 2,5 HC/ 8-G Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5HC/8-G EAN Nr. 4017918600334

IFM Electronic Temperatursensor TS9789 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M5, Messbereich -30.90 °C -22.194 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,5 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Sonderschalter 908131 Typ T5-6-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908131

Eaton Sicherungsunterteil TFD27 Typ SICHERUNGSUNTERTEIL D2 E27 3POL Sicherungsunterteil, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC Sicherungsunterteil, Niederspannung, 25 A, AC 500 V, D2, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TFD27 EAN Nr. 5027590184571

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3044212 Typ UT 16-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm² - 25 mm², AWG: 16 - 4, Breite: 12,2 mm, Höhe: 54,4 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT16-PE EAN Nr. 4017918977573

Schneider Electric Telemecanique Klartextanzeige XBNT410 Kompakte Klartextanzeige Magelis, semigraf. Anzeige, grün -24 V DC, 8 Tasten. Auflösung der Anzeige: 122 x 32 pixels - Softwaretyp: Konfigurationssoftware - Bezeichnung der Software: Vijeo Designer Lite - Betriebssystem: Magelis. EAN Nr. 3389119000024

Weidmüller Überspannungsschutz 8449140000 Typ MCZ OVP VARISTOR S10K30 MCZ-SERIES, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 13 A MCZ OVP VARISTOR S10K30 MCZ-SERIES, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 24 V, 13 A Herstellertyp MCZOVVARISTORS10K30 EAN Nr. 4008190124830

Walther Werke Anbaudose 10740RW MONDO Anbaudose gerade 16A 3P 0h f. Kleinsp.mit Flansch 80x70 reinweiß Anbaudose der Serie MONDO 16A 3P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung für die Kanalinstallation, Flanschmaß 80x70 Befestigungsmaß 53x32, reinweiß (RAL 9010) EAN Nr. 4015609178247

Busch Jaeger Piktogramm 2144 61-19 Nr. 2CKA001799A0945 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Aufenthaltsraum Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446119 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0945 EAN Nr. 4011395134849

Hager 3-fach Rahmen PUR WYR137 Hager Schalter 3-fach Rahmen kallysto.pur, anthrazit. 3-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617020916 Hager Artikel Nr. WYR137

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F12S203, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 24V AC, ohne Hilfsnase, violett, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721120898

Wago Federleiste 232-263/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 3-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötlötstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte nur 1 Rastklinke für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918625234

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1505530000 Typ FAD BLK 7 2HE20 Adapter für SPS Die Frontadapter für die Migration sind an die alte SPS angeschlossen und über ein neues vorkonfektioniertes Kabel auch an die neue. Aus Redundanzgründen haben einige Adapter 2 Steckverbinder. Herstellertyp FADBLK72HE20 EAN Nr. 4050118319545

Phoenix Contact Steckverbinder 1521588 Typ SACC-FS-4QO-0,34-M SCO Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-FS-4QO-0,34-MSCO EAN Nr. 4017918953058

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1437452 Typ SACCBP-FSB-2CON-PG9/1,0-910SCO Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-FSB-2CON-PG9/1,0-910SCO EAN Nr. 4046356457583

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5FF46-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105FF460AA0 EAN Nr. 4042948823262

Finder Relais 55.34.9.060.5080 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, Spulendaten: 60 V DC, 1 W, 4000 Ohm, LED und Freilaufdiode (+an A1/13, Standardpolarität), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823117065 Artikelnummer 553490605080

OBO Erdeinführungsstange 5402158 TYP 101 G1500 Fang-/Erdeinführungsstange - 1 Anschlussloch Ø 12 mm - Mit vormontiertem Verbinder für Rd 8-10 - Einseitig angekuppt Werkstoff: Stahl Länge: 1500 Nenngröße Ø: 16 Gewicht: 240 kg/100 St. Typ: 101 G1500 Art.-Nr.: 5402158 Hersteller OBO Bettermann Typ 101G1500 EAN Nr. 4012195428183

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244371 Typ MSDB 2,5-RZ YE Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: gelb, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-RZYE EAN Nr. 4046356145558

Phoenix Contact Steckerteil 1707942 Typ FKC 2,5/18-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 18, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/18-STF-5,08 EAN Nr. 4046356034623

Phoenix Contact Steckerteil 1873663 Typ FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143053

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320AB0 EAN Nr. 4042949024057

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Träger Schild 046189 Typ Q25TS-90 Träger, + Schild, I O Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046189 EAN Nr. 4015080461890

Phoenix Contact Einsteckschild 0817293 Typ EMT (40X17)R Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 16-35 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMT(40X17)R EAN Nr. 4046356124188

Phoenix Contact Marker 1051168 Typ ZB 6,QR:1-9 Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, quer bedruckt: fortlaufende Zahlen 1-9, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,15 x 10,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB6,QR:1-9 EAN Nr. 4017918015954

Phoenix Contact Steckerteil 1748668 Typ ISPC 16/ 6-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC16/6-STF-10,16 EAN Nr. 4046356310727

Kathrein Offset Parabolantenne 20010027 Typ CAS 80gr Offset-Parabolantenne 75 cm Graphit Alu-Ref. pulverbeschichtet Masthalterung 38-90 mm, Stahl verzinkt und besch. schwenkb. Multifeed-Aufnahme Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz Antennengewinn 36,8-37,7 dBi Halbwertsbr. 2,2° Hersteller Kathrein Werke Typ CAS80gr EAN Nr. 4021121468803

Helios Verschlussklappe 5106 Typ RSKK 100 Absperrlement zum direkten Einbau in jeder Lage, saug- oder druckseitig in den Rohrverlauf. Gehäuse und Klappen aus Kunststoff, Rückstellfeder aus rostfreiem Edelstahl. Einsetzbar bis 70 °C. RSKK 100, Rohr-Verschlussklappe aus Kunststoff, DN 100 mm Hersteller Typ RSKK100 EAN Nr. 4010184051060

Phoenix Contact Grundgehäuse 1782653 Typ MC 1,5/10-G-3,81 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-G-3,81P20THRR56 EAN Nr. 4046356550574

Finder Relais 60.12.8.024.5040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823043050 Artikelnummer 601280245040

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED32-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED320AEO EAN Nr. 4042949060642

PC Electric Anbaudose 20341-8u Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399175596

Weidmüller Gehäuse 1251670000 Typ HDC HQP DOD 2BO CS HDC - Gehäuse, Baugröße HQ, Schutzart IP65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard HDC HQP DOD 2BO CS HDC - Gehäuse, Baugröße HQ, Schutzart IP 65, Deckel für Gehäuseunterteile, Querbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDCHQP DOD2BOCS EAN Nr. 4050118052329

Bachmann Steckdose 926.007 PIX Steckdose 1xUK Steckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz schwarzer Zierring montiert weisser Zierring und Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit UK-Montagestecker 13A, schwarz verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 926007 EAN Nr. 4057298014062

Schneider Electric Telemecanique Berührungsschutzabdeckung A9XPT920 Berührungsschutzabdeckung für Phasenschiene Steg, 20 Streifen à 5 Stück. Baureihe: Linergy - Produktname: FH - Produkt oder Komponententyp: Kammschienen-Zinkenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3606480485268

Gewiss Thermostat GW16974CB KNX Easy Thermostat Thermo ICE Weiss Unterputz-Thermostat für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung. Mit Touch Oberfläche. Für den Betrieb wird eine externe Spannungsversorgung 12-24V AC/DC benötigt. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564833708

Klauke Aderendhülse 7410 Aderendhülse, 4 mm², 10 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018104

Busch Jaeger Zentralscheibe 1770-72 Nr. 2CKA001753A0057 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit 15 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177072 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0057 EAN Nr. 4011395082522

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-2EA43-2PA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17082EA432PA0

Phoenix Contact Powerleitung 1443802 Typ SAC-5P-MINMS/0,3-440/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/0,3-440/MINFPWR EAN Nr. 4046356537377

Hager Standschrank FA22L Hager Installation Standschrank,IP54,SKII,1850x550x275mm,288 Platzeinheiten,univers,Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannung EAN Nr. 3250612510108 Hager Artikel Nr. FA22L

Hager Funk UP Eingang TRB501 Hager Schalter Funk UP Eingang 1fach/ Ausgang 10A, quicklink. Kombiniertes UP-EIN/Ausgangsgerät zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm Das Gerät setzt die Schaltinformationen EAN Nr. 3250615985002 Hager Artikel Nr. TRB501

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Wandlerfeld UF51W8 Hager Installation Wandlerfeld bis 250A mit NH1 Trenner auf Sammelschienen. Wandlerfeld bis 250A, nach TAB der nachfolgenden VNB: Eschweiler-Stolberg, EWW Energie und Wasser-Versorgung GmbH, Stadtwerke Osnabrück AG, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt u EAN Nr. 3250616160354 Hager Artikel Nr. UF51W8
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E3.5UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 3,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078151
- EFB Elektronik Stecker H7642.6-10 RJ45-Hirose Stecker TM31 rot, 10 St., 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116675
- Bticino Unterputz Briefkasten 906003 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906003 EAN Nr. 9008130004920
- OBO Spezialzange 3010104 TYP 186 Universalwerkzeug zum mühelosen Festziehen aller Verschraubungen bis Größe PG 21 bzw. M25 x 1,5, auch anwendbar bei dicht nebeneinander angeordneten Verschraubungen. Bei der kleinen Öffnung passed für PG 7-PG 11 und bei große Öffnung passend für PG 13,5-PG 21. Hersteller OBO Bettermann Typ 186 EAN Nr. 4012195864981
- Dehn + Söhne Anschlussstück 336020 Typ AS SCHW M12 Anschlussstück Ausf. B m. Innengewinde M12 z. Anschweißen St/galZn Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde als erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Typ ASSCHWM12 EAN Nr. 4013364003941
- Pepperl + Fuchs Lichtschranke 116668 Typ RL28-55-V-Z/47/82b/116 Betriebsreichweite 0 13 m Lichtart rot, Wechsellicht Signal Ausgang 2 pnp, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offene Kollektoren Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RL2855VZ4782b116
- Schneider Electric Telemecanique Wandler METSECT5DH200 WANDLER TI 2000/5 FL.SAMMELSCHIENE 38x102. Baureihe: PowerLogic - Produktname: CT - Produkt oder Komponententyp: Transformator - Sekundärstrom: 5 A - Genauigkeitsklasse: Klasse 0,5 maximale Leistung: 20 VA, Klasse 1 maximale Leistung: 25 VA - Betriebsbemessungstrom Ie: 2000 A. EAN Nr. 3606480618970
- Eaton Frequenzumrichter 138444 Typ SVX040A1-4A1N2 Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 30 kW 480 V, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter, beschichtete Platinen Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 30 kW 480 V, Schutzart IP21, integrierter EMV-Filter, beschichtete Platinen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138444 EAN Nr. 4015081352234
- Phoenix Contact Steckverbinder 1404644 Typ SACC-M12FST-3PECON-PG11-M Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12, T-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FST-3PECON-PG11-M EAN Nr. 4046356707756
- Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EE46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=160A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EE460AA0 EAN Nr. 4011209949140
- Weidmüller Bus Leitung 1785110200 Typ FBC PA M12 FM 2M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene Ja FBC PA M12 FM 2M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Ha Herstellertyp FBCPAM12FM2M EAN Nr. 4032248194766
- IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD0024 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH
- Merten Blindabdeckung 392360 Blindabdeckung, mattsilber, PANZER Abdeckung für Relais, Rollladenmehrfachsteuerrelais, Summer, Leistungszusätze, KNX-Unterputzgeräte usw.. Durch mechanische Bearbeitung (Bohren, Fräsen, etc.) universell verwendbar. Ohne Krallen, für Schraubbefestigung. Lieferumfang: Ohne Rahmen. Farbe: mattsilber. Typ 392360 EAN Nr. 4042811067526
- Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A, 25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320JA0 EAN Nr. 4042949049562
- Phoenix Contact Druckset 0801750 Typ MARKING BOX HU HU Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, Artikelnr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, Artikelnr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXHUHU EAN Nr. 4046356694957
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800299 Typ WMS 50,8 (EX80)R Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 16,9-50,8 mm, Schriftfeldgröße: 80 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS50,8(EX80)R EAN Nr. 4046356625883
- Weidmüller Systemkabel 1309880050 Typ IE-C5DB4FE0050MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0050MCSMCAE EAN Nr. 4050118147964
- Busch Jaeger Beschriftungsträger 83161 Nr. 2CKA008300A0210 Beschriftungsträger, Türkommunikation, Ersatzteile, Beschriftungsträger Ersatzteil Ersatzteil für die Außenstation. Enthält einen Grundträger und zwei Erweitersträger. Temperaturbereich Gerät -25 °C bis 55 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83161 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0210 EAN Nr. 4011395153079

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Nebenuhr 71.282.312 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282312 EAN Nr. 4250594510836

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1567351 Typ SAC-4P- 5,0-800/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 5 m, für Roboter und Schleppketten Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-5,0-800/M12FR-3L EAN Nr. 4046356327152

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320BA0 EAN Nr. 4042949099802

Legrand Telefonabdeckung 664780 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 665099 nachgerüstet werden Geeignet für deutsche und österreichische Telefondosen. Niloe TAE TDO Abdeckung UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066647807

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG214 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 520E, links. Produktbereich: Harmony XALF, Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135282

Spelsberg Leergehäuse 12745501 Typ TK PC 55-4-m Leergehäuse TK PC 55-4-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 52 x 50 x 35, mit metrischer Vorprägung EAN Nr. 4013902901210

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 815408 Typ ML100-8-HGU-100-RT/95/102/162 Tastbereich 10 100 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Steckverbinder M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008HGU100RT95102162

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443020000 Typ BCF 3.81/08/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ BCF38108180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542882

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320KA0 EAN Nr. 4042949023760

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320KA0 EAN Nr. 4042949116363

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM54 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 85 x 310 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312737

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320DA0 EAN Nr. 4042949046684

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M435 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009489

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7517-3UP00-0AB0 SIMATIC S7-1500TF, CPU 1517TF-3 PN/DP, Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 3 MB für Programm und 8 MB für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, PROFIBUS, 2 ns Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Siemens Typ 6ES75173UP000AB0 EAN Nr. 4047623406525

Merten Wippe 432225 Wippe mit Kennzeichnung O/ 1, aktivweiß glänzend, System M Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432225 EAN Nr. 4042811043148

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EH43-2HD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EH432HD1

Weidmüller Abschlussplatte 2482520000 Typ AEP PGTB 1.5 4C/2 BL Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrahtungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen. Abschluss- und Zwischenplatte Klemmen, 77.9 mm x 1 mm, blau Hersteller Weidmüller Typ AEPPTB154C2BL EAN Nr. 04050118493986

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3X4420H SPACIAL S3X Edelstahl 316L, Scotch Brite®-Oberfläche, H400xB400xT200mm.. Produktbereich: Spacial S3X - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 400 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Schliessung (Tür), 1 Tür. EAN Nr. 3606480155154

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS911 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 15 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.55 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 20 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Befestigungsmuttern Messing Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zentralbaugruppe 6AG1516-3AN01-7AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1516-3 PN/DP-40.+70°C Startup-20°C mit Conformal Coating based on 6ES7516-3AN01-0AB0. Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 150 KB für Programm und 1 MByte für Daten, 1. Schnittstelle: PROFINET IRT mit 2 Port Switch, 60 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Nr. 6AG15163AN017AB0 EAN Nr. 4047618068141

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T534 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448509

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UH33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UH330AA0 EAN Nr. 4011209885226

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360HCO EAN Nr. 4042949031314

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-8VD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ468VD1

IFM Electronic Drucksensor PT9550 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.36 V DC, Stromaufnahme 6 mA, 0.10 V analog M12-Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 9512180000 Typ PCF 7.50/09/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 7.50/09/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 7.50 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckansch Herstellertyp PCF750099035SNORBX EAN Nr. 4008190558338

Eaton Lasttrennschalter 160166 Typ PIFT2L311C401MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160166 EAN Nr. 4015081566969

Peweta Synchronuhr 21.271.431 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21271431 EAN Nr. 4250594502022

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP683G5EX Leuchtdrucktaster, blau, Ø 22, 48..120 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030831

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1655409 Typ VS-25-ST-DSUB-4P-5S-LH D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 5 Signalkontakten, für Leiterplattenmontage, abgewinkelt, Aufnahme für 4 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Gewinde M3 und Lötlapfen, für Anbaurahmen VS-25-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-25-ST-DSUB-4P-5S-LH EAN Nr. 4046356029339

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360AF0 EAN Nr. 4042949107552

Schneider Electric Telemecanique Fehlerstrom Schutzschalter A9Z35280 Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2p, 80A, 300mA, Typ A, SI. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlusschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: iID - Beschreibung der Pole: 2P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: 1500 A gemäß EN 61008-1, 1500 A gemäß IEC 61008-1. EAN Nr. 3606480442681

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.20 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009830

Weidmüller Kabelverschraubung 1083390000 Typ KDSU M63 BN O NI 1 G63 KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 - 2.5 mm, OD min. 53.80 - OD max. 61.2 KDSU M63 BN O NI 1 G63 KDSU, Kabelverschraubung, M 50, 16 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM63BNONI1G63 EAN Nr. 4032248847488

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU160G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 1,6 KVA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 1600 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: ohne - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401272

Jung Beschriftungsfeldträger AS81INABT Beschriftungsfeldträger, 53,5 x 10 mm, für sprühnebel dichtes Schriftfeld, Rastbefestigung, ausschließlich in Kombination mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581 BF INA., AS 582 BF INA., AS 583 BF INA., AS 584 BF INA., AS 585 BF INA., AS 5820 BF INA., AS 5830 BF INA., AS 5840 BF INA. und AS 5850 BF INA. zu verwenden, Ersatzteil Hersteller Nr. AS81INABT EAN Nr. 4011377116689

Mennekes Steckdosenleiste 95937 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung 3 CEE-Steckdosen 16A 4p 50V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 4 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394091820

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TSXDSY16R5C Dig. Ausgangsmodul, 16A Relais nicht geschützt, 12..24 V DC, 3A. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Relais nicht geschützt - diskrete Ausgangsspannung: 12.24 V DC gemäß EN/IEC 61131-2 10.34 V, 24.240 V AC gemäß EN/IEC 61131-2 20.264 V. EAN Nr. 3595863940831

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Geräteabdeckung 112967 Typ Z-IVS-GAZ/1F Geräteabdeckung, HxB=375x250mm, geschlossen IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112967 EAN Nr. 4015081125074

Bega Anschluss säule 70382 BEGA Anschluss säule 70382, ortsfest. Ohne Installationseinsätze für maximal 2 Einsätze. Schutzart IP 44. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, drei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung max. 2,5 qmm. Anschlussklemme 4 x 4 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70895. Abmessungen: 75 x 125 x 500 mm.

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29404 Unterspannungsausl. MN, 24VAC, 50-60Hz. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR100.630, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294047

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608110 Typ PAC-S300-UNIUV-11M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV11M EAN Nr. 04032248307524

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P203 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, einstellbar, Werkstoff Gehäuse Gehäuse ABS PPSU Steckergewinde CuZn beschichtet Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-8KQ46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=25A Überlastschutz IR=10A.25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschutzschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20258KQ460AA0 EAN Nr. 4042948817773

Fischer Auslegerkonsole 063594 Typ ALKS 28/30 - 600 Auslegerkonsole ALK S 28/30 - 600 Die fischer Auslegerkonsole ALK zur Herstellung von leichten seiten- und höhenjustierbaren Befestigungen. Für Elektrotragekonstruktionen oder Rohrleitungen. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind. Herstellertyp ALKS28/30-600 EAN Nr. 4006209635940

Haupa Nagelschellen 262226 Nagelschellen 14 20 weiss zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501204

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970580000 Typ BCF 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/10/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BCF38110180FSNORBX EAN Nr. 4032248679997

Indexa Riegelschaltkontakt 33204 Typ RSK3 Riegelschaltkontakt zur Montage innerhalb eines Türrahmens. Wechsler-Schalter max. 3 W max. 30V DC mit Lötanschluss wird durch mechanisches Drücken des Türschlosses aktiviert. Eignet sich zur Verschlussüberwachung. Ferner kann der RSK3 zur Scharfschaltung jedoch nicht zur Unscharfschaltung verwendet werden. Abmessungen 10 x 44 x 22mm. Hersteller Indexa Typ RSK3 EAN Nr. 4015162332049

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846390000 Typ SLS 5.08/05/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/05/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, B Herstellertyp SLS50805180FSNORBX EAN Nr. 4032248362097

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1043990000 Typ BLF 7.62HP/02/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/02/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 2, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF762HP02180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248775538

Eaton Leitungsschutzschalter 241059 Typ FAZT-D16/1N LS-Schalter, 16A, 1p+N, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 241059 EAN Nr. 4015082410599

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1846200000 Typ SLS 5.08/24/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/24/180TB KF SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp SLS50824180TBKFSNORBX EAN Nr. 4032248362486

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420HHO EAN Nr. 4042949088035

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543190000 Typ SV 7.62HP/06/180MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, schwarz SV 7.62HP/06/180MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06180MF235SNBKBX EAN Nr. 4050118348217

IFM Electronic Verbindungskabel EVW024 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelstecker 1620400 Typ K-7E - OE/5,0-D02/M23 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EOE50D02M23F8 EAN Nr. 4046356830768

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7JQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschutzschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107JQ360AA0 EAN Nr. 4042948817407

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom Mithörsperrung 1400210 Typ RMS-10HS RMS-10HS Mithörsperrung 10 TLN REG 1+n RMS-10HS Mithörsperrung 10 Teilnehmer REG 1+n lichtgrau. Mithör-/Missbrauchssperre für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik. Reiheneinbaugerät zur Hutschienen-Montage für 4 oder 10 Teilnehmer (modular erweiterbar) schaltet die Sprechverbindung nur auf das zuletzt gerufene Innenstation frei und die übrigen bleiben mithörgesperrt. EAN Nr. 4250111820868

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146840000 Typ SL 5.08HC/07/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 7, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 5.08HC/07/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 7, 180°&d Herstellertyp SL508HC07180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108633

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359520000 Typ S2C-SMT 3.50/14/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/14/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 14, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501490G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162721

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925310400 Typ SAIL-M12GM12G-4-4.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 4 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 4 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G440V EAN Nr. 4032248907953

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02313 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, OPEN. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097108

RZB LED Notleuchte 671231.002.89 Notleuchte Wandleuchte LED 8x1,1W, m.AC-Control Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Abstand zur Montagefläche 40mm, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67123100289 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859040521

Eaton Ein Aus Taster 085598 Typ T3-1-15511/E EIN-AUS-Taster, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-1 START, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 085598 EAN Nr. 4015080855989

Brumberg Bodeneinbauleuchte R3825WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 3,6W, 230V, LF:ww LED-Bodeneinbauleuchte rund aus Edelstahl, inkl. Montagehülse, 2x M20 Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe: warmweiß 3100K, Abstrahlwinkel 45°, Lichtstrom 178 lm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047751922

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1876700000 Typ SL-SMT 5.08HC/05/270FL 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 270°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/05/270FL 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 5, 270° Herstellertyp SLSMT508HC05270FL32SNBKRL EAN Nr. 4032248467211

Phoenix Contact Steckverbinder 1424660 Typ SACC-M12FS-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschluss-technik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC12FS5PLSH EAN Nr. 4055626375878

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XULA040119 LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472639

Bals Anbausteckdose 423 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 423 EAN Nr. 4024941004237

Siemens Antenna 6GK5795-6MT00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 795-6MT MIMO Antenne mit omni-direktionaler Charakteristik inkl. 3x QMA-Buchsen, Antennengewinn: 5/7 DBI, IP65 (-40+ 85 Grad C), 2,4/5GHz, WI-FI Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage auf Dach, Fahrzeuge sowie Deckenmontage, Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT795-6MT, 1x Montagehilfe für Deckenmontage Siemens Hersteller Nr. 6GK57956MT000AA0 EAN Nr. 4019169854627

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1735422 Typ ZFKDSA 4-10-12 Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Hersteller Phoenix Contact Typ ZFKDSA41012 EAN Nr. 4046356177085

Gewiss Klingeltrafo GW96431 Klingeltrafo Reiheneinbaugerät Prim. 230V Sek.8/12V 30VA 3TE Klingeltrafo als Reiheneinbaugerät nach EN 61558-1, EN61558-2-8 Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsauslöser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwendet werden. Bei dem Anschluss an die Sekundärspannung 12 V koennen maximal 11 Arbeitsstromauslöser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564063761

Helios Jalousieklappe 6916 Typ JVK 80/50 Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Maßlich zu Kanalventilatoren passend. Lamellen als Hohlkörper ausgebildet. Achsen in Kunststoff gelagert, gleichlaufend, durch außenliegenden Stellhebel verstellbar. Stellmechanismus ebenfalls außerhalb des Luftstroms und somit gegen Betriebsstörungen durch Verschmutzung gesichert. JVK 80/50, Jalousieklappe Hersteller Typ JVK80/50 EAN Nr. 4010184069164

Eaton Hilfsschütz 276329 Typ DILA-40(230V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276329 EAN Nr. 4015082763299

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1953127 Typ MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P14THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 1,4 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDNV1,5/13-G1-3,5P14THR EAN Nr. 4017918920289

Siemens Software 6AV6613-1XA51-3CE0 SIMATIC WinCC flexible 2008 Runtime, Upgrade für WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime, inkl. Sm@rtAccess/SM@RTSERVICE/OPC-Server/Archives/Recipes/ProAgent/Audit für WinCC flexible Runtime, Runtime-Software, Single-Lizenz, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Ablauf unter Windows XP/Prof/Windows 7 Professional/Ultimate/Enterprise (32/64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV66131XA513CE0 EAN Nr. 4019169187107

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 754645 Typ KFP 20 M16 45 SSM Kugelfestpunkt D 20mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschlußstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP20M1645SSM EAN Nr. 4013364004238

Eaton Leitungsschutzschalter 102263 Typ FAZ-D5/3-NA LS-Schalter, 5A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102263 EAN Nr. 4015081021390

Siemens Modul 6SL3224-0BE27-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 334x189x185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE275AA0 EAN Nr. 4019169453714

Schneider Electric Telemecanique Schaltblock KKBZ994 Schaltblock Totmanntaste oder Hupentaste, für XKB. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. geringe Lasten - Produktkompatibilität: XKB - Zubehör-/Teiletyp: Kontaktblock - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: zur Verwendung mit integriertem Drucktastengriff, zur Verwendung mit Totmannschalter. EAN Nr. 3389110929539

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS247 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB701 Sich.-Pos.schalt., metallgek. XCSB, 2Ö+1S, gest. sch., 1 Gew.bohr. Pg 13,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185317

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-10 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-10 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC10 EAN Nr. 051712180245

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R12 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M12, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466813

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861726 Typ FKCOR 2,5/ 5-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR255ST508LR EAN Nr. 4055626125107

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943412 Typ IC 2,5 HC/12-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5HC/12-G-5,08 EAN Nr. 4017918878542

Eaton Not Halt Aus Taste 121464 Typ M22-PVT60P NOT-HALT/AUS-Taste, d = 60 mm, drehentriegelt, unbeleuchtet Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121464 EAN Nr. 4015081192847

Brennenstuhl Signograph 1500760 Signograph 25 Diamant-SetElektro-Gravierer - Gravieren so einfach wie schreiben. Signograph 25 Diamant, geliefert im Set mit Diamant-, Hartmetall- und gehärtetem Stichel, sowie zwei Modellierstiften für Weichmetalle wie Kupfer, Zinn und Alu-Folie. Vibrationsstärke a (peak)~ = 74,02 m/s² = 7,545 g (max. Scheitelwert) a (rms)~ = 52,34 m/s² = 5,336 g (max. Effektivwert). Im farbigen Verkaufs-Karton. Kabellänge 1,8 m Kabelbezeichnung H05VV-F 2x0,75 Stecker Euro-Stecker EAN Nr. 4007123012312

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Ausgangsgitter NSYCAG92LPF32 Ausgangsgitter-Ausschnitt 92x92mm. Baureihe: KlimaSys - Produktname: CV - Produkt oder Komponententyp: Ausgangsgitter - Nebenziel: KlimaSys-Belüftungssystem - Produktkompatibilität: KlimaSys-CV-Lüfter mit Aussparung 92 x 92 mm - Montageart: befestigt, mit Schrauben - Geräteaufbau: 1x Externes Teil (Polyester), 1x G2 M1 synthetischer Standard Filter (Rückseite des Ausgangsfilters), 1x Verstärkungsrahmen - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480274428

Weidmüller Klemmen 0376860000 Typ ASK 1/15 Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 15, beige Sicherungsklemmen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklemme mit steckbarem Sicherungshalter SIHA /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 15, beige Herstellertyp ASK115 EAN Nr. 4008190141202

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952115 Typ DG M TT 2P 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M für einphasige TT- und TN-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGM TT 2P 275 FM EAN Nr. 4013364108424

Jung Temperaturregler TR A 236 AL Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA236AL EAN Nr. 4011377046221

WHD 2 Wege Beschallungsbox 103-150-04-001-00 Typ BSB 150-8, schwarz 2-Wege Beschallungsbox mit höchster Wiedergabetreue. Geschlossenes System für besonders konturierte Basswiedergabe. Einsetzbar in hochwertigen Festinstallationen, in denen es nicht nur darauf ankommt, dass man gerade einmal etwas versteht, sondern dass das Zuhören Spaß macht. Die Box ist mit Stativhalterung, Flugbefestigung bestückt und mit Strukturlack beschichtet. Das Gehäuse ist aus stabilem Birkenmultiplex. Hersteller WHD Nr. 1031500400100 EAN Nr. 4043106037460

Bals Anbaugerätestecker 2853 Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 110x106 mm (HxB), Befestigung 90x90 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 2853 EAN Nr. 4024941028530

Eaton Deckel 138356 Typ D125-CI43-DVZ Deckel, transparent, abschliessbar, HxBxT=250x375x25mm Deckel transparent mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138356 EAN Nr. 4015081351350

EVN Power LED Wandleuchte P54152302EE Die 2-flammige Power-LED Wandleuchte mit optischen Linsen ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Aufgrund des engen Ausstrahlungswinkels lassen sich nicht nur Hausfassaden sondern auch Innenwände optisch in Szene setzen. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Sockelmaß 50x150mm. Hersteller EVN Nr. P54152302EE Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293017466

Elcom Türstation 5405710 Typ TAP-5/1EV1 TAP-5/1 Türst. 5/1 AP Alu STABILA TAP-5/1 Türstation für Türlautsprecher 5/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847650

Eaton Umschalter 093861 Typ TM-6-8370/E Umschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-2, 60 °, rastend, Einbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093861 EAN Nr. 4015080938613

Merten Steckdose MEG2500-4146 Steckdose mit Schutzkontaktstift, BRS, Steckklemmen, Edelstahl, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2500-4146 EAN Nr. 4042811141257

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24543 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 32A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881438

Gewiss Pendelreflektorleuchte GW83650M Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO 400W HIE 1KV Refl. lichtstreuend IP65 Pendelreflektorleuchte HALLE-RAPIDO, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Graphitgrau, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, anschlussfertig verdrahtete Ausfuehrung mit Wieland Steckerteil RST 20i3 und beiliegender Anschlussleitung H07RN-F 3x1,5 qmm Laenge 1000 mm mit Wieland Buchsenteil RST 20i3, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3, Leuchtenabschluss mit Einscheibensicherheitsglas Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564299832

Bals Anbausteckdose 120025 Anbausteckdose Quick-Connect TN geneigt 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 120025 EAN Nr. 4024941108010

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

BTR Crossoverkabel 130845A044CE Fast Ethernet Crossover-Kabel AWG 26 10,0 m blau vollgeschirmtes Crossover-Kabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung Ethernet / Fast Ethernet Crossover, für 100 MBit Ethernet geeignet, Knickschutzülle in Kabelfarbe umspritzt mit integriertem Rasthebelschutz, halogenfrei, Standardlängen 1 2 3 5 7 und 10 m, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, weitere Längen und Farben auf Anfrage, Farbvarianten grau, gelb, grün, blau, rot, weiß und schwarz BTR Metz Connect Typ 130845A044CE EAN Nr. 4250184170723

Busch Jaeger SCHUKO Steckdose 20 EFDB2 Nr. 2CKA002011A3871 SCHUKO Steckdose, hammerschlag grau, Alu-Druckguss Sondergeräte, UP-Geräte mit Alu-Druckguss-Abdeckungen IP 41, SCHUKO Steckdose für Wandeinbau Mit erhöhtem Berührungsschutz. Gehäuseoberteil und Klappdeckel aus Aluminium-Druckguss. Einbaugeschäuse aus stark beanspruchbarem Hochleistungskunststoff. Installation wandbündig. Mit 2 Einführungen M 20. Mit Steckklemmen. 2 P + E, Nennstrom 16 A Schutzart Gerät IP 41 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EFDB2 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3871 EAN Nr. 4011395107614

Eaton Leistungsschalter 271429 Typ NZMC2-S200 Leistungsschalter, 3p, 200A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271429 EAN Nr. 4015082714291

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSTL761 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: gerader Hebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts oder nach links - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110866971

Phoenix Contact Grundgehäuse 1717398 Typ PST 1,3/16-H-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/16-H-5,0 EAN Nr. 4046356138758

Bachmann Steckdosenleiste 802.7509 BN7500 24xC13 6xC19 6xLS BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 6xLeitungsschutzschalter Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027509 EAN Nr. 4016514091416

RZB LED Wandleuchte 581622.004 Wandleuchte LED 8,7W-4000K 270x270x110, Halbs, 330 lm Quadratur des Kreises, der quadratische Körper dominiert die Tagwirkung während die leuchtende Scheibe die Nachtansicht prägt. Gehäuse aus pulverlackiertem Aluminium Druckguss. Wahlweise LED oder konventionelle Bestückung. In Glas und PC. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung. Halterung und Halbschale Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen, kugelsegmentförmig. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581622004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859082866

Gira Abdeckrahmen 5fach 109525 Abdeckrahmen 5f BSF waager. Gira E2 Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 5fach waagrecht E2 Farbe Alu Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebel dicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084389

Eaton Stufenschalter 014226 Typ T0-5-15270/EZ Stufenschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 1-3, 60 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48x48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014226 EAN Nr. 4015080142263

Klauke Rohrkabelschuh 11R10 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465175

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130630 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005713

Fischer Sanieranker 532883 Typ FWS II - A 180 Wetterschalen-Sanieranker FWS II - A 180 Der fischer Wetterschalen-Sanieranker FWS II ist ein System zur nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten aus Beton. Das System besteht aus dem Wetterschalen-Sanieranker FWS II aus nicht rostendem Stahl und dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V. Der FWS II wird mit dem Injektionsmörtel in der Tragschicht in die Wetterschale eingemörtelt. Dabei schützt die Kunststoffummantelung die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels. Herstellertyp FWSII-A180 EAN Nr. 4048962219814

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929969 Typ DPI CD EXD 230 24 M Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (d) mit M20x1,5 Aussengewinde Überspannungsableiter in kombinierter Ausführung für Energie und Datenseite. Druckfeste Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen in Zone 1 und 2, zum Schutz einer 120 / 230 V-Netzversorgungs- und einer 24 V-Datenschnittstelle von Feldgeräten. Zusätzliche Sicherheit durch verwechslungssichere Y-Schaltung für die 120 / 230 V-Netzversorgung. Durch Ausführung II 2 G Ex d IIC T5/T6 universell einsetzbar in Ex-Zone 1 und 2. Typ DPICDEXD23024M EAN Nr. 4013364127418

Funke + Huster Summer Modul 22861103 Piezo Summer Modul ML70 110 V AC Signalsäule im Modulsystem mit 70 mm Durchmesser Einsatzgebiete Maschinenbau, Innen und Aussenbereich (IP65) Verschiedene Leuchtenmodule als Dauerlicht, Blitzlicht oder Blinklicht LED Einsätze verfügbar Akustikelemente Verschiedene Anschlussspannungen Verschiedene Kalottenfarben Piezo Summer Modul ML 70 110/120 VAC Funktion Dauerton Außendurchmesser 70 mm Schutzart (IP) IP65 Farbe schwarz Betriebsspannung bei AC 50 Hz 110 V Betriebsspannung bei AC 60 Hz 110 V Spannungsart AC Ton einstellbar Nein Nr. FHF22861103 EAN Nr. 4250235520422

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Ersa OTR02/SB Tip-Reactivator Ersa Nr. OTR02/SB Zubehör EAN Nr. 4003008091373 Tip-ReactivatorLötspitzen Re-Activator, bleifrei, ohne Abrasivstoffe, 30g. Dose Zur Reinigung und Re-Aktivierung stark oxidiertes oder passiver Lötspitzen. Reinigung ohne Abrasivstoffe, dadurch- Keine Ablagerung von Schleifstoffen an der Spitze oder im Schwamm oder Trockenreiniger.- Keine Verschleppungen dieser Stoffe auf die Leiterplatte und in die Lötstelle.- Kein Zusetzen der Vertiefungen von Hohlkehlsitzen mit Schleifstoffen.- Kein zusätzlicher Abrieb der Eisenschicht – längere Spitzenstandzeit.Eine Dose in einer SB-Verpackung

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K01325 Leitungsschutzschalter K60N 3p, 25A, B Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478246

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB05-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB051KA3

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.1 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 1,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060046

Fischer Schraube 653173 Typ FPF-SZ 4,0 x 50 YZF 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x50YZF500 EAN Nr. 4048962030792

Nobile LED Panel 1561351011 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 Q weiß 8W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SK II, SELV) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x12 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041575

Berker Rahmen 10132009 Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, polarweiß. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392347

Eaton Leitungsschutzschalter 101276 Typ PLI-C8/1N LS-Schalter, 8A, 1p+N, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101276 EAN Nr. 4015081012114

Maico Wetterschutzgitter 0151.0386 Typ LZR-R 50 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZR-R 50, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 25,8 kg, Kanalmaß: 500 / 800 mm, Freier Querschnitt: 3.240 cm², EAN Nr. 4012799513865 Typ LZR-R50

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB05-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB053BK3

Brumberg LED Flexband 76222903 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19222903 L=100mm, 3500K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047715276

TCS Klingeltableau KTU11100-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltelassen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 490 x 160 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 470 x 140 x 50 mm Hersteller Typ KTU111000010 EAN Nr. 4035138026994

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1428120000 Typ RS SD62M HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 62-polige Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD62MHDUNC440S EAN Nr. 4050118232431

RZB LED Pendelleuchte 931184.002.1 Pendelleuchte LED 30W-4000K D150, H470, LP1250, 3250 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311840021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184751

Eaton Abdeckung 266847 Typ NZM4-4-XKSA Abdeckung, 4p, für Schraubanschluss, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Berührungsschutz bei Anschluss von Kabelschuhen, Schiene, Flachbandklemmen oder Verwendung von Tunnelklemmen. Bei Tunnelklemmen im Satz enthalten. Bei Verwendung von isoliertem Leitermaterial Schutzart IP1X. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266847 EAN Nr. 4015082668471

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW31G5 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 110-120V 50/60Hz. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904017

Bega Wandleuchte 50122.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50122.2 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 13,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1242 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 94 mm, Höhe 570 mm, Tiefe 130 mm. EAN Nr. 4044018160642

Fischer Dübel 052186 Typ SB 8/6 K Dübel SB 8/6 K SB-Karte Der fischer Spreizdübel SB ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel SB wird komplett mit Winkelhaken geliefert und ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Herstellertyp SB8/6K EAN Nr. 4006209521861

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563HB3

Eltako LED Röhre 40016851 Typ LR15850E-28W LED-Röhre, Farbwiedergabe Ra 83, Abdeckung Kunststoff matt. LED-Röhren sind eine energiesparende Alternative zu den klassischen Leuchtstoffröhren und dies bei einer wesentlich angenehmeren Ausleuchtung. Kein Flackern beim Einschalten, kein Flimmern im Betrieb, keine UV-Strahlung, keine IR-Strahlung, keine große Farbveränderung und keine schwarzen Enden durch die Alterung. LED-Röhren enthalten kein Quecksilber und sind daher kein Sondermüll, sondern recyclingfähiger Elektronikschrott. In Leuchten mit konventionellen elektromagnetischen Vorschaltgeräten KVG oder VVG in der Einzelschaltung und Duoschaltung genügt der Austausch von Röhren und Startern. Hersteller Eltako Typ LR15850E28W EAN Nr. 4010312401705

Fränkische Rohrwerke Klemmschelle clipfix-UV 32 weiß Nr. 22572032 Kunststoff-Klemmschelle, weiss, clipfix-UV weiß ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus modifiziertem Polypropylen, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für das weiße Kunststoff-Stangenrohr FPKu-ES-F-UV sowie für alle Wellrohre. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilsschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. Typ clipfixUV32weiß EAN Nr. 4013960312805

Schneider Electric Telemecanique Anschlussklemmenblock ABE7H12R20 Passiv. Anschlussklemmenblock ABE7, 12 Eingänge o. Ausgänge. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: passiver digitaler E/A-Klemmenblock - Montageschieneentyp: E/A-Klemmenblock - Anschlüsse - Klemmen: Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.09.1 x 1.5 mm² AWG 28.AWG 16 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 12 fest, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 14 flexibel ohne Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.09.2 x 0.75 mm² AWG 28.AWG 20 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 2.5 mm² AWG 24.AWG 14 fest. EAN Nr. 3389110544909

Weidmüller Reihenklempen 1036760000 Typ WDU 4 OR Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp WDU4OR EAN Nr. 4008190297732

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frontelement 047002 Typ EZ/S-P-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. P Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047002 EAN Nr. 4015080470021

Peha Quicklink Sensor D LS3270SM Nr. 00991773 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA mit Kleinspannungs-Schalteingängen Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283SM Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3270SM EAN Nr. 4010105991772

Weidmüller Gerätemarkierung 2006500000 Typ SM 27/12.5 MM WS Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, weiß Fehlbedingung ausgeschlossen SM MultiMark-Gerätemarkierer sind auf eine herstellerübergreifende Betriebsmittelkennzeichnung eingestellt. In verschiedenen Applikationsbereichen gewährleisten sie die eindeutige Zuordnung aller Komponenten, wie Befehls- und Meldegeräte unterschiedlicher Anbieter. Ihre Vorteile mit MultiMark ul li Doppelt laminiertes Polyester /li li Einsetzbar für Betriebsmittel vieler Hersteller /li li Gerätemarkierer im vertrauten Design /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, halogenfrei, 12.5 x 27 mm, Polyester, weiß Herstellertyp SM27125MMWS EAN Nr. 4050118391367

RZB Wand und Deckeleuchte 312136.002.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D300, PMMA, Slave, 1900 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65.Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312136002191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183341

Bals Wandsteckdose 17554 Wandsteckdose abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol. Typ 17554 EAN Nr. 4024941175548

Fischer Schraube 659255 Typ FPF-WT 8,0 x 300 YZP 50 Power-Fast 8,0x300 Tellerk. gezt TG TX Die fischer Power-Fast FPF-WT YZP ist eine Holzbauschraube, gelb passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Tellerkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmssystemen sowie Carports, Wintergärten oder Spiegelgeräten. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden. Herstellertyp FPF-WT8,0x300YZP50 EAN Nr. 4048962126129

Weidmüller Montageplatte 1257740000 Typ KTB MOPL 6245 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 565 x 389 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 565 x 389 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL6245S2NH EAN Nr. 4050118049329

Radium Leuchtstofflampe Skylux 31114124 Typ NL-T8 58W/880/G13 Radium Leuchtstofflampe 31114124 NL-T8 58W/880/G13 T8 Leuchtstofflampe Skylux Spectralux® Plus mit hohem Blau-Anteil für aktives Arbeiten. Hersteller Radium EAN Nr. 4008597141249 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 58 W Farbtemperatur - 8000 K Lichtfarbe - 8000 Lichtfarbe - Skylux Lichtstrom - 4900 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4008321002990 L 58W/880 SKYWHITE Philips: TL-D 58W/451 ActiViva Natural ILCOS-Bezeichnung: FD-58/880-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 58W/880 G13

Bega Decken- u. Wandleuchte 12142PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 12142P für den Innenbereich. LED, 20,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1651 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018167429

Weidmüller Reihenklempen 1162860000 Typ WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integrierem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZPE100250VSW EAN Nr. 4032248992133

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hensel Enystar Belüftungsflansch FP BF 27 ENYSTAR-Belüftungsflansch für Gehäusewand 2 (270 mm) Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61 439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960 °C. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat Hensel ENYSTAR. Belüftungsflansch für Gehäusewand 2, (270 mm) Typ. FPBF27 EAN Nr. 4012591117780

ESYLUX Notleuchte EN10077203 Typ SLX 32 LEDi High Cover 3h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 32m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Esylux Typ SLX 32 LEDi High Cover 3h weiß EAN Nr. 4015120077203

Weidmüller Reihenklemmen 1706050000 Typ ZDU 2.5-2/3AN OR Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfgrabriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp ZDU2523ANOR EAN Nr. 4008190915384

Bega Flächenscheinwerfer 77469AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77469AK3 mit Montagedose Ø 110 mm. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2088 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 105 x 365 mm. EAN Nr. 4044017213653

BTR Patchkabel 1308452055-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m grün Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308452055E EAN Nr. 4250184117599

Eaton Stern Dreieck Schalter 091932 Typ T5B-5-25/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 9, 63 A, Frontschild 0-Y-D, 60 °, rastend, Einbau, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091932 EAN Nr. 4015080919322

Brumberg Fibatec Aqua-Dream 9601.05 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Aqua-Dream Proj.100W, 30 Fasern NV- Aqua-Dream-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 30teilig 30x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 1x Farbrad farbig funken. Das Set ist für eine Fläche von ca. 1-2 m² ausgelegt. 30x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.05, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734598

Bega Wandeinbauleuchte 22063AK3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Wandeinbauleuchte 22063A. Abgeblendetes Licht. LED, 10,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 84 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 105 mm oder in das Einbaugeschäuse 10487. EAN Nr. 4044017246798

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D05T1 EAN Nr. 4011721064789

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D2.5T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D25T9 EAN Nr. 4011721065915

Weidmüller Reihenklemme 1652020000 Typ ZIA 1.5/4L-1S/LD Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 30 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Grundlage dieses modularen Systems sind die anreihbaren Einzelmodule der Verteilerleisten mit ihrer integrierten Querverbindung. Auf der einen Seite befindet sich der Buchsenkontakt, auf der anderen Seite der Stiftkontakt. Durch die modulare Scheibenbauweise lassen sich je nach Anwendung variable Verteilerleisten realisieren. Träger für diese Modul-Kombinationen sind die Basiselemente, die auf TS 35-Tragschienen aufgerastet werden. Technische Daten Initiator-, Aktor-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 1.5 mm², 30 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Herstellertyp ZIA154L1SLD EAN Nr. 4008190401672

Knipex Seitenschneider 79 02 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Runder Kopf. Typ 7902125ESD EAN Nr. 4003773061519

Eaton Leistungsschalter 113280 Typ NZMN2-4-VE250-SVE Leistungsschalter, 4p, 250A, Steckensatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...-VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6lxr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion fest AUS, Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113280 EAN Nr. 4015081128150

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 50250.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckeneinbau-Tiefstrahler 50250.2 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 437 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung Ø 68 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Abmessungen: 80 x 80 x 50 mm. EAN Nr. 4044018157987

Jung Automatik Schalter AS LS 1280 LG Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280LG EAN Nr. 4011377066236

Bega Aufsatzleuchte silber 77025AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 77025A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 19 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2260 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 5 m. Anstellwinkel in 10°-Stufen bis +90° einstellbar. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 95 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4000 - 5000 mm. Abmessungen: 225 x 290 x 500 mm. EAN Nr. 4044017207171

Rutec Einbaustrahler ALU55865 Energieeffizienz A+ Artikel Nr. ALU5586+Farbcode ohne Sprengring, 40°schwenkbar, 355° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar. exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5586+Color Code Without Snap-Ring, 40°Adjustable, 355° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Changing the Light Bulb: Front Shade is Completely Removable Excluding: Light Bulb Artikel Nr. ALU5586+Farbcode ohne Sprengring, 40°schwenkbar, 355° drehbar, für Ø 50 mm Leuchtmittel für die Innenanwendung Aluminium Druckguss Einbaustrahler Frontblende zum Leuchtmittelwechsel komplett abziehbar. exklusive Leuchtmittel Item No. ALU5586+Color Code Without Snap-Ring, 40°Adjustable, 355° Red ate, for Ø 50 mm Light Bulb For Indoor Use Aluminum Die Casting Downlight Changing the Light Bulb: Front Shade is Completely Removable Including Base GX 5.3 Excluding: Light Bulb EAN Nr. 4012094558653

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111503 Typ CLI C 02-3 SW/WS 0 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 0, PVC, weich, ohne Cadmium, schwarz CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 0, PVC, weich, ohne Cadmium, schwarz Herstellertyp CLIC023SWWS0MP EAN Nr. 4032248004959

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile Downlight 1857687014 Typ A 5068Q S Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz A 5068Q S weiß 12W neutralweiß 38° EEK: A+ Für den Einsatz im Bereich der Spot- und Shopbeleuchtung. Passend für Einbaudurchmesser: 68 mm Echthglasreflektor Hervorragende Farbwiedergabe: Ra 94 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lichtstrom: ca. 1100 lm (neutralweiß); ca. 1000 lm (warmweiß) Farbtemperatur: ca. 4000 K (neutralweiß); ca. 3000 K (warmweiß) Lebensdauer: 50.000 Std. (L80/B10) Betriebsgerät (SK II): inklusive Dimmung: Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung: mit schraublosen Klemmstellen möglich; starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Die Leuchte ist nur für den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Aus thermischer Sicht kann das Downlight ohne Bedenken in folgenden Betoneinbaueinheiten mit Trafotunnel von KAISER verbaut werden: HaloX-O (Type 1290-41) HaloX-P (Type 1291-23) Material: Aluminiumdruckguss; Oberfläche: lackiert oder galvanisiert EAN Nr. 4044538046280

ESYLUX Leuchten Set EQ10111778 Typ PNLNOV11030830WHOOELCX00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHOOELCX00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111778

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94565 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 63/1A Typ A 2P 2TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausführung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite können noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräte unlosbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehör sep. bestellen) für Vorhaengeschoß abschließbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben können mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehör sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermögen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061736

Weidmüller Kabel 2425660010 Typ PAC-HE20-F-HF-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Cable LIHH, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren den Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Cable LIHH, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACHE20FHF1M EAN Nr. 4032248273171

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457230500 Typ SAIL-M12GM12G-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G350U EAN Nr. 4032248230129

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F94240 Leitungsschutzschalter iC60L, 2p, 40A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084287

RZB LED Einbaustrahler 911236.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffing. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911236003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108092

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Aufsatzleuchte 611843.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 35W, 1er-Knoten Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodularme je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118432631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940962

Haupa Kunststoffkoffer Ringkabelschuhe 290387 Kunststoffkoffer Ringkabelschuhe DIN 46234+210764 Inhalt: 900 Kabelschuhe, Crimpzange (Art. 210764), Pressbereich DIN 1,0 10 mm², Dornverpressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 420 x 350 x 60 mm. 100 Quetschkabelschuhe Ring, 0,25 1,5, M4, Art. 290622 100 Quetschkabelschuhe Ring, 0,25 1,5, M5, Art. 290624 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M4, Art. 290628 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M5, Art. 290630 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M6, Art. 290632 100 Quetschkabelschuhe Ring, 2,5 6, M5, Art. 290638 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 6, M6, Art. 290648 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 10, M6, Art. 290658 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 10, M8, Art. 290660 Sortiment Ringkabelschuhe, nicht isoliert Inhalt: 900 Kabelschuhe, Crimpzange (Art. 210764), Pressbereich DIN 1,0 10 mm², Dornverpressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 420 x 350 x 60 mm. 100 Quetschkabelschuhe Ring, 0,25 1,5, M4, Art. 290622 100 Quetschkabelschuhe Ring, 0,25 1,5, M5, Art. 290624 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M4, Art. 290628 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M5, Art. 290630 100 Quetschkabelschuhe Ring, 1,5 2,5, M6, Art. 290632 100 Quetschkabelschuhe Ring, 2,5 6, M5, Art. 290638 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 6, M6, Art. 290648 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 10, M6, Art. 290658 100 Ringkabelschuhe DIN 46234, 10, M8, Art. 290660 EAN Nr. 4011923526955

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P07F1A Servomotor BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 A bei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 A bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 A bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485198590

RZB LED Baukastensystem 982196.002 Endkappe 17,5x9,6x4,5, f.Anbauprofil 18 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Kunststoff, für Anbau-Aluminiumprofil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982196002 EAN Nr. 4051859163626

RZB LED Einbaustrahler 911304.003 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, mittel, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911304003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126027

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911349.003.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontaldreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossener Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134900376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133162

RZB LED Strahler 721718.004.1 Strahler LED 4x56W-4000K 501x374x182, Spot, 24500 lm Made in Germany. LED Scheinwerfer für Akzent, und Flächenbeleuchtung. Rotationssymmetrische Reflektroptik aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert. Rotationssymmetrische breit, bzw. mittelbreit strahlende Lichtverteilung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6° Schritten einstellbar, mit präziser Winkelskala und Einstellverriegelung. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Serienmäßig mit Gore & Trade Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Optional DALI-dimmbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstellbar, und verriegelbar, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, ESG-Abdeckung, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840, rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm, Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217180041 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859012214

Gewiss Leistungsschalter GWD7135 Leistungsschalter f. Motorschutz MTX 160 80A 50KA 3P Typ S Auslöser M Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit magnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehör) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 früher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehör) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausätze für die Anschlussklemmen zur Verfügung. Die Anschlüsse können mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhängig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (grün) = geöffnet, zwischen gelb und grün = Aus Schalter hat ausgelöst. Nach einer Auslösung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (grün) gebracht werden. Die Betriebstemperatur für Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen über + 40 °C müssen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723412

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4UB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 32.40A N-Auslöser 585A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1O Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314UB15 EAN Nr. 4047621021270

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1SK0600E7 Leistungsschutz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 A bei 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - I rms Nenneinschaltleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563856

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wechselschalter 30763525 Wechselschalter beleuchtet AP W.1 grau. Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334391258

Schneider Electric Telemecanique Trennschalter LV480510 Trennschalter Sicherungskörper INFD 4p 3F, DIN, 630A- frontaler Griff. Produktbereich: INF200.800 - Name des Sicherungsschalters: INFD630 - Beschr. der geschützten Pole: 3 F - Sicherungstyp: DIN - Sicherungsgröße: NH3 - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Montagepos. des Drehgriffs: Front - Nennbetriebsstrom Ie: AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V gemäß NEMA, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-22A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 480 V gemäß NEMA, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V, AC-23A : 630 A AC 50/60 Hz 660/690 V, DC-22A : 630 A DC 125 V 1 Pol, DC-22A : 630 A DC 250 V 2 Pole in Serie, DC-22A : 630 A DC 500 V 3 Pole in Reihe, DC-23A : 630 A DC 125 V 1 Pol, DC-23A : 630 A DC 250 V 2 Pole in Serie, DC-23A : 630 A DC 500 V 3 Pole in Reihe - knv. off. therm. Strom Ith: 403 A (70 °C) horizontal, 431 A (65 °C) horizontal, 446 A (70 °C) vertikal, 457 A (60 °C) horizontal, 476 A (65 °C) vertikal, 482 A (55 °C) horizontal, 505 A (50 °C) horizontal, 505 A (60 °C) vertikal, 528 A (45 °C) horizontal, 532 A (55 °C) vertikal, 549 A (40 °C) horizontal, 558 A (50 °C) vertikal, 570 A (35 °C) horizontal, 583 A (45 °C) vertikal, 630 A (40 °C) Verlustleistung pro Sicherung: 60 W vertikal - (Ithe) thermischer Strom: 570 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 50 W 800 mm x 1000 mm x 330 mm, 630 A (40 °C) / Verlustleistung pro Sicherung: 60 W - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V AC 50/60 Hz, 1000 V DC - Betriebsbemessungsspannung Ue: 1000 V AC 50/60 Hz AC-20, 1000 V DC DC-20, 690 V AC 50/60 Hz, 750 V DC - Plus-Kontaktanzeige: ja. EAN Nr. 3606480070891

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV630D22N4 Frequenzumrichter ATV630, 22 kW/30 HP, 380.480 V, IP21. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Kurzbezeichnung des Geräts: ATV630 - Variante: Standard-Version - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - EMV-Filter: integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 150 m Motorkabel maxi - Schutzart IP: IP21 gemäß IEC 60529, IP21 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 18,5 kW (heavy duty), 22 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 25 hp (heavy duty), 30 hp (normal duty) - Netzstrom: 29,9 A bei 480 V (heavy duty), 34,1 A bei 380 V (heavy duty), 34,4 A bei 480 V (normal duty), 39,6 A bei 380 V (normal duty) - Netzkurzschlussstrom Isc: 50 kA - Scheinleistung: 24,9 kVA bei 480 V (heavy duty), 28,6 kVA bei 480 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 39,2 A bei 4 kHz (heavy duty), 46,3 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 50,9 A während 60 s (normal duty), 58,8 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1.500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701405

Jung Video Innenstation SI VI ES 627 Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schalfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufonfolgen einschließlich Gong, Ruf lautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIES627 EAN Nr. 4011377148345

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,03-A Doepke Artikel Nr. 09154601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0.03 A, Typ A, N links DFS2080-2/0,03-A EAN Nr. 4014712069428

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06013P7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241921

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-1+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916416 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1+N-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-1+N10KA EAN Nr. 4014712172579

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093G7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659542

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D25GD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 125V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Schließung, 53.55.72.45 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356557

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P02A2A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137172

PC Electric Stecker 015-10 Stecker 16A 5p 10h Shark, Schraubanschluss IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399125034

Wago Sensor Aktorbox 757-265/000-005 M12-Sensor-/ Aktorbox 6-fach 5-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028435

ABB Leistungsschalter 1SDA056542R0001 Typ E3V 08 PR123-LSI R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578824

Elsco Kanalanschluss 508114 EAN Nr. 4013984121124 Kanalanschluss für Sockelleistenkanal 20/50, Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984121124

Gira Doppelsteckdose 078328 SCHUKO-Doppel KS System 55 Anthrazit Passend in jede handelsübliche Gerätedose. EAN Nr. 4010337783282

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1202 Typ LS73P12B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631084

ABB Unterteil 1SDA059143R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 100 0V DC W FP 4P VR Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644615109

Bticino Regendachrahmen 350543 Regendach, 4 Module. Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350543 EAN Nr. 8005543461105

Gira Säulendeckel 814226 Säulendeckel Farbe Alu Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Säulendeckel E-Säu FAI EAN Nr. 4010337031635

Knipex Ersatzspitzen 46 19 A5 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A5 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A5 Typ 4619A5 EAN Nr. 4003773024316

Wago Schutzschalter 787-1664 Elektronische Absicherung EPSITRON® DC 24 V 4 x 10 A no criteria Wago Serie 787 EAN Nr. 4050821502609

Jung SCHUKO Klappdeckel CD1520BFNAKLPLGR Klappd.mit SCHUKO Topf u.Schriftf. Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377062832

Wago Kabelschelle 209-174 Kabelschelle für Zugentlastung ab 7-polig Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332283144

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Glühlampe 1SFA616922R1018 Typ KA3-1018 Glühlampe 12V 7W f.Einbausignalleuchte CombiLine Signalleuchten KSB EAN Nr. 7320500206195

ABB Leistungsschalter 1SDA055542R0001 Typ E4S 40 PR123-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568825

Hager Tür rechts für Schrank FZ036 Hager Installation Tür,rechts,für IP43 Schrank P80F EAN Nr. 3250612760367 Hager Artikel Nr. FZ036

Jung KNX Automatikschalter CD3281-1LG KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156142

Siemens Leitungssatz 3TX7480-1B Leitungssatz für Hauptstromkreis für 3TE48 02 Siemens Hersteller Nr. 3TX74801B EAN Nr. 4011209056121

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0105 Typ S201M-B10NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 10 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567411

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405FF-02102F31 1405 Faxix® HZ Grau 24 V GS EE Universal effeff Typ 1405FF02102F31 EAN Nr. 4042203046177

ABB Leistungsschalter 1SDA057576R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598396

Hager PE/N-Klemme UZ007 Hager Installation PE/N-Klemme, 90SL, 2 x 70 qmm, für U81P, U82P EAN Nr. 3250616360075 Hager Artikel Nr. UZ007

Siemens Abfangschiene 8GK9911-0KK50 ALPHA 630 DIN, Kabelabfangschiene, B=1250 Siemens Hersteller Nr. 8GK99110KK50 EAN Nr. 4001869262277

Siemens Schilder 8WH8110-3AA05 Leerschilder Größe ZB6 Siemens Hersteller Nr. 8WH81103AA05 EAN Nr. 4001869349237

ABB Lasttrennschalter 1SDA073510R0001 Typ E6.2H/MS 50 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773601

Albert Pollerleuchte 692269 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Pollerleuchte Farbe: silber, für 1 x TC-DSE max. 20 W, E27

Rutec LED Einbaustrahler ALU57354UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094073545

ABB Verriegelung 1SDA066602R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT2-XT4 Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644005115

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239998-0015 Typ V1-G-7,5M-PVC Kabeldose, M12 Polzahl 4 Kabel PVC Länge 7,5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G75MPVC

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435402BS MONDO Anbaudose 16A 4P 50 500V 300 500Hz 2h IP44 gerade Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745715

ABB Lasttrennschalter 1SDA061855R0001 Typ T5H030060000003002 T5H D 600 MCS 3P F F UL Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644643928

Phoenix Contact Entriegelungswerkzeug 1620699 Typ CA-Z0001 Entriegelungswerkzeug Phoenix Contact Hersteller Typ CA-Z0001 EAN Nr. 4046356856454

Siemens Tür 8MF1060-2UT15-0CA1 8MF1 TL H20 B06 EMV Tür Linksanschlag EMV IP40HXB Siemens Hersteller Nr. 8MF10602UT150CA1 EAN Nr. 4001869509426

Gira Montagerahmen 265801 Montagerahmen KD System 55 Cremeweiß Montagerahmen mit Klappdeckel System 55 Cremeweiß glänzend EAN Nr. 4010337463580

ABB Leistungsschalter 1SDA053115R0001 Typ T2N000016T04063002 T2N160 MF0004 I052 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539658

ABB Steuerung 1SAP120600R0071 Typ PM554-TP-ETH :AC500,Program.Steuerung,128kB,8DI/6DO-T,ETH,24VDC, 1xRS485,2xZubehör Slot EAN Nr. 4016779878739

Cimco Zugentlastungsschelle 184852 Zugentlastungsschelle 24 x15 Hersteller Cimco Werkzeugfabrik EAN Nr. 4021103848524

ABB Reihenklemme 1SNA199055R2200 Typ D1.5/6.ADO.1 D1,5/6.ADO.1 Reihenklemme 1,5mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591990553

Legrand Verschraubung 382326 PG13,5, ø-Schlauch innen 15,5 mm VERSCHR.AM-MF90 PG13.5-15 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970412027

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6101-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1A Siemens Hersteller Nr. 5SL61017 EAN Nr. 4001869388113

Walther Werke Kabelverschraubung 717651 Spezialkabelverschraubung M40 Spezialkabelverschraubung M40 aus vernickeltem Messing EAN Nr. 4015609422166

ABB Leistungsschalter 1SDA054014R0001 Typ T4N001025E01374002 T4N250 PR221DS-I R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551001

ABB Verriegelung 1SDA066624R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüssilver.. Mol-S XT1-XT3 Typ A Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644693602

Siemens Erweiterungsmodul 7KM9200-0AB00-0AA0 steckbares Erweiterungsmodul PAC 4DI/2DO Siemens Hersteller Nr. 7KM92000AB000AA0 EAN Nr. 4011209802896

ABB Leistungsschalter 1SDA071050R0001 Typ E2.2S 20 G H-T LS E2.2S 20 Ekip G HI-Touch LSIg 3P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749002

ABB Leistungsschalter 1SDA072300R0001 Typ E2.2H 10 G H-T LS E2.2H 10 Ekip G HI-Touch LSIg 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761509

ABB Positionsschalter 1SBV016321R2101 Typ LS25M21D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638908

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, warmweiss, Gehäuse alugr A.L.S. Nr. NICO-9WW7 Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Dold Not Aus Modul 0050720 Typ BG5924.48 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641507206

Dold Zeitrelais 0031635 Typ MK9961.35 AC/DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V05-10S EAN Nr.4030641316358

Siemens Zahnschiene 8MF1000-2HC03-0 8MF1 Zahnschiene U-Form L10 Zahnschiene U-Form B/T 1000 Siemens Hersteller Nr. 8MF10002HC030 EAN Nr. 4001869510798

Cimco Schneidbacken-Führung 140871 Schneidbacken-Führung M20 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 20 EAN Nr. 4021103408711

Siemens Tastsensor 5WG1213-8DB11 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, Vierfach, weiß, UP 213/11 Hersteller Nr. 5WG12138DB11 EAN Nr. 7612914103550

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Phasenfolgerelais 0001257 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ415V EAN Nr.4030641012571
- Kaiser Einlasskasten 9926 Einlasskasten, für den Einbau in Beton oder Mauerwerk, mit Stabideckel Einlasskasten 2x3, mit Stabideckel EAN Nr. 7611614063898
- Siemens Sockelecken 8PQ1018-0BA01 SIVACON S4 Sockelecken mit Frontblende Höhe 100mm Breite 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10180BA01 EAN Nr. 4042948160657
- ABB Leistungsschalter 1SDA062485R0001 Typ X1B 12 PR332-LSIRC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650315
- Dold Zeitrelais 0012348 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V005-1S EAN Nr.4030641123482
- Jung Rahmen 4fach ES 2984 Rahmen, 4fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2984 EAN Nr. 4011377749306
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 297923 Typ V1-G-BK3M-PUR-U-T-V1-G Y-Verbindungskabel V1-G-BK3M-PUR-U-T-V1-G Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GBK3MPURUTV1G
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4116-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41167 EAN Nr. 4001869181394
- ABB Reihenklemme 1SNK712010R0000 Typ ZK16 ZK16 Reihenklemme, PI-Federzug grau - 16 mm² - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472597120107
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8204-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C4 Siemens Hersteller Nr. 5SY82047 EAN Nr. 4001869263304
- Siemens Sicherungstrenner 3NC2291-5 SITOR Sicherungstrenner mit Meldeschalter Siemens Hersteller Nr. 3NC22915 EAN Nr. 4011209632165
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-050 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,05A EAN Nr. 3250614127830 Hager Artikel Nr. L6332TK00-050
- Wago Klemmenleiste 740-103 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237864
- Weidmüller Endwinkel 1346610000 Typ UR20-EBK-ACC Endwinkel, UR20-EBK-ACC Endwinkel,, Herstellertyp UR20EBKACC EAN Nr. 4050118151596
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22PCRI EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel RFID Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22PCRI EAN Nr. 3606480935312
- ABB Leistungsschalter 1SDA068023R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI G IN=25A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019198
- Dold Motorbremsgerät 0052433 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 230V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ230V60S EAN Nr.4030641524333
- Dold Not Aus Modul 0065142 Typ LG5925.02PS/61 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.02PS/61AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641651428
- Legrand Steckdose 776024 Steckdose SL Kinderschutz Klappdeckel Creo mandelweiss SSSO SL KS KD CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760246
- Siemens Schütz 3RT2015-1BF42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 110V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BF42 EAN Nr. 4011209843554
- ABB Leistungsschalter 1SDA060913R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI G R3200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634360
- ABN Kabelsatz GKS10-11 Kabelsatz 10qmm, 5-polig, vom Zähler-Abgang zum Verteiler-Feld 2,3,4 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GKS10-11 EAN Nr. 4015153018297
- Dold Motorbremsgerät 0046470 Typ AR9021/200 26A AC480-500V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC480-500V10S EAN Nr.4030641464707
- Siemens Verbindungskamm 8WA7163 Verbindungskamm, 10-polig für Wandlerklemmen 6qmm Siemens Hersteller Nr. 8WA7163 EAN Nr. 4011209164758
- ASTRO Strobel Abschlusswiderstand 610760 Typ GUR 750 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187390921 Abschlusswiderstand für BK Durchgangsdosen der GUT 1xx - Serie
- Dold Störmelderelais 0041089 Typ AD5992 DC125V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC125V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641410896
- Dold Spannungsrelais 0053739 Typ BA9054/013 AC25-250V UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VUHAC110V EAN Nr.4030641537395
- Siemens Schütz 3RT1026-1AP00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AP00 EAN Nr. 4011209291126
- Dold Isolationswächter 0055396 Typ SL5880.12 AC50-400HZ 220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12AC50-400HZ220-240V EAN Nr.4030641553968
- Siemens Netzdrossel 6SL3203-OCE13-2AA0 SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_{LN}=4,0A stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL3203OCE132AA0 EAN Nr. 4042948660225
- Wago Durchgangsklemme 2000-1405 4-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex e II geeignet schwarz Wago Serie 2000 EAN Nr. 4045454966966
- Hager MP Doppelanschluss LVZ00MPDA MP-Doppelanschl. mit V-Klemme für NH-Sicherungs-Leisten u. -Lastschaltleisten Hersteller Hager Typ LVZ00MPDA EAN Nr. 4049857250707

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa Stahlkabelbinder 262962/840 Stahlkabelbinder SS 316 mit Kugelverschluss mit Epoxidharz beschichtet 840x12 mm 0 EAN Nr. 4011923547639
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AH01 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 48V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AH01 EAN Nr. 4011209362901
- Sirena Schallgeber DL105HAC230R/R-UL Typ DL105HAC230R/R-UL Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 230VAC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HAC230RRUL
- Finder Haltebügel 090.33 Haltebügel für Fassungen 90.20/21/22/23/26/27 90.02/03 Hersteller Finder EAN Nr. 8012823000015 Artikelnummer 09033
- Legrand Würgenippel 091914 Würgenippel Membran Einführung Ø 20 mm grau RAL7035 MEMBRAN-EINFÜHRUNG 20MM GRAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919146
- Dold Zeitrelais 0055387 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V15-300S EAN Nr.4030641553876
- Siemens Druckknopf 3SU1900-0FT30-0AA0 Druckknopf, flach, gelb, für Drucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19000FT300AA0 EAN Nr. 4011209966161
- Dold Störmelderelais 0026543 Typ EH9997/013 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641265434
- Ersa 0VAC22 Entlötlitze für VAC 2 Ers. Nr. 0VAC22 Ersatzspitze EAN Nr. 4003008036992 Ersatzentlötlitze für VAC 2 Teflonbeschichtet, antistatisch 2 Stück im Polybeutel.
- RZB Ziffer 99222.013.4 Ziffer 4,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220134 EAN Nr. 4010319340762
- Hager Einlegeklemme LVZSRK Hager Installation Einlegeklemme Stahl für NH1-3 185mm,bis 240mm² re/se, rostgeschützt, Set=3St. EAN Nr. 4049857199518 Hager Artikel Nr. LVZSRK
- Legrand Schlauch 385150 Durchmesser innen 10 mm, außen 14,5 mm, Type FX10, Farbe RAL7035 FX 10 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092334
- SLV Deckenleuchte 160773 Energieeffizienzklasse A - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KUNO CEILING Deckenleuchte, weiss, 2xT5 54W, inkl. PMMA Diffusor EAN Nr. 4024163136822
- Dold Energiesparschalter 0036794 Typ IK8813.81 AC240V MAX.250V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC240VMAX.250V05-10M EAN Nr.4030641367947
- ABN Sammelschienen Modul MFSC13625 Sammelschienen-Modul flach 1FB/3RE 60mm mit CU 20x5mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC13625 EAN Nr. 4015153576353
- Dold Spannungsrelais 0031369 Typ BA9036/010 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC220V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641313692
- Lovato Electric Basismodul LRD12RD024 Micro-SPS Basismodule Hilfsversorgungsspannung 24VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975147979
- Siemens Magnetspule 3TY6563-0LF4 Magnetspule für 3TB56, 3TC56 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC-Betätigung, DC 110V Siemens Hersteller Nr. 3TY65630LF4 EAN Nr. 4011209491540
- Weidmüller Kabelschuh 1498580000 Typ KP-M14/-150 Kabelschuh,150 mm² KP-M14/-150 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KPM14150 EAN Nr. 4050118308112
- Phoenix Contact Abschlussdeckel 3059346 Typ D-RSC 5-T-F Abschlussdeckel, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-RSC5-T-F EAN Nr. 4046356503143
- Phoenix Contact Presszange 1213166 Typ CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse. Hersteller Phoenix Contact Typ CRIMPFOXCENTRUS6HCUS EAN Nr. 4055626212708
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-0009 Typ V31S-GM-BK10M-PUR-U Kabelstecker, M8, 4-polig, PUR-Kabel Länge 10 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK10MPURU
- Wago Doppeldurchgangsklemme 280-626 Doppeldurchgangsklemme mit seitlichen Beschriftungsaufnahmen grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918395687
- Haupa Quetschkabelschuhe 260972 Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M8 Nylon Isolierte Quetschkabelschuhe Nylon isoliert Ringform EAN Nr. 4011923173845
- Legrand Schlauch 387349 Durchmesser innen 47 mm, außen 56 mm, Type PVC47 PVC 47 SCHLAUCH GRAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100299
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0364.1,5 Duplex Jumper LC-E2000® 9/125µ,1,5 m, OS2, LSZH, gelb, Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176525
- Lovato Electric SchützB145 4 00 11B14540060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026038
- EFB Elektronik Simplex Jumper O5013.0,20 Simplex Jumper ST - ST 50/125µ,0,2 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177706
- Fischer Power Full 659418 Typ PPF-ST 8,0 x 270 ZPF 50 Power-Full 8,0x270 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x270ZPF50 EAN Nr. 4048962264111
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2995 MP-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2995MP-L EAN Nr. 4011377053182
- PC Electric Anbaugerätstecker 623-10 Anbaugerätstecker gerade 32A 3p 10h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Taster 3SU1031-1AD60-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, weiß, 30mm, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10311AD600AAO EAN Nr. 4011209960336
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800300 Typ WMS 2,4 (EX4)R YE Schrumpfschlauch für THERMOMARK W1 auf Rolle, 1Rolle 30m Phoenix Contact Hersteller Typ WMS2,4(EX4)RYE EAN Nr. 4046356625975
- Wago Netzanschlussklemme 294-4355 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098027
- Schneider Electric Telemecanique Heberinge 08801 Heberinge (2). Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Ring - Zubehör-/Teiletyp: Transport. EAN Nr. 3303430088011
- Siemens Schütz 3TK2040-7AD0 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 42V 50Hz/AC 50V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407AD0 EAN Nr. 4011209200043
- Siemens Stromwandler 3WL9111-0AA31-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, externe Stromwandler BGI für N-Leiterschutz Rogowski-Wandler mit Kupferschiene Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AA310AA0
- Jung Abdeckung Ackermann A 189 A WW Abdeckung, für Ackermann Type 74189 A und 74189 L Abwurfsteckvorrichtung - kodiert Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A189AWW EAN Nr. 4011377998452
- Cimco Spanplattenschraube 190090 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x25mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x25mm PZ2 EAN Nr. 4021103900901
- Pepperl + Fuchs Zubehör 199282 Typ ICZ-MH30-25-T10 Abstandshalter für Datenträger, Material Teflon, Durchmesser 25,5mm, Bohrung 6,2 mm, Länge 25,5 mm. Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ICZMH3025T10
- Striebel & John transparent 2CPX062049R9999 Typ TTS44 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 2/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620495
- Phoenix Contact Flanschdeckel 2130428 Typ UHV -E Flanschdeckel, Länge: 43,3 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UHV-E EAN Nr. 4017918053154
- Wago Schirmklemmbügel 790-140 Schirmklemmbügel 43 mm breit inkl. Rändelschraube kontaktierbarer Schirmdurchmesser 22 mm bis 40 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4017332389662
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0031A230 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162682
- Eaton Isolierstoffgehäuse 281656 Typ CI-K-LASER-* Isolierstoffgehäuse, CI-K, Laserbeschriftung nach Kundenangabe Beschriftungsoption, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281656
- Gewiss Abdeckrahmen GW32323 Abdeckrahmen Playbus Young 3MMMaisgelb Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564045187
- Lovato Electric Rückstellung RFN828200 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224977
- Wago Anschlussleitung 771-9973/107-502 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung P aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454523237
- Weidmüller Einbaustecker 2422570000 Typ SAID-M12S-4-9SMT-TR Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM12S49SMTTR EAN Nr. 4050118430905
- Siedle Telefon BTS 850-02 SH/S Siedle Artikel Nr. 200041475-00 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414758 Alte Artikel Nr. 041475
- Klauke Presseinsätze HR13150 Presseinsätze HR 13, 150 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031356
- Bega Ersatzglas 15000374.7 zu Bega Leuchten 77175K4 Bega Leuchte 77175AK4 Bega Leuchte 77175AK3 Bega Leuchte 77175K3 Bega Leuchte 77176K4 Bega Leuchte 77176AK4 Bega Leuchte 77176AK3 Bega Leuchte 77176K3
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LAD8N206 Hilfsschalterblock, 2S. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 2 NO. EAN Nr. 3389110821383
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192148 Typ 4759 3.5x35 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195272052
- Siemens Schütz 3TF6944-0CM7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 200.240V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69440CM7 EAN Nr. 4011209044517
- Gewiss Klemmenabdeckung GWD8295 Klemmenabdeckung Flach f. L-Schalter MTX/M 400-MTX/E/M 630 fest/steck-ausfahr 3P Klemmenabdeckung fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727472
- Pilz Sensor 630821 Sensor T-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender Halterung am Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op2.2 T-Muting Set EAN Nr. 4046548077070
- Wago Federleiste 2092-1382 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821165019
- Kaiser Geräteträger 1159-26 Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz, mit Steinwoll-Zuschnitt, für Isolierstärke 80 - 160 mm Universal-Geräteträger mit Kombieinsatz, mit Steinwoll-Zuschnitt EAN Nr. 4013456536180
- Gira Abdeckrahmen 1fach 0211642 Abdeckrahmen 1f ClassiX Chrom-Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337000976

- Wago Einzelklemme 235-810/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüfoffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833523
- Weidmüller Ventilstecker 9457931000 Typ SAIL-VSB-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B SAIL-VSB-10U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSB10U EAN Nr. 4032248229567
- Lovato Electric Direkt Starter M1P0091223060A9 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158791
- Eaton Ersatzspule 281146 Typ DILM32-XSP(42V50/60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281146 EAN Nr. 4015082811464
- Gewiss Kreuzschalter GW10092 Kreuzschalter beleuchtbar 1M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258235
- Eaton Leistungsschalter 123558 Typ IZM20N4-V12F Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123558 EAN Nr. 4015081211630
- Legrand Gehäuse 036272 Außenabmessung in mm H x B x T 500 x 400 x 206, Gewicht 5,6 kg, Fensterabmessung in mm H x B 335 x 245 GEH.MARINA M.FENST.500X400X200 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362720
- Phoenix Contact Kurzschlussstecker 3208733 Typ BP 4-5CT Stecker für fünf Stromwandler, mit jeweils voreilemendem Wandlerkurzschluss Hersteller Phoenix Contact Typ BP45CT EAN Nr. 4055626013015
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3RT1956-1CB02 Überspannungsbegrenzung/RC-Glied für Schütze mit Federzugtechnik Baugr. S6/S10/S12 für US=AC 24.48V/DC 24.70V Siemens Hersteller Nr. 3RT19561CB02 EAN Nr. 4011209830769
- Phoenix Contact System-Paket 2988858 Typ IPMS4 VHDL MASTER NETLIST PACK System-Paket für die Entwicklung einer INTERBUS MASTER-Baugruppe. Phoenix Contact Hersteller Typ IPMS4VHDLMASTERNETLISTPACK EAN Nr. 4046356345651
- Gewiss Verteiler GW40005 Verteiler AP mit Sichttuer IP55 250x250x135mm 1x12TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Aufputzmontage mit glatten Waenden. Klemmen nachruestbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564012554
- Indexa Alarmskabel 33118 Typ VK100 4 Alarmskabel Standard-Installationskabel für Alarmanlagen. Farbe weiß RAL 9010 4 Adern Cu x 0 22mm² plus Schirmung. D 4mm x 100m Rolle. Hersteller Indexa Typ VK1004 EAN Nr. 4015162331189
- Siemens Tür 8MF1890-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=900 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18902UT143BA2 EAN Nr. 4001869541921
- Jung Schutzkontakt Steckdose AL 1520 NA D SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1520NAD EAN Nr. 4011377139862
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089865 Typ NBN4-F29-E2 5M Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN4F29E25M
- Kaiser Plattendecken-Großdose 1227-50 Plattendecken-Großdose 115, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm Betonbau Plattendecken-Großdose 115, 3-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm EAN Nr. 4013456330504
- Gira Abdeckung für Steckdose 094501 Abdeckung für Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz (Shutter) und Symbol Cremeweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337024880
- Siemens Schutzschalter 5SM3346-4KK14 FI-Schutzschalter SIQUENCE Typ B +, Allstrom-sensitiv 63A 3+N-pol. IFN 30mA 400V 4TE kurzzeitverzögert DIN VDE 0664-100, Brandschutz Siemens Hersteller Nr. 5SM33464KK14 EAN Nr. 4001869397078
- Wago Federleiste 2231-306/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 6-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454873516
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4JA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314JA10 EAN Nr. 4011209945555
- Striebel & John Montageplatte 2CPX010591R9999 Typ TZM104 Montageplatte, 1FB, 4RE, unmontiert, aus Stahlblech 2 mm, verzinkt, Aussenmasse: H x B in mm: 600 x 246, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G104. EAN Nr. 4011617105916
- Eaton Serial Modem 173293 Typ EL-455U-D-L-430-N-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3 Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173293
- Weidmüller Erdungsplatte 9511250000 Typ EB POK 71 Klippon K, Erdungsplatte, Breite 546 mm, Material Stahl, silber, silber EB POK 71 Klippon K, Erdungsplatte, Breite 546 mm, Material Stahl Herstellertyp EBPOK71 EAN Nr. 4032248025350
- Cimco Stoßverbinder 180932 Stoßverbinder, galv. verzinnertes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 300qmm/102mm Stoßverbinder aus galvanisch verzinnemtem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 300qmm/102mm EAN Nr. 4021103809327
- Siemens Zentralbaugruppe 6ES7412-1XJ07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 412-1 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 512 KB 256 KB Code, 256 KB Daten, Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s Hersteller Siemens Typ 6ES74121XJ070AB0 EAN Nr. 4047622148815
- Eaton Verteilerfeld 114434 Typ XVTL-BF-10/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1000x800mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114434 EAN Nr. 4015081138340
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA30-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA300CC0 EAN Nr. 4011209636965
- Wago Anschlussleitung 771-9985/217-201 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 2 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzverdrichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454404963
- Phoenix Contact DC Ladekabel 1621592 Typ EV-T2M4CC-DC125A-3,0M50ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC125A30M50ESBK00 EAN Nr. 4046356941785

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Bewegungsmelder GW14592 IR-Bewegungsmelder mit drehbarer Linse 1 Schliesser 2M 16A Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268142

Schneider Electric Telemecanique Terminal XBTR400 TERMINAL 4X20. Auflösung der Anzeige: 122 x 32 pixels - Softwaretyp: Konfigurationssoftware - Bezeichnung der Software: Vijeo Designer Lite - Betriebssystem: Windows. EAN Nr. 3389119000031

Peha Blindabdeckung D 777.70 Nr. 00624011 Blindabdeckung Mit Ausschnitten für den Einsatz von Kleinsteckverbindern für Kommunikations-Systeme auf Anfrage lieferbar. Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D777.70 EAN Nr. 4010105624014

Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0AB0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000AB0 EAN Nr. 4025515130628

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1CG00 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig mit Adapter für 40mm System mit Klemmenbügelanschluss unten Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50651CG00 EAN Nr. 4011209106864

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1316 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042472

Haupta Hartmetall Lochsäge 231982 Hartmetall Lochsäge 114 mm Sehr schneller und aggressiver Schnitt in Holz und Gasbeton durch große Ausräumnuten. speziell für: Materialstärken bis 60 mm. Hartmetall Schnellschnitt Lochsäge EAN Nr. 4011923474256

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-24 Nr. 2CKA001754A1801 Abdeckrahmen, studioweiß matt, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172224 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-1801 EAN Nr. 4011395170205

Eaton Abschottung 179394 Typ XTPPCBV3-H250W1000 Abschottung, belüftet, für Power Felder, HxB=250x1000mm Abschottung, belüftet, für Power Felder, HxB=250x1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179394 EAN Nr. 4015081744770

Gira Abdeckrahmen 3fach 021369 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Bernstein Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Opak Bernstein Bruchsicher. EAN Nr. 4010337003311

Schneider Electric Telemecanique Ringkern 50440 Geschlossener Ringkern für Fehlerstromschutz MA, Ø 120mm. Kurzbezeichnung des Geräts: MA120 - Produkt oder Komponententyp: Fehlerstromsensor - Betriebsbemessungstrom Ie: 250 A. EAN Nr. 3303430504405

Siemens Relais 3RU2126-1KJ0 Überlastrelais 9,0.12,5A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21261KJ0 EAN Nr. 4011209781405

Eaton Arbeitsstromauslöser 172269 Typ A-PKZ0(24V60HZ) Arbeitsstromauslöser, 24 V 60 Hz Arbeitsstromauslöser mit Schraubklemmen, für Schutzschalter Baugröße PKZ(M)0, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172269 EAN Nr. 4015081688302

Phoenix Contact Solid State Relaisklemme 2940223 Typ DEK-OE- 5DC/ 48DC/100 Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 5 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/ 100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ DEK-OE-5DC/48DC/100 EAN Nr. 4017918079925

Wago Stifteleiste 231-971/001-000 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 11-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932608

Kathrein Abzweiger 24510220 Typ EAC 94-1G2 Abzweiger 1/20dB für VGx 9xxx-1G2 Abzweiger-Steckmodul 1/20 dB zum Einsatz in den Verstärkern VGx 9xxx-1G2, Durchgangsdämpfung < 0,9 dB, Abzweigdämpfung 20 dB Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121530302

"Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 01107 Prisma Plus, P-System, Befestigungsset für 08564 & 08566. Produktbereich: Prisma Plus System P - Zubehör-/Teiletyp: Blende - Produktkompatibilität: Frontplattenträger. EAN Nr. 3303430011071

Siemens Schütz 3RT1064-6AS36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 500-550V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AS36 EAN Nr. 4011209507753

Legrand Gabelkammschiene 004911 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 12, Querschnitt 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 12 TE, für 1-polige LS-Schalter GABELKAMMSCH. 1PH 12TE 16MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049119

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049864 Typ RTO 8 BU Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik, Querschnitt: 2,5 - 35 mm², AWG: 14 - 2, Breite 20,2 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO8BU EAN Nr. 4046356284684

Phoenix Contact Verschlussbolzen 1647569 Typ VC-KV-VB 7 Verschlussbolzen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfachdichtungen für Kabelverschraubungen Phoenix Contact Hersteller Typ VC-KV-VB7 EAN Nr. 4017918941567

Wago Klemmenleiste 260-204 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594172

Walther Werke Wandsteckdose 168309 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 3P 9h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251599

Eaton Festrahmen 255111 Typ NWS-FR/VT4/8618/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1805mm, 37HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x600x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255111 EAN Nr. 4015082551117

Merten Wippe 432244 Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, weiß glänzend, System M Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432244 EAN Nr. 4042811033972

PC Electric Anbaudose 433-4 Anbaudose schräg 63A 3p 4h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399062735

Wago Federleiste 731-503/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575591

Elso Zentralplatte 203031 EAN Nr. 4013984129786 Zentralplatte für Schlüsselschalter, Farbe grau im Lieferumfang enthalten sind eine Blende mit Symbolen und eine neutrale Blende zur Komplettierung der Einsätze Art.-Nr. 121900 und 121930 EAN Nr. 4013984129786

PC Electric Verlängerungsleitung 980910315552 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G1,5qmm PUR komplettm. 1xGummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undGummischutzkont.Kupplung 16A 250V 2p+E +Schnapdeck.IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399022807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EFB Elektronik Patchkabel K5525SW.1,5 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 1,5m, schwarz Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117887
- Walther Werke Anbausteckdose 10001 Anbau-Schuko gerade 16A 3P mit Flansch 60x50,lichtgrau Schutzkontaktsteckdose, gerade Anbaudose 16A 230V 2P+E IP44 aus PA-6 Material, mit Schraubanschluss in grau, Flanschmaß 60x50 Befestigungsmaß 38x38 EAN Nr. 4015609003433
- OBO Steckdose 6120536 TYP STD-F0C MZGN1 Erdungstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF0CMZGN1 EAN Nr. 4012196498949
- Phoenix Contact Sicherungsstecker 3036823 Typ P-FU 5X20 LED 60-EX Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige für 30-60 V AC/DC, 0,40-0,86 mA, Breite 6,2 mm, Farbe schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ P-FU5X20LED60-EX EAN Nr. 4046356919234
- Phoenix Contact Tragschiene 1201798 Typ NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15-2,3UNPERF2000MM EAN Nr. 4017918017514
- Cimco Kati-Twist • 6,0 40m Haspel 142560 Kati-Twist Ø 6,0 40m Haspel Stahl-Haspel Kati Twist, inklusive 1 Federführungskopf Ø 10 mm, 1 Messing-Zugkopf mit Öse Ø 6 mm (Gewinde M5), 2 Messing-Anfangshülisen (Gewinde M5), Ø 6,0 mm Länge 40 m EAN Nr. 4021103425602
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326401 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 30s / 10MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/30SEC. EAN Nr. 4046548017755
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA20 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, rot, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA20 EAN Nr. 4011209446403
- Haupa Stufenbohrer 231324 Stufenbohrer HSS für Durchgangsbohrung Spezialausführung für den Maschinenbau, für Bleche bis max. 5 mm Stärke, für metrische Durchgangsbohrungen. Abstufung: 8,5 12,5 16,5 20,5 25,5 32,5 40,5 mm Stufenbohrer aus HSS EAN Nr. 4011923151652
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2416-8XH31-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 7,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24168XH312BB4 EAN Nr. 4011209838307
- Wago Multibeschriftungssystem 794-627 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 501. 550 (2x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332698269
- Bachmann Steckdose 926.006 PIX Steckdose 1xUK Steckdose 3,15A black mit erhöhtem Berührungsschutz schwarzer Zierring montiert, weisser Zierring zusätzlich beiliegend Zuleitung 0,2,0m GST18 schwarz verpackt im Karton Hersteller Bachmann Nr. 926006 EAN Nr. 4057298014055
- Phoenix Contact Powerleitung 1424620 Typ SAC-5P-10,0-510 M12FSL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P100510M12FSLFE EAN Nr. 4055626375458
- RZB LED Wandleuchte 581625.004 Wandleuchte LED 3x8,7W-4000K D400, H130, 1300 lm Halterung und Abdeckung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581625004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859082958
- Walther Werke Sockelgehäuse P751208MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, Klappdeck, QVN, M25, Stützen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stützen 1xM25, IP65 EAN Nr. 4015609609819
- Weidmüller Kabelbinder 7940006052 Typ CB 120/4.5 NATUR Kabelbinder, Länge x Breite 120 x 4.5 mm, Polyamid 66, 220 N CB 120/4.5 NATUR Kabelbinder, Länge x Breite 120 x 4.5 mm, Polyamid 66, 220 N Herstellertyp CB12045NATUR EAN Nr. 4032248520060
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1755532 Typ MSTBVA 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/4-G EAN Nr. 4017918029111
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921006 Typ VAL-MS 385/65/3+0-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), mit Steckverrastung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/3+0-FM EAN Nr. 4046356280129
- Eaton FI Schalter 171176 Typ FRCMM-125/4/03-A FI-Schalter, 125A, 4p, 300mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 300mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171176 EAN Nr. 4015081676620
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBA40ED4303W Gerades Verteilerstreckenstück 40A, 3m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480000553
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EH0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+0+40+7+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EH0
- Phoenix Contact Abdeckhaube 2947844 Typ EMG 15-H 52MM GN Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile, in grüner Ausführung. Höhe: 52 mm, Breite: 15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMG15-H52MMGN EAN Nr. 4017918082956
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-525 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 15 / 16 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132862
- IFM Electronic Bediensoftware E21200 Zubehör, Bediensoftware, O21, für Multicode Reader, Applikationsspezifische Konfigurationen anlegen und verwalten, Monitor-Modus für Einricht- und Servicezwecke, Service-Reports für statistische Auswertungen Hersteller ifm Electronic GmbH
- Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KCE1YZ Front-Drehgriff KCE, für VN-12, VN-20, V02.V2, roter Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KCE1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110424348
- Wago Rangierklemme 727-119/003-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454186951
- Phoenix Contact Stromversorgung 2938756 Typ MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 Primär getaktete Stromversorgung MINI POWER zur Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 10 V DC. 15 V DC / 2 A Phoenix Contact Hersteller Typ MINI-PS-100-240AC/10-15DC/2 EAN Nr. 4017918925192
- Wago Stiftleiste 713-1417/107-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Gewindeflanschen 2-reihig 17x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454809089
- Elso Rahmen 2244012 EAN Nr. 4013984179026 4-fach Rahmen, Farbe achatgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179026

- Spelsberg Verbindungsdose 92512001 Typ HW 120 Verbindungsdose HW 120, Hohlwand-Verbindungsdose, flammwidrig, für Plattenstärke 7 ? 35 mm, für Klemmen bis 4 mm², inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, 65 x 120, Bohrloch Ø 120 mm, 65 mm tief EAN Nr. 4013902915095
- Eaton Montageplatte 138692 Typ MPP-5040-CS Montageplatte, gelocht, verzinkt, für HxB=500x400mm Montageplatte, gelocht für Käfigmuttern M6 oder M8, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138692 EAN Nr. 4015081354726
- Phoenix Contact Verbotsschild 1014184 Typ PML-P101 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Rauchen verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P101(D50) EAN Nr. 4046356784795
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD25 Frontelement Wahlschalter, rechteckig, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110776898
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE51 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E7 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE51 EAN Nr. 4011209215580
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1759091 Typ MSTB 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918030568
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1594072 Typ RC-06S1N8A80LB Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 10,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC06S1N8A80LB EAN Nr. 4046356199483
- Eaton Filter 177637 Typ DX-EMC34-750-L EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 750 A Durch den Einsatz geeigneter Funkentstörfilter wird das EMV-Verhalten des Umrichters enorm begünstigt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177637 EAN Nr. 4015081722099
- Hensel Hauptleitungsabzweig Klemme KKL 54 Hauptleitungsabzweigmutter, 1,5-25qmm, 5pol. j. 4Klemmst.,N-bl,PE-glb Hauptleitungsabzweigmutter, KKL 54, 1,5 bis 25 mm², 3polig mit je 4 Klemmstellen, N-Klemme 8 x 1,5 bis 25 mm², PE-Klemme 4 x 1,5 bis 25 mm² Typ. KKL54 EAN Nr. 4012591508823
- Siemens Sammelschiensystem 8US1922-2BA00 Sammelschiensystem, Zubehör Schienenabstand 60mm Abdeckprofil für Sammelschiene Länge 1000mm Dicke der Schienen: 10mm Breite der Schienen: bis 30mm Siemens Hersteller Nr. 8US19222BA00 EAN Nr. 4011209079069
- Merten Zentralplatte MEG5251-6035 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Lotosweiß, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: Lotosweiß. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199807
- Walther Werke Wandsteckdose 10910 MONDO UP-Wandsteckdose 16A 2P 0h f. Kleinsp.mit Dose u. Putzausgl. Wandsteckdose der Serie MONDO 16A 2P 24V 0h IP44 aus PA6-Material, NORVO Kleinspannungs-Steckvorrichtung Unterputz, mit UP-Dose und Putzausgleich, Außenmaß 80x70 EAN Nr. 4015609005598
- Peha Steckdose B 6272.02 EMS SI WI Nr. 00414841 Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungstift mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 2fach, 33° schräg, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ B6272.02EMSSIWI EAN Nr. 4010105414844
- Merten Zentralplatte 469414 Zentralplatte für Audio-Stecker XLR, anthrazit, System M Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 469414 EAN Nr. 4011281897360
- Phoenix Contact Gerätsteckverbinder 1619957 Typ CA-19S1N122S00 Gerätsteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-19S1N122S00 EAN Nr. 4046356820257
- Weidmüller Gehäuse 1217800000 Typ HDC 32B ABU HDC - Gehäuse, Baugröße 10, Schutzart IP65, Anbaugehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDC32BABU EAN Nr. 4008190148393
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1521834 Typ SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/5,0-PURSH EAN Nr. 4017918968816
- IFM Electronic Temperatursensor TS2659 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M6, Messbereich -30.180 °C -22.356 °F, Einschraubfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, Silikon-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Weidmüller Stecker LWL 1963350000 Typ IE-PS-V04P-2LC-SM-BP Stecker LWL, Variante 4, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz, IP67 IE-PS-V04P-2LC-SM-BP Stecker LWL, Variante 4, LC-Duplex Singlemode, Knickschutz, IP 67 Herstellertyp IEPV04P2LCSMBP EAN Nr. 4032248651825
- Phoenix Contact Zwischenstecker 2782300 Typ C-UFB- 5DC/E Zwischenstecker mit Überspannungsgrob und -feinschutz für koaxiale Signalschnittstellen mit erdpotenzialfreiem Schirm, Signalspannung 5 V. Anschluss: BNC Buchse-Stecker Phoenix Contact Hersteller Typ C-UFB-5DC/E EAN Nr. 4017918069445
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4636 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 37 / 38 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815202
- OBO Fangstange 5402859 TYP 101 A-L150 Fangstange mit Anschlusslasche für das Standfuß-System mit Innengewinde zum Schutz von Dachaufbauten. Im Lieferumfang ist ein vormontierter Verbinder 5001/DIN für Rundleiter Rd 8-10 enthalten. Hersteller OBO Bettermann Typ 101AL150 EAN Nr. 4012195428480
- Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620049 Typ CA-17P1N8A9007 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N8A9007 EAN Nr. 4046356819480
- Peha Eingangsmodul D 940/230 EM Nr. 00261017 Eingangsmodul 230 V AC zum Aufrasten auf DIN-Tragschiene, mit 8 Eingängen für 230 V AC, mit gemeinsamem Neutral-Leiter, inkl. Verbindungskabel 30 cm, 72 mm breit (4 TE) Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940/230EM EAN Nr. 4010105261011
- Weidmüller Ventilstecker 1845161000 Typ SAIL-VSBD-180-10U(0,5) Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-180-10U(0,5) Ventilstecker mit integrierter Dichtung, Kabelende offen - Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBD18010U05 EAN Nr. 4032248358588
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:P Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN P Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: P, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENP EAN Nr. 4017918559397
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TSXDSY16S4C Dig. Ausgangsmodul, 16A Triac nicht geschützt, 24..120 V AC. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Triac, nicht geschützt. EAN Nr. 3595863958720
- Phoenix Contact Steckerteil 1827017 Typ MCVW 1,5/ 6-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVW1,5/6-ST-3,81 EAN Nr. 4017918050061
- Eaton Klemmenabdeckung 1314735 Typ COVERDMVS160N/400N Klemmenabdeckung, für DMVS160N, DMV250N, DMV400N Klemmenabdeckung, Schutzabdeckung (transparent) für Anschlussklemmen Typen DMVS160N, DMV 250N und DMV 400N, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314735 EAN Nr. 8711426441767

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Flächen Lichttaster 132928 Typ FLT-D/38a sw Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang Relais, 1 Wechsler Schaltungsart hell-/dunkelschaltend programmierbar Anschluss Klemmleiste 8-polig 0,5 1,5 mm² Betriebsspannung 12 31 V DC / 12 30 V AC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FLTD38asw

Schneider Electric Telemecanique Zylinderschloss 33903 Zyl.schloss Ronis+Baus., f. NS630b..1600, Abschl. in AUS-Stell., 1 Schloss. Produktbereich: NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Schloss + Anpasssatz - Kurzbezeichnung des Geräts: Abschließbarkeit und Adapterkit. EAN Nr. 3303430339038

Siemens Modul 6ES7134-4JB51-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 2/4 AI RTD Standard, 15mm Baubr., 15 Bit+VZ Pt100 STD, Pt100 KL, NI100 STD, NI100 KL, 150 Ohm, 300 Ohm, 600 Ohm, Zykluszeit 110ms/Kanal mit LED SF (Sammelfehler) Siemens Hersteller Nr. 6ES71344JB510AB0 EAN Nr. 4025515076568

Phoenix Contact Steckerteil 1873964 Typ FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVR2,5/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918143350

Lovato Electric Positionsschalter KBF3L03 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114599

Schneider Electric Telemecanique Set 87452 Set bestehend aus 24 festen Teilen für 6-Punkt-Hilfskontaktblöcke. Baureihe: Prisma - Produktname: PC - Produkt oder Komponententyp: Klemmenleiste - Typ des Klemmenblocks: vordere Aufsteckverbindung (festes Teil) - Montagemodus: steckbar. EAN Nr. 3303430874522

Weidmüller Abschlussplatte 0162520000 Typ AP AKA2.5 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 3 mm, beige Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 3 mm, beige Herstellertyp APAKA25 EAN Nr. 4008190139179

Phoenix Contact Grundgehäuse 1914852 Typ EMSTBVA 2,5/ 2-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/2-G EAN Nr. 4017918181543

Eaton Sonderschalter 908008 Typ T5-6-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908008

Schneider Electric Sarel Wechselschalter ENN35024 Wechselschalter, beleuchtet+Lampe, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter mit Kontrollleuchte - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350243

Schneider Electric Telemecanique Zeitschaltuhr CCT15365 Mechanische Zeitschaltuhr, IH 24h 1c ARM, 24 h, 200 Std. Speicher. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: IH 24h 1c ARM - Produkt oder Komponententyp: mechanical time switch - Funktion verfügbar: manual time changeover. EAN Nr. 3606480179587

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929951 Typ DPI CD EXI+D 2X24 N Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i)(d) mit 1/2 -14 NPT-Aussengewinde Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen. Typ DPICDEXI+D2X24N EAN Nr. 4013364137394

Phoenix Contact Grundgehäuse 1923924 Typ MSTBA 2,5 HC/ 8-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5HC/8-G-5,08 EAN Nr. 4017918599898

Cellpack Pressverbinder 195349 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053431

Hager 4-fach Rahmen PUR WYR146 Hager Schalter 4-fach Rahmen kallysto.pur, silber. 4-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022552 Hager Artikel Nr. WYR146

Helios Befestigungsmanschetten 5075 Typ BM 100 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator-Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 100, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM100 EAN Nr. 4010184050759

Phoenix Contact Steckerteil 1715934 Typ TVFKCL 1,5/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ TVFKCL1,5/3-ST EAN Nr. 4046356121996

Busch Jaeger Wippschalter 2400 6 6 US-101 Nr. 2CKA001022A0662 Wippschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippschalter-Einsatz Wechsel Wechsel-Schaltung Mit Steckanschluss. Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 240066US101 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223796

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F12S204, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 24V AC, ohne Hilfsnase, violett, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721120904

EFB Elektronik Wandelement ISR-W420.SW Wandelement für ISR 42HE Tiefe 1000 mm, RAL9005 Wandelement für INFRALAN® System Rack Einsetzbar als Seiten- und Rückwand Mit 4 x Schnellverschluss, optionales Schloss zur Nachrüstung (Art.-Nr. ISR-SCH01.XX) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Phoenix Contact Steckverbinder 1521601 Typ SACC-FS-4QO-0,75-M SCO Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-FS-4QO-0,75-MSCO EAN Nr. 4017918953041

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210907 Typ PTTB 2,5/2P-PV Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5/2P-PV EAN Nr. 4046356412056

Schneider Electric Telemecanique Faltenbalg ZBZ28 Faltenbalg, schwarz, für Not-Halt/Not-Aus-Taster, Ø 22. Produkt oder Komponententyp: Blasebalg - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial - Nebenziel: Nothalt-Drucktaste - Umweltbedingungen: feuchtebeständig, Hochdruckreiniger. EAN Nr. 3389119022255

Wago Federleiste 231-117/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastklinken für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342407

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702992 Typ DFK-IPC 16/ 4-GF-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/4-GF-SH-10,16 EAN Nr. 4046356031585

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AA0 EAN Nr. 4042948806555

Phoenix Contact Bus-System Einbaubuchse 1525607 Typ SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 Bus-System-Einbaubuchse, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 1 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 EAN Nr. 4046356022347

Phoenix Contact Kabelmarker 0817222 Typ WMT 3,5 (15X5)R Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Auffädeln, Kabeldurchmesser: 2-3,5 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMT3,5(15X5)R EAN Nr. 4046356125697

Phoenix Contact Powerleitung 1443857 Typ SAC-5P-MINMR/0,3-440/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 0,3 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMR/0,3-440/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537421

Phoenix Contact Combi Kupplung 3041613 Typ SC 2,5-RZ/12 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 21,8 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC2,5-RZ/12 EAN Nr. 4017918922832

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415184 Typ G-INB-M32-M68N-NEPDS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Standard, Kabelaußendurchmesser 13 mm . 21 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M32, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INB-M32-M68N-NEPDS-S EAN Nr. 4055626038155

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5FF42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5.10x in N-Leiterschutz 50% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11105FF420AA0 EAN Nr. 4042948815328

Gira Bodenplatte 108302 Trägerplatte 1f Gira Event Zubehör Weiß Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337083023

Kathrein Offset Parabolantenne 20010028 Typ CAS 80ro Offset-Parabolantenne 75 cm Rotbraun Alu-Ref. pulverbeschichtet Masthalterung 38-90 mm, Stahl verzinkt und besch. schwenkb. Multifeed-Aufnahme Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz Antennengewinn 36,8-37,7 dBi Halbwertsbr. 2,2° Hersteller Kathrein Werke Typ CAS80ro EAN Nr. 4021121468810

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244287 Typ MSDB 2,5-M OG Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: Direktmontage mit Flansch Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-MOG EAN Nr. 4046356145633

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-81 Nr. 2CKA001724A4253 Zentralscheibe, anthrazit, carat, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175881 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1724-0-4253 EAN Nr. 4011395056370

Berker Steckdose 961952502 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr. Belg., erh. BS, S. kl., Int. Eins., pw m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240662

Bticino Unterputz Briefkasten 906004 Unterputz Briefkasten aus Edelstahl für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Edelstahl Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906004 EAN Nr. 9008130004937

PC Electric Anbaudose 20342-8u Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277191

Eaton Träger Schild 072304 Typ Q25TS-93 Träger, + Schild, HAND 0 AUTO Zur perfekte Beschriftung der RMQ16 Tasten gibt es Trägerplatten in verschiedenen Farben sowie Schilder in blanko, mit Standardtexten oder auch individuell nach Kundenwunsch gelasert., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072304 EAN Nr. 4015080723042

Eiso Doppeltaster 452510 EAN Nr. 4013984134650 Doppeltaster, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß 2 getrennte Strombahnen für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984134650

Hager Zählertafel Z26B Hager Installation Zählertafel 260/320mm, Höhe 895mm, für SLS auf Hutschiene. Normzaehlertafel nach DIN VDE 0603/1, Massnorm DIN 43 853 zur Nachbestückung bestehender Anlagen und zur Verwendung in Zaehlerräumen. Bemessungsstrom 63 A, Bemessungsspannung 230/400 V /50 Hz, S EAN Nr. 3250617722728 Hager Artikel Nr. Z26B

Schneider Electric Sarel Erdungsband NSYEB2050D8 Spacial SF/SM-Erdungsband, 50mm², 200 X 40, Verpackungseinheit: 10 Stück. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Erdungsband - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: alle Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480064074

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E3UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 3A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078168

Hager Funk UP Dimmer TRB210 Hager Schalter Funk UP Dimmer 200W, quicklink. KNX Funk universal UP Dimmer 1-fach, Unterputz Dimmer zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukte oder EIB/KNX fähigen Eingängen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektional EAN Nr. 3250615982094 Hager Artikel Nr. TRB210

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relais 60.12.8.024.5250 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 6 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet mit Doppelkontakten Spulendaten: 24 V AC, 2,2 VA, 74 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823281131 Artikelnummer 601280245250

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA12164EF320BC0 EAN Nr. 4042949102601

Eaton Lasttrennschalter 1814443 Typ DMV-630N/1 Lasttrennschalter, 3-polig + N, 630 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/1, Schaltleistung 630 A, 3-polig + N (fest), ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814443 EAN Nr. 8711426318441

EFB Elektronik Stecker H7642.6-100 RJ45-Hirose Stecker TM31 rot,100 Stk, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116682

Hager Verteilerleiste ZAL135A Hager Installation Verteilersäule Baureihe 135 rund, leer, mit Steck, Festplatzaussch,1350x360mm. Ortsfeste Stromverteilersäule rund für Festplatzsäulen und Markplatzsäulen, Schutzart IP 44, mit Eingrabsoclel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 EAN Nr. 3250611070481 Hager Artikel Nr. ZAL135A

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-8CB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA438CB1

Dehn + Söhne Anschlussstück 336025 Typ AS SCHW M16 Anschlussstück Ausf. B m. Innengewinde M16 z. Anschweißen St/galZn Anschlussstück zum Anschweißen, mit Innengewinde als erdseitige Anschleißstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Typ ASSCHWM16 EAN Nr. 4013364003958

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411089 Typ G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 1.4404, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 9,5 mm . 15,9 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M20, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S EAN Nr. 4046356922029

Phoenix Contact Grundgehäuse 1788673 Typ MC 1,5/10-G-3,5 P26 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-G-3,5P26THRR56 EAN Nr. 4046356611619

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EH43-8VB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EH438VB1

Weidmüller Bus Leitung 1785150200 Typ FBCEX PA M12 M 2M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Halogene Ja FBCEX PA M12 M 2M Bus-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 2, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC, Ha Herstellertyp FBCEXPAM12M2M EAN Nr. 4032248195022

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-8JA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ468JA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AF0 EAN Nr. 4042949062103

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320BA0 EAN Nr. 4042949020448

Wago Stifteleiste 713-1427/117-000/997-407 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Gewindeflanschen im Gurt nach IEC 60286-3 7x2-polig 2-reihig Einlötfstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821309826

Eaton Frontblende 126016 Typ XME2412C-SOND-RAL* Frontblende, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x1200mm, Sonderfarbe Frontplatte geschlossen zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1200mm, Höhe 600mm, Materialstärke 1mm Stahlblech beschichtet SONDER-RAL, incl. Scharniere und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126016

Phoenix Contact Druckset 0801590 Typ MARKING BOX FR FR Druckset, bestehend aus: 1 x THERMOMARK ROLL, ArtikelNr. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, ArtikelNr. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (kein internes CD-/DVD-Laufwerk), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, landesspezifische Tastaturversion und Betriebssystem Phoenix Contact Hersteller Typ MARKINGBOXFRFR EAN Nr. 4046356700856

Peweta Nebenuhr 71.282.313 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282313 EAN Nr. 4250594510843

Weidmüller Systemkabel 1309880100 Typ IE-C5DB4FE0100MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MCSMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 Herstellertyp IEC5DB4FE0100MCSMCAE EAN Nr. 4050118148039

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 223943 Typ M100/MV100-RT/35/76b/95/102 Betriebsreichweite 0 20 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ M100MV100RT3576b95102

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 291793 Typ ML100-8-H-200-IR/102/115 Tastbereich 5 200 mm Lichtsender LED Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist hellscha Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H200IR102115

Haupa Iso Schelle 262296 Iso Schelle lichtgrau 12,0 x 12,3 zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C ISO Nagelschellen EAN Nr. 4011923501556

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320BC0 EAN Nr. 4042949069249

Spelsberg Leergehäuse 12747501 Typ TK PC 75-4-m Leergehäuse TK PC 75-4-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 65 x 50 x 35, mit metrischer Vorprägung EAN Nr. 4013902901333

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M713 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 100-130 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009519

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7JP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107JP420AA0 EAN Nr. 4042948814291

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG414 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø22 -2 Stellungen rastend, Ronis 520E- jede Richt.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135305

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320DC0 EAN Nr. 4042949072522

Phoenix Contact Frontadapter 2904731 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklammen), Kabellänge: 1 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE10M57 EAN Nr. 4046356882637

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3SE33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser ETU20, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163SE330AA0 EAN Nr. 4011209806368

Finder Relaisfassung 93.67.7.024 MasterInput Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, Farbe blau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 6-24 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389899 Artikelnummer 93677024

Brennenstuhl Zeitschaltuhr 1506450 Mechanische Zeitschaltuhr MZ 20-1Preiswerte Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.Minimaler Schaltabstand 15 Minuten.Mit LED-Funktionsanzeige.Sehr einfache Bedienung.Steckdose mit Kinderschutz.Im Blister verpackt.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123104529

Haupa VDE Kabelschere 200141 VDE Kabelschere max. 33 mm zum Schneiden von Cu / Al Kabeln fein und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff Doppelhebel sorgt für müheloses Schneiden nachstellbares Schraubgelenk Messerkopf Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und ölgehärtet Kabelschneider Super light 1000 V EAN Nr. 4011923161941

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD0009 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklammen, Klammen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 7412 Aderendhülse, 4 mm², 12 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklammen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018111

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T535 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448516

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0KC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320KC0 EAN Nr. 4042949118466

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3035441 Typ STTB 2,5-LA 24 RD/DIO-UL-UR Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 67,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-LA24RD/DIO-UL-UR EAN Nr. 4046356292375

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leerschild XKDY1 Leerschild, kompatibel mit XKDF. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: Rohling. EAN Nr. 3389110929546

Schneider Electric Telemecanique Fehlerstrom Schutzschalter A9Z21291 Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 2p, 100A, 30mA, Typ A. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlussschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: iID - Beschreibung der Pole: 2P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: 1500 A gemäß EN 61008-1, 1500 A gemäß IEC 61008-1. EAN Nr. 3606480443138

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB4BP583BG5EX Leuchtdrucktaster, gelb, Ø 22, 24..120 V, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Montagedurchmesser: 22 mm - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit Balg (transp. Silikon). EAN Nr. 3389118030909

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL36-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlussschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL360CHO EAN Nr. 4042949033646

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlussschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360AGO EAN Nr. 4042949107736

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.25 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 25,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067656

Weidmüller Kabelverschraubung 1083400000 Typ KDSU M75 BN O NI 1 G75S KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0,3 - 2,5 mm, OD min. 60.20 - OD max. 68.0 KDSU M75 BN O NI 1 G75S KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0,3 Herstellertyp KDSUM75BNONI1G75S EAN Nr. 4032248847402

Brumberg NV Einbaustrahler 2160.25 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaustrahler GX5,3/35W IP44 alum. NV-Einbaustrahler rund mit erhöhter Schutzart, schwenkbar 25°, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047711827

Eaton Frontabdeckung 293511 Typ BPZ-FS-1200/2 Frontabdeckung für Sockel, HxB=200x1200mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontabdeckung für Sockel Breite 1200mm, Höhe 200mm, Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 Lieferumfang 1 Frontabdeckung inkl. div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293511 EAN Nr. 4015082935115

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29405 Unterspannungsausl. MN, 48VAC, 50-60Hz. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294054

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlussschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420HCO EAN Nr. 4042949075615

Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul TM5SAI2L Analoges Eingangsmodul, 2E, +/-10 V/0..20mA/4..20mA, 12 Bit. Produktbereich: Modicon TMS - Produkt oder Komponententyp: analoges Eingangsmodul - Typ des Analogeingangs: Spannung +/- 10 V, differenzial, Strom 0.20 mA/4.20 mA, differenzial - Auflös. des analogen Eingangs: 12 bits + Zeichen +/- 10 V, 12 bits 0.20 mA/4.20 mA. EAN Nr. 3595864074719

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UH36-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlussschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UH360AA0 EAN Nr. 4011209885257

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYAECPLT35 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 35 Kabeleinführungen. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Produkt oder Komponententyp: Membranplatte für Kabeleinführung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: FL21, Gehäuse S3D, CRN, SF - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 membrane - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480169045

Schneider Electric Telemecanique Transformator ABT7PDU250G Sicherheits- u. Trenntransformator, 230..400 V, 2x115 V, 2,5 KVA. Produktbereich: Phaseo Universal - Nennleistung in VA: 2500 VA - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Sekundärwindung: doppelt - Schutzabdeckung: ohne - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -20.60 °C. EAN Nr. 3389119401289

Busch Jaeger Modular Jack Buchse 0211 Nr. 2CKA000225A0086 Modular-Jack-Buchse, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, Modular-Jack-Buchse 8-polig Kat. 3 AMP-Nr. 216005-4 Für Zentralscheibe 2561- und Sockel 1812, 1866 EB, 1867 EB. Für Leiterquerschnitte von 0,12 mm² AWG 26 bis 0,35 mm² AWG 22. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0211 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0225-0-0086 EAN Nr. 4011395535806

Siemens Antenna 6GK5793-8DJ00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 793-8DJ vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung inkl. 2x N-female Buchse, 18DBI, IP65 (-45+70 °C), 5GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast. Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-8DJ, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Siemens Hersteller Nr. 6GK57938DJ000AA0 EAN Nr. 4019169854597

Peweta Synchronuhr 21.272.212 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weißer Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272212 EAN Nr. 4250594502039

IFM Electronic Drucksensor PU5600 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.32 V DC, Stromaufnahme 12 mA, 0.10 V analog AMP Superseal, für den mobilen Einsatz, AMP Superseal, E1-konform, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PPS, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 671231.004.89 Notleuchte Wandleuchte LED 8x1,1W, m.AC-Control Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile mit Kunststoff-Eckverbindungen, Abstand zur Montagefläche 40mm, Abdeckung Kunststoff opal mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung, mit Lichtaustritt nach unten, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67123100489 EAN Nr. 4051859040538

Eaton Leistungsschalter 284413 Typ NZMH1-A100 Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284413 EAN Nr. 4015082844134

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1044000000 Typ BLF 7.62HP/03/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/03/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 3, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF762HP03180LR SN BK BX EAN Nr. 4032248775545

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1016450000 Typ BLF 5.00HC/12/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/12/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 12, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF500HC12180LR SN OR BX EAN Nr. 4032248725687

Siemens Transformator 4AM6442-5CT10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 2/9,7, Upri (V): 440 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 8,7, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM64425CT100FA0 EAN Nr. 4001869903286

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 755200 Typ KFP 25 M12 Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Innengewinde M12 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlußstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25M12 EAN Nr. 4013364000087

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146850000 Typ SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheute, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheute, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC089032SNORBX EAN Nr. 4050118051445

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543220000 Typ SV 7.62HP/06/180MF5 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheute, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, schwarz SV 7.62HP/06/180MF5 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheute, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06180MF535SNBK BX EAN Nr. 4050118348088

IFM Electronic Verbindungskabel EVW025 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha SCHUKO Steckdose 00075891 Typ H 80.6613/673.02 GE30 BW Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose Brandschutz, mit Kabel 2-polig, 10/16 A 250 V ~ mit schwarzen Codierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 3fach Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H80661367302GE30BW EAN Nr. 4010105075892

Schneider Electric Sarel Sichttür NSYED228T Spacial SF-Sichttür, 2200x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Montageort: Front - Kompatible Produktfamilie: Spacial außermittige 19 -Rahmen, Spacial SF-Gehäuse - Geräteaufbau: 1 Schliessgestänge mit 2 Schliesspunkten, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480064395

Phoenix Contact Verteilerblock 3003079 Typ PTFIX 20X1,5-RZ BU Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX20X15RZBU EAN Nr. 4055626434780

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359530000 Typ S2C-SMT 3.50/16/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/16/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501690G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162578

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925311500 Typ SAIL-M12GM12G-4-15V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 15 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 15 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G415V EAN Nr. 4032248985036

Eaton Lasttrennschalter 160254 Typ PIFT2L331C401CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160254 EAN Nr. 4015081567843

Eaton Umschalter 222739 Typ T3-1-15541/I2 Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild USV-NETZ, 90°, rastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugehäuse, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222739 EAN Nr. 4015082227395

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02326 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, POWER ON. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097122

Jung Beschriftungsfeldträger AS82-1INABT Beschriftungsfeldträger, 53,5 x 10 mm, für sprühnebelgedichtetes Schriftfeld, Klebefestigung, nur für Mehrfachrahmen mit senkrechter Montage, ausschließlich in Kombination mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581 BF INA., AS 582 BF INA., AS 583 BF INA., AS 584 BF INA., AS 585 BF INA., AS 5820 BF INA., AS 5830 BF INA., AS 5840 BF INA. und AS 5850 BF INA. zu verwenden Hersteller Nr. AS82-1INABT EAN Nr. 4011377116719

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2441070000 Typ SL-SMT 5.00HC/04/180 3.2SN BK RL Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich offen, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl: 4, 180°, Tape Ø 330 mm Rs = 10 sup 9 /sup - 10 sup 12 /sup ? Hersteller Weidmüller Typ SLSMT500HC0418032SNBKRL EAN Nr. 04050118455410

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Wahltaste 186125 Typ C22-WRK3-K20-P5 Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, rastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 1 m, 3 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRK3K20P5 EAN Nr. 4015081816262

Elso Kontrollschalter 251620 EAN Nr. 4013984106763 Wechsel-Kontrollschalter, Farbe perlweiß mit lichtintensiver Glimmlampe für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106763

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XULA040219 LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472691

Siemens Modul 6SL3224-0BE27-5UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 7,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 11kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 334x189x185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE275UA0 EAN Nr. 4019169453653

Bals Anbausteckdose 424 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 424 EAN Nr. 4024941004244

Menekes Steckdosenleiste 95996 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung/Absicherung 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose) Steckdosen auf 3 Phasen verteilt EAN Nr. 4015394091851

Berker UAE Steckdose 4586 UAE Steckdose 8 polig geschirmt Modul Einsätze. UAE Anschlussdose 8 polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. UAE Anschlussdose 8 polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334256380

Brumberg Bodeneinbauleuchte R3826NW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 3,6W, 230V, LF:nw LED-Bodeneinbauleuchte quadratisch aus Edelstahl, inkl. Montagehülse, 2x M20 Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe: neutralweiss 4100K, Abstrahlwinkel 45°, Lichtstrom 283 lm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047751939

Triax Verteiler 307637 Typ TOS 03 D Hirschmann 3 fach optischer Verteiler, mit FC/PC Anschlüssen (Stecker), kein Pigtail Optischen Verteiler mit 3 Ausgängen und einem Eingang. Mit den Verteilern und dem optische LNB erlaubt das „Link Budget“ eine 32-fache Verteilung. - Für Singlemode-Systeme - Hervorragende mechanische Stabilität - Geringe Eingangsdämpfung - mit FC/PC-Anschlüssen direkt am Gehäuse - Wellenlänge 1310 oder 1550 nm Typ TOS03D EAN Nr. 5702663076372

Fränkische Rohrwerke Steckmuffe SMS-E 63 brüniert Nr. 20350063 Stahlrohr-Steckmuffe, SMS-E ist eine Stahlrohr-Steckmuffe aus gewalztem Flusstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Steckmuffe zur Verbindung des lackierten Stahlrohres Staro Steck-ES. Dieses Produkt ist für die Verlegung von Leitungen mit Funktionserhalt (E30/ E60/ E90) geeignet und im System geprüft. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Typ SMSE63 EAN Nr. 4013960165999

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC651 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 600x500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126258

Helios Jalousieklappe 6915 Typ JVK 70/40 Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Maßlich zu Kanalventilatoren passend. Lamellen als Hohlkörper ausgebildet. Achsen in Kunststoff gelagert, gleichlaufend, durch außenliegenden Stellhebel verstellbar. Stellmechanismus ebenfalls außerhalb des Luftstroms und somit gegen Betriebsstörungen durch Verschmutzung gesichert. JVK 70/40, Jalousieklappe Hersteller Typ JVK70/40 EAN Nr. 4010184069157

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1935776 Typ PT 2,5/ 2-5,0-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Bei Verwendung von Aderendhülsen werden 250 V nur in Verbindung mit Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 erreicht. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5/2-5,0-H EAN Nr. 4017918948399

Phoenix Contact Grundgehäuse 1952898 Typ MCDNV 1,5/13-G1-3,5 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Die Pinlänge beträgt 26 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDNV1,5/13-G1-3,5P26THR EAN Nr. 4017918920104

Gewiss Klingeltrafo GW96432 Klingeltrafo Reiheneinbaugeraet Prim. 230V Sek.12/24V 30VA 3TE Klingeltrafo als Reiheneinbaugeraet nach EN 61558-1, EN61558-2-8 Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsausloeser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwandt werden. Bei dem Anschluss an die Sekundaerspannung 12(24) V koennen maximal 7(6) Arbeitsstromausloeser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564063778

Eaton Hilfsschütz 276344 Typ DILA-40(24VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276344 EAN Nr. 4015082763442

Eaton Leitungsschutzschalter 102271 Typ FAZ-D20/3-NA LS-Schalter, 20A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102271 EAN Nr. 4015081021475

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IFS276 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS973 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 1,3.13 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUB2ANANL2R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149449

Weidmüller Reihenklempen 1896190000 Typ PPE 6/10/3AN Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6, 57 A, Anzahl Anschlüsse 3, grün / gelb Konsequente Variantenreduzierung auch für die Schutzleiterreihenklempen Mit den 3 Klemmenreihen PPE 2.5/4, PPE 6/10 und PPE 16 lassen sich die Verdrahtungen bis 16 mm² rationell durchführen. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 6, 57 A, Anzahl Anschlüsse 3, grün / gelb Herstellertyp PPE6103AN EAN Nr. 4032248511853

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB702 Sich.-Pos.schalt., metallgek. XCSB, 2Ö+1S, gest. sch., 1 Gew.bohr. M20x1,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponententyp: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185379

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-15 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-15 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 15 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC15 EAN Nr. 051712115308

Maico Manschette 0092.0249 Typ ELM 25 Ex Beschreibung: Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren ERM. Mit 2 Spannbändern. ELM.: Aus Kunststoff. ELM. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: ELM 25 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Farbe: silbergrau, Gewicht: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Umgebungstemperatur: 50 °C, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922490 Typ ELM25Ex

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R1245 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M12, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467452

Eaton Drucktaste 185670 Typ C22-D-G-K10-P62 Drucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Tastenplatte: grün, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DGK10P62 EAN Nr. 4015081811649

Fischer Silikonrohrschele 063513 Typ FRSH 89 - 92 Silikonrohrschele FRS H 89-92 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 89-92 für Nenngröße 3 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stocksrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSH89-92 EAN Nr. 4006209635131

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952200 Typ DG M TN 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard M für einphasige TN-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNgard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGMTN275 EAN Nr. 4013364108394

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943632 Typ ICV 2,5 HC/12-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5HC/12-G-5,08 EAN Nr. 4017918878719

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620259 Typ CA-06P1N8AT007 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N8AT007 EAN Nr. 4046356818247

Merten Rollladen Tast Rastschalter 318501 Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig Für genormte Profil-Halbzyinderschlösser mit 40 mm Länge. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194., 3193., AQUADESIGN 3482.. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausführung: 2-polig. Typ 318501 EAN Nr. 4011281579303

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1905 Typ M65TT112 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zu Serie Mistal 65, M65W112TN2, 1-reihig, 1 x 12 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126107043

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1875013 Typ DMCV 1,5/19-G1F-3,5-LR P26THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ DMCV1519G1F35LRP26THR EAN Nr. 4055626339726

Weidmüller Querverbinder 1985570000 Typ ZQV 1.5N/4 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 3.50, 17.5 A, blau Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 3.50, 17.5 A, blau Herstellertyp ZQV15N4BL EAN Nr. 4050118370317

WHD 2 Wege Beschallungsbox 103-150-04-002-00 Typ BSB 150-T120, schwarz 2-Wege Beschallungsbox mit höchster Wiedergabetreue. Geschlossenes System für besonders konturierte Basswiedergabe. Einsetzbar in hochwertigen Festinstallationen, in denen es nicht nur darauf ankommt, dass man gerade einmal etwas versteht, sondern dass das Zuhören Spaß macht. Die Box ist mit Stativhalterung, Flugbefestigung bestückt und mit Strukturlack beschichtet. Das Gehäuse ist aus stabilem Birkenmultiplex. Hersteller WHD Nr. 1031500400200 EAN Nr. 4043106038504

Brumberg RGB Einbaupanel 18130001 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGB-Panel 24V, C.A. 622 x 622mm, silber LED-RGB-Panel quadratisch, zur Einlage in Rasterdecken 625mm x 625mm, Bestückung: RGB-SMD-LED fullcolour, Ansteuerung: negativ C.A. gemeinsame Anode, Anschlussleitung: 4-adrig, Spannung: 24 V DC. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047780816

Elcom Türstation 5405740 Typ TAP-5/1RAL9016 TAP-5/1 Türst. 5/1 AP weiß STABILA TAP-5/1 Türstation für Türlautsprecher 5/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848077

Elso Steckdose 215130 EAN Nr. 4013984116526 Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz und Schriftfeld, Farbe perlweiß Nennableitstoßstrom 10 kA, für Kanaleinbaudosen und Unterputzdosen mit mindestens 49 mm Einbautiefe Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984116526

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24544 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 40A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881445

Eaton Umschalter 046130 Typ TM-6-8370/EZ Umschalter, Kontakte 12, 10 A, Frontschild 1-2, 60°, rastend, Zentraleinbau Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 046130 EAN Nr. 4015080461302

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1765625 Typ ZFKDSA 2,5-5,08-20 Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ ZFKDSA2550820 EAN Nr. 4046356426251

IFM Electronic Reflexlichtschranke 06P300 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,25 mm², Polfilter, einstellbar, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

"Nobile Bodeneinbauleuchte 2705105011 Typ nobiLED 7030 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz NL 7030 Alu eloxiert COB LED 7,5W nw 25° Für effektvolle Akzent- oder Stimmungsbeleuchtung im Bad und Wellnessbereich. Material: Aluminium eloxiert; Linse: optische Linse mit Prismenstruktur Anschlussleitung: 1,5 m Gummianschlussleitung 2 x 0,75 mm² mit offenen Leitungsenden Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß) Farbwiedergabe: Ra >80 Einbaugesäuse: inklusive Betriebsgerätempfehlung: EL-11-500 EAN Nr. 4044538047867

Bachmann Steckdosenleiste 802.7510 BN7500 24x13 6xSchuko Strom 3,0m CEE BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 24x13 Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027510 EAN Nr. 4057298005176

Merten Steckdose MEG2510-4060 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, Steckkl., aluminium, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2510-4060 EAN Nr. 4042811141356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32606 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 6A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472046

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSTL762 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: gerader Hebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts oder nach links - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110866988

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571PB2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherCAT, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187365

Theben LED Strahler 1020923 Typ theLeda S20 WH LED Strahler mit 2x10 W entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 4000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung Kurzzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS20WH EAN Nr. 4003468100905

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 000893 Typ T0-5-15876/E Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild D-Y-0-Y-D, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000893 EAN Nr. 4015080008934

Klauke Rohrkabelschuh 11R10MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 185 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466295

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130626 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005690

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1201 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 1 Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312744

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter HDL36035 KOMPAKTLEISTUNGSSCHALTER 600V 35A. Produkt oder Komponententyp: Leistungsschalter - Produktbereich: PowerPact H - Betriebsbemessungsstrom Ie: 35 A - Unterbrechungskapazität: 14 kA 600 V AC, 18 kA 480 V AC, 20 kA 250 V DC, 25 kA 240 V AC - Betriebsbemessungsspannung Ue: 250 V DC, 600 V AC - Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics: 80 % - Produktzertifizierungen: CSA, IEC, UL Listed - Leitungssch.-Leistungskenn.: D - elektrische Verbindung: Kabelschuhe Last, Kabelschuhe Linie - magnetischer Haltestrom: 400 A - magnetischer Auslösestrom: 850 A.

Bals Anbausteckdose 120026 Anbausteckdose Quick-Connect TN geneigt 16A 4p (3P+PE) 440V (440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP67 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 120026 EAN Nr. 4024941108027

Eaton Anschlussabdeckung 292194 Typ NZM4-4-KXSFA Anschlussabdeckung, ausbrechbar, 4p, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Erhöhter Berührungsschutz bei Anschluss von isolierten Schienen oder Flachband. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 292194 EAN Nr. 4015082921941

Berker Wippe 16201919 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222422

Gira Adapterrahmen 50x50 028246 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch S-Color Blau Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282464

Berker Zentralplatte 14031404 Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose alu, matt. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck. Nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Doppel Potentialausgleich Steckdose in Anlehnung an DIN 42801, mit Aufdruck. Nur mit Zwischenring des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228059

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 653177 Typ FPF-SZ 4,0 x 50 YZP 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. gevz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ4,0x50YZP500 EAN Nr. 4048962030839

Weidmüller Reihenklemme 1789780000 Typ WF 8/2BZ Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse 3, M 8, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, Bolzenanschluss, 50 mm², 1000 V, 150 A, Anzahl Anschlüsse 3, M 8, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WF82BZ EAN Nr. 4032248251148

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.10 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 10,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060053

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE1B661PB1A4 EC-Motor 24...36 V, Profibus DP-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 4 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 42 U/min bei 36 V - Nenndrehmoment: 10 N.m bei 24 V, 11 N.m bei 36 V.

Eaton Leitungsschutzschalter 101297 Typ PLI-C8/2 LS-Schalter, 8A, 2p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101297 EAN Nr. 4015081012329

Maico Wetterschutzgitter 0151.0389 Typ LZP-R 94 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZP-R 94, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 28 kg, Kanalmaß: 400 / 900 mm, Freier Querschnitt: 2.916 cm², EAN Nr. 4012799513896 Typ LZP-R94

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG58-1BA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG581BA1

Brumberg LED Flexband 76222904 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19222904 L=100mm, 4000K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047717683

Weidmüller Reihenklemme 0346460000 Typ AKZ 4 LL VS Durchgangs-Reihenklemme, Lötanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, PA 66, TS 15, beige/gelb ul li Spezialfuß TS 15 /li li Querschnitt von 0,5 mm² bis 35 mm² /li /ul Temperaturbereich und Material ul li 100 °C – PA 6.6 /li /ul Produktsortiment ul li Mini-Reihenklemmen /li li Schutzleiter-Reihenklemmen /li li Sicherungs-Reihenklemmen /li li Flachsteckanschluss /li li Lötanschluf /li li Klammer-/Wickelanschluss /li /ul Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Lötanschluss, 1,5 mm², 250 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, PA 66, TS 15, beige/gelb Herstellertyp AKZ4LLVS EAN Nr. 4008190009526

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB58-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB581KA3

RZB LED Pendelleuchte 931183.002 Pendelleuchte LED 32W-3000K D150, H300, LP1250, 2900 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 931183002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859184720

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 16450 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 32A 3p (2P+PE) 50V bis 250V DC (Über 50V bis einschließlich 250V 3h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16450 EAN Nr. 4024941164504

Weidmüller Schnittstelle 1428110000 Typ RS SD44M HD UNCA.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 44-poliger Stecker, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD44MHDUNCA40S EAN Nr. 4050118232509

Eaton Schlüsseltaste 186283 Typ C22-WRS3-MS1-K02-P65 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Zwangsöffnung (ZW): ja, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K02P65 EAN Nr. 4015081817849

Peweta Außenuhr 81.750.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für das Uhrwerk über DCfport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81750621-48 EAN Nr. 4250594519143

Berker Antennen Steckdose 450210 Antennen Steckdose 2Loch TV,FM, Einzeldose. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Einzel und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stickleitungen, HDTV geeignet, gleichspannungsdurchlässig IN IEC Buchse female. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Einzel und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stickleitungen, HDTV geeignet, gleichspannungsdurchlässig IN IEC Buchse female. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334424628

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31111984 Typ NL-T5 13W/827/G5 Radium Leuchtstofflampe 31111984 NL-T5 13W/827/G5 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4050300008967 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 13 W Farbtemperatur - 2700 K Lichtfarbe - 827 Lichtfarbe - Intra Lichtstrom - 950 lm Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 517 mm Osram: 4050300008967 L 13W/827 Philips: TL 13W/827 ILCOS-Bezeichnung: FD-13/827-E-G5-16 LBS-Bezeichnung: T16 13W/827 G5

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW31M5 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 220-240V 50/60Hz. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904024

Berker Aufputz Rahmen 10290069 Aufputz Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175902

Fischer Dübel 052187 Typ SB 8/7 K Dübel SB 8/7 K SB-Karte Der fischer Spreizdübel SB ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel SB wird komplett mit Rundhaken geliefert und ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Herstellertyp SB8/7K EAN Nr. 4006209521878

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG56-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausföhrung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG563BK1

Maico Edelstahl Lufthaube 0151.0378 Typ LH-V2A 12 Beschreibung: Lufthaube zur Be- und Entlüftung. Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäscherockner, etc. Mit Anschlussstutzen und Klemmfeder zur einfachen Montage. Mit Vogelschutzgitter. Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante. Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft. Artikel: LH-V2A 12, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,3 kg, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Freier Querschnitt: 98 cm², EAN Nr. 4012799513780 Typ LH-V2A12

Weidmüller Reihenklemmen 1037800000 Typ WDU 4 GR Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grau Herstellertyp WDU4GR EAN Nr. 4008190455293

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pollerleuchtenkopf 99727K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchtenkopf 99727. Freistrahlendes Licht. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 936 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffzylinder weiß. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1,2 m. Abmessungen Ø 190 x 185 mm. EAN Nr. 4044017248181

Eaton Frontelement 047003 Typ EZ/S-Q-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, RONIS-Nr. Q Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047003 EAN Nr. 4015080470038

Peha Quicklink Sensor D LS3270F Nr. 00991763 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA mit Kleinspannungs-Schalteingängen Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283RF Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3270F EAN Nr. 4010105991765

Bega Wandleuchte 33340K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33340. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 288 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 55 x 120 mm. EAN Nr. 4044017185974

Weidmüller Montageplatte 1257750000 Typ KTB MOPL 7650 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 707 x 447 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 707 x 447 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL7650S2NH EAN Nr. 4050118049299

Eaton Stufenschalter 091891 Typ T5B-5-8281/Z Stufenschalter, Kontakte 9, 63 A, Frontschild 0-3, 45°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091891 EAN Nr. 4015080918912

Hensel Enystar Belüftungsflansch FP BF 36 ENYSTAR-Belüftungsflansch für Gehäusewand 3 (360 mm) Installationsverteiler bis 250 A mit Tür als kombinierfähiges Gehäusesystem zum Bau von Installationsverteilern für die Bedienung durch Laien (DBO) nach IEC 61 439-3 für Wandaufbau. Die Gehäuse sind zur geschützten Montage im Freien geeignet, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Gehäuseunterteile und Türen aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7035. Alle Gehäuse mit Türen, die plombierbar sind. Die Bedienung der Geräte erfolgt hinter den Türen. Brennverhalten gem. IEC 60 695-2-11 Glühdrahtprüfung 960 °C. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat Hensel ENYSTAR. Belüftungsflansch für Gehäusewand 3, 360 mm Typ. FPBF36 EAN Nr. 4012591117797

Bega Wandeinbauleuchte 24103K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24103. Abgeblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 68 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 110 mm oder in das Einbauehäuse 10487. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. EAN Nr. 4044017260961

Weidmüller Reihenklemmen 1946210000 Typ ZDU 2.5-2/3AN SW Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, schwarz Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, schwarz Herstellertyp ZDU2523ANSW EAN Nr. 4032248621170

BTR Patchkabel 1308452066-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308452066E EAN Nr. 4250184117711

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 130845A000-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m schwarz Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845A000E EAN Nr. 4250184133735

Weidmüller Reihenklempen 0401260000 Typ SAK 4 S 6.3/2.8 Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Um den unterschiedlichen Anforderungen an unsere Produkte gerecht zu werden, ist der Einsatz verschiedener, auf die Anwendung zugeschnittener Isolierstoffe erforderlich. Alle von Weidmüller eingesetzten Isolierstoffe sind frei von gefährlichen Schadstoffen. Vor allem wird auf cadmiumfreie Materialien Wert gelegt. Sie enthalten ferner keine Farbpigmente auf Schwermetallbasis und sind frei von Dioxin- oder Furanbildner. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 500 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 1, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 32, beige/gelb Herstellertyp SAK4S6328 EAN Nr. 4008190134730

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D25T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D25T9 EAN Nr. 4011721066400

Brumberg Fibatec Aqua-Dream 9601.15 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Aqua-Dream Proj.100W, 30 Fasern NV- Aqua-Dream-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 30teilig 30x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 1x Farbrad farbig funken. Das Set ist für eine Fläche von ca. 1-2 m² ausgelegt. 30x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.15, Material: Messing, Farbe: nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignet. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734604

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D0.8T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D08T1 EAN Nr. 4011721064796

Knipex Seitenschneider 79 32 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Spitzer Kopf. Typ 7932125ESD EAN Nr. 4003773061557

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1478470025 Typ PAC-HE20-SD25-V0-2M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACHE20SD25V02M5 EAN Nr. 4032248231119

Merten Jalousie Taster 584469 Jalousie-Taster mit IR-Empfänger und Sensoranschluss, schwarzgrau, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Manuelle Bedienung und fernbedienbar über IR-Fernbedienung. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: schwarzgrau. Typ 584469 EAN Nr. 4011281818754

Eaton Leistungsschalter 113281 Typ NZMN2-4-VE250/160-SVE Leistungsschalter, 4p, 250A, 160A im 4.Pol. Steckesatz Die Leistungsschalter der Serie NZM...VE decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit elektronischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz, Selektiv- und Generatorschutz. Überlast-, kurzzeitverzögertem und unverzögertem Kurzschlusschutz. Hinweise Effektivwertmessung und thermisches Gedächtnis, einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr 2-20s bei 6xlr sowie unendlich (ohne Überlastauslöser), einstellbare Verzögerungszeit tsd Stufen 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000ms, i2t-konstant-Funktion fest AUS, Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113281 EAN Nr. 4015081128167

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 50372.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Deckeneinbau-Tiefstrahler 50372.2 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 435 lm, Halbstreuwinkel 56°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton aluminium matt. Lichtstreuende Silikonlinse. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung Ø 68 mm und einer Einbautiefe von 55 mm ab Oberkante Zwischendecke. Materialstärke der Zwischendecke von 3-20 mm. Leuchtdurchmesser 80 x 80 mm, Höhe 50 mm. EAN Nr. 4044018205800

Gewiss Thermostat GW12765H KNX Easy Thermostat/Feuchtemanagement CHORUS 2 M Schwarz Unterputz-Thermostat mit Feuchtemanagement für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung und Befeuchtung/Entfeuchtung. Die relative Feuchte muss über einen externen Sensor gemessen und übertragen werden (z.B. GW1x762H). 3 Temperaturprofile (Komfort, Standby, Nacht). Für 2- oder 4-Rohrsysteme: Zwei-Punkt-Regelung (EIN/AUS), proportional-integral (PWM), Fan-Coil (max. 3 Stufen). Beinhaltet: 1 Ausgang für die Steuerung des Magnetventils, 1 Eingang für potenzialfreie Kontakte (z.B. Fensterkontakt), 1 Eingang für den externen NTC Fühler (z.B. für den Schutz der Fußbodenheizung). 7 frei konfigurierbare Zeitprofile und zwei zusätzliche Profile reserviert für das Chronothermostat, Auflösung 15-Minuten. Herausnehmbares LCD Display mit anpassbarer RGB Hinterleuchtung. Konfiguration mit KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825512

Jung Automatik Schalter AS LS 1280 SW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280SW EAN Nr. 4011377066243

Fischer Nageldübel 524832 Typ N GREEN 6 x 60/30 S K Nageldübel N GREEN 6x60/30 S K (15) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN6x60/30SK EAN Nr. 4048962199567

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12198.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12198.1K4 für den Innenbereich. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1194 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 88 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 90 mm. EAN Nr. 4044018169287

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111505 Typ CLI C 02-3 GE/SW 1 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW1MP EAN Nr. 4008190119157

Bals Steckdosenkombination 890935 VARIABOX-XXL Norm IEC 61439 Schutzart IP67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharrniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil grau Maße 650x230x145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten RDF Faktor 0.73 InA 63A Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP67 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP67 glv/Ni TE geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Anschlussfertig verdrahtet. Typ 890935 EAN Nr. 4024941939270

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94583 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 63/0.3A Typ A 4P 5TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausfuehrung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Gerate unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschluss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussdraehrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061729

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824590150 Typ SAIL-M8G-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8G315U EAN Nr. 4032248327041

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457610600 Typ SAIL-M12G-5-6.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 6 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, 6 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G560U EAN Nr. 4032248379323

Schneider Electric Telemecanique Eingangsfiler VW3A4706 EMC radio interference input filter, for variable speed drive, 100A. Produkt oder Komponententyp: EMV-Eingangsfiler - Bereichs-Kompatibilität: Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900 - Produktkompatibilität: Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor : 18.5 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor : 22 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor : 37 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV630 Aufputz, motor : 45 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor : 37 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV650 Aufputz, motor : 45 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, motor : 18.5 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, motor : 22 kW, 200.240 V, Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, motor : 37 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV930 Aufputz, motor : 45 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV950 Aufputz, motor : 37 kW, 380.480 V, Frequenzumrichter ATV950 Aufputz, motor : 45 kW, 380.480 V - produktspezifische Anwendung: EMV-Footprintfilter - Betriebsbemessungsstrom Ie: 100 A - Anzahl der Netzphasen: 3 Phasen. EAN Nr. 3606480736551

Hager Heizungsaktor TYF656T Heizungsaktor 6-fach KNX, 230V/24V, Triac. Heizungsaktor (REG) zur Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben für Heizanlagen oder Kühldecken mit 6 elektronischen Ausgängen (Triac) zur geräuschlosen Ansteuerung von elektrothermischen Stellantrieben (2 mal 24 V oder 4 mal 230 V) pro Ausgang. Ausgänge werden entweder schaltend oder mit einem PWM-Signal in Abhängigkeit der eingestellten Stellgröße mit 1 Bit oder 8 Bit angesteuert. Stellantriebe mit Charakteristik stromlos geöffnet oder stromlos geschlossen ansteuerbar. Die Ausgänge können manuell bedient werden (Baustellenbetrieb) und bieten eine Rückmeldung sowohl im Handbetrieb als auch im Busbetrieb. Ausgänge sperrbar per Hand oder über Bus. Erkennung von Überlast bzw. Kurzschluss an einem Ausgang bzw. an mehreren Ausgängen führt zur Deaktivierung und Fehlermeldung per LED. Melden von Netzspannungsausfall, Sommer- oder Winterbetriebsumschaltung. Festsitzschutz (Ventilschutz) aller Antriebe durch zyklische Überwachung der Stellgrößen. Betriebsstundenzähler pro Kanal. Ein Funktionstest ohne Busspannung ist möglich. Hersteller Hager Typ TYF656T EAN Nr. 3250617579780

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457390500 Typ SAIL-M12GM12W-3-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W350U EAN Nr. 4032248229932

ESYLUX Leuchten Set EQ10111792 Typ PNLNOV11030830WHOLELXC00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030830WHOLELXC00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111792

ESYLUX Präsenzmelder EP10510755 Typ PD-CE360/24 Slave opal-matt Slave -Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master -Präsenzmelders mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. Alle Parameter werden am Master -Melder eingestellt, der Slave -Melder erfasst Bewegungen und gibt diese an den Master weiter. Standard-Ausführung als Unterputzgerät mit weißer Abdeckblende und Designring IP 20. Universale Aufputzdose IP 54 mit 2facher Membran-Leitungseinführung Zubehör. Steckklemmen in Doppelbelegung für eine Durchgangsverdrahtung. Baukastensystem aus Powerbox und steckbarem Sensor. Powerbox montieren/anschießen - nach Beendigung der Malerarbeiten kann der Sensor einfach aufgesteckt werden. Großer Verdrahtungsraum dank geringer Bauhöhe der Powerbox. Anschluss des Slave -Melders ist an folgende Präsenzmelder möglich PD-CE360i/8 / PD-CE360i/8 GST / PD-CE360i/8 WAGO, PD-CE360i/24 / PD-CE360i/24 GST / PD-CE360i/24 WAGO. Hersteller ESYLUX Typ PD CE360 24 Slave opal matt EAN Nr. 4015120510755

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911236.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D172, H153, dim.DALI, 4600 lm LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss flexibel drehbar 356° und 65° ausschwenkbar. Zwei Baugrößen. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Verschiedene Ausstrahlungswinkel. Reflektoring aus thermobeständigem Kunststoff in Strahlerfarbe. Werkzeuglose Montage mittels einfacher Federbefestigung. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Passive Kühlung. 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Thermobeständiger Kunststoffring. Werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911236004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859108108

Jung Präsenzmelder PMU 360 WW Präsenzmelder Universal, Nennspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Erfassungswinkel 360°, Anzahl Linsen 80, Anzahl Erfassungsebenen 6, Helligkeit ca. 10 bis 1000 Lux, Einschaltzeit ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, 1 Sekunde im Testbetrieb, Nennreichweite bei 2,5 m Einbauhöhe Schreibtischhöhe ca. 5 m, Fußbodenhöhe ca. 8 m, Gesamtlänge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz unbegrenzt Nebenstellen-Einsatz 2-Draht, nicht beleuchtete mechanische Taster und Schließer, beleuchtete Taster nur mit N-Klemme, maximal 5 Nebenstellen-Einsatz 3-Draht bei Ansteuerung des Einsatzes Tastdimmer Universal, maximal 10 Nebenstellen-Einsatz 3-Draht bei Ansteuerung anderer Einsätze als Tastdimmer Universal, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Taster-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impulsgeber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, für Deckenmontage, zur anwesenheitsgesteuerten Beleuchtungsregelung in Innenräumen, Konstantlichtregelung in Verbindung mit Dimmeinsätzen und anwesenheits- und beleuchtungsunabhängige Steuerung von Heizung, Klima und Lüftung in Verbindung mit Relais-Einsatz 2-kanalig potentialfreie Kontakte Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ PMU360WW EAN Nr. 4011377991484

RZB LED Stromschienen 741831.003 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741831003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122159

RZB Aufsatzleuchte 611843.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 35W, 1er-Knoten Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfflansch für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611843264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319940979

RZB LED Baukastensystem 982201.000 Endkappe 23,2x23,7x7, f.Anbauprofil-U 23 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlungswinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Anbau-Aluminiumprofil Hersteller RZB Leuchten Nr. 982201000 EAN Nr. 4051859162629

RZB LED Einbaustrahler 911304.004 Einbaustrahler LED 16,7W-2700K D180, H170, mittel, 1950 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911304004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126034

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Einbaustrahler 911349.004.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91134900476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133179

Weidmüller Gehäuse 1002750000 Typ KLIPPON STB 1.1 SS Ex-Metallgehäuse, 120 x 150 x 80 mm, spiegelpoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Ideal geeignet für die Energie- und Prozessindustrie und das Transportwesen ist die Klippon® STB Gehäusereihe die perfekte Ergänzung zu unserem bestehenden Klippon Gehäuse Portfolio. Gehäuse dieser Reihe sind nach internationalen Standards wie z.B. EN62208 und EN60079-0/7 (ATEX) zugelassen. ul li Edelstahl 1.4404 (316L) in 1,5mm Spiegel- oder Elektropoliert /li li Eine hochtemperaturbeständige Dichtung als Standard - erhöhter Temperaturbereich -60°C bis +100°C(+120°C auf Anfrage) /li li zugelassen nach ATEX, IECEx, cULus, Lloyds Register, Germanischer Lloyd, GOST und INMETRO /li li Flexible Befestigungsoptionen der internen Tragschiene /li li IP Schutz von IP66 /li li Eine sichere, dauerhafte Funktion der Dichtung ist durch einen Kompressionsschutz der Dichtung sichergestellt /li li Erdungsbolzen im Gehäusedeckel und -unterteil /li li Gelaserte Schweißnähte für erhöhte Qualität /li li Bereits fertig angeschweißte Montagefüße garantieren eine optimale Gehäuseinstallation /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 120 x 150 x 80 mm, spiegelpoliert, Flanschplatte Nein, M5 Sechskantedelstahlschraube mit Schlitz und 10mm Schlüsselweite Herstellertyp KLIPPONSTB11SS EAN Nr. 4032248695683

RZB LED Strahler 721733.004.1 Strahler LED 2x56W-4000K 501x374x182, Spot, 12300 lm Made in Germany. LED Scheinwerfer für Akzent, und Flächenbeleuchtung. Rotationssymmetrische Reflektoroptik aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert. Rotationssymmetrische breit, bzw. mittelbreit strahlende Lichtverteilung. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6° Schritten einstellbar, mit präziser Winkelskala und Einstellverriegelung. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Optional DALI-dimmbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet, Anstellwinkel in 6° Schritten mit präziser Winkelskala einstell, und verriegelbar, thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil, ESG-Abdeckung, COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840, rotationssymmetrische Reflektoren aus Reinst-Aluminium, gedrückt und hochglanzeloxiert, serienmäßig mit Gore Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung, mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2, 5 mm², für Netzleitung max. ø 13 mm, Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217330041 Energieeffizienzklasse A++ bis A+ EAN Nr. 4051859045885

Gewiss Leistungsschalter GWD7136 Leistungsschalter f. Motorschutz MTX 160 100A 50KA 3P Typ S Auslöser M Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit magnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kiphebel schaltet. An der Position des Kiphebelns kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kiphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723429

Weidmüller Gehäuse 9526910000 Typ KLIPPON K4 EX Ex-Metallgehäuse, 130 x 82 x 72 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile ul li Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li li Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li li Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li li Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li li Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li li Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li li Salzwasserbeständige Legierung /li li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li /ul Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 130 x 82 x 72 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK4EX EAN Nr. 4032248019083

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P26A2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195650

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 729X200PZ---G41 Elektro Mehrfachverriegelung 729X 35/24/92 Pz Universal Mehrfachverriegelung mit Drückersteuerung 729X, Das Sicherheitsschloss mit Drückersteuerung wird vor allem dort eingesetzt, wo der Vorteil einer drücker gesteuerten Entriegelung mit den mechanischen Sicherheitsanforderungen der Schlossmodelle 329X kombiniert werden muss. Durch die integrierten Überwachungskontakte können wesentliche Schlosszustände abgefragt werden. Die Schlösser der Modellreihe 729X besitzen eine geteilte Drückernuss und bedürfen somit eines Innendrückers (oder einer Panikgriffstange) und eines Außendrückers., Die Einstellung der Panikseite sowie die Auswahl zwischen Ruhestrom- und Arbeitsstromfunktion erfolgt bei Bedarf am Schloss. Die Betriebsnennspannung beträgt 12 - 24 V DC., Überwachungskontakte für Riegel aus/ Riegel ein, Steuerfalle, Drückerbetätigung, Sabotageschleife, Profilylinder, Mechanische Selbstverriegelung, Mit Kreuzfalle, daher für Türen DIN L / DIN R umstellbar, Panikseite umstellbar, Ruhe- / Arbeitsstrom umstellbar, Mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung zwischen Kreuzfalle und Steuerfalle, Einbruchhemmend durch massiven Riegel mit 20 mm Ausschuß. Zusätzlich stabile Hakenriegel für erhöhten Einbruchschutz. Die Hakenriegel dienen nicht zum Anpressen der Türdichtungen. Das System funktioniert nur ohne seitlichen Druck auf die Riegel zuverlässig., Einbruchhemmung bis Klasse WK2 in geeigneten Türsystemen erreichbar, Panikfunktion – Zulassung nach EN 179 – Zulassung nach EN 1125, Für Feuerschutztüren geeignet, Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen, Bitte beachten Anschlussleitung muss zusätzlich mitbestellt werden. effeff Typ 729X200PZG41 EAN Nr. 4042203382916

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1SK0600F7 Leistungsschütz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 Abei = 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - I rms Nennleistung: 66 Abei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 Abei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 Abei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 Abei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563863

Berker Wechselschalter 30763522 Wechselschalter beleuchtet AP W.1 polarweiß. Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter beleuchtet AP mit Linse, IP55. Für Beleuchtung, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster, mit N Klemme, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334391265

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wächtersensor 75261683 Wächtersensor 180 Komfort B.7 alu, matt. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeshalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeshalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251705

Jung Video Innenstation SI VI AL 627 AN Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-..., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-... per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschseperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Ruftonfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIAL627AN EAN Nr. 4011377148383

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06103B7 Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241945

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doecke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-2 10KA Doecke Artikel Nr. 09916446 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlusseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 2-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-210KA EAN Nr. 4014712172791

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D093P7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw} : 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei U_e = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659597

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,10-A KV Doepke Artikel Nr. 09155609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr, Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0.10 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2080-2/0,10-AKV EAN Nr. 4014712122796

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D25JD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 12V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356632

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P02F1A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137189

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9002 Typ KTC1-9002 Symbolkappe weiss: l f. flache Taste f.beleucht b. Drucktaster EAN Nr. 7320500174470

PC Electric Stecker 0152-10 Stecker 16A 5p 10h IP67 Shark, Schraubanschluss Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399128899

Wago Schutzschalter 787-1664/106-000 Elektronischer Schutzschalter EPSITRON® DC 24 V 4 x 6 A Wago Serie 787 EAN Nr. 4050821848295

ABB Leistungsschalter 1SDA056543R0001 Typ E3V 08 PR123-LSIG R0800 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644578831

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1211 Typ LS73P12B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631077

ABB Unterteil 1SDA059144R0001 Typ UNTERTEIL E6/E 100 0V DC W FP 4P FL Zub. f. Leistungsschalter E6 Unterteil EAN Nr. 8015644615116

Knipex Ersatzspitzen 46 19 A6 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A6 1 Paar Ersatzspitzen für 46 10 A6 Typ 4619A6 EAN Nr. 4003773025016

Siemens Gehäuse 8MF1228-3VS4 Schrank, belüftet, EA IP20 HBT 2200x1200x800 Siemens Hersteller Nr. 8MF12283VS4 EAN Nr. 4001869495279

Wago Zugentlastungsplatte 831-505 Zugentlastungsplatte 30 mm breit Wago Serie 831 EAN Nr. 4055143371605

Hager Tür rechts für Schrank FZ037 Hager Installation Tür, rechts, für IP43 Schrank P80U EAN Nr. 3250612760374 Hager Artikel Nr. FZ037

ABB Leistungsschalter 1SDA055543R0001 Typ E4S 40 PR123-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568832

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0134 Typ S201M-C13NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 13 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569309

ABB Glühlampe 1SFA616922R1148 Typ KA3-1148 Glühlampe 220-260V 7-10W f. Einbausignal. CombiLine Signalleuchten KSB EAN Nr. 7320500206225

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Sicherungstrenner 3NC2291 SITOR Sicherungstrenner 22x58, bis 100A, 690V AC Siemens Hersteller Nr. 3NC2291 EAN Nr. 4011209570368

OBO Bettermann Grundratsche-Set 3010275 Typ V-TEC RA SET Grundratsche-Set Ratsche, Griff, Steckschlüssel SW15 - SW29 EAN Nr. 4012195034278

Siemens Schilder 8WH8110-4AA05 Leerschilder Größe ZB8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81104AA05 EAN Nr. 4001869349480

ABB FI/LS Schalter 2CSR256140R1255 Typ DS203NCA-B25/0,03 FI/LS-Schalter DS203NCA-B25/0,03 6kA, 3P+N, Typ A, B 25, 30mA EAN Nr. 8012542077725

ABB Lasttrennschalter 1SDA073511R0001 Typ E6.2X/MS 50 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773618

ABB Leistungsschalter 1SDA072301R0001 Typ E2.2N 12 D LI 3P E2.2N 12 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761516

Wago Basisklemmenblock 280-628 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 4-Leiter-Klemmen 22 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918636384

ABB Leistungsschalter 1SDA071051R0001 Typ E2.2H 20 D LI 3P E2.2H 20 Ekip DIP LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749019

ABB Verriegelung 1SDA066603R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT2-XT4 Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644693503

Gira Montagerahmen 265803 Montagerahmen KD System 55 Reinweiß Montagerahmen mit Klappdeckel System 55 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337463603

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435404AS MONDO Anbaudose 32A 4P 110V 4h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745739

ABB Leistungsschalter 1SDA063286R0001 Typ T5L030060000003002 T5L D 600 MCS 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644658458

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6463-7 Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 4-polig, C, 63A Siemens Hersteller Nr. 5SL64637 EAN Nr. 4001869389103

ABB Leistungsschalter 1SDA053116R0001 Typ T2N000016T04073002 T2N160 MF0005 I065 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539665

Legrand Verschraubung 382327 PG16, ø-Schlauch innen 15,5 mm VERSCHR.AM-MF90 PG16-15.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970412041

Phoenix Contact Zubehör 1405218 Typ EV-T2SF Zubehör, IEC 62196-2, Lademodus: Mode 3 Phoenix Contact Hersteller Typ EV-T2SF EAN Nr. 4046356738514

Lovato Electric Einbaueinheit SM1Z1705P Einbaueinheit für SM1P Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219379

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6102-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 2A Siemens Hersteller Nr. 5SL61027 EAN Nr. 4001869388137

ABB Umbausatz 1SDA055365R0001 Typ T5 630 F FF FC 24 Umbaus. Ans. 4 T5 630 F FF FC 240 Zub. f. Leistungsschalter T5 Anschlüsse EAN Nr. 8015644566111

Dold Not Aus Modul 0050726 Typ BG5924.48/207 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48/207AC/DC24V EAN Nr.4030641507268

ABB Positionsschalter 1SBV016321R2601 Typ LS25M21B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638915

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 729X300PZ---G41 Elektro Mehrfachverriegelung 729X 40/24/92 Pz Universal effeff Typ 729X300PZG41 EAN Nr. 4042203409316

Siemens Zahnschiene 8MF1090-2HC03-0 8MF1 Zahnschiene U-Form L09 Zahnschiene U-Form B/T 900 Siemens Hersteller Nr. 8MF10902HC030 EAN Nr. 4001869510781

Dold Zeitrelais 0031673 Typ MK9961.35 AC/DC24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V15-30S EAN Nr.4030641316730

Hager Funk UP Jalousie TRB521 Hager Schalter Funk UP Jalousie 2fach Eingänge/ 1 fach Ausgang, quicklink EAN Nr. 3250615985200 Hager Artikel Nr. TRB521

Siemens Befestigungsschiene 8GK9912-0KK10 ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=250mm Siemens Hersteller Nr. 8GK99120KK10 EAN Nr. 4001869279664

A.L.S. NICO Einlegemodul mit QR-LED 13,5W, warmweiss, Gehäuse alu A.L.S. Nr. NICO-9WW7F Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Schneidbacken-Führung 140872 Schneidbacken-Führung M25 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 25 EAN Nr. 4021103408728

OBO Bettermann Gegenwanne 1197827 Typ 2058FW 82 LGR Gegenwanne 76-82mm Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195083832

Wago Befestigungsschrauben 209-176 Befestigungsschrauben für Kabelschelle 4- bis 6-polig Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096621

ABB Leistungsschalter 1SDA062486R0001 Typ X1B 12 PR333-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650322

Dold Phasenfolgerelais 0009622 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 440V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ440V EAN Nr.4030641096229

Wago Verbindungsleitung 894-8992/033-306 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 3 m lang Kodierung E aus PVC grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306652

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552536 Typ 3RG4013-0AG33-1AF0-PF Induktiver Sensor 3RG4013-0AG33-1AF0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130AG331AF0PF

Siemens Sockelecken 8PQ1024-0BA01 SIVACON S4 Sockelecken mit Frontblende Höhe 200mm Breite 400mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10240BA01 EAN Nr. 4042948160664

Siemens Tastsensor 5WG1212-8DB21 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, zweifach, schwarz, UP 212/21 Hersteller Nr. 5WG12128DB21 EAN Nr. 7612914103543

ABB Reihenlemme 1SNK712020R0000 Typ ZK16-BL Reihenlemme, PI-Federzug blau - 16 mm² - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472597120206

Dold Zeitrelais 0012349 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V015-3S EAN Nr.4030641123499

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100002 Typ V31S-GM-BK1M-PUR-U Kabelstecker, M8, 4-polig, PUR-Kabel Länge 1 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK1MPURU
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4116-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 16A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41168 EAN Nr. 4001869202044
- Dold Asymmetrierelais 0065849 Typ MK9040N.12 3AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9040N.123AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641658496
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8204-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D4 Siemens Hersteller Nr. 5SY82048 EAN Nr. 4001869263489
- Phoenix Contact Hülsenaufnahme 1205639 Typ CF 3000 LOC 0,5 Hülsenaufnahme für 0,5 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000LOC0,5 EAN Nr. 4017918137588
- Wago Klemmenleiste 740-104 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143260176
- ABB Leistungsschalter 1SDA057577R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598402
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-063 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,063A EAN Nr. 3250614127847 Hager Artikel Nr. L6332TK00-063
- Pepperl + Fuchs Reflektor 207567 Typ REFLEKTOR H20x40F Reflektor, rechteckig 20 mm x 60 mm, Befestigungsbohrungen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ REFLEKTORH20x40F
- ABB Leistungsschalter 1SDA068024R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSI IN=63A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019204
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962379 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol K.x polarweiß Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482482
- Dold Motorbremsgerät 0048263 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 400V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ400V15S EAN Nr.4030641482633
- Siemens Schütz 3RT2015-1BM41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BM41 EAN Nr. 4011209783881
- Weidmüller Steckverbinder 1061220000 Typ HDC 24B SDBO 1M25G CS HDC 24B SDBO 1M25G CS HDC 24B SDBO 1M25G CS Herstellertyp HDC24BSDBO1M25GCS EAN Nr. 4032248814060
- ABB Leistungsschalter 1SDA060914R0001 Typ E3V-A 32 PR123-LSI G R3200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634377
- ABN Kabelsatz GKS10-12 Kabelsatz 10qmm, 5-polig, vom Zähler-Abgang zum Verteiler-Feld 2,2,2 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GKS10-12 EAN Nr. 4015153018303
- Dold Störmelderelais 0050379 Typ AD5992 DC230V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC230V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641503796
- Legrand Membran 091915 Würgenippel Membran Einführung Ø 25 mm grau RAL7035 MEMBRAN-EINFÜHRUNG 25MM GRAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919153
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22PCKI EVlink Wallbox G4 22kW T2-Kabel Schlüs. Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22PCKI EAN Nr. 3606480935305
- Dold Spannungsrelais 0053740 Typ BA9054/013 AC25-250V UH AC127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VUHAC127V EAN Nr.4030641537401
- Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 SW Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07SW EAN Nr. 4011377020528
- Dold Isolationswächter 0058091 Typ SL5880.12 AC50-400HZ 380-415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12AC50-400HZ380-415V EAN Nr.4030641580919
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/A Typ DL105HDC024G/A orange Schallgeber grau m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GA
- Dold Zeitrelais 0056224 Typ MK7873N.82/61 AC/DC24-240V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/61AC/DC24-240V5-100S EAN Nr.4030641562243
- Siemens Netzdrossel 6SL3203-0CE21-0AA0 SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=11,3A stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32030CE210AA0 EAN Nr. 4042948660232
- Dold Störmelderelais 0035040 Typ EH9997/013 AC220-240V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC220-240VUS=12-70V EAN Nr.4030641350406
- Klauke Matrize 50371037 Matrize, 30,5 mm (ödlicht) Für C-Frame Stanzbügel. Schnelles Stanzen in einem Arbeitsgang - kein Vorbohren erforderlich. EAN Nr. 0783310371038
- Dold Motorbremsgerät 0058385 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 230V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ230V60S EAN Nr.4030641583859
- Dold Unterstromrelais 0065858 Typ SL9271.12/010 AC220-240V 0,1-15A Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL9271.12/010AC220-240V01-15A EAN Nr.4030641658588
- Dold Energiesparschalter 0044584 Typ IK8813.81 AC240V MAX.250V 1-20M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC240VMAX.250V1-20M EAN Nr.4030641445843

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Wippe AL 2990 T Wippe, mit Symbol Tür, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990T EAN Nr. 4011377182851

RZB Ziffer 99222.013.5 Ziffer 5, 100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220135 EAN Nr. 4010319340779

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AH02 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 48V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AH02 EAN Nr. 4011209363328

Legrand Schlauch 385151 Durchmesser innen 12 mm, außen 16,5 mm, Type FX12, Farbe RAL7035 FX 12 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561199897

Wago Distanzhülse 790-144 Distanzhülse für Tragschiene passend für Schraube mit Gewinde M5 spezialgelocht Wago Serie 790 EAN Nr. 4044918965484

Siemens Adapter 7KM9900-0YA00-0AA0 Adapter für Hutschienenmontage PAC TMP passend für PAC3100/PAC3200/PAC4200 Siemens Hersteller Nr. 7KM99000YA000AA0 EAN Nr. 4011209859135

Siemens Glühlampendimmer 5TC8256 Glühlampendimmer, R mit Drehausschalter UP, 230V 50-60Hz, 60-400W Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869314075

Dold Spannungsrelais 0045137 Typ BA9036/010 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC240V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr. 4030641451370

Siemens Druckknopf 3SU1901-0FT50-0AA0 Druckknopf, flach, blau, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FT500AA0 EAN Nr. 4011209966239

Weidmüller Reihenklempen 1884630000 Typ WSI 6/LD 10-36V BL WSI 6/LD 10-36V BL WSI 6/LD 10-36V BL Herstellertyp WSI6LD1036VBL EAN Nr. 4032248489893

ABN Sammelschienen Modul MFSC13635 Sammelschienen-Modul flach 1FB/3RE 60mm mit CU 12x10mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC13635 EAN Nr. 4015153576360

Hager Querprofil MES-QP110 Hager Installation Querprofil 2-teilig, Breite=1100mm, Set=4 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919062930 Hager Artikel Nr. MES-QP110

SLV Deckenleuchte 160774 Energieeffizienzklasse A - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KUNO CEILING Deckenleuchte, silbergrau, 2xT5 54W, inkl. PMMA Diffusor EAN Nr. 4024163097437

Jung Rahmen 4fach AC 584 BF WW Rahmen, 4fach, bruchsfest, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC584BFWW EAN Nr. 4011377106086

Weidmüller Kabelschuh 1495920000 Typ KWN-M8/-35 90 Kabelschuh, 35 mm² KWN-M8/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM83590 EAN Nr. 4050118305548

Haupa Quetschkabelschuhe 260976 Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M12Nylon Isolierte Quetschkabelschuhe Nylon isoliert Ringform EAN Nr. 4011923173869

Walther Werke Klarsichtdeckel 6679581 Klarsichtdeckel - Zubehör f. Geh.649 Klarsichtdeckel für das Vollgummigehäuse 649 für 10TE mit 6 Befestigungsschrauben EAN Nr. 4015609717880

ABN Komplet Schrank S27BWS535N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. BW, 1Z 1V7 SH50A Bestückt und Verdrahtet 5-polig SS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27BWS535N EAN Nr. 4015153505469

EFB Elektronik Duplex Jumper O0364.2,5 Duplex Jumper LC-E2000® 9/125µ, 2,5 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176532

Phoenix Contact Gehäuseabdeckung 2764991 Typ EG 90-AG/PC GN Gehäuseabdeckung, geschlossen Phoenix Contact Hersteller Typ EG90-AG/PCGN EAN Nr. 4017918132026

Weidmüller Steg 2003340000 Typ IE-FC-DF-IPH FrontCom, Steg zur Montage von Einzelplatten Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ IEFCDFIPH EAN Nr. 4050118387094

EFB Elektronik Simplex Jumper O5013.0,5 Simplex Jumper ST - ST 50/125µ, 0,5 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177713

Pepperl + Fuchs Interface Zubehör 202577 Typ VAZ-G12-MARK2-GN Foliensatz für Beschriftung G12 lang enthält 2 Bögen á 22 Aufkleber + 2 Testbögen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZG12MARK2GN

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 211525 Typ V31-GM-2M-PVC-V31-GM Verbindungskabel, M8 auf M8, PVC-Kabel 4-polig Länge 2 m Adern 4 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM2MPVCV31GM

PC Electric Anbaugerätestecker 6232-10 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 10h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Siedle Video Set Compact SET CV 850-01 W Siedle Nr. 210005098-00 Set Compact Video für das 1-Familienhaus. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ SETCV85001W EAN Nr. 4056138002122

EFB Elektronik Buchse 37521.1V2 Cat.6A Snap-In, Buchse/Buchse geschirmt Cat.6A / Class E(A) RJ45 Buchse/Buchse, geschirmt, 1:1 belegt. Metallgehäuse. Keystone Format. EAN Nr. 4049759118631

Legrand Bodenleuchte 771255 Einsatz Bodenleuchte mit Bewegungsmelder 230V~ 0,2-1W Galea dark bronze Einsatz Bodenbel. BMW Gal DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067712559

Lovato Electric SchützB1600 4 24 11B1600424110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075166

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800301 Typ WMS 3,2 (EX5)R YE Schrumpfschlauch für THERMOMARK W1 auf Rolle, 1Rolle 30m Phoenix Contact Hersteller Typ WMS3,2(EX5)RYE EAN Nr. 4046356625982

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Endkappe 120805 Typ BB-EC/2+3P Endkappe Zubehör für Verschiebungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 120805 EAN Nr. 4015081186358

Cimco Spanplattenschraube 190091 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x30mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x30mm PZ2 EAN Nr. 4021103900918

Strielbe & John Tür transparent 2CPX062050R9999 Typ TTS54 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 5/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620501

Wago Stiftleiste 2091-1403/200-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821396109

Wago Netzanschlussklemme 294-4375 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt ohne Rastfüße DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098034

Phoenix Contact Datenschnittstelle 1404514 Typ SI-SES-U1A/0,6 Servicedose mit USB (Buchse/Stecker), Bauform A mit 0,6 m Kabel Phoenix Contact Hersteller Typ SI-SES-U1A/0,6 EAN Nr. 4046356698542

Eaton Abdeckung 138377 Typ BBC-CS3 Abdeckung, 3p, B=270mm, komplett Abdeckung, 3p, B=270mm, komplett, SASY60i, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138377 EAN Nr. 4015081351572

Bticino Aufputzkasten 350621 2 moduliger Aufputzkasten, 1 reihig zu komplettieren mit 2 moduligen Abdeckrahmen, Farbe Allmetal Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350621 EAN Nr. 8005543461327

Lovato Electric Hilfsschütz BF0031A024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162651

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FB0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+1+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FB0

Klauke Presseinsätze HR1316 Presseinsätze HR 13, 16 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031288

Legrand Schlauch 387805 Ø-Schlauch innen 26,5 mm, außen 33,5 mm, Type P227, Farbe grau P227 26,5X34 SCHUTZSCHLAUC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100756

Wago Anschlussleitung 891-8993/106-402 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 3-polig 4 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143299114

Siedle Telefon BTS 850-02 WH/S Siedle Artikel Nr. 200041476-00 Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739414765 Alte Artikel Nr. 041476

Wago Anschlussleitung 771-9973/207-502 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 3-polig 5 m lang Kodierung P aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454523497

Siemens Schütz 3TF6944-0CP7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 230.276V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69440CP7 EAN Nr. 4011209044524

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO ES 2995 P 01-L EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01 und Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOES2995P01-L EAN Nr. 4011377053212

Eaton Gewinding 216401 Typ M22-GR Gewinding Gewinding M22x1,5mm zur Befestigung der RMQ Frontelemente (Ersatzteil), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216401 EAN Nr. 4015082164010

Haupa Stufenbohrer 231326 Stufenbohrer HSS für Kernlochbohrung Wandstärke bis max. 6 mm, für metrische Kernlochbohrungen. Abstufung: 8,5 10,5 14,5 18,5 23,5 30,5 mm Stufenbohrer aus HSS EAN Nr. 4011923151669

Phoenix Contact Schnittstellenkabel 2819419 Typ TEMPON CAB-V24 Schnittstellenkabel für Inline Temperaturregler (IB IL TEMPON.), einzeln Phoenix Contact Hersteller Typ TEMPONCAB-V24 EAN Nr. 4017918893255

Siedle Anschlussdose ZWA 640-0 Siedle Artikel Nr. 200086425-00 Zubehör Western-Anschlussdose für Schalttafeleinbau. Einbaudose für 4-/6-/8-poligen Westernstecker. EAN Nr. 4015739864256 Alte Artikel Nr. 086425

Siemens Lüfter 6ES7408-1TA00-6AA0 SIMATIC S7-400, Austauschlüfter für Lüfterzeilen 6ES7 408-1TA00-0XA0, 6ES7 408-1TA01-0XA0 und 6ES7 408-1TB00-0XA0 Siemens Hersteller Nr. 6ES74081TA006AA0 EAN Nr. 4025515128502

Siemens Schütz 3RT1526-1BB48-0MA2 Schütz, AC-3, 11kW/400V, DC 24V, 4-polig, 2S+2Ö, Baugr. S0, Schraubanschluss Arbeitsbereich 0,9-1,1xUS bei 60 Grad Siemens Hersteller Nr. 3RT15261BB480MA2 EAN Nr. 4011209858411

Eaton Leistungsschalter 123318 Typ IZM20N4-V12W Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123318 EAN Nr. 4015081209231

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A4 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975152058

Lovato Electric Programmierbares LRE08RA240 Micro-SPS Erweiterungs- und Kommunikationsmodule Hilfsversorgungsspannung 100...240VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975148020

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211643 Abdeckrahmen 1f ClassiX Chrom-Cremeweiß Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337000983

Legrand Gehäuse 036275 Außenabmessung in mm H x B x T 610 x 400 x 257, Gewicht 7 kg, Fensterabmessung in mm H x B 463 x 245 GEH.MARINA M.FENST.600X400X200 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362751

Weidmüller Ventilstecker 9457920300 Typ SAIL-VSC-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C SAIL-VSC-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C Herstellertyp SAILVSC30U EAN Nr. 4032248229468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Ventilstecker 9457920500 Typ SAIL-VSC-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C SAIL-VSC-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, C Herstellertyp SAILVSC50U EAN Nr. 4032248229475

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195058 Typ 4758 3.5x35 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195274995

Eaton Standsockel 143311 Typ XAP0113503 Standsockel, HxBxT=100x135x300mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143311 EAN Nr. 4015081399758

Wago Einzelklemme 236-762/332-000 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in mit 5,5 mm langen Lötstiften dunkelgrau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918784726

Weidmüller Gehäuse 1822010000 Typ HDC HB16 SVU 2xM25 SET HDC - Gehäuse, Baugröße, Schutzart IP65 HDC HB16 SVU 2xM25 SET HDC - Gehäuse, Baugröße, Schutzart IP 65 Herstellertyp HDC HB16SVU2xM25SET EAN Nr. 4032248322817

Siemens Überspannungsbegrenzer 3RT1956-1CC02 Überspannungsbegrenzung/RC-Glied für Schütze mit Federzugtechnik Baugr. S6/S10/S12 für US=AC 48.127V/DC 70.150V Siemens Hersteller Nr. 3RT19561CC02 EAN Nr. 4011209830776

Eaton Ersatzspule 281137 Typ DILM32-XSP(42V50HZ,48V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281137 EAN Nr. 4015082811372

Indexa Alarmskabel 33175 Typ VK100 6 Alarmskabel Standard-Installationskabel für Alarmanlagen. Farbe weiß RAL 9010 6 Adern Cu x 0 22mm² plus Schirmung. D 5mm x 100m Rolle. Hersteller Indexa Typ VK1006 EAN Nr. 4015162331752

Schneider Electric Sarel Drucktaster ENN35026 Drucktaster, 10A, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Drucktaster - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350267

Siemens Tür 8MF1850-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=500 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18502UT143BA2 EAN Nr. 4001869541891

Wago Federleiste 2092-1182/200-000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821395447

Pilz Sensoreinheit 630820 Sensoreinheit L-Muting Arm mit passiver Reflektoreinheit und passender Halterung am Lichtgitter PSEN opXX-xx-xxx/1. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN op2.1 L-Muting Set EAN Nr. 4046548077063

Phoenix Contact Gehäuse 1460323 Typ HC-B 24-KML-H-O1M32 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B24, mit Längsbügel, Höhe 80,5 mm, mit Stutzen 1x M32, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24KMLHO1M32 EAN Nr. 4046356794763

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA30 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA30 EAN Nr. 4011209472037

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 035947 Typ NJ15/2+U1+E8-V1 Schaltabstand 15 mm Einbau nicht bündig Schaltelemfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ152+U1+E8V1

Bega Einbaugehäuse 13523 BEGA Einbaugehäuse 13523 für den Einbau von Leuchten in gedämmte Fassaden. Geeignet für Dämmstärken von 120 bis 200 mm. Einbaugehäuse aus Polystyrol. Abmessungen: 417 x 123 x 200 mm. EAN Nr. 4044017280228

Eaton Serial Modem 173291 Typ EL-455U-D-L-430-W-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3 Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173291

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter ZB6DD27 WAHLSCHALTER SW. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110776911

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1248-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=400 mm, T=800mm Hersteller Siemens Typ 8MF12483VR4 EAN Nr. 4001869540757

Gewiss Kreuzschalter GW10093 Kreuzschalter mit Symbolfenster beleuchtbar 1M 2P 16AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564258242

Cimco Stoßverbinder 180934 Stoßverbinder, galv. verzinntes E-Cu-Rohr, Leiterquerschnitt/Länge 400qmm/102mm Stoßverbinder aus galvanisch verzintem E-Cu-Rohr, Normalausführung Leiterquerschnitt/Länge 400qmm/102mm EAN Nr. 4021103809341

Eaton Verteilerfeld 114396 Typ XVTL-BF-12/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114396 EAN Nr. 4015081137961

Wago Anschlussleitung 771-9985/217-301 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 3 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454404970

Gewiss Empfänger GW14597 IR-Empfaenger fuer den Einsatz mit der IR-Fernbedienung GW12596 Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268173

Phoenix Contact Crimpkontakt 1605747 Typ SM-36KP004 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 3,6 mm, Crimpbereich: 6 mm².10 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SM-36KP004 EAN Nr. 4046356254588

Phoenix Contact DC Ladekabel 1621650 Typ EV-T2M4CC-DC125A-4,0M50ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC125A40M50ESBK00 EAN Nr. 4046356950527

Siemens Umbausatz 3WL9111-0BC14-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Umbausatz von Festeinbau-in Einschubschalter BG1 4-polig (Hilfsstrom-Schiebmodule und Einschubrahmen sind einzeln zu bestellen) Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BC140AA0

Weidmüller Aderendhülse 0635100000 Typ H1,5/16 R Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, rot H1,5/16 R Aderendhülse, 1,5 mm², 10 mm, Farbcode Weidmüller, rot (RAL 3020) Herstellertyp H1516R EAN Nr. 4008190141745

Weidmüller Remote IO Modul 1315190000 Typ UR20-8DI-P-3W-HD Remote-IO-Modul, IP20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang UR20-8DI-P-3W-HD Remote-IO-Modul, IP 20, 8 Kanal, Digitalsignale, Eingang Herstellertyp UR208DIP3WHD EAN Nr. 4050118118230

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Binäre Eingabe 542066 Typ FB 1201 B Binäre Eingabe Ex ia NAMUR-Eing./Kontakt/Opto Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 2-kanalig Leitungsüberwachung LFD Kanalweise galv. Trennung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB1201B

Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0AC0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7392-1AM00-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000AC0 EAN Nr. 4025515130635

Schneider Electric Telemecanique Sockel 08802 Sockel für Standgehäuse, IP55, B = 850mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Sockel für Kabeleinführung von oben - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088028

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1305 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042410

Schneider Electric Sarel Kabelabfangschiene NSYCFP60 Spacial SF/SM-Kabelabfangschiene, unten, 600mm. Produktbereich: Kabelmanagement - Zubehör-/Teiletyp: untere Quertraverse für Kabelführung - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606480063268

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921019 Typ VAL-MS 385/65/3+0 Überspannungsableiter Typ 2 für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), mit Steckverrastung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/3+0 EAN Nr. 4046356280136

Wago Federleiste 731-503/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575072

Walther Werke Anbausteckdose 10003 Anbau-Schuko gerade 16A 3P IP54 fingersicher nach BGV A3 Schutzkontaktsteckdose, gerade Anbaudose 16A 230V 2P+E IP54 aus PA-6 Material, mit schraubenlosen Klemmen, fingersicher nach BGV A3 EAN Nr. 4015609003457

Schneider Electric Telemecanique Terminal XBTR410 TERMINAL 4X20 MIT 24VDC. Auflösung der Anzeige: 122 x 32 pixels - Softwaretyp: Konfigurationssoftware - Bezeichnung der Software: Vijeo Designer Lite - Betriebssystem: Windows. EAN Nr. 3389119000048

Weidmüller Adapter 1737630000 Typ ADAP EX 1NPT-M20 Verschraubungen, Adapter, 1 NPT,M 20, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX 1NPT-M20 Verschraubungen, Adapter, 1 NPT,M 20, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEX1NPTM20 EAN Nr. 4008190957650

Siemens Relais 3RU2126-4AB0 Überlastrelais 11.16A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264AB0 EAN Nr. 4011209780934

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1CG10 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System mit Klemmenbügelanschluss unten Sicherungsgröße NH00 Siemens Hersteller Nr. 3NP50651CG10 EAN Nr. 4011209275676

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AF16-0AC0 Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Aus Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AF160AC0 EAN Nr. 4011209960022

Wago Stifteleiste 231-972/001-000 Stifteleiste mit abgewinkelten Lötstiften 1,2 x 1,2 mm 12-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in mit Seitenwänden Steckrichtung parallel zur Leiterplatte orange Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918932615

Phoenix Contact Solid State Relaisklemme 2941536 Typ DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 60 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ DEK-OE-60DC/48DC/100 EAN Nr. 4017918080501

Bticino Taster N4055A 1 poliger Taster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1 modulare Ausführung, Farbe Weiss Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4055A EAN Nr. 8005543420799

Siemens Schütz 3RT1064-6AT36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 575-600V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AT36 EAN Nr. 4011209507760

Wago Klemmenleiste 260-205 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594189

Phoenix Contact Verschlussbolzen 1647585 Typ VC-KV-VB 9 Verschlussbolzen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfachdichtungen für Kabelverschraubungen Phoenix Contact Hersteller Typ VC-KV-VB9 EAN Nr. 4017918941581

Eaton Festrahmen 255112 Typ NWS-FR/VT4/8620/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x600x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255112 EAN Nr. 4015082551124

PC Electric Anbaudose 4331-6fc Anbaudose schräg 63A 3p 6h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399636905

Weidmüller Verschlussstopfen 1719360000 Typ VP 11-EXE MS VP, Verschlussstopfen, PG 11, 15 mm, Messing, vernickelt VP 11-EXE MS VP, Verschlussstopfen, PG 11, 15 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VP11EXEMS EAN Nr. 4008190352615

OBO Steckdose 6120538 TYP STD-FOC SRO1 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCSRO1 EAN Nr. 4012196498970

Phoenix Contact Combi Kupplung 3042528 Typ SC 4/ 9 COMBI-Kupplung, Anschlusstyp: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 55,8 mm, Höhe: 22,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SC4/9 EAN Nr. 4046356012669

Gewiss Verteiler GW40605 Verteiler UP mit Sichttuer IP40 330x270x101mm 1x12TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachrüstbar. Geraetetraeger Herausnehmbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564062450

Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA30 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, gelb, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA30 EAN Nr. 4011209446397

Phoenix Contact Fußelement 2959434 Typ UM 25/45-FEO 200 Fußelement, in Strangprofil einschiebbar, Arretierung mit Schraube. Montage rechtwinklig zur Tragschiene NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ UM25/45-FEO200 EAN Nr. 4017918117610

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4JA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314JA15 EAN Nr. 4047621001722

PC Electric Verlängerungsleitung 980910325581 10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 3G2,5qmm gelb K35 komplettm. 1xGummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399706165

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Wago Multibeschreibungssystem 793-4637 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 39 / 40 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815219

Eaton Frontplatte 177104 Typ XMN43F06C Frontplatte, NZM4, 3p, Festeinbau, B=600mm Frontabdeckung für NZM4 Festeinbau 3 polig Breite=600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177104 EAN Nr. 4015081715473

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:P Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN P Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: P, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENP EAN Nr. 4017918558970

Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069832 Typ PTWE 6-2/9 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 106,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage Phoenix Contact Hersteller Typ PTWE6-2/9 EAN Nr. 4046356962124

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TM5SAO2L Analoges Ausgangsmodul, 2A, +/-10 V/0..20mA, 12 Bit. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: analoges Ausgangsmodul - Auflösung der analogen Ausgänge: 12 Bit + Zeichen +/- 10 V, 12 bits 0.20 mA. EAN Nr. 3595864074795

Phoenix Contact Stromversorgung 2866718 Typ QUINT-PS/1AC/12DC/15 Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 12 V DC / 15 A Phoenix Contact Hersteller Typ QUINT-PS/1AC/12DC/15 EAN Nr. 4046356307888

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1404227 Typ HC-ADV-B10-HHWH-1TGM25-PL HEAVYCON ADVANCE Tüllengehäuse B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant), aus Kunststoff, Höhe 100 mm, mit Gewinde 1x M25, gerader Leitungsabgang Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B10-HHWH-1TGM25-PL EAN Nr. 4046356681988

Phoenix Contact Grundgehäuse 1789229 Typ MC 1,5/ 5-GF-3,5 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-GF-3,5P26THR EAN Nr. 4046356611459

Phoenix Contact Gerüststeckverbinder 1619784 Typ CA-16S1N8AHZ00 Gerüststeckverbinder Hinterwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 16, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Dichtung axial, Zentralbefestigung Phoenix Contact Hersteller Typ CA-16S1N8AHZ00 EAN Nr. 4046356821339

EFB Elektronik Wandverteiler B78203.120M4 Mini-Wandvert.12xSC 50µ OM4,Pigtails/Kupplung 1 o. 2 x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1 o. 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße Gehäuse mit Deckel, abschließbar, 2 Schlüssel 4 Öffnungen mit Dichtungsleisten für ankommende und abgehende Kabel EAN Nr. 4049759139742

Lovato Electric Positionsschalter KBF4S11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114742

Phoenix Contact Powerleitung 1443747 Typ SAC-5P-10,0-440/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kabellänge: 10 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-440/MINFS PWR EAN Nr. 4046356537315

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7412-2EK07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 1 MByte 0,5 MByte Code, 0,5 MByte Daten Schnittstellen 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s X1, 2. Schnittstelle Ethernet/PROFINET X5 Hersteller Siemens Typ 6ES74122EK070AB0 EAN Nr. 4047622229903

Bachmann Steckdose 926.002 PIX Steckdose 1xUTE Steckdose Frankreich schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz schwarzer Zierring montiert, weisser Zierring zusätzlich beiliegend Zuleitung 0,2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit GST18 schwarz verpackt im Karton. Hersteller Bachmann Nr. 926002 EAN Nr. 4057298014031

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210583 Typ PTTB 2,5-PV Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTB2,5-PV EAN Nr. 4046356419000

Busch Jaeger Piktogramm 2144 62-19 Nr. 2CKA001799A0946 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm WLAN-Zone Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446219 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0946 EAN Nr. 4011395134856

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSYSP3200S2 D Seitenwände f Sockel. 300x200mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 4 Eckabdeckung, 4 Seitenteil, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480287107

Eaton Sonderschalter 908139 Typ T5-6-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908139

Phoenix Contact Grundgehäuse 1716386 Typ DFK-PCV 5/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PCV5/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356137003

Phoenix Contact Inline Klemme 2701162 Typ IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC Inline-Einspeiseklemme, Extreme Conditions-Variante, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) Phoenix Contact Hersteller Typ IBIL24PWRIN/2-F-XC-PAC EAN Nr. 4046356713757

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1730081 Typ MKDSP 1,5/ 9 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSP1,5/9 EAN Nr. 4017918026189

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2ME Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit grafischem Symbol: *III* mit grafischem Symbol: *III* silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012ME EAN Nr. 4011209119659

Phoenix Contact Grundgehäuse 1924363 Typ MSTBVA 2,5 HC/ 8-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5HC/8-G-5,08 EAN Nr. 4017918600440

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED320AA0 EAN Nr. 4042948811597

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x IN in Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320AA0 EAN Nr. 4042948811764

Phoenix Contact Grundgehäuse 1859519 Typ EMSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/2-G-5,08 EAN Nr. 4017918132934

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

- Striebel & John Schottwand 2CPX010678R9999 Typ ZX813 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 2 (6 RE), passend für TwinLine-G, Schranktiefe 225 mm, nicht störlinienfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet. EAN Nr. 4011617106784
- Hager 4-fach Rahmen PUR WYR147 Hager Schalter 4-fach Rahmen kallysto.pur, anthrazit. 4-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022569 Hager Artikel Nr. WYR147
- Phoenix Contact Steckverbinder 1521591 Typ SACC-MS-4QO-0,75-M SCO Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MS-4QO-0,75-MSCO EAN Nr. 4017918953065
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1944806 Typ MSTBA 2,5/ 4-G-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Lötten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G-RN EAN Nr. 4017918892906
- Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC DV-212 Nr. 2CKA002011A2159 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, weiß, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCDV212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-2159 EAN Nr. 4011395202104
- Finder Relais 62.33.8.230.0300 Leistungssteckrelais 3 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 230 V AC, 3 VA, 5000 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823061832 Artikelnummer 623382300300
- Schneider Electric Telemecanique Stangenverriegelung 33910 Stangenverriegelung für feste Anbringung, Compact NS630b-1600. Produktbereich: NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Stangenverriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Montagemodus: fest installiert + fest installiert. EAN Nr. 3303430339106
- Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320AB0 EAN Nr. 4042949054108
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1702918 Typ DFK-IPC 16/ 4-GFU-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/4-GFU-SH-10,16 EAN Nr. 4046356031509
- Phoenix Contact Steckerteil 1749230 Typ ISPC 5/ 5-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ ISPC5/5-STGF-7,62 EAN Nr. 4046356312783
- Eaton Sicherungseinsatz 24CAV2 Typ 24KV 2A 13 FUSE VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 2 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 24CAV2 EAN Nr. 5027590037884
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3244368 Typ MSDB 2,5-RZ OG Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 22 mm, Farbe: orange, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSDB2,5-RZOG EAN Nr. 4046356145534
- Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TSXDYS16T2C Dig. Ausgangsmodul, 16A Transistor geschützt, 24 V DC, 500mA. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Transistor, geschützt - diskreter Ausgangsstrom: 500 mA. EAN Nr. 3595863938197
- Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0AEO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320AEO EAN Nr. 4042949025979
- Kathrein Offset Parabolantenne 20010029 Typ CAS 80ws Offset-Parabolantenne 75 cm Weiß Alu-Ref. pulverbeschichtet Masthalterung 38-90 mm, Stahl verzinkt und besch. schwenkb. Multifeed-Aufnahme Empfangsbereich 10,7-12,75 GHz Antennengewinn 36,8-37,7 dBi Halbwertsbr. 2,2° Hersteller Kathrein Werke Typ CAS80ws EAN Nr. 4021121468827
- Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1534436 Typ SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 Bus-System-Einbaustecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2x 0,2 mm², 2x 0,32 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 EAN Nr. 4046356026604
- Phoenix Contact Steckerteil 1883446 Typ QC 1/11-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1/11-STF-5,08 EAN Nr. 4017918157692
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1668645 Typ SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FR B Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, PIN 2+4 gebrückt, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FRB EAN Nr. 4017918136598
- Eaton Montageplatte 102810 Typ XME2412M Montageplatte, +Einbausatz, vertikal, leer, HxB=600x1200mm Montageplatte zur generellen Verwendung mit einer Breite von 1200mm, Höhe 600mm, Matreialstärke 2mm, inkl 4Stk Befestigungswinkel und Schraubmaterial,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102810 EAN Nr. 4015081026609
- Schneider Electric Telemecanique Sammelschienen Adapter AK5PA242 Sammelschienenadapter, 25A, 3p+N, +2 DIN-Schiene 3TE. Baureihe: Linergy - Produktname: HK - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Beschreibung der Pole: 3P + N - I²t bei Aktivierung: 200000 A².s - Breite: 54 mm - Höhe: 190 mm - Tiefe: 61 mm. EAN Nr. 3389110356809
- PC Electric Anbaudose 20341-8uc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277153
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1770-783 Nr. 2CKA001753A0058 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1070 U. Laufzeit 15 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1770783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0058 EAN Nr. 4011395083161

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Cellpack Pressverbinder 125947 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053356

Hager Gruppentaster WUE34 Hager Schalter Wipp-Taster-Einsatz, 4 Schließer mit Mittelstellung, 10 A, 250 V AC. Verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine el EAN Nr. 3250617020176 Hager Artikel Nr. WUE34

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Hersteller Nr. 3VA21105MN360AH0 EAN Nr. 4042949107910

Phoenix Contact Leitermarker 0827148 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) Leitermarker, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5) EAN Nr. 4046356444941

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E4UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 4A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078199

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320AE0 EAN Nr. 4042949061021

Hager Standschrank FA22S Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x550x275mm, 288 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteil EAN Nr. 3250612510184 Hager Artikel Nr. FA22S

Hager Abgangsfeld UF51W9 Hager Installation Abgangsfeld bis 250A, mit NH2 Unterteil. Wandlerfeld bis 250A, nach TAB der nachfolgenden VNB: AVU GmbH Gevelsberg, Lister- und Lennekraftwerke GmbH, Olpe, Lister- und Lennekraftwerke GmbH, Stadtwerke Wuppertal (WSW), Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 EAN Nr. 3250616160361 Hager Artikel Nr. UF51W9

EFB Elektronik Stecker H7642.6-50 RJ45-Hirose Stecker TM31 rot, 50 St, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116699

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360HA0 EAN Nr. 4042949047070

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVB1EX Leuchtmelder, weiß, +LED 24V AC/DC, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030916

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248236 Typ MP 14X1,5 OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15OG EAN Nr. 4055626252476

Siedle Kommunikations Stele KSF 616-7 DG Siedle Artikel Nr. 200039611-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit 7 Funktionsmodulen an der Spitze. Länge 1,60 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch beschichtet bzw. lackiert. Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150 Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230 EAN Nr. 4015739396115 Alte Artikel Nr. 039611

Phoenix Contact Funkmodul 2701850 Typ FL WLAN 5102 WLAN Access Point für Japan, Client, WLAN 802.11 a, b, g, n, Frequenz 2,4 GHz, 5 GHz, IP20, Anschlüsse: Combicon für 10.36 V DC, 2x RJ45 für LAN, Zentrales Cluster Management, WBM, MIMO-Technologie, 802.11i: WPA2, WPA-PSK, TKIP, AES Hersteller Phoenix Contact Typ FLWLAN5102 EAN Nr. 4046356924962

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HM36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HM360AA0 EAN Nr. 4042948816967

Walther Werke Anbaudose 435304 MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 4h mit Flansch 90x90 gerade Anbaudose der Serie MONDO 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA-6 Material, in lichtgrau (RAL 7035), Flanschmaß 90x90 Befestigungsmaß 60x60. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609019946

Haupa Entmantelzange 200149 Entmantelzange 26 52 mm vollisoliert, zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von PVC, PE und VPE, begrenzte Schnitttiefe und daher keine Beschädigung der innenliegenden Leiter, einfache Handhabung und geringer Platzbedarf, 2 Farb Tauchisolation außen rot/innen gelb Entmantelzange 1000 V EAN Nr. 4011923161934

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320BH0 EAN Nr. 4042949103806

Albert Wandleuchte 680800 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Wandleuchte 680800 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 100W, Fassung E 27. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 350 mm Abmessungen: Ø 350 x 445 mm x 480 mm EAN Nr. 4007235808001

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1788893 Typ MC 1,5/10-G-3,5 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-G-3,5P20THRR56 EAN Nr. 4046356611855

Hager Hausanschlusssäule ZAN135AAA Hager Installation Hausanschlusssäule, rund, 1x3NH00,Zug. V-Kl. 10-95mm² se,Abg.Flachkl.10-50mm² se. Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profili EAN Nr. 3250611070788 Hager Artikel Nr. ZAN135AAA

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG614 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen o. Rastung, Ronis 520E, links. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 520E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135329

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 223944 Typ M100/MV100-RT/76b/98/102 Betriebsreichweite 0 10 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung 10 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ M100MV100RT76b98102

Schneider Electric Telemecanique Haltewinkel LV480869 Seitlicher Haltewinkel für Seitenrahmen (x4), für Fupact ISFL160 und 250-630. Produktbereich: ISFL160, ISFL250.630 - Produkt oder Komponententyp: seitlicher Haltewinkel - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teletyp: Montagezubehör - Menge pro Satz: Satz à 4 Stück. EAN Nr. 3606480341274

Eaton Wahl Taste 036599 Typ Q25WK1 Wahl Taste, 2 Stellungen, weiß, tastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahl Taste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 036599 EAN Nr. 4015080365990

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN36OCA0 EAN Nr. 4042949021070

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 291794 Typ ML100-8-H-200-IR/103/115 Tastbereich 5 200 mm Lichtsender LED Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist hellscha Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H200IR103115

Haupa Iso Schelle 262308 Iso Schelle lichtgrau 25,0 x 24,1 zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C ISO Nagelschellen EAN Nr. 4011923501617

Peweta Nebenuhr 71.282.322 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexiglasern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282322 EAN Nr. 4250594510850

Weidmüller Systemkabel 1309890015 Typ IE-C5DB4FE0015MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1,5 m IE-C5DB4FE0015MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, Herstellertyp IEC5DB4FE0015MCAMCAE EAN Nr. 4050118148466

Bticino Unterputz Briefkasten 906101 Unterputz Briefkasten aus Aluminium für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allmetal Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906101 EAN Nr. 9008130004944

Phoenix Contact Messertrennklemme 3211676 Typ PT 2,5-QUATTRO-MT BU Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 84 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-QUATTRO-MTBU EAN Nr. 4046356446495

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267380 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591144

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M723 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009540

Spelsberg Leergehäuse 12790101 Typ TK PC 77-8-m Leergehäuse TK PC 77-8-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 65 x 65 x 81, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861590

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EH43-2PD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EH432PD1

Weidmüller Gehäuse 1661940000 Typ HDC 64D TSBO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 64D TSBO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBO1PG21G EAN Nr. 4008190418472

Siemens Leistungsschalter 3VL1796-2EA43-2SD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=16A, Bemessungsstrom IR=16A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17962EA432SD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Auslöseblock 168798 Typ PKE-XTUCP-65 Auslöseblock, 30-65 A, Standard, Anlagenschutz Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE65, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,1 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168798 EAN Nr. 4015081652891

Bachmann Kabeltrommel 399.012 Kabeltrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen IP54 40m N07V3V3-F3G1,5 BACHMANN Meistertrommel 4xSchutzkontaktsteckdosen, schwarz, IP54, inkl. Thermosicherung Trommel aus Spezialkunststoff, schwarz 40m N07V3V3-F3G1,5, gelb, Baustellenleitung Österreich (ehemals XYMM-J) Schutzkontakt-Zentralstecker In Kartonbox verpackt Bachmann Typ 399012 EAN Nr. 4016514035595

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320HC0 EAN Nr. 4042949075004

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-8CD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 A (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ468CD1

Klauke Aderendhülse 7415 Aderendhülse, 4 mm², 15 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018128

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T544 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 480-500 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448523

Phoenix Contact Grundgehäuse 1778777 Typ PTSM 0,5/ 3-HH-2,5-SMD R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Artikel mit Verdrehstopfen Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/3-HH-2,5-SMDR32 EAN Nr. 4046356529983

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27063EM460AA0 EAN Nr. 4011209949096

Schneider Electric Telemecanique Erweiterungsblock TM7BDM16B Erweiterungsblock, TM7, IP67, 16 DE/DA, 24V DC, 0,5A, M8-Steckverbinder. Produktbereich: Modicon TM7 - Produkt oder Komponententyp: digitaler E/A-Erweiterungsblock - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M258 - Gehäusematerial: Kunststoff - Feldbus Typ: TM7-Bus - E/A-Anzahl d. Verteilerbox: 16 E/A. EAN Nr. 3595864093109

Spelsberg Lochfräser 92512101 Typ HW LFR-120 HW-Lochfräser HW LFR-120, Lochfräser, 120 mm Ø, geeignet für Holz- und Gipsbetonplatten, Empfohlenes Zubehör: IBTronic XL Drillbox, Empfohlenes Zubehör:, Lochfräser mit Feder für Platinaauswurf, Frästiefe bis 30 mm, 120, HW-Lochfräser HW LFR-120, passt in jedes handelsübliche Bohrfutter, Durchmesser 120 mm Ø, Frästiefe 40 mm EAN Nr. 4013902915101

Eaton Stufenschalter 003887 Typ T3-11-8258/XZ Stufenschalter, 2-polig, Iu = 32 A, Basisschalter Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, ohne Griff, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 003887 EAN Nr. 4015080038870

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UJ43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UJ430AA0 EAN Nr. 4011209886254

Weidmüller Zeitrelais 8647680000 Typ TIMER BTMF-S BT-Series, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung 24.230 V AC, 24.48 V DC, Dauerstrom 5 A, Schr TIMER BTMF-S BT-Series, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung 24.230 V AC, 24.48 Herstellertyp TIMERBTMFS EAN Nr. 4032248308880

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.3 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 3,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009847

Weidmüller Kabelverschraubung 1083410000 Typ KDSU M75 BN O NI 2 G75S KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0,3 - 2.5 mm, OD min. 64.80 - OD max. 72.2 KDSU M75 BN O NI 2 G75S KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM75BNONI2G75S EAN Nr. 4032248847624

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED36-0DH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED360DH0 EAN Nr. 4042949086079

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29406 Unterspannungsausl. MN, 110-130VAC, 50-60Hz. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294061

Bals Anbausteckdose 13163 Anbausteckdose TE gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13163 EAN Nr. 4024941131636

IFM Electronic Induktiver Sensor IFT222 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 7 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 316L aktive Fläche PEEK Polyether-Etherketon Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Frontabdeckung 293512 Typ BPZ-FS-1200/2-W Frontabdeckung für Sockel, HxB=200x1200mm, weiß Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontabdeckung für Sockel Breite 1200mm, Höhe 200mm, Stahlblech pulverbeschichtet RAL 9016 Lieferumfang 1 Frontabdeckung inkl. div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 293512 EAN Nr. 4015082935122

Brumberg NV Einbaudownlight 2162.25 Energieeffizienzklasse A bis C je nach Leuchtmittel Einsatz NV-Einbaudownlight GX5,3/35W IP44 alum. NV-Einbaudownlight rund mit erhöhter Schutzart, starr, ohne Sprengring, Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A bis C. EAN Nr. 4250047711841

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420DA0 EAN Nr. 4042949046677

Peweta Synchronuhr 21.272.213 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272213 EAN Nr. 4250594502046

Siemens Antenna 6GK5793-8DK00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 793-8DK vertikal-horizontal polarisiert mit starker Richtwirkung inkl. 2x N-female Buchse, 23 DBI, IP67 (-45+ 70°C), 5GHz, Wi-Fi Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage an Wand oder Mast, Kompaktleitung auf Papier deutsch/englisch, Lieferumfang: 1x ANT793-8DK, 1x Montagehilfe zur Ausrichtung Siemens Hersteller Nr. 6GK57938DK000AA0 EAN Nr. 4019169854603

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320KH0 EAN Nr. 4042949119364

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608120 Typ PAC-S300-UNIUV-1-12M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV112M EAN Nr. 04032248307531

Schneider Electric Telemecanique Hebel XKDZ914 Hebel mit Verriegelung in Nulllage, kompatibel mit XKDF. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Griff - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: mit Nullstellungsverriegelung. EAN Nr. 3389110929553

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971870000 Typ BCF 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/10/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BCF38110180FSNBK BX EAN Nr. 4032248680771

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845410000 Typ LM 5.00/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.00/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LMS5000613535SNORBX EAN Nr. 4032248359233

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADT03 Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 0,10-3,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821406

Eaton Leistungsschalter 284414 Typ NZMH1-A125 Leistungsschalter, 3p, 125A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284414 EAN Nr. 4015082844141

Schneider Electric Telemecanique Tube XVCZ14 Aluminium expansion tube with metal fixing plate, 306mm, Ø 140mm. Produktbereich: Harmony XVC1 - Zubehör-/Teilebezeichnung: Aluminium-Verlängerungsrohr mit Befestigungsplatte aus Metall - Zubehör-/Teiletyp: Erweiterungsrohr mit Befestigungsplatte - Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Nebenziel: verdrahtete Kompaktsignalsäulen mit Sirene. EAN Nr. 3606480032899

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1044010000 Typ BLF 7.62HP/04/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/04/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF762HP04180LR SNBK BX EAN Nr. 4032248775552

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD001A Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 20.250 V AC DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen 0,34 bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPE PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1931990000 Typ SVZ 7.62HP/05/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box SVZ 7.62HP/05/180SF SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp SVZ762HP05180SFSNBK BX EAN Nr. 4032248582006

IFM Electronic Verbindungskabel EVW026 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 3 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003080 Typ PTFIX 6X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfoffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X15RZR D EAN Nr. 4055626434797

IFM Electronic Drucksensor PU5700 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.32 V DC, Stromaufnahme 12 mA, 0.10 V analog DEUTSCH Stecker DT04-3P, für den mobilen Einsatz, DEUTSCH Stecker DT04-3P, E1-konform, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PPS, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Reihenklempen NSYTRR23BL Linergy Klemmleiste zur Durchleitung, 2,5mm², 24A, 1 Ebene, 1x2, Feder, blau. Baureihe: Linergy - Produktname: TRR - Produkt oder Komponententyp: Klemmleiste - Kurzbezeichnung des Geräts: TRR - Typ des Klemmenblocks: Durchlass - Montagemodus: steckbar - nomineller Querschnitt: 2.5 mm² - Länge: 60.5 mm - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3606480532559

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146870000 Typ SL 5.08HC/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 5.08HC/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 8, 180&d Herstellertyp SL508HC08180G32SNORBX EAN Nr. 4032248932900

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359540000 Typ S2C-SMT 3.50/18/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/18/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501890G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162882

Siemens Leistungsschalter 3VA2025-8KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=25A Überlastschutz IR=10A, 25A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20258KQ320AA0 EAN Nr. 4042948800935

Eaton Lasttrennschalter 1814449 Typ DMV-630N/1+SH Lasttrennschalter, 3p+N, 630A, +Achse und Griff Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/1, Schaltleistung 630 A, 3- polig + N (fest), mit Achse und Drehgriff Typ C mit Schaltstellungsanzeige I/O, Höhe des Schalters 182mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsachse/Drehgriff), inklusive Anschlusszubehör,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814449 EAN Nr. 8711426105119

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02323 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, RESET. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097146

Brennenstuhl Zeitschaltuhr 1506460 Mechanische Zeitschaltuhr MZ 44 DE IP44Für den Einsatz im Freien. Spritzwassergeschützt, IP 44.Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm.Mit großer, transparenter Schutzabdeckung.96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag.Minimaler Schaltabstand 15 Minuten.Sehr einfache Bedienung.Steckdose mit Kinderschutz.Im Blister verpackt.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123104543

Schneider Electric Sarel Quertraverse NSYSR60A DIN-Quertraverse, symm., B: 600mm, Typ A (35x15). VPE: 10. Baureihe: Spacial - Produkt oder Komponententyp: Schiene - Schienentyp: symmetrische DIN - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: Gehäuse S3D, CRN, S3X, PLM - Geräteaufbau: 1 Schiene, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3606480184383

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1036090000 Typ SCDV-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SCDV-THR 3.81/30/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 180&de Herstellertyp SCDVTHR38130180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248764761

Busch-Jaeger Mini-Klinke 3 0230-0-0461 Nr. 0264 Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm, chrom glanz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Multimedia Kommunikationsadapter, Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm zur Montage in Kommunikationsadaptern Zum Anschluss mobiler Endgeräte, wie z.B. MP3-Player Stereo, Mobiltelefone und Smartphones. Frequenzbereich Audio 20 Hz - 20 kHz. Mit Lötanschluss. Hersteller Busch Jaeger Typ 0230-0-0461 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395167960

Bals Anbausteckdose 425 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 68x62 mm (HxB), Befestigung 53x47 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 425 EAN Nr. 4024941004251

Jung Beschriftungsfeldträger AS82INABT Beschriftungsfeldträger, 53,5 x 10 mm, für sprühnebelndichtes Schriftfeld, Rastbefestigung, nur für Mehrfachrahmen mit senkrechter Montage, ausschließlich in Kombination mit Rahmen Art.-Nrn.: AS 581 BF INA., AS 582 BF INA., AS 583 BF INA., AS 584 BF INA., AS 585 BF INA., AS 5820 BF INA., AS 5830 BF INA., AS 5840 BF INA. und AS 5850 BF INA. zu verwenden, Ersatzteil Hersteller Nr. AS82INABT EAN Nr. 4011377116702

Brumberg Bodeneinbauleuchte R3826W Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 3,6W, 230V, LF:ws LED-Bodeneinbauleuchte quadratisch aus Edelstahl, inkl. Montagehülse, 2x M20 Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe: kaltweiss 6500K, Abstrahlwinkel 45°, Lichtstrom 300 lm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047751649

Schneider Electric Telemecanique Sensor XULA06011 Optoel. Sensor, Objekt, Sn 6m, S, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472752

Eaton Hilfsschütz 276333 Typ DILA-40(24V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276333 EAN Nr. 4015082763336

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUB2ANANM12R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149456

Gewiss Klingeltrafo GW96433 Klingeltrafo Reiheneinbaugeraet Prim. 230V Sek.8/12V 40VA 3TE Klingeltrafo als Reiheneinbaugeraet nach EN 61558-1, EN61558-2-8 Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsausloeser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwandt werden. Bei dem Anschluss an die Sekundaerspannung 12 V koennen maximal 12 Arbeitsstromausloeser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564063785

Helios Jalousieklappe 6913 Typ JVK 60/30 Rahmengehäuse mit beidseitigem Anschlussflansch aus verzinktem Stahlblech. Maßlich zu Kanalventilatoren passend. Lamellen als Hohlkörper ausgebildet. Achsen in Kunststoff gelagert, gleichlaufend, durch außenliegenden Stellhebel verstellbar. Stellmechanismus ebenfalls außerhalb des Luftstroms und somit gegen Betriebsstörungen durch Verschmutzung gesichert. JVK 60/30, Jalousieklappe Hersteller Typ JVK60/30 EAN Nr. 4010184069133

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB1BPBNL5 REFLEX. LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110396041

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 755225 Typ KFP 25 M12 25 SSM Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x25mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25M1225SSM EAN Nr. 4013364004498

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-1AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 11kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 334x189x185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE311AA0 EAN Nr. 4019169453721

Eaton Leitungsschutzschalter 102272 Typ FAZ-D25/3-NA LS-Schalter, 25A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102272 EAN Nr. 4015081021482

WHD Gartenlautsprecher 101-100-04-001-00 Typ GL 100-4, beton-grau 2-Wege Gartenlautsprecher in Stereo und mit 360 Rundum-Abstrahlung. Einsetzbar in hochwertigen Privatgärten, Freizeitparks, Absolut wetterfest mit Passivmembrane für die unterste Oktave, dadurch muss auch im Garten keine Klangqualität vermisst werden. Gehäuse in Betonoptik. Der GL 100 ist auch als Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth- oder WLAN-Receiver erhältlich. Hersteller WHD Nr. 1011000400100 EAN Nr. 4043106038535

Eaton Lasttrennschalter 160256 Typ PIFT2L331C401CCAE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160256 EAN Nr. 4015081567867

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-2 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-2 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 2 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC2 EAN Nr. 5027590063807

IFM Electronic Induktiver Sensor II5974 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 2,3.23 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Wippe 432319 Wippe mit Schriftfeld, polarweiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432319 EAN Nr. 4042811034245

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R5 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M5, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466820

Eaton Trenner 183039 Typ XNH00-FCE-S160 NH-Trenner 3P Flachanschluss M8 max. 95 mm², Sammelschiene 60 mm, elektronische Sicherungsüberwachung, NH000 & NH00 NH-Sicherungs-Lasttrennschalter 3-polig mit Flachanschluss M8 max. 95 mm² Sammelschiene 60 mm elektronische Sicherungsüberwachung für Sicherungseinsätze NH000 & NH00 SmartWire ready mit XNH.-SWD-KIT Kabelanschluss oben/unten in sekundenschnelle umbaubar., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183039 EAN Nr. 4015081779666

Finder Lampe für Schaltschrank 7L.21.0.240.0005 LED Lampe für Schaltschrank, für Schraubbefestigung. Mit EIN-/AUS-Schalter. Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe). Abstrahlwinkel 120°. Lichtfarbe: tageslichtweiß. Farbtemperatur 6000-7000 K. Lichtstrom: 400 lm bei 120°-Abstrahlwinkel. Lebensdauer: 60.000 Stunden. Elektrischer Anschluss: über 2-pol. Duo-Druckklemmen. Versorgungsspannungen: 100 bis 240 V AC / 90 bis 110 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823408576 Artikelnummer 7L2102400005

Phoenix Contact Grundgehäuse 1952610 Typ MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP14THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 14 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDNV1,5/13-G1-3,5RNP14THR EAN Nr. 4017918919726

Eaton Schlüsseltaste 186205 Typ C22-WRS3-MS1-K20-P1 Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, rastend, Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, nicht schließanlagenfähig, 3 Stellungen, Schließung: MS1, I, II, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung S = Schließer 2 S, mit 1 Schlüssel, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WRS3MS1K20P1 EAN Nr. 4015081817061

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861739 Typ FKCOR 2,5/ 6-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR256ST508LR EAN Nr. 4055626125114

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Wippe 434614 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, anthrazit, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 434614 EAN Nr. 4042811101534

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952205 Typ DG M TN 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard M für einphasige TN-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNgard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTN275FM EAN Nr. 4013364108400

Bachmann Steckdosenleiste 802.7014 BN7000 36x13 6x19 BN7000 Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar 36x13 0° Kaltgerätedosen 6x19 90° Kaltgerätedosen 3m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027014 EAN Nr. 4057298004544

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1909 Typ M65TT224 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zu Serie Mistal 65, M65W224TN3, 2-reihig, 2 x 12 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126106916

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24005 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 0,5A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 12 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 0.5 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401296

Jung Temperaturregler TR A 236 SW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V \sim , 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA236SW EAN Nr. 4011377046238

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1774234 Typ MKDSP 10N 4-10,16 Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Hersteller Phoenix Contact Typ MKDSP10N41016 EAN Nr. 4046356481687

Bega Anschlussäule 70383 BEGA Ortsfeste Anschlussäule Nr. 70383 mit vier CEE-Steckdosen nach EN 60309-2, 200-250 Volt, 16 A 2p + Schutzleiter, Farbe Blau, Schutzart IP X4. Die Säule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, zwei Kabel- einführungen mit Dichtnippel, Netzanschlussklemme 4 x 4 qmm und Schutzleiteranschluss. Sicherungen und FI-Schutzschalter sind in der Unterverteilung vorzuschalten. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück Nr. 70895. Höhe über Flur 700 mm.

Phoenix Contact Steckerteil 1809792 Typ MSTBC 2,5/ 8-STZF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/8-STZF-5,08 EAN Nr. 4017918047931

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD29 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2Ö m. Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusertyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC. EAN Nr. 3389110185386

Merten Steckdose MEG2510-4146 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, Steckkl., Edelstahl, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2510-4146 EAN Nr. 4042811141370

Elcom Türstation 5405790 Typ TAP-5/1RALxxxx TAP-5/1 Türst. 5/1 AP RALx STABILA TAP-5/1 Türstation für Türlautsprecher 5/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechtgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848206

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24545 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 50A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881452

"Nobile Bodeneinbauleuchte 2705105013 Typ nobiLED 7030 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz NL 7030 Alu eloxiert COB LED 7,5W ww 25° Für effektvolle Akzent- oder Stimmungsbeleuchtung im Bad und Wellnessbereich. Material: Aluminium eloxiert; Linse: optische Linse mit Prismenstruktur Anschlussleitung: 1,5 m Gummianschlussleitung 2 x 0,75 mm² mit offenen Leitungsenden Farbtemperatur: ca. 3000 K (warmweiß); ca. 4000 K (neutralweiß) Farbwiedergabe: Ra >80 Einbaugehäuse: inklusive Betriebsgerätempfehlung: EL-11-500 EAN Nr. 4044538047874

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Rahmendübel 052188 Typ S 8 RWK Rahmendübel S 8 RW K SB-Karte Der fischer Rahmendübel S 8 RW wird aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Der Rahmendübel S 8 ist geeignet für die Befestigung in Vollmaterialien und ist durch seine Länge geeignet um Putzschichten bis max. 1cm Dicke zu überbrücken. Der mitgelieferte Winkelhaken ist speziell auf den Dübel angepasst und garantiert somit hohe Haltewerte. Herstellertyp S8RWK EAN Nr. 4006209521885

Ersa 0VACX Entlötgerät mit Polybeutel Ersa Nr. 0VACX Entlötmaschine EAN Nr. 4003008065787 Ersa VAC XDie universelle Standard-Entlötmaschine mit Kunststoffgehäuse. Die Entlötmaschine Ersa VAC X zeichnet sich durch ihre hohe Saugleistung und ihre ergonomische Form aus. Der antistatische Aufbau des Gerätes erlaubt Entlötarbeiten an elektrostatisch gefährdeten Baugruppen. Mit der langen, schlanken Entlötspitze kann auch auf sehr eng bestückten Leiterplatten gearbeitet werden. Die besondere Konstruktion macht das Reinigen der Pumpe und den Austausch der Entlötspitze sehr einfach.

EVN Power LED Wandleuchte P54152302EW Die 2-flammige Power-LED Wandleuchte mit optischen Linsen ist komplett aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Aufgrund des engen Ausstrahlungswinkels lassen sich nicht nur Hausfassaden sondern auch Innenwände optisch in Szene setzen. Die Gesamtlichtausbeute der Leuchte beträgt 360 Lumen. Abstrahlwinkel eng 4, weit 70 Sockelmaß 50x150mm. Hersteller EVN Nr. P54152302EW Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293013611

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2E571TB2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherCAT, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187426

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32610 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 10A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussemfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472053

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSTL771 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867015

Bals Anbausteckdose 120027 Anbausteckdose Quick-Connect TN geneigt 16A 4p (3P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 85x85 mm, Befestigung 70x70 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 120027 EAN Nr. 4024941108034

Fränkische Rohrwerke Endtülle FE-K 29 Endtülle gr Nr. 28590529 Kunststoff-Endtülle, FE-K ist eine Kunststoff-Endtülle aus TPE, halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Endtülle für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage, sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche und im Kantenschutz. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -30°C bis +150°C, kurzzeitig bis +180°C Entflammbarkeit: UL94V0 / FMVSS 302 erfüllt Typ FEK29Endtüllegr EAN Nr. 4013960336054

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P301 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,25 mm², Polfilter, einstellbar, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Rohrkabelschuh 11R12 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463225

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130619 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005652

Gira Abdeckrahmen 5fach 109529 Abdeckrahmen 5f BSF waager. Gira E2 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationen bruchsfest, beschriftbar 5fach waagrecht E2 Reinweiß glänzend bruchsfest. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssatz IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084396

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1202 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 vertikale Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312751

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB05-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB051HA1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Aufsatzleuchte 88200 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Aufsatzleuchte Nr. 88200 - einstellbare Licht- stärkeverteilung - für 1 Halogen-Metaldampf- lampe HIT-CE 70 Watt, Sockel G 12, 7.400 Lumen, Schutzart IP 65. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Klares Sicherheitsglas und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Dachreflektor einstellbar von 0°-30°. Mit fest an- geschlossener Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 qmm, Länge 3.500 mm. Für Mastzopf-Ø 76 mm, Einstecktiefe 80 mm. Für Lichtpunkthöhen von 3.500-4.000 mm. EAN Nr. 4044017227940

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 000900 Typ T0-5-15876/EZ Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild D-Y-O-Y-D, 60°, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000900 EAN Nr. 4015080009009

Fischer Schraube 653513 Typ FPF-ST 4,0 x 50 YZP 500 Power-Fast 4,0x50 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST4,0x50YZP500 EAN Nr. 4048962036428

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.15 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 15,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759065058

Berker Rahmen 10132014 Rahmen 3fach Serie R.Classic Edelstahl polarweiß. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Edelstahl Rostfrei und Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392354

Bals Wandsteckdose 1532 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1532 EAN Nr. 4024941015325

Eaton Leitungsschutzschalter 101318 Typ PLI-C8/3 LS-Schalter, 8A, 3p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101318 EAN Nr. 4015081012534

EVN LED Deckeneinbauleuchte L44101302 Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzl. Kosten an. Die Gehäusefarbe entspricht Chrom-Satiniert. Hersteller EVN Nr. L44101302 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4037293004121

Brumberg LED Flexband 76222905 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19222905 L=100mm, 5700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047713937

TCS Klingeltableau KTU12100-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastererweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 370 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 350 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU121000010 EAN Nr. 4035138027021

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930090000 Typ BVZ 7.62HP/06/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Bo High Performance Buchsenleiste mit dem bewährten, 100% wartungsfreien Weidmüller-Stahlzugbügel. Polverlustfrei anreihbar oder mit patentiertem Multifunktionsflansch zur sicheren, schnellen und werkzeuglosen Verriegelung. Höchste Bedienungs- und Betriebssicherheit durch 100% fehlstecksicheres Steckgesicht, einzigartige Kodiervielfalt, Fehlverdrahtungsschutz, 4-Punkt-Kontakt. Beschriftbar. Herstellertyp BVZ762HP06180FSNBK BX EAN Nr. 4032248579860

Weidmüller Schnittstelle 1428130000 Typ RS SD15F HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 15-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1-1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD15FHDUNC440S EAN Nr. 4050118232417

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 931183.002.1 Pendelleuchte LED 32W-4000K D150, H300, LP1250, 2900 lm Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. Armatur Aluminium pulverbeschichtet, mundgeblasenes Opalglass seidenmatt, Glasbefestigung mit Halteschrauben. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet, D 122mm, H 50mm. 3-Punkt Stahleilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät integriert. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9311830021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859184737

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC58-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC581HA3

Eaton Lasttrennschalter 111652 Typ N3-4-630-BT Lasttrennschalter, 4p, 630A, Klemmen Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111652 EAN Nr. 4015081112128

Peweta Außenuhr 71.752.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hoch-lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71752622-48 EAN Nr. 4250594512311

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3135 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 110-120V 50/60Hz 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904031

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31111983 Typ NL-T5 8W/827/G5 Radium Leuchtstofflampe 31111983 NL-T5 8W/827/G5 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4050300008943 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 8 W Farbtemperatur - 2700 K Lichtfarbe - 827 Lichtfarbe - Intra Lichtstrom - 430 lm Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 288 mm Osram: 4050300008943 L 8W/827 Philips: TL 8W/827 Feilo Sylvania : F8W/827 ILCOS-Bezeichnung: FD-8/827-E-G5-16 LBS-Bezeichnung: T16 8W/827 G5

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG56-3HB1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG563HB1

Weidmüller Reihenklempen 1037810000 Typ WDU 4 BR Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, braun Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, braun Herstellertyp WDU4BR EAN Nr. 400819045248

Bega Pollerleuchtenkopf 99727AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pollerleuchtenkopf 99727A. Freistrahlenes Licht. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchten-system. LED, 20 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 936 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenkopf aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffzylinder weiß. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1,2 m. Abmessungen Ø 190 x 185 mm. EAN Nr. 4044017248617

Eaton Frontelement 047004 Typ EZ/S-R-TM Frontelement für TM-Schalter, Zentraleinbau, Schlüsselbetätigung, KABA-Nr. R Zubehör zu Nockenschalter T/Lasttrennschalter P nach IEC/EN60947-3, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 047004 EAN Nr. 4015080470045

Fischer Langschaftdübel 530949 Typ SXRL 14 x 140 FUS Langschaftdübel SXRL 14X140 FUS Der fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet. Herstellertyp SXRL14x140FUS EAN Nr. 4048962206708

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Schaltsensor D LS3100RHBSM Nr. 00992173 LightSpot HD Hi-Bay-Schaltensensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RHBSM EAN Nr. 4010105992175

Fischer Dübel 050120 Typ S 20 Dübel S 20 Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch das Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand eingeleitet werden. Dies verhindert bei der randnahen Befestigung das Abplatzen des Baustoffes. Der fischer Spreizdübel S ist für Befestigungen in Vollbaustoffen zu empfehlen. Damit lassen sich Bilderrahmen, Leuchten, leichte Hängeschränke oder Elektroinstallationen befestigen. Herstellertyp S20 EAN Nr. 4006209501207

Bega Wandleuchte 33340AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33340A. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 288 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 55 x 120 mm. EAN Nr. 4044017185998

Weidmüller Montageplatte 1257760000 Typ KTB MOPL 9161 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 859 x 549 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 859 x 549 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL9161S2NH EAN Nr. 4050118049343

ESYLUX Notleuchte EN10077302 Typ SLX 24 LEDi Flat 8h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweiten 24m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Esylux Typ SLX 24 LEDi Flat 8h weiß EAN Nr. 4015120077302

Helios Rohrventilator 5889 Typ RRK 180 EX Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem. Gehäuse aus hochwertigem, bruchfestem und antistatischem Kunststoff. Oberflächenwiderstand geringer als 1 GOhm. Explosionsschutz E Exe II 2G, erhöhte Sicherheit. EG-Baumuster-Prüfbescheinigung nach Richtlinie 94/9 EG vorliegend. Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärts- gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor geschlossene Bauweise, wartungs- und funktionsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, Wicklung feuchtschutzimprägniert. RRK 180 EX, Radial-Rohrventilator, 1-PH EX-geschützt nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ RRK180EX EAN Nr. 4010184058892

OBO Kabelverschraubung 2023044 TYP V-TEC VM20VS LGR Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweiggästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit universell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweiggästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECVM20VSLGR EAN Nr. 4012196474516

Weidmüller Reihenklempen 1946220000 Typ ZDU 2.5-2/3AN RT Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, rot Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, rot Herstellertyp ZDU2523ANRT EAN Nr. 4032248621187

Bega Wandeinbauleuchte 24103AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24103A. Abgeblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 68 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10487. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. EAN Nr. 4044017261074

Maico Kanalschalldämpfer 0092.0504 Typ KSP 93/28 Beschreibung: Kulissenschalldämpfer für Lüftungstechnische Anlagen. Mit Schalldämmkulisken aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Nicht brennbar gemäß DIN 4102. Artikel: KSP 93/28, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Einbauort: Kanal, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 47,5 kg, Kanalmaß: 300 / 900 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 16 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 28 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 28 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 33 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 27 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 17 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 13 dB, EAN Nr. 4012799925040 Typ KSP93/28

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Impulszähleingang 118799 Typ CIZE-02/01 Impulszähleingang, 2-fach Der Impulszähleingang 2-fach wird dazu eingesetzt, um die Verbrauchswerte von z.B. Strom, Gas, Wasser, usw. über Zähler mit standardisierter S0-Schnittstelle zu erfassen und diese in weiterer Folge zur Auswertung und Anzeige an den Room-Manager mit Energiemanagementfunktion zu übermitteln. Die Versorgung erfolgt über ein separates 24VDC-Netzteil (110772 oder 110773, nicht im Lieferumfang enthalten!!!). Die 24VDC-Versorgung wird am Impulszähleingang 2-fach durchgeschliffen und steht somit zur Versorgung des Zählers zur Verfügung (falls notwendig). Achtung Nur 50 Sensoren verwenden und auf korrekte Verdrahtung achten!!! Eingebaut wird das Gerät in der Abzweig- oder Installationsdose., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118799 EAN Nr. 4015081169498

BTR Patchkabel 1308452077-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 2,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308452077E EAN Nr. 4250184117230

BTR Patchkabel 130845A088-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 10,0 m weiß Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 130845A088E EAN Nr. 4250184133261

Eltako Wechselstromzähler 28060012 Typ WSZ60D-60A MID Nur geeichte Zähler sind nach §25 des deutschen Eichgesetzes zur Stromabrechnung zugelassen. Nichtbeachtung ist eine Ordnungswidrigkeit nach §19. Stand-by-Verlust 0,5 Watt. Wechselstromzähler für Zählerplatzmontage mit 3-Punkt-Befestigung. Genauigkeitsklasse A. Dieser Wechselstromzähler misst die Wirkenergie anhand des zwischen dem Eingang und dem Ausgang fließenden Stromes. Der Eigenverbrauch von 0,5 Watt Wirkleistung wird nicht gemessen und nicht angezeigt. Es kann 1 Außenleiter mit einem Strom von bis zu 60A angeschlossen werden. Der Anlaufstrom beträgt 10mA. LC-Display mit 7 Stellen, davon 1 Dezimalstelle. Der Leistungsbezug wird mit einer 1000-mal je kWh blinkenden roten LED angezeigt. Dauerlicht Stillstand, Licht aus spannungslos. Hersteller Eltako Typ WSZ60D60AMID EAN Nr. 4010312501573

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D2T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D2T9 EAN Nr. 4011721065861

Eaton Hauptschalter 091885 Typ T5B-5-8345/EA/SVB Hauptschalter, 9-polig, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschließbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091885 EAN Nr. 4015080918851

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D1.6T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D16T1 EAN Nr. 4011721065779

Brumberg Fibatec Ambiente-Set 9602.05 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Ambiente-Set Proj.100W/50 Fasern NV- Ambiente-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 25x Ø=2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2-3 m² ausgelegt. 25x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.05 und 25x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.05, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734611

Weidmüller Steckverbinder 1815590000 Typ ZP 2.5/1AN/13 Stecker (Klemmen), Steckverbinder, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 13, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckverbinder, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 13, dunkelbeige Herstellertyp ZP251AN13 EAN Nr. 4032248342723

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Stecker Buchse 1807250000 Typ SAIB-5/9 Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gerade Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8 - Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Bei den M12 Steckverbinder gibt es 5 verschiedenen Anschlusstechnologien, aus denen man wählen kann. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlusselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht. Herstellertyp SAIB59 EAN Nr. 4032248278237

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1350500015 Typ PAC-UNIV-D37F-F-1M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D FEMALE 37P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten

- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LiY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss.

Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 37 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SUB-D FEMALE 37P Herstellertyp PACUNIVD37FF1M5 EAN Nr. 4032248214358

Gewiss Thermostat GW14765H KNX Easy Thermostat/Feuchtemanagement CHORUS 2 M Titan Unterputz-Thermostat mit Feuchtemanagement für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung und Befeuchtung/Entfeuchtung. Die relative Feuchte muss über einen externen Sensor gemessen und übertragen werden (z.B. GW1x762H). 3 Temperaturprofile (Komfort, Standby, Nacht). Für 2- oder 4-Rohrsysteme: Zwei-Punkt-Regelung (EIN/AUS), proportional-integral (PWM), Fan-Coil (max. 3 Stufen). Beinhaltet: 1 Ausgang für die Steuerung des Magnetventils, 1 Eingang für potenzialfreie Kontakte (z.B. Fensterkontakt), 1 Eingang für den externen NTC Fühler (z.B. für den Schutz der Fußbodenheizung). 7 frei konfigurierbare Zeitprofile und zwei zusätzliche Profile reserviert für das Chronothermostat, Auflösung 15-Minuten. Herausnehmbares LCD Display mit anpassbarer RGB Hinterleuchtung. Konfiguration mit KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825529

Weidmüller Reihenklempen 1720920000 Typ ZDUA 2.5-2 Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, dunkel Diese Klempenfamilie in Zugfeder-Anschlusstechnik ermöglicht eine individuelle Blockbildung mit 2- und 4-poligen Klempen. Einzelne Blöcke werden aus Mittelklempen und Abschlussplatte für die offene Seite zusammengesteckt. Bei der Schraubbefestigung wird die erste Mittelklempen sowie die Abschlussplatte durch Endklempen zur Befestigung ersetzt. Bei den anderen Befestigungsvarianten werden Mittelklempen mit Befestigungsmöglichkeit mit in den Block eingebaut oder ein Montagefuß (MOFU) zur Tragschienenmontage angebracht. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, dunkelbeige Herstellertyp ZDUA252 EAN Nr. 4008190376789

Bega Aufsatzleuchte 99878K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99878K3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2172 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 3 m. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 95 mm. Schwenkbereich 90°. Abmessungen: 260 x 190 x 360 mm. Für Lichtpunkthöhen von 2500 - 3000 mm. EAN Nr. 4044017241212

Jung Automatik Schalter AS LS 1280 WW Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung ca. 1 bis 200 lx und Tagbetrieb, über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit ca. 0,3 bis 4 s, Montagehöhe 2,20 m, Erfassungswinkel ca. 180°, Quergehreichweite ca. 12 x 6 m, Draufzugehreichweite ca. 8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur – 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASLS1280WW EAN Nr. 4011377066229

Fischer Nageldübel 524834 Typ N GREEN 8 x 100/60 S K Nageldübel N GREEN 8x100/60 S K (8) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbaufächern für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN8x100/60SK EAN Nr. 4048962199581

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111506 Typ CLI C 02-3 BR/WS 1 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, braun CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer.

- Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen
- Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung
- Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen
- Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten
- Dauerhafte Markierung von hoher Qualität
- Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit

Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 1, PVC, weich, ohne Cadmium, braun Herstellertyp CLIC023BRWS1MP EAN Nr. 4032248004966

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Notleuchte 671792.002.04 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 4,5W 344x144x78, Multidig., 170 lm Schutzart IP 54, staub, und spritzwassergeschützt.

Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Universell einsetzbar für alle Montagearten mit Zubehör. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Kostengünstige Installation. Energieeffizient Einsparung ca. 60% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampen-Technologie. Zuverlässige und langlebige LED Technik. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Zur Rettungswegbeleuchtung durch speziell berechnetes Prisma. Sehr geringe Stromaufnahme. Lampenleistung nur 4, 5 W. 8h Ausführung. Halterung Kunststoff Polycarbonat weiß, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat klar, innenprismatisch, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar, inklusive Lampe, Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67179200204 EAN Nr. 4010319774949

Berker Wechselschalter Einsatz 30863535 Wechselschalter Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 grau. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390275

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94585 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/1A Typ A 4P 5TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausführung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geraete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschloss abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061750

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1902P21A2A Servomotor BMH, 48 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse- IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 48 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 48 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 101 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 101 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 6070 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 6070 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 33.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 33.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485264141

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1827010150 Typ SAIL-M8BWR-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen koennen den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BWR315U EAN Nr. 4032248569311

ESYLUX Leuchten Set EQ10111938 Typ PNLNOV11030840WHCOELCX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHCOELCX00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111938

Eaton Anschlussverbreiterung 281594 Typ NZM4-4-XKV120 Anschlussverbreiterung, 4p, Mittenabstand 110mm Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Fünffachlochung für z.B. bis zu 9 Kabelschuhe pro Phase. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Phasentrenner im Lieferumfang enthalten. Polmittenabstand zwischen NZM4(-4)-XKV95 95mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 130mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-XKV110 107.5mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 135mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-4-XKV120 122mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 164mm bei Schienenbreite 80mm. 4mm Bohrlöcher für Steuerleitungsanschluss vorhanden. Bei NZM4-XKV95 gilt Bohrung für Abdeckung groß NZM4-XKSAV enthalten. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281594 EAN Nr. 4015082815943

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T26A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197074

Hensel Automatengehäuse KV PC 9103 KV 90-Automatengehäuse Polycarbonat 3 Teilungseinheiten (3x18 mm), IP 65 Automaten-Kleingehäuse nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmenteknik von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrätige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 230/400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I_n = 75 A. Werkstoff Polycarbonat, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Klappe. Fabrikat HENSEL KV PC. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 3 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KVPC9103 EAN Nr. 4012591118213

Brumberg RGBW Sensor Touch Modul 18307070 RGBW Sensor-Touch- Modul, weiss vitalLED 2.0 Sensor-Touch-Modul, Material Kunststoff / Stahl, Farbe weiß, Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputz Dosen Ø 68mm, in Verbindung mit dem vitalLED 2.0 Steuergerät 18300000 und dem Busankoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden: Unabhängige Helligkeitssteuerung aller vier Farben RGBW, Speichern von 3 individuellen Farbwerten, Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen 2.000K - 10.000K, Abrufen von 11 Farbverläufen / Farbpartitiden, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der 11 Farbverläufe / Farbpartitiden, - sechs Farbverläufe: 1. RGB sanft Rot, Grün, Blau, Türkis, Violett, Gelb, Weiß, 2. RGB sanft Blau, Türkis, Violett, Rot, Pink, Gelb, Grün, Weiß, Weiß-Blau, 3. RGB abrupt Grün, Rot, Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Weiß, 4. RGBW sanft Rot, Rot-Weiß, Weiß-Gelb, Gelb, Grün, Grün-Weiß, Weiß-Blau, Türkis, Blau, Violett, Violett-Weiß, Weiß, 5. RGBW sanft Kaltweiß, Weiß, Warmweiß, Gelb, Orange, Rot, Violett, Türkis, Weiß-Blau, Blau, Weiß, 6. RGBW abrupt Grün, Rot, Blau, Weiß, Türkis, Violett, Violett-Weiß, Pink, Pink-Weiß, Gelb, Gelb-Weiß, Weiß, Weiß-Grün - fünf Farbpartitiden: 1. Farbfrische, 2. Abendrot, 3. Indian Summer, 4. Frühlingserwachen, 5. Biorhythmus EAN Nr. 4250047782919

RZB LED Stromschienen 741831.004 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741831004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122166

RZB LED Einbaustrahler 911291.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911291002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120575

RZB LED Baukastensystem 982200.000 Endkappe 23x15,2x2, f. Anbauprofil 23 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinden. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Anbau-Aluminiumprofil Hersteller RZB Leuchten Nr. 982200000 EAN Nr. 4051859163657

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911305.002.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, breit, 2000 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126256

RZB LED Einbaustrahler 911351.002.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135100276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133216

Siemens Leistungsschalter 3RV2342-4YC10 Leistungsschalter Baugröße S3 für Starterkombination Bemessungsstrom 93A N-Auslöser 1300A Schraubanschluss erhöhtes Schaltvermögen 100 kA Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Starterkombinationen zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV23424YC10 EAN Nr. 4047621014432

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4VB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 35.45A N-Auslöser 650A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314VB15 EAN Nr. 4047621021287

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1SK0600G7 Leistungsschutz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 A bei = 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - I rms Nennleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563870

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Feuchtraumleuchte 451179.009 Wand-Deckenleuchte LED 35W-4000K 1650x67x56, PC, 3650 lm Designorientierte Feuchtraumleuchte. Rückwärtiger Lichtanteil zur Deckenaufhellung. 1, 1 Ersatz für Leuchtstofflampen. Farbwiedergabe Ra 80. Schlagschutz, IK08. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. \$\$\$D\$\$\$ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet die durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind. Betriebsbereich, -30° C bis +50° C. Betriebsbereich, -20° C bis +50° C Bewegungsmelder. Hohe Schutzart IP 66. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Gehäuse und Endkappen aus schlagzähem Polycarbonat PC. Die spritzgegossenen Diffusoren sind innenprismatisch, UV-resistent und bieten eine homogene Lichtabgabe. Flexible Installation durch verschiebbare Montagebügel. Ideal bei Leuchtaustausch. Serienmäßige Durchgangsverdrahtung für weitere Leuchten Schutzklasse II. Beidseitige Kabelinstallation durch Drehverschluss. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung an beiden Enden. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Infrarot-Bewegungsmelder, einstellbare Nachlaufzeit von 10 s bis 20 min und Helligkeitseinstellung von 1 bis 50 lux. Seitenteile Kunststoff grau Polycarbonat. Diffusor Kunststoff opal Polycarbonat. Betriebsgerät gekapselt integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubung und einfache Installation durch Viertel, Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten Schutzklasse II. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 451179009 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859094852

Schneider Electric Telemecanique Frequenzumrichter ATV650D15N4E Variable speed drive ATV650, 15 kW/20 HP, 380.480 V, IP55 with vario. Produkt oder Komponententyp: Frequenzumrichter - produktspezifische Anwendung: Prozess und Betriebsmittel - Anwendung: Asynchronmotoren, Synchronmotoren - Montagemodus: Aufputz - EMV-Filter: integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C2 mit 50 m Motorkabel maxi, integriert gemäß EN/IEC 61800-3 Kategorie C3 mit 150 m Motorkabel maxi - Schutzart IP: IP55 gemäß IEC 60529, IP55 gemäß IEC 61800-5-1 - Kühlungstyp: erzwungene Konvektion - Motorleistung (kW): 11 kW (heavy duty), 15 kW (normal duty) - Motorleistung (HP): 15 hp (heavy duty), 20 hp (normal duty) - Netzstrom: 18.1 A bei 480 V (heavy duty), 20,6 A bei 380 V (heavy duty), 23.3 A bei 480 V (normal duty), 27 A bei 380 V (normal duty) - Netzkurzschlussstrom I_{sc}: 50 kA - Scheinleistung: 15 kVA bei 480 V (heavy duty), 19,4 kVA bei 480 V (normal duty) - Ausgangs Bemessungsstrom: 23,5 A bei 4 kHz (heavy duty), 31,7 A bei 4 kHz (normal duty) - maximaler Spitzenstrom: 34,9 A während 60 s (normal duty), 35,3 A während 60 s (heavy duty) - Typ Motorsteuerung Asynchronmotor: Konstantes Drehmoment, Optimierte Betriebsart Drehmoment, Variables Drehmoment - Steuerungsprofil für Synchronmotoren: Permanentmagnetmotor - Ausgangsfrequenz: 0.1-500 Hz - Bemessungs Taktfrequenz: 4 kHz - Taktfrequenz: 2.12 kHz einstellbar, 4.12 kHz mit Deklassierungsfaktor - Logikeingang: 16 voreingestellte Drehzahlen - Kommunikations Protokoll: Ethernet, Modbus TCP, Modbus, seriell - Optionskarte: Steckplatz A : communication module für CANopen Daisy Chain RJ45, Steckplatz A : communication module für CANopen Schraubklemmen, Steckplatz A : communication module für CANopen SUB-D 9, Steckplatz A : communication module für DeviceNet, Steckplatz A : communication module für Modbus TCP/EtherNet/IP, Steckplatz A : communication module für Profibus DP V1, Steckplatz A : communication module für Profinet, Steckplatz A/Steckplatz B : digital and analog I/O extension module, Steckplatz A/Steckplatz B : output relay extension module. EAN Nr. 3606480701658

Jung Video Innenstation SI VI AL 627 D Video-Innenstation, mit Beschriftungsfeld, Beschriftungsfolien mit Symbolen für Audio und Video, Tastensatz und Anschlusskabel Video schwarz, 220 mm, ohne Rahmen, für die Serie LS, TFT-Farbmonitor, 320 x 240 Pixel, Bildschirmdiagonale 70 mm 2,7 Zoll, Helligkeit und Farbe einstellbar, Bildaufschaltung, Sprechentaste mit grüner Status-LED, Licht-, Rufabschalt- und die beiden Funktionstasten frei konfigurierbar, Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation über Bus-Adern auslösbar, z. B. für Interntelefonie, Auslösung von Schalt-/Steuerfunktionen in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.., gezielte Anwahl von Türlautsprechern, auf die Türöffnertaste kann eine Schaltfunktion in Verbindung mit Siedle Bus-Schaltmodul BSM/BSE 650-.. per BPS konfiguriert werden, Mithör- und Mitschperre integriert, Parallelschaltung gleichzeitiges Rufen von maximal Video-Innenstationen ab dem 3. Gerät ist die Siedle BPS zur Programmierung erforderlich, Tür-/Videoaufschaltung Sprech-/Videoverbindung jederzeit, auch ohne erfolgten Türruf, Elektret-Kondensatormikrofon, Anschluss für Siedle In-Home-Bus, Anschluss für Etagenruftaster, Rufgenerator mit 11 Rufentfolgen einschließlich Gong, Ruflautstärke in 5 Stufen bis zu 92 dB A einstellbar, Sprachlautstärke in 5 Stufen einstellbar, Programmierung manuell, Plug+Play und über Siedle Bus-Programmier-Software BPS, nach Siedle Systemhandbuch, Innenstation mit Freisprechen, Statusanzeige bei aktiver Sprechverbindung, Rufabschaltung mit Statusanzeige, Rufunterscheidung für Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf, Türöffner-/Lichtfunktion jederzeit über Busleitung, Türrufübernahme, Gruppenbildung für Türrufe jede Innenstation kann bis zu 4 Gruppen am selben Strang angehören, Intercom-Funktionen Rufweiterleitung, interner Gruppenruf, Sammeldurchsage, automatische Gesprächsannahme bei Internruf und Türmatik, verpolungssichere 2-Draht-Installation, 2-polige Zusatzversorgung notwendig J-Y St Y 2 x 2 x 0,8, mit Mehrfachrahmen waagrecht oder senkrecht kombinierbar, abgesetzte Montage in separaten Rahmen und Montage in Aufputz-Kappen möglich, zum Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und zur interne Kommunikation Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SIVIAL627D EAN Nr. 4011377148420

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,10-A Doepke Artikel Nr. 09155601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutraleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0,10 A, Typ A, N links DFS2080-2/0,10-A EAN Nr. 4014712069435

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06103E7 Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241952

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-3 10KA Doepke Artikel Nr. 09916476 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutraleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-310KA EAN Nr. 4014712173019

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093Q7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 380V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659603

Berker Touchsensor 3fach 75643160 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, polarweiß. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383727

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P02F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137196

Jung SCHUKO Klappeckel AL1520KLSLPL Klappd.mit SCHUKO Topf und Schloss Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377133068

ABB Symbolkappe 15FA616901R9003 Typ KTC1-9003 Symbolkappe weiss: II f.flache Taste f.beleucht.Drucktaster EAN Nr. 7320500175255

Wago Sensor Aktorbox 757-284/000-005 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 4-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028466

Dold Störmelderelais 0032362 Typ AD5992 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC24V EAN Nr.4030641323622

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1302 Typ LS73P12L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631107

Hager Abdeckung F79R Hager Installation Abdeckung,4-Pkt.,AR 300mm,für ZP.-System 80SL, EAN Nr. 4010330552854 Hager Artikel Nr. F79R

Jung KNX Automatikschalter CD3281-1SW KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156166

Wago Schutzschalter 787-1664/000-004 Elektronischer Schutzschalter EPSITRON® DC 24 V / 4 x 10 A Wago Serie 787 EAN Nr. 4050821806417

ABB Hilfskontakt 1SDA05504R0001 Typ HIKO/KAB. T2 2W /Ausgl.-Meld. 1W Zub. f. Leistungsschalter T2 Hilfskontakt EAN Nr. 8015644568306

ABB Leistungsschalter 1SDA060915R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LI R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634384

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0135 Typ S201M-B13NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 13 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567404

Legrand Verschraubung 382212 G4", Ø-Schlauch innen 102 mm Verschr. 2000 G4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561118362

Wago Kabelschelle 209-177 Kabelschelle für Zugentlastung 4- bis 6-polig Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096638

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Isolationswächter 0055961 Typ SL5880.12 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12DC24V EAN Nr.4030641559618

Hensel Distanzstück DAE 12 Distanzstück max. 6 Teilungseinheiten Distanzstück DAE 12, bestehend aus 12 St. Typ. DAE12 EAN Nr. 4012591118176

ABB Lasttrennschalter 1SDA073512R0001 Typ E6.2H/MS 63 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773625

Assa Abloy Elektro Türöffner 3205F--15240F95 3205 Wd Fix KL Diode Verzinkt 24 V GS DIN Rechts effeff Typ 3205F15240F95 EAN Nr. 4042203399143

Assa Abloy Objektschloss N15100008910008 Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 Eckig 270 24 effeff Typ N15100008910008 EAN Nr. 4042203470842

Rutec LED Einbaustrahler ALU57374UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrom o.Konverter Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094073743

Siemens Schilder 8WH8110-5AA05 Leerschilder Größe ZB10 Siemens Hersteller Nr. 8WH81105AA05 EAN Nr. 4001869349725

Striebel & John Zylinderschraube 2CPX068588R9999 Typ ZX257P20 Zylinderschraube mit Innensechskant, DIN 912, M6 x 30 mm EAN Nr. 4011617685883

Wago Basisklemmenblock 280-629 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 4-Leiter-Klemmen 27 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918636407

ABB Leistungsschalter 1SDA063287R0001 Typ T5V030060000003002 T5V D 600 MCS 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644658465

ABB Leistungsschalter 1SDA072302R0001 Typ E2.2N 12 D LSI 3P E2.2N 12 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761523

Klauke Aufnahmeschaft 50371541 Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsagen, 7,9 mm Für Lochsägenrößen von 32 mm - 51 mm. EAN Nr. 0783310371540

ABB Leistungsschalter 1SDA071052R0001 Typ E2.2H 20 D LSI 3P E2.2H 20 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749026

ABB Leistungsschalter 1SDA053117R0001 Typ T2N000016T04093002 T2N160 MF06,5 I084 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539672

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4240-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, C, 40A Siemens Hersteller Nr. 5SL42407 EAN Nr. 4001869440392

ABB Verriegelung 1SDA066604R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT2-XT4 Typ A A/E Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644005139

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6103-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 3A Siemens Hersteller Nr. 5SL61037 EAN Nr. 4001869388144

Gira Montagerahmen 265827 Montagerahmen KD System 55 Reinweiß matt Montagerahmen mit Klappdeckel System 55 Reinweiß seidenmatt EAN Nr. 4010337463627

ABB Positionsschalter 1SBV016321R2701 Typ LS25M21D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522638922

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 729X500PZ---G41 Elektro Mehrfachverriegelung 729X 55/24/72 Pz Universal effeff Typ 729X500PZG41 EAN Nr. 4042203399617

Wago Buchse 890 244/064 000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4 polig grau Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143523523

Siemens Befestigungsschiene 8GK9912-0KK20 ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=500mm Siemens Hersteller Nr. 8GK99120KK20 EAN Nr. 4001869279671

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435404BS MONDO Anbaudose 32A 4P 110V 4h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745807

Cimco Schneidbacken-Führung 140873 Schneidbacken-Führung M32 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 32 EAN Nr. 4021103408735

Dold Spannungsrelais 0033016 Typ BA9036/010 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC24V05-10S EAN Nr.4030641330163

Dold Zeitrelais 0032357 Typ MK9961.35 AC/DC24V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V15-300S EAN Nr.4030641323578

Siemens Tastsensor 5WG1212-8DB11 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Abdeckung, zweifach, weiß, UP 212/11 Hersteller Nr. 5WG12128DB11 EAN Nr. 7612914103536

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224650 Typ V11-W-BK1M-PUR-U-V3-GM Verbindungskabel V11-W-BK1M-PUR-U-V3-GM Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11WBK1MPURUV3GM

ABB Leistungsschalter 1SDA056544R0001 Typ E3V 08 PR121-LI R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578848

ABB Zubehör Leistungsschalter 1SDA059145R0001 Typ RINGKERNSTROMWANDL Ringkernstromw. E1-E6 T7 T7M X1 Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 EAN Nr. 8015644615017

Dold Phasenfolgerelais 0001258 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ500V EAN Nr.4030641012588

Dold Zeitrelais 0020074 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 0,3-6S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V03-6S EAN Nr.4030641200749

Jung EnOcean Funkset ENO LS 42 F EnOcean Funkset, für die LS-Serien, Ersatzteil Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS42F EAN Nr. 4011377052178

Wago Verbindungsleitung 894-8992/033-506 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 5 m lang Kodierung E aus PVC grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306638

Weidmüller Gehäuse 2497100000 Typ KCS VP 001900 Gehäuse Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ KCSV001900 EAN Nr. 4050118508741

ABB Leistungsschalter 1SDA062487R0001 Typ X1B 12 PR333-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650339

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Sockelecken 8PQ1026-0BA01 SIVACON S4 Sockelecken mit Frontblende Höhe 200mm Breite 600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10260BA01 EAN Nr. 4042948160671
- Jung Rahmen 5fach ES 2985 Rahmen, 5fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2985 EAN Nr. 4011377749405
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 296499 Typ V1-G-OR0,6M-POC-T-V1-G Y-Verbindungskabel V1-G-OR0,6M-POC-T-V1-G Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GOR06MPOCTV1G
- Siemens Modul 7KT1907 Kommunikationsmodul, MODBUS RTU und ASCII, Typ 2, für E-Zähler 7KT153 und 7KT154 Siemens Hersteller Nr. 7KT1907 EAN Nr. 4001869395098
- ABB Leistungsschalter 1SDA055544R0001 Typ E4S 40 PR121-LI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568849
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100004 Typ V31S-GM-BK2M-PUR-U Kabelstecker, M8, 4-polig, PUR-Kabel Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK2MPURU
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4120-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41205 EAN Nr. 4001869201078
- Legrand Verschraubung 387887 Durchmesser innen 32 mm, außen 34,5 mm, Type TKG3235 TKG 32 Verbinder Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561184459
- ABB Leistungsschalter 1SDA064822R0001 Typ X1N-A 08 PR333-LSI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644677213
- Dold Not Aus Modul 0050723 Typ BG5924.48/207 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48/207AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641507237
- Gewiss Abdeckstreifen GW40468 Abdeckstreifen 4,5TE tonerschwartz Zubehoer fuer Auf- und Unterputzverteiler. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564440838
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-080 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,08A EAN Nr. 3250614127854 Hager Artikel Nr. L6332TK00-080
- Wago Klemmenleiste 740-105 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237857
- ABB Leistungsschalter 1SDA057578R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598419
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8205-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C0,5 Siemens Hersteller Nr. 5SY82057 EAN Nr. 4001869263250
- Dold Motorbremsgerät 0051001 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 400V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ400V60S EAN Nr.4030641510015
- Dold Verzögerungsmodul 0065123 Typ LG7927.97/61 AC/DC24V 6-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG7927.97/61AC/DC24V6-60S EAN Nr.4030641651237
- Siemens Schütz 3RT2015-1BM42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 220V 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BM42 EAN Nr. 4011209843486
- ABB Leistungsschalter 1SDA068025R0001 Typ XT2V 160 EKIP LSIG IN=100A 4P FF Kompakter Leistungsschalter Tmax XT2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644019211
- Phoenix Contact Hülsenaufnahme 1205642 Typ CF 3000 LOC 0,75 Hülsenaufnahme für 0,75 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000LOC0,75 EAN Nr. 4017918137595
- Siemens Adapter 3VA9182-0SH10 Adapter für DIN-Schienen Zubehör für: Leistungsschalter 3VA1 160, 2-polig Siemens Hersteller Nr. 3VA91820SH10 EAN Nr. 4042949013129
- Siemens Sicherungstrenner 3NC2292 SITOR Sicherungstrenner 22x58, bis 100A, 690V AC Siemens Hersteller Nr. 3NC2292 EAN Nr. 4011209570375
- Weidmüller Steuereinheit 2073390000 Typ CP A 24V BATTERY DC 17AH LC USV Steuereinheit USV Steuereinheit Herstellertyp CPA24VBATTERYDC17AHL EAN Nr. 4050118416886
- Legrand Membran 091916 Würgenippel Membran Einführung Ø 32 mm grau RAL7035 MEMBRAN-EINFÜHRUNG 32MM GRAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919160
- Dold Spannungsrelais 0053741 Typ BA9054/013 AC25-250V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC25-250VUHAC230V EAN Nr.4030641537418
- ABN Kabelsatz GKS10-21 Kabelsatz 10qmm, 5-polig, vom Zähler-Abgang über TSG zum Verteiler-Feld Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GKS10-21 EAN Nr. 4015153018310
- Elso Tastfläche 731044 EAN Nr. 4013984137620 Tastfläche 1-fach für Abstelltaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA / RIVA Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984137620
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22P4ERI EVlink Wallbox G4 7,4/22kW-T2 3kW-TE RFI Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22P4ERI EAN Nr. 3606480935251
- Siemens Netzdrössel 6SL3203-0CE21-8AA0 SINAMICS Netzdrössel 380-480V 3AC 47-63Hz I_{LN}=22,3A stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32030CE218AA0 EAN Nr. 4042948660249
- ABB Reihenklemme 1SNK712150R0000 Typ ZK16-PE Schutzleiter-Reihenklemme, PI-Fe gelb/grün - 16 mm² - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472597121500

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Komplettschrank ZB33ET27N Hager Installation Komplettschrank,2ZP/RES/VF-7rh,eHZ,1100x800x160mm,IP44,SKII,3-feld EAN Nr. 3250617625456 Hager Artikel Nr. ZB33ET27N
- Siemens Druckknopf 3SU1900-OFT50-0AA0 Druckknopf, flach, blau, für Drucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU1900OFT500AA0 EAN Nr. 4011209966185
- Dold Motorbremsgerät 0028369 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641283698
- Dold Zeitrelais 0060240 Typ MK7873N.82/300 AC/DC24-240V 1,5-30M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/300AC/DC24-240V15-30M EAN Nr.4030641602406
- Ersa 0VACX2 Entlötspitze für VACX Ersa Nr. 0VACX2 Ersatzspitze EAN Nr. 4003008065893 Ersatzentlötspitze für VAC X Teflonbeschichtet, antistatisch 2 Stück im Polybeutel.
- Legrand Bodenleuchte 771256 Einsatz Bodenleuchte 230V~ 0,2-1W Galea dark bronze Eins. Nebens.Bodenbel. Gal DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067712566
- Pilz Programmierkabel 310300 Serielles Programmier-Kabel (Null Modem Kabel) Länge 3m. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Serial programming cable EAN Nr. 4046548019148
- RZB Ziffer 99222.013.6 iffer 6,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220136 EAN Nr. 4010319340786
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AH21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 48V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AH21 EAN Nr. 4011209440241
- Dold Energiesparschalter 0050237 Typ IK8813.81 AC240V MAX.250V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC240VMAX.250V3-60M EAN Nr.4030641502379
- Weidmüller Kabelschuh 1498170000 Typ KP-M20/-70 Kabelschuh,70 mm² KP-M20/-70 Kabelschuh, 70 mm², Herstellertyp KPM2070 EAN Nr. 4050118307344
- Dold Störmelderelais 0018732 Typ EH9997/013 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/013AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641187323
- Siemens Schütz 3RT1026-1AP04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 230V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, 2S+2Ö, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AP04 EAN Nr. 4011209303409
- ABN Sammelschienen Modul MFSC13645 Sammelschienen-Modul flach 1FB/3RE 60mm mit CU 30x5mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC13645 EAN Nr. 4015153576377
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/A-P Typ DL105HDC024G/A-P orange Schallgeber grau m.LED Warnl. 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GAP
- Hager Querprofil MES-QP135 Hager Installation Querprofil 2-teilig, Breite=1350mm, Set=4 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919062961 Hager Artikel Nr. MES-QP135
- OBO Bettermann Bügelschelle 1156179 Typ 2056 M2 12 FT Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195494836
- Haupa Quetschkabelschuhe 260974 Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M10Nylon Isolierte Quetschkabelschuhe Nylon isoliert Ringform EAN Nr. 4011923173852
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0364.25 Duplex Jumper LC-E2000[®] 9/125µ,25 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176549
- Gira SCHUKO Steckdose 0457600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Beschriftungsfeld Edelstahl lackiert Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO BSF Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021988
- Eaton Kabelfangschiene 283854 Typ XAR12 Kabelfangschiene, für B=1200mm Ankerschiene + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283854 EAN Nr. 4015082838546
- EFB Elektronik Simplex Jumper O5013.4 Simplex Jumper ST - ST 50/125µ,4 m, OM2, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759177720
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 191857 Typ V1-W-E2-1M-PUR Kabeldose, M12, LED, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE21MPUR
- Siemens Glühlampendimmer 5TC8257 Glühlampendimmer, R mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz, 60-600W Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869314082
- Wago Netzanschlussklemme 294-4415 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098065
- PC Electric Anbaugerätestecker 623-2 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 2h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- ASTRO Strobel Offset Spiegel 90cm 300111 Typ SAT 90 R Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187740115 Offset-Parabolantenne, 90 cm Durchmesser, Farbe: rot, Aluminium, passend zu SBX...-LNB
- ABN Komplet Schrank S27RMN45N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. Bebra He 1Z 1V7 SH50A ZsStKl. Bestückt+Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27RMN45N EAN Nr. 4015153639751
- Gewiss Klingel GW14601 Klingel 12V 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268203
- Lovato Electric SchützB180 4 00 11B180400110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Interface Zubehör 202576 Typ VAZ-G12-MARK1-GN Foliensatz für Beschriftung G12 kurz enthält 2 Bögen á 44 Aufkleber + 2 Testbögen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ VAZG12MARK1GN

Siemens Schütz 3TK2040-7AL2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 230/220V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407AL2 EAN Nr. 4011209085527

Striebel & John Tür transparent 2CPX062051R9999 Typ TTS15 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 1/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620518

Legrand Steckdose 776027 Steckdose SL Kinderschutz hohem Klappdeckel Beschriftung Creo mandelweiss SSDO SL KS KD 22mm BF CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760277

Siemens Standardschrank 8MF2896-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x900x600 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28964R EAN Nr. 4025515203230

Bticino Aufputzkasten 350622 Aufputzkasten, 2 Module, 1 reihig zu komplettieren mit 2 moduligen Abdeckrahmen. Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350622 EAN Nr. 8005543461334

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800302 Typ WMS 4,8 (EX9) YE Schrumpfschlauch für THERMOMARK W1 auf Rolle, 1Rolle 30m Phoenix Contact Hersteller Typ WMS4,8(EX9)RYE EAN Nr. 4046356625999

Eaton Endkappe 122000 Typ BB-UL-EC/1 Endkappe Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122000 EAN Nr. 4015081202003

Phoenix Contact Verbindungsstift 3004207 Typ VS Die Verbindungsstifte eignen sich zum individuellen Kombinieren mehrpoliger Einheiten. Hersteller Phoenix Contact Typ VS EAN Nr. 4017918090692

A.L.S. HIGHWAY, Deckenleuchte, T16, 35W, G5, EVG, alu eloxiert Typ HA-3507R Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Spanplattenschraube 190092 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x35mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x35mm PZ2 EAN Nr. 4021103900925

Legrand Schlauch 382152 Durchmesser innen 13 mm, außen 17,5 mm, Type FX13, Farbe grau Schlauch FX13 D=13 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092341

Lovato Electric Hilfsschütz BF0031A400 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162699

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FC0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+2+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FC0

Bega Einputzrahmen 10074 BEGA Einputzrahmen 10074 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10454. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167789

Wago Stiftleiste 2091-1423/200-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 3-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821396222

Lovato Electric Rückstellung RFNA824200 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975224984

Klauke Presseinsätze HR13185 Presseinsätze HR 13, 185 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031363

Weidmüller Einbaustecker 2422270000 Typ SAID-M12B-5S-9SMT-TR Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIDM12B5S9SMTTR EAN Nr. 4050118430943

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 211561 Typ V11-W-3M-PUR-V3-GM Verbindungskabel, M12 auf M8, PUR-Kabel 3-polig Polzahl 3 Kabel PUR Länge 3 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11W3MPURV3GM

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.13-26B35B74 118.13 Profix® 2 EST 26B Gekröpft 22-42V GS/WS (22-26V GS Ee) DIN Lks Türöffner 118.13 mit Flachschießblech 26B effeff Typ 1181326B35B74 EAN Nr. 4042203422773

Bachmann Kaltgerätezuleitung 353.175 Kaltgerätezuleitung H05VV-F 3G1.00 3,0m schwarz 30/35 C13 Kaltgerätelgt. H05VV-F 3G1.00 sw L 3 m S1 St.30 S2 Kaltgdose Typ 35 Bachmann Typ 353175 EAN Nr. 4016514007110

Siemens Schütz 3TF6944-0CQ7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380.460V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69440CQ7 EAN Nr. 4011209086043

Gira Abdeckung Knebel 0669112 Abdeckung Knebel 3-Stufen 0/1/2/3 Flächenschalter Reinweiß Abdeckung mit Knebel fürDrei Stufen Schalter mit Nullstellung Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337046653

Lovato Electric Programmierbares LRE08RA024 Micro-SPS Erweiterungs- und Kommunikationsmodule Hilfsversorgungsspannung 24VAC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975155035

Siemens Spacer 6GK5798-8MD00-0AM1 Abstandshalter 85mm für Rcoax Cable Clip 1/2 Hersteller Nr. 6GK57988MD000AM1 EAN Nr. 4019169851299

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211681 Abdeckrahmen 1f ClassiX Art Chrom Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337001010

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604725 Typ HC-B 6-SML-74/O1M25 HEAVYCON Sockelgehäuse B 6, mit Längsbügel. Höhe 74 mm, mit Stützen 1x M25 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-SML-74/O1M25 EAN Nr. 4017918882419

Eaton Ersatzspule 281131 Typ DILM32-XSP(48V50HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281131 EAN Nr. 4015082811310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A6 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149744

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3198024 Typ 4758T 3.5x35 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195552253

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201521 Typ EH 67,5-C CS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH675CCSABSBK9005 EAN Nr. 4046356832113

Weidmüller Ventilstecker 9457930300 Typ SAIL-VSB-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B SAIL-VSB-3.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSB30U EAN Nr. 4032248229543

Weidmüller Ventilstecker 9457930500 Typ SAIL-VSB-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B SAIL-VSB-5.0U Ventilstecker, Kabelende offen - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSB50U EAN Nr. 4032248229550

Eaton Leistungsschalter 123559 Typ IZM20N4-V16F Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123559 EAN Nr. 4015081211647

Legrand Gehäuse 036276 Außenabmessung in mm H x B x T 720 x 510 x 250, Gewicht 12,3 kg, Fensterabmessung in mm H x B 570 x 272 GEH.MARINA M.FENST.700X500X250 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362768

Bega Ersatzglas 14000587 zu Bega Leuchten 22240 Bega Leuchte 22240A Bega Leuchte 22240W Bega Leuchte 22260K3 Bega Leuchte 22260AK3 Bega Leuchte 22260AK4 Bega Leuchte 22260K4 Bega Leuchte 22260WK3 Bega Leuchte 22260WK4

Eaton Gewinding 216404 Typ M22-GR-GVP Gewinding, Grosspackung, System RMQ, Grosspackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216404 EAN Nr. 4015082164041

Schneider Electric Telemecanique Widerstand DR2SC0820 Widerstand, 820Ohm. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: DR2S - Produkt oder Komponententyp: Widerstand - Produktkompatibilität: LC1B. EAN Nr. 3389110505146

Helios Reduzierung 5876 Typ RZ 180/125 Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung von zwei Rohrstücken unterschiedlicher Durchmesser. RZ 180/125, Reduzierung v. 180mm auf 125mm Hersteller Typ RZ180/125 EAN Nr. 4010184058762

Siemens Überspannungsbegrenzer 3RT1956-1CD02 Überspannungsbegrenzung/RC-Glied für Schütze mit Federzugtechnik Baugr. S6/S10/S12 für US=AC 127.240V/DC 150.250V Siemens Hersteller Nr. 3RT19561CD02 EAN Nr. 4011209830783

Indexa Unterputz Verteilerdose 33184 Typ VDU19 Unterputz-Verteilerdose für 55mm Schalterdosen. Beinhaltet 19 Doppellötstellen und Sabotagekontakt. Abmessungen D 84 x 22mm. Hersteller Indexa Typ VDU19 EAN Nr. 4015162331844

Siemens Tür 8MF1860-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=600 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18602UT143BA2 EAN Nr. 4001869541907

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089883 Typ NJ40+U1+E2-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 60 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ40+U1+E2V1

Siemens Modul 6ES7158-3AD01-0XA0 SIMATIC DP, PN/PN-Koppler Koppelmodul zum Verbinden von zwei PROFINET Netzen Übertragung von PROFIsafe redundante Stromeinspeisung Siemens Hersteller Nr. 6ES71583AD010XA0 EAN Nr. 4025515077848

Gewiss Jalousieschalter GW10121 Jalousieschalter mit Pfeilsymbolen 1M 1P 10AX Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257603

Kaiser Plattendecken-Großdose 1227-54 Plattendecken-Großdose 105, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 105 mm Betonbau Plattendecken-Grossdose 105, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm EAN Nr. 4013456252332

Wago Snap In Buchse 890-723/006-000 Snap-In-Buchse ohne Verriegelungsklinke für Anwendungen mit Zwischenkupplung 3-polig Kodierung A 100 % fehlsteckgeschützt weiß Wago Serie 890 EAN Nr. 4050821154334

Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4JA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324JA10 EAN Nr. 4011209945456

Wago Federleiste 231-117/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342421

Eaton Serial Modem 173292 Typ EL-455U-D-L-440-N-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3 Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173292

Schneider Electric Telemecanique Wahlschalter ZB6AD42 WAHLSCHALTER RT. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110776928

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1048-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=400 mm, T=800mm Hersteller Siemens Typ 8MF10483VR4 EAN Nr. 4001869540740

Schneider Electric Telemecanique Halterungen 08803 Äußere Halterungen (4) für Wandmontage von Schutzgehäusen. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: externe Unterstützung - Zubehör-/Teiletyp: Befestigung. EAN Nr. 3303430088035

Eaton Verteilerfeld 114411 Typ XVTL-BF-12/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114411 EAN Nr. 4015081138111

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA40-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA400CC0 EAN Nr. 4011209636972

Phoenix Contact DC Ladekabel 1621653 Typ EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC200A50M70ESBK00 EAN Nr. 4046356950534

Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0AF0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7921-3AH00-0AA0) M. 20 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000AF0 EAN Nr. 4025515135258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa HSS Stufenbohrersatz 231327 HSS Stufenbohrersatz 4 tlg. 4 30 3 teilig, für den Maschinenbau und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch. Stufenbohrer
Sortiment Inhalt: Ø 4 12 mm, Ø 12 20 mm, Ø 20 30 mm EAN Nr. 4011923084806

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1315 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller
Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042465

OBO Erdführung 5420504 TYP 200 V4A-1500 Erdführung - beidseitig angekuppt Werkstoff: Länge: 1500 Nenngroße Ø: 16 Gewicht: 242 kg/100 St. Typ: 200 V4A-1500 Art.-Nr.:
5420504 Hersteller OBO Bettermann Typ 200V4A1500 EAN Nr. 4012195751588

Wago Einzelklemme 236-764/332-000 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in mit 5,5 mm langen Lötstiften für Anwendungen Ex i
geeignet blau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918774956

Peha Abdeckung D 80.910 BAW W Nr. 00134911 Abdeckung für Ackermann-clino-opt-99 Patienten-Ruf-System für Bus-Abschluss passiv Nr. 72639 A und Busweiche Nr. 72642 C
Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.910BAWW EAN Nr. 4010105134919

Weidmüller Stecker Buchse 1807330000 Typ SAIBW-5/9 Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gewinkelt SAIBW-5/9 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer
Stecker, M12, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBW59 EAN Nr. 4032248278558

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1715883 Typ PTSA 1,5 3-3,5-Z 2RZ MCBK-RD Leiterplattenklemme, Rastermaß 3,5 mm, Polzahl 3, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact
Typ PTSA153352RZMCBKRD EAN Nr. 4055626430768

Weidmüller Aderendhülse 9019130000 Typ H1,5/16D SW Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, schwarz H1,5/16D SW Aderendhülse, 1.5 mm², 10 mm, Farbcode DIN, schwarz
(RAL 9011) Herstellertyp H1516DSW EAN Nr. 4008190023331

Eaton Kontaktelement 090401 Typ E01 Kontaktelement, 1 Öffner, Frontbefestigung, Steckanschluss RMQ16 Kontaktelemente, passend für die jeweiligen Frontelemente., Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090401 EAN Nr. 4015080904014

Siemens Relais 3RU2126-4AC0 Überlastrelais 11.16A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-
Automatik - Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264AC0 EAN Nr. 4011209781177

Fischer Bürstenverlängerung 508791 Typ FIS Bürstenverlängerung - FIS Die fischer FIS-Bürstenverlängerung mit Anschlussgewinde M8 zur Aufnahme von fischer Reinigungsbürsten.
Länge 420 mm. Herstellertyp FIS-Bürstenverlängerung EAN Nr. 4048962095760

Walther Werke Klarsichtdeckel 680KD01 Klarsichtdeckel für Steckdosenkombination der Gehäuseserien 682, 683 und 689 Klarsichtdeckel für die Gehäuseserien: 682, 683 und 689
für 13TE mit 2 Kerbstiften mit 2 Handdrehverschlüssen EAN Nr. 4015609183562

Wago Federleiste 232-102/026-000 Abgewinkelte Federleiste 2-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar nur 1 Rastklinke Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau
Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383745

Schneider Electric Telemecanique Terminal XBTR411 TERMINAL 4X20 UNIVERSAL. Auflösung der Anzeige: 122 x 32 pixels - Softwaretyp: Konfigurationssoftware - Bezeichnung der
Software: Vijeo Designer Lite - Betriebssystem: Windows. EAN Nr. 3389119000055

Gira Abdeckrahmen 3fach 021371 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfest für
alufarbene Zentralsätze Event Reinweiß seidenmatt Bruchsfest. EAN Nr. 4010337213710

Peha KAE-Steckdose D 1958/6 KAE O.A. Nr. 00932891 UAE/TAE-Anschlussdose kombinierte Anschlusseinheit TAE 6 F+N und UAE 8 für einen 6- oder 8-poligen Stecker, ISDN-fähig
Peha Warengruppe Grundelemente Unterputz Typ D1958/6KAE O.A. EAN Nr. 4010105932898

Schneider Electric Telemecanique Endkappe A9XPE410 Endkappen für A9XP- 4p, 10 Stück. Baureihe: Linergy - Produktname: FH - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör -
Beschreibung der Pole: 4P - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480485251

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-24G Nr. 2CKA001754A2700 Abdeckrahmen, studioweiß hochglanz, alpha, Rahmen alpha nea, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Waagrecht.
Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172224G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2700 EAN Nr. 4011395691007

Siemens Schütz 3RT1064-6AU36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb:
konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AU36 EAN Nr. 4011209507777

Wago Klemmenleiste 260-206 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf
TS 35 6-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594196

Bticino Taster NT4055A 1 poliger Taster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 1 modulige
Ausführung, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4055A EAN Nr. 8005543421130

PC Electric Anbaudose 4331-6 Anbaudose schräg 63A 3p 6h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6,
Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399251443

Phoenix Contact Verschlussbolzen 1647572 Typ VC-KV-VB 8 Verschlussbolzen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfachdichtungen für Kabelverschraubungen
Phoenix Contact Hersteller Typ VC-KV-VB8 EAN Nr. 4017918941574

Eaton Festrahmen 255113 Typ NWS-FR/VT4/8622/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 4
800x600x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255113 EAN Nr. 4015082551131

Phoenix Contact Anschlusswabe 0611017 Typ W 80/ 80-FS/FS(12-2,8-0,8) Anschlusswabe, Anschlussart: Flachsteckanschluss, Montageart: direktes Anschrauben, Polzahl: 80,
Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ W80/80-FS/FS(12-2,8-0,8) EAN Nr. 4017918003104

Wago Federleiste 731-504/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø
3,5 mm grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575607

Walther Werke Anbausteckdose 10003AA Anbau-Schuko gerade 16A 3P mit Flansch 60x50 in blau Schutzkontaktsteckdose, gerade Anbaudose 16A 230V 2P+E IP44 aus PA-6
Material, mit Schraubanschluss in blau, Flanschmaß 60x50 Befestigungsmaß 38x38 EAN Nr. 4015609491247

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326201 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 3s / 10MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf,
Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/3SEC. EAN Nr. 4046548017779

Elso Zentralplatte 203034 EAN Nr. 4013984128772 Zentralplatte für Schlüsselschalter, Farbe reinweiß im Lieferumfang enthalten sind eine Blende mit Symbolen und eine neutrale
Blende zur Komplettierung der Einsätze Art.-Nr. 121900 und 121930 EAN Nr. 4013984128772

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Verlängerungsleitung 980910325582 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5qmm PUR komplett. 1xGummi-Schutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399825620

Schneider Electric Sarel Drucktaster ENN35028 Drucktaster, 10A+Anzeigeleuchte+Lampe, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Drucktaster mit Kontrollleuchte - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350281

Weidmüller Sonderklemme 0502960000 Typ IK 16/ZB16 GG Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, grün / gelb IK 16/ZB16 GG Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, grün / gelb Herstellertyp IK16ZB16GG EAN Nr. 4008190113438

Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA40 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, grün, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA40 EAN Nr. 4011209446380

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213326 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfür reinweiße Zentraleinsätze Event Farbe Alu Bruchsicher. EAN Nr. 4010337074335

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404188 Typ SAC-8P- 3,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-3,0-PUR/M8FS EAN Nr. 4046356681100

Phoenix Contact Kabelverschraubungsstutzen 1644407 Typ VC-M-KV-PG16/M25 ST Kabelverschraubungsstutzen Pg16/M25, Metall, für Gewinde M25 und Dichtgummies der Größe Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ VC-M-KV-PG16/M25ST EAN Nr. 4017918904708

Phoenix Contact Powerleitung 1424622 Typ SAC-5P- 3,0-510 M12FRL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P30510M12FRLFE EAN Nr. 4055626375472

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XE31-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 11kV/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integ. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XE312BB4 EAN Nr. 4011209838321

Gewiss Adress Replikator GW82191 DMX Adressreplikator fuer METROLIGHT LED-RGB Module DMX Adressreplikator für METROLIGHT LED-RGB Module, zur Vergabe einer festen DMX Adresse bei Einsatz bis zu 20 Stück LED-RGB Modulen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564747517

Phoenix Contact Seitenelement 2959298 Typ UM 25-SEK Seitenelement, mit Kabelfestigung, 6 mm breit, Befestigung der Kabel mit Kabelbinder, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Phoenix Contact Hersteller Typ UM25-SEK EAN Nr. 4017918131081

Phoenix Contact Tragschiene 1207682 Typ NS 35/15 PERF 955MM Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 955 mm Phoenix Contact Hersteller Typ NS35/15PERF955MM EAN Nr. 4017918936297

Schneider Electric Sarel Profilschiene NSYSQCR9060 Spacial SF/SM-Schnellmontage-Profilschiene, 600x600x600mm, VE: 2 Stück. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Schnellmontage-Profilschienen 90 mm - Geräteanwendung: Mehrzweck. EAN Nr. 3606485132785

Siedle Haustelefon HTA 811-0 A/S Siedle Artikel Nr. 200041542-00 Haustelefon Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415427 Alte Artikel Nr. 041542

Phoenix Contact Antennensplitter 2702293 Typ RAD-SPL-2-N/N 2-Wege-Verteiler für Antennensignale (Antennensplitter), N-Anschluss (Buchse) an den beiden oberen Enden und N-Anschluss (Buchse) am unteren Ende Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-SPL-2-N/N EAN Nr. 4055626079073

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921080 Typ VAL-MS 385/80/3+0-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), mit Steckverrastung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/3+0-FM EAN Nr. 4046356280099

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1EK0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+40+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221EK0

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7412-2XK07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 412-2 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 1 MByte 0,5 MByte Code, 0,5 MByte Daten 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP Hersteller Siemens Typ 6ES74122XK070AB0 EAN Nr. 4047622148822

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-527 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 19 / 20 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132886

Walther Werke Sockelgehäuse P751308MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, Klappdeck, QVN, 2xM25,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stutzen 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609609840

Wago Rangierklemme 727-121/001-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187101

Siemens Starter 3RA6120-2BP33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202BP33 EAN Nr. 4011209713925

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 338001 Typ DRK ZS 7.10 W13.25 AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 40 mm. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKZS710W1325AL EAN Nr. 4013364054172

Eaton FI Schalter 171182 Typ FRCMM-125/4/03-S/A FI-Schalter, 125A, 4p, 300mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 300mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171182 EAN Nr. 4015081676682

Merten Zentralplatte MEG5251-6052 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Moccametallic, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Metall. Farbe: Moccametallic. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199760

Schneider Electric Telemecanique Drehgriff KAE1BZ Front-Drehgriff KAE, für VN-12, VN-20, V02.V2, schwarzer Griff. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: KAE1 - Produkt oder Komponententyp: Drehantrieb - Produktkompatibilität: V02.V2, VN12, VN20. EAN Nr. 3389110424379

Elso Rahmen 2244031 EAN Nr. 4013984179040 4-fach Rahmen, Farbe anthrazitgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179040

Schneider Electric Sarel Griff NSYSDH Standardgriff in RAL 7011. Produktbereich: Spacial SD - Zubehör-/Teiletyp: Griff - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Tür - Produktkompatibilität: SD-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480154690

Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5AE71 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer E9 (VW), ohne Schlüssel, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005AE71 EAN Nr. 4011209215566

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Busch Jaeger Zentralscheibe 1773-896 Nr. 2CKA001753A0221 Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Kurzzeittimer, Zentralscheibe Für Busch-Kurzzeittimer-Einsatz 6465 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1773896 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0221 EAN Nr. 4011395165966
- Merten Zeitschalter 538200 Zeitschalter-Einsatz, 2-polig, 120 min Mögliche Abweichung bis +12 %. Zu komplettieren mit: Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 120 min System M 5675..., 5392..., 5394..., System Fläche 5384.. Ausführung: 2-polig, 120 min. Typ 538200 EAN Nr. 4011281300006
- Walther Werke Anbaugerätestecker 669509 Anbaugerätestecker schräg 63A 5P 9h mit angerschraub. Flanschgeh. 114x114 wasserd. schräger Anbaugerätestecker 63A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90 EAN Nr. 4015609025138
- Weidmüller Remote IO Modul 1315180000 Typ UR20-8DI-P-2W Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlussstechnik UR20-8DI-P-2W Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal, 2-Leiter Anschlussstechnik Hersteller Typ UR208DIP2W EAN Nr. 4050118118155
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1758092 Typ MSTBV 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918030308
- Merten Zentralplatte 469419 Zentralplatte für Audio-Stecker XLR, polarweiß, System M Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 469419 EAN Nr. 4011281897377
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682087 Typ SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/1,5-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918158743
- Wago Multibeschriftungssystem 794-640/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F51,, F60 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854955
- Eaton Traverse 143212 Typ XSFS08-1 Traverse, L=800mm Tiefenprofil XSFS für Sammelschienenträger dient zum Variieren der Tiefe der Sammelschienen, Stahlblech verzinkt Set besteht aus 2 Stk. für Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 143212 EAN Nr. 4015081398768
- Wago Federleiste 232-146/005-000/039-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften und Verriegelungsklinken 16-polig Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm kodierbar Steckrichtung vertikal mit 2 Rastklinken 0,6x1 mm grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918570954
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4638 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 41 / 42 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815226
- Eaton Frontplatte 177106 Typ XMN44F06C Frontplatte, NZM4, 4p, Festeinbau, B=600mm Frontabdeckung für NZM4 Festeinbau 4 polig Breite=600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, inklusive Montagematerial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 177106 EAN Nr. 4015081715497
- Eaton Querträger 143184 Typ XBBB04-1 Querträger, für Schienenhalter, für B=425mm Querträger für Schienenhalter, Stahlblech und Kunststoff, inklusive Montagematerial, inklusive Montagematerial, Breite 425mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 143184 EAN Nr. 4015081395583
- Phoenix Contact Steckerteil 1836147 Typ MC 1,5/ 9-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-ST-5,08 EAN Nr. 4017918111014
- Phoenix Contact Buskoppler 2752437 Typ IBS ST 24 BK-T-WT INTERBUS-ST-Busklemme, 24 V DC, 9-polig, D-SUB-Stecker, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik, erweiterter Temperaturbereich Hersteller Phoenix Contact Typ IBSST24BKWT EAN Nr. 4017918243838
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:Q Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN Q Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Q, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMHO:GROSSBUCHSTABENQ EAN Nr. 4017918559403
- Phoenix Contact Combi Kupplung 3042696 Typ SC 4-RZ/ 9 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 55,8 mm, Höhe: 31 mm, Farbe: grau, Montageart: auf Montageplatte Phoenix Contact Hersteller Typ SC4-RZ/9 EAN Nr. 4046356012836
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1769230 Typ SMSTB 2,5/ 2-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/2-G EAN Nr. 4017918034559
- Finder Koppelrelais 48.31.7.024.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC, Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823195513 Artikelnummer 483170240050
- Peha Steckdose D 6213.02 EMS SI Nr. 00414911 Einbausteckdose SCHUKO Concept 45 mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 3fach, 0° gerade, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6213.02EMSSI EAN Nr. 4010105414912
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1789449 Typ MC 1,5/ 5-GF-3,5 P20 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-GF-3,5P20THR EAN Nr. 4046356612258
- Wago Federleiste 721-313/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100% fehlsteckgeschützt CAGE CLAMP®-Anschluss für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4055143269094
- Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069810 Typ UTRE 6-2/9 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 106 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage Phoenix Contact Hersteller Typ UTRE6-2/9 EAN Nr. 4046356961981
- Triax Empfangssystem 304442 Typ TQD 006 Hirschmann Empfangssystem mit eingebautem Multischalter, 4 Ausgänge, 4 Teilnehmer Universal-LNB mit optimalen Werten in bewährter Qualität. Geeignet für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von Ø 40 mm. Typ TQD006 EAN Nr. 5702663044425
- Eaton Montageplatte 138735 Typ MPL-120100/RAL2000-CS Montageplatte, RAL2000, für HxB=1200x1000mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 2000, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 138735 EAN Nr. 4015081355150
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1768202 Typ MSTB 2,5/ 4-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-G-LA EAN Nr. 4017918033606
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1EF26 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System für Kabelschuhanschluss unten Sicherungsgröße NH00 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 1S+++1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP50651EF26 EAN Nr. 4011209089426
- Lovato Electric Positionsschalter KBF4S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114735
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3061758 Typ PT 6/1P Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ PT6/1P EAN Nr. 4046356649216

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Verbotsschild 1014190 Typ PML-P103 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Verbot für Personen mit Herzschrittmacher, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P103(D50) EAN Nr. 4046356784856

Phoenix Contact Powerleitung 1443792 Typ SAC-5P-10,0-440/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 10 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-440/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537360

Siemens Verbraucherabzweig 3RA1120-4AD26-0APO Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. SO, 11.16A, AC 230V, 50Hz, Schraubanschluss, auf 60mm-Sammelschienenadapter, Zuordnungsart 2, IQ=50kA (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Siemens Hersteller Nr. 3RA11204AD260APO EAN Nr. 4011209312968

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929950 Typ DPI CD EXI+D 2X24 M Überspannungsableiter DEHNpipe Ex (i)(d) mit M20x1,5 Aussengewinde Überspannungsableiter in druckfester Kapselung zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zum Schutz von zwei 24 V-Schnittstellen. Typ DPICDEXI+D2X24M EAN Nr. 4013364137387

Phoenix Contact Steckerteil 1806193 Typ FRONT-GMSTB 2,5/10-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-GMSTB2,5/10-ST-7,62 EAN Nr. 4017918046866

Gewiss Piktogramm GW81491 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 RECHTS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach rechts, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444126

Phoenix Contact Relaishaltebügel 2900953 Typ RIF-RH-1 Relaishaltebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 16 mm hohe Miniatur-Leistungsrelais und Solid-State-Relais Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-RH-1 EAN Nr. 4046356733274

Phoenix Contact Steckverbinder 1641691 Typ SACC-M12MS-4QO-0,34-M Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-4QO-0,34-M EAN Nr. 4017918928926

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2MF Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit grafischem Symbol: *O* I mit grafischem Symbol: *O* I silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012MF EAN Nr. 4011209024991

Busch Jaeger Zentralscheibe 1794-83 Nr. 2CKA001710A3668 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Für Raumtemperaturregler 1094 U, 1097 U. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179483 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3668 EAN Nr. 4011395074572

Phoenix Contact Steckerteil 1911868 Typ MSTB 2,5 HC/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/3-ST EAN Nr. 4017918191016

Hager 5-fach Rahmen PUR WYR156 Hager Schalter 5-fach Rahmen kallysto.pur, silber. 5-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022590 Hager Artikel Nr. WYR156

Kathrein Multischalter 20510060 Typ EXI 3508 Multischalter 5 auf 8 mit int. Modem 2-68 MHz 87,5-2150 MHz 950-2150 MHz F-Anschlüsse RJ 45 Anschluss integriertes Netzteil Anschlussdämpfung SAT 0-5 dB, terr. 15-17 dB Entk H V 25 dB, Ausg. terr. SAT 28 40 25 dB Hersteller Kathrein Werke Typ EXI3508 EAN Nr. 4021121510274

Brennenstuhl Timer 1506530 Primera-Line Mechanischer Timer MT 2096 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag. Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten. Umschaltbar auf Dauerbetrieb. Mit LED-Funktionsanzeige. Steckdose mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123247806

Phoenix Contact Aderendhülse 1200106 Typ AI 1,0-8 RD S1 Band-Aderendhülsen, 1,0 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, rot, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Phoenix Contact Hersteller Typ AI1,0-8RDS1 EAN Nr. 4055626043036

Phoenix Contact Steckerteil 1716658 Typ DFK-PC 5/ 6-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/6-STF-7,62 EAN Nr. 4046356137270

Phoenix Contact Steckerteil 1788017 Typ UMSTBVK 2,5/11-GF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/11-GF-5,08 EAN Nr. 4017918043070

Pepperl + Fuchs GRP Gehäuse 435049 Typ GL1202 Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyesterharz Gehäusegröße BxHxT 400x250x120mm Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex e IIC T6 Gb Staub-Explosionsschutz Ex II 2 D Ex tb IIIC T80°C Db Prüfscheine ATEX, IECEx, GOST-R Ta = -40°C bis +40°C T6 @ +40° Hersteller Pepperl+Fuchs Typ GL1202

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMP1212 Spacial SM-Montageplatte, 1200x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Montageplatte, 2 Führungsschuhe - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485130675

Schneider Electric Telemecanique Ausgangsmodul TSXDSY16T3C Dig. Ausgangsmodul, 16A Transistor geschützt, 48 V DC, 250mA. Produktbereich: Modicon Premium-Automatisierungsplattform - Produkt oder Komponententyp: digitales Ausgangsmodul - Logikausgang: Transistor, geschützt - diskreter Ausgangsstrom: 250 mA. EAN Nr. 3595863940688

Elso Serienschalter 511500 EAN Nr. 4013984113044 Schalter 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Serienschalter Farbe perlweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113044

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412780 Typ HC-STA-B24-HLFD-1TTP16-EL-AL Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg16, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HLFD-1TTP16-EL-AL EAN Nr. 4055626060460

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED320AD0 EAN Nr. 4042949058557

Busch Jaeger Zentralscheibe 1789 TR-79 Nr. 2CKA001753A5317 Zentralscheibe, champagner metallic, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glühlampe Mit Symbol Schlüssel. Als Abdeckung für UP-Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789TR79 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-5317 EAN Nr. 4011395577707

Gira Bodenplatte 108400 Trägerplatte 2f Gira Event Zubehör Schwarz Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337084006

Hager Überspannungsableiter WUZ20 Hager Schalter Überspannungsableiter mit akustischem Signalgeber 1P 3kA type 3. 2-poliger Überspannungs-Ableiter zum Aufrasten auf SCHUKO-Steckdosen. Ableiter Typ 3 nach EN 61643-11, Bei Defekt Akustische Defektanzeige (Testfunktion), keine Netzabschaltung EAN Nr. 3250617024006 Hager Artikel Nr. WUZ20

PC Electric Anbaudose 20342-8uc Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277207

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420AA0 EAN Nr. 4042948812037

Peha Aufputzgehäuse D 791.70 Nr. 00624111 Aufputz-Gehäuse für alle COMPACTA-Geräte ohne Zugentlastung, für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber Artikel-Nr. 29.xx und 1 Kabeleinführung Artikel-Nr. 26.xx 1fach, Abmessung B 60 x L 60 x H 37 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D791.70 EAN Nr. 4010105624113

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-82 Nr. 2CKA001724A2759 Zentralscheibe, elfenbeinweiß, carat, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175882 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1724-0-2759 EAN Nr. 4011395995587

Berker Steckdose 961952505 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr. Belg., erh. BS, S. kl., Int. Eins., anthr. m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240723

Cellpack Pressverbinder 125948 Typ DV-AL Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung ohne Trennsteg für Aluminiumleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVAL EAN Nr. 4010311053363

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2ESUM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078212

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1454422 Typ SAC-5P- 5,0-802/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Roboter und Schleppketten Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-802/M12FS EAN Nr. 4046356578059

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AB0 EAN Nr. 4042949055044

Bals Steckdosenkombination 51231 Typ 51231 Steckdosenkombination Wandmontage Schutzart IP 44 Gehäuse 170 x 90 mm Bestückung 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p (angespritzter Kragen) Leitungseinf. 1 x M20 oben (offen) 1 x M20 unten (verschl.) 1 x M25 unten (verschl.) Anschlußfertig verdrahtet auf Klemmen Typ 51231

EFB Elektronik Stecker H7642.7-1 RJ45-Hirose Stecker TM31 blau, 1 St., 3 Elemente, Cat. 6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116705

Phoenix Contact Leitermarker 0827561 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE Leitermarker, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)YE EAN Nr. 4046356444958

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVB3EX Leuchtmelder, grün, +LED 24V AC/DC, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030923

Pepperl + Fuchs Lichttaster 223945 Typ ML100-8-H-350-RT/98/102 Tastbereich 5 350 mm Lichtart rot, Wechslicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Steckverbinder M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung 10 30 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H350RT98102

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1525636 Typ SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 1,0-920 Bus-System-Einbaustecker, DeviceNet/CANopen, 5-polig, M12, geschirmt, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 1 m Buskabel, 2x 0,2 mm², 2x 0,32 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12MS-5CON-M16/1,0-920 EAN Nr. 4046356022378

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Bauelementreihenklemme 3031555 Typ STTB 2,5-DIO/O-U Bauelementreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 22 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 67,5 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-DIO/O-U EAN Nr. 4017918183097

Walther Werke Anbaudose 435309 MONDO Anbaudose gerade 32A 3P 9h mit Flansch 90x90 gerade Anbaudose der Serie MONDO 32A 3P 400V 9h IP44 aus PA-6 Material, in lichtgrau (RAL 7035), Flanschmaß 90x90 Befestigungsmaß 60x60. Die flache Abdeckung ermöglicht eine niedrige Gehäusehöhe und ist daher für repräsentative Bereiche geeignet. EAN Nr. 4015609019960

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100144 Typ OBE20M-R101-S-IO-V31-L Geräteart Einweg-Lichtschranke Sender Lichtsender Laserdiode Betriebsreichweite 0 20 m Lichtart rot, Wechsellicht Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig IO-Link ja Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -40 60 °C -40 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR101SIOV31L

Wago Stiftleiste 713-1407/117-000/997-407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Gewindeflanschen im Gurt nach IEC 60286-3 7x2-polig 2-reihig Einlötlötstift gerade 0,8 x 0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821308850

Weidmüller Reihenklempen 1265990000 Typ ZSI 2X6/4X2.5 Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 6, 57 A, TS 35, schwarz Sicherungsklempen der Weidmüller Z-Reihe mit schwenkbarem Sicherungshebel Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 6, 57 A, TS 35, schwarz Herstellertyp ZSI2X64X25 EAN Nr. 4050118127874

Hager Lasttrennschalter HCB250H Hager Installation Lasttrennschalter Baugröße x250 3polig 250A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unter EAN Nr. 3250613136796 Hager Artikel Nr. HCB250H

Albert Wandleuchte 680801 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Wandleuchte 680801 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A65 150W, Fassung E 27. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 450 mm Abmessungen: Ø 450 x 445 mm x 480 mm EAN Nr. 4007235808018

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Hersteller Nr. 3VA21105MN360AJ0 EAN Nr. 4042949108092

Busch Jaeger Wipptaster 2621 NAP KI Nr. 2CKA001442A0441 Wipptaster, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Wipptaster 1-polig, Schließer Arbeitsstrom Mit Aufdruck Klingel. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 51 x 10 mm. Mit N-Klemme. Nennstrom 10 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621NAPKI Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1442-0-0441 EAN Nr. 4011395695708

Phoenix Contact Grundgehäuse 1789119 Typ MC 1,5/10-G-3,5 P14 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/10-G-3,5P14THRR56 EAN Nr. 4046356611954

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EC46-2UA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EC462UA0

Hager Funk Zwischenstecker- Aktor TRC270D Hager Schalter Funk Zwischenstecker- Aktor 16A, quicklink. UP-Ausgangsgerät als Zwischenstecker zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle EAN Nr. 3250615989376 Hager Artikel Nr. TRC270D

IFM Electronic Temperatursensor TS285A Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, M8, Messbereich -20.115 °C -4.239 °F, Einschraubfühler, 4-Leiter, Betriebsspannung 6 V DC, Anschlussleitung, 2 m, Silikon-Kabel, 4 x 0,34 mm², ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D 3G, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic Gmbh

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED320KA0 EAN Nr. 4042949052524

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 291792 Typ ML100-8-H-200-IR/95/102 Tastbereich 5 200 mm Lichtsender LED Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist hellschwarz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H200IR95102

Eaton Wahltaaste 036600 Typ Q25WK1R Wahltaaste, 2 Stellungen, weiß, rastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahltaaste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 036600 EAN Nr. 4015080366003

Phoenix Contact Messertrennklemme 3210172 Typ PT 2,5-QUATTRO-MT Messertrennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 84 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-QUATTRO-MT EAN Nr. 4046356333610

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320CA0 EAN Nr. 4042949100003

Weidmüller Systemkabel 1309890030 Typ IE-C5DB4FE0030MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, Herstellertyp IEC5DB4FE0030MCAMCAE EAN Nr. 4050118148732

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Nebenuhr 71.282.323 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282323 EAN Nr. 4250594510867

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267320 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590840

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265392 Typ LCP4.LRLX.PGMX.PRMX.ERMx.B Gehäusematerial glasfaserverstärktes Polyester GFP Gehäusegröße HxBxT 220 x 110 x 101 mm Finish Eigenfarbe schwarz Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Silikonband, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Expl Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCP4LRLXPGMXPRMXERMx.B

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M724 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009557

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG220 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 3131A, links. Produktbereich: Harmony XALF, Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135343

Spelsberg Leergehäuse 12790201 Typ TK PC 97-8-m Leergehäuse TK PC 97-8-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 94 x 65 x 81, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861613

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-1EH43-2UD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausetz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17021EH432UD1

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-2EH43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausetz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17032EH438RD1

Jung Transparente Abdeckung A50NA Abdeckung transparent, mit Einlage, Schriftfeld 25 x 52,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr.: A 507x.. TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr.: A 509x.. TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr.: A 52xx.. TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: A 509x.. TSEM, Ersatzteil Hersteller Nr. A50NA EAN Nr. 4011377118287

Weidmüller Gehäuse 1661960000 Typ HDC 64D TSBO 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 64D TSBO 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Herstellertyp HDC64DTSBO1PG29G EAN Nr. 4008190418496

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320HC0 EAN Nr. 4042949075363

Phoenix Contact Frontadapter 2904737 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen), Kabellänge: 10 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE100MS7 EAN Nr. 4046356882033

Gira Taster senkrecht 012065 Taster senkr. Wechsler Kontroll Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Mit abtastbarer Bedienerführung. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337120650

Bticino Unterputz Briefkasten 906102 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, vorbereitet für die Montage des Audio Einbalausprechers Art. 346991 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906102 EAN Nr. 9008130004951

Eaton Feldtür 174301 Typ XSDMD14085 Feldtür mit Glas H=1400mm, B=850mm Feldtür mit Sichtfenster und einer Höhe von 1400mm, einer Breite von 850mm, die Tür ist mit einer zwei Komponenten Polyurethan Dichtung ausgestattet, mit einer Vierfachschißung, inkl Scharnieren, Fanghaken und Schraubmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174301 EAN Nr. 4015081707638

Knipex Sicherungsringzange 46 20 A51 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen schwarz pulverbeschichtet 570 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 122 - 400 mm. Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverlackiert. Zangenkörper Walzstahl, hochfest. Spitzen Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet Typ 4620A51 EAN Nr. 4003773025023

IFM Electronic Drucksensor PC5400 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Kabelverschraubung 2017830000 Typ VG M16 EXI 6-10 SI 7J VG, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 10.00 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 VG M16 EXI 6-10 SI 7J VG, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 6.00 - OD max. 10.00 mm, IP 66, IP 68, Polyamid 6 Herstellertyp VGM16EXI610SI7J EAN Nr. 4050118401141

Klauke Aderendhülse 7418 Aderendhülse, 4 mm², 18 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018135

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) Elektro Shop Deutschland

Eaton Auslöseblock 171497 Typ PKE-XTU-36 Auslöseblock, 8 - 36 A, Standard, Motorschutz Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4 1), Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. ATEX-Zulassung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171497 EAN Nr. 4015081679850

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27063EJ460AA0 EAN Nr. 4011209852952

Eaton Lasttrennschalter 160322 Typ PIFT2L311C405MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160322 EAN Nr. 4015081568529

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB703 SICHERHEITSP0S.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185393

Bals Anbausteckdose 432 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 432 EAN Nr. 4024941004329

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD5019 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360BH0 EAN Nr. 4042949033233

Weidmüller Zeitrelais 8647690000 Typ TIMER BTMF-Z BT-Series, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung 24.230 V AC, 24.48 V DC, Dauerstrom 5 A, Zugf TIMER BTMF-Z BT-Series, Multifunktionszeitrelais, Anzahl Kontakte 1, Wechsler, AgNi 90/10, Nennsteuerspannung 24.230 V AC, 24.48 Herstellertyp TIMERBTMFZ EAN Nr. 4032248308897

Weidmüller Kabelverschraubung 1083420000 Typ KDSU M75 BN O NI 1 G75 KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 - 2.5 mm, OD min. 66.50 - OD max. 73.4 KDSU M75 BN O NI 1 G75 KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM75BNONI1G75 EAN Nr. 4032248846979

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.30 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 30,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009854

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HL32-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HL320JH0 EAN Nr. 4042949035572

Siemens Software 3ZS1312-6CC10-0YL5 SIRIUS, SIMOCODE ES 2007 Premium Software Update Service für 1 Jahr mit automatischer Verlängerung setzt aktuel. Software-Version voraus Engineering-Software, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Referenz-Hardware: SIRIUS SIMOCODE pro 3UF7*, Kommunikation über Systemschnittstelle oder PROFIBUS-DP Schnittstelle Siemens Hersteller Nr. 3ZS13126CC100YL5 EAN Nr. 4019169196772

Schneider Electric Telemecanique Hülse NSYTRAATP1 NSYTR Isolierschlauch für Teststecker, für NSYTRAATM, rot. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Zubehör für Messung - Produktkompatibilität: TRH IDC Klemmenleiste, TRP push-in Klemmenleiste, TRR Federklemme Klemmenleiste, TRV Schraubanschluss Klemmenleiste. EAN Nr. 3606480534409

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1CH36-2HC1 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Siemens Hersteller Nr. 3VL77121CH362HC1 EAN Nr. 4011209758339

Siemens Software 6AV2104-0DA03-0AA0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 512 Powertags V13 SP1 Runtime-Software im TIA-Portal, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21040DA030AA0 EAN Nr. 4047622175019

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UJ46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x in Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UJ460AA0 EAN Nr. 4011209886285

Eaton Ein Aus Schalter 003906 Typ T3-11-8358/E EIN-AUS-Schalter, 22-polig, 32 A, 90 °, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 003906 EAN Nr. 4015080039068

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608130 Typ PAC-S300-UNIUV-113M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV113M EAN Nr. 04032248307548

Siemens Leistungsschalter 3VA2040-8KQ46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=0,6.10x in, II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20408KQ460AA0 EAN Nr. 4042948818053

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Synchronuhr 21.272.222 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272222 EAN Nr. 4250594502053

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963476 Typ MC 0,5/ 7-G-2,5 THT Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/7-G-2,5THT EAN Nr. 4017918912307

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1972280000 Typ BCF 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BCF38110180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681266

Eaton Leistungsschalter 284415 Typ NZMH1-A160 Leistungsschalter, 3p, 160A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284415 EAN Nr. 4015082844158

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADT23 Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821437

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1044020000 Typ BLF 7.62HP/05/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/05/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemess Herstellertyp BLF762HP05180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248775569

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944230000 Typ BLZP 5.08HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC16180FSNORBX EAN Nr. 4032248618811

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3X6625 SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600x600xT250mm.. Produktbereich: Spacial S3X - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 250 mm - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Tür, 2 perforiertes, gebohrtes vertikales Profil (Tür), 2 Schliessung (Tür). EAN Nr. 3606480155246

Eaton Lasttrennschalter 1814448 Typ DMV-630N/3+SH Lasttrennschalter, 3p, 630A, +Achse und Griff Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/3, Schaltleistung 630 A, 3- polig, mit Achse und Drehgriff Typ C mit Schaltstellungsanzeige I/O, Höhe des Schalters 182mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungssachse/Drehgriff), inklusive Anschlusszubehör., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814448 EAN Nr. 8711426850668

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146880000 Typ SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Bo SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC099032SNORBX EAN Nr. 4050118051438

Siemens Transformator 4AM6442-5CT10-0FCO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 1,7/9,7, Upri (V): 440 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 7,39, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: IiO/O, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP23, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM64425CT100FCO EAN Nr. 4001869912936

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1398920000 Typ BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Box BLZ 7.62IT/06/180MF5 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZ762IT06180MF5SNBKBX EAN Nr. 4050118200867

IFM Electronic Verbindungskabel EVW027 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 4 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003081 Typ PTFIX 8X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX8X15RZRD EAN Nr. 4055626434803

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XULA06021 LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472813

Finder Relaisfassung 93.63.0.240 Master Plus Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, Farbe blau, für Relais 34.51, 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte Anzeige- und EMV- Entstörbeschaltung der Spule, 'Sichere Trennung' nach VDE 0106, Teil 101 Betriebsnennspannungen 24-240 V AC/DC. Steckvorrichtung für Sicherungsmodul 093.63. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823398181 Artikelnummer 93630240

IFM Electronic Induktiver Sensor I15827 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Auslöser 30435 Auslöser, TMDC160, 3-polig 3d. Produktbereich: NS100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NS100 DC, Compact NS160 DC, Compact NS250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: DC - Bez. der Auslöseeinheit: TM-DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3303430304357

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5JQ32-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635JQ320AAO EAN Nr. 4042948801260

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359550000 Typ S2C-SMT 3.50/20/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/20/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502090G32SNBKRL EAN Nr. 4050118162820

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP0701F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 0,37 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564383

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925350200 Typ SAIL-M12GM12W-4-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W420V EAN Nr. 4032248875788

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02306 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, REVERSE. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097160

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-OKLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN32OKLO EAN Nr. 4042949120261

Jung Datendose UAE 8 UPOK6E Datendose, Category 6, geschirmte LSA-Plus-Anschlussklemmen, 8-polig, für 1 Terminal, erfüllte Anforderungen RJ-45-Anschlussdosen für Netzwerke nach Category 6, Class E 1 Gbit/s / 250 MHz, Entspricht Cat. 6/Class E gem. ISO/IEC 11801 2011-06 und DIN EN 50173-1 2011-09 = 2500 Steckzyklen, geeignet für RJ 11/12, geeignet für PoE+ gemäß IEEE 802.3at Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ UAE8UPOK6E EAN Nr. 4011377141445

Elso Kontrollschalter 251624 EAN Nr. 4013984106770 Wechsel-Kontrollschalter, Farbe reinweiß mit lichtintensiver Glimmlampe für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteräger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106770

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-1UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 11kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 15kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 334x189x185 (HxBxT), FSC Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE311UA0 EAN Nr. 4019169453660

Mennekes Steckdosenleiste 96438 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 1 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092254

Eaton Hilfsschutz 276316 Typ DILA-40(24V50HZ) Hilfsschutz, 4 Schließer, AC Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalteinbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276316 EAN Nr. 4015082763169

Brumberg Einbaustrahler 2164.02 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. 230V QPAR64/GU10/75W chr. HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Bestückung: 1x GU10 QPAR64-ES63 75W max., Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedorien geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047707097

Berker UAE Steckdose 4587 UAE Steckdose 8 8 polig geschirmt Modul Einsätze. UAE Anschlussdose 8 8 polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. UAE Anschlussdose 8 8 polig geschirmt Kat.6 Class E. Für Stecker RJ11, RJ12 und RJ45, ISDN fähig, mit 45° Schrägauslass, mit LSA+ Klemmen, Übertragungsfrequenz 250 MHz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334256397

IFM Electronic Induktiver Sensor IFT244 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 aktive Fläche V4A 1.4404 Steckergehäuse PEI Befestigungsmuttern V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCKP2928P16 Pos.schalt. XCKP, Rollenhebel m. Kunststoffrolle, m. Rückst., 2Ö. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKP - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC. EAN Nr. 3389119022279

Gewiss Klingeltrafo GW96434 Klingeltrafo Reiheneinbaugeräet Prim. 230V Sek.12/24V 40VA 3TE Klingeltrafo als Reiheneinbaugeräet nach EN 61558-1, EN61558-2-8 Der Transformator kann auch zur Spannungsversorgung vom Arbeitsausloeser fuer Leitungsschutzschalter (GW96011) verwandt werden. Bei dem Anschluss an die Sekundaerspannung 12(24) V koennen maximal 8(7) Arbeitsstromausloeser angeschlossen werden. Anschluss (max): 6 qmm. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564063792

Bals Kupplung 746 Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe blau RAL 5015, Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdedeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 746 EAN Nr. 4024941007467

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 755245 Typ KFP 25 M12 45 SSM Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M12x45mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschleißstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25M1245SSM EAN Nr. 4013364000070

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leitungsschutzschalter 102273 Typ FAZ-D30/3-NA LS-Schalter, 30A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102273 EAN Nr. 4015081021499

Siemens WLAN Client 6GK5734-1FX00-0AB0 IWLAN Client, SCALANCE W734-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x RJ45 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 2x DC 24V, IP20, Plug-Schacht Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-RJ-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57341FX000AB0 EAN Nr. 4047622155431

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschranke XUB2ANBNL2R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149487

WHD Gartenlautsprecher 101-100-04-002-00 Typ GL 100 WR, beton-grau 2-Wege Gartenlautsprecher in Stereo und mit 360 Rundum-Abstrahlung. Einsetzbar in hochwertigen Privatgärten, Freizeitparks, Absolut wetterfest mit Passivmembrane für die unterste Oktave, dadurch muss auch im Garten keine Klangqualität vermisst werden. Gehäuse in Betonoptik. Der GL 100 ist auch als Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth- oder WLAN-Receiver erhältlich. Hersteller WHD Nr. 1011000400200 EAN Nr. 4043106038832

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29407 Unterspannungsausl. MN, 220-240VAC, 50-60Hz/60Hz. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung - Steuerkreisspannung: 208.277 V AC 60 Hz, 220.240 V AC 50/60 Hz. EAN Nr. 3303430294078

Cimco Rundzange 100822 Elektronik-Rundzange 130 MM* Spitze 1,5 mm Durchmesser Elektronik-Rundzange 130 MM* kurze Form, glatte Backen Spitze 1,5 mmØ Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) Spitze 1,5 mmØ EAN Nr. 4021103008225

Finder Lampe für Schaltschrank 7L.22.0.240.0005 LED Lampe für Schaltschrank, für Clipbefestigung. Mit EIN-/AUS-Schalter. Leistung 5 Watt (entspricht 95 W Glühlampe). Abstrahlwinkel 120°. Lichtfarbe: tageslichtweiß. Farbtemperatur 6000-7000 K. Lichtstrom: 400 lm bei 120°-Abstrahlwinkel. Lebensdauer: 60.000 Stunden. Elektrischer Anschluss: über 2-pol. Duo-Druckklemmen. Versorgungsspannungen: 100 bis 240 V AC / 90 bis 110 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823408583 Artikelnummer 7L2202400005

Eaton Lasttrennschalter 1314210 Typ DMM-125/1 Lasttrennschalter, 3-polig + N, 125 A, mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Vertikalanschluss Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM125/1, Schaltleistung 125 A, 3- polig + N (fest), mit festem Drehgriff, mit Achse und Drehgriff, Höhe des Schalters 107mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungssachse/Drehgriff)., für Bodenmontage, Vertikalanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314210 EAN Nr. 8711426684652

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R545 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M5, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467469

Phoenix Contact Grundgehäuse 1952704 Typ MCDNV 1,5/13-G1-3,5 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastnase. Die Pinlänge beträgt 2,6 mm. Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ MCDNV1,5/13-G1-3,5RNP26THR EAN Nr. 4017918919917

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861742 Typ FKCOR 2,5/ 7-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR257ST508LR EAN Nr. 4055626125121

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952300 Typ DG M TNC 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTC275 EAN Nr. 4013364108431

Merten Wippe 434619 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, polarweiß, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 434619 EAN Nr. 4042811115159

EVN Power LED Wandleuchte WLGG1020102 Die 4-flammige Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Durch die außergewöhnliche Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Die Gesamtlichtleistung der Leuchte liegt bei 150 Lumen. Hersteller EVN Nr. WLGG1020102 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293011310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Fischer Rohrschelle 500747 Typ FRSN 159 - 165 M10/M12 Rohrschelle FRS N 159-165 M10/M12 Die fischer Rohrschelle FRSN 159-165 M10/M12 ohne Schalldämmeinlage einsetzbar für Industrieanwendungen und Kunststoffrohre. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRSN159-165M10/M12 EAN Nr. 4048962002423

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24010 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 1A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 24 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 1 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401302

Weidmüller Reihenklemmen 1038100000 Typ WDK 2.5 BLA/5.08/ZA Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 15 A, dunkelbeige Das Grundprinzip ist überzeugend einfach Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten. Fertig! Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 250 V, 15 A, dunkelbeige Herstellertyp WDK25BLA508ZA EAN Nr. 4008190880521

Eaton Klemmenblock 102714 Typ BPZ-KB-6/125 Klemmenblock 1-polig, 125A, 6 Abgangsklemmen 1-poliger Klemmenblock, BPZ-KB Nennstrom 125A für Cu-Leiter. Montage auf DIN-Schiene oder Montageplatte, UL-gelistet, Zeitersparnis bei der Verkabelung ca. 80% Platzersparnis Modulbauweise, mit mehreren Blöcken können 1- bis 4-polige Systeme aufgebaut werden. Schutzart IP20, max. Betriebsspannung 1000V AC, 1500V DC. Lieferumfang 1 1-poliger Klemmenblock, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102714 EAN Nr. 4015081025749

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1875026 Typ DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P26THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ DMCV1520G1F35LRP26THR EAN Nr. 4055626339733

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS1L04NA311 Näherungsschalter, induktiv, D4, Sn0,8mm, NPN, NO, 3L, 5-24VDC, Ltg. 2m. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS1 - Sensorausführung: zylindrisch Ø 4 mm (glatt) - Größe: 29 mm - Gehäusetyp: befestigt - Material: Edelstahl - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389110502558

B.E.G. Präsenzmelder 92154 Typ PD2-M-2C-11-48V-3A-AP Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11-48 V Aufputzversion Zwei potentialfreie Kanäle Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden Manuelles Schalten über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2M2C1148V3AAP EAN Nr. 4007529921546

Eaton Leistungsschalter 113385 Typ NZMH2-4-A250-SVE Leistungsschalter, 4p, 250A, Steckeinsteck Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert I_r der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113385 EAN Nr. 4015081129201

Elcom Türstation 5406710 Typ TAP-6/1EV1 TAP-6/1 Türst. 6/1 AP Alu STABILA TAP-6/1 Türstation für Türlautsprecher 6/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847667

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1911 Typ M65TT336 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zur Serie Stromkreisverteiler Mistral 65, M65W336TN3, 3-reihig, 3 x 12 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126107180

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P302 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Pofilter, einstellbar, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungstrennschalter 3WN6231-0WA58-1KA3 Festeinbau-Leistungstrennschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1000A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter Anschluss oben Front unten Front, Einloch Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN62310WA581KA3

Eaton Dachplatte 107285 Typ XSPTA1004 Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1000x400mm, IP40 Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1000mm, Tiefe 400mm, Materialstärke 1,25mm RAL 7035. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 4Stk Doppel- Verschlusshaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107285 EAN Nr. 4015081070435

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24546 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 3p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881469

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Weidmüller Trennwand 1067300000 Typ WTW WFF120 Trennwand (Klemmen), rastbar Nein, 2 mm, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Trennwand (Klemmen), rastbar Nein, 2 mm, dunkelbeige Herstellertyp WTWFF120 EAN Nr. 4008190093037

Bachmann Steckdosenleiste 802.7520 BN7500 36xC13 Strom 3,0m CEE 16A BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 36xC13 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss mit Bachmann-Logo Bedruckung inkl. Haltewinkel verpackt in Karton Bachmann Typ 8027520 EAN Nr. 4057298005558

"Cimco Aderendhülse 180940 Aderendhülse isoliert 0,75qmm/6mm blau DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Querschnitt 0,75mm²; L2 6; L1 12; D1 1,2; S1 0,15, S2 0,25; D2 2,8; Isolationsfarbe blau; gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809402

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSTL781 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: mittig - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867046

Fischer Dübel 050512 Typ M 12 Dübel M12 Der fischer Dübel M ist ein Spreizdübel aus hochwertigem Nylon mit einem Messingkonus für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der innen liegende Messingkonus auf und der Dübel verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Dübel M ist vor allem geeignet für die Befestigung von Maschinen, Schutzgittern und Schaltschränken in Vollbaustoffen. Herstellertyp M12 EAN Nr. 4006209505120

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32613 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 13A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472060

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2P571PB2A0 Integr. Antr. ILA m. Servomot., 24..48V, Ethernet Powerl. -Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485187600

Theben LED Strahler 1020933 Typ theLeda S20 W WH LED Strahler mit 2x10 W entspricht ca. 2x140 W Halogenstrahler mit Bewegungsmelder für Wandmontage, Erfassungsbereich 10 m mit 180°, zusätzlicher Unterkriechschutz, 3000 K, automatische Schaltung helligkeits und bewegungsabhängig, Orientierungslicht mit einstellbarem Dimmlevel, manuelle Ansteuerung Kurzeit und Langzeitfunktion möglich, integrierter Kühlkörper in Gehäusefarbe, Direct LED für maximale Lichtleistung, High Tech Matrix LED Modul, Bereichseingrenzung durch Aufkleber Hersteller Theben Typ theLedaS20WWH EAN Nr. 4003468100943

Bals Dreizeckkupplung 7423 Schutzkontakt-Dreizeckkupplung TN Ausführung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP67 Wechselstrom (AC), Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Gummi, Sonstige technische Eigenschaften Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System. Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 18mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 7423 EAN Nr. 4024941074230

Fischer Schlauchschelle 045517 Typ SGS 9 W2 8 - 12 Schlauchschelle SGS 9 W2 8-12 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 8-12 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W28-12 EAN Nr. 4006209455173

Fränkische Rohrwerke Endtülle FE-K 29 Endtülle sw Nr. 28590029 Kunststoff-Endtülle, schwarz, FE-K ist eine Kunststoff-Endtülle aus TPE, halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Endtülle für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage, sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche und im Kantenschutz. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -30°C bis +150°C, kurzzeitig bis +180°C Entflammbarkeit: UL94V0 / FMVSS 302 erfüllt Typ FEK29Endtüllesw EAN Nr. 4013960335972

Klauke Rohrkabelschuh 11R12MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 185 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschränkbau. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078464468

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130618 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005621

Merten Wippe 432325 Wippe mit Schriftfeld, aktivweiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432325 EAN Nr. 4042811043155

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2203 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 3 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312768

Schneider Electric Telemecanique Dreieck Anschluss LE3D12B7 Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 11kW, mit Verr., Tasten 0/1, Sp. 24VAC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE3D - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: mechanische Verriegelung, Stern-Dreieck-Schütze, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110626315

Merten Steckdose MEG2314-6052 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, Steckkl., Moccametall, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Metall. Farbe: Mocca. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196660

Merten Steckdose MEG2600-4015 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, dunkelbrasil, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ MEG2600-4015 EAN Nr. 4042811141561

Gira Adapterrahmen 50x50 028247 Adapterrahmen 50 x 50 quadratisch S-Color Schwarz Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte 50 x 50 mm z. B. der Firmen Alcatel, AMP Econo Link System, Brand Rex, METZ CONNECT BTR, Cellpack ITT Cannon Cat.5, Deutsche Telekom, Drahtex, Hirose, Kannegieter BICC Brand Rex, Kerpen ELine 600, Krone, Molex, Nedap, Panduit, Quante, Reichle de Massari, Rutenbeck, Schumann Netzwerktechnik, HomeWay, Siemens ICCS 100, 300 und 600, Telegärtner, Telenorma, TKM 4 x RJ45 geschirmt, Cat 5, etc., in das Schalterprogramm integrieren. EAN Nr. 4010337282471

Berker Wechselschalter Einsatz 6130763515 Wechselschalter Einsatz mit Wippe W.1 grau. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390138

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 000902 Typ T0-5-15876/IVS Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild D-Y-0-Y-D, 60 °, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000902 EAN Nr. 4015080009023

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC05-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC053HA3

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.2 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 2,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060060

Eaton Leitungsschutzschalter 101339 Typ PLI-C8/3N LS-Schalter, 8A, 3p+N, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101339 EAN Nr. 4015081012749

Berker Zentralplatte 14031606 Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose anthrazit, matt. Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose, mit Aufdruck, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Weitere Farben auf Anfrage. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose, mit Aufdruck, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Weitere Farben auf Anfrage. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228066

"Nobile LED Band 5011100212 Typ Flexible LED SMD 3528 12V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 2m neutralweiß 4,8W/m 12V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 50 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 8x2,4 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgeräteempfehlung: EL-12V Serie EAN Nr. 4044538048635

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN LED Deckeneinbauleuchte L44101340 Mit der LED Deckeneinbauleuchte lassen sich, dank der hohen Lichtausbeute, auch anspruchsvolle Beleuchtungsaufgaben problemlos realisieren. Dank der gegebenen Schutzart und der geringen Einbautiefe ergeben sich deutlich mehr Verwendungsmöglichkeiten gegenüber anderen LED-Leuchten. Zusätzliche Kosten für Leuchtmittel entfallen bei dieser Leuchte, da die Leistung von einem fest verbauten LED-Chip geliefert wird. Da im Lieferumfang das Netzgerät bereits enthalten ist, fallen auch hierfür keine zusätzlichen Kosten an. Die Gehäusefarbe entspricht Chrom-Satiniert. Hersteller EVN Nr. L44101340 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293004114

Brumberg LED Flexband 76222927 Energieeffizienzklasse A+ Flex-Sonder:19222927 L=100mm, 2700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 100mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047710462

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG56-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG561BA3

Weidmüller Schnittstelle 1428140000 Typ RS SD26F HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 26-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD26FHDUNC440S EAN Nr. 4050118232424

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZBE505 Hilfsschalterblock 1S+1Ö, doppelt f. Frontelem. Ø22, Schraubanschluss. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZBE - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Typ des Kontaktblocks: doppelt - Verwendung der Kontakte: Hochleistungs-Schaltkontakte - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 2.5 mm² mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 2,5 mm² ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung : = 1 x 0.5 mm² ohne Kabelende. EAN Nr. 3389119042253

Peweta Außenuhr 71.752.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71752623-48 EAN Nr. 4250594512335

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3145 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 220-240V 50/60Hz 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904048

Berker Aufputz Rahmen 10299004 Aufputz Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334180180

Berker Antennen Steckdose 452210 Antennen Steckdose 3Loch SAT, TV, FM, Einzeldose. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Einzel und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, fernspeisbar über F Buchse, gleichspannungsdurchlässig. Antennen Steckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts DVB T und Breitbandkabelanlagen, SAT Einzel und Verteileranlagen, digitale und analoge Übertragung, terrestrischen Empfang, in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen, HDTV geeignet, fernspeisbar über F Buchse, gleichspannungsdurchlässig. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334424666

Bals Wandsteckdose 17569 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester dunkelgrau, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 17569 EAN Nr. 4024941175692

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31118352 Typ NL-T5 8W/840/G5 Radium Leuchtstofflampe 31118352 NL-T5 8W/840/G5 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597183522 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 8 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 430 lm Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h Durchmesser - 16 mm Gesamtlänge - 288 mm Osram: 4008321325846 L 8W/840 EL Philips: TL 8W/840 Feilo Sylvania : F8W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-8/840-E-G5-16 LBS-Bezeichnung: T16 8W/840 G5

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-3KB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB583KB3

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandeinbauleuchte 33200K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 33200. Freistrahles Licht. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 41 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65. Leuchtengehäuse und Frontplatte aus Edelstahl. Sicherheitsglas weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Ø 80 x 80 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 71 x 90 mm oder in das Einbaugeschütz 10415. EAN Nr. 4044017183581

Haupa Front Kabelschneider 200151 Front Kabelschneider max. 55 mm leichtgängiger Zweihand Frontschneider mit patentiertem Exzenterantrieb, auch bei größeren Querschnitten hervorragende quetschungsfreie Schnittqualität, Drehmesser in jeder Stellung entriegelbar, Schneidbereich bis zu einem Durchmesser von 55 mm. Zweihandkabelschneider für stahlarmierte Kabel Doppelt nadelgelagerter Excenterhebel 14 mm Besonders leichtgängig durch Reduzierung der Reibung am Gelenk Starke Reduzierung der Handkräfte Hebelgelenkbolzen Stärke 12 mm Extrem verstärkte Ausführung für besondere Härtefälle Verriegelung durch eine Sperrwelle Versehentliches Öffnen der Griffe ist ausgeschlossen Integrierter Zahnkamm zur Reinigung im Griff Frontkabelschneider EAN Nr. 4011923162863

Peha Schaltsensor D LS3100RHF Nr. 00992153 LightSpot HD Hi-Bay-Schaltensensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RHF EAN Nr. 4010105992151

Weidmüller Reihenklemmen 1037820000 Typ WDU 4 PA/VI Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, violett Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, violett Herstellertyp WDU4PAVI EAN Nr. 4008190455200

Bega Wandleuchte 33340WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33340W. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 288 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 64. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 55 x 120 mm. EAN Nr. 4044017186025

Eaton Jalousieaktor 240696 Typ CJAU-01/02 Jalousieaktor Der Jalousieaktor empfängt und steuert Rolläden und Jalousieantriebe mit 230V Motoren mit integrierten Endlagenschalter. In diesem Jalousieaktor sind auch 2 Sicherheitsfunktionen möglich (z.B. Sicherheitsposition bei Wind und/oder Regen, Aussperrschutz-wenn die Terrassentür offen ist, darf diese Rollade/Jalousie nicht schließen). Hinweis Mehrere Beschattungsmotoren dürfen nicht ohne Trennrelais an einem Jalousieaktor parallel geschaltet werden. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Eingebaut wird das Gerät in der Schalter- oder Abzweigdosen. Beim Einsatz mit induktiven Lasten (z.B. Leuchtstofflampen) unbedingt Schutzbeschaltung beachten!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240696 EAN Nr. 4015082406967

Weidmüller Montageplatte 1257770000 Typ KTB MOPL 9874 S2N H Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 926 x 680 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber p strong Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall /strong Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation. strong Montageplatten /strong Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte. /p Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), vorgelocht, 926 x 680 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, silber Herstellertyp KTBMOPL9874S2NH EAN Nr. 4050118049404

Eaton Sonderschalter 908016 Typ T5-6-SOND*/X Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 6 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschütz, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908016

Eaton Ein Aus Schalter 091872 Typ T5B-5-8346/Z EIN-AUS-Schalter, 10-polig, 63 A, 90 °, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschütz, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091872 EAN Nr. 4015080918721

Bega Decken- u. Wandleuchte 24319K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24319. Freistrahles Licht. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2066 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 1015 x 60 x 95 mm. EAN Nr. 4044017270465

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Touchscreen 062601 3,5 Touch Screen Kontrollbildschirm Für die Überwachung von adressierten Einzelbatterieleuchten, welche mit der Überwachungszentrale verbunden sind. Es wird die Überwachungszentrale für adressierbare Sicherheitsleuchten Best.Nr. 062600 benötigt. Das Touch Screen wird mit der Überwachungszentrale über ein RJ45 Kabel verbunden. Der Kontrollbildschirm zeigt den Betriebszustand der Sicherheitsleuchte an – Defekte Sicherheitsleuchten anzeigen – Alarm und Betriebsmodus – Position der defekten Sicherheitsleuchten Spannungsversorgung 27 V 600 mA zu verwendetem Zusatznetzgerät Best.Nr. 346020 Touch Screen Rahmen Weiß Best.Nr. 078839 UP-Dose für 3,5 Touch Screen Kontrollbildschirm Best.Nr. 080124 TOUCHSCREEN 3,5 LVS2 ZENTRALE Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060626013

Weidmüller Reihenklempen 1946230000 Typ ZDU 2.5-2/3AN WS Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, weiß Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, weiß Herstellertyp ZDU2523ANWS EAN Nr. 4032248621194

Bega Wandeinbauleuchte 24103AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24103AK4. Abgeblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 71 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 230 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10487. Abmessungen Ø 250 x 100 mm. EAN Nr. 4044017261135

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D1T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D1T1 EAN Nr. 4011721064802

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D3.5T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D35T9 EAN Nr. 4011721066011

Brumberg Fibatec Ambiente-Set 9602.15 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Ambiente-Set Proj.100W/50 Fasern NV- Ambiente-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 50teilig 25x Ø=2,0mm, Länge= 2,0 m, 25x Ø=2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 2-3 m² ausgelegt. 25x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.15 und 25x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.15, Material: Messing, Farbe: nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734628

Bega Wandfluter 22392K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 22392. Einseitiger Lichtaustritt. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2908 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 240 x 105 x 200 mm. EAN Nr. 4044017174381

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1349970050 Typ PAC-UNIV-D15M-D15F-5M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 15P, SUB-D MALE 15P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 15P, SUB-D MALE 15P Herstellertyp PACUNIVD15MD15F5M EAN Nr. 4032248193202

RZB LED Notleuchte 672003.002.07 Notleuchte Einbaudownlight LED 2,5W D61, H?,8h, DALI-Bus, 110 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer 50.000 h. Installationsfreundlich. Sehr kompakte Bauform. Unauffälliges Design. Durch die Deckenöffnung kann der Einzelbatteriebaustein mit dem Akku eingebracht und auch wieder herausgenommen werden. Gehäuse Aluminium-Druckguss, Abdeckring Kunststoff, Betriebsgerät und Akku in separater Gerätebox mit Verbindungsleitung. Einzelbatteriesystem serienmäßig mit automatischem Selbsttest über DALI-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405, mit Linse für Fluchtwegbeleuchtung. Lampe LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67200300207 EAN Nr. 4010319976947

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Anschlussinheit 1309A07003-E REGplus IP20 E-DAT modul Kupplung 180° Anschlussinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieanlage, bestückt mit einer E-DAT modul RJ45 Kupplung, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine schaltbare integrierte Potentialausgleichsfeder direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, Varianten E-DAT modul Kupplung 180°, E-DAT modul Kupplung 90° BTR Metz Connect Typ 1309A07003E EAN Nr. 4250184136576

Gewiss Thermostat GW10765H KNX Easy Thermostat/Feuchtmanagement CHORUS 2 M Weiss Unterputz-Thermostat mit Feuchtmanagement für die Steuerung von BUS-Geräten für Heizung/Kühlung und Befeuchtung/Entfeuchtung. Die relative Feuchte muss über einen externen Sensor gemessen und übertragen werden (z.B. GW1x762H). 3 Temperaturprofile (Komfort, Standby, Nacht). Für 2- oder 4-Rohrsysteme: Zwei-Punkt-Regelung (EIN/AUS), proportional-integral (PWM), Fan-Coil (max. 3 Stufen). Beinhaltet: 1 Ausgang für die Steuerung des Magnetventils, 1 Eingang für potenzialfreie Kontakte (z.B. Fensterkontakt), 1 Eingang für den externen NTC Fühler (z.B. für den Schutz der Fußbodenheizung). 7 frei konfigurierbare Zeitprofile und zwei zusätzliche Profile reserviert für das Chronothermostat, Auflösung 15-Minuten. Herausnehmbares LCD Display mit anpassbarer RGB Hinterleuchtung. Konfiguration mit KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825505

Weidmüller Reihenklempen 1720930000 Typ ZDUA 2.5-2 BL Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, blau Diese Klempenfamilie in Zugfeder-Anschlussstechnik ermöglicht eine individuelle Blockbildung mit 2- und 4-poligen Klempen. Einzelne Blöcke werden aus Mittelklempen und Abschlussplatte für die offene Seite zusammengesteckt. Bei der Schraubbefestigung wird die erste Mittelklempen sowie die Abschlussplatte durch Endklempen zur Befestigung ersetzt. Bei den anderen Befestigungsvarianten werden Mittelklempen mit Befestigungsmöglichkeit mit in den Block eingebaut oder ein Montagefuß (MOFU) zur Tragschienenmontage angebracht. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, blau Herstellertyp ZDUA252BL EAN Nr. 4008190376796

Helios Kanalventilator, 6814 Typ KVD 355/6/70/40 EX Kanal-Radialventilator RADAX zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, explosionsgeschützt gemäß ATEX. Rechteckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das in seinen Abmessungen einem Kanalstück entspricht, mit rechteckigen beidseitigen Flanschen, Anschluß nach Norm. Hochleistungs-Trommel-Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Güteklasse G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Außenläufer-Motor, explosionsgeschützt gemäß ATEX, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, eingebautem Kaltleiter. Bei Anschluß der Kaltleiter an Auslösegerät MSA ist Drehzahl steuerbar (Mindestspannung 95 V darf jedoch nicht unterschritten werden). KVD 355/6/70/40 EX, Kanalventilator, EX-geschützt, Drehzahlsteuerbar nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ KVD355/6/70/40EX EAN Nr. 4010184068143

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12204.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12204.1K4 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1507 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 72 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 75 mm. EAN Nr. 4044018169522

ESYLUX Präsenzmelder EP10427343 Typ PD-C360i/8 mini UC opal-matt Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung AC/DC. Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang Öffner/Schließer. Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser. Feste Anschlussleitung von 60 cm Länge. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.. Als Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Hersteller ESYLUX Typ PD C360i 8 mini UC opal matt EAN Nr. 4015120427343

RZB Wand und Deckenleuchte 581629.004 Wand-Deckenleuchte LED 17,5W-3000K 270x270x64, 590 lm Auswahl aus quadratischer oder kreisförmiger Front für optimale Gestaltungsfreiheit mit avantgardistischem Leuchtendesign. Der rückwärtige Lichtanteil im Diffusor sorgt für einen sanften Übergang der Leuchtenfront zu runder Armatur und Hintergrund ohne harte Schatten. Einsatz smarter, kostengünstiger LED-Module für Netzspannung mit hoher LED Systemlichtausbeute für energiesparenden Betrieb. Langlebigkeit durch Einsatz von hochwertigen Materialien Aluminium, PC und Edelstahl sowie dauerhafte Pulverbeschichtung. Abstimmung der Erscheinung des Umfeldes auf die umgebende Beleuchtung durch Auswahl der Lichtfarbe 830 oder 840. Die hohe Schutzart IP 65 erlaubt einen wartungsfreien, problemlosen LED-Betrieb. Armatur und Abdeckrahmen aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff Polycarbonat opal. Lichtverteilung Direkt Indirekt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581629004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859083160

Jung Automatik Wächter DAW 360 AL Decken-Automatik-Wächter, Sensor-Typ PIR Passiv-Infrarot, Erfassungswinkel 360°, Anzahl Linsen 78, Anzahl Erfassungsebenen 5, Helligkeit ca. 0 bis 80 Lux, Nachlaufzeit ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, 1 Sekunde im Testbetrieb, Nennreichweite bei 3 m Einbauhöhe Quergehreichweite ca. 10 m, Zuehreichweite ca. 6 m, LED-Anzeige, Tagbetrieb, Kurzzeitbetrieb, bei Dimmbetrieb Abspeichern eines Memorywerts, Erweitern des Erfassungsbereich durch Nebenstelle 3-Draht, Handbedienung mit Nebenstelle 2-Draht oder Taster Schließer, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE und 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuereinheit, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter und 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, für Deckenmontage, zum automatischen, helligkeitsabhängigen Schalten von Beleuchtung aufgrund von Wärmebewegungen in einem überwachten Bereich Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ DAW360AL EAN Nr. 4011377085817

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003P02F1A Servomotor BMH, 8,4 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 8.4 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 25.1 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2700 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485196381

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111508 Typ CLI C 02-3 GE/SW 2 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 2, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW2MP EAN Nr. 4008190045814

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94598 FI-Schutzschalterblock zum Anbau an LS-Schalter 63/0.3A Typ A 3P 5TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausführung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI-Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite können noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geräte unlosbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehör sep. bestellen) fuer Vorhaengeschos abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben können mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehör sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermögen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061712

RZB LED Pendelleuchte 311570.005.76 Pendelleuchte LED 32W-3000K D690, H81, LP1200, DALI, 3450 lm Eine in dieser Form einzigartige Leuchte für Innenräume. Mit außergewöhnlich großem und nachhaltigem Gestaltungswert, in der Ringausführung als Deckenanbau, oder Pendelleuchten. Als Variante mit Opal, oder Muranoglasscheibe im Innenkreis. In der Halbringausführung als Deckenanbau, oder Wandleuchte. Energieeffiziente LED Lichttechnik sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung der großen Glasfläche n. Stufenlos höhenverstellbare Stahlseilabhängung Sonderlängen auf Wunsch. LED-Lebensdauer 50.000 Stunden Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. Dimmbar DALI Switch DIM, corridor funktion. Betriebsgeräte im Baldachin. Lichtfarbe 830 und 840, auf Anfrage auch 827. Hoher Indirekt-Lichtanteil. Form und Lichttechnik dienen langlebig der Innenarchitektur als gestalterisches Element. Tragender Ring Aluminium, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Baldachin ø 263mm, h 38mm, Stahlseilabhängung einstellbar, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31157000576 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859159643

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1827020150 Typ SAIL-M8BGR-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BGR315U EAN Nr. 4032248569199

Eaton Anschlussverbreiterung 281592 Typ NZM4-4-XKV95 Anschlussverbreiterung, 4p, Mittenabstand 95mm Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise Typ enthält Teile für eine Schalterseite oben oder unten für 3- bzw. 4-polige Schalter. Fünffachlochung für z.B. bis zu 9 Kabelschuhe pro Phase. Anbaubar an Schalter mit Schraubanschluss. Phasentrenner im Lieferumfang enthalten. Polmittenabstand zwischen NZM4(-4)-XKV95 95mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 130mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-4-XKV110 107.5mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 135mm bei Schienenbreite 80mm. Polmittenabstand zwischen NZM4-4-XKV120 122mm Anbaumöglichkeit für Stromwandler bis Breite 164mm bei Schienenbreite 80mm. 4mm Bohrlöcher für Steuerleitungsanschluss vorhanden. Bei NZM4-4-XKV95 gilt Bohrung für Abdeckung groß NZM4-XKSAV enthalten. Verwendbar für NZM4-4, N4-4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281592 EAN Nr. 4015082815929

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1877250500 Typ SAIL-M8GM8W-3L5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W3L50U EAN Nr. 4032248529650

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leergehäuse 0360500000 Typ TBF 60/30/18 7035 Kunststoffgehäuse, 302 x 603 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Polyestergehäuse Die Gehäuse der Reihe TBF, sind aus extrem robustem glasfaserverstärktem Polyester hergestellt. Gehäuse der TBF-Reihe eignen sich insbesondere für Applikationen, bei welchen ein geringes Gewicht bei gleichzeitig hoher Schlagfestigkeit gefordert wird. Die witterungsbeständigen TBF-Gehäuse sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert. Mit ihrem umfangreichen Zubehör bieten sie universale Lösungen für das Unterbringen von Einbauten wie Reglern, Messinstrumenten, Ventilen und weiteren Geräten. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li Deckel mit Nylonschrauben /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs /li li Aufnahmegewinde für Tragschienen und Montageplatten /li li umfangreiches Zubehör Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. /li /ul Technische Daten Kunststoffgehäuse, 302 x 603 x 175 mm, glasfaser-verstärktes Polyester, platingrau Herstellertyp TBF6030187035 EAN Nr. 4032248025169

ABL Sursum Gummi Stand Verteiler Z 78.16 Der tragbare Gummistandverteiler ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Standverteiler, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Standverteiler ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi. Gummi zeichnet sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat der Standverteiler die Abmessung von (HxBxT) 331 x 370 x 370 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 12 Teileinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und plombierbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Der Steckdosenkoffer hat eine 2 m lange Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² mit einem roten CEE-Stecker 5-polig, 32A, 400V, 6h ABL Sursum Typ Z7816 EAN Nr. 4011721049182

EFB Elektronik Patchkabel 00310.050 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 0.5 m, OM2, LSZH,orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022204

ESYLUX Leuchten Set EQ10111952 Typ PNLNOV11030840WHCLELX00B LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHCLELX00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111952

Maico Außenwandventilator 0080.0998 Typ AWW 20 Beschreibung: Merkmale Förderung kleinerer bis mittlerer Luftmengen bei hohen Widerständen. Ideal für Sanierungen und nachträglichen Einbau aufgrund von Außenmontage. Optimaler Wirkungsgrad, geringe Unterhaltskosten. Radiallaufräder aus Kunststoff, mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saugseitig für Einbau an Lüftungsleitungen. Verschlussklappe integriert. Motor Kondensatormotor. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saugseite. Montagehinweise Zur Montage an der Außenwand. Sicherheitshinweise Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Artikel: AWW 20, Fördervolumen: 650 m³/h, Drehzahl: 2.620 1/min, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 112 W, IMax: 0,52 A, Schutzart: IP X4, Wärmeklasse: B, Einbauort: Rohr / Außenwand, Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 7,6 kg, Nennweite: 200 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 / 40 °C, EAN Nr. 4012799809982 Typ AWW20

Brumberg RGBW Sensor Touch Modul 18307080 RGBW Sensor-Touch- Modul, schwarz vitaLED 2.0 Sensor-Touch-Modul, Material Kunststoff / Stahl, Farbe schwarz, Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputzdosen Ø 68mm, in Verbindung mit dem vitaLED 2.0 Steuergerät 18300000 und dem Busankoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden: Unabhängige Helligkeitssteuerung aller vier Farben RGBW, Speichern von 3 individuellen Farbwerten, Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen 2.000K - 10.000K, Abrufen von 11 Farbverläufen / Farbpartitiden, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der 11 Farbverläufe / Farbpartitiden, - sechs Farbverläufe: 1. RGB sanft Rot, Grün, Blau, Türkis, Violett, Gelb, Weiß, 2. RGB sanft Blau, Türkis, Violett, Rot, Pink, Gelb, Grün, Weiß, Weiß-Blau, 3. RGB abrupt Grün, Rot, Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Weiß, 4. RGBW sanft Rot, Rot-Weiß, Weiß-Gelb, Gelb, Grün, Grün-Weiß, Weiß-Blau, Türkis, Blau, Violett, Violett-Weiß, Weiß, 5. RGBW sanft Kaltweiß, Weiß, Warmweiß, Gelb, Orange, Rot, Violett, Türkis, Weiß-Blau, Blau, Weiß, 6. RGBW abrupt Grün, Rot, Blau, Weiß, Türkis, Violett, Violett-Weiß, Pink, Pink-Weiß, Gelb, Gelb-Weiß, Weiß, Weiß-Grün - fünf Farbpartitiden: 1. Farbfrische, 2. Abendrot, 3. Indian Summer, 4. Frühlingserwachen, 5. Biorhythmus EAN Nr. 4250047782926

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741832.002 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, mittel, 2350 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741832002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122135

RZB LED Einbaustrahler 911291.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911291003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120582

Jung Smart Control SC 7 AL Smart Control, 17,8 cm 7,0 Zoll, für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Bildschirmgröße 152 x 91 mm Diagonale 178 mm = 10,1 Zoll, Format 16 9, Auflösung WVGA 800 x 480, LED-Backlight-Display, Leistungsaufnahme maximal 10 W, Versorgung PoE nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge maximal 100 m oder DC 12 bis 32 V über externes Netzteil NT 2415 REG nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebssystem Android 4.2, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Prozessor Cortex-A9, Arbeitsspeicher 2 GB, Massenspeicher 8 GB Flash freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab, 2 USB-2.0-Anschlüsse, Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle, Bildspeicher integriert in Smart Gateway, senkrechte oder waagerechte Montage, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server Art.-Nr. FAPV-SERVER-REG, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server Art.-Nr. SV-SERVER, iHaus-Server-App vorinstalliert iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router Art.-Nr. IPR 200 REG oder IP-Schnittstelle Art.-Nr. IPS 200 REG, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG Art.-Nr. ENET-SERVER, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP Art.-Nr. FM-GATE-IP, Wetterseite vorinstalliert, Umgebungstemperatur 0 bis + 30 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SC7AL EAN Nr. 4011377148994

RZB LED Baukastensystem 982204.000 Endkappe 24,5x15,6x4,5, f.Eckprofil 18 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Eck-Aluminiumprofil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982204000 EAN Nr. 4051859162643

RZB LED Einbaustrahler 911305.003.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, breit, 2000 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126263

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911351.003.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135100376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133223

Siemens Leistungsschalter 3RV2042-4FA10 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 28.40A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss erhöhtes Schaltvermögen 100 kA Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20424FA10 EAN Nr. 4047621014166

Weidmüller Gehäuse 9526930000 Typ KLIPPON K5 EX Ex-Metallgehäuse, 170 x 130 x 90 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M5 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li
- Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li
- Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li
- Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li
- Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li
- Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li
- Salzwasserbeständige Legierung /li
- Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li
- Technische Daten Ex-Metallgehäuse, 170 x 130 x 90 mm, unbehandelt, Flanschplatte Nein, M5 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Herstellertyp KLIPPONK5EX EAN Nr. 4032248019069

Eltako Gateway 30014072 Typ FWG14MS Wetterdaten-Gateway für Multisensor MS. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,3 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. An das Gateway wird ein Multisensor MS an die Klemmen RSA und RSB angeschlossen. Dessen Informationen werden einmal pro Sekunde empfangen und in Bus-Telegramme umgewandelt. An ein FWG14MS kann nur 1 Multisensor MS angeschlossen werden. Es können jedoch mehrere FWG14MS an einen Multisensor MS angeschlossen werden, um z.B. bis zu drei Himmelsrichtungen mit den Lichtsensoren des MS auswerten zu können. Nur bei einem FWG14MS muss der außenliegende Abschlusswiderstand vorhanden sein. Bei weiteren FWG14MS muss er dagegen entfernt werden. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Die Hold-Klemme wird mit dem FAM14 oder FTS14KS verbunden. Bis zu zwei FWG14MS können in einem Bus betrieben werden. Mit dem Telegramm-Duplizierer FTD14 können die Telegramme auch in den Gebäudefunk gesendet werden, wenn die ID's der FGW14MS in den FTD14 eingelernt oder mit PTC14 eingetragen werden. Empfangsgeräte können dann FSB14, FSB61NP, FSB71 und FWA65 sein. Bleibt das Signal des Multisensors MS aus, wird ein Alarm-Telegramm gesendet. Mit dem PC-Tool PCT14 können 96 Eingänge UND bzw. ODER verknüpft und auf bis zu 12 Ausgängen ausgegeben werden. Die Einstellungen des Betriebsarten-Drehschalters BA erfolgen gemäß Bedienungsanleitung. Mit dem PC-Tool PCT14 können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Hersteller Eltako Typ FWG14MS EAN Nr. 4010312316887

Berker Wächtersensor 75261685 Wächtersensor 180 Komfort B.3 B.7 anthrazit, matt. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Wächtersensor 180 Komfort mit Umschalter für Aus Automatic Ein, passiver IR Bewegungssensor PIR, Erfassungswinkel 180°. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Der instabus Komfort Wächter 180° ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den instabus EIB. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeschalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251712

Schneider Electric Telemecanique Universaldimmer CCTDD20017 Zum Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen über dimmbare gewickelte Trafos oder elektronische Trafos, LED und Kompaktleuchtstofflampen. (Phasen- und Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Mit den beiliegenden Diodenmodulen kann z. B. eine 2-Tastenbedienung realisiert werden (Taste 1 = Ein/Aufdimmen, Taste 2 Aus/Abdimmen) oder bis zu 3 Lichtszenen aufgerufen werden. Zusätzlich kann eine Dimmzeit für unterschiedliche Funktionen eingestellt werden. Kombinationen aus induktiven und kapazitiven Lasten dürfen nicht angeschlossen werden. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Funktionen: - Automatische Lasterkennung. -Einschaltheiligkeit individuell speicherbar. -Einstellbare Mindesthelligkeit (erforderlich für ESL und LEDs). -Multispannungseingang, z.B. für Sprechanlagen. -Memoryfunktion bei Stromausfall. -Automatische elektronische Überlast und Übertemperatur-Abschaltung. -Dimm-Einschaltfunktion. -Permanent EIN-Funktion (Test-Funktion). -Soft-EIN und Soft-AUS schonend das Leuchtmittel. -Keine Mindestlast nötig. -Komforteinstellung mit Aufweck- und Schlummerfunktion (auch deaktivierbar). -Einstellbare Dimmgeschwindigkeit (bei Automatikfunktionen). -Ein- und Zweistasterbedienung für einfachste Bedienung. -Bis zu 3 Lichtszenen abrufbar über separaten Eingang. -Zentral AUS/EIN für max. 10 Dimmkanäle oder Lichtszenen für max. 10 Geräte mit einem Taster möglich. -Funktion Treppenlicht mit Abdimmfunktion gemäß DIN 18015 - 2 (nachschaubar, Langzeitfunktion). -Steuerbar über Taster oder Schalter z.B. für die Kombination mit Präsenzmeldern oder Zeitschaltuhr. Nennspannung: AC 230 V, +10 % / -15 %, 50 Hz. Eigenverbrauch: 0,3 W. Standby-Leistung: 0,2 W. Glühlampenlast: 400 W. Halogenlampenlast: 400 W. Trafos induktiv: 400 W. Trafos elektronisch: 300 W. Dimmbare Kompaktleuchtstofflampen (CFL): 80 W. Dimmbare LEDs: 60 W. Leitungslänge: max. 100 m. Mindestlast: keine. Bedienelemente: Funktionsschalter, Dimmzeiteinstellung. Schutzart: IP 20. Gerätebreite: 1 TE = ca. 18 mm. Ausführung: 400 W. EAN Nr. 3606480769252

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06103FE7 Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nennunterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleistung: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241969

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-3+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916506 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3+N-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-3+N10KA EAN Nr. 4014712173231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093U7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659627

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 080-4/0,03-A KV Doepke Artikel Nr. 09154909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr, Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.03 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4080-4/0,03-AKV EAN Nr. 4014712100893

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D25MD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356847

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P11A1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137202

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9006 Typ KTC1-9006 Symbolkappe weiss: ON f.flache Taste f.beleuchtet.Drucktaster EAN Nr. 7320500175767

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 185200 Typ OMH-RLK29-HW-120 Montagehilfe OMH-RLK29-HW-120 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHRLK29HW120

Wago Sensor Aktorbox 757-284/000-010 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 4-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028473

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1320 Typ LS73P12L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631091

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschränke XU2M18MC230L5T EINW.LICHTSCHR. SENDER SN 15M NO ACDC L5 EAN Nr. 3389110882940

Siemens Gehäuse 8MF1228-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2200x1200x800 Siemens Hersteller Nr. 8MF12283VR4 EAN Nr. 4001869495675

Wago Trennklemme 280-632 4-Leiter-Trennklemme mit Trennstöpsel blau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918635417

ABB Glühlampe 1SFA616922R1028 Typ KA3-1028 Glühlampe 24V 7W f.Einbausignalleuchte CombiLine Signalleuchten KSB EAN Nr. 7320500206201

ABB Leistungsschalter 1SDA060916R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LI R0800 4P FR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634391

ABB Positionsschalter 1SBV011621R1202 Typ LS43M21B02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Winkel-Druckbolzen aus Edelstahl

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0164 Typ S201M-C16NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 16 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569293

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-0008 Typ V31S-GM-BK2M-PVC-U Kabelstecker, M8 Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK2MPVCU

Dold Störmelderelais 0034904 Typ AD5992 DC28-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC28-30V EAN Nr.4030641349042

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Multimedia Gerätehalter VZ02MM Multimedia-Gerätehalter, weiß, 2-teilig, Kunststoff Hersteller Hager Typ VZ02MM EAN Nr. 3250611004349

ABB Leistungsschalter 1SDA057579R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI G R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598426

ABB Meldeeinheit 1SDA059146R0001 Typ MELDEEINHEIT PRO21 /K E1-6 T4-7 X1 Zub. f. Leistungsschalter T4-T7 Meldeeinheit EAN Nr. 8015644615024

ABB Ausgabemodul 1SAP230900R0000 Typ DO562 DO562:S500 Digitales Ausgabemodul 16DO-T DO-Transistor:24VDC/0,5A 1-Leiter EAN Nr. 4016779927581

ABB Lasttrennschalter 1SDA073513R0001 Typ E6.2X/MS 63 3P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773632

ABB Reihenlemme 1SNA199059R0600 Typ D2.5/8.ADO D2,5/8.ADO Reihenlemme 2,5mm²,24A,8mm,grau EAN Nr. 3472591990591

ABB Verriegelung 1SDA066605R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT3 Versch.Schl. Zub. f. Leistungsschalter XT3 EAN Nr. 8015644693510

Assa Abloy Objektschloss N15100008910009 Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 Eckig 270 20 effeff Typ N15100008910009 EAN Nr. 4042203470859

Siemens Modul 7KT1908 Kommunikationsmodul, M-Bus, Typ 1, für E-Zähler 7KT153 und 7KT154 Siemens Hersteller Nr. 7KT1908 EAN Nr. 4001869395104

Siemens Schilder 8WH8110-7AA05 Leerschilder Größe ZB15 Siemens Hersteller Nr. 8WH81107AA05 EAN Nr. 4001869349855

ABB Auslöser 1SDA068028R0001 Typ EKIP M-LIU IN=40A Elektr.-Ausl. Ekip M-Liu In=40A XT4 3P Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644014384

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435406AS MONDO Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745753

ABB Leistungsschalter 1SDA072303R0001 Typ E2.2N 12 D LSIG 3 E2.2N 12 Ekip DIP LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761530

ABB Leistungsschalter 1SDA053118R0001 Typ T2N000016T04113002 T2N160 MF08,5 I110 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539689

ABB Leistungsschalter 1SDA071053R0001 Typ E2.2H 20 D LSIG 3 E2.2H 20 Ekip DIP LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749033

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4232-8 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, D, 32A Siemens Hersteller Nr. 5SL42328 EAN Nr. 4001869441467

Siemens Tastsensor 5WG1211-2DB01 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Grundmodul, einfach, UP 211/01 Hersteller Nr. 5WG12112DB01 EAN Nr. 7612914103413

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6104-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 4A Siemens Hersteller Nr. 5SL61047 EAN Nr. 4001869388151

Klauke Aufnahmeschraube 50371550 Aufnahmeschraube für HSS-Bi-Metall Lochsagen, 11,1 mm Geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm. EAN Nr. 0783310371557

Schneider Electric Telemecanique Schlüsselwahlschalter ZB4BG6K3112E Schlüsselwahlschalter k3112E, 2-Positionen, Verriegelung links, Rastung rechts

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990 EAN Nr. 4011377052734

ABB Positionsschalter 1SBV016411R2001 Typ LS26M11B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639530

Wago Bluetooth Gateway 758-915 Bluetooth®-ETHERNET-Gateway Drahtlose Übertragungsstrecke für ETHERNET-Protokolle Wago Serie 758 EAN Nr. 4045454905538

Siemens Befestigungsschiene 8GK9912-0KK30 ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=750mm Siemens Hersteller Nr. 8GK99120KK30 EAN Nr. 4001869279688

Cimco Schneidbacken-Führung 140874 Schneidbacken-Führung M40 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 40 EAN Nr. 4021103408742

Dold Spannungsrelais 0055047 Typ BA9036/010 DC28V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC28V05-10S EAN Nr.4030641550479

Dold Zeitrelais 0031864 Typ MK9961.35 AC/DC24V 30-600S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V30-600S EAN Nr.4030641318642

IFM Electronic Befestigungsband E10880 Zubehör, Befestigungsband, für kapazitive Füllstandsensoren, Werkstoff Gehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Leistungsschalter 1SDA062488R0001 Typ X1B 12 PR331-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650346

ABB Leistungsschalter 1SDA064796R0001 Typ TMAX T7H-D1200 MCS 3P F F UL T7H-D1200 MCS 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644676957

ABB Leistungsschalter 1SDA065896R0001 Typ TMAX T8V-D2000 MCS 3P F F UL T8V-D2000 MCS 3P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644688080

Dold Phasenfolgerelais 0022859 Typ AI 941N.001 3AC50HZ 550V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC50HZ550V EAN Nr.4030641228590

ABB Leistungsschalter 1SDA056545R0001 Typ E3V 08 PR121-LSI R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578855

Berker Tastsensor Abdeckung 80962321 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x alu Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482413

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552908 Typ 3RG4013-0CD00-1AL0-PF Induktiver Sensor 3RG4013-0CD00-1AL0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130CD001AL0PF

Siemens Sockelecken 8PQ1028-0BA01 SIVACON S4 Sockelecken mit Frontblende Höhe 200mm Breite 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10280BA01 EAN Nr. 4042948160688

Dold Zeitrelais 0012350 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V05-10S EAN Nr.4030641123505

Hager Komplettfeld ZK36L1Z Hager Installation Komplettfeld 1ZP/RES,univ.Z,H 1050mm,2-feld.,Ausf.:Luxembourg EAN Nr. 3250617610001 Hager Artikel Nr. ZK36L1Z

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Not Aus Modul 0056054 Typ BG5924.48/60 AC115V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48/60AC115V50/60HZ EAN Nr.4030641560546

Pepperl + Fuchs Kabeldose 239998-0013 Typ V15-G-BK10M-PUR-U/0,75 Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GBK10MPURU075

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4120-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41206 EAN Nr. 4001869181226

ABB Leistungsschalter 1SDA055545R0001 Typ E4S 40 PR121-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568856

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-100 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,1A EAN Nr. 3250614127861 Hager Artikel Nr. L6332TK00-100

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4105-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 0.5A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41055 EAN Nr. 4001869336282

Phoenix Contact Hülsenaufnahme 1205655 Typ CF 3000 LOC 1,0 Hülsenaufnahme für 1,0 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000LOC1,0 EAN Nr. 4017918137601

Wago Klemmenleiste 740-106 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237833

Dold Drehzahlwächter 0028193 Typ AA9050 AC110V 0,05-0,5IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V005-05IPM10S EAN Nr.4030641281939

Dold Zeitrelais 0056585 Typ MK7873N.82/500 DC110V 0,7-0,8UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/500DC110V07-08UN EAN Nr.4030641565855

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8205-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D0,5 Siemens Hersteller Nr. 5SY82058 EAN Nr. 4001869263434

ABB Lasttrennschalter 1SDA057172R0001 Typ T4D020025000003002 T4D250 3P F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644568450

Dold Motorbremsgerät 0052348 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 440V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ440V15S EAN Nr.4030641523480

Dold Verzögerungsmodul 0065200 Typ LG7928.97/61 AC/DC24V 6-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG7928.97/61AC/DC24V6-60S EAN Nr.4030641652005

Gewiss Tastsensor GW10784 KNX Tastsensor 6 Kanäle mit Schaltaktor 3M Weiss Gebauedesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759169

Siemens Schütz 3RT2015-1BW41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BW41 EAN Nr. 4011209828315

Schneider Electric Telemecanique Sicherheitspositionsschalter XCSSL526B1 SICHERHEITSSCHALTER Hersteller Telemecanique Typ XCSSL526B1 EAN Nr. 3389118074743

Siemens Sicherungstrenner 3NC2293 SITOR Sicherungstrenner 22x58, bis 100A, 690V AC Siemens Hersteller Nr. 3NC2293 EAN Nr. 4011209570382

Legrand Membran 091917 Würgenippel Membran Einführung Ø 40 mm grau RAL7035 MEMBRAN-EINFÜHRUNG 40MM GRAU Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060919177

Jung Kurzhubtaste CD 1565.07 WW Kurzhubtaste, für Serien-Tastdimmer Universal 1252 UDE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1565.07WW EAN Nr. 4011377020467

ABN Kabelsatz GKS10-22 Kabelsatz 10qmm, 5-polig, vom Zähler-Abgang über TSG zum Verteiler-Feld Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GKS10-22 EAN Nr. 4015153018327

Dold Spannungsrelais 0053726 Typ BA9054/013 AC50-500MV UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500MVUHAC110V EAN Nr.4030641537265

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22P4EKI EVlink Wallbox G4 7,4/22kW-T2 3kW-TE Sch Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22P4EKI EAN Nr. 3606480935244

Siemens Netzdrossel 6SL3203-0CE23-8AA0 SINAMICS Netzdrossel 380-480V 3AC 47-63Hz I_{LN}=47,0A stand-alone Siemens Hersteller Nr. 6SL32030CE238AA0 EAN Nr. 4042948660256

ABB Relais 1SNA645511R2600 Typ RBR121AR-230VAC/DC Interface-Relais R600 1We,A1-A2=230VAC/DC,250V/10mA-6A,LED Grundlast EAN Nr. 4013614508257

Dold Motorbremsgerät 0039955 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ400V20S EAN Nr.4030641399559

Legrand Steckdose 776028 Steckdose SL Kinderschutz, Beschriftungsträger Creo mandelweiss SSSO SL KS BF CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760284

RZB Ersatzglas 981734.010.1 Abdeckscheibe 181x177x3, innenmatt Abdeckscheiben für Serie Arelo, Dekorscheibe. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9817340101 EAN Nr. 4051859016380

RZB Ziffer 99222.013.7 Ziffer 7,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220137 EAN Nr. 4010319340793

Dold Energiesparschalter 0029838 Typ IK8813.81 AC50/60HZ 230V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC50/60HZ230V05-10M EAN Nr.4030641298388

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Störmelderelais 0018296 Typ EH9997/016 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/016AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641182960

Siemens Schütz 3RT1015-1AN21 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 220V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AN21 EAN Nr. 4011209353398

Dold Isolationswächter 0056139 Typ SL5880.12/200 AC50-400HZ 220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/200AC50-400HZ220-240V EAN Nr.4030641561390

Haupa HSS Blechschälbohrer 231330 HSS Blechschälbohrer 6 22,5 für die gratfreie Bearbeitung von dünnen Werkstoffen Blechschälbohrer/Antennenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084820

Legrand Verschraubung 382103 G1 2", ø-Schlauch innen 15,5 mm Verschr. 2000 G1 2 D=15,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561117839

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AH22 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 48V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AH22 EAN Nr. 4011209440258

Siemens Magnetspule 3TY6563-0LB4 Magnetspule für 3TB56, 3TC56 mit Vorwiderstand ohne Varistor DC-Betätigung, DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TY65630LB4 EAN Nr. 4011209915442

OBO Bettermann Deckenhaken 3450074 Typ 915 3.9x70 G Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x70mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195304456

Siedle Feinsicherung T 0,2 A/250 V Siedle Artikel Nr. 200004871-00 Sicherung T 0,2 A /250 V für NG 402-0, NG 402-01, NG 402-02 EAN Nr. 4015739048717 Alte Artikel Nr. 004871

Jung Wippe AL 2990 T AN Wippe, mit Symbol Tür, für Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990TAN EAN Nr. 4011377012110

Siemens Druckknopf 3SU1901-0FT00-0AA0 Druckknopf, flach, amber, für Leuchtdrucktaster Siemens Hersteller Nr. 3SU19010FT000AA0 EAN Nr. 4011209966260

Hager Querprofil MES-QP160 Hager Installation Querprofil 2-teilig, Breite=1600mm, Set=4 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919062992 Hager Artikel Nr. MES-QP160

Sirena Schallgeber DL105HDC024G/A-UL Typ DL105HDC024G/A-UL orange Schallgeber grau m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GAUL

ABN Sammelschienen Modul MFSC15963 Sammelschienen-Modul flach 1FB/5RE 185mm mit CU 30x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC15963 EAN Nr. 4015153583634

OBO Bettermann Bügelschelle 1156241 Typ 2056 M3 12 FT Bügelschelle mit Metalldruckwanne, 3-fach 8-12mm Stahl tauchfeuverzinkt EAN Nr. 4012195958765

Wago Sammelschienenbügel 790-190 Sammelschienenbügel Cu 10 mm x 3 mm für 5 E/A passend für I/O-Klemmen, Serie 750 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229764

Weidmüller Zubehör 1752750004 Typ C-SF 3/21 NEUTRAL GE C-SF 3/21 NEUTRAL GE C-SF 3/21 NEUTRAL GE Herstellertyp CSF321NEUTRALGE EAN Nr. 4032248005888

Legrand Abdeckung 771265 Wippe Jalousie ohne IR-Fenster für PLC-Steuerung Galea dark bronze IOBL ABD. JAL. LAM. GAL DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067712658

Siemens Lüfterzeile 6ES7408-1TA01-0XA0 SIMATIC S7-400, Lüfterzeile für Baugruppenträger mit 18 Steckplätzen, DC 24V Siemens Hersteller Nr. 6ES74081TA010XA0 EAN Nr. 4025515128526

ABN Komplett Schrank ES37SA65TXN Komplett-Schrank ZFH/eHZ SA n 2Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37SA65TXN EAN Nr. 4015153494251

Weidmüller Aderendhülse 9004180000 Typ H25,0/32 Aderendhülse, 32 mm H25,0/32 Aderendhülse, 25 mm² Herstellertyp H25032 EAN Nr. 4008190113162

OBO Befestigungsschelle 1009455 Typ 1015 D 5 G Befestigungsschelle für 2 Kabel Material Stahl Hersteller OBO Bettermann Typ 1015D5G EAN Nr. 4012196458561

Weidmüller Kabelschuh 1495930000 Typ KWN-M10/-35 90 Kabelschuh,35 mm² KWN-M10/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM103590 EAN Nr. 4050118305173

PC Electric Anbaugerätestecker 6232-2 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 2h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Schneider Electric Telemecanique Anbringer 08805 Anbringer für Sockel für Standgehäuse, H = 100mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sockelanbringer. EAN Nr. 3303430088059

Eaton Trennwand 172178 Typ XPFCBA135 Trennw F Anschl/HSH Raum B=1350 Trennw F Anschl/HSH Raum B=1350, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172178 EAN Nr. 4015081687381

Lovato Electric SchützB180 4 00 11B180400380 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026236

Striebel & John Tür transparent 2CPX062052R9999 Typ TTS25 Transparente Tür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 2/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620525

EFB Elektronik Duplex Jumper O0340.1,5 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ,1,5 m, OS2, LSZH, gelb 1,8mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176303

EFB Elektronik Simplex Jumper O5023.0,5 Simplex Jumper ST - ST 62,5/125µ,0,5 m, OM1, LSZH, orange Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759048105

Gewiss Klingel GW14602 Klingel 230V 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268258

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Netzanschlussklemme 294-4425 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098096
- Weidmüller Installationskabel 8953160000 Typ IE-C5CS8VG-MW Datenleitung mit Aderleitung aus Kupfer. Hersteller Weidmüller Typ IEC5CS8VGMW EAN Nr. 04032248745159
- Bticino Aufputzkasten 350623 Aufputzkasten, 2 Module, 1 reihig zu komplettieren mit 2 moduligen Abdeckrahmen. Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350623 EAN Nr. 8005543461341
- OBO Erdeinführungsstange 5424151 TYP 101 F1500 Fang-/Erdeinführungsstange - Mit 2 Anschlusslöchern Ø 12 mm - Einseitig angekuppt Hersteller OBO Bettermann Typ 101F1500 EAN Nr. 4012195430223
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118Q63-----A71 118°63 RR Diode Profix 2 Schw.Feder 10-24 V Dc (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 138Q63 ohne Schließblech effeff Typ 118Q63A71 EAN Nr. 4042203461192
- Eaton Endkappe 122001 Typ BB-UL-EC/3 Endkappe Zubehör für Verschiebungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122001 EAN Nr. 4015081202010
- Siemens NV-Dimmer 5TC8258 NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz, 60-800W/VA für Krallen- und Schraubbefestigung Schraubklemmen EAN Nr. 4001869314099
- Siemens Schütz 3TK2040-7APO Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 230V 50Hz, 277V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407APO EAN Nr. 4011209084346
- A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 200W, R7s, anthr. Typ FRANM-20006 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco Spanplattenschraube 190093 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x40mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 3,5x40mm PZ2 EAN Nr. 4021103900932
- Wago Stiftleiste 2092-3405/200-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821396543
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800303 Typ WMS 6,4 (EX10)R YE Schrumpfschlauch für THERMOMARK W1 auf Rolle, 1 Rolle 25 m Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(EX10)RYE EAN Nr. 4046356626002
- Schneider Electric Telemecanique Federspannhebel 47092 Federspannhebel, für Masterpact NT. Produkt oder Komponententyp: Federspannhebel - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430470922
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0031A048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162668
- Legrand Schlauch 387276 Ø-Schlauch innen 34,5 mm, außen 40 mm, Type FA2035, Farbe grau FA 2035 SCHLAUCH 34,5X40 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091405
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FD0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FDO
- Bega Einputzrahmen 10070 BEGA Einputzrahmen 10070 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10406. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167741
- Wago Anschlussleitung 894-8992/133-106 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 1 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306812
- Lovato Electric Rückstellung RFNA826500 Motorschutz-Relais Für Schütze des Typs BF Ohne Phasenausfallempfindlichkeit Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975225004
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198227 Typ 4759T 3.5x35 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3,5x35mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195561439
- Schneider Electric Telemecanique Induktionssensor XS508B1PBP01SAQ INDUCTIVE SENSOR CYLINDRICAL M8 12 24V Hersteller Telemecanique Typ XS508B1PBP01SAQ EAN Nr. 3389119039864
- Gewiss Taster GW10131 Taster 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257849
- Klauke Presseinsätze HR13240 Presseinsätze HR 13, 240 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031370
- Phoenix Contact Ersatzspannzange 5067446 Typ CMS-GRAV-SZ 3/32 Ersatzspannzange, für Bearbeitungswerkzeuge mit 3 mm Schaftdurchmesser Phoenix Contact Hersteller Typ CMS-GRAV-SZ3/32 EAN Nr. 4017918129347
- Weidmüller Einbaustecker 2422930000 Typ SAID-M12BB-5S-9SMT-TR Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIDM12BB5S9SMTTR EAN Nr. 4050118431506
- Haupa Presskabelschuh 290063 Presskabelschuh DIN 46235 blank 120M12 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104535
- Siemens Schütz 3TF6944-0CS7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (690V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 500.600V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69440CS7 EAN Nr. 4011209248618
- Lovato Electric Programmierbares LRE08TD024 Micro-SPS Erweiterungs- und Kommunikationsmodule Hilfsversorgungsspannung 24VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975148044
- Siemens Überspannungsbegrenzer 3RT1956-1CE02 Überspannungsbegrenzung/RC-Glied für Schütze mit Federzugtechnik Baugr. S6/S10/S12 für US=AC 240.420V Siemens Hersteller Nr. 3RT19561CE02 EAN Nr. 4011209830790

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Basismodul 140133 Typ XN-B3T-SBB Basismodul Block XI/ON, Zugfeder, 3 Anschlussebenen verwendbar für XN-16DI-24VDC-P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140133 EAN Nr. 7640130120433
- Eaton Leistungsschalter 123319 Typ IZM20N4-V16W Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123319 EAN Nr. 4015081209248
- Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A5 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149737
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 259124 Typ V1-G-S-2M-T-0,6M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel für Lichtvorhang Länge L1 = 2 m L2 = 2 m L3 = 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GS2MT06MPURAV1G
- Eaton Ersatzspule 283378 Typ DILM32-XSP(600V60HZ) Ersatzspule, AC für Schütze DILM17-32 Ersatzspule AC für Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283378 EAN Nr. 4015082833787
- Siemens Zubehör für VL160X 3VL9216-4EC30 Zubehör für VL160X, VL160, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 3 Anschl. für Schalteranschluss M6, 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92164EC30 EAN Nr. 4011209680838
- Phoenix Contact Flachdichtung 3241162 Typ WP-FS IP68 M20 Flachdichtung, Höhe: 1,8 mm, Durchmesser: 29 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-FSIP68M20 EAN Nr. 4046356785686
- Gewiss Universal Dimm Aktor GWA9351 KNX Easy Universaldimmaktor 1 Kanal 500W Universaldimmaktor mit einem Ausgang. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825017
- Eaton Blendrahmen 224554 Typ B-GST00-40-60/IVS/1 Blendrahmen, HxB=180x106mm Blendrahmen, HxW = 180x106, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 224554 EAN Nr. 4015082245542
- Wago Einzelklemme 236-767/332-000 Anreihbare Einzelklemme 2 Lötstifte/Pol 1-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in mit 5,5 mm langen Lötstiften hellgrün Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918784993
- Eaton Wippe 126054 Typ CWIZ-01/01-LED Wippe, 1-fach, +Linse, weiss Wippe 1-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, weiss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126054 EAN Nr. 4015081236411
- Legrand Gehäuse 036281 Außenabmessung in mm H x B x T 820 x 610 x 300, Gewicht 16,7 kg, Fensterabmessung in mm H x B 672 x 372 GEH.MARINA M.FENST.800X600X300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362812
- Phoenix Contact Einzelrelais 2908893 Typ REL-PR3-110DC 3X21 Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Spulenspannung 110 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RELPR3110DC3X21 EAN Nr. 4055626353913
- Weidmüller Stecker Buchse 1924950000 Typ SAIS-12/9-(TL) Freikonfektionierbarer Stecker, M12 SAIS-12/9-(TL) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12 Herstellertyp SAIS129TL EAN Nr. 4032248565757
- Siemens Tür 8MF1870-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=450 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18702UT143BA2 EAN Nr. 4001869541884
- Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----02135D11 14 HZ EST 6-12 V GS/WS Universal Türöffner 14 mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1402135D11 EAN Nr. 4042203143296
- Bticino Wechselschalter L4003 0 Einsatz Aus Wechselschalter 16 A ohne Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulig Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L40030 EAN Nr. 8012199015866
- Weidmüller Adapter 1737490000 Typ ADAP EX 1/2NPT-M16 Adapter, 1/2 NPT,M 16, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX 1/2NPT-M16 Adapter, 1/2 NPT,M 16, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEX12NPTM16 EAN Nr. 4008190957520
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089902 Typ NBN4-F29-E2-C Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN4F29E2C
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA40 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA40 EAN Nr. 4011209472044
- Striebel & John Isolierstücke 2CPX068613R9999 Typ ZK90P100 Isolierstück zur Montage auf Montagehalterung ZX372P2, für Hutprofilschienen ZX371 (35 x 7,5mm) und ZX21 (35 x 15 mm), inkl. Befestigungsmaterial. EAN Nr. 4011617686132
- EFB Elektronik Verlängerungskabel EK322.3 VGA Verlängerungskabel, 2x HD-DSub 15, St.-Bu., 3,0m, beige 1:1 geschaltet Geschirmt Vergossen Farbe beige Mit Rändelschrauben Auf Anfrage auch in Schwarz lieferbar EAN Nr. 4049759052812
- Weidmüller Remote IO Modul 1394400000 Typ UR20-8DI-P-3W Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal UR20-8DI-P-3W Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Eingang, 8 Kanal Herstellertyp UR208DIP3W EAN Nr. 4050118195309
- Eaton Serial Modem 173289 Typ EL-455U-D-L-460-N-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173289
- Phoenix Contact Gehäuse 1460324 Typ HC-B 24-KML-H-O1STM25 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B24, mit Längsbügel, Höhe 80,5 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24KMLHO1STM25 EAN Nr. 4046356794770
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1095-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=900 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF10953VR4 EAN Nr. 4001869541785
- PC Electric Anbaudose 4331-6fd Anbaudose schräg 63A 3p 6h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Eaton Verteilerfeld 114435 Typ XVTL-BF-12/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114435 EAN Nr. 4015081138357
- Wago Anschlussleitung 771-9985/217-501 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454404994

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact DC Ladekabel 1622180 Typ EV-T2M4CC-DC125A-8,0M50ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC125A80M50ESBK00 EAN Nr. 4055626016139
- Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1FA15 Leistungsschalter, Baugr. S0.S00 für Transformatorschutz, 1S+1Ö, A-ausl. 3,5.5A, N-ausl. 260A Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV14211FA15 EAN Nr. 4011209551169
- Wago Federleiste 231-117/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342438
- Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0AG0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7921-3AH20-0AA0) mit 40 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000AG0 EAN Nr. 4025515135265
- Phoenix Contact Seitenelement 2959285 Typ UM 25-SES Seitenelement, mit Schildchennut, beschriftbar mit SS-ZB. Breite: 11 mm, Länge: 25 mm, Höhe: 21 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM25-SES EAN Nr. 4017918117580
- Eaton Lasttrennschalter 160847 Typ PIFT2H300 Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160847 EAN Nr. 4015081573776
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1303 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042397
- Siemens Relais 3RU2126-4AJ0 Überlastrelais 11.16A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik-Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264AJ0 EAN Nr. 4011209781412
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921093 Typ VAL-MS 385/80/3+0 Überspannungsableiter Typ 2 für 4-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, L2, L3, PEN), mit Steckverrastung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/3+0 EAN Nr. 4046356290852
- Weidmüller Aderendhülse 9019140000 Typ H1,5/18D SW Aderendhülse, isoliert, 15 mm, 12 mm, schwarz H1,5/18D SW Aderendhülse, 1,5 mm², 12 mm, Farbcode DIN, schwarz (RAL 9011) Herstellertyp H1518DSW EAN Nr. 4008190046026
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1892080000 Typ SAI-8-M 5P M12 ECO Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja SAI-8-M 5P M12 ECO Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAI8M5PM12ECO EAN Nr. 4032248504893
- Wago Federleiste 232-103/026-000 Abgewinkelte Federleiste 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar nur 1 Rastklinke Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918393140
- Eaton Kontaktelement 090351 Typ E10 Kontaktelement, 1 Schließer, Frontbefestigung, Steckanschluss RMQ16 Kontaktelemente, passend für die jeweiligen Frontelemente., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090351 EAN Nr. 4015080903512
- Pepperl + Fuchs Binäre Eingabe 542069 Typ FB 1203 B Binäre Eingabe Ex ia NAMUR-Eing./Kontakt/Opto Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-kanalig Leitungsüberwachung LFD Frequenz max. 15kHz, Zähler, Richtung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB1203B
- Schneider Electric Sarel Drucktaster ENN35029 Drucktaster, 10A+Schildträger, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Drucktaster mit Schildträger - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350298
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AF16-0AD0 Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Auf Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AF160AD0 EAN Nr. 4011209960039
- Phoenix Contact Stecker 3040452 Typ SPDB 2,5/ 6 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SPDB2,5/6 EAN Nr. 4017918833138
- Schneider Electric Telemecanique Hilfskontakt LV480873 Hilfskontakt 1 Schließer+1 Öffner, Fupact ISFL 160. Produktbereich: ISFL160 - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 S/O. EAN Nr. 3606480341311
- Siemens Adapter 3VA9187-0SH20 Adapter für DIN-Schienen Zubehör für: Leistungsschalter 3VA1 160, 3- und 4-polig und seitlich angebautem Differenzstrommodul RCD310 160, RCD510 160 oder RCD510 250 Siemens Hersteller Nr. 3VA91870SH20 EAN Nr. 4042949005360
- Siemens Schütz 3RT1064-6AV36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 380-420V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646AV36 EAN Nr. 4011209507784
- Wago Klemmenleiste 260-207 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594202
- Eaton Festrahmen 258946 Typ NWS-FR/VT4/8812/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1805mm, 23HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x800x1180mm 23HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258946 EAN Nr. 4015082589462
- Weidmüller Gegenmutter 1719220000 Typ SKMU PG36-MS Zubehör, Gegenmutter, PG 36, 5 mm, Messing, vernickelt SKMU PG36-MS Verschraubungen, Gegenmutter, PG 36, 5 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp SKMUPG36MS EAN Nr. 4008190352479
- Wago Federleiste 731-504/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575096
- Phoenix Contact Ventilstecker 1458538 Typ SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/A-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356638982
- Walther Werke Wandsteckdose AL160406TS Wandsteckdose 63A 4P 6h mit Tragschiene u. 3-pol.Ausschalter KG, Deckelverriegelung. Wandsteckdose 63A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter, Verriegelung und Tragschiene, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609350056
- Eaton Einspeisung 177616 Typ XMW-ICL-315-3 Haupt Einspeisung bis 315A 3P Eingangs-Hauptstromkontakte 3-polig bis 315A bestehend aus Einschubkontakte inkl. Befestigungsschrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177616 EAN Nr. 4015081720767
- Bachmann Kaltgeräteleitung 353.185 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G1.00 3,0m schwarz 30/35 C13 Kaltgeräteleitung 3m schwarz H05VV-F 3G1,0mm² -im Polybeutel Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 353185 EAN Nr. 4016514003464
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA50 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, blau, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA50 EAN Nr. 4011209446373

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-1AB0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF311AB0 EAN Nr. 4011209838338

Gewiss Verteiler GW40657 Verteiler UP mit Tuer IP40 326x217x97mm 1x12TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Unterputzmontage mit geschlossener Tuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Geraetetraeger Herausnehmbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564130838

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213328 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Anthrazit Abdeckrahmen fuer Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfuer reinweiße Zentraleinsätze Event Anthrazit Bruchsicher. EAN Nr. 4010337074243

Walther Werke Wandsteckdose 168402 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 4P 2h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinfuehrungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251445

Jung Schutzkontakt Steckdose AL1520 KI NA SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen fuer starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1520KINA EAN Nr. 4011377063501

Phoenix Contact Powerleitung 1424623 Typ SAC-5P- 5,0-510 M12FRL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder fuer bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P50510M12FRLF EAN Nr. 4055626375489

Phoenix Contact Relaisalthebuegel 2900954 Typ RIF-RH-2 Relaisalthebuegel, mit Auswerffunktion und Aufnahme fuer Markierungsmaterial, passend fuer Relaissockel RIF-2, fuer Industrirelais Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-RH-2 EAN Nr. 4046356733267

Siedle Haustelefon HTA 811-0 E/S Siedle Artikel Nr. 200041543-00 Haustelefon Analog fuer Tuersprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415434 Alte Artikel Nr. 041543

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7414-2XL07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414-2 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 2 MByte 1 MByte Code, 1 MByte Daten, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP Hersteller Siemens Typ 6ES74142XL070AB0 EAN Nr. 4047622148860

Eaton FI Schalter 171177 Typ FRCMM-125/4/05-A FI-Schalter, 125A, 4p, 500mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter fuer Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 500mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171177 EAN Nr. 4015081676590

PC Electric Verlängerungsleitung 980910325682 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5qmm PUR komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E TOP-Taurus undGummischutzkont.Kupplung 3fach 16A 250V+Schnapdeck.IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399089664

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 fuer SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+= 0+50+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FA0

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-528 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 21 / 22 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332422567

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325205 Fernbedienung fuer Zeitrelais, Schalttafeleinbauehause fuer 22,5 mm Absolutskala max. 3s / 2.2MOHM Zeiteinstellung erfolgt ueber Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/3SEC./POT.2,2MOHM EAN Nr. 4046548018059

Wago Rangierklemme 727-121/002-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187118

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-0DH0 Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildtraeger, Schildgroesse 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Off-On Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC160DH0 EAN Nr. 4011209969971

Siemens Schluesselschalter 3SB3000-5BD01 Schluesselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließernummer S1, mit 2 Schluesseln, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 50 Grad, 12/14 Uhr, Schluesselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005BD01 EAN Nr. 4011209215559

Wago Sicherungsklemme 2002-1911/1000-867 2-Leiter-Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter fuer G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 120 V mit Defektanzeige durch LED mit zusätzlicher Brückung grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821321798

Walther Werke Sockelgehäuse P751308MV Sockelgehäuse B24 in Alu H:84mm,Klappdeck, QVN, 2xM25 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM25, IP65 EAN Nr. 4015609609864

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 338007 Typ DRK ZS 7.10 W13.25 CU Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 40 mm. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKZS710W1325CU EAN Nr. 4013364024854

Weidmüller Sonderklemme 0502980000 Typ IK 16/ZB16 BL Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, blau, Sammelschiene IK 16/ZB16 BL Zubehör, Sonderklemme, Bemessungsquerschnitt PA, blau, Sammelschiene Herstellertyp IK16ZB16BL EAN Nr. 4008190159696

Elsco Rahmen 224406 EAN Nr. 4013984169805 4-fach Rahmen, Farbe sodalithblau geeignet fuer senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSCO FASHION bruchfest besonders fuer die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984169805

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3038312 Typ ST 2,5-L/L/N Durchgangsklemme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-L/L/N EAN Nr. 4017918902926

Phoenix Contact Verbotsschild 1014193 Typ PML-P104 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Beruehren verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgroesse: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P104(D50) EAN Nr. 4046356784887

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619638 Typ CA-17P1N128008 Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Loetanschluss, Kabeldurchmesser: 10 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N128008 EAN Nr. 4046356822404

Siemens Sammelschienenensystem 8US1923-4AA00 Sammelschienenensystem, Zubehoer Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 4-polig fuer Schienen 12x5 (10)-30x5 (10) Befestigung innenliegend Breite: 20mm Siemens Hersteller Nr. 8US19234AA00 EAN Nr. 4011209169807

Phoenix Contact Grundgehäuse 1755817 Typ MSTBVA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Loeten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918029395

Wago Multibeschriftungssystem 794-640/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F51., F60 (10x) fuer Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854962

Phoenix Contact Etikett 0830547 Typ EML-RM (32X10)RL-T Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 32 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-RM(32X10)RL-T EAN Nr. 4046356720595

- Wago Multibeschreibungssystem 793-4639 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 43 / 44 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbare 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815240
- Phoenix Contact Prüfsteckleiste 3069656 Typ UTWE 6-2/9 Prüfsteckleiste, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 106,6 mm, Höhe: 56,5 mm, Farbe: grau, Montageart: Wandmontage Phoenix Contact Hersteller Typ UTWE6-2/9 EAN Nr. 4046356888363
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:Q Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Q Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Q, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENQ EAN Nr. 4017918558987
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801010 Typ WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(15X5)RLYE EAN Nr. 4055626043999
- Finder Relais 60.13.9.060.0060 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823052076 Artikelnummer 601390600060
- Legrand Gabelkammschiene 004914 Gabelkammschiene, 2-polig, für 2-polige FI-Schalter oder FI LS-Schalter oder 2-polige LS-Schalter. Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 56, Querschnitt 16 mm², Länge 1m LEXIC GABELKAMMSCHIENE 2P 16² Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049140
- Phoenix Contact Verschlussstopfen 1400284 Typ SEALING PLUG 10X16 RD Verschlussstopfen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfach-Dichtungen und Kabelverschraubungen, Durchmesser: 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SEALINGPLUG10X16RD EAN Nr. 4046356482004
- Wago Federleiste 232-246/005-000/039-000 Federleiste mit abgewinkelten langen Anschlussstiften und Verriegelungsklinken 16-polig Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm kodierbar Steckrichtung horizontal mit 2 Rastklinken 0,6x1 mm grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918572040
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1769803 Typ SMSTBA 2,5/ 2-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/2-G EAN Nr. 4017918035020
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1EF86 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System für Kabelschuhanschluss unten Sicherungsgröße NH00 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP50651EF86 EAN Nr. 4011209006034
- EFB Elektronik Wandverteiler B78902.12 Mini-Wandvert. 12xLC-Pigt. 50µ,Pigtails/Kupplung 1 o. 2 x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1 o. 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße Gehäuse mit Deckel, abschließbar, 2 Schlüssel 4 Öffnungen mit Dichtungsleisten für ankommende und abgehende Kabel EAN Nr. 4049759139766
- Phoenix Contact Bauelementreihenklammer 3031563 Typ STTB 2,5-DIO/U-O Bauelementreihenklammer, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5-DIO/U-O EAN Nr. 4017918183080
- Schneider Electric Telemecanique Betätigungselement ZB4RZA0 Ø22mm, Betätigungselement aus Metall, ohne Rastung, ohne Tastenschild. Produktbereich: Harmony XB5R - Produkt oder Komponententyp: Fernsender ohne Batterie - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5R - Montagedurchmesser: 22 mm. EAN Nr. 3606480334566
- Siemens Verbraucherabzweig 3RA1120-4AD26-0BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. SO, 11.16A, DC 24V, Schraubanschluss, auf 60mm-Sammelschienenadapter, Zuordnungsart 2, IQ=50kA (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Siemens Hersteller Nr. 3RA11204AD260BB4 EAN Nr. 4011209312975
- Lovato Electric Positionsschalter KBF4A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114667
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1770504 Typ MSTBA 2,5/ 4-G-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G-LA EAN Nr. 4017918035242
- Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HL36-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HL360AAO EAN Nr. 4042948833551
- Dehn + Söhne Anschlussstück 755501 Typ AS SCHW M16 30 Anschlussstück Ausf. A m. Gewindebolzen M16x30mm z. Anschweißen St/galZn Anschlussstück zum Anschweißen, mit Gewindebolzen als erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) an der Erdungsanlage. Typ ASSCHWM1630 EAN Nr. 4013364003934
- Eaton Sonderschalter 908026 Typ T5-6-SOND*/Z Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908026
- Haupa Kevlar Schere 200153 Kevlar Schere zum Schneiden von Kevlar Fasern bei LWL Kabeln, spezielle Schneidengeometrie, Gelenk genietet, Spezialbeschichtung der Klinge. Präzisionsschliff mit Zähnen verhindert ein Rutschen der Fasern und garantiert einen sauberen Schnitt Kevlar Schere EAN Nr. 4011923178901
- ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F125603, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 42V AC, 12h, weiß, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721120942
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 3061761 Typ PT 6/1P BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT6/1PBU EAN Nr. 4046356649209
- Busch Jaeger Piktogramm 2144 63-19 Nr. 2CKA001799A0947 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Schwester Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446319 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0947 EAN Nr. 4011395134863
- Schneider Electric Telemecanique Druckerkabel XBTZ926 Serielles Druckerkabel. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungsleitung - Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabel für seriellen Drucker - Nebenziel: Drucker - Kabellänge: 2.5 m. EAN Nr. 3389119000062
- Gewiss Piktogramm GW81492 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 LINKS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach links, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444133
- Phoenix Contact Steckverbinder 1641785 Typ SACC-M12MS-4QO-0,75-M Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-4QO-0,75-M EAN Nr. 4017918921866

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRACSR6 NSYTR Warnschild für Federklemmleisten, 6mm², gelb. Baureihe: Linery - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Warnschild - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3606480534652

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1534355 Typ SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 Bus-System-Einbaustecker, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, mit 1 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 EAN Nr. 4046356026529

Cellpack Pressverbinder 125950 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053028

EFB Elektronik Anschlusskabel K52475W.1 USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102357

Hager 5-fach Rahmen PUR WYR157 Hager Schalter 5-fach Rahmen kallysto.pur, anthrazit. 5-fach Rahmen kallysto.pur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022606 Hager Artikel Nr. WYR157

Phoenix Contact Installationsetagenklemme 3213943 Typ PTI 2,5-PE/LO/NO Installationsetagenklemme, Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTI2,5-PE/LO/NO EAN Nr. 4046356873017

Phoenix Contact Steckerteil 1912304 Typ MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5HC/3-ST EAN Nr. 4017918192488

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-2MG Bezeichnungsschild zum Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit grafischem Symbol: *I* O II mit grafischem Symbol: *I* O II silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19012MG EAN Nr. 4011209025004

Phoenix Contact Steckerteil 1900840 Typ MC 1,5/ 9-ST1-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-ST1-5,08 EAN Nr. 4017918429249

Phoenix Contact Steckerteil 1718203 Typ QC 1,5/11-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidklemmanschluss QUICKON, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ QC1,5/11-STF EAN Nr. 4046356140478

Schneider Electric Telemecanique Stangenverriegelung 33912 Stangenverriegelung für feste Anbringung, Masterpact NT06-16. Produktbereich: Masterpact NT - Produkt oder Komponententyp: Stangenverriegelung - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Montagemodus: fest installiert + fest installiert. EAN Nr. 3303430339120

Eaton Trennwand 112316 Typ XPBMB0612-ROT Trennwand, schwenkbar, HxB=600x1200mm Schottungsmontageplatten, für Geräte bzw. Hauptsammelschienen, schwenkbar, Stahlblech, mit Montagematerial, Erdungsaufkleber, Feldbreite 1200mm, Feldtiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112316 EAN Nr. 4015081118649

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1730191 Typ MKDSP 1,5/ 9-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSP1,5/9-5,08 EAN Nr. 4017918026295

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1405999 Typ SAC-4P-MR/1,5-542/M8FRSH SCOBK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MR/1,5-542/M8FRSHSCOBK EAN Nr. 4046356800303

Busch Jaeger Zentralscheiben 83260-212 Nr. 2CKA008300A0216 Zentralscheiben, weiß, Türkommunikation, Innenstationen, Zentralscheiben Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83260212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0216 EAN Nr. 4011395152287

Phoenix Contact Steckerteil 1718588 Typ SPC 5/12-STCL-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ SPC5/12-STCL-7,62 EAN Nr. 4046356175258

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=10xIn Schraubenflachanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320AA0 EAN Nr. 4042948836088

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMP188 Spacial SF/SM-Montageplatte, 1800x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Montageplatte, 2 Führungsschuhe - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126845

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360AD0 EAN Nr. 4042949058427

Phoenix Contact Aderendhülse 1200107 Typ AI 1,5-8 BK S1 Band-Aderendhülsen, 1,5 mm², Hülsenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, schwarz, zur Verarbeitung mit der CRIMPFOX 4 IN 1, 10 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Phoenix Contact Hersteller Typ AI1,5-8BKS1 EAN Nr. 4055626043043

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC DV-214 Nr. 2CKA002011A3074 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alpinweiß, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCDV214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3074 EAN Nr. 4011395640203

Phoenix Contact Steckverbinder 1417016 Typ VS-08-RJ45-5-Q/IP20 TIA568A RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: PA, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 26-23, Kabelabgang: gerade Hersteller Phoenix Contact Typ VS08RJ455QIP20TIA568A EAN Nr. 4046356500548

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1789375 Typ FFKDSAL/V1-5,08-14 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 14, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSAL/V1-5,08-14 EAN Nr. 4017918228866

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Sarel Regendach NSYSC2450 Spacial SF/SM-Regendach, 2400x500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente, Bohrschablone. EAN Nr. 3606485131238

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412638 Typ HC-STA-B10-HLWD-1TTM25-EL-AL Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Höhe: 57 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x M25, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HLWD-1TTM25-EL-AL EAN Nr. 4055626059648

Busch Jaeger Zentralscheibe 1773 10-896 Nr. 2CKA001753A0220 Zentralscheibe, chalet-weiß, Busch-axcent, Abdeckungen für Kurzzeittimer, nur Start Stopp, Zentralscheibe Für Busch-Kurzzeittimer-Einsatz 6465 U. Nur Start StoppTaste bedienbar. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177310896 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0220 EAN Nr. 4011395165942

Brennenstuhl Timer 1506590 Mechanischer Countdown Timer MC 120Bis zu 120 min Countdown-Einstellung. Zeitschaltuhr schaltet nach einer einstellbaren Zeit (1 - 120 min) aus. Sehr einfache Bedienung. Steckdose mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123566068

Finder Relais 40.31.7.028.0000 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten: 28 V DC, 0,5 W, 1600 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823238913 Artikelnummer 403170280000

PC Electric Anbaudose 20351-8u Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277214

Klauke Aderendhülse 7420 Aderendhülse, 4 mm², 20 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018142

Hager Funk Ausgang TRE201 Hager Schalter Funk AP Ausgang 1fach IP55 10A, quicklink. Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über KNX-Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle EAN Nr. 3250615989345 Hager Artikel Nr. TRE201

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E6UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 6A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078236

Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-72 Nr. 2CKA001753A0059 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 177172 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0059 EAN Nr. 4011395082539

IFM Electronic Temperatursensor TS2069 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Hager Standschrank FA22U Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x550x350mm, 288 Platzeinheiten, univers, Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannung EAN Nr. 3250612510344 Hager Artikel Nr. FA22U

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248204 Typ MP 14X1,5 RD Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15RD EAN Nr. 4055626252315

Weidmüller Tragschiene 1866290000 Typ TS 35X15/6X25 2M/ST/ZN Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten. Tragschiene, mit Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Schlitzbreite: 6.30 mm, Schlitzlänge: 25.00 mm, Stahl, verzinkt, verchromt Hersteller Weidmüller Typ TS35X156X252MSTZN EAN Nr. 04032248435388

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVB4EX Leuchtmelder, rot, +LED 24V AC/DC, ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030930

Phoenix Contact Leitermarker 0827562 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)BU EAN Nr. 4046356444965

EFB Elektronik Stecker H7642.7-10 RJ45-Hirose Stecker TM31 blau, 10 St., 3 Elemente, Cat. 6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116712

"Striebel & John Ausrüstungssatz 2CPX038640R9999 Typ VS631 RJ45-Buchse (ungeschirmt mit Staubschutz) nach VDE-AR-N 4101. Ausrüstungssatz zum Ausbau des Raumes für Zusatzanwendungen, des oberen Anschlussraum eines TSG-Platzes oder Allgmeinzählerplatzes mit RJ45-Buchse (unterhalb der Abdeckung, Befestigung an der Zähler-Tragplatte). EAN Nr. 4011617386407

Eaton Haube 216548 Typ M22-H1 Haube, für Einbauplatte, 1 Einbaustelle Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E., 3 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216548 EAN Nr. 4015082165482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Blendensatz 143555 Typ XSMLV-I-CH06-SOND-RAL* Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=600mm, Sonderfarbe Einbausatz für Sicherungsleisten, feldübergreifend, diverse Stahlblechteile und Montagematerial, mit pulverbeschichteten Zierleisten, Sonderfarbe, Breite 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143555

Hager FI-Schutzschalter ACA566D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 16A 10mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067726 Hager Artikel Nr. ACA566D

Albert Wandleuchte 680802 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Wandleuchte 680802 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A65 150W, Fassung E 27. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 500 mm Abmessungen: Ø 500 x 445 mm x 480 mm EAN Nr. 4007235808025

Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2702257 Typ TC EXTENDER PT-IQ-1S Austauschbares Überspannungsschutzmodul, nur für Ethernet-Extender TC EXTENDER 4001 ETH-1S (2702253), 1 SHDSL-Port, Doppeladerschutz für erdpotenzialfrei betriebene SHDSL-Leitungen, zweistufige Schutzschaltung Hersteller Phoenix Contact Typ TCEXTENDERPTIQ1S EAN Nr. 4055626057729

Weidmüller Crimpwerkzeug 9025850000 Typ CRIMP-SET PZ 16 Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug PZ 16, Abisolierwerkzeug STRIPAX 16, Crimpbereich, min. 60, Farbcode Weidmüller CRIMP-SET PZ 16 Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug PZ 16, Abisolierwerkzeug STRIPAX 16, Crimpbereich, min. 60, Farbcode Weidmüller Herstellertyp CRIMPSETPZ16 EAN Nr. 4008190184520

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EA43-8RB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EA438RB1

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG420 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 2 Stellungen rastend, Ronis 3131A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135367

Peweta Nebenuhr 71.282.332 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282332 EAN Nr. 4250594510874

Eaton Wahltaste 072372 Typ Q25WK3 Wahltaste, 3 Stellungen, weiß, tastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahltaste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072372 EAN Nr. 4015080723721

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 291790 Typ ML100-8-H-200-IR/95/103 Tastbereich 5 200 mm Lichtsender LED Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolgsicher, offener Kollektor Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist hellschwarz Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H200IR95103

Gira Wippenset 1fach 220128 Wippenset 1f beschreibbar System 55 Anthrazit Das Wippenset mit einer individuellen Beschriftung der Echtmaterial Wippen wird über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de im Internet konfiguriert. Der Bestellvorgang wird bei dem von Ihnen bei der Wippenkonfiguration angegebenen Großhandel abgewickelt. EAN Nr. 4010337012375

Indexa Notschalter 33116 Typ NT01 Notschalter zur Verdrahtung an eine 24-Stunden Meldelinie einer Alarmzentrale. Aufbaugehäuse mit Sabotagesicherung. Arretierung nach Betätigung der Taste Rückstellung durch mitgelieferten Metallschlüssel. Mit Öffnerkontakt NC und Zustandsanzeige rot grün. Abmessungen 50 x 66 x 23mm. Hersteller Indexa Typ NT01 EAN Nr. 4015162331165

"Pilz Servomotor 8176002 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; I_{max} (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand neue Type: PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC alte Type: PMCtendo DD5.10/112/115-230VAC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD5.10/000/0/0/0/110-230VAC EAN Nr. 4046548049626

Weidmüller Systemkabel 1309890050 Typ IE-C5DB4FE0050MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, Herstellertyp IEC5DB4FE0050MCAMCAE EAN Nr. 4050118148749

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100209 Typ OMT200-R101-2EP-IO-0,3M-V1 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktgänge, kurzschlussfest, verpolgschutz, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - Pin4 NPN Schließer, PN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT200R1012EPIO03MV1

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1454587 Typ SAC-5P-M12MS/ 1,5-802/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, für Roboter und Schleppketten Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/1,5-802/M12FS EAN Nr. 4046356578271

Eaton Einbausatz 133021 Typ XMIX16/3+4/06/06/___W/E+O-SOND-RAL* Einbausatz, IZMX16, 3/4p, W BxT=600x600mm, Sonderfarbe Einbausatz für IZMX16, 3 polig/4 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, ausfahrbare Montage, Tiefe 600mm, Breite 600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 133021

Finder Relais 62.33.9.024.0540 Leistungssteckrelais 3 Wechsler für 16 A / 250 V AC mit Faston 187 (4,8 x 0,5 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, SELV-Ausführung ('sichere Trennung'), Relaischutzart: RT I, mit Prüftaste und mechanischer Anzeige. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823354491 Artikelnummer 623390240540

Weidmüller Gehäuse 1662080000 Typ HDC 64D TOBO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 64D TOBO 1PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Herstellertyp HDC64D TOBO1PG21G EAN Nr. 4008190418601

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267302 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590758

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-2UD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA432UD1

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-8RB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ468RB1

Spelsberg Leergehäuse 12790301 Typ TK PC 99-8-m Leergehäuse TK PC 99-8-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 94 x 94 x 81, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861637

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0JA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320JA0 EAN Nr. 4042949050865

IFM Electronic Drucksensor PT3540 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Dichtung FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360BA0 EAN Nr. 4042949105756

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M725 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009564

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1CJ46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121CJ460AA0

Jung Transparente Abdeckung CD50NA Abdeckung transparent, mit Einlage, Schriftfeld 33 x 64 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr.: CD 507x.. TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr.: CD 509x.. TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr.: CD 52x.. TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: CD 509x.. TSEM, Ersatzteil Hersteller Nr. CD50NA EAN Nr. 4011377118294

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320DC0 EAN Nr. 4042949072911

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320HA0 EAN Nr. 4042949100409

Bticino Unterputz Briefkasten 906103 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906103 EAN Nr. 9008130004968

Knipex Sicherungsringzange 46 20 A61 Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen schwarz pulverbeschichtet 580 mm Zur Montage von Sicherungsringen auf Wellen im Bereich von Ø 122 - 400 mm. Mit lösbarem Sperrmechanismus. Mit auswechselbaren Spitzen. Schwarz pulverlackiert. Zangenkörper Walzstahl, hochfest. Spitzen Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet Typ 4620A61 EAN Nr. 4003773025030

Eaton Auslöseblock 168796 Typ PKE-XTUWCP-36 Auslöseblock, 15 - 36 A, Standard, Anlagenschutz Elektronische Auslöseeinheit für Anlagenschutz nach IEC 60947-2, werkzeuglose Montage mit Grundgerät PKE65, einstellbarer elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168796 EAN Nr. 4015081652877

Kathrein Sat ZF Abzweiger 20510035 Typ EAX 2512 Sat-ZF-Abzweiger 5-862 u. 4 x 950-2150 MHz 5 x 2fach-Abzweiger 12 dB in einem Geh. F-Anschlüsse kaskadierbar mit EXR 5er-Multischalter-System Abzweigdämpfung terr. Sat 12 13-11 dB, Durchgangsdämpfung terr. Sat 1,5-2 0,8-1,5 dB, DC-Durchlass 1000 mA für LNB-Speisung, Schirmkl. A Hersteller Kathrein Werke Typ EAX2512 EAN Nr. 4021121473005

Legrand Schuko Steckdose 664731 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 6650 99 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- SL oder Schraubklemmen SK. NILOE SSDO SL OHNESPRK UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066647319

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360HC0 EAN Nr. 4042949031437

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63T545 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 480-500 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448530

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Siemens Leistungsschalter 3VL2708-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27083EJ460AA0 EAN Nr. 4011209949102
- Bals Anbausteckdose 433 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 433 EAN Nr. 4024941004336
- Ersa OVM01 Vakuummeter Ersa Nr. OVM01 Zubehör EAN Nr. 4003008037210 Vakuummeter für die Löt- und Entlötstationen OELS80000C, OELS8000DC, OELS8000MC, OELS81000C, OELS8100DC, die Venturi-Einheit OVU100A der Entlötstation DIGITAL 2000 A mit Entlötgerät X-Tool (ODIG20AVU) für externen Druckluftanschluss und der Vakuumstation (OCU100A) der Entlötstation DIGITAL 2000 A mit Entlötgerät X-Tool (ODIG20AXT)
- Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UL33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UL330AA0 EAN Nr. 4011209885400
- EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 5,0m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009861
- Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320CHO EAN Nr. 4042949083726
- Weidmüller Kabelverschraubung 1083430000 Typ KDSU M75 BN O NI 2 G75 KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 - 2.5 mm, OD min. 71.10 - OD max. 78.0 KDSU M75 BN O NI 2 G75 KDSU, Kabelverschraubung, M 75, 19 mm, Einzeldrahtarmierung, Metallfolienarmierung, geflochtene Armierung, 0.3 Herstellertyp KDSUM75BNONI2G75 EAN Nr. 4032248847525
- Siemens Leistungsschalter 3VA1063-2ED42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=63A Überlastschutz IR=63A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10632ED420CC0 EAN Nr. 4042949071433
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612640000 Typ STV S 10 LS90 Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, versilbert, kieselgrau, Bo STV S 10 LS90 Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, v Herstellertyp STVS10LS90 EAN Nr. 4008190199364
- Weidmüller Relaiskoppler 0126360000 Typ EGT1 EG2/EN SCHALT.1X1U EG-Series, Funktionsbaustein Ausschalter, Schraubanschluss Die Schalter- und Tasterbausteine passen sich in ihrer Außenkontur den Elektronikbausteinen an. Taster und Schalter erleichtern die Inbetriebnahme, Wartung, Überwachung und Reparatur von industriellen Anlagen. Herstellertyp EGT1EG2ENSCHALT1X1U EAN Nr. 4008190097141
- Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360DHO EAN Nr. 4042949034513
- EVN Parallelverteiler LVT1-2 Parallelverteiler für DC-Anwendungen von 12-48 Volt und AC-Anwendungen von 12-60 Volt, mit 1x Eingang und 2x Ausgang. Die noch isolierten Kabel bis max. 0,5mm einfach in die Klemmen stecken, zudrücken und fertig. Die Verdrahtung von Niedervolt-Leuchten wird somit extrem vereinfacht und ist deutlich weniger Zeitaufwendig. Maximal belastbar bis 6A. Hersteller EVN Nr. LVT12 EAN Nr. 4037293005524
- Peweta Synchronuhr 21.272.223 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272223 EAN Nr. 4250594502060
- Weidmüller Leiterplattenklemme 9994150000 Typ LM 5.08/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max LM 5.08/06/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss Herstellertyp LM508069035SNORBX EAN Nr. 4032248362134
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1547560000 Typ BVFL 7.62HP/04/180 BCF/04R SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box BVFL 7.62HP/04/180 BCF/04R SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BVFL762HP04180BCF04RSNBK BX EAN Nr. 4050118353334
- Mennekes Steckdoseneinsteckdose 96489 Steckdoseneinsteckdose, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 3 CEE-Steckdosen 16A 3p 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 3 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092278
- Schneider Electric Telemecanique Hebel XKDZ916 Hebel mit versenkter Hupentaste, kompatibel mit XKDF. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Griff - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: mit integrierter Drucktaste, bündig. EAN Nr. 3389110929577
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1226460000 Typ LX 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss Herstellertyp LX1500019045SNBK BX EAN Nr. 4050118011098
- Eaton Leistungsschalter 284376 Typ NZMH1-A20 Leistungsschalter, 3p, 20A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284376 EAN Nr. 4015082843762

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963586 Typ MCV 0,5/ 7-G-2,5 THT Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/7-G-2,5THT EAN Nr. 4017918912390

Siemens Leistungsschalter 3VA2040-8KQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20408KQ420AA0 EAN Nr. 4042948803455

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADT43 Zeitblock, zugverzögert, 1S+1Ö, 10,00-180,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821499

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944240000 Typ BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC17180FSNORBX EAN Nr. 4032248618828

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944690000 Typ B2L 3.50/10/180FQV5 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² B2L 3.50/10/180FQV5 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 10, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbere Herstellertyp B2L35010180FQV5SNBKBX EAN Nr. 4032248619627

Eaton Lasttrennschalter 1814450 Typ DMV-630N/4+SH Lasttrennschalter, 4p, 630A, +Achse und Griff Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/4, Schaltleistung 630 A, 4- polig, mit Achse und Drehgriff Typ C mit Schaltstellungsanzeige I/O, Höhe des Schalters 182mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsschalt/Drehgriff), inklusive Anschlusszubehör,, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814450 EAN Nr. 8711426853911

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23BD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627293

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1398900000 Typ BLZ 7.62IT/06/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Box BLZ 7.62IT/06/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZ762IT06180MF3SNBKBX EAN Nr. 4050118200874

IFM Electronic Verbindungskabel EVW028 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Transformator 4AM3842-5AT10-0FDD Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,128/0,49, U_{pri} (V): 400 +/-5%, U_{sec} (V): 230, I_{sec} (A): 0,57, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP54, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM38425AT100FDD EAN Nr. 4001869919065

Phoenix Contact Verteilerblock 3003082 Typ PTFIX 10X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfoffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX10X15RZRD EAN Nr. 4055626434810

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XULA06021L05 LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangstromes: AC/DC - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: - . EAN Nr. 3389110472868

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146890000 Typ SL 5.08HC/09/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SL 5.08HC/09/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 180&d Herstellertyp SL508HC09180G32SNORBX EAN Nr. 4032248933884

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359560000 Typ S2C-SMT 3.50/22/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/22/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502290G32SNBKRK EAN Nr. 4050118162813

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02309 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, RIGHT. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097184

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS829 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Hersteller ifm Electronic GmbH

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429030 3p3D TM100D Auslöser; für NSX100 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017803

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925350250 Typ SAIL-M12GM12W-4-2.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 2.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W425V EAN Nr. 4032248875795

Brumberg Bodeneinbauleuchte R3826WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 3,6W, 230V, LF:ww LED-Bodeneinbauleuchte quadratisch aus Edelstahl, inkl. Montagehülse, 2x M20 Durchgangsverdrahtung, Lichtfarbe: warmweiss 3100K, Abstrahlwinkel 45°, Lichtstrom 178 lm. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047751946

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 276320 Typ DILA-40(24V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276320 EAN Nr. 4015082763206

Siemens WLAN Client 6GK5748-1FC00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57481FC000AA0 EAN Nr. 4019169239035

Schneider Electric Telemecanique Einweglichtschränke XUB2ANBNM12R EINWEGLICHTSCHRANKE, EMPFÄNGER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschränke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110149494

Brumberg Einbaustrahler 2164.03 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. 230V QPAR64/GU10/75W mch. HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Bestückung: 1x GU10 QPAR64-ES63 75W max., Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047706649

Schneider Electric Sarel Tiefenverstellungsschiene NSYSTBR5 Spacial SM-Tiefenverstellungsschiene oben/unten, 500mm. Produktbereich: Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: obere/untere Anpassungsschiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: unteres und oberes Mittelteil des Gehäuses - Anwendung: 2 Montageplatten in Gehäusen mit 2 Türen, 2 vertikale Profile in Gehäusen mit 2 Türen - Geräteaufbau: 2 Schiene, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480146749

Bals Kupplung 747 Schutzkontakt-Kupplung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe grau RAL 7035, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Für Kabel mit einem maximalen Durchmesser 14mm. Die Kabeleinführung erfolgt über eine Kabelverschraubung. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 747 EAN Nr. 4024941007474

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1003T02F1A Servomotor BMH, 8,2 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197807

IFM Electronic Induktiver Sensor IFT246 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 6 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 aktive Fläche V4A 1.4404 Befestigungsmuttern V4A 1.4404 Steckergehäuse PEI Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Wippe 432344 Wippe mit Schriftfeld, weiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432344 EAN Nr. 4042811034252

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 15kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 512x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE315AA0 EAN Nr. 4019169455169

Eaton Leitungsschutzschalter 102274 Typ FAZ-D32/3-NA LS-Schalter, 32A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102274 EAN Nr. 4015081021505

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29408 Unterspannungsausl. MN, 380-415VAC, 50Hz/60Hz. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung - Steuerkreisspannung: 380.415 V AC 50 Hz, 440.480 V AC 60 Hz. EAN Nr. 3303430294085

Bachmann Steckdosenleiste 802.5005 BN5000 36xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE BN5000 Schaltbare Steckdosen 36xC13 0° Kaltgerätedosen, 6xC19 90° Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE 16A Stecker Integrierte Funktion zum Schalten einzelner Steckdosen Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren Mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel mit Bachmann Logo verpackt im Karton Bachmann Typ 8025005 EAN Nr. 4057298011023

WHD Gartenlautsprecher 101-100-04-003-00 Typ GL 100 BTR, beton-grau 2-Wege Gartenlautsprecher in Stereo und mit 360 Rundum-Abstrahlung. Einsetzbar in hochwertigen Privatgärten, Freizeitparks, Absolut wetterfest mit Passivmembrane für die unterste Oktave, dadurch muss auch im Garten keine Klangqualität vermisst werden. Gehäuse in Betonoptik. Der GL 100 ist auch als Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth- oder WLAN-Receiver erhältlich. Hersteller WHD Nr. 1011000400300 EAN Nr. 4043106039167

Eaton Lasttrennschalter 1314206 Typ DMM-125/1+CM Lasttrennschalter, 3-polig + N, 125 A, mit blauem Drehgriff (Typ C) und Antriebsachse, Einbau, Vertikalanschluss Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM125/1, Schaltleistung 125 A, 3- polig + N (fest), mit Achse und Drehgriff Typ C, Höhe des Schalters 172mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsachse/Drehgriff), für Deckeleinbau, Vertikalanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314206 EAN Nr. 8711426371057

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens WLAN Client 6GK5734-1FX00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W734-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x RJ45 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 2x DC 24V, IP20, Plug-Schacht Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-RJ-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57341FX000AA0 EAN Nr. 4047622148112

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-3 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-3 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 3 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC3 EAN Nr. 5027590446990

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R6 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M6, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466837

Weidmüller Reihenklempen 1315780000 Typ ZSI 2.5 RT Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, rot Federanschluss mit Zugfederertechnologie Die Zugfederertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, rot Herstellertyp ZSI25RT EAN Nr. 4050118118643

Merten Wippe 434644 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, weiß, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 434644 EAN Nr. 4042811076634

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6006 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², nur n-schaltend, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861755 Typ FKCOR 2,5/ 8-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR258ST508LR EAN Nr. 4055626125138

Eaton Ein Aus Schalter 003910 Typ T3-11-8358/Z EIN-AUS-Schalter, 22-polig, 32 A, 90°, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 003910 EAN Nr. 4015080039105

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620260 Typ CA-06S1N8AT007 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06S1N8AT007 EAN Nr. 4046356818230

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952302 Typ DG M WE 600 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 0B-1 und höher. Typ DGMWE600 EAN Nr. 4013364113305

Klauke Schneidwerkzeug AS120FHP Schneidwerkzeug hydraulisch, mit Fußpumpe d: 120 mm Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminium-Kabeln mit leichter Stahlarmierung (kabeltypabhängig). Geeignet für feindrähtige Kabel und Telekommunikationskabel. Fußpumpe mit Zweistufenhydraulik. Offener Schneidkopf mit Schnellkupplung, im drucklosen Zustand 360° drehbar. Manueller Rücklauf bei Bedarf, auch im Hochdruckbereich. Lieferumfang: Hydraulikschlauch, 2m (HS22), Stahlblechkasten mit Rädern (MKU). EAN Nr. 4012078712774

EVN Power LED Wandleuchte WLGG1021402 Die 4-flammige Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Durch die außergewöhnliche Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Die Gesamtlichtleistung der Leuchte liegt bei 150 Lumen. Hersteller EVN Nr. WLGG1021402 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293011334

Eaton Sonderschalter 907753 Typ TM-7-SOND*/E Sonderschalter, TM, 10 A, Einbau, 7 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907753

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24020 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 2A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 48 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 2 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401319

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Quergriff 98 40 Quergriff mit Außenvierkant 1/2 200 mm Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge. Grundwerkzeug verchromt. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Grundwerkzeug verchromt. Geprüft nach DIN EN/IEC 60900 2004. Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge. Spezial-Werkzeugstahl. Vierkant in Öl gehärtet und angelassen. Typ 9840 EAN Nr. 4003773026501

"Cimco Aderendhülse 180942 Aderendhülse isoliert 0,75qmm/12mm blau DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrätige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung L2 12; L1 18; D1 1,2; S1 0,15; S2 0,25; D2 2,8; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809426

Jung Temperaturregler TR A 236 WW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V ~, 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA236WW EAN Nr. 4011377046214

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846894 Typ MDSTBW 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVV-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBW2,5/10-G EAN Nr. 4017918184582

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1907911 Typ FOPT 2,2-T Leiterplattenklemme, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 1, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Grünes Gehäuse mit Sendediode / anschließbare Lichtwellenleiter: Polymerfaser (nach IEC 60793-2 Typ A4a, Durchmesser Außenmantel: 2,2 mm) / Datenrate: 5 MBit/s / Übertragungsdistanz: max. 50 m / detailliertes Datenblatt auf Anfrage Phoenix Contact Hersteller Typ FOPT2,2-T EAN Nr. 4017918606237

B.E.G. Präsenzmelder 92164 Typ PD2-M-2C-11-48V-3A-DE Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11-48 V Deckeneinbauversion Zwei potentialfreie Kanäle Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden Manuelles Schalten über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkzeinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2M2C1148V3ADE EAN Nr. 4007529921645

Elcom Türstation 5406711 Typ TAP-6/2EV1 TAP-6/2 Türst. 6/2 AP Alu STABILA TAP-6/2 Türstation für Türlautsprecher 6/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847797

Striabel & John Tür transparent 1SLM006500S1913 Typ M65TT236 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zur Serie Stromkreisverteiler Mistral 65, M65W236TN3, 2-reihig, 2 x 18 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126107074

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P303 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkel schaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, einstellbar, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Bega Anschlussäule 70384 BEGA Ortsfeste Anschlussäule Nr. 70384, mit zwei CEE-Steckdosen 200-250 Volt, 16 A, 3-polig, Farbe Blau und zwei CEE-Steckdosen 346-415 Volt, 16 A, 5-polig, Farbe Rot, Schutzart IP X4. Die Säule besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mit Tür, zwei Kabelein- führungen mit Dichtnippel und Netzanschlussklemme 4 x 4 qmm. Sicherungen und FI-Schutzschalter sind in der Unterverteilung vorzuschalten. Mit Montage- platte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück Nr. 70895. Höhe über Flur 700 mm.

Schneider Electric Telemecanique Wendeschütz LC2K1201D7 Wendeschütz TeSys LC2-K, 3p, AC-3 440 V 12A, Spule 42 V AC. Baureihe TeSys - Produktname TeSys K - Kurzbezeichnung des Geräts LC2K - Anwendung des Schützes Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie AC-1, AC-3, AC-4 - Erläuterungen zum Gerät vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole 3P - Zus. des Polkontakts 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue = 15 s Hauptstromkreis, 50 A <math>= 50 </math> °C 3 min.. Hersteller Telemecanique Typ LC2K1201D7 EAN Nr. 3389118096370

Eaton Leistungsschalter 113386 Typ NZMH2-4-A250/160-SVE Leistungsschalter, 4p, 250A, 160A im 4.Pol, Steckeinsetzung Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner MÖller Herstellertyp 113386 EAN Nr. 4015081129218

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32620 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 20A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472084

Fischer Rahmendübel 052193 Typ S 8 H RWK Rahmendübel S 8 H RW K SB-Karte Der Fischer Rahmendübel S 8 H RW wird aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel besonders robust bei der Montage und garantiert dauerhafte Sicherheit. Der Rahmendübel S 8 ist geeignet für die Befestigung in Vollmaterialien und ist durch seine Länge geeignet um Putzschichten bis max. 1cm Dicke zu überbrücken. Der mitgelieferte Winkelhaken ist speziell auf den Dübel angepasst und garantiert somit hohe Haltewerte. Herstellertyp S8HRWK EAN Nr. 4006209521939

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2P571TB2A0 Integr. Antr. ILA m. Servomot., 24..48V, Ethernet Powerl. -Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485187662

Phoenix Contact Grundgehäuse 1705478 Typ PST 1,3/ 3-H-5,0 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten, Spannung und Strom sind abhängig von der eingesetzten Steckklemme. Gültig ist jeweils der Wert der schwächeren Komponente. Polzahlen über 16 auf Anfrage. Die Stiftleiste ist aus einem hochtemperaturfesten Kunststoff hergestellt und ist somit für den Reflowprozess geeignet. Phoenix Contact Hersteller Typ PST1,3/3-H-5,0 EAN Nr. 4046356095006

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24548 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 1A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881476

Klauke Rohrkabelschuh 11R14 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M14, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B Vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466301

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 125476 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005683

Fischer Schlauchschelle 045518 Typ SGS 9 W2 10 - 16 Schlauchschelle SGS 9 W2 10-16 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 10-16 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stützen. Die abgeördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W210-16 EAN Nr. 4006209455180

Gira Abdeckrahmen 2fach 110222 Abdeckrahmen 2f BSF senkr. Gira E2 Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationen bruchsicher, beschriftbar 2fach senkrecht E2 Reinweiß seidenmatt bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337089131

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2204 Leergehäuse, XAPM, Ø22- Zink-Spritzgusslegierung-4 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312775

Bals Wandsteckdose 1507 Wandsteckdose Quick-Connect 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 1pol. Typ 1507 EAN Nr. 4024941015073

Merten Steckdose MEG2600-4029 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, lichtgrau, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ MEG2600-4029 EAN Nr. 4042811141585

Weidmüller Reihenleiste 1808240000 Typ ZDU 6 S BL Installations-Etagenleiste, Zugfederanschluss, 6 mm², 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage Installations-Reihenleisten dienen der Energieeinspeisung und -verteilung in Klein- und Unterverteilungen in der Gebäudeinstallation als auch im Schaltschrankbau. Technische Daten Installations-Etagenleiste, Zugfederanschluss, 6 mm², 400 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, dunkelbeige Herstellertyp ZDU6SBL EAN Nr. 4032248279975

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB05-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320..800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB053KA3

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.20 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 20,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759065072

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Rahmen 10132016 Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas, schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material thermisch gehärtetes Glas und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392361

"Cimco Mini-Rollschienenpaar 142706 Mini-Rollschienenpaar Aluminium-Rollschiene; Für Kabeltrommeln jeder Breite; Aluminium-Körper, mit Aufrollrampe, Laufrolle kann durch Lösen des Sterngriffes leicht verändert werden. Der Tragwalzenabstand kann so beliebig variiert werden (250, 330, 410 mm). Rutschsicher durch Gummifüße, mit Aluminiumrollen. Die vordere Trommelachse wurde durch eine manuelle Trommelarretierung erweitert, hierbei entsteht ein komfortables Aufbringen bzw. Entfernen von Kabeltrommeln. Zudem kann bei jeden zeitweiligen Unterbrechungen das unbeabsichtigte Abwickeln des Kabels von der Kabeltrommel verhindert werden. EAN Nr. 4021103427064

Eaton Leitungsschutzschalter 101360 Typ PLI-C8/4 LS-Schalter, 8A, 4p, C-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101360 EAN Nr. 4015081012954

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 000942 Typ T0-5-15876/Z Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild D-Y-0-Y-D, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 000942 EAN Nr. 4015080009429

Gewiss Straßenleuchte GW87010 Strassenleuchte AVENUE1 90W HIT-CE-od (CosmoWhite) Flachglas IP65 Strassenleuchte aus Thermoplast AVENUE1, Gehaeuse aus Polyamid, Farbe Leuchtendach Perlgrau / Grundrahmen Schiefergrau, Reflektoreinsatz aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Leuchtendach nach oben aufklappbar, Elektrokomponentenbox kann im Stoerungsfall zur Ueberpruefung oder zum Austausch dem Gehaeuse werkzeuglos entnommen werden, einstellbarer Neigungswinkel von +15° bis -15° Grad, eine im Gehaeuse eingebrachte Klimamembrane vermeidet Kondensatbildung im Lampen- und Anschlussraum, Abmessung: 770 x 370 x 205 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564747531

Fischer Bolzenanker 046632 Typ FAZ II 20/30 Bolzenanker FAZ II 20/30 Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen. Herstellertyp FAZII20/30 EAN Nr. 4006209466322

Brumberg LED Flexband 76223903 Energieeffizienzklasse A Flex-Sonder:19223903 L=50mm, 3500K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4250047754220

Weidmüller Schnittstelle 8258980000 Typ RS F14 LPK 2H/16 Schnittstelle, RSF, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 14 Pole, Schraubanschluss Passive Schnittstellen zur Signalübertragung eines mit Zugbügeltechnik ausgestatteten Flachleistungssteckverbinders gemäß IEC 603-1 / DIN 41651. Die wesentlichsten Merkmale sind ul li Gruppe mit 10- bis 64-poligen Steckverbindern. /li li Elektrischer Anschluss eins zu eins zwischen Steuer- und Feldanschlüssen. /li li Äußerst kompakte Module in RS-Profil 45 zur Befestigung auf Standard Tragschiene TS 35. /li li Langer Feststellhaken. /li li Stift für den Erdanschluss. /li /ul Herstellertyp RSF14LPK2H16 EAN Nr. 4008190444105

"Nobile LED Band 5011100512 Typ Flexible LED SMD 3528 12V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 5m neutralweiß 4,8W/m 12V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 50 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 8x2,4 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfehlung: EL-12V Serie EAN Nr. 4044538048642

TCS Klingeltableau KTU11110-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltelaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 550 x 160 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 530 x 140 x 50 mm Hersteller Typ KTU111100010 EAN Nr. 4035138027007

Weidmüller Schnittstelle 1428150000 Typ RS SD44F HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 44-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1-1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD44FHDUNC440S EAN Nr. 4050118231984

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB05-3HH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB053HH3

Eaton Lasttrennschalter 259144 Typ N1-100 Lasttrennschalter, 3p, 100A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N... erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259144 EAN Nr. 4015082591441

Bega Pendelleuchte 56598.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.2K4 für den Innenbereich. Freistrahles Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1287 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185041

Fischer Innengewindeanker 519014 Typ FH II 15/M10 I Innengewindeanker FH II 15/M10 I Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Klimageräten, Sprinkleranlagen und Rohrtrassen. Herstellertyp FHII15/M10I EAN Nr. 4048962158281

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3165 Leuchtdrucktaster, weiß, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 250V 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: ohne Leuchtmittel - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904055

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC58-3KB1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC583KB1

Peweta Außenuhr 52.760.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52760621-48 EAN Nr. 4250594509298

Weidmüller Reihenklempen 8671080000 Typ ZDK 4-2 V Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfabgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Mehrstock-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 4 mm², 800 V, 32 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDK42V EAN Nr. 4032248423651

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31513102 Typ NL-T8 15W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31513102 NL-T8 15W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4050300446004 Technische Daten Energieeffizienzklasse - B Lampenleistung - 15 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 950 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 438 mm Osram: 4050300446004 L 15W/840 Philips: TL-D 15W/840 GP Feilo Sylvania : F15W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-15/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 15W/840 G13

Peha Schaltsensor D LS3100RMBM Nr. 00992133 LightSpot HD Mid-Bay-Schaltensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RMBM EAN Nr. 4010105992137

Weidmüller Reihenklempen 1753280000 Typ WDU 1.5/R3.5 Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 1.5 mm², 400 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, dunkel Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 1.5 mm², 400 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, dunkelbeige Herstellertyp WDU15R35 EAN Nr. 4032248020737

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Decken- u. Wandleuchte 24319K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24319K4. Freistrahlenes Licht. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2110 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Reflektoroberfläche aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 1015 x 60 x 95 mm. EAN Nr. 40444017270991

Eaton Umschalter 091871 Typ T5B-5-8361/E Umschalter, Kontakte 10, 63 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091871 EAN Nr. 4015080918714

Helios Rohrventilator 5655 Typ RR 125 C Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstützen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsregelung: mittels elektronischem Steller oder Stufentrafo oder Zweistufenbetrieb mit Type DS 2/2 (Zubehör, Art.Nr.: 1267). RR 125 C, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR125C EAN Nr. 4010184056553

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKClick 23M25 IP66 gr Nr. 28510523 Kunststoffverschraubung, FKClick metrisch grau IP66 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick23M25IP66gr EAN Nr. 4013960334340

RZB LED Pendelleuchte 311994.000 Pendelleuchte LED 28W-3000K D300, H75, LP1200, 1600 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmsatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. IA+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 311994000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154969

Bega Wandeinbauleuchte 24103K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24103K4. Abgeblendetes Licht. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 71 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen \varnothing 230 x 110 mm oder in das Einbauehäuse 10487. Abmessungen \varnothing 250 x 100 mm. EAN Nr. 40444017261104

Weidmüller Reihenklemmen 1946240000 Typ ZDU 2.5-2/3AN GE Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, gelb Reihenklemmen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklemmenfamilien. Die Klemmen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klemmbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klemmenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 3, Wemid, TS 35, gelb Herstellertyp ZDU2523ANGE EAN Nr. 4032248621200

ESYLUX Präsenzmelder EM10210709 Typ PD 360i/8 DALI ADR opal-matt Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 2,5 m. Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein konstantes Helligkeitsniveau in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht mit DALI-Ausgang. Einfache Programmierung per Fernbedienung oder per Einstellelemente. Zusätzlicher Tastereingang pro Kanal. Reduzierung auf 10 %, 20 % oder 30 % der Lichtleistung nach Ablauf der Nachlaufzeit als Orientierungslicht für Flure und Durchgangsbereiche. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller Esylux Typ PD 360i 8 DALI ADR opal matt EAN Nr. 4015120210709

Walther Werke Sockelgehäuse K757508MS Sockelgehäuse B24, Kunststoffgeh. aus glasfaserverst. PA6 mit H:84mm, LVB, Stutzen Sockelgehäuse B24, Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid der Höhe 84mm in schwarz mit Längsverriegelungsbügel und Stutzen, sowie einer Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) und zwei Kabeleinführungen M40, auch mit Aluminiumgehäuse kompatibel, für Verschraubung mit Gewindeverschluss. Die Gehäuse sind für die Einsätze der Serien B24, BB46, D64, DD108 und MOB24 geeignet. Eine hohe Sicherheit durch beidseitiger PE Kontaktierung, der Brandschutzklasse V0 nach UL94, einer Kabelzugentlastung nach DIN EN 50262 und der Schutzklasse IP65 nach DIN 60529 oder Typ 4 4x 12 nach UL50e ist gewährleistet. Starker Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium und verbesserte Umweltbilanz durch energieeffiziente Herstellung. EAN Nr. 4015609702701

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D3T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D3T9 EAN Nr. 4011721065960

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D2.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D25T1 EAN Nr. 4011721064826

Bega Wandfluter 22392AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 22392A. Einseitiger Lichtaustritt. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2908 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 240 x 105 x 200 mm. EAN Nr. 4044017174404

RZB LED Wand und Deckenleuchte 581630.000 Wand-Deckenleuchte LED 12W-3000K 240x240x67, 570 lm Die flache, quadratische Bauform bietet universelle Einsetzbarkeit durch wahlweise runde oder quadratische Glasabdeckung. Einsatz smarterer, kostengünstiger LED-Module für Netzspannung mit hoher LED Systemlichtausbeute für energiesparenden Betrieb. Langlebigkeit durch Einsatz von hochwertigen Materialien Aluminium, Kristallglas und Edelstahl sowie dauerhafte Pulverbeschichtung. Abstimmung der Erscheinung des Umfeldes auf die umgebende Beleuchtung durch Auswahl der Lichtfarbe 830 oder 840. Die hohe Schutzart IP 65 erlaubt einen wartungsfreien, problemlosen LED-Betrieb. Armatur aus Aluminium Druckguss pulverbeschichtet, Abdeckrahmen Edelstahl geschliffen. Massive Abdeckung aus Glas klar, innensatinert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 581630000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859083184

BTR Patchkabel 151P1JOJO60E OpDAT Patchkabel LC-D PC/LC-D PC OS2 6,0 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 μ m biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich Lieferetechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D, ST und E2000 erhältlich, auch als APC weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151P1JOJO60E EAN Nr. 4250184147336

Brumberg Fibatec Wellness-Set 9603.05 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Wellness-Set Proj.100W/150 Fasern NV- Wellness-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100x \varnothing =1,0mm, Länge= 2,0 m, 50x \varnothing =2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3-4 m² ausgelegt. 10x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.05 und 10x Austrittselement mit Kristall Art. 9733.05 und 30x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.05, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734635

RZB LED Notleuchte 672017.002.07 Notleuchte Einbaudownlight LED 2,5W D61, H \varnothing 8h, DALI-Bus, 130 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer 50.000 h. Installationsfreundlich. Sehr kompakte Bauform. Unauffälliges Design. Durch die Deckenöffnung kann der Einzelbatteriebaustein mit dem Akku eingebracht und auch wieder herausgenommen werden. Gehäuse Aluminium-Druckguss, Abdeckring Kunststoff, Betriebsgerät und Akku in separater Gerätebox mit Verbindungsleitung. Einzelbatteriesystem serienmäßig serienmäßig mit automatischem Selbsttest über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Mit Linse für Flächenbeleuchtung. Lampe LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67201700207 EAN Nr. 4010319979009

Walther-Werke Steckdosenkombination 6823007CB Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 682 aus chemikalienbeständigem, silikon und halogenfreiem PBT Farbe ähnlich RAL 7000 feigrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 404 x 290 x 171mm H B T Anschluss 3 Vorprägungen oben und unten M40 M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 63A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A B Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und die Kontakte sind vernickelt Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 63A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609587544

Bega Aufsatzleuchte silber 99878AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99878AK3. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 18,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2172 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 3 m. Mastzopf Durchmesser 60 mm, Einstecktiefe 95 mm. Schwenkbereich 90°. Abmessungen: 260 x 190 x 360 mm. Für Lichtpunkthöhen von 2500 - 3000 mm. EAN Nr. 4044017241205

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega LED-Kompakttiefstrahler 50003.3K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Kompakttiefstrahler 50003.3. LED, 22 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 871 lm, Halbstreuwinkel 49°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Kristallglas teilmattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Abschlussring Edelstahl poliert. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung A05VV-F 2 x 0,5 qmm, Länge 0,5 m, mit Stecker. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 10-45 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 128 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10441. Abmessungen Ø 155 x 80 mm. EAN Nr. 4044018150377

Eaton Jalousieaktor 109231 Typ CJAU-01/03 Jalousieaktor, Tastbetrieb Der Jalousieaktor empfängt und steuert Rolladen und Jalousieantriebe mit 230V Motoren mit integrierten Endlagenschalter. Im Gegensatz zum Jalousienaktor 240696 hat der Jalousienaktor 109231 die sogenannte Tastfunktion im Basic-Mode (solange die Taste gedrückt wird, fährt die Beschattung auf oder ab). In diesem Jalousieaktor sind auch 2 Sicherheitsfunktionen möglich (z.B. Sicherheitsposition bei Wind und/oder Regen, Aussperrschutz-wenn die Terrassentür offen ist, darf diese Rollade/Jalousie nicht schließen). Hinweis Mehrere Beschattungsmotoren dürfen nicht ohne Trennrelais an einem Jalousieaktor parallel geschaltet werden. Die Versorgung erfolgt über das Netz. Eingebaut wird das Gerät in der Schalter- oder Abzweigdüse. Beim Einsatz mit induktiven Lasten (z.B. Leuchtstofflampen) unbedingt Schutzbeschaltung beachten!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109231 EAN Nr. 4015081088478

Helios Kanalventilator, 6812 Typ KVD 280/4/60/30 EX Kanal-Radialventilator RADAX zur direkten Montage in rechteckiges Kanalsystem, explosionsgeschützt gemäß ATEX.Rechteckiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, das in seinen Abmessungen einem Kanalstück entspricht, mit rechteckigen beidseitigen Flanschen, Anschluß nach Norm.Hochleistungs-Trommel-Laufrad mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940.Drehstrom-Außenläufer-Motor, explosionsgeschützt gemäß ATEX, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, eingebautem Kaltleiter. Bei Anschluß der Kaltleiter an Auslösegerät MSA ist Drehzahl steuerbar (Mindestspannung 95 V darf jedoch nicht unterschritten werden). KVD 280/4/60/30 EX, Kanalventilator, EX-geschützt, Drehzahlsteuerbar nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ KVD280/4/60/30EX EAN Nr. 4010184068129

RZB LED Deckenleuchte 311969.002 DeckenleuchteLED 17,5W-3000K D150, H155, 1150 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderrörmiges Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonetverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311969002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113171

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111509 Typ CLI C 02-3 RT/SW 2 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 2, PVC, weich, ohne Cadmium, rot CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 2, PVC, weich, ohne Cadmium, rot Herstellertyp CLIC023RTSW2MP EAN Nr. 4032248004973

Berker Wechselschalter Einsatz 30863532 Wechselschalter Einsatz mit Wippe und Beschriftungsfeld beleuchtet W.1 polarweiß. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP mit Beschriftungsfeld beleuchtet, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhöhe für P touch Band 12 mm ausgelegt, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390282

ESYLUX Leuchten Set EQ10111976 Typ PNLNOV11030840WH00ELCX00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WH00ELCX00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111976

Gewiss FI Schutzschalterblock GW94600 FI- Schutzschalterblock zum Anbau an LS- Schalter 63/1A Typ A 3P 5TE selektiv FI-Schutzschalterblock netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalterblock in selektiver Ausfuehrung [S] nach EN61009-1 Anhang G zur Kombination mit Leitungsschutzschaltern der entsprechenden Baureihen und Polzahl. Der FI- Schutzschalterblock wird auf der rechten Seite des Leitungsschalters montiert und auf der linken Seite koennen noch 2 Zusatzeinrichtungen montiert werden. Nach der mechanischen Montage sind die Geraete unloesbar miteinander verbunden. Der Schalthebel ist im aus- und eingeschalteten Zustand plombierbar bzw. mit einer Hebelsperre (Zubehoer sep. bestellen) fuer Vorhaengeschoess abschliessbar. Mit abklappbarem Beschriftungsschild auf dem Leitungsschutzschalter. Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Die Anschlussschrauben koennen mit einer plombierbaren Abdeckung (Zubehoer sep. bestellen) versehen werden. Das Bemessungsschaltvermoegen richtet sich nach dem montierten Leitungsschutzschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564061743

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1456540000 Typ RSMS-8H 24V+ 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSMS8H24V+1COS EAN Nr. 4050118263046

Bals Steckdosenkombination 89987 VARIABOX - L DUO Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 460 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 10 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 10 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Bauseitige Vorsicherung max. 63A Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89987 EAN Nr. 4024941938341

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925440300 Typ SAIL-M12G-4-3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12G430V EAN Nr. 4032248570546

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1857550150 Typ SAIL-M8W-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8W315U EAN Nr. 4032248523610

EFB Elektronik Patchkabel 00310.1 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 1 m, OM2, LSZH, orange, 2mm LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022211

Weidmüller Montageplatte 1309690000 Typ KTBI MOPL 3020 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 229 x 129 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 229 x 129 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL3020MSZN EAN Nr. 4050118111668

Brumberg RGBW Sensor Touch Modul 18307220 RGBW Sensor-Touch- Modul, edelstahl vitalLED 2.0 Sensor-Touch-Modul, Material Kunststoff / Stahl, Farbe edelstahl, Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputzdosen Ø 68mm, in Verbindung mit dem vitalLED 2.0 Steuergerät 18300000 und dem Buskoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden: Unabhängige Helligkeitssteuerung aller vier Farben RGBW, Speichern von 3 individuellen Farbwerten, Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen 2.000K - 10.000K, Abrufen von 11 Farbverläufen / Farbpartitiden, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der 11 Farbverläufe / Farbpartitiden, - sechs Farbverläufe: 1. RGB sanft Rot, Grün, Blau, Türkis, Violett, Gelb, Weiß, 2. RGB sanft Blau, Türkis, Violett, Rot, Pink, Gelb, Grün, Weiß, Weiß-Blau, 3. RGB abrupt Grün, Rot, Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Weiß, 4. RGBW sanft Rot, Rot-Weiß, Weiß-Gelb, Gelb, Grün, Grün-Weiß, Weiß-Blau, Türkis, Blau, Violett, Violett-Weiß, Weiß, 5. RGBW sanft Kaltweiß, Weiß, Warmweiß, Gelb, Orange, Rot, Violett, Türkis, Weiß-Blau, Blau, Weiß, 6. RGBW abrupt Grün, Rot, Blau, Weiß, Türkis, Violett, Violett-Weiß, Pink, Pink-Weiß, Gelb, Gelb-Weiß, Weiß, Weiß-Grün - fünf Farbpartitiden: 1. Farbfrische, 2. Abendrot, 3. Indian Summer, 4. Frühlingserwachen, 5. Biorhythmus EAN Nr. 4250047782940

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741832.003 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, mittel, 2350 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741832003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122173

RZB Aufsatzleuchte 611845.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 2x35W, 1er-Knoten Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118452631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941006

RZB LED Einbaustrahler 911291.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911291004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859120599

Jung Smart Control SC 7 SW Smart Control, 17,8 cm 7,0 Zoll, für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Bildschirmgröße 152 x 91 mm Diagonale 178 mm = 10,1 Zoll, Format 16 9, Auflösung WVGA 800 x 480, LED-Backlight-Display, Leistungsaufnahme maximal 10 W, Versorgung PoE nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge maximal 100 m oder DC 12 bis 32 V über externes Netzteil NT 2415 REG nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebssystem Android 4.2, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Prozessor Cortex-A9, Arbeitsspeicher 2 GB, Massenspeicher 8 GB Flash freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab, 2 USB-2.0-Anschlüsse, Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle, Bildspeicher integriert in Smart Gateway, senkrechte oder waagerechte Montage, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server Art.-Nr. FAPV-SERVER-REG, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server Art.-Nr. SV-SERVER, iHaus-Server-App vorinstalliert iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router Art.-Nr. IPR 200 REG oder IP-Schnittstelle Art.-Nr. IPS 200 REG, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG Art.-Nr. ENET-SERVER, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP Art.-Nr. FM-GATE-IP, Wetterseite vorinstalliert, Umgebungstemperatur 0 bis + 30 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SC7SW EAN Nr. 4011377149014

RZB LED Baukastensystem 982198.000 Endkappe 24,5x9,5x7,5, f. Einbauprofil 18 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & amp Play Stecksystem lötfreie Verbinden. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Einbauprofil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982198000 EAN Nr. 4051859163619

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911305.004.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, breit, 2000 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126270

RZB LED Einbaustrahler 911351.004.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4650 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135100476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133230

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4FA10 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 28.40A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414FA10 EAN Nr. 4047621013831

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4XB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 49.59A N-Auslöser 845A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314XB15 EAN Nr. 4047621021294

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1SK0600P7 Leistungsschutz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 A bei = 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - I rms Nennschaltleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563894

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schütz LC1F1154M7 Schütz TeSys LC1-F, 4p, AC-1 440 V 200A, Spule 220 V AC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1F - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 1000 V AC 50/60 Hz, = 460 V DC - Überspannungskategorie: III - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 1100 A = 40 °C 10 s, 320 A = 40 °C 10 min., 400 A = 40 °C 3 min., 520 A = 40 °C 1 min., 640 A = 40 °C 30 s - zugehör. Sicherungsnennleist.: 125 aM bei = 440 V, 200 aG bei = 440 V - Nennisolationsspannung U_i : 1000 V gemäß IEC 60947-4-1, 1500 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Platte - Normen: EN 60947-1, EN 60947-4-1, IEC 60947-1, IEC 60947-4-1, JEM 1038 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, LROS, RINA, RMRoS, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel 95 mm², Hauptstromkreis : Schiene 2 x (20 x 3 mm), Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 95 mm², Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 10 N.m, Steuerkreis : 1.2 N.m - Ansprechzeit: 23.35 ms Schließung, 5.15 ms Öffnung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110788020

Eltako Gateway 30014047 Typ FDG14 DALI-Gateway, bidirektional. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. Anschluss an den Eltako-RS485 Bus. Querverdrahtung nur Bus mit Steckbrücke. Versorgungsspannung 230V an den Klemmen N und L. An den Klemmen DALI +/- werden 130mA für bis zu 64 Stück DALI-Geräte bereitgestellt. Mit diesem Gateway werden DALI-Geräte mit Enocean Funksendern angesteuert. Ab der Fertigungswoche 14/16 können die Gruppen 0-15 angesteuert und auch der Broadcastbefehl abgesetzt werden. Außerdem können die DALI-Szenen 0-15 abgerufen werden. DALI-Installationen, die mit dem FDG14 komplett angesteuert werden sollen, müssen also in Gruppen 0-15 konfiguriert sein. Die Konfigurationssoftware bzw. Steuermodule dafür werden von namhaften Herstellern von DALI-Komponenten angeboten z.B. Tridonic DALI XC. Das FDG14 speichert intern den Dimmwert für jede der Gruppen 0-15 und stellt diesen Wert als Rückmeldung bereit. Es werden dabei die selben Rückmeldetelegramme erzeugt, wie bei einem FUD14. Das FDG14 belegt 16 BR14-Geräteadressen. Die Rückmeldungen der Geräteadressen entsprechen dabei in aufsteigender Reihenfolge den Dimmwerten der DALI-Gruppen 0-15. Die Rückmeldungen können mit PCT14 individuell pro Gruppe von Dimmwert-Telegramm % auf Taster-Telegramm ein/aus umgestellt werden. Somit können mit den Rückmeldungen BR14-Aktoren angesteuert werden. Das FDG14 erfüllt die Funktion des DALI-Masters und der DALI-Stromversorgung. Über die Drehschalter können nur Taster für die Gruppen 0-8 und die DALI-Szenen 0-9 eingelernt werden. Ansteuer-Telegramme für die Gruppen 9-15 und die Szenen 10-15 sind nur durch Einträge in PCT14 möglich. Achtung Funktaster erfordern beim manuellen Einlernen in das FDG14 immer einen Doppelklick! Bei CLR genügt ein Einfachklick. Ein Richtungstaster oder Universalstaster mit gleicher ID und gleicher Taste kann nicht mehrfach in unterschiedliche Gruppen eingelernt werden. Es gilt immer die zuletzt ausgewählte Gruppe. Ein Taster kann also entweder nur eine Gruppe oder mit Broadcast alle Gruppen schalten. Pro Gruppe kann auch ein FBH eingelernt werden. Bei manuellem Einlernen wirkt dieser immer helligkeitsunabhängig. Mit PCT14 kann man auch die Helligkeitsschwelle einstellen. Für die FBH aller Gruppen kann die Verzögerungszeit für die Abschaltung nach Nicht-Bewegung gemeinsam in Minuten 1..60 eingestellt werden. Default sind 3 Minuten. Hersteller Eltako Typ FDG14 EAN Nr. 4010312316085

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D32-4 10KA Doepke Artikel Nr. 09916536 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 4-pol., D-Char., 32 A, 10 kA DLS6ID32-410KA EAN Nr. 4014712173453

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093V7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 2000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659634

Berker Touchsensor 3fach 75643165 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.1 Glas konfiguriert, schwarz. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334381372

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 080-4/0,10-A KV Doepke Artikel Nr. 09155909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.10 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4080-4/0,10-AKV EAN Nr. 4014712100916

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D25ND Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 60V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356878

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P11A2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137219

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9011 Typ KTC1-9011 Symbolkappe weiss: + f.flache Taste f.beleucht b.Drucktaster EAN Nr. 7320500180402

Siemens Abgangskasten BVP:660867 BD01-AK2M1/CEE 163FIA161 Abgangskasten Siemens Hersteller Nr. BVP:660867 EAN Nr. 4019169824958

ABB Leistungsschalter 1SDA059169R0001 Typ E1B 10 PR121-LI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615307

ABB Bedienpult 2TLJ020007R5300 Typ JSTD25D 2-Hand-Bedienpult ohne Not-Aus 2 Safeballs mit Kugelgelenk JSMC5 EAN Nr. 7320500386835

ABB Zeitrelais 1SVR550107R5100 Typ CT-ERE Zeitrelais, ansprechverzögert 1We, 0,3-30min, 24VAC/DC 220-240VAC EAN Nr. 4013614346231

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S----09840D14 14 S KL Verzinkt 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 14S09840D14 EAN Nr. 4042203043060

Jung SCHUKO Klappdeckel AL1520KLSLPLAN Klappd.mit SCHUKO Topf und Schloss Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377133075

Wago Sensor Aktorbox 757-284/000-025 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 4-polig 25m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454478964

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1411 Typ LS73P12D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631114

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0324 Typ S803B-C32 Hochleist.-Sicherungsautomat 32A,C,230/400VAC=Icu16kA,3P EAN Nr. 7612271416249

Hager PE-Klemme KN06E Hager Installation Quick Connectklemme PE Klemme 6 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849016 Hager Artikel Nr. KN06E

Legrand Schlauch 387607 PN40 SCHLAUCH 39.5X48 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099906

Jung KNX Automatikschalter CD3281-1WW KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Positionsschalter 1SBV011621R1211 Typ LS43M21B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Winkel-Druckbolzen aus Edelstahl

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0165 Typ S201M-B16NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 16 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567398

ABB Reihenklemme 1SNA115377R2400 Typ M10/16.SF Sicherheits-Reihenklemme 10mm²,16mm,grau EAN Nr. 3472591153774

ABB Leistungsschalter 1SDA057580R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI G R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598433

Jung Lautsprecher-Buchse PS 4 Lautsprecher-Buchse Speakon, 4-polig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ PS4 EAN Nr. 4011377735408

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100006 Typ V315-GM-BK3M-PUR-U Kabelstecker, M8 Länge 3 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK3MPURU

Haupa Bohrpaste 231334 Bohrpaste Hochleistungsborpaste, ergiebig, im praktischen Drehspender, Inhalt: 18 g Bohrpaste EAN Nr. 4011923084851

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--32435D14 24 E Fafix® IW S-547 EST 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 24EFF32435D14 EAN Nr. 4042203091962

Bals Anbausteckdose 4304 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 63A 3p (3P) 24V (20 bis 25V) überarbeiten IP44 Typ 4304 EAN Nr. 4024941202312

Siemens Kabel 6GK1571-1AA00-0AD0 USB-Anschluss Kabel für CP 5711 2 M USB-Kabel Siemens Hersteller Nr. 6GK15711AA000AD0 EAN Nr. 4019169196024

ABB Auslöser 1SDA068029R0001 Typ EKIP M-LIU IN=63A Elektr.-Ausl. Ekip M-Liu In=63A XT4 3P Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644014391

ABB Lasttrennschalter 1SDA073514R0001 Typ E1.2N/MS 250 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773649

ABB Leistungsschalter 1SDA072304R0001 Typ E2.2N 12 T LI 3P E2.2N 12 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761547

Rutec LED Einbaustrahler ALU53399UWWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.m.Konv.dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094533995

ABB Leistungsschalter 1SDA071054R0001 Typ E2.2H 20 T LI 3P E2.2H 20 Ekip Touch LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749040

ABB Leistungsschalter 1SDA053119R0001 Typ T2N000016T04133002 T2N160 MF0011 I145 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539696

Assa Abloy Objektschloss N15100008910018 Standard-Objektschloss 30 Uni Rz 8 94 U-Stulp 270 24X6 effeff Typ N15100008910018 EAN Nr. 4042203470910

Klauke Aufnahmeschaft 50371568 Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 11,1 mm Für Lochsägengrößen von 32 mm - 152 mm. EAN Nr. 0783310371564

ABB Reihenklemme 1SNA199060R0300 Typ D2.5/8.ADO-OR D2,5/8.ADO Reihenklemme 2,5mm²,24A,8mm,orange EAN Nr. 3472591990607

Siemens Drucker 8WH9060-6AA08 Drucker ALPHA FIX Select 100-240 VAC, 20kg, 480x540x335mm Siemens Hersteller Nr. 8WH90606AA08 EAN Nr. 4001869368757

Siemens Tastsensor 5WG1213-2DB01 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Grundmodul, Vierfach, UP 213/01 Hersteller Nr. 5WG12132DB01 EAN Nr. 7612914103437

Dold Zeitrelais 0032857 Typ MK9961.35 AC/DC24V 3-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V3-60S EAN Nr.4030641328573

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6105-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 0.5A Siemens Hersteller Nr. 5SL61057 EAN Nr. 4001869388106

Siemens Schilder 8WH8111-1AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81111AA05 EAN Nr. 4001869349893

ABB Positionsschalter 1SBV016411R2101 Typ LS26M11D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639547

Assa Abloy Mehrfachverriegelung 729X700PZ---G41 Elektro Mehrfachverriegelung 729X 65/24/72 Pz Universal effeff Typ 729X700PZG41 EAN Nr. 4042203382923

Wago Sammelschienenbügel 790-191 Sammelschienenbügel Cu 10 mm x 3 mm für 8 E/A passend für I/O-Klemmen, Serie 750 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229771

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435406BS MONDO Anbaudose 32A 4P 400V 6h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745814

Dold Spannungsrelais 0048901 Typ BA9036/010 DC32V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC32V05-10S EAN Nr.4030641489014

Gewiss Tastsensor GW12753 KNX Easy Tastsensor 6 Kanäle 3M Schwarz Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759237

Hager Hauptleitungsabzweigmutter K02SN Hager Installation Hauptleitungsabzweigmutter,1-polig,1x25/2x16qmm EAN Nr. 4010330710025 Hager Artikel Nr. K02SN

Lovato Electric Backup Speicher LRXM00 Backup-Speicher des Programms Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975148051

Siemens Befestigungsschiene 8GK9912-0KK40 ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1000mm Siemens Hersteller Nr. 8GK99120KK40 EAN Nr. 4001869279695

ABB Leistungsschalter 1SDA062489R0001 Typ X1B 12 PR331-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650353

Dold Phasenfolgerelais 0001261 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ220V EAN Nr.4030641012618

Elsco Tastfläche 731049 EAN Nr. 4013984146011 Tastfläche 1-fach für Abstelltaster Symbolaufdruck für ELSO FASHION / SCALA Farbe grün EAN Nr. 4013984146011

Hager Schnappturmsatz F83K Hager Installation Schnappturmsatz (links+rechts),hoch,für Zählerplatzsystem 80SL EAN Nr. 4010330570865 Hager Artikel Nr. F83K

OBO Bettermann Bügelschelle 1161121 Typ 2056 2 12 FT Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195065357

Siemens Sockellecke 8PQ1020-0BA02 SIVACON S4 Sockellecken mit Frontblende Höhe 200mm Breite 850mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10200BA02 EAN Nr. 4042948179796

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Buchse 890 264/071 000 Buchse ohne Zulentlastungsgehäuse 4 polig hellgrün Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143424974

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552842 Typ 3RG4013-0GB33-1AF0-PF Induktiver Sensor 3RG4013-0GB33-1AF0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40130GB331AF0PF

ABB Leistungsschalter 1SDA056546R0001 Typ E3V 08 PR121-LSIG R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578862

ABB Reservevar 2CTB815704R2000 Typ OVR T2 3N 40-275S P QS SPD T2 mit Reservevar 230/400V TT/TNS 3P 3P+N, I_{max} 40kA, I_n 20kA, U_p 3,5kV EAN Nr. 3660308525321

ABB Verriegelung 1SDA066606R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT3 Typ A Zub. f. Leistungsschalter XT3 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644005153

Dold Zeitrelais 0012351 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V15-30S EAN Nr.4030641123512

OBO Bettermann Befestigungsklammer 5327083 Typ 325 80 FT Befestigungsklammer 80mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195422655

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4111-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 5A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41117 EAN Nr. 4001869309712

Bticino Hausstation 600WS Audio Hausstation Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, Farbe weiß Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 600WS EAN Nr. 8014496000743

Dold Not Aus Modul 0056055 Typ BG5924.48/60 AC230V 50/60HZ Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48/60AC230V50/60HZ EAN Nr.4030641560553

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4120-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41207 EAN Nr. 4001869181400

Wago Verbindungsleitung 891-8993/006-201 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821136927

Hager Funk AP Bewegungsmelde TRE521 Hager Schalter Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, anthrazit EAN Nr. 3250617573719 Hager Artikel Nr. TRE521

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22P2RI EVlink Wallbox G4 7,4/22kW-T2 RFID Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22P2RI EAN Nr. 3606480935213

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8206-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C6 Siemens Hersteller Nr. 5SY82067 EAN Nr. 4001869263311

Weidmüller Gerätemarkierer 1357370000 Typ THM PLUS S MEDIA HUB THM PLUS S MEDIA HUB THM PLUS S MEDIA HUB Herstellertyp THMPLUSMEDIAHUB EAN Nr. 4050118160307

ABB Leistungsschalter 1SDA055546R0001 Typ E4S 40 PR121-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568863

ABB Leistungsschalter 1SDA060917R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634407

Phoenix Contact Hülsenaufnahme 1205668 Typ CF 3000 LOC 1,5 Hülsenaufnahme für 1,5 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000LOC1,5 EAN Nr. 4017918137618

Wago Klemmenleiste 740-107 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143342469

Dold Zeitrelais 0057930 Typ MK7873N.82/500 DC110V 0,7-0,8UN Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82/500DC110V07-08UN EAN Nr.4030641579302

Gira Wippe Tastschalter 091426 Wippe Tastschalter Kontrollfenster System 55 Farbe Alu Wippe für Tast Kontrollschalter System 55 Farbe Alu EAN Nr. 4010337914266

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-125 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,125A EAN Nr. 3250614127878 Hager Artikel Nr. L6332TK00-125

Jung Aufputzgehäuse PM-KAPPE AL Aufputzgehäuse, zur Deckenmontage der Präsenzmelder Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ PM-KAPPEAL EAN Nr. 4011377085879

Striebel & John Geräteträger Verbinder 2CPX068614R9999 Typ ZX66P50 Geräteträger-Verbinder, zum Verbinden von EDF- und WR-Montagegerüsten. EAN Nr. 4011617686149

ABB Lasttrennschalter 1SDA057173R0001 Typ T4D020025000004002 T4D250 4P F F Kompakter Lasttrennschalter Tmax T4 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644568467

Dold Motorbremsgerät 0053020 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 480V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ480V60S EAN Nr.4030641530204

Dold Störmelderelais 0057320 Typ AD5992 DC48V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC48V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641573201

IFM Electronic Befestigungsdruckscheibe E11310 Zubehör, Befestigungsdruckscheibe, für Bauformen IND, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Schütz 3RT2015-1BW42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 48V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151BW42 EAN Nr. 4011209827325

ABN Kabelsatz GKS10-10 Kabelsatz 10qmm, N/PE ohne L., vom Zähler-Abgang zum Verteiler-Feld Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GKS10-10 EAN Nr. 4015153381315

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Verzögerungsmodul 0065711 Typ LG7928.98/61 AC/DC24V 0,3-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG7928.98/61AC/DC24V03-3S EAN Nr.4030641657116

Dold Isolationswächter 0059402 Typ SL5880.12/200 AC50-400HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/200AC50-400HZ24V EAN Nr.4030641594022

Dold Störmelderelais 0022059 Typ EH9997/026 AC/DC42V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/026AC/DC42VUS=12-70V EAN Nr.4030641220594

Siemens Klemme 8GK4100-6KK12 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=900, B=250 2 Reihenklemmen, 4 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41006KK12 EAN Nr. 4001869416229

Sirena Schallgeber DL105HDC024G/B Typ DL105HDC024G/B blau Schallgeber grau m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GB

Siedle Feinsicherung T 0,5 A/250 V Siedle Artikel Nr. 200010702-00 Sicherung T 0,5 A S1 für VNG 501-0 und VNG 501-01 EAN Nr. 4015739107025 Alte Artikel Nr. 010702

Dold Drehzahlwächter 0033675 Typ AA9050 AC110V 1000-10000IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V1000-10000IPM10S EAN Nr.4030641336752

Dold Spannungsrelais 0053727 Typ BA9054/013 AC50-500MV UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500MVUHAC230V EAN Nr.4030641537272

Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 207 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 2 m lang aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143473002

Dold Energiesparschalter 0029837 Typ IK8813.81 AC50/60HZ 230V 1-20M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC50/60HZ230V1-20M EAN Nr.4030641298371

Dold Motorbremsgerät 0051660 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ400V30S EAN Nr.4030641516604

RZB Ziffer 99222.013.8 Ziffer 8,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220138 EAN Nr. 4010319340809

Eaton Austauschkit 171811 Typ NZM-XMC-KIT-630-KOMP Austauschkit XMC Austauschkit XMC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171811 EAN Nr. 4015081683451

Siemens Schütz 3RT1015-1AN22 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 220V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AN22 EAN Nr. 4011209373808

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990-01 EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990-01 EAN Nr. 4011377052772

Siemens Adapter 3VA9187-0SH10 Adapter für DIN-Schienen Zubehör für: Leistungsschalter 3VA1 100/160 3- und 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VA91870SH10 EAN Nr. 4042949005353

Hager Querprofil MES-QP35 Hager Installation Querprofil 1-teilig, Breite=350mm, Set=2 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919170024 Hager Artikel Nr. MES-QP35

Siemens Schütz 3RT1026-1AP60 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AP60 EAN Nr. 4011209340954

OBO Bettermann Flachrundschraube 3175625 Typ FR5B 10x25 VA Flachrundschraube mit Kombimutter M10x25/25mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195849544

Weidmüller SAI Leitungen 2466750000 Typ SAIE-M23B-S-EM-M20 SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAIEM23BSEMM20 EAN Nr. 4050118480917

Phoenix Contact Touch Panel 2400453 Typ TP 3057V Akustische Warnung von Alarmen durch integrierten Buzzer (85 dB). Hersteller Phoenix Contact Typ TP3057V EAN Nr. 4055626055978

ABN Sammelschienen Modul MFSC15983 Sammelschienen-Modul flach 1FB/5RE 185mm mit CU 50x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC15983 EAN Nr. 4015153528345

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AK61 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 110V, 50Hz/120V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AK61 EAN Nr. 4011209362918

EFB Elektronik Datenkabel EK137.1 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSUB 25, St.-St., 1,0m, beige 1:1 geschaltet. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen. EAN Nr. 4049759052577

EFB Elektronik Duplex Jumper O0340.15 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ,15 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759056186

Gira Abdeckung Knebel 0669203 Abdeckung Knebel 3-Stufen 0/1/2/3 Gira E22 Aluminium Abdeckung mit Knebel fürDrei Stufen Schalter mit Nullstellung E22 Aluminium EAN Nr. 4010337048527

Pepperl + Fuchs Repeater 116955 Typ KFD2-VR-Ex1.12 Aufbaugehäuse 20mm Speisespannung 24VDC Eingang EEx ia IC und Eingang EEx ia IC 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD2VREx112

Weidmüller Kabelschuh 1495940000 Typ KWN-M12/-35 90 Kabelschuh,35 mm² KWN-M12/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM123590 EAN Nr. 4050118305623

Weidmüller Trennwandler 8560700000 Typ WAS5 PRO RTD RTD-Trennwandler, Schraubanschluss WAS5 PRO RTD RTD-Trennwandler, Schraubanschluss Herstellertyp WAS5PRORTD EAN Nr. 4032248207312

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Slim cat E-20095 Slim Cat.6A RJ45 Keystone, DruckgussKomponenten-zertifiziert Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759155056

Siemens Lüfterzeile 6ES7408-1TB00-0XA0 SIMATIC S7-400, Lüfterzeile für Baugruppenträger mit 18 Steckplätzen, AC 120/230V Siemens Hersteller Nr. 6ES74081TB000XA0 EAN Nr. 4025515128533

Wago Netzanschlussklemme 294-4435 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098102

Legrand Zwischenrahmen 771267 geeignet für Einbaugeräte mit Abdeckung 45 x 45, Farbe dark bronze ZWISCHENRAHMEN 45x45 GAL DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067712672

Gewiss Summer GW14606 Summer 12V 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268289

Wago Stiftleiste 2091-1508/002-000 Stiftleiste mit Griffplatte 8-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2091 EAN Nr. 4050821161349

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1799332 Typ SPT 5 1-V-7,5 BK Leiterplatten-Anschlussklemme Hersteller Phoenix Contact Typ SPT51V75BK EAN Nr. 4046356674065

Eaton Endkappe 171145 Typ Z-ECUL Endkappe Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171145 EAN Nr. 4015081676330

Lovato Electric SchützB180 4 00 11B180400440 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026243

Legrand Sensor Adapter 386235 Sensor ISO-Gewinde M18x1, Sensor Gas-Gewinde G1 4" Sensor-Adapter M18x1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561128958

Gira SCHUKO Steckdose 0410600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO KD BSF Sys55 ED EAN Nr. 4010337021452

Phoenix Contact Leiterplatte 2947912 Typ P 1-EMG 30 Leiterplatte, zur Montage elektronischer Bauteile Phoenix Contact Hersteller Typ P1-EMG30 EAN Nr. 4017918083021

Wago Verbindungsleitung 891-8982/016-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821119203

Cimco Schneidbacken Führung 140875 Führung zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M50 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 50 EAN Nr. 4021103408759

Siemens Panel 6AG1124-0GC01-4AX0 SIPLUS HMI TP700 Comfort für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6AV2124-0GC01-0AX0 Siemens Hersteller Nr. 6AG11240GC014AX0 EAN Nr. 4047618041618

Cimco Spanplattenschraube 190098 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x20mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x20mm PZ2 EAN Nr. 4021103900987

Striebel & John Tür transparent 2CPX062053R9999 Typ TTS35 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 3/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620532

A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 200W, R7s, anthr. Typ FRANM-20006A Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Assa Abloy Elektro Türöffner 118Q63-----B71 118*63 RR Diode Profix 2 Schw.Feder 22-42 V GS/WS (22-26V 100% Ed) Uni Türöffner 138Q63 ohne Schließblech effeff Typ 118Q63B71 EAN Nr. 4042203462304

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 211636 Typ NJ2-V3-N Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V r i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ2V3N

ABN Komplet Schrank ES37NRW15XN Komplet-Schrank EFH/eHZ Westnetz (RWE) 1Z 1TSG 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37NRW15XN EAN Nr. 4015153638716

Phoenix Contact Steckverbinder 2702308 Typ PLD E 608-CO-MS Stecker für Serienschaltung, schwarz, 3-polig Hersteller Phoenix Contact Typ PLDE608COMS EAN Nr. 4055626113340

Bega Blende 70525 BEGA Blende 70525. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit. EAN Nr. 4044017249195

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004A110 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162910

Siemens NV-Dimmer 5TC8283 NV-Dimmer für magn. Trafos, R, L mit Druck-aus/Wechselschalter UP, 230V 50-60Hz 60-600W, 25-500VA Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869314105

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FE0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLIQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+4+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FE0

Bega Einputzrahmen 10071 BEGA Einputzrahmen 10071 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbauehäuse 10782. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167758

Klauke Presseinsätze HR1325 Presseinsätze HR 13, 25 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031295

Siemens Schütz 3TK2040-7AV0 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 400/380V 50Hz, 480/460V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407AV0 EAN Nr. 4011209104297

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Stiftleiste 2092-3425/200-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 5-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821396581

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192156 Typ 4759 3.5x40 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195272113

Haupa Presskabelschuh 290061 Presskabelschuh DIN 46235 blank 120M10 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104511

PC Electric Anbaugerätestecker 623-4 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 4h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067891

Siemens Schütz 3TF6944-8CF7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 110.132V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69448CF7 EAN Nr. 4011209189652

Siemens Überspannungsbegrenzer 3RT1956-1CF02 Überspannungsbegrenzung/RC-Glied für Schütze mit Federzugtechnik Baugr. S6/S10/S12 für US=AC 400.600V Siemens Hersteller Nr. 3RT19561CF02 EAN Nr. 4011209830806

Haupa Figureschere 200154 Figureschere 260 mm mit poliertem Blatt, aus Werkzeugstahl, rechtsschneidend, für kurze gerade und Figureschnitte (kleine Radien), Farbe grün Figurenlochscherer EAN Nr. 4011923065836

Schneider Electric Telemecanique Panel HMIGTO3510 Optimized Touchpanel 800x480 Pixel WVGA- 7,0 TFT, 96 MB. Produktbereich: Magelis GTO - Anzeigegröße: 7 inch - Versorgung: externe Quelle. EAN Nr. 3595864150260

Lovato Electric Direkt Starter M1P01812400B1 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149799

Wago Einzelklemme 235-805/333-000 Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833356

Siemens Zubehör für VL160X 3VL9216-4EC40 Zubehör für VL160X, VL160, frontseitige Anschlussschienen besteht aus 4 Anschl. für Schalteranschluss M6, 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92164EC40 EAN Nr. 4011209680845

Gewiss Taster GW10132 Taster beleuchtbar 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260108

Pepperl + Fuchs Binäre Eingabe 542070 Typ FB 1208 B Binäre Eingabe Ex ia NAMUR-Eing./Kontakt/Opto Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 2 Steckplätze 8-kanalig Leitungsüberwachung LFD Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB1208B

Eaton Schutzbeschaltung 281203 Typ DILM32-XSPR240 RC-Schutzbeschaltung, 110 - 240 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281203 EAN Nr. 4015082812034

Eaton Leistungsschalter 123560 Typ IZM20N4-V20F Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 4p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123560 EAN Nr. 4015081211654

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211682 Abdeckrahmen 1f Classix Art Chrom-Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337001041

Phoenix Contact Flachdichtung 3241173 Typ WP-FS HF IP68 M10 Flachdichtung, Höhe: 1,6 mm, Durchmesser: 17 mm, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ WP-FSHFIP68M10 EAN Nr. 4046356785792

Eaton Standsockel 283835 Typ XAP011208 Standsockel, HxBxT=100x1200x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 283835 EAN Nr. 4015082838355

Eaton Wippe 126055 Typ CWIZ-01/02-LED Wippe, 1-fach, +Linse, creme Wippe 1-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, creme, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126055 EAN Nr. 4015081236428

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2905152 Typ ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS 3-phasige Schleifenbrücken. Einstellbarer Strom für Bimetalfunktion. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH5IESSC500AC3IFS EAN Nr. 4046356920339

Weidmüller Stecker Buchse 1924960000 Typ SAIB-12/9-(TL) Freikonfektionierbare Buchse, M12 SAIB-12/9-(TL) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12 Herstellertyp SAIB129TL EAN Nr. 4032248565764

Bega Ersatzglas 14000589 zu Bega Leuchten 22256K3 Bega Leuchte 22256AK3 Bega Leuchte 22256AK4 Bega Leuchte 22256K4 Bega Leuchte 22256WK3 Bega Leuchte 22256WK4 Bega Leuchte 24229 Bega Leuchte 24229A Bega Leuchte 24229W

Legrand Gehäuse 036283 Außenabmessung in mm H x B x T 1020 x 810 x 300, Gewicht 23,9 kg, Fensterabmessung in mm H x B 770 x 495 GEH.MARINA M.FENST1000X800X300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362836

Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----02135E31 14 HZ EST 12 V GS EE Universal Türöffner 14 mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1402135E31 EAN Nr. 4042203209220

Gewiss Universal Dimm Aktor GWA9352 KNX Easy Universaldimmaktor 2 Kanaele 2x300W Unversaldimmaktor mit zwei Ausgaengen. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825024

Siemens Tür 8MF1880-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=800 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18802UT143BA2 EAN Nr. 4001869541914

Weidmüller Remote IO Modul 1315240000 Typ UR20-8DO-P Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal UR20-8DO-P Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal Herstellertyp UR208DOP EAN Nr. 4050118118247

Kaiser Plattendecken-Großdose 1227-55 Plattendecken-Großdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm, mit Metallmutter M5, Tiefe 115 mm Betonbau Plattendecken-Grossdose 115, 2-teilig, Auslassöffnung Ø 60 mm EAN Nr. 4013456330511

Siemens Reader 6GT2821-5AC40 SIMATIC RF200 Reader RF250R mit RS-232-Schnittstelle (ASCII) ohne Antenne IP65-25 bis+70 Grad/C, 50x50x30mm, betreibbar mit: ANT 8,12,18,30 Siemens Hersteller Nr. 6GT28215AC40 EAN Nr. 4034106024574

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Federleiste 2231-212/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454810689
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 2426380000 Typ UR67-PB-78-8DIDO-12-60M Remote-I/O - u-remote, Profibus-DP Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, Profibus-DP, Herstellertyp UR67PB788DIDO1260M EAN Nr. 4050118434477
- Lovato Electric Sammelschiene P1X9032 Leitungs-, FI-, FI LS-Schutzschalter Anbaublöcke und Zubehör für Leitungsschutzschalter Zubehör für Typ P1MB Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975214473
- OBO Erdeinführungsstange 5430151 TYP 204 KL-1500 Erdeinführungsstange Werkstoff: Stahl Länge: Nenngröße Ø: Gewicht: 260,7 kg/100 St. Typ: 204 KL-1500 Art.-Nr.: 5430151 Hersteller OBO Bettermann Typ 204KL1500 EAN Nr. 4012195430582
- Eaton Serial Modem 173288 Typ EL-455U-D-L-460-W-* Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3 Serial Modem 360-512MHz, 10-500mW, Modbus RTU, DF1, DNP-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173288
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089903 Typ NBB2-12GK60-E2 5M PUR Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GK60E25MPUR
- Walther Werke Wandsteckdose 130504 Wandsteckdose z. Außenbef. 32A 5P 4h mit Kabeleinf.o Wandsteckdose 32A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609010585
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1065-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=600 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF10653VR4 EAN Nr. 4001869541761
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 256590 Typ V1-G-S-3/7M-T-0,6M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel für Lichtvorhang Polzahl 4 Kabel PUR Länge L1 = 3 m L2 = 7 m L3 = 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GS37MT06MPURAV1G
- Phoenix Contact Gehäuse 1460327 Typ HC-B 24-KMQ-H-M1PG21 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B24, mit Querbügel, Höhe 81,5 mm, mit Verschraubung 1x Pg21, Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB24KMQHM1PG21 EAN Nr. 4046356794787
- Phoenix Contact DC Ladekabel 1623043 Typ EV-T2M4CC-DC60A-2,5M16ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC60A25M16ESBK00 EAN Nr. 4055626083360
- Eaton Verteilerfeld 114397 Typ XVTL-BF-12/4/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114397 EAN Nr. 4015081137978
- Gira Abdeckrahmen 3fach 021381 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentraleinsätze Event Anthrazit Bruchsicher. EAN Nr. 4010337213819
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA50-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA500CC0 EAN Nr. 4011209636989
- Siemens Sammelschienensystem 8US1927-4AF00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Montageplatte für Leistungsschalter 3VF4, 3VF5 für Geräteadapter 8US1210-4AF00 Siemens Hersteller Nr. 8US19274AF00 EAN Nr. 4011209169814
- Siemens Schütz 3RT1064-6LA06 Schütz, 110kW/400V/AC-3 ohne Spule Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Hilfsleiter: Schraubanschlüsse Siemens Hersteller Nr. 3RT10646LA06 EAN Nr. 4011209507791
- Eaton Basismodul 140134 Typ XN-B3T-SBC Basismodul Block XI/ON, Zugfeder, 3 Anschlussebenen, Verbindung zur C-Schiene verwendbar für XN-16DO-24VDC-0.5-P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140134 EAN Nr. 7640130120440
- Peha Aufputzgehäuse D 791.70 F Nr. 00624211 Aufputz-Gehäuse, flach, für COMPACTA-Schalter und -Taster mit 1 Zugentlastung, 1fach, Abmessung B 60 x L 60 x H 16 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D791.70F EAN Nr. 4010105624212
- Phoenix Contact Terminaloutlet 1404317 Typ VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420 Terminaloutlet SC-RJ IP65/67, 2 Steckplätze Variante 6, mit Schutzstopfen, 2 Kabeleingängen Phoenix Contact Hersteller Typ VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420 EAN Nr. 4046356305419
- Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADT46 Zeitblock, zugverzögert, 1S+1Ö, 10,00-180,00s. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110821512
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 913518 Typ NBB8-F33-E2-M-150MM-3DT04 Schaltabstand 8 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 5 60 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB8F33E2M150MM3DT04
- Phoenix Contact Seitenelement 2959308 Typ UM 45-SES Seitenelement, mit Schildchennut, beschriftbar mit SS-ZB. Breite: 11 mm, Länge: 45 mm, Höhe: 21 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM45-SES EAN Nr. 4017918117597
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1313 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042441
- Walther Werke Sockelgehäuse P75700840MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB,M40,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Stutzen 1xM40, IP65 EAN Nr. 4015609609321
- Weidmüller Aderendhülse 9028200000 Typ H70,0/37 GE Aderendhülse, isoliert, 26 mm, 21 mm, gelb H70,0/37 GE Aderendhülse, 70 mm², 21 mm, Farbcode Weidmüller, gelb (RAL 1023) Herstellertyp H70037GE EAN Nr. 4008190891572
- Bachmann Kaltgeräteleitung 353.975 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G1.00 3,0m grau 30/35 C13 Kaltgeräteleitung 3m H05VV-F3G1mm² unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 353975 EAN Nr. 4016514003471
- Wago Federleiste 731-505/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575966
- Wago Verteiler 770-1781 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig für 'Fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687719
- Weidmüller Aderendhülse 9028350000 Typ H1,5/16 R SV Aderendhülse, isoliert, 12 mm, 10 mm, rot H1,5/16 R SV Aderendhülse, 1,5 mm², 10 mm, Farbcode Weidmüller, rot (RAL 3020) Herstellertyp H1516RSV EAN Nr. 4008190902117

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Federleiste 232-104/026-000 Abgewinkelte Federleiste 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383806
- Siemens Relais 3RU2126-4BB0 Überlastrelais 14.20A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264BB0 EAN Nr. 4011209780941
- Bals Anbausteckdose 13178 Anbausteckdose gerade 16A 4p (3P+PE) 380 und 440V (380V (50Hz) und 440V (60Hz) (Nur für Kühlcontainer) 3h IP67 50 und 60Hz, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm Typ 13178 EAN Nr. 4024941131780
- Wago Klemmenleiste 260-208 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594219
- Legrand 2 fach Rahmen 755522 Valena Allure Abdeckrahmen 2-fach aus echtem Marmor für horizontale und vertikale Montage, zum Aufrasten auf Valena-Einsätze, Farbe Marmor V.ALL 2-FACH RAHMEN MARMOR Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970486004
- Walther Werke Wandsteckdose 168404 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 4P 4h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251407
- Eaton Festrahmen 259003 Typ NWS-FR/VT4/8816/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1625mm, 33HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x800x1625mm 33HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259003 EAN Nr. 4015082590031
- Pepperl + Fuchs Glasfaser Lichtleiter 036181 Typ LME 18-2,3-1,0-K3 Lichtleiterlänge 1000 mm Mantel Metall Kern Glasfaser Umgebungstemperatur -20 85 °C -4 185 °F [Adapter] -50 200 °C -58 392 °F [Endstück und Mantel] Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LME182310K3
- Eaton Rahmen 117440 Typ 102-76005/ABDECKPL.-5FACH Rahmen, 5-fach, HellGrau Abdeckrahmen der Serie Original. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117440 EAN Nr. 5413736222816
- PC Electric Anbaudose 433-6fc Anbaudose schräg 63A 3p 6h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399199615
- Weidmüller Adapter 1737650000 Typ ADAP EX 1/2NPT-M20 Verschraubungen, Adapter, 1/2 NPT, M 20, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX 1/2NPT-M20 Verschraubungen, Adapter, 1/2 NPT, M 20, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEX12NPTM20 EAN Nr. 4008190957674
- Schneider Electric Telemecanique Anbringer 08806 Anbringer für Sockel für Standgehäuse mit einer Breite von 850mm, H = 100mm. Baureihe: Prisma - Produktname: G - Produkt oder Komponententyp: Sockelanbringer - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088066
- Siemens Starter 3RA6120-2CB32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202CB32 EAN Nr. 4011209713970
- Eaton Sammelschienenhalter 180580 Typ XDSF25-SL-D Sammelschienenhalter Sicherungsleisten 2500A doppelt Sammelschienenhalter SL 2500A double xEnergy inkl. Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180580 EAN Nr. 4015081757459
- Phoenix Contact Abisolierzange 1207637 Typ QUICK WIREFOX 6 SC Abisolierzange für kurzschlussfeste Leitungen, Abisolierbereich: 1,5 bis 6 mm², Drahtschneiden bis 6 mm², Kabelstopper bis 18 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ QUICKWIREFOX6SC EAN Nr. 4017918910136
- Weidmüller Gerätemarkierer 1934450000 Typ STR CC 30/60 TRANSPARENT ClipCard, Zubehör, 30 x 60 mm, transparent STR CC 30/60 TRANSPARENT ClipCard, Zubehör, 30 x 60 mm, transparent Herstellertyp STRCC3060TRANSPARENT EAN Nr. 4032248590988
- Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA60 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, weiß, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA60 EAN Nr. 4011209446366
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-1AF0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF311AF0 EAN Nr. 4011209838345
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910325662 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5qmm PUR komplettm. 1xVollgummischutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E undVollgummischutzkont.Kupplung 16A 250V 2p+E +Schnappdeck.IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399089589
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921242 Typ VAL-MS 385/65/1+1-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), mit Steckverrastung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/1+1-FM EAN Nr. 4046356184861
- Schneider Electric Sarel Schalter ENN35033 2-poliger Schalter, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150350335
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBA40EDA20W Leeres Verteilerstreckenstück 2m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480000591
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4JA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324JA15 EAN Nr. 4047621002279
- Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0UB0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) mit 20 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=5.0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000UB0 EAN Nr. 4025515132530
- Weidmüller Stecker Buchse 1852740000 Typ SAIS-4-IDC (0,75) M12 Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade SAIS-4-IDC (0,75) M12 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade Herstellertyp SAIS4IDC075M12 EAN Nr. 4032248386864
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325101 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 3s / 47KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/1SEC/47 KOHM EAN Nr. 4046548018127
- Kathrein Server 20510103 Typ EXIP 414 E SAT IP Server Setzt SAT-ZF in IP-Signale um 4x DVB-S DVB-S2 HDTV Tuner, Leistungsaufnahme typ. 12 min.7 Watt Unicable fähig inc. Wandmontageset 4x F-Buchse, 1x Ethernet Hersteller Kathrein Werke Typ EXIP414E EAN Nr. 4021121525537
- Elso Rahmen 224409 EAN Nr. 4013984179071 4-fach Rahmen, Farbe rot geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich EL SO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179071
- Siedle Haustelefon HTA 811-0 EC/S Siedle Artikel Nr. 200041544-00 Haustelefon Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415441 Alte Artikel Nr. 041544

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stern Dreieck Schützkomination 240009 Typ SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ) Stern-Dreieck-Schützkomination, 3-polig, 75 kW/400 V/AC3 Komplett vorverdrahtete Stern-Dreieck Kombination, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240009 EAN Nr. 4015082400095

Jung Schutzkontakt Steckdose AL 1520 KINA AN SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1520KINAAN EAN Nr. 4011377063525

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FB0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+1+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FB0

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-529 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 23 / 24 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132909

Wago Rangierklemme 727-121/003-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187125

Merten Zentralplatte 469444 Zentralplatte für Audio-Stecker XLR, weiß, System M Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 469444 EAN Nr. 4042811009090

Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5DD11 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, verrastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, Schlüsselabzug I+O+II, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005DD11 EAN Nr. 4011209215535

Eaton FI Schalter 171183 Typ FRCMM-125/4/05-S/A FI-Schalter, 125A, 4p, 500mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 125A, 4p, 500mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171183 EAN Nr. 4015081676637

Gewiss Verteiler GW40885 Verteiler UP mit Tuer und Traeger IP40 330x270x101mm 1x12TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Unterputzmontage mit geschlossener Tuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Geraetetraeger Herausnehmbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564243521

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213331 Abdeckrahmen 3f + Zwischen. Rw Gira Event Opak Dunkelbraun Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchssicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfür reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Dunkelbraun Bruchssicher. EAN Nr. 4010337074700

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1614229 Typ RC-07P1N1280HM Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 10,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RC07P1N1280HM EAN Nr. 4046356404167

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 338009 Typ DRK ZS 7.10 W13.25 V2A Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 40 mm. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKZS710W1325V2A EAN Nr. 4013364057982

Merten Zentralplatte MEG5251-6050 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Nickelmetall, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Metall. Farbe: Nickelmetall. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199784

Schneider Electric Sarel Kabelverschraubung ISM71506 Thorsman Glands, Kabelverschraubung, grau, M40, Durchmesser 19 bis 28. Produktbereich: TeSys GF - Produkt oder Komponententyp: Kabelverschraubung - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3606480077234

Wago Multibeschriftungssystem 794-641 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F61,, F70 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854931

Cellpack Pressverbinder 125965 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053189

Schneider Electric Telemecanique Abgangseinheit KNB32CP15D Abgangseinheit 32A mit 1 DIN- und 1 IEC-Steckdose. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Produktkompatibilität: modulares Gerät - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE - verfügbare Ausrüstung: Abdeckplatte. EAN Nr. 3606480006234

Wago Multibeschriftungssystem 793-4640 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 45 / 46 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815257

Eaton Verschlusschraube 178948 Typ VS-KLV Ersatz Verschlusschraube, Kunststoff, für KLV-UP (HW) Verschlusschraube, Kunststoff, für Kleinverteiler Unterputz (Hohlwand) Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178948 EAN Nr. 4015081742653

Phoenix Contact Verbotsschild 1014196 Typ PML-P105 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Betreten der Fläche verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P105(D50) EAN Nr. 4046356784917

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:R Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN R Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: R, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENR EAN Nr. 4017918559410

Phoenix Contact Verschlussstopfen 1400255 Typ SEALING PLUG 7X16 RD Verschlussstopfen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfach-Dichtungen und Kabelverschraubungen, Durchmesser: 7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SEALINGPLUG7X16RD EAN Nr. 4046356478700

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801012 Typ WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(30X5)RLYE EAN Nr. 4055626044316

Phoenix Contact Steckverbinder 1641714 Typ SACC-M12MS-4QO-0,34 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-4QO-0,34 EAN Nr. 4017918925161

Finder Relais 60.12.9.060.0060 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823045658 Artikelnummer 601290600060

Schneider Electric Telemecanique Hilfssummschaltkontakt LV480874 Hilfssummschaltkontakt 1 Schließer+1 Öffner, Fupact ISFL250.630. Produktbereich: ISFL1250, ISFL250.630, ISFT100, ISFT250.630 - Produkt oder Komponententyp: Hilfskontakt - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 S/O. EAN Nr. 3606480341328

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1455285 Typ SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MS/1,5-PUR/M8FSSH EAN Nr. 4046356576109

Phoenix Contact Hochstromklemme 3213140 Typ UKH 70 Hochstromklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 16 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 3/0, Breite: 20,3 mm, Höhe: 78,3 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UKH70 EAN Nr. 4046356549202

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1EG26 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System mit Klemmenbügelanschluss unten Sicherungsgröße NH00 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 2S Siemens Hersteller Nr. 3NP50651EG26 EAN Nr. 4011209355699

Eaton Sonderschalter 907984 Typ T5-7-SOND*/E Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907984

Eaton Sonderschalter 907929 Typ T5B-6-SOND*/E Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907929

Phoenix Contact Einbaubuchse 1408453 Typ SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 Sensor-/Aktor-Einbaubuchse, 8-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M20x1,5 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm², Messing-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 EAN Nr. 4046356828536

Busch Jaeger Wipptaster 2621 W-53 Nr. 2CKA001484A0370 Wipptaster, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Wipptaster Schließer 1-polig Arbeitsstrom, Mit N-Klemme. Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621W53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1484-0-0370 EAN Nr. 4011395992753

EFB Elektronik Wandverteiler B78902.120M3 Mini-Wandvert.12xLC 50/125µ,Pigtails/Kupplung 1 o. 2 x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1 o. 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße Gehäuse mit Deckel, abschließbar, 2 Schlüssel 4 Öffnungen mit Dichtungsleisten für ankommende und abgehende Kabel EAN Nr. 4049759139773

Lovato Electric Positionsschalter KBF4L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114698

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1723-833 Nr. 2CKA001754A4650 Abdeckrahmen, Messing poliert Dekor anthrazit, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1723833 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4650 EAN Nr. 4011395219010

Peha Steckdose D 6213.02 EMS SI WI Nr. 00415011 Einbausteckdose SCHUKO Concept 45 mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, 3fach, 33° schräg, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6213.02EMSSIWI EAN Nr. 4010105415018

Phoenix Contact Grundgehäuse 1899841 Typ EMSTBA 2,5/ 2-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/2-G EAN Nr. 4017918170141

Elso Zentralplatte 203040 EAN Nr. 4013984128642 Zentralplatte für Jalousie- Drehschalter und 3-Stufenschalter im Lieferumfang enthalten sind Abdeckung und Knebel, für Einsätze Art.-Nr. 121820 und 121910, sowie für Lautstärkereglern und Programmwahlschalter der Fa. WHD Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984128642

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211813 Typ PT 6 Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT6 EAN Nr. 4046356494656

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F12S604, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 42V AC, 12h, weiß, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721120959

Indexa Notschalter 33115 Typ NT02 Notschalter in Aufbaugehäuse mit Sabotagesicherung. Arretierung nach Betätigung der Taste Rückstellung durch mitgelieferten Metallschlüssel. Mit Schließerkontakt NO und Zustandsanzeige rot grün. Abmessungen 50 x 66 x 23mm. Hersteller Indexa Typ NT02 EAN Nr. 4015162331158

Wago Federleiste 2231-113/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454722203

Walther Werke Wandsteckdose AJ160407MV Wandsteckdose 63A 4P 7h mit elektr. Verriegel. über Mikroschalter u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP44 aus PA6-Material, mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz, Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt, Art.-Nr. AZ 001 EAN Nr. 4015609280414

Eaton Lasttrennschalter 160849 Typ PIFT2H300CE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160849 EAN Nr. 4015081573790

Phoenix Contact Grundgehäuse 1727595 Typ DFK-PC 5/ 3-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/3-G-7,62 EAN Nr. 4046356134620

Wago Federleiste 231-118/008-000 Federleiste mit Rastfuß 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklippen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342452

Gewiss Piktogramm GW81493 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 OBEN Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach oben, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 80115644444140

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7414-3XM07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414-3 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 4 MByte 2 MByte Code, 2 MByte Daten, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP, 3. Schnittstelle IFM-Module steckbar Hersteller Siemens Typ 6ES74143XM070AB0 EAN Nr. 4047622229880

EFB Elektronik Anschlusskabel K52475W.1,8 USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiternaufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102364

Phoenix Contact Relaisalthebügel 2904468 Typ RIF-RH-1-H Relaisalthebügel, mit Auswerffunktion und Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-1, für 25 mm hohe Miniatur-Leistungsrelais und Solid-State-Relais Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-RH-1-H EAN Nr. 4046356816670

Phoenix Contact Doppelstock Zugfederklemme 3031542 Typ STTB 4-PV Doppelstock-Zugfederklemme, mit Potenzialverbinder, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Anschlussart: Zugfederanschluss, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB4-PV EAN Nr. 4017918176280

Schneider Electric Sarel Trägerstütze NSYSBRF810 Actassi, Trägerstütze, 2er-Set, Tiefe 1000mm. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Geräteanwendung: zur Verstärkung der Stabilität - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480172182

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320HCO EAN Nr. 4042949103202

Hager 1-fach Rahmen STIL WYR216 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.stil, silber. 1-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022620 Hager Artikel Nr. WYR216

Phoenix Contact Steckerteil 1912744 Typ MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5HC/3-ST EAN Nr. 4017918191450

Busch Jaeger Wippe 1789 TR-81 Nr. 2CKA001751A2933 Wippe mit Aufdruck, anthrazit, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol Schlüssel. Als Abdeckung für UP-Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789TR81 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1751-0-2933 EAN Nr. 4011395056097

Phoenix Contact Grundgehäuse 1944615 Typ MSTBVA 2,5/ 4-G-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/4-G-RN EAN Nr. 4017918890896

Phoenix Contact Steckerteil 1748503 Typ FMC 1,5/17-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 17, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FMC1,5/17-STF-3,81 EAN Nr. 4046356311540

Eaton Sicherungseinsatz 24CAV3 Typ 24KV 3A 13 FUSE VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 3 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 24CAV3 EAN Nr. 5027590095822

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1525568 Typ SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 Bus-System-Einbaustecker, PROFIBUS, 2-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, positionierbar, mit 1 m Buskabel, 2x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 EAN Nr. 4046356022309

Phoenix Contact Steckerteil 1968303 Typ MVSTBW 2,5/ 7-STEH-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5/7-STEH-5,08 EAN Nr. 4017918923037

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AE0 EAN Nr. 4042949060017

Elsco Serienschalter 511504 EAN Nr. 4013984113051 Schalter 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Serienschalter Farbe reinweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113051

Gira Bodenplatte 108402 Trägerplatte 2f Gira Event Zubehör Weiß Die selbstklebende Bodenplatte dient als Adapterplatte zur Befestigung des Namensschildes Türschildes auf glatten, transparenten Oberflächen, z.B. Glasscheiben. Durch die Bodenplatte erreicht man einen optisch sauberen Abschluss auf der Rückseite. EAN Nr. 4010337084020

Phoenix Contact Steckverbinder 1421129 Typ CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT5 (IEC 11801:2002), Material: Zink-Druckguss, Anschlussart: IDC-Schnellanschluss, Anschlussquerschnitt: AWG 23-22, Kabelabgang: gerade Hersteller Phoenix Contact Typ CUCINIC1ZNISR4IP8 EAN Nr. 4055626254685

Phoenix Contact Repeater 2313423 Typ PSI-REP-DNET CAN Modularer Repeater zur Potenzialtrennung und Reichweitenerhöhung für DeviceNet/SDS/CANopen, Datenrate bis 1 MBit/s. Hochwertige Potenzialtrennung zwischen den Schnittstellen, schienenmontabel, Versorgung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PSI-REP-DNETCAN EAN Nr. 4046356428392

Jung Abdeckung LS50NA Abdeckung in Tastenfarbe, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr.: LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr.: LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr.: LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr.: LS 509x LG TSEM Hersteller Nr. LS50NA EAN Nr. 4011377118300

Kathrein Sat ZF Verteiler 20510034 Typ EBX 2520 Sat-ZF-Verteiler, 5-862 u. 4 x 950-2150 MHz 5 x 2fach-Verteiler in einem Gehäuse F-Anschlüsse kaskadierbar mit EXR 5er-Multischalter-System Verteildämpfung terr. Sat 4,0 4,0 dB, DC-Durchlass 1000 mA für LNB-Speisung, Schirmkl. A Hersteller Kathrein Werke Typ EBX2520 EAN Nr. 4021121472985

Busch Jaeger Zentralscheibe 1758-84 Nr. 2CKA001724A2761 Zentralscheibe, studioweiß, carat, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Tragring Für Kommunikations-Steckverbinder. Mit Beschriftungsfeld 60,2 x 10,2 mm. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 175884 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1724-0-2761 EAN Nr. 4011395996546

Phoenix Contact Kabel 2296964 Typ FLK 14/16/EZ-DR/HF/ 300/S7 Konfektioniertes, halogenfreies Rundkabel, für Frontstecker der Siemens SIMATIC®-Serie TOP-connect, mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/16/EZ-DR/HF/300/S7 EAN Nr. 4017918733612

Berker Steckdose 961952506 Steckd. m. Schutzk.stift Frankr. Belg., erh. BS, S. kl., Int. Eins., grau m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen, erhöhter Berührungsschutz. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240730

Phoenix Contact Grundgehäuse 1926099 Typ MSTBA 2,5/10-G-5,08-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/10-G-5,08-RN EAN Nr. 4017918820145

Finder Relais 40.31.9.060.0000 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten: 60 V DC, 0,65 W, 5500 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823239279 Artikelnummer 403190600000

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Anbaudose 20352-8u Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277252

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2E8UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik E, Nennstrom 8A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078267

IFM Electronic Temperatursensor TS2089 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406255 Typ SAC-3P-MS/10,0-542 SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, variabler Kabeltyp, gelb RAL 1021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/10,0-542SHSCOBK EAN Nr. 4046356797979

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AE0 EAN Nr. 4042949061311

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz IR=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320AB0 EAN Nr. 4042949116516

Weidmüller Steckverbinder 9455650000 Typ POS-4P M12 PG13,5 150mm Positionier-Steckverbinder, M12, {Reference (AttributeDefinition) not found A845_1030981}, Polzahl 4 POS-4P M12 PG13,5 150mm Positionier-Steckverbinder, M12, {Reference (AttributeDefinition) not found A845_1030981}, Polzahl 4 Herstellertyp POS4PM12PG135150mm EAN Nr. 4008190076467

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404098 Typ SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FS FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FSFB EAN Nr. 4046356676526

Phoenix Contact Basiselement 2920023 Typ PT 1X2+F-BE/FM Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für eine erdpotenzialfrei betriebene Doppelader, integrierte Funkenstrecke für hochohmige Anbindung des Grounds der Stecker-Schutzschaltung an das Erdpotenzial. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1X2+F-BE/FM EAN Nr. 4046356154017

Phoenix Contact Leitermarker 0827563 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN Leitermarker, Matte, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)GN EAN Nr. 4046356444972

Siedle Kommunikations Stele KSF 616-8 DG Siedle Artikel Nr. 200039615-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit 8 Funktionsmodulen an der Spitze. Länge 1,60 m Aluminiumprofil mit Bodenflansch beschichtet bzw. lackiert. Abmessungen Profil (mm) B x T: 131 x 150 Abmessungen (mm) B x H x T: 211 x 1644 x 230 EAN Nr. 4015739396153 Alte Artikel Nr. 039615

Jung Wippe ES 2990 Wippe, für Wippschalter Art.-Nrn. 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn. 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990 EAN Nr. 4011377746909

EFB Elektronik Stecker H7642.7-100 RJ45-Hirose Stecker TM31 blau,100 Stk, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116729

Eaton Haube 216549 Typ M22-H2 Haube, für Einbauplatte, 2 Einbaustellen Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E., 4 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216549 EAN Nr. 4015082165499

Phoenix Contact Strommessumformer 2814744 Typ MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, mit Relais- und Transistor-Ausgang, Eingangsstrom 0. 10 bis 0. 50 A, unkonfiguriert Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC EAN Nr. 4017918169299

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320AGO EAN Nr. 4042949063803

Theben LUXORliving Antriebe Paket 4990010 Typ Paket LUXORliving Antriebe Paket LUXORliving Antriebe, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Wetterstation LUXORliving M140, Jalousieaktor LUXORliving J8, 2x Tasterschnittstelle LUXORliving T4 Hersteller Theben Typ PaketLUXORlivingAntriebe EAN Nr. 4003468491348

Hager FI-Schutzschalter ADA506D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 6A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen u EAN Nr. 3250611067733 Hager Artikel Nr. ADA506D

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA21105MN360BC0 EAN Nr. 4042949108276

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eltako Blindabdeckung 30000837 Typ BLF-an Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F. Ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP und eine Klebefolie liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Befestigungsrahmens in den Rahmen gerastet und ist mit diesem bündig. Hersteller Eltako Typ BLF-an EAN Nr. 4010312904282

Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2702258 Typ TC EXTENDER PT-IQ-2S Austauschbares Überspannungsschutzmodul, nur für Ethernet-Extender TC EXTENDER 6004 ETH-2S (2702255), 2 SHDSL-Ports, Doppelladerschutz für erdpotenzialfrei betriebene SHDSL-Leitungen, zweistufige Schutzschaltung Hersteller Phoenix Contact Typ TCEXTENDERPTIQ2S EAN Nr. 4055626057705

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0ACO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420ACO EAN Nr. 4042949056324

Phoenix Contact Trennklemme 3073076 Typ UT 4-QUATTRO-TG BU Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 65,4 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-QUATTRO-TGBU EAN Nr. 4046356333955

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EH43-8JB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EH438JB1

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-2PA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC462PA0

Hager Hausanschlusssäule ZAN115CAD Hager Installation Hausanschlusssäule, rund, 1x3NH2, Zug. V-Kl. 2x70-240mm² se, Abg. Bock. 25-95 Cu. Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profili EAN Nr. 3250611070771 Hager Artikel Nr. ZAN115CAD

Weidmüller Sicherungshalter 9537640000 Typ SIHA 2/G20 140-250V Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage SIHA 2/G20 140-250V Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Steckanschluss, Wemid, dunkelbeige, Direktmontage Herstellertyp SIHA2G20140250V EAN Nr. 4008190162870

Eaton Wandgehäuse 174631 Typ EWS-03092 Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=950x300x210mm Wandgehäuse EWS für Normeinbaueinheiten EP, IP43, IK09, Schutzklasse 2, RAL9016, ohne EP Module, HxBxT=950x300x210mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174631 EAN Nr. 4015081711178

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-2EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17082EA432HB1

Klauke Aderendhülse 695V Aderendhülse, 0,25 mm², 5 mm Länge, Cu verzinnt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für speisfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018708

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG620 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22 -2 Stellungen o. Rastung, Ronis 3131A, links. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 90° - Typ der Tastensperre: Ronis 3131A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135374

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1993760500 Typ SAIL-M12W-5BS5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 5, Geschirmt Ja, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12W5BS50U EAN Nr. 4050118379587

Peweta Nebenuhr 71.282.333 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282333 EAN Nr. 4250594510881

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800304 Typ WMS 9,5 (EX16)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 3,2-9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS9,5(EX16)RYE EAN Nr. 4046356626019

Busch Jaeger Zentralscheibe 1795-83 Nr. 2CKA001710A3669 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Bedienelemente für Raumtemperaturregler, Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung. Für Raumtemperaturregler 1095 U, 1096 U und 1095 UF. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 179583 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3669 EAN Nr. 4011395074589

Eaton Wahltaste 072373 Typ Q25WK3R Wahltaste, 3 Stellungen, weiß, rastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahltaste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072373 EAN Nr. 4015080723738

"Pilz Servomotor 8176000 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; I_{max} (5 sec.) = 9 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,1 kVA Integrierter Bremswiderstand neue Type: PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC alte Type: PMCtendo DD5.03/112/115-230VAC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD5.03/000/0/0/0/110-230VAC EAN Nr. 4046548049602

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 280994 Typ ML100-8-H-5374/115/120/162 Tastbereich 20 100 mm voreingestellt zu 50 mm Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 PNP-Ausgänge, unabhängig kurzschlussfest, verpolgeschützt, Transistor mit offenem Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Fe Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H5374115120162

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schnittstellenblock TM7NCOM08B CANopen-Schnittstellenblock, IP67, 8 E/A, M8. Produktbereich: Modicon TM7 - Produkt oder Komponententyp: CANopen-E/A-Schnittstellenblock - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M258 - Gehäusematerial: Kunststoff - Feldbus Typ: CANopen - E/A - Anzahl d. Verteilerbox: 8 E/A. EAN Nr. 3595864092782

Weidmüller Systemkabel 1309890100 Typ IE-C5DB4FE0100MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MCAMCA-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gewinkelt, M12 IP 67 Stift gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, Herstellertyp IEC5DB4FE0100MCAMCAE EAN Nr. 4050118148480

Bticino Unterputz Briefkasten 906104 Unterputz Briefkasten aus Edelstahl für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Edelstahl Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906104 EAN Nr. 9008130004975

Weidmüller Gehäuse 1662100000 Typ HDC 64D TOBO 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 64D TOBO 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Herstellertyp HDC64D TOBO1PG29G EAN Nr. 4008190418625

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267282 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590659

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M733 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009571

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7JP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107JP420AA0 EAN Nr. 4042948803912

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320AG0 EAN Nr. 4042949027485

Gira Taster senkrecht 012066 Taster senkr. Wechsler Kontroll Gira TX_44 WG UP Reinweiß Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Mit abtastbarer Bedienerführung. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337120667

Spelsberg Leergehäuse 12790401 Typ TK PC 1111-9-m Leergehäuse TK PC 1111-9-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 110 x 110 x 90, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861651

Finder Relaisfassung 93.65.7.024 MasterOutput Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, Farbe blau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 6-24 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389950 Artikelnummer 93657024

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVG1EX Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, weiß, Integral LED, 120 V, Schraubkl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030947

Jung Visu Pro Software JVP-V JUNG Visu Pro Software, Vollversion, zur Visualisierung der Gebäudeautomatisierung, Hardwarevoraussetzungen mindestens wie Visu Pro Server Art.-Nr. JVP-SERVER-H, Betriebssysteme ab Windows 7 Home, Professional und Ultimate 32- und 64-Bit aufwärts, nicht Windows 2008 oder 2012 Server Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ JVP-V EAN Nr. 4011377158061

Legrand Schuko Steckdose 664531 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 6650 99 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- SL oder Schraubklemmen SK. NILOE SSDO SL SPRK UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066645315

Phoenix Contact Touch Panel 2400698 Typ TP070ATW/107020000 S00003 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107020000S00003 EAN Nr. 4055626098005

Albert Kugelaufsatzleuchte 680850 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Mastaufsatzleuchte 680850 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 100W, Fassung E 27. für Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 130 mm. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 350 mm EAN Nr. 4007235808506

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1990180 Typ PTSA 0,5/20-2,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45°, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/20-2,5-Z EAN Nr. 4017918973759

IFM Electronic Drucksensor PT5400 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den industriellen Einsatz, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5JP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635JP320AA0 EAN Nr. 4042948801253

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 184057 Typ INX40B3-10W-1 Lasttrennschalter, 3-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184057 EAN Nr. 4015081795963

Bals Anbausteckdose 434 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 434 EAN Nr. 4024941004343

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EC46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EC460AA0 EAN Nr. 4011209949133

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360KH0 EAN Nr. 4042949092070

Eberle Klimaregler KLR-E 7201 Nr. 517720151100 Klimaregler 5-30C, AC 230V, 1 We, 10 (4) A, mit Neutralzone Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 4-Rohr-Anlagen. Feste Neutral/Totzone von 2 K. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E7201 EAN Nr. 4017254108983

Albert Pollerleuchte 662091 Energieeffizienzklasse A LED-Pollerleuchte 662091 aus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Abmessungen: B 200 x H 900 x T 250 mm Farbe: schwarz RAL 9005 EAN Nr. 4007235620917

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94816 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 25/0.01A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564200722

Eaton Lasttrennschalter 1814187 Typ DMVS-160N/1 Lasttrennschalter, 3-polig + N, 160 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Anschlussbohrung 9 mm Lasttrennschalter Dumeco Typ DMVS 160N/1, Schaltleistung 160 A, 3- polig + N (fest), ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, mit vergrößerten Klemmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814187 EAN Nr. 8711426742376

Eaton Bodenplatte 107681 Typ XSPBA0801 Bodenplatte, XE, +Schaumstoff, für B=800mm, IP20 Bodenabdeckblech Type XSPBA mit Verschiebeflansch für Breite 800mm, 60-75mm Tiefe, justierbar, für dünne Kabel (Durchmesser < 50mm) Verwendung Um den Anreihverteiler nach unten abzuschotten und/oder Kabeleinführungen zuzulassen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107681 EAN Nr. 4015081073467

EFB Elektronik Patchkabel K8708BL.7,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 7,5m blau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067663

Mennekes Steckdosenleiste 96700 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 330x80x51 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung/Absicherung Pos.01 3 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 20 oben mit Verschraubung (Gehäuseunterteil um 180° drehbar) für 1 Leitung 3 x 2,5 mm² mit innenliegender Zugentlastung EAN Nr. 4015394092391

Elso Kreuzschalter 251700 EAN Nr. 4013984106787 Kreuzschalter, Farbe perlweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteräger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106787

Schneider Electric Sarel Ausgangsschutz NSYCAV114M Hinterer, metallischer Ausgangsschutz d114mm. Produktbereich: ClimaSys CV - Baureihe: ClimaSys - Produkt oder Komponententyp: rückseitiges Schutzgitter - Nebenziel: für Gehäuse-Lüftermotor - Produktkompatibilität: ClimaSys-CV-Lüfter 120 x 120 mm - Montageort: Rückseite des Axialmotors - Montageart: mit Schrauben. EAN Nr. 3606480151507

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED32-0DH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED320DH0 EAN Nr. 4042949085997

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XULA700115 LICHTSCHRANKE. Produktbereich: OsSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472929

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612820000 Typ STV S 10 LS180 Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, versilbert, kieselgrau, B STV S 10 LS180 Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 7.00 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, Herstellertyp STVS10LS180 EAN Nr. 4008190199548

Merten Wippe 432419 Wippe für Rollladenschalter und -taster, polarweiß glänzend, System M Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432419 EAN Nr. 4042811034207

Peweta Synchronuhr 21.272.232 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272232 EAN Nr. 4250594502077

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UL36-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI3 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UL360AA0 EAN Nr. 4011209885431

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dehn + Söhne Überspannungsableiter 909320 Typ DPRO 230 ISDN Überspannungsableiter DEHNprotector Kom- biadapter für Energie- und Datenseite Kombinerter Überspannungsschutz für Energie- und ISDN S0-Seite von ISDN-Anlagen und Geräten. Durch den geschirmten Port ebenfalls geeignet für den Schutz von Ethernet 10 BT. Mit optischer Betriebs- und Defektanzeige und integrierter Kindersicherung. Typ DPRO230ISDN EAN Nr. 4013364136885
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1226470000 Typ LX 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansch Herstellertyp LX1500029045SNBKBX EAN Nr. 4050118011319
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1972680000 Typ BCF 3.81/10/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box BCF 3.81/10/180LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessu Herstellertyp BCF38110180LRSNBKBX EAN Nr. 4032248682256
- Eaton Leistungsschalter 284377 Typ NZMH1-A25 Leistungsschalter, 3p, 25A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284377 EAN Nr. 4015082843779
- Haupa Nagelschellen 262220 Nagelschellen 10 14 schwarz zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501174
- Weidmüller Leiterplattenklemme 1975350000 Typ LL1N 5.00/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL1N 5.00/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LL1N500129032SNORBX EAN Nr. 4032248672578
- Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1CL36-2JC1 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9xIR, II=10xIN Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 380.415V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Siemens Hersteller Nr. 3VL77121CL362JC1 EAN Nr. 4011209758346
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944470000 Typ BLZP 5.08HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC16180FSNBKBX EAN Nr. 4032248619047
- Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23ED Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627316
- Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 755600 Typ KFP 25 M16 Kugelfestpunkt D 25mm gerade mit Innengewinde M16 Kugelfestpunkt gerade, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25M16 EAN Nr. 4013364000094
- Weidmüller Leiterplattenklemme 2014190000 Typ LUP 10.16/09/90 5.0SN GY BX PRT Leiterplattenklemme Printklemme mit anwendungsgerechter Anschluss-technologie zur einfachen und sicheren Übertragung von Daten direkt auf die Leiterplatte. Leiterplattenklemme, 10.16 mm, Polzahl: 9, 90°, 5 mm, kieselgrau, Zugbügelanschluss, 16 mm², Box Hersteller Weidmüller Typ LUP1016099050SNGYBXPRT EAN Nr. 04050118398878
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146900000 Typ SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC109032SNORBX EAN Nr. 4050118051421
- Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29409 Unterspannungsausl. MN, 525VAC, 50Hz/60Hz. Produktbereich: NB400.600, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung - Steuerkreisspannung: 525 V AC 50 Hz, 600 V AC 60 Hz. EAN Nr. 3303430294092
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1398890000 Typ BLZ 7.62IT/05/180MF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm², Box BLZ 7.62IT/05/180MF4 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZ762IT05180MF4SNBKBX EAN Nr. 4050118200652
- IFM Electronic Induktiver Sensor IIS860 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche CO-PC Hersteller ifm Electronic GmbH
- IFM Electronic Verbindungskabel EVW029 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH
- Peha SCHUKO Steckdose 00075811 Typ H 11.6613/673.02 GE30 BW Dreifach-Steckdose SCHUKO mit Wieland Gesis-Steckverbinder und roter Einbaudose Brandschutz, mit Kabel 2-polig, 10/16 A 250 V~ mit schwarzen Codierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz-Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelleitsche, Kabellänge 30 cm, mit Kombi-Rahmen, 3fach Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11661367302GE30BW EAN Nr. 4010105075816
- Bega Wandleuchte 31473 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31473. Abgeblendetes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 250 x 225 x 285 mm. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. EAN Nr. 4044017274159
- Phoenix Contact Verteilerblock 3003083 Typ PTFIX 12X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX12X15RZRD EAN Nr. 4055626434827

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1974470000 Typ SCD-THR 3.81/30/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box SCD-THR 3.81/30/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 30, 90°, Herstellertyp SCDTHR3813090F32SNBKBX EAN Nr. 4032248683826

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02334 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, RUN. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097207

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359570000 Typ S2C-SMT 3.50/24/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/24/90G 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 24, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502490G32SNBKRLE EAN Nr. 4050118162875

IFM Electronic Induktiver Sensor IFC266 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 aktive Fläche V4A 1.4404 Befestigungsmuttern V4A 1.4404 Steckergehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckverbinder 1619326 Typ K-3E-M17 M9/2,0-B01/M17 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K3EM17M920B01M17F8 EAN Nr. 4046356830676

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925350400 Typ SAIL-M12GM12W-4-4.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 4 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 4 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W440V EAN Nr. 4032248875801

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1804840000 Typ SL-SMT 3.50/16/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 3.50/16/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 180° Herstellertyp SLSMT35016180LF15SNBKBX EAN Nr. 4032248268610

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838570000 Typ SL-SMT 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.08HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 18 Herstellertyp SLSMT508HC15180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248348633

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823227 Typ SPT-THR 1,5/ 5-V-3,5 P20 R44 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz, Mustermengen unter SAMPLE SPT. verfügbar Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/5-V-3,5P20R44 EAN Nr. 4046356814980

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-5UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 15kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 419x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE315UA0 EAN Nr. 4019169455084

Berker UAE 8 6 TAE6F+N Steckdose 458802 UAE 8 6 TAE 6 F+N Steckdose Modul Einsätze weiß, matt. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 polig für 2 Amtsleitungen. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 polig für 2 Amtsleitungen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334051220

Eaton Hilfsschütz 276318 Typ DILA-40(240V50HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276318 EAN Nr. 4015082763183

Siemens WLAN Client 6GK5748-1FC00-0AB0 IWLAN Client, SCALANCE W748-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57481FC000AB0 EAN Nr. 4019169239042

Schneider Electric Telemecanique Handschalter ZBRM22A0 Draht- und batterieloser Handschalter, 2 Drucktaster, Einfachfunktion. Produktserie Harmony XB5R - Produkt oder Komponententyp Funksender ohne Batterie - Kurzbezeichnung des Geräts XB5R - Satzzusammenstellung 1 ZBA80 set of caps, 1 ZBRM22 handy box, 2 ZBR1 transmitter - Blendenmaterial Kunststoff - Haltekragenmaterial Kunststoff - Montagedurchmesser 22 mm. Hersteller Telemecanique Typ ZBRM22A0 EAN Nr. 3606480891083

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB6L1N Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Str., gedr. Zeichen L1, L2, L3, N, PE, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Kennzeichnung: L1 - L2 - L3, N, PE - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480535420

Eaton Lasttrennschalter 1314211 Typ DMM-125/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 125 A, mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Vertikalanschluss Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM125/4, Schaltleistung 125 A, 4-polig, mit festem Drehgriff, mit Achse und Drehgriff, Höhe des Schalters 107mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsachse/Drehgriff), für Bodenmontage, Vertikalanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314211 EAN Nr. 8711426911871

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6015 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg Alu Profil 75701260 Alu-Profil 15701260 konfektioniert 100mm Konfektioniertes LED-Aluminium-Profil zur Befestigung und passiven Kühlung von LED-Leiterplatten. Geeignet für IP00-LED-Leiterplatten bis zu einer Breite von 12,0 mm. Nicht geeignet für IP65-Leiterplatten. Oberfläche: Silber eloxiert, konfektionierte Abmessung: L x B x H 100 x 21,5 x 17,4 mm. Bitte zusätzlich pro Konfektionsstück ein Stück 75991000 für die Erstellung des Zuschnitts bestellen. EAN Nr. 4250047785422

Eaton Sicherungseinsatz 36TDQ5J10 Typ 36KV 10AMP 2 RESIN SEAL DCR 3046 Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 36 kV, 2z, 51 x 537 mm, Pufferung, DIN, mit Schlagmelder Sicherungseinsatz mittlere Spannung 10A AC 36 kV 2 51 x 537 mm Pufferung DIN mit Schließer Transformatorschutz Innen- und Außenanwendung DIN 43625 VDE 0670 Part 4 VDE 0670 Part 402 IEC 60282-1 Ausschaltvermögen 35,5 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 36TDQ5J10 EAN Nr. 5027590100496

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R645 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M6, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078467476

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D121230D Spacial S3D 2 Volltür ohne Montageplatte H1200x81200xT300 IP55 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1200 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Schliessung 1, Tür 2. EAN Nr. 3606480159985

Weidmüller Reihenklemmen 1315790000 Typ ZSI 2.5 GE Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, gelb Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, gelb Herstellertyp ZSI25GE EAN Nr. 4050118118636

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861768 Typ FKCOR 2,5/ 9-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR259ST508LR EAN Nr. 4055626125145

Fischer Silikonrohrschele 063490 Typ FRSH 15 - 19 Silikonrohrschele FRS H 15-19 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 15-19 für Nenngröße 3/8 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRSH15-19 EAN Nr. 4006209634905

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952303 Typ DG M TNC 440 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNC440 EAN Nr. 4013364120709

Merten Wippe 434660 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, aluminium, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu kompletieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 434660 EAN Nr. 4042811101558

Weidmüller Querverbinder 1057860000 Typ WQV 4/5 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 5, Raster in mm 6.10, 41 A, gelb Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandlerhaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 5, Raster in mm 6.10, 41 A, gelb Herstellertyp WQV45 EAN Nr. 4008190067380

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24040 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 4A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 96 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 4 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401326

Eaton Umschalter 003914 Typ T3-11-8367/Z Umschalter, Kontakte 22, 32 A, Frontschild 1-0-2, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48x48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 003914 EAN Nr. 4015080039143

Brennenstuhl Energiemessgerät 1506600 Primera-Line Energiemessgerät PM 231 EHilft Kosten und Energie zu sparen. Messung von Spannung, Frequenz, Strom, Leistungsfaktor und Leistung. Berechnung des gesamten Energieverbrauchs und der Energiekosten. Anzeige der Messzeit in Stunden und Minuten. 2 individuell einstellbare Stromtarife (Tag + Nacht). Inklusive 3 Batterien LR44 zur Datenspeicherung bei Stromausfall. Steckdose mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123598083

Eaton Sonderschalter 907761 Typ TM-7-SOND*/EZ Sonderschalter, TM, 10 A, Zentraleinbau, 7 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907761

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL6160-1KN30-0AAO Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. NMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 600A, Bemessungsstrom II=3000.6000A Kurzschlusschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61601KN300AAO EAN Nr. 4011209716933

B.E.G. Präsenzmelder 92305 Typ PD2-M-2C-11-48V-RR-AP Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11-48 V Aufputzversion Zwei potentialfreie Kanäle Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden Manuelles Schalten über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2M2C1148VRRAP EAN Nr. 4007529923052

Striebel & John Tür transparent 1SLM006500S1915 Typ M65TT354 Die transparente Tür im Farbton Petrol Blue hat einen Türöffnungswinkel von 180 Grad. Der Türanschlag kann durch Drehen des Frontrahmens oder des kompletten Stromkreisverteilers bequem gewechselt werden. Der ergonomische Griff mit Schnappverschluss vereinfacht das Öffnen und Schließen der Tür. Optional kann ein Sicherheitsschloss eingesetzt werden. Transparente Tür passend zur Serie Stromkreisverteiler Mistral 65, M65W354TN3, 3-reihig, 3 x 18 Platzeinheiten. EAN Nr. 8000126107159

Elcom Türstation 5406740 Typ TAP-6/1RAL9016 TAP-6/1 Türst. 6/1 AP weiß STABILA TAP-6/1 Türstation für Türlautsprecher 6/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848084

Elso Steckdose 215134 EAN Nr. 4013984116540 Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz und Schriftfeld, Farbe reinweiß Nennableitstoßstrom 10 kA, für Kanaleinbaudosen und Unterputzdosen mit mindestens 49 mm Einbautiefe Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984116540

Eaton Leitungsschutzschalter 102300 Typ FAZ-D2/3-RT LS-Schalter, 2A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102300 EAN Nr. 4015081021765

IFM Electronic Reflexlichtschranke O6P309 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Metall, Reichweite 5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 12 mA, Hell- Dunkelschaltung umschaltbar, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Polfilter, einstellbar, Geeignet für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie Verwendung von Reinigungsmitteln unter hohem Druck und hohen Temperaturen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 Kunststoff PPSU Dichtung EPDM, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

"Cimco Aderendhülse 180944 Aderendhülse isoliert 1,0qmm/6mm rot DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Querschnitt 1mm²; L2 6; L1 12; D1 1,4, S1 0,15, S2 0,25; D2 3; Isolationsfarbe rot; gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809440

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429031 3p3D TM80D Auslöser; für NSX100 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 80 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017810

"Cimco Schrägvornschneider 100824 Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation mit breiter Schneide, ohne Wate, Winkel 37° ;120 mm Elektronik-Schrägvornschneider mit Abisolierstation Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) mit breiter Schneide, ohne Wate, Winkel 37°; 120 mm EAN Nr. 4021103008249

EVN LED Bodeneinbauleuchte P67104001 Power-LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 3500kg und 20km/h. Hersteller EVN Nr. P67104001 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293012645

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD39 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2Ö+1S m. Sprungfunktion. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110185461

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32625 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 25A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472091

Eaton Stern Dreieck Schalter 014310 Typ T0-5-15892/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild B 0-Y-D, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014310 EAN Nr. 4015080143109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619393 Typ CA-07P1N12T007S Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Reduzierung der Anschlusszeit mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA07P1N12T007S EAN Nr. 4046356824545

Phoenix Contact Kabelstecker kunststoffumspritzt 1622243 Typ K-8E-M23MK/10,0-H00/OE-C5-S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ K8EM23MK100H00OEC5S EAN Nr. 4055626069999

Bachmann Steckdosenleiste 802.3511 BN3500 24xC13 6xSchuko 6xLS Strom 3,0m CEE 32A rt BN3500 Messung pro Steckdose 24xC13 Kaltgerätedosen, 6xSchutzkontaktsteckdosen 6xLeitungsschutzschalter Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² mit CEE Stecker 3-phasig 32A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8023511 EAN Nr. 4016514098286

Weidmüller Reihenklempen 1966060000 Typ WSI 25/1 10x38/LED Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Sicherungsklempen der Weidmüller W-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklempen mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklempen mit steckbarem Sicherungshalter SIHA /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 25, 32 A, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WSI25110x38LED EAN Nr. 4032248658114

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24549 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 2A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881483

Schneider Electric Telemecanique Installationsschutz GY4040M5 Installationsschutz GY, 4S, 6,5VA, Spule 220-240VAC, Ith 40A, VE=4ST. Baureihe TeSys - Produkt oder Komponententyp modularer „Doppeltarif“-Schutz - Anwendung des Schützes Beleuchtung, Heizung, Motorsteuerung - Nutzungskategorie AC-7A, AC-7B - Beschreibung der Pole 4P - Nennbetriebsstrom Ie 15 A AC-7B, 40 A AC-7A - Aufstellungsart 30°/vertikal - Steuerungstyp Fernsteuerung - Montagemodus steckbar - Montagehalterung DIN-Schiene - Ans. Hersteller Telemecanique Typ GY4040M5 EAN Nr. 3389110642704

Klaue Rohrkabelschuh 11R14MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 185 mm², M14, Cu verzinnt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseneigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466318

Cellpack Isolierband No. 228 Nr. 130624 PVC-Isolierband zur Kennzeichnung Bündelung und Isolierung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichnen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung PVC-Isolierband Typ No.228 EAN Nr. 4010311005669

Fischer Schlauchschelle 045519 Typ SGS 9 W2 12 - 20 Schlauchschelle SGS 9 W2 12-20 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 12-20 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W212-20 EAN Nr. 4006209455197

WHD Deckenlautsprecher 106-180-00-006-00 Typ Schallwand M/R 180-T6 2-Wege Koaxial-Deckenlautsprecher mit Kevlarmembrane und Seiden-Ringradiator im Hochton. Einsetzbar im hochwertigen Objektbau, wo es um höchstwertigen Klang und bestes Design geht. Der M/R 180 schmiegt sich ohne Schattenfuge an die Decke an. Eine große Anzahl unterschiedlicher Abdeckblenden in runder und quadratischer Form lässt keinen Gestaltungswunsch offen. Sie sind in Acrylglas, Kunststoff jeweils weiß oder schwarz sowie in Edelstahl erhältlich und bauen nur 4 mm auf. Hersteller WHD Nr. 1061800000600 EAN Nr. 4043106039006

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM3204 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 4 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312782

Merten Steckdose MEG2600-4060 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, aluminium, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2600-4060 EAN Nr. 4042811141608

Merten Steckdose MEG2314-6050 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, Steckkl., Nickelmetallic, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Metall. Farbe: Nicke. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196646

Eaton Hauptschalter 182431 Typ T0-3-15680/I2H/MBS/SVB Hauptschalter, 3-polig + N + 1S + 1Ö, 20 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montage-Blech-Schirm Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugehäuse, Schutzart IP65 mit rotem Drehgriff und gelben Sperrkranz abschliessbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Hartspiegelausführung, mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182431 EAN Nr. 4015081773572

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Triax Quatro Switch 350043 Typ CS 404 QS Hirschmann Universal Quatro Switch (Quad) LNB CS 404 QS, 4 Ausgänge, eingeb. Multischalter Quatro-Switch LNB CS 404 QS. Die LNB-Serie bietet optimale Werte in bewährter Qualität und sind für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von 40 mm Durchmesser geeignet. - durchgängige Produktpalette für alle Anwendungen Single, Twin, Quatro, Quatro Switch, Octo Switch und Quatro Switch mit terrestrischem Eingang - Für alle aktuellen Satelliten z.B. Astra, Eutelsat, Türksat. - hohe Verstärkung, hohe Entkopplung und optimiertes Phasenrauschen. Typ CS404QS EAN Nr. 5702663500433

Bals Wandsteckdose 11976 Wandsteckdose Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 110V (100 bis 130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11976 EAN Nr. 4024941119764

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.3 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 3,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060077

Berker Wechselschalter Einsatz 6130763512 Wechselschalter Einsatz mit Wippe W.1 polarweiß. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe AP UP, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390145

Eaton Leitungsschutzschalter 101263 Typ PLI-D10/1 LS-Schalter, 10A, 1p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101263 EAN Nr. 4015081011988

Fischer Bolzenanker 046633 Typ FAZ II 20/60 Bolzenanker FAZ II 20/60 Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahllanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahllanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahllanker beispielsweise für die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen. Herstellertyp FAZII20/60 EAN Nr. 4006209466339

Gira Aufsatz USB Dockingstation 2285600 Aufsatz USB-Mikro-B für Einsatz Dockingstation Edelstahl Hinweise - Nur in Verbindung mit Einsatz Dockingstation verwendbar! - Passend für Smartphones und MP3-Player mit USB-Mikro-B-Anschluss. - Der breite Steckerbereich befindet sich an der Wandseite. Je nach Hersteller variiert die Position des USB-Mikro-B-Anschlusses, wodurch das entsprechende Endgerät evtl. untypisch aufgesteckt wird. Informieren Sie sich vorher über die Aufsteckposition Ihres Smartphones bzw. Ihres MP3-Players. - Ladung des eNet Funk Handsender Multi möglich. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Aufs.USB Mikro-B Dock.st. Sys55 ED EAN Nr. 4010337021100

Brumberg LED Flexband 76223904 Energieeffizienzklasse A Flex-Sonder:19223904 L=50mm, 4000K, IP60 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4250047708926

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2E661PB1A7 EC-Motor 24..48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485188867

Peweta Außenuhr 52.750.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52750621-48 EAN Nr. 4250594509182

Bals Wandsteckdose 1616 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 1616 EAN Nr. 4024941016162

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB58-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB581BA3

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitspfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Klemmenleiste 0624720000 Typ BK 2 CRN Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Polzahl 2, mittelgelb Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 32 A, Polzahl 2, mittelgelb Herstellertyp BK2CRN EAN Nr. 4008190158583

Berker Zentralplatte 14031909 Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose polarweiß, matt samt. Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose, mit Aufdruck, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Weitere Farben auf Anfrage. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Zentralplatte für Doppel Potenzialausgleich Steckdose, mit Aufdruck, nur mit Zwischenringen des Programms zu verwenden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Weitere Farben auf Anfrage. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334228073

Fischer Langschaftdübel 052205 Typ SXR 8 x 100 Z K Langschaftdübel SXR 8x100 Z K (5) Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Senkholzschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x100ZK EAN Nr. 4006209522059

Weidmüller Schnittstelle 1428160000 Typ RS SD62F HD UNC4.40 S Schnittstelle, RSSD, High Density SUB-D Steckverbinder, 62-polige Buchse, Schraubanschluss Passive Schnittstelle für die Signalübertragung von SUB-D-Steckverbindern mit hoher Kontaktdichte und Zugbügelanschluss. ul li Es wird eine 1 1-Verbindung zwischen beiden Verbindungselementen hergestellt. Die Produktfamilie umfasst Stifte und Buchsen mit 15 bis 62 Polen. /li li Dank des Metallgehäuses sind die SUB-D-Steckverbinder ideal für die Übertragung von Analogsignalen und für die Kupplung geschirmter Kabel. /li li Ausführung mit Zugfederfederanschluss auf Anfrage erhältlich. /li /ul Herstellertyp RSSD62FHDUNC440S EAN Nr. 4050118231991

Eaton Lasttrennschalter 259145 Typ N1-125 Lasttrennschalter, 3p, 125A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N. - ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259145 EAN Nr. 4015082591458

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW33B5 Leuchtdrucktaster, grün, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904062

"Nobile LED Band 5011120511 Typ Flexible LED SMD 5050 12V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 5050 5m neutralw 7,2W/m 12V Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 36W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10x2,4 mm; Anzahl LED: 30/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Wir empfehlen die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil. Betriebsgerätempflegung: EL-12V Serie EAN Nr. 4044538048628

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563BK3

Maico Edelstahl Lufthaube 0151.0379 Typ LH-V2A 15 Beschreibung: Lufthaube zur Be- und Entlüftung. Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc. Mit Anschlussstützen und Klemmfeder zur einfachen Montage. Mit Vogelschutzgitter. Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante. Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft. Artikel: LH-V2A 15, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Freier Querschnitt: 146 cm², EAN Nr. 4012799513797 Typ LH-V2A15

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB583BH3

Berker Aufputz Rahmen 10299011 Aufputz Rahmen 1fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert. Aufputz Rahmen 1 fach lackiert. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 1 fach lackiert. Für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben und unten möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334180173

Helios Rohrventilator 6792 Typ VARD 630/8/4 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl, zweifach lackiert. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. VARD 630/8/4, RADAX Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ VARD630/8/4 EAN Nr. 4010184067924

RZB LED Notleuchte 671707.002 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 2,1W 240x126x78,3h, GSUN3 Schutzart IP 54, staub, und spritzwassergeschützt. Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Universell einsetzbar für alle Montagearten mit Zubehör. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Sehr geringe Stromaufnahme. Kostengünstige Installation. Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, automatischer Selbsttest ohne Rückmeldung an PZ 50 Multidigit MWEB DALI, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar, inklusive Lampe, Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838. nichterforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 671707002 EAN Nr. 4010319685504

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109315 Typ NL-T8 18W/830/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109315 NL-T8 18W/830/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597093159 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 18 W Farbtemperatur - 3000 K Lichtfarbe - 830 Lichtfarbe - Warmton Lichtstrom - 1350 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 590 mm Osram: 4050300517810 L 18W/830 Philips: TL-D 18W/830 GP Feilo Sylvania : F18W/830 ILCOS-Bezeichnung: FD-18/830-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 18W/830 G13

Weidmüller Reihenklempen 1754170000 Typ WDU 1.5/R3.5 BL Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 1,5 mm², 400 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 1,5 mm², 400 V, 17,5 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 15, blau Herstellertyp WDU15R35BL EAN Nr. 4032248020744

Peha Schaltsensor D LS3100RMBF Nr. 00992113 LightSpot HD Mid-Bay-Schaltensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit OneSwitchT Tastereingang reinweiß Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A, D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3100RMBF EAN Nr. 4010105992113

Weidmüller Reihenklempen 1162920000 Typ WMF 2.5 FU SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUSW EAN Nr. 4032248992126

Helios Rohrventilator 5656 Typ RR 160 B Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen für direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsregelung: mittels elektronischem Steller oder Stufentrafo oder Zweistufenbetrieb mit Type DS 2/2 (Zubehör, Art.Nr.: 1267). RR 160 B, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR160B EAN Nr. 4010184056560

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKClick 23M32 IP66 gr Nr. 28510623 Kunststoffverschraubung, FKClick metrisch grau IP66 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick23M32IP66gr EAN Nr. 4013960334258

ESYLUX Notleuchte EN10077210 Typ SLX 32 LEDi Display 3h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 32m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauertest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Esylux Typ SLX 32 LEDi Display 3h weiß EAN Nr. 4015120077210

RZB LED Pendelleuchte 311994.000.76 Pendelleuchte LED 28W-3000K D300, LP1200, dim.DALI, 1600 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31199400076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154990

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 151J1JOJO60E OpDAT Patchkabel LC-D PC/LC-D PC OM3 6,0 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM3, Laser-optimierte, biegeunempfindliche Multimodefaser OM3, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.2, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchenentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151J1JOJO60E EAN Nr. 4250184154914

Walther Werke Sockelgehäuse K757108MS Sockelgehäuse B24, Kunststoffgeh. aus glasfaserverst. PA6 mit H:84mm, QVB, Stützen Sockelgehäuse B24, Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid der Höhe 84mm in schwarz mit Querverriegelungsbügel und Stützen, sowie einer Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) und zwei Kabeleinführungen M40, auch mit Aluminiumgehäuse kompatibel, für Verschraubung mit Gewindeverschuss. Die Gehäuse sind für die Einsätze der Serien B24, BB46, D64, DD108 und MOB24 geeignet. Eine hohe Sicherheit durch beidseitige PE Kontaktierung, der Brandschutzklasse V0 nach UL94, einer Kabelzugentlastung nach DIN EN 50262 und der Schutzklasse IP65 nach DIN 60529 oder Typ 4 x 12 nach UL50e ist gewährleistet. Starker Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium und verbesserte Umweltbilanz durch energieeffiziente Herstellung. EAN Nr. 4015609702732

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D4T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D4T9 EAN Nr. 4011721066059

Weidmüller Reihenklempen 1084770000 Typ ZDT 2.5/2 V Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, dunkelbeige Herstellertyp ZDT252V EAN Nr. 4032248846993

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D25T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D25T1 EAN Nr. 4011721064925

Knipex Seitenschneider 79 02 120 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD 120 mm Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Mini-Kopf. Typ 7902120ESD EAN Nr. 4003773061595

Bega Wandeinbauleuchte 24011K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24011. Freistrahrendes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 321 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 120 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10781. Abmessungen Ø 130 x 100 mm. EAN Nr. 4044017260169

Bega Wandfluter 22392WK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandfluter 22392W. Einseitiger Lichtaustritt. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 21,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2908 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 240 x 105 x 200 mm. EAN Nr. 4044017174435

Brumberg Fibatec Wellness-Set 9603.15 Energieeffizienzklasse A++ bis C je nach Leuchtmittel Einsatz Fibatec Wellness-Set Proj.100W/150 Fasern NV- Wellness-Set, bestehend aus: 1x Projektor 100W Halogen L270mm x B155mm x H100mm inkl. Hitzefilter und Farbradmotor, ohne Lüfter, inkl. 1,5m Anschlussleitung für 230V-Direktanschluss, Schutzklasse: I, Schutzart: IP20, 1x Faserbündel konfektioniert 150teilig 100x Ø=1,0mm, Länge= 2,0 m, 50x Ø=2,0mm, Länge= 3,0 m, 1x Farbrad farbig. Das Set ist für eine Fläche von ca. 3-4 m² ausgelegt. 10x Austrittselement mit Glaskugel Art. 9730.15 und 10x Austrittselement mit Kristall Art. 9733.15 und 30x Austrittselement mit Kristall Art. 9731.15, Material: Messing, Farbe: nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser: 50 mm. Energieeffizienzklasse A++ bis C. Der Projektor beinhaltet ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse B. EAN Nr. 4250047734642

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eltako Gateway 30014070 Typ FPLG14 Funk-Powerline-Gateway. Bidirektional. Stand-by-Verlust nur 0,4 Watt. Versorgungsspannung 230V. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Dieses Gateway übersetzt die Telegramme von Funk und Powerline in beide Richtungen. Betrieb in Verbindung mit FAM14 bzw. FTS14KS. Alle Powerline-Telegramme aus dem Stromnetz werden automatisch in RS485-Bus-Telegramme übersetzt und ggf. auch von angeschlossenen FTD14 als Funk-Telegramme gesendet. Nur in das FPLG14 eingelernte Funk- bzw. RS485-Bus-Telegramme werden in Powerline-Telegramme übersetzt und auf das Stromnetz moduliert. Bis zu 120 unterschiedliche Adressen. Das Einlernen erfolgt mit Drehschaltern auf der Frontseite oder mit PCT14 gemäß Bedienungsanleitung. Auch Steuerfunktionen der GFVS zur Dimmer-, Heizungs- und Rollladensteuerung sind möglich. Hersteller Eltako Typ FPLG14 EAN Nr. 4010312316771

RZB LED Deckenleuchte 311969.002.1 Deckenleuchte LED 17,5W-4000K D150, H155, 1150 Im Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmatteiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas & "weiß mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges Opalglas weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119690021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859113188

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12234.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12234.1K4 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1221 lm, Halbstreuwinkel 30/30°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Einbrennlackierung weiß. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 88 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 90 mm. EAN Nr. 4044018170061

Bega Pendelleuchte 50233.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 50233.1 für den Innenbereich. Freistrahrendes und tiefstrahlendes Licht. Opalglas mit LED, 30 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2537 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Tiefstrahler mit LED 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4344 lm, Halbstreuwinkel 85°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 220 x 370 mm, Gesamtlänge 4000 mm. EAN Nr. 4044018161113

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F92263 Leitungsschutzschalter iC60L, 2p, 63A, Z Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480085338

RZB Stahlmast 611891.004 Leuchtenmast D114, H4100, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf Ø 76 mm, Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegerter Masttür, 85 x 400 mm, Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtflächens Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611891004 EAN Nr. 4051859081210

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111511 Typ CLI C 02-3E/G/SW 3 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 3, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW3MP EAN Nr. 4008190103415

Weidmüller Gerätemarkierung 1027280000 Typ ESG-M 9/17 MC NE WS Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 9 mm, Polyamid 66, weiß ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 9 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp ESGM917MCNEWS EAN Nr. 4032248753277

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702P36A2A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.5 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 7.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 2.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485193786

Weidmüller Schnittstelle 1456550000 Typ RSMS-8H 24V- 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlspektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSMS8H24V1COS EAN Nr. 4050118262865

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925520300 Typ SAIL-M12W-4-3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Stift, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12W430V EAN Nr. 4032248570201

ESYLUX Leuchten Set EQ10111990 Typ PNLNOV11030840WHOLELXC00B LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. Licht- und Szenensteuerung leicht konfigurierbar über ESYLUX App über Bluetooth, sowie Universal-Fernbedienung. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030840WHOLELXC00B Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120111990

EFB Elektronik Patchkabel O0310.10 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 10 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022327

RZB LED Strahler 721717.0031 Strahler LED 51W-3000K 267x142x336,12°, 2900 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Verringerte Anschlussleistung bei gleichem Lichtstrom der schaltbaren Ausführung zur Energieeinsparung. Dali-Version mit erhöhtem Lichtstrom. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel-, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217170031 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859012269

Weidmüller Montageplatte 1309700000 Typ KTBI MOPL 3020 S2N Montageplatte (Gehäuse), 229 x 129 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 229 x 129 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBI MOPL 3020 S2N EAN Nr. 4050118112009

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaudownlight 901488.002 Einbaudownlight LED 23W-3000K 300x300x23, 2050 lm Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial gilt nicht für Durchmesser D 495 mm. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Anbaugeschäube als Zubehör für alle Größen. Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich. Gehäuse Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät LED - Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Leuchtmittel LED und LED, Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901488002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859087120

Brumberg RGBW Sensor Touch Modul 18307250 RGBW Sensor-Touch- Modul, alu-matt vitalLED 2.0 Sensor-Touch-Modul, Material Kunststoff / Stahl, Farbe alu matt, Umgebungstemperatur: 0°C bis 45°C, geeignet zum Einbau in Hohlwand- und Unterputz Dosen Ø 68mm, in Verbindung mit dem vitalLED 2.0 Steuergerät 18300000 und dem Busankoppler 18310000 können folgende Funktionen abgerufen werden: Unabhängige Helligkeitssteuerung aller vier Farben RGBW, Speichern von 3 individuellen Farbwerten, Abrufen von voreingestellten Farbtemperaturen 2.000K - 10.000K, Abrufen von 11 Farbverläufen / Farbpartitiden, Stufenlose Geschwindigkeitsregelung der 11 Farbverläufe / Farbpartitiden, - sechs Farbverläufe: 1. RGB sanft Rot, Grün, Blau, Türkis, Violett, Gelb, Weiß, 2. RGB sanft Blau, Türkis, Violett, Rot, Pink, Gelb, Grün, Weiß, Weiß-Blau, 3. RGB abrupt Grün, Rot, Blau, Violett, Pink, Orange, Gelb, Weiß, 4. RGBW sanft Rot, Rot-Weiß, Weiß-Gelb, Gelb, Grün, Grün-Weiß, Weiß-Blau, Türkis, Blau, Violett, Violett-Weiß, Weiß, 5. RGBW sanft Kaltweiß, Weiß, Warmweiß, Gelb, Orange, Rot, Violett, Türkis, Weiß-Blau, Blau, Weiß, 6. RGBW abrupt Grün, Rot, Blau, Weiß, Türkis, Violett, Violett-Weiß, Pink, Pink-Weiß, Gelb, Gelb-Weiß, Weiß, Weiß-Grün - fünf Farbpartitiden: 1. Farbfrische, 2. Abendrot, 3. Indian Summer, 4. Frühlingserwachen, 5. Biorhythmus EAN Nr. 4250047782933

RZB LED Stromschienen 741832.004 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, mittel, 2350 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741832004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122180

RZB Aufsatzleuchte 611845.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 2x35W, 1er-Knoten Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611845264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941013

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P11F2A Servomotor BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenn Drehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201252

RZB LED Einbaustrahler 911295.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911295002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122098

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 982199.000 Endkappe 26,2x17,6x5,5, f. Pendelprofil 18 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW= Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Pendel-Aluminiumprofil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982199000 EAN Nr. 4051859162612

RZB LED Einbaustrahler 911303.002.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, eng, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbaudurch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125891

RZB LED Einbaustrahler 911353.002.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133278

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4JB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 54.65A N-Auslöser 845A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314JB15 EAN Nr. 4047621021256

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4FA15 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 28.40A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414FA15 EAN Nr. 4047621013909

Maico Quickbox 0080.0074 Typ DSQ 25/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 25/4 K, Fördervolumen: 1.200 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 90 W, P_{Max}: 90 W, I_{Nenn} : 0,4 A, I_{Max}: 0,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 32 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 250 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 37 dB(A), EAN Nr. 4012799800743 Typ DSQ25/4K

Berker Doppel Wechselschalter 30483535 Wechselschalter Einsatz 2polig mit getrennten Eigangsklemmen W.1 grau. Serienschalter mit Wippen AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Serienschalter mit Wippen AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334441069

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RA4503 Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Allstromsensitiver Typ B mit kurzzeitverzögerter Abschaltung (minimale Auslösezeitverzögerung von 10 ms). Der Fehlerstromschutzschalter ist für Anlagen mit hohen Ableitströmen im Frequenzbereich 1 kHz geeignet. Große Unempfindlichkeit gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch eine hohe Stoßstromfestigkeit und hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen, durch träges Ansprechen der Auslösung. Der Fehlerstromschutzschalter erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 066410/ VDE 0664100E. Allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz. Elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 066430 sowie VDE 083962 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen). Hohe Verfügbarkeit auch bei der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen \approx 50/60 Hz, durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern. Netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A. Der Fehlerstromschutzschalter besticht durch seine geringe Baugröße und ist für alle Bemessungsströme geeignet. Hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss. Er ist mit einer Schaltstellungsanzeige und Sichtfenster für Beschriftungsetiketten ausgestattet. Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst vorhanden. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +45°C. ABL Sursum Typ RA4503 EAN Nr. 4011721139418

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1SK0600V7 Leistungsschütz, 2p, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1SK - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Nennbetriebsstrom I_e: 12 A (= 55 °C) AC AC-1, 6 A bei = 440 V AC AC-3 - Motorleistung (kW): 1.1 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - I_{rms} Nennleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung U_i: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 6.8 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 7.14 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563924

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wächtersensor 75261689 Wächtersensor 180 Komfort S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Der Komfort Wächter 180° mit Umschalter für Aus Automatic Ein und passivem IR Bewegungssensor PIR ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den KNX. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeshalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Der Komfort Wächter 180° mit Umschalter für Aus Automatic Ein und passivem IR Bewegungssensor PIR ist für den Innenraumeinsatz konzipiert und wird auf einen Unterputz Busankoppler UP BA aufgesteckt. Er reagiert auf Wärmebewegung, ausgelöst durch Personen, Tiere oder Gegenstände und sendet in Abhängigkeit der eingestellten Betriebsart Telegramme auf den KNX. Betriebsarten sind neben Schalten, Wertgeber und Lichtszenenabruf auch der unempfindlichere Meldebetrieb. Hierbei reagiert der Wächter erst nach mehrmaliger Abfrage des Bewegungssignals. Eine manuelle Bedienung des Komfort Wächters ist über einen Schiebeshalter möglich. Über integrierte Potentiometer auf der Rückseite des Anwendermoduls können, bei entsprechender Parametrierung der Applikation, die Reichweite, die Ansprechhelligkeit und die Einschaltzeit manuell eingestellt werden. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334251729

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K06103P7 Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gBei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110241990

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 080-4/0,10-A Doepke Artikel Nr. 09155901 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.10 A, Typ A, N links DFS4080-4/0,10-A EAN Nr. 4014712090262

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0610MPD Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 230VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A g bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110507041

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D4-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916377 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 4 A, 10 kA DLS6ID4-110KA EAN Nr. 4014712172265

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D093FE7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 16 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659689

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D25RD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 440V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Schließung, 53.55.72.45 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110356977

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P11F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137226

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9012 Typ KTC1-9012 Symbolkappe weiss: - f.flache Taste f.beleuchtb.Drucktaster EAN Nr. 7320500181843

SLV Eckverbinder 214044 GLENOS ECKVERBINDER INNEN, 90°, für Aluminium Fußleistenprofil für LED, silbergrau EAN Nr. 4024163155236

Wago Sensor Aktorbox 757-285/000-005 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 5-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028480

ABB Positionsschalter 1SBV012812R1511 Typ LS73P12C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631121

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0404 Typ S803B-C40 Hochleist.-Sicherungsautomat 40A,C,230/400VAC=Icu16kA,3P EAN Nr. 7612271416287

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S----09840D15 14 S KL Verzinkt 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 14S09840D15 EAN Nr. 4042203043077

Legrand Temperat Feuchte Sensor 310898 Temp&Feuchte Sensor SM_T_H_COM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063108981

Striebel & John Montagebügel 2CPX068616R9999 Typ ZX375P20 Montagebügel für Sammelschienenhalter 3-polig ZX151. EAN Nr. 4011617686163

ABB Positionsschalter 1SBV011621R1511 Typ LS43M21C11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Winkel-Druckbolzen aus Edelstahl

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0204 Typ S201M-C20NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 20 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569286

ABN Nachrüstsatz BP38-01 Nachrüstsatz 5ter Pol PE, für NETL38-01 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP38-01 EAN Nr. 4015153297845

ABB Reihenklemme 1SNA115378R0500 Typ M10/16.SFL Sicherungs-Reihenklemme 10mm²,16mm,grau EAN Nr. 3472591153781

ABB Sicherungsautomat 2CDS274317R0984 Typ S204UP-C0.5 S204UP-C0.5 Sicherungsautomat C-Char., 10 kA, 0.5 A, 4P, UL489 EAN Nr. 4016779862943

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Bogen 386328 M25x1,5 Metall-Bogen FF 90° M25 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561129641

Haupa Stahlkabelbinder 262960/360 Stahlkabelbinder SS 316 mit Kugerverschluss 360x12 mm Ø EAN Nr. 4011923547387

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 552341 Typ 3RG4013-1KB00-PF Induktiver Sensor 3RG4013-1KB00-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40131KB00PF

ABB Lasttrennschalter 1SDA073515R0001 Typ E1.2B/MS 630 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773656

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435407AS MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745760

ABB Auslöser 1SDA068030R0001 Typ EKIP M-LIU IN=100A Elektr.-Ausl. Ekip M-Liu In=100A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644014407

Rutec LED Einbaustrahler ALU57359UWWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.m.Konv.dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094273594

ABB Leistungsschalter 1SDA053120R0001 Typ T2N000016T04143002 T2N160 MF12,5 I163 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539702

ABB Leistungsschalter 1SDA072305R0001 Typ E2.2N 12 T LSI 3P E2.2N 12 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761554

ABB Leistungsschalter 1SDA071055R0001 Typ E2.2H 20 T LSI 3P E2.2H 20 Ekip Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749057

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF--32435D15 24 E Fafix® IW S-547 R-10 EST 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 24EFF32435D15 EAN Nr. 4042203091986

Dold Not Aus Modul 0051973 Typ BG5924.48/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5924.48/61AC/DC24V EAN Nr.4030641519735

PC Electric Stecker 015-4TT Stecker 16A 5p 4h IP44 Turbo Shark, schraublose Anschlussstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399735851

ABB Schütz 1SFL447102R1422 Typ AF140-40-22B-14 Schütz 4-polig Uc = 250-500V AC 50/60Hz / DC Hiko: 2S + 2Ö Schienenanschluß EAN Nr. 7320500505168

Klauke Aufnahmeschaft 50371576 Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsägen, 6,3 mm Geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm. EAN Nr. 0783310371571

OBO Bettermann Brandschutzkanal I120/E90 7215222 Typ BSK 120521 Brandschutzkanal I120/E90 50x210mm Glasfaserleichtbeton grau EAN Nr. 4012196887477

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4650-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3+N-polig, C, 50A Siemens Hersteller Nr. 5SL46507 EAN Nr. 4001869441122

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6106-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 6A Siemens Hersteller Nr. 5SL61067 EAN Nr. 4001869388168

Siemens Tastsensor 5WG1212-2DB01 GAMMA instabus, Tastsensor Glas Grundmodul, zweifach, UP 212/01 Hersteller Nr. 5WG12122DB01 EAN Nr. 7612914103420

Bega Anschlussdose 70555 BEGA Anschlussdose 70555. Farbe Grafit. Anschlussklemmen 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 250 x 55 x 45 mm. EAN Nr. 4044017255080

Siemens Schilder 8WH8111-2AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF5 Siemens Hersteller Nr. 8WH81112AA05 EAN Nr. 4001869350127

ABB Positionsschalter 1SBV016411R2601 Typ LS26M11B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639554

Dold Not Aus Modul 0064881 Typ LG5925.04PS/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.04PS/61AC/DC24V EAN Nr.4030641648817

Dold Zeitrelais 0032431 Typ MK9961.35 AC/DC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC24V5-100S EAN Nr.4030641324315

EFB Elektronik Sockel 691755TS Sockel 800x1200x100mmRAL9005 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759154943

Siedle Feinsicherung T 0,63 A/250 V Siedle Artikel Nr. 200004870-00 Sicherung T 0,63 A S1 für NG 402-0 EAN Nr. 4015739048700 Alte Artikel Nr. 004870

OBO Bettermann Bündelschelle 1194089 Typ 2056 B 80 FT Bündelschelle 80x100mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195081319

Siemens Stromband 3UX1220 Strombänder belastbar.200A für 3TE48/3UA62 besteht aus 3 Strombändern Siemens Hersteller Nr. 3UX1220 EAN Nr. 4011209066366

Wago Sammelschienenbügel 790-192 Sammelschienenbügel Cu 10 mm x 3 mm für 5 E/A passend für I/O-Klemmen, Serie 750 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229788

Dold Spannungsrelais 0035206 Typ BA9036/010 DC48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC48V05-10S EAN Nr.4030641352066

Lovato Electric Benutzerhandbuch LRXD03 Benutzerhandbuch Französisch Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975189832

OBO Bettermann Abdeckplatte 6109878 Typ VHF-P7 Abdeckplatte für 1x Steckdose 38x38 160x105x3mm Polyvinylchlorid rapsgelb Ral 1021 EAN Nr. 4012195477440

Siemens Befestigungsschiene 8GK9912-0KK50 ALPHA 160/400 DIN, Wandbefestigungsschiene L=1250mm Siemens Hersteller Nr. 8GK99120KK50 EAN Nr. 4001869279701

ABB Leistungsschalter 1SDA056547R0001 Typ E3V 08 PR122-LI R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578879

ABB Leistungsschalter 1SDA059170R0001 Typ E1B 10 PR121-LI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615314

Dold Phasenfolgerelais 0051011 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ230V EAN Nr.4030641510114

Wago Verbindungsleitung 891-8993/006-202 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821137009

ABB Leistungsschalter 1SDA062490R0001 Typ X1B 12 PR331-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650360

ABB Verriegelung 1SDA066607R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT3 Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT3 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644693527

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Durchgangsklemme 280-634 4-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918311168
- ABB Leistungsschalter 1SDA055547R0001 Typ E4S 40 PR122-LI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568870
- Dold Zeitrelais 0012353 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V15-300S EAN Nr.4030641123536
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4118-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 15A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41187 EAN Nr. 4001869309729
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4120-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 20A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41208 EAN Nr. 4001869202051
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8206-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D6 Siemens Hersteller Nr. 5SY82068 EAN Nr. 4001869263496
- Siemens Sockelverstärkung 8PQ1014-0BA02 SIVACON S4 Sockelverstärkung Höhe 100mm Breite, Tiefe=400mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10140BA02 EAN Nr. 4042948160923
- ABB Leistungsschalter 1SDA060918R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LI R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634414
- ABB Neutralleiterklemme 1SNA199061R2000 Typ D2.5/8.N.ADO D2,5/8.N.ADO Neutralleiterklemme 2,5mm²,24A,8mm,blau EAN Nr. 3472591990614
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-160 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,16A EAN Nr. 3250614127885 Hager Artikel Nr. L6332TK00-160
- Phoenix Contact Hülsenaufnahme 1205671 Typ CF 3000 LOC 2,5 Hülsenaufnahme für 2,5 mm² Hülsen Phoenix Contact Hersteller Typ CF3000LOC2,5 EAN Nr. 4017918137625
- Wago Klemmenleiste 740-108 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143342476
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962326 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x anthrazit Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482437
- Dold Motorbremsgerät 0052182 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 500V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ500V15S EAN Nr.4030641521820
- Dold Störmelderelais 0035511 Typ AD5992 DC60V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5992DC60V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641355111
- Kathrein Steckverbinder 20510044 Typ EMU 250 5fach-Steckverbinder F passend für EXR 25xx und VWS 25xx Hersteller Kathrein Werke Typ EMU250 EAN Nr. 4021121480775
- ABB Leistungsschalter 1SDA057581R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI G R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598440
- Dold Drehzahlwächter 0033307 Typ AA9050 AC110V 100-1000IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V100-1000IPM10S EAN Nr.4030641333072
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240771-0019 Typ V15S-G-BK2M-PUR-U/0,75 Kabelstecker, M12 Polzahl 5 Kabel PUR Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15SGBK2MPURU075
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A22P2KI EVlink Wallbox G4 7,4/22kW-T2 Schlüssel Hersteller Telemecanique Typ EVB1A22P2KI EAN Nr. 3606480935206
- Siemens Klemme 8GK4100-6KK22 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=900, B=500 2 Reihenklemmen, 4 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41006KK22 EAN Nr. 4001869416236
- Haupa Stufenbohrer 231336 Stufenbohrer HSS 4 12 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084868
- Weidmüller Gerätemarkierer 1357380000 Typ THM PLUS S MARGIN STOP THM PLUS S MARGIN STOP THM PLUS S MARGIN STOP Herstellertyp THMPLUSSMARGINSTOP EAN Nr. 4050118160239
- Dold Motorbremsgerät 0051760 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ400V3S EAN Nr.4030641517601
- Gira Abdeckung Lautsprecher 2483112 Abdeckung Lautsprecher Flächenschalter Reinweiß Abdeckung für Lautsprecher Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337483236
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/006 302 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143487320
- Weidmüller Kabelschuh 1498720000 Typ VPN/-185 Kabelschuh,185 mm² VPN/-185 Kabelschuh, 185 mm², Herstellertyp VPN185 EAN Nr. 4050118308051
- Siemens Adapter 3SU1900-0HY10-0AA0 Adapter ASI Profilleitung (Durchdringungstechnik), M25-Kabeleinführung Siemens Hersteller Nr. 3SU19000HY100AA0 EAN Nr. 4011209967236
- Dold Spannungsrelais 0057625 Typ BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500VAC/DC24-80V EAN Nr.4030641576257
- Dold Störmelderelais 0023009 Typ EH9997/032 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/032AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641230098
- Dold Zeitrelais 0061522 Typ MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82PS/61ACDC24-240V005-1S EAN Nr.4030641615222

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Ziffer 99222.013.9 Ziffer 9,100mm Ziffer, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 28 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 992220139 EAN Nr. 4010319340816

Dold Energiesparschalter 0044127 Typ IK8813.81 AC50/60HZ 230V 15-300M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC50/60HZ230V15-300M EAN Nr.4030641441272

Dold Isolationswächter 0058913 Typ SL5880.12/200 AC50-400HZ 380-415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/200AC50-400HZ380-415V EAN Nr.4030641589134

Hager Querprofil MES-QP60 Hager Installation Querprofil 1-teilig, Breite=600mm, Set=2 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919117531 Hager Artikel Nr. MES-QP60

OBO Bettermann Deckenhaken 3450082 Typ 915 3.9x80 G Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x80mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195304517

IFM Electronic Befestigungselement E21088 Zubehör, Befestigungselement,Schwalbenschwanz, für Bauformen DTS, O4, O5, Werkstoff Gehäuse AlMgSi0,5 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckbrücke 3213014 Typ FBS 2-3,5 Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBS2-3,5 EAN Nr. 4046356549219

Sirena Schallgeber DL105HDC024G/B-P Typ DL105HDC024G/B-P blau Schallgeber grau m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GBP

Bega Blende 70500 BEGA Blende 70500. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.

Siemens Schütz 3TK2040-7BB4 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) DC-Magnetsystem DC 24V Siemens Hersteller Nr. 3TK20407BB4 EAN Nr. 4011209050341

Wago Adapter 209-185 Adapter für WFB-Flächenbeschriftungsprofil zum Einrasten in die Beschriftungsaufnahme grau Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332188425

ABN Sammelschienen Modul MFSC17965 Sammelschienen-Modul flach 1FB/7RE 185mm mit CU 30x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC17965 EAN Nr. 4015153602823

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990-01 LG EnOcean Funk Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990-01LG EAN Nr. 4011377052796

Wago Netzanschlussklemme 294-4455 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098126

Weidmüller SAI Leitungen 2525170000 Typ SAI-M23-HOLDING CLIP SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAIM23HOLDINGCLIP EAN Nr. 4050118536539

EFB Elektronik Duplex Jumper O0340.20 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ,20 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759056209

Siemens Schütz 3RT1026-1AP64 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AP64 EAN Nr. 4011209352537

Schneider Electric Telemecanique Anbringer 08807 Anbringer für Sockel für Führung, H = 100mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Sockelanbringer. EAN Nr. 3303430088073

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AK62 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 110V, 50Hz/120V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AK62 EAN Nr. 4011209363335

Wago Control Panel 762-3150/000-003 SPS - PERSPECTO® CP 150 XGA CAN TV Control-Panel mit Intel Atom® N270, 1,6 GHz CoDeSys-Target-Visualisierung Wago Serie 762 EAN Nr. 4050821190462

Eaton Kabelkanaldeckel 019649 Typ KD25 Kabelkanaldeckel, BxL=25x1500mm Kabelkanaldeckel für KL25, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 019649 EAN Nr. 4015080196495

Siemens Schütz 3TK2040-7AJ2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 115V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20407AJ2 EAN Nr. 4011209201279

Brumberg Konfektionierung 75992000 Konfektionierung: Zuschnitt Ku.-Abd. Konfektionierung von Kunststoff-Extrusions-Profilen, auf Fixlängen zugesägt und entgratet EAN Nr. 4250047774112

Siemens Schütz 3RT1015-1AN61 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 200V, 50Hz/200.220V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AN61 EAN Nr. 4011209493728

Weidmüller Trennwandler 8560710000 Typ WAZ5 PRO RTD RTD-Trennwandler, Zugfederanschluss WAZ5 PRO RTD RTD-Trennwandler, Zugfederanschluss Herstellertyp WAZ5PRORTD EAN Nr. 4032248207329

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BB25-OAA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Seilzug für gegenseitige mech. Verriegelung, 2m, Gewinde M5 Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BB250AA0

Gewiss Summer GW14607 Summer 230V 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268319

Lovato Electric SchützB180 4 00 11B18040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975048016

Eaton Einbautableau 054423 Typ E8 Einbautableau, grau, 8 Einbaustellen Für Befehls- und Meldegeräte., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 054423 EAN Nr. 4015080544234

Fischer Power Full 659419 Typ PPF-ST 8,0 x 295 ZPF 50 Power-Full 8,0x295 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x295ZPF50 EAN Nr. 4048962264128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABN Komplett Schrank S37OVAG7XN Komplett-Schrank EFH/3Pkt. OVAG/ÜWAG He 2Z 1V7 o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37OVAG7XN EAN Nr. 4015153640795
- Wago Verbindungsleitung 891-8982/016-502 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821119289
- Assa Abloy Elektro Türöffner 11805RR43435A71 118°05 RR Fafix Diode HZ 434 EST 10-24V GS Universal Türöffner 11805RR mit Flachschießblech 434 effeff Typ 11805RR43435A71 EAN Nr. 4042203356627
- Cimco Schneidbacken Führung 140876 Führung zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M63 Führungen zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 63 EAN Nr. 4021103408766
- Cimco Spanplattenschraube 190099 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x25mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x25mm PZ2 EAN Nr. 4021103900994
- Striebel & John Tür transparent 2CPX062054R9999 Typ TTS45 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 4/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620549
- A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 200W, R7s, alugrau Typ FRANM-20007 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gewiss Abdeckung GW44852 Abdeckung fuer Schaltschrank 236x316 187x251mm 1x8TE Abdeckung aus Kunststoff fuer wassergeschuetzte Aufputzverteiler. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564111332
- Schneider Electric Telemecanique TÜR 01224 Prisma P, Volltür, Schwerlast, B = 650mm, IP30. Baureihe: Prisma - Schrankmontage: bodenstehend - Typ der Frontabdeckung: einfach. EAN Nr. 3303430012245
- Siemens NV-Dimmer 5TC8284 NV-Dimmer elektron. Trafos, R, C M. Druck-aus/Wechselschalter, UP 230V 50-60Hz, 20-600W/20-525VA Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869314112
- Siemens Standardschrank 8MF5266-4E Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x600x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF52664E EAN Nr. 4025515211044
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0004A230 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162927
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118EY--43435A71 118°Ey St.Feder HZ S.717 EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118EY mit Flachschießblech 434 effeff Typ 118EY43435A71 EAN Nr. 4042203415546
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 211638 Typ NJ2-V3-N-V5 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ2V3NV5
- Wago Anschlussleitung 894-8992/133-306 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 3 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306843
- Eaton Auszugswerkzeug 166281 Typ ASPIFTUDT Auszugswerkzeug Auszugswerkzeug für Sicherungslasttrennschalter (PIFT), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 166281 EAN Nr. 4015081627998
- Klauke Presseinsätze HR13300 Presseinsätze HR 13, 300 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031387
- Striebel & John Kabelabfangs. Schrank 2CPX010477R9999 Typ TZ325 Kabelabfangschiene für Sockel Höhe 100 mm, 5FB, 1250 mm, passend für passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617104773
- Wago Federleiste 2231-113/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454720438
- Wago Federleiste 722-144/005-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4050821783831
- Eaton Endkappe 168878 Typ BB-EV-EC/1P Endkappe, 1-phasig Zubehör für Verschiebungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168878 EAN Nr. 4015081653690
- Gewiss Abdeckrahmen GW32371 Abdeckrahmen Playbus Young 1M Burgundrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077881
- Phoenix Contact Verbindungsschiene 2130677 Typ UHV240-VS 2 Verbindungsschiene, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ UHV240-VS2 EAN Nr. 4017918053253
- Lovato Electric Schaltnetzteil PSL106048 Schaltnetzteile Schaltnetzteile für Befestigung auf DIN-Schiene 1-phasig. 48VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219423
- Haupa Presskabelschuh 290065 Presskabelschuh DIN 46235 blank 120M20 Presskabelschuhe DIN 46235 Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer Oberfläche: blank gebeizt EAN Nr. 4011923104573
- Wago Federleiste 231-118/026-000 Federleiste 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342469
- Siemens Schütz 3TF6944-8CM7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 200.240V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69448CM7 EAN Nr. 4011209099913
- PC Electric Anbaugerätestecker 6232-4 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 4h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399357329
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253335 Typ V1-G-T-BK0,6M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK06MPURAV1G

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Basismodul 140137 Typ XN-B3S-SBB Basismodul Block XI/ON, Schraube, 3 Anschlussebenen verwendbar für XN-16DI-24VDC-P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140137 EAN Nr. 7640130120419

Weidmüller Schutzkappe 1802750000 Typ SAI-SK M12 MT Geschützte Baugruppen, Schutzkappe SAI-SK M12 MT Geschützte Baugruppen, Schutzkappe Herstellertyp SAISKM12MT EAN Nr. 4032248257362

EFB Elektronik Modular Adapter ETM23054 Modular-Adapter DB25Stecker/RJ45, metallisiertes Gehäuse Adapter zur individuellen Eigenbelegung. D-Sub an RJ45 8P8C Buchse. Metallisiertes Gehäuse. EAN Nr. 4049759029500

Eaton Leistungsschalter 123320 Typ IZM20N4-V20W Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 4p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123320 EAN Nr. 4015081209255

Eaton Schutzbeschaltung 281202 Typ DILM32-XSPR48 RC-Schutzbeschaltung, 24 - 48 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281202 EAN Nr. 4015082812027

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A7 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149751

Pepperl + Fuchs Schwimmschalter 116960 Typ LFL1-BK-N-PUR10 nach DIN19234 NAMUR Kugelform Material PP Polypropylen Durchmesser 86 mm Anschlusskabel aus PUR Kabellänge 10m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LFL1BKNPUR10

Wago Einzelklemme 235-807/333-000 Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833424

Wago Federleiste 2092-1162 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften mit Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821163626

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2423-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 150A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24230C EAN Nr. 4001869369242

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195066 Typ 4758 3.5x40 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195275053

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224651 Typ V3-GM-BK0,6M-PUR-U-V11-G Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 3-polig Polzahl 3 Kabel PUR Länge 0,6 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK06MPURUV11G

Gira Abdeckrahmen 1fach 0211683 Abdeckrahmen 1f ClassiX Art Chrom-Cremeweiß Abdeckrahmen für Kombinationen senkrecht und waagrecht 1fach Oberfläche hochglanzpoliert. Jeder Rahmen ist ein Unikat. EAN Nr. 4010337001058

Legrand Marina Schrank 036284 Außenabmessung in mm H x B x T 1220 x 810 x 300, Gewicht 27,5 kg, Fensterabmessung in mm H x B 970 x 495 Marina Schr F1200x800x300 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362843

Eaton Leistungsschalter 111655 Typ NZMN3-AE400-BT Leistungsschalter, 3p, 400A, Rahmenklemmen Leistungsschalter, 3p, 400A, Rahmenklemmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111655 EAN Nr. 4015081112159

Siemens Tür 8MF1840-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=1800 mm, B=400 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18402UT143BA2 EAN Nr. 4001869541877

Gewiss Linien Bereichs Koppler GW90708A KNX Linien-/Bereichskoppler KNX Linien-/Bereichskoppler zum logischen Verbinden und galvanischen Trennen von Linien und Bereichen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564855120

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 2426360000 Typ UR67-PB-12-8DI-8-30K Remote-I/O - u-remote, Profibus-DP Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, Profibus-DP, Herstellertyp UR67PB128DI830K EAN Nr. 4050118434446

Weidmüller Steckdose 2007230000 Typ IE-FCI-PWB-FR-OR FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, FR, orange IE-FCI-PWB-FR-OR FrontCom, Einsatz Power groß, Steckdose, FR, orange Herstellertyp IEFICPWBFROR EAN Nr. 4050118392135

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA50 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA50 EAN Nr. 4011209472051

Gewiss Elektronischer Taster GW10915 Elektronischer Taster 1 Schliesser 1M 230V Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564764125

Wago Federleiste 2231-712/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454812539

Siemens Software 6NH7997-5AA21-0AE3 SINAUT PP ST7SC V2.1 ML Powerpack für Software ST7SC M auf ST7SC L, für mehr als 12 SINAUT ST7-Stationen, License Key auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6NH79975AA210AE3 EAN Nr. 4019169265522

Walther Werke Wandsteckdose 130509 Wandsteckdose z. Außenbef. 32A 5P 9h mit Kabeleinf.o Wandsteckdose 32A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609010622

Eaton Isolator 179779 Typ XNNIP-50-M10 Isolator M10x50 Isolator M10 H = 50mm für das xEnergy Energieverteilungssystem., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179779 EAN Nr. 4015081748952

Gewiss Taster GW10133 Taster mit Symbolfenster beleuchtbar 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260115

Siemens Hauptschalter 3LD2318-0TK11 Hauptschalter, 3-polig, Bodenbefestigung, IU=160A, P/AC-23A bei 400V=75kW mit Türkupplungsdrhantrieb Software Front-/Vierlochbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3LD23180TK11 EAN Nr. 4011209768611

Siemens Zubehör für VL160X 3VL9216-4ED30 Zubehör für VL160X, VL160, frontseitige Anschlussschienen vergrößerter Polabstand besteht aus 3 Anschl. Schalteranschluss M6 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92164ED30 EAN Nr. 4011209680852

Weidmüller Überspannungsschutz 1428780000 Typ VARITECTOR LOGGER 30 Blitz- und Überspannungsschutz, Impulszähler VARITECTOR LOGGER 30 Blitz- und Überspannungsschutz, Impulszähler Herstellertyp VARITECTORLOGGER30 EAN Nr. 4050118232950

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schütz 3RT2015-1CP04-3MA0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, mit aufgestecktem Varistor 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar
Siemens Hersteller Nr. 3RT20151CP043MA0 EAN Nr. 4011209864818

Phoenix Contact DC Ladekabel 1623099 Typ EV-T2M4CC-DC60A-10M16ESBK00 Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte. Produktion nach ISO TS 16949. Hersteller
Phoenix Contact Typ EVT2M4CCDC60A10M16ESBK00 EAN Nr. 4055626123509

Siemens Verlängerung 6FX5002-2DC34-1AG0 Drive-CLiQ Verlängerung für Basis 6FX8002-2DC30-...mit 24V Stecker und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA,
DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC341AG0

Eaton Verteilerfeld 114412 Typ XVTL-BF-12/4/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114412 EAN Nr. 4015081138128

Eaton Verteilerfeld 187908 Typ ZSD-V17/APZ Verteilerfeld ohne Schaltgerätebestückung für Zählerschrank ZSD Höhe 7, Feldbreite 250mm, inkl. Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ)
Höhe 300mm Hersteller Eaton Typ ZSDV17APZ EAN Nr. 4015081855933

Wago Anschlussleitung 771-9985/217-701 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 5-polig 7 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm
litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454405014

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089905 Typ NBB5-18GM50-E2-V1-Y089905 Schaltabstand 5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V
Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB518GM50E2V1Y089905

Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921255 Typ VAL-MS 385/65/1+1 Überspannungsableiter Typ 2 für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), mit Steckverrastung.
Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65/1+1 EAN Nr. 4046356279970

Siemens Leistungsschalter 3RV1421-1KA15 Leistungsschalter, Baugr. S0.S3, für Transformatorschutz, 1S+1Ö, A-ausl. 9.12,5A, N-ausl. 260A Schraubanschluss, Standard-
Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV14211KA15 EAN Nr. 4011209566347

Siemens Sammelschienenystem 8US1927-4AF01 Sammelschienenystem, Zubehör Schienenmitenabstand 60mm Montageplatte für Leistungsschalter 3VL1+DI, 3VL4 für
Geräteadapter 8US1210-4AF00 Siemens Hersteller Nr. 8US19274AF01 EAN Nr. 4011209524132

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1304 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller
Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042403

Wago Verteiler 770-1782 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig für 'fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt
steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687726

Wago Federleiste 232-105/026-000 Abgewinkelte Federleiste 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau
Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383851

Walther Werke Sockelgehäuse P75700840MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB,M40 Versch. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit
Querriegelungsbügel aus Kunststoff und Verschraubung 1xM40, IP65 EAN Nr. 4015609609338

Bachmann Kaltgeräteleitung 353.985 Kaltgeräteleitung H05VV-F 3G1.00 3,0m grau 30/35 C13 Kaltgeräteleitung 3,0m H05VV-F3G1mm² im Polybeutel Seite 1 Schutzkontakt-
Winkelstecker Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 353985 EAN Nr. 4016514003488

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231684 Typ NEB3-8GM45-E0 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC
Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E0

Wago Klemmenleiste 260-209 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf
TS 35 9-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594226

Walther Werke Wandsteckdose 168407 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 4P 7h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP67 aus PA6-Material,
Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251421

Eaton Festrahmen 255114 Typ NWS-FR/VT4/8818/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1805mm, 37HE, montiert Festrahmen Variante 4
800x800x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255114 EAN Nr. 4015082551148

PC Electric Anbaudose 433-6 Anbaudose schräg 63A 3p 6h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6,
Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399199554

Siemens Relais 3RU2126-4BB1 Überlastrelais 14.20A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss,
Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264BB1 EAN Nr. 4011209781016

Wago Federleiste 731-505/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 5-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä.
Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575126

Legrand Gabelkammschiene 004916 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 28 x 2, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 1 m, für 2-polige LS-Schalter L
N LEXIC GABELKAMMSCH. 2P 1M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049164

Weidmüller Remote IO Modul 1315230000 Typ UR20-4DO-P-2A Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal UR20-4DO-P-2A Remote-IO-Modul, IP 20,
Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal Herstellertyp UR204DOP2A EAN Nr. 4050118118377

PC Electric Verlängerungsleitung 980910325552 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 3G2,5² PUR komplettm. 1xGummi-Schutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E
undGummischutzkont.Kupplung 16A 250V 2p+E +Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399264399

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AF16-0GU0 Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Arret-
Marche Siemens Hersteller Nr. 3SU1900AF160GU0 EAN Nr. 4011209962248

Merten Wippe 413519 Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster, polarweiß, System Fläche Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-
fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 413519 EAN Nr. 4042811064006

OBO Steckdose 6120540 TYP STD-FOC SWGR1 Erdungstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in
Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCSWGR1 EAN Nr. 4012196499007

Siemens Leuchtmelder 3SB3612-6BA70 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, klar, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V,
Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36126BA70 EAN Nr. 4011209446359

- Siemens Starter 3RA6120-2CB33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202CB33 EAN Nr. 4011209713994
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-1AP0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 230V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF311AP0 EAN Nr. 4011209838352
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4KA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 62.73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314KA15 EAN Nr. 4047621001760
- Siemens Stecker 6ES7922-3BF00-0UC0 Frontstecker für SIMATIC S7-300 40-pol. (6ES7392-1AM00-0AA0) mit 40 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=5.0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BF000UC0 EAN Nr. 4025515132554
- Jung Schutzkontakt Steckdose ES 1520 KI NA SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und Schriftfeld 12 x 55 mm, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES1520KINA EAN Nr. 4011377063518
- Phoenix Contact Powerleitung 1424624 Typ SAC-5P-10,0-510 M12FRL FE Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 12 A und 63 V DC. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC5P100510M12FRLFE EAN Nr. 4055626375496
- Siedle Haustelefon HTA 811-0 EG/S Siedle Artikel Nr. 200041545-00 Haustelefon Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415458 Alte Artikel Nr. 041545
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FC0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+2+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FC0
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325202 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugehäuse für 22,5 mm Absolutskala max. 3s / 47KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/3SEK. /POT 470 KO EAN Nr. 4046548018080
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-530 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 25 / 26 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332422574
- Wago Rangierklemme 727-121/004-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etage-niveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187132
- Eaton Frontschild 1319857 Typ QMDOORCOUP Frontschild, für Um-/Mehrpole Schalter (1-0-2) Frontschild für Türkupplung, für Umschalter und mehrpolige Schalter Schaltstellungsanzeige (1-0-2), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319857 EAN Nr. 8711426105775
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213332 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Opak Bernstein Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchssicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Bernstein Bruchssicher. EAN Nr. 4010337074762
- Walther Werke Tüllengehäuse 717110 OV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:100mm schraubbar, M20, Kabeleinf. gerade, grau Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar in grau, Leitungseinführung gerade 1xM20, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609382972
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 2426290000 Typ UR67-MP-HP-8DIDO-12-60M Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, PROFINET V2.3, EtherNet/IP, Multiprotokoll Remote-I/O - u-remote, Sensor/Aktor-Aktiv-Verteiler, Herstellertyp UR67MPHP8DIDO1260M EAN Nr. 4050118434378
- Phoenix Contact H-Verteiler 1411422 Typ QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK QUICKON H-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 2,5 mm². 6,0 mm² / 690 V / 40 A, für Kabeldurchmesser 9 mm. 14 mm, mit einem Verschlussbolzen. Phoenix Contact Hersteller Typ QPDH4PE6,04X9-14BK EAN Nr. 4046356932240
- Eaton Signalsaule 173981 Typ SL4-100-L-RAG-24LED Komplettgerät, rot-orange-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm Komplettgerät, rot-orange-grün, IP66, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173981 EAN Nr. 4015081704415
- Spelsberg Profi Koffer Lochfräser 92519901 Typ HW LFRP-Sort Profi-Koffer-Lochfräser HW LFRP-Sort, Lochfräser-Set bestehend aus: 1 x Profi-Fräser 35 mm, 1 x Profi-Fräser 68 mm, 1 x Profi-Fräser 74 mm, 1 x Aufnahmeschaft, 1 x Auswurffeder, 1 x Kunststoffkoffer EAN Nr. 4013902170470
- Pepperl + Fuchs Lichttaster 118349 Typ KT9-50/25/98a/103 Tastbereich 0 50 mm Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 Schaltausgang pnp Schaltungsart hellerschaltend Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KT9502598a103
- Siemens Schütz 3RT1064-6NB36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 21-27, 3V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646NB36 EAN Nr. 4011209507807
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1619989 Typ CA-07S1N122S00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07S1N122S00 EAN Nr. 4046356820059
- Phoenix Contact Etikett 0817099 Typ EML (70X50)R Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 70 x 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML(70X50)R EAN Nr. 4046356107594
- Schneider Electric Sarel Rolladenschalter ENN35041 Direktor/automatischer Rolladenschalter, grau, Aufputzmontage, IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Rollladen - verfügbare Ausrüstung: ohne Krallen geliefert - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350410
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1682278 Typ SAC-4P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 0,6 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MR/0,6-PUR/M8FR EAN Nr. 4017918158934
- Wago Multibeschriftungssystem 794-641/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F61,, F70 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854986
- Siemens Überstromauslöser 3VL9710-6TB40 Überstromauslöser VL1250, 4-polig, Anlagenschutz ETU10, LI IR=400.1000A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz, Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97106TB40 EAN Nr. 4011209825581
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4641 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 47 / 48 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815264
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339010 Typ DRK ZS 7.10 W13.25 B60 STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Baubreite 60 mm. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKZS710W1325B60STTZN EAN Nr. 4013364024823
- Phoenix Contact Steckverbinder 1641769 Typ SACC-M12MS-4QO-0,75 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Kunststoff, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-4QO-0,75 EAN Nr. 4017918921880

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:R Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN R Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: R, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABEN R EAN Nr. 4017918558994

Phoenix Contact Verschlussstopfen 1400257 Typ SEALING PLUG 8X16 RD Verschlussstopfen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfach-Dichtungen und Kabelverschraubungen, Durchmesser: 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SEALINGPLUG8X16RD EAN Nr. 4046356478717

Phoenix Contact Combi Kupplung 3000694 Typ PPC 6/3 COMBI-Kupplung, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 24,6 mm, Höhe: 24,7 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PPC6/3 EAN Nr. 4046356751766

Phoenix Contact Verbotsschild 1014199 Typ PML-P106 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P106(D50) EAN Nr. 4046356784948

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1EG86 Sicherungslasttrennschalter I=160A, U=690V, 3-polig HS 1S+1Ö mit Adapter für 40mm System mit Klemmenbügelanschluss unten Sicherungsgröße NH00 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP50651EG86 EAN Nr. 4011209126855

Lovato Electric Positionsschalter KBF4L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114674

Phoenix Contact Steckerteil 1711420 Typ SPC 16/ 7-STF-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ SPC16/7-STF-10,16 EAN Nr. 4046356081177

Busch Jaeger Piktogramm 2144 64-19 Nr. 2CKA001799A0948 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Arzt Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446419 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0948 EAN Nr. 4011395134870

Eaton Sonderschalter 907993 Typ T5-7-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907993

Eaton Sonderschalter 907939 Typ T5B-6-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907939

Schneider Electric Telemecanique Schutzfolien XBTZRO2 Abzieh-Schutzfolien. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: abziehbare Schutzfolien - Nebenziel: kleine Tafel - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389119000093

Eaton Gitterrahmen 172730 Typ XTSZPTCPA Gitterrahmen/ Metallgeflecht für Dachblech Gitterrahmen mit Metallgeflecht < 1mm für Deckplatte (Verbindungsraum) belüftet, durch Anbringen des Gitters wird Schutzart IP42 erzielt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172730 EAN Nr. 4015081692767

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3211819 Typ PT 6 BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,5 mm² - 10 mm², AWG: 20 - 8, Breite: 8,2 mm, Höhe: 42,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT6BU EAN Nr. 4046356494663

Phoenix Contact Grundgehäuse 1727812 Typ DFK-PC 5/ 3-GU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/3-GU-7,62 EAN Nr. 4046356136068

Phoenix Contact Grundgehäuse 1769463 Typ SMSTB 2,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/2-G-5,08 EAN Nr. 4017918034788

Phoenix Contact Grundgehäuse 1762754 Typ PC 35 HC/ 3-GF-15,00 Grundgehäuse, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 15 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ PC35HC/3-GF-15,00 EAN Nr. 4046356441025

Siemens Überstromauslöser 3VL9550-6SS30 Überstromauslöser VL630, 3-polig, Motorschutz ETU30M, LI IR=200.500A, Überlastschutz, TC=10A.30, Tragheitsklasse II=6/8/12,5x in, Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL95506SS30 EAN Nr. 4011209825000

Cellpack Pressverbinder 125957 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053097

Phoenix Contact Einrastschildchen 0803133 Typ UCT-PMP (90X38) YE Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 90 x 38 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UCT-PMP(90X38)YE EAN Nr. 4046356966689

Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCNEFNX3V Stromverteilerkabel IN, abgewinkelt, M8 Buchse-Draht -3m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864097978

EFB Elektronik Anschlusskabel K5247SW.3 USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102371

Phoenix Contact Bauelementreihenkleme 3040753 Typ STTB 2,5/2P-DIO/O-U Bauelementreihenkleme, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ STTB2,5/2P-DIO/O-U EAN Nr. 4017918859145

EFB Elektronik Spleißbox BA71901.120M4 Spleißbox LC 50/125µ a.OM4,12 Pigtails abgesetzt /6 Kuppl Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759139933

Phoenix Contact Marker 2749589 Typ ZBN 18,LGS:ERDE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: Erdungssymbol, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBN18,LGS:ERDE EAN Nr. 4017918099220

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0ADO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360ADO EAN Nr. 4042949057529

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRACS2 NSYTR Warnschild für Schraubklemmenleisten, 2,5mm2, gelb. Baureihe: Linergy - Produktname: TR - Produkt oder Komponententyp: Warnschild - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzmaterial. EAN Nr. 3606480534584

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Piktogramm GW81494 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 O.RECHTS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach oben rechts, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444157
- Schneider Electric Telemecanique Kabelverriegelung 33915 Kabelverriegelung für feste+herausziehbare Anbringung, Compact NS630b-1600. Produktbereich: NS630b.1600 - Zubehör-/Teilekategorie: Verriegelungszubehör - Montagemodus: Einschubtechnik + fest installiert, fest installiert + Einschubtechnik. EAN Nr. 3303430339151
- Hager 1-fach Rahmen STIL WYR217 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.stil, anthrazit. 1-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022637 Hager Artikel Nr. WYR217
- Weidmüller Einspeiseklemme 2065120000 Typ ALO 6 BL Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, blau Technische Daten Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, blau Herstellertyp ALO6BL EAN Nr. 4050118414530
- Phoenix Contact Steckerteil 1849134 Typ MSTBVK 2,5/ 7-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVK2,5/7-STF-5,08 EAN Nr. 4017918105624
- Phoenix Contact Rundkabel 2305790 Typ CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 Rundkabel konfektioniert mit einer 14-poligen Federleiste und einem offenen Ende. Am offenen Ende sind die Adern von 1 bis 14 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen, Kabellänge: 8 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FLK14/OE/0,14/800 EAN Nr. 4046356039130
- Rutenbeck Montageadapter 17000001 Typ BNC-F-MA Up Montageadapter für BNC-F-Buchsen, 12 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit Zst UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921653968
- Phoenix Contact Steckerteil 1859205 Typ UMSTBVK 2,5/ 5-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UMSTBVK2,5/5-STF-5,08 EAN Nr. 4017918106263
- Eaton Sicherungseinsatz 24CAV4 Typ 24KV 4A 13 FUSE VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 4 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC VT-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 4 A, AC 24 kV, 340 x 41,3 mm, Pufferung, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 24CAV4 EAN Nr. 5027590095839
- Phoenix Contact Steckerteil 1911978 Typ MSTB 2,5 HC/ 3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5HC/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918191122
- Phoenix Contact Verteiler 1410632 Typ SAC-4PY-MT/2XFT VP Y-Verteiler, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert und Buchse gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4PYMT2XFTVP EAN Nr. 4046356924726
- Busch Jaeger Zentralscheiben 83260-214 Nr. 2CKA008300A0217 Zentralscheiben, alpinweiß, Türkommunikation, Innenstationen, Zentralscheiben Für Innenstation Audio mit Display. Schutzart Gerät IP 30 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 40 °C Hersteller Busch-Jaeger Nr. 83260214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 8300-0-0217 EAN Nr. 4011395152324
- Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620427 Typ ST-3EP1N8AA400S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-3EP1N8AA400S EAN Nr. 4046356828307
- Eaton Isolierstoffgehäuse 043299 Typ CI-DOM Isolierstoffgehäuse, klein, H x B x T = 200 x 110 x 128 mm, ohne Montageplatte Leergehäuse, Deckel durchsichtig, metrische Vorprägungen oben und unten, mit PEN-Klemme, Einzelgehäuse IP55, ohne Lochplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 043299 EAN Nr. 4015080432999
- IFM Electronic Reflexlichtschranke OU5070 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 3 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH
- Bega Aufsatzmuffe 70386 BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70386, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einen Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsein- führungen mit Dichtnippel für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm max. 3 x 1,5 qmm. Für Mastzopf-Ø 60 mm. Einstecktiefe 110 mm.
- PC Electric Anbaudose 20351-8uc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277221
- Busch Jaeger Zentralscheibe 1771-783 Nr. 2CKA001753A0061 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Bedienelemente für Jalousiesteuerung Zeitschaltuhren, Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck Für Busch-Zeitschaltuhreinsatz 1071 U. Laufzeit 120 min Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1771783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0061 EAN Nr. 4011395082683
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1936092 Typ MSTBVA 2,5/10-G-5,08-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/10-G-5,08-RN EAN Nr. 4017918822088
- IFM Electronic Temperatursensor TS5089 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0AC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320AC0 EAN Nr. 4042949024927

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Standschrank FA22V Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x550x350mm, 288 Platzeinheiten, univers, Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungs EAN Nr. 3250612510429 Hager Artikel Nr. FA22V

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7414-3EM07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 4 MByte 2 MByte Code, 2 MByte Daten, Schnittstellen 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s X1, 2. Schnittstelle Ethernet/PROFINET X5 3. Schnittstelle IF 964-DP steckbar IF1 Hersteller Siemens Typ 6ES74143EM070AB0 EAN Nr. 404762229927

Jung Abdeckung A 50NAW Abdeckung in Tastenfarbe, 25 x 55 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. A 507x TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. A 509x TSM und Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. A 52xx TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 509x TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A50NAW EAN Nr. 4011377118546

Legrand Abdeckung Thermostat 771294 Frostschutz und Nachtabenkung lokal über Auswahl Taste oder über Sensoren abrufbar. Temperaturbereich 7 bis 30°C. Schaltausgang 1 Schließer. Schaltstrom 8A bei $\cos \varphi = 1$. 4A bei $\cos \varphi = 0,6$. Farbe Galea™ Life Dark Bronze IOBL EINS. THERM. ABD. GAL DB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067712948

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988875 Typ PTA 1,5/ 9-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PTA1,5/9-5,0 EAN Nr. 4046356036863

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320ACO EAN Nr. 4042949116660

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G03UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 0,3A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078274

Phoenix Contact Leitermarker 0827564 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD Leitermarker, Matte, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)RD EAN Nr. 4046356444989

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248220 Typ MP 14X1,5 WH Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 14, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 29,4 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP14X15WH EAN Nr. 4055626252391

Siemens Kommutierungsdrössel 4EM4700-0CB00 Kommutierungsdrössel für Stromrichter, Phasen: 1, UN1 (V): 230, Ithmax 1 (A)/F1 (Hz): 8/50, I LN (A): 7,2, UK (%): 4, LN (mH): 3,5, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, EN61558-2-20 UL/CSA recognized Drössel Siemens Hersteller Nr. 4EM47000CB00 EAN Nr. 4001869943381

EFB Elektronik Stecker H7642.7-50 RJ45-Hirose Stecker TM31 blau, 50 St, 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116736

Hager Verteilerleiste ZAL172 Hager Installation Verteilersäule Baureihe 172, leer, 1710x360,7x277mm (HxBxT). Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktem Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Leersäule zum Einbau für Montageplatte, Befesti EAN Nr. 3250611070627 Hager Artikel Nr. ZAL172

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100147 Typ OBE20M-R101-S-IO-V3-L Geräteart Einweg-Lichtschranke Sender Lichtsender Laserdiode Betriebsreichweite 0 20 m Lichtart rot, Wechsellicht Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 3-polig IO-Link ja Betriebsspannung 10 30 V DC Umgebungstemperatur -40 60 °C -40 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR101SIOV3L

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404103 Typ SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FR FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/0,6-600/M12FRFB EAN Nr. 4046356676557

Eaton Haube 216550 Typ M22-H3 Haube, für Einbauplatte, 3 Einbaustellen Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E., 4 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216550 EAN Nr. 4015082165505

Phoenix Contact Trennklemme 3064027 Typ UT 4-QUATTRO-TG Trennklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 500 V, Länge: 65,4 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT4-QUATTRO-TG EAN Nr. 4046356285957

Hager FI-Schutzschalter ADA510D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 10A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067740 Hager Artikel Nr. ADA510D

Hager Funk AP Bewegungsmelde TRE520 Hager Schalter Funk AP Bewegungsmelder Batterie IP55, quicklink, weiß. Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk, TX100 oder via Medienkoppler TR131A in der ETS verwendbar. Werkzeugloser quicklink EAN Nr. 3250617573702 Hager Artikel Nr. TRE520

Phoenix Contact Basiselement 2920049 Typ PT 2X1+F-BE/FM Basiselement zur Aufnahme eines Schutzsteckers mit Statusanzeige für zwei Signaladern mit gemeinsamem Bezugspotenzial, integrierte Funkenstrecke für hochohmige Anbindung des Grounds der Stecker-Schutzschaltung an das Erdpotenzial. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X1+F-BE/FM EAN Nr. 4046356154086

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Strommessumformer 2814731 Typ MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC MCR-Strommessumformer, programmierbar und konfigurierbar, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, mit Relais- und Transistor-Ausgang, Eingangsstrom 0.0,2 A bis 0.11 A, unkonfiguriert Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC EAN Nr. 4017918169282

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2035390000 Typ SL-SMT 5.08HC/03/270FH 3.2SN BK BX CO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Polzahl: 3, Hersteller Weidmüller Typ SLSMT508HC03270FH32SNBKBXCO EAN Nr. 04050118407488

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 2278445 Typ MKDSO 1,5/ 3-L-3,5 KMGY Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Artikel mit seitlichem Pinabgang Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSO1,5/3-L-3,5KMGY EAN Nr. 4046356293044

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC DV-217 Nr. 2CKA002011A2167 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, rot RAL 3003, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit gefärbtem Sockel. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCDV217 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-2167 EAN Nr. 4011395202203

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320CA0 EAN Nr. 4042949043652

Eltako Blindabdeckung 30000835 Typ BLF-wg Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F. Ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP und eine Klebefolie liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Befestigungsrahmens in den Rahmen gerastet und ist mit diesem bündig. Hersteller Eltako Typ BLFWG EAN Nr. 4010312904268

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360DA0 EAN Nr. 4042949045915

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432855 Typ SACC-MRB-2SC SH PB SCO Bussystem-Steckverbinder, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MRB-2SCSHPBSCO EAN Nr. 4046356348508

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-8VA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC468VA0

Bticino Unterputz Briefkasten 906201 Unterputz Briefkasten aus Aluminium für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und der Dom Kamera TC77, Außenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allmetall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906201 EAN Nr. 9008130004982

Phoenix Contact Grundgehäuse 1814964 Typ PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD WH R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/7-HH0-2,5-SMDWHR44 EAN Nr. 4046356761178

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360BH0 EAN Nr. 4042949109358

Klauke Aderendhülse 697V Aderendhülse, 0,25 mm², 7 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018715

Eaton Türprofilleiste 131567 Typ BPZ-TP-20-W Türprofilleiste, für H=1950mm, weiß Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Türprofilleiste, BPZ-TP zur Montage des C-Profiles BPZ-CP Höhe 1950mm, Stahl, pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 131567 EAN Nr. 4015081285884

Weidmüller Systemkabel 1309910015 Typ IE-C5DB4FE0015MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m IE-C5DB4FE0015MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m Herstellertyp IE-C5DB4FE0015MCSMSS-E EAN Nr. 4050118147285

IFM Electronic Drucksensor PC3530 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog DEUTSCH Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr 71.282.412 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282412 EAN Nr. 4250594510898

Eaton Wahltaaste 072374 Typ Q25WK3R1 Wahltaaste, 3 Stellungen, weiß, rastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahltaaste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072374 EAN Nr. 4015080723745

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800305 Typ WMS 12,7 (EX20)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 4,2-12,7 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS12,7(EX20)RYE EAN Nr. 4046356626026

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Pilz Servomotor 8176001 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 230 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; I_{max} (5 sec.) = 15 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,4 kVA Integrierter Bremswiderstand neue Type: PMCtendo DD5.06/000/0/0/110-230VAC alte Type: PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD5.06/000/0/0/110-230VAC EAN Nr. 4046548049619

Finder Relais 60.12.9.060.5270 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 6 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet mit Doppelkontakten, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 2760 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823196084 Artikelnummer 601290605270

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 291791 Typ ML8-8-H-350-IR/25/65a/103/143 Tastbereich 4 350 mm Lichtsender IRED Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hellschaltend Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML88H350IR2565a103143

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EA43-8VD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EA438VD1

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267402 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591243

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M734 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009588

Weidmüller Gehäuse 1786790000 Typ HDC 64D TSBO 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 64D TSBO 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, G Herstellertyp HDC64DTSBO1M32G EAN Nr. 4032248204038

Eaton Montageplatte 114819 Typ BPZ-MPL400-600 Montageplatte für HxB=400x600mm Montageplatte BPZ-MPL Höhe = 400mm, Breite = 600mm für Befestigung auf Montagerahmen Profi+ XVTL-BP-F oder auf Vertikalprofil XVTL-VP Stahlblech (2 mm), verzinkt Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114819 EAN Nr. 4015081142194

Schneider Electric Telemecanique Dichtung KZ62 IP 65-Dichtung f. 60x60mm Frontschild u. Schalterblock, Verp.einh. 5 Stck.. Produktbereich Mini-VARIO, VARIO - Zubehör-/Teilebezeichnung Dichtung - Zubehör-/Teilekategorie Schutzzubehör - Produktkompatibilität V3, V4 - Nebenziel Schalterstecker mit Frontplatte 60 x 60 mm. Hersteller Telemecanique Typ KZ62 EAN Nr. 3389110644890

Siemens Leistungsschalter 3VA6325-8KP31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 400 Schaltvermögenklasse L 150kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A.250A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..12x In N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63258KP312AA0 EAN Nr. 4042948860014

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG012 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø22, 3 Stellungen rastend, Ronis 421E- jede Richt.. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135381

Spelsberg Leergehäuse 12790501 Typ TK PC 1313-10-m Leergehäuse TK PC 1313-10-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, U_i=1000VDC, Halogenfrei, 130 x 130 x 99, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861699

Weidmüller Schleppkettenkabel 1044470058 Typ IE-C5DD4UG0058MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 5.8 m IE-C5DD4UG0058MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp IEC5DD4UG0058MCSA20E EAN Nr. 4050118013528

Eaton Lasttrennschalter 184042 Typ INX40B3-12F-1 Lasttrennschalter, 3-polig, 1250 A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184042 EAN Nr. 4015081791378

Fischer Winkelkonsole 533744 Typ PWK 200/200 Winkelkonsole PWK 200/200 Die fischer Winkelkonsole PWK zur Aussteifung und zum Befestigen von Rohrleitungen und -komponenten. Gibt der Tragkonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Die Bauform erlaubt das Befestigen von Rohrschellen oder Montageschienen. Herstellertyp PWK200/200 EAN Nr. 4048962225099

Siemens Leistungsschalter 3VL1712-1EA43-2SD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=125A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17121EA432SD1

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVM5EX Leuchtmeld., rd. Ø 22, IP65, oran., Integral LED, 230..240V, Schr.kl.- ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030954

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320HHO EAN Nr. 4042949104407

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7JP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, li=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107JP360AA0 EAN Nr. 4042948817391

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Schuko Steckdose 664530 Einsätze werden inklusive Wippe Abdeckung und Schutzabdeckung geliefert. Befestigung mittels Schrauben oder Spreizkrallen - Einsätze für Schraubbefestigung können mit Spreizkrallen Best.Nr. 6650 99 nachgerüstet werden. Anschluss mittels Steck- SL oder Schraubklemmen SK. Niloe SSDO SK SprK UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066645308

Phoenix Contact Touch Panel 2400701 Typ TP070ATW/107021100 S00003 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107021100S00003 EAN Nr. 4055626097978

Albert Kugelaufsatzleuchte 680854 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Mastaufsatzleuchte 680854 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingerichtet für 1 Glühlampe A60 150W, Fassung E 27. für Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 130 mm. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 450 mm EAN Nr. 4007235808544

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U514 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 100-130 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448554

Bals Anbausteckdose 435 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 55x55 mm, Befestigung 45x45 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 435 EAN Nr. 4024941004350

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1CN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlussschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121CN460AA0

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985140 Typ PTSA 1,5/20-3,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/20-3,5-F EAN Nr. 4017918922221

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EJ46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, II IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EJ460AA0 EAN Nr. 4011209949157

Eaton Lasttrennschalter 160898 Typ PIFT2H311C401MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160898 EAN Nr. 4015081574285

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29410 Unterspannungsausl. MN, 24VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294108

Ersa 0WICKNC1.5/10 Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC1.5/10 Entlötlitze EAN Nr. 4003008057690 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 10 Stück in einer Umverpackung

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.1 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009885

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420CC0 EAN Nr. 4042949071310

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1612960000 Typ STW S 5 SB GR Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl 5, 90°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² STW S 5 SB GR Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.00 mm, Polzahl 5, 90°, Druckbügel-Anschluss, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp STWS5SBGR EAN Nr. 4008190401382

Eaton Leistungsschalter 183804 Typ IZMX40H4-V12W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1250 A, 105 kA, Selektivschutz, IEC, Ausfahrttechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 105 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrttechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183804 EAN Nr. 4015081795406

Haupa 2K Soft Gripschere 200155 2K Soft Gripschere 140 mm Softgripschere mit kurzen Klingen und einer speziellen Griffausführung, die auf die Bedürfnisse der Elektroinstallateure abgestimmt wurde. hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand rutschfest durch gerillte Soft Grip Griffösen ergonomisch (2 Komponenten) mit Absoliervorrichtung Microverzahnung rostfrei Allround Soft Gripschere EAN Nr. 4011923169787

Peweta Synchronuhr 21.272.233 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272233 EAN Nr. 4250594502084

Albert Pollerleuchte 662093 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 662093 aus Aluminiumguß mit rundem ESG-Ring, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 18 Watt. 1020 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Farbe: schwarz RAL 9005 Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 300 x H 900 mm EAN Nr. 4007235620931

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UM33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UM330AA0 EAN Nr. 4011209885585

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Indexa Druckknopfmelder 33189 Typ NT03 Druckknopfmelder im blauen Aufputzgehäuse mit Aufschrift Hausalarm und Schutzklappe. Betriebsspannung 9-24V DC Ausgang Wechsler max. 30V DC über 470 Ohm Widerstand. Auslösung wird mit LED angezeigt. Rückstellung mit beigepacktem Schlüssel. Erfüllt EN54 Teil11. Lieferumfang Melder 2x Schlüssel Relaiseneinheit. Abmessungen 88 x 88 x 53mm. Hersteller Indexa Typ NT03 EAN Nr. 4015162331899

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1805080000 Typ SL-SMT 3.50/16/90LF 1.5SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 16, 90°, 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SLSMT3501690LF15SNBKBX EAN Nr. 04032248268986

Haupa Nagelschellen 262222 Nagelschellen 10 14 weiss zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501181

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226480000 Typ LX 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansch Herstellertyp LX1500049045SNBKBX EAN Nr. 4050118011203

Eaton Leistungsschalter 284378 Typ NZMH1-A32 Leistungsschalter, 3p, 32A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284378 EAN Nr. 4015082843786

Weidmüller Leiterplattenklemme 1975470000 Typ LL1N 5.08/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LL1N 5.08/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LL1N508129032SNORBX EAN Nr. 4032248672684

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1687720000 Typ BL 3.50/09/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/09/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BL35009180LHSNORBX EAN Nr. 4008190853273

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADS23 Zeitblock, zugverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821536

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1955650000 Typ BLZP 5.00HC/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/17/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP500HC17180FSNORBX EAN Nr. 4032248634187

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23FD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 110 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627330

Schneider Electric Telemecanique Sensor XULA700215 Optoe. Sensor, Objekt, Sn 0,7m, Ö, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUL - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 2-drahtig - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110472981

Siemens WLAN Client 6GK5722-1FC00-0AB0 IWLAN Client, SCALANCE W722-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATUES (IPCF) IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57221FC000AB0 EAN Nr. 4047622155424

Bals Aufbaugerätestecker 26051 Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x90 mm (HxB), Befestigung 45x78 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 26051 EAN Nr. 4024941260510

Siemens Client 6GK5748-1GD00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W748-1 M12, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 3 N-CON. Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20-+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57481GD000AA0 EAN Nr. 4019169239011

IFM Electronic Verbindungskabel EVW037 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,3 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003084 Typ PTFIX 14X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfoffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX14X15RZRD EAN Nr. 4055626434834

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1029950000 Typ SCD 3.81/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SCD 3.81/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°de Herstellertyp SCD38108180G32SNORBX EAN Nr. 4032248759057

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS861 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche CO-PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KQ320AA0 EAN Nr. 4042948802403

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146910000 Typ SL 5.08HC/10/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, or SL 5.08HC/10/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 10, 180° Herstellertyp SL508HC10180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108602

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359580000 Typ S2C-SMT 3.50/04/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinnt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/04/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 4, 90°, Herstellertyp S2CSMT3500490G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162844

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1030960000 Typ SCD-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt SCD-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDTHR38106180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248760046

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464350000 Typ SV 7.62HP/05/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/05/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Herstellertyp SV762HP05270MF235SNBKBX EAN Nr. 4050118270860

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1027190100 Typ SAIL-M12GM12G-5-1.0TP Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ne Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G510TP EAN Nr. 4032248752997

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840480000 Typ SL-SMT 5.00HC/15/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schwarz SL-SMT 5.00HC/15/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 15, 90° Herstellertyp SLSMT500HC1590LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248351329

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823337 Typ SPT-THR 1,5/ 5-V-3,81 P20 R44 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: schwarz, Mustermengen unter SAMPLE SPT. verfügbar Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/5-V-3,81P20R44 EAN Nr. 4046356815154

Eaton Hilfsschütz 276338 Typ DILA-40(380V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276338 EAN Nr. 4015082763381

Brumberg Einbaustrahler 2164.07 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Einsatz HV-Einbaustr. 230V QPAR64/GU10/75W ws. HV-Einbaustrahler rund, schwenkbar 25°, inklusive Hochvoltbügel, Material: Guss, Bestückung: 1x GU10 QPAR64-ES63 75W max., Deckeneinbau über Spannfeder. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Nicht für den Einbau in Geräte- / Montagedosen geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis E. EAN Nr. 4250047706663

Eaton Lasttrennschalter 1314207 Typ DMM-125/4+CM Lasttrennschalter, 4-polig, 125 A, mit blauem Drehgriff (Typ C) und Antriebsachse, Einbau, Vertikalanschluss Lasttrennschalter Dumeco Typ DMM125/1, Schaltleistung 125 A, 4-polig, mit Achse und Drehgriff Typ C, Höhe des Schalters 172mm (von Schalterunterseite zu Oberseite Betätigungsschaltachse/Drehgriff), für Deckeinbau, Vertikalanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1314207 EAN Nr. 8711426752757

Weidmüller Prüftrennklemme 1084780000 Typ PTL 6/10/STB Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6, 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Mess-Trenn-Reihenklemmen mit der PUSH IN-Anschlusstechnologie lassen sich mit Sicherungshalter, Bauelementestecker und Trennstecker kombinieren. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, PUSH IN, 6, 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Herstellertyp PTL610STB EAN Nr. 4032248847549

Schneider Electric Telemecanique Programmierkabel TCSXCNAMUM3P USB-Programmierkabel, USB-A/USB-mini B, Länge 3m. Produktbereich: Modicon LMC058, Modicon M238, Modicon M258, Preventa Sicherheits-Automatisierungstechnik - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Anschlusskabel Terminal-Schnittstelle / Kabelsatz USB-Schnittstelle - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M238, Modicon M258, Preventa XPSMCM - Kabellänge: 3 m. EAN Nr. 3606480076633

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-8AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 18,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 22kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 512x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE318AA0 EAN Nr. 4019169455176

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6016 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PVC-Kabel, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB712 Sicherh.-Pos.schalt., metallgekap. XCSB, 2Ö+1S, gest. sch., 1 Gew. M20x1,5. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185478

Jung Temperaturregler TR A 241 Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA241 EAN Nr. 4011377046160

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-30 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-30 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC30 EAN Nr. 5027590063814

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R8 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M8, 90° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463041

Weidmüller Reihenklempen 131580000 Typ ZSI 2.5 BL Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, blau Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, blau Herstellertyp ZSI25BL EAN Nr. 4050118118742

Mennekes Steckdosenleiste 96702 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V Pos.03 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092414

Phoenix Contact Buskoppler 2702230 Typ IL CO BK-PAC Auto-Baudraten-Erkennung im CANopen®-Netzwerk. Programmierbare Modi für das Verhalten im Fehlerfall. Emergency Messages. Integrierter Abschlusswiderstand über DIP-Schalter zu- oder abschaltbar. Gleichzeitige Unterstützung von zwei SDO-Servern. Triggermodi: Event, Timer, Remote Request. Node und Life Guarding. Heartbeat. Anschluss an CANopen® mit 5-poligem MINI COMBICON-Steckverbinder. Hersteller Phoenix Contact Typ ILCOBKPAC EAN Nr. 4055626134949

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861771 Typ FKCOR 2,5/10-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2510ST508LR EAN Nr. 4055626125152

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420CLO EAN Nr. 4042949093732

Fischer Silikonrohrschele 063499 Typ FRSH 48 - 53 Silikonrohrschele FRS H 48-53 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 48-53 für Nenngröße 1 1/2 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSH48-53 EAN Nr. 4006209634998

Gewiss Unterteil GWD8011 Unterteil f steckbare Leistungsschalter MTX/E/M 630 Anschluss Vorn verl 3P Unterteil zur Umrüstung von Leistungsschaltern in eine steckbare Version. Mit frontseitigem, verlaengertem Anschluss. Zur Umrüstung in eine steckbare Version ist weiteres Zubehoer erforderlich. Mit einem zusetzlichen Bausatz kann die steckbare Einheit zu einer ausfahrbaren Einheit erweitert werden. Der maximale Bemessungsstrom bei 40 °C beträgt 570 A. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564725775

Eaton Lasttrennschalter 248238 Typ Z-SLK/NEOZ/1 Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 1p+HS Sicherungs-Lasttrennschalter mit Sicherungsüberwachung, Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60-230 VAC / 60-110 VDC, 2-polig 60-400 VAC / 60-220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung durch Sicherungs-Set, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Sicherungsüberwachung durch Relasteil, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248238 EAN Nr. 4015082482381

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952305 Typ DG M TNC 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNC275FM EAN Nr. 4013364108448

Siemens Software 6AV2104-4DD03-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 512 Powertags V13 SP1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 512 Powertags- WinCC Runtime advanced 512 Powertags V13 SP1, Runtime-Software im TIA-Portal, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21044DD030AE0 EAN Nr. 4047622175637

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24060 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 6A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 144 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 6 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401333

Merten Wippe 434719 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, polarweiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 434719 EAN Nr. 4042811080556

Merten Wippe 432425 Wippe für Rollladenschalter und -taster, aktivweiß glänzend, System M Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432425 EAN Nr. 4042811043162

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

B.E.G. Präsenzmelder 92306 Typ PD2-M-2C-11-48V-RR-DE Präsenzmelder mit einer Betriebsspannung von 11-48 V Deckeneinbauversion Zwei potentialfreie Kanäle Für Kanal 1 auch Ausgabe eines helligkeitsabhängigen Widerstandswertes zur analogen Weiterverbindung möglich Kann sowohl als Master-Gerät als auch als Slave-Gerät genutzt werden Manuelles Schalten über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD2M2C1148VRRDE EAN Nr. 4007529923069

Brennenstuhl Adapter 1506950 Primera-Line Überspannungsschutzadapter 13.500Aleistungsfähiger Überspannungsschutz aus Gasableiter und Metalloxidvaristoren mit thermischer Absicherung.Schützt elektrische Geräte vor Überspannungen im Stromnetz mit einem max. Ableitstrom bis zu 13.500 A.Schützt Phase, Neutral- und Schutzleiter.Kontroll-Leuchte für die 230 V-Schutzfunktion.Belastbar bis 16 A/3680 W.Steckdose mit Kinderschutz.Im Blister verpackt.Nennstrom 16 A Farbe Silber/Schwarz Stecksystem DE EAN Nr. 4007123191482

IFM Electronic Induktiver Sensor IFR202 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Ganzmetall-Gehäuse, Magnetfeldfest, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Stecker PA Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 929230 Typ NET PRO 10X TC1 RST Überspannungsableiter NET-Protector mit 8 Ports für Telekommunikation Schutzplatine mit 10 Ports gegen Überspannungen und Wechselstrombeeinflussungen für Telekommunikations-Anlagen mit analoger oder System-Übertragungstechnik. Eingangseitig mit Käfigzugfederklemmen ausgestattet, die im Block von der Platine absteckbar sind. Dies ermöglicht das Durchmessen der Leitungen. Für den Einbau in EG NET PRO 10X 19 oder EG NET PRO 10X 3HE Gehäuse. Typ NETPRO10XTC1RST EAN Nr. 4013364130852

Elcom Türstation 5406741 Typ TAP-6/2RAL9016 TAP-6/2 Türst. 6/2 AP weiß STABILA TAP-6/2 Türstation für Türlautsprecher 6/2 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847803

"Cimco Aderendhülse 180946 Aderendhülse isoliert 1,0qmm/12mm rot DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228,Teil 4, Farbreihe 1Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 10 ;Gesamtlänge L1 16;D1 1,7; S1 0,15;S2 0,25; D2 3,5 ; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809464

EVN LED Bodeneinbauleuchte P67104002 Power-LED Bodeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Extrem geringe Leistungsaufnahme und trotzdem genug Leuchtkraft um optische Akzente zu setzen, wie z. B. Seitenwangen von Treppen, im Terrassenboden und vieles mehr. Die Leuchte ist komplett aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine 50cm lange Anschlussleitung mit Stecker für den Anschluss an das IP65-Stecksystem. Die Leuchte ist überfahrbar bei max. 3500kg und 20km/h. Hersteller EVN Nr. P67104002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293012652

Phoenix Contact Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt 1622250 Typ K-8E-M23MK/ 2,0-H00/M23FK-C5-S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ K8EM23MK20H00M23FKC5S EAN Nr. 4055626070063

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32632 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 32A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472107

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24550 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 3A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881490

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 014466 Typ T0-5-15896/E Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild D-Y-0-Y-D, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014466 EAN Nr. 4015080144663

Gira Abdeckrahmen 2fach 110223 Abdeckrahmen 2f BSF senkr. Gira E2 Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 2fach senkrecht E2 Anthrazit Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebelnicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337089148

Klauke Rohrkabelschuh 11R16MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 185 mm², M16, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466332

Fischer Schlauchschelle 045520 Typ SGS 9 W2 16 - 27 Schlauchschelle SGS 9 W2 16-27 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 16-27 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgeördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W216-27 EAN Nr. 4006209455203

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

WHD Deckenlautsprecher 106-180-00-008-00 Typ Schallwand M/R 180-8 2-Wege Koaxial-Deckenlautsprecher mit Kevlarmembrane und Seiden-Ringradiator im Hochtton. Einsetzbar im hochwertigen Objektbau, wo es um höchstwertigen Klang und bestes Design geht. Der M/R 180 schmiegt sich ohne Schattenfuge an die Decke an. Eine große Anzahl unterschiedlicher Abdeckblenden in runder und quadratischer Form lässt keinen Gestaltungswunsch offen. Sie sind in Acrylglas, Kunststoff jeweils weiß oder schwarz sowie in Edelstahl erhältlich und bauen nur 4 mm auf. Hersteller WHD Nr. 1061800000800 EAN Nr. 4043106038993

Bachmann Steckdosenleiste 802.7511 BN7500 24xC13 6xSchuko 6xLS Strom 3,0m CEE BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 24xC13 Kaltgerätedosen 6xSchutzkontaktsteckdosen 2xLeitungsschutzschalter C16A Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G4,0mm² schwarz mit CEE 32A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027511 EAN Nr. 4057298005183

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM3206 Leergehäuse, XAPM, Ø22- Zink-Spritzgusslegierung- 6 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312799

Merten Steckdose MEG2600-4069 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, schwarzgrau, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2. Material: Thermoplast brillant. Farbe: schwarzgrau. Typ MEG2600-4069 EAN Nr. 4042811141615

Bega Aufsatzleuchte 88201 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Aufsatzleuchte Nr. 88201 - einstellbare Licht- stärkeverteilung - für 1 Halogen-Metalldampf- lampe HIT-CE 150 Watt, Sockel G 12, 15.100 Lumen, Schutzart IP 65. Die Leuchte besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Klares Sicherheits- glas und Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Dachreflektor einstellbar von 0°-30°. Mit fest an- geschlossener Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 qmm, Länge 5.000 mm. Für Mastzopf-Ø 76 mm, Einstecktiefe 105 mm. Für Lichtpunkthöhen von 4.000-5.000 mm. EAN Nr. 4044017227964

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9K01116 Leitungsschutzschalter K60N 1p, 16A, B Charakteristik, 6kA. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: K60 - Kurzbezeichnung des Geräts: K60N - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 6000 A lcn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A lcn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480478154

Bals Wandsteckdose 11978 Wandsteckdose Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 400V (380 bis 415V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11978 EAN Nr. 4024941119788

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429032 3p3D TM63D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerffrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 63 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017827

Berker Rahmen 10132074 Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu polarweiß. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von polarweißen Zentralstücken. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392378

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.5 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 5,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060084

RZB LED Deckenleuchte 901465.002.76 DeckenleuchteLED 2x22W-3000K 1545x175x40, DALI, 5300 lm Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Sehr hoher Wirkungsgrad bei optimaler Blendungsbegrenzung. Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Endkappen aus ABS, Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90146500276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859100799

Eaton Leitungsschutzschalter 101284 Typ PLI-D10/1N LS-Schalter, 10A, 1p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101284 EAN Nr. 4015081012190

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 50216.1K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50216.1 für den Innenbereich. Freistrahrendes Licht. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5070 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus PMMA. Abmessungen: 1010 x 85 x 70 mm. EAN Nr. 4044018156973

Brumberg LED Flexband 76223905 Energieeffizienzklasse A Flex-Sonder:19223905 L=50mm, 5700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4250047708919

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG05-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG053BH1

Cellpack PVC Isolierband 130615 Typ No. 228 / Schwarz Elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband. Anwendung Abdichten, Aufpolstern von Kabelisolierungen, Bündeln, Verstärken, Als Isolierung im Elektro- und Fernmeldebereich, Kennzeichen von Isolationen mit hohen Anforderungen an die mechanische Belastung. Eigenschaft Kleber aus synthetischem Kautschuk, Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Gute Klebekraft, Einfache Verarbeitung. Lieferumfang PVC-Isolierband. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ No.228Schwarz EAN Nr. 4010311048871

Bals Wandsteckdose 1641 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 1641 EAN Nr. 4024941016414

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2P661PB1A7 EC-Motor 24..48 V, Ethernet Powerlink-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189062

"Nobile LED Band 5011130210 Typ Flexible LED SMD 3528 24V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 2m kaltweiß 4,8W/m 24V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 48W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfehlung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538044248

Weidmüller Kabelmarkierer 1891780000 Typ TM 1/18 TWIN HF/HB Kabelmarkierungssystem, 2,4 - 4 mm, 18 x 5 mm, Polyethylen LD, transparent TM/HF Twin doppelseitige Kennzeichnung 0,22 - 2,5mm². Die Twin-Hülse bietet die Möglichkeit der doppelseitigen Kennzeichnung eines Leiters. Sie kann mit zwei TM-I 18-Schildern bestückt werden, so dass z. B. Aus- und Eingangsbezeichnung des Leiters an einer Stelle ablesbar sind. Die transparenten halogenfreien Hüllen sind ab einem Leiterraußendurchmesser von 1,3 bis 4,0 mm einsetzbar. Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 2,4 - 4 mm, 18 x 5 mm, Polyethylen LD, transparent Herstellertyp TM118TWINHFHB EAN Nr. 4032248504527

TCS Klingeltableau KTU11120-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 550 x 160 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 530 x 140 x 50 mm Hersteller Typ KTU111200010 EAN Nr. 4035138027014

Bega Pendelleuchte 56598.2PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.2PK4 für den Innenbereich. Freistrahrendes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1358 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Kunststoffkugel weiß. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185065

Fischer Langschaftdübel 052206 Typ SXR 8 x 120 Z K Langschaftdübel SXR 8x120 Z K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Senkholzschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-Z ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR8x120ZK EAN Nr. 4006209522066

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 281236 Typ N1-160 Lasttrennschalter, 3p, 160A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N. ... erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281236 EAN Nr. 4015082812362

Bals Wandsteckdose 17600 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester dunkelgrau, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Mit eingebauten Si-Lasttrennschalter NH00. Typ 17600 EAN Nr. 4024941176002

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG56-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG561KA3

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW33G5 Leuchtdrucktaster, grün, flach, Kompletgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904079

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC58-3HB3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC583HB3

Helios Rohrventilator 6790 Typ VARD 560/8/4 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl, zweifach lackiert. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. VARD 560/8/4, RADAX Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ VARD560/8/4 EAN Nr. 4010184067900

Eaton Drucktaste 185629 Typ C22-DR-X-K01-P65 Drucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 3.5 m, Tastenplatte: ohne Tastenplatte, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRXK01P65 EAN Nr. 4015081811236

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109313 Typ NL-T8 18W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109313 NL-T8 18W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597093135 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 18 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 1350 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 590 mm Osram: 4050300517797 L 18W/840 Philips: TL-D 18W/840 GP Feilo Sylvania : F18W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-18/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 18W/840 G13

Assa Abloy Umschaltgerät 7410-10-----00 Umschaltgerät 7410-10 8-24 Volt (Neue Ausführung) Umschaltgerät Modell 7410, Eine komplette Anlage besteht aus folgenden Einzelkomponenten Elektro-Türöffner mit eE (nur 1er Type), Umschaltgerät, Schaltuhr, Transformator-Gleichrichtergerät, Türöffner-Taster., Türöffner Immer spezielles Türöffnermodell (nur 1er Typen, außer Modell 17, 116), mit Bestellzusatz ...eE (E3, F3) bestellen, damit der Türöffner mit Spezialspulen für Dauerbestromung geliefert wird., Türöffner Immer spezielles Türöffnermodell (nur 1er Typen, außer Modell 17®, 116), mit Bestellzusatz ...eE (E3, F3) bestellen, damit der Türöffner mit Spezialspulen für Dauerbestromung geliefert wird., 8 - 24 V AC Anschlussspannung effeff Typ 74101000 EAN Nr. 4042203154933

Bega Bodenaufbauleuchte 77069K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodenaufbauleuchte 77069 mit halbseitigem Lichtaustritt 180°, überrollbar für Druckbelastung bis 1.000 kg. LED, 1,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 20 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Grafit. Borosilikatglas. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 05RN8-F 2 x 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser Ø 160 mm, Höhe 40 mm. EAN Nr. 4044017207973

Peweta Außenuhr 74.760.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74760621-48 EAN Nr. 4250594516821

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1162930000 Typ WMF 2.5 FU 10-36V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FU1036VSW EAN Nr. 4032248992119

Bega Wandeinbauleuchte 33294K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 33294. Orientierungsleuchte. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 56 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 80 x 80 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 70 x 70 x 80 mm oder in das Einbaugehäuse 10406. EAN Nr. 4044017184847

Jung Visu pro Server JVP-SERVER-H Visu Pro Server, Mini-PC, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Quadcore Intel Atom Prozessor, 2 GB RAM, 32 GB Interner Speicher, teilweise durch Betriebssystem belegt, 1 x HDMI 1.4, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x LAN RJ45, Dualband WLAN, Standby-Verbrauch max. 2 W, Vollast max. 7 W, JUNG Visu Pro Software vorinstalliert und frei geschaltet, Windows 10 Home 64-Bit vorinstalliert, Die Visualisierung ist über Endgeräte mit HTML5-fähigem Browser z.B. Chrome, Firefox oder Safari in der aktuellen Version möglich, Zugriff von max. 10 unterschiedlichen Clients möglich, Netzteil 240 V AC / 5 V DC / 2 A im Lieferumfang enthalten, Datenschnittstelle zum KNX z.B. IPS 200 REG separat bestellen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ JVP-SERVER-H EAN Nr. 4011377158085

Helios Rohrventilator 5658 Typ RR 200 A Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstutzen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsregelung: mittels elektronischem Steller oder Stufentrafo oder Zweistufenbetrieb mit Type DS 2/2 (Zubehör, Art.Nr.: 1267). RR 200 A, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR200A EAN Nr. 4010184056584

Peha Dimmsensor D LS3000DSM Nr. 00991553 LightSpot HD Dimmsensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Digital DALI oder DSI reinweiß Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW D LS3000DSM Last EIN 150 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) Dimmen: 15 Vorschaltgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3000DSM EAN Nr. 4010105991550

Eaton Kommunikationsschnittstelle 104928 Typ CKOZ-00/03 Kommunikationsschnittstelle, USB/RS232 Die Kommunikationsschnittstelle wird dazu verwendet, um andere Systeme, wie z.B. Audio oder Video in das Eaton RF-System mit all seinen Geräten und Funktionen zu integrieren. Eine detaillierte Syntax- Beschreibung informiert den Spezialisten darüber, wie Befehle interpretiert werden bzw. zu interpretieren sind. Der Lieferumfang ist für die Verbindung mittels USB-Schnittstelle vorgesehen und beinhaltet auch das USB-Verbindungskabel. Ist eine Verbindung mittels RS232 erforderlich, ist das Zubehörset RS232 Set für Kommunikationsschnittstelle (104929 oder 104930) separat zu bestellen. Achtung Gerät dient nicht zum Konfigurieren im Comfort Mode!!!!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104928 EAN Nr. 4015081047352

OBO Kabelverschraubung 2023046 TYP V-TEC VM25VS LGR Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweignäsen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit universell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweignäsen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECV25VSLGR EAN Nr. 4012196474523

Maico Kanalschalldämpfer 0092.0505 Typ KSP 94/28 Beschreibung: Kulissenschalldämpfer für Lüftungstechnische Anlagen. Mit Schalldämmkulisen aus abriebfesten Mineralfaserplatten, mit luftdichter Falzverbindung aus verzinktem Stahlblech ummantelt. Mit beidseitigen Flanschen zum Einbau in rechteckige Lüftungskanäle. Nicht brennbar gemäß DIN 4102. Artikel: KSP 94/28, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s, Einbauort: Kanal, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 53 kg, Kanalmaß: 400 / 900 mm, Einfügungsdämpfung bei 63 Hz: 4 dB, Einfügungsdämpfung bei 125 Hz: 16 dB, Einfügungsdämpfung bei 250 Hz: 28 dB, Einfügungsdämpfung bei 500 Hz: 28 dB, Einfügungsdämpfung bei 1 kHz: 33 dB, Einfügungsdämpfung bei 2 kHz: 27 dB, Einfügungsdämpfung bei 4 kHz: 17 dB, Einfügungsdämpfung bei 8 kHz: 13 dB, EAN Nr. 4012799925057 Typ KSP94/28

RZB LED Pendelleuchte 311994.000.1 Pendelleuchte LED 28W-4000K D300, H75, LP1200, 1700 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. IA+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119940001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154983

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK Click 23M25 IP66 sw Nr. 28510023 Kunststoffverschraubung, schwarz, FK Click metrisch sw IP66 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick23M25IP66sw EAN Nr. 4013960334135

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D2T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D2T1 EAN Nr. 4011721064819

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D5T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D5T9 EAN Nr. 4011721066110

Berker Wechselschalter Einsatz 30863525 Wechselschalter Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 grau. Wechselschalter Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP UP mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP UP mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390190

Walther Werke Sockelgehäuse K757672MS Sockelgehäuse B24, Kunststoffgeh.glasfaserverst.PA6 H:84mm,LVB,Stutzen,Klappdeck. Sockelgehäuse B24, Kunststoffgehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid der Höhe 84mm in schwarz mit Längsverriegelungsbügel, Klappdeckel und Stutzen, sowie einer Dichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) und zwei Kabeleinführungen M40, auch mit Aluminiumgehäuse kompatibel, für Verschraubung mit Gewindeverschluss. Die Gehäuse sind für die Einsätze der Serien B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16 geeignet. Eine hohe Sicherheit durch beidseitiger PE Kontaktierung, der Brandschutzklasse V0 nach UL94, einer Kabelzugentlastung nach DIN EN 50262 und der Schutzklasse IP65 nach DIN 60529 oder Typ 4 x 12 nach UL50e ist gewährleistet. Starker Gewichtsvorteil gegenüber Aluminium und verbesserte Umweltbilanz durch energieeffiziente Herstellung. EAN Nr. 4015609702763

Bega Wandinbauleuchte 24011AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandinbauleuchte 24011A. Freistrahrendes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 321 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 120 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10781. Abmessungen Ø 130 x 100 mm. EAN Nr. 4044017260312

Bega Aufsatzleuchte 99868K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99868K3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1945 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 2,5 m. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 95 mm. Schwenkbereich 90°. Abmessungen: 260 x 190 x 360 mm. Für Lichtpunkthöhen von 2500 - 3000 mm. EAN Nr. 4044017241069

Bega Aufsatzleuchte 99556K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99556. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4484 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017240062

Finder Schaltuhr 12.61.8.230.0000 Elektronische Schaltuhr mit LCD-Anzeige für Reiheneinbau, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC (AC1), Joystick-Programmierung oder Programmierung über ein NFC-fähiges Smartphone mit der Finder Toolbox - Android App. Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit maximaler Flexibilität erfolgen. Zum Übertragen der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berührt. Kontaktmaterial AgSnO₂, max. Einschaltstrom 120 A für 5 ms, Impulsfunktion 1 Sekunde bis 59 Minuten, kürzeste Schaltzeit 1 Minute. Max. Schaltleistung bei 230 V AC1: 4000 VA. Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 2000 W, Energiesparlampen 400 W, LED (230 V AC) 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 400 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 800 W, Leuchtstofflampen mit EVG 1000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 750 W, Sichere Trennung zwischen Spannungsversorgung und Kontakt. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823401799 Artikelnummer 126182300000

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Bewegungsmelder EP10510021 Typ MD-CE360i/24 opal-matt Bewegungsmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie. Geringe Baugröße mit einem Deckenausschnitt von \varnothing 68 mm macht den Melder unauffällig und doch effektiv in der Anwendung. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller Esylux Typ MD CE360i 24 opal matt EAN Nr. 4015120510021

Weidmüller Schnittstelle 1456690000 Typ RSMS-8 12V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, LMZF, 12 V DC \pm 10%, 14.2 mA Herstellertyp RSMS812V+1COZ EAN Nr. 4050118262889

RZB Stahlmast 611893.004 Leuchtenmast D114, H5300, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf \varnothing 76 mm, Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür, 85 x 400 mm, Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611893004 EAN Nr. 4051859081296

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCE2A Betätiger f. Pos.schalt., ZCE, Met.-Rollenstößel m. Silikonmansch.,m. Rückst.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: Rollenstößel - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389119023597

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111512 Typ CLI C 02-3 OR/SW 3 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 3, PVC, weich, ohne Cadmium, orange CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 3, PVC, weich, ohne Cadmium, orange Herstellertyp CLIC023ORSW3MP EAN Nr. 4032248004980

Weidmüller Gerätemarkierung 1027290000 Typ ESG-M 8/20 MC NE WS Gerätemarkierung, steckbar, 20 x 8 mm, Polyamid 66, weiß ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, steckbar, 20 x 8 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp ESGM820MCNEWS EAN Nr. 4032248753284

ESYLUX Leuchten Set EQ10110122 Typ PNLNOV10030830WHC0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030830WHC0ELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110122

Eltako Sensoreingang 31100007 Typ PL-SM1L Powerline-Sensoreingang mit 1 Kanal. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an verschiedenen Stellen. Der Sensoreingang wirkt beim Tasten auf alle Aktoren mit gleicher Adresse oder als Zentraltaster bei Verwendung der Elementadresse 0. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeshalter als Konfigurationsschalter mit den Schaltern 0, 1 und 2. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLSM1L EAN Nr. 4010312316740

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Gummi Stand Verteiler Z 78.46 Der tragbare Gummistandverteiler ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Standverteiler, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Standverteiler ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi. Gummi zeichnet sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat der Standverteiler die Abmessung von (HxBxT) 331 x 370 x 370 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 12 Teilungseinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und plombierbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 8 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 4 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Der Standverteiler hat einen roten CEE-Einspeisestecker 5-polig, 32A, 400V, 6h. ABL Sursum Typ Z7846 EAN Nr. 4011721054117

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925580300 Typ SAIL-M12BG-4-3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BG430V EAN Nr. 4032248570249

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P22F2A Servomotor BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485196015

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1898240500 Typ SAIL-M12BW-12-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 12, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW1250U EAN Nr. 4032248516568

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1857660200 Typ SAIL-M8GM8W-4-2.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W420U EAN Nr. 4032248733941

EFB Elektronik Patchkabel O0310.15 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 15 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspunkt und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022334

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0702T36A2A Servomot. BMH, 2,5 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 2.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 2.5 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 6.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 7.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 600 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.1 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 2.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485194721

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 721717.0031.1 Strahler LED 51W-4000K 267x142x336,12°, 3150 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Verringerte Anschlussleistung bei gleichem Lichtstrom der schaltbaren Ausführung zur Energieeinsparung. Dali-Version mit erhöhtem Lichtstrom. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Stecklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 72171700311 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859015819

Weidmüller Montageplatte 1310320000 Typ KTBI MOPL 3030 S2N Montageplatte (Gehäuse), 229 x 229 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektroplattierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 229 x 229 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL3030S2N EAN Nr. 4050118112351

Weidmüller Prüftrennklemme 1018100000 Typ WTQ 6/1/STB Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, gleitend, dunkelbeige Um die elektrische Energie zu messen, sind entsprechende Messgeräte erforderlich. Ein falscher Anschluss bei Wartungsarbeiten kann einen Stromwandler zerstören. Mess-Trenn-Klemmen sind eine sichere Methode, dieses Problem zu lösen. Als führender Lieferant von Leitungsverbindern hat Weidmüller spezielle Messwandler-Trennklemmen in enger Zusammenarbeit mit Anwendern entwickelt. Diese Reihen-klemmen erlauben die optimale Realisierung aller wichtigen Schaltkreise für die Messung von Strom, Spannung und Energie. Verschiedene Stromwandlerschaltungen - z.B. für den Austausch von Messinstrumenten oder Elektrizitätszählern - lassen sich umsetzen. Neben Mess-Trenn-Klemmen mit Schraub- oder Zugfederanschluss bietet Weidmüller ein umfangreiches Zubehörsortiment an Testadaptern, Querverbindungen und Kennzeichnungen zur Prüfung von Dreh- und Wechselstrom sowie Spannungen an. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 6, 500 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, gleitend, dunkelbeige Herstellertyp WTQ61STB EAN Nr. 4008190061432

RZB LED Einbaudownlight 901484.002 Einbaudownlight LED 23W-3000K D317, H23,2, 2200 lm Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial gilt nicht für Durchmesser D 495 mm. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich. Gehäuse Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät LED - Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Leuchtmittel LED und LED, Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901484002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859087052

Bticino Kartenlesemodul 353200 RFID Transponder Lesegerät. RFID Transponder Lesegerät zur Türöffnung durch Annäherung von Transponder Schlüssel elektronische Schlüssel. Verwaltet bis zu 2.000 Transponder und verfügt über Kontaktrelais C-NO-NC und Klemmen CP-P1-P2 zum Anschluss einer externen Türöffnertaste. Die Programmierung des elektronischen Schlüssels Transponder zur Türöffnung erfolgt entweder über das Modul oder per PC, indem die Programmdateien an das Modul übertragen werden. Verfügt über eine Reset Taste für das Programm und über Status LED zur Anzeige des Zugangsstatus. LED Hintergrundbeleuchtung. Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen. Anschluss über das entsprechende mitgelieferte Verbindungskabel. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TiSferaDesign konfiguriert werden. Anmerkung Wenn das Transponder Modul mittels mitgeliefertem Flachbandkabel an einem Lautsprecher angeschlossen wird, ist der Wechselkontakt deaktiviert und der Türöffnerkontakt am Lautsprechermodul wird angesteuert. Das Modul kann auch mit einem autonomen BUS Netzgerät im Stand Alone Betrieb betrieben werden. Bei Kombination mit Audio Lautsprechermodul Basic Art. 351000 ist das Transpondermodul nur im Stand Alone Modus verwendbar. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 353200 EAN Nr. 8005543457580

RZB LED Stromschienen 741848.002 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, breit, 4150 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741848002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123484

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911295.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911295003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122111

RZB LED Baukastensystem 982202.000 Endkappe 81x15x19,2, f. Einbauprofil 65 LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Endkappe aus Aluminium, für Einbauprofil. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982202000 EAN Nr. 4051859163633

RZB LED Einbaustrahler 911303.003.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, eng, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125907

RZB LED Einbaustrahler 911353.003.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135300376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133285

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LP1SK0600BD Leistungsschutz, 2p, 12A/AC1 24V DC. Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1SK - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - I rms Nennleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 4.6 ms Spulen-Übererregung und NO-Öffnung, 8.12 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563931

Siemens Leistungsschalter 3RV2042-4HA10 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 36.50A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Erhöhtes Schaltvermögen 100 kA Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20424HA10 EAN Nr. 4047621014180

Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4SB15 Leistungsschalter Baugröße S2 für den Motorschutz Class 20A-Auslöser 9,5.14A N-Auslöser 208A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20314SB15 EAN Nr. 4047621021225

Berker Glas Sensor 1fach 168100 Glas Sensor 1fach TS Sensor Glas, polarweiß. Glas Sensor 1 fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit zwei weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedos für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedos, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Glas Sensor 1 fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit zwei weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedos für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedos, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384014

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K0610U7TQ Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, Spule 240V 50/60Hz. Produktbereich: TeSys K - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3 - Typ des Steuerkreises: AC - Spulentyp: AC 50/60 Hz - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440/500 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660/690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 1,5 hp bei 200/208 V AC 60 Hz gemäß CSA, 1,5 hp bei 200/208 V AC 60 Hz gemäß UL, 1,5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz gemäß CSA, 1,5 hp bei 230/240 V AC 60 Hz gemäß UL, 3 hp bei 460/480 V AC 60 Hz gemäß CSA, 3 hp bei 460/480 V AC 60 Hz gemäß UL, 3 hp bei 575/600 V AC 60 Hz gemäß CSA, 3 hp bei 575/600 V AC 60 Hz gemäß UL - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Faston-Stecker 1 - Breite: 6.35 mm - Kabelfestigkeit: clip, Hauptstromkreis : Faston-Stecker 2 - Breite: 2.8 mm - Kabelfestigkeit: clip, Hauptstromkreis : Federklemme 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Federklemme 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Federklemme 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Federklemme 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 0.34 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Faston-Stecker 1 - Breite: 6.35 mm - Kabelfestigkeit: clip, Steuerkreis : Faston-Stecker 2 - Breite: 2.8 mm - Kabelfestigkeit: clip, Steuerkreis : Federklemme 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Steuerkreis : Federklemme 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Federklemme 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Steuerkreis : Federklemme 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 0.34 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 0.75 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 1 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Steuerkreis : Schraubklemmenleiste 2 Kabel 4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel. EAN Nr. 3389110097214

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K09013B7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e : 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei U_e = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242010

Berker Touchsensor 3fach 75643150 Touchsensor 3fach mit Temperaturregler R.3 Glas konfiguriert, polarweiß. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Touch Sensor 3 fach mit Temperaturregler. Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit sechs Bedienflächen, LED Display mit Symboldarstellung zur Anzeige von Betriebsart, Reglersperrung, Raum, Außentemperatur, Uhrzeit Zeitgeber erforderlich, mit 2 zusätzlichen Display Sensorflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit sechs weißen Status LED. Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen. Für individuelle Einzelraumtemperaturregelung, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Einbau in Einbaudose 2 fach. Für senkrechte Montage, mit Demontagewerkzeug, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme. Displaymenüumfang für Bedienung parametrierbar. Für Schalt, Tast, Dimm, Jalousie, Raumtemperaturreglerfunktionen, Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte, Ein und Zweiflächenbedienung parametrierbar, Sensorflächen über Objekt sperrbar, Reglerbetriebsarten Komfort, Standby, Nacht und Frost Hitzeschutz Betrieb. Für Heiz und oder Kühlbetrieb mit ohne Zusatzstufe, Regelparameter für Heiz bzw. Kühlkörper voreingestellt. Für stetige PI oder schaltende 2 Punkt Regelung, Temperaturmessung über internen und oder externen, anschließbaren Fühler mit Mittelwertbildung, Meldeobjekte für Heizen und Kühlen, mit Ventilschutzfunktion, Objekt für Reglerstatus, mit Tastensperrfunktion. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334383765

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2D096E7 Wendeschtztkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 Schraube : M3,5, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659696

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K0901MPD Leistungsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, 230V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110507966

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,30-A KV Doepke Artikel Nr. 09156609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0,30 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2080-2/0,30-AKV EAN Nr. 4014712109735

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D25UD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 11kW/400V/AC3, 25A, Spule 250V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 40 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 240 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 380 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 50 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 40 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 25 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 1.25 W AC-3, 3.2 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis: 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis: 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357059

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P11F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137233

ABB Leistungsschalter 1SDA059171R0001 Typ E1B 10 PR121-LI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615321

Hager N-Klemme KN06N Hager Installation Quick Connectklemme N Klemme 6 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849115 Hager Artikel Nr. KN06N

Wago Sensor Aktorbox 757-285/000-010 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 5-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454028503

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1202 Typ LS73P30B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631206

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF-----E31 24 E Fafix® ohne Stulp 12 V GS EE Universal effeff Typ 24EFFE31 EAN Nr. 4042203091306

Jung KNX Automatikschalter ES3281-1 KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156234

Jung SCHUKO Klappdeckel AS1520BFKLSLPLWW Klappd.mit SCHUKO Topf und Schloss Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377059825

ABB Installationsrelais 2TAZ311000R2042 Typ E297-16-20/24 Installationsrelais Spule 24 VAC/ 24 VDC, 16 A, 2 NO EAN Nr. 7612270940080

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0205 Typ S201M-B20NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 20 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567381

ABN Nachrüstsatz BP48-02 Nachrüstsatz 5ter Pol PE, für NETL48-02 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP48-02 EAN Nr. 4015153300071

ABB Leistungsschalter 1SDA060919R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634421

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9014 Typ KTC1-9014 Symbolkappe weiss: Pfeil ON f.flache Taste f.beleuchtb.Drucktaster EAN Nr. 7320500180419

ABB Reihenklemme 1SNA115379R0600 Typ M10/16.SN Sicherungs-Reihenklemme 10mm²,16mm,grau EAN Nr. 3472591153798

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EVN Druckguss-Erdspieß, passend für LFA / LFN bis max. 50 W, 2 x Erdspieß passend für LFA / LFN bis 100 W LFGESP, EAN Nr. 4037293373708
- Gira Wippe Tastschalter 091640 Wippe Tastschalter Wechsel S-Color Reinweiß Wippe für Tastschalter S Color Reinweiß EAN Nr. 4010337916406
- Lovato Electric Englisches LRXD01 Englisches Handbuch Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975189825
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100005 Typ V31S-GM-BK8M-PUR-U Kabelstecker, M8 Länge 8 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SGMBK8MPURU
- Wago Zwischenkupplung 770-911 Zwischenkupplung 5-polig auf 3-polig L1 - L Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454944629
- Phoenix Contact Handbuch 2910761 Typ UM IA THERMOMARK S1.1 Handbuch Phoenix Contact Hersteller Typ UMIATHERMOMARKS1.1 EAN Nr. 4046356516372
- Rutec LED Einbaustrahler ALU53399UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094532998
- Wago Basisklemmenblock 280-636 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 4-Leiter-Klemmen 37 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918636414
- ABB Lasttrennschalter 1SDA073516R0001 Typ E1.2N/MS 630 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773663
- ABB Auslöser 1SDA068031R0001 Typ EKIP M-LIU IN=160A Elektr.-Ausl. Ekip M-Liu In=160A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019310
- Hager PE/N-Klemme KM13A Hager Installation PE/N-Klemme,univers Z, 2x13 Klemmstellen,6x16/7x10qmm EAN Nr. 3250613831356 Hager Artikel Nr. KM13A
- ABB Lasttrennschalter 1SDA061822R0001 Typ T1N030010000003008 T1N D 100 MCS 3P F FC UL Kompakter Lasttrennschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644643584
- ABB Leistungsschalter 1SDA053121R0001 Typ T2S000016T04013002 T2S160 MF0001 I013 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539719
- Assa Abloy Objektschloss N1510000892000F Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 U-Stulp 320 24X6 effeff Typ N1510000892000F EAN Nr. 4042203572850
- Siemens Kappe 3SB2901-7RA Einlegekappe für Leuchtmelder, klar mit schwarzer Schrift, mit grafischem Symbol: 0 Siemens Hersteller Nr. 3SB29017RA
- ABB Leistungsschalter 1SDA072306R0001 Typ E2.2N 12 T L SIG 3 E2.2N 12 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761561
- Dold Not Aus Modul 0049170 Typ BG5925.02/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/61AC/DC24V EAN Nr.4030641491703
- OBO Bettermann Bündelschelle 1194372 Typ 2056 B 80 VA Bündelschelle 80x100mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195476771
- ABB Leistungsschalter 1SDA071056R0001 Typ E2.2H 20 T L SIG 3 E2.2H 20 Ekip Touch LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749064
- Gira Auswerteeinheit 825900 Auswerteeinheit Auswerteeinheit Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Auswerteein.Windsens. Zub. EAN Nr. 4010337031918
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6108-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 8A Siemens Hersteller Nr. 5SL61087 EAN Nr. 4001869388175
- Weidmüller Kabel 2026460020 Typ PAC-S300-HE20-V22-2M PAC-S300-HE20-V22-2M PAC-S300-HE20-V22-2M Herstellertyp PACS300HE20V222M EAN Nr. 4032248247325
- Dold Erweiterungsgerät 0037350 Typ AD5993 AC50/60HZ 110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5993AC50/60HZ110V EAN Nr.4030641373504
- Siemens Schilder 8WH8111-3AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF6 Siemens Hersteller Nr. 8WH81113AA05 EAN Nr. 4001869350349
- Wago Montagefuß 209-188 Montagefuß an Klemmen mit Befestigungsflansch anreihbar grau Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332200998
- ABB Positionsschalter 1SBV016411R2701 Typ LS26M11D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639561
- Dold Not Aus Modul 0064689 Typ LG5925.48PS/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.48PS/61AC/DC24V EAN Nr.4030641646899
- ABB Leistungsschalter 1SDA054020R0001 Typ T4N001025E04374002 T4N250 PR222DS-LSIG R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551063
- Dold Zeitrelais 0045427 Typ MK9961.35 AC/DC42V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC42V005-1S EAN Nr.4030641454272
- Wago Sammelschienenbügel 790-193 Sammelschienenbügel Cu 10 mm x 3 mm für 8 E/A passend für I/O-Klemmen, Serie 750 Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454229795
- Walther-Werke MONDO Anbaudose 435407BS MONDO Anbaudose 32A 4P 500V 7h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745821
- Dold Spannungsrelais 0034765 Typ BA9036/010 DC60V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/010DC60V05-10S EAN Nr.4030641347659
- Hager Komplettfeld ZK3EZ18N Hager Installation Komplettfeld 3ZP,eHz,DSS,H 1050mm,2-feld,Ausf.:VEW-Saar EAN Nr. 3250617714365 Hager Artikel Nr. ZK3EZ18N
- OBO Bettermann Abdeckplatte 6109879 Typ VHF-P8 Abdeckplatte für 2x Steckdose 38x38 160x105x3mm Polyvinylchlorid rapsgelb Ral 1021 EAN Nr. 4012195477457
- ABB Leistungsschalter 1SDA062491R0001 Typ X1B 12 PR332-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650377
- Legrand Verschraubung 382344 M20x1,5, ø-Schlauch innen 15,5 mm Verschr. 2000 M20 D=16 90° Met Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970412225
- Dold Phasenfolgerelais 0020929 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ240V EAN Nr.4030641209292
- IFM Electronic Befestigungsexzenter E60041 Zubehör, Befestigungsexzenter, für Vollwellendrehgeber, Werkstoff Gehäuse Stahl Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Buchse 890 264/072 000 Buchse ohne Zulentlastungsgehäuse 4 polig hellgrün Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143424967
- ABB Leistungsschalter 1SDA056548R0001 Typ E3V 08 PR122-LSI R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578886
- Dold Zeitrelais 0012352 Typ AI 902N.0081/04 DC24V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC24V5-100S EAN Nr.4030641123529
- Legrand Sockel 036291 für Schränke der Abmessungen in mm B x T 600 x 300 Sockel f.Marina 60x30, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362911
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 551930 Typ 3RG4014-0AG01-1AL0-PF Induktiver Sensor 3RG4014-0AG01-1AL0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40140AG011AL0PF
- ABB Verriegelung 1SDA066608R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schlüsselver. Klc XT3 Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT3 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644005177
- Striebel & John Sammelschienenhalter 2CPX068732R9999 Typ ZX561 N/PE Sammelschienenhalter, für Cu-Schienen 80 x 10 mm bis 100 x 10 mm. EAN Nr. 4011617687320
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4125-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41255 EAN Nr. 4001869201085
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4130-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 30A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41307 EAN Nr. 4001869309736
- ABB Leistungsschalter 1SDA055548R0001 Typ E4S 40 PR122-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568887
- Dold Drehzahlwächter 0033236 Typ AA9050 AC110V 10-100IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V10-100IPM10S EAN Nr.4030641332365
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-200 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,2A EAN Nr. 3250614127892 Hager Artikel Nr. L6332TK00-200
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8208-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C8 Siemens Hersteller Nr. 5SY82087 EAN Nr. 4001869263328
- Siemens Sockelverstärkung 8PQ1016-0BA02 SIVACON S4 Sockelverstärkung Höhe 100mm Breite, Tiefe=600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10160BA02 EAN Nr. 4042948160930
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A7PARI EVlink Wallbox G4 7,4kW T1-Kabel RFID Hersteller Telemecanique Typ EVB1A7PARI EAN Nr. 3606480935275
- Wago Klemmenleiste 740-109 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237826
- Wago Verteilerbox 770-631/328-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 2 Stromkreise 6 Ausgänge Kodierung A 4 mm² Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821302605
- Dold Motorbremsgerät 0061950 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 500V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ500V60S EAN Nr.4030641619503
- Kathrein Steckverbinder 20510023 Typ EMU 290 9fach-Steckverbinder F passend für EXR 29xx und VWS 29xx Hersteller Kathrein Werke Typ EMU290 EAN Nr. 4021121480799
- ABB Leistungsschalter 1SDA057582R0001 Typ E3H-A 12 PR122-LSI G R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598457
- Elsco Tastfläche 207040 EAN Nr. 4013984123401 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe perlweiß EAN Nr. 4013984123401
- Siemens Klemme 8GK4100-6KK32 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=900, B=750 2 Reihenklemmen, 4 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41006KK32 EAN Nr. 4001869416243
- Legrand Wippe LED 771316 Wippe IOBL LED Szenenschalter Galea soft aluminium IOBL WIPPE LED SZENE GALEA SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713167
- Siemens Kabelschuhanschlüsse 3VL9220-4TM31 Zubehör für VL150UL (DG-FRAME) Kabelschuhanschlüsse 1 Satz=3 Stück CAT number 3CLD20 Siemens Hersteller Nr. 3VL92204TM31
- Haupa Stufenbohrer 231338 Stufenbohrer HSS 12 20 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084875
- Phoenix Contact Stecker 3208721 Typ UP 4-4VT Stecker für vier Spannungswandler Hersteller Phoenix Contact Typ UP44VT EAN Nr. 4046356663359
- Siemens Schütz 3RT1026-1AQ00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 380V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AQ00 EAN Nr. 4011209444430
- Dold Energiesparschalter 0029830 Typ IK8813.81 AC50/60HZ 230V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8813.81AC50/60HZ230V3-60M EAN Nr.4030641298302
- Klauke Hydraulikschlauch 50377299 Hydraulikschlauch Einsetzbar für Hydraulik-Fußpumpe 1725. Gefüllt mit Hydrauliköl, Durchmesser 6,4mm, Länge 3m. EAN Nr. 0783310377290
- Siemens Adapter 3SU1900-0HX10-0AA0 Adapter ASI Profilleitung (Durchdringungstechnik), M20-Kabeleinführung Siemens Hersteller Nr. 3SU19000HX100AA0 EAN Nr. 4011209967229
- Bega Einputzrahmen 10054 BEGA Einputzrahmen 10054. Passend zu dem Einbaugehäuse 10454. Einputzrahmen aus Edelstahl. Abmessungen: 210 x 40 x 35 mm. EAN Nr. 4044017167536

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Motorbremsgerät 0052721 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 400V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ400V60S EAN Nr.4030641527211
- Dold Spannungsrelais 0057841 Typ BA9054/013 AC50-500V AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500VAC/DC24-80V EAN Nr.4030641578411
- Dold Zeitrelais 0061952 Typ MK7873N.82PS/61 ACDC24-240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82PS/61ACDC24-240V05-10S EAN Nr.4030641619527
- Hager Schnapptürme F83N Hager Installation Schnappturmsatz (links+rechts),niedrig,mit seitlicher Schiene,für ZP-System 80SL EAN Nr. 4010330570711 Hager Artikel Nr. F83N
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AL21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 230V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AL21 EAN Nr. 4011209362925
- Dold Störmelderelais 0024121 Typ EH9997/037 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/037AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641241216
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224652 Typ V3-GM-BK1M-PUR-U-V11-G Verbindungskabel, M8 auf M12 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK1MPURUV11G
- Dold Isolationswächter 0058033 Typ SL5880.12/200 AC50-400HZ 480-500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/200AC50-400HZ480-500V EAN Nr.4030641580339
- Hager Querprofil MES-QP85 Hager Installation Querprofil 1-teilig, Breite=850mm, Set=2 Stück, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919015028 Hager Artikel Nr. MES-QP85
- OBO Bettermann Deckenhaken 3450090 Typ 915 3.9x90 G Deckenhaken mit Holzschraubengewinde 3,9x90mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195304579
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/B-UL Typ DL105HDC024G/B-UL blau Schallgeber grau m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GBUL
- Brumberg RGBW Patchkabel 18903000 RGBW-Patchkabel 500mm vitalED 2.0 Patchkabel, Systemkabel zur Signalweiterführung, Verteiler zu Verteiler, Länge: 500mm EAN Nr. 4250047782605
- ABN Sammelschienen Modul MFSC18985 Sammelschienen-Modul flach 1FB/8RE 185mm mit CU 50x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC18985 EAN Nr. 4015153528017
- EFB Elektronik Sockel 691750WIP.1 Sockel für 19 Wandgehäuse IP55, Tiefe 450mm, RAL7035 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759165185
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990-01 SW EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990-01SW EAN Nr. 4011377052802
- Phoenix Contact Erweiterungsmodul 2702382 Typ PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC Automatische Aktivierung. Hersteller Phoenix Contact Typ PSRMC825NO1NC1DO24DCSC EAN Nr. 4055626145471
- Weidmüller Messerkassette 9032020000 Typ CASSETTE CST BLAU Zubehör, Messerkassette CASSETTE CST BLAU Zubehör, Messerkassette Herstellertyp CASSETTECSTBLAU EAN Nr. 4008190153236
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0340.5 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ,5 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759056223
- EFB Elektronik Datenkabel EK165.1 Datenkabel seriell 1:1, 2x DSub 25, St.-Bu., 1,0m, beige 1:1 geschaltet. Mit langen Rändelschrauben. Geschirmt. Vergossen. EAN Nr. 4049759052683
- Weidmüller SAI Leitungen 1316474000 Typ SAIL-M23GM23G-GM-40U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILM23GM23GGM40U EAN Nr. 4050118120219
- ABN Schutz für Isolierauskleidung GIV1 Schutz für Isolierauskleidung - Gehäuse, Schrank/Schrank Gehäuseverbindung Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GIV1 EAN Nr. 4015153192133
- Siemens Schütz 3TK2040-6AM2 Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 208V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20406AM2 EAN Nr. 4011209157354
- Siemens Schütz 3RT2015-1FB41 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151FB41 EAN Nr. 4011209843578
- Weidmüller Kabelschuh 1494640000 Typ KWN-M14/-35 90 Kabelschuh,35 mm² KWN-M14/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM143590 EAN Nr. 4050118304350
- ABN Komplet Schrank S27EAM855N Komplet-Schrank EFH/3Pkt. EAM He 1Z 1V7 SH50A Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27EAM855N EAN Nr. 4015153639805
- Eaton Kabelkanaldeckel 024395 Typ KD60 Kabelkanaldeckel, BxL=60x1500mm Kabelkanaldeckel für KL60, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 024395 EAN Nr. 4015080243953
- Wago Netzanschlussklemme 294-4475 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt ohne Rastfüße DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098133
- Siemens Netzfilter 6SL3203-0BE21-8BA0 SINAMICS Netzfilter Klasse B für Power Module FSB unterbaufähig 3AC 380V-480V 23,5A Siemens Hersteller Nr. 6SL32030BE218BA0 EAN Nr. 4042948661895
- Siemens Tür 8MF3333 Doppelflügeltür, asym. getr., statt Rückwand HxB=2000x900 IP54 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3333 EAN Nr. 4025515205234

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung SAT TV ES 2990-4 SAT1 Abdeckung, Schraubbefestigung, für 4-Loch SAT-TV-Steckdose Hirschmann Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990-4SAT1 EAN Nr. 4011377261457

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschränke 267075-100348 Typ OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V1-L Einweg-Lichtschränke Sender OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V1-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIO03MV1L

RZB Großbuchstabe 99222.013.A Buchstabe A, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 53 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013A EAN Nr. 4010319326520

Siemens Potentiometer 5TC8424 elektronisches Potentiometer mit Druck-Ausschalter 6A UP, 1-10V Steuereingang 0,04A Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869314129

Lovato Electric Schütz B180 4SL 11B1804SL00110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975183069

Siemens Standardschrank 8MF6266-4E Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x600x600 Aufstellung: einzel unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF62664E EAN Nr. 4025515212751

RZB LED Lampe 982078.000.1 Lampe, LED-Fläche 58,8W-4000K, 120° LED-Lampe LED-Fläche 58, 80 W 4000K 120° Hersteller RZB Leuchten Nr. 9820780001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859076834

Eaton Leitungsschutzschalter 278866 Typ FAZ-C5/3 LS-Schalter, 5A, 3p, C-Char LS-Schalter, 5A, 3p, C-Char, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 278866 EAN Nr. 4015082788667

Haupa Entmantelungszange 200187 Entmantelungszange 26 52 mm zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Niederspannungs und Mittelspannungskabeln Entmantelungszange EAN Nr. 4011923475048

Cimco Spanplattenschraube 190100 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x30mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x30mm PZ2 EAN Nr. 4021103901007

Stribel & John Tür transparent 2CPX062055R9999 Typ TTS55 Transparente Doppeltür mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: Weiß, RAL 9016, passend zu 5/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620556

A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 200W, R7s, alugrau Typ FRANM-20007A Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Eaton Rohrverschraubung 040949 Typ E8-MCS Rohrverschraubung, Schneidring Zubehör Druckwächter, für MCS, MCSN, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 040949 EAN Nr. 4015080409496

Gewiss Klingel GW14611 Klingel 3 Toene 12 V 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeräete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268340

Legrand Schlauch 382154 Durchmesser innen 15 mm, außen 19,5 mm, Type FX15, Farbe grau Schlauch FX15 D=15 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092372

Gewiss Abdeckung GW44853 Abdeckung fuer Schaltschrank 316x396 267x330mm 1x14TE Abdeckung aus Kunststoff fuer wassergeschuetzte Aufputzverteiler. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564111349

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004A024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162897

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FF0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+5+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FF0

Klauke Presseinsätze HR1335 Presseinsätze HR 13, 35 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031301

Wago Anschlussleitung 894-8992/133-506 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 5 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306850

Gewiss Abdeckrahmen GW32373 Abdeckrahmen Playbus Young 3MBurgundrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077904

Gewiss Taster GW10134 Taster 2 Schliesser 1M 2P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeräete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260122

Legrand Schlauch 387274 Ø-Schlauch innen 20,5 mm, außen 24,5 mm, Type FA2016, Farbe grau FA 2021 SCHLAUCH 20,5X24,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091368

Lovato Electric Schaltnetzteil PSL112048 Schaltnetzteile Schaltnetzteile für Befestigung auf DIN-Schiene 1-phasig. 48VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219447

Peha Anschlussdose H 95.1942.02 PA Nr. 00845921 Potenzialleiter-Anschlussdose DIALOG nach DIN 42 801, mit 2 Kontaktstiften Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ H95.1942.02PA EAN Nr. 4010105845921

Eaton Endkappe 168823 Typ BB-EV-EC/2-3P Endkappe, 2+3-phasig Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168823 EAN Nr. 4015081653140

PC Electric Anbaugerätestecker 623-6 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 6h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067938

Siemens Modul 8WA2111-3KE50 Verbindungsmodul L +, L-, S integr. für 8 Initiator-bzw. Aktorklemmen und 1 Einspeiseklemme Siemens Hersteller Nr. 8WA21113KE50 EAN Nr. 4001869367354

Siemens Schütz 3TF6944-8CP7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 230.276V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69448CP7 EAN Nr. 4011209154049

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 281614 Typ V1-G-T-BK0,6M-PUR-U-V1-G-Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm²
Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK06MPURUV1G
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910515122 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G1,5qmm PUR komplett. 1xPW-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 16A 5p 400V
Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399089794
- Phoenix Contact Mutter 1411264 Typ A-INL-PG36-N-S Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde Pg36, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INL-PG36-N-S EAN Nr. 4046356923958
- Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A8 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149768
- Gewiss Abdeckrahmen GW16123TI Abdeckrahmen ONE International 2+2M horizontal Elfenbein Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen
Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564766969
- OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3198026 Typ 4758T 3.5x40 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb T-Drive 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195552314
- Phoenix Contact Crimpzange 1884843 Typ CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT Crimpzange für gerollte Kontakte CK 1,6-ER. und.-BR., 0,5-1,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT EAN Nr. 4017918170073
- Eaton Leistungsschalter 123899 Typ IZM32B3-A08F Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123899 EAN Nr. 4015081215041
- Eaton Schutzbeschaltung 281204 Typ DILM32-XSPR500 RC-Schutzbeschaltung, 240 - 500 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281204 EAN Nr. 4015082812041
- Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie 2800424 Typ UPS-BAT-KIT-3X7AH Ersatzbatterie für die Energiespeicher UPS-CP-BAT. Hersteller Phoenix Contact Typ UPSBATKIT3X7AH EAN Nr. 4046356551571
- Wago Federleiste 2092-1362 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften mit Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821165415
- Bega Ersatzglas 1100265911 zu Bega Leuchten 22515 Bega Leuchte 22515A Bega Leuchte 22515W Bega Leuchte 33528K3 Bega Leuchte 33528AK3 Bega Leuchte 33528AK4 Bega Leuchte 33528K4 Bega Leuchte 33528WK3 Bega Leuchte 33528WK4
- Siemens Schilder 8WA8348-2AE Schild Querbeschriftung: L3 Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AE EAN Nr. 4001869511245
- Siedle Blendrahmen 210007308-00 Typ CMC/CMM 611/612-. BCMM/BCMC 650-. W Blendrahmen für Kamera-Modul CMC/CMM 611/612... BCMM/BCMC 650... Hersteller Siedle Sprechanlagen Typ CMCCMM611612BCMMBCMC650W EAN Nr. 4056138006991
- Siemens Lasttrennschalter 3KD3240-ONE20-0 Lasttrennschalter 125A, Baugr. 2, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss inkl. Phasentrennwänden
Siemens Hersteller Nr. 3KD32400NE200 EAN Nr. 4001869472331
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4KA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 62.73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen
Siemens Hersteller Nr. 3RV20314KA10 EAN Nr. 4011209945579
- Phoenix Contact Aufbaueinheit 2199825 Typ UM 108-PROFIL L21CM GN VPE50 Aufbaueinheit, Unterteil, Farbe: grün, Breite: 210 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM108-PROFILL21CMGNVPE50 EAN Nr. 4046356416832
- Phoenix Contact Multiport Datenanschluss 1403685 Typ VS-MP-PPC/PPC-1G Multiport Datenkupplung: zur passiven PROFINET-Verkabelung an Robotern, inkl. Montagefuß. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-MP-PPC/PPC-1G EAN Nr. 4046356664349
- Siemens Software 6NH7997-7AA31-0AE3 SINAUT PP ST7CC V3.1 ML Powerpack für Software ST7CC M auf ST7CC L, für mehr als 12 SINAUT ST7-Stationen, License Key auf USB-Stick
Siemens Hersteller Nr. 6NH79977AA310AE3 EAN Nr. 4019169265652
- Siedle Montagerahmen MR 611-1/1-0 BG Siedle Artikel Nr. 200038852-00 Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Abmessungen (mm) B x H x T: 99,5 x 131 x 27 EAN Nr. 4015739388523 Alte Artikel Nr. 038852
- Weidmüller Gerätemarkierer 0536800000 Typ BEZK 12,9X4,9 W 1,2,-6 Gerätemarkierer, Gerätemarkierer BEZK 12,9X4,9 W 1,2,-6 Gerätemarkierer, Gerätemarkierer Herstellertyp BEZK129X49W126 EAN Nr. 4008190013936
- Siemens Verlängerung 6FX5002-2DC34-1AD0 Drive-CLiQ Verlängerung für Basis 6FX8002-2DC30-...mit 24V Stecker und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC341AD0
- Siemens Zubehör für VL160X 3VL9216-4ED40 Zubehör für VL160X, VL160, frontseitige Anschlusschienen vergrößerter Polabstand besteht aus 4 Anschl., Schalteranschluss M6, 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92164ED40 EAN Nr. 4011209680869
- Wago Federleiste 2231-113/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastnasen grau
Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454907730
- PC Electric Anbaudose 4331-7fc Anbaudose schräg 63A 3p 7h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089922 Typ NBB1,5-8GM50-E2-Y89922 Schaltabstand 1,5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB158GM50E2Y89922
- Eaton Verteilerfeld 114436 Typ XVTL-BF-12/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114436 EAN Nr. 4015081138364
- Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADS26 Zeitblock, anzugsverzögert, 1S+1Ö, 1,00-30,00s. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110821628
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA60-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA600CC0 EAN Nr. 4011209636996

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1431490000 Typ SAI-4-M-SVV-M12 Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja Hersteller Typ SAI4MSVVM12 EAN Nr. 4050118236903

Eaton Basismodul 140138 Typ XN-B3S-SBC Basismodul Block XI/ON, Schraube, 3 Anschlussebenen, Verbindung zur C-Schiene verwendbar für XN-16DO-24VDC-0.5-P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 140138 EAN Nr. 7640130120426

Siemens Hauptschalter 3LD2318-OTK13 Hauptschalter, 3-polig, Bodenbefestigung, IU=160A P/AC-23A bei 400V=75kW mit Türkupplungsdrehantrieb rot/gelb (NOT-AUS) Front-/Vierlochbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3LD23180TK13 EAN Nr. 4011209768628

Walther Werke Sockelgehäuse P757008MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB,M32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Stutzen 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609253

Gira Abdeckrahmen 3fach 021385 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Opak Mint Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfest für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Mint Bruchsfest. EAN Nr. 4010337213857

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1314 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042458

Merten Wippe 412294 Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, weiß, System Fläche Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: weiß. Typ 412294 EAN Nr. 4011281772650

Bega Verlängerungsleitung 70556 BEGA Verlängerungsleitung 70556 mit 5-poligen Steckverbindungen passend zu LED-Fassadenscheinwerfer. PUR-Leitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Farbe schwarz, Länge 5 m. 1 Stecker 5 pol., 1 Buchse 5 pol. EAN Nr. 4044017255097

Siemens Relais 3RU2126-4BC0 Überlastrelais 14.20A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik-Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264BC0 EAN Nr. 4011209781184

Wago Federleiste 731-506/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575973

Wago Verteiler 770-1783 h-Verteiler zur Abgangsverdopplung 1 x Stecker / 2 x Buchse 4-polig für 'fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821687733

Gewiss Kupplung GW64008 IEC Zweifachkupplung 110V 16A 4h 3P m angeformten Stecker IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) zweifach und fest angeformten Stecker Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564007611

Phoenix Contact Relais Haltebügel 2900955 Typ RIF-RH-3 Relais Haltebügel, mit Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissockel RIF-3, für Oktalrelais Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-RH-3 EAN Nr. 4046356733113

Wago Federleiste 232-106/026-000 Abgewinkelte Federleiste 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklippen Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383875

Phoenix Contact Schutzstecker 2839729 Typ PT 2X2-HF-24 DC-ST Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-HF-24DC-ST EAN Nr. 4017918607210

Eaton Basismodul 171297 Typ SL4-PIB-100 Basismodul, 100 mm Alurohr mit Fuß Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen 100 mm Alurohr mit Fuß, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 171297 EAN Nr. 4015081678402

Wago Klemmenleiste 260-210 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 10-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594233

Walther Werke Wandsteckdose 168409 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 4P 9h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251414

Eaton Festrahmen 255109 Typ NWS-FR/VT4/8820/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x800x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 255109 EAN Nr. 4015082551094

Eaton Rahmen 117674 Typ 104-76005/ABDECKPL.-5FACH Rahmen, 5-fach, Greige Abdeckrahmen der Serie Original. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 117674 EAN Nr. 5413736227712

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF311BB4 EAN Nr. 4011209838376

OBO Steckdose 6120542 TYP STD-F0C AL1 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 1fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCAL1 EAN Nr. 4012196499038

Phoenix Contact Universalklemme 0790462 Typ OTTA 6-T-P/P Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, mit Prüfbuchsen-schrauben und Trennschieber, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ OTTA6-T-P/P EAN Nr. 4017918005573

Finder Relais 55.14.9.048.0000 Miniatur-Printrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 48 V DC, 1 W, 2400 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823248288 Artikelnummer 551490480000

Wago Einzelklemme 235-860/332-000 2-Leiter-Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüfoffnung 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in mit Betätigungsdrücker mit Prüfoffnung grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833943

Peha Abdeckung D 80.910-2 RT/AT W Nr. 00135511 Abdeckung für Ackermann-clino-opt-99 Patienten-Ruf-System mit links roter, rechts grüner Taste, für Ruf-/Abstelltaster Nr. 73642 B2 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.910-2RT/ATW EAN Nr. 4010105135510

Cimco Schraubendreher 110120 Vergaser Schraubendreher 95mm Phillips Kreuzschlitz PH1x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher mit 2 Komponentengriff für Phillips Kreuzschlitzschrauben PH1x38mm EAN Nr. 4021103101209

Siemens Starter 3RA6120-2CB34 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Siemens Hersteller Nr. 3RA61202CB34 EAN Nr. 4011209713987

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1441532 Typ SAC-12P-100,0-PVC/0,14 Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-100,0-PVC/0,14 EAN Nr. 4046356536516

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Sammelschienenensystem 8US1941-2AA01 Sammelschienenensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme 95.185 mm² Schienenprofil 20x5.30x10mm und für TT-Profil Siemens Hersteller Nr. 8US19412AA01 EAN Nr. 4011209346949
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213395 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Opak Mint Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Mint Bruchsicher. EAN Nr. 4010337074465
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921284 Typ VAL-MS 385/80/1+1-FM Überspannungsableiter Typ 2 für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), mit Steckverrastung und Fernmeldekontakt. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/1+1-FM EAN Nr. 4046356280006
- Siemens Taster 3SB3613-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA21 EAN Nr. 4011209426993
- Eaton FI Schalter 170430 Typ FRCMM-16/2/003-A FI-Schalter, 16A, 2p, 30mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 30mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170430 EAN Nr. 4015081669172
- Siemens Schlüsselschalter 3SB3000-5ED01 Schlüsselschalter BKS, 22mm, rund, Kunststoff, Schließnummer S1, mit 2 Schlüsseln, 3 Schaltstellungen I-O-II, tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, Schlüsselabzug O, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB30005ED01 EAN Nr. 4011209215498
- Elsco Rahmen 224501 EAN Nr. 4013984179095 5-fach Rahmen, Farbe grau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179095
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325203 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Absolutskala max. 3s / 500KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/3SEC.POT. 500KO EAN Nr. 4046548018073
- Schneider Electric Telemecanique Steuerung TM200HSC206DF Steuerung Modicon M238, 4A dig., 60 kHz, 2 Federzugklemml.. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Produkt oder Komponententyp: Zählermodul - elektrische Verbindung: 2 Federzugklemmenblöcke. EAN Nr. 3606480060540
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FD0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FD0
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-531 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 27 / 28 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332422581
- Legrand Kammschiene 004917 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 4 x 3, Querschnitt 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 12 TE, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter KAMMSCHIENE 12MODULIG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049171
- Schneider Electric Telemecanique Türdichtungsrahmen 33929 Türdichtungsrahmen, f. NS1600b..3200. Produktbereich: NS1600b.3200 - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 0785901623649
- Wago Rangierklemme 727-129/001-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3-4-5-6-7-7-6-5-4-3-2-1-0 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187729
- Eaton Grundrahmen 172513 Typ XTSZFBS-W1000 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=1000mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 1000mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172513 EAN Nr. 4015081690602
- Walther Werke Tüllengehäuse 717210 OV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:100mm schraubbar, M25, Kabeleinf. gerade, grau Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar in grau, Leitungseinführung gerade 1xM25, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609383009
- Schneider Electric Sarel Rolladenschalter ENN35042 Automatischer Rolladenschalter, grau, Aufputzmontage, IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Rollladen - verfügbare Ausrüstung: ohne Krallen geliefert - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350427
- Eaton Wippe 116990 Typ 100-00012/WIPPE-2XRF/BUS-BESCHRIFT Wippe, 2-fach, Bezeichnungsschild, Funk/Nikobus, creme Doppelwippe mit Textfeld für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116990 EAN Nr. 5413736210066
- Siemens Schütz 3RT1064-6NF36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646NF36 EAN Nr. 4011209507814
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1759033 Typ MSTB 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918030506
- Peha Steckdose B 6273.02 EMS SI Nr. 00415141 Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungsstift, 135 mm breit mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 3fach, 0° gerade, mit erhöhtem Berührungsschutz Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ B6273.02EMSSI EAN Nr. 4010105415148
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607286 Typ RF-12S1S8A80DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.13,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RF12S1S8A80DU EAN Nr. 4046356268578
- Weidmüller Kabelmarkierer 1562730000 Typ HSS-HF 12.7-25.4EL Y50M Kabelmarkierungssystem, 12.7 - 25.4 mm, 50000 x 40.5 mm, Polyolefin, gelb Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 12.7 - 25.4 mm, 50000 x 40.5 mm, Polyolefin, gelb Herstellertyp HSSH127254ELY50M EAN Nr. 4050118367485
- Phoenix Contact Verbotsschild 1014202 Typ PML-P107 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Hineinfassen verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P107(D50) EAN Nr. 4046356784979
- Haupa Rohrkabelschuh 290308 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 120M12 Rohr Kerb Kabelschuhe für feindrähtige, hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923094553
- Merten Zentralplatte 469460 Zentralplatte für Audio-Stecker XLR, aluminium, System M Für Audio-Steckverbinder XLR-Rundsteckverbinder der Fabrikate Binder, Cannon, Neutrik P-Flansch Stecker oder ähnliche. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 469460 EAN Nr. 4011281897384
- Merten Zentralplatte MEG5251-0319 System M Zentralplatte für Drehzahlsteller, polarweiß glänzend, System M Für System M. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199890
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2900115 Typ UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L VARIOFACE-Modul, für ELCO-Steckverbinder in der Zündschutzart Ex i, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Stifteleiste 8016 links, Polzahl 25 Phoenix Contact Hersteller Typ UMK-EC56/25/EX-FRONT2,5V/L EAN Nr. 4046356472258
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1770795 Typ MSTB 2,5/10-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/10-G-5,08-LA EAN Nr. 401791803532

Wago Multibeschreibungssystem 794-641/000-006 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht F61,, F70 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854993

Knipex Quergriff 98 30 Quergriff mit Außenvierkant 3/8 200 mm Zur Aufnahme von Steckschlüssel-Einsätzen. Schnelle, sichere und leichte Arretierung der Betätigungswerkzeuge. Grundwerkzeug verchromt. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9830 EAN Nr. 4003773026488

Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620122 Typ CA-17P1N8A9006 Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 4 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N8A9006 EAN Nr. 4046356819220

Wago Multibeschreibungssystem 793-4642 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 49 / 50 (je 50x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815271

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2438860000 Typ BLF 2.50/02/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Raster in mm 2.50 mm, Polzahl 2, Box Leiterplattensteckverbinder, Raster in mm 2.50 mm, Polzahl 2, Box Herstellertyp BLF25002180SNBKBX EAN Nr. 4050118451405

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:S Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN S Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: S, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENS EAN Nr. 4017918559427

Phoenix Contact Verschlussstopfen 1400259 Typ SEALING PLUG 9X16 RD Verschlussstopfen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfach-Dichtungen und Kabelverschraubungen, Durchmesser: 9 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SEALINGPLUG9X16RD EAN Nr. 4046356478724

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339050 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622STTZN EAN Nr. 4013364096257

Walther Werke Phasenwender 631 PH Phasenwender Anbaugerätestecker schräg 32A 5P 6h mit angeschr. Flanschgeh. 75x90 schräger Anbaugerätestecker als Phasenwender 32A 5P 400V 6h IP44 aus PA-6 Material, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 75x90 Befestigungsmaß 45x78 EAN Nr. 4015609024223

Finder Koppelrelais 59.32.9.012.0050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 12 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823351322 Artikelnummer 593290120050

ASTRO Strobel Dachsparrenhalter 370132 Typ SDH 130 BS Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187592103 Dachsparrenhalter für Biberschwanddächer, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 130 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 550 - 950 mm flexibel ausziehbar

Phoenix Contact Grundgehäuse 1789669 Typ MC 1,5/ 5-GF-3,5 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/5-GF-3,5P14THR EAN Nr. 4046356611220

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV1BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, weiß, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626421

Siemens Leistungsschalter 3VA6110-6KL41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61106KL412AA0 EAN Nr. 4042948851067

Jung Kabel Kanal Steckdose AS 523 Kabel-Kanal-SCHUKO-Steckdose, 3fach, 16 A 250 V ~, mit angeformtem Rahmen, mit Federklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H 80,5 x 151,5 mm, zum Einsatz in handelsüblichen Kanaldosen Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS523 EAN Nr. 4011377332652

Kathrein Multischalter 20510064 Typ EXE 259 Einkabel-Multischalter 5 auf 1x9 Durchgang 5-862 und 4x950 MHz 5 Durchschleif- 1 Ausgang für 9 Receiver F-Anschl. Kaskadierbar erweiterter Einkabel-Standard AGC K-Power Saving - Energiesparfunktion Hersteller Kathrein Werke Typ EXE259 EAN Nr. 4021121517587

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1430051 Typ SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR/PVC, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-MS/3,0-35TSHSCO EAN Nr. 4046356323147

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AD02 Frontelement Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110777109

Lovato Electric Positionsschalter KBF4L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975114704

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1724-833 Nr. 2CKA001754A4651 Abdeckrahmen, Messing poliert Dekor anthrazit, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 4-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1724833 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4651 EAN Nr. 4011395219027

Wago Stiflleiste 721-612/114-000 Stiflleiste mit Snap-In-Flanschen für Durchführungsanwendungen mit Blechdicken von 0,5 bis 2,5 mm 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt lichtgrau Hersteller WAGO Serie 721 EAN Nr. 4050821280330

Phoenix Contact Installationsetagenklemme 3031869 Typ STI 2,5-L Installationsetagenklemme, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ STI2,5-L EAN Nr. 4017918606848

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1669880 Typ SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR-3L Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-1,5-PUR/M12FR-3L EAN Nr. 4017918134785

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7HL36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107HL360AA0 EAN Nr. 4042948833315

Eaton Sonderschalter 908132 Typ T5-7-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908132

Bachmann Anschlussleitung 356.119 Kaltgeräteverlängerung für Verriegelung H05VV-F3G1,0,schwarz,0.50m Kaltgeräteverlängerung 0,50 m schwarz, passend für die Verriegelung H05VV-F 3G1,00 mm² -unverpackt S1 Kaltgerätestecker gespritzt C14 S2 Kaltgerätedose gespritzt C13 Bachmann Typ 356119 EAN Nr. 4016514022519

Eaton Sonderschalter 908111 Typ T5B-6-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908111

Schneider Electric Telemecanique Klemmschrauben Abdeckung A9A26982 Klemmschraubenabdeckung, 1p, 18mm, für Vigi iC60. Produktbereich: iC60, Reflex iC60 - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P, 1P + N, 2P, 3P + N, 4P - Menge pro Satz: Satz à 12 Stück. EAN Nr. 3606480088117

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brennenstuhl Nachtlicht 1507200 Nachtlicht NL1-S mit Schalter 1,5W Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen. Sanftes, unaufdringliches Licht. Beliebige Ein- und Ausschalten durch Schalter. Extrem geringer Stromverbrauch. Im Blister verpackt. Leistung 1,5 W Farbe Weiß EAN Nr. 4007123602605

Schneider Electric Sarel Seitenwände NSYSPS4200SD 2 Seitenwände f Sockel. 400x200mm. gefalztes Stahlblech. RAL 7022. IP 30. IK 10.. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 4 Eckabdeckung, 4 Seitenteil, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480163104

Siemens Lasttrennschalter 3VA1116-1AA36-0BHO Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11161AA360BHO EAN Nr. 4042949080718

Gewiss Temperatur Fühler GW12900 KNX Temperaturfühler CHORUS 1 M Schwarz Unterputz-Temperaturfühler zum Senden der Temperatur an den KNX BUS. Temperaturbereich: -40 bis +125°C. Mit frontseitiger Kontroll-LED. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564821927

Eaton Lasttrennschalter 6098924 Typ DDC-80/2-SK DC-Lasttrennschalter, 2-polig, 80 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Zwischenbau Lasttrennschalter Dumeco DC, Typ DDC-80, Schaltleistung 80A, 2-polig, ohne Achse und Drehgriff, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6098924 EAN Nr. 8711426421684

Phoenix Contact Grundgehäuse 1767371 Typ SMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/2-G-5,08 EAN Nr. 4017918033187

Siemens Kommunikationsprozessor 6AG1243-1JX30-7XE0 SIPLUS S7-1200 CP 1243-1,-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6GK7243-1JX30-0XE0. Kommunikationsprozessor CP 1243-1 DNP3 zum Anschluss von SIMATIC S7-1200 an Leitstelle mit DNP3 Protokoll Siemens Hersteller Nr. 6AG12431JX307XE0 EAN Nr. 4047618049805

Cellpack Pressverbinder 125958 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053103

Eaton Unterteilung 180760 Typ XTPP2N4MEH-W800D281 Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4, BxT=800x281mm Horizontale Unterteilung ober/unterhalb 2x NZM4 BXT Breite=800mm Tiefe=281mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180760 EAN Nr. 4015081759255

EFB Elektronik Anschlusskabel K52475W.5 USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leitersaufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Schirmung: Folie + Geflecht. Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759102388

Schneider Electric Telemecanique Stromverteilerkabel TCSXCENXN3V Stromverteilerkabel OUT, abgewinkelt, M8 Stecker-Draht -3m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864098050

Phoenix Contact Powerleitung 1425073 Typ SAC-4P- 1,5-PUR M12FSL Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P15PURM12FSL EAN Nr. 4055626384115

Walther Werke Tüllengehäuse P748324MS Tüllengehäuse BHT 24 in Alu mit H:76mm,QVN,M32,Kabeleinf.gerade,Stutzen Tüllengehäuse BHT24, seewasserfestes Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 56 mm, in schwarz, mit Querverriegelungsnocken, Kabeleinführung gerade 1xM32, mit Gewindebohrung, Stutze, IP65 EAN Nr. 4015609704323

Gewiss Piktogramm GW81495 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 O.LINKS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach oben links, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444164

Striebel & John Schottwand 2CPX010685R9999 Typ ZX822 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 1 (5 RE), passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm, nicht störlüchtbogenfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil genietet. EAN Nr. 4011617106852

Hager 2-fach Rahmen STIL WYR226 Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.stil, silber. 2-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022651 Hager Artikel Nr. WYR226

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988147 Typ PT 2,5/ 6-7,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 800 V, Rastermaß: 7,5 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5/6-7,5-H EAN Nr. 4046356036672

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 0449014 Typ USLKG 35-1 Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, Breite: 15,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ USLKG35-1 EAN Nr. 4017918002350

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF4JA1311 Sicherung DF4-JA, aM- Größe 2, Messerkontakte, 315A/500V, VE=3ST. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 2 - Code für Sicherungen: 2. EAN Nr. 3389110504507

Weidmüller Kabelmarkierungssystem 2519160000 Typ ELS 7/40 MM GE Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen. Kabelmarkierungssystem, Hersteller Weidmüller Typ ELS740MMGE EAN Nr. 04050118531329

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2200071 Typ ME MAX 45 LC 2-2 KMGY Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX45LC2-2KMGY EAN Nr. 4046356507103

Phoenix Contact Steckerteil 1709270 Typ IPC 5/ 3-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/3-STGF-7,62 EAN Nr. 4046356075824

Phoenix Contact Steckverbinder 1521575 Typ SACC-MS-4QO-0,34-M SCO Sensor-/Aktor-Steckverbinder, 4-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schneidklemmanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 3,5 mm. 6 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MS-4QO-0,34-MSCO EAN Nr. 4017918953072

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320AD0 EAN Nr. 4042949057871

Finder Relais 60.12.9.110.0040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1,3 W, 9420 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823045825 Artikelnummer 601291100040

Phoenix Contact Steckerteil 1824162 Typ MSTBU 2,5/ 6-STD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBU2,5/6-STD-5,08 EAN Nr. 4017918048969

Triax Quad LNC 304476 Typ TIQD 001 Hirschmann Universal Quad LNC, mit eingebautem Multischalter Universal-LNB in schmaler Form. mit optimalen Werten in bewährter Qualität. Geeignet für alle gängigen Offset-Parabolantennen mit Standard-Feedhalter von Ø 40 mm. Ideal auch für 3 Grad-Lösungen. Typ TIQD001 EAN Nr. 5702663044760

Wago Federleiste 231-118/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Versteifungsstreifen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342520

B.E.G. Bewegungsmelder 92186 Typ PD3N-1C-UP Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder Unterputzversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD3N1CUP EAN Nr. 4007529921867

Busch Jaeger Wippe 1789 TR-82 Nr. 2CKA001751A2747 Wippe mit Aufdruck, elfenbeinweiß, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol Schlüssel. Als Abdeckung für UP-Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789TR82 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1751-0-2747 EAN Nr. 4011395995075

Schneider Electric Telemecanique Steckersatz VW3S8212 Steckersatz, für Schrittmotorantrieb SD3, 5 X 24 -pol. Molex-Stecker. Zubehör-/Teilebezeichnung: Steckersatz - Zubehör-/Teiletyp: Stecker - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: Schrittantrieb SD3 - Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3. EAN Nr. 3389119224406

Rutenbeck Montageadapter 17000002 Typ MK-MA Up Montageadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit Zst UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654439

IFM Electronic Temperatursensor TS2056 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 10 mm, Messbereich -50.250 °C -58.482 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Marker 2749576 Typ ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE Marker für Klemmen, Streifen, weiß, beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, GND, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 18 mm, Schriftfeldgröße: 18 x 5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZBN18,LGS:L1-N,ERDE EAN Nr. 4017918099237

Phoenix Contact Steckerteil 1912414 Typ MVSTBR 2,5 HC/ 3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBR2,5HC/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918192341

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620428 Typ ST-3ES1N8AA400S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ2,7, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-3ES1N8AA400S EAN Nr. 4046356828154

Weidmüller Steckverbinder 1712570000 Typ HDC-KIT-HA 03.301 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 3, Schraubanschluss, 400 V, 16 A, PG 11 HDC-KIT-HA 03.301 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HA, Baugröße 1, Pole 3, Schraubanschluss, 400 V, Herstellertyp HDCKITHA03301 EAN Nr. 4008190947798

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3024753 Typ UK 6 N-PE/N Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 16,4 mm, Farbe: grün-gelb-blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ UK6N-PE/N EAN Nr. 4017918130251

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1DE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121DE360AA0 EAN Nr. 4011209489646

Eaton Lasttrennschalter 1814445 Typ DMV-1000N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 1000 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 1000N/3, Schaltleistung 1000 A, 3- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814445 EAN Nr. 8711426529441

Indexa Wassersensor 36903 Typ LD12 Wassersensor zum Verdrahten an eine Meldelinie eines System 6000 oder 8000 Alarmzentrale. Anschluss an +12V Masse und Linie. Bei Wasserkontakt wird der Meldeausgang mit Masse getrennt oder verbunden. Betriebsspannung 12V DC 2mA. Abmessungen 52 x 20 x 10mm. Hersteller Indexa Typ LD12 EAN Nr. 4015162369038

Peha Aufputzgehäuse D 792.70 Nr. 00624311 Aufputz-Gehäuse für alle COMPACTA-Geräte ohne Zugentlastung, für senkrechte und waagerechte Montage, inklusive Abdeckschieber Artikel-Nr. 29.xx und 1 Kabeleinführung Artikel-Nr. 26.xx 2fach, Abmessung B 60 x L 113 x H 37 mm Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D792.70 EAN Nr. 4010105624311

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 269702 Typ OBT15-R3-E2 Tastbereich 2 15 mm Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Schließer Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC, class 2 Umgebungstemperatur Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT15R3E2

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432813 Typ SACC-MRB-5SC SH IB SCO Bussystem-Steckverbinder, INTERBUS (500 kBit/s), 5-polig, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MRB-5SCSHIBSCO EAN Nr. 4046356348461

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

PC Electric Anbaudose 20352-8uc Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277269

Hager Funk Ausgang TRE202 Hager Schalter Funk AP Ausgang 2fach IP55 10A, quicklink. Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink- Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über KNX-Funk. Das Gerät setzt die Schaltinformationen in bidirektionale Befehle EAN Nr. 3250615989338 Hager Artikel Nr. TRE202

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404057 Typ SAC-5P-1,5-600/M12FR-3L HD Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 1,5 m, Hygienic Design, mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-1,5-600/M12FR-3LHD EAN Nr. 4046356677950

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5065-1HF13 Sicherungslasttrennschalter mit Adapter für 40mm-System 3-polig, I=160A, U=400/500V AC HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH00 mit Flachanschluss mit aufgebracht elektronischer Sicherungsüberwachung, eigenversorgt (inkl. Steuerkabel 1m) HS 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP50651HF13 EAN Nr. 4011209499218

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz Ir=400A.1000A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=10xln Schraubenflachanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320AE0 EAN Nr. 4042949116967

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7414-3FM07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 414F-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 4 MByte 2 MByte Code, 2 MByte Daten, Schnittstellen 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s X1, 2. Schnittstelle Ethernet/PROFINET X5 3. Schnittstelle IF 964-DP steckbar IF1 Hersteller Siemens Typ 6ES74143FM070AB0 EAN Nr. 4047622230176

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G05UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 0,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078281

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AGO EAN Nr. 4042949064541

EFB Elektronik Stecker H7642.8-1 RJ45-Hirose Stecker TM31 grün, 1 St., 3 Elemente, Cat. 6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116743

Phoenix Contact PLC Interface 2967112 Typ PLC-RSC- 24UC/21-21AU PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC./21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSC-24UC/21-21AU EAN Nr. 4017918156411

Phoenix Contact Leitermarker 0827565 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG Leitermarker, Matte, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)OG EAN Nr. 4046356444996

Eaton Haube 216551 Typ M22-H4 Haube, für Einbauplatte, 4 Einbaustellen Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E., 4 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216551 EAN Nr. 4015082165512

Hager FI-Schutzschalter ADA513D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 13A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067757 Hager Artikel Nr. ADA513D

Hager Lasttrennschalter HCB251H Hager Installation Lasttrennschalter Baugröße x250 4polig 250A. Lasttrennschalter nach IEC 60947-2 Baugröße x250, mit magnetischer (einstellbar) Auslösung zum Schalten elektrischer Anlagen und Netze. Montage auf Montageplatte. An der Stellung des Knebels sind die drei unter EAN Nr. 3250613136802 Hager Artikel Nr. HCB251H

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 2278458 Typ MKDSO 1,5/ 3-R-3,5 KMGY Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Artikel mit seitlichem Pinabgang Phoenix Contact Hersteller Typ MKDSO1,5/3-R-3,5KMGY EAN Nr. 4046356293068

Eltako Blindabdeckung 30000834 Typ BLF-sz Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F. Ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP und eine Klebefolie liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Befestigungsrahmens in den Rahmen gerastet und ist mit diesem bündig. Hersteller Eltako Typ BLFsz EAN Nr. 4010312904251

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG112 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110135404

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1EH43-8JB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17251EH438JB1

Jung Abdeckung A 50NA WW Abdeckung in Tastenfarbe, 25 x 55 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. A 507x WW TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. A 509x WW TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. A 52xx WW TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. A 509x WW TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A50NAWW EAN Nr. 4011377118317

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-OCA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED36OCA0 EAN Nr. 4042949043829

Spelsberg Leergehäuse 12790601 Typ TK PC 1811-11-m Leergehäuse TK PC 1811-11-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, $U_i=1000$ VDC, Halogenfrei, 180 x 110 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861736

Weidmüller Systemkabel 1309910030 Typ IE-C5DB4FE0030MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m Herstellertyp IEC5DB4FE0030MCSMSE EAN Nr. 4050118147278

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5006 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,045 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 705V Aderendhülse, 0,34 mm², 5 mm Länge, Cu verzinnt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018722

Elso Universalschalter 511600 EAN Nr. 4013984113068 Schalter 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe perlweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113068

Peweta Nebenuhr 71.282.413 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282413 EAN Nr. 4250594510904

Eaton Wahltaste 072375 Typ Q25WK3R2 Wahltaste, 3 Stellungen, weiß, rastend Die RMQ16 Befehls- und Meldegeräte erfüllen die Schutzart IP65 und sind für den weltweiten Einsatz zugelassen. Diese Leuchtwahltaste hat die Dimension 25x25mm Die Kontaktelemente gibt es separat zu bestellen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 072375 EAN Nr. 4015080723752

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800306 Typ WMS 19,1 (EX30)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 6,4-19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 20000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS19,1(EX30)RYE EAN Nr. 4046356626033

IFM Electronic Reflexlichtschranke O4P201 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 18 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA Frontrahmen V4A LED-Fenster PC, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Peha Jalousietaster H 604 T O.A. Nr. 00933591 Rollladen-Drehtaster 10 A 250 V~ mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden Taster 1-polig Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster. Peha Warengruppe Grundelemente Unterputz Typ H604TO.A. EAN Nr. 4010105933598

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100208 Typ OMT200-R101-2EP-IO-0,3M-V31 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - Pin4 NPN Schließer, PN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT200R1012EPIO03MV31

Schneider Electric Telemecanique Satz XBLRY00 Satz zu 10 Blatt mit 6 änderbaren Beschriftungen. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilebezeichnung: Satz von 10 Blatt mit 6 austauschbaren Beschriftungen - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: kleine Tafel. EAN Nr. 3389119000109

Bticino Unterputz Briefkasten 906202 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, vorbereitet für die Montage des Audio Einbalaufsprechers Art. 346991 und der Dom Kamera TC77, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906202 EAN Nr. 9008130004999

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267342 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590956

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-2EA43-8RD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinsatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17082EA438RD1

Weidmüller Gehäuse 1786800000 Typ HDC 64D TSBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 64D TSBO 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang seitlich, Steckergehäuse, Querbügel am Oberteil, hoch, G Herstellertyp HDC64DTSBO1M25G EAN Nr. 4032248204045

IFM Electronic Drucksensor PC3550 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Dichtung NBR Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1542960000 Typ BVZ 7.62HP/02/180MF2 SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Mittelflansch, 7.62 mm, Polzahl: 2, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BVZ762HP02180MF2SNBKBX EAN Nr. 04050118347548

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Konfektionierungskoffer 2708465 Typ PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC HCS-Konfektionierungskoffer für B-FOC(ST)-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard HCS- sowie HCS-GI-Fasern und Dokumentation Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-HCS-KONFTOOL/B-FOC EAN Nr. 4017918974121

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX16M735 CEE Stecker, Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009595

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ460AD1

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360JC0 EAN Nr. 4042949077596

Gira Taster senkrecht 012067 Taster senkr. Wechsler Kontroll Gira TX_44 WG UP Anthrazit Durch senkrechte Wippenstellung passend zu den Tastschaltern. Mit abtastbarer Bedienungsführung. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. Diebstahlschutz durch optional verschraubbares Klemmstück. Dadurch entfällt das Verdübeln der Abdeckrahmen. EAN Nr. 4010337120674

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320BC0 EAN Nr. 4042949070030

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVBG1EX Leuchtmelder, rd. Ø 22, IP65, weiß, Integral LED, 24..120V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030978

Phoenix Contact Touch Panel 2400702 Typ TP070ATW/107030000 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107030000S00001 EAN Nr. 4055626097961

Albert Kugelaufsatzleuchte 680858 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Kugel-Mastaufsatzleuchte 680858 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit weißer Kunststoffkugel. Eingrichtet für 1 Glühlampe A60 150W, Fassung E 27. für Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 130 mm. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Kugeldurchmesser: 500 mm EAN Nr. 4007235808582

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1985373 Typ PTSA 1,5/20-3,5-Z Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Versetze Lötbeine, zweireihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA1,5/20-3,5-Z EAN Nr. 4017918922443

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYOPB12U6F Wandmontiertes, offenes Gehäuse 12HE B600 T600 fest 19 -Glastür R7035. Produktbereich: Actassi OPB - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung, für die Montage von 19 - Ausrüstung - Gehäusestyp: offenes Gehäuse. EAN Nr. 3606480169953

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HM46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HM460AA0 EAN Nr. 4042948826980

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1413416 Typ HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B16, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M32 geradem Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL EAN Nr. 4055626030388

Busch Jaeger Wipptaster 2621 W-53-206 Nr. 2CKA001484A0054 Wipptaster, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Wipptaster Wechsler Mit neutraler transparenter Kalotte. 1-polig, Mit N-Klemme. Verwendbar als Öffner Ruhestrom oder Schließer Arbeitsstrom. Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621W53206 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1484-0-0054 EAN Nr. 4011395023921

Weidmüller Reihenklemmen 1730900000 Typ ZSI 2.5/5X25 Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, G-Si. 5 x 25, TS 35, dunkelbeige Sicherungsklemmen der Weidmüller Z-Reihe mit schwenkbarem Sicherungshebel Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, G-Si. 5 x 25, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ZSI25X25 EAN Nr. 4008190389673

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0JC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320JC0 EAN Nr. 4042949032083

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163EM460AA0 EAN Nr. 4011209949164

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320HC0 EAN Nr. 4042949031321

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320JA0 EAN Nr. 4042949100607

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29411 Unterspannungsausl. MN, 30VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294115

Ersa 0WICKNC1.5/SB Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC1.5/SB Entlötlitze EAN Nr. 4003008057706 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 1 Stück in einer SB-Verpackung

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925440200 Typ SAIL-M12G-4-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12G420V EAN Nr. 4050118024432

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360BLO EAN Nr. 4042949110439

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.1,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,5m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067670

Merten Wippe 432444 Wippe für Rollladenschalter und -taster, weiß glänzend, System M Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000. Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000. Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432444 EAN Nr. 4042811034214

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320KH0 EAN Nr. 4042949091721

Elso Kreuzschalter 251704 EAN Nr. 4013984106794 Kreuzschalter, Farbe reinweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106794

"Pilz Servomotor 8161153 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; I_{max} (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.01/117/230-480V EAN Nr. 4046548041309

Peweta Synchronuhr 21.272.312 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272312 EAN Nr. 4250594502091

Phoenix Contact Infrastruktur Ladedose 1627558 Typ EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10T Infrastruktur-Ladedose zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen, kompatibel zu Infrastruktur-Ladesteckern, GB/T, GB/T 20234.2-2015, 32 A / 440 V (AC), 12 V Verriegelungsaktuator, Einzeladern, Länge: 0,7 m, Mit Temperaturmessung durch Pt 1000-Sensoren Hersteller Phoenix Contact Typ EVGBM3SE123AC32A07M60E10T EAN Nr. 4055626327884

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320HH0 EAN Nr. 4042949088554

Busch Jaeger Zentralscheibe 1800-83 Nr. 2CKA001710A3676 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld Für 2 Modular-Jack-Einsätze mit Öffnungsschieber. Passend nur zu Art.-Nr. 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 und 1820. Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 180083 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3676 EAN Nr. 4011395074657

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UM36-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/4 Leitungen mit Anschlussleitung IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UM360AA0 EAN Nr. 4011209885615

Haupa Nagelschellen 262246 Nagelschellen 7 x 14 grau zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinktem Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Flachkabel EAN Nr. 4011923501303

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226490000 Typ LX 15.00/05/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/05/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansch Herstellertyp LX1500059045SNBKBX EAN Nr. 4050118011128

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845450000 Typ LM 5.00/10/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 10, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.00/10/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 10, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5001013535SNORBX EAN Nr. 4032248359271

Eaton Leistungsschalter 284379 Typ NZMH1-A40 Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284379 EAN Nr. 4015082843793

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1687950000 Typ BL 3.50/09/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BL 3.50/09/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp BL35009180LHNSNBKBX EAN Nr. 4008190853501

Weidmüller Leiterplattenklemme 187428000 Typ LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT3500418015SNBKRL EAN Nr. 4032248458905

Eaton Leitungsschutzschalter 142501 Typ FAZT-B32/4 LS-Schalter, 32A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142501 EAN Nr. 4015081392315

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1955660000 Typ BLZP 5.00HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/16/180F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP500HC16180FSNORBX EAN Nr. 4032248634194

Schneider Electric Telemecanique Dichtung KZ73 IP65-Dichtung f. 45x45mm-Frontplatte+Nockenschalter m mult.Befestig.- Ser-Set. Produktbereich Harmony Serie K1/K2 - Zubehör-/Teilebezeichnung Gummidichtung für Schutzart IP65 - Zubehör-/Teilekategorie Schutzzubehör - Produktkompatibilität K1, K2 - Nebenziel Antriebskopf mit Multifixing, mit 45 x 45 mm-Frontplatte - Material Gummi. Hersteller Telemecanique Typ KZ73 EAN Nr. 3389110717464

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23JD Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 12 V DC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627347

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146920000 Typ SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC119032SNORBX EAN Nr. 4050118051414

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543230000 Typ SV 7.62HP/06/180MF6 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, schwarz SV 7.62HP/06/180MF6 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06180MF635SNBKBX EAN Nr. 4050118348224

Siemens Client 6GK5748-1GD00-0AB0 IWLAN Client, SCALANCE W748-1 M12, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 3 N-CON. Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20-+ 60°C), POE, WPA2/802.11/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57481GD000AB0 EAN Nr. 4019169239028

IFM Electronic Verbindungskabel EVW086 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 50 V AC 60 V DC, M12-Stecker M8-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,25 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5505 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB510 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 1 bis 10, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534690

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706124 Typ MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/8-G-2,54SMDR44C2 EAN Nr. 4046356842211

Siemens WLAN Client 6GK5722-1FC00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W722-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES (IPCF) IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57221FC000AA0 EAN Nr. 4047622155141

Theben LUXORliving Antriebe Paket 4990012 Typ Paket LUXORliving Antriebe Beleuchtung Paket LUXORliving Antriebe Beleuchtung, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Wetterstation LUXORliving M140, Schaltaktor LUXORliving S8, Dimmaktor LUXORliving D4, Jalousieaktor LUXORliving J8, 4x Tasterschnittstelle LUXORliving T4 Hersteller Theben Typ PaketLUXORlivingAntriebe Beleuchtung EAN Nr. 4003468491362

Phoenix Contact Verteilerblock 3003085 Typ PTFIX 16X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX16X15RZRD EAN Nr. 4055626434841

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359590000 Typ S2C-SMT 3.50/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/06/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 6, 90°, Herstellertyp S2CSMT3500690G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162769

Eaton Lasttrennschalter 160986 Typ PIFT2H331C401CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160986 EAN Nr. 4015081575169

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02327 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, SLOW. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097221

Siemens Software 6AV2104-3DD03-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 512 Powertags V13 SP1, Upgrade V11..V12- V13 SP1, Runtime-Software im TIA-Portal, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21043DD030AE0 EAN Nr. 4047622175521

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841990000 Typ SL-SMT 3.50/16/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 3.50/16/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°& Hersteller Typ SLSMT3501690LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248353347

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP0702F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 0,55 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564406

Gira Beschriftungsbögen 108500 Beschriftungsbögen 107100 / 107200 Zubehör Einlage für das Namensschild Türschild im DIN A4 Format. Die Materialstärke ist optimal an das Schild angepasst. Dadurch wird ein Wellen verhindert, wie es bei handelsüblichen Kopierpapieren auftreten kann. Die Beschriftungsbögen können auf praktisch allen S W oder Farbdruckern ausgegeben werden. Lieferumfang: Zehn Bögen sind im Lieferumfang enthalten. EAN Nr. 4010337085003

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464340000 Typ SV 7.62HP/04/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 4, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/04/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Herstellertyp SV762HP04270MF235SNBKBX EAN Nr. 4050118271027

Eaton Steuerschalter 016729 Typ T3-1-79/E Universal-Steuerschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-1, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016729 EAN Nr. 4015080167297

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823447 Typ SPT-THR 1,5/ 5-V-5,0 P20 R56 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: schwarz, Mustermengen unter SAMPLE SPT. verfügbar Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/5-V-5,0P20R56 EAN Nr. 4046356815260

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841520000 Typ SL-SMT 5.00HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/15/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 15, 18° Herstellertyp SLSMT500HC15180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248352425

Albert Pollerleuchte 662096 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 662096 aus Aluminiumguß mit ESG-Schreibe, mattiert Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar Eingerichtet für 1 x LED 19 Watt. 1080 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Auf- schrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoekel Nr. 690010. Farbe: schwarz Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 150 x H 900 x T 200 mm EAN Nr. 4007235620962

Eaton Frequenzumrichter 9702-4001-00P Typ DG1-34087FN-C21C Frequenzumrichter, 3-phasig 480 V, 87 A, EMV-Filter, Schutzart IP21 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9702400100P EAN Nr. 4015081721467

Mennekes Steckdosenleiste 96703 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 401x97x63 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092421

Phoenix Contact Steckverbinder 1424661 Typ SACC-M12FR-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC M12FR5PLSH EAN Nr. 4055626375885

Siemens Modul 6SL3224-0BE31-8UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 18,5kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 22kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 419x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE318UA0 EAN Nr. 4019169455091

Eaton Abschottung 178616 Typ XP2N4F-DV-MCB08 Abschottung, 2xNZM4 Geräteraum/Kabelanschlussraum, Festeinbau mit Drehgriff und mechanischer Verriegelung, Hauptsammelschiene hinten, B=800mm Schottungsmontageplatte Einspeisefeld 2xNZM4 für Geräte bzw Hauptsammelschiene Festeinbau mit Drehgriff und mechanischer Verriegelung Stahlblech verzinkt mit Montagematerial Feldbreite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178616 EAN Nr. 4015081739455

Berker UAE 8 6 TAE6F+N Steckdose 458805 UAE 8 6 TAE 6 F+N Steckdose Modul Einsätze schwarz, matt. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 6 polig für 2 Amtsleitungen. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 6 polig für 2 Amtsleitungen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334051237

Eaton Hilfsschütz 276330 Typ DILA-40(380V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub- und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276330 EAN Nr. 4015082763305

Weidmüller Prüftrennklemme 1084790000 Typ PTD 6/10/STB Trenn- und Messtrenn-Reihenleiste, PUSH IN, 6, 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Mess-Trenn-Reihenleiste mit der PUSH IN-Anschlusstechnologie lassen sich mit Sicherungshalter, Bauelementestecker und Trennstecker kombinieren. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenleiste, PUSH IN, 6, 800 V, 57 A, Anzahl Anschlüsse 2, dunkelbeige Herstellertyp PTD610STB EAN Nr. 4032248847631

IFM Electronic Induktiver Sensor IIC208 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900431 Typ DCOR L 1P 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 1-polig für Elektroinstallationssysteme Einpoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DCORL1P275 EAN Nr. 4013364157293

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Decken und Wandleuchte 10140.002 Wand-Deckenleuchte A60 2x75W, E27 D400, H125, DKN Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kipfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10140002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319018180

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-4 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-4 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCC4 EAN Nr. 051712180320

Nobile LED Panel 1561304143 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 R titan-matt 10W RGB 24V Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebs- Steuergerätempfehlung EL-24V Serie und zusätzlich ein LED RGB-Sequenzler, wie z. B. der Capsence Remote Sequenzler. Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 180x14 mm RGB interface COM+ EAN Nr. 4044538043814

Haupa Werkzeugtasche 220060 Werkzeugtasche Favorit leer aus schwarzem Rindsleder, mit verzinkter Blechbodenwanne, abklappbare Vorderwand und abschließbare Schlösser, Seitenteile, Vorder und Rückwand, Boden und Deckel extra verstärkt, mit Bodengleitern, Innenseiten mit Werkzeugeinsteckfächern und verstellbaren Schlaufen, ohne Tragriemen. 220060: Favorit 220064: Admiral 220066: Profi Werkzeugkoffer „Favorit Admiral Profi“ 220060: Favorit 220064: Admiral 220066: Profi EAN Nr. 4011923024000

Eberle Klimaregler KLR-E 7203 Nr. 517720351100 Klimaregler 5-30C, AC 230V, 1We, Neutralzone, H/K 10A, Lüfter S/M/L 6A, Ein/Aus Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 4-Rohr-Anlagen oder Lüftungssysteme. Feste Neutral/Totzone von 2 K. Schalter Ein/Aus, Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Bereichseinstellung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E7203 EAN Nr. 4017254108990

Klauke Winkelrohrkabelschuhe 43R845 Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 16 mm², M8, 45° Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078462235

Gira SCHUKO Steckdose 0414600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel, integriertem erhöhten Berührungsschutz Shutter und Symbol Edelstahl Hinweise - Abdeckrahmen 1- bis 5fach aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungssset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO KD SH Sys55 ED EAN Nr. 4010337021483

Bachmann Steckdosenleiste 802.3514-S BN3500 Slave 36x13 6xC19 Strom 3,0m CEE 16A rt BN3500 Slave Messung pro Steckdose 36x13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen, Strom 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8023514S EAN Nr. 4016514098392

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861784 Typ FKCOR 2,5/11-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2511ST508LR EAN Nr. 4055626125572

Schneider Electric Telemecanique Servomotor VW3M5202R150 Stromkabel, zw. Servomotor BDH, BSH und Servoantrieb, 4x2,5mm²+2x1mm², 15m. Produkt oder Komponententyp: Stromkabel - Zubehör-/Teiletyp: vormontiertes Netzkabelset - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produktkompatibilität: Servomotor BDH, Servomotor BSH - Nebenziel: zwischen Servomotor und Servoantrieb - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 - Kabellänge: 15 m - Zusammensetzung des Kabels: 4 x 2.5 mm² + 2 x 1 mm². EAN Nr. 3389119211079

Cimco Schrägvornschneider 100826 Elektronik-Schrägvornschneider kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30° Elektronik-Schrägvornschneider 120 mm kurze Schneide, ohne Wate, Winkel 30° Präzisions-Elektronikzangen mit durchgestecktem Gelenk, gesenkgeschmiedete Ausführung hochpräzise Ausführung aus Spezialstahl, leicht selbstöffnend durch Doppelblattfedern, hohe Standzeit, Flächen fein geschliffen, mit ergonomischen Zwei-Komponenten Griffhüllen (in ESD oder 1000 V Ausführung auf Anfrage) EAN Nr. 4021103008263

Weidmüller Reihenklemmen 1315820000 Typ ZSI 2.5 SW Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, schwarz Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, schwarz Herstellertyp ZSI25SW EAN Nr. 4050118118759

EVN LED Leuchtenmodul APLED0101 Power-LED-Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z.B. im Einsatz mit LED-Stripes kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich. Hersteller EVN Nr. APLED0101 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293010238

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952307 Typ DG M WE 600 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNgard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B-1 und höher. Typ DGMWE600FM EAN Nr. 4013364113312

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Wippe 14040001 Wippe Arsys hellbronze, Metall. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175049

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM11 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312812

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24100 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 10A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 240 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 10 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401340

EVN Power LED Wandleuchte WLRG1040102 Die 4-flammige Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Insgesamt verfügt die Leuchte über vier LED-Chips, von denen jeder 75 Lumen liefert. Hersteller EVN Nr. WLRG1040102 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293011570

Cellpack Isolierband Premio 233 Nr. 223607 Besonders elastisches, UV-beständiges PVC-Elektro-Isolierband. Anwendung Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Bündeln. Eigenschaft Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose. Lieferumfang PVC-Elektro-Isolierband. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311124476

Elso Steckdose 215139 EAN Nr. 4013984116533 Steckdoseneinsatz mit Überspannungsschutz und Schriftfeld, Farbe rot Nennableitstoßstrom 10 kA, für Kanaleinbaudosen und Unterputzdosen mit mindestens 49 mm Einbautiefe Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984116533

"Cimco Aderendhülse 180948 Aderendhülse isoliert 1,5qmm/10mm schwarz DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 10; Gesamtlänge L1 16; D1 1,7; S1 0,15; S2 0,25; D2 3,5; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809488

Schneider Electric Telemecanique Wendestarter LZ2H2X4FU Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 110-230VAC. Baureihe TeSys - Produktname TeSys H - Kurzbezeichnung des Geräts LZ2H - Produkt oder Komponententyp ultrakompakter Wendestarter - Beschreibung der Pole 3P - Nennbetriebsstrom Ie 2.4 A bei 500 V AC-51, 2.4 A bei 500 V AC-51 seitenweise Montage, 2.4 A bei 500 V AC-53A, 2.4 A bei 500 V AC-53A seitenweise Montage - Motorleistung kW 0,37 kW bei 220 V AC mit Leistungsfaktor 0.65., Hersteller Telemecanique Typ LZ2H2X4FU EAN Nr. 3606485421070

Elcom Türstation 5406790 Typ TAP-6/1RALxxx TAP-6/1 Türst. 6/1 AP RALx STABILA TAP-6/1 Türstation für Türlautsprecher 6/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848213

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD31 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2Ö+1S m. Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE09, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO. EAN Nr. 3389110185539

Phoenix Contact Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt 1622251 Typ K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ K8EM23MK50H00M23FKC5S EAN Nr. 4055626070070

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D32640 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 40A, 30mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 30 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472114

Bals Anbausteckdose 7153 Schutzkontakt-Anbausteckdose 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Anschluss ist rückwärtig. Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System. mit Hammerzeichen Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 7153 EAN Nr. 4024941071536

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2K571PB2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherNet/IP, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3606485204451

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Stern Dreieck Schalter 014541 Typ T0-5-15899/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 0-Y-D, 60 °, rastend, Einbau, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014541 EAN Nr. 4015080145417

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24551 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 4A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881506

Gewiss Kupplung GW62041FH IEC Kupplung gerade 400V 32A 4P 6H IP67 FH Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798731

WHD Kugellautsprecher 104-165-03-012-00 Typ KL 1603/2-T12 EN, weiß 2-Wege Kugellautsprecher, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Der KL 1603/2 EN ist mit einem 166 mm-Tieftonchassis und einem coaxial angeordneten Hochtoner bestückt. Er wird über eine am Kabel befestigte Zugentlastung an die Decke gehängt. Ein Baldachin verdeckt die Aufhängung und sorgt für ein harmonisches Erscheinungsbild. Abstrahlwinkel nach EN 54-24 500 Hz 200 / 1000 Hz 120 / 2000 Hz 60 / 4000 Hz 50 Hersteller WHD Nr. 1041650301200 EAN Nr. 4043106029359

Klauke Rohrkabelschuh 11R20 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 185 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466349

Fischer Schlauchschelle 045521 Typ SGS 9 W2 20 - 32 Schlauchschelle SGS 9 W2 20-32 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 20-32 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgeördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W220-32 EAN Nr. 4006209455210

Merten Steckdose MEG2600-4146 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, Edelstahl, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2600-4146 EAN Nr. 4042811141639

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429033 3p3D TM50D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017834

Merten Steckdose MEG2314-6034 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, Steckklemmen, Anthrazit, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Thermoplast lackiert. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196615

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG051KA1

Bals Wandsteckdose 11979 Wandsteckdose Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11979 EAN Nr. 4024941119795

Merten Wippe 434725 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, aktivweiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 434725 EAN Nr. 4042811101572

EFB Elektronik Patchkabel DCO1001.7,5 DC LED LWL 50/125µm OM3 Duplex, LC-D/LC-D, 7,5 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759060091

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Deckenleuchte 901465.004.76 Deckenleuchte LED 2x22W-3000K 1545x175x40, DALI, 5300 lm Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Sehr hoher Wirkungsgrad bei optimaler Blendungsbegrenzung. Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Endkappen aus ABS, Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90146500476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859098188

Maico Wetterschutzgitter 0151.0387 Typ LZP-R 56 Beschreibung: Wetterschutzgitter für Be- und Entlüftung in besonders hochwertiger Ausführung. Mit serienmäßiger Erweiterung des Kanalquerschnitts zur Reduzierung der Druckverluste. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Rahmen zum Einbau in gemauerte Wände. Mit Flanschrahmen 20 mm und Langlöchern zum direkten Anschluss an Kanal. Schutzgitter gemäß DIN EN ISO 13857. Artikel: LZP-R 56, Lüfrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Wand / Kanal, Material: Stahlblech, verzinkt, Kanalmaß: 500 / 1.000 mm, Freier Querschnitt: 4.050 cm², EAN Nr. 4012799513872 Typ LZP-R56

Bals Wandsteckdose 1503 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 1503 EAN Nr. 4024941015035

Bega Wandleuchte 50216.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 50216.2 für den Innenbereich. Freistrahles Licht. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4708 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Aluminium matt. Lichtstreuende Leuchtenabdeckung aus PMMA. Abmessungen: 1010 x 85 x 70 mm. EAN Nr. 4044018157017

Eaton Leitungsschutzschalter 101305 Typ PLI-D10/2 LS-Schalter, 10A, 2p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101305 EAN Nr. 4015081012404

Fischer Bolzenanker 046635 Typ FAZ II 24/30 Bolzenanker FAZ II 24/30 Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen. Herstellertyp FAZII24/30 EAN Nr. 4006209466353

Brumberg LED Flexband 76223927 Energieeffizienzklasse A Flex-Sonder:19223927 L=50mm, 2700K, IP60 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP60, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4250047710455

Weidmüller Potentialverteiler Klemme 1939490000 Typ WPDB 3x70/16 1/6 Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 70, 690 V, 175 A, Anzahl Anschlüsse 21, TS 35, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Potentialverteilerklemme, Schraubanschluss, 70, 690 V, 175 A, Anzahl Anschlüsse 21, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WPDB3x701616 EAN Nr. 4032248615865

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB56-1HA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 25+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB561HA1

"Nobile LED Band 5011130211 Typ Flexible LED SMD 3528 24V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 2m neutralw 4,8W/m 24V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 48W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfehlung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538048659

Weidmüller Gerätemarkierung 1027620000 Typ THM MT30X 17/8 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 8 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch ThermoTransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 17 x 8 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X178GE EAN Nr. 4032248754236

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 266003 Typ N1-4-100 Lasttrennschalter, 4p, 100A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266003 EAN Nr. 4015082660031

Eaton Lasttrennschalter 110872 Typ N3-4-400-AVE Lasttrennschalter, 4p, 400A, + Ausfahr. Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110872 EAN Nr. 4015081104017

Fischer Langschaftdübel 052236 Typ SXR 10 x 100 TK Langschaftdübel SXR 10x100 T K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x100TK EAN Nr. 4006209522363

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW33M5 Leuchtdrucktaster, grün, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 220-240V 50/60Hz. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904086

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB583BK1

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCEGA Betätiger f. Pos.schalt., ZCE, Met.-Rollenstößel m. Silikonmansch.,m. Rückst.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: M16 Rollenstößel - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5 - Bewegung des Steuerkopfes: linear. EAN Nr. 3389119023603

Fischer Langschaftdübel 522730 Typ SXRL 10 x 80 FUS A4 Langschaftdübel SXRL 10x80 FUS A4 Der fischer Langschaftdübel SXRL FUS ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube mit angeformter Scheibe und integrierter Bit-Aufnahme T40 für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus nicht rostendem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Außenbereich wie Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen geeignet. Herstellertyp SXRL10x80FUSA4 EAN Nr. 4048962181050

Maico Edelstahl Lufthaube 0151.0380 Typ LH-V2A 16 Beschreibung: Lufthaube zur Be- und Entlüftung. Zum Anschluss an Außenluftleitungen, Fortluftleitungen, Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, etc. Mit Anschlussstutzen und Klemmfeder zur einfachen Montage. Mit Vogelschutzgitter. Ohne Lippendichtung am Stutzen und ohne Kondensatablaufkante. Besonders bei Fortlufteinsatz der Lufthaube müssen bauseitige Maßnahmen getroffen werden damit evtl. auftretendes Kondenswasser nicht an der Hausfassade abläuft. Artikel: LH-V2A 16, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: außen, Einbauort: Außenwand, Material: Edelstahl, Farbe: Edelstahl, gebürstet, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 160 mm, Freier Querschnitt: 172 cm², EAN Nr. 4012799513803 Typ LH-V2A16

Berker Aufputz Rahmen 10300001 Aufputz Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175858

RZB LED Notleuchte 671707.002.04 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 2,1W 240x126x78, Multidig. Schutzart IP 54, staub, und spritzwassergeschützt. Vollkunststoffleuchte in schlagzäher Ausführung. Universell einsetzbar für alle Montagearten mit Zubehör. 4 Folien zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Sehr geringe Stromaufnahme. Kostengünstige Installation. Halterung Kunststoff weiß, Abdeckung Kunststoff opal, Kombifolie mit Rettungszeichen beigelegt, mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, wahlweise in Bereitschaftsschaltung B oder Dauerschaltung D anschließbar, inklusive Lampe, Ausführung nach DIN 4844 und EN 1838. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67170700204 EAN Nr. 4010319718479

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31119221 Typ NL-T8 18W/865/G13 Radium Leuchtstofflampe 31119221 NL-T8 18W/865/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597192210 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 18 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 1300 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 590 mm Osram: 4050300517773 L 18W/865 Philips: TL-D 18W/865 GP Feilo Sylvania : F18W/865 ILCOS-Bezeichnung: FD-18/865-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 18W/865 G13

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Dimmsensor D LS3000DF Nr. 00991543 LightSpot HD Dimmsensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Digital DALI oder DSI Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW D LS3000DF Last EIN 150 mW Belastbarkeit: Dimmen: 15 Vorschaltgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3000DF EAN Nr. 4010105991543

Peweta Außenuhr 81.760.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes, hinterleuchtetes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmeßung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für das Uhrwerk über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81760621-48 EAN Nr. 4250594519259

Weidmüller Reihenklemmen 1162940000 Typ WMF 2.5 FU 30-70V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 70 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 70 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FU3070VSW EAN Nr. 4032248992102

Bega Wandeinbauleuchte 33294AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 33294A. Orientierungsleuchte. LED, 2,6 W Leuchten-Anschlussleistung, 24 V DC, Leuchten-Lichtstrom 56 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Ohne Netzteil. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Schutzart IP 65, Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Eine Leitungseinführung für Anschlussleitung bis Ø 10,5 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 80 x 80 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 70 x 70 x 80 mm oder in das Einbaugehäuse 10406. EAN Nr. 4044017184861

Helios Rohrventilator 5659 Typ RR 200 B Radial-Rohrventilator mit 2 Leistungsstufen zur direkten Montage im Rohrsystem. Zur Förderung mittlerer und kleiner Luftvolumen gegen hohe Widerstände. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstützen auf Normrohre abgestimmt. Radial-Laufrad mit rückwärts gekrümmten Schaufeln aus Kunststoff. Direkt auf Motor gepresst und als Einheit dynamisch ausgewuchtet. Geräuscharm, hoher Wirkungsgrad. Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. Leistungsregelung: mittels elektronischem Steller oder Stufenrafo oder Zweistufenbetrieb mit Type DS 2/2 (Zubehör, Art.Nr.: 1267). RR 200 B, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR200B EAN Nr. 4010184056591

OBO Kabelverschraubung 2023048 TYP V-TEC VM32VS LGR Die schnellste und bequemste Art mit Kabelverschraubungen an Kabelabzweigkästen und Gehäusen für Zugentlastung und Dichtigkeit zu sorgen: die bewährte V-TEC VM Kabelverschraubungen von OBO. Mit der integrierten Dichtlippe und speziellen OBO Lamellentechnik wird die Schutzklasse IP68 erreicht. Zugentlastung und Dichtigkeit sind geprüft nach DIN EN 50262. Die Anschlussgewinde sind metrisch und somit unversell einsetzbar. Einmal verschraubt, hält die Installation ewig: Die optimale Gewindeanpassung mit der richtigen Steigung sorgt dauerhaft für Rüttelfestigkeit. Anwendungen: vom privaten Wohnhausbereich mit Kabelabzweigkästen bis hin zu industriellen Anwendungen im Verteilerschrank. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECV32VSLGR EAN Nr. 4012196474530

RZB LED Pendelleuchte 311996.000 Pendelleuchte LED 35W-3000K D400, H75, LP1200, 2000 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahllarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. +I A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 311996000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155010

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK Click 23M32 IP66 sw Nr. 28510123 Kunststoffverschraubung, schwarz, FK Click metrisch sw IP66 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick23M32IP66sw EAN Nr. 4013960334142

Bega Einbauleuchte 33156K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33156 für Wände. Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 744 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 420 x 125 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 405 x 110 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10437. EAN Nr. 4044017182430

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RP4703 Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Der Fehlerstromschutzschalter ist für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme vom Typ A geeignet und schaltet unverzögert ab. Netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung, hohe Kurzschlussfestigkeit und eine geringe Baugröße zeichnen den Fehlerstromschutzschalter aus. Beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss mit Schaltstellungsanzeige. Der Fehlerstromschutzschalter hat ein Sichtfenster für Beschriftungsetiketten und einen Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst . Die Schnellbefestigung auf Tragschiene, die beliebige Einbaulage und Einspeiserichtung sind weitere Vorteile. ABL Sursum Typ RP4703 EAN Nr. 4011721139319

Eaton Wandschrank 111698 Typ CS-66/200 Wandschrank, +Montageplatte, HxBxT=600x600x200mm Wandgehäuse CS, Tür mit durchgehend eingeschäumter Polyurethan-Dichtung, Stoßfestigkeits-Kategorie IK09 nach EN 62262, Bodenplatte mit geschäumter Dichtung, Dichtung geschützt im tiefgezogenen Bereich, Eintürig, Türanschlag rechts, Türöffnungswinkel 120°, Tür-Scharnierstifte mit Quick-Change-Technologie, Türprofilleiste mit Perforierung im 25-mm-Abstand zur Befestigung von DIN-Tragschienen oder zur Fixierung von Kabelschläuchen und Leitungen, Standardisiertes Verschlussystem mit Vorreiber komplett aus Metall, mit Stahlblech-Montageplatte, Lieferumfang Schloss, 3mm Doppelbart, Sinnvolle Zusatzausrüstung z.B. Dreh-Komfortgriff PHZ-A-ADD-ON mit Zylinderschloss PHZ-E10/30-GS., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 111698 EAN Nr. 4015081112579

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D6T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D6T9 EAN Nr. 4011721066158

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D3.5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D35T1 EAN Nr. 4011721064833

Legrand Abzweigdose 092001 Abzweigdose Plexo¹ runde Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 reinweiß RAL9010 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen¹ Innenabmessung FR-ABZW.DOSE RUND 60MM H 40MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920012

Berker Wechselschalter Einsatz 30863522 Wechselschalter Einsatz mit Wippe beleuchtet W.1 polarweiß. Wechselschalter Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP UP mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter Einsatz mit Wippe, beleuchtet AP UP mit Linse, mit blauem LED Aggregat 230 V für Schalter Taster. Für Beleuchtung, mit N Klemme, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334390206

ABL Sursum Leitungsschutzschalter C32T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV, CEBC und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ C32T8 EAN Nr. 4011721067520

Bega Wandeinbauleuchte 24011AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24011AK4. Freistrahlenes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 338 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 120 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10781. Abmessungen Ø 130 x 100 mm. EAN Nr. 4044017260619

Bega Aufsatzleuchte silber 99556AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99556A. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 36 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4484 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 66, Schutzklasse II. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas entspiegelt. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Werkzeugloser Verschluss. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm, Länge 8 m. Mastzopf Durchmesser 76 mm, Einstecktiefe 90 mm. Abmessungen: 255 x 60 x 440 mm. Für Lichtpunkthöhen von 5000 - 8000 mm. EAN Nr. 4044017240086

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 145670000 Typ RSMS-8 24V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, LMZF, 24 V DC \pm 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSMS824V+1COZ EAN Nr. 4050118262957

Eltako Dezentraler Aktor 31100001 Typ PL-SAM1L Powerline-Aktor mit 1 Kanal. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLSAM1L EAN Nr. 4010312316665

RZB Stahlmast 611895.000 Leuchtenmast D114, H7000, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf \varnothing 76 mm, Zylindrisch abgesetzter Lichtmast aus Stahl. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür, 85 x 400 mm, Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätesteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611895000 EAN Nr. 4051859081326

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111514 Typ CLI C 02-3 GE/SW 4 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 4, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 4, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW4MP EAN Nr. 4008190133818

Weidmüller Gerätemarkierung 1890470000 Typ ESG 8/17 L MC NE WS Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 8 mm, Polyamid 66, weiß ESG ist der bewährte Markierer für viele bekannte elektrische Geräte im MultiCard-Format. Resultat ist eine hochwertige Gerätemarkierung für ein kontrastreiches Erscheinungsbild. Angeboten werden Varianten für Geräte der Hersteller ul li Siemens /li li Télémecanique /li li ABB /li li Beckhoff /li li Lumberg /li li Universell einsetzbare, je nach Typ selbstklebende oder aufrastbare Schilder /li /ul Die Vorteile auf einen Blick ul li Universell einsetzbare, selbstklebende Schilder oder aufrastbar, je nach Typ /li li Für aneinandergereihte Geräte, wie z. B. Leitungsschutzschaltern, bieten wir ESG zum Aufrasten auf eine Schildschiene an /li li Individueller Druck in Laserqualität nach Angabe /li /ul Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, steckbar, 17 x 8 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp ESG817LMCNEWS EAN Nr. 4032248499335

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P26A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199450

Bals Steckdosenkombination 890936 VARIABOX - XXL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 650 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131106 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890936 EAN Nr. 4024941939287

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925640300 Typ SAIL-M12BW-4-3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW430V EAN Nr. 4032248570287

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457380150 Typ SAIL-M8BW-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BW315U EAN Nr. 4032248228881

ESYLUX Leuchten Set EQ10110139 Typ PNLNOV10030830WHCLELXC00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030830WHCLELXC00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110139

EFB Elektronik Patchkabel O0310.2 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 2 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022341

RZB LED Strahler 721717.004 Strahler LED 51W-3000K 267x142x336,12°, 2900 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Verringerte Anschlussleistung bei gleichem Lichtstrom der schaltbaren Ausführung zur Energieeinsparung. Dali-Version mit erhöhtem Lichtstrom. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Steckklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. ø 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 721717004 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859012276

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T2F2A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197432

Weidmüller Montageplatte 1310330000 Typ KTBI MOPL 4030 S2N Montageplatte (Gehäuse), 329 x 229 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), Silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 329 x 229 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), Silber Herstellertyp KTBIMOPL4030S2N EAN Nr. 4050118112603

Hensel Automatengehäuse KV PC 9104 KV 90-Automatengehäuse Polycarbonat 4,5 Teilungseinheiten (4,5x18 mm), IP 65 Automaten-Kleingehäuse nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmenteknik von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 230/400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I_n = 75 A. Werkstoff Polycarbonat, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Klappe. Fabrikat HENSEL KV PC. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 4,5 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KVPC9104 EAN Nr. 4012591118220

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

BTR Port 130B11D21102-E C6Amodul 2 Port 180°M UPK reinweiß Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 180°, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbig erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, Varianten 1 Port, 2 Port, 3 Port BTR Metz Connect Typ 130B11D21102E EAN Nr. 4250184131670

Jung Präsenzmelder PMU 360 AL Präsenzmelder Universal, Nennspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Erfassungswinkel 360°, Anzahl Linsen 80, Anzahl Erfassungsebenen 6, Helligkeit ca. 10 bis 1000 Lux, Einschaltzeit ca. 10 Sekunden bis 30 Minuten, 1 Sekunde im Testbetrieb, Nennreichweite bei 2,5 m Einbauhöhe Schreibtischhöhe ca. 5 m, Fußbodenhöhe ca. 8 m, Gesamtlänge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz unbegrenzt Nebenstellen-Einsatz 2-Draht, nicht beleuchtete mechanische Taster und Schließer, beleuchtete Taster nur mit N-Klemme, maximal 5 Nebenstellen-Einsatz 3-Draht bei Ansteuerung des Einsatzes Tastdimmer Universal, maximal 10 Nebenstellen-Einsatz 3-Draht bei Ansteuerung anderer Einsätze als Tastdimmer Universal, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impulsgeber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht, für Deckenmontage, zur anwesenheitsgesteuerten Beleuchtungsregelung in Innenräumen, Konstantlichtregelung in Verbindung mit Dimmeinsätzen und anwesenheits- und beleuchtungsunabhängige Steuerung von Heizung, Klima und Lüftung in Verbindung mit Relais-Einsatz 2-kanalig potentialfreie Kontakte Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ PMU360AL EAN Nr. 4011377085824

RZB LED Stromschienen 741848.003 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, breit, 4150 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741848003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123538

RZB LED Baukastensystem 982235.002 Konverter f. LED 100W LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinden. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982235002 EAN Nr. 4051859169451

ESYLUX Bewegungsmelder EP10427008 Typ MD-C360i/8 mini-3m opal-matt Mini-Bewegungsmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m maximale Montagehöhe 5 m für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung für Anwendungen ohne bzw. mit sehr geringem Tageslichtanteil. Einfache Programmierung per Fernbedienung. Erfassungsbereichserweiterung durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser. Feste Anschlussleitung von 300 cm Länge. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.. Als Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller ESYLUX Typ MD C360i 8 mini 3m opal matt EAN Nr. 4015120427008

RZB LED Einbaustrahler 911295.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911295004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859122128

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Smart Control SC 10 Smart Control, 25,6 cm 10,1 Zoll, für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Bildschirmgröße 223 x 125 mm Diagonale 256 mm = 10,1 Zoll, Auflösung WSVGA 1024 x 600, LED-Backlight-Display, Leistungsaufnahme maximal 15 W, Versorgung PoE nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge maximal 100 m oder DC 12 bis 32 V über externes Netzteil NT 2415 REG nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebssystem Android 4.2, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Prozessor Cortex-A9, Arbeitsspeicher 2 GB, Massenspeicher 8 GB Flash freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab, 1 Steckplatz für microSD-Speicherkarte, 2 USB-Anschlüsse, 1 Mini-USB-Anschluss OTG von vorne zugänglich, 1 LAN-Anschluss, 10/100 Mbit/s, Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server Art.-Nr. FAPV-SERVER-REG, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server Art.-Nr. SV-SERVER, iHaus-Server-App vorinstalliert iHaus-KNX-Anbindung ausschließlic über IP-Router Art.-Nr. IPR 200 REG oder IP-Schnittstelle Art.-Nr. IPS 200 REG, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG Art.-Nr. ENET-SERVER, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP Art.-Nr. FM-GATE-IP, Wetterseite vorinstalliert, Umgebungstemperatur 0 bis + 30 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SC10 EAN Nr. 4011377145252

RZB LED Einbaustrahler 911303.004.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, eng, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125914

RZB LED Einbaustrahler 911353.004.76 Einbaustrahler LED 2x23,9W-3100K 360x180, DALI, 4550 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133292

Weidmüller Remote IO Modul 1315200000 Typ UR20-16DI-P Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, 16 Kanal p strong Digitale Eingangsmodule P- oder N-schaltend Verpolungssicher bis zu 3-Leiter+FE /strong /p p/ p/ p/ p Digitale Eingangsmodule von Weidmüller liegen in verschiedensten Ausführungen vor und dienen überwiegend zur Aufnahme von binären Steuersignalen von Sensoren, Gebern, Schaltern oder Näherungsschaltern. Dank ihrer flexiblen Auslegung werden sie Ihren Ansprüchen an eine gut abgestimmte Projektierung mit Reservepotenzial gerecht. /p p/ p/ p Alle Module sind mit 4, 8 oder 16 Eingängen lieferbar und konform zu IEC 61131-2. Die digitalen Eingangsmodule sind als P- oder N-schaltende Variante verfügbar. Die digitalen Eingänge sind nach Typ 1 und Typ 3 ausgelegt. Mit einer maximalen Eingangsfrequenz bis zu 1 kHz finden sie breite Anwendungsfelder. Die Variante für SPS-Übergabeelemente ermöglicht eine schnelle Verdrahtung mittels Systemkabel zu den bewährten Weidmüller Übergabeelementgruppen. Damit ist eine schnelle Einbindung in Ihr Gesamtsystem sichergestellt. Zwei Module mit Zeitstempelfunktion können binäre Steuersignale erfassen und mit einem Zeitstempel (Auflösung 1 ?s) versehen. Weitere Lösungsmöglichkeiten bietet das Modul UR20-4DI-2W-230V-AC, das mit Wechselspannungen bis zu 230 V als Eingangssignal arbeitet. /p p/ p Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Sensoren aus demEingangstrompfad (UIN). /p Herstellertyp UR2016DIP EAN Nr. 4050118118346

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1SK0600JD Leistungsschütz, 2p, 12A/AC1 12VDC. Produkt oder Komponententyp: Mini-Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1SK - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 2P - Zus. des Polkontakts: 2 NO - I rms Nenneinschaltleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 52 A bei = 400 V für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508 V gemäß VDE 0110 gr C - Montagehalterung: Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Ansprechzeit: 4.6 ms Spulen-Aberrung und NO-Öffnung, 8.12 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110563962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4HA10 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 36.50A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherbzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414HA10 EAN Nr. 4047621013916

Berker Doppel Wechselschalter 30483532 Wechselschalter Einsatz 2polig mit getrennten Eigangsklemmen W.1 polarweiß. Serienschalter mit Wippen AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Serienschalter mit Wippen AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334441076

Merten Schaltaktor 647893 Schaltaktor REG-K/8x230/16 mit Handbetätigung, lichtgrau Zum unabhängigen Schalten von 8 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler. Der Netzanschluss erfolgt über Schraubklemmen, wobei je zwei der L-Anschlüsse intern gebrückt sind. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Softwarefunktionen KNX: Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download. Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz. Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cos Phi 0,6. AC1-Betrieb: max. 16 A. AC3-Betrieb: max. 10 A. AC5-Betrieb: max. 16 A. Max. Gleichstrom: 16 A/ 24 V DC. Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: 106. AC1/AC3/AC5-Betrieb: 3x104. 230V, 1A ohmsch: 8x105. Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA. Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 uF. Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC. Maximaler Einschaltspitzenstrom: 150us: 600 A. 250us: 300 A. 600us: 300 A. Gerätebreite: 8 TE ca. 144 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau. Typ 647893 EAN Nr. 4042811005702

Cimco Pressköpfe 106301 Presskopf Genius 2.0 bis 300mm² passend zu 105701, 1600g Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem \varnothing von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von \varnothing ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063019

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP4K09004EW3 Leistungsschütz, 4p, 9A/AC1, 48VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP4K - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.34.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.34.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.75.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - Anzugsmoment: 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, 1.3 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110508024

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,30-A Doepke Artikel Nr. 09156601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0.30 A, Typ A, N links DFS2080-2/0,30-A EAN Nr. 4014712069442

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 55-24 Nr. 2CKA006800A2748 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI, studioweiß matt, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Corridor BT, DALI 30 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Regeln und Schalten von DALI Betriebsgeräten. Für DALI-Broadcastbetrieb Zentral-Telegramm. Liefert den notwendigen Strom für weitere DALI-Betriebs- und Steuergeräte. Geeignet für bis zu 45 DALI Betriebsgeräte. Mit zusätzlichem Schaltausgang zur HKL-Ansteuerung oder zum Schalten weiterer Verbraucher z.B. Tafellicht. Konfigurierbar zum vollständigen Abschalten der DALI Betriebsgeräte möglich. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe rechteckig Gehende Personen quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master- Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- Dauer-Aus-Funktion 4 Std., über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit timergesteuerter Grundbeleuchtungsfunktion. Mit wählbarer Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen. Mit 2-Stufen Abschaltautomatik nach EnEV EN 15232. Mit timergesteuerte Nacht-Blendschutzfunktion. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer Energie Monitor. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten. Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung ca. 1 Min. - 30 Min. einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Bedienelemente 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart 230 V-Glühlampen Nennleistung 1380 W Lastart 230 V~ LEDi Nennleistung 200 W VA Lastart Leuchtstofflampen Nennstrom 6 AX, bei cos φ 0,9 Steuer- Signalausgänge 1, DALI-Kanäle, unabhängig Nennstrom 100 mA Ausgangsspannung 16 V- Öffnungswinkel 360 ° Helligkeitsgrenzwert 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 87 mm Einbautiefe 60 mm 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 68195524 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395217719

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916387 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlusseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-110KA EAN Nr. 4014712172364

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D096F7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Aufzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 Schraube : M3,5, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659702

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D32BD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357257

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P12A1A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137240

Weidmüller Gehäuse 1272210000 Typ BG GH CUTOOUT PT6 BG GH CUTOOUT PT6 FieldPower Herstellertyp BGGHCUTOOUTPT6 EAN Nr. 4032248113743

Wago Sensor Aktorbox 757-285/000-025 M12-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 5-polig 25m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4045454478971

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1211 Typ LS73P30B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631190

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF-----F11 24 E Fafix® ohne Stulp 24 V GS/WS Universal effeff Typ 24EFFF11 EAN Nr. 4042203091320

Haupa Senkkopfschraube 790065 Universal Senkkopfschraube 6,0 x 80 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923500481

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0254 Typ S201M-C25NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 25 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569279

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9015 Typ KTC1-9015 Symbolkappe weiss: SPANNEN f.flache Taste f.beleuchtetb.Drucktaster EAN Nr. 7320500177013

ABB Leistungsschalter 1SDA057583R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598464

ABB Leistungsschalter 1SDA060920R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI R0800 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634438

Wago Trennwand 209-190 Trennwand Ex e/Ex i 3 mm dick 90 mm breit orange Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332241311

Lovato Electric Handbuch LRXD00 Italienisches Handbuch Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975189818

Wago Zwischenkupplung 770-912 Zwischenkupplung 5-polig auf 3-polig L2 - L Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454944636

ABB Sicherungsautomat 2CDS274317R0974 Typ S204UP-C1.6 S204UP-C1.6 Sicherungsautomat C-Char., 10 kA, 1.6 A, 4P, UL489 EAN Nr. 4016779862974

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierer 1419950000 Typ THM PLUS S NZTE THM PLUS S NZTE THM PLUS S NZTE Herstellertyp THMPLUSSNZTE EAN Nr. 4050118223507

Assa Abloy Objektschloss N1510000892000Q Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 Rund 270 24 effeef Typ N1510000892000Q EAN Nr. 4042203572867

Dold Not Aus Modul 0047868 Typ BG5925.02/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/61DC24V EAN Nr.4030641478681

Phoenix Contact Handbuch 2910774 Typ UM IA THERMOMARK X1.2 Handbuch Phoenix Contact Hersteller Typ UMIATHERMOMARKX1.2 EAN Nr. 4046356515863

ABB Trennplatte 1SNK900106R0000 Typ CS-R2 CS-R2 Trennplatte dunkelgrau - 3 mm 0,118 Abstand EAN Nr. 3472599857698

Rutec LED Einbaustrahler ALU53479UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094534794

ABB Lasttrennschalter 1SDA073517R0001 Typ E1.2B/MS 800 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773670

Elso Zentralplatte ELG2660211 EAN Nr. 3606480919831 Zentralplatte fuer Antennensteckd.m.2 Öffnungen JOY edelstahleffekt EAN Nr. 3606480919831

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435409AS MONDO Anbaudose 32A 4P 230V 9h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745777

ABB Auslöser 1SDA068033R0001 Typ EKIP M-LRIU IN=40A Elektr.-Ausl. Ekip M-Lriu In=40A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019334

ABB Lasttrennschalter 1SDA061823R0001 Typ T1D030010000004008 T1N D 100 MCS 4P F FC UL Kompakter Lasttrennschalter Tmax T1 EAN Nr. 8015644643591

ABB Leistungsschalter 1SDA053122R0001 Typ T2S000016T04023002 T2S160 MF01,6 I021 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539726

ABB Reihenklemme 1SNA199063R2200 Typ D2.5/8.ADO.1 D2,5/8.ADO.1 Reihenklemme 2,5mm²,24A,8mm,grau EAN Nr. 3472591990638

OBO Bettermann Abdeckplatte 6109867 Typ VHF-P6 Abdeckplatte Schutzeinrichtung 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb Ral 1021 EAN Nr. 4012195125525

Dold Isolationswächter 0059878 Typ SL5880.12/200 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/200DC24V EAN Nr.4030641598785

Dold Not Aus Modul 0064882 Typ LG5925.54/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.54/61AC/DC24V EAN Nr.4030641648824

Legrand Verschraubung 384414 Verschr. PSM PG16 D=10-14 Meta Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561278523

Wago Schutzleiterklemme 280-637 3-Leiter-Schutzleiterklemme grün-gelb Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918473064

OBO Bettermann Kreuzverbinder 5312035 Typ 251 8-10 Kreuzverbinder 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195417972

PC Electric Stecker 0152-4TT Stecker 16A 5p 4h IP67 Turbo Shark, schraublose Anschlussstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399296697

ABB Leistungsschalter 1SDA072307R0001 Typ E2.2N 12 G T L SIG E2.2N 12 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761578

ABB Positionsschalter 1SBV011631R1211 Typ LS43M31B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Polyamid-Rollenhebel D=22 EAN Nr. 3471522002815

ABB Leistungsschalter 1SDA071057R0001 Typ E2.2H 20 G T L SIG E2.2H 20 Ekip G Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749071

Dold Erweiterungsgerät 0032364 Typ AD5993 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5993AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641323646

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6114-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 0.3A Siemens Hersteller Nr. 5SL61147 EAN Nr. 4001869388090

Siemens Schilder 8WH8111-4AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF8 Siemens Hersteller Nr. 8WH81114AA05 EAN Nr. 4001869350578

ABB Positionsschalter 1SBV016416R2001 Typ LS26M16B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644572

Schneider Electric Telemecanique Klemmenabdeckung LAD9744 KLEMMENABDECKUNG LASTSEITE 40AMP Hersteller Telemecanique Typ LAD9744 EAN Nr. 3389118092792

Dold Zeitrelais 0032821 Typ MK9961.35 AC/DC42V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC42V015-3S EAN Nr.4030641328214

ABN PV-Nachrüstpaket BP06 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, eHz Technik BH6 BDEW <4,6kVA Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP06 EAN Nr. 4015153065772

ABB Leistungsschalter 1SDA059172R0001 Typ E1B 10 PR121-LI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615338

ABB Leistungsschalter 1SDA062492R0001 Typ X1B 12 PR332-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650384

Dold Phasenfolgerelais 0001259 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ380V EAN Nr.4030641012595

OBO Bettermann Bügelschelle 1162128 Typ 2056 3 12 FT Bügelschelle 3-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195066972

Wago Sammelschienenhalter 790-300 Sammelschienenhalter für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454415891

Legrand Sockel 036292 für Schränke der Abmessungen in mm B x T 800 x 300 Sockel f.Marina 80x30, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362928

ABB Leistungsschalter 1SDA056549R0001 Typ E3V 08 PR122-LSIG R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578893

ABB Verriegelung 1SDA066609R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schlüsselver. Klc XT3 Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT3 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644693534

Dold Zeitrelais 0017110 Typ AI 902N.0081/04 DC48V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC48V005-1S EAN Nr.4030641171100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabel 7789888190 Typ C300-32B-320B-2S-M34-19 C300-32B-320B-2S-M34-19 SPS-Verbindungskabel Herstellertyp C30032B320B2SM3419 EAN Nr. 4032248265756

IFM Electronic Befestigungsschelle E20353 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 10 mm, für Lichtleiter, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4125-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41256 EAN Nr. 4001869181233

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4135-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 35A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41357 EAN Nr. 4001869309743

Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-101 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918584593

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8208-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D8 Siemens Hersteller Nr. 5SY82088 EAN Nr. 4001869263502

Siemens Sockelverstärkung 8PQ1018-0BA02 SIVACON S4 Sockelverstärkung Höhe 100mm Breite, Tiefe=800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ10180BA02 EAN Nr. 4042948160947

ABB Leistungsschalter 1SDA05549R0001 Typ E4S 40 PR122-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568894

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-250 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,25A EAN Nr. 3250614127908 Hager Artikel Nr. L6332TK00-250

Striebel & John Sammelschienenhalter 2CPX068733R9999 Typ ZX561P10 N/PE Sammelschienenhalter, für Cu-Schienen 80 x 10 mm bis 100 x 10 mm. EAN Nr. 4011617687337

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A7PAKI EVlink Wallbox G4 7,4kW T1-Kabel Schl. Hersteller Telemecanique Typ EVB1A7PAKI EAN Nr. 3606480935268

Wago Klemmenleiste 740-110 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237802

Berker Tastsensor Abdeckung 80962329 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol Q.x polarweiß Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482444

Dold Motorbremsgerät 0050430 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 575V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ575V10S EAN Nr.4030641504304

Albert Pollerstrahler 622273 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Pollerstrahler Farbe: Edelstahl/anthrazit, mit 1 x LED 13,4 W, 1200 lm, 3000 K

Dold Spannungsrelais 0027057 Typ BA9036/011 AC50HZ 110V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC50HZ110V05-10S EAN Nr.4030641270575

Klauke Hydraulikschlauch 50383167 Hydraulikschlauch Einsetzbar für Hydraulik-Handpumpe 767. Ohne Hydrauliköl, Durchmesser 6,4mm, Länge 0,9m. EAN Nr. 0783310383161

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BH460ABA 3-phasiger Schrittmotor, 6,5 Nm, Welle Ø 14 mm, L= 98 mm, ohne Bremse, Klemmenk. EAN Nr. 3606485152981

Siemens Modul 6ES7138-4FD00-0AA0 SIMATIC-DP, 4POTDIS für ET 200 Potentialverteilermodul, 15mm Baubr. Siemens Hersteller Nr. 6ES71384FD000AA0 EAN Nr. 4025515073772

Sirena Schallgeber DL105HDC024G/C Typ DL105HDC024G/C klar Schallgeber grau m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GC

SLV Pendelleuchte 160831 Energieeffizienzklasse A - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KUNO Pendelleuchte, weiss, 2xT5 35W, inkl. PMMA Diffusor EAN Nr. 4024163136860

Siemens Klemme 8GK4100-7KK12 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1050, B=250 2 Reihenklammen, 5 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41007KK12 EAN Nr. 4001869416250

Haupa Stufenbohrer 231340 Stufenbohrer HSS 20 30 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084882

ABN Schutzleiterverbinder GEF25-31 Schutzleiterverbinder Gehäuse-Feld, für Bolzen M8,25qmm,310mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GEF25-31 EAN Nr. 4015153058149

Dold Motorbremsgerät 0035388 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 415V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ415V20S EAN Nr.4030641353889

Dold Störmelderelais 0040847 Typ EH9997/042 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/042AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641408473

Dold Zeitrelais 0061499 Typ MK7873N.82PS/61 AC/DC24-240V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK7873N.82PS/61AC/DC24-240V5-100S EAN Nr.4030641614997

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-0003 Typ V3S-GM-0,4M-PUR Kabelstecker, M8, 3-polig, PUR-Kabel Länge 0,4 m Adern 3 x 0,25 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGM04MPUR

Dold Spannungsrelais 0053745 Typ BA9054/013 AC50-500V AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500VAC/DC80-230V EAN Nr.4030641537456

ABN Sammelschienen Modul MFSC22613 Sammelschienen-Modul flach 2FB/2RE 60mm mit CU 12x5mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC22613 EAN Nr. 4015153576681

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Adapter 3SU1930-0HW10-0AA0 Adapter M12-Stecker, 8-polig, zur M25-Kabeleinführung, für Kunststoffgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19300HW100AA0 EAN Nr. 4011209967298

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AL22 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 230V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AL22 EAN Nr. 4011209363342

Hager Universalprofil MES-UP40 Hager Installation Universalprofil, Tiefe=400mm, Set=2 Profile, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919117470 Hager Artikel Nr. MES-UP40

Dold Beleuchtungszeitschalter 0029188 Typ IK8814.41 AC50/60HZ 230V 0,5-10M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8814.41AC50/60HZ230V05-10M EAN Nr. 4030641291884

Siemens Taster 3SU1051-1AD60-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, weiß, 30mm, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10511AD600AA0 EAN Nr. 4011209967748

EFB Elektronik Sockel 691750WIP.2 Sockel für 19 Wandgehäuse IP55, Tiefe 600mm, RAL7035 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759165192

Haupa Entmantlungszange 200188 Entmantlungszange 47 75 mm zum Schneiden und Entfernen des Kabelmantels von Niederspannungskabeln Entmantlungszange 1000 V EAN Nr. 4011923475055

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990-01 WW EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990-01WW EAN Nr. 4011377052789

Legrand Verschraubung 382405 G1 2", ø-Schlauch innen 15,5 mm Verschr. 2000 G1 2 D=15,5 45° Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119109

Weidmüller Messerkassette 9032030000 Typ CASSETTE CST GELB Zubehör, Messerkassette CASSETTE CST GELB Zubehör, Messerkassette Herstellertyp CASSETTECSTGELB EAN Nr. 4008190133191

EFB Elektronik Duplex Jumper O0340.8 Duplex Jumper LC-FC/PC 9/125µ, 8 m, OS2, LSZH, gelb Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759176310

Wago Netzanschlussklemme 294-5215 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098409

Hager Tragschienen universN UN11A Hager Installation Tragschienen, universN, Länge = 1650mm, für Schränke ab 160mm Tiefe, Set = 2 Stück EAN Nr. 3250616240155 Hager Artikel Nr. UN11A

Siemens Modul 3SU1400-1AA10-1EA0 Kontaktmodul mit 2 Schaltgliedern, 2Ö, Schraubanschluss, für Frontplattenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3SU14001AA101EA0 EAN Nr. 4011209950962

Siemens Schütz 3RT2015-1FB42 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151FB42 EAN Nr. 4011209843615

Weidmüller Kabelschuh 1494690000 Typ KWN-M16/-35 90 Kabelschuh, 35 mm² KWN-M16/-35 90 Kabelschuh, 35 mm², Herstellertyp KWNM163590 EAN Nr. 4050118304268

Siemens Schütz 3TK2022-6AD2 Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 2NO+2NC Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 42V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20226AD2 EAN Nr. 4011209238961

Pepperl + Fuchs Kabeldose 036330 Typ V1-W-E2-20M-PUR Kabeldose, M12, LED, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Kabel PUR Länge 20 m Adern 3 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE220MPUR

ABN Komplett Schrank S37BWS215XN Komplett-Schrank EFH/3Pkt. BW, 1Z 1Res 1V7 o. SH Bestückt+Verdrahtet 5-polig SS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37BWS215XN EAN Nr. 4015153505834

Lovato Electric Schütz B250 4 00 11B250400110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026458

A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, weiss Typ STBN-3501E Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Potentiometer 5TC8425 elektronisches Potentiometer mit Druck-Tastschalter 6A UP, 1-10V Steuereingang 0,05A Schraubklemmen für Krallen- und Schraubbefestigung EAN Nr. 4001869330020

Siedle Feinsicherung T 1,0 A Siedle Artikel Nr. 200008698-00 Sicherung T 1,0 A für NG 404-1, NG 407-0, NG 407-01, NG 408-0, NG 408-01, TC 611-5 EAN Nr. 4015739086986 Alte Artikel Nr. 008698

Assa Abloy Rauchschutz 118S05R09635A71 Rauchschutz 118°S RR Diode KL 096 10-24 V GS EST Universal, Türöffner 118S05R mit Flachschießblech 096 effeff Typ 118S05R09635A71 EAN Nr. 4042203401624

Legrand Bodenleuchte 771355 Einsatz Bodenleuchte mit Bewegungsmelder 230V~ 0,2-1W Galea soft aluminium Einsatz Bodenbel. BWM Gal SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713556

Cimco Spanplattenschraube 190101 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x35mm P22 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x35mm P22 EAN Nr. 4021103901014

Eaton Einbautableau 065212 Typ E8-SW Einbautableau, schwarz, 8 Einbaustellen Für Befehls- und Meldegeräte., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 065212 EAN Nr. 4015080652120

Eaton Zubehör 744-A3229-00P Typ DXG-SPR-5FR5BCM DG1/DH1 optionales Zubehör DG1/DH1 optionales Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A322900P EAN Nr. 4015081805709

RZB Kleinbuchstabe 99222.013.A K Buchstabe a, 100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013A K EAN Nr. 4010319326537

A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 70W, Rx7s, anthrazit Typ FRANM-7006 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 128E13B-----A71 128E13B Fafix Profix® 2 ohne Stulp 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Univ. Türöffner 128E13B ohne Schließblech effeff Typ 128E13BA71 EAN Nr. 4042203426047

Legrand Schlauch 387460 Durchmesser innen 10 mm, außen 14,5 mm, Type FP10, Farbe grau Schlauch FP D=10 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091665

Phoenix Contact Ersatz-Lokalbus-Kabel 2836492 Typ IB ST LBC Ersatz-Lokalbus-Kabel, für INTERBUS-ST-Module Phoenix Contact Hersteller Typ IBSTLBC EAN Nr. 4017918168544

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 213836 Typ NBN40-U1K-N0-V1 Schaltabstand 40 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8 V Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN40U1KN0V1

Gewiss Abdeckung GW44854 Abdeckung fuer Schaltschrank 316x396 267x330mm 2x12TE Abdeckung aus Kunststoff fuer wassergeschuetzte Aufputzverteiler. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564111356

Gewiss Klingel GW14612 Klingel 3 Toene 230 V 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268371

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004A400 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162934

Jung Rahmen 3fach AC 5830 BFNA WW Rahmen, 3fach, mit Schriftfeldern 9 x 55 mm, bruchsicher, für waagerechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC5830BFNAWW EAN Nr. 4011377106031

Bega Einputzrahmen 10079 BEGA Einputzrahmen 10079 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbauehäuse 10455. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167857

Jung Dichtungsset AS A 50 DS Dichtungsset, für Automatik-Schalter Linsentyp 2,20 m Art.-Nrn. AS A 1280 .. und AS A 1280-1.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASA50DS EAN Nr. 4011377085114

Eaton Kabelkanal 012531 Typ KL25/35 Kabelkanal, PVC, HxBxL=35x25x1500mm EATON Kabelkanal, PVC, HxBxL=35x25x1500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012531 EAN Nr. 4015080125310

Gewiss Abdeckrahmen GW16206XN Abdeckrahmen LUX 6M Schwarz monochrom Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768062

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198229 Typ 4759T 3.5x40 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3,5x40mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195561552

Siemens Schütz 3RT1015-1AP01-1AA0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 230V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, stehende Einbaulage Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP011AA0 EAN Nr. 4011209428843

Wago Anschlussleitung 894-8992/233-106 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 2-polig 1 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143287661

Wago Federleiste 2020-113/135-000 1-Leiter-Federleiste mit Zugentlastungsplatte zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 13-polig grau Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821092360

Klaue Presseinsätze HR13400 Presseinsätze HR 13, 400 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078337151

Eaton Endkappe 168824 Typ BB-EV-EC/4P Endkappe, 4-phasig Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168824 EAN Nr. 4015081653157

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-OCA00 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V Sicherungsgröße NH0 und NH1 für Kabelschuhanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP5260OCA00 EAN Nr. 4011209006041

Lovato Electric Schaltnetzteil PSL130048 Schaltnetzteile Schaltnetzteile für Befestigung auf DIN-Schiene 1-phasig. 48VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219461

Phoenix Contact Dichtstopfen 1404773 Typ VS-PPC-C1-PC-ROBK Dichtstopfen für Push-Pull Anbaurahmen Daten (VS-PPC-F1.), Schutzart IP54 Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PPC-C1-PC-ROBK EAN Nr. 4046356316262

Siemens Schütz 3TF6944-8CQ7 Schütz, Baugr. 14, 3-polig, AC-3, 450kW, 400/380V (1000V) Hilfsschalter 44 (4NO+4NC) AC-Betätigung AC 380.460V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TF69448CQ7 EAN Nr. 4011209162754

PC Electric Anbaugerätestecker 6232-6 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 6h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399330452

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253337 Typ V1-G-T-BK1,5M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 1,5 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK15MPURAV1G

Eaton Frequenzumrichter 180548 Typ SVX025A1-5A4B2 SVX FreqD 22kW 690V IP21 w/Br w/coat SVX FreqD 22kW 690V IP21 w/Br w/coat, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180548 EAN Nr. 4015081757138

Eaton Leistungsschalter 123609 Typ IZM32B3-A08W Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123609 EAN Nr. 4015081212149

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224653 Typ V3-WM-BK1M-PUR-U-V3-GM Verbindungskabel, M8 auf M8, 3-polig, PUR-Kabel Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Adern 3 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WMBK1MPURUV3GM

Striabel + John Feldverbinder 2CPX062302R9999 Typ ED30P2 Feldverbinder für EDF-Profil, für beliebige Kombination von Verteilerfeldern oder EDF-Profilschienen bis maximal 9 Rastereinheiten. EAN Nr. 4011617623021

Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400A9 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975149775

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- PC Electric Verlängerungsleitung 980910515112 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G1,5qmm PUR komplett. 1xCEE-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 16A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399089695
- Phoenix Contact Verschlusskappe 1665897 Typ MSK 1 Verschlusskappe M23 aus Metall, für nicht belegte M23-Stecker, ohne Stahlseil Phoenix Contact Hersteller Typ MSK1 EAN Nr. 4017918128081
- Wago Federleiste 2020-105/000-037 1-Leiter-Federleiste mit PE-Endmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grau, grün-gelb Wago Serie 2020 EAN Nr. 4050821026969
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2423-3C SITOP-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 150A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24233C EAN Nr. 4001869369259
- Legrand Steckdose 776047 Nachträglich beschriftbar durch aufsteckbaren Beschriftungsträger Best.-Nr. 7760 00, Farbe mandelweiß SDO SK KS 2p T franz. CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760475
- Phoenix Contact Einzelrelais 2908894 Typ REL-PR3-48DC 3X21 Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Spulenspannung 48 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RELPR348DC3X21 EAN Nr. 4055626353920
- Wago Klemmenleiste 2716-207 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln 4 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in ohne Brückerschacht grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739461
- Phoenix Contact Kabelmarker 0831790 Typ LS-WMTB-AL (D25) CUS Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser. Hersteller Phoenix Contact Typ LSWMTBALD25CUS EAN Nr. 4046356929929
- Legrand Sicherung 014540 Bemessungsstrom 40 A, Spannung 500 V, Abschaltvermögen 100 kA, mit Schlagbolzen C IND 14X51 40A GG PERCUT. Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060145408
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 199618 Typ V1-G-70M-PUR-ABG-V1-W Verbindungskabel, M12 auf M12, PUR-Kabel 4-polig, geschirmt Polzahl 4 + Schirm Länge 70 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G70MPURABGV1W
- Siemens Tür 8MF1040-2UT14-3BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Ausschnitt für Filterlüfter, mit Lüftungsöffnungen, H=2000 mm, B=400 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10402UT143BA2 EAN Nr. 4001869541938
- Eaton Varistor Beschaltung 281223 Typ DILM32-XSPVL240 Varistor-Beschaltung, + LED, 130 - 240 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281223 EAN Nr. 4015082812232
- Kathrein Verbindungsleitung 20410030 Typ EVL 340 Verbindungsleitung F-Quick Länge 340 mm komplett montiert mit 2 geraden F-Quick-Steckern Kabel und Stecker in Schwarz Hersteller Kathrein Werke Typ EVL340 EAN Nr. 4021121482755
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA60 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA60 EAN Nr. 4011209472068
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1672796 Typ HC-D 25-SMLD-57/O1PG16 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 57 mm, ohne Verschraubung, 1x Pg16, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-SMLD-57/O1PG16 EAN Nr. 4017918145323
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4KA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 62.73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324KA10 EAN Nr. 4011209945463
- Assa Abloy Elektro Türöffner 14-----02135R11 14 HZ EST 8-16 V GS/WS Sprechanlage Uni Türöffner 14 mit Flachschießblech 021, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und - links verwendbar effeff Typ 1402135R11 EAN Nr. 4042203209237
- Wago Sicherungsklemme 281-611/281-542 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 20 mm 30 - 65 V mit Defektanzeige durch LED grau Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871468
- Gewiss Taster GW10135 Taster mit Symbolfenster beleuchtbar 1 Schliesser 1M 2P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260139
- Siedle Montagerahmen MR 611-1/1-0 DG Siedle Artikel Nr. 200038853-00 Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Abmessungen (mm) B x H x T: 99,5 x 131 x 27 EAN Nr. 4015739388530 Alte Artikel Nr. 038853
- PC Electric Anbaudose 4331-7 Anbaudose schräg 63A 3p 7h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Dichtung 1582462 Typ KV-DI-PG16-1XASI Dichtung für eine AS-i-Leitung, 17,2 x 9 mm, aus NBR, schwarz, für Schutzart IP65/67 Phoenix Contact Hersteller Typ KV-DI-PG16-1XASI EAN Nr. 4046356463102
- Eaton Verteilerfeld 114413 Typ XVTL-BF-12/5/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x500mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114413 EAN Nr. 4015081138135
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089923 Typ NBB2-12GM50-E2-V1-Y89923 Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM50E2V1Y89923
- Phoenix Contact Verriegelung 5030185 Typ MSTBHK 2,5/ 2 AH Verriegelung, verhindert unbeabsichtigtes Ziehen des MSTB-Steckerteils, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBHK2,5/2AH EAN Nr. 4017918095376
- Weidmüller Remote IO Modul 1460140000 Typ UR20-2DI-P-TS Remote-IO-Modul, IP20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig UR20-2DI-P-TS Remote-IO-Modul, IP 20, Eingang, Digitalsignale, zweikanalig Herstellertyp UR202DIPTS EAN Nr. 4050118266221
- Phoenix Contact Überspannungsableiter 2921297 Typ VAL-MS 385/80/1+1 Überspannungsableiter Typ 2 für 3-Leiter-Stromversorgungssysteme (L1, N, PE), mit Steckverrastung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80/1+1 EAN Nr. 4046356290869
- Bticino Taster L4005 0 1 poliger Wipptaster mit Schließerkontakt 10 A ohne Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L40050 EAN Nr. 8012199015941
- Eaton Basismodul 171305 Typ SL4-PIB-T-100 Basismodul, 100 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 100 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171305 EAN Nr. 4015081678464

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1308 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042434

Walther Werke Adapter 717695 Adapter von M auf NPT-Gewinde M50 - 1 1/4 Zoll NPT-Adapter Messing-Übergangsstück 6kt. vernickelt, mit metrischem Außengewinde und R NPT Innengewinde von M50 auf 1 1/4 Zoll, O-Ring montiert. EAN Nr. 4015609422838

Phoenix Contact Schienenadapter 1201471 Typ FIXOCAP F Schienenadapter, einrastbar in NS 32 Tragschiene, mit eingebettetem M 4- und M 6-Mutterstück, zur Befestigung von Schaltgeräten Phoenix Contact Hersteller Typ FIXOCAPF EAN Nr. 4017918017354

Wago Stiftleiste 713-1408 Stiftleiste mit gerade Lötstiften 2-reihig 8x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454700034

Bega Verlängerungsleitung 70557 BEGA Verlängerungsleitung 70557 mit 5-poligen Steckverbindungen passend zu LED-Fassadenscheinwerfer. PUR-Leitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Farbe schwarz, Länge 10 m. 1 Stecker 5 pol., 1 Buchse 5 pol. EAN Nr. 4044017255103

Gewiss Kupplung GW64010 IEC Zweifachkupplung 230V 16A 6h 3P m angeformten Stecker IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) zweifach und fest angeformten Stecker Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564007581

Phoenix Contact Druckschraube 1772625 Typ HC-DS-PG13-Z Druckschrauben, mit Zugentlastungsschelle, Messing vernickelt, Klemmbereich 10.14 mm, Pg-Typ 13,5 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-DS-PG13-Z EAN Nr. 4017918037284

Wago Federleiste 232-107/026-000 Abgewinkelte Federleiste 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383929

Walther Werke Sockelgehäuse P757008MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB,M32 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Verschraubung 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609277

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231686 Typ NEB3-8GM45-E2 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E2

Phoenix Contact Schutzstecker 2839567 Typ PT 2X2-HF- 5 DC-ST Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Nennspannung: 5 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-HF-5DC-ST EAN Nr. 4017918591106

Siemens Relais 3RU2126-4BC1 Überlastrelais 14.20A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264BC1 EAN Nr. 4011209781252

Merten Wippe 413543 Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster, Antikmessing, System Fläche Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 413543 EAN Nr. 4042811064105

Siemens Verlängerung 6FX8002-2DC34-1AG0 Drive-CliQ Verlängerung für Basis 6FX8002-2DC30-...mit 24V Stecker und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC341AG0

Wago Klemmenleiste 260-211 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 11-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594240

Eaton Festrahmen 255115 Typ NWS-FR/VT4/8822/M Festrahmen, Variante 4, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 4 800x800x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255115 EAN Nr. 4015082551155

Phoenix Contact Relaishaltebügel 2900956 Typ RIF-RH-4 Relaishaltebügel, mit Aufnahme für Markierungsmaterial, passend für Relaissocket RIF-4, für Hochleistungsrelais Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-RH-4 EAN Nr. 4046356733144

Schneider Electric Sarel Not Aus ENN35051 Not-Aus, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Not-Halt/Not-Aus-Taster - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350519

Wago Federleiste 731-506/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 6-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Hersteller WAGO Serie 731 EAN Nr. 4044918575140

Cimco Schraubendreher 110122 Vergaser Schraubendreher 95mm Phillips Kreuzschlitz PH2x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher mit 2 Komponentengriff für Phillips Kreuzschlitzschrauben PH2x38mm EAN Nr. 4021103101223

Siemens Sammelschienensystem 8US1941-2AA02 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 40, 60mm Anschlussklemme 150.300 mm2 Schienenprofil 20x5.30x10mm und für TT-Profil Siemens Hersteller Nr. 8US19412AA02 EAN Nr. 4011209346956

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-2AB0 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF312AB0 EAN Nr. 4011209838390

Siemens Taster 3SB3613-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA31 EAN Nr. 4011209427006

Eaton FI Schalter 170352 Typ FRCMM-16/2/003-G FI-Schalter, 16A, 2p, 30mA, Typ G Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 30mA, Typ G, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170352 EAN Nr. 4015081668458

Walther Werke Wandsteckdose 168410 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 4P 10h,2Kabeleinf.o.2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 50-500V 100-300Hz 10h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251438

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213397 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Opak Orange Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsficher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfür reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Orange Bruchsficher. EAN Nr. 4010337074526

Schneider Electric Telemecanique Steuerung TM200HSC206DT Steuerung Modicon M238, 4A dig., 60 kHz, 2 Schraubklemml.. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Produkt oder Komponententyp: Zählermodul - elektrische Verbindung: 2 Schraubklemmenblöcke. EAN Nr. 3606480060533

Eaton Schwenkhebel 038907 Typ R-ATO Schwenkhebel Antriebskopf für ATO, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 038907 EAN Nr. 4015080389071

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FE0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)=+ 0+50+4+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FE0

- Siemens Zentralbaugruppe 6ES7416-2XP07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416-2, Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 8 MByte 4 MByte Code, 4 MByte Daten, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP Hersteller Siemens Typ 6ES74162XP070AB0 EAN Nr. 4047622160275
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-532 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 29 / 30 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332422598
- Walther Werke Anbaudose 410SL Anbaudose gerade 16A 5P 6h mit Flansch 75x75 schr.los gerade Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609679898
- Bticino Gasmelder NT4511 12 Gasmelder für Methan Erdgas mit optischer und akustischer 85 dB Alarmanzeige – interne Selbstprüfung – Speisung 12V a.c. d.c. mit Trafo Art. N NT L4541 – 2 Module, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT451112 EAN Nr. 8012199433042
- Wago Rangierklemme 727-129/002-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h--h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187736
- Elso Rahmen 2245012 EAN Nr. 4013984179101 5-fach Rahmen, Farbe achatgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179101
- Walther Werke Tüllengehäuse 717510 OV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:100mm schraubbar,M20,Kabeleinf.seitl.,grau Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar in grau, Leitungseinführung seitlich 1xM20, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609345595
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31402P11F2000 Servomotor SH3 140 19,5Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297804
- Merten Wippe 432519 Wippe für Serienschalter, polarweiß glänzend, System M Für Serien-, Doppelwechschelhalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432519 EAN Nr. 4042811034047
- Eaton Wippe 117165 Typ 101-00012/WIPPE-2XRF/BUS-BESCHRIFT Wippe, 2-fach, Bezeichnungsschild, Funk/Nikobus, reinweiß Doppelwippe mit Textfeld für Funkschalter oder Drucktaster mit 4 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117165 EAN Nr. 5413736215337
- Siemens Schütz 3RT1064-6NP36 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10646NP36 EAN Nr. 4011209507821
- Wago Multibeschriftungssystem 794-642 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F71,, F80 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332854948
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1757268 Typ MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918029791
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326903 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm neutrale Relativskala 0-10 / 10KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/10KO NEUTR. SKALA 0-10 EAN Nr. 4046548017649
- Haupa Rohrkabelschuh 290306 Rohrkabelschuh Standard verzinkt 120M10 Rohr Kerb Kabelschuhe für feindrätige, hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt mit Sichtloch Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923094546
- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2UA11 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, schwarz, Knebel, kurz, heavy-duty , 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, lösungsmittelbeständig, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002UA11 EAN Nr. 4011209439610
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339057 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 CU Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zu Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622CU EAN Nr. 4013364096332
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2900114 Typ UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R VARIOFACE-Modul, für ELCO-Steckverbinder in der Zündschutzart Ex i, zur Montage auf NS 35/7,5, mit Stiftleiste 8016 rechts, Polzahl 25 Phoenix Contact Hersteller Typ UMK-EC56/25/EX-FRONT2,5V/R EAN Nr. 4046356472241
- Phoenix Contact Oktalrelais 2903690 Typ REL-OR2/L- 24AC/2X21 Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Prüftaste, mechanische Schaltstellungsanzeige, Spulenspannung: 24 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-OR2/L-24AC/2X21 EAN Nr. 4046356759038
- Wago Federleiste 231-118/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub-o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342537
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1768024 Typ MSTBA 2,5/10-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/10-G-5,08-LA EAN Nr. 4017918033439
- Phoenix Contact Verbotsschild 1014205 Typ PML-P108 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Mit Wasser löschen verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P108(D50) EAN Nr. 4046356785006
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1701251000 Typ SAI-8-M 5P M12 UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja SAI-8-M 5P M12 UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAIM5PM12UT EAN Nr. 4032248003136
- Jung Wippe AS 591 BF RT Wippe, Zentralplatte, bruchsicher, für Wippschalter Art.-Nrn. 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn. 502 TU, 506 TU und 507 TU und Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS591BFRT EAN Nr. 4011377045064
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:S Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN S Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: S, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENS EAN Nr. 4017918559007
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801013 Typ WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(60X5)RLYE EAN Nr. 4055626044323
- Phoenix Contact Steckerteil 1786307 Typ IC 2,5/15-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/15-ST-5,08 EAN Nr. 4017918042455
- Weidmüller Tragschiene 0498000000 Typ TS 35X15/2.3 2M/ST/ZN Tragschienen zur Montage von aktiven und passiven Komponenten. Tragschiene, ohne Langloch, Zubehör, 35 x 15 x 2000 mm, Stahl, verzinkt, verchromt Hersteller Weidmüller Typ TS35X15232MSTZN EAN Nr. 04008190042493
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1424368 Typ VC-K-T3-IN (13-25) Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC3, schwarz, mit integriertem Kabeleingang von 13 bis 25 mm Durchmesser, Verriegelungsschrauben mit Rändelkopf, plombierbar. Phoenix Contact Hersteller Typ VC-K-T3-IN(13-25) EAN Nr. 4046356772945

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV3BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, grün, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteneinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626476

Siemens Grundgerät 3UF7020-1AB01-0 Grundgerät SIMOCODE pro S, PROFIBUS-DP-Schnittstelle 1,5 MBit/s, 4E/2A frei parametrierbar, US: DC 24V, Eingang für Thermistor-Anschluss, monostabile Relais-Ausgänge erweiterbar durch ein Erweiterungsmodul Siemens Hersteller Nr. 3UF70201AB010 EAN Nr. 4011209916197

Eaton Sammelschiene 289867 Typ BPZ-BB/T-30/10/1000 Sammelschiene, 573A, LxBxH=1000x30x10mm, +Gewinde M8 Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 289867 EAN Nr. 4015082898670

Lovato Electric Positionsschalter KMF4S11 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116753

Bachmann Anschlussleitung 356.120 Kaltgeräteverlängerung für Verriegelung H05VV-F3G1,0,schwarz,1,0m Kaltgeräteverlängerung 1,0 m schwarz, passend für die Verriegelung H05VV-F 3G1,00 mm² -unverpackt S1 Kaltgerätestecker gespritzt C14 S2 Kaltgerätedose gespritzt C13 Bachmann Typ 356120 EAN Nr. 4016514022526

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7HL36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107HL360AA0 EAN Nr. 4042948833957

Eaton Sonderschalter 908009 Typ T5-7-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908009

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel TCSXCN2FNX25E TM7 expansion bus cable, angled, M12B female-wire, 25m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097718

Eaton Sonderschalter 907955 Typ T5B-6-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907955

Gewiss Temperatur Fühler GW14900 KNX Temperaturfühler CHORUS 1 M Titan Unterputz-Temperaturfühler zum Senden der Temperatur an den KNX BUS. Temperaturbereich: -40 bis +125°C. Mit frontseitiger Kontroll-LED. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564821934

Wago Federleiste 2231-313/008-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Rastfüßen 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454724399

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1407725 Typ VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, grau auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 EAN Nr. 4046356475341

Busch Jaeger Piktogramm 2144 65-19 Nr. 2CKA001799A0949 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Seminarraum Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446519 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0949 EAN Nr. 4011395134887

Gewiss Piktogramm GW81496 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 UNTEN Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach unten, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444171

Striebel & John Distanzrolle 2CPX062106R9999 Typ ZX175P10 Distanzrolle aus Hartpapier, Durchmesser x Länge: 19 x 40 mm, Innendurchmesser 13 mm, für Cu-Schiene 50 x 10 mm. Bei ZX154 und ZX155 werden pro Stützpunkt 2 Distanzrollen und bei ZX156 werden pro Stützpunkt 4 Distanzrollen benötigt. EAN Nr. 4011617621065

Cellpack Pressverbinder 125951 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053035

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 0444019 Typ USLKG 35 Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, Breite: 15,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32 Phoenix Contact Hersteller Typ USLKG35 EAN Nr. 4017918002329

Phoenix Contact Grundgehäuse 1880300 Typ EMSTBA 2,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/2-G-5,08 EAN Nr. 4017918185169

Phoenix Contact Powerleitung 1425074 Typ SAC-4P- 3,0-PUR M12FSL Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P30PURM12FSL EAN Nr. 4055626384122

Schneider Electric Telemecanique Vertikaler Anschlussadapter 33975 Vertikaler Anschlussadapter, für NS1600b-3200, 3p. Produktbereich: NS1600b.3200 - Produkt oder Komponententyp: Verbindungsadapter - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 3P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430339755

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF4JA1501 Sicherung DF4-JA, aM- Größe 2, Messerkontakte, 500A/500V, VE=3ST. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 2 - Code für Sicherungen: 2. EAN Nr. 3389110504514

Weidmüller Kabelmarkierungssystem 2518620000 Typ ELS 7/40 MM WS Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen. Kabelmarkierungssystem, Hersteller Weidmüller Typ ELS740MMWS EAN Nr. 04050118531312

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1529933 Typ SACC-M12MRB-3SC SH PB Bussystem-Steckverbinder, 3-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MRB-3SCSHPB EAN Nr. 4017918982089

Hager 2-fach Rahmen STIL WYR227 Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.stil, anthrazit. 2-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022668 Hager Artikel Nr. WYR227

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Steckverbinder Set 1416351 Typ HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL Steckverbinder-STA-Set, B24, Metallgehäuse, bestehend aus: Kontakteinsätze: 1407735, 1407736, Anbaugehäuse 1411330, Tüllengehäuse 1412789, Verschraubung 1690587 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL EAN Nr. 4055626071220

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3076073 Typ RBO 16-3L-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 25 mm² - 300 mm², AWG: 4 - 600, Breite: 164,4 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO16-3L-HC EAN Nr. 4046356653213

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HN320AA0 EAN Nr. 4042948801239

Schneider Electric Sarel Thermostat NSYCCOTHI ClimasyS-Thermostat mit umgekehrtem Kontakt °C. Produktbereich: ClimaSys CC - Produkt oder Komponententyp: Thermostat - Produktkompatibilität: Lüfter, Widerstandsheizung - Temperatureinstellungsbereich: 5.60 °C - angezeigte Informationen: Temperatur in °C. EAN Nr. 3606480152559

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620455 Typ ST-08S1N8AA500S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-08S1N8AA500S EAN Nr. 4046356828451

Wago Multibeschriftungssystem 793-4646 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815295

Weidmüller Bus Leitung 1431510150 Typ SAIL-M12BW-PBK38-1.5V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 1,5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BW-PBK38-1.5V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 1,5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BWPBK3815V EAN Nr. 4050118241051

Phoenix Contact Steckerteil 1912854 Typ MVSTBW 2,5 HC/ 3-ST-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MVSTBW2,5HC/3-ST-5,08 EAN Nr. 4017918191566

PC Electric Anbaudose 20341-9u Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277160

Finder Relais 60.12.9.110.0070 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V DC, 1,3 W, 9420 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED und Freilaufdiode (+an A1/2), Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823087184 Artikelnummer 601291100070

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV480444 Kurzer Klemmschutz für Schienen oder Kabel mit Laschen, für Fupact INF100-160. Produktbereich: INF100-160 - Kurzbezeichnung des Geräts: kurze Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör. EAN Nr. 3606480343674

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135769 Typ E51KF293 Glasfaser-Einfachkabel, PVC, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichtastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135769 EAN Nr. 4015081325627

Eaton Lasttrennschalter 1814447 Typ DMV-1000N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 1000 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 1000N/4, Schaltleistung 1000 A, 4-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814447 EAN Nr. 8711426639447

Phoenix Contact Steckerteil 1703661 Typ DFK-PC 16/ 7-STF-SH-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC16/7-STF-SH-10,16 EAN Nr. 4017918994501

Rutenbeck Montageadapter 17000003 Typ BNC-C/IEC/Cinch-MA Up Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchsen, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654453

Phoenix Contact Schutzleiter Doppelstockklemme 3209620 Typ PTTBS 2,5-PE Schutzleiter-Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTBS2,5-PE EAN Nr. 4046356330091

Bega Aufsatzmuffe 70386A BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70386A, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einen Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungseinführungen mit Dichtnippel für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm max. 3 x 1,5 qmm. Für Mastzopf-Ø 60 mm. Einstecktiefe 110 mm.

Finder Relais 40.61.9.012.4300 Steck-/Printrelais 1 Schließer (AgSnO₂) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraaster: 5.0 mm Spulendaten: 12 V DC, 0,65 W, 220 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823091747 Artikelnummer 406190124300

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1827854 Typ CCV 2,5/22-GF-5,08-LR P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 22, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten Hersteller Phoenix Contact Typ CCV2522GF508LRP26THR EAN Nr. 4046356953368

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-8JA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA438JA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1988804 Typ PTA 1,5/ 2-5,0 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PTA1,5/2-5,0 EAN Nr. 4046356036795

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Hersteller Nr. 3VA12164EF320JC0 EAN Nr. 4042949103400

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G08UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 0,75A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078298

Brumberg Austrittselement 9728.05 Austrittselement für 9102 Faser Austrittselement für Faser S2 und S2M, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser S2: 50 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047744542

Hager Festplatzsockel ZAX010 Hager Installation Festplatzsockel Größe 2, mit 9 Kabeleinführungen. Profilerter Festplatzsockel im Rippdesign, mit Steckschiebern und Abdeckungen sowie C-Profileschiene und Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. EAN Nr. 3250611072096 Hager Artikel Nr. ZAX010

Jung Abdeckung CD 50NAW Abdeckung in Tastenfarbe, 33 x 66 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. CD 507x TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. CD 509x TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. CD 52xx TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. CD 509x TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD50NAW EAN Nr. 4011377118362

EFB Elektronik Stecker H7642.8-10 RJ45-Hirose Stecker TM31 grün, 10 St., 3 Elemente, Cat. 6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116750

OBO Profilschiene 1121898 TYP MS4022P6000FT Schwere C-Profileschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4022P6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195049944

Phoenix Contact Leitermarker 0827566 Typ UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT Leitermarker, Matte, violett, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-2,9 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 3,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,9(12X3,5)VT EAN Nr. 4046356445009

Weidmüller Schleppkettenkabel 2098200300 Typ IE-C5DD4UG0300MSAA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m IE-C5DD4UG0300MSAA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR Herstellertyp IEC5DD4UG0300MSAA20E EAN Nr. 4050118423693

Eaton Haube 216552 Typ M22-H5 Haube, für Einbauplatte, 5 Einbaustellen Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E.., 5 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 5, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216552 EAN Nr. 4015082165529

Hager Funk AP Jalousieausg. TRE221 Hager Schalter Funk AP Jalousieausgang 1fach IP55, quicklink. AP-Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Jalousien oder Rollläden in Verbindung mit quicklink Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm Das Gerät setzt die Schaltinformationen EAN Nr. 3250615989321 Hager Artikel Nr. TRE221

Hager FI-Schutzschalter ADA516D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 16A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067764 Hager Artikel Nr. ADA516D

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360BA0 EAN Nr. 4042949020554

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 183621 Typ MLV41-54-G/25/70/123/136 Betriebsreichweite 0 4 m im Teach-Betrieb 0 5,2 m bei Schalterstellung 'N' Lichtart rot, Wechsellicht, 660 nm Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss mit Metallstecker M9, 5-polig Betriebssp Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV4154G2570123136

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG312 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135411

Eltako Blindabdeckung 30000832 Typ BLF-rw Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F. Ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP und eine Klebefolie liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Befestigungsrahmens in den Rahmen gerastet und ist mit diesem bündig. Hersteller Eltako Typ BLFrw EAN Nr. 4010312904237

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 269704 Typ OBT15-R3-E2-0,2M-V31 Tastbereich 2 15 mm Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart Schließer Anschluss Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT15R3E202MV31

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1790937 Typ FFKDSA/V1-5,08- 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA/V1-5,08-3 EAN Nr. 4017918260811

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1DE36-2HA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom I_B=12000A, Kurzschlusschutz, Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121DE362HA0 EAN Nr. 4011209758353

IFM Electronic Temperatursensor TS325A Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 5,6 mm, Ø 5 mm, Messbereich -20.80 °C -4.176 °F, Anschlussleitung, 3 m, Silikon-Kabel, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D 3G, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1804178 Typ PLH 16 5-10 BD L1-PE Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 400 V, Rastermaß 10 mm, Polzahl 5, Anschlussart Push-Lock-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0 °, Farbe grün Hersteller Phoenix Contact Typ PLH16510BD L1PE EAN Nr. 4046356670890

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser A9A26960 Unterspannungsauslöser iMN, 220-240V AC 50/60Hz. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Unterspannungsauslösung - Kurzbezeichnung des Geräts: iMN - Steuerungstyp: Standard - Produktkompatibilität: ARA, Doppelklemme, Einzelklemme, iC60, iDPN Vigi, iID, iSW-NA, RCA. EAN Nr. 3606480087998

Weidmüller Systemkabel 1309910050 Typ IE-C5DB4FE0050MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0050MCSMSS-E EAN Nr. 4050118147605

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5010 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,045 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 707V Aderendhülse, 0,34 mm², 7 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018739

Siemens Relais 6AG1212-1BE40-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1BE40-0XB0. Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO Relais 0,5A 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 30 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121BE404XB0 EAN Nr. 4047618055202

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100207 Typ OMT200-R101-2EP-IO-V31 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Der Auslieferungszustand ist C/Q - Pin4 NPN Schließer, PN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT200R1012EPIOV31

Phoenix Contact Hybrid Motorstarter 2908669 Typ ELR H5-IES-PT 500AC-3-IOL Vernetzbarer Hybrid-Motorstarter zum Reversieren von 3~ AC-Motoren bis 500 V AC und 3 A Ausgangsstrom, mit einstellbarer Überlastabschaltung, Not-Halt Funktion bis SIL 3 PL e und Push-in-Anschluss. Anbindung an IO-Link. Hersteller Phoenix Contact Typ ELRH5IESPT500AC3IOL EAN Nr. 4055626321240

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360AHO EAN Nr. 4042949028116

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800308 Typ WMS 25,4 (EX40)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, nicht perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 8,5-25,4 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS25,4(EX40)RYE EAN Nr. 4046356626040

IFM Electronic Reflexlichtschranke O5P201 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 7 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA Frontrahmen V4A Bedienfeld TPE, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr 71.282.422 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282422 EAN Nr. 4250594510911

B.E.G. Bewegungsmelder 92184 Typ PD3N-1C-DE Micro Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensord Deckeneinbauversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD3N1CDEMico EAN Nr. 4007529921843

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1692682 Typ SACB-4/ 8-L-M23 180 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, pnp, Stammleitungsanschluss: M23-Steckanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/8-L-M23180 EAN Nr. 4017918177751

"Pilz Servomotor 8176003 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; I_{max} (5 sec.) = 4,5 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,2 kVA Integrierter Bremswiderstand neue Type: PMctendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC alte Type: PMctendo DD5.01/112/208-480VAC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMctendo DD5.01/000/0/0/0/208-480VAC EAN Nr. 4046548049633

Schneider Electric Telemecanique Satz XBLRY01 Satz zu 10 Blatt mit 6 änderbaren Beschriftungen. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilebezeichnung: Satz von 10 Blatt mit 6 austauschbaren Beschriftungen - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: kleine Tafel. EAN Nr. 3389119000116

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-8JB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom I_B=160.200A, Überlastschutz, I_B=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL4720EJ468JB1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267362 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591052

Phoenix Contact Konfektionierungskoffer 2708876 Typ PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ HCS-Konfektionierungskoffer für SC-RJ-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard HCS- sowie HCS-GI-Fasern und Dokumentation Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ EAN Nr. 4046356041539

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M723 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009656

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-OAG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320AGO EAN Nr. 4042949065203

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360CA0 EAN Nr. 4042949105930

Siemens Leistungsschalter 3VA2510-5HN32-OAFO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=1000A Überlastschutz IR=400A.1000A Kurzschlusschutz ISd=1,5.10xIr, Ii=10xIn Schraubenflachanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25105HN320AFO EAN Nr. 4042949117117

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-ODCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320DCO EAN Nr. 4042949073277

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EH43-2HD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EH432HD1

Spelsberg Leergehäuse 12790701 Typ TK PC 1818-11-m Leergehäuse TK PC 1818-11-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 111, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861767

IFM Electronic Drucksensor PT3550 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8,5.36 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 TROGAMID, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Dichtung FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVBG3EX Leuchtmelder, rd. Ø 22, IP65 -grün, Integral LED, 24..120V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030985

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1003450000 Typ B2L 3.50/30/180LH SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Lösehebel, 3.50 mm, Polzahl: 30, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ B2L35030180LHSNBKBSO EAN Nr. 04032248699094

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYOPB18U4F Wandmontiertes, offenes Gehäuse 18HE B600 T400 fest 19 -Glastür R7035. Produktbereich: Actassi OPB - Produkt oder Komponententyp: 19"-Gehäuse - Geräteanwendung: Verkabelung - produktspezifische Anwendung: für den Schutz der Netzwerkverbindungsausrüstung, für die Montage von 19 - Ausrüstung - Gehäusertyp: offenes Gehäuse. EAN Nr. 3606480169809

Weidmüller Abschlussplatte 2433820000 Typ AEP MC 2.5 Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrahtungsfehlern, sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen. Abschluss- und Zwischenplatte Klemmen, Abschlussplatte, 106.8 mm x 1 mm, dunkelbeige Hersteller Weidmüller Typ AEPMC25 EAN Nr. 04050118444278

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0BCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420BCO EAN Nr. 4042949069225

Brennenstuhl Orientierungslicht 1507220 LED-Orientierungslicht OL 02 mit Dämmerungssensor Orientierungslicht mit Dämmerungssensor und 2 LEDs für jahrelangen Betrieb. Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen. Sanftes, unaufdringliches Licht. Schaltet automatisch bei Dunkelheit ein. Extrem geringer Stromverbrauch. Im Blister verpackt. LEDs 2 Farbe Weiß EAN Nr. 4007123148394

Albert Pollerleuchte 682091 Energieeffizienzklasse A LED-Pollerleuchte 682091 aus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausockel Nr. 690010. Abmessungen: B 200 x H 900 x T 250 mm Farbe: weiß RAL 9002 EAN Nr. 4007235820911

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1989926 Typ PTSA 0,5/20-2,5-F Leiterplattenklemme, Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Rastermaß: 2,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Lötbeine im vorderen Bereich, einreihig Phoenix Contact Hersteller Typ PTSA0,5/20-2,5-F EAN Nr. 4017918973520

Phoenix Contact Übergabemodul 2900188 Typ UM- D37SUB/M/HC3/AI/FMT 16-kanaliges Modul für Honeywell C300 Baugruppen. Das Modul wird steuerungsseitig über D-SUB 37polig oder FLK 50-polig angesteuert. Feldseitig steht ein Federkraftanschluss (1+, 1C, 1-, 16+, 16C, 16-) mit Messertrennung zur Verfügung. Modulbreite: 170 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM-D37SUB/M/HC3/AI/FMT EAN Nr. 4046356495974

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29412 Unterspannungsausl. MN, 48VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294122

Ersa 0WICKNC2.2/10 Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC2.2/10 Entlötlitze EAN Nr. 4003008057683 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 10 Stück in einer Umverpackung

Eaton Leistungsschalter 183477 Typ IZMX16N3-P12W-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1250 A, 50 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1250 A, 50 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183477 EAN Nr. 4015081792139

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-3EM46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, N geschützt N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27053EM460AA0 EAN Nr. 4011209851689

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925442000 Typ SAIL-M12G-4-20V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 20 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 20 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12G420V EAN Nr. 4050118024517

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-13-212-102 Nr. 2CKA002011A2225 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, grün RAL 6018, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC13212102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-2225 EAN Nr. 4011395472507

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED42-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED420KCO EAN Nr. 4042949079705

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.10 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 10,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009892

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320JH0 EAN Nr. 4042949089636

Eaton Blendrahmensatz 113952 Typ BPZ-BRS-600/10-IVS Blendrahmensatz, für HxB=1060x600mm Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113952 EAN Nr. 4015081134625

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UN43-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UN430AA0 EAN Nr. 4011209886438

Busch Jaeger Zentralscheibe 1781-72 Nr. 2CKA001753A0062 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes 53 x 8,5 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 178172 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0062 EAN Nr. 4011395083024

Peweta Synchronuhr 21.272.313 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272313 EAN Nr. 4250594502107

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608140 Typ PAC-S300-UNIUV-V1-14M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV114M EAN Nr. 04032248307555

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02303 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, START. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097245

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADR03 Zeitblock, rückfallverzögert, 0,10-3,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821642

Gewiss Scheinwerfer GW84011M Scheinwerfer MERCURIO1 70W HIT-DE lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244122

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0HH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320HH0 EAN Nr. 4042949088844

Siemens WLAN Client 6GK5721-1FC00-0AA0 IWLAN Client, SCALANCE W721-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57211FC000AA0 EAN Nr. 4019169291088

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226500000 Typ LX 15.00/06/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/06/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss Herstellertyp LX1500069045SNBKBX EAN Nr. 4050118011234

Eaton Blendrahmen 115277 Typ NZM4-XBRS Blendrahmen, schmal, für Kipphebel, Baugröße 4 Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Verwendbar für NZM4(-), N(S)4(-), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 115277 EAN Nr. 4015081146772

Eaton Leistungsschalter 284410 Typ NZMH1-A50 Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284410 EAN Nr. 4015082844103

Bals Flanschgerätestecker 28298 Flanschgerätestecker Quick-Connect gerade 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 28298 EAN Nr. 4024941201711

Weidmüller Leiterplattenklemme 1874540000 Typ LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.50/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF3500418035SNBKRLE EAN Nr. 4032248459322

Eaton Leitungsschutzschalter 142502 Typ FAZT-B40/4 LS-Schalter, 40A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142502 EAN Nr. 4015081392322

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1929990000 Typ BVZ 7.62HP/08/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², B BVZ 7.62HP/08/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 8, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BVZ762HP08180SNBKBX EAN Nr. 4032248579778

OBO Spreizstange 2024900 TYP V-TEC TBZ Als ideales Hilfsmittel bietet sich die Spreizzange an, mit deren Hilfe der Dichteinsatz geöffnet werden kann. Damit ist das Einlegen der einzelnen Kabel einfach und schnell. Dazu das Kabel in die Spreizzange einlegen, die Spreizzange in der Dichtungsteilung führen und öffnen. Nun kann das Kabel bequem in die Dichtung gelegt werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTCTBZ EAN Nr. 4012196335343

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1691640000 Typ BLZF 3.50/09/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² BLZF 3.50/09/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 9, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZF35009180LHSNORBX EAN Nr. 4008190373603

Strielbe & John Adapter 2CPX010824R9999 Typ TZ606P10 EDF-Adapter, für Montagegerüthalter für den Ausbau mit EDF-Montagegerüst, bei TwinLine-G (SZ) Zählerschränke ist ein Satz (4 Stück) im Lieferumfang enthalten, bei TwinLine Wand- und Standschränke in Verbindung mit ab Werk eingebauten Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, je nach Ausbau sind zusätzliche EDF-Adapter erforderlich. EAN Nr. 4011617108245

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLAPCNL2 Optoel. Sensor, XUB, PNP, vorverkabelt, Sn 0..100m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119023610

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSB713 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-B, Bedientaster, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185553

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB5100 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 91, 100, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534782

Siemens Leistungsschalter 3VA2040-8KQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20408KQ360AA0 EAN Nr. 4042948816936

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706143 Typ MC 0,5/ 8-G-2,54 SMDR44C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/8-G-2,54SMDR44C1 EAN Nr. 4046356842068

IFM Electronic Verbindungskabel EVW106 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003086 Typ PTFIX 18X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X15RZRD EAN Nr. 4055626434858

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1030280000 Typ SCD 3.81/08/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sch SCD 3.81/08/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180&de Herstellertyp SCD38108180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248759453

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146930000 Typ SL 5.08HC/11/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/11/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 11, 180& Herstellertyp SL508HC11180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108596

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 135960000 Typ S2C-SMT 3.50/08/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tape S2C-SMT 3.50/08/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Herstellertyp S2CSMT3500890G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162776

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1033510000 Typ SCDV-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SCDV-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDVTHR3810690G32SNBK BX EAN Nr. 4032248762422

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464360000 Typ SV 7.62HP/04/270MF4 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 4, 270°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/04/270MF4 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, Herstellertyp SV762HP04270MF435SNBK BX EAN Nr. 4050118271041

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842680000 Typ SL-SMT 3.50/16/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 3.50/16/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 180° Herstellertyp SLSMT35016180LF32SNBK BX EAN Nr. 4032248354047

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1776402001 Typ SL-SMT 5.08HC/06/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/06/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180° Herstellertyp SLSMT508HC06180LF15SNBK BX EAN Nr. 4032248159185

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7102 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823557 Typ SPT-THR 1,5/ 5-V-5,08 P20 R56 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90°, Farbe: schwarz, Mustermengen unter SAMPLE SPT. verfügbar Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/5-V-5,08P20R56 EAN Nr. 4046356815376

Phoenix Contact Steckverbinder 1424662 Typ SACC-M12MSB-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC M12MSB5PLSH EAN Nr. 4055626375892

Mennekes Steckdosenleiste 96704 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092438

Weidmüller Reihenklempen 1896170000 Typ PPE 2.5/4 Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4, Anzahl Anschlüsse 2, grün / gelb Konsequente Variantenreduzierung auch für die Schutzleiterreihenklempen Mit den 3 Klemmenreihen PPE 2.5/4, PPE 6/10 und PPE 16 lassen sich die Verdrahtungen bis 16 mm² rationell durchführen. Technische Daten Schutzleiter-Reihenklemme, PUSH IN, 4, Anzahl Anschlüsse 2, grün / gelb Herstellertyp PPE254 EAN Nr. 4032248511211

Eaton Hilfsschütz 276331 Typ DILA-40(400V50HZ,440V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276331 EAN Nr. 4015082763312

Siemens Access Point 6GK5788-1FC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57881FC000AA0 EAN Nr. 4019169239073

Siemens Modul 6SL3224-0BE32-2AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 22kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 30kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 512x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE322AA0 EAN Nr. 4019169455183

IFM Electronic Induktiver Sensor IIC209 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche LCP farblos Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900433 Typ DCOR L 1P 320 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 1-polig für Elektroinstallationssysteme Einpoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteeinbaudosen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DCORL1P320 EAN Nr. 4013364157316

Eaton Lasttrennschalter 160988 Typ PIFT2H331C401CCAE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 160988 EAN Nr. 4015081575183

Gewiss Anbausteckdose GW62237FH IEC Anbausteckdose 10° 110V 32A 5P 4H IP67 FH Anbausteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Neigung 10° vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Anschluss technik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564799448

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0833225 Typ WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE CUS Die Schrumpfschläuche WMS. kennzeichnen Leiter- und Kabel dauerhaft und unverlierbar. Zur optimalen Nutzung des Materials sind die Schläuche vorkonfektioniert. Die Schläuche bleiben auch nach dem Schrumpfen flexibel. Der zu kennzeichnende Leiter wird einfach durch den Schlauch hindurchgefädelt und durch Schrumpfen des Schlauches fixiert. Hersteller Phoenix Contact Typ WMS2HF4860X9RLYECUS EAN Nr. 4055626044927

Jung Temperaturregler TR A 241 AL Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V \sim , Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA241AL EAN Nr. 4011377046184

Weidmüller Reihenklempen 1315830000 Typ ZSI 2.5 BR Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, braun Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, braun Herstellertyp ZSI25BR EAN Nr. 4050118118896

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861797 Typ FKCOR 2,5/12-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2512ST508LR EAN Nr. 4055626200279

EVN LED Leuchtenmodul APLED0102 Power-LED-Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z.B. im Einsatz mit LED-Stripes kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich. Hersteller EVN Nr. APLED0102 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293010245

Eaton Lasttrennschalter 248239 Typ Z-SLK/NEOZ/2 Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 2p+HS Sicherungs-Lasttrennschalter mit Sicherungsüberwachung, Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60-230 VAC / 60-110 VDC, 2-polig 60-400 VAC / 60-220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung durch Sicherungs-Set, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Sicherungsüberwachung durch Relaiseteil, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248239 EAN Nr. 4015082482398

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952308 Typ DG M TNC 440 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B-1 und höher. Typ DGMTC440FM EAN Nr. 4013364120716

Merten Wippe 434744 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, weiß glänzend, System M Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Lieferumfang: Pro Wippe 4 Piktogramme (1 Service, 1 Licht, 1 Klingel, 1 Neutral). Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 434744 EAN Nr. 4042811115135

Eaton Sonderschalter 907754 Typ TM-8-SOND*/E Sonderschalter, TM, 10 A, Einbau, 8 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907754

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM21 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312836

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24150 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 15A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 360 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 15 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401357

Bachmann Steckdosenleiste 802.3514 BN3500 36xC13 6xC19 BN3500 Messung pro Steckdose 36xC13 Kaltgerätedosen, 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² mit CEE Stecker 3-phasig 16A rot, Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8023514 EAN Nr. 4016514098316

Spelsberg Verbindungsdose 34561201 Typ 2K-12 AB-L/w Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, ohne Klemmen, für VDE-zugel. Einzelklemmen Hersteller Spelsberg Typ 2K12ABLw EAN Nr. 4013902400607

Weidmüller Querverbinder 1527780000 Typ ZQV 2.5N/4 BL Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 5.10, 24 A, blau Federanschluss mit PUSH IN-Technologie Die innovative PUSH IN-Technologie reduziert Ihre Verdrahtungszeiten auf ein Minimum. Die Direktstecktechnik gewährleistet bei allen Leiterformen hohe Leiterauszugskräfte und einfache Handhabung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 4, Raster in mm 5.10, 24 A, blau Herstellertyp ZQV25N4BL EAN Nr. 4050118448634

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Indexa Wassermelder 33165 Typ WM02 Wassermelder meldet Wasser oder Feuchtigkeit durch Leitfähigkeit zwischen zwei Elektroden. Gerät kann liegend auf den Boden gestellt Detektion durch in Geräteunterseite eingebaute Elektroden oder an der Wand montiert werden Ende eines angeschlossenen 2-adrigen Kabels dient als Sensor 1m Kabel beigegepackt. Einstellbare Empfindlichkeit. Ausgangssignal über potentialfreies Wechslerrelais max. 1A 30V DC. Betriebsspannung 12 - 24V DC 30mA. Abmessungen 64 x 96 x 30mm. Hersteller Indexa Typ WM02 EAN Nr. 4015162331653

"Cimco Aderendhülse 180949 Aderendhülse isoliert 1,5qmm/12mm schwarz DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrätige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 12; Gesamtlänge L1 18; D1 1,7; S1 0,15; S2 0,25; D2 3,5; Gewicht per 100 Stück 0,02 EAN Nr. 4021103809495

Elcom Türstation 5406791 Typ TAP-6/2RALxxx TAP-6/2 Türst. 6/2 AP RALx STABILA TAP-6/2 Türstation für Türlautsprecher 6/2 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848282

Eaton Umschalter 014593 Typ T0-5-15902/E Umschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 0-Auto-Hand 1-Hand 2, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014593 EAN Nr. 4015080145936

Finder Multifunktions Zeitrelais 80.01.0.240.0000.T Multifunktions-Zeitrelais für DIN-Schiene, 17,5 mm breit, 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO Funktionen: AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer, SW: Impulsrelais (Blinker)impulsbeginnend, BE: Rückfallverzögerung, CE: Ansprech-/Rückfallverzögerung, DE: Impulsformer(Einschaltwischer), Zeitbereich: 0,1 s - 20 h Versorgungsspannung: 12-240 V DC/AC (50/60 Hz), Relaischutzart: IP 20 Spezialausführung für Bahn Anwendung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823355085 Artikelnummer 800102400000T

Phoenix Contact Steckverbinder beidseitig kunststoffumspritzt 1622252 Typ K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hersteller Phoenix Contact Typ K8EM23MK100H00M23FKC5S EAN Nr. 4055626070087

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D42610 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 10A, 300mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472282

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2K571TB2A0 Integr. Antrieb ILA mit Servomotor, 24..48V, EtherNet/IP, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 189,3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5000 rpm bei 24 V, 7000 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606485204512

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24552 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 6A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881513

Gira Abdeckrahmen 2fach 110225 Abdeckrahmen 2f BSF senkr. Gira E2 Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 2fach senkrecht E2 Farbe Alu Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084143

Klauke Rohrkabelschuh 6R10 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078075282

Klauke Rohrkabelschuh 11R20MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 185 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463348

WHD Deckenlautsprecher 106-014-03-006-11 Typ UP 14 AB-T3 EN, weiß Deckenlautsprecher inkl. Stahltopf, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Akustisch überzeugt der UP 14 AB-T3 EN mit einem wirkungsstarken 135mm-Breitbandchassis mit Doppelschwingspule und zwei Übertragern. Der Montagerring wird mittels vier Sägezahnspannreibern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Abstrahlwinkel nach EN 54-24 500 Hz 180 / 1000 Hz 180 / 2000 Hz 160 / 4000 Hz 65 Hersteller WHD Nr. 1060140300611 EAN Nr. 4043106037309

Fischer Schlauchschelle 045522 Typ SGS 9 W2 25 - 40 Schlauchschelle SGS 9 W2 25-40 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 25-40 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stützen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W225-40 EAN Nr. 4006209455227

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429034 3p3D TM40D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017841

Weidmüller Reihenklemmen 0499560000 Typ SAK 2.5/10/35 Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklemmen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 800 V, 24 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Herstellertyp SAK251035 EAN Nr. 4008190016210

Merten Steckdose MEG2610-4060 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, SK, aluminium, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragrings isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ MEG2610-4060 EAN Nr. 4042811141738

Eaton Hauptschalter 182432 Typ T0-3-15680/I2H/MBS/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig + N + 1S + 1Ö, 20 A, HALT-Funktion, 90°, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montage-Blech-Schirm Hauptschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, im Aufbaugeschütz, Schutzart IP65 mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz abschließbar in der Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Hartspiegelausführung, mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182432 EAN Nr. 4015081773589

Berker Rahmen 10132084 Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu schwarz. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage, B x H 81,2 x 223,2 mm. Für Verwendung von Zentralstücken schwarz. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm, 3 fach. Material Aluminium eloxiert und Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334392385

Bals Wandsteckdose 11980 Wandsteckdose Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11980 EAN Nr. 4024941119801

Fischer Schraube 652191 Typ FPF-SZ 5,0 x 25 ZPF 200 Power-Fast 5,0x25 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x25ZPF200 EAN Nr. 4048962028065

RZB LED Deckenleuchte 901465.002.1.76 DeckenleuchteLED 2x22W-4000K 1545x175x40, DALI, 5500 lm Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Sehr hoher Wirkungsgrad bei optimaler Blendungsbegrenzung. Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Endkappen aus ABS, Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901465002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859098133

Nobile LED Panel 1561304111 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 R titan-matt 10W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 175x23 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041551

Eaton Leitungsschutzschalter 101326 Typ PLI-D10/3 LS-Schalter, 10A, 3p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101326 EAN Nr. 4015081012619

Bals Wandsteckdose 161 Wandsteckdose QC abschaltbar 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 161 EAN Nr. 4024941001618

Helios Rohrventilator 5660 Typ RR 250 C Radial-Rohrventilator RADAX RR zur direkten Montage im Rohrsystem.Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit runden Anschlußstutzen auf Normrohre abgestimmt.Hochleistungs-Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln aus verzinktem Stahlblech. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940.Einphasen-Wechselstrom-Außenläufer-Motor geschlossene Bauweise, wartungsfrei, Drehzahl durch Spannungsreduzierung steuerbar, eingebaute Thermokontakte, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. RR 250 C, Radial-Rohrventilator, 1-PH Hersteller Typ RR250C EAN Nr. 4010184056607

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Bolzenanker 046636 Typ FAZ II 24/60 Bolzenanker FAZ II 24/60 Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von schweren Stahlkonstruktionen. Herstellertyp FAZII24/60 EAN Nr. 4006209466360

"Nobile LED Band 5011130510 Typ Flexible LED SMD 3528 24V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 5m kaltweiß 4,8W/m 24V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 48W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfehlung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538044071

TCS Klingeltableau KTU12120-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 370 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 350 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU121200010 EAN Nr. 4035138027038

Weidmüller Gerätemarkierung 1058740000 Typ THM MT30X 15/9 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 9 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 9 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X159GE EAN Nr. 4032248800452

Brumberg LED Flexband 76261903 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19261903 L=100mm, 3500K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 30 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798781

Peweta Außenuhr 74.750.621-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, einseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), stoßgeschütztes, hochlichtdurchlässiges Kunststoffglas (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weißes Acrylkunststoffzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74750621-48 EAN Nr. 4250594516715

Eaton Lasttrennschalter 266004 Typ N1-4-125 Lasttrennschalter, 4p, 125A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266004 EAN Nr. 4015082660048

Bega Pendelleuchte 56598.3K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.3K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1287 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185089

Fischer Langschaftdübel 052237 Typ SXR 10 x 120 TK Langschaftdübel SXR 10x120 T K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x120TK EAN Nr. 4006209522370

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB58-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB583HA3

ESYLUX Präsenzmelder EP10427305 Typ PD-C180i/16 UC opal-matt Präsenzmelder mit 180Grad Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung AC/DC. Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang Öffner/Schließer. Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max. 2 A. Markenschalterkompatibel, Abdeckungen IP 20 in verschiedenen Farben erhältlich. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten. Universale Aufputzdose IP 20/IP 44 mit 3facher Membran-Leitungseinführung. Hersteller Esylux Typ PD C180i 16 UC opal matt EAN Nr. 4015120427305

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3335 Leuchtdrucktaster, grün, flach, Komplettgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904093

Bega Pendelleuchte 56580K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56580 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 44 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4220 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. 3 Stahlseilaufhängungen · Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 qmm. Abmessungen Ø 510 x 130 mm, Gesamtlänge 4000 mm. EAN Nr. 4044018184198

Bega Pendelleuchte 56588.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56588.4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1229 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018184471

Peha Lichtsensoren D LS3340ASM Nr. 00991973 LightSpot HD Lichtsensoren Dimmen QuickLink Master-Sensor - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten und Dimmen 1-10 V Analog Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) Dimmen: 15 Vorschaltgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3340ASM EAN Nr. 4010105991970

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563KH1

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB56-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB563KK1

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31512919 Typ NL-T8 30W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31512919 NL-T8 30W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597129193 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 30 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 2400 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 895 mm Osram: 4050300518039 L 30W/840 Philips: TL-D 30W/840 GP Feilo Sylvania : F30W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-30/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 30W/840 G13

Weidmüller Kabelmarkierer 1719830000 Typ TM 3/18 HF/HB Kabelmarkierungssystem, 4 - 6.5 mm, 18 x 8.1 mm, Polyethylen LD, transparent Die TM-Hülse ist halogenfrei und weitgehend schadstofffrei. Die Hülse werden mit TM-I 12 oder TM-I 18 bestückt. Sie bieten einen großen Einsatzbereich für Kabel und Leitungen. Dieses System hat sich besonders in der Verkehrstechnik bewährt. Das schlanke Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter. ul li Halogenfrei /li li Schlankes Design gewährleistet einen festen Sitz auf dem Leiter /li li TMX 18 montierbar mit Kabelbinder (Breite 3,6 mm) /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4 - 6.5 mm, 18 x 8.1 mm, Polyethylen LD, transparent Herstellertyp TM318HFHB EAN Nr. 4008190353186

Fischer Nagelanker 530674 Typ FNA II 6 x 30/30 A4 RB Nagelanker FNA II 6x30/30 A4 RB (50) Der fischer Nagelanker FNA II RB ist ein Befestigungselement aus Edelstahl A4 zur Befestigung von Brandschutzplatten und zur Mehrfachbefestigung von anderen nichttragenden Systemen. Der Nagelanker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Nach der Erstellung des Bohrloches wird der Nagelanker mit wenigen Hammerschlägen eingeschlagen oder mit einem Druckluftsetzgerät gesetzt. Die bereits vormontierte große Unterlegscheibe erhöht die Durchzugskräfte deutlich und verhindert eine Beschädigungen der Platte bei der Demontage. Zur Demontage wird mit einer speziellen Zange der Nagelkopf entfernt. Herstellertyp FNAlI6x30/30A4RB EAN Nr. 4048962204612

Bals Wandsteckdose 17577 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester dunkelgrau, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Ein Sicherungssockel D 02 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Mit eingebautem Fi Schutzschalter 63/0,03A 4pol. Typ 17577 EAN Nr. 4024941175777

Weidmüller Reihenklemmen 1162950000 Typ WMF 2.5 FU 60-150V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FU60150VSW EAN Nr. 4032248992096

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 151H1AOAOA0E OpDAT Patchkabel ST PC/ST PC OM2 10 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2, Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Außendurchmesser 2,0 x 4,2, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151H1AOAOA0E EAN Nr. 4250184147565

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK Click 23Pg21 IP66 sw Nr. 28560023 Kunststoffverschraubung, schwarz, FK Click Pg IP66 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit Pg-Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenebreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 - 40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick23Pg21IP66sw EAN Nr. 4013960335590

RZB LED Pendelleuchte 311996.000.76 Pendelleuchte LED 35W-3000K D400, LP1200, dim.DALI, 2000 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31199600076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155034

BTR Patchkabel 1308453033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308453033E EAN Nr. 4250184117377

Bega Einbauleuchte 33156AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33156A für Wände. Orientierungsleuchte. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 744 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 420 x 125 x 90 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 405 x 110 x 90 mm oder in das Einbaugehäuse 10437. EAN Nr. 4044017182454

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D3T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D3T1 EAN Nr. 4011721065922

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D8T9 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D8T9 EAN Nr. 4011721066189

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D32T8 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D32T8 EAN Nr. 4011721066431

Weidmüller Sensor-Aktor Leitung 1871700500 Typ SAIL-M5G-4P-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M5, 4, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M5, 4, 5 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM5G4P50U EAN Nr. 4032248492572

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand Abzweigdose 092002 Abzweigdose Plexo ¹ runde Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 reinweiß RAL9010 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.DOSE RUND 70MM H 45MM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920029

OBO Brandschutz Kanal 7215186 TYP BSKH 091016 Die 4-seitig beflammbaren Glasfaser-Leichtbeton-Kanäle können auf OBO-Montagesystemen montiert werden und bieten somit die größtmögliche Flexibilität bei der Führung von Leitungen in Flucht- und Rettungswegen (Installationskanal gem. DIN 4102 Teil 11) oder im elektrischen Funktionserhalt (gem. DIN 4102 Teil 12). Damit können Hindernisse aus anderen Gewerken wie Heizung, Lüftung und Sanitär elegant unterlaufen werden. Die Montage unter der Decke erfolgt einfach mit U-förmigen Hängestielen und einem Ausleger oder auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Der OBO BSKH wird einfach nur lose aufgelegt. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKH091016 EAN Nr. 4012196476206

Bega Wandeinbauleuchte 24011K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24011K4. Freistrahlenes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 338 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas weiß. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 120 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10781. Abmessungen Ø 130 x 100 mm. EAN Nr. 4044017260466

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1001F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 0,95 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Nennleistung am Ausgang: 750 W mit Antrieb ATV32bei 0.75 kW 400 V 3 Phasen, 750 W mit Antrieb ATV32bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2,39 Nm mit Antrieb ATV32 bei 0.75 kW 400 V 3 Phasen, 2,39 Nm mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 0.75 kW 400 V 3 Phasen, 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: Frequenzumrichter ATV32 bei 0.75 kW 400 V 3 Phasen, Frequenzumrichter ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564420

Bega Aufsatzleuchte silber 99868AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Aufsatzleuchte 99868AK3. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Lichtlenkung durch alterungsbeständiges, polymerfreies optisches System. LED, 29 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1945 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V SELV. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 2,5 m. Mastzopfdurchmesser 60 mm, Einstecktiefe 95 mm. Schwenkbereich 90°. Abmessungen: 260 x 190 x 360 mm. Für Lichtpunkthöhen von 2500 - 3000 mm. EAN Nr. 4044017241052

ESYLUX Leuchten Set EQ10110146 Typ PNLNOV10030830WH00ELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030830WH00ELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110146

Weidmüller Schnittstelle 1456730000 Typ RSMS-8 12V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, LMZF, 12 V DC ± 10%, 14.2 mA Herstellertyp RSMS812V1COZ EAN Nr. 4050118263237

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111517 Typ CLI C 02-3 GE/SW 5 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 5, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 5, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW5MP EAN Nr. 4008190181154

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Rutec Flexible LED Leiste 86144 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 10 Meter Page New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 1 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar EAN Nr. 4012094861449

RZB Stahlmast 611897.004 Leuchtenmast D124, H4800, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf \varnothing 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätetest mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk anden Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611897004 EAN Nr. 4051859081425

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457450150 Typ SAIL-M8BG-3-1.5U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 1.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BG315U EAN Nr. 4032248336067

Weidmüller Überspannungsschutz 2025110000 Typ VPU II O 510V Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung) Herstellertyp VPUII0510V EAN Nr. 4050118404692

EFB Elektronik Patchkabel O0310.20 Duplex Jumper LC/LC 50/125 μ 20 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungspunkt und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022358

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94817P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 25/0.03A Typ A 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebautem RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslösung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlagenüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART- Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248243

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T26A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195186

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 721717.004.1 Strahler LED 51W-4000K 267x142x336,12°, 3150 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Verringerte Anschlussleistung bei gleichem Lichtstrom der schaltbaren Ausführung zur Energieeinsparung. Dali-Version mit erhöhtem Lichtstrom. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel, und Getränkeindustrie. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, IK07, IP65, mit Stecklemme 3-polig 2.5mm², für Netzleitung max. \varnothing 13mm, zweite Kabeldurchführung für Netzweiterleitung als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217170041 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859015826

Weidmüller Montageplatte 1310340000 Typ KTBI MOPL 4040 S2N Montageplatte (Gehäuse), 329 x 329 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektroplattierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 329 x 329 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL4040S2N EAN Nr. 4050118112535

Hensel Automatengehäuse KV PC 9106 KV 90-Automatengehäuse Polycarbonat 6 Teilungseinheiten (6x18 mm), IP 65 Automaten-Kleingehäuse nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklommenechnik von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrätige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 230/400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I_n = 75 A. Werkstoff Polycarbonat, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Klappe. Fabrikat HENSEL KV PC. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 6 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KVPC9106 EAN Nr. 4012591118237

RZB LED Einbaudownlight 901484.002.1 Einbaudownlight LED 23W-4000K D317, H23,2, 2300 lm Superflaches LED Einbau-Downlight. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Sehr geringe Einbautiefe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Geeignet für direkte Abdeckung mit Wärmedämmungsmaterial gilt nicht für Durchmesser D 495 mm. Separate Konverterbox über Steckverbindung. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI. DALI-Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Anbaugehäuse als Zubehör für alle Größen. Dekorzylinder aus Chintz-Stoff als Zubehör, optional mit Abdeckscheibe Polycarbonat satiniert. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich. Gehäuse Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet, Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Deckenbefestigung mit Federsystem. Einbautiefe abhängig von Deckenstärke. Betriebsgerät LED - Konverter extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Leuchtmittel LED und LED, Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9014840021 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859094739

RZB LED Stromschienen 741848.004 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, breit, 4150 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststofftring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741848004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123545

RZB Aufsatzleuchte 611847.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 2x35W, 2er-Knoten, 180° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118472631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941044

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 982232.002 Konverter f.LED 21W LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinden. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982232002 EAN Nr. 4051859169406

RZB LED Einbaustrahler 911299.002.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbaudurch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911299002276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859124320

Haupa Kunststoffkoffer Quetschkabelschuhe 260765 Kunststoffkoffer Quetschkabelschuhe Inhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange isolierte Kabelschuhe, im Sortimentskasten aus Kunststoff. 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M8, Art. 260290 100 Stoßverbinder 0,25 1,5, Art. 260350 100 Stoßverbinder 1,5 2,5, Art. 260352 100 Stoßverbinder 2,5 6, Art. 260354 Sortiment Quetschkabelschuhe Inhalt: 1.200 Quetschkabelschuhe, Crimpzange für isolierte Kabelschuhe (Art. 210761), Pressbereich 0,5 6,0 mm2, im Sortimentskasten aus Kunststoff 420 x 350 x 60 mm. 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M4, Art. 260256 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M6, Art. 260260 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M5, Art. 260286 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M6, Art. 260288 100 Ringkabelschuhe 2,5 6, M8, Art. 260290 100 Stoßverbinder 0,25 1,5, Art. 260350 100 Stoßverbinder 1,5 2,5, Art. 260352 100 Stoßverbinder 2,5 6, Art. 260354 EAN Nr. 4011923504540

Jung Smart Control SC 15 Smart Control, 39,6 cm 15,6 Zoll, für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Bildschirmgröße 344,2 x 193,5 mm Diagonale 396,2 mm = 15,6 Zoll, Auflösung WXGA 1366 x 768, Leistungsaufnahme maximal 20 W, Versorgung PoE nach IEEE 802.3at, mit Cat5e/Cat6-Kabel, Länge maximal 100 m oder DC 12 bis 32 V über externes Netzteil NT 2415 REG nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebssystem Android 4.2, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Prozessor Cortex-A9, Arbeitsspeicher 2 GB, Massenspeicher 8 GB Flash freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab, 1 Steckplatz für microSD-Speicherkarte, 2 USB-Anschlüsse, 1 Mini-USB-Anschluss OTG von vorne zugänglich, 1 LAN-Anschluss, 10/100 Mbit/s, Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server Art.-Nr. FAPV-SERVER-REG, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server Art.-Nr. SV-SERVER, iHaus-Server-App vorinstalliert iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router Art.-Nr. IPR 200 REG oder IP-Schnittstelle Art.-Nr. IPS 200 REG, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG Art.-Nr. ENET-SERVER, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP Art.-Nr. FM-GATE-IP, Wetterseite vorinstalliert, Umgebungstemperatur 0 bis + 30 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SC15 EAN Nr. 4011377145269

RZB LED Einbaustrahler 911304.002.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffiring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126041

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911354.002.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 8200 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal drehbar, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135400276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133872

Busch Jaeger Schaltaktor 6702 Nr. 2CKA006700A0027 Schaltaktor WavelINE, studioweiß, Fernsteuerung, Busch-Funkcontrol Aktoren, Medienkonverter RF KNX, Schaltaktor WavelINE Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Für Funktionen EIN AUS, Zeitschalter und Lichtszenensteuerung. Für Wandsender Waveline 6731-xxx, 6732-xxx und 6733-xxx. Für Handsender WavelINE 6780. Für Fenstermelder WavelINE 6720-6x. Für Universalmelder WavelINE 6721-6x. Kompatibel zu WavelINE Medienkonverter TP-RF 6770. Abschaltverzögerung 10 sec. - 5 min. einstellbar. Repeaterfunktion zur Reichweitenerhöhung aktivierbar. Zum universellen An- oder Einbau. 3-Leiter-Anschlusstechnik Neutralleiter erforderlich. Zur Montage in tiefe Unterputzdosen nach DIN 49073-1. Ansteuerbar über bis zu 32 Senderadressen. Sende- Empfangsfrequenz 868 MHz. Reichweite ca. 100 m Freifeld. Bedienelemente Einstellpotentiometer Anzeigeelemente Statusanzeige des Ausgangs über Leuchtdiode. Nennspannung, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz Ausgänge 1x Öffner oder Schließer, potentialfrei Lastart Ohmsche Last Nennstrom 10 A Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 2300 W Lastart kapazitiv Nennstrom 10 AX Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 2300 VA Lastart induktiv Nennstrom 10 A, bei cos φ 0,6 Ausgangsspannung 230 V~ Nennleistung 2300 VA Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -20 °C bis 45 °C Maße H x B x T 47 mm x 48 mm x 22 mm Einbautiefe 25 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 6702 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 6700-0-0027 EAN Nr. 4011395150115

Maico Quickbox 0080.0070 Typ ESQ 31/4 K Beschreibung: Ausführung 230 V-Ausführung. Drehzahlsteuerbar mit Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: ESQ 31/4 K, Fördervolumen: 2.000 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 120 W, P_{Max}: 120 W, I_{Nenn}: 1,2 A, I_{Max}: 1,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 32,5 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 46 dB(A), EAN Nr. 4012799800705 Typ ESQ31/4K

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4HA15 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 36.50A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414HA15 EAN Nr. 4047621013923

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LA1SK01 Hilfsschalterblock, 1Ö, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zusätzlicher Energieblock - Kurzbezeichnung des Geräts: LA1SK - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 1P - Zus. des Polkontakts: 1 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e: 690 V AC = 400 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e: 12 A (= 55 °C) AC AC-1 für Hauptstromkreis, 6 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei = 55 °C für Signalschaltkreis, 12 A bei = 55 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennschaltleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gl für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 16 A gl bei = 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennisolationsspannung U_i: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest. EAN Nr. 3389110563986

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Wechsellkopf 106308 Lochstanzkopf Genius 2.0 Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechsellkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe-Schneiden bis zu einem \varnothing von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von \varnothing ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechsellköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus-Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063088

Berker Glas Sensor 2fach 168200 Glas Sensor 2fach TS Sensor Glas, polarweiß. Glas Sensor 2 fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit vier weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedose für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedose, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Glas Sensor 2 fach mit umlaufender Fase, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit vier weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedose für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedose, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384038

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K090043P7 Leistungsschütz, 4p, 20A/AC1, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 4 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gBei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110109139

Berker Wechselschalter Steckdose 47803515 Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau. Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404439

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K09013P7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242058

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-1+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916417 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1+N-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-1+N10KA EAN Nr. 4014712172586

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,50-A KV Doepke Artikel Nr. 09157609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0.50 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2080-2/0,50-AKV EAN Nr. 4014712122819

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D32CD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 36V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7.5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw}: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis: 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis: 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis: 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357295

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P12A2A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137257

ABB Leistungsschalter 1SDA059173R0001 Typ E1B 10 PR121-LSI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615345

ABB Potentialverteiler 1SNA115406R1300 Typ MB4/6.L2 Potentialverteiler 4mm², grau EAN Nr. 3472591154061

ABB Reihenklemme 1SNA199064R2300 Typ D4/6.ADO.2 Reihenklemme 4mm², 17,5A, 6mm, grau EAN Nr. 3472591990645

SLV Eckverbinder 214054 GLENOS ECKVERBINDER AUSSEN, 90°, für Aluminium Fußleistenprofil für LED, silbergrau EAN Nr. 4024163155267

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1302 Typ LS73P30L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631220

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0325 Typ S803B-B32 Hochleist.-Sicherungsautomat 32A, B, 230/400VAC=Icu16kA, 3P EAN Nr. 7612271416515

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF-----F31 24 E Faxif® ohne Stulp 24 V GS EE Universal effeff Typ 24EFFF31 EAN Nr. 4042203091337

Jung KNX Automatikschalter LS3281-1 KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156173

Siemens Gehäuse 8MF1260-3VS4 Schrank, belüftet, EA IP20 HBT 2200x600x1000 Siemens Hersteller Nr. 8MF12603VS4 EAN Nr. 4001869495125

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9016 Typ KTC1-9016 Symbolkappe weiss: LÖSEN f.flache Taste f.beleuchtetb.Drucktaster EAN Nr. 7320500177006

Hager Abdeckung F91A Hager Installation Abdeckung für Baustein F91, für ZP-System 80SL, EAN Nr. 4010330553349 Hager Artikel Nr. F91A

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0255 Typ S201M-B25NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 25 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567374

ABB Leistungsschalter 1SDA057584R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598471

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Motivfolien KIT 991151 Motivfolien-KIT, Motiv3003 3004 3005 3006 KOMBIFOLIE Hersteller RZB Leuchten Nr. 991151 EAN Nr. 4051859059080

Wago Trennwand 209-191 Trennwand Ex e/Ex i 3 mm dick 120 mm breit orange Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332241328

ABB Verriegelung 1SDA066610R0001 Typ SCHÜSSELVERR. KLC Schüsselver. Klc XT3 Typ A A/E Zub. f. Leistungsschalter XT3 EAN Nr. 8015644005191

Albert Sockelleuchte 660599 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Sockelleuchte Farbe: schwarz, mit 1 x LED 12 W, 3000 K

Hager Phasenklemme KN06P Hager Installation Quick Connectklemme Phasenklemme 6 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849313 Hager Artikel Nr. KN06P

Wago Zwischenkupplung 770-913 Zwischenkupplung 5-polig auf 3-polig L3 - L Wago Serie 770 EAN Nr. 4045454944643

Assa Abloy Objektschloss N1510000892000R Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 Rund 270 20 effeff Typ N1510000892000R EAN Nr. 4042203572874

IFM Electronic Befestigungsschelle E10015 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 12 mm, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Trennplatte 1SNK900107R0000 Typ CS-R3 CS-R3 Trennplatte dunkelgrau - 3 mm 0,118 Abstand EAN Nr. 3472599857681

Dold Schaltrelais 0023742 Typ MK8804.12 AC/DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC110V EAN Nr.4030641237424

Rutec LED Einbaustrahler ALU57359UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094073590

ABB Lasttrennschalter 1SDA073518R0001 Typ E1.2N/MS 800 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773687

Legrand Verschraubung 382449 M63x1,5, ø-Schlauch innen 50,5 mm VERSCHR.AM-MF45 M63 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561205642

ABB Auslöser 1SDA068034R0001 Typ EKIP M-LRIU IN=63A Elektr.-Ausl. Ekip M-Lriu In=63A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019341

Hager Wandler-Komplettfeld UF23W4 Hager Installation Wandler-Komplettfeld,univers,900mm,3feldig EAN Nr. 3250616160217 Hager Artikel Nr. UF23W4

ABB Leistungsschalter 1SDA053123R0001 Typ T2S000016T04033002 T2S160 MF0002 I026 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539733

Hager PE/N-Klemme KM22A Hager Installation PE/N-Klemme,univers Z, 2x22 Klemmstellen,10x16/12x10qmm EAN Nr. 3250613831349 Hager Artikel Nr. KM22A

Weidmüller Gerätemarkierer 1420040000 Typ THM PLUS RN HUB 1 THM PLUS RN HUB 1 THM PLUS RN HUB 1 Herstellertyp THMPLUSRNHUB1 EAN Nr. 4050118223293

ABB Leistungsschalter 1SDA072308R0001 Typ E2.2N 12 H-T LSI E2.2N 12 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761585

ABB Leistungsschalter 1SDA071058R0001 Typ E2.2H 20 H-T LSI E2.2H 20 Ekip HI-Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749088

Dold Not Aus Modul 0049579 Typ BG5925.02/101/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/101/61DC24V EAN Nr.4030641495794

Dold Erweiterungsgerät 0039606 Typ AD5993 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5993AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641396060

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6115-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1.6A Siemens Hersteller Nr. 5SL61157 EAN Nr. 4001869388120

ABB Positionsschalter 1SBV016416R2101 Typ LS26M16D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644589

Siemens Schilder 8WH8111-5AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF10 Siemens Hersteller Nr. 8WH81115AA05 EAN Nr. 4001869350806

Dold Zeitrelais 0035570 Typ MK9961.35 AC/DC42V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC42V05-10S EAN Nr.4030641355708

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435409B5 MONDO Anbaudose 32A 4P 230V 9h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745838

ABN PV-Nachrüstpaket BP07 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, eHz Technik BH7 BDEW <4,6kVA Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP07 EAN Nr. 4015153065789

ABN Schutzleiterverbinder GET4-25-1 Schutzleiterverbinder Tür, SV-Gehäuse 1-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GET4-25-1 EAN Nr. 4015153190344

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224654 Typ V11-W-BK2M-PUR-U-V3-GM Verbindungskabel V11-W-BK2M-PUR-U-V3-GM Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V11WBK2MPURUV3GM

ABB Sicherungsautomat 2CDS274427R0487 Typ S204PR-K20 Sicherungsautomat K-Char., 10 kA, 20 A, 4P, RTT, UL1077 für Ringkabelanschluss EAN Nr. 4016779847773

Dold Phasenfolgerelais 0044805 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ400V EAN Nr.4030641448059

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 LG EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990LG EAN Nr. 4011377052758

Wago Sammelschienenhalter 790-301 Sammelschienenhalter für Sammelschienen Cu 10 mm x 3 mm Wago Serie 790 EAN Nr. 4045454415952

Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-102 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587204

ABB Leistungsschalter 1SDA056550R0001 Typ E3V 08 PR123-LSI R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578909

ABB Leistungsschalter 1SDA062493R0001 Typ X1B 12 PR332-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650391

OBO Bettermann Bügelschelle 1164120 Typ 2056N 2 12 FT Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195068297

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 551937 Typ 3RG4014-3AG01-2AA5-PF Induktiver Sensor 3RG4014-3AG01-2AA5-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40143AG012AA5PF

Striebel & John Sammelschienenhalter 2CPX068735R9999 Typ ZX563 N/PE Sammelschienenhalter, für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm. EAN Nr. 4011617687351

Dold Zeitrelais 0016283 Typ AI 902N.0081/04 DC48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC48V05-10S EAN Nr.4030641162832

Siemens Wippe 5TG7800 DELTA profil, titanweiß Wippe, 65x 65mm für Kontroll/aus/Wechsel-Schalter für Taster mit getrennter Rückmeldung EAN Nr. 4001869048468

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4125-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41257 EAN Nr. 4001869181417

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4145-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 45A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41457 EAN Nr. 4001869309750

ABB Leistungsschalter 1SDA055550R0001 Typ E4S 40 PR123-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568900

Dold Drehzahlwächter 0025395 Typ AA9050 AC110V 50-500IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V50-500IPM10S EAN Nr.4030641253950

Elso Tastfläche 207041 EAN Nr. 4013984157284 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe grau EAN Nr. 4013984157284

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A7PCRI EVlink Wallbox G4 7,4kW T2-Kabel RFID Hersteller Telemecanique Typ EVB1A7PCRI EAN Nr. 3606480935299

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8210-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C10 Siemens Hersteller Nr. 5SY82107 EAN Nr. 4001869263335

ABB Leistungsschalter 1SDA060921R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634445

Gira Knebel 146640 Knebel S-Color Reinweiß Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter S Color Jalousiesteuerungs System Reinweiß EAN Nr. 4010337020660

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-315 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,315A EAN Nr. 3250614127915 Hager Artikel Nr. L6332TK00-315

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 295060 Typ V3S-GM-1,05M-PVC-BL-Y295060 Kabelstecker V3S-GM-1,05M-PVC-BL-Y295060 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGM105MPVCBLY295060

Wago Klemmenleiste 740-112 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4045454142513

Dold Motorbremsgerät 0059741 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 575V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ575V60S EAN Nr.4030641597412

Legrand Dach Marina 036293 für Schränke der Abmessungen in mm B x T 500 x 250 Dach f. Marina 500x250, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362935

Dold Spannungsrelais 0034942 Typ BA9036/011 AC50HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC50HZ230V05-10S EAN Nr.4030641349424

Dold Spannungsrelais 0053743 Typ BA9054/013 AC50-500V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500VUHAC230V EAN Nr.4030641537432

Siemens Klemme 8GK4100-7KK22 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1050, B=500 2 Reihenklennen, 5 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41007KK22 EAN Nr. 4001869416267

EFB Elektronik Spleißbox B61223.3 Spleißbox SC/SC Kupplungenaus. teilbest. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173050

Haupa Stufenbohrer 231342 Stufenbohrer HSS 30 40 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084899

Bticino Umschaltautomat 607 Intern Sprechen Relais für Mehrdraht Sprechanlagen von TERRANEO, 2 TE DIN Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 607 EAN Nr. 8014496001672

Bega Einputzrahmen 10059 BEGA Einputzrahmen 10059. Passend zu dem Einbaugehäuse 10455. Einputzrahmen aus Edelstahl. Abmessungen: 310 x 40 x 35 mm. EAN Nr. 4044017167604

Dold Motorbremsgerät 0057565 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ440V10S EAN Nr.4030641575656

Wago Federleiste 232-253/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen mit Flansch grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821627807

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AM21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 208V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AM21 EAN Nr. 4011209386464

Siemens Schütz 3RT1015-1AP01 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 230V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP01 EAN Nr. 4011209272521

SLV Pendelleuchte 160832 Energieeffizienzklasse A - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz KUNO Pendelleuchte, silber- grau, 2xT5 35W, inkl. PMMA Diffusor EAN Nr. 4024163106160

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Störmelderelais 0026310 Typ EH9997/042 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/042AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641263102
- Legrand Schlauch 385155 Durchmesser innen 16 mm, außen 20,5 mm, Type FX16, Farbe RAL7035 FX 16 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561199958
- Weidmüller Abisolierautomat 1120900000 Typ AIMESA CF LZ Abisolier- und Crimpautomat AIMESA CF LZ Abisolier- und Crimpautomat Herstellertyp AIMESACFLZ EAN Nr. 4032248901753
- Dold Beleuchtungszeitschalter 0029189 Typ IK8814.41 AC50/60HZ 230V 1-20M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8814.41AC50/60HZ230V1-20M EAN Nr.4030641291891
- Dold Isolationswächter 0061807 Typ SL5880.12/300 AC50-400HZ 220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12/300AC50-400HZ220-240V EAN Nr.4030641618070
- Legrand Bodenleuchte 771356 Einsatz Bodenleuchte 230V~ 0,2-1W Galea soft aluminium Eins. Nebens. Bodenbel. Gal SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713563
- Siemens Adapter 3SU1930-0HP10-0AA0 Adapter M12-Buchse, 5-polig, zur M20-Kabeleinführung, für Kunststoffgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19300HP100AA0 EAN Nr. 4011209968097
- Weidmüller Messerkassette 9032040000 Typ CASSETTE CST ROT Zubehör, Messerkassette CASSETTE CST ROT Zubehör, Messerkassette Herstellertyp CASSETTECSTROT EAN Nr. 4008190004644
- ABN Sammelschienen Modul MFSC22633 Sammelschienen-Modul flach 2FB/2RE 60mm mit CU 12x10mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC22633 EAN Nr. 4015153576711
- Hager Universalprofil MES-UP60 Hager Installation Universalprofil, Tiefe=600mm, Set=2 Profile, inklusive Befestigungsmaterial EAN Nr. 7611919117494 Hager Artikel Nr. MES-UP60
- Haupa Kleinstrohrabschneider 200190 Kleinstrohrabschneider 3 16 mm mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung Ø 1/8" 5/8" Kleinstrohrschneider EAN Nr. 4011923066062
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/C-P Typ DL105HDC024G/C-P klar Schallgeber grau m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GCP
- Weidmüller Kabelschuh 1498340000 Typ KP-M20/-150 Kabelschuh,150 mm² KP-M20/-150 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KPM20150 EAN Nr. 4050118307740
- OBO Bettermann Schienenverbinder 1123124 Typ SVE 41 G Schienenverbinder MS 41 Profilschienen 100x4mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195939221
- Legrand Verschraubung 382354 NPT1 2", Ø-Schlauch innen 12 mm Verschr. 2000 NPT1 2 D=12 90° Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561118935
- Phoenix Contact Erweiterungsmodul 2702383 Typ PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP Automatische Aktivierung. Hersteller Phoenix Contact Typ PSRMC825NO1NC1DO24DCSP EAN Nr. 4055626145488
- Hager Komplettschrank ZB35AP22 Hager Installation Komplettschrank,VF-5rh/APZ/Multimedia,univers Z,1100x1300x205mm,IP44,SKII,5-feld EAN Nr. 3250617625487 Hager Artikel Nr. ZB35AP22
- Siemens Schütz 3TK2040-6AH2 Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 4NO Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 48V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20406AH2 EAN Nr. 4011209315112
- Gira Wippe Kontroll 0670112 Wippe Kontroll BSF Flächenschalter Reinweiß Mit großem Beschriftungsfeld 70 x 24 mm. Neutrales Beschriftungsschild ist beigegefügt. EAN Nr. 4010337046677
- Jung Abdeckung SAT TV ES 2990-4 SAT2 Abdeckung, Schraubbefestigung, für 4-Loch SAT-TV-Steckdose Ankaro Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990-4SAT2 EAN Nr. 4011377261655
- ABN Komplet Schrank ES37TH45KTXN Komplet-Schrank EFH/eHZ Th 1Z 1V7 1TK o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37TH45KTXN EAN Nr. 4015153638976
- Legrand Abdeckung 776054 Abdeckung Hotel-Card-Schalter mit Beschriftungsfeld Creo mandelweiss Abd. Hotel-Card-System CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760543
- PC Electric Anbaugerätestecker 623-7 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 7h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Beschriftungsstreifen 243-110 Selbstklebende Beschriftungsstreifen Streifenhöhe 7 mm unbedruckt pro Trägerkarte 6 selbstklebende Streifen weiß Wago Serie 243 EAN Nr. 4017332338608
- Legrand Abzweigdose 092003 Ø 70 mm – Höhe 45 mm, 4 Einführungen Ø 4 bis 20 mm, Farbe reinweiß RAL 9010 Abzw.dose 70 Memb rd rw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920036
- Lovato Electric SchützB250 4 00 11B25040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975048030
- Wago Netzanschlussklemme 294-5225 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098430
- Fischer Power Full 659420 Typ PPF-ST 8,0 x 330 ZPF 50 Power-Full 8,0x330 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x330ZPF50 EAN Nr. 4048962264135
- RZB Großbuchstabe 99222.013.B Buchstabe B,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013B EAN Nr. 4010319326544
- Wago Schutzleiterklemme 280-637/999-950 3-Leiter-Schutzleiterklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grün-gelb Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918473255

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, weiss Typ STBN-3501FE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Siemens Standardschrank 8MF2826-4R Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x1200x600 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28264R EAN Nr. 4025515202516
- Phoenix Contact Befestigungsflansch 1705659 Typ PWO 16-F Befestigungsflansch, zur direkten Wandmontage Phoenix Contact Hersteller Typ PWO16-F EAN Nr. 4046356791199
- Jung Rahmen 3fach AC 583 BFNA WW Rahmen, 3fach, mit Schriftfeld 9 x 55 mm, bruchsticher, für senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AC583BFNAWW EAN Nr. 4011377105980
- Cimco Spanplattenschraube 190102 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x40mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x40mm PZ2 EAN Nr. 4021103901021
- Jung Wippschalter 306 A Wippschalter, 10 AX, 250 V ~, Universal Aus-Wechsel, besonders flache Ausführung, 61 x 61 x 16,5 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 306A EAN Nr. 4011377247109
- A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 70W, Rx7s, anthrazit Typ FRANM-7006A Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2907428 Typ ME 12,5 OT-MSTBO SET Oberteil, Farbe: grün, Breite: 12,5 mm, Bauhöhe: 38,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME12,5OT-MSTBOSET EAN Nr. 4017918131517
- Siemens Tür 8MF1830-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=300 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18302UT142BA2 EAN Nr. 4001869542416
- Phoenix Contact Stecker 3208735 Typ BP 4-1CT/4VT Stecker für vier Spannungswandler und einen Stromwandler Hersteller Phoenix Contact Typ BP41CT4VT EAN Nr. 4055626012698
- Bticino Aufputzkasten 350631 3 moduliger Aufputzkasten, 1 reihig zu komplettieren mit 3 moduligen Abdeckrahmen, Farbe Allmetal Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350631 EAN Nr. 8005543461358
- Gewiss Abdeckung GW44855 Abdeckung fuer Schaltschrank 396x474 347x408mm 2x16TE Abdeckung aus Kunststoff fuer wassergeschuetzte Aufputzverteiler. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564111363
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0004A048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162903
- Gewiss Taster GW10137 Taster 1 Oeffner 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260146
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FG0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FG0
- Weidmüller Einbaustecker 2422780000 Typ SAID-M12SB-5S-9SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIDM12SB5S9SMT EAN Nr. 4050118430868
- Klauke Presseinsätze HR1350 Presseinsätze HR 13, 50 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031318
- Phoenix Contact Energiespeicher 2866569 Typ MINI-BAT/12DC/2.6AH Energiespeicher, Blei-AGM, VRLA-Technologie, 12 V DC, 2,6 Ah. Phoenix Contact Hersteller Typ MINI-BAT/12DC/2.6AH EAN Nr. 4046356476485
- Eaton Endkappe 168879 Typ BB-EV-EC/N Endkappe, Neutral Zubehör für Verschienungssystem, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 168879 EAN Nr. 4015081653706
- Eaton Kabelkanal 017277 Typ KL25/60 Kabelkanal, PVC, HxBxL=60x25x1500mm EATON Kabelkanal, PVC, HxBxL=60x25x1500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017277 EAN Nr. 4015080172772
- RZB Ersatzglas 982152.002 Abdeckung D156, H462, m.Bajonettring Ersatzglas D 156, H 462, opal seidenmatt, Befestigung mit Bajonettverschluss Hersteller RZB Leuchten Nr. 982152002 EAN Nr. 4051859140610
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.0,5 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 0,5 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157531
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253336 Typ V1-G-T-BK1M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 1 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK1MPURAV1G
- Lovato Electric Schaltnetzteil PSL324048 Schaltnetzteile Schaltnetzteile für Befestigung auf DIN-Schiene 3-phasig. 48VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219492
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192164 Typ 4759 3.5x45 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x45mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195272175
- Peha Anschlussdose H 95.1942.03 PA Nr. 00846021 Potenzialeiter-Anschlussdose DIALOG nach DIN 42 801, mit 2 Kontaktstiften Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ H95.1942.03PA EAN Nr. 4010105846027
- Wago Federleiste 2231-313/026-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454724139
- Gira Tastschalter 012201 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll System 55 Cremeweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122012
- Jung KNX Tastensatz CD 4093 TSA WW Tastensatz, komplett, zum Aufklipsen, für Kompakt-Raumcontroller-Modul Art.-Nr. 4093 KRM TS D Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD4093TSAWW EAN Nr. 4011377049468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gewiss Kontrolleuchte GW14621 Kontrolleuchte Transparent 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller
Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268418
- Phoenix Contact Übergangsstülle 3240974 Typ WP-EC TPE HF 10,0 BK Endtüllen, Übergangstüllen vom Schlauch zu Kabel Phoenix Contact Hersteller Typ WP-ECTPEHF10,0BK EAN Nr.
4046356710923
- Gewiss Abdeckrahmen GW16124TC Abdeckrahmen ONE International 2+2M vertikal 71mm Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen
Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564767058
- Lovato Electric Direkt Starter M1P00912400B0 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der
Firma Lovato EAN Nr. 8013975149782
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-OCA10 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V Sicherungsgröße NHO und NH1 für Kabelschuhanschluss HS 1S+1Ö Siemens
Hersteller Nr. 3NP52600CA10 EAN Nr. 4011209006058
- Siemens Schilder 8WA8348-2AG Schild Querbeschriftung: LPKG mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AG EAN
Nr. 4001869511269
- Eaton Leistungsschalter 123900 Typ IZM32B3-A10F Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller
Herstellertyp 123900 EAN Nr. 4015081215058
- Cimco Kluppengehäuse 140884 Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr, M50-63, Temperguss, Stahlrohr-Armen Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-
Armen, ohne Zubehör M 50 – 63 EAN Nr. 4021103408841
- Siemens Leistungsschalter 3RV1042-4HB10-OFB0 Leistungsschalter, Baugr. S3 A-ausl. 36.50A, N-ausl. 650A Motorschutz bis 100kA, Class 20, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr.
3RV10424HB100FB0 EAN Nr. 4011209438620
- Wago Klemmenleiste 745-302/005-000 Klemmenleiste mit Brückerschächten und Befestigungsflanschen 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in grau Wago Serie 745
EAN Nr. 4044918302098
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910510311 10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 5G10qmm gelb K35 komplett. 1xCEE-Stecker 63A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 63A 5p 400V
Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399086458
- Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie 2800425 Typ UPS-BAT-KIT-6X7AH Ersatzbatterie für die Energiespeicher UPS-CP-BAT. Hersteller Phoenix
Contact Typ UPSBATKIT6X7AH EAN Nr. 4046356551267
- Siemens Schütz 3RT2015-1FB44-3MA0 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 2S+2Ö, DC 24V, mit Diode integriert 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss, Hilfsschalter unlösbar Siemens Hersteller
Nr. 3RT20151FB443MA0 EAN Nr. 4011209864894
- Siemens Varistor 3RT1916-1BB00-0FU1 Varistor, AC 24.48V, DC 24.70V, Überspannungsbegrenzer, zum Aufsetzen auf Schütze Baugr. S00 Fa. Murr: 26503 Siemens Hersteller Nr.
3RT19161BB000FU1
- Bega Ersatzglas 1100276611 zu Bega Leuchten 33334K3 Bega Leuchte 33334AK3 Bega Leuchte 33334AK4 Bega Leuchte 33334K4 Bega Leuchte 33334WK3 Bega Leuchte 33334WK4
Bega Leuchte 33335 Bega Leuchte 33335A Bega Leuchte 33335W
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419736 Typ CUC-DST-GPME-S/DSFL25 Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller
Phoenix Contact Typ CUCDSTGPMEsDSL25 EAN Nr. 4055626188119
- Eaton Varistor Beschaltung 281222 Typ DILM32-XSPVL48 Varistor-Beschaltung, + LED, 24 - 48 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner
Möller Herstellertyp 281222 EAN Nr. 4015082812225
- Kathrein Verbindungsleitung 20410031 Typ EVL 980 Verbindungsleitung F-Quick Länge 980 mm komplett montiert mit 2 geraden F-Quick-Steckern Kabel und Stecker in Schwarz
Hersteller Kathrein Werke Typ EVL980 EAN Nr. 4021121482762
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1605642 Typ HC-B 16-ESTQ-2,5-OLOGO Steckereinsatz, 16-polig, QUICKON-Anschluss, Kennzeichnung 1-x Hersteller Phoenix Contact Typ
HCB16ESTQ25OLOGO EAN Nr. 4017918940843
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 211907 Typ NBB8-18GM50-E2-V1-M Schaltabstand 8 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 60 V
Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB818GM50E2V1M
- Siemens Schraubensatz 3VA9114-0SS10 Befestigungsschraubensatz besteht aus 4 Schrauben und Muttern, metrisches Gewinde Zubehör für: Leistungsschalter 4-polig 3VA1
100/160 Siemens Hersteller Nr. 3VA91140SS10 EAN Nr. 4042949004851
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1672819 Typ HC-D 25-TFL-58/O1PG16G Tüllengehäuse, D25, für Längsbügel, Höhe 58 mm, mit Stutzen, 1x Pg16, Kabelabgang gerade Phoenix
Contact Hersteller Typ HC-D25-TFL-58/O1PG16G EAN Nr. 4017918145347
- Phoenix Contact Hochleistungsrelais 2903700 Typ REL-PR2-120AC/2X21 Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Spulenspannung: 120 V AC Phoenix
Contact Hersteller Typ REL-PR2-120AC/2X21 EAN Nr. 4046356759120
- Wago Federleiste 231-118/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago
Serie 231 EAN Nr. 4044918342582
- Wago Sicherungsklemme 281-612/281-541 Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter für G-Sicherungseinsatz 5 x 25 mm 15 - 30 V mit Defektanzeige durch LED grau
Wago Serie 281 EAN Nr. 4045454871475
- Weidmüller Ventilstecker 9457781000 Typ SAIL-VSBD-M12G-10U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, BD SAIL-VSBD-M12G-10U Ventilstecker, Stecker gerade -
Ventilstecker, BD Herstellertyp SAILVSBDM12G10U EAN Nr. 4032248229215
- Siedle Montagerahmen MR 611-1/1-0 SH Siedle Artikel Nr. 200038851-00 Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von einem Funktionsmodul. Abmessungen (mm) B x H
x T: 99,5 x 131 x 27 EAN Nr. 4015739388516 Alte Artikel Nr. 038851
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1205-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=1000
mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12053VR4 EAN Nr. 4001869541853
- Striebel & John Absenverbinder 2CPX062303R9999 Typ ED31P2 Absenverbinder für EDF-Profil, zum Ausgleich tieferliegender Montage-Ebenen bei Sammelschienen und
Montageplattenfeldern bis maximal 9 Rastereinheiten. EAN Nr. 4011617623038

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Dichtungsset AS CD 50 DS Dichtungsset, für Automatik-Schalter Linsentyp 2,20 m Art.-Nrn. AS CD 1280 .., AS CD 1280-1 .., AS LS 1280 .. und AS LS 1280-1 .. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ASCD50DS EAN Nr. 4011377083974

PC Electric Anbaudose 4331-7fd Anbaudose schräg 63A 3p 7h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Verteilerfeld 114437 Typ XVTL-BF-12/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x500mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114437 EAN Nr. 4015081138371

Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA70-0CC0 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA700CC0 EAN Nr. 4011209637009

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1845880000 Typ SAI-8-S16 3P M5 Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Mit M16 Abgang, Ja SAI-8-S16 3P M5 Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M5, Mit M16 Abgang, Ja Herstellertyp SAI8S163PM5 EAN Nr. 4032248361885

Eaton Einspeisemodul 107029 Typ SWIRE-PF Einspeisemodul, SWD, 24 V, DC-betätigt Einspeisemodul für SWIRE-System für Neueinspeisung Schutzsteuerspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 107029 EAN Nr. 4015081067978

Phoenix Contact Dichtung 1582464 Typ KV-DI-PG16-2XASI Dichtung für zwei AS-i-Leitungen, 17,2 x 9 mm, aus NBR, schwarz, für Schutzart IP65/67 Phoenix Contact Hersteller Typ KV-DI-PG16-2XASI EAN Nr. 4046356463119

Weidmüller Remote IO Modul 1315210000 Typ UR20-16DI-P-PLC-INT Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PLC UR20-16DI-P-PLC-INT Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Eingang, PLC Herstellertyp UR2016DIPPLCINT EAN Nr. 4050118118179

Eaton Basismodul 171452 Typ SL7-CB-T-100 Basismodul, 100 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Federzugklemmen, 100 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171452 EAN Nr. 4015081677818

Walther Werke Wandgerätestecker 668504 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 5P 4h,Kabeleinf.o.unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024971

Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1318 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042489

Knipex Werkzeug Gürteltasche 00 19 73 LE Werkzeug-Gürteltasche Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe und Leder. Mit Fächern für bis zu 8 Werkzeuge. Werkzeugschlaufen aus Leder, vernietet. Mit Karabinerhaken Typ 001973LE EAN Nr. 4003773072065

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089925 Typ NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925 Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN412GM50E2V1Y89925

Phoenix Contact Stecker 3060173 Typ UP 4/ 7 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Breite: 43,4 mm, Höhe: 41,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UP4/7 EAN Nr. 4046356090346

Siemens Relais 3RU2126-4BJ0 Überlastrelais 14.20A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264BJ0 EAN Nr. 4011209781429

Wago Federleiste 731-507/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575980

Walther Werke Sockelgehäuse P75710840MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB, 2xM40,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Stutzen 2xM40, IP65 EAN Nr. 4015609609352

Gewiss Kupplung GW64011 IEC Zweifachkupplung 230V 16A 9h 4P m angeformten Stecker IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) zweifach und fest angeformten Stecker Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564007635

Phoenix Contact Reduzieradapter 1415218 Typ A-INR-PG29/21-N-NS-S Reduzieradapter, Messing vernickelt, Anschlussgewinde: Pg16, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INR-PG29/21-N-NS-S EAN Nr. 4055626038612

Cimco Schraubendreher 110290 Vergaser Schraubendreher 95mm m. Schlitz 5,5x1,0x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher mit 2 Komponenten Griff für Schlitzschrauben 5,5x1,0x38mm EAN Nr. 4021103102909

Wago Federleiste 232-108/026-000 Abgewinkelte Federleiste 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinten Leiterabgang zur welligen Seite der Stifteleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383943

Eaton Filter 125157 Typ SIN-0048-5-0-P 500V IP00 Sine Wave Filter Minimum switching frequency 3,6 kHz 500V IP00 Sine Wave Filter Minimum switching frequency 3,6 kHz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125157 EAN Nr. 4015081227631

Phoenix Contact Kabel 2302175 Typ CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit 25-poliger D SUB Buchsen- und Stifteleiste, Kabellänge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S EAN Nr. 4017918893132

Weidmüller Verschlussstopfen 1777780000 Typ VP M50-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 50, 9 mm, Messing, vernickelt VP M50-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 50, 9 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VPM50MS65 EAN Nr. 4032248158058

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AF16-0GB0 Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Arret Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AF160GB0 EAN Nr. 4011209960947

Siemens Verlängerung 6FX8002-2DC34-1AD0 Drive-CLiQ Verlängerung für Basis 6FX8002-2DC30-...mit 24V Stecker und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC341AD0

Wago Klemmenleiste 260-212 4-Leiter-Klemmenleiste mit Befestigungsflanschen für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 12-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918594257

Merten Wippe 412299 Wippe mit Kennzeichnung 0/ 1, polarweiß, System Fläche Für 2- und 3-poligen Wippschalter-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Duroplast hochkratzfest. Farbe: polarweiß. Typ 412299 EAN Nr. 4011281772605

Bals Sicherungseinsatz 9225 D-Schmelz-Sicherungseinsatz, Größe DIV, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsspannung 500V, Charakteristik gG für Leitungsschutz, mit Kennmelder, für Sicherungssockel R 1 1/4 Typ 9225 EAN Nr. 4024941092258

Eaton Festrahmen 259051 Typ NWS-FR/VT5/81020/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x1000x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x1000x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259051 EAN Nr. 4015082590512

Eaton Wippe 117001 Typ 100-00024/WIPPE-NIKOBUS-FEEDBACK Wippe, 1-fach, Feedback Nikobus, creme Einfachwippe für Drucktaster mit 2 Steuertasten und 1 oder 2 Rückmelde-LEDs., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117001 EAN Nr. 5413736242517

Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4KA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 62.73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314KA10 EAN Nr. 4011209945890

Siemens Knebelschalter 3SB3500-2UA21 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, rot, Knebel, kurz, heavy-duty, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002UA21 EAN Nr. 4011209439603

Haupa Stossverbinder 290364 Stossverb. f.feindrätige Leiter 120q mm Verbinder für feindrätige hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923180966

Weidmüller Gegenmutter 1698240000 Typ SKMU PG36-K GR Zubehör, Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) SKMU PG36-K GR Zubehör, Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) Herstellertyp SKMUPG36KGR EAN Nr. 4008190884772

Pepperl + Fuchs Ventilsteuerbaustein 133237 Typ KFD0-SD2-Ex1.10100 Baureihe KFD Aufbaugeschäule 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgangsstrom 100mA Ausgang EEa ia IIB Bis SIL3 gemäß IEC 61508 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0SD2Ex110100

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213398 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Opak Rot Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Rot Bruchsicher. EAN Nr. 4010337074588

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XF31-2AFO Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XF312AFO EAN Nr. 4011209838406

Siemens Taster 3SB3613-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA41 EAN Nr. 4011209427013

Schneider Electric Telemecanique Querträger 08811 Für Heben verstärkte Querträger (2) für Wand- o. Bodengehäuse+Führungen. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Verstärkungsquerstrebe - Zubehör-/Teiletyp: Transport. EAN Nr. 3303430088110

Phoenix Contact Tragschienenmodul 2749398 Typ MT-RS485-TTL Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle mit TTL-Pegel, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ MT-RS485-TTL EAN Nr. 4017918104962

Merten Zentralplatte MEG5251-0419 System M Zentralplatte für Drehzahlsteller, polarweiß, System M Für System M. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199852

Bticino Gasmelder NT4512 12 Gasmelder für Flüssiggas mit optischer und akustischer 85 dB Alarmanzeige – interne Selbstprüfung – Speisung 12?V a.c. d.c. mit Trafo Art. N NT L4541 – 2 Module, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT451212 EAN Nr. 8012199433073

Siedle Haustelefon HTA 811-0 SH/S Siedle Artikel Nr. 200041548-00 Haustelefon Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415489 Alte Artikel Nr. 041548

Walther Werke Stecker 210504 Stecker 16A 5P 4h mit außenlieg. Kabelverschraubung Stecker 16A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609012176

Elso Rahmen 224502 EAN Nr. 4013984179118 5-fach Rahmen, Farbe braun geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179118

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522192 Typ SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-1,5-PUR/M8FS EAN Nr. 4046356020985

"Pilz Servomotor 4105413 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 1,5 A; I_{max} (5 sec.) = 3,0 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 1,0 kVA Integrierter Bremswiderstand. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMctendo DD4.01/112/230-480V EAN Nr. 4046548032604

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FF0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1,5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA D_{max}=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+0+50+5+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FF0

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-533 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 31 / 32 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132947

Busch Jaeger Abdeckrahmen 2513-215 Nr. 2CKA001725A1090 Abdeckrahmen, schwarz, SI Reflex SI, Rahmen Reflex SI, Abdeckrahmen 3-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2513215 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1725-0-1090 EAN Nr. 4011395100806

Eaton FI Schalter 170382 Typ FRCMM-16/2/003-G/A FI-Schalter, 16A, 2p, 30mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 30mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170382 EAN Nr. 4015081668731

Wago Rangierklemme 727-129/003-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187743

ASTRO Strobel Dachsparrenhalter 370134 Typ SDH 130 XL Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187592127 Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 130 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 900 - 1200 mm flexibel ausziehbar

Eaton Zubehör 174734 Typ EU2A-SWD-PBWN SWD-Zubehör, Lokaler SWD-Abzweig SmartWire-DT Abzweig in Schutzart IP67 zum Aufbau eines lokalen SWD-Netzwerks mit einer maximalen Länge von 10 Metern, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174734 EAN Nr. 4015081712205

Wago Stiftleiste 713-1408/037-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-reihig 8x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808426

Walther Werke Tüllengehäuse 717610 OV Tüllengehäuse B10 in Alu mit H:100mm schraubbar, M25, Kabeleinf.seitl., grau Tüllengehäuse B10, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 100 mm, schraubbar in grau, Leitungseinführung seitlich 1xM25, mit Gewindebohrung, IP68 EAN Nr. 4015609311439

Phoenix Contact Verbotsschild 1014208 Typ PML-P109 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Handys verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P109(D50) EAN Nr. 4046356785037

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Striebel + John Flansch 2CPX010852R9999 Typ TZ112 Flansch mit einer Kabeltülle, für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 68 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617108528
- Eaton Drehantriebskopf 095687 Typ R-AT4 Drehantriebskopf Antriebskopf für AT4, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095687 EAN Nr. 4015080956877
- Weidmüller Reihenklemmen 1893940000 Typ FEKO ET ZRV2.5 0.2-0.35 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklemme, 4.15 mm, Direktmontage FEKO ET ZRV2.5 0.2-0.35 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklemme, 4.15 mm, Direktmontage Herstellertyp FEKOETZRV2502035 EAN Nr. 4032248508174
- Gira Aufsatz Seriendimmer 2315605 Aufsatz Seriendimmer System 55 Chrom Aufsatz mit Kurzhubtaste zur Verwendung mit dem Serien Dimm Einsatz. Oben wird eingeschaltet und heller gedimmt, unten ausgeschaltet und dunkler gedimmt. Betriebstemperatur: 20 C bis +45 C EAN Nr. 4010337012801
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1897296 Typ EMC 1,5/ 7-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/7-GF-3,5 EAN Nr. 4017918165987
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326902 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm neutrale Relativskala 0-10 / 1 KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/1KO NEUTR.SKALA 0-10 EAN Nr. 4046548017656
- Schneider Electric Telemecanique Klemmverbinder GV7AC021 Klemmverbinder, für Motorschutzschalter GV7, bis zu 150A, 1,5.95mm². Baureihe TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts GV7AC - Zubehör-/Teilekategorie Anschlusszubehör. Hersteller Telemecanique Typ GV7AC021 EAN Nr. 3389110617559
- Wago Federleiste 769-110/000-038 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Mini-Querbrückern 10-polig grau, blau, grün-gelb Hersteller WAGO Serie 769 EAN Nr. 4050821653479
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1758034 Typ MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918030247
- Bachmann Kaltgeräteverlängerung 356.174 Kaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G1.50 2,0m schwarz C20/C19 Kaltgeräteverlängerung 2,0m schwarz H05VV-F 3G1,50mm² -unverpackt Seite 1 Kaltgerätestecker C20 (915.175) Seite 2 Kaltgerätedose C19 (915.174) Bachmann Typ 356174 EAN Nr. 4016514031375
- Phoenix Contact Gehäuseoberteil 2896076 Typ BC 107,6 OT U11 KMGY Installationseinbaugeschäft, Oberteil, Querverbindung: Einbaugeschäft, Farbe: lichtgrau, Breite: 107,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BC107,6OTU11KMGY EAN Nr. 4046356096492
- Legrand Gabelkammschiene 004919 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 3 x 4, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 12 TE, für 4-polige LS-Schalter oder 4-polige FI-Schutzschalter GABELKAMMSCHIENE 4P 3TE Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049195
- Merten Zentralplatte 444819 Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeeinheit, polarweiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.. Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 444819 EAN Nr. 4042811085650
- Phoenix Contact LWL Verbindungskabel 1416693 Typ FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/5 Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, PCF-GI-Faser 200/230 m, M12 M12, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden, Länge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/5 EAN Nr. 4046356480789
- Peha Steckdose B 6273.02 EMS SI WI Nr. 00415241 Export-Einbausteckdose Concept 45 mit Erdungsstift, 135 mm breit mit Steckklemmen, 2-polig, 10/16 A 250 V, 3fach, 33° schräg, mit erhöhtem Berührungsschutz Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ B6273.02EMSSIWI EAN Nr. 4010105415247
- Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AA Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, ohne Aufschrift, für Selbstbeschriftung silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AA EAN Nr. 4011209025028
- Siemens Starter 3RK1301-0AB13-0AA2 F-DS1E-X für ET 200S Failsafe Direktstarter, Einstellbereich 0,3.3A mechanisch Schalten elektronisch Schützen AC-3, bis 1,1kW/400V, erweiterbar für Brake Control Modul für 2DI Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK13010AB130AA2 EAN Nr. 4011209548596
- Wago Multibeschriftungssystem 794-642/000-005 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F71,, F80 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332855075
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339059 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 V2A Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622V2A EAN Nr. 4013364096301
- Schneider Electric Sarel Not Aus ENN35052 Not-Aus, grau, Schlüsselenriegelung, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Not-Halt/Not-Aus-Schlüsselschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350526
- Siemens Schütz 3RT1064-6PF35 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 1NO+1NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS/SIMOCODE-Schnittstelle und Restlebensdauermeldung Siemens Hersteller Nr. 3RT10646PF35 EAN Nr. 4011209510784
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:T Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN T Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: T, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENT EAN Nr. 4017918559434
- Siemens Sammelschienensystem 8US1941-2AC00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemmen mit GEW.-Bolzen M10 für Kabelschuhe bis 240 mm² Dicke der Schienen: 10mm sowie TT-Profil Siemens Hersteller Nr. 8US19412AC00 EAN Nr. 4011209079113
- Phoenix Contact Stromversorgung 2866679 Typ QUINT-PS/1AC/48DC/ 5 Primär getaktete Stromversorgung QUINT POWER zur Tragschienenmontage mit SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 48 V DC / 5 A Phoenix Contact Hersteller Typ QUINT-PS/1AC/48DC/5 EAN Nr. 4046356307895
- Siemens Leistungsschalter 3VA1181-6MG32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=1A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15In Schraubflachanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11816MG320AA0 EAN Nr. 4042948828113
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV4BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626483
- Siemens Überstromauslöser 3VL9563-6ME30 Überstromauslöser VL630, 3-polig, Anlagenschutz ETU20, LSI IR=252.630A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL95636ME30 EAN Nr. 4011209825024
- Eaton Federstab 050772 Typ F-AT0 Federstab, für AT0- Antriebskopf für AT0, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, nicht für Sicherheitsfunktionen geeignet, nur mit Sprungschaltglied verwenden, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 050772 EAN Nr. 4015080507727
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409570 Typ SAC-HZ-4P-MR/5,0-542 SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMR50542SCOBK EAN Nr. 4055626018263

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siedle Access Kamera 200048206-01 Typ ACM 673-01 SH Access-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtumschaltung True Day/Night und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100° Hersteller Siedle Sprechanlagen Typ ACM67301SH EAN Nr. 4056138004737
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AD04 Frontelement Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110777123
- Lovato Electric Positionsschalter KMF4S02 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116746
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1725-833 Nr. 2CKA001754A4652 Abdeckrahmen, Messing poliert Dekor anthrazit, Busch-dynasty, Rahmen Busch-dynasty, Abdeckrahmen 5-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1725833 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4652 EAN Nr. 4011395219034
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1740191000 Typ SAI-8-M 5P M12 OL UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Nein SAI-8-M 5P M12 OL UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Nein Herstellertyp SAI8M5PM12OLUT EAN Nr. 4032248341818
- "Cimco Aderendhülse 180950 Aderendhülse isoliert 2,5qmm/18mm grau DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Länge ohne Isolation L2 12; Gesamtlänge L1 18; D1 2,2; S1 0,15; S2 0,25; D2 4,2; Gewicht per 100 Stück 0,03 EAN Nr. 4021103809501
- Elo Zentralplatte 203044 EAN Nr. 4013984128727 Zentralplatte für Jalousie- Drehschalter und 3-Stufenschalter im Lieferumfang enthalten sind Abdeckung und Knebel, für Einsätze Art.-Nr. 121820 und 121910, sowie für Lautstärkereglern und Programmwahlschalter der Fa. WHD Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984128727
- Kathrein Multischalter 20510063 Typ EXE 159 Einkabel-Multischalter 5 auf 1x9 5-862 und 4x 950-2150 MHz ein Ausgang für 9 Rec. F-Ansch. Kaskadierbar erweiterter Einkabel-Standard AGC für konstanten Ausgangspegel K-Power Saving - Energiesparfunktion Hersteller Kathrein Werke Typ EXE159 EAN Nr. 4021121517563
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1915767 Typ EMSTBVA 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/21-G EAN Nr. 4017918181734
- Gewiss Temperatur Fühler GW10900 KNX Temperaturfühler CHORUS 1 M Weiss Unterputz-Temperaturfühler zum Senden der Temperatur an den KNX BUS. Temperaturbereich: -40 bis +125°C. Mit frontseitiger Kontroll-LED. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564821910
- Eaton Sonderschalter 908140 Typ T5-7-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908140
- Siemens Zentralbaugruppe 6ES7416-3XS07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416-3, Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 16 MByte 8 MByte Code, 8 MByte Daten, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP, 3. Schnittstelle IFM-Module steckbar Hersteller Siemens Typ 6ES74163XS070AB0 EAN Nr. 4047622229897
- Eaton Sonderschalter 908119 Typ T5B-6-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908119
- Cellpack Pressverbinder 125959 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053110
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1442706 Typ SAC-3P-10,0-PUR/M12FR P Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-PUR/M12FRP EAN Nr. 4046356535465
- EFB Elektronik Haube 29562.1 Vollmetallhaube 35° E-MHDM35 25-K Vollmetallgehäuse, 35° Kabelausgang. Rändelschrauben UNC 4-40. Für Kabeldurchmesser bis 13.0 mm. Dämpfung: 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz. Inkl. HF geschirmten Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm. EAN Nr. 4049759066406
- Merten Rahmen 2fach 472214 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, anthrazit Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 472214 EAN Nr. 4042811010454
- Helios Befestigungsmanschetten 5076 Typ BM 125 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator-Stützen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 125, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM125 EAN Nr. 4010184050766
- Phoenix Contact Gehäuse 1424410 Typ HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL Tüllengehäuse D50, für Querbügel, Material Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge 1, gerade, Höhe 80 mm, Kabelverschraubung ohne, Stützen nein, 1x Pg21, Standard Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTAD50HHFD1TTP21ELAL EAN Nr. 4055626371504
- Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF36-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz I=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF360AEO EAN Nr. 4042949059950
- Phoenix Contact Ethernet Kabel 1407754 Typ VS-IP67/B-OE-94B-LI/5,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67, schwarz auf freies Leitungsende, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-IP67/B-OE-94B-LI/5,0 EAN Nr. 4046356475358
- Hager 3-fach Rahmen STIL WYR236 Hager Schalter 3-fach Rahmen kallysto.stil, silber. 3-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022682 Hager Artikel Nr. WYR236
- Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2839570 Typ PT 2X2-HF-12 DC-ST Überspannungsschutzstecker für Basiselement, Querspannungsgrob- und Feinschutz für zwei erdpotenzialfrei betriebene Doppeladern in der Informationstechnik. Ausführung: 12 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-HF-12DC-ST EAN Nr. 4017918591113

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF4JN1311 Sicherung DF4-JN, gG- Größe 2, Messerkontakte, 315A/500V, VE=3ST. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 2 - Code für Sicherungen: 2. EAN Nr. 3389110504545

Schneider Electric Telemecanique Vertikaler Anschlussadapter 33976 Vertikaler Anschlussadapter, für NS1600b-3200A, 4p. Produktbereich: NS1600b.3200 - Produkt oder Komponententyp: Verbindungsadapter - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Beschreibung der Pole: 4P - Montagemodus: befestigt. EAN Nr. 3303430339762

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-2AA36-0AA0 Leistungsschalter VL630H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen ICU=70kA/415V AC, 3-polig IN= 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL57632AA360AA0 EAN Nr. 4011209476080

Gewiss Piktogramm GW81497 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 U.RECHTS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach unten rechts, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444188

Phoenix Contact Grundgehäuse 1701582 Typ DFK-PC 6-16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4046356030656

OBO Kreuzverbinder 5312132 TYP 251 CU Kreuzverbinder Mit 4 Sechskantschrauben M 6 x 16 (F) 251/Cu: mit Sechskantschrauben aus rostfreiem Stahl (VA) Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 12,4 kg/100 St. Typ: 251 CU Art.-Nr.: 5312132 Hersteller OBO Bettermann Typ 251CU EAN Nr. 4012196196357

Busch Jaeger Wippe 1789 TR-84 Nr. 2CKA001751A2755 Wippe mit Aufdruck, studioweiß, carat, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Aufdruck mit kleiner transparenter Kalotte Mit Symbol Schlüssel. Als Abdeckung für UP-Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789TR84 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1751-0-2755 EAN Nr. 4011395995952

Siemens Leistungsschalter 3VA2140-6HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21406HN320AA0 EAN Nr. 4042948802144

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3209552 Typ PT 2,5-TWIN BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-TWINBU EAN Nr. 4046356329828

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Nr. 3VA21105MN360CC0 EAN Nr. 4042949108450

Weidmüller Bus Leitung 1431510300 Typ SAIL-M12BW-PBK38-3.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BW-PBK38-3.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BWPBK3830V EAN Nr. 4050118241150

Rutenbeck Montageadapter 17000051 Typ BNC-F-MA Up rw Montageadapter für BNC-F-Buchsen, 12 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZST UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921653975

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620456 Typ ST-08P1N8AA500S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-08P1N8AA500S EAN Nr. 4046356828468

Wago Multibeschriftungssystem 793-4687 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1, (10x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815448

Eaton Motorschutzschalter 088846 Typ PKZM0-10/NHI-E-11-GVP2 Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 6,3 - 10 A, Schraubanschluss, Großpackung Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 088846 EAN Nr. 4015080888468

IFM Electronic Temperatursensor TS2451 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -100.600 °C -148.1112 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

PC Electric Anbaudose 20341-9uc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277184

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-1EE46-0AA0 Leistungsschalter VL1250N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77121EE460AA0 EAN Nr. 4011209489653

Eaton Lasttrennschalter 1814590 Typ DMV-1250N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 1250 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeo Typ DMV 1250N/3, Schaltleistung 1250 A, 3- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814590 EAN Nr. 8711426320703

Siemens Leistungsschalter 3VA6210-6HL41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62106HL410AA0 EAN Nr. 4042948857472

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD5044 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 5 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-2EA43-2PA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17032EA432PA0

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1827867 Typ CCV 2,5/23-GF-5,08-LR P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 23, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten Hersteller Phoenix Contact Typ CCV2523GF508LRP26THR EAN Nr. 4046356953375

Hager Funk AP Eingang TRE400 Hager Schalter Funk AP Eingang 1 fach + Ausgang 1 fach 10A IP55, quicklink. Kombiniertes AP-EIN/Ausgangsgerät IP55 zum Schalten von Verbrauchern in Verbindung mit quicklink Funkprodukte oder KNX fähigen Bussystemen über Funk. Einbau in UP Dosen 60mm Das Gerät setzt die EAN Nr. 3250615989253 Hager Artikel Nr. TRE400

Schneider Electric Sarel Kabeldurchführungen NSYSA2414SE Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 14 Eingänge.. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Schnelleinführungsplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480168246

Schneider Electric Telemecanique Abgangsadapter KNBQPF Canalis, Abgangskasten mit Überspannungsableiter Quick PF10, 3L+N+PE, für KN. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Schutzart: Blitzstromableiter - Polarität Abzweiginheit: 3L+N+PE - verfügbare Ausrüstung: Quick PF10 3P+N - Typ der Überspann.Abl.-Klasse: Typ 2. EAN Nr. 3606485215327

Finder Relais 62.82.8.024.0300 Leistungsrelais 2 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktöffnung größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 24 V AC, 3 VA, 62 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823082844 Artikelnummer 628280240300

Phoenix Contact Konfektionierungskoffer 2799526 Typ PSM-HCS-KONFTOOL HCS-Konfektionierungskoffer für F-SMA-Schnellmontagestecker, beinhaltet Abisoliermesser, Abisolierzange, Aramidgarnschere, Faserstripper, Mikroskop, Faserritzwerkzeug für Standard HCS-Fasern und Dokumentation Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-HCS-KONFTOOL EAN Nr. 4017918148669

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G1.6UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 1,6A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078304

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HL42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HL420AA0 EAN Nr. 4042948832745

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-1EA43-8RA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17161EA438RA0

Phoenix Contact Relaismodul 2903311 Typ RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktauführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 120 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 EAN Nr. 4046356732512

EFB Elektronik Stecker H7642.8-100 RJ45-Hirose Stecker TM31 grün, 100 Stk, 3 Elemente, Cat.6A Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116767

OBO Profilschiene 1121901 TYP MS4022P6000A2 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4022P6000A2 Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195050001

Eaton Haube 216553 Typ M22-H6 Haube, für Einbauplatte, 6 Einbaustellen Haube, Kunststoff, Farbe hellgrau RAL 7035, für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Schutzart IP55 in Verbindung mit Einbauplatte M22-E., 6 Leitungseinführungen M20 vorgepresst, Einbaustelle 6, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216553 EAN Nr. 4015082165536

Pepperl + Fuchs Lichttaster 223946 Typ ML100-8-H-350-RT/103/115 Tastbereich 5 350 mm Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Festkabel 2 m Betriebsnnung 10 30 V DC, class 2 Umgeb Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML1008H350RT103115

Hager FI-Schutzschalter ADA520D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 20A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067771 Hager Artikel Nr. ADA520D

Theben LUXORliving Antriebe Paket 4990011 Typ Paket LUXORliving Beleuchtung Paket LUXORliving Beleuchtung, bestehend aus Systemzentrale LUXORliving IP1, Spannungsversorgung LUXORliving P640, Schaltaktor LUXORliving S8, Dimmaktor LUXORliving D4, 2x Tasterschnittstelle LUXORliving T4 Hersteller Theben Typ PaketLUXORlivingBeleuchtung EAN Nr. 4003468491355

Brumberg Austrittselement 9728.15 Austrittselement für 9102 Faser Austrittselement für Faser S2 und S2M, Material: Messing, Farbe: Nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser S2: 50 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047744559

Eltako Blindabdeckung 30000830 Typ BLF-ws Blindabdeckung für R1F, R2F und R3F. Ein Befestigungsrahmen BRF, eine Halteplatte HP und eine Klebefolie liegen bei. Die Blindabdeckung wird nach der Montage der Halteplatte, des Rahmens und des Befestigungsrahmens in den Rahmen gerastet und ist mit diesem bündig. Hersteller Eltako Typ BLFws EAN Nr. 4010312904213

Eaton Geräteraumtür 132920 Typ XSDMC03508-SOND-RAL* Geräteraumtür, geschlossen, IP55, HxB=350x800mm, Sonderfarbe Geräteraumtür sicher bis IP55, links und rechts anschlagbar, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 350mm, Breite 800mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132920

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419112 Typ SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FS VA Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MR/1,0-961/M12FSVA EAN Nr. 4046356541794

Phoenix Contact Grundgehäuse 1815183 Typ PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/8-HHI0-2,5-SMDR44 EAN Nr. 4046356761390

IFM Electronic Reflexlichtschranke O7P201 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Polfilter, Werkstoff Gehäuse PA, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Systemkabel 1309910100 Typ IE-C5DB4FE0100MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MCSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m Herstellertyp IEC5DB4FE0100MCSMSE EAN Nr. 4050118147667

Elo Universalschalter 511604 EAN Nr. 4013984113082 Schalter 10 A 250 V~ Kompletter Geräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe reinweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113082

Jung Abdeckung CD 50NAWW Abdeckung in Tastenfarbe, 33 x 66 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. CD 507x WW TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. CD 509x WW TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. CD 52xx WW TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. CD 509x WW TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD50NAWW EAN Nr. 4011377118379

Eaton Sicherungseinsatz GSGB510 Typ 510AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCTOR FUSE Sicherungseinsatz, hohe Drehzahl, 510 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88, 81 x 143 mm, aR, BS, Ultraschnell Sicherungseinsatz, hohe Drehzahl, 510 A, AC 660 V, DC 350 V, BS88, 81 x 143 mm, aR, BS, Ultraschnell, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp GSGB510 EAN Nr. 5996516024508

B.E.G. Bewegungsmelder 92219 Typ PD3N-1C-AP Micro Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensoren Aufputzversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD3N1CAPMicro EAN Nr. 4007529922192

Elo Steckdose 215150 EAN Nr. 4013984125665 Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht, Schriftfeld und Aufdruck EDV Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Farbe perlweiß Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984125665

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320DA0 EAN Nr. 4042949045892

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG512 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links und rechts. EAN Nr. 3389110135428

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0JC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360JC0 EAN Nr. 4042949077442

Peweta Nebenuhr 71.282.423 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weißer Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282423 EAN Nr. 4250594510928

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800309 Typ WMS 38,1 (EX60)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 12,7-38,1 mm, Schriftfeldgröße: 60 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS38,1(EX60)RYE EAN Nr. 4046356626057

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xlr, li=12xln Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320KA0 EAN Nr. 4042949116318

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267382 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur >gt 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591151

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M724 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009700

Siemens Software 6ES7864-2XA02-0XA5 SIMATIC S7 easy Motion Control for TIA-Portal, Floating License für 1 Installation Runtime-Software, Software und Dokumentation auf CD-ROM, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter STEP 7 Prof. ab V12 SP1 Referenz-Hardware: SIMATIC S7-300/400/WinAC Siemens Hersteller Nr. 6ES78642XA020XA5 EAN Nr. 4047622136720

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443000000 Typ BCF 3.81/08/180LRZE SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-Technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 8, Hersteller Weidmüller Typ BCF38108180LRZESNBK BX EAN Nr. 04050118542905

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Jalousietaster H 604/2 T O.A. Nr. 00932291 Rollladen-Drehtaster 10 A 250 V~ mit 0-Stellung (Schraubanschluss), wahlweise als Taster oder Tast-/Rastschalter zu verwenden
Taster 2-polig Achtung: Durch das Einsetzen des Arretierungsstücks innerhalb des Gerätes wird der Rastschalter zum Taster. Peha Warengruppe Grundelemente Unterputz Typ
H604/2TO.A. EAN Nr. 4010105932294

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A
Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr.
3VA11805EF320HCO EAN Nr. 4042949074618

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A
Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr.
3VA24637HN320HA0 EAN Nr. 4042949048480

Schneider Electric Telemecanique Steuerung TM200RSRCEMC Steuerung Modicon M238, Satz Klemmringe für Schirmung. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Zubehör-
/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Klemmring für Schirmung - produktspezifische Anwendung: Schirmung der Kabel befestigen und erden - Menge pro
Satz: Satz à 25 Stück. EAN Nr. 3606480075711

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100324 Typ OBT250-R103-2EP-IO-0,3M-V1-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2
Gegentaktgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller
Pepperl+Fuchs Typ OBT250R1032EPIO03MV1L

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-2HB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A,
Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)
Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ462HB1

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A
Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr.
3VA21105HN320BC0 EAN Nr. 4042949029403

Weidmüller Schleppkettenkabel 1044470200 Typ IE-C5DD4UG0200MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA
T568-B), PUR, 20 m IE-C5DD4UG0200MCSA20-E Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), Herstellertyp
IEC5DD4UG0200MCSA20E EAN Nr. 4050118034745

Finder Relaisfassung 93.67.0.024 MasterInput Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, Farbe blau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige
und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 6-24 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389929
Artikelnummer 93670024

Spelsberg Leergehäuse 12790801 Typ TK PC 2518-11-m Leergehäuse TK PC 2518-11-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau,
ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 111, mit metrischen
Vorprägungen EAN Nr. 4013902861804

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVBG4EX Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, rot, Integral LED, 24..120V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt
oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit
einfacher Linse. EAN Nr. 3389118030992

Phoenix Contact Touch Panel 2400703 Typ TP070ATW/107030000 S00003 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536
Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ
TP070ATW107030000S00003 EAN Nr. 4055626097954

Gira SCHUKO Steckdose 0454600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Edelstahl Hinweise - Abdeckrahmen 1- bis 5fach aus den Schalterprogrammen Standard 55 und
Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet. Hersteller Gira
Schalterprogramme Typ SCHUKO KD Sys55 ED EAN Nr. 4010337021490

Eaton Sicherungseinsatz LPJ-40SPI Typ LOW PEAK CLASS J T/D LPJ-40SPI Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 600 V, DC 300 V, 27 x 60 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 40 A, AC 600 V, DC 300 V, 27 x 60 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPJ40SPI EAN Nr.
5027590245333

Siemens Software 6ES7652-0XD17-2YB5 SIMATIC PCS 7, Software SFC Visualization V7.1 Floating-Lizenz für 1 User Runtime-Software, ohne Software, ohne Dokumentation License
Key auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin) ablauffähig unter Windows XP/Prof/Windows 2003 Server Referenz-Hardware: PCS 7 547C: ES/OS, Server, PCS 7 Box
Siemens Hersteller Nr. 6ES76520XD172YB5

Weidmüller Abschlussplatte 2428860000 Typ AEP 3T 2.5 BL Die Abschlussplatte dient der optischen Trennung von Stromkreisen und der Vermeidung von Verdrahtungsfehlern,
sowie dem Berührungsschutz von spannungsführenden Teilen. Abschluss- und Zwischenplatte Klemmen, Abschlussplatte, 114.1 mm x 2.1 mm, blau Hersteller Weidmüller Typ
AEP3T25BL EAN Nr. 04050118438154

Siemens Modul 6ES7138-4FR00-0AA0 SIMATIC DP, Elektronikmodul 1F-RO DC 24V/AC 24..230V/5A, für ET 200S, 30mm Baubr., 1 Relais-Ausgang (2S) Ausgangsstrom 5A,
Lastspannung DC 24V und AC 24.230V, einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1)/SIL3 (IEC 61508)/PLE (ISO 13849), wenn die Ansteuerung durch F-DO (z.B. 6ES7138-4FB02-0AB0) erfolgt
Siemens Hersteller Nr. 6ES71384FR000AA0 EAN Nr. 4025515074298

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-3EC46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI
IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens
Hersteller Nr. 3VL27123EC460AA0 EAN Nr. 4011209949126

Merten Wippe 432525 Wippe für Serienschalter, aktivweiß glänzend, System M Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und
Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß
glänzend. Typ 432525 EAN Nr. 4042811043179

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320JH0 EAN Nr. 4042949104605

Eaton Lasttrennschalter 161054 Typ PIFT2H311C405MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH2, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 400A, Stromwandler (Sekundärstrom) 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161054 EAN Nr. 4015081575848

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010625R9999 Typ TZP104 Berührungsschutz, 1FB, 4RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G104. EAN Nr. 4011617106258

Ersa 0WICKNC2.2/SB Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC2.2/SB Entlötlitze EAN Nr. 4003008057713 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 1 Stück in einer SB-Verpackung

Weidmüller Leiterplattenklemme 9512130000 Typ PCF 10.00/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 10.00/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 10.00 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachstecka Herstellertyp PCF10000613535SNORBX EAN Nr. 4008190558284

Eaton Leistungsschalter 183902 Typ IZMX40N4-V08F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 85 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 85 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183902 EAN Nr. 4015081790463

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser A9A26961 Unterspannungsauslöser iMN, 48V AC 50/60Hz. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Unterspannungsauslösung - Kurzbezeichnung des Geräts: iMN - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC - Steuerungstyp: Standard - Produktkompatibilität: ARA, Doppelklemme, Einzelklemme, iC60, iDPN Vigi, iid, iSW-NA, RCA. EAN Nr. 3606480088001

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.15 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 15,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067687

Elso Universaltaster 452600 EAN Nr. 4013984108651 Universaltaster, 10 A 250 V~, Farbe perlweiß (Aus-/Wechseltaster) 1 Wechsler, u.a. anwendbar als Taster/Öffner für Bewegungsmelder für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984108651

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29413 Unterspannungsausl. MN, unverz., 125VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294139

Mennekes Steckdosenleiste 96705 Steckdosenleiste, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung 3 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose) EAN Nr. 4015394092445

IFM Electronic Drucksensor PT5500 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8.32 V DC, 4.20 mA analog M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, für den mobilen Einsatz, E1-konform, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630² 1.4404 V4A 316L PEI, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630² Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1571700000 Typ TOP4GS9/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS9/180 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS9180762OR EAN Nr. 4008190128531

Klauke Aderendhülse 7110V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 10 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018784

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UN46-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIg IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UN460AA0 EAN Nr. 4011209886469

Albert Pollerleuchte 682093 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 682093 aus Aluminiumguß mit rundem ESG-Ring, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 18 Watt. 1020 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Farbe: weiß RAL 9002 Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 300 x H 900 mm EAN Nr. 4007235820935

Eaton Blendrahmensatz 113965 Typ BPZ-BRS-600/10-IVS-W Blendrahmensatz, für HxB=1060x600mm, weiß Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113965 EAN Nr. 4015081134755

Elso Kreuzschalter 251710 EAN Nr. 4013984106800 Kreuzschalter beleuchtet, Farbe perlweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106800

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608150 Typ PAC-S300-UNIUV-V1-15M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV15M EAN Nr. 04032248307487

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Synchronuhr 21.272.322 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272322 EAN Nr. 4250594502114

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADR23 Zeitblock, rückfallverzögert, 1,00-30,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821765

Gewiss Scheinwerfer GW84011S Scheinwerfer MERCURIO1 70W HST-DE lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244214

Phoenix Contact Grundgehäuse 1963421 Typ MC 0,5/ 2-G-2,5 THT Grundgehäuse, Nennstrom: 4 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/2-G-2,5THT EAN Nr. 4017918912253

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226510000 Typ LX 15.00/07/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LX 15.00/07/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschl Herstellerlyp LX1500079045SNBKBX EAN Nr. 4050118011210

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994570000 Typ LM 5.08/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 5.08/06/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 6, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellerlyp LM5080613535SNORBX EAN Nr. 4032248362264

Eaton Leistungsschalter 284411 Typ NZMH1-A63 Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellerlyp 284411 EAN Nr. 4015082844110

Eaton Leitungsschutzschalter 240898 Typ FAZT-D1/3 LS-Schalter, 1A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellerlyp 240898 EAN Nr. 4015082408985

Weidmüller Leiterplattenklemme 1875340000 Typ LSF-SMT 3.81/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellerlyp LSF5MT3810418015SNBKRL EAN Nr. 4032248465354

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB801 SICHERHEITSP0S.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 NC - äußerer Kabeldurchmesser: 9.12 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185775

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1955890000 Typ BLZP 5.00HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/16/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 16, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellerlyp BLZP500HC16180FSNBKBX EAN Nr. 4032248634453

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLANCL2 Optoel. Sensor, XUB, NPN, vorverkabelt, Sn 0..100m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschanke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119023627

Weidmüller Querverbinder 0270760000 Typ QS 2/12/4 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, Raster in mm 12.00, 44 A, beige Querverbindungsstecker Typ QS und DQS werden im Zusammenhang mit Steckbuchsen für leicht trennbare Querverbindungen von Reihenklemmen verwendet. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, Raster in mm 12.00, 44 A, beige Herstellerlyp QS2124 EAN Nr. 4008190011420

Phoenix Contact Grundgehäuse 1954566 Typ CC 2,5/11-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CC2,5/11-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925383

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146940000 Typ SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftheiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 90°, Löt Herstellerlyp SL508HC129032SNORBX EAN Nr. 4050118051407

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB520 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 11, 20, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534706

Eaton Leistungsschalter 107577 Typ NZMH2-A300-S1 Leistungsschalter, 3p, 300A, 1000V Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellerlyp 107577 EAN Nr. 4015081072538

Siemens Transformator 4AM4642-4TJ10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 110, Isec (A): 3,64, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46424TJ100FA0 EAN Nr. 4001869900971

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1621517 Typ SH-8ESC58A8LDLS Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Hersteller Phoenix Contact Typ SH8ESC58A8LDLS EAN Nr. 4046356936323

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Ein Aus Taster 016912 Typ T3-1-8/E EIN-AUS-Taster, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0 1, 45 °, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016912 EAN Nr. 4015080169123

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748450000 Typ B2L 3.50/30/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35030180LHSNORBX EAN Nr. 4032248198610

IFM Electronic Verbindungskabel EVW107 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003087 Typ PTFIX 20X1,5-RZ RD Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX20X15RZRD EAN Nr. 4055626434865

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320BLO EAN Nr. 4042949093381

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1935912 Typ PT 2,5/16-5,0-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 16, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Bei Verwendung von Aderendhülsen werden 250 V nur in Verbindung mit Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad II/2 erreicht. Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5/16-5,0-H EAN Nr. 4017918983291

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1032120000 Typ SCDV 3.81/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SCDV 3.81/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp SCDV3810890G32SNORBX EAN Nr. 4032248771424

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02307 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, UP. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Englisch. EAN Nr. 3389110097269

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359610000 Typ S2C-SMT 3.50/10/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/10/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501090G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162967

Siemens Leistungsschalter 3VA2040-8KQ32-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=40A Überlastschutz IR=16A.40A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20408KQ320AAO EAN Nr. 4042948801215

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464280000 Typ SV 7.62HP/05/90MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/05/90MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, P Herstellertyp SV762HP0590MF235SNBKBX EAN Nr. 4050118270990

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1001R3NA2A Synchronmotor, BMP, 230 VAC, 0,75 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564437

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780450000 Typ SL-SMT 5.08HC/06/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, B SL-SMT 5.08HC/06/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stifteleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 90&d Herstellertyp SLSMT508HC0690LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248165773

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS708 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Modul 6SL3224-0BE32-2UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 22kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 30kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 419x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE322UA0 EAN Nr. 4019169455107

Bega Wandleuchte 22430 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 22430. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. Abmessungen: 230 x 150 x 140 mm. EAN Nr. 4044017175111

Phoenix Contact Steckverbinder 1424663 Typ SACC-M12MRB-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC M12MRB5PLSH EAN Nr. 4055626375908

OBO Leitungshalter 5207878 TYP 177 B-HD30 Leitungshalter - Mit Innengewinde M8 zum Aufschrauben und mit Durchgangsloch für Holzschrauben - Witterungs- und temperaturbeständig von -35°C bis +90°C - Version HD mit vormontierten Holzschrauben (5 x 60) und Kunststoffdübel (8 x 40). Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Polyamid Gewicht: 2,08 kg/100 St. Typ: 177 B-HD30 Art.-Nr.: 5207878 Hersteller OBO Bettermann Typ 177BHD30 EAN Nr. 4012196194643

IFM Electronic Induktiver Sensor IF7103 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 10 mA, Schließer, n.o., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Abmantelwerkzeug 16 30 135 SB Abmantelwerkzeug schlagfestes Kunststoffgehäuse 135 mm Zum Entfernen von Rundkabelmänteln aus PVC, Gummi, Silikon, PTFE von Ø 6,0 bis 29,0 mm. Selbstspannender Festhaltebügel. Mit Schnitttiefeinstellung per Rändelmutter. Drehbarer Griffkörper für Umfangs- und Längsschnitt. Wendelschnitt für das Entfernen von Zwischenstücken. Auswechselbare Klinge. Gehäuse Kunststoff, schlagfest Typ 1630135SB EAN Nr. 4003773033349

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1805504 Typ ZFKDSA 4-7,5-10 Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Separater Brückenschacht zum einfachen Verbinden mehrerer Pole mit Steckbrücken. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Hersteller Phoenix Contact Typ ZFKDSA47510 EAN Nr. 4046356681735

Maico Manschette 0092.0234 Typ EL 35 Ex Beschreibung: Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbändern. EL.: Aus Kunststoff. EL. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: EL 35 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922346 Typ EL35Ex

Berker UAE 8 6 TAE6F+N Steckdose 458809 UAE 8 6 TAE 6 F+N Steckdose Modul Einsätze polarweiß, matt. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 6 polig für 2 Amtsleitungen. UAE 8 6 TAE 6 mit Schraubklemmen für Stecker RJ11 RJ12 RJ45, ISDN fähig für 2 Geräte Telefone oder Zusatzeinrichtungen, 2 x 6 6 polig für 2 Amtsleitungen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334051275

Siemens Access Point 6GK5788-1FC00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57881FC000AB0 EAN Nr. 4019169239080

Eaton Hilfsschütz 276332 Typ DILA-40(415V50HZ,480V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276332 EAN Nr. 4015082763329

Schneider Electric Sarel Befestigungswinkel NSYMPBSD 4 Befestigungswinkel für die Installation der Montageplatten in Schaltschrank. Produktbereich: Spacial SD - Zubehör-/Teiletyp: Befestigungswinkel - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Anpassungsschienen der Steuerpulte mit rückseitigem Zugang - Anwendung: Montageplatte in Rücken-an-Rücken-Position - Geräteaufbau: 4 Befestigungswinkel, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480287084

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 755645 Typ KFP 25 M16 45 SSM Kugelfestpunkt D 25mm gerade m. Gewindebolzen u. Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt gerade, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25M1645SSM EAN Nr. 4013364000100

Bals Anbausteckdose 4224 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4224 EAN Nr. 4024941042246

Eaton Näherungsschalter 135963 Typ E57-30GE25-D1DB Näherungsschalter, induktiv, IÖ, Sn=25mm, 2L, 10-30VDC, M30, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135963 EAN Nr. 4015081327560

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900430 Typ DCOR L 2P 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteinbaudosen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DCORL2P275 EAN Nr. 4013364157286

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYEC361 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte, 1 Kabeldurchf., Clipbefest., 300x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabeleinführungszubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck, Prisma Anwendung - Montageort: Gehäuseboden - Kabeleinführungstyp: Standard - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente, Polyurethan-Dichtung, selbstklebend, selbstverlöschend, Querschnitt 15 x 25 mm - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485126197

Eaton Sicherungseinsatz LP-CC-5 Typ LOW PEAK CC TIME DELAY LP-CC-5 Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, UL, träge, verwechlungssicher Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 5 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, Class CC, UL, träge, zylindrisch, verwechlungssicher, Ausschaltvermögen 200 kA, träge 12 Sekunden (Minimum) bei 200% Bemessungsbetriebsstrom, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPCCS EAN Nr. 5027590446877

Gewiss Anbausteckdose GW62240FH IEC Anbausteckdose 10° 230V 32A 5P 9H IP67 FH Anbausteckdose fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Neigung 10° vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564799509

Weidmüller Reihenklempen 1315840000 Typ ZSI 2.5 GR Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, grau Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, grau Herstellertyp ZSI25GR EAN Nr. 4050118118735

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861807 Typ FKCOR 2,5/13-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2513ST508LR EAN Nr. 4055626125169

Berker Wippe 14040002 Wippe Arsys gold, Metall. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175032

EVN LED Leuchtenmodul APLED0301 Power-LED-Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z.B. im Einsatz mit LED-Stripes kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich. Hersteller EVN Nr. APLED0301 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293010252

Peha Kombination 00075071 Typ H 11.516/6611/672.02 RD30 Kombination BADORA mit WAGO Winstar RD-Steckverbinder und grüner Einbaudose, mit Kabel Bestehend aus Kombi-Rahmen, 2fach, Universalschalter Aus-/Wechselschalter, 10 A 250 V~ mit braunen Codierstecker S, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V mit schwarzen Codiertecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabel länge 30 cm Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11516661167202RD30 EAN Nr. 4010105075076

Eaton Lasttrennschalter 248240 Typ Z-SLK/NEOZ/3 Sicherungs-Lasttrennschalter, 63A, 3p+HS Sicherungs-Lasttrennschalter mit Sicherungsüberwachung, Bemessungsbetriebsspannung 1-polig 60-230 VAC / 60-110 VDC, 2-polig 60-400 VAC / 60-220 VDC, 1+N, 3-polig, 3+N 60-400 VAC, Stromkodierung durch Sicherungs-Set, plombierbar, Anspeisung beidseitig möglich, Sicherungsüberwachung durch Relaiseteil, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 248240 EAN Nr. 4015082482404

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952310 Typ DG M TT 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig für TT- und TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGM TT275 EAN Nr. 4013364108479

Merten Wechsel Rastschalter 318601 Wechsel-Rastschalter-Einsatz für Schließzylinder, 2-polig Für genormte Profil-Halbzyinderschlösser mit 40 mm Länge. Keine Nullstellung! Zu kompletieren mit: Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsätze System M 3194., 3193., AQUADESIGN 3482.. Zubehör: Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in Mittelposition MEG3985-0001. Profilhalbzylinder mit Schlüsselabzug in 3 Positionen MEG3985-0003. Lieferumfang: Ohne Schloss. Ausführung: 2-polig. Typ 318601 EAN Nr. 4011281579358

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8FEQ24200 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 1-/2-phasig, 230/400 V AC, 24 V DC, 20A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 480 W - Eingangsspannung: 230 V AC einphasig, Bedienpulte: N-L1, 400 V AC Phase zu Phase, Bedienpulte: L1-L2 - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 20 A - Betriebsposition: senkrecht bei 60 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401364

Eaton Sonderschalter 907762 Typ TM-8-SOND*/EZ Sonderschalter, TM, 10 A, Zentraleinbau, 8 Baueinheit(en) Mini-Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TM, 500 V/10A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Einbau, Zentraleinbau. Die kompakten Mini-Nockenschalter TM sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907762

Eberle Klimaregler KLR-E 7204 Nr. 517720451100 Klimaregler 5-30C, AC 230V, 1We, Neutralzone, H/K 10A, Lüfter S/M/L 6A, Ein/Aus Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 4-Rohr-Anlagen oder Lüftungssysteme. Feste Neutral/Totzone von 2 K. Schalter Ein/Aus, Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Kontroll-Lampen Netz/Heizen/Kühlen. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E7204 EAN Nr. 4017254109003

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYRWC31 Spacial SF/SM-19 -Rahmen, schwenkbar, 1600x800mm, 31 Module. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Racktyp: schwenkzentriert - Montageort: auf Gehäusestruktur - Kompatible Produktfamilie: Spacial elektronische Version SF, Spacial SM enclosure - Geräteaufbau: 1 19-Zoll-Rahmen, schwenkbar, 2 Schwenkrahmenhalter, 800 mm, 2 Seitenwände mit Griff und Kugelsperre, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480067228

Cellpack Isolierband Premio 233 Nr. 223609 Besonders elastisches, UV-beständiges PVC-Elektro-Isolierband. Anwendung Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Bündeln. Eigenschaft Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Geeignet für hohe elektrische Beanspruchung, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose. Lieferumfang PVC-Elektro-Isolierband. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311124490

Siemens Software 6ES7864-1CC42-0YA7 SIMATIC S7, S7-Technology V4.2 inkl. aktuelles Service Pack, Trial Version, zur Parametrierung und Programmierung von technologischen Anwenderprogrammen Datenträger inkl. Trial License für 14 Tage, Engineering-Software, Software und Dokumentation auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 4-sprachig (de, en, fr, it), ablauffähig unter Windows XP (32 Bit), Windows 7 (32/64 Bit), Referenz-Hardware: S7-315T, S7-317T, S7-317TF, Microbox 420-T Siemens Hersteller Nr. 6ES78641CC420YA7 EAN Nr. 4019169284745

Elcom Türstation 5407710 Typ TAP-7/1EV1 TAP-7/1 Türst. 7/1 AP Alu STABILA TAP-7/1 Türstation für Türlautsprecher 7/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847728

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Indexa Wassermelder 23003 Typ WA03 Wassermelder bestehend aus einer Meldereinheit und einem damit verbundenen Sensor. Er dient zur Überwachung von austretendem Wasser von z.B. Waschmaschinen Spülmaschinen oder Wasserrohren sowie zur Überwachung der Füllmenge von z.B. einer Badewanne. Das Gerät meldet mit einem 98 dB A lauten Warnton oder mit einer Melodie. Sensor mit 1m Kabel zum Legen oder zur Befestigung mit Saugnäpf. Betrieb über 9V-Blockbatterie nicht im Lieferumfang. Abmessungen 56 x 104 x 24mm. Hersteller Indexa Typ WA03 EAN Nr. 4015162230031

Eaton Strommesserumschalter 048354 Typ T0-5-15925/E Strommesserumschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild L3-0-L1-L2, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 048354 EAN Nr. 4015080483540

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D42613 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 13A, 300mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlussschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472299

WHD Deckenlautsprecher 106-014-03-006-10 Typ UP 14-T6 EN, weiß Deckenlautsprecher inkl. Stahloberfläche, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Akustisch überzeugt der UP 14-T6 EN mit einem wirkungsstarken 135mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel. Der Montagerring wird mittels vier Sägezahnspannreitern befestigt und der Frontring über einen Bajonettverschluss eingedreht. Abstrahlwinkel nach EN 54-24 500 Hz 180 / 1000 Hz 180 / 2000 Hz 160 / 4000 Hz 65 Hersteller WHD Nr. 1060140300610 EAN Nr. 4043106037262

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24553 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 8A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881520

Klauke Rohrkabelschuh 6R12 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078075770

Fischer Kälteschelle 506486 Typ FRS K 12/13 Kälteschelle FRS K 12/13 Die fischer Kälteschelle FRS K 12/13 für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRK12/13 EAN Nr. 4048962074796

Merten Steckdose MEG2610-4146 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, SK, Edelstahl, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklappen für starre und flexible Leiter bis 4 mm2. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ MEG2610-4146 EAN Nr. 4042811141752

Fischer Schlauchschelle 045523 Typ SGS 9 W2 32 - 50 Schlauchschelle SGS 9 W2 32-50 Die hochwertige fischer Schlauchschelle SGS mit Spannungsbereich 32-50 mm ermöglicht das Abdichten von Schläuchen bzw. das Befestigen von Schläuchen an Stutzen. Die abgebördelten Bandkanten geben zuverlässigen Schutz vor Schlauchbeschädigungen. Der kurze Gehäuseboden ermöglicht optimale Anpassung und hohe gleichmäßig verteilte Radialkräfte auf den Schlauchdurchmesser. Das Kombi-Kreuzschlitzgewinde erhöht die Flexibilität bei der Montage. Herstellertyp SGS9W232-50 EAN Nr. 4006209455234

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429035 3p3D TM32D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017858

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2202 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312850

Berker Wippen 14357004 Wippen K.5 Edelstahl Rostfrei. Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen Wippentaster, Taster BA 2 fach und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippen für Wippenschalter und Wippentaster, Wippentaster, Gruppen Wippentaster, Taster BA 2 fach und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282105

OBO Kabelverschraubung 2024910 TYP V-TEC TB25 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB25 EAN Nr. 4012196335220

Klauke Rohrkabelschuh 11SG10 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M10 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470377

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel DCO1017.1 DC LED LWL 9/125µm Duplex LC-D/LC-D, 1,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759061166

Fischer Schraube 659204 Typ FPF-ST 8,0 x 380 YZP 50 Power-Fast 8,0x380 Senkk. gezt TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST8,0x380YZP50 EAN Nr. 4048962125351

Bals Wandsteckdose 11981 Wandsteckdose Quick-Connect TE 32A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP44 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Gehäusegröße 126x83 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen. Typ 11981 EAN Nr. 4024941119818

Bachmann Steckdosenleiste 802.7521 BN7500 RCM 24xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE BN7500 RCM Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Phase 24xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 3xRCM Module, pro Phase je 1xRCM Modul Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker 3-phasig rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027521 EAN Nr. 4057298002458

Weidmüller Abschlussplatte 1966380000 Typ WAP 2.5-10/0.5mm Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 0.35 mm, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 0.35 mm, dunkelbeige Herstellertyp WAP251005mm EAN Nr. 4032248688616

Fischer Dielenschraube 660101 Typ FTF-ST 3,5 x 35 YZP 200 Dielenschraube 3,5x35 Senkk. gezt TG TX Die fischer Dielenschraube FTF-ST YZP ist eine Spezialschraube zum Verlegen von Massivholzböden. Der schmale Senkkopf (60°, 6 mm) ist speziell für die seitliche und unsichtbare Verschraubung der Nut- und Feder-Bretter konstruiert. Das Teilgewinde der gelb passivierten Spezialschraube ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Dielen und Unterkonstruktion. Sie eignet sich für das Verlegen von Dielenhölzern aus Ahorn, Buche, Eiche, Fichte, Kiefer sowie Merbau und Walnuss. Herstellertyp FTF-ST3,5x35YZP200 EAN Nr. 4048962043402

Fischer Schraube 653254 Typ FPF-SZ 5,0 x 25 YZF 200 Power-Fast 5,0x25 Senkk. gezt VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x25YZF200 EAN Nr. 4048962031607

RZB LED Deckenleuchte 901465.004.1.76 DeckenleuchteLED 2x22W-4000K 1545x175x40, DALI, 5500 lm Hervorragend geeignet für Bildschirmarbeitsplätze UGR ≤ 19. Tiefstrahlende, brillante Lichtwirkung. Sehr hoher Wirkungsgrad bei optimaler Blendungsbegrenzung. Leuchtenlichtausbeute bis 125 lm W. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Gehäuse Metall pulverbeschichtet, Endkappen aus ABS, Doppelparabol-Mikrospiegelraster Reinstaluminium glänzend, Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Durch Zubehör als Pendelleuchte montierbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901465004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859098195

Nobile LED Panel 1561304112 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 R titan-matt 10W warmweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SELV, SK II) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (ØxH) 175x23 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041568

Bals Wandsteckdose 16038 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16038 EAN Nr. 4024941160384

Bals Phasenwender 224 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 224 EAN Nr. 4024941002240

Eaton Leitungsschutzschalter 101347 Typ PLI-D10/3N LS-Schalter, 10A, 3p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101347 EAN Nr. 4015081012824

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2K661PB1A7 EC-Motor 24..48V, EtherNet/IP-Schnittstelle, L = 174mm, 92:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 92:1 (735:5) - Nenndrehzahl: 44 U/min bei 24 V, 44 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 9.2 N.m bei 24 V, 9.2 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485204741

"Nobile LED Band 5011130511 Typ Flexible LED SMD 3528 24V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 5m neutralw 4,8W/m 24V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 48W (entspricht einer Länge von 10 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfelung: EL-24V Serie EAN Nr. 4044538048666

Busch Jaeger Zentralscheibe 1803-02-83 Nr. 2CKA001710A3610 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe 2-fach Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0214, 0215 Kategorie 3 ISDN, 0217-xxx, 0218-xxx, 0218 12-xxx Kategorie 5e Cat. 6 A ISO Datentechnik und vergleichbare Typen der Fa. Rutenbeck. Brand-Rex WAEGV 8 8 EKR EK. AMP NETCONNECT 5E. BTR E-DAT C6, E-DAT design, UAE design und IAE design. cti cti-wire 2.8 Cat.6. Telegärtner AMJ 45, UMJ 45. Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 18030283 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3610 EAN Nr. 4011395054765

Weidmüller Gerätemarkierung 1058750000 Typ THM MT30X 15/9 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 9 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 9 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X159WS EAN Nr. 4032248800469

Brumberg LED Flexband 76261904 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19261904 L=100mm, 4100K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 30 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798798

Eaton Lasttrennschalter 281254 Typ N1-4-160 Lasttrennschalter, 4p, 160A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubeheore wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281254 EAN Nr. 4015082812546

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-3HK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG053HK3

Bals Wandsteckdose 17576 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt, abgesichert 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm, Gehäusematerial Polyester dunkelgrau, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM40/M32 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Mit eingebautem Leitungsschutzschalter C 3pol. Typ 17576 EAN Nr. 4024941175760

Fischer Langschaftdübel 052238 Typ SXR 10 x 140 TK Langschaftdübel SXR 10x140 T K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x140TK EAN Nr. 4006209522387

Weidmüller Reihenklemmen 9532450000 Typ KDKS 1/PE/35 DB Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, dunkelbeige Platzsparende Mehrleiterverdrahtung sowie den Anschluß von Initiatoren und Aktoren bieten die dieser Schraubfamilie. Konturengleichheit ermöglicht dabei die teilweise Kombination der verschiedenen Produkte sowie die Verwendung gleichen Zubehörs. Komfortable Markierungs- und Querverbindungsmöglichkeiten sowie unterschiedliche Varianten mit LED- und Dioden-Einbauten runden das Angebot ab. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp KDKS1PE35DB EAN Nr. 4032248039210

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3345 Leuchtdrucktaster, grün, flach, Komplettgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 220.240V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandleuchte 33482K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33482. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 195 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 220 x 110 x 90 mm. EAN Nr. 4044017188739

Gewiss Straßenleuchte GW87310 Strassenleuchte AVENUE3 90W HIT-CE-od (CosmoWhite) Flachglas IP66 Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss AVENUE3, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtdach Aluminium / Grundrahmen Graphitgrau, Reflektoreinsatz aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, mit Flachglasabdeckung aus gehärtetem Sicherheitsglas, Leuchtdach nach oben aufklappbar, Elektrokomponentenbox kann im Störfall zur Überprüfung oder zum Austausch dem Gehäuse werkzeuglos entnommen werden, einstellbarer Neigungswinkel von +20° bis -20° Grad, eine im Gehäuse eingebrachte Klimamembrane vermeidet Kondensatbildung im Lampen- und Anschlussraum, Abmessung: 703 x 366 x 183 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742710

Bega Pendelleuchte 50421.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50421.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 12,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 415 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm, Farbe schwarz. Abmessungen \varnothing 60 x 500 x 2000 mm EAN Nr. 4044018210996

Bega Pendelleuchte 56588.4PK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56588.4P für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1297 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Kunststoffkugel weiß. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 2000 mm. EAN Nr. 4044018184495

Peha Lichtsensoren D LS3340AF Nr. 00991963 LightSpot HD Lichtsensoren Dimmen QuickLink Master-Sensor - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten und Dimmen 1-10 V Analog Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) Dimmen: 15 Vorschaltgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3340AF EAN Nr. 4010105991963

Bega ZigBee Gateway 70588 BEGA ZigBee 70588 Smart Home Gateways, mit integrierter 2,4 GHz-Antenne und Steckernetzteil zur Verwendung im Innenraum. Das ZigBee Gateway kann mit jedem handelsüblichen Internetrouter verbunden werden. Es stellt eine Verbindung zwischen den installierten ZigBee Komponenten und dem Heimnetzwerk bzw. Internet her. Somit kann die Steuerung Ihrer ZigBee Anlage über kompatible Endgeräte mittels Smart Home App erfolgen. Administration, Verwaltung und Benutzersteuerung erfolgen über die Weboberfläche des ZigBee Smart Home Gateways. Schutzart IP 20, mit Steckernetzteil 100V - 240V, 50/60 Hz, Ethernet Anschluss, USB 2,0, Alle technischen Daten finden Sie in den Gebrauchsanleitungen unter www.bega.de im Internet. EAN Nr. 4044017255073

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB56-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB563KK3

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31511165 Typ NL-T8 30W/865/G13 Radium Leuchtstofflampe 31511165 NL-T8 30W/865/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4050300518015 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 30 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 2350 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 895 mm Osram: 4050300518015 L 30W/865 Philips: TL-D 30W/865 GP Feilo Sylvania: F30W/865 ILCOS-Bezeichnung: FD-30/865-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 30W/865 G13

Bega Pendelleuchte 56580PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pendelleuchte 56580P für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 44 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4220 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Glashalterung und Baldachin aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Opalglas. 3 Stahlseilaufhängungen - Anschlussleitung transparent 5 x 0,75 qmm. Abmessungen \varnothing 510 x 130 mm, Gesamtlänge 4000 mm. EAN Nr. 4044018184211

Hensel Belüftungsflansch Mi BF 44 Belüftungsflansch mit Belüftungsgitter IP 44 Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination in Kastenbauform nach IEC 61439-1 für Wandaufbau. Gehäuse müssen zur Montage im Freien geeignet sein, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Kastenteil und -deckel aus schlagfestem Polycarbonat, halogen- und silikonfrei Farbe RAL 7035, Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für Werkzeugbetätigung. Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2 Glühdrahtprüfung 960 °C. Maximale Wasseraufnahme von 10 mg nach DIN 53473. Schutzmaßnahme Schutzisoliert (Schutzklasse II). Fabrikat HENSEL Mi-Verteiler. Belüftungsflansch Mi BF 44, mit Belüftungsgitter, IP 44 Typ. MiBF44 EAN Nr. 4012591117803

Gira Aufputzgehäuse 5501902 System 106 Aufputz-Gehäuse 1fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauplatz. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise: - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337022886

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Reihenklempen 1162960000 Typ WMF 2.5 FU 100-250V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FU100250VSW EAN Nr. 4032248992089

ABL Sursum Leitungsschutzschalter K50T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL ist geprüft nach IEC 60947-2, DIN EN 60947-2 und VDE 0660-101. Weitere Zulassungen: Gost (neu EAC). Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ K50T1 EAN Nr. 4011721068367

Berker Wippe 16211404 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.7 alu, matt. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334225195

ESYLUX Notleuchte EN10077319 Typ SLX 32 LEDi Display 8h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 32m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Eslux Typ SLX 32 LEDi Display 8h weiß EAN Nr. 4015120077319

RZB LED Pendelleuchte 311996.000.1 Pendelleuchte LED 35W-4000K D400, H75, LP1200, 2100 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. +I A+ Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119960001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155027

Peweta Außenuhr 81.762.422-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81762422-48 EAN Nr. 4250594519280

BTR Patchkabel 151S1EOJO50E OpDAT Patchkabel SC-D PC/LC-D PC OM4 5,0 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151S1EOJO50E EAN Nr. 4250184169031

BTR Patchkabel 1308453044-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m blau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308453044E EAN Nr. 4250184117483

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D4T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D4T1 EAN Nr. 4011721064840

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D40T3 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D40T3 EAN Nr. 4011721066455

Maico Innengitter 0059.0962 Typ AZE 100 P Beschreibung: Hygienegitter zur Be- und Entlüftung. Alternative zum Tellerventil. Minimaler Druckverlust. Verdeckter Filter hält die Rohrleitung sauber. AZE 100 P: waschbar. Stufenlose Regulierung des Luftstroms durch innenliegenden Ventilteller. Schnell, einfach und präzise einstellbar. Einstellung fest fixierbar. Anspruchsvolles Design für den Wohnbereich. Abdeckung zur Reinigung ohne Werkzeug abnehmbar. Dichtband im Lieferumfang enthalten. Zubehör AZE 100: Ersatz-Luftfilter ZRF. Zubehör AZE 100 P: Ersatz-Luftfilter AZP. Artikel: AZE 100 P, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, Gewicht: 0,2 kg, Filterklasse: PPI 20, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Umgebungstemperatur: 60 °C, EAN Nr. 4012799599623 Typ AZE100P

Weidmüller Kabel 1349780015 Typ PAC-UNIV-D15M-D15M-1M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², SUB-D MALE 15P, SUB-D MALE 15P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 15 Pole, Kabel LiYCY, 1,5 m, 0,25 mm², SUB-D MALE 15P, SUB-D MALE 15P Herstellertyp PACUNIVD15MD15M1M5 EAN Nr. 4032248276554

Weidmüller SPS Verbindungskabel 1512010015 Typ PAC-CTLX-4X10-VO-1M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,14 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, 4xHE10 10P Die vorkonfektionierten PAC-Kabel ermöglichen elektrische und logische Verbindungen zwischen der SPS und den TERMSERIES-Relaiskopplern. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY-Kabel mit 0,14 mm² Leitungsquerschnitt /li li 10-polige Flachkabelsteckverbinder /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 1,5 m, 0,14 mm², ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P, 4xHE10 10P Herstellertyp PACCTLX4X10V01M5 EAN Nr. 4032248286324

Weidmüller Stecker Buchse 9457250000 Typ SAIB-5/7 Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gerade Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8 - Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Bei den M12 Steckverbinder gibt es 5 verschiedenen Anschlusstechnologien, aus denen man wählen kann. Der Schraubanschluss zeichnet sich durch seine vielseitige Einsetzbarkeit aus. Bei dieser Technologie wird der Leiter, optional mit Aderendhülsen, in Anschlüsselemente gesteckt und mittels einer Schraube fixiert. Es ist die klassische und kostengünstigste Verbindungstechnik, die auch Mehrleiteranschlüsse möglich macht. Herstellertyp SAIB57 EAN Nr. 4032248155774

Walther-Werke Steckdosenkombination 6824402CB Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 682 aus chemikalienbeständigem, silikon und halogenfreiem PBT Farbe ähnlich RAL 7000 fehgau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse VO Schutzart IP44 Größe ca 404 x 290 x 171mm H B T Anschluss 3 Vorprägungen oben und unten M40 M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 63A 30mA A 1 CEE Anbaudose schräg 63A 5P 400V 6h 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit 1 Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A B Alle außenliegenden Metallteile sind aus rostfreiem Edelstahl und die Kontakte sind vernickelt Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 63A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609292066

Fränkische Rohrwerke Klemmschelle clipfix-H0 32 Nr. 23170032 Kunststoff-Klemmschelle, grau, clipfix-H0 ist eine Kunststoff-Klemmschelle aus Spezialkunststoff, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Kunststoff-Klemmschelle für die Kunststoff-Stangenrohre FPKu-EM-F-LSOH Low Smoke und FPKu-EM-F-H0 sowie für alle Wellrohre. Der Vorteil liegt in der äußerst geringen Rauchentwicklung. Diese macht Fluchtwege leichter erkennbar und es entstehen aufgrund der Halogenfreiheit keine gefährlichen toxischen und korrosiven Gase. Bei den Nennweiten 40, 50 und 63 liegen clipsib Sicherungsbügel bei. Die Klemmschellen sind an- sowie aufreihbar auf einer C-Profilsschiene (10mm). Bei der Befestigung unter extremen Bedingungen wie Vibration, hohen Temperaturen, über Kopf, hohen Gewichten usw. müssen die angegebenen Schellenabstände stark verringert werden oder durch Metall Bügelschellen (ASG-E) ersetzt werden. 100% halogenfrei nach DIN VDE V 0604-2-100 Typ clipfixH032 EAN Nr. 4013960180398

EFB Elektronik Kabel FCBG110SD1C03 AOC 10G, 2xSFP+, MM, 3m, 0~70°C, LSZH Die standardisierten High Speed Moduleinschübe der aktiven Komponenten wie SFP, SFP+, QSFP+ und QSFP28 lassen entweder die Verwendung von Transceivermodulen oder alternativ AOC-Kabelsätze zu. Ein Active Optical Cable (AOC) ist ein Konstrukt aus 2 Transceivermodulen mit fest konfektionierten Glasfaserkabel, halogenfrei und flammwidrig (LSZH). AOC-Kabelsätze sind, im Gegensatz zu herkömmlichen Transceiver Lösungen oder kupferbasierenden Verbindungen, preislich sehr attraktiv und besonders energieeffizient. Das elektrisch unempfindliche Medium Glasfaser ermöglicht eine extrem hohe Packungsdichte, bitfehlerfrei auch bei längeren Strecken und ohne die Gefahr von störenden elektromagnetischen Wechselwirkungen. Anwendungsgebiete von Active Optical Cables: 10/40/100G Ethernet - Infiniband - Fiberchannel - Storage Area Networks - Local Area Networks - Datacenter. AOC SFPwire Multimode 2 x SFP+ 10Gigabit Ethernet 10GBaseSR 2 x SFP+ konfektioniert 0°C.. +70°C EAN Nr. 4049759140700

Weidmüller Schnittstelle 1456740000 Typ RSM5-8 24V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, LMZF, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSM5824V1COZ EAN Nr. 4050118263091

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111518 Typ CLI C 02-3 GN/SW 5 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 5, PVC, weich, ohne Cadmium, grün CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 5, PVC, weich, ohne Cadmium, grün Herstellertyp CLIC023GNSW5MP EAN Nr. 4032248004997

Rutec Flexible LED Leiste 86145 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 1 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 10 Meter Page New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 1 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar EAN Nr. 4012094861456

Jung Automatik Schalter ES 1180-1 WU Automatik-Schalter Universal, Linsentyp 1,10 m, bruchsicher, IP 44, nur für Innenräume zulässig, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Teachfunktion, Empfindlichkeit ca. 20 bis 100 %, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten prozessorgesteuert, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Umschalter Aus-Auto-Ein, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal, 1208 UI Impuls-Geber und 1223 NE Nebenstelle 3-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES1180-1WU EAN Nr. 4011377997257

RZB Stahlmast 611899.004 Leuchtenmast D134, H5800, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätetest mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellerwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611899004 EAN Nr. 4051859081487

ESYLUX Leuchten Set EQ10110153 Typ PNLNOV10030830WHOLELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030830WHOLELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110153

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457810090 Typ SAIL-M12G-3-0.9U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 0.9 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 0.9 m, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12G309U EAN Nr. 4032248228096

Gira Automatikschalter 2302600 System 2000 Automatikschalter 2 Komfort-Aufsatz Montagehöhe bis 2,20 m System 55 Edelstahl lackiert Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Merkmale - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter. - Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz. - Licht dimmbar, mit Dimmeinsatz und angeschlossener Nebenstelleneinsatz. - Unterkriechschutz. - Nachlaufzeitbegrenzung. - IR-Fernbedienung zum Einstellen verschiedener Funktionen. - Abdimmfunktion, mit Dimmeinsatz. - Kurzzeitbetrieb z. B. zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, mit Schalteinsatz. - Anzeige-LED. - Anwesenheitssimulation. - Nachtllicht-Funktion. - Bewegungserkennung zwischen Innen- und Außenbereich umschaltbar. Hinweise - Zum Betrieb mit System 2000 Unterputz-Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder oder Automatikschalter. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ S2000 Auto.sch.2 Kmf.2,20m Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021056

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1880470200 Typ SAIL-M8GM8G-4-2.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 2 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G420U EAN Nr. 4032248733965

EFB Elektronik Patchkabel O0310.3 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 3 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022365

ABL Sursum Steckdosenkoffer Z 58.17 Der tragbare Steckdosenkoffer ist anschlussfertig verdrahtet. Jeder Steckdosenkoffer, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Der gesamte Steckdosenkoffer ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse ist aus Vollgummi. Gummi zeichnet sich besonders durch seine hohe mechanische Festigkeit, Alterungs- und Korrosionsbeständigkeit aus. Die Gehäusefarbe ist schwarz. Ohne Einbauten hat der Steckdosenkoffer die Abmessung von (HxBxT) 359 x 292 x 112 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich die Reiheneinbaugeräte, die auf einer Tragschiene für 13 Teilungseinheiten montiert sind. Das Klappfenster ist selbstschließend und plombierbar. Die Bestückung und Absicherung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 1 x CEE-Steckdose 3/16A/400V, 5 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 3 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 40A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Der Steckdosenkoffer hat eine 2 m lange Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² mit einem roten CEE-Stecker 5-polig, 32A, 400V, 6h. ABL Sursum Typ Z5817 EAN Nr. 4011721046334

Weidmüller Montageplatte 1310350000 Typ KTBI MOPL 5040 S2N Montageplatte (Gehäuse), 429 x 329 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 429 x 329 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL5040S2N EAN Nr. 4050118112375

Jung Smart Control SC 19 Smart Control, 47,0 cm 18,5 Zoll, für den Wandeinbau, kapazitiver Touchscreen, lüfterlos, ohne mechanisch bewegliche Teile, Bildschirmgröße 409,8 x 230,4 mm Diagonale 470,1 mm = 18,51 Zoll, Auflösung WXGA 1366 x 768, Leistungsaufnahme maximal 30 W, Versorgung DC 12 bis 32 V über externes Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebssystem Android 4.2, integrierter Lautsprecher, integriertes Mikrofon, Prozessor Cortex-A9, Arbeitsspeicher 2 GB, Massenspeicher 8 GB Flash freier Speicherplatz hängt vom Betriebssystem ab, 1 Steckplatz für microSD-Speicherkarte, 2 USB-Anschlüsse, 1 Mini-USB-Anschluss OTG von vorne zugänglich, 1 LAN-Anschluss, 10/100 Mbit/s, Türsprechfunktion nur in Verbindung mit dem Smart Gateway SG 650-.. von Siedle, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Facility Pilot Server Art.-Nr. FAPV-SERVER-REG, KNX-Visualisierung in Verbindung mit Smart Visu Server Art.-Nr. SV-SERVER, iHaus-Server-App vorinstalliert iHaus-KNX-Anbindung ausschließlich über IP-Router Art.-Nr. IPR 200 REG oder IP-Schnittstelle Art.-Nr. IPS 200 REG, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Server REG Art.-Nr. ENET-SERVER, eNet-Visualisierung in Verbindung mit eNet Funk-Gateway IP Art.-Nr. FM-GATE-IP, Wetterseite vorinstalliert, Umgebungstemperatur 0 bis + 30 °C Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ SC19 EAN Nr. 4011377145283

RZB LED Stromschienen 741846.002 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, engstr., 4100 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741846002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123460

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Spannungsversorgung 108600 Spannungsversorgung 320 mA + Drossel KNX REG Produktfamilie: Systemgeräte Produkttyp: Spannungsversorgung Die Spannungsversorgung 320 mA erzeugt die KNX Systemspannung. Sie besitzt jeweils einen ungedrosselten und einen gedrosselten Ausgang. Der ungedrosselte Ausgang kann für die Versorgung einer weiteren Linie, bzw. für Funktionsgeräte z.B. SmartSensor die eine Hilfsspannung benötigen, genutzt werden. Die Lastaufteilung auf die Ausgänge gedrosselt bzw. ungedrosselt ist beliebig, der Gesamt Nennstrom von 320 mA darf dabei jedoch nicht überschritten werden. Die Ausgänge verfügen über einen gemeinsamen Überlast bzw. Kurzschlusschutz. Der Anschluss erfolgt über KNX Busanschluss bzw. Abzweigklemmen keine Datenschiene erforderlich. Empfehlung: Überspannungsschutz für Gira KNX Produkte. Überspannungs Ableiter BUSTector BT 24, Fabrikat: DEHN + SÖHNE, Artikel Nr. 925001 Nennspannung primär: AC 161 V bis 264 V, 50 60 Hz DC 176 V bis 270 V Nennspannung sek.: DC 28 bis 31 V SELV Nennstrom sek.: 320 mA, kurzschlussfest Anschlüsse: KNX über Anschluss und Abzweigklemme Last über Schraubklemmen 0,2 bis 4 mm 2 eindrätig 2 x 0,2 bis 2,5 mm 2 eindrätig 0,75 bis 4 mm 2 feindrätig ohne Aderendhülse 0,5 bis 2,5 mm 2 feindrätig mit Aderendhülse Schutzart: IP20 Abmessungen: REG Gerät mit 4 TE VDE Zulassung gemäß: EN 61558 1, EN 61558 2 17 EAN Nr. 4010337086000

RZB Aufsatzleuchte 611847.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 2x35W, 2er-Knoten, 180° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611847264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941051

RZB LED Baukastensystem 982232.002.76 Konverter f.LED 21W+Dimmbox DALI LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 98223200276 EAN Nr. 4051859169413

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LA1SK10 Hilfsschalterblock, 1S, Schraubanschluss. Produkt oder Komponententyp: zusätzlicher Energieblock - Kurzbezeichnung des Geräts: LA1SK - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 1P - Zus. des Polkontakts: 1 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: 690 V AC = 400 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A (= 55 °C) AC AC-1 für Hauptstromkreis, 6 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 55 °C für Signalschaltkreis, 12 A bei = 55 °C für Hauptstromkreis - I_rms Nennleistung: 66 A bei 690 V AC gemäß IEC 60947, 66 A bei 690 V AC gemäß NF C 63-110 - Nennisolationsspannung Ui: 690 V gemäß BS 5424, 690 V gemäß CSA C22.2 No 14, 690 V gemäß IEC 60947, 690 V gemäß UL 508, 690 V gemäß VDE 0110 gr C - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Stecker 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Stecker 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Stecker 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Stecker 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest. EAN Nr. 3389110563993

Eltako Jalousieaktor 31100002 Typ PL-SAM2 Powerline-Jalousie-Aktor für 1 Motor. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. 1+1 Schließer für Motoren bis 3A. 2 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Nur potenzialfreie Schaltelemente verwenden. Interne Kleinspannung an den Sensoreingängen. Die Steuereingänge können für einen Jalousietaster oder einen Jalousieschalter verwendet werden. Die Laufzeit ist mit 120 Sekunden voreingestellt und kann mit der Installations-Software SIENNA-Professional verändert werden. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0,1 und 2. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Daneben befinden sich drei Litzen mit Aderendhüllen für die zwei Steuereingänge mit interner Kleinspannung. Hersteller Eltako Typ PLSAM2 EAN Nr. 4010312316689

RZB LED Einbaustrahler 911299.003.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911299003276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859124337

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911304.003.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126058

RZB LED Einbaustrahler 911354.003.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 8200 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135400376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133889

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P16A2A Servomotor BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195643

Maico Quickbox 0080.0075 Typ DSQ 31/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweischild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 31/4 K, Fördervolumen: 2.000 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 120 W, PMax: 120 W, INenn : 0,6 A, IMax: 0,6 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 33,2 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 315 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 180 °C, Schalldruckpegel: 43 dB(A), EAN Nr. 4012799800750 Typ DSQ31/4K

Hager Herdwächtersensor WXH200 Herdwächtersensor m. Funk-Abschalteinheit + potentialfr. Schaltausgang, 400V AC. Herdwächter nach DIN EN 50615 als Sicherheitsvorrichtung zur Vermeidung und Erkennung von Bränden, die durch das Kochen oder vergessene Gegenstände auf Kochmulde oder Herd ausgelöst werden. 2-teiliger Herdwächter für den Innenbereich bestehend aus Spannungsunterbrechungseinheit (Stromversorgung, 3-phasig) und Sensoreinheit (Batterieversorgung) mit Funk Sende-/Empfangs-Modul. Die Funkverbindung zwischen Sensoreinheit und Spannungsunterbrechungseinheit wird automatisch aufgebaut. Durch voreingestellte Parameter wird das Gefahrenpotenzial ermittelt und bei Bedarf ein Voralarm ausgelöst. Sollte dieser nicht durch den Anwender quittiert werden, schaltet die Spannungsunterbrechung die Stromzufuhr ab. Die Sensoreinheit überwacht in unmittelbarer Umgebung des Herdes/Kochfeldes (z.B. unter der Dunstabzugshaube) die Temperatur und Bewegungen. Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse mit Frontabdeckung (farblich anpassbar), Bedienungstasten, Status-LED, Batteriestatus-LED, und Montagehalterung. Funktionen: Sensoren für Temperatur- und Bewegungssensor, Status-LEDs informieren den Nutzer über Signal-/Alarmtöne, Batteriezustand und automatischer Kinderschutz (deaktivierbar). Spannungsunterbrechungseinheit zur Montage auf die Wand (über/neben der Herdzuleitung) oder liegend auf dem Boden (unmittelbarer Nähe des Herdes/Kochfeldes). Die Einheit bestehend aus Aufputz-Gehäuse, Leitungseinführung, Ausbrechöffnung für Unterputz-/Hohlwanddose (Dose nicht im Lieferumfang), Anschlussklemmen (Zu-/Abgang 5 x 2,5 mm²), 2 potenzialfreie Schließkontakte als Universalschnittstellen zur Signal-Weiterleitung und Anschlussbuchse für Wasser Leckage Sensor. Hinweise: Das Gerät gewährt keinen Ersatz für die gesetzlich vorgeschriebenen Rauchmelder in Wohngebäuden. Hersteller Hager Typ WXH200 EAN Nr. 4011334417415

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K09103B7 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242072

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K090087B7 Leistungsschütz, 2S+2Ö, 20A/AC1, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1 - Beschreibung der Pole: 4P - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Flachsteckanschlüsse 1 6,35 mm, Flachsteckanschlüsse 2 2,8 mm - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung, 15.25 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts, 5.15 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110489668

Berker Wechselschalter Steckdose 47803512 Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß. Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Kombination Wechselschalter Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Wechselschalter und Steckdose separat anschließbar, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404446

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 51-24 Nr. 2CKA006800A2744 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais, studioweiß matt, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais 30 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe rechteckig Gehende Personen quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master- Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- Dauer-Aus-Funktion 4 Std., über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer Energie Monitor. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltsschwelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdrehenschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstelelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Bedienelemente 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltsschwelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart 230 V- Glühlampen Nennleistung 2300 W Lastart 230 V~ LEDi Nennleistung 200 W VA Lastart Leuchtstofflampen Nennstrom 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel 360 ° Helligkeitsgrenzwert 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 76 mm Einbautiefe 49 mm 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 68195124 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395217665

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 080-2/0,50-A Doepke Artikel Nr. 09157601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 80 A, 0,50 A, Typ A, N links DFS2080-2/0,50-A EAN Nr. 4014712069459

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-2 10KA Doepke Artikel Nr. 09916447 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 2-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-210KA EAN Nr. 4014712172807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D096P7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 25 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 0.5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 1 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 2 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 25 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 105 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 210 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 30 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 61 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 20 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.6 Mcycles 25 A AC-1 bei Ue = 440 V, 2 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 0.2 W AC-3, 1.56 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 8 Schraube : M3,5, Hauptstromkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 12.22 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 15 Mcycles. EAN Nr. 3389110659825

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D150B7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110508345

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D32ED Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 48V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357363

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P12F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137264

ABB Einbausatz 2CDG290006R0011 Typ 1516/LP-GSM Einbausatz comXline 1516 GSM Alarmübertragungsgerät IP/GSM EAN Nr. 4016779881814

ABB Potentialverteiler 1SNA115407R1400 Typ MB4/6.L3 Potentialverteiler 4mm², grau EAN Nr. 3472591154078

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9017 Typ KTC1-9017 Symbolkappe weiss: -I f. flache Taste f. beleucht. Drucktaster EAN Nr. 7320500181911

OBO Bettermann Revisionstür 5106133 Typ 5800 VZ Revisionstür für Unterflur-Trennstellen Stahl bandverzinkt EAN Nr. 4012195900375

ABB Softstarter 1SFA896211R7000 Typ PSRC45-600-70 Softstarter 22kW, 400V 2-phasig gesteuert, feste Parameter EAN Nr. 7320500465554

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1320 Typ LS73P30L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631213

ABB Sicherungsautomat 2CCS813001R0405 Typ S803B-B40 Hochleist.-Sicherungsautomat 40A, B, 230/400VAC=Icu16kA, 3P EAN Nr. 7612271416553

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-100000 Typ V3S-GM-20M-PVC Kabelstecker, M8 Länge 20 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGM20MPVC

Siemens Gehäuse 8MF1260-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2200x600x1000 Siemens Hersteller Nr. 8MF12603VR4 EAN Nr. 4001869495521

Siemens Eingabegerät 5WG1260-4CB23 Binär-Eingabegerät JB 260C23 4x AC/DC 12.230V Hersteller Nr. 5WG12604CB23 EAN Nr. 7612914096968

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0324 Typ S201M-C32NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 32 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569262

Siemens Trägerschrank 8PQ3000-1BA43 SIVACON S4 Trägerschrank außen für Feldtür Siemens Hersteller Nr. 8PQ30001BA43 EAN Nr. 4042948170786

Wago Trennwand 209-192 Trennwand Ex e/Ex i 3 mm dick 125,5 mm breit orange Wago Serie 209 EAN Nr. 4045454654320

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Lasttrennschalter 1SDA073519R0001 Typ E1.2B/MS 10 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773694

Dold Schaltrelais 0025190 Typ MK8804.12 AC/DC127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC127V EAN Nr.4030641251901

Rutec LED Einbaustrahler ALU57379UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W chrommatt.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094273792

Wago Basisklemmenblock 280-638 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 2-Leiter-Klemmen 22 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918538794

ABB Auslöser 1SDA068035R0001 Typ EKIP M-LRIU IN=100 Elektr.-Ausl. Ekip M-Lriu In=100A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019358

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435410AS MONDO Anbaudose 16A 4P 50 500V 100 300Hz 10h IP44 gerade Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745869

ABB Leistungsschalter 1SDA053124R0001 Typ T2S000016T04043002 T2S160 MF02,5 I033 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539740

Fischer Dämmstoffhalter 536259 Typ DHM 210 Dämmstoffhalter Metall DHM 210 Herstellertyp DHM210 EAN Nr. 4048962246995

ABB Leistungsschalter 1SDA059479R0001 Typ T4L000025E07373002 T4L250 PR223EF R250 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644618674

ABB Stecker 2CCS800900R0551 Typ S800-RSU-P Anschlussstecker für S800-RSU-H,10polig für flexib. Anschlusskab. max. 10x0,5mm² EAN Nr. 7612271412845

Haupa lose Rädchen 200192 lose Rädchen für 200190 mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung Kleinstrohrschneider EAN Nr. 4011923066079

PC Electric Stecker 015-6TT Stecker 16A 5p 6h IP44 Turbo Shark, schraublose Anschlusstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399230103

Siemens Scharnier 8GK9920-0KK24 ALPHA, Zubehör Ersatzscharnier für Wand-/Standverteiler Siemens Hersteller Nr. 8GK99200KK24 EAN Nr. 4001869277745

Weidmüller Gerätemarkierer 1420110000 Typ THM PLUS KO DK SB THM PLUS KO DK SB THM PLUS KO DK SB Herstellertyp THMPLUSKODKSB EAN Nr. 4050118223712

Dold Erweiterungsgerät 0032363 Typ AD5993 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5993AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641323639

Dold Not Aus Modul 0058929 Typ BG5925.02/101/60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/101/60DC24V EAN Nr.4030641589295

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL6125-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 25A Siemens Hersteller Nr. 5SL61257 EAN Nr. 4001869388229

ABB Leistungsschalter 1SDA072309R0001 Typ E2.2N 12 H-T L SIG E2.2N 12 Ekip HI-Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761592

Phoenix Contact Kabelschelle 3000769 Typ HSR 6/8 Kabelschelle Phoenix Contact Hersteller Typ HSR6/8 EAN Nr. 4046356691376

ABB Anschlussadapter 1SDA063142R0001 Typ ADAPTER Anschlussadapter PR33X T7M-X1 Zub. f. Leistungsschalter T7/X1 AnschlussAdapter EAN Nr. 8015644656904

ABB Leistungsschalter 1SDA071059R0001 Typ E2.2H 20 H-T L SIG E2.2H 20 Ekip HI-Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749095

ABB Positionsschalter 1SBV016416R2601 Typ LS26M16B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644596

OBO Bettermann Kreuzverbinder 5312310 Typ 252 8-10 FT Kreuzverbinder 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195418092

Siemens Schilder 8WH8111-7AA05 Leerschilder, flach, Größe ZBF15 Siemens Hersteller Nr. 8WH81117AA05 EAN Nr. 4001869350912

Hager Abfangschiene UT11D Hager Installation Abfangschiene,universN,5feldig.,275mm tief, Schutzklasse II EAN Nr. 3250616300033 Hager Artikel Nr. UT11D

IFM Electronic Befestigungsschelle E11047 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 12 mm, mit Festanschlag, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Lovato Electric Programmierkabel LXXC02 Programmierkabel für LXXP01 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975188521

Dold Zeitrelais 0051606 Typ MK9961.35 AC/DC42V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC42V15-300S EAN Nr.4030641516062

Gira Knebel 146642 Knebel S-Color Grau Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter S Color Jalousiesteuerung System Grau EAN Nr. 4010337020677

SLV Einbau- Multidimme 470807 SLV CONTROL Funk Einbau- Multidimmer mit 6 Speicheradressen, max. 200 Watt Halogen, max 24 Watt LED EAN Nr. 4024163143004

ABN Schutzleiterverbinder GET4-25-2 Schutzleiterverbinder Tür, SV-Gehäuse 2-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GET4-25-2 EAN Nr. 4015153190351

Dold Drehzahlwächter 0023163 Typ AA9050 AC110V 5-50IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V5-50IPM10S EAN Nr.4030641231637

Dold Phasenfolgerelais 0002869 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ415V EAN Nr.4030641028695

ABB Leistungsschalter 1SDA059174R0001 Typ E1B 10 PR121-LSI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615352

ABN PV-Nachrüstpaket BP08 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, ESPRO eHz Tech.BH6 BDEW>4,6kVA Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP08 EAN Nr. 4015153065796

Hager Tür rechts für Schrank FZ047 Hager Installation Tür,rechts,für IP54 Schrank Höhe 800mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760473 Hager Artikel Nr. FZ047

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 551928 Typ 3RG4024-3AG01-5AA2-PF Induktiver Sensor 3RG4024-3AG01-5AA2-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG40243AG015AA2PF

ABB Leistungsschalter 1SDA056551R0001 Typ E3V 08 PR123-LSIG R0800 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578916

ABB Leistungsschalter 1SDA062494R0001 Typ X1B 12 PR332-LSIRC R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650407

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Zeitrelais 0017112 Typ AI 902N.0081/04 DC48V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC48V15-30S EAN Nr.4030641171124
- Siemens Baustein 3VL9216-5GC30 Zubehör für VL160, DI Baustein (RCD) IN=160A UE=127.480V 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92165GC30 EAN Nr. 4011209472532
- EFB Elektronik Spleißbox B60901.12OM3 Spleißbox 12 LC D -Kuppl.OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172343
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4125-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 25A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41258 EAN Nr. 4001869202068
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4160-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 60A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41607 EAN Nr. 4001869309767
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-201 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918584647
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-400 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,4A EAN Nr. 3250614127922 Hager Artikel Nr. L6332TK00-400
- Legrand Abdeckung 776057 Abdeckung Dreh- u. Zeitschalter Creo mandelweiss Abd. Drehschalter CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760574
- Striebel & John Sammelschienenhalter 2CPX068736R9999 Typ ZX563P10 N/PE Sammelschienenhalter, für Cu-Schienen 30 x 10 mm bis 60 x 10 mm. EAN Nr. 4011617687368
- ABB Leistungsschalter 1SDA05551R0001 Typ E4S 40 PR123-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644568917
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962383 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x alu Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482505
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8210-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D10 Siemens Hersteller Nr. 5SY82108 EAN Nr. 4001869263519
- ABB Leistungsschalter 1SDA057585R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598488
- ABB Leistungsschalter 1SDA060922R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634452
- Wago Klemmenleiste 740-116 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237895
- Dold Motorbremsgerät 0052349 Typ GB9024 20A AC50/60HZ 600V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902420AAC50/60HZ600V15S EAN Nr.4030641523497
- Legrand Dach Marina 036294 für Schränke der Abmessungen in mm B x T 600 x 300 Dach f. Marina 600x300, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362942
- ABB Schlüsselverriegelung 1SDA066619R0001 Typ SCHLÜSSELVER. RHL XT1-XT4 Dreh. Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT4 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644693589
- Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVB1A7PCKI EVlink Wallbox G4 7,4kW T2-Kabel Schlüs, Hersteller Telemecanique Typ EVB1A7PCKI EAN Nr. 3606480935282
- Dold Spannungsrelais 0027672 Typ BA9036/011 AC50HZ 240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC50HZ240V05-10S EAN Nr.4030641276720
- Dold Störmelderelais 0029420 Typ EH9997/044 AC/DC24V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC/DC24VUS=12-70V EAN Nr.4030641294205
- Dold Spannungsrelais 0053744 Typ BA9054/013 AC50-500V UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC50-500VUHAC240V EAN Nr.4030641537449
- Siemens Klemme 8GK4100-7KK32 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1050, B=750 2 Reihenklennen, 5 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41007KK32 EAN Nr. 4001869416274
- Striebel & John Absenkbügel 2CPX062304R9999 Typ ED32P2 Absenkbügel für EDF-Profil, zum Ausgleich der vorderen zur hinteren Befestigungsebene. EAN Nr. 4011617623045
- Weidmüller Zubehör 0333300000 Typ MBB 25/AFT Sammelschiene (Klemmen) Sammelschiene (Klemmen) Herstellertyp MBB25AFT EAN Nr. 4008190011352
- Haupa Stufenbohrer 231350 Stufenbohrer HSS 4 12 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084905
- Schneider Electric Telemecanique Drahtloser Schaltsender XCKW139 DRAHTL,SCHALT,SEND, PLAST,ROLL,50MM LEV, Hersteller Telemecanique Typ XCKW139 EAN Nr. 3389119628556
- Weidmüller Zubehör 2045170000 Typ CP SNT 48W 24V 2A CP SNT 48W 24V 2A CP SNT 48W 24V 2A Herstellertyp CPSNT48W24V2A EAN Nr. 4050118410051
- Dold Motorbremsgerät 0051679 Typ AR9021/200 26A AC50/60HZ 440V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20026AAC50/60HZ440V20S EAN Nr.4030641516796
- Siemens Adapter 3SU1950-0HB10-0AA0 Adapter M12-Buchse, 4-polig, zur M25-Kabeleinführung, für Metallgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19500HB100AA0 EAN Nr. 4011209964648
- Phoenix Contact Sicherheitsrelais 2702192 Typ PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC Automatische Aktivierung. Hersteller Phoenix Contact Typ PSRMS211NO1DO24DCSC EAN Nr. 4055626010199

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AN21 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 220V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AN21 EAN Nr. 4011209362932
- Legrand Schlauch 385154 Durchmesser innen 15 mm, außen 19,5 mm, Type FX15, Farbe RAL7035 FX 15 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092402
- Dold Isolationswächter 0054627 Typ SL5881.12 DC12-280V UH AC220-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12DC12-280VUHAC220-240V EAN Nr. 4030641546274
- OBO Bettermann Leitungshalter 5230446 Typ 113 BZ-FL Leitungshalter für Flachleiter 30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195739999
- Dold Beleuchtungszeitschalter 0029190 Typ IK8814.41 AC50/60HZ 230V 3-60M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8814.41AC50/60HZ230V3-60M EAN Nr. 4030641291907
- ABN Sammelschienen Modul MFSC22643 Sammelschienen-Modul flach 2FB/2RE 60mm mit CU 30x5mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC22643 EAN Nr. 4015153576728
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/C-UL Typ DL105HDC024G/C-UL klar Schallgeber grau m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GCU
- Weidmüller Schnittstelle 1456910000 Typ RSMS-8 24VDC 1NO+C Z RSMS-8 24VDC 1NO+C Z RSMS-8 24VDC 1NO+C Z Schnittstelle, RSM Herstellertyp RSMS824VDC1NO+CZ EAN Nr. 4050118263145
- RZB Notleuchte Baustein 09-6554.060 NotleuchteBaustein 3W, sek.12-25V, DALI, m.Akku 3h NL-BAUSTEIN 3W, DALI M.AKKU 3H Hersteller RZB Leuchten Nr. 96554060 EAN Nr. 4051859044161
- Weidmüller Messerkassette 9032050000 Typ CASSETTE CST GRAU Zubehör, Messerkassette CASSETTE CST GRAU Zubehör, Messerkassette Herstellertyp CASSETTECSTGRAU EAN Nr. 4008190029708
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 P EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990P EAN Nr. 4011377052826
- Phoenix Contact Presszange 1213174 Typ CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülle. Hersteller Phoenix Contact Typ CRIMPFOXCENTRUS10SCUS EAN Nr. 4055626212647
- Wago Netzanschlussklemme 294-5235 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098447
- Weidmüller Abisolierautomat 1120910000 Typ AIMESA VRM 6,20 Automaten, Abisolierautomat AIMESA VRM 6,20 Automaten, Abisolierautomat Herstellertyp AIMESAVRM620 EAN Nr. 4032248901920
- Legrand Abdeckung 771365 Wippe Jalousie ohne IR-Fenster für PLC-Steuerung Galea soft aluminium IOBL ABD. JAL. LAM. GAL SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713655
- Lovato Electric SchützB310 11B31040048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075258
- Weidmüller SAI Leitungen 1201210300 Typ SAIL-M8GRJ45-4S3.0UIE SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILM8GRJ454S30UIE EAN Nr. 4050118553932
- Weidmüller Kabelschuh 1497490000 Typ KWPN-M6/-25 90 Kabelschuh,25 mm² KWPN-M6/-25 90 Kabelschuh, 25 mm², Herstellertyp KWPNM62590 EAN Nr. 4050118306668
- Siemens Schütz 3RT2015-1HB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151HB41 EAN Nr. 4011209784925
- Siemens Schütz 3TK2040-3AP2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 4NO Schnappbefestigung Hutschiene AC-Betätigung AC 240V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20403AP2 EAN Nr. 4011209107458
- Legrand Schlauch 387428 Ø-Schlauch innen 50,5 mm, außen 56 mm, Farbe grau FA Schlauch 50,5x56 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348395
- Cimco Kluppen 140886 Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M16-25 Komplett Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 16 - 25 EAN Nr. 4021103408865
- PC Electric Anbaugerätestecker 6232-7 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 7h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Fischer Power Full 659421 Typ PPF-ST 8,0 x 375 ZPF 50 Power-Full 8,0x375 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x375ZPF50 EAN Nr. 4048962264142
- Wago Verbindungsleitung 891-8982/005-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 2-polig 5 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821136699
- ABN Komplett Schrank ES37OVAG6N Komplett-Schrank EFH/eHZ OVAG He 1Z 1TSG 1V7 SH50A HS-1 Bestückt+Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37OVAG6N EAN Nr. 4015153336445
- A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, weiss Typ STBN-3501SE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Bticino Aufputzkasten 350632 Aufputzkasten, 3 Module, 1 reihig zu komplettieren mit 3 moduligen Abdeckrahmen. Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350632 EAN Nr. 8005543461365
- Eaton Schutzhaube 184235 Typ IZMX-DC16-F-1 Schutzhaube, IP55, Festeinbau Schutzhaube, IP55, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184235 EAN Nr. 4015081783984
- A.L.S. CAMILLA, LED 15 x 0,1 W, kaltweiss, Rahmen anthrazit Typ CAM-15CW6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 232-283/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen kodierbar mit Distanzflanschen orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821627968

A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 70W, Rx7s, alugrau Typ FRANM-7007 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Gewiss Abzweigdose GW48207 Abzweigdose UP mit flachem Schraubdeckel IP40 260x260x121mm Abzweigdose fuer Unterputzmontage mit Schraubdeckel. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564027282

Cimco Spanplattenschraube 190103 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x45mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x45mm PZ2 EAN Nr. 4021103901038

RZB Kleinbuchstabe 99222.013.B K Buchstabe b,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013B K EAN Nr. 4010319326551

Siemens Standardschrank 8MF5094-5R Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2000x900x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF50945R EAN Nr. 4025515210764

Siemens Tür 8MF1840-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=400 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18402UT142BA2 EAN Nr. 4001869542423

Weidmüller Einbaustecker 2423560000 Typ SAID-M12S-5S-9SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Einbaustecker, M12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIDM12S5S9SMT EAN Nr. 4050118431810

Lovato Electric Hilfsschütze BF0040A110 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162552

Bticino Umschaltautomat 608N Umschaltautomat zur Verwendung von 2 Türstationen für Mehrdraht Sprechanlagen von TERRANEO, 10 TE DIN Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 608N EAN Nr. 8014496001580

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FH0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLIQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+7+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FH0

Siemens Wippe 5TG7801 DELTA profil, titanweiß Wippe, 65x 65mm für Universal-Schalter Wechsel/aus für Kreuz- und Ausschalter für Taster neutral für Taster 1-fach Mittelstellung EAN Nr. 4001869048475

Wago Schirmanschlussklemme 791-107 Schirmanschlussklemme kontaktierbarer Schirmdurchmesser 1,5 mm bis 6,5 mm H max. 40 mm 10 mm breit Wago Serie 791 EAN Nr. 4045454007607

Weidmüller Gehäuse 2506900000 Typ VG M50 EMV-TRI 42-35-31 Gehäuse Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ VGM50EMVTRI423531 EAN Nr. 4050118524536

Bega Einputzrahmen 10072 BEGA Einputzrahmen 10072 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10463. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167765

Klauke Presseinsätze HR1370 Presseinsätze HR 13, 70 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031325

Eaton Kabelkanal 029142 Typ KL60/60 Kabelkanal, PVC, HxBxL=60x60x1500mm EATON Kabelkanal, PVC, HxBxL=60x60x1500mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 029142 EAN Nr. 4015080291428

Wago Anschlussleitung 894-8992/233-306 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 2-polig 3 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143306935

Weidmüller Ventilstecker 1891000500 Typ SAIL-VSA-5.0U-(230) Kabelende offen - VentilsteckerA SAIL-VSA-5.0U-(230), Kabelende offen - Ventilstecker, A Herstellertyp SAILVSA50U230 EAN Nr. 4032248473021

Gewiss Abdeckrahmen GW32391 Abdeckrahmen Playbus Young 1M Himmelblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564077980

Siemens Leitung 3RK1902-4HC01-5AA0 Steuerleitung, einseitig konf. M12 Stecker gewinkelt 5-polig mit 10m Leitung 5X0,34qmm A-kodiert max. 4A, pur-Mantel, schwarz Siemens Hersteller Nr. 3RK19024HC015AA0

Gewiss Kontrolleuchte GW14622 Kontrolleuchte Gruen 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268432

Siemens Modul 6GT2002-0JD10 RFID Communication Module RF182C für Ethernet TCP/IP, 2 Reader anschließbar, ohne Anschlussblock für Ethernet TCP/IP Siemens Hersteller Nr. 6GT20020JD10 EAN Nr. 4025515078173

Lovato Electric Schaltnetzteil PSL396048 Schaltnetzteile Schaltnetzteile für Befestigung auf DIN-Schiene 3-phasig. 48VDC Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219515

EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.0.5 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 0,5 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157593

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0CB00 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Klemmenbügelanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP52600CB00 EAN Nr. 4011209119390

Phoenix Contact Stecker 3208720 Typ UP 4-4CT Stecker für vier Stromwandler, mit jeweils voreilendem Wandlerkurzschluss Hersteller Phoenix Contact Typ UP44CT EAN Nr. 4046356663342

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253339 Typ V1-G-T-BK2,5M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 2,5 m Adern 4 x 0,34 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK25MPURAV1G

Phoenix Contact Tragschienenadapter 2854018 Typ UTA 159 Universaltragschienenadapter, zum Aufschrauben von Schaltgeräten Phoenix Contact Hersteller Typ UTA159 EAN Nr. 4017918190262

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Mutter 1411266 Typ A-INL-PG48-N-S Mutter, Messing vernickelt, für Gewinde Pg48, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ A-INL-PG48-N-S EAN Nr. 4046356923972
- Wago Einzelklemme 235-805/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833349
- Eaton Leistungsschalter 123610 Typ IZM32B3-A10W Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123610 EAN Nr. 4015081212156
- Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A4 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158555
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910510312 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G10qmm PUR komplettm. 1xCEE-Steck. 63A 5p 400V u. 1xCEE-Kuppl. 63A 5p 400V IP67 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090103
- Eaton Frequenzrichter 180546 Typ SVX020A1-5A4B2 SVX FreqD 18,5kW 690V IP21 w/Br w/coat SVX FreqD 18,5kW 690V IP21 w/Br w/coat, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180546 EAN Nr. 4015081757114
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2425-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 200A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24250C EAN Nr. 4001869369266
- Gewiss Abdeckrahmen GW16124TI Abdeckrahmen ONE International 2+2M vertikal 71mm Elfenbein Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf runde Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564766976
- OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195074 Typ 4758 3.5x45 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x45mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195275114
- Eaton Varistor Beschaltung 281213 Typ DILM32-XSPV130 Varistor-Beschaltung, 48 - 130 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281213 EAN Nr. 4015082812133
- Phoenix Contact Kontakteinsatz 1583555 Typ VC-AMS 6-PE Kontakteinsatz-Modul, für Anbaurahmen, mit Schraubanschluss, 5-polig + PE-Anschluss, 250 V / 10 A Phoenix Contact Hersteller Typ VC-AMS6-PE EAN Nr. 4046356156295
- EFB Elektronik Haube 29449.1 Vollmetallhaube DTZK37-K Vollmetallgehäuse, 180° Kabelausgang. Mit langen Rändelschrauben. Inkl. Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm. EAN Nr. 4049759039899
- Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie 2800426 Typ UPS-BAT-KIT-6X9AH Ersatzbatterie für die Energiespeicher UPS-CP-BAT. Hersteller Phoenix Contact Typ UPSBATKIT6X9AH EAN Nr. 4046356551250
- RZB Ersatzdiffusor 982153.002 Abdeckung Kreis D156, H350 Ersatzdiffusor PE D 156, Kreis Zylinder, UV-Stabilisiert, opal transluzent, UV-Stabilisiert, seidenmatt Hersteller RZB Leuchten Nr. 982153002 EAN Nr. 4051859140719
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1604907 Typ HC-D 50-SFQD-97/O1M25 HEAVYCON Sockelgehäuse D50, für Querbügel, Höhe 97 mm, mit Stützen 1x M25, mit Deckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D50-SFQD-97/O1M25 EAN Nr. 4017918882914
- Siemens Leuchtmelder 3SB3204-6BA70 Leuchtmelder, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Linse, konzentrische Ringe, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32046BA70 EAN Nr. 4011209472075
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4RA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 70..80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314RA10 EAN Nr. 4011209945609
- Jung Schutzkontakt Steckdose AL 1520 KL SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1520KL EAN Nr. 4011377064072
- Gewiss Taster GW10138 Taster beleuchtbar Rot (STOPP) 1 Oeffner/Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260771
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1225-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2200 mm, B=1200 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF12253VR4 EAN Nr. 4001869541860
- Weidmüller Schmelzsicherungseinsatz 0137400000 Typ E 14/2A RS Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz E 14/2A RS Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz Herstellertyp E142ARS EAN Nr. 4008190069094
- Eaton Verbindungsleitung 136289 Typ CSDS4A3CY2210 Verbindungsleitung, 4p, 3L, DC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=10m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136289 EAN Nr. 4015081330782
- Eaton Verteilerfeld 114398 Typ XVTL-BF-12/6/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x1200x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114398 EAN Nr. 4015081137985
- PC Electric Anbaudose 433-7fc Anbaudose schräg 63A 3p 7h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Federleiste 2231-313/102-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und integrierter Abschlussplatte 13-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in kodierbar mit 2 Rastnasen orange Wago Serie 2231 EAN Nr. 4045454908010
- Wago Federleiste 231-118/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342612
- Bticino Signalwiederholer NT4520 Signalgeber für Gasmelder mit optischer und akustischer Alarmanzeige – Relaisausgang 1 Schließer 6?A 2?A induktiv – 2 modulig, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4520 EAN Nr. 8012199431826
- Wago Doppelstockklemme 2002-2602 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme N/L ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821403814
- Walther Werke Wandgerätestecker 668509 Wandgerätestecker z.Außenbef.63A 5P 9h,Kabeleinf.o,unvernick.Kont. wasserd. Wandgerätestecker 63A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, Außenbefestigung und eine Kabeleinführung oben EAN Nr. 4015609024995

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Lasttrennschalter 161579 Typ PIFT3L300 Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161579 EAN Nr. 4015081581092
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089927 Typ NBN8-18GM50-E2-V1-Y8992 Schaltabstand 8 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN818GM50E2V1Y8992
- Lovato Electric Wahlschalter 8LM2TSL1203 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042274
- Phoenix Contact Bussystem-Leitung 1401819 Typ SAC-4P-100,0-93P Bus-Systemleitung, ETHERNET, 4-adrig, geschirmt, PVC, blauer Außenmantel, 2 x 2 x 0,14 mm², Kabelring: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-100,0-93P EAN Nr. 4046356574129
- "Schneider Electric Telemecanique Welle GVAPK12 TeSys GV3 & TeSys U, Welle, 300mm. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Welle - Kurzbezeichnung des Geräts: GVAP - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör. EAN Nr. 3606480313592
- Walther Werke Wandsteckdose AJ160407PV Wandsteckdose 63A 4P 7h mit elektr. Verrieg. über Pilotkont. u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 500V 7h IP44 aus PA6-Material mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt und Schütz EAN Nr. 4015609280421
- Weidmüller Stecker Buchse 9457260000 Typ SAIBW-5/7 Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gewinkelt SAIBW-5/7 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBW57 EAN Nr. 4032248155767
- Bticino Ausschalter L4011 2 poliger Ausschalter 32 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 1 modulige Ausführung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4011 EAN Nr. 8012199507156
- Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542076 Typ FB 2201 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 22V 315R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2201B
- Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-0CB00-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-300/1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 16x0,14qmm mit IDC-Steckern, Länge 10,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79230CB000DB0 EAN Nr. 4019169846066
- Wago Federleiste 731-507/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 7-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575171
- Phoenix Contact Tragschienenmodul 2762265 Typ MT-RS485 Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ MT-RS485 EAN Nr. 4017918064945
- Siemens Leitung 6FX5002-2DC30-1AG0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC301AG0
- Comco Schraubendreher 110294 Vergaser Schraubendreher 95mm m. Schlitz 6,5x1,2x38mm Nicht isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher mit 2 Komponenten Griff für Schlitzschrauben 6,5x1,2x38mm EAN Nr. 4021103102947
- Wago Federleiste 232-109/026-000 Abgewinkelte Federleiste 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383974
- Gewiss Touch Panel GW12962BK KNX Touchpanel NAXOS COMBI Schwarz Aufputz-Touchpanel 4,3 Zoll mit Video-Innenstation für die Sprechanlage CityVision. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806610
- Phoenix Contact EMV-Mutter 1440164 Typ SACC-M16-KD-NUT-SH EMV-Mutter M16, wird bei beschichteten Gehäuseoberflächen zur Schirmkontaktierung benötigt. Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M16-KD-NUT-SH EAN Nr. 4046356483308
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AF16-0AE0 Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Ab Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AF160AE0 EAN Nr. 4011209960046
- Siemens Relais 3RU2126-4CB0 Überlastrelais 17.22A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264CB0 EAN Nr. 4011209780958
- Merten Wippe 413544 Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster, weiß, System Fläche Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 413544 EAN Nr. 4042811064075
- Wago Stiftleiste 713-1428 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 8x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454700195
- Walther Werke Sockelgehäuse P75710840MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB, 2xM40 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Verschraubung 2xM40, IP65 EAN Nr. 4015609609376
- Bals Sicherungseinsatz 9224 D-Schmelz-Sicherungseinsatz, Größe DIV, Bemessungsstrom 80A, Bemessungsspannung 500V, Charakteristik gG für Leitungsschutz, mit Kennmelder, für Sicherungssockel R 1 1/4 Typ 9224 EAN Nr. 4024941092241
- Eaton Basismodul 171298 Typ SL4-PIB-250 Basismodul, 250 mm Alurohr mit Fuß Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 250 mm Alurohr mit Fuß, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171298 EAN Nr. 4015081678419
- Phoenix Contact LWL-Messkoffer 2799539 Typ PSM-FO-POWERMETER LWL-Messkoffer, bestehend aus optischem Leistungsmessgerät, F-SMA-, B-FOC-Adaptern, Referenzfasern und Bedienungsanleitung Phoenix Contact Hersteller Typ PSM-FO-POWERMETER EAN Nr. 4017918126735
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231688 Typ NEB3-8GM45-E0-V3 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion NPN Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E0V3
- OBO Steckdose 6120552 TYP STD-FOC RW2 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 2fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCRW2 EAN Nr. 4012196499076
- Eaton Festrahmen 259058 Typ NWS-FR/VT5/81022/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x1000x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x1000x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259058 EAN Nr. 4015082590581
- Phoenix Contact Übergabemodul 2959609 Typ UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Buchsenleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 25 Phoenix Contact Hersteller Typ UM25-D25SUB/B/FRONT/Q EAN Nr. 4017918086251

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Pepperl + Fuchs Ventilsteuerbaustein 133238 Typ KFD0-SD2-Ex1.1065 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgangsstrom 65mA Ausgang EEx ia IIC Bis SIL3 gemäß IEC 61508 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0SD2Ex11065
- Schneider Electric Sarel Polykarbonatabdeckung NSYTPLS5454 Transparente Polykarbonatabdeckung 54x54x4,5cm. Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front. EAN Nr. 3606480189791
- Eaton Wippe 117176 Typ 101-00024/WIPPE-NIKOBUS-FEEDBACK Wippe, 1-fach, Feedback Nikobus, reinweiß Einfachwippe für Drucktaster mit 2 Steuertasten und 1 oder 2 Rückmelde-LEDs., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117176 EAN Nr. 5413736242531
- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2UA41 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, grün, Knebel, kurz, heavy-duty, 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002UA41 EAN Nr. 4011209439597
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XH31-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XH311BB4 EAN Nr. 4011209838451
- Wago Klemmenleiste 260-252 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 2-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604222
- Eaton Ethernet 172306 Typ C441V Kommunikationsmodul Ethernet IP/Modbus TCP, 24 V DC, für Softstarter S811+ Ethernet IP / Modbus TCP Adapter 24V DC für Softstarter S801+ und S811+, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172306 EAN Nr. 4015081688685
- Phoenix Contact Magnetschild 1014318 Typ PMM (EX20)R CUS Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX20)RCUS EAN Nr. 4046356786253
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213399 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Opak Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Opak Blau Bruchsicher. EAN Nr. 4010337074649
- Schneider Electric Telemecanique Querträger 08812 Für Heben verstärkte Querträger (2) für Wand- o. Bodengehäuse+Führung. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Verstärkungsquerstrebe - Zubehör-/Teiletyp: Transport. EAN Nr. 3303430088127
- Eaton Hutschienen Adapter 216400 Typ M22-IVS Hutschienen-Adapter, IVS Installationsverteiler-Hutschienen-Adapter zum Einbau von RMQ-Geräte in Installationverteiler als Reiheneinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216400 EAN Nr. 4015082164003
- Siemens Taster 3SB3613-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA51 EAN Nr. 4011209427020
- Maico Einbaukasten 0149.0084 Typ EK 42/12 Beschreibung: Einbaukasten zur Montage in abgehängte Decken. Zur Kombination mit den Innengittern LGA und LGZ. Artikel: EK 42/12, Einbau: innen, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 2,8 kg, EAN Nr. 4012799490845 Typ EK42/12
- Merten Wippe 432544 Wippe für Serienschalter, weiß glänzend, System M Für Serien-, Doppelwechselschalter- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432544 EAN Nr. 4042811034061
- Phoenix Contact Einsteckstreifen 0824399 Typ ESL 25X10 TR CUS Einsteckstreifen, bestellbar: bogenweise, transparent, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ESL25X10TRCUS EAN Nr. 4046356352703
- Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AB Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Ein silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AB EAN Nr. 4011209025035
- Schneider Electric Sarel Gleitschienen NSYGF2000PB Actassi, Gleitschienen, fest, 2er-Set. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: fest installierter Schieber - Zubehör-/Teilekategorie: Support-Zubehör - Menge pro Satz: 2 Stück. EAN Nr. 3606480170263
- Siedle Hausteleson HTA 811-0 WH/S Siedle Artikel Nr. 200041549-00 Hausteleson Analog für Türsprechanlagen in 6+n-Technik oder adersparend mit TLM 521. Kontaktart: 2 Schließer 24 V 1 A Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415496 Alte Artikel Nr. 041549
- Walther Werke Stecker 210509 Stecker 16A 5P 9h mit außenlieg. Kabelverschraubung Stecker 16A 5P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben EAN Nr. 4015609012213
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FG0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FG0
- Weidmüller Reihenklemmen 1893970000 Typ FEKO ET ZRV2.5 0.5-1 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklemme, 4.15 mm, Direktmontage FEKO ET ZRV2.5 0.5-1 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklemme, 4.15 mm, Direktmontage Herstellertyp FEKOETZRV25051 EAN Nr. 4032248508198
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-534 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 33 / 34 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132954
- Merten Zentralplatte 444844 Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeinheit, weiß, System Fläche Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.. Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 444844 EAN Nr. 4042811085742
- Wago Rangierklemme 727-129/004-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 grau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187750
- Eaton Grundrahmen 172514 Typ XTSZFBS-W1100 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=1100mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 1100mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172514 EAN Nr. 4015081690619
- Phoenix Contact Einbaurahmen 1407986 Typ CUC-PP-FRAME-19 19"-Einbaurahmen, modulares Verteilerfeld leer, für den Einsatz von 8 Modulen (je 6x RJ45) mit insgesamt 48 Anschlüssen, 1HE, Farbe ähnlich RAL 7035 Phoenix Contact Hersteller Typ CUC-PP-FRAME-19 EAN Nr. 4046356788120
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD206 Frontelem. blau, f. Wahlschalter Ø22, 2 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 90°. EAN Nr. 3389110801712
- Striebel & John Flansch 2CPX010850R9999 Typ TZ110 Flansch mit 8 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 8 x 13 bis 34 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617108504
- Finder Koppelrelais 58.P3.8.012.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 3 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 12 V AC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403182 Artikelnummer 58P380120060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Verbotsschild 1014211 Typ PML-P110 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Essen verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P110(D50) EAN Nr. 4046356785068
- BTR Frontplatte 15024A5A00-E OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE für 6xE2000 DC snap-in, unbestückt Frontplatte 3HE/7TE, unbestückt für 6xE2000 DC snap-in, geeignet für den Einbau in OpDAT REG pro, Stahlblech pulverbeschichtet, grau BTR Metz Connect Typ 15024A5A00E EAN Nr. 4250184141693
- Elso Rahmen 2245031 EAN Nr. 4013984179125 5-fach Rahmen, Farbe anthrazitgrau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELDO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179125
- Wago Geräteanschlussklemme 862-504 4-Leiter Geräte-Anschlussklemme für Schraube und Mutter M3 oder für selbstschneidende Schraube 2,9 mm Ø von oben 4-polig ohne Aufdruck ohne PE-Kontakt CAGE CLAMP®S-Anschluss schwarz Wago Serie 862 EAN Nr. 4045454750268
- Fischer Mutter Scheibe 510510 Typ Mutter & Scheibe M 10 B Muttern/Scheiben f. FIS A M10 gvz B (50) Mutter & Unterlegscheibe M 10, galvanisch verzinkt für beispielsweise Ankerstangen FIS A M 10. Herstellertyp Mutter&ScheibeM10B EAN Nr. 4048962101263
- Bachmann Kaltgeräteverlängerung 356.175 Kaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G1.50 3,0m schwarz C20/C19 Kaltgeräteverlängerung 3,0m schwarz H05VV-F 3G1,50mm² -unverpackt Seite 1 Kaltgerätestecker C20 (915.175) Seite 2 Kaltgerätedose C19 (915.174) Bachmann Typ 356175 EAN Nr. 4016514031382
- Legrand Gabelkammschiene 004920 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 14 x 4, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 1 m, für 4-polige LS-Schalter oder 4-polige FI-Schutzschalter Gabelkammschiene 4P 14TE Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049201
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1755752 Typ MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918029333
- Schneider Electric Sarel Not Aus ENN35053 Not-Aus, Entriegelung bei 1/4-Drehung, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Not-Halt/Not-Aus-Taster - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350533
- Cellpack Pressverbinder 125960 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053127
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339060 Typ DRK KB 6.10 W16.22 STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB610W1622STTZN EAN Nr. 4013364046870
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 326901 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm neutrale Relativskala 0-10 / 4,7KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F11/4,7KO NEUTR. SKALA 0-10 EAN Nr. 4046548017663
- Siemens Leistungsschalter 3VA1181-6MG36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=1A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15xIn Klemmenanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11816MG360AA0 EAN Nr. 4042948828106
- Wago Multibeschriftungssystem 794-642/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht F71,, F80 (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern / Buchstaben je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332855082
- Schneider Electric Telemecanique Längenadapter LV480870 Längenadapter-ident. Etikettenhalter, für Fupact ISFL 160. Produktbereich: ISFL160 - Produkt oder Komponententyp: Längenadapter - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480341281
- Siemens Schütz 3RT1064-6PP35 Schütz, 110kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-277V Hilfskontakte 1NO+1NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS/SIMOCODE-Schnittstelle und Restlebensdauermeldung Siemens Hersteller Nr. 3RT10646PP35 EAN Nr. 4011209510791
- Weidmüller Querverbinder 0270860000 Typ QS 2/10/4 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, Raster in mm 10,00, 44 A, beige Herstellertyp QS2104 EAN Nr. 4008190062620
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:T Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN T Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: T, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENT EAN Nr. 4017918559014
- Siedle Bus Kamera 200048254-01 Typ BCM 653-01 WH Bus-Kamera 130 für Siedle Vario mit automatischer Tag-/Nachtschaltung True Day/Night und integrierter Infrarotbeleuchtung. Erfassungswinkel horizontal/vertikal: ca. 130°/100° Hersteller Siedle Sprechanlagen Typ BCM65301WH EAN Nr. 4056138004683
- Walther Werke Wandsteckdose 11151 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 32A 3P 12h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609006007
- Eaton Federstab 090792 Typ F-AT4 Federstab, für AT4 Antriebskopf für AT4, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, nicht für Sicherheitsfunktionen geeignet, nur mit Sprungschaltglied verwenden, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 090792 EAN Nr. 4015080907923
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV5BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, gelb, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626490
- Siemens Leistungsschalter 3VA6210-6KL31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62106KL310AA0 EAN Nr. 4042948857298
- Lovato Electric Positionsschalter KMF4A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116678
- Siemens Starter 3RK1301-0AB13-0AA4 F-DS1E-X für ET 200S Failsafe Direktstarter, Einstellbereich 0,3.3A mechanisch Schalten elektronisch Schützen erweiterbar für Brake Control Modul 2DI Modul 2DI Modul Leistungsschaltermeldung parametrierbar Siemens Hersteller Nr. 3RK13010AB130AA4 EAN Nr. 4011209679153
- "Cimco Aderendhülse 180952 Aderendhülse isoliert 4,0qmm/12mm orange DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Länge ohne Isolation L2 12; Gesamtlänge L1 20; D1 2,8; S1 0,2; S2 0,3; D2 4,8; Gewicht per 100 Stück 0,03 EAN Nr. 4021103809525
- Eaton Flachleitungseinspeisung 290214 Typ RA-C1-AM-7 Flachleitungseinspeisung, Abgang, 7-polig Einspeisung bzw. -abgang von Rund- auf Flachleitung, für 400 v AC und 24 V DC, Leiterkontaktierung über Durchdringungstechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290214 EAN Nr. 4015082902148
- Bega Aufsatzmuffe 70387 BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70387, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einen Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsein- führungen für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm. Für Mastzopf-Ø 76 mm. Einstecktiefe 120 mm.
- Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3076060 Typ RBO 12-3L-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 10 mm² - 240 mm², AWG: 8 - 500, Breite: 147 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO12-3L-HC EAN Nr. 4046356653206

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-3ED36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11803ED360AA0 EAN Nr. 4042948821725

Phoenix Contact Grundgehäuse 1911211 Typ EMCV 1,5/7-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/7-GF-3,5 EAN Nr. 4017918175962

Schneider Electric Telemecanique Modbus Testkabel A9XCATM1 USB-Modbus-Testkabel, Acti 9 Smartlink. Produktbereich: Acti 9 Smartlink - Kurzbezeichnung des Geräts: Kabeltest Acti 9 Smartlink - Produkt oder Komponententyp: Kabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Menge pro Satz: 1. EAN Nr. 3606480504310

Busch Jaeger Piktogramm 2144 66-19 Nr. 2CKA001799A0950 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Konferenzraum Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446619 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0950 EAN Nr. 4011395134894

Weidmüller Profildichtung 1044600000 Typ HDC DG 16A Zubehör, Profildichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügel Ausführung Bauform Zulassungen HDC DG 16A Zubehör, Profildichtung, Schutzart Ausführung Gehäuse Bügel Ausführung Bauform Zulassungen Herstellertyp HDCDG16A EAN Nr. 4032248777044

Helios Befestigungsmanschetten 5077 Typ BM 160 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator-Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 160, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM160 EAN Nr. 4010184050773

Phoenix Contact Steckerteil 1919815 Typ MSTBT 2,5/12-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/12-STF EAN Nr. 4017918193591

Schneider Electric Telemecanique LED Lampe DL1CJ0245 LED-Lampe, gelb für Befehls- u. Meldegeräte, BA 9s, 24 V AC DC. Bereichs-Kompatibilität: Harmony XB4 - Zubehör-/Teiletyp: LED-Leuchte - Zubehör-/Teilekategorie: Beleuchtungszubehör - Nebenziel: Leuchtdrucktaster - Meldeleuchte Farbe: orange. EAN Nr. 3389110660005

Finder Relais 60.13.8.110.0050 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823048758 Artikelnummer 601381100050

Gewiss Piktogramm GW81498 STARTEC LED PIKTOGR DIN4844 U.LINKS Piktogramm nach DIN4844 zu Baureihe STARTEC, für Leuchte in Schutzart IP42 mit Leuchtmittelbestückung LED / Rettungsweg, nach unten links, Material: Klebefolie, Farbe Grün / Weiss, Abmessung: 260 x 130 mm, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564444195

Eaton Sonderschalter 907963 Typ T5B-6-SOND*/X Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, Basisschalter, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907963

Phoenix Contact Grundgehäuse 1915929 Typ EMSTBVA 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBVA2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918181994

Siemens Leistungsschalter 3VL5763-2AA46-0AA0 Leistungsschalter VL630H ohne Überstromauslöser hohes Schaltvermögen ICU=70kA/415V AC, 4-polig IN= 630A, Bemessungsstrom ohne Hilfsauslöser mit Schraubverbindungsanschlüssen für Schalteinheit und Überstromauslöser Siemens Hersteller Nr. 3VL57632AA460AA0 EAN Nr. 4011209476073

EFB Elektronik Wandelement ISR-W422.SW Wandelement für ISR 42 HE Tiefe 1200 mm, RAL9005 Wandelement für INFRALAN® System Rack Einsetzbar als Seiten- und Rückwand Mit 4 x Schnellverschluss, optionales Schloss zur Nachrüstung (Art.-Nr. ISR-SCH01.XX) Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz

Hager 3-fach Rahmen STIL WYR237 Hager Schalter 3-fach Rahmen kallysto.stil, anthrazit. 3-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022699 Hager Artikel Nr. WYR237

Phoenix Contact Grundgehäuse 1701744 Typ DFK-PC 6-16/7-GFU-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/7-GFU-10,16 EAN Nr. 4046356030816

Finder Relais 60.13.8.240.0040 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 240 V AC, 2,2 VA, 8500 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823049786 Artikelnummer 601382400040

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415146 Typ G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 21 mm . 35 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M50, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S EAN Nr. 4055626037905

Weidmüller Sicherungstift 0152700000 Typ SST 3 2M Zubehör, Sicherungstift Weidmüller bietet dem Anwender von Reihenklemmen ein umfangreiches Zubehör an, das in allen Aufgabenstellungen eine passende Lösung auch über Standardfunktionen hinaus ermöglicht. Herstellertyp SST32M EAN Nr. 4008190126193

IFM Electronic Reflexlichtschranke OG5125 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Gewindebauform, Reichweite 3 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 22 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse V4A ABS, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Knebel KZ41H Knebel 35mm neue Ausführung, rot, Verpackungseinheit 5 Stck.. Produktbereich Harmony K - Zubehör-/Teilebezeichnung Griff, neue Form - Zubehör-/Teilekategorie Ersatzteile - Nebenziel Nockenschalter - Farbe rot - Länge 35 mm. Hersteller Telemecanique Typ KZ41H EAN Nr. 3389110297973

Weidmüller Bus Leitung 1431510500 Typ SAIL-M12BW-PBK38-5.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BW-PBK38-5.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BWPBK3850V EAN Nr. 4050118240979

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Kathrein Multischalter 20510038 Typ EXR 1542 Einkabel-Multischalter 5 auf 2x4 5-862 und 4 x 950-2150 MHz 2 Ausgänge für je 4 Rec. F-Anschl. kaskadierb. integriertes Netzteil 18 V 800 mA Anschlußdämpfung terr. 5 dB Verstärkung SAT 0- 4 dB Steuerung entsprechend EN 50494 Hersteller Kathrein Werke Typ EXR1542 EAN Nr. 4021121480591

Wago Multibeschriftungssystem 793-4694 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2, (10x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454815455

Eaton Motorschutzschalter 088847 Typ PKZM0-16/NHI-E-11-GVP2 Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 10 - 16 A, Schraubanschluss, Großpackung Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 088847 EAN Nr. 4015080888475

Jung Schutzkontakt Steckdose 8220 KINAW SCHUKO-Steckdose, 2fach, 16 A, 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und 2 Schriftfeldern 22 x 48 mm, verdrahtet, 4 Leitungseinführungen, Abmessungen B x H x T 151 x 75 x 58 mm, für waagerechte Montage Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 8220KINAW EAN Nr. 4011377084377

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620457 Typ ST-17S1N8AA500S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-17S1N8AA500S EAN Nr. 4046356828475

IFM Electronic Temperatursensor TS2452 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -100.600 °C -148.1112 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1716739 Typ DFK-PC 5/ 3-STF-SH-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/3-STF-SH-7,62 EAN Nr. 4046356137355

Rutenbeck Montageadapter 17000052 Typ MK-MA Up rw Montageadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZST UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654446

Weidmüller Einspeiseklemme 1991780000 Typ ALO 6 Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Technische Daten Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ALO6 EAN Nr. 4050118376470

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1806590 Typ SPT 16 3-V-10,0-ZFV BK BU WH Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 10 mm, Polzahl 3, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact Typ SPT163V100ZFBKBUWH EAN Nr. 4046356692687

Siemens Sammelschienensystem 8US1941-2BA00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienen dicke: 10mm+TT-Profil für Kupferschienen und lamellierte Kupferbänder auf Sammelschienen 2x40x10mm auch für Längsverbindungen Siemens Hersteller Nr. 8US19412BA00 EAN Nr. 4011209079120

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3209646 Typ PT 2,5-TWIN/1P BU Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-TWIN/1PBU EAN Nr. 4046356333399

Eaton Lasttrennschalter 1814592 Typ DMV-1250N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 1250 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 1250N/4, Schaltleistung 1250 A, 4- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814592 EAN Nr. 8711426640481

PC Electric Anbaudose 20351-9u Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277238

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EFF-----R11 24 E Fafix® ohne Stulp 8-16 V GS/WS Universal Türöffner 24EFF ohne Schließblech, Für alle gängigen Schließbleche geeignet, Kombinierbar zu Schließblechen mit Fallenführung (Standard) ohne FaFix®, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 24EFFR11 EAN Nr. 4042203091344

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G1UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 1A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078311

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265407 Typ LCS1.K1MX.B Gehäusematerial Edelstahl AISI 316L 1.4404 Gehäusegröße HxBxT 102 x 116 x 85 mm Finish elektropoliert Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Neopren, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Explosionsschutz Ex Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCS1K1MXB

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1827870 Typ CCV 2,5/24-GF-5,08-LR P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 24, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten Hersteller Phoenix Contact Typ CCV2524GF508LRP26THR EAN Nr. 4046356953382

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5HN32-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21165HN320ACO EAN Nr. 4042949024828

Hager Standschrank FA23E Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x800x275mm, 432 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteiler EAN Nr. 3250612510399 Hager Artikel Nr. FA23E

Schneider Electric Sarel Kabeldurchführungen NSY TSA2417SE Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 17 Eingänge.. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Schnelleinführungsplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480168239

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z10UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 10A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080062

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7416-3ES07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 16 MByte 8 MByte Code, 8 MByte Daten, Schnittstellen 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s X1, 2. Schnittstelle Ethernet/PROFINET X5 3. Schnittstelle IF 964-DP steckbar IF1 Hersteller Siemens Typ 6ES74163ES070AB0 EAN Nr. 4047622361030

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248190 Typ MP 16X1,5 BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15BU EAN Nr. 4055626252247

Phoenix Contact Relaismodul 2903313 Typ RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 EAN Nr. 4046356732505

Schneider Electric Telemecanique Abgangskasten KNBQPRD Canalis, Abgangskasten m. Überspannungsableiter Quick PRD40r, 3L+N+PE, f. KN. Produktbereich: Canalis - Produktname: KN - Schutzart: Blitzstromableiter - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE - verfügbare Ausrüstung: Quick PRD40r 3P+N - Typ der Überspann.Abl.-Klasse: Typ 2. EAN Nr. 3606485215334

EFB Elektronik Stecker H7642.8-50 RJ45-Hirose Stecker TM31 grün, 50 St, 3 Elemente, Cat.6a Channel Class EA bis 500 MHz (Cat.6A) für Litzen. Aderisolierung ca. 0.9 - 1.0 mm. Kabeldurchmesser max. 6.6 mm. Das Set besteht aus RJ-Stecker, Knickschutztülle und Guide Plate. Passendes Crimpwerkzeug DCW1002 + DCW1002.1 oder 39934.2. EAN Nr. 4049759116774

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360DA0 EAN Nr. 4042949045731

Phoenix Contact Kupferhülse 2277543 Typ PACT MCR-CB-28-12 Kupferhülse zur Herstellung einer leitenden Verbindung bei der Liegend-Montage von PACT Stromwandlern. Die Größe der Kupferhülse hängt ab vom Durchmesser des Stromwandler-Innenloches. Ø 28/12 mm für PACT MCR-V2-3015-60-. Phoenix Contact Hersteller Typ PACTMCR-CB-28-12 EAN Nr. 4046356306010

Hager Verteilerleiste ZAL152P Hager Installation Verteilersäule Baureihe 152, mit Montageplatte, 1560x360,7x277mm (HxBxT). Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsoclel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Leersäule zum Einbau für Montagepl EAN Nr. 3250611070559 Hager Artikel Nr. ZAL152P

Hager FI-Schutzschalter ADA525D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 25A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067788 Hager Artikel Nr. ADA525D

Hager Funk AP Bewegungsmelde TRE531 Hager Schalter Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, anthrazit. Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk, TX100 oder via Medienkoppler TR131A in der ETS verwendbar. Werkzeugloser quickli EAN Nr. 3250617573733 Hager Artikel Nr. TRE531

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EA43-8CB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EA438CB1

Jung Abdeckung LS 50NAW Abdeckung in Tastenfarbe, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x TSM und Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS50NAW EAN Nr. 4011377118416

Brumberg Austrittselement 9729.05 Austrittselement Faser S19M - S33M Austrittselement für Faser S19M und S33M, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser S2: 120 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719458

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG712 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135442

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1700761 Typ FFKDSA1/H1-7,62- 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA1/H1-7,62-3 EAN Nr. 4017918986223

Siemens Relais 6AG1212-1BE31-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1BE31-0XB0. Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO Relais 0,5A 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 30 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121BE314XB0 EAN Nr. 4047618042219

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1419120 Typ SAC-3P-M12MS/ 1,0-961/M12FR VA Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 1 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/1,0-961/M12FRVA EAN Nr. 4046356541879

Phoenix Contact Grundgehäuse 1815251 Typ PTSM 0,5/ 8-HHIO-2,5-SMD WHR44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: weiß, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/8-HHIO-2,5-SMDWHR44 EAN Nr. 4046356761468

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320KA0 EAN Nr. 4042949051657

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-2EA43-0AD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17102EA430AD1

Schneider Electric Telemecanique Schraubstecker TM238CNTLSCT Abnehmbarer Schraubstecker, für Grundgerät M238, CANopen Link. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teiletyp: abnehmbarer Stecker - Zubehör-/Teilebezeichnung: abnehmbare Schraubklemmen - Nebenziel: Grundgeräte Modicon M238. EAN Nr. 3606480060601

Klauke Aderendhülse 7112V Aderendhülse, 0,75 mm², 12 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spelfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018791

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5008 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 2,0 ± 0,2 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 0,47 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Nebenuhr 71.282.432 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexiglasern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282432 EAN Nr. 4250594510935

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1DC33-8VB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Spannungsauslöser 380.600V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051DC338VB1

Weidmüller Systemkabel 1309920015 Typ IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m IE-C5DB4FE0015MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 Herstellertyp IEC5DB4FE0015MSSMSS-E EAN Nr. 4050118147292

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF3FA100 Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm, zylindrisch -100A/500V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF3 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110504187

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360DA0 EAN Nr. 4042949021711

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800311 Typ WMS 50,8 (EX80)R YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 16,9-50,8 mm, Schriftfeldgröße: 80 x 15000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS50,8(EX80)RYE EAN Nr. 4046356626064

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5653 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, antivalent, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420AA0 EAN Nr. 4042948807118

Albert Wandleuchte 681812 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 681812 - stehend - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit Hohlglas klar. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27. Mit zusätzlichem Wandschild zum Leuchtenanschluss. Farbe: weiß Schutzart IP 23 - Schutzklasse I Abmessungen: 170 x 350 x 245 mm EAN Nr. 4007235818123

Eaton Sicherungseinsatz LPJ-45SPI Typ INDICATING LPJ-45SP Sicherungseinsatz, Niederspannung, 45 A, AC 600 V, DC 300 V, 27 x 60 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder Sicherungseinsatz, Niederspannung, 45 A, AC 600 V, DC 300 V, 27 x 60 mm, J, UL, träge, mit Kennmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp LPJ45SPI EAN Nr. 051712626385

Phoenix Contact Touch Panel 2401413 Typ TPM70AT/022360 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPM70AT022360S00001 EAN Nr. 4055626148212

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360CHO EAN Nr. 4042949109532

Phoenix Contact Frontadapter 2904732 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen), Kabellänge: 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE20MS7 EAN Nr. 4046356882118

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M725 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009717

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL10, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123622

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-2SB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ462SB1

Spelsberg Leergehäuse 12790901 Typ TK PC 1309-8-m Leergehäuse TK PC 1309-8-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung U_i 690VAC/DC, $U_i=1000VDC$, Halogenfrei, 130 x 94 x 81, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861675

Eaton Sicherungseinsatz 268983 Typ Z-SLS/B-1A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 1A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268983 EAN Nr. 4015082689834

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100323 Typ OBT250-R103-2EP-IO-0,3M-V31-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT250R1032EPIO03MV31L

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UP33-0AA0 Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UP330AA0 EAN Nr. 4011209885042

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVG6EX Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, blau, Integral LED, 120 V, Schraubkl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrolleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031005

Schneider Electric Sarel Sichttür NSYSFD20122DT Spacial SF-Sichttür, 2000x1200mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Blockierungssystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 2 Tür, 8 Scharniere - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485119724

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-6HN36-0CC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21636HN360CC0 EAN Nr. 4042949029786

Eaton Einbausatz 143418 Typ XSMLV-I Einbausatz für Sicherungsleisten SL-I (feldübergreifend), passend für alle Feldbreiten (600/800/1000), RAL 7035 Einbausatz für Sicherungsleisten, feldübergreifend, diverse Stahlblechteile und Montagmaterial, mit pulverbeschichteten Zierleisten, RAL 7035, Breite 425mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143418 EAN Nr. 4015081400829

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0KCO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10x Ir, II=12xIn Schraubenflanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320KCO EAN Nr. 4042949118411

Phoenix Contact Koppelrelais 2981978 Typ PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 Koppelrelais für SIL 3 High/Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, Testpulsfilter, Sicherung, steckbarer Schraubanschluss, Breite 17,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SCP-24DC/FSP/1X1/1X2 EAN Nr. 4046356448352

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker 83902 CEE Stecker, mit Phasenwender, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Wanderstecker mit Phasenwender - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430839026

Phoenix Contact Marker 0816210 Typ TMT 10 R Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, perforiert, Montageart: Verrasten in Universalschildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 10,2 mm, Schriftfeldgröße: 6,35 x 10,15 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TMT10R EAN Nr. 4046356107372

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320KA0 EAN Nr. 4042949100805

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94818 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 25/0.1A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564256545

Ersa 0WICKNC2.7/10 Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC2.7/10 Entlötlitze EAN Nr. 4003008057720 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 10 Stück in einer Umverpackung.

IFM Electronic Drucksensor PT5600 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8.32 V DC, 4.20 mA analog AMP Superseal, für den mobilen Einsatz, AMP Superseal, E1-konform, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PPS, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-14-212-102 Nr. 2CKA002011A2233 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, orange RAL 2004, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC14212102 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-2233 EAN Nr. 4011395472408

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.2 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 2,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067694

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925570200 Typ SAIL-M12BG-3-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 2 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BG320V EAN Nr. 4032248967032

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser 29414 Unterspannungsausl. MN, unverz., 250VDC. Produktbereich: NB400.600, NR100.250, NR400.630, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC, NSF150.250, NSJ400.600 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294146

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8TEQ24100 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 V AC, 24 VDC, 10A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 240 W - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 10 A - Betriebsposition: senkrecht bei 55 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401371

"Pilz Servomotor 8173716 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; I_{max} (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.10/117/230-480V EAN Nr. 4046548041330

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786070000 Typ TOP4GS9/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 TOP4GS9/90 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS990635OR EAN Nr. 4032248200702

Busch Jaeger Zentralscheibe 1781-783 Nr. 2CKA001753A0063 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit Beschriftungsfeld. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes 53 x 8,5 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1781783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0063 EAN Nr. 4011395083215

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360DH0 EAN Nr. 4042949034636

Siemens Software 6AV2104-0KA03-0AA0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 8192 Powertags V13 SP1 Runtime-Software im TIA-Portal, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21040KA030AA0 EAN Nr. 4047622175040

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320KH0 EAN Nr. 4042949092735

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789608200 Typ PAC-S300-UNIUV-V1-20M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACS300UNIUV120M EAN Nr. 04032248308316

Gewiss Scheinwerfer GW84012S Scheinwerfer MERCURIO1 70W HST lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244221

Peweta Synchronuhr 21.272.323 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272323 EAN Nr. 4250594502121

Schneider Electric Telemecanique Zeitblock LADR43 Zeitblock, rückfallverzögert, 10,00-180,00s, Federzuganschluss. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: zeitverzögerter Hilfsschalterblock - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Federzugklemmen 2 Kabel 2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110821895

Eaton Leistungsschalter 284412 Typ NZMH1-A80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284412 EAN Nr. 4015082844127

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226520000 Typ LXB 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss Herstellertyp LXB1500029045SNBKBX EAN Nr. 4050118011272

Eaton Leitungsschutzschalter 240770 Typ FAZT-B1/1 LS-Schalter, 1A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240770 EAN Nr. 4015082407704

Eaton Leitungsschutzschalter 240899 Typ FAZT-D2/3 LS-Schalter, 2A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240899 EAN Nr. 4015082408992

Eaton Universal Montageplatte 286766 Typ BPZ-MPL80-600 Universal Montageplatte, für HxB=80x600mm Universal-Montageplatte, BPZ-MPL Breite 600mm, Höhe 80mm zur Montage von Sammelschienenenträger und anderen Geräten Stahlblech (2 mm), verzinkt für UP, AP, Wand- und Standverteiler inklusive Schrauben Lieferumfang 1 Montageplatte, div. Montagezubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 286766 EAN Nr. 4015082867669

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLPCNL2 Optoelektr. Sensor, XUB, PNP, vorverkabelt, Sn 0..100m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119023634

Weidmüller Leiterplattenklemme 1875590000 Typ LSF-SMT 3.81/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 3.81/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 3.81 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF3810418035SNBKRL EAN Nr. 4032248465804

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1643450000 Typ SL 3.50/14/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/14/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstift Hersteller Typ SL35014135F32SNORBX EAN Nr. 4008190282219

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23B7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 24 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627286

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED42-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED420CHO EAN Nr. 4042949083887

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB530 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 21, 30, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534713

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955015 Typ CCA 2,5/11-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCA2,5/11-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918925826

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JQ360AA0 EAN Nr. 4042948826164

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-8KQ36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlussschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20638KQ360AA0 EAN Nr. 4042948817216

IFM Electronic Verbindungskabel EVW112 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 25 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1748610000 Typ B2L 3.50/30/180LH SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm² Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 30, 180°, Zugfederanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1 mm², Box Herstellertyp B2L35030180LHNSNBKX EAN Nr. 4032248198627

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146950000 Typ SL 5.08HC/12/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/12/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 12, 180° Herstellertyp SL508HC12180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108589

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359620000 Typ S2C-SMT 3.50/12/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/12/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 12, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501290G15SNBKRL EAN Nr. 4050118163018

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464270000 Typ SV 7.62HP/04/90MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/04/90MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, P Herstellertyp SV762HP0490MF235SNBKX EAN Nr. 4050118270785

Albert Pollerleuchte 682096 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 682096 aus Aluminiumguß mit ESG-Schreibe, mattiert Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar Eingerichtet für 1 x LED 19 Watt. 1080 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Auf-schrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausolet Nr. 690010. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 150 x H 900 x T 200 mm EAN Nr. 4007235820966

Siemens Access Point 6GK5788-1GD00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 3 N-CON. Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20+ 65°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57881GD000AA0 EAN Nr. 4019169239059

Phoenix Contact Steckverbinder 1424664 Typ SACC-M12FSB-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC-M12FSB5PLSH EAN Nr. 4055626375915

Bega Anschlusskasten 70695 BEGA Anschlusskasten Nr. 70695, mit Überspannungsab-leiter gemäß EN 61643-11. Mit Sicherungsteil für 2 Sicherungen Neozed 6 A. Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff - Polycarbonat. Schutzart IP 54, Schutzklasse II. Mit 3 Eingängen für Durchgangsverdrahtung bis 5 x 16 qmm und 2 Ausgängen 4 x 2,5 qmm. 1 + NPE Schutzschaltung mit oder ohne Abschaltung der Leuchte. Anschlusskasten fertig in Mast Nr.. eingebaut. EAN Nr. 4044017255059

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02364 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, AUTO-HAND. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch, Englisch. EAN Nr. 3389110097290

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS709 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Hilfsschütz 276334 Typ DILA-40(42V50/60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276334 EAN Nr. 4015082763343

Siemens Antenna 6GK5795-4MX00-0AA0 IWLAN Antenna ANT 795-4MX mit omni-direktionaler Charakteristik, mit Bahnzulassung, inkl. N-Connect male Stecker gerade, Antennengewinn: 2/2,5 DBI, IP67/69K (-40+ 85 Grad C), 2,4/5GHz, WI-FI Compliance und Länderzulassungen beachten, Montage direkt an SCALANCE W mit N-Connect Anschlusstechnik, Lieferumfang: 1x ANT795-4MX Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch Siemens Hersteller Nr. 6GK57954MX000AA0 EAN Nr. 4019169855341

Bals Anbausteckdose 4225 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4225 EAN Nr. 4024941042253

Mennekes Leergehäuse 4375 Cepex-Leergehäuse, IP44 mit Beschriftungsfeld, abschließbar auch passend für 2 Datenmodule folgender Fabrikate R+M RJ45 Real 10 Cat. 6 (25056), Telegärtner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENE Keystone, Setec XKJ Dätwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.-Index G EAN Nr. 4015394244714

Phoenix Contact Grundgehäuse 1825775 Typ MCV 1,5/ 2-GF-3,81 P20 THRR32 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/2-GF-3,81P20THRR32 EAN Nr. 4046356825276

Siemens Modul 6SL3224-0BE33-0AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 30kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 37kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 635x275x204 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE330AA0 EAN Nr. 4019169455190

Eaton Näherungsschalter 135964 Typ E57-30GE25-DDB Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=25mm, 2L, 10-30VDC, M30, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135964 EAN Nr. 4015081327577

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900432 Typ DCOR L 2P 320 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcord 2-polig für Elektroinstallationssysteme Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNcord L, Typ 2 nach EN 61643-11, in kompakter Bauform zum Einsatz in Unterflursystemen, Kabelkanäle und Geräteinbaudosen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DCORL2P320 EAN Nr. 4013364157309

RZB LED Decken und Wandleuchte 10138.002 Wand-Deckenleuchte LED 2x9,1W-4000K D300, H115, DKN, 940 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10138002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859069270

Jung Temperaturregler TR A 241 SW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei cos φ = 0,6, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA241SW EAN Nr. 4011377046191

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223602 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124421

EVN LED Leuchtenmodul APLED0302 Power-LED-Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z.B. im Einsatz mit LED-Stripes kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich. Hersteller EVN Nr. APLED0302 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293010269

Weidmüller Reihenklempen 1315850000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC RT Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, rot Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, rot Herstellertyp ZSI25LD120ACRT EAN Nr. 4050118118681

Klauke Pressverbinder 413R Pressverbinder, Al, Normalausführung, 300 mm² mm²/sm Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. EAN Nr. 4012078061957

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952315 Typ DG M TT 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 4-polig für TT- und TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGM TT275FM EAN Nr. 4013364108486

Eaton Ein Aus Taster 016926 Typ T3-1-8/Z EIN-AUS-Taster, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0 1, 45 °, tastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016926 EAN Nr. 4015080169260

Mennekes Steckdose 97719 2-fach-Steckdose, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - 2 teilig - 1 LS-Schalter 16A 1p C Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394093817

Phoenix Contact Steckerteil 1840159 Typ PCC 4/ 6-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²]: 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 (3190438), 13,5A/STG-MTN 0,5-1,0 BA (3190629), 20A/STG-MTN 1,5-2,5 (3190506), 20A/STG-MTN 1,5-2,5 BA (3190632). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ PCC4/6-ST-7,62 EAN Nr. 4017918102234

Weidmüller Reihenklempen 1022300000 Typ WDK 2.5V Mehrstock-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, dunkelbeige Bei den Doppelstock-Reihenklempen WDK werden 2 Potentiale in einer Klemme geführt. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal ergibt sich durch die Art der Querverbindung zur Potenzialverteilung, die entweder schraubbar (WQV) oder steckbar (ZQV) erfolgen kann. Technische Daten Mehrstock-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, dunkelbeige Herstellertyp WDK25V EAN Nr. 4008190082031

Bega Lichtbauelement 88993 Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtbauelement 88993. Zweiseitiger Lichtaustritt. Für 1 Leuchtstofflampe T 16 28/54 W, mit EVG, Sockel G 5, 2600/4450 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsgläser mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 800 mm. Abmessungen: 95 x 155 x 3500 mm. EAN Nr. 4044017237161

Elcom Türstation 5407740 Typ TAP-7/1RAL9016 TAP-7/1 Türst. 7/1 AP weiß STABILA TAP-7/1 Türstation für Türlautsprecher 7/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847698

Brumberg LED Einbauleuchte 88461173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V,31W,3000K,18° LED-Einbau-Richtstrahler, quadratisch, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik SPOT, separates LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779841

Eaton Dreiphasen 914812 Typ DTZ10(*/*) Dreiphasen Steuer-Trenn-Sicherheitstrafo, 1 kVA, Sonderspannung Dreiphasen-Steuertransformator ausgeführt nach VDE 0550, VDE 0550 Teil1, IEC/EN 61558-2-2, VDE0570 Teil 2-2 als Sicherheitstransformator VDE 0570 Teil 2-6 und als Trenntransformator VDE 0570 Teil 2-4, OVE. Nenneingangsspannung wählbar von 50-950V +- 5%, Nennausgangsspannung wählbar von 18,5 – 1000 Nennleistung 10 kVA (*/*) = Platzhalter für Nenneingangsspannung /Nennausgangsspannung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 914812

B.E.G. Präsenzmelder 92255 Typ PD4-M-2C-UP Präsenzmelder mit großem Erfassungsbereich Unterputzversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten über Taster möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Alarmimpuls Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4M2CUP EAN Nr. 4007529922550

Eaton Strommesserumschalter 014599 Typ T0-5-183/E Strommesserumschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild L3-0-L1-L2, 90 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014599 EAN Nr. 4015080145998

Schneider Electric Telemecanique FI/LS Schalter A9D42616 FI/LS-Schalter iDPN N Vigi, 1p+N, 16A, 300mA Typ A. Anw. der Leistungsschalter: Verteilung - Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschluss-Leistungsschalter - Produktname: iDPN Vigi - Kurzbezeichnung des Geräts: iDPN N Vigi - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Erdschlussempfindlichkeit: 300 mA - Erdschlusschutz-Zeitverzöger.: unverzögert - Unterbrechungskapazität: Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-1, Icn 6000 A bei 230 V AC 50 Hz gemäß EN/IEC 61009-2-1. EAN Nr. 3606480472305

Gewiss Kupplung GW62757H IEC Kupplung gerade 50V 32A 5P 10H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Beständig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800175

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24554 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 10A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881544

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 6R8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 50 mm², M8, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078075824

Bals Anbausteckdose 7185 Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade TN Ausführung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Anschluss ist rückwärtig. Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System. Der Bajonettedeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 7185 EAN Nr. 4024941071857

WHD Deckenlautsprecher 106-220-03-006-00 Typ UPM 220/2-T12 EN, weiß Deckenlautsprecher inkl. Stahltopf, zertifiziert nach DIN EN 54-24, ideal geeignet für die Wiedergabe von Sprache und Hintergrundmusik. Akustisch überzeugt der UPM 220/2 EN mit einem wirkungsstarken 135mm-Breitbandchassis mit zusätzlichem Hochtonkegel. Weitere Features sind Erdungsschraube und Zugentlastung. Mit einer einzigartigen Federmechanik erfolgt der Deckeneinbau sekundenschnell. Abstrahlwinkel nach EN 54-24 500 Hz 180 / 1000 Hz 170 / 2000 Hz 150 / 4000 Hz 60 Hersteller WHD Nr. 1062200300600 EAN Nr. 4043106029342

Gira Abdeckrahmen 2fach 110229 Abdeckrahmen 2f BSF senkr. Gira E2 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 2fach senkrecht E2 Reinweiß glänzend Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084150

Bachmann Steckdoseneiste 802.7018 BN7000 18xC13 6xC19 6xRCM BN7000 RCM Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Gruppe 18xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen 6xRCM 6xLeitungsschutzschalter C16A 3m H05VV-F 5G4mm² mit CEE 32A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027018 EAN Nr. 4057298005343

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429036 3p3D TM25D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017865

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2502 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312867

Weidmüller Schnittstelle 9441560000 Typ RS 16IO 2W F R S Schnittstelle, RS, Sicherung, 2-Draht, Schraubanschluss Die direkten digitalen Ein-/Ausgangsschnittstellen sind mit Flachkabelsteckverbindern ausgestattet, um einen einfachen Anschluss zu ermöglichen. Mit Zugfeder- oder Zugbügelanschluss erhältlich und mit Elementen wie Sicherungen, Trennern oder LED. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, LP2N 5.08mm, Schraubanschluss, Steckverbinder RSV 1,6, 24-polige Buchse, 2-Draht, LED-Statusanzeige pro Kanal Nein, Trennung je Kanal Nein, Sicherung durch Kanal 1 A Herstellertyp RS16IO2WFRS EAN Nr. 4032248253814

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD25 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 1S+1Ö o. Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110185782

OBO Kabelverschraubung 2024913 TYP V-TEC TB25 09-11 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB250911 EAN Nr. 4012196335251

Klauke Rohrkabelschuh 11SG10MS Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M10, mit Sichtloch Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470384

Bals Wandsteckdose 16052 Wandsteckdose QC abschaltbar 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16052 EAN Nr. 4024941160520

EFB Elektronik Patchkabel DCO1017.10 DC LED LWL 9/125µm Duplex LC-D/LC-D, 10,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759061173

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 16888 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 125A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat+Polyester light - beige, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16888 EAN Nr. 4024941168885

Eaton Leitungsschutzschalter 101368 Typ PLI-D10/4 LS-Schalter, 10A, 4p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101368 EAN Nr. 4015081013036

Bals Phasenwender 226 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 226 EAN Nr. 4024941002264

Fischer Schraube 653457 Typ FPF-ST 3,5 x 35 YZF 300 Power-Fast 3,5x35 Senkk. gevz VG TX Die fischer Classic-Fast FSP-ST YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht eine oberflächenbündige Montage insbesondere in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Schichtholz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST3,5x35YZF300 EAN Nr. 4048962035865

"Nobile LED Band 5011140211 Typ Flexible LED SMD 3528 12V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 2m neutralw 4,8W/m 12V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 50 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfehlung: EL-12V Serie EAN Nr. 4044538048673

TCS Klingeltableau KTU12140-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 430 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 410 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU121400010 EAN Nr. 4035138027045

Bega Pendelleuchte 56598.3PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.3PK4 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1358 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Chrom. Kunststoffkugel weiß. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185102

Fischer Schraube 657032 Typ FPF-ST 4,0 x 30 A2F 200 Power-Fast 4,0x30 Senkk. A2 VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST A2F aus Edelstahl A2 ist eine Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei allen Holzverbindungen im Außenbereich, Pergolen, Zäunen, Fassaden, Spielgeräten sowie Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST4,0x30A2F200 EAN Nr. 4048962039528

Brumberg LED Flexband 76261905 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19261905 L=100mm, 5600K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 30 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798811

Eaton Lasttrennschalter 266002 Typ N1-4-63 Lasttrennschalter, 4p, 63A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266002 EAN Nr. 4015082660024

Peha Quicklink Sensor D LS3263HBSM Nr. 00992223 LightSpot HD Hi-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Gesamt-Abmessungen: Ø 87 mm-93 mm, H 107,6 mm Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3263HBSM EAN Nr. 4010105992229

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco ROT-WEISS Haftputzgips 25 kg 140342 Rot-Weiss Haftputzgips im Papiersack 30 kg Haftputzgips Rot-Weiss, einlagiger Innenputz mit Haftzusätzen und hoher Ergiebigkeit für die Handverarbeitung auf allen üblichen Putzuntergründen sowie auf rauen oder glatten Betonflächen im Innenbereich einschließlich häuslicher Küchen und Bäder, bei glatten Untergründen ist eine Vorbehandlung mit Betokontakt erforderlich, geglättet, gefilzt oder in freier Struktur verarbeitbar, Verarbeitungszeit ca. 60 Minuten (je Verarbeitungsbedingungen), empfohlene Putzdicke 8mm, Materialverbrauch ca. 5qm / 30 kg-Sack bei 8mm Putzdicke, Lagerfähigkeit ca. 3 Monate, im Papiersack 30 kg EAN Nr. 4003230005285

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3365 Leuchtdrucktaster, grün, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 250V 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: ohne Leuchtmittel - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904116

Bega Wandleuchte 33482AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33482A. Einseitig abgeblendetes Licht. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 195 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 220 x 110 x 90 mm. EAN Nr. 4044017188753

Fischer Langschaftdübel 052240 Typ SXR 10 x 80 SS K Langschaftdübel SXR 10x80 SS K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x80SSK EAN Nr. 4006209522400

Bega Pendelleuchte 50421.6K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50421.6 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 12,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 374 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton kupfer matt. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 60 x 500 x 2000 mm EAN Nr. 4044018211016

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB58-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB583BK3

Gewiss Straßenleuchte GW87360 Strassenleuchte AVENUE3 90W HIT-CE-od (CosmoWhite) PC-Schale IP66 Strassenleuchte aus Aluminiumdruckguss AVENUE3, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Farbe Leuchtendach Aluminium / Grundrahmen Graphitgrau, Reflektoreinsatz aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, mit Abschlusswanne aus Polycarbonat (UV-Strahlen stabilisiert), Leuchtendach nach oben aufklappbar, Elektrokomponentenbox kann im Stoerungsfall zur Ueberpruefung oder zum Austausch dem Gehaeuse werkzeuglos entnommen werden, einstellbarer Neigungswinkel von +20° bis -20° Grad, eine im Gehaeuse eingebrachte Klimamembrane vermeidet Kondensatbildung im Lampen- und Anschlussraum, Abmessung: 703 x 366 x 265 mm Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564742826

RZB LED Notleuchte 671504.004.89 Notleuchte Deckenleuchte LED 2x1,1W, m.AC-Control Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Hochwertiges und edles Design. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Betoneingießtöpfe vorhanden. Einfache Montage. LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert, Displayscheibe 170x100mm mit Rettungszeichen zweiseitig, LED-Display klein Piktogramm 140x70mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67150400489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859036890

Weidmüller Kabel 7789807020 Typ PAC-UNIV-HE20-S25-2M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 20 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P Im Vergleich mit der herkömmlichen Punkt-zu-Punkt Verkabelungsmethode bieten die neuen SPS(FAD) Frontadapter in Verbindung mit dem passiven (RSF SPS) und aktiven (RSM SPS) Schnittstellenangebot eine bessere und effizientere Methode für die Feldverdrahtung. SPS(FAD) Frontadapter werden an der SPS und einem Standardkabel angeschlossen, das seinerseits an die Schnittstellen oder den Relais der Reihe MICROSERIES angeschlossen wird. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 20 Pole, Kabel LiYCY, 2 m, 0.25 mm², HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACUNIVHE20S252M EAN Nr. 4032248269792

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB563KK1

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109319 Typ NL-T8 36W/830/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109319 NL-T8 36W/830/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597093197 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 3000 K Lichtfarbe - 830 Lichtfarbe - Warmton Lichtstrom - 3350 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4050300443324 L 36W/830 Philips: TL D 36W/830 GP Feilo Sylvania : F36W/830 ILCOS-Bezeichnung: FD-36/830-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 36W/830 G13

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Sicherheitshandschuh 121008 Bicolor isolierende Fingerhandschuhe nach DIN EN 60903 aus Latex, für Arbeitsspannungen von 500, 1.000, 7.500, 17.000, 26.500 bis 36.000 Volt. Elektrikerhandschuhe von HAUPA schützen gegen die Gefährdungen durch Störlichtbogen. Angenehme, leicht angeraute Oberfläche im Handflächen und Fingerbereich verbesserter Abrutschschutz. Mehr Sicherheit dank zwei Farben. Durch das Zwei Farben Konzept des Handschuhs außen rot innen beige erkennt der Anwender Beschädigungen z.B. Schnitt, Abrieb oder Risse am Handschuh einfacher und schneller. Einfach und genau spart Zeit und gibt Sicherheit. Im Falle einer Beschädigung scheint sofort die beige Farbe nach außen durch und zeigt so den Defekt. Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923586980

Berker Relais Einsatz 85121200 Relais Einsatz 1fach. Relais Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast Relaischalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster Schließer mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Relais Einsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, auch als Tast Relaischalter einsetzbar, mit Nebenstelleneingang für Taster Schließer mit Einflächenbedienung bzw. Bewegungsmelder Nebenstelle, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334375968

Eaton Drucktaste 185684 Typ C22-DR-R-K01-P1 Drucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M12A-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRR01P1 EAN Nr. 4015081811786

Weidmüller Reihenklempen 1162980000 Typ WMF 2.5 FU BLZ SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZSW EAN Nr. 4032248992072

Eaton Sonderschalter 908017 Typ T5-7-SOND*/X Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 7 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908017

Bega Decken- u. Wandleuchte 50052K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50052 für den Innenbereich. LED, 49,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3412 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integriertes Gruppenmodul (Slave). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglass mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018151558

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUB0ANSWL2 Optoel. Sensor, Universal, Sn 0..15m, S oder Ö, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Multifunktionsmodus - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Multimode - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: - - Emission: Infrarot Einweg-Lichtschranke, Infrarot Lichttaster, Infrarot Lichttaster mit Hintergrundaussblendung, rot polarisierter Reflex - Nennschaltabstand: 0.11 m diffus mit Hintergrundaussblendung, 0.2 m diffus, 1.5 m polarisierter Reflex need reflector XUZC50, 7 m Einweg-Lichtschranke need a transmitter XUB0AKSWL2T. EAN Nr. 3389110148312

Bega Pendelleuchte 50248.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50248.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 48,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2209 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtengeshäule aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtschwarz. Innenfarbton messing matt. Mundgeblasenes Opalglass mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 430 x 145 x 2000 mm EAN Nr. 4044018161908

ESYLUX Notleuchte EN10077326 Typ SLX 32 LEDi High Cover 8h weiß Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 8 h Notlichtdauer für Erkennungsweite 32m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion. Ständige Ladungsüberwachung, Automatischer, wöchentlicher Funktionstest und halbjährlichen Betriebsdauerstest, Anzeige der Testergebnisse auf farbiger Statusanzeige. Vielfältige Montagearten durch umfangreiches Zubehör nicht inklusive. NiCd-Akku mit verpolungssicherem Steckanschluss inklusive. Gehäuse aus UV-stabilisiertem Polycarbonat. Hersteller Eslux Typ SLX 32 LEDi High Cover 8h weiß EAN Nr. 4015120077326

RZB LED Pendelleuchte 311996.000.1.76 Pendelleuchte LED 35W-4000K D400, LP1200, dim.DALI, 2100 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlaratur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglass ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glass opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311996000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155041

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Peweta Außenuhr 81.762.423-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81762423-48 EAN Nr. 4250594519303

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LA1SK11 Hilfsschalterblock, 1S+1Ö, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA1SK - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: LC1SK - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest. EAN Nr. 3389110564006

BTR Patchkabel 1308453055-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m grün Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308453055E EAN Nr. 4250184117612

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK Click 36M50 IP68 gr Nr. 28511636 Kunststoffverschraubung, FK Click metrisch grau IP68 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick36M50IP68gr EAN Nr. 4013960334715

Brennenstuhl Funkschalt Set 1507400 Funkschalt-Set RCS 2044 N ComfortZum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W.Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck.Schaltempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten.Besonders geeignet zum Bedienen von schwer zugänglichen elektrischen Geräten oder Lampen. Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit.Schaltleistung 1.000 W.Reichweite bis zu 25 m.Frequenz 433,92 MHz.Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.Steckdosen mit Kinderschutz.Im Bliester verpackt.Batterie Typ 1 x A23 Lieferumfang 1 x 4-Kanal-Handsender, 1 x Funk-Schaltempfänger IP 44, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 20, 1 x 12 V Batterie Typ A23 Stecksystem DE EAN Nr. 4007123613212

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D5T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D5T1 EAN Nr. 4011721064857

Legrand Abzweigkasten 092005 Abzweigdose Plexo¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 reinweiß RAL9010 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 65X65X40 7E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920050

Bega Flächenscheinwerfer 77485K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77485K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 43 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3677 lm, Halbstreuwinkel 40/96°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017213998

Weidmüller Steckverbinder 1815210000 Typ ZP 2.5/1AN/QV/3 Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 3, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen.Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, Querverbinder, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 3, dunkelbeige Herstellertyp ZP251ANQV3 EAN Nr. 4032248370092

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Nageldübel 524835 Typ N GREEN 8 x 120/80 S K Nageldübel N GREEN 8x120/80 S K (6) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN8x120/80SK EAN Nr. 4048962199598

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111520 Typ CLI C 02-3 GE/SW 6 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 6, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 6, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW6MP EAN Nr. 4008190011123

Weidmüller Klemmenmarkierung 1716800000 Typ MF-WO 5/5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Woertz, Polyamid 66, weiß MultiFit ist das Markiersystem von Weidmüller, das für andere Klemmenfabrikate, in den Rastern 4, 5, 6, 6.5, 7.5, 8, 10 und 12 mm, verwendet wird. Ähnlich wie Weidmüller dekafox, sind Markierer der MultiFit Familie einsatzfertig bedruckt erhältlich (Standarddruck). Beim erstmaligen Einsatz von MultiFit wird ein Test mit Mustermarkierern auf den verwendeten Klemmen empfohlen. ul li Ein Markierer passend für verschiedene Klemmenfabrikate /li li Einsatzfertig bedruckte Markierer als Standarddruck /li li Neutrale Markierer zum Selbstdruck mit SMark Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo /li li Lieferung individuell beschrifteter Markierer, entsprechend kundenseitiger CAE-Daten oder Anforderungen /li li Ein Markierungssystem für alle Anwendungen /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm 5.00, Woertz, Polyamid 66, weiß Herstellertyp MFWO55MCNEWS EAN Nr. 4008190344443

ESYLUX Leuchten Set EQ10110160 Typ PNLNOV10030840WHC0ELXC00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV10030840WHC0ELXC00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110160

RZB Stahlmast 611901.000 Leuchtenmast D156, H8000, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingelegter Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Geräteteg mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611901000 EAN Nr. 4051859081524

Eaton Kleinverteiler 178815 Typ KLV-12UPS-SF Unterputz-Kleinverteiler, 1-reihig, Stahlblechtür superflach Unterputz-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, einzigartiges superflaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit SK Schraubtechnik, Libelle zum Ausrichten, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Nagellaschen, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxisgerechte Spezialverpackung. Normen Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178815 EAN Nr. 4015081741441

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T16A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197067

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O0310.5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022372

Berker Temperaturregler 20306089 Temperaturregler mit Öffner, Z. Stk., Wippschalter und LED Q.x polarweiß, samt. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein Ausschalter und Kontroll LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Raumtemperaturregler mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein Ausschalter und Kontroll LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334316121

Weidmüller Montageplatte 1310360000 Typ KTBI MOPL 5050 S2N Montageplatte (Gehäuse), 429 x 429 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 429 x 429 x 1.5 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL5050S2N EAN Nr. 4050118112368

Eltako Sensoreingang 31800001 Typ PL-SM8 Powerline-Sensoreingang mit 8 Kanälen. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. 8 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an verschiedenen Stellen. Nur potenzialfreie Schaltelemente verwenden. Interne Kleinspannung an den Sensoreingängen. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter. Stellung 0 Je 2 benachbarte Eingänge als Richtungstaster für AUF/AB bzw. EIN/AUS. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Die Adressen der 8 Eingänge können ggf. auch mit der Installations-Software SIENNA-Professional frei zugeordnet werden. Die oben liegenden Buchsenleiste mit 9 Litzen mit Aderendhülsen ist gesteckt. 8 Steuereingänge mit interner Kleinspannung. Hersteller Eltako Typ PLSM8 EAN Nr. 4010312316719

RZB LED Stromschienen 741846.003 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, engstr., 4100 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741846003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123491

RZB LED Baukastensystem 982233.002 Konverter f.LED 33,6W LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982233002 EAN Nr. 4051859169390

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911299.004.2.76 Einbaustrahler LED 39,2W-4000K D180, H220, DALI, 4600 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 911299004276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859124344

Weidmüller Remote IO Modul 1315250000 Typ UR20-16DO-P Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal p strong Plusschaltend kurzschlussfest bis zu 3-Leiter+FE /strong /p p/ p Digitale Ausgangsmodule liegen in den Varianten 4DO, 8DO mit 2- und 3-Leiter Technik, 16DO mit oder ohne PLC-Interface-Anschluss vor. Sie werden hauptsächlich für das Einbinden von dezentralen Aktoren eingesetzt. Alle Ausgänge sind für DC-13-Aktoren gemäß DIN EN 60947-5-1 sowie IEC 61131-2 Spezifikation ausgelegt. Analog zu den digitalen Eingangsmodulen sind Frequenzen bis zu 1 kHz möglich. Maximale Sicherheit des Systems wird durch den Schutz der Ausgänge gewährleistet. Er besteht aus einem automatischen Wiederanlauf nach einem Kurzschluss. Gut erkennbare LEDs signalisieren zudem den Status des gesamten Moduls wie auch einzelner Kanäle. /p p Neben den Standardanwendungen digitaler Ausgangsmodule gehören auch Spezialvarianten zum Programm, etwa das Modul 4RO-SSR für schnell schaltende Anwendungen. Mit Solid-State-Technologie ausgestattet, stehen hier jedem Ausgang 0,5 A zur Verfügung. Ein weiteres ist das Relaismodul 4RO-CO für leistungsintensive Applikationen. Es ist mit vier Wechslerkontakten ausgestattet, für eine Schaltspannung von 255 V UC optimiert und für Schaltstrom von 5 A ausgelegt. /p p/ p Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Aktoren aus dem Ausgangstrompfad (UOUT). /p Herstellertyp UR2016DOP EAN Nr. 4050118118537

RZB LED Einbaustrahler 911354.004.76 Einbaustrahler LED 2x39,2W-2700K 360x180, DALI, 8200 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 91135400476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859133896

RZB LED Einbaustrahler 911304.004.1 Einbaustrahler LED 16,7W-3000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126065

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P32A2A Servom. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485198354

Maico Quickbox 0080.0071 Typ ESQ 35/4 K Beschreibung: Ausführung 230 V-Ausführung. Drehzahlsteuerbar mit Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: ESQ 35/4 K, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 W, PMax: 250 W, INenn : 2,35 A, IMax: 2,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 56 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 180 °C, Schalldruckpegel: 44 dB(A), EAN Nr. 4012799800712 Typ ESQ35/4K

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K09103FE7 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gBei = 440 V für Hauptstromkreis - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1. EAN Nr. 3389110242089

Berker Steckdose 47703525 Steckd. SCHUKO 2f. senkr. m. Klappd. AP, Schraubkl., W.1, grau lichtgrau matt. Steckdose SCHUKO® 2 fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404316

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-3 10KA Doepke Artikel Nr. 09916477 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlusseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleitpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-310KA EAN Nr. 4014712173026

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 080-4/0,30-A KV Doepke Artikel Nr. 09156909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0.30 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4080-4/0,30-AKV EAN Nr. 4014712100930

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D32FD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 110V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357387

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P12F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137271

ABB Potentialverteiler 1SNA115408R2500 Typ MB4/6.L4 Potentialverteiler 4mm², grau EAN Nr. 3472591154085

Cimco Schraubklemme 180960 Schraubverbinder Messing 1,5 qmm 16 qmm Schraubverbinder Messing 1,5 qmm 16 qmm EAN Nr. 4021103809600

Walther Werke Blindstopfen 710727 Blindstopfen PG42 Blindstopfen PG42 aus vernickeltem Messing, mit O-Ring EAN Nr. 4015609028887

ABB Leistungsschalter 1SDA059175R0001 Typ E1B 10 PR121-LSI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615369

SLV Deckenleuchte 160861 Energieeffizienzklasse A TRISTAN T8 58W Deckenleuchte, rechteckig, weiss, 2xT8 58W EAN Nr. 4024163104418

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1411 Typ LS73P30D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631237

Siemens Trennwand 8GK9520-0KK30 ALPHA AS Trennwand waagrecht Stahlblech Siemens Hersteller Nr. 8GK95200KK30 EAN Nr. 4001869394657

ABB Leistungsschalter 1SDA05552R0001 Typ E6H 40 PR121-LI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568924

Dold Erweiterungsgerät 0032365 Typ AD5993 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5993DC24V EAN Nr. 4030641323653

Hager Abdeckung F92A Hager Installation Abdeckung für Baustein F92, für ZP-System 80SL, EAN Nr. 4010330570469 Hager Artikel Nr. F92A

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9018 Typ KTC1-9018 Symbolkappe weiss: TIPPEN f.flache Taste f.beleuchtet. Drucktaster EAN Nr. 7320500180457

Hager PE-Klemme KN10E Hager Installation Quick Connectklemme PE Klemme 10 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849023 Hager Artikel Nr. KN10E

Jung KNX Automatikschalter LS3281-1LG KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156197

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Presswerkzeuge 1118040000 Typ PWZ RJ45 Presswerkzeuge PWZ RJ45 Presswerkzeuge Herstellertyp PWZRJ45 EAN Nr. 4032248899197

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0325 Typ S201M-B32NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 32 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567367

ABB Zeitrelais 1SVR550921R0200 Typ CT-SDE Zeitrelais, Stern-Dreieck, 100ms 1S/1Ö, 0,3-30s, 24VAC/DC, 220-240VAC EAN Nr. 4013614379284

ABB Leistungsschalter 1SDA060923R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI G R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634469

ABB Reihenklemme 1SNA199069R0000 Typ D4/6.ADO-RT D4/6.ADO Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,rot EAN Nr. 3472591990690

Dold Schaltrelais 0031703 Typ MK8804.12 AC/DC12V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC12V EAN Nr.4030641317034

Siemens Wippe Symbol 5TG7802 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Symbolen IO für Ausschalter 2-polig, 3-polig 65x 65mm EAN Nr. 4001869048482

EVN 3er-Set-LED-Alu/Glas-Leuchstab mit Erdspieß u. Trafo 10 W 12 V AC/DC IP67 Blau L67343, Energieeffizienzklasse A, EAN Nr. 4037293673433

Hager Hausanschlußschrank P80U Hager Installation Hausanschlußschrank Unterputz, 650x400x150mm EAN Nr. 4010330531439 Hager Artikel Nr. P80U

ABB Lasttrennschalter 1SDA073520R0001 Typ E1.2N/MS 10 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773700

Bticino Netzgerät 672 Netzgerät Mehrdraht für Altsystem TERRANEO, 6 TE DIN Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 672 EAN Nr. 8014496001771

Wago Basisklemmenblock 280-639 Basisklemmenblock Trennwand orange mit 2-Leiter-Klemmen 27 mm breit grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918538817

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2432390300 Typ SAIL-M8G-4-3.0T SAIL-M8G-4-3.0T SAI Leitungen Herstellertyp SAILM8G430T EAN Nr. 4050118444704

ABB Auslöser 1SDA068036R0001 Typ EKIP M-LRIU IN=160 Elektr.-Ausl. Ekip M-Lriu In=160A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019365

Rutec LED Einbaustrahler ALU53395NWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb. m.Konv. dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094433950

Schneider Electric Telemecanique EVlink Wallbox EVP1PBSSG EVlink Wallbox Standfuß Hersteller Telemecanique Typ EVP1PBSSG EAN Nr. 3606480935329

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435410BS MONDO Anbaudose 16A 4P 50 500V 100 300Hz 10h IP44 gerade Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745876

ABB Leistungsschalter 1SDA053125R0001 Typ T2S000016T04053002 T2S160 MF03,2 I042 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539757

Siemens Verbindungssatz 8GK9920-0KK31 Verbindungssatz für ALPHA 630 Universal, IP 43/55 Siemens Hersteller Nr. 8GK99200KK31 EAN Nr. 4001869277097

Dold Not Aus Modul 0051908 Typ BG5925.02/103/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/103/61DC24V EAN Nr.4030641519087

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3209549 Typ PT 2,5-TWIN Geprüft für Bahnanwendungen. Hersteller Phoenix Contact Typ PT25TWIN EAN Nr. 4046356329811

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 2425920000 Typ SAI-4-M-SVV-M12 DB SAI-4-M-SVV-M12 DB SAI passiv Herstellertyp SAI4MSVVM12DB EAN Nr. 4050118433715

ABB Leistungsschalter 1SDA071060R0001 Typ E2.2H 20 G H-T LS E2.2H 20 Ekip G HI-Touch LSI 3P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749101

ABB Leistungsschalter 1SDA072310R0001 Typ E2.2N 12 G H-T LS E2.2N 12 Ekip G HI-Touch LSI 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761608

ABB Positionsschalter 1SBV016416R2701 Typ LS26M16D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522644602

Dold Fernschalter 0039088 Typ IK8817.01 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8817.01AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641390884

Gewiss Abzweigkasten GW76261 Abzweigkasten Alu lackiert Grau 91X91X54 IP66 Abzweigkasten 91X91X54 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223714

Gira Knebel 146643 Knebel S-Color Rot Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter S Color Jalousiesteuerungs System Rot EAN Nr. 4010337020684

IFM Electronic Befestigungsschelle E11710 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 12 mm, mit Festanschlag, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Dold Zeitrelais 0034325 Typ MK9961.35 AC/DC42V 30-600S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC/DC42V30-600S EAN Nr.4030641343255

ABN PV-Nachrüstpaket BP09 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, eHz Technik BH7 BDEW >4,6kVA Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP09 EAN Nr. 4015153302594

Hager Tür links für Schrank FZ048 Hager Installation Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 800mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760480 Hager Artikel Nr. FZ048

OBO Bettermann Kreuzverbinder 5312345 Typ 252 8-10X16 FT Kreuzverbinder 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195418153

ABB Leistungsschalter 1SDA056552R0001 Typ E3V 08 PR121-LI R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578923

ABB Leistungsschalter 1SDA062495R0001 Typ X1B 12 PR333-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650414

Dold Drehzahlwächter 0038664 Typ AA9050 AC110V 5-50IPM 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC110V5-50IPM20S EAN Nr.4030641386641

Dold Phasenfolgerelais 0001260 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 440V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ440V EAN Nr.4030641012601

Legrand Rohr 387956 ø Rohr außen 63 mm, Type TAZ-63N 4, Länge 4 m Stahlrohr verzinkt TAZ-63 4m Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561209091

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4205-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 2-polig, A, 0,5A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY42055 EAN Nr. 4001869336299

Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-202 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 2 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587211

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Verriegelungsschraube 209-196 Ersatzfixier-/verriegelungsschraube für Abdeckprofile Wago Serie 209 EAN Nr. 4045454261061
- Legrand Abdeckung 776059 Abdeckung Dimmer 1000VA Creo mandelweiss Abd. DW-Dimmer 1000VA CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760598
- OBO Bettermann Bügelschelle 1170120 Typ 2056F 2 12 FT Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195071532
- Siemens Magnetspule 3TY7563-ODP4 Magnetspule für Schütze 3TF56 und 3TK56 DC-Sparschaltung DC 230V Siemens Hersteller Nr. 3TY75630DP4 EAN Nr. 4011209158870
- OBO Bettermann Aluminiumrohrbogen 2046045 Typ SBM32 W ALU Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M32x1,5 Aluminium EAN Nr. 4012195926214
- Siemens Baustein 3VL9216-5GC40 Zubehör für VL160, DI Baustein (RCD) IN=160A UE=127.480V 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92165GC40 EAN Nr. 4011209472587
- Dold Zeitrelais 0016102 Typ AI 902N.0081/04 DC48V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/04DC48V15-300S EAN Nr.4030641161026
- EFB Elektronik Spleißbox B60901.12OM4 Spleißbox 12 LC D -Kuppl.OM4 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172350
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4132-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41325 EAN Nr. 4001869201092
- Wago Potentialeinspeisung 750-625/000-001 Potentialeinspeisung 24 V DC 1,0 A Einspeisung Ex i (ohne Diagnose) lichtgrau Wago Serie 750 EAN Nr. 4045454971564
- Eaton Option 104381 Typ FAK-ATEX Option, ATEX Ausführung Auslaufprodukt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104381 EAN Nr. 4015081041930
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-500 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,5A EAN Nr. 3250614127939 Hager Artikel Nr. L6332TK00-500
- Lovato Electric Programmiersoftware LRXSWP01 Programmiersoftware für LRXP01 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975188538
- ABB Leistungsschalter 1SDA057586R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598495
- Siemens Busankoppler 5WG1117-2BB12 Busankoppler (BTM) UP117B12 mit Schraubbefestigung waagerechter Hängbügel Hersteller Nr. 5WG11172BB12 EAN Nr. 7612914096906
- Wago Klemmenleiste 740-124 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol 24-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 740 EAN Nr. 4055143237796
- ABB Schlüsselverriegelung 1SDA066620R0001 Typ SCHLÜSSELVER. RHL XT1-XT4 Dreh Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT4 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644005320
- Dold Motorbremsgerät 0054918 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 230V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ230V15S EAN Nr.4030641549183
- Legrand Dach Marina 036295 für Schränke der Abmessungen in mm B x T 800 x 300 Dach f. Marina 800x300, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060362959
- Dold Isolationswächter 0055102 Typ SL5881.12 DC12-280V UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12DC12-280VUHDC24V EAN Nr.4030641551025
- Eaton Ersatztür 6081135 Typ EWS13142ED Ersatztür für EWS Ersatztür für EWS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081135 EAN Nr. 8711426422728
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240817-0004 Typ V3-GM-1M-PUR-V3-WM Verbindungskabel, M8 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM1MPURV3WM
- Dold Spannungsrelais 0026358 Typ BA9036/011 AC50HZ 400V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC50HZ400V05-10S EAN Nr.4030641263584
- Dold Störmelderelais 0031109 Typ EH9997/044 AC/DC42V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC/DC42VUS=12-70V EAN Nr.4030641311094
- Hager Einbausatz UF21W0 Hager Installation Einbausatz,Höhe 900 mm,1-feldig für Wandler Einbau, Ausf.:Stw. Karlsruhe EAN Nr. 3250616160125 Hager Artikel Nr. UF21W0
- Lovato Electric Schaltnetzteile PSLR2024 Redundantes Schaltnetzteil 24V DC, 20A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975219638
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/G Typ DL105HDC024G/G grün Schallgeber grau m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GG
- Siemens Klemme 8GK4100-8KK12 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1200, B=250 2 Reihenklemmen, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41008KK12 EAN Nr. 4001869416281
- Siemens Schütz 3RT1026-1AR00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 415V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AR00 EAN Nr. 4011209366886
- Haupa Stufenbohrer 231352 Stufenbohrer HSS 4 20 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084912
- Siemens Abdeckung 3WL9111-0BA22-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Schutzabdeckung für mech. ein/aus Sicherheitsschloss CES Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BA220AA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- SLV Einbauleuchte 113350 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU Einbauleuchte, 1 Spot, mattschwarz, 1xE5111, max. 50W EAN Nr. 4024163150194
- ABN Schutzleiterverbinder GET4-26 Schutzleiterverbinder Tür (NE-Gehäuse), für Bolzen M6,4qmm,620mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GET4-26 EAN Nr. 4015153132245
- Bega Einputzrahmen 10082 BEGA Einputzrahmen 10082. Passend zu dem Einbaugehäuse 10782. Einputzrahmen aus Edelstahl. Abmessungen: 92 x 92 x 35 mm. EAN Nr. 4044017167871
- Dold Motorbremsgerät 0046868 Typ AR9021/201 26A AC50/60HZ 110V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20126AAC50/60HZ110V10S EAN Nr.4030641468682
- Dold Spannungsrelais 0053737 Typ BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC5-50VUHAC/DC24-80V EAN Nr.4030641537371
- Elso Tastfläche 2070411 EAN Nr. 4013984148886 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe Edelstahleffekt EAN Nr. 4013984148886
- Siemens Blende 8PQ2022-0BA02 SIKUS/SIVACON feste Blende Einbaulage oben Schutzart IP55 Höhe 225mm Breite 1100mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ20220BA02 EAN Nr. 4042948178867
- Siemens Schütz 3RT1015-1AP02 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 230V 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP02 EAN Nr. 4011209272538
- OBO Bettermann Steckdübel 2351650 Typ 910 STQS 6x26 Steckdübel für Quick-Schelle 2957 6x26mm Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195931935
- Phoenix Contact Patchkabel 2832629 Typ FL CAT5 PATCH 10,0 Patchkabel, CAT5, vorkonfektioniert, 10,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLCAT5PATCH10,0 EAN Nr. 4046356044110
- Siemens Schilder 8WH8112-1AA05 Leerschilder, Größe 4er-Teilung Schilder für Plotter Siemens Hersteller Nr. 8WH81121AA05 EAN Nr. 4001869355849
- Jung Leitungsauslass ES 2990 A Leitungsauslass, mit Zugentlastung und Tragrings, Schraubbefestigung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990A EAN Nr. 4011377090958
- Wago Federleiste 232-153/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfistfen mit Distanzflanschen grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821637790
- Eaton Schutzhaube 184237 Typ IZMX-DC16-W-1 Schutzhaube, IP55. AV Schutzhaube, IP55. AV, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184237 EAN Nr. 4015081784004
- Siemens Adapter 3SU1930-0HB10-0AA0 Adapter M12-Buchse, 4-polig, zur M25-Kabeleinführung, für Kunststoffgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19300HB100AA0 EAN Nr. 4011209968110
- ABN Sammelschienen Modul MFSC23615 Sammelschienen-Modul flach 2FB/3RE 60mm mit CU 12x5mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC23615 EAN Nr. 4015153576407
- Dold Drehzahlwächter 0061603 Typ MK9055N.38/500 0,15-20000Hz Hyst.5% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.38/500015-20000HzHyst.5% EAN Nr.4030641616038
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AN22 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 220V, 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AN22 EAN Nr. 4011209363359
- OBO Bettermann Leitungshalter 5230462 Typ 113 B-Z-HD-FL Leitungshalter für Flachleiter 30mm Zinkdruckguss galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195740056
- Wago Netzanschlussklemme 294-5255 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098461
- RZB Notleuchte Baustein 09-6557.060 NotleuchteBaustein 3W, sek.12-165V, DALI, m.Akku3h NL-BAUSTEIN 3W, DALI M.AKKU 3H Hersteller RZB Leuchten Nr. 96557060 EAN Nr. 4051859044192
- Weidmüller SAI Leitungen 2548700000 Typ SAIEP-M12S-4-HW-0.5U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAIEPM12S4HW05U EAN Nr. 4050118558326
- Haupa Quetschkabelschuhe 260978 Quetschkabelschuhe Ring isoliert 120 M16Nylon Isolierte Quetschkabelschuhe Nylon isoliert Ringform EAN Nr. 4011923173876
- Phoenix Contact Steckbrücke 3032208 Typ FBS 20-6 BU Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS20-6BU EAN Nr. 4017918981693
- Lovato Electric SchützB310 11B31040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075265
- Siemens Trägerschienen 8PQ3000-0BA65 SIVACON S4 Trägerschienen innen mit Hauptsammelschiene Bestückungshöhe 1600mm Tiefe 400mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA65 EAN Nr. 4042948162514
- Siemens Schütz 3RT2015-1HB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151HB42 EAN Nr. 4011209843912
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 P LG EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990PLG EAN Nr. 4011377052833
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8210-8BB08 Leitungsschutzschalter 400V 25kA, 2-polig, 10A, T=70mm nur magnetische Auslösung Siemens Hersteller Nr. 5SY82108BB08 EAN Nr. 4001869332819
- Haupa Rohrschneider 200194 Rohrschneider 3 35 mm mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung, mit versenkbarem Gratentferner, Ø 1/8" 1 3/8" Rohrschneider EAN Nr. 4011923066086
- Phoenix Contact Blindstecker 3069890 Typ FBP-2/19 Blindstecker, Länge: 72,9 mm, Breite: 188,2 mm, Polzahl: 19, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBP-2/19 EAN Nr. 4046356962490

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Kluppen 140887 Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M32-40 Komplett Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 32 - 40 EAN Nr. 4021103408872

Siemens Schütz 3TK2031-3AD2 Kleinschütz, Flachsteckanschluss, 3NO+1NC Schnappbefestigung Hutschiene AC-Betätigung AC 42V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20313AD2 EAN Nr. 4011209116535

Legrand Zwischenrahmen 771367 geeignet für Einbaugeräte mit Abdeckung 45 x 45, Farbe soft aluminium ZWISCHENRAHMEN 45x45 GAL SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713679

RZB Großbuchstabe 99222.013.C Buchstabe C, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013C EAN Nr. 4010319326568

Weidmüller Kabelschuh 1496680000 Typ KWPN-M20/150 90 Kabelschuh, 150 mm² KWPN-M20/150 90 Kabelschuh, 150 mm², Herstellertyp KWPNM2015090 EAN Nr. 4050118306088

A.L.S. CAMILLA, LED 15 x 0,1 W, kaltweiss, Rahmen alugrau Typ CAM-15CW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Siemens Standardschrank 8MF6094-5R Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2000x900x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP54 Siemens Hersteller Nr. 8MF60945R EAN Nr. 4025515212478

A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, schwarz Typ STBN-3502E Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Bticino Aufputzkasten 350633 Aufputzkasten, 3 Module, 1 reihig zu komplettieren mit 3 moduligen Abdeckrahmen. Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350633 EAN Nr. 8005543461372

Legrand Schlauch 387437 Ø-Schlauch innen 50,5 mm, außen 56 mm, Farbe schwarz FA Schlauch 50,5x56 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561507104

Eaton Zubehör 744-A3220-00P Typ DXG-SPR-5FR4RM DG1/DH1 optionales Zubehör DG1/DH1 optionales Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A322000P EAN Nr. 4015081805624

A.L.S. FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 70W, Rx7s, alugrau Typ FRANM-7007A Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Spanplattenschraube 190104 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x50mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,0x50mm PZ2 EAN Nr. 4021103901045

Gewiss Abdeckrahmen GW16203MR Abdeckrahmen LUX 3M Glamourrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768123

Legrand Schlauch 382156 Durchmesser innen 17 mm, außen 21,5 mm, Type FX17, Farbe grau FX 17 SCHLAUCH 17X20,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092419

Siemens Tür 8MF1870-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=450 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18702UT142BA2 EAN Nr. 4001869542430

Wago Schirmanschlussklemme 791-111 Schirmanschlussklemme kontaktierbarer Schirmdurchmesser 5 mm bis 11 mm H max. 47 mm 17 mm breit Wago Serie 791 EAN Nr. 4045454007614

Lovato Electric Hilfsschütz BF0040A230 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162569

EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.1 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 1 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157548

Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FJ0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+8+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FJ0

Klaue Presseinsätze HR1395 Presseinsätze HR 13, 95 mm², Serie 13 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078031332

Weidmüller Gehäuse 2000590000 Typ INSTR KTB MHFSQL EQUIP Gehäuse Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ INSTRKTBMHFSQL EQUIP EAN Nr. 4050118475920

Phoenix Contact Etikett 8191129 Typ EML (15X6)R CUS Etikett, Rolle, weiß, beschriftet, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm Hersteller Phoenix Contact Typ EML15X6RCUS EAN Nr. 4055626017020

Gewiss Abdeckrahmen GW32393 Abdeckrahmen Playbus Young 3MHimmelblau Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm PLAYBUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564078000

Gewiss Kontrolleuchte GW14623 Kontrolleuchte Rot 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268470

Hensel Sammelschienen KS 120 F Sammelschienen-Direktanschlussklemme 25-120 qmm, Cu Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 120 F, 25-120 qmm Typ. KS120F EAN Nr. 4012591610076

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253338 Typ V1-G-T-BK2M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 2 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK2MPURAV1G

Siemens Baustein 3RA2931-1A Verbindungsbaustein, elektrisch und mechanisch, für 3RV2.3 und 3RT2.3. (Mehrstückverpackung) Siemens Hersteller Nr. 3RA29311A EAN Nr. 4011209928770

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3192172 Typ 4759 3.5x50 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb Kreuzschlitz 3,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195272236

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Tastschalter 012203 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll System 55 Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122036

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.23-71135A71 118*23 RR Fafix Profix*2 HZ /878 EST 10-24 V GS/WS(11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118.23 mit Flachschießblech 711 effeff Typ 1182371135A71 EAN Nr. 4042203451766

PC Electric Anbaugerätestecker 623-9 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 9h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399067990

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1673452 Typ HC-B 10-SML-52/O2PG16 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 52 mm, ohne Verschraubung, 2x Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-SML-52/O2PG16 EAN Nr. 4017918152260

Eaton Sockel Seitenteil 114606 Typ XVTL-SO100/S-4 Sockel Seitenteil, für HxT=100x400mm, (2Stück) 2 x Seitenteil + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114606 EAN Nr. 4015081140060

Siedle Haustelefon HTC 811-0 A/S Siedle Artikel Nr. 200041534-00 Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415342 Alte Artikel Nr. 041534

Weidmüller Sicherungshalter 1005250000 Typ SIHA 3/G20/LD 10-36V BL Halter zum Einbau einer Sicherung bei Klemmen. Hersteller Weidmüller Typ SIHA3G20LD1036VBL EAN Nr. 04032248712038

Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A6 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158579

Weidmüller Relaiskoppler 8572170000 Typ HALTEBUEGEL PT28802 PX-Series, Relaiskoppler HALTEBUEGEL PT28802 PX-Series, Relaiskoppler Herstellertyp HALTEBUEGELPT28802 EAN Nr. 4032248220557

Phoenix Contact Abschlusswiderstand 1401999 Typ SAC-5P-M12MSB CAN TR Abschlusswiderstand CANopen ®/DeviceNet M12 Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MSBCANTR EAN Nr. 4046356579025

Wago Klemmenleiste 745-1456 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in mit Rasterzwischenstücken ohne Befestigungsflansch grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4045454625665

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0CB10 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V Sicherungsgröße NHO und NH1 HS 1S+1Ö mit Klemmenbügelanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP52600CB10 EAN Nr. 4011209128835

Eaton Leistungsschalter 123901 Typ IZM32B3-A12F Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1250A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123901 EAN Nr. 4015081215065

PC Electric Verlängerungsleitung 980910516311 10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 5G16qmm gelb K35 kompl.m. 1xCEE-Stecker 63A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 63A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399086649

Phoenix Contact Kabelmarker 0831791 Typ LS-WMTB-AL (D30) CUS Geeignet für die großflächige Beschriftung von Leitern und Kabeln > 2,9 mm Durchmesser. Hersteller Phoenix Contact Typ LSWMTBALD30CUS EAN Nr. 4046356929943

Eaton Varistor Beschaltung 281214 Typ DILM32-XSPV240 Varistor-Beschaltung, 130 - 240 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281214 EAN Nr. 4015082812140

Bega Ersatzglas 1100276711 zu Bega Leuchten 33344K3 Bega Leuchte 33344AK4 Bega Leuchte 33344K4 Bega Leuchte 33344WK3 Bega Leuchte 33344WK4 Bega Leuchte 33345 Bega Leuchte 33345A Bega Leuchte 33345W

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 243198 Typ NCB2-V3-N0-2M 12xG1xxD Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NAMUR Öffner Nennspannung 8,2 V R i ca. 1 kOmega Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NCB2V3N02M12xG1xxD

Phoenix Contact Unterbrechungsfreie Stromversorgung Ersatzbatterie 2800427 Typ UPS-BAT-KIT-20X7AH Ersatzbatterie für die Energiespeicher UPS-CP-BAT. Hersteller Phoenix Contact Typ UPSBATKIT20X7AH EAN Nr. 4046356551243

Siemens Schilder 8WA8348-2AB Schild Querbeschriftung: MP Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AB EAN Nr. 4001869511214

Siedle Blendrahmen 210007307-00 Typ CMC/CMM 611/612-. BCMM/BCMC 650-. WH Blendrahmen für Kamera-Modul CMC/CMM 611/612... BCMM/BCMC 650... Hersteller Siedle Sprechanlagen Typ CMCCMM611612BCMMBCMC650WH EAN Nr. 4056138006984

Bticino Schlüsselschalter L4012 Schlüsselschalter 2P 16?A 250?V a.c. inkl. Schlüssel – abziehbar in EIN und AUS Stellung – gleiche Schließungen, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4012 EAN Nr. 8012199029719

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1772366 Typ HC-D 15-TFL-66/M1PG21G Tüllengehäuse, für Längsbügel, Höhe 66 mm, mit Verschraubung, 1x Pg21, Kabelabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D15-TFL-66/M1PG21G EAN Nr. 4017918037031

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1044-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=400 mm, T=400mm Hersteller Siemens Typ 8MF10443VR4 EAN Nr. 4001869540689

Weidmüller Remote IO Modul 1394420000 Typ UR20-4DO-PN-2A Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Ausgang UR20-4DO-PN-2A Remote-IO-Modul, IP 20, 4 Kanal, Digitalsignale, Ausgang Herstellertyp UR204DOPN2A EAN Nr. 4050118195408

Weidmüller Schmelzsicherungseinsatz 0137500000 Typ E 14/4A BR Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz E 14/4A BR Aktive Komponenten, Schmelzsicherungseinsatz Herstellertyp E144ABR EAN Nr. 4008190142629

Gewiss Taster GW10139 Taster beleuchtbar gruen (START) 1 Schliesser/Oeffner 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260788

Jung Schutzkontakt Steckdose AL 1520 KL AN SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappdeckel mit Rückstellfeder, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL1520KLAN EAN Nr. 4011377064096

Eaton Verteilerfeld 114414 Typ XVTL-BF-12/6/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x1200x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114414 EAN Nr. 4015081138142

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Crimpkontakt 1605639 Typ SF-7QP2000 Crimpkontakt, gedreht, Einzelkontakt, Kontaktdurchmesser: 2 mm, Crimpbereich: 1 mm², 2,5 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SF-7QP2000 EAN Nr. 4046356182270
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213726 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Weiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentraleinsätze Event Klar Weiß Bruchsicher. EAN Nr. 4010337068723
- Siemens Taster 3SB3205-0AA21-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA210CC0 EAN Nr. 4011209636873
- Wago Federleiste 2734-212/037-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Verriegelungsklinken 12-polig Rastermaß 3,81 mm / 0.15 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar orange Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143280402
- Maico Gegenflansch 0056.0003 Typ GF 25 Beschreibung: Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen. Artikel: GF 25, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 0,7 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, EAN Nr. 4012799560036 Typ GF25
- Merten Zentralplatte 538315 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, dunkelbrasil, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 538315 EAN Nr. 4011281846054
- Wago Doppelstockklemme 2002-2603 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme L/N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821403821
- Walther Werke Sockelgehäuse P757108MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB, 2xM32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Stutzen 2xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609307
- Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542078 Typ FB 2202 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 24V 210R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2202B
- Gira Abdeckrahmen 3fach 021387 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Opak Orange Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Orange Bruchsicher. EAN Nr. 4010337213871
- Schneider Electric Sarel Träger NSYOPB9UF Actassi, Träger, 2er-Set, 9U. Produktbereich: Actassi - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - verfügbare Ausrüstung: Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück. EAN Nr. 3606480170287
- Wago Federleiste 731-508/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575997
- Gewiss Touch Panel GW10962WH KNX Touchpanel NAXOS COMBI Weiss Aufputz-Touchpanel 4,3 Zoll mit Video-Innenstation für die Sprechanlage CityVision. Inbetriebnahme mit ETS oder KNX Easy Controller. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806603
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1218 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975042380
- Peha Steckdose D 6271.02 CH SI EMS Nr. 00937591 Export-Einbausteckdose Concept 45 nach Schweizer Norm (SEV), mit Steckklemmen 10 A, 250 V, Typ 13, 1fach, 0° gerade Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D6271.02CHSIEMS EAN Nr. 4010105937596
- Phoenix Contact Überspannungsableiter Typ 2 2906101 Typ BLT-T2-1S-320-UT Flexible Installation. Befestigung über integrierte Langlöcher. Kompakte Bauform. Hersteller Phoenix Contact Typ BLTT21S320UT EAN Nr. 4055626058085
- Siemens Leitung 6FX5002-2DC30-1DA0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=30+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC301DA0
- Phoenix Contact EMV-Mutter 1440177 Typ SACC-PG9-KD-NUT-SH EMV-Mutter Pg9, wird bei beschichteten Gehäuseoberflächen zur Schirmkontaktierung benötigt. Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-PG9-KD-NUT-SH EAN Nr. 4046356483292
- Wago Federleiste 232-110/026-000 Abgewinkelte Federleiste 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918383998
- Eaton Basismodul 171444 Typ SL7-CB-250 Basismodul, 250 mm Alurohr mit Fuß Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Federzugklemmen, 250 mm Alurohr mit Fuß, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171444 EAN Nr. 4015081677740
- Walther Werke Wandsteckdose 168504 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 5P 4h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251216
- Eaton Festrahmen 258934 Typ NWS-FR/VT5/8612/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1180mm, 23HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x600x1180mm 23HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258934 EAN Nr. 4015082589349
- Siemens Anschaltung 6ES7138-4HA00-0AB0 SIMATIC DP, DP-Master-Anschaltung für IM 151-7 CPU oder IM 151-8 PN/DP (ET 200S), Modul M. PROFIBUS-DP-Schnittstelle (9-polig Sub-D Buchse) als DP-Master Siemens Hersteller Nr. 6ES71384HA000AB0 EAN Nr. 4025515069546
- PC Electric Anbaudose 433-7 Anbaudose schräg 63A 3p 7h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399957970
- Phoenix Contact Übergabemodul 2959612 Typ UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q VARIOFACE SLIM-LINE, mit Schraubanschluss und D-Subminiatur-Stiftleiste, zur Montage quer auf NS 35/7,5, Polzahl 25 Phoenix Contact Hersteller Typ UM25-D25SUB/S/FRONT/Q EAN Nr. 4017918086268
- Siemens Relais 3RU2126-4CB1 Überlastrelais 17.22A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264CB1 EAN Nr. 4011209781023
- Phoenix Contact I/O-Modul 2701722 Typ AXL F DI16/1 HS 1H Axioline F-Digital-Eingabemodul, 16 Eingänge, High Speed, 24 V DC, 1-Leiter-Anschlussstechnik (inklusive Bussockelmodul und Steckern) Phoenix Contact Hersteller Typ AXLFDI16/1HS1H EAN Nr. 4046356801645
- Pepperl + Fuchs Ventilsteuerbaustein 133239 Typ KFD0-SD2-Ex1.1180 Baureihe KFD Aufbaugehäuse 20mm Anschlussklemmen abziehbar ohne Hilfsenergie Ausgangsstrom 80mA Ausgang EEEx ia IIB Bis SIL3 gemäß IEC 61508 1-kanalig Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KFD0SD2Ex11180
- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2UA61 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, weiß, Knebel, kurz, heavy-duty , 3 Schaltstellungen I-O-II, links verrastend, rechts tastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002UA61 EAN Nr. 4011209439580

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bachmann Kaltgeräteverlängerung 356.974 Kaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G0.75 2,0m grau C14/C13 Kaltgeräteverlängerung 2m grau H05VV-F 3G0,75mm² -unverpackt Seite 1 Kaltgerätestecker gespritzt Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 356974 EAN Nr. 4016514003495

Siemens Starter 3RA6400-1CB43 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA64001CB43 EAN Nr. 4011209714830

Wago Klemmenleiste 260-253 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 3-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604239

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2417-8XH31-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S00, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24178XH312BB4 EAN Nr. 4011209838468

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089929 Typ NBB15-30GM95-E2-Y89929 Schaltabstand 15 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Anschlussart Ventilstecker DIN Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB1530GM95E2Y89929

Siemens Starter 3RA6120-2CP32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202CP32 EAN Nr. 4011209714144

Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4RA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 70..80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20324RA15 EAN Nr. 4047621002316

Siemens Taster 3SB3613-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA61 EAN Nr. 4011209427037

Weidmüller Adapter 1738950000 Typ ADAP EX M50-1 1/2NPT Verschraubungen, Adapter, M 50,1 1/2 NPT, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX M50-1 1/2NPT Verschraubungen, Adapter, M 50,1 1/2 NPT, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEXM50112NPT EAN Nr. 4008190959326

Schneider Electric Telemecanique Querträger 08813 Für Heben verstärkte Querträger (2) für Wand- o. Bodengehäuse+Führungen. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Verstärkungsquerstrebe - Zubehör-/Teiletyp: Transport. EAN Nr. 3303430088134

Eaton Tragschiene 143841 Typ EPTV600 Tragschiene, für H=600mm, vertikal Das Normfeld-Einbau-System EP ist ein System zum Aufbau fabrikfertiger, typgeprüfter Schaltgerätekombinationen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143841 EAN Nr. 4015081403752

Weidmüller Steckverbinder 1045530000 Typ VG16 HQ K68 9-12SH Kabelverschraubung aus Kunststoff zur zuverlässigen Abdichtung von Leitungen mit Zugentlastung. Kabelverschraubung Kunststoff, Polyamid 6, IP68 Hersteller Weidmüller Typ VG16HQBK68912SH EAN Nr. 04032248779437

Eaton FI Schalter 170436 Typ FRCMM-16/2/01-A FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 100mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170436 EAN Nr. 4015081669226

Schneider Electric Telemecanique Steckdose A9A15310 Steckdose iPC, 2p+E, 16A, 250VAC, KEMA/VDE 0620, deutsche Ausführung. Produktbereich: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: iPC - Beschreibung der Pole: 2P+E. EAN Nr. 3606480097782

Phoenix Contact Abisolierwerkzeug 1207365 Typ QUICK WIREFOX 18 Abisolierzange, für Standardisierungen wie PVC und PE, Abisolierbereich: 4 bis 16 mm², Drahtschneiden bis 6 mm² flexibel bzw. 4 mm² starr Phoenix Contact Hersteller Typ QUICKWIREFOX18 EAN Nr. 4017918194116

Phoenix Contact Montagewinkel 5040078 Typ MW 35/35 Kunststoff-Montagewinkel, mit NS 35/7,5-Tragschienenprofil, zum Aufschnappen von Reihenklemmen mit Universalfuß, Profillänge: 35 mm Phoenix Contact Hersteller Typ MW35/35 EAN Nr. 4017918167387

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AC Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Aus silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AC EAN Nr. 4011209025042

Phoenix Contact Grundgehäuse 1735934 Typ MSTBW 2,5/20-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 20, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/20-G EAN Nr. 4017918027650

Phoenix Contact Magnetschild 1014319 Typ PMM (EX20)R SR CUS Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX20)RSRCUS EAN Nr. 4046356786232

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FH0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+7+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FH0

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7416-2FP07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416F-2, Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 8 MByte 4 MByte Code, 4 MByte Daten, 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP Hersteller Siemens Typ 6ES74162FP070AB0 EAN Nr. 4047622160305

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-535 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 35 / 36 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132961

ASTRO Strobel Dachsparrenhalter 370133 Typ SDH 130 XS Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187592110 Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 130 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 380 - 600 mm flexibel ausziehbar

Phoenix Contact Grundgehäuse 1843868 Typ MC 1,5/ 9-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-GF-3,5 EAN Nr. 4017918112974

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325905 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Relativskala 0-10 / 470KOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/470KO NEUTRALER SKALA EAN Nr. 4046548017809

Wago Rangierklemme 727-131/001-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3-4-5-6-7--7-6-5-4-3-2-1-0 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187897

Eaton Grundrahmen 172515 Typ XTSZFBS-W1200 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=1200mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 1200mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172515 EAN Nr. 4015081690626

Finder Koppelrelais 58.P3.8.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 3 Wechsler 10 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V AC, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403199 Artikelnummer 58P380240060

Phoenix Contact Schutzleiterklemme 1413117 Typ MBK 3/E-Z-PE Mini-Schutzleiterklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MBK3/E-Z-PE EAN Nr. 4017918021191

- Siedle Briefkasten RG/SR 611-2/1 DG Siedle Artikel Nr. 200039659-00 Freistehendes Briefkasten-Gehäuse mit 2 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Abmessungen (mm) B x H x T 547 x 1344 x 400 Gewicht (kg) 49,0 EAN Nr. 4015739396597 Alte Artikel Nr. 039659
- Weidmüller Reihenklemmen 1893990000 Typ FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklamme, 4.15 mm, Direktmontage FEKO ET ZRV2.5 1.5-2.5 Z-Reihe, Mehrstock-Reihenklamme, 4.15 mm, Direktmontage Herstellertyp FEKOETZRV251525 EAN Nr. 4032248508211
- Busch Jaeger Wippschalter 2400 7 US Nr. 2CKA001012A2235 Wippschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippschalter-Einsatz Kreuzschaltung Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 24007US Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223772
- Elso Rahmen 224506 EAN Nr. 4013984179149 5-fach Rahmen, Farbe sodalitblau geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179149
- Merten Zentralplatte MEG5251-6033 System Design Zentralplatte für Drehzahlsteller, Sahara, System Design Für System Design. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Sahara. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199821
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AD306 Frontelem. blau, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110815825
- Dehn + Söhne Dachrinnenklamme 339067 Typ DRK KB 6.10 W16.22 CU Dachrinnenklamme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB610W1622CU EAN Nr. 4013364046887
- Kathrein Empfänger 20510069 Typ OEC 40 Optischer Empfänger mit festen Ausgängen, Opt. Eing. CLIK!-Anschl., SAT-ZF Ausg. F-Anschl. Optische Leistung min-max -8 bis -14 dBm 4 x SAT-ZF und 1 x terrestrisch Wellenlänge 1310 nm Hersteller Kathrein Werke Typ OEC40 EAN Nr. 4021121518218
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31403P01A2100 Servom. SH3 140 27,8Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297897
- Wago Stiftleiste 713-1428/037-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 8x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808792
- Schneider Electric Sarel Schlüsselschalter ENN35061 3-Positionen-Schlüsselwahlschalter, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Schlüsselschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350618
- Striebel & John Tiefbaubügel 2CPX062305R9999 Typ ED33P2 Tiefbauwinkel für Hutschienen, Montageplatten und Montagetraversen, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 135 mm. Für die Montage auf EDF- Profile einsetzbar. EAN Nr. 4011617623052
- Merten Wippe 432619 Wippe für Serienschalter mit Aufdruck, polarweiß glänzend, System M Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432619 EAN Nr. 4042811034221
- Siemens Starter 3RK1301-OAB13-1AA2 F-RS1E-X für ET 200S Failsafe Reversierstarter, Einstellbereich 0,3-3A mechanisch Schalten elektronisch Schützen AC-3, bis 1,1kW/400V, erweiterbar für Brake Control Modul für 2DI Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK1301OAB131AA2 EAN Nr. 4011209548626
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406061 Typ SAC-3P-10,0-542/M8 FS SH BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-542/M8FSSH BK EAN Nr. 4046356799867
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:U Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN U Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: U, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENU EAN Nr. 4017918559441
- Phoenix Contact Verbotsschild 1014214 Typ PML-P111 (D50) Verbotsschild, Bogen, rot/weiß, beschriftet: Zutritt für Unbefugte verboten, Montageart: Kleben, Durchmesser: 50 mm, Schriftfeldgröße: d: 50 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PML-P111(D50) EAN Nr. 4046356785099
- Schneider Electric Telemecanique Schließvorrichtung 33996 Schließvorrichtung, abnehmbar für Kipphebelantrieb, f. NS1600b..3200. Produktbereich: NS1600b.3200 - Produkt oder Komponententyp: Schloss - Kurzbezeichnung des Geräts: Verriegelung für 1 bis 3 Vorhängeschlösser. EAN Nr. 0785901000082
- Siemens Leistungsschalter 3VA1102-6MG32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=2A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15xIn Schraubenflächanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11026MG320AA0 EAN Nr. 4042948828717
- Weidmüller Durchführungsklemme 2444690000 Typ WGK 25 BLOCK 5 POLE GY BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt: 25 mm², Wemid PA Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ WGK25BLOCK5POLEGYBX EAN Nr. 04050118480313
- Finder Relais 56.34.9.060.0040 Leistungs-Steckrelais 4 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Prüftaste und mechanische Anzeige, Spulendaten: 60 V DC, 1,3 W, 3000 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823324159 Artikelnummer 563490600040
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6AD06 Frontelem. f. Wahlschalter, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110777147
- Merten Zentralplatte 452319 Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeinheit, polarweiß glänzend, System M Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.. Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 452319 EAN Nr. 4042811085698
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV6BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, blau, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteneinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626506
- Siemens Leistungsschalter 3VA6210-6KL31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62106KL312AA0 EAN Nr. 4042948857281
- Phoenix Contact Einzelrelais 2908897 Typ REL-OR3 LDP-48DC 3X21 Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1, A2-, Eingangsspannung 48 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RELOR3LDP48DC3X21 EAN Nr. 4055626355504
- Siemens Verbraucherabzweig 3RA1120-4BA26-0APO Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S0, 14.20A, AC 230V, 50Hz, Schraubanschluss, für Hutschienenmontage, Zuordnungsart 2, IQ=50kA (erfüllt auch Zuordnungsart 1) Siemens Hersteller Nr. 3RA11204BA260APO EAN Nr. 4011209313002

Lovato Electric Positionsschalter KMF4L11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116708

Phoenix Contact Steckerteil 1805398 Typ MSTBT 2,5/12-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5/12-STF-5,08 EAN Nr. 4017918046545

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Sonderschalter 908027 Typ T5-7-SOND*/Z Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908027
- Walther Werke Gerätestecker 11841 NORVO Wandgerätestecker z. Außenbef. 32A 3P 12h f. Kleinsp.,Kabeleinf.o Wandgerätestecker der Serie NORVO 32A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung und 1 Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x80 EAN Nr. 4015609007486
- Eaton Sonderschalter 907973 Typ T5B-6-SOND*/Z Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, 6 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907973
- Eaton Lasttrennschalter 161581 Typ PIFT3L300CE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161581 EAN Nr. 4015081581115
- Phoenix Contact Steckerteil 1849998 Typ PCVK 4-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 20 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 1, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PCVK4-7,62 EAN Nr. 4017918110260
- Wago Federleiste 231-119/008-000 Federleiste mit Rastfuß 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342636
- Indexa Relaismodul 12049 Typ RE02 Relaismodul auf kleiner Platine mit potentialfreiem Wechsler max. 2A 24V DC. Eingangssignal 9 - 12V DC und Betriebsspannung 9 - 12V DC über 20cm langem Anschlusskabel. Relaisanschluss über Klemmen. Abmessungen 32 x 20 x 16mm. Hersteller Indexa Typ RE02 EAN Nr. 4015162120493
- Schneider Electric Telemecanique Umschalerverlängerung 33997 Umschalerverlängerung, für NS1600b-3200. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Kippchalerverlängerung - Produkt oder Komponententyp: Umschalerverlängerung - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör. EAN Nr. 3303430339977
- Cellpack Pressverbinder 125952 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053042
- Hager Speicher SM204 Hager Installation Speicher Modul für SM103E. Speichermodul für Multifunktionsmessgerät SM103E. Speichert Werte wie P,Q bis zu 62Tage, ausserdem Alarme mit Datum und Uhrzeit, Spannungsunterbrechungen,Stromausfälle,Überspannungen und Min/Maxwerte. EAN Nr. 3250615632043 Hager Artikel Nr. SM204
- Strielbe & John Montagetraverse 2CPX068773R9999 Typ ED160 Montagetraverse für Leistungsschalter-Module, Feldbreite 1, nutzbare Breite 199 mm, für Leistungsschalter Fabrikat: ABB, Tmax T1/XT1, Tmax T2, Tmax T3/XT3, einschließlich Gleitmuttern M4, passend für MA100ALSB - MA250ALSB, M(B)A190T. EAN Nr. 4011617687733
- Merten Rahmen 2fach 472219 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, polarweiß Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 472219 EAN Nr. 4042811010102
- Helios Befestigungsmanschetten 5078 Typ BM 200 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator-Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 200, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM200 EAN Nr. 4010184050780
- Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0A00 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360A00 EAN Nr. 4042949058274
- Hager 4-fach Rahmen STIL WYR246 Hager Schalter 4-fach Rahmen kallysto.stil, silber. 4-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022712 Hager Artikel Nr. WYR246
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1702303 Typ DFK-PCV 6-16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PCV6-16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4046356031134
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1500800 Typ SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FSSH EAN Nr. 4017918612207
- Bticino Spannungsableiter NT4536 Überspannungsableiter Feinschutz für eine Steckdose, 1 polig, Nenn Ableitstrom In=?=1 kA, max. Ableitstrom Imax=?=2 kA, Ableitspannung Up=?=1 kV, Nennspannung Un=?=230 V a.c., max. Dauerspannung Uc=?=250V a.c., Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4536 EAN Nr. 8012199456836
- Eaton Schutzdach 143435 Typ XAD13504-SOND-RAL* Schutzdach, IP31, für BxT=1350x400mm, Sonderfarbe Schutzdach, belüftet mit Gitterrahmen abgesetzt, zweiteilig, inklusive Montagematerial, Stahlblech, pulverbeschichtet, IP31, Breite 1350mm, Tiefe 400mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143435
- IFM Electronic Reflexlichtschranke OGP281 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Cube, Reichweite 4 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 25 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse Zinklegierung PEI, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH
- Schneider Electric Telemecanique Knebel KZ42H Knebel 42mm neue Ausführung, rot, Verpackungseinheit 5 Stck.. Produktbereich Harmony K - Zubehör-/Teilebezeichnung Griff, neue Form - Zubehör-/Teilekategorie Ersatzteile - Nebenziel Nockenschalter - Farbe rot - Länge 42 mm. Hersteller Telemecanique Typ KZ42H EAN Nr. 3389110297980
- Jung Schutzkontakt Steckdose 822 KINAW SCHUKO-Steckdose, 2fach, 16 A, 250 V ~, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz und 2 Schriftfeldern 22 x 48 mm, verdrahtet, 2 Leitungseinführungen, Abmessungen B x H x T 75 x 151 x 58 mm, für senkrechte Montage Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 822KINAW EAN Nr. 4011377084346

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Repeater 2316374 Typ FB-DP-RPTR/SC Automatische Erkennung der Baudrate bis 12 MBit/s. Integrierter schaltbarer Abschlusswiderstand. Unterstützte Protokolle: DP-V0, V1, V2, FDL, MPI, FMS und Profisafe. Keine Busadressierung des Geräts erforderlich. Hersteller Phoenix Contact Typ FBDRPRTRSC EAN Nr. 4055626021508

Weidmüller Bus Leitung 1431511000 Typ SAIL-M12BW-PBK38-10V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BW-PBK38-10V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 10 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BWPBK3810V EAN Nr. 4050118240962

Weidmüller Flansch 1085260000 Typ IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P Flansch RJ45, IP67, Variante 14 Metall, werkzeuglos, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P Flansch RJ45, IP 67, Variante 14 Metall, werkzeuglos, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801) Herstellertyp IEBSV14MRJ45FJP EAN Nr. 4032248850525

Phoenix Contact Werkzeug-Etui 1212422 Typ TOOL-KIT STANDARD Werkzeug-Etui, bestückt mit: Presszange Aderendhülsen, Abisolierzange, Abmantelwerkzeug, KabelschneiderSchraubendreher Schlitz: 0,6x3,5, 50 Stück 5-pol. Dosenklemmen bis 2,5 mm² Maßband, Werkzeugmappe Phoenix Contact Hersteller Typ TOOL-KITSTANDARD EAN Nr. 4046356503297

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1620458 Typ ST-17P1N8AA500S Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ST-17P1N8AA500S EAN Nr. 4046356828345

IFM Electronic Temperatursensor TS2453 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -100.600 °C -148.1112 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Striebel & John Flansch 2CPX010851R9999 Typ TZ111 Flansch mit 11 Kabeltüllen, für Leitungsdurchmesser 1 x 14 bis 54 mm, 3 x 13 bis 34 mm, 3 x 13 bis 26,5 mm, 4 x 5 bis 21 mm, mit integrierter Dichtung, Material Kunststoff, Montage ohne Werkzeug durch Rasttechnik, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617108511

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211421.002 Wand-Deckenleuchte LED 10,3W-3000K 220x120x105, 820 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211421002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144144

Pepperl + Fuchs Lichtschränke 224000 Typ ML8-55/103/115 Betriebsreichweite 0 3 m Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Festkabel 2 m Betriebsspannung 10 30 V DC, class 2 Umgebungstemperat Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML855103115

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3214666 Typ PTTBS 1,5/S/U-OG/O-GN Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Breite: 3,5 mm, Farbe: grün/orange, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PTTBS1,5/S/U-OG/O-GN EAN Nr. 4046356694247

Phoenix Contact Grundgehäuse 1926031 Typ MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G-5,08-RN EAN Nr. 4017918820091

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1432774 Typ SACC-MR-5SC SH DN SCO Bussystem-Steckverbinder, CANopen[®], DeviceNet, 5-polig, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MR-5SCSHDNSCO EAN Nr. 4046356348423

Eaton Lasttrennschalter 1814595 Typ DMV-1600N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 1600 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeo Typ DMV 1600N/3, Schaltleistung 1600 A, 3- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814595 EAN Nr. 8711426743489

PC Electric Anbaudose 20351-9uc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung, bronzegrün Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399277245

Merten Wippe 412306 Wippe mit Schriftfeld, rubinrot, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Thermoplast brillant. Farbe: rubinrot. Typ 412306 EAN Nr. 4011281775651

Siemens Sammelschienensystem 8US1941-2BB00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Anschlussklemme Schienendicke: 10mm+TT-Profil für Kupferschienen und lamellierte Kupferbänder auf Sammelschienen 20x5-30x10mm auch für Längsverbindungen Siemens Hersteller Nr. 8US19412BB00 EAN Nr. 4011209079137

Finder Relais 60.13.8.110.0054 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823086613 Artikelnummer 601381100054

Rutenbeck Montageadapter 17000053 Typ BNC-C/IEC/CINCH-MA Up rw Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchsen, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit Zst UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010), 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654460

Schneider Electric Sarel Kabeldurchführungen NSYSA2422SE Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 22 Eingänge.. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Schnelleinführungsplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480168222

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z12UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 12A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080079

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G2.5UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 2,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078380

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582288 Typ QPD W 4X2,5 6-10 M25 FC GY QUICKON-Wanddurchführung, grau, 4-polig ohne PE, 1,0 mm², 2,5 mm² / 630 V / 20 A, mit QUICKON-Mutter, für Kabeldurchmesser 6 mm. 10 mm, mit Flachsteckanschluss für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2 Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4X2,56-10M25FCGY EAN Nr. 4046356463430

Siemens Relais 6AG1212-1HE31-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1HE31-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO Relais 0,5A 2 AI 0-10V DC Stromversorgung: 20,4-28,8V D Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121HE314XB0 EAN Nr. 4047618042233

Eaton Aufbaueinheit 216536 Typ M22-IY1 Aufbaueinheit, gelb, 1 Einbaustelle Aufbaueinheit für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe gelb RAL 1004, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustelle 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216536 EAN Nr. 4015082165369

Hager FI-Schutzschalter ADA532D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-Charakteristik 32A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067795 Hager Artikel Nr. ADA532D

Hager Funk AP Bewegungsmelder TRE530 Hager Schalter Funk AP Bewegungsmelder Solar IP55, quicklink, weiß. Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bereich mit quicklink Funk, TX100 oder via Medienkoppler TR131A in der ETS verwendbar. Werkzeugloser quicklink Pu EAN Nr. 3250617573726 Hager Artikel Nr. TRE530

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EH43-2SA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EH432SA0

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5009 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 8 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1DC33-2SA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101DC332SA0

Walther Werke Stecker 212304 Stecker 16A 3P 4h mit Kabelknickschutz u. einer Öse f. Vorhängeschloss Stecker 16A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss, Kabelknickschutz und Öse für Vorhängeschloss zum Verschließen mit der Anbaudose 512306 512304 512309, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609128815

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG812 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135466

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HM32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HM320AA0 EAN Nr. 4042948802366

Hager Hausanschlusssäule ZAN135AAE Hager Installation Hausanschlusssäule, rund,1x3NH00, Zug.V-Kl.2x70-240mm² se, Abg.Bock. 10-50mm² se. Bestückte Verteilersäule rund als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsocle, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profili EAN Nr. 3250611070795 Hager Artikel Nr. ZAN135AAE

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1700790 Typ FFKDSA1/H2-7,62- 3 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 630 V, Rastermaß: 7,62 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ FFKDSA1/H2-7,62-3 EAN Nr. 4017918986254

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320BC0 EAN Nr. 4042949068686

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800319 Typ WMS 2,4 (EX4)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 0,8-2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS2,4(EX4)RL EAN Nr. 4046356625890

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1408976 Typ NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT 5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse, Line, Länge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC EAN Nr. 4046356857048

Schneider Electric Telemecanique Spannungsauslöser 29421 Spannungsauslöser MN, 220-240V AC mit Zeitverzögerung, für NG160 NS80 NSC100. Produktbereich: NG160, NG160NA, NS80H-MA, NSC100 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN mit Zeitverzögerung - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294214

Weidmüller Systemkabel 1309920030 Typ IE-C5DB4FE0030MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m Herstellertyp IEC5DB4FE0030MSSMSS-E EAN Nr. 4050118147506

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg Austrittselement 9729.15 Austrittselement Faser S19M - S33M Austrittselement für Faser S19M und S33M, Material: Messing, Farbe: Nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe: 1,5 mm, Einbautiefe mit Faser S2: 120 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047720799

Klauke Aderendhülse 7115V Aderendhülse, 0,75 mm², 15 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018807

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320AF0 EAN Nr. 4042949062615

Elso Steckdose 215154 EAN Nr. 4013984125672 Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht, Schriftfeld und Aufdruck EDV Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Farbe reinweiß Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984125672

Jung Abdeckung LS 50NAWW Abdeckung in Tastenfarbe, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x WW TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x WW TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx WW TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x WW TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS50NAWW EAN Nr. 4011377118423

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100321 Typ OBT250-R103-2EP-IO-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = BK Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT250R1032EPIOL

Peweta Nebenuhr 71.282.433 Innenuhr, quadratisch, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71282433 EAN Nr. 4250594510942

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360AF0 EAN Nr. 4042949026839

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF3FA125 Sicherung DF3-FA, aM- Größe 22x58mm, zylindrisch -125A/400V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys- Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF3 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110504194

Eaton Deckplatte 122632 Typ XSPTF1206-XF-SOND-RAL* Deckplatte, F3A-Flansche XF, für BxT=1200x600mm, IP55, Sonderfarbe Deckplatte für Flansche XF, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, IP55, Abdichtung per aufgeschäumter Dichtung, drei Ausschnitte für Flansche, Breite=1200mm, Tiefe=600mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 122632

Phoenix Contact Marker 0816605 Typ TMT 100 R Marker für Klemmen, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: Verrasten in Universalschildchennut, Verrasten in flacher Schildchennut, Schriftfeldgröße: 6,35 x 101,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ TMT100R EAN Nr. 4046356107389

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EH43-2UD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EH432UD1

Albert Wandleuchte 681813 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 681813 - hängend - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Hohlglas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27. Mit zusätzlichem Wandschild zum Leuchtenanschluss. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: 170 x 245 x 350 mm EAN Nr. 4007235818130

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M733 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009724

Elso Universalschalter 511610 EAN Nr. 4013984113105 Schalter 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe perlweiß, beleuchtet Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113105

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5904 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, antivalent, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Frontadapter 2904733 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen), Kabellänge: 3 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE30MS7 EAN Nr. 4046356882644

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ460AD1

Spelsberg Leergehäuse 12791001 Typ TK PC 1809-8-m Leergehäuse TK PC 1809-8-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 94 x 81, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861712

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Theben Raumthermostat 4800480 Typ LUXORliving R718 Raumthermostat für das Smart Home System LUXORliving, Einzelraumregelung, Aufbaugehäuse, Einstellbereich 5 30°C, Einsatzmöglichkeiten Heizen über Radiator oder Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen z.B. Radiator und Kühldecke, mit integrierter 4-fach Tasterschnittstelle Hersteller Theben Typ LUXORlivingR718 EAN Nr. 4003468480120

Wago Multibeschriftungssystem 794-657 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1, 4, 7, 8 und 2, 5, 8, 89 und 3, 6, 9, 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, (1x) für Dreistockklemmen für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332397773

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenfachanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP 1 Schutzauslöser-Meldescharter HP Hersteller Nr. 3VA12164EF320KCO EAN Nr. 4042949103608

Eaton Sicherungseinsatz 268987 Typ Z-SLS/B-10A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 10A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268987 EAN Nr. 4015082689872

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVM1EX Leuchtmelder, rund Ø 22, IP65, weiß, Integral LED, 240 V, Schraubkl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrolleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031012

Bega Tasten Binäradapter 70735 BEGA 4-fach Tasten/Binäradapter Nr. 70735, mit vier einzeln ansteuerbaren Eingangskontakten ausgestattet. Schutzart IP 20. Platzbedarf: 2 TE. I-Anschluss mit 300 mm Zuleitung. Vier Eingänge 220-240 Volt, 50-60 Hz. Wahlweise als 4-fach Tastenumsetzer oder Binär-sensor per DIP-Schalter wählbar. Betriebstemperatur: -10° C bis 40° C. EAN Nr. 4044017249201

Phoenix Contact Koppelrelais 2981981 Typ PSR-SPP-24DC/FSP/1X1/1X2 Koppelrelais für SIL 3 High/Low Demand Anwendungen, koppelt digitale Ausgangssignale an die Peripherie, 1 Freigabestrompfad, 1 Meldekontakt, Modul für Safe State Off Anwendungen, Testpulsfilter, Sicherung, steckbare Zugfederklemme, Breite 17,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SPP-24DC/FSP/1X1/1X2 EAN Nr. 4046356448345

Phoenix Contact Touch Panel 2401602 Typ TPM070ATW-12/107023600 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TPM070ATW12107023600S00001 EAN Nr. 4055626244327

Eaton Hilfsschalter 191843 Typ AC1NONC Hilfsschalter, Sortiment: Zusatzausrüstung, UL98, Typkennner: R9, nacheilend einschaltend, voreilend ausschaltend., Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., zum Seitenanbau, links oder rechts, Kontaktbestückung S = Schließer: 1 S, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: R9 Hersteller Eaton Typ AC1NONC EAN Nr. 4015081923649

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1436084 Typ SAC-5PY-M/2X2,0-920 Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5PY-M/2X2,0-920 EAN Nr. 4046356432337

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403737 Typ QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm, 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5M20,5BK EAN Nr. 4046356665117

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1436110 Typ SAC-5PY-M/2X15,0-920 Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, Steckverbinder ungeschirmt, Schirm auf Pin 1 aufgelegt Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5PY-M/2X15,0-920 EAN Nr. 4046356432368

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1442300000 Typ RSV1,6 LB9 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box RSV1,6 LB9 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box Herstellertyp RSV16LB9GR32SN EAN Nr. 4008190188368

Ersa OWICKNC2.7/SB Entlötlitze Ersa Nr. OWICKNC2.7/SB Entlötlitze EAN Nr. 4003008057737 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 1 Stück in einer SB-Verpackung

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-3UP36-0AAO Leistungsschalter VL160L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 3-polig, Motor-/Generatorschutz Überstromauslöser LCD ETU40M, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, II=1,25 bis 11x IN, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27163UP360AAO EAN Nr. 4011209885073

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0CLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360CLO EAN Nr. 4042949110613

Eaton Leistungsschalter 183895 Typ IZMX40B4-V10F-1 Leistungsschalter, 4-polig, 1000 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, 66 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183895 EAN Nr. 4015081790395

Mennekes Datendose 4300G Datendose Cepex A.P. Leergehäuse mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schließung passend für 2 Datenmodule folgender Fabrikate RJ45 Kategorie 6 Fabrikat TKM (Typ KDMS) Telegärtner AMJ 45 UP/O Cat.6A Nexans LANmark-6 Snap-in Connector (mit Tragring Modular Outlet 50) Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. EAN Nr. 4015394213116

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.20 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009908

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Busch Jaeger Anschlussdose 0213 Nr. 2CKA000230A0227 UAE-Anschlussdose, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose 1 Steckbuchse, 8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11 12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2 2007. Schraubkontakte Mit Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0213 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0230-0-0227 EAN Nr. 4011395796504

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925580250 Typ SAIL-M12BG-4-2.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 2.5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BG425V EAN Nr. 4032248954148

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8TEQ4200 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 V AC, 24 V DC, 20A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 480 W - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 20 A - Betriebsposition: senkrecht bei 55 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401388

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED32-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED320CHO EAN Nr. 4042949083900

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786260000 Typ TOP4GS9/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. TOP4GS9/180 6.35 OR Leiterplattenklemme, 6.35 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS9180635OR EAN Nr. 4032248200894

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0AGO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420AGO EAN Nr. 4042949065487

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL11, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123639

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0KH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, II=12xIn Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320KH0 EAN Nr. 4042949119319

Peweta Synchronuhr 21.272.332 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272332 EAN Nr. 4250594502138

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789617040 Typ C300-32B-F-2S-M34-4M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ C30032BF2SM344M EAN Nr. 04032248304356

Elso Kreuzschalter 251714 EAN Nr. 4013984106817 Kreuzschalter beleuchtet, Farbe reinweiß für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schalter 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984106817

IFM Electronic Drucksensor PT5700 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G A, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 8.32 V DC, 4.20 mA analog DEUTSCH Stecker DT04-3P, für den mobilen Einsatz, DEUTSCH Stecker DT04-3P, E1-konform, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630² 1.4404 V4A 316L PPS, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630² Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSP3919N12 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-P, Drehhebel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSP - Design: kompakt - Frontelementtyp: Drehkopf - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert. EAN Nr. 3389110239812

Gewiss Scheinwerfer GW84013M Scheinwerfer MERCURIO1 100W HIE lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244238

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-8KQ46-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20638KQ460AAO EAN Nr. 4042948818336

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226530000 Typ LXB 15.00/03/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/03/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss Herstellertyp LXB1500039045SNBKBX EAN Nr. 4050118011159

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1645150000 Typ SLS 5.08/17/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm² SLS 5.08/17/180B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SLS50817180BSNORBX EAN Nr. 4008190284367

Eaton Leitungsschutzschalter 240771 Typ FAZT-B2/1 LS-Schalter, 2A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240771 EAN Nr. 4015082407711

Eaton Leitungsschutzschalter 240900 Typ FAZT-D3/3 LS-Schalter, 3A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240900 EAN Nr. 4015082409005

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970410000 Typ SCZ 3.81/10/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/10/180FI SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38110180FISNORBX EAN Nr. 4032248679768

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLBNCNL2 Optoel. Sensor, XUB, NPN, vorverkabelt, Sn 0...100m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschanke - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119023641

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876050000 Typ LSF-SMT 5.00/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.00/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LFSMT5000418015SNBKRL EAN Nr. 4032248466382

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSB802 SICHERHEITSP0S.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheitsschalter - Komponentename: XCSB - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 NC - äußerer Kabeldurchmesser: 7.13 mm - Beschr. d. Verriegelungsopt.: mit Sperre des Aktors, Entriegelung über Tastschalter. EAN Nr. 3389110185799

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23E7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 48 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627309

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146970000 Typ SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC139032SNORBX EAN Nr. 4050118051391

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543210000 Typ SV 7.62HP/06/180MF3 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, schwarz SV 7.62HP/06/180MF3 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06180MF335SNBKBX EAN Nr. 4050118348064

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB540 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 31, 40, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534720

Gewiss Steckdose GW66204N IEC Steckdose schaltbar senkrecht mit Gehäuse 16A/3 pol. 230V IP67 IEC Steckdose im Gehäuse fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betaeigt werden. Durch ein Vorhaengeschloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741171

IFM Electronic Verbindungskabel EVW113 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Überspannungsableiter A9L16297 iQuick PRD20r-Überspannungsableiter, 3p+N, 264V, mit Fernmeldekontakt. Produktbereich: iQuick PRD - Produkt oder Komponententyp: Blitzstromableiter mit steckbarem Schutzmodul - Kurzbezeichnung des Geräts: iQuick PRD20r - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 SD (1 W) - Typ. d. Überspannungsableiters: elektrisches Verteilungsnetzwerk - Erdungssystem: TN-S, TT. EAN Nr. 3606480387098

Phoenix Contact Verteilerblock 3003088 Typ PTFIX 6X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX6X15RZWH EAN Nr. 4055626434872

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1032450000 Typ SCDV 3.81/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schw SCDV 3.81/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp SCDV3810890G32SNBKBX EAN Nr. 4032248771721

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1761672001 Typ SL-SMT 3.50/15/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/15/90G 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT3501590G15SNBKBX EAN Nr. 4032248132263

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359630000 Typ S2C-SMT 3.50/14/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/14/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501490G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162905

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1002F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 1,5 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564444

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1464290000 Typ SV 7.62HP/04/90MF4 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm SV 7.62HP/04/90MF4 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7.62 mm, P Herstellertyp SV762HP0490MF435SNBKBX EAN Nr. 4050118271003

Siemens Access Point 6GK5788-1GD00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-1 M12, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 3 N-CON. Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20+ 65°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W1-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57881GD000AB0 EAN Nr. 4019169239066

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7JQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2..1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24637JQ320AA0 EAN Nr. 4042948807842

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1035480000 Typ SCDV-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SCDV-THR 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDVTHR38106180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248764242

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1028750000 Typ BCL-SMT 3.81/05/90LFI 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Lötflansch invertiert, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt BCL-SMT 3.81/05/90LFI 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Lötflansch invertiert, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Pol Herstellertyp BCLSMT3810590LFI15SNBKBX EAN Nr. 4032248758043

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS710 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 15 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

"Pilz Servomotor 8173796 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangstrom: 10 A; I_{max} (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr) inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaude bis 12 MBaud. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.10/167/230-480V EAN Nr. 4046548041347

Siemens Modul 6SL3224-0BE33-0UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 30kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 37kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 497x275x204 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE330UA0 EAN Nr. 4019169455114

Bega Wandleuchte 22430W Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 22430W. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 40 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Weiß. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. Abmessungen: 230 x 150 x 140 mm. EAN Nr. 4044017175135

Phoenix Contact Steckverbinder 1424665 Typ SACC-M12FRB-5PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12FRB5PLSH EAN Nr. 4055626375922

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 756200 Typ KFP 25 W45 M12 Kugelfestpunkt D 25mm 45° abgewinkelt m. Innengewinde M12 Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W45M12 EAN Nr. 4013364004313

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUB0AKSWM12T OPTOEL. SENSOR, SENDER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Multifunktionsmodus - Typ des elektronischen Sensors: Sender optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148282

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02385 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, AUTO-O-HAND. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Bezeichnungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch, Englisch. EAN Nr. 3389110097306

Bals Anbausteckdose 4226 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4226 EAN Nr. 4024941042260

Eaton Hilfsschütz 276325 Typ DILA-40(42V50HZ,48V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276325 EAN Nr. 4015082763251

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955251 Typ CCA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCA2,5/11-G-5,08RNP26THR EAN Nr. 4017918926045

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL871 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: nach rechts - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867169

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ952 Nockenteil für XKDF, Nocken z. Erweiterung um 1,5 Schaltstufe. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 4 oder 8 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: komplementär, 1,5 Position. EAN Nr. 3389110929645

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223598 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124391

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943483 Typ IC 2,5 HC/ 8-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5HC/8-GF-5,08 EAN Nr. 4017918878610

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Elektro Türöffner 148E530----A71 118E530 mit Wechselarretierung O.BI 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 148E530 ohne Schließblech, Radiusfalle, FaFix® 3 mm verstellbar, Universalspannungen, Anschluss klemm-/steckbar, Kompatibel zu gängigen Einsteckschlössern, Kompatibel zu gängigen Schließblechen, Symmetrische Bauform. Daher DIN links/rechts, sowie waagrecht einsetzbar, Bitte beachten Steckbares Anschlusskabel ist optional erhältlich. effeff Typ 148E530A71 EAN Nr. 4042203423909

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952400 Typ DG M TNS 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNS275 EAN Nr. 4013364108455

Weidmüller Querverbinder 0270960000 Typ QS 2/8/4 Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 44 A, beige Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihenklemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandler-schaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl 2, Raster in mm 8.00, 44 A, beige Herstellertyp QS284 EAN Nr. 4008190077006

Eaton Not Halt Aus Taste 121460 Typ M22-PVLT45P NOT-HALT/AUS-Taste, d = 45 mm, drehentriegelt, beleuchtet Die Taste erfüllt die Schutzarten IP66 und IP69K und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen. Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 121460 EAN Nr. 4015081192809

EVN LED Leuchtenmodul APBAR093102 Power-LED-Leuchtenmodul, passend für verschiedene Aluminiumprofile. Das Leuchtenmodul lässt sich in viele Profile einsetzen, wodurch verschiedene Effekte erzielt werden können. Die Module lassen sich auch perfekt z.B. im Einsatz mit LED-Stripes kombinieren um ein noch größeres Spektrum an Beleuchtungsszenarien abdecken zu können. Passende Anschluss- bzw. Verbindungsleitungen sind separat erhältlich. Hersteller EVN Nr. APBAR093102 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4037293403269

Weidmüller Reihenklemmen 1315870000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC GE Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, gelb Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, gelb Herstellertyp ZSI25LD120ACGE EAN Nr. 4050118118902

Brumberg LED Orientierungsleuchte P3930WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Orientierungs-l. 230V, 1,2W, LF:ww LED-Wand- und Orientierungsleuchte quadratisch, inkl. Hohlwandmontagedose D 68mm, Bestückung: 1x Hochleistungs LED 1,2W, Lichtfarbe: warmweiß 3100K, Spannung: 230V-Direktanschluss nicht dimmbar, Schutzklasse: I. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047746072

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BW460ABA 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle Ø 14mm, L=128mm, o. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 171 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 60 mm. EAN Nr. 3389119223966

Eaton Ein Taster 016989 Typ T3-1-8172/Z EIN-Taster, Kontakte 4, 32 A, Frontschild STOP 0, 45 °, tastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 016989 EAN Nr. 4015080169895

Elso Zentralplatte 203050 EAN Nr. 4013984127744 Hotel-Card-Schalter, Farbe perlweiß die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984127744

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM31 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 49 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312874

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD013 Motorschutzrelais, 0,1-0,16A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821949

B.E.G. Präsenzmelder 92147 Typ PD4-M-DIM-AP Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Aufputzversion 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG Orientierungslichtfunktion Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDIMAP EAN Nr. 4007529921478

Eaton Leistungsschalter 109688 Typ NZMC3-4-A320 Leistungsschalter, 4p, 320A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109688 EAN Nr. 4015081092741

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL6160-2KN30-0AA0 Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. HMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL489, hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 600A, Bemessungsstrom II=3000.6000A Kurzschlusschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61602KN300AA0 EAN Nr. 4011209716940

Klauke Rohrkabelschuh 702F10MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M10, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463416

Weidmüller Reihenklemmen 1022380000 Typ WDK 2.5V BL Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, blau Bei den Doppelstock-Reihenklemmen WDK werden 2 Potentiale in einer Klemme geführt. Ein weiteres Differenzierungsmerkmal ergibt sich durch die Art der Querverbindung zur Potenzialverteilung, die entweder schraubbar (WQV) oder steckbar (ZQV) erfolgen kann. Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, blau Herstellertyp WDK25VBL EAN Nr. 4008190168841

Schneider Electric Telemecanique Direktanlasser LG7K06Q706 Direktanlasser gekaps., 1 Drehricht., TeSys LG7-K, 1.1,6A, Spule 380 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LG7K - Geräteanwendung: Sicherheit - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: Leistungsschalter, Schütz - Motorleistung (kW): 0.25 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz, 0.55 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz, 0.55 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster AUS schwarz O, Drucktaster Start weiß I, Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus rot. EAN Nr. 3389110660043

Peha Kombination 00075151 Typ H 11.516/6611/672.02 RD30 BW Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose Brandschutz, mit KabelBestehend aus Kombi.Rahmen, 2fach, Universalschalter Aus-/Wechselschalter, 10 A 250 V~ mit braunen Codierstecker S, Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V mit schwarzen Codierstecker A, für die Montage in Hohlwänden, inkl.Brandschutz.Hohlwanddose, mit vorkonfekionierter Kabelpeitsche,Kabel länge 30 cm Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11516661167202RD30BW EAN Nr. 4010105075151

Merten Steckdose MEG2300-4143 SCHUKO-Steckdose, BRS, Steckklemmen, Antikmessing, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2300-4143 EAN Nr. 4042811138394

Bals Anbausteckdose 13065 Anbausteckdose Quick-Connect TN gerade 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 13065 EAN Nr. 4024941130653

Brumberg LED Einbauleuchte 88462173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V,31W,3000K,30° LED-Einbau-Richtstrahler, quadratisch, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik FLOOD, separates LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779858

Menekes Steckdosenkombination 97823 Steckdosen-Kombination, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 32A5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V 2 - teilig 1 LS-Schalter 16A 1p C Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M 32 oben (verschlossen) 1 M 25 oben (offen) 2 M 25 unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394093879

Elcom Türstation 5407790 Typ TAP-7/1RALxxxx TAP-7/1 Türst. 7/1 AP RALx STABILA TAP-7/1 Türstation für Türlautsprecher 7/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848220

Schneider Electric Telemecanique Wendestarter LZ2H2X43FU Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 110-230VAC Feder. Baureihe TeSys - Produktname TeSys H - Kurzbezeichnung des Geräts LZ2H - Produkt oder Komponententyp ultrakompakter Wendestarter - Beschreibung der Pole 3P - Nennbetriebsstrom Ie 2.4 A bei 500 V AC-51, 2.4 A bei 500 V AC-51 seitenweise Montage, 2.4 A bei 500 V AC-53A, 2.4 A bei 500 V AC-53A seitenweise Montage - Motorleistung kW 0,37 kW bei 220 V AC mit Leistungsfaktor. Hersteller Telemecanique Typ LZ2H2X43FU EAN Nr. 3606485421087

Weidmüller Trennwand 1780890000 Typ WTW WF10/WF12 Trennwand (Klemmen), rastbar Nein, 3 mm, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Trennwand (Klemmen), rastbar Nein, 3 mm, dunkelbeige Herstellertyp WTWWF10WF12 EAN Nr. 4032248219391

Eaton Leistungsschalter 284440 Typ NZMH1-S100 Leistungsschalter, 3p, 100A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284440 EAN Nr. 4015082844400

Eaton Stern Dreieck Schalter 014605 Typ T0-5-25/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 0-Y-D, 60°, rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014605 EAN Nr. 4015080146056

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Berker Wippe 14040004 Wippe Arsys Edelstahl Rostfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175056

Gewiss Kupplung GW62760H IEC Kupplung gerade 50V 32A 5P 2H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800205

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24555 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 13A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881551

Bals Anbausteckdose 7186 Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade TN Ausführung 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP68 Wechselstrom (AC), Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch Dm 65x72 mm (HxB), 2fach Befestigung 58 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Der Anschluss ist rückwärtig. Mit Mittenschutzkontakt belgisch/französisches System. Der Bajonettdeckel ist mit einem Befestigungsband an dem Gehäuse befestigt. Typ 7186 EAN Nr. 4024941071864

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429037 3p3D TM16D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017872

Bals Standverteiler 580508 Standsäule / Power-Port mit Tür V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. Bodenplatte, montierbar auf einem Betonsockel (Typ 58370). Die Säule ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Verteiler heraus geführt werden. Maße 1300 x 350 x 415 mm / H x B x T Material 1.4301 V2A-Edelstahl Oberfläche Strichschliff 240 Korn Im Power-Port ist eine Montageplatte eingebaut zur Aufnahme von Bals-Gehäusen Aufbau gem. Maßbild 45MB55 Typ 580508 EAN Nr. 4024941000833

RZB Decken und Wandleuchte 10345.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D370, H105, DKN, 1100 lm Aufs Wesentliche reduzierte Decken, und Wandleuchte für Innenräume. Absolut zeitlose Formen Classic, Kreis, Quadrat in zahlreichen Baugrößen. Patentierte Verschlussstechnik DKN-System zur werkzeuglosen Glasbefestigung. Mundgeblasenes Opalglas. &bdquo Unsichtbare&ldquo Armatur aus verzinktem Metall. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10345002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859069317

Bachmann Steckdosenleiste 802.7522 BN7500 RCM 40x13 Strom 3,0m CEE 16A BN7500 RCM Messung pro Phase, Steckdosen schaltbar mit Differenzstrommessung pro Phase 40x13 Kaltgerätedosen 3xRCM Module, pro Phase je 1xRCM Modul Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027522 EAN Nr. 4057298002915

Fischer Kälteschelle 506487 Typ FRS K 15/13 Kälteschelle FRS K 15/13 Die fischer Kälteschelle FRS K 15/13 mit Nenngroße 1/4 für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK15/13 EAN Nr. 4048962074802

Klauke Schraubverbinder SV304AKNLV Schraubverbinder, 2,5-35mm²rm/sm, 2,5-50mm²rm(v)/re/se, M10x1, Abreißkopf, verz., n.l. Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung. EAN Nr. 4012078516464

Klauke Rohrkabelschuh 11SG12 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M12 Für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpressesigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078462242

Merten Steckdose MEG2314-6036 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, Steckklemmen, Edelstahl, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Thermoplast lackiert. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196639

Busch Jaeger Zentralscheibe 1803-83 Nr. 2CKA001710A3674 Zentralscheibe, alusilber, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, Zentralscheibe Als Abdeckung für UAE-Anschlussdosen. Art.-Nr. 0213 Kategorie 3 ISDN, 0216-101, 0218 11-101 Kategorie 5e 6 Datentechnik und vergleichbare Typen der Firma Rutenbeck. Für WLAN-Accesspoints 8186 31 und 8186 41. Brand-Rex WAEGV 8 EKR EK. BTR UAE design und IAE design. Telegärtner AMJ 45, UMJ 45. Mit Schrägauslass. Mit Beschriftungsfeld. Größe des Beschriftungsfeldes 60 x 9 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 180383 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1710-0-3674 EAN Nr. 4011395074633

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Kabelverschraubung 2024916 TYP V-TEC TB25 11-13 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB251113 EAN Nr. 4012196335268

Berker Wippen 14357009 Wippen K.1 polarweiß, glänzend. Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen Wippentaster, Taster BA 2 fach und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Wippen für Wippenschalter und Wippentastschalter, Wippentaster, Gruppen Wippentaster, Taster BA 2 fach und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334267942

EFB Elektronik Patchkabel DCO1017.2 DC LED LWL 9/125µm Duplex LC-D/LC-D, 2,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759061180

Bals Blockverteiler 530425 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 400 x 150 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 6 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 5 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / 3TE Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131169 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 530425 EAN Nr. 4024941947992

Fischer Schraube 652195 Typ FPF-SZ 5,0 x 30 ZPF 500 Power-Fast 5,0x30 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x30ZPF500 EAN Nr. 4048962028102

Bals Phasenwender 22052 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 22052 EAN Nr. 4024941220521

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900910 Typ DCU YPV SCI 1000 1M Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 1MPP b. 1000V DC Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter DEHNcube YPV SCI 1000 1M in Schutzart IP65. Typ 2 nach EN 50539-11 zum Schutz von 1 MPP-Eingang. Dreistufige DC-Schaltvorrichtung mit kombinierter Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß DIN IEC 60364-7-712 2011-04 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen). Typ DCUYPVSCI10001M EAN Nr. 4013364155046

Eaton Leitungsschutzschalter 101264 Typ PLI-D13/1 LS-Schalter, 13A, 1p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101264 EAN Nr. 4015081011995

"Nobile LED Band 5011140511 Typ Flexible LED SMD 3528 12V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 3528 5m neutralw 4,8W/m 12V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 50 mm (3 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 24W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 10,8x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerätempfelung: EL-12V Serie EAN Nr. 4044538048680

Weidmüller Klemmenleiste 0244220000 Typ MK 4/16 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 16, mittelgelb Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 16, mittelgelb Herstellertyp MK416 EAN Nr. 4008190107222

Weidmüller Gerätemarkierung 1753230001 Typ THM MT30X 15/6 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch ThermoTransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X156SI EAN Nr. 4032248008377

Eaton Lasttrennschalter 259143 Typ N1-63 Lasttrennschalter, 3p, 63A, Baugröße 1 Lasttrennschalter N.. .. erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehe wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259143 EAN Nr. 4015082591434

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB05-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB053KH3

Weidmüller Gerätemarkierung 1751810001 Typ THM MT30X 45/23 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X4523SI EAN Nr. 4032248001620

Eberle Klimaregler KLR-E 52552 4p Nr. 517721051100 Klimaregler 5-30C, AC 230V, 1We, Neutralzone, H/K 10A, Lüfter S/M/L 6A, Ein/Aus Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z.B. RAR), 4-Rohr-Anlagen, nur Kühlen oder Splitgeräte mit elektrischer Heizung. Einstellbare Neutral/Totzone von 0,5 - 8,5 K. Schalter Ein/Aus, Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Kontroll-Lampen Netz/Heizen/Kühlen. Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50m) möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E525524p EAN Nr. 4017254109027

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW34B5 Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904123

Bega Decken- u. Wandleuchte 24028K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24028. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1028 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Weiß. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 100 mm. EAN Nr. 4044017280556

Helios Rohrventilator 6775 Typ VARD 280/4/2 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. VARD 280/4/2, RADAX Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, polumschaltbar, Dahlander Hersteller Typ VARD280/4/2 EAN Nr. 4010184067757

Bega Pendelleuchte 50423.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50423.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 12,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 415 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton messing matt. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm, Farbe weiß. Abmessungen Ø 60 x 500 x 2000 mm EAN Nr. 4044018210934

Fischer Langschaftdübel 052241 Typ SXR 10 x 100 SS K Langschaftdübel SXR 10x100 SS K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x100SSK EAN Nr. 4006209522417

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB58-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB583HK1

Berker Aufputz Rahmen 10300062 Aufputz Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör rot, glänzend. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334186885

Peha Quicklink Sensor D LS3263HBF Nr. 00992213 LightSpot HD Hi-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Einbauöffnung: Ø 73 mm Gesamt-Abmessungen: Ø 73 mm x 92,6 mm (sichtbarer Teil: H 17,6 mm, Ø 87 mm) Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3263HBF EAN Nr. 4010105992212

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-3KK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB583KK1

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109316 Typ NL-T8 36W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109316 NL-T8 36W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597093166 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 3350 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4050300443300 L 36W/840 Philips: TL-D 36W/840 GP Feilo Sylvania : F36W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-36/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 36W/840 G13

Fischer Hochleistungsanker 046842 Typ FH II 24/100 B Hochleistungsanker FH II 24/100 B Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II B mit Gewindebolzen bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Gitter, Stahlkonstruktionen und Kabeltrassen zu befestigen. Herstellertyp FHII24/100B EAN Nr. 4006209468425

Fischer Holzbauschraube 659219 Typ PPF-ST 10,0 x 300 YZP 50 Power-Fast 10,0x300 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast PPF-WT YZP ist eine Holzbauschraube, gelb passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Senkkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen sowie Carports, Wintergärten oder Spiegelgeräten. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettsperholz, Furniersperholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden. Herstellertyp PPF-ST10,0x300YZP50 EAN Nr. 4048962125504

Gira SCHUKO Steckdose 1170600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit LED-Orientierungsleuchte, integriertem erhöhten Berührungsschutz Shutter und Symbol Edelstahl lackiert Merkmale - SCHUKO-Steckdose mit eingelassener Lichtleiste. - Die weiß leuchtenden LEDs werfen einen Lichtkorridor nach unten. So wird eine indirekte Orientierungsbeleuchtung erzeugt, die auch in Schlafräumen keine lästige Blendung verursacht. - Der integrierte Dämmerungssensor schaltet automatisch die LED-Leuchte erst bei Dämmerung ein und bei ausreichendem Licht wieder aus. - Die LED-Leuchte ist komplett in die Abdeckung integriert und ein separates Anklebklebmittel entfällt. Hinweise - Erhöhter Berührungsschutz gemäß DIN VDE 0620-1. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO LED-Leuchte SH Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021124

Weidmüller Reihenklempen 1162990000 Typ WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 36 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 36 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZ1036VSW EAN Nr. 4032248992065

Bega Pendelleuchte 50353.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50353.4 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 48,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2509 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton messing matt. Mundgeblasenes Opalglass mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe weiß. Abmessungen Ø 430 x 145 x 2000 mm EAN Nr. 4044018205046

Bega Decken- u. Wandleuchte 50052PK3 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50052P für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4339 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integriertes Gruppenmodul (Slave). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196252

Brennenstuhl Funkschalt Set 1507450 Funkschalt-Set RCS 1000 N Comfort Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W. Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck. Schalteempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten. Besonders geeignet zum Bedienen von schwer zugänglichen elektrischen Geräten oder Lampen. Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Schaltleistung 1.000 W. Reichweite bis zu 25 m. Frequenz 433,92 MHz. Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender. Steckdosen mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Batterie Typ 1 x A23 Lieferumfang 1 x 4-Kanal-Handsender, 3 x Funk-Schaltempfänger, 1 x 12 V Batterie Typ A23 Stecksystem DE EAN Nr. 4007123191161

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311993.000 Wand-Deckenleuchte LED 28W-3000K D300, H75, 1600 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken-, und Wandleuchten, Decken-, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglass in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glass opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311993000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154891

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock LA1SK20 Hilfsschalterblock, 2S, Schraubanschluss. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA1SK - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalterblock - Produktkompatibilität: LC1SK - Zus. des Polkontakts: 2 NO - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.35.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.35.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0.35.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest. EAN Nr. 3389110564013

Peweta Außenuhr 81.762.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81762622-48 EAN Nr. 4250594519327

BTR Patchkabel 1308453066-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10GBit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308453066 EAN Nr. 4250184117735

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D6T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D6T1 EAN Nr. 4011721064864

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK-S Click 36 Steck IP66 gr Nr. 28550536 Kunststoffverschraubung, FK-S Click Steck IP66 ist ein gerader Kunststoff-Click-Steckanschluss aus Polyamid 6, inklusive O-Ring. Der Steckanschluss besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe grau. Verwendet wird dieser Steckanschluss für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Einsetzbar für Wandstärken von 1-2,5mm. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKSClick36SteckIP66gr EAN Nr. 4013960338416

Legrand Abzweigkasten 092009 Abzweigdose Plexo ¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Vorprägung für metrische Leitungs-Einführung. IP 55 - IK 07 - 960°C Farbe rot RAL3000 grau RAL7037 Selbstverlöschend 960°C Zur Kennzeichnung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0108 Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für metrische Leitungs-Einführungen. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran-Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN FLW 80X80X45 7E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920098

Jung Automatik Schalter ES 1180 WU Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 1,10 m, bruchstark, IP 44, nur für Innenräume zulässig, Erfassungsfeld ca. 10 x 12 m 180° bei einer Montagehöhe von 1,10 m, Anzahl Linsen 18, Anzahl Erfassungsebenen 2, Helligkeit ca. 1 bis 80 Lux und Tagbetrieb, stufenlos einstellbar, Verriegelungszeit nach Abschalten ca. 3 Sekunden, Nachlaufzeit ca. 2 Minuten, fest eingestellt, Länge Nebenstellenleitung maximal 100 m, Anzahl Nebenstellen am UP-Einsatz passiv unbegrenzt z. B. Taster/Schließer und aktiv 10 1223 NE, Betriebstemperatur - 20 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1223 NE Nebenstelle Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES1180WU EAN Nr. 4011377997233

Berker Wippe 16211606 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen B.3 B.7 anthrazit, matt. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstark, halogenfrei. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstark, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222439

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 23559.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 23559.1K4 für den Innenbereich. Direktes und indirektes Licht. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 355 lm, Halbstreuwinkel 40°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes Kristallglas mit Gewinde. Fokussier-/Streulinse aus teilmattiertem Kristallglas. Reflektor aus hochglanzeloxiertem Reinstaluminium. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 100 mm, Höhe 105 mm. EAN Nr. 4044018174489

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckenleuchte 312135.004.2 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PC, 1200 Im Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & thinsp & thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176374

Gira Automatikschalter 2301600 System 2000 Automatikschalter 2 Standard-Aufsatz Montagehöhe bis 2,20 m System 55 Edelstahl lackiert Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Merkmale - Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter. - Teach-Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle. - Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimmeinsatz. - Licht dimmbar, mit Dimmeinsatz und angeschlossenem Nebenstelleneinsatz. - Unterkriechschutz. - Nachlaufzeitbegrenzung. - Die Empfindlichkeit und die Nachlaufzeit sind fest eingestellt. Hinweise - Zum Betrieb mit System 2000 Unterputz-Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstelleneinsatz für Präsenzmelder oder Automatikschalter. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ S2000 Auto.sch.2 Std.2,20m Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021063

Haupa Kabelverschraubung 250084 Kabelverschraubung IP68 M20 klein schwarz Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V-2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform, komplett montiert wie abgebildet Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O Ring und Gegenmutter Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage Brandklasse: nach UL 94 V-2 Schutzart: IP68 Material: Polyamid 6.6 Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform Auslieferung: komplett montiert wie abgebildet EAN Nr. 4011923497132

WHD Subwoofer 101-250-04-001-00 Typ A 250 schwarz Der A 250 ist ein kompakter Aktiv-Subwoofer für hohe Ansprüche. Er ist bestückt mit einem 6,5 Langhub-Subwooferchassis. In Kombination mit dem Satellit QB 200 lässt sich der A 250 zu einem platzsparenden und dennoch exzellenten Soundsystem ausbauen. Er verfügt über bemerkenswerte Tieftonreserven, liefert präzise Bässe und ist dank der kompakten Bauform beinahe überall unterzubringen, egal ob im Wohnzimmer, im Büro oder im Kinderzimmer. Die Empfindlichkeit und die Trennfrequenz des Signals sind stufenlos einstellbar, wodurch er sich für jede Anwendung, für jeden Spielpartner und für jede räumliche Situation optimal konfigurieren lässt. Der A 250 hat außerdem einen separat regelbaren Stereoverstärker mit integriertem Hochpass für den Betrieb der Satelliten und eignet sich dadurch ideal für die komplette Beschallung am PC oder für das kleine Heimkino. Hersteller WHD Nr. 1012500400100 EAN Nr. 4043106037453

Fischer Nageldübel 524833 Typ N GREEN 8 x 80/40 S K Nageldübel N GREEN 8x80/50 S K (10) Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf besteht aus einer Dübelhülse aus Kunststoff und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Das Granulat zur Herstellung des fischer Nageldübels N GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbaufächern für Nahrungs- und Futtermittel. Der Nageldübel N GREEN verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N GREEN mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp NGREEN8x80/40SK EAN Nr. 4048962199574

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1074471000 Typ SAIL-M8BW-3-10U.14 Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, LED Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), M8, 3, 10 m, Buchse, gewinkelt, LED Nein Herstellertyp SAILM8BW310U014 EAN Nr. 4032248833696

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P06A1A Servomotor BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485196039

Gewiss Fi Einheit GWD8241 Fi-Einheit f L-Schalter MTX/M 4P 160c L-Form DIN-Schiene Typ A/0.03-10A Kompakt Fehlerstromschutzschalter- Einheit in L-Form zur seitlichen Montage an Leistungsschalter der Baureihe MTX/M 160c 4 polig. Die komplette Baugruppe wird auf eine DIN- Tragschiene oder Montageplatte montiert werden. Der Montageclip zur Montage auf DIN- Tragschiene (GWD8266) muss separat bestellt werden. Durch die kompakte Bauform kann die Baugruppe in Einbaufelder mit der Bauhoehe 200 mm montiert werden. Zum Lieferumfang gehoert das gesamte Montagematerial einschliesslich Einspeiseklemmen fuer CU- Leiter und einem Hilfskontakt fuer die Meldung Ausgeloeost. Der Bemessungsfehlerstrom ist einstellbar 0.03 - 0.05 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Die Ausloesezeit ist einstellbar 0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 s. Ausser bei dem Bemessungsfehlerstrom 0.03 A (unverzoeigert) ist bei den hoeheren Bemessungsfehlerstroemen, im Zusammenhang mit der Ausloesezeit, ein selektiver Einsatz (Typ A[S]) moeglich. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727168

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111521 Typ CLI C 02-3 BL/SW 6 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 6, PVC, weich, ohne Cadmium, blau CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. Ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 6, PVC, weich, ohne Cadmium, blau Herstellertyp CLIC023BLSW6MP EAN Nr. 4032248005000

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P12F2A Servomotor BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485196008

Weidmüller Schnittstelle 1448790000 Typ RSM-4 115VAC/DC 2CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlspektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LM2NZF 5.08mm, Zugfederanschluss, LMZF, 115 VAC/DC ± 10%, AC 3.3 mA / DC 4.8 mA Herstellertyp RSM4115VACDC2COZ EAN Nr. 4050118253245

RZB Stahlmast 611903.004 Leuchtenmast D191, H11500, d76, Eingrab Stahlmaste für Leuchten mit Zopf ø 76 mm, Konisch-runder Lichtmast aus Stahl, mit beschliffener Längsschweißnaht, nach DIN EN 40. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, mit bündig eingeleger Masttür 85 x 400 mm. Türverschluss VA. Dreikant, 10 mm Kantenlänge, M10 andere Verschlüsse auf Anfrage. Gerätetest mit zwei Schiebemuttern M6 und Erdungsgewinde M8. Kabelloch 50 x 150 mm UKK 500 mm unter Erde., CE-zertifizierte Lichtmaste aus Stahl nach EN 40 mit durchgehendem Erdstück, auf Wunsch Ausführung mit Flanschplatte. Konische Maste werden ohne sichtbaren Nahtauftrag geliefert. Präziser Türausschnitt für formschlüssige Passgenauigkeit der bündigen Masttür. Pulverbeschichtung mit RZB Standardfarben zur optimalen Übereinstimmung mit der Leuchtenfarbe, RAL, oder DB-Farben auf Anfrage möglich. Sorgfältige Glättung der Sichtfläche als Vorbehandlung zur Pulverbeschichtung. Direkt-Transport mit Spezialfahrzeugen vom Herstellwerk an den Lieferort zur Vermeidung von Transportschäden. Hersteller RZB Leuchten Nr. 611903004 EAN Nr. 4051859081609

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457660300 Typ SAIL-M12BG-2/4-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BG2430U EAN Nr. 4032248623686

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F03116 Leitungsschutzschalter iC60N, 1p, 16A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480439698

ESYLUX Leuchten Set EQ10110177 Typ PNLNOV10030840WHCLELXC00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030840WHCLELXC00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110177

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457310030 Typ SAIL-M12GM12W-4-0.3U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 0,3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 0,3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W403U EAN Nr. 4008190300494

EFB Elektronik Patchkabel O0310.7,5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 7.5 m, OM2 LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759022389

Weidmüller Montageplatte 1310370000 Typ KTBI MOPL 6040 S2N Montageplatte (Gehäuse), 529 x 329 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektroplattierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 529 x 329 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL6040S2N EAN Nr. 4050118112399

Eltako Dezentraler Aktor 31200001 Typ PL-SAM2L Powerline-Aktor mit 2 Kanälen. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 5A/250V AC, Glühlampen 1000 Watt. 2 Sensoreingänge mit interner Kleinspannung. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Nur potenzialfreie Schaltelemente verwenden. Interne Kleinspannung an den Sensoreingängen. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeshalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Stellung 0 Sensoreingänge wirken als Taster Stromstoßschalter. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Daneben befinden sich drei Litzen mit Aderendhülsen für die zwei Steuereingänge mit interner Kleinspannung. Hersteller Eltako Typ PLSAM2L EAN Nr. 4010312316672

ABL Sursum Steckdosen Kombination Z 54.69 Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 461 x 260 x 195 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich 2 Tragschienen für 2 x 10 TE. Das Klappenfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/63A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 2 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x D0- Sicherung-Sicherungssockel 63A 3-polig, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 63A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat eine Leitungseinführung M50 oben und zwei M50 unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. ABL Sursum Typ Z5469 EAN Nr. 4011721049663

RZB LED Stromschienen 741846.004 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, engstr., 4100 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entladung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741846004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123507

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 982233.002.76 Konverter f.LED 33,6W+Dimmbox DALI LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelkleband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 98223300276 EAN Nr. 4051859169420

RZB LED Einbaustrahler 911305.002.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, breit, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126317

RZB Einbaudownlight 901547.002.76 Einbaudownlight LED 16,7W-3000K D195, H169, dim.DALI, 2150 lm Hochwertiges Einbau-Downlight. Aluminium-Druckguss-Ring mit Trompetenreflektor. Darklighteffekt durch Trompetenreflektor, d.h. Leuchte wirkt im eingeschalteten Zustand bei seitlicher Betrachtung dunkel, hierfür ist kein Turbo- Raster mehr erforderlich. Harmonische Ausleuchtung. Sehr gute Entblendung. Leuchtenlichtausbeute bis zu 116 lm W. Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchtstofflampen-Downlights bis zu 65%. 3 Baugrößen. Passives Kühlsystem. Vier unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbau, und Abdeckung Aluminium-Druckguss. Abdeckung mit Bajonettverschluss. Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert. Trompetenreflektor Reinstaluminiummattiert. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter in separater Gerätebox. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Passive Kühlung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Konverter angeschlossen. Gleichspannungstauglich geeignet für zentrale Notstromversorgung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 90154700276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859112303

Maico Quickbox 0080.0076 Typ DSQ 35/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweischild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 35/4 K, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 W, PMax: 250 W, INenn : 0,9 A, IMax: 0,9 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 56 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 180 °C, Schalldruckpegel: 50 dB(A), EAN Nr. 4012799800767 Typ DSQ35/4K

Berker Steckdose 47703522 Steckd. SCHUKO 2f. senkr. m. Klappd. AP, Schraubkl., W.1, pw. matt. Steckdose SCHUKO® 2 fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Häuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach senkrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für senkrechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Häuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404323

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Brandschutzelement 0093.1000 Typ BA 100/80-1 Beschreibung: Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung BI. Artikel: BA 100/80-1, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 1, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung BI. Artikel: BA 100/80-1, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 1, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, EAN Nr. 4012799990062 Typ BA100/80-1

Busch Jaeger Präsenzmelder 6819 51-183 Nr. 2CKA006800A2778 Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais, alusilber, Bewegungs- Präsenzmelder, Präsenzmelder, Busch-Präsenzmelder Corridor BT, Relais 30 Meter Master-Präsenzmelder mit Mischlichtmessung. Zum Helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungen. Mit Bluetooth-Schnittstelle zur Parametrierung und Bedienung. Anpassung sämtlicher Einstellmöglichkeiten über Smartphone oder Tablet. Lichtsteuerung über Smartphone oder Tablet App. Mit Hochlastrelais für LED-Betrieb. Erfassungsbereich bei 3 m Montagehöhe rechteckig Gehende Personen quer zum Melder 30 m x 3 m, frontal 20 m x 3 m. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master- Slave Kombination. Aufbauhöhe 27 mm. Für halbautomatischen, Komfort- und vollautomatischen und Betrieb. Zusätzliche Ein-Ausschaltmöglichkeit über Tastereingang. Mit Dauerlicht- Dauer-Aus-Funktion 4 Std., über intelligenten Nebenstelleneingang aktivierbar. Mit wählbarer Anwesenheitssimulation bei Nichtanwesenheit. Mit integrierter Speicherung der Einschaltdauer Energie Monitor. Mit Helligkeitsunabhängigem Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches. Mit Teach-In Funktion der Helligkeitsschaltswelle. Mit Erfassungsanzeige im Testbetrieb. Deckeneinbaumontage über integrierte Federbügel. Verdreherschutz über zusätzliche Schnellverspannung. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Überwachungsdichte 92 Sektoren mit 368 Schaltsegmenten Individuelle Abschaltung und Empfindlichkeitseinstellung einzelner Sensoren möglich. Ausschaltverzögerung ca. 1 Min. - 30 Min. oder Kurzzeitimpuls einstellbar. Mit wählbarer dynamischer Ausschaltverzögerung. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Bedienelemente 2 Regler zur Einstellung von Helligkeitsschaltswelle und Nachlaufzeit. Anzeigeelemente LED Erfassungs- und Statusanzeige. Nennspannung 230 V~, +10 % -10 % Nennfrequenz 50 Hz 60 Hz Ausgänge 1x Schließer, potenzialgebunden Lastart 230 V-Glühlampen Nennleistung 2300 W Lastart 230 V~ LEDi Nennleistung 200 W VA Lastart Leuchtstofflampen Nennstrom 10 AX, bei cos φ 0,9 Öffnungswinkel 360 ° Helligkeitsgrenzwert 5 Lux - 2000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 40 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 94 mm x 94 mm x 76 mm Einbautiefe 49 mm 60669-2-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 681951183 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395218037

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-3+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916507 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknobel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3+N-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-3+N10KA EAN Nr. 4014712173248

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 080-4/0,50-A KV Doepke Artikel Nr. 09157909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr, Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 80 A, 0,50 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4080-4/0,50-AKV EAN Nr. 4014712100954

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D32GD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 125V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18,5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18,5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7,5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw}: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei U_e = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357615

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P21A1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137288

ABB Potentialverteiler 1SNA115409R2600 Typ MB4/6.L5 Potentialverteiler 4mm², grau EAN Nr. 3472591154092

Mennekes Anbaudose 23165 Anbaudose TM, 63A5p1h440-460V, IP67 mit Rahmenklemme und Soft-Contact Bronzegrün EAN Nr. 4015394043478

ABB Positionsschalter 1SBV012830R1511 Typ LS73P30C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631244

ABB Leistungsschalter 1SDA05553R0001 Typ E6H 40 PR121-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568931

Siemens Abdeckplatte 5TC8902 DELTA i-system, aluminium-metallic Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 55x 55mm EAN Nr. 4001869314167

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0404 Typ S201M-C40NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 40 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569255

Pepperl + Fuchs Reflektor 207614 Typ REFLEKTOR H30x61 Reflektor mit Befestigungsbohrungen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ REFLEKTORH30x61

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0053949045503 EXRDM3910/50 NEA PL 50 5 1 W&H Hersteller Telemecanique Typ 0053949045503

SLV Deckenleuchte 160864 Energieeffizienzklasse A TRISTAN T8 58W Deckenleuchte, rechteckig, silbergrau, 2xT8 58W EAN Nr. 4024163110266

ABB FI Schutzschalter 2CSF202592R3630 Typ F202B-63/0,3 FI-Schutzschalter Typ B 2P, 63A, 300mA, kurzzeitverz., 3kA, 2TE EAN Nr. 8012542372530

ABB Leistungsschalter 1SDA057587R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI G R1200 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598501

ABB Leistungsschalter 1SDA060924R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI G R0800 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634476

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9019 Typ KTC1-9019 Symbolkappe weiss: EINRICHTEN f.flache Taste f.beleucht b.Drucktaster EAN Nr. 7320500180440

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Abschlussplatte 741-100 Abschlussplatte anrastbar 1,5 mm dick grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4017332321334

Wago Lösewerkzeug 206-294 Lösewerkzeug zum Lösen der Verdrahtung am PUSH WIRE®-Anschluss no criteria Wago Serie 206 EAN Nr. 4050821153429

Weidmüller Multimeter 9205460000 Typ ZUB MULTI 1037 Multimeter ZUB MULTI 1037 Multimeter Herstellertyp ZUBMULTI1037 EAN Nr. 4032248738731

EVN 3er-Set-LED-Alu/Glas-Leuchtstab mit Erdspieß u. Trafo 10 W 12 V AC/DC IP67 Rot L67344, Energieeffizienzklasse A, EAN Nr. 4037293673440

Hager Tür für Schrank FZ050 Hager Installation Tür,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 550mm EAN Nr. 3250612760503 Hager Artikel Nr. FZ050

ABB Lasttrennschalter 1SDA073521R0001 Typ E1.2B/MS 12 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773717

ABB Leistungsschalter 1SDA072311R0001 Typ E2.2S 12 D LI 3P E2.2S 12 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761615

ABB Reihenklemme 1SNA199070R0500 Typ D4/6.ADO-EB D4/6.ADO Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,beige EAN Nr. 3472591990706

Bticino Frontblende 353005 Abdeckung für Codelock Tastatur Modul. Robur Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 353005 EAN Nr. 8005543463277

Wago Schirmleiterklemme 280-640 3-Leiter-Schirmleiterklemme weiß Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918473132

ABB Leistungsschalter 1SDA071061R0001 Typ E2.2N 25 D LI 3P E2.2N 25 Ekip DIP LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749118

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435504AS MONDO Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745784

ABB Auslöser 1SDA068038R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=40A Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=40A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019389

ABB Spannungsüberwachung Relais 1SVR730831R0400 Typ CM-ESS.2S Spannungsüberwachungsrelais 2We, B-C=3-600VRMS, 110-130VAC EAN Nr. 4016779852197

Dold Fernschalter 0044803 Typ IK8817.01/001 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8817.01/001AC230V EAN Nr.4030641448035

Rutec LED Einbaustrahler ALU53395NWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb. o.Konverter Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094333953

ABB Leistungsschalter 1SDA053126R0001 Typ T2S000016T04063002 T2S160 MF0004 I052 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539764

Dold Störmelderelais 0036170 Typ AD5998 AC50/60HZ 115V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ115V EAN Nr.4030641361709

PC Electric Stecker 0152-6TT Stecker 16A 5p 6h IP67 Turbo Shark, schraublose Anschlussstechnik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399590214

Dold Not Aus Modul 0052873 Typ BG5925.02/104/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/104/61DC24V EAN Nr.4030641528737

Gewiss Touch Panel GW12961BK KNX Touchpanel NAXOS DOMO Schwarz Gebaeudesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806597

Dold Schaltrelais 0018592 Typ MK8804.12 AC/DC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC230-240V EAN Nr.4030641185923

Legrand Abdeckung 776060 Abdeckung Dimmer 600W VA Creo mandelweiss Abd. DW-Dimmer CREO MW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067760604

Siemens Zubehör Leistungsschalter 3WL9111-0BA72-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, Pilzdrucktaster NOT-AUS Siemens Hersteller Nr. 3WL91110BA720AA0

ABB Positionsschalter 1SBV016421R2001 Typ LS26M21B11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639738

Hager Abfangschiene UT11K Hager Installation Abfangschiene,universN,5feldig.,275mm tief, Schutzklasse I EAN Nr. 3250616300071 Hager Artikel Nr. UT11K

Gira Knebel 146646 Knebel S-Color Blau Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter S Color Jalousiesteuerungs System Blau EAN Nr. 4010337020691

Legrand Verschraubung 382444 M20x1,5, ø-Schlauch innen 15,5 mm Verschr. 2000 M20x1,5 D=15,5 4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561119314

Dold Phasenfolgerelais 0001262 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ500V EAN Nr.4030641012625

Gewiss Abzweigkasten GW76262 Abzweigkasten Alu lackiert Grau 128X103X57 IP66 Abzweigkasten 128X103X57 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223721

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4305-5 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, A, 0,5A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY43055 EAN Nr. 4001869336305

ABB Leistungsschalter 1SDA056553R0001 Typ E3V 08 PR121-LSI R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578930

ABB Leistungsschalter 1SDA059176R0001 Typ E1B 10 PR121-LSI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615376

ABB Leistungsschalter 1SDA062496R0001 Typ X1B 12 PR333-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650421

ABB Leistungsschalter 1SDA064799R0001 Typ TMAX T7H-D1200M MCS 4P F F UL T7H-D1200M MCS 4P F F UL Kompakter Leistungsschalter Tmax T7 EAN Nr. 8015644676988

Dold Drehzahlwächter 0029055 Typ AA9050 AC127V 0,5-5IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC127V05-5IPM10S EAN Nr.4030641290559

Wago Beschriftungsstrang 209-199 Beschriftungsstrang unbedruckt 10 Schilder je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096669

Siemens Baustein 3VL9216-5GD30 Zubehör für VL160, DI Baustein (RCD) IN=160A UE=230.690V 3-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92165GD30 EAN Nr. 4011209472549

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- EFB Elektronik Spleißbox B60922.12 Spleißbox 12 LC D -Kuppl.SMn.a. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172817
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4132-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41326 EAN Nr. 4001869181240
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-301 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918584708
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-630 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,63A EAN Nr. 3250614127946 Hager Artikel Nr. L6332TK00-630
- Siemens Busankoppler 5WG1117-2CB12 Busankoppler (BTM) UP117C12 mit Schraubbefestigung senkrechter Hängebügel Hersteller Nr. 5WG11172CB12 EAN Nr. 7612914096913
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8213-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C13 Siemens Hersteller Nr. 5SY82137 EAN Nr. 4001869263342
- Dold Zeitrelais 0033928 Typ AI 902N.0081/070 AC440V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0081/070AC440V15-30S EAN Nr.4030641339289
- ABB Schlüsselverriegelung 1SDA066621R0001 Typ SCHLÜSSELVER. RHL XT1-XT4 Dreh Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT4 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644693596
- Dold Motorbremsgerät 0060279 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 230V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ230V60S EAN Nr.4030641602796
- Siemens Schütz 3RT2016-1BJ81 Schütz, AC-3, 4kW/400V, 1S, DC 72V, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20161BJ81 EAN Nr. 4011209914254
- Dold Isolationswächter 0060741 Typ SL5881.12 DC24-500V UH DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12DC24-500VUHDC24V EAN Nr.4030641607418
- Weidmüller Gerätemarkierer 1357420000 Typ THM PLUS S ROLLER 115 THM PLUS S ROLLER 115 THM PLUS S ROLLER 115 Herstellertyp THMPLUSROLLER115 EAN Nr. 4050118160314
- Dold Spannungsrelais 0032081 Typ BA9036/011 AC50HZ 415V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC50HZ415V05-10S EAN Nr.4030641320812
- Dold Störmelderelais 0044512 Typ EH9997/044 AC/DC48V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC/DC48VUS=12-70V EAN Nr.4030641445126
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 192024 Typ V1S-G-20M-PVC Kabelstecker, M12, 4-polig, PVC-Kabel Länge 20 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SG20MPVC
- Siemens Holmanker 8GK9920-0KK34 ALPHA DIN/ZS Zubehör Holmanker, 1 Satz=4 Stück Siemens Hersteller Nr. 8GK99200KK34 EAN Nr. 4001869336794
- ABN PV-Nachrüstpaket BP98-6 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, 3-Punkt-Technik BH6 BDEW Verteilung Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP98-6 EAN Nr. 4015153347052
- Siemens Klemme 8GK4100-8KK22 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1200, B=500 2 Reihenklemmen, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41008KK22 EAN Nr. 4001869416298
- SLV Einbauleuchte 113351 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU Einbauleuchte, 1 Spot, mattweiss, 1xES111, max. 50W EAN Nr. 4024163150200
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962385 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x anthrazit Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482512
- Haupa Stufenbohrer 231354 Stufenbohrer HSS 6 30 für die Elektromontage und die Blechverarbeitung mit zwei Schneiden, metrisch Stufenbohrer/HSS EAN Nr. 4011923084929
- ABN Schutzleiterverbinder GET4-25 Schutzleiterverbinder Tür (S-Gehäuse), für Bolzen M5,4qmm,620mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GET4-25 EAN Nr. 4015153058156
- Bticino Drehschalter L4016 3 Stufen Drehschalter mit den Schaltstellungen 0 1 2 3, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4016 EAN Nr. 8012199708553
- Dold Zeitrelais 0031989 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 110-127V 3-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ110-127V3-60S EAN Nr.4030641319892
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/007 302 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 3 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143491198
- Hager Komplettschrank ZB335C27Z Hager Installation Komplettschrank 2ZP /VF-7rh,univ.Z,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld EAN Nr. 3250617624695 Hager Artikel Nr. ZB335C27Z
- Dold Motorbremsgerät 0056396 Typ AR9021/201 26A AC50/60HZ 230V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20126AAC50/60HZ230V20S EAN Nr.4030641563967
- Weidmüller Elektrikerschere 9918230000 Typ SCISSOR 2 K Werkzeuge, Elektrikerschere SCISSOR 2 K Werkzeuge, Elektrikerschere Herstellertyp SCISSOR2K EAN Nr. 4032248384020
- Weidmüller Gehäuse 8000029699 Typ KTBMH221513 EXIA 6412 Gehäuse Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ KTBMH221513EXIA6412 EAN Nr. 4050118514902
- Haupa lose Rädchen 200196 lose Rädchen für 200194 mit einem Schneidrädchen und doppelter Rollenführung, mit versenkbarem Gratentferner Rohrschneider EAN Nr. 4011923066093

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT1026-1AR04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 415V, 50Hz, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AR04 EAN Nr. 4011209406469
- Dold Spannungsrelais 0053738 Typ BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC5-50VUHAC/DC80-230V EAN Nr. 4030641537388
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 243378 Typ V3S-GM-BK0,6M-PUR-U Kabelstecker, M8, 3-polig, PUR-Kabel Länge 0,6 m Adern 3 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGMBK06MPURU
- Siemens Adapter 3SU1930-0HA10-0AA0 Adapter M12-Buchse, 4-polig, zur M20-Kabeleinführung, für Kunststoffgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19300HA100AA0 EAN Nr. 4011209967304
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240815-0002 Typ V3-WM-BK0,6M-PUR-U-V3-GM Verbindungskabel, M8 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 0,6 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WMBK06MPURUV3GM
- ABN Sammelschienen Modul MFSC23635 Sammelschienen-Modul flach 2FB/3RE 60mm mit CU 12x10mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC23635 EAN Nr. 4015153576421
- Dold Drehzahlwächter 0061604 Typ MK9055N.38/510 1-120000IPM Hyst.=5% Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.38/5101-120000IPMHyst.=5% EAN Nr. 4030641616045
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/G-P Typ DL105HDC024G/G-P grün Schallgeber grau m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GGP
- Phoenix Contact Einlegebrücke 0203328 Typ EB 3-10 Einlegebrücke, Polzahl: 3, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ EB3-10 EAN Nr. 4017918098339
- IFM Electronic Befestigungsschelle E11994 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 12 mm, mit Festanschlag, Für Sensoren mit 45 Fase, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH
- Weidmüller Relaissockel 7760056353 Typ SDI 1CO PCB Anzahl Kontakte 1 Wechsler Rider-Serie Relaiskoppler Herstellertyp SDI1COPCB EAN Nr. 6944169740008
- Pepperl + Fuchs Schutzglas 111178 Typ PG SLC-900 Glasscheibe zum Schutz der Lichtaustrittsflächen von Sicherheitslichtgittern und -vorhängen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ PGSLC900
- Siemens Schilder 8WH8112-2AA05 Leerschilder, Größe 5er und 6er-Teilung Schilder für Plotter Siemens Hersteller Nr. 8WH81122AA05 EAN Nr. 4001869355856
- Lovato Electric Programmierungs Überwachungssoftware LRXSW Programmierungs- Überwachungssoftware Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975188545
- Wago Netzanschlussklemme 294-5275 Netzanschlussklemme mit PE-Rastkontakt mit Rastfüßen DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098478
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AN61 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss AC 200V, 50/60Hz, 220V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AN61 EAN Nr. 4011209494879
- Siemens Trägerausbau 8PQ3000-0BA01 SIVACON S4 Trägerausbau innen mit Hauptsammelschiene Bestückungshöhe 1600mm Tiefe 600mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA01 EAN Nr. 4042948162521
- Weidmüller Kabelschuh 1497510000 Typ KWPN-M8/-25 90 Kabelschuh, 25 mm² KWPN-M8/-25 90 Kabelschuh, 25 mm², Herstellertyp KWPNM82590 EAN Nr. 4050118306972
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 P SW EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990PSW EAN Nr. 4011377052840
- Lovato Electric SchützB310 4 11B310400440 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075272
- Wago Federleiste 232-183/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfüßen kodierbar mit Distanzflanschen orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4050821637929
- Cimco Kluppen 140888 Kluppen für Kabelverschraubung mit Backen und Führungen M50-63 Komplette Kluppen für Stahlpanzerrohr mit Schneidbacken und Führungen M 50 - 63 EAN Nr. 4021103408889
- PC Electric Anbaugerätestecker 6232-9 Anbaugerätestecker gerade 32A 3p 9h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Siedle Video Set Compact SET CV 850-02 W Siedle Nr. 210005099-00 Set Compact Video für das 2-Familienhaus. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ SETCV85002W EAN Nr. 4056138002139
- Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100347 Typ OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V31-L Einweg-Lichtschranke Sender OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V31-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIO03MV31L
- A.L.S. CAMILLA, LED 15 x 0,1 W, warmweiss, Rahmen anthrazit Typ CAM-15WW6 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, scharz Typ STBN-3502FE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 2907262 Typ FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTSECPT1NPE440100FM EAN Nr. 4055626176710
- Eaton Schutzhaube 254693 Typ RA-C1-COV Schutzhaube für Leitungsabgang Schutzhaube für Flachleitungsabgang, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 254693 EAN Nr. 4015082546939
- Cimco Spanplattenschraube 190108 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x25mm P22 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x25mm P22 EAN Nr. 4021103901083

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- RZB Kleinbuchstabe 99222.013.C K Buchstabe c, 100MM Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013C K EAN Nr. 4010319326575
- Siemens Tür 8MF1850-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=500 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18502UT142BA2 EAN Nr. 4001869542447
- Wago Schirmanschlussklemme 791-117 Schirmanschlussklemme kontaktierbarer Schirmdurchmesser 10 mm bis 17 mm H max. 63 mm 23 mm breit Wago Serie 791 EAN Nr. 4045454007621
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0040A024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162538
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC10-1FK0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+50+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC101FK0
- A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 150W, Rx7s, anthr. Typ FRANMA-15006 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco Stechahle 110480 Stechahle rund, Chrom-Vanadium-Stahl Stechahle 6mm Durchmesser, Länge 100mm, Form rund, aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft EAN Nr. 4021103104804
- Phoenix Contact Steckbrücke 3030366 Typ FBS 1/2/4-5 Steckbrücke, Polzahl: 4, Polbelegung: 1,2,4, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ FBS1/2/4-5 EAN Nr. 4046356706049
- Wago Anschlussleitung 894-8992/233-506 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 2-polig 5 m lang Kodierung E aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet grün Wago Serie 894 EAN Nr. 4055143307017
- Bticino Trafo NT4541 Sicherheits Transformator – primär 230V a.c. – 50? 60?Hz – sekundär 12?V a.c. – 4?VA – 2 modulig, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4541 EAN Nr. 8012199443843
- Eaton Transportösen Befestigung 093848 Typ TOB-ID Transportösen-Befestigung Transportösen für CI Tragrahmenprofile, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 093848 EAN Nr. 4015080938484
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.1 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 1 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157609
- Klauke Presseinsätze HR25120 Presseinsätze HR 25, 120 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033534
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 253340 Typ V1-G-T-BK3M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 3 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK3MPURAV1G
- Weidmüller Einbaustecker 2423820000 Typ SAID-M8B-3S-THR Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 3 Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 3 Herstellertyp SAIDM8B3STHR EAN Nr. 4050118430073
- Gewiss Jalousietaster GW10140 Jalousietaster 1M 1P 10A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260795
- Siemens Schütz 3RT2015-1JB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151JB41 EAN Nr. 4011209846074
- Wago Federleiste 231-119/026-000 Federleiste 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342650
- Weidmüller Einbaustecker 2423280000 Typ SAIE-M8B-5-F13THR Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 5 Einbaustecker, M8, M 12, Polzahl 5 Herstellertyp SAIEM8B5F13THR EAN Nr. 4050118430158
- Gewiss Kontrolleuchte GW14624 Kontrolleuchte Bernstein 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268500
- Siemens Schütz 3RT1015-1AP04-3MA0 Schütz, AC-3, 3kW/400V 2S+2Ö, unlösbar AC 230V, 50/60Hz, 3-polig, S00, Schraubanschluss für SUVA-Applikationen Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP043MA0 EAN Nr. 4011209515642
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118.23-71235A71 118*23 RR Fafix Profix*2 HZ /878 EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Univ Türöffner 118.23 mit Flachschießblech 712 effeff Typ 1182371235A71 EAN Nr. 4042203452817
- Schneider Electric Sarel Motorlüfter NSYCVF35M115 Motorlüfter 35m³/h 115V. Produktbereich: KlimaSys CV - Baureihe: KlimaSys - Produktname: CV - Produkt oder Komponententyp: Lüftermotor. EAN Nr. 3606480151491
- Walther Werke Schutzdeckel 717705 Schutzdeckel B24 Schraubverriegelung, IP65 Schutzdeckel B24 aus Kunststoff, mit Fangschnur, mit Schraubverriegelung für schraubbare Tüllengehäuse, IP65 EAN Nr. 4015609424900
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201522 Typ EH 90-C SS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH90CSSABSBK9005 EAN Nr. 4046356832120
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910516312 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G16qmm PUR komplettm. 1xCEE-Stecker 63A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 63A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090189
- Siedle Haustelefon HTC 811-0 EC/S Siedle Artikel Nr. 200041536-00 Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415366 Alte Artikel Nr. 041536
- Eaton Leistungsschalter 123611 Typ IZM32B3-A12W Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1250A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123611 EAN Nr. 4015081212163
- Lovato Electric Direkt Starter M1R01812400B1 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2425-3C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 200A gr 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC2425C EAN Nr. 4001869369273

Eaton Varistor Beschaltung 281212 Typ DILM32-XSPV48 Varistor-Beschaltung, 24 - 48 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281212 EAN Nr. 4015082812126

OBO Bettermann Golden-Sprint-Schraube 3195082 Typ 4758 3.5x50 Golden-Sprint-Schraube Panhead, Antrieb +/- Schlitz 3,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195275176

Siemens Baustein 3RA2931-1AA00 Verbindungsbaustein, elektrisch und mechanisch, für 3RV2.3 und 3RT2.3., und Sanftstarter 3RW303/3RW403 (Einzelstückverpackung) Siemens Hersteller Nr. 3RA29311AA00 EAN Nr. 4011209928787

Wago Klemmenleiste 745-354/005-000 Klemmenleiste mit Brückerschächten und Befestigungsflanschen 2 Lötstifte/Pol 4-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302449

Eaton Standsockel 143306 Typ XAP0108508 Standsockel, HxBxT=100x850x800mm Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143306 EAN Nr. 4015081399703

Nobile Alu Profil 5011146709 Alu-Profil U-Form XL 2m (für Bänder bis 15mm) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 32W m EAN Nr. 4044538047089

Weidmüller Dichtungsring 1719560000 Typ GWDR PG11-NP Zubehör, Dichtungsring, PG 11, Neopren GWDR PG11-NP Zubehör, Dichtungsring, PG 11, Neopren Herstellertyp GWDRPG11NP EAN Nr. 4008190352820

Siemens Positionsschalter 3SE5250-0MC05 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse ungekapselt 30mm 1S/2Ö Schleichkontakte mit Überschneidung Metallstößel, IP10 Siemens Hersteller Nr. 3SE52500MC05 EAN Nr. 4011209856349

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3210196 Typ D-PT 2,5-MTB Abschlussdeckel, Länge: 70,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 29,05 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-PT2,5-MTB EAN Nr. 4046356692168

Siemens Taster 3SB3205-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA21 EAN Nr. 4011209187139

Jung Schutzkontakt Steckdose ES 1520 KL SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, mit Klappe mit Rückstellfeder, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES1520KL EAN Nr. 4011377064089

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 212060 Typ NBB4-12GM50-E2-3G-3D Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB412GM50E23G3D

Phoenix Contact Ersatzmodulelektronik 2754985 Typ IB STME 24 DI32/2 32 digitale Eingänge. Anschluss der Sensoren in 2-Leiter-Technik. Diagnose- und Status-Anzeigen. Hersteller Phoenix Contact Typ IBSTME24DI322 EAN Nr. 4017918063436

Schneider Electric Telemecanique Kombinationssatz 08815 IP30 Kombinationssatz für Standgehäuse. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kombinationssset - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088158

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1045-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=400 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF10453VR4 EAN Nr. 4001869541754

Weidmüller Remote IO Modul 1315550000 Typ UR20-4RO-CO-255 Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais Herstellertyp UR204ROCO255 EAN Nr. 4050118118490

PC Electric Anbaudose 4331-9fc Anbaudose schräg 63A 3p 9h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Verteilerfeld 114438 Typ XVTL-BF-12/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114438 EAN Nr. 4015081138388

Eaton FI LS Schalter 170559 Typ FRBMM-B32/1N/03-G FI/LS, 32A, 300mA, LS-Kennlinie-B, 1p+N, FI-Char AC FI/LS, 32A, 300mA, LS-Kennlinie-B, 1p+N, FI-Char AC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170559 EAN Nr. 4015081671540

Eaton Basismodul 171306 Typ SL4-PIB-T-250 Basismodul, 250 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen 250 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171306 EAN Nr. 4015081678471

Maico Gegenflansch 0056.0005 Typ GF 35 Beschreibung: Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen. Artikel: GF 35, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 1,4 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, EAN Nr. 4012799560050 Typ GF35

Siemens Stecker 6ES7922-4BC50-0AD0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1AL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück L=2,5m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BC500AD0 EAN Nr. 4025515130666

Wago Doppelstockklemme 2002-2604 Doppelstockklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme konturengleich mit Doppelstock-Trennklemme N/N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe blau blau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821403838

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213728 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Weiß Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Weiß Bruchsicher. EAN Nr. 4010337068778

Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542080 Typ FB 2203 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 24V 360R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2203B

Siemens Relais 3RU2126-4CC0 Überlastrelais 17.22A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264CC0 EAN Nr. 4011209781191

Wago Federleiste 731-508/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 8-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575188

Weidmüller Aderendhülse 0317100000 Typ H25,0/36 BR Aderendhülse, isoliert, 24 mm, 22 mm, braun H25,0/36 BR Aderendhülse, 25 mm², 22 mm, Farbcode Weidmüller, braun (RAL 8011) Herstellertyp H25036BR EAN Nr. 4008190049751

- Merten Wippe 413546 Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster, Edelstahl, System Fläche Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 413546 EAN Nr. 4042811064099
- Schneider Electric Telemecanique Klemmensatz 33640 Klemmensatz, 3 Stück, für 4x240mm², Kabel u. 1 Steckverbinder-Abschirmung. Produktbereich: NS630b.1600 - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungszubehör - Beschreibung der Pole: 3P. EAN Nr. 0785901000686
- Siemens Leitung 6FX5002-2DC30-1AD0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC301AD0
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1328 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975101728
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse Oberteil 2200838 Typ ME 22,5 OT-FKDSO BK Einbaugeschäuse, Oberteil, Farbe: schwarz, Breite: 22,5 mm, Bauhöhe: 38,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ME22,5OT-FKDSOBK EAN Nr. 4046356689793
- Wago Federleiste 232-111/026-000 Abgewinkelte Federleiste 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384049
- Walther Werke Sockelgehäuse P757108MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,QVB, 2xM32 Versch. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsbügel aus Kunststoff und Verschraubung 2xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609291
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1607677 Typ VC-K-T2-Z-FK-6X24 Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 6 x 24 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf, Phoenix Contact Hersteller Typ VC-K-T2-Z-FK-6X24 EAN Nr. 4017918944063
- Weidmüller Verschlussstopfen 1777750000 Typ VP M25-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 25, 7 mm, Messing, vernickelt VP M25-MS65 VP, Verschlussstopfen, M 25, 7 mm, Messing, vernickelt Herstellertyp VPM25MS65 EAN Nr. 4032248158027
- Walther Werke Wandsteckdose 168509 Wandsteckdose z.Innenbef.63A 5P 9h,2Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u wasserd. Wandsteckdose 63A 5P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben und zwei unten - ausbrechbar EAN Nr. 4015609251223
- Eaton Festrahmen 258991 Typ NWS-FR/VT5/8616/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1625mm, 33HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x600x1625mm 33HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258991 EAN Nr. 4015082589912
- Striebel & John Montageleiste 2CPX010814R9999 Typ TZ601P10 Montageleisten unmontiert, für Montagegerüsthalter, passend für TwinLine-G, Schranktiefe 225 mm. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montageleisten erforderlich und nachrüstbar. EAN Nr. 4011617108146
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231690 Typ NEB3-8GM45-E2-V3 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E2V3
- OBO Bügelschelle 1174053 TYP 2056 BE FT Zur Befestigung von Bänderdorn bis 30 mm Breite an Profilschienen, passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Hersteller OBO Bettermann Typ 2056BEFT EAN Nr. 4012196205899
- Weidmüller Adapter 1738630000 Typ ADAP EX M25-3/4NPT Verschraubungen, Adapter, M 25,3/4 NPT, IP54, Messing, vernickelt ADAP EX M25-3/4NPT Verschraubungen, Adapter, M 25,3/4 NPT, IP 54, Messing, vernickelt Herstellertyp ADAPEXM2534NPT EAN Nr. 4008190958817
- Weidmüller Steckverbinder 1746060000 Typ MODUFLEX C-CR Schwere Steckverbinder, MODUFLEX C, Moduflex C - Rahmen MODUFLEX C-CR Schwere Steckverbinder, MODUFLEX C, Moduflex C - Rahmen Herstellertyp MODUFLEXCCR EAN Nr. 4008190986476
- Bachmann Kaltgeräteverlängerung 356.975 Kaltgeräteverlängerung H05VV-F 3G1.00 3,0m grau C14/C13 Kaltgeräteverlängerung 3 m H05VV-F3G1mm² grau unverpackt Seite 1 Kaltgerätestecker gespritzt Seite 2 Kaltgerätedose 70°C Bachmann Typ 356975 EAN Nr. 4016514003501
- OBO Steckdose 6120554 TYP STD-F0C ROR2 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 2fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDF0CROR2 EAN Nr. 4012196499137
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0EA26 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, mit HS 2S Siemens Hersteller Nr. 3NP52600EA26 EAN Nr. 4011209151390
- Legrand Verschraubung 384374 M40x1,5, ø Kabel min. 22 mm, max. 32 mm, Drehmoment Nuss 15 Nm, Körper 11,5 Nm, Schlagbelastung 6, Farbe RAL 7001 Versch. PSP M40 D=22-32 PA6 R Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561208988
- Haupa Stossverbinder 290366 Stossverb. f.feindrähige Leiter 150q mm Verbinder für feindrähige hochflexible Leiter aus Rohr Werkstoff: 99,9% Elektrolyt Kupfer E CU DIN 40500 Oberfläche: verzinkt Kabelklasse 5/6 EAN Nr. 4011923180973
- Siedle Kommunikations Stele BG/KSF 611-10 G-R SM Siedle Artikel Nr. 200024072-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit einem Briefkasten-Gehäuse (rechts). Abmessungen (mm) B x H x T 606 x 1644 x 150 Gewicht (kg) 19,5 EAN Nr. 4015739240722 Alte Artikel Nr. 024072
- Siemens Verbraucherabzweig 3RA1120-4BA26-0BB4 Verbraucherabzweig, sicherungsloser Direktanlauf, AC 400V, Baugr. S0, 14.20A, DC 24V, Schraubanschluss, für Hutschienenmontage, Zuordnungsart 1, IQ=50kA Siemens Hersteller Nr. 3RA11204BA260BB4 EAN Nr. 4011209313019
- Wago Klemmenleiste 260-254 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 4-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604246
- Phoenix Contact Federleiste 2285603 Typ FRONT-SFL 2,5/F48 Schraub-Federleiste, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 48, Rastermaß: 0 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT-SFL2,5/F48 EAN Nr. 4017918056001
- Siemens Starter 3RA6400-2BB42 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 0,32.1,25A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA64002BB42 EAN Nr. 4011209714809
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4RA15 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 70..80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen mit querliegendem Hilfsschalter 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3RV20314RA15 EAN Nr. 4047621001821
- Siemens Taster 3SB3613-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36130AA71 EAN Nr. 4011209427044
- Wago Stiftleiste 713-1468 Stiftleiste mit gerade Lötstiften 2-reihig 8x2-polig mit Orientierungsnase Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454667405

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1118470000 Typ BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, schwarz BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör Herstellertyp BVF762HPSH18046KIT EAN Nr. 4032248899456

Eaton Anschlussraumabdeckung 183091 Typ XNH00-XKSA-36 Anschlussraumabdeckung für XNH00 3-polig 36mm Länge Anschlussraumabdeckung für XNH00 3-polig 36mm Länge,
Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183091 EAN Nr. 4015081780181

Eaton FI Schalter 170358 Typ FRCMM-16/2/01-G FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ G Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p,
100mA, Typ G, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170358 EAN Nr. 4015081668519

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415685 Typ SAC-5P-10,0-PVC/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-
kodierte, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-10,0-PVC/M12FS EAN Nr. 4055626050461

Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904261 Typ VIP-3/PT/D37SUB/M/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Stiftleiste, zur Montage auf
Tragschiene NS 35, mit LED, Polzahl: 37 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/D37SUB/M/LED EAN Nr. 4046356813389

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XE32-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und
mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XE321BB4 EAN Nr. 4011209838475

Elsco Rahmen 224509 EAN Nr. 4013984179187 5-fach Rahmen, Farbe rot geeignet für senkrechte und waagerechte Montage, Durch die Rahmenbreite von 83,5 mm eignet sich ELSO
FASHION bruchfest besonders für die Installation in Kanälen mit 80 mm Ausschnitt. EAN Nr. 4013984179187

Siemens Starter 3RA6120-2CP33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen,
Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202CP33 EAN Nr. 4011209714168

Phoenix Contact Grundgehäuse 1769421 Typ SMSTB 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün,
Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/21-G EAN Nr. 4017918034740

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FJ0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1.5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS
schleppfähig UL/CSA, DESINA Dmax=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+8+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FJ0

Phoenix Contact Universalstrommessumformer 2308108 Typ MCR-SL-CUC-100-U Universalstrommessumformer, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen,
Eingangsstrom 0. 100 A, Ausgang 0. 10 V Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-SL-CUC-100-U EAN Nr. 4046356569736

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-536 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 37 / 38 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte
Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132978

Wago Rangierklemme 727-131/002-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck a-b-c-d-e-f-g-h-h-g-f-e-d-c-b-a 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau
liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187903

Legrand Stiftkamm-Schiene 004932 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 19 x 3, Querschnitt 10 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 57 TE, für 3-polige oder 3x1-
polige LS-Schalter LEXIC STIFTKAMMSCHIENE 3P 10² Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049324

Finder Koppelrelais 58.P4.8.012.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 12 V AC, mit integrierter LED und EMV-
Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403113 Artikelnummer 58P480120060

Phoenix Contact Grundgehäuse 1843295 Typ MCV 1,5/ 9-GF-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: grün,
Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/9-GF-3,5 EAN Nr. 4017918112486

Weidmüller Steckverbinder 1045540000 Typ VG16 HQ K68 11,5-15,5SH Kabelverschraubung aus Kunststoff zur zuverlässigen Abdichtung von Leitungen mit Zugentlastung.
Kabelverschraubung Kunststoff, Polyamid 6, IP68 Hersteller Weidmüller Typ VG16HQK68115155SH EAN Nr. 04032248779444

Legrand Schrankleuchte 036312 Schaltschrankleuchte für Atlantic LA Mit LS-Lampe 8 W, 230 V 50 Hz mit Handschalter mit Befestigungslaschen für Schränke Atlantic LA ohne
Türkontakt Best.-Nr. 36313 SCHRANKLEUCHE ATLANTIC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363123

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1607295 Typ RF-12S2N8A8002 Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss,
geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 6 mm.10 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RF12S2N8A8002 EAN Nr. 4046356268714

Walther Werke Wandsteckdose 131304 Wandsteckdose z.Innenbef.32A 3P 4h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandsteckdose 32A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit
Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010714

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB25ED22305TW Gerades Verteilerstreckenstück 25A, 3m, Fernsteuerungsschaltr., weiß lackiert. Produktbereich:
Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480000706

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325006 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Relativskala von 0 bis 10 / 1,0MOHM Zeiteinstellung erfolgt über
Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/1MOHM NEUTRALE SKALA EAN Nr. 4046548018172

Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0AG0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz
Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschaltr HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420AG0 EAN Nr. 4042949063681

Bticino Steckdose NT4180 2 Steckdose italienischer Standard 10 16 A Stiftabstand 19 und 26 mm mit erhöhtem Berührungsschutz Kindersicherung für Euro Flachstecker ohne
Schutzkontakt geeignet, 2 modulig, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT41802 EAN Nr. 8012199482439

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339069 Typ DRK KB 6.10 W16.22 V2A Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne.
Ausführung mit Klemmbock, Leitungsführung längs oder quer. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB610W1622V2A EAN Nr. 4013364079960

Assa Abloy Schraubverteiler 7458-20019---00 Ap-Schraubverteiler 19-Polig Mit Deckelkontakt Schraubverteiler Modell 7458, Übergabepunkt von flexibler Verkabelung im
Türelement, Übersichtliche Verschaltung von mehreren Türsystemen, 19-polig effeff Typ 74582001900 EAN Nr. 4042203282261

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse LV480878 Kunststoff-Leergehäuse (46x46mm), für Fupact ISFL160. Produktbereich: ISFL160 - Produkt oder Komponententyp:
Montagekasten - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Montagezubehör. EAN Nr. 3606480341366

Phoenix Contact Gerüststeckverbinder 1619954 Typ CA-06P1N222S00 Gerüststeckverbinder Vorderwand, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 6,
Kontaktart: Stift, Einlötlanschluss, Flachdichtung, 4xØ3,2 Phoenix Contact Hersteller Typ CA-06P1N222S00 EAN Nr. 4046356820288

Cellpack Pressverbinder 125961 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM
nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053134

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2VA11 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, schwarz, Knebel, kurz, heavy-duty, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, Lösungsmittelbeständig, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002VA11 EAN Nr. 4011209439542
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801001 Typ WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(15X5)RL EAN Nr. 4055626013749
- Striebel & John Tiefbaubügel 2CPX062307R9999 Typ ED33P100 Tiefbauwinkel für Hutschienen, Montageplatten und Montagetraversen, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Einbautiefe zwischen Tiefbauwinkel und Abdeckung von 135 mm. Für die Montage auf EDF- Profile einsetzbar. EAN Nr. 4011617623076
- Wago Multibeschriftungssystem 793-4993 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht Symbol für Schirmleiterklemmen nach DIN 40771 (10x) für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454816322
- Hager Modul T°C SM205 Hager Installation Modul T°C für SM103E. Modul T °C für das Multifunktionsmessgerät SM103E. Mit diesem Modul können 4 Temperaturanzeigen dargestellt werden(Intern+3Temperatursonden). Temperaturbereich von -20 °C bis 150 °C. EAN Nr. 3250615632050 Hager Artikel Nr. SM205
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:U Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN U Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: U, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENU EAN Nr. 4017918559021
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1430569 Typ SAC-12P-MS/10,0-PUR SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 12-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-12P-MS/10,0-PURSCO EAN Nr. 4046356456388
- Siemens Leistungsschalter 3VA6210-6KL41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz Il=1,5.12xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62106KL412AA0 EAN Nr. 4042948857267
- Striebel & John Haubenverteiler 2CPX031291R9999 Typ A312N2 Haubenverteiler 1reihig ohne Tür IP30 - Schutzklasse II- herausnehmbarer Geräteträger- mit neuer N/PE Quick-Steckklemmen- separate N/Fi-Klemme (ab 2-reihig)- Farbe weiß RAL 9016- 2 Verschlussstreifen 4 PLE liegen bei EAN Nr. 4011617312918
- Eaton Sonderschalter 907985 Typ T5-8-SOND*/E Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 8 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar- siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907985
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB6ECV8BP Leuchtmelder, quadratisch Ø 16, IP 65, orange, Integral LED, 24 V, Stecker. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchteinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E. EAN Nr. 3389110626650
- Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-777 Nr. 2CKA002011A3868 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, brombeer, impuls, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC777 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3868 EAN Nr. 4011395107386
- Phoenix Contact Kabelmarker 0806644 Typ KMV Kabelmarker, Edelstahlschild, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: Gravur, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: 1-63 mm, Schriftfeldgröße: 65 x 19 mm Phoenix Contact Hersteller Typ KMV EAN Nr. 4017918138684
- Lovato Electric Positionsschalter KMF4L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116685
- Schneider Electric Sarel Zeitverzögerungsschalter ENN35066 Elektronischer Zeitverzögerungsschalter, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: elektronischer Zeitschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350663
- Siemens Starter 3RK1301-0AB13-1AA4 F-RS1E-X für ET 200S Failsafe Reversierstarter, Einstellbereich 0,3.3A mechanisch Schalten elektronisch Schützen erweiterbar für Brake Control Modul 2DI Modul 2DI Modul Leistungsschaltermeldung parametrierbar Siemens Hersteller Nr. 3RK13010AB131AA4 EAN Nr. 4011209679160
- Rutenbeck Montageadapter 17000061 Typ BNC-F-MA Up g Montageadapter für BNC-F-Buchsen, 12 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, mausgrau, 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921655849
- Bega Aufsatzmuffe 70387A BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70387A, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einen Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungsein- führungen für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm. Für Mastzopf-Ø 76 mm. Einstecktiefe 120 mm.
- Eaton Frequenzumrichter 125696 Typ SVX040A2-4A1N1 Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 30 kW 480 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter Frequenzumrichter SVX 3-/3-phasig 30 kW 480 V, Schutzart IP54, integrierter EMV-Filter, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125696 EAN Nr. 4015081233069
- Busch Jaeger Piktogramm 2144 67-19 Nr. 2CKA001799A0951 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Restaurant Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446719 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0951 EAN Nr. 4011395134917
- "Pilz Servomotor 4105618 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; I_{max} (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.10/162/230-480V EAN Nr. 4046548032710
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6CD02 Frontelement, quadr. f. Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110777161
- Bega Einbaugehäuse 10454 BEGA Einbaugehäuse 10454 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Aluminium und glasfaserverstärkter Kunststoff. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: 260 x 60 x 100 mm. EAN Nr. 4044017196345
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1400500 Typ SAC-4P- 5,0-500/M12FR-2L 0,15 Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P50500M12FR2L015 EAN Nr. 4046356498692
- EFB Elektronik Verlängerungskabel K5268SW.1 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106492
- Helios Befestigungsmanschetten 5079 Typ BM 250 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator- Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 250, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM250 EAN Nr. 4010184050797

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Elektronik Spleißbox BA71902.12OM4 Spleißbox LC 50/125µ a., OM4,12 Pigt. abgesetzt / 6 Kuppl. Komplett bestückte Spleißbox mit Kupplungen und durchgefärbten Pigtails Metallgehäuse tiefenverstellbar Metallkupplungen Kabeleinführungen rückseitig, inkl. 1 x PG16 6 x selbstklebende Faserführung EAN Nr. 4049759086244

Wago Federleiste 722-137/005-000/039-000 Federleiste mit geraden langen Anschlussstiften und Verriegelungsklinken 7-polig Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm 100 % fehlsteckgeschützt 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung vertikal mit 2 Rastnasen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4044918571449

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AB0 EAN Nr. 4042949054092

Albert Wandleuchte 681814 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 681814 - stehend - aus Aluminiumguß mit Montageplatte, Acrylglas klar. Eingerichtet für eine Glühlampe A60 75 W, Fassung E27, Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 260 x 320 x 450 mm EAN Nr. 4007235818147

Phoenix Contact Verteiler 1404469 Typ VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO AS-Interface Verteiler in Schutzart IP67 für 2 Flachleitungen, mit 1,0 m PUR-Rundleitung und angespritzter, gewinkelter, A-kodierter, 4-poliger M12 Buchse mit SPEEDCON Phoenix Contact Hersteller Typ VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FRSCO EAN Nr. 4046356322294

Phoenix Contact Steckerteil 1863314 Typ MCVR 1,5/ 3-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/3-STF-3,5 EAN Nr. 4017918121129

Hager 4-fach Rahmen STIL WYR247 Hager Schalter 4-fach Rahmen kallysto.stil, anthrazit. 4-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022729 Hager Artikel Nr. WYR247

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1411507 Typ NBC-MSD/10,0-93K SCO Netzwerkkabel, Sercos III CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, verkehrsröt RAL 3020, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/10,0-93KSCO EAN Nr. 4046356933711

Finder Koppelrelais 59.34.9.024.0062 Koppelrelais, Farbe schwarz, für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung, Varistormodul Hersteller Finder EAN Nr. 8012823221656 Artikelnummer 593490240062

Weidmüller Bus Leitung 1431520150 Typ SAIL-M12BG-PBK38-1.5V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 1,5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BG-PBK38-1.5V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 1,5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BGPBK3815V EAN Nr. 4050118241013

Phoenix Contact Rundkabel 2293938 Typ FLK 14/16/EZ-DR/ 900/S7 Konfektioniertes Rundkabel, für Frontadapter der Siemens SIMATIC® - Serie "TOP connect", mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste, zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 9 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/16/EZ-DR/900/S7 EAN Nr. 4017918125622

OBO Kreuzverbinder 5312418 TYP 252 8-10 CU Kreuzverbinder Mit Zwischenplatte Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 38,94 kg/100 St. Typ: 252 8-10 CU Art.-Nr.: 5312418 Hersteller OBO Bettermann Typ 252810CU EAN Nr. 4012196206582

IFM Electronic Reflexlichtschranke OIP281 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, OIP-HPKG US 15M, Reichweite 15 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse ZnAl4Cu1, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Kathrein Multischalter 20510040 Typ EXR 1942 Einkabel-Multischalter 9 auf 2x4 5-862 und 8 x 950-2150 MHz 2 Ausgänge für je 4 Rec. F-Anschl. kaskadierbar. integriertes Netzteil 18 V 800 mA Anschlußdämpfung terr. 5 dB Verstärkung SAT 0- 3 dB Steuerung entsprechend EN 50494 Hersteller Kathrein Werke Typ EXR1942 EAN Nr. 4021121480676

PC Electric Anbausteckdose 20341-8b Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023927

Phoenix Contact Bussystem-T-Verteiler 1559783 Typ SAC-4P-M12T/2XM12 CCL Bussystem-T-Verteiler, CC-Link, 4-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert und Buchse gerade M12, A-kodiert, parallel Verteiler Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12T/2XM12CCL EAN Nr. 4046356322164

IFM Electronic Temperatursensor TS2454 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -100.600 °C -148.1112 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens CPU 6AG1212-1AE31-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1AE31-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO 24V DC 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: 20,4-28,8V Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121AE314XB0 EAN Nr. 4047618042271

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3209633 Typ PT 2,5-TWIN/1P Durchgangsklemme, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 35,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-TWIN/1P EAN Nr. 4046356333382

Schneider Electric Telemecanique Knebel KZ28H Knebel 42mm neue Ausführung, schwarz, Verpackungseinheit 5 Stck.. Produktbereich Harmony K - Zubehör-/Teilebezeichnung Griff, neue Form - Zubehör-/Teilekategorie Ersatzteile - Nebenziel Nockenschalter - Farbe schwarz - Länge 42 mm. Hersteller Telemecanique Typ KZ28H EAN Nr. 3389110297966

Eaton Abschottung 173042 Typ XTPZBMH1-W1000 Abschottung zwischen Sammelschienenraum und Geräteraum, B=1000mm Schottung für die Sammelschienen, um die Hauptsammelschienen vom Geräteraum zu trennen, inklusive Montagematerial, Stahlblech, Breite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173042 EAN Nr. 4015081696284

Peweta Nebenuhr 71.330.511 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71330511 EAN Nr. 4250594510959

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Einsteckschild 0817358 Typ EMT (15X4)R YE Einsteckschild, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-50 mm, Schriftfeldgröße: 15 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMT(15X4)RYE EAN Nr. 4046356123433

Weidmüller Systemkabel 1457580400 Typ IE-C6ES8UG0400A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 40 m IE-C6ES8UG0400A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 Herstellertyp IEC6ES8UG0400A40XCSE EAN Nr. 4050118392609

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211421.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 10,3W-4000K 220x120x105, 810 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2114210021 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859144168

Menekes Datendose 4320G Datendose Cepex A.P. Leergehäuse für 1 Doppelschlussdose RJ 45 Kategorie 3-6 Fabrikat Rutenbeck Typ (Up OS) oder Kanalvariante Kategorie 5 und 6 (Typ UAE-Cat. K Up OS) mit Beschriftungsfeld, abschließbar lichtgrau RAL 7035 gleiche Schließung Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. EAN Nr. 4015394213147

Eaton Lasttrennschalter 1814597 Typ DMV-1600N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 1600 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 1600N/4, Schaltleistung 1600 A, 4-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814597 EAN Nr. 8711426104716

Phoenix Contact Grundgehäuse 1936034 Typ MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08-RN Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Artikel mit Rastnase Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBVA2,5/4-G-5,08-RN EAN Nr. 4017918822026

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3076044 Typ RBO 8-3L-HC Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 87 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-3L-HC EAN Nr. 4046356653183

Hager Standschrank FA23G Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x800x350mm, 432 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung EAN Nr. 3250612510153 Hager Artikel Nr. FA23G

Schneider Electric Sarel Kabeldurchführungen NSY TSA2423SE Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 23 Eingänge.. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Schnelleinführungplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480168215

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G25UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 25A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078410

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z13UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 13A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080093

Schneider Electric Telemecanique Abgangsadapter KSBQPF Canalis, Abgangskasten m. Überspannungsabl. Quick PF10 SPD, 3L+N+PE, f. KS. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Schutzart: Blitzstromableiter - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE - verfügbare Ausrüstung: Quick PF10 SPD 3P+N - Typ der Überspann.Abl.-Klasse: Typ 2. EAN Nr. 3606485215341

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 34000 Compact NS1600bN, 3 P, 1600A, max. Ausschaltverm. 85kA. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS1600bN - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NS1600bN - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: N - Nutzungskategorie: Kategorie A. EAN Nr. 3303430340003

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7416-3FS07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 416F-3 PN/DP Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 16 MByte 8 MByte Code, 8 MByte Daten, Schnittstellen 1. Schnittstelle MPI/DP 12 MBit/s X1, 2. Schnittstelle Ethernet/PROFINET X5 3. Schnittstelle IF 964-DP steckbar IF1 Hersteller Siemens Typ 6ES74163FS070AB0 EAN Nr. 4047622230183

Eaton Blendensatz 143420 Typ XSMLV-I-CH08 Blendensatz, Sicherungsleisten SL-feldübergreifend, für B=800mm Einbausatz für Sicherungsleisten, feldübergreifend, diverse Stahlblechteile und Montagematerial, mit pulverbeschichteten Zierleisten, RAL 7035, Breite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143420 EAN Nr. 4015081400843

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582316 Typ QPD W 4X2,5 9-14 M25 FC GY QUICKON-Wanddurchführung, grau, 4-polig ohne PE, 1,0 mm². 2,5 mm² / 630 V / 20 A, mit QUICKON-Mutter, für Kabeldurchmesser 9 mm. 14 mm, mit Flachsteckanschluss für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2 Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4X2,59-14M25FCGY EAN Nr. 4046356463478

Legrand Abdeckung Thermostat 771394 Frostschutz und Nachtabenkung lokal über Auswahltaste oder über Sensoren abrufbar. Temperaturbereich 7 bis 30°C. Schaltausgang 1 Schließber. Schaltstrom 8A bei cos φ = 1. 4A bei cos φ = 0,6. Farbe GaleaTM Life Soft Aluminium IOBL EINS. THERM. ABD. GAL SA Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067713945

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984617 Typ PT 1,5/ 2-3,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/2-3,5-H EAN Nr. 4017918946166

OBO Profilschiene 1121903 TYP MS4022P6000A4 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4022P6000A4 Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012196214907

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Beschaltungsmodul LA4SK1U Beschaltungsmodul, Dioden, 24.250 V DC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA4SK - Produkt oder Komponententyp: Beschaltungsmodul - Produktkompatibilität: CA2SK, CA3SK, LC1SK06, LC1SKGC, LP1SK06 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110564020

Eaton Hilfsschalter 191844 Typ AC2NO Hilfsschalter, Sortiment: Zusatzausrüstung, UL98, Typkenn: R9, nachteilig einschaltend, voreilend ausschaltend., Der Schließer ist stets als Lastabwurfkontakt geschaltet., zum Seitenanbau, links oder rechts, Kontaktbestückung S = Schließer: 2 S, verwendbar für: R9 Hersteller Eaton Typ AC2NO EAN Nr. 4015081923656

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5011 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 8 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,76 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Bals Anbausteckdose 13276 Anbausteckdose gerade 32A 4p (3P+PE) 50V (50V) 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13276 EAN Nr. 4024941132763

Busch Jaeger Zentralscheibe 1785-72 Nr. 2CKA001753A0064 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel Wechselschalter und Doppeltaster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 178572 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0064 EAN Nr. 4011395082577

Hager FI-Schutzschalter ADA556D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 6A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen u EAN Nr. 3250611067801 Hager Artikel Nr. ADA556D

Bals Wandsteckdose 41084 Wandsteckdose - Kleinspannung EX 16A 3p 42V 12h IP66 (IP55 im gestecktem Zustand) für den Einsatz in den Zonen 2 und 22 16A Ausführung für Kleinspannungen bis 50V selbstreinigende Lamellenkontakte gem. EX II 3 G EEx nAC IIC T6, T5 Temp. -20.+40°C Kabeleinführung 1 x M25 1 x Verschlussstopfen M25 Typ 41084 EAN Nr. 4024941000734

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG912 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135480

Walther Werke Stecker 212309 Stecker 16A 3P 9h mit Kabelknickschutz u. einer Öse f. Vorhängeschloss Stecker 16A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss, Kabelknickschutz und Öse für Vorhängeschloss zum Verschließen mit der Anbaudose 512306 512304 512309, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. EAN Nr. 4015609128822

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0AH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360AH0 EAN Nr. 4042949066781

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800320 Typ WMS 3,2 (EX5)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS3,2(EX5)RL EAN Nr. 4046356625906

Phoenix Contact Grundgehäuse 1808242 Typ PTSM 0,5/ 7-HH0-2,5-SMD R44 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/7-HH0-2,5-SMDR44 EAN Nr. 4046356697309

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA432HB1

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-1EA43-8RB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17101EA438RB1

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1768350 Typ ZFKKDSA 2,5-5,08-32 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 32, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45°, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ ZFKKDSA2,5-5,08-32 EAN Nr. 4046356440882

Weidmüller Systemkabel 1309920050 Typ IE-C5DB4FE0050MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m Herstellertyp IEC5DB4FE0050MSSMSS-E EAN Nr. 4050118147650

Jung Abdeckung Drehschalter LS 1941 Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS1941 EAN Nr. 4011377114258

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF3FN100 Sicherung DF3-FN, gG- Größe 22x58mm, zylindrisch -100A/500V, VE=10ST. Produktbereich: TeSys-Sicherungslasttrennschalter - Produkt oder Komponententyp: Schmelzsicherung - Kurzbezeichnung des Geräts: DF3 - Sicherungstyp: zylindrisch - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110555103

IFM Electronic Induktiver Sensor IF6076 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, bündig einbaubar, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, antivalent, Anschlussleitung, 2,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,50 mm², Werkstoff Gehäuse Gewindehülse Messing vernickelt aktive Fläche PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100322 Typ OBT250-R103-2EP-IO-V31-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT250R1032EPIOV31L

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M734 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009731

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360DA0 EAN Nr. 4042949106111

Spelsberg Deckendose 92705001 Typ HW DD Deckendose HW DD, Hohlwand-Leuchtenanschlussdose, flammwidrig, für Plattenstärken von 0,5-33 mm, mit M5-Kunststoffbuchse zur Aufnahme eines Deckenhaken aus dem Zubehörprogramm, nach DIN EN 60670-21, jedoch max. Belastung des Hakens 20N (2 Kg), mit Schutzart IP30, VDE geprüft, 50 x 68, Bohrloch Ø 68 mm, 50 mm tief EAN Nr. 4013902170333

Phoenix Contact Frontadapter 2904734 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen), Kabellänge: 4 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE40M57 EAN Nr. 4046356882651

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL12, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133607

Phoenix Contact Typ 3-Ableiter 2800625 Typ BT-1S-230AC/O Typ 3-Ableiter zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Schaltung thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ BT-1S-230AC/O EAN Nr. 4046356620437

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KP360AA0 EAN Nr. 4042948826171

Eaton Sicherungseinsatz 289972 Typ Z-SLS/B-13A Sicherungseinsatz +Blinkeinsatz, D01, 13A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 289972 EAN Nr. 4015082899721

Spelsberg Leergehäuse 12791101 Typ TK PC 2518-8f-m Leergehäuse TK PC 2518-8f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 84, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902901449

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVM3EX Leuchtmeld., rd. Ø 22, IP65, grün, Integral LED, 230..240V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031029

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7KP36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107KP360AA0 EAN Nr. 4042948817414

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED42-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED420KA0 EAN Nr. 4042949052173

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-8JD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ468JD1

Wago Multibeschriftungssystem 794-657/000-002 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 1, 4, 7, 88 und 2, 5, 8, 89 und 3, 6, 9, 90 und 91, 94, 97, 92, 95, 98, 93, 96, 99, (1x) für Dreistockklemmen für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen gelb Wago Serie 794 EAN Nr. 4044918841436

Siemens Software 6ES5894-1MA04-0UG6 SIMATIC S5, Proj./Progr.-Software Graph 5/II Upgrade für V3.X, Single-License für 1 Installation Engineering-Software, Software auf FD, ohne Dokumentation, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter STEP 5 V7.01/02, Referenz-Hardware: S5-95U/, 100U-115U, S5-135U, 150U, 155U Siemens Hersteller Nr. 6ES58941MA040UG6 EAN Nr. 4025515123071

Phoenix Contact Touch Panel 2400712 Typ TP070ATW/107220000 S00001 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (analog-resistiv (Polyester)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 65536 Farben, ARM9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows CE 5.0 und Anwendersoftware: TSvisRT. (Bussystem: PROFIBUS DP) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070ATW107220000S00001 EAN Nr. 4055626097862

Phoenix Contact Wanddurchführung 1403738 Typ QPD W 4PE2,5 M20 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M20, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5M200,5GY EAN Nr. 4046356665124

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1UL33-8QA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIg 3 Phasen/3 Leitungen IN=160A, Bemessungsstrom IR=64.160A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27161UL338QA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Albert Pollerleuchte 692091 Energieeffizienzklasse A LED-Pollerleuchte 692091 aus Aluminiumguß mit U-förmigem ES-Glas, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 15 Watt, 864 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Abmessungen: B 200 x H 900 x T 250 mm Farbe: silber RAL 9006 EAN Nr. 4007235920918

Eaton Lasttrennschalter 161645 Typ PIFT3L311C601MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161645 EAN Nr. 4015081581757

Schneider Electric Telemecanique Spannungsauslöser 29422 Spannungsauslöser MN, 220-240V AC mit Zeitverzögerung, für NS100-630. Produktbereich: NB400.600, NS100.250, NS100.250 DC, NS125E, NS400.630, NS400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: Spannungsauslöser - Kurzbezeichnung des Geräts: MN mit Zeitverzögerung - Typ des Spannungsauslösers: Unterspannungsauslösung. EAN Nr. 3303430294221

Siemens Leistungsschalter 3VA1216-4EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=160A Überlastschutz IR=112A.160A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA12164EF320KH0 EAN Nr. 4042949104803

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1442700000 Typ RSV1,6 LBF9 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Box RSV1,6 LBF9 GR 3,2 SN Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, 5.00 mm, Polzahl 9, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, kieselgrau, Bo Herstellertyp RSV16LBF9GR32SN EAN Nr. 4008190150693

Ersa 0WICKNC4.9/10 Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC4.9/10 Entlötlitze EAN Nr. 4003008086287 Ersa No-Clean EntlötlitzenERSA No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 10 Stück in einer Umverpackung

Eaton Tür 178338 Typ XSDSLV42006 Kabelanschlussraumtür belüftet IP42 XR links, HxB=2000x600mm Kabelanschlussraumtür für SSL-Felder, sicher bis IP42, links angeschlagen, Ausführung -1 Flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 600mm, Farbe RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178338 EAN Nr. 4015081736720

Merten Wippe 432625 Wippe für Serienschalter mit Aufdruck, aktivweiß glänzend, System M Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädchen. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432625 EAN Nr. 4042811043186

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.25 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 25,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067700

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925630200 Typ SAIL-M12BW-3-2.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 3, 2 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12BW320V EAN Nr. 4032248907960

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACF0051 Leergehäuse für Hängetaster XAC-F, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACF - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäusestyp: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: ohne Ausschalter - Leitschiene: mit - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110660067

Merten Zentralplatte 452325 Zentralplatte für Dienstzimmer-Anzeigeinheit, aktivweiß glänzend, System M Entspricht der Ackermann-Abdeckung Bestell-Nr. 88881 P3.. Zur Ergänzung der Ackermann Rufkompaktsets. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 452325 EAN Nr. 4042811085735

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8TEQ24300 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 V AC, 24 V DC, 30A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 720 W - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 30 A - Betriebsposition: senkrecht bei 55 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401395

Klauke Aderendhülse 716V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,75 mm², 6 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleisfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078000208

Weidmüller Leiterplattenklemme 1786430000 Typ TOP4GS9/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 TOP4GS9/90 7.62 OR Leiterplattenklemme, 7.62 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, TOP Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp TOP4GS990762OR EAN Nr. 4032248201068

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme 3048386 Typ UK 10,3-HESI N Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 1,5 mm²- 25 mm², AWG: 16 - 4, Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 690 V, Breite: 18 mm, Sicherungstyp: Midget / 10,3 x 38, Art der Sicherung: Glas, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK10,3-HESIN EAN Nr. 4017918976293

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02208 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, AB. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097313

Fischer Gelenkrohrschele 079400 Typ FGRS Plus 12 - 14 Gelenkrohrschele FGRS Plus 12-15 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus12-14 EAN Nr. 4006209794005

Peweta Synchronuhr 21.272.333 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272333 EAN Nr. 4250594502145

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789617070 Typ C300-32B-F-2S-M34-7M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ C30032BF2SM347M EAN Nr. 04032248304240

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320DH0 EAN Nr. 4042949086758

Eaton Geräteabdeckung 112968 Typ Z-IVS-GAO/1F Geräteabdeckung, HxB=375x250mm, 3x45mm Ausschnitt, IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 112968 EAN Nr. 4015081125081

Gewiss Scheinwerfer GW84014M Scheinwerfer MERCURIO1 150W HIT-DE lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244245

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226540000 Typ LXB 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansc Herstellertyp LXB1500049045SNBKBX EAN Nr. 4050118011289

Eaton Leitungsschutzschalter 240772 Typ FAZT-B3/1 LS-Schalter, 3A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240772 EAN Nr. 4015082407728

Eaton Leitungsschutzschalter 240901 Typ FAZT-D4/3 LS-Schalter, 4A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240901 EAN Nr. 4015082409012

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876140000 Typ LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.00/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5000418035SNBKRLE EAN Nr. 4032248466610

IFM Electronic Drucksensor PPA020 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G I, 2-Leiter, AS-i, Betriebsspannung 18.31,6 V DC AS-i, Stromaufnahme 25 mA, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Analogwert-Ausgabe, 16-Bit-Wert mit Vorzeichen, AS-i Profil S-7.3, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 PA, Werkstoff in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1926251 Typ MSTBT 2,5 HC/4-ST Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Die T-förmige Kontur des MSTBT-Steckerteils verteilt die Bauhöhe gleichmäßig auf Ober- und Unterseite der Leiterplatte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBT2,5HC/4-ST EAN Nr. 4017918811211

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23F7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 120 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627323

Siemens Modul 6SL3210-1NE24-5U0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 22kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 419x275x204 (HxBxT), FSD ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE245U0 EAN Nr. 4042948660263

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543250000 Typ SV 7.62HP/06/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 270°, schwarz SV 7.62HP/06/270MF2 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06270MF235SNBKBX EAN Nr. 4050118348286

Eaton Sicherungshalter RS100P Typ RED SPOT 100A BACK STUD CONNECTED BLACK Sicherungshalter, Niederspannung, 100 A, AC 690 V, BS88/A4, 1P, BS, Gegenbolzen angeschlossen, schwarz Sicherungszubehör Sicherungshalter Niederspannung 100 A AC 690 V BS88/A4 1P BS rückwärtiger Bolzenanschluss schwarz Sicherungseinsätze TCP CEO L14-660, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp RS100P EAN Nr. 5996516024973

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB550 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 41, 50, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534737

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1312730000 Typ BVZ 7.62IT/04/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², Box BVZ 7.62IT/04/180MF3 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BVZ762IT04180MF3SNBKBX EAN Nr. 4050118115635

IFM Electronic Verbindungskabel EVW114 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 2 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003089 Typ PTFIX 8X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfoffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX8X1,5RZWH EAN Nr. 4055626434889

Schneider Electric Sarel Standardanreihensatz NSYSFBK Spacial SF-Standardanreihensatz, IP 55. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kupplungszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anreihensatz - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Anreihung in der Tiefe von 2 Gehäusen, seitliche Anreihung von 2 Gehäusen - Geräteaufbau: 2 Flachstecker, 4 Halterung, Befestigungselemente, Dichtung - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485131825

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841760000 Typ SL-SMT 3.50/15/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/15/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT3501590G32SNBKBX EAN Nr. 4032248353118

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1034510000 Typ SCDV 3.81/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SCDV 3.81/08/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 180° Herstellertyp SCDV38108180G32SNORBX EAN Nr. 4032248763337

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146980000 Typ SL 5.08HC/13/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/13/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 13, 180° Herstellertyp SL508HC13180G32SNORBX EAN Nr. 4032248108572

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359640000 Typ S2C-SMT 3.50/16/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/16/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 16, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501690G15SNBKRL EAN Nr. 4050118163049

Bega DALI Stromversorgung 70866 BEGA DALI Stromversorgung 70866 für Hutschienen- montage, versorgt DALI Geräte, die keine eigene Stromversorgung integriert haben. Integrierter Relaiskontakt mit einstellbarer Nachlaufzeit zum Abschalten der angeschlossenen DALI Betriebsgeräte über ein externes Schütz. Versorgungsspannung 220-240 Volt, 50/60 Hz. DALI Ausgangsspannung 16 Volt +/- 5 %. DALI Ausgangsstrom 240 mA. Schutzart IP 20. EAN Nr. 4044017160018

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-OKLO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser STL 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN32OKLO EAN Nr. 4042949120216

Bega Wandleuchte 31386 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Wandleuchte 31386. Freistrahrendes Licht. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 75 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer und Bronzeguss. Kristallglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 235 x 655 x 335 mm. Montageplatten-Durchmesser: 130 mm. EAN Nr. 4044017273640

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1838480000 Typ SL-SMT 5.08HC/06/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/06/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 6, 180° Herstellertyp SLSMT508HC06180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248348541

Eaton Frequenzumrichter 9701-5103-00P Typ DG1-32114FN-C54C Frequenzumrichter, 3-phasig 230 V, 114 A, EMV-Filter, Schutzart IP54 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9701510300P EAN Nr. 4015081734955

Phoenix Contact Steckverbinder 1424666 Typ SACC-M12MS-4PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCMM12MS4PLSH EAN Nr. 4055626375939

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-OCLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN32OCLO EAN Nr. 4042949093459

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-OHLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN32OHLO EAN Nr. 4042949039006

IFM Electronic Induktiver Sensor IIS711 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 2 x 0,34 mm², Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PBT orange LED-Fenster PEI Befestigungsmuttern Messing weißbronze-beschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Steckdose MEG2301-4143 SCHUKO-Steckdose, Steckklemmen, Antikmessing, System Fläche Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2301-4143 EAN Nr. 4042811138707

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLAKCNL2T Optoe. Sensor Sender, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kabel 2m, Kunststoff. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Sender optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: - EAN Nr. 3389119023658

Bals Anbausteckdose 4227 Kleinspannungs-Anbausteckdose geneigt 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 100x92 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 4227 EAN Nr. 4024941042277

Busch Jaeger Anschlussdose 0214 Nr. 2CKA000230A0235 UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass 2 parallel geschaltete Steckbuchsen, 2x8 8 -polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11 12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2 2007. Schraubkontakte Mit Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0214 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0230-0-0235 EAN Nr. 4011395796405

Siemens Access Point 6GK5788-2FC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57882FC000AA0 EAN Nr. 4019169239110

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 6SL3224-0BE33-7AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 45kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 635x275x204 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE337AA0 EAN Nr. 4019169455206

Eaton Hilfsschütz 276345 Typ DILA-40(48VDC) Hilfsschütz, 4 Schließer, DC-betätigt Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276345 EAN Nr. 4015082763459

RZB LED Decken und Wandleuchte 10422.002 Wand-Deckenleuchte LED 9,1W-4000K 235x235x100, DKN, 430 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10422002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859069232

Cimco Presszange 101867 Mechanische Handpresse bis 60 kN (185 qmm) Mechanische Handpresse bis 60 kN (185 qmm) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 185 qmm. Eigenschaften: für auswechselbare Einsätze DIN 48083, Blatt 1 - leichte, kompakte Konstruktion - stufenlos verstellbare Teleskopgriffe (Gesamtlänge 580 - 830 mm) - C-förmiger Kopf, 360° drehbar - Ohne Presseinsätze - Presskraft: 60 kN - max. Hub: 20 mm EAN Nr. 4021103018675

Jung Temperaturregler TR A 241 WW Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V \sim , Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA241WW EAN Nr. 4011377046177

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223599 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124407

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D12840P Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H1200xB800xT400 IP66 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1200 mm - Gehäuse-Nennbreite: 800 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 400 mm - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Montageplatte 1, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480159848

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 756245 Typ KFP 25 W45 M12 45SSM Kugelfestpunkt D 25mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M12x45mm Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W45M1245SSM EAN Nr. 4013364004337

Phoenix Contact Grundgehäuse 1943700 Typ ICV 2,5 HC/ 8-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, COMBICON-Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden. Müssen aus betriebstechnischen Gründen kleinere Leistungen geschaltet werden, stehen auf Anfrage Erfahrungswerte zur Verfügung Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5HC/8-GF-5,08 EAN Nr. 4017918878771

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620298 Typ CA-16P1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16P1N8AT0DN EAN Nr. 4046356817882

Haupa Kabeleinziehergerät 143002/ECO Kabeleinziehergerät 30 m Economy HAUPA FIBRE ECO Kabeleinziehergerät Economy Vorteile: •Geschwindigkeit schnelles Auf und Abwickeln des Glasfaserstabes •einstellbare Handschlaufe •für Links und Rechtshänder •einfaches Wechseln des Glasfaserstabes nur ein Befestigungspunkt •keine Spannung im Glasfaserstab Glasfaserstab muss nicht eingeschoben werden (keine Bruchgefahr) •praktisches, leicht zugängliches Zubehörfach im Deckel (mit visueller Gebrauchsanweisung) EAN Nr. 4011923465650

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952405 Typ DG M TNS 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNS275FM EAN Nr. 4013364108462

Weidmüller Reihenklemmen 1315880000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC BL Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, blau Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, blau Herstellertyp ZSI25LD120ACBL EAN Nr. 4050118118919

Bachmann Steckdosenleiste 802.7514-S BN7500 Slave 36xC13 6xC19 Strom 3,0m CEE BN7500 Slave Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 36xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027514S EAN Nr. 4057298005329

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS39BW470ABA 3-Ph.-Schrittmotor, 6,78Nm, Welle \varnothing 14mm, L=128mm, o. Bremse, Klemmkasten. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 85 mm - Länge: 171 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 73 mm. EAN Nr. 3389119223980

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM14 Leergehäuse, XAP-M, Metall, ohne Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung mit \varnothing 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung mit \varnothing 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312898

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD023 Motorschutzrelais, 0,16-0,25A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821956

B.E.G. Präsenzmelder 92247 Typ PD4-M-DIM-DE Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Deckeneinbauversion 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG Orientierungslichtfunktion Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDIMDE EAN Nr. 4007529922475

Klauke Rohrkabelschuh 702F12MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M12, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078468954

Mennekes Steckdose 97990 2-fach-Steckdose, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V - 2 teilig - 1 Neozed D01 1p (E14) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394094043

Fischer Schwerlastanker 050557 Typ SL M 20 Schwerlastanker SL M20 Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich. Herstellertyp SLM20 EAN Nr. 4006209505571

Elcom Türstation 5408710 Typ TAP-8/1EV1 TAP-8/1 Türst. 8/1 AP Alu STABILA TAP-8/1 Türstation für Türlautsprecher 8/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847711

Bega Lichtbauelement 88993A Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtbauelement 88993A. Zweiseitiger Lichtaustritt. Für 1 Leuchtstofflampe T 16 28/54 W, mit EVG, Sockel G 5, 2600/4450 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsgläser mit optischer Struktur. Reflektoren aus eloxiertem Reinaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Erdstück aus Stahl, feuerverzinkt, Länge ca. 800 mm. Abmessungen: 95 x 155 x 3500 mm. EAN Nr. 4044017237185

Eaton Leistungsschalter 109689 Typ NZMC3-4-A320/200 Leistungsschalter, 4p, 320A, 200A, im 4.Pol Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109689 EAN Nr. 4015081092758

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD27 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2Ö ohne Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC. EAN Nr. 3389110185867

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA1B571PC1F0 Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24..36V, Profibus DP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3200 U/min bei 24 V, 5500 rpm bei 36 V.

Schneider Electric Telemecanique Überspannungsableiter A9L16300 iQuick PRD8r-Überspannungsableiter, 3p+N, 264V, mit Fernmeldekontakt. Produktbereich: iQuick PRD - Produkt oder Komponententyp: Blitzstromableiter mit steckbarem Schutzmodul - Kurzbezeichnung des Geräts: iQuick PRD8r - Zusammens. d. Signalkontakte: 1 SD (1 W) - Typ. d. Überspannungsableiters: elektrisches Verteilungsnetzwerk - Erdungssystem: TN-S, TT - Leerlaufspannung Uoc: 10 kV Typ 3 Differentialmodus L/N, 10 kV Typ 3 Gleichtakt L/PE, 10 kV Typ 3 Gleichtakt N/PE. EAN Nr. 3606480387128

Brumberg LED Einbauleuchte 88463173 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Einbaustr. kard. 230V,31W,3000K,50° LED-Einbau-Richtstrahler, quadratisch, kardanisch schwenkbar 20°, Farbtemperatur 3000K, Lichtstrom 3270 Lumen, Abstrahlcharakteristik WIDE FLOOD, separates LED-Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten. Nicht zur Abdeckung mit Wärmedämm-Material geeignete Leuchte. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047779865

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 284436 Typ NZMH1-S40 Leistungsschalter, 3p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284436 EAN Nr. 4015082844363

Eaton Leuchtdrucktaste 185568 Typ C22-DRL-W-K10-24-P30 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: weiß, Tastenplatte: weiß, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, S = Schließer: 1 S, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRLWK1024P30 EAN Nr. 4015081810628

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24556 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 16A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881568

Gewiss Kupplung GW62034FH IEC Kupplung gerade 110V 32A 3P 4H IP67 FH Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschluss technik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798595

Eaton Polumschalter 014611 Typ T0-5-29/E Polumschalter, Kontakte 10, 20 A, Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Frontschild 0-1-2, 60 °, rastend, Einbau, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehöer gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014611 EAN Nr. 4015080146117

Klauke Pressverbinder 508RV Pressverbinder, Normalausführung, 10-30 kV, 95 mm² Cu verzinkt Rohrabmessung nach DIN 46267 Teil 1. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Cu-Mittelspannungskabelverbindungen 10-30 kV. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Für zugentlastete Verbindungen. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078476379

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429050 4p4D TM100D Auslöser; für NSX100 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 100 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017964

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCKM6H29 Gehäuse für Endschalter, ZCK-M, 1 NO+1 NC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKM - Gehäuse typ: befestigt - Produktkompatibilität: XCKM - zugehöriger Kopf: ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD10, ZCKD109, ZCKD15, ZCKD16, ZCKD17, ZCKD21, ZCKD219, ZCKD23, ZCKD239, ZCKD41, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110902273

Gira Abdeckrahmen 3fach 110322 Abdeckrahmen 3f BSF senkr. Gira E2 Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationen bruchsicher, beschriftbar 3fach senkrecht E2 Reinweiß seidenmatt Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebel dicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084204

OBO Kabelverschraubung 2024919 TYP V-TEC TB25 12-15 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB251215 EAN Nr. 4012196335275

Eaton Wahltaste 186168 Typ C22-WK3-K02-P62 Wahltaste, Sortiment: RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: mit Knebelgriff, tastend, Kabel (schwarz) mit offenem Ende, 4-polig, Kabellänge: 1 m, 3 Stellungen, Schutzart: IP66 (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner 2 Ö, Kontaktbestückung Hinweis = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 30, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22WK3K02P62 EAN Nr. 4015081816699

Weidmüller Einspeiseklemme 1988130000 Typ AAP11 6 LO BL Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Steuerstromverteilung Ideal für den Überstromschutz und die zentrale Steuerstromverteilung sind unsere maßgeschneiderten Potentialverteilerreihen klemmen AAP. Potentialverteilung mit integrierter elektronischer Lastüberwachung auf kleinstem Bauraum ermöglicht unser neues Angebot maxGUARD. Technische Daten Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp AAP116LOBL EAN Nr. 4050118373004

Legrand Abzweigkasten 092011 Kunststoffgehäuse ¹ quadratische Kunststoffgehäuse Glatte Ausführung IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 Deckel RAL7035 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Glatte Ausführung Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 80X80X45 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 11SG12MS Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M12, mit Sichtloch für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470391

Weidmüller Abschlussplatte 1186720000 Typ WAP WDK10 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1.5 mm, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1.5 mm, dunkelbeige Herstellertyp WAPWDK10 EAN Nr. 4050118024661

EFB Elektronik Patchkabel DCO1017.3 DC LED LWL 9/125µm Duplex LC-D/LC-D, 3,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759061197

Weidmüller Reihenklemme 1968940000 Typ WF 12 NFF Bolzenklemme, geschraubt, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 1, M 12, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Bolzentechnologie Mit unseren Bolzenklemmen bieten wir eine bewährte und robuste Anschlussalternative für besonders raue Umgebungen. Das umfangreiche Zubehör und die hochwertige Verarbeitung sorgen für hohe Produktivität in der Planung und Installation – und für nachhaltige Sicherheit im Betrieb. Technische Daten Bolzenklemme, geschraubt, 120 mm², 1000 V, 269 A, Anzahl Anschlüsse 1, M 12, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp WF12NFF EAN Nr. 4032248671489

Fischer Schraube 653259 Typ FPF-SZ 5,0 x 30 YZF 500 Power-Fast 5,0x30 Senkk. gevz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ YZF ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x30YZF500 EAN Nr. 4048962031652

Bals Phasenwender 22053 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 2,5 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm. Typ 22053 EAN Nr. 4024941220538

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 900920 Typ DCU YPV SCI 1000 2M Überspannungsableiter Typ 2 DEHNcube im Gehäuse IP65 f. PV-Anl. 2MPP b. 1000V DC Mehrpoliger Überspannungs-Ableiter DEHNcube YPV SCI 1000 2M in Schutzart IP65. Typ 2 nach EN 50539-11 zum Schutz von 2 MPP-Eingängen. Dreistufige DC-Schaltvorrichtung mit kombinierter Abtrenn- und Kurzschlussvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung verhindert Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz gemäß DIN IEC 60364-7-712 2011-04 (Errichten von Photovoltaik-Versorgungssystemen). Typ DCUYPVSCI10002M EAN Nr. 4013364155053

Eaton Leitungsschutzschalter 101285 Typ PLI-D13/1N LS-Schalter, 13A, 1p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101285 EAN Nr. 4015081012206

TCS Klingeltableau KTU13150-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltelaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 370 x 380 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 350 x 360 x 50 mm Hersteller Typ KTU131500010 EAN Nr. 4035138027083

Weidmüller Gerätemarkierung 1753231044 Typ THM MT30X 15/6 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X156WS EAN Nr. 4032248008407

Brumberg LED Flexband 76261927 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19261927 L=100mm, 2700K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 30 W (5 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798774

Weidmüller Gerätemarkierung 1751811044 Typ THM MT30X 45/23 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X4523WS EAN Nr. 4032248001606

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 266008 Typ N2-160 Lasttrennschalter, 3p, 160A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N. ... erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266008 EAN Nr. 4015082660086

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG05-3KH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG053KH3

Bega Pendelleuchte 56598.4K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.4K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1287 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185126

WHD Subwoofer 101-500-03-001-00 Typ A 500, weiß Der A 500 ist ein Aktiv-Subwoofer für höchste Ansprüche. In Kombination mit dem A 500 Aktiv-Subwoofer mit impulskompensierender Chassis-Doppelbestückung lässt sich der S 350 zu einem Premium-Soundsystem für höchste Ansprüche ausbauen. Der A 500 liefert aus einem kompakten Gehäuse bemerkenswerten Tieftgang bei geringsten Verzerrungen und ist dadurch auch bestens für Ihr Heimkino-Anwendungen geeignet. Außerdem ist die Empfindlichkeit, die Trennfrequenz und die Phasenlage des Signals stufenlos einstellbar, wodurch er sich für jede Anwendung, für jeden Spielpartner und für jede räumliche Situation optimal konfigurieren lässt. Hersteller WHD Nr. 1015000300100 EAN Nr. 4043106036036

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB563BB3

Bega Decken- u. Wandleuchte 24028K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24028K4. LED, 10 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1028 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss und Edelstahl, Farbe Weiß. Mundgeblasenes dreischichtiges Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 250 mm, Höhe 100 mm. EAN Nr. 4044017280839

Bega Pendelleuchte 50423.6K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA STUDIO LINE Pendelleuchte 50423.6 für den Innenbereich. Nach unten gerichtetes entblendetes Licht. LED, 12,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 374 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse aus Aluminium. Oberfläche Einbrennlackierung samtweiß. Innenfarbton kupfer matt. Leitungspendel 2 x 0,5 qmm, Farbe weiß. Abmessungen Ø 60 x 500 x 2000 mm EAN Nr. 4044018210958

Fischer Langschaftdübel 052242 Typ SXR 10 x 120 SS K Langschaftdübel SXR 10x120 SS K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x120SSK EAN Nr. 4006209522424

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW34G5 Leuchtdrucktaster, rot, flach, Kompletgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904130

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC56-3BK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC563BK1

RZB LED Notleuchte 671519.004.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 2x1,1W, m.AC-Control Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Hochwertiges und edles Design. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Betoneingießtöpfe vorhanden. Einfache Montage. LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert, Displayscheibe 170x100mm mit Rettungszeichen zweiseitig, LED-Display klein Piktogramm 140x70mm, mit Überwachungsbaustein AC-Controll für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67151900489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859036968

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 15177 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Eine Tragschiene für 5 Teilungseinheiten waagrecht ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Die Sicherungsabdeckung ist mit Vorprägungen. Im Gehäuseunterteil ist eine Tragschiene vorhanden. Typ 15177 EAN Nr. 4024941151771

Peha Schaltsensor D LS3200RHBSM Nr. 00991513 LightSpot HD Hi-Bay-Schaltensensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit programmierbarem OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3200RHBSM EAN Nr. 4010105991512

Weidmüller Reihenklempen 1163000000 Typ WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 70 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 70 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZ3070VSW EAN Nr. 4032248992058

Bega Decken- u. Wandleuchte 50052PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50052PK2 für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4307 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integriertes Gruppenmodul (Slave). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196351

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311993.000.1 Wand-Deckenleuchte LED 28W-4000K D300, H75, 1700 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten, Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmat, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119930001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859171140

Peweta Außenuhr 81.762.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81762623-48 EAN Nr. 4250594519341

BTR Patchkabel 1308453077-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 3,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308453077E EAN Nr. 4250184117254

ABL Sursum Leitungsschutzschalter D8T1 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ D8T1 EAN Nr. 4011721064871

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FK Click 36M50 IP68 sw Nr. 28511136 Kunststoffverschraubung, schwarz, FK Click metrisch sw IP68 ist eine gerade Kunststoff-Click-Verschraubung aus Polyamid 6 mit metrischem Außengewinde. Die Verschraubung besitzt Schutzart IP68, ist halogenfrei und nicht flammenebreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird diese Verschraubung für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Schutzart IP68 nach DIN EN 60529** UR Zulassung (UL 1696) Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKClick36M50IP68sw EAN Nr. 4013960334692

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Seitenschneider 79 12 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Speziell zum Trennen von hartem Draht sowie Pianodraht. Typ 7912125 EAN Nr. 4003773071365

EVN Power Repeater PR4x350MA Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12- 36V/DC, 5x Eingang für die Steuerleitungen +,RGBW und 5x Ausgang Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol. Die Klemmen sind für Kabel von 0,5mm - 1,5mm geeignet. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 4,2W bei 1 2V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. PR4x350MA EAN Nr. 4037293405249

RZB LED Notleuchte 672022.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 2x3W 180x180x32, Multidig., 260 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung ca. 90% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampe-Technologie. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Besonders für große Montagehöhen geeignet. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67202200204 EAN Nr. 4010319987363

Eaton Polumschalter 091844 Typ T5B-6-104/E Polumschalter, Kontakte 12, 63 A, Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Frontschild 0-Y-D-2, 60 °, rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091844 EAN Nr. 4015080918448

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31114512 Typ NL-T8 36W/840-1/G13 Radium Leuchtstofflampe 31114512 NL-T8 36W/840-1/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus für öffentliche Transportmittel. Diese Lampe ist nicht zur Allgemeinbeleuchtung bestimmt. Hersteller Radium EAN Nr. 4008597145124 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 3100 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 970 mm Osram: 4050300518091 L 36W/840-1 Philips: TL-D 36W-1/840 GP Feilo Sylvania : F36W/840/1M ILCOS-Bezeichnung: FD-36/840-E-G13-26/1000 LBS-Bezeichnung: T26-m 36W/840 G13

Bega Flächenscheinwerfer 77486K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77486K3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 43 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3678 lm, Halbstreuwinkel 85/96°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017214063

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789657025 Typ PAC-ABS8-SD25-V0-2M5 SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 2,5 m, 0,25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACABS8SD25V02M5 EAN Nr. 4032248234561

RZB Wand und Deckenleuchte 312135.0031.2 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PC, 1200 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & PlayStecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213500312 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176367

Weidmüller Kupplung 1865930000 Typ ZPS 2.5/1AN/QV/5 Stecker (Klemmen), Kupplung, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 5, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau – allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisgerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Kupplung, steckbar, Zugfederanschluss, 2,5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 5, dunkelbeige Herstellertyp ZPS251ANQV5 EAN Nr. 4032248502363

Haupa Kabelverschraubung 250044 Kabelverschraubung IP68 M20 klein lichtgrau Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V-2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform, komplett montiert wie abgebildet Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O Ring und Gegenmutter Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage Brandklasse: nach UL 94 V-2 Schutzart: IP68 Material: Polyamid 6.6 Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform Auslieferung: komplett montiert wie abgebildet EAN Nr. 4011923496937

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1002R3NA2A Synchronmotor, BMP, 230 VAC, 1,5 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Nennleistung am Ausgang: 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig, 1500 W mit Antrieb ATV32 bei 1.5 kW 200 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig, 4,77 Nm mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig - Nenndrehzahl: 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig, 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig - Produktkompatibilität: Frequenzrichter ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig, Frequenzrichter ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564451

ESYLUX Leuchten Set EQ10110184 Typ PNLNOV10030840WHO0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030840WHO0ELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110184

BTR Port 130B12D21200-E C6Amodul 2 Port 270°M UP0 Kanal-Anschlusseinheit mit C6Amodul 270°, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrätzig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrätzig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, außer Variante 3 Port, Varianten 1 Port, 2 Port, 3 Port BTR Metz Connect Typ 130B12D21200E EAN Nr. 4250184131939

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111523 Typ CLI C 02-3 GE/SW 7 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 7, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 7, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW7MP EAN Nr. 4008190007706

Gewiss Fi Einheit GWD8243 Fi-Einheit f L-Schalter MTX/M 4P 160c L-Form Typ A/0.03-10A Fehlerstromschutzschalter- Einheit in L- Form zur seitlichen Montage an Leistungsschalter der Baureihe MTX/M 160c 4 polig. Die komplette Baugruppe wird auf eine DIN- Tragschiene oder Montageplatte montiert. Der Montageclip zur Montage auf DIN- Tragschiene (GWD8263) muss separat bestellt werden. Zum Lieferumfang gehoert das gesamte Montagmaterial einschliesslich Einspeiseklemmen fuer CU- Leiter und einem Hilfskontakt fuer die Meldung Ausgeloest. Der Bemessungsfehlerstrom ist einstellbar 0.03 - 0.05 - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 5 - 10 A. Die Ausloesezeit ist einstellbar 0 - 0.1 - 0.2 - 0.3 - 0.5 - 1 - 2 - 3 s. Ausser bei dem Bemessungsfehlerstrom 0.03 A (unverzögert) ist bei den hoeheren Bemessungsfehlerstroemen, im Zusammenhang mit der Ausloesezeit, ein selektiver Einsatz (Typ A[S]) moeglich. Eine gleichzeitige Montage von Fehlerstromschalter- Einheit und uebergebauten Drehantrieb bzw. Magnet(Motor)antrieb ist nicht moeglich. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727182

ABN Flachverteiler UK23 Installationskleinverteiler UP/HW nach EN 60 439/3, Höhen- und Breitenmaß nach DIN 43870, Maßnorm DIN 43871. Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Gehäuse aus 1 mm verzinktem Stahlblech. Blendrahmen mit Volltür aus 1 mm pulverbeschichtetem Stahlblech. Komplett vorbereitet für Unterputz und Hohlwandmontage. Innenauskleidung aus Kunststoff mit seitlichem integriertem Verdrahtungskanal. Serienmäßig oben und unten werkzeuglos verriegelbare Leitungseinführungsplatten. Blendrahmen mit Putzausgleich. Innenliegende Tür für werkzeuglose Montage, Demontage und Justierung. Der plombierbare Türverschluss ist problemlos auf Schließungen mit Schloß nachrüstbar. ESPRO-Innenausbausystem bestehend aus Traggerüst, Gerätetragschienen, Berührungsschutzabdeckungen aus Kunststoff mit plombierbaren Druck-Schnellverschlüssen. Verteilerfeld bestückt mit N+PE-Steckklemmen, komplett vorbereitet für den Einbau von DIN-Geräten bis 125 A. Schutzart IP:30 Schutzklasse:Schutzklasse II Farbe (RAL):9016 Höhe:500 mm Breite:550 mm Tiefe:110 mm PLE:72 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ UK23 EAN Nr. 4015153468535

Eltako Dezentraler Aktor 31100006 Typ PL-AMD10V Powerline-Dimm-Aktor 1-10V. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Zum Schalten und/oder Dimmen über eine 1-10V-Schnittstelle. 1 Schließer nicht potenzialfrei 600VA. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Ansteuern und Dimmen an verschiedenen Stellen. Stromsenke von max. 30mA für aktive und passive EVG's. Für die Ansteuerung ist ein Powerline Sensor-Eingang erforderlich. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter, welcher hier keine Funktion hat. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLAMD10V EAN Nr. 4010312316726

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T06A1A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197456

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T12F2A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 A bei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485197425

EFB Elektronik Patchkabel O0312.0,5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 0,5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024253

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94819P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 25/0.3A Typ A 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebautes RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslösung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlagenüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART- Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248250

ESYLUX Bewegungsmelder EP10510014 Typ MD-CE360i/8 GST opal-matt Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360Grad Erfassungsbereich zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros oder Fluren mit keinem oder geringem Tageslichtanteil. 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zu- und Ableitung. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie. Geringe Baugröße mit einem Deckenausschnitt von Ø 68 mm macht den Melder unauffällig und doch effektiv in der Anwendung. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller ESYLUX Typ MD CE360i 8 GST opal matt EAN Nr. 4015120510014

Weidmüller Montageplatte 1310380000 Typ KTBI MOPL 6060 S2N Montageplatte (Gehäuse), 529 x 529 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), Silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektroplattierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 529 x 529 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), Silber Herstellertyp KTBIMOPL6060S2N EAN Nr. 4050118112610

Hensel Automatengehäuse KV PC 9109 KV 90-Automatengehäuse Polycarbonat 9 Teilungseinheiten (9x18 mm), IP 65 Automaten-Kleingehäuse nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 40 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 230/400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I_n = 75 A. Werkstoff Polycarbonat, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Klappe. Fabrikat HENSEL KV PC. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 9 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KVPC9109 EAN Nr. 4012591118244

RZB Bodeneinbauleuchte 641286.000 Bodenleuchte LED 26W-3000K D245, asym., 2150 lm Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche, Maximalbelastung 2000 kg. Wahlweise kreisförmige oder quadratische Blende aus Edelstahl V4A mit bündiger ESG Verglasung. Auswahl aus 5 unterschiedlichen Lichtverteilungen, 24°, 62° und asymmetrisch mit fester Ausstrahlungsrichtung sowie 10° und 28° mit verstellbarem Reflektor. 2 Lichtfarben zur Auswahl, 3000 K, 830, 4000 K, 840. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss. Flexible Anschlussleitung H07-RN8F geeignet für IP 68 Schnellverbinder oder Eingießgehäuse zum Anschluss ohne Gehäuseeingriff. Gehäuseintegriertes Vapour-Seal gegen Kondenswasser. 3 verschiedene Einbaueinheiten für Erdkabel oder Leerrohr-Verkabelung zur Auswahl. Auf Wunsch rutschhemmendes Glas R12 oder Entblendlamelle als Zubehör. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schrauben und Abschlussblende Edelstahl V4A kreisförmig, bündige ESG-Verglasung, Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik, mit Anschlussleitung H07-RN8F L 1000mm, integrierter Vapour-seal Kondenswasserschutz, mit eingebautem Betriebsgerät und LED. Maximale Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 641286000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859066521

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741847.002 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, mittel, 4200 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741847002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123477

RZB Aufsatzleuchte 611849.2631 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 4x35W, 2er-Knoten, 180° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 6118492631 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941082

RZB LED Baukastensystem 982234.002 Konverter f. LED 60W LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbindungen. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 982234002 EAN Nr. 4051859169437

RZB LED Einbaustrahler 911305.003.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, breit, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Einbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossener Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126324

RZB Einbaudownlight 901547.002.1.76 Einbaudownlight LED 16,7W-4000K D195, H169, dim.DALI, 2150 lm Hochwertiges Einbau-Downlight. Aluminium-Druckguss-Ring mit Trompetenreflektor. Darklighteffekt durch Trompetenreflektor, d.h. Leuchte wirkt im eingeschalteten Zustand bei seitlicher Betrachtung dunkel, hierfür ist kein Turbo-Raster mehr erforderlich. Harmonische Ausleuchtung. Sehr gute Entblendung. Leuchtenlichtausbeute bis zu 116 lm W. Energieeinsparung gegenüber konventionellen Leuchtstofflampen-Downlights bis zu 65%. 3 Baugrößen. Passives Kühlsystem. Vier unterschiedliche LED Lumenpakete. Zwei verschiedene Lichtfarben 3000 K, 4000 K. Standardmäßig Ra 85, optional auch Ra 95 möglich. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konverter gleichspannungstauglich, geeignet für zentrale Notstromversorgung. Einfache Federbefestigung für werkzeuglosen Einbau. Einbau, und Abdeckung Aluminium-Druckguss. Abdeckung mit Bajonettverschluss. Einbaurahmen Stahlblech pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium schwarz eloxiert. Trompetenreflektor Reinstaluminium mattiert. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter in separater Gerätebox. Mit Verbindungsleitung L 400 mm. Passive Kühlung. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Konverter angeschlossen. Gleichspannungstauglich geeignet für zentrale Notstromversorgung. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901547002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859112310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Quickbox 0080.0077 Typ DSQ 40/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweischild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 40/4 K, Fördervolumen: 4.450 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 550 W, PMax: 550 W, INenn : 1,6 A, IMax: 1,6 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 62 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 400 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 180 °C, Schalldruckpegel: 53 dB(A), EAN Nr. 4012799800774 Typ DSQ40/4K

ABL Sursum Fehlerstromschutzschalter RA4530S Der Fehlerstromschutzschalter von ABL ist zertifiziert nach DIN EN 61008-1 / VDE 0664 Teil 10. Allstromsensitiver Typ B mit selektiver Abschaltung (einsetzbar als vorgeschalteter Gruppen-FI-Schutzschalter). Der Fehlerstromschutzschalter ist für Anlagen mit hohen Ableitströmen im Frequenzbereich 1 kHz geeignet. Große Unempfindlichkeit gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen durch eine hohe Stoßstromfestigkeit und hohe Immunität gegenüber transienten Ableit- und Fehlerströmen, durch träges Ansprechen der Auslösung. Der Fehlerstromschutzschalter erfüllt die Anforderungen der Bauvorschriften VDE 066410/ VDE 0664100E. Allstromsensitiv für Fehlerströme mit Frequenzen und Mischfrequenzen von 0 Hz (glatter Gleichstrom) bis 100 kHz. Elektromagnetische Verträglichkeit entsprechend VDE 066430 sowie VDE 083962 (Störfestigkeit für Industrieanwendungen). Hohe Verfügbarkeit auch bei der spannungsabhängigen Erfassung von glattem Gleichfehlerstrom und Wechselfehlerströmen mit Frequenzen $\geq 50/60$ Hz, durch volle Funktionstüchtigkeit mit Netzspannungen ab mindestens 50 V AC an zwei beliebigen aktiven Leitern. Netzspannungsunabhängige Auslösung bei Fehlerströmen des Typs A. Der Fehlerstromschutzschalter besticht durch seine geringe Baugröße und ist für alle Bemessungsströme geeignet. Hohe Kurzschlussfestigkeit, beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss. Er ist mit einer Schaltungsanzeige und Sichtfenster für Beschriftungsetiketten ausgestattet. Multifunktionsschaltknöpfe mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst vorhanden. Geeignet für Umgebungstemperaturen von -25°C bis +45°C. ABL Sursum Typ RA4530S EAN Nr. 4011721139432

Cimco Wechselkopf 106306 Schneidkopf Genius 2.0 bis 50mm Durchmesser Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem \varnothing von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von \varnothing ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063064

Berker Steckdose 47753525 Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 grau. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404255

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K09103P7 Leistungsschütz, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 9 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 2.2 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterschaltkapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.18 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 9 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242119

Doepke Leitungsschutzschalter Typ DLS 6I D40-4 10KA Doepke Artikel Nr. 09916537 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 4-pol., D-Char., 40 A, 10 kA DLS6ID40-410KA EAN Nr. 4014712173460

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,03-A KV Doepke Artikel Nr. 09164609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.03 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2100-2/0,03-AKV EAN Nr. 4014712109759

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D150E7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110508659

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D32JD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 12V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110357677

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P21A2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137295

Siemens Schienenkasten BVP:233556 BD01-100-3-1 Schienenkasten BD01 100A Siemens Hersteller Nr. BVP:233556 EAN Nr. 4019169759243

Wago Sensor Aktorbox 757-403/000-005 M8-Sensor-/ Aktorbox 10-fach 3-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978651

Siemens Abdeckplatte 5TC8903 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte für Dimmer mit Drehknopf 55x 55mm EAN Nr. 4001869314174

ABB Leistungsschalter 1SDA059177R0001 Typ E1B 10 PR121-LSIG R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615383

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1202 Typ LS73P31B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631268

Assa Abloy Elektro Türöffner 24EHZF-03335D15 24 E HZ F EST 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 24EHZF03335D15 EAN Nr. 4042203258082

Hager N-Klemme KN10N Hager Installation Quick Connectklemme N Klemme 10 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849122 Hager Artikel Nr. KN10N

Hager Abdeckung F93A Hager Installation Abdeckung für Baustein F93,für ZP-System 80SL, EAN Nr. 4010330553165 Hager Artikel Nr. F93A

Jung KNX Automatikschalter LS3281-1SW KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156210

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 240807-0007 Typ V3S-GM-BK2M-PVC-U Kabelstecker, M8 Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGMBK2MPVCU

ABB Leistungsschalter 1SDA055554R0001 Typ E6H 40 PR121-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568948

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0405 Typ S201M-B40NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 40 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567350

OBO Bettermann Abdeckplatte 6109865 Typ VHF-P3 Abdeckplatte 1x CEE 160x105mm Polyvinylchlorid rapsgelb Ral 1021 EAN Nr. 4012195125501

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 6ES7138-7AA00-0AA0 SIMATIC DP, Reservemodul für ET 200ISP Siemens Hersteller Nr. 6ES71387AA000AA0 EAN Nr. 4019169131698

Lovato Electric Handbuch LRXD02 Spanisches Handbuch Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975152577

RZB Konverter 981960.003 Konverter f.LED 110-240V 44V,1,4A,0-55W Konverter Hersteller RZB Leuchten Nr. 981960003 EAN Nr. 4051859022732

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA5123G 7035 POLY-WS 500X1250X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA5123G EAN Nr. 3606480774874

Weidmüller Markierungssysteme 142020000 Typ THM BASIC NIC THM BASIC NIC THM BASIC NIC Herstellertyp THMBASICNIC EAN Nr. 4050118223668

ABB Leistungsschalter 1SDA057588R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI G R1200 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598518

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0052049056000 EXRDM3910/50NEA 7AIP44 OO D4K 60 Hersteller Telemecanique Typ 0052049056000

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9020 Typ KTC1-9020 Symbolkappe weiss: AUTO-ABLAUF f.flache Taste f.beleuchtb.Drucktaster EAN Nr. 7320500180433

ABN Schwenkhebel FZ10 Schwenkhebel BSF/BST/KSF/KST, ohne Schließeinsatz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ FZ10 EAN Nr. 4015153011991

Dold Schaltrelais 0018507 Typ MK8804.12 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC24V EAN Nr.4030641185077

ABB Lasttrennschalter 1SDA073522R0001 Typ E1.2N/MS 12 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773724

Assa Abloy Objektschloss N15100008920008 Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 Eckig 270 24 effeff Typ N15100008920008 EAN Nr. 4042203472242

Dold Fernschalter 0044800 Typ IK8817.01/001 AC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8817.01/001AC24V EAN Nr.4030641448004

EVN Alu Power-LED-Anbauleuchte, rechteckig 2x3 W 230V inkl. Netzgerät IP20 Warmwhite PA6602, Energieeffizienzklasse A, EAN Nr. 4037293369725

Rutec LED Einbaustrahler ALU53395UWWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.m.Konv.dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094533957

ABB Auslöser 1SDA068039R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=63A Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=63A XT4 3 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019396

ABB Leistungsschalter 1SDA072312R0001 Typ E2.2S 12 D LSI 3P E2.2S 12 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761622

ABB Reihenlemme 1SNA199071R2200 Typ D4/6.ADO-SW D4/6.ADO Reihenlemme 4mm²,17,5A,6mm,schwarz EAN Nr. 3472591990713

ABB Spannungsüberwachung Relais 1SVR730831R1400 Typ CM-ESS.2S Spannungsüberwachungsrelais 2We, B-C=3-600VRMS, 220-240VAC EAN Nr. 4016779852210

Jung Anschluss Abzweigklemme 2050 GE WS Anschluss- und Abzweigklemme Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 2050GEWS EAN Nr. 4011377106451

ABB Leistungsschalter 1SDA071062R0001 Typ E2.2N 25 D LSI 3P E2.2N 25 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749125

ABB Stecker 1SNK805725R0000 Typ CDK2.5-11 Stecker, 11-polig Grau - 2.5 mm² - 57.2 mm Baubreite EAN Nr. 3472598057259

Hager Anreihstandverteiler FG34WE Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375474

ABB Leistungsschalter 1SDA053127R0001 Typ T2S000016T04073002 T2S160 MF0005 I065 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539771

Gewiss Touch Panel GW10961WH KNX Touchpanel NAXOS DOMO Weiss Gebauedesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564806580

Dold Störmelderelais 0043660 Typ AD5998 AC50/60HZ 127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ127V EAN Nr.4030641436605

SLV Pendelleuchte 160874 Energieeffizienzklasse A - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz DURANZ Pendelleuchte, silbergrau, 2xT5 35W EAN Nr. 4024163123150

ABB Positionsschalter 1SBV016421R2101 Typ LS26M21D11-P01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639745

Cimco Schneidbacken 140889 Schneidbacken M12x1,5 Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 12 x 1,5 EAN Nr. 4021103408896

Kathrein Abzweiger 24510130 Typ EAT 1280 Abzweiger 180mm, 1x10dB (AB 110) 1,2 GHz, KES-Steckverbinder Hersteller Kathrein Werke EAN Nr. 4021121519932

Siemens Dezentrale Spannungsversorgung 5WG1125-4AB23 Dezentrale Spannungsversorgung 80mA, RL 125/23 Hersteller Nr. 5WG11254AB23 EAN Nr. 7612914097194

Wago Betätigungswerkzeug 206-880 Betätigungswerkzeug für Klemmenleisten der Serie 2080 Wago Serie 206 EAN Nr. 4050821159940

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435504B5 MONDO Anbaudose 32A 5P 110V 4h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745845

ABB Leistungsschalter 1SDA062515R0001 Typ X1N 12 PR331-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650612

Gewiss Abzweigkasten GW76263 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 155X130X58 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 155X130X58 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223738

Dold Isolationswächter 0055168 Typ SL5881.12/100 DC12-280V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12/100DC12-280V EAN Nr.4030641551681

Dold Phasenfolgerelais 0029178 Typ AI 941N.001 3AC60HZ 550V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0013AC60HZ550V EAN Nr.4030641291785

Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-302 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 3 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587228

EFB Elektronik Spleißbox B60901.12 Spleißbox 12 LC D -Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Wandler-Komplettfeld UF52W2 Hager Installation Wandler-Komplettfeld, bis 125A, univers,1350mm,2feldig EAN Nr. 3250616160224 Hager Artikel Nr. UF52W2
- OBO Bettermann Bügelschelle 1176129 Typ 2056U 2 12 FT Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195073635
- Wago Beschriftungsstrang 209-200 Beschriftungsstrang unbedruckt 10 Schilder je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096676
- ABB Leistungsschalter 1SDA056554R0001 Typ E3V 08 PR121-LSIG R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578947
- Siemens Baustein 3VL9216-5GD40 Zubehör für VL160, DI Baustein (RCD) IN=160A UE=230.690V 4-polig Siemens Hersteller Nr. 3VL92165GD40 EAN Nr. 4011209472594
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4132-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41327 EAN Nr. 4001869181424
- Wago Einspeisemodul 895-1051 Einspeisemodul 5 x 10 mm² mit TOPJOB®S-Reihenklammern für Flachkabel 5 x 10 mm² transparent Wago Serie 895 EAN Nr. 4045454006259
- Gira Knebel 146647 Knebel S-Color Schwarz Knebel für Jalousieschalter taster und Zeitschalter S Color Jalousiesteuerungs System Schwarz EAN Nr. 4010337020707
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK00-800 Feinsicherungen 6,3x32mm T 0,8A EAN Nr. 3250614127953 Hager Artikel Nr. L6332TK00-800
- "Cimco Werkzeugkoffer 170602 Werkzeugkoffer Economy Industrieausführung Bestückter Werkzeugkoffer Economy, Industrieausführung; 22-teilig EAN Nr. 4021103706022
- Dold Zeitrelais 0016812 Typ AI 902N.0082/04 A DC48V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04ADC48V015-3S EAN Nr.4030641168124
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8213-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D13 Siemens Hersteller Nr. 5SY82138 EAN Nr. 4001869263526
- Dold Motorbremsgerät 0053994 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 400V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ400V15S EAN Nr.4030641539948
- Nobile Alu Profil 5011146712 Alu-Profil Flach-Form XL 2m (Bänder bis 12,5 mm) Lieferung inklusive 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538049403
- Phoenix Contact Warnschild 3047361 Typ WS UT 10 Warnschild für UT-Klemmen Phoenix Contact Hersteller Typ WSUT10 EAN Nr. 4046356073950
- ABB Leistungsschalter 1SDA060925R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI G R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634483
- Dold Drehzahlwächter 0049062 Typ AA9050 AC127V 500-5000IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC127V500-5000IPM10S EAN Nr.4030641490621
- Dold Zeitrelais 0031569 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V005-1S EAN Nr.4030641315696
- Dold Spannungsrelais 0047400 Typ BA9036/011 AC60HZ 110V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC60HZ110V05-10S EAN Nr.4030641474003
- ABN PV-Nachrüstpaket BP98-8 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, 3-Punkt-Technik BH8 BDEW Verteilung Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP98-8 EAN Nr. 4015153347069
- Siemens Klemme 8GK4100-8KK32 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1200, B=750 2 Reihenklammern, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41008KK32 EAN Nr. 4001869416304
- ABB Schlüsselverriegelung 1SDA066622R0001 Typ SCHLÜSSELVER. RHL XT1-XT4 Versch.Schl. A Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT4 Schlüsselverriegelung EAN Nr. 8015644005344
- Weidmüller Kabel 1512590005 Typ PAC-S1500-4X10-V0-0M5 Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYY, 5,4 +/- 1 mm Herstellertyp PACS15004X10V00M5 EAN Nr. 4032248287826
- Wago Elektronikgehäuse 859-110 Universelles anreihbares Elektronikgehäuse im Reihenklammernformat grau Wago Serie 859 EAN Nr. 4050821201830
- Dold Störmelderelais 0060165 Typ EH9997/044 AC110-127V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC110-127VUS=12-70V EAN Nr.4030641601652
- Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0KC10 Verbindungskabel Zubehör für: Kommunikationsanbindung Einschubeinheit Siemens Hersteller Nr. 3VA99870KC10 EAN Nr. 4042949003892
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1018302 Typ 605 30 G Befestigungsschelle zweilappig 30mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195017417
- Siemens Wippe 5TG7805 DELTA profil, titanweiß Wippe, 65x 65mm für Serien/Doppel-Wechselschalter für Doppeltaster für Taster 2-fach Mittelstellung EAN Nr. 4001869048499
- SLV Einbauleuchte 113356 Energieeffizienzklasse E - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz KALU Einbauleuchte, 1 Spot, alu gebürstet, 1xES111, max. 50W EAN Nr. 4024163150217
- Dold Motorbremsgerät 0047775 Typ AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20126AAC50/60HZ400V20S EAN Nr.4030641477752
- Siemens Adapter 3SU1950-0HA10-0AA0 Adapter M12-Buchse, 4-polig, zur M20-Kabeleinführung, für Metallgehäuse Siemens Hersteller Nr. 3SU19500HA100AA0 EAN Nr. 4011209964631
- Dold Spannungsrelais 0054485 Typ BA9054/013 AC5-50V UH AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC5-50VUHAC/DC80-230V EAN Nr.4030641544850

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Komplettschrank ZB33SET227N Hager Installation Komplettschrank 2ZP/RES/VF-7rh,eHZ,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld EAN Nr. 3250617624992 Hager Artikel Nr. ZB33SET227N
- ABN Sammelschienen Modul MFSC23645 Sammelschienen-Modul flach 2FB/3RE 60mm mit CU 30x5mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC23645 EAN Nr. 4015153576438
- Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---01001E31 1405 HZ Diode Goldf. 12 V GS EE Universal Türöffner 1405 mit Flachschießblech 010 effeff Typ 140501001E31 EAN Nr. 4042203146716
- Dold Drehzahlwächter 0058716 Typ MK9055N.12,15-20000HZ AC230V+DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.1215-20000HZAC230V+DC24V EAN Nr.4030641587161
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/G-UL Typ DL105HDC024G/G-UL grün Schallgeber grau m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GGUL
- Jung Leitungsauslass AL 2990 A D Leitungsauslass, mit Zugentlastung und Tragring, Schraubbefestigung Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AL2990AD EAN Nr. 4011377140141
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 036356 Typ V1-G-20M-PVC Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel Polzahl 4 Kabel PVC Länge 20 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G20MPVC
- Bticino Türstation 308001 4 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?270 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?220?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308001 EAN Nr. 8012199992617
- Cimco Stechahle 110482 Stechahle quadratisch Chrom-Vanadium-Stahl Stechahle aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit großem, schlagfestem Kunststoffheft quadratisch EAN Nr. 4021103104828
- Gira SCHUKO Steckdose 0466600 SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskralen Edelstahl Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO o.Kr. Sys55 ED EAN Nr. 4010337034094
- Haupa HM Betonbohrer 231700 HM Betonbohrer 3 x 70 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EXTRA EAN Nr. 4011923152925
- Phoenix Contact Dichtring 3241195 Typ WP-OR PG9 Dichtring, Höhe: 1,5 mm, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ WP-ORPG9 EAN Nr. 4046356786010
- Siemens Schütz 3RT1015-1AP61 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP61 EAN Nr. 4011209348134
- Striebel & John Knebelgr.+Schild 2CPX010490R9999 Typ TZ506 Knebelgriff mit Schlüsselschild und ohne Schloss, passend für TwinLine Wand- und Standschränke. EAN Nr. 4011617104902
- Wago Trennklemme 2007-8921 2-Leiter-Trenn- und Messklemme z. B. für Strom- und Spannungswandlerschaltungen grau Wago Serie 2007 EAN Nr. 4050821448112
- Legrand Schlauch 387991 Ø-Schlauch innen 12 mm, außen 17,5 mm, Type TRS12 Schlauch Trs D=12 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561401631
- Weidmüller Kabelschuh 1493430000 Typ KQN-M12/-185 Kabelschuh,185 mm² KQN-M12/-185 Kabelschuh, 185 mm², Herstellertyp KQNM12185 EAN Nr. 4050118303308
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 7205550 Typ T 100 ED 6-6 F Kabelabzweigkasten E30/E90, mit Sicherungshalter 150x116x67 Polypropylen pastellorange Ral 2003 EAN Nr. 4012196002313
- Phoenix Contact Presszange 1213176 Typ CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülle. Hersteller Phoenix Contact Typ CRIMPFOXCENTRUS10HCUS EAN Nr. 4055626212654
- Gewiss Klemmenabdeckung GWD8274 Klemmenabdeckung Hoch f. L-Schalter MTX/E/M 320 fest 3P Klemmenabdeckung fuer Leistungsschalter. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727342
- Siemens Schütz 3RT1026-1AR60 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 400V, 50Hz/60Hz, 440V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AR60 EAN Nr. 4011209495142
- Siemens Trägerschienenbau 8PQ3000-0BA02 SIVACON S4 Trägerschienenbau innen mit Hauptsammelschiene Bestückungshöhe 1600mm Tiefe 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA02 EAN Nr. 4042948162538
- Siemens Schilder 8WH8112-4AA05 Leerschilde, Größe 8er, 10er 15er-Teilung Schilder für Plotter Siemens Hersteller Nr. 8WH81124AA05 EAN Nr. 4001869355863
- Jung Abdeckung Schlüsselschalter CD 525 PT Abdeckung, für Schlüsselschalter 104.15, 134.15, 133.15 und 106.15 Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD525PT EAN Nr. 4011377052093
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 P WW EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990PWW EAN Nr. 4011377052819
- OBO Befestigungsschelle 1009473 Typ 1015 D 14 G Befestigungsschelle für 2 Kabel Material Stahl Hersteller OBO Bettermann Typ 1015D14G EAN Nr. 4012196458691
- Siemens Schütz 3TK2022-6AH2 Kleinschütz, Lötstiftanschluss, 2NO+2NC Schraubbefestigung (diagonal) AC-Betätigung AC 48V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20226AH2 EAN Nr. 4011209315129
- Siemens Skalder Steckdosen Kombi 5TA4825 DELTA fläche IP44 Kombination Serienschalter und Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessungen 151x66x54mm EAN Nr. 4001869403564
- Wago Doppelstock Trennklemme 2002-2672 Doppelstock-Trennklemme mit schwenkbarem Trennmesser Gehäusefarbe grau N/L grau Wago Serie 2002 EAN Nr. 4050821403883
- Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 267075-100350 Typ OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V3-L Einweg-Lichtschranke Sender OBE20M-R103-S-IO-0,3M-V3-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIO03MV3L

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AN62 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 200V, 50/60Hz, 220V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AN62 EAN Nr. 4011209494886
- Lovato Electric SchützB310 4 00 11B310400110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975074442
- RZB Großbuchstabe 99222.013.D Buchstabe D,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013D EAN Nr. 4010319326582
- A.L.S. CAMILLA, LED 15 x 0,1 W, warmweiss, Rahmen alugrau Typ CAM-15WW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Gehäuse-Unterteil 2764140 Typ EG 45-G/ABS GN Gehäuse-Unterteil, mit Schnappfuß Phoenix Contact Hersteller Typ EG45-G/ABSGN EAN Nr. 4017918065850
- Weidmüller Markierer 8693270000 Typ SRC MARK RIDERSERIES FG, Beschriftungsschild SRC MARK RIDERSERIES RCL, Markierer Herstellertyp SRCMARK EAN Nr. 4032248364725
- A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, scharz Typ STBN-3502SE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco Spanplattenschraube 190109 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x30mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x30mm PZ2 EAN Nr. 4021103901090
- Wago Netzanschlussklemme 294-5315 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098492
- IFM Electronic Befestigungsschelle E43000 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 16 mm, für kapazitive Füllstandsensoren LK, LI, LT, LL, Werkstoff Gehäuse PP Polypropylen Hersteller ifm Electronic GmbH
- Siemens Tür 8MF1860-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=600 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18602UT142BA2 EAN Nr. 4001869542454
- ABN Komplet Schrank ES27RE45TN Komplet-Schrank EFH/eHZ RheinEnergie (RNG) 1Z 1V7 SH63A HS Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES27RE45TN EAN Nr. 4015153636491
- Wago Schirmanschlussklemme 791-124 Schirmanschlussklemme kontaktierbarer Schirmdurchmesser 16 mm bis 24 mm H max. 78 mm 30 mm breit Wago Serie 791 EAN Nr. 4045454007638
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0040A400 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162576
- Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2800755 Typ PT 2X2-FF-ST PLUGTRAB, steckbarer Überspannungsschutz für Foundation Fieldbus Phoenix Contact Hersteller Typ PT2X2-FF-ST EAN Nr. 4046356637077
- Bega Einputzrahmen 10073 BEGA Einputzrahmen 10073 für den flächenbündigen Einbau. Passend zu dem Einbaugehäuse 10489. Einputzrahmen aus Edelstahl. Für Putzstärken von 12-20 mm. EAN Nr. 4044017167772
- A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 150W, Rx7s, anthr. Typ FRANMA-15006A Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.10 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 10 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157586
- Legrand Schlauch 387471 Durchmesser innen 13 mm, außen 17,5 mm, Type FP13, Farbe schwarz FP 13 N SCHLAUCH 13X17.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091696
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198231 Typ 4759T 3.5x50 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3,5x50mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195561972
- Hensel Sammelschienen KS 120 Z Sammelschienen-Direktanschlussklemme 25-120 qmm, Cu Sammelschienen-Direktanschlussklemme KS 120 Z, 25-120 qmm Typ. KS120Z EAN Nr. 4012591610069
- Klauke Presseinsätze HR25150 Presseinsätze HR 25, 150 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033541
- Peha Ausschalter D 711.60 Nr. 00625111 Ausschalter 1-polig, 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D711.60 EAN Nr. 4010105625110
- Phoenix Contact Aufbaugehäuse 2200903 Typ HC-ALU 6-161 PROFILE 150 Aufbaugehäuse, Unterteil, Farbe: aluminium, Breite: 150 mm Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ALU6-161PROFILE150 EAN Nr. 4046356715812
- Siemens Positionsschalter 3SE5250-0PC05 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse ungekapselt 30mm 2S/1Ö Schleickkontakte Metallstößel, IP10 Siemens Hersteller Nr. 3SE52500PC05 EAN Nr. 4011209856455
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 286755 Typ V1-G-T-BK5M-PUR-A-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L3 = 5 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GTBK5MPURAV1G
- Siemens Schütz 3RT2015-1JB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151JB42 EAN Nr. 4011209846104
- Gira Tastschalter 012220 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll Gira E22 Edelstahl Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122203
- PC Electric Anbaugerätestecker 624-10 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 10h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399068072

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Erdschlussschutz 33576 CT Neutral- oder Erdschlussschutz, für NT 06-16, NS 630b-1600. Produktbereich: Masterpact NT, Masterpact NT UL 489, NS630b.1600. EAN Nr. 0785901335764
- Eaton Zange 254690 Typ RA-C1-CUT Zange, zum Ablängen von Flachleitung Handwerkszeug zum sicheren Ablängen der Flachleitung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 254690 EAN Nr. 4015082546908
- Schneider Electric Telemecanique Kombinationssatz 08816 Kombinationssatz. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kombinationsset - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088165
- Schneider Electric Telemecanique Satz XCCRG5 Satz mit 3 Elektrolampen, für Impulsgeber Ø 58. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Exzenterklemme. EAN Nr. 3389110936117
- Eaton Anschluss 183975 Typ IZMX-THV404-1 Anschluss, 4p, horizontal/vertikal, 3200A Anschluss, 4p, horizontal/vertikal, 3200A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183975 EAN Nr. 4015081782949
- Siedle Haustelefon HTC 811-0 EG/S Siedle Artikel Nr. 200041537-00 Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415373 Alte Artikel Nr. 041537
- Wago Einzelklemme 235-807/332-000 Klemmenleiste mit Betätigungsdrücker und Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 7-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833417
- Weidmüller Leitermarkierer 2437940000 Typ HS-HF 12.7-25.4/50 MM Y Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, gelb Herstellertyp HSHF12725450MMY EAN Nr. 4050118460735
- Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A7 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158586
- Eaton Leistungsschalter 123902 Typ IZM32B3-A16F Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1600A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123902 EAN Nr. 4015081215072
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1674804 Typ CK2,5-ED-0,50ST AU Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK2,5-ED-0,50STAU EAN Nr. 4017918135508
- Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953010 Typ DR MOD 255 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 255V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD255 EAN Nr. 4013364108295
- Eaton Varistor Beschaltung 281215 Typ DILM32-XSPV500 Varistor-Beschaltung, 240 - 500 VAC, für DILM17-32 Steckbare Schutzbeschaltung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281215 EAN Nr. 4015082812157
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1646861 Typ HC-B 6-SMLD-74/O2M32 HEAVYCON Sockelgehäuse B6, mit Längsbügel und Deckel, Höhe 74 mm, mit Stützen 2 x M32 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-SMLD-74/O2M32 EAN Nr. 4017918962425
- Gewiss Lichtsignal GW14628 Lichtsignal mit zwei Abdeckungen Transparent 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268524
- Siemens Stecker 6ES7922-3BJ00-0AM0 Kabel mit Frontstecker für SIMATIC S7-300 20-pol. (6ES7392-1AJ00-0AA0) auf 25-pol. Sub-D Buchse für ET 200M, 0,14 mm² Länge 8m Siemens Hersteller Nr. 6ES79223BJ000AM0 EAN Nr. 4025515147664
- Bticino Wechselschalter L4022 Schlüsselschalter mit Wechselkontakt inkl. Schlüssel – abziehbar in EIN und AUS Stellung – gleiche Schließung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4022 EAN Nr. 8012199029733
- Haupa Zylinderschraube 790832 Zylinderschraube DIN 84 Form A M4 x 16 nach ISO 1207, EN 21207 bzw. DIN 84, Form A, mit Schlitz, aus Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, Güte 4.8 EAN Nr. 4011923500641
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089944 Typ NBN4-F29A-E2-C Schaltabstand 4 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBN4F29AE2C
- Weidmüller Ventilstecker 9457680060 Typ SAIL-VSB-M12G-0.6U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, B SAIL-VSB-M12G-0.6U Ventilstecker, Stecker gerade - Ventilstecker, B Herstellertyp SAILVSBM12G06U EAN Nr. 4008190316617
- Eaton FI Auslöseblock 170209 Typ FBSMV-40/2/01-A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2p, 100mA, Typ A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2p, 100mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170209 EAN Nr. 4015081667154
- Siemens Schalterzubehör 3WX3621-1AA01 Zubehör für Schalter 3WN6, Anschlusschienen für frontseitigen Anschluss für Festeinbau senkrechte Doppelloch-Schiene 3/4-polig, IN=1000A 1 Stück 1 Stück Siemens Hersteller Nr. 3WX36211AA01
- Siemens Leistungsschalter 3RV2032-4RA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, A-ausl. 70.80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20324RA10 EAN Nr. 4011209945470
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1046-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=400 mm, T=600mm Hersteller Siemens Typ 8MF10463VR4 EAN Nr. 4001869540719
- PC Electric Anbaudose 4331-9 Anbaudose schräg 63A 3p 9h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Merten Zentralplatte 538319 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, polarweiß, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 538319 EAN Nr. 4011281777907
- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-102 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 2-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679329
- Eaton Verteilerfeld 114439 Typ XVTL-BF-12/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x1200x800mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114439 EAN Nr. 4015081138395
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 212062 Typ NBB8-18GM60-A2-V1-3G-3D Schaltabstand 8 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB818GM60A2V13G3D

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Stecker 6ES7922-4BC50-0AE0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1CL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück L=2,5m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BC500AE0 EAN Nr. 4025515130673
- Weidmüller Remote IO Modul 1315270000 Typ UR20-16DO-P-PLC-INT Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC UR20-16DO-P-PLC-INT Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Ausgang, PLC Herstellertyp UR2016DOPPLCINT EAN Nr. 4050118118162
- Eaton Basismodul 171453 Typ SL7-CB-T-250 Basismodul, 250 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Federzugklemmen, 250 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171453 EAN Nr. 4015081677825
- Gira Abdeckrahmen 3fach 021388 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Opak Rot Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfest für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Rot Bruchsfest. EAN Nr. 4010337213888
- Maico Gegenflansch 0056.0007 Typ GF 45 Beschreibung: Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen. Artikel: GF 45, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 1,7 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, EAN Nr. 4012799560074 Typ GF45
- Pepperl + Fuchs Trennschaltverstärker 214240 Typ KCD2-SOT-EX1.LB Aufbaugehäuse 12,5mm Bemessungsspannung 19...30V Kanalzahl 1-kanalig Eingang Ex ia/Ex ia D Eingang NAMUR Sensor Ausgang Transistor, ssiv Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KCD2SOTEX1LB
- Siemens Taster 3SB3205-0AA31-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA310CC0 EAN Nr. 4011209637016
- Weidmüller Aderendhülse 9019300000 Typ H25,0/36D GE Aderendhülse, isoliert, 24 mm, 22 mm, gelb H25,0/36D GE Aderendhülse, 25 mm², 22 mm, Farbcode DIN, gelb (RAL 1023) Herstellertyp H25036DGE EAN Nr. 4008190054984
- Bega Ersatzglas 1100304741MRG zu Bega Leuchten 23620.1K3 Bega Leuchte 23620.1K4 Bega Leuchte 23620.2K3 Bega Leuchte 23620.2K4 Bega Leuchte 23620.3K3 Bega Leuchte 23620.3K4 Bega Leuchte 12067.1K4 Bega Leuchte 12067.2K4 Bega Leuchte 12067.3K4
- Lovato Electric Schnittstelle LPCD01 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Kommunikationsschnittstellen USB und RJ45 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975215227
- Eaton Montageplatte 138755 Typ MPL-5050-CS Montageplatte, verzinkt, für HxB=500x500mm Montageplatte, ungelocht, Stahlblech verzinkt, ohne Befestigungsmaterial, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138755 EAN Nr. 4015081355358
- Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542081 Typ FB 2204 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 22V 220R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2204B
- Wago Federleiste 731-509/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918944854
- PC Electric Verlängerungsleitung 9809105251882 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G2,5qmm PUR komplett. 1xCEE-Stecker 16A 5p 400V und 1xVollgummischutzkont.Kuppl. 3fach 16A 250V+Klappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399104046
- Striebel & John Montagetraverse 2CPX068807R9999 Typ ED162 Montagetraverse für Lasttrennschalter-Module, Feldbreite 1, für Leistungsschalter Fabrikat: ABB, OT200E03P und OT250E03P, passend für MA200ALAB - MA250ALAB, MA250ALA. EAN Nr. 4011617688075
- Lovato Electric Leuchtwahlschalter 8LM2TSL1338 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Leuchtwahlschalter mit Hebel Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975101810
- Siemens Leitung 6FX5002-2DC30-1BF0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=15+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC301BF0
- Wago Federleiste 232-112/026-000 Abgewinkelte Federleiste 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklippen Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384056
- Gewiss Doppeltaster GW10141 Doppeltaster mit austauschbaren Tastenabdeckungen 2 Schliesser 1M 1P 10A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564261853
- Phoenix Contact Anbaugehäuse 1407649 Typ HC-EVO-B16-BFDC-PLRBK HEAVYCON EVO-Anbaugehäuse aus Kunststoff, B16, für Querbügel, Höhe 30,5 mm, mit Flachdichtung, mit Schutzdeckel Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-BFDC-PLRBK EAN Nr. 4046356777124
- Siemens Relais 3RU2126-4CC1 Überlastrelais 17.22A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264CC1 EAN Nr. 4011209781269
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231691 Typ NEB3-8GM45-E3-V3 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E3V3
- Walther Werke Wandsteckdose AL160409SN Wandsteckdose 63A 4P 9h mit 3-pol.Ausschalter KG,Neozed, Deckelverriegel. Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter, Verriegelung und Neozed 3x E18, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609290673
- Eaton Festrahmen 255117 Typ NWS-FR/VT5/8618/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1805mm, 37HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x600x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255117 EAN Nr. 4015082551179
- Schneider Electric Sarel Sockel NSYSPC6100 Spacial SF-Sockel für Anreiherschränke, 100x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Seitenteil, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606485132563
- Siemens Schütz 3RT1065-2AB36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 23-26V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AB36 EAN Nr. 4011209582484
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0EA86 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP52600EA86 EAN Nr. 4011209006065
- Striebel & John Montageleiste 2CPX010816R9999 Typ TZ602P10 Montageleisten unmontiert, für Montagegerüsthalter, passend für TwinLine-L, Schranktiefe 275 mm. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montageleisten erforderlich und nachrüstbar. EAN Nr. 4011617108160
- Peha Steckdose D 20.6511.702 OKS Nr. 00036811 Steckdose SCHUKO mit Steckklemmen 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.6511.702OKS EAN Nr. 4010105036817

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Sarel Zeitverzögerungsschalter ENN35067 Mechanischer Zeitverzögerungsschalter, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: mechanical time switch - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350670
- Phoenix Contact Stecker 3043491 Typ SP 2,5/10 NZ:3 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP2,5/10NZ:3 EAN Nr. 4017918887599
- Siemens Sammelschienensystem 8US1943-3AA00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm Sammelschienenhalter 3-polig für TT-Profil besteht aus 2 Sammelschienenhaltern und 2 Endabdeckungen Siemens Hersteller Nr. 8US19433AA00 EAN Nr. 4011209546240
- Bachmann Warmgerätezuleitung 361.174 Warmgerätezuleitung H05VV-F 3G1.00 2,0m schwarz 30/C15 Warmgerätezuleitung 2m schwarz H05VV-F 3G1,0mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Warmgerätedose 120°C Bachmann Typ 361174 EAN Nr. 4016514003518
- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2VA21 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, rot, Knebel, kurz, heavy-duty, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002VA21 EAN Nr. 4011209439559
- Phoenix Contact Kabelring 1550630 Typ SAC-8P-100,0-PUR/0,25 Kabelring, PUR-halogenfrei, schwarz, 8-polig, Leiterfarben: weiß/ braun/ grün/ gelb/ grau/ rosa/ blau/ rot, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-100,0-PUR/0,25 EAN Nr. 4046356170444
- Wago Klemmenleiste 260-255 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 5-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604253
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1607680 Typ VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 7,5 x 29,5 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf, Phoenix Contact Hersteller Typ VC-K-T2-Z-FK-7,5X29,5 EAN Nr. 4017918944070
- Siemens Taster 3SB3614-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36140AA31 EAN Nr. 4011209426795
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-726 Nr. 2CKA001754A4134 Abdeckrahmen, chroma, impuls, Rahmen impuls, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1722726 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4134 EAN Nr. 4011395012499
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1118480000 Typ BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, schwarz BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT Leiterplattensteckverbinder, Zubehör Herstellertyp BVF762HPSH15046KIT EAN Nr. 4032248899449
- "Pilz Servomotor 4105417 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 10 A; I_{max} (5 sec.) = 20 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 7 kVA Integrierter Bremswiderstand. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCTendo DD4.10/112/230-480V EAN Nr. 4046548032642
- Walther Werke Sockelgehäuse P757208MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,Klappdeck, QVN,M32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stutzen 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609871
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XE32-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XE322BB4 EAN Nr. 4011209838482
- Gewiss Unterputzverteiler GW41225TB Dekorative Unterputzverteiler ohne Mauerkasten 8TE IP40 milchweiss Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Mauerkasten separat bestellen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564755208
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213733 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Klar Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzendfür reinweiße Zentraleinsätze Event Klar Schwarz Bruchsicher. EAN Nr. 4010337068822
- Phoenix Contact VARIOFACE Modul 2904266 Typ VIP-3/PT/D37SUB/F/LED VARIOFACE-Modul, mit Push-in-Anschlüssen und D-SUB-Miniatur-Buchsenleiste, zur Montage auf NS 35-Tragschienen, mit LED, Polzahl: 37 Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-3/PT/D37SUB/F/LED EAN Nr. 4046356813433
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5CG22-1FK0 Leistungsleitung konfektioniert 4x1,5 C, Speed CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig UL/CSA, DESINA D_{max}=9.5mm, Länge (m)=Länge (m)+ 0+50+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025CG221FK0
- ASTRO Strobel Dachsparrenhalter 370083 Typ SDH 85 XL Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187592141 Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 85 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 900 - 1200 mm flexibel ausziehbar
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1769997 Typ SMSTBA 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/21-G EAN Nr. 4017918035211
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415682 Typ SAC-5P-M12MR/10,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MR/10,0-PVC EAN Nr. 4055626050430
- Phoenix Contact Universalstrommessumformer 2308205 Typ MCR-SL-CUC-200-U Universalstrommessumformer, zur Messung von Gleich-, Wechsel- und verzerrten Strömen, Eingangsstrom 0. 200 A, Ausgang 0. 10 V Phoenix Contact Hersteller Typ MCR-SL-CUC-200-U EAN Nr. 4046356569743
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB25ED22305W Gerades Verteilerstreckenstück 25A, 3m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480000713
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-537 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 39 / 40 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132985
- Wago Rangierklemme 727-131/003-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck 7-6-5-4-3-2-1-0-0-1-2-3-4-5-6-7 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187910
- Eaton FI Schalter 170388 Typ FRCMM-16/2/01-G/A FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 100mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170388 EAN Nr. 4015081668786
- Eaton Grundrahmen 172516 Typ XTSZFBS-W1350 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=1350mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 1350mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172516 EAN Nr. 4015081690633
- Legrand Türkontakt für Wandschrank 036313 für Atlantic LA-Wandschrank, 6 A 250 V~, 1 Schließer 1 Öffner, mit Befestigungslasche, zum Ein- Ausschalten von Schaltschrankleuchten oder Ventilatoren TÜRKONT.F.WANDSCHRÄNKE Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363130
- Merten Zentralplatte MEG5251-0344 System M Zentralplatte für Drehzahlsteller, weiß glänzend, System M Für System M. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199876

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Drahthalter 2CPX062308R9999 Typ ED44P50 Drahthalter 28,5 mm zur Leitungs- und Drahtführung, von hinten in die Hutschiene einzustecken, mit Adapter ED57 zur Montage auf der Lochblech-Montageplatte und für Befestigung an 19" Vertikalprofilen. EAN Nr. 4011617623083

Merten Wippe 432644 Wippe für Serienschalter mit Aufdruck, weiß glänzend, System M Wippe mit Aufdruck Klingel durchgestrichen/Zimmermädden. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432644 EAN Nr. 4042811034238

Walther Werke Stecker 230306SL Stecker 32A 3P 6h schr.los, mit außenlieg. Kabelverschraubung schraubenloser Stecker 32A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material mit Schneidklemmtechnik außenliegender Kabelverschraubung, sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung. EAN Nr. 4015609559893

Busch Jaeger Wippschalter 2400 5 US Nr. 2CKA001012A2233 Wippschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippschalter-Einsatz Serienschaltung Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 24005US Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223758

Eaton Trennwand 126020 Typ XPFC2008-PI-2 Trennwand, F, Anschl./VS Raum, T=800mm, Steckeseinsatz Trennwand für Anschlussraum zu Verteilerschienenraum, Form 4, Stahlblech, Steckeseinsatz, Tiefe 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126020 EAN Nr. 4015081236060

Walther Werke Wandsteckdose 131309 Wandsteckdose z.Innenbef.32A 3P 9h,2Kabeleinf.o.u,Bod.einf. Wandsteckdose 32A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schraubanschluss, Innenbefestigung, zwei Kabeleinführungen oben unten und eine Bodeneinführung ausbrechbar EAN Nr. 4015609010738

Phoenix Contact Grundgehäuse 1786116 Typ ICV 2,5/19-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 19, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ ICV2,5/19-G-5,08 EAN Nr. 4017918042264

Schneider Electric Telemecanique Modul 29424 STDAM 110-240 V AC DC Option, für Auslöser STR43. Produktbereich: NS100.250 - Produkt oder Komponententyp: Thermisches Fehler-Modul - Zubehör-/Teilekategorie: Zubehör Auslöseeinheit - Bez. der Auslöseeinheit: STR. EAN Nr. 3303430294245

Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-OCA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420CA0 EAN Nr. 4042949042785

Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325008 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Relativskala von 0 bis 10 / 2,2MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/100KOHM NEUTRALER SKALA EAN Nr. 4046548018158

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406293 Typ SAC-3P-M8MR/ 2,0-542 BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb RAL 1021, Stecker gewinkelt M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M8MR/2,0-542BK EAN Nr. 4046356797603

Siemens Leistungsschalter 3VA1102-6MG36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=2A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15xIn Klemmenanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11026MG360AA0 EAN Nr. 4042948828700

Phoenix Contact Steckerteil 1840379 Typ MC 1,5/ 3-ST-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/3-ST-3,5 EAN Nr. 4017918105181

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801002 Typ WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(60X5)RL EAN Nr. 4055626013756

Eaton Gehäuseunterteil 229753 Typ FAK-IU Gehäuseunterteil, schwarz FAK Gehäuseunterteil. Als Ersatzteil oder passend zu den Gehäuseoberteilen.Erfüllt im geschlossenen Zustand die Schutzarten IP67 und IP69K, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229753 EAN Nr. 4015082297534

Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2942409 Typ EMG 17-LG/O Elektronikgehäuse, mit Universalfuß, zum Einsetzen einer Leiterplatte, ohne Schraubanschlussklemmen und Haube, Raster 5, mit offenem Klemmenraum Phoenix Contact Hersteller Typ EMG17-LG/O EAN Nr. 4017918080723

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:V Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN V Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: V, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENV EAN Nr. 4017918559458

Phoenix Contact Stecker 3212694 Typ PP-H 1,5/S/1-M BK Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1-MBK EAN Nr. 4046356914369

Siemens Leistungsschalter 3VA6210-6KL41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 250 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A.100A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12xIn ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA62106KL410AA0 EAN Nr. 4042948857274

Siemens Zentralbaugruppe 6ES7417-4XT07-0AB0 SIMATIC S7-400, CPU 417-4 Zentralbaugruppe mit: Arbeitsspeicher 32 MByte 16 MByte Code, 16 MByte Daten 1. Schnittstelle MPI 12 MBit/s, 2. Schnittstelle PROFIBUS-DP, 3./4. SS IFM-Module steckbar Hersteller Siemens Typ 6ES74174XT070AB0 EAN Nr. 4047622193877

Wago Multibeschichtungssystem 793-4997 WMB-Multibeschichtungssystem Aufdruck senkrecht lin, lin,, lout, lout, 24V, 11, 12, 14, 0V (10x) für Relais für Klemmenbreite 4 - 4,2 mm dehnbar 4 - 4,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454816353

Lovato Electric Positionsschalter KMF4L20 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116722

Eaton Sonderschalter 907994 Typ T5-8-SOND*/EA/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 8 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907994

Merten Rahmen 2fach 472244 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, weiß Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 472244 EAN Nr. 4042811010317

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339100 Typ DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Klemmbock, Leitungsführung längs. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB810W1622ESTSTTZN EAN Nr. 4013364092068

Phoenix Contact Digital-Ausgabemodul 2754891 Typ IB ST 24 DO 8/3-2A INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 3-Leiter-Anschlussstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik Phoenix Contact Hersteller Typ IBST24DO8/3-2A EAN Nr. 4017918063382

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1615816 Typ RF-12F2N1280DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.13,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RF12F2N1280DU EAN Nr. 4046356600798

Phoenix Contact Steckverbinder 1414382 Typ CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24-27, Kabelabgang: gerade Hersteller Phoenix Contact Typ CUCSTDC1PGYSR4E8:1 EAN Nr. 4055626025339

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822273 Typ SPT 5 1-H-7,5 RD Leiterplattenklemme, Nennstrom 41 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 7,5 mm, Polzahl 1, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe rot Hersteller Phoenix Contact Typ SPT51H75RD EAN Nr. 4055626407432

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1969661 Typ IPC 16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ IPC16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4017918960308

Rutenbeck Montageadapter 17000062 Typ MK-MA Up g Montageadapter für Mini-Klinken-Buchsen 3,5 mm, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZST UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, mausgrau, 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921655856

Cellpack Pressverbinder 125953 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053059

Helios Befestigungsmanschetten 5080 Typ BM 315 Zur körperschallfreien Verbindung von Ventilator und Rohrleitung und zur Abhängung. Bei Montage Lüftungsrohr und Ventilator-Stutzen mit Distanz montieren und Manschette umlegen. BM 315, Befestigungsmanschetten 1 Satz = 2 Stück Hersteller Typ BM315 EAN Nr. 4010184050803

EFB Elektronik Verlängerungskabel K5268SW.1,8 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 1,8m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106508

Wago Federleiste 232-180/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 20-polig Rastermaß 5,08 mm / 0.2 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918624411

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF32-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Nr. 3VA12204EF320DC0 EAN Nr. 4042949102984

Hager 5-fach Rahmen STIL WYR256 Hager Schalter 5-fach Rahmen kallysto.stil, silber. 5-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022743 Hager Artikel Nr. WYR256

Schneider Electric Telemecanique Kabelverschraubung Buchse ZCPEF12 Kabelverschraubungsbuchse PF 1/2 (G 1/2), für Endschalter, Kunststoffgehäuse. Zubehör-/Teilebezeichnung: Kabeldurchf.-Eing. PF 1/2 - Nebenziel: Gehäuse XCKP - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehörmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110192346

Weidmüller Bus Leitung 1431520300 Typ SAIL-M12BG-PBK38-3.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BG-PBK38-3.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BGPBK3830V EAN Nr. 4050118241129

Schneider Electric Telemecanique Satz TM238RSSCT Satz Schraubklemmen, für Grundgeräte M238. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: abnehmbare Schraubklemmen - Nebenziel: Grundgeräte Modicon M238 - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3606480060625

Phoenix Contact Einbaustecker 1554623 Typ SACC-EC-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 5-polig, M12, A-kodiert, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, positionierbar, mit 0,5 m TPE-Litze, 5 x 0,34 mm², Edelstahl-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5VA EAN Nr. 4046356170338

RZB Wand und Deckenleuchte 221169.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D260, H110, 1200 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211690021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144137

Wago Federleiste 231-119/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastklinken für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342674

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3061224 Typ ST 2,5-TWIN/ 1P GN Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grün, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TWIN/1PGN EAN Nr. 4046356428217

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0DC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360DC0 EAN Nr. 4042949108634

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflanschanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AA0 EAN Nr. 4042948835340

Wago Federleiste 722-237/005-000/039-000 Federleiste mit abgewinkelten langen Anschlussstiften und Verriegelungsklinken 7-polig Teilungsmaß 5 mm / 0.197 mm 100 % fehlsteckgeschützt 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung horizontal mit 2 Rastnasen lichtgrau Hersteller WAGO Serie 722 EAN Nr. 4044918572491

PC Electric Anbausteckdose 20341-8bc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249464

Peweta Nebenuhr 71.330.521 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), gewölbtes stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71330521 EAN Nr. 4250594510966

Phoenix Contact Inline-Controller 2700977 Typ ILC 151 GSM/GPRS Inline-Controller mit Ethernet-Schnittstelle und GSM-Modem zur Kopplung an andere Steuerungen bzw. Systeme und Programmiermöglichkeit nach IEC 61131-3, komplett mit Anschlussstecker und Beschriftungsfeld. Phoenix Contact Hersteller Typ ILC151GSM/GPRS EAN Nr. 4046356665537

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Kreuzverbinder 5312442 Typ 252 8-10X16 CU Kreuzverbinder Mit Zwischenplatte Montiert mit 4 Sechskantschrauben M8 x 25 und 4 Sechskantmuttern M8 Passung: Rd 8-10 x 16 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 43,985 kg/100 St. Typ: 252 8-10X16 CU Art.-Nr.: 5312442 Hersteller OBO Bettermann Typ 252810X16CU EAN Nr. 4012196206612

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G2UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 2A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078397

Albert Wandleuchte 681815 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 681815 - mit integrierten Bewegungsmelder - aus Aluminiumguß mit Montageplatte, Acrylglas klar. Eingerichtet für eine Glühlampe A60 75 W, Fassung E27, Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 260 x 320 x 450 mm EAN Nr. 4007235818154

Eaton Aufbaueinheit 216535 Typ M22-I1 Aufbaueinheit, 1 Einbaustelle Aufbaueinheit für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustelle 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216535 EAN Nr. 4015082165352

Phoenix Contact Powerleitung 1419823 Typ SAC-5P-MINMS/0,3-441/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/0,3-441/MINFPWR EAN Nr. 4046356537575

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 34006 Compact NS2000N, 3 P, 2000A, max. Ausschaltverm. 85kA. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2000N - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NS2000N - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: N - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430340065

Schneider Electric Sarel Kabeldurchführungen NSYTS2429SE Kabeldurchführungen IP65, ohne Steckverbinder, 29 Eingänge.. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Schnelleinführungsplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480168208

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z15UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 15A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080109

IFM Electronic Reflexlichtschranke OU5080 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 1.5 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.55 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik Glas Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248254 Typ MP 16X1,5 YE Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: gelb, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15YE EAN Nr. 4055626252568

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360JA0 EAN Nr. 4042949049913

Merten Wippe 412315 Wippe mit Schriftfeld, dunkelbrasil, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 412315 EAN Nr. 4011281845552

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1DC33-8CA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27051DC338CA0

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1760691 Typ SMKDS 1,5/20-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 20, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDS1,5/20-3,5 EAN Nr. 4046356351065

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822312 Typ SPT-THR 1,5/ 2-V-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-V-3,5P26 EAN Nr. 4046356811934

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582166 Typ QPD W 3PE2,5 6-10 M25 FC BK QUICKON-Wanddurchführung, schwarz, 3+PE-polig, 1,0 mm². 2,5 mm² / 630 V / 20 A, mit QUICKON-Mutter, für Kabeldurchmesser 6 mm. 10 mm, mit 4 Flachsteckkontakten für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2 Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW3PE2,56-10M25FCBK EAN Nr. 4046356316859

Finder Relais 60.12.8.230.5250 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, mit Doppelkontakten, Spulendaten: 230 V AC, 2,2 VA, 7250 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und LED-Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823195148 Artikelnummer 601282305250

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320JA0 EAN Nr. 4042949049517

Bals Anbausteckdose 13291 Anbausteckdose gerade 16A 3p (2P+PE) 50V (50V) 1h IP44, Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 56x56 mm, Befestigung 44x44 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13291 EAN Nr. 4024941132916

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager FI-Schutzschalter ADA560D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 10A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067818 Hager Artikel Nr. ADA560D

Haupa Kabelbinder 262502 Kabelbinder natur 100x2,5 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098582

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1416192 Typ VS-PPC/ME-IP20-93C-LI/5,0 Konfektioniertes PROFINET-Kabel, CAT5e, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 schleppkettentauglich (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PPC/ME-IP20-93C-LI/5,0 EAN Nr. 4046356474689

Hager Modul RS485 Jbus/Modbus SM210 Hager Installation Modul RS485 Jbus/Modbus für SM102E. Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM102E. Ist eine serielle Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Das Modul ermöglicht somit den Betrieb des SM102E in Verbindung mit SM103E/SM214 EAN Nr. 3250615632104 Hager Artikel Nr. SM210

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG0912 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110135503

Finder Relais 65.31.9.024.4300 Leistungssteckrelais 1 Schließer für 30 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktöffnungsweg größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 24 V DC, 1,3 W, 445 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823107127 Artikelnummer 653190244300

Elso Steckdose 215159 EAN Nr. 4013984125689 Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht, Schriftfeld und Aufdruck EDV Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Farbe rot Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984125689

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800321 Typ WMS 4,8 (EX9)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6-4,8 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS4,8(EX9)RL EAN Nr. 4046356625913

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AGO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AGO EAN Nr. 4042949064190

IFM Electronic Temperatursensor TS2251 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, FPM Viton -Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A FPM Viton, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Klauke Aderendhülse 718V Aderendhülse, 0,75 mm², 8 mm Länge, Cu verzinnt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleißfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018777

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-1EA43-2SB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17021EA432SB1

Weidmüller Gehäuse 1786940000 Typ HDC 64D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 64D SDLU 2M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC64DSDLU2M32G EAN Nr. 4032248204182

Weidmüller Systemkabel 1309920100 Typ IE-C5DB4FE0100MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MSSMSS-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gerade, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m Herstellertyp IEC5DB4FE0100MSSMSS-E EAN Nr. 4050118147353

Jung Abdeckung Drehschalter A 1541 Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1541 EAN Nr. 4011377113961

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-2SA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC462SA0

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5219 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Beschaltungsmodul LA4SKE1E Beschaltungsmodul, Varistor, 24-48V AC/DC, für LC/LP1SK06. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA4SK - Produkt oder Komponententyp: Beschaltungsmodul - Produktkompatibilität: CA2SK, CA3SK, LC1SK06, LC1SKGC, LP1SK06 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110564037

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EA43-2PD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EA432PD1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächenschalt Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320DA0 EAN Nr. 4042949021728

Weidmüller Gehäuse 1045560000 Typ HDC 64D TOBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 40 HDC 64D TOBU 1M40G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Kabeleingang oben, Steckergehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Herstellertyp HDC64DTOBU1M40G EAN Nr. 4032248780532

Elso Universalschalter 511614 EAN Nr. 4013984113099 Schalter 10 A 250 V~ Komplettgeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Universalschalter (Aus-/Wechselschalter), Farbe reinweiß, beleuchtet Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113099

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD5039 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 5 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100326 Typ OBT250-R103-EP-IO-0,3M-V3-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT250R103EPIO03MV3L

Busch Jaeger Wipptaster 2621 WDI Nr. 2CKA001483A0171 Wipptaster, Aufputz IP 44, Busch-Duro 2000 WDI IP 66, Wipptaster 1-polig, Schließer Arbeitsstrom IP 66 nur in Verbindung mit entsprechenden Symbolen. Lieferumfang ohne Symbol. Mit N-Klemme. Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 66 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621WDI Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1483-0-0171 EAN Nr. 4011395056004

Mennekes Datendose 4340G Datendose Cepex A.P. Leergehäuse für 2 E-DAT Module RJ45 oder OpDAT modul LC oder ST (Fabrikat BTR) - auch passend für LEONI MegaLine Module - mit Beschriftungsfeld, abschließbar Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schließung Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. Gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G EAN Nr. 4015394220336

Phoenix Contact Frontadapter 2904735 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 6,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklammern), Kabellänge: 6 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAWR40XOE60MS7 EAN Nr. 4046356882019

Schneider Electric Telemecanique CEE Stecker PKX32M735 CEE Stecker, Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP67. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Stecker - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432009748

Eaton Ein Ausgangserweiterung 114293 Typ EASY410-DC-RE Ein-/Ausgangserweiterung, 24VDC, 6DI, 4DO-Relais, easyLink Steuerrelaisweiterung, Bemessungsbetriebsspannung 24VDC, 6 Digitaleingänge 24VDC, 4 Relaisausgänge, über easyLink verwendbar für easy700, easy800, MFD-CP8/CP10, EC4P, EC4E, ES4P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114293 EAN Nr. 4015081136902

Schneider Electric Sarel Einzeltür NSYPCVD206 Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 2000x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienenensystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480148859

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL13, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123646

Eaton Sicherungseinsatz 268988 Typ Z-SLS/B-16A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 16A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268988 EAN Nr. 4015082689889

Schneider Electric Telemecanique Blindstopfen XCSZ27 Blindstopfen für Betriebskopfschacht. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Zubehör-/Teilekategorie: Schutzzubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: Verschlussstopfen für Einsteckschlitz des Antriebskopfes - Nebenziel: Metall-Schutzschalter - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110780765

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVM4EX Leuchtmelder, rd. Ø 22, IP65, rot, Integral LED, 230..240V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031036

Spelsberg Leergehäuse 12791201 Typ TK PC 3625-16-m Leergehäuse TK PC 3625-16-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 361 x 254 x 165, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861842

Siemens Relais 6AG1214-1BG31-5XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C AC/DC/Relais-40.+ 60 Grad C mit Conformal Coating Signal Board verwendbar based on 6ES7214-1BG31-0XB0. Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 75 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12141BG315XB0 EAN Nr. 4047618042936

EFB Elektronik Kabel K7905SW.1 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth.,360°, A-A, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse montiert Stecker beidseitig 360° drehbar Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759143152

Schneider Electric Telemecanique Knebel ZB6YK5 Knebel für Leuchtwahlschalter, gelb, Verpackungseinheit 5 Stck.. Produktbereich Harmony XB6 - Zubehör-/Teilebezeichnung gelber Griff - Zubehör-/Teilekategorie Installationszubehör - Nebenziel Leucht-Wahlschalter ohne Griff - Menge pro Satz Satz à 5 Stück. Hersteller Telemecanique Typ ZB6YK5 EAN Nr. 3389110767612

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Kreuzverteiler 54566 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 Zugang CEE-Gerätestecker 16A 230V 3p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131166 CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Typ 54566

Brumberg Fibatec Austrittselement 9730.05 Fibatec Austrittsel. Faser S2 - S33M Austrittselement mit Glaskugel für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kugel: 1,5 mm, Einbaut. mit Faser S2: 50 - 120 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719465

Eaton Lasttrennschalter 1814178 Typ DMV-160N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Schraubanschluss, Bohrung 6,5 mm Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 160N/3, Schaltleistung 160 A, 3-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, mit Schraubanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814178 EAN Nr. 8711426106437

"Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2203446 Typ UCS 125-87-H-CCD 9005 Komplettgehäuse für Leiterplatten, fixiert an den Eckenlegern, beinhaltet Gehäusehalbschalen, Seitenwände geschlossen, Eckenleger mit Platinenbefestigung, Schrauben für Gehäuse und Platinenbefestigung; Gehäusefarbe schwarz mit Eckenlegern türkis-grün Hersteller Phoenix Contact Typ UCS12587HCCD9005 EAN Nr. 4055626403342

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U515 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 100-130 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448561

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582565 Typ QPD W 4PE2,5 M25 0,5 BK Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm, 10 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5M250,5BK EAN Nr. 4046356661980

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Erdschlussschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HM420AA0 EAN Nr. 4042948804605

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0HC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320HC0 EAN Nr. 4042949076018

Ersa 0WICKNC4.9/SB Entlötlitze Ersa Nr. 0WICKNC4.9/SB Entlötlitze EAN Nr. 4003008086294 Ersa No-Clean Entlötlitzen Ersa No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 1 Stück in einer SB-Verpackung

Phoenix Contact Sicherungsreihenklemme 3118520 Typ UK-SILED 24 BK Sicherungsreihenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, Nennstrom: 6,3 A, Nennspannung: 250 V, Breite: 8,2 mm, Sicherungstyp: G / 5 x 20 / 5 x 25, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ UK-SILED24BK EAN Nr. 4017918283322

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0CH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320CH0 EAN Nr. 4042949082972

Eaton Leistungsschalter 183330 Typ IZMX16B3-V16F-1 Leistungsschalter, 3-polig, 1600 A, 42 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, 42 kA, Schutzfunktion Selektivschutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183330 EAN Nr. 4015081789184

IFM Electronic Induktiver Sensor I15709 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PUR PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weiß/bronze-beschichtet PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.3 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 3,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009915

Elsco Taster 252100 EAN Nr. 4013984107289 Taster, Farbe perlweiß 1 Schließer für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107289

IFM Electronic Drucksensor PA9020 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G I, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 16.32 V DC, Stromaufnahme 18 mA, 0.10 V Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PA EPDM X Santoprene, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420DC0 EAN Nr. 4042949073406

Bals Anbausteckdose 4324 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4324 EAN Nr. 4024941043243

Phoenix Contact Anschlusshaube 1516357 Typ SACB-C-H180-10/3- 5,0PUR-M8 Anschlusshaube, Anwendung: Sensor-/Aktor-Box, Anschlussart: M8-Buchse Metall, Anzahl der Steckplätze: 10, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Stammeleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, PUR/PVC, Leitungslänge: 5 m, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-C-H180-10/3-5,0PUR-M8 EAN Nr. 4017918967291

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Multibeschreibungssystem 794-658 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 100, 103, 106,, 187 und 101, 104, 107,, 188 und 102, 105, 108,, 189 und 190, 193, 196, 191, 194, 197, 192, 195, 198, (1x) für Dreistockklemmen für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332397780

Eaton Blendrahmensatz 113954 Typ BPZ-BRS-830/10-IVS Blendrahmensatz, für HxB=1060x830mm Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113954 EAN Nr. 4015081134649

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8TEQ24400 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 V AC, 24 V DC, 40A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 960 W - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 40 A - Betriebsposition: senkrecht bei 55 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401401

Haupa Kabelschere 200197 Kabelschere 700 mm zum Schneiden von Cu und Al Kabeln fein und mehrdrähtig nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet extreme leicht durch Griffe aus Vollaluminium Doppelhebel sorgt für müheloses Schneiden gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff nachstellbares Schraubgelenk Messerkopf Chrom Vanadium Stahl, geschmiedet und ölgehärtet Kabelschneider „Super light“ EAN Nr. 4011923475024

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KSC160ED4306 Canalis, gerade Länge, Kupfer, 160A, 3m, 6Abgangsausgänge. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Kupfer - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480677274

ABL Sursum Lastabwurfrelais LRU39 Das Lastabwurfrelais (Vorrangschalter) von ABL ist zertifiziert nach VDE 0110 und VDE 0435. Das Relais ist plombierbar und für elektronisch und pneumatisch geregelte Durchlauferhitzer geeignet. Steuerkontakt mit einem Öffner. Die Nennleistung ist bei 230V AC 1,5-9KW, bei 400V AC 4,6-27KW und der maximale Dauerstrom der Erregerspule bei 43A. ABL Sursum Typ LRU39 EAN Nr. 4011721072166

Fischer Gelenkrohrschelle 079401 Typ FGRS Plus 15 - 19 Gelenkrohrschelle FGRS Plus 15-19 Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus15-19 EAN Nr. 4006209794012

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02207 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, AUF. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097320

Albert Pollerleuchte 692093 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 692093 aus Aluminiumguß mit rundem ESG-Ring, mattiert Eingerichtet für 1 x LED 18 Watt. 1020 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Farbe: silber RAL 9006 Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 300 x H 900 mm EAN Nr. 4007235920932

Peweta Synchronuhr 21.272.412 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272412 EAN Nr. 4250594502152

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789641300 Typ PAC-ABS8-HE20-V0-30M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACABS8HE20V030M EAN Nr. 04032248299164

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0JHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320JHO EAN Nr. 4042949035923

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7JQ46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107JQ460AA0 EAN Nr. 4042948819647

Gewiss Scheinwerfer GW84014S Scheinwerfer MERCURIO1 150W HST-DE lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244252

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226550000 Typ LXB 15.00/05/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/05/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 5, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansc Herstellertyp LXB1500059045SNBKBX EAN Nr. 4050118011371

Eaton Leitungsschutzschalter 240777 Typ FAZT-B4/1 LS-Schalter, 4A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240777 EAN Nr. 4015082407773

Eaton Leitungsschutzschalter 240902 Typ FAZT-D6/3 LS-Schalter, 6A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240902 EAN Nr. 4015082409029

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1970800000 Typ SCZ 3.81/10/180FI SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/10/180FI SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38110180FISNBK BX EAN Nr. 4032248680566

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-8KQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20638KQ420AA0 EAN Nr. 4042948803738

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876360000 Typ LSF-SMT 5.08/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/04/180 3.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF-SMT5080418035SNBKRL EAN Nr. 4032248466825

Merten Wippe 413619 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, polarweiß, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 413619 EAN Nr. 4042811076641

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF23P7 Steckbare Universalrelais RUM, 2 W, 230 V AC, 10A, mit LED, ohne Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 OC - Status-LED: mit - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627354

Phoenix Contact Grundgehäuse 1707007 Typ MCV 1,5/ 2-G-3,81 P14 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/2-G-3,81P14THR EAN Nr. 4046356033701

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1146990000 Typ SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC149032SNORBX EAN Nr. 4050118051384

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB560 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 51, 60, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534744

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420JCO EAN Nr. 4042949078388

Cimco Presswerkzeug 101868 Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 qmm) Mechanische Handpresse bis 60 kN (300 qmm) Geeignet zum Verpressen von Verbindungsmaterial bis zu einem maximalen Leiterquerschnitt von 300 qmm Eigenschaften: leichte, kompakte Konstruktion - stufenlos verstellbare Teleskopgriffe (Gesamtlänge 560 - 860 mm) klappbarer Presskopf 360° drehbar - Ohne Presseinsätze - Presskraft: 60 kN - max. Hub: 19 mm EAN Nr. 4021103018682

Eaton Reihenklemmen Einbaueinheit 134838 Typ Z-IVS-RT110 Reihenklemmen-Einbaueinheit IVS+ Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134838 EAN Nr. 4015081317806

IFM Electronic Verbindungskabel EVW115 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 3 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003090 Typ PTFIX 10X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfoffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX10X15RZWH EAN Nr. 4055626434896

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842200000 Typ SL-SMT 3.50/14/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL-SMT 3.50/14/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 14, 90°, Herstellertyp SLSMT3501490F32SNBKBX EAN Nr. 4032248353552

Brumberg Schienenstrahler 88311084 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz 3-Ph.Schienenstr.26W 28°, schwarz, 4000K 3-Phasen-Stromschienenstrahler, 180° schwenkbar, 350° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF Medium Flood, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 2500 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047785774

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359650000 Typ S2C-SMT 3.50/18/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/18/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 18, 90°, Herstellertyp S2CSMT3501890G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162974

Busch Jaeger Anschlussdose 0215 Nr. 2CKA000230A0243 UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für Datenkommunikation, UAE-Anschlussdose mit Schrägauslass 2 Steckbuchsen, 8 8-polig Mit Schrägauslass. Für 8-polige Stecker, RJ 11 12, RJ 45, ISDN-fähig, Kat. 3. Bauart nach IEC 60 603-7-2 2007. Schraubkontakte Mit Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 0215 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 0230-0-0243 EAN Nr. 4011395796306

Eaton Lasttrennschalter 161757 Typ PIFT3L331C601CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161757 EAN Nr. 4015081582877

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842440000 Typ SL-SMT 3.50/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/15/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT35015180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248353798

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1862750000 Typ SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, T SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 3, 90° Herstellertyp SCSMT3810390LF15SNBKRL EAN Nr. 4032248427956

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1840390000 Typ SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, B SL-SMT 5.00HC/06/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 90&d Herstellertyp SLSMT500HC0690LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248351237

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Modul 6SL3224-0BE33-7UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 37kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 45kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 497x275x204 (HxBxT), FSE Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE337UA0 EAN Nr. 4019169455121

Phoenix Contact Steckverbinder 1424667 Typ SACC-M12MR-4PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MR4PLSH EAN Nr. 4055626375946

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLKCNL2T Optoel. Sensor Sender, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kabel 2m, Metall. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: Sender optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschränke - Material: Metall - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119023665

Siemens Modul 6SL3210-1NE24-5AL0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 22kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 512x275x204 (HxBxT), FSD ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE245AL0 EAN Nr. 4042948660331

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 756300 Typ KFP 25 S AL 12 Kugelfestpunkt D 25mm schräg m. Anschlusslappen 50x30x9mm Kugelfestpunkt mit Anschlusslappen, schräg, als phasenseitige und erdseitige Anschlußstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673 Teil 1 geeignet. Typ KFP25SAL12 EAN Nr. 4013364003682

Eaton Hilfsschütz 276317 Typ DILA-40(48V50HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276317 EAN Nr. 4015082763176

Maico Manschette 0092.0236 Typ EL 45 Ex Beschreibung: Elastische Manschetten zur schall- und vibrationsgedämpften Montage von Rohrventilatoren. Mit 2 Spannbändern. EL.: Aus Kunststoff. EL. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: EL 45 Ex, Material: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 0,3 kg, Geeignet für Nennweite: 450 mm, Umgebungstemperatur: 80 °C, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922360 Typ EL45Ex

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ954 Nockenteil für XKDF, Nocken z. Erweiterung um 3 Schaltstufen. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 4 oder 8 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: komplementär, 3 Positionen. EAN Nr. 3389110929669

Siemens Access Point 6GK5788-2FC00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Meldekontakt, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57882FC000AB0 EAN Nr. 4019169239127

Eaton Umschalter 001073 Typ T3-1-8214/EZ Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 001073 EAN Nr. 4015080010739

Schneider Electric Telemecanique Lichtschränke XUB1APAWL2 REFLEX. LICHTSCHRÄNKE. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110148695

RZB LED Decken und Wandleuchte 10434.002 Wand-Deckenleuchte LED 2x9,1W-4000K 280x280x105, DKN, 850 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10434002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859069294

Theben Reiheneinbau Zeitschaltuhr 1814011 Typ SUL 181 d 24V Reiheneinbau Zeitschaltuhr mit 200 Stunden Gangreserve, 24 Std. Programm, Betriebsspannung 12–24 V UC, kürzeste Schaltzeit 15 Min., Uhrzeiger für Zeitanzeige und 12h 24h Erkennung, Uhrzeitkorrektur im und gegen den Uhrzeigersinn möglich, Schaltungsvorwahl, Handschalter mit 3 Stellungen Dauer EIN AUTO Dauer AUS, Schaltzustandsanzeige, DuoFix Federsteckklemmen für jeweils 2 Leiter Hersteller Theben Typ SUL181d24V EAN Nr. 4003468180105

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 252110 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311135229

Brumberg LED Orientierungsleuchte P3937WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Orientierungsl. 230V, 1,2W, LF:ww LED-Wand- und Orientierungsleuchte rund, inkl. Hohlwandmontagedose D 68mm, Bestückung: 1x Hochleistungs LED 1,2W, Lichtfarbe: warmweiß 3100K, Spannung: 230V-Direktanschluss nicht dimmbar, Schutzklasse: I. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047746065

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1935310 Typ PT 1,5/ 2-5,0-V Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: grün, Auch möglich: Anschluss eines Leiters 1,5 mm² mit Aderendhülse, dann allerdings Verringerung der Bemessungsspannung bzw. Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/2-5,0-V EAN Nr. 4017918923907

Spelsberg Verbindungsdose 34441201 Typ 2K-12-2,5² Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, grau, mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ 2K1225 EAN Nr. 4013902400546

Peha Kombination 00075181 Typ H 11.6612/673.02 RD30 BW Kombination BADORA mit WAGO Winsta RD-Steckverbinder und roter Einbaudose Brandschutz, mit KabelBestehend aus Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-SteckdoseSCHUKO 2-polig, 16 A 250 V mit schwarzen Codierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Brandschutz.Hohlwanddose, mit vorkonfektionierter Kabelpeitsche, Kabel länge 30 cm B /B Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11661267302RD30BW EAN Nr. 4010105075120

Weidmüller Reihenklemmen 1315890000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC OR Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, orange Herstellertyp ZSI25LD120ACOR EAN Nr. 4050118118698

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD033 Motorschutzrelais, 0,25-0,4A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821963

B.E.G. Präsenzmelder 92248 Typ PD4-M-DIM-UP Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Unterputzversion 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG Orientierungslichtfunktion Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDIMUP EAN Nr. 4007529922482

Eaton Leistungsschalter 109690 Typ NZMC3-4-A400 Leistungsschalter, 4p, 400A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweis Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109690 EAN Nr. 4015081092765

Klauke Rohrkabelschuh 702F5MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M5, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463843

Menekes Steckdose 98111 2-fach-Steckdose, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A 5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO 16A 2p+E 230V - 2teilig 1 LS-Schalter 16A 1p K Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² teilbar EAN Nr. 4015394094180

Fischer Schwerlastanker 050558 Typ SL M 24 Schwerlastanker SL M24 Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus galvanisch verzinktem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Maschinen oder Konsolen im Innenbereich. Herstellertyp SLM24 EAN Nr. 4006209505588

Bachmann Steckdosenleiste 802.7514 BN7500 36xC13 6xC19 BN7500 Messung pro Steckdose, Steckdosen schaltbar 36xC13 Kaltgerätedosen 6xC19 Kaltgerätedosen Zuleitung 3,0m H05VV-F 5G2,5mm² schwarz mit CEE 16A Stecker, rot Integrierte Funktion zur Messung von Strom, Spannung, Blind-, Schein-, Wirkleistung, Energie, Frequenz und Power Faktor Integrierte Schnittstellen für externe Sensoren mit integriertem Display integrierter Webserver mit 10/100Mbit Ethernetanschluss inkl. Haltewinkel verpackt im Karton Bachmann Typ 8027514 EAN Nr. 4057298005213

Elcom Türstation 5408711 Typ TAP-8/2EV1 TAP-8/2 Türst. 8/2 AP Alu STABILA TAP-8/2 Türstation für Türlautsprecher 8/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847810

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD28 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2S ohne Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO. EAN Nr. 3389110185966

Fischer Massivrohrschelle 535505 Typ FRSM 110 mm Massivrohrschelle FRSM 110mm Die fischer Massivrohrschelle FRSM 110 mm für Nennggröße 110 mm mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Zoll-Gewinde für eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp FRSM110mm EAN Nr. 4048962240344

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA1B571TC1F0 Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24...36V, Profibus DP, Ind.steckverbinder. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 190.8 mm - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 5100 U/min bei 24 V, 7500 rpm bei 36 V.

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952304 Typ DG M TNC CI 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNgard M CI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter Ableiterversicherung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNCCI275 EAN Nr. 4013364128361

Merten Steckdose MEG2310-4143 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, BRS, Steckklemmen, Antikmessing, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2310-4143 EAN Nr. 4042811139285

Eaton Leistungsschalter 284437 Typ NZMH1-S50 Leistungsschalter, 3p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284437 EAN Nr. 4015082844370

Bals Wandsteckdose 15037 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 32A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 276x184 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyester, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist zweimal oben und zweimal unten offen. Ein Sicherungssockel D II 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15037 EAN Nr. 4024941150378

Gewiss Kupplung GW62036H IEC Kupplung gerade 110V 32A 5P 4H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798649

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24557 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 20A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881575

Hensel Kombi Belüftungsstutzen KBM 40 Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, RAL 7035 Kombi-Belüftungsstutzen mit Zugentlastung und Gegenmutter, zur Reduzierung von Kondenswasser. Glühdrahtprüfung IEC 60 695-2-11 960 °C. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 66 / IP 67, Werkstoff PA-Polyamid, schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei, Farbe grau, RAL 7035, Fabrikat HENSEL, Typ KBM Größe M40 Typ. KBM40 EAN Nr. 4012591118619

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429051 4p4D TM80D Auslöser; für NSX100 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 80 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017971

Eaton Polumschalter 014635 Typ T0-5-33/E Polumschalter, Kontakte 9, 20 A, Dahlander-Schaltung, 2 Drehzahlen, Frontschild 2-0-1, 60 °, rastend, Einbau, SOND 29 Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014635 EAN Nr. 4015080146353

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1501 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 1 Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312911

Siemens Leistungsschalter 3WN6331-0GB05-1KA1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63310GB051KA1

Schneider Electric Telemecanique Unterteil ZCKSD35 UNTERTEIL 1Ö+2S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCKS - Gehäusetyp: befestigt - Produktkompatibilität: XCKS - zugehöriger Kopf: ZCKD01, ZCKD019, ZCKD02, ZCKD029, ZCKD05, ZCKD06, ZCKD08, ZCKD31, ZCKD33, ZCKD34, ZCKD39, ZCKD41, ZCKD49, ZCKD54, ZCKD55, ZCKD59, ZCKD81, ZCKD91 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 2 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion - Material der Kontakte: versilberte Kontakte. EAN Nr. 3389110225198

ESYLUX Automatikleuchte EL10750717 Typ AOL 100 LED 3K schwarz Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140Grad Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. 14 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips. Hersteller Esylux Typ AOL 100 LED 3K schwarz Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120750717

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 11SG16 Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M16 Für mehrdrätige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078470407

Merten Steckdose MEG2314-6035 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, Steckklemmen, Lotosweiß, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Thermoplast brillant. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196608

Weidmüller Reihenklemmen 0501600000 Typ SAKS 1/35/G20 DB Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, dunkelbeige Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp SAKS135G20DB EAN Nr. 4008190164843

Eberle Klimaregler KLR-E 52558 Nr. 517723021100 Klimaregler AC 24V, 5-30C, je 1 S 10A H/K, Neutralzone einstellbar, +Tausensor Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Kühldecken. Getrennte Heiz- und Kühlstufe sowie 2 Tausensoren (10m) zur Abschaltung der Kühlung bei Betauung. Einstellbare Neutral/Totzone von 0,5 - 8,5 K. Kontroll-Lampen Betauung/Kühlen/Heizen. Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50m) möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E52558 EAN Nr. 4017254109096

OBO Kabelverschraubung 2024922 TYP V-TEC TB25 14-18 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTCTB251418 EAN Nr. 4012196335282

Weidmüller Abschlussplatte 1186730000 Typ WAP WDK10 BL Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1,5 mm, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1,5 mm, blau Herstellertyp WAPWDK10BL EAN Nr. 4050118024678

Weidmüller Einspeiseklemme 1989780000 Typ AAP11 6 LO RD Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Steuerstromverteilung Ideal für den Überstromschutz und die zentrale Steuerstromverteilung sind unsere maßgeschneiderten Potentialverteilerreihenklemmen AAP. Potentialverteilung mit integrierter elektronischer Lastüberwachung auf kleinstem Bauraum ermöglicht unser neues Angebot maxGUARD. Technische Daten Einspeiseklemme, PUSH IN, 6 mm², 500 V, 41 A, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp AAP116LORD EAN Nr. 4050118485097

EFB Elektronik Patchkabel DCO1017.5 DC LED LWL 9/125µm Duplex LC-D/LC-D, 5,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759061203

Fischer Schraube 653450 Typ FPF-ST 3,5 x 25 YZP 1000 Power-Fast 3,5x25 Senkk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, gelb passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST3,5x25YZP1000 EAN Nr. 4048962035797

Bals Phasenwender 22054 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 22054 EAN Nr. 4024941220545

Eaton Leitungsschutzschalter 101306 Typ PLI-D13/2 LS-Schalter, 13A, 2p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangesseitig. Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101306 EAN Nr. 4015081012411

Bega Einbaumodul 70031 BEGA 70031 ZigBee Steuermodul in einem IP-65-Gehäuse mit Antennenanschluss zur Verwendung in einem Lichtmast oder in Zwischendecken und überall dort, wo eine höhere Schutzart erforderlich ist. Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid und Edelstahl. Steuerausgang 1-10 V für die Ansteuerung von dimmbaren Betriebsgeräten. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 3600 VA. Eingang für potenzialfreien Taster- oder Binärkontakt. Kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Antennenanschluss: SMA-Buchse für 50 Ohm. Eingang 2 · 5 x 1,5 qmm · Ausgang 5 x 1,5 qmm. Spannung 100 - 240 V, 50 / 60 Hz. EAN Nr. 4044017150347

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

WHD Sprachausgabemodul 114-200-03-020-01 Typ ASA 150, silber Der ASA 150 ist ein Audiospeicher mit integriertem Verstärker und dient als akustisches Signalausgabemodul für definierte Ansagen, Aufmerksamkeits-signale wie Gongs, etc. Es können bis zu 32 verschiedene mp3-Audiodateien auf der internen MMC/SD-Karte abgespeichert und über den 6 Bit-Bus in 2 einstellbaren Lautstärke-stufen gestartet werden. Die Ansteuerung erfolgt über ein 24VDC-Signal. Der ASA 150 wird auf einer Hutschiene montiert 8,5 TE und hat 6 digitale Dateneingänge. Der integrierte Verstärker bietet einen Lautsprecher-ausgang von 15 W an 4 Ohm. Hersteller WHD Nr. 1142000302001 EAN Nr. 4043106025078

Berker Wippe 14040010 Wippe anschraubbar Arsys Edelstahl Rostfrei. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippe anschraubbar mit Abdeckstopfen für Anschraubung. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334203919

Weidmüller Gerätemarkierung 1753231687 Typ THM MT30X 15/6 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 15 x 6 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X156GE EAN Nr. 4032248008414

Weidmüller Gerätemarkierung 1751811687 Typ THM MT30X 45/23 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 45 x 23 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X4523GE EAN Nr. 4032248001613

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW34M5 Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 220-240V 50/60Hz. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1,5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904147

Fischer Langschaftdübel 052243 Typ SXR 10 x 140 SS K Langschaftdübel SXR 10x140 SS K (4) Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Herstellertyp SXR10x140SSK EAN Nr. 4006209522431

Bega Decken- u. Wandleuchte 33036K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33036, Lichtbaustein Quadrat. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 489 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 200 x 90 mm. EAN Nr. 4044017180467

Bega Wandleuchte 50072.2K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50072.2 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 15,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 782 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Zinkdruckguss. Oberfläche Edelstahl. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 175 x 105 x 55 mm. EAN Nr. 4044018154214

Berker Jalousie Serientaster 50553525 Jalousie Serientaster Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, grau. Jalousie Serientaster Einsatz AP UP mit Wippe 2 fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Jalousie Serientaster Einsatz AP UP mit Wippe 2 fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334441007

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB56-3BH3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB563BH3

Brennenstuhl Wochenzeitschaltuhr 1507490 Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DT IP44Extra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.Einfache 4-Knopf Bedienung.Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.Countdown-Funktion.Zufallsfunktion.Manuelle Ein-/Aus-Funktion.Datenspeicher bei Stromausfall.Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.Inklusive NiMH-Akku.Steckdose mit Kinderschutz und Deckel für Spritzwasserschutz.Im Blister verpackt.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksytem DE EAN Nr. 4007123192021

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther-Werke Steckdosenkombination 6980112 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 698 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 370 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V auf 2 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A B Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609183876

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31119104 Typ NL-T8 36W/865/G13 Radium Leuchtstofflampe 31119104 NL-T8 36W/865/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597191046 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 3250 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4050300517858 L 36W/865 Philips: TL-D 36W/865 GP Feilo Sylvania : F36W/865 ILCOS-Bezeichnung: FD-36/865-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 36W/865 G13

Peha Schaltsensor D LS3200RHF Nr. 00991493 LightSpot HD Hi-Bay-Schallsensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit programmierbarem OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3200RHF EAN Nr. 4010105991499

Peweta Außenuhr 52.762.422-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52762422-48 EAN Nr. 4250594509328

Weidmüller Reihenklempen 1163010000 Typ WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZ60150VSW EAN Nr. 4032248992041

Bega Decken- u. Wandleuchte 50052PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50052PK4 für den Innenbereich. LED, Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4339 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturchutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integriertes Gruppenmodul (Slave). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 420 mm, Höhe 127 mm. EAN Nr. 4044018196450

Knipex Seitenschneider 79 22 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Runder Kopf. Typ 7922125 EAN Nr. 4003773061342

BTR Patchkabel 1308454033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 4,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308454033E EAN Nr. 4250184117384

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311993.000.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 28W-4000K D300, H75, dim.DALI, 1700 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlaratur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311993000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154914

Eaton Einheit 292260 Typ CMMZ-00/07 RC-Einheit, Schutzbeschaltung Die RC-Einheit wird verwendet für CRLF • Leuchtstofflampen um Spannungsspitzen zu begrenzen, welche beim Abschalten durch die in den Leuchtstofflampen integrierten Drosseln erzeugt werden. Es wird empfohlen, zu jeder Leuchtstoffröhre eine RC-Einheit zwischen L und N hinzuzufügen. CRLF • LED-Anzeigen um Flackern oder Leuchten der Low-Power-LED-Lampen (nicht dimmbare nur Schaltfunktion) im AUS-Zustand mit den xComfort Dimmkatoren (CDAU-01/02, CDAU-01/03, CDAE-01/02, CDAE-01/03) zu vermeiden, empfiehlt es sich, parallel zur Lampe, eine RC-Einheit hinzuzufügen. Für weitere Informationen besuchen www.eaton.eu/xcomfort. CRLF In keinem Fall ersetzen RC-Einheiten den herkömmlichen Überspannungsschutz!, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 292260 EAN Nr. 4015082922603

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN Power Repeater PR4x700MA Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12- 36V/DC, 5x Eingang für die Steuerleitungen +,RGBW und 5x Ausgang Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol. Die Klemmen sind für Kabel von 0,5mm - 1,5mm geeignet. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8,4W bei 1 2V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. PR4x700MA EAN Nr. 4037293405256

Weidmüller Relaiskoppler 2152940000 Typ TRS 24VUC 1CO AGSNO Relaiskoppler, 24 V UC $\pm 10\%$, Statusanzeige LED grün, Gleichrichter // 1 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss TERMSERIES Relaiskoppler Kompletmodule bestehend aus, einem Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Spulen, in verschiedenen Ausführungen ul li mit Schraub- und Zugfederanschluss /li li AgNi Kontakt, wahlweise mit hartvergoldeten Kontakten /li li 1 und 2 Wechsler /li li wahlweise mit Multispannungseingang 24.230 V UC /li li mit verschiedenen Schutzbeschaltungen im Eingang (Freilaufdiode, RC-Glied) /li li Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige) /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 24 V UC $\pm 10\%$, Statusanzeige LED grün, Gleichrichter // 1 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Herstellertyp TRS24VUC1COAGSNO EAN Nr. 4050118427011

Eaton Leuchtdrucktaste 185563 Typ C22-DL-R-K01-24-P30 Leuchtdrucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, tastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Farbe LED: rot, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DLRK0124P30 EAN Nr. 4015081810574

Legrand Abzweigkasten 092012 Abzweigdose Plexo¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 reinweiß RAL9010 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis \varnothing 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 80X80X45 7E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920128

Fränkische Rohrwerke Verschraubung FKCS Click 36 Steck IP66 sw Nr. 28550036 Kunststoffverschraubung, schwarz, FKCS Click Steck IP66 ist ein gerader Kunststoff-Click-Steckanschluss aus Polyamid 6, inklusive O-Ring. Der Steckanschluss besitzt Schutzart IP66, ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in der Farbe schwarz. Verwendet wird dieser Steckanschluss für Kunststoff-Wellschläuche. Die Vorteile liegen in der einfachen und schnellen Steckmontage sowie Demontage der Kunststoff-Wellschläuche. Mit der Click-Verriegelung können die Kunststoff-Wellschläuche gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert werden. Einsetzbar für Wandstärken von 1-2,5mm. Schutzart IP66 nach DIN EN 60529* Temperaturbeständigkeit nach LV312-3 -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Entflammbarkeit: UL 94 V2 Typ FKCSClick36SteckIP66sw EAN Nr. 4013960338355

Weidmüller Kabel 1349920030 Typ PAC-UNIV-D25F-D25F-3M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 25 Pole, Kabel LiYCY, 3 m, 0.25 mm², SUB-D FEMALE 25P, SUB-D FEMALE 25P Herstellertyp PACUNIVD25FD25F3M EAN Nr. 4032248218356

Eaton Hauptschalter 091820 Typ T5B-6-15168/EA/SVB-SW Hauptschalter, 9-polig + 2 Schließer + 1 Öffner, 63 A, HALT-Funktion, 90 °, Einbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschließbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauegehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091820 EAN Nr. 4015080918202

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PMMA, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175995

RZB LED Notleuchte 672022.002.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 2x3W 180x180x32, DALI-Bus, 260 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung ca. 90% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampen-Technologie. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Besonders für große Montagehöhen geeignet. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich! Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67202200207 EAN Nr. 4010319987370

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Klemmenmarkierung 1778270000 Typ WS 12/3.5 MC NE WS Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, weiß WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Klemmenmarkierung, 12 x 3.5 mm, Raster in mm 3.50, Weidmueller, Allen-Bradley, Polyamid 66, weiß Herstellertyp WS1235MCNEWS EAN Nr. 4032248161041

Weidmüller Gerätemarkierung 1027830000 Typ SM 27/12.5 K MC NE GR Gerätemarkierung, selbstklebend, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, grau SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, grau Herstellertyp SM27125KMCNEGR EAN Nr. 4032248755530

Bals Steckdosenkombination 89027 VARIABOX-M Norm IEC 61439 Schutzart IP44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil grau Maße 260x230x145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten RDF Faktor 0.63 InA 40A Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x Sicherungssockel D01 1p 1 x Sicherungssockel D02 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ C (Schleifleitung) Anschlussfertig verdrahtet. Typ 89027 EAN Nr. 4024941205603

Berker Temperaturregler 20266089 Temperaturregler mit Wechsler und Zentralstück Q.1 Q.3 polarweiß, samt. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Raumtemperaturregler mit Wechsler und Zentralstück mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung. Für Heiz oder Kühlbetrieb, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, mit thermischer Rückführung, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Neutralleiter erforderlich, wird die eingestellte Temperatur erreicht, wechselt der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334316145

Eltako Dezentraler Aktor 31100004 Typ PL-SAM1LT Powerline-TLZ-Aktor mit 1 Kanal. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schaltdosen. Rückfallverzögerung von 1 Minute bis 120 Minuten. Ausschaltvorwarnung einstellbar. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Rückfallverzögerungszeit. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLSAM1LT EAN Nr. 4010312316702

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111524 Typ CLI C 02-3 VI/SW 7 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 7, PVC, weich, ohne Cadmium, violett CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 7, PVC, weich, ohne Cadmium, violett Herstellertyp CLIC023VISW7MP EAN Nr. 4032248005017

Weidmüller Kabel 2425680010 Typ PAC-HE40-F-HF-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Cable LIHH, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), FLAT CABLE PLANO HE10 40P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF). /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD). /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD). /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO). /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45). /li li USB-Einsätze (RS USB) /li /ul 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren der Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 40 Pole, Cable LIHH, 1 m, 0.14 mm², H0.14/10 (FERRULES 0,14mm²), FLAT CABLE PLANO HE10 40P Herstellertyp PACHE40FHF1M EAN Nr. 4032248273201

ESYLUX Leuchten Set EQ10110191 Typ PNLNOV10030840WHOLELXC00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV10030840WHOLELXC00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110191

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Automatikschalter D 891-2 AS O.A. Nr. 00990593 Automatikschalter 110° Triacversion Erfassungswinkel: 110° horizontal, 60° vertikal, Sensor um 20° seitlich geneigt, optimal für Unterputz- Montage in 0,8-1,20 m Höhe neben Tür Reichweite: ca. 6 m frontal, 4,5 m seitlich Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Einschaltdauer: einstellbar von ca. 15 Sek. bis 20 Min. Lichtsensor: einstellbar von hell (Tagesbetrieb) bis dunkel 2-Leiter-Triacversion, Schaltleistung 40-300 W, Glühlampen Wahlschalter für Dimmfunktion Soft-Start und Abschaltwarnung oder herkömmlichen Schaltbetrieb, Parallelschaltung der Automatikschalter nicht zulässig. Dimmfunktion: Soft-Start: Das Licht wird in ca. 2 Sek. auf Max. gedimmt. Abschaltwarnung und Soft-Aus: Wird nach Ablauf der eingestellten Zeit keine Bewegung mehr registriert, wird das Licht für 15 Sek. auf 70% herabgedimmt (Abschaltwarnung). Wird innerhalb dieser 15 Sek. keine Bewegung mehr registriert, so wird das Licht innerhalb 5 Sek. heruntergedimmt und abgeschaltet (Soft-Aus). Wird innerhalb der 15 Sek. Ab Peha Warengruppe Bewegungs-/Präsenzmelder Typ D891-2ASO.A. EAN Nr. 4010105990591

Eaton Hohlwand Kleinverteiler 191929 Typ KLV-48HWP-F-VM Hohlwand-Kleinverteiler KLV der zweiten Generation, Schutzklasse II, Kunststoff-Kapselung mit Stahlblechtür, Frontabdeckung plombierbar und laserbeschriftet entsprechend IEC/EN 60670-24, plus 2 Teilungseinheiten Reserve je Reihe, Markierungsschlitze im Mauerkasten, flaches Türrahmendesign, stabiler Türdrehriegel optional austauschbar durch Sicherheitsschließung, Kabelhalter für aufgeräumte Verdrahtung, optional in Projekte-Lieferform verfügbar, optional Tür mit Rahmen in RAL-Wunschfarbe, umfangreiches Zubehörsortiment, Lieferumfang: Gehäuse, Geräteträger, Frontabdeckung, Null- und Schutzleiterklemmen mit KSK Steck-Klemmtechnik, Libelle, 3D-Putzausgleich mit bis zu 18mm Tiefenausgleich, Kabelhalter, Hohlwandanker, Montageanleitung, Beschriftungsbogen, praxiserrechte Spezialverpackung, verdrahtet, 5opl-Klemmblock + 18TE Reserve, 2 Reihen je 1x PXF-40/4/003-A, gebrückt auf 8x PLI-B16/1. Normen: Entsprechend IEC/EN 60670-24, DIN 43871, IEC/EN 62208 und somit für Verteilungen nach IEC/EN 61439-3 freigegeben. Hersteller Eaton Typ KLV48HWPVM EAN Nr. 4015081924509

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1073020300 Typ SAIL-M8WM8G-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 0,3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 0,3 m, Stift, gewinkelt - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8G330U EAN Nr. 4032248831210

EFB Elektronik Patchkabel 00312.1 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 1 m, OM3, LSZH, aqua, 2mm LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024260

Bega Bodeneinbauleuchte 77914K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77914 für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 16,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1033 lm, Halbstreuwinkel 23°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Innenliegendes Raster aus Aluminium und Edelstahl zur Streulichtreduzierung. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 185 mm. Einbauöffnung Ø 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017224642

Weidmüller Montageplatte 1310390000 Typ KTBI MOPL 8060 S2N Montageplatte (Gehäuse), 729 x 529 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektroplattierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 729 x 529 x 12 mm, Edelstahl 1.4301 (304), silber Herstellertyp KTBIMOPL8060S2N EAN Nr. 4050118112382

RZB Bodeneinbauleuchte 641287.000 Bodenleuchte LED 26W-3000K 245x245x147,16°, 2200 lm Bodeneinbauleuchte für Fußgängerbereiche, Maximalbelastung 2000 kg. Wahlweise kreisförmige oder quadratische Blende aus Edelstahl V4A mit bündiger ESG Verglasung. Auswahl aus 5 unterschiedlichen Lichtverteilungen, 24°, 62° und asymmetrisch mit fester Ausstrahlungsrichtung sowie 10° und 28° mit verstellbarem Reflektor. 2 Lichtfarben zur Auswahl, 3000 K, 830, 4000 K, 840. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss. Flexible Anschlussleitung H07-RN8F geeignet für IP 68 Schnellverbinder oder Eingießgehäuse zum Anschluss ohne Gehäuseeingriff. Gehäuseintegriertes Vapour-Seal gegen Kondenswasser. 3 verschiedene Einbauegehäuse für Erdkabel oder Leerrohr-Verkabelung zur Auswahl. Auf Wunsch rutschhemmendes Glas R12 oder Entblendlamelle als Zubehör. Gehäuse aus korrosionsfestem Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, Schrauben und Abschlussblende Edelstahl V4A quadratisch, bündige ESG-Verglasung, Hochleistungs-LED Freiformspiegeloptik, mit Anschlussleitung H07-RN8F L 1000mm, integrierter Vapour-seal Kondenswasserschutz, mit eingebautem Betriebsgerät und LED. Maximale Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 641287000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859049463

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Automatikschalter 0661600 System 2000 Automatikschalter Komfort-Aufsatz Montagehöhe bis 1,10 m System 55 Edelstahl lackiert Merkmale - In Verbindung mit einem System 2000 Schalteinsatz kann der Automatikschalter auf Kurzzeitbetrieb eingestellt werden. Der Kurzzeitbetrieb ist helligkeitsunabhängig und kann z. B. zum Ansteuern einer Klingel genutzt werden. - Bei Verwendung eines System 2000 Dimmeinsatzes wird nach Ablauf der einstellbaren Nachlaufzeit die Beleuchtung innerhalb von 30 s kontinuierlich auf die minimale Helligkeit abgedimmt und dann ausgeschaltet. - Über eine System 2000 Nebenstelle kann ein Memorywert abgespeichert werden, bei dem dann bei Bewegung eingeschaltet wird. - Einfache Speicherung der aktuellen Umgebungshelligkeit als Helligkeitsschaltswelle über eine Teach-in-Funktion. - Umschaltbar durch Schiebeschalter auf Dauer-Ein, Dauer-Aus oder Automatikbetrieb. Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Das horizontale Erfassungsfeld findet bei einer Montagehöhe bis 1,10 m im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für den Außeneinsatz den System 2000 Automatikschalter bis Montagehöhe 2,20 m. - Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ S2000 Auto.sch.Kmf.1,10m Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021032

RZB LED Stromschienen 741847.003 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, mittel, 4200 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal drehbar, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741847003 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123514

RZB Aufsatzleuchte 611849.264 Aufsatzleuchte HIT-TC-CE 4x35W, 2er-Knoten, 180° Systemleuchte der Slopia Familie für mittlere Lichtpunkthöhen z.B. zur Beleuchtung von Wegen, Parkflächen oder Werkstraßen. Flaches Leuchtenprofil mit integriertem Ausleger und vielfältigen Konfigurationsmöglichkeiten. Beste Beleuchtungsqualität durch freie Auswahl aus unterschiedlich optimierten, hocheffizienten Reflektorsystemen. Maximierte Lebensdauer durch Verwendung von korrosionsfestem Aluminium, Sicherheitsglas und Edelstahl für den Leuchtenkorpus. Leuchten dauerhaft in Standardfarben pulverbeschichtet, auf Wunsch Lackierung in RAL-Farben. Einfache Adaption an vorhandene Mastinstallationen durch separaten Zopfanschluss für alle gängigen Durchmesser. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Mastknoten Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Gehäuseabdeckungen Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Sicherheitsglasscheibe klar, Moduleinsätze mit asymmetrischem Reflektoren Aluminium, hochglanzeloxiert, Leuchte 15° horizontal nach oben geneigt, 1, 3 Auslegermodulare je nach Knotenausführung, serienmäßig mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Netzanschluss über 6m Anschlussleitung, Mastknoten vorbereitet zur Aufnahme von Flanschen für verschiedene Zopfgrößen, Flansch für Mastzopf separat bestellen! Hersteller RZB Leuchten Nr. 611849264 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4010319941099

RZB LED Baukastensystem 982234.002.76 Konverter f. LED 60W+Dimmbox DALI LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m, 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Hersteller RZB Leuchten Nr. 98223400276 EAN Nr. 4051859169444

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P21F2A Servomot. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201269

RZB LED Einbaustrahler 911305.004.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, breit, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal drehbar, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113050042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126331

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Leistungsschalter GWD7241 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 63A 36KA 3P Typ N Ausloeser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Ausloeser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhagaengig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeest. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724310

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701P01A2A Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 350 W für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 Abei 480 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.U60N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485198798

Busch Jaeger Präsenzmelder 6131 50-183 Nr. 2CKA006132A0398 Busch-Präsenzmelder Corridor KNX, alusilber, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 30 Meter Erfassungsbereich rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m pro Seite max. 10 m x 3 m. Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m pro Seite max. 15 m x 3 m. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131 39-xxx -500 oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131 38-xxx -500. Geeignet für abgehängte Decken mit eine Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung HaloX-O UP-Dose von Kaiser Art.-Nr. 1290-40 mit entsprechender Abdeckung 1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Art.-Nr. 97600501. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 91 mm x 91 mm x 49 mm Einbautiefe 22 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 613150183 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395216439

Maico Brandschutzelement 0093.1004 Typ BA 100/80-2 Beschreibung: Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 100/80-2, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 2, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 100/80-2, Luftrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 2, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, EAN Nr. 4012799990109 Typ BA100/80-2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 47843515 Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappdeckel AP W.1 lichtgrau. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404279

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,03-A Doepke Artikel Nr. 09164601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.03 A, Typ A, N links DFS2100-2/0,03-A EAN Nr. 4014712069466

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K12013B7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 105 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 115 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 25 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 50 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 55 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 75 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.3 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242133

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916388 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlusseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-110KA EAN Nr. 4014712172371

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D150F7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110508666

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P21F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137301

Assa Abloy Elektro Türöffner 342USR-----Q94 342 Usr ohne Stulp 12/24 V GS DIN Links effeff Typ 342USRQ94 EAN Nr. 4042203159792

Siemens Schienenkasten BVP:233557 BD01-100-2-1 Schienenkasten BD01 100A Siemens Hersteller Nr. BVP:233557 EAN Nr. 4019169759250

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9022 Typ KTC1-9022 Symbolkappe weiss: ON f.flache Taste f.beleuchtetb.Drucktaster EAN Nr. 7320500180464

Wago Sensor Aktorbox 757-403/000-010 M8-Sensor-/ Aktorbox 10-fach 3-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978668

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1211 Typ LS73P31B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631251

Siemens Wippe Symbol 5TG7806 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Fenster mit Symbol Licht für Taster, 65x 65mm EAN Nr. 4001869048505

ABB Leistungsschalter 1SDA05555R0001 Typ E6H 40 PR122-LI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568955

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S-----D14 14 S ohne Stulp M.Schr. 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 14SD14 EAN Nr. 4042203042667

Haupa Senkkopfschraube 790055 Universal Senkkopfschraube 5,0 x 60 Hersteller Haupa EAN Nr. 4011923500443

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0504 Typ S201M-C50NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 50 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569248

ABN Schwenkhebel GDV120 Schwenkhebel mit Logo, ohne Schließeinsatz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GDV120 EAN Nr. 4015153003644

Siemens Modul 6ES7138-7BB00-OAB0 SIMATIC DP, Watchdog Modul für ET 200ISP Siemens Hersteller Nr. 6ES71387BB00OAB0 EAN Nr. 4019169149105

VIMAR Verriegelung Doppeltaster 14062 Verriegelung-Doppeltaster 1P NO+NO 10A w Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352117310

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Stromüberwachungsrelais 1SVR730841R0400 Typ CM-SRS.21S Stromüberwachungsrelais 2We, B-C=3mA-1A RMS, 110-130VAC EAN Nr. 4016779852302

Eaton DG1/DH1 Zubehör 744-A3808-00P Typ DXG-SPR-FR6CF DG1/DH1 optionales Zubehör Hersteller Eaton Typ DXGSPRFR6CF EAN Nr. 4015081848041

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT5123G 7035 POLY-WS 500X1250X320 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT5123G EAN Nr. 3606480775413

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0053549056003 EXRDM3910/50NEA 7AIP44 U5 DOO OO Hersteller Telemecanique Typ 0053549056003

Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0MY10 Verbindungskabel Zubehör für: TD500-3VA Siemens Hersteller Nr. 3VA99870MY10 EAN Nr. 4042949004219

Dold Schaltrelais 0024159 Typ MK8804.12 AC/DC42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC42V EAN Nr.4030641241599

ABB Lasttrennschalter 1SDA073523R0001 Typ E1.2B/MS 16 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773731

ABB Reihenklemme 1SNK506315R0000 Typ ZS6-S ZS6-S Messertrenn-Reihenklemme grau, Trennmesser EAN Nr. 3472595063154

Assa Abloy Objektschloss N15100008920009 Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 Eckig 270 20 effeff Typ N15100008920009 EAN Nr. 4042203472259

Dold Fernschalter 0044795 Typ IK8817.01/001 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8817.01/001DC24V EAN Nr.4030641447953

Rutec LED Einbaustrahler ALU57355NWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.m.Konv.dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094272559

ABB Auslöser 1SDA068040R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=100 Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=100A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019402

Eaton Protocol 125074 Typ OPTCG S2 PROTOCOL S2 PROTOCOL, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125074 EAN Nr. 4015081226856

Wago Befestigungsadapter 243-112 Befestigungsadapter für 4 Steckplätze orange Wago Serie 243 EAN Nr. 4017332335508

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435509AS MONDO Anbaudose 32A 5P 230V 9h IP44 gerade abschließbar Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745791

ABB Leistungsschalter 1SDA072313R0001 Typ E2.2S 12 D LSIG 3 E2.2S 12 Ekip DIP LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761639

Assa Abloy Aufputz Gehäuse 7460-----00 Aufputzgehaeuse F. Up-Netzteil 1003 125 X 80 X 41 Netzgeräte effeff Typ 746000 EAN Nr. 4042203343658

Bticino Umschalter L4027 Jalousieschalter mit Verriegelung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4027 EAN Nr. 8012199030197

Dold Not Aus Modul 0055772 Typ BG5925.02/105 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/105AC230V EAN Nr.4030641557720

ABB Leistungsschalter 1SDA053128R0001 Typ T2S000016T04093002 T2S160 MF06,5 I084 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539788

ABB Leistungsschalter 1SDA071063R0001 Typ E2.2N 25 D LSIG 3 E2.2N 25 Ekip DIP LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749132

IFM Electronic Befestigungsschelle E12081 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 18 mm, Werkstoff Gehäuse PP Polypropylen Hersteller ifm Electronic GmbH

OBO Bettermann Bandstahlkrampe 5059356 Typ 366 35 Bandstahlkrampe 30mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195388876

Dold Störmelderelais 0032367 Typ AD5998 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641323677

ABB Verriegelung 1SDA066625R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselver.. Mol-S XT1-XT3 Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644005283

Brumberg Befestigungsklammer 15978000 Befestigungsklammer f. 15971../15972.. Befestigungsklammer zu Profil 15971260 / 15972260 EAN Nr. 4250047772460

ABB Ein Ausgabemodul 1SAP470000R0001 Typ DC541-CM-XC :AC500,Schnell Ein./Ausgabemodul 8DC 24VDC,DI:24VDC,DC:24VDC/0,5A,1-Leiter EAN Nr. 4016779846127

ABB Positionsschalter 1SBV016421R2601 Typ LS26M21B11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639752

Cimco Schneidbacken 140890 Schneidbacken M16x1,5 Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 16 x 1,5 EAN Nr. 4021103408902

Hager Abfangschiene UT11T Hager Installation Abfangschiene,universN,5feldig.,350mm tief, Schutzklasse I EAN Nr. 3250616301375 Hager Artikel Nr. UT11T

Siemens Dezentrale Spannungsversorgung 5WG1125-4CB23 Dezentrale Spannungsversorgung 80mA, RL 125C23 Hersteller Nr. 5WG11254CB23 EAN Nr. 7612914097200

Wago Buchse 890 284/081 000 Buchse ohne Zugentlastungsgehäuse 4 polig pink Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143523530

Hager Komplettfeld ZH56L3Z Hager Installation Komplettfeld 2ZP,univ.Z,H 1350mm,1-feld.,Ausf.:Luxembourg EAN Nr. 3250617766876 Hager Artikel Nr. ZH56L3Z

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R1045BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M10, 45° abgewinkelt, Cu blank EAN Nr. 4012078473095

Wago Verbindungsleitung 771-9993/005-103 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 1 m lang Kodierung B 1 mm² grau Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143322065

Gewiss Abzweigkasten GW76264 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 178X156X75 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 178X156X75 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223745

ABB Leistungsschalter 1SDA056555R0001 Typ E3V 08 PR122-LI R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578954

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 SW EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990SW EAN Nr. 4011377052765

ABB Leistungsschalter 1SDA062517R0001 Typ X1N 12 PR331-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650636

EFB Elektronik Spleißbox B60902.12 Spleißbox 12 LC D -Kupplungen Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759040628

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Hager Tür rechts für Schrank FZ052 Hager Installation Tür, rechts, für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760527 Hager Artikel Nr. FZ052
- OBO Bettermann Bügelschelle 1181122 Typ 2056W 2 12 FT Bügelschelle 2-fach 8-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195076339
- ABB Leistungsschalter 1SDA059178R0001 Typ E1B 10 PR121-LSIG R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615390
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK01-000 Feinsicherungen 6,3x32mm T 1A EAN Nr. 3250614127960 Hager Artikel Nr. L6332TK01-000
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4132-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 32A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41328 EAN Nr. 4001869202075
- Dold Drehzahlwächter 0063524 Typ MK9055N.12/005 1-120000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.12/0051-120000IPM EAN Nr.4030641635244
- Dold Zeitrelais 0015835 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V005-1S EAN Nr.4030641158354
- Weidmüller Gerätemarkierer 1357430000 Typ THM PLUS S ROLLER 25 THM PLUS S ROLLER 25 THM PLUS S ROLLER 25 Herstellertyp THMPLUSROLLER25 EAN Nr. 4050118160253
- Legrand Wippe LED 771416 Wippe IOBL LED Szenenschalter Galea titanium IOBL WIPPE LED SZENE GALEA TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714164
- Dold Drehzahlwächter 0022337 Typ AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V005-05IPM10S EAN Nr.4030641223373
- Dold Spannungsrelais 0053760 Typ BA9054/013 AC5-50V UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC5-50VUHAC110V EAN Nr.4030641537609
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 209370 Typ V3S-GM-E0-0,15M-PUR-Y209370 Kabelstecker V3S-GM-E0-0,15M-PUR-Y209370 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGME0015MPURY209370
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8214-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C0,3 Siemens Hersteller Nr. 5SY82147 EAN Nr. 4001869263243
- Weidmüller Schneidwerkzeuge 9202080000 Typ KT 80 Schneidwerkzeuge, Ringschneider KT 80 Schneidwerkzeuge, Ringschneider Herstellertyp KT80 EAN Nr. 4032248482313
- Dold Motorbremsgerät 0047886 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 400V 30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ400V30S EAN Nr.4030641478865
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS368H130FBA 3-phasiger Schrittmotor, 1,70 Nm, Welle Ø 8 mm, L= 79 mm, mit Bremse, Klemmen. EAN Nr. 3606485153193
- ABB Leistungsschalter 1SDA057589R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI G R1200 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598525
- ABB Leistungsschalter 1SDA060926R0001 Typ E1N-A 08 PR121-LSI G R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634490
- Dold Zeitrelais 0031639 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V015-3S EAN Nr.4030641316396
- Siemens Tür 8PQ2070-4BA01 SIKUS/SIVAICON Sockelraumtür Schutzart IP40 Doppelbart Höhe 700mm Breite 400mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ20704BA01 EAN Nr. 4042948178430
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/R Typ DL105HDC024G/R rot Schallgeber grau m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GR
- Wago Plotterpen 258-426 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,18 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar schwarz Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051138
- ABB Leistungsschalter 1SDA064807R0001 Typ X1N-A 08 PR333-LSI G R0800 3P F F UL Offener Leistungsschalter Emax X1 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644677060
- Dold Spannungsrelais 0039904 Typ BA9036/011 AC60HZ 120V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC60HZ120V05-10S EAN Nr.4030641399047
- ABN PV-Nachrüstpaket BP98-9 PV-Nachrüstpaket ÜEinspeisung, 3-Punkt-Technik BH9 BDEW Verteilung Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ BP98-9 EAN Nr. 4015153347076
- Siemens Klemme 8GK4110-8KK12 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1350, B=250 3 Reihenklemmen, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41108KK12 EAN Nr. 4001869416311
- Nobile Befestigungsclip 5011146713 Befestigungsclip 10er Set (Alu-Profil Flach XL) Lieferung inklusive 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538049410
- Dold Phasenfolgerelais 0001263 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ220V EAN Nr.4030641012632
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AP01 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 230V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AP01 EAN Nr. 4011209361393
- Dold Isolationswächter 0059623 Typ SL5881.12/300 DC12-280V 0,5-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5881.12/300DC12-280V05-20S EAN Nr.4030641596231

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Motorbremsgerät 0048237 Typ AR9021/201 26A AC50/60HZ 400V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20126AAC50/60HZ400V60S EAN Nr.4030641482374

Dold Störmelderelais 0029361 Typ EH9997/044 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641293611

Haupa HM Betonbohrer 231702 HM Betonbohrer 4 x 85 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152932

Bticino Taster L4005M2A Taster, 2 modulig, 1P NO 10 A 250 V a.c., mit Steckklemme, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4005M2A EAN Nr. 8005543420355

Legrand Kit 386682 Für Verschraubungen mit ϕ -Schlauch innen 15,5 mm KIT SILOK D15,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561503106

Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/016 302 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143488105

Legrand Schlauch 387803 ϕ -Schlauch innen 15,5 mm, außen 21,5 mm, Type P216, Farbe grau P216 15,5X21 SCHUTZSCHLAUC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561100664

Berker Tastsensor Abdeckung 80962389 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß glänzend Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482529

Walther Werke Kontaktträger 750242 Crimpkontaktträger Baureihe DD42 f. Stiftkontakte mit Nr. 1-42 Crimpkontaktträger DD42 Crimpanschluss, Stiftkontakte EAN Nr. 4015609149865

Bticino Türstation 308002 8 Ruftasten, Maße B? \times ?H 180? \times ?330 mm, UP Kasten Maße B? \times ?H? \times ?T 127? \times ?260? \times ?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308002 EAN Nr. 8012199995267

ABN Sammelschienen Modul MFSC25963 Sammelschienen-Modul flach 2FB/5RE 185mm mit CU 30x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC25963 EAN Nr. 4015153583665

Siemens Schütz 3RT1015-1AP62 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, AC 220V 50Hz/240V 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AP62 EAN Nr. 4011209348141

Striebel & John Smissline Modul 2CPX042132R9999 Typ MC202HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 2FB = 500 mm, 2 RE = 300 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421320

Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC00-1BA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC001BA0

Legrand Abzweigdose 092013 80 x 80 x 45 mm, 7 Einführungen ϕ 4 bis 20 mm, Farbe reinweiß RAL 9010 Abzw.dose 80x80 Memb rw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920135

ABN Komplet Schrank S27N40GZN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. NB 1Z 1V7 SH40A Zusatzklemmen Bestückt+Verdr.5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S27N40GZN EAN Nr. 4015153636774

Lovato Electric Stromversorgungs Einheit LRX1V3D024 Stromversorgungs-Einheit 100-240 VAC 24VDC, 1,3A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975150887

Siemens Sicherheitssteckdose 5SM1920-5 FI-Sicherheitssteckdose Typ A IFN 10mA 16A 2-polig 125-230V mit 2-fach Schuko-Steckdose AP Siemens Hersteller Nr. 5SM19205 EAN Nr. 4001869253060

Siemens Skaltes Steckdosen Kombi 5TA4826 DELTA fläche IP44 Kombination Wechselschalter und Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessungen 151x66x54mm EAN Nr. 4001869403557

SLV Einbauleuchte 114420 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F, Deckeneinbauleuchte, rund, mattschwarz, 9W 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151368

Weidmüller Kabelschuh 1497530000 Typ KWPN-M12/-25 90 Kabelschuh,25 mm² KWPN-M12/-25 90 Kabelschuh, 25 mm², Herstellertyp KWPNM122590 EAN Nr. 4050118307108

ABB Nockenschalter 1SCA144622R1001 Typ OC25G06PNBN0PS05ER OC25G06PNBN0PS05ER Nockenschalter Schalter 25A IP66 6-polig 6-Kontakte Schalterst. 0-ON-Cool-CoolHeat-Auto EAN Nr. 6417019730332

Lovato Electric SchützB310 4 00 11B310400380 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975074473

Siemens Trägerausbau 8PQ3000-0BA03 SIVACON S4 Trägerausbau innen ohne Hauptsammelschiene Bestückungshöhe 1800mm Tiefe 600, 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA03 EAN Nr. 4042948162507

PC Electric Anbaugerätestecker 6242-10 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 10h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Phoenix Contact Mutter 3241152 Typ WP-CN BRASS PG7 Mutter, Höhe: 2,8 mm, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNBRASSPG7 EAN Nr. 4046356785587

Siemens Schütz 3RT1026-1AR64 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 400V, 50Hz/60Hz, 440V, 60Hz, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AR64 EAN Nr. 4011209495159

Ersa 3CA06-1001 Ersatzfilter für EA 110 und EA 110 Plus Ersa Nr. 3CA06-1001 Zubehör EAN Nr. 4003008061154 Ersatzfilter für EASY ARM EXTRACTION EA110 (OCA06-002) und EA 110 Plus (OCA08-002)

Weidmüller Markierer 8694370000 Typ SCM MARK RIDERSERIES RCM, Beschriftungsschild SCM MARK RIDERSERIES RCM, Markierer Herstellertyp SCMMARK EAN Nr. 4032248366057

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, alugrau Typ STBN-3507E Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 262170 Typ V1-GY-1,5M-PUR-TAP Y-Verbindungskabel, M12 auf 2 Einzeladern Polzahl 2 Länge 1,5 m Adern 2 x 0,75 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GY15MPURTAP

Siemens Schütz 3TK2022-0AGO Kleinschütz, Schraubanschluss, 2NO+2NC Schnappbefestigung Hutschiene AC-Betätigung AC 36V 50Hz/AC 42V 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TK20220AGO EAN Nr. 4011209216211

A.L.S. HIGHWAY, Pendelleuchte, T16, 35W, G5, EVG, alu eloxiert Typ HAP-35370 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Spanplattenschraube 190110 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x35mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x35mm PZ2 EAN Nr. 4021103901106

RZB Kleinbuchstabe 99222.013.D K Buchstabe d,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013D K EAN Nr. 4010319326599

Siemens Tür 8MF1880-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=800 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18802UT142BA2 EAN Nr. 4001869542461

Siemens Schilder 8WH8113-1AA05 Leerschilder, Größe flach 4er, 5er, 6er, 8er und 10er Teil Schild für Plotter Siemens Hersteller Nr. 8WH81131AA05 EAN Nr. 4001869355870

Assa Abloy Elektro Türöffner 128E350-----A71 128E13B Profix 2 Starke Feder O.St. 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Univ Türöffner 128E350 ohne Schließblech effeff Typ 128E350A71 EAN Nr. 4042203427334

Lovato Electric Hilfsschütz BF0040A048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975162545

Klauke Presseinsätze HR2516 Presseinsätze HR 25, 16 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033473

A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 150W, Rx7s, alugrau Typ FRANMA-15007 Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Wago Klemmenleiste 2060-423/998-404 SMD-Leiterplattenklemme mit Betätigungsdrückern im Gurt 3-polig Rastermaß 4 mm / 0.157 in schwarz Wago Serie 2060 EAN Nr. 4050821530992

Wago Netzanschlussklemme 294-5325 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098522

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 192042 Typ V1-W-3M-PVC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig Polzahl 4 Kabel PVC Länge 3 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1W3MPVCV1G

EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.10 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 10 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157647

Siedle Video Set Basic SET CVB 850-1 Siedle Nr. 210005554-00 Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik für das 1-Familienhaus. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ SETCVB8501 EAN Nr. 4056138003921

Phoenix Contact Adapter 2981897 Typ PSR-RSM-HTL-ADAPTER Adapter für PSR-RSM, Hardware- Interface für HTL Encoder - Signalanpassung Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-RSM-HTL-ADAPTER EAN Nr. 4046356184489

Wago Überspannungsschutz 792-800 Überspannungsschutz in der Reihenklemme zum Schutz von 2 Einzeladern IT ME 24 unsymmetrische Schnittstellen sowie RS-485, RS-422 grau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332780735

"Eaton Horizontale Unterteilung 184718 Typ XPRCSB06 Horizontale Unterteilung unterhalb XR-MCCB-P1FT; Tiefe 600mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 Hersteller Eaton Typ XPRCSB06 EAN Nr. 4015081787524

Schneider Electric Telemecanique Kombination 08817 Kombination senkrecht (2). Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Profil - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088172

Weidmüller Steckkartenhalter 0106161001 Typ SKH D32 LP 5/16 Steckkartenhalter, Anzahl der Signale 32 SKH D32 LP 5/16 Steckkartenhalter, Anzahl der Signale 32 Herstellertyp SKHD32LP516 EAN Nr. 4032248046294

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.23-15C35A71 118*23 RR Fafix Profix*2 HZ 15C EST 10-24 V GS/WS (11-13V 100% Ed) Uni Türöffner 118.23 mit Lappenschließblech 15C effeff Typ 1182315C35A71 EAN Nr. 4042203444706

Wago Abgriffmodul 895-1052 Abgriffmodul 5 x 4 mm² mit Federkraftanschluss Schraubkontaktierung zum Flachkabel 5 x 10 mm² transparent Hersteller WAGO Serie 895 EAN Nr. 4045454006266

Schneider Electric Telemecanique Satz XCCRG9 Satz mit 3 Elektrolampen, für Impulsgeber Ø 90. Zubehör-/Teilekategorie: Montage- und Befestigungszubehör - Zubehör-/Teiletyp: Exzenterklemme. EAN Nr. 3389110936124

Gewiss Schnittstelle GW90767AP KNX/IP Schnittstelle für die APP KNX/IP Schnittstelle für den Zugriff auf das KNX oder KNX Easy System über die App Happy Home. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564825222

PC Electric Verlängerungsleitung 980910525122 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G2,5qmm PUR komplettm. 1xPW-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCCE-Kupplung 16A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090226

Weidmüller Leitermarkierer 2437930000 Typ HS-HF 12.7-25.4/50 MM W Leiter- und Kabelmarkierer, 12.7 - 25.4 mm, 50.8 x 40.5 mm, weiß Herstellertyp HSHF12725450MMW EAN Nr. 4050118460728

Eaton Leistungsschalter 123612 Typ IZM32B3-A16W Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 1600A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123612 EAN Nr. 4015081212170

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A8 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158593

Wago Beschriftungsstrang 209-201 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 0 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096683

Eaton Sternpunktbrücke 281191 Typ DILM32-XS1 Sternpunktbrücke, für DILM17-32 Sternpunktbrücke für Baureihe Baureihe DILM17..38, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 281191 EAN Nr. 4015082811914

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2427-0C SITOP-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 250A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24270C EAN Nr. 4001869369280

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953011 Typ DR MOD 30 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 30V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD30 EAN Nr. 4013364109636

Siemens Schütz 3RT2015-1KB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7..1,25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151KB41 EAN Nr. 4011209846944

Siemens Starter 3RM1102-3AA04 Motorstarter SIRIUS 3RM1 Direktstarter Safety 500V, 0,4-2,0A, 24V DC Steuerstromkreis Push-In Hauptstromkreis Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RM11023AA04 EAN Nr. 4011209935945

Wago Klemmenleiste 745-352/005-000 Klemmenleiste mit Brückerschächten und Befestigungsflanschen 2 Lötstifte/Pol 2-polig Rastermaß 10 mm / 0.394 in grau Wago Serie 745 EAN Nr. 4044918302401

Eaton Wippe 126062 Typ CWIZ-04/01-LED Wippe, 4-fach, +Linse, weiss Wippe 4-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, weiss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126062 EAN Nr. 4015081236497

Eaton Netzgerät 106291 Typ CMMZ-00/08 Netzgerät, Einbau, für Bewegungsmelder Einbaunetzgerät zur Netzversorgung des Bewegungsmelders, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106291 EAN Nr. 4015081060603

Helios Reduzierung 5877 Typ RZ 180/100 Aus Stahlblech verzinkt. Zur Verbindung von zwei Rohrstücken unterschiedlicher Durchmesser. RZ 180/100, Reduzierung v. 180mm auf 100mm Hersteller Typ RZ180/100 EAN Nr. 4010184058779

Gewiss Lichtsignal GW14629 Lichtsignal mit zwei Abdeckungen Rot/Gruen 1M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268531

Gewiss Taster GW10142 Taster mit austauschbarer Abdeckung Gruen 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260801

Wago Stifteleiste 831-3205/007-040 Stifteleiste zur Montage auf TS 35 5-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821240990

Lovato Electric Pilzdrucktaste 8LM2TB6166 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Pilztaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975093559

Bticino Vorverstärker NT4560 Cinch Line Eingang zur Einspeisung externer Stereo Tonquellen CD Player etc. mit Pegelregler und Pegel Kontroll LED, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4560 EAN Nr. 8012199726793

Indexa Warnaufkleber 40201 Typ WAK-A Warnaufkleber Achtung - Alarmgesichert! Dreiecksform Höhe 70mm Breite 85mm. Vorderseite beklebt Montage auf Fensterinnenseite. 3er Packung. Hersteller Indexa Typ WAKA EAN Nr. 4015162402018

Phoenix Contact Crimpkontakt 1674781 Typ CK2,5-ED-1,00ST AU Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 bis 1,0 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK2,5-ED-1,00STAU EAN Nr. 4017918135485

Bega Pendelverkürzer 13105 BEGA Pendelverkürzer 13105 für die zeitweise Verkürzung von Pendelleuchten mit Kabelaufhängung. Max. Gewicht der Leuchte 5 kg. Kunststoff durchgefärbt, Weiß. Durchmesser: 45 mm. EAN Nr. 4044018193558

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3044900 Typ PT 4-WE Automatischer Wandstärkenausgleich durch das im Isoliergehäuse integrierte Rastprinzip. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4WE EAN Nr. 4055626245539

Siemens Taster 3SB3205-0AA31 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA31 EAN Nr. 4011209187146

Weidmüller Remote IO Modul 1460150000 Typ UR20-4DI-P-TS Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang UR20-4DI-P-TS Remote-IO-Modul, IP 20, 4 Kanal, Digitalsignale, Eingang Herstellertyp UR204DIPTS EAN Nr. 4050118266306

Phoenix Contact Steckkartenblock 2264080 Typ SKBI 64/E48 Steckkartenblock, Nennstrom: 4 A, Polzahl: 48, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SKBI64/E48 EAN Nr. 4017918053901

SLV Downlight 114491 HOTEL DOWNLIGHT OVAL HOLE, mattweiss, 12W, 20°, 2700K, inkl. Treiber, Clipfeder Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163163705 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

SLV Pendelleuchte 133110 SUPROS PD Pendelleuchte, rund, schwarz, 3000lm 4000K SLM LED, 60° Reflektor Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163166386 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Eaton Verteilerfeld 114386 Typ XVTL-BF-4/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x425x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114386 EAN Nr. 4015081137862

PC Electric Anbaudose 4331-9fd Anbaudose schräg 63A 3p 9h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Wago Durchführungsklemmenleiste 741-103 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 3-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679596

Wago Federleiste 232-113/026-000 Abgewinkelte Federleiste 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stifteleiste grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918384087

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Maico Gegenflansch 0056.0009 Typ GF 60 Beschreibung: Gegenflansch zur Montage von Ventilatoren an Lüftungsleitungen. Artikel: GF 60, Material: Stahl, verzinkt, Gewicht: 4,3 kg, Geeignet für Nennweite: 600 mm, EAN Nr. 4012799560098 Typ GF60

Schneider Electric Telemecanique Erdrückleitungsschutz 33579 CT-Quelle Erdrückleitungsschutz, für NS, NT, NW. Produktbereich: Masterpact NW, NS1600b.3200, NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: externer Sensor. EAN Nr. 0785901335795

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213736 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Klar Schwarz Bruchsicher. EAN Nr. 4010337068877

Legrand Innentür 036359 für Schränke Höhe x Breite in mm 400 x 300, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 341 x 236, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 305 x 185 Innentuer f.400x300mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363598

Lovato Electric Schnittstelle LPCD05 Befehls- und Meldegeräte Serie Platinum Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Kommunikationsschnittstellen USB und RJ45 Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975215241

Siemens Relais 3RU2126-4CJ0 Überlastrelais 17.22A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264CJ0 EAN Nr. 4011209781436

Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542082 Typ FB 2205 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnet., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 22V8 290R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2205B

Wago Federleiste 731-509/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 9-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575201

Striebel & John Montagetraverse 2CPX068808R9999 Typ ED163 Montagetraverse für Lasttrennschalter-Module, Feldbreite 2, für Leistungsschalter Fabrikat: ABB, OT400E03P und OT630E03P, passend für MA400ALAB - MA630ALAB, MA630ALA. EAN Nr. 4011617688082

Weidmüller Aderendhülse 9021200000 Typ H25,0/36T SW Aderendhülse, isoliert, 24 mm, schwarz H25,0/36T SW Aderendhülse, 25 mm², 22 mm, Farbcode sonstige, schwarz (RAL 9011) Herstellertyp H25036TSW EAN Nr. 4008190055400

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1607693 Typ VC-K-T2-Z-FK-9X35 Tüllengehäuse, aus Kunststoff, Bauform: VC2, mit Flachkabelabgang 9 x 35 mm, Verriegelungsschrauben mit Plus-Minus-Kopf, Phoenix Contact Hersteller Typ VC-K-T2-Z-FK-9X35 EAN Nr. 4017918944087

Siemens Bediengerät 6SL3055-0AA00-4BA0 SINAMICS S120 Bedienteil mit Miniaturanzeige, BOP 20 2-zeilig, 6 Tasten zur Parametrierung und DIAGNOSE. Passend für Control Units CU305, CU310, CU320 Siemens Hersteller Nr. 6SL30550AA004BA0 EAN Nr. 4019169391368

Eaton Basismodul 171299 Typ SL4-PIB-400 Basismodul, 400 mm Alurohr mit Fuß Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 400 mm Alurohr mit Fuß, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171299 EAN Nr. 4015081678426

Eaton Festrahmen 255118 Typ NWS-FR/VT5/8620/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x600x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255118 EAN Nr. 4015082551186

Siedle Kommunikations Stele BG/KSF 611-20 G-R SM Siedle Artikel Nr. 200024486-00 Freistehende Kommunikations-Stele mit zwei Briefkasten-Gehäusen. Abmessungen (mm) B x H x T 606 x 1644 x 150 Gewicht (kg) 25,00 EAN Nr. 4015739244867 Alte Artikel Nr. 024486

Siemens Schütz 3RT1065-2AD36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 42-48V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AD36 EAN Nr. 4011209582491

Striebel & John Montageleiste 2CPX010818R9999 Typ TZ603P10 Montageleisten unmontiert, für Montagegerüsthälter, passend für TwinLine-W, Schranktiefe 350 mm. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montageleisten erforderlich und nachrüstbar. EAN Nr. 4011617108184

Legrand Rahmen 665003 Rahmen 3-fach für horizontale und vertikale Montage aus halogenfreiem Thermoplast, RAL 9003. Zum Aufrasten auf Niloe™-Einsätze. Abmessungen 86 x 228 mm Niloe Rahmen 3-fach UW Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245066650036

Eaton Durchführung 264243 Typ RA-C1-DF Durchführung, Flachleitung, für Schaltschrank/Gehäuse Zur sicheren Durchführung der Flachleitung in Verteilermodul oder Schaltschrank, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 264243 EAN Nr. 4015082642433

Siemens Leistungsschalter 3RV2131-4RA10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 10, mit Überlast-Relais-Funktion A-ausl. 70.80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV21314RA10 EAN Nr. 4011209945531

Siemens Starter 3RA6120-2DB32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 3.12A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202DB32 EAN Nr. 4011209714304

Merten Wippe 413560 Wippe für Serienschalter mit Symbolfenster, aluminium, System Fläche Für Serien- und Doppeltaster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 2-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 413560 EAN Nr. 4042811064082

Siemens Knebelschalter 3SB3500-2VA41 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, grün, Knebel, kurz, heavy-duty, 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002VA41 EAN Nr. 4011209439566

Phoenix Contact Ersatzstecker 2800676 Typ VAL-MS-T1/T2 175/12.5 ST L-N-Ersatzstecker für steckbaren Blitzstrom- / Überspannungsableiter VAL-MS-T1/T2 175/12.5. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS-T1/T2175/12.5ST EAN Nr. 4046356624350

Wago Klemmenleiste 260-256 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 6-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604260

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0EB26 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V HS 1S+1Ö mit Klemmenbügelanschluss Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 2S Siemens Hersteller Nr. 3NP52600EB26 EAN Nr. 4011209230705

Siemens Taster 3SB3614-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36140AA41 EAN Nr. 4011209426801

Phoenix Contact Kabelring 1550708 Typ SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 Kabelring, PVC, schwarz, geschirmt 8-polig, Leiterfarben: weiß/ braun/ grün/ gelb/ grau/ rosa/ blau/ rot, Kabellänge: 100 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 EAN Nr. 4046356170512

Siemens Leitung 6FX8002-2DC30-1AG0 Drive-CLIQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=6+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC301AG0

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Siemens Display 6AV6640-0AA00-0AX1 TD400C Text Display, 4-zeilig für SIMATIC S7-200 mit Kabel (2,5m) und Einbaubehälter, individuell gestaltbare Bedienoberfläche, Konfiguration mit STEP 7-Micro/WIN V4 SP6 Siemens Hersteller Nr. 6AV66400AA000AX1 EAN Nr. 6940408100060
- Bachmann Warmgerätezuleitung 361.184 Warmgerätezuleitung H05VV-F 3G1.00 2,0m schwarz 30/C15 verpackt Warmgerätezuleitung 2m schwarz H05VV-F 3G1,0mm² - verpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Warmgerätedose 120°C Bachmann Typ 361184 EAN Nr. 4016514003525
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-1AC2 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF321AC2 EAN Nr. 4011209838499
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1118490000 Typ BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, schwarz BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT Leiterplattensteckverbinder, Zubehör Herstellertyp BVF762HPSH21046KIT EAN Nr. 4032248899302
- Eaton FI Schalter 170314 Typ FRCMM-16/2/01-S FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ S Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 100mA, Typ S, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170314 EAN Nr. 4015081668113
- Schneider Electric Telemecanique Satz GV1EA01 Satz aus 10 TeSys GV1E-Dichtungsmembranen. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: GV1E - Produkt oder Komponententyp: Dichtungsmembran - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110723373
- Eaton Grundrahmen 172517 Typ XTSZFBS-W425 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=425mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 425mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172517 EAN Nr. 4015081690275
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-538 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 41 / 42 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332132992
- Wago Rangierklemme 727-131/004-000 8-Etagen-Rangierklemme mit Rasthaken Aufdruck h-g-f-e-d-c-b-a--a-b-c-d-e-f-g-h 8 x paarweises Verbinden der auf gleichem Etagenniveau liegenden Klemmstellen nach EN 60715 weiß Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454187927
- Walther Werke Anbaudose 510SL Anbaudose schräg 16A 5P 6h mit Flansch 85x75 schr. los schräge Anbaudose 16A 5P 400V 6h IP44 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 90x80 Befestigungsmaß 70x60 EAN Nr. 4015609683772
- Schneider Electric Sarel Wasserüberlaufmelder ENN35073 Wasserüberlaufmelder, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - verfügbare Ausrüstung: mit Sonde ausgestattet - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350731
- Finder Koppelrelais 58.P4.8.024.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC, Spulenspannung 24 V AC, mit integrierter LED und EMV-Einstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823403137 Artikelnummer 58P480240060
- Phoenix Contact Aktivmodul 2900891 Typ UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 32 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais) Phoenix Contact Hersteller Typ UM-32RM/KSR-G24/21/MS/PLC EAN Nr. 4046356545105
- Walther Werke Sockelgehäuse P757208MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, Klappdeckel, QVN, M32 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609888
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1786572 Typ IC 2,5/19-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 19, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/19-G-5,08 EAN Nr. 4017918042721
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD303 Frontelem. grün, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen rastend. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110801521
- Fränkische Rohrwerke Verbindungsstück Connector 2,2 Nr. 25750002 Verbindungsstück, Der Connector 2,2 wird als Verbinder für die Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT® verwendet. Der Vorteil liegt beim einfachen Steckanschluss. Typ Connector 2,2 EAN Nr. 4013960343564
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1625942 Typ RF-19F1N1280DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 16+3, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.13,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RF19F1N1280DU EAN Nr. 4046356694346
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0DA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420DA0 EAN Nr. 4042949044871
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1116-1AA32-0CA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11161AA320CA0 EAN Nr. 4042949042747
- Pilz Fernbedienung Zeitrelais 325005 Fernbedienung für Zeitrelais, Schalttafeleinbaugeschäft für 22,5 mm Relativskala von 0 bis 10 / 2,2MOHM Zeiteinstellung erfolgt über Drehknopf, Schutzart IP66. Hersteller Pilz Automatisierung Typ FB/F10/2,2MOHM NEUTRALE SKALA EAN Nr. 4046548018189
- Wago Multibeschriftungssystem 794-659 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 410. 500 (1x) für Dreistockklemmen für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332622905
- Cellpack Pressverbinder 125962 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053141
- Cimco Verarbeitungswerkzeug 101931 Kabelbinder-Spann- und Schneidwerkzeug Heavy Duty Kabelbinder-Spann- und Schneidwerkzeug Heavy Duty aus Stahlblech für Kabelbinder mit einer Breite von 2,3 mm bis 9,5 mm, mit integriertem Schneidwerkzeug. schwere Ausführung 195 mm EAN Nr. 4021103019313
- Siemens Aktionspaket 6GK1720-0AP01 Aktionspaket SINEMA RC 3G SINEMA Remote Connect Virtual Appliance Key-Plug SINEMA RC SCALANCE M874-3 3G-Router Antenne ANT 896-4mA direkt Antenne ANT 794-4MR 5m Kabel Länderzulassungen beachten! Hersteller Siemens Typ 6GK17200AP01 EAN Nr. 4019169855983
- Gewiss Abzweigkasten GW44119 Abzweigkasten hohes Fassungsvermögen 300X220X170 IP56 GWT 650°C Abzweigkasten eckig, mit glatten Waendenn, hohem Fassungsvermögen, geschlossenem flachem Schraubdeckel mit plombierbaren Kunststoffschrauben. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564763500
- Phoenix Contact Durchführungsklemme 0709055 Typ HDFKV 25-DP Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Belastungsstrom: 125 A, Querschnitt: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, Breite: 15,1 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ HDFKV25-DP EAN Nr. 4017918004910
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801011 Typ WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF3,2(30X5)RL EAN Nr. 4055626044309
- Wago Federleiste 231-119/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklippen für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342698

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Stecker 3212695 Typ PP-H 1,5/S/1-R RD Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 31,3 mm, Farbe: rot Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H1,5/S/1-RRD EAN Nr. 4046356915076

Phoenix Contact Kupplungssteckverbinder 1620148 Typ CA-17P1N8A90DN Kupplungssteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 3 mm. 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N8A90DN EAN Nr. 4046356818964

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:V Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN V Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: V, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENV EAN Nr. 4017918559038

Siemens Leistungsschalter 3VA1104-6MG32-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=4A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15xIn Schraubenflanschanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11046MG320AA0 EAN Nr. 4042948828632

Phoenix Contact Einbaustecker 1554571 Typ SACC-E-M12MS-8CON-PG 9/0,5 VA Sensor-/Aktor-Einbaustecker, 8-polig, M12, Vorderwand-/Schraubmontage mit Pg9 Gewinde, mit 0,5 m TPE-Litze, 8 x 0,25 mm², Edelstahl-Ausführung Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-E-M12MS-8CON-PG9/0,5VA EAN Nr. 4046356170345

Eaton Abdeckungsverlängerung 183097 Typ XNH00-XKSV-32 Anschlussraumabdeckungsverlängerung, 3-polig für XNH-Trenner NH00 Anschlussraumabdeckungsverlängerung 3-polig für XNH-Trenner NH00, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183097 EAN Nr. 4015081780242

Siemens Überstromauslöser 3VL9712-6SE30 Überstromauslöser VL1250, 3-polig, Anlagenschutz ETU20, LSI IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz Schraubverbindungsanschlüsse im Lieferumfang der Schalteinheit Siemens Hersteller Nr. 3VL97126SE30 EAN Nr. 4011209825758

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339101 Typ DRK KB 8.10 W16.22 EST AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Klemmbock, Leitungsführung längs. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKKB810W1622ESTAL EAN Nr. 4013364092082

Peha Rahmen 3fach D 20.673.702 T RADIO Nr. 00021711 Kombi-Rahmen, 3fach, für AudioPoint plus ein NOVA-Gerät für senkrechte und waagerechte Montage, Abmessung 225 x 83 mm Auch geeignet für Unterputz-Radio Artikel-Nr. D 20.485.xx RADIO Peha Warengruppe Audio Typ D20.673.702TRADIO EAN Nr. 4010105021714

Spelsberg Abzweigkasten 92800101 Typ HWK 1 Abzweigkasten HWK 1, Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken von 7 bis 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, 171 x 171 x 53, 107 x 107 x 53 mm, mit Bohrschablone für 35 mm Bohrlöcher EAN Nr. 4013902170357

Lovato Electric Positionsschalter KMF4L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116715

Cimco Schraubendreher 110520 Quergriff-Schraubendreher-Set Steilig SW3-8, Länge 150-200mm, M4-M5-M6-M8-M10 Quergriff-Schraubendreher-Sortiment - Steilig für Innensechskantschrauben, M SW3x150 M4 11 0486, SW4x150 M5 11 0487, SW5x200 M6 11 0488, SW6x200 M8 11 0489, SW8x200 M10 11 0490 EAN Nr. 4021103105207

Phoenix Contact Grundgehäuse 1900031 Typ EMSTBA 2,5/21-G Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/21-G EAN Nr. 4017918170332

Bega Aufsatzmuffe 70388 BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70388, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einem Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Zwei Leitungsein- führungen für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm. Für Mastzopf-Ø 89 mm, Einstecktiefe 120 mm.

Eaton Sonderschalter 908133 Typ T5-8-SOND*/EA/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 8 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908133

Schneider Electric Telemecanique Anschlusskabel TCSXCN1MNX25E TM7 expansion bus cable, straight, M12B male-wire, 25m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A-Erweiterungsblock - Nebenziel: TM7-Erweiterungsbus. EAN Nr. 3595864097831

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5DG11-1EF0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C Stecker Vollgewinde Gr. 1 für SINAMICS S120 Power Module und Motor Mod. booksize Compact MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=13.8mm Länge (m)=+ 0+40+5+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025DG11EF0

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1689912 Typ VS-25-ST-DSUB-FK D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Stift, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-25-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-25-ST-DSUB-FK EAN Nr. 4017918914318

Phoenix Contact Grundgehäuse 1770737 Typ MSTB 2,5/ 4-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/4-G-5,08-LA EAN Nr. 4017918035471

"Pilz Servomotor 4105687 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14 A; I_{max} (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 10 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.14/162/230-480V EAN Nr. 4046548032727

Busch Jaeger Piktogramm 2144 68-19 Nr. 2CKA001799A0952 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Frühstücksraum Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446819 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0952 EAN Nr. 4011395134924

Bega Einbauehäuse 10471 BEGA Einbauehäuse 10471 für die Montage von Wandeinbauleuchten in Wände aus Beton oder verputztem Mauerwerk. Einbauehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. Ø 30 mm. Abmessungen: Ø 150 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 66 mm. EAN Nr. 4044017196956

EFB Elektronik Verlängerungskabel K5268SW.3 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 3,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106515

Striebel & John Drahthalter 2CPX062310R9999 Typ ED45P50 Drahthalter 55 mm, für die Drahtführung oder zur Aufnahme eines Kunststoffrohres von 38 mm, von hinten in die Hutschiene einzustecken, mit Adapter ED57 zur Montage auf der Lochblech-Montageplatte und für Befestigung an 19? Vertikalprofilen. EAN Nr. 4011617623106

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Striebel & John Schottwand 2CPX010693R9999 Typ ZX832 Vertikale Schottwand aus Stahlblech, Bauhöhe 1 (5 RE), passend für TwinLine-W, Schranktiefe 350 mm, nicht störlinienfest, zur Abschottung zum benachbarten Modul, Verteilerfeld, Zählerfeld. Trennwand wird am WR-Profil / EDF-Profil getietet. EAN Nr. 4011617106937

Albert Wandleuchte 681816 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wandleuchte 681816 - hängend - aus Aluminiumguß mit Montageplatte, Acrylglas klar. Eingerichtet für eine Glühlampe A60 75 W, Fassung E27, Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 260 x 415 x 320 mm EAN Nr. 4007235818161

Wago Federleiste 232-250/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Einlötlötlift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918625135

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2890179 Typ ME MAX 45 LC 3-3 KMGY Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX45LC3-3KMGY EAN Nr. 4046356074315

Phoenix Contact Steckerteil 1863013 Typ MCVW 1,5/ 3-STF-3,5 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVW1,5/3-STF-3,5 EAN Nr. 4017918120825

RZB Wand und Deckenleuchte 221169.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D260, H110, 1100 lm Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221169002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859144120

Weidmüller Bus Leitung 1431520500 Typ SAIL-M12BG-PBK38-5.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BG-PBK38-5.0V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BGPBK3850V EAN Nr. 4050118241136

Hager 5-fach Rahmen STIL WYR257 Hager Schalter 5-fach Rahmen kallysto.stil, anthrazit. 5-fach Rahmen kallysto.stil zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarthöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022750 Hager Artikel Nr. WYR257

Rutenbeck Montageadapter 17000063 Typ BNC-C/IEC/CINCH-MA Up g Montageadapter für BNC-C/IEC/ Cinch-Buchsen, 2-fach, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, mausgrau, 70 x 70 x 17 mm, 25 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921655863

Schneider Electric Telemecanique Metallwerkzeug TM5ACT1 Metallwerkzeug zum Anbringen/Entfernen der Kennzeichnungsschilder. Produktbereich: Modicon TM5 - Zubehör-/Teiletyp: Werkzeug zum Einlegen der Kennzeichnung - Zubehör-/Teilekategorie: Installationszubehör - Nebenziel: farbiger Kunststoffmarker. EAN Nr. 3595864075303

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3061237 Typ ST 2,5-TWIN/ 1P RD Durchgangsklemme, Anschlussart: Zugfeder- / Steckanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TWIN/1PRD EAN Nr. 4046356428224

Phoenix Contact Grundgehäuse 1701935 Typ DFK-PC 6-16/ 2-GF-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/2-GF-SH-10,16 EAN Nr. 4046356030847

PC Electric Anbausteckdose 20341-9b Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023941

Phoenix Contact Powerleitung 1419878 Typ SAC-5P-MINMR/0,3-441/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PUR, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 0,3 m, 2,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMR/0,3-441/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537629

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-803 Nr. 2CKA002011A3875 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, graumetallic, solo, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss 2-polig 2 P + E Versorgungsspannung 250 V~ Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC803 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3875 EAN Nr. 4011395110942

Phoenix Contact Bus-System Einbaustecker 1437656 Typ SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO Bus-System-Einbaustecker, INTERBUS, 5-polig, M12, geschirmt, B-kodiert, SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit Pg9-Gewinde, mit 1,0 m Buskabel, 3 x 2 x 0,25 mm² Phoenix Contact Hersteller Typ SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO EAN Nr. 4046356458399

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2914796 Typ ME 17,5 UTG TBUS KMGY Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ ME17,5UTGTBUSKMGY EAN Nr. 4017918964542

Wago Federleiste 231-210/027-000/035-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen und Zugentlastungsplatte 10-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Versteifungsstreifen für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918965491

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 911615 Typ RLK61-55-Z/31/115 Betriebsreichweite 0 18 m Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang Relais, Form C Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss 2 m Festkabel Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Umgebungstemperatur -40 55 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK6155Z31115

Walther Werke Wandsteckdose 10140 NORVO Wandsteckdose z.Außenbef.16A 3P 0h,f.Kleinsp,Kabeleinf.o,2Kabeleinf.u Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 3P 24V 0h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben 1xPG21, Kabeleinführung unten 2xPG16, Außenmaß 93x90 EAN Nr. 4015609003877

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409540 Typ SAC-HZ-4P-MS/1,5-542/FRSHSCOBK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS15542FRSHSCOBK EAN Nr. 4055626017969

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1607532 Typ SM-5ES1N8AYW00 Gerätesteckverbinder Vorderwand mit Rändelmutter, gewinkelt fest, Schraubverriegelung, M40, Polzahl: 2+3+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4x Ø4,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 40 mm x 40 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SM-5ES1N8AYW00 EAN Nr. 4046356271509

Phoenix Contact Steckerteil 1703975 Typ DFK-IPC 16/ 6-STF-SH-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-IPC16/6-STF-SH-10,16 EAN Nr. 4017918994730

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248174 Typ MP 16X1,5 Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15 EAN Nr. 4055626252162

IFM Electronic Temperatursensor TS2269 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1825115 Typ PLH 16 6-15 MIX BK GN BK Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 15 mm, Polzahl 6, Anschlussart Push-Lock-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0 °, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact Typ PLH16615MIXBKGNBK EAN Nr. 4046356803045

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 34012 Compact NS2500N, 3 P, 2500A, max. Ausschaltverm. 85kA. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2500N - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NS2500N - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: N - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430340126

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AB0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AB0 EAN Nr. 4042949116462

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1DC33-8JA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27081DC338JA0

Hager Standschrank FA23H Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x800x350mm, 432 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteil EAN Nr. 3250612510276 Hager Artikel Nr. FA23H

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z16UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 16A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080116

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3036260 Typ ST 2,5-BE Durchgangsklemme, zum Einbau von selbst wählbaren Bauelementen, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-BE EAN Nr. 4046356648974

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV480550 Kurzer Klemmschutz für Crimp-Ösen und Schienen für Fupact INF200. Produktbereich: INF200 - Kurzbezeichnung des Geräts: kurze Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3606480069147

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AHO EAN Nr. 4042949066637

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G3.5UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 3,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078427

Phoenix Contact Ethernet Kabel 1412943 Typ VS-PPC/ME-IP20-94C-LI/2,0 Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 schleppkettentauglich (19-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP67 Push-Pull Metallgehäuse auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VS-PPC/ME-IP20-94C-LI/2,0 EAN Nr. 4046356475723

Busch Jaeger Zentralscheibe 1785-783 Nr. 2CKA001753A0065 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Serienschalter, Wechsel Wertschalter und Doppeltaster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1785783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0065 EAN Nr. 4011395082713

OBO Profilschiene 1121963 TYP MS4022P2000A4 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4022P2000A4 Preis per VPE von 2 Meter EAN Nr. 4012195920588

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406134 Typ SAC-5P-MS/1,5-542/FRSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb RAL 1021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/1,5-542/FRSHSCOBK EAN Nr. 4046356799157

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582178 Typ QPD W 3PE2,5 9-14 M25 FC BK QUICKON-Wanddurchführung, schwarz, 3+PE-polig, 1,0 mm². 2,5 mm² / 630 V / 20 A, mit QUICKON-Mutter, für Kabeldurchmesser 9 mm. 14 mm, mit 4 Flachsteckkontakten für Flachsteckhülsen nach DIN 46247-2 Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW3PE2,59-14M25FCBK EAN Nr. 4046356316880

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-2EH43-2SA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17022EH432SA0

Hager FI-Schutzschalter ADA563D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 13A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067825 Hager Artikel Nr. ADA563D

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822422 Typ SPT-THR 1,5/ 2-V-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-V-3,81P26 EAN Nr. 4046356812146

Phoenix Contact Übergabemodul 2903055 Typ DFLK-D25 SUB/M/FKCT Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D25SUB/M/FKCT EAN Nr. 4046356709422

Siemens Relais 6AG1212-1BE40-2XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7212-1BE40-0XB0. Kompakt-CPU, AC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO Relais 2A 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 85-264V AC @ 47-63Hz, Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121BE402XB0 EAN Nr. 4047618055110

Hager Modul RS485 Jbus/Modbus SM211 Hager Installation Modul RS485 Jbus/Modbus für SM103E. Modul RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul ist eine serielle Schnittstelle RS485 und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. Bis zu 31 Geräte können verknüpft werden. Leitungslänge max 1,2km. In EAN Nr. 3250615632111 Hager Artikel Nr. SM211

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG0812 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 421E. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 421E - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135527

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-1EA43-2UB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17161EA432UB1

Weidmüller Gehäuse 1654580000 Typ HDC 10B KBU 1PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge PG 16 HDC 10B KBU 1PG16G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC10BKBU1PG16G EAN Nr. 4008190407407

Siemens CPU 6AG1214-1AG31-5XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/DC-40.+ 60 Grad C mit Conformal Coating Signal Board verwendbar based on 6ES7214-1AG31-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: DC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 75 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12141AG315XB0 EAN Nr. 4047618042943

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800322 Typ WMS 6,4 (EX10)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 100000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(EX10)RL EAN Nr. 4046356625920

Weidmüller Gehäuse 1786950000 Typ HDC 64D SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 64D SDLU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, hoch, mit Deckel, Größe Kabel Herstellertyp HDC64DSLUD2M25G EAN Nr. 4032248204199

Schneider Electric Telemecanique Zeitrelais 29426 Zeitrelais für Spannungsauslöser MN, 48V AC 50 Hz, f. NS80-NS630. Produktbereich: NS100.250, NS100.250 DC, NS400.630, NS400.630 DC - Produkt oder Komponententyp: time delay auxiliary - Kurzbezeichnung des Geräts: MN-Verzögerungseinheit - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC. EAN Nr. 3303430294269

Elso Steckdose 2250012 EAN Nr. 4013984177671 Steckdoseneinsatz, Farbe achatgrau Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177671

Haupa Kabelbinder 262500 Kabelbinder natur 96x2,5 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C, UL E 341152 Kabelbinder EAN Nr. 4011923098568

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320HA0 EAN Nr. 4042949047988

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360DA0 EAN Nr. 4042949021834

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100325 Typ OBT250-R103-EP-IO-V3-L Tastbereich 7 250 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT250R103EPIOV3L

Weidmüller Systemkabel 1309930015 Typ IE-C5DB4FE0015MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1,5 m IE-C5DB4FE0015MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1 Herstellertyp IEC5DB4FE0015MSSMSAE EAN Nr. 4050118147728

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Drucksensor PX3990 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 10,8.30 V DC, 4.20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse FPM Viton PA PBT Pocan V2A 1.4301, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium FPM Viton Keramik V2A 1.4305 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Lasttrennschalter 1814175 Typ DMV-160N/3+TC Lasttrennschalter, 3-polig, 160 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Tunnelklemme Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 160N/3, Schaltleistung 160 A, 3-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, mit Tunnelklemme, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814175 EAN Nr. 8711426848597

Jung Abdeckung Drehschalter A 1541 WW Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1541WW EAN Nr. 4011377114012

Schneider Electric Telemecanique Beschaltungsmodul LA4SKE1U Beschaltungsmodul, Varistor, 110-250V AC/DC, für LC/LP1SK06. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LA4SK - Produkt oder Komponententyp: Beschaltungsmodul - Produktkompatibilität: CA2SK, CA3SK, LC1SK06, LC1SKGC, LP1SK06 - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3389110564044

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF320DHO EAN Nr. 4042949104186

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267322 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590857

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0DHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360DHO EAN Nr. 4042949109716

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EC46-2HB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (15+10) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EC462HB1

Phoenix Contact Frontadapter 2904736 Typ VIP-PA-PWR/40XOE/ 8,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über 40 einzelne Adern im Seilverbund, nicht konfektioniert (Feldanbindung z. B. über 40 Reihenklemmen), Kabellänge: 8 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR40XOE80MS7 EAN Nr. 4046356882026

Eaton Sicherungseinsatz 268984 Typ Z-SLS/B-2A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 2A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268984 EAN Nr. 4015082689841

Spelsberg Leergehäuse 12791301 Typ TK PC 1818-8f-m Leergehäuse TK PC 1818-8f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 84, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902932924

Eaton Ein Ausgangserweiterung 114294 Typ EASY410-DC-TE Ein-/Ausgangserweiterung, 24VDC, 6DI, 4DO-Trans, easyLink Steuerrelaisweiterung, Bemessungsbetriebsspannung 24VDC, 6 Digitaleingänge 24VDC, 4 Transistorausgänge, über easyLink verwendbar für easy700, easy800, MFD-CP8/CP10, EC4P, EC4E, ES4P, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114294 EAN Nr. 4015081136919

Eaton Lasttrennschalter 184081 Typ INX40N4-10F-1 Lasttrennschalter, 4-polig, 1000 A, ohne Schutz, IEC, Festeinbau Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1000 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184081 EAN Nr. 4015081796205

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M423 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010133

EFB Elektronik Kabel K7905WS.1 HighSpeed HDMI Kabel m.Eth.,360°, A-A, St.-St., 1,0m, weiß Schirmung: Folie + Geflecht + PIMF Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete HDMI™ Stecker und Kontakte, Steckergehäuse montiert Stecker beidseitig 360° drehbar Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p und 4K2K HEC: HDMI™ Ethernet Channel, ARC: Audio Return Channel EAN Nr. 4049759143190

Eaton Abschottung 178641 Typ XPNW-R-BCB-2-1006 Abschottung, NZM4, Ausfahrvorrichtung mit Fernantrieb, Kabelanschlussraum/Schieneraum, BxT=1000x600mm Horizontale Schottung hinter NZM4 zwischen Anschlussraum und Schienenraum NZM4 mit Ausfahrvorrichtung und Fernantrieb Feldbreite 1000mm Feldtiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178641 EAN Nr. 4015081739707

Jung Abdeckung LC 50 NA 32030 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32030 EAN Nr. 4011377134232

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5250 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-ODCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360DCO EAN Nr. 4042949030676

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Reflexlichtschranke OA5104 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 5-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Adapter NSYCECS86 Spacial SF-Adapter für CaSys-Kabeleinführungsplatten, Schraub., 800x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Kabelführungszubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Montageort: Gehäuseboden - Typ der Durchführungsplatte: CaSys-Platten - Geräteaufbau: 1 Platte, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480063114

Klauke Aderendhülse 71S10 Aderendhülse, 0,5 mm², 10 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078017824

Phoenix Contact Wanddurchführung 1582577 Typ QPD W 4PE2,5 M25 0,5 GY Wanddurchführung, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm², 2,5 mm², 690 V, 20 A, grau, ohne QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm, Montagegewinde: M25, Einzeladern (angeschweißt), 2,5 mm², Adern glatt abgeschnitten, Leitungslänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ QPDW4PE2,5M250,5GY EAN Nr. 4046356662079

Kathrein Multischalter 20510039 Typ EXR 2542 Einkabel-Multischalter 5 auf 2x4 Durchgang 5-862 und 4 x 950-2150 MHz 5 Durchschleif- 2 Ausg. für je 4 Receiver F-Anschl. kaskadierbar Anschlußdämpfung terr. 11 dB Verstärkung SAT 0- 4 dB Durchgangsdämpfung SAT 2,0 dB, terr. 2,5 dB Entkopplung Stamm 40 dB Steuerung entsprechend EN 50494 Hersteller Kathrein Werke Typ EXR2542 EAN Nr. 4021121480614

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL1C, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h gelb, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133614

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5..9x IR, II=9x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320JCO EAN Nr. 4042949078104

Brumberg Fibatec Austrittselement 9730.15 Fibatec Austrittsel. Faser S2 - S33M Austrittselement mit Glaskugel für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: Nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kugel: 1,5 mm, Einbaut. mit Faser S2: 50 - 120 mm, Einbautiefe ohne Faser: 19 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719472

Peweta Nebenuhr 71.332.512 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Wandhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71332512 EAN Nr. 4250594510973

Phoenix Contact Grundgehäuse 1969988 Typ IPC 16/ 7-GFU-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Löten, Steckrichtung parallel zur Leiterplatte, Steckerteil um 180° zur Steckachse gedreht. Phoenix Contact Hersteller Typ IPC16/7-GFU-10,16 EAN Nr. 4017918948733

Schneider Electric Telemecanique Fehlerstrom Schutzschalter A9Z21463 Fehlerstrom-Schutzschalter iID, 4p, 63A, 30mA, Typ A. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Erdschlusschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: iID - Beschreibung der Pole: 4P - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Nennunterbr.- u. Auslös.-Kap.: 1500 A gemäß EN 61008-1, 1500 A gemäß IEC 61008-1. EAN Nr. 3606480443251

Bals Anbausteckdose 4325 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4325 EAN Nr. 4024941043250

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-5JT41-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU556, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, II=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 o. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64405JT412AA0 EAN Nr. 4042948864258

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.30 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 30,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009922

Siemens Leistungsschalter 3VA1020-4ED36-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=20A Überlastschutz IR=20A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=16x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10204ED360HHO EAN Nr. 4042949088400

Schneider Electric Telemecanique Gleichrichter ABL8TEQ24600 Gleichger. u. gesiebte Versorgung, 3-phasig, 400 V AC, 24 VDC, 60A. Produktbereich: Phaseo Rectified - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Typ der Stromversorgung: gleichgerichtet und geglättet - Nennleistung in W: 1440 W - Stromversorgungs-Ausgangsstrom: 60 A - Betriebsposition: senkrecht bei 55 °C, waagrecht bei 40 °C. EAN Nr. 3389119401425

Phoenix Contact Touch Panel 2400734 Typ TP070SKW/100131003 S00068 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Movicon™. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP070SKW100131003S00068 EAN Nr. 4055626110103

Fischer Gelenkrohrschele 079402 Typ FGRS Plus 20 - 24 Gelenkrohrschele FGRS Plus 20-24 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus20-24 EAN Nr. 4006209794029

Eaton Blendrahmensatz 113967 Typ BPZ-BRS-830/10-IVS-W Blendrahmensatz, für HxB=1060x830mm, weiß Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113967 EAN Nr. 4015081134779

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Peweta Synchronuhr 21.272.413 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272413 EAN Nr. 4250594502169

Merten Wippe 413644 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, weiß, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß. Typ 413644 EAN Nr. 404281115166

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5KQ46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635KQ460AA0 EAN Nr. 4042948827024

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842890000 Typ SL-SMT 3.50/14/180F 3.2SN BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 180°, 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ SLSMT35014180F32SNBKBX EAN Nr. 04032248354351

Gewiss Scheinwerfer GW84015M Scheinwerfer MERCURIO1 70W HIT-DE lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244269

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1610590000 Typ BLC 5.08/12/180R OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², B BLC 5.08/12/180R OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Beme Herstellertyp BLC50812180RORBX EAN Nr. 4008190074197

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7KQ46-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107KQ460AA0 EAN Nr. 4042948819661

Weidmüller Leiterplattenklemme 9994610000 Typ LM 5.08/10/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 10, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.08/10/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 10, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansc Herstellertyp LM5081013535SNORBX EAN Nr. 4032248362301

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226560000 Typ LXB 15.00/06/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/06/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansc Herstellertyp LXB1500069045SNBKBX EAN Nr. 4050118011296

Eaton Leitungsschutzschalter 240782 Typ FAZT-B6/1 LS-Schalter, 6A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240782 EAN Nr. 4015082407827

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1971690000 Typ SCZ 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm² SCZ 3.81/10/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 3.81 mm, Polzahl 10, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Herstellertyp SCZ38110180LRSNORBX EAN Nr. 4032248681761

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047120000 Typ LXXX 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXXX 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelans Herstellertyp LXXX1500019045SNBKBX EAN Nr. 4032248784035

Weidmüller Leiterplattenklemme 1876410000 Typ LSF-SMT 5.08/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, schwarz, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², T LSF-SMT 5.08/04/180 1.5SN BK RL Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 4, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, PUSH IN, Herstellertyp LSF5080418015SNBKRL EAN Nr. 4032248466832

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1945860000 Typ BLZP 5.08HC/13/225B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 13, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/13/225B SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 13, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbere Herstellertyp BLZP508HC13225BSNORBX EAN Nr. 4032248621385

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED42-0DH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED420DH0 EAN Nr. 4042949085973

Phoenix Contact Grundgehäuse 1707421 Typ MCV 1,5/ 2-G-3,81 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/2-G-3,81P26THR EAN Nr. 4046356034128

Siemens Modul 6SL3210-1NE26-0U0L SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 30kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis+40°C (LO) 419x275x204 (HxBxT), FSD ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE260U0L EAN Nr. 4042948660270

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1543270000 Typ SV 7.62HP/06/270MF5 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl 6, 270°, schwarz SV 7.62HP/06/270MF5 3.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, Lötanschluss, 7,62 mm, Herstellertyp SV762HP06270MF535SNBKBX EAN Nr. 4050118348262

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB570 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 61, 70, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534751

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Verbindungskabel EVW116 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg Schienenstrahler 88311074 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz 3-Ph.Schienenstr.26W 28°, weiss, 4000K 3-Phasen-Stromschienenstrahler, 180° schwenkbar, 350° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF Medium Flood, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 2500 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047785767

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6007 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 10 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003092 Typ PTFIX 12X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX12X15RZWH EAN Nr. 4055626434902

Eaton Umschalter 207170 Typ T3-1-8214/I2 Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Aufbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, im Aufbaugeschütz, Frontschild ca. 48X48, Schutzart IP65, mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 207170 EAN Nr. 4015082071707

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02204 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, AUS. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097337

Schneider Electric Telemecanique Kommunikationskarte VW3A3317 CC-Link Kommunikationskarte, für ATV61/ATV71. Produkt oder Komponententyp: Kommunikationskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 61Q, Altivar 71, Altivar 71Q - Kommunikations Protokoll: CC-Link - Anschlussstyp: abnehmbarer Schraubverbinder, 5 Kontakte im Abstand von 3,81 - Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBit/s, 156 kbps, 2.5 Mbps, 5 Mbps, 625 kbps. EAN Nr. 3389119214476

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147000000 Typ SL 5.08HC/14/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/14/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 14, 180° Herstellertyp SL508HC14180G32SNORBX EAN Nr. 4032248934348

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359670000 Typ S2C-SMT 3.50/20/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/20/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 20, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502090G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162936

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1973740000 Typ SCD-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt SCD-THR 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl Herstellertyp SCDTHR3810690G32SNBKBX EAN Nr. 4032248683253

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2..1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA22255KQ320AA0 EAN Nr. 4042948805480

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863970000 Typ SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, T SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 3, 90°° Herstellertyp SCSMT3810390LF32SNBKRL EAN Nr. 4032248429219

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1841430000 Typ SL-SMT 5.00HC/06/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.00HC/06/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 6, 180° Herstellertyp SLSMT500HC06180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248352333

IFM Electronic Induktiver Sensor II5750 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing teflonbeschichtet aktive Fläche PBT teflonbeschichtet Stopfen Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1029290000 Typ BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Lötflansch invertiert, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 5, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzin BCL-SMT 3.81/05/180LFI 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenleiste, Lötflansch invertiert, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Po Herstellertyp BCLSMT38105180LFI15SNBKBX EAN Nr. 4032248758593

Phoenix Contact Steckverbinder 1424668 Typ SACC-M12FS-4PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlussstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACC M12FS4PLSH EAN Nr. 4055626375953

Schneider Electric Telemecanique Seilzug Notschalter XY2CE1A250EX Seilzug-Notschalter, Rückst. Taster m. Schutzkappe, 1Ö+1S, Seilführung rechts. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung Not-Aus-Zugleinenschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CE - lokale Signalisierung: ohne Leuchtmelder - Rückstellung: Muffen-Drucktaste - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Auslösekabel-Ankerpunkt: rechts. EAN Nr. 3389118031043

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 756600 Typ KFP 25 W45 M16 Kugelfestpunkt D 25mm 45° abgewinkelt m. Innengewinde M16 Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W45M16 EAN Nr. 4013364004320

Eaton Hilfsschütz 276324 Typ DILA-40(600V60HZ) Hilfsschütz, 4 Schließer, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Schraubanschlüssen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276324 EAN Nr. 4015082763244

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL881 SICHERHEITSPOS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: mittig - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867190

Phoenix Contact Grundgehäuse 1780985 Typ MCV 1,5/ 7-G-3,5 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/7-G-3,5P20THRR56 EAN Nr. 4046356544368

Siemens Access Point 6GK5786-1FC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-40+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten.(CERT ID: EAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57861FC000AA0 EAN Nr. 4019169240505

WHD Bass Shaker 130-100-01-001-00 Typ BS 200 Der BS 200 wird rückseitig auf Materialien wie Holz, Spiegel etc. befestigt, regt diese zum Schwingen an und verwandelt sie in einen unsichtbaren, erstaunlich gut klingenden Subwoofer. Ideal geeignet zur Baßunterstützung der Exciter/Körperschallwandler X 32. Hinweis Die Werte für Schalldruckpegel, Frequenzbereich und Abstrahlwinkel sind abhängig vom eingesetzten Material. Hersteller WHD Nr. 1301000100100 EAN Nr. 4043106037224

B.E.G. Präsenzmelder 92252 Typ PD4-M-2C-DUO-UP Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen Unterputzversion Ein gemeinsamer Erfassungsbereich Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler Manuelles Schalten über zwei Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4M2CDUOUP EAN Nr. 4007529922529

Siemens Modul 6SL3224-0BE34-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 45kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 934x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE345AA0 EAN Nr. 4019169455213

Merten Steckdose MEG2311-4143 SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, Steckklemmen, Antikmessing, System Fläche Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2311-4143 EAN Nr. 4042811139445

Eaton Lasttrennschalter 161759 Typ PIFT3L331C601CCAE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161759 EAN Nr. 4015081582891

RZB LED Decken und Wandleuchte 10445.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K 360x360x110, DKN, 1150 lm Durch DKN-Armatur Druck-Kipp-Nurglas Werkzeugloses Öffnen der Leuchte bei Lampenwechsel. Armatur nicht sichtbar. Montagefreundlich. Problemlose Anwendung. Zeitloses Design. Halterung Metall verzinkt, Befestigung der Abdeckung durch Kippfedern DKN-System, Abdeckung Glas opal seidenglanz, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 10445002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859069355

Mennekes Datendose 4375G Datendose Cepex A.P. Leergehäuse mit Beschriftungsfeld, abschließbar passend für 2 Datenmodule folgender Fabrikate R+M RJ45 Real 10, Cat. 6 (25056), Telegärtner AMJ/UMJ-Module CAT6+, Corning FutureCom S10TENE Keystone, Setec XKJ, Dätwyler KS-T6A, Rutenbeck UM real CAT 6a, LEONI MegaLine Keystone Schutzgrad IP 44 lichtgrau RAL 7035 gleiche Schließung Verpackungseinheit 5 Stück, Gewicht 284 g/Stck. gleichschließendes Schloss Bestell-Nr.+Index G EAN Nr. 4015394244707

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223600 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124414

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0KLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420KLO EAN Nr. 4042949095170

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861810 Typ FKCOR 2,5/14-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2514ST508LR EAN Nr. 4055626125176

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLAPCNL2R Optoel. Sensor Empfänger, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kab. 2m, Kunstst.. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119023672

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Kabelsatz VW3L2M211R30 Kabelsatz, 5 E/A, 1 STO-Einschub für Bewegungssequenz, 3m. Produkt oder Komponententyp: Kabelsätze für Bewegungsablauf mit 2 E/A, 1 STO-Einschub - Zubehör-/Teiletyp: Kabel - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: für Antriebe mit Leiterplattensteckverbindern - Kabellänge: 3 m - zusätzliche Informationen: mit Einschub mit 2 E/A und 1 STO über M8-Steckverbinder, mit integrierter Kabeleinführung mit Zugentlastung. EAN Nr. 3389118367401

Jung Temperaturregler TR A 246 Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V \sim , Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA246 EAN Nr. 4011377046245

Merten Wippe 432719 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44, polarweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungssset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432719 EAN Nr. 4042811034306

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD043 Motorschutzrelais, 0,4-0,63A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821970

Weidmüller Reihenklemmen 1315900000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC SW Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, schwarz Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, schwarz Herstellertyp ZSI25LD120ACSW EAN Nr. 4050118119008

Weidmüller Reihenklemmen 0501620000 Typ SAKS 1/35/G20 Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, mittelgelb Sicherungsklemmen der Weidmüller SAK-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten ul li Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel /li li Sicherungsklemme mit Schraubkappe /li /ul Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 10, 500 V, 10 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, mittelgelb Herstellertyp SAKS135G20 EAN Nr. 4008190111229

Klauke Rohrkabelschuh 702F6MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M6, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078468961

EVN Power LED Wandleuchte WLRG1041402 Die 4-flammige Power-LED Wandleuchte ist aus Aluminium im Druckgussverfahren gefertigt. Dank der gegebenen Schutzart kann diese sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einstz gebracht werden. Durch die moderne Form ist die Leuchte perfekt für alle Anwendungen geeignet, mit denen besondere Lichteffekte geschaffen werden sollen. Insgesamt verfügt die Leuchte über vier LED-Chips, von denen jeder 75 Lumen liefert. Hersteller EVN Nr. WLRG1041402 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4037293011594

Fischer Massivrohrschelle 535494 Typ FRSM 3/8 Massivrohrschelle FRSM 3/8 Die fischer Massivrohrschelle FRSM 3/8 für Nenngroße 3/8 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Zoll-Gewinde für eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp FRSM3/8 EAN Nr. 4048962240238

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS1B851PB1A0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..36 V, Profibus DP, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 36 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 140.6 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 200 rpm bei 24 V, 400 rpm bei 36 V.

Eaton Leistungsschalter 109691 Typ NZMC3-4-A400/250 Leistungsschalter, 4p, 400A, 250A, im 4.Pol Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109691 EAN Nr. 4015081092772

Mennekes Steckdosenkombination 98119 Steckdosen-Kombination, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 32A 5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO 16A 2p+E 230V - 2 teilig - 1 LS-Schalter 16A 1p K Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394094197

Bega ZigBee Universaldimmer 71020 BEGA ZigBee-Universaldimmer Nr. 71020, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Dimmausgang mit einer Schaltleistung von 500 VA und automatischer Lasterkennung (R/L/C) zum Dimmen von dimmbaren Leuchten mit einem 3-poligen Leitungs- anschluss. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255523

Weidmüller Abschlussplatte 1210410000 Typ ZAP ZVLD 2.5 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 1.5 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Ja, 1.5 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPZVLD25 EAN Nr. 4032248991440

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Elcom Türstation 5408740 Typ TAP-8/1RAL9016 TAP-8/1 Türst. 8/1 AP weiß STABILA TAP-8/1 Türstation für Türlautsprecher 8/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848091

Schneider Electric Telemecanique Wendestarter LZ2H2X4BD Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 24VDC. Baureihe TeSys - Produktname TeSys H - Kurzbezeichnung des Geräts LZ2H - Produkt oder Komponententyp ultrakompakter Wendestarter - Beschreibung der Pole 3P - Nennbetriebsstrom Ie 2.4 A bei 500 V AC-51, 2.4 A bei 500 V AC-51 seitenweise Montage, 2.4 A bei 500 V AC-53A, 2.4 A bei 500 V AC-53A seitenweise Montage - Motorleistung kW 0,37 kW bei 220 V AC mit Leistungsfaktor 0.65, 0,37. Hersteller Telemecanique Typ LZ2H2X4BD EAN Nr. 3606485421056

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952309 Typ DG M TNC CI 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M CI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB- 1 und höher. Typ DGMTNCCI275FM EAN Nr. 4013364128378

Finder Zeitrelais 88.92.0.240.0000 Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-pausebeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms. Maximale Schaltspannung 400 V AC. Maximale Schaltleistung AC1 2000 VA. Maximale Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz). Hersteller Finder EAN Nr. 8012823392967 Artikelnummer 889202400000

Eaton Leistungsschalter 284438 Typ NZMH1-S63 Leistungsschalter, 3p, 63A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284438 EAN Nr. 4015082844387

Bega Lichtgestaltungselement 88994 Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtgestaltungselement 88994. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 2 Leuchtstofflampen T 16 je 28/54 W, Sockel G 5, 5200/8900 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffzylinder weiß. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 qmm, Länge 3 m. Mit durchgehendem Erdstück, Länge ca. 800 mm. Abmessungen Ø 140 x 4000 mm. EAN Nr. 4044017237192

Gewiss Kupplung GW62039H IEC Kupplung gerade 230V 32A 5P 9H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798700

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24558 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 25A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881582

Gira Abdeckrahmen 3fach 110323 Abdeckrahmen 3f BSF senkr. Gira E2 Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 3fach senkrecht E2 Anthrazit Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084211

Hensel Kombi Belüftungsstutzen KBS 40 Kombi-Belüftungsstutzen, M 40 IP 66 / 67, schwarz Kombi-Belüftungsstutzen mit Zugentlastung und Gegenmutter, zur Reduzierung von Kondenswasser. Glühdrahtprüfung IEC 60 695-2-11 960 °C. Für Umgebungstemperatur maximal + 70 °C und minimal - 25 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Schutzart nach IEC 60 529 IP 66 / IP 67, Werkstoff PA-Polyamid, schwer entflammbar, selbstverlöschend, halogen- und silikonfrei, Farbe schwarz, RAL 9005, Fabrikat HENSEL, Typ KBS Größe M40 Typ. KBS40 EAN Nr. 401259118626

Eaton Wende Polumschalter 014641 Typ T0-5-71/E Wende-Polumschalter, Kontakte 10, 20 A, 2 Drehzahlen, 2 getrennte Wicklungen, Frontschild 2-1-0-1-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0. Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014641 EAN Nr. 4015080146414

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILS2T851PB1F0 Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24..48V, Modbus TCP, 5A. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILS - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 187.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 300 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V - Haltemoment: 2 N.m, 6 N.m (Feststellbremse). EAN Nr. 3606485189901

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1502 Leergehäuse, XAPM, Ø 22, Zink-Spritzgusslegierung, 2 vertikale Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312928

ESYLUX Automatikleuchte EL10750700 Typ AOL 100 LED 3K weiß Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140Grad Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. 14 W, Lichtfarbe ca. 3000 K warmweiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips. Hersteller ESYLUX Typ AOL 100 LED 3K weiß Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120750700

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wandleuchte 621081.000 Wandleuchte LED 2x9,1W-4000K 200x82x115, 540 lm Eine minimalistisch gestaltete Wandleuchte für Innenräume im privaten und öffentlichen Bereich. Gleichmäßige Lichtverteilung. Die Armatur bildet mit dem gepresstem Kristallglas optisch eine Einheit. Außergewöhnlich schöne Lichtbrechung durch die Kombination aus matten Flächen und klaren Kanten. Armatur Aluminium mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, Kristallglas klar innen mattiert, Glasbefestigung durch Federsystem, LEDs im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 621081000 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319859219

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschaltergehäuse ZCD37 Hilfsschaltergehäuse ZCD, Kompakt, 2Ö+1S ohne Sprungf.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110185973

OBO Kabelverschraubung 2024925 TYP V-TEC TB25 18-20 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB251820 EAN Nr. 4012196335312

Jung Hygrostat CD 5201 HYG Hygrostat, Betriebsspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Relaisausgang 1 Schließer, potentialfrei, Schaltstrom maximal 8 A $\cos \phi = 1$ oder 4 A $\cos \phi = 0,6$ bei AC 230 V ~, Regelbereich 20 bis 95 % relative Feuchtigkeit, Messtoleranz ± 5 % relative Feuchte, Schaltdifferenz ± 2 %, Lastleistung maximal 100 m, 3 Betriebsarten Standby-Betrieb, Aktiv-Betrieb und Party-Betrieb, Festwertregelung, 3 LEDs gelb Modus, rot Betriebsart und grün Schaltzustand Relais, Betriebstemperatur 0 bis +45 °C, zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5201HYG EAN Nr. 4011377032569

Klauke Rohrkabelschuh 11SG16MS Rohrkabelschuh für Schaltgeräteanschluss, 185 mm², M16, mit Sichtloch für mehrdrähtige Leiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Zum Verschrauben in Schaltanlagen mit reduziertem Anschlussbereich. Schmale Ausführung durch neues Fertigungsverfahren ohne Materialverlust. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche durch spezielle Prägetechnik. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463331

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW3J1P Leuchtdrucktaster, grün Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110626704

Fischer Nageldübel 052249 Typ N 5 x 30 / 5 S K Nageldübel N 5x30/10 S K (20) Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nyldübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N5x30/5SK EAN Nr. 4006209522493

Walther-Werke Steckdosenkombination 6920024 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 692 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 237 x 183 x 152mm H B T Anschluss 1 Anschluss bis 25qmm 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609090587

Bals Phasenwender 22055 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 22055 EAN Nr. 4024941220552

Bals Wandsteckdose 16097 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 32A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügeldurchmesser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16097 EAN Nr. 4024941160971

Eaton Leitungsschutzschalter 101327 Typ PLI-D13/3 LS-Schalter, 13A, 3p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrängigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101327 EAN Nr. 4015081012626

Bals Blockverteiler 530003 Blockverteiler tragbar Schutzart IP 44 schlagfeste Vollgummi-Leiste Maße 365 x 120 mm / L x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 (7130) 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 (13835) Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p Zugang CEE-Stecker 16A 400V 5p 6h IP 44 (2136) mit 2m Leitung H07RN-F5G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131135 Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 5G2,5 12kg/100m Typ 530003 EAN Nr. 4024941947961

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eaton Frequenzumrichter 176984 Typ DA1-352D1NB-B66C Frequenzumrichter, 3-/3-phasis 600 V, 2,1 A, 0,75 kW, Vektorsteuerung, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schiennenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, Vector control, STO (Safe Torque Off), integriertem LCD-Display, OLED-Display optional, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter und Brems-Chopper, integriertem PID-Regler, integrierte SPS, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 176984 EAN Nr. 4015081714278

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429052 4p4D TM63D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 63 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017988

TCS Klingeltableau KTU12160-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastererweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 430 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 410 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU121600010 EAN Nr. 4035138027052

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG05-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG053KH1

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB05-3HK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB053HK3

Bega Pendelleuchte 56598.4PK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56598.4PK4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 14,7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1358 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse, Rohrpendel und Baldachin aus Metall. Oberfläche Messing. Kunststoffkugel weiß. Kugeldurchmesser 250 mm, Gesamtlänge 1800 mm. EAN Nr. 4044018185140

Eaton Lasttrennschalter 266009 Typ N2-200 Lasttrennschalter, 3p, 200A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehöre wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266009 EAN Nr. 4015082660093

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3435 Leuchtdrucktaster, rot, flach, Kompletgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904154

Helios Rohrventilator 6771 Typ VARD 225/4/2 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben.Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad.Halbbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, mit Dahlanderwicklung (polumschaltbar), geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. VARD 225/4/2, RADAX Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, polumschaltbar,Dahlander Hersteller Typ VARD225/4/2 EAN Nr. 4010184067719

Bega Decken- u. Wandleuchte 33036AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 33036A, Lichtbaustein Quadrat. LED, 5,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 489 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Opalglas seidenmatt. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 200 x 200 x 90 mm. EAN Nr. 4044017180481

Eaton Reflexlichttaster 135597 Typ 13103AQD07 Reflexlichttaster, Sn=225mm, 4L, 10-30VDC, NPN, PNP, M18, Kunststoff, M12 Optischer Sensor, Comet-Serie, Polyurethanegehäuse mit 18mm Durchmesser und abgeflachten Seiten für zusätzlichen Montagekomfort, IP67, hohe Vibrations- und Stoßfestigkeit. Die Comet-Serie beinhaltet Einweglichtschranke Reflexionslichtschranke Lichttaster mit und ohne Hintergrundausblendung, vereinfachte Installation durch sichtbare Abtaststrahlen, wahlweise Hell- oder Dunkelschaltung, Kurzschlusschutz, optischen Nebensprechschutz zu nah montierten Sensoren, einstellbarem Verstärkungsfaktor, optionaler Anschluss von faseroptischen Lichtleitern, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135597 EAN Nr. 4015081323906

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB563BK3

Peha Lichtsensoren D LS3340DSM Nr. 00991953 LightSpot HD Lichtsensoren Dimmen QuickLink Master-Sensor - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Digital DALI oder DSI reinweiß Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) Dimmen: 15 Vorschalgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3340DSM EAN Nr. 4010105991956

RZB LED Notleuchte 671503.004.89 Notleuchte Wandleuchte LED 2x1,1W 233x40x180, m.AC-Contr Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Hochwertiges und edles Design. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Betoneingießstöpsel vorhanden. Einfache Montage. LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert, Displayscheibe 170x100mm mit Rettungszeichen einseitig, LED-Display klein Piktogramm 140x70mm, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67150300489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859036685

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31510605 Typ NL-T8 38W/830/G13 Radium Leuchtstofflampe 31510605 NL-T8 38W/830/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4050300518152 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 38 W Farbtemperatur - 3000 K Lichtfarbe - 830 Lichtfarbe - Warmton Lichtstrom - 3300 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1047 mm Osram: 4050300518152 L 38W/830 Philips: TL-D 38W/830 GP Feilo Sylvania : F38W/830 ILCOS-Bezeichnung: FD-38/830-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 38W/830 G13

Brennenstuhl Wochenzeitschaltuhr 1507500 Primera-Line Digitale Wochenzeitschaltuhr DTEtra großes Display für Wochentage, Stunden im 12 und 24 Stunden-Format, Minuten und Sekunden, sowie für die Betriebsart.20 Ein-/Aus-Programme mit Wochentag-, Stunden- und Minuten-Einstellung.Einfache 4-Knopf Bedienung.Kürzeste Schaltzeit 1 Minute.Countdown-Funktion.Zufallsfunktion.Sommer-/Winterzeit umschaltbar.Manuelle Ein-/Aus-Funktion.Unterbrechen laufender Programme möglich.Datenspeicher bei Stromausfall.Praktischer Gehäuseaufbau. Bei Schalter-Steckdosen Kombinationen wird der Lichtschalter durch das Timergehäuse nicht verdeckt.Inklusive NiMH-Akku.Steckdose mit Kinderschutz.Im Blister verpackt.Nennspannung 230 V Nennstrom 16 A Stecksystem DE EAN Nr. 4007123192038

Peweta Außenuhr 52.762.423-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmeßung 426 x 426 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52762423-48 EAN Nr. 4250594509342

Bega Decken- u. Wandleuchte 22467K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22467 mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1673 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. EAN Nr. 4044017245029

Weidmüller Reihenklempen 1163020000 Typ WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten.Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUBLZ100250VSW EAN Nr. 4032248992034

BTR Patchkabel 151H1EOEOA0E OpDAT Patchkabel SC-D PC/SC-D OM2 10 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2, Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Außendurchmesser 2,0 x 4,2, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151H1EOEOA0E EAN Nr. 4250184147503

Knipex Seitenschneider 79 42 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Spitzer Kopf. Typ 7942125 EAN Nr. 4003773061380

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Hammerbohrer 531853 Typ SDS Plus II 24/200/250 Bohrer SDS Plus II Pointer 24/200/250 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 24/200/250 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 24 mm Durchmesser, 200 mm Bohrwendel, 250 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII24/200/250 EAN Nr. 4048962212747

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311995.000 Wand-Deckenleuchte LED 35W-3000K D400, H75, 2000 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglass in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311995000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154921

Bega Wandeinbauleuchte 24083K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 24083. Abgeblendetes Licht. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 198 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenabdeckung besteht aus Bronzeguss. Leuchtgehäuse aus Edelstahl. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 150 x 30 x 100 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 130 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 10428. EAN Nr. 4044017283199

BTR Patchkabel 1308454044-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 4,0 m blau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308454044E EAN Nr. 4250184117506

RZB LED Einbauleuchte 641290.002 Einbauleuchte LED 1W-3000K 236x100x70, 30 lm Wand, und Treppeneinbauleuchte. Gehäuse aus Aluminium Druckguss, geeignet für Direktbau. Die Verwendung der Einbaugehäuse wird dringend empfohlen. Abdeckung opal, Polycarbonat. Abdeckrahmen oder Lamellenabdeckung wahlweise aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss. LED Versionen mit abgestuften Lichtströmen zur Vermeidung von Blendung. Lichtfarben wahlweise 830 oder 840. DALI Versionen verfügbar. Notloption über Zentralbatterie verfügbar. Gehäuse und Lamellenabdeckung aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung schlagfestes Polycarbonat, opal, inklusive LED mit Konverter, mit zweiter Kabeleinführung zum Durchschleifen. Separates Einbaugehäuse als Zubehör. Hersteller RZB Leuchten Nr. 641290002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859065739

RZB LED Notleuchte 672023.002.04 Notleuchte Deckenleuchte LED 2x3W 180x180x32, Multidig., 260 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung ca. 90% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampen-Technologie. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Besonders für große Montagehöhen geeignet. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67202300204 EAN Nr. 4010319987394

EVN Power Repeater PR671224-4x5A Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36 V/DC Kabellänge 40cm, 5x Eingang für die Steuerleitungen +,RGBW, Kabellänge 40cm und 5x Ausgang Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol, Kabellänge 40cm. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 5A 60W bei 12V/D C, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. PR6712244x5A EAN Nr. 4037293405447

Weidmüller Relaiskoppler 2152970000 Typ TRZ 24VUC 1CO AGSNO Relaiskoppler, 24 V UC ±10 %, Statusanzeige LED grün, Gleichrichter // 1 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, 6 A, Zugfederanschluss TERMSERIES Relaiskoppler Kompletmodule bestehend aus, einem Relais und einem Sockel mit AC-/DC-/UC-Spulen, in verschiedenen Ausführungen ul li mit Schraub- und Zugfederanschluss /li li AgNi Kontakt, wahlweise mit hartvergoldeten Kontakten /li li 1 und 2 Wechsler /li li wahlweise mit Multispannungseingang 24.230 V UC /li li mit verschiedenen Schutzbeschaltungen im Eingang (Freilaufdiode, RC-Glied) /li li Auswerfer mit Lichtleitgeometrie (Statusanzeige) /li /ul Technische Daten Relaiskoppler, 24 V UC ±10 %, Statusanzeige LED grün, Gleichrichter // 1 Wechsler (AgSnO), 250 V AC, 6 A, Zugfederanschluss Herstellertyp TRZ24VUC1COAGSNO EAN Nr. 4050118426939

Bega Flächenscheinwerfer 77485AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77485AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 43 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3677 lm, Halbstreuwinkel 40/96°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017213981

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hauptschalter 091819 Typ T5B-6-15168/V/SVB Hauptschalter, 9-polig + 2 Schließer + 1 Öffner, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90°, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschleuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091819 EAN Nr. 4015080918196

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.004 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PMMA, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176015

Weidmüller Gerätemarkierung 1085430000 Typ CC 30/60 K MC NE RT Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 60 mm, Polyamid 66, rot Der ClipCard Gerätemarkierer in MultiCard-Format wird zum Kennzeichnen von Elektroinstallationen und Schaltanlagen verwendet und bietet eine interessante Alternative zum Gravieren. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic und MC-Mobilo möglich. ul li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Universelle Befestigung /li li Halter (schraubbar oder mit Kabelbinder) /li li Schildschiene (selbstklebend oder schraubbar) /li li Oder selbstklebende Schilder /li li Bitte beachten Sie, dass diese Markierer nicht zur Bedruckung mit dem Speedmarking-Laser vorgesehen sind. Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 30 x 60 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp CC3060KMCNERT EAN Nr. 4032248850921

Weidmüller Kabel 1481740010 Typ C300-16B-F-2S-M25-1M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Die vorkonfektionierten Kabel ermöglichen den einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss zwischen den IOTAs (Input Output Terminal Assemblies) von Honeywell C300 und den FTAs (Field Terminal Assemblies) von Weidmüller. Die Kabel können mit einfachen oder doppelten Steckverbindern und auch als freie Ausführung mit Stiftkabelverbindern geliefert werden. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss an dem IOTA. Außerdem ist die Verwendung von unterschiedlichen Kabelquerschnitten und -längen bis 50 m möglich. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 16 Pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0,25 mm², H0.25/10 (FERRULES 0,25mm²), SP-BLZ 5.08 16P with clamshell Herstellertyp C30016BF2SM251M EAN Nr. 4032248203079

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1401C3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 1,35 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Nennleistung am Ausgang: 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen, 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1.5 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 7 N.m mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3 Phasen, 7 N.m mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3 Phasen, 1500 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: Frequenzrichter ATV32 bei 1,5 kW 400 V 3 Phasen, Frequenzrichter ATV32 bei 1.1 kW 400 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564468

Weidmüller Gerätemarkierung 1699880000 Typ SM 27/12.5 K MC NE WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, weiß SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgetragenen Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li li Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 12,5 x 27 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp SM27125KMCNEWS EAN Nr. 4008190892326

Weidmüller Klemmenmarkierung 1906060000 Typ WS 10/12 MC SDR Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm 12.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch WS-Markierer sind optimal auf Leitungsverbinder der W-Reihe abgestimmt. Dank ihrer Systemkompatibilität lassen sich WS-Schilder auch auf der I-Reihe sowie der Z-Reihe einsetzen. Die großen Beschriftungsflächen erlauben neben langen Beschriftungsketten auch eine mehrzeilige Aufteilung. WS-Markierer eignen sich besonders für eine Beschriftung mit langen, individuell erstellten Zeichenfolgen. Durch das bewährte MultiCard-Format ist eine Beschriftung mit Laser, PrintJet ADVANCED, Plotter oder MC-Mobilo möglich. ul li In Streifen oder einzeln montierbar /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li li Technische Daten Klemmenmarkierung, 10 x 12 mm, Raster in mm 12.00, Aufgedruckte Zeichen nach Kundenwunsch, Weidmueller, Polyamid 66, nach Kundenwunsch Herstellertyp WS1012MCSDR EAN Nr. 4032248528219

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111526 Typ CLI C 02-3 GE/SW 8 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 8, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li li Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 8, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW8MP EAN Nr. 4008190021962

Weidmüller Kabel 2094770010 Typ PAC-HD62M-HD62M-V0-1M SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 62 pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², SUB-D HD male 62P, SUB-D HD male 62P Passive Module für eine Vielzahl von Anwendungen 1) Übertragung von Feldsignalen zu Steckverbindern folgenden Typs ul li Flachkabelstecker gemäß IEC 60603-13/DIN 41651 (RSF) /li li SUB-D-Steckverbinder gemäß IEC 807-2/DIN 41652 (RSSD) /li li SUB-D-Steckverbinder mit hoher Kontaktdichte (RSSD HD) /li li ELCO-Steckverbinder (RS ELCO) /li li RJ45-Steckverbinder (RS RJ45) /li li USB-Einsätze (RS USB) /li li 2) Potenzialverteilung (RS VERT) 3) Module mit Dioden (RSD/RDS), z. B. zum Prüfen von Lampen. 4) RSM-Schnittstellen zu Relais mit 12,7 mm/6,1 mm, Versionen mit 1 Wechslerkontakt und 2 Wechslerkontakten. Mit Zugfeder-, PUSH IN- oder Schraubanschluss. Alle Ausführungen reduzieren der Verkabelungsaufwand im Schaltschrank. Technische Daten SPS-Verbindungskabel, analoge Signale, 62 pole, Kabel LiYCY, 1 m, 0.14 mm², SUB-D HD male 62P, SUB-D HD male 62P Herstellertyp PACHD62MHD62MV01M EAN Nr. 4032248260904

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

ESYLUX Leuchten Set EQ10110320 Typ PNLNOV100308TWWHC0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Estylux Typ PNLNOV100308TWWHC0ELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110320

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T01A2A Servomotor BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servomotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199757

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824570300 Typ SAIL-M8GM8G-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G330U EAN Nr. 4032248508419

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1004320500 Typ SAIL-M12GM12W-3L5.0T Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 3, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W3L50T EAN Nr. 4032248703241

EFB Elektronik Patchkabel 00312.10 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 10 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024277

Weidmüller Montageplatte 1310410000 Typ KTBI MOPL 3030 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 229 x 229 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 229 x 229 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 3030 MSZN EAN Nr. 4050118112450

Bega Bodeneinbauleuchte 77914RK4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77914R für den Einbau in runde Ausschnitte, überrollbar für Druckbelastung bis 2.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 16,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1033 lm, Halbstreuwinkel 23°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 68 10 m. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Innenliegendes Raster aus Aluminium und Edelstahl zur Streulichtreduzierung. Mit fest angeschlossener, wasserbeständiger Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm, Länge 1,8 m, mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 185 mm. Einbauöffnung Ø 225 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017224673

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bals Steckdosenkombination 890083 VARIABOX - L DUO Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plumbierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 460 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x Datendoppeldose RJ45 CAT6 IP55 gelb Absicherung/Schutzmaßnahme 4 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x C-Automat 32A 3p 1 x C-Automat 63A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung 2 x M20 oben (verschlossen) 2 x M40 oben (1 x offen / 1 x verschlossen) 2 x M20 unten (verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen) Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131034 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890083 EAN Nr. 4024941939058

RZB LED Stromschienen 741847.004 Strahler LED 39,2W-2700K 227x146, mittel, 4200 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 741847004 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123521

RZB LED Einbaustrahler 911303.002.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, eng, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125952

Gewiss Leistungsschalter GWD7242 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 80A 36KA 3P Typ N Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 fruherer DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig wählbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgerüstet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromauslösern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslösern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgerüstet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724327

RZB LED Baukastensystem 10-3216.1 Lampe, LED-Rolle 110W-2700K, 24V LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinden. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032161 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859161745

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Glas Sensor 1fach 169100 Glas Sensor 1fach TS Sensor Glas, polarweiß. Glas Sensor 1 fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit zwei Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit zwei weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedose für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedose, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384021

Eaton Softstarter 134847 Typ DS7-340SX004N-0 Softstarter, 3-phasig, 4 A, 200 - 480 VAC, Us= 24 VAC/DC Die Typen der Reihe DS7 sind Softstarter zum sanften Start von Drehstrom Motoren für Anwendungen mit normaler Schalthäufigkeit für den Leistungsbereich von 4 bis 200 A (1,5 kW bis 110 kW bei 400 V). Einschalttransienten und Gleichstromanteile beim Start werden wirkungsvoll unterdrückt und garantieren einen gleichmäßigen Hochlauf des Motors. Die spezielle Ansteuerungsmethode (asymmetrische Zündsteuerung, Eaton Patent) für die Softstartfunktion vermeidet Gleichstromanteile, die normalerweise bei einem zweiphasig gesteuerten Softstarter entstehen. Damit wird die Bildung eines elliptischen Drehfeldes unterdrückt, das zu einem unrunder Hochlauf des Motors führt und die Hochlaufzeit unnötig verlängert. Das Rundlaufverhalten des DS7 ist somit mit einem dreiphasig gesteuerten Softstarter vergleichbar. Bei allen Versionen kann für Lampen und Heizungslasten (ohne geerdeten Sternpunkt) zudem über eine kurze Softstart-Rampenzeit (mind. 1 s) der Einschaltstrom deutlich reduziert werden. Die Rampenzeiten und die Startspannung sind über Potentiometer einstellbar. Die Zeiten können von 1 bis 30 s (Start) bzw. 0 bis 30 s (Stopp) variiert werden, die Startspannung (Startdrehmoment) ist im Bereich 30 – 100 % Netzspannung einstellbar. Die Typen DS7-34. haben ein internes Bypassrelais, das nach Rampenende automatisch zuschaltet und die internen Thyristoren überbrückt. Durch diese Funktion wird ohne weitere Maßnahmen Funkstörgrad „B“ erreicht. Typische Anwendungsgebiete als Softstarter Pumpenantriebe-Druckschläge werden durch den sanften Start vermieden. Die mechanische Belastung der gesamten Anlage sinkt und die Haltbarkeit wird gesteigert. Lüfterantriebe-Durch den sanften Start rutschen keine Keilriemen, der vorzeitige Verschleiß wird unterbunden. Damit sinken die Betriebskosten und es erhöht sich die Lebensdauer der Anlage. Transportbänder-Das Transportband startet sanft anstelle mit einem „Ruck“. Das Transportgut fällt nicht um und das Band selbst wird mechanisch geschont und hält somit länger. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134847 EAN Nr. 4015081316922

Berker Steckdose 47753522 Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappd., 4 Leitungseinf. AP W.1 polarweiß. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. 2 zusätzliche seitliche Leitungseinführungen, durch die seitlichen Leitungseinführungen besonders geeignet für die Montage über Werkbänke, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404262

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eltako Funkaktor 30200832 Typ FSB71-24V DC Schaltaktor Beschattungselemente und Rollläden für einen 24V DC-Motor. 1+1 Schließer 4A/24V DC, nicht potenzialfrei. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Montage zum Beispiel in Zwischendecken. 166mm lang, 46mm breit und 31mm tief. Mit Kabel-Zugentlastung. Der Motor wird an 1 und 2 angeschlossen. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Die Taster können entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden. Örtliche Steuerung mit Universaltaster Mit jedem Impuls wechselt die Schaltstellung in der Reihenfolge Auf, Halt, Ab, Halt. Örtliche Steuerung mit Richtungstaster Mit einem Tastimpuls oben wird die Schaltstellung Auf gezielt aktiviert. Mit einem Tastimpuls unten wird hingegen die Schaltstellung Ab gezielt aktiviert. Ein weiterer Impuls von einem der beiden Taster unterbricht den Ablauf sofort. Zentralsteuerung dynamisch ohne Priorität Mit einem Steuersignal eines als Zentralsteuerungstaster ohne Priorität eingelernten Tasters wird gezielt die Schaltstellung Auf oben oder Ab unten aktiviert. Ohne Priorität deswegen, weil diese Funktion von anderen Steuersignalen übersteuert werden kann. Zentralsteuerung dynamisch mit Priorität Mit einem Steuersignal von mindestens 2 Sekunden eines als Zentralsteuerungstaster mit Priorität eingelernten Tasters wird gezielt die Schaltstellung Auf oben und Ab unten aktiviert. Mit Priorität deswegen, weil diese Steuersignale nicht von anderen Steuersignalen übersteuert werden können, solange, bis der Zentralbefehl durch einen Tastimpuls Auf oder Ab von dem Zentralsteuertaster wieder aufgehoben wird. Mit einem Steuersignal, z.B. eines als Zentralsteuerungstaster mit Priorität eingelernten FSM61, werden gezielt die Schaltstellung Auf oder Ab und die Priorität aktiviert. Mit Priorität deswegen, weil diese Steuersignale nicht von anderen Steuersignalen übersteuert werden können, solange, bis der Zentralbefehl durch das Ende des Steuersignals wieder aufgehoben wird. Beschattungsszenen-Steuerung Mit einem Steuersignal eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe oder automatisch durch einen zusätzlich eingelernten Funk-Außen-Helligkeitssensor FAH60 können bis zu 4 zuvor hinterlegte Ab-Laufzeiten abgerufen werden. Bei Steuerung über die GFVS-Software können Fahrbefehle für Auf und Ab mit der exakten Fahrzeitangabe gestartet werden. Da der Aktor nach jeder Aktivität, auch bei durch Taster ausgelöstes Fahren, exakt die gefahrene Zeit zurückmeldet, wird die Position der Beschattung in der GFVS-Software immer korrekt angezeigt. Bei Erreichen der Endlagen oben und unten wird die Position automatisch synchronisiert. Die LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Steuerbefehle durch kurzes Aufblinken an. Hersteller Eltako Typ FSB7124VDC EAN Nr. 4010312316962

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-1+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916418 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1+N-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-1+N10KA EAN Nr. 4014712172593

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,10-A KV Doepke Artikel Nr. 09165609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.10 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2100-2/0,10-AKV EAN Nr. 4014712122833

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D150G7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110508680

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P21F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137318

Wago Sensor Aktorbox 757-443/000-005 M8-Sensor-/ Aktorbox 4-fach 3-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978583

Assa Abloy Elektro Türöffner 342USR-----Q95 342 Usr ohne Stulp 12/24 V GS DIN Rechts effeff Typ 342USRQ95 EAN Nr. 4042203294240

Siemens Gehäuse 8MF1264-3VS4 Schrank, belüftet, EA IP20 HBT 2200x600x400 Siemens Hersteller Nr. 8MF12643VS4 EAN Nr. 4001869495095

ABB Leistungsschalter 1SDA059179R0001 Typ E1B 10 PR121-LSIG R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615406

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1302 Typ LS73P31L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631282

Siemens USB-Schnittstelle 5WG1148-1AB12 GAMMA instabus USB-Schnittstelle N148/12 Hersteller Nr. 5WG11481AB12 EAN Nr. 7612914099204

Assa Abloy Elektro Türöffner 17E----06904E44 17E* IW /3 Weiß 12 V GS 100% Ed DIN Links effeff Typ 17E06904E44 EAN Nr. 4042203426894

Assa Abloy Elektro Türöffner 24ELAP-16501D14 24 E Lap Goldf. 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 24ELAP16501D14 EAN Nr. 4042203167377

ABB Leistungsschalter 1SDA055556R0001 Typ E6H 40 PR122-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644658962

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S-----D15 14 S ohne Stulp M.Schr. 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 14SD15 EAN Nr. 4042203042674

Jung KNX Automatikschalter LS3281-1WW KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156180

ABB Leistungsschalter 1SDA060927R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LI R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634506

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0505 Typ S201M-B50NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 50 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567343

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Zugangskabelbaum Y87A Hager Installation Zugangskabelbaum, univers Z,10qmm,4-polig EAN Nr. 4010330561511 Hager Artikel Nr. Y87A

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9023 Typ KTC1-9023 Symbolkappe weiss: VORSCHUB f.flache Taste f.beleucht.Drucktaster EAN Nr. 7320500180471

Albert Sockelleuchte 680599 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis B Sockelleuchte Farbe: weiß, mit 1 x LED 12 W, 3000 K

Schneider Electric Telemecanique Injektor Satz TCSEAV0100 POE INJEKTORSATZ Hersteller Telemecanique Typ TCSEAV0100 EAN Nr. 3303431001750

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0053549055002 EXRDM3910/50NEI 7AIP44 U3 DOO OO Hersteller Telemecanique Typ 0053549055002

Wago Durchgangsklemme 280-646 4-Leiter-Durchgangsklemme grau Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918456920

ABB Stecker 1SNK806712R0000 Typ CDK4 CDK4 Stecker, 1-polig Grau - 4 mm² - 6 mm Baubreite EAN Nr. 3472598067128

ABB Stromüberwachungsrelais 1SVR730841R0500 Typ CM-SRS.22S Stromüberwachungsrelais 2We, B-C=0,3-15A RMS, 110-130VAC EAN Nr. 4016779852319

Hager Patch-Panel FZ06MMO Patch-Panel 6-fach, ohne Module für Hutschiene und Schrauben Hersteller Hager Typ FZ06MMO EAN Nr. 3250611004332

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ5123G 7035 POLY-WS 500X1250X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ5123G EAN Nr. 3606480775819

Dold Schaltrelais 0031679 Typ MK8804.12 AC/DC48V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC48V EAN Nr.4030641316792

Hager Phasenklemme KN10P Hager Installation Quick Connectklemme Phasenklemme 10 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849320 Hager Artikel Nr. KN10P

Siemens Traversen 8PQ3000-0BA72 SIVACON S4 Traverse, 1 Satz=2 Stück Breite 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30000BA72 EAN Nr. 4042948162620

VIMAR Verriegelung Doppeltaster 14062.SL Verriegelung-Doppeltaster 1P NO+NO 10A S Vimar Schalterprogramm Serie PLANA EAN Nr. 8007352320949

Bticino Zugtaster L4033 Zugtaster, 1 poliger Schließer, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4033 EAN Nr. 8012199029986

ABB Lasttrennschalter 1SDA073524R0001 Typ E1.2N/MS 16 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773748

EVN Alu Power-LED-Anbauleuchte, rechteckig 2x3 W 230V inkl. Netzgerät IP20 Warmwhite PA7602, Energieeffizienzklasse A, EAN Nr. 4037293369749

Schneider Electric Telemecanique Dichtungsvorrichtung GV1EA02 DICHTUNGSVORRICHTUNG FÜR IP55 EAN Nr. 3389110723380

ABB Auslöser 1SDA068041R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=160 Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=160A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019419

Rutec LED Einbaustrahler ALU57355UWWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.m.Konv.dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094273556

Wago Befestigungsadapter 243-113 Befestigungsadapter für 6 Steckplätze orange Wago Serie 243 EAN Nr. 4017332335492

Wago Buchse 890 782/082 000 Buchse Snap In Ausführung 2 polig pink Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143428187

Weidmüller Gerätemarkierer 1420270000 Typ THM PLUS S TP MD THM PLUS S TP MD THM PLUS S TP MD Herstellertyp THMPLUSSTPMD EAN Nr. 4050118223576

ABB Leistungsschalter 1SDA072314R0001 Typ E2.2S 12 T LI 3P E2.2S 12 Ekip Touch LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761646

Cimco Schaumstoffeinlage 177520 Schaumstoffeinlage Presswerkzeuge f. 177502 Schaumstoffeinlage Presswerkzeuge für 177502 EAN Nr. 4021103775202

Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0UB10 Verbindungskabel 1,5m Zubehör für: EFB300-3VA Siemens Hersteller Nr. 3VA99870UB10 EAN Nr. 4042949004165

ABB Leistungsschalter 1SDA071064R0001 Typ E2.2N 25 T LI 3P E2.2N 25 Ekip Touch LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749149

Hager Anreihstandverteiler FG34XE Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375351

ABB Leistungsschalter 1SDA053129R0001 Typ T2S000016T04113002 T2S160 MF08,5 I110 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539795

Assa Abloy Objektschloss N15100008920018 Standard-Objektschloss 35 Uni Rz 8 94 U-Stulp 270 24X6 effeff Typ N15100008920018 EAN Nr. 4042203472310

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925584000 Typ SAIL-M12BG-4-40V SAIL-M12BG-4-40V SAI Leitungen Herstellertyp SAILM12BG440V EAN Nr. 4050118427622

OBO Bettermann Bandstahlkrampe 5059496 Typ 366 50 Bandstahlkrampe 30mm Stahl tauchfeuverzinkt EAN Nr. 4012195389057

Dold Störmelderelais 0037019 Typ AD5998 AC50/60HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ240V EAN Nr.4030641370190

ABB Verriegelung 1SDA066626R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselve... Mol-S XT1-XT3 Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644693619

ABN Schwenkhebel FZ121 Schwenkhebel ohne Image, plombierbar, ohne Schließeinsatz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ FZ121 EAN Nr. 4015153080393

Wago Montageplatte 770-680 Montageplatte zur Befestigung von WINSTA®-Verteilerboxen Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821313144

Siemens Magnetspule 3TY7463-0AR1 Magnetspule für Schütze 3TF46/47 AC 440V 60Hz/AC 367V 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3TY74630AR1 EAN Nr. 4011209059818

ABB Positionsschalter 1SBV016421R2701 Typ LS26M21D11-U01 Kompakt-Pos.schalter Metall-Gehäuse IP67 Messingdruckbolzen vernickelt EAN Nr. 3471522639769

Cimco Schneidbacken 140891 Schneidbacken M20x1,5 Schneidbacken zum Klumpengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 20 x 1,5 EAN Nr. 4021103408919

OBO Bettermann Kreuzverbinder 5312655 Typ 252 8-10XFL30 FT Kreuzverbinder 8-10mm Stahl feuerverzinkt EAN Nr. 4012195418399

IFM Electronic Befestigungsschelle E11048 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 18 mm, mit Festanschlag, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH

Walther-Werke MONDO Anbaudose 435509BS MONDO Anbaudose 32A 5P 230V 9h IP44 gerade mit Beschriftungsfeld Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745852

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA062518R0001 Typ X1N 12 PR332-LI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650643
- Gewiss Abzweigkasten GW76265 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 239X202X85 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 239X202X85 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223752
- Hager Tür links für Schrank FZ053 Hager Installation Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760534 Hager Artikel Nr. FZ053
- Lovato Electric Schnittstellenkarte EXC1042 RS485 Schnittstellenkarte Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222683
- ABB Kommunikationsmodul 1SAP172800R0001 Typ CM588-CN :AC500,Kommunikationsmodul CANopen Slave,steckbare T 2x5 pole Federzugsklemmen EAN Nr. 4016779864800
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 990 WW EnOcean Funk-Wandsender, 2-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS990WW EAN Nr. 4011377052741
- Phoenix Contact Busanschlussstecker 2701582 Typ AXC BS Axiocontrol-Bussockelmodul für AXC 3xxx Hersteller Phoenix Contact Typ AXCBS EAN Nr. 4046356767484
- ABB Lasttrennschalter 1SDA069824R0001 Typ T5D/PV 500 4P F F 1100V DC Kompakter Lasttrennschalter Tmax T5 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644705930
- ABB Leistungsschalter 1SDA056556R0001 Typ E3V 08 PR122-LSI R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578961
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4140-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 40A, T=70mm Hersteller Nr. 5SY41405 EAN Nr. 4001869201108
- Dold Drehzahlwächter 0064617 Typ MK9055N.12/006 1-120000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.12/0061-120000IPM EAN Nr.4030641646172
- Dold Zeitrelais 0015836 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V015-3S EAN Nr.4030641158361
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK01-250 Feinsicherungen 6,3x32mm T 1,25A EAN Nr. 3250614127977 Hager Artikel Nr. L6332TK01-250
- Dold Spannungsrelais 0053736 Typ BA9054/013 AC5-50V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/013AC5-50VUHAC230V EAN Nr.4030641537364
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 204383 Typ V3S-GM-E2-0,15M-PUR-Y204383 Kabelstecker V3S-GM-E2-0,15M-PUR-Y204383 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGME2015MPURY204383
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8214-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D0,3 Siemens Hersteller Nr. 5SY82148 EAN Nr. 4001869263427
- Dold Motorbremsgerät 0051976 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 400V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ400V60S EAN Nr.4030641519766
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000410 Typ A 18 Kabelabzweigkasten 125x100x38 Polyethylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195917137
- ABB Leistungsschalter 1SDA057590R0001 Typ E3H-A 12 PR123-LSI G R1200 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598532
- Dold Drehzahlwächter 0057416 Typ AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 180S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V005-05IPM180S EAN Nr.4030641574161
- Dold Zeitrelais 0031613 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641316136
- Dold Spannungsrelais 0047844 Typ BA9036/011 AC60HZ 127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC60HZ127V05-10S EAN Nr.4030641478445
- Siemens Schütz 3RT1026-1AT60 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 600V 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AT60 EAN Nr. 4011209382404
- Siemens Klemme 8GK4110-8KK22 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1350, B=500 3 Reihenklemmen, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41108KK22 EAN Nr. 4001869416328
- Siemens Schienenkasten BVP:261520 Schienenverteilersystem BD2A-3-250-WB-2W* Wahllänge 1,26m-2,24m 250A, N+PE, 4-8 Abgangsstellen Siemens Hersteller Nr. BVP:261520
- Dold Phasenfolgerelais 0050302 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ380V EAN Nr.4030641503024
- Wago Plotterpen 258-426/000-005 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,18 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar rot Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051145
- Dold Überstromrelais 0054374 Typ IP9270.12 AC/DC24V 0,1-1A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC/DC24V01-1A01-20S EAN Nr.4030641543747
- Elso Tastfläche 2070431 EAN Nr. 4013984148909 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe anthrazitgrau EAN Nr. 4013984148909
- Dold Motorbremsgerät 0045612 Typ AR9021/201 26A AC50/60HZ 415V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20126AAC50/60HZ415V20S EAN Nr.4030641456122
- Haupa HM Betonbohrer 231704 HM Betonbohrer 5 x 95 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152949

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ENS Sammelschienen KS 150 Sammelschienen-Direktanschlussklemme 35-150 qmm, Cu Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 150, 35-150 qmm Typ. KS150 EAN Nr. 4012591509158
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240816-0001 Typ V3-WM-BK1M-PUR-U-V3-WM Verbindungskabel, M8 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 1 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WMBK1MPURUV3WM
- OBO Steckdose 6120366 Typ STD D0C MZGN2 Steckdose 0,2 fach Schutzkontakt, Connect 45 Material Polycarbonat Hersteller OBO Bettermann Typ STDD0CMZGN2 EAN Nr. 4012196049660
- Dold Störmelderelais 0026525 Typ EH9997/044 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/044AC220-240VUS=160-300V EAN Nr. 4030641265250
- Elsco Glimmlampe 296080 EAN Nr. 4013984103960 Glimmlampe E 10, 230 V, Stromaufnahme 0,8 mA, Art.-Nr. 296090 speziell für grüne Haube, Art.-Nr. 296077 EAN Nr. 4013984103960
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AP02 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 230V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AP02 EAN Nr. 4011209363366
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/017 301 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143491280
- Eaton Endstück 290189 Typ RA-C1-END1 Endstück, für Flachleitung Endstück Flachleitung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290189 EAN Nr. 4015082901899
- Phoenix Contact Durchführungsklemme 3246561 Typ HDFKV 50-H3L Durchführungsklemme Hersteller Phoenix Contact Typ HDFKV50H3L EAN Nr. 4046356616614
- Phoenix Contact LED-Dauerlichtelement 2700127 Typ PSD-S OE LED CL LED-Dauerlichtelement, 24 V AC/DC, klar Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SOELEDCL EAN Nr. 4046356491204
- Dold Beleuchtungszeitschalter 0045022 Typ IK8825.41 AC50/60HZ 230V 5/20M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8825.41AC50/60HZ230V5/20M EAN Nr. 4030641450229
- EFB Elektronik Patchkabel DCIB4YMTP.3-B MTP/MPO-Female Patchkabel OM3 LowLoss, Typ B crossed, aqua 10 Meter Farbe: OM4 und OM3 türkis (aqua), OS2 gelb EAN Nr. 4049759130268
- EFB Elektronik Spleißbox B61223.12 Spleißbox 12 SC/SC Kupplungen SMAusz. teilbest. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173036
- Lovato Electric LRXC00 Programmierkabel PC RS232 -LRD oder Verbindung LRX P01 RS232 - LRD Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975148068
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/R-P Typ DL105HDC024G/R-P rot Schallgeber grau m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GRP
- A.L.S. FRA MINI, LED, 33W, kaltweiss, alugrau Typ FRAM-33CW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABN Sammelschienen Modul MFSC25983 Sammelschienen-Modul flach 2FB/5RE 185mm mit CU 50x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC25983 EAN Nr. 4015153528406
- Bticino Türstation 308003 12 Ruf Tasten, Maße B?x?H 180?x?360 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?310?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308003 EAN Nr. 8012199995274
- Striebel & John Smissline Modul 2CPX042133R9999 Typ MC302HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 3FB = 750 mm, 2 RE = 300 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421337
- Weidmüller Kabelschuh 1497520000 Typ KWPN-M10/-25 Kabelschuh, 25 mm² KWPN-M10/-25 Kabelschuh, 25 mm², Herstellertyp KWPNM1025 EAN Nr. 4050118306989
- Siemens Schilder 8WH8113-6AA05 Leerschilder, Größe flach 15er-Teilung Schilder für Plotter Siemens Hersteller Nr. 8WH81136AA05 EAN Nr. 4001869355887
- Dold Differenzstrommess Relais 0055515 Typ SL5882.38 AC/DC24-230V 10A tv=5S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5882.38AC/DC24-230V10Atv=5S EAN Nr. 4030641555153
- Rutenbeck BNC-F-Buchse 17000300 Typ KM-BNC-F BNC-F-Buchse, 12 mm, für Montageadapter BNC-F-MA Up, Lötanschluss, 12 x 12 x 21 mm, 5 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921653951
- OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 7205560 Typ T 100 ED 6-6 AF Kabelabzweigkasten E30/E90, mit Sicherungshalter 150x116x67 Polypropylen pastellorange Ral 2003 EAN Nr. 4012196002443
- Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC00-1BC0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=0+10+2+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC001BC0
- SLV Einbauleuchte 114421 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F Deckeneinbauleuchte, rund, mattweiss, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151375
- ABN Komplet Schrank ES37VB45KTXN Komplet-Schrank EFH/eHZ BB 1Z 1V7 1TK o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37VB45KTXN EAN Nr. 4015153639027
- ABN Querverdrahtungssatz ARLUX16-K Querverdrahtungssatz 16qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld kurz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX16-K EAN Nr. 4015153497368
- Brumberg Konfektionierung 75991000 Konfektionierung: Zuschnitt Alu-Profil Konfektionierung von Aluminium-Stranggussprofilen, auf Fixlängen zugesägt und entgratet EAN Nr. 4250047774105
- Siemens Sicherheitssteckdose 5SM1920-8 FI-Sicherheitssteckdose Typ A IFN 30mA 16A 2-polig 125-230V mit 2-fach Schuko-Steckdose AP Siemens Hersteller Nr. 5SM19208 EAN Nr. 4001869253077

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Ersa 3CA06-2002 Verbindungsschlauch mit Schnellverbinder, 2000 mm Ersa Nr. 3CA06-2002 Zubehör EAN Nr. 4003008061956 Verbindungsschlauch mit Schnellverbinder (3CA06-9003), Länge 2000 mm
- Wago Interface Kabel 706-2300/500-300 WAGO-Interface-Kabel A4SI Länge 3 m Anschlüsse 1 x Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA01 x 15-pol. Sub-D-Buchsenleiste Wago Serie 706 EAN Nr. 4045454963118
- Lovato Electric SchützB400 4 00 11B400400380 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026731
- RZB Großbuchstabe 99222.013.E Buchstabe E,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 43 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013E EAN Nr. 4010319326605
- Sirena Blitzleuchte 87661 Typ STF20JN2F240A blau Blitzleuchte Strobeflash 20J Doppelblitz 240VAC 87661 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876615
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 262888 Typ V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G Y-Verbindungskabel Polzahl 8 Adern 10 x 0,34 mm² 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SG05MPURA3T15MV23G
- A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, alugrau Typ STBN-3507FE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Befestigungsbänder 0830970 Typ SCRT 9X16-27 Schraubbare Befestigungsbänder 9x16-27 Phoenix Contact Hersteller Typ SCRT9X16-27 EAN Nr. 4046356912440
- Phoenix Contact Presszange 1212065 Typ CRIMPFOX-RC 25 Presszange, für nicht isolierte Kabelschuhe, 10 - 25 mm², Indent-Crimp Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-RC25 EAN Nr. 4046356454056
- Cimco Spanplattenschraube 190111 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x40mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x40mm PZ2 EAN Nr. 4021103901113
- Eaton Sonderartikel 124837 Typ BRR-0061-HD-5 380-500V Br. Res. 2,7 kW 140Ohm 380-500V Br. Res. 2,7 kW 140Ohm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 124837 EAN Nr. 4015081224593
- Gira Abdeckrahmen 1,5fach 100123 Abdeckrahmen 1,5f Gira E2 Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, 1 1 2fach, bruchsicher 1 1 2fach E2 Anthrazit EAN Nr. 4010337881339
- Legrand Schlauch 387461 Durchmesser innen 13 mm, außen 17,5 mm, Type FP13, Farbe grau Schlauch FP D=13 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091689
- Wago Netzanschlussklemme 294-5335 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098539
- Siemens Standardschrank 8MF5264-4R Standard-Schrank 8MF5 HxBxT=2200x600x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, nicht montiert, geschraubt, IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF52644R EAN Nr. 4025515211013
- Siemens Tür 8MF1890-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=1800 mm, B=900 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF18902UT142BA2 EAN Nr. 4001869542478
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0004D220 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167809
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.2 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 2 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157555
- A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, HIT-DE, 150W, Rx7s, alugrau Typ FRANMA-15007A Energieeffizienzklasse A + bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Klaue Presseinsätze HR25185 Presseinsätze HR 25, 185 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033558
- Peha Ausschalter D 712.60 Nr. 00625211 Ausschalter 2-polig, 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D712.60 EAN Nr. 4010105625219
- Wago Federleiste 2020-114 1-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen 14-polig kodierbar CAGE CLAMP®S-Anschluss grau Hersteller WAGO Serie 2020 EAN Nr. 4050821245117
- Wago Kabelverschraubung 895-1601 Kabelverschraubung M40 x 1,5 Kunststoff Klemmbereich Ø 20 - 26 mm geliefert mit O-Ring schwarz Hersteller WAGO Serie 895 EAN Nr. 4045454006433
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118S.2369035A71 118®23 RR Smoke Profix 2 690 EST 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Univ Türöffner 118S.23 mit Flachschießblech 690 effeff Typ 118S2369035A71 EAN Nr. 4042203442092
- Phoenix Contact Magazin 0831200 Typ TMP-UM-MAG1 Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UM-Material (UM1-TM und UM5-TM) Phoenix Contact Hersteller Typ TMP-UM-MAG1 EAN Nr. 4046356947046
- Siedle Video Set Basic SET CVB 850-2 Siedle Nr. 210005555-00 Video-Set Siedle Basic in Bus-Technik für das 2-Familienhaus. Hersteller S. Siedle und Soehne OHG Siedle Typ SETCVB8502 EAN Nr. 4056138003938
- Striebel & John Tür 2CPX062079R9999 Typ T13 Stahlblechtür, Feldbreite 1, Bauhöhe 3 (7 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 1/3A/B/U. EAN Nr. 4011617620792
- Phoenix Contact Aufbauehäuse 2200940 Typ UM-ALU 4-100,5 PROFILE 200 Aufbauehäuse, Unterteil, Farbe: aluminium, Breite: 200 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM-ALU4-100,5PROFILE200 EAN Nr. 4046356716420
- Pilz Fluchtentriegelungsstange 570819 Fluchtentriegelungsstange sowie Betätiger für rechts oder links angeschlagene Türen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSEN sg2c-5LBLLS switch EAN Nr. 4046548079944

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Tastschalter 012226 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll System 55 Farbe Alu Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122265
- PC Electric Anbaugerätestecker 624-2 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 2h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399037269
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 192043 Typ V1-W-7,5M-PVC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig Polzahl 4 Kabel PVC Länge 7,5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1W75MPVCV1G
- Weidmüller Steckkartenhalter 0107661001 Typ SKH D32 LP 5/16 Steckkartenhalter, Anzahl der Signale 32 SKH D32 LP 5/16 Steckkartenhalter, Anzahl der Signale 32 Herstellertyp SKHD32LP516 EAN Nr. 4032248046317
- Eaton Montagesatz 106292 Typ CMMZ-00/09 Montagesatz, für Bewegungsmelder Montageset zur Wandmontage des Bewegungsmelders, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 106292 EAN Nr. 4015081060610
- Legrand Schlauch 387575 Durchmesser innen 35,5 mm, außen 42,5 mm, Type FP2035, Farbe schwarz FP 2035 N SCHLAUCH 35,5X42,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091870
- Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A9 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158609
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910525112 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G2,5qmm PUR komplettm. 1xCEE-Stecker 16A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 16A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090219
- Wago Überspannungsschutz 792-801 Überspannungsschutz in der Reihenklemme zum Schutz von symmetrischen Schnittstellen mit galvanischer Trennung IT MD 24 Telekommunikation grau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332780742
- Wago Beschriftungsstrang 209-202 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 12 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096690
- Siemens Software 6AV6371-1CF07-2AX0 SIMATIC WinCC/Redundancy V7.2, Option für SIMATIC WinCC V7.2, Runtime-Software, Single License für 2 Installationen Siemens Hersteller Nr. 6AV63711CF072AX0 EAN Nr. 4019169284646
- Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953012 Typ DR MOD 60 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 60V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD60 EAN Nr. 4013364109643
- Siemens Schütz 3RT2015-1KB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Suppressordiode integriert, 3-polig, Baugr. 500, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151KB42 EAN Nr. 4011209846975
- Eaton Blendrahmen 224555 Typ B-GST00-40-60/IVS/2 Blendrahmen, HxB=180x106mm Blendrahmen, HxW = 180x106, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 224555 EAN Nr. 4015082245559
- Eaton Leistungsschalter 123903 Typ IZM32B3-A20F Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123903 EAN Nr. 4015081215089
- Siemens Sammelschienensystem 8US1948-2AA00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 60mm TT-Profil-Sammelschiene, 1600A Länge 2400mm E-CU verzinkt Siemens Hersteller Nr. 8US19482AA00 EAN Nr. 4011209079236
- Eaton Wippe 126063 Typ CWIZ-04/02-LED Wippe, 4-fach, +Linse, creme Wippe 4-fach für 55mm Taster, mit Linse, ohne Bedruckung, creme, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 126063 EAN Nr. 4015081236503
- Gira Doppelsteckdose 078430 SCHUKO-Doppel ammoniak BSF waage WG AP Grau Mit Schraubklemmen. Speziell für die Landwirtschaft mit ammoniakhaltiger Luft, geeignet durch speziallegierte Metallteile. EAN Nr. 4010337784302
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1674778 Typ CK2,5-ED-1,50ST AU Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK2,5-ED-1,50STAU EAN Nr. 4017918135478
- Wago Klemmenleiste 2716-253 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln und Brückungsschacht 4 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739492
- Schneider Electric Telemecanique Kombinationssätze 08818 Mehrere Kombinationssätze. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kombinationsset - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse. EAN Nr. 3303430088189
- Gewiss Taster GW10143 Taster mit austauschbarer Abdeckung Rot 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260818
- Phoenix Contact Buchseneinsatz 1405261 Typ HC-HV03-I-CT-F HEAVYCON Buchseneinsatz, für 830V(III/3), mit 3 Arbeits- und 2 Schaltkontakten, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-HV03-I-CT-F EAN Nr. 4055626063492
- Schneider Electric Sarel Abdeckplatte NSYECV300 Actassi, Abdeckplatte mit Lüftungsgittern. Produktbereich: Actassi - Produkt oder Komponententyp: Abdeckplatten - Kabeleinführungstyp: eigenbelüftet. EAN Nr. 3606480170355
- EFB Elektronik Netzleitung EK502.5 Netzleitung Euro - C7 180°, schwarz, 5,0 m, 2 x 0.75 mm² 2.5 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Geeignet für Europa (nicht für Großbritannien, Irland, Malta, Zypern) EAN Nr. 4049759095154
- Jung Schutzkontakt Steckdose 321 A SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V~, 1fach, mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H x T 61 x 61 x 39 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 321A EAN Nr. 4011377249202
- Nobile Befestigungsclip 5011146720 Befestigungsclip 10er Set (Alu-Profil Eck-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 16W m EAN Nr. 4044538044859
- Bticino Lautsprecher NT4565 UP Breitbandlautsprecher 12?W 16 Ohm, geeignet für Dosen Art. 506E und PB526, Außenabmessungen L x B 120,5 x 120,5 mm, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4565 EAN Nr. 8012199729350
- Gewiss Lichtsignal GW14631 Lichtsignal hervorstehend Abdeckung Transparent 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268548

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bega Pendelverkürzer 13106 BEGA Pendelverkürzer 13106 für die zeitweise Verkürzung von Pendelleuchten mit Kabelaufhängung. Max. Gewicht der Leuchte 5 kg. Kunststoff durchgefärbt, Grafit. Durchmesser: 45 mm. EAN Nr. 4044018193565
- Eaton FI Auslöseblock 170240 Typ FBSMV-40/2/01-S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2p, 100mA, Typ S FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2p, 100mA, Typ S, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170240 EAN Nr. 4015081667437
- Haupa Kabelbinder 262602 Kabelbinder schwarz UV beständig 100x2, 5 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 26 25 00 46 Kabelbinder EAN Nr. 4011923099091
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4XB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 49.59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314XB10 EAN Nr. 4011209945746
- Peha Abdeckung D 80.910-1 AT W Nr. 00135911 Abdeckung für Ackermann-clino-opt-99 Patienten-Ruf-System mit grüner Taste, für Abstelltaster Nr. 73642 C Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.910-1ATW EAN Nr. 4010105135916
- Wago Federleiste 231-119/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342711
- Walther Werke Stifteinsatz 710224 Stifteinsatz Baureihen B24 B48 mit Schraubanschluss, Drahtschutz, Nr. 1-24 Stifteinsatz B24 mit Schraubanschluss und Drahtschutz, Anschlussquerschnitt 0,5-2,5 qmm (20-14 AWG) EAN Nr. 4015609027392
- Schneider Electric Telemecanique Hand Testsatz 33594 Hand-Testsatz für Micrologic-Auslöser. Produktbereich: Masterpact NW - Kurzbezeichnung des Geräts: portables Test-Kit - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic. EAN Nr. 0785901335948
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1085-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=2000 mm, B=800 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF10853VR4 EAN Nr. 4001869541778
- Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7113 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144251
- Merten Zentralplatte 538329 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, lichtgrau, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ 538329 EAN Nr. 4011281777655
- Eaton Verteilerfeld 114415 Typ XVTL-BF-4/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114415 EAN Nr. 4015081138159
- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-104 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 4-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679602
- Cimco Sechskant-Stiftschlüssel 110592 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, SW2-10, DIN 911, Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 8teilig, am Schlüsselring, DIN 911, aus Chrom-Vanadium-Stahl SW 2 - 10 am Schlüsselring befestigt EAN Nr. 4021103105924
- PC Electric Anbaudose 433-9fc Anbaudose schräg 63A 3p 9h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Weidmüller Remote IO Modul 1315540000 Typ UR20-4RO-SSR-255 Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais UR20-4RO-SSR-255 Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Ausgang, Relais Herstellertyp UR204ROSSR255 EAN Nr. 4050118118445
- Wago Federleiste 2734-102/107-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Schraubflanschen 2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Wago Serie 2734 EAN Nr. 4055143284646
- Siemens Taster 3SB3205-0AA41-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA410CC0 EAN Nr. 4011209637023
- Bega Ersatzglas 1100304841MRG zu Bega Leuchten 23663.1K3 Bega Leuchte 23663.1K4 Bega Leuchte 23663.2K3 Bega Leuchte 23663.2K4 Bega Leuchte 23663.3K3 Bega Leuchte 23663.3K4 Bega Leuchte 12068.1K4 Bega Leuchte 12068.2K4 Bega Leuchte 12068.3K4
- Wago Potentialklemme 727-226/021-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3--3-2-1-0 alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189068
- Gira Abdeckrahmen 3fach 021389 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Opak Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfähig für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Opak Blau Bruchsfähig. EAN Nr. 4010337213895
- Eaton Zeitbaustein 105211 Typ DILM32-XTED11-1(RAC130) Zeitbaustein, 100 - 130 VAC, 0,05 - 1 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105211 EAN Nr. 4015081050086
- Jung Schutzkontakt Steckdose A 520-45 KI SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, 45°, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A520-45KI EAN Nr. 4011377994362
- Legrand Innentür 036360 für Schränke Höhe x Breite in mm 500 x 400, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 441 x 336, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 405 x 250 Innentuer f.500x400mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363604
- Wago Stiftleiste 713-1404 Stiftleiste mit gerade Lötstiften 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454699994
- Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542084 Typ FB 2212 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 25V3 329R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2212B
- Eaton Abschottung 178580 Typ XTPFN3BV-H230 Abschottung, NZM3/Hauptsammelschiene, Vertikal, Höhe=230mm Abschottung, NZM3/Hauptsammelschiene, Vertikal, Höhe=230mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178580 EAN Nr. 4015081739097
- Siemens Starter 3RK1301-0BB00-0AA2 DS1-X für ET 200S Standard Direktstarter, erweiterbar Einstellbereich 0,14.0,2A AC-3, bis 0,06kW/400V Elektromechanikstarter für Brake Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK13010BB000AA2 EAN Nr. 4011209512849
- Wago Federleiste 731-510/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918576000

- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213738 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Schwarz Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Schwarz Bruchsicher. EAN Nr. 4010337068921
- Wago Federleiste 232-114/026-000 Abgewinkelte Federleiste 14-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stifteleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384100
- Siemens Relais 3RU2126-4DB0 Überlastrelais 20.25A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützanzbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264DB0 EAN Nr. 4011209780965
- Phoenix Contact Solid State Relaisklemme 2964487 Typ DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 Eingabe-Solid-State-Relaisklemme, Eingang: 12 V DC, Ausgang: 3 - 48 V DC/100 mA, Klemmenbreite 6,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ DEK-OE-12DC/48DC/100 EAN Nr. 4017918125141
- Phoenix Contact Stecker 3040546 Typ SPDB 2,5/15 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SPDB2,5/15 EAN Nr. 4017918833220
- Phoenix Contact Rundkabel 2314312 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 4,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/KS/400/YUC EAN Nr. 4046356101981
- Eaton Basismodul 171445 Typ SL7-CB-400 Basismodul, 400 mm Alurohr mit Fuß Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Federzugklemmen, 400 mm Alurohr mit Fuß, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171445 EAN Nr. 4015081677757
- Eaton Festrahmen 255119 Typ NWS-FR/VT5/8622/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x600x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255119 EAN Nr. 4015082551193
- Siemens Schütz 3RT1065-2AF36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 110-127V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AF36 EAN Nr. 4011209582507
- Schneider Electric Telemecanique Stromwandler LV480887 Stromwandler, Klasse 1, 400/5A, 5VA, für Fupact ISFL 250-630. Produktbereich: ISFL1250, ISFL250.630 - Produkt oder Komponententyp: Transformator - Stromwandlerverhältnis: 400/5 A. EAN Nr. 3606480341458
- Eaton Bodenplatte 143358 Typ XSPBAC08501 Bodenplatte, XE, für BxT=850x35mm, IP20 Bodenabdeckblech Type XSPBAC ohne Schaumstoff bis IP20 Breite 850mm für 35mm Tiefe, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143358 EAN Nr. 4015081400225
- Merten Zentralplatte MEG5251-0444 System M Zentralplatte für Drehzahlsteller, weiß, System M Für System M. Zu komplettieren mit: Drehzahlsteller-Einsatz MEG5143-0000. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811199845
- OBO Steckdose 6120556 TYP STD-FOC MZGN2 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 2fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCMZGN2 EAN Nr. 4012196499168
- Siemens Knebelschalter 3SB3500-2VA61 Knebelschalter, 22mm, rund, Metall, weiß, Knebel, kurz, heavy-duty , 3 Schaltstellungen I-O-II, links tastend, rechts verrastend, Schaltwinkel 2x50 Grad, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35002VA61 EAN Nr. 4011209439573
- Dehn + Söhne Nummernschild 481041 Typ NS 7.10 FL30 MZ 41 AL Nummernschild m. Nummer 41 Al f. Rd 7-10mm Fl 30mm Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung mit eingepprägter Nummer für Rund- / Flachleiter. Typ NS710FL30MZ41AL EAN Nr. 4013364161610
- Wago Klemmenleiste 260-257 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 7-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604277
- Bachmann Heißgerätezuleitung 372.174 Warmgerätezuleitung H05RR-F 3G1.00 2,0m schwarz 32/Typ789 Heißgerätezuleitung 2m schwarz H05RR-F 3G1,0mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2 Heißgerätedose 155°C Bachmann Typ 372174 EAN Nr. 4016514003556
- Siemens Drucktaster 3SU1102-0AB20-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11020AB203FA0 EAN Nr. 4011209957091
- Siemens Taster 3SB3614-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36140AA51 EAN Nr. 4011209426818
- Siemens Starter 3RA6120-2DB33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 3.12A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202DB33 EAN Nr. 4011209714328
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-73 Nr. 2CKA001754A3542 Abdeckrahmen, solargold, impuls, Rahmen impuls, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172273 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-3542 EAN Nr. 4011395819401
- Siemens Leitung 6FX8002-2DC30-1DA0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=30+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC301DA0
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0EB86 Sicherungslasttrennschalter I=250A, U=690V HS 1S+1Ö mit Klemmenbügelanschluss Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Sicherungsüberwachung durch 3VU13, mit HS 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP52600EB86 EAN Nr. 4011209124448
- Walther Werke Kupplung 7319304 CEPro Kupplung 16A 3P 4h mit Trompetenverschr. wasserd. CEPro Kupplung 16A 3P 110V 4h IP67 aus PA6-Material, für maximal 6 Steuerkontakte, mit Trompetenverschraubung, eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung EAN Nr. 4015609150304
- Cimco Falzzange 102057 Falzzange 90 Grad gebogen, Maul 40 mm Falzzange 90 Grad gebogen, Maul 40 mm mit durchgestecktem Gewerbe- Backen und Maul vergütet - Kanten der Falzzange leicht abgerundet - Schenkel rot kunststoffbeschichtet, länge 240 mm EAN Nr. 4021103020579
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-1AG2 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF321AG2 EAN Nr. 4011209838505
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062311R9999 Typ ED8P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 2 RE (300 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623113
- Walther Werke Anbaudose 11401 NORVO Anbaudose gerade 32A 2P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 32A 2P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609352111
- "Pilz Servomotor 4105493 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 14 A; I_{max} (5 sec.) = 28 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 10 kVA Integrierter Bremswiderstand. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMctendo DD4.14/112/230-480V EAN Nr. 4046548032673

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Stecker Buchse 1784740002 Typ SAIBM-4/8S-M12 4P A-ZF Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gerade SAIBM-4/8S-M12 4P A-ZF Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Buchse, gerade Herstellertyp SAIBM48SM124PAZF EAN Nr. 4032248647965
- ASTRO Strobel Dachsparrenhalter 370082 Typ SDH 85 XS Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187592134 Dachsparrenhalter, feuerverzinkter Stahl, ideal für die Montage von Parabolantennen, Mastlänge 85 cm, Mastdurchmesser 48 mm, Sparrenabstand 380 - 600 mm flexibel ausziehbar
- Eaton Grundrahmen 172518 Typ XTSZFBS-W600 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=600mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 600mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172518 EAN Nr. 4015081690640
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1681842 Typ SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-PUR/M8FS EAN Nr. 4017918158507
- Walther Werke Sockelgehäuse P757308MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,Klappdeck, QVN, 2xM32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Stutzen 2xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609895
- Gewiss Unterputzverteiler GW41225TN Dekorative Unterputzverteiler ohne Mauerkasten 8TE IP40 tonerschwartz Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Mauerkasten separat bestellen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564755024
- Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AG Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Zurück silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AG EAN Nr. 4011209094307
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-539 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 43 / 44 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133005
- Phoenix Contact Kunststoffschild 0827469 Typ EMLP (27X27)R SR CUS Kunststoffschild, bestellbar: zeilenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMLP(27X27)RSRCUS EAN Nr. 4046356430852
- Bega Einbaueinheit 70745 BEGA Einbaueinheit 70745 für die Montage von Bodeneinbauleuchten. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 150 x 100 mm. Einbauöffnung Ø 66 mm. EAN Nr. 4044017141420
- Eaton FI Schalter 170330 Typ FRCMM-16/2/01-S/A FI-Schalter, 16A, 2p, 100mA, Typ S/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 100mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170330 EAN Nr. 4015081668267
- Phoenix Contact Übergabemodul 2905197 Typ UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/R Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt. Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung. Hersteller Phoenix Contact Typ UMD37MDSFULED AID16C300R EAN Nr. 4055626002958
- Bticino Taster L4042M2N Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol Glocke für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulare Ausführung, Farbe Anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4042M2N EAN Nr. 8005543419380
- Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2920308 Typ VAL-MS 385/65 ST Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS 385/65/., thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/65ST EAN Nr. 4046356157346
- Haupa Set Schutzhandschuhen 120029 Set mit Schutzhandschuhen EN 60903 Sicherheitssets 3 und 4 teilig in Aufbewahrungstasche aus Polyester (Art. Nr.: 220259) Set mit Schutzhandschuhen EN 60903 Inhalt 120029: 120006, 120003, 120028 Inhalt 120037: 120006, 120003 EAN Nr. 4011923548193
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0AH0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420AH0 EAN Nr. 4042949065777
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31002P11A2100 Servomotor SH3 100 5,8Nm,Schlüssel,einz.,keine Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,6k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296760
- Schneider Electric Telemecanique Spannungsversorgung TM5SPS1 Spannungsversorgung, für E/A-Modul 24 V DC. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: Spannungsverteilungsmodul - produktspezifische Anwendung: Versorgung von E/A-Modulen mit 24 V DC. EAN Nr. 3595864074900
- Legrand Gabelkammschiene 004935 Maximale Anzahl der angeschlossenen Geräte 4 x 3, Querschnitt 16 mm², Anzahl der Teilungsmaße bei 17,5 mm 12 TE, für 3-polige LS-Schalter oder 3x 1-polige LS-Schalter Gabelkammschiene 3P 4TE 16 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 4010957049355
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1735701 Typ MSTBW 2,5/20-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 20, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBW2,5/20-G-5,08 EAN Nr. 4017918027421
- Berker Steckdose 962492501 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S. kl., Int. Mod. Eins., braun m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240747
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619504 Typ CA-07S1N128008S Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 7, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 10 mm, 14,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-07S1N128008S EAN Nr. 4046356823517
- Phoenix Contact Steckerteil 1755651 Typ PT 1,5/ 9-PH-5,0 Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/9-PH-5,0 EAN Nr. 4046356334990
- Siemens Leistungsschalter 3VA1104-6MG36-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse H Icu=70kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM110M, FM, In=4A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz Ii=15xIn Klemmenanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11046MG360AA0 EAN Nr. 4042948828625
- Eaton Sicherungshalter RS32HGN Typ RED SPOT 32A FRONT CONNECTED-GREEN Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS Sicherungshalter, Niederspannung, 32 A, AC 690 V, BS88/A2, 1P, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp RS32HGN EAN Nr. 5996516025215
- Schneider Electric Telemecanique Lichtleiter Sensor XUF52020 Lichtl.-Sensor XUF-N, Einweg, sn=200mm, l=0,97m, Standard-Endh.. Produktbereich: OsiSense XU - Bezeichnung des Sensors: XUF - Nennschaltabstand: 0.2 m, 0.2 m XUFZ02, 1.5 m XUFZ01. EAN Nr. 3389110508840
- Busch Jaeger Wippschalter 2400 6 US Nr. 2CKA001012A2231 Wippschalter-Einsatz, UP-Montagedosen und -Einsätze, Einsätze für UP-Schalterprogramme, Wippschalter-Einsatz Aus- und Wechselschaltung Nennstrom 16 AX IEC 60669-1 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 24006US Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395223703
- Phoenix Contact Steckerteil 1803581 Typ MC 1,5/ 3-ST-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/3-ST-3,81 EAN Nr. 4017918045890
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:W Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN W Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: W, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENW EAN Nr. 4017918559465

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Koppelrelais 59.34.9.024.2050 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 4 Wechsler 7 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgCdO, mit integrierter LED und EMV-Entstörung Hersteller Finder EAN Nr. 8012823371009 Artikelnummer 593490242050

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1509526 Typ SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/0,3-186/M12FS EAN Nr. 4017918899165

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-6HL31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz Il=1,5.10xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61156HL310AA0 EAN Nr. 4042948849859

Gira SCHUKO SH mit USB Steckdose 241528 P Verkaufspaket, bestehend aus 1 SCHUKO-Steckdose mit integriertem erhöhten Berührungsschutz Shutter und 1 USB-Spannungsversorgung inkl. Abdeckung System 55 anthrazit /P Hersteller Gira Schalterprogramme Typ SCHUKO SH USB-Steckd.2f VKP AN EAN Nr. 4010337033264

Spelsberg Abzweigkasten 92800201 Typ HWK 2 Abzweigkasten HWK 2, Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken von 7 bis 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, 165 x 165 x 72, 165 x 165 x 72 mm, mit Bohrschablone für 68 mm Bohrlöcher EAN Nr. 4013902170364

Lovato Electric Positionsschalter KMF4L21 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116739

Peha Rahmen 4fach D 20.684.702 T NA Nr. 00051411 Kombi-Rahmen mit Beschriftungsfeld und vier Beschriftungsträgern für das Grundelement 4fach, Abmessung 296 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 4 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.684.702TNA EAN Nr. 4010105051414

Eaton Sinusfilter 271603 Typ DX-SIN3-150 Sinusfilter, 3-phasig, 400 VAC, 150 A, für Frequenzrichter Sinusfilter zur Verwendung von Motorkabeln großer Länge an Frequenzrichtern. Einfache Installation und Inbetriebnahme., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 271603 EAN Nr. 4015082716035

Eaton Sonderschalter 908010 Typ T5-8-SOND*/V/SVB Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 8 Baueinheit(en) Produktartdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908010

Wago Multibeschriftungssystem 794-672 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332624176

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschranke 118353 Typ KS11/KSE11/59/98a/103 Betriebsreichweite 0 250 mm Lichtart infrarot, Wechsellicht Signalausgang 1 Schaltausgang pnp Schaltungsart dunkelschaltend Anschluss Gerätestecker M8 x 1, 3-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ KS11KSE115998a103

Cellpack Pressverbinder 125954 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053066

Phoenix Contact Grundgehäuse 1969823 Typ IPCV 16/ 7-GF-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ IPCV16/7-GF-10,16 EAN Nr. 4017918946838

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407531 Typ NBC-10,0-93B/FSD SCO Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-10,0-93B/FSDSCO EAN Nr. 4046356778367

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409542 Typ SAC-HZ-4P-MS/10,0-542 SHSCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 10 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS100542SHSCOBK EAN Nr. 4055626017983

Schneider Electric Sarel Temperatursensor ENN35074 Temperatursensor, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Temperaturgeber - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - verfügbare Ausrüstung: mit Sonde ausgestattet - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350748

EFB Elektronik Verlängerungskabel K5268SW.5 USB3.0 Verlängerungskabel A-A, St.-Bu., 5,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Doppelt geschirmt und Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106522

Merten Rahmen 2fach 472260 M-PLAN-Rahmen, 2fach beschriftbar, waagerechte Montage, aluminium Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 2 Beschriftungsstreifen und 2 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 472260 EAN Nr. 4042811010515

Phoenix Contact Grundgehäuse 1770960 Typ MSTBA 2,5/ 4-G-5,08-LA Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5/4-G-5,08-LA EAN Nr. 4017918035709

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5HN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635HN360AA0 EAN Nr. 4042948816950

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11B7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564051

Siemens Lasttrennschalter 3VA1116-1AA32-0BH0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=160A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11161AA320BH0 EAN Nr. 4042949080725

Jung Wippe LS 995 NA K05 Wippe, mit Linsen und Schriftfeldern 9 x 27 mm, für Serien-Wippschalter 505 U 5, Serien-Wipp-Kontrollschalter 505 KOU 5, Doppel-Taster 535 U 5 und Taster BA 2fach Mittenstellung 2072.02 LED / Tasterstellung 2072.01 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LS995NAK05 EAN Nr. 4011377051591

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2713719 Typ ME MAX 45 G 2-2 KMGY Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX45G2-2KMGY EAN Nr. 4017918917470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Bus Leitung 1431521000 Typ SAIL-M12BG-PBK38-10V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC SAIL-M12BG-PBK38-10V Bus-Leitung, M12, Polzahl 4, 10 m, Buchse, gerade, Geschirmt Ja, LED Nein, Mantelmaterial PVC Herstellertyp SAILM12BGPBK3810V EAN Nr. 4050118241037

PC Electric Anbausteckdose 20341-9bc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249471

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2914783 Typ ME 17,5 UT TBUS KMGY Einbaugehäuse mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ ME17,5UTTBUSKMGY EAN Nr. 4017918964559

Phoenix Contact Grundgehäuse 1702015 Typ DFK-PC 6-16/ 2-GFU-SH-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC6-16/2-GFU-SH-10,16 EAN Nr. 4046356030922

Hager 1-fach Rahmen ART WYR510G Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, Glas satiniert weiß. 1-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022781 Hager Artikel Nr. WYR510G

Finder Relais 65.31.9.048.0000 Leistungsrelais 1 Schließer und 1 Öffner, für 20 A / 250 V AC, mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm), Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 48 V DC, 1,3 W, 1770 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823257778 Artikelnummer 653190480000

Siemens CPU 6AG1212-1AE40-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1AE40-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO 24V DC 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: 20,4-28,8V DC Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121AE404XB0 EAN Nr. 4047618055196

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4GF42-0DC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN N-Leiterschutz 1 Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP Hersteller Nr. 3VA12204GF420DC0 EAN Nr. 4042949102960

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-3ED42-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse N Icu=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x IN N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11803ED420AA0 EAN Nr. 4042948813522

Finder Relais 60.12.8.110.5040 Industrie-Steckrelais 2 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet Spulendaten: 110 V AC, 2,2 VA, 1600 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823043654 Artikelnummer 601281105040

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1825128 Typ PLH 16 3-15 MIX GN BK Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 15 mm, Polzahl 3, Anschlussart Push-Lock-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0 °, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact Typ PLH16315MIXGNBK EAN Nr. 4046356803052

Merten Wippe 412319 Wippe mit Schriftfeld, polarweiß, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 412319 EAN Nr. 4011281775859

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 207983 Typ ML7-54-G/25/115/127 Betriebsreichweite 0 3,5 m im Teach-Betrieb 0 5,7 m bei Schalterstellung 'N' Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 npn antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt, offene Kollektoren Schaltungsart Hellschaltend Anschluss Festkabel Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ML754G25115127

IFM Electronic Temperatursensor TS2289 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G3UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 3A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078434

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschalter 34018 Compact NS3200N, 3 P, 3200A, max. Ausschaltverm. 85kA. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS3200N - Leistungsschalterbezeichnung: Compact NS3200N - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: N - Nutzungskategorie: Kategorie B. EAN Nr. 3303430340188

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz IR=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320ACO EAN Nr. 4042949116615

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3Z20UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik Z, Nennstrom 20A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721080147

Elso Steckdose 215167 EAN Nr. 4013984164749 Steckdoseneinsatz mit Schriftfeld und Aufdruck SV, Farbe grün Schutzkontakt-Steckdosen für besondere Stromkreise 16 A 250 V~ Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984164749

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV480552 Kurzer Klemmschutz für Crimp-Ösen und Schienen für Fupact INF250. Produktbereich: INF250 - Kurzbezeichnung des Geräts: kurze Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3606480069161

EFB Elektronik Moduleinschub B88205.24 Moduleinschub 3HE/14TE 9/125µ OS2/APC, 12x SCDpx., grün Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtaills 1 x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1 x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtaills 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtaills Überlängenkassette Beschriftungsleiste EAN Nr. 4049759110451

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Eingrabssockel ZAX030 Hager Installation Eingrabssockel Größe 0, erhöht 1125mm. Profilerter Eingrabssockel im Rippendesign, mit Befestigungsschiene aus Winkelstahl 40 x 40 x 3 mm für Bügelschellen als Zugentlastung für Kabel. Seitlich vorgestanzte Öffnung von innen verschließbare, bei Öffnung ist EAN Nr. 3250611072195 Hager Artikel Nr. ZAX030

Eaton Gehäuseoberteil 071810 Typ FAK-R Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe rot FAK Gehäuseoberteil einfach über vier Schrauben zu montieren. Als Ersatzteil oder zur Farbänderung eines bestehenden FAK's. Erfüllt im geschlossenen Zustand die Schutzarten IP67 und IP69K, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 071810 EAN Nr. 4015080718109

Phoenix Contact Farbbandkassette 0803379 Typ TMP-RIBBON 110 YE 100 Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F), US-TM(F)L., US-WMTB., US-EML., US-EML(S)P., US-EMLP-HA., US-EM(S)P., US-EML-RS., Breite: 110 mm, Farbe: gelb Hersteller Phoenix Contact Typ TMPRIBBON110YE100 EAN Nr. 4055626042183

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822532 Typ SPT-THR 1,5/ 2-V-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-V-5,0P26 EAN Nr. 4046356812252

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248238 Typ MP 16X1,5 OG Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: orange, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15OG EAN Nr. 4055626252483

Hager Präsenzmelder KNX TCC520E Hager Schalter Präsenzmelder KNX 1 Kanal mit Schaltausgang 1fach. 1 Kanal Präsenzmelder für Deckeneinbau zum Helligkeits- und bewegungsabhängigem Schalten. Mit Busankoppler und zusätzlich integriertem KNX Schaltausgang zum direkten Anschluß eines Verbrauchers oder zur S EAN Nr. 3250617579407 Hager Artikel Nr. TCC520E

Schneider Electric Telemecanique Relais RM22UA33MT Overvoltage control relay 15V...500Vac/dc, 2 C/O. Produktbereich: Zelio Control - Produkt oder Komponententyp: modulare Mess- und Steuerrelais - Relaisart: Spannungsüberwachungsrelais - Anzahl der Netzphasen: 1 Phase - Art des Eingangsstromes: DC - Schaltleistung in VA: 2000 VA. EAN Nr. 3606480792267

Hager Vector Verteiler VE103D Hager Installation Vector Verteiler IP65 3 Platzeinheiten. Kleinverteiler-Aufputz, Installationskleinverteiler aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspann EAN Nr. 3250616451049 Hager Artikel Nr. VE103D

OBO Profilschiene 1122476 TYP MS4121P2000A4 Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4121P2000A4 Preis per VPE von 2 Meter EAN Nr. 4012196114412

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406140 Typ SAC-5P-MR/1,5-542/ FSSH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, gelb RAL 1021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MR/1,5-542/FSSHSCO BK EAN Nr. 4046356799102

Hager FI-Schutzschalter ADA566D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 16A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067832 Hager Artikel Nr. ADA566D

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EH43-8CB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EH438CB1

Weidmüller Gehäuse 1787720000 Typ HDC 10B KBU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 20 HDC 10B KBU 1M20G HDC - Gehäuse, Baugröße 4, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingang Herstellertyp HDC10BKBU1M20G EAN Nr. 4032248205066

Phoenix Contact Übergabemodul 2903067 Typ DFLK-D25 SUB/F/FKCT Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Push-in Federkraftanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Buchsenleiste (Polzahl 25). Es steht ein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D25SUB/F/FKCT EAN Nr. 4046356709460

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-2DC33-2PB1 Leistungsschalter VL160H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27122DC332PB1

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-5JP41-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL Frame 600 Schaltvermögenklasse M 35kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz Isd=0,6..10x In, li=1,5..12x In N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64405JP410AA0 EAN Nr. 4042948863909

Spelsberg Leergehäuse 12840601 Typ TK PC 1811-16-m Leergehäuse TK PC 1811-16-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 180 x 110 x 165, mit metrischen Vorrägungen EAN Nr. 4013902861743

Busch Jaeger Wipptaster 2621 WGL-53 Nr. 2CKA001484A0371 Wipptaster, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Wipptaster Schließer Mit neutraler transparenter Kalotte. Mit Beleuchtung. 1-polig Arbeitsstrom, Mit N-Klemme. Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621WGL53 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1484-0-0371 EAN Nr. 4011395992784

Hager Modul Ethernet Jbus/Modbus SM213 Hager Installation Modul Ethernet Jbus/Modbus für SM103E. Modul Ethernet Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Diese Modul stellt die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und arbeitet mit JBUS/MODBUS®-Protokoll. In Verbindung mit SM103E können Daten über EAN Nr. 3250615632135 Hager Artikel Nr. SM213

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Trennklemme 3210194 Typ PT 2,5-QUATTRO-TGB Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 92,2 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT2,5-QUATTRO-TGB EAN Nr. 4046356693974

Siemens Leistungsschalter 3VL2716-1DC33-8JB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=125.160A, Überlastschutz, II=800.1600A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27161DC338JB1

Schneider Electric Telemecanique Compact Flash Speicherkarte XBTZGM128 Compact Flash-Speicherkarte 128 MB. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Zubehör-/Teiletyp: Speicherkarte - Zubehör-/Teilebezeichnung: Compact Flash-Speicherkarte - Nebenziel: Advanced Panel, Embedded Panel - Speicherkapazität: 128 MB. EAN Nr. 3389119000222

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800324 Typ WMS 9,5 (EX16)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 3,2-9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 80000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS9,5(EX16)RL EAN Nr. 4046356625937

Eaton Aufbaueinheit 222688 Typ M22-I12 Aufbaueinheit, 12 Einbaustellen Aufbaueinheit für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP55, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustellen 12, mit Montageplatte, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 222688 EAN Nr. 4015082226886

Eaton Sicherungseinsatz TBC10 Typ 10A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC10 EAN Nr. 5996516026052

Schneider Electric Telemecanique Lampenerfassung ZBVM34 Lampenerfassung m. grünem LED-Modul, 230.240V, f. Frontelem. Ø22, f. Tegostecker. Produktbereich Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp Beleuchtungsblock - Kurzbezeichnung des Geräts ZBV - Signaltyp stetig. Hersteller Telemecanique Typ ZBVM34 EAN Nr. 3389110090307

Elso Steckdose 225002 EAN Nr. 4013984177688 Steckdoseneinsatz, Farbe achatgrau Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177688

Weidmüller Systemkabel 1309930030 Typ IE-C5DB4FE0030MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 Herstellertyp IEC5DB4FE0030MSSMSAE EAN Nr. 4050118147803

Jung Abdeckung Drehschalter CD 1541 Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1541 EAN Nr. 4011377117730

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG010 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: in jeder Position. EAN Nr. 3389110135534

Schneider Electric Sarel Trennwand NSYPPS186 Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 1800x600mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teiletyp: Trennwand - Produkt oder Komponententyp: Aufteilung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Schrankgerüst - Geräteaufbau: Befestigungselemente, Dichtung, Trennwand - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485127125

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S32, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106687

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1454532 Typ SAC-5P-M12MS/ 1,5-802/M12FR Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schweißperlenbeständig, hochflexibel, grau RAL 7001, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, für Roboter und Schleppketten Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/1,5-802/M12FR EAN Nr. 4046356578233

Siemens Leistungsschalter 3VL1702-2EH43-2UD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=20A, Bemessungsstrom IR=20A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17022EH432UD1

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-OJA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächenschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN32OJA0 EAN Nr. 4042949023128

Elso Kontrollschalter 511620 EAN Nr. 4013984113143 Schalter 10 A 250 V~ Komplettergeräten mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Wechselkontrollschalter mit lichtintensiver Glimmlampe Farbe perlweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113143

Weidmüller Schleppkettenkabel 1025940100 Typ IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 10 m IE-C5DD4UG0100MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Herstellertyp IEC5DD4UG0100MCSXXX EAN Nr. 4032248775705

Weidmüller Schleppkettenkabel 1025940260 Typ IE-C5DD4UG0260MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 26 m IE-C5DD4UG0260MCSXXX-X Schleppkettenkabel, PROFINET, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, Herstellertyp IEC5DD4UG0260MCSXXX EAN Nr. 4050118378832

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0088 Typ OBT300-R100-2EP-IO-0,3M-V1-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1002EPIO03MV1L

Siemens Relais 6AG1214-1HG31-5XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais-40.+ 60 Grad C mit Conformal Coating Signal Board verwendbar based on 6ES7214-1HG31-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 14 DI DC 24V, 10 DO Relais 2A, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: AC 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 75 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12141HG315XB0 EAN Nr. 4047618042950

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-2HB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ462HB1

Phoenix Contact Rundkabel 2321651 Typ CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 Konfektioniertes Rundkabel (40-polige Fujitsu-Leiste auf 50-polige FLK-Leiste) zur Ankopplung von 32 Kanälen an I/O-Karten der MODICON ® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DDO 3202K, BMX DDO 6402K, BMX DDM 3202K), Kabellänge 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-FCN40/1X50/2,0M/M340 EAN Nr. 4046356411356

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M424 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010140

Eaton Sicherungseinsatz 268989 Typ Z-SLS/B-20A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D02, 20A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschließbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268989 EAN Nr. 4015082689896

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5301 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF320HA0 EAN Nr. 4042949100386

Striebel & John Profil 2CPX046772R9999 Typ RPB2P4 Breiten-Profiltschiene, Feldbreite 2, in den Bausätzen der Breiten-, Tiefen-, und Höhenprofile sind jeweils 4 Profile enthalten, pro Schrankgerüst wird jeweils einer dieser Bausätze benötigt, zusätzlich sind Eckteile und Schaniere notwendig, passend für TriLine® Reihenschaltschränke, Verpackungseinheit 4 Stück. EAN Nr. 4011617467724

Jung Abdeckung LC 50 NA 32050 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32050 EAN Nr. 4011377133976

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED42-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED420HA0 EAN Nr. 4042949047995

IFM Electronic Drucksensor PA3020 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G I, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 9,632 V DC, 4.20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PA EPDM X Santoprene, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Lasttrennschalter 184059 Typ INX40B3-16W-1 Lasttrennschalter, 3-polig, 1600 A, ohne Schutz, IEC, Ausfahrtechnik Offener Lasttrennschalter, Lasttrennschalter, Polzahl 3-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 1600 A, Schutzfunktion ohne Schutz, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184059 EAN Nr. 4015081795987

Eaton Lasttrennschalter 1814179 Typ DMV-160N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 160 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Schraubanschluss, Bohrung 6,5 mm Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 160N/4, Schaltleistung 160 A, 4-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, mit Schraubanschluss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814179 EAN Nr. 8711426211001

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUX5ANANM12 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUX - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110170498

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL1F, CEE Flanschsteckdose, schräg 20°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 110V AC, 4h, gelb, schraubenlose Anschlusssteckdose plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133621

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360DHO EAN Nr. 4042949085805

Eaton Lasttrennschalter 161840 Typ PIFT3L311C605MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 161840 EAN Nr. 4015081583706

Bals Anbausteckdose 4326 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4326 EAN Nr. 4024941043267

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Nebenuhr 71.332.514 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Deckenhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71332514 EAN Nr. 4250594510980

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD5018 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320JH0 EAN Nr. 4042949089582

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 5,0m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759009939

IFM Electronic Induktiver Sensor II5803 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 22 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PUR-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Assa Abloy Koppelrelais 7480-----E00 Koppelrelais Modell 7480 12V Für Fluchttüröffner 332 Koppelrelais 7480, Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, um nach außen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt zur Verfügung zu stellen. Der Ankermeldekontakt beim Modell 332[®] ist nicht potenzialfrei falls dieser potentialfrei benötigt wird, Koppelrelais verwenden. effeff Typ 7480E00 EAN Nr. 4042203321816

Elso Taster 252104 EAN Nr. 4013984107296 Taster, Farbe reinweiß 1 Schließer für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107296

Eaton Tür 178331 Typ XSDSCRV42006 Kabelanschlussraumtür, rechts, XR, belüftet, HxB=2000x600mm, IP42 Kabelanschlussraumtür für SSL-Felder, sicher bis IP42, rechts angeschlagen, Ausführung -1 Flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 600mm, Farbe RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178331 EAN Nr. 4015081736652

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0DHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320DHO EAN Nr. 4042949085454

Klauke Aderendhülse 71S10V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 10 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018760

Phoenix Contact Touch Panel 2401553 Typ TP0705KW/200114041 S00127 Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM[®] Cortex[®]-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows[®] Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: IniNet Browser. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP0705KW200114041S00127 EAN Nr. 4055626247489

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB4BNANM12 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110155396

Fischer Gelenkrohrschele 079403 Typ FGRS Plus 25 - 30 Gelenkrohrschele FGRS Plus 25-30 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus25-30 EAN Nr. 4006209794036

Merten Wippe 413646 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, Edelstahl, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 413646 EAN Nr. 4042811115173

Gewiss Scheinwerfer GW84015S Scheinwerfer MERCURIO1 70W HST-DE lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244276

Bals Wandsteckdose 160513 Wandsteckdose Ex 16A 3p 230V 6h IP66 für Einsatz in Zone 2 und 22 großer Schaltgriff in Null- und 1-Stellung abschließbar selbstreinigende Lamellenkontakte geringe Steck- und Ziehkräfte mit Motorschaltvermögen AC-3 nach IEC/EN 6009473 optionale Hilfskontakte für Steuer- und Meldezwecke gem. Ex II 3 G EEx nAC IIC T6 Kabeleinführung 1 x M25 1 x Verschlussstopfen M25 Typ 160513 EAN Nr. 4024941000574

Peweta Synchronuhr 21.272.422 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272422 EAN Nr. 4250594502176

Eaton Joystick 187078 Typ M30C-FWRJS2H Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: rastend, horizontal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWRJS2H EAN Nr. 4015081821365

Weidmüller Leiterplattenklemme 9995220000 Typ LM 5.08/24/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LM 5.08/24/180 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.08 mm, Polzahl 24, 180°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Zugbügelansch Herstellertyp LM5082418035SNORBX EAN Nr. 4032248377909

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1649470000 Typ BLC 5.08/12/180BR OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², B BLC 5.08/12/180BR OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 12, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bem Herstellerlyt BLC50812180BRORBX EAN Nr. 4008190294588

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226570000 Typ LXB 15.00/07/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/07/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 7, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelansc Herstellertyp LXB1500079045SNBKBX EAN Nr. 4050118011340

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047130000 Typ LXXX 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXXX 15.00/02/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, schwarz, Zugbügelans Herstellertyp LXXX1500029045SNBKBX EAN Nr. 4032248784028

Eaton Leitungsschutzschalter 240796 Typ FAZT-B20/1 LS-Schalter, 20A, 1p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240796 EAN Nr. 4015082407964

Eaton Leitungsschutzschalter 142518 Typ FAZT-B40/3N LS-Schalter, 40A, 3p+N, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 10 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 20 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142518 EAN Nr. 4015081392483

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944960000 Typ BLZP 5.08HC/15/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC15180LRSNORBX EAN Nr. 4032248620043

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147010000 Typ SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 15, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC159032SNORBX EAN Nr. 4050118051377

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB580 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 71, 80, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534768

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-DL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360DL0 EAN Nr. 4042949110798

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1972810000 Typ SCD 3.81/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SCD 3.81/08/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp SCD3810890G32SNORBX EAN Nr. 4032248682386

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1621529 Typ SH-8EPC58A8LDLS Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Reduzierung der Anschlusszeit mit optionaler SPEEDCON-Schnellverriegelung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Hersteller Phoenix Contact Typ SH8EPC58A8LDLS EAN Nr. 4046356936521

IFM Electronic Verbindungskabel EVW117 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 10 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Kabelstecker 1620321 Typ K-5E - OE/010-C06/M40 F8 Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Ausführungen mit ein- oder beidseitig vorkonfektionierten Leitungen. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K5EOE010C06M40F8 EAN Nr. 4046356833592

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-OBLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320BLO EAN Nr. 4042949037088

Brumberg Schienenstrahler 88311684 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz 3-Ph.Schienenstr.26W 28°, silber, 4000K 3-Phasen-Stromschienenstrahler, 180° schwenkbar, 350° drehbar, Abstrahlcharakteristik MF Medium Flood, Farbtemperatur 4000K, Lichtstrom 2500 Lumen. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Die Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047785781

Phoenix Contact Verteilerblock 3003093 Typ PTFIX 14X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX14X15RZWH EAN Nr. 4055626434919

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359680000 Typ S2C-SMT 3.50/22/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/22/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502290G15SNBKRL EAN Nr. 4050118163025

Bega ZigBee Leistungsschalter 71021 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71021, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 3.600 VA, 16 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255530

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-8KQ32-OAA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6.10x in, II=1,5.12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20638KQ320AA0 EAN Nr. 4042948801499

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Zentralbaugruppe 6AG1518-4FP00-4AB0 SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 PN/DP mit Conformal Coating based on 6ES7518-4FP00-0AB0. Zentralbaugruppe mit Arbeitsspeicher 4,5 MByte für Programm und 10 MByte für Daten, 1. Schnittstelle, PROFINET IRT mit 2PORT Switch 2. Schnittstelle, Ethernet, 3. Schnittstelle, Ethernet, 4. Schnittstelle, PROFIBUS, 1 NS Bit-Performance, SIMATIC Memory Card notwendig Hersteller Nr. 6AG15184FP004AB0 EAN Nr. 4047618061579

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1753044001 Typ SL-SMT 3.50/08/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt SL-SMT 3.50/08/180G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl Herstellertyp SLSMT35008180G15SNBKRL EAN Nr. 4032248135646

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ956 Nockenteil für XKDF, 5 Schaltstufen. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 4 oder 8 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/ Einzelteil: 5 Positionen. EAN Nr. 3389110929683

Albert Pollerleuchte 692096 Energieeffizienzklasse A+ LED-Pollerleuchte 692096 aus Aluminiumguß mit ESG-Schreibe, mattiert Ausleger 90 Grad stufenlos schwenkbar Eingerichtet für 1 x LED 19 Watt. 1080 lm, 3000° K inkl. Konverter zum Anschluß an 230V/50Hz. Anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Farbe: silber Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: B 150 x H 900 x T 200 mm EAN Nr. 4007235920963

Berker Potenzialausgleich Einbaubuchse 4604 Potenzialausgleich Einbaubuchse, Zubehör. Potenzialausgleich Einbaubuchse. Für Zentralstücke. Für die gesonderte Erdung medizinischer Geräte sowie von Laborgeräten. Nach DIN 42 801 Teil 2. Potenzialausgleich Einbaubuchse. Für Zentralstücke. Für die gesonderte Erdung medizinischer Geräte sowie von Laborgeräten. Nach DIN 42 801 Teil 2. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334029700

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-OKLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320KLO EAN Nr. 4042949095187

Siemens Modul 6SL3224-0BE34-5UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 45kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 55kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 634x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE345UA0 EAN Nr. 4019169455138

Phoenix Contact Steckverbinder 1424669 Typ SACC-M12FR-4PL SH Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12FR4PLSH EAN Nr. 4055626375960

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-ODLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320DLO EAN Nr. 4042949093817

Siemens Modul 6SL3210-1NE26-0ALO SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 30kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 512x275x204 (HxBxT), FSD ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE260ALO EAN Nr. 4042948660348

Siemens Access Point 6GK5786-1FC00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 3 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 Mbit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-40-+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: EAPN-W1-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57861FC000AB0 EAN Nr. 4019169240512

Indexa Telefonwählgerät 33147 Typ AW04 Telefonwählgerät AWAG sendet im Alarmfall über Telefonnetz eine Sprachmeldung an bis zu 4 Rufnummern. Zur direkten Verbindung an einen analogen Telefonanschluss. Optocoupler-Meldeingang NO NC. Sprachnachricht max. 20 Sekunden kann über das eingebaute Mikrofon besprochen werden. Betriebsspannung 12V DC 15mA Ruhe 100mA Alarm. Abmessungen 90 x 130 x 38mm. Inkl. TAE-Anschlusskabel. Hersteller Indexa Typ AW04 EAN Nr. 4015162331479

Legrand Standgerät 310020 Serie NIKY S Standgerät mit Display, Ein Ausgang 230VAC 50Hz, Sinusspannung am Ausgang VI-SS Schnittstelle USB RS232, Ausgang 6xIEC, *shutdownfähig, sehr leiser Betrieb da läuferlos ! Lieferumfang USV mit Batterien, Anleitung, Software kostenlos downloadbar, Anschlusskabel Anwendungen Arztpraxen, EDV, Bürobereich, Kassenbereich, Tankstellen, Telefon Alarm uvm NIKY S 1500 6-IEC RS232 USB Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245063100206

Triax HDMI Kabel 370719 Typ HDMI 10m Hirschmann Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet - 10.0 m Professionelles HDMI-Kabel 10 m für die perfekte High-Definition-Verbindung. Vergoldete Kontakte für hochwertige Übertragung und geringen Durchgangswiderstand. Unterdrückung von EMI Interferenzen. Unterstützt alle HD-Auflösungen und 4K. Ideal in Verbindung mit HD-Boxen, DVD-Playern, Spielekonsolen und allen anderen HDMI-fähigen AV-Geräten. Typ HDMI10m EAN Nr. 5702663707191

Gira Beschriftungsbogen 108900 Beschriftungsbögen 38 x 36 mm Zubehör Vorgestanzte Beschriftungsbögen aus einer PET Folie im DIN A4 Format für die Beschriftungssoftware 1423 00. Die Beschriftungsbögen können nur mit einem Laserdrucker bedruckt werden. Bogen für Tastsensor 3 Plus 2fach und oberes Bedienteil Tastsensor 3 Plus 5fach. Für das untere Bedienteil Tastsensor 3 Plus 5fach muss der Bogen 1090 00 verwendet werden. Lieferumfang: 2 Bögen a 35 Felder EAN Nr. 4010337003830

Gewiss Installations Schalter GW35015Y Kreuzschalter Dahlia 1 polig 10A Cremeweiss Installationsschalter zur Montage in Geraetedosens mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippe gehoert zum Lieferumfang und kann beleuchtet (Zubehoer) werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862777

Fischer Silikonroherschelle 063500 Typ FRSH 54 - 59 Silikonroherschelle FRS H 54-59 Die fischer Silikonroherschelle FRSH 54-59 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschräuben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRSH54-59 EAN Nr. 4006209635001

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hilfsschütz 276525 Typ DILAC-22(*VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt, Sonderspannung Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276525

Helios Drehzahlsteller 1296 Typ ESU 5 Elektronischer Drehzahlsteller zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-Ventilatoren, Phasenanschnitt-Prinzip. Mindestausgangsspannung über Poti einstellbar, eingebauter Ein/Ausschalter, unregelter Schaltausgang. Überlastungsschutz durch Feinsicherung. Frotn und Drehknopf aus weißem Kunststoff. Schutzart IP 30, Einbau in 55er Unterputzdose. ESU 5, UP-Drehzahlsteller, Stufenlos 1-PH, I max. 5 A, 230V Hersteller Typ ESU5 EAN Nr. 4010184012962

Siemens Access Point 6GK5774-1FX00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x RJ45 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 2x DC 24V, IP20, Plug-Schacht Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-RJ-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57741FX000AA0 EAN Nr. 4047622154724

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223597 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124384

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D101030DT Spacial S3D db tspt Tür o. Montageplatte H1000xB1000xT300 IP55 IK08 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Schliessung 1, Tür 2. EAN Nr. 3606480160318

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 756645 Typ KFP 25 W45 M16 45SSM Kugelfestpunkt D 25mm 45° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt 45° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W45M1645SSM EAN Nr. 4013364004344

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861823 Typ FKCOR 2,5/15-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2515ST508LR EAN Nr. 4055626125183

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLANCL2R Optoele. Sensor Empfänger, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kab. 2m, Kunstst.. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschränke - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119023689

Weidmüller Gerätemarkierung 8869460000 Typ SCM-I MARK Gerätemarkierung, 26.5 mm, weiß Beschriftungsclip zum markieren der Relaissockel der RIDERSERIES RCM ul li Aufsteckbarer Einzelmarkierer (kein MultiCard) /li li Auf allen 4 Ebenen des Relaissockels aufsteckbar /li li Keine PrintJet Bedruckung möglich /li li Beschriftungsclip kann optional mit ESG.K MultiCard beklebt werden /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 26.5 mm, weiß Herstellertyp SCMIMARK EAN Nr. 4032248614417

Bega Pollerleuchte 88669 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pollerleuchte 88669. Freistrahlend mit Schutzgitter. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 18/24 W, mit EVG, Sockel 2 G 11, 1200/1800 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen: 120 x 120 x 800 mm. EAN Nr. 4044017233149

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952313 Typ DG M TNC 150 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNC150 EAN Nr. 4013364123939

Weidmüller Reihenklemmen 1315910000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC BR Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, braun Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2.5, 6.3 A, TS 35, braun Herstellertyp ZSI25LD120ACBR EAN Nr. 4050118119015

Theben Schaltaktor 4800429 Typ LUXORliving S16 Schaltaktor mit Relaisausgängen für 16 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige auch ohne Busspannung, Kontaktart Öffner Schließer und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer Ein und Zentral Schalten, Schaltfunktionen Ein Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde Objekt für jeden Kanal, Zentral Objekte mit und ohne Priorität Hersteller Theben Typ LUXORlivingS16 EAN Nr. 4003468480038

Eaton Umschalter 012005 Typ T3-1-8214/Z Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45 °, tastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 012005 EAN Nr. 4015080120056

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD053 Motorschutzrelais, 0,63-1A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821987

Klauke Rohrkabelschuh 702F8MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 10 mm², M8, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463393

Elsco Zentralplatte 2030511 EAN Nr. 4013984153088 Hotel-Card-Schalter, Farbe Edelfahleffekt die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984153088

Brumberg LED Wandinbauleuchte P3939WW Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Wandinbauleuchte 1xPow.-LED1,2WLF:ww LED-Wand- und Orientierungsleuchte quadratisch mit teilmattierter Glasabdeckung, inkl. Hohlwandmontagedose D 68mm, Bestückung: 1x Hochleistungs LED 1,2W, Lichtfarbe: warmweiß 3100K, Spannung: 230V-Direktanschluss nicht dimmbar. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047748175

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842283 Typ MDSTBW 2,5/9-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBW2,5/9-G-5,08 EAN Nr. 4017918183943

Schneider Electric Telemecanique Dämmerungsschalter CCT15491 Dämmerungsschalter, IC100kp+, 1-Kanal, programmierbar, 1-99000 Lux. Produktbereich: Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts: IC100kp+ 1C - Produkt oder Komponententyp: programmable twilight switch with time switch function - Batterietyp: Lithium - Sprache: Dänisch, Deutsch, Englisch, estländisch, finnisch, Französisch, Italienisch, lettisch, litauisch, niederländisch, Russisch, Schwedisch, Turkish, ukrainisch - Einstellungstyp: wöchentliche Programmierung. EAN Nr. 3606480179501

Maico Reinigungsset 0058.0011 Typ MF-R63 Beschreibung: Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V. wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln. Artikel: MF-R63, Gewicht: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 63 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 170 / 130 / 90 mm, EAN Nr. 4012799580119 Typ MF-R63

Schneider Electric Telemecanique Gehäuse ZCD26 Gehäuse für Endschalter, ZCD, 1 NO+1 NC, Anschlussklemmen. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Design Kompakt - Produkt oder Komponententyp: Gehäuse Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCD - Design: kompakt - Gehäusetyp: befestigt - zugehöriger Kopf: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389110186192

Elcom Türstation 5408741 Typ TAP-8/2RAL9016 TAP-8/2 Türst. 8/2 AP weiß STABILA TAP-8/2 Türstation für Türlautsprecher 8/2 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847971

Eaton Leitungsschutzschalter 132774 Typ FAZ-B5/3-RT LS-Schalter, 5A, 3p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132774 EAN Nr. 4015081297238

Berker Wippen 14357104 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.5 Edelstahl Rostfrei. Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil. Für Jalousie Wippenschalter taster u. Taster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil. Für Jalousie Wippenschalter taster u. Taster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282112

Schneider Electric Telemecanique Wendestarter LZ2H2X43BD Wendestarter TeSys H 0,75kW-400V Bestätigung 24VDC Feder. Baureihe TeSys - Produktname TeSys H - Kurzbezeichnung des Geräts LZ2H - Produkt oder Komponententyp ultrakompakter Wendestarter - Beschreibung der Pole 3P - Nennbetriebsstrom Ie 2.4 A bei 500 V AC-51, 2.4 A bei 500 V AC-51 seitenweise Montage, 2.4 A bei 500 V AC-53A, 2.4 A bei 500 V AC-53A seitenweise Montage - Motorleistung kW 0,37 kW bei 220 V AC mit Leistungsfaktor 0.65. Hersteller Telemecanique Typ LZ2H2X43BD EAN Nr. 3606485421063

Weidmüller Abschlussplatte 1259130000 Typ ZAP ZDT 2.5/8AN/4 Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 2.5 mm, dunkelbeige Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 2.5 mm, dunkelbeige Herstellertyp ZAPZDT258AN4 EAN Nr. 4050118053197

Berker Zwischenring 11540001 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys braun, glänzend. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334176459

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 284439 Typ NZMH1-S80 Leistungsschalter, 3p, 80A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284439 EAN Nr. 4015082844394

B.E.G. Präsenzmelder 92273 Typ PD4-M-DUO-DIM-UP Präsenzmelder für zwei separate Lichtgruppen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung Unterputzversion Zwei 1-10 V-Schnittstellen zur Ansteuerung dimmbarer EVG Ein gemeinsamer Erfassungsbereich Zwei unabhängige, bewegliche Lichtfühler Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Orientierungslichtfunktion Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4MDUODIMUP EAN Nr. 4007529922734

Eaton Strommesserumschalter 014662 Typ T0-5-8038/E Strommesserumschalter, Kontakte 9, 20 A, 3 Wandler, Frontschild 3-0-1-2, 90°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014662 EAN Nr. 4015080146629

IFM Electronic Reflexlichtschranke O5G500 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 3 m, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Funktionskontrollausgang, Zählen von transparenten Objekten, Automatische Schaltpunktnachführung, Automatische Erkennung PNP NPN, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA Frontrahmen V4A Bedienfeld TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Querverbinder 0456800000 Typ Q 3 SAK6N Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Herstellertyp Q3SAK6N EAN Nr. 4008190110277

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24559 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 32A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881599

Berker Wippe 14040301 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys hellbronze, Metall. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wipptaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334210375

Gewiss Kupplung GW62763H IEC Kupplung gerade 380/440V 32A 5P 3H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800236

Klauke Rohrkabelschuh 12R10 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 240 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465441

Klauke Winkelpresskabelschuh 170R2045BK Winkelpresskabelschuh, 150 mm², M20, 45° abgewinkelt, Cu blank Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Werkstoff Cu gemäß EN 13600, blank. EAN Nr. 4012078014083

Eberle Klimaregler KLR-E 52552 hp Nr. 517724051100 Klimaregler 5-30C, AC 230V, 1We, Neutralzone, H/K 10A, Lüfter S/M/L 6A, Ein/Aus Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Wärmepumpen oder Lüftungssysteme. Einstellbare Neutral/Totzone von 0,5 - 8,5 K. Schalter Ein/Aus, Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Kontroll-Lampen Netz. Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50m) möglich. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E52552hp EAN Nr. 4017254109010

BTR Anschlussleitung 142M1D90020 Anschlussleitung M12 gewinkelt 4-polig D-kodiert 2,0 m geschirmte M12 Ethernet-Anschlussleitung, Cat.5e, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, M12-Stecker, gewinkelt auf freies Leitungsende, Kabel an M12-Stecker umspritzt, Adern 4x1xAWG22/7, verzinkt mit Kunststoffolie, Innenmantel FRNC, mit Aluminium beschichteter Kunststoffolie, Gesamtschirm Cu-Geflecht, verzinkt, ca. 85% Bedeckung, Beschaltung Profinet (WS-GE-BL-OR), Kabel grün, PUR, Varianten 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m, Andere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 142M1D90020 EAN Nr. 4250184174967

Merten Steckdose MEG2400-4143 SCHUKO-Steckdose, BRS, Schraub-Liftklemmen, Antikmessing, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2400-4143 EAN Nr. 4042811140625

Gira Automatikschalter 1300600 System 2000 Automatikschalter Standard-Aufsatz Montagehöhe bis 1,10 m System 55 Edelstahl lackiert Hinweise - Nur zur Verwendung im Innenbereich geeignet. - Das horizontale Erfassungsfeld findet bei einer Montagehöhe bis 1,10 m im Außeneinsatz keine natürliche Begrenzung. Verwenden Sie für den Außeneinsatz den System 2000 Automatikschalter bis Montagehöhe 2,20 m. - Die Aufsätze System 2000 Automatikschalter können mit den Einsätzen System 2000 ab Release R2 betrieben werden. Hersteller Gira Schalterprogramme Typ S2000 Auto.sch.Std.1,10m Sys55 EDI EAN Nr. 4010337021049

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2503 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 3 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 74,5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312935

ESYLUX Automatikleuchte EL10750014 Typ AOL 100 LED 5K schwarz Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140Grad Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. 14 W, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips. Hersteller Esylux Typ AOL 100 LED 5K schwarz Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120750014

Merten Steckdose MEG2314-6051 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappd., IP44, BRS, StK, Champagnermetallic, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Metall. Farbe: Champ. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196653

Merten Wippe 432725 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44, aktivweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432725 EAN Nr. 4042811043193

Peha Decken-Präsenzmelder D 887/24 DE Nr. 00951497 Deckenpräsenzmelder 24 V Deckenpräsenzmelder mit potentialfreiem Relaisausgang (Bewegungssignal) und 0-10-V-Ausgang Lichtsensor für Zonensteuerung Dimmen, Artikel-Nr. 848 ZO-D REG. Erfassungswinkel: 360° (Einschränkung über mitgelieferte Abdeckung möglich) Erfassungsbereich: Körperbewegungen 140 m2/ kleine Bewegungen 9 m2 Montagehöhe: 2,5-3 m Ausschaltverzögerung: 1-30 Minuten Relaisbelastung: 0,5 A/24 V DC NO potentialfrei Anschlussspannung: 24 V DC Eigenverbrauch: Aktiv = 0,75 W/Standby = 0,25 W Schutzart IP 20 Peha Warengruppe Bewegungs-/Präsenzmelder Typ D887/24DE EAN Nr. 4010105951493

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW4J1P Leuchtdrucktaster, rot Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110626735

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.0,5 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 0,5 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110741

Fischer Nageldübel 052250 Typ N 5 x 50 /25 S K Nageldübel N 5x50/30 S K (20) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N5x50/25SK EAN Nr. 4006209522509

Fischer Ankerstange 519402 Typ FIS A M 16 x 300 8.8 Ankerstange FIS A M16x300 8.8 Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw. zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System ist für die Befestigung von Stahlbaukonstruktionen, Treppen und Maschinen im Innenraum geeignet. Herstellertyp FISAM16x3008.8 EAN Nr. 4048962161458

Eaton Leitungsschutzschalter 101348 Typ PLI-D13/3N LS-Schalter, 13A, 3p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101348 EAN Nr. 4015081012831

Nobile LED Panel 1561354111 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED Panel Flat 130 Q titan-matt 8W neutralweiß Gleichmäßige LED Lichtverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche. Direkter Anschluss (220-240V) möglich, dank des mitgelieferten nobilé LED-Betriebsgerätes. Die Leuchte ist für den Einbau in Möbel geeignet. Betriebsgerät (SK II, SELV) inklusive Dimmung Phasenabschnittsdimmer Durchgangsverdrahtung mit schraublosen Klemmstellen möglich starres oder flexibles Kabel bis zu 1,5 mm² Material Aluminium PMMA-Diffusorscheibe Abmessungen (LxBxH) 200x200x12 mm Farbwiedergabe Ra 80 Farbabstand (MacAdam) 3 SDCM EAN Nr. 4044538041599

Bals Wandsteckdose 16890 Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 460x180 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 70,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat+Polyester light - beige, Kabeleinführung 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben und zweimal unten offen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 4 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16890 EAN Nr. 4024941168908

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429053 4p4D TM50D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 50 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480017995

Bals Phasenwender 227 Phasenwender QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluss arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm. Typ 227 EAN Nr. 4024941002271

Berker Wippe 16211902 Wippe mit roter Linse und Aufdruck 'Heizung' S.1 B.3 B.7 rot, matt. Wippe mit roter Linse und Aufdruck Heizung Notschalter. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel, Wipptastschalter 2 polig Aus. Für Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit roter Linse und Aufdruck Heizung Notschalter. Für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel, Wipptastschalter 2 polig Aus. Für Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222446

Weidmüller Gerätemarkierung 1085440000 Typ THM MT30X 20/100 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 100 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 100 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X20100WS EAN Nr. 4032248850891

Weidmüller Gerätemarkierung 1751820001 Typ THM MT30X 101/48 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X10148SI EAN Nr. 4032248001699

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG58-1KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 220.240V, DC 220.250V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG581KA3

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB56-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB563HA3

Bals Wandsteckdose 16916 Wandsteckdose Quick Connect TE abschaltbar, verriegelt 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat+Polyester light - beige, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16916 EAN Nr. 4024941169165

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3445 Leuchtdrucktaster, rot, flach, Kompletgerät Ø22 ohne Rastung 1S+1Ö 220.240V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904161

Legrand Abzweigdose 092014 Abzweigdose Plexo ¹ quadratische Abzweigdose Vorprägung für metrische Leitungseinführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für metrische Leitungseinführungen. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen ¹ Innenabmessung FRAP DOSE 80X80X45 7E M16 20 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920142

Peha Lichtsensoren D LS3340DF Nr. 00991943 LightSpot HD Lichtsensoren Dimmen QuickLink Master-Sensor - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Digital DALI oder DSI Technische Daten: Technologie: Integrierter digitaler Helligkeitssensor Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) Dimmen: 15 Vorschalgeräte DALI, DSI oder 1-10 V Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3340DF EAN Nr. 4010105991949

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Aufputz Rahmen 10300069 Aufputz Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör polarweiß, glänzend. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs- und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175872

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31113514 Typ NL-T8 38W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113514 NL-T8 38W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597135149 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 38 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 3300 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1047 mm Osram: 4050300518138 L 38W/840 Philips: TL-D 38W/840 GP Feilo Sylvania : F38W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-38/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 38W/840 G13

Bega Decken- u. Wandleuchte 12147K3 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Decken- und Wandleuchte 12147 für den Innenbereich. LED, 13 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 837 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Aluminiumguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 11 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Abmessungen: 210 x 210 x 120 mm. EAN Nr. 4044018167696

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB56-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB563KK3

Peweta Außenuhr 81.752.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hoch-lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, \varnothing 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCFport 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81752622-48 EAN Nr. 4250594519174

Peha Automatikschalter D 891-3 AS O.A. Nr. 00991193 Automatikschalter 110° Relaisversion Erfassungswinkel: 110° horizontal, 60° vertikal, Sensor um 20° seitlich geneigt, optimal für Unterputz- Montage in 0,8-1,20 m Höhe neben Tür Reichweite: ca. 6 m frontal, 4,5 m seitlich Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz Einschaltdauer: einstellbar von ca. 5 Sek. bis 20 Min. Lichtsensor: einstellbar von hell (Tagesbetrieb) bis dunkel 3-Leiter-Relaisversion, Schaltleistung: 1000 W Glühlampen 0500 W 230-V-Hochvolthalogenlampen 0800 VA $\cos \mu = 0,5$ max. 1 EVG direkt schaltbar (typenabhängig), EVG-Einschaltpitzenströme beachten. Bei größerer Anzahl ist ein Leistungsrelais vorzuschalten. Neutralleiter erforderlich. Peha Warengruppe Bewegungs-/Präsenzmelder Typ D891-3ASO.A. EAN Nr. 4010105991192

Fränkische Rohrwerke Wella Schlauch FFPYL-MOD-BS NW 7,5 schwarz 50 m Nr. 36600700 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellschlauch, schwarz, FFPYL-MOD-BS ist ein flexibler Kunststoff-Wellschlauch aus modifiziertem PP. Er ist nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellschlauch im Maschinen- und Anlagenbau. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellschlauch bietet guten Abriebschutz und zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +135°C, kurzzeitig bis +150°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -15°C bis +60°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Typ FFPYLMODBSNW7,5schwarz EAN Nr. 4013960109269

Walther-Werke Steckdosenkombination 6950106 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 695 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 475 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbadose gerade 16A 5P 400V 6h mit Neozed Sockel 3P D01 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Neozed Sockel 1P D01 Lieferung ohne Schmelzsicherungen und Schraubkappen Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609093762

Weidmüller Reihenklemmen 1163040000 Typ WMF 2.5 FU PE SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 500 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUPESW EAN Nr. 4032248992027

Bega Decken- u. Wandleuchte 22467AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 22467A mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1673 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. EAN Nr. 4044017247030

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Wandinbauleuchte 24083K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandinbauleuchte 24083K4. Abgeblendetes Licht. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 211 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtenabdeckung besteht aus Bronzeguss. Leuchtgehäuse aus Edelstahl. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen Ø 150 x 30 x 100 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 130 x 100 mm oder in das Einbaugehäuse 10428. EAN Nr. 4044017283281

Weidmüller Reihenklempen 1775580000 Typ ZDU 1.5/4AN Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Reihenklempen in Zugfedertechnik, die Z-Reihe, sind speziell auf Kundenanforderungen zugeschnitten Geringer Bauraum, großzügige Markierungsflächen, integrierter Prüfgriff, Querverbindbarkeit innerhalb der Z-Reihe und zu weiteren Weidmüller Reihenklempenfamilien. Die Klempen der Z-Reihe verfügen über einen großen Klempbereich und bis zu zwei Querverbindungskanäle. Mit steckbaren Standardquerverbindungen lassen sich Potenziale über eine beliebige Klempenanzahl verteilen. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Zugfederanschluss, 1,5 mm², 500 V, 17.5 A, Anzahl Anschlüsse 4, Wemid, TS 35, dunkelbeige Herstellertyp ZDU154AN EAN Nr. 4032248181629

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311995.000.76 Wand-Deckenleuchte LED 35W-3000K D400, H75, dim.DALI, 2000 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31199500076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154945

EVN Power Repeater PR674x350MA Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für 350mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12- 36V/DC Kabellänge jeweils 40cm, 5x Eingang für die Steuerleitungen +,RGBW, Kabellänge 40cm und 5x Ausgang Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol, Kabellänge 40cm. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 4,2W bei 12V/DC, 8,4W bei 24V/DC und 12,6W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. PR674x350MA EAN Nr. 4037293405454

Eaton Hauptschalter 091818 Typ T5B-6-15168/V/SVB-SW Hauptschalter, 9-polig + 2 Schließer + 1 Öffner, 63 A, HALT-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlossern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091818 EAN Nr. 4015080918189

Bticino Induktionsschleife 352700 Modul mit Induktionsschleife und Sprachausgabe. Spezielles Modul für barrierefreies Wohnen zum direkten Anschluss an Audio Tu?rlautsprecher Art. 351100 oder Videolautsprecher Art. 351200-351300 mittels mitgeliefertem Verbindungskabel. Das Modul verfügt über 2 Funktionen – Die Induktionsschleife überträgt das Audiosignal des Tu?rlautsprechers magnetisch direkt in das Hörgerät Wahlschalter auf T, umgeht störende Umgebungsgeräusche und verbessert dadurch die Sprachqualität enorm. – Die Sprachausgabe gibt den aktuellen Sprechanlagen Status akustisch bekannt Tu?r offen, Besetzt, Ruf abgesetzt, Ende des Gesprächs, keine Antwort. Mit einer Frontblende zu vervollständigen. Das Modul kann entweder mit Hilfe von Konfiguratoren oder über PC und Software TisferaDesign konfiguriert werden. Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 352700 EAN Nr. 8005543449226

RZB Wand und Deckenleuchte 312135.0031 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D230, H63, PMMA, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmesser und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176008

RZB LED Notleuchte 672023.002.07 Notleuchte Deckenleuchte LED 2x3W 180x180x32, DALI-Bus, 260 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung durch spezielle Linsen. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung ca. 90% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampen-Technologie. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Besonders für große Montagehöhen geeignet. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Flächenbeleuchtung, Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, - Hersteller RZB Leuchten Nr. 67202300207 EAN Nr. 4010319987400

Brennenstuhl Funkschalt Set 1507590 Funkschalt-Set RCS 1044 N Comfort IP44 Zum komfortablen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen bis 1000 W. 2 Empfänger Schutzart IP 44 zur Verwendung im Freien z.B. für Balkon-, Garten-, oder Deko-Beleuchtung. Die sichere und komfortable Lösung zum Schalten elektrischer Geräte, bequem per Funk auf Knopfdruck. Schalteempfänger in die Steckdose und das Gerät einstecken, das Sie fernschalten möchten. Besonders geeignet zum Bedienen von schwer zugänglichen elektrischen Geräten oder Lampen. Sehr hilfreich auch für Kranke oder bei eingeschränkter Bewegungsfähigkeit. Schaltleistung 1.000 W. Reichweite bis zu 25 m. Frequenz 433,92 MHz. Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender. Steckdosen mit Kinderschutz. Im Blister verpackt. Batterie Typ 1 x A23 Lieferumfang 1 x 4-Kanal-Handsender, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 44, 1 x 12 V Batterie Typ A23 Stecksystem DE EAN Nr. 4007123250356

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 1713720000 Typ SM 27/12.5 K MC NE SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, silber SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrachten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet PRO, Plotter MCP Plus, MCP Basic oder MC-Mobilo lassen sich individuelle Schilder erstellen. ul li Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung /li li Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich /li li Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Graviersersatz /li li Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM /li li Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 12.5 x 27 mm, Polyamid 66, silber Herstellertyp SM27125KMCNESI EAN Nr. 4008190331139

Weidmüller Kabelmarkierer 1764290000 Typ CLI T 3-18 Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 18 x 5 mm, PVC, transparent CLI T-Hülse ist eine hochwertige, transparente Hülse zur Markierung von Leitern und Kabeln bis Querschnitten von 75 mm². CLI T-Hülse ist in vier Längenmaßen erhältlich, damit lassen sich auch Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen realisieren. Die transparente Hülse gewährleistet besten Schutz des Einsteckschildes gegen jegliche Außeneinflüsse. Als Einsteckschild kommen CLI F oder TM-I zum Einsatz. ul li Größere Querschnitte pro Hülse /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Leichtes Einsetzen des TM-I Schildes in die Hülsentasche vor oder nach dem Anschluss /li li In fünf Längen verfügbar /li li Nicht geeignet für Beschriftung mittels P-ink oder STI-Stift /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 18 x 5 mm, PVC, transparent Herstellertyp CLIT318 EAN Nr. 4032248053353

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1005270500 Typ SAIL-ZW-M12BW-3-5.0U Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 3, 5 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nei Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Herstellertyp SAILZWM12BW350U EAN Nr. 4032248705061

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F95320 Leitungsschutzschalter iC60L, 3p, 20A, K Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480085055

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111527 Typ CLI C 02-3 GR/SW 8 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 8, PVC, weich, ohne Cadmium, grau CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 8, PVC, weich, ohne Cadmium, grau Herstellertyp CLIC023GRSW8MP EAN Nr. 4032248005024

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002P32F1A Servomot. BMH, 6,2 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 6.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 18.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1600 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.9 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195940

Bega Bodeneinbauleuchte 77818K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77818, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1107 lm, Halbstreuwinkel 19°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 230 mm. Einbauöffnung Ø 275 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017245289

Weidmüller Schnittstelle 1457390000 Typ RSM-8 24VDC 1NO + C S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LP 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 20-polig, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM824VDC1NO+CS EAN Nr. 4050118263718

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1401F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 2,2 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Nennleistung am Ausgang: 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig, 1100 W mit Antrieb ATV32 bei 1.5 kW 200 V einphasig, 2000 W mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6,37 Nm mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 400 V 3 Phasen, 7 N.m mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig, 7 N.m mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig - Nenndrehzahl: 1500 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig, 1500 rpm mit Antrieb ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig, 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 400 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: Frequenzumrichter ATV32 bei 1,5 kW 200 V einphasig, Frequenzumrichter ATV32 bei 1.1 kW 200 V einphasig, Frequenzumrichter ATV32 bei 2,2 kW 400 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564475

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1824580300 Typ SAIL-M8GM8W-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W330U EAN Nr. 4032248403615

ESYLUX Leuchten Set EQ10110337 Typ PNLNOV100308TWWHCLELXC00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Estylux Typ PNLNOV100308TWWHCLELXC00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110337

EFB Elektronik Patchkabel O0312.15 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 15 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024284

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94827P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 40/0.03A Typ A 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebautes RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslöschung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlagenüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART-Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248267

Weidmüller Montageplatte 1310420000 Typ KTBI MOPL 4030 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 329 x 229 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 329 x 229 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 4030 MSZN EAN Nr. 4050118112559

RZB Bodenleuchte 641294.000 Bodenleuchte LED 10W-3000K D190, H180,12°, 620 lm 3 unterschiedliche Ausstrahlwinkel, Ausstrahlrichtung 15° rundum einstellbar. Ausrichten der Ausstrahlrichtung von außen, im eingebauten Zustand und vollkommen dichtem Gehäuse. Garantiert kondenswasserfrei durch hermetisch geschlossenen Innenraum und Vapour-Seal. Hohe Korrosionsfestigkeit auch in aggressiven Böden durch Gehäuse aus dauerhaftem Duroplast, mit Abdeckung aus Edelstahl V4A. Direktanschluss im Gehäuse, keine Übergangsmuffe nötig. Hohe Objekt-Beleuchtungsstärke dank präziser Optik trotz geringer Anschlussleistung. Gehäuse aus Epoxidharz-Duroplast, Edelstahl, Aluminium. Runde Abschlussblende V4A geschliffen. Bündige ESG-Verglasung mit sekundärem Dichtungsglas. Hochleistungs-LED-Refraktoroptik. Ausstrahlrichtung im montierten Zustand bei dichter Leuchte bis 15° aus der Vertikalen einstellbar. Integrierter Vapour-Seal Kondenswasserschutz. Gehäuse-Innenraum auch während der Montage IP68 versiegelt. Separater Anschlussraum für Direktanschluss von starren Leitungen bis 3 x 2, 5mm². Mit eingebautem Betriebsgerät. Max. Druckbelastung, 2000 kg Hersteller RZB Leuchten Nr. 641294000 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859070245

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum Steckdosen Kombination Z 54.20 Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 461 x 260 x 195 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich 2 Tragschienen für 2 x 10 TE. Das Klappenfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 1 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 1 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 4 x LS-Schalter 16A 1-pol. C, 1 x FI-Schutzschalter 63A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat eine Leitungseinführung M50 oben und zwei M50 unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. ABL Sursum Typ Z5420 EAN Nr. 4011721141916

RZB LED Stromschienen 741848.002.1 Strahler LED 39,2W-3000K 227x146, breit, 4300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7418480021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123576

RZB LED Einbaustrahler 911303.003.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, eng, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeuglos Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125969

Gewiss Leistungsschalter GWD7243 Leistungsschalter f Generatorschutz MTX 250 100A 36KA 3P Typ N Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waelhbar. Der Schalter kann von Festeinbau in Steckbar (Zubehoer) umgeruestet werden. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Veruegung. Die Anschluesse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungsantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeset. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperatuen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564724334

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457950500 Typ SAIV-M12BG-4-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelstahlmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BG450U EAN Nr. 4032248229642

Maico Quickbox 0080.0078 Typ DSQ 45/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweischild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 45/4 K, Fördervolumen: 5.000 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 750 W, P_{Max}: 750 W, I_{Nenn} : 2,2 A, I_{Max}: 2,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 87 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 52 dB(A), EAN Nr. 4012799800781 Typ DSQ45/4K

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001P36A1A Servomot. BMH, 3,3 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 10.8 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 800 W für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 1.9 N.m für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D12N4 3 Abei 480 V 3 Phasen, 4000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485195599

Merten Schaltaktor 648493 Schaltaktor REG-K/12x230/16 mit Handbetätigung, lichtgrau Zum unabhängigen Schalten von 12 Verbrauchern über Schließerkontakte. Alle 230 V-Schaltausgänge lassen sich mit Handschaltern manuell betätigen. Mit integriertem Busankoppler. Der Netzanschluss erfolgt über Schraubklemmen, wobei je zwei der L-Anschlüsse intern gebrückt sind. Eine grüne LED zeigt nach dem Laden der Applikation die Betriebsbereitschaft an. Für die Montage auf Hutschienen TH35 nach EN 60715. Der Busanschluss erfolgt über eine Busanschlussklemme, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Softwarefunktionen KNX: Betrieb als Öffner oder als Schließer, Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal, Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuell AUS-Funktion, Ausschaltvorwarnung bei Treppenlichtzeitfunktion, Sperrung und zusätzlich Verknüpfung oder Zwangsführung, Szenen, Rückmeldefunktion pro Kanal, Zentralfunktion, Umfangreiche Parametrierung für Busspannungsausfall und -wiederkehr, Parametrierbares Verhalten bei Download. Nennspannung: AC 230 V, 50-60 Hz. Je Schaltkontakt: Schaltstrom: 16 A, cos Phi 0,6. AC1-Betrieb: max. 16 A. AC3-Betrieb: max. 10 A. AC5-Betrieb: max. 16 A. Max. Gleichstrom: 16 A / 24 V DC. Lebenserwartung Ausgang: mechanisch: 106. AC1/AC3/AC5-Betrieb: 3x104. 230V, 1A ohmsch: 8x105. Glühlampen: AC 230 V, max. 3600 W. Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W. Leuchtstofflampen: AC 230 V, max. 2500 VA. Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max. 200 uF. Minimale Schaltleistung: 100 mA/12 V AC/DC. Maximaler Einschaltspitzenstrom: 150us: 600 A. 250us: 480 A. 600us: 300 A. Gerätebreite: 12 TE ca. 216 mm. Lieferumfang: Mit Busanschlussklemme und Leitungsabdeckung. Farbe: lichtgrau. Typ 648493 EAN Nr. 4042811005719

RZB LED Baukastensystem 10-3220.1 Lampe, LED-Rolle 110W-2700K,24V, IP66 CVD LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032201 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859162124

Eltako Dezentraler Aktor 31100008 Typ PL-SAMDU Powerline-Universal-Dimmaktor. 53x43mm, 40mm tief, für Montage in 58mm Schalterdosen. Power MOSFET bis 300W. Automatische Lampenerkennung. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,6 Watt. Zum Steuern und Dimmen an gleicher Stelle. Universal-Dimmschalter für Lampen bis 300W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Dimmbare Energiesparlampen ESL und dimmbare 230V-LED-Lampen zusätzlich abhängig von der Lampenelektronik. Keine Mindestlast erforderlich. Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit bis zum maximalen Wert. Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert Memory. Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationschalter. Links von den Drehschaltern befindet sich eine rote LED, welche alle Aktivitäten anzeigt. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLSAMDU EAN Nr. 4010312316870

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Präsenzmelder 6131 50-24 Nr. 2CKA006132A0397 Busch-Präsenzmelder Corridor KNX, studioweiß matt, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Präsenzmelder Corridor KNX 30 Meter Erfassungsbereich rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m pro Seite max. 10 m x 3 m. Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m pro Seite max. 15 m x 3 m. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 2-Kanälen. Zum gezielten Ab- und Zuschalten von Lichtbändern in Abhängigkeit der Raumhelligkeit. Regelung auch in Abhängigkeit von der Bewegung möglich. Einsatz des Gerätes als Präsenz- und oder Bewegungsmelder. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtschalter mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtschalter mit max. 2 Ausgängen zum helligkeitsabhängigen Schalten von zwei Lichtbändern im Raum. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklammen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131 39-xxx -500 oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131 38-xxx -500. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung HaloX-O UP-Dose von Kaiser Art.-Nr. 1290-40 mit entsprechender Abdeckung 1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Art.-Nr. 97600501. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Helligkeitsgrenzwert 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 91 mm x 91 mm x 49 mm Einbautiefe 22 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 61315024 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395216422

Maico Brandschutzelement 0093.1019 Typ BA 100-0 Beschreibung: Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 100-0, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 0, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 100-0, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,2 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 0, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, EAN Nr. 4012799990253 Typ BA100-0

Berker Steckdose 47843512 Steckdose SCHUKO 2fach waagrecht mit Klappdeckel AP W.1 weiß. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklammen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklammern im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklammern nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® 2 fach waagrecht mit Klappdeckel AP, IP55. Für waagerechte Montage, Einsätze durchverdrahtet, mit Steckklammen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, die obere und untere Einführung für Leitungen sind seitlich angeordnet und daher besonders geeignet für die Montage neben Türrahmen o. ä. vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklammern im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklammern nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440. Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404286

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,10-A Doepke Artikel Nr. 09165601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.10 A, Typ A, N links DFS2100-2/0,10-A EAN Nr. 4014712069473

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-2 10KA Doepke Artikel Nr. 09916448 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 2-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-210KA EAN Nr. 4014712172814

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D40A6B7 Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 18,5kW/400V/AC3, 40A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 40 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 60 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 11 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 30 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 60 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 800 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 165 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 320 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 72 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 720 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 80 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 80 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.5 Mcycles 40 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2.4 W AC-3, 5.4 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 16.5 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 6 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen Sechskant 10 mm Schraube : M6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389119401449

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P22A1A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nennndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nennndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137325

Wago Sensor Aktorbox 757-443/000-010 M8-Sensor-/ Aktorbox 4-fach 3-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978590

ABB Potentialverteiler 1SNA115413R0100 Typ MB6/8.L2 Potentialverteiler 6mm²,grau EAN Nr. 3472591154139

ABB Reihenklemme 1SNA199074R2500 Typ D4/6.ADO.C Reihenklemme 4mm²,17,5A,6mm,grau EAN Nr. 3472591990744

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S-----E34 14 S ohne Stulp M.Schr. 12 V GS EE DIN Links effeff Typ 14SE34 EAN Nr. 4042203042681

Bticino Regendachrahmen 350561 Regendach, 6 Module. Allmetal Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350561 EAN Nr. 8005543458181

Siemens Gehäuse 8MF1264-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2200x600x400 Siemens Hersteller Nr. 8MF12643VR4 EAN Nr. 4001869495491

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1320 Typ LS73P31L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631275

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---02102E31 1405 HZ Diode Grau 12 V GS EE Universal effeff Typ 140502102E31 EAN Nr. 4042203045170

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 289660 Typ V1S-G-1/2M-PUR-TEE-0,1M-V1-Y28 PA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SG12MPURTEE01MV1Y28

Weidmüller Gerätemarkierer 1420230000 Typ THM PLUS S DE THM PLUS S DE THM PLUS S DE Herstellertyp THMPLUSSE EAN Nr. 4050118223552

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 456528 Typ V3S-GM-YE5M-PVC-U Kabelstecker V3S-GM-YE5M-PVC-U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3SGMYE5MPVCU

ABN Schwenkhebelverschluss GFZ17 Schwenkhebelverschluss, Doppelbart Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GFZ17 EAN Nr. 4015153025295

Assa Abloy Elektro Türöffner 24ELAP-16501D15 24 E Lap Goldf. 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 24ELAP16501D15 EAN Nr. 4042203167605

ABB Leistungsschalter 1SDA055557R0001 Typ E6H 40 PR122-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568979

ABB Leistungsschalter 1SDA057591R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LI R1600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598549

ABB Leistungsschalter 1SDA060928R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LI R0800 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634513

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0634 Typ S201M-C63NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 63 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569231

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Locator 212228 Locator für Solarkontakte Amphenol 4 + 6 mm², AWG 13/11 Locator für Solarkontakte Amphenol EAN Nr. 4011923520397

ABB Stecker 1SNK806714R0000 Typ CDS4-R1 Stecker, 1-polig Grau - 4 mm² - 6 mm Baubreite EAN Nr. 3472598067142

Elso Zentralplatte ELG3665011 EAN Nr. 3606480920035 Zentralplatte fuer 1xRJ45 mit Schrifefeld JOY edelstahleffekt EAN Nr. 3606480920035

Spelsberg Plombierset 18200401 Typ TG PST1 Plombierset TG PST1, Plombierset, für TG 88, TG 1208, TG 1212, TG 1608 EAN Nr. 4013902830176

ABB Stromüberwachungsrelais 1SVR730841R1400 Typ CM-SRS.21S Stromüberwachungsrelais 2We, B-C=3mA-1A RMS, 220-240VAC EAN Nr. 4016779852340

Hager Volta Haube VZ201 Hager Installation Volta Haube Aufputzverteiler Größe 1 Ersatzteil EAN Nr. 3250616662018 Hager Artikel Nr. VZ201

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0053549055003 EXRDM3910/50NEI 7AIP44 U5 DOO OO Hersteller Telemecanique Typ 0053549055003

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9024 Typ KTC1-9024 Symbolkappe weiss: FLÜSSIGKEIT f.flache Taste f.beleuchtb.Drucktaster EAN Nr. 7320500180501

Dold Schaltrelais 0022200 Typ MK8804.12 AC/DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12AC/DC60V EAN Nr.4030641222000

OBO Bettermann Bügelschelle 1183389 Typ 2056 2 12 ALU Bügelschelle 2-fach 8-12mm Aluminium EAN Nr. 4012195435495

Rutec LED Einbaustrahler ALU53395UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094532950

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZT5123G 7035 POLY-WS 500X1250X320, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZT5123G EAN Nr. 3606480776212

Hager Tür für Schrank FZ055 Hager Installation Tür,für IP54 Schrank Höhe 1100mm x Breite 550mm EAN Nr. 3250612760558 Hager Artikel Nr. FZ055

ABB Auslöser 1SDA068042R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=250 Elek.-Ausl. Ekip G-LS/I In=250A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019426

ABB Lasttrennschalter 1SDA073525R0001 Typ E2.2N/MS 800 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773755

OBO Bettermann Kreuzverbinder 5312809 Typ 253 10X16 Kreuzverbinder 8-10mm Stahl feuerverzinkt EAN Nr. 4012195418573

Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0UB20 Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA Siemens Hersteller Nr. 3VA99870UB20 EAN Nr. 4042949004172

Dold Not Aus Modul 0057754 Typ BG5925.02/106 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/106AC230V EAN Nr.4030641577544

ABB Leistungsschalter 1SDA053130R0001 Typ T2S000016T04133002 T2S160 MF0011 I145 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539801

ABB Leistungsschalter 1SDA072315R0001 Typ E2.2S 12 T LSI 3P E2.2S 12 Ekip Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761653

Dold Störmelderelais 0032366 Typ AD5998 AC50/60HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ24V EAN Nr.4030641323660

Legrand Verschraubung 384419 Verschr. PSM PG48 D=34-44 Meta Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561278424

ABB Leistungsschalter 1SDA071065R0001 Typ E2.2N 25 T LSI 3P E2.2N 25 Ekip Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749156

Albert Spießstrahler 662356 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Spießstrahler Farbe: schwarz, mit 1 x LED 16 W, 2240 lm, 3000 K

PC Electric Stecker 015-9TT Stecker 16A 5p 9h IP44 Turbo Shark, schraublose Anschluss technik Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399702181

Siemens Verteiler 8GB5036-4KM SIMBOX XL Hohlwand 3-reihig-3x12 TE (14 TE) Schutzklasse II Siemens Hersteller Nr. 8GB50364KM EAN Nr. 4001869461694

Siemens Modul 6ES7138-7EA01-0AA0 SIMATIC DP, Stromversorgungsmodul 24V für ET 200ISP Siemens Hersteller Nr. 6ES71387EA010AA0 EAN Nr. 4019169142915

ABB Verriegelung 1SDA066627R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselver.. Mol-S XT1-XT3 Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT1-XT3 EAN Nr. 8015644005306

Dold Störmelder Erweiterung 0050614 Typ SL5990 AC/DC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5990AC/DC24V1S EAN Nr.4030641506148

Dold Jalousieschalter 0046625 Typ IK8830.02 AC50HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8830.02AC50HZ230V EAN Nr.4030641466251

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995 EnOcean Funk-Wandsender, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995 EAN Nr. 4011377052864

Weidmüller Rastplatte 8588900000 Typ CP RP 36 W Elektronik, Rastplatte CP RP 36 W Elektronik, Rastplatte Herstellertyp CPRP36W EAN Nr. 4032248246212

Cimco Schneidbacken 140892 Schneidbacken M25x1,5 Schneidbacken zum Klumpengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 25 x 1,5 EAN Nr. 4021103408926

IFM Electronic Befestigungsschelle E11711 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 18 mm, mit Festanschlag, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Positionsschalter 1SBV010562R1202 Typ LS40P62B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002242

Hager Kabelabfangschiene UT75CN Hager Installation Kabelabfangsch.,univers,5 feldig zur Montage im Schrank EAN Nr. 3250616302112 Hager Artikel Nr. UT75CN

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS031F Bundle LXM28AU07M3X + BCH2LF0431CF5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS031F

ABB Leistungsschalter 1SDA062520R0001 Typ X1N 12 PR332-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650667

Gewiss Abzweigkasten GW76266 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 294X244X114 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 294X244X114 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223769

Phoenix Contact Grundleiste 1995224 Typ MSTBA 2,5 HC/ 4-GU Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBA2,5HC/4-GU EAN Nr. 4046356011662

ABB Leistungsschalter 1SDA056557R0001 Typ E3V 08 PR122-LSIG R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578978

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA059180R0001 Typ E1B 10 PR121-LSIG R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615413
- Siemens Abdeckblech 8MF1000-2AB03 8MF1 Abdeckblech Schwenkrahmen 3HE Abdeckblech für Schwenkrahmen Siemens Hersteller Nr. 8MF10002AB03 EAN Nr. 4001869509853
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4140-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41406 EAN Nr. 4001869181257
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-501 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918584784
- Dold Drehzahlwächter 0058717 Typ MK9055N.12/010 1-120000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.12/0101-120000IPM EAN Nr.4030641587178
- Dold Zeitrelais 0013020 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V05-10S EAN Nr.4030641130206
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK01-600 Feinsicherungen 6,3x32mm T 1,6A EAN Nr. 3250614127984 Hager Artikel Nr. L6332TK01-600
- Mennekes Anbaudose 1404 Anbaudose, 16A4p10h 50-500V, IP44 TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 72 X 65 mm BL. 52 X 52 mm EAN Nr. 4015394221722
- Dold Drehzahlwächter 0032624 Typ AA9050 AC230V 0,05-0,5IPM 20M Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V005-05IPM20M EAN Nr.4030641326241
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8215-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C1,6 Siemens Hersteller Nr. 5SY82157 EAN Nr. 4001869263274
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB05 Schilder, Längsbeschriftung 1-10 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB05 EAN Nr. 4001869348773
- Dold Motorbremsgerät 0060179 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 440V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ440V15S EAN Nr.4030641601799
- Wago Tragschienenadapter 855-9900 Tragschienenadapter für Aufsteck-Stromwandler für 855-3xx/xxxx-xxxx und 855-4xx/xxxx-xxxx Wago Serie 855 EAN Nr. 4050821627593
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316306PW MONDO Winkelkupplung 16A 3P 110V 4h IP44 Hinterteil RAL 1013 perlweiß Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745241
- Dold Zeitrelais 0031531 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V15-30S EAN Nr.4030641315313
- Schneider Electric Telemecanique Sicherheitspositionsschalter XCSL564F3 SICHERHEITSPPOSITIONSSCHALTER Hersteller Telemecanique Typ XCSL564F3 EAN Nr. 3389118030305
- Wago Plotterpen 258-427 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,25 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar schwarz Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051190
- Dold Spannungsrelais 0050819 Typ BA9036/011 AC60HZ 230V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011AC60HZ230V05-10S EAN Nr.4030641508197
- Dold Störmelderelais 0029564 Typ EH9997/049 AC/DC24V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/049AC/DC24VUS=12-70V EAN Nr.4030641295646
- "Cimco Technikerkoffer 170600 Technikerkoffer Industrie mit Trolley Bestückter Trolley-Werkzeugkoffer Champion, Industrieausführung; 22-teilig EAN Nr. 4021103706008
- OBO Bettermann Trägerklammer 1485140 Typ TK MULTI 8 Trägerklammer Multifunktional 2-8mm Stahl verzinkt, MAGNI 565 EAN Nr. 4012195928126
- Siemens Klemme 8GK4110-8KK32 ALPHA 400, Schnellmontagebausatz H=1350, B=750 3 Reihenklemmen, 6 Reihen REG Siemens Hersteller Nr. 8GK41108KK32 EAN Nr. 4001869416335
- Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschanke 267075-100345 Typ OBE20M-R103-S-IO-L Einweg-Lichtschanke Sender OBE20M-R103-S-IO-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIOL
- Dold Phasenfolgerelais 0001264 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 400V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ400V EAN Nr.4030641012649
- Dold Überstromrelais 0054281 Typ IP9270.12 AC/DC24V 0,5-5A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC/DC24V05-5A01-20S EAN Nr.4030641542818
- Dold Motorbremsgerät 0047762 Typ AR9021/202 26A AC50/60HZ 400V 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/20226AAC50/60HZ400V20S EAN Nr.4030641477622
- Haupa HM Betonbohrer 231706 HM Betonbohrer 6 x 100mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152956
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962399 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x polarweiß matt Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482536
- EFB Elektronik Spleißbox B61203.12 Spleißbox 12 SC/SC Kupplungenausz. teilbest. Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172909
- Wago Überspannungsschutz 792-802 Überspannungsschutz in der Reihenklemme zum Schutz von Versorgungsleitungen IT SD 24 Netzteile grau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332780759

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Trennklemme 280-649 2-Leiter-Trenn- und Messklemme mit Trennstöpsel mit integrierten Prüfbuchsen grau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918691369
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/017 302 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 3 m lang Kodierung A halogenfrei Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143491396
- Phoenix Contact LED-Dauerlichtelement 2700131 Typ PSD-S OE LED BU LED-Dauerlichtelement, 24 V AC/DC, blau Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SOELEDBU EAN Nr. 4046356491242
- Dold Spannungsrelais 0058254 Typ BA9054/020 AC100-1000V AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/020AC100-1000VAC/DC24-80V EAN Nr. 4030641582548
- Sirena Schallgeber DL105HDC024G/R-UL Typ DL105HDC024G/R-UL rot Schallgeber grau m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024GRUL
- Lovato Electric Schütz BF4000A12060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222782
- Bega Blende 70502 BEGA Blende 70502. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Grafit.
- Siemens Skalster Steckdosen Kombi 5TD4821 DELTA fläche IP44 Kombination Taster und Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessungen 151x66x54mm EAN Nr. 4001869403571
- A.L.S. FRA MINI, LED, 33W, warmweiss, alugrau Typ FRAM-33WW7 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- ABN Sammelschienen Modul MFSC27965 Sammelschienen-Modul flach 2FB/7RE 185mm mit CU 30x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC27965 EAN Nr. 4015153583344
- Bticino Türstation 308004 20 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?440 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?400?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308004 EAN Nr. 8012199995281
- Striebel & John Smisline Modul 2CPX042134R9999 Typ MC203HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISLINE, 2FB = 500 mm, 3 RE = 450 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421344
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AP61 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 220V, 50Hz/240V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AP61 EAN Nr. 4011209362949
- Weidmüller Abisolierautomat 9205800000 Typ AIMESA CF 2.5 M Abisolier- und Crimpautomat AIMESA CF 2.5 M Abisolier- und Crimpautomat Herstellertyp AIMESACF25M EAN Nr. 4032248813995
- Legrand Stahlrohr 387856 ø Rohr außen 63 mm, Type TAZ-63N, Länge 3 m Stahlrohr verzinkt TAZ-63 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561209084
- Rutenbeck BNC-C-Buchse 17000301 Typ KM-BNC-C BNC-C-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, 22 x 13 x 28 mm, 6 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654361
- ABN Querverdrahtungssatz ARLUX16-L Querverdrahtungssatz 16qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld lang Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX16-L EAN Nr. 4015153497382
- RZB Großbuchstabe 99220.003.Q Buchstabe Q,40mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 40 mm, Breite 20 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99220003Q EAN Nr. 4010319153089
- Legrand Bodenleuchte 771455 Einsatz Bodenleuchte mit Bewegungsmelder 230V~ 0,2-1W Galea titanium Einsatz Bodenbel. BWM Gal TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714553
- PC Electric Anbaugerätestecker 6242-2 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 2h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 2907387 Typ FLT-SEC-P-T1-1C-264/50-FM Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTSECPT11C26450FM EAN Nr. 4055626196992
- Weidmüller Kabelschuh 1497300000 Typ KWN-M12/-300 90 Kabelschuh,300 mm² KWN-M12/-300 90 Kabelschuh, 300 mm², Herstellertyp KWNM1230090 EAN Nr. 4050118306781
- Fischer Power Full 659422 Typ PPF-ST 8,0 x 400 ZPF 50 Power-Full 8,0x400 Senkk. VG TX Hersteller fischer Deutschland Typ PPFST80x400ZPF50 EAN Nr. 4048962264159
- Lovato Electric Schütz B400 4 00 11B400400440 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026748
- Sirena Blitzleuchte 87657 Typ STF20JN2F240A gelb Blitzleuchte Strobeflash 20J Doppelblitz 240VAC 87657 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876578
- SLV Einbauleuchte 114440 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-I, Deckeneinbauleuchte, eckig, mattschwarz, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151429
- Eaton Befestigungsbügel 135738 Typ 6161A55296 Befestigungsbügel, erhöht Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135738 EAN Nr. 4015081325313
- Phoenix Contact Mutter 3241147 Typ WP-CN BRASS M16 Mutter, Höhe: 2,8 mm, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ WP-CNBRASSM16 EAN Nr. 4046356785532
- Siemens Standardschrank 8MF6264-4R Standard-Schrank 8MF6 HxBxT=2200x600x400 Aufstellung: Reihe unbelüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF62644R EAN Nr. 4025515212720
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 213932 Typ V3-GM-0,6M-PUR-V11-G Verbindungskabel, M8 auf M12, PUR-Kabel 3-polig Länge 0,6 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM06MPURV11G

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Netzanschlussklemme 294-5355 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098553

A.L.S. STBN, Deckenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, alugrau Typ STBN-3507SE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Phoenix Contact Geräteklemme 3244711 Typ G 10/ 5 BD:L1,L2,L3,N,PE Fingersicherer Berührschutz. Hersteller Phoenix Contact Typ G105BDL1L2L3NPE EAN Nr. 4046356641326

Cimco Spanplattenschraube 190112 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x45mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x45mm PZ2 EAN Nr. 4021103901120

RZB Kleinbuchstabe 99222.013.E K Buchstabe e,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013E K EAN Nr. 4010319326612

Siemens Schütz 3RT2015-1MB41-0KT0 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1,85x US, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151MB410KT0 EAN Nr. 4011209847286

ABN Komplett Schrank ES37HE45KTN Komplett-Schrank EFH/eHZ SYNA (SÜWAG) He 1Z 1V7 1TK NH00 Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES37HE45KTN EAN Nr. 4015153638648

Siemens Tür 8MF1030-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=300 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10302UT142BA2 EAN Nr. 4001869542485

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004D024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167755

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 240813-0008 Typ V31-GM-0,6M-PVC-V31-GM Verbindungskabel, M8 auf M8, PVC-Kabel 4-polig Länge 0,6 m Adern 4 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM06MPVCV31GM

Pilz Gateway 311602 Gateway von ModBus/TCP Slave auf CANopen Slave. Kompatibel mit PSSu PLC und PSSu multi Kopfmodulen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSnet GW1 MOD-CAN EAN Nr. 4046548074017

OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198193 Typ 4759T 3.0x15 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x15mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195797593

Wago Kabelverschraubung 895-1602 Kabelverschraubung M25 x 1,5 Kunststoff Klemmbereich Ø 9 - 16 mm geliefert mit O-Ring grau Hersteller WAGO Serie 895 EAN Nr. 4045454006440

Weidmüller Leitermarkierer 2437540000 Typ HS 1.0-3.2/50 MM Y Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, gelb Herstellertyp HS103250MMY EAN Nr. 4050118461046

Legrand Schlauch 387560 Durchmesser innen 10 mm, außen 15,5 mm, Type FP2010, Farbe grau FP 2010 SCHLAUCH 10X15.5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348579

Phoenix Contact Presszange 1201853 Typ CRIMPFOX ZA 2 Presszange, für Aderendhülsen nach DIN 46228-1: 1992-08 und DIN 46228-4: 1990-09 Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOXZA2 EAN Nr. 4017918017552

Phoenix Contact Presszange 1212066 Typ CRIMPFOX-RCT 25-1 Presszange, für nicht isolierte Rohrkabelschuhe, 10 - 25 mm², HEX-Crimp Phoenix Contact Hersteller Typ CRIMPFOX-RCT25-1 EAN Nr. 4046356454063

Wago Stiftleiste 721-615 Stiftleiste 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4050821002741

Siemens Unterteilung 8PQ5000-1BA58 SIVACON S4 Unterteilung 3K, Form 3 Schalter 3K 3- oder 4-polig Einbaulage senkrecht Höhe 250mm Breite 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50001BA58 EAN Nr. 4042948167632

EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.2 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 2 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157616

Klauke Presseinsätze HR25240 Presseinsätze HR 25, 240 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033565

Wago Stiftleiste 831-3203/000-040 Stiftleiste 3-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau Hersteller WAGO Serie 831 EAN Nr. 4050821240495

Siemens Objektiv 6GF9001-1BE01 Mini-Objektiv 8,5mm, 1: 1,5 PENTAX C815B (TH) mit fester Brennweite, Blende und Fokus einstellbar D=42mm, L=47mm Siemens Hersteller Nr. 6GF90011BE01 EAN Nr. 4019169135801

Wago Anschlussleitung 891-8994/105-101 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123576

Gewiss Abdeckrahmen GW16203MS Abdeckrahmen LUX 3M Aluminium gebuerstet Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768161

Schneider Electric Telemecanique Lichtleiter Sensor XUF50520 Lichtl.-Sensor XUF-N, Taster, sn=70mm, l=0,97m, Standard-Endh.. Produktbereich: OsiSense XU - Bezeichnung des Sensors: XUF. EAN Nr. 3389110508857

Finder Relaisfassung 90.210 Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe 99.01, Farbe schwarz Hersteller Finder EAN Nr. 8012823196312 Artikelnummer 90210

PC Electric Verlängerungsleitung 980910504222 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G4qmm PUR komplettm. 1xPW-Stecker 32A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090417

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201523 Typ EH 90-C SS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH90CSSABSgy7035 EAN Nr. 4046356832137

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Schneider Electric Telemecanique Montagesatz 08819 Montagesatz für bündige Installation von Wandgehäusen, 6-18 Module. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Unterputzmontagesatz. EAN Nr. 3303430088196
- Siedle Haustelefon HTC 811-0 SH/S Siedle Artikel Nr. 200041540-00 Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415403 Alte Artikel Nr. 041540
- Eaton Leistungsschalter 123613 Typ IZM32B3-A20W Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2000A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123613 EAN Nr. 4015081212187
- Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400B0 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158616
- Wago Beschriftungsstrang 209-203 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 20 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096706
- Phoenix Contact Elektronikgehäuse 2202906 Typ RPI-BC A+-ADAPTER ATGY Optionaler Adapter für RPI-BC Gehäuse zur Verwendung des Raspberry Pi A+ Hersteller Phoenix Contact Typ RPIBCA+ADAPTERATGY EAN Nr. 4055626257235
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2427-3C SITOP-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 250A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24273C EAN Nr. 4001869369297
- Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953013 Typ DR MOD 75 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 75V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD75 EAN Nr. 4013364109650
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1674817 Typ CK2,5-ED-2,50ST AU Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 2,5 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK2,5-ED-2,50STAU EAN Nr. 4017918135515
- Phoenix Contact Stifteinsatz 1405260 Typ HC-HV03-I-CT-M HEAVYCON Stifteinsatz, für 830V(III/3), mit 3 Arbeits- und 2 Schaltkontakten, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-HV03-I-CT-M EAN Nr. 4055626063485
- Siemens Schütz 3RT2017-4LB41 Koppelschütz, Bahn, AC 3: 5,5kW, 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Varistor integriert, 3-polig Baugr. S00, Ringkabelschuhanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20174LB41 EAN Nr. 4011209912137
- Wago Klemmenleiste 2716-256 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln und Brückungsschacht 4 Lötstifte/Pol 6-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739522
- Gewiss Lichtsignal GW14632 Lichtsignal hervorstehend Abdeckung Gruen 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268555
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 089953 Typ NBB1,5-8GM50-A2-V1 Schaltabstand 1,5 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB158GM50A2V1
- Gewiss Taster GW10144 Taster mit austauschbarer Abdeckung transparent 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564260825
- Nobile Befestigungsclip 5011146730 Befestigungsclip 10er Set (Alu-Profil Kragen-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538044866
- Siemens Leistungsschalter 3RV2031-4JB10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Motorschutz, Class 20, A-ausl. 54.65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV20314JB10 EAN Nr. 4011209945562
- EVN Verbindungsleitung LTGLED600 Die 60cm lange Verbindungsleitung passt für folgende LED-Unterbauleuchten L05440W, L05402W, L08440W, L08402W, L11440W, L11402W, L14440W, L14402w. Hersteller EVN Nr. LTGLED600 EAN Nr. 4037293000130
- Siemens Taster 3SB3205-0AA41 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, grün, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA41 EAN Nr. 4011209187153
- Wago Federleiste 2092-1382/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821358473
- Eaton Erweiterungsklemme 174172 Typ N/PE-12-IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme für IKA Feuchtraumkleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174172 EAN Nr. 4015081706341
- Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7213 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144329
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1800-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=1800 mm, B=1000 mm, T=1000mm Hersteller Siemens Typ 8MF18003VR4 EAN Nr. 4001869540627
- Eaton Verteilerfeld 114416 Typ XVTL-BF-4/4/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x400mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114416 EAN Nr. 4015081138166
- Wago Durchführungs-klemmenleiste 741-105 Durchführungs-klemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 5-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679619
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241049 Typ WP-G BRASS IP40 M32 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP40 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP40M32 EAN Nr. 4046356711852
- Schneider Electric Telemecanique Endstopp AK5BT01 ENDSTOPP AK5(VERTIKAL) -. Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Endstück - Produktname: HK - Menge pro Satz: Satz à 50 Stück. EAN Nr. 3389110426717
- Haupa Kabelbinder 262600 Kabelbinder schwarz UV beständig 96x2,5 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 262500 46, UL E 341152 Kabelbinder EAN Nr. 4011923099077
- Wago Federleiste 231-119/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklippen mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342742

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Basismodul 171307 Typ SL4-PIB-T-400 Basismodul, 400 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, 400 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171307 EAN Nr. 4015081678488
- Eaton Lasttrennschalter 162491 Typ PIFT3H300 Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 162491 EAN Nr. 4015081590216
- Wago Potentialklemme 727-226/022-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck a-b-c-d--d-c-b-a alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189075
- Legrand Innentür 036361 für Schränke Höhe x Breite in mm 600 x 400, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 541 x 336, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 505 x 250 Innentür f.600x400mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363611
- Siemens Stecker 6ES7922-4BD20-0AD0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1AL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BD200AD0 EAN Nr. 4025515130703
- Eaton Zeitbaustein 105212 Typ DILM32-XTED11-1(RAC240) Zeitbaustein, 200 - 240 V AC, 0,05 - 1 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105212 EAN Nr. 4015081050093
- Gewiss Abdeckrahmen GW27403 System Abdeckrahmen mit festem transparentem Deckel 2M IP65 RAL7035 Einbaugehäuse fuer die Montage der Schalt-, Steuer und Steckgeraete des Schalterprogramms SYSTEM Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564789913
- Pepperl + Fuchs Binäre Ausgabe 542085 Typ FB 2213 B Binäre Ausgabe Ex ia für Magnetv., Eing. für Rückm. Inst.in Zone 1/ Zone 21 belegt 1 Steckplatz 1-Ausgang, 2 Binäreingänge Leitungsüberwachung LFD 26V7 509R Hersteller Pepperl+Fuchs Typ FB2213B
- Schneider Electric Telemecanique Klemmensatz 33641 Klemmensatz, 4 Stück, für 4x150mm², Kabel u. 1 Steckverbinder-Abschirmung. Produktbereich: NS630b.1600 - Zubehör-/Teiletyp: Verbindungszubehör - Beschreibung der Pole: 4P. EAN Nr. 0785901336419
- Wago Federleiste 731-510/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 10-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575218
- Weidmüller Remote IO Modul 1394390000 Typ UR20-4AI-UI-12 Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, 12 Bit UR20-4AI-UI-12 Remote-IO-Modul, IP 20, Analogsignale, Eingang, 4 Kanal, 12 Bit Herstellertyp UR204AIUI12 EAN Nr. 4050118195200
- Bals Anbausteckdose 13310 Anbausteckdose gerade 63A 4p (3P+PE) 440V (440 bis 460V Hauptsächlich für Schiffsinstallationen 11h IP67, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 107x100 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB) Typ 13310 EAN Nr. 4024941133104
- Wago Federleiste 232-115/026-000 Abgewinkelte Federleiste 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384124
- Phoenix Contact Stecker 3209895 Typ PP-H 2,5/ 4 Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H2,5/4 EAN Nr. 4046356366786
- Phoenix Contact Ventilstecker 1458541 Typ SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker B (10 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/B-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356638999
- Eaton Festrahmen 258947 Typ NWS-FR/VT5/8812/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1180mm, 23HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x800x1180mm 23HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 258947 EAN Nr. 4015082589479
- PC Electric Anbaudose 433-9 Anbaudose schräg 63A 3p 9h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399750403
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231694 Typ NEB3-8GM45-E2-V1 Schaltabstand 3 mm Einbau quasi bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEB38GM45E2V1
- Siemens Relais 3RU2126-4DB1 Überlastrelais 20.25A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264DB1 EAN Nr. 4011209781030
- Siemens Schütz 3RT1065-2AM36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 200-220V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AM36 EAN Nr. 4011209582514
- Siemens Reversierstarter 3RK1301-0BB00-1AA2 RS1-X für ET 200S Standard Reversierstarter, erweiterbar Einstellbereich 0,14.0.2A AC-3, bis 0,06kW/400V Elektromechanikstarter für Brake Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK13010BB001AA2 EAN Nr. 4011209498655
- Schneider Electric Telemecanique Stromwandler LV480888 Stromwandler, Klasse 1, 600/5A, 10VA, für Fupact ISFL 250-630. Produktbereich: ISFL1250, ISFL250.630 - Produkt oder Komponententyp: Transformator - Stromwandlerverhältnis: 600/5 A. EAN Nr. 3606480341465
- Dehn + Söhne Nummernschild 481042 Typ NS 7.10 FL30 MZ 42 AL Nummernschild m. Nummer 42 Al f. Rd 7-10mm Fl 30mm Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung mit eingepprägter Nummer für Rund- / Flachleiter. Typ NS710FL30MZ42AL EAN Nr. 4013364161634
- Wago Klemmenleiste 260-258 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 8-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604574
- Siemens Starter 3RA6400-2CB43 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter für IO-Link, 690V, DC 24V, 1.4A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA64002CB43 EAN Nr. 4011209714854
- Siemens Taster 3SB3614-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36140AA61 EAN Nr. 4011209426825
- Wago Federleiste 231-204/037-000/034-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken und Zugentlastungsplatte 4-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918366977
- Siemens Leitung 6FX8002-2DC30-1AD0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=3+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC301AD0
- Siemens Starter 3RA6120-2DB34 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 3.12A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Siemens Hersteller Nr. 3RA61202DB34 EAN Nr. 4011209714311

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bachmann Warmgerätezuleitung 372.184 Warmgerätezuleitung H05RR-F 3G1.00 2,0m schwarz 32/Typ789 Heißgerätezuleitung 2m schwarz H05RR-F 3G1,0mm² -im Polybeutel Seite 1 Schutzkontakt-Zentralstecker Seite 2 Heißgerätedose 155°C Bachmann Typ 372184 EAN Nr. 4016514003570
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213743 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Klar Grün Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsfest Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Klar Grün Bruchsfest. EAN Nr. 4010337068976
- Merten Wippe 430714 Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel, anthrazit, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 430714 EAN Nr. 4042811081676
- Walther Werke Kupplung 7319309 CEPro Kupplung 16A 3P 9h mit Trompetenverschr. wasserd. CEPro Kupplung 16A 3P 400V 9h IP67 aus PA6-Material, für maximal 6 Steuerkontakte, mit Trompetenverschraubung, eine Kompaktlösung für Leistung und Steuerung EAN Nr. 4015609150311
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-1AL2 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 230V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF321AL2 EAN Nr. 4011209838512
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062312R9999 Typ ED9P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 3 RE (450 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623120
- Schneider Electric Sarel Methangasmelder ENN35076 Methangasmelder, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Leichtbenzinsensor - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350762
- Walther Werke Stifteinsatz 710248 Stifteinsatz Baureihe B48 mit Schraubanschluss, Drahtschutz, Nr. 25-48 Stifteinsatz B48 mit Schraubanschluss und Drahtschutz, Anschlussquerschnitt 0,5-2,5 qmm (20-14 AWG), mit Beschriftung für Stiftkontakte 25-48 EAN Nr. 4015609027415
- Cimco Sechskant-Stiftschlüssel 110594 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz DIN 911 8teilig, aus Chrom-Vanadium-Stahl Sechskant-Stiftschlüssel-Satz - 8teilig, am Schlüsselring, DIN 911, aus Chrom-Vanadium-Stahl 5/64 -3/32 -1/8 -5/32 -3/16 -7/32 -1/4 -5/16 EAN Nr. 4021103105948
- Siemens Drucktaster 3SU1152-0AB20-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11520AB201FA0 EAN Nr. 4011209958685
- Walther Werke Anbaudose 11501 NORVO Anbaudose schräg 32A 2P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 32A 2P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609007127
- Eaton Schloss 178930 Typ LOCK-KLV Schloss-Set für Stahlblechtür des KLV-UP (HW), gleichschließend Schloss-Set für Stahlblechtür des Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand), gleichschließend, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178930 EAN Nr. 4015081742479
- Eaton Grundrahmen 172519 Typ XTSZFBS-W800 Grundrahmen, Bodenrahmen, B=800mm Grundrahmen für Verteilerfeld, Bodenrahmen, Stahlblech, RAL 7035, pulverbeschichtet, Breite 800mm, Tiefe 600mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172519 EAN Nr. 4015081690657
- Eaton Fuß Grobhandtaster 229746 Typ FAK-R/KC11/I Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, Pilz rot, Aufbau Einsatzbereiter FAK mit roter Pilzkappe und einsatzbereiten Kontaktelementen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229746 EAN Nr. 4015082297466
- Eaton Signaleaule 173982 Typ SL7-100-L-RAG-24LED Komplettgerät, rot-orange-grün, LED, 24 V, inklusive Basis 100 mm Komplettgerät, rot-orange-grün, LED, 24 V AC/DC, inklusive Basis 100 mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173982 EAN Nr. 4015081704422
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-540 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 45 / 46 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133012
- Wago Stiftleiste 713-1404/037-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-reihig 4x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808365
- Eaton Wippe 116984 Typ 100-00006/WIPPE-RF/BUS-BESCHRIFT. Wippe, 1-fach, Bezeichnungsschild, Funk/Nikobus, creme Einfachwippe mit Textfeld für Funkschalter oder Drucktaster mit 2 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 116984 EAN Nr. 5413736209947
- Weidmüller Stecker Buchse 1803930001 Typ SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gewinkelt SAISW-4/8S-M12 4P D-ZF Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gewinkelt Herstellertyp SAISW48SM124PDZF EAN Nr. 4032248647958
- Bticino Taster L4043M2N Schliebertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol LICHT für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulare Ausführung, Farbe Anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4043M2N EAN Nr. 8005543419427
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1617334 Typ RF-06F1N1280DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 6, Kontaktart: Buchse, Lötanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 5 mm.13,2 mm Hersteller Phoenix Contact Typ RF06F1N1280DU EAN Nr. 4046356600057
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1619701 Typ CA-17P1N128007 Kabelsteckverbinder, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesser: 6 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ CA-17P1N128007 EAN Nr. 4046356822145
- Walther Werke Sockelgehäuse P757308MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, Klappdeck, QVN, 2xM32 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 68 mm, mit Querverriegelungsnocken und Klappdeckel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM32, IP65 EAN Nr. 4015609609901
- Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2920353 Typ VAL-MS 385/80 ST Überspannungsschutzstecker Typ 2 mit Varistor für VAL-MS 385/80/, thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Phoenix Contact Hersteller Typ VAL-MS385/80ST EAN Nr. 4046356157353
- Siemens Sammelschienenensystem 8US1998-2BM00 Sammelschienenensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Seitenmodul, Breite: 13,5mm zum Verbreitern von Geräteadaptern und-trägern 8US1. Länge 182mm Siemens Hersteller Nr. 8US19982BM00 EAN Nr. 4011209285132
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1769654 Typ SMSTB 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTB2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918034979
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD503 Frontelem. grün, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110801545
- Siemens Knebschalter 3SB3501-2PA01 Knebschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, amber, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA01 EAN Nr. 4011209439078
- Eaton Kondensator 744-A2724-00P Typ DXG-SPR-FR5BC Baugröße 5 Zwischenkreis Kondensator für Frequenzrichter DG1 230/480 V Baugröße 5 Zwischenkreis Kondensator für Frequenzrichter DG1 230/480 V, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A272400P EAN Nr. 4015081721245

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Eaton Anschlussbox 174048 Typ XTPFCUB-H600MW600 Anschlussbox für XF Module, Hauptsammelschiene oben, HxB=600x600mm Anschlussbox für XF Module Hauptsammelschiene oben Höhe 600mm, Breite 600mm, Stahlblech, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174048 EAN Nr. 4015081705085
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:W Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN W Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: W, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENW EAN Nr. 4017918559045
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA36-0KCO Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 3-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA360KCO EAN Nr. 4042949078685
- Weidmüller Gehäuse 1021450000 Typ HDC 10A ALU SL HDC - Gehäuse, Baugröße 2, Schutzart IP65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard HDC 10A ALU SL HDC - Gehäuse, Baugröße 2, Schutzart IP 65, Anbaugehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard Herstellertyp HDC10AALUSL EAN Nr. 4032248734962
- Phoenix Contact Steckerteil 1755813 Typ PT 1,5/10-PH-5,0 CLIP Steckerteil, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/10-PH-5,0CLIP EAN Nr. 4046356335294
- Schneider Electric Telemecanique Einspeisestück KSC250AE4 Canalis, KS, Flanschspeiseeinheit, 250A, Kupfer. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Flanschspeiseeinheit - Material: Kupfer - Produktkompatibilität: KS - Montageort: links, rechts. EAN Nr. 3606480677878
- Spelsberg Abzweigkasten 92800301 Typ HWK 3 Abzweigkasten HWK 3, Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken von 7 bis 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, mit Schutzart IP30, VDE geprüft, 235 x 205 x 72, 235 x 205 x 72 mm, mit Bohrschablone für 68 mm Bohrlöcher EAN Nr. 4013902170371
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1720563 Typ PC 5/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ PC5/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356113755
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1760051000 Typ SAI-6-M 3P IDC UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Haubenversion, Ja SAI-6-M 3P IDC UT SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, IDC, M12, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAI6M3PIDCUT EAN Nr. 4032248220281
- Lovato Electric Positionsschalter KMF4L03 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116692
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1623776 Typ RC-15P2010 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15P2010 EAN Nr. 4055626190259
- Peha Rahmen 5fach D 20.685.702 T NA Nr. 00051511 Kombi-Rahmen mit Beschriftungsfeld und fünf Beschriftungsträgern für das Grundelement 5fach, Abmessung 367 x 83 mm, für waagerechte Montage, mit 5 Beschriftungsfeldern 7 x 58 mm Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.685.702TNA EAN Nr. 4010105051513
- Schneider Electric Sarel Metallmontageplatte NSYPMM75 Metallmontageplatte für PLA-Gehäuse H500xB750mm oder H750xB500mm. Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseiteineinsätze, Stufenschieber. EAN Nr. 3606480193781
- Busch Jaeger Piktogramm 2144 69-19 Nr. 2CKA001799A0953 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Teeküche Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21446919 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0953 EAN Nr. 4011395134931
- Ersa 3CA06-4001 Absaugarm mit 700 mm flexiblem Schlauch Ersa Nr. 3CA06-4001 Zubehör EAN Nr. 4003008061932 Absaugarm für EASY ARM EXTRACTION Systeme Absaugarm mit 700 mm flexiblen Schlauch (für Tischmontage), inkl. Verbindungsschlauch (3CA06-0002), Tischhalterung (3CA03-9004) und Schnellverbinder (3CA06-9004)
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1443129 Typ SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-V Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Varistor, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V EAN Nr. 4046356530934
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1555680 Typ SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/0,3-186/FSSCO EAN Nr. 4046356173681
- Bega Aufsatzmuffe 70388A BEGA Aufsatzmuffe Nr. 70388A, für die Befestigung von ein bis zwei Traversen auf einem Stahlmast. Die Muffe besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Zwei Leitungsein- führungen für Verbindungsleitung bis Ø 10,5 mm. Für Mastzopf-Ø 89 mm, Einstecktiefe 120 mm.
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411194 Typ G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 32 mm . 42 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M63, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S EAN Nr. 4046356923255
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1669754 Typ SAC-3P-M12Y/2X5,0-PUR Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-M12Y/2X5,0-PUR EAN Nr. 4017918134655
- Eaton Sonderschalter 908141 Typ T5-8-SOND*/V/SVB-SW Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 8 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908141
- Phoenix Contact Hochstromverbinder 3049107 Typ HV M5/1 Hochstromverbinder, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 0,1 mm² - 16 mm², AWG: 24 - 6, Breite: 13 mm, Höhe: 55,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ HVM5/1 EAN Nr. 4046356184014
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407782 Typ SAC-4P- 1,5-PUR/FS SH SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-1,5-PUR/FSSHSCO EAN Nr. 4046356790352
- Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD02 Frontelem. Leuchtwahlschalter, rechteckig, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 2 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110777222
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1745881 Typ GIC 2,5 HC/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5HC/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356310376

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409544 Typ SAC-HZ-4P-MS/2,0-542 SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS20542SHSCOBK EAN Nr. 4055626018003

"Pilz Servomotor 4105573 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A; I_{max} (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 14 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCTendo DD4.20/162/230-480V EAN Nr. 4046548032697

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF36-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF360AB0 EAN Nr. 4042949053347

Wago Multibeschriftungssystem 794-672/000-006 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen blau Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332835664

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11E7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 48V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564068

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-4ED22-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S I_{cu}=36kA @ 415V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, I_n=125A Überlastschutz I_r=125A fest eingestellt Kurzschlusschutz I_i=10x I_n Schraubenflächanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11124ED220AA0 EAN Nr. 4042948829912

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF32-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x I_n Schraubenflächanschluss 3 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF320HCO EAN Nr. 4042949103189

Eaton Lasttrennschalter EBV233SW1 Typ SIZE1&2 185MM VER FSD 2V-TER- DOUBLE SW1 Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1/NH2, AC22B, 3P, IEC Lasttrennschalter, Niederspannung, 400 A, AC 690 V, NH1/NH2, AC22B, 3P, IEC, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp EBV233SW1 EAN Nr. 5906739013173

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2713926 Typ ME MAX 45 G 3-3 KMGY Komplettgehäuse ohne Lüftungsschlitze, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX45G3-3KMGY EAN Nr. 4017918936273

Walther Werke Anbaugerätestecker 669 NI Anbaugerätestecker schräg63A 5P 6h, angeschr. Flanschgeh. 114x114 wasserd.f.erhöhm. Umw. schräger Anbaugerätestecker 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, für erhöhte Umwelthanforderungen, mit angeschraubtem Flanschgehäuse, Flanschmaß 114x114 Befestigungsmaß 90x90 EAN Nr. 4015609025015

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-815 Nr. 2CKA002011A3872 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, gelb, solo, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Steckanschluss 2-polig 2 P + E Versorgungsspannung 250 V~ Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC815 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3872 EAN Nr. 4011395110911

Phoenix Contact Einbaugehäuse 2709529 Typ ME 17,5 UTG TBUS GN Einbaugehäuse ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ ME17,5UTGTBUSGN EAN Nr. 4017918902209

Phoenix Contact Steckerteil 1828359 Typ MCVR 1,5/ 3-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVR1,5/3-STF-3,81 EAN Nr. 4017918105259

Finder Relais 60.13.9.048.2040 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 48 V DC, 1,3 W, 1770 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823051819 Artikelnummer 601390482040

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x I_r, II=10x I_n in Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320AA0 EAN Nr. 4042948807811

WHD High Level Converter 124-401-00-000-00 Typ HL 401, schwarz Der HL 401 ist ein High-Level-Converter und ermöglicht die Signalanpassung eines niederohmigen Lautsprecher-Ausgang an ein Line-In Signal. Die galvanische Trennung sorgt dabei für eine störungsfreie Anbindung. Hersteller WHD Nr. 1244010000000 EAN Nr. 4043106036449

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5317 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Sarel Klemmenabschnitt NSYS16 Sicherheitsklemmenabschnitt 1x16mm² Lieferung: 20. Produktbereich: Energieverteilung - Zubehör-/Teiletyp: Sigma-Sicherheitsklemme - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: alle Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 20 Stück. EAN Nr. 3606480184130

Hager 1-fach Rahmen ART WYR514G Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, Glas satiniert mint. 1-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617023498 Hager Artikel Nr. WYR514G

PC Electric Anbausteckdose 20351-8b Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023965

Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0HH0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, I_n=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420HH0 EAN Nr. 4042949087038

Phoenix Contact Grundgehäuse 1753271 Typ CCDN 2,5/16-G1-5,08 P26 THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/TH/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ CCDN2,5/16-G1-5,08P26THR EAN Nr. 4046356324212

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bticino Bewegungsmelder NT4610 Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Innenräume mit einstellbarer Empfindlichkeit Reichweite 3 bis 9 m LED Alarmanzeige mit Speicher Öffnungswinkel 105°, 14 Bündel auf 3 Ebenen verteilt aktivierbarer Hilfskanal für Vorwarnung, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4610 EAN Nr. 8012199431895

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1825131 Typ PLH 16 4-15 MIX BK GN Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 15 mm, Polzahl 4, Anschlussart Push-Lock-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 0°, Farbe mehrfarbig Hersteller Phoenix Contact Typ PLH16415MIXBKGN EAN Nr. 4046356803472

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5260-0HA13 Sicherungslasttrennschalter für auf-/Einbau 3-polig, I=250A, U=400/500V AC HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH0 und NH1 mit Flachanschluss mit aufgebracht elektronischer Sicherungsüberwachung, eigenversorgt (inkl. Steuerkabel 1m) HS 2S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP52600HA13 EAN Nr. 4011209469617

Phoenix Contact Durchführungsklemme 3044906 Typ PT 4-WE 1 Einfaches Anschließen der Leiter durch schnellen Push-in-Federanschluss. CLIPLINE complete -Zubehör für einfaches Brücken, Prüfen und Beschriften. Hohe Flexibilität durch anreihbare Einzelklemmen. Hersteller Phoenix Contact Typ PT4WE1 EAN Nr. 4055626245560

IFM Electronic Temperatursensor TS5289 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 5 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G4UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 4A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078465

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN22FE72 Hilfsschütz, 2S+2Ö, 115V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110787061

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AD0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AD0 EAN Nr. 4042949116769

EFB Elektronik Moduleinschub B88206.12 Moduleinschub 3HE/7TE 9/125µ OS2, 6x LCdpx./APC grün Komplett bestückter Moduleinschub mit Kupplungen und Pigtails 1 x Spleißkassette inkl. Abdeckung 1 x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 12 Pigtails 2 x Spleißhalter für 12 Spleiße bei 24 Pigtails Überlängenkassette Beschriftungsleiste EAN Nr. 4049759110468

Hager Standschrank FA23K Hager Installation Standschrank, IP54, SKI, 1850x800x275mm, 432 Platzeinheiten, univers, Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspann EAN Nr. 3250612510078 Hager Artikel Nr. FA23K

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34024 Lasttrennsch. Compact NS1600b NA, 3 P, 1600A/690V AC, Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS1600b NA - Trennschaltername: Compact NS1600b NA - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340249

Eaton Aufbaugehäuse 216537 Typ M22-I2 Aufbaugehäuse, 2 Einbaustellen Aufbaugehäuse für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustellen 2, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216537 EAN Nr. 4015082165376

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248206 Typ MP 16X1,5 RD Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: rot, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15RD EAN Nr. 4055626252322

Striebel & John Rahmenaufn. 2CPX010822R9999 Typ TZ605P10 Montagegerüsthalter links oder rechts, unmontiert, für den Ausbau mit WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten bzw. Mitteltragschienen, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montagegerüsthalter erforderlich und nachrüstbar. EAN Nr. 4011617108221

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1412863 Typ HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL Sockelgehäuse mit Deckel B16, mit Längsbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 2, seitlich, Höhe: 68 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 2x Pg21, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL EAN Nr. 4055626061122

Busch Jaeger Zentralscheibe 1786-72 Nr. 2CKA001753A0066 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 178672 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0066 EAN Nr. 4011395083017

Hager FI-Schutzschalter ADA570D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 20A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067849 Hager Artikel Nr. ADA570D

OBO Profilschiene 1122487 TYP MS4141PP6000FT Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141PP6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195160502

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-1EA43-8CB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17061EA438CB1

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822642 Typ SPT-THR 1,5/ 2-V-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 90 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-V-5,08P26 EAN Nr. 4046356812368

Eaton Einbausatz 132983 Typ XMI32/3+4/08/06/F__E+O Einbausatz, IZM32, 3/4p, F, BxT=800x600mm Einbausatz für IZM32, 3 polig/4polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, feste Montage, Tiefe 600mm, Breite 800mm, RAL 7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 132983 EAN Nr. 4015081298945

Hager Kabelverteilerschrank ZAL080P Hager Installation Kabelverteilerschrank Gr.0/845, mit Montageplatte, 845x585x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank EAN Nr. 3250611070221 Hager Artikel Nr. ZAL080P

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG110 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagendurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110135541

Schneider Electric Telemecanique Satz TM238RSSPT Satz Federzugklemmen für digitale E/A, für Grundgeräte M238. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Zubehör-/Teilebezeichnung: abnehmbare Federzugklemmen für digitale E/A - Nebenziel: Grundgeräte Modicon M238 - Menge pro Satz: Satz à 5 Stück. EAN Nr. 3606480060632

Hager Schalt-/Jalousieausgang KNX TYA604A Hager Schalter Schalt-/Jalousieausgang KNX 4-fach, 4A. Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logik EAN Nr. 3250616059863 Hager Artikel Nr. TYA604A

Schneider Electric Telemecanique Compact Flash Speicherkarte XBTZGM256 Compact Flash-Speicherkarte 256 MB. Produktbereich: Magelis XBT - Zubehör-/Teilekategorie: Ersatzteile - Zubehör-/Teiletyp: Speicherkarte - Zubehör-/Teilebezeichnung: Compact Flash-Speicherkarte - Nebenziel: Advanced Panel, Embedded Panel - Speicherkapazität: 256 MB. EAN Nr. 3595869000232

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7HM32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107HM320AA0 EAN Nr. 4042948801666

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-2EA43-2SB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17032EA432SB1

Eaton Sicherungseinsatz TBC16 Typ 16A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 16 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC16 EAN Nr. 5996516026069

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1DC33-8JB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Spannungsauslöser 48.60V DC Hilfsschalteereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051DC338JB1

Hager Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus SM214 Hager Installation Modul Ethernet+RS485 Jbus/Modbus für SM103E. Modul Ethernet und RS485 Jbus/Modbus für Multifunktionsmessgerät SM103E. Dieses Modul stellt die Verbindung zum Ethernet-Netzwerk über RJ45 her und kann ausserdem mit weiteren SM102E/SM210 verknüpft werden. In V EAN Nr. 3250615632142 Hager Artikel Nr. SM214

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800325 Typ WMS 12,7 (EX20)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 4,2-12,7 mm, Schriftfeldgröße: 20 x 80000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS12,7(EX20)RL EAN Nr. 4046356625944

Weidmüller Systemkabel 1309930050 Typ IE-C5DB4FE0050MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 Herstellertyp IEC5DB4FE0050MSSMSAE EAN Nr. 4050118147902

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360CA0 EAN Nr. 4042949021193

Schneider Electric Sarel Trennwand NSYPSP205 Spacial SF-Trennwand, Stahlblech, verzinkt, 2000x500mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teiletyp: Trennwand - Produkt oder Komponententyp: Aufteilung - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Schrankgerüst - Geräteaufbau: Befestigungselemente, Dichtung, Trennwand - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485127149

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S33, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721106694

Eaton Lasttrennschalter 1814176 Typ DMV-160N/4+TC Lasttrennschalter, 4-polig, 160 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau, Tunnelklemme Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 160N/4, Schaltleistung 160 A, 4-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, mit Tunnelklemme, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814176 EAN Nr. 8711426853928

Elso Steckdose 2250031 EAN Nr. 4013984176469 Steckdoseneinsatz, Farbe anthrazitgrau Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984176469

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2225-5HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA22255HN420AA0 EAN Nr. 4042948805992

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265422 Typ LCS4.LRLX.PGMX.PRMX.ERMX.B Gehäusematerial Edelstahl AISI 316L 1.4404 Gehäusegröße HxBxT 220 x 116 x 85 mm Finish elektropoliert Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Neopren, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Explosionsschutz Ex Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCS4LRLXPGMXPRMXERMXB

Jung Abdeckung Drehschalter CD 1541 WW Abdeckung, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1541WW EAN Nr. 4011377114135

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267284 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590666

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2443030000 Typ BCF 3.81/09/180LRZE SN OR BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anslusstechologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Löseriegel, Zugentlastung, 3.81 mm, Polzahl: 9, Hersteller Weidmüller Typ BCF38109180LRZESNORBX EAN Nr. 04050118542875

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AF0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AF0 EAN Nr. 4042949063407

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL20, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123660

Brumberg Fibatec Austrittselement 9731.05 Fibatec Kristall für Faser S2 - S33M Austrittselement mit Kristall für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Länge des Kristalls: 11mm, Einbautiefe: 50 -120 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z.B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719489

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0087 Typ OBT300-R100-2EP-IO-0,3M-V31-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signal Ausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1002EPIO03MV31L

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0HC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360HC0 EAN Nr. 4042949075530

Spelsberg Leergehäuse 12840701 Typ TK PC 1818-16-m Leergehäuse TK PC 1818-16-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 165, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861774

Eaton Sicherungseinsatz 268994 Typ Z-SLS/B-24-1A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 1A, 24V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268994 EAN Nr. 4015082689940

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M425 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa - Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010157

Jung Abdeckung LC 50 NA 32090 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32090 EAN Nr. 4011377134546

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320CC0 EAN Nr. 4042949071334

Eaton Sicherungseinsatz 12BDGHO10 Typ 12KV 10AMP AIR FUSE DCR 3565 Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, 441 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, 441 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12BDGHO10 EAN Nr. 5027590104005

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JP320AA0 EAN Nr. 4042948802373

Klauke Aderendhülse 71S6 Aderendhülse, 0,5 mm², 6 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078017800

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0HA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360HA0 EAN Nr. 4042949106296

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1413389 Typ HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B10, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 74 mm, mit Gewinde 1x M20, seitlicher Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL EAN Nr. 4055626030241

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUX5ANBNT16 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUX - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110170757

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-2SD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ462SD1

Bals Anbausteckdose 4327 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 70x70 mm, Befestigung 56,5x56,5 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4327 EAN Nr. 4024941043274

Peweta Nebenuhr 71.332.522 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Wandhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71332522 EAN Nr. 4250594510997

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320KH0 EAN Nr. 4042949092087

IFM Electronic Drucksensor PX9020 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar, Prozessanschluss G I, 3-Leiter, DC, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 18 mA, analog Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PA EPDM X Santoprene, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Assa Abloy Koppelrelais 7480-----F00 Koppelrelais Modell 7480 24V Für Fluchttüröffner 332 Koppelrelais 7480, Das Koppelrelais (Koppelmodul) wird benötigt, um nach außen einen potenzialfreien Ankermeldekontakt zur Verfügung zu stellen. Der Ankermeldekontakt beim Modell 332® ist nicht potenzialfrei falls dieser potentialfrei benötigt wird, Koppelrelais verwenden. effeff Typ 7480F00 EAN Nr. 4042203321809

EFB Elektronik Patchkabel K8708GE.7,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 7,5m gelb 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067717

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320BH0 EAN Nr. 4042949033240

Fischer Gelenkrohrschele 079404 Typ FGRS Plus 32 - 37 Gelenkrohrschele FGRS Plus 32-37 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus32-37 EAN Nr. 4006209794043

Gewiss Scheinwerfer GW84016S Scheinwerfer MERCURIO1 70W HST lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehaeuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244283

Peweta Synchronuhr 21.272.423 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272423 EAN Nr. 4250594502183

Haupa Nagelschellen 262228 Nagelschellen 18 22 schwarz zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501211

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1751510000 Typ BLIDCB 3.50/08/-F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°/270°, IDC-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 0.5 mm&su BLIDCB 3.50/08/-F SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°/270°, IDC-Anschluss, Klemmer Herstellertyp BLIDCB35008FSNORBX EAN Nr. 4032248174447

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226580000 Typ LXB 15.00/08/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXB 15.00/08/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelansc Herstellertyp LXB1500089045SNBKBX EAN Nr. 4050118011357

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047140000 Typ LXXX 15.00/03/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXXX 15.00/03/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 3, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelans Herstellertyp LXXX1500039045SNBKBX EAN Nr. 4032248784011

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1946360000 Typ BLZP 5.08HC/13/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 13, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/13/225 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 13, 225°, Zugbügelanschluss, Klemmberei Herstellertyp BLZP508HC13225SNORBX EAN Nr. 4032248622139

Merten Wippe 413660 Wippe mit Schriftfeld und Kontrollfenster, aluminium, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontrollschalter. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Großes Schriftfeld mit tastbaren Kontrast-Symbol für Wippen und Steckdosen mit Schriftfeld 434791/92/93/94. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 413660 EAN Nr. 4042811115180

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1930120000 Typ BVZ 7.62HP/09/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 6 mm², B BVZ 7.62HP/09/180F SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7,62 mm, Polzahl 9, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Hersteller Typ BVZ762HP09180FSNBK BX EAN Nr. 4032248579891

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSM3702L2 SICHERHEITS.POS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSM - Frontelementtyp: Rollenstößel - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5 Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert - Ansatz Typ: seitliche Anfahrrichtung - Operatortyp: Rollenstößel. EAN Nr. 3389110244151

Siemens Modul 6SL3210-1NE27-5ULO SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 37kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 499x275x204 (HxBxT), FSE ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE275ULO EAN Nr. 4042948660287

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB590 Einsteckb. Markierstreifen, 5mm, 10 Stellen 81, 90, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 5 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534775

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955507 Typ CCV 2,5/11-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCV2,5/11-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926267

Helios Drehzahlsteller 1299 Typ ESA 5 Elektronischer Drehzahlsteller zur stufenlosen Drehzahlsteuerung von Wechselstrom-Ventilatoren, Phasenanschnitt-Prinzip. Mindestausgangsspannung über Poti einstellbar, eingebauter Ein/Ausschalter, unregelmäßiger Schaltausgang. Überlastungsschutz durch Feinsicherung. Kunststoffgehäuse, Schutzart IP 40. ESA 5, AP-Drehzahlsteller, Stufenlos 1-PH, I max. 5 A, 230 V Hersteller Typ ESA5 EAN Nr. 4010184012993

IFM Electronic Verbindungskabel EVW135 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 8 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003094 Typ PTFIX 16X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX16X15RZWH EAN Nr. 4055626434926

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1040540000 Typ SCDN 3.81/26/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3,81 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, ora SCDN 3.81/26/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3,81 mm, Polzahl 26, 90° Hersteller Typ SCDN3812690G32SNOR BX EAN Nr. 4032248769186

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147020000 Typ SL 5.08HC/15/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 15, 180°, Lötstiftlänge 3,2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/15/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5,08 mm, Polzahl 15, 180° Hersteller Typ SL508HC15180G32SNOR BX EAN Nr. 4032248108558

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1359690000 Typ S2C-SMT 3.50/24/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, THT/THR-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 24, 90°, Lötstiftlänge 1,5 mm, verzinkt, schwarz, Tap S2C-SMT 3.50/24/90G 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, Reflow-Lötanschluss, 3,50 mm, Polzahl 24, 90°, Herstellertyp S2CSMT3502490G15SNBKRL EAN Nr. 4050118162998

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1401R3NA2A Synchronmotor, BMP, 230 VAC, 2,2 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564482

Bega ZigBee Leistungsschalter 71022 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71022, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für die Hutschienenmontage. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 2 x 500 VA, 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255547

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706197 Typ MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C2 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Feste Kodierung des letzten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C2 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/10-G-2,54P20THRR44C2 EAN Nr. 4046356841634

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD501A Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen 0,34 bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO PA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02232 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, AUSSCHALTEN. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097375

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKD2957 Nockenteil für XKDF, 7 Schaltstufen. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 4 oder 8 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: 7 Positionen. EAN Nr. 3389110929690

OBO Steckerteil 3 polig 6108054 TYP ST-S GST18i3p SW Steckerteil 3-polig mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Hersteller OBO Bettermann Typ STSGST18i3pSW EAN Nr. 4012196430567

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 757200 Typ KFP 25 W90 M12 Kugelfestpunkt D 25mm 90° abgewinkelt m. Innengewinde M12 Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W90M12 EAN Nr. 4013364004405

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckverbinder 1424682 Typ SACC-M12MSD-4PL SH PN Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Federkraftanschluss auch bei Schock und Vibration dank hoher Kontaktkräfte sicher anschließen. Einfache werkzeuglose Verdrahtung mit dem Push-in Anschluss. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCM12MSD4PLSHPN EAN Nr. 4055626376097

Phoenix Contact Grundgehäuse 1825704 Typ MCV 1,5/ 6-G-3,81 P20 THRR56 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ MCV1,5/6-G-3,81P20THRR56 EAN Nr. 4046356825207

Eaton Hilfsschütz 276517 Typ DILAC-22(*V50HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC, Sonderspannung Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276517

Eaton Umschalter 001018 Typ T3-1-8220/EZ Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 1-2, 90 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 001018 EAN Nr. 4015080010180

IFM Electronic Induktiver Sensor I15929 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Erhöhter Schaltabstand, Optische Einstellhilfe 2 LED, Werkstoff Gehäuse Gehäuse Messing teflonbeschichtet aktive Fläche PBT teflonbeschichtet Stopfen Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Modul 6SL3224-0BE35-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 934x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE355AA0 EAN Nr. 4019169455220

Gewiss Installations Schalter GW35015W Kreuzschalter Dahlia 1 polig 10A Reinweiss Installationsschalter zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbauöffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Der Anschluss erfolgt mit schraublosen Steckklemmen. Die Wippe gehoert zum Lieferumfang und kann beleuchtet (Zubehoer) werden. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862494

Siemens Access Point 6GK5788-2FC00-1AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788C-2 RJ45, zum Betrieb am IWLAN-Controller, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 2x DC 24V, IP30 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassung Controller beachten (CERT ID: RAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 2x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57882FC001AA0 EAN Nr. 4019169240666

Siemens Access Point 6GK5774-1FX00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x RJ45 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 2x DC 24V, IP20, Plug-Schacht Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-RJ-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57741FX000AB0 EAN Nr. 4047622155448

EFB Elektronik Standardschrank 1023-N426S1.GR Tür für Standardschrank 42HE, B=600, Stahl, 1-teilig, RAL7035, 1-Punkt Einteilige Stahltür für 42HE Standardschrank mit Breite 600 mm 1-Punkt-Schließung mit Schwenkhebel und Profilhalbzylinder nach DIN 18252 / EN1303 (PHZ bauseitig austauschbar) Türöffnungswinkel 180° Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Lieferung vormontiert inkl. allen Scharnieren, Schrauben, Erdungskabel, 2 x Schlüssel EAN Nr. 4049759118082

Eaton Überlastrelais 136480 Typ ZEB12-1,65 Überlastrelais, elektronisch, 0,33 - 1,65 A Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5 1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Direktanbau, geringe Verlustleistung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136480 EAN Nr. 4015081332601

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLBPCNL2R Optoel. Sensor Empfänger, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kabel 2m, Metall. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschränke - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119023696

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D101030T Spacial S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H1000xB1000xT300 IP66 IK08 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 1000 mm - Gehäuse-Nennbreite: 1000 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 300 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 2, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480160295

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861836 Typ FKCOR 2,5/16-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2516ST508LR EAN Nr. 4055626125190

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Silikonrohrschele 063502 Typ FRSH 60 - 64 Silikonrohrschele FRS H 60-64 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 60-64 für Nenngröße 2 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschraben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSH60-64 EAN Nr. 4006209635025

Merten Wippe 432744 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster IP44, weiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Schutzart: IP 44 Spritzwassergeschützt. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Wippe mit Dichtungsset, 2-teilig. Symbole: 1 Licht, 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432744 EAN Nr. 4042811034313

RZB LED Notleuchte 672117.009 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 2,2W 276x82,5x211 Hochwertiges und edles Design. Einfache Montage durch Schnellmontageadapter. Extrem flache Rettungszeichenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Gehäuse Kunststoff PC mit Universal Befestigungssatz für Decken, und Wandanbau, 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 672117009 EAN Nr. 4051859060338

Weidmüller Gerätemarkierung 8869530000 Typ SRC-I MARK Gerätemarkierung, 15 mm, weiß Beschriftungsclip zum markieren der Relaissockel der RIDERSERIES RCI ul li Aufsteckbarer Einzelmarkierer (kein MultiCard) /li li Auf allen 4 Ebenen des Relaissockels aufsteckbar /li li Keine PrintJet Bedruckung möglich /li li Beschriftungsclip kann optional mit ESG.K MultiCard beklebt werden /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, 15 mm, weiß Herstellertyp SRCIMARK EAN Nr. 4032248614479

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952314 Typ DG M TNC 385 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNC385 EAN Nr. 4013364124028

Bega Pollerleuchte 88669A Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pollerleuchte 88669A. Freistrahlend mit Schutzgitter. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-L 18/24 W, mit EVG, Sockel 2 G 11, 1200/1800 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffabdeckung weiß. Mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70894. Abmessungen: 120 x 120 x 800 mm. EAN Nr. 4044017233163

Weidmüller Reihenklemmen 1315920000 Typ ZSI 2.5/LD 120AC GR Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, grün Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, grün Herstellertyp ZSI25LD120ACGR EAN Nr. 4050118119022

Jung Temperaturregler TR A 246 AL Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V \sim , Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA246AL EAN Nr. 4011377046276

Menekes Steckdose 98326 2-fach-Steckdose, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 16A 5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5P 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A2p+E 230V 1 LS-Schalter 16A 1p B Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394094296

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD063 Motorschutzrelais, 1-1,6A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110821994

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223596 Besonders elastisches, UV-beständiges PVC-Elektro-Isolierband. Anwendung Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung. Eigenschaft Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose. Lieferumfang PVC-Elektro-Isolierband. Hersteller Cellpack EAN Nr. 4010311124377

Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS368W130FBA 3-phasiger Schrittmotor, 1,7 Nm, Welle \varnothing 8mm, L= 79mm, mit Bremse, Klemmen.. Bereichs-Kompatibilität: Lexium SD3 - Produkt oder Komponententyp: Motor, Motion Control - Kurzbezeichnung des Geräts: BRS3 - Max. mechanische Drehzahl: 3000 U/min - Motortyp: Drehstrom-Schrittmotor - Versorgungsspannungsgrenzen: 230 V AC, 325 V DC - Montagehalterung: Flansch - Motorflanschgröße: 57.2 mm - Länge: 157 mm - Zentrieren des Bunddurchmessers: 38 mm. EAN Nr. 3389119223515

Eaton Leistungsschalter 284430 Typ NZMH1-4-A100 Leistungsschalter, 4p, 100A Die Leistungsschalter der Serie ZNM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284430 EAN Nr. 4015082844301

Weidmüller Abschlussplatte 1349290000 Typ ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN OR Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 1.5 mm, orange Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Trennwand (Klemmen), Abschluss- und Zwischenplatte, 1.5 mm, orange Herstellertyp ZAPTZWZDUZPE25N4ANOR EAN Nr. 4050118153477

Klauke Rohrkabelschuh 703F10MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M10, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6).

Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078468978

Maico Reinigungsset 0058.0013 Typ MF-R90 Beschreibung: Reinigungsset zum Reinigen der Flexrohre MF-F. Im Luftverteiler MF-V. wird eine Reinigungskugel in die Lüftungsrohrleitung eingelegt und anschließend mit einem Staubsauger zu einem der Luftauslässe gesaugt. Die Reinigungskugel entfernt dabei Schmutzreste und Staub aus dem Flexrohr. Verpackungseinheit: Staubsaugeradapter und 2 Reinigungskugeln. Artikel: MF-R90, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 90 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 150 / 200 / 90 mm, EAN Nr. 4012799580133 Typ MF-R90

IFM Electronic Reflexlichtschranke 05G501 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 3 m, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Funktionskontrollausgang, Zählen von transparenten Objekten, Automatische Erkennung PNP NPN, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PA Frontrahmen V4A Bedienfeld TPU, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

B.E.G. Präsenzmelder 92440 Typ PD4-M-2C-K-AP Präsenzmelder speziell für Korridore Aufputzversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten über Taster möglich Alarmimpuls Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4M2CKAP EAN Nr. 4007529924400

Elcom Türstation 5408790 Typ TAP-8/1RALxxx TAP-8/1 Türst. 8/1 AP RALx STABILA TAP-8/1 Türstation für Türlautsprecher 8/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848237

Finder Zeitrelais 88.92.0.240.0001 Zeitrelais für Fronteinbau. Funktion: asymmetrischer Taktgeber-impulsbeginnend. Zeitbereiche wählbar von 1,2 Sek. bis 300 Std. 2 Wechsler für 8 A. Kontaktmaterial AgNi. Wiederbereitschaftsdauer 200 ms. Maximale Schaltspannung 400 V AC. Maximale Schaltleistung AC1 2000 VA. Maximale Schaltleistung AC15 (230 V AC) 400 VA. 1-Phasen-Motorlast, AC3-Betrieb (230 V AC) 0,3 kW. Steckbar in 8-polige Fassungen der Serie 90. Versorgungsspannung: 12- 240 V AC/DC (50/60 Hz). Hersteller Finder EAN Nr. 8012823392981 Artikelnummer 889202400001

Bega Lichtgestaltungselement 88994A Energieeffizienzklasse A+ bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Lichtgestaltungselement 88994A. Rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 2 Leuchtstofflampen T 16 je 28/54 W, Sockel G 5, 5200/8900 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kunststoffzylinder weiß. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05VV-F 3 G 1 qmm, Länge 3 m. Mit durchgehendem Erdstück, Länge ca. 800 mm. Abmessungen \varnothing 140 x 4000 mm. EAN Nr. 4044017237215

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1415296 Typ SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL 0,2 Für kompakte Geräte hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen. Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19. Anzugsbegrenzung für O-Ring-Abdichtung. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Für hohe Übertragungssicherheit Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCEM12FSL4FEM16XL02 EAN Nr. 4055626056258

Weidmüller Querverbinder 0457200000 Typ Q 3 SAK10 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Herstellertyp Q3SAK10 EAN Nr. 4008190135379

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24560 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 40A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881636

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG050AA3

Gira Abdeckrahmen 3fach 110325 Abdeckrahmen 3f BSF senkr. Gira E2 Farbe Alu Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 3fach senkrecht E2 Farbe Alu Bruchsicher.Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht.Nicht zu verwenden mit:Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084228

Gewiss Kupplung GW62040FH IEC Kupplung gerade 400V 32A 3P 9H IP67 FH Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussssystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlusstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindraehrig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdraehrig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798717

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2506G11 Positionsschalter XCNT, Federstab, 1Ö+1S, langsam, Pg11. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateral: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047388

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 12R10MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 240 mm², M10, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466356

Weidmüller Prüfklemme 1771800000 Typ ZTL 6 Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Zugfederanschluss, 6, 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, steckbar, dunkelbeige Messwandlerverdrahtung Mit unseren Prüftrennreihen-klemmen in Feder- sowie Schraubanschlusstechnologie realisieren Sie sicher und durchdacht alle wichtigen Wandler-schaltungen für die Messung von Strom, Spannung und Leistung. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Zugfederanschluss, 6, 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, gleitend, steckbar, dunkelbeige Herstellertyp ZTL6 EAN Nr. 4032248126620

"Cimco Aderendhülse 180988 Aderendhülse isoliert 0,25qmm/6mm violett DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrätige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Querschnitt 0,25mm²; Länge ohne Isolation L2 6 ; Gesamtlänge L1 10; D1 0,8; S1 0,15; S2 0,25; D2 1,8; Isolationsfarbe violett; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809884

ESYLUX Automatikleuchte EL10750007 Typ AOL 100 LED 5K weiß Automatikleuchte mit integriertem Bewegungsmelder und 140Grad Erfassungsbereich. Designleuchte aus Aluminiumdruckguss und Kunststoff. 14 W, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelmontage. Verdeckter Anschlusssockel mit großem Verdrahtungsraum. Membran-Leitungseinführung für eine einfache und schnelle Montage. Beiliegende Steckklemme zum Durchverdrahten des Schutzleiters. Ausblenden einzelner Erfassungsbereiche durch beiliegende Abdeckclips. Hersteller Esylux Typ AOL 100 LED 5K weiß Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120750007

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB05-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB051BA3

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM2504 Leergehäuse, XAPM, Ø22- Zink-Spritzgusslegierung- 4 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 130 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312942

Weidmüller Reihen-klemmen 0608320000 Typ SAK 35N/35/IK KRG Durchgangs-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 35, mittelgelb Die Weidmüller SAK Durchgangsreihen-klemmen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 35 mm², 800 V, 125 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 35, mittelgelb Herstellertyp SAK35N35IKKRG EAN Nr. 4008190184940

Eaton Strommesserumschalter 014663 Typ T0-5-8038/EZ Strommesserumschalter, Kontakte 9, 20 A, 3 Wandler, Frontschild 3-0-1-2, 90 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014663 EAN Nr. 4015080146636

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW5J1P Leuchtdrucktaster, gelb Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110626766

OBO Kabelverschraubung 2024928 TYP V-TEC TB25 3x9 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB253x9 EAN Nr. 4012196335329

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211207.002 Wand-Deckenleuchte LED 8,7W-3000K D250, H75, 560 Im Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglass Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glassorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 250 bis 630 mm. Flache Bauform. Glasbefestigung mit Federsystem oder Bajonettverschluss. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211207002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859066033

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429054 4p4D TM40D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018008

Jung Hygrostat CD 5201 HYG GR Hygrostat, Betriebsspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Relaisausgang 1 Schließer, potentialfrei, Schaltstrom maximal 8 A cos phi = 1 oder 4 A cos phi = 0,6 bei AC 230 V ~, Regelbereich 20 bis 95 % relative Feuchtigkeit, Messtoleranz ± 5 % relative Feuchte, Schaltdifferenz ± 2 %, Lastleitung maximal 100 m, 3 Betriebsarten Standby-Betrieb, Aktiv-Betrieb und Party-Betrieb, Festwertregelung, 3 LEDs gelb Modus, rot Betriebsart und grün Schaltzustand Relais, Betriebstemperatur 0 bis + 45 °C, zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5201HYGGR EAN Nr. 4011377032583

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Wandsteckdose 15114 Wandsteckdose Quick-Connect abgesichert 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. Ein Sicherungssockel D 01 3pol ist unter der Betätigungsklappe vorhanden. Typ 15114 EAN Nr. 4024941151146

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.1 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 1 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110758

Fischer Nageldübel 052251 Typ N 6 x 60 /30 S K Nageldübel N 6x60/10 S K (15) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N6x60/30SK EAN Nr. 4006209522516

Eaton Leitungsschutzschalter 101369 Typ PLI-D13/4 LS-Schalter, 13A, 4p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastchieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101369 EAN Nr. 4015081013043

Weidmüller Relais 8798610000 Typ RRD323220 Relais, RIDERSERIES RRD, 220 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 220 V DC, Statusanzeige LED rot, mechanisch, // 3 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD323220 EAN Nr. 4032248494231

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC05-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 25+20 Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC053KH1

TCS Klingeltableau KTU12180-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingelastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltelaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 490 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 470 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU121800010 EAN Nr. 4035138027069

Weidmüller Gerätemarkierung 1753241044 Typ THM MT30X 20/8 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch ThermoTransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X208WS EAN Nr. 4032248008469

Brumberg LED Flexband 76262903 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19262903 L=100mm, 3500K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 60 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798590

Weidmüller Schnittstelle 1431720000 Typ RSM-16 PLC I 1CO 2H S Schnittstelle, RSM, Trenner, RCL, Schraubanschluss Digitale Ausgangsschnittstelle pro Relais für die elektrische Signalübertragung zwischen der SPS und dem Feld. ul li Elektrische Isolierung durch steckbare Relais. /li li Integrierte LED-Statusanzeige. /li li Schraub- oder Zugfederanschluss. /li li Zusätzliche Funktionen Vorgesaltete Sicherung oder Trenner. /li li 2 verfügbare Ausführungen kompakt (Relais RSS) oder Standard (Relais RCL). /li /ul Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, Schraubanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20 Pole, 24 V DC ± 10%, 17 mA Herstellertyp RSM16PLCI1CO2HS EAN Nr. 4050118236842

Eaton Lasttrennschalter 266010 Typ N2-250 Lasttrennschalter, 3p, 250A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N... erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266010 EAN Nr. 4015082660109

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gerätemarkierung 1751821044 Typ THM MT30X 101/48 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. Ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X10148WS EAN Nr. 4032248001675

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3465 Leuchtdrucktaster, rot, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 250V 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: ohne Leuchtmittel - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904178

Bega Wandleuchte 23013.1K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 23013.1K4 für den Innenbereich. Zweiseitiger Lichtaustritt. LED, 6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 229 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzklasse I. Leuchtgehäuse aus Zinkdruckguss. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Kristallglas innen weiß. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 90 x 105 x 55 mm. EAN Nr. 4044018171259

Peha Quicklink Sensor D LS3263MBSM Nr. 00992243 LightSpot HD Mid-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor mit schwenkbarer Linse - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Gesamt-Abmessungen: Ø 87 mm-93 mm, H 107,6 mm Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3263MBSM EAN Nr. 4010105992243

Brennenstuhl Funkschalt Set 1507670 Primera-Line Funkschalt-Set RC 2044Komfortabel und sicher per Funk, bis zu 3 elektrische Geräte ein- und ausschalten.Einfach zu bedienender 4-Kanal Handsender zum Fernschalten und Ein-/Ausalten aller Kanäle gleichzeitig.Handsender und Schaltempfänger beliebig zu kombinieren.Schaltsteckdose auch manuell bedienbar.Selbstlernende Codierung. Dauerhafte Speicherung.Hohe Schaltleistung 230 V/16 A (3600 W).Reichweite bis zu 25 Meter (Frequenz 433,92 MHz).Inklusive 12 V Batterie (Typ A23) für den Handsender.Steckdosen mit Kinderschutz.Im Blister verpackt.Batterie Typ 1 x A23 Lieferumfang 1 x 4-Kanal Handsender, 1 x Funk-Schaltempfänger IP 44, 2 x Funk-Schaltempfänger IP 20 Stecksystem DE EAN Nr. 4007123613250

RZB LED Notleuchte 672013.002.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 2x3W 220x220, m.AC-Control, 310 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung bis zu 80% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampe. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Besonders für große Montagehöhen geeignet. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät eingebaut, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67201300289 EAN Nr. 4051859042051

Bals Steckdosenkombination 85003 MOBILE VARIABOX - M Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, Oberteil gerade, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit b bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close), Verteiler inklusive Tragegriff Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 260 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 54 Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x FI-Schalter 25/0,03A 2p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Zugang Schutzkontaktstecker 16A 230V mit 2m H07RN-F3 G2,5 Leitung Anschlußfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z1202106 Typ 85003 EAN Nr. 4024941208437

Eaton Hauptschalter 182418 Typ P1-32/I2H/MBS/SVB-SW Hauptschalter, 3-polig, 32 A, HALT-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montageblech-Schirm Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/32A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Sperrkranz schwarz, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Die Lasttrennschalter P1 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteiler einbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182418 EAN Nr. 4015081773442

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109401 Typ NL-T8 58W/830/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109401 NL-T8 58W/830/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597094019 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 58 W Farbtemperatur - 3000 K Lichtfarbe - 830 Lichtfarbe - Warmton Lichtstrom - 5200 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4050300470382 L 58W/830 Philips: TL-D 58W/830 GP Feilo Sylvania : F58W/830 ILCDS-Bezeichnung: FD-58/830-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 58W/830 G13

Merten Steckdose MEG2401-4143 SCHUKO-Steckdose, Schraub-Liftklemmen, Antikmessing, System Fläche Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Krallen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Zubehör: Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03../-04.. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03../-04.. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03../-04.. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2401-4143 EAN Nr. 4042811140885

Bega Pendelleuchte 56582.2K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pendelleuchte 56582.2K4 für den Innenbereich. Freistrahlenes Licht. LED, 42 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3724 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. LED-Netzteil im Baldachin. Leuchtgehäuse und Baldachin aus Metall. Oberfläche Edelstahl. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Gewinde. Leitungspendel 5 x 0,75 qmm mit einem Stahlseil, Farbe schwarz. Abmessungen Ø 300 x 340 mm, Gesamtlänge 4000 mm. EAN Nr. 4044018184327

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peweta Außenuhr 81.752.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hoch-lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung für die Uhrwerke über DCPort 24 Impulstelegramm. Hersteller Peweta Uhren Nr. 81752623-48 EAN Nr. 4250594519198

Eaton Drucktaste 185702 Typ C22-DR-R-K01-P30 Drucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.2 m, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRR01P30 EAN Nr. 4015081811960

Fränkische Rohrwerke Kabelschutzrohr Kabuflex S NW 75 3-M-Stangen mit Muffe Nr. 19021075 3m Stange Kabelschutzrohr, schwarz, Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt und biegefähig, in Stangen zu 3m, einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erdreich usw. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht. DIN EN 61386-24 Mindestdruckfestigkeit 450N Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C Typ KabuflexSNW753MStangen EAN Nr. 4013960106886

Weidmüller Reihenklempen 1163050000 Typ WMF 2.5 FU PE 10-36V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUPE1036VSW EAN Nr. 4032248992010

Legrand Abzweigdose 092015 Abzweigdose Plexo 1 quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Membran Einführung. IP 55 - IK 07 - 960°C Farbe rot RAL3000 grau RAL7037 Selbstverlöschend 960°C Zur Kennzeichnung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0108 Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für Membran Einführungen. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran-Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen 1 Innenabmessung FRAP DOSE 80X80 FLAMMWIDRIG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920159

RZB LED Wand- und Deckenleuchte 311995.000.1 Wand-Deckenleuchte LED 35W-4000K D400, H75, 2100 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken-, und Wandleuchten. Decken-, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119950001 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154938

Bega Decken- u. Wandleuchte 24079K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24079 mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1840 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. EAN Nr. 4044017281539

BTR Patchkabel 1308454066-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 4,0 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308454066E EAN Nr. 4250184117742

Eaton Stern Dreieck Schalter 091791 Typ T5B-6-15893/E Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 63 A, Frontschild B 0-Y-D, 60 °, tastend/rastend, Einbau, SOND 28 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091791 EAN Nr. 4015080917915

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EVN Power Repeater PR674x700MA Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer und RGB- bzw. RGBW-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für 700mA-Leuchten. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Leistung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang, so wie 1x Ausgang zur Durchgangsverdrahtung für 12-36V/DC Kabellänge jeweils 40cm, 5x Eingang für die Steuerleitungen +,RGBW, Kabellänge 40cm und 5x Ausgang Signal 1-4 und gemeinsamer Pluspol, Kabellänge 40cm. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8,4W bei 12V/DC, 16,8W bei 24V/DC und 25,2W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. PR674x700MA EAN Nr. 4037293405461

OBO Brandschutz Kanal 7215190 TYP BSKH 091026 Die 4-seitig beflammbaren Glasfaser-Leichtbeton-Kanäle können auf OBO-Montagesystemen montiert werden und bieten somit die größtmögliche Flexibilität bei der Führung von Leitungen in Flucht- und Rettungswegen (Installationskanal gem. DIN 4102 Teil 11) oder im elektrischen Funktionserhalt (gem. DIN 4102 Teil 12). Damit können Hindernisse aus anderen Gewerken wie Heizung, Lüftung und Sanitär elegant unterlaufen werden. Die Montage unter der Decke erfolgt einfach mit U-förmigen Hängestielen und einem Ausleger oder auf einem mit Gewindestangen abgehängten U-Querprofil. Der OBO BSKH wird einfach nur lose aufgelegt. Fertig montierte Verbindungsbeschläge sorgen für eine schnelle Montage vor Ort, lose aufgelegte Deckel für eine schnelle Revision und Nachbelegung. Hersteller OBO Bettermann Typ BSKH091026 EAN Nr. 4012196476213

RZB Wand und Deckeleuchte 312132.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, 900 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Eininsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121320021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175636

Bega Flächenscheinwerfer 77486AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Flächenscheinwerfer 77486AK3 mit Anschlussgewinde G½ nach DIN ISO 288. Breitstreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 43 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3678 lm, Halbstreuwinkel 85/96°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Drehbereich 350°. Schwenkbereich -35°/+90°. Mit Anschlussleitung X05BQ-F 5 G 1 qmm, Länge 1 m. Abmessungen: 230 x 225 x 100 mm. EAN Nr. 4044017214056

BTR Patchkabel 151P1A0A0A0E OpDAT Patchkabel ST PC/ST PC OS2 10 m Singlemode Patchkabel I-V(ZN)H E9/125 OS2, Singlemodefaser OS2, E9/125 µm biegeunempfindlich gemäß IEC 60793-2-50 Typ B6_a und B6_b und G.657.A2 und B2 kompatibel zu G.652.D. Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D, ST und E2000 erhältlich, auch als APC weitere Steckertypen auf Anfrage, in verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151P1A0A0A0E EAN Nr. 4250184148364

Indexa Videorecorder 26570 Typ NWA21 SET NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR308 für bis zu 8 Netzwerkkameras. Kompressionsformat H.264 Kapazität max. 180Bps@1080p inkl. 2 TB Festplatte und Netzwerk-Software sowie zwei 2-Megapixel-Netzwerkkamera NWB6210F IP-Kamera für innen oder außen IP66 für Wand- und Deckenmontage mit 1 2 8 Zoll SONY Exmor CMOS Sensor Auflösung 1920 x 1080 Full-HD bei bis zu 25 Bps. mind. Beleuchtung 0 05 Lux F1.8 Farbe 0 005 Lux s w 0 Lux mit IR mit 2 8 mm Fix-Objektiv horizontaler Erfassungswinkel 96° und Infrarot-Ausleuchtung 850nm bis 25m. PoE-Stromversorgung für die Kameras über mitgelieferten Netzwerk-Switch NWS41 mit 5 Ports davon 4 Ports mit PoE. Inkl. zwei Warnaufklebern Videoüberwachung. Fernzugriff über DynDNS oder P2P-Service möglich Apps für iPhone und Android sind kostenlos erhältlich. Hersteller Indexa Typ NWA21 SET EAN Nr. 4015162265705

Bega Einbauleuchte 33046K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33046 für Wände und Treppen. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 463 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 245 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugeschäube 10425. EAN Nr. 4044017180511

Weidmüller Relaiskoppler 1107861001 Typ RSM 16R 24VDC LP GEM.- Relaiskoppler, 16 Kanal, gemeinsamer -, 24 V DC, Statusanzeige LED gelb, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A Rastsockelrelais RS 30, 31, 32 sind - je nach Ausführung - in Baubreiten von 11,2 mm bis 25 mm lieferbar. Die RSM- Mehrfachrelaiskoppler werden als 4, 8 und 16-fach Module angeboten. Zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes sind die DC-Varianten wahlweise mit einem gemeinsamen Plus- oder Minuspotential ausgestattet. Ein optionaler IEC603-1 Steckverbinder ermöglicht den Anschluss vorkonfektionierter Leitungen. Der Leiteranschluss, mit einem Nennquerschnitt von 2,5 mm², erfolgt über Scharubanschlusstechnik. Technische Daten Relaiskoppler, 16 Kanal, gemeinsamer -, 24 V DC, Statusanzeige LED gelb, Freilaufdiode, Verpolungsschutz // 1 Wechsler (AgNi 90/10), 250 V AC, 6 A, Schraubanschluss Herstellertyp RSM16R24VDC LP GEM EAN Nr. 4032248047789

Weidmüller Kabelmarkierer 1764300000 Typ CLIT 3-20 Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 20 x 5 mm, PVC, transparent CLIT-Hülse ist eine hochwertige, transparente Hülse zur Markierung von Leitern und Kabeln bis Querschnitten von 75 mm². CLIT-Hülse ist in vier Längenmaßen erhältlich, damit lassen sich auch Beschriftungen mit langen Zeichenfolgen realisieren. Die transparente Hülse gewährleistet besten Schutz des Einsteckschildes gegen jegliche Außeneinflüsse. Als Einsteckschild kommen CLIT F oder TM-I zum Einsatz. ul li Größere Querschnitte pro Hülse /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Leichtes Einsetzen des TM-I Schildes in die Hülsentasche vor oder nach dem Anschluss /li li In fünf Längen verfügbar /li li Nicht geeignet für Beschriftung mittels P-Ink oder STI-Stift /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 8 - 16 mm, 20 x 5 mm, PVC, transparent Herstellertyp CLIT320 EAN Nr. 4032248053360

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1005460500 Typ SAIL-ZW-M12BG-3-5.0U Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl 3, 5 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, 2x Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrachtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Herstellertyp SAILZWM12BG350U EAN Nr. 4032248705214

RZB LED Strahler 721724.0031 Strahler LED 51W-3000K 267x142x336,12°, Zultg., 2900 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Auf Wunsch DALI dimmbar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker, IP54 Leuchtgehäuse IP65. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217240031 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859016151

ESYLUX Leuchten Set EQ10110344 Typ PNLNOV100308TWWH00ELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Esylux Typ PNLNOV100308TWWH00ELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110344

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F92270 Leitungsschutzschalter iC60L, 2p, 0,5A, Z Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480085321

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111529 Typ CLI C 02-3 GE/SW 9 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 9, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 9, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESW9MP EAN Nr. 4008190125837

Rutec Flexible LED Leiste 86345 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips with self adhesive backside, for indoor use. Can Be Separated Every 5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Can be Separated Every 10 cm or 6 LEDs LED Distance: 16 mm 300 LED Easy installation with solderless connectors Maximum length per connection: 10 MeterPage New connectors for greater lengthPage Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 x Power Supply Connector, 1 x Direct Connector. Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Absta nd: 16 mm 300 LED Leichte lötf EAN Nr. 4012094863450

Weidmüller Schnittstelle 1448140000 Typ RSM-8I 24V+ 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCI, LP 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN14651 10-polig, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM8I24V+1COS EAN Nr. 4050118252668

Bega Bodeneinbauleuchte 77818R4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77818R, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 16 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1107 lm, Halbstreuwinkel 19°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 230 mm. Einbauöffnung Ø 275 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256551

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927160500 Typ SAIL-M8GM8G-4-5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8G450V EAN Nr. 4032248574827

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1857670300 Typ SAIL-M8WM8W-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8W330U EAN Nr. 4032248403868

EFB Elektronik Patchkabel O0312.2 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 2 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024291

EFB Elektronik Patchkabel O5093.2 Simplex Jumper SC - SC 50/125µ, 2 m, OM2, LSZH, orange LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759057299

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1001T36A1A Servomot. BMH, 3,4 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 700 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.8 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197012

Weidmüller Montageplatte 1310430000 Typ KTBI MOPL 4040 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 329 x 329 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine räumliche Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 329 x 329 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL4040MSZN EAN Nr. 4050118112467

Berker Temperaturregler 20316089 Temp. Regler 24 V m. Öffner, Z. Stk., Wippsch. u. LED Q.x polarweiß, samt. Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein Ausschalter und Kontroll LED für Ein, mit Kontroll LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Raumtemperaturregler 24 V mit Öffner, Zentralstück, Wippschalter und LED, mit Aufdruck, Regulierknopf mit Temperaturbereichsbegrenzung, mit Ein Ausschalter und Kontroll LED für Ein, mit Kontroll LED für Ein, mit thermischer Rückführung, mit separatem Anschluss für Nachtabsenkung, z.B. für Stellantriebe stromlos geschlossen, ohne Spreizkrallen, mit Steckklemmen, Wird die eingestellte Temperatur erreicht, öffnet der Kontakt. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsticher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334316060

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1002T32F1A Servomotor BMH, 6 Nm, 6000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 6000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 18.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 750 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehmoment: 3.5 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 4.6 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485197364

Weidmüller Überspannungsschutz 2025570000 Typ VPU II 3W WYE 347V Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20, 277 V, AC Der Weidmüller Überspannungsschutz der Serien VPU I (Typ I), der VPU II (Typ II) sowie der VPU III (Typ III) reduzieren wirkungsvoll die Störeinkopplungen durch transiente Überspannungen, sogar deutlich unter den Grenzen, die durch die Isolationskoordination nach EN 60664-3 / DIN VDE 0110 vorgegeben sind. Dadurch wird die gesamte Anlage weniger Störungen ausgesetzt. Die Koordinierung der Ableiter wird durch technische Mittel erreicht. Dadurch ist keine Entkopplung zwischen den Typen I, II und III notwendig. Die Ableiter sind nach der Produktnorm IEC61643-11/ DIN EN 61643-11 geprüft und können in Anlagen nach der IEC 61643-12 / VDE V0675-6-12 bzw. IEC 62305-4 / VDE 0185-4 installiert werden. Dieser Blitz- und Überspannungsschutz ist zum Einsatz in Energieversorgungssystemen für den amerikanischen Markt nach UL 1449 Ed.4 geeignet. Je nach Netzform und Spannungsebene bietet Weidmüller unterschiedliche Produkte an. Technische Daten Überspannungsableiter (Energietechnik/Stromversorgung), Installationsgehäuse 3 TE, Insta IP20 Herstellertyp VPUII3WWYE347V EAN Nr. 4050118405316

RZB LED Stromschienen 741848.003.1 Strahler LED 39,2W-3000K 227x146, breit, 4300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7418480031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123620

RZB LED Einbaustrahler 911303.004.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, eng, 2100 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenen Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113030042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859125976

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457960500 Typ SAIV-M12BW-4-5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Die M12 Sensor-/Aktor-Leitungen werden standardmäßig mit einer Messing vernickelten Mutter ausgeliefert. Sollte Sie aber einen besonders extremen Einsatzbereich für unsere Produkte vorsehen, dann können wir Ihnen auch eine Variante mit einer Edelstahlmutter anbieten. Diese erlaubt den Einsatz in Umgebungen, in denen Leitungen mit vernickelten M12 Muttern oxidieren würden und Leitungen mit einer Kunststoffmutter aufgrund von mechanischen Gründen ungeeignet sind. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIVM12BW450U EAN Nr. 4032248229741

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Maico Quickbox 0080.0079 Typ DSQ 45/6 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 45/6 K, Fördervolumen: 3.300 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 370 W, P_{Max}: 370 W, I_{Nenn} : 1,2 A, I_{Max}: 1,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 80,5 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 41 dB(A), EAN Nr. 4012799800798 Typ DSQ45/6K

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K12013P7 Leistungsschütz, 3p+1Ö, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Nennbetriebsstrom I_e: 12 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1. EAN Nr. 3389110242171

RZB LED Baukastensystem 10-3216.2 Lampe, LED-Rolle 110W-3000K, 24V LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032162 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859161967

Eaton Panel PC 184927 Typ XP-503-21-A10-A01-1B Panel-PC mit kapazitivem Multi-Touch (PCT), 21,5", 2xEthernet, 2xUSB3.0, 1xRS232, 1xRS485, Galileo Runtime Lizenz, ATEX Zertifizierung II 3D Mit der speziell für die Bedürfnisse des Maschinen- und Anlagenbaus entwickelten XP500-Serie überträgt Eaton zeitgemäße Bedienstrukturen und -gewohnheiten aus der Consumerwelt in die Automatisierung. Die eingesetzte „Projected-Capacitive-Touch-Technologie“ (PCT) sorgt für eine intuitive Bedienbarkeit. Dank der Multitouch-Funktion können Anwender Funktionsfelder auf dem Bildschirm sowohl mit mehreren Fingern einer Hand als auch mit zwei Händen bedienen. Wie bei modernen Touchpads oder Smartphones kann der Bediener Elemente oder Dokumente aus dem hinterlegten Hilfesystem mit zwei Fingern zoomen und scrollen. Die präzise Sensorik verhindert zufällige Fehlbedienungen oder Maschinenstarts. So lassen sich kritische Funktionen beispielsweise nur durch gleichzeitiges Drücken mehrerer Bedienfelder aktivieren, was die Anlagensicherheit im Vergleich zu Single-Touch-Panels deutlich erhöht. CRLF Auf den XP500 Panel PCs ist das offene Betriebssystem Windows Embedded 7 installiert. Die Geräte verfügen über Widescreen-Displays in den Größen 10,1", 15,6" und 21,5". Ihr schlankes Design mit entspiegelter Glasfront sorgt für eine moderne Optik. Dank der robusten, kratzunempfindlichen Front und des offenen Gerätekonzeptes lassen sich die Panel-PCs in nahezu allen Industriezweigen im Maschinen- und Anlagenbau einsetzen. CRLF ATEX Zertifizierung II 3D Ex tc IIIC T70°C U CRLF Schiffszulassung gemäß DNV-GL bei Einsatz von Entstörfiltern EATON XT-FIL- und Dämpfung der Vibration., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184927 EAN Nr. 7640130099005

Berker Steckdose 47403515 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 grau. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, 16 A, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Glas Sensor 2fach 169200 Glas Sensor 2fach TS Sensor Glas, polarweiß. Glas Sensor 2 fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit vier weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedose für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedose, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Glas Sensor 2 fach mit Beschriftung, mit umlaufender Fase, Erstellung individueller Beschriftung über Internet Konfigurations Software, ohne sichtbare Befestigungselemente, mit vier Bedienflächen, mit einer blauen Betriebs LED, mit vier weißen Status LED, Unterputz Installation, Sonderprogramm. Bedienelement zum raumbezogenen und raumübergreifenden Steuern von Funktionen, Betätigung über Berührung der Glasplatte kapazitive Erfassung, flache Bauform und hohe Schaltsicherheit durch Aufbringung der Leiterbahnen direkt auf Glasplatte, zum Anschluss an EIB Uni Schnittstelle, Funk Tasterschnittstelle oder andere kompatible Schnittstellen, Adapterplatine zum Anschluss an Berker Schnittstellen erhältlich, zum Einbau in Spezial Montagedose für Unterputz und Hohlwand, Höhen und Seitenausgleich bei Einbau in Spezial Montagedose, Einbau in Up Dose nach DIN mit zusätzlichem Zwischenring möglich, mit Demontageschutz, mit Zwischenring weiß für Montage in Up Dose nach DIN, mit Befestigungsmaterial, mit Demontagesauger. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334384045

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-3 10KA Doepke Artikel Nr. 09916478 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungsanlagen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-310KA EAN Nr. 4014712173033

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LC1D50A6BD Leistungsschutz, 3p+1S+1Ö, 22kW/400V/AC3, 50A, Spule 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 22 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 25 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 33 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 15 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 15 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 3 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 7,5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 80 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 900 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 208 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 400 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 810 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 84 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 100 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 100 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.1 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.45 Mcycles 50 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 3.7 W AC-3, 9.6 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 16.5 mm, Steuerkreis : Ringkabelschuhklemmen - äußerer Durchmesser: 8 mm - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 6 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen Sechskant 10 mm Schraube : M6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Flach Ø 6 Schraube : M3,5, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Ringkabelschuhklemmen - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 Schraube : M3,5 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389119408929

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 100-4/0,03-A KV Doepke Artikel Nr. 09164909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt.

Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.03 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4100-4/0,03-AKV EAN Nr. 4014712100978

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eltako Blisterpack Pack Beschattung 30000027 Typ BPB Blisterpack Beschattung Blister-Pack Beschattung besteht aus einem batterie- und leitungslosen Funktaster F4T65 in reinweiß sowie einem Funkaktor für Beschattungselemente und Rollläden FSB61NP-230V. F4T65-wg Funktaster für Einzel-Montage 84x84x16mm oder Montage in das E-Design-Schaltersystem. Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst bei Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust. Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1E, eine Wippe, eine Doppelwippe, ein Befestigungsrahmen, eine Halteplatte, das Funkmodul und eine Klebefolie. Funktaster mit einer Wippe können zwei auswertbare Signale senden Wippe oben drücken und Wippe unten drücken. Funktaster mit Doppelwippe können vier auswertbare Signale senden Zwei Wippen je oben und unten drücken. Die Halteplatte kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden. Über einer 55mm-Schaltdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet. Dann kann auch die Funktaster-Beleuchtung FTB von hinten an die Halteplatte gerastet werden. Ab Werk ist die Doppelwippe auf das Funkmodul gerastet. Soll diese gegen die große Wippe ausgetauscht werden, dann die Wippenhälften nach vorne abziehen und hierbei nicht zur Mitte hin verbiegen. Danach die große Wippe so aufrasten, dass deren Kennzeichnungen 0 und I auf der Rückseite mit dem Funkmodul übereinstimmen. Bei dem Ankleben zuerst das Set Halteplatte mit Rahmen und Befestigungsrahmen - mit den Rastungen oben und unten - ankleben. Danach das Set Funkmodul mit Wippe - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten. Vor dem Anschrauben den Rahmen mit Befestigungsrahmen von der Halteplatte lösen. Hierzu die Rastungen der Halteplatte nach außen drücken. Danach die Halteplatte - mit den Rastungen oben und unten - anschrauben, den Rahmen mit dem Befestigungsrahmen aufrasten und das Set Funkmodul mit Wippe - Kennzeichnung 0 auf der Rückseite immer oben - einrasten. Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Edelstahl-Senkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C. Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch auf 55mm-Schaltdosen. Das in dem Funktaster enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden. Hierzu ist die Funktaster-Verschlüsselungswippe FTWV. Verschlüsselbare Aktoren tragen das Schlüssel-Piktogramm. FSB61NP-230V Funkaktor 230V. 1+1 Schließer nicht potenzialfrei 4A/250V AC, für Rollläden und Beschattungselemente. Verschlüsselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,8 Watt. Für Einbaumontage. 45mm lang, 45mm breit, 33mm tief. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 230V. Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Zusätzlich zum Funk-Steuereingang über eine innenliegende Antenne kann dieser Funkaktor auch mit einem eventuell davor montierten konventionellen 230V-Steuertaster örtlich gesteuert werden. Es können verschlüsselte Sensoren eingelernt werden. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden dann mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-Software und in Universalanzeigen eingelernt werden. Mit dem oberen Drehschalter werden in der Stellung LRN bis zu 35 Funktaster zugeordnet, davon ein oder mehrere Zentralsteuerungs-Taster. Danach wird damit die gewünschte Funktion dieses Stromstoß-Gruppenschalters gewählt GS1 = Gruppenschalter mit Tastersteuerung und Rückfallverzögerung in Sekunden. Es kann sowohl ein Funktaster mit der Funktion Auf-Halt-Ab-Halt als Universalstaster wie der örtliche Taster eingelernt werden als auch ein Funktaster wie ein Rollläden-Doppeltaster als Richtungsstaster mit oben drücken Auf und unten drücken Ab. Kurzes Tippen unterbricht die Bewegung sofort. Zentralsteuerung dynamisch mit und ohne Priorität kann ausgeführt werden. GS2 = Gruppenschalter wie GS1, Zentralstaster immer ohne Priorität. GS3 = Gruppenschalter wie GS2, zusätzlich mit Doppelklick-Wendefunktion für den örtlichen Taster sowie einen entsprechend eingelernten Funktaster als Universalstaster Nach dem Doppelklick bewegt sich die Jalousie in die entgegengesetzte Richtung, bis sie mit einem kurzen Tippen angehalten wird. GS4= Gruppenschalter wie GS2, zusätzlich mit Tipp-Wendefunktion Der Steuertaster wirkt zunächst statisch. Das Relais wird erregt, solange der Taster getippt wird, damit eine Jalousie mit kurzen Impulsen in die Gegenrichtung gedreht werden kann. GR = Gruppenrelais. Solange ein Funktaster geschlossen ist, ist ein Kontakt geschlossen, danach öffnet er wieder. Bei dem nächsten Funksignal schließt der andere Kontakt usw. Beschattungsszenen-Steuerung Mit einem Steuersignal eines als Szenentaster eingelernten Tasters mit Doppelwippe können bis zu 4 zuvor hinterlegte Ab-Laufzeiten abgerufen werden. Bei Steuerung über die GFVS-Software können Fahrbefehle für Auf und Ab mit der exakten Fahrzeitangabe gestartet werden. Da der Aktor nach jeder Aktivität, auch bei durch Taster ausgelöstes Fahren, exakt die gefahrene Zeit zurückmeldet, wird die Position der Beschattung in der GFVS-Software immer korrekt angezeigt. Bei Erreichen der Endlagen oben und unten wird die Position automatisch synchronisiert. Ist ein Funk-Außen-Helligkeitssensor FAH60 zusätzlich zu einem Szenentaster eingelernt, so werden die eingelernten Szenen 1, 2 und 4 je nach Außen-Helligkeit automatisch ausgeführt. Mit dem unteren Drehschalter wird die Rückfallverzögerung in die Stellung Halt in Sekunden eingestellt. Die Verzögerungszeit muss daher mindestens so lange gewählt werden, wie das Beschattungselement oder der Rollläden benötigt, um von einer Endstellung in die andere zu kommen. Wird ein Funk-Fenster-Türkontakt FTK oder Hoppe-Fenstergriff eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher Zentral-Ab und Szene-Ab verhindert. Die LED begleitet den Einlernvorgang gemäß Bedienungsanleitung und zeigt im Betrieb Funk-Steuerebefehle durch kurzes Aufblinker an. Hersteller Eltako Typ BPBBlisterpackBeschattung EAN Nr. 4010312316979

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P22A2A AC-Servomotor BSH, 1,1 Nm, 8000 U/min, glatt, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137332
Wago Sensor Aktorbox 757-463/000-005 M8-Sensor-/ Aktorbox 6-fach 3-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978613

ABB Leistungsschalter 1SDA059181R0001 Typ E1B 10 PR122-LI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615420

ABB Potentialverteiler 1SNA115414R0200 Typ MB6/8.L3 Potentialverteiler 6mm²,grau EAN Nr. 3472591154146

Triax Netzteil 307365 Typ TMU 1520 PSU Hirschmann Netzteil für TMU-Multischalter 15 V, 2,0A Typ TMU1520PSU EAN Nr. 5702663074101

Bticino Regendachrahmen 350562 Regendach, 6 Module. Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350562 EAN Nr. 8005543461112

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1411 Typ LS73P3D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631299

Assa Abloy Elektro Türöffner 14S-----E35 14 S ohne Stulp M.Schr. 12 V GS EE DIN Rechts effeff Typ 14SE35 EAN Nr. 4042203042698

Haupa Stahlkabelbinder 262952/300 Stahlkabelbinder SS 316 beschichtet 300x8 mm 0 EAN Nr. 4011923547530

ABB Leistungsschalter 1SDA055558R0001 Typ E6H 40 PR123-LSI R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568986

Hager PE-Klemme KN14E Hager Installation Quick Connectklemme PE Klemme 14 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849030 Hager Artikel Nr. KN14E

Jung KNX Automatikschalter ME3281-1AT KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156289

ABB Leistungsschalter 1SDA057592R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LI R1600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598556

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0635 Typ S201M-B63NAH01 Sicherungsautomat + HS B-Char., 10 kA, 63 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779567336

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Assa Abloy Schließblech -----74A35-01 Schliessblech Lap Radius EST 250mm Universal Profix 1 effeff Typ 74A3501 EAN Nr. 4042203396944

Gira Abdeckung Steckdose 092042 Abd. SCHUKO S-Color Grau Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Grau EAN Nr. 4010337920427

Weidmüller Gerätemarkierer 1420120000 Typ THM PLUS ET LS THM PLUS ET LS THM PLUS ET LS Herstellertyp THMPLUSETLS EAN Nr. 4050118223729

Elso Zentralplatte ELG3665111 EAN Nr. 3606480920042 Zentralplatte fuer 2xRJ45 mit Schriftfeld JOY edelstahleffekt EAN Nr. 3606480920042

Gewiss Bewegungsmelder GW90787 KNX Bewegungsmelder Gebauesystemtechnik CHORUS KNX Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564441651

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015065 Typ 1809 UP Potentialausgleichsschiene für Außenbereich Messing EAN Nr. 4012195378198

ABB Reihenklemme 1SNA199075R2600 Typ D6/8.ADO-RT D6/8.ADO Reihenklemme 6mm²,24A,8mm,rot EAN Nr. 3472591990751

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9025 Typ KTC1-9025 Symbolkappe weiss: ENTRIEGELN f.flache Taste f.beleucht b.Drucktaster EAN Nr. 7320500176993

Hager Volta Haube VZ202 Hager Installation Volta Haube Aufputzverteiler Größe 2 Ersatzteil EAN Nr. 3250616662025 Hager Artikel Nr. VZ202

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0053049045002 EXRDM3910/50NOO 7AIP44 U3 DOO OO Hersteller Telemecanique Typ 0053049045002

ABB Stromüberwachungsrelais 1SVR730841R1500 Typ CM-SRS.22S Stromüberwachungsrelais 2We, B-C=0,3-15A RMS, 220-240VAC EAN Nr. 4016779852357

Wago Durchgangsklemme 280-650 3-Leiter-Durchgangsklemme orange Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918391139

ABB Netzanalysegerät 2CSG299913R4052 Typ M2M NETZANALYSEGER M2M Profibus RS232 2 digitale Ausgänge programmierbar als EAN Nr. 8012542998938

Rutec LED Einbaustrahler ALU53475UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094534756

ABB Stecker 1SNK806735R0000 Typ CDS4-R1-11 Stecker, 11-polig Grau - 4 mm² - 66 mm Baubreite EAN Nr. 3472598067357

Hager Tür für Schrank FZ056 Hager Installation Tür,für IP54 Schrank Höhe 1100mm x Breite 800mm EAN Nr. 3250612760565 Hager Artikel Nr. FZ056

ABB Lasttrennschalter 1SDA073526R0001 Typ E2.2H/MS 800 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773762

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA5124TG 7035 POLY-WS 500X1250X420 2 SICHTTUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA5124TG EAN Nr. 3606480774904

ABB Auslöser 1SDA068043R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=40A Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I IN=40A XT4 4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019433

ABB Steckdose 2CSM112000R0701 Typ M1173-L SCHUKO-Steckdose Italien M1173-L lichtgrau, RAL 1173 EAN Nr. 4016779881371

ABB Trennschalter 2CSM204723R1801 Typ E 94/32 Sicherungs-Trennschalter, 4Pol, 32A für Sicherungseinsatz 10,3 x 38mm AC-22 EAN Nr. 8012542047230

Hager Anreihstandverteiler FG35WE Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375481

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 292852 Typ V1S-T-BK10M-PUR-U Y-Verbindungskabel V1S-T-BK10M-PUR-U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1STBK10MPURU

ABB Leistungsschalter 1SDA053131R0001 Typ T2S000016T04143002 T2S160 MF12,5 I163 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539818

Assa Abloy Objektschloss N1510000893000F Standard-Objektschloss 40 Uni Rz 8 94 U-Stulp 320 24X6 effeff Typ N1510000893000F EAN Nr. 4042203572959

Dold Störmelderelais 0037018 Typ AD5998 AC50/60HZ 42V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998AC50/60HZ42V EAN Nr.4030641370183

ABB Leistungsschalter 1SDA072316R0001 Typ E2.2S 12 T L SIG 3 E2.2S 12 Ekip Touch LSIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761660

Albert Spießstrahler 662383 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Spießstrahler Farbe: schwarz, mit 1 x LED 32 W, 4480 lm, 3000 K

Mennekes Anbaudose 1405 Anbaudose TwinCONTACT 16A5p6h400V IP44 schraubenlose Anschlusstechnik FL. 72 X 65 mm BL. 52 X 52 mm EAN Nr. 4015394221715

ABB Leistungsschalter 1SDA071066R0001 Typ E2.2N 25 T L SIG 3 E2.2N 25 Ekip Touch LSIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749163

Dold Jalousienschalter 0048727 Typ IK8830.02 AC50HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8830.02AC50HZ24V EAN Nr.4030641487270

Spelsberg Plombierset 18200501 Typ TG PST2 Plombierset TG PST2, Plombierset, für TG 1612, TG 2012, TG 2015, TG 2516, TG 3023 EAN Nr. 4013902830183

Dold Not Aus Modul 0053006 Typ BG5925.02/113/60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/113/60DC24V EAN Nr.4030641530068

Dold Störmelder Erweiterung 0059743 Typ SL5990 AC/DC24V 3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5990AC/DC24V3S EAN Nr.4030641597436

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240799-0011 Typ V3-GM-BK10M-PVC-U Kabeldose, M8 Polzahl 3 Kabel PVC Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK10MPVCU

Weidmüller Werkzeuge 2008130000 Typ TRANSLINIC 16I+ Photovoltaik Transclinic 16I+ Photovoltaik Herstellertyp TRANSLINIC16I+ EAN Nr. 4050118393903

Bticino Doppeltaster L4036 Doppeltaster, 2x 1 poliger Schließer, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4036 EAN Nr. 8012199030692

Dold Schaltrelais 0026038 Typ MK8804.12/001 AC/DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/001AC/DC110V EAN Nr.4030641260385

Cimco Schneidbacken 140893 Schneidbacken M32x1,5 Schneidbacken zum Klumpengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 32 x 1,5 EAN Nr. 4021103408933

Legrand Dichtung 387450 Ø-Schlauch innen 8 mm Dichtungshülse D=8 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561559806

Siemens Verbindungskabel 3VA9987-0UB30 Verbindungskabel 3,0m Zubehör für: EFB300-3VA mit RCD Siemens Hersteller Nr. 3VA99870UB30 EAN Nr. 4042949012771

ABB Positionsschalter 1SBV010562R1211 Typ LS40P62B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002235

ABB Verriegelung 1SDA066629R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüssilver.. Mol-D XT2-XT4 Versch.Schl Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644005429

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Bedienleiste 825001 Bedienleiste Cremeweiß glänzend Hersteller Gira Schalterprogramme Typ Bedienleiste Stopfen Zeituhr Zub. CW EAN Nr. 4010337031857
- OBO Bettermann Kreuzverbinder 5314038 Typ 254 DIN 8-10 FT Kreuzverbinder 8-10mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195418993
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS032A Bundle LXM28AU07M3X + BCH2LF0432CA5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS032A
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-502 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 5 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587242
- ABB Leistungsschalter 1SDA056558R0001 Typ E3V 08 PR123-LSI R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578985
- Dold Drehzahlwächter 0024779 Typ AA9050 AC230V 0,1-1IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V01-1IPM10S EAN Nr.4030641247799
- Gewiss Abzweigkasten GW76267 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 392X298X149 ABZWEIGKASTEN AUS METALL 392X298X149 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223776
- ABB Leistungsschalter 1SDA062521R0001 Typ X1N 12 PR332-LSIRC R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650674
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK02-000 Feinsicherungen 6,3x32mm T 2A EAN Nr. 3250614127991 Hager Artikel Nr. L6332TK02-000
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4140-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41407 EAN Nr. 4001869181431
- Dold Drehzahlwächter 0065102 Typ MK9055N.12/007 1-120000IPM Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9055N.12/0071-120000IPM EAN Nr.4030641651022
- Dold Zeitrelais 0011018 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V15-30S EAN Nr.4030641110185
- ABB Leistungsschalter 1SDA060929R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634520
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 303 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 3 m lang Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143566360
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8215-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D1,6 Siemens Hersteller Nr. 5SY82158 EAN Nr. 4001869263458
- Dold Motorbremsgerät 0057779 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 480V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ480V60S EAN Nr.4030641577797
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB15 Schilder, Längsbeschriftung 11-20 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB15 EAN Nr. 4001869348780
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316306RW MONDO Winkelkupplung 16A 3P 110V 4h IP44 Hinterteil RAL 9010 reinweiß Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745258
- Elso Tastfläche 207044 EAN Nr. 4013984123418 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe reinweiß EAN Nr. 4013984123418
- Siemens Quertraverse 8GK4854-0KK10 Quertraverse für N/PE B=250mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter Siemens Hersteller Nr. 8GK48540KK10 EAN Nr. 4001869414744
- Weidmüller Kabelschuh 1498680000 Typ VPN/-95 Kabelschuh,95 mm² VPN/-95 Kabelschuh, 95 mm², Herstellertyp VPN95 EAN Nr. 4050118307917
- Dold Störmelderelais 0054963 Typ EH9997/050 AC/DC24V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/050AC/DC24VUS=12-70V EAN Nr.4030641549633
- Dold Zeitrelais 0031462 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V15-300S EAN Nr.4030641314620
- Siemens Schütz 3RT1026-1AU00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 240V 50Hz, 3-polig, Baugr. 50, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AU00 EAN Nr. 4011209355675
- Sirena Schallgeber DL105HDC024R/A Typ DL105HDC024R/A orange Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RA
- Wago Überspannungsschutz 792-803 Überspannungsschutz in der Reihenklemme zum Einsatz in eigensicheren Stromkreisen MDEX 24 blau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332780766
- Dold Phasenfolgerelais 0043397 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 415V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ415V EAN Nr.4030641433970
- Siemens Abdeckplatte 5TG2124 DELTA i-system, aluminium-metallic Abdeckplatte mit Verschlusschieber für Tragplatten modular-Jack-Steckverbinder EAN Nr. 4001869419503
- Wago Plotterpen 258-427/000-005 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,25 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar rot Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051213
- Legrand Bodenleuchte 771456 Einsatz Bodenleuchte 230V~ 0,2-1W Galea titanium Eins. Nebens. Bodenbel. Gal TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714560
- OBO Steckdose 6120368 Typ STD DOC SRO2 Steckdose 0,2 fach Schutzkontakt,Connect 45 Material Polycarbonat Hersteller OBO Bettermann Typ STDDOCSRO2 EAN Nr. 4012196049677

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Dold Motorbremsgerät 0050922 Typ AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/21026AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641509224
- Dold Überstromrelais 0061773 Typ IP9270.12 AC/DC24V 1,5-15A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC/DC24V15-15A01-20S EAN Nr.4030641617738
- Hager Komplettschrank ZB32ET217C Hager Installation Komplettschrank 1ZP/RES/VF-7rh,eHZ,1100x550x160mm,IP44,SKII,2-feld EAN Nr. 3250617625425 Hager Artikel Nr. ZB32ET217C
- Haupa HM Betonbohrer 231708 HM Betonbohrer 7 x 100 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152963
- Weidmüller Remote IO Modul 1315570000 Typ UR20-1CNT-100-1DO UR20-1CNT-100-1DO UR20-1CNT-100-1DO Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR201CNT1001DO EAN Nr. 4050118118193
- Elsco Glimmlampe 296090 EAN Nr. 4013984144451 Glimmlampe E 10, 230 V, Stromaufnahme 0,8 mA, Art.-Nr. 296090 speziell für grüne Haube, Art.-Nr. 296077 EAN Nr. 4013984144451
- Legrand Schlauch 385157 Durchmesser innen 20 mm, außen 24,5 mm, Type FX20, Farbe RAL7035 FX 20 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561199996
- Schneider Electric Telemecanique Sicherheitsverriegelung XCSTE5333 SICHERHEITVERRIEGELUNG 240 V AC 5 A T-XCS Hersteller Telemecanique Typ XCSTE5333 EAN Nr. 3389110825183
- Wago Trennklemme 282-697 2-Leiter-Trennklemme mit Prüfmöglichkeit Trennmesserhalter orange grau Hersteller WAGO Serie 282 EAN Nr. 4050821234524
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995-01 EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995-01 EAN Nr. 4011377052918
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224655 Typ V3-GM-BK2M-PUR-U-V11-G Verbindungskabel, M8 auf M12 Polzahl 3 Kabel PUR Länge 2 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GMBK2MPURUV11G
- Hager Abgangskabelbaum Y88B Hager Installation Abgangskabelbaum,10qmm,4-polig,Stiftkabelschuh, 3x braun, 1x blau,bis 900mm Höhe EAN Nr. 4010330561771 Hager Artikel Nr. Y88B
- Dold Spannungsrelais 0035529 Typ BA9036/011 DC110V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC110V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641355296
- Lovato Electric Schütz BF4000A23060 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222812
- Dold Spannungsrelais 0058461 Typ BA9054/020 AC100-1000V AC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/020AC100-1000VAC/DC80-230V EAN Nr.4030641584610
- Peha Winkelbuchse D 1945 Nr. 00965591 Potenzialleiter-Winkelbuchsenstecker nach DIN 42 801, bis 6 mm2 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D1945 EAN Nr. 4010105965599
- Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschränke 267075-100346 Typ OBE20M-R103-S-IO-V31-L Einweg-Lichtschränke Sender OBE20M-R103-S-IO-V31-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIOV31L
- Weidmüller Schraubendreher 9008900000 Typ SDIK PZ1 Schraubendreher, Klingenlänge 80 mm SDIK PZ1 Schraubendreher, Klingenlänge 80 mm Herstellertyp SDIKPZ1 EAN Nr. 4032248266685
- ABN Sammelschienen Modul MFSC28985 Sammelschienen-Modul flach 2FB/8RE 185mm mit CU 50x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC28985 EAN Nr. 4015153528055
- Bticino Tüirstation 308005 32 Ruftasten, Maße B?x?H 340?x?370 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 308?x?329?x?250 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308005 EAN Nr. 8012199995298
- IFM Electronic Befestigungsschelle E11995 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 18 mm, mit Festanschlag, Für Sensoren mit 45 Fase, Werkstoff Gehäuse PC Hersteller ifm Electronic GmbH
- Jung Rahmen 2fach AS 582 BF RT Rahmen, 2fach, bruchstabil, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS582BFRT EAN Nr. 4011377050945
- Striebel + John Smissline Modul 2CPX042135R9999 Typ MC303HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 3FB = 750 mm, 3 RE = 450 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421351
- Weidmüller Relaissockel 7760056354 Typ SDI 2CO PCB Anzahl Kontakte 2 Wechsler Rider-Serie Relaiskoppler Herstellertyp SDI2COPCB EAN Nr. 6944169740015
- ABN Seitenblende NSB350KL Seitenblende links für offene NE-50 IP33 mit Lüftungsiemen und Befestigungsmaterial Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ NSB350KL EAN Nr. 4015153182400
- EFB Elektronik Spleißbox B61223TS.12 Spleißbox 12 SC/SC Kupplungenausz. teilbest. RAL9005, Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173074
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 192068 Typ V1-G-3M-PVC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig Länge 3 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G3MPVCV1G
- Phoenix Contact Geräteklemme 3244772 Typ G 10/ 3 BD:L1,N,PE Fingersicherer Berührungsschutz. Hersteller Phoenix Contact Typ G103BDL1NPE EAN Nr. 4046356641319
- Siemens Unterteilung 8PQ3000-1BA47 SIVACON S4 Unterteilung 3NJ6 Form 2B, 3B Hauptsammelschiene vorn und hinten Tiefe 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ30001BA47 EAN Nr. 4042948174173
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 283391 Typ V19S-G-10M-PUR-ABG Kabelstecker, M12, 8-polig, PUR-Kabel, geschirmt Länge 10 m Adern 8 x 0,25 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19SG10MPURABG

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AP62 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 220V, 50Hz/240V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AP62 EAN Nr. 4011209363373

Brennenstuhl Adapterstecker 1508030 Adapterstecker Euro 2Auf 2 Euro-Steckdosen.Steckdosen mit Kinderschutz.Farbe Weiß Stecksystem DE EAN Nr. 4007123115785

ABN Querverdrahtungssatz ARLUX25-K Querverdrahtungssatz 25qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld kurz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX25-K EAN Nr. 4015153497399

SLV Einbauleuchte 114441 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-I, Deckeneinbauleuchte, rund, mattweiss, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151436

Jung Klappdeckel ES 2990 KL Klappdeckel mit Rückstellfeder, für Steckdosen und Geräte mit Abdeckung 50 x 50 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990KL EAN Nr. 4011377747609

Lovato Electric SchützB400 4 00 11B40040048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026755

Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 2907388 Typ FLT-SEC-P-T1-1S-264/50-FM Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTSECPT11S26450FM EAN Nr. 4055626196985

RZB Großbuchstabe 99222.013.F Buchstabe F,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 43 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013F EAN Nr. 4010319326629

Sirena Blitzleuchte 87664 Typ STF20JN2F240A grün Blitzleuchte Strobeflash 20J Doppelblitz 240VAC 87664 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876646

Siemens Schütz 3RT2517-2FW40 Schütz, 2S+2Ö, AC 3: 5,5kW DC 48V 4-polig, 2S+2Ö, Baugr.: S00, Federzuganschluss mit Diode integriert Siemens Hersteller Nr. 3RT25172FW40 EAN Nr. 4011209909731

Siemens Standardschrank 8MF2806-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x1000x600 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28064RB EAN Nr. 4025515202349

A.L.S. STBN, Schienenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, schwarz Typ STBN-3512E Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Spanplattenschraube 190113 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x50mm P22 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 4,5x50mm P22 EAN Nr. 4021103901137

Phoenix Contact Magazin 0831202 Typ TMP-UM-MAG3 Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UM-Material (UM1-TMF) Phoenix Contact Hersteller Typ TMP-UM-MAG3 EAN Nr. 4046356947060

Siemens Schütz 3RT2015-1MB42-0KT0 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85x US, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151MB420KT0 EAN Nr. 4011209847316

A.L.S. Pendelleuchte 1x26W G24q3, weißes Glas Abhängung 1m, chrom Typ DLK-2601E Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Wago Netzanschlussklemme 294-5375 Netzanschlussklemme mit abgewinkeltem PE-Rastkontakt mit Rastfüßen DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098560

Siemens Tür 8MF1040-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=400 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10402UT142BA2 EAN Nr. 4001869542492

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004D012 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167748

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3211863 Typ D-PTU 4-TWIN Abschlussdeckel, Länge: 69,3 mm, Breite: 2,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ D-PTU4-TWIN EAN Nr. 4046356802147

EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.3 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 3 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157562

Hensel Sammelschienen KS 16 F 16 Sammelschienen-Direktanschlussklemme 1,5-16 qmm, Cu Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 16 F, 1,5-16 qmm Typ. KS16F EAN Nr. 4012591610168

Peha Serienschalter D 715.60 Nr. 00625511 Serienschalter 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D715.60 EAN Nr. 4010105625516

Gewiss Abdeckrahmen GW16206MP Abdeckrahmen LUX 6M Bronze Perlglanz Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768222

Klauke Presseinsätze HR2525 Presseinsätze HR 25, 25 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033480

Wago Anschlussleitung 891-8994/105-102 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123811

Wago Kabelverschraubung 895-1603 Kabelverschraubung M25 x 1,5 Kunststoff Klemmbereich Ø 13 - 18 mm geliefert mit O-Ring grau Hersteller WAGO Serie 895 EAN Nr. 4045454006457

Peha Rahmen 1fach D 95.571.19 Nr. 00846711 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 81 x 81 mm Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.571.19 EAN Nr. 4010105846713

Cimco Inbus 110596 Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7teilig SW2,5-10, Handklapphalter Kugelkopf-Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 7teilig SW2,5-3-4-5-6-8-10, im Handklapphalter EAN Nr. 4021103105962

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pilz Gateway 311601 Gateway von ModBus/TCP Slave auf EtherCAT Slave. Kompatibel mit PSSu PLC und PSSu multi Kopfmodulen. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PSSnet GW1 MOD-EtherCAT EAN Nr. 4046548074000

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5360-OCA00 Sicherungslasttrennschalter I=400A, U=690V für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH1 und NH2 Siemens Hersteller Nr. 3NP5360OCA00 EAN Nr. 4011209006072

Striebel & John Tür 2CPX062082R9999 Typ T14 Stahlblechtür, Feldbreite 1, Bauhöhe 4 (8 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 1/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620822

PC Electric Anbaugerätestecker 624-4 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 4h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399068188

Weidmüller Stiftschlüssel 0407900000 Typ IS 6 DIN 6911 Werkzeuge, Stiftschlüssel, Klingenlänge 80 mm IS 6 DIN 6911 Werkzeuge, Stiftschlüssel, Klingenlänge 80 mm Herstellertyp IS6DIN6911 EAN Nr. 4008190166465

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417698 Typ SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE Zeit sparen dank Installation mit Snap-In-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3P30PURM8SIFSAE EAN Nr. 4055626123387

Phoenix Contact Sockelgehäuse 1771671 Typ HC-B 16-SFQD-67/M2PG21 Sockelgehäuse, für Querbügel, Höhe 67 mm, mit Verschraubung, 2x Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-SFQD-67/M2PG21 EAN Nr. 4017918036393

Gira Tastschalter 012227 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll System 55 Reinweiß matt Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122272

PC Electric Verlängerungsleitung 980910504212 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G4qmm PUR komplett. 1xCEE-Stecker 32A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399090370

Siedle Haustelefon HTC 811-0 WH/S Siedle Artikel Nr. 200041541-00 Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 106 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415410 Alte Artikel Nr. 041541

Siemens Schütz 3RT1026-1DB44-0KV0 Schütz, AC-3, 11kW/400V, DC 24V, 3-polig, 2S+2Ö, Baugr. S0, Schraubanschluss mit angebautem Varistor VW-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 3RT10261DB440KV0 EAN Nr. 4011209442382

Gewiss Kolben Lampe GW35981 LED Kolbenlampe mit Anschlussleitung Dahlia 10cm 230V AC Bernstein Geeignet für beleuchtbare Dahlia Schalter und Einfachsteckdosen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564856424

Lovato Electric Direkt Starter M1R00912400A5 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158562

Schneider Electric Telemecanique Montagesatz 08820 Montagesatz für bündige Installation von Wandgehäusen, 21-27 Module. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Unterputzmontagesatz. EAN Nr. 3303430088202

Wago Einzelklemme 235-524/333-000 Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 24-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918831147

Wago Beschriftungsstrang 209-204 Beschriftungsstrang Aufdruck waagerecht 24 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096713

Weidmüller Stromversorgung 8951410000 Typ CP M SNT3 500W 24V 20A Stromversorgung, Schaltnetzgerät, 24 V CP M SNT3 500W 24V 20A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPMSNT3500W24V20A EAN Nr. 4032248742622

Eaton Leistungsschalter 123904 Typ IZM32B3-A25F Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 2500A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123904 EAN Nr. 4015081215096

Gira Doppelsteckdose 078530 SCHUKO-Doppel ammoniak BSF senk WG AP Grau Mit Schraubklemmen. Speziell für die Landwirtschaft mit ammoniakhaltiger Luft, geeignet durch speziallegierte Metallteile. EAN Nr. 4010337785309

Wago Stiftleiste 734-305/033-000 Stiftleiste mit Zugentlastungsplatte 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt lichtgrau Hersteller WAGO Serie 734 EAN Nr. 4044918515931

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953014 Typ DR MOD 150 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 2-polig 150V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD150 EAN Nr. 4013364109667

Phoenix Contact Crimpkontakt 1674794 Typ CK2,5-ED-4,00ST AU Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 4,00 mm², vergoldet Phoenix Contact Hersteller Typ CK2,5-ED-4,00STAU EAN Nr. 4017918135492

Gewiss Lichtsignal GW14633 Lichtsignal hervorstehend Abdeckung Rot 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268586

Wago Federleiste 2092-1382/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit abgewinkelten Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Wago Serie 2092 EAN Nr. 4050821358879

Rutenbeck BNC-IEC-Buchse 17000302 Typ KM-BNC-IEC BNC-IEC-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, nur in Kombination mit 170 003 00, 11 x 11 x 26 mm, 8 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654378

Nobile Befestigungsclip 5011146740 Befestigungsclip 10er Set (Alu-Profil U-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538044873

Phoenix Contact Überspannungsschutzstecker 2921307 Typ F-MS 80 ST Überspannungsschutzstecker Typ 2, mit N-PE-Summenstromfunkenstrecke. Phoenix Contact Hersteller Typ F-MS80ST EAN Nr. 4046356290838

Weidmüller Stecker Buchse 1118910000 Typ SAISM-8/11S-M12 Freikonfektionierbarer Stecker, M12 SAISM-8/11S-M12 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12 Herstellertyp SAISM811SM12 EAN Nr. 4032248900084

Gewiss Taster GW10151 Taster mit Symbolfenster Licht 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564277007

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Merten Zentralplatte 538343 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, Antikmessing, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 538343 EAN Nr. 4011281884650

Phoenix Contact Seitenelement 2959751 Typ UM108-SE-A73 Seitenelement hohe Ausführung, ohne Fuß, für 73 mm breite U-Profil-Abdeckung. Phoenix Contact Hersteller Typ UM108-SE-A73 EAN Nr. 4017918086367

Eaton Set zur Verstärkung 171739 Typ XASMS Set zur mechanischen Verstärkung Erdbeben-Verstärkungswinkel-Set Set zur mechanischen Verstärkung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171739 EAN Nr. 4015081680573

Siemens Leistungsschalter 3RV2331-4XC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23314XC10 EAN Nr. 4011209946071

Jung Schutzkontakt Steckdose 321 A WW SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, 1fach, mit Schraubklemmen für Leiter bis 2,5 mm², Abmessungen B x H x T 61 x 61 x 39 mm Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ 321AWW EAN Nr. 4011377886407

Siedle Blind Modul BM 611-0 SM Siedle Artikel Nr. 200016941-01 Blind-Modul zur Abdeckung von Leerfeldern oder Platzhalter für späteren Ausbau. Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 26 EAN Nr. 4015739169412 Alte Artikel Nr. 116941

Phoenix Contact Sirenelement 2700138 Typ PSD-S AE SM8-5 100DB/1 Sirenelement, 8 Töne, 24 V AC/DC, max. 100 dB(A), Töne über DIP-Schalter wählbar, schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSD-SAESM8-5100DB/1 EAN Nr. 4046356491303

Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1804-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=1800 mm, B=1000 mm, T=400mm Hersteller Siemens Typ 8MF18043VR4 EAN Nr. 4001869540597

Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7222 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144343

ASTRO Strobel Einkabellösung digital 360022 Typ SEV 300 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187690205 Digitales Einkabel-Verteilssystem, geeignet für deutschsprachige Transponder auf Astra 19,2°, 3 frei programmierbare Optionseingänge

Eaton Verteilerfeld 114417 Typ XVTL-BF-4/5/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x500mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114417 EAN Nr. 4015081138173

Gira Abdeckrahmen 3fach 021392 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Rot Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchssicher für alufarbene Zentraleinsätze Event Opak Rot Bruchssicher. EAN Nr. 4010337213925

Wago Durchführungsklemmenleiste 741-106 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 6-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679626

Eaton Verbindungsleitung 136284 Typ CSDRA44CY2210 Verbindungsleitung, 4p, DC, Kupplung M12 gewinkelt, Ende offen, L=10m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136284 EAN Nr. 4015081330737

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3241063 Typ WP-G BRASS IP65 M32 Kabelverschraubung aus Messing mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GBRASSIP65M32 EAN Nr. 4046356712132

PC Electric Anbaudose 4341-10fc Anbaudose schräg 63A 4p 10h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 212426 Typ NBB4-12GM50-E2-V1-3G-3D Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB412GM50E2V13G3D

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213746 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Grün Abdeckrahmen 3f für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchssicher für alufarbene Zentraleinsätze Event Klar Grün Bruchssicher. EAN Nr. 4010337069041

Eaton FI Auslöseblock 170158 Typ FBSMV-40/2/01-S/A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2pol, 100mA, Typ S/A FI-Auslöseblock für FAZ, 40A, 2pol, 100mA, Typ S/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170158 EAN Nr. 4015081666577

Eaton Zeitbaustein 105210 Typ DILM32-XTED11-1(RA24) Zeitbaustein, 24 V AC/DC, 0,05 - 1 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 105210 EAN Nr. 4015081050079

Peha Abdeckung D 80.910-1 AR W Nr. 00136011 Abdeckung für Ackermann-clino-opt-99 Patienten-Ruf-System mit blauer Taste, für Ruftaster für Arzt Nr. 73022 A2 Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.910-1ARW EAN Nr. 4010105136012

Eaton Basismodul 171454 Typ SL7-CB-T-400 Basismodul, 400 mm Alurohr Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Federzugklemmen, 400 mm Alurohr, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171454 EAN Nr. 4015081677832

Phoenix Contact Touch-Panel 2701257 Typ TD 1030T Touch-Display (Minitouch) mit 7,1 cm (2,8") grafikfähigem TFT-Display, 320 x 240 Pixel, 1x Ethernet und integriertem NanoBrowser Phoenix Contact Hersteller Typ TD1030T EAN Nr. 4046356771122

Siemens Taster 3SB3205-OAA51-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB3205OAA510CC0 EAN Nr. 4011209637030

Bega Ersatzglas 1100304842MRG zu Bega Leuchten 23571.1K3 Bega Leuchte 23571.1K4 Bega Leuchte 23571.2K3 Bega Leuchte 23571.2K4 Bega Leuchte 23571.3K3 Bega Leuchte 23571.3K4 Bega Leuchte 12064.1K4 Bega Leuchte 12064.2K4 Bega Leuchte 12064.3K4

Wago Potentialklemme 727-226/023-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck 3-2-1-0-0-1-2-3 alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189082

Phoenix Contact Kabel 2318091 Typ FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK/S Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel, mit zwei 16-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), Länge: 4 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK16/EZ-DR/400/KONFEK/S EAN Nr. 4046356292528

Weidmüller Stecker Buchse 1892120001 Typ SAISM-4/8S-M12 4P D-ZF Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade M12-Steckverbinder in IP 67 mit Schraub- oder Zugfederanschluss verfügbar Herstellertyp SAISM48SM124PDZF EAN Nr. 4032248647934

Siemens Stecker 6ES7922-4BD20-0AEO Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1CL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück Länge=3,2m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BD200AEO EAN Nr. 4025515130710

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Legrand Innentür 036362 für Schränke Höhe x Breite in mm 700 x 500, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 642 x 436, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 500 x 340 Innentuer f.700x500mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363628
- Walther Werke Sockelgehäuse P75740840MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,LVB,M40,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stutzen 1xM40, IP65 EAN Nr. 4015609610266
- Eaton EMI Board 744-A2695-00P Typ DXG-SPR-4FR1EB EMI Board für Frequenzumrichter DG1 480 V Baugröße 1 EMI Board für Frequenzumrichter DG1 480 V Baugröße 1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 744A269500P EAN Nr. 4015081722051
- Eaton Wandhalterung 110771 Typ CMMZ-00/11 Wandhalterung für Fernbedienung 2-12-fach Magnetische Wandhalterung für Fernbedienung 1-, 2-, 12-fach und mit Display, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110771 EAN Nr. 4015081102891
- Siemens Relais 3RU2126-4DC0 Überlastrelais 20.25A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264DC0 EAN Nr. 4011209781207
- Wago Federleiste 731-511/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918944861
- Eaton Tür 174233 Typ DOOR-1/18-R-IKA Tuer RAL7035 IKA, Ersatzteil Tür RAL7035 für IKA Feuchtraumkleinverteiler IP65, Ersatzteil, 1-reihig 18 TE, inkl. Schließung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174233 EAN Nr. 4015081706952
- Jung Schutzkontakt Steckdose A 520-45 KI AL SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, 45°, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A520-45KIAL EAN Nr. 4011377994386
- Phoenix Contact Stecker 3051182 Typ QP 1,5/ 9 Stecker, Anschlussart: Schnellanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Breite: 46,8 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ QP1,5/9 EAN Nr. 4046356083027
- Siemens Blitzstromableiter 5SD7412-3 Blitzstromableiter Typ 1,12,5kA, Blitzschutzklasse III und IV, für 3-Leiter-Netze (L, N, PE), UC 335V/264V AC (L-N/N-PE), mech. Defektanzeige mit Fernmeldung Siemens Hersteller Nr. 5SD74123 EAN Nr. 4001869459578
- Wago Federleiste 232-116/026-000 Abgewinkelte Federleiste 16-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384131
- Siemens Positionsschalter 3SE5232-OPC05 SIRIUS Positionsschalter, Kunststoffgehäuse, EN50047, 31mm Geräteanschluss 1x (M20x1,5), 2S/1Ö Schleickkontakte, Kuppenstößel, Form B, mit Teflonstößel Siemens Hersteller Nr. 3SE52320PC05 EAN Nr. 4011209856417
- Wago Stiftleiste 713-1424 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 4x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454700157
- Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter A9S65163 LastLasttrennschalter iSW, 1p, 63A, 240V AC. Baureihe Acti 9 - Kurzbezeichnung des Geräts iSW - Schalteranwendung Steuerung, Trennen. Hersteller Telemecanique Typ A9S65163 EAN Nr. 3606480531088
- Eaton Festrahmen 259004 Typ NWS-FR/VT5/8816/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1625mm, 33HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x800x1625mm 33HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 259004 EAN Nr. 4015082590048
- Weidmüller Gerätemarkierer 1880840000 Typ ETO CC 15/60 TRANSPAR. ClipCard, Zubehör, 15 x 60 mm, transparent ETO CC 15/60 TRANSPAR. ClipCard, Zubehör, 15 x 60 mm, transparent Herstellertyp ETOCC1560TRANSPAR EAN Nr. 4032248481217
- Bachmann Universalverlängerung 373.174 Warmgerätezuleitung H05VV-F 3G1.00 2,0m schwarz 30/Typ789 Universal Zuleitung 2m schwarz 3G1,0mm² -unverpackt Seite 1 Schutzkontakt-Winkelstecker Seite 2 Heißgerätedose 155°C Bachmann Typ 373174 EAN Nr. 4016514003594
- Phoenix Contact Ventilstecker 1458567 Typ SAC-3P-MS/BI-1L-Z SCO Ventilstecker, 3-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MS/BI-1L-ZSCO EAN Nr. 4046356639019
- Siemens Schütz 3RT1065-2AP36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 220-240V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AP36 EAN Nr. 4011209582521
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF321BB4 EAN Nr. 4011209838529
- OBO Steckdose 6120558 TYP STD-FOC SRO2 Erdungsstift-Steckdose Modul 45connect 2fach mit 0° Steckrichtung, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1, zur Installation in Geräteeinbaukanäle Rapid 45. Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOCSRO2 EAN Nr. 4012196499199
- Wago Klemmenleiste 260-259 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 9-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604581
- Siemens Drucktaster 3SU1102-0AB20-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC/DC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11020AB201FA0 EAN Nr. 4011209957039
- Siemens Taster 3SB3614-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36140AA71 EAN Nr. 4011209426856
- Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-74 Nr. 2CKA001754A2429 Abdeckrahmen, alpinweiß, impuls, Rahmen impuls, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172274 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2429 EAN Nr. 4011395542903
- Siemens Leitung 6FX8002-2DC30-1BF0 Drive-CLiQ Leitung konfektioniert für direkte Messsysteme mit 24V Stecker RJ45, IP20 und Gegenstecker M12, IP67 MOTION CONNECT 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=7.1mm Länge (m)=15+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80022DC301BF0
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1415676 Typ SAC-5P-M12MS/3,0-PVC Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PVC, schwarz RAL 9005, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-M12MS/3,0-PVC EAN Nr. 4055626050379
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062313R9999 Typ ED10P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 4 RE (600 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623137
- Eaton FI Schalter 170278 Typ FRCMM-16/2/03-A FI-Schalter, 16A, 2p, 300mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 300mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170278 EAN Nr. 4015081667789

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther Werke Anbaudose 11601 NORVO Anbaudose gerade 32A 2P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 32A 2P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609007295

"Pilz Servomotor 4105416 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 20 A; I_{max} (5 sec.) = 40 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 14 kVA Integrierter Bremswiderstand. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.20/112/230-480V EAN Nr. 4046548032635

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-541 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 47 / 48 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133029

Walther Werke Stifteinsatz 710862 Stifteinsatz Baureihe B48 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz, Nr. 25-48 Stifteinsatz B48 mit Schraubanschluss ohne Drahtschutz, Anschlussquerschnitt 0,5-4,0 qmm (20-14 AWG), mit Beschriftung für Stiftkontakte 25-48 EAN Nr. 4015609167487

Bticino Taster N4042M2N Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol Glocke für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulare Ausführung, Farbe Weiss Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4042M2N EAN Nr. 8005543419670

Eaton Fuß Grobhandtaster 229747 Typ FAK-R/V/KC01/IY Fuß- Grobhandtaster, 1 Öffner, Not-Aus, Aufbau FAK, zugelassen für NOT-HALT Anwendungen nach ISO 13850, einsatzbereit mit Kontaktelementen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229747 EAN Nr. 4015082297473

Siedle Briefkasten RG/SR 611-3/1 DG Siedle Artikel Nr. 200039667-00 Freistehendes Briefkasten-Gehäuse mit 3 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Abmessungen (mm) B x H x T 547 x 1344 x 400 Gewicht (kg) 52,5 EAN Nr. 4015739396672 Alte Artikel Nr. 039667

Weidmüller Verschlussstopfen 0294960000 Typ VP 13,5-K54 VP, Verschlussstopfen, PG 13,5, 5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) VP 13,5-K54 VP, Verschlussstopfen, PG 13,5, 5 mm, IP 65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) Herstellertyp VP135K54 EAN Nr. 4008190152659

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB25ED2303TW Gerades Verteilerstreckenstück 25A, 3m, Fernsteuerungsschaltkr., weiß lackiert. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480000768

Eaton Wippe 117159 Typ 101-00006/WIPPE-RF/BUS-BESCHRIFT. Wippe, 1-fach, Bezeichnungsschild, Funk/Nikobus, reinweiß Einfachwippe mit Textfeld für Funkschalter oder Drucktaster mit 2 Steuertasten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 117159 EAN Nr. 5413736215214

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1623256 Typ HC-26S1N8A80DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 2 mm.14,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ HC26S1N8A80DU EAN Nr. 4055626272993

OBO Wandanschluss Kragen 7215571 TYP BSKH-K0506 Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurchführungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung! Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHK0506 EAN Nr. 4012196476121

Siemens Knebelschalter 3SB3501-2PA21 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, rot, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA21 EAN Nr. 4011209439023

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BD506 Frontelem. blau, f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45°. EAN Nr. 3389110801750

Siemens Sammelschienensystem 8US1998-4AA00 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm Kunststoff Breite: 72mm für Geräteadapter +Träger inkl. Befestigungsschrauben Siemens Hersteller Nr. 8US19984AA00 EAN Nr. 4011209079274

Bega Einbaugehäuse 10873 BEGA Einbaugehäuse 10873 für die Montage von Deckeneinbauleuchten in Betondecken. Einbaugehäuse aus Aluminium. 2 gegenüberliegende Leitungseinführungen für Installationsrohre max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 200 x 90 mm. Einbauöffnung Ø 93 mm. EAN Nr. 4044017233729

Phoenix Contact Grundgehäuse 1767562 Typ SMSTBA 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ SMSTBA2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918033378

Berker Steckdose 962492502 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S. kl., Integro Modul Einsätze, pw m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240754

Walther Werke Wandsteckdose 10112 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 2P 4h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 2P 42V 4h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609003761

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:X Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN X Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: X, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENX EAN Nr. 4017918559472

Phoenix Contact Wendelastrelais 2982757 Typ ELR W1/ 6-24DC/RDT Elektronisches Wendelastrelais, zur Ansteuerung von DC-Motoren, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung, Ausgang: 10-30 V DC/6 A mit einer Umschaltzeit von 1 ms Phoenix Contact Hersteller Typ ELRW1/6-24DC/RDT EAN Nr. 4046356327251

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3049851 Typ RTO 5-TC BU Durchgangsklemme mit Bolzenanschlusstechnik und transparenter Berührungsschutzhaube, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², AWG: 26 - 10, Breite 16,3 mm, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ RTO5-TCBU EAN Nr. 4046356425148

Busch Jaeger XLR Zentralscheibe 2553-803 Nr. 2CKA001724A4398 XLR-Zentralscheibe, graumetallic, solo, Abdeckungen für Datenkommunikation, XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2553803 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227732

ABL Sursum CEE Kupplung Typ K53S30, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 63A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721103570

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-6HL31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz II=1,5.10kIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61156HL312AA0 EAN Nr. 4042948849842

Eaton Abdeckungsverlängerung 183096 Typ XNH00-XKSV-39-34 Anschlussraumabdeckungsverlängerung, 3-polig für XNH-Trenner NH00 Anschlussraumabdeckungsverlängerung 3-polig für XNH-Trenner NH00, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183096 EAN Nr. 4015081780235

Finder Koppelrelais 4C.P1.8.230.0060 Koppelrelais für DIN-Schiene mit Push-In-Anschlüssen, 1 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 230 V AC. Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823401935 Artikelnummer 4CP182300060

Schneider Electric Sarel Sockel Frontteile NSYSPF10200 Spacial SF/SM-Sockel-Frontteile, 200x1000mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 2 Frontplatte, 2 Rückwand, 4 Eckabdeckung, 4 Ecke, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606485126692

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Steckerteil 1849972 Typ GIC 2,5/11-STGF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5/11-STGF-7,62 EAN Nr. 4017918105815

Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0KCO Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420KCO EAN Nr. 4042949078678

Siemens Leistungsschalter 3RV1011-4AA10-0AA4 Leistungsschalter, Baugr. S00, für Motorschutz, Class A-ausl. 12..16A, N-ausl. 1 Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Sonderausführung mit begrenzter Einschaltdauer, Einsatz nur auf Anfrage Siemens Hersteller Nr. 3RV10114AA100AA4 EAN Nr. 4011209512696

Lovato Electric Positionsschalter KMF1S11 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116487

Wago Multibeschriftungssystem 794-674 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332639194

Phoenix Contact Grundgehäuse 1720783 Typ PC 5/12-GU-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ PC5/12-GU-7,62 EAN Nr. 4046356114349

Phoenix Contact Crimpkontakt 1623777 Typ RC-15P2020 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15P2020 EAN Nr. 4055626190266

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUC-83 Nr. 2CKA002011A3798 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alusilber, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUC83 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2011-0-3798 EAN Nr. 4011395048290

Eaton Lasttrennschalter 162493 Typ PIFT3H300CE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 162493 EAN Nr. 4015081590230

Eaton Unterteilung 180762 Typ XTPPN4MEH-W425D368 Horizontale Unterteilung ober/unterhalb NZM4, BxT=425x368mm Horizontale Unterteilung ober/unterhalb NZM4 BXT Breite=425mm Tiefe=368mm, Stahlblech, pulverbeschichtet RAL7035, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180762 EAN Nr. 4015081759279

Phoenix Contact Sicherheitsetikett mit Spezialkleber 0830182 Typ EMLS (85X32)R SR CUS Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLS -Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Bis 80 °C ist die Safety-Funktion gewährleistet. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLS85X32RSCUS EAN Nr. 4046356628143

Gira Adapterrahmen 040965 Adapterrahmen transparenter KD Gira TX_44 WG UP Farbe Alu Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z.B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc. Bei Außeninstallation Temperaturbereich der Elektronikgeräte beachten. EAN Nr. 4010337409656

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403628 Typ SAC-2P-FRB/ 2,0-910 SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-FRB/2,0-910SCO EAN Nr. 4046356663496

Schneider Electric Telemecanique Stromkabel TCSXCNDMDFO3V Stromkabel Daisy Chain, gerade, 2 x M8 Stecker-Buchse, 0,3m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864097909

Wago Federleiste 231-120/008-000 Federleiste mit Rastfuß 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342766

Siemens Leistungsschalter 3VA1112-4ED26-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=125A Überlastschutz Ir=125A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn Klemmenanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11124ED260AA0 EAN Nr. 4042948829905

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3050361 Typ QTTCBU 1,5-PV Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ QTTCBU1,5-PV EAN Nr. 4046356056205

Striebel & John Distanzrolle 2CPX062107R9999 Typ ZX176P10 Distanzrolle aus Hartpapier, Durchmesser x Länge: 19 x 50 mm, Innendurchmesser 13 mm, für Cu-Schiene 60 x 10 mm. Bei ZX154 und ZX155 werden pro Stützpunkt 2 Distanzrollen und bei ZX156 werden pro Stützpunkt 4 Distanzrollen benötigt. EAN Nr. 4011617621072

Wago Stiftleiste 721-615/018-000 Stiftleiste mit Rastfüßen 15-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt ohne voreilenden PE-Kontakt mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4050821005155

Ersa 3CA06-4002 Absaugarm mit 1000 mm flexiblem, Direktmontage Ersa Nr. 3CA06-4002 Zubehör EAN Nr. 4003008061949 Absaugarm für EASY ARM EXTRACTION Systeme Absaugarm mit 1000 mm flexiblen Schlauch für Direktmontage am Filtergerät EA110 (OCA06-002) und EA 110 Plus (OCA08-002), mit zwei Schnellverbindern (3CA06-9003)

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-8HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L Icu=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz Ii=1,5.12x in Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20108HL320AA0 EAN Nr. 4042948833926

Cellpack Pressverbinder 125895 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053011

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339110 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622ESTSTTZN EAN Nr. 4013364092105

Phoenix Contact Grundgehäuse 1756582 Typ GICV 2,5 HC/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GICV2,5HC/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356339360

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Frontklappe 6AG1591-1AA01-2AA0 SIPLUS S7-1500 Frontklappe V2 CPU 35mm-25.+60°C Startup-20°C mit Conformal Coating based on 6ES7591-1AA01-0AA0. Display für CPU 1511-1 PN, CPU 1511F-1 PN, CPU 1511C-1 PN, CPU 1512C-1 PN, CPU 1513-1 PN und CPU 1513F-1 PN Hersteller Nr. 6AG15911AA012AA0 EAN Nr. 4047618068110

Merten Rahmen 3fach 472314 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, anthrazit Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: anthrazit. Typ 472314 EAN Nr. 4042811010461

Hager 1-fach Rahmen ART WYR516 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, silber. 1-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022804 Hager Artikel Nr. WYR516

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2713706 Typ ME MAX 45 2-2 KMGY Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX452-2KMGY EAN Nr. 4017918917463

Schneider Electric Telemecanique Display HMIDID73D1D1 Industrial touchscreen display, 15", Multi-touch screen, 24 Vdc. Produktbereich: Magelis iDisplay - Klemmentyp: Touchscreen-Display - Gerätemontage: eingebaut - Schnittstellen: USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ Mini-B (drivers up to Windows 8.1). EAN Nr. 3606480731105

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD03 Frontelement, rechteckig f. Leuchtwahlschalter, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 60°. EAN Nr. 3389110777239

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN360AA0 EAN Nr. 4042948826133

Weidmüller Patchkabel 1433950020 Typ IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m IE-FSMZ2LY0002MLD0LD0-X Patchkabel Duplex-Klammer beigelegt, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, 9 µm, LSZH, 2 m Herstellertyp IEFM2LY0002MLD0LD0X EAN Nr. 4050118242553

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11F7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 110V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564075

Phoenix Contact Einbaueinheit 2709516 Typ ME 17,5 UT TBUS GN Einbaueinheit mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: grün, Breite: 17,5 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ ME17,5UTTBUSGN EAN Nr. 4017918902193

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1607280 Typ RF-12S1N8AAD00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RF-12S1N8AAD00 EAN Nr. 4046356268493

Eaton Flachleitungsabgang 290188 Typ RA-C1-PLF Flachleitungsabgang, für 400 VAC, +24 VDC Flachleitungsabzweig für 400 V AC und 24 V DC mit Anschlussbuchse und Verriegelungsbügel, werkzeuglose Leiterkontaktierung über Durchdringungstechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 290188 EAN Nr. 4015082901882

Phoenix Contact Steckerteil 1828508 Typ MCVW 1,5/3-STF-3,81 Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ MCVW1,5/3-STF-3,81 EAN Nr. 4017918114817

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1415147 Typ G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 34 mm . 48 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M63, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S EAN Nr. 4055626037912

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0HCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360HCO EAN Nr. 4042949108818

Finder Relais 60.13.9.110.2040 Industrie-Steckrelais 3 Wechsler für 10 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 110 V DC, 1,3 W, 9420 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823052519 Artikelnummer 601391102040

Knipex Crimpzange 97 68 145 A Crimpzange für Aderendhülsen 145 mm Zum Verpressen von Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 bis 2,5 mm². Verpressung in gekennzeichneten Trapezprofilen für die sichere Verbindung von Hülse und Leiter. Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 9768145A EAN Nr. 4003773071754

Weidmüller Kabelmarkierungssystem 2526340000 Typ HS-HF 6.4-12.7/12 MM Y Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen. Kabelmarkierungssystem, Hersteller Weidmüller Typ HSHF6412712MMY EAN Nr. 04050118537499

PC Electric Anbausteckdose 20351-8bc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249440

Busch Jaeger Beschriftungsträger 1763-53 Nr. 2CKA001799A0882 Beschriftungsträger, glasklar, Aufputz IP 44, Zubehör ocean und Sondergeräte, Beschriftungsträger mit neutraler Folie 57,8 x 9,8 mm Für Schalter und Steckdosen im Programm ocean. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 176353 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0882 EAN Nr. 4011395993446

Eaton Leiste 113992 Typ XSFD0606 Leiste für Steckblende, HxB=650x600mm Leiste für Steckblende, damit der Montagerahmen von der Steckblende abgedeckt wird, Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL 7035, Montagematerial, anschraubbar, Breite 600mm, Höhe 650mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113992 EAN Nr. 4015081135011

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relais 40.52.7.021.0000 Steck-/Printrelais 2 Wechsler (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 21 V DC, 0,5 W, 900 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823240084 Artikelnummer 405270210000

Eaton Lasttrennschalter 1814065 Typ DMV-2000N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 2000 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 2000N/3, Schaltleistung 2000 A, 3-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814065 EAN Nr. 8711426422377

Merten Wippe 412329 Wippe mit Schriftfeld, lichtgrau, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ 412329 EAN Nr. 4011281775606

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN22U72 Hilfsschütz, 2S+2Ö, 240V 50/60Hz, mit Schutzbeschildung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO + 2 NC. EAN Nr. 3389110787146

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G5UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078489

Phoenix Contact Netzkabel 1407423 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/R4MC SCO Netzkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Stecker gerade RJ45 Clipverriegelung / IP67, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/R4MCSCO EAN Nr. 4046356775458

Phoenix Contact Powerleitung 1443417 Typ SAC-5P-MINMS/0,6-430/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMS/0,6-430/MINFS PWR EAN Nr. 4046356536974

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AE0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AE0 EAN Nr. 4042949116912

IFM Electronic Temperatursensor TS9289 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -40.90 °C -40.194 °F, Messfühler, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2,5 m, PUR-Kabel, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1405989 Typ SAC-5P-MS/ 0,5-924/FS SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/0,5-924/FS SCO EAN Nr. 4046356800396

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34025 Lasttrennsch. Compact NS1600b NA, 4 P, 1600A/690V AC, Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS1600b NA - Trennschaltername: Compact NS1600b NA - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340256

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248222 Typ MP 16X1,5 WH Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 16, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 33,6 mm, Farbe: weiß, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP16X15WH EAN Nr. 4055626252407

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF360HA0 EAN Nr. 4042949047414

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-2HA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA432HA0

Hager Präsenzmelder KNX TCC521E Hager Schalter Präsenzmelder KNX mit DALI Ausgang und Konstantlichtregelung. KNX Präsenzmelder für Deckeneinbau zur Helligkeits- und bewegungsabhängigen Konstantlichtregelung. Mit zusätzlich integriertem DALI/DSI Ausgang zum direkten Anschluß von bis zu 24 DALI/DSI Steu EAN Nr. 3250617579414 Hager Artikel Nr. TCC521E

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822752 Typ SPT-THR 1,5/ 2-H-3,5 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-H-3,5P26 EAN Nr. 4046356809573

Hager Funk Rauchwarnmelder TG510A Hager Schalter Funk-Rauchwarnmelder mit integr. KNX- Funk, Funk-/Drahtvernetzbar, 6V DC, weiß. Funk- Rauchwarnmelder als batteriebetrieben Version nach DIN EN 14604 mit integrierten KNX- Funktelegramm zur Einbindung in ein Tebis TX100 System oder der Integration in die E EAN Nr. 3250615879929 Hager Artikel Nr. TG510A

Hager Vector Verteiler VE106D Hager Installation Vector Verteiler IP65 6 Platzeinheiten. Kleinverteiler-Aufputz, Installationskleinverteiler aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspann EAN Nr. 3250616452046 Hager Artikel Nr. VE106D

Weidmüller Steckverbinder 1061730000 Typ HDC KIT HE-P 10.111 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 4, Pole 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, PG 16 HDC KIT HE-P 10.111 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 4, Pole 10, PUSH IN, 500 V, 16 A, Herstellertyp HDCKITHEP10111 EAN Nr. 4032248816439

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager FI-Schutzschalter ADA575D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 25A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067856 Hager Artikel Nr. ADA575D

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265413 Typ LCS2.PGMX.ERMX.B Gehäusematerial Edelstahl AISI 316L 1.4404 Gehäusegröße HxBxT 142 x 116 x 85 mm Finish elektropoliert Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Neopren, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Explosionsschutz Ex Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCS2PGMXERMxB

Haupa Kabelbinder 262504 Kabelbinder natur 142x2,5 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098605

Pepperl + Fuchs Lichttaster 224265 Typ MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167 Tastbereich auf schwarz 6 % 20 60 mm fest eingestellt Lichtart infrarot, Wechsellicht, 880 nm Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt Anschluss Gerätestecker M12 x 1, 5-polig Betriebsspannung 10 30 V DC Umgeb Hersteller Pepperl+Fuchs Typ MLV418HV60IR110124167

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG310 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135565

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1EE46-0AA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=100A, Bemessungsstrom II=2500A, Kurzschlusschutz mit Schraubanschluss ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101EE460AA0 EAN Nr. 4011209735507

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.12 Moduleinschub 3HE/7TE für 12xSC/simplex.E2000simplex/LCdp., unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen 3HE/7TE Aluminiumfrontplatte Beschriftungsleiste Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette Integrierte Bündeladerzugentlastung Modulbefestigung mit Gewindeschrauben EAN Nr. 4049759072056

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-7HL42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20107HL420AA0 EAN Nr. 4042948833940

Cimco Presseinsatz 105360 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 10 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 10 qmm EAN Nr. 4021103053607

Eaton Sicherungseinsatz TBC20 Typ 20A 660VAC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC20 EAN Nr. 5996516026076

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-1EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17041EA432HB1

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-8VA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ468VA0

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0074 Typ OBT300-R100-2EP-IO-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = BK Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1002EPIOL

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800326 Typ WMS 19,1 (EX30)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 6,4-19,1 mm, Schriftfeldgröße: 30 x 80000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS19,1(EX30)RL EAN Nr. 4046356625951

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320CA0 EAN Nr. 4042949043805

Gira Wippenset 1fach 220126 Wippenset 1f beschreibbar System 55 Farbe Alu Das Wippenset mit einer individuellen Beschriftung der Echtmaterial Wippen wird über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de im Internet konfiguriert. Der Bestellvorgang wird bei dem von Ihnen bei der Wippenkonfiguration angegebenen Großhandel abgewickelt. EAN Nr. 4010337012382

Weidmüller Systemkabel 1309930100 Typ IE-C5DB4FE0100MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MSSMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gerade, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1 Herstellertyp IEC5DB4FE0100MSSMSAE EAN Nr. 4050118147568

Elso Steckdose 225006 EAN Nr. 4013984177732 Steckdoseneinsatz, Farbe sodalitblau Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177732

Phoenix Contact Leitermarkierung 0830786 Typ UCT-WMCO 4,7 (12X4) Leitermarkierung, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Montageart: aufclipsen, Kabeldurchmesser: 4,1-4,7 mm, Schriftfeldgröße: 12 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UCT-WMCO4,7(12X4) EAN Nr. 4046356772426

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursum CEE Anbaugerätestecker Typ A51S34, CEE Anbaugerätestecker gerade, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 5-polig, Nennspannung 400V AC, 6h, rot, Schraubklemmen, zur ordnungsgemäßen Verwendung ist eine Haltenase oder Haltenut vorzusehen, auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721127156

Weidmüller Gehäuse 1214500000 Typ HDC 24B SDLU 2PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge PG 21 HDC 24B SDLU 2PG21G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Herstellertyp HDC24BSDLU2PG21G EAN Nr. 4008190153021

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267288 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590680

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5333 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Modem 2702077 Typ TC ETH EXTENDER S19 19" Ethernet-Kommunikationseinheit zur Vernetzung von Anlagen und Stationen via SHDSL-Technik. Datenraten bis 30 MBit/s, Distanzen bis 20 km auf betriebseigenen Kupferleitungen via Linien-, Stern- und Ringstrukturen. Diagnose über LEDs oder Software. Hersteller Phoenix Contact Typ TCETHEXTENDERS19 EAN Nr. 4046356945516

Elso Kontrollschalter 511624 EAN Nr. 4013984113150 Schalter 10 A 250 V~ Komplettergeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Wechselkontrollschalter mit lichtintensiver Glimmlampe Farbe reinweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113150

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1DC33-2HD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=50.63A, Überlastschutz, II=300.600A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061DC332HD1

Jung Abdeckung Drehschalter AS 1541 Abdeckung, volle Platte, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1541 EAN Nr. 4011377114043

Eaton Sicherungseinsatz 268995 Typ Z-SLS/B-24-2A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 2A, 24V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268995 EAN Nr. 4015082689957

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M433 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010164

Spelsberg Leergehäuse 12840801 Typ TK PC 2518-16-m Leergehäuse TK PC 2518-16-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 165, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902861811

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0BHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360BHO EAN Nr. 4042949081623

Schneider Electric Telemecanique Steigleitungselement KSC250EV4203 Canalis, Verteilungslänge der Steigleitung, 250A, 2m, 3Abgangsausgänge. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Steighauptleitungen - Material: Kupfer - Geräteanwendung: Erhöhung der mittleren Energieverteilung. EAN Nr. 3606480677465

Schneider Electric Sarel Doppelbarteinsatz NSYTDB5ME Spacial SFX, SMX-Gehäuse, 5mm-Doppelbarteinsatz für versenkbaren Griff. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Einsatz für Schloss - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Griff - Produktkompatibilität: Gehäuse SMX, SFX, PLM und PLD - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480184673

Brumberg Fibatec Austrittselement 9731.15 Fibatec Kristall für Faser S2 - S33M Austrittselement mit Kristall für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Länge des Kristalls: 11mm, Einbautiefe: 50 -120 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z. B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719496

Jung Abdeckung LC 50 NA 32121 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchstark, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32121 EAN Nr. 4011377135024

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360JCO EAN Nr. 4042949031956

Eaton Sicherungseinsatz 12BDGHC10 Typ 12KV 10A 1130 FUSE Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 10 A, AC 12 kV, BS TA3, 461 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12BDGHC10 EAN Nr. 5027590027946

Schneider Electric Sarel Rahmen NSYRSPW6 Spacial SF/SM-19-Rahmen, schwenkbar, 355mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Geräteanwendung: elektronisch - Racktyp: teilschwenkend - Montageort: Vorderseite des Gehäuses - Montagehalterung: 19 -Teilschwenkrahmenträger - Kompatible Produktfamilie: Spacial elektronische Version SF, Spacial SM enclosure. EAN Nr. 3606480067327

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94828 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 40/0.1A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564200760

Busch Jaeger Wipptaster 2621 WN-53-201 Nr. 2CKA001484A0373 Wipptaster, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Wipptaster Schließer 1-polig Arbeitsstrom, Mit N-Klemme. Mit 2 unabhängigen Meldekontakten. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621WN53201 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1484-0-0373 EAN Nr. 4011395993491

Peweta Nebenuhr 71.332.524 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse weiß lackiert (RAL 9016), Deckenhalterung in Metalllackierung Eisenglimmer (DB 703), gewölbte stoßgeschützte Plexigläser. Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71332524 EAN Nr. 4250594511000

IFM Electronic Drucksensor PA3220 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi, Prozessanschluss NPT, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung 9,6.32 V DC, 4.20 mA Steckverbindung, M12-Steckverbindung, e1-konform, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404 FPM Viton PA EPDM X Santoprene, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Bticino Bewegungsmelder NT4611 Passiv Infrarot Bewegungsmelder für Innenräume mit einstellbarer Empfindlichkeit Reichweite 3 bis 9 m LED Alarmanzeige mit Speicher Öffnungswinkel 105°, 14 Bündel auf 3 Ebenen verteilt aktivierbarer Hilfskanal für Vorwarnung – Erfassungswinkel eingrenzbar von 10° bis 0° – Linse ausrichtbar, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4611 EAN Nr. 8012199443676

Bals Anbausteckdose 4356 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 4h IP44 100 bis 200Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4356 EAN Nr. 4024941043564

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.0,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 0,5m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067724

Klauke Aderendhülse 71S6V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 0,5 mm², 6 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018746

Schneider Electric Telemecanique Unterspannungsauslöser A9N26961 Unterspannungsauslöser MN, 48V AC/DC. Baureihe: Acti 9, Clario, Libro, Prodis - Produkt oder Komponententyp: Unterspannungsauslösung - Kurzbezeichnung des Geräts: MN - Steuerkreisspannung: 48 V AC 50/60 Hz, 48 V DC - Steuerungstyp: Standard - Produktkompatibilität: C120, C40, C60, DPN Vigi, DT40, DT60, ID C40, IDC, iDPN, ITG40. EAN Nr. 3606480383007

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL21, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123677

Peweta Synchronuhr 21.272.432 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272432 EAN Nr. 4250594502190

Gewiss Scheinwerfer GW84017M Scheinwerfer MERCURIO1 100W HIE lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244290

IFM Electronic Reflexlichtschranke OM5003 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 13.5 m, 5-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 80 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Werkstoff Gehäuse ABS glasfaserverstärkt Steckergehäuse Aluminium farblos eloxiert, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Joystick 187065 Typ M30C-FWRJS2V Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 2 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: tastend, vertikal, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWRJS2V EAN Nr. 4015081821273

Haupa Nagelschellen 262230 Nagelschellen 18 22 weiss zur Befestigung und Fixierung elektrischer Leitungen, optimale Krallenform für sicheren Halt der Leitung, fixierbar am Kabel, Ausführung mit eingestecktem verzinkten Nagel, Material: schlagfestes Polyethylen (PE), halogenfrei, Temperaturbeständigkeit: 40 °C bis +80°C, kurzfristig bis ca. 100 °C Nagelschellen für Rundkabel EAN Nr. 4011923501228

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1000120001 Typ BLF 5.08HC/11/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/11/90 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1190SNBKBX EAN Nr. 4032248690060

Eaton Stromversorgungsgerät 172885 Typ PSG480F24RM Stromversorgungsgerät, 3-phasig, 400-500VAC/24VDC, 20A 3-phasiges Stromversorgungsgerät, Eingangsspannungsbereich 320-600VAC oder 450-800VDC, Power Boost durch 1.5-fachen Nennstrom für 5s, Ausgangsspannung 24-28VDC einstellbar, Bemessungsausgangsstrom 20A, PELV (EN 60204), SELV (EN 60950), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 172885 EAN Nr. 4015081694730

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1751430000 Typ BLIDCB 3.50/07/- SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 7, 90°/270°, IDC-Anschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 0.5 mm² BLIDCB 3.50/07/- SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 3.50 mm, Polzahl 7, 90°/270°, IDC-Anschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLIDCB35007SNORBX EAN Nr. 4032248174362

Phoenix Contact Etikett 0830186 Typ EMLF (108XE)R TR CUS Optisch sehr hochwertiges Erscheinungsbild. Im Temperaturbereich von -50 °C bis 110 °C bis zu acht Jahre außenbeständig. Beschriftungsservice: Phoenix Contact beschriftet alle EMLF -Marker individuell nach Ihren Vorgaben. Hochflexibles, weiches PVC-Etikett das sich gut unebenen Oberflächen anpasst. Hersteller Phoenix Contact Typ EMLF108XERTRCUS EAN Nr. 4046356628280

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 109673 Typ NZMH3-A320 Leistungsschalter, 3p, 320A Die Leistungsschalter der Serie NZM...A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109673 EAN Nr. 4015081092598

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KD5041 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 60 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Erhöhte Störfestigkeit, bei leitungsgeführter HF, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047150000 Typ LXXX 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXXX 15.00/04/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 4, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelans Herstellertyp LXXX1500049045SNBKBX EAN Nr. 4032248784004

Weidmüller Leiterplattenklemme 1226590000 Typ LXBL 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m LXBL 15.00/01/90 4.5SN BK BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinnt, schwarz, Zugbügelans Herstellertyp LXBL1500019045SNBKBX EAN Nr. 4050118011166

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB610 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 1, 10, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534812

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147030000 Typ SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, orange, B SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC169032SNORBX EAN Nr. 4050118051360

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1973120000 Typ SCD 3.81/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinnt, schw SCD 3.81/08/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 8, 90° Herstellertyp SCD3810890G32SNBKBX EAN Nr. 4032248682683

Siemens Transformator 4AM4642-4TN00-0EAO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 16,7, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: iio/0, ta/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46424TN000EAO EAN Nr. 4001869901374

Phoenix Contact Grundgehäuse 1955947 Typ CCVA 2,5/11-G-5,08 P26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter 'Downloads' Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/11-G-5,08P26THR EAN Nr. 4017918926700

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSM3710L2 SICHERHEITS.POS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSM - Frontelementtyp: Rollenstößel - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert - Ansatztyp: axiale Anfahrrichtung - Operatortyp: Metall-Kuppenstößel. EAN Nr. 3389110244144

Elso Steckdose 215170 EAN Nr. 4013984138399 Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht und Schriftfeld, Farbe perlweiß Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984138399

IFM Electronic Verbindungskabel EVW137 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 2,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003095 Typ PTFIX 18X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparendes Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüfföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX18X15RZWH EAN Nr. 4055626434933

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02203 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, EIN. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097405

Fischer Gelenkrohrschele 079430 Typ FGRS Plus 12 - 15 M8/M10 Gelenkrohrschele FGRS Plus 12-15 M8/M10 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus12-15M8/M10 EAN Nr. 4006209794302

Siemens Access Point 6GK5788-2GD00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12, zum Betrieb außerhalb USA, 2 Radios, 6 N-CON. ANT. Anschl., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20-+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID. RAPN-W2-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57882GD000AA0 EAN Nr. 4019169239097

Maico Schutzgitter Kunststoff 0059.0162 Typ SGK 25 Beschreibung: Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren EZQ/ DZQ, EZR/ DZR und EZD/ DZD. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: SGK 25, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,1 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C, EAN Nr. 4012799591627 Typ SGK25

Phoenix Contact Grundgehäuse 1706214 Typ MC 0,5/10-G-2,54 P20THRR44C1 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Baulemente, Feste Kodierung des ersten Pols, Kombinierbar mit dem Stecker FMC 0,5/-ST-2,54 C1 Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/10-G-2,54P20THRR44C1 EAN Nr. 4046356841481

Schneider Electric Telemecanique Relay RM35JA32MT Current control relay 0,15A...15A, 2 C/O. Produktbereich: Zelio Control - Produkt oder Komponententyp: modulare Mess- und Steuerrelais - Relaisyp: Stromsteuerrelais - Bezeichnung des Relais: RM35JA - relaisüberwachte Parameter: Erkennung Überstrom oder Unterstrom - Schaltleistung in VA: 2000 VA - Messbereich: 0,15-1,5 A E1-M Klemmen, 0,5-5 A E2-M Klemmen, 1,5-15 A E3-M Klemmen. EAN Nr. 3606480792311

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Steckerteil 3 polig 6108055 TYP ST-S GST18i3p W Steckerteil 3-polig mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Hersteller OBO Bettermann Typ STSGST18i3pW EAN Nr. 4012196430604

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ958 Nockenteil für XKDF, 9 Schaltstufen. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 4 oder 8 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: 9 Positionen. EAN Nr. 3389110929706

Siemens Modul 6SL3224-0BE35-5UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 55kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +50°C Leistung geringe Überlast: 75kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur -10 bis +40°C 634x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE355UA0 EAN Nr. 4019169455145

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320JL0 EAN Nr. 4042949094821

Siemens Modul 6SL3210-1NE27-5AL0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 37kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 635x275x204 (HxBxT), FSE ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE275AL0 EAN Nr. 4042948660355

Weidmüller Reihenklemmen 1334480000 Typ ZSI 2.5/LD 28AC BL Sicherungs-Reihenklemme, 2,5, TS 35, blau Federanschluss mit Zugfedertechnologie Die Zugfedertechnologie ist ein universelles Kontaktsystem für alle gängigen Leiteranschlussformen. Ihre große Flexibilität macht die Zugfeder zur gewinnbringenden Anschlussalternative. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, 2,5, TS 35, blau Herstellertyp ZSI25LD28ACBL EAN Nr. 4050118137590

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1826716 Typ MKDS 5 HV 6-9,52-Z SZS Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen. Uneingeschränkte 600 V UL-Zulassung durch kompaktes Zick-Zack-Pinning. Hersteller Phoenix Contact Typ MKDS5HV6952ZSZS EAN Nr. 4046356957984

Eaton Hilfsschütz 276518 Typ DILAC-22(*V60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC, Sonderspannung Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276518

Eaton Frequenzrichter 9702-4010-00P Typ DG1-34087FB-C21C Frequenzrichter, 3-phasig 480 V, 87 A, EMV-Filter, interner Brems transistor, Schutzart IP21 Der DG1 Frequenzrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9702401000P EAN Nr. 4015081710966

Eaton Überlastrelais 136481 Typ ZEB12-5 Überlastrelais, elektronisch, 1 - 5 A Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5 1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Direktanbau, geringe Verlustleistung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136481 EAN Nr. 4015081332618

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBLBNCNL2R Optoe. Sensor Empfänger, Einweg-Lichtschr., Sn 0..100m, Kabel 2m, Metall. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Fördertechnik - Typ des elektronischen Sensors: optoelektronischer Sensorempfänger - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Einweg-Lichtschranke - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389119023702

Siemens Access Point 6GK5774-1FY00-0TA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W774-1 M12 EEC, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 2 R-SMA-Antennen-Anschluss, IFEATURES nur mit Key-Plug, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 300 MBit/s, 2x M12 (max. 100 MBit/s), POE integrierter 2-Port-Switch, 1x24VDC, Plug-Schacht, IP20, Conformal Coating Länderzulassungen beachten. (CERT ID: MSN-W1-M12-E2) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, D/E Siemens Hersteller Nr. 6GK57741FY000TA0 EAN Nr. 4047622193860

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223603 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124438

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 757245 Typ KFP 25 W90 M12 45SSM Kugelfestpunkt D 25mm 90° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M12x45mm Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W90M1245SSM EAN Nr. 4013364004429

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861849 Typ FKCOR 2,5/17-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2517ST508LR EAN Nr. 4055626125213

Elso Taster 252110 EAN Nr. 4013984107302 Taster mit Schriftfeld, Farbe perlweiß Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, Wippe beleuchtbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107302

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKN2139P20 Endschalter XCK-N, Rollenhebel aus Thermoplast Ø 50mm, 1 NC+1 NO. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: Drehkopf - Kopfmaterial: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000260

Merten Wippe 432819 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, polarweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432819 EAN Nr. 4042811034269

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSTL891 Positionsschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-TL, Drehhebel, 3 Ö. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentenname: XCSTL - Frontelementtyp: Antriebskopf umsetzbar - Isolation: doppelt isoliert - Operatortyp: 90° abgewinkelter Schwenkhebel - Bediener-Richtungsinform.: links - max. Kabelquerschnitt: 1 x 0,34.2 x 0,75 mm², mit oder ohne Kabelende. EAN Nr. 3389110867220

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952318 Typ DG M TNC 150 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNgard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNgard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTCN150FM EAN Nr. 4013364124011

Theben Schaltaktor 4800420 Typ LUXORliving S4 Schaltaktor mit Relaisausgängen für 4 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige auch ohne Busspannung, Kontaktart Öffner Schließer und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer Ein und Zentral Schalten, Schaltfunktionen Ein Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde Objekt für jeden Kanal, Zentral Objekte mit und ohne Priorität Hersteller Theben Typ LUXORlivingS4 EAN Nr. 4003468480021

Eaton Umschalter 040481 Typ T3-1-8220/Z Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 1-2, 90°, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 040481 EAN Nr. 4015080404811

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD073 Motorschutzrelais, 1,6-2,5A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822038

Elsco Zentralplatte 2030512 EAN Nr. 4013984153095 Hotel-Card-Schalter, Farbe achatgrau die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984153095

Eaton Leistungsschalter 284432 Typ NZMH1-4-A125 Leistungsschalter, 4p, 125A Die Leistungsschalter der Serie ZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284432 EAN Nr. 4015082844325

Klauke Rohrkabelschuh 703F12MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M12, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078464659

Schneider Electric Telemecanique Relais 8501XO40XTE1V02 RELAIS 600VAC 10AMP NEMA+OPTIONEN. Produktbereich: 8501X - Relais Typ: Zeiteinteilung - Produkt oder Komponententyp: Relais - Nennstrom In: 10 A AC, 5 A DC - Beschreibung der Pole: 4P - Steuerkreisspannung: 110 V AC 50 Hz, 120 V AC 60 Hz - Montagehalterung: Schaltfeldmontage - Umgebungstemperatur bei Betrieb: -40.160 °F - Produktzertifizierungen: CE, CSA, UL Listed - Ansprechzeit: 15 ms Ansprechwert, 16 ms Abfall - Zeitfunktion: Einschaltverzögerung - Zeitbereich: 0.2.60 s.

Fischer Massivrohrschelle 535497 Typ FRSM 1/2 Massivrohrschelle FRSM 1/2 Die fischer Massivrohrschelle FRSM 1/2 für Nennggröße 1/2 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Zoll-Gewinde für eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSM1/2 EAN Nr. 4048962240269

IFM Electronic Induktiver Sensor IIR203 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Kabelstopfen PA Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Dachplatte 143389 Typ XSPTA13506 Dachplatte, für Lichtbogenschutz, für BxT=1350x600mm Deckplatte / Dachblech geschlossen mit integrierter Druckentlastungsklappe - Störlichtbogenschutz, IP40, Breite 1350mm, Tiefe 600mm, Materialstärke 1,25mm RAL 7035. Bei der Deckplatte wird auch das restliche Material mitgeliefert, welches an den Türen ausgetauscht gehört. Dieses ist incl. 4Stk Doppel- Verschlusshaken, 8Stk Stangenführungen, Fixierwinkel für Stangenführung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143389 EAN Nr. 4015081400539

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop](#) [Elektro Shop](#) [Deutschland](#)

Mennekes Steckdosenkombination 98333 Steckdosen-Kombination, IP44 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse 1 Polycarbonat-Gehäuse 225x118 mm (HxB) mit Kragen 32A 5p elektrograu RAL 7035 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 1) Bestückung/Absicherung Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V Pos.02 1 SCHUKO-Steckdose 16A2p+E 230V - 2 teilig 1 LS-Schalter 16A 1p B Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 M25 oben (offen) 1 M32 oben (verschlossen) 2 M25 unten (verschlossen) Klemme für Leitung bis 5 x 10 mm² EAN Nr. 4015394094302

Ritto Wohntelefon Set 1673120 Komplette Türsprechanlage für das Ein- familienhaus mit Gegensprechverkehr. Inhalt:-1 Wohntelefon, weiß. -1 Türstation mit 1 Klingeltaste und 1 Namensschild. -Farbe Türstation: weiß/alu, anthrazitgrau oder weiß. -Aufputz Türstation. -Lautsprecher wetterfest. -Erweiterbar mit Wohntelefon 16630.. im. Parallelbetrieb (max. 3). -1 Netztrafo. Abmessungen Wohntelefon: 91,5x242x55 mm (BxHxT). Abmessungen Türstation: 90x146x21mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Zubehör: == Wohntelefon 16630.. Farbe: weiß/alu. EAN Nr. 4026529021407

Berker Potenzialausgleich Winkelstecker 4605 Potenzialausgleich Winkelstecker Zubehör. Potenzialausgleich Winkelstecker. Für Potenzialausgleich Steckdose und Einbaubuchse, mit Quetschanschluss. Für die gesonderte Erdung medizinisch technischer Geräte sowie von Laborgeräten. Nach DIN 42 801. Potenzialausgleich Winkelstecker. Für Potenzialausgleich Steckdose und Einbaubuchse, mit Quetschanschluss. Für die gesonderte Erdung medizinisch technischer Geräte sowie von Laborgeräten. Nach DIN 42 801. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334029717

B.E.G. Präsenzmelder 92143 Typ PD4-M-2C-K-DE Präsenzmelder speziell für Korridore Deckeneinbauversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten über Taster möglich Alarmimpuls Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4M2CKDE EAN Nr. 4007529921430

"Cimco Aderendhülse 180990 Aderendhülse isoliert 0,25qmm/8mm violett DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 8; Gesamtlänge L1 12; D1 0,8; S1 0,15; S2 0,25; D2 1,8; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809907

Elcom Türstation 5408791 Typ TAP-8/2RALxxxx TAP-8/2 Türst. 8/2 AP RALx STABILA TAP-8/2 Türstation für Türlautsprecher 8/2 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848299

Berker Zwischenring 11540002 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys weiß, glänzend. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334176466

Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 7712 Nr. 517729051100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 2-Stufenkontakt, 10 A, Ein/Aus, Zusatzheizung Zweistufiger elektronischer Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Nachtspeicher-, Elektrodirekt- oder Warmluftheizungen. Schalter Ein/Aus und Schalter Zusatzheizung sowie Kontroll-Lampe, Zusatzheizung ein. Der Stufenabstand beträgt 1K. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern. Typ RTR-E7712 EAN Nr. 4017254109973

Merten Steckdose MEG2500-4143 Steckdose mit Schutzkontaktstift, BRS, Steckklemmen, Antikmessing, System Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2500-4143 EAN Nr. 4042811141240

Weidmüller Querverbinder 1579040000 Typ WQB B/6 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 6, Raster in mm 5.10, schwarz Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 6, Raster in mm 5.10, schwarz Herstellertyp WQBB6 EAN Nr. 4008190081041

Berker Wippen 14357109 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil K.1 polarweiß, glänzend. Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil. Für Jalousie Wippenschalter taster u. Taster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeil. Für Jalousie Wippenschalter taster u. Taster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsfest, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334267966

Berker Wippe 14040302 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys gold, Metall. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334238706

Weidmüller Querverbinder 0457600000 Typ Q 3 SAK16 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 6.00, 24 A, grau Herstellertyp Q3SAK16 EAN Nr. 4008190022280

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1415297 Typ SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL 0,2 Für kompakte Geräte hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen. Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19. Anzugsbegrenzung für O-Ring-Abdichtung. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Für hohe Übertragungssicherheit Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCDSIM12MSL4FEM16XL02 EAN Nr. 4055626056265

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24561 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 50A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480Y/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881643

Gewiss Kupplung GW62762H IEC Kupplung gerade 440-460V 32A 5P 11H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800229

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCNT2506P16 Positionsschalter XCNT, Federstab, IÖ+1S, langsam, M16. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCNT - Gehäuse Typ: befestigt - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Kopfmateri al: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389119047494

Gira Abdeckrahmen 1fach 109101 Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Cremeweiß Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 1fach Standard 55 Cremeweiß glänzend Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster für Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337091011

Klauke Rohrkabelschuh 12R12 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 240 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465199

Weidmüller Abschlussplatte 1312430000 Typ PAP PDL4 BL Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1.5 mm, blau Gebäudeinstallationsverdrahtung Für die Gebäudeinstallation bieten wir ein Gesamtsystem rund um die 10x3-Kupferschiene aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten von Installations-, Neutralleiter- und Verteilerreihenkl emmen bis hin zu umfangreichem Zubehör wie Sammelschienen und Sammelschienenhaltern. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, 1.5 mm, blau Herstellertyp PAPPDL4BL EAN Nr. 4050118116021

Bega ZigBee Universaldimmer 71050 Zigbee Steuermodul Nr. 71050 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Dimmausgang mit einer Schaltleistung von 500 VA und automatischer Lasterkennung (R/L/C) zum Dimmen von dimmbaren Leuchten mit einem 3-poligen Leitungsanschluss. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm mit Aderendhülse. Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255561

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM3504 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 4 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312959

Merten Steckdose MEG2314-6033 System Design SCHUKO-Steckdose mit Klappdeckel, IP44, BRS, Steckklemmen, Sahara, System Design Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften: -Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Lieferumfang: Steckdose mit Dichtungsring. Material: Thermoplast lackiert. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196622

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429055 4p4D TM32D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018015

Legrand Abzweigkasten 092020 Kunststoffgehäuse ¹ quadratische Kunststoffgehäuse Glatte Ausführung IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 Deckel RAL7035 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Glatte Ausführung Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 105X105X55 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920203

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG58-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG580AA1

Fischer Schraube 652224 Typ FPF-SZ 5,0 x 70 ZPP 200 Power-Fast 5,0x70 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ5,0x70ZPP200 EAN Nr. 4048962028393

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.10 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 10 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110765

Fischer Nageldübel 052252 Typ N 8 x 80 /40 S K Nageldübel N 8x80/40 S K (10) Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der Fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N8x80/40SK EAN Nr. 4006209522523

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG58-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 2 IN=2500A bei 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG580AA3

Eaton Leitungsschutzschalter 101265 Typ PLI-D16/1 LS-Schalter, 16A, 1p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von einadrhtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101265 EAN Nr. 4015081012008

Bals Wandsteckdose 1648 Wandsteckdose QC abschaltbar 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 1648 EAN Nr. 4024941016483

RZB 4 Phasen Adapter 701055.013 DALI-Adapter,3Ph, m.Datenbus-Ltg.2pol. 3-Phasen-DALI-Adapter, Elektrischer Adapter für 3-Phasen DALI-Stromschienen passend für RZB-DALI-Stromschienen, mit Schutzleiteranschluss, Phasen-Wahlschalter und Abgriff für 2-polige Datenbusleitung., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701055013 EAN Nr. 4051859033981

Weidmüller Gerätemarkierung 1753241687 Typ THM MT30X 20/8 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 x 8 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X208GE EAN Nr. 4032248008476

Brumberg LED Flexband 76262904 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19262904 L=100mm, 4100K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 60 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798613

Weidmüller Gerätemarkierung 1751821687 Typ THM MT30X 101/48 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 x 48 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X10148GE EAN Nr. 4032248001682

Weidmüller Reihenklemmen 0687360000 Typ DKT 4 Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 10 A, beige/gelb Trenn-Reihenklemmen ermöglichen es, Stromkreise schnell spannungsfrei zu schalten, damit z.B. Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden können. Trenn-Reihenklemme werden in zwei Ausführungen angeboten ul li Doppeltrennklemme mit Bemessungsquerschnitt 1.5 mm² für Schaltungen der oben und/oder unteren Ebenen /li li konturgleiche Trennklemme zur W-Standardbaureihe mit den Bemessungsquerschnitten 2 und 4 mm² /li /ul Technische Daten Mehrstock-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4 mm², 400 V, 10 A, beige/gelb Herstellertyp DKT4 EAN Nr. 4008190059743

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW35B5 Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 24V AC/DC. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904185

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211397.002 Wand-Deckenleuchte LED 9,1W-4000K D250, H106, 420 lm Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchterserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt. Das Triplex-Glas sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211397002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859046264

Weidmüller Reihenklempen 1020240000 Typ WDU 6 RT Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, rot Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, rot Herstellertyp WDU6RT EAN Nr. 4008190861285

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB56-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB563HK1

Berker Aufputz Rahmen 10309004 Aufputz Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör edelstahl, lackiert. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334180227

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31109322 Typ NL-T8 58W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31109322 NL-T8 58W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597093227 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 58 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 5200 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4050300443362 L 58W/840 Philips: TL-D 58W/840 GP Feilo Sylvania : F58W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-58/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 58W/840 G13

Funke + Huster Meldeleuchte 23200701 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 230VAC, ws Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 230 VAC klar Nennspannung 230 V Stromart AC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe weiß Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23200701 EAN Nr. 4250235530216

RZB Wand und Deckenleuchte 312136.004.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D300, PMMA, Slave, 1900 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonetverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312136004191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183365

Peha Quicklink Sensor D LS3263MBF Nr. 00992233 LightSpot HD Mid-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor mit schwenkbarer Linse - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Einbauöffnung: Ø 73 mm Gesamt-Abmessungen: Ø 73 mm x 92,6 mm (sichtbarer Teil: H 17,6 mm, Ø 87 mm) Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3263MBF EAN Nr. 4010105992236

Walther-Werke Steckdosenkombination 6951102 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 695 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 475 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Neozed Sockel 3P D02 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Neozed Sockel 1P D01 Lieferung ohne Schmelzsicherungen und Schraubkappen Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609094332

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMS2 20 10 m Nr. 28000020 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Metallschutzschlauch, flexibel, FFMS2 Kleinring ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil, ohne Dichtung aus verzinktem Stahl. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit und in der Flexibilität ohne Querschnittsverengung. Dieser schwere, aber dennoch sehr flexible Metall-Schutzschlauch kann an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Desweiteren ist er auch für Bereiche, in denen hohe Temperaturen entstehen, besonders geeignet. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C. Typ FFMS2010m EAN Nr. 4013960204339

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Fischer Holzbauschraube 659264 Typ PPF-WT 10,0 x 100 YZP 50 Power-Fast 10,0x100 Tellerk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast PPF-WT YZP ist eine Holzbauschraube, gelb passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Tellerkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen sowie Carports, Wintergärten oder Spielgeräten. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettspertholz, Furnierspertholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden. Herstellertyp PPF-WT10,0x100YZP50 EAN Nr. 4048962126211

Peweta Außenuhr 52.762.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52762622-48 EAN Nr. 4250594509366

EVN Anbauleuchte 487001N Die Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage kann sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Es dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W, jedoch keine Halogenleuchtmittel, in die Leuchte eingesetzt werden. Hersteller EVN Nr. 487001N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014526

Eaton Sonderschalter 908018 Typ T5-8-SOND*/X Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 8 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908018

Weidmüller Reihenklemmen 1163060000 Typ WMF 2.5 FU PE 30-70V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklemmenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2.5, 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUPE3070VSW EAN Nr. 4032248991808

Helios Hochleistungsventilator 1102 Typ HQW 250/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit geformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 250/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW250/6 EAN Nr. 4010184011026

RZB LED Wandleuchte 631161.002 Wandleuchte LED 8x1,1W-tw 92x350x380, Up+Down, 380 lm Dekorative Systemleuchte, universell z.B. als Hinweisleuchte oder zur Illumination einsetzbar. Vielfältige Ausstattungsvarianten bieten ein breites Einsatzspektrum. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sowie die hohe Schutzart gewährleisten langjährig problemfreien Betrieb. Mit zusätzlicher Reflexionsfläche zur optimalen Lichtverteilung bei Ausführung mit PMMA Scheiben. Halterung und Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium weiß beschichtet, Endkappen Kunststoff, Frontabdeckung Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Frontscheibe PMMA satiniert einseitig, zweiseitige Lichtabstrahlung, inklusive LED. Hersteller RZB Leuchten Nr. 631161002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319775175

Bega Decken- u. Wandleuchte 24079AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24079A mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1840 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. EAN Nr. 4044017281683

BTR Patchkabel 1308454077-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 4,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308454077E EAN Nr. 4250184117261

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311995.000.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 35W-4000K D400, H75, dim.DALI, 2100 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten, Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmsatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311995000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154952

Eaton Wende Stern Dreieck Schalter 091786 Typ T5B-6-15898/Z Wende-Stern-Dreieck-Schalter, Kontakte 11, 63 A, Frontschild D-Y-O-Y-D, 60°, rastend, Zwischenbau, SOND 30 Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091786 EAN Nr. 4015080917861

RZB Wand und Deckeleuchte 312132.004.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, 900 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Lichtdurch Einsetzen von AC-Flächenplatten. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121320041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175650

Bega Scheinwerfer 77335K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Scheinwerfer 77335K3 mit Erdspeiß, ortsveränderlich. Breitreuende Lichtstärkeverteilung. LED, 4,3 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 375 lm, Halbstreuwinkel 48°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 100-240 V, 50/60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Erdspeiß aus glasfaserverstärktem Kunststoff (Polyamid). Sicherheitsglas. Reflektor aus eloxiertem Reinaluminium. Mit fest angeschlossener Anschlussleitung H05RN-F 3 G 1 qmm, Länge 5 m, mit Stecker. Höhe der Leuchte über Flur 800 mm, mit Erdstück 290 mm. EAN Nr. 4044017212502

Knipex Seitenschneider 79 52 125 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 125 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Spitzer Kopf. Typ 7952125 EAN Nr. 4003773065135

Berker Wippe 16211909 Wippe mit 5 beiliegenden Linsen S.1 B.3 B.7 polarweiß, matt. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Wippe mit 5 beiliegenden Linsen mit Symbolen Licht, Klingel oder Tür, sowie neutral klar und neutral rot. Für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Unterputz Installation, Standard Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334225294

Bals Standsäule 5102091 Camping-Standsäule / Power-Port ohne Tür / 6er Einheit V2A-Edelstahl-Verteiler, ohne Fronttür inkl. Bodenplatte, montierbar auf einem Betonsockel (Typ 58370). Die Säule ist ausgestattet mit einem abnehmbarem Frontblech. Maße 1300 x 350 x 325 mm / H x B x T Material V2A-Edelstahl / 1.4301 (Strichschliff) Bestückung im Power-Port 6 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (12990) 1 x Polyester-Gehäuse 460 x 276 mm mit Bet.-Klappe Absicherung/Schutzmaßnahme 6 x FI/LS-Schalter 16/0,03A 1p+N B / Fabr. ABB Leitungseinführung 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich 1928mm) 1 x M12 Kabelverschraubung (Säulenerdung) 1 x M40 Blindstopfen Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-technik. Aufbau gem. Zeichnung Z120510 Typ 5102091 EAN Nr. 4024941193030

Weidmüller Kabel 7789380025 Typ PAC-M340-HE20-V1-2M5 SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Vorkonfektionierte PAC-Kabel für elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm² oder 0,25 mm² Leitungsquerschnitt. /li li Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) für Schnittstellenanschluss. /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 20 Pole, Kabel LiYY, 2,5 m, 0,25 mm², SCHNEIDER BMX FTB 2000 20P, FLAT CABLE CONECTOR HE10 20P Herstellertyp PACM340HE20V12M5 EAN Nr. 4032248190348

Cimco Werkstattwagen Leer 177500 Werkstattwagen, leer Werkstattwagen, leer, Extrem robust und belastbar, Einfache und komfortable Handhabung, Abgerundete Formen und nach nationalen Sicherheitsstandards gefertigt. Eine gerippte Gummimatte schutzet die oberste Ebene, 100% ausziehbare Schubladen, auf Teleskop-Kugelführungen montiert und mit ölbeständigen Gummimatten ausgelegt, Mittels Zentralverriegelung abschließbar, 8 Seitenaufnahmen zur Aufbewahrung von Werkzeugen und Hilfsmitteln, 6 davon sind beweglich, Zwei fixierte und zwei lenkbare (eines davon mit Feststellbremse) ölbeständige Gummiräder Ø 125 mm, Oberflächenbeschichtung: Pulverlackierung RAL 3020, Ausgestattet mit 7 Schubladen (Innenmaß: 640 x 417 mm), 1 Schublade: 665 x 445 x 50 mm, 4 Schubladen: 665 x 445 x 70 mm, 2 Schubladen: 665 x 445 x 168 mm, Maximale Traglast je Schublade: 30 kg, Gesamtbelastbarkeit max. 280 kg, Eigengewicht 74 kg EAN Nr. 4021103775004

Bega Einbauleuchte 33046AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Einbauleuchte 33046A für Wände und Treppen. Asymmetrisch-bandförmige Lichtstärkeverteilung. LED, 7,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 463 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 70 x 65 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 245 x 60 x 70 mm oder in das Einbaugehäuse 10425. EAN Nr. 4044017180535

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071584R9999 Typ AT32TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklempen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715849

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1964310500 Typ SAIL-ZW-3-5.0U Sensor/Aktor-Leitung, Einseitig offen, M12, Polzahl 3, 5 m, Zwillingsleitung, Stift, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Mantelmaterial PUR, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angesprochene Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Herstellertyp SAILZW350U EAN Nr. 4032248647736

RZB LED Strahler 721724.0031.1 Strahler LED 51W-4000K 267x142x336,12°, Zultg., 3150 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Auf Wunsch DALI dimmbar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker, IP54 Leuchtgehäuse IP65. Hersteller RZB Leuchten Nr. 72172400311 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859016175

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F92201 Leitungsschutzschalter iC60L, 2p, 1A, Z Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 100 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480085567

Bals Steckdosenkombination 89169 VARIABOX - M Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschärnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 260 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p / Fabr. GE 1 x C-Automat 16A 1p / Fabr. GE 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / Fabr. GE auf vorziehbaren Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben (1 x M40 links offen) 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C Aufbau gemäß Z-Nr. Z120523 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89169 EAN Nr. 4024941208505

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111530 Typ CLI C 02-3 WS/SW 9 MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 9, PVC, weich, ohne Cadmium, weiß CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Zahlen, 9, PVC, weich, ohne Cadmium, weiß Herstellertyp CLIC023WSSW9MP EAN Nr. 4032248005031

Rutec Flexible LED Leiste 86355 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung doppelte Anzahl an LEDs alle 2,5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 5 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm 600 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 8 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben. siehe rechts Flexible LED Strips With Self-Adhesive Backing, for Indoor Use Double the Amount of LEDs Separable Every 2,5 cm or 3 LEDs Separable 24 Volt: Separable Every 5 cm or 6 LEDs LED Distance: 8 mm 600 LED Easy Installation with Solderless Plug Connection Page Maximum Length per Connection: 8 Meter. New Power Supply Connectors for Greater Length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector, 1 x Direct Connector Sorted and Stored by Bin ning Code Attention: Do Not Opera EAN Nr. 4012094863559

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Präsenzmelder EP10425790 Typ PD-C360/24 Slave WH weiß Slave -Präsenzmelder zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master -Präsenzmelders mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckenmontage. Reichweite von bis zu 32 m, elliptischer Erfassungsbereich von 32 m in der Länge und 4 m in der Breite, bei einer Montagehöhe von 10 m maximale Montagehöhe ca. 15 m. Für eine kostengünstige Systemerweiterung, maximal 10 Slave -Präsenzmelder an einen Master anschließbar. Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis ca. 15 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.. Abschaltung der LED per DIP-Schalter möglich. Ausblendung von Störquellen durch Reduzierung der Sensitivität per DIP-Schalter. Standardausführung als Unterputzgerät. Aufputz- bzw. Deckeneinbaumontage mit Zubehör. Abdeckblende und Designring einfach wechselbar/lackierbar in der Farbe silber als Zubehör erhältlich. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Anschluss des Slave -Melders ist an viele Präsenzmelder der Serie PD-C möglich. Hersteller Esylux Typ PD C360 24 Slave WH weiß EAN Nr. 4015120425790

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1902P31A2A Servomotor BMH, 48 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 48 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 48 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 101 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 101 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 6070 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 6070 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 33.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 33.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 1500 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485264158

Bega Bodeneinbauleuchte 77851K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77851, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1859 lm, Halbstreuwinkel 31/32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckring aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 230 mm. Einbauöffnung Ø 275 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017245302

ESYLUX Leuchten Set EQ10110351 Typ PNLNOV100308TWWHOLELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 600x600mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 2x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu eine weitere Masterleuchte, 2x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer 2 Masterleuchten mit 30W, sowie 2 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 2700-6500K Tunable White. Hersteller Esylux Typ PNLNOV100308TWWHOLELCX00K Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4015120110351

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927180500 Typ SAIL-M8GM8W-4-5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8W450V EAN Nr. 4032248575237

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948470300 Typ SAIL-M8GM8GR-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8GR330U EAN Nr. 4032248624676

EFB Elektronik Patchkabel O0312.20 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 20 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024307

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F93320 Leitungsschutzschalter iC60L, 3p, 20A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 15000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 15000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125.180 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480083884

Weidmüller Montageplatte 1310440000 Typ KTBI MOPL 5040 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 429 x 329 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 429 x 329 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 5040 MSZN EAN Nr. 4050118112627

Bals Steckdosenkombination 890937 VARIABOX - XXL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 650 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 32A 3p / Fabr. ABB 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbaren Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131107 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890937 EAN Nr. 4024941939294

Hensel Automatengehäuse KV 9112 M KV 90-Automatengehäuse 12 Teilungseinheiten, IP 65 metr. Vorpr. Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24, DIN 43871 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik mit Steckklemme von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I = 75 A. Werkstoff Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat HENSEL KV. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 12 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KV9112M EAN Nr. 4012591620464

BTR Anschlussdose 130B11D21002-E C6Amodul 2 Port 180°M UP reinweiß Unterputz-Anschlusseinheit mit C6Amodul 180°, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, getestet Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrahtig) an IDC-Schneidklemmen, Steckrichtung des Moduls 45° nach unten geneigt, Zugentlastung mit Rastclip am Ladestück, mit Sichtfenster für beiliegende Beschriftungseinlage, Beschriftungsbogen 209 x 294 mm siehe Zubehör, integrierte Staubschutzklappen (auch farbige erhältlich), Abdeckteile reinweiß RAL 9010, Oberfläche matt strukturiert, kompatibel zu Design-Zentralstücken von Schalterprogrammen (Achtung 3 Port Zentralstücke derzeit nur von der Firma JUNG erhältlich), Nicht geeignet zur Montage in Standard-Unterputz- und Hohlwandbecher, Varianten 1 Port, 2 Port, 3 Port BTR Metz Connect Typ 130B11D21002E EAN Nr. 4250184131663

RZB LED Stromschienen 741833.002.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183300276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123088

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911304.002.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040022 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126072

Maico Quickbox 0080.0073 Typ ESQ 45/4 K Beschreibung: Ausführung 230 V-Ausführung. Drehzahlsteuerbar mit Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: ESQ 45/4 K, Fördervolumen: 5.000 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 750 W, P_{Max}: 750 W, I_{Nenn} : 5,6 A, I_{Max}: 5,6 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 82 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 450 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 53 dB(A), EAN Nr. 4012799800736 Typ ESQ45/4K

Eltako Funk Aktor 30000052 Typ FUA12-230V Funk-Universal-Aktor mit austauschbarer Antenne. Stromstoß-Schaltrelais mit 1 Wechsler potentialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000W, mit DX-Technologie. Bidirektional. Verschlüsselter Funk. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Bei Bedarf kann eine Funkantenne angeschlossen werden. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene. Versorgungsspannung 230V. Der Funk-Universal-Aktor vereinigt die Funktionen eines Funk-Antennenmodules und eines Aktors als 1-Kanal-Stromstoß-Schaltrelais mit DX-Technologie. Beim Ausfall der Versorgungsspannung bleibt der Schaltzustand erhalten. Bei wiederkehrender Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Hierzu einfach den N-Leiter an die Klemme N und L an 15 L anschließen. Dadurch ergibt sich ein zusätzlicher Stand-by-Verlust von nur 0,1 Watt. Ab der Fertigungswoche 08/16 kann dieser Funkaktor zusätzlich mit einem 230V-Steuertaster an der Klemme örtlich gesteuert werden. Zusätzlich muss dann auch der N-Leiter an die Klemme N angeschlossen werden. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. 230V-Steuertaster Steuerstrom 0,4mA. Maximale Parallelkapazität ca. Länge der Steuerleitung 0,3µF 1000m. Es kann bidirektionaler Funk und/oder eine Repeater-Funktion eingeschaltet werden. Jede Zustandsänderung sowie eingegangene Zentralsteuer-Telegramme werden bei bidirektionalem Funk mit einem Funk-Telegramm bestätigt. Dieses Funk-Telegramm kann in andere Aktoren, die GFVS-Software und in Universalanzeigen eingelernt werden. Hersteller Eltako Typ FUA12230V EAN Nr. 4010312316955

RZB LED Baukastensystem 10-3220.2 Lampe, LED-Rolle 110W-3000K,24V, IP66 CVD LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032202 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859162131

Weidmüller Gehäuse 9529180000 Typ KLIPPON K32 RAL7001 Metallgehäuse, 250 x 80 x 55 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschraube Seit vielen Jahren steht der Name Klippon® als Synonym für Kompetenz und Qualität bei Gehäusen, wenn es um kundenspezifische, anschlussfertige Kundenlösungen für industrielle Standardanwendungen und um Applikationen im explosionsgefährdeten Bereich geht. Diese Philosophie hat Weidmüller mit der Modernisierung und Aktualisierung der Klippon® K Gehäusereihe weiter verfolgt Verbesserte Produkte für alle Applikationsanforderungen. Ganz gleich welche Applikation der Kunde auch plant, Weidmüller liefert zahlreiche Aluminiumgehäuse, die exakt den Anforderungen des Kunden entsprechen. Unser umfangreiches Programm bietet u.a. die folgenden Vorteile

- Erhältlich in 2 Oberflächen natur und pulverbeschichtet (RAL 7001) /li
- Standardmäßig mit Silikon- oder Chloroprenformdichtung /li
- Einheitlicher Torx-Schlitzschraubenkopf über 19 Gehäusegrößen /li
- Montagebohrungen außerhalb des Dichtungsbereichs /li
- Hohe IP Schutzklassen von IP66, IP67 und IP68 /li
- Schlagfestigkeit bis zu 7 (10) Joule /li
- Neben der Leergehäusenorm sind die Gehäuse nach zahlreichen Zulassungen zertifiziert ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register und Germanischer Lloyd /li
- Li Salzwasserbeständige Legierung /li
- Li Standardisierte Verteilergehäuse mit Gewindebohrungen und verschiedenen Klemmenkonfigurationen /li
- ul Technische Daten Metallgehäuse, 250 x 80 x 55 mm, Aluminium AlSi12, Pulverbeschichtet, strukturiert, Neopren, Flanschplatte Nein, silbergrau, M4 Torxedelstahlschrauben mit Schlitz Hersteller Typ KLIPPONK32RAL7001 EAN Nr. 4008190919009

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Steckdose 47403512 Steckdose SCHUKO mit Klappdeckel AP W.1 polarweiß. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Steckdose SCHUKO® mit Klappdeckel AP, IP55, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620 1, Bauart DIN 49440, Gehäuseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334404224

Maico Brandschutzelement 0093.1008 Typ BA 125/100-1 Beschreibung: Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 125/100-1, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,4 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 1, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, Nur in Kombination mit dem aeroduct-Brandschutzsystem einsetzbar. Brandschutz-Ausgleichselement: gleichzeitig T-Stück und Kompensator. Dadurch Brandschutz ohne zusätzlichen Montageaufwand. Im Brandfall garantiert das Brandschutz-Ausgleichselement, dass keine erheblichen Kräfte auf die Lüftungsleitung ausgeübt werden. Brandschutz-Ausgleichselement BA ohne Anschlussstutzen zur Überbrückung von Geschossen in denen kein Ventilator angeschlossen werden muss, oder zum Einsatz bei Verzügen der Hauptleitung. Durchgehender Querschnitt der Hauptleitung für einfache Rohrreinigung. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-41.6-573 (Zulassung nur in Kombination mit MAICO-Ventilatoren). Wahlweise mit 0, 1 oder 2 Anschlussstutzen. Feuerwiderstandsklasse K90-18017 S. Notwendiges Zubehör: Brandschutz-Isolierung Bl. Artikel: BA 125/100-1, Lüfrichtung: Entlüftung, Einbauart: Unterputz, Material: Stahlblech, Gewicht: 1,4 kg, Brandschutz: ja, Anzahl Anschlussstutzen: 1, Geeignet für Nennweite: 125 mm, Zulassungsnummer: Z-41.6-573, EAN Nr. 4012799990147 Typ BA125/100-1

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K12103B7 Leistungsschütz, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 12 A bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei = 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 105 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 115 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 25 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 50 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 55 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 75 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.3 Mcycles 20 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.3 Mcycles 12 A AC-3 bei Ue = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242195

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-3+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916508 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3+N-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-3+N10KA EAN Nr. 4014712173255

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 100-4/0,10-A KV Doepke Artikel Nr. 09165909 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.10 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS4100-4/0,10-AKV EAN Nr. 4014712100992

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P22F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137349

ABB Potentialverteiler 1SNA115415R0300 Typ MB6/8.L4 Potentialverteiler 6mm², grau EAN Nr. 3472591154153

Wago Sensor Aktorbox 757-463/000-010 M8-Sensor-/ Aktorbox 6-fach 3-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978620

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---02135E31 1405 HZ Diode EST 12 V GS EE Universal effeff Typ 140502135E31 EAN Nr. 4042203045194

ABB Positionsschalter 1SBV010310R1411 Typ LS32P10D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522614766

ABB Positionsschalter 1SBV012831R1511 Typ LS73P31C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631305

Bticino Regendachrahmen 350563 Regendach, 6 Module. Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 350563 EAN Nr. 8005543461129

ABB Zeitrelais 1SVR550127R4100 Typ CT-ARE Zeitrelais, rückfallv. o. H-spg. 1We, 0,3-30s, 24VAC/DC, 220-240VAC EAN Nr. 4013614346361

Assa Abloy Elektro Türöffner 145F---05102D14 14 S Fix® HZ Grau 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 145F05102D14 EAN Nr. 4042203162655

ABB Überwachungsrelais 1SVR740670R0200 Typ CM-IWS.2P Isolationsüberwachungsrelais 1We, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC EAN Nr. 4016779852654

Gira Abdeckung Steckdose 092043 Abd. SCHUKO S-Color Rot Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Rot EAN Nr. 4010337920434

Haupa Stahlkabelbinder 262962/1000 Stahlkabelbinder SS 316 beschichtet 1000x12 mm 0 EAN Nr. 4011923547646

ABB Leistungsschalter 1SDA055559R0001 Typ E6H 40 PR123-LSIG R4000 4P F HR FN Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644568993

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLA5124G 7035 POLY-WS 500X1250X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLA5124G EAN Nr. 3606480774898

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Hilfsschalterblock 3TY6501-1C Hilfsschalterblock, gR 3.6 doppelt links Siemens Hersteller Nr. 3TY65011C EAN Nr. 4011209058682

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9026 Typ KTC1-9026 Symbolkappe weiss: VERRIEGELN f.flache Taste f.beleuchtb.Drucktaster EAN Nr. 7320500180488

Hager Volta Haube VZ203 Hager Installation Volta Haube Aufputzverteiler Größe 3 Ersatzteil EAN Nr. 3250616662032 Hager Artikel Nr. VZ203

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte 0052049046000 EXRDM3910/50NOO 7UIP44 OO D4K 60 Hersteller Telemecanique Typ 0052049046000

Legrand Verschraubung 382063 NPT4", ø-Schlauch innen 102 mm Verschr. 2000 NPT4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561117662

Weidmüller Reihenklemmen 0687460000 Typ DKT 4/35 DKT 4/35 DKT 4/35 Herstellertyp DKT435 EAN Nr. 4008190148690

Rutec LED Einbaustrahler ALU57355NWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094072555

Assa Abloy Objektschloss N1510000893000Q Standard-Objektschloss 40 Uni Rz 8 94 Rund 270 24 effeff Typ N1510000893000Q EAN Nr. 4042203572966

Schneider Electric Telemecanique Sicherungs Kit HRK4060 SICHERUNGSKIT 3P CLASS R Hersteller Telemecanique Typ HRK4060 EAN Nr. 0785901011095

ABB Lasttrennschalter 1SCA125094R1001 Typ OTDCP16SA22M Lasttrennschalter im Gehäuse 4-polig, 16A, 1000/2x660V DC, IP65 EAN Nr. 6417019553504

ABB Lasttrennschalter 1SDA073527R0001 Typ E2.2N/MS 10 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773779

Dold Kipprelais 0064626 Typ AD8851.13/012 DC220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD8851.13/012DC220V EAN Nr.4030641646264

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 292853 Typ V1S-T-BK5M-PUR-U Y-Verbindungskabel V1S-T-BK5M-PUR-U Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1STBK5MPURU

Haupa Puk Säge 200290 Puk Säge mit festem Griff mit Metallsägeblatt, mit festem, lackiertem Holzblatt Taschensäge „PUK“ EAN Nr. 4011923018504

ABB Auslöser 1SDA068044R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=63A Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=63A XT4 4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019440

Albert Spießstrahler 682356 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A+ bis B Spießstrahler Farbe: weiß, mit 1 x LED 16 W, 2240 lm, 3000 K

Dold Serienschalter 0054728 Typ IK8831.02 AC50HZ 12V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8831.02AC50HZ12V EAN Nr.4030641547288

ABB Leistungsschalter 1SDA053132R0001 Typ T2H000016T04013002 T2H160 MF0001 I013 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539825

Phoenix Contact Halterahmen 0803434 Typ TOPMARK LASER RR O-Ring Niederhalter Hersteller Phoenix Contact Typ TOPMARKLASERRR EAN Nr. 4055626077888

ABB Leistungsschalter 1SDA059487R0001 Typ T5L000063E07433002 T5L630 PR223EF R630 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T5 EAN Nr. 8015644618957

ABB Steckdose 2CSM122000R0701 Typ M1173-L-G SCHUKO-Steckdose Italien P30 M1173-L-G grün, RAL 6029 EAN Nr. 4016779881395

Bticino Jalousietaster L4037 Jalousietaster mit Verriegelung, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4037 EAN Nr. 8012199030708

Dold Störmelder Erweiterung 0060258 Typ SL5990 AC230V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5990AC230V10S EAN Nr.4030641602581

Wago Buchse 890 763/071 000 Buchse Snap In Ausführung 3 polig hellgrün Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143427760

ABB Leistungsschalter 1SDA072317R0001 Typ E2.2S 12 G T L SIG E2.2S 12 Ekip G Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761677

ABB Verriegelung 1SDA066630R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselve.. Mol-S XT2-XT4 Typ A Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644693633

Dold Not Aus Modul 0053005 Typ BG5925.02/114/60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/114/60DC24V EAN Nr.4030641530051

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240800-0006 Typ V3-WM-BK10M-PVC-U Kabeldose, M8 Polzahl 3 Kabel PVC Länge 10 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3WMBK10MPVCU

ABB Leistungsschalter 1SDA071067R0001 Typ E2.2N 25 G T L SIG E2.2N 25 Ekip G Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749170

Dold Schaltrelais 0050953 Typ MK8804.12/001 AC/DC127V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/001AC/DC127V EAN Nr.4030641509538

Cimco Schneidbacken 140894 Schneidbacken M40x1,5 Schneidbacken zum Klumpengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 40 x 1,5 EAN Nr. 4021103408940

ABB Positionsschalter 1SBV010562R1302 Typ LS40P62L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002266

ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0974 Typ S201M-C1,6NAH01 S201M-C1.6NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 1.6 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569392

OBO Bettermann Doppelwanne 1196111 Typ 2058 2 12 LGR Doppelwanne 8-12mm Polypropylen lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195082576

ABB Leistungsschalter 1SDA059182R0001 Typ E1B 10 PR122-LI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615437

ABB Leistungsschalter 1SDA062522R0001 Typ X1N 12 PR333-LSI R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650681

Hager Kabelabfangschiene UT76CN Hager Installation Kabelabfangsch.,univ,6 feldig zur Montage im Schrank EAN Nr. 3250616302129 Hager Artikel Nr. UT76CN

Pepperl + Fuchs Kabeldose 212494 Typ V19-G-ABG-PG9 Kabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, konfektionierbar Polzahl 8 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19GABGPG9

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS032F Bundle LXM28AU07M3X + BCH2LF0432CF5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS032F

OBO Bettermann Potentialausgleichsschiene 5015111 Typ 1809 A Potentialausgleichsschiene für Außenbereich Edelstahl, rostfrei schwarz EAN Nr. 4012195959427

ABB Leistungsschalter 1SDA056559R0001 Typ E3V 08 PR123-LSIG R0800 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644578992

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Elso Keystone MTN4586-0001 EAN Nr. 3606485406510 Zum Einrasten in den Montageadapter.Schraubanschluss (Buchse/Buchse). Farbe schwarz. EAN Nr. 3606485406510
- Hager Tür rechts für Schrank FZ057 Hager Installation Tür,rechts,für IP54 Schrank Höhe 1100mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760572 Hager Artikel Nr. FZ057
- Dold Drehzahlwächter 0061951 Typ AA9050 AC230V 0,1-1IPM 180S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V01-1IPM180S EAN Nr.4030641619510
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4140-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 40A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41408 EAN Nr. 4001869202082
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK02-500 Feinsicherungen 6,3x32mm T 2,5A EAN Nr. 3250614128004 Hager Artikel Nr. L6332TK02-500
- OBO Bettermann Abstandschelle 1361679 Typ 733 61 V4A Abstandschelle mit Langloch 53-61mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912835
- Weidmüller Ersatzteil 1347140000 Typ UR20-EM-1315570000-SP Ersatzteil UR20-EM-1315570000-SP Ersatzteil Herstellertyp UR20EM1315570000SP EAN Nr. 4050118248395
- ABB Leistungsschalter 1SDA057593R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LI R1600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598563
- ABB Leistungsschalter 1SDA060930R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LI R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634537
- Dold Zeitrelais 0015837 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 15-300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V15-300S EAN Nr.4030641158378
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8216-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C16 Siemens Hersteller Nr. 5SY82167 EAN Nr. 4001869263359
- ABN Zähleranschlusssäule SZ205MM9 Zähleranschlusssäule enviaM BB/SAN, 1ZP+1SDE, TN-C Netz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ SZ205MM9 EAN Nr. 4015153178090
- Berker Tastsensor Abdeckung 80962382 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit I/O-Symbol S.1/B.x weiß Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482499
- Dold Motorbremsgerät 0057905 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 500V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ500V15S EAN Nr.4030641579050
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB25 Schilder, Längsbeschriftung 21-30 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB25 EAN Nr. 4001869348797
- Siemens Quertraverse 8GK4854-0KK20 Quertraverse für N/PE B=500mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter Siemens Hersteller Nr. 8GK48540KK20 EAN Nr. 4001869414751
- Siemens Verbindungskabel 3VA9907-0NB10 Verbindungskabel für N-CT-3VA Zubehör für: externer Stromwandler Siemens Hersteller Nr. 3VA99070NB10 EAN Nr. 4042949012009
- Wago Plotterpen 258-428 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,35 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar schwarz Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051220
- Dold Störmelderelais 0026907 Typ EH9997/050 AC/DC42V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/050AC/DC42VUS=12-70V EAN Nr.4030641269074
- Dold Störmelderelais 0037744 Typ AD5998 DC110V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC110V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641377441
- Dold Zeitrelais 0031734 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 30-600S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V30-600S EAN Nr.4030641317348
- Siemens Abdeckplatte 5TG2125 DELTA i-system, carbon-metallic Abdeckplatte mit Verschlusschieber für Tragplatten modular-Jack-Steckverbinder EAN Nr. 4001869419510
- Phoenix Contact Flanschdeckel 3074541 Typ UW 25-F Flanschdeckel, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UW25-F EAN Nr. 4046356421812
- Wago Anschlussleitung 771-9993/406-701 Anschlussleitung Stecker - SCHUKO-Kupplung 3-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4045454781415
- Dold Phasenfolgerelais 0015461 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 440V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ440V EAN Nr.4030641154615
- Siemens Bezeichnungstreifen 6XP1865 Bezeichnungstreifen für SAE 16 1-240 für A-H/H-A (2 mal auf 1 Bogen) Siemens Hersteller Nr. 6XP1865
- Dold Überstromrelais 0053081 Typ IP9270.12 AC/DC24V 1-10A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC/DC24V1-10A01-20S EAN Nr.4030641530815
- Siemens FI-Block 5SM2121-6 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ A (PSE/SSF) 0.3-16A 2-polig IFN 10mA 400V Siemens Hersteller Nr. 5SM21216 EAN Nr. 4001869273853
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 305 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 3 m lang aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143506113
- Weidmüller Kabelschuh 1493110000 Typ VSTN/120 Kabelschuh,120 mm² VSTN/120 Kabelschuh, 120 mm², Herstellertyp VSTN120 EAN Nr. 4050118302813
- Dold Motorbremsgerät 0051062 Typ AR9021/210 26A AC50/60HZ 400V 30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/21026AAC50/60HZ400V30S EAN Nr.4030641510626

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Schütz 3RT1015-1AR21 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 440V 50/60Hz 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AR21 EAN Nr. 4011209478183
- Siemens Taster 3SU1001-1AD60-0AA0 Pilzdrucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, 30mm, tastend Siemens Hersteller Nr. 3SU10011AD600AA0 EAN Nr. 4011209955288
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316403 MONDO Winkelkupplung 16A 3P 110V 4h IP44 Hinterteil RAL 7035 mit innenliegendem Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609744985
- Haupa HM Betonbohrer 231710 HM Betonbohrer 8 x 120 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152970
- Wago Federleiste 232-738/047-000 Federleiste mit geraden Einlötfstiften kodierbar mit Distanzflanschen grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4050821637967
- OBO Steckdose 6120560 Typ STD FOC SWGR2 Steckdose 0,2 fach mit Erdungsstift,Connect 45 Material Polycarbonat Hersteller OBO Bettermann Typ STDFOC SWGR2 EAN Nr. 4012196050970
- Sirena Schallgeber DL105HDC024R/A-P Typ DL105HDC024R/A-P orange Schallgeber rot m.LED Warnl. 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RAP
- Dold Spannungsrelais 0031389 Typ BA9036/011 DC127V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC127V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641313890
- Dold Spannungsrelais 0057840 Typ BA9054/020 AC25-250V UH AC/DC24-80V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/020AC25-250VUHAC/DC24-80V EAN Nr.4030641578404
- Lovato Electric Schütz BF4000A57560 Schütze 3-polige Schütze Betriebsstrom Ie AC3 = 9...110A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222843
- Wago Einzelklemme 254-360 2-Leiter-Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 10-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 254 EAN Nr. 4044918941969
- Legrand Abdeckung 771465 Wippe Jalousie ohne IR-Fenster für PLC-Steuerung Galea titanium IOBL ABD. JAL. LAM. GAL TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714652
- Bticino Türstation 308011 4 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?270 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?220?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308011 EAN Nr. 8012199995304
- EFB Elektronik Spleißbox B61203.12OM3 Spleißbox 12 SC/SC Kupplungenausz. teilbest.OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172916
- ABN Seitenblende NSB350KR Seitenblende rechts für offene NE-50 mit Lüftungskiemen und Befestigungsmaterial Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ NSB350KR EAN Nr. 4015153182417
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995-01 LG EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995-01LG EAN Nr. 4011377052932
- Striebel & John Smissline Modul 2CPX042136R9999 Typ MC204HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 2FB = 500 mm, 4 RE = 600 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421368
- Weidmüller SAI Leitungen 2548780000 Typ SAIEP-M12B-4-HW-0.5U SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAIEPM12B4HW05U EAN Nr. 4050118558142
- Legrand Verschraubung 382037 M25x1,5, ø-Schlauch innen 26,5 mm Verschr. 2000 M25 D=27 Metall Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970411785
- Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC00-1CA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=0+20+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC001CA0
- ABN Sammelschienen Modul MFS42603 Sammelschienen-Modul flach 3-4FB/2RE 60mm für CU 12x5 - 30x10mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS42603 EAN Nr. 4015153529205
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AR61 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AR61 EAN Nr. 4011209494893
- Wago Netzanschlussklemme 294-5415 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen L3-L2-L1-PE-N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098584
- Brennenstuhl Adapterstecker 1508040 Adapterstecker Euro 4Auf 4 Euro-Steckdosen.Steckdosen mit Kinderschutz.Farbe Weiß Stecksystem DE EAN Nr. 4007123115808
- ABN Querverdrahtungssatz ARLUX25-L Querverdrahtungssatz 25qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld lang Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX25-L EAN Nr. 4015153498433
- RZB Großbuchstabe 99221.003.Q Buchstabe Q,60mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 60 mm, Breite 30 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99221003Q EAN Nr. 4010319153607
- Lovato Electric SchützB400 4 00 11B40040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026588
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 192069 Typ V1-G-7,5M-PVC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, PVC-Kabel 4-polig Länge 7,5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1G75MPVCV1G
- Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 2907390 Typ FLT-SEC-P-T1-3C-264/50-FM Stecker prüfbar mit CHECKMASTER 2. Hersteller Phoenix Contact Typ FLTSECPT13C26450FM EAN Nr. 4055626197227
- SLV Einbauleuchte 114426 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F, Deckeneinbauleuchte, rund, alu-brushed, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151382

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Erdschlussschutz 34036 CT Neutral- oder Erdschlussschutz, für NS1600b-3200, NW 25-40. Produktbereich: Masterpact NW, NS1600b.3200. EAN Nr. 0785901340362

Sirena Blitzleuchte 87662 Typ STF20JN2F240A klar Blitzleuchte Strobflash 20J Doppelblitz 240VAC 87662 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876622

Wago Kabelverschraubung 895-1604 Kabelverschraubung M25 x 1,5 Messing Klemmbereich Ø 11 - 20 mm geliefert mit O-Ring Messing Wago Serie 895 EAN Nr. 4045454006464

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 285712 Typ V19S-G-BK10M-PUR-U/ABG Kabelstecker, M12, 8-polig, PUR-Kabel, geschirmt Länge 10 m Adern 8 x 0,25 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19SGBK10MPURUABG

Wago Distanzgehäuse 280-650/056-000 Konturengleiches Distanzgehäuse passend zu 3-Leiter-Klemmen horizontaler Bauform orange Wago Serie 280 EAN Nr. 4017332301473

IFM Electronic Befestigungsschelle E10016 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 20 mm, Werkstoff Gehäuse Befestigungsschelle PBT Pocan Inbusschrauben Stahl verzinkt Hersteller ifm Electronic GmbH

RZB Ersatzglas 05-2029.002 Abdeckung Teller D350, H79, d248 Ersatzglas D 350, H 79, opal seidenmatt, Befestigung durch Federsystem Hersteller RZB Leuchten Nr. 52029002 EAN Nr. 4051859044826

Siemens Dreifachklemme 3NP1923-1BE20 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH000 Dreifachklemme für Rahmenklemme 3x 2,5-16qmm Siemens Hersteller Nr. 3NP19231BE20 EAN Nr. 4011209776135

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2089150150 Typ SAIL-VSB-180-1.5U0.5-GR Sensor/Aktor-Leitung SAIL-VSB-180-1.5U0.5-GR Sensor/Aktor-Leitung Herstellertyp SAILVSB18015U05GR EAN Nr. 4050118421194

A.L.S. SHD, Anbauleuchte, LED 39W, warmweiss, Gehäuse schwarz Typ SHD-12WW2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Phoenix Contact Schaltbrücke 0360025 Typ SB 4-URTK/SP Schaltbrücke, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ SB4-URTK/SP EAN Nr. 4017918001759

Rutenbeck Mini-Klinken-Buchse 17000303 Typ KM-MK 3,5 mm Mini-Klinken-Buchse 3,5 mm, für Montageadapter MK-MA Up, Lötanschluss, 8 x 8 x 23 mm, 3 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654385

A.L.S. STBN, Schienenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, schwarz Typ STBN-3512FE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Spanplattenschraube 190118 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x30mm PZZ Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x30mm PZZ EAN Nr. 4021103901182

RZB Kleinbuchstabe 99222.013.F K Buchstabe f,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 27 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013F K EAN Nr. 4010319326636

Legrand Schlauch 387462 Durchmesser innen 15 mm, außen 19,5 mm, Type FP15, Farbe grau Schlauch FP D=15 grau Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091702

Siemens Tür 8MF1070-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=450 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10702UT142BA2 EAN Nr. 4001869542508

Lovato Electric Hilfsschütze BF0004D048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167762

Phoenix Contact Schirmanschlussschelle 3061525 Typ PSH 3- 6 500MM Schirmanschlussschelle, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ PSH3-6500MM EAN Nr. 4046356592895

Weidmüller Leitermarkierer 2437530000 Typ HS 1.0-3.2/50 MM W Leiter- und Kabelmarkierer, 1 - 3.2 mm, 50.8 x 5.6 mm, weiß Herstellertyp HS103250MMW EAN Nr. 4050118461039

A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 300W, R7s, anthr. Typ FRANMA-30006 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Cimco Torx-Stiftschlüssel 110598 TORX-Stiftschlüssel-Satz 8-teilig, Handklapphalter, T9-T40 TORX-Stiftschlüssel-Satz 8-teilig, im Handklapphalter, T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 EAN Nr. 4021103105986

Assa Abloy Türöffnersteuerung 750-----00 Autom. Tueroeffnersteuerung 750 8-12 V Ws Automatische Türöffnersteuerung Modell 750, 8 - 12 V AC Anschlussspannung effeff Typ 75000 EAN Nr. 4042203282377

EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.3 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 3 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157623

Klaue Presseinsätze HR25300 Presseinsätze HR 25, 300 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033572

Phoenix Contact Bestückungs Modul 2947873 Typ EMG 30-B5 Bestückungs-Modul, bestehend aus Gehäuse, Anschlussklemmen MKDS 3 und Leiterplatte Phoenix Contact Hersteller Typ EMG30-B5 EAN Nr. 4017918082987

Siemens Lasttrennschalter 3KD1640-2ME20-0 Lasttrennschalter 16A, Baugr. 1, 4-polig Frontantrieb mittig Grundgerät ohne Handgriff Rahmenklemme Siemens Hersteller Nr. 3KD16402ME200 EAN Nr. 4001869471655

Wago Anschlussleitung 891-8994/205-101 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzerverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123651

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63-25C35B71 118.63 RR Fafix Diode Profix®2 25C 22-42 V Dc (22-26V 100% Ed) Univ. Türöffner 118.63 mit Flachschießblech 25C effeff Typ 1186325C35B71 EAN Nr. 4042203453791

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Finder Relaisfassung 90.23 Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Modulreihe 99.01, Farbe blau Hersteller Finder EAN Nr. 8012823072623 Artikelnummer 9023

Gewiss Leuchten Schalen GW83540 Leuchtenschale PMMA zu Halle Mini Leuchtenschalen aus PMMA zu Baureihe Halle Mini Ø 342 mm (Ersatzschale ohne Zubehoer) Hersteller
Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564816541

Phoenix Contact Kontakteinsatzmodul 1417407 Typ HC-M-02-CT-F-HV-16 HEAVYCON Kontakteinsatzmodul, Buchse, 2-polig bis 5000 V, Crimpanschluss Hersteller Phoenix Contact
Typ HCM02CTFHV16 EAN Nr. 4055626112725

Wago Federleiste 231-120/026-000 Federleiste 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr.
4044918342797

Wago Überspannungsschutz 792-804 Überspannungsschutz in der Reihenklemme als Reihenklemme zum Einsatz in Netzwerken MD 48 LON für LON-Netzwerke (FTT10 oder LPT 10)
grau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332780773

Walther Werke CEE Leitung 39100302050 CEE-Leitung, Stecker und Kupplung, 16A 3P 230V 6h IP44, 5m H07RN-F 3G2,5 CEE-Leitung, Stecker und Kupplung, 16A 3P 230V 6h IP44,
5m H07RN-F 3G2,5 EAN Nr. 4015609695904

Weidmüller Stromversorgung 1165830000 Typ CP E SNT 100W 12V 8.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät CP E SNT 100W 12V 8.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp
CPESNT100W12V85A EAN Nr. 4032248956685

Siemens Schütz 3RT2015-1QB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr.
3RT20151QB41 EAN Nr. 4011209846234

PC Electric Verlängerungsleitung 980910506222 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G6qmm PUR komplett. 1xPW-Stecker 32A 5p 400V u. 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V
Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399175817

PC Electric Anbaugerätestecker 624-4TT Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 4h IP44 Turbo Twist, Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, schraublose Anschluss technik,
Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Schneider Electric Sarel Motorlüfter NSYCVF156M230 Motorlüfter 156m³/h 230V. Produktbereich: ClimaSys CV - Baureihe: ClimaSys - Produktname: CV - Produkt oder
Komponententyp: Lüftermotor. EAN Nr. 3606480151460

Siedle Hausteleson HTS 811-0 A/S Siedle Artikel Nr. 200041526-00 Hausteleson Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr.
4015739415267 Alte Artikel Nr. 041526

Eaton Leistungsschalter 123614 Typ IZM32B3-A25W Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 2500A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller
Herstellertyp 123614 EAN Nr. 4015081212194

Lovato Electric Direkt Starter M1R00912048A7 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der
Firma Lovato EAN Nr. 8013975175057

Siemens Dachblech 8MF3412 Dachblech, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=900x800 IP20 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens
Hersteller Nr. 8MF3412 EAN Nr. 4025515205555

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5360-OCA10 Sicherungslasttrennschalter I=400A, U=690V HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH1 und NH2 für Kabelschuhanschluss Siemens
Hersteller Nr. 3NP5360OCA10 EAN Nr. 4011209006089

Wago Beschriftungsstrang 209-205 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 26 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr.
4017332096720

Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240989 Typ WP-G PP HF PG9 Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GPPHFG9
EAN Nr. 4046356711210

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417699 Typ SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS Zeit sparen dank Installation mit Snap-In-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ
SAC3PM8MS06PURM8SIFS EAN Nr. 4055626123370

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2428-OC SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 300A gr 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC2428OC
EAN Nr. 4001869369303

Wago Federleiste 2020-105/000-036 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 5-polig grün-gelb/grau Wago Serie 2020 EAN
Nr. 4050821026822

Phoenix Contact Blindstopfen 2914660 Typ ME MAX B-12,5 KMGY Blindstopfen, für unbestückte Klemmstellen, Farbe: lichtgrau Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAXB-12,5KMGY
EAN Nr. 4046356051132

Eaton Basismodul 171449 Typ SL7-CB-EMH Basismodul, externe Befestigungslöcher Basismodul, externe Befestigungslöcher, Federzugklemmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner
Möller Herstellertyp 171449 EAN Nr. 4015081677795

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1636389 Typ HC-K 6/36-EBUC HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K6/36, für 6 Leistungs- und 36 Steuerkontakte, Crimpanschluss Phoenix Contact
Hersteller Typ HC-K6/36-EBUC EAN Nr. 4046356011525

Pepperl + Fuchs Montagehilfe 133698 Typ OMH-LS610-01 Montagevorrichtung für Daten-Lichtschranke LS610-DA, bestehend aus Haltewinkel, Schnellspannvorrichtung und
Justagevorrichtung Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMHLS61001

Weidmüller Stecker Buchse 1118920000 Typ SAIBM-8/11S-M12 Freikonfektionierbare Buchse, M12 SAIBM-8/11S-M12 Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer
Stecker, M12 Herstellertyp SAIBM811SM12 EAN Nr. 4032248899838

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953020 Typ DR MOD 4P 255 Überspannungsableiter Typ 3 Schutzmodul 4-polig 255V für DEHNrail M Schutzmodul für DEHNrail modular, Typ
3 nach EN 61643-11. Typ DRMOD4P255 EAN Nr. 4013364117440

Wago Federleiste 2092-1182/000-1000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie
2092 EAN Nr. 4050821359753

Gewiss Lichtsignal GW14634 Lichtsignal hervorstehend Abdeckung Bernstein 2M Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm
CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268593

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Phoenix Contact Befestigungswinkel 0899522 Typ AE EMB CP 2 Befestigungswinkel, für Polyestergehäuse, Länge: 50 mm, Breite: 20 mm, Höhe: 2,5 mm, Farbe: silberfarben
Hersteller Phoenix Contact Typ AEEMBPC2 EAN Nr. 4055626282107
- Nobile Befestigungsclip 5011146750 Befestigungsclip 10er Set (Alu-Profil U-Form XL) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 32W m EAN Nr. 4044538047096
- Haupa Kabelbinder 262604 Kabelbinder schwarz UV beständig 142x2, 5 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 26 25 00 46
Kabelbinder EAN Nr. 4011923099107
- Siemens Leistungsschalter 3RV2332-4XC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 59A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen
Siemens Hersteller Nr. 3RV23324XC10 EAN Nr. 4011209946163
- Gewiss Unterputzverteiler GW40239VA Dekorative Unterputzverteiler 36TE (12x3) IP40 schiefer Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564442184
- Siemens Taster 3SB3205-0AA51 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, blau, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss
Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA51 EAN Nr. 4011209187160
- Eaton Steckernetzgerät 110772 Typ CMMZ-00/12 Steckernetzgerät, für Analogeingang, 2-fach Steckernetzgerät zur Versorgung des Analogeingang 2-fach, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110772 EAN Nr. 4015081103201
- Pilz Ersatz Steckersatz 8176674 geeignet für die Geräteserie PMCprotegoD 01-24 bestehend aus: Stecker X3A, X3B, X4A, X4B Stecker X0, X8. Hersteller Pilz Automatisierung Typ
PMCprotegoD 01-24 Ersatz Steckersatz EAN Nr. 4046548075212
- Phoenix Contact Antennenkabel 2884525 Typ RAD-CAB-EF142-5M Antennenkabel, 5 m Länge, SMA (male) - SMA (male), Dämpfung ca. 0,93 dB/m bei 2,4 GHz, Impedanz 50 Ohm
Phoenix Contact Hersteller Typ RAD-CAB-EF142-5M EAN Nr. 4046356114240
- Siemens Schaltschrank Leergehäuse 8MF1805-3VR4 SIVACON, Schaltschrank-Leergehäuse, ohne Seitenwände, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H=1800 mm, B=1000 mm, T=500mm Hersteller Siemens Typ 8MF18053VR4 EAN Nr. 4001869541730
- SLV Pendelleuchte 133140 SUPROS PD Pendelleuchte, rund, schwarz, 4000lm 3000K SLM LED, 60° Reflektor Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163166713 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik
- Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7212 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato
Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144312
- Eaton Verteilerfeld 114418 Typ XVTL-BF-4/6/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x600mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114418 EAN Nr. 4015081138180
- PC Electric Anbaudose 4341-10 Anbaudose schräg 63A 4p 10h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6,
Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-107 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 7-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in
grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679633
- Gewiss Taster GW10152 Taster mit Symbolfenster Schluessel Licht 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das
Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564277212
- Schneider Electric Telemecanique Montagesatz 08822 Montagesatz für bündigen Einbau von Schutzgehäusen. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp:
Unterputzmontagesatz - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör. EAN Nr. 3303430088226
- Bega Anschlussgehäuse 70751 BEGA Anschlussgehäuse 70751 für den Einbau in befestigte Bodenflächen. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr
max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 150 x 80 mm. EAN Nr. 4044017123716
- Ersa 3CA06-5001 Absaugdüse, 140 x 80mm ESD Ersa Nr. 3CA06-5001 Zubehör EAN Nr. 4003008061963 Absaugdüse für Absaugarme der EASY ARM EXTRACTION Systeme EA110
(OCA06-002) und EA 110 Plus (OCA08-002)Absaugdüse, metallisch, Durchmesser 50 mm
- Schneider Electric Telemecanique Kabelstecker 07053 Kabelstecker (4), 400A, 300mm2. Baureihe: Linergy - Produktname: BS - Produkt oder Komponententyp: Stecker - Zubehör-
/Teiletyp: Terminal - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3303430070535
- Wago Potentialklemme 727-226/024-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck d-c-b-a--a-b-c-d alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN
60715 orange Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189099
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213748 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Grün Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für
anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Grün Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069096
- Weidmüller Patchkabel 1433990100 Typ IE-FM5Z2L00010MSTOSTO-X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20, 50 µm, LSZH, 10 m IE-FM5Z2L00010MSTOSTO-X Patchkabel, ST IP 20, ST IP 20,
50 µm, LSZH, 10 m Herstellertyp IEFM5Z2L00010MSTOSTOX EAN Nr. 4050118242775
- Legrand Innentür 036363 für Schränke Höhe x Breite in mm 800 x 600, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 742 x 536, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 600 x 440
Innentuer f.800x600mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363635
- Eaton Zeitbaustein 104944 Typ DILM32-XTED11-10(RAC130) Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 0,5 - 10 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104944 EAN Nr. 4015081048021
- Phoenix Contact Ventilstecker 1458596 Typ SAC-5P-MS/AD-2L SCO Ventilstecker, 5-polig, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2
LEDs Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/AD-2LSCO EAN Nr. 4046356639040
- Wago Federleiste 731-511/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 11-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä.
Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575232
- Weidmüller Steckverbinder 1682160000 Typ HDC-CM-20SCG Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul HDC-CM-20SCG Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz,
ConCept Modul Herstellertyp HDCCM20SCG EAN Nr. 4008190473891
- Wago Federleiste 232-117/026-000 Abgewinkelte Federleiste 17-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiflleiste grau
Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384216

- Eaton Verteilermodul 264244 Typ RA-C1-VM-7 Verteilermodul, 3 x Flachleitung, 2 x Rundleiter, für Netzanschluss Einspeisung bzw. Verteilung von Rund- und Flachleitung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 264244 EAN Nr. 4015082642440
- Siemens Relais 3RU2126-4DC1 Überlastrelais 20.25A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264DC1 EAN Nr. 4011209781276
- Striebel & John Cu-Distanzrolle 2CPX062131R9999 Typ ZX36P10 Cu-Distanzrolle, Durchmesser x Länge: 20 x 11 mm, Innendurchmesser 8,5 mm, Übertragungsquerschnitt 257 mm². Die Ableitungsschienen werden mit Cu-Distanzrollen verbunden. EAN Nr. 4011617621317
- Walther Werke Sockelgehäuse P75740840MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,LVB,M40 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Verschraubung 1xM40, IP65 EAN Nr. 4015609610273
- Eaton Festrahmen 255120 Typ NWS-FR/VT5/8818/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x1805mm, 37HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x800x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255120 EAN Nr. 4015082551209
- Schneider Electric Sarel Alarmmelder ENN35078 Alarmmelder, grau, Aufputzmontage, IK07, IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: alarm repeater - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350786
- Siemens Schütz 3RT1065-2AR36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 440-480V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AR36 EAN Nr. 4011209582538
- Siemens Sonde 7MH7146-0EA Drehzahlsonden CE: verschiedene Drehzahlsonden für Einsatz mit dem MFA 4P Kabellänge: Standardlängen Bauart: MSP-12, Kabeleinführung 1/2 Zoll NPT Kabeleinführung Zulassung: CE Siemens Hersteller Nr. 7MH71460EA EAN Nr. 4019169849432
- Spelsberg Nagelhilfe 97921801 Typ NAH IBTronic H 120 für Nagelbestfestigung der IBTronic-P Universaleinbaugehäuse im Ortbeton. 4 Nagelhilfen pro Gehäuse erforderlich, 1 Set = 4 St., 1 Set = 4 St. Hersteller Spelsberg Typ NAHIBTronicH120 EAN Nr. 4013902823185
- Eaton Reversierbrücke 110099 Typ DILM12-XR Reversierbrücke, für DILM7-M12 Steckbare Hauptstromverdrahtungsbrücke für einfache und schnelle Montage, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110099 EAN Nr. 4015081096657
- Walther Werke Wandsteckdose AL169409SN Wandsteckdose 63A 4P 9h mit 3-pol.Ausschalter KG,Neozed, Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter, Verriegelung und Neozed 3x E18, Ausschalter = 3-polig EAN Nr. 4015609290697
- Siemens Taster 3SB3616-0AA21 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, rot, Druckknopf, flach, mit Halter, 1Ö, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 130V, Betriebsspannung AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36160AA21 EAN Nr. 4011209426726
- Wago Klemmenleiste 260-260 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 10-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604598
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224706 Typ V1-W-E8W-OR0,6M-POC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Kabel TPE schweißperlenbeständig Länge 0,6 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WOR06MPOCV1G
- Merten Wippe 430719 Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel, polarweiß, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 430719 EAN Nr. 4042811075996
- Wago Multibeschriftungssystem 794-676 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 2, 5. 299 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332758611
- Wago Stiftleiste 734-135/108-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften und Gewindeflanschen 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454682972
- Siemens Stecker 6ES7922-4BD20-0UD0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1AL00-0AA0) mit 46 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=3.2 M Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BD200UD0 EAN Nr. 4025515132561
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-2AC2 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 24V, 50/60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF322AC2 EAN Nr. 4011209838536
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062314R9999 Typ ED11P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 5 RE (750 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623144
- Eaton FI Schalter 170364 Typ FRCMM-16/2/03-G FI-Schalter, 16A, 2p, 300mA, Typ G Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 300mA, Typ G, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170364 EAN Nr. 4015081668564
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB30-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, gelb, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB303FA0 EAN Nr. 4011209966307
- Weidmüller Durchführungsklemme 2428390000 Typ WGK 50 VP/Z GN/YE TXSC BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 50 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK50VPZGNYETXSCBX EAN Nr. 4050118437829
- Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AK Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Halt silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AK EAN Nr. 4011209101999
- Weidmüller Stecker Buchse 1892130001 Typ SAIBM-4/8S-M12 4P D-ZF Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gerade SAIBM-4/8S-M12 4P D-ZF Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Buchse, gerade Herstellertyp SAIBM48SM124PDZF EAN Nr. 4032248733330
- Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB25ED2303W Gerades Verteilerstreckenstück 25A, 3m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480000775
- Weidmüller Remote IO Modul 1315600000 Typ UR20-2PWM-PN-0.5A Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Sondermodul, PWM, 0,5 A je Kanal UR20-2PWM-PN-0.5A Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Sondermodul, PWM, 0,5 A je Kanal Herstellertyp UR202PWPMPN05A EAN Nr. 4050118118629
- Bticino Taster N4043M2N Schliebertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol LICHT für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulare Ausführung, Farbe weiß Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. N4043M2N EAN Nr. 8005543419717
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-542 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht 49 / 50 (je 50x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Ziffern je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133036

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Eaton Fuß Grobhandtaster 256790 Typ FAK-R/V/KC02/IY Fuß- Grobhandtaster, 2 Öffner, Not-Aus, Aufbau FAK, zugelassen für NOT-HALT Anwendungen nach ISO 13850, einsatzbereit mit Kontaktelementen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 256790 EAN Nr. 4015082567903
- Phoenix Contact Mehrstock Klemme 3038710 Typ ST 2,5-3L BU Mehrstock-Klemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-3LBU EAN Nr. 4017918892739
- Schneider Electric Telemecanique Stromschienenverteiler KBA40ED4300W Canalis, ger. Länge Transport, 40A, 3m, 3L+N+PE, weiß. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBA. EAN Nr. 3606480498855
- Wago Stiftleiste 713-1424/037-000 Stiftleiste mit abgewinkelten Lötstiften 2-reihig 4x2-polig mit Auswerferaufnahmen Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung parallel zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454808532
- OBO Wandanschluss Kragen 7215575 TYP BSKH-K0511 Wandanschlusskragen für BSKH, bestehend aus 4 Einzelplatten, zur Aufdoppelung der Isolation bei Wanddurchführungen. Inkl. Befestigungsmaterial. Nur bei I90-Klassifizierung! Hersteller OBO Bettermann Typ BSKHK0511 EAN Nr. 4012196476145
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5DS11-1AK0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C Stecker Vollgewinde Gr. 1 für SINAMICS S120 Motor-Module booksize MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=13.9mm Länge (m)=0+0+9+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025DS111AK0
- Phoenix Contact Seitenelement 2907826 Typ UM 45-SEFE Seitenelement mit Fuß, beschriftbar mit SS-ZB, Montage in Längsrichtung zur Tragschiene NS 35/7,5. Höhe: 36 mm, Breite: 10 mm, Länge: 45 mm. Phoenix Contact Hersteller Typ UM45-SEFE EAN Nr. 4017918147976
- Siemens Knebelschalter 3SB3501-2PA31 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, gelb, Knebel, kurz, heavy-duty , 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA31 EAN Nr. 4011209439030
- Siemens Sammelschienensystem 8US1998-7CA08 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm Kunststoff Breite: 90mm für Geräteadapter +-Träger inkl. Befestigungsschrauben Siemens Hersteller Nr. 8US19987CA08 EAN Nr. 4011209286238
- Siemens Unterteilung 8PQ5000-0BA14 SIVACON S4 Unterteilung 3WL Form 4 Schalter 3WL11 630-1000A 3-oder 4-polig Festeinbau, Einschub Verteilschienenanschluss Höhe über 3WL 250mm Höhe unter 3WL 300mm Breite 600mm Tiefe 600, 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ5000BA14 EAN Nr. 4042948163061
- Cellpack Pressverbinder 125963 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVUCV EAN Nr. 4010311053165
- Siemens Base Unit 6AG1193-6BP00-7BA0 SIPLUS ET 200SP, Base-Unit BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7193-6BP00-0BA0. Push-In-Klemmen, ohne AUX-Klemmen, nach links gebrückt, BxH: 15x 117mm Siemens Hersteller Nr. 6AG11936BP007BA0 EAN Nr. 4047618043261
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1880494 Typ EMSTBA 2,5/21-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 21, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMSTBA2,5/21-G-5,08 EAN Nr. 4017918185343
- Schneider Electric Sarel Adapter NSYLADP Spacial SF/SM-Adapter. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teilettyp: Adapter - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Formeinsatz - Produktkompatibilität: NSYSFHD2, NSYSFHD3 - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480064883
- Walther Werke Wandsteckdose 10113 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 2P 2h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 2P 42V 2h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609003778
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:X Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN X Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: X, geeignet für Durchmesser 1,9. 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENX EAN Nr. 4017918559052
- Finder Relais 43.41.7.012.0001 niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A /250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 12 V DC, 0.25 W, 580 Ohm, Relaischutzart: RT III waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823219738 Artikelnummer 434170120001
- Siemens Leistungsschalter 3VA6115-6KL31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU820, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz II=1,5.10xIN ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61156KL310AA0 EAN Nr. 4042948849651
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1623291 Typ HC-26PDN8A80FA Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 2 mm.14,5 mm, mit Sonderrändel Hersteller Phoenix Contact Typ HC26PDN8A80FA EAN Nr. 4055626273198
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1705260000 Typ BLZ AH 8 GR2 SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 8 BLZ AH 8 GR2 SW Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abdeckhaube, schwarz, Polzahl 8 Herstellertyp BLZAH8GR2SW EAN Nr. 4008190333119
- Weidmüller Schraubendreher 9010110000 Typ SDS 0.6X3.5X200 Schraubendreher, Klingenbreite (B) 3.5 mm, Klingenlänge 200 mm, Klingenstärke (A) 0.6 mm SDS 0.6X3.5X200 Schraubendreher, Klingenbreite (B) 3.5 mm, Klingenlänge 200 mm, Klingenstärke (A) 0.6 mm Herstellertyp SDS06X35X200 EAN Nr. 4032248300754
- Weidmüller Überspannungsschutz 1226630000 Typ MCZ OVP TAZ 12V AC/DC MCZ-SERIES, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 13 A MCZ OVP TAZ 12V AC/DC MCZ-SERIES, Überspannungsschutz Messen-Steuern-Regeln, 12 V, 13 A Herstellertyp MCZOVPTAZ12VACDC EAN Nr. 4050118011388
- Lovato Electric Positionsschalter KMF1S02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116470
- Phoenix Contact Etikett 0830546 Typ EML-RM (25,4X12,7)RL-T Etikett, ablösbar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X, Montageart: Kleben, Schriftfeldgröße: 25,4 x 12,7 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EML-RM(25,4X12,7)RL-T EAN Nr. 4046356720588
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1720673 Typ PCV 5/12-G-7,62 Grundgehäuse, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 12, Rastermaß: 7,62 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ PCV5/12-G-7,62 EAN Nr. 4046356114011
- Eaton Sonderschalter 908028 Typ T5-8-SOND*/Z Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 8 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908028
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1623778 Typ RC-15P2030 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15P2030 EAN Nr. 4055626190273
- Eaton Trennwand 177111 Typ XPMMB1003 Trennwand, Schalter/Geräte, T=251mm Schottungsblech, Geräteraum zu Geräteraum, Form 4, für Hauptsammelschiene hinten, Stahlblech, inklusive Montagematerial, Tiefe 300mm, Breite 1000mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177111 EAN Nr. 4015081715541

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Set Schaltaktor 173448 Typ CPAD-00/190 Easy Switch 10A, 55mm, Gloss Weiß Komplettlösung bestehend aus einem Schaltaktor, einem Taster 1-fach 55mm ohne Rahmen, einer Wippe weiss und zwei Klebestreifen für den Taster., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 173448 EAN Nr. 4015081698554

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339111 Typ DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung in Einschraubentechnik mit Doppelüberleger, Leitungsführung längs. Hersteller DEHN + Söhne Typ DRKDUL810W1622ESTAL EAN Nr. 4013364092129

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403629 Typ SAC-2P-FRB/ 5,0-910 SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-FRB/5,0-910SCO EAN Nr. 4046356663502

Busch Jaeger Piktogramm 2144 70-19 Nr. 2CKA001799A0954 Piktogramm, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Piktogramm Raucherraum Für 2068 14-xxx Größe des Piktogramms 43,3 x 43,3 mm. Material Metall. Anti fingerprint. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 21447019 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1799-0-0954 EAN Nr. 4011395134948

Phoenix Contact Durchgangsklemme 3206380 Typ QTTCBS 1,5-PV Durchgangsklemme, Anschlussart: Schnellanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ QTTCBS1,5-PV EAN Nr. 4017918976019

Phoenix Contact Relaismodul 2903275 Typ RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 3 Schließer. Eingangsspannung: 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 EAN Nr. 4046356732987

Schneider Electric Telemecanique Stromkabel TCSXCNEMEF03V Stromkabel Daisy Chain, abgewinkelt, 2 x M8 Stecker-Buchse, 0,3m. Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Produkt oder Komponententyp: Anschlusskabel - Produktkompatibilität: E/A- und Schnittstellenblöcke - Nebenziel: 24-VDC-Bus. EAN Nr. 3595864097848

Phoenix Contact Komplettgehäuse 2713913 Typ ME MAX 45 3-3 KMGY Komplettgehäuse mit Lüftungsschlitzen, Querverbindung: Tragschienen-Busverbinder, Farbe: lichtgrau, Breite: 45 mm, Bauhöhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: 5 Phoenix Contact Hersteller Typ MEMAX453-3KMGY EAN Nr. 4017918936266

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD04 Frontelement, rechteckig f. Leuchtwahlschalter, 2 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsformat.: 2 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110777246

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11G7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 120V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564082

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1524226 Typ SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende und freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-Y/2X5,0-PURSCO EAN Nr. 4017918969073

EFB Elektronik Kaltgeräteverlängerung EK519.1 Kaltgeräteverlängerung C20 180° - C19 180°, schwarz, 1.0 m, 3 x 1.50 mm² Kaltgerätestecker IEC60320/C20 auf Kaltgerätebuchse IEC60320/C19 16 A / 250 V VDE geprüft Farbe schwarz Anwendung: High Class Server, USV-Anlagen International genormte Steckverbinder EAN Nr. 4049759095215

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2882569 Typ S-PT-1X2-24DC-1/2 Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer, Direktmontage über 1/2" NPT Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung. HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-1X2-24DC-1/2 EAN Nr. 4046356091657

Striebel & John Rahmenaufn. 2CPX010820R9999 Typ TZ604P10 Montagegerüsthalter mittig, unmontiert, für den Ausbau mit WR- und EDF-Montagegerüst oder Montageplatten nebeneinander, passend für Wand- und Standschränke TwinLine. Je nach Ausbau sind zusätzliche Montagegerüsthalter erforderlich und nachrüstbar. EAN Nr. 4011617108207

Phoenix Contact Powerleitung 1443462 Typ SAC-5P-MINMR/0,6-430/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 0,6 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MINMR/0,6-430/MINFRPWR EAN Nr. 4046356537025

IFM Electronic Temperatursensor TS2256 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -50.250 °C -58.482 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 2 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckerteil 1745690 Typ GIC 2,5 HCV/ 9-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ GIC2,5HCV/9-ST-7,62 EAN Nr. 4046356309844

PC Electric Anbausteckdose 20351-9b Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023972

Weidmüller Kabelmarkierungssystem 2526330000 Typ HS-HF 6.4-12.7/12 MM W Leiter- und Kabelmarkierer zur Befestigung mit Kabelbinder. Der halogenfreie und schadstoffarme Leitermarkierer entspricht europäischen Normen. Kabelmarkierungssystem, Hersteller Weidmüller Typ HSHF6412712MMW EAN Nr. 04050118537482

Siemens Frontklappe 6AG1591-1BA01-2AA0 SIPLUS S7-1500 Frontklappe V2 CPU 70mm-25.+60°C Startup-20°C mit Conformal Coating based on 6ES7591-1BA01-0AA0. SIMATIC S7-1500, SPARE PART Display for CPU 1515 (F)-2 PN, CPU 1516 (F)-3 PN/DP, CPU 1517 (F)-3 PN/DP and CPU 1518 (F)-4 PN/DP Hersteller Nr. 6AG15911BA012AA0 EAN Nr. 4047618068127

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.13 Moduleinschub 3HE/7TE für 6x Keystone, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen 3HE/7TE Aluminiumfrontplatte Beschriftungsleiste Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette Integrierte Bündeladerzugentlastung Modulbefestigung mit Gewindeschrauben EAN Nr. 4049759103248

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Lasttrennschalter 1814408 Typ DMV-250N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 250 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 250N/3, Schaltleistung 250 A, 3- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814408 EAN Nr. 8711426853812

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5349 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Einbaubuchse 1407506 Typ VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO Hybrid-Einbaubuchse, Ethernet, 8-polig, M12-SPEEDCON, Hinterwand-/Schraubmontage mit M16-Gewinde, 360° Schirmanbindung mit angeschlossener geschirmter Hybrid-Leitung Phoenix Contact Hersteller Typ VS-FSBPYS-OE-94H/2,0SCO EAN Nr. 4046356807883

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN36-0ACO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN360ACO EAN Nr. 4042949025030

Peweta Synchronuhr 21.246.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse lackiert in RAL 9016 (Verkehrsweiß), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen römischen Zahlen. Schwarze Keilzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21246311 EAN Nr. 4250594527070

Hager Funk AP Kit TRE720 Hager Schalter Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink. Kit bestehend aus Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink und Funk KNX AP-Ausgangsgerät IP55. Funk- Außenbewegungsmelder IP55 quicklink zur Aufputzmontage als Funklösungen im 868 MHz Bere EAN Nr. 3250617573740 Hager Artikel Nr. TRE720

Klauke Aderendhülse 71S8 Aderendhülse, 0,5 mm², 8 mm Länge, Cu versilbert Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078017817

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34027 Lasttrennsch. Compact NS2000 NA, 3 P, 2000A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2000 NA - Trennschalternamen: Compact NS2000 NA - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340270

Eaton Sicherungseinsatz XS80 Typ 80A 440V OFFSET BLADE TAG BS88 FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 80 A, AC 440 V, BS88/F3, 27 x 80 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp XS80 EAN Nr. 5996516026953

Finder Relais 40.52.8.230.0300 Steck-/Printrelais 2 Schließer (AgNi) für 8 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 230 V AC, 1.2 VA, 28000 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823080000 Artikelnummer 405282300300

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G6UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 6A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078502

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN31FE72 Hilfsschütz, 3S+1Ö, 115V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 3 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389118063846

Eaton Glasfaser Einfachkabel 135788 Typ E51KF663 Glasfaser-Einfachkabel, Edelstahl, gerade Glasfaserkabel für optische Sensoren der Comet-Serie, mechanische Fixierung über Glasfaseradapter 6235A-6501 in Verbindung mit Reflexlichttastern 13106A. oder 13100A..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135788 EAN Nr. 4015081325818

Hager Standschrank FA23L Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x800x275mm,432 Platzeinheiten,univers,klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspann EAN Nr. 3250612510115 Hager Artikel Nr. FA23L

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360BA0 EAN Nr. 4042949041733

Phoenix Contact Microdurchgangsklemme 3248192 Typ MP 18X1,5 BU Microdurchgangsklemme, intern gebrückt, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Anzahl der Anschlüsse: 18, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 16, Breite: 37,8 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15 Hersteller Phoenix Contact Typ MP18X15BU EAN Nr. 4055626252254

Schneider Electric Telemecanique Abgangskasten KSBQPRD Canalis, Abgangskasten m. Überspannungsableiter Quick PRD40r, 3L+N+PE, f. KS. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Schutzart: Blitzstromableiter - Polarität Abzweigeinheit: 3L+N+PE - verfügbare Ausrüstung: Quick PRD40r 3P+N - Typ der Überspann.Abl.-Klasse: Typ 2. EAN Nr. 3606485215358

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1405991 Typ SAC-5P-MS/ 0,5-924/FR SCO Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet, 5-polig, PVC, grau, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-MS/0,5-924/FRSCO EAN Nr. 4046356800372

Siemens Leistungsschalter 3VL2712-1DC33-2UA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=125A, Bemessungsstrom IR=100.125A, Überlastschutz, II=625.1250A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser 48V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27121DC332UA0

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 1786-783 Nr. 2CKA001753A0067 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1786783 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0067 EAN Nr. 4011395083239

Hager 1-fach Rahmen Alu WYR516A Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, Aluminium waagrecht gebürstet, silber. 1-fach Rahmen kallysto.art, Aluminium gebürstet, natur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhh EAN Nr. 3250617023504 Hager Artikel Nr. WYR516A

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1826936 Typ SPT 5 1-V-7,5 BU Leiterplattenklemme, Nennstrom 41 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 7,5 mm, Polzahl 1, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 90 °, Farbe blau Hersteller Phoenix Contact Typ SPT51V75BU EAN Nr. 4046356867627

Phoenix Contact Relaismodul 2903304 Typ RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais, steckbarem Anzeige-/ Entstörmodul und Haltebügel. Kontaktausführung: 4 Wechsler. Eingangsspannung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 EAN Nr. 4046356732536

Phoenix Contact Netzkabel 1407378 Typ NBC-MSD/ 5,0-93E/MSD SCO Netzkabel, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/5,0-93E/MSDSO EAN Nr. 4046356775069

Hager FI-Schutzschalter ADA582D Hager Installation Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA C-Charakteristik 32A 30mA Typ A. Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN VDE 0664 Teil 20 / EN61009-1 und DIN VDE 0664 Teil 21 / EN61009-2-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0660 Teil 514. Bi-Connect-Klemmen EAN Nr. 3250611067863 Hager Artikel Nr. ADA582D

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822862 Typ SPT-THR 1,5/ 2-H-3,81 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-H-3,81P26 EAN Nr. 4046356811392

Phoenix Contact Grundgehäuse 1812924 Typ GMSTBA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBA2,5HC/8-G-7,62-LR EAN Nr. 4046356728737

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0AG0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320AG0 EAN Nr. 4042949064558

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0AEO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420AEO EAN Nr. 4042949060505

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EJ46-8CA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EJ468CA0

Cimco Presseinsatz 105362 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 16 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 16 qmm EAN Nr. 4021103053621

Elso Steckdose 225009 EAN Nr. 4013984177725 Steckdoseneinsatz, Farbe rot Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen mit Steckklemmen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177725

Hager Zähleranschluss säule ZAS202EF9 Hager Installation Zähleranschluss säule E.DIS, 1ZP, TN-C4 Netz. Bestückte Zähleranschluss säule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsöckel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Zähleranschluss säule ist nach den aktuellen tech EAN Nr. 3250611071389 Hager Artikel Nr. ZAS202EF9

Eaton Sicherungseinsatz TBC25 Typ 25A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 25 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC25 EAN Nr. 5996516026083

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800327 Typ WMS 25,4 (EX40)RL Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 8,5-25,4 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 60000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS25,4(EX40)RL EAN Nr. 4046356625968

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG510 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links und rechts. EAN Nr. 3389110135572

Bachmann Steckdose 926.003 PIX Steckdose 1xUTE Steckdose Frankreich schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz schwarzer Zierring montiert, weisser Zierring und Zierring in Edelstahl- Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker verpackt im Karton. Hersteller Bachmann Nr. 926003 EAN Nr. 4057298014048

Weidmüller Gehäuse 1787900000 Typ HDC 24B SLDU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 24B SLDU 2M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 8, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe K Herstellertyp HDC24BSLDU2M25G EAN Nr. 4032248205349

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0059 Typ OBT300-R100-2EP-IO-V31-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1002EPIOV31L

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JP420AA0 EAN Nr. 4042948804612

Weidmüller Systemkabel 1309940015 Typ IE-C5DB4FE0015MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 1.5 m IE-C5DB4FE0015MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC Herstellertyp IEC5DB4FE0015MSAMSAE EAN Nr. 4050118147148

Bticino Unterputz Briefkasten 906203 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und der Dom Kamera TC77, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906203 EAN Nr. 9008130005002

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267298 HUPshrink21TW dünnwandig 2 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923590734

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AFO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AFO EAN Nr. 4042949117063

Siemens Leistungsschalter 3VL1710-1EA43-8CD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=100A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17101EA438CD1

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0DA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320DA0 EAN Nr. 4042949046394

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL22, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, schraubenlose Anschlussstechnik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133669

Eaton Sicherungseinsatz 12BDGHA16 Typ 12KV 16A 2 AIR FUSE Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 12 kV, 359 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder Luft-Sicherungseinsatz, Mittelspannung, 16 A, AC 12 kV, 359 x 50,8 mm, Pufferung, BS, Mit Schlagmelder, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 12BDGHA16 EAN Nr. 5027590070270

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2038230000 Typ BCF 3.81/02/180 SN BK BX SO Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlussstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, seitlich geschlossen, 3.81 mm, Polzahl: 2, schwarz, Box Hersteller Weidmüller Typ BCF38102180SNBKBXSO EAN Nr. 04050118408669

Brumberg Fibatec Austrittselement 9733.05 Fibatec Kristall für Faser S2 - S33M Austrittselement mit Kristall für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: gold, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Länge des Kristalls: 29 mm, Einbautiefe: 50 -120 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z. B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719502

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 3210319 Typ PT 1,5/S-TWIN-MTD BU Durchgangsreihenklemme, konturgleich zur Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S-TWIN-MTDBU EAN Nr. 4046356905657

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-2EA43-2HD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17162EA432HD1

Eaton Sicherungseinsatz 268996 Typ Z-SLS/B-24-4A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 4A, 24V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268996 EAN Nr. 4015082689964

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M434 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010171

Schneider Electric Sarel Gehäuse NSYS3X6420T SPACIAL S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H600xB400xT200mm.. Produktbereich: Spacial S3X - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Geräteaufbau: 1 Gehäuse, 1 Schliessung (Tür), 1 Tür. EAN Nr. 3606480155239

Spelsberg Leergehäuse 12841101 Typ TK PC 2518-13f-m Leergehäuse TK PC 2518-13f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 254 x 180 x 137, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902901456

Jung Abdeckung Drehschalter AS 1541 WW Abdeckung, volle Platte, für Drehschalter Art.-Nrn. 1101-4 und 1101-20, Schaltuhren Art.-Nrn. 11015 und 11120-20 und Drehschalter Jalousie Art.-Nrn. 1234.10 und 1234.20, auch für Lautstärkesteller WHD Typ LST..JU UP und LR..JU UP und Programmwahlschalter WHD Typ PRO 3 JU.. Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1541WW EAN Nr. 4011377114067

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung LC 50 NA 32140 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32140 EAN Nr. 4011377135345

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0HHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360HHO EAN Nr. 4042949109891

Kathrein Multischalter 20510041 Typ EXR 2942 Einkabel-Multischalter 9 auf 2x4 Durchgang 5-862 und 8 x 950-2150 MHz 8 Durchschleif- 2 Ausg. für je 4 Receiver F-Anschl. kaskadierbar Anschlußdämpfung terr. 11 dB Verstärkung SAT 0- 3 dB Durchgangsdämpfung SAT 2,0 dB, terr. 2,5 dB Entkopplung Stamm 40 dB Steuerung entsprechend EN 50494 Hersteller Kathrein Werke Typ EXR2942 EAN Nr. 4021121480706

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1414981 Typ HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-EMC-AL HEAVYCON ADVANCE-Tüllengehäuse, B24, mit Schraubverriegelung (Innensechskant) aus Edelstahl, seewasserbeständiges Aluminium, Höhe 93,7 mm, mit Gewinde, 1x M25, seitlicher Kabelabgang, ohne Oberfläche, leitfähige Dichtung (EMV-Eigenschaften) Phoenix Contact Hersteller Typ HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-EMC-AL EAN Nr. 4055626035987

Bals Anbausteckdose 4357 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 2h IP44 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4357 EAN Nr. 4024941043571

Eaton Lasttrennschalter 162557 Typ PIFT3H311C601MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 162557 EAN Nr. 4015081590872

IFM Electronic Reflexlichtschranke OA5106 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 8 m, 5-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 50 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussklemmen, Klemmen bis 1,5 mm², Polfilter, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse modifiziertes PPO, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.1 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,0m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067731

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420BA0 EAN Nr. 4042949042495

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 2186060000 Typ S2C-SMT 3.50/14/90LF 3.2AU BK BX Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschluss-technologie für eine sichere und intuitive Handhabung. Leiterplattensteckverbinder, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 14, 90°°, verzinkt, Box Hersteller Weidmüller Typ S2CSMT3501490LF32AUBKBX EAN Nr. 04050118427363

"Pilz Servomotor 8161147 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; I_{max} (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Profibus-DP Interfacekarte zum Datenaustausch - Unterstützung des Profibus Antriebsprofils PROFIDRIVE - Baudraten 187,5 kBaud bis 12 MBaud. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.03/117/230-480V EAN Nr. 4046548041293

Eaton Drucktaster 216529 Typ M22-I2-M1 Drucktaster, 2 Schließer + 2 Öffner, Aufbau Komplettgerät, Zweifach Drucktaster O-I, im Kunststoff-Aufbaugeschäule, mit Kontakte je Taster 1 Schließer 1 Öffner, System RMQ, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216529 EAN Nr. 4015082165291

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCBL-13-212 Nr. 2CKA002013A5282 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, grün RAL 6018, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCBL13212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5282 EAN Nr. 4011395100639

OBO Kreuzverbinder 5314135 TYP 254 DIN 8-10 CU Kreuzverbinder Mit Zwischenplatte und 4 Sechskantschrauben M6 x 20 und 4 Sechskantmuttern M 6 (F) 254/Cu-DIN : mit Sechskantschrauben und Sechskantmuttern aus rostfreiem Stahl /VA) Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 17,41 kg/100 St. Typ: 254 DIN 8-10 CU Art.-Nr.: 5314135 Hersteller OBO Bettermann Typ 254DIN810CU EAN Nr. 4012196206629

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5100 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,14 mm², Nur über IO-Link einstellbar, Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Peweta Synchronuhr 21.272.433 Innenuhr, rund, sehr stabiles, weiß lackiertes Metallgehäuse (RAL 9016) für hohe Beanspruchungen, mit stoßgeschützten Plexigläsern. Weiße Zifferblätter mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21272433 EAN Nr. 4250594502206

Gewiss Scheinwerfer GW84018M Scheinwerfer MERCURIO1 150W HIT-DE lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244306

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1001620000 Typ BLF 5.08HC/11/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/11/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC1190SNORBX EAN Nr. 4032248693429

EFB Elektronik Griff DCE-1150-U56S Elektr. Griff für 3-Punkt-Schl., entriegelnd, EFB Lochbild, Status LED Elektronisch entriegelnder Schwenkhebel zum Einsatz an Türen mit 3-Punkt-Stangenschließung Mit Reedkontakt zur Erkennung des Schließzustandes und 4 m Anschlusskabel DCE-1150-U56S: Lieferung inkl. alternativem Stangenschloss und Anschlusskabel (Stangenschloss erforderlich zur Montage in EFB Schränken) EAN Nr. 4049759140021

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Joystick 187077 Typ M30C-FWJS4 Joystick, Sortiment: RMQ-Titan, Einzelgerät, Beschreibung: mit einem Schaltpunkt je Betätigungsrichtung, mit Metallachse, 4 Stellungen, Schutzart: IP66, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 mm, Funktion: tastend, in jeder Position, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFWJS4 EAN Nr. 4015081821358

Eaton Leistungsschalter 109674 Typ NZMH3-A400 Leistungsschalter, 3p, 400A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109674 EAN Nr. 4015081092604

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1643530000 Typ SL 3.50/22/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SL 3.50/22/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 135°, Lötstiftl Herstellerlyp SL35022135F32SNORBX EAN Nr. 4008190282295

Siemens Transformator 4AM6442-5FT10-0FA0 Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 2/9,7, Upri (V): 500 +/-5%, Usec (V): 230, Isec (A): 8,7, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: li0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Schrauben, EN61558-2-1-2-2-4 UL/CSA recognized Steuertransformator Trenntransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM64425FT100FA0 EAN Nr. 4001869904085

Schneider Electric Telemecanique Servomotor VW3M5213R100 Stromkabel, zw. Servomotor BDH und Servoantrieb, 4x4mm2+2x1mm2, 10m. Produkt oder Komponententyp: Stromkabel - Zubehör-/Teiletyp: vormontiertes Netzkabelset - Zubehör-/Teilekategorie: Anschlusszubehör - Nebenziel: zwischen Servomotor und Servoantrieb - Bereichs-Kompatibilität: Lexium 15 - Kabellänge: 10 m - Zusammensetzung des Kabels: 4 x 4 mm² + 2 x 1 mm². EAN Nr. 3389118223004

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF31BD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 24 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627378

Siemens Modul 6SL3210-1NE28-8U0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 45kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 499x275x204 (HxBxT), FSE ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE288U0 EAN Nr. 4042948660294

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB6100 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 91, 100, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534904

IFM Electronic Verbindungskabel EVW138 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 3,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Verteilerblock 3003096 Typ PTFIX 20X1,5-RZ WH Platzsparend durch kompakte Bauform. Flexibler Einsatz durch Tragschienen- und Direktmontage. Platzsparende Potenzialverteilung durch kompakte Micro-Potenzialverteiler. Ideale Prüfmöglichkeiten durch Prüföffnungen an jeder Klemmstelle. Übersichtlich dank Beschriftung aller Klemmstellen. Hersteller Phoenix Contact Typ PTFIX20X15RZWH EAN Nr. 4055626434940

Eaton Stufenschalter 017323 Typ T3-1-8310/E Stufenschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-2, 45°, rastend, einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsdauerleistung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017323 EAN Nr. 4015080173236

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1029940000 Typ SCD 3.81/06/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SCD 3.81/06/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180&de Herstellertyp SCD38106180G32SNORBX EAN Nr. 4032248759040

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1040920000 Typ SCDN 3.81/26/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 26, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sch SCDN 3.81/26/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 26, 90&de Herstellertyp SCDN3812690G32SNBKBX EAN Nr. 4032248769766

Fischer Schraube 652612 Typ FPF-PZ 4,0 x 40 ZPF 200 Power-Fast 4,0x40 Halbrundk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-PZ ZPP ist eine blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Herstellertyp FPF-PZ4,0x40ZPF200 EAN Nr. 4048962048230

Siemens Access Point 6GK5788-2GD00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788-2 M12, nur zum Betrieb in USA, 2 Radios, 6 N-CON. ANT. Anschl., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-20.+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: RAPN-W2-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57882GD000AB0 EAN Nr. 4019169239103

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147040000 Typ SL 5.08HC/16/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/16/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 16, 180& Herstellertyp SL508HC16180G32SNORBX EAN Nr. 4032248934065

Fischer Gelenkrohrschele 079431 Typ FGRS Plus 15 - 19 M8/M10 Gelenkrohrschele FGRS Plus 15-19 M8/M10 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschraben. Herstellertyp FGRSPlus15-19M8/M10 EAN Nr. 4006209794319

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1402C3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 2,2 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564499

Maico Schutzgitter Kunststoff 0059.0164 Typ SGK 35 Beschreibung: Schutzgitter für Ventilatoren gemäß DIN EN ISO 13857. Passend zu Ventilatoren EZQ / DZQ, EZR / DZR und EZD / DZD. Montage an Saug- und Druckseite möglich. Kein Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: SGK 35, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Umgebungstemperatur: 65 °C, EAN Nr. 4012799591641 Typ SGK35

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN36-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN360JL0 EAN Nr. 4042949039631

Fränkische Rohrwerke Endkappe Kabuflex-Endkappe WD 120 Nr. 19971120 Endkappe Kabuflex wasserdicht 120 Die Endkappe WD ist aus Polyolefin, in Farbe schwarz, inklusive wasserdichten Profildichtring. Verwendet wird diese Endkappe zum dauerhaften bzw. zeitweiligen Verschluss von Kabuflex® S und Kabuflex® R. Der Vorteil liegt in der nachträglichen Verschließbarkeit zum Schutz vor dem Eindringen von Wasser. Typ KabuflexEndkappeWD120 EAN Nr. 4013960320855

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSM3715L2 SICHERHEITS.POS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentename: XCSM - Frontelementtyp: Drehkopf - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert - Ansatzyp: seitliche Anfahrrichtung - Operatortyp: Rollenhebel mit Kunststoffrolle. EAN Nr. 3389110244168

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02231 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildträger 30x40mm, EINSCHALTEN. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097412

Schneider Electric Telemecanique Kopf ZC2JE046 KOPF M.DREHACHSE. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC46, ZC2JD46 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389110305784

Eaton Frequenzumrichter 9702-5004-00P Typ DG1-34105FN-C21C Frequenzumrichter, 3-phasig 480 V, 105 A, EMV-Filter, Schutzart IP21 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9702500400P EAN Nr. 4015081721504

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 757600 Typ KFP 25 W90 M16 Kugelfestpunkt D 25mm 90° abgewinkelt m. Innengewinde M16 Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Innengewinde als phasenseitige und erdseitige Anschlussstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W90M16 EAN Nr. 4013364004412

Phoenix Contact Grundgehäuse 1956179 Typ CCVA 2,5/11-G-5,08 RNP26THR Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: SMD/THT/THR, Artikel mit Rastflansch, Anwenderinformationen und Designempfehlungen zur Through Hole Reflow Technologie finden Sie unter "Downloads". Phoenix Contact Hersteller Typ CCVA2,5/11-G-5,08RNP26THR EAN Nr. 4017918926922

Siemens Modul 6SL3224-0BE37-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 mit integriertem Klasse-A-Filter mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 75kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 90kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 934x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE375AA0 EAN Nr. 4019169455237

IFM Electronic Induktiver Sensor IIR204 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XC1AC179 POS.SCHALTER IP65 S+S. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - produktspezifische Anwendung: Fördertechnik - Kurzbezeichnung des Geräts: XC1AC - Gehäusotyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NO. EAN Nr. 3389110773613

Eaton Überlastrelais 136482 Typ ZEB12-20 Überlastrelais, elektronisch, 4 - 20 A Motorschutzrelais nach IEC60947-4-1, UL/CSA- Zulassung, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (5 1), einstellbare Auslöseklassen, Phasenausfall- und Unsymmetrieschutz, automatische / manuelle Rückstellung, Schaltgeräte- und Leitungsdimensionierung entsprechend Anlaufschwere (CLASS), Direktanbau, geringe Verlustleistung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136482 EAN Nr. 4015081332625

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD21F2L2 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 15+1Ö-Sprungfunk. -2m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusotyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriail: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000321

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223595 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124360

Eaton Hilfsschutz 276523 Typ DILAC-22(110VDC) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276523 EAN Nr. 4015082765231

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861852 Typ FKCOR 2,5/18-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2518ST508LR EAN Nr. 4055626125220

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952319 Typ DG M TNC 385 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 3-polig für TN-C-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNC385FM EAN Nr. 4013364124035

Jung Temperaturregler TR A 246 SW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA246SW EAN Nr. 4011377046283

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD083 Motorschutzrelais, 2,5-4A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822045

Eaton Leistungsschalter 284434 Typ NZMH1-4-A160 Leistungsschalter, 4p, 160A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284434 EAN Nr. 4015082844349

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846881 Typ MDSTBW 2,5/ 9-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCV-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBW2,5/9-G EAN Nr. 4017918184759

Klauke Rohrkabelschuh 703F5MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M5, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465670

Siemens Leistungsschalter 3VL3110-1KN30-0AA0 Leistungsschalter VL250 UL, Typ FG (CAT NO. NFX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 100A, Bemessungsstrom II=625.1250A Kurzschlusschutz IR=100A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL31101KN300AA0 EAN Nr. 4011209684881

Bega ZigBee Leistungsschalter 71051 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71051, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 3.600 VA, 16 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm mit Aderendhülse. Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255578

Siemens Leistungsschalter 3VL6160-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. LMX3B600) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 600A, Bemessungsstrom II=3000.6000A Kurzschlusschutz IR=600A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61603KN300AA0 EAN Nr. 4011209716957

Schneider Electric Sarel PC Gehäuse NSYTPB1397 PC-Geh. IP66 IK08 RAL7035 In.H125B80D65Auß.H138B93D72 undur. PC-Abdeck. H20. Produktbereich: TeSys GF - Geräteanwendung: Mehrzweck - Höhe: 138 mm - Breite: 93 mm - Tiefe: 72 mm - Innenhöhe: 125 mm - Innenbreite: 80 mm - Innentiefe: 65 mm - Schrankmontage: Wandmontage - Geräteaufbau: 1x Abdeckung, 1x Gehäuse, 4x Abdeckschraube - Menge pro Satz: Satz à 2 Stück - Gehäuse Typ: einteilige Gussform - Befestigung der Abdeckung: Kunststoffschrauben. EAN Nr. 3606480165627

Brumberg Bodeneinbauleuchte 14017223 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz LED-Bodeneinbaul. 10W, 230V, 3000K LED-Bodeneinbauleuchte, rund, für den Einsatz im Bereich der Allgemein- oder Akzentbeleuchtung im Innen- und Außenbereich, Lichtfarbe: warmweiß 3000K, Abstrahlwinkel 24°, Lichtstrom 735 lm, inkl. Anschlussleitung 500 mm, 3 x 1,0mm², nicht dimmbar. Energieeffizienzklasse A++ bis A. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. EAN Nr. 4250047791362

Elcom Türstation 5409710 Typ TAP-9/1EV1 TAP-9/1 Türst. 9/1 AP Alu STABILA TAP-9/1 Türstation für Türlautsprecher 9/1 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847735

B.E.G. Präsenzmelder 92443 Typ PD4-M-2C-K-UP Präsenzmelder speziell für Korridore Unterputzversion Ein Kanal zum Schalten von Licht Zusätzlicher potentialfreier Kontakt für HKL Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Manuelles Schalten über Taster möglich Alarmimpuls Auslösen erst bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 Sekunden Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Werkseinstellung 10 min und 500 Lux 15 min HKL Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4M2CKUP EAN Nr. 4007529924431

Eaton Stufenschalter 057194 Typ T0-5-8237/E Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-10, 30 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 057194 EAN Nr. 4015080571940

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Bals Phasenwender 2857 Phasenwender TE als Flanschgerätestecker 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 6,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen. Kragen in der Flanschmitte Typ 2857 EAN Nr. 4024941028578

Siedle Netzgerät BNG 650-0 DE Siedle Artikel Nr. 200035140-00 Bus-Netzgerät für Siedle In-Home-Bus Audio im Schalttafelgehäuse zur Versorgung der Bus-Teilnehmer. Betriebsspannung: 230 V AC +/-10%, 50/60 Hz Betriebsstrom: 200 mA Ausgangsspannung: 27,5 V DC, 12 V AC Ausgangsstrom: 0,5 A DC, 1 A AC Absicherung: Primär Si 1 T 250 mA T, sekundär kurzschlussfest Kontaktart: 2 Schließer 24 V, 2 A Schutzart: IP 20 Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C Teilungseinheit (TE): 9 Abmessungen (mm) B x H x T: 162 x 89 x 60 EAN Nr. 4015739351404 Alte Artikel Nr. 035140

Merten Steckdose MEG2510-4143 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, Steckkl., Antikmessing, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2510-4143 EAN Nr. 4042811141363

Schneider Electric Telemecanique Gelber Leergehäusedeckel XALK01H44 Gelber Leergehäusedeckel, grüne Grundplatte, 1Ausschn., NOT-HALT/Logo ISO13850. Produktbereich: Harmony XALK - Produkt oder Komponententyp: leere Steuerstation - Kurzbezeichnung des Geräts: XALK - Anwendung: für XB5 Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Anwendung derBedieneinheit: Funk-Not-Halt Funktion - Leitungseinführung - Klemmkapazität: 2 Ausbrüche für Kabeleinführung, Klemmkapazität: = 14 mm, 2 Ausbrüche für Kabelverschraubung Pg 13 und ISO M20, Klemmkapazität: = 12 mm. EAN Nr. 3389110959109

Gewiss Steckdose GW66309N IEC Steckdose schaltbar senkrecht ohne Gehäuse 16A/5 pol. 400V IP67 IEC Steckdose ohne Gehäuseunterteil fuer senkrechte Anordnung mit Schalter und mechanischer Verriegelung. Der Schalter ist verriegelt und kann nur bei eingestecktem Stecker betätigt werden. Durch ein Vorhaenges Schloss kann die IEC Steckdose wahlweise im ein- oder ausgeschalteten Zustand gesichert werden. Zur Montage in Steckdosenkombinationen, Aufputz-, Unterputzgehäusen und zum Einbau in Maschinen und Anlagen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564741645

Bega Traverse 70391 BEGA Traverse Nr. 70391, ohne Betriebsgeräte. Schutzart IP 44. Die Traverse besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Mast- und Wandbefestigung mit zwei M10-Schrauben, im Abstand von 135 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, im Abstand von 80 mm und G 1/2 Gewindestutzen. Eine Leitungverschraubung für Scheinwerferan- schlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm sowie mit 1,2 m beiliegender Leitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm für die Verbindung zwischen Scheinwerfer und Traverse. Für Mindest-Ø 76 mm.

Phoenix Contact Steckerteil 1809336 Typ MSTBC 2,5/ 8-STZFD-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Farbe: grün, Montage: Direktmontage, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564), 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551), 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA Bandkontakte Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBC2,5/8-STZFD-5,08 EAN Nr. 4017918047474

Eaton Bremswiderstand 174257 Typ DX-BR020-960 Externer Bremswiderstand für Frequenzrichter der Reihe PowerXL mit 20 Ohm und 960 W Bei einem längeren generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen größerer Trägheitsmomente, ist ein externer Bremswiderstand erforderlich, um die mechanische Bremsenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzrichtern der Reihe PowerXL sind einfach zu montieren und besitzen die Schutzart 00., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174257 EAN Nr. 4015081707195

Gewiss Kupplung GW62044H IEC Kupplung gerade 500V 32A 5P 7H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564798786

Phoenix Contact Einbausteckverbinder 1415299 Typ SACC-DSI-M12FSL4FE-M16XL 0,2 Für kompakte Geräte hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen. Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19. Anzugsbegrenzung für O-Ring-Abdichtung. Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz. Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar. Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit. Für hohe Übertragungssicherheit Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCDSIM12FSL4FEM16XL02 EAN Nr. 4055626056272

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24562 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 4p, 63A, D Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901881650

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM3802 Leergehäuse, XAPM, Ø 30,5, Zink-Spritzgusslegierung, 2 Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Befehls- und Meldegeräte Ø 30,5 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 74,5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110660180

"Cimco Aderendhülse 180992 Aderendhülse isoliert 0,34qmm/6mm rosa DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Querschnitt 0,34mm2; Länge ohne Isolation L2 6; Gesamtlänge L1 10; D1 0,9; S1 0,15; S2 0,25; D2 2; Isolationsfarbe rosa; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809921

Gira Abdeckrahmen 3fach 110329 Abdeckrahmen 3f BSF senkr. Gira E2 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 3fach senkrecht E2 Reinweiß glänzend Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084235

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Klauke Rohrkabelschuh 12R12MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 240 mm², M12, Cu verzinkt Für mehrdräftige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdräftige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglähtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078463973

Schneider Electric Telemecanique Anlasser LE3D12P7 Stern-Dreieck-Anlasser im Gehäuse, TeSys LE3-D, 11 kW, Spule 230 V AC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LE3D - Geräteanwendung: Standard - Material: Polycarbonat - Nutzungskategorie: AC-3 - Geräteaufbau: mechanische Verriegelung, Stern-Dreieck-Schütze, thermisches Überlastrelais separat zu bestellen - Motorleistung (kW): 11 kW bei 380/400 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 415 V AC 50/60 Hz, 11 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 5.5 kW bei 220 V AC 50/60 Hz - Betätigungsart: Drucktaster Start grün I, Drucktaster Stopp/Reset rot O. EAN Nr. 3389110626858

Schneider Electric Telemecanique E/A Modul TM2ALM3LT Analog E/A-Modul M238, 2 E Thermoelement/Temperatur Niederpegel- 1A. Produktbereich: Steuerung Modicon M238 - Produkt oder Komponententyp: analoges Ein-/Ausgangsmodul - Eingangspegel: Niederpegel - Typ des Analogeingangs: Temperatursonde - 100.500 °C 3-Draht-Pt-Fühler differenzial, Thermoelement 0.1200 °C Thermoelement J differenzial, Thermoelement 0.1300 °C Thermoelement K differenzial, Thermoelement 0.400 °C Thermoelement T differenzial - Typ des Analogausgangs: Spannung 0.10 V, Strom 4.20 mA - Übersprechen: = 2 LSB. EAN Nr. 3595863996005

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM3506 Leergehäuse, XAPM, Ø22- Zink-Spritzgusslegierung- 6 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 175 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 18 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312966

Knipex Universalschlüssel 00 11 01 KNIPEX TwinKey® für gängige Schränke und Absperrsysteme 92 mm Multifunktionaler Schlüssel für Betätigung von Schließungen aus den Bereichen Gebäudetechnik (Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik), Gas- und Wasserversorgung und Absperrsysteme. 8-strahlige Version 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten platzsparend verbunden. Wendebit Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlüssel PH2. Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahl-Drahtseil verbunden. Hochwertige Oberflächenbeschichtung. Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion Typ 1101 EAN Nr. 4003773074670

Fischer Kälteschelle 506488 Typ FRS K 17-18/13 Kälteschelle FRS K 17-18/13 Die fischer Kälteschelle FRS K 17-18/13 mit Nenngroße 3/8 für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlusicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRK17-18/13 EAN Nr. 4048962074819

Merten Wippe 432825 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, aktivweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432825 EAN Nr. 4042811043209

Bals Wandsteckdose 16376 Wandsteckdose TE abschaltbar 16A 7p (6P+PE) 400V (400V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16376 EAN Nr. 4024941163767

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429056 4p4D TM25D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerffrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018022

Jung Hygrostat CD 5201 HYG LG Hygrostat, Betriebsspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Relaisausgang 1 Schließer, potentialfrei, Schaltstrom maximal 8 A cos phi = 1 oder 4 A cos phi = 0,6 bei AC 230 V ~, Regelbereich 20 bis 95 % relative Feuchtigkeit, Messtoleranz ± 5 % relative Feuchte, Schaltdifferenz ± 2 %, Lastleitung maximal 100 m, 3 Betriebsarten Standby-Betrieb, Aktiv-Betrieb und Party-Betrieb, Festwertregelung, 3 LEDs gelb Modus, rot Betriebsart und grün Schaltzustand Relais, Betriebstemperatur 0 bis + 45 °C, zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5201HYGLG EAN Nr. 4011377032590

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG58-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG580AA1

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.15 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 15 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110772

Fischer Nageldübel 052253 Typ N 8 x 100 /60 S K Nageldübel N 8x100/60 S K (8) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylosedübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N8x100/60SK EAN Nr. 4006209522530

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652252 Typ FPF-SZ 6,0 x 60 ZPF 200 Power-Fast 6,0x60 Senkk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ6,0x60ZPF200 EAN Nr. 4048962028676

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2D661PB1A1 EC-Motor 24..48 V, DeviceNet-Schnittstelle, L = 174mm, 18:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 18:1 (160:9) - Nenndrehzahl: 225 U/min bei 24 V, 281 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 3.5 N.m bei 24 V, 3.5 N.m bei 48 V.

Bals Wandsteckdose 16058 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16058 EAN Nr. 4024941160582

Eaton Leitungsschutzschalter 101286 Typ PLI-D16/1N LS-Schalter, 16A, 1p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101286 EAN Nr. 4015081012213

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2E661PB1A8 EC-Motor 24..48 V, EtherCAT-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 35 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 10.6 N.m bei 24 V, 10.6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485188874

Weidmüller Klemmenleiste 0274320000 Typ MK 3/7 Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 7, mittelgelb Mehrpolige Klemmenleisten sind bei Weidmüller seit vielen Jahren etabliert. Die Klemmenleisten können direkt auf dem Gehäuseboden verschraubt werden Ein nachziehen der Klemmschraube durch setzen des Leiters ist auch bei diesen Klemmen nicht erforderlich. Die Klemmenleisten sind in den Materialien KRG und PA und mit unterschiedlichen Anschlusstechniken erhältlich. Technische Daten Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Schraubanschluss, 2.5 mm², 400 V, 24 A, Polzahl 7, mittelgelb Herstellertyp MK37 EAN Nr. 4008190187507

TCS Klingeltableau KTU13180-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingelastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 370 x 380 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 350 x 360 x 50 mm Hersteller Typ KTU131800010 EAN Nr. 4035138027090

Eaton Reiter Lasttrennschalter 114318 Typ D02-LTS/63/3-R-HK Reiter-Lasttrennschalter +Sicherungen, 63A, 400V, 3p, D02, HK Reiter-Lasttrennschalter mit Sicherungen, die Blinkfunktion signalisiert den ausgelösten Schmelzeinsatz, Lieferung leer, ohne Hülsen-Passeinsätze und Schmelzeinsätze, Haltefedern für D01-Schmelzeinsätze oder zylindrische Schmelzeinsätze 10x38 im Lieferumfang, Kontaktstellungsanzeige, Schraubkappenlose Sicherungsstecker, schaltet die Last allpolig und handunabhängig, Version D02-LTS/63/3-R-HK mit eingebautem Hilfsschalter, plombier- und versperrbar, Ausführung entsprechend IEC/EN 60947-3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114318 EAN Nr. 4015081137183

Brumberg LED Flexband 76262905 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19262905 L=100mm, 5600K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 60 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798620

RZB Stromschiene 701097.009 Stromschiene 3Ph L1000, DALI 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701097009 EAN Nr. 4051859039723

RZB LED Notleuchte 671740.004.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 3x1,1W, m.AC-Control Rettungszeichenscheibenleuchte mit hocheffizienter LED-Technologie. Gehäuse aus hochwertigem Aluminium. Hochwertiges und edles Design. Speziell berechnetes Thermomanagement. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Durch verschiedene Montagearten vielseitig einsetzbar. Betoneingießtöpfe vorhanden. Einfache Montage. LED-Displayleuchte zur Rettungswegkennzeichnung, Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert, hochtransparente Displayscheibe, inklusive LED, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67174000489 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859037002

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckenleuchte 221165.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K 270x270x115, 1050 lm Klassisches Design. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub & ndash perfekt für schlecht erreichbare Installationen. Diffusoren in mundgeblasenem Opalglass seidenmatt oder aus schlagzähem Kunststoff PP. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 2211650021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099994

Eaton Lasttrennschalter 266014 Typ N2-4-160 Lasttrennschalter, 4p, 160A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266014 EAN Nr. 4015082660147

IFM Electronic Drucksensor PN2570 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 5, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x analog 4.20 mA 0.10 V, skalierbar 1 5 M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Messelement metallische Dünnschichtzelle, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG56-3HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG563HA3

RZB LED Wand und Deckenleuchte 211403.002 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-3000K D630, H160, 4400 lm Sehr umfangreiche Decken, und Wandleuchterserie für Innenräume. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglass Triplex-Glass seidenmatt. Das Triplex-Glass sorgt für besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht. In zahlreichen Durchmessern von 200 bis 630 mm. Ausführungen mit Bewegungsmelder erhältlich. Optionale Dekorringe zur weiteren Individualisierung. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glass opal seidenmatt, mundgeblasen. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211403002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078593

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW35G5 Leuchtdrucktaster, orange, flach, Komplettgerät Ø22 o. Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904192

Bega Wandleuchte 33442K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33442. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 3,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 183 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Kristallglass innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 110 x 220 x 90 mm. EAN Nr. 4044017188210

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC58-3BK3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC583BK3

Weidmüller Reihenklempen 1020260000 Typ WDU 6 OR Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, orange Herstellertyp WDU6OR EAN Nr. 4008190861278

Funke + Huster Meldeleuchte 23200702 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 230VAC, rot Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 230 VAC rot Nennspannung 230 V Stromart AC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe rot Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß B 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23200702 EAN Nr. 4250235530223

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31119103 Typ NL-T8 58W/865/G13 Radium Leuchtstofflampe 31119103 NL-T8 58W/865/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597191039 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 58 W Farbtemperatur - 6500 K Lichtfarbe - 865 Lichtfarbe - Tageslicht Lichtstrom - 5000 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4050300517933 L 58W/865 Philips: TL-D 58W/865 GP Feilo Sylvania : F58W/865 ILCOS-Bezeichnung: FD-58/865-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 58W/865 G13

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Peha Schaltsensor D LS3200RMBM Nr. 00991483 LightSpot HD Mid-Bay-Schaltensensoren - Aufputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit programmierbarem OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3200RMBM EAN Nr. 4010105991482

Fischer Holzbauschraube 659273 Typ PPF-WT 10,0 x 280 YZP 50 Power-Fast 10,0x280 Tellerk. gevz TG TX Die fischer Power-Fast PPF-WT YZP ist eine Holzbauschraube, gelb passiviert mit Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Durch den Tellerkopf kann die Schraube aufgrund der höheren Kopfdurchzugswerte deutlich höhere Lasten aufnehmen. Sie eignet sich für zulassungsrelevante Anwendungen im Holzrahmenbau oder Ständerbau, Befestigungen bei Holzhäusern oder Aufdachdämmsystemen sowie Carports, Wintergärten oder Spielgeräten. Die fischer Power-Fast kann in Brettschichtholz, Brettsperrholz, Furniersperrholzplatten, Grobspanplatten, Konstruktionsvollholz, Leimholzplatten, Vollholz oder Weichholz eingesetzt werden. Herstellertyp PPF-WT10,0x280YZP50 EAN Nr. 4048962126303

EVN Anbauleuchte 487015N Die Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage kann sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Es dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W, jedoch keine Halogenleuchtmittel, in die Leuchte eingesetzt werden. Hersteller EVN Nr. 487015N Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293014533

Peweta Außenuhr 52.762.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, quadratisch, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Stöße und Gehrungen sauber verschweißt, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 70 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Abmessung 626 x 626 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52762623-48 EAN Nr. 4250594509380

Weidmüller Reihenklempen 1163070000 Typ WMF 2.5 FU PE 60-150V SW Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klempen vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklempen, Schraubanschluss, 2.5, 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUPE60150VSW EAN Nr. 4032248991792

Schneider Electric Telemecanique Micrologic 33539 Micrologic 6,0 E für Compact NS630b bis 3200 Monoblock. Produktbereich: NS1600b.3200, NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Kompatible Produktfamilie: Compact NS1600b.3200, Compact NS630b.1600 - Beschreibung der Pole: 3P, 4P - Beschr. der geschützten Pole: 3t, 3t + N/2, 4t - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.0 E - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: Selektivschutz + Erdschlussschutz - Auslöseeinheits-Nennwert: 1000 A (50 °C), 1250 A (50 °C), 1600 A (50 °C), 2000 A (50 °C), 2500 A (50 °C), 3200 A (50 °C), 630 A (50 °C), 800 A (50 °C) - Schutzart: Erdschluss, Kurzschlusschutz (Kurzzeit), Kurzschlusschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480344718

Bega Decken- u. Wandleuchte 50032K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50032K2 für den Innenbereich. LED, 31,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2193 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152074

Helios Hochleistungsventilator 1104 Typ HQW 250/2 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufgrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 250/2, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW250/2 EAN Nr. 4010184011040

RZB LED Wandleuchte 631161.004 Wandleuchte LED 8x1,1W-tw 92x350x380, Up+Down, 380 lm Dekorative Systemleuchte, universell z.B. als Hinweisleuchte oder zur Illumination einsetzbar. Vielfältige Ausstattungsvarianten bieten ein breites Einsatzspektrum. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sowie die hohe Schutzart gewährleisten langjährig problemfreien Betrieb. Mit zusätzlicher Reflexionsfläche zur optimalen Lichtverteilung bei Ausführung mit PMMA Scheiben. Halterung und Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile pulverbeschichtet, Reflektor Aluminium weiß beschichtet, Endkappen Kunststoff, Frontabdeckung Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, Frontscheibe PMMA satiniert einseitig, zweiseitige Lichtabstrahlung, inklusive LED. Hersteller RZB Leuchten Nr. 631161004 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319770064

Bega Decken- u. Wandleuchte 24079AK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24079AK4 mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1840 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlagelage montierbar. EAN Nr. 4044017281737

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Walther-Werke Steckdosenkombination 6993004 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 699 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 607 x 183 x 152mm H B T Anschluss 2 Vorprägungen oben und unten M25 M32 M40 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609156016

BTR Patchkabel 151S1JOJO50E OpDAT Patchkabel LC-D PC/LC-D PC OM4 5,0 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM4, Laser-optimierte biegeunempfindliche Multimodefaser OM4, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a.3, Außendurchmesser 2,0 x 4,2 mm, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151S1JOJO50E EAN Nr. 4250184150527

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311993.000.76 Wand-Deckenleuchte LED 28W-3000K D300, H75, dim.DALI, 1600 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Ergänzung der Serie um eine sehr flache Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas in jeweils zwei verschiedenen Größen. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B50. Armatur Edelstahl, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31199300076 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859154907

BTR Patchkabel 1308455033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308455033E EAN Nr. 4250184117391

Legrand Abzweigkasten 092021 Abzweigdose Plexo ¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Vorprägung für metrische Leitungs-Einführung. IP 55 - IK 07 - 960°C Farbe rot RAL3000 grau RAL7037 Selbstverlöschend 960°C Zur Kennzeichnung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0108 Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für metrische Leitungs-Einführungen. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran-Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN FLW 105X105X55 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920210

Eaton Hauptschalter 091730 Typ T5B-6-8347/V/SVB Hauptschalter, 11-polig, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Zwischenbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091730 EAN Nr. 4015080917304

RZB Wand und Deckeleuchte 312132.0031.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, 900 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Glas opal seidenmatt. Hersteller RZB Leuchten Nr. 31213200311 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859175643

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071585R9999 Typ AT41TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715856

Eltako Temperatur Regler 31000010 Typ PL-SAMTEMP Powerline-Temperatur-Regler mit Display, weiß, 55x55mm, für die Montage in Schaltersysteme. Zusätzlich je ein potenzialfreier Steuerkontakt 3A/250V AC für Direktanschluss Heizen und Kühlen. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Im Lieferumfang enthalten sind ein Rahmen R1E und ein Zwischenrahmen ZR65/55 für das E-Design, das Temperatur-Regler-Oberteil und ein Unterteil zur Befestigung in 58mm-UP-Dosen. Im Normalbetrieb wird im Display die aktuelle Raumtemperatur angezeigt und außerdem Symbole für anwesend oder abwesend sowie für Heizen aktiv oder Kühlen aktiv. Mit den Tasten abwesend und anwesend wird der entsprechende Sollwert aktiviert. Im Einstellmodus gemäß Bedienungsanleitung werden mit den Tasten s und t die Soll- und Ist-Temperaturen angezeigt und die Sollwerte geändert. Steuerung Heizen oder Kühlen mit Powerline-Aktoren PL-SAM1L oder PL-SAM2L. Hersteller Eltako Typ PLSAMTEMP EAN Nr. 4010312316733

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Strahler 721724.004 Strahler LED 51W-3000K 267x142x336,12°, Zultg., 2900 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Auf Wunsch DALI dimmbar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metall schwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker, IP54 Leuchtgehäuse IP65. Hersteller RZB Leuchten Nr. 721724004 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859016168

Eaton Switch 179328 Typ N4-4-800-S15-PV-NA Moulded Case Switch 4p 800A 1500VDC UL Moulded Case Switch N..DC in der Sonderausführung für bis zu 1500VDC sind 1- oder 2-polig nutzbar. Sie erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschalteigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Approbiert nach UL489B. Anschlusstechnik Für 2-poliges Schalten ist eine Reihenschaltung entsprechend den vorgegebenen Anschlussmöglichkeiten erforderlich. Siehe Zubehör Brückenbausätze. Schalter nicht kombinierbar mit Steck-/Ausfahrtechnik und/oder rückseitigem Anschluss., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 179328 EAN Nr. 4015081744145

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCEA6 Betätiger f. Pos.schalter, ZCE, Federstab. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional. EAN Nr. 3389119023719

ESYLUX Leuchten Set EQ10110368 Typ PNLNOV11030830WHC0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHC0ELCX00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110368

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111637 Typ CLI C 02-3 GE/SW A MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, A, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, A, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWAMP EAN Nr. 4008190000738

WHD Ladeschale 113-012-04-001-01 Typ MP 55 BTL Ladeschale, schwarz Der MP 55 BTL ist eine hochwertige Ladestation mit integriertem Bluetooth-Receiver, Stereoverstärker und 230V-Netzteil für iPod/iPhone und beliebige andere Smartphones. Die Ladestation passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte und lässt sich universell für Privaträume, aber auch in Hotels nutzen. Der MP 55 BTL ist sowohl mit einem Lightning-Stecker für Apple-Geräte als auch mit einem Micro-USB Stecker für andere Smartphones bestückt. Der Clou Sie können zuerst Ihr iPhone aufladen, dann einfach die Steckeraufnahme um 180 Grad drehen und weitere Geräte per Micro-USB Buchse laden. Der MP 55 BTL lässt sich für Hintergrundmusik z.B. mit dem WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music oder für vollwertige Musikwiedergabe mit zwei WHD M/R 240 Einbaulautsprechern kombinieren. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen. Hersteller WHD Nr. 1130120400101 EAN Nr. 4043106038450

Rutec Flexible LED Leiste 86404 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Parallel alle 5 cm oder 12 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben Flexible LED Strips with Self-Adhesive Backing for Indoor Use Two Parallel Rows of LEDs Separable Every 5 cm or 12 LEDs LED Distance: 8 mm Easy Installation with Solderless Plug Connections Maximum Length per Connection: 5 Meter. New Power Supply Connectors for Greater LengthPage Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector Sorted and Stored by Binning Code Attention: Do Not Operate the Strip without an Additional Heat sink As Well As Sufficient Ventilation. Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Paralle EAN Nr. 4012094864044

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Schnittstelle 1456570000 Typ RSMS-8H 24V+ 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC \pm 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSMS8H24V+1COZ EAN Nr. 4050118263053

Bals Steckdosenkombination 890938 VARIABOX - XXL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 650 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 2 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 3 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 2 x C-Automat 32A 3p 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131109 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890938 EAN Nr. 4024941939300

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH1403T01A2P AC Servomotor BSH, 27,8 Nm, 3000 U/min, Glatte Wellenende, o Bremse, IP50. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 4800 U/min - Dauermoment im Stillstand: 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 27.8 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 90.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 4100 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.9 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D72N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D72N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: international standard - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485201290

Bega Bodeneinbauleuchte 77851RK4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Bodeneinbauleuchte 77851R, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1859 lm, Halbstreuwinkel 31/32°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckung aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium und innenliegendes Raster. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung 07RN8-F 5 G 1 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Leuchtdurchmesser 245 mm, Einbautiefe 230 mm. Einbauöffnung \varnothing 275 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 25 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017256575

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1927220500 Typ SAIL-M8WM8W-4-5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8WM8W450V EAN Nr. 4032248575398

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948480300 Typ SAIL-M8GM8WR-3-3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene N Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 3, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8WR330U EAN Nr. 4032248625017

EFB Elektronik Patchkabel 00312.3 Duplex Jumper LC/LC 50/125 μ 3 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024314

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Präsenzmelder EP10510717 Typ PD-CE360i/8 GST opal-matt Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen und Durchgangsbereichen mit Tageslichtanteil. 1,0 m vorkonfektionierte GST18i3-Zuleitung. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Programmierbar per Fernbedienung, z. B. Dauerlicht EIN/AUS und automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes. Fest hinterlegtes Werksprogramm sorgt für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Anschluss eines Slave -Präsenzmelders. Integrierte Impulsfunktion zur Ansteuerung von Treppenlichtautomaten oder Signalgeräten und Einsatz für Gebäudetechnik/SPS. Hersteller Esylux Typ PD CE360i 8 GST opal matt EAN Nr. 4015120510717

Weidmüller Montageplatte 1310450000 Typ KTBI MOPL 5050 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 429 x 429 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 429 x 429 x 1.5 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 5050 MSZN EAN Nr. 4050118112542

Hensel Automatengehäuse KV PC 9112 KV 90-Automatengehäuse Polycarbonat 12 Teilungseinheiten (12x18 mm), IP 65 Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24, DIN 43871 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik mit Klemmen von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrätige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737, es sind die klimatischen Ein- und Auswirkungen auf die Betriebsmittel zu beachten. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 -Glühdrahtprüfung 960 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I = 75 A. Werkstoff Polycarbonat, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat HENSEL KV PC. Schutzart IP 65 mit integrierten, elastischen Dichtmembranen. 12 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KVPC9112 EAN Nr. 4012591118251

RZB LED Stromschienen 741848.004.1 Strahler LED 39,2W-3000K 227x146, breit, 4300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7418480041 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123637

RZB LED Stromschienen 741833.003.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183300376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123132

Berker Wechselschalter 30763505 Wechselschalter AP W.1 grau. Wechselschalter AP, IP55, Aus Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter AP, IP55, Aus Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334394891

Maico Quickbox 0080.0081 Typ DSQ 50/6 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweischild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 50/6 K, Fördervolumen: 4.300 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 370 W, P_{Max}: 370 W, I_{Nenn}: 1,2 A, I_{Max}: 1,2 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 85,5 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 46 dB(A), EAN Nr. 4012799800811 Typ DSQ50/6K

RZB LED Baukastensystem 10-3216.3 Lampe, LED-Rolle 110W-4000K, 24V LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +55°deg C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°deg bis +45°deg C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032163 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859163343

Berker Glas Sensor 1fach 75141034 Glas Sensor 1fach Komfort TS Sensor, alu. Glas Sensor 1 fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm und Jalousiefunktionen. Ein und Zweiflächenprogrammierung. Einflächensbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs LED und 2 weißen Status LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Nur für KNX geeignet! Glas Sensor 1 fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt, Tast, Dimm und Jalousiefunktionen. Ein und Zweiflächenprogrammierung. Einflächensbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm, Positions, Helligkeits und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs LED und 2 weißen Status LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2 fach verwenden. Nur für KNX geeignet! Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334386049

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1K12103FE7 Leistungsschütz, 3p+1S, 5,5kW/400V/AC3, 12A, Spule 115V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom I_e: 12 A bei 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 16 A (= 70 °C) bei 690 V AC AC-1 für Hauptstromkreis, 20 A (= 50 °C) bei 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 3 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 4 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th}: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 144 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom I_{cw}: 100 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 105 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 115 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 25 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 50 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 55 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 75 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - elektrische Lebensdauer: 0.3 Mcycles 20 A AC-1 bei U_e = 440 V, 1.3 Mcycles 12 A AC-3 bei U_e = 440 V - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10.20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 10.20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242201

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke FI-Schalter Typ DFS4 100-4/0,10-A Doepke Artikel Nr. 09165901 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 4 sind kompakte zwei- oder vierpolige Fehlerstromschutzschalter. In der Standardausführung belegen sie nur vier Teilungseinheiten. Während DFS 4 in der Ausführung für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme für dreiphasige Netze ausgelegt sind, aber auch in einphasigen Netzen verwendet werden können, gibt es in den allstromsensitiven Ausführungen (Typ B, Typ B+) spezielle Varianten für den ein- oder dreiphasigen Betrieb. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 4-pol., 100 A, 0.10 A, Typ A, N links DFS4100-4/0,10-A EAN Nr. 4014712090323

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D50-4 10KA Doepke Artikel Nr. 09916538 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 4-pol., D-Char., 50 A, 10 kA DLS6ID50-410KA EAN Nr. 4014712173477

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2D150P7 Wendeschtztkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110509656

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P22F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, glatt, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137356 PC Electric Stecker 023-10 Stecker 32A 3p 10h Shark, Schraubanschluss IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399151118

Wago Sensor Aktorbox 757-483/000-005 M8-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 3-polig 5m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978637

ABB Leistungsschalter 1SDA056560R0001 Typ E3V 12 PR121-LI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644579005

ABB Leistungsschalter 1SDA059183R0001 Typ E1B 10 PR122-LI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615444

ABB Motorantrieb 1SDA060400R0001 Typ MOTORANTRIEB EL. T 6 24V DC Zub. f. Leistungsschalter T6 Motorantrieb EAN Nr. 8015644628741

ABB Potentialverteiler 1SNA115416R0400 Typ MB6/8.L5 Potentialverteiler 6mm², grau EAN Nr. 3472591154160

OBO Bettermann Abdeckhaube 5015880 Typ 1802 AH 5 Abdeckhaube für BigBar / 5 Anschlüsse Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195033615

Hager Abgangsbrücke HZ164 Hager Installation Abgangsbrücke 4polig für HI464, HIB492 EAN Nr. 3250613361648 Hager Artikel Nr. HZ164

ABB Positionsschalter 1SBV012835R1202 Typ LS73P35B02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631329

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9027 Typ KTC1-9027 Symbolkappe weiss: HUPE f.flache Taste f.beleuchtet. Drucktaster EAN Nr. 7320500180518

Hager N-Klemme KN14N Hager Installation Quick Connectklemme N Klemme 14 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849139 Hager Artikel Nr. KN14N

Jung KNX Automatikschalter ME3281-1C KNX Automatikschalter Universal 2,20 m Hersteller Jung Schalterprogramme EAN Nr. 4011377156272

Assa Abloy Elektro Türöffner 14SF---05102D15 14 S Fix® HZ Grau 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 14SF05102D15 EAN Nr. 4042203043374

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Hager Zugangskabelbaum Y87D Hager Installation Zugangskabelbaum, univers Z, 10qmm, 4-polig EAN Nr. 4010330561566 Hager Artikel Nr. Y87D

IFM Electronic Befestigungsschelle E10192 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 20 mm, Werkstoff Gehäuse PA Hersteller ifm Electronic GmbH

ABB Leistungsschalter 1SDA060931R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LSI R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634544

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---02140E31 1405 HZ Diode Verzinkt 12 V GS EE Universal effeff Typ 140502140E31 EAN Nr. 4042203045217

Bega Deckenabschlußring 13001 BEGA Abschlussring 13001. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 250 mm. EAN Nr. 4044018180275

Gira Abdeckung Steckdose 092045 Abd. SCHUKO S-Color Grün Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Grün EAN Nr. 4010337920458

Knipex Ersatzspitzen 46 29 A51 1 Paar Ersatzspitzen für 46 20 A51 1 Paar Ersatzspitzen für 46 20 A51 Typ 4629A51 EAN Nr. 4003773025047

Legrand Verschraubung 382013 G4", ø-Schlauch innen 102 mm Verschr. M2000 G4 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561117303

Schneider Electric Telemecanique Sicherungs Kit RFK03H SICHERUNGSKIT R CLASS Hersteller Telemecanique Typ RFK03H EAN Nr. 0785901421832

Siemens Sammelschiene 5ST2104 Drehstrom-Sammelschiene 10qmm isoliert, 1060mm lang Siemens Hersteller Nr. 5ST2104 EAN Nr. 4001869028149

Hager Tür links für Schrank FZ058 Hager Installation Tür, LINKS, f.IP54 Schrank H1100xB1050 EAN Nr. 3250612760589 Hager Artikel Nr. FZ058

ABB Querverbinder 1SNK912302R0000 Typ JB12-2 Querverbinder orange - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472599123021

Hager Volta Haube VZ204 Hager Installation Volta Haube Aufputzverteiler Größe 4 Ersatzteil EAN Nr. 3250616662049 Hager Artikel Nr. VZ204

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAT5124G 7035 POLY-WS 500X1250X420 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAT5124G EAN Nr. 3606480775420

Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCKM1524919 POS.SCHALT Hersteller Telemecanique Typ XCKM1524919 EAN Nr. 3389118338609

Hager Patch-Panel FZ757A4 Plantasche selbstklebend DIN A4, verstärkt, mit Dehnungsfalte Hersteller Hager Typ FZ757A4 EAN Nr. 7611912539217

Weidmüller Gerätemarkierer 1420210000 Typ THM PLUS S BEFD THM PLUS S BEFD THM PLUS S BEFD Herstellertyp THMPLUSBEFD EAN Nr. 4050118223675

ABB Lasttrennschalter 1SCA125095R1001 Typ OTDCP16S22M Lasttrennschalter im Gehäuse 4-polig, 16A, 1000/2x660V DC, IP65 EAN Nr. 6417019553511

Assa Abloy Objektschloss N1510000893000R Standard-Objektschloss 40 Uni Rz 8 94 Rund 270 20 effeff Typ N1510000893000R EAN Nr. 4042203572973

Dold Not Aus Modul 0056413 Typ BG5925.02/60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/60DC24V EAN Nr. 4030641564131

Rutec LED Einbaustrahler ALU57355UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W eisengeb.o.Konv. Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094073552

Siemens Wippe Symbol 5TG7813 DELTA profil, titanweiß Wippe M. Symbolen IO und Jalousie für Jalousieschalter, 65x 65mm EAN Nr. 4001869048567

ABB Lasttrennschalter 1SDA073528R0001 Typ E2.2H/MS 10 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773786

ABB Reihenlemme 1SNA199077R2000 Typ D6/8.ADO-SW D6/8.ADO Reihenlemme 6mm², 24A, 8mm, schwarz EAN Nr. 3472591990775

ABB Auslöser 1SDA068045R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=100 Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=100A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019457

Elsco Zentralplatte ELG2660311 EAN Nr. 3606480919848 Zentralplatte fuer Antennensteckd.m.3 Öffnungen JOY edelstahleffekt EAN Nr. 3606480919848

Fischer Dämmstoffhalter 536254 Typ DHM 70 Dämmstoffhalter Metall DHM 70 Herstellertyp DHM70 EAN Nr. 4048962246957

Triax Kabelabroller 389844 Typ TKA 100 Hirschmann Kabelabroller rot für KOKA 110 A+, passend für 100m-Spulen Typ TKA100 EAN Nr. 5702663898448

Dold Not Aus Modul 0065280 Typ LG5925.03PC AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.03PCAC/DC24V EAN Nr. 4030641652807

Dold Störmelder Erweiterung 0051721 Typ SL5990 AC230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5990AC230V1S EAN Nr. 4030641517212

Hager Anreihstandverteiler FG35XE Anreihstandverteiler IP41 1350x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375368

ABB Leistungsschalter 1SDA053133R0001 Typ T2H000016T04023002 T2H160 MF01,6 IO21 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539832

ABB Steckdose 2CSM132000R0701 Typ M1173-L-R SCHUKO-Steckdose Italien P30 M1173-L-R rot, RAL 3000 EAN Nr. 4016779881418

Dold Serienschalter 0046626 Typ IK8831.02 AC50HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8831.02AC50HZ230V EAN Nr. 4030641466268

Wago Buchse 890 764/072 000 Buchse Snap In Ausführung 4 polig hellgrün Hersteller WAGO Serie 890 EAN Nr. 4055143428002

ABB Leistungsschalter 1SDA072318R0001 Typ E2.2S 12 H-T LSI E2.2S 12 Ekip HI-Touch LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761684

Phoenix Contact Gehäuse 1412576 Typ HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL EAN Nr. 4055626059167

Siemens Leitung 6SL3060-4AA10-0AA0 SINAMICS Drive-CLiQ Leitung IP20/IP20 Länge 0,95m Siemens Hersteller Nr. 6SL30604AA100AA0 EAN Nr. 4042948662861

ABB Leistungsschalter 1SDA071068R0001 Typ E2.2N 25 H-T LSI E2.2N 25 Ekip HI-Touch LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749187

ABB Verriegelung 1SDA066631R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselver.. Mol-S XT2-XT4 Typ B Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644005443

Schneider Electric Telemecanique Linse XVR3Z001 EXTERNE LINSE Hersteller Telemecanique Typ XVR3Z001 EAN Nr. 3606480626555

Siemens Schalterzubehör 3WX3645-3JB00 Zubehör für Schalter 3WN6, Anschlussadapter 3WN6/3RK1 für Einschubrahmen Siemens Hersteller Nr. 3WX36453JB00

Spelsberg Normschiene 19706901 Typ TS 15-66 Normschiene TS 15-66, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm breit, 15 x 5 x 66 EAN Nr. 4013902815524

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 2000003 Typ A 6 HF RO Kabelabzweigkasten 80x43x34 Polyethylen rot EAN Nr. 4012195917076

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Haupa Puk Säge 200292 Puk Säge mit verstellbarem Griff mit verstellbarem, poliertem Holzheft, in Plastiktasche Taschensäge „PUK“ EAN Nr. 4011923066390
- ABB Positionsschalter 1SBV010562R1320 Typ LS40P62L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002259
- ABB Sicherungsautomat 2CDO271103R0984 Typ S201M-C0,5NAH01 S201M-C0.5NAH01 Sicherungsautomat + HS C-Char., 10 kA, 0.5 A, 1P+NA, 1Ö EAN Nr. 4016779569385
- Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS033A Bundle LXM28AU07M3X + BCH2LF0433CA5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS033A
- ABB Leistungsschalter 1SDA062523R0001 Typ X1N 12 PR333-LSIG R1250 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650698
- Dold Drehzahlwächter 0054859 Typ AA9050 AC230V 0,1-1IPM 20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V01-1IPM20S EAN Nr.4030641548599
- Wago Durchgangsklemme 280-651 3-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918325912
- ABB Leistungsschalter 1SDA055560R0001 Typ E6H 40 PR121-LI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644569006
- Dold Schaltrelais 0027340 Typ MK8804.12/001 AC/DC230-240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/001AC/DC230-240V EAN Nr.4030641273408
- Dold Spannungsrelais 0059308 Typ BA9054/020 AC70-700V DC12V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/020AC70-700VDC12V EAN Nr.4030641593087
- Dold Zeitrelais 0015744 Typ AI 902N.0082/04 AC110V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC110V5-100S EAN Nr.4030641157449
- Gira Steckdose 078730 SCHUKO 2f BSF Schloss sort WG AP Grau Zur Nutzung für z.B. Waschmaschine und Wäschetrockner. Mit Schraubklemmen. EAN Nr. 4010337787303
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4150-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41505 EAN Nr. 4001869201115
- ABB Leistungsschalter 1SDA057594R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LI R1600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598570
- ABN Sicherungslasttrennschalter XNS164 Sicherungslasttrennschalter, 1-polig 63A, Tytan E18 Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ XNS164 EAN Nr. 4015153133341
- Dold Zeitrelais 0031898 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 3-60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V3-60S EAN Nr.4030641318987
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK03-150 Feinsicherungen 6,3x32mm T 3,15A EAN Nr. 3250614128011 Hager Artikel Nr. L6332TK03-150
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8216-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D16 Siemens Hersteller Nr. 5SY82168 EAN Nr. 4001869263533
- Siemens Magnetspule 3TY7483-0AN1 Magnetspule für Schütze 3TF48/49 und 3TK48 AC 220V 60Hz/AC 183V 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3TY74830AN1 EAN Nr. 4011209060135
- OBO Bettermann BKS-Klemmschelle 2148803 Typ 1973 3-13 LGR BKS-Klemmschelle 3-13mm Polyamid lichtgrau Ral 7035 EAN Nr. 4012195947899
- Dold Motorbremsgerät 0051735 Typ GB9024 40A AC50/60HZ 690V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902440AAC50/60HZ690V15S EAN Nr.4030641517359
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB35 Schilder, Längsbeschriftung 31-40 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB35 EAN Nr. 4001869348803
- Weidmüller Messerhalter 1119030000 Typ ERME 10² SPX 4 Zubehör, Messerhalter ERME 10² SPX 4 Zubehör, Messerhalter Herstellertyp ERME10²SPX4 EAN Nr. 4032248948420
- OBO Bettermann Dachleitungshalter 5218861 Typ 165 KR Dachleitungshalter zum Ausfüllen mit Beton 85mm Polyethylen EAN Nr. 4012195409038
- Siemens Quertraverse 8GK4854-0KK30 Quertraverse für N/PE B=750mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter Siemens Hersteller Nr. 8GK48540KK30 EAN Nr. 4001869414768
- Dold Störmelderelais 0041091 Typ AD5998 DC125V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC125V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641410919
- Wago Blindstopfen 895-1605 Blindstopfen M25 x 1,5 Kunststoff geliefert mit O-Ring schwarz Hersteller WAGO Serie 895 EAN Nr. 4045454006471
- Legrand Gegenmutter 386556 G1 1 4", Farbe RAL 7001 Gegenmutter G1 1 4 RAL7001 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414971185579
- Dold Phasenfolgerelais 0034073 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ500V EAN Nr.4030641340735
- Elso Tastfläche 207046 EAN Nr. 4013984148916 Zentralplatte/Bedienfläche für Tastdimmereinsatz für Art.-Nr. 174300 und 174260 Farbe sodalithblau EAN Nr. 4013984148916
- Schneider Electric Telemecanique LED Modul ZBVJ53 LED MODUL GE 12V AC / DC FASTON Hersteller Telemecanique Typ ZBVJ53 EAN Nr. 3389119039123
- Wago Plotterpen 258-428/000-005 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,35 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar rot Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051237

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Bticino Taster NT4005M2A Taster, 2 modulig, 1P NO 10 A 250 V a.c., mit Steckklemme, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4005M2A EAN Nr. 8005543420959
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 9993/005 307 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig Kodierung B 3 m lang aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143472982
- Dold Motorbremsgerät 0059769 Typ AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/30016AAC50/60HZ400V10S EAN Nr.4030641597696
- Dold Störmelderelais 0044436 Typ EH9997/050 AC110-127V US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/050AC110-127VUS=70-160V EAN Nr.4030641444365
- OBO Bettermann Abstandschelle 1360684 Typ 732 48 V4A Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 46-48mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195912606
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316404 MONDO Winkelkupplung 16A 4P 110V 4h IP44 Hinterteil RAL 7035 mit innenliegendem Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745036
- Haupa HM Betonbohrer 231712 HM Betonbohrer 9 x 120 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152987
- Weidmüller Kabel Patchkabel 2035373100 Typ IE-FM6D2UE0310MSDSSDSX IE-FM6D2UE0310MSDSSDSX IE-FM6D2UE0310MSDSSDSX Herstellertyp IEFM6D2UE0310MSDSSDSX EAN Nr. 4050118407693
- Wago Klemmenleiste 236-305 Klemmenleiste 1 Lötstift/Pol hinten 5-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918768399
- Dold Überstromrelais 0059071 Typ IP9270.12 AC115+127V 0,5-5A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC115+127V05-5A01-20S EAN Nr.4030641590710
- Siemens Schuko Steckdose 5UB4705 DELTA fläche IP44 Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz mit Schloss gleichschließend Abmessungen 75x66x66mm EAN Nr. 4001869403540
- Dold Spannungsrelais 0034451 Typ BA9036/011 DC148V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC148V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641344511
- Lovato Electric Schütz BF40T4A048 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 25...125A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222874
- Weidmüller Ersatz Anschlagset 9203100000 Typ ERAN MULTI-STRIPAX Ersatz-Anschlagset ERAN MULTI-STRIPAX Ersatz-Anschlagset Herstellertyp ERANMULTISTRIPAX EAN Nr. 4032248538102
- Sirena Schallgeber DL105HDC024R/A-UL Typ DL105HDC024R/A-UL orange Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RAUL
- Bticino Türstation 308012 8 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?330 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?260?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308012 EAN Nr. 8012199995311
- EFB Elektronik Spleißbox B61203.12OM4 Spleißbox 12 SC/SC Kupplungenausz. teilbest.OM4 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759172923
- Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995-01 SW EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995-01SW EAN Nr. 4011377054882
- Striebel & John Smissline Modul 2CPX042137R9999 Typ MC304HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 3FB = 750 mm, 4 RE = 600 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421375
- Wago Federleiste 232-838/047-000 Federleiste mit abgewinkelten Einlötfistfen kodierbar mit Distanzflanschen grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4050821638063
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 280630 Typ V1S-W-1M-PUR-ABG Kabelstecker, M12, 4-polig, geschirmt, PUR-Kabel Länge 1 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SW1MPURABG
- Siemens Dreifachklemme 3NP1933-1BE10 Zubehör für Sicherungslasttrennschalter für NH00 Dreifachklemme für Flachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3NP19331BE10 EAN Nr. 4011209774964
- Phoenix Contact Steckbrücke 3030160 Typ FBS 10-4 GY Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS10-4GY EAN Nr. 4046356661737
- Legrand Zwischenrahmen 771467 geeignet für Einbaugeräte mit Abdeckung 45 x 45, Farbe titanium ZWISCHENRAHMEN 45x45 GAL TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714676
- ABN Sammelschienen Modul MFS43605 Sammelschienen-Modul flach 3-4FB/3RE 60mm für CU 12x5 - 30x10mm, 5p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS43605 EAN Nr. 4015153529496
- ABN Querverdrahtungssatz ARLUX35-K Querverdrahtungssatz 35qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld kurz Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX35-K EAN Nr. 4015153505414
- Siemens Schütz 3RT1015-1AR61 Schütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, AC 400V, 50Hz/60Hz, 440V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10151AR61 EAN Nr. 4011209493742
- Eaton Frequenzumrichter 125311 Typ SPX030A2-2A1N1 SPX FreqD 22kW 230V IP54 SPX FreqD 22kW 230V IP54, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 125311 EAN Nr. 4015081229178
- PC Electric Anbaugerätestecker 6242-4 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 4h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)
- Siemens Magnetspule 3RT1944-5AR62 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Cage-Clamp-Anschluss, AC 400V, 50/60Hz, 440V, 60Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AR62 EAN Nr. 4011209494909

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Kabelschuh 1496800000 Typ KWPN-M8/-185 90 Kabelschuh, 185 mm² KWPN-M8/-185 90 Kabelschuh, 185 mm², Herstellertyp KWPNM818590 EAN Nr. 4050118306316
- Lovato Electric SchützB500 4 00 11B500400110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975026540
- RZB Großbuchstabe 99222.003.Q Buchstabe Q, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 50 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222003Q EAN Nr. 4010319154192
- RZB Großbuchstabe 99222.013.G Buchstabe G, 100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013G EAN Nr. 4010319326643
- SLV Einbauleuchte 114430 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F, Deckeneinbauleuchte, eckig, mattschwarz, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151399
- Assa Abloy Elektro Türöffner 128E---44340A71 128 E Fafix HZ 443 Verz. 10-24 V AC/DC (11-13V GS Ee) Uni Türöffner 128Emit Flachschießblech 443 effeff Typ 128E44340A71 EAN Nr. 4042203413993
- Sirena Blitzleuchte 87660 Typ STF20JN2F240A orange Blitzleuchte Strobeflash 20J Doppelblitz 240VAC 87660 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876608
- Wago Netzanschlussklemme 294-5425 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen L' / N' / L / PE / N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098614
- Wago Überspannungsschutz 792-805 Überspannungsschutz in der Reihenklemme als Reihenklemme zum Einsatz in Netzwerken MDHF 5 für PPROFIBUS-Netzwerke grau Wago Serie 792 EAN Nr. 4017332843737
- A.L.S. WHITE, Deckenstrahler, LED, 1x30W, warmweiss, weiss Typ WHS-30WW01 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Phoenix Contact Trennplatte 2130402 Typ UHV -TP1 Trennplatte, Breite: 2 mm, Höhe: 67,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UHV-TP1 EAN Nr. 4017918053130
- Rutenbeck Cinch-Buchse 17000304 Typ KM-Cinch rw Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, weiß, 15 x 24 x 28 mm, 8 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654392
- A.L.S. STBN, Schienenstrahler, HIT-CE, 35W, G12, EVG, schwarz Typ STBN-3512SE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco Spanplattenschraube 190119 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x35mm PZZ Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x35mm PZZ EAN Nr. 4021103901199
- Phoenix Contact Magazin 0831203 Typ TMP-UM-MAG4 Magazin für den THERMOMARK CARD Drucker, zur Aufnahme von UM-Material (UM1U-TM) Phoenix Contact Hersteller Typ TMP-UM-MAG4 EAN Nr. 4046356947879
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2089140150 Typ SAIL-VSA-1.5U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-VSA-1.5U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILVSA15UGR EAN Nr. 4050118421132
- Siemens Tür 8MF1050-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=500 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10502UT142BA2 EAN Nr. 4001869542515
- Lovato Electric Hilfsschütz BF0004D110 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975167786
- Siemens Schrank 8MF2296-4EN SICUBE 8MF 2000 EMV-Schrank, Schweissausf. NI HxBxT=2200x900x600mm für Einzelaufstellung mit Seitenwänden, IP 40 Siemens Hersteller Nr. 8MF22964EN EAN Nr. 4025515202110
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0312FT.5 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 5 m, OM3, LSZH, aqua, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157579
- Hensel Sammelschienen KS 16 Z Sammelschienen-Direktanschlussklemme 1,5-16 qmm, Cu Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 16 Z, 1,5-16 qmm Typ. KS16Z EAN Nr. 4012591610090
- Klauke Presseinsätze HR2535 Presseinsätze HR 25, 35 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033497
- A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 300W, R7s, anthr. Typ FRANMA-30006A Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Legrand Schlauch 387472 Durchmesser innen 15 mm, außen 19,5 mm, Type FP15, Farbe schwarz FP 15 N SCHLAUCH 15X19,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561091719
- Wago Anschlussleitung 891-8994/205-102 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 4-polig 1 m lang Kodierung A aus PVC Leiterenden 9 mm litzendverdichtet weiß Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821123897
- Peha Rahmen 2fach D 95.572.19 Nr. 00846811 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 81 x 152 mm Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.572.19 EAN Nr. 4010105846812
- Striebel & John Tür 2CPX062087R9999 Typ T15 Stahlblechtür, Feldbreite 1, Bauhöhe 5 (9 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 1/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620877
- Finder Relaisfassung 90.26 Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.12, Modulreihe 99.01, Farbe blau Hersteller Finder EAN Nr. 8012823072739 Artikelnummer 9026
- Cimco Schneidbacken 140895 Schneidbacken zum Kluppengehäuse M50x1,5, Schneidenzahl 8, LxBxH 100x100x20mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 50 x 1,5 EAN Nr. 4021103408957

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Gira Tastschalter 012228 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll System 55 Anthrazit Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122289
- Weidmüller Stromversorgung 1165880000 Typ CP E SNT 150W 24V 6.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät CP E SNT 150W 24V 6.5A Stromversorgung, Schaltnetzgerät Herstellertyp CPESNT150W24V65A EAN Nr. 4032248956722
- Peha Verlängerungskabel D 940/100 VK Nr. 00262117 Verbindungskabel Busleitung für Ersatzbedarf mit Modular-Steckern, Länge 100 cm Peha Warengruppe Gebäudesystemtechnik PHC Typ D940/100VK EAN Nr. 4010105262117
- Phoenix Contact Schutzstecker 2838775 Typ PT 5-HF-12 DC-ST Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für 4 Signaladern. Nennspannung: 12 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT5-HF-12DC-ST EAN Nr. 4017918480646
- Siemens Schütz 3RT2015-1QB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,7.1,25x US, mit Varistor aufgesteckt, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151QB42 EAN Nr. 4011209846265
- Nobile Endkappe 5011146760 Endkappe 2er Set (Alu-Profil Eck-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 16W m EAN Nr. 4044538044880
- PC Electric Verlängerungsleitung 980910506212 10m Verlängerungsleitung H07BQ-F 5G6 PUR komplett mit 1xCEE-Stecker 32A 5p 400V und 1xCEE-Kupplung 32A 5p 400V Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399161865
- Peha Wechselschalter D 716.60 Nr. 00625611 Wechselschalter 1-polig, 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D716.60 EAN Nr. 4010105625615
- Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201524 Typ EH 90-C DS/ABS BK9005 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH90CDSABS BK9005 EAN Nr. 4046356832144
- Gewiss Metall Tür GWN1101XB Metalltür H=1500mm fuer Domo Center Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaeudeautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832664
- Siedle Hausteleson HTS 811-0 EC/S Siedle Artikel Nr. 200041528-00 Hausteleson Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415281 Alte Artikel Nr. 041528
- Lovato Electric Direkt Starter M2P02512110B3 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975174616
- Bticino Taster L4038R Taster mit Leuchtsignal rot, 1 poliger Schließer, beleuchtbar mit Lampen Art. 11250L, 11251L oder 11252L, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4038R EAN Nr. 8012199167176
- Siemens Dachblech 8MF3417 Dachblech, perforiert, statt des geschlossenen Standard-Dachbleches BxT=1200x600 IP20 Preis ist ein Mehrpreis zur Standard-Ausführung Siemens Hersteller Nr. 8MF3417 EAN Nr. 4025515205609
- Wago Beschriftungsstrang 209-206 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 28 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096737
- Gewiss Treppenleuchte GW14651 Treppenleuchte Transparent Titan 2M Opal Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268647
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417700 Typ SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS Zeit sparen dank Installation mit Snap-In-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM8MS10PURM8SIFS EAN Nr. 4055626123363
- Eaton Leistungsschalter 123905 Typ IZM32B3-A32F Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 3200A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123905 EAN Nr. 4015081215102
- Gewiss Modul Duplikator Touch GW10909 Modul Duplikator Touch 1M 230V Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564759886
- Phoenix Contact Steckereinsatz 1636376 Typ HC-K 6/36-ESTC HEAVYCON Steckereinsatz, Serie K6/36, für 6 Leistungs- und 36 Steuerkontakte, Crimpanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-K6/36-ESTC EAN Nr. 4046356011518
- Weidmüller Kabelverschraubung 2435070000 Typ VG M12 EMV-4 MS 3-6.5 Verschraubungen, Kabelverschraubung Verschraubungen, Kabelverschraubung, Herstellertyp VGM12EMV4MS365 EAN Nr. 4050118446494
- Merten Zentralplatte 538346 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, Edelstahl, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 538346 EAN Nr. 4011281821259
- Siemens Schilder 8WA8348-2AH Schild Querbeschriftung: PE Packung mit 136 Schildern 2 Karten je 68 Schilder Schrift 2mm Schildgröße 5x7mm Siemens Hersteller Nr. 8WA83482AH EAN Nr. 4001869511276
- Phoenix Contact Kabelverschraubung 3240996 Typ WP-G PP HF M12 Kabelverschraubung aus PP mit metrischem Gewinde, Schutzklasse IP65 Phoenix Contact Hersteller Typ WP-GPPHF M12 EAN Nr. 4046356711289
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1419741 Typ CUC-DST-GPME-A/DSFL25 Dank großen Innenraum besonders für D-SUB Steckverbinder mit Sonderkontakten geeignet. Hersteller Phoenix Contact Typ CUCDSTGPMEADSFL25 EAN Nr. 4055626188126
- Eaton Kabelkanal 186657 Typ XTPZAEHD-W1000-SOND-RAL* Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1000mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTPZAEHDW1000SONDRAL*
- Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 260170 Typ V1-W-E2-BK0,3M-PUR-A-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m Adern 4 x 0,34 mm2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE2BK03MPURATV1G
- Eaton Netzgerät 110773 Typ CMMZ-00/13 Netzgerät, Einbau, für Analogeingang 2-fach Einbaunetzgerät zur Versorgung des Analogeingang 2-fach, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 110773 EAN Nr. 4015081103218
- Gira Wippe Kontroll Symbol 0674112 Wippe Kontroll Symbol Licht Flächenschalter Reinweiß Wippe mit Symbol Lichtund Kontroll Fensterfür Wippschalter und Wipptaster Licht Flächenschalter Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337046714

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Federleiste 2092-1182/000-5000 Federleiste picoMAX® eCOM mit geraden Lötstiften ohne Griffplatte 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821360070

Gewiss Unterputzverteiler GW40239VT Dekorative Unterputzverteiler 36TE (12x3) IP40 titan Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nachruestbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564442191

Brennenstuhl Adapterstecker 1508050 Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose + 2 Euro-Steckdosen.Steckdosen mit Kinderschutz.Farbe Weiß Stecksystem DE EAN Nr. 4007123115822

Pepperl + Fuchs Bewegungsmelder 224402 Typ RaDec-D Signalausgang Relais Schaltungsart aktiv/ssiv Anschluss Anschlusskabel 2,5 m im Lieferumfang enthalten Betriebsnrunng 12 36 V DC, 12 28 V AC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RaDecD

Siemens Leistungsschalter 3RV2331-4JC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23314JC10 EAN Nr. 4011209945975

Pilz Ersatz Steckersatz 8176673 geeignet für die Geräteserie PMCtendo DD5/230-480V bestehend aus: Stecker X3, X4 Stecker X0, X8, X9. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD5/400 Ersatz Steckersatz + X9 EAN Nr. 4046548075229

Gewiss Taster GW10153 Taster mit Symbolfenster Klingel Licht 1 Schliesser 1M 1P 16A Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564277229

SLV Pendelleuchte 133150 SUPROS PD Pendelleuchte, rund, schwarz, 4000lm 4000K SLM LED, 60° Reflektor Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163166935 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Walther Werke Stecker 10290 NORVO Stecker 16A 3P 0h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Stecker der Serie NORVO 16A 3P 24V 0h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609004447

Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7224 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144367

Striebel & John Kabelabfangs. Schrank 2CPX010785R9999 Typ TZ315 Kabelabfangschienen, unmontiert, Feldbreite51 (1250 mm), zur Befestigung im Schrank, passend für Wand- und Standschränke TwinLine-L und TwinLine-W. EAN Nr. 4011617107859

Eaton Erweiterungsklemme 174176 Typ N/PE-2/36-IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme für IKA Feuchtraumkleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174176 EAN Nr. 4015081706389

Eaton Verteilerfeld 114419 Typ XVTL-BF-4/8/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x425x800mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114419 EAN Nr. 4015081138197

Wago Durchführungsklemmenleiste 741-108 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 8-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679640

Wago T Verteiler 770-1701 T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 2-polig für 'Fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821531265

Gira Abdeckrahmen 3fach 021393 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Opak Blau Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentraleinsätze Event Opak Blau Bruchsicher. EAN Nr. 4010337213932

PC Electric Anbaudose 4341-10fd Anbaudose schräg 63A 4p 10h IP44 Power Twist Flansch 106x110 - Lochabstand 90x90, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Bega Anschlussgehäuse 70753 BEGA Anschlussgehäuse 70753 für den Einbau in befestigte Bodenflächen. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1 Leitungseinführung für Installationsrohr max. ø 30 mm. Abmessungen: Ø 240 x 80 mm. EAN Nr. 4044017126540

Phoenix Contact Seitenelement 2959722 Typ UM108-SEFE/L-A60 Seitenelement mit Fuß, hohe Ausführung, links, für 60 mm breite U-Profil-Abdeckung. Phoenix Contact Hersteller Typ UM108-SEFE/L-A60 EAN Nr. 4017918100995

Siemens Taster 3SB3205-0AA61-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA610CC0 EAN Nr. 4011209637047

Bega Ersatzglas 1100304941MRG zu Bega Leuchten 23664.1K3 Bega Leuchte 23664.1K4 Bega Leuchte 23664.2K3 Bega Leuchte 23664.2K4 Bega Leuchte 23664.3K3 Bega Leuchte 23664.3K4 Bega Leuchte 12069.1K4 Bega Leuchte 12069.2K4 Bega Leuchte 12069.3K4

Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-5BB00-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14qmm mit IDC-Steckern, Länge 1,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79235BB000DB0 EAN Nr. 4025515153184

Weidmüller Durchführungsklemme 1250580000 Typ DP WGK 16 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme DP WGK 16 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme Herstellertyp DPWGK16SW EAN Nr. 4050118041613

Pepperl + Fuchs Zubehör Data Matrix Leser 192073 Typ ODZ-MAH-CAB-CHARGE Handheld. Zubehör für 1D + 2D Code Handheld ODT-HH-MAH200 / 300 Zubehör für Ident Handheld IPT / IQT / IST-HH20 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ODZMAHCABCHARGE

Walther Werke Sockelgehäuse P757408MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, LVB,M32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stutzen 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609610198

Siemens Relais 3RU2126-4DJ0 Überlastrelais 20.25A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10J, Schützenbau Hauptstromkreis: Ringkabelschuh Hilfsstromkreis: Ringkabelschuh Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264DJ0 EAN Nr. 4011209781443

Wago Potentialklemme 727-228/021-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3--3-2-1-0 alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 lichtgrau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189181

Eaton Zeitbaustein 104945 Typ DILM32-XTED11-10(RAC240) Zeitbaustein, 200 - 240 V AC, 0,5 - 10 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104945 EAN Nr. 4015081048038

Legrand Innentür 036364 für Schränke Höhe x Breite in mm 1000 x 800, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 942 x 736, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 800 x 640 Innentuer f.1000x800mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363642

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leuchtmelder 3SB3617-6AA20 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, rot, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36176AA20 EAN Nr. 4011209409880
- Wago Federleiste 731-512/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575621
- Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1449400000 Typ SAI-4-S12 M8 L 1 1 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler SAI-4-S12 M8 L 1 1 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler Herstellertyp SAI4S12M8L1 1 EAN Nr. 4050118253696
- Weidmüller Steckverbinder 1682170000 Typ HDC-CM-20BCG Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul HDC-CM-20BCG Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul Herstellertyp HDCCM20BCG EAN Nr. 4008190473907
- Wago Doppelstockklemme 2002-2218 Doppelstockklemme Schirmleiter-/Durchgangsklemme Schirm/N ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau für Anwendungen Ex e II geeignet grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821175155
- Jung Schutzkontakt Steckdose A 520-45 KI WW SCHUKO-Steckdose, 16 A 250 V ~, 45°, mit integriertem erhöhten Berührungsschutz, mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm² Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A520-45KIWW EAN Nr. 4011377994379
- Siemens Software 6AV6371-1DH07-2JX0 SIMATIC WinCC/Web Load Balancing V7.2, Option für WinCC V7.2, Lizenz für 2 Web Server, Runtime-Software, Single-License, Lizenzschlüssel auf USB-Stick Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DH072JX0 EAN Nr. 4019169279161
- Wago Federleiste 232-118/026-000 Abgewinkelte Federleiste 18-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinten Leiterabgang zur welligen Seite der Stiflleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384223
- Bachmann Geräteleitung 375.000 Geräteleitung Schutzkontakt mit GST18 1,5m Geräteleitung GST18/3 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz S1 Schutzkontakt-Winkelstecker S2 Wieland GST18/3 Buchse sw Type 92.232.1507.1 Bachmann Typ 375000 EAN Nr. 4016514011704
- Eaton Kabelabfangschiene 142476 Typ BPZ-KFS-850 Kabelabfangschiene, für B=850mm Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142476 EAN Nr. 4015081392070
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0AC0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlussschutz Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420AC0 EAN Nr. 4042949055327
- Eaton Festrahmen 255116 Typ NWS-FR/VT5/8820/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x800x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255116 EAN Nr. 4015082551162
- Phoenix Contact Rundkabel 2321431 Typ FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 40-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 12,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC EAN Nr. 4046356333153
- Siemens Schütz 3RT1065-2AS36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 500-550V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AS36 EAN Nr. 4011209582545
- Wago Federleiste 2721-112/031-000 Federleiste mit Betätigungsdrückern und Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar mit 2 Rastnasen lichtgrau Wago Serie 2721 EAN Nr. 4045454793661
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5360-0EA26 Sicherungslasttrennschalter I=400A, U=690V HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH1 und NH2 mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, mit HS 2S Siemens Hersteller Nr. 3NP53600EA26 EAN Nr. 4011209101074
- Eaton Basismodul 171302 Typ SL4-PIB-EMH Basismodul, externe Befestigungslöcher Basismodul für horizontale Montage, inklusive Deckel, Push-in-Klemmen, externe Befestigungslöcher, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171302 EAN Nr. 4015081678440
- Dehn + Söhne Nummernschild 481043 Typ NS 7.10 FL30 MZ 43 AL Nummernschild m. Nummer 43 Al f. Rd 7-10mm Fl 30mm Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung mit eingepprägter Nummer für Rund- / Flachleiter. Typ NS710FL30MZ43AL EAN Nr. 4013364161665
- Eaton Reversierbrücke 239372 Typ DILM12-XRA2 Reversierbrücke, für DILM7-M12 Steckbare Hauptstromverdrahtungsbrücke für einfache und schnelle Montage, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 239372 EAN Nr. 4015082393724
- Siemens Drucktaster 3SU1106-0AB20-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11060AB203FA0 EAN Nr. 4011209974005
- Wago Klemmenleiste 260-261 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 11-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604604
- Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224709 Typ V1-W-E8W-OR1,5M-POC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Kabel TPE schweißperlenbeständig Länge 1,5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WOR15MPOCV1G
- Siedle Ruftastenmatrix BRMA 050-01 Siedle Artikel Nr. 200035455-00 Bus-Ruftastenmatrix zum Anschluss von bauseitigen Ruftasten an den Einbautürlautsprecher BTLE 050-.../ATLE 670-... Abmessungen (mm) B x H x T: 53 x 100 x 17 EAN Nr. 4015739354559 Alte Artikel Nr. 035455
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XF32-2AG2 Stern-Dreieck-Kombination AC 3, 11kW/400V AC 110V, 50/60Hz, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integ. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XF322AG2 EAN Nr. 4011209838543
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062315R9999 Typ ED12P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 6 RE (900 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623151
- RZB LED Strahler 721690.002 Strahler TC-PAR38 20W, E27, m.Lp+Erdspieß Gehäuse und Erdspieß Kunststoff, inklusive Energiesparlampe TCPAR38-SE 20W und Zuleitung L6000mm mit Netzstecker. Hersteller RZB Leuchten Nr. 721690002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319979603
- RZB Wandleuchte 211324.002 Wandleuchte A60 60W, E27 245x145x110 Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 211324002 Energieeffizienzklasse A+ bis E EAN Nr. 4010319698115
- Finder Relais 55.14.9.024.5000 Miniatur-Printrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet Spulendaten: 24 V DC, 1 W, 600 Ohm, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823024240 Artikelnummer 551490245000
- Maico Einbaukasten 0149.0085 Typ EK 62/12 Beschreibung: Einbaukasten zur Montage in abgehängte Decken. Zur Kombination mit den Innengittern LGA und LGZ. Artikel: EK 62/12, Einbau: innen, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 3,9 kg, EAN Nr. 4012799490852 Typ EK62/12

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Berker Winkelstecker 4606 Winkelstecker SCHUKO Verbindungssysteme weiß. Winkelstecker verschraubbar, mit Schraubklemmen, Gehäuse aus Duroplast. Winkelstecker verschraubbar, mit Schraubklemmen, Gehäuse aus Duroplast. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334029724
- Phoenix Contact Mehrstock Klemme 3036042 Typ ST 2,5-3L Mehrstock-Klemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-3L EAN Nr. 4017918876173
- Schneider Electric Sarel Spannungsversorgung ENN35079 Spannungsversorgung 12V, grau, Aufputzmontage IK07 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Stromversorgung - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 1 Stück. EAN Nr. 3295150350793
- Eaton FI Schalter 170290 Typ FRCMM-16/2/03-G/A FI-Schalter, 16A, 2p, 300mA, Typ G/A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 300mA, Typ G/A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170290 EAN Nr. 4015081667895
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213753 Abdeckrahmen 3f + Zwischen. Rw Gira Event Klar Aubergine Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Klar Aubergine Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069140
- Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder 9001KP38L9 Leuchtmelder, achteckig Ø 30, blau, m. Glühlampe BA 9s, 120V AC/DC- IP66. Produktbereich: Harmony 9001K - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: 9001K. EAN Nr. 3389118041059
- Elsol Leuchtmarkierung 296100 EAN Nr. 4013984103991 Leuchtmarkierung 250 V~, normal Gehäusefarbe weiß Einsatz als Orientierungsbeleuchtung, aufsteckbar für alle Schalter und Taster, außer 3-fach-Ausschalter und 3-poliger Schalter, Stromaufnahme ca. 0,6 mA EAN Nr. 4013984103991
- Phoenix Contact Seitenelement 2906487 Typ UM 72-SEPEF/L Seitenelement, links, mit Fuß, Breite: 5 mm, Länge: 72 mm, zur Montage auf NS 32 oder NS 35/7,5, mit PE-Kontakt zur Tragschiene Phoenix Contact Hersteller Typ UM72-SEPEF/L EAN Nr. 4017918131319
- Phoenix Contact Miniatur Solid State Relais 2967992 Typ OPT- 5DC/ 48DC/100 Steckbares Miniatur-Solid-State-Relais, Eingabe-Solid-State-Relais, 1 Schließer, Eingangsspannung: 5 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ OPT-5DC/48DC/100 EAN Nr. 4017918820749
- Wago Federleiste 721-332/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 2-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in 100 % fehlsteckgeschützt für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten lichtgrau Wago Serie 721 EAN Nr. 4045454586386
- Jung Wippe CD 590 BF WW Wippe, bruchsicher, für Wippschalter Art.-Nrn. 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn. 502 TU, 506 TU und 507 TU und Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590BFWW EAN Nr. 4011377549302
- Ersa 3CA06-5002 Absaugdüse 215 x 90 mm transparent, antistatisch Ersa Nr. 3CA06-5002 Zubehör EAN Nr. 4003008061970 Absaugdüse für Absaugarme der EASY ARM EXTRACTION Systeme EA110 (OCA06-002) und EA 110 Plus (OCA08-002) Absaugdüse, Abmessung 190 mm x 100 mm transparent, antistatisch
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1623284 Typ HC-26P2N8A80AB Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M27, Polzahl: 26, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 9,5 mm, 11,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ HC26P2N8A80AB EAN Nr. 4055626273099
- Gira Adapterrahmen 45x45 028301 Adapterrahmen 45 x 45 quadratisch System 55 Cremeweiß Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren. EAN Nr. 4010337283010
- Siemens Knebelschalter 3SB3501-2PA41 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, grün, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA41 EAN Nr. 4011209439047
- Siemens Sammelschienensystem 8US1998-7CA10 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm Kunststoff Breite: 110mm für Geräteadapter +-Träger inkl. Befestigungsschrauben Siemens Hersteller Nr. 8US19987CA10 EAN Nr. 4011209285149
- Siemens Unterteilung 8PQ5000-0BA21 SIVACON S4 Unterteilung 3WL Form 4 Schalter 3WL12 2000-3200A 3- oder 4-polig Festeinbau, Einschub Verteilschienenanschluss Höhe über 3WL 300mm Höhe unter 3WL 350mm Breite 800mm Tiefe 600, 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50000BA21 EAN Nr. 4042948162996
- Berker Steckdose 962492505 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S. kl., Int. Mod. Eins., anthr. m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240778
- Phoenix Contact Kabelmarker 0824795 Typ UC-WMT (10X4) GN CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, grün, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(10X4)GNCUS EAN Nr. 4046356361286
- Weidmüller Stecker RJ45 1077300000 Typ IE-PS-V05M-A-RJ45-FH Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) IE-PS-V05M-A-RJ45-FH Stecker RJ45 werkzeuglos, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010) Herstellertyp IEPV05MARJ45FH EAN Nr. 4032248834914
- Eaton Fuß Grobhandtaster 229748 Typ FAK-R/V/KC11/IY Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, Not-Aus, Aufbau FAK, zugelassen für NOT-HALT Anwendungen nach ISO 13850, einsatzbereit mit Kontaktelementen., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229748 EAN Nr. 4015082297480
- Merten Zentralplatte MEG3875-6034 System Design Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Anthrazit, System Design Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Anthrazit. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196080
- Walther Werke Wandsteckdose 10114 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 2P 3h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 2P 42V 3h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609003785
- Hensel Montageschienen Set MX 0101 Montageschienen-Set Montageschienen-Set MX 0101, U-Profilsschiene zur Erstellung eines Montagerahmens, verzinkt und strukturpulverbeschichtet, Farbton RAL 7016, Länge 1950, mit Befestigungswinkel, Flachverbinder und Schrauben Typ. MX0101 EAN Nr. 4012591690016
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:Y Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Y Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Y, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENY EAN Nr. 4017918559069
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 1413078 Typ MBK 3/E-Z BU Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MBK3/E-ZBU EAN Nr. 4017918021153
- Weidmüller Remote IO Modul 1508080000 Typ UR20-2FCNT-100 Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig UR20-2FCNT-100 Remote-IO-Modul, IP 20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig Herstellertyp UR202FCNT100 EAN Nr. 4050118317053
- Finder Relais 43.41.7.024.0001 niedriges Printrelais 1 Wechsler für 10 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 3.2 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 24 V DC, 0.25 W, 2200 Ohm, Relaischutzart: RT III waschdicht Hersteller Finder EAN Nr. 8012823219813 Artikelnummer 434170240001
- Eaton Sonderschalter 907986 Typ T5-9-SOND*/E Sonderschalter, T5, 100 A, Einbau, 9 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907986

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger XLR Zentralscheibe 2553-81 Nr. 2CKA001724A4399 XLR-Zentralscheibe, anthrazit, future linear, Abdeckungen für Datenkommunikation, XLR-Zentralscheibe Als Abdeckung für Steckverbinder Neutrik, Type D-Serie. Ohne Spreize. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 255381 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395227749

Lovato Electric Positionsschalter KMF1A11 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116401

Wago Multibeschriftungssystem 794-680 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 101, 103, 105,, 199 und 102, 104, 106,,200 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332594882

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1604120000 Typ SLA BB11R OR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl 1 SLA BB11R OR Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl 1 Herstellertyp SLABB11ROR EAN Nr. 4008190182977

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-543 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133043

Schneider Electric Sarel Schutzabdeckung NSYCP185 Spacial SF-Schutzabdeckung für seitlich montierte Steckverbinder, 1800x500mm. Baureihe: Spacial - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Seite - Geräteaufbau: Befestigungselemente, Schutzabdeckung, Vollblech-Kabeleinführungsplatte. EAN Nr. 3606485130392

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-8HL36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20108HL360AA0 EAN Nr. 4042948833919

Walther Werke Wandsteckdose AJ160409MV Wandsteckdose 63A 4P 9h mit elektr. Verrieg. über Mikroschalter u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material, mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz, Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt, Art.-Nr. AZ 001 EAN Nr. 4015609280438

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1597510000 Typ SL 3.5 FLA 1.5/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, transparent, Polzahl 1 SL 3.5 FLA 1.5/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, Polzahl 1 Herstellertyp SL35FLA158 EAN Nr. 4008190127541

Gira Adapterrahmen 040966 Adapterrahmen transparenter KD Gira TX_44 WG UP Reinweiß Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z.B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc. Bei Außeninstallation Temperaturbereich der Elektronikgeräte beachten. EAN Nr. 4010337409663

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3031461 Typ ST 4-QUATTRO-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST4-QUATTRO-PE EAN Nr. 4017918186913

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1411462 Typ HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B16, mit Querbügel, Höhe 88 mm, ohne EVO-Verschraubung. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL EAN Nr. 4046356932691

Phoenix Contact Blitzstromableiter 2905988 Typ FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM Steckbarer Blitzstromableiter für höhere Nennspannungen, gem. Typ 1 / Class I, für 3-phasige Stromversorgungsnetze in TN- und IT-Ausführung (L1, L2, L3, PE). Phoenix Contact Hersteller Typ FLT-SEC-P-T1-3C-440/25-FM EAN Nr. 4055626013275

EFB Elektronik Kabel K5432.1 HighSpeed HDMI Kabel m. Eth. HDMI A - DVI-D 18+1, St.-St., 1,0m, schwarz Schirmung: Folie + Geflecht Leitermaterial: reines Kupfer, Mantel: PVC Vergoldete Stecker und Kontakte, Steckergehäuse umspritzt Kabellänge bis zu 20m! Unterstützt Full HD - 3D bis 1080p EAN Nr. 4049759094133

"Pilz Servomotor 4105574 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; I_{max} (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.03/162/230-480V EAN Nr. 4046548032703

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB6DD05 Frontelem. Leuchtwahlschalter, rechteckig, 3 Stellungen Ø 16, schwarz. Produktbereich: Harmony XB6 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB6 - Montagedurchmesser: 16 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen 45°. EAN Nr. 3389110777253

Cellpack Pressverbinder 125955 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053073

Schneider Electric Telemecanique Kabelkanalspreizer 08824 Kabelkanalspreizer für Wand- oder Standgehäuse. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kabelkanalspreizer - Zubehör-/Teiletyp: Kabelkanal - Produktkompatibilität: IP30-Gehäuse, IP31-Gehäuse, IP43-Gehäuse. EAN Nr. 3303430088240

Phoenix Contact Eingabemodul 2905003 Typ UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225 16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Schraubanschluss, redundanter Spannungseinspeisung und zusätzlichen Jumpfern pro Kanal. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143. Phoenix Contact Hersteller Typ UM-2KS40/16AI-J/SI/RS/SO225 EAN Nr. 4046356906937

Phoenix Contact Relaismodul 2903281 Typ RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 Vormontiertes Relaismodul mit Push-in-Anschluss, bestehend aus: Relaissockel, Leistungskontaktrelais und Haltebügel. Kontaktausführung: 2 Wechsler. Eingangsspannung: 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 EAN Nr. 4046356732864

Merten Rahmen 3fach 472319 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, polarweiß Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: polarweiß. Typ 472319 EAN Nr. 4042811010119

Phoenix Contact Powerleitung 1425075 Typ SAC-4P- 5,0-PUR M12FSL Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P50PURM12FSL EAN Nr. 4055626384139

Siemens Zählerbaugruppe 6AG1551-1AB00-7AB0 SIPLUS S7-1500 TM POSINPUT 2 (-40)-25.+70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7551-1AB00-0AB0. Zähl- und Wegerfassungsbaugruppe, 2 Kanäle, für RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber, 2DI, 2DQ pro Kanal Hersteller Nr. 6AG15511AB007AB0 EAN Nr. 4042948655801

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403630 Typ SAC-2P-MRB/ 2,0-910 SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-MRB/2,0-910SCO EAN Nr. 4046356663519

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundgehäuse 1898871 Typ DFK-MSTBA 2,5/ 6-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTBA2,5/6-G-5,08 EAN Nr. 4017918186043

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-4ED22-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlusschutz Ii=10xIn Schraubenflachanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11104ED220AA0 EAN Nr. 4042948829998

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1869172 Typ SMKDSN 1,5/13 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 13, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSN1,5/13 EAN Nr. 4017918149147

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5DG12-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C Stecker Speed-CONNECT Gr. 1 für SINAMICS S120 Power Module und Motor Mod. booksize Compact MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=13.8mm Länge (m)=Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025DG121BA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz Ii=5x In Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AC0 EAN Nr. 4042949056188

Hager 1-fach Rahmen ART WYR517 Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, anthrazit. 1-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungsset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022811 Hager Artikel Nr. WYR517

Schneider Electric Telemecanique Sicherung DF2KA1631 Sicherung DF2-KA, aM- Größe 3, Messerkontakte, 630A/500V, VE=3ST. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 3 - Code für Sicherungen: 3. EAN Nr. 3389110867329

Busch Jaeger Leitungseinführung 2083 WD-503 Nr. 2CKA001761A0899 Leitungseinführung, blau, Aufputz IP 44, Busch-Duro 2000 WDI IP 66, Leitungseinführung Einführung offen, Höhe 14 mm. Schutzart Gerät IP 66 Maße H x B x T 14 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2083WD503 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-0899 EAN Nr. 4011395178102

Wago Federleiste 231-120/027-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in mit Versteifungsstreifen kodierbar mit 2 Rastklinken für Einschübe und Durchführungen für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342872

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406265 Typ SAC-3P-10,0-542/ FS SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PVC, gelb RAL 1021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 10 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-10,0-542/FSSHSCOBK EAN Nr. 4046356797870

Phoenix Contact Überspannungsschutz 2882598 Typ S-PT-1X2-24DC-3/4 Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer, Direktmontage über 3/4" NPT Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung. HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-1X2-24DC-3/4 EAN Nr. 4046356098182

Peweta Funkuhr 52.246.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse lackiert in RAL 9016 (Verkehrsweiß), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen römischen Zahlen. Schwarze Keilzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52246311 EAN Nr. 4250594527100

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 3B50UM, Leitungsschutzschalter 3-polig, Auslösecharakteristik B, Nennstrom 50A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078960

Elso Kreuzschalter 511700 EAN Nr. 4013984136081 Schalter 10 A 250 V~ Komplettergeräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Kreuzschalter Farbe perlweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984136081

Phoenix Contact Schutzleiter Reihenklemme 3035344 Typ ST 16-TWIN-PE Schutzleiter-Reihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG: 24 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: grün-gelb, Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5 Phoenix Contact Hersteller Typ ST16-TWIN-PE EAN Nr. 4046356100922

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C03UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 0,3A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076065

IFM Electronic Temperatursensor TS9256 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Ø 6 mm, Messbereich -50.250 °C -58.482 °F, Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,15 m, PTFE-Kabel, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4571 PFA PTFE, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4571 Hersteller ifm Electronic GmbH

PC Electric Anbausteckdose 20351-9bc Anbausteckdose mit Deckelband 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch oval, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 2-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249433

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AD0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz Ii=6,4.12,8x IN Schraubenflachanschluss 3 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AD0 EAN Nr. 4042949057925

Eaton Antriebsachse 6090658 Typ 4K10K3H600 Antriebsachse, 10 mm, K3, L = 600 mm Zubehör für Dumeco Typen DMVS 160N, DMV 250N und 400N, Höhe des Schalters von Schalterunterseite zu Oberseite der Betätigungsachse, 10mm quadratisch, für Drehgriff K4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6090658 EAN Nr. 8711426532892

Phoenix Contact Zackband 0827462 Typ ZB 16,LGS:L1-N,PE Zackband, Streifen, weiß, beschriftet, längs bedruckt: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: Verrasten in hoher Schildchennut, für Klemmenbreite: 16,3 mm, Schriftfeldgröße: 10,5 x 16,25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ ZB16,LGS:L1-N,PE EAN Nr. 4046356431422

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens CPU 6AG1212-1AE40-2XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC-40.+ 70 Grad C mit Conformal Coating based on 6ES7212-1AE40-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI DC 24V, 6 DO 24V DC, 2 AI 0-10V DC, Stromversorgung: 20,4-28,8V DC, Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121AE402XB0 EAN Nr. 4047618055103

Merten Wippe 412343 Wippe mit Schriftfeld, Antikmessing, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ 412343 EAN Nr. 4011281883202

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN40FC72 Hilfsschütz, 4S, 127V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110840575

Eaton Lasttrennschalter 1814410 Typ DMV-250N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 250 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 250N/4, Schaltleistung 250 A, 4- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814410 EAN Nr. 8711426104266

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5350 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 6 m, PVC-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Steckverbinder 1414394 Typ CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:10 RJ45-Steckverbinder, Schutzart: IP20, Polzahl: 8, 1 GBit/s, CAT6, Material: PA, Anschlussart: IDC-Anschlussstechnik, Anschlussquerschnitt: AWG 24-27, Kabelabgang: gerade Hersteller Phoenix Contact Typ CUCSTDC1PGYSR4E8:10 EAN Nr. 4055626028200

OBO Rinnenklemme 5316014 TYP 262 Rinnenklemme Rinnenklemme zum Anschluss von Rundleiter an Dachrinnen - Mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 - Passend für alle Wulststärken Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Stahl Gewicht: 20,3 kg/100 St. Typ: 262 Art.-Nr.: 5316014 Hersteller OBO Bettermann Typ 262 EAN Nr. 4012195419907

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34028 Lasttrennsch. Compact NS2000 NA, 4 P, 2000A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2000 NA - Trennschaltername: Compact NS2000 NA - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340287

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 2G8UM, Leitungsschutzschalter 2-polig, Auslösecharakteristik G, Nennstrom 8A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60947 Teil 2, EN 60947 Teil 2, DIN VDE 0660 Teil 101, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721078533

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407464 Typ NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 (1 GBit/s), 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: A, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MS/2,0-94B/FS SCO EAN Nr. 4046356775854

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1404094 Typ SAC-5P-3,0-600/M12FR-3L FB Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, mit 3 LEDs, Kabellänge: 3 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-3,0-600/M12FR-3LFB EAN Nr. 4046356676489

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-2EA43-8VA0 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17062EA438VA0

Eaton Aufbaugehäuse 216538 Typ M22-I3 Aufbaugehäuse, 3 Einbaustellen Aufbaugehäuse für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustellen 3, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216538 EAN Nr. 4015082165383

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1822972 Typ SPT-THR 1,5/ 2-H-5,0 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-H-5,0P26 EAN Nr. 4046356811606

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1DC33-8VA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101DC338VA0

Hager Vector Verteiler VE110D Hager Installation Vector Verteiler IP65 10 Platzeinheiten. Kleinverteiler-Aufputz, Installationskleinverteiler aus Kunststoff, nach DIN VDE 0603 Teil 1, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspann EAN Nr. 3250616453043 Hager Artikel Nr. VE110D

Weidmüller Reihenklemmen 1686470000 Typ ZSI 2.5 OR Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, orange Sicherungsklemmen der Weidmüller Z-Reihe mit schwenkbarem Sicherungshebel Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Zugfederanschluss, 2,5, 6.3 A, TS 35, orange Herstellertyp ZSI25OR EAN Nr. 4008190854157

Pepperl + Fuchs Befehls und Meldegerät 265414 Typ LCS2.PGMX.JRMX.B Gehäusematerial Edelstahl AISI 316L 1.4404 Gehäusegröße HxBxT 142 x 116 x 85 mm Finish elektropoliert Gehäusedeckel komplett abnehmbar Dichtung Neopren, einteilig Gas-Explosionsschutz Ex II 2 G Ex de IIC T6, T5, T4 Gb Staub-Explosionsschutz Ex Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCS2PGMXJRMXB

Haupa Kabelbinder 262508 Kabelbinder natur 142x3,2 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098643

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320HA0 EAN Nr. 4042949047087

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS DV-81 Nr. 2CKA002013A5266 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, anthrazit, carat, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKSDV81 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5266 EAN Nr. 4011395065433

Phoenix Contact Grundgehäuse 1813033 Typ GMSTBVA 2,5 HC/ 8-G-7,62-LR Grundgehäuse, Nennstrom: 16 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ GMSTBVA2,5HC/8-G-7,62-LR EAN Nr. 4046356728942

Hager Rollladenausgang KNX 4fach TYA624A Hager Schalter Rollladenausgang KNX 4fach, 230V. Schaltausgang zum Schalten von 4 Rollladenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stopp ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Pllluden zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfun EAN Nr. 3250616059672 Hager Artikel Nr. TYA624A

Cimco Presseinsatz 105364 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 35 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 35 qmm EAN Nr. 4021103053645

Bticino Unterputz Briefkasten 906204 Unterputz Briefkasten aus Edelstahl für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991 und der Dom Kamera TC77, Außenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Edelstahl Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906204 EAN Nr. 9008130005019

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1826949 Typ SPT 5 1-V-7,5 SVT Leiterplattenklemme, Nennstrom 41 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 7,5 mm, Polzahl 1, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter Platine 90 °, Farbe signalviolett Hersteller Phoenix Contact Typ SPT51V75SVT EAN Nr. 4046356867603

Klauke Aderendhülse 71S8V Aderendhülse, 0,5 mm², 8 mm Länge, Cu verzinnt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018753

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1709720 Typ MKDS 10 HV/ 6-ZB-10,16 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Nennspannung: 1000 V, Rastermaß: 10,16 mm, Polzahl: 6, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS10HV/6-ZB-10,16 EAN Nr. 4046356074148

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB4BA9134 Frontelem. f. Doppeldrucktaster, Ø 22, rot+grün, o. Beschriftung, IP66. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Profil Betätigungselement: 2 flache Drucktaster - Beschreibung Betätigungselement: grün unbeschriftet - rot unbeschriftet. EAN Nr. 3389110895735

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800328 Typ WMS 2,4 (EX4)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, nonperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 0,8-2,4 mm, Schriftfeldgröße: 4 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS2,4(EX4)RLYE EAN Nr. 4046356626071

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG710 Frontelem. f. Schlüsselsch. Ø 22, 3 Stellungen o. Rastung, Ronis 458A, mittig. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135589

Phoenix Contact Frontadapter 2905516 Typ VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/57 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 3,5 mm, Kabellänge: 0,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR4X10PT05MS7 EAN Nr. 4046356960014

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1621567 Typ SH-8ESC58AWA00S Übertragung von Signalen, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. CAT5-Datenschnittstelle. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld. Hersteller Phoenix Contact Typ SH8ESC58AWA00S EAN Nr. 4046356937153

Schneider Electric Sarel Kabeleinführungsplatte NSYDCE240 Spacial SF-Kabeleinführungsplatte ohne montierten Stecker, IP 65. Produktbereich: Leitungseinführungen - Produkt oder Komponententyp: Kabeleinführungsplatte für Steckverbinder - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 1 Befestigungselemente, 1 Platte - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485130460

IFM Electronic Reflexlichtschranke OF5050 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 2 m, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-100428 Typ OBT300-R100-E5-V31-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist Q - Pin4 PNP Öffner / hellschaltend Teach input - Pin2 High-aktiver Eingang Anschlu Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R100E5V31L

Elso Steckdose 2250112 EAN Nr. 4013984177824 Steckdoseneinsatz für Zentralplatte, Farbe achatgrau, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177824

Weidmüller Systemkabel 1309940030 Typ IE-C5DB4FE0030MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 3 m IE-C5DB4FE0030MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC Herstellertyp IEC5DB4FE0030MSAMSAE EAN Nr. 4050118147445

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107HN420AA0 EAN Nr. 4042948814277

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VL1706-1EA43-8CD1 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=63A, Bemessungsstrom IR=63A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17061EA438CD1

Maico Innengitter 0059.0171 Typ IG 20 Beschreibung: Innengitter zur Be- und Entlüftung. Artikel: IG 20, Lufrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,2 kg, Geeignet für Nennweite: 200, Umgebungstemperatur: 65 °C, EAN Nr. 4012799591719 Typ IG20

Weidmüller Diodenmodul 2486070000 Typ PRO DM 10 Ein Diodenmodul dient zum Aufbau eines redundanten Stromversorgungssystems. Es ist wichtig zur Entkopplung der Netzgeräte. Ein Auftreten eines Fehlers im Ausgang eines Netzgeräts kann sich somit nicht auf die Ausgangsspannung auswirken. Diodenmodul Stromversorgung, Hersteller Weidmüller Typ PRODM10 EAN Nr. 04050118496772

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5HN32-0AFO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21105HN320AFO EAN Nr. 4042949026846

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AHO Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10x Ir, Ii=12x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AHO EAN Nr. 4042949117360

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0KA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320KA0 EAN Nr. 4042949052661

Phoenix Contact Durchgangsreihenklemme 3210317 Typ PT 1,5/S-TWIN-MTD Durchgangsreihenklemme, konturgleich zur Trennklemme, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², AWG: 26 - 14, Breite: 3,5 mm, Höhe: 30,5 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/S-TWIN-MTD EAN Nr. 4046356905640

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830101 Typ MCD 1,5/ 2-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCD1,5/2-GF-3,81 EAN Nr. 4017918051228

Siemens Leistungsschalter 3VL4740-2EC46-0AD1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=400A, Bemessungsstrom IR=320.400A, Überlastschutz, II=2000.4000A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfs/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL47402EC460AD1

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267436 HUPshrink31DW doppelwandig 3 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70 °C, Dauergebrauchstemperatur 55 °C bis 135 °C, im Polybeutel verpackt, doppelwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591410

Schneider Electric Sarel Verstärkungssatz NSYMPRK12 Spacial SF/SM-Verstärkungssatz für Montageplatte. Produktbereich: Spacial SF, Spacial SM - Zubehör-/Teiletyp: Verstärkung für Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Rückseite der Montageplatte - Geräteaufbau: 2 Profil, 4 Halterung, Befestigungselemente - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485130743

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL23, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h blau, schraubenlose Anschluss technik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123684

Eaton Sicherungseinsatz 268990 Typ Z-SLS/B-25A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D02, 25A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268990 EAN Nr. 4015082689902

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED32-0KCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED320KCO EAN Nr. 4042949079729

Spelsberg Leergehäuse 12841301 Typ TK PC 1818-13f-m Leergehäuse TK PC 1818-13f-m, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 182 x 180 x 137, mit metrischen Vorprägungen EAN Nr. 4013902932931

Jung Abdeckung LC 50 NA 32142 Abdeckung in Tastenfarbe, bruchstark, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52x LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA32142 EAN Nr. 4011377134393

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY16M435 CEE Kupplung Schneidklemmen, 16A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010188

Schneider Electric Telemecanique Steigleitungselement KSC250EV4254 Canalis, Verteilungslänge der Steigleitung, 250A, 2,5m, 4Abgangsausgänge. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Steighauptleitungen - Material: Kupfer - Geräteanwendung: Erhöhung der mittleren Energieverteilung. EAN Nr. 3606480677472

Brumberg Fibatec Austrittselement 9733.15 Fibatec Kristall für Faser S2 - S33M Austrittselement mit Kristall für Faser S2 bis S33M, Material: Messing, Farbe: nickel matt, Außendurchmesser: 17,5 mm, Höhe ohne Kristall: 1,5 mm, Länge des Kristalls: 29 mm, Einbautiefe: 50 -120 mm, Bohrdurchmesser: 10mm, Befestigung: kleben z. B. mit Brumberg-Kontaktkleber 48290000. EAN Nr. 4250047719519

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED42-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in N-Leiter ungeschützt Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED420HA0 EAN Nr. 4042949047964

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5KP32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635KP320AA0 EAN Nr. 4042948801277

Busch Jaeger Fanschalter 2000 6 UJ 01 Nr. 2CKA001012A2159 Fanschalter Borussia Dortmund, Bundesliga Fanschalter, Bundesliga Fanschalter, Fanschalter Borussia Dortmund Aus- und Wechselschaltung UP-Schalter Komplettsset. Bestehend aus Schalter-Einsatz, Wippe und Abdeckrahmen. Nennstrom 10 AX Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20006UJ01 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1012-0-2159 EAN Nr. 4011395157756

"Albert Pollerleuchte 682000 Energieeffizienzklasse B Pollerleuchte 682000 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x TC-L 18, Fassung 2G11. Anschlussfertig zum Auf-schrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: Sockel 150 x 150; Profil 80 x 150 x 900 mm EAN Nr. 4007235820003

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.14 Moduleinschub 3HE/14TE für 12 x Keystone, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen bzw. Keystone-Module 3HE/14TE Aluminiumfrontplatte Modulbefestigung mit Gewindeschrauben Beschriftungsleiste (53711.24) Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette (53711.24) Integrierte Bündeladerzugentlastung (53711.24) EAN Nr. 4049759103255

Bals Anbausteckdose 13316 Anbausteckdose gerade 16A 5p (3P+N+PE) 50V (50V) 10h IP44 100 bis einschließlich 300Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 72x65 mm (HxB), Befestigung 52x52 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 13316 EAN Nr. 4024941133166

Bals Anbausteckdose 4358 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V (20 bis 25 und 40 bis 50V) 3h IP44 400Hz, Kennfarbe grün RAL 6002, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4358 EAN Nr. 4024941043588

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926043 Typ CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M Geschirmtes Kabel mit einer 9-poligen D-SUB-Buchsenleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 9 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M EAN Nr. 4046356547758

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF32-0KH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF320KH0 EAN Nr. 4042949091677

Eaton Tür 178375 Typ XSDSLV42004-SOND-RAL* Kabelanschlussraumtür belüftet IP42 XR links, HxB=2000x425mm, Sonderfarbe Kabelanschlussraumtür für SSL-Felder, sicher bis IP42, links angeschlagen, Ausführung -1 Flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 425mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178375

Jung Abdeckung Drehdimmer A 1540 Abdeckung, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE1, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE1, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE, DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE und KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1540 EAN Nr. 4011377113473

EVN Anschlussleitung P65ASL1000UNI Die Anschlussleitung kann für die Power-LED-Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zu m Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 10m. Hersteller EVN Nr. P65ASL1000UNI EAN Nr. 4037293003605

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.1,5 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 1,5m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067748

Peweta Synchronuhr 21.280.211 Innenuhr, quadratisch, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21280211 EAN Nr. 4250594502213

Eaton Stromversorgungsgerät 200014 Typ GD4-300-BD3 Stromversorgungsgerät, 3-phasig, 400VAC/24VDC, 30A Stromversorgungsgerät 3-phasig, unregelt, geglättet, Bemessungseingangsspannung 400V ± 5%, Abgriff der Eingangsspannung bei 380/400/420V, 50/60Hz, Bemessungsausgangsspannung 24V DC, Restwelligkeit ± 3%, Bemessungsausgangsstrom 30 A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 200014 EAN Nr. 4015082000141

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789657250 Typ PAC-ABS8-SD25-V0-25M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Verbindungsstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACABS8SD25V025M EAN Nr. 04032248300518

Peha Kombination 00075311 Typ H 80.6612/673.02 WN Kombination mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose Bestehend aus Kombi.Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V mit schwarzem Codierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H80661267302WN EAN Nr. 4010105075311

Gewiss Scheinwerfer GW84018S Scheinwerfer MERCURIO1 150W HST-DE lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244313

Busch Jaeger Wippe 1764 NLI-22G Nr. 2CKA001731A1858 Wippe, elfenbein weiß, alpha, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes 57 x 11 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1764NLI22G Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1858 EAN Nr. 4011395916902

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5101 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,1 m, PUR-Kabel, Nur über IO-Link einstellbar, Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

B.E.G. Slave-Gerät 92442 Typ PD4-S-K-AP IP54 Slave-Gerät speziell für Korridore Aufputzversion Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4SKAPIP54 EAN Nr. 4007529924424

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1869774 Typ MK3DSH 3/ 2-5,08-EX Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Nennstrom (Ex): 20 A, Nennspannung (Ex): 176 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ MK3DSH3/2-5,08-EX EAN Nr. 4017918266660

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1956240000 Typ BLZP 5.00HC/15/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.00HC/15/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 15, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmber Herstellertyp BLZP500HC15180LR SNORBX EAN Nr. 4032248634934

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB620 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 11 bis 20, horiz. gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534829

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF31ED Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 48 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627392

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147050000 Typ SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC179032SNORBX EAN Nr. 4050118051353

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360HLO EAN Nr. 4042949110972

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1994590000 Typ SVF 7.62HP/04/180SFMSF2 SN BK BX SO Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 10 mm², Box SVF 7.62HP/04/180SFMSF2 SN BK BX SO Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl 4, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, B Herstellertyp SVF762HP04180SFMSF2SNBKBXSO EAN Nr. 4050118380224

Siemens Transformator 4AM4642-4TN00-0EBO Transformator SITAS, Phasen: 1, PN/PN (S6) (kVA): 0,4/1,44, Upri (V): 230 +/-5%, Usec (V): 24, Isec (A): 16,7, F (Hz): 50.60, Schaltgruppe/Schirmwicklung: Ii0/0, tA/Isolierstoffklasse: 40/B, IP00, Anschluss: Schraub-/Flachsteckanschluss, Montage: Hutschiene, EN61558-2-2-2-6 UL/CSA recognized Steuertransformator Sicherheitstransformator Siemens Hersteller Nr. 4AM46424TN000EBO EAN Nr. 4001869908489

IFM Electronic Verbindungskabel EVW144 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, kontaktfrei vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842280000 Typ SL-SMT 3.50/22/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SL-SMT 3.50/22/90F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 90°, Herstellertyp SLSMT3502290F32SNBKBX EAN Nr. 4032248353637

Fischer Schraube 652631 Typ FPF-PZ 4,5 x 30 ZPF 200 Power-Fast 4,5x30 Halbrundk. blvz VG PZ Die fischer Power-Fast FPF-PZ ZPP ist eine blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Mit dem Halbrundkopf eignet sie sich für Verbindungen von Metall auf Holz, beispielsweise bei der Befestigung von Metallbeschlägen, Winkeln oder Balkenschuhen. Herstellertyp FPF-PZ4,5x30ZPF200 EAN Nr. 4048962048421

Eaton Lasttrennschalter 162669 Typ PIFT3H331C601CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 162669 EAN Nr. 4015081591992

Fischer Gelenkrohrschele 079432 Typ FGRS Plus 20 - 24 M8/M10 Gelenkrohrschele FGRS Plus 20-24 M8/M10 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus20-24M8/M10 EAN Nr. 4006209794326

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCSM3716L2 SICHERHEITS.POS.SCHALTER. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponententyp: XCSM - Frontelementtyp: Drehkopf - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitsschrauben gesichert - Ansatzyp: seitliche Anfahrrichtung - Operatortyp: Rollenhebel mit Metallrolle. EAN Nr. 3389110244175

Siemens Software 6AV2104-3KK03-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 8192 Powertags V13 SP1, Upgrade V11..V12- V13 SP1, Runtime-Software im TIA-Portal, Single-Lizenz, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21043KK030AE0 EAN Nr. 4047622175552

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1828850000 Typ SLDV-THR 5.08/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/20/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiflleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180° Herstellertyp SLDVTHR50820180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248335541

Eaton Sicherungseinsatz TBC32 Typ 32A 660V AC / 460V DC IND FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 32 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherung Sicherungseinsatz Niederspannung 32 A AC 660 V DC 460 V BS88 27 x 129 mm gL/gG BS zentrale Anschraubblaschen Allgemeine Industrieanwendungen BS88 IEC 60269 Ausschaltvermögen 80 kA, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC32 EAN Nr. 5996516026090

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frequenzumrichter 9701-4103-00P Typ DG1-32061FN-C54C Frequenzumrichter, 3-phasig 240 V, 61 A, EMV-Filter, Schutzart IP54 Der DG1 Frequenzumrichter ist speziell für moderne und anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Er verfügt bei einem Energiespar-Algorithmus, hohen Kurzschlusswerten und robustem Design eine erhöhte Effizienz, Sicherheit und Verlässlichkeit., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 9701410300P EAN Nr. 4015081734269

Siemens Modul 6SL3224-0BE37-5UA0 SINAMICS G120 Power Module PM 240 ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 75kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 90kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 634x350x316 (HxBxT), FSF Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32240BE375UA0 EAN Nr. 4019169455152

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0HLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320HLO EAN Nr. 4042949039129

Siemens Modul 6SL3210-1NE28-8ALO SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 45kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis+40°C (LO) 635x275x204 (HxBxT), FSE ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE288ALO EAN Nr. 4042948660362

Jung Wippe ES 2990 KO5 Wippe, mit Linse und Lichtleiter, beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung, für Wipp-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOU, 503 KOU und 506 KOU, Tast-Kontrollschalter Art.-Nrn. 502 KOTU und 506 KOTU, beleuchtbare Taster Art.-Nrn. 531 U, 533 U, 533-2 U und 534 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990KO5 EAN Nr. 4011377307858

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-0DH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN420DH0 EAN Nr. 4042949086741

Busch Jaeger Doppeltaster 2621 WN-53-205-101 Nr. 2CKA001484A0374 Doppeltaster Serientaster, grau blaugrün, Aufputz IP 44, ocean IP 44, Doppeltaster Serientaster 2 Schließer, 1-polig Arbeitsstrom 2 Betätigungswippen, 2 x 1-polig, Mit 2 getrennten Strombahnen. Ohne N-Klemme. Mit Beschriftungsfeld. Beschriftungsfeld 57,8 x 9,8 mm Nennstrom 10 A Schutzart Gerät IP 44 Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2621WN53205101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1484-0-0374 EAN Nr. 4011395993507

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM4506 Leergehäuse, XAPM, Ø22, Zink-Spritzgusslegierung, 6 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 220 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312973

Siemens Access Point 6GK5786-2FC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-40+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57862FC000AA0 EAN Nr. 4019169240536

Schneider Electric Telemecanique Kopf ZC2JE036 KOPF M.DREHACHSE. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Sonderformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZC2J - Frontelementtyp: Drehkopf - Produktkompatibilität: XC2J - zugehöriger Hebel: ZC2JY11, ZC2JY12, ZC2JY13, ZC2JY31, ZC2JY51, ZC2JY81, ZC2JY91 - zugehöriges Gehäuse: ZC2JC16, ZC2JC26, ZC2JD16, ZC2JD26 - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse. EAN Nr. 3389118131774

Eberle Raumtemperaturregler RTR-E 7610 Nr. 517729951100 Raumregler, 5-30C, AC 230V, 2-Stufenkontakt,, 10 A, Ein/Aus Zweistufiger elektronischer Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Nachtspeicher-, Elektrodirekt- oder Warmluftheizungen. Schalter Ein/Aus. Der Stufenabstand beträgt 1K. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern. Typ RTR-E7610 EAN Nr. 4017254109072

IFM Electronic Induktiver Sensor IIR205 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 5 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Hilfsschutz 276502 Typ DILAC-22(110V50HZ,120V60HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276502 EAN Nr. 4015082765026

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD21G1L3 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1S+1Ö-Sprungfunkt. -3m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M16 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000376

Merten Wippe 432844 Wippe mit rechteckigem Symbolfenster, weiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Symbole, rechteckig 395500/69, 395600/69, 395700/69, 395800/69, 395900. Lieferumfang: Mit Symbolset pro Wippe: 1 Licht (glasklar), 1 Schlüssel (glasklar), 1 Klingel (glasklar), 1 neutral (glasklar), 1 neutral (rot-transparent). Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432844 EAN Nr. 4042811034276

Cellpack Isolierband Premio 235 Nr. 223594 PVC-Elektro-Isolierband zur Kennzeichnung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV, Farbcodierung und Kennzeichnung Beständig gegen Feuchtigkeit, Beständig gegen Öl, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Hohe Flexibilität, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Elektro-Isolierband Typ Premio235 EAN Nr. 4010311124353

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Kugelfestpunkt 757645 Typ KFP 25 W90 M16 45SSM Kugelfestpunkt D 25mm 90° abgewinkelt m. Gewindebolzen u. Mutter M16x45mm Kugelfestpunkt 90° abgewinkelt, mit Gewindebolzen und Mutter als phasenseitige und erdseitige Anschließstelle nach DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) am Leiter und Erdungsanlage. Hohe mechanische Festigkeit durch spanlos geformtes Gewinde. Dadurch auch als Kabelschuh- und Stromschienen-Verschraubung nach DIN 43673-1 geeignet. Typ KFP25W90M1645SSM EAN Nr. 4013364004436

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861865 Typ FKCOR 2,5/19-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2519ST508LR EAN Nr. 4055626125237

Elso Taster 252114 EAN Nr. 4013984107319 Taster mit Schriftfeld, Farbe reinweiß Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, Wippe beleuchtbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107319

Schneider Electric Telemecanique Nockenstufenschalter K1Q034N24 Nockenstufenschalter, 4p, 60 °, 12A, Frontmontage, schwarzer Griff. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K1 - knv. off. therm. Strom Ith: 12 A - Produktmontage: Frontmontage - Verriegelung des Drehgriffs: mit - Funktion des Nockenschalters: Schrittschalter - Rückgabe: ohne - Beschreibung der Pole: 4P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 60° - 120° - 180° - Schutzart IP: IP40 gemäß IEC 529, IP40 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110726343

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620261 Typ CA-06P1N12T007 Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA06P1N12T007 EAN Nr. 4046356818223

Theben Schaltaktor 4800425 Typ LUXORliving S8 Schaltaktor mit Relaisausgängen für 8 Schaltkanäle für das Smart Home System LUXORliving, LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal, Handschalter mit Statusanzeige auch ohne Busspannung, Kontaktart Öffner Schließer und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer Ein und Zentral Schalten, Schaltfunktionen Ein Aus, Treppenlicht mit Vorwarnen, Rückmelde Objekt für jeden Kanal, Zentral Objekte mit und ohne Priorität Hersteller Theben Typ LUXORlivingS8 EAN Nr. 4003468480014

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD103 Motorschutzrelais, 4-6A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822052

Eaton Leistungsschalter 284416 Typ NZMH1-4-A20 Leistungsschalter, 4p, 20A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert I_r der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284416 EAN Nr. 4015082844165

Eaton Stufenschalter 017327 Typ T3-1-8310/Z Stufenschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-2, 45 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_u 32A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017327 EAN Nr. 4015080173274

Elso Zentralplatte 2030531 EAN Nr. 4013984153101 Hotel-Card-Schalter, Farbe anthrazitgrau die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984153101

Klauke Rohrkabelschuh 703F6MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M6, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078468985

Siemens Leistungsschalter 3VL6170-1KN30-0AA0 Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. NMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 700A, Bemessungsstrom I_I=3250.6500A Kurzschlusschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61701KN300AA0 EAN Nr. 4011209716964

Bega ZigBee Leistungsschalter 71052 BEGA ZigBee-Leistungsschalter Nr. 71052, mit integrierter 2,4 GHz Antenne für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen. Das Steuermodul kann als Router oder Koordinator in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Relaiskontakt mit einer Schaltleistung von 2 x 500 VA, 2 A. Zwei Eingänge für konventionelle Taster- oder Binärkontakte. Flexible Anschlussadern 0,75 qmm mit Aderendhülse. Länge 140 mm. Versorgungsspannung: 220-240 Volt, 50 Hz. Betriebstemperatur: -20° C bis 45° C. EAN Nr. 4044017255585

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalterblock ZBE5053 Hilfsschalterblock 1S+1Ö, doppelt f. Frontelem. Ø22, Flachsteckanschluss. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Hilfsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZBE - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Typ des Kontaktblocks: doppelt - Verwendung der Kontakte: Hochleistungs-Schaltkontakte - Anschlüsse - Klemmen: Faston Stecker(1 x 6,35 mm), Faston Stecker(2 x 2.8 mm). EAN Nr. 3389119042307

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Lichtmast 70878 BEGA Lichtmast 70878 aus Stahl, zertifiziert nach EN 40. Konisch, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 135 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen. Tür mit Vierkant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 5000 mm, mit Erdstück 800 mm. Mastzopfdurchmesser 76 mm. EAN Nr. 4044017106375

Elcom Türstation 5409712 Typ TAP-9/3EV1 TAP-9/3 Türst. 9/3 AP Alu STABILA TAP-9/3 Türstation für Türlautsprecher 9/3 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847889

"Cimco Aderendhülse 180994 Aderendhülse isoliert 0,34qmm/8mm rosa DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 8; Gesamtlänge L1 12; D1 0,9; S1 0,15; S2 0,25; D2 2; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809945

Schneider Electric Telemecanique Wendestarter LZ2H6X5FU Wendestarter TeSys H 3kW-400V Bestätigung 110-230VAC. Baureihe TeSys - Produktname TeSys H - Kurzbezeichnung des Geräts LZ2H - Produkt oder Komponententyp ultrakompakter Wendestarter - Beschreibung der Pole 3P - Nennbetriebsstrom Ie 4.5 A bei 500 V AC-53A seitenweise Montage, 6 A bei 500 V AC-51 seitenweise Montage, 6.5 A bei 500 V AC-53A, 9 A bei 500 V AC-51 - Motorleistung kW 1,5 kW bei 220 V AC mit Leistungsfaktor 0.65, 1,5 kW b. Hersteller Telemecanique Typ LZ2H6X5FU EAN Nr. 3606485421230

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952401 Typ DG M TNS CI 275 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M CI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B-1 und höher. Typ DGMTNSCI275 EAN Nr. 4013364128347

Ritto Wohntelefon Set 1673140 Komplette Türsprechanlage für das Ein- familienhaus mit Gegensprechverkehr. Inhalt: -1 Wohntelefon, weiß. -1 Türstation mit 1 Klingeltaste und 1 Namensschild. -Farbe Türstation: weiß/alu, anthrazitgrau oder weiß. -Aufputz Türstation. -Lautsprecher wetterfest. -Erweiterbar mit Wohntelefon 16630.. im. Parallelbetrieb (max. 3). -1 Netztrafo. Abmessungen Wohntelefon: 91,5x242x55 mm (BxHxT). Abmessungen Türstation: 90x146x21mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Zubehör: == Wohntelefon 16630.. Farbe: anthrazitgrau. EAN Nr. 4026529021421

Berker Zwischenring 11540069 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys polarweiß, glänzend. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334176473

Eaton Leistungsschalter 109684 Typ NZMH3-S250 Leistungsschalter, 3p, 250A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109684 EAN Nr. 4015081092703

Eaton Bremswiderstand 174244 Typ DX-BR024-400 Externer Bremswiderstand für Frequenzumrichter der Reihe PowerXL mit 24 Ohm und 400 W Bei einem längeren generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen größerer Trägheitsmomente, ist ein externer Bremswiderstand erforderlich, um die mechanische Bremsenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzumrichtern der Reihe PowerXL sind einfach zu montieren und besitzen die Schutzart 00.. Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174244 EAN Nr. 4015081707065

Gewiss Kupplung GW62754H IEC Kupplung gerade 690V 32A 5P 5H IP67 Kupplung fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564800144

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953200 Typ DR M 2P 255 Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 255V für Industrieelektronik Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher. Typ DRM2P255 EAN Nr. 4013364108301

Weidmüller Querverbinder 0207800000 Typ QL 2 SAKS2 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 27.60, 47 A, grau Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklemmen mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 2, Raster in mm 27.60, 47 A, grau Herstellertyp QL2SAKS2 EAN Nr. 4008190144364

Gira Abdeckrahmen 1fach 109103 Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Reinweiß Abdeckrahmen für Kombinationen bruchsicher, beschriftbar 1fach Standard 55 Reinweiß glänzend Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337091035

Eaton Stufenschalter 059567 Typ T0-5-8237/EZ Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-10, 30 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 059567 EAN Nr. 4015080595670

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Klauke Rohrkabelschuh 12R14 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 240 mm², M14, Cu verzinkt Für mehrdrätige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrätige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078464475

Fischer Kälteschelle 506489 Typ FRS K 21-22/13 Kälteschelle FRS K 21-22/13 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRK21-22/13 EAN Nr. 4048962074826

IFM Electronic Drucksensor PN3570 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Messelement metallische Dünnfilmzelle, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630 ² 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630 ² Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Steckdose MEG2600-4143 Steckdose mit Schutzk.stift, BRS, Schraub-Liftklemmen, Antikmessing, Sys. Fläche Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften:-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. -Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. -Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2600-4143 EAN Nr. 4042811141622

ESYLUX LED Spot EL10523014 Typ OS 40 LED SPOT 5K weiß LED-Strahler im hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Hochleistungs-LED, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelsystem für schnelle und einfache Montage. Zwei Leitungseinführungen mit selbstdichtenden Membranen. UV-beständiges, witterungs-, korrosionsgeschütztes Aluminiumgehäuse. Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl. Einstellungshilfe auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte. Hohe Lichtausbeute bei geringer Leistungsaufnahme. Hersteller Esyslux Typ OS 40 LED SPOT 5K weiß Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120523014

OBO Kabelverschraubung 2024931 TYP V-TEC TB25 4x8 Die Kabelverschraubung V-TEC TB gewährleistet wie alle V-TEC Verschraubungen eine sichere Abdichtung der Kabel. Die Teilbarkeit der Kabelverschraubung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation von z.B. vorkonfektionierten Kabeln. Ein weiterer Vorteil ist das Nachrüsten von Kabeln bei vorhandenen Installationen. Unschlagbar auch als Reparaturverschraubung, hierbei kann ohne Demontage vormontierter Kabel und ohne Unterbrechung der laufenden Produktion installiert werden. Hersteller OBO Bettermann Typ VTECTB254x8 EAN Nr. 4012196335336

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV429057 4p4D TM16D Auslöser; für NSX100-250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250, NSX100.250 DC - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX100 DC, Compact NSX160, Compact NSX160 DC, Compact NSX250, Compact NSX250 DC - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC, DC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunk. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018039

Weidmüller Reihenklemmen 1023100000 Typ WDK 2.5/D/3 Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 10 A, dunkelbeige Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Bauelement-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5 mm², 400 V, 10 A, dunkelbeige Herstellertyp WDK25D3 EAN Nr. 4008190173784

Weidmüller Reihenklemmen 0217160000 Typ DK 4SS/35 FF 4X6.3/2.8 Durchgangs-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Spezialfuß für TS 35 Querschnitt von 0,5 mm² bis 95 mm² Temperaturbereiche und Material ul li 100 °C – PA 6.6 /li li 130 °C – KrG /li li 160 °C – Epoxiharz /li li 250 °C – Keramik /li /ul Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Flachsteckanschluss, 2,5 mm², 400 V, 20 A, Anzahl Anschlüsse 4, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, PA 66, TS 35, beige/gelb Herstellertyp DK4SS35FF4X6328 EAN Nr. 4008190158248

Berker Wippe 14040304 Wippe mit Aufdruck Symbol Pfeile Arsys Edelstahl Rostfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334210382

Fischer Schraube 652255 Typ FPF-SZ 6,0 x 60 ZPP 200 Power-Fast 6,0x60 Senkk. blvz TG PZ Die fischer Power-Fast FPF-SZ ZPP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Kreuzschlitz-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-SZ6,0x60ZPP200 EAN Nr. 4048962028706

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.2 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 2,0 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110789

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB6ECW6J1P Leuchtdrucktaster, blau Ø 16, flach, o. Rastung, 12 V, 1W. Produktbereich: Harmony XB6E - Produkt oder Komponententyp: beleuchtete Tastschalereinheit - Kurzbezeichnung des Geräts: XB6E - Montagedurchmesser: 16 mm - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 C/O - Betrieb der Kontakte: mit Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: isolierter Faston-Steckverbinder : 2,8 x 0,5 mm, Lötanschluss, Klemmenanschluss = 0,75 mm² / AWG 19 min., Stecksockel für Schnellanschluss - Material der Kontakte: hauchvergoldetes Silber - Lichtquelle: integrierte LED. EAN Nr. 3389110626902

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Nageldübel 052254 Typ N 8 x 120 /80 S K Nageldübel N 8x120/80 S K (6) Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylandübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich. Herstellertyp N8x120/80SK EAN Nr. 4006209522547

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter 24457 Leitungsschutzschalter C60, UL1077, 2p, 63A, C Charakteristik. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL1077 - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 240 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 1077 - 65 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 125 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 415 V AC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 240 V AC, 5 kA AIR gemäß UL 1077 - 480V/277 V AC, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC. EAN Nr. 0785901346432

Eaton Leitungsschutzschalter 101307 Typ PLI-D16/2 LS-Schalter, 16A, 2p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101307 EAN Nr. 4015081012428

Bals Wandsteckdose 16064 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16064 EAN Nr. 4024941160643

Schneider Electric Telemecanique Micrologic 33540 Micrologic 6,0 E für Compact NS630b bis 1600 Einschub. Produktbereich: NS630b.1600 - Produkt oder Komponententyp: Steuereinheit - Beschreibung der Pole: 3P, 4P - Beschr. der geschützten Pole: 3t, 3t + N/2, 4t - Bez. der Auslöseeinheit: Micrologic 6.0 E - Technologie der Auslöseeinheit: elektronisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: Selektivschutz + Erdschlussschutz - Auslöseeinheits-Nennwert: 1000 A (50 °C), 1250 A (50 °C), 1600 A (50 °C), 630 A (50 °C), 800 A (50 °C) - Schutzart: Erdschluss, Kurzschlusschutz (Kurzzeit), Kurzschlusschutz, unverzögert, Überlastschutz (Langzeit). EAN Nr. 3606480344725

Eaton Frequenzumrichter 177015 Typ DA1-356D5NB-B6SC Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 600 V, 6,5 A, 4 kW, Vektorsteuerung, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakten Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, Vector control, STO (Safe Torque Off), integriertem LCD-Display, OLED-Display optional, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter und Brems-Chopper, integriertem PID-Regler, integrierte SPS, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 177015 EAN Nr. 4015081714582

Bals Wandsteckdose 16910 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 500V (480 bis 500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Gehäusegröße 225x118 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat+Polyester light - beige, Kabeleinführung 2xM25 oben, 2xM25 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal oben verschlossen, zweimal unten verschlossen. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16910 EAN Nr. 4024941169103

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2P661PB1A8 EC-Motor 24..48 V, Ethernet Powerlink-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 35 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 10.6 N.m bei 24 V, 10.6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485189079

Brumberg LED Flexband 76262927 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19262927 L=100mm, 2700K, IP67 Flexible LED-Leiterplatine bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 60 W (10 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, teilbar alle 100 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Effizienz 75lm/W, Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 100mm- Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798583

Weidmüller Gerätemarkierung 1753250001 Typ THM MT30X 18/9 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X189SI EAN Nr. 4032248008490

RZB Stromschiene 701098.002 Stromschiene 3Ph L2000, DALI 3-Phasen-DALI-Stromschiene, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschiene mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701098002 EAN Nr. 4051859039778

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB58-1HA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 AC 110.127V, DC 110.125V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB581HA3

RZB Wand und Deckenleuchte 221165.002 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K 270x270x115, 1000 lm Klassisches Design. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub – perfekt für schlecht erreichbare Installationen. Diffusoren in mundgeblasenem Opalglas seidenmatt oder aus schlagzähem Kunststoff PP. Diffusorbefestigung mit Federsystem. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221165002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099987

Eaton Lasttrennschalter 266015 Typ N2-4-200 Lasttrennschalter, 4p, 200A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N.. -..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266015 EAN Nr. 4015082660154

Weidmüller Montagefuß 0646210000 Typ MOFU 35/LO/1 SW Zubehör, Montagefuß, Polyamid 66 span style= font-weight bold Aufrasten, fertig! Von der Leiterplatte in den Schaltschrank Rast- oder Montagefüße sind das Bindeglied zwischen Steckverbinder und Tragschiene. Passend für die gängigen Standardgrößen TS 15 oder TS 35. Als Kombifuß oder Variante. Die schnelle Alternative zur Schraubbefestigung ist unschlagbar montage- und servicefreundlich. Der Montagefuß für die Tragschiene ermöglicht die durchgängige Verwendung steckbarer Anschlusstechnik von der der Baugruppe über das Gehäuse bis in den Schaltschrank und vermeidet Patchwork-Lösungen. Herstellertyp MOFU35LO1SW EAN Nr. 4008190261887

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW35M5 Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +LED 220-240V 50/60Hz. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: Protected LED - Lampenbasis: mit LED-Modul. EAN Nr. 3389110904208

Bega Wandleuchte 33442AK3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 33442A. Zweiseitiger, abgeblendeter Lichtaustritt. LED, 3,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 183 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 110 x 220 x 90 mm. EAN Nr. 4044017188234

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GB56-3KH1 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GB563KH1

Weidmüller Reihenklempen 1020290000 Typ WDU 6 GN Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grün Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 6 mm², 800 V, 41 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, Wemid, TS 35, grün Herstellertyp WDU6GN EAN Nr. 4008190861292

Berker Jalousie Serientaster 50553522 Jalousie Serientaster Einsatz mit Wippe 2fach, Aufdruck Pfeil W.1, polarweiß. Jalousie Serientaster Einsatz AP UP mit Wippe 2 fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Jalousie Serientaster Einsatz AP UP mit Wippe 2 fach und Aufdruck Symbol Pfeil, mit Steckklemmen, Einsätze erreichen nur bei Montage mit einem Gehäuse AP oder Rahmen für UP Montage der Produktlinie W.1 den Schutzgrad IP55. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334446323

Berker Aufputz Rahmen 10309011 Aufputz Rahmen 2fach Aufputz, Zubehör hellbronze, lackiert. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 2 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und 2 x je Seite möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334180210

Funke + Huster Meldeleuchte 23200703 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 230VAC, gelb Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 230 VAC gelb Nennspannung 230 V Stromart AC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe gelb Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23200703 EAN Nr. 4250235530230

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 184960 Typ NZMH2-A125-FIA30-500AC Leistungsschalter 3p 125A + RCD 30mA TypB, allstromsensitiv Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Nicht UL/CSA approbiert, Eignung für die Verwendung in Dreiphasensystemen, Interne Spannungsversorgung Ue = 50 - 500 V, Allstromsensitiv nach Summenstromprinzip im Bereich von 0 - 100 kHz Fehlerstromfrequenz, Anschlussfertige Kombination aus Hochleistungsschalter und Fehlerstromschutzmodul, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 184960 EAN Nr. 4015081803682

RZB Wand und Deckenleuchte 312136.0031.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D300, PMMA, Slave, 1900 Im Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121360031191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183358

Bega Decken- u. Wandleuchte 50032K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50032K4 für den Innenbereich. LED, 31,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2292 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018151831

Peha Schaltsensor D LS3200RMBF Nr. 00991473 LightSpot HD Mid-Bay-Schaltensoren - Unterputz Betriebsspannung 230 V +/- 15 %, 50/60 Hz, empfohlene Absicherung 16 A, Schalten, mit programmierbarem OneSwitchT Tastereingang Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 20 m Durchmesser bei 10 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 12 m Leistungsaufnahme: Last EIN 500 mW, Last AUS 150 mW Belastbarkeit: D LS3100 6 A, D LS3200 10 A max. Einschaltstrom 80 A Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3200RMBF EAN Nr. 4010105991475

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG58-3KK3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG583KK3

Fränkische Rohrwerke Wellenschlauch FFTYL-BS NW 10 schwarz 50 m Nr. 32301000 Preis per 50 Meter Ring Kunststoffwellenschlauch, schwarz, FFTYL-BS ist ein flexibler Kunststoff-Wellenschlauch aus modifiziertem PE-LD. Nicht flammenausbreitend und in Farbe schwarz erhältlich. Verwendet wird dieser Kunststoff-Wellenschlauch im Schaltschrankbau sowie bei leichter Maschinen- und Anlageninstallation. Der Vorteil liegt in der Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser flexible Kunststoff-Wellenschlauch zeichnet sich durch gute dynamische Belastbarkeit aus. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40°C bis +70°C, kurzzeitig bis +90°C Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-23: -45°C bis +60°C Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 selbstverlöschend Typ FFTYLBNSW10schwarz EAN Nr. 4013960020977

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31113655 Typ NL-T8/LR 36W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113655 NL-T8/LR 36W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus LR Verbesserte Nutz-Lebensdauer von 42000h bei EVG-Betrieb. Hersteller Radium EAN Nr. 4008597136559 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 36 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 3300 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1200 mm Osram: 4008321209160 L 36W/840 XT Philips: TL-D Xtra 36W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-36/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 36W/840 G13 LL

Weidmüller Reihenklempen 1163080000 Typ WMF 2.5 FU PE 100-250V SW Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Mit der neuen Reihenklempenfamilie WMF (Weidmüller Multi Funktional) bietet Weidmüller eine multifunktionale Lösung zum Rangieren und Verteilen von Signalen. Die platzsparende Klemme vereint alle benötigten Funktionen in einer Lösung Sie kann mit Durchgangs-, Sicherungs- oder Trennfunktion eingesetzt werden und ist mit einem integriertem Schirmanschluss versehen. Zusätzliche Flexibilität bieten drei Querverbindungskanäle und vielfältige Beschriftungsmöglichkeiten. Technische Daten Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 2,5, 250 V, 6,3 A, G-Si. 5 x 20, TS 35, schwarz Herstellertyp WMF25FUPE100250VSW EAN Nr. 4032248991785

Knipex Seitenschneider 79 22 120 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider 120 mm Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Mini-Kopf. Typ 7922120 EAN Nr. 4003773061427

Merten Jalousie Taster 584515 Jalousie-Taster mit Sensoranschluss, dunkelbrasil, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tipbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: dunkelbrasil. Typ 584515 EAN Nr. 4011281850051

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Hammerbohrer 531850 Typ SDS Plus II 22/400/450 Bohrer SDS Plus II Pointer 22/400/450 Hochwertiger fischer Hammerbohrer SDS Plus II Pointer 22/400/450 zur Erstellung zulassungskonformer Bohrlöcher in Beton, Mauerwerk sowie Naturstein. SDS Plus-Aufnahme, 22 mm Durchmesser, 400 mm Bohrwendel, 450 mm Gesamtlänge. Power-Breakers sorgen für einen Zerstörungseffekt, welcher Mikrorisse im Baustoff verursacht und die Bohrgeschwindigkeit spürbar verbessert. Die ausgeprägte Zentrierspitze ermöglicht ein einfaches und punktgenaues Anbohren. Die vergrößerten Armierungsfasern reduzieren die Wahrscheinlichkeit des Verhakens bei Armierungstreffern. Vario-KVS-Wendel für eine bessere Energieübertragung und einen optimalen Bohrmehltransport. Im praktischen Zehner-Pack. Herstellertyp SDSPlusII22/400/450 EAN Nr. 4048962212716

Helios Hochleistungsventilator 1105 Typ HQW 315/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 315/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW315/6 EAN Nr. 4010184011057

Walther-Werke Steckdosenkombination 6823019 Walther Kunststoff Steckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 682 aus Silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau mit oben einrastendem Klarsichtdeckel Schutzklasse II Brennbarkeitsklasse V0 Schutzart IP44 Größe ca 404 x 290 x 171 mm H B T Anschluss 3 Vorrägungen oben und unten M40 M50 1 Klemmsatz K25 10P Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 1 CEE Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 32A C 1 CEE Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A C Steckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609464975

Bega Decken- u. Wandleuchte 24079K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Decken- und Wandleuchte 24079K4 mit Schutzgitter. LED, 30,5 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchtenlichtstrom 1840 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Schlagfeste Kunststoffabdeckung aus Polycarbonat. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 5 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 170 mm. Die Leuchte ist in jeder Brennlage montierbar. EAN Nr. 4044017281638

RZB LED Pendelleuchte 311994.000.1.76 Pendelleuchte LED 28W-4000K D300, LP1200, dim.DALI, 1700 lm Eine sehr facettenreiche Serie für Innenräume, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten, Decken, und Wandeinbauleuchten. Die Leuchte ist klar und zeitlos und als gestalterischer Baukörper nah mit der Architektur verbunden. Die Edelstahlarmatur bildet mit dem Glas optisch eine Einheit. Die Abdeckung aus mundgeblasenem, seidenmattem Drei-Schicht-Opalglas ist in jeweils zwei verschiedenen Größen verfügbar. Armatur und Baldachin Edelstahl, mit Verbindungsleitung und Stahlseil, 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos einstellbar, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Drei-Schicht-Glas opal seidenmatt, Glasform geschlossen. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311994000176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859155003

BTR Patchkabel 1308455044-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m blau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308455044E EAN Nr. 4250184117513

Eaton Hauptschalter 091724 Typ T5B-6-8348/EA/SVB Hauptschalter, 12-polig, 63 A, NOT-AUS-Funktion, 90 °, Einbau Hauptschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, abschliessbar in der Nullstellung mit 3 Vorhängeschlössern, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091724 EAN Nr. 4015080917243

Legrand Abzweigkasten 092022 Abzweigdose Plexo¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 reinweiß RAL9010 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufschnappen¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 105X105X55 7E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920227

RZB Wand- und Deckeleuchte 312135.002.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, dim.DALI, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135002176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176206

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Weidmüller Kabelmarkierer 1730580001 Typ VT SF 00/21 MC NE WS V0 Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, weiß SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp VTSF0021MCNEWSV0 EAN Nr. 4008190954468

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071586R9999 Typ AT42TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715863

EFB Elektronik Rangierkabel 98716.100 Uninet 7702 flex 4P AWG26 1200MHz, schwarz, 100m Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. EAN Nr. 4049759074265

RZB LED Strahler 721724.004.1 Strahler LED 51W-4000K 267x142x336,12°, Zultg, 3150 lm Made in Germany. 3 unterschiedliche Lichtverteilungen, Narrow Spot, Medium Spot und Flood. Ortsfeste Installation oder mobil mit Stecker und 5 m Anschlussleitung. Seewasserfeste Beschichtung optional verfügbar. Notlichtoption über Zentralbatterie verfügbar. Zweiter Kabeleinlass zum Durchschleifen. Auf Wunsch DALI dimmbar. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung, wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Montagezubehör für Mast, und Wandmontage verfügbar. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium Druckguss für Außenanwendung, Bügel Aluminium, pulverbeschichtet, Abdeckung ESG klar, mit Kaschierung Metallschwarz, engstrahlende Hochleistungsoptik mit Einzelrefraktoren, mit Gore-TM Protective Vents Membranventil, Schutzklasse I, mit Anschlussleitung und Schutzkontaktstecker, IP54 Leuchtengehäuse IP65. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7217240041 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859016182

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMLB300D2S14 Druckschalter XML-B 300 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 1 OC. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLB - Größe des Drucksensors: 300 bar - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 22.300 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 2.6.263 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 200 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 675 bar - Zerstörungsdruck: 1350 bar - Druck-Stellglied: Kolben - Mater. in Kontakt m. Flüss.: FPM, FKM, PTFE, Stahl, vernickeltes Messing - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110818031

Bega Bodeneinbauleuchte 77051K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77051, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Orientierungsleuchte. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 142 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. Sicherheitsglas weiß. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: 255 x 255 mm. Einbautiefe: 120 mm, Einbauöffnung: 245 x 245 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207461

Eaton Näherungsschalter 136150 Typ E57SBL12T111ED Näherungsschalter, induktiv, 1Ö, Sn=4mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M12, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot - Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136150 EAN Nr. 4015081329434

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCEA7 Betätiger f. Pos.schalter, ZCE, Metallstab m. Rückstellung. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional. EAN Nr. 3389119023726

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

WHD Ladestation 113-012-04-100-01 Typ MP 55 BTL, anthrazit Der MP 55 BTL ist eine hochwertige Ladestation mit integriertem Bluetooth-Receiver, Stereoverstärker und 230V-Netzteil für iPod/iPhone und beliebige andere Smartphones. Die Ladestation passt in alle gängigen Schalterprogramme mit 55x55mm-Zentralplatte und lässt sich universell für Privaträume, aber auch in Hotels nutzen. Der MP 55 BTL ist sowohl mit einem Lightning-Stecker für Apple-Geräte als auch mit einem Micro-USB Stecker für andere Smartphones bestückt. Der Clou Sie können zuerst Ihr iPhone aufladen, dann einfach die Steckeraufnahme um 180 Grad drehen und weitere Geräte per Micro-USB Buchse laden. Der MP 55 BTL lässt sich für Hintergrundmusik z.B. mit dem WHD-Unterputzlautsprecher KEL 55 Music oder für vollwertige Musikwiedergabe mit zwei WHD M/R 240 Einbaulautsprechern kombinieren. Über den cleveren WHD-Namingservice können Sie die im Bluetooth-Menü des mobilen Geräts angezeigten Gerätenamen wie Küche, Bad oder Hotelzimmer-Nummer individuell bestellen. Hersteller WHD Nr. 1130120410001 EAN Nr. 4043106038153

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111639 Typ CLI C 02-3 GE/SW B MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, B, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markierarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, B, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWBMP EAN Nr. 4008190004026

Weidmüller Schnittstelle 1457200000 Typ RSMS-16 24VUC AU 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, 6 mA, 15,6 mA Herstellertyp RSMS1624VUCAU1COS EAN Nr. 4050118263572

Rutec Flexible LED Leiste 86405 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Parallel alle 5 cm oder 12 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben Flexible LED Strips with Self-Adhesive Backing for Indoor Use Two Parallel Rows of LEDs Separable Every 5 cm or 12 LEDs LED Distance: 8 mm Easy Installation with Solderless Plug Connections Maximum Length per Connection: 5 Meter. New Power Supply Connectors for Greater LengthPage Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector Sorted and Stored by Binning Code Attention: Do Not Operate the Strip without an Additional Heat sink As Well As Sufficient Ventilation. Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Parallel EAN Nr. 4012094864051

Weidmüller Schnittstelle 1456580000 Typ RSMS-8H 24V- 1CO Z Schnittstelle, RSM, Zugfederanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LM3RZF 5.08, Zugfederanschluss, Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 7.1 mA Herstellertyp RSMS8H24V1COZ EAN Nr. 4050118263039

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1963940300 Typ SAIL-M12BW-4-3L3.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M12, 4, 3 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12BW43L30U EAN Nr. 4032248646548

Schneider Electric Telemecanique Synchronmotor BMP1402F3NA2A Synchronmotor, BMP, 480 VAC, 3,95 kW, IP65, IEC. Produkt oder Komponententyp: Synchronmotor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMP - Max. mechanische Drehzahl: 3600 U/min - Nennleistung am Ausgang: 2200 W mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 200 V einphasig, 3000 W mit Antrieb ATV32 bei 3 kW 400 V 3 Phasen, 3000 W mit Antrieb ATV32 bei 4 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 14,01 Nm mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 200 V einphasig, 9,55 Nm mit Antrieb ATV32 bei 3 kW 400 V 3 Phasen, 9,55 Nm mit Antrieb ATV32 bei 4 kW 400 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 1500 rpm mit Antrieb ATV32 bei 2,2 kW 200 V einphasig, 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 3 kW 400 V 3 Phasen, 3000 rpm mit Antrieb ATV32 bei 4 kW 400 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: Frequenzrichter ATV32 bei 2,2 kW 200 V einphasig, Frequenzrichter ATV32 bei 3 kW 400 V 3 Phasen, Frequenzrichter ATV32 bei 4 kW 400 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 Standard, IP67 mit IP 67-Set - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbarer Winkelstecker. EAN Nr. 3606480564505

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Legrand LED Bereitschaftsleuchten 662610 LED Bereitschaftsleuchten zertifiziert nach IEC und EN 60598-2-22, mit Hochleistungs-LEDs. Schraubklemmen 2 x 2,5 mm², Schutzart IP 42 sowie Schlagfestigkeit IK 04, Nennbetriebsdauer 1 und 3 Std., Ni-Cd oder Ni-MH-Akku, Wiederaufladezeit 24 Stunden, Ladungsüberwachung mittels grüner LED, Versorgungsspannung 230 V –10 %, 50/60 Hz Klasse II, Unterputzmontage für Decke und Wandmontage mit Installationsbox Best.Nr. 661720 061721 möglich. Einzelbatterieleuchte adressierbar mit integrierter Selbsttestfunktion. Das Ergebnis wird an den zwei Signal-LEDs Grün = OK, Gelb = DEFECT angezeigt. Die Leuchten können wahlweise in Daueroder Bereitschaftsschaltung betrieben werden. Bei Verwendung der Überwachungszentrale Best.Nr. 062600 ist eine Adressierung der Leuchte erforderlich. Die Leuchten werden mittels 2-poliger Busleitung 2 x 1,5 mm² mit der Zentrale verbunden. Die Adressierung der Leuchte erfolgt mittels der Programmier-Fernbedienung Best.Nr. 062610. Die Visualisierung erfolgt über die Software Best.Nr. 062602. U21LED 100LM 3STD B-D AAT IP42 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970312655

ESYLUX Leuchten Set EQ10110375 Typ PNLNOV11030830WHCLELX00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHCLELX00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110375

EFB Elektronik Patchkabel O0312.5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024321

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1963920150 Typ SAIL-M12GM12W-5-3LW1.5TP Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 5, 1,5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W53LW15TP EAN Nr. 4032248646449

Weidmüller Montageplatte 1310460000 Typ KTBI MOPL 6040 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 529 x 329 x 12 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® Tbi optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 529 x 329 x 12 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 6040 MSZN EAN Nr. 4050118112566

Weidmüller Prüftrennklemme 7910270000 Typ WTR 4 SL Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklammen der Reihe WDU SL und die Trennklammen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTR4SL EAN Nr. 4008190576530

ABL Sursum Steckdosen Kombination Z 54.22 Die Steckdosenkombination für Wandmontage ist anschlussfertig verdrahtet. Jede Kombination, einschließlich der Einbaugeräte, ist stückgeprüft nach EN 61439-3. Die gesamte Kombination ist spritzwassergeschützt nach IP 44. Das Gehäuse wird aus dem Kunststoff PBT/PC-Blend gefertigt. Dieser hochwertige Kunststoff besitzt beste Eigenschaften, auch für den Einsatz bei höchst komplexen Beanspruchungen. Aufgrund des anthraziten Unterteils wirkt das Gehäuse schlank und elegant. Ohne Einbauten hat die Kombination die Abmessung von (HxBxT) 461 x 260 x 195 mm. Unterhalb eines Klarsichtfensters befinden sich 2 Tragschienen für 2 x 10 TE. Das Klappenfenster ist selbstschließend und abschließbar. Die Bestückung setzt sich wie folgt zusammen: 1 x CEE-Steckdose 5/32A/400V, 2 x CEE-Steckdose 5/16A/400V, 4 x SCHUKO-Steckdosen, 1 x LS-Schalter 32A 3-pol. C, 2 x LS-Schalter 16A 3-pol. C, 4 x LS-Schalter 16A 1-pol. B, 1 x FI-Schutzschalter 63A, 4-polig, IFN=0,03A (über alle Steckdosen). Das Gehäuse hat eine Leitungseinführung M50 oben und zwei M50 unten, die mit Blindstopfen verschlossen sind. Zum Anschluss der Zuleitung steht ein Klemmstein zur Verfügung. Der Klemmstein ist für zwei Zuleitungen bis 5 x 25 mm² (starr) geeignet. Die Steckdosenkombination ist ab Lager lieferbar. ABL Sursum Typ Z5422 EAN Nr. 4011721015521

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Stromschienen 741833.004.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, breit, 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183300476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123149

Berker Wechselschalter 30763502 Wechselschalter AP W.1 polarweiß. Wechselschalter AP, IP55, Aus Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Wechselschalter AP, IP55, Aus Wechsel, mit Steckklemmen, mit einer Einführung für 2 Leitungen und einer Einführung für Leitung oder Rohr, vollflächige Dichtung unter dem Gehäuseboden zur Abdichtung der Gehäuserückseite, gut zugängliche, trichterförmige Montagelöcher in den Gehäusen, eine Wago 2 Leiter Verbindungsklemme für Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplätze für Wago 2 Leiter Verbindungsklemmen im Gehäuseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsätze Hohlboden, einfache Montage des Einsatzes im Gehäuse durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehäuse über Bajonett Schnellverschluss, Gehäuseschrauben aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz Installation. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334393870

Maico Quickbox 0080.0080 Typ DSQ 50/4 K Beschreibung: Ausführung 400 V-Ausführung (3+PE). Drehzahlsteuerbar mit Frequenzumrichter MFU oder Transformator. Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben. Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden. Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen. Kompakte Abmessungen. Motor außerhalb des Luftstroms platziert. Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung. Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad. Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten. Schutzart IP 55. Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes. Montagefüße bereits vormontiert. Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert. Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen. Gehäusewand einfach abnehmbar. Seitenwand, abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten. Artikel: DSQ 50/4 K, Fördervolumen: 6.900 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 1.100 W, PMax: 1.100 W, INenn : 2,8 A, IMax: 2,8 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 89,5 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 500 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei IMax: 180 °C, Schalldruckpegel: 58 dB(A), EAN Nr. 4012799800804 Typ DSQ50/4K

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701P21A1A Servomotor BMH, 1,2 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 1.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 1.4 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen, 4.2 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 350 W für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 1.3 N.m für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 A bei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.U60N4 1,5 A bei 480 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D12N4 3 A bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D12N4 bei 400.480 V 3 Phasen, LXM32.U60N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485198736

RZB LED Baukastensystem 10-3220.3 Lampe, LED-Rolle 110W-4000K,24V, IP66 CVD LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032203 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859162148

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Eltako Powerline 31100000 Typ PL-SP Powerline-Starterpaket. PL-SM1L Powerline-Sensoreingang mit 1 Kanal. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an verschiedenen Stellen. Der Sensoreingang wirkt beim Tasten auf alle Aktoren mit gleicher Adresse oder als Zentraltaster bei Verwendung der Elementadresse 0. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 1,5mm². PL-SAM1L Powerline-Aktor mit 1 Kanal. 53x43mm, 25mm tief, für Montage in 58mm-Schalterdosen. Als Stromstoßschalter oder Relais verwendbar. 1 Schließer nicht potenzialfrei 10A/250V AC, Glühlampen 2000 Watt. Sensoreingang 230V. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Zum Steuern und Schalten an gleicher Stelle. Für die Adresszuweisung befinden sich auf der Vorderseite zwei Drehschalter Der linke Drehschalter bestimmt die Gruppenadresse g mit 16 alphabetischen Werten von A bis P. Der rechte Drehschalter bestimmt die Elementadresse e mit 16 numerischen Werten von 0 bis 15. Oberhalb davon befindet sich ein Schiebeschalter als Konfigurationsschalter mit den Stellungen 0, 1 und 2. Daneben befindet sich die Reset-Taste und rechts davon ein Service Pin. Funktionen gemäß Bedienungsanleitung. Die oben liegenden Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 mm² bis 1,5mm². Hersteller Eltako Typ PLSP EAN Nr. 4010312316917

Haupa Aderendhülensortiment 270895 Kabelschuh /Aderendhülensortiment DIN im Kasten Inhalt: 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 6 mm²) 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder im Kunststoffkasten 420 x 350 x 60 mm. 500 Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270801 500 Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270802 500 Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 500 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 500 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270811 100 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270814 100 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 Stoßverbinder 0,25 1,5, Art. 260350 200 Stoßverbinder 1,5 2,5, Art. 260352 100 Flachsteckhülsen 0,25 1,5/6,3x0,8, Art. 260392 100 Flachsteckhülsen 1,5 2,5/6,3x0,8, Art. 260394 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M4, Art. 260256 Sortimentskasten Combi Crimp DIN Inhalt: 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 6 mm²) 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder im Kunststoffkasten 420 x 350 x 60 mm. 500 Aderendhülsen 0,5/8, weiß, Art. 270801 500 Aderendhülsen 0,75/8, grau, Art. 270802 500 Aderendhülsen 1/8, rot, Art. 270805 500 Aderendhülsen 1,5/8, schwarz, Art. 270807 500 Aderendhülsen 2,5/8, blau, Art. 270811 100 Aderendhülsen 4/10, grau, Art. 270814 100 Aderendhülsen 6/12, gelb, Art. 270818 200 Stoßverbinder 0,25 1,5, Art. 260350 200 Stoßverbinder 1,5 2,5, Art. 260352 100 Flachsteckhülsen 0,25 1,5/6,3x0,8, Art. 260392 100 Flachsteckhülsen 1,5 2,5/6,3x0,8, Art. 260394 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M5, Art. 260258 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M4, Art. 260270 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M5, Art. 260272 100 Ringkabelschuhe 1,5 2,5, M6, Art. 260274 100 Ringkabelschuhe 0,25 1,5, M4, Art. 260256 EAN Nr. 4011923515836

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D6-1 10KA Doepke Artikel Nr. 09916379 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1-pol., D-Char., 6 A, 10 kA DLS6ID6-110KA EAN Nr. 4014712172289

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,30-A KV Doepke Artikel Nr. 09166609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.30 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2100-2/0,30-AKV EAN Nr. 4014712109773

Schneider Electric Telemecanique Wendeschutzkombination LC2D150Q7 Wendeschutzkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 380/400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110509663

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Wendeschtztkombination LC2D65AR7 Wendeschtztkombination, 3p+1S+1Ö, 30kW/400V/AC3, 65A, 440V50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 65 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 80 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 18.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 30 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 37 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 20 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 50 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 80 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - Irms Nenneinschaltleistung: 1000 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 110 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 520 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 900 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 125 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.45 Mcycles 65 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 6.3 W AC-3, 9.6 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: CCC, CSA, GOST, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel 1.35 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 2 Kabel 1.25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 5 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel = 25 mm² Sechskant 4 mm, Hauptstromkreis : 8 N.m - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25.35 mm² Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 12.26 ms Schließung, 4.19 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 6 Mcycles. EAN Nr. 3389118339088

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P31A1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137363
Hager Abdeckung Volta,UPV VZ221 Hager Installation Abdeckung,Volta,UPV für Größe 1 EAN Nr. 3250616662216 Hager Artikel Nr. VZ221

PC Electric Stecker 0232-10 Stecker 32A 3p 10h IP67 Shark, Schraubanschluss Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399012402

Wago Sensor Aktorbox 757-483/000-010 M8-Sensor-/ Aktorbox 8-fach 3-polig 10m-Anschlusskabel Wago Serie 757 EAN Nr. 4044918978644

ABB Leistungsschalter 1SDA056561R0001 Typ E3V 12 PR121-LSI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644579012

ABB Motorantrieb 1SDA060404R0001 Typ MOTORANTRIEB EL. T 6 380V AC Zub. f. Leistungsschalter T6 Motorantrieb EAN Nr. 8015644628789

ABB Symbolkappe 1SFA616901R9028 Typ KTC1-9028 Symbolkappe weiss: III f.flache Taste f.beleuchtet.Drucktaster EAN Nr. 7320500180396

Assa Abloy Elektro Türöffner 24ELAP-16535D15 24 E Lap EST 6-12 V GS/WS DIN Rechts effeff Typ 24ELAP16535D15 EAN Nr. 4042203092303

ABB Positionsschalter 1SBV012835R1211 Typ LS73P35B11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631312

OBO Bettermann Abdeckhaube 5015884 Typ 1802 AH 10 Abdeckhaube für BigBar / 10 Anschlüsse Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195033677

PC Electric Verlängerungsleitung 95245 Verl. 10m H07RN-F 3G1,5 0511-s / 2511-s Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399325854

Siemens Wippe Symbol 5TG7814 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Jalousiensymbolen für Jalousietaster, 65x 65mm EAN Nr. 4001869048574

Weidmüller Gerätemarkierer 1420130000 Typ THM PLUS NZTE THM PLUS NZTE THM PLUS NZTE Herstellertyp THMPLUSNZTE EAN Nr. 4050118223620

ABB Leistungsschalter 1SDA057595R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LSI R1600 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598587

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA060932R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LSI R0800 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634551

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---02140F31 1405 HZ Diode Verzinkt 24 V GS EE Universal effeff Typ 140502140F31 EAN Nr. 4042203045224

Gira Abdeckung Steckdose 092046 Abd. SCHUKO S-Color Blau Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Blau EAN Nr. 4010337920465

Knipex Ersatzspitzen 46 29 A61 1 Paar Ersatzspitzen für 46 20 A61 1 Paar Ersatzspitzen für 46 20 A61 Typ 4629A61 EAN Nr. 4003773025054

Wago Durchgangsklemme 280-653 3-Leiter-Durchgangsklemme rot Hersteller WAGO Serie 280 EAN Nr. 4044918391184

ABB Querverbinder 1SNK912303R0000 Typ JB12-3 Querverbinder orange - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472599123038

Assa Abloy Flachschießblech -----34301-01 Sonderschliessblech S.601 HZ Eff-Eff Gold Universal effeff Typ 3430101 EAN Nr. 404220300454

Bega Deckenabschlußring 13002 BEGA Abschlussring 13002. Oberfläche Einbrennlackierung palladium. Durchmesser: 250 mm. EAN Nr. 4044018180282

ABB FI/LS Schalter 2CSR256140R1164 Typ DS203NCA-C16/0,03 FI/LS-Schalter DS203NCA-C16/0,03 6kA, 3P+N, Typ A, C 16, 30mA EAN Nr. 8012542830924

ABB Lasttrennschalter 1SDA073529R0001 Typ E2.2N/MS 12 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773793

ABB Steckdose 2CSM140000R0701 Typ M1173-B SCHUKO-Steckdose Italien M1173-B schwarz, RAL 7012 EAN Nr. 4016779881425

ABB Auslöser 1SDA068046R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=160 Elek.-Ausl. Ekip G-LS/I In=160A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019464

Rutec LED Einbaustrahler ALU57353UWWD Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W gold m.Konverter dim Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094273532

Siemens Schuko Steckdose 5UB4717 DELTA fläche IP44 Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Abmessungen 75x66x54mm EAN Nr. 4001869403496

Dold Serienschalter 0046627 Typ IK8831.02 AC50HZ 24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8831.02AC50HZ24V EAN Nr.4030641466275

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4401-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 1A Siemens Hersteller Nr. 5SL44016 EAN Nr. 4001869439617

ABB Leistungsschalter 1SDA053134R0001 Typ T2H000016T04033002 T2H160 MF0002 I026 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539849

Hager Jalousieaktor 2-fach G4813 Hager Schalter Jalousieaktor 2-fach, 6A, 3-polig mit Stecker WA-WI EAN Nr. 4012740849722 Hager Artikel Nr. G4813

Dold Schaltrelais 0028666 Typ MK8804.12/001 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/001AC/DC24V EAN Nr.4030641286668

Elso Zentralplatte ELG3660511 EAN Nr. 3606480920028 Zentralplatte fuer Antennensteckdose mit 4 Öffnungen JOY edelstahleffekt EAN Nr. 3606480920028

Siemens Leitung 6SL3060-4AW00-0AA0 SINAMICS Drive-CLiQ Leitung IP20/IP20 Länge 1,20m Siemens Hersteller Nr. 6SL30604AW000AA0 EAN Nr. 4042948662915

ABB Verriegelung 1SDA066632R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselver.. Mol-S XT2-XT4 Typ C Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644693640

Dold Störmelder Erweiterung 0050756 Typ SL5991 AC/DC24V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5991AC/DC24V1S EAN Nr.4030641507565

Weidmüller Kabel 1542350010 Typ PAC-S300-HE20-V21-1M PAC-S300-HE20-V21-1M PAC-S300-HE20-V21-1M Herstellertyp PACS300HE20V211M EAN Nr. 4032248224715

ABB Leistungsschalter 1SDA072319R0001 Typ E2.2S 12 H-T L SIG E2.2S 12 Ekip HI-Touch L SIG 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761691

EVN Alu-Einbauleuchte plan starr E-27 40 W 230 V IP20 (ohne LM) 543014, Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel, EAN Nr. 4037293369756

ABB Leistungsschalter 1SDA071069R0001 Typ E2.2N 25 H-T L SIG E2.2N 25 Ekip HI-Touch L SIG 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749194

Dold Not Aus Modul 0064879 Typ LG5925.04PC/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.04PC/61AC/DC24V EAN Nr.4030641648794

Siemens Schutzschalter 5SV3312-6KL FI-Schutzschalter Typ A 25A 1+N-pol. 30mA 230V 2TE N-links Siemens Hersteller Nr. 5SV33126KL EAN Nr. 4001869429991

ABB Positionsschalter 1SBV010562R1411 Typ LS40P62D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002273

OBO Bettermann Steckdose Schweizer Norm 6117200 Typ SKS-CHO RW1 Steckdose Schweizer Norm 250V, 10A Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195008866

ABB Leistungsschalter 1SDA062524R0001 Typ X1N 12 PR331-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650704

ABB Leistungsschalter 1SDA059184R0001 Typ E1B 10 PR122-LI R1000 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615451

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS033F Bundle LXM28AU07M3X + BCH2LF0433CF5C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS033F

Hager Tür rechts für Schrank FZ067 Hager Installation Tür, rechts, für IP54 Schrank Höhe 500mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760671 Hager Artikel Nr. FZ067

OBO Steckdose 6120048 Typ STD D0 SRO3 Steckdose 0,3 fach Schutzkontakt Material Polycarbonat Hersteller OBO Bettermann Typ STDDOSRO3 EAN Nr. 4012196047345

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK04-000 Feinsicherungen 6,3x32mm T 4A EAN Nr. 3250614128028 Hager Artikel Nr. L6332TK04-000

Phoenix Contact Handadressiergerät 2741338 Typ ASI CC ADR Handadressiergerät, für AS-i-Module Phoenix Contact Hersteller Typ ASICADR EAN Nr. 4017918190453

Schneider Electric Telemecanique Sicherungsträger A9N15636 SICHERUNGSTRÄGERSTI 1P 1 3 X 38 500V Hersteller Telemecanique Typ A9N15636 EAN Nr. 3606480619519

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Spelsberg Sägeblatt 92993501 Typ HW LFR-35/SBL Sägeblatt HW LFR-35/SBL, Sägeblatt für Lochfräser Type 925-ff, 35, Durchmesser 35 mm Ø EAN Nr. 4013902852499
- Berker Tastsensor Abdeckung 80961371 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x alu Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482192
- Dold Drehzahlwächter 0031953 Typ AA9050 AC230V 0,1-1IPM 300S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V01-1IPM300S EAN Nr.4030641319533
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4150-6 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41506 EAN Nr. 4001869181264
- Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-701 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918584869
- ABB Leistungsschalter 1SDA055561R0001 Typ E6H 40 PR121-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644569013
- Dold Zeitrelais 0016282 Typ AI 902N.0082/04 AC115V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC115V015-3S EAN Nr.4030641162825
- Haupa Aderendhülensortiment 270896 Kabelschuh /Aderendhülensortiment I fr anzösisch im Kasten Sortimentskasten Combi Crimp Farbserie I EAN Nr. 4011923515904
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8220-7 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, C20 Siemens Hersteller Nr. 5SY82207 EAN Nr. 4001869263366
- Siemens Magnetspule 3TY7483-0AR1 Magnetspule für Schütze 3TF48/49 und 3TK48 AC 440V 60Hz/AC 367V 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3TY74830AR1 EAN Nr. 4011209060197
- Elcom Ersatzabdeckung 1502134 Typ KPS KPS Tasterabdeckung/Namensschild-Einlage KPS Tasterabdeckung mit Namensschild-Einlage für Ruftaster EAN Nr. 4250111890281
- ABN Sondertüren Set GST38-5 Sondertüren-Set S38 Sondertüren-Set S38, für Fluchtwege 3-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GST38-5 EAN Nr. 4015153004979
- Dold Lichtschranken Schaltgerät 0050918 Typ BG5925.02/900/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/900/61DC24V EAN Nr.4030641509187
- Dold Motorbremsgerät 0060660 Typ GB9024 60A AC50/60HZ 230V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902460AAC50/60HZ230V15S EAN Nr.4030641606602
- Dold Zeitrelais 0031783 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 230V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ230V5-100S EAN Nr.4030641317836
- OBO Bettermann Dachleitungshalter 5202833 Typ 132 VA Dachleitungshalter für Firstziegel 8mm Edelstahl, rostfrei EAN Nr. 4012195403814
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB45 Schilder, Längsbeschriftung 41-50 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB45 EAN Nr. 4001869348810
- Wago Plotterpen 258-429 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,5 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar schwarz Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051251
- Weidmüller Messerhalter 1119040000 Typ ERME 16² SPX 4 Zubehör, Messerhalter ERME 16² SPX 4 Zubehör, Messerhalter Herstellertyp ERME16²SPX4 EAN Nr. 4032248948437
- Schneider Electric Telemecanique Schrittmotor BRS366H030FCA 3-phasiger Schrittmotor, 1,02 Nm, Welle Ø 6,35 mm, L= 56 mm, mit Bremse, Steck. EAN Nr. 3606485153063
- Sirena Schallgeber DL105HDC024R/B Typ DL105HDC024R/B blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RB
- Dold Störmelderelais 0050378 Typ AD5998 DC230V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC230V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641503789
- Siemens Quertraverse 8GK4854-0KK40 Quertraverse für N/PE B=1000mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter Siemens Hersteller Nr. 8GK48540KK40 EAN Nr. 4001869414775
- Dold Spannungsrelais 0053754 Typ BA9054/021 AC70-700V UH AC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/021AC70-700VUHAC110V EAN Nr.4030641537548
- Ersa 3CA06-5004 Absaugdüse Plus , ESD, 215 mm x 90 mm Ersa Nr. 3CA06-5004 Zubehör EAN Nr. 4003008069877 Absaugdüse Plus , Abmessung 215 mm x 90 mm, ESD gerecht
- Wago Klemmenleiste 236-605 Klemmenleiste 2 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in grau Wago Serie 236 EAN Nr. 4044918773270
- Dold Phasenfolgerelais 0029387 Typ AI 941N.001/03 3AC50/60HZ 550V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.001/033AC50/60HZ550V EAN Nr.4030641293871
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1003321 Typ 604 32 G Befestigungsschelle einlappig 32mm Stahl galvanisch verzinkt EAN Nr. 4012195566953
- Phoenix Contact Stifteinsatz 1648270 Typ HC-B 16-I-CT-M Für die schnelleKodierung mit Kunststoffprofil. Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16ICTM EAN Nr. 4046356092401
- Siemens FI-Block 5SM2322-6 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ A (PSE/SSF) 0.3-40A 2-polig IFN 30mA 230V Siemens Hersteller Nr. 5SM23226 EAN Nr. 4001869171166
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/006 401 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 4 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143486866

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Motorbremsgerät 0041714 Typ AR9021/300 16A AC50/60HZ 400V 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AR9021/30016AAC50/60HZ400V60S EAN Nr.4030641417147

Hager Komplettschrank ZB33SET2CN Hager Installation Komplettschrank 2ZP/SG/VF-7rh,eHZ,1100x800x205mm,IP44,SKII,3-feld EAN Nr. 3250617625005 Hager Artikel Nr. ZB33SET2CN

IFM Electronic Befestigungsschelle E10076 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 20 mm - Ø 18 mm, mit Reduzierhülse, Werkstoff Gehäuse PBT Pocan Hersteller ifm Electronic GmbH

Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316406 MONDO Winkelkupplung 16A 4P 400V 6h IP44 Hinterteil RAL 7035 mit innenliegendem Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745050

Haupa HM Betonbohrer 231714 HM Betonbohrer 10 x 120mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923152994

Dold Störmelderelais 0028322 Typ EH9997/050 AC220-240V US=160-300V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/050AC220-240VUS=160-300V EAN Nr.4030641283223

Dold Überstromrelais 0053250 Typ IP9270.12 AC115+127V 1-10A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC115+127V1-10A01-20S EAN Nr.4030641532505

Haupa Metallsägebogen 200300 Metallsägebogen schwer 300 mm schwere Ausführung, bronziert, mit unverlierbaren Spannstiften Metallsägebogen DIN 6473 A EAN Nr. 4011923018528

Legrand Schlauch 385156 Durchmesser innen 17 mm, außen 21,5 mm, Type FX17, Farbe RAL7035 FX 17 SCHLAUCH RAL7035 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092433

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschanke 267075-100349 Typ OBE20M-R103-S-IO-V3-L Einweg-Lichtschanke Sender OBE20M-R103-S-IO-V3-L Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE20MR103SIOV3L

Dold Spannungsrelais 0039734 Typ BA9036/011 DC220V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC220V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr.4030641397340

Lovato Electric Schütz BF40T4A110 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 25...125A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 801397522898

Pepperl + Fuchs Kabeldose 244181 Typ V3-GM-15M-PVC Kabeldose, M8, 3-polig, PVC-Kabel Polzahl 3 Kabel PVC Länge 15 m Adern 3 x 0,25 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V3GM15MPVC

Wago Steckverbinder 770-6224 Linect®-T-Steckverbinder Buchse-Stecker 4-polig Gehäusefarbe weiß Deckelfarbe weiß Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821102960

Bticino Türstation 308013 12 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?360 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?310?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308013 EAN Nr. 8012199995328

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995-01 WW EnOcean Funk-Wandsender, mit Symbolen 01, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995-01WW EAN Nr. 4011377052925

Legrand Verschraubung 382346 M32x1,5, ø-Schlauch innen 26,5 mm VERSCHR.2000 M32D=26,5 90°M Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970412263

Striebel & John Smissline Modul 2CPX042138R9999 Typ MC205HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 2FB = 500 mm, 5 RE = 750 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421382

Siemens Antrieb 3RV1923-7C Drehantrieb verrastend, Entrasten durch Drehen, für Gehäuse 3RV19.3 Siemens Hersteller Nr. 3RV19237C EAN Nr. 4011209438491

Siemens Bewegungsmelder Leuchte 8MF5910-3B SlimLine Leuchte mit Bewegungsmelder SL 025 ohne Steckdose mit Magnet (ca. 30N) Siemens Hersteller Nr. 8MF59103B EAN Nr. 4019169686938

Phoenix Contact Polierscheibe 1407021 Typ FOC-POLISHINGDISC-2.50 Polierscheibe 2,50 mm, für SC, ST, FC Phoenix Contact Hersteller Typ FOC-POLISHINGDISC-2.50 EAN Nr. 4046356787956

Phoenix Contact Steckbrücke 3030353 Typ FBS 20-4 BU Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS20-4BU EAN Nr. 4046356661744

Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC00-1CF0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=0+20+5+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC001CF0

Sirena Modularsockel 90368 Typ LT DEEP 12/24VACDC grau Modularsockel MLine hohes Profil 90368 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. LTDEEP1224VACDC EAN Nr. 8010152903687

ABN Komplettschrank S37NBY2KN Komplettschrank EFH/3Pkt. By 1Z 1V7 1TK SH35A Bestückt und Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37NBY2KN EAN Nr. 4015153640641

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 200053 Typ V31S-W-N4-1M-PUR Kabelstecker, M8, 4-polig, NAMUR, PUR-Kabel Polzahl 4 Länge 1 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31SWN41MPUR

Wago Netzanschlussklemme 294-5435 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen DA+ DA- L PE N 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098621

ABN Querverdrahtungssatz ARLUX35-L Querverdrahtungssatz 35qmm Luxemburg von NH-Element zu SS im Nachbarfeld lang Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ARLUX35-L EAN Nr. 4015153505421

ABN Sammelschienen Modul MFS45903 Sammelschienen-Modul flach 3-4FB/5RE 185mm für CU 30x10 - 60x10mm, 3p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS45903 EAN Nr. 4015153528475

SLV Einbauleuchte 114431 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F, Deckeneinbauleuchte, eckig, mattweiss, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151405

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Sirena Blitzleuchte 87663 Typ STF20JN2F240A rot Blitzleuchte Strobeflash 20J Doppelblitz 240VAC 87663 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STF20JN2F240A EAN Nr. 8010152876639
- Weidmüller Kabelschuh 1497310000 Typ KWN-M16/-300 90 Kabelschuh, 300 mm² KWN-M16/-300 90 Kabelschuh, 300 mm², Herstellertyp KWNM1630090 EAN Nr. 4050118306941
- Gewiss Abdeckrahmen GW16104TC Abdeckrahmen ONE 4M Hanf Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564766938
- Lovato Electric SchützB500 4 00 11B500400380 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975011898
- RZB Großbuchstabe 99223.003.Q Buchstabe Q, 120mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 120 mm, Breite 60 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99223003Q EAN Nr. 4010319154505
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63----G-B71 118.63 RR Fafix Diode G Profix® 2 22-42 V Dc (22-26V 100% Ed) Uni Türöffner 118.63 ohne Schließblech effeff Typ 11863GB71 EAN Nr. 4042203448230
- Siemens Standardschrank 8MF2268-3RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=2200x600x800 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP30 Siemens Hersteller Nr. 8MF22683RB EAN Nr. 4025515201663
- Eaton Nagellaschen 178942 Typ NL-KLV Nagellaschen für KLV-UP Nagellaschen für Kleinverteiler-Unterputz, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178942 EAN Nr. 4015081742592
- Legrand Kabeldurchführung 387552 Bohr-ø 11,1 mm, Type NB-0811, Farbe schwarz Kabeldurchführung D=11,1 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099371
- A.L.S. WHITE, Deckenstrahler, LED, 1x30W, warmweiss, weiss Typ WHS-30WW01F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Gira Abdeckrahmen 1,5fach 1001122 Abdeckrahmen 1,5f Gira Esprit Glas Umbra Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, 1 1 2fach 1 1 2fach Esprit Glas Umbra EAN Nr. 4010337000358
- Siemens Temperaturkontrollsystem 6BK1942-6DA00-0AA0 Preis per Set SIPLUS HCS4200 Blindabdeckung als Zubehoer. Satz bestehend aus 10 Abdeckungen plus Schrauben Hersteller Nr. 6BK19426DA000AA0
- Cimco Spanplattenschraube 190120 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x40mm P22 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x40mm P22 EAN Nr. 4021103901205
- RZB Kleinbuchstabe 99222.013.G K Buchstabe g, 100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 40 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013G K EAN Nr. 4010319326650
- Rutenbeck Cinch-Buchse 17000305 Typ KM-Cinch sw Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, schwarz, 15 x 24 x 28 mm, 8 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654408
- Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2089160150 Typ SAIL-VSB-1.5U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 SAIL-VSB-1.5U-GR Sensor/Aktor-Leitung, Polzahl 3 Herstellertyp SAILVSB15UGR EAN Nr. 4050118421231
- Siemens Tür 8MF1060-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=600 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10602UT142BA2 EAN Nr. 4001869542522
- A.L.S. STBN, Schienenstrahler, HIT-CE, 70W, G12, EVG, Flood, schwarz Typ STBN-7002FE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 300W, R7s, alugrau Typ FRANMA-30007 Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- EFB Elektronik Spleißbox BA70016.12 Spleißbox 12 ST/ST 62,5/125µ 12 Pig/Kuppl.Pigtails spleißfertig abgesetzt Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759174248
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0319FT.5 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, Flat Twin 5 m, OM4, LSZH, violett, 3mmx5mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759157630
- Klauke Presseinsätze HR25400 Presseinsätze HR 25, 400 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033589
- Phoenix Contact Sockelgehäuse 1673698 Typ HC-B 16-SML-67/O1PG21 Sockelgehäuse, mit Längsbügel, Höhe 67 mm, mit Stützen 1x Pg21 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-SML-67/O1PG21 EAN Nr. 4017918152543
- Striebel & John Tür 2CPX062083R9999 Typ T24 Stahlblechtür, Feldbreite 2, Bauhöhe 4 (8 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 2/4A/B/U. EAN Nr. 4011617620839
- Pepperl + Fuchs Kabelstecker 203909 Typ V1S-G-N-1M-PUR-Y203909 Kabelstecker, M12, 2-polig, NAMUR, PUR-Kabel Polzahl 2 Kabel PUR Länge 1 m Adern 2 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1SGN1MPURY203909
- Cimco Schneidbacken 140896 Schneidbacken zum Kluppengehäuse M63x1,5, Schneidenzahl 8, LxBxH 100x100x20mm Schneidbacken zum Kluppengehäuse für metrische Kabelverschraubungen M 63 x 1,5 EAN Nr. 4021103408964
- Phoenix Contact Schutzstecker 2838762 Typ PT 5-HF- 5 DC-ST Schutzstecker PT mit HF-Schutzschaltung für 4 Signaladern. Nennspannung: 5 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT5-HF-5DC-ST EAN Nr. 4017918480653
- Siemens Schütz 3RT2015-1SB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Suppressordiode integriert, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151SB41 EAN Nr. 4011209846593
- Weidmüller Steckverbinder 1020490000 Typ HDC LOCATOR CM 3 Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör HDC LOCATOR CM 3 Schwere Steckverbinder, Zubehör, Zubehör Herstellertyp HDCLOCATORCM3 EAN Nr. 4032248732432

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Multibeschreibungssystem 793-3501 WMB-Multibeschreibungssystem unbedruckt für Klemmenbreite 3,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454665777

PC Electric Anbaugerätestecker 6242-4TT Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 4h IP67 Turbo Twist Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, schraublose Anschlussstechnik, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE)

Gewiss Metall Tür GWN1111XB Metalltuer H=1800mm fuer Domo Center Unterputzsystem fuer die Energieverteilung, Gebaueautomation, Daten- und Multimedienetzwerk Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564832671

Siedle Hausteleson HTS 811-0 EG/S Siedle Artikel Nr. 200041529-00 Hausteleson Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415298 Alte Artikel Nr. 041529

Eaton Leistungsschalter 123615 Typ IZM32B3-A32W Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 3200A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123615 EAN Nr. 4015081212200

Nobile Endkappe 5011146770 Endkappe 2er Set (Alu-Profil Kragen-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538044897

Wago Beschriftungsstrang 209-207 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 30 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096744

Eaton Basismodul 171450 Typ SL7-CB-FW Basismodul, für einseitige vertikale Montage Basismodul, für einseitige vertikale Montage, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171450 EAN Nr. 4015081679546

Gewiss Treppenleuchte GW14656 Treppenleuchte Transparent Titan 4M Opal Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268654

Lovato Electric Direkt Starter M2P0251212060B3 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975155714

Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1417701 Typ SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS Zeit sparen dank Installation mit Snap-In-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC3PM8MS30PURM8SIFS EAN Nr. 4055626123356

Siemens Sicherungseinsatz 3NC2428-3C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 300A gr 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24283C EAN Nr. 4001869369310

Brumberg Fibatec Montagehülse 973500 Fibatec Montagehülse zu Artikel 9730-9734 Montagehülse zu 9728 bis 9733, Material: Messing, Bohrdurchmesser: 11,5 bis 12 mm je nach Material, Länge: 29 mm. EAN Nr. 4250047744566

Bticino Taster L4038V Taster mit Leuchtsignal grün, 1 poliger Schließer, beleuchtbar mit Lampen Art. 11250LV, 11251L oder 11252L, Farbe anthrazit Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. L4038V EAN Nr. 8012199167190

Gewiss Anschlussklemme GWD8352 Anschlussklemmen f Leistungsschalter MTX/E/M 320 185 mm² CU/AL (4 St.) Anschlussklemmen- Satz fuer Leistungsschalter Frontanschluss Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564727861

Wago Einspeisemodul 895-1651 Einspeisemodul für Flachkabel 5 x 16 mm² mit Schraubanschluss auch als Abgriff verwendbar Anzugsdrehmoment 3,5 Nm Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 schwarz Wago Serie 895 EAN Nr. 4045454006389

Legrand Abzweigdose 092023 105 x 105 x 55 mm, 7 Einführungen Ø 4 bis 25 mm. Deckel mit 1 4-Drehung-Schnellverschluss. Farbe reinweiß Abzw.dose 105x105 Memb rw Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920234

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 260171 Typ V1-W-E2-BK1M-PUR-A-T-V1-G Y-Verbindungskabel, M12 auf 2xM12, 4-polig, PUR-Kabel Länge L1 = 0,3 m L2 = 0,3 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE2BK1MPURATV1G

Eaton Kabelkanal 186658 Typ XTPZAEHD-W1100-SOND-RAL* Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1100mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTPZAEHDW1100SONDRAL*

Gewiss Steckdose GW10201 Steckdose 1M 2P+PE 10A P11 Italienischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257887

Siemens Kabel 6ES7194-6KA00-OXA0 SIMATIC DP, Y-Kabel für Dezentrale Peripherie ET 200 zum Doppelschluss von E/A mittels Einzelkabel an ET 200 5-polig M12, 200mm Siemens Hersteller Nr. 6ES71946KA00OXA0 EAN Nr. 4025515077862

Phoenix Contact Schirmanschlussklemme 3062906 Typ SKS 32-D Schirmanschlussklemme, zur direkten Schirmauflage auf leitfähige Montageplatten Phoenix Contact Hersteller Typ SKS32-D EAN Nr. 4046356562959

Weidmüller Remote IO Modul 1315590000 Typ UR20-2CNT-100 Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Eingang, PUSH-IN Anschluss, Zähler, zweikanalig UR20-2CNT-100 Remote-IO-Modul, IP 20 Herstellertyp UR202CNT100 EAN Nr. 4050118118506

Siemens Leistungsschalter 3RV2332-4JC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 65A, N-ausl. 845A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23324JC10 EAN Nr. 4011209946088

Walther Werke Wandsteckdose AA110306 Wandsteckdose 16A 3P 6h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verriegelung. Wandsteckdose 16A 3P 230V 6h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609261857

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 212671 Typ NBB2-12GM40-Z0-3G-3D Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion DC Schließer Betriebsspannung 5 60 V DC Betriebsstrom 2 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB212GM40Z03G3D

Siemens Taster 3SB3205-0AA61 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, weiß, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA61 EAN Nr. 4011209187177

SLV Pendelleuchte 133111 SUPROS PD Pendelleuchte, rund, weiß, 3000lm 4000K SLM LED, 60° Reflektor Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163166409 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 224711 Typ V1-G-E8W-OR1,5M-POC-V1-G Verbindungskabel, M12 auf M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Länge 1,5 m Adern 4 x 0,34 mm² Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GE8WOR15MPOCV1G

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Erweiterungsklemme 174170 Typ N/PE-6-IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme IKA Ersatz bzw. Erweiterungsklemme für IKA Feuchtraumkleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174170 EAN Nr. 4015081706327

Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7214 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144336

Phoenix Contact Set 1414662 Typ HC-B-GB-M32-PLRBK Set bestehend aus: EVO-Kunststoffadapter 1414245 und Kunststoffverschraubung mit Biegeschutzspirale 1415181, M32 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B-GB-M32-PLRBK EAN Nr. 4055626031132

Eaton Verteilerfeld 114385 Typ XVTL-BF-6/3/14 Verteilerfeld, HxBxT=1400x600x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114385 EAN Nr. 4015081137855

Wago Durchführungsklemmenleiste 741-109 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 9-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679657

Wago T Verteiler 770-1702 T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 2-polig für 'Fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Hersteller WAGO Serie 770 EAN Nr. 4050821531272

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460036 Typ HC-B 10-TFL-N-O1PG16G HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Höhe 56 mm, mit Stutzen 1x Pg16, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TFL-N-O1PG16G EAN Nr. 4046356695497

Weidmüller Steckverbinder 1767350000 Typ HDC-CM-OS Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul HDC-CM-OS Schwere Steckverbinder, HDC - Einsatz, ConCept Modul Herstellertyp HDCCMOS EAN Nr. 4032248069453

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1721-283 Nr. 2CKA001754A4543 Abdeckrahmen, braunglas, Busch-axcent, Rahmen Busch-axcent, Abdeckrahmen 1-fach Rahmen Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1721283 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4543 EAN Nr. 4011395185568

PC Electric Anbaudose 434-10fc Anbaudose schräg 63A 4p 10h IP66/67 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Eaton Zeitbaustein 104943 Typ DILM32-XTED11-10(RA24) Zeitbaustein, 24 V AC/DC, 0,5 - 10 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104943 EAN Nr. 4015081048014

Phoenix Contact Seitenelement 2959706 Typ UM108-SEFE/R-A60 Seitenelement mit Fuß, hohe Ausführung, rechts, für 60 mm breite U-Profil-Abdeckung. Phoenix Contact Hersteller Typ UM108-SEFE/R-A60 EAN Nr. 4017918100988

Weidmüller Durchführungsklemme 1250590000 Typ DP WGK 25 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme DP WGK 25 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme Herstellertyp DPWGK25SW EAN Nr. 4050118041637

Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-5CB00-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14qmm mit IDC-Steckern, Länge 10,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79235CB000DB0 EAN Nr. 4025515153269

Walther Werke Wandsteckdose AJ160409PV Wandsteckdose 63A 4P 9h mit elektr. Verrieg. über Pilotkont. u. Schütz Wandsteckdose 63A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt und Schütz EAN Nr. 4015609280445

Wago Potentialklemme 727-228/022-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck a-b-c-d--d-c-b-a alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 lichtgrau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189198

Legrand Innentür 036365 für Schränke Höhe x Breite in mm 1200 x 800, Innentürabmessung Höhe x Breite in mm 942 x 736, Innenabmessung Höhe x Breite in mm 800 x 640 Innentuer f.1200x800mm, Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363659

Wago Federleiste 731-512/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 12-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575249

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213756 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. F Alu Gira Event Klar Aubergine Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für alufarbene Zentralsätze Event Klar Aubergine Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069195

Siemens Leuchtmelder 3SB3617-6AA30 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, gelb, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36176AA30 EAN Nr. 4011209409958

Wago Doppelstockklemme 2002-2228 Doppelstockklemme Schirmleiter-/Durchgangsklemme Schirm/L ohne Beschriftungsträger Gehäusefarbe grau für Anwendungen Ex e II geeignet grau Hersteller WAGO Serie 2002 EAN Nr. 4050821175162

Wago Federleiste 232-119/026-000 Abgewinkelte Federleiste 19-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiflleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384254

Siemens Relais 3RU2126-4EB0 Überlastrelais 27.32A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264EB0 EAN Nr. 4011209780989

Wago Federleiste 713-1117/037-000 Federleiste mit Trennhilfe 2-reihig 17x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806330

Walther Werke Sockelgehäuse P757408MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm, LVB,M32 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Verschraubung 1xM32, IP65 EAN Nr. 4015609610211

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231698 Typ NEN6-8GM45-E2 Schaltabstand 6 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V DC Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEN68GM45E2

Phoenix Contact Stecker 3045499 Typ UPBV 2,5/10 Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ UPBV2,5/10 EAN Nr. 4046356055697

Schneider Electric Telemecanique Abdeckung 08830 Abdeckung für Wandgehäuse oder Standgehäuse, IP31. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse - Spezialfarboptionen: ja. EAN Nr. 3303430088301

Bachmann Geräteleitung 375.003 Geräteleitung Schutzkontakt mit GST18 3,0m Geräteleitung GST18/3 3,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz S1 Schutzkontakt-Winkelstecker S2 Wieland GST18/3 Buchse sw Type 92.232.3007.1 Bachmann Typ 375003 EAN Nr. 4016514011711

- Phoenix Contact Gehäuseoberteil 2896089 Typ BC 107,6 OT U22 KMGY Installationseinbaugehäuse, Oberteil, Farbe: lichtgrau, Breite: 107,6 mm, Bauhöhe: 62,2 mm Phoenix Contact Hersteller Typ BC107,6OTU22KMGY EAN Nr. 4046356096508
- Finder Relais 32.21.7.005.2300 Miniatur-Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgCdO, Spulendaten: 5 V DC, 125 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823290799 Artikelnummer 322170052300
- Eaton Festrahmen 255121 Typ NWS-FR/VT5/8822/M Festrahmen, Variante 5, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x800x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 5 800x800x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255121 EAN Nr. 4015082551216
- Phoenix Contact Rundkabel 2321525 Typ FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 50-poligen Federleisten (1:1 Verbindung). Kabellänge: 12,0 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC EAN Nr. 4046356339544
- Merten Wippe 430744 Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel, weiß, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 430744 EAN Nr. 4042811081669
- Phoenix Contact I/O Modul 2702525 Typ AXL F A18 W 1F Axioline F-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge: 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, für SAFE AI-Anwendungen mit servicefreiem Dauerbetrieb Hersteller Phoenix Contact Typ AXLF18W1F EAN Nr. 4055626210803
- Siemens Schütz 3RT1065-2AT36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 575-600V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AT36 EAN Nr. 4011209582552
- Weidmüller Stecker Buchse 1920970000 Typ SAIBW-M8-3P(TL) Freikonfektionierbare Buchse, M8, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBWM83PTL EAN Nr. 4032248562411
- Weidmüller Durchführungsklemme 2428400000 Typ WGK 50 VP TXSC BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 50 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK50VPTXSCBX EAN Nr. 4050118437706
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5360-0EA86 Sicherungslasttrennschalter I=400A, U=690V HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH1 und NH2 mit Sicherungsüberwachung durch 3RV, mit 1S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP53600EA86 EAN Nr. 4011209006096
- Siemens Drucktaster 3SU1106-0AB20-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11060AB201FA0 EAN Nr. 4011209973947
- Bticino Taster NT4005M2N 1 poliger Wipptaster mit Schließerkontakt 10 A inklusive Wippe für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, Anschluss mit Schraubklemmen, 2 modulige Ausführung, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4005M2N EAN Nr. 8005543414743
- Dehn + Söhne Nummernschild 481044 Typ NS 7.10 FL30 MZ 44 AL Nummernschild m. Nummer 44 Al f. Rd 7-10mm Fl 30mm Nummernschild zum Kennzeichnen der Trennstellen. Ausführung mit eingepprägter Nummer für Rund- / Flachleiter. Typ NS710FL30MZ44AL EAN Nr. 4013364161689
- Wago Klemmenleiste 260-262 4-Leiter-Klemmenleiste mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 - 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu-Schiene 210-154 oder mit Montagefuß 209-120 auf TS 35 12-polig grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918604611
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XH32-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XH321BB4 EAN Nr. 4011209838574
- Siemens Starter 3RA6120-2DP32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 3.12A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202DP32 EAN Nr. 4011209714496
- Eaton Steckesatz 231574 Typ RA-C1-VP-PLM Flachleitungsabzweigstecker mit Haube für 400 V / 24 V DC Flachleitungsabzweigstecker 400 V AC und 24 V DC zum Anschluss von Rundleitungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 231574 EAN Nr. 4015082315740
- "Pilz Servomotor 4105419 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 3 A; I_{max} (5 sec.) = 6 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2 kVA Integrierter Bremswiderstand. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.03/112/230-480V EAN Nr. 4046548032666
- Eaton Lizenz PLC 142581 Typ LIC-PLC-MXP-COMPACT Lizenz, PLC COMPACT für XV-1.-B. und XV-1.-D. Lizenzproduktschein PLC COMPACT inkl. Lizenzaufkleber, für XV-1....B... und XV-1....D..., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 142581 EAN Nr. 7640130096837
- RZB LED Strahler 721690.003 Strahler TC-PAR38 20W, E27, m.Lp+Erdspieß Gehäuse und Erdspieß Kunststoff, inklusive Energiesparlampe TCPAR38-SE 20W und Zuleitung L6000mm mit Netzstecker. Hersteller RZB Leuchten Nr. 721690003 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4010319979610
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062316R9999 Typ ED13P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 7 RE (1050 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623168
- Walther Werke Anbaudose 10441 NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 50x50 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 50x50 Befestigungsmaß 41x41 EAN Nr. 4015609005000
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522215 Typ SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-5,0-PUR/M8FS EAN Nr. 4046356021005
- Striebel & John Endabdeckung 2CPX062701R9999 Typ ED111P10 Endabdeckung zum Aufrasten auf überstehende Cu-Schienen, für Cu-Schienen 12 x 5 mm und 12 x 10 mm, Sammelschienenmittenabstand 40 mm, 5-polig oder Sammelschienenmittenabstand 60 mm, 3-polig. EAN Nr. 4011617627012
- Weidmüller Einbaufansch 8808440000 Typ IE-XM-RJ45/IDC-IP67 Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP67 IE-XM-RJ45/IDC-IP67 Einbaufansch, RJ45 Modul-Flansch, gerade, Cat.6 (ISO/IEC 11801), IP 67 Herstellertyp IEXMRJ45IDCIP67 EAN Nr. 4032248506026
- Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31401P11F2100 Servomotor SH3 140 11,1Nm,Schlüssel,einz.,Bremse,90°Anschl.IP65/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297576
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1407643 Typ HC-EVO-B16-HHFD-PLBK HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B16, für Querbügel, Höhe 78 mm, ohne EVO-Verschraubung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B16-HHFD-PLBK EAN Nr. 4046356777070
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-OJAO Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA42OJAO EAN Nr. 4042949049050
- Schneider Electric Telemecanique Wlan Antennen Kabel HMIYCABWIFIAN51 Externes WLAN-Antennenkabel 5m für iPC. Produktserie Magelis iPC - Produkt oder Komponententyp Kabel - Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör. Hersteller Telemecanique Typ HMIYCABWIFIAN51 EAN Nr. 3606485407807

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Knebelschalter 3SB3501-2PA51 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, blau, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA51 EAN Nr. 4011209439054
- Siemens Sammelschienenystem 8US1998-7CA15 Sammelschienenystem, Zubehör Schienenmittenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm Kunststoff Breite: 45mm für Geräteadapter +Träger inkl. Befestigungsschrauben Siemens Hersteller Nr. 8US19987CA15 EAN Nr. 4011209443259
- EFB Elektronik Anschlusskabel K5280SW.1 USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiternaufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106577
- Cellpack Pressverbinder 125964 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053172
- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1613945 Typ UC-12S1N8ATODU Kabelsteckverbinder, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesser: 2 mm. 14,5 mm Hersteller Phoenix Contact Typ UC12S1N8ATODU EAN Nr. 4046356403382
- Schneider Electric Sarel Seitenwände NSYSP6200SD 4 Seitenwände für Sockel. 600x200mm. gefalztes Stahlblech. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Geräteaufbau: 4 Eckabdeckung, 4 Seitenteil, Befestigungselemente. EAN Nr. 3606480163128
- ABL Sursum CEE Kupplung Typ K33S25, CEE Kupplung, nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, Leitungseinführung 1 x oben 14,5 - 36 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 63A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, HighPower-Ausführung, mit Pilotkontakt, Schraubklemmen EAN Nr. 4011721102733
- Busch Jaeger Einleger 2144-19 Nr. 2CKA001714A0305 Einleger, metall, LED-Licht, Busch-iceLight, Einleger Standardeinleger Für 2068 1x Größe des Einlegers 43,3 x 43,3 mm. Material Kunststoffolie Hersteller Busch-Jaeger Nr. 214419 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1714-0-0305 EAN Nr. 4011395136638
- Phoenix Contact Durchgangsklemme 1413036 Typ MBK 3/E-Z Mini-Durchgangsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 15 Phoenix Contact Hersteller Typ MBK3/E-Z EAN Nr. 4017918021115
- Wago Federleiste 231-120/031-000 Federleiste mit Befestigungsflanschen 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342889
- Phoenix Contact Kabelmarker 0824796 Typ UC-WMT (10X4) OG CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, orange, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(10X4)OGCUS EAN Nr. 4046356361293
- Wago Buchsenklemmenleiste 243-748 Buchsenklemmenleiste für Leiterplatten mit Prüfföffnung 8-polig für eindrähtige Leiter Rastermaß 5,75 mm / 0.226 in über Schwalbenschwanzverrastung anreihbar an Buchsenleisten hellgrün Hersteller WAGO Serie 243 EAN Nr. 4044918442169
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800433:Z Typ PMH 0:GROSSBUCHSTABEN Z Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Z, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:GROSSBUCHSTABENZ EAN Nr. 4017918559496
- Weidmüller Patchkabel 1449410000 Typ IE-FSMZ2VY0002MSJ0SD0 Patchkabel crossover vormontiert, SCRJ IP 20, SC-Duplex IP 20, 9 µm, PVC, 2 m IE-FSMZ2VY0002MSJ0SD0 Patchkabel crossover vormontiert, SCRJ IP 20, SC-Duplex IP 20, 9 µm, PVC, 2 m Herstellertyp IEFSMZ2VY0002MSJ0SD0 EAN Nr. 4050118253740
- Phoenix Contact Wanddurchführung 1670277 Typ Q 1,5/2L180/11KU-DSI Wanddurchführung, für die Innenwandmontage, mit Tauchlötanschluss, Länge des Lötpins: 3,8 mm, Bohrloch-Ø 2-polig 19,0 mm - 0,3 Phoenix Contact Hersteller Typ Q1,5/2L180/11KU-DSI EAN Nr. 4017918146467
- Walther Werke Wandsteckdose 10115 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 2P 11h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 2P 42V 11h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609003792
- Schneider Electric Telemecanique Sicherungspatrone DF2LN1101 Sicherungspatrone DIN 4mit Messern, gG 1000A, ohne Anzeige. Produktbereich: DF - Produkt oder Komponententyp: Sicherungen - Kurzbezeichnung des Geräts: NH-Sicherung - Sicherungsgröße: 4 - Code für Sicherungen: 4. EAN Nr. 3389110867404
- Lovato Electric Positionsschalter KMF1L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116418
- Schneider Electric Sarel DIN Schiene NSYAMRD24155TB Symmetrische DIN-Schiene H15xT5mm L: 214mm, für 225mm-Gehäuse (Internal). Produktbereich: TeSys GF, TeSys LE - Zubehör-/Teiletyp: Schiene - Geräteanwendung: Mehrzweck - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480166198
- Wago Multibeschriftungssystem 794-681 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 201, 203, 205,, 299 und 202, 204, 206,, 300 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332594899
- Weidmüller Reihenklemmen 1231870000 Typ PSI 6/10/LD 10-36V SW P-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt 6 mm², PUSH IN PSI 6/10/LD 10-36V SW P-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt 6 mm², PUSH IN Herstellertyp PSI610LD1036VSW EAN Nr. 4050118015713
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-544 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mp (10x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133050
- RZB LED Wand und Deckenleuchte 311943.002.3 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D300, H100, PMMA, 1200 lm Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119430023 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099192
- Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1597520000 Typ SL 3.5 FLA 2.3/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, transparent, Polzahl 1 SL 3.5 FLA 2.3/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, Polzahl 1 Herstellertyp SL35FLA238 EAN Nr. 4008190120566
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1411473 Typ HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL HEAVYCON EVO-Tüllengehäuse, EMV-Ausführung, ohne Pulverlackierung, mit Bajonettflansch für die EVO-Verschraubung, B24, für Längsbügel, Höhe 88 mm, ohne EVO-Verschraubung. Phoenix Contact Hersteller Typ HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL EAN Nr. 4046356932738
- Phoenix Contact Doppelstockklemme 3205153 Typ QTTCB 1,5-PV Doppelstockklemme, Querschnitt: 0,25 mm² - 1,5 mm², AWG: 24 - 16, Anschlussart: Schnellanschluss, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ QTTCB1,5-PV EAN Nr. 4017918932527
- Phoenix Contact Eingabemodul 2319045 Typ UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225 16-kanaliges Analog-Eingabemodul mit Federkraftanschluss und redundanter Spannungseinspeisung. Geeignet für die Yokogawa-Karte SAI 143. Phoenix Contact Hersteller Typ UM-2KS40/16AI/SI/RS/Z/SO225 EAN Nr. 4046356340656

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7HL32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107HL320AA0 EAN Nr. 404294883322
- Weidmüller Schleppkettenkabel 1373570050 Typ IE-FM5D2UE0005MLD1LDOX Schleppkettenkabel, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 5 m IE-FM5D2UE0005MLD1LDOX Schleppkettenkabel, LC IP 67 Bayonett V01 Metall, LC-Duplex IP 20, 50 µm, PUR, 5 m Herstellertyp IEFM5D2UE0005MLD1LDOX EAN Nr. 4050118413984
- Eaton Bodenplatte 143213 Typ XSPBU08503 Bodenplatte, verzinkt, für BxT=850x300mm Bodenblech verzinkt, Feldbreite 850mm, Tiefe 300mm, IP55, inklusive Montagematerial, Kunststoffdichtung, die Bodenplatte wird von außen angeschraubt, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 143213 EAN Nr. 4015081398775
- Weidmüller Patchkabel 1165940035 Typ IE-C6FP8LD0035M40M40-D Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m IE-C6FP8LD0035M40M40-D Patchkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH, 3.5 m Herstellertyp IEC6FP8LD0035M40M40D EAN Nr. 4050118159011
- Phoenix Contact Überspannungsschutz 2880668 Typ S-PT-1X2-24DC Überspannungsschutz im Anschraubmodul IP67 für Messwertaufnehmer, Direktmontage über M20 x 1,5 Außengewinde, Kabelverschraubung für Signalleitung, zweistufige Schutzschaltung, HART-fähig. Phoenix Contact Hersteller Typ S-PT-1X2-24DC EAN Nr. 4046356049009
- Eaton Rundleitung 174765 Typ SWD4-2LR5-2S SWD-Rundleitung IP67, 2 m, 5-polig, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12 5-polige SmartWire-DT Rundleitung in Schutzart IP67 2 m lang, konfektioniert mit Stecker M12 und Buchse M12, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174765 EAN Nr. 4015081712519
- Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403631 Typ SAC-2P-MRB/ 5,0-910 SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-MRB/5,0-910SCO EAN Nr. 4046356663526
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1826952 Typ SPT 16 1-V-10,0 BK Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 10 mm, Polzahl 1, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe schwarz Hersteller Phoenix Contact Typ SPT161V100BK EAN Nr. 4046356867610
- Schneider Electric Sarel Schaltertaste ENN35100 Schaltertaste mit Anzeigelampe Option+Glühbirne, blau, Bausatz IK08 IP55. Produktbereich: Mureva - Produkt oder Komponententyp: Wippplatte mit Anzeigeleuchte - verfügbare Ausrüstung: mit Lampe - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150351004
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11P7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 230V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564105
- Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0AE0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 4 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360AE0 EAN Nr. 4042949060369
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1899171 Typ DFK-MSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 6, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTBVA2,5/6-G-5,08 EAN Nr. 4017918186197
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1727816 Typ MK3DS 1/10-3,81 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 8 A, Nennspannung: 160 V, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MK3DS1/10-3,81 EAN Nr. 4017918103972
- Schneider Electric Telemecanique LED Modul ZBVB67 LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 24 V. Produktbereich Harmony XB4, Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp Beleuchtungsblock - Kurzbezeichnung des Geräts ZBV - Signaltyp Dauerlicht. Hersteller Telemecanique Typ ZBVB67 EAN Nr. 3389110090468
- Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5DG32-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C Stecker Speed-CONNECT Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Power Module und Motor Mod. booksize Compact MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=13.8mm Länge (m)=Länge (m)=+ 0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025DG321BA0
- Merten Wippe 432919 Wippe für Heizungs-Notschalter, polarweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck /Heizung Notschalter/. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß glänzend. Typ 432919 EAN Nr. 4042811034283
- Phoenix Contact Steckverbinder 1404417 Typ SACC-M12MS-5CON-PG11-M PWR Steckverbinder, 5-polig, Stecker gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmateriale: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MS-5CON-PG11-MPWR EAN Nr. 4046356694490
- Wago Federleiste 232-767/031-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Durchführungsflanschen 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538015
- Finder Relais 56.32.8.110.4040 Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC. Kontaktmaterial: AgSnO2, Spulendaten: 110 V AC, 1.5 VA, 3940 Ohm, blockierbare/tastende Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823292649 Artikelnummer 563281104040
- Pilz Widerstand Bremse 8176372 geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMctendo DD4/01-20A Type: FZECQU 400x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 33 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Widerstand Brems 600W/33R/T/U EAN Nr. 4046548059250
- PC Electric Anbausteckdose 20342-8b Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023958

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1869321 Typ SMKDSN 1,5/13-5,08 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 13, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 55 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ SMKDSN1,5/13-5,08 EAN Nr. 4017918149291

Wago Multibeschriftungssystem 793-5495 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3,.. (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm dehnbare 5 - 5,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454816933

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C05UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 0,5A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076072

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F01S254, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 2-polig, Nennspannung 24V AC, ohne Hilfsnase, violett, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, vernickelte Kontakte EAN Nr. 4011721119908

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN40G72 Hilfsschütz, 4S, 120V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389118078819

Eaton Lasttrennschalter 1814411 Typ DMV-400N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 400 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 400N/3, Schaltleistung 400 A, 3-polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814411 EAN Nr. 8711426213388

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter FGMM 25 Nr. 28810025 Metall-Gegenmutter, FGMM ist eine Metall-Gegenmutter aus vernickeltem Messing mit M-Gewinde. Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit M-Gewinde. Temperaturbeständigkeit -45°C bis +400°C Typ FGMM25 EAN Nr. 4013960204957

Phoenix Contact Netzwerkkabel 1407516 Typ NBC-MSD/ 1,0-93B/R4RC SCO Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ NBC-MSD/1,0-93B/R4RCSCO EAN Nr. 4046356778213

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34030 Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 3 P, 2500A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2500 NA - Trennschaltername: Compact NS2500 NA - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340300

Wago Stiflleiste 713-1430/105-000/997-407 Stiflleiste mit abgewinkelten Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 10x2-polig 2-reihig Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821309536

Legrand Abdeckung Thermostat 771494 Frostschutz und Nachtabsenkung lokal über Auswahl Taste oder über Sensoren abrufbar. Temperaturbereich 7 bis 30°C. Schaltausgang 1 Schließber. Schaltstrom 8A bei cos φ = 1. 4A bei cos φ = 0,6. Farbe Galea™ Life Titanium IOBL EINS. THERM. ABD. GAL TI Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067714942

Hager Standschrank FA23S Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x800x275mm, 432 Platzeinheiten, univers. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung EAN Nr. 3250612510191 Hager Artikel Nr. FA23S

Siemens Leistungsschalter 3VL1708-1EA43-8JA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=80A, Überlastschutz II=1000A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17081EA438JA0

Phoenix Contact Kabelverschraubung 1411076 Typ G-ESS-M20-S66L-STES-S Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Edelstahl 1.4404, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 6,5 mm . 14 mm, Schirmung: nein, Anschlussgewinde: M20, Farbe: silberfarben Phoenix Contact Hersteller Typ G-ESS-M20-S66L-STES-S EAN Nr. 4046356921909

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV480551 Klemmschutz, lang, für Crimp-Ösen und Schienen für Fupact INF200. Produktbereich: INF200 - Kurzbezeichnung des Geräts: lange Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3606480069154

Siemens Relais 6AG1212-1HE40-4XB0 SIPLUS S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais für mediale Belastung mit Conformal Coating based on 6ES7212-1HE40-0XB0. Kompakt-CPU, DC/DC/Relais, onboard I/O: 8 DI DC 24V 6 DO Relais 2A 2 AI 0-10V DC Stromversorgung: 20,4-28,8V D Programm-/Datenspeicher 50 KB Siemens Hersteller Nr. 6AG12121HE404XB0 EAN Nr. 4047618055226

Hager 1-fach Rahmen Alu WYR517A Hager Schalter 1-fach Rahmen kallisto.art, Aluminium waagrecht gebürstet, anthrazit. 1-fach Rahmen kallisto.art, Aluminium gebürstet, natur zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für waagerechte Montage, durch Dichtungssatz Schutzart IP20 EAN Nr. 3250617023511 Hager Artikel Nr. WYR517A

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1823081 Typ SPT-THR 1,5/ 2-H-5,08 P26 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5,08 mm, Polzahl: 2, Anschlussart: Federkraftanschluss, Montage: SMD/THT/THR, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: schwarz Phoenix Contact Hersteller Typ SPT-THR1,5/2-H-5,08P26 EAN Nr. 4046356811712

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0CA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320CA0 EAN Nr. 4042949042907

Haupa Kabelbinder 262506 Kabelbinder natur 203x2,5 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098629

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Software 5146040 Typ CLIP-PROJECT ADVANCED Mehrsprachige Software zur komfortablen Projektierung der Produkte von Phoenix Contact auf Normtragschienen und dem zusätzlich integrierten Softwaremodul TRABTECH-select zur Planung umfassender Überspannungsschutzkonzepte. Phoenix Contact Hersteller Typ CLIP-PROJECTADVANCED EAN Nr. 4046356164238

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-2EA43-8RB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17252EA438RB1

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG810 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389110135640

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821656 Typ MCV 0,5/13-G-2,54 SMD R56 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/13-G-2,54SMDR56 EAN Nr. 4046356789813

Phoenix Contact Kabelbinder 3240821 Typ WT-STEEL SH 4,6X201 Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugerverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung Phoenix Contact Hersteller Typ WT-STEELSH4,6X201 EAN Nr. 4046356705691

Siemens Leistungsschalter 3VL2708-1DC33-8RB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=80A, Bemessungsstrom IR=63.80A, Überlastschutz, II=400.800A, Kurzschlusschutz Spannungsauslöser 110.127V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27081DC338RB1

Eaton Sicherungseinsatz TBC4 Typ 4A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 4 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC4 EAN Nr. 5996516026113

Cimco Presseinsatz 105366 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 50 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 50 qmm EAN Nr. 4021103053669

Eaton Leerplatzabdeckung 275413 Typ NBP-1000 Leerplatzabdeckung für 45mm Ausschnitte, individuell kürzbar, grau Leerplatzabdeckung, 45mm Kappenmaß, 1 m lang, RAL 7035, Abdeckung kann entsprechend des Bedürfnisses individuell abgelängt werden, Zusatzausstattung Kleinverteiler, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 275413 EAN Nr. 4015082754136

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800329 Typ WMS 3,2 (EX5)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1-3,2 mm, Schriftfeldgröße: 5 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS3,2(EX5)RLYE EAN Nr. 4046356626088

Elso Steckdose 225012 EAN Nr. 4013984177831 Steckdoseneinsatz für Zentralplatte, Farbe braun, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177831

Phoenix Contact Touch Panel 2404286 Typ TP 3043W/WT Outdoor-Touch-Panel mit 10,92 cm / 4,3 -TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 480 x 272 Pixel, Schutzart: IP67 (Front), erweitertem Temperaturbereich, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+ (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP3043WWT EAN Nr. 4055626381985

Eaton Motorschutzschalter 039423 Typ PKZM0-16/NHI11 Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 10 - 16 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039423 EAN Nr. 4015080394235

Phoenix Contact Frontadapter 2905517 Typ VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 3,5 mm, Kabellänge: 1 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPAPWR4X10PT10MS7 EAN Nr. 4046356960021

Schneider Electric Telemecanique Kommunikationskarte VW3A3326 ETHERCAT-Kommunikationskarte, 10 Mbps, für ATV61/ATV71 Plus. Produkt oder Komponententyp: Kommunikationskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - Kommunikations Protokoll: EtherCAT - Anschlussyp: 2 RJ45-Stecker - Übertragungsgeschwindigkeit: 10 MBit/s, 100 MBit/s. EAN Nr. 3606480395444

Schneider Electric Sarel Einzeltür NSYPCVD148 Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1400x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066658

Siemens Leistungsschalter 3VA1220-4EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 250 Schaltvermögenklasse S ICU=36kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=200A Überlastschutz IR=140A.200A Kurzschlusschutz II=5x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA12204EF320HHO EAN Nr. 4042949104384

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-2SA0 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ462SA0

Finder Relaisfassung 93.60.8.230 MasterBasic Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 230 V AC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389783 Artikelnummer 93608230

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Messertrennklemme 3037889 Typ ST 2,5-TWIN-MT OG Messertrennklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 72 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: orange, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ ST2,5-TWIN-MTOG EAN Nr. 4017918936846

Weidmüller Systemkabel 1309940050 Typ IE-C5DB4FE0050MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 5 m IE-C5DB4FE0050MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC Herstellertyp IEC5DB4FE0050MSAMSAE EAN Nr. 4050118147193

Weidmüller Gehäuse 1666810000 Typ HDC 48A SDLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 9, Schutzart IP65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge PG 29 HDC 48A SDLU 1PG29G HDC - Gehäuse, Baugröße 9, Schutzart IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Herstellertyp HDC48ASDLU1PG29G EAN Nr. 4008190423926

Maico Innengitter 0059.0173 Typ IG 30 Beschreibung: Innengitter zur Be- und Entlüftung. Artikel: IG 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbauort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,4 kg, Geeignet für Nennweite: 300, Umgebungstemperatur: 65 °C, EAN Nr. 4012799591733 Typ IG30

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5542 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, Ii=12xIn Schraubenflächenschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldescharter HP Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320AJ0 EAN Nr. 4042949117513

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0086 Typ OBT300-R100-EP-IO-0,3M-V3-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R100EPIO03MV3L

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0CA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x In in Schraubenflächenschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320CA0 EAN Nr. 4042949044598

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267448 HUPshrink31DW doppelwandig 3 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 135° C, im Polybeutel verpackt, doppelwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591472

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842911 Typ MCD 1,5/ 2-G1F-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Bei Kombination mit MCV-Steckerteilen ist jeweils ein MCVW- und ein MCVR-Stecker zu verwenden. Phoenix Contact Hersteller Typ MCD1,5/2-G1F-3,81 EAN Nr. 4017918112110

OBO Schneefanggitterklemme 5316510 TYP 264 Schneefanggitterklemme Schneefang-Gitterklemme zum Anschluss von Schneefanggitter in den äußeren Blitzschutz - Blechdicke bis 8 mm - Mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Stahl Gewicht: 18,64 kg/100 St. Typ: 264 Art.-Nr.: 5316510 Hersteller OBO Bettermann Typ 264 EAN Nr. 4012195420323

Phoenix Contact Touch Panel 2403459 Typ TP 3070W/P Touch-Panel mit 17,8 cm / 7 -TFT-Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 800 x 480 Pixel (WVGA), 16,7 Mio. Farben, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware: Visu+. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP3070WP EAN Nr. 4055626354774

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3CJ46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203CJ460AA0

Peweta Funkempfangsantenne 03.925.185 Empfängt das Zeitzeichensignal DCF77 und sendet die Zeit- und Datuminformationen kabelgebunden an die Spielergabe-Anzeigetafel. Kunststoffgehäuse (IP 54) für Innen-/Außenmontage. Abmessungen (BHT): ca. 78 x 37 x 21 mm. Lieferung inkl. 3 m Anschlusskabel, verlängerbar bis max. 30 m. Hersteller Peweta Uhren Nr. 3925185 EAN Nr. 4250594528473

Schneider Electric Telemecanique Erweiterungsblock TM7BAI4CLA Erweiterungsblock, TM7, IP67, 4AI, 0-20mA, M12-Steckverbinder. Produktbereich: Modicon TM7 - Produkt oder Komponententyp: analoger E/A-Erweiterungsblock - Bereichs-Kompatibilität: Modicon LMC058, Modicon M258 - Gehäusematerial: Kunststoff - Feldbus Typ: TM7-Bus - E/A-Anzahl d. Verteilerbox: 4 E. EAN Nr. 3595864093130

Eaton Sicherungseinsatz 289973 Typ Z-SLS/B-32A Sicherungseinsatz +Blinkeinsatz, D02, 32A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 289973 EAN Nr. 4015082899738

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY32M423 CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010348

IFM Electronic Reflexlichtschranke OF5051 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVBG5EX Leuchtmeld., rd. Ø 22, IP65, orange, Integral LED, 24..120V, Schr.kl.- ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031104

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Jung Abdeckung LC 50 NA 4320A Abdeckung in Tastenfarbe, bruchstabil, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA4320A EAN Nr. 4011377135642

Phoenix Contact Industrierelay 2903674 Typ REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU Steckbare Industrierelay mit Leistungskontakten und zusätzlicher Hartvergoldung, 4 Wechsler, Prüftaste, Status-LED, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1+, A2-, Spulenspannung: 125 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU EAN Nr. 4046356758871

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U523 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 2p+E, 200-250VAC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448578

Bticino Unterputz Briefkasten 906301 Unterputz Briefkasten aus Aluminium für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, der Dom Kamera TC77 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allmetall Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906301 EAN Nr. 9008130005026

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.24 Moduleinschub 3HE/14TE für 12 x SC Duplex, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen bzw. Keystone-Module 3HE/14TE Aluminiumfrontplatte Modulbefestigung mit Gewindeschrauben Beschriftungsleiste (53711.24) Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette (53711.24) Integrierte Bündeladerzugentlastung (53711.24) EAN Nr. 4049759103279

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL2C, CEE Flanschsteckdose, schräg 15°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 6h blau, schraubenlose Anschlusssteckdose plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133676

Bals Anbausteckdose 4359 Kleinspannungs-Anbausteckdose gerade 16A 2p (2P) 50V DC (50V DC) 10h IP44 Gleichstrom (DC), Kennfarbe grau RAL 7035, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 75x75 mm, Befestigung 60x60 mm, Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 10,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid Typ 4359 EAN Nr. 4024941043595

Schneider Electric Telemecanique Ultraschallsensor XXRK1A4KAM12 Ultraschallsensor parallelepipedisch 16x30x74,Empfänger,Sn 1m -2S,M12 Steckver.. Produktbereich: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschall-Sensorempfänger - Name der Reihe: „General Purpose“ - Bezeichnung des Sensors: XXR - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig. EAN Nr. 3389119052139

Weidmüller Leiterplattenklemme 9511530000 Typ PCF 5.00/14/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 5.00/14/90 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 90°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss Herstellertyp PCF500149035SNORBX EAN Nr. 4008190557683

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCBL-13-84 Nr. 2CKA002013A5287 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, grün RAL 6032, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. 2-polig 2 P + E Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCBL1384 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5287 EAN Nr. 4011395100684

Phoenix Contact Geschirmtes Kabel 2926399 Typ CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M Geschirmtes Kabel mit einer 9-poligen D-SUB-Stiftleiste und einem offenem Ende. Die Einzeladern sind von 1 bis 9 beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende heraus geführt. Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ CABLE-D-9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M EAN Nr. 4046356546942

Eaton Leistungsschalter 183458 Typ IZMX16B4-P08W-1 Leistungsschalter, 4-polig, 800 A, 42 kA, P Messung, IEC, Ausfahrtechnik Offener Leistungsschalter, Leistungsschalter, Polzahl 4-polig, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom 800 A, 42 kA, Schutzfunktion P Messung, Norm/Zulassung IEC, Einbautechnik Ausfahrtechnik, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 183458 EAN Nr. 4015081791941

IFM Electronic Temperatursensor TM4101 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Prozessanschluss G, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Dehn + Söhne Erdungsvorrichtung 758015 Typ EV EH 1725 EK Erdungsvorrichtung z. Einhängen 1-polig L 1725mm m. Erdungsklemme m. Knebel Einpolige Entladevorrichtung mit Erdungsklemme und Knebel zum Einhängen an Rundleitern D = 12. 26,5 mm zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener Elektrofilteranlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Typ EVEH1725EK EAN Nr. 4013364041608

EVN Anschlussleitung P65ASL300UNI Die Anschlussleitung kann für die Power-LED-Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zu m Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 3m. Hersteller EVN Nr. P65ASL300UNI EAN Nr. 4037293004442

Siemens Leistungsschalter 3VA2325-5HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23255HM420AA0 EAN Nr. 4042948806845

Spelsberg Leergehäuse 12945501 Typ TK PC 55-4-v Leergehäuse TK PC 55-4-v, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 52 x 50 x 35, mit integrierter Kabelverschraubung (Dichtbereich 5-10 mm) EAN Nr. 4013902901234

Phoenix Contact Grundgehäuse 1930438 Typ FK-MPT 0,5/13-ICA-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/13-ICA-3,5 EAN Nr. 4017918823252

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0JA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360JA0 EAN Nr. 4042949106470

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891045 Typ FL SWITCH SFNT 8TX-C Ethernet Switch für großen Temperaturbereich, 8 TP-RJ45-Ports, autom. Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Lesen von QoS-Prioritätsmeldungen, Aufnahme von Sicherheitsrahmen. Schutzlackierung für raue Umgebungen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSFNT8TX-C EAN Nr. 4046356651103

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.10 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 10,0m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067755

Eaton Tür 178368 Typ XSDSCRV42004-SOND-RAL* Kabelanschlussraumtür, rechts, XR, belüftet, HxB=2000x425mm, IP42, Sonderfarbe Kabelanschlussraumtür für SSL-Felder, sicher bis IP42, rechts angeschlossen, Ausführung -1 Flügelig, Schaumstoffdichtung, Verriegelung mit Doppelbartschlüssel 3mm, pulverbeschichtet, Höhe 2000mm, Breite 425mm, Sonderfarbe, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178368

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360CHO EAN Nr. 4042949083894

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360CHO EAN Nr. 4042949083863

Jung Abdeckung Drehdimmer A 1540 WW Abdeckung, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE1, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE1, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE, DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE und KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1540WW EAN Nr. 4011377113558

Klauke Aderendhülse 7210V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 10 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078000246

Peweta Synchronuhr 21.280.221 Innenuhr, quadratisch, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21280221 EAN Nr. 4250594502220

Schneider Electric Telemecanique Unterlegschild ZBY9121 Leerschild Ø60 für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: leere Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Pilzdrucktaster Not-Halt/Not-Aus - Abmessungen der Beschriftung: Ø 60 mm. EAN Nr. 3606480561245

Schneider Electric Telemecanique Lichttaster XUB5BNBNM12 LICHTTASTER. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: Lichttaster - Material: Metall - Typ der Sichtlinie: axial - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110157857

Cellpack Allwetterband Premio 388 Nr. 223604 PVC-Allwetterband zur Isolierung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Bündeln, Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV Selbstverlöschend, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gute Klebekraft, Witterungsbeständig, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Allwetterband Typ Premio388 EAN Nr. 4010311124445

Schneider Electric Telemecanique Winkel KSC250DLC40 Canalis, Winkel f. Brüstungskanäle, 250A, Kupfer, Montage rechts oder links. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Kupfer - Richtungsänderungstyp: Richtung 1 : hochkant zu links - neutral zu rechts, Richtung 1 : hochkant zu rechts - neutral zu links. EAN Nr. 3606480677571

Albert Pollerleuchte 682002 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Pollerleuchte 682002 – mit Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. Anschlussfertig zum Auf- schrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoekel Nr. 690010. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 135 x ø 150 x 835 mm EAN Nr. 4007235820027

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5JQ46-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU560, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635JQ460AAO EAN Nr. 4042948827000

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0CHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320CHO EAN Nr. 4042949084372

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1980260000 Typ BLF 5.00HC/11/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.00HC/11/90 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 11, 90°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF500HC1190SNORBX EAN Nr. 4032248675340

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845260000 Typ LM 3.50/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 3.50/08/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 8, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM3500813532SNORBX EAN Nr. 4032248357970

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ5102 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,04 m, PUR-Kabel, Nur über IO-Link einstellbar, Werkstoff Gehäuse PBT TPE-U Edelstahl Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5KP32-0DAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA21165KP320DAO EAN Nr. 4042949021599

B.E.G. Slave Gerät 92444 Typ PD4-S-K-DE Slave-Gerät speziell für Korridore Deckeneinbauversion Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4SKDE EAN Nr. 4007529924448

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1976760000 Typ SC 3.81/04/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Box SC 3.81/04/135F 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge Hersteller Typ SC38104135F32SNORBX EAN Nr. 4032248684786

Gewiss Scheinwerfer GW84021 Scheinwerfer MERCURIO1 2X26-42W TC-TEL EVG lichtstreuend symm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564293618

Berker Abdeckung 80960226 Abdeckung für Tastsensor Modul 1fach mit Linse Q.1 Q.3 anthrazit, samt. Abdeckung für Tastsensor Modul 1 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Abdeckung für Tastsensor Modul 1 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchstabil, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617152723

Eaton Umschalter 017579 Typ T3-1-9/E Umschalter, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 2 0 1, 45°, tastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017579 EAN Nr. 4015080175797

Siemens Modul 6SL3210-1NE31-1UL0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 55kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 634x350x316 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE311UL0 EAN Nr. 4042948660300

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB630 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 21, 30, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534836

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF31FD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 110 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627415

Bega ZigBee Router 71055 BEGA ZigBee Routermodul 71055, für den Einbau in Schalter- und Hohlraum Dosen, Schutzart IP 20, mit integrierter 2,4 GHz-Antenne Zur Verwendung im Innenraum und überall dort, wo keine höhere Schutzart erforderlich ist. Das ZigBee Routermodul dient zur Weiterleitung der Funksignale in weitverzweigten Gebäuden. Kann als Router in ZigBee Netzwerken eingesetzt werden. Spannung 220-240V, 50 Hz. EAN Nr. 4044017255554

Bals Kreuzverteiler 54580 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse (PC) mit Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Zugang CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gem. Zeichnung Z1310100 Typ 54580

IFM Electronic Verbindungskabel EVW145 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1030270000 Typ SCD 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, sch SCD 3.81/06/180G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 180° Hersteller Typ SCD38106180G32SNBKBX EAN Nr. 4032248759446

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1866770000 Typ SLD 3.50V/10/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, ora SLD 3.50V/10/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 10, 90° Hersteller Typ SLD350V1090G32SNORBX EAN Nr. 4032248437252

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1842970000 Typ SL-SMT 3.50/22/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Bo SL-SMT 3.50/22/180F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 22, 180° Hersteller Typ SLSMT35022180F32SNBKBX EAN Nr. 4032248354436

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147070000 Typ SL 5.08HC/17/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/17/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 17, 180° Hersteller Typ SL508HC17180G32SNORBX EAN Nr. 4032248933723

Fischer Gelenkrohrschele 079433 Typ FGRS Plus 25 - 30 M8/M10 Gelenkrohrschele FGRS Plus 25-30 M8/M10 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Einsatzmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Hersteller Typ FGRSPlus25-30M8/M10 EAN Nr. 4006209794333

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02210 Bezeichnungsschild 8x27mm f. Schildträger 30x40mm, LINKS. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097443

Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYMM1410 Einfache Montageplatte H1400xB1000mm, aus verzinktem Stahl. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Produkt oder Komponententyp: Montageplatte - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Direktbefestigung auf Ansatzbolzen, Stufenschieber - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S57, S3X, Thalassa PLM-Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480183218

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1828970000 Typ SLDV-THR 5.08/20/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, Bo SLDV-THR 5.08/20/180F 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 20, 180° Hersteller Typ SLDVTHR50820180F15SNBKBX EAN Nr. 4032248335664

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-6HN32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse H ICU=85kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA20106HN320JL0 EAN Nr. 4042949039761

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1911650000 Typ SLDV-THR 5.00/32/180GLF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen / Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.00 mm, Polzahl 32, 180°, Lötstiftlänge 3.2 SLDV-THR 5.00/32/180GLF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen / Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, Herstellertyp SLDVTHR50032180GLF32SNBKBX EAN Nr. 4032248539635

Siemens Access Point 6GK5786-2FC00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-40-+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57862FC00AB0 EAN Nr. 4019169240604

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM4508 Leergehäuse, XAPM, Ø22- Zink-Spritzgusslegierung, 8 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 220 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312980

Bega Pollerleuchte 88212 Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pollerleuchte 88212. Für 1 Halogen-Metaldampflampe HIT-CE 35 W, Sockel G 12, 3700 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4401. Borosilikatglas. Reflektor aus Edelstahl gestrahlt. Ohne Tür, mit eingebautem Anschlusskasten 70632. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 1000 mm. Durchmesser: 155 mm. EAN Nr. 4044017228022

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalterhebel 9007MA5 9007C Positionsschalterhebel- Zink, feste Länge, Stahlrolle innen. Produktbereich: 9007 - Name der Reihe: schwere Beanspruchung - Produkt oder Komponententyp: Gabelhebel - Kurzbezeichnung des Geräts: 9007C - zugehöriger Kopf: 9007A, 9007B, 9007C, 9007N, 9007T10, 9007T5 - zugehöriges Komplettprodukt: 9007AW, 9007C - Bewegung des Steuerkopfes: Drehachse - Ansatzyp: seitliche Anfahrrichtung - Positivöffnung: ohne.

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter MGN61347 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2p, 3A, D Charakt., 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC. EAN Nr. 0785901431237

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD21F0L5 Pos.schalt. XCMD, Metall-Stößel, m. Rückst.- 1S+1Ö Sprungfunk.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000420

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ963 Nockenteil für XKDF, Inversion Schaltstufen 1+2+3. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 2 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: Umsteuerung, für Nuten 1 + 2 + 3. EAN Nr. 3389110929737

Eaton Lasttrennschalter 162671 Typ PIFT3H331C601CCAE Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Elektronische Sicherungsüberwachung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 162671 EAN Nr. 4015081592012

RZB Wand und Deckenleuchte 221156.002 Wand-Deckenleuchte LED 21W-3000K D380, H78, 1200 lm Flache Bauform. Die opal seidenmatte Kunststoffabdeckung sorgt für homogenes, weiches und blendfreies Licht. In 3 verschiedenen Durchmessern erhältlich. Schutzart bis zu IP 44. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221156002 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859075707

Eaton Hilfsschutz 276524 Typ DILAC-22(220VDC) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276524 EAN Nr. 4015082765248

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861878 Typ FKCOR 2,5/20-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2520ST508LR EAN Nr. 4055626125244

Gewiss Schütz GWD6725 Schuetz Reiheneinbaugeräet 230V AC / 220V DC 40A 2S/20e 3TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809628

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620299 Typ CA-16S1N8AT0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Crimpanschluss vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16S1N8AT0DN EAN Nr. 4046356817875

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Zentralscheibe 1789 H-72-101 Nr. 2CKA001753A0068 Zentralscheibe, elfenbein weiß, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit roter Kalotte. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Mit Aufdruck Heizung. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Größe des Beschriftungsfeldes 53 x 8,5 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789H72101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0068 EAN Nr. 4011395083000

Jung Temperaturregler TR A 246 WW Raumtemperaturregler, 10/5 A Heizen/Kühlen, 4/2 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 24 V ~, Schraubbefestigung, Wechsler 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRA246WW EAN Nr. 4011377046269

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD123 Motorschutzrelais, 5,5-8A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822083

Eaton Leistungsschalter 284418 Typ NZMH1-4-A25 Leistungsschalter, 4p, 25A Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweis Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert I_r der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284418 EAN Nr. 4015082844189

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845950 Typ MDSTBV 2,5/ 4-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCV-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCV-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/4-G EAN Nr. 4017918184704

Klauke Rohrkabelschuh 703F8MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, F-Reihe, 16 mm², M8, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078465083

Siemens Leistungsschalter 3VL6170-2KN30-0AA0 Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. HMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL489, hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 65kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 700A, Bemessungsstrom I_n=3250.6500A Kurzschlusschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61702KN300AA0 EAN Nr. 4011209716971

Siemens Leistungsschalter 3VL7110-1KN30-2HC1 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. NNX3B100) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 1000A, Bemessungsstrom I_n=6000.10000A Kurzschlusschutz IR=1000A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Siemens Hersteller Nr. 3VL71101KN302HC1

Siemens Software 6GK1716-1CB12-0AA0 SIMATIC NET, HARDNET-IE S7 V12 Software für S7-, offene Kommunikation, OPC, PG/OP-Kommunikation, Projektierungs-Software, bis 120 Verbindungen, Single-License für 1 Installation Runtime-Software, Software und elektronisches Handbuch auf DVD, License Key auf USB-Stick, Klasse A, 2-sprachig (de, en), für 32/64 Bit: Windows 7 SP1 Prof./Ultimate, Windows 8.1 Prof., 64 Bit: Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 für max. 4 CP 1613 A2, CP 1623, CP 1628 Siemens Hersteller Nr. 6GK17161CB120AA0 EAN Nr. 4047622124246

IFM Electronic Induktiver Sensor IIR206 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M30 x 1,5, Metallgewinde, Schaltabstand 12 mm, bündig einbaubar, 2-Leiter, DC PNP NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 2 x 0,5 mm², Ganzmetall-Gehäuse, Erhöhter Schaltabstand, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse Gehäuse V4A 1.4404 antihafbeschichtet aktive Fläche V4A 1.4404 antihafbeschichtet Kabelstopfen PA Befestigungsmuttern V4A 1.4404 antihafbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Elcom Türstation 5409740 Typ TAP-9/1RAL9016 TAP-9/1 Türst. 9/1 AP weiß STABILA TAP-9/1 Türstation für Türlautsprecher 9/1 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848107

Eaton Stufenschalter 045348 Typ T0-5-8247/E Stufenschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 0-9, 30 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauforn, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom I_n 20A, Bemessungsbetriebsspannung U_e 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 045348 EAN Nr. 4015080453482

Eaton Leitungsschutzschalter 102303 Typ FAZ-D5/3-RT LS-Schalter, 5A, 3p, D-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, entspricht UL 489, CSA C22.2 Nr. 5 und auch IEC 60947-2 Standard, für Anwendungen, welche auch für UL 1077 oder CSA C22.2 Nr. 235 erlaubt sind, Hilfsschalter und Spannungsauslöser zur nachträglichen Montage, herausnehmbaren Anschlussschrauben bei Verwendung von Ring-Kabelschuhen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, einfache Montage auf DIN-Schiene, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 102303 EAN Nr. 4015081021796

Weidmüller Relais 1180800000 Typ RCM570615 Relais, RIDERSERIES RCM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüffaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Standard Relais in der RIDERSERIES RCM. ul li 4 Wechsler /li li wahlweise AC- oder DC-Spulen /li li mit Prüffaste /li li optional mit integrierter Statusanzeigeund/oder Freilaufdiode /li /ul Technische Daten Relais, RIDERSERIES RCM, 115 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 4 Wechsler mit Prüffaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 6 A Herstellertyp RCM570615 EAN Nr. 4008190113100

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952406 Typ DG M TNS CI 275 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M CI, Typ 2 nach EN 61643-11 mit integrierter Ableitervorsicherung, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen OB-1 und höher. Typ DGMTNSCI275FM EAN Nr. 4013364128354

Bals Anbaugerätestecker 27295 Anbaugerätestecker TN geneigt 63A 3p (2P+PE) 50V (50V) 2h IP67 über 300 bis einschließlich 500Hz, Kennfarbe bronzegrün RAL 6031-F9, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 107x100 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB), Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 16,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 10°. Eine Verschlusshaube ist vorhanden. Typ 27295 EAN Nr. 4024941272957

Eaton Leistungsschalter 109685 Typ NZMH3-S320 Leistungsschalter, 3p, 320A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3-, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109685 EAN Nr. 4015081092710

Siemens Leistungsschalter 3WN6331-0GB05-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperr mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben Front unten Front, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63310GB050AA3

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV430430 3p3D TM160D Auslöser; für NSX160/250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Auslöseeinheits-Nennwert: 160 A 40 °C - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018084

Fischer Massivrohrschelle 093709 Typ FRSM 124 - 129 M10/M12 Massivrohrschelle FRS M 124-129 M10/M12 Die fischer Massivrohrschelle FRS M 124-129 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschraben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschraben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRSM124-129M10/M12 EAN Nr. 4006209937099

Bega Traverse 70391A BEGA Traverse Nr. 70391A, ohne Betriebsgeräte. Schutzart IP 44. Die Traverse besteht aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Mast- und Wandbefestigung mit zwei M10-Schrauben, im Abstand von 135 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, im Abstand von 80 mm und G 1/2 Gewindestutzen. Eine Leitungsverdrahtung für Scheinwerferanschlussleitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm sowie mit 1,2 m beiliegender Leitung H07RN-F 3 G 1,5 qmm für die Verbindung zwischen Scheinwerfer und Traverse. Für Mindest-Ø 76 mm.

Schneider Electric Telemecanique Endscharter XCMD41F2L5EX ENDSCHALTER ATEX MINI. Produktbereich: OsiSense ATEX D - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Schalterbetätigung: durch 30°-Nocke - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 x (1 NC + 1 NO) - Kontaktisoliationsform: Zb - minimale Auslösekraft: 7 N - Schutzart IP: IP66 gemäß IEC 60529, IP67 gemäß IEC 60529. EAN Nr. 3389118027558

Schneider Electric Telemecanique Steuergehäuse XAPS21431 Steuergehäuse m. Profilylinder, XAP-S, Schloss und 1 Taster. Produktbereich: Harmony XAPS - Produkt oder Komponententyp: Steuerstat m Schlüsselbetät. - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPS - Produktmontage: Montage auf Montageplatte - Aufbau der Kontrollstation: 1 Drucktaste Rückstellung 1 NO STOP, 1 Schlüsselwahlschalter Federrückführung zur Mitte 1 NO Pfeil links - O - Pfeil rechts - Bediener-Positionsinformat.: 3 Stellungen - Schlüsselabzugposition: Mitte - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110660265

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953201 Typ DR M 2P 30 Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 30V für Industrieelektronik Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 - 2 und höher. Typ DRM2P30 EAN Nr. 4013364109674

Eaton Bremswiderstand 174267 Typ DX-BR024-600 Externer Bremswiderstand für Frequenzumrichter der Reihe PowerXL mit 24 Ohm und 600 W Bei einem längeren generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen größerer Trägheitsmomente, ist ein externer Bremswiderstand erforderlich, um die mechanische Bremsenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzumrichtern der Reihe PowerXL sind einfach zu montieren und besitzen die Schutzart 00., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174267 EAN Nr. 4015081707294

Bega Lichtmast 70879 BEGA Lichtmast Nr. 70879, zertifiziert nach DIN EN 40-5. Aus konischem Stahlrohr, nahtlos gezogen mit hohen Festigkeitswerten. Unterer Durchmesser 140 mm. Innen und außen feuerverzinkt und lackiert. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit, versehen. Mit Tür aus Aluminiumdruckguss und mit Vierkant- Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss sowie zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Höhe über Flur 6.000 mm, mit Erdstück 1.000 mm. Mastzopf-Ø 76 mm. EAN Nr. 4044017106382

Klauke Rohrkabelschuh 12R14MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 240 mm², M14, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschränkbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078461634

"Cimco Aderendhülse 180996 Aderendhülse isoliert 0,5qmm/6mm weiß DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Querschnitt 0,5mm²; Länge ohne Isolation L2 6; Gesamtlänge L1 12; D1 1; S1 0,15; S2 0,25; D2 2,6; isolationsfarbe weiß ; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809969

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Abdeckrahmen 4fach 111422 Abdeckrahmen 4f BSF senkr. Gira E2 Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 4fach senkrecht E2 Reinweiß seidenmatt Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebel dicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084280

Merten Steckdose MEG2610-4143 Steckdose mit Schutzk.stift und Klappd., BRS, SK, Antikmessing, Sys. Fl. Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1 (Kinderschutz). Eigenschaften: - Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. - Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. - Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. - Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraub-Liftklemmen für starre und flexible Leiter bis 4 mm². Material: Metall. Farbe: Antikmessing. Typ MEG2610-4143 EAN Nr. 4042811141745

Weidmüller Reihenklemmen 0550520000 Typ SAK 95 KRG Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Die Weidmüller SAK Durchgangsreihenklemmen entsprechen in ihrer Bauart den Bestimmungen IEC 60947-1 und sind mit Bemessungsquerschnitten von 0,08 mm² bis 240 mm² erhältlich. Technische Daten Durchgangs-Reihenklemme, Schraubanschluss, 95 mm², 1000 V, 232 A, Anzahl Anschlüsse 2, Anzahl der Potentiale pro Etage 1, KrG, TS 32, mittelgelb Herstellertyp SAK95KRG EAN Nr. 4008190077389

ESYLUX LED Spot EL10523007 Typ OS 40 LED SPOT 5K schwarz LED-Strahler im hochwertigen Aluminiumdruckgussgehäuse. Hochleistungs-LED, Lichtfarbe ca. 5000 K weiß. Einhand-Stecksockelsystem für schnelle und einfache Montage. Zwei Leitungseinführungen mit selbstdichtenden Membranen. UV-beständiges, witterungs-, korrosionsgeschütztes Aluminiumgehäuse. Montageschrauben aus korrosionsfreiem Edelstahl. Einstellungslehre auf dem Gelenk für einfache Ausrichtung der Leuchte. Hohe Lichtausbeute bei geringer Leistungsaufnahme. Hersteller Esylux Typ OS 40 LED SPOT 5K schwarz Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120523007

Jung Hygrostat CD 5201 HYG WW Hygrostat, Betriebsspannung AC 230 V ~, 50 Hz, Relaisausgang 1 Schließer, potentialfrei, Schaltstrom maximal 8 A cos phi = 1 oder 4 A cos phi = 0,6 bei AC 230 V ~, Regelbereich 20 bis 95 % relative Feuchtigkeit, Messtoleranz ± 5 % relative Feuchte, Schaltdifferenz ± 2 %, Lastleistung maximal 100 m, 3 Betriebsarten Standby-Betrieb, Aktiv-Betrieb und Party-Betrieb, Festwertregelung, 3 LEDs gelb Modus, rot Betriebsart und grün Schaltzustand Relais, Betriebstemperatur 0 bis + 45 °C, zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Raum Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD5201HYGWW EAN Nr. 4011377032576

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-0AA1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB560AA1

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.20 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 20 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110796

Fischer Schraube 652452 Typ FPF-ST 5,0 x 70 ZPF 200 Power-Fast 5,0x70 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST5,0x70ZPF200 EAN Nr. 4048962034592

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG58-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Bauagr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 220.240V, DC 220.250V ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG580AA3

Eaton Leitungsschutzschalter 101328 Typ PLI-D16/3 LS-Schalter, 16A, 3p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101328 EAN Nr. 4015081012633

IFM Electronic Drucksensor PP000E Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.36 V DC, Stromaufnahme 45 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Öffner Diagnosefunktion, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.c. Diagnosefunktion Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Schaltpunktgleich durch Teach-Funktion, E1-Typgenehmigung, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FPM Viton EPDM X Santoprene PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Brumberg LED Flexband 76263903 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19263903 L=50mm, 3500K, IP67 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798477

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Frequenzumrichter 176988 Typ DA1-359D0NB-B66C Frequenzumrichter, 3-/3-phasig 600 V, 9 A, 5,5 kW, Vektorsteuerung, Bremstransistor Frequenzumrichter mit schneller und einfacher Inbetriebnahme, kompakter Abmessungen, einfacher Montage (DIN-Schienenmontage und Tafelmontage), mit zusätzlichem Platinenschutz, Vector control, STO (Safe Torque Off), integriertem LCD-Display, OLED-Display optional, CANopen und Modbus on board, integriertem EMC-Filter und Brems-Chopper, integriertem PID-Regler, integrierte SPS, einfacher PC-Parametrierung über Parametriersoftware drivesConnect., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 176988 EAN Nr. 4015081714315

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2K661PB1A8 EC-Motor 24..48V, EtherNet/IP-Schnittstelle, L = 174mm, 115:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 229 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Schneckengetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 115:1 (3675:32) - Nenndrehzahl: 35 U/min bei 24 V, 35 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 10.6 N.m bei 24 V, 10.6 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3606485204758

Bega Wandleuchte 31008K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 31008. LED, 8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 432 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer und Edelstahl. Mundgeblasenes Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis \varnothing 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 300 x 425 mm. Montageplatten-Durchmesser: 110 mm. EAN Nr. 4044017271721

TCS Klingeltabelleau KTU12200-0010 Klingeltabelleau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingelastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 490 x 270 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 470 x 250 x 50 mm Hersteller Typ KTU122000010 EAN Nr. 4035138027076

Weidmüller Gerätemarkierung 1753251044 Typ THM MT30X 18/9 WS Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, weiß Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, weiß Herstellertyp THMMT30X189WS EAN Nr. 4032248008537

RZB Stromschiene 701099.009 Stromschiene 3Ph L3000, DALI 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701099009 EAN Nr. 4051859039785

Eaton Lasttrennschalter 266016 Typ N2-4-250 Lasttrennschalter, 4p, 250A, Baugröße 2 Lasttrennschalter N.. ..erfüllen die Trenneigenschaften auch für geerdete IT-Netze. Zubehör wie z. B. Brückenbausätze, Anschlussklemmen und Türkupplungsdrehgriffe gestatten den individuellen Einbau in die unterschiedlichsten Verteilersysteme. Hilfsschalter, Spannungsauslöser und Fernantriebe ermöglichen Signalisierung und Automatisierung. Hinweise Hauptschaltereigenschaften einschließlich Zwangsläufigkeit nach IEC/EN 60204 und VDE 0113. Trenneigenschaften nach IEC/EN 60947-3 und VDE 0660. Berührungsschutz nach VDE 0160 Teil 100., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 266016 EAN Nr. 4015082660161

RZB LED Notleuchte 671839.002.89 Notleuchte Einbauleuchte LED 3W 220x220, m.AC-Control, 170 lm Großer Leuchtenabstand bei Fluchtwegbeleuchtung. Design passend zu moderner Architektur. Energieeffizient Einsparung bis zu 80% gegenüber einer 13 W Leuchtstofflampe. Hochwertige LED Technik. Speziell berechnetes Thermomanagement. Sehr geringe Wartungskosten. LED-Lebensdauer ca. 50000 Stunden. Einfache Montage. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung, Betriebsgerät eingebaut, mit Überwachungsbaustein AC-Control für Luxifair Zentralbatterie-Anlagen, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 67183900289 EAN Nr. 4051859041948

Bals Wandsteckdose 16912 Wandsteckdose Quick Connect TE abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 230V (200 bis 250V) 9h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat+Polyester light - beige, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 16912 EAN Nr. 4024941169127

Knipex Bestückungszange 36 22 125 Elektronik-Bestückungszange spiegelpoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm Präzisionszangen für feinste Montage- und Reparaturarbeiten in der Elektronik. Zum Biegen und Abschneiden von Drahtenden an Bauteilen. Durchgestecktes Präzisionsgelenk. Glatt geschliffene Greifflächen. Kanten sorgfältig entgratet. Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz - keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet Modell Zum Abbiegen und Abschneiden unter der Platine auf 1,6 mm Länge. Typ 3622125 EAN Nr. 4003773046967

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3535 Leuchtdrucktaster, orange, flach, Komplettgerät \varnothing 22 o. Rastung 1S+1Ö 110.120V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904215

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Hauptschalter 182417 Typ P1-32/I2H/MBS/SVB Hauptschalter, 3-polig, 32 A, NOT-AUS-Funktion, abschließbar in 0-Stellung, Aufbau, Hartspiegelausführung, mit Montageblech-Schirm Hauptschalter/Lasttrennschalter Ein-Aus nach IEC/EN 60947-3, 690V/32A, Schutzart Front IP65, Griff rot mit Sperrkranz gelb, abschliessbar mit 3 Vorhängeschlössern, Die Lasttrennschalter P1 sind sehr kompakt und robust gebaut. Der Handantrieb wirkt in direkter Verbindung auf die Kontakte. Die Kontakte werden beim Ausschalten zwangsläufig geöffnet. Mit vormontiertem Montage-Blech-Schirm. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 182417 EAN Nr. 4015081773435

Funke + Huster Meldeleuchte 23200704 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 230VAC, grün Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 230 VAC grün Nennspannung 230 V Stromart AC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe grün Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23200704 EAN Nr. 4250235530247

Peha Quicklink Sensor D LS3283RSM Nr. 00991793 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA mit potentialfreiem Kontakt und schwenkbarer Linse Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283SM Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3283RSM EAN Nr. 4010105991796

Eaton Drucktaste 185644 Typ C22-DR-R-K01-P31 Drucktaste, RMQ compact solution, Komplettgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 0.5 m, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRR01P31 EAN Nr. 4015081811380

Fischer Bolzenanker 052266 Typ FAZ II 8/10 K Bolzenanker FAZ II 8/10 K SB-Karte Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Herstellertyp FAZII/10K EAN Nr. 4006209522660

Bega Decken- u. Wandleuchte 50032PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50032PK2 für den Innenbereich. LED, 31,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2863 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152555

Eaton Sonderschalter 908019 Typ T5-9-SOND*/X Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, Basisschalter, 9 Baueinheit(en) Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5, 690 V/100A, Schutzart Front IP65, ohne Griff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908019

Helios Rohrventilator 6739 Typ VARW 500/4 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachletrad. Halbxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl, zwifach lackiert. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungs- reduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar. VARW 500/4, RADAX-Hochdruck-Rohrventilator 1-PH Hersteller Typ VARW500/4 EAN Nr. 4010184067399

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31113656 Typ NL-T8/LR 58W/840/G13 Radium Leuchtstofflampe 31113656 NL-T8/LR 58W/840/G13 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus LR Verbesserte Nutz-Lebensdauer von 42000h bei EVG-Betrieb. Hersteller Radium EAN Nr. 4008597136566 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 58 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 5200 lm Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h Durchmesser - 26 mm Gesamtlänge - 1500 mm Osram: 4008321209320 L 58W/840 XT Philips: TL-D Xtra 58W/840 ILCOS-Bezeichnung: FD-58/840-E-G13-26 LBS-Bezeichnung: T26 58W/840 G13 LL

Eaton Umschalter 091718 Typ T5B-6-8362/E Umschalter, Kontakte 12, 63 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091718 EAN Nr. 4015080917182

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Helios Hochleistungsventilator 1107 Typ HQW 355/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 355/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW355/6 EAN Nr. 4010184011071

BTR Patchkabel 1308455055-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m grün Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308455055E EAN Nr. 4250184117636

Bega Wandeinbauleuchte 34556.4K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandeinbauleuchte 34556.4 für den Innenbereich. LED, 4,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 184 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss. Abschlussrahmen Einbrennlackierung palladium. Kristallglas innen weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 40 x 210 x 90 mm oder in das Einbaugeschäube 10454. Abmessungen: 50 x 220 mm. EAN Nr. 4044018177053

Bega Decken- u. Wandleuchte 50021K2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50021K2 für den Innenbereich. LED, 22,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1425 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152968

Indexa Videorecorder 26571 Typ NWA41 SET NVR-Überwachungsset bestehend aus Netzwerk-Videorecorder NVR308 für bis zu 8 Netzwerkkameras. Kompressionsformat H.264 Kapazität max. 180Bps@1080p inkl. 2 TB Festplatte und Netzwerk-Software sowie vier 2-Megapixel-Netzwerkkamera NWB6210F IP-Kamera für innen oder außen IP66 für Wand- und Deckenmontage mit 1 2 8 Zoll SONY Exmor CMOS Sensor Auflösung 1920 x 1080 Full-HD bei bis zu 25 Bps. mind. Beleuchtung 0 05 Lux F1.8 Farbe 0 005 Lux s w 0 Lux mit IR mit 3 6mm Fix-Objektiv horizontaler Erfassungswinkel 82° und Infrarot-Ausleuchtung 850nm bis 25m. PoE-Stromversorgung für die Kameras über mitgelieferten Netzwerk-Switch NWS41 mit 5 Ports davon 4 Ports mit PoE. Inkl. zwei Warnaufklebern Videoüberwachung. Fernzugriff über DynDNS oder P2P-Service möglich Apps für iPhone und Android sind kostenlos erhältlich. Hersteller Indexa Typ NWA41 SET EAN Nr. 4015162265712

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.004.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, dim.DALI, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatten. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135004176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176220

WHD Dockingstation 113-015-07-001-00 Typ JACKPORT BT, alu/schwarz Der Nachfolger der wohl kleinsten HiFi-Anlage der Welt kommt nun mit wechselbaren Steckern mit dem 30pol. Pin-Connector bis iPhone 4, Lightning-Stecker ab iPhone 5 und Micro-USB-Stecker. Weiterhin ist er neu mit einem Bluetooth-Receiver, einem Akku und einer Freisprecheinrichtung bestückt. Über die ebenfalls neue Touchpad-Oberfläche kann der JACKPORT BT sowie die per Bluetooth verbundenen Geräte bedient werden. Die wechselbaren Netzstecker sind geblieben. Der JACKPORT BT ist somit weltweit für Apple, Android und Windows-Phones einsetzbar. Verbinden Sie sich per Bluetooth mit Ihrem Smartphone und genießen Sie Ihre Musik über den integrierten Lautsprecher des JACKPORT BT unabhängig ob der JACKPORT in der Steckdose steckt und gerade lädt oder Sie ihn unterwegs im Akkubetrieb nutzen. Hersteller WHD Nr. 1130150700100 EAN Nr. 4043106036708

RZB LED Pendelleuchte 311973.002.3.76 Pendelleuchte LED 13,5W-3000K D360, AC-dim.DALI, 1150 lm Eine Serie mit beispielloser Typenvielfalt, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Verschiedene Durchmesser erhältlich, von 360 mm bis 1700 mm. Auch als installationsfertige Lichtdecke mit geringen Einrichtungs- und Wartungskosten einsetzbar. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff PMMA, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311973002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166801

Weidmüller Kabelmarkierer 1730580002 Typ VT SF 00/21 MC NE BL VO Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, blau SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp VTSF0021MCNEBLVO EAN Nr. 4008190954475

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Kabelmarkierer 1730570001 Typ VT SF 4.5/21 MC NE WS V0 Kabelmarkierungssystem, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Polyamid 66, weiß SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Polyamid 66, weiß Herstellertyp VTSF4521MCNEWSV0 EAN Nr. 4008190954567

Weidmüller Gehäuse 9535310000 Typ MPC 12/17/10 7035 Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 100 mm, Polycarbonat, lichtgrau Kleine bis mittlere Polycarbonatgehäuse Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li grauer oder transparenter Deckel /li li Deckel mit Plombierlöchern /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs Aufnahmegehäuse für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten /li li umfangreiches Zubehör /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 100 mm, Polycarbonat, lichtgrau Herstellertyp MPC1217107035 EAN Nr. 4032248009206

Weidmüller Steckverbinder 1867150000 Typ ZP 2.5/1AN/8 GN/BE Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 8, grün, dunkelbeige Eine Klemmenleiste für die Funktionseinheit, ein Steckverbinder für die Kabelbaumfertigung. In der Endmontage sind lediglich noch die zwei Einheiten zusammenzurasten - wie Steckverbinder. Fertig! Ob in den Anwendungsbereichen Bahntechnik, Maschinenbau oder Schiffsbau - allen dient die Z-Reihe von Weidmüller optimal. Denn sie ist einfach, sicher und schnell im Anschluss, problemlos im Handling und praxisingerecht im System. Modulare und flexible Anschlusstechniken sind dort besonders gefragt, wo ganze Funktionseinheiten vorgefertigt oder ausgetauscht werden sollen. Technische Daten Stecker (Klemmen), Steckerset, steckbar, Zugfederanschluss, 2.5 mm², 500 V, 24 A, Polzahl 8, grün, dunkelbeige Herstellertyp ZP251AN8GNBE EAN Nr. 4032248475674

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071587R9999 Typ AT51TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715870

EFB Elektronik Rangierkabel 98712.100 Uninet 7702 flex 4P AWG26, H 1200MHz, blau, 100m Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. EAN Nr. 4049759074180

Eaton Näherungsschalter 136151 Typ E57SBL12T111SD Näherungsschalter, induktiv, I₀, Sn=2mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M12, Metall, M12 E57-Premium-Plus-Short-Serie, Produktmerkmale Neues, größeres Produktangebot -Modelle mit Zweileiter-, Dreileiter-, AC-, DC und AC/DC-Anschluss. Beständig gegen mechanische Belastung und Umweltbelastung. Edelstahlgehäuse und neu entwickelter Vergussmasse - robust, temperaturbeständig, strahlwasserfest, stoß- und vibrationsbeständig. Hohe Störfestigkeit, Leuchte für Ausgangsstatus ist über 360° aus jeder Richtung und bei allen Lichtbedingungen sichtbar. Rückstellbarer Kurzschluss- und Verpolschutz bei AC/DC- und DC-Modellen. Modelle mit 90°-Messkopf bieten einzigartige Problemlösungsfähigkeiten. Großer Temperaturbereich (-25 bis 70 °C). Besonders kleine Baugröße für platzsparenden Einbau, Versionen mit Kabel für Festverdrahtung oder M12-Steckverbinder für schnelle Montage und einfaches Auswechseln, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136151 EAN Nr. 4015081329441

Bals Standsäule 5102094 Camping-Standsäule / Power-Port mit Tür / 6er Einheit V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. Bodenplatte, montierbar auf einem Betonsockel (Typ 58370) Die Säule ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Verteiler heraus geführt werden. Maße 1300 x 350 x 415 mm / H x B x T Material V2A-Edelstahl / 1.4301 (Strichschliff) Bestückung im Power-Port 6 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (12999) 1 x Polyester-Gehäuse 460 x 276 mm mit Bet.-Klappe Absicherung/Schutzmaßnahme 6 x FI/LS-Schalter 16/0,03A 1p+N B / Fabr. ABB Leitungseinführung 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich 1928mm) 1 x M12 Kabelverschraubung (Säulenerdung) 1 x M40 Blindstopfen Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Aufbau gem. Zeichnung Z120509 Typ 5102094 EAN Nr. 4024941193061

Bega Bodeneinbauleuchte 77051RK4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Bodeneinbauleuchte 77051R, überrollbar für Druckbelastung bis 5.000 kg. Rutschhemmendes Glas nach DIN 51130 R 13, mattiert. Orientierungsleuchte. LED, 5,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 142 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 67. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Abdeckrahmen aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301. 1,8 m wasserbeständige Anschlussleitung H07RN8-F 3 G 1,5 qmm mit eingebautem Wasserstopper und 1,2 m PVC-Installationsrohr. Abmessungen: 255 x 255 mm. Einbautiefe: 120 mm, Einbauöffnung: 245 x 245 mm. Im Zentrum der Glasoberfläche wird eine Betriebstemperatur von 20 °C erreicht, gemessen nach EN 60598 bei einer Umgebungstemperatur von 15 °C. EAN Nr. 4044017207492

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Leuchten Set EQ10110382 Typ PNLNOV11030830WHO0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030830WHO0ELCX00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110382

Schneider Electric Telemecanique Betätiger ZCEA8 Betätiger f. Pos.schalter, ZCE, Metallstab m. Rückstellung. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Kopf Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: ZCE - Frontelementtyp: omnidirektionaler Betätiger - Produktkompatibilität: XCKD, XCKP, XCKT, XCMD - zugehöriges Gehäuse: ZCD21, ZCD21M12, ZCD25, ZCD26, ZCD27, ZCD28, ZCD29, ZCD29M12, ZCD31, ZCD35, ZCD37, ZCD39, ZCMD21C12, ZCMD21L08R12, ZCMD21L08U78, ZCMD21L1, ZCMD21L2, ZCMD21L5, ZCMD21M12, ZCMD25L1, ZCMD25L2, ZCMD25L5, ZCMD29C12, ZCMD29L1, ZCMD29L2, ZCMD29L5, ZCMD37L1, ZCMD37L2, ZCMD37L5, ZCMD39L1, ZCMD39L2, ZCMD39L5, ZCMD41L1, ZCMD41L2, ZCMD41L5, ZCMD61C12, ZCMD61M12, ZCMD69C12, ZCMD81L1, ZCMD81L2, ZCMD81L5, ZCP21, ZCP21M12, ZCP25, ZCP26, ZCP27, ZCP28, ZCP29, ZCP29M12, ZCP31, ZCP35, ZCP37, ZCP39, ZCT21G11, ZCT21N12, ZCT21P16, ZCT25G11, ZCT25N12, ZCT25P16, ZCT26G11, ZCT26N12, ZCT26P16, ZCT27G11, ZCT27N12, ZCT27P16, ZCT28G11, ZCT28N12, ZCT28P16 - Bewegung des Steuerkopfes: omnidirektional. EAN Nr. 3389119023733

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111641 Typ CLI C 02-3 GE/SW C MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, C, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, C, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWCMP EAN Nr. 4008190006464

Rutec Flexible LED Leiste 86407 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Parallel alle 5 cm oder 12 LEDs teilbar LED Abstand: 8 mm Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 Einspeisungsverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Achtung: Strip nicht ohne weiteren Kühlkörper sowie ausreichende Belüftung betreiben Flexible LED Strips with Self-Adhesive Backing for Indoor Use Two Parallel Rows of LEDs Separable Every 5 cm or 12 LEDs LED Distance: 8 mm Easy Installation with Solderless Plug Connections Maximum Length per Connection: 5 Meter. New Power Supply Connectors for Greater LengthPage Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 Power Supply Connector Sorted and Stored by Binning Code Attention: Do Not Operate the Strip without an Additional Heat sink As Well As Sufficient Ventilation. Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung zwei Reihen LEDs Parall EAN Nr. 4012094864075

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 9457460500 Typ SAIL-M8BW-3L5.0U Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M8, 3, 5 m, Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAILM8BW3L50U EAN Nr. 4032248228942

EFB Elektronik Patchkabel 05734.1 Simplex Jumper OM3 SC/LC 50µ 1 Meter, OM3, LSZH LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759091651

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04210 Leitungsschutzschalter iC60N, 2p, 10A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440496

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Patchkabel O0312.7,5 Duplex Jumper LC/LC 50/125µ 7.5 m, OM3, LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024338

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0701T21A1A Servomotor BMH, 1,4 Nm, 8000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 1.4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 4 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 4.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 350 W für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 450 W für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 1.1 N.m für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig, 1.35 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2500 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 115 V einphasig, 4000 rpm für LXM32.U90M2 3 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 115 V einphasig, LXM32.U90M2 bei 230 V einphasig - Wellenende: glatt - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485199696

Weidmüller Montageplatte 1310470000 Typ KTBI MOPL 6060 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 529 x 529 x 12 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriehäuser, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 529 x 529 x 12 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 6060 MSZN EAN Nr. 4050118112573

Bals Steckdosenkombination 890940 VARIABOX - XXL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 650 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 32A 3p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 63A 3p / Fabr. ABB 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbarer Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131171 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890940 EAN Nr. 4024941939331

Weidmüller Prüftrennklemme 7910360000 Typ WTR4 SL/EN Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklemmen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, dunkelbeige Herstellertyp WTR4SLEN EAN Nr. 4008190576653

RZB LED Stromschienen 741846.002.1 Strahler LED 39,2W-3000K 227x146, engstr., 4250 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7418460021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123552

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

RZB LED Stromschienen 741831.002.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183100276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123002

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1401P31F1A Servom. BMH, 10,3 Nm, 4000 U/min, Wellenende m Passf., m Bremse, IP65/IP67. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 10.3 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 10.3 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 30.8 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 30.8 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1450 W für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 2400 W für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 6.9 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 7.7 N.m für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D30N4 10 Abei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM32.D30M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30N4 bei 400.480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3606485201191

RZB LED Einbaustrahler 911304.003.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040032 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126089

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4JA10 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 45.63A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414JA10 EAN Nr. 4047621013930

RZB LED Baukastensystem 10-3216.4 Lampe, LED-Rolle 110W-6500K, 24V LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LEDBand PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032164 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859163350

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Cimco Lochstanzwerkzeug 106326 Akkuhydraulisches Lochstanzwerkzeug Genius 2.0 92x92 bestehend aus: Akkuhydraulisches Grundgerät und Lochstanzkopf Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem \varnothing von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von \varnothing ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063262

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K06013BD Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75-1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75-1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242249

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,30-A Doepke Artikel Nr. 09166601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.30 A, Typ A, N links DFS2100-2/0,30-A EAN Nr. 4014712069480

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D6-1+N 10KA Doepke Artikel Nr. 09916409 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6I ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 1+N-pol., D-Char., 6 A, 10 kA DLS6ID6-1+N10KA EAN Nr. 4014712172500

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D150U7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 230/240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110509670

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P31A2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, o. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137370 Wago Durchgangsklemme 280-654 3-Leiter-Durchgangsklemme orange Wago Serie 280 EAN Nr. 4044918325936

Hager Abdeckung Volta,UPV VZ222 Hager Installation Abdeckung,Volta,UPV für Größe 2 EAN Nr. 3250616662223 Hager Artikel Nr. VZ222

ABB Leistungsschalter 1SDA059185R0001 Typ E1B 10 PR122-LSI R1000 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615468

Dold Störmelderelais 0032368 Typ AD5998 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC24V EAN Nr.4030641323684

Siemens Gehäuse 8MF1266-3VR4 Schrank, belüftet, RA IP20 HBT 2200x600x600 Siemens Hersteller Nr. 8MF12663VR4 EAN Nr. 4001869495507

ABB Klemmenblock 1SAP417000R0001 Typ TU532-XC :S500,E/A Klemmenblock,230VAC,Feder für AC oder Relais Module, EAN Nr. 4016779846394

ABB Leistungsschalter 1SDA056562R0001 Typ E3V 12 PR121-LSIG R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644579029

ABB Positionsschalter 1SBV012835R1302 Typ LS73P35L02 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631343

ABB Textkappe 1SFA616902R1019 Typ KTC2-1019 Textkappe hoch weiss Off f.Taster CombiLine-Modular 2.Generation EAN Nr. 7320500176726

Dold Alarmgeber 0049529 Typ IK8832 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8832AC/DC24V EAN Nr.4030641495299

Siemens Tür 8PQ2070-0BA02 SIKUS/SIVACON Türinnenstrebe Türhöhe 700, 725mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ20700BA02 EAN Nr. 4042948178447

Siemens Wippe 5TG7815 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Fenster, mit Schild für Heizungs-Notschalter 65x 65mm EAN Nr. 4001869072012

ABB Leistungsschalter 1SDA057596R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LSI R1600 4P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644598594

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB FI Schutzschalter 2CSF204592R1250 Typ F204B-25/0,03 FI-Schutzschalter Typ B 4P,25A,30mA,kurzzeitverz.,3kA,4TE EAN Nr. 8012542348139

Dold Not Aus Modul 0065270 Typ LG5925.03 AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.03AC230V EAN Nr.4030641652708

ABB Querverbinder 1SNK912305R0000 Typ JB12-5 Querverbinder orange - 12 mm 0,472 Abstand EAN Nr. 3472599123052

Schneider Electric Sarel Poly WS NSYPLAZ5124G 7035 POLY-WS 500X1250X420, 2 TUEREN Hersteller Sarel Typ NSYPLAZ5124G EAN Nr. 3606480775826

Siemens Schutzschalter 5SV3312-6 FI-Schutzschalter Typ A 25A 1+N-pol. 30mA 230V 2TE Siemens Hersteller Nr. 5SV33126 EAN Nr. 4001869429632

Hager Patch-Panel FZ757A5 Plantasche selbstklebend DIN A5, verstärkt, mit Dehnungsfalte Hersteller Hager Typ FZ757A5 EAN Nr. 7611912539224

Hager Phasenklemme KN14P Hager Installation Quick Connectklemme Phasenklemme 14 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849337 Hager Artikel Nr. KN14P

Siemens Magnetspule 3TY6523-0AR1 Magnetspule für 3TC52, AC 440V 60Hz/AC 367V 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3TY65230AR1 EAN Nr. 4011209059061

Rutec LED Einbaustrahler ALU53393UWWOK Energieeffizienzklasse A+ LED Einbaustr. 8W gold o.Konverter Hersteller Rutec EAN Nr. 4012094532936

ABB Lasttrennschalter 1SDA073530R0001 Typ E2.2H/MS 12 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773809

Gira Abdeckung Steckdose 092047 Abd. SCHUKO S-Color Schwarz Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ S Color Schwarz EAN Nr. 4010337920472

ABB Auslöser 1SDA068047R0001 Typ EKIP G-LS/I IN=250 Elektr.-Ausl. Ekip G-LS/I In=250A XT4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019471

Bega Deckenabschlußring 13003 BEGA Abschlussring 13003. Oberfläche Einbrennlackierung glanzsilber. Durchmesser: 250 mm. EAN Nr. 4044018180299

Mennekes Anbaudose 23176 Anbaudose TM, 32A5p2h 50-500V, IP67 TA IP 67 HW/VN Bronzegrün VG 96 919 AS 008 5935-12-321-5242 EAN Nr. 4015394043560

Hager Anreihstandverteiler FG36WE Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x400 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375498

Schneider Electric Telemecanique Sondergeräte EZC250H3160 EZC250 36KA 415V 3P 16 Hersteller Telemecanique Typ EZC250H3160 EAN Nr. 3303431999644

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4402-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 2A Siemens Hersteller Nr. 5SL44026 EAN Nr. 4001869439624

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 2432380300 Typ SAIL-M8BG-4-3.0T SAIL-M8BG-4-3.0T SAI Leitungen Herstellertyp SAILM8BG430T EAN Nr. 4050118444735

ABB Leistungsschalter 1SDA053135R0001 Typ T2H000016T04043002 T2H160 MF02,5 I033 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539856

Dold Schaltrelais 0043277 Typ MK8804.12/001 AC/DC60V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/001AC/DC60V EAN Nr.4030641432775

ABB Verriegelung 1SDA066633R0001 Typ SCHLÜSSELVERR. MOL Schlüsselve. Mol-S XT2-XT4 Typ D Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 EAN Nr. 8015644693657

ABB Leistungsschalter 1SDA071070R0001 Typ E2.2N 25 G H-T LS E2.2N 25 Ekip G HI-Touch LSIG 3P F Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749200

ABB Leistungsschalter 1SDA072320R0001 Typ E2.2S 12 G H-T LS E2.2S 12 Ekip G HI-Touch LSIG 3P W Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761707

Pepperl + Fuchs Einweg Lichtschanke 813421 Typ OBE6000-12GM40 Einweg-Lichtschanke Sender OBE6000-12GM40 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBE600012GM40

ABB Trennschalter 2CSM365610R1801 Typ E931N/50 DX Sicherungs-Trennschalter, 1+N Pol, 50A für Sicherungseinsatz 14 x 51mm AC-20B EAN Nr. 8012542446903

Siemens Flachrundscharbe 8PQ9500-0BA14 SIVACON S4 Flachrundscharbe-Vierkant DIN 603 M10x35 Siemens Hersteller Nr. 8PQ95000BA14 EAN Nr. 4042948169568

Spelsberg Normschiene 19710701 Typ TS 15-104 Normschiene TS 15-104, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm breit, 15 x 5 x 104 EAN Nr. 4013902814756

ABB Positionsschalter 1SBV010562R1511 Typ LS40P62C11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 Spiralfederdrehhebel EAN Nr. 3471522002280

Hager Tür links für Schrank FZ068 Hager Installation Tür,links,für IP54 Schrank Höhe 500mm x Breite 1050mm EAN Nr. 3250612760688 Hager Artikel Nr. FZ068

OBO Steckdose 6120052 Typ STD D0 AL3 Steckdose 0,3 fach Schutzkontakt Material Polycarbonat Hersteller OBO Bettermann Typ STDD0AL3 EAN Nr. 4012196047390

ABB Leistungsschalter 1SDA061867R0001 Typ T2N160 TMG025-0160 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644643867

ABB Leistungsschalter 1SDA062525R0001 Typ X1N 12 PR331-LSI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650711

Dold Phasenfolgerelais 0001265 Typ AI 941N.002 3AC50HZ 220V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0023AC50HZ220V EAN Nr.4030641012656

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995 LG EnOcean Funk-Wandsender, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995LG EAN Nr. 4011377052888

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS000A Bundle LXM28AU07M3X + BCH2MM0520CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS000A

Wago Verbindungsleitung 771-9993/006-702 Verbindungsleitung Buchse-Stecker 3-polig 7 m lang Kodierung A aus PVC weiß Wago Serie 771 EAN Nr. 4044918587266

Dold Drehzahlwächter 0038596 Typ AA9050 AC230V 0,1-1IPM 90S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V01-1IPM90S EAN Nr.4030641385965

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK05-000 Feinsicherungen 6,3x32mm T 5A EAN Nr. 3250614128035 Hager Artikel Nr. L6332TK05-000

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 296504 Typ V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G Y-Verbindungskabel V1-W-OR0,3M-POC-T-V1-G Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WOR03MPOCTV1G

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Antrieb 3VA9157-0GK00 Drehantrieb mit Wellenstumpf für RETROFIT 8UC Zubehör für: 3VA1 160 Siemens Hersteller Nr. 3VA91570GK00 EAN Nr. 4042949005483
- Haupa Aderendhülensortiment 270897 Kabelschuh /Aderendhülensortiment II d deutsch im Kasten Sortimentskasten Combi Crimp Farbserie II EAN Nr. 4011923515973
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4150-7 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41507 EAN Nr. 4001869181448
- Dold Zeitrelais 0020330 Typ AI 902N.0082/04 AC127V 0,15-3S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC127V015-3S EAN Nr.4030641203306
- Sirena LED Einheit ST-L101HAC230B Typ ST-L101HAC230 blau LED Einheit f. STB Gehäuse 90-260VACDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STL101HAC230
- ABB Leistungsschalter 1SDA055562R0001 Typ E6H 40 PR121-LSIG R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644569020
- Dold Schaltmatten Schaltgerät 0049869 Typ BG5925.02/910/61 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/910/61DC24V EAN Nr.4030641498696
- Legrand Wippe LED 771516 Wippe IOBL LED Szenenschalter Galea perlmutter IOBL WIPPE LED SZENE GALEA PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067715161
- Schneider Electric Telemecanique Sicherungsträger A9N15658 SICHERUNGSTRÄGERSTI 3P+N 10,3 X 38 500V Hersteller Telemecanique Typ A9N15658 EAN Nr. 3606480619595
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8220-8 Leitungsschutzschalter 400V T=70mm 25kA nach EN60947-2, 2P, D20 Siemens Hersteller Nr. 5SY82208 EAN Nr. 4001869263540
- Siemens Sivacon Dach 8MF1005-2UD12-0A SIVACON, Dach, EMV, EMV, IP40, B=1000 mm, T=500 mm, verzinkt Hersteller Siemens Typ 8MF10052UD120A EAN Nr. 4001869545264
- ABB Leistungsschalter 1SDA060933R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LSI R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634568
- IFM Electronic Befestigungsschelle E40048 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 23 mm, für Luftstromwächter SLG, Werkstoff Gehäuse PBT Hersteller ifm Electronic GmbH
- ABN Sondertüren Set GST39-5 Sondertüren-Set S39 Sondertüren-Set S39, für Fluchtwege 3-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GST39-5 EAN Nr. 4015153004948
- Dold Motorbremsgerät 0047887 Typ GB9024 60A AC50/60HZ 400V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902460AAC50/60HZ400V15S EAN Nr.4030641478872
- Dold Störmelder Erweiterung 0060259 Typ SL5991 AC50/60HZ 230V 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5991AC50/60HZ230V10S EAN Nr.4030641602598
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB55 Schilder, Längsbeschriftung 51-60 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB55 EAN Nr. 4001869348827
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316406PW MONDO Winkelkupplung 16A 4P 400V 6h IP44 Hinterteil RAL 1013 perlweiß Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745265
- Dold Zeitrelais 0061376 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 240V 0,05-1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ240V005-1S EAN Nr.4030641613761
- Pepperl + Fuchs Montagehilfe 091198 Typ BF 5-30 Universal-Montagehalterung für zylindrischen Sensoren mit 5 30 mm Durchmesser Hersteller Pepperl+Fuchs Typ BF530
- Dold Störmelderelais 0032326 Typ EH9997/057 AC/DC24V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/057AC/DC24VUS=12-70V EAN Nr.4030641323264
- EFB Elektronik Spleißbox B61901.12 Spleißbox 12-LC- D Kuppl.MMausziehbar Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173098
- Siemens Quertraverse 8GK4854-0KK50 Quertraverse für N/PE B=1250mm für N und/oder PE Sammelschienenhalter Siemens Hersteller Nr. 8GK48540KK50 EAN Nr. 4001869414782
- Dold Spannungsrelais 0053747 Typ BA9054/021 AC70-700V UH AC230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/021AC70-700VUHAC230V EAN Nr.4030641537470
- Siemens Schütz 3RT1026-1AV00 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 400V, 50Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AV00 EAN Nr. 4011209340961
- Siemens Schuko Steckdose 5UB4718 DELTA fläche IP44 Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und Beschriftungsfeld Abmessungen 75x66x54mm EAN Nr. 4001869403502
- Wago Plotterpen 258-429/000-005 WAGO-Plotterpen (Einweg/Disposable) Strichdicke 0,5 mm nur für Innenbeschriftung einsetzbar rot Wago Serie 258 EAN Nr. 4050821051268
- Legrand Befestigungsset 036369 Innentür Befestigungs-Set für Atlantic-Schränke Befestigungsset f. Atlantic Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363697
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1014528 Typ 822 32 FT Befestigungsschelle einlappig 32mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195567073
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/006 402 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 4 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143487337

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Patchkabel 2832263 Typ FL CAT5 PATCH 0,5 Patchkabel, CAT5, vorkonfektioniert, 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLCAT5PATCH0,5 EAN Nr. 4046356043991

Haupa HM Betonbohrer 231716 HM Betonbohrer 11 x 150 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923153007

Wago Stecker 890-114 Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 4-polig für Leitungsdurchmesser 4,5 - 10 mm schwarz Wago Serie 890 EAN Nr. 4045454232917

Dold Überstromrelais 0055625 Typ IP9270.12 AC220-240V 0,1-1A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC220-240V01-1A01-20S EAN Nr. 4030641556259

ABN Steuerleitung Verdrahtung VDS50 Steuerleitung-Verdrahtung 7-polig 450 mm, Feld/Feld, Schrank/Schrank Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ VDS50 EAN Nr. 4015153030268

Hager Abgangskabelbaum Y88D Hager Installation Abgangskabelbaum,10qmm,4-polig,Stiftkabelschuh, 3x braun, 1x grünelb,bis H900mm EAN Nr. 4010330561795 Hager Artikel Nr. Y88D

Dold Spannungsrelais 0045424 Typ BA9036/011 DC240V 10S+RV D.FOLG.POS Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC240V10S+RVD.FOLG.POS EAN Nr. 4030641454241

Sirena Schallgeber DL105HDC024R/B-P Typ DL105HDC024R/B-P blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht 45Töne 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RBP

Weidmüller Kabelschuh 1498350000 Typ KP-M10/-185 Kabelschuh,185 mm² KP-M10/-185 Kabelschuh, 185 mm², Herstellertyp KPM10185 EAN Nr. 4050118307665

Lovato Electric Schütz BF40T4A22060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 25...125A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222911

Bticino Türlstation 308014 20 Ruftasten, Maße B?x?H 180?x?440 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 127?x?400?x?750 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308014 EAN Nr. 8012199995335

Striebel & John Smissline Modul 2CPX042139R9999 Typ MC305HS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 3FB = 750 mm, 5 RE = 750 mm, Geräteschlitz horizontal, EAN Nr. 4011617421399

Wago Zwischenkupplung 890-603 Zwischenkupplung 1 x Stecker / 1 x Buchse 3-polig 100 % fehlsteckgeschützt schwarz Wago Serie 890 EAN Nr. 4050821295426

Pepperl + Fuchs Verbindungskabel 402661 Typ ST 128 Verbindungskabel, M9 auf M9, PUR-Kabel 4-polig Polzahl 4 Länge 0,75 3 m Adern 4 x 0,14 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ST128

Sirena Modularsockel 90345 Typ LT DEEP 12/24VACDC rot Modularsockel MLine hohes Profil 90345 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. LTDEEP1224VACDC EAN Nr. 8010152903458

Wago Netzanschlussklemme 294-5455 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen 3-N-PE-1-2 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098645

Weidmüller Leerbox Koffer 9202330000 Typ KOFFER PSC80 PC Werkzeuge, Leerbox / Koffer KOFFER PSC80 PC Werkzeuge, Leerbox / Koffer Herstellertyp KOFFERPSC80PC EAN Nr. 4032248486700

Phoenix Contact Steckbrücke 3030354 Typ FBS 20-4 GY Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ FBS20-4GY EAN Nr. 4046356661751

Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC00-1DA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=0+30+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC001DA0

Eaton Frontblende 186689 Typ XTMP2N4FCC-H550W1000-SOND-RAL* Frontblende für 2x NZM4, Festeinbau, HxB=550x1000mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP2N4FCC550W1000SONDRAL*

ABN Sammelschienen Modul MFS48905 Sammelschienen-Modul flach 3-4FB/8RE 185mm für CU 40x10 - 60x10mm, 5p, EBM 150mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFS48905 EAN Nr. 4015153529595

Wago Federleiste 2092-1103/000-1000 Federleiste mit Griffplatte 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821353485

ABN Komplet Schrank S37BWS235TN Komplet-Schrank EFH/3Pkt. BW, 1Z 1V7 1K o.SH Bestückt und Verdrahtet 5-polig SS Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ S37BWS235TN EAN Nr. 4015153506169

Lovato Electric SchützB500 4 00 11B500400440 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975048092

RZB Großbuchstabe 99222.013.H Buchstabe H,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 47 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013H EAN Nr. 4010319326667

SLV Einbauleuchte 114450 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTa-I, Deckeneinbauleuchte, eckig, mattschwarz, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151443

Gira Doppelsteckdose 078801 SCHUKO-Doppel o. Kralle + STK Standard 55 Cremeweiß Lieferung ohne Befestigungskrallen. Passend in jede handelsübliche 60er Schalterdose. EAN Nr. 4010337788010

Phoenix Contact Buchseneinsatz 1605556 Typ HC-B 6-EBUQ-2,5 HEAVYCON-Buchseneinsatz Serie B6, 6-polig, QUICKON-Anschluss Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B6-EBUQ-2,5 EAN Nr. 4017918940645

Siemens Standardschrank 8MF2884-4RB Standard-Schrank 8MF2 HxBxT=1800x800x400 Aufstellung: Reihe belüftet, montiert, geschweißt IP40 Siemens Hersteller Nr. 8MF28844RB EAN Nr. 4025515202929

Weidmüller Dateneinsatz 2450454000 Typ HDC XX5E01 MFSM12D-4000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E01MFSM12D4000 EAN Nr. 04050118465365

Legrand Kabeldurchführung 387553 Bohr-ø 12,8 mm, Type NB-0813, Farbe schwarz Kabeldurchführung D=12,8 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561099388

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Metallsägebogen 200304 Metallsägebogen 300 mm aus flachovalem Stahlrohr, glanzverchromt, Spannbolzen aus Stahl, mit HSS BIMetallsägeblatt, Form A Metallsägebogen EAN Nr. 4011923066406

Phoenix Contact Datenschnittstelle 1404515 Typ SI-SES-U1A/1 Servicedose mit USB (Buchse/Stecker), Bauform A mit 1,0 m Kabel Phoenix Contact Hersteller Typ SI-SES-U1A/1 EAN Nr. 4046356698559

Rutenbeck Cinch-Buchse 17000306 Typ KM-Cinch rot Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, rot, 15 x 24 x 28 mm, 8 g Daten- /Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654415

A.L.S. WHITE, Deckenstrahler, LED, 1x30W, warmweiss, schwarz Typ WHS-30WW02 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

EFB Elektronik Duplex Jumper O0312.0,5-1.2 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ,0,5 m, OM3, LSZH, aqua, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169220

Cimco Spanplattenschraube 190121 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x50mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x50mm PZ2 EAN Nr. 4021103901212

Gewiss Abdeckrahmen GW16206MR Abdeckrahmen LUX 6M Glamourrot Abdeckrahmen fuer das Schalterprogramm CHORUS zur Montage auf rechteckige Dosen Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564768147

Jung Bodenplatte 328-622 Bodenplatte, flammwidrig, zur Montage von Aufputz-Geräten auf brennbarem Untergrund, für 2fach-Steckdose 6020 A und 6020 KIA Hersteller Nr. 328-622 EAN Nr. 4011377249707

Siemens Reduzierbrücker 8WH9002-8GC10 Reduzierbrücker von 35qmm auf 2,5qmm und 4qmm von Schraube auf Schraube Siemens Hersteller Nr. 8WH90028GC10 EAN Nr. 4001869403373

Siemens Tür 8MF1080-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=800 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10802UT142BA2 EAN Nr. 4001869542539

Siemens Sicherungseinsatz 3NE1330-5E PV-Sicherungseinsatz 315A 1500V DC gPV Größe 2xL für Photovoltaik-Anwendungen Siemens Hersteller Nr. 3NE13305E EAN Nr. 4001869451879

Lovato Electric Hilfsschütz BF0004L024 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975168035

Phoenix Contact Koppelmodul 2742146 Typ IBS CT 24 IO GT-LK-OPC Koppelmodul (Gateway) Schutzart IP20, mit LWL-Fernbusanschluss Phoenix Contact Hersteller Typ IBSCT24IOGT-LK-OPC EAN Nr. 4017918817312

Siemens FI-Block 5SM2322-6KK01 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ A (PSE/SSF) 0.3-40A 2-polig IFN 30mA 230V 2TE, kurzzeitverzögert Siemens Hersteller Nr. 5SM23226KK01 EAN Nr. 4001869357119

A.L.S. STBN, Schienenstrahler, HIT-CE, 70W, G12, EVG, Spot, schwarz Typ STBN-7002SE Energieeffizienzklasse A+ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.63-95A35B71 118.63 RR Diode Profix® 2 EST HZ 22-42 V Dc (22-26V Gsee) Univ. Türöffner 118.63 mit Flachschießblech 95A effeff Typ 1186395A35B71 EAN Nr. 4042203441798

Kaiser Plattendeckendose 1247-01 Plattendecken-Großdose 105, für nachträglichen Einbau, mit Metallmutter M5, Tiefe 100 mm Betonbau Plattendecken-Dose, für nachträglichen Einbau EAN Nr. 4013456330702

Klauke Presseinsätze HR2550 Presseinsätze HR 25, 50 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033503

A.L.S. MAXI FRANCO, Außenscheinwerfer, QT-DE12, 300W, R7s, alugrau Typ FRANMA-30007A Energieeffizienzklasse A++ bis D je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Pepperl + Fuchs Kabeldose 224712 Typ V1-G-E8W-OR1,5M-POC Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Länge 1,5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1GE8WOR15MPOC

Elso Leuchtmarkierung 296101 EAN Nr. 4013984104004 Leuchtmarkierung 250 V~, hell Gehäusefarbe orange besonders geeignet für Kontrollschalter, außer 3-polig, Stromaufnahme ca. 1 mA EAN Nr. 4013984104004

Peha Rahmen 3fach D 95.573.19 Nr. 00846911 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 3fach, Abmessung 81 x 223 mm Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.573.19 EAN Nr. 4010105846911

Peha Taster D 750.60 Nr. 00626111 Taster 1-polig, Schließer, 10 A 250 V~, mit Schraubklemmen, mit 10 mm Einbautiefe, mit Wippe Peha Warengruppe COMPACTA Einbauprogramm Typ D750.60 EAN Nr. 4010105626117

Gira Tastschalter 012240 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll S-Color Reinweiß Mit Glimmlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122401

Legrand Schlauch 387561 Durchmesser innen 12,5 mm, außen 17,5 mm, Type FP2012, Farbe grau FP 2012 SCHLAUCH 12,5X17,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3414970348586

Striebel & John Tür 2CPX062088R9999 Typ T25 Stahlblechtür, Feldbreite 2, Bauhöhe 5 (9 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 2/5A/B/U. EAN Nr. 4011617620884

Triax Mast Zubehör Set 140410 Typ MZ 60 Hirschmann Mast-Zubehör-Set Mast-Zubehör-Sets - Zur Befestigung und Dacheinführung von Antennenstandrohren oder Dachsparrenhaltern Typ MZ60 EAN Nr. 5702661404108

Weidmüller Einbaustecker 2423110000 Typ SAIE-M12B-4S-13/14SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12B4S1314SMT EAN Nr. 4050118431513

PC Electric Anbaugerätestecker 624-6 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 6h IP44 Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399068225

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Abgriffmodul 895-1652 Abgriffmodul Anzugsdrehmoment 0,7 Nm mit Schraubanschluss für Flachkabel 5 x 16 mm² Anzugsdrehmoment 2 Nm Phillips Kreuzschlitz Nr. 2 schwarz Wago Serie 895 EAN Nr. 4045454006396

Jung Wippe ES 2990 KO5P Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linse und Lichtleiter, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ES2990KO5P EAN Nr. 4011377307957

Nobile Endkappe 5011146780 Endkappe 2er Set (Alu-Profil U-Form) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 22W m EAN Nr. 4044538044903

Siemens Schütz 3RT2015-1SB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Suppressordiode integriert, Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151SB42 EAN Nr. 4011209846630

Assa Abloy Schließblech -----34340-01 Sonderschliessblech S.601 HZ Eff-Eff Verzinkt Universal Flachschießblech Nr. 343, DIN links und rechts verwendbar, 22 mm schmal effeff Typ 3434001 EAN Nr. 4042203145627

Peha Wippe D 20.542.022 GLK Nr. 00024211 Wippe für 500er Grundelemente mit Linse für Ausschalter 2-polig Artikel-Nr. 512, 512 GLK Peha Warengruppe NOVA Schalterprogramm Typ D20.542.022GLK EAN Nr. 4010105024210

Phoenix Contact Gehäusedeckel 2201525 Typ EH 90-C DS/ABS GY7035 Montierbar auf die Tragschiene oder an die Wand. Hersteller Phoenix Contact Typ EH90CDSABSGY7035 EAN Nr. 4046356832151

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1413931 Typ SACC-MSB-2QO SH PB SCO Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCMSB2QOSHBPSCO EAN Nr. 4055626012223

Gewiss Black Out Leuchte GW14662 Anti Black-Out Leuchte 1M 230V Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564295049

Wago Beschriftungsstrang 209-208 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 32 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096751

Eaton Leistungsschalter 123923 Typ IZM32B3-P08F Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 800A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123923 EAN Nr. 4015081215287

Lovato Electric Direkt Starter M2P0321222060B4 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975181591

Eaton Basismodul 171303 Typ SL4-PIB-FW Basismodul, für einseitige vertikale Montage Basismodul, für einseitige vertikale Montage, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171303 EAN Nr. 4015081678457

Ersa 3CA06-9001 Tischhalter für EASY ARM EXTRACTION für EA 110 und EA 110 Plus Ersa Nr. 3CA06-9001 Zubehör EAN Nr. 4003008061147 Tischhalter für EASY ARM EXTRACTION für EA110 (OCA06-002) und EA 110 Plus (OCA08-002)

Gewiss Jalousie Taster GW12914 Elektronischer Jalousietaster 1M Schwarz Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564705104

Wago Klemmenleiste 2716-205 Klemmenleiste mit Betätigungshebeln 4 Lötstifte/Pol 5-polig Rastermaß 15 mm / 0.591 in ohne Brückerschacht grau Hersteller WAGO Serie 2716 EAN Nr. 4045454739447

Cimco Kluppengehäuse 140900 Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr PG7-PG21, aus Temperguss Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-Armen, ohne Zubehör M 12 - 25 / PG 7 - 21 EAN Nr. 4021103409008

Phoenix Contact Kupplungsgehäuse 1416393 Typ HC-D25-KML-53/O1PG16 HEAVYCON Kupplungsgehäuse, D25, mit Längsbügel, Höhe 53 mm, mit Stutzen 1x Pg16 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-D25-KML-53/O1PG16 EAN Nr. 4055626072531

Eaton Kabelkanal 186659 Typ XTPZAEHD-W1200-SOND-RAL* Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1200mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTPZAEHDW1200SONDRAL*

Gewiss Verteiler GW40001 Verteiler AP mit Sichttuer IP55 105x170x98mm 1x4TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Aufputzmontage mit glatten Waenden. Klemmen nicht nachruestbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564012530

Gewiss Steckdose GW10203 Steckdose 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Weiss Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564257894

Siemens Reader 6GT2821-5AC10 SIMATIC RF200 Reader RF250R mit RS-422-Schnittstelle (3964R) ohne Antenne IP65-25 bis+70 Grad/C, 50x50x30mm, betreibbar mit: ANT 8,12,18,30 Siemens Hersteller Nr. 6GT28215AC10 EAN Nr. 4034106024567

Phoenix Contact Gehäuse 1460308 Typ HC-B 16-KML-H-O1STM25 HEAVYCON Kupplungsgehäuse B16, mit Längsbügel, Höhe 82 mm, mit Stutzen 1x M25 Leitungsabgang gerade Hersteller Phoenix Contact Typ HCB16KMLHO1STM25 EAN Nr. 4046356794688

Haupa Kabelbinder 262608 Kabelbinder schwarz UV beständig 142x3, 2 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 26 25 00 46 Kabelbinder EAN Nr. 4011923099121

Siemens Leistungsschalter 3RV2331-4KC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23314KC10 EAN Nr. 4011209945982

Wago Klemme 260-301 2-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 grau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918593359

Pepperl + Fuchs Kabelstecker 274322 Typ V19SY-G-BK2M-PUR-ABG Kabelstecker, M12, 8-polig, Y-Kodierung, PUR-Kabel, geschirmt Polzahl 8 4+4 + Schirm Länge 2 m Adern 1x4xAWG26 + 1x4xAWG20 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V19SYGBK2MPURABG

Phoenix Contact Hochleistungsrelais 2903701 Typ REL-PR2-230AC/2X21 Steckbare Hochleistungsrelais mit Leistungskontakten, 2 Wechsler, Spulenspannung: 230 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-PR2-230AC/2X21 EAN Nr. 4046356759137

Wago Federleiste 231-120/037-000 Federleiste mit Verriegelungsklinken 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342896

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Brennenstuhl Adapterstecker 1508070 Adapterstecker Schutzkontakt mit Schalter Auf 1 Schutzkontakt-Steckdose. Mit Ein/Aus Schalter. Steckdose mit Kinderschutz. Farbe Weiß
Stecksystem DE EAN Nr. 4007123117314
- OBO Dachleitungshalter 5202868 TYP 132 CU Dachleitungshalter mit Flügelschraube geeignet zur schnellen Befestigung von Rundleitern an Firstziegeln. Hersteller OBO Bettermann
Typ 132CU EAN Nr. 4012196206261
- Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7223 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato
Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144350
- Merten Zentralplatte 538360 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, aluminium, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Thermoplast
brillant. Farbe: aluminium. Typ 538360 EAN Nr. 4011281857708
- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0AA0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz
Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420AA0 EAN Nr. 4042948800560
- ASTRO Strobel Einkabellösung digital 360023 Typ SEV 500 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187690212 Digitales Einkabel-Verteilssystem, geeignet für deutschsprachige
Transponder auf Astra 19,2°, 5 frei programmierbare Optionseingänge
- Eaton Verteilerfeld 114387 Typ XVTL-BF-6/3/16 Verteilerfeld, HxBxT=1600x600x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114387 EAN Nr. 4015081137879
- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-110 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 10-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in
grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679664
- Wago T Verteiler 770-1703 T-Verteiler 1 x Stecker / 2 x Buchse 2-polig für 'Fliegende Verbindungen' mit 3. Verriegelungsklinke 100 % fehlsteckgeschützt steckbar Hersteller WAGO
Serie 770 EAN Nr. 4050821531289
- Gira Netzteil 053500 Netzteil DC 24 V 5 A Elektronik Stabilisiertes und kurzschlussfestes Schaltnetzteil für die Montage auf einer Hutschiene. Spannung max. Strom: DC 24 V 5 A
Abmessungen: L x B x T 140 x 93 x 67 mm EAN Nr. 4010337535003
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460041 Typ HC-B 10-TFL-N-O1PG16S HEAVYCON Tüllengehäuse B10, für Längsbügel, Höhe 56 mm, mit Stützen 1x Pg16, Leitungsabgang seitlich
Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B10-TFL-N-O1PG16S EAN Nr. 4046356695503
- Bachmann Geräteleitung 375.004 Geräteleitung Schuko ST18 1, 5m Geräteleitung ST18/3 1,5m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz S1 Schutzkontakt-Winkelstecker S2 Wieland
ST18/3 Buchse sw Type 94.732.1507.1 Bachmann Typ 375004 EAN Nr. 4016514020843
- Siemens Stecker 6ES7922-4BF00-0AD0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1AL00-0AA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm2, Einzeladern H05V-K, Schraubversion VPM=1
Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BF000AD0 EAN Nr. 4025515130741
- Siemens Taster 3SB3205-0AA71-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe,
Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA710CC0 EAN Nr. 4011209637054
- Bega Ersatzglas 1100304942MRG zu Bega Leuchten 23576.1K3 Bega Leuchte 23576.1K4 Bega Leuchte 23576.2K3 Bega Leuchte 23576.2K4 Bega Leuchte 23576.3K3 Bega Leuchte
23576.3K4 Bega Leuchte 12065.1K4 Bega Leuchte 12065.2K4 Bega Leuchte 12065.3K4
- Phoenix Contact Schutzstecker 2839237 Typ PT 4-12DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 12 V
DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT4-12DC-ST EAN Nr. 4017918182779
- Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-5BC00-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14qmm mit IDC-
Steckern, Länge 2,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79235BC000DB0 EAN Nr. 4025515153191
- Weidmüller Durchführungsklemme 1250610000 Typ DP WGK 50 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme DP WGK 50 SW OMNIMATE Power - Serie WGK,
Durchführungsklemme Herstellertyp DPWGK50SW EAN Nr. 4050118041736
- Wago Potentialklemme 727-228/023-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck 3-2-1-0-0-1-2-3 alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN
60715 lichtgrau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189204
- Eaton Zeitbaustein 104947 Typ DILM32-XTED11-100(RAC130) Zeitbaustein, 100 - 130 V AC, 5 - 100 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte
Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104947 EAN Nr. 4015081048052
- Wago Federleiste 731-513/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø
3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575638
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 231699 Typ NEN6-8GM45-E3 Schaltabstand 6 mm Einbau nicht bündig Schaltelementfunktion PNP Öffner Betriebsspannung 10 30 V DC
Betriebsstrom 0 200 mA, über 50 °C max. 150 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NEN68GM45E3
- Siemens Leuchtmelder 3SB3617-6AA40 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, grün, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC
24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36176AA40 EAN Nr. 4011209410084
- Walther Werke Sockelgehäuse P75750840MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,LVB, 2xM40,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit
Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stützen 2xM40, IP65 EAN Nr. 4015609610280
- Wago Federleiste 232-120/026-000 Abgewinkelte Federleiste 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stifteleiste grau
Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384261
- Weidmüller Einsatz 1119110000 Typ HDC HP 550 M 150 HDC - Einsatz, Stift, 3000 V, 550 A, Crimpanschluss, Baugröße 550 HDC HP 550 M 150 HDC - Einsatz, Stift, 3000 V, 550 A,
Crimpanschluss, Baugröße 550 Herstellertyp HDCHP550M150 EAN Nr. 4032248900367
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213758 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Anth Gira Event Klar Aubergine Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für
anthrazitfarbene Zentraleinsätze Event Klar Aubergine Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069249
- Finder Relais 32.21.7.005.4000 Miniatur-Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, Spulendaten: 5 V DC, 125 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder
EAN Nr. 8012823290805 Artikelnummer 322170054000
- Eaton Festrahmen 255123 Typ NWS-FR/VT6/8618/M Festrahmen, Variante 6, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x1805mm, 37HE, montiert Festrahmen Variante 6
800x600x1805mm 37HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255123 EAN Nr. 4015082551230

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Relais 3RU2126-4EB1 Überlastrelais 27.32A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Hilfsstromkreis: Schraubanschluss, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264EB1 EAN Nr. 4011209781054

Phoenix Contact Leistungsrelais 2961257 Typ REL-MR- 12DC/21-21 Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 12 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-12DC/21-21 EAN Nr. 4017918163525

Siemens Schütz 3RT1065-2AU36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 240-277V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AU36 EAN Nr. 4011209582569

Weidmüller Stecker Buchse 1920980000 Typ SAIBW-M8-4P(TL) Freikonfektionierbare Buchse, M8, Buchse, gewinkelt SAIBW-M8-4P(TL) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M8, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBWM84PTL EAN Nr. 4032248562428

PC Electric Anbaudose 434-10 Anbaudose schräg 63A 4p 10h IP66/67 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399400964

Schneider Electric Sarel Wechselschalter ENN35121 Wechselschalter, blau, Bausatz IK08 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Wippschalter - Erläuterungen zum Gerät: Produkt, komplett - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150351219

Weidmüller Sensor Aktor Verteiler 1783510000 Typ SAI-8-MMS 5P M12 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja SAI-8-MMS 5P M12 SAI-Passiv, Sensor/Aktor-Passiv-Verteiler, M12, Haubenversion, Ja Herstellertyp SAI8MMS5PM12 EAN Nr. 4032248184613

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2423-8XH32-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC 3, 11kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24238XH32BB4 EAN Nr. 4011209838581

Schneider Electric Telemecanique Abdeckung 08831 Abdeckung für 2 verbundene Wandgehäuse oder 2 Standgehäuse, IP31. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse - Spezialfarboptionen: ja. EAN Nr. 3303430088318

Weidmüller Einbaufansch 8808450000 Typ IE-XM-RJ45/RJ45-IP67 Einbaufansch, Kupplungs-Flansch, gerade, Cat.5 (ISO/IEC 11801), IP67 SnapIn Steckverbinder gemäß IEC 61076-3-106 Var.6 in Kunststoff inkl. RJ45-Einsatz Herstellertyp IEXMRJ45RJ45IP67 EAN Nr. 4032248506033

Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062317R9999 Typ ED14P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 8 RE (1200 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623175

Eaton FI Schalter 170281 Typ FRCMM-16/2/05-A FI-Schalter, 16A, 2p, 500mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 2p, 500mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170281 EAN Nr. 4015081667819

Maico Einbaukasten 0149.0086 Typ EK 62/22 Beschreibung: Einbaukasten zur Montage in abgehängte Decken. Zur Kombination mit den Innengittern LGA und LGZ. Artikel: EK 62/22, Einbau: innen, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 5,6 kg, EAN Nr. 4012799490869 Typ EK62/22

Phoenix Contact Magnetschild 1014320 Typ PMM (EX20)R YE CUS Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 20 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX20)RYECUS EAN Nr. 4046356786249

Schneider Electric Telemecanique Stromschienenverteiler KBB40ED22300W Canalis, ger. Länge Transport, 40A, 3m, 2 Schaltkreises, L+N+PE, weiß. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480499098

Walther Werke Anbaudose 10541 NORVO Anbaudose schräg 16A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 68x62 schräge Anbaudose der Serie NORVO 16A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 68x62 Befestigungsmaß 53x47 EAN Nr. 4015609005130

Weidmüller Remote IO Modul 1506920000 Typ UR20-4AI-UI-16-HD Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung UR20-4AI-UI-16-HD Remote-IO-Modul, IP 20, 4 Kanal, Analogsignale, Eingang, Strom/Spannung Herstellertyp UR204AIUI16HD EAN Nr. 4050118315424

Finder Relais 40.61.7.018.4001 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgSnO2) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 18 V DC, 0,5 W, 650 Ohm, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823241357 Artikelnummer 406170184001

Gewiss Montage Bügel GWS3191 Montagebuegel zur Baureihe SMART 3 Befestigung 30 oder 45° Montagebuegel SMART 3 Zur abgeschrägten Befestigung der Leuchten an Wand oder Decke. Der Abstrahlwinkel ist wahlweise 30° oder 45°. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564858930

Phoenix Contact Grundgehäuse 1776786 Typ MSTB 2,5/11-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/11-GF EAN Nr. 4017918038953

Phoenix Contact Grundgehäuse 1776825 Typ MSTB 2,5/15-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTB2,5/15-GF EAN Nr. 4017918038991

Siemens Starter 3RA6120-2DP33 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 690V, AC/DC 110.240V, 50.60Hz, 3.12A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202DP33 EAN Nr. 4011209714526

Siemens Unterteilung 8PQ5000-0BA30 SIVACON S4 Unterteilung 3WL Form 4 Schalter 3WL Baugr. 1 3-oder 4-polig Festeinbau, Einschub Kabelanschluss Höhe über 3WL 200mm Höhe unter 3WL 250mm Breite 600mm Tiefe 600, 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50000BA30 EAN Nr. 4042948163177

Bticino Thermostat NT4692 Raumthermostat mit Stellrad zum manuellen Verändern der Solltemperatur um ±3 °C, Frostschutz und Aus, Messbereich 3–40 °C, Kontroll LEDs für Betrieb und Heizen Kühlen, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4692 EAN Nr. 8012199662107

Schneider Electric Telemecanique Verteilerstreckenstück KBB25ED42305W Gerades Verteilerstreckenstück 25A, 3m, in weiß lackiertem Metallgehäuse. Produktbereich: Canalis - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Produktkompatibilität: KBB. EAN Nr. 3606480000805

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-79 Nr. 2CKA001754A2528 Abdeckrahmen, champagner metallic, impuls, Rahmen impuls, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172279 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-2528 EAN Nr. 4011395583104

Bticino Taster NT4042M2N Schließertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol Glocke für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulige Ausführung, Farbe Tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4042M2N EAN Nr. 8005543419915

Peha Zugentlastung D 62 Z Nr. 00415911 Zugentlastung für Einbausteckdose SCHUKO und Export-Einbausteckdosen Concept 45, 0° gerade, seitlich ansteckbar, zum Befestigen einer 3-adrigen Leitung, max. Ø 10 mm Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D62Z EAN Nr. 4010105415919

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31401P12F2000 Servomotor SH3 140 11,1Nm,Schlüssel,multi.,Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,4k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485297606

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Siemens Drucktaster 3SU1136-0AB20-1FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff mit Metallfrontring, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11360AB201FA0 EAN Nr. 4011209970625
- Peha Abdeckung D 80.910-1 RT-O/NSK W Nr. 00136611 Abdeckung für Ackermann-clino-opt-99 Patienten-Ruf-System mit roter Taste, für Rufmodul mit Ruftaster und Steckkontakten Nr. 73073 E3 und 73075 A Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D80.910-1RT-O/NSKW EAN Nr. 4010105136616
- Gira Adapterrahmen 45x45 028303 Adapterrahmen 45 x 45 quadratisch System 55 Reinweiß Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren. EAN Nr. 4010337283034
- Siemens Knebelschalter 3SB3501-2PA71 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, klar, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012PA71 EAN Nr. 4011209439061
- Berker Steckdose 962492506 Steckdose m. Schutzkontakt SCHWEIZ Typ 13, S. kl., Int. Mod. Eins., grau m. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Steckdose 2 polig+Erde in Kompaktbauweise mit Schraubklemmen. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334240761
- Busch Jaeger Kanaleinführung 2084 K Nr. 2CKA001761A1020 Kanaleinführung, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Kanaleinführung Kanalmaß 15 x 25 mm Kanalmaß 15 x 25 mm Material Makrolon Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2084K Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1020 EAN Nr. 4011395179208
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1896996 Typ EMC 1,5/ 7-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMC1,5/7-GF-3,81 EAN Nr. 4017918166137
- Schneider Electric Telemecanique Winkel KSC250DLE40 Canalis, Winkel für Brüstungskanäle, 250A, Kupfer, Montage aufwärts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Kupfer. EAN Nr. 3606480677588
- Siemens Sammelschienensystem 8US1998-7CA16 Sammelschienensystem, Zubehör Schienenmitenabstand 40, 60mm Tragschiene 35mm Kunststoff Breite: 55mm für Geräteadapter +-Träger inkl. Befestigungsschrauben Siemens Hersteller Nr. 8US19987CA16 EAN Nr. 4011209443266
- EFB Elektronik Anschlusskabel K5280SW.1,8 USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 1,8m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106584
- Merten RJ45 Telefonsteckverbinder 470660 RJ45-Telefonsteckverbinder-Einsatz, mattsilber, PANZER Mit KAT 6-UAE-Einsatz 1fach. Zum Anschluss von analogen oder digitalen Endgeräten über eine 8-polige UAE-Buchse. Lieferumfang: Ohne Rahmen. Farbe: mattsilber. Typ 470660 EAN Nr. 4042811094195
- Siemens Starter 3RK1301-0BB13-0AA2 F-DS1E-X für ET 200S Failsafe Direktstarter, Einstellbereich 2,4-8A, mechanisch Schalten elektronisch Schützen AC-3, bis 3kW/400V, erweiterbar für Brake Control Modul für 2DI Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK13010BB130AA2 EAN Nr. 4011209548602
- Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1829263 Typ SPT 16 1-V-10,0 BN Leiterplattenklemme, Nennstrom 76 A, Nennspannung 1000 V, Rastermaß 10 mm, Polzahl 1, Anschlussart Push-in-Federanschluss, Montage Wellenlöten, Farbe braun Hersteller Phoenix Contact Typ SPT161V100BN EAN Nr. 4046356879477
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1522299 Typ SAC-6P-M 8MS/ 1,5-PUR SH Sensor-/Aktor-Kabel, 6-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, Stecker gerade M8, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-6P-M8MS/1,5-PURSH EAN Nr. 4046356021067
- Merten Zentralplatte MEG3875-6036 System Design Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Edelstahl, System Design Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material: Thermoplast lackiert. Farbe: Edelstahl. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196103
- Phoenix Contact Kabelmarker 0826789 Typ UC-WMT (10X4) VT CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, violett, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(10X4)VTCUS EAN Nr. 4046356363983
- Wago Stiftleiste 713-1470/037-000 Stiftleiste mit geraden Lötstiften 2-reihig 10x2-polig mit Auswerfern und Orientierungsnase Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4055143364157
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800475:Z Typ PMH 1:GROSSBUCHSTABEN Z Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Z, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:GROSSBUCHSTABENZ EAN Nr. 4017918559076
- Walther Werke Wandsteckdose 10116 NORVO Wandsteckdose z. Außenbef. 16A 2P 10h f. Kleinsp.mit Kabeleinf.o Wandsteckdose der Serie NORVO 16A 2P 42V 10h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Außenbefestigung, Kabeleinführung oben, Außenmaß 81x70 EAN Nr. 4015609003808
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1509584 Typ SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 15 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS EAN Nr. 4017918899226
- Phoenix Contact Marker 0830907 Typ UM1U-TM (6X10) Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, Montageart: aufclippen, Schriftfeldgröße: 6 x 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UM1U-TM(6X10) EAN Nr. 4046356910408
- Phoenix Contact Steckerteil 1825491 Typ IC 2,5/20-STF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 20, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/20-STF-5,08 EAN Nr. 4017918049652
- Weidmüller Reihenklempen 1231880000 Typ PSI 6/10/LD 10-36V P-Reihe, Sicherungs-Reihenklempen, Bemessungsquerschnitt 6 mm², PUSH IN PSI 6/10/LD 10-36V P-Reihe, Sicherungs-Reihenklempen, Bemessungsquerschnitt 6 mm², PUSH IN Herstellertyp PSI610LD1036V EAN Nr. 4050118015737
- Eaton Flachleitung 230860 Typ RA-C1-7X4HF Netzanschluss an Flachleitung für die Energieversorgung 400 V AC/24 V DC oder AS-Interface halogenfrei, 7x4mm² Flachleitung für dezentrale Energieversorgung, halogenfrei, ALTE Herstellerbezeichnung Klöckner Herstellertyp 230860 EAN Nr. 4015082308605
- Schneider Electric Sarel Montageplatte NSYPMD2015 Einfache Montageplatte, Gehäuse 206x156. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Montagezubehör - Montageort: Gehäuseboden - Beschreibung der Montageplatte: gerade - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480187957
- Phoenix Contact Einzelrelais 2908898 Typ REL-OR3 LDP-110DC 3X21 Steckbare Oktalrelais mit Leistungskontakten, 3 Wechsler, Prüftaste, Freilaufdiode, mechanische Schaltstellungsanzeige, Polarität A1, A2-, Eingangsspannung 110 V DC Hersteller Phoenix Contact Typ RELOR3LDP110DC3X21 EAN Nr. 4055626355511
- Lovato Electric Positionsschalter KMF1L20 Positionsschalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116456
- Phoenix Contact Powerleitung 1443323 Typ SAC-5P- 5,0-430/MINFS PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gerade 7/8"-16UNF, Kabellänge: 5 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-430/MINFS PWR EAN Nr. 4046356536882
- Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HL36-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M I CU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HL360AA0 EAN Nr. 4042948832752

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Sonderschalter 908029 Typ T5-9-SOND*/Z Sonderschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 9 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 908029

Wago Multibeschriftungssystem 794-682 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 301, 303, 305,, 399 und 302, 304, 306,, 400 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332594905

Merten Rahmen 3fach 472344 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, weiß Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: weiß. Typ 472344 EAN Nr. 4042811010331

Phoenix Contact Crimpkontakt 1623779 Typ RC-15P2000 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15P2000 EAN Nr. 4055626190280

RZB LED Wand und Deckenleuchte 311943.002.1 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-3000K D300, H100, PMMA, 1150 Im Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3119430021 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859099178

Walther Werke Wandsteckdose AJ160504MV Wandsteckdose 63A 5P 4h mit elektr. Verriegel. über Mikroschalter u. Schütz Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit elektrischer Verriegelung über Mikroschalter und Schütz, Zubehör: Mikroschalter mit Wechselkontakt, Art.-Nr. AZ 001 EAN Nr. 4015609280452

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1597530000 Typ SL 3.5 FLA 4.0/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, transparent, Polzahl 1 SL 3.5 FLA 4.0/8 Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Flutlichtanzeige, Polzahl 1 Herstellertyp SL35FLA408 EAN Nr. 4008190075699

Siemens Leistungsleitung 6FX8002-5DS31-1DA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C, Stecker Vollgewinde Gr. 1.5 für SINAMICS S120 Motor-Module booksize MOTION-Connect 800PLUS schleppfähig, UL/CSA, DESINA Dmax=13.9mm Länge (m)=0+30+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX80025DS311DA0 EAN Nr. 4025515001201

Gira Adapterrahmen 040967 Adapterrahmen transparenter KD Gira TX_44 WG UP Anthrazit Zur Integration der Elektronikgeräte aus dem System 55, wie z.B. Jalousiesteuerung, Zeitschaltuhr, Tastsensor, Tastsensor 2, etc. Bei Außeninstallation Temperaturbereich der Elektronikeneinsätze beachten. EAN Nr. 4010337409670

Phoenix Contact Grundgehäuse 1830414 Typ IMC 1,5/ 2-G-3,5 P20 THR Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Hersteller Phoenix Contact Typ IMC152G35P20THR EAN Nr. 4046356886901

Schneider Electric Telemecanique Schützspule LX1D8F5 Schützspule, 110V50Hz, für D115. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schützspule - Kurzbezeichnung des Geräts: LX1D8 - Indukt. d. geschloss. Kreises: 2 H - Produktkompatibilität: LC1D115 - mechanische Lebensdauer: 8 Mcycles. EAN Nr. 3389110867558

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-4ED26-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Überlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlusschutz li=10xIn Klemmenanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11104ED260AA0 EAN Nr. 4042948829981

Theben Spannungsversorgung 4800990 Typ LUXORliving P640 640 mA Spannungsversorgung für das Smart Home System LUXORliving, mit Resetfunktion 20 Sek., Anschluss der Spannungsversorgung 30 V DC über Busklemme, zusätzlicher Hilfsspannungsanschluss 30 V DC Hersteller Theben Typ LUXORlivingP640 EAN Nr. 4003468480007

Wago Klemmleiste 261 260/342 000 4 Leiter Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu Schiene 210 154 oder mit Montagefuß 209 120 auf TS 35 10 polig grau Hersteller WAGO Serie 261 EAN Nr. 4055143248143

Cellpack Pressverbinder 125956 Typ DV-CU-V Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung für Kupferleiter, geeignet für Muffen. Anwendung Verbinder für Kupferleiter RM/SM nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVCUV EAN Nr. 4010311053080

Schneider Electric Telemecanique Zubehör XUZC50HP Zubehör für Sensor, Reflektor, 50x50mm, Genauigkeit. Produktbereich: OsiSense XU - Zubehör-/Teilekategorie: Sensozubehör - Zubehör-/Teiletyp: Anwendungsreflektor - Nebenziel: optoelektronischer Reflex-Sensor für Transparenzmaterial-Erkennung. EAN Nr. 3389119023917

Siemens Modul 6ES7134-4JB01-0AB0 SIMATIC DP, Elektronikmodul für ET 200S, 2 AI TC Standard, 15mm Baubr., 15 Bit+VZ +/-80mV, Kennlinien-Linearisierung für Thermoelemente der Typen: B, E, J, K, L, N, R, S, T Zykluszeit 65ms/Kanal mit LED SF (Sammelfehler) Siemens Hersteller Nr. 6ES71344JB010AB0 EAN Nr. 4025515076551

Weidmüller Systemkabel 8941350003 Typ IE-C6FS8UG0003A40A40-G Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0,3 m IE-C6FS8UG0003A40A40-G Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 0,3 m Herstellertyp IEC6FS8UG0003A40A40G EAN Nr. 4050118206005

Phoenix Contact Powerleitung 1425076 Typ SAC-4P-10,0-PUR M12FSL Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P100PURM12FSL EAN Nr. 4055626384146

Eaton Klemmenleiste 058242 Typ N23AE N-Klemmenleiste, für Automatengehäuse, AE/I23. N-Klemmenleiste für Automatenkasten AE/I23..., 2x 6-35qmm und 7x 1-4qmm, Berührungsschutz IP23X, mit N-Kennzeichnung, montierbar auf Traggerüst TG23, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 058242 EAN Nr. 4015080582427

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F01S654, CEE Kleinspannungssteckvorrichtung als Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 16A, 2-polig, Nennspannung 42V AC, 12h, weiß, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, vernickelte Kontakte EAN Nr. 4011721119953

Phoenix Contact Gerüststeckverbinder 1607233 Typ RF-12P1N8AAD00 Gerüststeckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RF-12P1N8AAD00 EAN Nr. 4046356175012

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Kabelverschraubung 2017560000 Typ VG M32 EXE 16-21 SI 7J Kabelverschraubung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Ex-Kabelverschraubung Kunststoff, M 32, 10 mm, 21.00 mm, 16.00 mm, Silikon, tiefschwarz Hersteller Weidmüller Typ VGM32EXE1621SI7J EAN Nr. 04050118400694
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412615 Typ HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL Tüllengehäuse B10, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, Kabelverschraubung: ohne, Stutzen: nein, 1x Pg29, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL EAN Nr. 4055626059426
- Wago Federleiste 232-767/047-000 Federleiste mit geraden Lötstiften und Distanzflanschen 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstif 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für bündige Gehäusemontage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538039
- Schneider Electric Sarel Erdungsband NSYEB156D6 Erdungsband 6mm², Länge 150mm, Ösenloch 6,4mm. VPE: 10.. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Erdungsband - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produktkompatibilität: alle Gehäuse - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480181337
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11U7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 230V /240V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564129
- Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339157 Typ ZMDRK DUL 8.10 W16.22 CU STTZN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Doppelüberleger St/tzn und Zwischenplatte. Hersteller DEHN + Söhne Typ ZMDRKDUL810W1622CUSTTZN EAN Nr. 4013364096325
- Eaton Drehantriebskopf 080327 Typ R-AT4-GVP Drehantriebskopf, Grosspackung Antriebskopf für AT4, IEC EN 60947-5-1, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einsatz auch in Stromkreisen, die der Sicherheit dienen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 080327 EAN Nr. 4015080803270
- Phoenix Contact Seitenelement 2959793 Typ UM 45-SEFE O.N. Seitenelement mit Fuß, jedoch ohne Leiterplattenführung, beschriftbar mit SS-ZB, Montage in Längsrichtung zur Tragschiene NS 35/7,5. Höhe: 36 mm, Breite: 10 mm, Länge: 45 mm. Phoenix Contact Hersteller Typ UM45-SEFE O.N. EAN Nr. 4017918117627
- Phoenix Contact Steckverbinder 1404418 Typ SACC-M12FS-5CON-PG11-M PWR Steckverbinder, 5-polig, Buchse gerade M12, A-kodiert, Schraubanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelverschraubung Pg11, Kabelaußendurchmesser 8 mm. 10 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12FS-5CON-PG11-MPWR EAN Nr. 4046356694506
- Merten Wippe 412346 Wippe mit Schriftfeld, Edelstahl, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Metall. Farbe: Edelstahl. Typ 412346 EAN Nr. 4011281833306
- EFB Elektronik Moduleinschub 53711.5 Moduleinschub 3HE/7TE für 6x LCdpx, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen 3HE/7TE Aluminiumfrontplatte Beschriftungsleiste Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette Integrierte Bündeladerzugentlastung Modulbefestigung mit Gewindeschrauben EAN Nr. 4049759108441
- PC Electric Anbausteckdose 20342-8bc Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach belg./franz. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249457
- Pilz Widerstand Bremse 8176374 geeignet für die PMCprotego D/01-12A und PMCTendo DD4/01-20A Type: FZZCQU 500x65-33 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 33 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Widerstand Brems 1600W/33R/T/U EAN Nr. 4046548059267
- Elsco Kreuzschalter 511704 EAN Nr. 4013984136142 Schalter 10 A 250 V~ Kompletter Geräte mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteträger, Kreuzschalter Farbe reinweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm² und 2,5 mm², für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm² ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984136142
- Wago Multibeschriftungssystem 793-5496 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4,. (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm dehnbar 5 - 5,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454816940
- Wago Stiftleiste 713-1410/105-000/997-407 Stiftleiste mit geraden Lötstiften im Gurt nach IEC 60286-3 10x2-polig 2-reihig Einlötfstif gerade 0,8 x 0,8 mm Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlersteckgeschützt Steckrichtung senkrecht zur Leiterplatte schwarz Hersteller WAGO Serie 713 EAN Nr. 4050821308614
- Busch Jaeger Wippe 1789-20 Nr. 2CKA001751A1625 Wippe, platin, alpha, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 178920 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1751-0-1625 EAN Nr. 4011395125908
- RZB Wand und Deckenleuchte 221157.002 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-3000K D580, H160, PC, 5300 lm Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221157002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078678
- ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C075UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 0,75A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076089
- Eaton Lasttrennschalter 1814413 Typ DMV-400N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 400 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 400N/4, Schaltleistung 250 A, 4- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814413 EAN Nr. 8711426422711
- Weidmüller Systemkabel 1457580120 Typ IE-C6ES8UG0120A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 12 m IE-C6ES8UG0120A40XCS-E Systemkabel, RJ45 IP 20, M12 X-Type IP 67 Stift gerade, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 Herstellertyp IEC6ES8UG0120A40XCSE EAN Nr. 4050118264159
- Hager 1-fach Rahmen ART WYRS17G Hager Schalter 1-fach Rahmen kallysto.art, Glas satiniert anthrazit. 1-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022828 Hager Artikel Nr. WYRS17G

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2KN40U72 Hilfsschütz, 4S, 230/240V 50/60Hz, mit Schutzbeschaltung. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2K - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 4 NO. EAN Nr. 3389110483390

Siemens Leistungsschalter 3VA6115-6HL41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 150 Schaltvermögenklasse H 65kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=150A Überlastschutz Ir=60A.150A Kurzschlusschutz II=1,5.10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, 50%, 100% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA61156HL410AAO EAN Nr. 4042948849835

Phoenix Contact Inline Klemme 2701218 Typ IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC Inline Modular-Analog-Eingabeklemme, 8 Eingänge, RTD (Widerstandsfühler), 4-Leiter-Anschlussstechnik, Extreme Conditions-Variante, komplett mit einzeln nummerierten Peripherieanschlusssteckern Phoenix Contact Hersteller Typ IBILTEMP4/8RTD-EF-XC-PAC EAN Nr. 4046356728836

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5360-0HA13 Sicherungslasttrennschalter für auf-/Einbau 3-polig, I=400A, U=400/500V AC HS 1S+1Ö Sicherungsgröße NH1 und NH2 mit Flachanschluss mit aufgebracht elektronischer Sicherungsüberwachung, eigenversorgt (inkl. Steuerkabel 1m) HS 2S+1Ö Siemens Hersteller Nr. 3NP53600HA13 EAN Nr. 4011209477919

Kathrein Dachdurchführung 20410032 Typ HDZ 100 Dachdurchführung Caravan Schutzgehäuse für Kabelschnittstelle auch für Kabelweiterführung optimiert für CAP-Systeme 2 x HF- u. 1 x DC-Kabel mit Kabelkanalschnittstelle von bis zu 29 x 17 mm einfache Montage mit integrierten Blindstopfen Hersteller Kathrein Werke Typ HDZ100 EAN Nr. 4021121482502

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34031 Lasttrennsch. Compact NS2500 NA, 4 P, 2500A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS2500 NA - Trennschalterne: Compact NS2500 NA - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340317

Peweta Nebenuhr Air Port 84.246.311 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse lackiert in RAL 9016 (Verkehrsweiß), gewölbtes blendarmes Mineralglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen römischen Zahlen. Schwarze Keilzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Batteriebetrieb 2 x 1,5 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 84246311 EAN Nr. 4250594527131

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-1EA43-8JA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 48.60V DC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17031EA438JA0

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360BA0 EAN Nr. 4042949041702

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF36-0AF0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldesalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF360AF0 EAN Nr. 4042949062042

Hager Wandkonsole ZAX012 Hager Installation Wandkonsole Größe 1 mit Abdeckplatte, 6 x Steckschieber, für Kabel 50-185 mm². Wandkonsole aus feuerverzinktem Stahlblech für den Innenbereich. Mit seitlichen Öffnungen, Abdeckplatte, Steckschiebern mit abgestufter Dichtung für Kabel 50-185 mm² und C-Prof EAN Nr. 3250611072119 Hager Artikel Nr. ZAX012

Schneider Electric Telemecanique Klemmschutz LV480553 Klemmschutz, lang, für Crimp-Ösen und Schienen für Fupact INF250. Produktbereich: INF250 - Kurzbezeichnung des Geräts: lange Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3606480069178

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403632 Typ SAC-2P-MRB/0,3-910/FRB SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: 0,3 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-MRB/0,3-910/FRBSCO EAN Nr. 4046356663533

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose 82903 Anbausteckdose, 16A, 2p, 40-50 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Sockel - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa-Buchse - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Kleinspannung - Beschreibung der Pole: 2P - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303430829034

Siemens Leistungsschalter 3VA2010-8HL46-0AAO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse L ICU=150kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Klemmenanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20108HL460AAO EAN Nr. 4042948833896

Phoenix Contact PLC Interface 2912581 Typ PLC-RSP- 24UC/21-21AU PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSP./21-21AU mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC Phoenix Contact Hersteller Typ PLC-RSP-24UC/21-21AU EAN Nr. 4046356050999

Eaton Gehäuseoberteil 229755 Typ FAK-R/V/Y Gehäuseoberteil, gelb, Pilzkappe rot FAK Gehäuseoberteil einfach über vier Schrauben zu montieren. Als Ersatzteil oder zur Farbänderung eines bestehenden FAK's. Erfüllt im geschlossenen Zustand die Schutzarten IP67 und IP69K, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229755 EAN Nr. 4015082297558

Schneider Electric Telemecanique Kommunikationskarte VW3A3321 POWERLINK Kommunikationskarte, 2 RJ45-Anschlüsse. Produkt oder Komponententyp: Kommunikationskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - Kommunikations Protokoll: Ethernet Powerlink - Anschlussstyp: 2 RJ45-Stecker - Übertragungsgeschwindigkeit: 10/100 Mbps. EAN Nr. 3606480574184

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0JCO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldesalter HP Hersteller Nr. 3VA21105MN360JCO EAN Nr. 4042949108993

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG910 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135657

Eaton Sicherungseinsatz TBC6 Typ 6A 660V AC / 460V DC INDUSTRIAL FUSE Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS Sicherungseinsatz, Niederspannung, 6 A, AC 660 V, DC 460 V, BS88, 27 x 129 mm, gL/gG, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp TBC6 EAN Nr. 5996516026144

IFM Electronic Induktiver Sensor IY5034 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M5 x 0,5, Metallgewinde, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0BA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320BA0 EAN Nr. 4042949115564

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS DV-82 Nr. 2CKA002013A5267 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, elfenbeinweiß, carat, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKSDV82 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5267 EAN Nr. 4011395065457

Cimco Presseinsatz 105368 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 70 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 70 qmm EAN Nr. 4021103053683

Hager Schalt-/Jalousieausgang KNX TYA604B Hager Schalter Schalt-/Jalousieausgang KNX 4-fach, 10A. Schaltausgang zum Schalten von 4 Steckdosen- oder Beleuchtungsausgängen oder 2 Jalousien. Zur Steuerung von Beleuchtungsausgängen kann zwischen EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Sperr-, Logi EAN Nr. 3250616059856 Hager Artikel Nr. TYA604B

Siemens Leistungsschalter 3VA2325-5HM32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=250A Überlastschutz IR=100A.250A Kurzschlusschutz II=1,5.12x In Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23255HM320AA0 EAN Nr. 4042948806289

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320DA0 EAN Nr. 4042949045380

Eaton Trennwand 135257 Typ XPNBCB0806 Trennwand, Kabelanschlussraum/Hauptsammelschienenraum hinten, Form 2b, BxT=800x800mm Schottungsblech, LS-Anschlussraum zu Hauptsammelschienenraum hinten, Form 2b, nur wenn Hauptsammelschiene hinten ist, Stahlblech, Tiefe 800mm, Breite 800mm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135257 EAN Nr. 4015081320509

Gira Wippenset 2fach 2132610 Wippenset 2f beschreibbar System 55 Chrom Das Wippenset mit einer individuellen Beschriftung der Echtmaterial Wippen wird über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de im Internet konfiguriert. Der Bestellvorgang wird bei dem von Ihnen bei der Wippenkonfiguration angegebenen Großhandel abgewickelt. EAN Nr. 4010337012696

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821533 Typ MCV 0,5/16-G-2,54 P20 THR R72 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 16, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MCV0,5/16-G-2,54P20THRR72 EAN Nr. 4046356789691

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800330 Typ WMS 4,8 (EX9)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, perforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6-4,8 mm, Schriftfeldgröße: 9 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS4,8(EX9)RLYE EAN Nr. 4046356626095

Eaton Motorschutzschalter 039424 Typ PKZM0-10/NHI11 Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 6,3 - 10 A, Schraubanschluss Motorschutzschalter mit vormontiertem Normalhilfsschalter als Komplettgerät mit Vorteilen in der Montage aufgrund reduzierter Auspackzeiten, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039424 EAN Nr. 4015080394242

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0085 Typ OBT300-R100-EP-IO-V3-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Senso Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R100EPIOV3L

Phoenix Contact Frontadapter 2905518 Typ VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 3,5 mm, Kabellänge: 1,5 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR4X10PT15MS7 EAN Nr. 4046356960038

"Pilz Servomotor 8176004 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 4 A; I_{max} (5 sec.) = 7,5A Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 2,5 kVA Integrierter Bremswiderstand neue Type: PMctendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC alte Type: PMctendo DD5.03/112/208-480VAC. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMctendo DD5.03/000/0/0/0/208-480VAC EAN Nr. 4046548049640

Weidmüller Gehäuse 1939650000 Typ KLIPPON K5 VMQ Klippon K, Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Tiefe 130 mm, Breite 170 mm, Tiefe 90 mm, Material Aluminium AlSi12, unbehandelt, silber, silber KLIPPON K5 VMQ Klippon K, Leergehäuse, Aluminiumgehäuse, Tiefe 130 mm, Breite 170 mm, Tiefe 90 mm, Material Aluminium AlSi12, unbe Herstellertyp KLIPPONK5VMQ EAN Nr. 4032248615995

ESYLUX Sirene Blitzleuchte ER10019029 Typ PROTECTOR SB rot Sirene / Blitzleuchte PROTECTOR SB zur akustischen und optischen Alarmierung im Alarmfall. Zum Anschluss an die ESYLUX Gefahrenmeldezentrale PROTECTOR Control Panel. 32 verschiedene Töne per DIP-Schalter einstellbar. Lautstärke 98 dB A bei DIN-Ton. Hersteller ESYlux Typ PROTECTOR SB rot EAN Nr. 4015120019029

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF36-0CC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF360CC0 EAN Nr. 4042949071174

Weidmüller Systemkabel 1309940100 Typ IE-C5DB4FE0100MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC, 10 m IE-C5DB4FE0100MSAMSA-E Systemkabel, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, M12 IP 67 Buchse gewinkelt, Cat.5 / Class D, Cross-linked Premium FRNC Herstellertyp IEC5DB4FE0100MSAMSAE EAN Nr. 4050118147346

Maico Innengitter 0059.0175 Typ IG 40 Beschreibung: Innengitter zur Be- und Entlüftung. Artikel: IG 40, Lufrichtung: Be- und Entlüftung, Druckverlust: 8 Pa, Einbau: innen, Einbaort: Wand, Einbauart: Aufputz, Material: Kunststoff, Farbe: perlweiß, ähnlich RAL 1013, Gewicht: 0,7 kg, Geeignet für Nennweite: 400, Umgebungstemperatur: 65 °C, EAN Nr. 4012799591757 Typ IG40

Siemens Leistungsschalter 3VL1704-2EH43-2PD1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=40A, Bemessungsstrom IR=40A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs/Alarm-Schaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL17042EH432PD1

Elo Steckdose 2250131 EAN Nr. 4013984176506 Steckdoseneinsatz für Zentralplatte, Farbe anthrazitgrau, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984176506

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7KP42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107KP420AA0 EAN Nr. 4042948814314

Finder Relaisfassung 93.60.0.125 MasterBasic Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 110-125 V AC/DC Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389776 Artikelnummer 93600125

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5..10x IR, II=10x in Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AH0 EAN Nr. 4042949067580

Dehn + Söhne Entladevorrichtung 758020 Typ EV TES 465 EK Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Erdungsklemme Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungsklemme mit Flügelschraube zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Typ EVTES465EK EAN Nr. 4013364098992

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267438 HUPshrink31DW doppelwandig 3 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70 °C, Dauergebrauchstemperatur 55 °C bis 135 °C, im Polybeutel verpackt, doppelwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591427

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5545 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VL4725-2EJ46-2SB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=250A, Bemessungsstrom IR=200.250A, Überlastschutz, II=1250.2500A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 220.250V DC Hilfsschaltereinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47252EJ462SB1

Eaton Sicherungseinsatz 268991 Typ Z-SLS/B-35A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D02, 35A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268991 EAN Nr. 4015082689919

Jung Abdeckung Drehdimmer AS 1540 Abdeckung, volle Platte, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE und DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1540 EAN Nr. 4011377114593

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY32M424 CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 3p+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010355

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1689019 Typ VS-09-BU-DSUB-1P-4S D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 4 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 1 Kombinationskontakte, Kontaktart Buchse, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-09-BU-DSUB-1P-4S EAN Nr. 4017918823016

Schneider Electric Telemecanique Leuchtmelder XB4BVBG6EX Leuchtmelder, rd. Ø 22, IP65, blau, Integral LED, 24..120V, Schr.kl., ATEX. Produktbereich: Harmony XB4 - Produkt oder Komponententyp: Kontrollleuchte komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB4 - Haltekragenmaterial: zamak - Staubzone: Zonen 21 - 22 - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse. EAN Nr. 3389118031111

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-2CH36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77122CH360AA0 EAN Nr. 4011209489837

Jung Abdeckung LC 50 NA 4320D Abdeckung in Tastenfarbe, bruchstichfest, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA4320D EAN Nr. 4011377133679

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

OBO Schneefanggitterklemme 5316553 Typ 264 CU Schneefanggitterklemme Schneefang-Gitterklemme zum Anschluss von Schneefanggitter in den äußeren Blitzschutz - Blechdicke bis 8 mm - Mit 4 Sechskantschrauben M6 x 16 Passung: Rd 8-10 Werkstoff: Kupfer Gewicht: 21,14 kg/100 St. Typ: 264 CU Art.-Nr.: 5316553 Hersteller OBO Bettermann Typ 264CU EAN Nr. 4012196196593

Phoenix Contact Rundkabel 2900156 Typ VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M Konfektioniertes Rundkabel mit zwei umspritzten 16-poligen Federleisten (keine 1:1 Verbindung). Das Kabel verfügt beidseitig über 90° angeschlagene Steckverbinder zur Verbindung von MINI-Analog und TRABTECH LINETRAB LIT, Kabellänge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ VIP-CAB-FLK16/FR/FR/0,14/2,0M EAN Nr. 4046356477291

Siemens Leistungsschalter 3VL2706-1UL33-0AB1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG 3 Phasen/3 Leitungen IN=63A, Bemessungsstrom IR=25.63A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10xIR, II=11xIN Kurzschlusschutz ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL27061UL330AB1

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U524 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 200-250 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448585

Elsig Signalleuchte 733120 EAN Nr. 4013984164633 MEDIOPT - Installation nach DIN 0834 Elektronische Zimmersignalleuchte * adresskodierte Zimmersignalleuchte, reagiert auf ihr zugewiesene Komponente. * drei Leuchtammern, die optisch (nach DIN 0834) die aktuellen Ereignisse anzeigen* akustische Meldung * Maße BxHxT (40,4x55,6x75,8)mm * Montage Aufputz * Lastfaktor 20 EAN Nr. 4013984164633

Weidmüller Solid State Relais 8937940000 Typ MOS 24VDC/5-33VDC 10A MICROOPTO, Halbleiterrelais, 1 Schließer (POWER MOS-FET), Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.33 V DC, Dauerstrom 10 MOS 24VDC/5-33VDC 10A MICROOPTO, Halbleiterrelais, Nennsteuerspannung 24 V DC +/-20 %, Nennschaltspannung 5.33 V DC, Nennsch Herstellerertyp MOS24VDC533VDC10A EAN Nr. 4032248716173

IFM Electronic Temperatursensor TM4311 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Prozessanschluss NPT, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschalter A9A26924 Hilfsschalter iOF für iC60, 1 Wechsler, Anschlussklemmen unten. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: OC Hilfsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: iOF - Nennbetriebsstrom Ie: 1 A bei 130 V DC, 1.5 A bei 60 V DC, 2 A bei 48 V DC, 3 A bei 415 V AC - 50/60 Hz, 6 A bei 24 V DC, 6 A bei 240 V AC - 50/60 Hz. EAN Nr. 3606480087905

Phoenix Contact Grundgehäuse 1810793 Typ PTSM 0,5/ 3-HH1-2,5-THR R32 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 2,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Gurtverpackte SMD/TH/THR -Bauelemente, Artikel mit Verdrehschutzzapfen Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/3-HH1-2,5-THRR32 EAN Nr. 4046356707329

Schneider Electric Telemecanique Ultraschallsensor XXRK1A4KBM12 Ultraschallsensor parallelepipedisch 16x30x74, Empfänger, Sn 1m, 2Ö, M12 Steckver.. Produktbereich: OsiSense XX - Sensortyp: Ultraschall-Sensorempfänger - Name der Reihe: „General Purpose“ - Bezeichnung des Sensors: XXR - Material: Kunststoff - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 4-drahtig. EAN Nr. 3389119052146

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL2F, CEE Flanschsteckdose, schräg 20°, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 230V AC, 9h, blau, schraubenlose Anschlusstechnik plug2power, dreiteilig, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721133683

Siemens Leistungsschalter 3VL3720-3CN46-0AAO Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG IN=200A, Bemessungsstrom IR=80.200A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37203CN460AAO

EVN Anschlussleitung P65ASL1000RGB Die Anschlussleitung kann für die RGB-Power-LED-Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 10m. Hersteller EVN Nr. P65ASL1000RGB EAN Nr. 4037293003681

Weidmüller Leiterplattenklemme 9511910000 Typ PCF 5.00/14/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckanschluss, Box PCF 5.00/14/135 3.5SN OR BX Leiterplattenklemme, 5.00 mm, Polzahl 14, 135°, Lötstiftlänge 3.5 mm, verzinkt, orange, Flachsteckan Herstellerertyp PCF5001413535SNORBX EAN Nr. 4008190558062

Eaton Lasttrennschalter 162752 Typ PIFT3H311C605MM Sicherungs-Lasttrennschalter, 3p, NH3, AC23 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 1 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 600A, Stromwandler (Sekundärstrom) 5A, Wandlerverdrahtung (mit Wandler) auf Messgerät, Vorbereitet für ein Messgerät, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellerertyp 162752 EAN Nr. 4015081592821

Siemens Leistungsschalter 3VA6340-7KT41-0AAO Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 400 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 4-polig, Anlagenschutz ETU856, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIN, II=1,5..10xIN N-Leiterschutz einstellbar OFF, bis 100% Erdschlussalarm Meldung über EFB300 O. COM ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA63407KT410AAO EAN Nr. 4042948861653

Spelsberg Leergehäuse 12947501 Typ TK PC 75-4-v Leergehäuse TK PC 75-4-v, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten und Deckel: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 65 x 50 x 35, mit integrierter Kabelverschraubung (Dichtbereich 5-10 mm) EAN Nr. 4013902901357

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.15 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 15m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067762

IFM Electronic Reflexlichtschranke OF5062 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 0.8 m, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Polfilter, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse Messing optalloybeschichtet, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Grundleiste 1999440 Typ SMC 1,5/ 3-G-3,81 HT BK Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Schräger Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Hersteller Phoenix Contact Typ SMC153G381HTBK EAN Nr. 4017918981174

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1773170 Typ FRONT 2,5-H/SA10/ 4 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Nennspannung: 320 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 4, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Löten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Phoenix Contact Hersteller Typ FRONT2,5-H/SA10/4 EAN Nr. 4046356465724

Peweta Synchronuhr 21.280.231 Innenuhr, quadratisch, einseitig, schlagfestes Kunststoffgehäuse, mattierter Rand, flaches stoßgeschütztes Plexiglas. Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. Betriebsspannung 230 V/50 Hz. Hersteller Peweta Uhren Nr. 21280231 EAN Nr. 4250594502237

Klauke Aderendhülse 7212V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 12 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleisfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018869

Phoenix Contact Einsteckschild 0800050 Typ EMT (50/28X13)R TQ Einsteckschild, zur Kennzeichnung von Siemens Steuerungen ET 200S, Rolle, türkis, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: 1 mal 50 x 13 mm und 1 mal 28 x 13 mm Phoenix Contact Hersteller Typ EMT(50/28X13)RTQ EAN Nr. 4046356545457

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XACA03 Leergehäuse für Hängetaster XAC-A, 3 vertikale Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACA - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Gehäusetyp: leeres Gehäuse - Anzahl der Ausschalter: 3 Ausschalter - Leitschiene: ohne - Ausschnitt in der Gehäusebasis: ohne. EAN Nr. 3389110426793

Eaton Drucktaster 216532 Typ M22-I3-M1 Drucktaster, 3 Schließer + 3 Öffner, Aufbau Komplettgerät, Dreifach Drucktaster I-O-II, im Kunststoff-Aufbaugeschäft, mit Kontakte je Taster 1 Schließer 1 Öffner, System RMQ, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216532 EAN Nr. 4015082165321

Cellpack Allwetterband Premio 388 Nr. 223605 PVC-Allwetterband zur Isolierung und Bündelung in praktischer Kunststoffdose Bündeln, Als elektrische Isolierung für Anwendungen bis 1 kV Selbstverlöschend, Beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Gute Klebkraft, Witterungsbeständig, Auch bei niedrigen Temperaturen gut verarbeitbar, In praktischer Kunststoffdose PVC-Allwetterband Typ Premio388 EAN Nr. 4010311124452

Phoenix Contact Messertrennklemme 3046566 Typ UT 2,5-MT P/P BU Messertrennklemme, mit Prüfbuchenschrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Nennstrom: 20 A, Nennspannung: 400 V, Länge: 57,8 mm, Breite: 5,2 mm, Farbe: blau, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT2,5-MTP/PBU EAN Nr. 4046356285872

"Siedle Tastenmodul BTM 650-01 SM Siedle Artikel Nr. 200035731-00 Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche und 1 separaten Ruftaste mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 94 Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739357314 Alte Artikel Nr. 035731

Jung Kurzhubtaste A 1561.07 AL Kurzhubtaste, für Einsätze 1201 URE Relais 1-kanalig, 1201-1 URE Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt, 1202 URE Relais 2-kanalig, 1225 SDE Tastdimmer Standard, 1240 STE Tast-Steuergerät, 1244 NVSE NV-Triac-Schalter, 1254 TSE Tronic-Schalter, 1254 UDE Tastdimmer Universal und 1220 NE Nebenstelle 2-Draht Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ A1561.07AL EAN Nr. 4011377128156

Albert Wegeleuchte 682003 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Mastleuchte 682003 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarer Blasenglaskugel ø 250 mm. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E 27. Mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabssockel Nr. 690011. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 250 x 1200 mm EAN Nr. 4007235820034

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1227340000 Typ BLF 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/06/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 6, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF762HP06180SNBKBX EAN Nr. 4050118011531

B.E.G. Slave-Gerät 92445 Typ PD4-S-K-UP Slave-Gerät speziell für Korridore Unterputzversion Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes Schaltimpuls zum Master-Gerät bei erkannter Bewegung unabhängig von der Umgebungshelligkeit Mit allen Master-Geräten kompatibel, außer PD4-M-2C-DS-DE, 11-48V-Geräte, PD9-M-SDB, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED Hersteller B.E.G. Brück Typ PD4SKUP EAN Nr. 4007529924455

Indexa USB Schnittstelle 37113 Typ GD04P USB-Schnittstelle für GD04. Ermöglicht den Anschluss des GD04 an einen Computer über die USB-Schnittstelle. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen GDLink Software kann das GD04 sehr einfach programmiert werden. Unterstütztes Betriebssystem MS Windows. Kabellänge 2m. GD04P wird im GD04-Set mitgeliefert. Für GD04K nicht erforderlich Hersteller Indexa Typ GD04P EAN Nr. 4015162371130

Eaton Leitungsschutzschalter 240937 Typ FAZT-B16/4 LS-Schalter, 16A, 4p, B-Char Hochwertiger Leitungsschutzschalter, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, Bemessungsbetriebsspannung 240/415V, Bemessungsschaltvermögen 15 kA nach IEC/EN 60898-1, Bemessungsschaltvermögen 25 kA nach IEC/EN 60947-2, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristik B,C,D, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 240937 EAN Nr. 4015082409371

Gewiss Scheinwerfer GW84026 Scheinwerfer MERCURIO1 2X26-42W TC-TEL EVG lichtstreuend symm Aluminium IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564293625

Berker Abdeckung 80960282 Abdeckung für Tastsensor Modul 1fach mit Linse S.1 B.x weiß, glänzend. Abdeckung für Tastsensor Modul 1 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckung für Tastsensor Modul 1 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617152792

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1947670000 Typ BLZP 5.08HC/16/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/16/270LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC16270LRSNORBX EAN Nr. 4032248624065

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Pfeilerleuchte 31020 Energieeffizienzklasse A++ bis E je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Pfeilerleuchte 31020. Für 1 Lampe mit einer Leistung von max. 100 W, Sockel E 27. Schutzart IP 44. Leuchte aus Kupfer. Messinggitter. Optische Gürtellinse aus Kristallglas. Montagebügel mit 2-poliger Klemmleiste 4 qmm und Schutzleiterklemme zum Anschluss der Kabel/Leitung max. 3 x 2,5 qmm. Abmessungen: 180 x 430 x 130 mm. EAN Nr. 4044017271783

Schneider Electric Telemecanique Universalrelais RUMF31JD Steckbare Universalrelais RUM, 3 W, 12 V DC, 10A, ohne LED, mit Prüftaste. Produktbereich: Zelio Relay - Name der Reihe: Universal - Produkt oder Komponententyp: Steckrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: RUM - Aufbau und Typ des Anschlusses: 3 C/O - Status-LED: ohne - Steuerungstyp: Verriegelbarer Prüftaster - Wirkungsgrad: 20 %. EAN Nr. 3606480627422

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147080000 Typ SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 90°, Löt Hersteller Typ SL508HC189032SNORBX EAN Nr. 4050118051346

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB640 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 31, 40, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534843

Schneider Electric Telemecanique Schild ZBY9620 Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, ARRESTO DE EMERGENZA/Logo ISO13850. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Notstopp-Piltaster - Abmessungen der Beschriftung: Ø 60 mm - Sprache: Spanisch. EAN Nr. 3606480561306

IFM Electronic Verbindungskabel EWW147 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 0,6 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Merten Wippe 432925 Wippe für Heizungs-Notschalter, aktivweiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck /Heizung Notschalter/. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant, antibakteriell. Glatte und selbstdesinfizierende Oberfläche mit antibakterieller Wirkung. Farbe : ähnlich RAL 9016. Farbe: aktivweiß glänzend. Typ 432925 EAN Nr. 4042811043216

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0BLO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320BLO EAN Nr. 4042949093091

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1032110000 Typ SCDV 3.81/06/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, oran SCDV 3.81/06/90G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90° Hersteller Typ SCDV3810690G32SNORBX EAN Nr. 4032248771417

EFB Elektronik Patchkabel K8051.0,25 RJ45 Patchkab. HRS TM21 S/FTP,UC900MHz 0,25 Meter grau 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker STP, geschirmt, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Ø=5.9 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutztülle mit Klinkenschutz. Klasse EA Link-zertifiziert durch GHMT. EAN Nr. 4049759143329

Fischer Gelenkrohrschele 079434 Typ FGRS Plus 32 - 37 M8/M10 Gelenkrohrschele FGRS Plus 32-37 M8/M10 Die fischer Gelenkrohrschele FGRS Plus mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von Rohrleitungen. Der Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Herstellertyp FGRSPlus32-37M8/M10 EAN Nr. 4006209794340

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM5508 Leergehäuse, XAP-M, Metall, 8 horizont. Bohrungen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 85 x 310 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110312997

Cimco Sechskant-Stiftschlüssel 110604 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9teilig SW1,5-SW2-SW2,5-SW3-SW4-SW5-SW6-SW8-SW10mm Sechskant-Stiftschlüssel-Satz 9-teilig mit den Schlüsselgrößen SW1,5SW2SW2,5SW3SW4SW5SW 6SW 8SW10 mm, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, hart verchromte polierte Oberfläche, abgerundete Kanten, in praktischem Kunststoff-Halter für die Werkzeugtasche sowie die Wandbefestigung: EAN Nr. 4021103106044

Siemens Modul 6SL3210-1NE31-1A10 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 55kW bei 110% 60s, 100% 240s Umgebungstemperatur 0 bis+40°C (LO) 934x350x316 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE311A10 EAN Nr. 4042948660379

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY02230 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildtr. 30x40mm, NOT-AUS, weiß auf rot. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097511

Siemens Access Point 6GK5786-2HC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786-2IA RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 2 Radios, 6 interne Antennen, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, DC 24V, IP65 (-40-+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: EAPN-W2-RJ-13) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57862HC000AA0 EAN Nr. 4019169240529

Bals Anbausteckdose 12739 Anbausteckdose Quick-Connect geneigt 16A 5p (3P+N+PE) 110V (57/100 bis 75/130V) 4h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe gelb RAL 1012, Flansch- und Befestigungsmaß Flaschmaß 87x71 mm (HxB), Befestigung 70x52 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12739 EAN Nr. 4024941127394

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5KP32-OHHO Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21165KP320HHO EAN Nr. 4042949035039

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ964 Nockenteil für XKDF, Schaltstufenerhöhung 2+3. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 2 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: Beschleunigung, für Nuten 2 und 3. EAN Nr. 3389110929744

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter MGN61331 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 3p, 15A, C Charakt., 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC. EAN Nr. 0785901431251

Eaton Näherungsschalter 135899 Typ E57-12LE06-BD Näherungsschalter, induktiv, 1S, Sn=6mm, 3L, 6-48VDC, PNP, M12, Metall, M12 E57-Global-Serie, Produktmerkmale Die Baureihe Global bietet robuste Leistung und wesentliche Funktionen für einen zuverlässigen Sensorbetrieb. Varianten für bündigen oder nichtbündigen Einbau erhältlich. Die Gleichspannungsvarianten verfügen über einen Kurzschlusschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 135899 EAN Nr. 4015081326921

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6002 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Hilfsschütz 276513 Typ DILAC-22(230V50/60HZ) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276513 EAN Nr. 4015082765132

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD21G1L5 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst.-1S+1Ö gest. schalt.. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M16 Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000437

Fischer Silikonrohrschelle 063518 Typ FRSH 95 - 103 Silikonrohrschelle FRSH 95-103 Die fischer Silikonrohrschelle FRSH 95-103 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSH95-103 EAN Nr. 4006209635186

Gewiss Schütz GWD6723 Schuetz Reiheneinbaugeräet 24V AC/DC 40A 4S 3TE Schuetz zur Montage auf DIN- Tragschienen. Zum Schalten von Lasten, die nicht den Gebrauchskategorien AC-1/AC-7a entsprechen, bitte die technischen Informationen beachten. Die Schuetze koennen mit plombierbaren Klemmenabdeckungen und einen Hilfsschalter nachgeruestet werden. Zur optimalen Waermeabfuhr, bei enger Montage, wird der Einbau eines Distanzstueckes empfohlen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564809604

BTR Multimodefaser 150B1MO0020S OpDAT Pigtail E2000-PC, OM2, orange Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Kompaktader ø 0,9 mm Sekundär- und Primärcoating orange, Länge 2,0 m, Steckverbinder, einseitig montiert alle Typen gemäß IEC 61754, mit Prüfprotokoll, Einfügedämpfung und Rückflusdämpfung zu 100 % geprüft, Verpackungseinheit 1 Stück, Varianten mit PC-Schliff LC, SC, ST, E2000 sowie andere Typen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 150B1MO0020S EAN Nr. 4250184164524

Schneider Electric Sarel Innentür NSYPIN75 Innentür für Gehäuse Spacial WM H700xB500, Stahl, RAL7035, Tiefeneinstellung. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Stufenschieber, Vorderseite - Kompatible Produktfamilie: Spacial Gehäuse S3D, CRN, S3X (mit Ausnahme von Türanschlag oder Türschalter), Spacial Montageplatte auf Stufenschiebern - Geräteaufbau: 1 Tür, 2 vertikale Montageprofile, 4 Befestigungswinkel. EAN Nr. 3606480168543

Elso Taster 252120 EAN Nr. 4013984107432 Taster mit Schriftfeld, beleuchtet Farbe perlweiß Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107432

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861881 Typ FKCOR 2,5/21-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2521ST508LR EAN Nr. 4055626125251

Schneider Electric Telemecanique Lichtschranke XUB9APAWL5 REFLEX. LICHTSCHRANKE, POL.. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Monomode - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - Bezeichnung des Sensors: XUB - Erkennungssystem: polarisierter Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: 90° seitlich - Typ des Ausgangssignals: digital - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 5 m - produktspezifische Anwendung: -. EAN Nr. 3389110395938

Gewiss Unterteil GWD8019 Unterteil f steckbare Leistungsschalter MTX/E/M630 Anschluss Rueck senkr 3P Unterteil zur Umruestung von Leistungsschaltern in eine steckbare Version. Mit rueckseitigem senkrechten Anschluss. Zur Umruestung in eine steckbare Version ist weiteres Zubehoer erforderlich. Mit einem zusetzlichen Bausatz kann die steckbare Einheit zu einer ausfahrbaren Einheit erweitert werden. Der maximale Bemessungsstrom bei 40 °C beträgt 570 A. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564725836

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952403 Typ DG M TNS 150 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNguard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNguard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B-1 und höher. Typ DGMTNS150 EAN Nr. 4013364128569

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebsservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1620300 Typ CA-16P1N12T0DN Gewinkelter Kabelabgang für enge Platzverhältnisse. Anpassung an unterschiedliche Applikationen dank einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Steckverbinder für die flexible Konfektionierung vor Ort. Durchgängiger EMV-Schutz zur zuverlässigen Übertragung von Signalen. Lötanschluss bewährte Anschlusstechnik für unterschiedliche Litzen. Hersteller Phoenix Contact Typ CA16P1N12T0DN EAN Nr. 4046356817769

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD143 Motorschutzrelais, 7-10A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822090

Spelsberg Verbindungsdose 34411201 Typ 2K-12-2,5²/w Verbindungsdose nach DIN EN 60670 VDE 0606, 12 Einführungen, 2 Bodeneinführungen, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 14 mm, mit innenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, 85 x 85 x 37, weiß, mit Schraubklemme 5-polig - 2,5 mm² Hersteller Spelsberg Typ 2K1225w EAN Nr. 4013902400539

Elo Zentralplatte 203054 EAN Nr. 4013984127751 Hotel-Card-Schalter, Farbe reinweiß die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984127751

Eaton Leistungsschalter 284420 Typ NZMH1-4-A32 Leistungsschalter, 4p, 32A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284420 EAN Nr. 4015082844202

Phoenix Contact Grundgehäuse 1846593 Typ MDSTBA 2,5/10-G Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/10-G EAN Nr. 4017918184735

Klauke Rohrkabelschuh 706F10 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 50 mm², M10, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078469098

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV430431 3p3D TM125D Auslöser; für NSX160/250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 3P - Beschr. der geschützten Pole: 3t - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018091

Siemens Leistungsschalter 3VL6170-3KN30-0AA0 Leistungsschalter VL800 UL, Typ MG (CAT NO. LMX3B700) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 sehr hohes Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 100kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 700A, Bemessungsstrom II=3250.6500A Kurzschlusschutz IR=700A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL61703KN300AA0 EAN Nr. 4011209716988

Eaton Stufenschalter 073728 Typ T3-1-91/Z Stufenschalter für Heizung, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Zwischenbauform, Schnapp-Schraubbodenbefestigung, Kupplungsantrieb für Tür oder Deckel, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 073728 EAN Nr. 4015080737285

Berker Wippe 14050001 Wippe Arsys braun, glänzend. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175025

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILT2V422MCOA Integrierter Antrieb ILT mit Schrittmotor, 24-48V DC, Impuls/Richtung, 0,33Nm. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILT - Motortyp: 2-phasiger Schrittmotor - Netzwerktyp: DC - elektrische Verbindung: industrieller Steckverbinder - Nennspannung: 24.48 V - Länge: 83.57 mm - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: ohne - Nenn Drehzahl: 400 rpm bei 24 V, 600 rpm bei 48 V. EAN Nr. 3606480156847

Phoenix Contact Grundgehäuse 1845507 Typ MDSTBV 2,5/ 4-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn, Montage: Löten, Anreihbar! Befestigungsflansch: Art.-Nr. 1836477, 1836480. Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBV2,5/4-G-5,08 EAN Nr. 4017918184629

Berker Zwischenring 11541001 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys hellbronze, Metall. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334177111

Eaton Deckel 138528 Typ D125-CI43-RAL7032-DVZ Deckel, RAL7032, abschliessbar, HxBxT=250x375x25mm Deckel undurchsichtig mit Zylinderschlössern, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, plombierbare Deckelverschlüsse, umlaufend geschäumte Dichtung, Einbautiefe bei Montageplatte=125mm, verwendbar für CI Unterteile E, X und V, Ausführung Verschlüsse Betätigung mit Schlüssel gleichschließend (nicht zugänglich für Laien), Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138528 EAN Nr. 4015081353071

Elcom Türstation 5409742 Typ TAP-9/3RAL9016 TAP-9/3 Türst. 9/3 AP weiß STABILA TAP-9/3 Türstation für Türlautsprecher 9/3 AP weiß STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848145

Ritto Wohntelefon Set 1673170 Komplette Türsprechanlage für das Ein- familienhaus mit Gegensprechverkehr. Inhalt:-1 Wohntelefon, weiß. -1 Türstation mit 1 Klingeltaste und 1 Namensschild. -Farbe Türstation: weiß/alu, anthrazitgrau oder weiß. -Aufputz Türstation. -Lautsprecher wetterfest. -Erweiterbar mit Wohntelefon 16630.. im. Parallelbetrieb (max. 3). -1 Netztrafo. Abmessungen Wohntelefon: 91,5x242x55 mm (BxHxT). Abmessungen Türstation: 90x146x21mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Zubehör: == Wohntelefon 16630.. Farbe: weiß. EAN Nr. 4026529020424

"Cimco Aderendhülse 180998 Aderendhülse isoliert 0,5qmm/8mm weiß DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 8; Gesamtlänge L1 14; D1 1; S1 0,15; S2 0,25; D2 2,6; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809983

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2D572TB1F0 Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24..48 V, DeviceNet, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 209.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 3000 rpm bei 24 V, 5100 U/min bei 48 V.

Eaton Gateway 140043 Typ XNE-1SWIRE ECO-Gateway mit SmartWire-DT Anschaltung für XI/ON Das System XI/ON ECO ergänzt das XI/ON Standard I/O-System um preis- und platzoptimierte I/O-Module und Gateways. Die ECO-Module benötigen keine Basismodule und sind voll kompatibel zum Standard XI/ON-System. Hohe Kanaldichte (bis zu 16 DI/DO auf 13 mm), Push-In Federzugklemmen, 8 oder 16 Kanäle pro Modul. Die ECO-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP und Ethernet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 140043 EAN Nr. 7640130120549

Maico Verbindungsstutzen 0092.0275 Typ ELA 25 Ex Beschreibung: Elastische Verbindungsstutzen zur schall- und vibrationsgedämpften Verbindung von Lüftungsleitungen. Mit Flanschen an der Ventilatorseite. Mit Steckstutzen an der Rohrseite. ELA.: Aus Kunststoff. ELA. Ex: Aus antistatischem Material zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Artikel: ELA 25 Ex, Material Flansch: Stahl, verzinkt, Material Manschette: Kunststoff, antistatisch, Gewicht: 1,5 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, Ex-Ausführung: antistatisch, EAN Nr. 4012799922759 Typ ELA25Ex

Eaton Leistungsschalter 109686 Typ NZMH3-S400 Leistungsschalter, 3p, 400A Die Leistungsschalter der Serie NZM...S decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Motorschutzrelais, mit Kurzschlussauslöser ohne Überlastauslöser. Hinweise Leistungsschalter erfüllen alle Anforderungen der Gebrauchskategorie AC-3., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 109686 EAN Nr. 4015081092727

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953202 Typ DR M 2P 60 Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 60V für Industrieelektronik Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher. Typ DRM2P60 EAN Nr. 4013364109681

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG05-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320..800A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG050AA3

Eaton Bremswiderstand 174245 Typ DX-BR024-720 Externer Bremswiderstand für Frequenzumrichter der Reihe PowerXL mit 24 Ohm und 720 W Bei einem längeren generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen größerer Trägheitsmomente, ist ein externer Bremswiderstand erforderlich, um die mechanische Bremsenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzumrichtern der Reihe PowerXL sind einfach zu montieren und besitzen die Schutzart 00., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174245 EAN Nr. 4015081707072

Schneider Electric Sarel Wandmontage NSYVD2M5U4 Rack, Wandmontage VDM 5HE 2 Körper D380. Produktbereich: Spacial CRN, Spacial S3D - Geräteanwendung: elektronisch - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse Typ: 2-Gehäuse - Racktyp: fest - Gehäuse-Nennhöhe: 300 mm - Gehäuse-Nennbreite: 600 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 380 mm - Anwendung: Elektronik und Netzwerke - Geräteaufbau: 19 Festrahmen 1 65 mm zurück von der Frontabdeckung, Gehäuse 1, hinterer Teil 1 innerhalb des Gehäuses, Kabeleinführungsplatte 2 oben und unten der Rückseite, Tür mit Schliessung 1. EAN Nr. 3606480174605

Klauke Rohrkabelschuh 12R16MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 240 mm², M16, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466370

Fischer Kälteschelle 506490 Typ FRS K 27-28/13 Kälteschelle FRS K 27-28/13 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRK27-28/13 EAN Nr. 4048962074833

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Gira Abdeckrahmen 1fach 109127 Abdeckrahmen 1f BSF Standard 55 Reinweiß matt Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 1fach Standard 55 Reinweiß seidenmatt Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337091271

Eaton Stufenschalter 052467 Typ T0-5-8247/IVS Stufenschalter, Kontakte 9, 20 A, Frontschild 0-9, 30 °, rastend, Verteilereinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Verteilereinbauform, Einbaumasse nach DIN 43 880, aufschnappbar auf Hutschiene, Schutzart Front IP30 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugehäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 052467 EAN Nr. 4015080524670

Brumberg RGBW Flexband 18503002 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz RGBW-Flexb., 5m, IP00 17W/m, 24V, c.a. vitaLED 2.0 LED-Flexplatine-Lichtband, flexibel, Schutzart: IP00, Parallelschaltung, Schutzklasse III, Lichtquelle: 4 in 1 SMD-LED: 300LED 60LEDs/m, Leistung: max. 85,0W 17W/m, Abstrahlwinkel: 120°, Länge: 5000mm, teilbar alle 100mm, Doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Planungshinweis für Systemkomponenten: Ansteuerung negativ gemeinsame Anode. EAN Nr. 4250047782230

IFM Electronic Drucksensor PP0520 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 9,6.36 V DC, Stromaufnahme 45 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Öffner Diagnosefunktion, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.c. Diagnosefunktion M12-Steckverbindung, Schaltpunktgleich durch Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FPM Viton EPDM X Santoprene PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

Eberle Klimaregler KLR-E 52724 Nr. 517770651100 Klimaregler 15-30C, AC 230V, 1We 3A, H/K, Lüfter S/M/L 6A, Ein/Aus/H/K/L Klimaregler, elektronisch für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 4-Rohr-Anlagen, Wärmepumpen oder Lüftungssysteme. LCD-Anzeige 5...30 °C, einstellbar in 0,5 K-Schritten, Istwert-Anzeigebereich 0...40 °C, Auflösung in 0,1K-Schritten. PID-Regelverhalten. Schalter Heizen/Aus/Kühlen/Lüfter, Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50m) möglich. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern Typ KLR-E52724 EAN Nr. 4017254109065

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.3 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 3 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110802

Bega Pfeilerleuchte 31400K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Pfeilerleuchte 31400. LED, 5,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 449 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Kupfer, Messing und Edelstahl. Opalglas mit Gewinde. Eine Leitungseinführung für Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Höhe 470 mm. Durchmesser: 350 mm. EAN Nr. 4044017273688

Fischer Schraube 652454 Typ FPF-ST 5,0 x 70 ZPP 200 Power-Fast 5,0x70 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST5,0x70ZPP200 EAN Nr. 4048962034615

Bega Pollerleuchtenrohr 99627 BEGA Pollerleuchtenrohr 99627 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Mit abschließbarer Tür und BKS Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln. Eingebaute Komponenten: 2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A · 250 V, 1 FI-Schutzschalter 4-polig 40 A, 30 mA, 3 Sicherungshalter mit Schraubkappe für Schmelzsicherung Neozed D 01 bis 16 A, Anschlusskasten mit Zugentlastungsschelle zur Durchverdrahtung für drei Kabel bis 5 x 16 qmm. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Höhe 875 mm. Durchmesser: 265 mm. EAN Nr. 4044017248389

Weidmüller Abschlussplatte 1074680000 Typ WAP WTR2.5/ZZ BL Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, blau Das vielseitige und umfassende Produktprogramm von 0,05 mm² bis 300 mm² bietet Ihnen vielseitige Möglichkeiten für Ihre Applikationen. Gehärteter Stahl für die mechanischen Kräfte und hochwertiges Kupfer mit Zinn-Beschichtung sorgen für beste Leitfähigkeit. Alle Materialien sind nach den aktuellen Umweltrichtlinien geprüft und RoHS-konform. Technische Daten Abschluss- und Zwischenplatte (Klemmen), Abschlussplatte, rastbar Nein, 1.5 mm, blau Herstellertyp WAPWTR25ZZBL EAN Nr. 4008190330316

Berker Wippen 14357204 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.5 Edelstahl Rostfrei. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, Edelstahl Rostfrei ummantelt, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334282129

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KG05-3BB3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80ka bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 DC 24V schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KG053BB3

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Brumberg LED Flexband 76263904 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19263904 L=50mm, 4100K, IP67 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798484

Eaton Leitungsschutzschalter 101349 Typ PLI-D16/3N LS-Schalter, 16A, 3p+N, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101349 EAN Nr. 4015081012848

Weidmüller Gerätemarkierung 1753251687 Typ THM MT30X 18/9 GE Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, gelb Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch Thermotransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 9 mm, Polyester, gelb Herstellertyp THMMT30X189GE EAN Nr. 4032248008544

RZB Stromschiene 701100.002 Stromschiene 3Ph L4000, DALI 3-Phasen-DALI-Stromschienen, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701100002 EAN Nr. 4051859039839

WHD HiFi Box 103-200-03-001-00 Typ QB 200-4, weiß Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutrale Musikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Dadurch ist er auch besonders gut für kleine Abhörabstände wie z.B. auf dem Schreibtisch geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Hersteller WHD Nr. 1032000300100 EAN Nr. 4043106037316

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3545 Leuchtdrucktaster, orange, flach, Kompletgerät Ø22 o. Rastung 1S+1Ö 220.240V. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: leuchtend - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904222

Legrand Abzweigkasten 092024 Abzweigdose Plexo ¹ quadratische Abzweigdose Vorprägung für metrische Leitungseinführungen IP 55 - IK 07 - 650°C Farbe grau RAL7035 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für metrische Leitungseinführungen. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen- und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 105X105X55 7E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920241

Bals Stecker 2191 Stecker TE mit MULTI-GRIP Verschraubung 125A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte und Rahmenklemmen sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 50,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube. Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm. Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich. Typ 2191 EAN Nr. 4024941021913

Peweta Außenuhr 52.752.622-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Wandhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hoch-lichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdreht nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52752622-48 EAN Nr. 4250594509212

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31218361 Typ NL-T9 22W/840C/G10Q Radium Leuchtstofflampe 31218361 NL-T9 22W/840C/G10Q Ringförmige 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597183614 Technische Daten Energieeffizienzklasse - B Lampenleistung - 22 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 1230 lm Mittlere Nennlebensdauer - 7500 h Durchmesser - 29 mm Gesamtlänge - 216 mm Osram: 4008321581082 L 22W/840 C G10Q Philips: TL-E 22W/840 Feilo Sylvania : T9 Circline Plus FC22/840 ILCOS-Bezeichnung: FSC-22/840-E-G10q-30/216 LBS-Bezeichnung: T29-R 22W/840 G10q

Berker Aufputz Rahmen 10310001 Aufputz Rahmen 3fach Aufputz, Zubehör braun, glänzend. Aufputz Rahmen 3 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Aufputz Rahmen 3 fach für senkrechte und waagerechte Montage, mit Leitungs und Kanaleinführung, Einführung oben, unten und je Seite mittig möglich, Flächen Designprogramm. Mit dem Aufputz Gehäuse können Unterputz Apparate zur Aufputz Installation verwendet werden. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175827

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Winkelstecker 4631 Winkelstecker SCHUKO mit Bajonettverschluss ISO Panzer IP66 dunkelgrau gelb. Schutzkontakt Winkelstecker ISO PANZER IP66 mit Bajonettverschluss für Steckdosen mit Klappdeckel, Bajonettverschluss. Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 11. Für verriegelte Steckdose SCHUKO®, mit Schraubklemmen. Aufputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Schutzkontakt Winkelstecker ISO PANZER IP66 mit Bajonettverschluss für Steckdosen mit Klappdeckel, Bajonettverschluss. Für explosionsgefährdete Bereiche Zone 11. Für verriegelte Steckdose SCHUKO®, mit Schraubklemmen. Aufputz Installation, Sonderprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334029779

Funke + Huster Meldeleuchte 23200705 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 230VAC, blau Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 230 VAC blau Nennspannung 230 V Stromart AC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe blau Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23200705 EAN Nr. 4250235530254

Walther-Werke Steckdosenkombination 6H50201 Walther Kunststoff Hängesteckdosenkombination nach IEC 61439 Teil 1 und 3 Gehäuse 6H5 aus silikon und halogenfreiem PC ABS Farbe RAL 1016 9005 schwefelgelb tiefschwarz mit 2 Aufhängeösen mit Griffhaken unten mit oben einrastenden Klarsichtdeckeln Schutzklasse II Schutzart IP44 Größe ca 374 x 183 x 253mm H B T Anschluss 1 Kabelverschraubung M25 oben Abgänge Absicherung 1 Fehlerstromschutzschalter RCD 4P 40A 30mA A 2 CEE Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 3P 16A C 2 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter MCB 1P 16A B Hängesteckdosenkombination nach DIN EN 61439 stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom 40A Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609657001

Gira Aufputzgehäuse 5502910 System 106 Aufputz-Gehäuse 2fach Anthrazit Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337022916

Helios Rohrventilator 6736 Typ VARW 450/4 Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flanschen, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad. Halbaxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus Thermoplast. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungs- reduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht reversierbar. VARW 450/4, RADAX-Hochdruck-Rohrventilator 1-PH Hersteller Typ VARW450/4 EAN Nr. 4010184067368

Peha Quicklink Sensor D LS3283RF Nr. 00991783 LightSpot HD QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA mit potentialfreiem Kontakt und schwenkbarer Linse Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (10 m Makro/7 m Mikro Durchmesser bei 2,5 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 3,5 m Leistungsaufnahme: 160 mW Belastbarkeit: Schalten: 10 A (max. Einschaltstrom 80 A) nur D LS3283RF Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3283RF EAN Nr. 4010105991789

Fränkische Rohrwerke Metallschutzschlauch FFMSS-K 7 10 m Nr. 28020007 Preis per 10 Meter Ring 10m Ring Schwerer Metallschutzschlauch, flexibel, grau, FFMSS-K ist ein flexibler wendelgewickelter Metall-Schutzschlauch mit eingehaktem Profil, ohne Dichtung, aus verzinktem Stahl mit hochwertigem PVC-Mantel in Farbe grau erhältlich. Verwendet wird dieser Metall-Schutzschlauch für schwere Maschinen und Anlageninstallationen. Die Vorteile liegen in der schweren Druckfestigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit und Kälteschlagfestigkeit bei extremen Temperaturen. Dieser schwere Metall-Schutzschlauch ist flexibel und kann somit an bewegten Maschinenteilen eingesetzt werden. Bis 10 Jahre UV-stabil. VDE 0605 DIN EN 61386-23 Temperaturbeständigkeit -25°C bis +60°C Typ FFMSSK710m EAN Nr. 4013960204612

Bega Decken- u. Wandleuchte 50032PK4 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA DUO Decken- und Wandleuchte 50032PK4 für den Innenbereich. LED, 31,6 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 2885 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018152319

Fischer Bolzenanker 052267 Typ FAZ II 10/10 K Bolzenanker FAZ II 10/10 K SB-Karte Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Herstellertyp FAZII10/10K EAN Nr. 4006209522677

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Drehzahlstarter 180655 Typ DE11-129D6FN-N20N Drehzahlstarter, einphasiger Netzanschluss, dreiphasiger Motoranschluss bei 230 V, 9,6 A und 2,2 kW / 0,3 HP, mit integriertem EMV-Filter einfache und gewohnte Handhabung einfache Parametrierung vollständige Integration der drivesConnect Software, von SmartWire DT, dem Parameter-Copy-Stick und der Remote Keypads mit integriertem EMV-Filter bis zu 60% Energieeinsparung bei Anwendungen mit quadratische Drehmomentverlauf (Pumpen, Lüfter) Umgebungstemperatur 50°C automatische Reduzierung der Schaltfrequenz zur Verhinderung der Übertemperatur aufgrund hoher Last-, bzw. Betriebszyklen oder zu hohen Umgebungstemperaturen automatisches Zurücksetzen nach Störung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 180655 EAN Nr. 4015081758203

Merten Jalousie Taster 584519 Jalousie-Taster mit Sensoranschluss, polarweiß, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnesensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnesensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tipbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: polarweiß. Typ 584519 EAN Nr. 4011281817009

Eaton Umschalter 091716 Typ T5B-6-8362/Z Umschalter, Kontakte 12, 63 A, Frontschild 1-0-2, 60 °, rastend, Zwischenbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbauehäuse, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091716 EAN Nr. 4015080917168

Helios Hochleistungsventilator 1110 Typ HQW 400/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 400/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW400/6 EAN Nr. 4010184011101

Bega Decken- u. Wandleuchte 50021K4 Energieeffizienzklasse A++ BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50021K4 für den Innenbereich. LED, 22,4 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1486 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Mundgeblasenes seidenmattes Opalglas mit Bajonettverschluss. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018153101

BTR Patchkabel 1308455066-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m rot Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308455066E EAN Nr. 4250184117759

EVN Power Repeater PR12/24-3x8A Power-Repeater für Unicolor- und RGB-LED-Leuchten. Der Repeater kann an nahezu allen LED-Dimmer, weiß- und RGB-Steuerungen angeschlossen werden, um die jeweiligen Signale zu erweitern und dadurch auch größere Beleuchtungsszenarien mit nur einer Steuerung synchron betreiben zu können. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12 und 24V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-24V/DC, 4x Eingang für die Steuerleitungen +, Kanal 1, 2, 3 und 4x Ausgang Kanal 1, 2, 3 und gemeinsamer Pluspol. Die Schraubklemmen sind für Kabel von 0,5mm - 2,5mm geeignet. Technische Daten Ta -10C - 60C, Tc 60C, max. Ausgangsleistung je Kanal 8 A 96W bei 12V/DC und 192W bei 24V/DC. Hersteller EVN Nr. PR12243x8A EAN Nr. 4037293005005

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.0031.1.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, dim.DALI, 1100 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121350031176 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176213

Schneider Electric Telemecanique Druckregler XMLB020P2511 DRUCK-REGLER. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLB - Größe des Drucksensors: 20 bar - AWG Querschnitt: AWG 24.AWG 14 - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3.20 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.3.18.4 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst: 11 bar - max. zul. akzidentieller Druck: 45 bar - Zerstörungsdruck: 90 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: FPM, FKM, Stahl - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110713947

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Knipex Seitenschneider 79 12 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Speziell zum Trennen von hartem Draht sowie Pianodraht. Typ 7912125ESD EAN Nr. 4003773071389

Haupa Kabelverschraubung 250106 Kabelverschraubung IP68 PG13,5 schwarz Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehungssicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V-2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform, komplett montiert wie abgebildet Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O Ring und Gegenmutter Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Vibrationsschutz: integrierte Verdrehungssicherung für vibrationsfeste Montage Brandklasse: nach UL 94 V-2 Schutzart: IP68 Material: Polyamid 6.6 Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform Auslieferung: komplett montiert wie abgebildet EAN Nr. 4011923497248

Weidmüller Kabelmarkierer 1730580003 Typ VT SF 00/21 MC NE RT VO Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, rot SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp VTSF0021MCNERTVO EAN Nr. 4008190954482

Weidmüller Kabelmarkierer 1730570002 Typ VT SF 4.5/21 MC NE BL VO Kabelmarkierungssystem, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Polyamid 66, blau SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4.1 - 4.9 mm, 21 x 7.4 mm, Polyamid 66, blau Herstellertyp VTSF4521MCNEBLVO EAN Nr. 4008190954574

RZB LED Pendelleuchte 311973.002.4.76 Pendelleuchte LED 13,5W-3000K D360, AC-dim.DALI, 1150 lm Eine Serie mit beispielloser Typenvielfalt, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Verschiedene Durchmesser erhältlich, von 360 mm bis 1700 mm. Auch als installationsfertige Lichtdecke mit geringen Einrichtungen, und Wartungskosten einsetzbar. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311973002476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166825

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071588R9999 Typ AT52TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechendem Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715887

Weidmüller Gehäuse 9535320000 Typ MPC 12/17/10 trsp Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 100 mm, Polycarbonat, lichtgrau, transparent Kleine bis mittlere Polycarbonatgehäuse Die Gehäusereihe MPC aus Polycarbonat eignet sich besonders zum Einbau von elektrischen, elektromechanischen und pneumatischen Geräten, sowie Leiterplatten. Die Gehäuse finden Anwendung in mechanisch und chemisch anspruchsvollen Umgebungen. Merkmale ul li 9 Baugrößen in 2 Ausführungen /li li grauer oder transparenter Deckel /li li Deckel mit Plombierlöchern /li li Montagebohrungen außerhalb des Dichtigkeitsbereichs Aufnahmegehänge für Tragschienen, Montageplatten und Leiterplatten /li li umfangreiches Zubehör /li /ul Weidmüller fertigt und liefert die Gehäuse - entsprechend den Kundenwünschen - komplett bestückt mit Klemmen und Verschraubungen. Technische Daten Kunststoffgehäuse, 175 x 125 x 100 mm, Polycarbonat, lichtgrau, transparent Herstellertyp MPC121710trsp EAN Nr. 4032248009213

Bals Steckdosenkombination 89042 VARIABOX-M Norm IEC 61439 Schutzart IP44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Absicherung auf vorziehbare Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil grau Maße 260x230x145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten RDF Faktor 0.68 InA 32A. Bestückung 1 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt. Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p. Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ C (Schleifleitung). Anschlussfertig verdrahtet. Typ 89042 EAN Nr. 4024941205757

EFB Elektronik Rangierkabel 98713.100 Uninet 7702 flex 4P AWG26, H 1200MHz, gelb, 100m Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. EAN Nr. 4049759074203

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12198.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12198.3 für den Innenbereich. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1194 lm, Halbstreuwinkel 25°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Aluminium poliert. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 88 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 90 mm. EAN Nr. 4044018169317

Bals Standsäule 5102095 Camping-Standsäule / Power-Port mit Tür / 9er Einheit V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. Bodenplatte, montierbar auf einem Betonsockel (Typ 58370) Die Säule ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Verteiler heraus geführt werden. Maße 1260 x 365 x 385 mm / H x B x T Material V2A-Edelstahl / 1.4301 (blank, ohne Strichschliff) Bestückung im Power-Port 9 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (12999) 1 x Polyester-Gehäuse 460 x 276 mm mit Bet.-Klappen Absicherung/Schutzmaßnahme 9 x FI/LS-Schalter 16/0,03A 1p+N B Leitungseinführung 1 x M40 Kabelverschraubung (Dichtbereich 1928mm) 1 x M12 Kabelverschraubung (Säulenerdung) 1 x M40 Blindstopfen Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 qmm / Typ C (für Schleifleitung geeignet). CEE-Steckdosen mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschluss-Technik. Typ 5102095 EAN Nr. 4024941193078

Eltako Koppelement 31000020 Typ PL-SW-PROF Das Koppelement mit USB-Kabel und 230V-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. Die Software für Installation und Konfiguration der Powerline-Geräte PL steht unter eltako.com zum Download zur Verfügung. PL-SW-PROF ist ein Windows-basiertes Programm zur Installation und Konfiguration aller PL- und SIENNA-Komponenten und ist für Elektroinstallateure konzipiert. Die Powerline-Systeme können wahlweise mit dem Schraubendreher oder PC / Laptop installiert und konfiguriert werden. Alle Änderungen der Konfiguration können vom PC aus durchgeführt werden. Ebenso können bestehende Installationen in einem Gebäude ausgelesen und erfasst werden. Die Busankopplung erfolgt über einen USB-Anschluss des PC. Durch die Powerline-Technologie wird die nächstgelegene Steckdose zur Busankopplung. Die Bedienungsanleitung steht unter Bedienungsanleitungen/SIENNA Professional am unteren Ende der Seite zum Download zur Verfügung. Hersteller Eltako Typ PLSWPROF EAN Nr. 4010312316856

RZB LED Deckenleuchte 311722.002 DeckenleuchteLED 13W-3000K D100, H220, 540 lm Umfangreiche Serie mit einer Vielzahl von Glasdesigns bestehend aus, Deckenanbauleuchten. Pendelleuchten. Eine in betont klarer Formensprache gestaltete Pendel, und Deckenanbauleuchte für Innenräume. Gefertigt aus Premiumkomponenten, Baldachin und Armatur aus Aluminium eloxiert in Edelstahloptik. Handgefertigte Glasapplikationen. Jeder Glaskörper ist ein Unikat, zur Wahl stehen, Kristallglas teilmattiert. Opalglas weiß. Opalglas weiß mit Klarglasboden. Opalglas „ weiß in weiß“ mit Ton in Ton-Zeichnung Klarglasboden. Schwarzglas mit Zierrändern und cobaltblauem Lichtschein Klarglasboden. Zwei verschiedene Lichtfarben 830 und 840. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Armatur Aluminium eloxiert mit einer gebürsteten Edelstahl Optik, zylinderförmiges zweiseitig beschichtetes Opalglas weiß in weiß, Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311722002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859049180

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703P16A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 10.2 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485199443

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH1402P07A2A Servomotor BMH, 18,5 Nm, 4000 U/min, Glattes Wellenende, o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 4000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 18.5 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 50.3 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3500 W für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 12.2 N.m für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 400 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM32.D72N4 24 Abei 480 V 3 Phasen - Wellenende: glatt - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32.768 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485207902

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111643 Typ CLI C 02-3 GE/SW D MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, D, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererearbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, D, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWDMP EAN Nr. 4008190061302

Weidmüller Schnittstelle 1457400000 Typ RSM-8 24VDC 1NO + C Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 20-poliger Stecker, 24 V DC ± 10%, 16.7 mA Herstellertyp RSM824VDC1NO+CZ EAN Nr. 4050118263350

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Leuchten Set EQ10110399 Typ PNLNOV11030830WHOLELXC00K LED-Leuchten-Set mit opaler Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 3000K warmweiß. Hersteller ESYLUX Typ PNLNOV11030830WHOLELXC00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110399

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F04213 Leitungsschutzschalter iC60N, 2p, 13A, C Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60N - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72.125 V DC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72.125 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 36 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz, 6000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480440502

EFB Elektronik Patchkabel O0313.0,5 Duplex Jumper LC/ST 50/125µ 0.5 m, OM3,LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024345

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94829P Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) RESTART 40/0.3A Typ A 2P 4TE RESTART PRO FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhängiger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1 mit angebaute RESTART Modul. Das RESTART PRO Modul schaltet den FI- Schutzschalter nach einer Auslösung automatisch wieder ein. Die Wiedereinschaltung der Anlage erfolgt erst nach einer Isolationsprüfung durch das RESTART Modul. Bei einem ständigen Anlagenfehler erfolgt kein Einschaltversuch. Alle 15 min wird eine Anlageneüberprüfung durch RESTART PRO vorgenommen. Nimmt die Anlage einen sicheren Wert an, schaltet RESTART PRO den FI- Schutzschalter wieder ein. Eine Einschaltung auf einen bestehenden Fehler erfolgt nicht. Die Spannungsversorgung ist im RESTART Modul integriert und erfolgt durch die Leitungen wahlweise unten oder oben am FI- Schutzschalter ohne weitere Zusatzteile. LED's und ein Hilfskontakt signalisieren die Betriebszustände des RESTART- Moduls. Das RESTART- Modul kann durch einen einfachen Schaltschieber ein oder ausgeschaltet werden. Anschluss (max): 25qmm mit isoliertem Untersteckschutz, Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564248274

Hensel Automatengehäuse KV 9118 M KV 90-Automatengehäuse 18 Teilungseinheiten, IP 65 metr. Vorpr. Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik mit Steckklemme von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrätige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrätige, mehrdrätige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I = 75 A. Werkstoff Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat HENSEL KV. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 18 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KV9118M EAN Nr. 4012591620471

Weidmüller Montageplatte 1310480000 Typ KTBI MOPL 8060 MSZN Montageplatte (Gehäuse), 729 x 529 x 12 mm, Stahlblech, silber Schützen Sie Ihre Komponenten sicher vor Staub, Feuchtigkeit, extremen Temperaturen und Vibrationen, und behalten Sie gleichzeitig die optimale Verbindung zur Außenwelt. Schon unter moderaten Umfeldbedingungen besteht zunehmend der Bedarf nach komplexen, individuellen Automatisierungslösungen. Eine raue industrielle Umgebung stellt zusätzlich hohe Anforderungen an die Applikation und bestimmt das Design der Industriegehäuse, die in ihr bestehen sollen. Mit hoher IP-Schutzklasse und hervorragender Schlagfestigkeit bietet unser Edelstahlgehäuse Klippon® TBI optimalen Schutz für die Komponenten in seinem Inneren. Weder Schmutz noch Nässe dringen hinein. Mit seiner elektropolierten Ausführung weist das Gehäuse zudem eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf. Auf Basis wiederkehrender Anforderungen haben wir Standardgehäuse entwickelt, die zahlreiche Industriebedarfe abdecken. Aber auch für individuelle Wünsche haben wir stets ein offenes Ohr. Technische Daten Montageplatte (Gehäuse), 729 x 529 x 12 mm, Stahlblech, silber Herstellertyp KTBI MOPL 8060 MSZN EAN Nr. 4050118112634

Bals Steckdosenkombination 890939 VARIABOX - XXL IP67 Schutzart IP 67 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anschnarnt, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 650 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 67 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 67 geneigt 1 x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h IP 67 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 1 x C-Automat 16A 1p / Fabr. ABB 2 x C-Automat 16A 3p / Fabr. ABB 1 x C-Automat 32A 3p / Fabr. ABB 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p / Fabr. ABB auf vorziehbaren Tragschiene montiert Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z131110 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 890939 EAN Nr. 4024941939317

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Prüftrennklemme 7910370000 Typ WTR4 SL/EN BL Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, blau
Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihen-klemmen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihen-klemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, blau Hersteller-typ WTR4SLENBL EAN Nr. 4008190576646

RZB LED Stromschienen 741831.003.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183100376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123095

RZB LED Baukastensystem 10-3220.4 Lampe, LED-Rolle 110W-6500K, 24V, IP66 CVD LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, TuneableWhite TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032204 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859162155

Cimco Presswerkzeug 106321 Akkuhydraulisches Presswerkzeug Genius 2.0 300 bestehend aus: Akkuhydraulisches Grundgerät und Presskopf bis 300mm² Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe - Schneiden bis zu einem Ø von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von Ø ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschalbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063217

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Busch Jaeger Präsenzmelder 6131 51-183 Nr. 2CKA006132A0412 Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX, alusilber, Busch-Installationsbus KNX, Präsenzmelder, Busch-Wächter AP, Busch-Präsenzmelder Corridor Premium KNX 30 Meter Erfassungsbereich rechteckig. Bei Montagehöhe 3 m frontal auf den Melder zu gehend max. 20 m x 3 m pro Seite max. 10 m x 3 m. Quer zum Melder gehend max. 30 m x 3 m pro Seite max. 15 m x 3 m. Mit integrierter KNX-Busankoppler. Aufbauhöhe 27 mm. Mit 4-Kanälen. Zum Dimmen Regeln der Helligkeit auf einen definierten Wert in einem dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. HKL-Funktion zum Ansteuern von Heizungs- und oder Kühlanlagen sowie Lüftungsanlagen im dafür vorgesehenen Erfassungsbereich. Melder-Applikation mit 2-stufiger Abschaltfunktion. Melder-Applikation mit integrierter Überwachungsfunktion. Konstantlichtregler mit bis zu 2 unabhängigen Kanälen. Konstantlichtregler mit max. 2 Ausgängen zum Helligkeitsabhängigen Dimmen Regeln von zwei Lichtbändern im Raum. Integrierter Objekt-Raumtemperaturregler. 10 freiprogrammierbare IR-Kanäle blau und oder weiß Inkl. 5 Logikkanäle Logik-Gatter, Tor, Verzögerung und Treppenhauslicht. Auswertung über internen Helligkeitssensor. Gewichtung von bis zu 2 externen Helligkeitswerten und des internen Helligkeitssensors möglich. Der Programmieraster ist mit dem IR-Handsender 6010-25 -500 aktivierbar. Deckenmontage an abgehängten Decken mit Federklemmen, an festen Decken in Aufputz-Gehäuse 6131 39-xxx -500 oder auf VDE Unterputzdosen mit Zwischenring für VDE Unterputzdosen 6131 38-xxx -500. Geeignet für abgehängte Decken mit einer Plattenstärke von 9 bis 25 mm. Einbaulochmaß Ø 68 mm. Passt nicht in die British Standard und VDE Unterputzdose. Empfehlung HaloX-O UP-Dose von Kaiser Art.-Nr. 1290-40 mit entsprechender Abdeckung 1290-47 oder 1290-85 für Sichtbeton oder IBTronic H120-68 von Spelsberg Art.-Nr. 97600501. Anschlüsse KNX-Linie Busanschlussklemme Helligkeitssensorgrenzwert 1 Lux - 1000 Lux Montagehöhe 2 m - 4 m Schutzart Gerät IP 20 Temperaturbereich Gerät -5 °C bis 45 °C Maße H x B x T 91 mm x 91 mm x 49 mm Einbautiefe 22 mm Hersteller Busch-Jaeger Nr. 613151183 Busch-Jaeger EAN Nr. 4011395222287

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K06013ED Leistungsschütz, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NC - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242256

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D6-2 10KA Doepke Artikel Nr. 09916439 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehn- bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 2-pol., D-Char., 6 A, 10 kA DLS6ID6-210KA EAN Nr. 4014712172722

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,50-A KV Doepke Artikel Nr. 09167609 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Fehlerstromschutzschalter der Ausführung KV reagieren aufgrund einer Ansprechverzögerung nur auf Fehlerströme mit einer Dauer von mehr als einer halben Periode der Netzfrequenz. Sie sind gegenüber unverzögerten Schaltern erheblich unempfindlicher für kurzzeitige impulsförmige Fehlerströme und ermöglichen einen störungsfreien Betrieb - auch wenn Schalt- oder Blitzüberspannungen in der Anlage kapazitive Stoßfehlerströme oder Isolationsüberschläge mit einem Folgestrom bis zum Nulldurchgang der Netzspannung verursachen. Sie erfüllen damit auch die Anforderungen für gewitterfeste RCCB gemäß der österreichischen Norm ÖVE E 8601. Die in den nationalen und internationalen Bauvorschriften geforderten Auslösezeiten für unverzögerte RCCB werden auch von den Geräten der Ausführung KV eingehalten. Sie können daher grundsätzlich anstelle eines Standardschalters eingesetzt werden. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - hohe Immunität gegen Stoßfehlerströme und netzspannungsgetriebene Folgestromimpulse; - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein, aus, ausgelöst; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehr), Computeranlagen, Solaranlagen und Röntgenanlagen.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0.50 A, Typ A, kurzzeitverz., N links DFS2100-2/0,50-AKV EAN Nr. 4014712122857

Schneider Electric Telemecanique Wendeschützkombination LC2D150V7 Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 75kW/400V/AC3 150A, Spule 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Kurzbezeichnung des Geräts: LC2D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Erläuterungen zum Gerät: vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 1000 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis, = 300 V DC für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 150 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 200 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 100 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 40 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 1000 V AC 50/60 Hz, 75 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 80 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 100 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 125 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 40 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 50 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - Irms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 1660 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 1200 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 1400 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 250 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis, 580 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis, 315 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 1000 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 0.85 Mcycles 150 A AC-3 bei Ue = 440 V, 1 Mcycles 200 A AC-1 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 13.5 W AC-3, 24 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Verriegelungsart: elektrisch, mechanisch - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 1 Kabel 10.120 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Stecker 2 Kabel 10.50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 12 N.m - auf Stecker Sechskant 4 mm, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.2 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 20.35 ms Schließung, 40.75 ms Öffnung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 8000000 Zyklen. EAN Nr. 3389110509700

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P31F1A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Nennmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 A bei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3 bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: gerade Stecker. EAN Nr. 3389118137387

ABB Leistungsschalter 1SDA056563R0001 Typ E3V 12 PR122-LI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644579036

Hager Abdeckung Volta,UPV VZ223 Hager Installation Abdeckung,Volta,UPV für Größe 3 EAN Nr. 3250616662230 Hager Artikel Nr. VZ223

ABB Textkappe 1SFA616902R1020 Typ KTC2-1020 Textkappe hoch weiss On f.Taster CombiLine-Modular 2.Generation EAN Nr. 7320500176719

PC Electric Verlängerungsleitung 95201 Verl. 10m H07RN-F 5x1.5 015-6 + 215-6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399219863

Siemens Gehäuse 8MF1266-3VS4 Schrank, belüftet, EA IP20 HBT 2200x600x600 Siemens Hersteller Nr. 8MF12663VS4 EAN Nr. 4001869495101

ABB Positionsschalter 1SBV012835R1320 Typ LS73P35L20 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631336

Assa Abloy Elektro Türöffner 14SF---05135D14 14 S Fix® HZ EST 6-12 V GS/WS DIN Links effeff Typ 14SF05135D14 EAN Nr. 4042203220102

Bega Deckenabschlußring 13054 BEGA Abschlußring 13054. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Durchmesser: 220 mm. EAN Nr. 4044018154290

ABB Frontplatte 1SDA066636R0001 Typ FRONTPLATTE VERR. Fld XT2-XT4 W Zub. f. Leistungsschalter XT2-XT4 Frontplatte EAN Nr. 8015644004156

ABN Umrüstsatz VD16R Umrüstsatz Rückeinspeisung 1Z, einstöckig 10qmm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ VD16R EAN Nr. 4015153039421

Dold Störmelderelais 0034902 Typ AD5998 DC28-30V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC28-30V EAN Nr.4030641349028

ABB Sicherungsautomat 2CDS281103R0974 Typ S201P-C1,6NA S201P-C1.6NA Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 1.6 A, 1P+NA EAN Nr. 4016779590877

Schneider Electric Telemecanique Positions Schalter XCRE18H2 POS.SCHALT.IP54 Hersteller Telemecanique Typ XCRE18H2 EAN Nr. 3389118119482

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Schutzschalter 5SV3314-6 FI-Schutzschalter Typ A 40A 1+N-pol. 30mA 230V 2TE Siemens Hersteller Nr. 5SV33146 EAN Nr. 4001869429649

Haupa HSS Metallsägeblätter 200310 HSS Metallsägeblätter Form A, einseitig, HSS Bi Metall Metallsägeblätter DIN 6494 EAN Nr. 4011923018542

ABB Lasttrennschalter 1SDA073531R0001 Typ E2.2B/MS 16 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773816

ABB Leistungsschalter 1SDA072321R0001 Typ E2.2H 12 D LI 3P E2.2H 12 Ekip DIP LI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644761714

ABB Leistungsschalter 1SDA071071R0001 Typ E2.2S 25 D LI 3P E2.2S 25 Ekip DIP LI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749217

Dold Alarmgeber 0049528 Typ IK8832 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8832AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641495282

ABB Auslöser 1SDA068048R0001 Typ EKIP N-LS/I IN=40A Elektr.-Ausl. Ekip N-LS/I In=40A XT4 4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019488

ABB Trennschalter 2CSM362610R1801 Typ E932/50 Sicherungs-Trennschalter, 2Pol, 50A für Sicherungseinsatz 14 x 51mm AC-20B EAN Nr. 8012542447009

Assa Abloy Anschlusskabel 760-14-----00 Anschlusskabel F.Standardtüröffner 4,5M Braun/Blau 2X0,75Qmm effeff Typ 7601400 EAN Nr. 4042203282711

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4403-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 3A Siemens Hersteller Nr. 5SL44036 EAN Nr. 4001869439631

Wago Industrial Switch 852-103/040-000 Industrial-Switch 8 Ports 100Base-TX 2 Slots 100Base-FX EXT schwarz Wago Serie 852 EAN Nr. 4050821157663

ABB Leistungsschalter 1SDA053136R0001 Typ T2H000016T04053002 T2H160 MF03,2 I042 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539863

ABB Reihenklemme 1SNA199081R1500 Typ D1.5/6.ADO-RT D1,5/6.ADO Reihenklemme 1,5mm²,17,5A,6mm,rot EAN Nr. 3472591990812

Dold Schaltgerät 0052270 Typ BG5925.02/920/60 DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.02/920/60DC24V EAN Nr.4030641522704

Weidmüller Gerätemarkierer 1420240000 Typ THM PLUS S CPU X3 THM PLUS S CPU X3 THM PLUS S CPU X3 Herstellertyp THMPLUSSCPX3 EAN Nr. 4050118223569

Gewiss Montageplatte GW76276 MONTAGEPLATTE VERZ.STAHL 294X244 MONTAGEPLATTE VERZ.STAHL 294X244 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223820

Klauke Aufnahmeschaft 50385224 Aufnahmeschaft für HSS-Bi-Metall Lochsagen, 7,9 mm Geeignet für die Größen von 14 mm - 30 mm. EAN Nr. 0783310385226

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4510-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 10A Siemens Hersteller Nr. 5SL45106 EAN Nr. 4001869439822

Dold Schaltrelais 0026509 Typ MK8804.12/003 AC/DC110V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/003AC/DC110V EAN Nr.4030641265090

ABB Busklemmenblock 1SAP410400R0001 Typ TU552-CS31-XC :S500,Busklemmenblock Federzug für CS31 Busmodul, Outdoor&Xtrem Conditions EAN Nr. 4016779846400

ABB Leistungsschalter 1SDA054035R0001 Typ T4S001025E02374002 T4S250 PR221DS-LS/I R250 4P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T4 EAN Nr. 8015644551278

Wago Griffplatte 2091-1600 Griffplatte 2-polig passend für Rastermaß 3,5 mm lichtgrau Wago Serie 2091 EAN Nr. 4050821162735

ABB Positionsschalter 1SBV011144R1202 Typ LS40M44B02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Gummi-Rollenschwenkhebel D=45 EAN Nr. 3471522003867

Dold Spannungsrelais 0034941 Typ BA9036/011 DC24V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC24V05-10S EAN Nr.4030641349417

SLV Seilleuchte 139162 Energieeffizienzklasse C - A+ je nach Leuchtmittel Einsatz SEILLEUCHE MR16, schwarz, MR16, max. 20W, 60cm EAN Nr. 4024163023849

ABB Leistungsschalter 1SDA061868R0001 Typ T2N160 TMG040-0200 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644643874

Dold Phasenfolgerelais 0016309 Typ AI 941N.002 3AC50HZ 240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0023AC50HZ240V EAN Nr.4030641163099

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS000F Bundle LXM28AU07M3X + BCH2MM0520CF6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS000F

ABB Leistungsschalter 1SDA059186R0001 Typ E1B 10 PR122-LSI R1000 3P W MP Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644615475

ABB Leistungsschalter 1SDA062526R0001 Typ X1N 12 PR331-LSIG R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650728

Dold Drehzahlwächter 0026202 Typ AA9050 AC230V 0,5-5IPM 10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V05-5IPM10S EAN Nr.4030641262020

Elcom Ruftaster 1502170 Typ KPS KPS Ruftaster mit Namensschild anthrazit KPS Ruftaster mit Namensschild hinterleuchtbar EB anthrazit EAN Nr. 4250111890304

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 296500 Typ V1-W-OR0,6M-POC-T-V1-G Y-Verbindungskabel V1-W-OR0,6M-POC-T-V1-G Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WOR06MPOCTV1G

Schneider Electric Telemecanique Signalsäulen XVC1M3HK SIGNALSÄULEN MIT SIREN + BLINKLICHT 100M Hersteller Telemecanique Typ XVC1M3HK EAN Nr. 3606480072499

Spelsberg Sägeblatt 92996801 Typ HW LFR-68/SBL Sägeblatt HW LFR-68/SBL, Sägeblatt für Lochfräser Type 925-ff, 68, Durchmesser 68 mm Ø EAN Nr. 4013902852505

Weidmüller Kabel 1349700120 Typ PAC-UNIV-HE40-HE40-12M PAC-UNIV-HE40-HE40-12M PAC-UNIV-HE40-HE40-12M Herstellertyp PACUNIVHE40HE4012M EAN Nr. 4032248240555

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- ABB Leistungsschalter 1SDA05563R0001 Typ E6H 40 PR122-LI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644569037
- Dold Not Aus Modul 0064878 Typ LG5925.04/61 AC50/60HZ 230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. LG5925.04/61AC50/60HZ230V EAN Nr.4030641648787
- Pepperl + Fuchs Fieldbus Zubehör 133733 Typ ACC-MB-HSK Zubehör für MB-FB-4* Power Hub Erdungsbügel mit 4 Schirmklemmen Hersteller Pepperl+Fuchs Typ ACCMBHSK
- Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4150-8 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 50A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41508 EAN Nr. 4001869202099
- Dold Zeitrelais 0017891 Typ AI 902N.0082/04 AC127V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC127V05-10S EAN Nr.4030641178918
- Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK06-300 Feinsicherungen 6,3x32mm T 6,3A EAN Nr. 3250614128042 Hager Artikel Nr. L6332TK06-300
- Sirena LED Einheit ST-L101HAC230B Typ ST-L101HAC230 blau LED Einheit f. STB Gehäuse 90-260VACDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STL101HAC230
- Dold Störmelder Erweiterung 0050615 Typ SL5991 AC50/60HZ 230V 1S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5991AC50/60HZ230V1S EAN Nr.4030641506155
- Hager Tür rechts für Schrank FZ069 Hager Installation Tür,rechts,für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 550mm,P22W EAN Nr. 3250612760695 Hager Artikel Nr. FZ069
- Siemens Sivacon Dach 8MF1025-2UD12-0A SIVACON, Dach, EMV, EMV, IP40, B=1200 mm, T=500 mm, verzinkt Hersteller Siemens Typ 8MF10252UD120A EAN Nr. 4001869545271
- Spelsberg Normschiene 19806801 Typ NS 35-66 Normschiene NS 35-66, Normschiene nach DIN EN 60715, 35 x 7,5 mm, 35 mm breit, 35 x 7.5 x 66 EAN Nr. 4013902814664
- ABB Leistungsschalter 1SDA057597R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LSI R1600 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598600
- ABB Leistungsschalter 1SDA060934R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LSI R0800 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644634575
- ABB Leistungsschalter 1SDA064823R0001 Typ X1N-A 08 PR333-LSI G R0800 3P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644677220
- ABN Sondertüren Set GST46-5 Sondertüren-Set S46 Sondertüren-Set S46, für Fluchtwege 4-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GST46-5 EAN Nr. 4015153382565
- Dold Motorbremsgerät 0051356 Typ GB9024 60A AC50/60HZ 500V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB902460AAC50/60HZ500V15S EAN Nr.4030641513566
- Siemens Schilder 8WH8120-1AB65 Schilder, Längsbeschriftung 61-70 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB65 EAN Nr. 4001869348834
- Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316406RW MONDO Winkelkupplung 16A 4P 400V 6h IP44 Hinterteil RAL 9010 reinweiß Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745272
- Dold Zeitrelais 0034068 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 240V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ240V05-10S EAN Nr.4030641340681
- Eaton Ersatztür 6081139 Typ EWP03112SD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081139 EAN Nr. 8711426533622
- Wago Durchgangsklemme 2000-1201 2-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex e II geeignet grau Wago Serie 2000 EAN Nr. 4045454966768
- Berker Tastsensor Abdeckung 80961375 Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x anthrazit Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334482215
- Dold Störmelderelais 0036111 Typ EH9997/057 AC/DC60V US=12-70V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/057AC/DC60VUS=12-70V EAN Nr.4030641361112
- Dold Spannungsrelais 0053756 Typ BA9054/021 AC70-700V UH AC240V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/021AC70-700VUHAC240V EAN Nr.4030641537562
- Ersa 3CA06-9003 Schnellverbinder weiblich für Verbindungsschlauch Ersa Nr. 3CA06-9003 Zubehör EAN Nr. 4003008061994 Schnellverbinder weiblich für Verbindungsschlauch
- Siemens FI-Block 5SM2325-6 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ A (PSE/SSF) 0.3-63A 2-polig IFN 30mA 400V Siemens Hersteller Nr. 5SM23256 EAN Nr. 4001869171180
- Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/007 401 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 4 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143490900
- OBO Bettermann Befestigungsschelle 1015496 Typ 823 32 FT Befestigungsschelle zweilappig 32mm Stahl tauchfeuerverzinkt EAN Nr. 4012195567738
- Wago Stecker 890-134 Stecker mit Zugentlastungsgehäuse 4-polig für Leitungsdurchmesser 4,5 - 10 mm weiß Wago Serie 890 EAN Nr. 4045454233020
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 239999-0035 Typ V1-W-BK5M-PUR-A Kabeldose, M12 Polzahl 4 Kabel PUR schweißspritzerbeständig Länge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WBK5MPURA
- Wago Zwischenkupplung 890-653 Zwischenkupplung 1 x Stecker / 1 x Buchse 3-polig 100 % fehlsteckgeschützt Wago Serie 890 EAN Nr. 4050821295457

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Spleißbox B61901.12OM3 Spleißbox 12-LC- D Kuppl.MMausziehbar, OM3 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173104

Haupa HM Betonbohrer 231718 HM Betonbohrer 12 x 150 mm High Helix Steinbohrer, sandgestrahlt, gefräste Ausführung, Handwerkerqualität HM Betonbohrer EAN Nr. 4011923153014

Siemens Schütz 3RT1026-1AV04 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 400V, 50Hz, 2S+2Ö, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AV04 EAN Nr. 4011209352544

Dold Überstromrelais 0053407 Typ IP9270.12 AC220-240V 0,5-5A 0,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC220-240V05-5A01-20S EAN Nr.4030641534073

Weidmüller Kabelschuh 1498540000 Typ KP-M8/-185 Kabelschuh,185 mm² KP-M8/-185 Kabelschuh, 185 mm², Herstellertyp KPM8185 EAN Nr. 4050118307894

Eaton Frontblende 186687 Typ XTMP2N4FC-H550W1000-SOND-RAL* Frontblende für 2x NZM4, Festeinbau, HxB=550x1000mm, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP2N4FCH550W1000SONDRAL*

IFM Electronic Befestigungsschelle E20107 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 3 mm, für Lichtleiter, Werkstoff Gehäuse Aluminium schwarz eloxiert Hersteller ifm Electronic GmbH

Legrand Masseband 036395 Masseband gelb grün 6 mm², Länge 200 mm, Lochdurchmesser 6,5 mm MASSEBAND 6MM2 16CM LANG Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060363956

Legrand Verschraubung 382301 G1 4", ø-Schlauch innen 10 mm Verschr. 2000 G1 4 D=10 90° Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561118638

Siemens Schuko Steckdose 5UB4724 DELTA fläche IP44 Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Kombination 2-fach senkrecht Abmessungen 151x66x54mm EAN Nr. 4001869403519

Sirena Schallgeber DL105HDC024R/B-UL Typ DL105HDC024R/B-UL blau Schallgeber rot m.LED Warnlicht UL 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RBUL

ABN Sammelschienen Modul MFSC32613 Sammelschienen-Modul flach 3FB/2RE 60mm mit CU 12x5mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC32613 EAN Nr. 4015153576759

Mennekes Anbaudose 23177 Anbaudose TM, 63A5p2h 50-500V, IP67 IP 67 HW/VN mit Rahmenklemme und Soft-CONTACT, Bronzegrün VG 96 919 AS 012 5935-12-321-5243 EAN Nr. 4015394043577

Lovato Electric Schütz BF40T4A23060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 25...125A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222935

Siemens Stützisolator 8GK9110-OKK00 Stützisolator für Sammelschiene 1-pol. mit Innengewinde M10 und Befestigungsblech Siemens Hersteller Nr. 8GK91100KK00 EAN Nr. 4001869414799

Siemens Wippe 5TG7816 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Schild für Universal-Schalter Wechsel/aus für Kreuz- und Ausschalter für Taster neutral, 65x 65mm EAN Nr. 4001869048581

Bticino Türstation 308015 32 Ruftasten, Maße B?x?H 340?x?370 mm, UP Kasten Maße B?x?H?x?T 308?x?329?x?50 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308015 EAN Nr. 8012199995342

Gira Abdeckung Steckdose 092201 Abd. SCHUKO KD System 55 Cremeweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55 Cremeweiß glänzend EAN Nr. 4010337922018

Eaton Felddbreite Tür 186327 Typ XTSZDSQV4R-H700W425-SOND-RAL* Felddbreite Tür, belüftet, rechts, HxB=700x425mm, IP42, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTSZDSQV4RH700W425SONDRAL*

OBO Bettermann Multimediaträger VGA/D-Sub9 6104706 Typ MTG-DB O RW1 Multimediaträger VGA/D-Sub9 ohne Anschlussbuchse 45x45mm Polycarbonat reinweiß Ral 9010 EAN Nr. 4012195898597

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995 MP EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995MP EAN Nr. 4011377052956

Wago Netzanschlussklemme 294-5475 Netzanschlussklemme mit PE-Schraubkontakt mit Rastfüßen DA- N PE L DA+ 5-polig weiß Wago Serie 294 EAN Nr. 4050821098652

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8220-8BB08 Leitungsschutzschalter 400V 25kA, 2-polig, 20A, T=70mm nur magnetische Auslösung Siemens Hersteller Nr. 5SY82208BB08 EAN Nr. 4001869333137

Bega Blende silber 70500A BEGA Blende 70500A. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Silber.

SLV Einbauleuchte 114451 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-I, Deckeneinbauleuchte, eckig, mattweiss, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151450

Wago Federleiste 2092-1103/000-5000 Federleiste mit Griffplatte 3-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821353805

Legrand Bodenleuchte 771555 Einsatz Bodenleuchte mit Bewegungsmelder 230V~ 0,2-1W Galea perlmutt Einsatz Bodenbel. BWM Gal PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067715550

Lovato Electric SchützB500 4 00 11B50040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975074732

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2P05AE11TQ Motorschutzschalter GV2-P, 0,63-1A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser EAN Nr. 3389110724462

ABN Komplet Schrank ES27NRW45SNN Komplet-Schrank EFH/eHZ NW 1Z 1V7 SH63A Schneider Bestückt+Verdrahtet 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES27NRW45SNN EAN Nr. 4015153636439

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Weidmüller Dateneinsatz 2450457000 Typ HDC XX5E01 MFSM12D-7000 Datenleitung zur Datenübertragung in einem Datenmodul. Hersteller Weidmüller Typ HDCXX5E01MFSM12D7000 EAN Nr. 04050118465372
- Phoenix Contact Anbaugehäuse 1775693 Typ HC-B 32-AMQ HEAVYCON Anbaugehäuse B32, mit Querbügel, Höhe 30 mm, mit Flachdichtung Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B32-AMQ EAN Nr. 4017918038267
- Sirena Modularsockel 90452 Typ LT DEEP 12/24VACDC schwarz Modularsockel MLine hohes Profil 90452 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. LTDEEP1224VACDCschwarz EAN Nr. 8010152904523
- Assa Abloy Elektro Türöffner 118.13-54A35A71 118.13 Fafix Profix® 2 HZ EST 10-24 V GS/WS EE Universal Türöffner 118.13 mit Flachschießblech 54A effeff Typ 1181354A35A71 EAN Nr. 4042203421936
- A.L.S. WHITE, Deckenstrahler, LED, 1x30W, warmweiss, schwarz Typ WHS-30WW02F Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG
- Cimco Spanplattenschraube 190122 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x60mm PZ2 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 5,0x60mm PZ2 EAN Nr. 4021103901229
- Legrand Schlauch 382158 Durchmesser innen 21 mm, außen 26 mm, Type FX21, Farbe grau FX 21 SCHLAUCH 21X25,5 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561092440
- Rutenbeck Cinch-Buchse 17000307 Typ KM-Cinch gelb Cinch-Buchse, für Montageadapter BNC-C/IEC/Cinch-MA Up, Lötanschluss, gelb, 15 x 24 x 28 mm, 8 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654422
- RZB Kleinbuchstabe 99222.013.H K Buchstabe h,100mm Kleinbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 39 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013H K EAN Nr. 4010319326674
- Schneider Electric Telemecanique Feder Reihenklemme NSYTRR22AR Feder Reihenklemme, Durchgang, 2 Punkte, Hersteller Telemecanique Typ NSYTRR22AR EAN Nr. 3606480532528
- EFB Elektronik Duplex Jumper O0319.0,5-1.2 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ,0,5 m, OM4, LSZH, violett, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169435
- Siemens Reduzierbrücker 8WH9002-8HC10 Reduzierbrücker von 35qmm auf 2,5qmm und 4qmm von Schraube auf Federzug Siemens Hersteller Nr. 8WH90028HC10 EAN Nr. 4001869403380
- Siemens Tür 8MF1090-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2000 mm, B=900 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF10902UT142BA2 EAN Nr. 4001869542546
- Hensel Lasttrennschalter Mi SP 18 Lasttrennschalter mit Sicherung, 3polig, 63 A, DO 2, Neozed Lasttrennschalter mit Sicherung Mi SP 18, 3polig, 63A, DO 2, Neozed Typ. MiSP18 EAN Nr. 4012591118183
- Wago Distanzgehäuse 280-654/056-000 Konturengleiches Distanzgehäuse passend zu 3- und 4-Leiter-Klemmen abgewinkelter Bauform orange Wago Serie 280 EAN Nr. 4017332301480
- Lovato Electric Hilfsschutz BF0004L048 Schütze Hilfsschütze mit AC und DC Steuerkreis Hilfsschütze des Typs BF00... Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975168042
- OBO Bettermann Sprint-Schraube 3198197 Typ 4759T 3.0x25 Sprint-Schraube Senkkopf, Antrieb T-Drive 3x25mm Stahl galvanisch verzinkt, gelb passiviert EAN Nr. 4012195797777
- Siemens Signalleitung 6FX5002-2DC20-1BA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP67/IP67, mit 24V MOTION-Connect 500 Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50022DC201BA0
- Klauke Presseinsätze HR2570 Presseinsätze HR 25, 70 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033510
- Gewiss Notleuchte GW14666 Notleuchte autonom 4M 2h Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564268661
- OBO Bettermann Hutschiene 1115384 Typ 2069 T160 GTP Hutschiene in Extralängen für T-Serie 157x35x7,5 Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert EAN Nr. 4012195441007
- Wago Stiftleiste 734-305/109-000 Stiftleiste mit Gewindeflanschen 5-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt lichtgrau Wago Serie 734 EAN Nr. 4045454695101
- Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5460-OCA00 Sicherungslasttrennschalter I=630A, U=690V für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH2 und NH3 Siemens Hersteller Nr. 3NP5460OCA00 EAN Nr. 4011209006102
- Eaton Schutzleiterklemme 1319868 Typ QMEARTH40/63 Schutzleiterklemme, für QM40, QM63 Schutzleiterklemme QM 40, QM 63, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319868 EAN Nr. 8711426430488
- Siemens Schütz 3RT2015-1VB41 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1S, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151VB41 EAN Nr. 4011209843998
- Weidmüller Einbaustecker 2423740000 Typ SAIE-M12BB-4S-13/14SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12BB4S1314SMT EAN Nr. 4050118432190
- Bals Wandsteckdose 13319 Wandsteckdose 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Flansch- und Befestigungsmaß Flansch 107x100 mm (HxB), Befestigung 85x77 mm (HxB) Typ 13319 EAN Nr. 4024941133197
- Eaton Leistungsschalter 123633 Typ IZM32B3-P08W Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub Leistungsschalter, 3p, 800A, Einschub, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123633 EAN Nr. 4015081212385
- EFB Elektronik Modular Adapter ETM23055 Modular-Adapter DB25Buchse/RJ45, metallisiertes Gehäuse Adapter zur individuellen Eigenbelegung. D-Sub an RJ45 8P8C Buchse. Metallisiertes Gehäuse. EAN Nr. 4049759029517

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Nobile Endkappe 5011146790 Endkappe 2er Set (Alu-Profil U-Form XL) Lieferung inklusive Abdeckung aus PMMA opal, 1 Endkappe, 1 Einspeisungskappe und 4 Befestigungsclips. Kühlleistung 32W m EAN Nr. 4044538047102
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 025934 Typ NJ10-F-A2 Schaltabstand 10 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Antivalent Betriebsspannung 10 60 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NJ10FA2
- Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1413932 Typ SACC-FSB-2QO SH PB SCO Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCFSB2QOSHBPSCO EAN Nr. 4055626013145
- Wago Einspeisemodul 896-231 Einspeisemodul mit Schraubanschluss für Flachkabel 3 x 2,5 mm² Anzugsdrehmoment 0,7 Nm Phillips Kreuzschlitz Nr. 1 grau Wago Serie 896 EAN Nr. 4045454004194
- Wago Einzelklemme 235-803/333-000 Klemmenleiste mit Prüföffnung 2 Lötstifte/Pol 3-polig Rastermaß 10/10,16 mm / 0.4 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918833257
- Eaton Basismodul 171451 Typ SL7-CB-D Basismodul, für zweiseitige vertikale Montag Basismodul, für zweiseitige vertikale Montag, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171451 EAN Nr. 4015081677801
- Striebel & John Satz Türen 2CPX062072R9999 Typ T300 Stahlblechtür, Feldbreite 3, Bauhöhe 00 (3 RE), mit Standardschloss ZB113, pulverbeschichtet, Farbe: weiß, RAL 9016, passend zu 3/00A/B/U. EAN Nr. 4011617620723
- Wago Beschriftungsstrang 209-209 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 42 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096768
- Lovato Electric Direkt Starter M2P0321223060B4 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158906
- Siemens Sicherungseinsatz 3NC2431-0C SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 350A gR 500V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Siemens Hersteller Nr. 3NC24310C EAN Nr. 4001869369327
- Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 200462 Typ NBB4-12GM50-E1 Schaltabstand 4 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion NPN Öffner Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 200 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB412GM50E1
- Cimco Kluppengehäuse 140902 Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr PG29-PG36, aus Temperguss Kluppengehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-Armen, ohne Zubehör M 32 - 40 / PG 29 - 36 EAN Nr. 4021103409022
- Eaton Kabelkanal 186660 Typ XTPZAEHD-W1350-SOND-RAL* Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 1350mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTPZAEHDW1350SONDRAL*
- Gewiss Steckdose GW10213 Steckdose 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Rot Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564264854
- Gewiss Verteiler GW40003 Verteiler AP mit Sichttuer IP55 180x180x98mm 1x8TE ohne PE/N Klemme Verteiler fuer Aufputzmontage mit glatten Waenden. Klemmen nicht nachruestbar. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564012547
- Haupa Kabelbinder 262606 Kabelbinder schwarz UV beständig 203x2, 5 mm witterungsbeständig, Material: Nylon, Farbe schwarz, UV beständig, weitere Daten wie 26 25 00 46 Kabelbinder EAN Nr. 4011923099114
- Siemens Leistungsschalter 3RV2332-4KC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 73A, N-ausl. 949A, Schraubanschluss, erhöhtes Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23324KC10 EAN Nr. 4011209945517
- Striebel & John Smissline Modul 2CPX042140R9999 Typ MC103VS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 1FB = 250 mm, Kabelwanne tief mit Hutschiene für PE/N-Trennklemmen, 3 RE = 450 mm, Geräteschlitz vertikal, EAN Nr. 4011617421405
- Walther Werke Wandsteckdose AA110304 Wandsteckdose 16A 3P 4h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verriegelung. Wandsteckdose 16A 3P 110V 4h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609261840
- Siemens Taster 3SB3205-0AA71 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, klar, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S+1Ö, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32050AA71 EAN Nr. 4011209187184
- PC Electric Anbaugerätestecker 624-6TT Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 6h IP44 Turbo Twist, Flansch 70x70 - Lochabstand 56x56, schraublose Anschlussstechnik, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399766688
- Eaton Verbindungsleitung 136268 Typ CSAS4A4CY2202 Verbindungsleitung, 4p, AC, Kupplung M12 gerade, Ende offen, L=2m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136268 EAN Nr. 4015081330614
- Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7233 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144374
- Pepperl + Fuchs Kabeldose 224713 Typ V1-W-E8W-OR1,5M-POC Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Kabel TPE schweißperlenbeständig Länge 1,5 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WOR15MPOC
- Wago Klemme 260-303 2-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 lichtgrau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918593397
- Eaton Verteilerfeld 114399 Typ XVTL-BF-6/3/18 Verteilerfeld, HxBxT=1800x600x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114399 EAN Nr. 4015081137992
- Eaton Zählerfeld 228447 Typ ZSD-O19A0398 Zählerfeld, 1-feldrig, vorbereitet, Version O19A0398 Zählerschrank Komplettfeld ohne Schaltgerätebestückung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 228447 EAN Nr. 4015082284473
- PC Electric Anbaudose 4341-2fc Anbaudose schräg 63A 4p 2h IP44 Power Twist Flansch 100x107 - Lochabstand 77x85, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)
- Wago Anschlussleitung 771-8982/116-601 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 6 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) halogenfrei Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 771 EAN Nr. 4055143293716

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-112 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 12-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918679671
- Cimco Winkelschraubendreher 110620 Winkelschraubendreher DIN 5200, für Schlitzschrauben LxBxH 100x5,0x0,65mm Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Schlitzschrauben 5,0x0,65x100mm. EAN Nr. 4021103106204
- Gira Abdeckrahmen 3fach 0213761 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Cw Gira Event Klar Braun Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchsicher für cremeweiße Zentraleinsätze Event Klar Braun Bruchsicher. EAN Nr. 4010337069317
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460100 Typ HC-B 16-TFL-N-O1STM25G HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang gerade Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFL-N-O1STM25G EAN Nr. 4046356695930
- Wago Federleiste 231-120/102-000 Federleiste mit integrierter Abschlussplatte 20-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342933
- Siemens Stecker 6ES7922-4BF00-OAE0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1CL00-OAA0) mit 46 Einzeladern 0,5 mm², Einzeladern H05V-K, Crimp-Version VPM=1 Stück L=5,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BF000AE0 EAN Nr. 4025515130758
- Eaton N Schiene 055870 Typ N23RS18 N-Schiene, für Sicherungskasten N-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS18/123, 2x 2.5-35 und 6x 1.5-16qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 055870 EAN Nr. 4015080558705
- Eaton Verbindungsleitung 136276 Typ CSDR4A3CY2210 Verbindungsleitung, 4p, 3L, DC, Kupplung M12 gewinkelt, Ende offen, L=10m Zusatzausrüstung für Sensoren, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 136276 EAN Nr. 4015081330683
- Gewiss Magnetkartenschalter GW14039 Universal-Magnetkartenschalter 2M 1P 16AX 1 Schliesser Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564439320
- Phoenix Contact Schutzstecker 2839240 Typ PT 4-24DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT4-24DC-ST EAN Nr. 4017918182786
- Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-5BC50-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14qmm mit IDC-Steckern, Länge 2,5m Siemens Hersteller Nr. 6ES79235BC500DB0 EAN Nr. 4025515153207
- Weidmüller Durchführungsklemme 1250620000 Typ DP WGK 95 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme DP WGK 95 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme Herstellertyp DPWGK95SW EAN Nr. 4050118041811
- Eaton Lasttrennschalter 163619 Typ PIFTOL400 Sicherungs-Lasttrennschalter, 4p, NH00, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste ohne Zubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 163619 EAN Nr. 4015081601493
- Walther Werke Wandsteckdose AJ160504PV Wandsteckdose 63A 5P 4h mit elektr. Verrieg. über Pilotkont. u. Schütz Wandsteckdose 63A 5P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt und Schütz EAN Nr. 4015609280469
- Wago Potentialklemme 727-228/024-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck d-c-b-a--a-b-c-d alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 lichtgrau Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189211
- Eaton Zeitbaustein 104948 Typ DILM32-XTED11-100(RAC240) Zeitbaustein, 200 - 240 V AC, 5 - 100 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104948 EAN Nr. 4015081048069
- Phoenix Contact Stecker 3042955 Typ SP 4/ 7 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 43,4 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP4/7 EAN Nr. 4017918956288
- Schneider Electric Telemecanique Standgehäuse 08832 Conopy für Standgehäuse, IP31, B = 850mm. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse - Spezialfarboptionen: ja. EAN Nr. 3303430088325
- Siemens Relais 3RU2126-4EC0 Überlastrelais 27.32A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Schützenbau Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264EC0 EAN Nr. 4011209781221
- Weidmüller Stecker Buchse 1460290000 Typ SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD Freikonfektionierbarer Stecker, M12 SAIS-WDF-3+PE-M20-S-COD Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12 Herstellertyp SAISWDF3+PEM20SCOD EAN Nr. 4050118266412
- Weidmüller Stecker Buchse 1921060000 Typ SAIS-4/7-(KV) Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade SAIS-4/7-(KV) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Stift, gerade Herstellertyp SAIS47KV EAN Nr. 4032248562626
- Wago Federleiste 731-513/031-000 Abgewinkelte Federleiste mit Befestigungsflanschen 13-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in für Oberflächenmontage für Schraub- o.ä. Befestigungsarten grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918575270
- Pepperl + Fuchs Lichtvorhang 115141 Typ SLC14-1800-R/130 Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4 EN 61496-1 Empfänger 24V, OSSD Halbleiter, verkürzte Ansprechzeit Schutzfeldhöhe 1800mm Reichweite 5m Auflösung 14mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SLC141800R130
- Siemens Leistungsleitung 6FX5002-5DG12-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C C, Speed CONNECT Gr. 1 für SINAMICS Power Module MOTION-Connect 500, UL/CSA DESINA Dmax=12.4mm, Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50025DG121BA0
- Siemens Leuchtmelder 3SB3617-6AA50 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, blau, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36176AA50 EAN Nr. 4011209409965
- Weidmüller Stecker Buchse 1873070000 Typ SAIB-VSA-3P/250/9-OB Ventilstecker, Buchse, gewinkelt SAIB-VSA-3P/250/9-OB Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBVSA3P2509OB EAN Nr. 4032248495344
- Wago Federleiste 232-121/026-000 Abgewinkelte Federleiste 21-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiftleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384292
- Phoenix Contact Rundkabel 2304393 Typ FLK 16/14/DV-IN/ 50 Konfektioniertes Rundkabel, mit einer 16-poligen und einer 14-poligen Federleiste (für Emerson Delta V), Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK16/14/DV-IN/50 EAN Nr. 4017918933043
- Bachmann Geräteleitung 375.005 Geräteleitung Schutzkontakt mit GST18 4,0m Geräteleitung GST18/3 4,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz S1 Schutzkontakt-Winkelstecker S2 Wieland GST18/3 Buchse sw Type 92.232.4007.1 Bachmann Typ 375005 EAN Nr. 4016514022151

- Eaton Festrahmen 255124 Typ NWS-FR/VT6/8620/M Festrahmen, Variante 6, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2025mm, 42HE, montiert Festrahmen Variante 6 800x600x2025mm 42HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255124 EAN Nr. 4015082551247
- Walther Werke Sockelgehäuse P75750840MV Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,LVB, 2xM40 Verschr. Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Verschraubung 2xM40, IP65 EAN Nr. 4015609610297
- Weidmüller Sicherungshalter 1167630000 Typ FUCR SW Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Direktmontage FUCR SW Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Direktmontage Herstellertyp FUCRSW EAN Nr. 4032248113903
- Phoenix Contact Leistungsrelais 2961192 Typ REL-MR- 24DC/21-21 Steckbares Miniatur-Leistungsrelais, mit Leistungskontakt, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ REL-MR-24DC/21-21 EAN Nr. 4017918158019
- Siemens Schütz 3RT1065-2AV36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 380-420V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652AV36 EAN Nr. 4011209582576
- Weidmüller Gegenmutter 1719170000 Typ SKMU PG36-K SW Zubehör, Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) SKMU PG36-K SW Zubehör, Gegenmutter, PG 36, 8 mm, Polyamid 6 (PA6 - GF30) Herstellertyp SKMUPG36KSW EAN Nr. 4008190352394
- Phoenix Contact Magnetschild 1014321 Typ PMM (EX25)R CUS Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX25)RCUS EAN Nr. 4046356786256
- Eaton Rahmen 118246 Typ 154-76800/ABDECKPL--2FACH-71-WEISS Rahmen, 2-fach, Weiss, Stahl Abdeckrahmen der Serie Pure. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118246 EAN Nr. 5413736197183
- Merten Wippe 430760 Wippe mit Kontrollfenster und Aufdruck Schlüssel, aluminium, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 430760 EAN Nr. 4042811081683
- Phoenix Contact Universalklemme 0790621 Typ OTTA 6-P/P YE Universalklemme mit Bolzen-Anschluss, mit Prüfbuchsen-schrauben, Querschnitt: 0,1 - 6 mm², Breite: 11 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ OTTA6-P/PYE EAN Nr. 4046356649834
- Schneider Electric Telemecanique Betätigungselement KAXZ1S131 Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Schlüssel Ronis 455. Produktbereich: Harmony Series K - Komponentename: KAX - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Schaltwinkel: 30 °. EAN Nr. 3389110980790
- Siemens Drucktaster 3SU1156-0AB20-3FA0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Metall, Hochglanz, rot, Druckknopf, flach, tastend, mit Halter, 1S+1Ö, LED-Modul, mit integrierter LED, AC 230V, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SU11560AB203FA0 EAN Nr. 4011209966291
- Striebel & John EDF Profilschiene 2CPX062318R9999 Typ ED15P20 Vertikale EDF-Profilschiene, Bausatz unmontiert, für 9 RE (1350 mm), zum Aufbau der Module bis 400 A, inkl. Befestigungsschrauben. Das Systemteil ist passend für das EDF-Montagegerüst. EAN Nr. 4011617623182
- Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800446- Typ PMH 0:SYMBOLE - Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: -, geeignet für Durchmesser 1,4, 2,5 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH0:SYMBOLE- EAN Nr. 4017918489687
- Walther Werke Anbaudose 10641 NORVO Anbaudose gerade 16A 3P 12h f. Kleinsp.mit Flansch 75x75 gerade Anbaudose der Serie NORVO 16A 3P 42V 12h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609005260
- Siemens Unterteilung 8PQ5000-0BA38 SIVACON S4 Unterteilung 3WL Form 4 Schalter 3WL Baugr. 2 3-oder 4-polig Festeinbau, Einschub Kabelanschluss Höhe über 3WL 350mm Höhe unter 3WL 400mm Breite 800mm Tiefe 600, 800mm Siemens Hersteller Nr. 8PQ50000BA38 EAN Nr. 4042948163085
- Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-0AFO Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Vor Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC160AFO EAN Nr. 4011209969056
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1776977 Typ MSTBV 2,5/11-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/11-GF EAN Nr. 4017918039141
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1777015 Typ MSTBV 2,5/15-GF Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/15-GF EAN Nr. 4017918039189
- Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2425-8XE32-1BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 15/18,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Schraubanschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24258XE321BB4 EAN Nr. 4011209838598
- Bticino Taster NT4043M2N Schliebertaster mit Axialmechanismus 10 A inklusive Wippe mit Symbol LICHT für das Schalterprogramm LIVINGLIGHT, schraublose Anschlussklemmen, 2 modulare Ausführung, Farbe tech Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. NT4043M2N EAN Nr. 8005543419953
- Phoenix Contact Verdrahtungskanal 3240317 Typ CD 80X25 BU Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetzwerkzeugs auf einfache Weise fixieren. Hersteller Phoenix Contact Typ CD80X25BU EAN Nr. 4046356507974
- Brennenstuhl Adapterstecker 1508100 Adapterstecker Euro 2 + Schutzkontakt 1 mit SchalterAuf 2 Euro-Steckdosen und 1 Schutzkontakt-Steckdose.Mit beleuchtetem Ein/Aus-Schalter.Steckdosen mit Kinderschutz.Farbe Weiß Stecksystem DE EAN Nr. 4007123248186
- Eaton Ersatzsteckersatz 118865 Typ CMMZ-00/16 Ersatzsteckersatz, für Home-Manager Das Steckerset wird zum Verbinden des Home-Managers mit der RS232 für den PC und der Netzversorgung benötigt., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118865 EAN Nr. 4015081170159
- OBO Bandstahlhalter 5033209 Typ 835 Bandstahlhalter - Mit lose beigelegter Sechskant-Holzschraube 6 x 70 und Spreizdübel 910/N Passung: Rd 8/10/ FL30x3,5 Werkstoff: Stahl Gewicht: 12,1 kg/100 St. Typ: 835 Art.-Nr.: 5033209 Hersteller OBO Bettermann Typ 835 EAN Nr. 4012195433767
- Finder Relais 32.21.7.005.4300 Miniatur-Printrelais 1 Schließer für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial: AgSnO2, Spulendaten: 5 V DC, 125 Ohm, Kontaktmaterial: AgSnO2, Relaischutzart: RT III Hersteller Finder EAN Nr. 8012823290812 Artikelnummer 322170054300
- Gewiss Unterputzverteiler GW41237TN Dekorative Unterputzverteiler ohne Mauerkasten 4TE IP40 tonerschwarz Verteiler fuer Unterputzmontage mit Sichttuer ohne PE/N Klemme. Klemmen nicht nachruestbar. Mauerkasten separat bestellen. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564755147
- Siemens Knebelschalter 3SB3501-2QA21 Knebelschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, rot, Knebel, kurz, heavy-duty , 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012QA21 EAN Nr. 4011209439092
- Schneider Electric Telemecanique Winkel KSC250DLF40 Canalis, Winkel für Brüstungskanäle, 250A, Kupfer, Montage abwärts. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Winkelstück - Beschr. d. Sammelschiene: Standard - Material: Kupfer. EAN Nr. 3606480677595

- Phoenix Contact Kabelsteckverbinder 1605553 Typ SF-5ES1N8AR4DU Kabelsteckverbinder, gerade, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 5+PE, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, geschirmt: ja, Kabeldurchmesser: 7,5 mm.14 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SF-5ES1N8AR4DU EAN Nr. 4046356253598
- EFB Elektronik Anschlusskabel K5280SW.3 USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 3,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106591
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1879337 Typ EMCV 1,5/ 7-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Einpressen Phoenix Contact Hersteller Typ EMCV1,5/7-GF-3,81 EAN Nr. 4017918173890
- Phoenix Contact Kabelmarker 0824789 Typ UC-WMT (10X4) BU CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, blau, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(10X4)BUCUS EAN Nr. 4046356361224
- Phoenix Contact Halbleiter Wendeschutz 2297044 Typ ELR W3-230AC/500AC- 2I 3-phasiges Halbleiter-Wendeschutz "4 in 1" mit 230 V AC Eingang, 2 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion und einstellbarer Überlastabschaltung. Phoenix Contact Hersteller Typ ELRW3-230AC/500AC-2I EAN Nr. 4046356170574
- Phoenix Contact Verschraubung 1646191 Typ HC-M-KV-T-M25 Metall-Verschraubung mit Leitungsbiegeschutz und Zugentlastung, Gewindelänge: 7 mm, Leitungsdichtbereich : 10 - 19 mm, Klemmbereich: 14 - 21 mm, SW 30, Verschraubung: M25 Phoenix Contact Hersteller Typ HC-M-KV-T-M25 EAN Nr. 4017918941338
- Phoenix Contact Steckerteil 1913565 Typ PC 6/ 8-ST-10,16 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 10,16 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber Phoenix Contact Hersteller Typ PC6/8-ST-10,16 EAN Nr. 4017918179045
- Bega Netzteil 70564 BEGA Netzteil 70564 für LED-Leuchten bis max. 15 W. Sicherheitstransformatoren nach EN 61558/VDE 0570 Teil 2 - 6. Eingangsspannung: 230 V ' 50 - 60 Hz, Ausgangsspannung: 24 V DC. Gießharzgekapselte Ausführung. Schutzart IP 65, Schutzklasse II. Abmessungen: 55 x 215 x 50 mm.
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801027 Typ WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF9,5(30X16)RLYE EAN Nr. 4055626044446
- Phoenix Contact Steckerteil 1778887 Typ PTSM 0,5/ 7-P-2,5 Steckerteil, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 7, Rastermaß: 2,5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ PTSM0,5/7-P-2,5 EAN Nr. 4046356530095
- Phoenix Contact Steckerteil 1825527 Typ IC 2,5/ 4-STGF-5,08 Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 4, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IC2,5/4-STGF-5,08 EAN Nr. 4017918049683
- Phoenix Contact Steckverbinder 1513583 Typ SACC-M12MRB-5SC SH Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Messing, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-M12MRB-5SCSH EAN Nr. 4017918946678
- Schneider Electric Telemecanique Vorsatz ZB4BS1210 Vorsatz, schwarz Ø40 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselenriegelung. Produktbereich: Harmony XB4 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB4 - Montagedurchmesser: 22 mm - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: Mitte. EAN Nr. 3389119027151
- OBO Trennstück 5336457 TYP 233 A VA Trennstück - Mit 2 Sechskantschrauben M8 x 20 (VA) Passung: 8-10xFL30-40 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Gewicht: 8,3 kg/100 St. Typ: 233 A VA Art.-Nr.: 5336457 Hersteller OBO Bettermann Typ 233AVA EAN Nr. 4012196197347
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406003 Typ SAC-4P-M8MS/1,5-542/M8FR SH BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M8, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MS/1,5-542/M8FRSHBK EAN Nr. 4046356800266
- Phoenix Contact Stecker 3209883 Typ PP-H 2,5/ 3 (1GNYE/2GY) Stecker, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ PP-H2,5/3(1GNYE/2GY) EAN Nr. 4046356892476
- Pilz Widerstand Bremse 8176332 geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZECQU 400x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Widerstand Brems 600W/23R/T/U EAN Nr. 4046548059236
- Eaton Sonderschalter 907933 Typ T5B-10-SOND*/E Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 10 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907933
- Lovato Electric Positionsschalter KMF1L12 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116449
- Wago Multibeschriftungssystem 794-683 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck senkrecht 401, 403, 405,, 499 und 402, 404, 406,, 500 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332594912
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1623780 Typ RC-15P2100 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ RC15P2100 EAN Nr. 4055626190297
- Phoenix Contact Powerleitung 1443378 Typ SAC-5P- 5,0-430/MINFR PWR Powerleitung, 5-polig, PVC, grau RAL 7001, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt 7/8"-16UNF, Kabellänge: 5 m, 1,5 mm² Aderquerschnitt, für Energieversorgung Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-5P-5,0-430/MINFRPWR EAN Nr. 4046356536936
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1555745 Typ SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 15 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/15,0-186/FSSCO EAN Nr. 4046356173742
- Siemens Hutschienenadapter 3RA1922-1N Hutschienenadapter, Baugr. S00, S0, Direktantrieb, zur mechanischen Befestigung von Leistungsschalter und Schütz aufschraubbar auf Hutschiene oder für Schraubbefestigung (Mehrstückverpackung) Siemens Hersteller Nr. 3RA19221N EAN Nr. 4011209355965
- Wago Klemmleiste 261 259/342 000 4 Leiter Klemmenleiste beidseitig mit Betätigungsdrückern mit Rastfüßen für Blechdicke 0,6 1,2 mm Befestigungsloch Ø 3,5 mm auch auf Alu Schiene 210 154 oder mit Montagefuß 209 120 auf TS 35 9 polig grau Hersteller WAGO Serie 261 EAN Nr. 4055143410342
- Wago Schnellbeschriftungssystem 248-546 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1,SL (10x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133074
- Phoenix Contact Sensor Aktor Kabel 1409543 Typ SAC-HZ-4P-MS/5,0-542 SH SCO BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m Hersteller Phoenix Contact Typ SACHZ4PMS50542SHSCOBK EAN Nr. 4055626017990
- Phoenix Contact LWL Patchkabel 2989255 Typ FL MM PATCH 2,0 LC-LC Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, Stecker: LC / LC, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLMMPATCH2,0LC-LC EAN Nr. 4046356354769

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Systemkabel 8941350150 Typ IE-C6FS8UG0150A40A40-G Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m IE-C6FS8UG0150A40A40-G Systemkabel, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m Herstellertyp IEC6FS8UG0150A40A40G EAN Nr. 4050118206760

Peha Rahmen 1fach D 20.671/83.022 T Nr. 00048111 Kombi-Rahmen NOVA, zum Einsatz von DIALOG-Abdeckungen für Ackermann-clino-opt-99 und Abdeckung Art.-Nr. 95.610.xx KTU für senkrechte und waagerechte Montage 1fach, Abmessung 83 x 83 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D20.671/83.022T EAN Nr. 4010105048117

Dehn + Söhne Dachrinnenklemme 339167 Typ ZMDRK KB 6.10 W16.22 CU STTN Dachrinnenklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern dem Wulst der Dachrinne. Ausführung Zweimetall für Dachrinnen Cu mit Klemmbock St/tZn und Zwischenplatte. Hersteller DEHN + Söhne Typ ZMDRKB610W1622CUSTTN EAN Nr. 4013364034426

Merten Wippe 432944 Wippe für Heizungs-Notschalter, weiß glänzend, System M Für Kontrollschalter- und Taster-Einsatz. Mit rotem Kontrollfenster und Aufdruck /Heizung Notschalter/. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Material: Thermoplast brillant. Farbe: weiß glänzend. Typ 432944 EAN Nr. 4042811034290

Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK11V7 Hilfsschütz, 1S+1Ö, 400V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 1 S + 1 Ö. EAN Nr. 3389110564136

Weidmüller Systemkabel 1309950015 Typ IE-C5DB4HE0015MCSXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 1.5 m IE-C5DB4HE0015MCSXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 1.5 m Herstellertyp IEC5DB4HE0015MCSXXXE EAN Nr. 4050118147544

Eaton Montagebausatz 730-32031-00P Typ DXG-ACC-FR3N12KIT Montagebausatz zur Schutzartherhöhung Typ 12/IP54 Baugröße 3 für Frequenzumrichter DG1 Montagebausatz zur Schutzartherhöhung Typ 12/IP54 Baugröße 3 für Frequenzumrichter DG1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 7303203100P EAN Nr. 4015081721641

Phoenix Contact Gerüstesteckverbinder 1607257 Typ RF-12P2N8AAD00 Gerüstesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RF-12P2N8AAD00 EAN Nr. 4046356175036

Wago Federleiste 232-837/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 7-polig Rastermaß 7,5 mm / 0.295 in Einlötfestigkeit 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage grau Wago Serie 232 EAN Nr. 4044918626453

Siemens Starter 3RK1301-0BB13-0AA4 F-DS1E-X für ET 200S Failsafe Direktstarter, Einstellbereich 2,4.8A mechanisch Schalten elektronisch Schützen AC-3/bis 3kW/400V erweiterbar für Brake Control Modul 2DI Modul 2DI Modul Leistungsschaltermeldung parametrierbar Siemens Hersteller Nr. 3RK13010BB130AA4 EAN Nr. 4011209679207

Eaton Motorschutzschalter 039433 Typ PKZM0-16/NHI11-GVP Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, Ir = 10 - 16 A, Schraubanschluss, Großpackung Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039433 EAN Nr. 4015080394334

Hager 2-fach Rahmen ART WYR520G Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.art, Glas satiniert weiß. 2-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungsset Schutzartherhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617022866 Hager Artikel Nr. WYR520G

Schneider Electric Telemecanique Prisma Plus System 04968 Prisma Plus, P-System, Trennung f. horizontale Sammelschienen, 4000A, B=800mm. Baureihe: Prisma - Produkt oder Komponententyp: Aufteilung - produktspezifische Anwendung: zur Aufteilung horizontaler Sammelschienen - Schaltschr.-Partition.-form: Form 2. EAN Nr. 3606480504181

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406856 Typ SAC-4P- 5,0-600/M 8FR-2L FB Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PP-EPDM halogenfrei, grau RAL 7035, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, mit 2 LEDs, Kabellänge: 5 m, Hygienic Design, mit Kunststoffrändel Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-5,0-600/M8FR-2LFB EAN Nr. 4046356781787

Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-ODH0 Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/50 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420DH0 EAN Nr. 4042949084945

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C1.6UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 1,6A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076096

PC Electric Anbausteckdose 20352-8b Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, ohne Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399023996

Eaton Lasttrennschalter 1814442 Typ DMV-630N/3 Lasttrennschalter, 3-polig, 630 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/3, Schaltleistung 630 A, 3- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1814442 EAN Nr. 8711426211995

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-5MH36-0HA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60Hz Hersteller Nr. 3VA11635MH360HA0 EAN Nr. 4042949046776

Phoenix Contact Tüllengehäuse 1412797 Typ HC-STA-B24-HLWD-1STP21-EL-AL Tüllengehäuse B24, mit Querbügel, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Stützen: nein, 1x Pg21, Standard Phoenix Contact Hersteller Typ HC-STA-B24-HLWD-1STP21-EL-AL EAN Nr. 4055626060620

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Phoenix Contact Messertrennklemme 3046375 Typ UT 2,5-MT-P/P Messertrennklemme, mit Prüfbuchsen-schrauben zur Aufnahme von Prüfsteckern, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15 Phoenix Contact Hersteller Typ UT2,5-MT-P/P EAN Nr. 4017918978495

Weidmüller Kabelverschraubung 1909680000 Typ VG M16-K67 5-10 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M16, 10 mm, OD min. 5.00 - OD max. 10.00 mm, Polyamid 6 VG M16-K67 5-10 Verschraubungen, Kabelverschraubung, M 16, 10 mm, OD min. 5.00 - OD max. 10.00 mm, Polyamid 6 Herstellertyp VGM16K67510 EAN Nr. 4032248536603

Finder Relais 40.61.7.021.0000 Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgCdO) für 16 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 5.0 mm Spulendaten: 21 V DC, 0,5 W, 900 Ohm, Relaischutzart: RT II - siehe technische Erläuterungen Hinweise für automatischen Lötprozess Hersteller Finder EAN Nr. 8012823241524 Artikelnummer 406170210000

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3073584 Typ RW 5 Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,1 mm² - 16 mm², AWG 26 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RW5 EAN Nr. 4046356368391

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.6 Moduleinschub 3HE/7TE für 6x SCdpx oder LCquad, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen 3HE/7TE Aluminiumfrontplatte Beschriftungsleiste Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette Integrierte Bündeladerzugentlastung Modulbefestigung mit Gewindeschrauben EAN Nr. 4049759072063

Phoenix Contact Steckerteil 1947120 Typ FKC 2,5/ 9-ST-RF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Artikel mit Rastflansch Phoenix Contact Hersteller Typ FKC2,5/9-ST-RF EAN Nr. 4017918891749

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34033 Lasttrennsch. Compact NS3200 NA, 3 P, 3200A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS3200 NA - Trennschaltername: Compact NS3200 NA - Beschreibung der Pole: 3P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340331

Siemens Leistungsschalter 3VL1705-2EA43-0AB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=50A, Überlastschutz II=600A, Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser Hilfsschalteereinbausetz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17052EA430AB1

Busch Jaeger Future Linear Abdeckrahmen 1722-885K Nr. 2CKA001754A4420 future linear-Abdeckrahmen, schwarz matt, future linear, Rahmen future linear, future linear-Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Mit kleinen Eckradien für geschnittene Kanalabdeckungen. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1722885K Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4420 EAN Nr. 4011395128312

Hager Standschrank FA23U Hager Installation Standschrank, IP54, SKII, 1850x800x350mm,432 Platzeinheiten,univers,Klarsichttür. Einzelstandverteiler mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439-1, entspricht VDE 0660/500 und DIN EN 61 439-1, Massnorm DIN 43 870. Zum Aufbau einer Niederspann EAN Nr. 3250612510351 Hager Artikel Nr. FA23U

Phoenix Contact Bauelementenstecker 2802345 Typ ST-B250C1500 Bauelementestecker, mit Brückengleichrichter B 250 C 1500, für 4-polige Bauelemente, Sperrspannung: 600 V, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 1,5 A, je Stecker sind zwei Grundklemmen erforderlich, Höhe: 19 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ ST-B250C1500 EAN Nr. 4017918074432

Siemens Leistungsschalter 3VL1716-1EA43-8CA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=160A, Bemessungsstrom IR=160A, Überlastschutz II=1500A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser AC/DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17161EA438CA0

Pepperl + Fuchs Grenzwertschalter 122574 Typ LCL1-N3K-PE5N-NA Kapazitiver Grenzwertschalter für leichte Schüttgüter + Flüssigkeiten Kompaktbauweise, Stabsonde 140mm, Material PPS Prozessanschluss Einschraubstück 1 NPT Polyester-Gehäuse, IP66, M20x1,5-Kabelverschraubung Ausgang 3-Leiter, pnp, 10,8-45VDC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCL1N3KPE5NNA

Phoenix Contact Leiterplattenverbinder 1898334 Typ ZEC 1,5/ 9-LPV-5,0 C2 Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,5/9-LPV-5,0C2 EAN Nr. 4017918167042

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1984688 Typ PT 1,5/ 9-3,5-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 9, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/9-3,5-H EAN Nr. 4017918946234

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403633 Typ SAC-2P-MRB/0,5-910/FRB SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: 0,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-MRB/0,5-910/FRBSCO EAN Nr. 4046356663540

Weidmüller Steckverbinder 1061800000 Typ HDC KIT HE-P 24.131 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 8, Pole 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Aluminiumdruckguss, PG 21 HDC KIT HE-P 24.131 RockStar® HDC - Kits-Schwere Steckverbinder, Kit, HE, Baugröße 8, Pole 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, Herstellertyp HDCKITHEP24131 EAN Nr. 4032248816460

Eaton Gehäuseoberteil 095540 Typ FAK-S Gehäuseoberteil, grau, Pilzkappe schwarz FAK Gehäuseoberteil einfach über vier Schrauben zu montieren. Als Ersatzteil oder zur Farbänderung eines bestehenden FAK's. Erfüllt im geschlossenen Zustand die Schutzarten IP67 und IP69K, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 095540 EAN Nr. 4015080955405

Maico Druckrohr 0059.0200 Typ EW-D Beschreibung: PE- Hochdruckrohr für Sole-Erdwärmetauscher EW. Ausreichend für ca. 200 m³/h Luftvolumenstrom. Artikel: EW-D, Max. Betriebsdruck: 12,5 bar, Gewicht: 29 kg, Außendurchmesser: 32 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 1.150 / 1.150 / 200 mm, Wandstärke: 2,9 mm, Verpackungseinheit: 100 m, EAN Nr. 4012799592006 Typ EW-D

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Gehäuse 1788070000 Typ HDC 32A KBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 7, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 32 HDC 32A KBU 1M32G HDC - Gehäuse, Baugröße 7, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge Herstellertyp HDC32AKBU1M32G EAN Nr. 4032248205516

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3076124 Typ RBO 8-3L/FE Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 116 mm, Höhe: 66 mm, Farbe: grau/schwarz-gelb, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-3L/FE EAN Nr. 4046356719261

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG0910 Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 3 Stellungen rastend Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 - Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: rechts. EAN Nr. 3389110135664

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0JA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360JA0 EAN Nr. 4042949050094

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5618 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 2 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED36-0KA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 220-250V DC, 208-277V AC Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED360KA0 EAN Nr. 4042949052159

Hager Rollladenausgang KNX 4fach TYA624B Hager Schalter Rollladenausgang KNX 4fach, 24V. Schaltausgang zum Schalten von 4 Rollladenausgängen. Über die Funktion kann der Fahrbefehl AUF/AB/Stop ausgeführt werden. Prozentansteuerung des Plladen zum Fahren in eine vordefinierten Position. Mit der Sonnenschutzfunk EAN Nr. 3250616059658 Hager Artikel Nr. TYA624B

Phoenix Contact Grundgehäuse 1821245 Typ MC 0,5/ 2-G-2,54 P20 THR R24 Grundgehäuse, Nennstrom: 6 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 2,54 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Gold, Montage: Gurtverpackte SMD/THT/THR -Bauelemente Phoenix Contact Hersteller Typ MC0,5/2-G-2,54P20THR24 EAN Nr. 4046356789400

"Pilz Servomotor 8175961 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; I_{max} (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. D1 - I/O-Erweiterungskarte mit 14 Eingänge / 8 Ausgänge; 24V; PNP; inkl. Gegenstecker. Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.06/122/230-480V EAN Nr. 4046548046502

Hager Hausanschlusssäule ZAN142AAA Hager Installation Hausanschlusssäule, 1x3NH00,Zug.V-Kl.10-95mm² se, Abg.Flachkl. 10-70mm² se. Bestückte Verteilersäule als Hausanschlusssäule, Schutzart IP 44, mit Eingrabsoclel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Profiliertes Gehäuse EAN Nr. 3250611070825 Hager Artikel Nr. ZAN142AAA

IFM Electronic Induktiver Sensor IY5053 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M5 x 0,5, Metallgewinde, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC NPN, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung, 0,11 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA2163-5HN42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 100%) Schraubenflachanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21635HN420AA0 EAN Nr. 4042948804599

Klauke Aderendhülse 7215V Aderendhülse, 1,5 mm², 15 mm Länge, Cu verzinkt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Galvanisch verzinkt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018876

Gira Wippenset 2fach 220201 Wippenset 2f beschreibbar System 55 Cremeweiß Das Wippenset mit einer individuellen Beschriftung der Echtmaterial Wippen wird über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de im Internet konfiguriert. Der Bestellvorgang wird bei dem von Ihnen bei der Wippenkonfiguration angegebenen Großhandel abgewickelt. EAN Nr. 4010337012399

Haupa Werkzeugrucksack 220279 Werkzeugrucksack VDE Werkzeugrucksack nicht nur für den Auszubildenden, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung. Backpack „VDE“ Inhalt: 2K VDE Schraubendrehersatz PH, 6 teilig VDE Kabelschneider 200 mm VDE Telefenzange gerade, 200 mm VDE Kombizange 185 mm VDE Seitenschneider 165 mm EAN Nr. 4011923503925

Phoenix Contact Frontadapter 2905526 Typ VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 VIP-Power Cabling, universeller Frontadapter zur Anbindung an alle gängigen 40-poligen SIMATIC S7-300 I/O-Baugruppen, über vier Leitungen mit jeweils einem 10-poligen COMBI Steckverbinder, Rastermaß: 3,5 mm, Kabellänge: 10 m Hersteller Phoenix Contact Typ VIPPAPWR4X10PT100MS7 EAN Nr. 4046356960069

Cellpack Pressverbinder 198225 Typ DVZ-AL-LD Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung mit Trennsteg für Aluminiumleiter. Anwendung Speziell für Übergangs- und Sperrmuffen, Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVZALLD EAN Nr. 4010311055640

IFM Electronic Reflexlichtschranke OF5014 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 2 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 30 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800331 Typ WMS 6,4 (EX10)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 2,1-6,4 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 120000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS6,4(EX10)RLYE EAN Nr. 4046356626101

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dehn + Söhne Entladevorrichtung 758021 Typ EV TES 465 EZ Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Erdungszange Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und Erdungszange mit Spannfeder zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Typ EVTES465EZ EAN Nr. 4013364099005

Elso Steckdose 225016 EAN Nr. 4013984177848 Steckdoseneinsatz für Zentralplatte, Farbe sodalitblau, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984177848

Siemens Leistungsschalter 3VL4731-2EJ46-2PB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=315A, Bemessungsstrom IR=250.315A, Überlastschutz, II=1575.3150A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47312EJ462PB1

Cimco Presseinsatz 105370 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 95 - 120 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 95 - 120 qmm EAN Nr. 4021103053706

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-7JP31-0AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64407JP310AA0 EAN Nr. 4042948863206

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0107 Typ OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V1-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1012EPIO03MV1L

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267450 HUPshrink31DW doppelwandig 3 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 135° C, im Polybeutel verpackt, doppelwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591489

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0BC0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, II=12xIn Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320BC0 EAN Nr. 4042949117667

Eaton Sicherungseinsatz 268985 Typ Z-SLS/B-4A Sicherungseinsatz, +Blinkeinsatz, D01, 4A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungs-Einsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 268985 EAN Nr. 4015082689858

Siedle Tastenmodul BTM 650-02 SM Siedle Artikel Nr. 200035735-00 Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 2 Namensschildern und 2 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 44,5 Ruftaste (mm) B x H: 24 x 49 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739357352 Alte Artikel Nr. 035735

Siemens Leistungsschalter 3VL2705-1DC33-2PD1 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=50A, Bemessungsstrom IR=40.50A, Überlastschutz II=300.600A, Kurzschlusschutz, Schutz, Unterspannungsauslöser DC 24V Hilfs-/Alarm-Schalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö)+1 AS (1S) Siemens Hersteller Nr. 3VL27051DC332PD1

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-3CJ46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU40, LI/LS/LSI IN=250A, Bemessungsstrom IR=100.250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37253CJ460AA0

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL50, CEE Flanschsteckdose, gerade, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, schraubenlose Anschluss technik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123745

Phoenix Contact D-SUB-Kontakteinsatz 1689006 Typ VS-09-ST-DSUB-1P-4S D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 4 Signalkontakten mit Lötkelch, gerade, Aufnahme für 1 Kombinationskontakte, Kontaktart Stift, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-09-ST-DSUB-1P-4S EAN Nr. 4017918823009

Schneider Electric Sarel Dach NSYSVR606 Spacial SF-Dach mit Lüftungsschlitzen, 600x600mm. Produktbereich: Spacial SF - Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teiletyp: belüftetes Dach - Geräteanwendung: elektronisch, Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Produktkompatibilität: SF-Gehäuse - Geräteaufbau: 1 Dach, 4 Aufzug - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606485133768

Jung Abdeckung Drehdimmer AS 1540WW Abdeckung, volle Platte, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE und DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ AS1540WW EAN Nr. 4011377113589

Jung Abdeckung LC 50 NA 4320F Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA4320F EAN Nr. 4011377133822

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY32M425 CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010362

Phoenix Contact Aderendhülse 1212784 Typ AI 0,5-8 OG-S Band-Aderendhülsen, 0,5 mm², Hüslenlänge 8 mm, mit Kunststoffkragen, nach DIN 46228-4, Sonderfarbe orange, ausgestattet mit Funktionsende zur sicheren und komfortablen Verarbeitung mit dem Crimphandy, 20 Streifen mit je 50 Hülsen pro Streifen. Hersteller Phoenix Contact Typ AI058OGS EAN Nr. 4046356958691

Spelsberg Leergehäuse 13045501 Typ TK PC 55-4-to Leergehäuse TK PC 55-4-to, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 52 x 50 x 35, ohne Vorprägungen EAN Nr. 4013902901258

Finder Relaisfassung 93.65.0.125 MasterOutput Relaisfassung mit Push-In-Klemmen, Farbe blau, für Relais 34.51 oder 34.81, mit Halte- und Demontagehebel, integrierte LED-Anzeige und EMV-Entstörbeschaltung des Eingangs. (Sichere Trennung) nach VDE 0106-Teil 101. Betriebsnennspannung 115 V AC-110 V DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823389967 Artikelnummer 93650125

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0BH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflächanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320BH0 EAN Nr. 4042949081630

Siemens Software 6ES5894-1MA04-0UG4 SIMATIC S5, Proj./Progr.-Software Graph 5/II Upgrade für V6.X, Single-Lizenz für 1 Installation Engineering-Software, Software auf FD, ohne Dokumentation, Klasse A, 5-sprachig (de, en, fr, sp, it), ablauffähig unter STEP 5 V7.01/02, Referenz-Hardware: S5-95U/, 100U-115U, S5-135U, 150U, 155U Siemens Hersteller Nr. 6ES58941MA040UG4 EAN Nr. 4025515123064

IFM Electronic Temperatursensor TM4331 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Prozessanschluss NPT, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U525 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+N+E, 200-250 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+N+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448592

OBO Leitungshalter 5207339 TYP 177 20 VA M6 Leitungshalter - Mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm - Aus rostfreiem Edelstahl (V2A) - Version -VK: verkupfert Passung: Rd 8 Montagehöhe: 20 Werkstoff: Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 Gewicht: 2,5 kg/100 St. Typ: 177 20 VA M6 Art.-Nr.: 5207339 Hersteller OBO Bettermann Typ 17720VAM6 EAN Nr. 4012196194278

EVN Anschlussleitung P65ASL300RGB Die Anschlussleitung kann für die RGB-Power-LED-Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse zum verbinden mit dem Wallpainter und auf der anderen Seite über freie Aderenden zum Anschluss an das Betriebsgerät. Die Leitungslänge beträgt 3m. Hersteller EVN Nr. P65ASL300RGB EAN Nr. 4037293004480

Bticino Unterputz Briefkasten 906302 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbaulautsprechers Art. 346991, der Dom Kamera TC77 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allwhite Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906302 EAN Nr. 9008130005033

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-7HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz II=1,5.12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA21107HM420AA0 EAN Nr. 4042948814284

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HM42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU330, LIG, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz II=1,5.10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Erdschlusschutz IG=0,2.1x in, TG=0,1/0,3ms Schraubenflächanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HM420AA0 EAN Nr. 4042948807125

Albert Wegeleuchte 682005 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Wegeleuchte 682005 aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 x A60 75W, Fassung E 27. mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeingrabssockel Nr.: 690010. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: Ø 270 x 1200 x 360 mm EAN Nr. 4007235820058

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.2 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 2,0m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PIMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067779

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0JH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360JH0 EAN Nr. 4042949110071

Gewiss Netzwerk Anschluss Dose GW35272W Netzwerk-Anschlussdose Dahlia RJ45 Cat.5e FTP Cremeweiss Datendosesteckdose zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbaueffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Die Abdeckung gehoert zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862654

Phoenix Contact Grundgehäuse 1930580 Typ FK-MPT 0,5/13-ICVA-3,5 Grundgehäuse, Nennstrom: 3 A, Bemessungsspannung (III/2): 250 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 3,5 mm, Farbe: schwarz, Kontaktberfläche: Zinn, Montage: Löten, Die berührgeschützte Grundleiste dient zur Aufnahme der FK-MPT 0,5-Leiterplattenklemme. Phoenix Contact Hersteller Typ FK-MPT0,5/13-ICVA-3,5 EAN Nr. 4017918823405

Eaton Blendrahmensatz 113953 Typ BPZ-BRS-600/12-IVS Blendrahmensatz, für HxB=1260x600mm Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohnhäusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113953 EAN Nr. 4015081134632

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-2CN46-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIg IN=1250A, Bemessungsstrom IR=500.1250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 9x IR, II=10x in Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77122CN460AA0 EAN Nr. 4011209489875

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1365820000 Typ B2CF 3.50/24/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl 24, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 1.5 mm², Box B2CF 3.50/24/180LH SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, 3.50 mm, Polzahl 24, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, m Hersteller Typ B2CF35024180LHSNORBX EAN Nr. 4050118169133

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCBL-14-212 Nr. 2CKA002013A5283 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, orange RAL 2004, SI Reflex SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit LED Kontrolllicht Mit erhöhtem Berührungsschutz. Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit transparenter Kalotte. LED Farbe grün. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCBL14212 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5283 EAN Nr. 4011395100646

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN42-OCA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, 50%, 100%) Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN42OCA0 EAN Nr. 4042949044581

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1227350000 Typ BLF 7.62HP/07/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/07/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 7, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF762HP07180SNBKBX EAN Nr. 4050118011487

Weidmüller SPS Verbindungskabel 7789775200 Typ PAC-ELCO56-F54-F54-20M Vorkonfektioniertes Kabel für eine elektrische und logische Verbindung zwischen der SPS und der SPS-Schnittstelle. Das Kabel ermöglicht einen einfachen, schnellen und fehlerfreien Anschluss. Das Gehäuse vereinfacht die Handhabung und bietet einen robusten Anschluss. SPS-Verbindungskabel, Hersteller Weidmüller Typ PACELCO56F54F5420M EAN Nr. 04032248302673

Gewiss Scheinwerfer GW84031M Scheinwerfer MERCURIO1 70W HIT-DE lichtstreuend asymm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244320

Weidmüller Leiterplattenklemme 1845220000 Typ LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, ma LM 3.50/04/135 3.2SN OR BX Leiterplattenklemme, 3.50 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, Zugbügelanschl Herstellertyp LM3500413532SNORBX EAN Nr. 4032248357932

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1982790000 Typ BLF 5.08HC/11/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box BLF 5.08HC/11/270 SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 270°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF508HC11270SNORBX EAN Nr. 4032248686889

Siemens Access Point 6GK5761-1FC00-0AB0 IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, nur zum Betrieb in USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57611FC000AB0 EAN Nr. 4047622194515

Eaton Drucktasten 182936 Typ M30C-FDR-R-X0 Drucktaste, RMQ-Titan, Einzelgerät, Bauform: flach, rastend, Tastenplatte: rot, Tastenplatte beschriftet, Schutzart: IP67, IP69K, Frontring Metall, Anbindung an SmartWire-DT: ja, mit RMQ-SWD-Anschaltungen, Frontabmessung: Ø 36 x 3 mm, Hinweise: Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ M30CFDRRX0 EAN Nr. 4015081778638

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047200000 Typ LXXX 15.00/01/90 4.5SN GY BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LXXX 15.00/01/90 4.5SN GY BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 1, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügel Herstellertyp LXXX1500019045SNGYBX EAN Nr. 4032248783953

Bega Pollerleuchtenrohr 99635 BEGA Pollerleuchtenrohr 99635 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtersystem. Anschlusskasten mit eingebautem Notlichtbatterieeinbaueinsatz für 1 h Notlichtbetrieb. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70870. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 190 x 815 mm. EAN Nr. 4044017248396

Berker Abdeckung 80960371 Abdeckung für Tastsensor Modul 2fach mit Linse K.5 alu matt, lackiert. Abdeckung für Tastsensor Modul 2 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Abdeckung für Tastsensor Modul 2 fach, mit klarer Linse. Unterputz Installation Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617152891

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1977060000 Typ SC 3.81/04/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, Box SC 3.81/04/135F 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Flansch, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 4, 135°, Lötstiftlänge Herstellertyp SC38104135F32SNBKBX EAN Nr. 4032248685080

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1947900000 Typ BLZP 5.08HC/16/270LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/16/270LR SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 16, 270°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC16270LRSNBKBX EAN Nr. 4032248624393

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB650 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 41 bis 50, horiz. gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534850

Siemens Modul 6SL3210-1NE31-5ULO SINAMICS G120 Power Module PM 230 ungefiltert Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 75kW bei 110% 60s, 100% 240s Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 634x350x316 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE315ULO EAN Nr. 4042948660317

Schneider Electric Telemecanique Schild ZBY9420 Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, PARADA DE EMERGENCIA/Logo ISO13850. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Notstopp-Piltaster - Abmessungen der Beschriftung: Ø 60 mm - Sprache: Italienisch. EAN Nr. 3606480687488

IFM Electronic Verbindungskabel EVW148 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 1,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Schalterblock K2B1002H Schalterblock, 2-polig, 90°, 20A, f. Ø 22mm. Produktbereich: Harmony K - Komponentename: K2 - knv. off. therm. Strom Ith: 20 A - Zusammens. der Unterbaugruppe: Kontaktblöcke und Befestigungsplatte - Funktion des Nockenschalters: Schalter - Beschreibung der Pole: 2P - Schaltpositionen: rechts: 0° - 90° - Produktmontage: Frontmontage - Einfassungsmaterial: Kunststoff. EAN Nr. 3389110416459

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147090000 Typ SL 5.08HC/18/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, or SL 5.08HC/18/180G 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 18, 180° Herstellertyp SL508HC18180G32SNORBX EAN Nr. 4032248934492

Merten Einbaudose MEG3970-7504 Einbaudose Mit Schraubbefestigung für Einsätze und Rahmen von den Schalterprogrammen PANZER oder AQUADESIGN. Die Einbaudose kann auf alle Schalungen genagelt werden und bietet mit dem großen Anschlussraum sowie mit den zwei M25 Kabeleinführungen die ideale Lösung für den Betonbau. Hinweis: Für Rohrdurchmesser M25, Tiefe der Dose 70 mm. Lieferumfang: Mit 2 Befestigungsschrauben. Typ MEG3970-7504 EAN Nr. 4042811167455

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM5512 Leergehäuse, XAP-M, Metall, 12 Bohrungen in 2 Reihen. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Steuer- und Signalisierungseinheiten Ø 22 mm - Größe der Produktfrontplatte: 85 x 310 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110313000

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1805370000 Typ SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz, T SL-SMT 3.50/08/90LF 1.5SN BK RL Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl 8, 90°deg Herstellertyp SLSMT3500890LF15SNBKRL EAN Nr. 4032248269723

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1776432001 Typ SL-SMT 5.08HC/09/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 180°, Lötstiftlänge 1.5 mm, verzinkt, schwarz SL-SMT 5.08HC/09/180LF 1.5SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 180° Herstellertyp SLSMT508HC09180LF15SNBKBX EAN Nr. 4032248159314

Eaton Stufenschalter 017644 Typ T3-1-93/E Stufenschalter für Heizung, Kontakte 2, 32 A, Frontschild 0-3, 60°, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T3, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 32A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 017644 EAN Nr. 4015080176442

Schneider Electric Telemecanique Seilzug Notschalter XY2CE2A250EX Seilzug-Notschalter, Rückst. Taster m. Schutzkappe, 1Ö+1S, Seilführung links. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung Not-Aus-Zugleinschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CE - lokale Signalisierung: ohne Leuchtmelder - Rückstellung: Muffen-Drucktaste - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Auslösekabel-Ankerpunkt: links. EAN Nr. 3389118031128

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7HN32-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=1,5.9x IR, II=9x IN Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA24637HN320JL0 EAN Nr. 4042949094531

Schneider Electric Telemecanique Nockenteil XKDZ965 Nockenteil für XKDF, Schaltstufenerhöhung 3. Produkt oder Komponententyp: separate Teile für Controller - Zubehör-/Teilekategorie: Steuerungszubehör - produktspezifische Anwendung: Hebeanw. f. mittlere Lasten - Produktkompatibilität: XKDF - Zubehör-/Teiletyp: Nocke für Halterung mit 2 Kontakten - spezifisches Merkmal von Zubehör/Einzelteil: Beschleunigung, für Nut 3. EAN Nr. 3389110929751

Bals Anbausteckdose 12740 Anbausteckdose Quick-Connect geneigt 16A 5p (3P+N+PE) 230V (120/208 bis 144/250V) 9h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe blau RAL 5015, Flansch- und Befestigungsmaß Flaschmaß 87x71 mm (HxB), Befestigung 70x52 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12740 EAN Nr. 4024941127400

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter FGKM 32 schwarz Nr. 28820032 Kunststoff-Gegenmutter, schwarz, FGKM ist eine Kunststoff-Gegenmutter aus Polyamid 6 mit metrischem Gewinde. Sie ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit metrischen Gewinde. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis 150°C Typ FGKM32 EAN Nr. 4013960205336

ABL Sursum Zeitschaltuhr DZ201 Die Digital Zeitschaltuhr von ABL ist zertifiziert nach VDE 0633. Sie ist mit einem Handschalter mit Dauer AUS - Dauer EIN ausgestattet und hat 1 Kanal mit 70 Speicherplätzen und einem 24 h Programm mit 7 Tagen. Die Zeitschaltuhr hat eine Gangreserve von 3 Jahren und eine Ganggenauigkeit von +/- 2,5 Sek./Tag bei 20° C. Der Schaltabstand der Zeitschaltuhr beträgt 1 Minute und sie hat einen Wechsler. ABL Sursum Typ DZ201 EAN Nr. 4011721072647

Eaton Drucktaster 216533 Typ M22-I3-M2 Drucktaster, 2 Schließer + 2 Öffner Aufbau, + LED Kompletgerät, Zweifach Drucktaster O-I, im Kunststoff-Aufbaugeschäft, mit Kontakte je Taster 1 Schließer 1 Öffner, 1 Taster zusätzlich mit Leuchtmelder weiss 85 -264 V AC, System RMQ, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216533 EAN Nr. 4015082165338

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter MGN61304 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1p, 4A, C Charakt., 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC. EAN Nr. 0785901431305

Siemens Access Point 6GK5786-2FC00-1AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W786C-2 RJ45, zum Betrieb am IWLAN-Controller, 2 Radios, 6 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x RJ45 (max. 1 Gbit/S), POE, 24V DC, IP65 (-40+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassung Controller beachten (CERT ID: EAPN-W2-RJ-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57862FC001AA0 EAN Nr. 4019169240659

Schneider Electric Sarel Tür NSYS3D6420 Spacial S3D Volltür ohne Montageplatte H600x400xT200 IP66 IK10 RAL7035.. Produktbereich: Spacial S3D - Geräteanwendung: Mehrzweck - Produkt oder Komponententyp: Kompaktgehäuse - Gehäuse-Nennhöhe: 600 mm - Gehäuse-Nennbreite: 400 mm - Gehäuse-Nenntiefe: 200 mm - Beschreibung der Montageplatte: ohne Montageplatte - Typ der Durchführungsplatte: Standard - Geräteaufbau: Gehäuse 1, Kabeleinführungsplatte 1, Schliessung 1, Tür 1. EAN Nr. 3606480159336

Eaton Hilfsschutz 276505 Typ DILAC-22(230V50HZ,240V60HZ) Hilfsschutz, 2 Schließer + 2 Öffner, AC Hilfsschutz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Schutzbeschaltungen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276505 EAN Nr. 4015082765057

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD21F2L5 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1S+1Ö-Sprungfunkt. -5m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusertyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000444

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6004 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,04 m, PVC-Kabel, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCSD3702G13 Endschalter für Sicherheitsanwendung, XCS-D, Rollenstößel, 2 NC+1 NO. Produktbereich: Preventa Sicherheitserkennung - Produkt oder Komponententyp: Sicherheits-Positionsschalter - Komponentenname: XCSD - Design: kompakt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Schutztechnologie: Kunststoff-Schutzabdeckung, durch 5Nocken Torx-Sicherheitschrauben gesichert - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110241082

RZB Wand und Deckenleuchte 221158.002 Wand-Deckenleuchte LED 8x10W-3000K D537, H100, 3300 lm Flächebauform. Die opal seidenmatte Kunststoffabdeckung sorgt für homogenes, weiches und blendfreies Licht. In 3 verschiedenen Durchmessern erhältlich. Schutzart bis zu IP 44. Halterung Kunststoff, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff opal seidenmatt. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Hersteller RZB Leuchten Nr. 221158002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859078753

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861894 Typ FKCOR 2,5/22-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2522ST508LR EAN Nr. 4055626125268

Jung Temperaturregler TR AL 231 Raumtemperaturregler, 10 A 4 A induktive Belastung bei $\cos \varphi = 0,6$, AC 230 V \sim , 50/60 Hz, Schraubbefestigung, Öffner 1-polig, mit Ein-Aus-Schalter und Kontroll-LED, thermische Rückführung N-Leiter erforderlich, Schaltdifferenz ca. 0,5 K, Temperaturbereich ca. + 5 bis + 30 °C, separater Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung ca. 5 K, Kontakt öffnet bei Erreichen der eingestellten Temperatur Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ TRAL231 EAN Nr. 4011377046948

Fischer Silikonrohrschele 063492 Typ FRSH 20 - 24 Silikonrohrschele FRS H 20-24 Die fischer Silikonrohrschele FRSH 20-24 für Nenngröße 1/2 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von hoch temperierten Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Gewinde M8 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusicherung. Herstellertyp FRSH20-24 EAN Nr. 4006209634929

Gewiss Unterteil GWD8027 Unterteil f steckbare Leistungsschalter MTX/E/M630 Anschluss Rueck waeger 3P Unterteil zur Umrüstung von Leistungsschaltern in eine steckbare Version. Mit ruckseitigem waagerechten Anschluss. Zur Umrüstung in eine steckbare Version ist weiteres Zubehoer erforderlich. Mit einem zuzetlichen Bausatz kann die steckbare Einheit zu einer ausfahrbaren Einheit erweitert werden. Der maximale Bemessungsstrom bei 40 °C beträgt 570 A. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564725898

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD163 Motorschutzrelais, 9-13A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D12, LC1D18, LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung U_i : 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822380

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952404 Typ DG M TNS 385 Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNS385 EAN Nr. 4013364128545

Busch Jaeger Zentralscheibe 1789 H-783-101 Nr. 2CKA001753A0069 Zentralscheibe, alusilber, impuls, Abdeckungen für Schalter Taster, Zentralscheibe mit Betätigungsknopf und Glimmlampe Mit roter Kalotte. Mit Beschriftungsfeld und Beschriftungsschild. Mit Aufdruck Heizung. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Ausschalter, 2-polig. Als Abdeckung für UP-Kontroll-Wechselschalter. Größe des Beschriftungsfeldes 53 x 8,5 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1789H783101 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1753-0-0069 EAN Nr. 4011395082744

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5KP32-0HL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler Schraubenflachanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ 1 Schutzauslöser-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA21165KP320HL0 EAN Nr. 4042949038870

Schneider Electric Sarel Knebelgriff NSYCL1242ECSX Verchromter Knebelgriff m. Schließung 1242 E für Gehäuse Spacial S3X. Produktbereich: Ergänzendes Zubehör - Zubehör-/Teiletyp: Griff - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Tür - Produktkompatibilität: S3X-Gehäuse - Geräteaufbau: 1 Griff mit Schlüsselschliessung, 1 Schließzylinder, 2 Schlüssel - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück - Schlosstyp: Schlüsselschloss - Typ der Tastensperre: Zylinder - Schlüsselnummer: 1242E. EAN Nr. 3606480154812

Siemens Software 6AV2104-4KK03-0AE0 SIMATIC WinCC Runtime advanced 8192 Powertags V13 SP1, Upgrade WinCC flexible 2008 Runtime 8000 Powertags- WinCC Runtime advanced 8192 Powertags V13 SP1, Runtime-Software im TIA-Portal, Single-License, Software und Dokumentation auf DVD, Lizenzschlüssel auf USB-Stick, Klasse A, 6-sprachig (de, en, fr, sp, it, chin.), ablauffähig unter Windows 7 (32 Bit, 64 Bit), Windows 8.1 (64 Bit), Windows Server 2008/2012 R2 (64 Bit) Siemens Hersteller Nr. 6AV21044KK030AE0 EAN Nr. 4047622175668

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Eaton Leistungsschalter 284422 Typ NZMH1-4-A40 Leistungsschalter, 4p, 40A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284422 EAN Nr. 4015082844226

Klauke Rohrkabelschuh 706F12 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 50 mm², M12, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078469111

Bals Kreuzverteiler 54568 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel Maße 100 x 100 mm / H x B (Maße ohne Anbauten) Bestückung 3 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP 44 (13686) Zugang CEE-Stecker 16A 230V 3p 6h IP 44 (2126) mit 1,5m Leitung H07RN-F3G2,5 Anschlussfertig verdrahtet. CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlussstechnik. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131147 Kupferzuschlag für Leitungen gem. DEL-Tagesnotierung Basis 150EUR/100kg / Kupferzahl für 3G2,5 7,2kg/100m Typ 54568

B.E.G. Präsenzmelder 92310 Typ PD5-M-DIM-Clip Präsenzmelder zum Aufstecken auf T5- und T8-Leuchtstofflampen zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung 1-10 V-Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG Orientierungslichtfunktion Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich Ausführung als Master-Gerät Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD5MDIMClip EAN Nr. 4007529923106

Phoenix Contact Grundgehäuse 1842144 Typ MDSTBA 2,5/10-G-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 10, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten, Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar! Bei Kombination mit MVSTB- oder FKCV-Steckerteilen ist jeweils ein MVSTBW- (bzw. FKCVW-) und ein MVSTBR-Stecker (bzw. FKCVR-) zu verwenden. Kombination mit TMSTBP-Steckerteilen ist nicht möglich! Phoenix Contact Hersteller Typ MDSTBA2,5/10-G-5,08 EAN Nr. 4017918184056

Siemens Leistungsschalter 3VL7180-1KN30-2HC1 Leistungsschalter VL1200 UL, Typ NG (CAT NO. NNX3B800) non-interchangeable frame, mit Approbation Circuit-Breaker nach UL 489 Standard-Schaltvermögen 3-polig, NEMA Rating 35kA/480V (molded case circuit breaker) Überstromauslöser TM, LI TU=40 Grad Celsius IN= 800A, Bemessungsstrom II=4000.8000A Kurzschlusschutz IR=800A Überstromauslöser für Anlagenschutz ohne Anschlusszubehör Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschaltereinbausatz 4 HS (2NO+2NC) Siemens Hersteller Nr. 3VL71801KN302HC1

Indexa Platinen Kamera 25055 Typ IND8308 Analoge Platinen-Kamera Farbe mit 1 3 Zoll Sony Super-HAD CCD 540 TV-Linien mind. Beleuchtung 0 1 Lux Umschaltung auf s w bei schlechten Lichtverhältnissen. Betriebsspannung 12V DC 130mA. Inkl. 3 6mm Fix-Objektiv horizontaler Erfassungswinkel 63° 12mm Gewinde austauschbar und 80cm Anschlusskabel mit BNC PAL-Video und 12V Buchsen. Lochabstand 34mm. Abmessungen 38 x 38 x 30mm. Passendes Zubehör Steckernetzgerät NG1000 Unterputznetzgerät OTTO-12 500. Hersteller Indexa Typ IND8308 EAN Nr. 4015162250558

Schneider Electric Telemecanique Sensor XUBTAPSNL2 Optoelektronischer Sensor, Erf. transparenter Objekte, Sn 0..1,4mm, S od. Ö, Kabel 2m. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Verpackungsindustrie - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - produktspezifische Anwendung: Erfassung eines transparenten Objekts - Bezeichnung des Sensors: XUBT - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Kabellänge: 2 m. EAN Nr. 3389119020763

"Cimco Aderendhülse 180999 Aderendhülse isoliert 0,5qmm/10mm weiß DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 10; Gesamtlänge L1 16, D1 1; S1 0,15; S2 0,25; D2 2,6; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103809990

Elcom Türstation 5409790 Typ TAP-9/1RALxxxx TAP-9/1 Türst. 9/1 AP RALx STABILA TAP-9/1 Türstation für Türlautsprecher 9/1 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111847742

Phoenix Contact Doppelstockklemme 3210212 Typ PTTBS 2,5-PV BU Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete System durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform und der Frontanschluss ermöglichen eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Prüfmöglichkeit im doppelten Funktionsschacht steht bei allen Klemmen ein zusätzlicher Prüfabgriff zur Verfügung. Hersteller Phoenix Contact Typ PTTBS25PVBU EAN Nr. 4055626340111

Fischer Befestigungsschelle 015014 Typ BSM 6 Befestigungsschelle BSM 6 Die fischer Befestigungsschelle BSM ist eine einlaschige Schelle aus Metall zur Befestigung von Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren. Zur Montage werden die Rohre oder die Kabel in die Schelle eingelegt. In Beton ist die Befestigung mit dem fischer Einschlagnagel zu empfehlen, in Holz mit einer Holz- oder Spanplattenschraube und in allen anderen Baustoffen mit einer Kombination aus Schraube und Dübel. Herstellertyp BSM6 EAN Nr. 4006209150146

Schneider Electric Telemecanique Antrieb ILA2D572PB1F0 Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24..48 V, DeviceNet, Leiterplat.st.verb.. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILA - Motortyp: AC-Synchron-Servomotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 209.3 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: mit - Getriebetyp: ohne - Nenndrehzahl: 1600 U/min bei 24 V, 3400 U/min bei 48 V. EAN Nr. 3389119225991

Schneider Electric Telemecanique Endschalter XCKN2521G11 Endschalter XCK-N, Rollenhebelstößel, horizontale Ausrichtung, 1NC+1NO. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCKN - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: Rollenstößel - Kopfmateriale: Kunststoff - Montageart: am Gehäuse - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO - Betrieb der Kontakte: gestuft schaltend, ohne Sprungfunktion. EAN Nr. 3389110546620

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB05-0AA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf ohne 1. Hilfsauslöser ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängig 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB050AA3

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953203 Typ DR M 2P 75 Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 75V für Industrieelektronik Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzkonzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher. Typ DRM2P75 EAN Nr. 4013364109698

Eaton Bremswiderstand 174258 Typ DX-BR025-1440 Externer Bremswiderstand für Frequenzumrichter der Reihe PowerXL mit 25 Ohm und 1440 W Bei einem längeren generatorischen Betrieb des Elektromotors am FU, z.B. beim Abbremsen größerer Trägheitsmomente, ist ein externer Bremswiderstand erforderlich, um die mechanische Bremsenergie des Motors in Wärme umzuwandeln. Die Bremswiderstände zur Verwendung an den Frequenzumrichtern der Reihe PowerXL sind einfach zu montieren und besitzen die Schutzart 00., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 174258 EAN Nr. 4015081707201

Fischer Kälteschelle 506495 Typ FRS K 12/19 Kälteschelle FRS K 12/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK12/19 EAN Nr. 4048962074888

Gira Abdeckrahmen 4fach 111423 Abdeckrahmen 4f BSF senkr. Gira E2 Anthrazit Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 4fach senkrecht E2 Anthrazit Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebeldicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssatz IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337084297

Eaton Stufenschalter 014755 Typ T0-5-8248/EZ Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 0-10, 30 °, rastend, Zentraleinbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Zentraleinbauform Befestigungsloch 22,3 mm, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014755 EAN Nr. 4015080147558

Klauke Rohrkabelschuh 12R20 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, 240 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466387

EVN Funk Controller Empfänger FCRGB67+W5A RGBW-Funk-Controller-Empfänger für RGB-LED-Leuchten. Einfache Steuerung der RGBW-Leuchten über Funk-Handsender separat erhältlich. Geeignet für Leuchten mit einer Betriebsspannung von 12, 24 und 36V/DC. Die tatsächlich zu verwendende Eingangsspannung ist abhängig von der benötigten Spannung der angeschlossenen Leuchten. 1x Eingang für 12-36V/DC und 1x Ausgang +RGBW, Kabellänge jeweils 40cm. Technische Daten Ta -20C - 50C, Tc 75C, max. Ausgangsleistung je Kanal 5A 60W bei 12V/DC, 120W bei 24V/DC und 180W bei 36V/DC. Hersteller EVN Nr. FCRGB67+W5A EAN Nr. 4037293405607

Fischer Rohrschelle 079440 Typ FRS Plus 12 - 15 Rohrschelle FRS Plus 12-15 Die fischer Rohrschelle FRS Plus 12-15 für Nenngröße 1/4 . Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlostsicherung. Herstellertyp FRSP12-15 EAN Nr. 4006209794401

Schneider Electric Telemecanique Kommunikationskarte VW3A3327 ProfiNet, Kommunikationskarte. Produkt oder Komponententyp: Kommunikationskarte - Bereichs-Kompatibilität: Altivar 61, Altivar 71 - Kommunikationsprotokoll: MRP (Media Redundancy Protocol), Profinet - Anschlussart: 2 RJ45-Stecker - Übertragungsgeschwindigkeit: 100 Mbits - Webdienste: Antriebsmotor, Dateneditor, Ethernet Statistik, Ethernet/IP Setup, FDR Agent, Frequenzumrichter-Aufzeichnung, Frequenzumrichterparameter, iPar-Client-Einstellungen, Laufwerkseinstellungen speichern/wiederherstellen, Mehrsprachendienste, Sicherheit. EAN Nr. 3606480496950

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACA2713 Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichnung der Bedieneinheit: XACA - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Gehäusetyp: komplett betriebsbereit - Steuertastentyp: erste Drucktaste 1 NO raise, slow, Stopp-Tastenschalter Ø 30 mm 1 NC, Verriegelung, zweite Drucktaste 1 NO lower, slow - Hilfsschaltername: ZB2BE101 für jede Richtung, ZB2BE102 für Nothalt - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung. EAN Nr. 3389110426809

IFM Electronic Drucksensor PP7550 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G A M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 9,6.36 V DC, Stromaufnahme 45 mA, 2 x Schließer Öffner programmierbar oder 1 x Schließer Öffner programmierbar + 1 x Öffner Diagnosefunktion, 2 x n.o. n.c. progr. oder 1 x n.o. n.c. progr. + 1 x n.c. Diagnosefunktion Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Schaltpunktgleich durch Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse V2A 1.4301 FPM Viton EPDM X Santoprene PA, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V2A 1.4305 Keramik FPM Viton Hersteller ifm Electronic GmbH

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.5 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 5 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110819

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Fischer Schraube 652476 Typ FPF-ST 6,0 x 60 ZPF 200 Power-Fast 6,0x60 Senkk. blvz VG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST ZPF ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen, beispielsweise bei Carport-Befestigungen und beim Balkonbau. Herstellertyp FPF-ST6,0x60ZPF200 EAN Nr. 4048962034837

Bals Wandsteckdose 1624 Wandsteckdose QC abschaltbar 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 1624 EAN Nr. 4024941016247

Weidmüller Relais 8690270000 Typ RRD226024 Relais, RIDERSERIES RRD, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 24 V AC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD226024 EAN Nr. 4032248360895

Peha Quicklink Sensor D LS3260HBSM Nr. 00991933 LightSpot HD Hi-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor - Aufputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3260HBSM EAN Nr. 4010105991932

Eaton Leitungsschutzschalter 101370 Typ PLI-D16/4 LS-Schalter, 16A, 4p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrätigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101370 EAN Nr. 4015081013050

Brumberg LED Flexband 76263905 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19263905 L=50mm, 5600K, IP67 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798514

Merten Fernbedienung 565590 Fernbedienung für ARGUS 220, fernbedienbar Funkfernbedienung zur Ansteuerung des ARGUS 220, fernbedienbar. Je Fernbedienung kann 1 ARGUS angelernt werden.. Funktionen: Über die Funkfernbedienung lassen sich folgende Einstellungen am ARGUS vornehmen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit. Kanäle: 1. Funkfrequenz: 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m (Freifeld). bis zu 30 m (Gebäude). Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Anzeigeelemente: Status-LED. Empfänger: ARGUS 220, fernbedienbar 5655.. Lieferumfang: Mit Batterie. Typ 565590 EAN Nr. 4042811116200

TCS Klingeltableau KTU13210-0010 Klingeltableau zur Aufnahme Einbau-Türlautsprecher und bei Bedarf Einbau-Klingeltastenerweiterung, Frontplatte 3 mm Aluminium eloxiert natur (EN), Klingeltaster aus widerstandsfähigem Kunststoff, Unterputzkasten, Frontplatte wird am UP-Kasten durch Haltetaschen und Fangband gehalten, Beleuchtungsplatinen für Namensschildbeleuchtung im UP-Kasten, Versorgung Beleuchtungsplatinen über 12V Klingeltrafo oder pB-Anschluss Einbau-Türlautsprecher, Entnahme der Namensschilder von vorn, zulässige Umgebungstemperatur: -25 Grad C bis 55 Grad C, Maße Frontplatte: 430 x 380 x 3 mm, Maße UP-Kasten: 410 x 360 x 50 mm Hersteller Typ KTU132100010 EAN Nr. 4035138027106

WHD HiFi Box 103-200-03-006-00 Typ QB 200-T6, weiß Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutrale Musikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Dadurch ist er auch besonders gut für kleine Abhörabstände wie z.B. auf dem Schreibtisch geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Hersteller WHD Nr. 1032000300600 EAN Nr. 4043106037699

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 1.2-0.6 Nr. 144324 Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abschnitten selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F1.2-0.6 EAN Nr. 4010311031859

Bega Wandleuchte 50070.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Wandleuchte 50070.3 für den Innenbereich. Freistrahlandes Licht. LED, 41 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 3556 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 90. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchtgehäuse aus Metall. Oberfläche Chrom. Mundgeblasenes Opalglass. Mit Leitungsverbinder für Netzanschlusskabel bis Ø 8-14 mm, max. 5 x 2,5 qmm. Abmessungen: 1000 x 80 x 115 mm. EAN Nr. 4044018154092

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leuchtdrucktaster XB5AW3565 Leuchtdrucktaster, gelb, flach, 1S+1Ö, tastend, +BA 9s 250V 2,4W. Produktbereich: Harmony XB5 - Produkt oder Komponententyp: Leuchtdrucktaster komplett - Kurzbezeichnung des Geräts: XB5 - Haltekragenmaterial: Kunststoff - Montagedurchmesser: 22 mm - zusätzl. Bedienerinformationen: mit einfacher Linse - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 S + 1 Ö - Betrieb der Kontakte: ohne Sprungfunktion - Anschlüsse - Klemmen: Klemmen mit Schraubklemmung : = 2 x 1.5 mm² mit Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1, Klemmen mit Schraubklemmung : 1 x 0,22.2 x 2,5 mm² ohne Kabelende gemäß EN/IEC 60947-1 - Lichtquelle: ohne Leuchtmittel - Lampenbasis: BA 9s. EAN Nr. 3389110904239

RZB 3 Phasen Stromschiene 701101.009 Stromschiene 3PH, Flügel L1000, DALI Einbau-3-Phasen-DALI-Stromschienen, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701101009 EAN Nr. 4051859039846

Peweta Außenuhr 52.752.623-48 Außenuhr, auch für Hallen geeignet, rund, doppelseitig, wetterfestes Metallgehäuse aus Aluminium, Schutzart IP 54 (EN 60529), 2-Schicht-Einbrennlackierung in Lichtgrau (RAL 7035), Deckenhalterung (Standardlänge ca. 240 mm), stoßgeschützte, hochlichtdurchlässige Kunststoffgläser (Plexiglas), Stärke 4 mm. Weiße, hinterleuchtete Acrylkunststoffzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Ø 623 mm, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Zifferblatt-Hinterleuchtung mit langlebigen, wartungsfreien LEDs, Betriebsspannung 230 V AC/50-60 Hz, komplett verdrahtet nach VDE. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Betriebsspannung 230 V. Hersteller Peweta Uhren Nr. 52752623-48 EAN Nr. 4250594509236

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31218363 Typ NL-T9 32W/840C/G10Q Radium Leuchtstofflampe 31218363 NL-T9 32W/840C/G10Q Ringförmige 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597183638 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 32 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 2180 lm Mittlere Nennlebensdauer - 7500 h Durchmesser - 29 mm Gesamtlänge - 305 mm Osram: 4008321581143 L 32W/840 C G10Q Philips: TL-E 32W/840 Feilo Sylvania : T9 Circline Plus FC32/840 ILCOS-Bezeichnung: FSC-32/840-E-G10q-31/307 LBS-Bezeichnung: T29-R 32W/840 G10q

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EB56-3HK1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 110.127V, DC 110.125V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F , F2 AC 220.240V, DC 220.250V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EB563HK1

Funke + Huster Meldeleuchte 23201301 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 24VDC, ws Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 24 VDC klar Nennspannung 24 V Stromart DC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe weiß Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23201301 EAN Nr. 4250235527582

Eaton Drucktaste 185662 Typ C22-DR-R-K01-P32 Drucktaste, RMQ compact solution, Kompletgerät, Bauform: flach, rastend, Anschlussart: Kabel (schwarz) mit M8-Stecker, 4-polig, Kabellänge: 1 m, Tastenplatte: rot, Tastenplatte unbeschriftet, Beschriftung: ohne, Schutzart: IP66, IP67, IP69K (frontseitig), IP65 (rückseitig), Frontring Titan, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Kontaktbestückung Ö = Öffner: 1 Ö, Kontaktbestückung Hinweis: = Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1, Weg des Bedienteils und Betätigungskraft nach DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1 Zwangsöffnungsweg: mm 4.65, maximaler Weg: mm 5.7, Mindestkraft für Zwangsöffnung: N 15, Zwangsöffnung (ZW): ja, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660 Hersteller Eaton Typ C22DRR01P32 EAN Nr. 4015081811564

Fischer Bolzenanker 052268 Typ FAZ II 12/10 K Bolzenanker FAZ II 12/10 K SB-Karte Für die Befestigung von schweren Gegenständen in Beton ist der fischer Bolzenanker FAZ II zu empfehlen. Mit dem bewährten Spreizclip entspricht der Stahldübel höchsten Anforderungen. Der Spreizclip verspannt beim Anziehen der Mutter gegen die Bohrlochwand und garantiert die kraftvolle Befestigung. Der Stahldübel kann einfach montiert werden: Mit dem Hammer einschlagen und dann mit einem Drehmomentschlüssel anziehen – fertig. Der Bolzenanker aus galvanisch verzinktem Stahl ist besonders flexibel einzusetzen, weil sich damit verschiedenste Gegenstände im Innenbereich wie TV-Konsolen, Treppengeländer oder Kabeltrassen befestigen lassen. Herstellertyp FAZII12/10K EAN Nr. 4006209522684

Helios Rohrventilator 6720 Typ VARD 630/4 EX Hochdruck-Rohrventilator mit zylindrischer Rohrhülse, beidseitigen Flansche, direkt angetrieben, explosionsgeschützt gemäß ATEX.Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155, eingebautes Nachleitrad.Halbxiales Laufrad, acht räumlich gekrümmte Schaufeln aus verzinktem Stahl, zweifach lackiert. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940.Drehstrom-Kurzschlußläufer-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung, nicht regelbar. Ex-Ausführung gemäß ATEX. VARD 630/4 EX, RADAX Hochdruck-Rohrventilator 3-PH, EX-geschützt nach Richtlinie 94/9 EG, II 2G Hersteller Typ VARD630/4EX EAN Nr. 4010184067207

Knipex Seitenschneider 73 02 160 KNIPEX X-Cut® Kompakt-Seitenschneider 160 mm Kompakt und 25 % leichter. Kraftvoll und präzise. Schneidet feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht. Durchgestecktes Gelenk höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht. Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung. Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis. 40 % Kraftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge. Große Öffnungsweite für dickere Kabel. Präziser Schnitt auch bei feinen CU-Drähten. Kompakte, gewichtssparende Bauweise. Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion. Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgehärtet Typ 7302160 EAN Nr. 4003773075127

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

BTR Patchkabel 151H1EOJOA0E OpDAT Patchkabel SC-D PC/LC-D PC OM2 10 m Multimode Patchkabel I-V(ZN)H 50/125 OM2, Biegeunempfindliche Multimodefaser OM2, G50/125 µm gemäß IEC 60793-2-10 Typ A1a, Außendurchmesser 2,0 x 4,2, Mantelmaterial halogenfrei mit niedriger Rauchentwicklung LSHF-FR, flammwidrig, Duplexkabel als Zipcord (Figur 8) mit zwei Volladern und Aramid als Zugentlastung, Maschinelle Stirnflächenpolitur, 100 % geprüft, Farben können sich liefertechnisch ggf. ändern, Maximallänge 20 m, Patchkabel in allen Variationen der Steckertypen LC-D, SC-D und ST erhältlich weitere Steckertypen auf Anfrage, In verschiedenen Längen erhältlich - xx in der Artikelnummer durch die Länge ersetzen. Nach dem Schema 10 = 1,0 m 20 = 2,0 m 50 = 5,0 m A0 = 10 m B0 = 20 m BTR Metz Connect Typ 151H1EOJOA0E EAN Nr. 4250184179719

Helios Hochleistungsventilator 1112 Typ HQW 500/6 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 500/6, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW500/6 EAN Nr. 4010184011125

Eaton Stufenschalter 091694 Typ T5B-6-8481/E Stufenschalter, Kontakte 12, 63 A, Frontschild 0-3, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße T5B, 690 V/63A, Schutzart Front IP65, Knebelgriff, Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaueinheit, Einbau, Zwischenbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 091694 EAN Nr. 4015080916949

Legrand Abzweigkasten 092025 Abzweigdose Plexo¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Membran Einführung. IP 55 - IK 07 - 960°C Farbe rot RAL3000 grau RAL7037 Selbstverlöschend 960°C Zur Kennzeichnung von Sicherheitsbeleuchtungsstromkreisen gemäß DIN VDE 0108 Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C Vorprägung für Membran Einführungen. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran-Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN FLW 105X105X55 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920258

BTR Patchkabel 1308455077-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 5,0 m gelb Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutzülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308455077E EAN Nr. 4250184117278

RZB LED Anbaudownlight 901553.002 Aufbaudownlight LED 18W-3000K 225x225x58, 1600 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Anbaueinheit Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901553002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859132387

RZB LED Notleuchte 672058.002.7 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-3000K+LED 1,5W, B3h, 1450 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720580027 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076384

RZB Wand und Deckeleuchte 312135.002.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, dim.DALI, 1200 lm Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA&thinsp &thinsp PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176565

Haupa Kabelverschraubung 250088 Kabelverschraubung IP68 M20 lang schwarz Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V-2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform, komplett montiert wie abgebildet Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O Ring und Gegenmutter Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage Brandklasse: nach UL 94 V-2 Schutzart: IP68 Material: Polyamid 6.6 Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform Auslieferung: komplett montiert wie abgebildet EAN Nr. 4011923497156

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Pendelleuchte 311974.002.3.76 Pendelleuchte LED 21W-3000K D360, AC-dim.DALI, 1850 lm Eine Serie mit beispielloser Typenvielfalt, bestehend aus, Pendelleuchten, Decken, und Wandleuchten. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Verschiedene Durchmesser erhältlich, von 360 mm bis 1700 mm. Auch als installationsfertige Lichtdecke mit geringen Einrichtungs-, und Wartungskosten einsetzbar. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff PMMA, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311974002376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166948

Weidmüller Kabelmarkierer 1730580004 Typ VT SF 00/21 MC NE GE V0 Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, gelb SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 1.3 mm, 21 x 3.2 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp VTSF0021MCNEGEV0 EAN Nr. 4008190954499

Weidmüller Kabelmarkierer 1730570003 Typ VT SF 4.5/21 MC NE RT V0 Kabelmarkierungssystem, 4,1 - 4,9 mm, 21 x 7,4 mm, Polyamid 66, rot SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4,1 - 4,9 mm, 21 x 7,4 mm, Polyamid 66, rot Herstellertyp VTSF4521MCNERTV0 EAN Nr. 4008190954581

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071589R9999 Typ AT61TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715894

EFB Elektronik Rangierkabel 98711.100 Uninet 7702 flex 4P AWG26, H 1200MHz, grau, 100m Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. EAN Nr. 4049759074166

Weidmüller Remote IO Modul 1315700000 Typ UR20-4AI-RTD-DIAG Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, RTD p strong Für TC und RTD verfügbar 16 Bit Auflösung 50/60 Hz Unterdrückung /strong /p p Die Erfassung von Widerstandstemperatur- und Thermokopplersensoren ist für viele Applikationen unerlässlich. Die 4-kanaligen Eingangsmodule von Weidmüller sind für alle gängigen Thermo-Elemente und Widerstandstemperatursensoren ausgelegt. Bei einer Genauigkeit von 0,2 % des Messbereichsendwerts und einer Auflösung von 16 Bit werden mittels der Einzelkanaldiagnose Kabelbrüche und Grenzwertüber- oder unterschreitungen erkannt. Zusätzliche Merkmale wie eine automatische 50-Hz- bis 60-Hz-Unterdrückung oder eine externe wie auch interne Kaltstellenkompensation, wie sie bei dem RTD-Modul verfügbar ist, komplettieren den Funktionsumfang. /p p Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Sensoren aus dem Eingangsstrompfad (UIN). /p Herstellertyp UR204AIRTDIAG EAN Nr. 4050118118872

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12204.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12204.3 für den Innenbereich. Symmetrisch streuende Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1507 lm, Halbstreuwinkel 38°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Aluminium poliert. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 72 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 75 mm. EAN Nr. 4044018169553

Rutec Wandeinbauleuchte LED57240WW Energieeffizienz A+ Uinen Außen-Wand-Ein-/Aufbaustrahler Massiv Edelstahl V4A 1 W Power LED Eingangsspannung 24 V DC Bohrung ø 45 mm Einbautiefe 25 mm auch als Bodeneinbaustrahler verwendbar - 57240 und 57241 überfahrbar bis 500 kg Uinen Outdoor -Wall - Recessed / Mounted Downlight Massive Stainless Steel V4A 1 W Power LED Input Voltage 24 V DC Drill Hole ø 45 mm Mounting Depth 25 mm Also Usable as Floor Recessed Downlights 57240 and 57241 Able to be Driven Over - Up To 500 kg Uinen Außen-Wand-Ein-/Aufbaustrahler Massiv Edelstahl V4A 1 W Power LED Eingangsspannung 24 V DC Bohrung ø 45 mm Einbautiefe 25 mm auch als Bodeneinbaustrahler verwendbar - 57240 und 57241 überfahrbar bis 500 kg Uinen Outdoor -Wall - Recessed / Mounted Downlight Massive Stainless Steel V4A 1 W Power LED Input Voltage 24 V DC Drill Hole ø 45 mm Mounting Depth 25 mm Also Usable as Floor Recessed Downlights 57240 and 57241 Able to be Driven Over - Up To 500 kg EAN Nr. 4012094552408

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Querverbinder 1065800000 Typ WQL 3 WFF300 Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 55.00, 520 A, grau Das umfangreiche Bolzenklemmen-Programm bietet sichere Anschlüsse für alle Applikationen, bei welchen Energie übertragen wird. Der Anschlussbereich reicht von 10 mm² bis 300 mm². Mit vercrimpten Kabelschuhen werden die Leiter am Gewindebolzen aufgelegt und durch Anziehen der Sechskantmutter sicher miteinander verbunden. Je nach Leiterquerschnitt sind Bolzenklemmen mit M5 bis M16 Gewindebolzen verwendbar. Ein niedriger Spannungsfall und selbstverlöschendes Material der Brandschutzklasse V-0 (UL94) gewährleisten höchste Sicherheit. Alle Bolzenklemmen sind entsprechend der internationalen Bahnstandards (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101 Ria 20) getestet und genügen den dort aufgeführten Anforderungen. Technische Daten Querverbinder (Klemmen), geschraubt, Polzahl 3, Raster in mm 55.00, 520 A, grau Herstellertyp WQL3WFF300 EAN Nr. 4008190031312

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F95416 Leitungsschutzschalter iC60L, 4p, 16A, K Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60L - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 180.250 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 180.250 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 25 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 380.415 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 50 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz, 70 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.133 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60947-2, Kategorie A gemäß IEC 60947-2 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480084881

Brumberg RGBW Mastersteuerung 18300000 RGBW-Mastersteuerung DALI/DMX/1-10V vitaLED 2.0 Mastersteuerung 12V DC/24V DC, Schutzklasse III, Schutzart IP20, Material: Kunststoff, Umgebungstemperatur 0°C bis 45°C, Maße: 153mm x 102mm x 26mm, zur individuellen oder vorprogrammierten Farb- und Helligkeitssteuerung von BRUMBERG-RGBW-LED-Modulen. Steuerung über Taster, Touch-Panel, Mehrfachtaster, Funkfernbedienung sowie verschiedene Steuerungsprotokolle. Die Signale unterteilen sich in ein DMX-Signal, ein DALI-Signal und vier unabhängige 1-10V-Signale. Die Steuerungsmöglichkeiten basieren auf der jeweiligen Ansteuerung. Die Protokolle zur Ansteuerung müssen bauseits zur Verfügung gestellt werden. Die Adresscodierung ist der entsprechenden Steuerungsart anzupassen. Diese Codierung ist der Montage- und Bedienungsanleitung zu entnehmen. Eine Ansteuerung der LED-Module ist nur in Verbindung mit dem vitaLED 2.0-Verteiler 18301000 oder 18302000 möglich. Die Mastersteuerung darf nicht mit Wärmedämm-Material abgedeckt werden. EAN Nr. 4250047782612

Schneider Electric Telemecanique Vakuumschalter XMLBM02V2C13 Vakuumschalter XML-B, 1 bar, justierbarer Bereich 2 Schwellenwerte, 1 OC. Produktbereich: OsiSense XM - Produkt oder Komponententyp: elektromechanischer Druckregler - Kurzbezeichnung des Geräts: XMLB - Größe des Drucksensors: -1 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.70 °C), Frischwasser (0.70 °C), Hydrauliköl (0.70 °C) - produktspezifische Anwendung: - - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Typ des Maßstabs: einstellbares Differenzial - Lokale Anzeige: mit - Einstellbereich hohe Einstell.: -0.87.-0.01 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: -1.-0.14 bar - mögl. max. Diff. b. hoh. Einst.: 0.8 bar - max. zul. akzidenteller Druck: 9 bar - Zerstörungsdruck: 18 bar - Druck-Stellglied: Membran - Mater. in Kontakt m. Flüss.: 304L Edelstahl, Nitril, Zinklegierung - Gehäusematerial: Zinklegierung - Nennstrom In: 0.1 A, R300, DC-13 (Ue = 250 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 1,5 A, B300, AC-15 (Ue = 240 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1, 3 A, B300, AC-15 (Ue = 120 V) gemäß EN/IEC 60947-5-1. EAN Nr. 3389110751857

Rutec Flexible LED Leiste 86544 Energieeffizienz A+ Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips with self adhesive backside, for indoor use. Can Be Separated Every 5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Can be Separated Every 10 cm or 6 LEDs LED Distance: 16 mm 300 LED Easy installation with solderless connectors Maximum length per connection: 10 Meter Page New connectors for greater length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 x Power Supply Connector, 1 x Direct Connector. Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötf EAN Nr. 4012094865447

ESYLUX Leuchten Set EQ10110528 Typ PNLNOV11030840WHC0ELCX00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030840WHC0ELCX00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110528

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111645 Typ CLI C 02-3 GE/SW E MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, E, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, E, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWEMP EAN Nr. 4008190006440

Eltako Home Zentrale 30000914 Typ GFVS-Touch II-sz 15,6 -Monitor-PC für Dauerbetrieb mit integriertem Funk-Antennenmodul sowie der bereits installierten Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS 3.0 für alle erforderlichen Sensoren und Aktoren, 5 Clients, 5 Kameras und eine freie Anzahl Sensoren, Aktoren und Timer. Smartphone-Verbindung über WLAN. Mit Ständer zum Hinstellen oder zur Wandaufhängung. Die VESA Wandhalterung zur Wandbefestigung ggf. mitbestellen. Dieser Monitor-PC hat ein Linux-Betriebssystem und ist für andere Anwendungen gesperrt, damit GFVS 3.0 störungsfrei arbeiten kann. Für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Technische Daten CPU Intel Celeron 2957U Dual-Core 2x1.4 GHz. RAM 4GB. Festplatte 60GB SSD. Grafik Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology. Anschlüsse 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, 1xLAN Gigabit Ethernet, 1xAudio-Ausgang / Kopfhörer - mini-jack, 1xMikrofon - mini-jack, 2xUSB 3.0. Antennen intern WLAN, EnOcean. Stromverbrauch 11W-22,5W max.. Lüftung geräuschlos, passiv. Gewicht ca. 3,2kg. Hersteller Eltako Typ GFVSTouchII-sz EAN Nr. 4010312316948

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bals Steckdosenkombination 89067 VARIABOX - L Schutzart IP 44 Gehäuse hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT), plombierbar, mit Außen- und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close) Farbe Unterteil schwarz, Oberteil elektrograu RAL 7035 Maße 390 x 230 x 145 mm (H x B x T) Maße ohne Anbauten Bestückung 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V blau IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 geneigt 1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP 44 geneigt Absicherung/Schutzmaßnahme 2 x C-Automat 16A 1p 1 x C-Automat 16A 3p auf vorziehbarer Tragschiene montiert Verteiler ohne FI-Schalter Bauseitige Vorsicherung max. 32A Leitungseinführung vorgeprägt 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 oben 1 x M12, 1 x M20, 2 x M40 unten Anschlußfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5 x 25 mm² / Typ C (für Schleifleitung geeignet) Aufbau gemäß Z-Nr. Z120212 CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik Typ 89067 EAN Nr. 4024941206006

Peweta Einbauuhr 73.480.320 Analog-Einbauuhr für innen, mit LED-Datumanzeige bzw. Stoppuhr-Funktion (Option), fliesenbündiger bzw. wandabschließender Gehäuserahmen aus Edelstahl V4A (1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2), B x H 301 x 387 mm, für Wandeinbau (u.P.), beständig gegen Säuren, Reinigungs- und Desinfektionsmittel. In eingebautem Zustand staub- und wassergeschützt gem. IP 54 (EN 60529). Analoguhr mit flachem Mineralglas (Klarglas/3mm), weißes Metallzifferblatt, mit schwarzen DIN-Balkenziffern, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige, bzw. rot für Sekundenanzeige. 6-stellige numerische Datumanzeige für Tag, Monat und Jahr, 7-Segment LED-Balkenanzeige, Ziffernfarbe rot, Ziffernhöhe 25 mm, 4-stufige, digitale Helligkeitsregelung. Flaches, entspiegeltes Mineralglas (3 mm) für die Digitalanzeige. Netzausfallreserve/Datenerhalt ca. 100 Stunden. Betriebsspannung 230 V AC oder 12 V DC (Option) für die LED-Anzeige sowie 12/24 V Minuten-/ Sekundenimpuls. Uhrwerk in besonders geräuscharmer Ausführung (gummierte Zahnräder). Hersteller Peweta Uhren Nr. 73480320 EAN Nr. 4250594515077

Weidmüller Schnittstelle 1447970000 Typ RSM-8 24VAC/DC 1CO Z Schnittstelle, RSM, PUSH IN Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum um li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RCL, LMFS 5.08 mm, PUSH IN, LMFS 5.08 + Steckverbinder nach IEC60603-13/DIN41651 10-polig, 24 V AC ± 10%, 24 V DC ± 10%, DC 22.9 mA / AC 13.9 mA Herstellertyp RSM824VACDC1COZ EAN Nr. 4050118252552

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter A9F06116 Leitungsschutzschalter iC60H, 1p, 16A, B Charakteristik. Baureihe: Acti 9 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Produktname: iC60 - Kurzbezeichnung des Geräts: iC60H - Netzwerktyp: AC, DC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10000 A Icn gemäß EN 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 10000 A Icn gemäß IEC 60898-1 - 230 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 72 V DC, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 220.240 V AC 50/60 Hz, 15 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 72 V DC, 20 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V DC, 20 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V DC, 30 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 30 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 100.133 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß EN 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz, 42 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 12.60 V AC 50/60 Hz - Nutzungskategorie: Kategorie A gemäß EN 60898-1, Kategorie A gemäß IEC 60898-1 - Eignung für Isolation: ja gemäß EN 60898-1, ja gemäß EN 60947-2, ja gemäß IEC 60898-1, ja gemäß IEC 60947-2. EAN Nr. 3606480437816

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BMH0703T16A2A Servomotor BMH, 3,4 Nm, 8000 U/min, Wellenende m Passf., o Bremse, IP54. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BMH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 3.4 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3.4 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Spitzenmoment im Stillstand: 10.2 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 8.7 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nennleistung am Ausgang: 650 W für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 900 W für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Nenndrehmoment: 2.9 N.m für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig - Nenndrehzahl: 2000 rpm für LXM32.D30M2 10 Abei 115 V einphasig, 3000 rpm für LXM32.D18M2 6 Abei 230 V einphasig - Produktkompatibilität: LXM32.D18M2 bei 230 V einphasig, LXM32.D30M2 bei 115 V einphasig - Wellenende: mit Passfeder - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 32768 points/turn - Haltebremse: ohne - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3606485195179

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948680500 Typ SAIL-M8GM8GR-4-5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8GR450V EAN Nr. 4032248625857

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925310150 Typ SAIL-M12GM12G-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12G415V EAN Nr. 4032248567577

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Bewegungsmelder EP10510045 Typ MD-CE360i/8 WAGO opal-matt Deckeneinbau-Bewegungsmelder mit 360Grad Erfassungsbereich zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren. 1,5 m vorkonfektionierte WAGO WINSTA® Zu- und Ableitung. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Einfache Programmierung per Fernbedienung mit blue mode Technologie. Geringe Baugröße mit einem Deckenausschnitt von Ø 68 mm macht den Melder unauffällig und doch effektiv in der Anwendung. Zusätzlicher Tastereingang zum individuellen manuellen Schalten der Beleuchtung. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Parallelschaltung von max. 8 Meldern. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller ESYLUX Typ MD CE360i 8 WAGO opal matt EAN Nr. 4015120510045

EFB Elektronik Patchkabel O0313.1 Duplex Jumper LC/ST 50/125µ 1 m, OM3,LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024352

Weidmüller Prüftrennklemme 7910380000 Typ WTR4 SL/EN SW Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, schwarz Neue Lösungen für die Energiebranche werden bei Weidmüller nach lokalen oder anwendungs-spezifischen Installationsvorgaben entwickelt. In einigen Ländern müssen Steuerung und Schutz von Schaltanlagen für Übertragungs- und Verteilungsnetze den Standard EA-TS 50-18 erfüllen. Darin sind "Spring-loaded" Klemmen in Verbindung mit Hookblade-Kabelschuhen vorgeschrieben, um eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Unsere "Spring-loaded" Reihenklemmen der Reihe WDU SL und die Trennklemmen der Reihe WTL SL entsprechen diesem Standard. Der Zugbügel wird in den SL Versionen von einer Schraubenfeder unterstützt. Darüber hinaus können bei dieser Konstruktion auch zwei Leiter in einer Klemme angeschlossen werden, wobei die Hookblade-Kabelschuhe Rücken an Rücken liegen. Ziel dieser Konstruktion ist es, auch dann einen guten elektrischen Kontakt zu erhalten, wenn vergessen wurde, die Klemmschraube anzudrehen. Technische Daten Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme, Schraubanschluss, 4, 500 V, 32 A, Anzahl Anschlüsse 2, ohne, ohne, schwarz Herstellertyp WTR4SLENSW EAN Nr. 4008190576639

Eaton Gehäuse 138539 Typ MCCB1-125/I43E-150 Gehäuse, Kunststoff, für Leistungsschalter Baugröße NZM1, HxBxT=375x250x175mm Gehäuse für Leistungsschalter und Lasttrennschalter, Material Polycarbonat, schlagfest, Schutzart IP65, patentierter Deckelverschluss mit integriertem Überdruckausgleich, Verwendung als Einzelgehäuse oder im Verteilerverbund, Für Verteilerverbund sind die Kenndaten von anderen Betriebsmitteln zu beachten, metrische Vorrprägungen in allen Seitenwänden, Seitenwände ausschlagbar und anreihbar an andere Gehäuse, Montageplatte vorgebohrt für Schalter und vorgebohrt für jeweils eine PE- und N-Klemme, Montageplatte aus 3mm starken Stahlblech, plombierbare Deckelverschlüsse, Ausführung Deckel durchsichtig, vorgebohrt, Schutzart IP65, mit Schalter-Türkupplungs drehgriff NZM...-XTVD und Verlängerungsachse, Befestigungsmaterial für Klemmen, Befestigungsglasche BL-CI, nicht in Kombination mit Fernantrieb NZM...-XR, Steckvorrichtung NZM...-XSV oder Ausfahrvorrichtung NZM...-XAV, Bemessungsdauerstrom I_u=125A, verwendbar für Schalter NZM1(-4), N1(-4), N(S)1(-4), verwendbar für Klemmen K50/1, K95/1N..., Hinweise Zusätzliche Klemmen für PE- und N-Leiter K50/1, K95/1N. für 4. und 5. Pol sind separat zu bestellen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 138539 EAN Nr. 4015081353187

RZB LED Stromschienen 741846.003.1 Strahler LED 39,2W-3000K 227x146, engstr., 4250 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 7418460031 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123583

RZB LED Stromschienen 741831.004.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, engstr., 2300 lm Hochwertiger LED Stromschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Stromschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183100476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123101

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Einbaustrahler 911304.004.2 Einbaustrahler LED 16,7W-4000K D180, H170, mittel, 2050 lm Aluminium-Druckguss Einbau, und Anbaustrahler im gleichen Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. Höchstes Maß an Lichtqualität durch modernste LED-Technologie. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Konverter für Standard Ein Aus oder dimmbar DALI standardmäßig. Geeignet für Lichtmanagementsystem light control +3. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 65° vertikal schwenkbar, werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung, thermobeständiger Kunststoffring, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten, inklusive angeschlossenem Betriebsgerät in separater Gerätebox. Hersteller RZB Leuchten Nr. 9113040042 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859126096

RZB LED Baukastensystem 10-3213.1 Lampe, LED-Rolle 16,5W-2700K,24V LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +55° C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20° bis +45° C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032131 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859161752

Cimco Schneidwerkzeug 106324 Akkuhydraulisches Schneidwerkzeug Genius 2.0 50 bestehend aus: Akkuhydraulisches Grundgerät und Schneidkopf bis 50mm Durchmesser Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem \varnothing von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von \varnothing ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63,5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063248

Doepke Fehlerstromschutzschalter Typ DFS2 100-2/0,50-A Doepke Artikel Nr. 09167601 Fehlerstromschutzschalter (RCCB) sind Komponenten zur Realisierung der Schutzmaßnahme Schutz durch automatische Abschaltung der Stromversorgung gemäß den Anforderungen der VDE 0100 Teil 410 bzw. entsprechenden internationalen Errichtungsvorschriften. Geräte der Baureihe DFS 2 sind kompakte zweipolige Fehlerstromschutzschalter für einphasige Netze. In der Standardausführung belegen sie nur zwei Teilungseinheiten. Trotz der kompakten Maße sind eine Vielzahl verschiedener Auslöseströme und Charakteristiken bei Bemessungsströmen - je nach Ausführung - bis zu 125 A verfügbar. Alle Geräte sind in der Ausführung HD erhältlich, die sich besonders für den Einsatz in rauen Umgebungen (Tunnel, Schwimmbäder etc.) eignet. Außerdem verfügen sie über große Doppelstockklemmen zur Aufnahme großer Leiterquerschnitte, einen praktischen Multifunktionsschaltknebel und können durch eine kostenlose Software mit vorgefertigten Etiketten beschriftet werden. Schalter mit der Fehlerstromcharakteristik A sind netzspannungsunabhängig und ermöglichen die Erkennung sinusförmiger Wechsel- und pulsierender Gleichfehlerströme. Geräte in Standardausführung sind für die Überwachung von Stromkreisen mit einer Bemessungsspannung von 230 V bzw. 400 V und einer Bemessungsfrequenz von 50 Hz ausgelegt. Eigenschaften: - netz- und hilfsspannungsunabhängige Auslösung; - sensitiv für Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme (Typ A); - geringe Baugröße für alle Bemessungsströme; - hohe Kurzschlussfestigkeit; - beidseitige Doppelstockklemmen für großen Leiterquerschnitt und Schienenanschluss; - Schaltstellungsanzeige; - Sichtfenster für Beschriftungsetiketten; - Multifunktionsschaltknebel mit drei Positionen: ein , aus , ausgelöst ; - Neutralleiter in Standardausführung links, bei jedem vierpoligen Gerät wahlweise N rechts ohne Mehrpreis lieferbar; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; - Einspeiserichtung beliebig; Einsatzgebiete: - Stromversorgungen von Wohn- u. Zweckgebäuden sowie Industrieanlagen mit TN-S-, TT- und TN-C-S-Netzen. In IT-Netzen können Fehlerstromschutzschalter dieser Baureihe zur Abschaltung im Falle eines zweiten Fehlers vorgesehen werden.; - Ausgeschlossen ist der Einsatz in TN-C-Netzen und zum Schutz von Anlagen, in denen elektronische Betriebsmittel glatte Gleichfehlerströme oder Fehlerströme mit Frequenzen ungleich 50 Hz verursachen können. Hier ist ein umfassender Schutz nicht gegeben. Für solche Anwendungen empfehlen wir unsere allstromsensitiven Fehlerstromschutzschalter (Typ B oder B+). FI-Schalter, 2-pol., 100 A, 0,50 A, Typ A, N links DFS2100-2/0,50-A EAN Nr. 4014712069497

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschutz LP1K06103BD Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung U_e : = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom I_{th} : 10 A bei 50°C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50°C für Hauptstromkreis - I_{rms} Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom I_{cw} : 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50°C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50°C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50°C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50°C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50°C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50°C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50°C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleistung: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung U_i : 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242263

Doepke LS-Schalter Typ DLS 6I D6-3 10KA Doepke Artikel Nr. 09916469 Eine wesentliche Forderung der DIN VDE 0100 ist es, Kabel, Leitungen und Installationsgeräte gegen Überlast und Kurzschluss zu schützen. Sie kann durch den Einsatz von Leitungsschutzschaltern (MCB, Miniature Circuit-Breaker) erfüllt werden. In industriellen Installationen, aber auch im Gewerbe, übernehmen sie oftmals zusätzlich den Schutz von Ausrüstungen und Geräten, wodurch sich meist höhere Anforderungen als beim Einsatz in der Wohnungsbauinstallation ergeben. Leitungsschutzschalter nutzen sowohl die magnetische als auch die Wärmewirkung des elektrischen Stroms aus: Steigt der Strom bei einem Kurzschluss des Stromkreises sehr schnell auf einen zu hohen Wert, unterbricht der MCB den Stromkreis durch das Magnetfeld einer erregten Spule. Die bei einer dauerhaften Überlast entstehende Wärmeentwicklung führt zur Verformung des Bimetalls, wodurch der Schalter auslöst. Die Leitungsschutzschalterbaureihe DLS 6 zeichnet sich durch eine große Auswahl verschiedener Typen für weite Anwendungsbereiche aus. Neben Schaltern für Wohn- und Zweckgebäude enthält sie auch Schalter für den industriellen Bereich. Die geringe Bauhöhe bietet viel Platz für die Verdrahtung und der große Klemmbereich sorgt, ebenso wie die Möglichkeit der Verwendung handelsüblicher Verdrahtungsschienen, für eine einfache Verarbeitung. Daneben verfügt die Baureihe über ein großes, klappbares Beschriftungsfenster für Etiketten und eine klar beschriftete Anzeige des Betriebszustands. Eine Vielzahl an Zusatzgeräten, wie z. B. Unterspannungs- oder Arbeitsstromauslöser sowie Hilfs- und Störmeldesalter machen einen universellen Einsatz der Leitungsschutzschalter möglich. Die Ausführung DLS 6i ist durch ihr hohes Bemessungsschaltvermögen von 10 kA besonders für den Einsatz in z. B. Industrieanlagen geeignet. Daneben ermöglicht die große Auswahl an Bemessungsströmen und Auslösecharakteristiken den Einsatz des Leitungsschutzschalters in vielen Anwendungen. Leitungsschutzschalter mit D-Charakteristik eignen sich in erster Linie für Stromkreise für stark induktive Verbraucher, z. B. Lampengruppen und Leistungstransformatoren. Ihre Kurzschlussauslösung liegt beim zehnfachen bis zwanzigfachen Wert des Bemessungsstromes, so dass sie nicht für den eigentlichen Leitungsschutz zu nutzen sind. Eigenschaften: - hohes Bemessungsschaltvermögen für den Einsatz in Industrieanlagen; - Zugbügelklemmen mit weitem Klemmquerschnittsbereich für Schienen- und Leitungsverdrahtung auf beiden Anschlussseiten; - Ausführungen mit 1 bis 4 geschützten Polen; - auch mit ungeschütztem Neutralleiterpol (1+N, 3+N) erhältlich; - spezielle Schnellbefestigung zur Entnahme auch mehrerer Leitungsschutzschalter aus dem unteren oder oberen Schienenverbund; - großes, klappbares Beschriftungsfenster für einen sicheren Halt und Schutz des Etiketts; - Verwendung von handelsüblichen Verdrahtungsschienen; - ON/OFF-Schaltstellungsanzeige am Schaltknebel; - Zubehör rechts nachrüstbar; - kostenlose Beschriftungssoftware; Montageart: - Schnellbefestigung auf Tragschiene; - Einbaulage beliebig; Einsatzgebiete: - geeignet für den Einsatz in Stromversorgungen für Industrieanlagen und Zweck- bzw. gewerblich genutzte Gebäude LS-Schalter, 3-pol., D-Char., 6 A, 10 kA DLS6ID6-310KA EAN Nr. 4014712172944

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LC1D32MD Leistungsschütz, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3, 32A, Spule 220V DC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LC1D - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung, Widerstandslast - Nutzungskategorie: AC-1, AC-3 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 300 V DC für Hauptstromkreis, = 690 V AC 25.400 Hz für Hauptstromkreis - Nennbetriebsstrom Ie: 32 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis, 50 A (= 60 °C) bei = 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 15 kW bei 380.400 V AC 50/60 Hz, 15 kW bei 415.440 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 500 V AC 50/60 Hz, 18.5 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz, 7.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz - Motorleistung (HP): 10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 2 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 20 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 30 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor, 5 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor, 7,5 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor - Aufbau der Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei = 60 °C für Signalschaltkreis, 50 A bei = 60 °C für Hauptstromkreis - I rms Nenneinschaltleistung: 140 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 250 A DC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 550 A bei 440 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947 - Nennkurzzeitstrom Icw: 100 A 1 s Signalschaltkreis, 120 A 500 ms Signalschaltkreis, 138 A = 40 °C 1 min. Hauptstromkreis, 140 A 100 ms Signalschaltkreis, 260 A = 40 °C 10 s Hauptstromkreis, 430 A = 40 °C 1 s Hauptstromkreis, 60 A = 40 °C 10 min. Hauptstromkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis, 63 A gG bei = 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Hauptstromkreis Zertifizierungen UL, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen CSA, 600 V für Signalschaltkreis Zertifizierungen UL, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-1 - elektrische Lebensdauer: 1.4 Mcycles 50 A AC-1 bei Ue = 440 V, 1.65 Mcycles 32 A AC-3 bei Ue = 440 V - Verlustleistung je Pol: 2 W AC-3, 5 W AC-1 - Schutzabdeckung: mit - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: CSA C22.2 No 14, EN 60947-4-1, EN 60947-5-1, IEC 60947-4-1, IEC 60947-5-1, UL 508 - Produktzertifizierungen: BV, CCC, CSA, DNV, GL, GOST, LROS, RINA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.5.6 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Hauptstromkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 2.5.10 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.2.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - mit Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: fest - ohne Kabelende, Steuerkreis : Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1.4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Anzugsmoment: Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Hauptstromkreis : 2.5 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6, Steuerkreis : 1.7 N.m - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2 - Ansprechzeit: 16.24 ms Öffnung, 53.55.72.45 ms Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 30 Mcycles. EAN Nr. 3389110358889

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Servomotor BSH0703P31F2A AC-Servomotor BSH, 2,8 Nm, 8000 U/min, m. Passfeder, m. Bremse, IP65. Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: BSH - Max. mechanische Drehzahl: 8000 U/min - Dauermoment im Stillstand: 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.1 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.5 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.8 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.8 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.83 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 3.1 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Spitzenmoment im Stillstand: 10.3 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 10.3 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 11.3 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 3.3 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 5.3 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 5.99 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 6 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.16 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 7.16 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 7.71 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 8.75 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 9.28 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen - Nennleistung am Ausgang: 1250 W für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 1300 W für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 1400 W für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 1500 W für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 350 W für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 700 W für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 750 W für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 750 W für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 750 W für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 950 W für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Nenndrehmoment: 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 1.12 N.m für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen, 1.8 N.m für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 1.96 N.m für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 2 N.m für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 2.23 N.m für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 2.4 N.m für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 2.4 N.m für LXM15LD21M3bei 230 V einphasig, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 2.44 N.m für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen - Nenndrehzahl: 3000 rpm für LXM05AD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05AD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05AD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05BD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05BD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM05CD17M3Xbei 200.240 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD22N4bei 380.480 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM05CD28M2bei 200.240 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, 3000 rpm für LXM15LD10N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD13M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD17N4bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LD21M3bei 230 V 3 Phasen, 3000 rpm für LXM15LU60N4bei 230 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 400 V 3 Phasen, 5000 rpm für LXM32.D18N4 6 Abei 480 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD10N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LD17N4bei 400 V 3 Phasen, 6000 rpm für LXM15LU60N4bei 400 V 3 Phasen, 7000 rpm für LXM15LD17N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LD10N4bei 480 V 3 Phasen, 8000 rpm für LXM15LU60N4bei 480 V 3 Phasen - Produktkompatibilität: LXM05AD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05AD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05AD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05AD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05BD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05BD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05BD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M2 bei 200.240 V einphasig, LXM05CD17M3X bei 200.240 V 3 Phasen, LXM05CD22N4 bei 380.480 V 3 Phasen, LXM05CD28M2 bei 200.240 V einphasig, LXM15LD10N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD10N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD13M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LD17N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LD21M3 bei 230 V einphasig, LXM15LU60N4 bei 230 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM15LU60N4 bei 480 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 400 V 3 Phasen, LXM32.D18N4 bei 480 V 3 Phasen - Wellenende: mit Passfeder - Schutzart IP: IP65 (Standard), IP67 (mit IP 67-Set) - Auflösung Geschwindigkeitsfeedback: 131072 Punkte/Umdrehung - Haltebremse: mit - Montagehalterung: internationaler Standardflansch - elektrische Verbindung: drehbare Winkelstecker. EAN Nr. 3389118137394

ABB Positionsschalter 1SBV011632R1202 Typ LS43M32B02 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Edelstahl-Rollenhebel D=22

Hager Abdeckung Volta,UPV VZ224 Hager Installation Abdeckung,Volta,UPV für Größe 4 EAN Nr. 3250616662247 Hager Artikel Nr. VZ224

ABB Leistungsschalter 1SDA056564R0001 Typ E3V 12 PR122-LSI R1250 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644579043

ABB Leistungsschalter 1SDA059187R0001 Typ E1B 10 PR122-LSI R1000 4P F HR Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644615482

ABB Positionsschalter 1SBV012835R1411 Typ LS73P35D11 Standard-Positionsschalter Kunststoff-Gehäuse grau IP65 EAN Nr. 3471522631350

ABB Reihenlemme 1SNA115435R0700 Typ M4/6.SB Messtrenn-Reihenlemme 4mm²,6mm,grau EAN Nr. 3472591154351

ABB Textkappe 1SFA616902R1040 Typ KTC2-1040 Textkappe hoch weiss OFF f.Taster CombiLine-Modular 2.Generation EAN Nr. 7320500179468

Assa Abloy Elektro Türöffner 1405---09602E31 1405 KL Diode Grau 12 V GS EE Universal effeff Typ 140509602E31 EAN Nr. 4042203045286

Assa Abloy Anschlusskabel 760-150-----00 Anschlusskabel Für Modell 118 1,5M Lang 2X0,5Qmm effeff Typ 76015000 EAN Nr. 4042203344204

Hager PE-Klemme KN18E Hager Installation Quick Connectklemme PE Klemme 18 Klemmstellen EAN Nr. 3250613849047 Hager Artikel Nr. KN18E

Hager Vector Ersatzschlüssel VZ312 Hager Installation Vector Ersatzschlüssel für VZ311 EAN Nr. 3250616663121 Hager Artikel Nr. VZ312

Schneider Electric Telemecanique Feedback Kabel VW3E2090R170 Feedbackkabel LXM62/BSH 17.0m Hersteller Telemecanique Typ VW3E2090R170

ASTRO Strobel Winkeladapter 620080 Typ FWA 07 Hersteller Astro Strobel EAN Nr. 4026187590376 Winkeladapter 90°, F-Stecker auf F-Buchse

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABB Leistungsschalter 1SDA060935R0001 Typ E1N-A 08 PR122-LSI G R0800 3P F HR UL Offener Leistungsschalter Emax new EAN Nr. 8015644634582

ABB Sicherungsautomat 2CDS281103R0984 Typ S201P-C0,5NA S201P-C0.5NA Sicherungsautomat C-Char., 25 kA, 0.5 A, 1P+NA EAN Nr. 4016779590853

ABN Verdrahtungskanal VD11 Verdrahtungssatz, einstöckig 10 qmm 4-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ VD11 EAN Nr. 4015153020825

Phoenix Contact Blitzstromableiter Typ 1 2800106 Typ FLT 25-400 1-kanalig. Hersteller Phoenix Contact Typ FLT25400 EAN Nr. 4046356479929

Dold Alarmgeber 0049531 Typ IK8832/100 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IK8832/100AC/DC24V EAN Nr.4030641495312

OBO Bettermann Erdungsschelle 5038057 Typ 942 18 Erdungsschelle 16-18mm Kupfer vernickelt EAN Nr. 4012195384670

ABB Lasttrennschalter 1SDA073532R0001 Typ E2.2N/MS 16 4P W MP Offener Lasttrennschalter Emax2 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644773823

Assa Abloy Objektschloss N15100008930008 Standard-Objektschloss 40 Uni Rz 8 94 Eckig 270 24 effeff Typ N15100008930008 EAN Nr. 4042203473645

ABB Auslöser 1SDA068049R0001 Typ EKIP N-LS/I IN=63A Elektr.-Ausl. Ekip N-LS/I In=63A XT4 4 Zub. f. Leistungsschalter XT4 EAN Nr. 8015644019495

ABB Leistungsschalter 1SDA072322R0001 Typ E2.2H 12 D LSI 3P E2.2H 12 Ekip DIP LSI 3P WMP Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 80156444761721

Dold Sanftanlaufgerät 0050603 Typ SL9017 AC230V 1,5KW Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL9017AC230V15KW EAN Nr.4030641506032

ABB Leistungsschalter 1SDA071072R0001 Typ E2.2S 25 D LSI 3P E2.2S 25 Ekip DIP LSI 3P F HR Offener Leistungsschalter Emax2 EAN Nr. 8015644749224

Hager Anreihstandverteiler FG36XE Anreihstandverteiler IP41 1600x2200x600 120° RAL7035 Rückwand verzinkt Hersteller Hager EAN Nr. 7611919375375

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4404-6 Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 4-polig, B, 4A Siemens Hersteller Nr. 5SL44046 EAN Nr. 4001869439648

ABB Leistungsschalter 1SDA053137R0001 Typ T2H000016T04063002 T2H160 MF0004 I052 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 EAN Nr. 8015644539870

Dold Not Aus Modul 0049169 Typ BG5925.03/61 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BG5925.03/61AC/DC24V EAN Nr.4030641491697

Hager Hauptleitungsabzweigklemme K46N Hager Installation Hauptleitungsabzweigklemme,5-pol,25/2x16qmm EAN Nr. 4010330711541 Hager Artikel Nr. K46N

Dold Schaltrelais 0026508 Typ MK8804.12/003 AC/DC24V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK8804.12/003AC/DC24V EAN Nr.4030641265083

Gewiss Montageplatte GW76277 MONTAGEPLATTE VERZ.STAHL 392X298 MONTAGEPLATTE VERZ.STAHL 392X298 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564223837

Siemens Leitungsschutzschalter 5SL4513-6 Leitungsschutzschalter 230V 10kA, 1+N-polig, B, 13A Siemens Hersteller Nr. 5SL45136 EAN Nr. 4001869439839

ABB Verriegelung 1SDA066638R0001 Typ MECH.VERRIEGELUNG Mir-V Basis Senk Xt Zub. f. Leistungsschalter Mechanische Verriegelung EAN Nr. 8015644004170

Siemens Schutzschalter 5SV3344-6KL FI-Schutzschalter Typ A 40A 3+N-pol. 30mA 400V 4TE N-links Siemens Hersteller Nr. 5SV33446KL EAN Nr. 4001869430126

Spelsberg Normschiene 19711001 Typ TS 15-108 Normschiene TS 15-108, Normschiene nach DIN EN 60715, 15 x 5 mm breit, 15 x 5 x 108 EAN Nr. 4013902814763

ABB Positionsschalter 1SBV011144R1211 Typ LS40M44B11 Standard-Positionsschalter Metall-Gehäuse IP66 Gummi-Rollenschwenkhebel D=45 EAN Nr. 3471522003850

Dold Spannungsrelais 0034785 Typ BA9036/011 DC48V 0,5-10S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9036/011DC48V05-10S EAN Nr.4030641347857

Legrand Dichtung 387458 Ø-Schlauch innen 50 mm Dichtungshülse D=50 Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561560123

ABB Leistungsschalter 1SDA062527R0001 Typ X1N 12 PR332-LI R1250 4P W MP Offener Leistungsschalter Emax X1 Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644650735

ABB Leistungsschalter 1SDA061869R0001 Typ T2N160 TMG063-0200 3P F F Kompakter Leistungsschalter Tmax T2 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644643881

Dold Phasenfolgerelais 0001266 Typ AI 941N.002 3AC50HZ 380V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI941N.0023AC50HZ380V EAN Nr.4030641012663

OBO Bettermann Befestigungsschelle 1017926 Typ 605 32 ALU Befestigungsschelle zweilappig 32mm Aluminium EAN Nr. 4012195590170

Schneider Electric Telemecanique Servo Motor Set BLXM28AU07M3XS001A Bundle LXM28AU07M3X + BCH2MM0521CA6C Hersteller Telemecanique Typ BLXM28AU07M3XS001A

Dold Drehzahlwächter 0034809 Typ AA9050 AC230V 0,5-5IPM 60S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AA9050AC230V05-5IPM60S EAN Nr.4030641348090

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 561953 Typ 3RG4111-0AG00-1AF0-PF Induktiver Sensor 3RG4111-0AG00-1AF0-PF Hersteller Pepperl+Fuchs Typ 3RG41110AG001AF0PF

Hager Feinsicherungen 6,3x32mm L6332TK08-000 Feinsicherungen 6,3x32mm T 8A EAN Nr. 3250614128059 Hager Artikel Nr. L6332TK08-000

OBO Bettermann Aluminiumrohrbogen 2046044 Typ SBM25 W ALU Aluminiumrohrbogen mit Gewinde M25x1,5 Aluminium EAN Nr. 4012195926207

Pepperl + Fuchs Kabeldose 240006-0005 Typ V15-GV4A-5M-PVC Kabeldose, M12, Edelstahl Polzahl 5 Kabel PVC Länge 5 m Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V15GV4A5MPVC

Schneider Electric Telemecanique Signalsäulen XVC1M1HK SIGNALSÄULEN rot SIREN + BLINKLICHT 100M Hersteller Telemecanique Typ XVC1M1HK EAN Nr. 3606480072475

Spelsberg Sägeblatt 92996901 Typ HW LFR-74/SBL Sägeblatt HW LFR-74/SBL, Sägeblatt für Lochfräser Type 925-ff, 74, Durchmesser 74 mm Ø EAN Nr. 4013902852512

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Zeitrelais 0037554 Typ AI 902N.0082/04 AC127V 5-100S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AI902N.0082/04AC127V5-100S EAN Nr.4030641375546

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY4163-5 Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 63A, T=70mm Siemens Hersteller Nr. 5SY41635 EAN Nr. 4001869201122

ABB Leistungsschalter 1SDA055564R0001 Typ E6H 40 PR122-LSI R4000 4P W MP FN Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644569044

Ersa 3CA06-9004 Schnellverbinder männlich Verbindungsschlauch Ersa Nr. 3CA06-9004 Zubehör EAN Nr. 4003008062007 Schnellverbinder männlich Verbindungsschlauch

Sirena LED Einheit ST-L101HAC230Y Typ ST-L101HAC230 gelb LED Einheit f. STB Gehäuse 90-260VACDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. STL101HAC230

Wago Griffplatte 2091-1601 Griffplatte 3- bis 4-polig passend für Rastermaß 3,5 mm lichtgrau Wago Serie 2091 EAN Nr. 4050821162742

Hager Tür rechts für Schrank FZ070 Hager Installation Tür, rechts, für IP54 Schrank Höhe 950mm x Breite 800mm, P23W EAN Nr. 3250612760701 Hager Artikel Nr. FZ070

Legrand Schlauch 387712 Ø-Schlauch innen 12 mm, außen 18 mm, Farbe schwarz PN-Schlauch D=12 schwarz Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 8009561569997

Siemens Sivacon Dach 8MF1040-2UD12-0A SIVACON, Dach, EMV, EMV, IP40, B=400 mm, T=1000 mm, verzinkt Hersteller Siemens Typ 8MF10402UD120A EAN Nr. 4001869544731

Wago Verteilerbox 770-631/329-000 Verteilerbox Verteilung Wechselstrom (230 V) 2 Stromkreise 6 Ausgänge Kodierung A 4 mm² Wago Serie 770 EAN Nr. 4050821302612

ABB Leistungsschalter 1SDA057598R0001 Typ E3H-A 16 PR121-LSI R1600 4P W MP UL Offener Leistungsschalter Emax new Ausführung In Ausfahrbar EAN Nr. 8015644598617

ABB Leistungsschalter 1SDA064814R0001 Typ X1N-A 08 PR333-LSI R0800 4P F F UL Offener Leistungsschalter Emax X1 mit Vorderseit. Anschlüssen EAN Nr. 8015644677138

ABN Sondertüren Set GST48-5 Sondertüren-Set S48 Sondertüren-Set S48, für Fluchtwege 4-türig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ GST48-5 EAN Nr. 4015153004962

Bega Einputzrahmen 10081 BEGA Einputzrahmen 10081. Passend zu dem Einbaugehäuse 10781. Aluminium, Farbe Grafit. Abmessungen Ø 120 x 30 mm. EAN Nr. 4044017167864

Dold Störmelderelais 0057321 Typ AD5998 DC48V + RV D.FOLG.POS. Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. AD5998DC48V+RVD.FOLG.POS. EAN Nr.4030641573218

Siemens Schilder 8WH8120-1AB75 Schilder, Längsbeschriftung 71-80 Größe ZB4 Siemens Hersteller Nr. 8WH81201AB75 EAN Nr. 4001869348841

Dold Zeitrelais 0032756 Typ MK9961.35 AC50/60HZ 240V 1,5-30S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. MK9961.35AC50/60HZ240V15-30S EAN Nr.4030641327569

Eaton Ersatztür 6081165 Typ EWP10122LD Ersatztür für EWP Ersatztür für EWP, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 6081165 EAN Nr. 8711426534254

Jung Rahmen 4fach ESD 2984-L Rahmen, 4fach, für waagerechte und senkrechte Kombination Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ESD2984-L EAN Nr. 4011377051089

Sirena Schallgeber DL105HDC024R/C Typ DL105HDC024R/C klar Schallgeber rot m.LED Warnlicht 12-30VDC Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. DL105HDC024RC

Dold Motorbremsgerät 0057367 Typ GB9024 100A AC50/60HZ 230V 15S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. GB9024100AAC50/60HZ230V15S EAN Nr.4030641573676

Phoenix Contact Distanzplatte 3074499 Typ DP-UW 4 Distanzplatte, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ DP-UW4 EAN Nr. 4046356420365

Siemens Schütz 3RT1026-1AV60 Schütz, AC-3, 11kW/400V, AC 480V, 60Hz, 3-polig, Baugr. S0, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10261AV60 EAN Nr. 4011209396401

Dold Isolationswächter 0065119 Typ SL5880.12 AC50-400HZ 480-500V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. SL5880.12AC50-400HZ480-500V EAN Nr.4030641651190

Dold Störmelderelais 0030152 Typ EH9997/057 AC110-127 US=70-160V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. EH9997/057AC110-127US=70-160V EAN Nr.4030641301521

Legrand Bodenleuchte 771556 Einsatz Bodenleuchte 230V~ 0,2-1W Galea perlmutt Eins. Nebens. Bodenbel. Gal PM Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245067715567

Siemens Magnetspule 3RT1944-5AV01 Magnetspule für Schütze SIRIUS, Baugr. S3, Schraubanschluss, AC 400V, 50Hz Siemens Hersteller Nr. 3RT19445AV01 EAN Nr. 4011209362956

Wago Verbindungsleitung Buchse 771 6993/007 402 Verbindungsleitung Buchse Stecker 3 polig 4 m lang Kodierung A aus PVC Hersteller WAGO Serie 771 EAN Nr. 4055143491181

Walther-Werke MONDO Winkelkupplung 316407 MONDO Winkelkupplung 16A 4P 500V 7h IP44 Hinterteil RAL 7035 mit innenliegendem Hersteller Walther-Werke EAN Nr. 4015609745067

EFB Elektronik Spleißbox B61901.12OM4 Spleißbox 12-LC- D Kuppl.MMAusziehbar, OM4 Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759173111

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Dold Überstromrelais 0053465 Typ IP9270.12 AC220-240V 1,5-15A,1-20S Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. IP9270.12AC220-240V15-15A1-20S EAN Nr.4030641534653

Wago Anschlussleitung 891-8992/205-707 Anschlussleitung Stecker - offenes Leitungsende 2-polig 7 m lang Kodierung B aus PVC 1 mm² pink Wago Serie 891 EAN Nr. 4055143383806

Siemens Stromwandler 3WL9111-0AA11-0AA0 Zubehör Leistungsschalter 3WL, interne Stromwandler BGI für N-Leiterschutz Rogowski-Wandler Siemens Hersteller Nr. 3WL91110AA110AA0

Siemens Schuko Steckdose 5UB4725 DELTA fläche IP44 Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz Kombination 2-fach waagrecht Abmessungen 75x134x54mm EAN Nr. 4001869403526

Weidmüller SAI Leitungen 1927150010 Typ SAIL-M8GM8G-3-0.1V SAI Leitungen Original Artikel der Firma Weidmüller Hersteller Weidmüller Typ SAILM8GM8G301V EAN Nr. 4050118561418

ABN Sammelschienen Modul MFSC32633 Sammelschienen-Modul flach 3FB/2RE 60mm mit CU 12x10mm, 3p, EBM 32mm Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ MFSC32633 EAN Nr. 4015153576766

Dold Spannungsrelais 0062056 Typ BA9054/021 AC70-700V UHAC/DC80-230V Hersteller E. Dold & Söhne KG 78114 Furtwangen Nr. BA9054/021AC70-700VUHAC/DC80-230V EAN Nr.4030641620561

Gira Abdeckung Steckdose 092203 Abd. SCHUKO KD System 55 Reinweiß Abdeckung für SCHUKO Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55 Reinweiß glänzend EAN Nr. 4010337922032

IFM Electronic Befestigungsschelle E20106 Zubehör, Befestigungsschelle, Ø 3,5 mm, für Lichtleiter, Werkstoff Gehäuse Aluminium schwarz eloxiert Hersteller ifm Electronic GmbH

Hensel Sammelschienen KS 240 V Sammelschienen-Direktanschlussklemme für Mi VS 630 Sammelschienen-Direktanschlußklemme KS 240 V, für Mi VS 630 Typ. KS240V EAN Nr. 4012591509141

Lovato Electric Schütz BF40T4A46060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 25...125A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975222959

Eaton Frontblende 186688 Typ XTMP2N4FCC-H550W800-SOND-RAL* Frontblende für 2x NZM4, Festeinbau, HxB=550x800mm, IP55, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTMP2N4FCC-H550W800SONDRAL*

Gira Steckdose 041020 SCHUKO KD BSF Gira E22 Edelstahl Beschriftungsschild EDV ist beigefügt. Mit erhöhtem Anpressdruck des Erdungsbügels geprüft nach T.N.O. EAN Nr. 4010337410201

Siemens Schütz 3TD2000-1QG2 Schützkombination zum Reversierbetrieb Baugr. 00, AC-3, 4kW/400V AC-Betätigung AC 110V 50/60Hz Siemens Hersteller Nr. 3TD20001QG2 EAN Nr. 4011209034761

Siemens Signalleitung 6FX2002-1DC20-1BA0 Signalleitung konfektioniert (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP67/IP67, ohne 24V Länge (m)=0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX20021DC201BA0

Sirena Modularsockel 90346 Typ LT DEEP 12/24VACDC weiß Modularsockel MLine hohes Profil 90346 Hersteller Sirena Signalgeräte GmbH Velbert Nr. LTDEEP1224VACDC EAN Nr. 8010152903465

Bega Blende weiss 70500W BEGA Blende 70500W. Die aufsteckbare Blende schirmt das Licht nach oben oder nach unten ab. Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, pulverbeschichtet, Farbe Weiß.

Bticino Aufputz Gehäuse 308021 Für Video Türstation, 4 Ruftasten Art.Nr. 3080 11 Maße B?x?H?x?T 178?x?267?x?740 mm Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 308021 EAN Nr. 8012199997452

Lovato Electric SchützB630 4 11B63040060 Schütze 4-polige Schütze Betriebsstrom Ith AC1 = 160...1600A Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975075302

OBO Bettermann Multimediaträger VGA/D-Sub9 6104709 Typ MTG-DB O SWGR1 Multimediaträger VGA/D-Sub9 ohne Anschlussbuchse 45x45mm Polycarbonat schwarzgrau Ral 7021 EAN Nr. 4012195898603

Wago Federleiste 2092-1104/002-000 Federleiste mit Griffplatte 4-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in lichtgrau Hersteller WAGO Serie 2092 EAN Nr. 4050821411727

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzschalter GV2P06AE11TQ Motorschutzschalter GV2-P, 1-1,6A, 3p 3d, thermomagnetischer Auslöser EAN Nr. 3389110724479

Jung EnOcean Funk Wandsender ENO LS 995 MP LG EnOcean Funk-Wandsender, mit Pfeil-Symbolen Auf/Ab, 4-kanalig Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ ENOLS995MPLG EAN Nr. 4011377052970

Siemens Leitungsschutzschalter 5SY8224-8BB08 Leitungsschutzschalter 400V 25kA, 2-polig, 12.5A, T=70mm nur magnetische Auslösung Siemens Hersteller Nr. 5SY82248BB08 EAN Nr. 4001869333113

Weidmüller Kabelschuh 1497320000 Typ KWN-M20/-300 90 Kabelschuh,300 mm² KWN-M20/-300 90 Kabelschuh, 300 mm², Herstellertyp KWNNM2030090 EAN Nr. 4050118306934

ABN Komplet Schrank ES27NRW45DTN Komplet-Schrank EFH/eHZ NW 1Z 1V7 SH63A FI40A+12xB16A Bestückt+Verdr. 5-polig Hersteller ABN Braun AG Hersteller Typ ES27NRW45DTN EAN Nr. 4015153636514

Gira Doppelsteckdose 078803 SCHUKO-Doppel o. Krallen + STK Standard 55 Reinweiß Lieferung ohne Befestigungskrallen. Passend in jede handelsübliche 60er Schalterdose. EAN Nr. 4010337788034

RZB Großbuchstabe 99222.013.I Buchstabe I,100mm Großbuchstabe, Farbe Schrift SAP schwarz, Zeichenhöhe SAP 100 mm, Breite 15 mm Hersteller RZB Leuchten Nr. 99222013I EAN Nr. 4010319326681

SLV Einbauleuchte 114436 Energieeffizienzklasse A - A++ je nach Leuchtmittel Einsatz PATTA-F, Deckeneinbauleuchte, eckig, alu-brushed, 9W, 38°, 3000K, inkl. Treiber EAN Nr. 4024163151412

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

EFB Elektronik Duplex Jumper O0312.1-1.2 Duplex Jumper LC-LC 50/125µ, 1 m, OM3, LSZH, aqua, 1,2 mm Original Artikel der Firma EFB Elektronik Hersteller EFB Elektronik EAN Nr. 4049759169244

Siemens Schütz 3RH1122-1BF40-0AA6 Hilfsschütz, 2S+2Ö, DC 110V, Schraubanschluss, Baugr. S00 verstärkte Hutschienenbefestigung Siemens Hersteller Nr. 3RH11221BF400AA6 EAN Nr. 4011209564374

A.L.S. WHITE, Schienenstrahler, LED, 1x30W, warmweiss, weiss Typ WHS-30WW11 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Hersteller A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH & Co. KG

Berker Stecker 4637 Stecker 12 V, Integro Modul Einsätze, schwarz matt. Stecker 12 V mit Lötanschluss. Stecker 12 V mit Lötanschluss. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334144496

Siemens Wippe 5TG7817 DELTA profil, titanweiß Wippe mit Fenster, mit Schild für Serien/Doppel-Wechselschalter für Taster 2-fach Mittelstellung für Doppeltaster, 65x 65mm EAN Nr. 4001869072081

Wago Durchgangsklemme 2000-1204 2-Leiter-Durchgangsklemme für Anwendungen Ex e II geeignet für Anwendungen Ex i geeignet blau Wago Serie 2000 EAN Nr. 4045454966799

Cimco Spanplattenschraube 190126 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 6,0x60mm PZ3 Spanplattenschraube gelbverzinkt Pan-Head 6,0x60mm PZ3 EAN Nr. 4021103901267

Siemens Tür 8MF1230-2UT14-2BA2 SIVACON sicube, Tür, rechts, mit Lüftungsöffnungen, IP40, H=2200 mm, B=300 mm, RAL7035, Schutzklasse1 Hersteller Siemens Typ 8MF12302UT142BA2 EAN Nr. 4001869542553

Haupa Stichsägeblätter 200400 Stichsägeblätter für Holz, Kunststoff, 5 tlg. für Holz, Kunststoff, 2,5 mm Zahnteilung, konisch geschliffen, schräg geschärft Stichsägeblätter EAN Nr. 4011923066536

Jung Bodenplatte 328-676 Bodenplatte, flammwidrig, zur Montage von Aufputz-Geräten auf brennbarem Untergrund, für Kombination Schalter-Steckdose 676 A Hersteller Nr. 328-676 EAN Nr. 4011377249905

Siemens FI-Block 5SM2325-6KK01 FI-Block für Leitungsschutzschalter 5SY Typ A (PSE/SSF) 0.3-63A 2-polig IFN 30mA 230V 2TE, kurzzeitverzögert Siemens Hersteller Nr. 5SM23256KK01 EAN Nr. 4001869357126

Eaton Gerätestecker 201854 Typ +S3-MCS Gerätestecker, IP65, für Druckwächter Zubehör Druckwächter, für MCS, MCSN, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 201854 EAN Nr. 4015082018542

Gira Tastschalter 012242 Tastschalter Aus 2-pol Kontroll S-Color Grau Mit Glühlampenelement 230 V~, 1,5 mA. Im Sinne der Arbeitsstättenverordnung auch beleuchtet anschließbar. EAN Nr. 4010337122425

Klauke Presseinsätze HR2595 Presseinsätze HR 25, 95 mm², Serie 25 Geeignet für Rohrkabelschuhe und Verbinder - Cu, Normalausführung, Rohrkabelschuhe für Schaltgeräteanschlüsse. EAN Nr. 4012078033527

Lovato Electric Stromumwandler DM2T0200 Messinstrumente und Stromwandler Stromwandler Stromwandler mit Durchgangsloch Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975121801

Peha Rahmen 4fach D 95.574.19 Nr. 00847011 Kombi-Rahmen für senkrechte und waagerechte Montage 4fach, Abmessung 81 x 294 mm Peha Warengruppe DIALOG Schalterprogramm Typ D95.574.19 EAN Nr. 4010105847017

Phoenix Contact Abschlussdeckel 3059647 Typ D-RSC 5-F Abschlussdeckel, Länge: 53,3 mm, Breite: 2,2 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ D-RSC5-F EAN Nr. 4046356501682

Siemens Schütz 3RT2015-1VB42 Koppelschütz, AC-3, 3kW/400V, 1Ö, DC 24V, 0,85.1,85x US, mit Diode integriert, 3-polig Baugr. S00, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT20151VB42 EAN Nr. 4011209844056

Weidmüller Einbaustecker 2423890000 Typ SAIE-M12BD-4S-13/14SMT Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Einbaustecker, M12, Polzahl 4 Herstellertyp SAIEM12BD4S1314SMT EAN Nr. 4050118431858

Siemens Schuko Steckdose 5UB1847 DELTA style, titanweiß Schuko-Steckdose 10/16A 250V Betriebsanzeige, Beschriftungsfeld Klappdeckel mit erhöhtem Berührungsschutz Abdeckplatte 68x 68mm EAN Nr. 4001869383347

Eaton Schutzleiterklemme 1319869 Typ QMEARTH80/100 Schutzleiterklemme, für QM80, QM100 Schutzleiterklemme QM 80, QM 100, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 1319869 EAN Nr. 8711426500488

PC Electric Anbaugerätestecker 6242-6 Anbaugerätestecker gerade 32A 4p 6h IP67 Flansch 75x75 - Lochabstand 60x60, mit Schraubklemmen, Gehäusematerial PA6 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399329425

Peha Blindabdeckung D 677.02 EMS Nr. 00416211 Blindabdeckung für Concept 45 Abdeckung als Blindverschluss für ein Gerät (45 mm) Peha Warengruppe CONCEPT45 Einbauprogramm Typ D677.02EMS EAN Nr. 4010105416213

Wago Abgriffmodul 896-232 Abgriffmodul mit Schraubanschluss für Flachkabel 3 x 2,5 mm² Anzugsdrehmoment 0,7 Nm Phillips Kreuzschlitz Nr. 1 grau Wago Serie 896 EAN Nr. 4045454004217

Eaton Zentralplatte 118247 Typ 154-76901/ZENTRALPL.-BLINDVERSCHL. Zentralplatte, Blindabdeckung, Weiss Blindabdeckung weiss, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118247 EAN Nr. 5413736197206

Siedle Haustelefon HTS 811-0 SH/S Siedle Artikel Nr. 200041532-00 Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff. Abmessungen (mm) B x H x T: 91 x 201 x 46 EAN Nr. 4015739415328 Alte Artikel Nr. 041532

Lovato Electric Direkt Starter M2P03212024B4 Elektromechanische Motorstarter Direktstarter Mit Überstromrelais im Isoliergehäuse Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975158890

Siemens Sicherungslasttrennschalter 3NP5460-OCA10 Sicherungslasttrennschalter I=630A, U=690V HS 1S+1Ö für Kabelschuhanschluss Sicherungsgröße NH2 und NH3 Siemens Hersteller Nr. 3NP5460OCA10 EAN Nr. 4011209006119

Phoenix Contact Bussystem Steckverbinder 1413933 Typ SACC-MS-4QO SH PBPA SCO Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung. Hersteller Phoenix Contact Typ SACCMS4QOSHBPASCO EAN Nr. 4055626013152

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Wago Beschriftungsstrang 209-210 Beschriftungsstrang Aufdruck waagrecht 48 10 Schilder je Strang Gleichlautende Ziffern / Buchstaben je Strang weiß Wago Serie 209 EAN Nr. 4017332096775

Wago Einzelklemme 235-512/333-000 Klemmenleiste mit Prüfföffnung 2 Lötstifte/Pol 12-polig Rastermaß 7,5/7,62 mm / 0.3 in ohne Betätigungsdrücker grau Wago Serie 235 EAN Nr. 4044918831055

Schneider Electric Sarel Drucktaster ENN35126 Drucktaster, 10A, blau, Bausatz IK08 IP55. Produktbereich: Mureva - Kategorie: Drucktaster - Menge pro Satz: 10 Stück. EAN Nr. 3295150351264

Eaton Leistungsschalter 123924 Typ IZM32B3-P10F Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau Leistungsschalter, 3p, 1000A, Festeinbau, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 123924 EAN Nr. 4015081215294

Gewiss Transponder Lesegerät GW14681 Transponder-Lesegeraet 3M KNX Titan Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564425699

Kaiser Wandleuchten Anschlussdose 1248-40 Wandleuchten-Anschlussdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm, Tiefe 58 mm Betonbau Wandleuchten-Anschlussdose, mit Putzhaut, Auslassöffnung Ø 35 mm EAN Nr. 4013456330801

Weidmüller Einsatz 9023370000 Typ EINSATZ MTR110 95AE Zubehör, Einsatz Crimpwerkzeug, Trapezcrimp EINSATZ MTR110 95AE Zubehör, Einsatz Crimpwerkzeug, Trapezcrimp Herstellertyp EINSATZMTR11095AE EAN Nr. 4008190080846

Eaton Basismodul 171447 Typ SL7-CB-IMH Basismodul, interne Befestigunglöcher Basismodul, interne Befestigunglöcher, Federzugklemmen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 171447 EAN Nr. 4015081677771

Eaton Kabelkanal 186663 Typ XTPZAEHD-W425-SOND-RAL* Kabelkanal aus Stahlblech, Breite 425mm, Höhe 21mm, Tiefe 68mm, zur fachgerechten Anordnung der Steuerleitungen, Sonderfarbe Hersteller Eaton Typ XTPZAEHDW425SONDRAL*

Siemens Software 6AV6371-1DH05-0CQ6 EPL-ROYALTY für WinCC Option Web Navigator Server und Client Komponenten, inkl. 25 Client Lizenzen (EPL=Enterprise License) Siemens Hersteller Nr. 6AV63711DH050CQ6 EAN Nr. 4019169141857

Weidmüller Dichtungsring 1719440000 Typ GWDR PG7-PO Zubehör, Dichtungsring, PG 7, Polyethylen GWDR PG7-PO Zubehör, Dichtungsring, PG 7, Polyethylen Herstellertyp GWDRPG7PO EAN Nr. 4008190352691

Pepperl + Fuchs Induktiver Sensor 036694 Typ NBB2-V3-E2 10M KA Schaltabstand 2 mm Einbau bündig Schaltelementfunktion PNP Schließer Betriebsspannung 10 30 V Betriebsstrom 0 100 mA Hersteller Pepperl+Fuchs Typ NBB2V3E210MKA

Pepperl + Fuchs Bodenständer 127584 Typ UC SLP/SLC 1530 mm Bodensäule UC SLP/SLC Bodenständer für SLP/SLC Profile, Gesamthöhe 1530 mm incl. Befestigungsmaterial und Ausrichtlibelle Hersteller Pepperl+Fuchs Typ UCSPSLC1530mm

Cimco Kluppegehäuse 140904 Kluppegehäuse für Stahlpanzerrohr für Rohr PG42-48, Temperguss, Stahlrohr-Armen Kluppegehäuse für Stahlpanzerrohr aus Temperguss, mit Stahlrohr-Armen, ohne Zubehör PG 42 - 48 EAN Nr. 4021103409046

Gewiss Steckdose GW10223 Steckdose 1M 2P+PE 16A P17-11 Italienischer Standard Gruen Modulare Schalt-, Steuer- und Steckgeraete sowie Zubehoer fuer das Schalterprogramm CHORUS Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564264861

OBO Leitungshalter 5207347 TYP 177 20 VA M8 Leitungshalter mit Innengewinde M8 bzw. Durchgangsloch Ø 7 mm aus rostfreiem Edelstahl (V2A). Hersteller OBO Bettermann Typ 17720VAM8 EAN Nr. 4012196220663

Pepperl + Fuchs Kabeldose 224714 Typ V1-W-E8W-OR2M-POC Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig Polzahl 4 Kabel TPE schweißperlenbeständig Länge 2 m Adern 4 x 0,34 mm 2 Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V1WE8WOR2MPOC

Schneider Electric Sarel Widerstandsheizung NSYCR10WU2 KlimaSys-PTC-Widerstandsheizung 10W, 110-250V. Produktbereich: KlimaSys CR - Produkt oder Komponententyp: Widerstandsheizung - Nennleistung in W: 10 W. EAN Nr. 3606480152115

Striebel & John Smissline Modul 2CPX042141R9999 Typ MC203VS CombiLine-M Modul, montiert, SMISSLINE, 2FB = 500 mm, Kabelwanne tief mit Hutschiene für PE/N-Trennklemmen, 3 RE = 450 mm, Geräteschlitz vertikal, EAN Nr. 4011617421412

Wago Klemme 260-304 2-Leiter-Klemme mit Befestigungsflansch für Schraub- u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209-123 auch auf TS 35 blau Wago Serie 260 EAN Nr. 4044918593427

Walther Werke Wandsteckdose AA110309 Wandsteckdose 16A 3P 9h mit 2-pol. Ausschalter CH ohne Verrieg. Wandsteckdose 16A 3P 400V 9h IP44 aus PA6-Material, mit Schalter ohne Verriegelung, Ausschalter = 2-polig EAN Nr. 4015609276066

Siemens Leistungsschalter 3RV2331-4RC10 Leistungsschalter, Baugr. S2, für Starterkombination, Bemessungsstrom 80A, N-ausl. 1040A, Schraubanschluss, Standard-Schaltvermögen Siemens Hersteller Nr. 3RV23314RC10 EAN Nr. 4011209946019

Maico Wandhülse 0059.0230 Typ WH 25 Beschreibung: Wandhülse für Wand- und Deckenmontage. Artikel: WH 25, Einbauort: Wand / Decke, Material: Kunststoff, Gewicht: 0,8 kg, Geeignet für Nennweite: 250 mm, EAN Nr. 4012799592303 Typ WH25

Wago Anschlussleitung 891-8982/105-101 Anschlussleitung Buchse - offenes Leitungsende 2-polig 1 m lang Kodierung I z. B. für Dimmfunktion (DALI) aus PVC Leiterenden 9 mm litzenverdichtet schwarz Wago Serie 891 EAN Nr. 4050821136736

PC Electric Anbaudose 4341-2 Anbaudose schräg 63A 4p 2h IP44 Power Twist Flansch 100x112 - Lochabstand 80x88, Rahmenklemme mit Schrauben, Gehäusematerial PA6, Kontakte Messing mit Lamellenkontakt CuBe Hersteller PC Electric (PCE)

Walther Werke Stecker 11280 NORVO Stecker 32A 2P 0h f. Kleinsp.mit Kabelknickschutz Stecker der Serie NORVO 32A 2P 24V 0h IP44 aus PA-6 Material, Kleinspannungs-Steckvorrichtung in violett, mit Kabelknickschutz EAN Nr. 4015609006441

Lovato Electric Doppeldrucktaste 8LM2TB7123 Befehls- und Meldegeräte Serie 8 LM aus Metall Durchmesser 22mm - Taster und Wahlschalter Doppeldrucktaster Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975144282

Eaton Verteilerfeld 114420 Typ XVTL-BF-6/3/20 Verteilerfeld, HxBxT=2000x600x300mm, IP40 Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 114420 EAN Nr. 4015081138203

SLV Downlight 114500 HOTEL DOWNLIGHT REFLECTOR, mattschwarz, 12W, 20°, 2700K, inkl. Treiber, Clipfeder Energieeffizienzklasse A bis A++ je nach Leuchtmittel Einsatz EAN Nr. 4024163163712 Original Artikel des Herstellers SLV Elektronik

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

- Wago Durchführungsklemmenleiste 741-116 Durchführungsklemmenleiste mit Betätigungsdrückern 2 Lötstifte/Pol 16-polig mit Tipp-Prüfmöglichkeit Rastermaß 5 mm / 0.197 in grau Wago Serie 741 EAN Nr. 4044918677899
- Siemens Taster 3SB3206-0AA31-0CC0 Drucktaster, beleuchtet, 22mm, rund, Kunststoff, gelb, Druckknopf, flach, mit Halter, 1S, Lampenfassung BA 9S, ohne Lampe, Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB32060AA310CC0 EAN Nr. 4011209637061
- Merten Zentralplatte 538369 Zentralplatte für Zeitschalter-Einsatz 15 min, schwarzgrau, System Fläche Zu komplettieren mit: Zeitschalter-Einsatz 538000. Material: Thermoplast brillant. Farbe: schwarzgrau. Typ 538369 EAN Nr. 4011281777853
- Eaton N Schiene 058243 Typ N23RS27 N-Schiene, für Sicherungskasten N-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS27/123, 2x 2.5-35 und 6x 0.5-6qmm, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 058243 EAN Nr. 4015080582434
- Phoenix Contact Schutzstecker 2839211 Typ PT 4- 5DC-ST Schutzstecker PT mit Schutzschaltung für einen 4-adrigen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis. Nennspannung: 5 V DC Phoenix Contact Hersteller Typ PT4-5DC-ST EAN Nr. 4017918182755
- Eaton Zeitbaustein 104946 Typ DILM32-XTED11-100(RA24) Zeitbaustein, 24 V AC/DC, 5 - 100 s, rückfallverzögert Zeitbaustein, Zubehör für Schütz, aufrastbar, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 104946 EAN Nr. 4015081048045
- Phoenix Contact Tüllengehäuse 1460102 Typ HC-B 16-TFL-N-O1STM25S HEAVYCON Tüllengehäuse B16, für Längsbügel, Höhe 65 mm, mit Gewinde 1x M25, Leitungsabgang seitlich Phoenix Contact Hersteller Typ HC-B16-TFL-N-O1STM25S EAN Nr. 4046356695947
- Bega Ersatzglas 1100307441MRG zu Bega Leuchten 23619.1K3 Bega Leuchte 23619.1K4 Bega Leuchte 23619.2K3 Bega Leuchte 23619.2K4 Bega Leuchte 23619.3K3 Bega Leuchte 23619.3K4 Bega Leuchte 12066.1K4 Bega Leuchte 12066.2K4 Bega Leuchte 12066.3K4
- Siemens Verbindungsleitung 6ES7923-5BD00-0DB0 Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500 zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14qmm mit IDC-Steckern, Länge 3,0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79235BD000DB0 EAN Nr. 4025515153214
- Wago Potentialklemme 727-236/021-000 4-Etagen-Potentialklemme ohne Rasthaken Aufdruck 0-1-2-3--3-2-1-0 alle Klemmstellen sind untereinander kurzgeschlossen nach EN 60715 orange Wago Serie 727 EAN Nr. 4045454189976
- Weidmüller Durchführungsklemme 1250630000 Typ DP VWGK 6 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme DP VWGK 6 SW OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme Herstellertyp DPVWGK6SW EAN Nr. 4050118041712
- Weidmüller Stecker Buchse 1460300000 Typ SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD Freikonfektionierbare Buchse, M12 SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12 Herstellertyp SAIBWDF3+PEM20SCOD EAN Nr. 4050118266191
- Legrand Lexic Set 004968 Bezeichnete Etiketten Zum Einschieben in das Beschriftungsfenster aller Verteilereinbaugeräte Inhalt 10 Bögen-stabiles Papier 80g Seite LEXIC SET M.BEZ.ETIKETTEN Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060049683
- Schneider Electric Telemecanique Abdeckung 08833 Abdeckung für Gehäuse+Führung+Gehäuse, IP31. Produktbereich: Prisma Plus System G - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Zubehör-/Teiletyp: Gehäuse - Spezialfarboptionen: ja. EAN Nr. 3303430088332
- Walther Werke Sockelgehäuse P757508MS Sockelgehäuse B24 in Alu mit H:84mm,LVB, 2xM32,Stutzen Sockelgehäuse B24, Aluminium-Druckguss Gehäuse der Höhe 84 mm, mit Längsverriegelungsbügel aus Kunststoff, mit Stutzen 2xM32, IP65 EAN Nr. 4015609610228
- Weidmüller Stecker Buchse 1921080000 Typ SAIB-4/7-(KV) Freikonfektionierbare Buchse, M12, Buchse, gerade SAIB-4/7-(KV) Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, M12, Buchse, gerade Herstellertyp SAIB47KV EAN Nr. 4032248562640
- Gira Wippe groß 0676112 Wippe BSF groß Flächenschalter Reinweiß Mit großem Beschriftungsfeld 70 x 24 mm. Neutrales Beschriftungsschild ist beigefügt. Beschriftungsschilder mit Symbolen Licht, Klingel und Tür sind beigefügt. EAN Nr. 4010337046745
- Schneider Electric Telemecanique Eingangsmodul TM5SDI4A Digitales Eingangsmodul, 4E, 100..240V AC, 2 Drähte. Produktbereich: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: digitales Eingangsmodul - Eingangsspannung: 100.240 V. EAN Nr. 3595864074474
- Wago Federleiste 731-514/008-000 Abgewinkelte Federleiste mit Rastfuß 14-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in Blechdicke 0,6x1,2 mm für Oberflächenmontage Befestigungslöcher Ø 3,5 mm grau Wago Serie 731 EAN Nr. 4044918944878
- Phoenix Contact Stecker 3042997 Typ SP 4/11 Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm² - 6 mm², AWG: 28 - 10, Breite: 68,2 mm, Höhe: 41,5 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ SP4/11 EAN Nr. 4017918956325
- Siemens Leuchtmelder 3SB3617-6AA60 Leuchtmelder, 22mm, rund, Metall, weiß, Linse, glatt, mit Halter, Lampenfassung BA 9S, mit Glühlampe, AC/DC 24V, Betriebsspannung AC 24V, Schraubanschluss Siemens Hersteller Nr. 3SB36176AA60 EAN Nr. 4011209409972
- Wago Federleiste 232-122/026-000 Abgewinkelte Federleiste 22-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Leiterabgang zur welligen Seite der Stiflleiste grau Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4044918384315
- Siemens Leistungsleitung 6FX5002-5DG32-1BA0 Leistungsleitung konfektioniert 4x2.5+(2x1.5) C Speed CONNECT Stecker Gr. 1.5 (SINAMICS AC Drive) UL/CSA DESINA MOTION-Connect 500, Dmax=12,4mm Länge (m)=+ 0+10+0+0 Siemens Hersteller Nr. 6FX50025DG321BA0
- Siemens Relais 3RU2126-4EC1 Überlastrelais 27.32A für Motorschutz Baugr. S0, Class 10, Einzelaufstellung Hauptstromkreis: Federzugklemme, Hilfsstromkreis: Federzugklemme, Hand-Automatik- Reset Siemens Hersteller Nr. 3RU21264EC1 EAN Nr. 4011209781290
- Bachmann Gerätezuleitung 375.007 Gerätezuleitung Schutzkontakt mit GST18 5,0m Gerätezuleitung GST18/3 5,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz S1 Schutzkontakt-Winkelstecker S2 Wieland GST18/3 Buchse sw Type 92.232.5007.1 Bachmann Typ 375007 EAN Nr. 4016514011728
- Phoenix Contact Steckbrücke 3005950 Typ FBS 2-12 Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken. Hersteller Phoenix Contact Typ FBS212 EAN Nr. 4017918168742
- Striebel & John Hutprofilschiene 2CPX062319R9999 Typ ED1P30 Hutprofilschiene 35 x 15 mm, Feldbreite 1,, Länge 244 mm, Breitenschiene 1, für die Montage auf dem EDF- und WR-Montagegerüst, mit Lochraster für Drahthalter ED44 / ED45. EAN Nr. 4011617623199
- Weidmüller Stecker Buchse 1873140000 Typ SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB Ventilstecker, Buchse, gewinkelt SAIB-VSA-4P/230/9-H/OB Freikonfektionierbare Buchse, Freikonfektionierbarer Stecker, Buchse, gewinkelt Herstellertyp SAIBVSA4P2309HOB EAN Nr. 4032248492510
- Eaton Festrahmen 255125 Typ NWS-FR/VT6/8622/M Festrahmen, Variante 6, für 19 Zoll Schrank BxTxH=800x600x2205mm, 46HE, montiert Festrahmen Variante 6 800x600x2205mm 46HE, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 255125 EAN Nr. 4015082551254

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Pepperl + Fuchs Y Verbindungskabel 285708 Typ V31-GM-0,11M-PUR-U-T-0,15M-V31 Y-Verbindungskabel M8-Stecker gerade auf 2 x M8-Buchse gerade 4-polig, Buchse PIN 2 und 4 gebrückt L1 + L2 = 110mm L3 = 150 mm Hersteller Pepperl+Fuchs Typ V31GM011MPURUT015MV31

Busch Jaeger Abdeckrahmen 1722-80 Nr. 2CKA001754A4105 Abdeckrahmen, chrom matt, solo, solo, Abdeckrahmen 2-fach Rahmen Für senkrechte oder waagerechte Montage. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 172280 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1754-0-4105 EAN Nr. 4011395994849

EFB Elektronik Patchkabel K5525SW.2 RJ45 Patchkabel ClassEA 500MHz,S/FTP 10G, 2m, schwarz Das Link zertifizierte INFRALAN® Patchkabel überzeugt durch hervorragende Übertragungsqualität und einer unschlagbaren Preis/Qualitätsrelation. EAN Nr. 4049759117948

Wago Federleiste 713-1117/107-000 Federleiste mit Schraubflanschen 2-reihig 17x2-polig Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen schwarz Wago Serie 713 EAN Nr. 4045454806903

Cimco Winkelschraubendreher 110630 Winkelschraubendreher DIN 5200, für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2x100mm Winkelschraubendreher DIN 5200, aus Chrom-Vanadium-Stahl, vernickelt für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH1xPH2x100mm. EAN Nr. 4021103106303

Weidmüller Durchführungsklemme 2428460000 Typ WGK 50 VP/Z IK BX OMNIMATE Power - Serie WGK, Durchführungsklemme, Bemessungsquerschnitt 50 mm², Wemid (PA) Sonstige Klemmen allgemein Herstellertyp WGK50VPZIKBX EAN Nr. 4050118437836

Elsol Leuchtmarkierung 296110 EAN Nr. 4013984104011 Leuchtmarkierung 12 V - 24 V, Gehäusefarbe grün mit Mikroglühlampe, geeignet zur Beleuchtung von Tastern in Stromkreisen mit Kleinspannung, Stromaufnahme bei 12 V 15 mA, bei 24 V 22,5 mA EAN Nr. 4013984104011

Siemens Starter 3RA6120-2EB32 SIRIUS, Kompaktabzweig, Direktstarter 400V, AC/DC 24V, 50.60Hz, 8.32A, IP20, Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss, Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss Siemens Hersteller Nr. 3RA61202EB32 EAN Nr. 4011209714588

Assa Abloy Elektro Türöffner 118.13-53A35A71 118.13 Fafix Profix® 2 KL Lap EST 10-24 V GS/WS (11-13V Gsee) Uni Türöffner 118.13 mit Lappenschließblech 53A, Durch 180° gedrehte Montage DIN-rechts und -links verwendbar effeff Typ 1181353A35A71 EAN Nr. 4042203419711

Siemens Stecker 6ES7922-4BF00-0UD0 Frontstecker für SIMATIC S7-400 48-pol. (6ES7492-1AL00-0AA0) mit 46 Einzeladern AWG 20, Einzeladern UL/CSA AWM Style 1007/1569 FT2 TR64 Schraubversion VPM=1 Stück L=5.0m Siemens Hersteller Nr. 6ES79224BF000UD0 EAN Nr. 4025515132578

Gira Abdeckrahmen 3fach 0213763 Abdeckrahmen 3f + Zwischenr. Rw Gira Event Klar Braun Abdeckrahmen für Kombinationensenkrecht und waagrecht, bruchssicher Zwischenrahmen Reinweiß glänzend für reinweiße Zentraleinsätze Event Klar Braun Bruchssicher. EAN Nr. 4010337069379

Eaton FI Schalter 170285 Typ FRCMM-16/4/003-A FI-Schalter, 16A, 4p, 30mA, Typ A Netzspannungsunabhängiger Fehlerstromschutzschalter für Fehler- und Zusatzschutz, 16A, 4p, 30mA, Typ A, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 170285 EAN Nr. 4015081667840

PC Electric Verlängerungsleitung 980910315581 10m Verlängerungsleitung N07V3V3-F 3G1,5qmm gelb K35 komplett. 1xGummi-Schutzkontaktstecker 250V 16A 2p+E und Gummischutzkont. Kupplung 3fach 16A 250V + Schnappdeckel IP44 Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399195532

Phoenix Contact Rundkabel 2290847 Typ FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK Konfektioniertes Rundkabel, mit zwei 14-poligen Federleisten (1:1 Verbindung), u.a. zur Übergabe von 8 Kanälen, Kabellänge: 4,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLK14/EZ-DR/450/KONFEK EAN Nr. 4017918058203

Schneider Electric Telemecanique Betätigungselement KAX215142 Betätigungselement m. Frontring Ø 28,5mm, Metall, Schlüssel Ronis 421. Produktbereich: Harmony Series K - Komponentename: KAX - Verriegelung des Drehgriffs: ohne - Schaltwinkel: 45 °. EAN Nr. 3389110885842

Phoenix Contact Leiterbezeichnungshülse 0800488:- Typ PMH 1:SYMBOLE - Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Symbol: -, geeignet für Durchmesser 1,9, 3,8 mm, gelb Phoenix Contact Hersteller Typ PMH1:SYMBOLE- EAN Nr. 4017918489793

Walther Werke Wandsteckdose AL169TA Wandsteckdose 63A 5P 6h m.4-pol.Ausschalter KG, Automat, Deckelverrieg. wasserd. Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material, mit Schalter, Verriegelung und Automat: 3-polig 63A -C-, Ausschalter = 4-polig EAN Nr. 4015609492107

Eaton Rahmen 118357 Typ 157-76800/ABDECKPL--2FACH-71-CHAMP. Rahmen, 2-fach, Champagner, Stahl Abdeckrahmen der Serie Pure. Alle Rahmen werden auf die gleichen Universaleinsätze montiert, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118357 EAN Nr. 5413736200074

Phoenix Contact Magnetschild 1014322 Typ PMM (EX25)R SR CUS Magnetschild, bestellbar: zeilenweise, silber, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: magnetisch haftend, Schriftfeldgröße: 15000 x 25 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PMM(EX25)RSRCUS EAN Nr. 4046356786263

Weidmüller Sicherungshalter 1167640000 Typ FUCR 10-36V SW Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Direktmontage FUCR 10-36V SW Zubehör, Sicherungshalter, Bemessungsquerschnitt Direktmontage Herstellertyp FUCR1036VSW EAN Nr. 4032248113972

Siemens Bezeichnungsschild 3SB1901-3AQ Bezeichnungsschild zum Kleben auf Gehäuse, Schildgröße 22x22mm, silberfarben, schwarze Schrift, mit Beschriftung: Störung silberfarben, schwarze Schrift Siemens Hersteller Nr. 3SB19013AQ EAN Nr. 4011209079731

Siemens Stern-Dreieck-Kombination 3RA2425-8XE32-2BB4 Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC 3, 15/18,5kW/400V DC 24V, 3-polig Baugr. S0, Federzuganschluss, elektrische und mechanische Verriegelung 3S+3Ö integr. Siemens Hersteller Nr. 3RA24258XE322BB4 EAN Nr. 4011209838604

Busch Jaeger Kanaleinführung 2085 K Nr. 2CKA001761A1046 Kanaleinführung, weiß, Aufputz trocken, Busch-Duro 2000 AP, Kanaleinführung Kanalmaß 17 x 17 bis 19 x 19 mm Material Desmopan Hersteller Busch-Jaeger Nr. 2085K Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1761-0-1046 EAN Nr. 4011395179406

Siemens Bezeichnungsschild 3SU1900-0AC16-ODPO Bezeichnungsschild zum Schnappen oder Kleben auf Schildträger, Schildgröße 12,5x27mm, Schild schwarz, Schrift weiß, mit Beschriftung: Reverse Siemens Hersteller Nr. 3SU19000AC16ODPO EAN Nr. 4011209970038

Phoenix Contact Grundgehäuse 1827936 Typ MC 1,5/ 9-GF-3,81 Grundgehäuse, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MC1,5/9-GF-3,81 EAN Nr. 4017918050382

Legrand Wandbefestigung Atlantiv 036401 Befestigungslaschen zur Wandmontage 1 Satz = 4 Stück für Schränke Atlantic LA - hochwertiges Design aus Zamak, geliefert mit Abdeckung, hält bis zu 300 kg WANDBEFESTIGUNG ATLANTIC Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060364014

Siemens Knebschalter 3SB3501-2QA31 Knebschalter, 22mm, beleuchtet, rund, Metall, gelb, Knebel, kurz, heavy-duty, 2 Schaltstellungen O-I, tastend, Schaltwinkel 50 Grad, 11/13 Uhr, mit Träger für 3 Elemente, mit Halter Siemens Hersteller Nr. 3SB35012QA31 EAN Nr. 4011209439108

Eaton Fuß Grobhandtaster 229749 Typ FAK-S/KC11/I Fuß- Grobhandtaster, 1 Schließer + 1 Öffner, Pilz schwarz, Aufbau Einsatzbereiter FAK mit schwarzer Pilzkappe und einsatzbereiten Kontaktelementen, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 229749 EAN Nr. 4015082297497

Schneider Electric Telemecanique Servomotor SH31001P02A2100 Servom. SH3 100 3,3Nm.k. Schlüssel, multi.k. Bremse, 90° Anchl. IP65/IP65, 6k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3...P. EAN Nr. 3606485296456

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

- Siemens Lasttrennschalter 3VA1110-1AA42-0AFO Lasttrennschalter 3VA1 IEC FRAME 160 4-polig SD100, IN=100A ohne Überlastschutz ohne Kurzschlusschutz Schraubenflanschanschluss 1 Hilfsschalter HQ 1 Auslöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11101AA420AFO EAN Nr. 4042949061595
- Bals Kreuzverteiler 54655 Kreuzverteiler Schutzart IP 44 Gehäuse 100 x 100 mm Zugang Gerätestecker 16A 230V 3p 6h Typ 28111 Abgänge 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V Typ 7138 1 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h Typ 13851 Anschlussfertig verdrahtet Aufbau gemäß Z-Nr. Z131050 Typ 54655
- Eaton Ersatzrahmen 178925 Typ TRF1-KLV Ersatzrahmen flach, weiß, 1-reihig für KLV-UP (HW) Rahmen flach, weiß, 1-reihig für Kleinverteiler-Unterputz (Hohlwand) Ersatzteil, original, Hersteller Eaton, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 178925 EAN Nr. 4015081742424
- Gira Adapterrahmen 45x45 028326 Adapterrahmen 45 x 45 quadratisch System 55 Farbe Alu Mit dem Adapterrahmen und Abdeckrahmen 1 bis 5fach lassen sich Fremdgeräte mit quadratischer Zentralplatte, z. B. für Alcatel Datenkommunikation, in das System 55 integrieren. EAN Nr. 4010337283263
- Phoenix Contact Kabelmarker 0824788 Typ UC-WMT (10X 4) CUS Kabelmarker, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: Einschieben, Kabeldurchmesser: 0,6-7 mm, Schriftfeldgröße: 10 x 4 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMT(10X4)CUS EAN Nr. 4046356361217
- EFB Elektronik Anschlusskabel K5280SW.5 USB3.0 Anschlusskabel A-A, St.-St., 5,0m, schwarz, Classic Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG32 / AWG28 (1.0m) und AWG30 / AWG24 (1.8-5.0m). Umspritzte Stecker, PVC Mantel. EAN Nr. 4049759106607
- Siemens Schütz 3RT1065-2NB36 Schütz, 132kW/400V/AC-3 AC (40.60Hz)/DC-Betätigung UC 21-27, 3V Hilfskontakte 2NO+2NC 3-polig, Baugr. S10 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS-Schnittstelle DC 24V Cage-Clamp-Anschluss Siemens Hersteller Nr. 3RT10652NB36 EAN Nr. 4011209582583
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1777167 Typ MSTBV 2,5/11-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 11, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/11-GF-5,08 EAN Nr. 4017918039332
- Phoenix Contact Grundgehäuse 1777206 Typ MSTBV 2,5/15-GF-5,08 Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 15, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Löten Phoenix Contact Hersteller Typ MSTBV2,5/15-GF-5,08 EAN Nr. 4017918039370
- Walther Werke Anbaudose 419402 Anbaudose gerade 16A 4P 2h mit Flansch 75x75 wasserd. gerade Anbaudose 16A 4P 50-500V 300-500Hz 2h IP67 aus PA6-Material, fingersicher nach BGV A3, weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen, Flanschmaß 75x75 Befestigungsmaß 60x60 EAN Nr. 4015609160921
- Phoenix Contact Halbleiter Wendeschütz 2297060 Typ ELR W3-230AC/500AC- 9I 3-phasiges Halbleiter-Wendeschütz "4 in 1" mit 230 V AC Eingang, 9 A Ausgangsstrom, Not-Halt Funktion und einstellbarer Überlastschaltung. Phoenix Contact Hersteller Typ ELRW3-230AC/500AC-9I EAN Nr. 4046356170598
- Striebel & John Transparente Tür 2CPX010874R9999 Typ TZT204L Tür links mit Sichtscheibe, Feldbreite 2, Bauhöhe 0 (4 RE), pulverbeschichtet, Farbe: RAL 7035, Tür mit Stangenverschluss und Standardverschluss Doppelbart 3 mm, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G404. EAN Nr. 4011617108740
- Merten Zentralplatte MEG3875-6035 System Design Zentralplatte für Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz, Lotosweiß, System Design Zu komplettieren mit: Rollladen-Tast-Rastschalter-Einsatz 317200. Material: Thermoplast brillant. Farbe: Lotosweiß. Schneider Electric Merten EAN Nr. 4042811196073
- Pepperl + Fuchs Überspannungsschutz 237064 Typ SCP-LBF-IA1.36.IE.0 Überspannungsschutzmodul für Feldbus Zur Verwendung an Spüranschlüssen von Segment Protectoren und Feldbusbarrieren Eigensicher Ex ia Schirm des Trunk Kabels über Gasableiter geerdet Hersteller Pepperl+Fuchs Typ SCPLBFIA136IE0
- Siemens Starter 3RK1301-0BB13-1AA2 F-RS1E-X für ET 200S Failsafe Reversierstarter, Einstellbereich 2,4.8A, mechanisch Schalten, elektronisch Schützen, AC-3, bis 3kW/400V, erweiterbar, für Brake Control Modul für 2-DI Control Modul Siemens Hersteller Nr. 3RK13010BB131AA2 EAN Nr. 4011209548633
- Dehn + Söhne Schneefanggitterklemme 343000 Typ SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN Schneefanggitterklemme nach DIN EN 62561-1, zum Verbinden von Rundleitern Schneefanggittern. Ausführung mit Zweischrauben-Überleger, Leitungsführung längs. Hersteller DEHN + Söhne Typ SGKZS710KB313STTZN EAN Nr. 4013364024861
- Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0801029 Typ WMS-2 HF 9,5 (60X16)RLYE Y Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, Schrumpfrate 2:1, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforiert, Montageart: aufschieben Phoenix Contact Hersteller Typ WMS-2HF9,5(60X16)RLYE EAN Nr. 4055626044460
- Phoenix Contact Sicherheitsrelais 2963747 Typ PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 Universal-Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten, 5 Schließer, 2 Öffner, 1-kanalig, steckbare Klemmen mit Schraubanschluss, Breite: 22,5 mm Phoenix Contact Hersteller Typ PSR-SCP-24UC/URM/5X1/2X2 EAN Nr. 4017918482145
- Eaton Sonderschalter 907930 Typ T5B-7-SOND*/E Sonderschalter, T5B, 63 A, Einbau, 7 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907930
- Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1406008 Typ SAC-4P-M8MR/1,5-542/M8FS SH BK Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, gelb, geschirmt, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gerade M8, Kabellänge: 1,5 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-M8MR/1,5-542/M8FSSHBK EAN Nr. 4046356800211
- Lovato Electric Positionsschalter KMF2L02 Positions schalter, Mikroschalter und Feßschalter Positionsschalter aus Kunststoff und Metall Serie K Abmessungen gemäß kompatibel mit EN 50047 Mit einstellbarem Hebel und Rolle Hersteller Lovato Electric Original Artikel der Firma Lovato EAN Nr. 8013975116500
- Pilz Widerstand Bremse 8176334 geeignet für die PMCprotego D/24A Type: FZZCQU 500x65-23 Leistung bei 40°C/100%ED: 1600 W Widerstandswert: 23 OHM Temperaturschalter 180°C: Meldekontakt 2A/24VDC (DC11) UL-Ausführung. Hersteller Pilz Automatisierung Typ Widerstand Brems 1600W/23R/T/U EAN Nr. 4046548065329
- Wago Klemmleiste 261 211/332 000 4 Leiter Klemmenleiste einseitig mit Betätigungsdrückern mit Befestigungsflanschen für Schraub u.ä. Befestigungsarten Befestigungsloch Ø 3,2 mm mit Montagefuß 209 123 auch auf TS 35 11 polig grau Hersteller WAGO Serie 261 EAN Nr. 4055143410441
- Phoenix Contact Crimpkontakt 1623970 Typ SM-36KP016 Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung. Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses. Geringe Übergangswiderstände. Leichte Fertigungsüberwachung. Hersteller Phoenix Contact Typ SM36KP016 EAN Nr. 4055626277578
- Wago Multibeschreibungssystem 794-684 WMB-Multibeschreibungssystem Aufdruck senkrecht 501, 503, 505,, 599 und 502, 504, 506,, 600 (1x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Ziffern je Streifen Wago Serie 794 EAN Nr. 4017332594929
- Eaton Neutralleiterbrücke ESC-LINK Typ SAFECLIP 63A COPPER LINK Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 63 A, AC 550 V, BS88/F2, BS, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp ESCLINK EAN Nr. 5996516024027
- Wago Federleiste 231-121/008-000 Federleiste mit Rastfuß 21-polig Rastermaß 5 mm / 0.197 in kodierbar mit 2 Rastklinken Blechdicke 0,6x1,2 mm Befestigungslöcher Ø 3,5 mm mit Montageadapter 209-137 auch auf TS 35 mit Kodiernase mit Rastnase grau Wago Serie 231 EAN Nr. 4044918342964
- Schneider Electric Telemecanique Hilfsschütz CA2SK20B7 Hilfsschütz, 2S, 24V 50/60Hz. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Steuerrelais - Kurzbezeichnung des Geräts: CA2SK - Anwendung des Schützes: Steuerstromkreis - Nutzungskategorie: AC-15, DC-13 - Zus. des Polkontakts: 2 NO. EAN Nr. 3389110564143

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

"Pilz Servomotor 4105812 Servomotor Techn. Daten bei 3 x 400 V AC: Dauerausgangsstrom: 6 A; I_{max} (5 sec.) = 12 A; Leistungsaufnahme im S1-Betrieb: 4 kVA Integrierter Bremswiderstand inkl. Schaltrelais AS (Wiederanlaufsperr). Hersteller Pilz Automatisierung Typ PMCtendo DD4.06/162/230-480V EAN Nr. 4046548032734

Wago Schnellbeschriftungssystem 248-547 Mini-WSB-Schnellbeschriftungssystem Aufdruck waagrecht R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, SL (10x) Schildchenbreite 5 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Fortlaufende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 248 EAN Nr. 4017332133081

Phoenix Contact Steckverbinder 1432693 Typ SACC-MRB-5SC SH SCO Steckverbinder, 5-polig, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Federkraftanschluss, Rändelmaterial: Zinkdruckguss, vernickelt, Kabelaußendurchmesser 4 mm. 8 mm Phoenix Contact Hersteller Typ SACC-MRB-5SCSHSCO EAN Nr. 4046356348386

Finder Relais 55.34.8.110.0040 Miniatur-Steckrelais 4 Wechsler für 7 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten: 110 V AC, 1.5 VA, 4000 Ohm, blockierbare Handbetätigung und mechanische Anzeige, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823077017 Artikelnummer 553481100040

Phoenix Contact Grundgehäuse 1762806 Typ PCV 35 HC/ 3-GF-15,00 Grundgehäuse, Nennstrom: 125 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 15 mm, Farbe: grün, Kontaktfläche: Silber, Montage: Lötten Phoenix Contact Hersteller Typ PCV35HC/3-GF-15,00 EAN Nr. 4046356444064

Weidmüller Systemkabel 1309950030 Typ IE-C5DB4HE0030MCSXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 3 m IE-C5DB4HE0030MCSXXX-E Systemkabel, M12 IP 67 Stift gerade, offen, Cat.5 / Class D, HFFR Compound EM 104, 3 m Herstellertyp IEC5DB4HE0030MCSXXX-E EAN Nr. 4050118147384

Merten Rahmen 3fach 472360 M-PLAN-Rahmen, 3fach beschriftbar, waagerechte Montage, aluminium Zubehör: Beschriftungsstreifen für beschriftbare M-PLAN-Rahmen 486100. Lieferumfang: Pro Rahmen 3 Beschriftungsstreifen und 3 Sichtfenster. Material: Thermoplast edelmatt. Farbe: aluminium. Typ 472360 EAN Nr. 4042811010522

Phoenix Contact Gehäuse 1424411 Typ HC-STA-D50-HHFD-1TTP29-EL-AL Tüllengehäuse D50, für Querbügel, Material Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge 1, gerade, Höhe 80 mm, Kabelverschraubung ohne, Stützen nein, 1x Pg29, Standard Hersteller Phoenix Contact Typ HCSTAD50HHFD1TTP29ELAL EAN Nr. 4055626371511

Phoenix Contact Marker 0833068 Typ UM1-TM (12X10) BU Marker zur Beschriftung von Klemmen der Firmen Weidmüller, Conta Clip und Klemsan, 10-teilig, unbeschriftet, beschriftbar mit THERMOMARK CARD und BLUEMARK, Farbe: blau Phoenix Contact Hersteller Typ UM1-TM(12X10)BU EAN Nr. 4046356985383

Phoenix Contact Powerleitung 1425077 Typ SAC-4P- 1,5-PUR M12FRL Einfach und sicher 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Leistungsfähig DC-Steckverbinder für bis zu 16 A und 63 V DC. Unser Standard die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Hersteller Phoenix Contact Typ SAC4P15PURM12FRL EAN Nr. 4055626384153

Peha Rahmen 2fach D 20.672/83.022 T Nr. 00048211 Kombi-Rahmen NOVA, zum Einsatz von DIALOG-Abdeckungen für Ackermann-clino-opt-99 und Abdeckung Art.-Nr. 95.610.xx KTU für senkrechte und waagerechte Montage 2fach, Abmessung 83 x 154 mm Peha Warengruppe Krankenhausinstallation Typ D20.672/83.022T EAN Nr. 4010105048216

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1751277 Typ MKDS 1/ 5-3,5 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 13,5 A, Nennspannung: 200 V, Rastermaß: 3,5 mm, Polzahl: 5, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün Phoenix Contact Hersteller Typ MKDS1/5-3,5 EAN Nr. 4017918116255

Phoenix Contact Steckerteil 1910270 Typ FKCVW 2,5/ 9-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCVW2,5/9-STF EAN Nr. 4017918175054

Phoenix Contact Steckerteil 1975037 Typ FKCS 2,5/13-STF Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 13, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ FKCS2,5/13-STF EAN Nr. 4017918971373

Siemens Leistungsschalter 3VA1116-4ED22-0AA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse S I_{cu}=36kA @ 415V 2-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=160A Überlastschutz I_r=160A fest eingestellt Kurzschlusschutz I_i=10xI_n Schraubenflanschanschluss Hersteller Siemens Typ 3VA11164ED220AA0 EAN Nr. 4042948829837

Phoenix Contact LWL Patchkabel 2989268 Typ FL MM PATCH 2,0 LC-SC Konfektioniertes LWL-Kabel, Break-Out-Kabel, Glasfaser Multimode 50/125 µm, Stecker: LC / SC-Duplex, Schutzart: IP20, für die Verlegung in Kabelkanälen oder Schaltschränken, Länge: 2 m Phoenix Contact Hersteller Typ FLMMPATCH2,0LC-SC EAN Nr. 4046356354776

Phoenix Contact Steckerteil 1709225 Typ IPC 5/ 9-STF-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ IPC5/9-STF-7,62 EAN Nr. 4046356075763

Phoenix Contact Gerätesteckverbinder 1607304 Typ RF-12S2N8AAD00 Gerätesteckverbinder Vorderwand, gewinkelt drehbar, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 12, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, O-Ring axial, 4xØ3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 26 mm x 26 mm Phoenix Contact Hersteller Typ RF-12S2N8AAD00 EAN Nr. 4046356268776

Eaton Sonderschalter 907967 Typ T5B-10-SOND*/X Sonderschalter, T5B, 63 A, Zwischenbau, Basisschalter, 10 Baueinheit(en) Produktdarstellung ähnlich. Funktion, Abwicklung und Frontschild frei wählbar-siehe Formular Sonderschaltungen bzw. Sonderfrontschilder., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 907967

Wago Multibeschriftungssystem 793-5543 WMB-Multibeschriftungssystem Aufdruck waagrecht a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x) für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm dehnbar 5 - 5,2 mm 10 Streifen à 10 Schilder pro Karte Gleichlautende Buchstaben / Symbole je Streifen weiß Wago Serie 793 EAN Nr. 4045454816971

Phoenix Contact Steckerteil 1716506 Typ DFK-PC 5/ 2-ST-7,62 Steckerteil, Nennstrom: 41 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Polzahl: 2, Rastermaß: 7,62 mm, Anschlussart: Schraubanschluss, Farbe: grün, Kontaktfläche: Zinn Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-PC5/2-ST-7,62 EAN Nr. 4046356137126

Eaton Motorschutzschalter 039434 Typ PKZM0-10/NH11-GVP Motorschutzschalter, 3-polig + 1 Schließer + 1 Öffner, I_r = 6,3 - 10 A, Schraubanschluss, Großpackung Motorschutzschalter in umweltfreundlicher Großverpackung, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 039434 EAN Nr. 4015080394341

EFB Elektronik Moduleinschub 53711.7 Moduleinschub 3HE/7TE für 12xST, unbestückt Konzipiert für alle gängigen LWL-Kupplungen 3HE/7TE Aluminiumfrontplatte Beschriftungsleiste Aluträgerplatte mit Spleißkassette und Überlängenkassette Integrierte Bündeladerzugentlastung Modulbefestigung mit Gewindeschrauben EAN Nr. 4049759072070

ENS Elektronetshop, ENS Handel & Vertriebservice GmbH, Hochzeitpfad 1, 67098 Bad Dürkheim, E-Mail: info@elektronetshop.de

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

Elso Taster 512100 EAN Nr. 4013984113006 Taster 10 A 250 V~ Komplettergerätee mit Schaltwerk, Rahmen und Wippe, nur für Geräteeeträger, Taster 1 Schließer, Farbe perlweiß Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm2 ohne Vorbehandlung EAN Nr. 4013984113006

ABL Sursum Leitungsschutzschalter Typ 1C1UM, Leitungsschutzschalter 1-polig, Auslösecharakteristik C, Nennstrom 1A, Schaltvermögen 10 KA, Nennspannung 277/480V AC, Zugang: Zugbügelklemme bis 35 mm², Abgang: Zugbügelklemme bis 25 mm², nach IEC 60898, EN 60898, DIN VDE 0641 Teil 11, UL 508, CSA - 22.2 Nr. 14 EAN Nr. 4011721076102

Rutenbeck USB-Anschlussdose 17010501 Typ KM-USB Up 0 USB-Anschlussdose, 1-fach, mit 5 Schraubkontakten, für handelsübliche TAE-Zentralstücke, kombinierbar mit ZSt UM-MA 2 und Abdeckplatte AP UM, abbrechbarer Tragring für Stegversion, perlweiß (ähnlich RAL 1013), 70 x 70 x 41 mm, 43 g Daten-/Netzwerktechnik EAN Nr. 4043921654842

Hager 2-fach Rahmen ART WYR524G Hager Schalter 2-fach Rahmen kallysto.art, Glas satiniert mint. 2-fach Rahmen kallysto.art zum Abdecken von Unterputzeinsätzen wie Schalter, Taster, Steckdosen etc. Für senkrechte und waagerechte Montage, durch Dichtungssset Schutzarterhöhung auf IP44. EAN Nr. 3250617023528 Hager Artikel Nr. WYR524G

Busch Jaeger Wippe 1789-21 Nr. 2CKA001751A1716 Wippe, bronze, alpha, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit kleiner roter Kalotte Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter, Taster und Kontroll-Wechselschalter. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 178921 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1751-0-1716 EAN Nr. 4011395126806

Siemens Leistungsschalter 3VA1125-6EF32-0AB0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse H ICU=70kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=25A Überlastschutz IR=18A.25A Kurzschlusschutz II=6,4.12,8x IN Schraubenflachanschluss 2 Hilfsschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA11256EF320AB0 EAN Nr. 4042949053743

Wago Federleiste 232-867/031-000 Federleiste mit abgewinkelten Lötstiften und Durchführungsflanschen 7-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in Einlötfstift 0,6x1 mm kodierbar Steckrichtung parallel zur Leiterplatte mit 2 Rastklinken für durchgeführte Montage orange Hersteller WAGO Serie 232 EAN Nr. 4017332538541

Phoenix Contact D-SUB-Kontaktträger 1688845 Typ VS-09-BU-DSUB-CD-G D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, für Anbaurahmen VS-09-. Phoenix Contact Hersteller Typ VS-09-BU-DSUB-CD-G EAN Nr. 4017918822972

Schneider Electric Sarel Regendach NSYSC1030 Spacial SF/SM-Regendach, 1000x300mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Kappe - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: auf Oberseite des Gehäuses - Geräteaufbau: 1x Kappe, Befestigungselemente, Bohrschablone. EAN Nr. 3606485131085

PC Electric Anbausteckdose 20352-8bc Anbausteckdose mit Klappdeckel 16A 3p 250V IP66/68 Nautilus nach österr./deutsch. System, rückwärtiger Anschluss, mit Kindersicherung, Flansch 75x75, mit Schraubkontakt, Gehäusematerial PC/ABS, Kontakte vernickelte Kontakte, 4-Punkt-Befestigung Hersteller PC Electric (PCE) EAN Nr. 9003399249426

Phoenix Contact Übergabemodul 2291286 Typ DFLK-D50 SUB/S Das VARIOFACE-Durchführungs-Modul realisiert eine 1:1-Verbindung zwischen steckbaren Schraubanschlussklemmen und einer D-Subminiatur-Stiftleiste (Polzahl 50). Es steht kein separater Masseabgriff zur Verfügung. Phoenix Contact Hersteller Typ DFLK-D50SUB/S EAN Nr. 4017918058333

Eaton Lasttrennschalter 1814444 Typ DMV-630N/4 Lasttrennschalter, 4-polig, 630 A, ohne Drehgriff und Antriebsachse, Aufbau Lasttrennschalter Dumeco Typ DMV 630N/4, Schaltleistung 630 A, 4- polig, ohne Achse und Drehgriff, inklusive Anschlusszubehör, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Hersteller Typ 1814444 EAN Nr. 8711426423442

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407299 Typ SAC-3P-MR/ 2,0-28R SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, RADOX[®] GKW S halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 2 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-3P-MR/2,0-28RSCORAIL EAN Nr. 4046356774161

Siemens Leistungsschalter 3VL7712-2DE36-0AA0 Leistungsschalter VL1250H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 3-polig, Leistungstrennschalter Überstromauslöser magnetisch IN=1250A, Bemessungsstrom II=12000A, Kurzschlusschutz, ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL77122DE360AA0 EAN Nr. 4011209489899

Pepperl + Fuchs Lichtschranke 911616 Typ RLK61-55-Z/31/135 Betriebsreichweite 0 18 m Lichtart rot, Wechsellicht, 630 nm Signalausgang Relais, Form C Schaltungsart hell-/dunkelschaltend, umschaltbar Anschluss Geräteeinstecker V95 7/8"-16 UN 2A, 5-polig Betriebsspannung 24 240 V AC 12 240 V DC Um Hersteller Pepperl+Fuchs Typ RLK6155Z31135

Schneider Electric Sarel Abdeckplatte NSYATP24DTM Abdeckplatte, 24 Module, Länge 432mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Produkt oder Komponententyp: Abdeckung - Geräteanwendung: Mehrzweck, modulare Verteileranwendung - Montageort: auf Frontplattenaussparungen. EAN Nr. 3606480162763

Siemens Leistungsschalter 3VA1180-5EF32-0BA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=80A Überlastschutz IR=56A.80A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC Siemens Hersteller Nr. 3VA11805EF320BA0 EAN Nr. 4042949040811

Merten Wippe 412360 Wippe mit Schriftfeld, aluminium, System Fläche Zur dauerhaften Beschriftung. Für Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Zu komplettieren mit: Schalter und Taster, 1-fach. Zubehör: Beschriftungsstreifen für Schalter, Steckdosen 395019. Material: Thermoplast brillant. Farbe: aluminium. Typ 412360 EAN Nr. 4011281850754

Phoenix Contact Leitermarker 0807550 Typ UC-WMCO 2,1 (21X3) BU Leitermarker, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, Plotter, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 1,6-2,1 mm, Schriftfeldgröße: 21 x 3 mm Phoenix Contact Hersteller Typ UC-WMCO2,1(21X3)BU EAN Nr. 4046356444798

Schneider Electric Telemecanique Lasttrennschalter 34034 Lasttrennsch. Compact NS3200 NA, 4 P, 3200A/690V AC -Kipphebel. Produktbereich: NS1600b.3200 - Kurzbezeichnung des Geräts: Compact NS3200 NA - Trennschalternamen: Compact NS3200 NA - Beschreibung der Pole: 4P - Netzwerktyp: AC - Leitungssch.-Leistungskennz.: NA. EAN Nr. 3303430340348

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ABL Sursumm CEE Stecker Typ S32S25, CEE Stecker, VDE 0623, EN 60309, IEC 60309, Leitungseinführung 1 x oben 10 - 20 mm, Schutzart wasserdicht IP67, Nennstrom 32A, 3-polig, Nennspannung 230V AC, 6h, blau, Schraubklemmen, Schnellverschluss-System turn2fix, alle Stecker sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721126395

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3073597 Typ RW 5/S Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 76 A, Querschnitt: 0,1 mm² - 16 mm², AWG 26 - 6, Anschlussrichtung des Leiters zur Steckrichtung: 0 °, Breite: 16,3 mm, Farbe: grau Phoenix Contact Hersteller Typ RW5/S EAN Nr. 4046356368407

Eaton Aufbaugehäuse 216539 Typ M22-I4 Aufbaugehäuse, 4 Einbaustellen Aufbaugehäuse für System RMQ, Einbaudurchmesser 22.3mm, Unterteil Farbe anthrazit RAL 9005 Oberteil Farbe grau RAL 7035, Schutzart IP67, 69K, Leitungseinführungen vorgepresst, Einbaustellen 4, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 216539 EAN Nr. 4015082165390

Phoenix Contact Bolzenanschlussklemme 3076248 Typ RBO 8-3L/N Bolzenanschlussklemme, Anschlussart: Bolzenanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 6 mm² - 70 mm², AWG: 8 - 2/0, Breite: 116 mm, Farbe: grau/blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, direktes Anschrauben Phoenix Contact Hersteller Typ RBO8-3L/N EAN Nr. 4046356653480

Siemens Leistungsschalter 3VL1725-1EA43-8VA0 Leistungsschalter VL160X N Standard-Schaltvermögen ICU=55kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=25A, Bemessungsstrom IR=25A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Spannungsauslöser 380.600V AC ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL17251EA438VA0

Schneider Electric Telemecanique Klemmenschutz LV480554 Kurzer Klemmenschutz für Crimp-Ösen und Schienen für Fupact INF400. Produktbereich: INF400 - Kurzbezeichnung des Geräts: kurze Klemmenabschirmungen - Produkt oder Komponententyp: Klemmenabdeckung - Zubehör-/Teilekategorie: Isolationszubehör - Beschreibung der Pole: 1P. EAN Nr. 3606480069185

Siemens Leistungsschalter 3VL2710-1DC33-2PA0 Leistungsschalter VL160N, Standard-Schaltvermögen, ICU=55kA, 415V AC 3-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=100A, Bemessungsstrom IR=80.100A, Überlastschutz, II=500.1000A, Kurzschlusschutz Unterspannungsauslöser DC 24V ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL27101DC332PA0

Phoenix Contact Bussystem Kabel 1403634 Typ SAC-2P-MRB/1,0-910/FRB SCO Bussystem-Kabel, PROFIBUS (12 MBit/s), 2-polig, PUR halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12 SPEEDCON, B-kodiert, Kabellänge: 1 m Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-2P-MRB/1,0-910/FRBSCO EAN Nr. 4046356663557

Phoenix Contact Leiterplattenverbinder 1898444 Typ ZEC 1,5/ 9-LPV-7,5 C2 Leiterplattenverbinder, Nennstrom: 10 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Polzahl: 9, Rastermaß: 7,5 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Leiterplattenverbinder Phoenix Contact Hersteller Typ ZEC1,5/9-LPV-7,5C2 EAN Nr. 4017918167158

Pepperl + Fuchs Grenzwertschalter 120256 Typ LCL1-N3K-PWAN-NA Kapaz. Grenzwertsch. für leichte Schüttgüter + Flüssigkeiten Kompaktbauweise, Stabsonde 140mm, Material PPS Prozessanschluss Einschraubstück 1 NPT Polyester-Gehäuse, IP66, M20x1,5-Kabelverschraubung Ausgang pot.freier Wechsler, 20-253VAC, 20-55VDC Hersteller Pepperl+Fuchs Typ LCL1N3KPWANNA

Hager Verteilerleiste ZAL172P Hager Installation Verteilersäule Baureihe 172, mit Montageplatte, 1710x360,7x277mm (HxBxT). Verteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabssockel, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Leersäule zum Einbau für Montagepl EAN Nr. 3250611070634 Hager Artikel Nr. ZAL172P

OBO Profilschiene 1122657 TYP MS4141P6000FT Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß. Hersteller OBO Bettermann Typ MS4141P6000FT Preis per VPE von 6 Meter EAN Nr. 4012195488187

Finder Relais 62.82.8.230.4300 Leistungssteckrelais 2 Schließer für 16 A / 250 V AC mit Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) Kontaktöffnung größer 3 mm, Kontaktmaterial: AgSnO₂, Spulendaten: 230 V AC, 3 VA, 5000 Ohm, Befestigungsflansch am Rücken, Relaischutzart: RT I Hersteller Finder EAN Nr. 8012823103914 Artikelnummer 628282304300

Jung Wippe CD 590 BR Wippe, für Wippschalter Art.-Nrn. 502 U, 503 U, 506 U und 507 U, Tastschalter Art.-Nrn. 502 TU, 506 TU und 507 TU, Taster Art.-Nrn. 531 U, 532 U, 533 U und 533-2 U und Taster BA 1fach Tasterstellung Art.-Nr. 2071.01 LED und Mittenstellung Art.-Nr. 2071.02 LED Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD590BR EAN Nr. 4011377060708

Haupa Kabelbinder 262512 Kabelbinder natur 188x4,8 mm Material: Nylon, Farbe natur, schnell und einfach mit einem Werkzeug oder per Hand zu befestigen. Äußerst widerstandsfähig gegen Seewasser, Öl, Fette u.ä., hergestellt nach UL gemäß geprüften Nylon. Mil. Spec. Bedingungen, 40° C bis 85° C Kabelbinder EAN Nr. 4011923098681

IFM Electronic Induktiver Sensor IY5033 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M5 x 0,5, Metallgewinde, Schaltabstand 0,8 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Anschlussleitung, 2 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Werkstoff Gehäuse V2A 1.4305 POM Polyoxymethylen Hersteller ifm Electronic GmbH

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Kabel 1407324 Typ SAC-4P-MS/5,0-28R/FS SCO RAIL Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, RADOX® GKW S halogenfrei, schwarz, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Kabellänge: 5 m, für Bahnanwendungen Phoenix Contact Hersteller Typ SAC-4P-MS/5,0-28R/FSSCORAIL EAN Nr. 4046356774406

Weidmüller Gehäuse 1788080000 Typ HDC 32A KBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 7, Schutzart IP65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingänge M 25 HDC 32A KBU 1M25G HDC - Gehäuse, Baugröße 7, Schutzart IP 65, Kupplungsgehäuse, Querbügel am Unterteil, Standard, Größe Kabeleingang Herstellertyp HDC32AKBU1M25G EAN Nr. 4032248205523

Siemens Leistungsschalter 3VA1163-5MH36-0HCO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, am, IN=63A ohne Überlastschutz Kurzschlusschutz II=5.15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ Hersteller Nr. 3VA11635MH360HCO EAN Nr. 4042949074304

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Frontelement ZB5AG0810 Frontelem. f. Wahlschalter Ø22, 3 Stellungen ohne Rastung Ronis 458A. Produktbereich: Harmony XB5 -

Kurzbezeichnung des Geräts: ZB5 - Montagedurchmesser: 22 mm - Bediener-Positionsinformat.: 3 Positionen +/- 45° - Typ der Tastensperre: Ronis 458A - Schlüsselabzugposition: links. EAN Nr. 3389110135688

Siemens Leistungsschalter 3VL1703-2EA43-2HB1 Leistungsschalter VL160X H, hohes Schaltvermögen ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=32A, Bemessungsstrom IR=32A, Überlastschutz II=300A, Kurzschlusschutz N geschützt Unterspannungsauslöser 220.250V AC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL17032EA432HB1

Cimco Presseinsatz 105372 Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 150 qmm Presseinsätze zu den Werkzeugen Nr. 10 1867, Nr. 10 5498 und Nr. 10 5698 für Aluminium-Kabelschuhe und -Verbinder DIN 46239 und ähnliche Sechskantpressung, Pressbreite 7 mm - 150 qmm EAN Nr. 4021103053720

Busch Jaeger SCHUKO Steckdosen Einsatz 20 EUCKS DV-83 Nr. 2CKA002013A5273 SCHUKO Steckdosen-Einsatz, alusilber, future linear, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck EDV Mit Steckanschluss. 2-polig 2 P + E Mit erhöhtem Berührungsschutz. Nennstrom 16 A Hersteller Busch-Jaeger Nr. 20EUCKSDV83 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 2013-0-5273 EAN Nr. 4011395074954

IFM Electronic Induktiver Sensor IF5622 Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M12 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand 4 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 15 mA, Öffner, n.c., Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse Messing weißbronze-beschichtet PC Polycarbonat Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-2ED36-0BC0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse B ICU=16kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 24V DC 2 Hilfsschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10802ED360BC0 EAN Nr. 4042949069263

Eaton Adapter 118866 Typ CMMZ-00/17 Adapter, für Heizkörperventil, Danfoss Adapter für das Heizkörperventil NC auf Ventile von Beulco (ab 2006), SBK (ab 1998), Cazzaniga, Dumser, Heimeier, Honeywell, IVAR, MNG (ab 1998), ONDA, Ovendrop, Reich (Verteiler), Schlösser, Siemens, Taco, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 118866 EAN Nr. 4015081170166

Gira Wippenst 2fach 220203 Wippenst 2f beschreibbar System 55 Reinweiß Das Wippenst mit einer individuellen Beschriftung der Echtmaterial Wippen wird über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de im Internet konfiguriert. Der Bestellvorgang wird bei dem von Ihnen bei der Wippenkonfiguration angegebenen Großhandel abgewickelt. EAN Nr. 4010337012405

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5HN36-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Klemmenanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21165HN360AGO EAN Nr. 4042949027379

Phoenix Contact Schrumpfschlauch 0800332 Typ WMS 9,5 (EX16)RL YE Schrumpfschlauch, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, unperforiert, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesser: 3,2-9,5 mm, Schriftfeldgröße: 16 x 8000 mm Phoenix Contact Hersteller Typ WMS9,5(EX16)RLYE EAN Nr. 4046356626118

Schneider Electric Sarel Einzeltür NSYPCVD168 Spacial SF-Einzeltür mit Lüftungsschlitzen, 1600x800mm. Baureihe: Spacial - Zubehör-/Teilekategorie: Gehäusezubehör - Geräteanwendung: Mehrzweck - Montageort: Front - Geräteaufbau: 1 4-Punkt-Schienensystem, 1 Schliessung mit Griff und 5 mm Doppelbart-Einsatz, 1 Tür - Menge pro Satz: Satz à 1 Stück. EAN Nr. 3606480066665

Cellpack Pressverbinder 198226 Typ DVZ-AL-LD Zugentlasteter Verbinder Sechskantpressung mit Trennsteg für Aluminiumleiter. Anwendung Speziell für Übergangs- und Sperrmuffen, Verbinder für Aluminiumleiter RM/SM, SE und RE nach DIN VDE 0295. Lieferumfang Pressverbinder. Hersteller Cellpack Verbindungstechnik Typ DVZALLD EAN Nr. 4010311055657

Pepperl + Fuchs Distanzsensor 267075-100211 Typ OMT200-R101-EP-IO-0,3M-V3 Lichtsender LED Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Ausliefer Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OMT200R101EPIO03MV3

Peweta Nebenuhr 71.350.411 Innenuhr, rund, einseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stoßgeschütztes Kunststoffglas (Plexiglas®XT). Weißes Metallzifferblatt mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze DIN-Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Hersteller Peweta Uhren Nr. 71350411 EAN Nr. 4250594511017

Phoenix Contact Touch Panel 2403464 Typ TP 3057V/WT Outdoor-Touch-Panel mit 14,5 cm / 5,7 -TFT-Display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 Pixel (VGA), Schutzart: IP67 (Front), erweitertem Temperaturbereich, ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 und Anwendersoftware Visu+. (Bussystem: ohne) Hersteller Phoenix Contact Typ TP3057VWT EAN Nr. 4055626382319

Siemens Leistungsschalter 3VL4720-2EJ46-2UB1 Leistungsschalter VL400H, hohes Schaltvermögen, ICU=70kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser TM, LI IN=200A, Bemessungsstrom IR=160.200A, Überlastschutz, II=1000.2000A, Kurzschlusschutz N ungeschützt Unterspannungsauslöser 48V DC Hilfsschalteinbausatz 2 HS (1S+1Ö) Siemens Hersteller Nr. 3VL47202EJ462UB1

Schneider Electric Telemecanique Zugseil XY2CE2A270EX ATEX-ZUGSEIL. Produktbereich: Preventa XY2 - Produkt oder Komponententyp: Verriegelung Not-Aus-Zugleinschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XY2CE - lokale Signalisierung: ohne Leuchtmelder - Rückstellung: Muffen-Drucktaste - Aufbau und Typ des Anschlusses: 2 NC - Auslösekabel-Ankerpunkt: links. EAN Nr. 3389118031135

Siemens Leistungsschalter 3VA2340-5HN32-0AG0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 400 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, IN=400A Überlastschutz IR=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=1,5.10x IR, II=10x in Schraubenflächanschluss 1 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA23405HN320AGO EAN Nr. 4042949065494

Siemens Leistungsschalter 3VA6440-7JP31-2AA0 Leistungsschalter 3VA6 UL FRAME 600 Schaltvermögenklasse C 100kA @ 480V 3-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=400A Überlastschutz Ir=160A.400A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10xIn, II=1,5..12xIn N-Leiterschutz optional mit externem Stromwandler, bis 160% ohne Anschluss Hersteller Siemens Typ 3VA64407JP312AA0 EAN Nr. 4042948863190

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Haupa Wärmeschumpfschlauch 267440 HUPshrink31DW doppelwandig 3 1 aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit 15 25 KV mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur 55° C bis 135° C, im Polybeutel verpackt, doppelwandig Hersteller Haupa Werkzeug EAN Nr. 4011923591434

Pepperl + Fuchs Reflexions Lichttaster 267075-0106 Typ OBT300-R101-2EP-IO-0,3M-V31-L Tastbereich 7 300 mm Lichtsender Laserdiode Lichtart rot, Wechsellicht Signalausgang 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest Schnittstellentyp IO-Link über C/Q = Pin 4 Schaltungsart Die Schaltungsart des Sens Hersteller Pepperl+Fuchs Typ OBT300R1012EPIO03MV31L

Siedle Tastenmodul BTM 650-03 SM Siedle Artikel Nr. 200035739-00 Bus-Tasten-Modul mit Namensschildtasche, 3 Namensschildern und 3 separaten Ruftasten mit Glockensymbol. Beschriftungsfeld (mm) B x H: 65 x 28 Ruftaste (mm) B x H: 24 x 32 Schutzart: IP 54 Umgebungstemperatur: 20 °C bis +55 °C Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 27 EAN Nr. 4015739357390 Alte Artikel Nr. 035739

Eaton Sicherungseinsatz 289974 Typ Z-SLS/B-40A Sicherungseinsatz +Blinkeinsatz, D02, 40A, 400V, gL/gG Sicherungs-Set mit Blinkeinsatz, Lieferung als Set mit 3 Sicherungseinsätzen und 3 Stromkodierungen in farbunterschiedlicher verschleißbarer Kunststoffbox, zur Montage auf DIN-Schiene geeignet, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 289974 EAN Nr. 4015082899745

Elo Steckdose 2250212 EAN Nr. 4013984178067 Steckdoseneinsatz für Zentralplatte, 45° drehbar, Farbe achatgrau, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar für Unterputzmontage, Schutzart IP 20 Steckklemmen, Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm2 und 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach VDE 0620 EAN Nr. 4013984178067

Schneider Electric Telemecanique CEE Kupplung PKY32M433 CEE Kupplung Schneidklemmen, 32A, 2p+E, 380-415 V AC, IP44. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: Steckerkupplung - Kurzbezeichnung des Geräts: PratiKa schnell - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 2P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432010379

IFM Electronic Reflexlichtschranke OF5016 Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, M12 x 1, Gewindebauform, Reichweite 2 m, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.36 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Hell- Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktionskontrollausgang, Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt, Werkstoff Optik PMMA Hersteller ifm Electronic GmbH

Jung Abdeckung LC 50 NA 4320J Abdeckung in Tastenfarbe, bruchsicher, 33 x 70,5 mm, zum Aufklipsen auf Tastsensor-Modul Standard Art.-Nr. LS 507x LG TSM, Tastsensor-Modul Universal Art.-Nr. LS 509x LG TSM, Tastsensor-Modul 24 V Art.-Nr. LS 52xx LG TSM und Tastsensor-Erweiterungsmodul Art.-Nr. LS 509x LG TSEM Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ LC50NA4320J EAN Nr. 4011377134867

Schneider Electric Telemecanique Anbausteckdose PKB63U534 Anbausteckdose verriegelt, 63A, 3p+E, 380-415 V AC, IP65. Produktbereich: PratiKa - Produkt oder Komponententyp: verriegelte Steckdose - Kurzbezeichnung des Geräts: Unika-Steckdose - Stecker/Steckdosen-Kategorie: Niederspannung - Beschreibung der Pole: 3P+E - Netzwerktyp: AC - Ausgangsstandard: industriell. EAN Nr. 3303432448615

B.E.G. Präsenzmelder 92315 Typ PD5-M-1C-Clip Präsenzmelder zum Aufstecken auf T5- und T8-Leuchtstofflampen Ausführung als Master-Gerät Ein Kanal zum Schalten von Licht Manuelles Schalten über Taster möglich Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar Hersteller B.E.G. Brück Typ PD5M1CClip EAN Nr. 4007529923151

Spelsberg Leergehäuse 13047501 Typ TK PC 75-4-to Leergehäuse TK PC 75-4-to, Leergehäuse - Industrie Qualität, Kasten: glasfaserverstärktes Polycarbonat, grau, ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung Ui 690VAC/DC, Ui=1000VDC, Halogenfrei, 65 x 50 x 35, ohne Vorprägung EAN Nr. 4013902901371

IFM Electronic Temperatursensor TM4341 Temperatursensoren, Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Ø 6 mm, Messbereich -40.150 °C -40.302 °F, Prozessanschluss NPT, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet, Werkstoff Gehäuse V4A 1.4404, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium V4A 1.4404 Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Einbausatz 134444 Typ XMIX16/3+4/06/06/_W/E+O/D Einbausatz, für IZMX16, 3/4p, W, BxT=600x600mm, +Tür Einbausatz für IZMX16, 3 polig/4 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, ausfahrbare Montage, Tiefe 600mm, Breite 600mm, RAL 7035, mit Modultür, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 134444 EAN Nr. 4015081313143

Phoenix Contact Sensor-/Aktor-Box 1548354 Typ SACB- 4/3-C QO-0,34 Sensor-/Aktor-Box, Anwendung: Standard, Anschlussart: QUICKON, 0,14 mm². 0,34 mm², Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 3, Steckplatzbelegung: einfach, Statusanzeige: Nein, Universal, Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss 180°, Schirmung: nein Phoenix Contact Hersteller Typ SACB-4/3-CQO-0,34 EAN Nr. 4046356142823

Siemens Leistungsschalter 3VA1132-5EF36-0CHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=32A Überlastschutz IR=22A.32A Kurzschlusschutz II=5x in Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11325EF360CHO EAN Nr. 4042949083306

Siemens Leistungsschalter 3VL3725-3CN46-0AA0 Leistungsschalter VL250L, sehr hohes Schaltvermögen, ICU=100kA, 415V AC 4-polig, Anlagenschutz Überstromauslöser LCD ETU42, LSIG IN=250A, Bemessungsstrom IR=100.250A, Überlastschutz, ISD=1,5 bis 10x IR, II=11x IN Kurzschlusschutz N geschützt mit Erdschlusschutz ohne Hilfsauslöser ohne Hilfs-/Alarmschalter Siemens Hersteller Nr. 3VL37253CN460AA0

Gewiss Fehlerstrom Schutzschalter GW94830 Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) 40/0.5A Typ A 2P 2TE FI- Schutzschalter als netzspannungsunabhaengeriger Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB) nach EN61008-1. Geeignet zum nachtraeglichen Anbau von Modulen zur automatischen Wiedereinschaltung (Restart). Anschluss (max): 35qmm mit isoliertem Untersteckschutz. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564200784

Striebel & John Berührungsschutz 2CPX010626R9999 Typ TZP105 Berührungsschutz, 1FB, 5RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Wandschränke TwinLine-TW/L/G105. EAN Nr. 4011617106265

Bticino Unterputz Briefkasten 906303 Unterputz Briefkasten aus lackiertem Stahlblech für das Einfamilienhaus 1 Brieffach mit 2 Ruftasten, Vorbereitet für die Montage des Audio Einbalausprechers Art. 346991, der Dom Kamera TC77 und des ekey Fingerprints EK101310, Aussenabmessungen HxB 520 x 515 mm, Einbautiefe 110 mm, Farbe Allstreet Hersteller Bticino Schalterprogramm Nr. 906303 EAN Nr. 9008130005040

ENS

ElektroNetShop

ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland

EFB Elektronik Patchkabel K8708GN.20 RJ45 Patchkabel HRS TM21 S/FTP Dätwyler 1200MHz 20m grün 10 Gigabit Ethernet Cat.6A 500 MHz Patchkabel. 2 x Hirose TM21 RJ45 Stecker, geschirmt, IEC 60603-7-51. S/FTP 4 x 2 x AWG26/7 PiMF LSZH Ø=6.0 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034. Montierte Knickschutzhülle mit Klinkenschutz. EAN Nr. 4049759067786

Gewiss Netzwerk Anschluss Dose GW35272Y Netzwerk-Anschlussdose Dahlia RJ45 Cat.5e FTP Reinweiss Datendosesteckdose zur Montage in Geraetedosen mit einer Einbaueffnung von 60mm. Der Tragring ist mit Befestigungskralen bestueckt und kann aber auch mit Schrauben in einer entsprechenden Geraetedose befestigt werden. Die Abdeckung gehoert zum Lieferumfang. Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564862913

Jung Abdeckung Drehdimmer CD 1540 Abdeckung, für Drehdimmer Art.-Nrn. 225 TDE, 225 NVDE, 211 GDE, 266 GDE und 254 UDIE1, Nebenstelle Art.-Nr. 254 NIE1, Potentiometer 1 - 10 V Art.-Nrn. 240-10 und 240-31, Ledotron-Steuergerät Art.-Nr. 242 LTS DE, DALI-Potentiometer Art.-Nrn. 240 DPE und 240 PDPE und KNX Drehsensor Art.-Nr. DS 4092 TS Hersteller Albrecht Jung GmbH & Co. KG Typ CD1540 EAN Nr. 4011377117747

Siemens Leistungsschalter 3VA1110-5EF32-0HHO Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, IN=100A Überlastschutz IR=70A.100A Kurzschlusschutz II=5x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 12-30V DC, 24V AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA11105EF320HHO EAN Nr. 4042949087908

Siemens Leistungsschalter 3VA2580-5HN32-0BH0 Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 1000 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU350, LSI, In=800A Überlastschutz Ir=320A.800A Kurzschlusschutz Isd=1,5.10xIr, li=12xIn Schraubenflanschanschluss Unterspannungsauslöser UVR DC 24V 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Hersteller Siemens Typ 3VA25805HN320BH0 EAN Nr. 4042949118565

Schneider Electric Telemecanique Schienenkasten KSC250ED4306 Canalis, gerade Länge, 250A, 3m, 6Abgangsausgänge. Produktbereich: Canalis - Produktname: KS - Produkt oder Komponententyp: Stromschienenverteiler - Beschr. d. Sammelschiene: Verteilungslänge - Material: Kupfer - Geräteanwendung: mittlere Energieverteilung - Sammelschienenbündelpolarität: 3L + N + PE, 3L + PEN - Länge: 3 m. EAN Nr. 3606480677298

Dehn + Söhne Entladevorrichtung 758022 Typ EV TES 465 KS10 Entladevorrichtung m. Tast-Einhänge- spitze 1-pol. L 465mm m. Kabelsch. 10mm² Einpolige Entladevorrichtung mit Handgriff und erdseitigem Kabelschuh (Bohrung D = 8,4 mm und Silikonleitung) zum Erden und Kurzschließen statisch aufgeladener elektrischer Anlagen an der Arbeitsstelle nach DIN VDE 0105-100 (EN 50110). Typ EVTES465KS10 EAN Nr. 4013364099012

Elso Taster 733140 EAN Nr. 4013984164695 MEDIATE - Installation nach DIN 0834 Ruftastereinsatz für ELSO SCALA / FASHION / RIVA / NOVIA * adresscodiert, mit Beruhigungslicht * Rufauflösung durch Patienten o. Personal * ausgelöster Ruf wird an der Zimmersignalleuchte und Zentrale angezeigt * ist mit Symbol bedruckter Tastfläche zu komplettieren * Montage Aufputzrahmen/UP-Dose * Lastfaktor 1 EAN Nr. 4013984164695

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1418000000 Typ RSV1,6 B24 GR Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 24, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 3.31 mm², Box RSV1,6 B24 GR Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.00 mm, Polzahl 24, 180°, Crimpanschluss, Klemmbereich, Bemessungsans Herstellertyp RSV16B24GR EAN Nr. 4008190076078

Siemens Leistungsschalter 3VA1080-3ED32-0JH0 Leistungsschalter 3VA1 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse N ICU=25kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, IN=80A Überlastschutz IR=80A fest eingestellt Kurzschlusschutz II=10x in Schraubenflanschanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Siemens Hersteller Nr. 3VA10803ED320JH0 EAN Nr. 4042949090144

Klauke Aderendhülse 7218V Aderendhülse DIN 46228 Teil 1, 1,5 mm², 18 mm Länge, Cu verzinnt Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Galvanisch verzinnt. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078018883

Elso Universaltaster 452609 EAN Nr. 4013984108668 Universaltaster, 10 A 250 V~, Farbe licht-/basaltgrau (Aus-/Wechseltaster) 1 Wechsler, u.a. anwendbar als Taster/Öffner für Bewegungsmelder für Aufputzmontage, Schutzart IP 44, mit zwei Leitungseinführungen Schraubklemmen Klemmbereichfür Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984108668

Bega Leistungsumschalter 70863 BEGA Leistungsumschalter 70863, mit Steuerphase. Reduzierung erfolgt bei abgeschalteter Steuerphase auf 50%. Gehäuse aus Kunststoff (Polyamid), glasfaserverstärkt, Farbe Grafit. Schutzart IP 65. Eine Leitungsverschraubung mit Zugentlastung für Leuchten-Anschlussleitung Ø 5-10 mm. 1 m Verbindungsleitung X05BQ-F 4 x 1 qmm für Anschluss an vorhandenen Anschlusskasten. EAN Nr. 4044017130899

Eaton Blendrahmensatz 113966 Typ BPZ-BRS-600/12-IVS-W Blendrahmensatz, für HxB=1260x600mm, weiß Installationsverteiler IVS dienen der Energieverteilung und innerbetrieblichen Messung in elektrischen Anlagen für Hausinstallationen und in vergleichbaren Anlagen wie Wohn häusern, Schulen, Verwaltungs-, Bürogebäuden und ähnlichen Bauten., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113966 EAN Nr. 4015081134762

ABL Sursum CEE Flanschsteckdose Typ F41SL51, CEE Flanschsteckdose, gerade, auch für Einbau in Kabelkanäle geeignet, VDE 0623, EN 60309 Teil 1/2, IEC 60309, Befestigung 4 x von außen, Schutzart spritzwassergeschützt IP44, Nennstrom 16A, 4-polig, Nennspannung 500V AC, 7h schwarz, schraubenlose Anschluss technik plug2power, alle Flanschsteckdosen sind auch als vernickelte Kontaktausführung erhältlich EAN Nr. 4011721123752

Finder Koppelrelais 39.71.0.125.5060 MasterInput schmales Koppelrelais für DIN-Schiene, mit Push-In-Klemmen, modular aufgebaut, 1 Wechsler für 6 A, Kontaktmaterial AgNi-hartvergoldet, zum vorteilhaften Anschließen von Sensoren an den SPS-Eingang, LED-Anzeige, Klemmen A2, BB und 11 sind brückbar, Spulenspannung 110-125 V AC/DC. Hersteller Finder EAN Nr. 8012823390277 Artikelnummer 397101255060

Peha Kombination 00075231 Typ H 11.6612/673.02 WN Kombination mit WAGO Winsta-Steckverbinder und grüner Einbaudose Bestehend aus Kombi-Rahmen, 3fach, Doppel-Steckdose SCHUKO 2-polig, 16 A 250 V mit schwarzem Codierstecker A sowie einem leeren Steckplatz zur individuellen Nutzung, intern verdrahtet, für die Montage in Hohlwänden, inkl. Hohlwanddose Hersteller Peha Schalterprogramme Typ H11661267302WN EAN Nr. 4010105075236

Busch Jaeger Wippe 1764 NLI-24 Nr. 2CKA001731A1494 Wippe, studioweiß matt, alpha, Abdeckungen für Schalter Taster, Wippe mit Beschriftungsfeld Mit Lichtleiter zur gleichmäßigen Ausleuchtung der Beschriftung. Als Abdeckung für UP-Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und Taster. Größe des Beschriftungsfeldes 57 x 11 mm. Hersteller Busch-Jaeger Nr. 1764NLI24 Busch-Jaeger Vorgänger Nr. 1731-0-1494 EAN Nr. 4011395488904

Phoenix Contact Grundgehäuse 1922556 Typ PCV 6-16/ 9-G-10,16 Grundgehäuse, Nennstrom: 76 A, Polzahl: 9, Rastermaß: 10,16 mm, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Silber, Montage: Lötten, Der Nennstrom von 76 A gilt in Verbindung mit Steckern aus der PC 16-Familie. In Verbindung mit PC 6-Steckern werden 41 A erreicht (50 A nach UL). Phoenix Contact Hersteller Typ PCV6-16/9-G-10,16 EAN Nr. 4017918727086

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1227360000 Typ BLF 7.62HP/08/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 8, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 2.5 mm², Box BLF 7.62HP/08/180 SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl 8, 180°, PUSH IN, Klemmbereich, Bemessung Herstellertyp BLF762HP08180SNBKBX EAN Nr. 4050118011708

Gewiss Scheinwerfer GW84031S Scheinwerfer MERCURIO1 70W HST-DE lichtstreuend asymm Graphitgrau IP66 Kompakter Scheinwerfer MERCURIO1, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, gegen Korrosion im Chromatierungsverfahren Alodine 1200 behandelt und anschließend mit Polyesterpulverlack beschichtet, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium 99,85%, Ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564244337

Phoenix Contact Steckerteil 0707060 Typ DFK-MSTB 2,5/ 8-G Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Polzahl: 8, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Löt-/Flachsteckanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Direktmontage, Das Zubehörteil Art.-Nr. 5030172 ist nur in Verbindung mit MSTB 2,5/.ST und MSTBT 2,5/.ST verwendbar. Phoenix Contact Hersteller Typ DFK-MSTB2,5/8-G EAN Nr. 4017918003845

Siemens Leistungsschalter 3VA2063-5KQ42-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 100 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=63A Überlastschutz IR=25A.63A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..12x in N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 160%) Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,050,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA20635KQ420AA0 EAN Nr. 4042948803523

Weidmüller Leiterplattenklemme 1047210000 Typ LXXX 15.00/02/90 4.5SN GY BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss LXXX 15.00/02/90 4.5SN GY BX Leiterplattenklemme, 15.00 mm, Polzahl 2, 90°, Lötstiftlänge 4.5 mm, verzinkt, kieselgrau, Zugbügel Herstellertyp LXXX1500029045SNGYBX EAN Nr. 4032248783946

Weidmüller Zubehör 1865410000 Typ RAHE LN WDT1.5 W-Reihe, Rasthebel Klippon® Connect mit Zugbügeltechnologie Die große Zuverlässigkeit und hohe Variantenvielfalt von Reihenklammern mit Zugbügelanschluss sorgen für Entlastung in der Planung und höchste Sicherheit im Betrieb. Damit bietet Klippon® Connect eine bewährte Antwort auf vielfältige Anforderungen. Herstellertyp RAHELNWDT15 EAN Nr. 4032248433285

Bega Pollerleuchtenrohr 99636 BEGA Pollerleuchtenrohr 99636 für BEGA Systempollerleuchten. Aluminium, Farbe Grafit. Für die Verwendung im modularen LED-Pollerleuchtensystem. Anschlusskasten mit eingebautem Notlichtbatterieeinsatz für 1 h Notlichtbetrieb. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70870. Mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf das Erdstück 70896. Abmessungen Ø 265 x 875 mm. EAN Nr. 4044017248402

Siemens Access Point 6GK5761-1FC00-0AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, zum Betrieb außerhalb USA, 1 Radio, 1 R-SMA-Antennen-Anschluss, IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, Brutto-Data-Rate 150 MBit/s, 1x RJ45 (max. 100 MBit/s), 1x24VDC, IP20, Länderzulassungen beachten. (CERT ID: ELN-W1-RJ-E1) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch, 1x Klemmenblock Siemens Hersteller Nr. 6GK57611FC000AA0 EAN Nr. 4047622155158

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1944920000 Typ BLZP 5.08HC/11/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max. 4 mm² BLZP 5.08HC/11/180LR SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 5.08 mm, Polzahl 11, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich Herstellertyp BLZP508HC11180LRSNORBX EAN Nr. 4032248619986

Siemens Leistungsschalter 3VA2110-5MN36-0JL0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, IN=100A Überlastschutz IR=40A.100A Kurzschlusschutz ISD=3.15xIR, II=15x IN Klemmenanschluss Spannungsauslöser (STL) 110-127V DC, AC 50/60 Hz, 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldescharter HQ 1 Schutzauslöser-Meldescharter HQ Hersteller Nr. 3VA21105MN360JL0 EAN Nr. 4042949111153

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1147100000 Typ SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, THT-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, orange, B SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich offen, Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 19, 90°, Löt Herstellertyp SL508HC199032SNORBX EAN Nr. 4050118051339

Schneider Electric Telemecanique Beschriftung NSYTRAB660 Einsteckb. Markierstreifen, 6mm, 10 Stellen 51, 60, horizontal gedruckt, weiß. Produktname: TR - Baureihe: Linergy - Produkt oder Komponententyp: Markierungsstreifen - Kurzbezeichnung des Geräts: TRA - Zubehör-/Teilekategorie: Markierungszubehör - Produktkompatibilität: Klemmenleiste - Größe: 6 mm - Menge pro Satz: Satz à 10 Stück. EAN Nr. 3606480534867

Schneider Electric Telemecanique Bezeichnungsschild ZBY022420001 Bezeichnungsschild 8x27mm, f. Schildtr. 30x40mm, NOT-AUS, weiß auf gelb. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Schildhalter 30 x 40 mm - Abmessungen der Beschriftung: 8 x 27 mm - Sprache: Deutsch. EAN Nr. 3389110097542

IFM Electronic Verbindungskabel EVW149 Verbindungstechnik, Verbindungskabel, gerade gerade, M12, 4-polig, 4-Leiter, AC DC, Betriebsspannung 250 V AC 300 V DC, M12-Stecker M12-Kupplung, 2,5 m, PUR-Kabel, 4 x 0,34 mm², silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, Für Anwendungen in Schweißapplikationen, Werkstoff Gehäuse Gehäuse TPU orange Dichtung Viton, Werkstoff Überwurfmutter Messing safecoatbeschichtet Hersteller ifm Electronic GmbH

Eaton Leistungsschalter 113509 Typ NZMCS-A320-AVE Leistungsschalter, 3p, 320A, Einschub Die Leistungsschalter der Serie NZM..-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 113509 EAN Nr. 4015081130344

Schneider Electric Telemecanique Unterlegschild ZBY9120 Schild Ø60 für Not-Halt-Taster, ARRET D'URGENCE/Logo ISO13850. Produktbereich: Harmony XB4, Harmony XB5 - Zubehör-/Teilebezeichnung: markierte Beschriftung - Zubehör-/Teiletyp: Beschriftungsschild - Zubehör-/Teilekategorie: Beschriftungszubehör - Nebenziel: Notstopp-Piltaster - Abmessungen der Beschriftung: Ø 60 mm - Sprache: Französisch. EAN Nr. 3606480561252

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1032440000 Typ SCDV 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, THT-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schw SCDV 3.81/06/90G 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 6, 90° Herstellertyp SCDV3810690G32SNBKBX EAN Nr. 4032248771714

Eaton Lasttrennschalter 163693 Typ PIFT0L431C151CCA Sicherungs-Lasttrennschalter, 4p, NH00, AC22 Sicherungs-Lasttrennschalter, Ausführung Grundleiste, 3 Wandler, Klasse 1, Stromwandler (Primärstrom) 150A, Stromwandler (Sekundärstrom) 1A, Wandlerverdrahtung auf Steckerleiste, Steckerleiste für Hilfsstromverdrahtung, Hilfsschalter für Schaltstellungsanzeige NC+NO, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 163693 EAN Nr. 4015081602230

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1863480000 Typ SC-SMT 3.81/16/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 16, 180°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz SC-SMT 3.81/16/180LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 3.81 mm, Polzahl 16, 180& Herstellertyp SCSMT38116180LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248428670

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3VA2463-7KQ32-0AA0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 630 Schaltvermögenklasse C ICU=110kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU860, LSIG, IN=630A Überlastschutz IR=252A.630A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler, bis 160% Erdschlusschutz, abschaltbar IG=0,2.1x in, TG=0,05-0,8ms Schraubenflanschanschluss Siemens Hersteller Nr. 3VA24637KQ320AA0 EAN Nr. 4042948807866

Albert Pollerleuchte 682009 Energieeffizienzklasse je nach Leuchtmittel A++ bis E Pollerleuchte 682009 - mit integriertem Bewegungsmelder - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit opales Glas. Eingerichtet für 1 Glühlampe A 60 75W, Fassung E27. Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ein Fundament oder auf den Erdeinbausoockel Nr. 690010. Farbe: weiß Schutzart IP 44 - Schutzklasse I Abmessungen: ø 130 x 900 mm EAN Nr. 4007235820096

Weidmüller Leiterplattensteckverbinder 1780480000 Typ SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 90°, Lötstiftlänge 3.2 mm, verzinkt, schwarz, B SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3.2SN BK BX Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, Reflow-Lötanschluss, 5.08 mm, Polzahl 9, 90°& Hersteller Typ SLSMT508HC0990LF32SNBKBX EAN Nr. 4032248165803

Fränkische Rohrwerke Gegenmutter FGKP 21 schwarz Nr. 28825021 Kunststoff-Gegenmutter, schwarz, FGKP ist eine Kunststoff-Gegenmutter aus Polyamid 6 mit Pg-Gewinde. Sie ist halogenfrei und nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gegenmutter für alle Verschraubungen und Reduzierungen mit Pg-Gewinde. Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis 150°C Typ FGKP21 EAN Nr. 4013960205428

Phoenix Contact Kabelstecker 1620424 Typ K-7E - OE/2,0-D03/M23 FK Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte und einsatzfertige Konfektionen. Einfacher Anschluss: gewinkelte Ausführung mit einstellbarer Kabelabgangsrichtung. Hohe Flexibilität: kundenspezifische Konfektionen und Leitungslängen lieferbar. Hersteller Phoenix Contact Typ K7EOE20D03M23FK EAN Nr. 4046356831789

Siemens Modul 6SL3210-1NE31-5AL0 SINAMICS G120 Power Module PM 230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP20 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung low overload: 75kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis+40°C (LO) 934x350x316 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU240B/E-2 und CU230P-2 ab Firmware-Version V4.4 Hinweis: PM 230 unterstützt kein Safety Siemens Hersteller Nr. 6SL32101NE315AL0 EAN Nr. 4042948660386

Siemens Leistungsschalter 3VA2116-5KP32-0AJ0 Leistungsschalter 3VA2 IEC FRAME 160 Schaltvermögenklasse M ICU=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU850, LSI, IN=160A Überlastschutz IR=64A.160A Kurzschlusschutz ISD=0,6..10x in, II=1,5..10x in N-Leiterschut optional mit externem Stromwandler Schraubenflanschanschluss 2 Hilfsschalter HP 1 Ausgelöst-Meldeschalter HP 1 Schutz auslöser-Meldeschalter HP Siemens Hersteller Nr. 3VA21165KP320AJ0 EAN Nr. 4042949028635

Siemens Access Point 6GK5788-2GD00-1AA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W788C-2 M12, zum Betrieb am IWLAN-Controller, 2 Radios, 6 N-CON. ANT. Anschl., IEEE 802.11A/B/G/H/N, 2,4/5GHz, brutto 450 MBit/s pro Radio, 1x M12 (max. 1 Gbit/s), POE, DC 24V, IP65 (-20+ 60°C), POE, WPA2/802.11i/E, Länderzulassung Controller beachten (CERT ID: RAPN-W2-M12-E3) Lieferumfang: Handbücher auf CD-ROM, deutsch/englisch. Siemens Hersteller Nr. 6GK57882GD001AA0 EAN Nr. 4019169240673

Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch 2891048 Typ FL SWITCH SFNT 6TX/2FX-C Ethernet Switch für großen Temp.bereich, 6 TP-RJ45-Ports, 2 LWL-Ports, 100-MBit/s-Vollduplex im SC-D-Format, autom. Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Lesen von QoS-Prioritätsmeldungen, Aufnahme von Sicherheitsrahmen. Schutzlackierung für raue Umgebungen. Phoenix Contact Hersteller Typ FLSWITCHSFNT6TX/2FX-C EAN Nr. 4046356651134

Siemens Modul 6SL3225-0BE31-5AA0 SINAMICS G120 Power Module PM 250 mit integriertem Klasse-A-Filter energierückspeisefähig 3AC380-480V+10/- 10% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 15kW bei 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+50°C Leistung geringe Überlast: 18,5kW bei 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S Umgebungstemperatur-10 bis+40°C 512x275x204 (HxBxT), FSD Schutzart IP20 ohne Control Unit und BOP Siemens Hersteller Nr. 6SL32250BE315AA0 EAN Nr. 4019169455244

Peweta Nebenuhr 74.352.413 Innenuhr, rund, doppelseitig, Metallgehäuse, silbergrau-metallic (RAL 9006 weißaluminium), stabile Deckenhalterung (Standardlänge ca. 210 mm), stoßgeschützte Kunststoffgläser (Plexiglas®XT). Weiße Metallzifferblätter mit schwarzen arabischen Zahlen, Zifferblattdruck nach DIN 41091. Schwarze Balkenzeiger für Stunden- und Minutenanzeige. Roter Sekundenzeiger 230 V/50 Hz Betriebsspannung. Hersteller Peweta Uhren Nr. 74352413 EAN Nr. 4250594516036

Bals Anbausteckdose 12742 Anbausteckdose Quick-Connect geneigt 16A 5p (3P+N+PE) 500V (277/480 bis 288/500V) 7h IP44 50 und 60Hz, Kennfarbe schwarz RAL 9005, Flansch- und Befestigungsmaß Flaschmaß 87x71 mm (HxB), Befestigung 70x52 mm (HxB), Kontakträger/Kontakte Kontakträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Sonstige technische Eigenschaften Die Neigung beträgt 20°. Typ 12742 EAN Nr. 4024941127424

Schneider Electric Telemecanique Leitungsschutzschalter MGN61330 Leitungsschutzschalter C60, UL489, 3p, 10A, C Charakt., 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277 V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277 V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277 V AC. EAN Nr. 0785901432036

Berker Wippe 16221404 Wippe mit Aufdruck '0' B.7 alu, matt. Wippe mit Aufdruck 0. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2 polig Aus, Wippschalter 3 polig Aus. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe mit Aufdruck 0. Für Wippschalter und Wipptastschalter 2 polig Aus, Wippschalter 3 polig Aus. Unterputz Installation, Standardprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334222453

IFM Electronic Kapazitiver Sensor KQ6005 Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 10.30 V DC, Stromaufnahme 17 mA, Schließer Öffner programmierbar, n.o. n.c. progr., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,1 m, PVC-Kabel, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse Gehäuse PBT glasfaserverstärkt Tasten TPE-U Deckel PC glasfaserverstärkt Hersteller ifm Electronic GmbH

Schneider Electric Telemecanique Positionsschalter XCMD25F2L5 Pos.schalt. XCMD, Metall-Rollenstößel m. Rückst., 1S+1Ö gest. schalt., 5m. Produktbereich: OsiSense XC - Name der Reihe: Standardformat - Produkt oder Komponententyp: Positionsschalter - Kurzbezeichnung des Geräts: XCMD - Gehäusetyp: befestigt - Frontelementtyp: M12-Rollenstößel - Kopfmateriale: Zamak - Montageart: am Antrieb - Bewegung des Steuerkopfes: linear - Aufbau und Typ des Anschlusses: 1 NC + 1 NO. EAN Nr. 3389119000475

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique Motorschutzrelais LRD223 Motorschutzrelais, 16-24A, 1S+1Ö, Klasse 10A. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz - Kurzbezeichnung des Geräts: LRD - Relaisanwendung: Motorschutz - Produktkompatibilität: LC1D25, LC1D32, LC1D38 - Netzwerktyp: AC, DC - Nennisolationsspannung Ui: 600 V Hauptstromkreis gemäß CSA, 600 V Hauptstromkreis gemäß UL, 690 V Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1. EAN Nr. 3389110822427

Eaton Hilfsschütz 276520 Typ DILAC-22(24VDC) Hilfsschütz, 2 Schließer + 2 Öffner, DC-betätigt Hilfsschütz, nach IEC/EN60947, mit Federzuganschlussklemmen, auf 8 Kontakte erweiterbar, zwangsgeführte Kontakte, Schraub und Schnappmontage, Ui 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, Lebensdauer 20 Mio Schaltspiele mechanisch, integrierte Schutzbeschaltung, lieferbares Zubehör Hilfsschalterbausteine, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 276520 EAN Nr. 4015082765200

Elso Taster 252124 EAN Nr. 4013984107449 Taster mit Schriftfeld, beleuchtet Farbe reinweiß Schriftleisten mit Symbolen Klingel, Licht, Schlüssel und neutral beigelegt, für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Taster 10 A, 250 V~ Rahmen und Wippen aus Thermoplast, auch einsetzbar in Geräteträger mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm. Schraubklemmen Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm, für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung. EAN Nr. 4013984107449

Phoenix Contact Leiterplattensteckverbinder 1861904 Typ FKCOR 2,5/23-ST-5,08-LR Leiteranschluss orthogonal zur Bedienrichtung erleichtert Verkabelung tragschienenmontierbarer Geräte. Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker. Automatisches Verrasten und intuitives Lösen durch farblich abgesetzte Lock-and-Release-Bedienhebel. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Hersteller Phoenix Contact Typ FKCOR2523ST508LR EAN Nr. 4055626125275

Schneider Electric Telemecanique Näherungsschalter XS508B1PAM12 Näherungsschalter, induktiv, M8, kurz, Sn1,5mm, PNP, NO, 3L, 12-24VDC, M12. Produktbereich: OsiSense XS - Name der Reihe: „General Purpose“ - Sensortyp: induktiver Näherungssensor - Geräteanwendung: - - Bezeichnung des Sensors: XS5 - Sensorausführung: zylindrisch M8 - Größe: 45 mm - Gehäusertyp: befestigt - Material: Metall - Typ des Ausgangssignals: digital - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter - Art des Ausgangsstroms: DC. EAN Nr. 3389119027571

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 952408 Typ DG M TNS 150 FM Überspannungsableiter Typ 2 DEHNGuard M 4-polig für TN-S-Systeme Mehrpoliger Überspannungsableiter DEHNGuard M, Typ 2 nach EN 61643-11, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Hohe Gerätesicherheit durch Ableiterüberwachung mit Thermo-Dynamik-Control. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0B- 1 und höher. Typ DGMTNS150FM EAN Nr. 4013364128576

Phoenix Contact Leiterplattenklemme 1935242 Typ PT 1,5/10-5,0-H Leiterplattenklemme, Nennstrom: 17,5 A, Nennspannung: 400 V, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 10, Anschlussart: Schraubanschluss, Montage: Lötten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0°, Farbe: grün, Auch möglich: Anschluss eines Leiters 1,5 mm² mit Aderendhülse, dann allerdings Verringerung der Bemessungsspannung bzw. Verschmutzungsgrad / Überspannungskategorie. Phoenix Contact Hersteller Typ PT1,5/10-5,0-H EAN Nr. 4017918917012

Eaton Leistungsschalter 284424 Typ NZMH1-4-A50 Leistungsschalter, 4p, 50A Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen. Mit thermomagnetischem Auslöser für den Anlagen- und Kabelschutz. Hinweise Einstellwert im Neutralleiter erfolgt synchron zum Einstellwert Ir der Außenleiter., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 284424 EAN Nr. 4015082844240

Elso Zentralplatte 203056 EAN Nr. 4013984153118 Hotel-Card-Schalter, Farbe sodalithblau die Komplettierung erfolgt mit Taster 112100 und Leuchtmarkierung 123100, 123120 (hell) oder 123130 (12V). Die Taster 112600 oder 112610 sind ebenfalls einsetzbar. Wippe wird zusammen mit Halteplatte für Rahmenbefestigung geliefert. Wippe und Halteplatte sind in Folie verpackt. Zur einheitlichen Beschriftung stehen die Beschriftungssoftware sowie Beschriftungsbögen für die jeweilige Produktfamilie zur Verfügung. EAN Nr. 4013984153118

Klauke Rohrkabelschuh 706F8 Rohrkabelschuh ohne Sichtloch, F-Reihe, 50 mm², M8, Cu verzinkt Für feindrähtige Leiter, DIN EN 60228 (z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6). Angepasste Rohrabmessung für feindrähtige Leiter. Präzise Endenbearbeitung und -aufweitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Nach DIN EN 61373 Klasse 1B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078469180

Bals Wandsteckdose 1143 Wandsteckdose 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 100x75 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polyamid, Kabeleinführung 1xM20 oben, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen, einmal unten und einmal rückwärtig verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. Typ 1143 EAN Nr. 4024941011433

RZB LED Einbauleuchte 581594.0031.2 Einbauleuchte LED 12,6W-3000K 235x133x118, 240 lm Energieeffiziente Außenleuchten. Kleine Bauform. Architektonisches Design. Gehäuse Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet, Lichtaustritt ESG, klar, Schrauben Edelstahl, Netzspannungs-LED, inklusive Einbaugehäuse aus Kunststoff, für zwei Leitungen 3x 1,5 mm², max ø 10mm, zweite Kabeleinführung für Netzweiterleitung, Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 58159400312 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859148500

Berker Wippe 14050002 Wippe Arsys weiß, glänzend. Wippe für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Wippe für Wippschalter und Wipptastenschalter Aus Wechsel Kreuz, Wipptaster, Taster BA 1 fach und Gruppentaster BA 1 fach. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, Duroplast, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334175001

Schneider Electric Telemecanique Fotoelektrischer Sensor XUBTAPSNM12 Fotoelektr. Sensor, transpar. Material, Sn 0-1,4mm, NOoder NC, M12. Produktbereich: OsiSense XU - Name der Reihe: Anwendung Verpackungsindustrie - Typ des elektronischen Sensors: Optoelektronischer Sensor - produktspezifische Anwendung: Erfassung eines transparenten Objekts - Bezeichnung des Sensors: XUBT - Erkennungssystem: Reflex - Material: Kunststoff - Typ der Sichtlinie: axial - Art des Eingangsstromes: DC - Verdrahtungstechnik: 3-Leiter. EAN Nr. 3389119020848

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Zwischenring 11541002 Zwischenring mit Klappdeckel flache Ausführung Arsys gold, Metall. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm, mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Zwischenring mit Klappdeckel, flache Ausführung. Für Zentralplatten und Zentralstücke 50 x 50mm, mit Aufdruck. Unterputz Installation, Flächen Designprogramm. Material Kunststoff, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334238683

Schneider Electric Telemecanique Inkrementalgeber XCC1406TR01R Inkrementalgeber Ø 40, Durchgangswelle 6mm -100 Punkte, 5 V RS422. Produktbereich: OsiSense XCC - Typ des Encoders: Inkrementalencoder - Bezeichnung des Encoders: XCC - produktspezifische Anwendung: - - Durchmesser: 40 mm - Wellendurchmesser: 6 mm - Wellentyp: durchgehende Welle - Auflösung: 100 Punkte - Ausgangsstufe: Typ R - Typ der Ausgangsstufe: driver 5V, RS422 - Kabellänge: 2 m - Zusammensetzung des Kabels: 8 x 0.14 mm² - Gehäusematerial: Aluminium, zamak. EAN Nr. 3389110939934

Eaton Stufenschalter 014781 Typ T0-5-8252/E Stufenschalter, Kontakte 10, 20 A, Frontschild 1-5, 45 °, rastend, Einbau Nockenschalter nach IEC/EN60947, Baugröße T0, Einbauform, Frontschild 48X48, Schutzart Front IP65 mit schwarzem Knebel, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, lieferbares Zubehör gemäß Katalogangaben Nockenschalter T. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäule, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 014781 EAN Nr. 4015080147817

"Cimco Aderendhülse 181000 Aderendhülse isoliert 0,75qmm/8mm blau DIN 46228 Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1 Technische Daten • Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 • Oberfläche: galvanisch verzinkt • Isolation Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -35 °C bis +105 °C • Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung Länge ohne Isolation L2 8; Gesamtlänge L1 14; D1 1,2; S1 0,15; S2 0,25; D2 2,8; Gewicht per 100 Stück 0,01 EAN Nr. 4021103810002

Elcom Türstation 5409792 Typ TAP-9/3RALxxxx TAP-9/3 Türst. 9/3 AP RALx STABILA TAP-9/3 Türstation für Türlautsprecher 9/3 AP RAL Vorgabe STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Hinweis: Passende Elektronik und Lautsprecher erforderlich. EAN Nr. 4250111848367

Fischer Massivrohrschelle 093710 Typ FRSM 133 M10/M12 Massivrohrschelle FRS M 133 M10/M12 Die fischer Massivrohrschelle FRSM 133 M10/M12 mit Schalldämmeinlage zum Befestigen von mittleren bis schweren Rohrleitungen mit Gewindestangen oder Stockschrauben. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Anschlussmutter mit Kombigewinde M10/M12 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Herstellertyp FRSM133M10/M12 EAN Nr. 4006209937105

"Schneider Electric Telemecanique Auslöser LV430450 4p4D TM160D Auslöser; für NSX160/250 Leistungsschalter. Produktbereich: NSX100.250 - Kompatible Produktfamilie: Compact NSX100, Compact NSX160, Compact NSX250 - Beschreibung der Pole: 4P - Beschr. der geschützten Pole: 4t - Neutralposition: links - Netzwerktyp: AC - Netzwerkfrequenz: 50/60 Hz - Bez. der Auslöseeinheit: TM-D - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Schutzfunkt. d. Auslöseeinh.: LI - Schutzart: Kurzschlusschutz (magnetisch), Überlastschutz (thermisch). EAN Nr. 3606480018169

Ritto Wohntelefon Set 1673220 Komplette Türsprechanlage für das Zwei- familienhaus mit Gegensprechverkehr. Inhalt: -2 Wohntelefone, weiß. -1 Türstation mit 2 Klingeltasten und 2 Namensschildern. -Farbe Türstation: weiß/alu, anthrazitgrau oder weiß. -Aufputz Türstation. -Lautsprecher wetterfest. -Erweiterbar mit Wohntelefon 16630.. im Parallelbetrieb (max. 3). -1 Netztrafo. Abmessungen Wohntelefon: 91,5x242x55 mm (BxHxT). Abmessungen Türstation: 90x164x21mm (BxHxT). Automatenplätze: 3. Zubehör: == Wohntelefon 16630.. Farbe: weiß/alu. EAN Nr. 4026529021452

Bega Deckenaufbau Tiefstrahler 66723 Energieeffizienzklasse A bis B je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA Deckenaufbau-Tiefstrahler 66723. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TELI 26/32/42 W, mit EVG, Sockel GX 24 q-3/4, 1800/2400/3200 lm. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Abmessungen: 260 x 260 x 125 mm. EAN Nr. 4044017202978

Gewiss Stecker GW60036FH IEC Stecker gerade 110V 32A 5P 4H IP67 FH Stecker fuer industrielle Anwendungen gemaess IEC 60 309 (EN 60 309) Baureihe IEC 309 HP mit Verschlussystem SAFE-LOCK, vernickelte Kontakte, Metallteile aus Edelstahl, Kunststoffteile halogenfrei gemaess EN 50 267-2-2, Leitungseinführung als Kabelverschraubung mit integrierter Zugentlastung, Anschlussstechnik: schraubenlose Zugfederklemme, Anschlussquerschnitt 2,5 - 6 mm² feindrahtig / 2,5 - 10 mm² ein- oder mehrdrahtig,, UV Bestaendig, Stossfestigkeit IK09 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564797154

Dehn + Söhne Überspannungsableiter 953204 Typ DR M 2P 150 Überspannungsableiter Typ 3 DEHNrail M 2-polig 150V für Industrieelektronik Zweipoliger Überspannungsableiter DEHNrail modular, Typ 3 nach EN 61643-11, bestehend aus Basiselement und gestecktem Schutzmodul. Hohes Ableitvermögen durch leistungsfähige Zinkoxidvaristor- / Funkenstreckenkombination. Zum Schutz der Netzversorgung von Geräten der Industrieelektronik vor transienten Überspannungen in Schaltschränken. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher. Typ DRM2P150 EAN Nr. 4013364109704

Fischer Kälteschelle 506496 Typ FRS K 15/19 Kälteschelle FRS K 15/19 Die fischer Kälteschelle FRS K für die Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Die selbstklebende Verschlusslasche sichert die optimale Funktion der Kälteschelle. Altersbeständiges Material für eine gleichbleibende Funktion. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung. Integriertes Lastverteilblech sichert die Lastübertragung und gewährt höhere Lasten. Herstellertyp FRSK15/19 EAN Nr. 4048962074895

Schneider Electric Telemecanique Leergehäuse XAPM1601 Leergehäuse, XAPM, Ø 30,5, Zink-Spritzgusslegierung, 1 Bohrung. Produktbereich: Harmony XAP - Produkt oder Komponententyp: leere Kontrollstation, Druckguss - Kurzbezeichnung des Geräts: XAPM - Anwendung: für Befehls- und Meldegeräte Ø 30,5 mm - Größe der Produktfrontplatte: 80 x 80 mm - nutzbare Tiefe: 74.5 mm - Leitungseinführung: 1 Bohrung mit Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm, 1 Bohrung ohne Blindstopfen für Kabelverschraubung = 14 mm - Schutzart IP: IP65 gemäß IEC 60529, IP657 gemäß NF C 20-010. EAN Nr. 3389110313017

Klauke Rohrkabelschuh 12R20MS Rohrkabelschuh mit Sichtloch, 240 mm², M20, Cu verzinkt Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Idealer Kabelschuh für den Schaltschrankbau. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Plane Auflagefläche und präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Artikelkennzeichnung auf dem Kabelschuh. Nach DIN EN 61373 Klasse 1 B vibrationsgeprüft. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600. EAN Nr. 4012078466394

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

IFM Electronic Drucksensor PN3070 Drucksensoren, Elektronischer Drucksensor, Messbereich 0.400 bar 0.5800 psi 0.40 MPa, Prozessanschluss G I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung 18.30 V DC, Stromaufnahme 35 mA, Schließer Öffner programmierbar, 4.20 mA oder 0.10 V, n.o. n.c. progr., 4.20 mA oder 0.10 V M12-Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Funktion programmierbar, Messelement metallische Dünnfilmzelle, Werkstoff Gehäuse 1.4542 17-4 PH 630² 1.4404 V4A 316L PBT+PC-GF 30 PBT-GF 20 PC, Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium 1.4542 17-4 PH 630² Hersteller ifm Electronic GmbH

Siemens Leistungsschalter 3WN6361-0GC05-1BA3 Festeinbau-Leistungsschalter 3-polig, Baugr. 1 IN=1250A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung C Einstellbereich 500.1250A mit Handantrieb mit Speicher mit mechanischem Abruf mit 1. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F1 DC 24V ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN63610GC051BA3

Gira Abdeckrahmen 2fach 109201 Abdeckrahmen 2f BSF waager. Standard 55 Cremeweiß Abdeckrahmen für Kombinationenbruchsicher, beschriftbar 2fach waagrecht Standard 55 Cremeweiß glänzend Bruchsicher. Abdeckrahmen mit transparentem Sichtfenster zur Beschriftung der Einsätze. Besonders geeignet für Objekte, in denen die Elektroinstallation gekennzeichnet und dokumentiert werden muss, beispielsweise in Verwaltungen, gewerblichen Betrieben, Flughäfen, Unternehmen und Krankenhäusern. Sprühnebel dicht. Nicht zu verwenden mit: Dichtungssset IP 44, Aufputz Gehäuse flache Bauweise, Aufputz Gehäuse. EAN Nr. 4010337092018

Fischer Rohrschelle 079441 Typ FRS Plus 15 - 19 Rohrschelle FRS Plus 15-19 Die fischer Rohrschelle FRS Plus 15-19 für Nenngröße 3/8 . Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Montage von Rohrleitungen. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Sicherheitsverschluss und festsitzende Schalldämmeinlage gewährleisten die sichere Rohrjustage. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlusstsicherung. Herstellertyp FRSP15-19 EAN Nr. 4006209794418

Eberle Raumtemperaturregler RTR R2T Nr. 517814452100 Raumregler UP, 5-30C, AC 230V, 1S, 16A, Lampen Wärme, Absenkbetrieb Raumregler, elektronisch mit Timerfunktion für Unterputzmontage. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden- oder Warmluftheizungen. Temperaturabsenkung über eingebaute Timerfunktion zeitgesteuert einstellbar. Bedienung über Fronttaster. Betriebsarten des Timers über Steckbrücken einstellbar. Kontroll-Anzeigen Regler fordert Wärme an / Absenkbetrieb. Netzschalter 2-polig. Betrieb auch mit Fernfühler (verlängerbar bis 50m) möglich. Montage in 5Ser UP-Dose Typ RTRR2T EAN Nr. 4017254136771

Schneider Electric Telemecanique Hängetaster XACA2813 Hängetaster XAC-A, 2 Drucktaster 1 Not-Halt/Not-Aus-Taster. Produktbereich: Harmony XAC - Produkt oder Komponententyp: Pendel-Steuerstation - Bezeichn. der Bedieneinheit: XACA - Typ der Bedieneinheit: doppelt isoliert - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Gehäusertyp: komplett betriebsbereit - Steuertastentyp: erste Drucktaste 1 NC + 1 NO raise, slow, Stopp-Tastschalter Ø 30 mm 1 NC, Verriegelung, zweite Drucktaste 1 NC + 1 NO lower, slow - Hilfsschaltnamen: ZB2BE102 + ZB2BE101 für jede Richtung, ZB2BE102 für Nothalt - mechanische Verriegelung: mit mechanischer Verriegelung. EAN Nr. 3389110426816

EFB Elektronik Patchkabel DCO1041.7,5 DC LED LWL 50/125µm OM4 Duplex, LC-D/LC-D, 7,5 m Mit leuchtenden Kabelaufteilern zur Nachverfolgung des Leitungsweges. Optische Erkennung bis 200 m. Konzipiert für den Einsatz im Büro, Industrie und Rechenzentren. Mit Hilfe eines Detektors werden in beiden Kabelaufteilern des Patchkabels Leuchtdioden angeregt, die eine eindeutige Zuordnung der Patchung gewährleisten. Diese Duplex Jumper bieten ein Höchstmaß an Datensicherheit durch Minimierung von Betriebsfehlern (Fehlpatchungen, Unterbrechungen). Für die gute Umweltverträglichkeit sorgt das flammwidrige und halogenfreie Kabelmaterial. EAN Nr. 4049759110826

Fischer Schraube 652478 Typ FPF-ST 6,0 x 60 ZPP 200 Power-Fast 6,0x60 Senkk. blvz TG TX Die fischer Power-Fast FPF-ST YZP ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Teilgewinde und Innenstern TX - Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen. Beispielsweise bei Beplankungen und bei Tür- und Metallbeschlägen. Herstellertyp FPF-ST6,0x60ZPP200 EAN Nr. 4048962034851

Weidmüller Relais 8690350000 Typ RRD221012 Relais, RIDERSERIES RRD, 12 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Ist die ideale Relaisvariante für die Industrieautomatisierung zum Trennen von Eingangs- und Ausgangssignalen. Mit der RIDERSERIES können hohe Leistungen sicher geschaltet werden. Handelsübliche Relais und LED-Anzeigen werden einfach gesteckt, Halte- / und Demontagebügel geben sicheren Halt. Technische Daten Relais, RIDERSERIES RRD, 12 V DC, Statusanzeige mechanisch, // 2 Wechsler mit Prüftaste (AgNi 90/10), 240 V AC, 10 A Herstellertyp RRD221012 EAN Nr. 4032248360970

Peha Quicklink Sensor D LS3260HBF Nr. 00991923 LightSpot HD Hi-Bay QuickLink BUS-fähiger Sensor - Unterputz Betriebsspannung ca. 15 V Kleinspannung aus Master-Sensor, Stromverbrauch max. 12 mA Technische Daten: Technologie: PIR Erfassungsbereich: 360° (ca. 27 m Durchmesser bei 14 m Montagehöhe) Maximale Montagehöhe: 16 m Leistungsaufnahme: 160 mW Betriebstemperatur: 0 °C-45 °C Lagertemperatur: -20 °C-80 °C Luftfeuchtigkeit: 20 %-80 % nicht kondensierend Gewicht: 140 g Material: Flammwidrig PC/ABS IP-Schutzart: IP 4X Konformität: EMC: 2004/108/EC LVD: 2006/95/EC RoHS: 2011/65/EU Peha Warengruppe Lichtmanagementsysteme Typ DLS3260HBF EAN Nr. 4010105991925

Eaton Leitungsschutzschalter 101259 Typ PLI-D2/1 LS-Schalter, 2A, 1p, D-Char Leitungsschutzschalter mit Steckklemmen, Kontaktstellungsanzeige rot-grün, zwei Steckklemmen abgangsseitig, Werkzeuglose Klemmung von eindrähtigen Leitern, einfaches Lösen der Steckklemmen mittels Schraubendrehers, Klemmhilfe- Hintersteckschutz unten, Tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 16A, Auslösecharakteristiken B,C,D, Bemessungsschaltvermögen 10kA nach IEC/EN 60898-1, Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 101259 EAN Nr. 4015081011940

Brumberg LED Flexband 76263927 Energieeffizienzklasse A++ Flex-Sonder:19263927 L=50mm, 2700K, IP67 Flexible LED-Leiterplatte bestückt mit 900x 3014 LED, Leistung: max. 150 W (20 W/m), Binning-Selektion nach MacAdam Step 3, Farbwiedergabeindex CRI 85, Abstrahlwinkel: 120°, 50 mm, doppelseitiges 3M-Klebeband als Montagehilfe im Lieferumfang enthalten. Inkl. beidseitiger Anschlussleitung, Länge je 300 mm. Umgebungstemperatur -10 bis +40 °C, Schutzklasse III, Schutzart IP67, Sonderlängen in 50mm-Teilungsmaß konfektioniert auf Anfrage. Zur Wärmeableitung ist eine Montage auf Aluminiumprofilen unbedingt erforderlich. Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4250047798453

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Schneider Electric Telemecanique EC Motor ILE2D661PB1A2 EC-Motor 24..48 V, DeviceNet-Schnittstelle, L = 174mm, 38:1. Produktbereich: integrierter Lexium-Antrieb - Produkt oder Komponententyp: integrierter Bewegungsantrieb - Kurzbezeichnung des Geräts: ILE - Motortyp: bürstenloser Gleichstrommotor - Anzahl der Netzphasen: einphasig - Nennspannung: 24 V, 48 V - Netzwerktyp: DC - Länge: 174 mm - elektrische Verbindung: Steckverbinder für Platine - Haltebremse: ohne - Getriebetyp: Geradzahngetriebe, 3 Stufen - Reduktionsverhältnis: 38:1 (75:2) - Nenndrehzahl: 107 U/min bei 24 V, 133 U/min bei 48 V - Nenndrehmoment: 7.3 N.m bei 24 V, 7.3 N.m bei 48 V. EAN Nr. 3389119222686

Bals Wandsteckdose 160049 Wandsteckdose Quick Connect abschaltbar, verriegelt 16A 4p (3P+PE) 400V (380 bis 415V) 6h IP67 50 und 60Hz, Kennfarbe rot RAL 3000, Gehäusegröße 170x90 mm (HxB), Kontaktträger/Kontakte Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm, Gehäusematerial Polycarbonat, Kabeleinführung 1xM20 oben, 1xM25/20 unten, Sonstige technische Eigenschaften Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen. Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar. In 0-Stellung abschließbar für bis zu 3 Bügelschlösser mit einem Bügeldurchmesser bis 7mm. Typ 160049 EAN Nr. 4024941070270

Berker Wippen 14357209 Wippen mit Aufdruck Symbol Pfeile K.1 polarweiß, glänzend. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Wippen mit Aufdruck Symbole Pfeile. Für Gruppen Wippentaster als 2 poliger Jalousie Wippentaster mit Mittenstellung und Gruppentaster BA 2 fach. Unterputz Installation, Flächenprogramm. Material Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 4011334267980

Merten Fernbedienung 509590 Fernbedienung für Funk-ARGUS 220 CONNECT An die Fernbedienung kann pro Taste (A1-A4) jeweils ein Funk-ARGUS 220 CONNECT oder ein Funk-Empfänger Schalter angelernt, miteinander vernetzt und eingestellt werden. Funktionen: Folgende Funktionen lassen sich am ARGUS einstellen: Betriebsart (Dauer Ein, Dauer Aus, Automatik), Helligkeitsschwelle, Schaltdauer, Setzen und Ändern der Bewegungsempfindlichkeit. Kanäle: 4. Funkfrequenz: 868 MHz. Reichweite: bis zu 100 m im Freifeld, bis zu 30 m im Gebäude. Batterie: 1 Lithium Knopfzelle (CR 2450N). Anzeigeelemente: Status-LED. Empfänger: Funk-ARGUS 220 CONNECT 5095.. Lieferumfang: Mit Batterie. Typ 509590 EAN Nr. 4042811116231

Weidmüller Gerätemarkierung 1753270001 Typ THM MT30X 18/6 SI Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, Polyester, silber Die ThermoMark Etiketten bieten eine brillante Druckqualität durch ThermoTransfer-Technik. Unterschiedliche Materialien und ein anwenderfreundliches Bedruckungssystem unter Windows optimieren jeden Kennzeichnungsbedarf. ul li Hochwertige Polyester Etiketten in verschiedenen Farben oder preiswerte Papieretiketten verfügbar /li li Automatische Positionierung der Etiketten im Drucker für einwandfreie Zentrierung des Druckes auf jedem Etikett /li /ul Technische Daten Gerätemarkierung, selbstklebend, 18 x 6 mm, Polyester, silber Herstellertyp THMMT30X186SI EAN Nr. 4032248008629

WHD HiFi Box 103-200-04-001-00 Typ QB 200-4, schwarz Der QB 200 ist eine kompakte HiFi-Box in schlichtem, ansprechendem Design. Er ist einsetzbar für Sprache, Musikwiedergabe und in Kombination mit einem Subwoofer wie dem A 250 auch für Heimkinoanwendungen, wenn die Platzverhältnisse begrenzt sind und dennoch neutrale Musikwiedergabe gefordert ist. Der QB 200 ist bestückt mit einem hochwertigen 8cm Breitbandlautsprecher in Bassreflexabstimmung. Dadurch ist er auch besonders gut für kleine Abhörabstände wie z.B. auf dem Schreibtisch geeignet. Das hochwertige Aluminiumgehäuse ist in schwarz oder weiß lackiert und mit einer Stoffabdeckung bestückt. Hersteller WHD Nr. 1032000400100 EAN Nr. 4043106037712

Cellpack Warmschrumpfschlauch SR1F 1.2-0.6 Nr. 203278 Warmschrumpfschlauch dünnwandig in Abschnitten selbstverlöschend Schrumpfrate 2 : 1 ohne Kleber Dünnwandig, Ohne thermoplastischen Kleber, Beschriftbar, Beständig gegen chemische Einflüsse, Stabilisiert gegen UV-Strahlen, Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, Nicht korrosiv, Unschmelzbar, Hohe Flexibilität, Sehr gute elektrische Eigenschaften, Hohe Zugfestigkeit, Kaltflussbeständig (wärmeformstabil), Selbstverlöschend (außer Transparent) Isolieren, Bündeln, Kennzeichnen, Schutz gegen Korrosion, Mechanischer Schutz Warmschrumpfschlauch dünnwandig auf Rolle oder als Abschnitte Typ SR1F1.2-0.6 EAN Nr. 4010311115528

RZB 3 Phasen Stromschiene 701102.002 Stromschiene 3Ph, Flügel L2000, DALI Einbau-3-Phasen-DALI-Stromschienen, Aluminium-Strangpressprofil lackiert, Schienen beliebig ablängbar, für den Handbereich zugelassen, mit integrierter zusätzlicher 2-poliger-DALI-Leitung, Versorgungsleitung 16A 400V, Steuerleitung DALI 2x1A 50V FELV AC., 3-Phasen-Stromschienen mit integrierter DALI-Steuerleitung. 3-Phasen-Trägersystem für DALI-Anbaustrahler zur Realisierung der Steuerungen für dynamisches Licht und Energieeinsparung. Große Vielfalt an Zubehör für flexible Gestaltung des Schienensystems. Anbau, und Einbauversion. Auch zur Aufnahme von Standard-3-Phasen-Adapter geeignet. Hersteller RZB Leuchten Nr. 701102002 EAN Nr. 4051859039891

Siemens Leistungsschalter 3WN6163-0EG56-3KA3 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 1 IN=800A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=65kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldescharter mit mechanischer Wiedereinschaltsperre mit Ausgelöst-Meldescharter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN (N) G Ausführung G Einstellbereich 320.800A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R , F3 AC 220.240V, DC 220.250V unverzögert ohne 2. Hilfsauslöser schaltstellungsabhängige 1.+2. Hilfsstromschalterblock 2S+2Ö+2W Siemens Hersteller Nr. 3WN61630EG563KA3

Fischer Metalldübel 519782 Typ HM 6 x 65 S Hohlraum-Metalldübel HM 6x65 S Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum. Herstellertyp HM6x65S EAN Nr. 4048962164947

EVN Deckenanbauleuchte 8139001 Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Der Schwenkwinkel beträgt 20. Nicht für den Betrieb mit Halogen-Leuchtmitteln geeignet. Hersteller EVN Nr. 8139001 Energieeffizienzklasse A++ bis E EAN Nr. 4037293404563

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Siemens Leistungsschalter 3WN6663-0KB56-3BH1 Festeinbau-Leistungsschalter 4-polig, Baugr. 2 IN=2500A bis 690V, AC 50/60Hz ICU=80kA bei 500V mit Einschaltbereit-Meldesalter mit mechanischer Wiedereinschaltsperrung mit Ausgelöst-Meldesalter mit ausgelöst-Anzeigen Anschluss oben horizontal unten horizontal, Einloch Überstromauslöser AZN Ausführung B Einstellbereich 1000.2500A Motor-/Handantrieb mit Speicher mit elektrisch und mechanisch Abruf Motor und elektr. Abruf für AC 110.127V, DC 110.125V mit 1. Hilfsauslöser Unterspannungsauslöser R, F3 DC 24V unverzögert mit 2. Hilfsauslöser Spannungsauslöser F, F2 AC 110.127V, DC 110.125V schaltstellungsabhängige Hilfsstromschalter 2S+2Ö Siemens Hersteller Nr. 3WN66630KB563BH1

Schneider Electric Telemecanique Klemmenblock ABE7P16T230 Klemmenblock f. steckb. Relais ABE7, 16 Kanäle, Relais 10mm. Produktbereich: Advantys Telefast ABE7 - Produkt oder Komponententyp: Klemmenblock für Steckrelais - Montageschienenart: Ausgangsklemmenblock - Anschlüsse - Klemmen: Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.09.1 x 1.5 mm² AWG 28.AWG 16 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 12 fest, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 1 x 0.14.1 x 2.5 mm² AWG 26.AWG 14 flexibel ohne Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.09.2 x 0.75 mm² AWG 28.AWG 20 flexibel mit Kabelende, Schraubklemmen, Klemmkapazität: 2 x 0.2.2 x 2.5 mm² AWG 24.AWG 14 fest. EAN Nr. 3389110198065

RZB LED Wandleuchte 631221.002 Wandleuchte LED 6x1,1W-tw 92x250x70, up+down, 350 lm Dekorative Systemleuchte, universell z.B. als Hinweisleuchte oder zur Illumination einsetzbar. Vielfältige Ausstattungsvarianten bieten ein breites Einsatzspektrum. Hochwertige Materialien und Verarbeitung sowie die hohe Schutzart gewährleisten langjährig problemfreien Betrieb. Mit zusätzlicher Reflexionsfläche zur optimalen Lichtverteilung bei Ausführung mit PMMA Scheiben. Halterung und Gehäuse Aluminium-Strangpressprofile pulverbeschichtet, Endkappen Kunststoff, Frontabdeckung Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet, zweiseitige Lichtabstrahlung, inklusive LED. Hersteller RZB Leuchten Nr. 631221002 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4010319855471

Radium Leuchtstofflampe Spectralux 31218365 Typ NL-T9 40W/840C/G10Q Radium Leuchtstofflampe 31218365 NL-T9 40W/840C/G10Q Ringförmige 3-Banden-Leuchtstofflampe Spectralux® Plus Hersteller Radium EAN Nr. 4008597183652 Technische Daten Energieeffizienzklasse - A Lampenleistung - 40 W Farbtemperatur - 4000 K Lichtfarbe - 840 Lichtfarbe - weiß Lichtstrom - 3200 lm Mittlere Nennlebensdauer - 7500 h Durchmesser - 29 mm Gesamtlänge - 406 mm Osram: 4050300014845 L 40W/840 C G10Q Philips: TL-E 40W/840 Feilo Sylvania : T9 Circline Plus FC40/840 ILCOS-Bezeichnung: FSC-40/840-E-G10q-31/406 LBS-Bezeichnung: T32-R 40W/840 G10q

Triax Koaxialkabel 151600 Typ KOKA 99 HD Hirschmann Koaxialkabel, hohe Schirmdämpfung größer 100dB, 100m-Ring Qualitativ gute Verkabelung muss nicht teuer sein ? mit KOKA 99 für GA-Anlagen und SAT-ZF-Verteilungen im Haus haben Sie eine optimale Alternative. Geeignet für LNC-Zuleitungen bis zu einer Länge von 40 m und für Stichleitungen von der Antennensteckdose zum Multischalter. Gute Schirmungseigenschaften übertrifft die Forderungen der Klasse A für den gesamten terrestrischen und Sat-ZF-Bereich Langlebig und zuverlässig korrosionsgeschützt durch Aluminiumgeflecht und massiven Kupfer-Innenleiter Gute Verlegeeigenschaften kompatibel mit Triax-Steckerprogramm für Durchmesser 7,1 mm (Mantel) und 4,8 mm (Dielektrikum) Typ KOKA99HD EAN Nr. 5702661516009

Funke + Huster Meldeleuchte 23201302 LED-Meldeleuchte BLE-LED, 24VDC, rot Wettergeschützte LED Meldeleuchte für den Industriebereich Einsatzgebiet Innen- und Aussenbereich (IP 66) Gehäuse schlagfester Kunststoff Gehäusefarbe grau Wandwinkel aus Edelstahl Verschiedene Modi einstellbar Dauerlicht, Blinklicht, Blitzlicht, Rundumlicht Geeignet für Dauerbetrieb Eingebautes Druckausgleichsventil Temperaturbereich -40°C bis +65°C Maße in mm (B/H/T) 97/305/116 Wettergeschützte Meldeleuchte BLE-LED 24 VDC rot Nennspannung 24 V Stromart DC Schutzart (IP) IP66 Kalotten/LED Farbe rot Montageart Aufbau Fassung sonstige Leuchtmittel LED Temperaturbereich -40 - +65 °C Maß H 305 mm Maß B 97 mm Maß T 116 mm Gehäusewerkstoff Kunststoff Nr. FHF23201302 EAN Nr. 4250235528831

RZB Wand und Deckeleuchte 312133.002.1.191 Wand-Deckenleuchte LED 21W-4000K D300, H63, Slave, 1400 lm Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatinen. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Hersteller RZB Leuchten Nr. 3121330021191 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859183976

Gira Aufputzgehäuse 5502902 System 106 Aufputz-Gehäuse 2fach Verkehrsweiß (lackiert) Unabhängig vom Baufortschritt können die Gehäuse schon beim Rohbau montiert werden. Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden. Gehäuse in einer verkehrsweiß (RAL 9016) oder anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Merkmale: - Sehr geringe Aufbauhöhe von 28,4 mm. - Vertikale und horizontale Montage (nur bei Aufputz-Gehäuse 2fach, 3fach, 4fach und 5fach) ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauart. - Für die Verwendung auf Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet. Hinweise : - Aufputz-Gehäuse 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul. Hersteller Gira Schalterprogramm EAN Nr. 4010337022909

Merten Jalousie Taster 584529 Jalousie-Taster mit Sensoranschluss, lichtgrau, System Fläche Im Design System Fläche. Bedientaster für Jalousie-/Rollladenmotoren. Mit elektronischer Verriegelung der Jalousiesteuerung. Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor.. Die Sensorleitung wird über eine Schraubklemme am Jalousiesteuerungs-Einsatz mit dem Jalousie-Taster verbunden. Eingestellter Helligkeitswert beim Sonnensensor ca. 20000 Lux. Tastendruck 1 s: Stopp bzw. Tippbetrieb für Lamellenverstellung. Tastendruck 1 s: Dauerfahrt für Jalousie/Rollladen (Selbsthaltung). Zu komplettieren mit: Jalousiesteuerungs-Einsatz Standard 580698. Jalousiesteuerungs-Einsatz mit Nebenstelleneingang 580699. Zubehör: Sonnen-/Dämmerungssensor 580691. Material: Thermoplast brillant. Farbe: lichtgrau. Typ 584529 EAN Nr. 4011281817351

Helios Hochleistungsventilator 1113 Typ HQW 500/4 Axial-Hochleistungsventilator mit quadratischer Einbauplatte, Einströmdüse, direkt angetrieben. Quadratische Einbauplatte mit angeformter Düse aus verzinktem Stahlblech, zweifach lackiert, Farbe papyrusweiß. Laufrad mit 10 Schaufeln aus Kunststoff. Hoher Wirkungsgrad, niedriges Betriebsgeräusch. Vibrationsfreier Lauf durch dynamische Wuchtung nach Gütestufe G 6.3 VDI 2060 und DIN ISO 1940. Einsetzbar im Bereich von -30 °C bis +60 °C. Einphasen-Wechselstrom-Kondensator-Motor, geschlossene Bauweise, wartungsfrei, mit in die Wicklung eingebauten Thermokontakten, drehzahlsteuerbar durch Spannungsreduzierung, gedichtete, geräuscharme Kugellager mit Langzeitschmierung. HQW 500/4, Axial-Hochleistungsventilator 1-PH, mit Gitter Hersteller Typ HQW500/4 EAN Nr. 4010184011132

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

"Nobile LED Band 5011240211 Typ Flexible LED SMD 5050 24V Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz Flexible LED SMD 5050 2m neutralw 14,4W/m 24V IP67 Hochflexibles LED Band mit selbstklebender Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung, mit 30 cm Anschlussleitung (beidseitig); kürzbar alle 100 mm (6 LEDs). Die maximale Anschlussleistung darf 72W (entspricht einer Länge von 5 m) nicht überschreiten. Abmessungen (BxH): 12,5x5,5 mm; Anzahl LED: 60/m Farbwiedergabe: Ra >75; Farbabstand (MacAdam): 4 SDCM RGB interface: COM+ Es ist für eine ausreichende Kühlung der Flexible LED zu sorgen. Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien, wie z. B. das Alu-Profil, ist notwendig. Betriebs-/Steuergerätempflegung: EL-24V Serie und bei RGB zusätzlich ein LED RGB-Sequencer 24V EAN Nr. 4044538048598

Bega Decken- u. Wandleuchte 50021PK2 Energieeffizienzklasse A++ bis A je nach Leuchtmittel Einsatz BEGA PRIMA Decken- und Wandleuchte 50021PK2 für den Innenbereich. LED, 20,9 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1639 lm, Farbtemperatur 2700 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 230 V, 50 Hz. Integrierter HF-Bewegungssensor und Gruppenmodul (Master). Leuchtenarmatur aus Metall. Oberfläche Einbrennlackierung weiß. Schlagfeste Kunststoffabdeckung, weiß. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 10,5 mm, max. 3 x 1,5 qmm. Leuchtdurchmesser 350 mm, Höhe 98 mm. EAN Nr. 4044018153385

BTR Patchkabel 1308456033-E Patchkabel Cat.6A AWG 26 6,0 m grau Besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme, vollgeschirmtes Cat.6A Patchkabel AWG 26/7, zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF, Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed. 2.2 (2011-06) und IEC 61935 Ed. 3.0 (2010-07), GHMT zertifiziert, Class EA Link bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2 2011-06, DIN EN 50173-1 2011-09, für 10Gbit Ethernet(IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus und UPoE) und HDBaseT geeignet, Knickschutztülle gespritzt mit integriertem Rasthebelschutz, Farben können produktionsbedingt geringfügig abweichen, Standardlängen 0,5 1 1,5 2 3 4 5 6 7 8 10 15 und 20 m, weitere Längen auf Anfrage BTR Metz Connect Typ 1308456033E EAN Nr. 4250184117407

RZB LED Anbaudownlight 901497.002 Aufbaudownlight LED 18W-3000K D257, H63, 1650 lm Superflaches LED Anbau-Downlight in fünf Größen rund und vier Größen quadratisch. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Für Decken, und Wandmontage geeignet. Sehr geringe Aufbauhöhe. LED-Lebensdauer 50.000 h L70, B10. Farbwiedergabe Ra 80. Minimale Farbtoleranzen, 4-fach MacAdam 4 SDCM. Farbtemperatur 3000 K und 4000 K. Einsatzgebiete, Flur, Nebenräume, Hotel, Restaurant, Besprechungsräume, privater Bereich Zylindergehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Abdeckung Aluminium, Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem PMMA. Abdeckung opal matt. Leuchtmittel LED und LED - Konverter im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 901497002 Energieeffizienzklasse A EAN Nr. 4051859096108

ABL Sursum Leitungsschutzschalter B40T4 Der Leitungsschutzschalter von ABL verfügt über eine VDE-Zulassung nach IEC 60898-1, DIN EN 60898-1, VDE 0641-11. Weitere Zulassungen: CCC, Gost (neu EAC), SEV und Germanischer Lloyd. Durch seine kompakte Bauweise lässt er sich sehr komfortabel verdrahten. Der innovative Befestigungsschieber ermöglicht eine einfache Entnahme aus dem Sammelschienenverbund. Nach der Installation können die Schaltkreise mit beiliegenden Piktogrammen einheitlich gekennzeichnet werden. ABL bietet für den Leitungsschutzschalter ein komplettes Programm an Anbaugeräten und Zubehör an. Hilfsschalter können rechts und links montiert werden. Eine Sammelschienenverdrahtung ist zulässig. Anschließbare Leiterquerschnitte Zugbügelklemme unten 1,0 mm² bis 35 mm², Zugbügelklemme oben 1,0 mm² bis 25 mm². ABL Sursum Typ B40T4 EAN Nr. 4011721065557

Knipex Seitenschneider 79 22 125 ESD Präzisions-Elektronik-Seitenschneider ESD 125 mm Griffe elektrisch ableitend - dissipativ. Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Sehr genau geschliffene, scharfe Schneiden mit sehr kleinen Facetten für exakte Schnitte an empfindlichen Elektronik-Bauteilen- auch ohne Facette für bündiges Schneiden. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC. Ca. 20 % weniger Gewicht als konventionelle Elektronikzangen. Geschraubtes Gelenk mit besonders sorgfältig gefertigten Gelenkflächen für gleichmäßige, reibungsarme Bewegung im gesamten Öffnungsbereich. Leichtgängige Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen. Ergonomisch optimierte Mehrkomponenten-Griffhüllen. Geschmiedet aus Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl Modell Runder Kopf. Typ 7922125ESD EAN Nr. 4003773061533

Weidmüller Kabel 1512590040 Typ PAC-S1500-4X10-V0-4M SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0.14 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 4xHE10 10P Die vorkonfektionierten PAC-Kabel ermöglichen elektrische und logische Verbindungen zwischen der SPS und den TERMSERIES-Relaiskopplern. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten ul li Herstellerseitiger SPS-Anschluss /li li Mehrpoliges LiYY-Kabel mit 0,14 mm² Leitungsquerschnitt /li li 10-polige Flachkabelsteckverbinder /li /ul p Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprüfung und einer Prüfung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen. /p Technische Daten SPS-Verbindungskabel, digitale Signale, 10 Pole, Kabel LiYY, 4 m, 0.14 mm², SIEMENS S71500 6ES7592-1AM00-0XB0 40P, 4xHE10 10P Herstellertyp PACS15004X10V04M EAN Nr. 4032248282067

RZB LED Notleuchte 672058.002.5 Notleuchte Wand-Deckenleuchte LED 6x2,2W-4000K+LED 1,5W, B3h, 1450 lm Designkontinuität zur Allgemeinbeleuchtung. Wir bieten eine umfassende Produktpalette im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung und der Allgemeinbeleuchtung. So können wir unseren Kunden in Abhängigkeit des Bauvorhabens für alle Anwendungsbereiche integrierte Lösungen anbieten. Design passend zu moderner Architektur. Kompakte Bauform. Einfache Montage. Geringe Wartungskosten. Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff PMMA opal, Einzelbatteriesystem serienmäßig mit integriertem Selbsttest, zusätzliche Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten. nicht erforderlich, Kennzeichen nicht erforderlich, A++ Hersteller RZB Leuchten Nr. 6720580025 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859076193

Legrand Abzweigkasten 092032 Abzweigdose Plexo ¹ quadratische Abzweigdose Leitungseinführung mit Stufen- oder Membran- Einführungen IP 55 - IK 07 - 750°C Farbe grau RAL7035 Halogenfrei Selbstverlöschend 650°C Temperaturbeständigkeit -25°C bis 40°C 4 Stufen- oder Membran-Einführung. Leitungseinführungen austauschbar. Werkzeugloses Einführen von Rohren oder Leitungen bis Ø 16mm mittels Membran- Technik. Nichtverlierbarer Deckel durch Sicherungsverbindung zwischen Deckel und Dose. Beschriftungsfeld auf der Innen und Außenseite des Deckels. Ab 130 x 130 mm integrierte Steckfelder für Klemmenleisten. Deckel mit Schnellverschlusschrauben durch 1 4-Drehung verschließbar. Ab 105 x 105 mm Schnellverschlusschrauben unverlierbar. Deckel zum Aufsnappen 2x Ø 20mm, 8x Ø 25mm ¹ Innenabmessung FR-ABZW.KASTEN 130X130X74 10E Hersteller Legrand Schalterprogramme EAN Nr. 3245060920326

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB Wand und Deckelleuchte 312135.004.3.76 Wand-Deckenleuchte LED 13,5W-4000K D230, H63, dim.DALI, 1200 Im Armatur aus Aluminium-Druckguss. Flache Bauform. In 3 verschiedenen Durchmessern und Sichtfarben erhältlich. Mundgeblasenes Dreischicht-Opalglas Triplex-Glas seidenmatt oder Kunststoffdiffusor PMMA & PC opal seidenmatt. Werkzeuglose Diffusorbefestigung mit Bajonettverschluss. Besonders homogenes, weiches und blendfreies Licht durch Einsatz von AC-Flächenplatten. Hohe Schutzart IP 65. Einfachste Installation durch Plug & Play Stecksystem. LED-Modul werkzeuglos wechselbar. Auch für DALI Steuerung und mit Bewegungsmelder Master und Slave lieferbar. Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung durch Bajonettverschluss, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat opal, mattiert. Hersteller RZB Leuchten Nr. 312135004376 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859176589

Bals Verteilerschrank 560965 Unterputz-Verteiler-Schrank V2A-Edelstahl-Verteiler, mit verschließbarer Tür (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder) inkl. seitliche Einputzhaken. Der Schrank ist im gestecktem Zustand verschließbar, die Abgangsleitungen können über eine frontseitige Bürstensperre aus dem Schrank heraus geführt werden. Maße-Einbaukasten 300 x 300 x 200 mm / H x B x T Maße-Blendrahmen 370 x 370 mm / H x B Oberfläche Strichschliff Bestückung im Schrank 1 x Montagewinkel 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 44 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44 Absicherung/Schutzmaßnahme ohne Leitungseinführung 1 x M20 unten (verschlossen) 1 x M25 unten (verschlossen) 1 x M32 unten (offen) (oben keine Leitungseinführungen) Anschlußfertig verdrahtet auf Reihenklemme 5 x 6 qmm. Aufbau gemäß Z-Nr. Z131118 CEE-Steckdose mit schraubloser, wartungsfreier Quick-Connect-Anschlusstechnik. Typ 560965 EAN Nr. 4024941948036

Haupa Kabelverschraubung 250068 Kabelverschraubung IP68 PG16 lichtgrau Material: Polyamid 6.6, (Verschraubung: PA 6.6, halogenfrei, Dichtungsring: TPR, halogenfrei, O Ring: PVC), Farben: lichtgrau oder schwarz, Temperaturbereich: -40°C bis +85°C, Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage, Brandklasse: nach UL 94 V-2, Schutzart: IP68, Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform, komplett montiert wie abgebildet Kabelverschraubungen IP 68, metrisch oder PG, mit O Ring und Gegenmutter Technische Eigenschaften: Temperaturbereich: -40°C bis +85°C Vibrationsschutz: integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage Brandklasse: nach UL 94 V-2 Schutzart: IP68 Material: Polyamid 6.6 Eigenschaften: integrierte Zugentlastung, montagefreundlich, RoHS konform Auslieferung: komplett montiert wie abgebildet EAN Nr. 4011923497057

Eaton Ein Aus Schalter 050982 Typ T3-2-1/E/SVA(A) EIN-AUS-Schalter, 3-polig, 32 A, Zylinderschloss-Sperre SVA, Frontschild 0-1, 90 °, rastend, Einbau, P Nockenschalter nach IEC/EN60947-3, Baugröße TO, 690 V/20A, Schutzart Front IP65, Griff schwarz mit Zylinder-Schlosssperre. Bauformen allgemein Isolierstoff-Aufbaugeschäuse, Einbau, Zentraleinbau, Zwischenbau, IVS-Verteilereinbau. Die leistungsstarken, robusten und kompakten Nockenschalter T sind in Industrie, Handwerk und Gebäudetechnik im Einsatz. Eine Vielzahl von Standardschaltungen steht zur Auswahl. Ergänzend werden kundenspezifische Sonderschaltungen umgesetzt. Hier sind die Möglichkeiten fast unbegrenzt. Ein umfangreiches Zubehör komplettiert das Schalterprogramm und ergänzt die Einsatzmöglichkeiten. Alle Strombahnen sind mit doppelt unterbrechenden Kontakten ausgerüstet., Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller Herstellertyp 050982 EAN Nr. 4015080509820

RZB LED Pendelleuchte 311974.002.4.76 Pendelleuchte LED 21W-3000K D360, AC-dim.DALI, 1900 Im Eine Serie mit beispielloser Typenvielfalt, bestehend aus, Pendelleuchten. Decken, und Wandleuchten. Varianten mit hoher Schutzart erlauben den Einsatz im Außenbereich Im Innenbereich verhindert sie die Verschmutzung durch Fliegen oder Staub. Für den Leuchtenkörper stehen je nach Ausführung hochwertiges Polycarbonat oder Acrylglas PMMA zur Auswahl. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Verschiedene Durchmesser erhältlich, von 360 mm bis 1700 mm. Auch als installationsfertige Lichtdecke mit geringen Einrichtungs-, und Wartungskosten einsetzbar. Halterung und Deckenbaldachin Metall lackiert, mit Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar, Abdeckung Kunststoff Polycarbonat, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Hersteller RZB Leuchten Nr. 311974002476 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859166962

Weidmüller Kabelmarkierer 1730570004 Typ VT SF 4.5/21 MC NE GE V0 Kabelmarkierungssystem, 4,1 - 4,9 mm, 21 x 7,4 mm, Polyamid 66, gelb SlimFix sind Leiter- und Kabelmarkierer in platzsparender Bauweise. Die Markierer lassen sich auch nach der Leitungsinstallation anbringen. Sie bestehen aus halogenfreiem Material und entsprechen der Brandschutzklasse V0/V2. SlimFix ist ein in der Verkehrstechnik anerkannter und gelisteter Markierer. Das SF-Tool erlaubt die einfache Montage auch bei kleinen Markierern. ul li Halogenfreies Material /li li Brandschutzklasse V0/V2 /li li Anerkannter und gelisteter Markierer, u.a. im Bereich Verkehrstechnik /li li Ab Leiterquerschnitt 16,0 mm² mit Kabelbindern zu befestigen /li li Markierer im bewährten MultiCard-Format /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 4,1 - 4,9 mm, 21 x 7,4 mm, Polyamid 66, gelb Herstellertyp VTSF4521MCNEGEV0 EAN Nr. 4008190954598

Striebel & John Kleinverteiler 2CPX071590R9999 Typ AT62TE Kleinverteiler AP mit Tür und eingebauten Verteilerfeldern IP 43, Schutzisoliert mit entsprechenden Ausbausystem - In 125A- Die eingebauten Verteilerfelder können zum Bestücken und Verdrahten herausgenommen werden- Kunststoffabdeckungen mit 90° Druck-Drehverschlüssen- Felder ohne Gerätebestückung- 125 mm Reihenabstand- Gehäuse und Türen aus Stahlblech, 1 mm- Türöffnungswinkel 130 Grad- Farbe weiß RAL 9016- Ab dreifeldbreit: Doppeltüren- Felder für Reiheneinbaugeräte mit N/PE Quick-Steckschiene eingebaut- Felder für Reihenklemmen, Hutschienen schutzisoliert montiert (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (K)- Felder mit Montageplatte (ohne N/PE Quick-Steckschiene) (M)- Hohlwandeinbauset für Unterputzverteiler (Zubehör)- Mit Kabelabfang-/ Zugentlastungsschiene- Ein Membranflansch je Feld oben eingebaut (AT/AV)- Mit Beschriftungssystem- Blendrahmen mit Putzausgleich (U) EAN Nr. 4011617715900

Schneider Electric Telemecanique Druckschalter XMXA12L2435 DRUCKSCHALTER. Produktbereich: OsiSense XM - Bezeichnung des Drucksensors: XMX - Größe des Drucksensors: 12 bar - Kontrollierte Flüssigkeit: AIR (0.55 °C), Frischwasser (0.55 °C), Meerwasser (0.55 °C) - Stromkreis Typ: Steuerkreis - Nennstrom In: 0.1 A (Ue = 250 V), DC-13, R300, 1,5 A (Ue = 240 V), AC-15, B300, 3 A (Ue = 120 V), AC-15, B300 - Einstellung: intern - Farbe der Abdeckung: schwarz, lichtundurchlässig - Typ des Maßstabs: feste Differenz - Lokale Anzeige: ohne - Gehäusematerial: Lexan Polycarbonat (Lexan 500R) - Einstellbereich hohe Einstell.: 1.3.12 bar - Einstellber. niedr. Einstell.: 0.3.10.3 bar - Druck-Stellglied: Membran - mögl. min. Diff. b. hoh. Einst: 1.7 bar - mögl. min. Diff. b. ndg. Einst: 1 bar - Zerstörungsdruck: 30 bar - Mater. in Kontakt m. Flüss.: Membrane, mit Nitril bedeckt, verchromte Zinklegierung - max. zul. akzidenteller Druck: 27 bar. EAN Nr. 3389110249309

Weidmüller Remote IO Modul 1315710000 Typ UR20-4AI-TC-DIAG Remote-IO-Modul, IP20, Analogsignale, Temperatur, TC p strong Für TC und RTD verfügbar 16 Bit Auflösung 50/60 Hz Unterdrückung /strong /p p Die Erfassung von Widerstandstemperatur- und Thermokopplensensoren ist für viele Applikationen unerlässlich. Die 4-kanaligen Eingangsmodule von Weidmüller sind für alle gängigen Thermo-Elemente und Widerstandstemperatursensoren ausgelegt. Bei einer Genauigkeit von 0,2 % des Messbereichsendwerts und einer Auflösung von 16 Bit werden mittels der Einzelkanal diagnose Kabelbrüche und Grenzwertüber- oder unterschreitungen erkannt. Zusätzliche Merkmale wie eine automatische 50-Hz- bis 60-Hz-Unterdrückung oder eine externe wie auch interne Kaltstellenkompensation, wie sie bei dem RTD-Modul verfügbar ist, komplettieren den Funktionsumfang. /p p Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Sensoren aus dem Eingangsstrompfad (UIN). /p Herstellertyp UR204AITCDIAG EAN Nr. 4050118118889

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 12234.3K3 Energieeffizienzklasse A++ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 12234.3 für den Innenbereich. Asymmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 17 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 1221 lm, Halbstreuwinkel 30/30°, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Ohne Netzteil. Schutzklasse III. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl. Abschlussrahmen Aluminium poliert. Kristallglas. Reflektoroberfläche Reinstaluminium. Anschlussleitung mit Zugentlastung und Steckverbindersystem für BEGA Netzteil, dimmbar 1-10 V oder DALI. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 3-20 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen 130 x 130 x 88 mm. Abmessungen: 140 x 140 x 90 mm. EAN Nr. 4044018170092

EFB Elektronik Rangierkabel 98715.100 Uninet 7702 flex 4P AWG26, H 1200MHz, grün, 100m Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7-Rangierkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-6, EN 50173-1 und EN 50288-4-2. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Klare Unterscheidung der Adern im konfektionierten Steckverbinder dank unterschiedlicher Aderfarben. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173, ISO/IEC 11801 und 60603-x. Als Daten-Rangier- und Geräteanschlusskabel, speziell geeignet für Sammelpunkt- (Consolidation Point, CP-) Applikationen. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+. EAN Nr. 4049759074241

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1886440300 Typ SAIB-M23-12P-ST-3,0M Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 12, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Die M23 Leitungen bieten Hohe Steckhäufigkeit, hohe Stromübertragbarkeit und eine hohe Kontaktdichte bei gleichzeitig geringen Abmaßen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Einseitig offen, M23, 12, 3 m, Buchse, gerade, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Nein, PUR, schwarz Herstellertyp SAIBM2312PST30M EAN Nr. 4032248498383

Bega Deckeneinbau Tiefstrahler 66937AK4 Energieeffizienzklasse A+ BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 66937AK4. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 44 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 4251 lm, Halbstreuwinkel 92/92°, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (Ra) 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz, dimmbar 1-10 V. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas mit optischer Struktur. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis Ø 7-10,5 mm, max. 5 G 1,5 qmm. Für Einbau in Zwischendecken mit einer Materialstärke von 5-30 mm. Abmessungen Abdeckrahmen: 300 x 300 mm. Leuchte für den Einbau in einer Einbauöffnung mit den Abmessungen Ø 280 x 280 x 110 mm oder in das Einbaugehäuse 10492. EAN Nr. 4044017205801

Weidmüller Schnittstelle 1456620000 Typ RSMS-8 48V+ 1CO S Schnittstelle, RSM, Schraubanschluss Relaissockel (RSM) mit gemeinsamem Plus- und Minuspotenzial für Anschluss an SPS oder andere Steuerungskomponenten. Die Schnittstellen bestehen aus Gruppen von 4, 8 oder 16 RCL-Relais (12,7 mm) oder RSS-Relais (6,1 mm). Der Controlleranschluss kann mit steckbaren Verbindungselementen oder per Direktverkabelung mit IEC 60603-13-Steckern vorbereitet werden. Breites Auswahlpektrum ul li 16/8/6 A-Relais mit 1 oder 2 Wechslerkontakten /li li Spannungsbereich 5 bis 230 V /li li Verschiedene Verbindungstechniken Schrauben, Zugfeder oder PUSH IN /li li Kompatibel mit den Halbleiterrelais von Weidmüller /li /ul Die Relais sorgen dafür, dass Ein- und Ausgang sowie auch benachbarte Relaiskontakte galvanisch getrennt sind. Dadurch können die Spannungen der Controller und Feldelemente sicher umgesetzt werden. Technische Daten Übergabemodul mit Relais, RSS, LP3R 5.08mm, Schraubanschluss, LP 5.08 mm, 48 V DC ± 10%, 4,5 mA Herstellertyp RSMS848V+1COS EAN Nr. 4050118263084

Rutec Flexible LED Leiste 86545 Energieeffizienz A Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle, 5 x Einspeisung, 1 x Direktverbinder Nach Binning-Codes sortiert und gelagert Flexible LED Strips with self adhesive backside, for indoor use. Can Be Separated Every 5 cm or 3 LEDs 24 Volt: Can be Separated Every 10 cm or 6 LEDs LED Distance: 16 mm 300 LED Easy installation with solderless connectors Maximum length per connection: 10 Meter Page New connectors for greater length Page Delivery Contents: 5 Meter Roll, 5 x Power Supply Connector, 1 x Direct Connector. Sorted and Stored by Binning Code Flexible LED Leiste mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung Alle 5 cm oder 3 LEDs teilbar 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar LED Abstand: 16 mm 300 LED Leichte lötf EAN Nr. 4012094865454

Weidmüller Kabelmarkierer 0252111647 Typ CLI C 02-3 GE/SW F MP Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, F, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb CLI C-Leitermarkierer werden auf nicht angeschlossene Leiter montiert. Leiterquerschnitte von 0,5mm² bis maximal 70mm² lassen sich mit vier verschiedenen Größen kennzeichnen. Die Markierer sind einsatzfertig bedruckt. Individuelle Beschriftungen entstehen durch einfaches Kombinieren der einzelnen Markierer. ul li Geschlossene Markierer, sicher und justierbar auf nicht angeschlossenen Leitungen /li li Großer Anwendungsbereich durch spezielles Balgprofil mit Federwirkung /li li Schnelle, einfache Montage mit wenigen Handgriffen /li li Entsprechendes Zubehör erleichtert die Markiererarbeiten /li li Dauerhafte Markierung von hoher Qualität /li li Beste Kontraste für optimale Lesbarkeit /li /ul Technische Daten Kabelmarkierungssystem, 1 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, Aufgedruckte Zeichen Buchstaben, groß, F, PVC, weich, ohne Cadmium, gelb Herstellertyp CLIC023GESWFMP EAN Nr. 4008190151492

Eltako Home Zentrale 30000923 Typ GFVS-Touch II-wg 15,6 -Monitor-PC für Dauerbetrieb mit integriertem Funk-Antennenmodul sowie der bereits installierten Funk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software GFVS 3.0 für alle erforderlichen Sensoren und Aktoren, 5 Clients, 5 Kameras und eine freie Anzahl Sensoren, Aktoren und Timer. Smartphone-Verbindung über WLAN. Mit Ständer zum Hinstellen oder zur Wandaufhängung. Die VESA Wandhalterung zur Wandbefestigung ggf. mitbestellen. Dieser Monitor-PC hat ein Linux-Betriebssystem und ist für andere Anwendungen gesperrt, damit GFVS 3.0 störungsfrei arbeiten kann. Für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet. Technische Daten CPU Intel Celeron 2957U Dual-Core 2x1.4 GHz. RAM 4GB. Festplatte 60GB SSD. Grafik Intel HD Graphics Dynamic Video Memory Technology. Anschlüsse 1xHDMI, 1xVGA, 4xUSB 2.0, 1xLAN Gigabit Ethernet, 1xAudio-Ausgang / Kopfhörer - mini-jack, 1xMikrofon - mini-jack, 2xUSB 3.0. Antennen intern WLAN, EnOcean. Stromverbrauch 11W?22,5W max.. Lüftung geräuschlos, passiv. Maße HxBxT 327x391x42mm. Gewicht ca. 3,2kg. Hersteller Eltako Typ GFVSTouchIIwg EAN Nr. 4010312316924

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

ESYLUX Leuchten Set EQ10110535 Typ PNLNOV11030840WHCLELXC00K LED-Leuchten-Set mit prismatischer Abdeckung Diffusor. Einsetzbar als Deckeneinlegeleuchte für Systemdecken mit verdeckten oder sichtbaren Tragschienen für Systemmaß 625x625mm. Sehr gute Lichtqualität, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 und für technisches Zeichnen. LED-Lebensdauer 50.000h LM80 B10. Vollständige Set-Lösung 1x Masterleuchte mit integriertem Lichtmanagementsystem, Präsenzmelder zur Anwesenheitserfassung und Lichtmessung, integrierte Stromversorgung für bis zu 3 weitere Slaveleuchten, 3x Slaveleuchten, sowie steckfertigen RJ45-Kabeln für Vernetzung der Master- und Slaveleuchten untereinander. Integrierter Lichtsensor für arbeitsplatzabhängige Konstantlichtregelung. Erweiterbar über DALI-Schnittstelle 4x Lichtsteuerung, 2x Schalten. KNX-Modul zur direkten Integration in die KNX-Gebäudeautomation. LED-Leistung 120W. Bestehend aus einer Masterleuchte mit 30W, sowie 3 weiteren Slave-Leuchten mit einer Leistung von jeweils 30W. Farbtemperatur ca. 4000K neutralweiß. Hersteller Esylux Typ PNLNOV11030840WHCLELXC00K Energieeffizienzklasse A++ bis A EAN Nr. 4015120110535

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1948690500 Typ SAIL-M8GM8WR-4-5.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene J Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M8 / M8, 4, 5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM8GM8WR450V EAN Nr. 4032248625895

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1962300300 Typ SAIL-M12GM8W-4L3.0V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M8, 4, 3 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Ja, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM8W4L30V EAN Nr. 4032248643363

Weidmüller Sensor Aktor Leitung 1925350150 Typ SAIL-M12GM12W-4-1.5V Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogen Sensor-/Aktor-Leitungen werden zur Verdrahtung von Sensoren und Aktoren und zum Übertragen von Daten bzw. Leistung in verschiedenen Applikationen eingesetzt. Die angespritzte Leitung bietet eine ab Werk angeschlossene und getestete Verbindung des Steckverbinders zum Kabel an. Die Leitungen können den unterschiedlichsten Bedingungen ausgesetzt werden, wie z.B. Feuchtigkeit, Staub, Wärme, Kälte, Schock oder Vibration. Genau an diesem Punkt haben unsere Entwickler angesetzt und eine Vielzahl von unterschiedlichen M8 und M12 Sensor-/Aktor-Leitungen entworfen, bei der auch Sie sicher genau das finden, was Sie für Ihre Applikation benötigen. Haben Sie etwas nicht gefunden oder sind noch Unklarheiten? Sprechen Sie uns an! Technische Daten Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, 4, 1.5 m, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, Geschirmt Nein, LED Nein, Halogene Ja, PVC, schwarz Herstellertyp SAILM12GM12W415V EAN Nr. 4032248567775

EFB Elektronik Patchkabel O0313.10 Duplex Jumper LC/ST 50/125µ 10 m, OM3,LSZH, aqua LWL Patchkabel sind definierte Komponenten einer international standardisierten strukturierten Verkabelung der ISO/IEC11801. Historisch gewachsen sind in der strukturierten Verkabelung viele unterschiedliche Steckverbinder, wobei folgende noch relevant sind: LC, SC, E2000, MPO/MTP Ein LWL Patchkabel stellt dabei die kürzeste Verbindung zwischen einem passiven Verkabelungsport und einem aktiven Netzwerkport dar oder einer Punkt-zu-Punkt Verbindung zweier aktiven Netzwerkports. Güteklassen lassen eine qualitative Unterscheidung der LWL Patchkabel in Abhängigkeit des Netzwerkdienstes zu Gleichbedeutende Bezeichnungen für Patchkabel: Rangierkabel, Adapterkabel, Anschlußkabel, Hybridkabel, Jumper, Verbindungsschnur Merkmale von EFB LWL Patchkabel Mit Aramidgarn verstärkte Zugentlastung Halogenfreier und Flammwidriger Mantel nach IEC-60754-2, IEC-60332-1 und IEC-61034 EFB LWL Stecker erfüllen die min. Qualitätsklasse Grade B/2 nach IEC-61753-1 für Singlemode und Grade A/1 für Multimode nach IEC- 61753-222-2 (Draft) 100% geprüft und mit Individuellen Messprotokoll EAN Nr. 4049759024369

Mennekes Steckdosenkombination 900005 AMAXX Steckdosen-Kombination, IP67 anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67 Gehäuse 2 AMAPLAST-Gehäuse 390x225 mm (HxB) plombierbar, mit Außen- u. Innenbefestigung Unterteil schwarz Oberteil elektrograu RAL 7035 seitlich anschnarnt mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene unter transparenter Betätigungsklappe nach unten öffnend und mittels Vorhängeschloss abschließbar Steckdosen mit generell schräger Steckrichtung Bestückung/Absicherung Gehäuse links Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung 1 LS-Schalter 32A 3p C Gehäuse rechts Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V abschaltbar, mit mechanischer DUO-Verriegelung 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.01-04 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit je 2 M 40 oben und unten (verschlossen) je 2 M 20 oben und unten (verschlossen) Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² EAN Nr. 4015394222286

Hensel Automatengehäuse KV 9224 M KV 90-Automatengehäuse 24 Teilungseinheiten, IP 65 metr. Vorpr. Installationskleinverteiler nach DIN EN 60670-24, DIN 43871 und IEC 61439-3, zum Einbau von Geräten mit Schnappbefestigung bis 63 A nach DIN 43880, schutzisoliert (Schutzklasse II). PE- und N-Klemmen in FIXCONNECT-Steckklemmentechnik mit Steckklemme von 1,5 mm² bis 4 mm² für eindrähtige und flexible Kupferleiter sowie Zugbügelklemme von 1,5 mm² bis 25 mm² mit Drahtschutz und Schutz gegen Selbstlockern für eindrähtige, mehrdrähtige und flexible Kupferleiter. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 40 °C und minimal - 5 °C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40 °C oder 100% bei 25 °C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25 °C bis 70 °C Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750 °C, UL Subject 94 V-2. Bemessungsspannung AC 400 V. Bemessungsstrom der N-Schiene I = 75 A. Werkstoff Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe grau, RAL 7035 mit transparenter Tür über alle Einbaureihen. Fabrikat HENSEL KV. Schutzart IP 65 mit metrischen Vorprägungen. 24 Teilungseinheiten a 18 mm. Typ. KV9224M EAN Nr. 4012591620488

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

Berker Bewegungsmelder 80262160 KNX Bewegungsmelder Modul 1,1 m mit integriertem Busankoppler R.x. Bewegungsmelder Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar unabhängig rechts oder links. Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatk, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool. Bewegungsmelder Modul mit integriertem Busankoppler. Erfassungswinkel von 90° bis 180°, manuell ohne Zubehör einstellbar unabhängig rechts oder links. Vordefinierte Abschaltverzögerungszeit und Ansprechhelligkeit über Potentiometer am Gerät der ETS einstellbar. Betriebsmodustaste für Automatik, EIN, AUS oder zeitbegrenzt EIN. Taste auch als Tastsensor parametrierbar. Überwachungskanal helligkeitsunabhängig zur Einbindung in Alarmanlagen nutzbar. Mit integriertem Helligkeitssensor und Temperaturfühler. Inbetriebnahme mit KNX ETS und Easytool. Hersteller Berker Schalterprogramme EAN Nr. 3250617153171

ESYLUX Präsenzmelder EP10427015 Typ PD-C360i/8 mini-3m opal-matt Mini-Präsenzmelder mit 360Grad Erfassungsbereich für die Deckeneinbaumontage zum bedarfsgerechten Schalten der Beleuchtung, somit spürbare Verringerung der Energiekosten. Reichweite von bis zu 8 m im Durchmesser für den Einsatz in kleinen Räumen, Durchgangsbereichen, Toiletten, kleinen Büros, Fluren. 16 A Hochleistungsrelais Wolfram-Vorlaufkontakt, speziell geeignet zum Schalten von kapazitiven Lasten wie z. B. EVGs, parallelkompensierte Leuchtstofflampen, Kompakt-Leuchtstofflampen, Energiesparlampen. Fest hinterlegtes Werksprogramm für eine sofortige Betriebsbereitschaft. Automatische Lichtsteuerung in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht. Einfache Programmierung per Fernbedienung. Kleine kompakte Baugröße für ein Einbaulochmaß von nur 25 mm Durchmesser. Feste Anschlussleitung von 300 cm Länge. Neue universale ESYLUX Klemmtechnik für den schnellen Einbau in abgehängten Decken, Leuchten, Unterputzdosen, Schränken etc.. Als Deckeneinbaumontage in abgehängten, geschlossenen Decken mit beiliegenden Federklammern oder Klemmring. Zusätzlicher Tastereingang. Melder kann als Voll- oder Halbautomat genutzt werden. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Anschluss von Slave-Geräten. Gezielte Ausblendung von Bereichen mittels beiliegender Linsenmaske. Hersteller Esylux Typ PD C360i 8 mini 3m opal matt EAN Nr. 4015120427015

RZB LED Strahlschienen 741832.002.76 Strahler LED 23,9W-3100K 227x146, DALI, mittel, 2350 lm Hochwertiger LED Strahlschienen, und Einbaustrahler im gleichen ansprechenden Design. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonettverschluss. Seitliche Entblendung durch schwarzen thermobeständigen Frontring aus Kunststoff. 3-Phasen-Universaladapter oder DALI-Adapter. Spezielle Colour Fresh 931 LED für satte Farben und brillantes Weiß, empfohlen zur Beleuchtung von Obst Gemüse und hochwertigen Textilien. Foodbeleuchtung, spezielle LED für Fleischwaren und Backwaren, keine Filterscheiben erforderlich. LED-Module mit Lichtströmen bis zu 5000 lm. Passives Kühlsystem. LED-Lebensdauer 50.000 h L80, B10. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Ausführungen mit und ohne Sicherheitsglasscheibe zum Schutz von LED und Reflektor. Standardmäßige Ausführungen auch als DALI-Strahlschienenstrahler für dynamische Lichtinszenierungen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet, 356° horizontal dreh, und 180° vertikal schwenkbar, thermobeständiger Kunststoff, werkzeuglos wechselbarer Reflektor Aluminium facettiert enthalten, Sicherheitsglasscheibe klar UV-teilabsorbierend, passive Kühlung, mit DALI-Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Strahlschienen 230V. Leuchtmittel LED im Lieferumfang enthalten. Hersteller RZB Leuchten Nr. 74183200276 Energieeffizienzklasse A+ EAN Nr. 4051859123019

Gewiss Leistungsschalter GWD7091 Leistungsschalter f. Generatorschutz MTX 160 25A 36KA 4P Typ N Auslöser TMG Leistungsschalter nach EN 60947-2 als Kompaktschalter mit Frontanschluss. Mit thermomagnetischem Auslöser. Die Montage erfolgt wahlweise auf einer Montageplatte oder mit Montageclips (Zubehoer) auf DIN- Profilschienen (DIN EN 60715 frueher DIN EN 50022). Die Einbaulage und Einspeiserichtung ist beliebig waehlbar. Es stehen verschiedene Umbausetze fuer die Anschlussklemmen zur Verfuegung. Die Anschlusse koennen mit Klemmenabdeckungen abgedeckt werden. Der Schalter kann mit Fehlerstromausloesern, Unterspannungs- oder Arbeitsstromausloesern, Hilfskontakten, elektrischen Antrieben und Drehhebeln ausgeruestet werden. Der Schalter hat Trenneigenschaften nach IEC 60947-2. Der mechanische Antrieb ist mit einem Sprungantrieb versehen der unabhængig von Betaetigungskraft und Geschwindigkeit auf den Kipphebel schaltet. An der Position des Kipphebels kann man die Stellung der Kontakte erkennen (I (rot) = geschlossen, O (gruen) = geoeffnet, zwischen gelb und gruen = Aus Schalter hat ausgeloeet. Nach einer Ausloesung muss der Kipphebel wieder in die Stellung O (gruen) gebracht werden. Die Betriebstemperatur fuer Schalter liegt zwischen - 25 °C und + 70 °C. Bei Betriebstemperaturen ueber + 40 °C muessen entsprechend der technischen Unterlagen Einstellungen vorgenommen werden. Die Lagertemperatur liegt zwischen - 40 °C und + 70 °C. Schutzart IP20 Hersteller Gewiss Deutschland EAN Nr. 8011564723047

Siemens Leistungsschalter 3RV2041-4JA15 Leistungsschalter Baugröße S3 für den Motorschutz, Class 10A-Auslöser 45.63A N-Auslöser xxx A Schraubanschluss Standardschaltvermögen mit querliegenden Hilfsschalter 1S+1Ö Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 für Motorschutz zum sicheren Abschalten bei Kurzschluss und Schutz der Verbraucher und Anlage vor Überlast, sowie zur sicheren Trennung der Anlage vom Netz. Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwärme für den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, natürlich auch für IE3/IE4-Motoren und gleichermaßen für das Schalten von Gleichstrom. Weltweite Zulassungen z.B. IEC und UL/CSA und Anwendungen in explosionsgefährdeten Applikationen ATEX bzw. IEC Ex sind selbstverständlich. Verfügbar sind Gerätevarianten für Motorschutz auch mit Überlastrelais-Funktion, Anlagenschutz, Kurzschlusschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und für den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhältlich. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser, Meldeschalter etc. ist einheitlich für alle Baugrößen. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemöglichkeiten, wie dem zugehörigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich. Die Leistungsschalter 3RV2 lösen die bewährte Baureihe 3RV1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Hersteller Siemens Typ 3RV20414JA15 EAN Nr. 4047621013947

ENS

ElektroNetShop

[ENS Elektronetshop Elektro Shop Deutschland](#)

RZB LED Baukastensystem 10-3217.1 Lampe, LED-Rolle 16,5W-2700K,24V, IP66 CVD LED-Baukastensystem in minimalistischem Design und maximaler Vielfalt, 60 verschiedene LED-Bänder. Lichtausbeute bis zu 152 lm W. 4 verschiedenen Leistungen erhältlich 500 lm m, 1000 lm m, 2000 lm m, 3000 lm m. 6 verschiedene Lichtfarben 827, 830, 840, 865, Tuneable White TW 827-850, RGB. Made in EU. Minimale LED-Bandbreite von nur 8 mm. Ausstrahlwinkel 120° LED. Geringste Farbtoleranzen 3-fach MacAdam 3 SDCM. Plug & Play Stecksystem lötfreie Verbinder. Wärmeleitendes 3M-Doppelklebeband. 6 unterschiedliche Aluminium Profile zur Auswahl. 6 unterschiedliche Kunststoff-Diffusoren für verschiedene Anwendungen. LED Band PRO Bis zu 152 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 mm. LED-Lebensdauer 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +55°C. Farbwiedergabe Ra 85. IC-Regelung, Konstantstromregelung für LED-Bandlängen bis zu 15 m. Gleichmäßige Helligkeit bis zur letzten LED. Sicherung gegen thermische Überlastung. LED Band ECO Bis zu 116 lm W. Einfache Trennbarkeit mit handelsüblichem Werkzeug alle 50 bzw. 100 mm. LED Lebensdauer 50.000 h L80, B10 bei RGB, 60.000 h L80, B10. Umgebungstemperatur -20°C bis +45°C. Farbwiedergabe Ra 80 TW Ra 85. Farbtemperatursteuerung von 2700 K bis 5000 K TW = Tuneable White und RGB. Flexibles LED-Band auf Rolle. Montage über 3M-Wärmeleitklebeband. Spannung 24 V. Trennbarkeit alle 50 mm. 140 LEDs pro Meter LED Pitch 6, 7mm. 3-fach MacAdam 3 SDCM. Konstanter Lichtstrom und thermische Sicherung über IC. Made in EU. Umgebungstemperatur -20° bis +55°C. Lebensdauer 60.000h L80B10. Hersteller RZB Leuchten Nr. 1032171 Energieeffizienzklasse A++ EAN Nr. 4051859163367

Cimco Universalwerkzeug 106330 Akkuhydraulisches Press- und Schneidwerkzeug Genius 2.0 300 + 50 Hydrauliksystem Genius 2.0, Ein Grundgerät, revolutionäre Möglichkeiten! Mit dem patentierten und absolut neuartigen Wechselkopfsystem lassen sich unterschiedlichste Anwendungen mit nur einem Gerät in professioneller Qualität durchführen. Das Grundgerät ist eine der kleinsten und leichtesten 60 kN Akku-Hydrauliken auf dem Weltmarkt. Erstmals ist es möglich folgende Anwendung mit nur einem Gerät auszuführen: - Pressen bis 300 mm² DIN Presskabelschuhe- Schneiden bis zu einem Ø von 50 mm (entspricht 4 x 120 mm²) - Lochstanzen bis zu einer Größe von Ø ISO 63 oder quadratisch 92 x 92 mm Akkuhydraulisches Grundgerät zur Aufnahme der Wechselköpfe zum Pressen, Schneiden und Stanzen, Elektronische Steuerung und Überwachung des Press-, Schneid- und Stanzvorganges. Stabform-Design - Ein-Knopf-Bedienkonzept für einfachste Handhabung. • Ein-/Aus-Schalter mit Abschaltautomatik (kein Stand-by-Stromverbrauch) • Zuschaltbare Ausleuchtung des Arbeitsbereiches • Auswertungsfunktion über optische Schnittstelle, auch zur Wartungs- / Ladezustandsanzeige der Akkus • Universal-Elektronik mit • Zyklus Zähler • Realzeit-Uhr • Speicherung aller Arbeitsvorgänge mit Datum • auslesbarer Stromkurve • Speicherung aller Verarbeitungsparameter • Automatischer Garantiestart erst nach Vollendung der ersten 20 Arbeitsgänge • Garantierte Presskraft: 61 - 63.5 kN • Ergonomische Gehäuseform mit Softtouch • Automatischer Rücklauf beim Schneiden und Pressen • Manueller Rücklauf bei Bedarf und im Notfall • Motorbremse, kein gefährliches Nachlaufen des Kolbens • Schließzeit für 240 mm² Verpressung: 4 Sekunden • Zykluszeit 6-7 Sekunden • Pro Batterieladung mindestens 100 Arbeitsgänge • Software zum Auswerten optional lieferbar (bitte anfragen) • Service - Zyklus: 30.000 Arbeitsgänge • Köpfe beliebig drehbar ohne Anschlag • Optionale Befestigung eines Schultertragegurts möglich EAN Nr. 4021103063309

Schneider Electric Telemecanique Leistungsschütz LP1K06103BD3 Leistungsschütz, 3p+1S, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 24VDC. Baureihe: TeSys - Produkt oder Komponententyp: Schütz - Kurzbezeichnung des Geräts: LP1K - Anwendung des Schützes: Motorsteuerung - Nutzungskategorie: AC-3, AC-4 - Beschreibung der Pole: 3P - Zus. des Polkontakts: 3 NO - Betriebsbemessungsspannung Ue: = 690 V AC 50/60 Hz für Signalschaltkreis, 690 V AC 50/60 Hz für Hauptstromkreis - Motorleistung (kW): 1.5 kW bei 220.230 V AC 50/60 Hz, 2.2 kW bei 380.415 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 500. 600 V AC 50/60 Hz, 3 kW bei 660.690 V AC 50/60 Hz - Aufbau der Hilfskontakte: 1 NO - Überspannungskategorie: III - knv. off. therm. Strom Ith: 10 A bei 50 °C für Signalschaltkreis, 20 A bei 50 °C für Hauptstromkreis - Irms Nennleistung: 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947, 110 A AC für Hauptstromkreis gemäß NF C 63-110, 110 A AC für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947 - Nenn-Unterbrechungskapazität: 110 A bei 220.230 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 380.400 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 415 V gemäß IEC 60947, 110 A bei 440 V gemäß IEC 60947, 70 A bei 660.690 V gemäß IEC 60947, 80 A bei 500 V gemäß IEC 60947 - Nennkurzeitstrom Icw: 110 A 100 ms Signalschaltkreis, 20 A = 50 °C = 15 s Hauptstromkreis, 40 A = 50 °C 3 min. Hauptstromkreis, 45 A = 50 °C 1 min. Hauptstromkreis, 60 A = 50 °C 30 s Hauptstromkreis, 80 A = 50 °C 10 s Hauptstromkreis, 80 A 1 s Signalschaltkreis, 85 A = 50 °C 5 s Hauptstromkreis, 90 A = 50 °C 1 s Hauptstromkreis, 90 A 500 ms Signalschaltkreis - zugehör. Sicherungsnennleist.: 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947, 10 A gG für Signalschaltkreis gemäß VDE 0660, 25 A aM für Hauptstromkreis, 25 A gG bei = 440 V für Hauptstromkreis - Nennisolationsspannung Ui: 600 V für Hauptstromkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Hauptstromkreis gemäß UL 508, 600 V für Signalschaltkreis gemäß CSA C22.2 No 14, 600 V für Signalschaltkreis gemäß UL 508, 690 V für Hauptstromkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-4-1, 690 V für Signalschaltkreis gemäß IEC 60947-5-1 - Montagehalterung: Platte, Schiene - Normen: BS 5424, IEC 60947, NF C 63-110, VDE 0660 - Produktzertifizierungen: CSA, UL - Anschlüsse - Klemmen: Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: fest, Federzugklemmen 1 Kabel 0.75.1.5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel - ohne Kabelende - Ansprechzeit: 10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung, 30.40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung - Sicherheitslevel: B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast gemäß EN/ISO 13849-1, B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last gemäß EN/ISO 13849-1 - mechanische Lebensdauer: 10 Mcycles. EAN Nr. 3389110242270