

Farben
Holzlacke



Lacke
Zubehör



Lieferprogramm



Farben, Lacke, Lasuren, Holzschutz
Fensterlacke, Industrielacke, Autolacke
Möbellacke, Holzleime, Schleifmittel
Spritzgeräte, Werkzeuge, Arbeitsschutz



Farbengroßhandel

Farben Kunz KG

Am Stillflecken 7
86609 Donauwörth
Telefon 0906-70592-0
Telefax 0906 - 70592-25
e-mail info@farben-kunz.de
web: www.farben-kunz.de

Geschäftszeiten
Mo-Fr: 08:30-12:00 / 13:30-17:30 Uhr



Alfred Schmid
Außendienst
Verkauf und Beratung
alfred.schmid@farben-kunz.de



Bernd Pfeiffer
Auftragsbearbeitung
Beratung, Disposition
bernd.pfeiffer@farben-kunz.de



Birgit Sandmeier
Auftragsbearbeitung
Verkauf Einzelhandel
birgit.sandmeier@farben-kunz.de



Jennifer Stark
Mischservice
Verkauf Einzelhande
jennifer.stark@farben-kunz.de



Martin Probst
Auftragsbearbeitung
Beratung, Farbtonservice
martin.probst@farben-kunz.de



Marianne Kunz
Verwaltung
Buchhaltung
marianne.kunz@farben-kunz.de



Werner Kunz
Geschäftsleitung
Verkauf und Beratung
werner.kunz@farben-kunz.de

Lieferprogramm 2014

Impressum:

Für den Inhalt verantwortlich:
Kunz KG, Inhaber Werner Kunz
Stand: 1.1.2014
Druckfehler sowie produktionstechnische
Änderungen und Abweichungen vorbehalten.

4	Bautenfarben, Lacke, Lasuren		
4	Wand- u. Fassadenfarben		Holzwachse Reiniger u. Pflegemittel
	Wandfarben		
	Fassadenfarben		
	Grundierungen		
	Füllstoffe, Abtönfarben, Spezialartikel		
12	Malerlacke u. Grundierungen		
	Lacke lösemittelhaltig		
	Lacke wasserbasiert		
	Spezialitäten		
	Rostschutzfarben		
	Beton- u. Dachfarben		
	Spachtel, Reiniger, Hilfsmittel		
22	Holzlasuren		
	Imprägnierungen		
	Holzöle, Additive, Reiniger, Pflegemittel		
	Lasuren lösemittelhaltig		
	Lasuren wasserbasiert		
	Deckende Holzfarben		
28	Industrielacke, Autolacke		
28	Industrielacke		
	Decklacke		
	Grundierungen		
	Härter, Verdünnungen		
31	Autolacke		
	Decklacke, Klarlacke, Härter		
	Füller, Grundierungen		
	Spachtel, Verdünnungen, Hilfsmittel		
	Lackspraydosen		
35	Fensterbeschichtungen, Holzschutz		
35	Industrielle Fensterbeschichtungen		
	Imprägnierungen		
	Lasierende Grund- u. Schlussbeschichtungen		
	Deckende Grund- u. Zwischenbeschichtungen		
	Deckende Schlussbeschichtungen		
	Hilfs- u. Pflegeprodukte		
43	Industrielle Haustürenlacke		
	Decklacke, Füller		
	Härter, Verdünnungen		
45	Chemischer Holzschutz		
	Imprägnierungen, Salze		
	Bekämpfender Holzschutz		
46	Möbellacke, Holzlacke, Öle		
46	Klarlacke		
	Lösemittelhaltig		
	Wasserbasiert		
50	Farblacke		
	Lösemittelhaltig		
	Wasserbasiert		
	Füller u. Grundierungen		
	Hochglanz-Poliersysteme		
54	Härter, Verdünnungen u. Hilfsstoffe		
	Härter		
	Verdünnungen		
	Hilfsstoffe		
60	Beizen und Oberflächenkorrektur		
	Beizen, Patina, Tinkturen		
	Oberflächen-Korrekturstoffe		
68	Parkettlacke		
	Lösemittelhaltig		
	Wasserbasiert		
	Reiniger, Pflege, Zubehör		
70	Öle und Wachse		
	Laugen, Seifen		
	Holz- u. Möbelöle		
74	Leime, Dichtstoffe, Schleifmittel		
74	Holzleime		
	Weißleime		
	Heißpressenleime, Schmelzkleber		
	PU- u. Spezial- Klebstoffe, Hilfsmittel		
	Leim-Werkzeuge		
80	Dicht- u. Klebstoffe		
	Dichtstoffe, Dichtfolien		
	Klebstoffe		
	PU-Schäume		
	Zubehör		
88	Schleifmittel		
	Bogen, Rollen		
	Bänder, Breitbänder		
	Schleifvliese, Schleifmatten, Schleifscheiben		
94	Klebebänder, Lösungsmittel, Chemie		
94	Abdeckmaterial		
	Klebebänder		
	Folien, Abdeckmaterial		
99	Lösungsmittel		
	Verdünnungen		
	Waschlöser u. Entsorgung		
101	Reiniger, Abbeizer, Chemie		
	Reiniger		
	Abbeizer		
	Bleichmittel		
104	Spritztechnik		
104	Spritzgeräte		
	Spritzpistolen		
	Airlessgeräte		
	Filter, Ersatzteile		
109	Spritzraum-Technik		
	Lackierzubehör		
	Absauganlagen, Zubehör		
115	Pinself, Roller, Werkzeuge, Maschinen		
115	Pinself und Roller		
	Pinself		
	Flächenstreicher, Malerbürsten		
	Farbroller, Zubehör		
122	Werkzeuge		
	Spachteln, Bürsten		
	Maler- u. Tapezierwerkzeuge		
126	Maschinen		
	Schleif- u. Poliermaschinen		
	Zubehör für Schleif- u. Poliermaschinen		
128	Geräteverleih		
	Spritz-, Schleif- u. Poliergeräte		
129	Arbeitsschutz		
129	Atemschutz u. Hautschutz		
	Spritzmasken		
	Handreiniger, Hautschutz, Hautpflege		
133	Schutzkleidung		
	Berufskleidung		
	Schutzhandschuhe		
	Gesundheitsschutz		
137	Fachinformationen, Anhang		

1. Bautenfarben, Lacke, Lasuren

1.1. Wand- u. Fassadenfarben

1.1.1. Wandfarben

EuroTop Profiweiß ELF



Dispersions-Innenfarbe mit hohem Weißgrad und sehr guter Deckkraft

Emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie Innenwandfarbe mit brillantem Weißgrad und sehr guter Deckkraft, waschbeständig nach DIN 53778.
Ergiebigkeit: 6 m²/l.
Deckkraftklasse: 1 bei 6 m²/l - Nassabrieb: Klasse 3 - Glanzgrad: matt.
Gebinde: 12,5 l.

EuroTop Innen-Silikatfarbe LF



Bio-Silikat-Wandfarbe mit guter Deckkraft

Gut deckende Wandfarbe auf Silikatbasis. Diffusionsfähig, matt, für alle mineralischen Untergünde im Innenbereich. Ergiebigkeit: 5 m²/l.
Deckkraftklasse: 2 bei 5 m²/l - Nassabrieb: Klasse 3 - Glanzgrad: stumpfmatt.
Gebinde: 12,5 l.

Südwest Bio-Innen-Silikatfarbe



Hochwertige Bio-Silikat-Wandfarbe ohne Konservierungsstoffe

Sehr gut deckende Innen-Silikatfarbe ohne Konservierungsstoffe. TÜV-geprüft, hoch deckend, offenporig, stumpfmatt. Für stark beanspruchte Wandflächen, insbesondere in sensiblen Bereichen wie Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser etc. Tönbar über All-Color-Schnellmix. Ergiebigkeit: 7 m²/l.
Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l - Nassabrieb: Klasse 3 (scheuerbeständig) - Glanzgrad: stumpfmatt.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l.

Südwest Euro Classic



Hochdeckende waschbeständige Dispersions-Wandfarbe

Schadstoffgeprüfte stumpfmatte Dispersionsfarbe, das Universalprodukt für hochwertige normal beanspruchte Wandflächen im Innenbereich. Tönbar über All-Color-Schnellmix. Ergiebigkeit: 7 m²/l.
Deckkraftklasse: 2 bei 7 m²/l - Nassabrieb: Klasse 3 - Glanzgrad: stumpfmatt.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l.

Südwest Profi XXL



Schadstoffminimierte Profi-Einschichtfarbe für hochwertige Innenanstriche

Die effiziente, schadstoffminimierte und geprüfte Profi-Einschichtfarbe für höchste Rentabilität. Hohe Flutschichtigkeit und Deckkraft, sehr hoher Weißgrad, hervorragendes Ausbesserungsverhalten. Emissionsarm, lösemittel- und weichmacherfrei mit TÜV-Gutachten. Tönbar über All-Color-Schnellmix. Ergiebigkeit: 7 m²/l.
Deckkraftklasse: 1 bei 7 m²/l - Nassabrieb: Klasse 3 - Glanzgrad: stumpfmatt.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l.

Südwest Latex SG



Hochwertige seidengläänzende Latexfarbe für stark beanspruchte Innenflächen

Hochwertige scheuerbeständige Latexfarbe für besonders stark beanspruchte Innenflächen. Hohe Deckkraft, strukturerhaltend, desinfektionsmittelbeständig. Tönbar über All-Color-Schnellmix. Ergiebigkeit: 8 m²/l. Deckkraftklasse: 2 bei 8 m²/l - Nassabrieb: Klasse 1 (scheuerbeständig) - Glanzgrad: seidenglänzend. Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l.

Sikkens Alphacron Matt SF Wandfarbe



Emissionsarme und lösemittelfreie matte Dispersionsfarbe für innen

Außergewöhnlich deckend in nur einem Anstrich, sehr ergiebig. Besonders geeignet für alle glatten Untergründe, bei denen es auf guten Verlauf und edelmatte Optik ankommt. Nassabriebklasse 2 nach DIN EN 13 300. Farbton: weiß und Colormix getönt. Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l.

1.1.2. Fassadenfarben

EuroTop Siliconharz-Fassadenfarbe



Hoch wetterbeständige Fassadenfarbe mit fungizider u. algizider Ausrüstung

Extrem witterungsbeständige, hoch wasserdampfdurchlässige Fassadenfarbe für mineralische Untergründe sowie für Renovierungsanstriche auf tragfähigen Silikat- und matten Dispersionsanstrichen. Gebinde: 12,5 l - 5 l.

EuroTop SIL Fassadenfarbe



Siloxanverstärkte Dispersions-Fassadenfarbe mit Silikatcharakter

Für wetterbeständige und wasserdampfdurchlässige Fassadenanstriche. Spannungsarm, trocknet rissfrei auf. Geeignet für mineralische Untergründe sowie Renovierungsanstriche auf festhaftenden Altbeschichtungen auf Dispersionsbasis. Gebinde: 12,5 l - 5 l - 2,5 l.

EuroTop Silikat-Fassadenfarbe



Wetterbeständige mineralische Fassadenfarbe

Für wetterbeständige Anstriche auf mineralischen Putzen, Beton, Naturstein, Kalksandstein-Ziegelmauerwerk und für die Renovierung alter tragfähiger Silikatfarben-Anstriche. Gebinde: 12,5 l - 5 l.

Südwest Lotusan-Fassadenfarbe



Siliconharz-Fassadenfarbe mit Lotus-Effect für trockene und saubere Fassaden

Einzige Silicon-Fassadenfarbe mit Lotus-Effekt®. Schmutz perlt mit dem Regen ab. Für trockene und schöne Fassaden. Erhöhter natürlicher Schutz gegen Algen- u. Pilzbefall. Ideal für die besonders belasteten Wetterseiten. Schmutzabweisend, hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig. Gebinde: 12,5 l - 5 l.

Südwest SiliconTherm-Fassadenfarbe



Hoch wasserabweisende atmungsaktive Siliconharzfarbe mit Algenschutz

Hochwertige, wasserabweisende, wasserdampfdurchlässige echte Siliconharzfarbe für alle tragfähigen Untergründe im Außenbereich. Besonders geeignet an Fassaden mit erhöhtem Risiko eines Algen- und Pilzbefalls wie z.B. Fassaden mit Wärmedämmung.
Gebinde: 12,5 l - 5 l.

Südwest Vario-Sil Fassadenfarbe



Siliconvergütete füllende Fassadenfarbe mit Silikatcharakter

Egalisierende, spannungsarme und wasserdampfdurchlässige matte Fassadenfarbe. Als Renovierungsanstrich auf allen tragfähigen Fassadenfarben und für neue oder alte unbeschichtete Fassadenputze.
Gebinde: 12,5 l - 5 l - 2,5 l.

Südwest Silikat-Fassadenfarbe



Wetterbeständige hoch atmungsaktive mineralische Fassadenfarbe

Verarbeitungsfertige Fassadenfarbe für wetterbeständige und hoch wasserdampf durchlässige Fassadenanstriche. Matte Oberfläche, gute Haftung durch Verkieselung mit mineralischen Untergründen. Für neue und alte unbeschichtete Kalk-, Kalkzement- und Zementputze sowie für Silikat- und Mineralputze und Sichtmauerwerk.
Gebinde: 12,5 l - 5 l.

Sikkens Alphaloxan



Hochwertige Siliconharz-Fassadenfarbe

Zur Beschichtung aller mineralischen Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Faserzement etc. und Kunstharzputze sowie aller festen Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorbereitung. Die Beschichtungs Oberfläche zeigt einen gleichmäßigen, tuchmatten, mineralfarbenartigen Effekt und ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet. Farbton: weiß und Color-Mix-getönt
Gebindegrößen: 12,5 l - 5 l

Sikkens Alphaloxan Flex



Spezial-Siliconharz-Fassadenfarbe für WDVS-Systeme

Die neue Generation einer Spezial-Siliconharz-Fassadenfarbe. Alphaloxan Flex ist hoch wasserdampfdurchlässig, elastifizierend und lösemittelfrei. Die Anstrichflächen sind äußerst schrumpffrisstabil, extrem wetterfest, verseifungsbeständig, sehr gut feuchtigkeitsregulierend, sehr spannungsarm und hervorragend resistent gegen Pilz-, Moos- und Algenbewuchs. Speziell als Renovierfarbe bzw. Erstanstrich für WDVS-Fassadenflächen geeignet.
Farbton: weiß und Color-Mix-getönt
Gebindegrößen: 12,5 l - 5 l

Sikkens Alpha Supraliet



Dispersions-Silikatfarbe für außen

Zur Erst- und Renovierungsbeschichtung von tragfähigen, mineralischen und organischen Untergründen und Beschichtungen. Das Material ist hoch wasserdampfdurchlässig, sehr spannungsarm und leicht zu verarbeiten.
Farbtöne: weiß - Color-mix-getönt
Gebinde: 12,5 l - 5 l

1.1.3. Grundierungen

Südwest Rissgrund 1 für 3



Egalisierender, füllender und kontaktvermittelnder Grundanstrich

Egalisierender, risschlämmender und kontaktvermittelnder Grundanstrich auf Dispersions-Silikatbasis für Fassaden. Zusätzlich als Streichputz im Innenbereich einsetzbar. Strukturausgleichend, exzellente Haftung, lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig.
Gebinde: 12,5 l - 5 l.

Südwest Streichputz



Streichputz auf Dispersionsbasis für Innen

Zur hochwertigen Wandgestaltung mit feinkörniger Oberflächenstruktur. TÜV - geprüft, Diffusionsoffen, Lösemittel- und Weichmacherfrei.
Farbton: naturweiß - Tönbar über All-Color-Schnellmix
Gebinde: 25 Kg - 8 Kg

Südwest Grundierfarbe weiß



Haftvermittelnder Kontakthanstrich für Gipsbauplatten und Beton innen

Lösemittel- und weichmacherfreier Kontakthanstrich für feste, glatte, schwach- oder nicht saugende Untergründe wie z.B. Altanstriche, Gipsbauplatten oder glatter Beton im Innenbereich. Haftvermittelnd und saugfähigkeitsregulierend.
Farbton: weiß
Gebinde: 12,5 l - 5 l

EuroTop Silicon-Tiefgrund



Hydrophobierende Grundierung für Silconharz-Fassadenfarben

Transparentes, geruchsarmes lösemittelfreies Spezial-Grundiermittel für festigende und egalisierende Grundanstriche. Auf porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen, Gipskartonplatten, Kalksandstein, Ziegel, Faserzementplatten, Beton und Porenbeton sowie tragfähigen Altanstrichen verwendbar, für innen und außen.
Gebinde: 10 l - 5 l.

EuroTop Silikat-Fixativ



Grundierung u. Verdünnung für Silikat-Farben

Lösemittelfreies wasserverdünnbares transparentes Grundierkonzentrat auf Silikatbasis mit verfestigender Wirkung. Für Grundanstriche auf porösen, saugenden, leicht sandenden Putzen und Kalksandsteinmauerwerk für innen und außen.
Auch als Verdünnungsmittel für Silikatfarben verwendbar.
Gebinde: 10 l - 5 l.

EuroTop Hydro Acryl Tiefgrund LF



Wässriger Tiefgrund für Dispersionsanstriche

Geruchsarmer, atmungsaktiver Putzverfestiger für innen und außen, lösemittelfrei. Geeignet für leicht sandende oder poröse Putze. Farblos, wasserverdünnbar, schnelltrocknend, wetterfest, unverseifbar, tief eindringend.
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l.

Südwest Fixativ



Grundierung und Verdünnung für Südwest-Silikatfarben

Rein mineralisches Grundier- und Verdünnungsmittel für Silikatfarben ohne organische Zusätze. Zur Vorfixierung auf stark saugenden mineralischen Untergründen. Hoch verfestigend, wasserverdünnbar, tief eindringend und sauffähigkeitsregulierend.
Gebinde: 5 l

Sikkens Super-Aktivator



Hydrophobierende Grundierung für Siliconharzfarben

Lösemittelfreies, schadstoffarmes, unpigmentiertes Tiefgrundiermittel für außen und innen. Zur Verwendung unter Sikkens Alphaloxan und Alphaloxan Flex Siliconharz-Fassadenfarben.
Gebindegröße: 10 l

Sikkens Alpha Supraliet Primer



Farblose Spezial-Grundierung für Alpha Supraliet

Zur Grundierung mineralischer und saugender Untergründe vor der Weiterbehandlung mit Alpha Supraliet.
Gebinde: 15 l

Sikkens Barol Grundierkonzentrat



Wässriges farbloses Grundierkonzentrat (1:4) für Putze

Unpigmentierter, ultrafeiner Acrylatdispersions-Grundhärter, wasserverdünnbar für außen und innen. Konzentrat zur Verdünnung 1:4 mit Wasser. Farbton: farblos
Gebindegrößen: 10 l - 5 l - 1 l

Sikkens Alpha Primer SF



Wasserverdünnbares, pigmentiertes Grundiermittel für innen und außen.

Feinraues Kontaktbeschichtungsmittel mit hervorragender Haftung auf nahezu allen Untergründen. Für feste, glatte, schwach oder nicht saugende Untergründe wie glatter Beton, Gipskartonplatten, Klinker und Kalksandsteine sowie feste Altbeschichtungen.
Farbton: weiß und Color-Mix-getönt (helle Töne)
Gebindegröße: 12,5 l - 5 l

Südwest Tiefengrund LH



lösemittelhaltiger Tiefgrund für alle mineralischen Untergründe

Zur tiefenwirksamen Grundierung und Oberflächenfestigung sowie zur Regulierung der Oberflächensaugfähigkeit mineralischer Untergründe wie Putz, Beton usw. Aromatenfrei und Geruchsmild.
Geinde: 12 l

1.1.4. Füllstoffe, Abtönfarben, Spezialartikel

Pufas Silifirn L



Lösungsmittelhaltige Siloxan-Fassadenimprägnierung

Farblose diffusionsfähige Fassadenimprägnierung für mineralische Untergründe. Schützt vor Feuchtigkeit und Schlagregen durch Hydrophobierung, ohne das Aussehen der Baustoffe zu verändern. Für Kalk- und Zementputze, Beton, Natur- und Kalksandstein.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l.

Euro Top Acryl-Renovierfarbe



Geruchsarme Isolier- u. Absperrfarbe für innen

Nikotin-Absperrfarbe, auch zum Isolieren von Wasserflecken, für matte Wand- und Deckenanstriche. EuroTop Renovierfarbe ist eine geruchsarme, nach DIN 53778 scheuerbeständige, spannungsarme, hoch deckende Innenwandfarbe.

Farbton: weiß

Gebinde: 12,5 l - 5 l

EuroTop Isolier-Weiß



Isolierfarben-Spray

Isolier- u. Absperrgrund für innen und außen. Zur schnellen Isolierung von Wasserrändern, Teer, Ruß, Rauchflecken, Anilinfarbstoffen, Nikotin, Karbolineum, Bitumen und wachshaltigen Untergründen. Lösemittelhaltig, weiß.

Gebinde: 400 ml Spraydose.

Kronen 123 Isolierweiß



lösemittelhaltiger Isoliergrund für Innen und Außen

Gute Isolier- und Absperrwirkung auf vielen kritischen Untergründen - auch Styropor. Verhindert das Durchbluten von Bitumen, Rauch- und Rußflecken, Farbstiften und Wasserrändern.

Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Pufas Volltonfarbe



Dispersions - Volltonfarbe

Abtönfarben nach DIN EN 13300 für alle gängigen Dispersions-, Leim- und Latexfarben. Alle Farbtöne sind lösemittelfrei und untereinander mischbar.

Farbtöne: weiß - schwarz - gängige Bunttöne

Gebinde: 750 ml - 250 ml

Mixol-Konzentrat



Universal-Abtönkonzentrat

Mixol Universal Abtönkonzentrat eignet sich für farblose wie für deckende Farben und Beizen, sowie Öle und Lasuren. Das Konzentrat enthält keine Bindemittel, deshalb nicht pur verwenden.

Farbtöne: weiss - schwarz - gängige Bunttöne - metallictöne

Gebinde: 500 ml - 200 ml - 20 ml

Südwest Fungan



Biozidhaltige Wirkstofflösung zur Fassadensanierung

Biozidhaltige Wirkstofflösung zur Behandlung von algen- bzw. pilz- oder schimmelbefallenen Flächen im Innen- und Außenbereich. Wasserbasierend, hoch wirksam und desinfizierend. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Gebinde: 10 l - 5 l.

MTS AsperAlgin



Fassaden-Reiniger

Zur Reinigung und Entkeimung von Fassaden und Flächen, Entfernt biologische Verschmutzungen und verbessert die Haftung für Farben und Putze.
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l.

MTS Chemozid Antipilz-Zusatz



Oberflächen Antipilz Schutz

Chemocid ist ein Schutzmittel zum Beimengen in Farben und Baustoffen zur Vermeidung von Hausschwamm-, Schimmel-, Pilz-, Algenbildung. Für alle wasserverdünnbaren Farben. Es schützt zuverlässig, dauerhaft und vorbeugend vor Schimmelbildung und organisch, biologischen Verschmutzungen an bewitterten und unbewitterten Baustoffen. Geeignet für Wohnräume, Kühlräume und vieles mehr.
Gebinde: 1 l - 250 ml

Gori Grünbelag-Entferner



Hochwirksames Reinigungs- u. Desinfektions- Konzentrat

Entfernt Grünbeläge. Beugt Neubefall vor. Einsetzbar auf Holz, Beton, Putz, Glas, Keramik, Kunststoff etc.
Gebinde : 1 l

MTS Schimmel-STOP Spray



Schimmel-STOP

Schimmelstop ist wirksam gegen alle bekannten Schimmelpilzarten und Hausschwamm. Die oxidierende Wirkung wird durch den Säuhevorgang eingeleitet. Das Produkt nimmt sofort den pH-Wert der Wand an und wird sofort vom Schimmel als Nährstoff aufgenommen. Schnelle und sichtbare Wirkung.
Gebinde: Sprühflaschen - 1 l - 500 ml - 250 ml

Pufas Füllstoff



Gipsspachtelmasse für innen

Celluloseverstärkte Spachtelmasse. Ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten. Hervorragend geeignet zum Füllen von Rissen und Löchern in Putz und Mauerwerk, zum Verfugen von Gipskartonplatten.
Gebinde : 25 kg - 10 kg - 5 kg - 2 kg - 1 kg - 500 g

Pufas Instant Spachtel



Gebrauchsfertige Spachtelmasse

PUFAS Instant-Spachtel eignet sich zum Ausbessern, Glätten und Beschichten unebener, rauher Decken, Wände und Fassaden sowie zur sicheren, vollflächigen Verspachtelung von Betonfertigbauelementen, Kalk-, Zement- und Gipsputz. Anwendbar auch auf allen mineralischen Untergründen (Beton, Porenbeton, Ziegel usw.) sowie Dispersionsfarben und Gipskartonplatten.
Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Glas und Kunststoff
Gebinde : 14 kg - 8 kg - 4 kg - 1 kg - 400 g

Pufas Füllstoff außen



Klebspachtel

Kunstharzverstärkte Füll- und Spachtelmasse auf Zementbasis für innen und außen. Zum Ausbessern von Putz und Beton. Als Kleber für Fliesen, Kacheln, Klinker und Ytong auch im Naßbereich Beschichten von mineralischen Untergründen - wie z.B. Kalk-, Zement- und Gipsputz, Beton, Porenbeton, Ziegel usw. - Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Holz, Metall, Kunststoff, Glas und Dispersionsfarbenanstrichen

Gebinde : 25 kg - 5 kg - 1 kg

Pufas Isoliersalz



Salz zum Neutralisieren und Isolieren

Isoliersalz eignet sich zum Neutralisieren von frischem Zement- und Kalkputz, um eine Verfärbung nachfolgend aufgetragener bunter Dispersionsfarbenanstriche und eine Zerstörung nicht verseifungsbeständiger Materialien zu vermeiden. Isoliert außerdem Wasser- und Räucherflecken

Gebinde : 5 kg - 500 g - 100 g

1.2. Malerlacke u. Grundierungen

1.2.1. Lacke lösemittelhaltig

Sikkens Rubbol Azura plus



Hochglänzender Alkydharzlack

Rubbol Azura plus wird vorzugsweise auf allen vorbereiteten Holzkonstruktionen im Innenbereich angewendet. Eisen und NE-Metalle werden im Außen- und Innenbereich, nach entsprechender Untergrundvorbereitung, beschichtet. Der vergilbungsarme und gut deckender Lack, lässt sich optimal verarbeiten und hat eine widerstandsfähige Oberfläche.

Glanzgrad : Hochglanz

Farbtöne : tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.

Gebinde : 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Rubbol Satura plus



Seidenglänzender Alkydharzlack

Ein deckender Urethan-Alkydharzlack für innen und außen. Er ist universell einsetzbar auf Holz, Metall und mineralischen Untergründen, nach entsprechender Untergrundvorbereitung.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne : tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.

Gebinde : 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Rubbol Ventura Satin plus



Lösemittelhaltiger Grund-, Zwischen- und Deckanstrich

Kunstharzlack für Fenster und Außenholzwerk. Der Lack wird als Ein-Topf-System auf rohen und bereits behandelten Holzkonstruktionen eingesetzt. Er ist besonders für die Fensterbeschichtung geeignet, lässt sich leicht verarbeiten, trocknet schnell und ergibt hoch deckende und gut füllende Beschichtungen. Der Einsatz auf entsprechend vorbereiteten Metalluntergründen ist möglich

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne : tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.

Gebinde : 2,5 l - 1 l

Südwest Venti 1-2-3



Lösemittelhaltiger Grund-, Zwischen- und Deckanstrich für Holz

Aromatenfreier, schnell trocknender Lack für Holzbauteile, insbesondere auch für Fenster, innen und außen. Hat eine hohe Füll- und Deckkraft. Venti Satin ist optimal feuchtigkeitsreguliernd und daher besonders gut geeignet auf maßhaltige Holzbauteile.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne : 9115 weiß

Gebinde : 5 l - 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest All-Deck Vorlack



Grund und Zwischenanstrich für hochwertige Lackierarbeiten

Für Lackierarbeiten Innen oder im wettergeschützten Außenbereich. Mit hoher Fülle, schneller Trocknung und hervorragendem Verlauf.

Farbton : 9110 weiß

Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest All-Deck-Satin



Weiß- und Buntlack mit hohem Deckvermögen

Für hochwertige Lackierarbeiten Innen und Außen. Erstklassige Verarbeitung mit Pinsel oder Walze, eleganter Seidenglanz mit Top Verlauf und hoher Strapazierfähigkeit. Auch zur Renovierung alter intakter Altanstriche geeignet.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne : viele gängige RAL-Farbtöne

Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml - 125 ml

Südwest Paladur



Klarlack zum Versiegeln von Holz

Lösemittelhaltiger, strapazierfähiger Klarlack zum Versiegeln von allen Holzbauteilen, insbesondere von Treppen und Parkettböden im Innen- und wettergeschützten Außenbereich.

Glanzgrad : seidenmatt, hochglanz

Farbton : 0901 farblos

Gebinde : 10 l - 2,5 l - 750 ml - 375 ml - 125 ml

Südwest Heizkörperlack



Zwischen- und Deckbeschichtung

Hitzebeständiger Speziallack als Zwischen- und Deckbeschichtung für Heizkörper, Rohrleitungen von Warmwasser- und Dampfheizungsanlagen usw. Heizkörperlack ist ein aromatenfreier, deckender Lack auf Basis hochwertiger Alkydharze. Hohe Vergilbungsbeständigkeit.

Glanzgrad : hochglanz

Farbton : 9110 weiß

Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest Kunstschmiedelack



Tiefschwarze matte Lackierung

Auf vorbereiteten Untergründen für wetterbeständige, tiefschwarz - matte Lackierungen auf grundierten Untergründen, insbesondere für Kunstschmiede-Geländer, Gitter, Zäune etc., außen und innen.

Glanzgrad : matt

Farbton: 9105 schwarz

Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml - 125 ml

EuroTop Buntlack



Aromatenfreier Kunstharzlack

Buntlack für dekorative und schützende Lackierungen mit hoher Füll- und Deckkraft für Holz, Metall und tragfähige Altanstriche im Innen und Außenbereich.

Glanzgrad: Seidenmatt

Farbtöne: gängige RAL Farbtöne

Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

1.2.2. Lacke wasserbasiert

Sikkens Rubbol BL Satin weiß



Seidenglänzender Acryllack

Umweltschonender, geruchsarmer und schnell trocknender Seidenglanzack für außen und innen. Gute Verlaufeigenschaften für gleichmäßig seidenmatte Oberflächen zeichnen das Produkt aus. Der Lack ist wärmebeständig bis 80 °C (z.B. für Heizkörper).
Glanzgrad : seidenglanz
Farbton : tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.
Gebindegrößen : 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Rubbol BL Satura



Seidenglänzender kratzfester PU-Lack

Umweltschonender, wasserbasierter PU-Lack (Polyurethan). Nach entsprechender Untergrundvorbereitung ist der Lack für hoch deckende Beschichtungen verschiedener Materialien besonders im Innenbereich geeignet. Er ist leicht zu verarbeiten, geruchsarm und hervorragend reinigungsfähig. Wärmebeständig bis 80 °C (z. B. für Heizkörper). Handschweiß- und kratzbeständig.
Glanzgrad : seidenglanz
Farbton : tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.
Gebinde : 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Rubbol BL Ventura Satin weiß



Wasserbasierter Grund-, Zwischen-, und Deckanstrich

Für hochwertige Beschichtungen von rohen und bereits behandelten Holzkonstruktionen im Außenbereich. Fenster, begrenzt maßhaltige Bauteile wie z.B. Dachuntersichten werden optisch aufgewertet und optimal geschützt.
Glanzgrad: seidenglanz
Farbtöne: tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Rubbol BL Schnellgrund



Wässrige Grund- und Zwischenbeschichtung

Umweltschonende, geruchsneutrale Grundierung für innen und außen. Das Produkt ist schnell trocknend, dauerelastisch und besitzt eine gute Haftfestigkeit. Auf harzreiche und tropische Hölzer nicht verarbeiten.
Farbton : weiß
Gebinde : 2,5 l - 1 l

Sikkens Cetol BL Unitop



Transparenter, wasserbasierter Lack für innen

Umweltschonender Klarlack zur Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Veredlung beschichteter und unbeschichteter Holzteile und Lackoberflächen im Innenbereich. Als Veredelungslack für alle empfindlichen Anstrich- und Tapetenoberflächen anwendbar. Ist geruchs- und vergilbungsarm.
Glanzgrad : seidenglanz
Gebinde : 2,5 l - 1 l - 500 ml

Südwest AquaVision All-Grund



Haftvermittler auf verschiedenen Untergründen

Der Speed-Primer. Wasserverdünnbare, extrem schnell trocknender Haftvermittler für innen und außen. Wirkt korrosionsinhibierend und isolierend gegen wasserlösliche Holzinhaltstoffe.
Farbtöne: 7001 silbergrau, 9105 schwarz, 9110 weiß
Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

1.2.3. Spezialitäten

Ponal DUO



2K-PUR- Multispachtel

Hartelastischer 2K Multispachtel zum Kleben und Spachteln. Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen. Empfohlen für die Fenstersanierung vom IFT Rosenheim. Verklebung von Holz mit anderen Werkstoffen z.B. Metalle, Kunststoffe usw. Für den Außenbereich geeignet nach DIN EN 204 / D4.
Gebinde: Faltschachtel 315 g

Sikkens Kodrin Seal



Fugenversiegelungsmasse

Fugensiegel für das Abdichten von offenen V-Fugen im Brüstungsbereich bei Holzfenstern und Holztüren. Auch sehr gut geeignet zum abporen von rissigem Holz, dadurch wird eine frühzeitige Rissbildung im Anstrichfilm verhindert.
Farbton : transparent
Gebinde : 320 ml

Südwest Metall-Konservierungslack



Farbloser Schutzanstrich für Buntmetalle

Metallkonservierungslack für innen und außen. Trocknet schnell, kein Vergilben und Verblässen. Idealer Oxidationsschutz von Buntmetallen wie Kupfer, Messing, Chrom, Zinn, Zink, Silber und Bronze. Beständig gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Handschweiß, schwache Laugen und Säuren. Kein Korrosionsschutz für Metall und Stahl. C 61 seidenmatt nur bedingt im Außenbereich verwendbar.
Glanzgrad : seidenmatt , hochglanz
Gebinde : 400ml

Südwest Metallic-Lack



Hammerschlag-Effektlack

Hammerschlag-Effektlack ist ein besonders dekorativer Speziallack zur schützenden Gestaltung vorbereiteter Untergründe, innen und außen. Der Effekt ähnelt einer gehämmerten Metallfläche.
Glanzgrad : glänzend
Farbtöne: 0006 anthrazit , 0011 kupfer , 0013 hellgrau , 0018 resedagrün , 0022 blau , 0095 schwarz
Gebinde : 2,5 l - 750 ml

Südwest Aqua-Alu-Effectlack



Wässriger glänzender Metallic-Lack

Ein dekorativer, umweltfreundlicher Speziallack für glänzende Beschichtung auf vorbereiteten Flächen innen und im Wetter geschützten Außenbereich.
Glanzgrad : glänzend
Farbton: 9318 brilliantsilber (ca. RAL 9006) , ca. RAL 9007 , 6317flieder , 6650schwarz , 7215pistazie - 7315brombeer - 7332 violett - 7408 smaragd - 7511 blau
7711 champagner , 8330 bronze , 8315 kupfer , 8320 gold
Gebinde : 2,5 l - 750 ml

Südwest Schultafellack



Kunsthartzlack zur Überarbeitung von Schultafeln

Kunsthartzlack zur Überarbeitung von alten Schultafeln, zur Herstellung von Tafeln, die mit Kreide beschrieben werden sollen, sowie zum Überstreichen oder Herstellen von Tischtennisplatten im Innenbereich oder im geschützten Außenbereich.
Glanzgrad : matt
Farbtöne: 6105 grün , 9105 schwarz
Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest Eloxier-Effektlack



Imitation von Eloxal-Oberflächen

Zur Imitation von Eloxal-Oberflächen auf vorbereiteten Untergründen oder zum Ausbessern beschädigter Eloxalschichten innen und außen. Sehr gute Wetterbeständigkeit.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne : 8620 mittelbraun , 8630 dunkelbraun , 8640 schwarzbraun , 9315 aluminium

Gebinde: 400 ml Spraydose

Mipa Thermolack



Hochhitzebeständiger Speziallack

Bis 800°C hochhitzebeständiger Spezial- lack für Öfen, Rohrleitungen, Heizungsanlagen, Grill, Auspuff- und Motorenteile. Brennt beim Aufheizen selbständig ein.

Farbtöne Silber und Schwarz.

Gebinde: 750 ml - 375 ml - 100 ml

Mipa Zaponlack



Metall-Klarlack

Vergilbungsfreier High-Solid Acrylklarlack für Metalle und NE-Metalle im Innen- und Außenbereich. Verhindert das Ansetzen von Patina bei Kupfer oder die Schwarzfärbung von Aluminiumblech.

Glanzgrad: glänzend

Farbton: transparent

Gebinde: 750 ml - 375 ml

Aqua Sperr- u. Isoliergrund



Wasserverdünnbare Grundierung zum Absperrn und Isolieren

Isolier- und Absperrgrund wasserverdünnbar für exotische Hölzer, Wachs-, Teer-, Rauch-, Ruß-, Fett- und Nikotinflecken sowie für getrocknete Wasserflecken; zur Grundierung von saugenden Untergründen wie Holz, Gips, Tapeten, Styropor, Beton, Faserzement und Dispersions-anstriche.

Farbton: weiss

Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Owatrol Polytrol



Kunststoff-Aufrischer

Polytrol bringt den ursprünglichen Farbton und Glanz auf verblichenen Kunststoff und Lackflächen zurück. POLYTROL füllt diese zerklüftete Oberfläche auf, glättet sie und lässt so wieder optimale Lichtreflektion zu, das heißt ihr Möbel sieht trocken so gut aus wie nass oder eben Neu.

Gebinde: 500 ml - 250 ml

1.2.4. Rostschutzfarben

Mipa E 900



Entroster und Rostumwandler

Rostumwandler für den direkten Auftrag auf Rost. Nach Auftrag wird der Rost umgewandelt und muss dann mit Wasser nachgewaschen werden. Anschließender Auftrag von Rostschutzgrundierung ist unbedingt erforderlich.
Gebinde: 1 l - 500 ml

Brunox Epoxy



Brunox Epoxy Rostversiegelung

Brunox Epoxy Rostversiegelung ist Roststopp und Grundierung in Einem. Rost wird neutralisiert und langfristig verhindert. Nach 24 Std. mit Decklacken überstreichbar.
Gebinde: 30ml - 100 ml - 250 ml - 1 ltr.

Owatrol CIP



Rostversiegelung und Grundierung

Rostversiegelung und Grundierung für 1- und 2-Komponenten-Farben. Die Mischung aus hochwertigem giftfreiem Rostschutz-Primer und einem einzigartigen, lufttrocknenden Naturöl mit hohem Festkörpergehalt und außerordentlich guten Penetriereigenschaften macht CIP zum hervorragenden Rostschutzprimer.
Gebinde: 2,5 l - 500 ml

Metallgrund Rostprimer



Wetterbeständige Korrosionsschutzgrundierung für Eisen und Stahl

Albrecht Rostprimer ist ein wetterbeständiger Korrosionsschutz für Eisen und Stahl innen und außen. Nitrofest, schnelltrocknend, hitzebeständig.
Farbtöne: weiss, grau RAL 7032
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest All-Grund



Schnelltrocknender Haftprimer

Vielseitige, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler für Grund- und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen außen und innen. Schnell und universell überarbeitbar mit lösemittelhaltigen oder wasserbasierenden Decklacken.
Farbton: weiß
Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

EuroTop All-Grund



Haftprimer mit aktivem Rostschutz

Wetterbeständiger Korrosionsschutz und Universal-Haftgrund für Eisen, Stahl, Zink, Aluminium, Kupfer, Kunststoff und Holz. Für innen und außen, schnelltrocknend, mit 1K- und 2K- Lacken überlackierbar.
Farbtöne: weiß, grau, rotbraun.
Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml.

Südwest Dickschutz R19



Dickschicht-Eisenglimmerfarbe

Dickschutz ist ein stark schichtbildender Eisenglimmer-Effektlack zum Schutz und zur dekorativen Gestaltung außen und innen. Durch die Panzerschuppenstruktur werden die Untergründe langanhaltend vor Witterungseinflüssen geschützt. Untergründe: grundiertes Eisen, Stahl, Buntmetalle und Altlackierungen

Glanzgrad: seidenglänzend

Farbtöne :DB 701 (0701) , DB 702 (0702) , DB 703 (0703)

Gebinde : 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest Super-Dickschutz K 55



Dickschicht- Korrosionsschutz-Eisenglimmerfarbe

Dickschichtiger, korrosionsschützender High-Solid Lack für Handwerk und Industrie. Uni- und DB-Glimmerfarbtöne. Grundierung und Deckanstrich in einem; versprödungs-, kreidungs- und farbtinstabil. Sehr gute Wetterbeständigkeit.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbton: ca. RAL 9010 reinweiß , DB 701 (0701) silbergrau , DB 702 (0702) grau , DB 703 (0703) anthrazit , 8340 altkupfer

Gebinde : 10 l - 2,5 l - 750 ml

1.2.5. Beton- u. Dachfarben

Südwest FH 20



Feuchtigkeitshärtender farbloser Flüssigkunststoff

Zur Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeit, Salzausblühungen, Versiegelung verschlissener Betonböden, Verfestigung mineralischer Untergründe innen und außen. Als festigende Grundierung im Fußbodenbereich vor Beschichtungsarbeiten. Achtung: Für gute Belüftung sorgen.

Gebinde : 12 l - 3 l - 1 l - 500 ml

Südwest Unterwasserfarbe



Chlorkautschukfarbe für Wasserbecken

Als Schutz- und Verschönerungsanstrich für mineralische Wasserbecken, z.B. Schwimmbäder, Planschbecken, Zierteiche usw. Nicht für Trinkwasserbehälter geeignet.

Glanzgrad : seidenglanz

Farbtöne: 5336 lidoblau , 6375 atlantikgrün , 9110 weiß

Gebinde : 2,5 l - 750 ml

Südwest Methacryl-Fußbodenfarbe



Einkomponentige wässrige Bodenbeschichtung

Abriebfeste Beschichtung für normal bis stark beanspruchte Fußböden innen und außen, z.B. Keller-, Lager-, Ausstellungsräume oder Balkone. Nicht befahrbar, wegen den Weichmachern (Autoreifen, Motorräder usw.)

Glanzgrad : seidenmatt

Farbtöne: RAL 7023 betongrau , RAL 7032 kieselgrau , 1119 graubeige , 9110 weiß auf Anfrage auch andere Farbtöne mischbar !

Gebinde : 10 l - 2,5 l - 750 ml

EuroTop 2k-Bodenbeschichtung



Wasserverdünnbarer Epoxid-Lack

Hoch abriebfeste wässrige 2Komponenten-Bodenversiegelung im industriellen, gewerblichen und privaten Bereich wie Lagerhallen, Garagen und Kellerböden.
Farbtöne: RAL 7032, RAL 7030.
Gebinde: 10 Kg - 5 Kg

Südwest Markierungsfarbe weiß



Straßenmarkierungsfarbe

Markierungsfarbe zur Kennzeichnung von Fahrbahnen, Parkplätzen, Gehwegen, Stellplätzen außen und innen. Das zusätzlich lieferbare farblose Markierungsfinish dient als Schlussanstrich auf leuchtenden Markierungsfarben, um schnelle Verschmutzungen, vor allem im Innenbereich, zu vermeiden. Glanzgrad : matt
Farbtöne: 9110 weiß , ca. RAL 1007 narzissengelb , RAL 3020 verkehrsrot , ca. RAL 5017 verkehrsblau , RAL 1023 verkehrsgelb , 9105 schwarz.
Gebinde : 2,5 l

Südwest Dach-Farbe



Acryl-Dachbeschichtung

Zur Verschönerung von Dächern mit abgewitterten Ton- oder Betonziegeln. Auch für die Beschichtung von Eternit Wellpaltten und Berliner Welle mit ausreichender Ablaufneigung geeignet. Dach-Farbe enthält Biozide. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.
Glanzgrad : seidenglanz
Farbtöne: RAL 7016 anthrazit , 8911 frankfurtrot , 8914 naturrot , 8915 ziegelrot , 8916rotbraun , 8917 dunkelbraun
Gebinde: 15 l

1.2.6. Spachtel, Reiniger, Hilfsmittel

Ponal DUO



2K-PUR- Multispachtel

Hartelastischer 2K Multispachtel zum Kleben und Spachteln. Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen. Empfohlen für die Fenstersanierung vom IFT Rosenheim. Verklebung von Holz mit anderen Werkstoffen z.B. Metalle, Kunststoffe usw. Für den Außenbereich geeignet nach DIN EN 204 / D4.
Gebinde: Faltschachtel 315 g

Sikkens Acryl-Feinspachtel



Spachtelmasse für innen und außen.

Wasserverdünnbare Spachtelmasse für innen und außen. Zum Ausgleich klein flächiger Fehlstellen (Ausrisse beim Hobeln, Wurmlöcher) auf grundierten Holzoberflächen sowie Fleckspachteln von Schadstellen an alten Lackierungen vor anschließender Beschichtung im Sikkens System.
Farbton: weiss
Gebinde: 400 g

Südwest Zinkreiniger



Reinigungsmittel für Zinkflächen

Zur Reinigung von Zink- und Kunststoffuntergründen nach BFS-Merkblatt Nr. 5 und 22. Entfernt Schmutz, Fett, Trennmittel sowie Korrosionsrückstände und verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich.
Gebinde : 5 l - 1 l - 500 ml

Südwest Kupfer-Alu-Reiniger



Reinigungsmittel für Buntmetalle

Zum Reinigen von Kupfer, Messing und Aluminium. Entfernt Schmutz, Fett, Trennmittel sowie Korrosionsrückstände und fördert die Haftung nachfolgender Anstriche im Innen- und Außenbereich
Gebinde : 500 ml

Jansen 2k-PE-Feinspachtel weiß



Elastischer 2K-PE-Feinspachtel

Zweikomponenten-Spachtel für Autoreparatur, Schreinerei, Möbelindustrie, Maler- und Anstreicherarbeiten. 2K-PE-Feinspachtel, leicht ziehbar, gut füllend, gut schleifbar, mit weissem Härter, dadurch kein durchschlagen und verfärben bei Möbeloberflächen.
Farbton: weiss
Gebinde: 250 g - 500 g

Ahrweilit Spachtel



Innenspachtel für Holz, Metall und Altputz

Hochwertiger Malerspachtel innen für große Flächen, leichte Verarbeitung, gut füllend; mehrmaliges Spachteln an einem Tag möglich; Nachglätten schafft eine porenfreie, glatte Fläche. Spachtelarbeiten auf Holz, Metall und Altputz.
Farbton: weiss
Gebinde: 3 kg - 800 g - 400 g

Ahrweissal Spachtel



Außen u. Innenspachtel für Holz, Metall und Altputz

Spachtelarbeiten auf Holz, Metall für innen und außen. Schnelltrocknender Malerspachtel für große Flächen, zum Ausspachteln kleinerer Unebenheiten, leichte Verarbeitung, hohe Ergiebigkeit.
Farbton: weiss
Gebinde: 3 kg - 800 g - 400 g

Ahrweitex Spachtel



Hochwertiger Kunststoff Schnellspachtel für Holz und Metall innen u. außen

Spachtelarbeiten auf Holz und Metall. Schnelltrocknender Spachtel zum Füllen von Holzporen, Ausflecken von Kratzern, kleinen Löchern und anderen Beschädigungen; universell einsetzbar.
Farbton: weiss
Gebinde: 125 g

Owatrol ESP



Haftvermittler, flüssiges Schleifmittel

Owatrol ESP wird im allg. Sprachgebrauch auch als »flüssiges Schleifmittel« bezeichnet. Sehr einfache Handhabung, aufwischen 10 Minuten warten, abwischen, Neuanstrich, Anwendbar auf allen glatten, nicht saugfähigen Oberflächen. Problemlos mit allen 1-K Farben überstreichbar.
Gebinde: 1 l - 250 ml - 100 ml

Pufas Anlauger



Aktivreiniger und Entfetter

Schnell auflösendes Laugenpulver zum Entfernen fetthaltiger und starker Verschmutzungen. Ideale Untergrundvorbehandlung lackierter Flächen vor nachfolgenden Lackierungen. Bestens geeignet zur Reinigung unzugänglicher Flächen, die nicht geschliffen werden können (z.B. Heizkörper). Nicht zur Reinigung von Metallen (Zink, Aluminium etc.) geeignet
Gebinde : 5 kg - 500 g - 100 g

1.3. Holzlasuren

1.3.1. Imprägnierungen

Impranol Holzschutzgrund BPD



Lösemittehaltige Holzschutz-Imprägnierung

Lösemittehaltige Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Schimmel, Pilze und Insekten von statisch nicht beanspruchten Holzbauteilen im Freien ohne Erdkontakt.

Farbton: farblos

Gebinde: 30 l - 5 l - 2,5 l - 750 ml

Sikkens Cetol Aktiva Imprägnierung



Lösemittehaltige Holzschutz-Imprägnierung

Farblose, gebrauchsfertige Imprägnierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende und holzerstörende Pilze im Außenbereich. Gute Penetration in den Untergrund.

Vorbeugend wirksam gegen Fäulnis und holzverfärbende Organismen.

Farbton: farblos

Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

1.3.2. Holzöle, Additive, Reiniger, Pflegemittel

Biofa Wetterschutzöl 2043 matt



Farbloses Öl für bewitterte Holzoberflächen im Außenbereich

Zur Behandlung und Pflege geschliffener, gehobelter und sägerauher Holzoberflächen wie Fenster, Türen, Gartenmöbel usw. im Außenbereich.

Gebinde: 2,5 l - 750 ml

Owatrol TEXTROL-Öl



Edelholz- Schutz- und Pflegeöl mit UV-Schutz

Textrol Hell und Rustikal sind farbpigmentierte Holzöle. Die bekannten Eigenschaften von Textrol Transparent werden durch eine farbige Mikropigmentierung verstärkt. Die Farbpigmente erhöhen den UV-Schutz und verlängern somit die Bearbeitungsintervalle. Schutz gegen Pilzbefall, ohne Verwendung von Bioziden.

Farbtöne: eiche hell, eiche rustikal, transparent

Gebinde: 5 l - 2,5 l - 750 ml

Owatrol Öl



Holz-Tiefenimprägnierung u. Farbzusatz

Owatrol Öl ist ein vielseitig einsetzbares Tiefenimprägnieröl. Geeignet als Zusatz in Farben. Verbessert die Verarbeitungseigenschaften wie Trocknung, Farbverlauf und Haltbarkeit. Eignet sich hervorragend zur Tiefenimprägnierung für Holz. Verhindert das Unterwandern durch Feuchtigkeit. Erzeugt eine völlig gleichmäßige, geschlossene Oberfläche. Auch als Additiv für lösemittelhaltige Lasuren und Farben geeignet zur Verlauf- und Haftungsverbesserung.

Gebinde: 5 l - 1 l - 100 ml

Owatrol Innoclean A



Lasurentferner u. Holzreiniger

Entfernt verwitterte Dünnschichtlasuren und Holzöle. Reinigt verschmutztes Holz gründlich und schonend. Es ist lösungsmittelfrei und nicht ätzend. Dient auch zur intensiven Reinigung für Kunststoff.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 100 ml

Owatrol Net-Trol



Holz-Reiniger und -Aufheller

Net-Trol kann vergrautes Holz wirkungsvoll reinigen und aufhellen. Es ist schonend aber dennoch wirksamer als die Reinigung mit einem scharfen Reiniger. Es können aber auch witterungsbedingte Verschmutzungen wirkungsvoll entfernt werden.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 100 ml

Owatrol E-B



Wässriges Additiv zur Haftungs- u. Verlaufverbesserung

Haftvermittler und Tiefgrund zum Einmischen. Keine aufwändigen Vorarbeiten wie Abbeizen oder Abbrennen. Tiefgrundbehandlung und Grundierung in einem Arbeitsgang. Vollständige Benetzung auch auf sandenden Untergründen.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 250 ml - 100 ml

Owatrol Floetrol



Additiv wasserbasiert

Verlaufsoptimierer für wasserverdünnbare Wand- und Fassadenfarben, Holzlasuren und Lacke. Verlängert die offene Zeit des Anstrichmittels. Für besseren Verlauf und kreative Oberflächentechniken.
Gebinde: 1 Ltr.

Owatrol Stoptan



Gerbsäure-Neutralisierung

Verhindert die Farbveränderung von Anstrichen auf Holz im Außenbereich aufgrund des Durchschlagens von Gerbsäure.
Gebinde: 2,5 ltr.

1.3.3. Lasuren lösemittelhaltig

EuroTop Imprägnier-Zaunlasur



Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur

Offenporige Holzlasur mit hohem Eindringvermögen speziell für Zäune, Verbretterungen, Gartenhäuser usw. Biozidfrei.
Farbtöne: nußbraun - eiche
Gebinde: 5 l

Scheidel Asslineum



Zaunlasur

Asslineum ist ein Carbolineum-Ersatz. Die Zaunlasur ist geruchsarm beim Streichen und enthält keine giftigen Zusätze. Für freiverbautes Holz, wie Holzzäune, Pergolen, Holzhäuser, Stallungen, Sandspielkästen, etc.
Farbtöne: nußbraun
Gebinde: 12 l - 6 l

EuroTop Imprägnierlasur



Lösemittelhaltige Dünnschichtlasur

Seidenglänzende Imprägnierlasur für Holz im Außen- und Innenbereich. Wetterbeständig und offenporig mit gutem Eindringvermögen.
Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne.
Gebinde: 25 l - 5 l - 2,5 l - 750 ml

Impranol Color



Lösemittelreduzierte Holzschutzlasur

Farbige, dekorative offenporige und bläuewidrige Lasur auf lösemittelbasis mit hohem UV-Schutz und Filmschutz gegenüber Mikroorganismen. Zum Schutz und zur farbigen Behandlung von Holz im Außenbereich. Hochwetterbeständig, Bindemittel auf pflanzlicher Basis.
Farbtöne: farblos, kiefer, eiche hell, walnuß, nußbaum, mahagonie, palisander....
Gebinde: 20 l - 5 l - 2,5 l - 750 ml

Sikkens Cetol Novatech Holzlasur



Lösemittelreduzierte High Solid Holzlasur

Lösemittelbasierte transparente, seidenglänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System!) für begrenzt maßhaltige Bauteile, bzw. Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich. Die High-Solid-Harz Technologie bedeutet für Novatech einen hohen Festkörperanteil (ca. 67 Gew. %). Es werden so hohe Trockenschichtdicken erreicht, dass zwei Schichten Cetol Novatech drei Schichten eines konventionellen Dünnschicht-Lasursystems entsprechen. Bei maßhaltigen Bauteilen erfolgt eine Grundbeschichtung mit Cetol HLS extra* im angepassten Farbton.
Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne und tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l

Sikkens Cetol HLS Extra Holzlasur



Lösemittelreduzierte Dünnschichtlasur für außen

Seidenglänzende und hochtransparente Spezial-Alkydharz Dünnschichtlasur für außen. Zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen. Cetol HLS extra hat einen hohen UV-Schutz, eine gute Eindringtiefe, ist offenporig, Wasser abweisend, feuchtigkeitsregulierend, einfach zu verarbeiten und ist leicht zu renovieren. Cetol HLS extra ist mit vorbeugendem Filmschutz gegen Algen- und Pilzbefall ausgerüstet und darf deshalb nicht im Innenbereich eingesetzt werden.
Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne und tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Cetol Filter 7 Dickschichtlasur



UV beständige Dickschichtlasur

Besonders hochwertige, seidengänzende Dickschichtlasur (Long-Life-Lasur) für außen. Bietet für einheimische und tropische Laub- und Nadelhölzer einen langlebigen Schutz mit hoher brillanter Transparenz. Das Produkt besitzt eine extrem hohe UV-Beständigkeit und Absorptionsfähigkeit für maßhaltige Holzbauteile, Fenster, Türen etc. Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne und tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Cetol HS Color



Semi - transparente High Solid Lasur auf spezieller Alkydharzbasis

Zur dekorativen Gestaltung und Schutz von maßhaltigen und begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Die Anwendung erfolgt im Zwei-Schicht Ein-Topf-System, speziell auf abgewitterten und stark verfärbten Hölzern. Bei maßhaltigen Bauteilen erfolgt eine Grundbeschichtung mit Cetol HLS extra* im angepassten Farbton aus der Natural Balance-Collection bzw. Color-mix System.
Farbtöne: tönbar nach Sikkens - RAL usw.
Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l

1.3.4. Lasuren wasserbasiert

Impra Profilan PREVENT



Wasserbasierende Holzschutz-Imprägnierung

Wirkstoffhaltige Grundierung mit Schutz vor Schimmel, Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil 3 und RAL Gütezeichen. Eignet sich zum Schutz von statisch nicht beanspruchten Hölzern im Außenbereich.
Farbton: farblos
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

Impra Profilan FINA Hybrid



Lösemittel- und wirkstofffreie Dünnschichtlasur innen und außen

Für alle Holzbauteile im Innen- und Außenbereich wie Wandverkleidungen, Decken, Dachuntersichten Verbretterungen usw. Schnelle Trocknung, optimaler Verlauf, offenporig und atmungsaktiv.
Farbtöne: verschiedene Standard-Holzfarbtöne, tönbar nach RAL und NCS
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

Impra Profilan Top



Aqua-Decor-Lasur für Innen

Wasserbasierende wirkstofffreie Holzlasur für alle Holzbauteile im Innenbereich wie Paneele, Sichtdachstühle, Holzdecken, Balken, Wandverkleidungen usw. Ergibt einen widerstandsfähigen vergilbungsfreien Schutzfilm.
Farbtöne: farblos, kalkweiß, weiß.
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

Sikkens Cetol BL Decor Holzlasur



Lösemittel- und wirkstofffreie Dünnschichtlasur für innen

Dekorative, umweltschonende Dünnschichtlasur für innen. Betont die natürliche Schönheit des Holzes, ist geruchsarm und schnell trocknend. Das Produkt ist umweltschonend, leicht zu verarbeiten, gut penetrierend, seidenglänzend, offenporig, Wasser abweisend, feuchtigkeitsregulierend und geruchsneutral.

Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne von farblos bis ebenholz
Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l - 500 ml

Sikkens Cetol BLX pro Holzlasur



Wasserbasierende Dünnschichtlasur

Zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und nicht maßhaltigen oder begrenzt maßhaltigen Holzbauteilen im Außenbereich. Die Holzlasur ist wasserabweisend, hat eine lange Offenzeit, einen intensiven Langzeitschutz vor Nässe, UV-Strahlung und anderen Umwelteinflüssen. Das Produkt ist umweltschonend, tropfgehemmt und geruchsarm.

Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne und tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 2,5 l - 1 l

Sikkens Cetol BL 31 Dickschichtlasur



Lösemittelfreie Dickschichtlasur

Umweltschonende, seidenglänzende, wasserdampfdurchlässige Dickschichtlasur für außen. Zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Außenbereich und für Fensterinnenseiten. Cetol BL 31 wird entsprechend als Zwischen- und Schlussbeschichtung für maßhaltige (Fenster und Außentüren).

Farbtöne: Standard-Holzfarbtöne von farblos bis ebenholz, tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 2,5 l - 1 l

1.3.5. Deckende Holzfarben

EuroTop Acryl Wetterschutzfarbe



Lösemittelfreie Holzfarbe

Deckende wässrige Holzfarbe für außen und innen, ventilierend und hochelastisch. Grund- und Deckanstrich mit guter Isolierwirkung gegen Holzinhaltstoffe. Weiß.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 750 ml

Sikkens Cetol Wetterschutz-Isoliergrund



Lösemittelfreie Grundierung für Holz

Wasserbasierte, deckende Grund- und Zwischenbeschichtung für außen und innen. Vermindert wirkungsvoll Verfärbungen durch wasserlösliche Holzinhaltstoffe bei Laubholzarten, ist schnell trocknend und geruchsneutral.

Gebinde: 10 l - 2,5 l - 1 l

Sikkens Cetol Wetterschutzfarbe



Deckender Holzanstrich für außen

Seidenmatter, deckender Holzanstrich für außen, zudem elastisch und wasserbasiert. Quell- und Schwundbewegungen des Holzes werden durch die elastischen und diffusionsfähigen Eigenschaften mitgemacht. Nach entsprechender Vorbehandlung auch auf mineralischen Untergründen einsetzbar.

Farbtöne: tönbar nach Sikkens, RAL usw.
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 1 l

Impra Profilan-Secur Sperrgrund



Isoliergrund für Holzflächen Innen und Außen

Grund- und Zwischenbeschichtung für Hölzer im Innen- und Außenbereich. Ohne biozide Wirkstoffe. Zum Absperrn von Holzinhaltsstoffen.

Farbton: weiss

Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

Impra Profilan-Opac Holzfarbe



Deckender wasserbasierender Holzanstrich

profilan®-opac ist eine wasserbasierende, hochwetterfeste Anstrichfarbe mit vorbeugendem Filmschutz gegen Schimmel und Algenbewuchs für innen und außen. Für Hölzer im Innen- und Außenbereich wie z.B. Fachwerkbalken, Balkone, Holzfassaden, Gartenhäuser u.a. nach Vorbehandlung auch auf Mauerwerk, Beton, Putz, Hart-PVC, Zink und verzinktem Stahl einsetzbar.

Farbtöne: weiss, schwarz, tönbar nach Sikkens, RAL, NCS usw.

Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

2. Industrielacke, Autolacke

2.1. Industrielacke

2.1.1. Decklacke

Mipa KH-Decklack AK 240



1K Alkydharz-Industrielack

Hochwertiger, schnelltrocknender Kunstharz-Decklack mit sehr widerstandsfähiger Oberfläche. Für die Lackierung von Nutzfahrzeugen und Maschinen. Mit Mipa Härterverdünnung kann die Trocknung beschleunigt werden.

Glanzgrad: glänzend

Farbtöne: nach RAL, NCS, Sikkens, Landmaschinen

Gebinde: 5 kg - 1 kg

Mipa KH-Decklack AK 250



KH-Streich- und Spritzlack

Kunstharzlack mit langer offener Zeit zum Streichen, Rollen und Spritzen von Bauteilen und Konstruktionen aus Holz und Metall im Innen- und Außenbereich.

Glanzgrad: seidenmatt

Farbtöne: nach RAL, NCS, Landmaschinen

Gebinde: 5 kg - 1 kg

Mipa 2K-PU-Decklack 250



Kratzfester, wetterbeständiger 2K-PU-Lack

Hochwertiger 2Komponenten-Polyurethan-Acryllack mit langer offener Zeit für hochwertige Beschichtung von Metall, Maschinen, Stahlkonstruktionen und Haustüren.

Verwenden mit Härter H10 zum Spritzen und Härter A60 zum Streichen.

Glanzgrade: halbgläzend, seidenmatt

Farbtöne: Nach RAL, NCS, Sikkens

Gebinde: 5 kg - 3 kg - 1 kg

Mipa 1K-Eisenglimmer VC 555



1K-Einschicht-Eisenglimmer matt

Thixotroper, dickschichtiger, matter Eisenglimmer-Decklack zum Streichen, Rollen und Spritzen. Langlebiger Korrosionsschutz direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, PVC.

Glanzgrad: matt

Farbtöne: DB-Töne, einzelne RAL Töne

Gebinde: 5 kg - 1 kg

Mipa 2K-Klarlack matt



2K-Überzugs-Mattlack

2K-Klarlack auf Acrylbasis mit Glanzgrad 15 - 20 %. Gute Beständigkeiten, gleichmäßig mattierte Oberflächen. Als Überzugslack für matte, seidenmatt und seidenglänzende Metallic- und Effektlackierungen, z. B. Mipa Eisenglimmer VC 555.

Fablos, Matt

Gebinde: 500 ml.

2.1.2. Grundierungen

Mipa 2K-EP-Grund 100-20



2K-Epoxidharz-Grundierung

Chromatfreie 2Komponenten-Zinkphosphat-Epoxidharz-Grundierung für Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium, GFK in RAL 7032. Mipa 2K-EP-Grund 100-20 verwenden mit Härter 950-25. Mischbar in gängigen RAL und NCS Tönen.
Gebinde: 10 kg - getönt 5 kg

Metallgrund Rostprimer



Wetterbeständige Korrosionsschutzgrundierung für Eisen und Stahl

Albrecht Rostprimer ist ein wetterbeständiger Korrosionsschutz für Eisen und Stahl innen und außen. Nitrofest, schnelltrocknend, hitzebeständig.
Farbtöne: weiss, grau RAL 7032
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml - 375 ml

Südwest All-Grund



Schnelltrocknender Haftprimer

Vielseitige, schnell trocknende Grundierung und Haftvermittler für Grund- und Zwischenanstriche auf vielen Untergründen außen und innen. Schnell und universell überarbeitbar mit lösemittelhaltigen oder wasserbasierenden Decklacken.
Farbton: weiß
Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 375 ml

2.1.3. Härter, Verdünnungen

Mipa 2K-Härter H 10



Härter für Mipa PU 250

2K- Acryl-Härter "kurz" für Spritzauftrag.
Gebinde: 1 l

Mipa PUR Plus-Härter A60



Härter für Mipa PU 250

2Komponenten-Acryl-Härter mit längerer, offener Zeit zum Streichauftrag für Mipa 2K-PU-Decklacke.
Gebinde: 1 kg - 250 g

Mipa KH-Härterverdünnung



Schnellhärter für Mipa AK 240

Trocknungsbeschleuniger für Mipa Kunstharzlacke und andere KH-Systeme

Mipa 2K-Verdünnung



2K Verdünnung

Verdünnung für Mipa 2K Lacke

Mipa UN Verdünnung



KH Verdünnung

Verdünnung für Mipa Kunstharzlacke.
Gebinde: 5 l - 1 l

2.2. Autolacke

2.2.1. Decklacke, Klarlacke, Härter

Lesonal Topcoat HS 420



2K Uni Autolack

VOC konformer lösemittelhaltiger 2K Decklack für die KFZ Lackierung. Sehr hohe Deckkraft und hohe Oberflächenhärte. Guter Verlauf und sehr hoher Glanz. Härten mit HS Härter 420.

Glanzgrad: hochglänzend

Farbtöne: PKW, Motorad, RAL

Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l - 500 ml - 250 ml

Lesonal Basecoat WB



1K Metallic Autolack

Wasserlack speziell für den KFZ Bereich mit einer breiten Palette an Farbtönen. Hervorragende Deckkraft, hohe Ergiebigkeit, optimale Farbtongenauigkeit und spritzfertig. Überzug: 2K HS Klarlack 420 lösemittelhaltig.

Farbtöne: Metallic, Permutt, Uni-Farbtöne, RAL

Gebinde: 5 l - 2,5 l - 1 l - 500 ml - 250 ml

Lesonal 2K HS-Premium Klarlack 420



Lösemittelhaltiger 2K High-Solid-Klarlack

VOC konformer 2K Klarlack hochfüllend. Geeignet für alle Reparaturen und Komplettlackierungen im KFZ Bereich. Sehr leichte Verarbeitung mit guten Trocknungseigenschaften und einem brillanten Glanz.

Glanzgrad: hochglänzend

Gebinde: 5 l - 1 l - 500 ml

2.2.2. Füller, Grundierungen

Lesonal 2K Epoxyprimer



2K Epoxid-Grundierung

Zum Füllen von blankem und verzinktem Stahl, Aluminium, Holz- und Polyester-Untergründen sowie ausgehärteten Altlackierungen. Hochfüllend und sehr guter Korrosionsschutz. Extrem gute Trockenschleifbarkeit. Härten mit 2K Epoxi-Härter.

Farbton: hellgrau

Gebinde: 3 l - 1 l

Lesonal 1K Primer WB



1K Grundierfüller auf Wasserbasis

Schnelltrocknende, wasserbasierende Grundierung für den PKW Bereich. Geeignet für Stahl, Aluminium und verzinkten Stahl. Mit allen Lesonal Decklacken überlackierbar. Darf nicht auf Polyestermaterialien verarbeitet werden.

Farbton grau

Gebinde: 3 l - 1 l

Lesonal 1K Kunststoffprimer



1K Universal Kunststoff Primer

Zum Grundieren aller lackierbaren Kunststoff-Karosserieteile. Sehr gute Haftung auf allen Kunststoffen (mit Ausnahme von reinem PP und PE). Spritzfertiges Material.
Farbton: transparent
Gebinde: 1 l

2.2.3. Spachtel, Verdünnungen, Hilfsmittel

Jansen 2k-PE-Feinspachtel weiß



Elastischer 2K-PE-Feinspachtel

Zweikomponenten-Spachtel für Autoreparatur, Schreinerei, Möbelindustrie, Maler- und Anstreicherarbeiten. 2K-PE-Feinspachtel, leicht ziehbar, gut füllend, gut schleifbar, mit weissem Härter, dadurch kein durchschlagen und verfärben bei Möbelloberflächen.
Farbton: weiss
Gebinde: 250 g - 500 g

Lesonal Uni-Polyesterspachtel



2K Universal Polyesterspachtel

Zum Spachteln von feinen bis groben Unebenheiten auf blankem u. verzinkten Stahl, Aluminium und GFK. Sehr hohe Füllkraft Überlackierbar mit allen Füllern u. Grundierungen, außer 1K Primer-WB.
Farbton: grau
Gebinde: 2 kg - 500 g

Lesonal Entfettungsmittel SB



Antistatik Reiniger

Zur Reinigung von Fetten u. Ölen, lösemittelhaltig. Sehr lange Verdunstungszeit. Dadurch optimale Reinigungswirkung. Wenig elektrostatische Aufladung, besonders auf Kunststoffen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Motip Prestolith Grob-u.Füllspachtel



2K- Polyester Füll- u. Ziehspachtel

Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten auf Holz und Beton. Universell einsetzbar. Schnelle Aushärtung.
Farbton: hellbeige
Gebinde: 1 kg - 250 g

Motip Prestolith Flex Feinspachtel



2K-Polyester Feinspachtel

Hochelastischer, zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen Feinspachteln schon vorbehandelter Flächen. Universell einsetzbar. Schnelle Aushärtung.
Farbton: grauweiss
Gebinde: 1 kg - 250 g

2.2.4. Lackspraydosen

Dupli Color Acryl Auto-Spray



Reparaturlack für Auto und Hobby

Hochwertiger Acryl-Lack für Lackierungen und Lackausbesserungen am Auto und für viele andere Dinge. Auch für Deko- und Bastelarbeiten auf Metall, Holz, Glas, Stein, Keramik.

Glanzgrad: hochglänzend

Farbtöne: PKW, RAL

Gebinde: 400 ml

Dupli Color KH Lack-Spray



Universeller Kunstharz Spraylack

Vielseitig verwendbarer Spraylack. Für Haushalt, Garten, Hobby. Einsetzbar auf Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein.

Glanzgrad: glänzend, seidenmatt

Farbtöne: gängige RAL-Töne

Gebinde: 400 ml

Dupli Color Acryl Grundierung-Spray



Acryl Metall-Grundierung

Die ideale Grundierung mit Korrosionsschutz als Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Aluminium.

Farbton: grau

Gebinde: 400 ml

Dupli Color Acryl Füller-Spray



Acryl Füller für Eisen und Stahlblech

Spezielle Grundierung und Füller für Eisen und Stahlblech. Roststellen zuvor behandeln.

Farbton: beige

Gebinde: 400 ml

Dupli Color Kunststoff-Haftgrund Spray



Plastikprimer für Hartkunststoffe

Motip Kunststoff-Haftvermittler ist eine spezielle Grundierung, für die anschließende, dauerhafte Lackierung von Hartkunststoffen mit MoTip Sprühlacken. Geeignet für Autoteile, Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigem Hartkunststoff.

Farbton: transparent

Gebinde: 400 ml

DupliColor Rust-Stop-Spray



Rostschutzspray mit Eisenglimmer-Effekt

Grundierung, aktiver Rostschutz, Versiegelung, Decklack. Haftet auf nahezu allen Untergründen, z.B. Eisen, blanke und verzinkte Stahlbleche, Kupfer, Messing, Aluminium.
Glanzgrad: matt
Farbtöne: DB 701, 702, 703
Gebinde: 400 ml

Dupli Color Neon Effect-Spray



Leuchtspray

Schnelltrocknender, fluoreszierender Acryllack. Für Dekorationen Bastel- und Werkstoffe aller Art (außer Styropor).
Farbtöne: blau - grün - pink - rot - gelb
Gebinde: 400 ml

Dupli Color Hitzebest-Spray



Lackspray hochtemperaturbeständig

Zum Ausbessern von hitzebeanspruchten Gegenständen wie Gartengrills, Öfen, Ofenrohre usw. bis ca. 700 ° C.
Farbtöne: silber - schwarz
Gebinde: 400 ml

Dupli Color Zink Spray



Kalt - Verzinkung

Rostschutz für alle blanken Metalle und Schweißnähte. Grundier - und überlackierbar.
Farbton: grau
Gebinde: 400 ml

3. Fensterbeschichtungen, Holzschutz

3.1. Industrielle Fensterbeschichtungen

3.1.1. Imprägnierungen

Sikkens Cetol WV 880 BPD



Imprägnierung für Fluttunnel

Wasserverdünnbare, egalisierende Imprägnierung mit Bläue- und Fäulnissschutz speziell für den Einsatz im Fluttunnel. Geeignet für statisch nicht beanspruchte Holzbauteile ohne Erdkontakt, außen.

Farbton: farblos
Gebinde: 120 l - 20 l

Sikkens Cetol WV 885 BPD



Wässrige farblose Imprägnierung

Wasserverdünnbare, egalisierende Imprägnierung mit Bläue- und Fäulnissschutz für statisch nicht beanspruchte Holzbauteile ohne Erdkontakt, außen. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile, nicht maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos
Gebinde: 120 l - 20 l

Impralan Grund I 100



Wässrige farblose Imprägnierung

Wirkstoffhaltige Imprägnierung gegen Bläue und Fäulnis nach DIN 68800 Teil3 für alle Hölzer im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Gebinde: 20 l

3.1.2. Lasierende Grund- u. Schlußbeschichtungen

Sikkens Cetol WP 562 BPD



Bläuewidrige Grundier-Tauchlasur

Bläuewidrige Grundierung für Bauteile aus Laub- und Nadelholz, außen. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile, nicht maßhaltige Holzbauteile. Auch als Egalisierlasur erhältlich.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 100 l - 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WP 566



Fungizidfreie, transparente Grundierung

Tauch- und Flutgrundierung für begrenzt maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile aus Nadel- und Laubholz, außen und innen.

Farbtöne: farblos, getönt
Gebinde: 100 l - 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WP 567 BPD



Imprägnier-Grundierung

Lasierende, fleckenarme Imprägnier- Grundierung mit vollwertigem Holzschutz für Bauteile aus Nadel- und Laubholz, außen. Imprägniert und grundiert in einem Arbeitsgang. Für maßhaltige Holzbauteile. Auch als Egalisierlasur erhältlich.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 110 l - 20 l

Sikkens Cetol WM 665



Farblose isolierende Zwischenbeschichtung

Zwischenbeschichtung für Bauteile aus Nadel- und Laubholz, außen. Die besonderen Benetzungseigenschaften und der hohe Festkörpergehalt verbessern den Holzschutz und sorgen für eine sehr gute Porenbetzung und Porenfülle. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos
Gebinde: 120 l - 20 l

Sikkens Cetol WM 675



Isolierende Zwischenbeschichtung zum Tauchen und Fluten

Hochtransparente isolierende Zwischenbeschichtung für Holzbauteile. Isoliert die Inhaltsstoffe fast aller Holzarten (z.B. Eiche, Meranti, Kiefer, Lärche). Für maßhaltige Holzbauteile und begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos
Gebinde: 20 l

Sikkens Cetol WM 680



Isolierende Zwischenbeschichtung zum Spritzen

Hochtransparente isolierende Zwischenbeschichtung für Holzbauteile. Isoliert die Inhaltsstoffe fast aller Holzarten (z.B. Eiche, Meranti, Kiefer, Lärche). Für maßhaltige Holzbauteile und begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos
Gebinde: 20 l

Sikkens Cetol WF 758



Natureffekt-Mittelschicht-Lasur

Matte, transparente Zwischen und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen. Dünn bzw. mittelschichtiges Lasursystem. Betont als Natureffekt Lasur die charakteristische Holzstruktur. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WF 748



Stumpfmatte Öleffekt- Lasur

Wasserverdünnbare, transparente, matte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen. Dünn- bzw. mittelschichtiges Lasursystem, betont als Natureffekt-Lasur die charakteristische Holzstruktur.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 20 l

Sikkens Cetol SF 731



Farbloses Lärchenholzöl

Lösemittelhaltiges Lärchenholzöl auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Harze. Zur Grund- und Schlussbeschichtung von nicht maßhaltigen, begrenzt maßhaltigen und maßhaltigen Bauteilen aus Lärchenholz. Ebenso können auch andere Laub- und Nadelhölzer beschichtet werden. Besonders geeignet für Holzbauteile wie Profilholz, Dachuntersichten, Gartenholz usw.

Gebinde: 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WF 950



Dickschicht-Spritzlasur

Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile aussen und innen. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WF 955



Hochtransparente Dickschicht-Spritzlasur

Seidenglänzende, hochtransparente Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile aussen und innen. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos, getönt
Gebinde: 20 l - 5 l

Sikkens Cetol WF 973



Lasierende 2 K Zwischen und Schlußbeschichtung

Wasserverdünnbare, transparente, seidenglänzende 2-komponentige Zwischen- und Schlussbeschichtung für Haustüren. Muss vor der Verarbeitung mit WV 850 vernetzt werden. Bei nicht bewitterten Flächen im Innenbereich kann auf eine Zugabe von WV 850 verzichtet werden.

Farbtöne: farblos, getönt - Lasurfarbtöne
Gebinde: 20 l - 10 l

Sikkens Cetol WF 980



Natureffekt-Dickschicht-Spritzlasur

Natürlich matte, transparente Zwischen und Schlussbeschichtung für innen und außen. Betont die charakteristische Holzstruktur. Für maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: farblos
Gebinde: 120 l - 20 l

Impralan Fenstergrund G 100



Lasierende Imprägnier-Grundierung

Wasserbasierende Grundierung für Holz im Außenbereich mit vorbeugenden Schutz vor Bläuebefall, für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Dient ausschließlich als lasierende Beschichtung. Besonders geeignet zur Grundierung von Fenstern, Türen und Aussenverschalungen.

Farbtöne: farblos, getönt - Lasurtöne

Gebinde: 20 l - 5 l

Impralan Fenstergrund G 250 weiß transparent BPD



Wirkstoffhaltige weiß lasierende Imprägniergrundierung

Wasserbasierte wirkstoffhaltige weiß lasierende Grundierung für Holz im Außenbereich mit Schutz vor Bläue und Fäulnis, für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Zum Grundieren von Fenster und Türen, für deckende und lasierende Farbaufbauten.

Farbton: weiß transparent

Gebinde: 20 l

Impralan Grund G 300 BPD



Wirkstoffhaltige, lasierende Imprägniergrundierung

Wasserbasierte wirkstoffhaltige, lasierende Grundierung für Holz im Außenbereich mit Schutz vor Bläue und Fäulnis, für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt. Zum Grundieren von Fenster und Türen, für lasierende Farbaufbauten.

Farbtöne: getönt - Lasurfarbtöne

Gebinde: 20 l - 5 l

Impralan S 150



Wasserbasierende Spritzlasur

Zwischen- und Schlußbeschichtung von Fenster und Türen im Innen und Außenbereich mit hoher UV- Beständigkeit. Hochelastisch, blockfest sowie Speichel- und Schweißecht.

Farbtöne: Standard - Lasurfarbtöne

Gebinde: 20 l - 5 l

Impralan S 510



Wasserbasierende Natureffektlasur

Stumpfmatte Schlußbeschichtung zum Spritzen für hochwertige Holzteile im Innenbereich wie Holz/Alu-Fenster, Türen und Paneele. Kratzfest, hohe Transparenz sowie gute Beständigkeit gegen vergilben.

Farbtöne: farblos - eiche - lärche - tönbar nach Standard-Lasurfarbtönen

Gebinde: 20 l

3.1.3. Deckende Grund- u. Zwischenbeschichtungen

Sikkens Rubbol SP 110



Lösungsmittelhaltiger deckender Tauchgrund

Lösungsmittelhaltige Grundierung für Bauteile aus Laub- und Nadelholz, außen und innen. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile, nicht maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: weiss
Gebinde: 20 l - 5 l

Sikkens Rubbol WP 193



Deckende Isoliergrundierung zum Spritzen

Wasserverdünnbare, weiße Spritzgrundierung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile aus Nadel- und Laubholz. Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe von Laubhölzern, außen und innen.

Farbton: weiß
Gebinde: 120 l - 20 l

Sikkens Rubbol WP 194



Deckende, isolierende Grund- u. Zwischenbeschichtung

Wasserverdünnbare, weiße Grund- und Zwischenbeschichtung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Bauteile aus Nadel- und Laubholz mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe, außen und innen.

Farbton: weiß
Gebinde: 120 l - 20 l

Sikkens Rubbol WM 270



Deckende Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung

Zwischenbeschichtung mit Isolierwirkung gegen anstrichverfärbende Holzinhaltsstoffe für Bauteile aus Laub- und Nadelholz, außen und innen. Nicht geeignet für Lärche. Für maßhaltige Holzbauteile.

Farbton: weiss
Gebinde: 20 l

Impralan Fenstergrund G 200



Wirkstoffhaltige deckende wässrige Grundierung

Wasserbasierende Grundierung für Holz im Außenbereich. Wirkstoffhaltig mit vorbeugendem Schutz gegen Schimmel und Bläuebefall. Impralan-Grund G200 schützt Holz im Außenbereich ohne Erdkontakt.

Farbton: weiss
Gebinde: 20 l

Impralan Fenstervorlack V 100



Biozidfreier deckender wasserbasierender Sperrgrund

Wasserbasierender Sperrgrund, Zwischenbeschichtung für Holz im Innen- und Außenbereich. Vorlack zum Absperrn von Holzinhaltsstoffen. Enthält keine bioziden Wirkstoffe.

Farbton: weiss
Gebinde: 20 l

3.1.4. Deckende Schlußbeschichtungen

Sikkens Rubbol WF 380 HP



Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung

Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen mit gutem Verlauf. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.
Farbtöne: weiss- RAL 9010 - RAL 9016 - getönt nach RAL - Sikkens - NCS
Gebinde: 20 l - 10 l - 5 l

Sikkens Rubbol WF 382 Duraflex



Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung

Wasserverdünnbare, seidenmatte Zwischen- und Schlußbeschichtung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile außen und innen. Dauerelastisch, guter Verlauf sowie Speichel- und Schweißecht.
Farbtöne: RAL 9016 - RAL 9010
Gebinde: 20 l

Sikkens Rubbol WF 390 metallic



Metallic-Beschichtung für Holzfenster und -Türen

Zwischenbeschichtung für maßhaltige und begrenzt maßhaltige Holzbauteile für außen und innen mit Metallic-Effekt. Farblose Endbeschichtung mit WF 955 erforderlich.
Farbtöne: ca. RAL 9006 - RAL 9007, weitere Farbtöne auf Anfrage
Gebinde: 10 l - 5 l

Impralan D 150



Wasserbasierender Decklack

Matte Zwischen- und Schlußbeschichtung zum Spritzen für Fenster und Türen im Innen und Außenbereich mit hoher Witterungsbeständigkeit. Hochelastisch, blockfest sowie Speichel- und Schweißecht.
Farbtöne: RAL - NCS
Gebinde: 20 l - 10 l - 5 l - 2,5 l

3.1.5. Hilfs- u. Pflegeprodukte

Sikkens Cetol WF 910



Streichfähige Zwischen- und Schlußbeschichtung

Seidenmatte lasierende Zwischen- und Schlußbeschichtung für die Wartung von Holzbauteilen Innen und Außen.
Farbtöne: getönt - Lasurfarbtöne
Gebinde: 1 l

Sikkens Cetol WF 310



Streichfähige Zwischen- und Schlußbeschichtung

Seidenmatt deckende Zwischen- und Schlußbeschichtung für die Wartung von Holzbauteilen Innen und Außen.
Farbtöne: getönt nach RAL - Sikkens - NCS
Gebinde: 1 l

Sikkens Kodrin WV 456



Hirnholzversiegelungsmasse

Schnell trocknende Hirnholzversiegelungsmasse auf Wasserbasis zum sicheren Abporen von Hirnholzzonen. Für deckende und lasierende Beschichtungen, Anwendung nach der Grundierung.
Farbton: farblos
Gebinde: 750 ml

Sikkens Kodrin WV 457



Farbloser Fugensiegel

Schnell trocknender farbloser Fugensiegel auf Wasserbasis für die Versiegelung von V-Fugen bei Holzfenstern und -Türen zum Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme.
Farbton: farblos
Gebinde: 250 ml Spenderflasche

Sikkens Kodrin WV 470



Weißer Fugensiegel

Schnell trocknender weißer Fugensiegel auf Wasserbasis für die Versiegelung von V-Fugen bei Holzfenstern und -Türen zum Schutz vor Feuchtigkeitsaufnahme.
Farbton: weiß
Gebinde: 320 ml Kartusche

Sikkens Kodrin WV 472



V-Fugensiegel für Lasurbeschichtungen

Dichtmasse zum Ausfüllen und Versiegeln von V-Fugen (beidseitiger Radius max. 3 mm) und Hirnholzflächen gegen Eindringen von Feuchtigkeit. Für transparente Beschichtungen. Anwendung nach der Grundierung.
Farbton: semitransparent
Gebinde: 310 ml Kartusche

Sikkens Cetol ST 860



Streichzusatz für wasserverdünnbare Spritzbeschichtungen

Flüssiges Zusatzmittel zur Herstellung eines streichfähigen Montagelackes / -lasur aus wasserverdünnbaren Spritzprodukten.
Gebinde: 1 l

Sikkens Acryl-Feinspachtel



Spachtelmasse für innen und außen.

Wasserverdünnbare Spachtelmasse für innen und außen. Zum Ausgleich klein flächiger Fehlstellen (Ausrisse beim Hobeln, Wurmlöcher) auf grundierten Holzoberflächen sowie Fleckspachteln von Schadstellen an alten Lackierungen vor anschließender Beschichtung im Sikkens System.

Farbton: weiss
Gebinde: 400 g

Sonax Pflege Tuch



Microfaser Pflege Tuch für Haustüren

Das Sonaxpflege Tuch pflegt und schützt alle Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Hochwertige Microfaser in Verbindung mit speziellen Pflegekomponenten sorgt für Hochglanz ohne Nachpolieren.

Sikkens Pflegeset für Fenster



Reinigungs- und Pflegeset für Fenster

Die schonende Fensterpflege frischt den Glanz auf und macht das Fenster wieder wetterfest. Regelmäßige Anwendung verlängert die Renovierungsintervalle. Inhalt: Spezialreiniger (250 ml), Pflegemilch (250 ml), Schwamm, Gebrauchsanleitung (Faltblatt)
Gebinde: 2 x 250 ml

Sikkens Pflegeset für Türen



Reinigungs- und Pflegeset für Türen

Der Sikkens Spezialreiniger und die Sikkens Pflegemilch machen es möglich. Ob lackierte oder lasierte Haustür aus Holz, das Pflege-Duo bringt neuen Glanz und schützt vor Schmutz und Witterungseinflüssen.
Gebinde: 2 x 250 ml

Fensterabstandshalter



Microlen Pads PE 30 / Hydro Pads

Einseitig selbsthaftende PE-Schaumstoff-Pads mit abziehbarer Abeckfolie. SB Pads haften auf allen Untergründen und lassen sich auch nach Wochen sehr leicht ohne Rückstand wieder entfernen. In verschiedenen Größen lieferbar:

PE Pads: 40x40x8mm, 40x40x10mm, 50x50x15mm, 50x50x20mm, 50x50x25mm

Hydro-Pads: 50 mm x 50 mm x 12 mm

3.2. Industrielle Haustürenlacke

3.2.1. Decklacke, Füller

Arti Isoliergrund 07407



Farblos 2K Isolier- und Haftgrund

Schützt vor Rissbildung auf MDF, isoliert Holzinhaltsstoffe bei exotischen Hölzern und ist gleichzeitig Haftvermittler.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 1 l

Mipa Henepur Isolierfüller



2K-Füller für Haustüren im Außenbereich

Sehr füllkräftige, pigmentierte 2K Grundierung auf Polyurethanbasis mit ausgezeichneter Deckkraft. Durch Optimierung des Ablaufverhalten besonders für stehende Flächen geeignet. Speziell für den Einsatz auf MDF ohne zusätzliche Isolierung. Härter Henecat 258.

Farbton: weiss
Gebinde: 28 kg - 14 kg - 2,75 kg

Mipa 2K-PU-Decklack 250



Kratzfester, wetterbeständiger 2K-PU-Lack

Hochwertiger 2Komponenten-Polyurethan-Acryllack mit langer offener Zeit für hochwertige Beschichtung von Metall, Maschinen, Stahlkonstruktionen und Haustüren. Verwenden mit Härter H10 zum Spritzen und Härter A60 zum Streichen.

Glanzgrade: halbgläzend, seidenmatt
Farbtöne: Nach RAL, NCS, Sikkens
Gebinde: 5 kg - 3 kg - 1 kg

Mipa 1K-Eisenglimmer VC 555



1K-Einschicht-Eisenglimmer matt

Thixotroper, dickschichtiger, matter Eisenglimmer-Decklack zum Streichen, Rollen und Spritzen. Langlebiger Korrosionsschutz direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, PVC.

Glanzgrad: matt
Farbtöne: DB-Töne, einzelne RAL Töne
Gebinde: 5 kg - 1 kg

Mipa 2K-Klarlack matt



2K-Überzugs-Mattlack

2K-Klarlack auf Acrylbasis mit Glanzgrad 15 - 20 %. Gute Beständigkeiten, gleichmäßig mattierte Oberflächen. Als Überzugslack für matte, seidenmatte und seidengänzende Metallic- und Effektlackierungen, z. B. Mipa Eisenglimmer VC 555.

Fablos, Matt
Gebinde: 500 ml.

Sikkens Rubbol WP 151



2K PUR Grundierung

Wasserverdünnbare, weiße 2K-PUR-Spritzgrundierung für Holzbauteile außen und innen. Speziell geeignet für Haustüren, MDF / HDF und Fenster aus verfärbenden Holzarten wie z.B. Kiefer, Lärche und Laubhölzer. Das Produkt besteht aus Komponente A = Grundierung und Komponente B = Härter.
Gebinde: 4,16 l Komp. A + 0,84 l Komp. B

Sikkens Rubbol WF 380 HP



Deckende Zwischen- und Schlussbeschichtung

Seidenmatte Zwischen- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile außen und innen mit gutem Verlauf. Für maßhaltige Holzbauteile, begrenzt maßhaltige Holzbauteile.
Farbtöne: weiss- RAL 9010 - RAL 9016 - getönt nach RAL - Sikkens - NCS
Gebinde: 20 l - 10 l - 5 l

3.2.2. Härter u. Verdünnungen

Arti Härter 07408



Härter für 07407

DD Härter für Arti Isoliergrund
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 1 l

Mipa PUR Plus-Härter A60



Härter für Mipa PU 250

2Komponenten-Acryl-Härter mit längerer, offener Zeit zum Streichauftrag für Mipa 2K-PU-Decklacke.
Gebinde: 1 kg - 250 g

Mipa 2K-Härter H 10



Härter für Mipa PU 250

2K- Acryl-Härter "kurz" für Spritzauftrag.
Gebinde: 1 l

Mipa Henecat PUR-Härter 258



Härter für Mipa Henepur Isolierfüller

2K Polyurethan Härter 258 speziell für Henepur Isofüller.
Gebinde: 2,5 l - 500 ml

3.3. Chemischer Holzschutz

3.3.1. Imprägnierungen, Salze

Impranol Holzschutzgrund BPD



Lösemittelhaltige Holzschutz-Imprägnierung

Lösemittelhaltige Grundierung mit bioziden Wirkstoffen zum vorbeugenden Schutz gegen Bläue, Schimmel, Pilze und Insekten von statisch nicht beanspruchten Holzbauteilen im Freien ohne Erdkontakt.
Farbton: farblos
Gebinde: 30 l - 5 l - 2,5 l - 750 ml

3.3.2. Bekämpfender Holzschutz

Biofa Wood Bliss



Holzschutzmittelkonzentrat

Lösemittel- und biozidfreies Konzentrat zur bekämpfenden und vorbeugenden Behandlung gegen tierische Holzschädlinge im Innenbereich (auch Hausbock). Schadstofffrei, geruchsneutral, keinerlei gesundheitsschädliche Dämpfe. Ansatz 1:3 mit Wasser - nicht überstreichbar.
Gebinde: 5 l - 1 l - 250 ml

Biofa Nahos



Holzschutzmittelkonzentrat

Lösemittel- und biozidfreies Konzentrat zur bekämpfenden und vorbeugenden Behandlung gegen tierische Holzschädlinge im Innenbereich. Schadstofffrei, geruchsneutral, keinerlei gesundheitsschädliche Dämpfe. Ansatz 1:9 mit Wasser.
Gebinde: 1 l - 250 ml

Impratec Sanol I



Lösemittelhaltige Insektenbekämpfung

--> nur für gewerbliche Anwender! <--
Lösemittelhaltiges Holzschutzmittel zur Bekämpfung von Hausbock und Nagekäfer im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Insektenneubefall. Anwendung nur durch qualifizierte Fachbetriebe. Schützt dauerhaft vor Insektenneubefall.
Farbton: farblos
Gebinde: 30 l - 5 l - 750 ml

Impratec ISK 11



Wässriges Insektenschutzkonzentrat

--> nur für gewerbliche Anwender! <--
Wasserverdünnbares, lösemittelarmes Konzentrat zur Bekämpfung von Hausbock und Nagekäfer im Holz mit gleichzeitig vorbeugender Wirkung gegen Insektenneubefall. Ansatz 1 : 9 mit Wasser.
Farbton: farblos
Gebinde: 5 l

4. Möbellacke, Holzlacke, Öle

4.1. Klarlacke

4.1.1. Lösemittelhaltig

Articryl Colorecht Grund 06003



Grundierung für Colorecht Reihe

Schnelltrocknende 2K PUR Grundierung mit hervorragender Lichtbeständigkeit und guter Schleifbarkeit für höchste Ansprüche. Auf gebleichten, naturbelassenen und gebeizten Hölzern in Verbindung mit Arti Colorecht Lacken.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l

Arti-Ultracryl-Füllgrund SL 3012



Extrem füllkräftiger, 2K - Füllgrund

Schnelltrocknender 2K-Polyurethan-Grund mit hervorragender Lichtbeständigkeit und guter Schleifbarkeit für den vielseitigen Einsatz in der Möbelindustrie. Außerordentliche Widerstandsfähigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse.
Gebinde: 25 l

Zweihorn Crystallit Füllgrund



2K PUR Füllgrund

Farbloser, lichtechter, stark füllender 2K PUR Füllgrund für offen- und geschlossenenporigen Beschichtungsaufbau auf Möbeloberflächen mit Zweihorn Crystallit Lacken. Ebenso geeignet für den hochwertigen Innenausbau von Bahnwaggons, Caravans, Flugzeugen usw.
Gebinde: 25 l - 5 l

Arti-Nanocarot-Brillant SC 3055



Hochglänzender lichtechter 2K-Klarlack

Außerordentlich widerstandsfähiger, Hochglanzlack zum Schwabbeln und polieren. Brillante Vollendung gebeizter und naturbelassener Hölzer.
Gebinde: 5 l

Articryl Colorecht



2K-PUR-Klarlack der Spitzenklasse

Extrem kratzfester, hervorragend lichtechter Überzugslack, für alle Pigment- und Effektlackierungen, sowie gebeizte und naturbelassene Hölzer (in Verbindung mit Colorecht Grund). Für chemisch und mechanisch stark beanspruchte Oberflächen im Innenausbau. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht.
Glanzgrad: tiefmatt - matt - seidenmatt - seidenglanz - glanz
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l

Arti Colorecht SM 3020



Füllkäftiger hochabriebfester 2K-PUR-Mehrschichtklarlack

PU Mehrschichtlack eignet sich für die Lackierung von mechanisch stark beanspruchten Holzflächen. Hervorragende Füllkraft, Chemikalien- und Kratzbeständigkeit garantieren eine sehr gute Oberflächenqualität.

Glanzgrad: matt
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l

Arti Purcryl SM 3150



Hochwertiger 2K-PUR-Mehrschichtlack

Hochwertiger, farbloser und lichtechter Allzwecklack. Arti Purcryl eignet sich sowohl für die Lackierung von hellen, gebleichten und gebeizten Hölzern, sowie als Überzug für Farblackaufbauten im Innenausbau. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht.

Glanzgrad: tiefmatt 0010 - matt 0025 - seidenmatt 0040 - seidenglanz 0070
Mischungsverhältnis 10:1 mit Härter 06111
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l

Arti Purcryl Supermatt 06039-071652



Stumpfmatte Purcryl-Version

Extrem stumpfmatte Oberfläche. Durch Zugabe von Mattierungsmittel wird eine ähnliche Optik, wie bei geölten Oberflächen erreicht.

Gebinde: 28,5 l - 12 l - 6 l

Articryl NaturMatt CM 3001



2 K Naturholzeffekt

Klarer 2K PU-Lack mit integriertem UV-Filter zur Erhaltung des natürlichen Holzcharakters. Er hat eine aufhellende Wirkung, ist für gebleichte Hölzer geeignet sowie speichel- und schweißecht.

Gebinde: 25 l - 5 l

Arti BAcryl 3171



2K-PUR-Mehrschichtlack

Lichtechter, schnelltrocknender Grund- und Überzugslack in Standardqualität. Zur Veredelung von Möbeloberflächen sowie als Überzugslack auf Farblackaufbauten. Speichel und Schweißecht.

Glanzgrad: tiefmatt - matt
Gebinde: 25 l

Artisiegel



Aromatenfreier 1K Mehrschichtlack

Geruchsmilder, formaldehydfreier Klarlack auf Alkoholbasis. Ergibt mechanisch widerstandsfähige Oberflächen im Innenausbau. Speichel und Schweißecht.

Glanzgrad: matt - seidenglanz - glanz
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l

Zweihorn Crystallit



Hochwertiger, lichtechter 2K-PUR-Klarlack

Hochwertiger, farbloser und lichtechter Allzwecklack. Zweihorn Crystallit eignet sich sowohl für die Lackierung von hellen, gebleichten und gebeizten Hölzern, sowie als Überzug für Farblackaufbauten im Innenausbau. Chemikalienbeständig, Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht.
Glanzgrad: matt - seidenmatt - seidenglanz - glanz - hochglanz
Gebinde: 25 l - 5 l

Zweihorn Crystallit Top



Füllkräftiger und abriebfester 2K-PUR-Klarlack

Crystallit TOP eignet sich für die Lackierung von mechanisch stark beanspruchten Holzflächen. Hervorragende Füllkraft Chemikalien- und Kratzbeständigkeit garantieren eine sehr gute Oberflächenqualität.
Glanzgrad: seidenmatt - seidenglanz
Gebinde: 25 l - 5 l

Zweihorn Crystallit Aufhelllack



Nicht anfeuernder 2K PUR Lack

Lichtechter, schnell trocknender 2K PUR Lack zur Erhaltung des Original-Beizfarbtönen und des natürlichen Holzfarbtönen. Für die Veredelung von Möbeloberflächen im Innenbereich. PVC-fest, chemikalienbeständig.
Gebinde: 25 l - 5 l

Zweihorn Purolit



2K-PUR-Klarlack

Lichtechter, schnell trocknender Grund- und Überzugslack in Standardqualität. Zur Veredelung von Möbeloberflächen sowie als Überzugslack auf Farblackaufbauten. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht.
Glanzgrad: matt - seidenmatt - seidenglanz
Gebinde: 25 l

Zweihorn Purolit Top



Besonders abriebfester 2K-PUR-Klarlack

Purolit TOP eignet sich für die Lackierung von mechanisch besonders beanspruchten Holzflächen. Hervorragende Füllkraft und Kratzbeständigkeit garantieren eine sehr gute Oberflächenqualität.
Glanzgrad: seidenmatt - seidenglanz
Gebinde: 25 l

Zweihorn N 39530



2K PUR Industrielack

Lösemittelhaltiger 2K PUR Lack zur professionellen Beschichtung von Möbeloberflächen. Anwendbar auf vielen gebräuchlichen Hölzern und Holzwerkstoffen. Nicht für Exotenhölzer und stark inhaltsstoffreiche Hölzer.
Glanzgrad: seidenmatt
Gebinde: 25 l

Zweihorn Super Duroffix



Polyurethanverstärkter 1K Klarlack

Formaldehydfreier Klarlack für Hölzer im Innenausbau mit normaler Beanspruchung. Schadstoffgeprüfte Qualität durch Toxproof-Siegel. Speichel und Schweißecht. Glanzgrad: matt - seidenmatt - seidenglanz - hochglanz
Gebinde: 25 l - 5 l - 1 l

Zweihorn Super Duroffix Spray



1K Lackspray

Formaldehydfreier Klarlack für Hölzer im Innenausbau mit normaler Beanspruchung. Schadstoffgeprüfte Qualität durch Toxproof-Siegel. Speichel und Schweißecht. Glanzgrad: matt - seidenmatt
Gebinde: 400 ml Sprühdose

Landshuter Dedecryl Neu 4369



Landshuter Lackfabrik
Eduard Leiss KG

2K-PUR-Mehrschichtlack

Lichtechter, schnelltrocknender Grund- und Überzugslack in Standardqualität. Zur Veredelung von Möbeloberflächen sowie als Überzugslack auf Farblackaufbauten. Glanzgrad: tiefmatt - matt - seidenmatt
Gebinde: 25 l

Landshuter Cellax Schichtlack 3389



Landshuter Lackfabrik
Eduard Leiss KG

1K Nitrocellulose Klarlack

Formaldehydfreier Klarlack für Hölzer im Innenausbau mit normaler Beanspruchung. Wasser- und alkoholbeständig, gut schleifbar. Glanzgrad: tiefmatt - seidenmatt
Gebinde: 25 l

4.1.2. Wasserbasiert

Zweihorn Duocryl Füll- und Isoliergrund



2K-PUR Wasser Füll- und Isoliergrund

Duocryl Füll- und Isoliergrund eignet sich hervorragend zur Isolierung inhaltsstoff- oder harzreicher Hölzer wie Teak, Wenge, Kiefer und anderen Exoten sowie zur Grundierung beim MDF Aufbau. Er besitzt eine sehr gute Transparenz und Füllkraft. Auch für Feuchträume geeignet.
Gebinde: 5 l

Zweihorn Variocryl



Wasserbasierender 1K und 2K Klarlack

Variocryl kann sowohl als 1K- sowie als 2K- Produkt verwendet werden. Er besitzt eine natürliche Holzanfeuerung, ist sehr füllkräftig, gut chemikalienbeständig und lichtecht. Als 1K Variante für normale Beanspruchung im Wohnbereich, als 2K Variante für den Treppenbau, sowie für den hochwertigen Innenausbau mit hoher mechanischer Beanspruchung. VOC-konform. Glanzgrad: tiefmatt - matt - seidenmatt - seidenglanz
Gebinde: 20 l - 5 l

4.2. Farblacke

4.2.1. Lösemittelhaltig

Articryl Color-Grundlack 062



Farbiger 2K-Grundlack zum Überlackieren

Lichtechter, farbstabiler Möbellack mit guter Deckkraft. Mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS u.a. Muss überlackiert werden.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

Arti Purcryl-Color SH 3011



Ringfester 2K-PUR-Buntlack

Lichtechter, farbstabiler Möbellack mit guter Deckkraft. Muss nicht überlackiert werden. Mischbar in allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS u.a.
Glanzgrad: tiefmatt - matt - seidenglanz - glanz
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

ARTIPUR-Color TH 3150



Ringfester 2K-PUR-Farblack

Ringfester lichtechter Farblack. Ein Klarlacküberzug zur Erhöhung der chemischen und mechanischen Widerstandsfähigkeit, speziell gegen Metallabrieb, entfällt. Die lackierten Flächen sind kratz-, stoß-, schlag- und abriebfest.
Farbtöne: RAL 9003, 9016, 9010
Glanzgrad: matt
Gebinde: 25 l - 5 l

Articryl-Lasur 063



Offenporige 2K-PUR Farblacklasur

Pigmentierte, lichtechte Farblacklasur auf grobporigen Hölzern wie Eiche und Esche. Muss überlackiert werden, idealerweise mit Colorecht oder Purcryl Lacken. Mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS u.a.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

Articryl Struktur-Color 0625 / 0626



Pigmentierter 2K-PUR-Strukturack

Lichtechter, farbstabiler Effektlack mit grober oder feiner Struktur. Kratz- und abriebfeste Oberfläche ohne überlackieren. Mischbar in allen gängigen Farbkollektionen wie RAL, Sikkens, NCS u.a.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

Zweihorn Wigranit Nova Color



Hochwertiger 2K-PUR-Buntlack

Lichtbeständiger, füllkräftiger und gut deckender Farblack. Universelle Einsatzmöglichkeiten im Möbel-, Küchen- und Ladenbau. Kein Überlackieren erforderlich. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht. Mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS - u.a.
Gebinde: 20 kg - 10 kg - 5 kg - 3 kg - 1 kg

Zweihorn Wigranit Nova Color Effektlack



Hochwertiger 2K-PUR-Effektlack

Lichtbeständiger, füllkräftiger und gut deckender Effektlack mit hoher Brillanz. Universelle Einsatzmöglichkeiten im Möbel-, Küchen- und Ladenbau. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht. Lieferbar in Standard- und Mischfarbtönen.
Gebinde: 20 kg - 10 kg - 5 kg - 3 kg - 1 kg

Zweihorn Wigranit Nova Color CARAT



Ringfester 2K-PUR-Buntlack

Lichtbeständiger, füllkräftiger und gut deckender Farblack. Durch Zugabe eines Additives wird eine extrem kratzfeste Oberfläche erzielt. Einsatzmöglichkeiten im Möbel-, Küchen- und Ladenbau. Kein Überlackieren erforderlich. Schwerentflammbar, Speichel und Schweißecht. Mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS
Gebinde: 20 kg - 10 kg - 5 kg - 3 kg - 1 kg

MIDAS Metall



Echtmetallpulver

Nahezu jeder Gegenstand kann mit einer geschlossenen Echtmetallhaut versehen werden und somit das Aussehen und die natürlichen Eigenschaften von Metall annehmen. Der bearbeitete Gegenstand sieht aus wie Metall, fühlt sich an wie Metall und verhält sich auch in seiner Patinabildung wie Metall. Spritzfähig oder spachtelfähig.
Farbtöne: verschiedene Metalloptiken
Gebinde: 1 kg

4.2.2. Wasserbasiert

Zweihorn Variocryl-Color



Wasserbasierender 1K und 2K Buntlack

Variocryl Color kann sowohl als 1K- sowie als 2K- Produkt verwendet werden. Er ist füllkräftig und deckstark. Als 1K Variante für normale Beanspruchung im Wohnbereich, als 2K Variante für den hochwertigen Innenausbau und hoher mechanischer Beanspruchung. VOC-konform. Mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS u.a.
Gebinde: 20 kg - 10 kg - 5 kg - 3 kg - 1 kg

4.2.3. Füller, Grundierungen

Arti AlfaStar Füller TF 4302



Pigmentierter 2K-Isolierfüller für Farblackaufbau

Sehr füllkräftiger und hoch deckender Isolierfüller. Der ideale Grund für alle Farb- und Effektlackierungen. Optimales Standverhalten auch an senkrechten Flächen.
Gebinde: 25 kg - 10 kg

Artipur Füller Neu TF 3000



Pigmentierter 2K-Isolierfüller für Farblackaufbau

Füllkräftiger und hoch deckender Isolierfüller. Der ideale Grund für alle Farb- und Effektlackierungen. Geringerer Schleifaufwand durch besseren Verlauf.
Gebinde: 25 kg - 10 kg - 5 kg

Zweihorn Wigranit Füller



Pigmentierter 2K-PUR-Füller

Gut füllender, weiß pigmentierter Standardfüller für Holz und Holzwerkstoffe. Bei MDF sowie harz- und inhaltsstoffreichen Hölzern, muss vorher isoliert werden.
Gebinde: 30 kg - 10 kg - 3 kg

Zweihorn Wigranit Isolierfüller



Pigmentierter 2K-Isolierfüller

Sehr füllkräftiger und hoch deckender Isolierfüller. Der ideale Grund für alle Farb- und Effektlackierungen. Optimales Standverhalten auch an senkrechten Flächen. Auch als Haftvermittler auf Kunststoff, Stahl und Aluminium.
Gebinde: 25 kg - 10 kg - 4 kg

Zweihorn Variofill



Wasserbasierender 1K und 2K Füller

Variofill ist ein weiß pigmentierter, schnelltrocknender Füllgrund für den wasserbasierten Farblackaufbau. Er kann sowohl als 1K- sowie als 2K- Produkt verwendet werden. Als 1K Variante für Hölzer mit wenig Holzinhaltstoffen, als 2K Variante zur Isolierung inhaltsstoffreicher Hölzer und MDF.
Gebinde: 20 kg - 4 kg

Arti Isoliergrund 07407



Farbloser 2K Isolier- und Haftgrund

Schützt vor Rissbildung auf MDF, isoliert Holzinhaltstoffe bei exotischen Hölzern und ist gleichzeitig Haftvermittler.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 1 l

Artinyl Isoliergrund 07307



Farblos, lichtechter Isoliergrund

Isoliert Holzinhaltsstoffe bei exotischen Hölzern und ist gleichzeitig Haftvermittler.
Gebinde: 25l - 10l - 5l

4.3. Härter, Verdünnungen u. Hilfsstoffe

4.3.1. Härter

Articryl Härter 06001



Härter für Articryl Farb - und Klarlacke

Härter für Colorecht - Lacke und Articryl Grundlack
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l

Artipur-Härter 06111



Standardhärter für 2K PUR Systeme

Universal-Härter für nahezu alle lösemittelhaltigen Arti 2K Farb- und Klarlacke.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

Arti Alfaster Härter TV 4120



PUR Härter

Härter für Arti Alfaster Füller
Gebinde: 12,5 l - 5 l

Artipur Härter Neu TV3003



PUR - Härter

Härter für Artipur Füller TF3000.
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 1 l

Zweihorn PUR-Härter 5085



Standard-Härter für PUR Systeme

Universal-Härter für nahezu alle lösemittelhaltigen Zweihorn 2K Farb- und Klarlacke.
Gebinde: 12,5 l - 2,5 l - 500 ml

Zweihorn Härter PWH 3200



Standard-Härter für Wasserlacksysteme

Härter für Variocryl und Variocryl Color.
Gebinde: 2,5 l - 500 ml

Landshuter Dedelan Härter 8507



Standard-Härter für Dedecryl System

Universal-Härter für alle Dedecryl Farb- und Klarlacke.
Gebinde: 2,5 l - 1 l

4.3.2. Verdünnungen

Artipur-Verdünnung 0989



Standardverdünnung für 2K Systeme

Für alle Arti 2-Komponenten-Lacke.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 1 l

Arti Spezialverdünnung 0988



PUR-Verdünnung für langsamere Trocknung

Zur Vermeidung von Blasenbildung bei höheren Schichtstärken.
Gebinde: 25 l - 10 l - 5 l - 1 l

Arti Verzögerer 0987



Trocknungsverzögerer

Verhindert Blasenbildung und weiß Anlaufen des Lackfilms bei höheren Temperaturen.
Zum Einstellen von Arti Lacken im Streichverfahren.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn PUR-Verdünnung S 9004



Standard-Verdüner für PUR Systeme

Für alle lösemittelhaltigen Zweihorn 2K Farb- und Klarlacke.
Gebinde: 30 l - 10 l - 5 l

Zweihorn PUR-Verdünnung S 9029



PUR Verdünner für langsame Trocknung

Zur Vermeidung von Blasenbildung bei höheren Schichtstärken.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Verzögerer



Trocknungsverzögerer

Verhindert Blasenbildung und weiß Anlaufen des Lackfilms bei höheren Temperaturen.
Gebinde: 1 l

Zweihorn Variocryl Optimizer



Spezialverdünner für Variocrylsystem

Für eine schnellere Trocknung und gleichmäßigen Verlauf bei Variocryl und Variocryl Color.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Verdünner N 39540



2K-PUR Verdünner

Preisgünstige Industrielackverdünnung.
Gebinde: 25 l

Landshuter Dedelan Verdünnung 9405



Landshuter Lackfabrik
Eduard Leiss KG

Standard-Verdünner für PUR Systeme

Für alle lösemittelhaltigen Landshuter 2K Farb- und Klarlacke.
Gebinde: 30 l - 5 l

4.3.3. Hilfsstoffe

Arti Glaslack-Additiv 0810



Lackzusatz zur Haftverbesserung auf Glas

5 % ige Zugabe in alle Arti 2K-PUR-Lacke

Arti Lichtschutz-Additiv 0815



Lackzusatz zur Verbesserung des Lichtschutzes

1 % ige Zugabe in alle Colorecht und Purcryllacke.
Gebinde: 1 l

Zweihorn Spezial-Adhäsionsreiniger



Spezial-Reiniger für Glaslackierung

Zur Untergrundvorbereitung und Reinigung vor der Glaslackierung.
Gebinde: 750 ml Sprühflasche

Zweihorn Universalreiniger



Gerätereiniger für Lösemittel und Wasserlacke

Eignet sich zum Reinigen der Lackier- und Arbeitsgeräte von lösemittelhaltigen sowie wässrigen Lackprodukten.
Gebinde: 12,5 l

Zweihorn Variocryl Optimizer



Spezialverdünner für Variocrylsystem

Für eine schnellere Trocknung und gleichmäßigen Verlauf bei Variocryl und Variocryl Color.
Gebinde: 5 l - 1 l

Wigranit Strukturpulver mittel / fein



Zur Erstellung strukturierter (rauer) Oberflächen

Das Strukturpulver kann allen lösemittelhaltigen Klar- oder Buntlacken zugesetzt werden. Durch die Zugabe werden die Oberflächen rauher, kratzfester und widerstandsfähiger. Der Glanzgrad des Lackes wird entsprechend der Zugabemenge reduziert.
Gebinde: 400 g

Clou Bleichmittel 2472



Bleichmittel auf Wasserstoffperoxidbasis mit stabilisierenden Zusatzstoffen

Zum Bleichen aller Naturhölzer sowie zum Entfernen wasserlöslicher Holzbeizen auf Farbstoffbasis.
Gebinde: 500 ml

4.3.4. Hochglanz-Poliersysteme

3M Finesse-it Systembox



Schleif- und Polierset

Tragbare Systembox zum Entfernen von kleinen Kratzern bis hin zum perfekten Oberflächenfinish. Enthält verschiedene Polituren, sowie umfangreiches Schleif- und Polierzubehör.

3M Finesse-it Polish 60168



Ultra Fine Polierpaste

Beseitigt mühelos Hologramme und Grauschleier auf vorpolierten Oberflächen.
Gebinde: 1 l

3M Perfect-it III 50417



Universal - Schleifpaste

Für den ersten Polierschritt auf stärker durchgetrockneten und kratzfesten Lacksystemen, sowie zur Entfernung von Kratzern auf allen lackierten Oberflächen.
Gebinde: 1 l

3M Finesse-it 09639



Finishing - Polierpaste

Zum Aufpolieren von ausgeschliffenen Fehlstellen auf Lackoberflächen in Verbindung mit 3M Polierfell. Ebenso als Universalpolierpaste einsetzbar auf Acrylglas- und Kunststoffoberflächen.
Gebinde: 1 l

3M Perfect -it III 80349



Extra fine Polierpaste

Universal-Hochglanzpolitur für den zweiten Arbeitsschritt nach 3M Perfect it III Schleifpaste plus. Sie entfernt mühelos kleine und kleinste Kratzer, Wirbel, Schleier und erzeugt ein gleichmäßiges Hochglanzfinish.
Gebinde: 1 l

3M Polish Rosa 80345



Hochleistungswachs

Schützt die hochglanzpolierte Lackoberfläche für einen langen Zeitraum. Sie entfernt Polierrückstände während des Versiegeln und zeichnet sich durch bestes Abwischverhalten selbst nach einer langen Antrockenzeit aus.
Gebinde: 1 l


3M Finesse it Polierfell 81471



Baumwoll - Polierfell 133 mm

Das Polierfell wird für den ersten Polierschritt eingesetzt. Es verleiht der eingesetzten Polierpaste eine höhere Leistung.

3M Polierschaum orange 50456



Genoppter Polierschaum 133 mm

Der Polierschaum dient zur Verarbeitung aller Finesse it Polierpasten. Die genoppte Struktur trägt zur besseren Kühlung während des Polierprozesses bei.

3M Polierschaum schwarz 05727



Genoppter Anti - Hologramm Polierschaum 133 mm

Dieser Polierschaum wird im letzten Schritt in Verbindung mit der Finesse it Polish Ultra Fine zum schnellen und sicheren Entfernen von Hologrammen eingesetzt.

3M Polierschaum weiss 05737



Genoppter Polierschaum 203 mm

Der Polierschaum dient zur großflächigen Verarbeitung aller 3M Finesse it Polierpasten. Die genoppte Struktur trägt zur besseren Kühlung während des Polierprozesses bei.

3M Poliertuch 2022



Mikrofaser Poliertuch

Das Mikrofaser Tuch dient zur Trocken- und Nassreinigung. Es entfernt problemlos Politurrückstände, ohne Mikrokratzer zu hinterlassen. Waschbar bei 95° ohne Weichspüler.

3M Hookit Schleifscheibe 260 L



Fein-Schleifscheibe

Das perfekte Hochleistungsschleifmittel für den Endschliffprozess ist auf einer Vielzahl von Oberflächen wie z.B. Alt-, Neu- und Hydrolacke, aber auch auf Acrylglas und Mineralstein einsetzbar. Durch den Nassschliff im Feinkornbereich wird ein extrem feines Oberflächenfinish erreicht.

Größe: 150 mm

Körnungen: 600 / 1200

3M Hookit Trizact 443A



Fein-Schleifscheibe

Trizact kommt nach der Behandlung mit dem herkömmlichen Schleifmittel und vor dem ersten Polierschritt zum Einsatz. Das Schleifmittel erzeugt eine minimale Rautiefe und reduziert den nachfolgenden Polierprozess.

Größe: 150 mm

Körnungen: 1000 / 3000

4.4. Beizen u. Oberflächenkorrektur

4.4.1. Beizen, Patina, Tinkturen

Südwest Pegma-Color



Holzveredelungsmittel für Hölzer im Innen und Außenbereich

Farbloses, wasserbasierendes Holzvergütungsmittel mit Prüfzeugnissen für unbehandelte Hölzer im Innen- und Außenbereich. Reduziert unerwünschte Holzeigenschaften wie vor allem das Nachdunkeln, aber auch Quellen und Schwinden. Erhält das natürliche, helle Erscheinungsbild des Holzes.
Gebinde: 5 l - 1,5 l - 500 ml

Arti Patina



Lösemittelhaltiges Patinierkonzentrat

Zum Ausgleichen von Farbunterschieden und einfärben lösemittelhaltiger Lacke. In verschiedenen Holzttönen lieferbar.
Gebinde: 1 l

Arti Artol-Beize



Wasserbasierende Farbstoffbeize für Harthölzer

Gebrauchsfertige universelle Beize für alle Harthölzer. Dezentere Porenbetonung, hohe Transparenz, egalisierende Wirkung. Lieferbar in 19 Standardfarbtönen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Arti-Paracidol-Beize



Nadelholzbeize mit Positiveffekt

Gebrauchsfertige Wasserbeize für Nadelhölzer und zum Erzielen von Räuchereffekten auf Eiche. Lieferbar in 11 Standardfarbtönen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Artistar-Beize



Wasserbasierende Pigmentbeize

Lichtechte, Beize mit guter egalisierender Wirkung. Kann sowohl mit Lösemittel- als auch mit Wasserlacken überlackiert werden. Lieferbar in 20 Standardtönen. Weitere Sondertöne auf Anfrage.
Gebinde: 5 l - 1 l

Artiwax-Beize



Nadelholzbeize auf Wachsbasis

Umweltschonende Wachsbeize mit ausgeprägtem Positiveffekt. Lieferbar in Standard- und Sondertönen. Artiwax farblos ist als Schutzwachs besonders wasser- und abriebfest. Kann im Innenausbau für z.B. Sichtdachstühle, Wandverkleidungen etc. verwendet werden.

Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l

Arti-Olesol-Beize



Lösemittelhaltige Rusikalbeize

Gebrauchsfertige Spritz- und Wischbeize mit starker Porenbetonung auf Eiche. Lieferbar in 10 Standardfarbtönen.

Gebinde: 1 l

Arti-Antik-Tinktur



Lösemittelhaltige Tinktur zum Erzielen von Antikeffekten

Zur Betonung von Gebrauchsspuren auf Möbeloberflächen und für andersfarbige Porenzeichnung auf Eiche und Esche.

Gebinde: 1 l

Zweihorn Aquapositivbeize APB



Nadelholzbeize mit Positiveffekt

Gebrauchsfertige Wasserbeize für Nadelhölzer und zum Erzielen von Räuchereffekten auf Eiche. Lieferbar Standard- und Mischttönen.

Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Wachsbeize



Nadelholzbeize auf Wachsbasis

Umweltschonende Wachsbeize mit ausgeprägtem Postiveffekt. Lieferbar in Standard- und Mischttönen.

Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Spritz und Pinselbeize



Wasser-Alkohol-Beize auf Harthölzern

Gebrauchsfertige, universelle Beize für alle Harthölzer. Dezentere Porenbetonung, klarer brillanter Effekt. Lieferbar in Standard- und Mischttönen.

Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Antikgrundbeize



Lösemittelhaltige Rustikalbeize

Gebrauchsfertige Spritz- und Wischbeize für grobporige Hölzer. Starke Porenbetonung. Lieferbar in Standard- und Mischtönen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Aqua Creativ Beize



Wasserbasierende Pigmentbeize

Farbige Pigmentbeize mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Wigranit Nova Color Beize



Lösemittelhaltige Pigmentbeize

Farbige Pigmentbeize mischbar nach allen gängigen Farbkollektionen wie RAL - Sikkens - NCS.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Aqua Holzbeize



Wasserbasierende Farbstoffbeize mit brillantem Effekt

Laubholzbeize mit dezenter Porenbetonung. Lieferbar in Standard - und weiteren Mischtönen auf Anfrage.
Gebinde: 5 l - 1 l

Hydro-EP-Beize



Nadelholzbeize mit Positiveffekt

Gebrauchsfertige Wasserbeize für Nadelhölzer. Lieferbar in sieben Standardtönen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Beizextrakt



Flüssiges Konzentrat zum Tönen wasserlöslicher Beizen

Gebrauchsfertiges Farbstoffkonzentrat zum abtönen wasserlöslicher Beizen. Lieferbar in 9 Standardtönen.
Gebinde: 500 ml

Zweihorn Colourit



Colorkonzentrat zum einfärben lösemittelhaltiger Lacke

Gebrauchsfertiges Tönkonzentrat. Lieferbar in 9 Standardtönen und mischbar nach Zweihorn Colourit Farbkarte.
Gebinde: 1 l - 500 ml - 250 ml

4.4.2. Oberflächen-Korrekturstoffe

Cleho C 12 Weichwachs



Weichwachs für die professionelle Oberflächenkorrektur

Cleho Weichwachs C12 ist ein auf viele Holzarten abgestimmtes Sortiment in Holz-, Grau- u. Weißtönen und eignet sich für die schnelle Korrektur aller Holzoberflächen, die kleine Schäden, Kratzer usw. aufweisen. Verschiedene Sortimente lieferbar.
Farbtöne: Weiss/Schwarz/Grau, gängige Holzöne

Cleho C13 Hartwachs



Korrekturwachs zum Schmelzen

Cleho Hartwachs C13, für die beständige Korrektur beschädigter Holzoberflächen, auch für Kanten und Eckschäden. Verschiedene Sortimente lieferbar.
Farbtöne: Weiss/Schwarz/Grau, gängige Holzöne

Cleho C 20 Farblasur-Stift



Transparenter Korrekturstift

C20, die schnelle Retuschierhilfe zum transparenten Einfärben von Scheuerstellen, Kratzern, Kanten und zur Wiederherstellung der Maserung.
Farbtöne: gängige Holzöne

Thermelt Astfüller



Thermelt Astfüller Stange groß

Astfüllstoffe auf Polyamid-Basis. Die Astfüllstoffe sind besonders für Holzreparaturen entwickelt worden. Sie eignen sich für Reparaturen aller Holzarten und alle möglichen Schädigungen am Holz. Dies können Astlöcher, Risse, Rundungen oder Kanten sein. Der verarbeitete Füllstoff ist wasserdicht sowie kälte- und hitzebeständig von -30° C bis +120° C. Lieferbar in verschiedenen Holzfarbtönen
Inhalt: 10 Stangen, 30 cm lang und 12 mm stark

Thermelt Astfüller



Thermelt Astfüller Stange klein

Nachfüllpack zu Astfüller Starterset. Lieferbar in verschiedenen Holzfarbtönen.
Inhalt: 8 Stangen a 15 cm.

Cleho C 22 Farblack-Stift



Deckender Korrekturstift

Korrekturstift zum schnellen, deckenden Einfärben von Kanten, Nuten und Kratzern im Innen- und Außenbereich. Verschiedene Sortimente und Einzelstifte lieferbar.
Farbtöne: Weiss/Schwarz/Grau, gängige Holzöne

Cleho C 23 Farblack



Deckende Pinselretusche

Der Farblack für die deckende Pinselretusche zur Wiederherstellung von Grundton und Maserung, ohne aufzutragen. Untereinander gut mischbar. Zum Abtönen aller 2K-Spachtel.
Farbtöne: Weiss/Schwarz, gängige Holzfarbtöne
Gebinde: 30 ml

Cleho C 24 Farb-Misch-System



Pinselretusche deckend bis lasierend

Die praktische Pinselretusche - transparent bis deckend. Auf Lösemittelbasis. Farbmischsystem,
Farbtöne: 7 Holz- u. 5 Buntöne, inkl. Fehhaarpinsel.

Cleho C 31 Fixierlack



Ansatzloses Lackspray

Ansatzloses Lackieren im Innen- u. Außenbereich. Der Schutz nach dem Befüllen und nach der Retuschearbeit. Zum Ausbessern von beschädigten Lackflächen. Farblos, lichtecht, mit Verlaufsadditiv.
Glanzgrade: glanz, seidenglanz, seidenmatt, matt
Gebinde: 400 ml

König Fixierlackspray



Leider noch kein Bild vorhanden.

Transparenter NC- Kombilack

Zur ansatzlosen Versiegelung einer Instandsetzung oder zur Glanzgradanpassung in der Fläche. Einsetzbar auf Echtholz, Dekor-Oberflächen und Metall im Innenbereich.
Glanzgrad: tiefmatt
Gebinde: 400 ml

Cleho C 33 Decklack



Decklack Spray

Hochwertiger Acryl-Farblack für den Innen- und Außenbereich. Hohe Deckkraft in dünnen Schichten.
Glanzgrad: seidenmatt
Farbtöne: RAL 9010 - RAL 9016 - RAL 9005
Gebinde: 400 ml

Cleho C 34 Lackauffrischer



Grauschleierentferner

Der intensive Lackauffrischer. Zur Beseitigung von Wasser- und Alkoholflecken auf NC-Oberflächen.
Gebinde: 400 ml

Cleho C 40 Weichwachs-Spatel



Zum Einbringen von Weichwachs in den Schaden

Zum Modellieren und Einbringen von Weichwachs an Kanten oder Rundungen, ohne zu verkratzen.

Cleho C 41 Schmelzer



Hartwachsschmelzer

Zum schnellen, Mischen und Einbringen von Hartwachs, mit Schmelzspitze Standard zum Modellieren an Holzoberflächen.

Cleho C 44 Ziehklinge



Lackziehklinge ohne Grat

Klinge ohne Grad (150x 50 mm) zum planen Abtragen von Hartwachs.

Cleho C 50 Möbel-Balsam



Silikonfreie Möbelpflege

Die silikonfreie Möbelpflege für Holz- und Kunststoffoberflächen. Reinigt und versiegelt. Auch vor dem Lackieren mit CleHo-Lacken einsetzbar. Streifenlos, antistatisch, für alle Gebinde: 200 ml

Cleho C 51 Möbel-Auffrischer



Reiniger für vergraute Möbeloberflächen

Die intensive Verjüngungskur für vergraute Möbeloberfläche. Entfernt Wasser- und Alkoholflecken in Nitro-Lackoberflächen. Lässt alte verkratzte Möbellacke wieder neu aussehen.
Gebinde 200 ml

Cleho C 52 Intensiv-Kunststoff-Reiniger



Spezialreiniger für Kunststoffoberflächen

Wirkungsvolle Spezialreinigung für Kunststoffplatten, folierte Fenster und Türen. Entfernt Fettrückstände, Reste von Klebstreifen und sonstige Verschmutzungen mühelos und streifenfrei.
Gebinde 400 ml - 200 ml

Cleho C 69 Trennmittel



Trennmittel-Spray

Das Trennmittel dient zur Vermeidung von Falzverklebungen auf Fensterprofilen und sorgt für Blockfestigkeit.
Gebinde: 400 ml

Cleho C 14 - 2K-Spachtel



Polyester Füll- und Modellierpachtel

Füll- und Modellierpachtel auf Polyesterbasis für Flächen, Kanten und Eckschäden. Sehr gut schleif- und spannbar. Spachtel kann mit Farblack C23 eingefärbt werden.
Gebinde: 200 g

MS Knetholz



Holzfarbige Spachtelmasse

MS Knetholz zur Ausbesserung aller Holzfehler, z.B. Risse, Ast- und Schraubenlöcher und zum Modellieren.
Farbtöne: viele gängige Holzöne
Gebinde: 200 g

Jansen 2k-PE-Feinspachtel weiß



Elastischer 2K-PE-Feinspachtel

Zweikomponenten-Spachtel für Autoreparatur, Schreinerei, Möbelindustrie, Maler- und Anstreicherarbeiten. 2K-PE-Feinspachtel, leicht ziehbar, gut füllend, gut schleifbar, mit weissem Härter, dadurch kein durchschlagen und verfärben bei Möbeloberflächen.
Farbton: weiss
Gebinde: 250 g - 500 g

MS Verdünnung MS/50C



Zum Wiedererweichen und Säubern

Diese spezielle Verdünnung dient zum Wiedererweichen von Knetholz MS / PK-L sowie zur Verdünnung von Speziallösung MS / 31CP. Darüber hinaus eignet sich die Verdünnung zum Reinigen des Werkzeuges und zur Entfettung und Säuberung der ausgekitteten Stellen.

Cleho C 76E Mini System



Einstieger Reparatur-Set

C 76 E Mini-Systainer Einstiegs-Korrektursystem, für werterhaltende und dauerhafte Korrekturen im Innenausbau.

Cleho C 80Pro



Profi-Reparatur-Set

C 80 Pro Profi-Korrektur-System. Für die werterhaltende Korrektur im Innenausbau. Mit präzisiertem Werkzeug und speziell abgestimmten, beständigen Ausbesserungssystemen.

BCD Astfüller Profi Set



Profi-Reparatur-Set im Alukoffer

Astfüller-Profi-Set bestehend aus: Pistole BCD360 im Alukoffer, Kühleisen gross, Hobel 50 mm, Tesaband, Schleifpapier, Astfüller-Farbkarte, Prospekt, Astfüller-Reparaturbeispiel

BCD Astfüller Starter-Set



Starter-Set im Kunststoff-Koffer

Pistole ist mit festem Thermostat für kurze Arbeitsaufgaben geeignet. Für Polyamid-Stangen Ø 12 mm. Koffer bestehend aus: 1 Astfüller-Pistole BCD 180, 1 Tüte mit 8 Stangen Astfüller in 4 verschiedenen Farben. Arbeitstemperatur bis 190° C.

4.5. Parkettlacke

4.5.1. Lösemittelhaltig

Irsa 2001



2K-PU-Parkettlack

Hochwertiger Parkettlack zum streichen und rollen für stark bis sehr stark beanspruchte Holzfußböden und Treppen. Leichte Verarbeitung, guter Verlauf - VOC konform.
Glanzgrad: seidenmatt
Gebinde: 5 l - 3 l - 1 l

Irsa Holzsigel 2010



1K-Urethan-Alkydharz-Parkettlack

Gebrauchsfertiger Parkettlack zum streichen und rollen für normal bis stark beanspruchte Holzfußböden und Treppen. Leichte Verarbeitung, schnelle Trocknung, VOC konform.
Glanzgrad: seidenmatt
Gebinde: 5 l - 3 l - 1 l

Südwest Paladur



Klarlack zum Versiegeln von Holz

Lösemittelhaltiger, strapazierfähiger Klarlack zum Versiegeln von allen Holzbauteilen, insbesondere von Treppen und Parkettböden im Innen- und wettergeschützten Außenbereich.
Glanzgrad : seidenmatt, hochglanz
Farbton : 0901 farblos
Gebinde : 10 l - 2,5 l - 750 ml - 375 ml - 125 ml

Irsa Holzkittlösung



Lösemittelhaltiger Parkett-und Holzfugenkitt

Bindemittel für Holzmehl oder Schleifstaub zur Verspachtelung von Parkett- und Holzböden. Schnell trocknet und gut schleifbar.
Gebinde: 5 l - 3 l - 1 l

4.5.2. Wasserbasiert

Irsa Platinum 3010



2K - Parkettwasserlack

Umweltschonender Wasserlack für normal bis sehr stark beanspruchte Holzfußböden und Treppen. Für eine intensivere Anfeuerung mit IRSA Aqua Rollgrund grundieren. Sehr hohe Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien, außerordentlich verschleiß- und kratzfest.
Gebinde: 10 l - 5 l (jeweils incl. Härter)
Glanzgrad: seidenmatt

Irsa Platinum 3000



1K - Parkettwasserlack

Gebrauchsfertiger, umweltschonender Wasserlack für normal bis stark beanspruchte Holzfußböden und Treppen. Bei inhaltsstoffreichen Hölzern mit IRSA Aqua Rollgrund plus grundieren. Leichte Verarbeitung, schnelle Durchtrocknung, hohe Füllkraft.
Glanzgrad: seidenmatt
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

Irsa Platinum Rollgrund Plus



1K-Rollgrund für Parkettlackierungen

Grundierung für IRSA Platinum, zur Vermeidung von Verfärbungen bei inhaltsstoffreichen Hölzern und für eine warme Holzanfeuerung. Sehr gute Porenfüllung, vermindert die kantenverleimende Wirkung.
Gebinde: 10 l - 5 l - 2,5 l - 1 l

4.5.3. Reiniger, Pflege, Zubehör

Irsa Grundreiniger G 88



Parkettreiniger

Grundreiniger auf wässriger Basis für alle stark verschmutzten Flächen, zum Entfernen von Wachs- und Pflegemitteln vor Neuversiegelungen.
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l.

Irsa Aqua Star



Selbstglänzende Wischpflege

Reinigung und Pflege für versiegelte Parkett- und Holzböden. Rutschhemmend, filmbildend, sehr strapazierfähig.
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l.

4.6. Öle und Wachse

4.6.0. Laugen, Seifen

Biofa Batim Holzbodenseife 2091



Hochwertige Seifenkombination

Verwendung zur Reinigung, Pflege und Veredelung von geseiften und gelaugten Oberflächen, für normal beanspruchte Weichholz- Fußböden, Möbel und Küchenarbeitsplatten. Phosphat- und Sulfatfrei.
Farbtöne: Farblos, Weiss
Gebinde 5 l - 1 l

Biofa Batim Nadelholzlauge 2094



Zur Veredelung von Nadelhölzern

Gebrauchsfertiges Produkt, für den Innenbereich, dass den Vergilbungsprozess des Holzes weitgehend aufhält und somit das helle Aussehen der Oberflächen bewahrt.
Farbtöne: Farblos, Weiss
Gebinde: 5 l - 1 l

4.6.1. Holz- u. Möbelöle

Biofa Universal-Hartöl 2044



Hochwertiges Holzöl für innen

Universell einsetzbares Naturöl für eine offenporige, strapazierfähige, schmutz- und wasserabweisende Oberfläche. Leichte Verarbeitung, Speichel- und Schweißecht. Für Möbelaußenflächen, Treppen und sonstige Innenausbauten. Kein Einschleifen erforderlich.
Gebinde: 30 l - 10 l - 2,5 l - 750 ml

Biofa Möbelöl 2049 LF



Lösemittelfreies Möbelöl

Geruchsloses, strapazierfähiges Naturöl für alle Holzoberflächen im Möbel- und Innenausbau (außer Küchenarbeitsplatten). Der natürliche Holzcharakter wird belebt und vertieft.
Gebinde: 2,5 l - 750 ml - 150 ml

Biofa Arbeitsplattenöl 2052 LF



Lösemittelfreies Arbeitsplattenöl

Diffusionsfähiges, tief eindringendes Naturöl mit guter Fleckenbeständigkeit. Es ist auf Lebensmittelverträglichkeit erfolgreich geprüft. Der natürliche Holzcharakter wird belebt und vertieft.
Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml - 150 ml

Biofa Parkettöl spezial 2059



Lösemittelfreies Fußbodenöl

Sehr widerstandsfähiges, samtgänzendes Naturöl für Holzfußböden, Treppen und ähnliche Untergründe im Innenausbau. Der natürliche Holzcharakter wird belebt und vertieft.

Gebinde: 10 l - 2,5 l - 750 ml

Irsa 2K HP-Plus-Oil



2K High Solid Öl

2K Öl für hoch beanspruchte Oberflächen wie Fußböden und Möbel in Feuchträumen. Hohe Ergibigkeit und sehr schnelle Verarbeitung innerhalb einer Stunde in zwei Arbeitsgängen. Nach 24 Stunden voll belastbar.

Farbtöne: farblos und in verschiedenen Trendfarbtönen

Gebinde: 2,75 l

Artinatura Hartgrund HL 3000



Farbloser Schellackgrund zum Spritzen

Schnelltrocknender, umweltschonender Grund für den weiteren Aufbau mit Ölen und Wachsen. Bildet eine Sperrschicht für ein besseres Standvermögen nachfolgender Produkte. Nach Trocknung geruchlos. Für Möbelinnenflächen geeignet.

Farbton: farblos

Gebinde: 5 l

Artinatura Hartöl GA 3500



Hochwertiges aromatenfreies Hartöl

Zur universellen Oberflächenbehandlung im Innenbereich. Wasser- kratz- und abriebfest, chemikalien und vergilbungsbeständig.

Gebinde: 5 l - 1 l

Zweihorn Naturtrend Projektöl



Offenporiges Naturöl

Nicht anfeuerndes und sehr strapazierfähiges Naturöl. Im Innenausbau universell einsetzbar sowohl im Möbel- als auch im Fußbodenbereich. Frei von löslichen Schwermetallen, Speichel und Schweißseht.

Gebinde: 5 l - 750 ml

Zweihorn Naturtrend Holzdesign Öl



Pigmentiertes Naturöl

Das Holzdesignöl ist eine natürlich getönte, tief eindringende und offenporige Holzveredelung für den Innen- und Außenbereich. Wirksamer Schutz gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. Frei von Giftstoffen und allergieauslösenden Terpenen.

Farbtöne: Weiß, Grau, Nußbaum, Teak und Mahagoni

Gebinde: 2,5 l - 750 ml

Biofa Wetterschutzöl 2043 matt



Farbloses Öl für bewitterte Holzoberflächen im Außenbereich

Zur Behandlung und Pflege geschliffener, gehobelter und sägerauher Holzoberflächen wie Fenster, Türen, Gartenmöbel usw. im Außenbereich.
Gebinde: 2,5 l - 750 ml

4.6.2. Holzwachse

Biofa Hart-Wachs-Öl 2055



Hochwertige Öl - Wachs - Kombination

Strapazierfähiges, seidenglänzendes Naturöl, für die rationelle Oberflächenbehandlung im Innenausbau. Kein einschleifen oder polieren erforderlich. Der natürliche Holzcharakter wird belebt und vertieft.
Gebinde: 2,5 l - 750 ml

Biofa Hartwachs 2060



Festes Schutz und Pflegewachs

Trittbeständiges, Hartwachs für beanspruchte Holz-, Kork- und Linoleumoberflächen. Leicht zu verarbeiten, offenporig, geruchsmild.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 200 ml

Artinatura Hartölwachs GX 3500



Öl-Wachs-Kombination zur universellen Oberflächenbehandlung

Offenporiges, diffusionsfähiges Hartwachs-Öl. Wasser- kratz- und abriebfest, sowie chemikalien und vergilbungsbeständig.
Gebinde: 5 l - 1 l

Artiwax-Beize



Nadelholzbeize auf Wachsbasis

Umweltschonende Wachsbeize mit ausgeprägtem Positiveffekt. Lieferbar in Standard- und Sondertönen. Artiwax farblos ist als Schutzwachs besonders wasser- und abriebfest. Kann im Innenausbau für z.B. Sichtdachstühle, Wandverkleidungen etc. verwendet werden.
Gebinde: 10 l - 5 l - 1 l

Zweihorn Naturtrend Hartwachsöl NHWO



Hochwertige Öl-Wachs-Kombination

Oberflächenschutzprodukt, ohne Anfeuerung mit hervorragender Füllkraft und gutem Eindringvermögen. Einfache Verarbeitung für alle strapazierten Holzflächen im Innenbereich. Das Produkt ist stark wasserabweisend und frei von bioziden Wirkstoffen und Konservierungsmitteln.
Gebinde: 5 l - 750 ml

4.6.3. Reiniger u. Pflegemittel

Biofa Intensivöltreiniger 2057



Reinigungs- und Pflegemittel für geölte Oberflächen

Hochwertiger Reiniger für Holz, Kork und Linoleumoberflächen. Löst verschmutzte Ölschichten zur Vorbereitung einer Neuversiegelung.
Gebinde: 10 l - 2,5 l

Biofa Nacasa 4010



Allzweckreiniger

Universalreiniger zur schonenden Reinigung von geölten, gewachsen und lackierten Oberflächen. Hautfreundlich und biologisch abbaubar.
Gebinde: 5 l - 1 l

Biofa Naplana 2085



Pflegeemulsion

Grund- und Unterhaltspflege für geölte, gewachste und lackierte Oberflächen. Verlängert bei regelmäßiger Anwendung deutlich die Lebensdauer der Beschichtungen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Biofa Naplana PLUS Antirutschpflege 2086



Rutschhemmende Pflegeemulsion

Grund- und Unterhaltspflege aus natürlichen Rohstoffen, die lackierte, gewachste und geölte Flächen gegen Schmutz und mechanischem Abrieb schützt. Ergibt nach kurzer Trocknungszeit eine seidengänzende, diffusionsfähige Oberfläche.
Gebinde: 20 l - 5 l - 1 l

5. Leime, Dichtstoffe, Schleifmittel

5.1. Holzleime

5.1.1. Weißleime

Türmer Weißleim WB 200/10



D3 Fenster- u. Treppenleim

Dispersions-Weißleim für besonders beanspruchte Holzverleimungen im Innen- und Außenbereich für Fenster, Türen und Treppen. Beanspruchungsgruppe D 3.
Gebinde: 32 Kg, 10 Kg

Türmer Weißleim S



Schnellbinder

Niedrigviskoser Dispersions-Weißleim für Konstruktionsverleimungen mit schneller Abbindezeit.
Gebinde: 32 Kg, 10 kg

Türmer Weißleim 330



Furnier- u. Flächenleim

Universeller Weißleim mit günstiger offener Zeit, bevorzugt für Flächenverleimungen (Furnieren, Schichtstoff), Beanspruchungsgruppe D 2.
Gebinde: 34 Kg, 10 Kg

Rakoll GXL-3



D3-Holzleim

Dispersions-Weißleim für Fenster, Türen und Treppen im Innen- und geschützten Außenbereich. Beanspruchungsgruppe D 3.
Gebinde: 30 Kg, 12 Kg

Rakoll GXL-4 - Plus



Einkomponenten-D4-Leim Fensterleim

Einkomponentiger Fensterleim der Beanspruchungsgruppe D4 sowie WATT 91. Keine Härterzugabe, schnell abbindend, kurze Presszeiten und gutes Abbindeverhalten.
Gebinde: 30 Kg, 11 Kg

Rakoll Furnierleim 3



D3 - Furnier- u. Flächenleim

Gebrauchsfertiger Furnier-Weißleim nach Beanspruchungsgruppe D 3.
Gebinde: 30 Kg, 12 Kg

Ponal Super 3 Weissleim PPL12



1K - Holzleim

Für Verleimungen im Innen- und Außenbereich. In Innenräumen mit starker Klimaschwankung und Feuchtebelastung für Montage- Korpus- und Flächenverleimungen.
Gebinde: 30 Kg - 10 Kg - 5 Kg - 550 g - 420 g

5.1.2. Heißpressenleime, Schmelzkleber

Kaurit Leim 122



Heißpressenleim

Pulverförmiger Harnstoffharzleim zum Anrühren mit Wasser zur Flächenverleimung im Heißverfahren.
25 Kg Sack

Kaurit Leim 285



Flüssiger Harnstoffharz-Leim

Gebrauchsfertiger Kaurit-Leim für Formverleimungen im Möbel- und Innenausbau in Verbindung mit verschiedenen Härterkombinationen.
Gebinde: 35 Kg, 10 kg

Kauramin Leim 650



D3 - Heißpressenleim

Heißpressenleim in Verbindung mit Kaurit 122 für höher beanspruchte Flächenverleimungen im Heißverfahren für den Innen- und Außenbereich mit zeitweiliger Bewitterung nach Beanspruchungsgruppe D 3 (z.B. zum Furnieren von Haustüren).
Gebinde: 25 kg, 10 kg

Rakoll K2/486 C natur, weiß



Kantenschmelzkleber

Kantenschmelzkleber mit hoher Wärmebeständigkeit, kurzer offener Zeit und guten Verarbeitungseigenschaften.
25 Kg Gebinde

Rakoll K4/570 natur, weiß



Kantenschmelzkleber

Universalkleber für Kantenanleimmaschinen mit mittlerer Wärmestandsfestigkeit und guten Verarbeitungseigenschaften.
25 Kg Gebinde

Ponal/Dorus Promelt Schmelzkleber TOP KS351



Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff

Schmelzklebstoff für die Kantenverleimung, ideal bei ABS- Kanten. Sehr gute Benetzung bei hoher Ergiebigkeit mit füllstofffreier Rezeptur.
Farbton: transparent
Gebinde: 25 Kg Sack

Ponal/Dorus Promelt HKP25 natur, weiß



Schmelzkleber - Patronen

Patronenförmiger Schmelzkleber zur Kantenanleimung. Sehr gute Benetzung und schnell aufschmelzend.
15 Kg Karton

Ponal/Dorus Promelt Schmelzkleber KS217 natur, weiß



Kantenmaterial

Temperaturstabiler, universell einsetzbarer Schmelzklebstoff mit sehr guter Benetzung und ohne Verfärbung. Gut geeignet für mehrfaches Aufheizen.
Gebinde: 25 Kg Sack

Ponal Harnstoffharzleim FU 400



Harnstoff- Formaldehyd- Kondensationsharz

Zum Absperrern und Funieren in der Heißpresse und zum Funieren in der Membranpresse. Lange Topfzeit und hoher Bindemittelanteil.
Gebinde: 25 Kg Sack

Ponal Pressal Hydro



Heißpressenleim

Pulverförmiger Furnierleim mit D3 Qualität. Kurze Presszeit, keine Fleckenbildung oder Verfärbung bei allen gängigen Furnieren.
Gebinde: 10 kg

5.1.3. PU- u. Spezialklebstoffe, Hilfsmittel

Rakoll Icema R 145/12



1K-Polyurethan-Kleber

Lösungsmittelfreier PU-Kleber für Holz- und Montageverklebungen unterschiedlichster Art. Mittelviskos, kurze Abbindezeit, offene Zeit (15 Min.) Farbe gelblich.
Gebinde: 1 Kg Flasche

Rakoll Icema R 145/31



1K-Standard-PU-Kleber

Universeller, lösungsmittelfreier PU-Kleber für Holz- und Montageverklebungen unterschiedlichster Art. Mittelviskos, längere offene Zeit (45 Min.), Farbe braun.
Gebinde: 1 Kg Flasche

Rakollit 280



2K-Dispensions-Klebstoff

2K-Dispensionsisocyanat-Klebstoff für wasserfeste Verleimungen nach D4 für Holz, Holzwerkstoffe und Kunststoffe. Verarbeitung mit Härter WS1.
Gebinde: 7 Kg, 1 Kg

Ponal DUO



2K-PUR-Multispachtel

Hartelastischer 2K Multispachtel zum Kleben und Spachteln. Für die Reparatur von Bauteilen aus Holz und Holzwerkstoffen. Empfohlen für die Fenstersanierung vom IFT Rosenheim. Verklebung von Holz mit anderen Werkstoffen z.B. Metalle, Kunststoffe usw. Für den Außenbereich geeignet nach DIN EN 204 / D4.
Gebinde: Faltschachtel 315 g

Rakoll Trennmittel 1000



Furnierhilfe

Leimabstoßende siliconfreie Wachsemulsion zur Verwendung in Furnierpressen.
Gebinde: 5 Kg

Ponal Lackleim



Spezialleim für HPL beschichtete und lackierte Oberflächen

Anspruchsvolle Verleimungen von Holz mit lackierten Flächen, zum Beispiel Nitro- SH- und DD- Lacke, sowie für kunststoffbeschichtete Flächen. Sehr gute Benetzung und hohe Verleimfestigkeit.
Gebinde: 400 g Flasche

Ponal PUR Leim



1K D4 PUR Leim

Für wasserfeste Flächen- und Montageverleimungen nach D4 zum Verkleben von Holz, auch mit Kunststoff, Stein und Metall. Offene Zeit ca. 10 min. - ca. Presszeit 45 min.
Gebinde: 420 g Flasche

Ponal Construct L Speed



PUR Flächenleim

Eignet sich durch seine lange offene Zeit vor allem für Formverleimungen. Kurze Presszeit und minimales Schaumverhalten. Für Holz, Holzwerkstoffe sowie viele Metalle und Kunststoffe.
Gebinde: 1 kg

Ponal Statik PNA 10



2K PUR Expansionskleber

Ideal für die Treppenstufen-, Fensterbank- und TürschwelleMontage. Verzögerte Startreaktion und schnelle Durchhärtung. Schäumt und verklebt bis 3 cm Stärke, bleibt formstabil. Schneidbar nach 8 min, belastbar nach 20 min.
Gebinde: 165 g Kartusche mit Mischrohr

Pattex AIR Classic PXS6C



Spritzbarer Kontakkleber

Optimaler, homogener Klebstofffilm mit extrem kurzer Abluftzeit zur Verklebung von saugenden und nicht saugenden Flächen.
Gebinde: 4,5 kg

OTTOCOLL P 84



Premium-PU-Leim

Fließfähiger 1-K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Klebefestigkeit, witterungsbeständig. Farbton: hellbeige.
500 ml Flasche.

OTTOCOLL P 85



Premium-PU-Montageklebstoff

1-K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit extrem hoher Klebefestigkeit und schneller Aushärtung. Geruchsarm, nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar.
Farbton: beige - transluzent
310 ml Kartusche.

Acmos 81/400 WE



Trennmittel

Dünnflüssiges, weißes, sehr hitze- und kältestabiles Trennmittel. Silicon- und Lösemittelfrei. Zum Aufsprühen auf heiße Pressbleche ist diese emulgierte Form des Trennmittels besonders gut geeignet.
Gebinde: 180 Kg - 20 Kg - 5 Kg

5.1.4. Leim-Werkzeuge

Weissleim-Zapfsystem



Weissleim - Behälter mit Auslaufhahn

Nachfüllbarer Weissleim-Behälter mit Zapfhahn zur einfachen Leim-Entnahme, auch in geringen Mengen.
Füllmenge ca. 32 Kg.

Sparbehälter TS-Boy



Leimboy "TS"

Handlicher Leimspender mit Leimpinsel.
Größe: 1,5 l - 0,9 l

Pfohl-Leimer



Hand-Leimgerät

Hand-Leimauftragsgerät, in verschiedenen Breiten und mit unterschiedlichen Auftragswalzen lieferbar. Alle Einzelteile auch als Ersatzteile verfügbar.
Größen: 200 mm, 150 mm, 75 mm Breite

Leim-Auftragswalze



Schwammgummiwalze

Ersatz-Schwammgummiwalze orange für den Pfohl-Leimer. Standardwalze für Weißleime.
Breiten: 200mm, 150 mm, 75 mm

Leim-Auftragswalze



Moosgummiwalze

Ersatz-Moosgummiwalze grau für den Pfohl-Leimer. Gerippte porenlose Oberfläche (schwächerer Leimauftrag) für Weißleime und Kauritleime.
Breiten: 200mm, 150 mm, 75 mm

5.2. Dicht- und Klebstoffe

5.2.1. Dichtstoffe, Dichtfolien

OTTOSEAL A 205



Premium-Acryl-Dichtstoff

1K-Acrylat-Dichtstoff mit guter UV-Beständigkeit, Anstrichverträglich. Farbton: weiß.
580 ml Beutel - 310 ml Kartusche

OTTOSEAL A 215



Körniger Riss- u. Reparaturspachtel

1K-Acrylat-Dichtstoff zum Verschließen von Mauerwerks- und Putzrissen im Innen- und Außenbereich. Mit Dispersionsfarben überstreichbar. Farbton: weiß.
310 ml Kartusche.

OTTOSEAL Parkett



Siliconfreier Dichtstoff für Holz-, Laminat- und Korkböden

1K-Acrylat-Dichtstoff für Dehnungs- und Anschlußfugen an Parkett, Laminat- Holzdielen- und Korkböden. Siliconfrei, schnelltrocknend, nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar. Farbtöne: in allen gängigen Holzönen.
310 ml Kartusche.

OTTOSEAL M 350



MS-Dichtstoff

1K- Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer MS. Siliconfrei, anstrichverträglich, gut witterungs- und alterungsbeständig. Farbtöne: weiß, betongrau.
300 ml Kartusche.

OTTOSEAL S 10



Konstruktions- Kleb- u. Dichtstoff

Neutral vernetzender 1K- Silikon- Dicht- u. Klebstoff. Sehr gute witterungs-, alterungs- und UV-Beständigkeit. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, hohe Kerb- und Reissfestigkeit. Farbtöne: transparent, weiß, grau, schwarz.
310 ml Kartusche.

OTTOSEAL S 50



Glasklar-Silicon

Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff, der zu einem glasklaren Dichtstoff aushärtet. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV- Beständigkeit.
310 ml Kartusche

OTTOSEAL S 54



Spezial-Silicon B1

Schwer entflammbarer 1K-Silicon-Dichtstoff auf Aminoxim-SystemBasis. Sehr gute witterungs-, alterungs- und UV-Beständigkeit. Farbtöne: weiß, schwarz, grau.
310 ml Kartusche.

OTTOSEAL S 70



Premium-Naturstein-Silicon

Neutral vernetzender 1K- Silicon-Dichtstoff. Verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV- Beständigkeit. Fungizid ausgerüstet. Farbtöne: farblos, weiß und viele Standardtöne lt. Farbkarte.
310 ml Kartusche, 400 ml Folienbeutel.

OTTOSEAL S 73



Sauna- und Dampfbad - Silicon

1 Komponentiger- Silicon- Dichtstoff mit sehr guter Beständigkeit gegenüber Wasserdampf und Feuchtigkeit. Es ist fungizid ausgerüstet und hat eine hohe Kerb- und Reißfestigkeit. Farbtöne: farblos - weiß - seidengrau - pergamon
310 ml Kartusche

OTTOSEAL S 100



Premium-Sanitär-Silicon

Acetat vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff mit sehr guter Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit, fungizid ausgerüstet.
Farbtöne: farblos, weiß und viele Standardtöne lt. Farbkarte.
310 ml Kartusche.

OTTOSEAL S 110



Premium-Neutral-Fenstersilicon

Neutral vernetzender 1K-Silicondichtstoff speziell für Fenster mit sehr guter Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Hoch abriebfest, sehr gute Haftung, klebefreie Oberfläche, fungizid ausgerüstet, anstrichverträglich (nicht überstreichbar).
Farbtöne: farblos, weiß und viele Standardtöne laut Farbkarte.
580 ml Beutel - 400 ml Beutel - 310 ml Kartusche

OTTOSEAL S 112



Glasleistenfüller

Transparente 1 K Silicon-Dichmasse zur Abdichtung und Hinterfüllung von Flügelrahmen und Glashalteleisten an Fenster und Türen.
580 ml Beutel - 310 ml Kartusche

OTTOSEAL S 120



Premium-Neutral-Alkoxy-Fenstersilicon

Neutral vernetzender 1K-Silicondichtstoff auf Alkoxybasis, speziell für Fenster mit sehr guter Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Geruchsarm, hoch abriebfest, schlierenfrei, sehr gute Haftung, klebefreie Oberfläche, fungizid ausgerüstet, anstrichverträglich (nicht überstreichbar).
Farbtöne: farblos, weiß und viele Standardtöne laut Farbkarte.
Gebinde: 580 ml Beutel - 400 ml Beutel - 310 ml Kartusche

OTTOSEAL A 710



Spezial-Acrylat für die RAL-Montage Innen

1K-Acrylat-Dichtstoff für dauerhafte luftdichte Innenabdichtungen von Anschlußfugen zwischen Fenster und Baukörper. Anstrichverträglich, geruchsarm. Farbton: weiß.
310 ml Kartusche

OTTOSEAL P 720



Spezial--PU für die RAL-Montage Außen

1K-Polyurethan-Dichtstoff für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlüssen zwischen Fenster und Baukörper.
Farbtöne: weiß, betongrau.
310 ml Kartusche


OTTOSEAL S 730



Spezial-Silicon für die RAL-Montage Außen

Neutral vernetzender 1K-Silicon-Dichtstoff für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper. Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit. Fungizid ausgerüstet. Farbtöne: weiß, grau, zementgrau, schwarz.
310 ml Kartusche

Teroson Terofol Dichtfolie KSK M+S



Dichtfoliensystem

Für die Abdichtung gegen Feuchtigkeit sowie nicht stauendem Sickerwasser gemäß DIN 18195 im Fußpunktbereich von Fenster- und Fassadenanschlüssen.
Längen 20 m, Breiten 30 cm - 20 cm, Stärke 1,5 mm
Länge 15 m, Breite 100 cm, Stärke 1,5 mm

Teroson Terotech Sprühprimer M+S



Primer für Dichtfoliensystem

Zur Untergrundvorbehandlung von Terofol Dichtfolien und Dichtbahnen. Hohergebieg, auch auf feuchten Untergründen verwendbar.
Gebinde: 750 ml

5.2.2. Klebstoffe

Ottocoll KRAFTMAX



Superschneller Polyurethan-Kraftkleber

Kraftmax ist ein superschneller Kraftkleber für hochfeste Klebungen. Als zuverlässiger Kollege des Handwerkers übernimmt er bei Bau, Ausbau und Montage die unterschiedlichsten Aufgaben: Kleben, Fixieren, Montieren, Reparieren. Und er eignet sich perfekt für das Hinterfüllen von Metall, Holz, Stein, Ziegel, Styropor® und vielen Kunststoffen. Ein Multitalent, auf das Sie bei Ihrem Job bald nicht mehr verzichten wollen.
Gebinde: 310 ml Kartusche

Ottocoll FIXFRITZ



Haftstarker Dispersions-Montagekleber

FixFritz ist ein extrem haftstarker Montageklebstoff für sichere Klebungen im Innenausbau. Mit seiner hohen Anfangshaftung gehört er zu den stärksten Klebstoffen seiner Klasse.
Gebinde: 310 ml Kartusche

Ottocoll ALLBERT



Universal-Hybrid-Polymer-Hochleistungskleber

AllBert ist das Universalgenie unter den Klebstoffen. Er vereint alle Eigenschaften eines Spitzenklebers in einem Produkt und besticht durch seine außergewöhnliche Anfangshaftung, Durchhärtegeschwindigkeit und Endfestigkeit. Ein Hochleistungskleber mit hervorragender Haftung auf saugenden und nichtsaugenden Untergründen im Innen- und Außenbereich (auch bei Wasserbelastung.)
Gebinde: 290 ml Kartusche

Ottocoll KLARKARL



Transparenter Hybrid-Polymer-Universalkleber

KlarKarl ist die Universallösung für transparente Klebungen. Er klebt sowohl saugende als auch nichtsaugende Materialien und wird überall dort eingesetzt wo die Klebefuge unsichtbar bleiben soll. Durch Befeuchten kann die Aushärtezeit verkürzt werden.
Gebinde: 290 ml Kartusche

Ottocoll RAKELRALF



Hybrid-Polymer-Flächenkleber

RakeRalf ist ein hervorragend zu verarbeitender Klebstoff für flächige Anwendungen. Durch seine weiche Konsistenz kann der Klebstoff sehr leicht mit dem Zahnsachtel oder einem RakeL auf Flächen verteilt werden. Durch Befeuchten des Klebstoffes wird die Aushärtezeit verkürzt und die Funktionsfestigkeit schneller erreicht. RakeRalf ist unübertroffen bei Anwendungen mit geringer Schichtstärke.
Gebinde: 290 ml Kartusche

OTTOCOLL TopFix



Superschneller Fixierklebstoff

1K-Acrylat-Klebstoff für viele Montagearbeiten, geruchsarm, extrem hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit. Farbton: perlweiß.
310 ml Kartusche.

Pattex PL100



Dispersions-Montagekleber

Montagekleber mit extrem hoher Anfangshaftung für Holz- und PVC Verklebungen auf saugenden Untergründen z.B. Sockelleisten, Wandpaneele, Zierprofile usw. Verwendbar für den Innenbereich, überstreichbar.
300 ml Kartusche

OTTOCOLL M 500



Wasserbeständiger Premium-Hybrid- Kleb- u. Dichtstoff

1K-Kleb- und Dichtstoff auf Basis Hybrid-Polymer-STPU. Siliconfrei, geruchsarm, gut witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich. Farbtöne: weiß, grau, schwarz.
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL M 501



Transparenter Premium-Hybrid-Klebstoff

1K-Klebstoff auf Basis Hybrid-Polymer-STPU. Siliconfrei, geruchsarm, gut witterungs- und alterungsbeständig, anstrichverträglich. Transparent, für unauffällig Klebungen.
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL P 84



Premium-PU-Leim

Fließfähiger 1-K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Klebefestigkeit, witterungsbeständig. Farbton: hellbeige.
500 ml Flasche.

OTTOCOLL P 85



Premium-PU-Montageklebstoff

1-K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis mit extrem hoher Klebefestigkeit und schneller Aushärtung. Geruchsarm, nach Aushärtung schleifbar und überstreichbar.
Farbton: beige - transluszent
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL Ultra



PU-Kraft-Klebstoff

1K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis. Offene Zeit 10 min. Sehr schnelle Aushärtung und extrem hohe Klebefestigkeit. Zum kraftschlüssigen Kleben von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, Stein und Kunststoffen. Farbton: beige.
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL Rapid



Superstarker Kraftklebstoff - offene Zeit 5 min.

1K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis. Offene Zeit 5 min. Extrem schnelle Aushärtung (ca. 20 min.) und extrem hohe Klebefestigkeit. Für Bau, Montage und Ausbau. Zum Kleben, Montieren und Reparieren von Holz, Holzwerkstoffen, Metallen, Stein und Kunststoffen. Farbton: beige.
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL P 520



Premium-2K-PU-Klebstoff

2K-Klebstoff auf Polyurethan-Basis. Excellente Metallhaftung, schnelle und schwundfreie Aushärtung, auch in hohen Schichtstärken, zum allgemeinen und witterungsbeständigen Kleben im Metallbau. In verschiedenen Farbtönen lieferbar.
2 x 190 ml Kartusche.

OTTOCOLL S 16



Spiegel-Klebstoff

Neutral vernetzender 1K-Silicon-Klebstoff auf Alkolyx-Basis zum Kleben von Spiegeln auf Keramik, Glas, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium, Holz, Beton, etc. Farbton: mintweiß.
310 ml Kartusche.

OTTOCOLL BAB/A 770



Dispersions- Klebstoff für Bauanschlussbänder

Schadstoffarmer 1- Komponentiger- Acrylat- Klebstoff mit hoher Klebekraft zum Beispiel auf Mauerwerk, Beton und Porenbeton. Überputz- und überstreichbar.
Gebinde: 580 ml - 310 ml

Pattex AIR Classic PXS6C



Spritzbarer Kontakkleber

Optimaler, homogener Klebstofffilm mit extrem kurzer Abluftzeit zur Verklebung von saugenden und nicht saugenden Flächen.
Gebinde: 4,5 kg

Pattex Compact



Lösungsmittelhaltiger Kontakkleber

Sauber, tropft nicht, zieht keine Fäden. Auch für senkrechte Flächen. Für Kombinationsklebungen von Holzwerkstoffen mit dekorativen Schichtpreßstoffplatten, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall u.v.m. Zum Kleben von Furnierstreifen an Kanten und Rundungen. Zum Verlegen von Schallschutz-, Dämm-, und Akustikplatten (außer Styropor), geeigneten Kunststoff-Kacheln und Wandbelägen (außer Weich-PVC und Kunstleder) auf tragfähige, trockene Untergründe.
Gebinde: 625 g

Pattex Compact



Lösungsmittelhaltiger Kontaktkleber

Pattex Compact in der praktischen 125 g Tube.

5.2.3. PU-Schäume

OTTOPUR OP 910



1k-Dosierschaum

1K- Montage- und Dämmschaum aus Polyurethan. Gute Dosierbarekti über Dosierpistolen. FCKW-freies Treibmittel. Schaumausbeute ca. 50 Liter freigeschäumt pro 750 ml Dose. Entspricht der Baustoffklasse B2.
750 ml Dose.

OTTOPUR OP 920



2K-PU-Schaum

2K- Montageschaum aus Polyurethan. Klebefrei nach ca. 5-7 min, schneidbar nach ca. 7-9 min. FCKW-freies Treibmittel. Schaumausbeute ca. 10 Liter freigeschäumt pro 400 ml Dose. Entspricht der Baustoffklasse B2.
400 ml Dose.

OTTOPUR OP 930



1K-Montage- und Dämmschaum

1K- Montage- und Dämmschaum aus Polyurethan. FCKW-freies Treibmittel. Schaumausbeute ca. 40 Liter freigeschäumt pro 750 ml Dose. Entspricht der Baustoffklasse B2.
750 ml Dose.

OTTOPUR OP 940



1K - PU Pistolenschaum

Zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Fensteranschlußfugen nach IFT Rosenheim. Ebenso zum Füllen von Hohlräumen und Mauerwerksdurchbrüchen. Schaumausbeute ca. 50 Liter freigeschäumt pro 750 ml Dose.
Gebinde: 750 ml Dose / Karton mit 12 St.

OTTOPUR Turbo



2K-PU-Türzargenschaum

2 Komponentiger Montage- und Dämmschaum auf Polyurethanbasis mit extrem schneller Aushärtung. Schneidbar nach 5 min., entspreizbar nach 10 min.
Gebinde: 210 ml Doppelkartusche / Karton mit 16 St.

Ponal RAPIDO



2K PUR Expansionskleber

Ideal für die schnelle Türzargenmontage und zum Auffüllen von Hohlräumen. Standfest beim verarbeiten, keine Montagestreifen notwendig. Schneidbar nach 4 min, entspreizbar nach 10 min.
Gebinde: 165 g Kartusche mit Mischrohr

Ponal Statik PNA 10



2K PUR Expansionskleber

Ideal für die Treppenstufen-, Fensterbank- und Türschwellemontage. Verzögerte Startreaktion und schnelle Durchhärtung. Schäumt und verklebt bis 3 cm Stärke, bleibt formstabil. Schneidbar nach 8 min, belastbar nach 20 min.
Gebinde: 165 g Kartusche mit Mischrohr

Teroson Terostat 537



Flexibler 1K PU-Pistolenschaum B1 Qualität

Zur Fugenschall- und Wärmedämmung von Fensteranschlussfugen nach IFT Rosenheim. Bis -10°C verarbeitbar. Ebenso zum Füllen von Hohlräumen und Mauerwerks-Durchbrüchen. Schaumausbeute 45 ltr pro 750 ml-Dose.
Gebinde: 750 ml

OTTOPUR Cleaner



Rückfettender Pistolenreiniger

Zum Reinigen von 1K PU Dosierpistolen.
Gebinde: 500 ml

5.2.4. Zubehör

Handpress-Pistole H400



Kartuschenpresse

Preiswerte Handpress-Pistole mit geschlossenem Alu-Zylinder für bis zu 400 ml Alu Folienbeutel.

Handpress-Pistole H400 COX



Kartuschenpresse

Hochwertige Handpress-Pistole mit geschlossenem Alu-Zylinder für bis zu 400 ml Alu Folienbeutel.

Handpress-Pistole H620 COX



Kartuschenpresse

Hochwertige Handpress-Pistole mit geschlossenem Alu-Zylinder für Alu Folierbeutel bis zu 620 ml. Profi-Qualität.

Dosier-Pistole FG Low



Dosierpistole für Dosierschaum

Leichte und preiswerte Dosierpistole für für Dosierschaum.

Dosier-Pistole IPF



Dosierpistole mit Reduziernadeln

Stabile und haltbare Dosier-Pistole aus Kunststoff. Profi-Qualität. Mit drei Reduziernadeln (1 mm, 1,5 mm, 2 mm).

Otto Glättfix



Kunststoff-Fugenglätter

Glättfix ist ein Glättwerkzeug aus Spezialkunststoff zur professionellen Fugenausbildung. Größe: ca. 8,5 x 4 cm

Otto Glättspachtel



Kunststoff-Glättspachtel

Glättspachtel ist ein Glättwerkzeug aus Spezialkunststoff zum professionellen Spachteln. Maße ca. 9 x 8,5 cm

Otto Fugenboy Set



Kleines Fugenboy-Set

Fugenboy Set klein aus sehr hochwertigem Kunststoff für die professionelle Fugenausbildung. 5 mm / 8 mm / rund

Otto Fugenboy Set



Großes Fugenboy-Set

Otto Fugenboy Set groß aus sehr hochwertigem Kunststoff für die professionelle Fugenausbildung. 11 mm / 14 mm / 17 mm / 11 mm / 14 mm / 17 mm

Otto Clipdüse



Ersatzdüse

Ersatz-Clipdüse mit Kappe für alle gängigen Otto Kartuschen.

Otto Glättmittel X-GL



Glättmittel für Dichtstoffe

Zum Glätten der Oberfläche von Silikon-, Polyurethan- und Hybrid-Polymer-Dichtstoffen. Gebinde: 5 l - 1 l - 250 ml

5.3. Schleifmittel

5.3.1. Bogen, Rollen

Klingspor PS 30 Schleifpapier



Korund-Schleifpapier auf Rolle

Preiswertes Schleifpapier für die vielseitige Anwendung bei der Bearbeitung von Holz und Farben.
Länge 50 m, Breite 115 mm.

Klingspor PS 22 Schleifpapier



Kunstharz-Korund-Schleifpapier auf Rolle

Kräftiges 300g-Papier mit dichter Streuung und antistatischer Ausrüstung für den Schliff von harten inhaltstoffarmen Hölzern.
Länge 50 m, Breite 115 mm.

3M 618 Schleifpapier



Lackschleifpapier auf Rolle

Hochwertiges flexibles Schleifpapier, insbesondere für den Lackzwischen Schliff geeignet. Die offene Streuung, Silicium-Carbid vermindert die Gefahr des Zusetzens.
Länge 50 m, Breite 115 mm.

Mirka Abranet Rolle



Gitter-Schleifpapier

Spezial-Schleifrolle für optimale Staubabsaugung. Ideal für das Schleifen von Wasserlacken. Hohe Standzeit, weniger Staub, weniger Körnungen nötig.

Hermes VC 152



Korund-Schleifrolle

Hohe Abtragsrate durch schnittfreudiges Korundschleifkorn und offene Streuung. Flexibles, reißfestes Papier mit geringem Zusetzverhalten.
Länge: 50 m, Breite: 115 mm

Klingspor PS 30 Schleifpapier



Korund-Schleifpapier auf Bogen

Preiswertes Schleifpapier für die vielseitige Anwendung bei der Bearbeitung von Holz und Farben.
Länge 280 mm, Breiten 230 mm und 115 mm.

Klingspor PS 11 Schleifpapier




Wasserfestes Schleifpapier auf Bogen

Hochwertiges, sehr flexibles, wasserfestes Schleifpapier zur Bearbeitung von Farbe, Lack und Spachtel, vorwiegend im Autoreparatur- und Lackierbereich.
Länge 280 mm, Breite 230 mm.

5.3.2. Bänder, Breitbänder

Klingspor PS 29 Breitband



Kunstharz-Korund-Breitband

Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindern vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten, besonders für weiche und harzreiche Hölzer z.B. Fichte, Kiefer etc.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Klingspor PS 24 Breitband



Kunstharz-Silicium-Carbid-Breitband

Dichte Streuung und stabile Unterlage mit hartem Kern, für lackierte und gespachtelte Oberflächen in der Holz- und Möbelindustrie.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Klingspor PS 27 Breitband



Kunstharz-Silicium-Carbid-Breitband

Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindern vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Spezialprodukt für den Schliff hochertiger Lackoberflächen.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Klingspor PS 29 Langband



Kunstharz-Korund-Langband

Offene Streuung und antistatische Ausrüstung verhindern vorzeitiges Zusetzen des Bandes mit Schleifstaub. Robuste, belastbare Unterlage für alle Holzarten, besonders für weiche und harzreiche Hölzer z.B. Fichte, Kiefer etc.
In allen Längen und Breiten lieferbar.


Klingspor LS 309 Gewebband



Kunstharz-Gewebe-Schleifband

Universalschleifgewebe für die Holz- und Metallbearbeitung. Gutes Preis-Leistungsverhältnis. Stoßfreies Arbeiten durch speziellen Verschluss.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Hermes BW 110 Breitband



Kunstharz-Korund-Breitband Standardqualität

Halboffene Streuung vermindert die vorzeitige Zusetzung des Bandes mit Schleifstaub. Für alle Holzarten, besonders für Laubhölzer geeignet.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Hermes BW 114 Breitband



Kunstharz-Korund-Breitband Spitzenqualität

Offene Streuung erhöht die Standzeit vor allem bei schmierigen Werkstoffen wie z.B. Kiefer. Antistatische Ausführung ermöglicht ein staubfreies Arbeiten. Universell einsetzbar für Holz, Folie, Füller und Lack.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Hermes BS 119 Breitband



Kunstharz-Silicium-Carbid-Breitband

Geschlossene Streuung, antistatisch für den staubfreien Zwischenschliff von Acryl-, PUR- und UV gehärteten Lacken. Flexibles D-Papier ermöglicht einen weichen Lackschliff.
In allen Längen und Breiten lieferbar.

Hermes RB 320X Gewebeband



Fußboden-Schleifband

Schweres, mittelflexibles X-Papier für den Einsatz auf Fußbodenschleifmaschinen. Sehr widerstandsfähige Kornbindung ermöglicht auch das Schleifen von harten Werkstoffen.
Lieferbare Größen auf Anfrage.

5.3.3. Schleifvliese, Schleifmatten, Schleifscheiben

Klingspor PS 22 Klett



Kletthaftendes Korund-Schleifpapier

Schleifpapier in Scheiben und Streifen, kletthaftend, mit halboffener Streuung und hoher Zerspanungsleistung für ein homogenes Schleifbild bei der Bearbeitung von Holz und Metall, besonders für harzreiche Hölzer.
In vielen gängigen Formen, Abmessungen und Lochungen lieferbar.

Hermes VC 154 Klett



Kletthaftendes Lackschleifpapier

Hochwertiges Schleifpapier, kletthaftend, insbesondere für den Lackzwischen Schliff geeignet. Die Stearatbeschichtung vermindert die Gefahr des Zusetzens.
In vielen gängigen Formen, Abmessungen und Lochungen lieferbar.


BW184 Klett



Kletthaftende Zirkon-Korund-Schleifscheibe

Hohe Abtragleistung durch zähes, hartes Zirkon-Korund-Schleifkorn für den Einsatz auf Fußbodenrandschleifern.
In verschiedenen Größen lieferbar.

3M Hookit Schleifscheibe 734 U



Premium-Schleifscheibe

Für eine spürbar längere Standzeit und eine deutlich höhere Abtragleistung. Durch das Direct Flow Absaugsystem und die verbesserte, staubabweisende Beschichtung ist es ideal für Materialien mit hoher Zusetzneigung.

Größe: 150 mm
Körnungen: 80 bis 180

3M Hookit Schleifscheibe 334 U



Premium-Schleifscheibe

Für eine spürbar längere Standzeit und eine deutlich höhere Abtragleistung. Durch das Direct Flow Absaugsystem und die verbesserte, staubabweisende Beschichtung ist es ideal für Materialien mit hoher Zusetzneigung.

Größe: 150 mm
Körnungen: 220 bis 600

3M Schleifklotz



Flexibler Schleifklotz

4-seitig bestreut, hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet.
Abmessungen: 100 x 68 x 26 mm.


Awuko Schleifklotz weiß



Weißer flexibler Schleifklotz

4-seitig weiss bestreut, hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet.
Abmessungen: 100 x 70 x 25 mm.

3M Schleifschwamm



Flexible Schleimatte

2-seitig bestreut, sehr flexibel, hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet.

Abmessungen: 125 x 98 x 13 mm.

Awuko Schleifmatte weiß



Weißer flexibler Schleifschwamm

2-seitig weiss bestreut, sehr flexibel, hervorragend für die Feinbearbeitung von Oberflächen geeignet.

Abmessungen: 123 x 96 x 12,5 mm.

Hermes Webrax Vlies




Schleifvlies auf Rolle

Hochflexibles verformbares dreidimensionales Schleifvlies zum Glätten von stark profilierten Werkstücken.

Lieferbar in Körnung 280 und 500.
Länge 10 m, Breite 100 mm.

Hermes Schleifvlies



Schleifvliescheiben

Vliescheiben für Fußboden-Einscheibenschleifmaschinen in verschiedenen Ausführungen zum schleifen, reinigen und polieren von lackierten und geölten Oberflächen.
Größe: 406 mm

3M Schleifvlies



Vliescheiben

Schleifvliescheiben rot oder weiß zum schleifen, glätten und polieren von Oberflächen. Mit und ohne Kletttrücken.
Größe: 150 mm

Biofa Schleifvlies 150 mm



Vliescheibe

Schleif- und Poliervlies zum bearbeiten geölter Oberflächen.


Schuller Polierpad weiss



Poliervlies auf Bogen

Hochflexibles verformbares dreidimensionales Poliervlies ohne Schleifkorn.
Verpackung: 2 Stück,
Größe: 150 x 230 mm.


Schuller Schleifpad grau



Schleifvlies auf Bogen

Hochflexibles verformbares dreidimensionales Schleifvlies zum Glätten von stark profilierten Werkstücken.
Lieferbar in Ultrafine Kö 600 - Fine Kö 280 - Medium Kö 180.
Verpackung: 2 Stück,
Größe: 150 x 230 mm.

Hermes GS 91350 Gitterleinen



Silicium-Carbid Gitterscheiben

Kein Zusetzen durch offene Gitterstruktur für den Einsatz auf Fußboden-Einscheibenschleifmaschinen.
Größe: 406 mm


Mirka Abranet



Spezial-Schleifscheibe

Spezial-Schleifscheibe für optimale Staubabsaugung. Ideal für das Schleifen von Wasserlacken. Hohe Standzeit, weniger Staub, weniger Körnungen nötig.
In vielen Abmessungen und Körnungen lieferbar.

Biofa Klettadapter 150 mm



Haftadapter

verbessert die Haftung der Vliesscheiben auf dem Original - Schleifteller.


Mirka Abranet



Gripschutzauflage

Haftscheibe für Abranet Schleifscheiben.
Durchmesser 148 mm

Mirka Abranet



Gripschutzauflage

Haftadapter für Abranet Schleifstreifen.
Größen: 80 x 133 mm / 93 x 180 mm / 115 x 230 mm

6. Klebebänder, Lösungsmittel, Chemie

6.1. Abdeckmaterial

6.1.1. Klebebänder

3M Abdeckband 2321



Abdeckband schwach gekreppt in Malerqualität

Scotch Malerband ist ein schwach gekrepptes Band mit sehr guter Klebkraft in Malerqualität. Besonders reißfest und dehnbar. Sehr flache Farbkanten. Temperaturbeständig bis 80°C. Für Abdeckarbeiten im Innenbereich. Bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar.

Abmessungen: 50 m x 50 mm - 38 mm - 30 mm - 25 mm - 19 mm

3M Abdeckband 3430



Abdeckband für glatte Flächen

Profi Tape Klebeband ist ein schwach gekrepptes besonders nassfestes Maler- und Lackiererabdeckband. Dehnfähig und geschmeidig. Temperaturbeständig bis 110°C. Flache Farbkante. Für glatte Untergründe. Bis zu 7 Tage rückstadsfrei entfernbar.

Abmessungen: 50 m x 50 mm - 38 mm - 30 mm - 25 mm - 19 mm - 15 mm

3M UV-Malerabdeckband 2090



UV- und witterungsbeständiges Abdeckband

Blaues, schwach gekrepptes Band mit hochwertigem Klebstoff mit mittlerer Klebkraft. Langzeitmalerabdeckband. Bis zu 2 Wochen UV- und witterungsbeständig. Für das schnelle und saubere Abkleben von Ecken und Sprossenfenstern, im Innen- und Außenbereich auf Glatten und empfindlichen Oberflächen einsetzbar.

Abmessungen: 50 m x 50 mm - 38 mm

Kip Fine-Line-Tape 3808



Abdeckband UV- und witterungsbeständig

Anschmiegsames, UV-beständiges, dünnes Standard-Abdeckband aus verstärktem Spezialpapier. Gute Haftung und Reißfestigkeit. Leichte Handhabung. Kein Unterlaufen von Farbe (auch bei Lasuren). Für Malerarbeiten auf glatten und leicht rauen Untergründen. Besonders für das Abkleben gerader Kanten. Im Innenbereich bis zu 3 Monate einsetzbar, kurzfristig auch im Außenbereich.

Abmessungen: Länge: 50 m x 50 mm - 38 mm - 25mm

3M UV-Super-Abdeckband 244



Super Abdeckband UV- und witterungsbeständig

Goldfarbenes, glattes und extra dünnes Papierband mit Spezialimprägnierung und einem besonders hochwertigem Acrylatkleber mit mittlerer Klebkraft. Bis zu 5 Monate UV- und witterungsbeständig. Für den innen- und Außenbereich. Besonders geeignet für Lack- und Spachteltechnik, wasserbasierte Farben und besonders empfindliche Oberflächen.

Abmessungen: Länge: 50 m x 50 mm - 38 mm - 25mm

Viny-UV-Klebeband 45379



Bauklebeband weiss PVC

UV beständiges PVC Klebeband für Aussen und Innen, Putzband für Maurer, Maler und Industrie, kälte- und feuchtigkeitsbeständig. Hohe Klebekraft auf allen Materialien. Bis 4 Wochen rückstandsfrei abziehbar. Bitte tech. Merkblatt beachten.

Farbton: weiss

Maße: 50 mm x 33 m

Krepp-Klebeband 45259



Hochkreppband

Dehnbare hochkrepp Klebeband, zum Abdecken von engen Kurven, Rundungen, Formen und Putzen. Für Maler, Gipser, Putzer und Industrie. Klebeband nach 24 Stunden wieder abziehen.

Größe: 50 m x 50 mm -30 mm

X-Way Uni-Gewebeband 45779



Reißfestes Gewebeband

Vielseitig einsetzbares Gewebeband mit hoher Reißfestigkeit und enormer Klebekraft. Problemlöser im Haushalt, Garten, Auto usw., zum Befestigen, Reparieren und Sichern.

Farbton: silbergrau

Größe: 50 mm x 10 m

Doppel-Klebeband 45612



Teppich Klebeband

Doppelseitiges Gewebeträger Band. Zum dauerhaften fixieren von Raumteppichen und Teppichplatten. Weichmacherfest und hohe Klebekraft für jede Art von Böden.

Maße: 50 mm x 50 m - 10 m - 5 m

PVC-Packband braun 45739



Verpackungsband

Stark klebendes PVC Klebeband zum Verpacken, Bündeln und Verschließen. Hohe Reißfestigkeit.

Farbton: braun

Maße: 50 mm x 66 m

PVC-Packband transp. 45749



Verpackungsband

Stark klebendes PVC Klebeband zum Verpacken, Bündeln und Verschließen. Hohe Reißfestigkeit.

Farbton: transparent

Maße: 50 mm x 66 m

UV-Maskenband



Doppelseitiges Klebeband

UV-beständiges, zweiseitig klebendes, glattes Band, zur Aufnahme von großflächigen Abdeckplanen und -Folien. Sehr formstabil für kantengenaues Arbeiten und gutes Abreißverhalten durch Zwischeneinlagen aus Papier. Hohe UV Beständigkeit bis vier Wochen rückstandsfrei ablösbar.
Abmessung: Länge: 25 m x 25 mm

6.1.2. Folien, Abdeckmaterial

3M Ready-Mask UV-Folien-Abdeckband



Abdeckfolie und Gewebeklebeband

HD-PE Abdeckfolie mit Gewebeklebeband von der Rolle. Praktische Faltung für einfache Handhabung. UV- und witterungsbeständig und bis zu 3 Wochen rückstandsfrei entfernbar. Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich. Auch auf leicht rauen Untergründen anwendbar.
Abmessung: 17 m x 2,10 m - 1,80 m - 1,1 m - 550 cm

3M Tapetenabdeckband 2070



Scotch Tapetenabdeckband

Glattes Abdeckband mit schwach klebendem Post-it-Klebstoff. Für besonders empfindliche Oberflächen wie Tapeten, Spachteltechniken und frisch gestrichene Oberflächen. Bis zu 7 Tage rückstandsfrei entfernbar.
Größen: 50 m x 50 mm - 38 mm

Easy-Mask



Glattes Spezial-Papier zum gleichzeitigen Kleben und Abdecken

Für einfaches, sauberes Malen und Farbspritzen, gibt gerade und scharfe Farbtremlinien, Farbspritzer sind auf dem Papier, nicht auf dem Boden, kein Unterkriechen der Farbe, rückstandsloses Entfernen.
Größen: 122 m x 75 mm, 23 m x 95 mm

Abdeckfolie 45800



Leichte Abdeckfolie

Abdeckplane leicht für Abdeckarbeiten im Innenbereich. Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe. Recyclebar und umweltneutral.
Maße: 4 m x 5 m, 4 m x 12,5 m

Abdeckfolie 45933



Leichte Abdeckfolie Rolle

Abdeckplane leicht für Abdeckarbeiten im Innenbereich. Schützt vor Staub, Farbe, Schmutz und Nässe. Recyclebar und umweltneutral.
Maße: Rolle 2 m x 50 m

Abdeck-Plane 45810



Starke Abdeckplane

Extra starke Abdeckplane für langfristigen Schutz für Handwerk, Hobby, Haus und Garten. Begehbar für innen und außen. Recyclebar und umweltneutral.
Stärke 50my.
Maße: 4 m x 5 m, 4 m x 12,5 m

Abdeck-Plane 45915



Starke Abdeckplane Rolle

Extra starke Abdeckplane für langfristigen Schutz für Handwerk, Hobby, Haus und Garten. Begehbar für innen und außen. Recyclebar und umweltneutral.
Stärke 75my.
Maße: 2 m x 50 m

Maler-Abdeckvlies



Saugfähiges Abdeckvlies

Abdeckvlies für alle Abdeckarbeiten innen und außen. Saugfähiges Mischfaservlies, einseitig PE beschichtet. Wiederverwendbar, rutschhemmend, flüssigkeitsdicht.
Größen: 1 m x 50 m - 25 m - 10 m / 270g

Abdeck-Klebevlies weiß



Selbsthaftendes Schutzvlies weiß

Weißes selbsthaftendes saugfähiges Schutzvlies. Zum Schützen von Objekten wie Türen, Treppen, Möbel, Fenster und als Transportschutz.
Größe: 1 m x 50 m / 160g

Fensterabstandshalter



Microlen Pads PE 30 / Hydro Pads

Einseitig selbsthaftende PE-Schaumstoff-Pads mit abziehbarer Abdeckfolie. SB Pads haften auf allen Untergründen und lassen sich auch nach Wochen sehr leicht ohne Rückstand wieder entfernen. In verschiedenen Größen lieferbar:
PE Pads: 40x40x8mm, 40x40x10mm, 50x50x15mm, 50x50x20mm, 50x50x25mm
Hydro-Pads: 50 mm x 50 mm x 12 mm

Abdeckpapier 45956



Braunes Abdeckpapier Rolle

Hochwertiges, glattes Natron Kraft-Abdeckpapier braun 40g, Rolle. Für sicheres Abdecken bei Maler und Gipsarbeiten.
Maße: 50 m x 1000 mm - 450 mm - 300 mm - 225 mm - 150 mm - 75 mm

kip-mask



Abdeck Papierklebeband mit 2 Klebekanten

Imprägniertes, stabiles Spezialpapier mit 2 selbstklebenden Rändern, zum zeitsparenden Abkleben und Abdecken in einem Arbeitsgang für innen und außen. Für sauberes Malen und Farbspritzen.
Größen: 80 m x - 300 mm - 150 mm - 75 mm

Foli-Tape blau



Glasschutzfolie UV-beständig

Selbstklebende Abdeckfolie, Glasschutzfolie, UV-beständig, Lösungsmittelkleber, Verarbeitungstemperatur +5° bis +40° C. Foli-Tapes können für die verschiedensten Anwendungsbereiche eingesetzt werden, bitte techn. Merkblatt beachten. Nicht geeignet für den Schutz von Metallen und verspiegelten Glasflächen.

Farbton: blau

Größen: 100 m x 1000 mm - 500 mm - 250 mm

Schutz-Abdeckplane



Gewebeverstärkte Plane mit Metallösen

Abdeck Schutzplane, Polyethylen gewebeverstärkt mit Metallösen und randverstärkt 90 g.

Maße: 1,5 m x 6 m 2 m x 3 m 3 m x 4 m bis 10 m x 12 m

6.2. Lösungsmittel

6.2.1. Verdünnungen

Euro Top Nitro-Universalverdünner



Für hochwertige Lackierarbeiten

Methanolfreie Universalverdünnung zum Verdünnen und Reinigen.
Gebinde: 200 l - 60 l - 30 l - 12 l - 6 l - 3 l - 1 l - 500 ml

Euro Top Kunstharz-Verdünner



Verdünner für Kunstharz- und Öllacke

Hochwertiges wasserfreies Lösemittelgemisch für Kunstharzlacke.
Gebinde: 30 l - 12 l - 6 l - 3 l - 1 l - 500 ml

Euro Top Terpentin-Ersatz



Verdünner und Reiniger

Zum Verdünnen von Kunstharz- und Öllacken, zum Reinigen von Holz- und Linoleumböden.
Gebinde: 30 l - 12 l - 6 l - 3 l - 1 l - 500 ml

Euro Top Aromatenfreier Verdünner



Geruchloser Verdünner und Reiniger

Zum Verdünnen von aromatenfreien geruchsarmen Kunstharzlackenn und Isolierfarben.
Zum Reinigen von Metallflächen, entfernt Öle und Fette.
Gebinde: 12 l - 6 l - 3 l - 1 l - 500 ml

6.2.2. Waschlöser u. Entsorgung

EuroTop Nitro-Reiniger



Reinigungs- und Waschverdünnung

Zum Lösen von Nitro-, Kunstharz-, Kombi- und Chlorkautschuklacken und zum Entfetten und Reinigen von Blechen und Metallteilen.
Gebinde: 200 l - 60 l - 30 l

Arti ST 3014



Reinigungsverdünnung

Preisgünstiger Geräte- und Werkzeugreiniger.
Gebinde: 30 l

Scheidel DD-Geräte-Reiniger



Stark lösender Reiniger für Spritzgeräte

--> nur für gewerbliche Anwender! <--

DD Gerätereiniger dient zum Anlösen von DD Lacken in allen Spritzgeräten.

Hervorragende Lösewirkung.

Gebinde: 30 l - 12 l

Lösungsmittel - Entsorgung



Rücknahme von Schmutzverdünnung

Rücknahme verunreinigter Lösungsmittel im 60 Liter Blechfass zur kostenpflichtigen Entsorgung mit Entsorgungsnachweis.

6.3. Reiniger, Abbeizer, Chemie

6.3.1. Reiniger

Multi-Profi Spezialreiniger



Hochleistungsreiniger

Multi Profi Hochleistungsreiniger ist ein konzentrierter Spezial Reiniger für alle Anwendungen. Entfernt zu 100 % Fett, Öl, Wachs und Ruß und ist biologisch abbaubar. Entfernt Bleistift- und Eddingstriche auf Kunststoff. Reinigt Sägeblätter von Harz.
Gebinde: 5 l Kanister, 1 l + 500 ml Sprühflasche

Multi-Profi Klebstoff-Entferner



Etikettenlöser, Klebstoffentferner

Löst und entfernt Rückstände von Klebändern und Etiketten, wasserfesten Filzstiften, Ruß, Öl, Wachs, Nikotin, Fett und sonstige Verschmutzungen. Optimale Reinigung auf empfindlichen Kunststoffoberflächen, lackierten, NE-Metallen, Glas usw.
Gebinde : 550 ml + 125 ml Sprühflasche

Lesonal Entfettungsmittel SB



Antistatik Reiniger

Zur Reinigung von Fetten u. Ölen, lösemittelhaltig. Sehr lange Verdunstungszeit. Dadurch optimale Reinigungswirkung. Wenig elektrostatische Aufladung, besonders auf Kunststoffen.
Gebinde: 5 l - 1 l

Scheidel Esban Farblöser



Pinselfreiniger und Enthärter

Biologisch abbaubarer Pinselfreiniger aus Alkoholen und Orangerterpenen. Gute Lösekraft und sparsamer Verbrauch. Universell einsetzbar, mit Wasser nachwaschbar.
Gebinde: 30 l - 12 l - 6 l - 3 l - 1 l - 500 ml

6.3.2. Abbeizer

Scheidel STRIPPER



Der Abbeizer für den Innen- und Außenbereich

Das Produkt entfernt einfach und schnell Farben, Lacke und Kleberrückstände und ist gebrauchsfertig erhältlich. Für Holz, Metall und mineralische Untergründe geeignet.
Gebinde: 2,5 l - 1 l - 500 ml

Scheidel Scheidel Asur



Universal-Entlacker

Scheidel Asur, der Allrounder. Asur löst Dispersions- und Latexfarben, organisch gebundene Putze, Ölfarben, 1K Lacke und Kleber. Er ist CKW-frei und biologisch abbaubar.

Gebinde: 3 l - 1 l

Scheidel Oxystrip



Super 2K-Entlacker

Scheidel Oxistrip, der Superlöser. Oxistrip entfernt vieles was herkömmliche Abbeizer nicht lösen konnten und ist dabei auf wässriger, alkoholischer Basis. Der VOC-konforme Abbeizer (wichtig für Autolackierer) entfernt 2K Lacke, Einbrennlackierungen und löst sehr schnell 1k Bautenlacke und Farben auf allen lösemittelbeständigen Untergründen.

Gebinde: 3 l - 1 l

Scheidel Blitz



Schneller entzündlicher Entlacker

Scheidel Blitz, der schnelle. Blitz entfernt zuverlässig alle gängigen 2K-Lacke und 2K-Kleber, sowie 1K-Kunstharzlacke werden blitzschnell gelöst. Er hat eine lange offene Zeit und entfernt mehrere Farbschichten. Wird im Innen und Aussenbereich kleinflächig eingesetzt. Der Blitz Abbeizer ist CKW-frei.

Gebinde: 3 l - 1 l

Scheidel Powerclean



Acryl - Entlacker

Scheidel Powerclean, der starke. Powerclean eignet sich vor allem zur Entfernung von Beschichtungen auf Holz und Metall, insb. Wasserlacke, Ölfarben, 2K-Lacke und zur Entfernung von unterschiedlichen mehrschichtigen Beschichtungen auf Fassade.

Gebinde: 3 l - 1 l

Scheidel Powerfluid Reiniger



Nachreinigungskonzentrat

Powerfluid Reinigerkonzentrat. Damit erzielen Sie das optimale Abbeizergebnis. Powerfluid löst und wäscht Lack- und Farbreste porontief sauber aus dem Untergrund. Holz wird nicht aufgerauht. Powerfluid ist auch ein hervorragender Industriereiniger für Fett, Ölverschmutzungen, uvm.

Gebinde: 750 ml

Scheidel Oxystrip-Flüssig Kaltentlacker



Pistolen- und Düsenreiniger

Nur für gewerbliche Anwender !

Anwendung: 1K- und 2K-Lacke, Pulverbeschichtungen, Kleber, uvm.

Einsatzbereich: Zur Entlackung von Metallteilen, zur intensiven Reinigung verklebter Lackierpistolen und Düsen (Verwendung in der Düsen-Reinigungsduche).

Besonderheiten: Extrem stark lösend, CKW-frei, säurehaltig.

Gebinde: 3 l - 1 l

Düsen-Reinigungsdsuche



für Oxystrip flüssig Pistolenreiniger

Die praktische Scheidel Reinigungsdsuche dient zum Einlegen von Lackierdüsen.

6.3.3. Bleichmittel

Asuso Edelholzpulver



Bleichmittel für Holz

Zum Aufhellen von vergrauten und verwitterten Hölzern wie Eiche, Esche, Nuß, Teak, Mahagoni, Palisander, Pinie, Kiefer.

Clou Bleichmittel 2472



Bleichmittel auf Wasserstoffperoxidbasis mit stabilisierenden Zusatzstoffen

Zum Bleichen aller Naturhölzer sowie zum Entfernen wasserlöslicher Holzbeizen auf Farbstoffbasis.
Gebinde: 500 ml

Meyer Ammoniaklösung 25%



Salmiakgeist

--> nur für gewerbliche Anwender! <--
Salmiakgeist ist in vielen Bereichen einsetzbar. Es dient zur Verstärkung als Aktivator für den Wasserstoff zum Bleichen von Hölzern, sowie zum Räuchern für Eiche.
Gebinde: 1 l

7. Spritztechnik

7.1. Spritzgeräte

7.1.1. Spritzpistolen

Sata Spray-Master RP



Druckbecher-Spritzpistole für hochviskose Materialien

Feine Zerstäubung für optimale Ergebnisse. Hohe Wirtschaftlichkeit dank RP-Technologie. Die hohen Übertragungsraten liegen deutlich über den von der VOC-Gesetzgebung geforderten 65 %. Voll Wasserlacktauglich. Nur ein Düsensatz für alle Materialien erforderlich. Für hochviskose Materialien geeignet.

Sata Mini-Set



Spritzpistole mit Druckbehälter

Besonders mobiles Farbdruckgefäß aus Aluminium für den effektiven Einsatz mit Materialmengen von bis zu 2 Litern - statt dem ständigen Nachfüllen von Fließbecherpistolen. Durch den Schultergurt ist vor allem bei Nutzfahrzeugen auch beim Einsatz von Leitern oder Gerüsten die Mobilität nicht eingeschränkt. Für hochviskose Materialien hervorragend geeignet.
2 Ltr. Druckgefäß mit Schlauch und Pistole Sata Jet 3000 K HVLP

Sata JET 4000 B HVLP



Nebelreduzierte Hochleistungspistole

Das neue Düsenkonzept der SATAjet® 4000 B wurde für moderne Lacksysteme entwickelt. Es sorgt für einen homogenen und perfekt ausgebildeten Spritzstrahl. Weich und gefühlvoll legt sich der Lack auf das Objekt. Höchste Farbtongenauigkeit, ein perfekter Glanzgrad und optimaler Lackverlauf garantieren bei hoher Arbeitsgeschwindigkeit brillante Ergebnisse.

Sata JET 1000 RP



Universal-Spritzpistole

Nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten für den Einsatz in Handwerk und Industrie. Günstiges Preis-Leistungsverhältnis, umfangreiches Zubehör und Düsensortiment.

Sata MiniJET 3000 B HVLP



Die Pistole für Kleinstreparaturen und Designarbeiten

Diese Mini-Pistole ist in den Standarddüse von 0,3 mm - 1,1 mm erhältlich und eignet sich somit für Reparatur und Designarbeiten. Die HVLP Technologie sorgt für eine hohe Übertragungsrate und eine perfekte Zerstäubung für ein erstklassiges Oberflächenfinish.

Sata Fließbecher PVC



Fließbecher QCC für Sata Pistolen

Fließbecher für Sata JET 3000 und Sata LM 2000 - Spritzpistolen.
0,6 lt PVC komplett mit Deckel.

Düse Sata-JET-3000



Düsensatz für Spritzstole Sata jet 3000 HVLP

Lieferbare Größen von 1,0 mm bis 2,2 mm

Düse Sata LM-2000



Düsensatz für Spritzstole Sata LM 2000

Lieferbare Größen von 1,3 mm bis 2,5 mm

Düsensatz Sata-JET-4000



Düsensatz für Spritzpistole Sata Jet 4000 HVLP

Lieferbare Größen 1,0 mm bis 2,2 mm

Düsensatz Sata JET 1000



Düsensatz für Spritzpistole Sata Jet 1000 RP

Lieferbare Größen 0,8mm bis 4,0 mm

7.1.2. Airlessgeräte

Airlessgerät Wiwa 4233



Kompaktes und preiswertes Airless- / Airmixgerät

Die Wiwa PROFIT Serie:
Airless-Spritzgeräte - robust und handlich für rationelles Lackieren
Air-Combi-Spritzgeräte - für feinste Lackierungen mit gleichmäßigem Spritzstrahl
Ausführung: RS (rost-u.säurebeständig) auf Dreibein

Airlessgerät Wiwa 6530



Kompaktes und leistungsfähiges Airless- / Airmixgerät

Die Wiwa PROFIT Serie:
Airless-Spritzgeräte - robust und handlich für rationelles Lackieren
Air-Combi-Spritzgeräte - für feinste Lackierungen mit gleichmäßigem Spritzstrahl
Ausführung: RS (rost-u.säurebeständig) auf Dreibein

Airlessgerät BMP 433 RS



Kopfstandpumpe

Auf dem Kopf stehendes Spritzgerät mit oben aufgesetztem Oberbehälter für eine direkte und materialsparende Ansaugung. - robust und handlich auf einem Tragegestell montiert für rationelles Lackieren Air-Combi-Spritzgeräte - für feinste Lackierungen mit gleichmäßigem Spritzstrahl
Ausführung: RS (rost-u.säurebeständig)

Wagner Airlesspistole AG



hochwertige Hochdruck-Spritzpistole

Mit Filtergehäuse - max. 270 bar.

Wagner GM 4600 AC



Wagner Aircoat-Pistole

Leichte und robuste AirMix Lackierpistole der Spitzenklasse. Optimale Ergonomie und maximaler Bedienkomfort. Die Handhabung ist jetzt noch einfacher, da die Pistole leichter ist und weniger Abzugs- und Haltekraft erfordert. Das neue WAGNER Luftführungssystem ermöglicht optimale Zerstäubungsergebnisse für jede Anwendung. Der reduzierte Zerstäubungsdruck sorgt für ein äußerst weiches Spritzbild. Mit Filtergehäuse und Drehgelenken Material / Luft.

Optima 2100



Optima Airmix Spritzpistole

Leichte handliche Spritzpistole für luftunterstütztes Lackieren mit einem gleichmäßigen, weichen Spritzstrahl und minimalem Spritznebel. Alle materialberührenden Teile sind aus Edelstahl gefertigt. Geringer Materialverbrauch durch stufenlos verstellbaren Spritzstrahl. Durch den maximal zulässigen Spritzdruck von 250 bar kann die Optima Air Combi Handpistole auch als normale Airless Spritzpistole im Lackierbereich eingesetzt werden. Mit Materialfilter und Drehgelenken Material / Luft.

Sata Jet 3000 K Spraymix



Hochdruckgespeiste Spezial-Pistole mit unterstützender Luftzerstäubung

Durch ihre Einstellmöglichkeiten ist sie vergleichbar mit einer klassischen luftzerstäubenden Lackierpistole. Der Spritzstrahl lässt sich in der Breite optimal dem Objekt anpassen. Große Materialauftragsleistung bei nebelarmer und umweltfreundlicher Applikation. Volle Wasserlacktauglichkeit. Breites Düsenspektrum für ideale Anpassung an Material und Objekt. Optional: Wendedüse - zum einfachen Freiblasen der Düse und bedienerfreundlichen Umstellung des Spritzwinkels.

7.1.3. Filter, Ersatzteile

Airless-Schlauch Wiwa



Wiwa-Airless-Schlauch 7,5 m V2A

Standard-Airless-Schlauch mit WiWa-Anschlüssen 1/4 Zoll in V2A Ausführung.
Länge 7,5 m

Airless-Schlauch Wagner



Wagner-Airless-Schlauch grau 7,5 m V2A

Standard-Airless-Schlauch mit Wagner-Anschlüssen M16 in V2A Ausführung.
Länge 7,5 m

Airmix Schlauch Wiwa



Wiwa-Combi-Schlauchpaar 7,5 m V2A

Air-Mix-Schlauchpaar 'Wiwa' mit Anschlüssen 1/4 Zoll in V2A-Ausführung.
Länge 7,5 m.

Tandem-Schlauch



Wagner-Tandem-Schlauch 7,5 m V2A

Air-Mix-Schlauchpaar 'Wagner' mit Anschlüssen M16 in V2A-Ausführung.
Länge 7,5 m.

Airless - Feinsprühdüse



Airless Düse mit Vorzerstäubereinsatz

Für ein gleichmäßiges und streifenfreies Spritzbild.

Düse Airless Standard TC



Standard-Airless-Düse


Hochleistungs-Airless-Düse mit Titankern.

Lieferbare Größen:

TC 411 (40° / 0,11")

TC 613 (60° / 0,13")

Sata Spraymix Düse



Airmix-Düse für Sata Airmix-Pistole

Standard-Düse für Sata Spray-Mix-Pistolen.

Lieferbare Größen:

Durchmesser: 0,23 / 0,28 / 0,33 / 0,38 mm

Spritzwinkel: 25 ° und 50 °

Düse Optima 2000



Airmix-Düse für Optima 2000 Aircoat-Pistole

Standard-Düse für Optima 2000 Spray-Mix-Pistolen.
Lieferbare Größen:
Durchmesser: 0,23 / 0,28 / 0,33 / 0,38 mm
Spritzwinkel: 40 ° und 50 °

Düse Aircoat GM 2600



Aircoat-Düse für Wagner GM 2600 Pistole

Standard-Düse für Wagner Aircoat-Pistole GM 2600.
Lieferbare Größen:
Durchmesser: 0,11", 0,13"
Spritzwinkel: 10°, 20°, 30°, 40°

Düse Aircoat GM 3000 AC



Aircoat-Düse für Wagner GM 3000 und GM 4600 Pistole

Standard-Düse für Wagner Aircoat-Pistole GM 3000 und 4600.
Lieferbare Größen:
Durchmesser: 0,11", 0,13"
Spritzwinkel: 10°, 20°, 30°, 40°

Pistolenfilter Wagner



Einsteckfilter lang für Wagner-Pistolen

Maschengrößen: M180 rot - M100 gelb - M60 weiß

Pistolenfilter Sata



Einsteckfilter Sata

Maschengröße: M100

Filterset Sata Spray-Mix



Leider noch kein Bild vorhanden.

Filter Sata Jet Spraymix

Set mit 4 Sieben 200 msh, 2 Filterhaltern und einer Haltechraube.

Pistolenfilter Optima



Einschraubfilter Optima

Maschengrößen: M180 rot - M100 gelb - M60 weiß

Airless-Hochdruckfilter



Hochdruckfilter für Wiwa-Airlessgeräte

Maschengrößen: M150 rot - M100 schwarz

7.2. Spritzraum-Technik

7.2.1. Lackierzubehör

3M Reinigungsknete



Reinigungsknetmasse

Knetmasse zum Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen auf Lackoberflächen (z. B. Lacknebel, Baumharze und Insekten).

Lesonal Entfettungsmittel SB



Antistatik Reiniger

Zur Reinigung von Fetten u. Ölen, lösemittelhaltig. Sehr lange Verdunstungszeit. Dadurch optimale Reinigungswirkung. Wenig elektrostatische Aufladung, besonders auf Kunststoffen.

Gebinde: 5 l - 1 l

Scheidel DD-Geräte-Reiniger



Stark lösender Reiniger für Spritzgeräte

--> nur für gewerbliche Anwender! <--

DD Geräte-reiniger dient zum Anlösen von DD Lacken in allen Spritzgeräten.

Hervorragende Lösewirkung.

Gebinde: 30 l - 12 l

Scheidel Oxystrip-Flüssig Kaltentlacker



Pistolen- und Düsenreiniger

Nur für gewerbliche Anwender !

Anwendung: 1K- und 2K-Lacke, Pulverbeschichtungen, Kleber, uvm.

Einsatzbereich: Zur Entlackung von Metallteilen, zur intensiven Reinigung verklebter Lackierpistolen und Düsen (Verwendung in der Düsen-Reinigungsdusche).

Besonderheiten: Extrem stark lösend, CKW-frei, säurehaltig.

Gebinde: 3 l - 1 l

Düsen-Reinigungsdusche



für Oxystrip flüssig Pistolenreiniger

Die praktische Scheidel Reinigungsdusche dient zum Einlegen von Lackierdüsen.

Reinigungsset



Spritzpistolen-Reinigungsset

17-teiliges lösemittelbeständiges Bürsten- und Bohrnadel- Reinigungsset zur Spritzpistoleneinigung.

Sata Reinigungsbürsten



Pistolenreinigungsbürste

Bürsten zur Reinigung der Becher-Spritzpistolen.

PP - Meßbecher



Mischbecher mit Meßskala

Meßbecher aus Polypropylen, hochtransparent und nahezu unzerbrechlich mit Meßskala. Gute Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole und Lösungsmittel. Geeignet zum Abmessen von Flüssigkeiten oder zum Mischen von Lacken und Härtern. Größen: 5000ml, 2000ml, 1000ml, 500ml, 250ml, 100ml.

Sata Viskositäts-Meßbecher



DIN - Meßbecher

Aluminium Tauchauslaufbecher 4 mm zur Viskositätskontrolle von Lackmaterialien.

Sata Düsenreinigungsnadeln



Reinigungsnadeln für Luft- und Farbdüse

Die flexiblen Nadeln eignen sich zur gründlichen Reinigung von Düsentteilen, ohne dabei die Düse zu beschädigen und damit das Spritzbild nachteilig zu beeinflussen. Verpackung: 12 St.

Sata Spritzpistolenfett



Hochleistungsfett für Lackierpistolen

Siliconfreies Gleitmittel für alle beweglichen Teile in Spritzpistolen. Gebinde: 100 g Tube

Staubbindetücher



Staubbindetuch antistatisch, silikonfrei

Zur Entfernung von Staub und Schleifrückständen. Geeignet für alle Oberflächen beschichtet und unbeschichtet.

Metex-Faltsieb F 4000 W



Papier Faltsieb

Trichterförmiges Einweg Sieb. Wasserlackgeeignet. Maschenweiten: 210 µ Standard - 110 µ sehr fein

CT-Einweg-Schnellsieb



Papiersieb

Trichterförmiges Einweg Sieb.
Maschenweiten: 260 μ mittel - 190 μ fein

Sata Lacksieb



Becher - Einsteckfilter

Für alle Sata Fließbecher-Spritzpistolen.

Metex-Becher-Siebe S 4000



Fließbechereinlage

Zum Einlegen in den Pistolenfließbecher.
Maschenweite: 210 μ Standard - 110 μ sehr fein

Metex Eimer-Siebstütze



Siebstütze für Gebinde aller Art

Stabile Metallbauweise, platzsparend zusammenklappbar. Für Werkstatt und Baustelle gleichermaßen geeignet.

Metex-Spannsieb 210 μ m



Spannsieb mit Gummizug

Passend für Metex Siebstütze.
Maschenweite: 210 μ
Verpackung: 5 St

Kleenex 24775



Papier Reinigungstücher

Hochsaugfähiges Papierwisch Tuch für jeden Bereich. 2-lagig,
38 x 38 cm, 500 Blatt blau. Rolle.

Trikot-Putztücher



Baumwoll-Putztücher

Baumwolle - Putzlappen aus leichten Blusen- und Hemdenstoffen mit einem geringen Anteil an Synthetik und garantiert frei von Knöpfen und Reißverschlüssen. Sie sind geeignet für einfache Putzarbeiten und haben eine gute Saugkraft.
Gebinde: 10 kg.

HSM Mischbecher-System



Einweg Becher-in-Becher System

Formstabiler Außenbecher mit gut ablesbaren Messskalen (1:1 - 5:1 - 10:1). Der Reinigungsaufwand für Mischgefäße entfällt durch auswechselbare Einweg - Bechereinlagen. Lieferbar in 1,8 Ltr., 0,9 Ltr. und 0,45 Ltr. Größen. Verpackung: 1 Außenbecher incl. 240 oder 100 Einlagen

HSM-Mischbecher



Meßbecher

Außenbecher für HSM Mischbechersystem.
Größe: 1,8 l - 0,9 l - 0,45 l

Einsatz für HSM-Mischbecher



Meßbechereinlagen

Einwegbechereinlagen für HSM Mischbechersystem.
Größe: 1,8 l - 0,9 l

Deckel für HSM-Mischbecher



Verschlussdeckel

Verhindert Austrocknung und Verdunstung von Lösemitteln.

HSM SPA-Bechersystem Easy-Line SA



Einweg-Wechselbeckersystem

In Verbindung mit HSM Schraubadapter als Einwegfließbecher für alle gängigen Becherpistolen verwendbar.

HSM SPA-Siebeinsätze



Siebeinsatz für HSM SPA Easy Line

Einstecklacksieb
Maschenweite: 105µ - 195µ

HSM SPA-Edelstahl-Schraubadapter



Anschlußadapter für HSM SPA Easy Line

Mit verschiedenen Anschlussgewinden erhältlich, passend für alle gängigen Becherpistolen.

3M - PPS Kit 700 ml



3M PPS System-Kit 16000

Bechersystem. Volumen ca. 0,7 Liter, 200µ Filter.
50 Beutel und 50 Deckel inkl. Filter und 20 Aufbewahrungsverschlüssen

Sata RPS 0,6 I Einwegbecher



Wechselbechersystem

Das rationelle und vielseitige Bechersystem, das direkt auf Sata Lackierpistolen mit QCC Anschluss passt. Adapter für andere Pistolenhersteller erhältlich. Der Mischbecher zum Lackieren, Nachfüllen und Aufbewahren.

7.2.2. Absauganlagen, Zubehör

Ablufffilter



Filtermatte LH grün für Absaugwände

Grobe Glasfasermatte zur Farbnebelabscheidung in Farbspritzständen und Lackieranlagen.

Abmessungen: 25 x 1 Meter Rolle / 25 x 2 Meter Rolle / Zuschnitt nach Maß

Zulufffilter V600G 24 mm



Filtermatte für Zuluftanlagen

Sehr feine Filtermatte für eine staubfreie Zuluft.

Abmessungen: 20 x 1 Meter Rolle / 20 x 2 Meter Rolle / Zuschnitt nach Maß

Kartonfilter



Typ Standart

Vorfilter aus Karton zur groben Farbabscheidung vor den Filtermatten.

Abmessungen: 10 x 1 Meter / weitere Größen auf Anfrage

Ablufffilter



Filtermatte für Absaugwände

Feine Filtermatte zur Farbnebelabscheidung.

Abmessungen: 20 x 1 Meter Rolle / 20 x 2 Meter Rolle / Zuschnitt nach Maß

Landshuter Cellax Abziehlack blau



Schutzlack für Lackierwände

Temporärer Schutz für Kunststoff- und Metalloberflächen. Lässt sich nach Gebrauch wie eine Folie abziehen.

Gebinde: 2,5 l - 750 ml

Pansan Colorfloc W-LA 4

PANSAN

Chemische Produkte GmbH

Koagulieremittel für Wasserlacksysteme

Spezialprodukt zur lockeren und entklebten Koagulierung wassermischbarer Lacksysteme in Spritz- und Absauganlagen.
Gebinde: 10 kg

Pansan Polysorb 127C

PANSAN

Chemische Produkte GmbH

Spezial-Koagulieremittel

Spezialkoagulieremittel für klebrige Lacke, wie z.B. Polyester, UV-Lösemittellacke, UV-Füller, Melaminharze usw. Optimale Ergiebigkeit. Bei klebrigen Wasserlacksystemen als Hilfsmittel mit sehr kleiner Dosierung einsetzbar.
Gebinde: 30 Kg

Pansan Herocid W 12

PANSAN

Chemische Produkte GmbH

Biozid

Besonders gut gegen sulfatreduzierende Bakterien, die sich durch die Bildung von Schwefelwasserstoff bemerkbar machen.
Gebinde: 10 Kg

8. Pinsel, Farbroller, Werkzeuge, Maschinen

8.1. Pinsel und Roller

8.1.1. Pinsel

Profi- Flachpinsel 7044



Lackierpinsel mit Chinaborste

Extra starker Profi-Lackierpinsel mit hochwertiger heller Chinaborste, in unlackiertem Holzstiel.

Größen: 80 mm - 70 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm

Maler- Flachpinsel 7047



Flachpinsel mit Chinaborste

Maler-Lackierpinsel mit heller Chinaborste.

Größen: 80 mm - 70 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm - 20 mm

Hobby- Flachpinsel 7245



Preiswerter Flachpinsel

Universeller Flachpinsel mit heller Borste.

Größen: 80mm - 70 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm - 20 mm

Flachpinsel Standard 72676



Flachpinsel mit Mix-Borste

Borstenmischung aus heller Borste und fein geschlitzten Polyester, verzinkter Zwinge und Kunststoffstiel. Für alle Farben, Lacke und Dispersionen.

Größen: 70 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm

Universal-Flachpinsel Syntex 72506



Flachpinsel mit Polyesterborste

Borste aus 100% Polyester mit feinsten Spitzen und Kunststoffstiel für alle lösemittel- und wasserbasierenden Farben, Lacke und Lasuren.

Größen: 75 mm - 65 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm

Acrylpinsel M 7 - 7065



Acrylpinsel mit Spezialborste

Extra starker Acrylpinsel mit Kunststoffkörper und Spezialborstefür alle Acryl- und wasserlöslichen Farben u. Lacke.

Größen: 75 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 25 mm

Lasurpinsel Orel-Mix 7241



Acrylpinsel mit Polyester-Mix-Borsten

Lackierter Holzgriff mit Metallzwinge, für Wasserlacke und Holzlasuren.

Größe: 80 mm - 70 mm - 60 mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm - 20 mm

Acrylpinsel Orel-T 7040



Acrylpinsel mit Polyesterborsten

Lackierter Holzgriff mit Metallzwinge. Für wasserlösliche Lacke und Lasuren, Holzschutzmittel, Wasserstoff und Natronlauge.
Größen: 70 mm - 50 mm - 35 mm

Acrylpinsel Polymix 72436



Flachpinsel mit Polyester-Mix-Borste

Aus konischem Polyester mit X-Profil und feinen Spitzen und blauem Kunststoffstiel für wasserbasierende Lacke und Lasuren.
Größen: 70mm - 50 mm - 40 mm - 30 mm

Ringpinsel Maler 7305



Hochwertiger Maler-Ringpinsel

Profi-Maler-Ringpinsel Chinaborste, gelber langer Fadenvorband, Holzstiel natur.
Größen: 10 - 8 - 6

Ringpinsel Hobby MF 7310



Metallfreier Maler-Ringpinsel

Metallfreier-Ringpinsel Chinaborste, zweifach abtrennbarer PL-Vorband, Holzstiel natur.
Größen: 10 - 8 - 6

Fassadenstreicher 3397



Fassadenstreicher mit grauer Chinaborste

Hochwertiger extra starker Fassadenstreicher mit langem kräftigem Holzstiel.
Größe: 75 mm

Heizkörperpinsel 7053



Heizkörperpinsel mit heller Chinaborste

Heizkörperpinsel, Borstenmischung Chinaborste/polyester, mit Natur Holzstiel.
Größen: 75 mm - 60 mm - 50 mm - 35 mm

Beizpinsel grau MF 7029



Beizpinsel mit Chinaborsten

Metallfreier Beizpinsel mit Kunststoffkörper und hochwertiger grauer Chinaborste.
Größen: 100 mm - 75 mm - 50 mm - 30 mm

Abbeizpinsel weiß 7028



Flachpinsel mit Spezialborste

Säure- und Laugenbeständiger Abbeizpinsel mit Nylonborste und Kunststoffkörper.
Größen: 75 mm - 50 mm

Emallackpinsel 7005



Email-Lackpinsel mit heller Borste

Gute Qualität mit hochwertiger deutscher Borste.
Größen: 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0

Ausbesserungspinsel 7026



Lack- Ausbesserungspinsel

Für Auto- und sonstige Lackausbesserungsarbeiten, schwarze Borste, feine Spitze.
Größen: 8 - 4

Schrägstrichzieher 7017



Schrägstrichzieher

Schrägstrichzieher mit reiner schwarzer Borste, Blechzwinge, Holzstiel natur.
Größen: 25 mm - 15 mm

Plattpinsel gerade 7027



Plattpinsel gerade

Plattpinsel gerade mit reiner schwarzer Chinaborste, Blechzwinge, Holzstiel natur.
Größen: 25 mm - 20 mm

Plattpinsel gebogen 7025



Plattpinsel gebogen

Plattpinsel gebogen mit reiner, schwarzer Chinaborste, Blechzwinge, Holzstiel natur.
Größen: 25 mm - 20 mm

8.1.2. Flächenstreicher, Malerbürsten

Holzschutz-Flächenstreicher 71052



Flächenstreicher mit Borstenmischung

Flächenstreicher mit Borstenmischung Polyester/Chinaborste, ideal für alle lösemittelhaltige und wässrige Holzschutzmittel und Holzlasuren
Größen: 120 mm - 100 mm - 70 mm

Flächenstreicher Standart 7090



Flächenstreicher mit langer heller Chinaborste

Universeller Flächenstreicher mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.
Größen: 4x14 cm - 3x12 cm - 3x10 cm

Flächenstreicher MF rot 7130



Metallfreier Flächenstreicher mit reiner hochwertiger Chinaborste

Hochwertiger metallfreier, gut gefüllter Flächenstreicher mit hellen Naturborsten.
Größen: 30 mm x 120 mm, 30 mm x 100 mm, 30 mm x 70 mm

Flächenstreicher MF braun 1223



Malerbüste / Flächenstreicher mit Poly-Mix-Borste und Kunststoffkörper

Profi Malerbüste metallfrei, spitzenqualität, vulkanisiert im lösungsmittelfesten Kunststoffkörper. Borstenmischung Chinaborste/Polyester.
Größen: 70 mm x 170 mm, 50 mm x 150mm, 40 mm x 140 mm, 30 mm x 120 mm

Malerbürste oval 1062



Deckenbürste mit Kunststoffborste

Preiswerte Bürste mit Kunststoffborste und Kunststoffkörper.
Größe: 180 mm x 80 mm

Malerbürste oval 1151



Malerbürste Mythalon

Malerbürste mit Mythalon-Borste und ovalem Kunststoffkörper.
Größe: 180 mm x 80 mm

Malerbürste PVC 1070



Malerbürste Mythalon weiß

Malerbürste mit extra langer weißer Mythalon-Borste und grünem Kunststoffkörper.
Größe: 180 mm x 80 mm

Malerbürste hell MF 1225



Malerbürste Poly-Mix

Malerbürste / Flächenstreicher mit reiner Poly-Mix-Borste und braunem Kunststoffkörper.
Größe: 170 mm x 70 mm

Eck - Weißbürste 1406



PVC-Deckenbürste mit Schraubgewinde

Deckenbürste mit PVC-Borsten in rohem Holzkörper mit Gewinde zum Einschrauben von Stielen.
Größe: 180 mm x 60 mm

Maler-Abstauber 7801



Abstauber mit heller Borste

Malerabstauber mit hochwertiger extra langer heller Borste.
Größe: 170 mm x 20 mm

Versiegelungsbürste



Versiegelungsbürste Maler-Qualität

Versiegelungsbürste metallfrei, helle Chinaborten im Holzkörper, vulkanisiert, mit verzinktem Stielhalter.
Größen: 30 cm - 20 cm

8.1.3. Farbroller, Zubehör

Fassaden-Walze



Farbwalze FDG-Line

Fassadenwalze 21 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, flüssigkeitsdicht, Spitzenqualität, gepolstert 5 mm.
Größen: 27 cm - 20 cm

Universal-Farbwalze



Farbwalze gepolstert

Universal Farbwalze leicht gepolstert, für aussen und innen auf glatten bis leicht strukturierten Untergründen.
Größe: 27 cm

Farbwalze Malerstreif



Farbwalze flüssigkeitsdicht

Exquisit Farbwalze Kurzflor 12 mm für aussen und innen, glatte Untergründe. Ungepolstert.
Größen: 25 cm - 18 cm

Feste-Farbe-Walze



Farbwalze Gold-Line

Kurzflor Farbwalze für Wandfarben, Lackfarben, lösemittelfest. Für glatte Oberflächen.
Größen: 25 cm - 18 cm


Wasserlack-Walze Filz 25257



Wasserlack Walze

Lackwalze Filz für Versiegelungen, für wasserlösliche Lacke, Acryllacke und 2K Lacke. absolut fusselfrei.
Größen: 25 cm - 18 cm - 10 cm

Heizkörperwalze dick



Heizkörperwalze Top-Line

Farbwalze Top-Line, der Dicke, für Dispersionen und Lackfarben. Lösemittelfest.
Größe: 12 cm

Heizkörperwalze TL



Heizkörperwalze Top-Line dünn

Heizkörperwalze Top-Line. Für Dispersionen und Lackfarben. Lösemittelfest.
Größen: 10 cm - 6 cm

Lackwalze Moltopren 22594



Vielseitige Schaumstoffwalze breit

Hochwertige Schaumwalze für Lackierarbeiten, bügelseitig gerundet.
Größe: 160 mm

Lackwalze Moltopren 22490



Vielseitige Schaumstoffwalze mittel

Hochwertige Schaumwalze Superfein, für Lackierarbeiten, bügelseitig gerundet.
Größe: 110 mm

Lackwalze Moltopren 22467



Vielseitige Schaumstoffwalze klein

Hochwertige Schaumwalze Superfein, für Lackierarbeiten.
Größe: 50 mm

Lackwalze Flock 20053



Hochwertige Schaumstoffwalze

Blasenfrei Lackieren. Hochwertige Schaumstofflackwalze, für Acryllacke, dünnflüssige, lösungsmittelarme Kunstharze.
Größen: 100 mm - 50 mm

Lackwalze Lackstreif 21213



Universelle Lackwalze

Lösemittelfeste Lackwalze für glatte Flächen. Für 1K- und 2K Lacke.
Größe: 100 mm

Lack-Walze lösemittelfest 26256



Lösungsmittelfeste Lackwalze

Lösemittelfeste Lackwalze für glatte Flächen absolut fusselfrei. Für Versiegelungen 1K- und 2K Lacke.
Größen: 25 cm - 18 cm

Bügel für Farb-u.Lackwalzen



2K-Griff Steckbügel

2KFarbroller Steckbügel 8mm für alle gängigen Farbwalzen.
Größen: 25 cm - 18 cm

Bügel für Heizkörperrolle



Farbbügel langer Stiel

Farbbügel 6mm mit langem Stiel, passend für alle Heizkörper und Lackwalzen, Profigriff ergonomisch.
Größe: 42 cm

Bügel kurz für Lackrolle



Farbbügel kurzer Stiel

Farbbügel 6mm mit langem Stiel, passend für alle Heizkörper und Lackwalzen, Profigriff ergonomisch.
Größe: 27 cm


Bügel Mini für Lackrolle



Farbbügel klein

Mini Farbbügel 6mm für 5cm Lack- und Heizkörperwalzen, Profigriff ergonomisch.


Abstreifgitter Ku



Abstreifgitter Kunststoff

Abstreifgitter Kunststoff, blau, starke und engmaschige Ausführung.
Größen: 27 x 30 cm - 20 x 28 cm - 10 x 17 cm

Abstreifgitter Me



Abstreifgitter Metall

Abstreifgitter Metall verzinkt.
Größe: 26 x 30 cm

Farbwanne Kunststoff



Farbwanne

Farbwanne Kunststoff blau für alle Farb- und Lackwalzen geeignet. Lösungsmittelfest, bruchsicher.
Größen: 34 x 31cm - 26 x 29 cm - 20 x 29 cm - 15 x 27 cm

Wasserlack-Walze Filz 25257



Wasserlack Walze

Lackwalze Filz für Versiegelungen, für wasserlösliche Lacke, Acryllacke und 2K Lacke. absolut fusselfrei.
Größen: 25 cm - 18 cm - 10 cm

Eckenroller



Eckenroller mit Bügel

Eckenroller Top-Line. Für Wandfarben. Kegelförmiger Walzenkörper. Langer Stiel.

8.2. Werkzeuge

8.2.1. Spachteln, Bürsten

Japan-Spachtel



Japanspachtel

Japanspachtel mit Kunststoffrücken aus rostfreiem Stahl.
Größen 120 mm - 100 mm - 80 mm - 50 mm

Japan-Spachtel 50110 Set



Japanspachteln Set

Japanspachtel Set mit Kunststoffrücken aus rostfreiem Stahl.
Größen: 120 mm - 100 mm - 80 mm - 50 mm

Malerspachtel 50008



1A Malerspachtel rostfrei

Malerspachtel rostfrei 1A Qualität mit Holzgriff.
Größen: 100 mm - 60 mm - 40 mm

Multispachtel 50086



Funktionsspachtel 5 in 1

Multifunktionsspachtel rostfrei mit 2-K SOFT Griff. "Hammer-END"-metallverstärktes Griffende.
Größe: 75 mm

Stoßspachtel 50040



Stoßspachtel Profi

Stoßspachtel mit steifem Stahlblatt und einseitig angeschliffener Wate und Holzheft.
Größe: 70 mm

Zahnsachtel 2 mm



Zahn u. Kleberspachtel

Zahnsachtel mit trapezförmigem Stahlblatt und Holzheft. TKB Zahnform B1.
Größe: 18 cm

Japan-Flächenspachtel 5012



Japan Flächenspachtel

Flächenspachtel aus gehärtetem Federbandstahl, rostfrei, Holzheft.
Größe: 20 cm

Biflex - Spachtel rostfrei



Biflexspachtel bombiert

Rapidspachtel rostfrei, bombiert, mit Fingerblech zum Einstellen der Flexibilität.
Größen: 27 cm - 20 cm

Gummispachtel grau



Gummispachtel Lösemittelfest

Gummispachtel mit 5mm starkem, steifem Gummiblatt und 40mm hohem Holzheft, lösemittelfest.
Größen: 200mm - 120 mm

Glättebürste Fibre/Leder



Glättebürste

Glättebürste besetzt mit Bündeln aus 20 mm Langen Fibreborsten und Ledereinlagen zum Bürsten von Positivbeizen.
Größe: 60 x 150 mm

Broncebürste



Broncebürste

Broncebürste besetzt mit Bündeln aus 15mm langem gewelltem Phosphorbroncestrahl, zum Poren ausbürsten.
Größe: 50 mm x 150 mm

Cleho C 44 Ziehklinge



Lackziehklinge ohne Grat

Klinge ohne Grad (150x 50 mm) zum planen Abtragen von Hartwachs.

8.2.2. Maler- u. Tapezierwerkzeuge

Nippon-Cuttermesser



Cuttermesser, extra starke Arretierung

Cuttermesser extra starke Arretierung, sehr hoher Druckwiderstand, höchster Sicherheitsstandard, rascher Klingleinwechsel, ergonomische Handform.
Größe: 18 mm Klinglein

Nippon-Cuttermesser klein



Cuttermesser, extra starke Arretierung

Cuttermesser klein starke Arretierung, sehr hoher Druckwiderstand, höchster Sicherheitsstandard, rascher Klingleinwechsel, ergonomische Handform.
Größe: 9 mm Klinglein

Universal-Cuttermesser



Einfaches Cuttermesser

Universal Cuttermesser aus Kunststoff mit Feststeller. Einfache Ausführung.
Größe: 18 mm Klinglein

Cuttermesser klein



Cuttermesser klein

Universal Cuttermesser mit Stahlführung und Klinsenstopper.
Größe: 9 mm Klinsen

Bodenlegermesser



Profi-Bodenlegermesser

Bodenlegermesser Profi, massive Ausführung.


Cutterklingen groß



Abbrechklingen groß

Abbrechklingen groß, 7-fach gekerbt. Köcher 10 St.
Größe: 18mm Klinsen

Cutterklingen klein



Abbrechklingen klein

Abbrechklingen klein, 12-fach gekerbt. Köcher 10 St.
Größe: 9mm Klinsen

Trapezklingen



Trapezklingen

Trapezklingen extrastark für Bodenlegermesser
Menge: 5 St

Kartuschenpresse Easiflow



Kartuschenpresse mit autom. Druckentlastung

Handdruckpistole, offene Form, 8-Kant-Schubstange, mit automatischer Druckentlastung: verhindert das Nachtropfen der Dichtmasse. Für Kartuschen bis 320ml.

Kartuschenpresse blau 40360



Einfache Kartuschenpresse

Handdruckpistole aus lackiertem Stahlblech mit runder Schubstange. Einfache Ausführung für Kartuschen bis 320ml.

Teleskop-Verlängerung Alu



Teleskopverlängerung leicht

Alu Teleskopverlängerung, leicht und robust mit Universal Konus. Schnelles öffnen und schließen.
Größe: 1,70m - 3m

Teleskop-Verlängerung



Teleskopverlängerung Stahl

Teleskopverlängerung aus lackiertem Stahlrohr mit Kunststoffkonus, einfache Ausführung.
Größen: 1,7 m - 3 m / 1,2 m - 2 m

Handscheifer 40141



Handscheifer mit Schnellspann Funktion

Handscheifer aus Kunststoff mit aufgeklebter Zellkautschukplatte und verzinkten Klemmfedern, Schnellspann Funktion.
Größen: 105 x 215 mm - 85 x 165 mm

Schleifklotz Kork 40120



Universal Kork Schleifklotz

Handscheifklotz aus Presskork.
Größe: 100 x 60 x 40 mm

Farbmischer 48368



Universal Farbmischer

Farbmischer, Anschluss: Sechskantschaft, robust, stabil und langlebig, für hohe und niedrige Viskosität, für alle gängigen Maschinentypen. Schnell und homogen mischen.
Größe: 80 x 400 mm

Fliesenschwamm



Fliesenschwamm

Fliesenschwamm aus verschleißarmem und saugfähigem Kunststoffschaum. Einfache Ausführung.
Größe: 160 x 100 x 55 mm

Glasschaber 40090



Glasschaber

Glasschaber, Kunststoffgehäuse. Breite 40 mm.

8.3. Maschinen

8.3.1. Schleif- u. Poliermaschinen

3M Elektro-Excenterschleifer 150mm



Einhand-Excenterschleifer

Excenterschleifer mit einem leistungsstarken und stufenlos regulierbaren 450 Watt Motor mit minimalem Vibrationsverhalten. Mit 3 mm und 5 mm Schleifhub erhältlich. Lieferumfang: Elektro-Excenterschleifer, Stützteller, Werkzeug, 1 Staubbeutel, Servicepaket.

3M Elektro-Excenterschleifer ELITE 150mm



Einhand-Excenterschleifer

Elektro-Excenterschleifer als Set in einer praktischen Werkzeugtasche. Ideal für den mobilen Einsatz aber auch im Werkstattalltag. Mit 2,5 mm und 5mm Schleifhub bei einer Drehzahl von 7000 - 10000 U/min. Lieferumfang: Werkzeugtasche, Elektro-Excenterschleifer, Netzteil inkl. Netzkabel, Verbindungskabel, Stützteller, Werkzeug, Servicepaket.

3M Druckluft-Excenterschleifer ELTE 150mm



Einhand-Druckluft-Excenterschleifer

Excenterschleifer mit vibrationsarmen Hochleistungsmotor für die Bearbeitung großer Flächen im Industriebereich. Mit 2,5 mm, 5 mm und 8 mm Schleifhub erhältlich. Leistungsfähige Absaugung durch große Absaugglocke. Lieferumfang: Druckluft-Excenterschleifer, Stützteller, Werkzeug, Öl, Anschlussnippel, Servicepaket.

3M Poliermaschine 125mm



Poliermaschine für Hochglanzoberflächen

Durch den Anti-Vibrationsgriff und Soft-Grip-Handflächen wird ein komfortables Arbeiten gewährleistet. Der leistungsstarke 1100 Watt Motor ist stufenlos zwischen 700 und 1850 U/min. regelbar.

3M Staubsauger



Mobiles Absaugsystem

In vier verschiedenen Ausführungen mit den Staubklassen M und L jeweils mit 25 Liter oder 50 Liter Volumen. Alle Modelle verfügen über Anschlüsse für Druckluft- und Elektromaschinen, Ein- und Ausschaltautomatik, Polyester Falterkassetten, Filterreinigung durch Rüttel-Automatik sowie robuste, schlagfeste Staubbehälter auf Rollen. Im Lieferumfang enthalten sind ein 4,5 m langer Absaugschlauch und zwei PE Staubbeutel.

8.3.2. Zubehör für Schleif- u. Poliermaschinen

3M Stützteller 64412



Stützteller für 3M Elektro-Excenterschleifer

Zur Aufnahme von Kletthaftenden Schleifscheiben für alle gängigen Lochmuster.
Größe: 150 mm

3M Stützteller 20465



Stützteller für 3M Druckluftschleifer

Zur Aufnahme von Kletthaftenden Schleifscheiben für alle gängigen Lochmuster.
Größe: 150 mm

3M Hookit Stützteller 09552



Stützteller für 3M Winkelpolierer

Zur Aufnahme von 127 mm und 133 mm Poliermedien mit M14 Schraubgewinde.
Größe: 125 mm

3M Staubbeutel



Staubbeutel für Excenterschleifer

Zur sauberen und hygienischen Aufnahme von Stäuben für Einhand-Excenterschleifer mit integrierter Absaugung.

3M PE-Staubbeutel



Staubbeutel für mobiles Absaugsystem

Zur sauberen und hygienischen Aufnahme von Stäuben in für 25 Liter und 50 Liter Staubsaugervolumen.

3M Papier-Staubbeutel



Staubbeutel für mobiles Absaugsystem

Zur sauberen und hygienischen Aufnahme von Stäuben in für 25 Liter und 50 Liter Staubsaugervolumen.

3M Öl 20451



Maschinenöl für Druckluftmaschinen

Schmieröl für alle beweglichen Teile zur Wartung von Druckluftmaschinen.

Luftschlauch flexibel



Schlauch für 3M Druckluft-Maschinen

Gummischlauch für 3M Druckluftschleifer und 3M Staubsauger mit Schnellkupplungen.
Länge: 5 m

8.4. Geräteverleih

8.4.1. Leihgeräte

Leihgerät Airmix



WIWA Airmix Spritzgerät

Spritzgeräte WIWA 6030 für Wasserlacke und 4032 für lösemittelhaltige Lacke komplett mit Optima Spritzgarnitur. (Pauschalpreis pro Tag)

Leihgerät Fußboden-Bandschleifmaschine



Menzer BSM 750E Parkett-Schleifmaschine

Parkett-Schleifmaschine mit Staubsack groß 100 cm und Bedienungs- u. Betriebsanleitung, Schleifbandgröße 200x750 mm
Leihgebühr (Pauschalpreis pro Tag)

Leihgerät Fußboden-Tellerschleifmaschine



Menzer ESM 406 Parkett-Einscheibenmaschine

Parkett-Schleifmaschine mit 3 St Schleiftellern, Zusatzgewicht, Absaugung mit Adaptern und Bedienungs- u. Betriebsanleitung
Leihgebühr (Pauschalpreis pro Tag).

Leihgerät Fußboden-Randschleifmaschine



Menzer RSM 150 Parkett-Randschleifmaschine

Parkett-Schleifmaschine mit Staubsack klein 45 cm und Bedienungs- u. Betriebsanleitung. Schleifteller 150 mm
Leihgebühr (Pauschalpreis pro Tag).

Leihgerät Hochglanz - Poliermaschine



3M Poliermaschine 125 mm

Winkelpolierer für 3M IT Hochglanzpoliersystem. (Pauschalpreis)

Hochglanz - Polierset



3M IT-Box

3M IT-Box zum Polieren von Hochglanzoberflächen inkl. Schleifmittel, Schleifpaste und Polierscheiben (Pauschalpreis).

Leihgerät Hochglanz - Poliermaschine



Polierset " Bauernrichter "

Flex Hochglanzpoliergerät und Verbrauchsmaterialien inkl. Glanzwachs und Spezialpolish (Pauschalpreis)

9. Arbeitsschutz

9.1. Atemschutz u. Hautschutz

9.1.1. Spritzmasken

Sata Atemschutz-Set Vision 2000



Vollmasken Atemschutz

Maximaler Gesundheitsschutz. Schützt Gesicht, Haare und Nacken zuverlässig vor Spritznebel. Frischluftzufuhr durch Aktivkohle-Filter geeinigt und über einen Schalldämpfer gleichmäßig und angenehm zur Haube geführt. Für Brillenträger geeignet. Verzerrungsfreie Sicht durch dünne, schnell und einfach wechselbare Klarsichtfolie.

Sata Airstar C Atemschutz Set



Druckluftversorgte Lackierer-Halbmaske für den Dauereinsatz

Optimaler Gesundheitsschutz durch Zufuhr reiner Atemluft, hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform, sehr leicht (250 g) und bequem, geeignet für Brillenträger, innovative 4-Punkt-Bebänderung für sicheren Sitz und schnelle Einsatzbereitschaft, kein Hitze- und Feuchtigkeitsstau in der Maske. Optional: Atemluftherwärmer und Atemlufbefeuchter.

Sata Spritzmaske Air-Star F



Die tragefreundliche Lackierermaske

Optimaler Schutz vor Staub, Schmutz und organischen Dämpfen von Lösemitteln. Ideal für kurzzeitige Lackiereinsätze und Vorbereitungsarbeiten. Hervorragende Anpassung an jede Gesichts- und Nasenform. Geeignet für Brillenträger. Modernes Design, sehr leicht und bequem. Praktischer Filter-Bajonettverschluss, Innovative 4-Punkt-Bebänderung für schnelle Einsatzbereitschaft.

Sata Ersatzfilter



für Sata Airstar Spritzmaske

Ersatzfilter A2P3 / Verpackung: 2 Stück.
(auch lieferbar: Ersatz-Vorfilter 134239 / Verpackung: 50 St. oder 10 St.)

Sata Vorfilter



für Sata Airstar Spritzmaske

Ersatz-Vorfilter / Feinstaubfilter P3
Verpackung: 50 St. oder 20 St

Sata Atemschutz Cleaner



Feuchte Reinigungstücher

Zur hygienischen Reinigung von Atemschutzmasken. Reinigende und desinfizierende Eigenschaften, mehrfach verwendbar. Packung mit 10 St.

3M Farbspritzmaske 6002C



Halbmaske Schutzstufe A2P2

Preiswerte und pflegeleichte Halbmaske. Leichter elastomerer Maskenkörper, kompakte Bauform, Doppelfiltersystem mit guter Gewichtsverteilung und uneingeschränkter Sicht.

3M Gasfilter 6055 / A2



Ersatzfilter für Spritzmaske 6002

Gasfilter A2 gegen organische Gase und Dämpfe zum Einsatz in der Farbspritzmaske 6002. Verpackung: 2 St.

3M Filterdeckel 501



Ersatzdeckel für Spritzmaske 6002

Verschlußdeckel für Vorfilter und Gasfilter der Spritzmaske 6002.

3M Feinstaubfilter 5935



Ersatz-Vorfilter für Spritzmaske 6002

Feinstaub-Hochleistungsfilter P3 für Farbspritzarbeiten.

3M Feinstaubfilter 5925



Ersatz-Vorfilter für Spritzmaske 6002

Feinstaub-Hochleistungsfilter P2 für Farbspritzarbeiten.

3M Atemschutzmaske 4251



Schutzstufe FFA1P2D

Einweg-Halbmaske zum Schutz gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel bis zum 10-fachen des MAK-Wertes.

3M Atemschutzmaske 8835



Schutzstufe FFP3 D

Einsatzlimit 30-facher Grenzwert für Partikel. Gepolsterte Nasenbügel, Ausatemventil, hautfreundliche Gesichtsabdichtung, einstellbare extrabreite Bebanderung. Schutz vor Schleifstäuben von Anti-Fouling-Lacken, bei Arbeiten mit Asbest, Ruß und Bakterien.

3M Atemschutzmaske 8822



Schutzstufe FFP2

Einsatzlimit: 10-facher Grenzwert für Partikel. Vorgeformter Maskenkörper, flexibler Nasenbügel, Ausatemventil. Schutz vor Schleifstäuben von Holz, Stahl, Zement, Farben, Lacken und Rostschutzanstrichen.

3M Feinstaubmaske 8710 E



Schutzstufe FFP1

Einsatzlimit: 4-facher Grenzwert für Partikel. Weiches Vlies auf der Maskeninnenseite. Schutz vor Schleifstäuben von Eisen, Rost, Holz, Spachtelmassen und Füller.

Chemtec Atemschutzmaske CT-1202



Farbspritz- und Geruchsmaske

P2-Atemschutzmaske mit Aktivkohle-Filter, gegen giftige Dämpfe und Gase.

Chemtec Grobstaubmaske 195-85



Komfort Hygiene Maske

Zum Schutz vor ungiftigen echten Grobstäuben (größer als 1my), jedoch unter MAK.

9.1.2. Handreiniger, Hautschutz, Hautpflege

Mixol Handwaschpaste



Sandfreie Handwaschpaste

Enorme Waschkraft für hartnäckige Verschmutzungen hautschonend durch Microreibekörper (kein Sand) rückfettend - zum Dauergebrauch geeignet.
Gebinde: 350 ml Dose

Mixol Handreiniger flüssig



Flüssiger Universal-Handreiniger

Entfernt Farben, Lacke, Kleber u.v.m. hautschonend durch Rückfettung hinterlässt einen angenehmen Duft.
Gebinde: 500 ml Flasche

Mixol Handreiniger rosé



Starker pastöser Universal-Handreiniger

Entfernt Farben, Lacke, Kleber u.v.m. Gute Hautverträglichkeit - zum Dauergebrauch geeignet.
Gebinde: 250 ml Tube / 3 l Kanne.

Mixol Handschutz



Schutz und Pflege vor der Arbeit

Leicht abwaschbarer Handschutz zum Auftragen vor Arbeitsbeginn schützt die Hände vor Verschmutzungen durch Farben, Lacke, Leime u.v.m. silikonfrei, fettend nicht, behindert nicht die Hautatmung.
Gebinde: 200 ml Tube

Mixol Handcreme `90



Schutz und Pflege für Werkstatthände nach der Arbeit

Schnell einziehende Pflege-Creme feuchtigkeitsspendende und pflegende Wirkung schwach fettend und dezent parfümiert.
Gebinde: 200 ml Tube

3M Handreinigungstuch 80347



Ideale Handreinigungstücher für Baustelle und Werkstatt

Eigenschaften: Die Tücher haben zwei unterschiedliche Seiten. Eine Seite ist speziell strukturiert für sanften Abrieb und exzellente Saugfähigkeit. Die andere Seite enthält die hautpflegenden Zusätze Aloe Vera und Lanolin, welche die Hände vor dem Austrocknen schützen. Einsatzbereich: Ideale Handreinigungstücher für die Baustelle und unterwegs. Entfernen schonend aber effizient und ohne Wassereinsatz, frische und getrocknete Farbe, Lack, Dichtungsmasse oder Öl.

9.2. Schutzkleidung

9.2.1. Berufskleidung

Bruns & Debray Jeansbundhose Profi



Berufs-Bundhose für den Schreiner

Aus 60% Baumwolle und 40 % Polyester mit Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluß und Handytasche sowie Taschen zum Einschieben von Kniepolstern.
Farbe: beige / schwarz.

Bruns & Debray Jeanslatzhose Profi



Berufs-Latzhose für den Schreiner

Aus 60% Baumwolle und 40 % Polyester mit Latztasche, doppelter Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patten, 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluß und Handytasche sowie Taschen zum Einschieben von Kniepolstern. Elastische Dehnträger und seitliche Dehneinsätze.
Farbe: beige / schwarz.

Bruns & Debray Bermudashort Profi



Berufs-Short für den Schreiner

Aus 60% Baumwolle und 40 % Polyester mit doppelter Zollstocktasche, 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen 1 Oberschenkeltasche mit Reißverschluß und Handytasche.
Farbe: beige / schwarz.

Sweatshirt 'Jerzees'



Imge-Sweatshirt für den Schreiner

50 % gekämmte ringgesponnene Baumwolle / 50 % Polyester, Fleckenabweisende SpotShield-Beschichtung zum Schutz des Materials, Schlauchwarenausführung für hohe Formbeständigkeit, Bündchen enthalten Lycra von DuPont, ebene Naht am Raglansaum, Gewicht 260 g/m²

T-Shirt 'Jerzees'



Image-T-Shirt für den Schreiner

100 % Baumwolle Feinstrick, 2,3 cm breiter modischer Strickkragen, durchgehendes Schulter-zu-Schulter-Nackenband, Decknahtumfassung am Kragen, Schlauchwarenausführung für hohe Formbeständigkeit, Gewicht 160 g/m².


Halbschuhe 'Viper'



Sicherheitsschuhe für das Holzhandwerk

flexibler leichter Veloursleder Schuh, geschlossene Lasche, helle Laufsohle, Edelstahlschutzkappe, abriebfeste ParaBolic Leichtlaufsohle, Cambrelle Innenfutter, Fußbetausstattung. Farbe: braun

Kniepolster



Knie-Schutzpolster für Berufshosen

Die Kniepolster nach DIN 14404 sind passend für 'Anspruch'- Bundhose und - Latzhose.

9.2.2. Schutzhandschuhe

p-protect Craft



Hochleistungs-Einweghandschuh

Extrastarker Industrie-Einweghandschuh aus Naturkautschuk-Latex, hoch reißfest, griffig strukturiert, sehr gute Beständigkeit, Puderfrei, silikonfrei, lebensmittelgeeignet. 100 St. in Spenderbox. Größen: S, M, L, XL, XXL.

Handschuhe SOLVEX



Lösungsmittelbeständige Handschuhe

Lösemittelbeständige und chemikalienfeste Handschuhe mit kurzen oder langen Stulpen. Größen: 8 / 9 / 10

Petroben



Tauch-Handschuhe

Öl- und testbenzinbeständiger Tauch-Handschuh mit guter Griffigkeit, 350 mm lang. Größe 10 in 35 un 40 cm / Größe 9 in 35 cm.

Maxi Grip



PU-Nitrile-Handschuhe genoppt 42683

Mikroschaum-Nitrile-Handschuhe, perfekte Passform, gummiert und genoppt, atmungsaktiv. Größen: M / L / XL

Work Star



Universal-Arbeitshandschuhe 42562

Schnittfester, wasserdichter Arbeitshandschuh mit Kautschukbeschichtung, hoher Schutz vor Verletzungen. Größe XL

Nitrile Form



Nitrile-Handschuhe gummiert 42674

Atmungsaktive Handschuhe, beste Griffsicherheit durch starke Gummierung. Größen: M / L / XL

Handschuhe Rindsleder extra



Spitzen-Arbeitshandschuhe 42723

Arbeitshandschuhe aus hochwertigstem Leder, strapazierfähig, gute Passform mit Klettverschluss.
Größe XL

Handschuhe Rindsleder



Hochwertiger Arbeitshandschuh 42506

Feiner Rindsleder-Arbeitshandschuh.
Größe XL / 10,5

Handschuhe Leder 1A hell



Arbeitshandschuhe 1A Leder 42517

Helle Lederhandschuhe mit Baumwollstreifen.
Größe: XXL

Handschuhe Rauhleder



Preiswerter Arbeitshandschuh 42505

Einfacher Arbeitshandschuh aus Spalt-Rindsleder mit Baumwollstreifen.
Größe XL / 10

Cotton Star genoppt



Baumwollhandschuhe innengenoppt 42542

Baumwollhandschuhe, innen genoppt, besonders geeignet für lackierarbeiten, sehr gute Griffsicherheit.
Größen: L / XL

Cotton Star lang



Baumwollhandschuhe, lange Form 42543

Baumwollhandschuhe für Lackierarbeiten, 30 cm lang.
Größe: XL

Baumwolle genoppt



Baumwollhandschuhe 42545

Arbeitshandschuhe aus Baumwolle mit Noppen auf der Innenfläche.
Größe: M

Innenhandschuhe



Baumwollhandschuhe gestrickt 42546

Innenhandschuhe aus gestrickter Baumwolle.
Größe: L

9.2.3. Gesundheitsschutz

3M Mehrweg-Overall



Atmungsaktiver waschbarer Overall

Komfortabler Mehrweg-Overall aus Polyestervlies, zusätzlich mit atmungsaktivem Rückenteil, bequemen Kniepolstern, robustem Doppelreißverschluss und antistatischer Beschichtung.
Größen: XL - L - M

Tyvek Overall Classic



Komplett Overall mit Kapuze und Reißverschluss.

Gesichts-, - Arm-, - und Taillengummi. Zweiwege-Reißverschluss, verdeckt. Fusselfreie, glatte Oberfläche, antistatisch. Enthält keine lackbenetzungserstörende Substanzen, Silikone oder Füllstoffe. Materialgewicht 43 g/m². Farbe: weiß.
Größen: M / XL / XXL

Tyvec Schuhe



Einweg - Überziehschuhe

Überziehschuhe mit Gummizügen, niedriger Ausführung, 36 cm x 18 cm.
Antistatisch, weiß.

Schutzbrille 42495



Preiswerte Schutzbrille

Schutzbrille nach EN 166, schützt die Augen vor fliegenden Partikeln, aus schlagfestem Polycarbonat-Glas.

3M Bügelgehörschutz 1310



Wirksamer Schutz bei gefährlichem Lärmpegel

Leicht, komfortabel, elastisch. Wahlweise im Nacken oder unter dem Kinntragbar.
Die Stöpsel sind austauschbar und als Ersatzstöpsel Art. Nr. 1311 lieferbar.

Gehörschutzstöpsel 1100



Zur Schalldämmung bei Lärmbelastung

Weich und hautfreundlich. Die konische Form passt sich optimal an den Gehörgang an.
Paarweise verpackt in Dispenserbox mit 200 Paar.

3M Peltor Optime II



Kapselgehörschutz

Für stark lärmbelastete Umgebungen. Die Dichtringe sind aus einer Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff und gewährleisten bei niedrigem Andruck eine optimale Abdichtung.
Schalldämmung: (SNR) = 31 dB (A)