


**GOGATIE KB Kabelbinder wiederlösbar / cable ties releasable**

Halogenfrei / halogenfree

Material / material: Polyamid 6.6, UL 94 V2  
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C

Typ	Bild	Länge mm	Breite mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	SCHWARZ ArtNr	€ /100 Stk.
type	length	width	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	black	/100 pcs.	
KB48/200RE	A	200	4,8	50	22	100	250701623	250701723	11,73
KB48/300RE	A	300	4,8	80	22	100	250701627	250701727	16,90
KB48/370RE	A	370	4,8	102	22	100	250701634	250701734	17,26
KB76/200RE	B	200	7,6	50	22	100	-	250701742	13,13
KB76/300RE	B	300	7,6	80	22	100	-	250701743	17,54
KB76/370RE	B	370	7,6	102	22	100	250701644	250701744	17,96



**GOGATIE KB-P Kabelbinder mit Einhakprofil / cable ties with push mount**

Material / material: Polyamid 6.6  
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C  
 Zulassung / approval: UR



Typ	Länge mm	Breite mm	Loch-Ø mm	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€ /100 Stk.
type	length	width	hole-Ø	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-P25/110	110	2,5	4,8	18	8	100	250720602	6,57
KB-P36/150	150	3,6	5,2	32	14	100	250720613	4,81
KB-P46/200	200	4,6	6,3	46	22	100	250720634	8,29



**GOGATIE KB-O Kabelbinder mit Befestigungsöse / cable ties with fixing eye**

Material / material: Polyamid 6.6  
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C  
 Zulassung / approval: UR



Typ	Länge mm	Breite mm	Bohrung	Bündel-Ø max. mm	Auszugskraft min. kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€ /100 Stk.
type	length	width	bore	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-O25/100	110	2,5	M3	18	10	100	25071201	2,54
KB-O35/150	155	3,5	M4	32	13	100	25071211	3,26
KB-O47/195	200	4,7	M5	44	22	100	25071221	6,69
KB-O47/280	280	4,7	M5	76	22	100	25071222	10,08
KB-O47/365	365	4,7	M5	102	22	100	25071223	20,34
KB-O78/370	370	7,8	M6	102	55	100	25071231	30,35



**GOGATIE KB-SF Kabelbinder mit Beschriftungsfeld / cable ties with identification plate**

Material / material: Nylon 6.6  
 Temperaturbereich / temperature range: -40°C bis +85°C  
 Zulassung / approval: UR



8 x 25 mm

Typ	Länge mm	Breite mm	Schriftfeld H x B in mm	Bündel-Ø max mm	Auszugs- kraft kg	VPE Stk.	WEISS ArtNr	€ /100 Stk.
type	length	width	identification plate	bundle-Ø	tensile strength	PU	white	/100 pcs.
KB-SF25/100	100	2,5	8 x 25	24	8	100	250700692	5,61
KB-SF25/200	200	2,5	8 x 25	54	8	100	250700695	9,13
KB-SF48/200	200	4,8	28 x 13	46	22	100	250700696	8,34
KB-SF48/370	370	4,8	28 x 13	102	22	100	250700697	21,81



Preise gültig ab 01.01.2024 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /  
 prices are valid from 01.01.2024 excl. VAT, subject to change, discounts upon request  
 sonst. Konditionen siehe [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf), techn. Änderungen vorbehalten /  
 terms & conditions can be found on our website: [www.gogatec.com/AGB.pdf](http://www.gogatec.com/AGB.pdf); error, technical modifications and variations are reserved