

AGFEO KOMMUNIKATIONSLÖSUNGEN

ALLE INFORMATIONEN FÜR DEN FACHHANDEL

2016



AGFEO

einfach | perfekt | kommunizieren

Vorwort



Liebe Partner,

seit dem Gründerjahr 1947 entwickelt AGFEO Lösungen, die Kommunikation besser und einfacher machen. Permanenter Wandel und eine hohe Innovationskraft sind das Erfolgsrezept, das in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft den Fortbestand des Unternehmens sichert. Im Fokus unserer Anstrengungen steht immer der Kunde. Seine Ansprüche zu erfüllen und sie zu übertreffen, ist der Ansporn, jeden Tag das Beste zu geben: Für den Erfolg des Unternehmens und letztlich den Erfolg am eigenen Arbeitsplatz.

Wir haben die Markenwerte von AGFEO an Zeitgeist und den Stand der Technik stets angepasst und optimiert. Als Familie stehen wir hinter der Marke AGFEO: Heute und in Zukunft. Begleiten Sie uns und AGFEO mit in die Zukunft. Wir gehen mit gutem Beispiel voran, um unsere Werte nicht nur sichtbar, sondern auch erlebbar zu machen. Werden Sie Teil dieser Werte und unterstützen Sie uns.

AGFEO ist einfach, perfekt, kommunikativ, nachhaltig und zukunftsweisend.

Michael Boelke
Geschäftsleitung

Falls Sie Anregungen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge zu diesem Fachhandelskatalog haben, können Sie sie gern an folgende E-Mail-Adresse senden: fragen@agfeo.de
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

| | |
|--|----------------|
| Vorwort Inhalt | 2 – 3 |
| Leitgedanke Konzept Einkauf Service Seminare Schulungen | 4 – 9 |
| Kommunikationssysteme und Module | 10 – 37 |
| ES 512 | 11 |
| ES 516 | 12 |
| ES 522 | 13 |
| ES 522 IT | 14 |
| ES 628 | 15 |
| ES 628 IT | 16 |
| ES 730 IT | 17 |
| ES 770 IT | 18 |
| Module ES | 19 |
| Modul D-748, T-708, S2M-700, IP-700 | 19 |
| AC 14 pro | 21 |
| AC 14 pro web | 22 |
| AC 141 pro | 23 |
| AS 151 plus | 24 |
| AS 181 plus | 25 |
| AS 181 plus EIB | 26 |
| AS 281 All-In-One | 27 |
| AS 35 All-In-One | 28 |
| AS 35 | 29 |
| AS 43 modular | 30 |
| AS 44 IT modular | 31 |
| AS 45 modular | 32 |
| AS 200 IT modular | 33 |
| Module AC/AS | 34 – 37 |
| EIB-Modul 522, S0-Modul 540, AL-Modul 4504, UP0-Modul 508 | 35 |
| K-Modul 544, T-Modul 508, S2M-Modul 500 | 36 |
| K-Modul 524, LAN-Modul 508, LAN-Modul 509 | 37 |

| | |
|---|----------------|
| Telefone Telefon-Module | 38 – 57 |
| T 11 | 39 |
| T 18 | 40 |
| T 16 SIP | 41 |
| T 19 SIP | 42 |
| DECT 22 | 43 |
| DECT 33 IP | 44 |
| DECT 60 IP | 45 |
| DECT 65 IP | 46 |
| DECT IP-Basis | 47 |
| DECT IP-Basis XS | 47 |
| DECT IP-Repeater | 48 |
| ST 22 | 50 |
| ST 22 IP | 51 |
| ST 42 | 52 |
| ST 42 AB | 53 |
| ST 42 IP | 54 |
| ST 45 | 55 |
| ST 45 AB | 56 |
| ST 45 IP | 57 |
| Telefon-Module | 58 – 59 |
| A-Modul 42, BT-Modul 40, En-Modul 42 | 59 |
| Headsets KS 510 BT | 60 – 61 |
| 1900 Mono, 1900 Duo, 2300, 2400, 920, 9450, Motion BT, Stealth BT | 61 |
| SmartHome TFE | 62 – 68 |
| SmartHome systemübergreifend | 62 – 63 |
| Funkprodukte | 64 – 65 |
| TFE 2, TFE 4, Premium TFE | 66 – 67 |
| ES-SmartConnect Box | 68 |
| Anhang | 69 – 83 |
| Software und Erweiterungen | 70 – 73 |
| Glossar, Schnellübersichten Kommunikationssysteme, Kennziffern | 74 – 81 |
| Energiepass, Kontakte | 82 – 83 |



AGFEO Leitgedanke für eine erfolgreiche Partnerschaft

EINFACH

Einfache Strukturen sowie einfache Abläufe bilden bei AGFEO die Grundlage für maßgeschneiderte Lösungen. Die Marke steht für konsequente Kundenorientierung, Führung ohne unnötige Hierarchien und Produkte mit klarem Design und einfacher Bedienung.

PERFEKT

Perfektion und Leidenschaft sind die Motivation für AGFEO. Besser zu sein ist der Grundsatz, um Kunden für AGFEO-Produkte zu begeistern und langfristig Freude zu schenken.

KOMMUNIKATIV

Kommunikation ist der Kern von AGFEO – der Dialog eine der wichtigsten Grundregeln. Kommunikation erzeugt Miteinander, Treue und gegenseitiges Vertrauen: ob Kunden oder Partner, Geschäftsleitung oder Mitarbeiter.

NACHHALTIG

AGFEO ist ein Familienunternehmen und stellt sich der sozialen Verantwortung für Mitarbeiter und deren Familien. Gegenseitiger Respekt, ethische Grundsätze, Gleichbehandlung und der Einsatz für Energie- und Klimaschutz sind bei AGFEO eine Selbstverständlichkeit. AGFEO ist »Made in Germany« und sichert so die Qualitätsführerschaft des Produktionsstandortes Deutschland. Alle Unternehmensabläufe, insbesondere in der Produktion, sind ressourcenschonend strukturiert, werden permanent überprüft und, wenn nötig, optimiert.

ZUKUNFTSWEISEND

Mit einer über 60-jährigen Tradition verpflichtet sich jede Generation der Zukunft des Unternehmens. AGFEO-Kommunikationslösungen verbinden den aktuellen Stand der Technik mit den modernsten Zukunftstechnologien.

Das AGFEO-Vertriebskonzept beinhaltet, dass die Hersteller-Produkte nur über den qualifizierten und kompetenten Fachhandel an den Endkunden gelangen. Die besondere technische Komplexität und Qualität der AGFEO Produkte erfordert eine gesteigerte Sorgfalt bei der Betrachtung und Auswahl der AGFEO Fachhändler.

Das AGFEO Vertriebskonzept

Zur Einhaltung des vom Hersteller praktizierten Vertriebskonzepts über den kompetenten Fachhandel verpflichtet sich der Großhändler/Distributor die Hersteller-Produkte nur anerkannten Fachhändlern sowie vom Hersteller genehmigten Subdistributoren anzubieten und/oder an sie zu liefern, ferner ist es zu unterlassen, die Hersteller-Produkte privaten Endverbrauchern anzubieten und zu verkaufen, Produkte des Herstellers an Vertriebsstrukturen, die dem Hersteller-Vertriebskonzept widersprechen, weder anzubieten noch an diese zu liefern, Lieferungen an andere Großhändler/Distributoren nur vorzunehmen, wenn diese ihrerseits verpflichtet sind, die Herstellerprodukte nur anerkannten Fachhändlern anzubieten und/oder an sie zu liefern.

Der Hersteller erkennt als Fachhändler im Sinne dieser Vereinbarung alle Händler an, die in der Lage sind, die kompetente Installation und den Service für die Herstellerprodukte durchzuführen.

Der anerkannte AGFEO-Fachhändler...

1. berät die Endkunden kompetent und erstellt gemäß den individuellen Kundenanforderungen, die in der Regel nach einer entsprechenden Bestandsaufnahme vor Ort und einer Bedarfsanalyse festgestellt werden, sachlich und technisch richtige, sowie aussagekräftige Projektunterlagen oder Angebote.
2. nimmt eigenständig qualifizierte Installationen, Programmierungen und Inbetriebnahmen von AGFEO-Hard- und Softwareprodukten beim Kunden vor Ort vor.
3. stellt im Bedarfsfall eigenständig einen nachhaltig qualifizierten technischen Service der AGFEO-Hard- und Softwareprodukte vor Ort beim Kunden sicher.
4. hat zu Servicezwecken Zugriff auf die von AGFEO, freiwilligen und unverbindlichen Servicedienstleistungen, wie zum Beispiel auf:

- die AGFEO-Partnerseite im Internet inkl. der damit verbundenen Downloadmöglichkeiten von Software- und Firmware-Updates für die AGFEO-Anlagen, -Module und -Endgeräte.
- den direkten 24 Std. Vorabaustauschservice ab Werk Bielefeld.
- vorbereitende Installations- und Konfigurationswerkzeuge wie DECT-Messkoffer, Headset-Musterkoffer o.ä., die helfen, einen technisch einwandfreien Betrieb von AGFEO-Produkten bereits im Planungsstadium sicherzustellen.
- die Eigenbedarf- und Vorführanlagenregelungen.

Unter anderem sind anerkannte Fachhändler auf der AGFEO-Homepage unter der Rubrik „Bezugsquellen“ aufgelistet. Verbindlich kann eine Auskunft darüber, ob ein Händler als AGFEO-Fachhändler anerkannt ist, nur beim Vertriebsinnendienst eingeholt werden.

Der Hersteller nimmt zur Prüfung der Einhaltung des praktizierten Vertriebskonzepts regelmäßige Testkäufe vor.

Bei einem Verstoß gegen das vom Hersteller praktizierte Vertriebskonzept kann der Hersteller – unbeschadet gesetzlicher Ansprüche –

- den Großhändler/Distributor mündlich oder schriftlich warnen,
- den Jahresbonus und/oder die eingeräumten Rabatte gemäß Konditions- und Jahreszielvereinbarung ganz oder teilweise kürzen,
- zukünftige Lieferungen einstellen und
- die Konditions- und Jahreszielvereinbarung kündigen.

Bei Belieferung eines nicht anerkannten Händlers durch den Großhandel ist die Weitergabe jedes einzelnen Erzeugnisses des Herstellers als selbständiger Verstoß anzusehen.

VERGÜNSTIGTER EINKAUF

Eigenbedarf-Vorführanlagen

Vorführanlagen

Einmal im Jahr besteht für Sie als AGFEO Fachhändler die Möglichkeit, Ihre Vorführsysteme auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Sie bekommen einen Rabatt auf die für diesen Zweck benötigten Produkte (jedes Produkt 1 x in 12 Monaten).

Eigenbedarf

Für Ihren Eigenbedarf besteht ebenfalls die Möglichkeit, pro Niederlassung gesonderte Rabatte zu erhalten.

Weitere Informationen finden Sie, nachdem Sie sich mit Ihren Zugangsdaten unter www.agfeo.de angemeldet haben.

Mit dem Antrag wenden Sie sich bezüglich einer AGFEO Vorführ- oder Eigenbedarfsanlage an Ihren Großhändler. Dieser leitet den vollständig ausgefüllten Antrag zur Genehmigung an AGFEO weiter.

Objektrabatt auf Systemtelefone

Mit dem Objektrabatt für AGFEO Fachhändler ergeben sich weitere Möglichkeiten, den Endkunden von interessanten AGFEO Lösungen zu überzeugen. AGFEO gewährt dem engagierten Fachhändler bei Verwendung von mindestens 10 Systemtelefonen und / oder DECT IP-Handteilen in Kombination mit einer ES- oder einer modularen AS-Telefonanlage Sonderkonditionen.

Informieren Sie sich, angemeldet mit Ihren Zugangsdaten, unter www.agfeo.de in der Rubrik Service A – Z, Verkaufsunterstützung für Deutschland/Österreich/Schweiz

Projektrabatt und Unterstützung

Neben einer Konditionsverbesserung gibt es hier für den AGFEO Fachhandel auch die Möglichkeit, eine Projektbegleitung zu erhalten. Diese sichert das Projekt in seiner Durchführung und schützt gegen Mitbewerber. Ihr Projekt bleibt so sicher Ihr Projekt.

Anfragen richten Sie bitte an: projekte@agfeo.de



VERKAUFSUNTERSTÜTZUNG

Vorführkoffer

AGFEO hält für den Fachhandel stetig Musterkoffer zu Präsentationszwecken bereit. Diese Koffer können Sie bei AGFEO ausleihen und Ihren Kunden hoch professionell ausgewählte Produkte vorführen.

Die einzige Voraussetzung zum Ausleihen der Messkoffer ist, dass Sie am AGFEO Lastschriftverfahren teilnehmen. Den Vordruck zum Lastschriftverfahren finden Sie unter www.agfeo.de in der Rubrik A – Z, Verkaufsunterstützung für Deutschland. Sprechen Sie mit dem AGFEO Vertriebsinnendienst oder Ihrem Kundenbetreuer.

Präsentationskoffer ES inkl. SmartHome – 14 Tage kostenlos

Der Präsentationskoffer enthält folgende Komponenten:

- 1 x ES-System
- 1 x DECT IP-Basis weiß
- 1 x Premium TFE 1 weiß
- 1 x ST 45 schwarz
- 1 x ST 42 silber
- 1 x DECT 60 IP
- 1 x DECT 65 IP
- 1 x DECT 33 IP
- 1 x T 16 SIP
- 1 x T 19 SIP

Ab dem 15. Tag berechnet AGFEO eine Leihgebühr von 20 EURO (netto) pro Tag.

Präsentationskoffer Headset – 7 Tage kostenlos

Der Präsentationskoffer enthält folgende Komponenten: Alle aktuell lieferbaren AGFEO Headsets inkl. BT-Modul 40, KS 510 Konferenzsystem und Busylight. Ab dem 8. Tag berechnet AGFEO eine Leihgebühr von 5 EURO (netto) pro Tag.

Messkoffer

DECT IP-Messkoffer – 7 Tage kostenlos

AGFEO stellt interessierten Fachhändlern „DECT IP-Messkoffer“ zur Verfügung. Die Messkoffer enthalten alle Komponenten zur korrekten Ausmessung der DECT Systeme und sind über den Vertriebsinnendienst zu beziehen.

Ein DECT IP-Messkoffer enthält folgende Komponenten:

- 1 x Handteil DECT 60 IP
- 1 x Ladeschale inkl. Steckernetzteil für das DECT 60 IP
- 1 x DECT IP-Basis
- 1 x LAN-Kabel ca 1m lang
- 1 x PoE-Adapter inkl. Netzteil

Ab dem 8. Tag berechnet AGFEO eine Leihgebühr von 5 EURO (netto) pro Tag.



Headset Präsentationskoffer



DECT IP-Messkoffer



Präsentationskoffer ES



VERKAUFS- UNTERSTÜTZUNG

AGFEO bietet Ihnen die umfangreichste Unterstützung innerhalb der Telekommunikationsbranche an. Zielgerichtet recherchieren wir stetig nach neuen Absatzmöglichkeiten und optimieren bekannte Wege.

Neben vielen kostenlosen und kostenpflichtigen Werbemitteln wie Katalogen und Kugelschreibern etc., bieten wir Ihnen auf über 3700 Internetseiten Fachinformationen rund um die Telekommunikation. Weitere verkaufsunterstützende Maßnahmen z. B. zur Kundendirektwerbung finden Sie unter www.agfeo.de in der Rubrik A – Z sowie unter Lösungen im passwortgeschützten Bereich. Über die Anmeldung im AGFEO Partnerbereich bekommen Sie zudem wichtige Produkt- und Werbeinformationen durch die AGFEO Nachrichten und die „AGFEO Informiert“. Zudem erhalten Sie Zugriff auf den AGFEO Webshop, über den Sie direkt Werbemittel und Ersatzteile bestellen können.



AGFEO PRE-SALES-SERVICE

AGFEO bietet seinen Fachhandelspartnern eine zusätzliche, kostenlose Dienstleistung an: den Pre-Sales-Service.

Jeder AGFEO Fachhändler hat die Möglichkeit, sich kostenlos und umfassend zu zwei neuen und ausgesuchten Projektierungen/Installationen individuell von einem „AGFEO-Fachmann“ telefonisch beraten zu lassen. Mit diesem Service möchte AGFEO bei eventuellen Unsicherheiten in der Projektierung neuer Technologien behilflich sein.

Thorsten Kirstein (Leiter Hotline) und seine Mitarbeiter übernehmen den **Pre-Sales-Service** für AGFEO. Nach der ersten Kontaktaufnahme unter **+49 521 44709-9911** wird ein Termin für das ausführliche und umfangreiche Beratungsgespräch auf Basis Ihrer genau ermittelten Bedarfsanalyse vereinbart. Ihre detaillierte Vorbereitung hilft hier bei der schnellen und effektiven Projektunterstützung.

Die Hotline für technische Fragen steht Ihnen unter: +49 521 448044 zur Verfügung.



SERVICE REPARATUR

Der „24-Stunden Vorabaustausch-Service“ stellt eine der Hauptsäulen in der After-Sales-Kundenbetreuung unseres Hauses dar. Und auch bei Reparatur oder Ersatzteilversorgung sind Sie gut bei uns aufgehoben. Interessant ist auch der Sonderverkauf, hier sind stetig Schnäppchen zu finden.

Der weitreichende und interaktive AGFEO Service ist übersichtlich auf www.agfeo.de nach Eingabe der Zugangsdaten in der Rubrik Service Reparatur zu finden.



SCHULUNG



Willkommen im AGFEO SeminarCenter

Neue Techniken erklären, Orientierung geben – dafür stehen wir. Das Thema Telekommunikation steht vor dem größten Wandel der letzten 20 Jahre. Die bekannten Techniken wie analog, ISDN, S0 verlieren immer mehr an Bedeutung. Der Einzug der IP-Technik in unseren Bereich ist nicht mehr aufzuhalten. Begriffe wie SIP, ASIP, NGN, ALL-IP sind mittlerweile alltäglich in der Telekommunikation. Netzwerk Begriffe wie DHCP, DNS, IP bestimmen in den nächsten Jahren unseren Arbeitstag. Aktuelles Wissen ist unverzichtbar, um die Möglichkeiten, die durch neue Produkte und Anwendungen entstehen, optimal auszunutzen. Mit einem breiten Angebot an praxisnahen Veranstaltungen, in Form von Seminaren und Webinaren, unterstützen wir Sie, sich in der neuen Welt der Telekommunikation zurechtzufinden. Unser zentrales Anliegen ist Ihr Nutzwert. Deshalb wird in unseren Veranstaltungen nicht nur referiert, sondern auch programmiert, installiert und auch ein wenig experimentiert.

www.agfeo.de/schulung



WEBINAR



Aus- und Weiterbildung, bequem vom eigenen Arbeitsplatz aus:

Die Webinare sind besonders komfortabel, da eine Reisezeit entfällt. In kurzen Webinaren (ca. 15 – 60 Min.) informieren sich die Teilnehmer 14-tägig in virtuellen Seminarräumen über aktuelle Themen im Bereich AGFEO. Hierbei werden aktuelle Informationen schnell und kompakt vermittelt. Webinare sind kurzfristig planbar, somit ist eine geringe Reaktionszeit auf neue Themen und Veränderungen möglich.

Jörg Ellerbrok
(Leiter Seminarcenter)

AGFEO ES-Kommunikationssysteme

Die zentralen Steuerelemente von ES-Kommunikationssystemen sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (bis zu 2200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Kommunikationssysteme | Module



IP-Sprachkanäle in den ES 5xx-Systemen

Unabhängig davon, was wir als Hersteller für Systemobergrenzen angeben, ist die Anzahl der Benutzer und Endgeräte für jeden Anwendungsfall individuell zu ermitteln. In Abhängigkeit vom Gesprächsaufkommen sollten Sie die Anzahl und Art der Geräte nach Ihren Erfahrungswerten zusammenstellen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die Menge und der Gebrauch der 4 IP-Sprachkanäle. Zur Veranschaulichung hier zusammengestellt.

| Quelle | Ziel | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|
| | analoges Endgerät | UP0-Endgerät | S0-Endgerät | S0 extern | ASIP Endgerät (intern) | SIP Endgerät (IoP) | SIP Endgerät | SIP extern | 3er-Konferenz |
| analoges Endgerät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| UP0-Endgerät | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| S0-Endgerät (intern) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| S0-extern | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ASIP-Endgerät (IoP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| SIP-Endgerät | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| SIP extern | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |

ES 512



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar, an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wähleregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite ES Software Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 58,7 kWh/Jahr = € 15,26 bei 26 Cent/kWh
ES 512 AGFEO



Grundausbau

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 295 x 198 x 75 mm |
| Produktgewicht | 1,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 10 |
| IP Sprachkanäle | 4 |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/8 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/8 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | - |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UP0-Anschluss fest intern | - |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik | Default MOH oder als Datei einspielbar (max. 10 MB) |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | 1 |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 4 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 8 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 40 |
| Energiebedarf | 6,7 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

■ Unterschied zur ES 522

Best-Nr. 6101377

Best-Nr. 6101378

Best-Nr. 6101379

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar

ES 516



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefon Schloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite ES Software Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächswartung zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Stuelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z.B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.



Grundausbau

| | |
|---|--|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 295 x 198 x 75 mm |
| Produktgewicht | 1,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 10 |
| IP Sprachkanäle | 4 |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/8 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/8 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | - |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UP0-Anschluss fest intern | - |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b-/FTZ (Audio über a/b Port 8) |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | 3 x 30V DC/1A |
| Taster | 1 |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik | Default MOH oder ext. Musikquelle über max. 10 MB Klinke (a/b Port 7), Datei einspielbar |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | 6 |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0 | 4 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 8 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 40 |
| Energiebedarf | 7,1 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

■ Unterschied zur ES 522

🇩🇪 Best-Nr. 6101064

🇦🇹 Best-Nr. 6101301

🇨🇭 Best-Nr. 6101317

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.

** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar

ES 522



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite Professional ES Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| ISDN-Umleitung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.



Grundausbau

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 295 x 198 x 75 mm |
| Produktgewicht | 1,1 kg |
| Externe SIP-Konten | 10 |
| IP Sprachkanäle | 4 |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/8 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/8 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | 2 |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UPO Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UPO-Anschluss fest intern | 2 |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b-/FTZ (Audio über a/b Port 8) |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | 3 x 30V DC/1A |
| Taster | 1 |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik | Default MOH oder ext. Musikquelle |
| max. 10 MB | über Klinke (a/b Port 7), Datei einspielbar |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | 6 |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UPO | 6 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 8 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Energiebedarf | 7,8 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

■ Unterschied zur ES 516

🇩🇪 Best-Nr. 6101280

🇦🇹 Best-Nr. 6101318

🇨🇭 Best-Nr. 6101319

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.

** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar

ES 522 IT



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefon Schloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite ES Software Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | - |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 1200) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.



Grundausbau

| | |
|---|--|
| Gehäuse | 19" Kompakt |
| Gehäusematerial | Metall mit temperaturgeregeltem Lüfter |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 215 mm |
| Produktgewicht | 3,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 10 |
| IP Sprachkanäle | 4 |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/8 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/8 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | 2 |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UP0-Anschluss fest intern | 2 |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b-/FTZ (Audio über a/b Port 8) |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | 3 x 30V DC/1A |
| Taster | 1 |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik | Default MOH oder ext. Musikquelle über Klinke, a/b Port 7) Datei einspielbar |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | 6 |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0 | 6 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 8 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Energiebedarf | 9,0 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

■ Unterschied zur ES 522

🇩🇪 Best-Nr. 6101355

🇦🇹 Best-Nr. 6101373

🇨🇭 Best-Nr. 6101374

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.

** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite Professional ES Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 4000) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.



* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
 ** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar in Vorb.!
 *** 10 IP-Sprachkanäle bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben.
 **** 6 Voiceboxen bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben, in Vorb.!



Grundausbau

| | |
|---|---|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 295 x 198 x 75 mm |
| Produktgewicht | 1,1 kg |
| Externe SIP-Konten | 32 |
| IP Sprachkanäle | bis 16*** |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/32 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/32 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100/1000 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | 2 |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UP0-Anschluss fest intern | 4 |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik max. 10 MB | Default MOH oder als Datei einspielbar (max. 10 MB) |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | bis 12**** |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0 | 8 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 32 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Energiebedarf | 8,5 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

■ Unterschied zur ES 522

- 🇩🇪 Best-Nr. 6101418
- 🇦🇹 Best-Nr. 6101438
- 🇨🇭 Best-Nr. 6101439

ES 628 IT



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Beispiele | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓/✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Beispiele | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Beispiele | |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefon Schloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite ES Software Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| CTI Wahl kostenlos | ✓ |
| Voice to Mail | |
| Voiceboxnachr. per E-Mail weiterleiten | ✓ |
| Parallelruf | |
| Ruf eines int. Benutzers und gleichzeitig ein externes Ziel | ✓ |
| Clip No Screening | ✓ |
| Multifunktion/Zeitsteuerung | |
| zur Schaltung von 20 versch. Vorgängen | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | - |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 4000) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 87,6 kWh/Jahr = € 22,78 bei 26 Cent/kWh
ES 628 IT AGFEO

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
** Über eine Lizenz 3 Faxboxen freischaltbar in Vorb.
*** 10 IP-Sprachkanäle bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben.
**** 6 Voiceboxen bereits i. Grundausb. freigeschaltet, weitere sind über eine zusätzliche Lizenz zu erwerben, in Vorb.!



Grundausbau

| | |
|---|--|
| Gehäuse | 19" Kompakt |
| Gehäusematerial | Metall mit temperaturgeregeltem Lüfter |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 (19") x 44,45 (1HE) x 215 mm |
| Produktgewicht | 3,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 32 |
| IP Sprachkanäle | bis 16*** |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/32 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/32 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100/1000 |
| USB Host Schnittstelle | 1 |
| ISDN-Anschluss fest extern | 2 |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-UPO Anschluss schaltbar (Digitalport) | 2 |
| UPO-Anschluss fest intern | 4 |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | ✓ |
| AMS | - |
| Wartemusik | Default MOH oder ext. Musikquelle über Klinke, a/b Port 7) Datei einspielbar |
| Modulsteckplätze | - |
| Voiceboxen | bis 12**** |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UPO | 8 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 32 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Energiebedarf | 10,0 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. |
| Rufvarianten | 10 |
| Rufprofile | 10 |
| Fernwartung | ✓ |
| SmartHome Server | 1 |
| Faxboxen | bis 3** |

Unterschied zur ES 522 IT

- Best-Nr. 6101419
- Best-Nr. 6101440
- Best-Nr. 6101441

ES 730 IT



Anlagen-Leistungsmerkmale (Beispiele)

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Rufumleitung | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz | ✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Amtsholung | |
| Automatische Amtsholung (Direkt intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Heranholen von Rufen/ Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite Professional ES Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächswartung zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Stueerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird. ... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 4000) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.

Zusammen max. 48 Systemtelefone

Grundausbau

| | |
|--|---|
| Gehäuse | 19" Modular |
| Gehäusematerial | Metall pulverbeschichtet, schwarz mit temperaturgeregeltem Lüfter |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 x 177,8 x 270 mm Wandmontage 320 mm 19", 4 HE |
| Produktgewicht | 7,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 32 |
| IP Sprachkanäle | 10, weitere 6 über optionale Lizenz |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/32 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/32 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100/1000 |
| USB Host Schnittstelle | 1 (5V,200mA Buchse Typ B |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | Modular |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar | Modular |
| UP0-Anschluss fest intern | Modular |
| a/b Ports | Modular |
| TFE-Anschlussart | a/b**,SIP |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | über optionale ES-SmartConnect Box*** |
| Sensoren | über optionale ES-SmartConnect Box*** |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | 4 Kanäle, weitere über Lizenz |
| AMS | - |
| Wartemusik max. 10 MB | Default MOH oder Datei einspielbar (max. 10 MB) |
| Modulsteckplätze | 3 |
| Voiceboxen | 6, weitere über Lizenz |
| Fax-Empfang | über Lizenz freischaltbar*** |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0 | 24 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 32 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Max. Anzahl SIP Telefone | 32 |
| Energiebedarf | 11,8 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. mit Energierückgewinnung |

Unterschied zur ES 770 IT

- Best-Nr. 6101471
- Best-Nr. 6101497
- Best-Nr. 6101498

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 103,37 kWh/Jahr = € 26,88 bei 26 Cent/kWh

ES 730 IT AGFEO

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
 ** Optional mit Modul T-708
 *** Zur Drucklegung lag für dieses Produkt noch kein Liefertermin vor.

ES 770 IT



Anlagen-Leistungsmerkmale (Beispiele)

| | |
|--|-------|
| Rufsignalisierung | |
| Frei konfigurierbar an welchem Endgerät ein Ruf signalisiert wird | ✓ |
| Rufumleitung | |
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Anrufschutz | ✓ |
| Wählregeln | |
| Was passiert nach dem Auslösen einer Funktion? | ✓ |
| Amtsholung | |
| Automatische Amtsholung (Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig/bei besetzt oder/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern | ✓ |
| Grundfunktionen | |
| Vorprogrammierte Funktionen, die meist nur noch zu aktivieren oder zu deaktivieren sind | ✓ |
| Heranholen von Rufen/ Rufübernahme (Pick-Up) | ✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Telefon Schloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |
| TK-Suite Professional ES Zusatzfunktionen | |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale*

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei Besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Die zentralen Steuerelemente von **ES Kommunikationssystemen** sind die auf Benutzerebene zugewiesenen Profile mit Ruf- und Aktionsvarianten. Hier wird z. B. entschieden: ... wohin ein Anrufer weitergeleitet wird, an welches Telefon etc. ... was passiert, wenn dort niemand abnimmt oder gesprochen wird... welche Mailbox informiert werden soll. ... welche Anrufer (nach Telefonnummern) akzeptiert werden. Aufgeführte Leistungsmerkmale und Funktionen sind nur exemplarisch zu sehen, um eine gewisse Vergleichbarkeit mit anderen Systemen zu ermöglichen. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Einstellungen (hier bis zu 4000) ist eine vollständige Aufzählung nicht möglich.

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Ergänzung Grundausbau

Der AGFEO SmartHomeServer ist in jedem AGFEO ES-Kommunikationssystem integriert. Bereits ab Werk können 3 Sensoren (Eingänge) sowie 3 Aktoren (Ausgänge) je Technologie genutzt werden. Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 astrologische Schaltuhren, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Weitere Funktionalitäten können optional über Lizenzen freigeschaltet werden. ES-SmartHome Lizenz 100.

Zusammen max. 80 Systemtelefone

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
 Energieverbrauch: 103,37 kWh/Jahr = € 26,88 bei 26 Cent/kWh
 ES 770 IT AGFEO

Grundausbau

| | |
|--|--|
| Gehäuse | 19" Modular |
| Gehäusematerial | Metall pulverbeschichtet, schwarz mit temperatur-geregeltem Lüfter |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 x 177,8 x 270 mm Wandmontage 320 mm 19", 4 HE) |
| Produktgewicht | 7,0 kg |
| Externe SIP-Konten | 32 |
| IP Sprachkanäle | 16 |
| SIP Registrar/für x SIP Endgeräte | 1/32 |
| ASIP Registrar/für x ASIP Endgeräte | 1/32 |
| TK-Suite Server | 1 |
| LAN-Schnittstelle | 10/100/1000 |
| USB Host Schnittstelle | 1 (5V,200mA Buchse Typ B |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | Modular |
| ISDN-S0-UP0 Anschluss schaltbar | Modular |
| UP0-Anschluss fest intern | Modular |
| a/b Ports | Modular |
| TFE-Anschlussart | a/b**,SIP |
| RS 232 Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite ES |
| Relais | über optionale ES-SmartConnect Box*** |
| Sensoren | über optionale ES-SmartConnect Box*** |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen | 5000 |
| AIS | 4 Kanäle, weitere über Lizenz |
| AMS | - |
| Wartemusik max. 10 MB | Default MOH oder Datei einspielbar (max. 10 MB) |
| Modulsteckplätze | 7 |
| Voiceboxen | 6, weitere über Lizenz |
| Fax-Empfang | über Lizenz freischaltbar*** |
| Max. Anzahl Systemtelefone S0/UP0 | 56 |
| Max. Anzahl ASIP Systemtelefone | 32 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 56 |
| Max. Anzahl SIP Telefone | 32 |
| Energiebedarf | 11,8 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 HZ Schaltnetzteil int. mit Energierück-gewinnung |

Unterschied zur ES 730 IT

- Best-Nr. 6101420
- Best-Nr. 6101499
- Best-Nr. 6101500

* Einige Funktionen basieren auf dem Leistungsangebot des verwendeten Providers.
 ** Optional mit Modul T-708
 *** Zur Drucklegung lag für dieses Produkt noch kein Liefertermin vor.

Modul T-708

Zum Anschluss von 8 analogen Endgeräten mit CLIP und CNIP

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Analoge Schnittstellen | 8 |
| Anschluss | 2-adrig über RJ 45 |
| Reichweite | 2 x 50 Ohm (Ø 0,6 mm, 800 m) |
| Rufspannung | 39 V effektiv |
| Wahlverfahren | IWW oder MFV |
| Rückfrage | Flash (80-600ms), einstellbar |
| Maximale Anzahl pro ES 730 IT | 3 |
| Maximale Anzahl pro ES 770 IT | 7 |
| Energiebedarf | 4,5 W |
| Produktgewicht | 220 g |

 Best-Nr. 6101472

39,4 kWh/Jahr = € 10,24
bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6101472

 Best-Nr. 6101472

Modul D-748

| | |
|-------------------------------|---|
| Digitalport plus (S0/UP0) | 4 |
| jeweils schaltbar | 1 S0 extern, 1 S0 intern oder 2 UP0 |
| Anschluss | S0: 4-adrig über RJ 45 UP0: 2-adrig über RJ 45 |
| Reichweite intern | |
| S0 Bus | 130 m |
| UP0 | 800 m |
| Stromversorgung intern | 4,5 W je Doppelport |
| Maximale Anzahl pro ES 730 IT | 3 |
| Maximale Anzahl pro ES 770 IT | 7 |
| Energiebedarf | 4,0 W |
| Produktgewicht | 250 g |

 Best-Nr. 6101474

35,0 kWh/Jahr = € 9,11
bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6101474

 Best-Nr. 6101474

Modul IP-700*

Zur Erweiterung mit 16 IP- Kanälen

| | |
|-------------------------------|-------------------------|
| IP-Kanäle | 16 |
| LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anschlussart | RJ 45 |
| Geschwindigkeit | 10/100/1000 Mbit |
| Externe SIP-Konten | max. 32 |
| DHCP Client oder statisch | ja |
| SIP Registrar | für max. 32 Anmeldungen |
| SIP Client | ja |
| ASIP Registrar | für max. 32 Anmeldungen |
| Maximale Anzahl pro ES 730 IT | 1 |
| Maximale Anzahl pro ES 770 IT | 1 |
| Energiebedarf | 10,0 W |
| Produktgewicht | 210 g |

 Best-Nr. 6101475

87,6 kWh/Jahr = € 22,77
bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6101475

 Best-Nr. 6101475

Modul S2M-700*

Primärmultiplex-Amtskopf für hohes Gesprächsaufkommen.

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Primärmultiplex-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 30 |
| Anschluss | 8-adrig über RJ 45 |
| Maximale Anzahl pro ES 730 IT | 1 |
| Maximale Anzahl pro ES 770 IT | 2 |
| Energiebedarf | liegt noch nicht vor |
| Produktgewicht | liegt noch nicht vor |

 Best-Nr. 6101473

 Best-Nr. 6101473

 Best-Nr. 6101473

* Zur Drucklegung lag für dieses Produkt noch kein Liefertermin vor.

AGFEO AC-/AS-Kommunikationssysteme

Kommunikationssysteme | Module



AC 14 pro



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufsschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitzerschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitzerschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebühre nachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.



Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 215 x 154 x 46 mm |
| Produktgewicht | 0,5 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | - |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | RJ 45 |
| USB Schnittstelle | - |
| LAN Schnittstelle | - |
| UP0 Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | - |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | - |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | - |
| Energiebedarf | 3,3 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. |

■ Unterschied zur AC 141 pro

■ Best-Nr. 6101236

■ Best-Nr. 6101326

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 28,9 kWh/Jahr = € 7,51 bei 26 Cent/kWh
AC 14 pro AGFEO

AC 14 pro web



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweiserschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiserschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 215 x 154 x 46 mm |
| Produktgewicht | 0,5 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | - |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | RJ 45 |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPD Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | - |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | - |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | - |
| Energiebedarf | 3,4 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. |

■ Unterschied zur AC 141 pro

🇩🇪 Best-Nr. 6101237

🇦🇹 Best-Nr. 6101328

🇨🇭 Best-Nr. 6101329

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 29,7 kWh/Jahr = €7,74 bei 26 Cent/kWh
AC 14 pro web AGFEO

AC 141 pro



Anlagen-Leistungsmerkmale


| | |
|---|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitzerschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netz-ausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitzerschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.



Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 215 x 154 x 46 mm |
| Produktgewicht | 0,7 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | 1 |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | - |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | RJ 45 |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPO Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 8 |
| Energiebedarf | 3,8 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. |

■ Unterschied zur AC 14 pro web

🇩🇪 Best-Nr. 6101279

🇨🇪 Best-Nr. 6101311

🇨🇭 Best-Nr. 6101312

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 33,29 kWh/Jahr = € 8,65 bei 26 Cent/kWh
AC 141 pro AGFEO

AS 151 plus



Solange der Vorrat reicht!

Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 1,5 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 1 |
| a/b Ports | 4 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPD Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 8 |
| Energiebedarf | 3,4 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

Unterschied zur AS 181 plus


Best-Nr. 6100670

Best-Nr. 6100712

Best-Nr. 6100760



AS 181 plus



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufsicherheit für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweiterschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direkt, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 1,5 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 1 |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b-FTZ |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UP0 Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | 4 x 30 V DC/1A |
| Taster | 3 |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest/externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 8 |
| Energiebedarf | 4,5 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

■ Unterschied zur AS 151 plus

🇩🇪 Best-Nr. 6100668


🇨🇪 Best-Nr. 6100713

🇨🇭 Best-Nr. 6100761

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 39,4 kWh/Jahr = € 10,24 bei 26 Cent/kWh
AS 181 plus AGFEO

AS 181 plus EIB

verwaltet 32 Objekte und 32 Szenen mit bis zu 16 Objekten und bis zu 16 Ereignissen (z. B. Blockschloss wird abgeschlossen = Rufumleitung wird aktiviert).



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweiserschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiserschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 1,5 kg |
| Amt Analog | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 1 |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b-FTZ |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPO Schnittstelle | - |
| EIB Schnittstelle | 1 |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | 4 x 30 V DC/1A |
| Taster | 3 |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | - |
| AMS | - |
| Wartemusik | fest/externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 8 |
| Energiebedarf | 4,7 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

■ Unterschied zur AS 181 plus


■ Best-Nr. 6100669

■ Best-Nr. 6100714

■ Best-Nr. 6100762



AS 281 All-In-One



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufsicherheit für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direkt, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| Anrufweitschaltung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 1,3 kg |
| Amt Analog | 2 |
| ISDN-Anschluss fest extern | - |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 1 |
| a/b Ports | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPO Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS max. 70 Min. | 2 Kanäle |
| AMS | ✓ |
| Wartemusik | individuell über AIS |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone (nicht ST 45) | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 8 |
| Energiebedarf | 5,3 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

- Unterschied zur AS 35 AIO
- Unterschied zur AS 181 plus
- Unterschied zur AS 181 plus EIB

- Best-Nr. 6100449
- Best-Nr. 6100479
- Best-Nr. 6100480



AS 35 All-In-One



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweiserschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netz-ausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiserschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebühre nachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.

Grundausbau

| | |
|--|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 1,3 kg |
| Amt Analog | 2 |
| ISDN-Anschluss fest extern | - |
| S0-Anschluss fest intern | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 2 |
| a/b Ports | 12 |
| TFE-Anschlussart | a/b |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - |
| UPD Schnittstelle | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - |
| Taster | - |
| Sensor | - |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | max. 70 Min. 2 Kanäle |
| AMS | ✓ |
| Wartemusik | individuell über AIS |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ |
| Modulsteckplätze | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone (nicht ST 45) | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 16 |
| Energiebedarf | 6,1 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

■ Unterschied zur AS 281 AIO
 ■ Unterschied zur AS 35

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
 Energieverbrauch: 53,4 kWh/Jahr = € 13,89 bei 26 Cent/kWh
 AS 35 All-In-One AGFEO

- Best-Nr. 6100220
- Best-Nr. 6100279
- Best-Nr. 6100307

AS 35



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschatz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitzerschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netz-ausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitzerschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührebnachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Leistungsmerkmale

Mögliche Funktionen des Kommunikationssystems am externen Anschluss erfragen Sie bitte beim jeweiligen Provider/Netzbetreiber.



Grundausbau

| | | |
|--|-----------------------------------|----------|
| Gehäuse | Kompakt | |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast | |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 322 x 244 x 81 mm | |
| Produktgewicht | 1,3 kg | |
| Amt Analog | - | |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 | |
| S0-Anschluss fest intern | - | |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | 3 | |
| a/b Ports | 12 | |
| TFE-Anschlussart | a/b | |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. | |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B | |
| LAN Schnittstelle | - | |
| UPO Schnittstelle | - | |
| Software | TK-Suite Professional | |
| Relais | - | |
| Taster | - | |
| Sensor | - | |
| Display | - | |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - | |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 | |
| AIS | max. 70 Min. | 2 Kanäle |
| AMS | ✓ | |
| Wartemusik | individuell über AIS | |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ | |
| Modulsteckplätze | - | |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 6 | |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 | |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 24 | |
| Energiebedarf | 6,1 Watt | |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. | |

■ Unterschied zur AS 35 A10

- 🇩🇪 Best-Nr. 6100218
- 🇷🇺 Best-Nr. 6100278
- 🇨🇭 Best-Nr. 6100302



AS 43 modular

Varianten:

AS 43 UP0 Edition

2 Modulsteckplätze vorbestückt mit einem K-Modul 524 und einem UP0-Modul 508 (Schweiz nicht vorbestückt).

 Best-Nr. 6100981
  Best-Nr. 6101001
  Best-Nr. 6101002



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefon Schloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebühre nachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Grundausbau

| | |
|--|---|
| Gehäuse | Modular |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 320 x 260 x 100 mm |
| Produktgewicht | 1,4 kg |
| Amt Analog | Modular |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | Modular |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | Modular |
| a/b Ports | Modular |
| TFE-Anschlussart | Modular |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | Modular |
| UP0 Schnittstelle | Modular |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | Modular |
| Taster | Modular |
| Sensor | Modular |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | max. 70 Min. 2 Kanäle |
| AMS | ✓ |
| Wartemusik | individuell über AIS/ optional über externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ |
| Modulsteckplätze | 3 |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 22 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 48 |
| Energiebedarf | 3,7 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

 Unterschied zur AS 35

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
 Energieverbrauch: 32,4 kWh/Jahr = €8,42 bei 26 Cent/kWh
 AS 43 AGFEO

 Best-Nr. 6100327

 Best-Nr. 6100344

 Best-Nr. 6100374

AS 44 IT modular



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopferschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebühre nachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Softwareausstattung ab Werk

| | |
|------------------------------|---|
| TK-Suite Professional | ✓ |
| *CTI-plus Paket | ✓ |
| *Schnittstellen Client Paket | ✓ |

Module ab Werk inkl. Modulfrontplatten, schwarz

| | |
|---------------|---|
| LAN-Modul 509 | ✓ |
| K-Modul 524 | ✓ |
| UP0-Modul 508 | ✓ |

Grundausbau

| | |
|--|--|
| Gehäuse | 19" Modular |
| Gehäusematerial | Metall pulverbeschichtet schwarz mit temperaturgeregeltem „Papst-Lüfter“ |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 (19") 133,35 (3 HE) x 300 mm |
| Produktgewicht | 6,5 kg |
| Amt Analog | Modular |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | Modular |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | Modular |
| a/b Ports | Modular |
| TFE-Anschlussart | Modular |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | Modular |
| UP0 Schnittstelle | Modular |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | Modular |
| Taster | Modular |
| Sensor | Modular |
| Display | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | max. 70 Min. 2 Kanäle |
| AMS | ✓ |
| Wartemusik | individuell über AIS/optional über externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ |
| Modulsteckplätze | 4 davon 3 vorbestk. |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 26 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 48 |
| Energiebedarf | 11 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

■ Unterschied zur AS 45 Vorbestückung AS 44 IT

*nur bei Verwendung des TK-Suite Servers auf dem LAN-Modul 509

Best-Nr. 6101331

Best-Nr. 6101338

Best-Nr. 6101339

* nur bei Verwendung des TK-Suite Servers auf dem LAN-Modul 509



AS 45 modular



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweitschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Intergespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Grundausbau

| | | |
|--|-----------------------------------|---|
| Gehäuse | Modular | ■ |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast | ■ |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 320 x 260 x 100 mm | ■ |
| Produktgewicht | 1,5 kg | ■ ■ |
| Amt Analog | Modular | |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular | |
| S0-Anschluss fest intern | Modular | |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | Modular | |
| a/b Ports | Modular | |
| TFE-Anschlussart | Modular | |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. | |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B | |
| LAN Schnittstelle | Modular | |
| UPD Schnittstelle | Modular | |
| Software | TK-Suite Professional | |
| Relais | Modular | |
| Taster | Modular | |
| Sensor | Modular | |
| Display | - | ■ |
| Vernetzung Anlage-Anlage | ✓ | |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 | |
| AIS | max. 70 Min. | 2 Kanäle |
| AMS | | ✓ |
| Wartemusik | | individuell über AIS/ optional über externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | | ✓ |
| Modulsteckplätze | 5 bei Vernetzung 10 | ■ |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 40 bei Vernetzung 48 | ■ |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 | |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 48 | |
| Energiebedarf | 3,7 Watt | ■ |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. | |

■ Unterschied zur AS 43
■ Unterschied zur AS 200 IT

HOME SMALL OFFICE BUSINESS
Energieverbrauch: 32,4 kWh/Jahr = €8,42 bei 26 Cent/kWh
AS 45 AGFEO

- Best-Nr. 6100138
- Best-Nr. 6100345
- Best-Nr. 6100375

AS 200 IT modular

Variante:

AS 200 LAN II

1 Modulsteckplatz vorbestückt mit einem LAN-Modul 509 inkl MFP.

 Best-Nr. 6101182
  Best-Nr. 6101191
  Best-Nr. 6101194



Anlagen-Leistungsmerkmale

| | |
|--|-------|
| Apothekerschaltung intern/extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ |
| Anrufweiserschaltung intern | ✓ |
| Ansage vor Melden/Ansage bei besetzt | ✓/✓ |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | ✓ |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt/intern/extern) | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | ✓ |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 112) | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen/Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ |
| Projektierung von Gesprächen | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ |
| Rückfrage/Halten/Vermitteln | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig/bei besetzt/ bei nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern/extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ |

ISDN-Leistungsmerkmale

| | |
|---|-------|
| Anklopfen/Anklopfschutz/Anklopfen abweisen | ✓/✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| ISDN-Umleitung in den Varianten ständig/bei besetzt/oder nicht melden | ✓/✓/✓ |
| Anrufweiserschaltung einer Durchwahlnummer | ✓ |
| Anzeigen/Unterdrücken der eigenen Rufnummer | ✓/✓ |
| Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer | ✓ |
| Automatischer Rückruf bei besetzt | ✓ |
| Dreierkonferenz intern/extern | ✓/✓ |
| Fangen, feststellen böswilliger Anrufer | ✓ |
| Gebührennachsendung zum a/b-Telefon | ✓ |
| Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer | ✓ |
| ISDN-Parken (umstecken am Bus) | ✓ |
| ISDN-Rückruf bei besetzt (CCBS) | ✓ |
| Parken von Gesprächen | ✓ |
| Rückfrage (Makeln) | ✓ |
| Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting) | ✓ |
| Übermittlung der Verbindungsentgelte | ✓ |
| X.31 am internen S0-Port | ✓ |

Display

Displaytype: STN 4-zeilig
 Größe: 31 mm Höhe 84 mm Breite/Pixel 4 x 24
 Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED gelbgrün
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel: Bis 60 Grad



Grundausbau

| | |
|--|---|
| Gehäuse | 19" Modular |
| Gehäusematerial | Metall pulverbeschichtet mit Peak Level Lüfter |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 482,6 (19 Zoll) x 133,35 (3 HE) x 310 mm |
| Produktgewicht | 6,0 kg |
| Amt Analog | Modular |
| ISDN-Anschluss fest extern | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | Modular |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar | Modular |
| a/b Ports | Modular |
| TFE-Anschlussart | Modular |
| RS 232 Schnittstelle | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | Modular |
| UP0 Schnittstelle | Modular |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | Modular |
| Taster | Modular |
| Sensor | Modular |
| Display | STN 4-zeilig, beleuchtet |
| Vernetzung Anlage-Anlage | ✓ |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 |
| AIS | max. 70 Min. 2 Kanäle |
| AMS | ✓ |
| Wartemusik | individuell über AIS/ optional über externe Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | ✓ |
| Modulsteckplätze | 5 bei Vernetzung 10 |
| Max. Anzahl Systemtelefone | 40 bei Vernetzung 48 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | 48 |
| Energiebedarf | 4,1 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

Unterschied zur AS 45


 Best-Nr. 6100268

 Best-Nr. 6100346

 Best-Nr. 6100376

AS-Kommunikationssysteme Module

Kommunikationssysteme | Module



EIB-Modul 522



Zur Steuerung von bis zu 32 EIB Objekten.

| | |
|---|-----------------------------|
| Schaltrelais | 2 |
| Kontaktbelastung | 30 V DC/1A |
| Sensoranschlüsse | 2 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Differentialeingang | nein |
| Separate Spannungsversorgung für Melder/ Spannung | nein |
| EIB Port | 1 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 – 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 1 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 0,1 W |
| Produktgewicht | 50 g |

Best-Nr. 6100468

Best-Nr. 6100468

Best-Nr. 6100468

0,8 kWh/Jahr = € 0,22
bei 26 Cent/kWh

AL-Modul 4504

Analoger Amtskopf.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Analoge Ämter | 4 |
| | zweiadrig über Federklemmen |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 – 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 4 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 4 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 4 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | nein |
| Energiebedarf | 1,0 W |
| Produktgewicht | 48 g |

Best-Nr. 6100114

Best-Nr. 6100114

Best-Nr. 6100114

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100337, perlgrau

8,7 kWh/Jahr = € 2,27
bei 26 Cent/kWh

S0-Modul 540

Zum Anschluss von S0- und Digitalport-Endgeräten und umschaltbar zum ISDN Amt.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| S0 Schnittstellen | 4 |
| davon schaltbar | 4 |
| Anschluss | vieradrig über Federklemmen |
| Short Passive Bus | 130 m |
| Extended Passive Bus | 1000 m |
| Betriebsspannung intern S0 | 40 V |
| Stromversorgung intern | 4,5 W je Doppelport |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 10 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 0,7 W |
| Produktgewicht | 66 g |

Best-Nr. 6100244

Best-Nr. 6100244

Best-Nr. 6100244

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100333, perlgrau
Best-Nr. 6101333, schwarz

6,1 kWh/Jahr = € 1,53
bei 26 Cent/kWh

UP0-Modul 508

Zum Anschluss von AGFEO UP0- und Digitalport-Endgeräten.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| UP0-Ports | 8 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Reichweite | 800 m |
| Betriebsspannung | 40 V |
| Absicherung | 4,5 W je Doppelport |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 10 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 0,8 W |
| Produktgewicht | 63 g |

Best-Nr. 6100262

Best-Nr. 6100262

Best-Nr. 6100262

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100334, perlgrau
Best-Nr. 6101334, schwarz

7,0 kWh/Jahr = € 1,82
bei 26 Cent/kWh

K-Modul 544

Multitalent für die TFE Anbindung und zur Hintergrundbeschallung.

| | |
|--|---|
| Analoge Schnittstellen | 3 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Reichweite | 2 x 50 Ohm (ø 0,6 mm, 800 m) |
| Betriebsspannung | 24 V, 24 mA |
| Rufspannung | 39 V effektiv |
| Wahlverfahren | IWW oder MFV |
| Rückfrage | Flash, einstellbar |
| Schaltrelais | 2 |
| Kontaktbelastung | 30 V DC/1A |
| Sensoranschlüsse | 4 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Differentialeingang | ja |
| Separate Spannungsversorgung für Melder/Spannung | ja/2 x 12 V, 250 mA |
| CE-2-Draht-TFE-Anschluss | 1 |
| Anschluss TFE | Über analog Port 1 |
| Anschluss des Türöffnertrafos | eigener Port, zweiadrig mit Federklemmen |
| FTZ-TFE-Anschluss | 1 |
| Sprechkanal | Über analog Port 2 |
| Klingeltaster | eigener Port, zweiadrig mit Federklemmen, potentialfrei |
| Türöffner Relais (T0) | eigener Port, zweiadrig mit Federklemmen |
| Relais für Sprachverstärker (TS) | eigener Port, zweiadrig mit Federklemmen |
| Eingang für Externe MoH | 1 |
| Anschluss | 3,5 mm Klinke |
| Lautsprecherausgang | 1 |
| Anschluss | zweiadrig mit Federklemmen |
| Symmetrischer Ausgang | ja, 0,8 W, 8 Ohm |
| Asymmetrischer Vorverstärkerausgang | ja |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 - 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 10 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 2,0 W |
| Produktgewicht | 87 g |

 Best-Nr. 6100343

17,5 kWh/Jahr = € 4,55 bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6100343

 Best-Nr. 6100343

Modulfrontplatte nicht erforderlich.

T-Modul 508

Zum Anschluss von analogen Endgeräten.

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Analoge Schnittstellen | 8 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Reichweite | 2 x 50 Ohm (ø 0,6 mm, 800 m) |
| Betriebsspannung | 24 V, 24 mA |
| Rufspannung | 39 V effektiv |
| Wahlverfahren | IWW oder MFV |
| Rückfrage | Flash, einstellbar |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 - 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 10 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 1,9 W |
| Produktgewicht | 59 g |

16,6 kWh/Jahr = € 4,32 bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6100245

 Best-Nr. 6100245

 Best-Nr. 6100245

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100334, perlgrau
Best-Nr. 6101334, schwarz

S2M-Modul 500

Primärmultiplex-Amtskopf für hohes Gesprächsaufkommen.

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Primärmultiplex-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl der Kanäle | 20 |
| Anschluss | RJ 45 |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 - 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 1 - 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 1 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | nein |
| Energiebedarf | 0,5 W |
| Produktgewicht | 47 g |

4,3 kWh/Jahr = € 1,13 bei 26 Cent/kWh

 Best-Nr. 6100801

 Best-Nr. 6100801

 Best-Nr. 6100801

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100821, perlgrau
Best-Nr. 6101335, schwarz

K-Modul 524

Zum Anschluss von S0- und Digitalport-Endgeräten und umschaltbar zum ISDN Amt sowie für analoge Endgeräte geeignet.

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| S0 Schnittstellen | 2 |
| davon schaltbar | 2 |
| Anschluss | vieradrig über Federklemmen |
| Short Passive Bus | 130 m |
| Extended Passive Bus | 1000 m |
| Betriebsspannung intern S0 | 40 V |
| Stromversorgung intern | 4,5 W je Doppelport |
| Analoge Schnittstellen | 4 |
| Anschluss | zweiadrig über Federklemmen |
| Reichweite | 2 x 50 Ohm (Ø 0,6 mm, 800 m) |
| Betriebsspannung | 24 V, 24 mA |
| Rufspannung | 39 V effektiv |
| Wahlverfahren | IWW oder MFV |
| Rückfrage | Flash, einstellbar |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 3 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 5 |
| Nutzbare Slots | 1 – 5 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 10 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | ja |
| Energiebedarf | 1,5 W |
| Produktgewicht | 63 g |

-  Best-Nr. 6100243
-  Best-Nr. 6100243
-  Best-Nr. 6100243

17,5 kWh/Jahr = € 4,55
bei 26 Cent/kWh

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100335, perlgrau
Best-Nr. 6101332, schwarz

-  Best-Nr. 6101152
-  Best-Nr. 6101152
-  Best-Nr. 6101152

Die Software des LAN-Moduls 509

*Schnittstellen Client Paket

Diese enthaltene Software bietet Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihre LDAP, Outlook oder ODBC Datenquellen, die Integration öffentlicher MS Outlook-Ordner (MS Exchange) sowie die Integration von MS Outlook Daten (lesend).

*CTI-plus Paket

Diese enthaltene Software bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Wahl aus der Statusanzeige
- Anrufschutz/ Anklopfschutz über Client schalten
- Schalten von Relais, Sensoren und EIB-Objekten
- Anwahl externer Teilnehmer einer über ISDN over IP/ASIP angebundener entfernten TK-Anlage eines zweiten TK Suite Servers
- Anwahl externer Teilnehmer einer anderen (nicht über IP) entfernten Anlage mittels automatischem Rufnummer abgleich der TK Suite Server (z.B. Standort A und Standort B; Anwahl über Festnetz-Flatrate)
- Anzeige der verbundenen Rufnummer im Favoritenfenster je Teilnehmern

*nur bei Registrierung des TK-Suite Servers auf dem LAN-Modul 509

LAN-Modul 508

Zur Anbindung von ASIP Systemtelefonen.

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anschlussart | RJ 45 |
| Geschwindigkeit | 10/100 Mbit |
| DHCP Server integriert | nein |
| SIP Server integriert | nein |
| SIP Client integriert | nein |
| Unterstützte SIP Codes | - |
| NTP Server integriert | nein |
| ASIP Server integriert | ja |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 2 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | nein |
| Energiebedarf | 4,0 W |
| Produktgewicht | 65 g |

-  Best-Nr. 6100802
-  Best-Nr. 6100802
-  Best-Nr. 6100802

35,0 kWh/Jahr = € 9,11
bei 26 Cent/kWh

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100821, perlgrau
Best-Nr. 6101335, schwarz

LAN-Modul 509

Zur Netzwerkanbindung, für SIP-Provider und SIP-Endgeräte.

| | |
|---------------------------------------|---|
| LAN-Anschlüsse | 1 |
| Anschlussart | RJ 45 |
| Geschwindigkeit | 10/100 Mbit |
| DHCP Server integriert | ja |
| SIP Server integriert | ja |
| SIP Client integriert | ja |
| Unterstützte SIP Codes | 711PCMA, 711PCMU, G. 726 – 32, G. 726 – 24 G. 726 – 16, G. 726 – 40 G. 728 |
| NTP Server integriert | ja |
| ASIP Server integriert | ja |
| Maximale Anzahl pro AS 43 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 44 IT | 1 |
| Nutzbare Slots | 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 45 | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl pro AS 200 IT | 3 |
| Nutzbare Slots | 1 – 4 |
| Maximale Anzahl in Vernetzten Anlagen | 3 |
| Betrieb im Master | ja |
| Betrieb im Slave | nein |
| Energiebedarf | 3,8 W |
| Produktgewicht | 54 g |

33,2 kWh/Jahr = € 8,65
bei 26 Cent/kWh

Modulfrontplatte für 19" Montage
Best-Nr. 6100821, perlgrau
Best-Nr. 6101335, schwarz

AGFEO Telefone

Funktionsübersicht in Verbindung mit den AGFEO Kommunikationssystemen



Zubehör:

Zusätzliche Wandhalterung für montageungünstigen Untergrund im Lieferumfang enthalten

| Typ | Analogtelefon | |
|--|--------------------------|---|
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | a/b | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset/DHSG | -/- | ■ |
| Display | - | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | ■ |
| Gehäuseabmessungen | 210 x 95 x 100 mm | ■ |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | |
| Steckernetzteil | - | |
| Energiebedarf max. | 0,8 Watt | |
| Datumsanzeige | - | ■ |
| Navigationstasten | - | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- | |
| Kurzwahlstasten | 10 | ■ |
| Zielwahlstasten | 2 | ■ |
| Intern/Telefonbucheinträge | -/1000 AS/AC und 5000 ES | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | - | ■ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | - | ■ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | -/- | ■ |
| Anrufliste | - | ■ |
| Freisprechen/Lauthören | - | ■ |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf abweisen | - | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | -/- | ■ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Intern Taste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummenschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | |
| Klingeltöne | 3 | ■ |
| SmartHome Steuerung | ✓ ⁶ | |

■ Unterschied zum T 18

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 0,08 kWh/Jahr = €0,02 bei 26 Cent/kWh

Bereitschaftsbetrieb: Ja

T 11 AGFEO

| Farbe | ■ | ■ |
|-------|------------------|---------|
| | Best-Nr. 6101208 | 6101209 |
| | Best-Nr. 6101208 | 6101209 |
| | Best-Nr. 6101208 | 6101209 |

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Typ | Analogtelefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | a/b | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset RJ 9/DHSG | ✓/- | |
| Display | SW/24 x 82 mm | ■ |
| Gehäusefarben | Schwarz | ■ |
| Gehäuseabmessungen | 210 x 130 x 180 mm | ■ |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | |
| Steckernetzteil | - | |
| Energiebedarf max. | 0,8 Watt | |
| Datumsanzeige | Datum | ■ |
| Navigationstasten | Statisch | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- | |
| Kurzwahltasten | - | ■ |
| Zielwahltasten | 12 | ■ |
| Intern/Telefonbucheinträge | 99/1000 AS/AC und 5000 ES | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | ■ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | ■ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/- | ■ |
| Anrufliste | 50 | ■ |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | ■ |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf abweisen | - | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschatz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweiserschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | ■ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Interntaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | |
| Klingeltöne | 16 | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ | |



Zubehör:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - Headsetadapterkabel T 18 | Best.-Nr. 6101231 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |

■ Unterschied zum T 11

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 1,06 kWh/Jahr = € 0,27 bei 26 Cent/kWh

Bereitschaftsbetrieb: Ja Nein

24 x 82 mm

T 18 **AGFEO**

Farbe ■

■ Best-Nr. 6101179

■ Best-Nr. 6101179

■ Best-Nr. 6101179

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

T 16 SIP

| | | |
|---|-----------------------------------|--|
| Typ | SIP-Telefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset RJ 9 | ✓ | |
| Display | Monochrom B 75,8 x H 29,5 mm/Bel. | |
| Gehäusefarben | Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 158 x 191 x 178 mm | |
| Stromversorgung | PoE Class 2 | |
| Steckernetzteil | ✓ | |
| Energiebedarf max. | 2,5 Watt | |
| Datumsanzeige | ✓ | |
| Navigationstasten | Dynamisch | |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten | 9/4 | |
| Kurzwahlstasten | - | |
| Linientasten | 2 | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 500/+ TK-Suite Kontaktdaten | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ ² | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | - | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anrufilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internstaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | - | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ ² | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | |
| Klingeltöne | 9 + 3 einstellbare | |
| SmartHome Steuerung | ✓ ⁶ | |

✓² in Verbindung mit ES-, AS-Kommunikationssystemen

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen



Zubehör:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - Headsetadapterkabel T 18 | Best.-Nr. 6101231 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |

■ Unterschied zum T 18

| | |
|----------|---------|
| Farbe | ■ |
| Best-Nr. | 6101434 |
| Best-Nr. | 6101434 |
| Best-Nr. | 6101434 |

T 19 SIP

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| Typ | SIP-Telefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset RJ 9 | ✓ | |
| Display | Monochrom B 79,6 x H 42,4 mm/Bel | ■ |
| Gehäusefarben | Schwarz | ■ |
| Gehäuseabmessungen | 158 x 243 x 178 mm | ■ |
| Stromversorgung | PoE Class 2 | |
| Steckernetzteil | ✓ | |
| Energiebedarf max. | 2,5 Watt | |
| Datumsanzeige | ✓ | ■ |
| Navigationstasten | Dynamisch | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten | 13/8 | |
| Kurzwahltasten | - | ■ |
| Linientasten | 4 | ■ |
| Intern/Telefonbucheinträge | 500/+ TK-Suite Kontaktdaten | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | ■ |
| Anrufliste | ✓ | ■ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ ² | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | ■ |
| Anrufliste | ✓ | ■ |
| Freisprechen | ✓ | ■ |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | - | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschatz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweiserschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | ■ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Interntaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | - | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ ² | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (LDAP) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | |
| Klingeltöne | 9 + 3 einstellbare | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ | |



Zubehör:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| - Headsetadapterkabel T 18 | Best.-Nr. 6101231 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |

■ Unterschied zum T 11

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 13,41 kWh/Jahr =
€ 3,49 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

79,6 x 42,4 mm POE

T 19 SIP **AGFEO**

Farbe ■

Best-Nr. 6101435

Best-Nr. 6101435

Best-Nr. 6101435

✓² in Verbindung mit ES-, AS-Kommunikationssystemen

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

DECT 22

Standby 100 Std.
Gesprächsdauer 10 Std.

| | |
|--|----------------------------|
| Typ | Analogtelefon |
| Art | Schnurlos |
| Anschlussart | a/b |
| Modulare Erweiterungen | - |
| Externe Erweiterungen | - |
| Headset/DHSG | ✓/- |
| Display | Farbe/35 x 28 mm/Bel. |
| Gehäusefarben | Schwarz |
| Gehäuseabmessungen | Mobilteil 24 x 48 x 149 mm |
| Energiebedarf max. | 0,8 Watt |
| Datumsanzeige | Datum |
| Navigationstasten | Menüangepasst |
| Inkognito | ✓ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- |
| Kurzwahltasten | - |
| Zielwahltasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 200/1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/- |
| Anrufliste | 30 |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ |
| Ruf abweisen | - |
| Anklopfen ein/aus | ✓ |
| Anrufilter und Anrufschatz | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweitchaltung | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- |
| Fernabfrage tauglich | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ |
| Internaste | - |
| Konferenzschaltung | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | - |
| Gruppensteuerung | ✓ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ |
| Telefon Schloss | ✓ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | - |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ |
| Busylight/VIPlight | - |
| Türgongsimulation | - |
| Klingeltöne | 35 |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ |

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen



Zubehör:

| | |
|---|-------------------|
| - Headsetadapterkabel DECT 22/30/35/45/50 | Best.-Nr. 6100701 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 5,3 kWh/Jahr = €1,38 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

35 x 28 mm

DECT 22 AGFEO

- Farbe 
-  Best.-Nr. 6101235
-  Best.-Nr. 6101235

DECT 33 IP

Standby 100 Std. ■
 Gesprächsdauer 8 Std. ■



| | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | IP-Telefon | |
| Art | Schnurlos | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset/DHSG | 3,5 mm/- | |
| Display | Farbe/26 x 26 mm/Bel. | ■ |
| Gehäusefarben | Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | Mobilteil 25 x 41 x 135 mm | ■ |
| Energiebedarf max. | 0,5 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum | |
| Navigationstasten | Menüangepasst | |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- | |
| Kurzwahltasten | 8 | |
| Zielwahltasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 50/+TK-Suite/1000 AS/AC und 5000 ES | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/- | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | - | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschatz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitzerschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | - | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | ✓ | |
| Klingeltöne | 6 | |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ | |
| Vibrationsalarm | - | ■ |

Zubehör:

- Headsetadapterkabel DECT 33 IP/60 IP/65 IP
- Headset 1900 Mono
- Headset 1900 Duo
- Headset 2300
- Headset 2400

Best.-Nr.
 6101156
 6101133
 6101134
 6101342
 6101046

DECT IP-Basis
 DECT IP-Basis XS

6101136
 6101427

6101203

Zubehör DECT IP-Basis:
 DECT IP-Repeater

6101211

6101212

Telefone | Telefon-Module

■ Unterschied zum DECT 60 IP

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 2,68 kWh/Jahr =
 € 0,69 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

26 x 26 mm

DECT 33 IP **AGFEO**

Farbe ■

- Best.-Nr. 6101276
- Best.-Nr. 6101276
- Best.-Nr. 6101276

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen ✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten ✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

DECT 60 IP

Standby 250 Std. ■
 Gesprächsdauer 18 Std. ■



| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | IP-Telefon | |
| Art | Schnurlos | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset/DHSG | 3,5 mm/- | |
| Display | Farbe/40 x 32 mm/Bel. | ■ |
| Gehäusefarben | Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | Mobilteil 26 x 48 x 142 mm | ■ |
| Energiebedarf max. | 0,2 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum | |
| Navigationstasten | Menüangepasst | |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- | |
| Kurzwahltasten | 8 | |
| Zielwahltasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 100/+TK-Suite/1000 AS/AC und 5000 ES | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/- | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | - | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anrufilter und Anrufschatz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitchaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internstaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonsschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | - | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | ✓ | |
| Klingeltöne | 6 | |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ | |
| Vibrationsalarm | ✓ | ■ |

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

Zubehör:

- Headsetadapterkabel DECT 33 IP/60 IP/65 IP
- Headset 1900 Mono
- Headset 1900 Duo
- Headset 2300
- Headset 2400

Best.-Nr.
 6101156
 6101133
 6101134
 6101342
 6101046


DECT IP-Basis ■ □
 DECT IP-Basis XS □

6101136 6101203
 6101427

Zubehör DECT IP-Basis: ■ □
 DECT IP-Repeater □

6101211 6101212

■ Unterschied zum DECT 33 IP



Farbe ■
■ Best.-Nr. 6101135
■ Best.-Nr. 6101135
■ Best.-Nr. 6101135

DECT 65 IP

Standby 200 Std. ■
 Gesprächsdauer 14 Std. ■
 Schutzart IP 65 ■

Stoßfest bis 2 m Fallhöhe, Rauschunterdrückung für laute Umgebungen



| | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ | IP-Telefon | |
| Art | Schnurlos | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | |
| Externe Erweiterungen | - | |
| Headset/DHSG/Bluetooth | 3,5 mm/-/ ✓ | ■ |
| Display | Farbe/40 x 31 mm/Bel. | ■ |
| Gehäusefarben | Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | Mobilteil 24 x 48 x 149 mm | ■ |
| Energiebedarf max. | 0,24 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum | |
| Navigationstasten | Menüangepasst | |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | -/- | |
| Kurzwahlstasten | 8 und 1 Notruftaste | ■ |
| Zielwahlstasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 250/+TK-Suite/1000 AS/AC und 5000 ES | ■ |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/- | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | - | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschatz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitzerschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/- | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | - | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | - | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | - | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | ✓ | |
| Klingeltöne (Nr. 20 für laute Umgebung) | 20 | |
| Steuerung SmartHome | ✓ ⁶ | |
| Vibrationsalarm | ✓ | ■ |

Zubehör:

- Headsetadapterkabel DECT 33 IP/60 IP/65 IP 6101156
- Headset 1900 Mono 6101133
- Headset 1900 Duo 6101134
- Headset 2300 6101342
- Headset 2400 6101046
- Headset Motion BT 6101356
- Headset Stealth 6101432
- Ersatz-Gürtelclip 6101391

DECT IP-Basis ■ 6101136 6101203

DECT IP-Basis XS 6101427

Zubehör DECT IP-Basis:

DECT IP-Repeater ■ 6101211 6101212

■ Unterschied zum DECT 33 IP

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 2,26 kWh/Jahr = € 0,59 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

40 x 32 mm

DECT 65 IP **AGFEO**

Farbe ■

Best-Nr. 6101371

Best-Nr. 6101371

Best-Nr. 6101371

✓² in Verbindung mit ES-, AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich bei AS-Kommunikationssystemen

DECT IP-Basis



Mehrzelle

| | |
|-----------------------------------|--|
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz oder weiß |
| Anschluss | LAN-Interface (100Mbps) |
| Steckverbindung | RJ 45 (8/8) |
| Stromversorgung | Ethernet PoE, Class 2 |
| Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 Vorbereitung |
| Frequenzband | 1880 -1900 MHz |
| Sendeleistung | ←250 mW |
| Maße | 227 x 279 x 39 mm |
| Zu betreiben an | AS-Systemen modular mit LAN-Modul 509, ES-Systemen |
| Anschließbare Endgeräte | DECT 33 IP, 60 IP, 65 IP |
| Mehrzellenfähig | ✓ |
| Max. Anzahl vernetzbarer Basen | 40 |
| Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis | |
| im Mehrzellensystem | 8 |
| als Einzelzelle | 10 |
| zentrales Telefonbuch | ✓ |
| Max. Anzahl Einträge | 200 fest oder Zugriff auf TK-Suite Server |
| Zentral konfigurierbar | ✓ |
| Zentral updatefähig | ✓ |
| Wandmontagefähig | ✓ |
| Unterstützte Audio Codecs | G.711, G.722, G.726, G.729 |
| Unterstützte SIP-Protokolle | RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP |
| Energiebedarf | 3 W |

Zubehör:

DECT IP-Repeater

6101211

6101212

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 26,28 kWh/Jahr = €6,83 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

POE

DECT IP-Basis AGFEO

Farbe



Best-Nr. 6101136 6101203

Best-Nr. 6101136 6101203

Best-Nr. 6101136 6101203

DECT IP-Basis XS



Einzelzelle

| | |
|-----------------------------------|--|
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz |
| Anschluss | LAN-Interface (100Mbps) |
| Steckverbindung | RJ 45 (8/8) |
| Stromversorgung | Steckernetzteil |
| Netzwerkprotokolle | IPv4, IPv6 Vorbereitung |
| Frequenzband | 1880 -1900 MHz |
| Sendeleistung | ←250 mW |
| Maße | 178 x 120 x 30 mm |
| Zu betreiben an | AS-Systemen modular mit LAN-Modul 509, ES-Systemen |
| Anschließbare Endgeräte | DECT 33 IP, 60 IP, 65 IP |
| Mehrzellenfähig | nein |
| Max. Anzahl vernetzbarer Basen | - |
| Max. Anzahl Sprachkanäle je Basis | |
| im Mehrzellensystem | - |
| als Einzelzelle | 5 |
| zentrales Telefonbuch | ✓ |
| Max. Anzahl Einträge | 200 fest oder Zugriff auf TK-Suite Server |
| Zentral konfigurierbar | ✓ |
| Zentral updatefähig | ✓ |
| Wandmontagefähig | ✓ |
| Unterstützte Audio Codecs | G.711, G.722, G.726, G.729 |
| Unterstützte SIP-Protokolle | RFC2327, RFC2396, RFC2833, RFC2915, RFC2976, RFC3261, RFC3262, RFC3263, RFC3264, RFC3265, RFC3326, RFC3489, RFC3515, RFC3550, RFC3581, RFC3842, RFC3891, RFC3892, RFC3960, RFC4475, SIPS, ankommendes DTMF, SRTP |
| Energiebedarf | 1,8 W |

Zubehör:

DECT IP-Repeater

6101211

6101212

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 15,77 kWh/Jahr = €4,10 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

DECT IP-Basis XS AGFEO

Farbe




Best-Nr. 6101427

Best-Nr. 6101427

Best-Nr. 6101427

DECT IP-Repeater



| | |
|---|------------------------------------|
| Material | Kunststoff |
| Farbe | schwarz oder weiß |
| Produktgewicht | 0,196 kg |
| Anschluss | DECT |
| Stromversorgung | Steckernetzteil ext. |
| Frequenzband | 1880 – 1900 MHz |
| Sendeleistung | ← 250 mW |
| Maße | 120 x 130 x 35 mm |
| Zu betreiben an | DECT IP-Basis, DECT IP-Basis XS |
| Anschließbare Endgeräte | DECT 33 IP, 60 IP, 65 IP |
| Mehrzellenfähig mit DECT IP-Basis / DECT IP-Basis XS | ✓ / - |
| - maximale Anzahl pro DECT IP-Basis / DECT IP-Basis XS | 3 / 1 |
| - maximale Anzahl pro System mit DECT IP-Basis / DECT IP-Basis XS | 100 / 1 |
| Maximale Anzahl Sprachkanäle je Repeater | |
| - im Mehrzellensystem | 5 |
| - als Einzelzelle | 5 |
| Zentral konfigurierbar | ✓ |
| Zentral updatefähig | ✓ |
| Wandmontagefähig | ✓ |
| Unterstützte Audio Codecs | G.711,u,a, G.726 |

| | | |
|---|---|---|
| Farbe |  |  |
|  | Best-Nr. 6101211 | 6101212 |
|  | Best-Nr. 6101211 | 6101212 |
|  | Best-Nr. 6101211 | 6101212 |

AGFEO Systemtelefone



ST 22



| | | |
|--|------------------------|---|
| Typ | Systemtelefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UP0) | |
| Modulare Erweiterungen | - | ■ |
| Externe Erweiterungen | - | ■ |
| Headset RJ 45/DHSG | ✓/- | ■ |
| Display | SW/32 x 85 mm | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm | |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | |
| Steckernetzteil | - | |
| Energiebedarf max. | 1,2 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum/KW | ■ |
| Navigationstasten | Statisch | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10/- | ■ |
| Kurzwahlstasten | - | |
| Zielwahlstasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Intern Taste | ✓ | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | ✓ | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | ■ |
| Klingeltöne | 7 | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ | |

Telefone | Telefon-Module

✓² in Verbindung mit AS-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten




Zubehör:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |

Display

Displaytype: STN 2-zeilig mit Neigungseinstellung
 Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 2 x 24
 Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: Keine
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42



| | | |
|----------|---------|---------|
| Farbe | ■ | ■ |
| Best-Nr. | 6101131 | 6101132 |
| Best-Nr. | 6101131 | 6101132 |
| Best-Nr. | 6101131 | 6101132 |

ST 22 IP



| Typ | Systemtelefon | |
|--|------------------------|---|
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | - | ■ |
| Externe Erweiterungen | - | ■ |
| Headset RJ 45/DHSG | ✓/- | ■ |
| Display | SW/32 x 85 mm | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm | |
| Stromversorgung | PoE, Class 2 | |
| Steckernetzteil | Zubehör | |
| Energiebedarf max. | 1,2 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum/KW | ■ |
| Navigationstasten | Statisch | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10/- | ■ |
| Kurzwahlstasten | - | |
| Zielwahlstasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anrufilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweiserschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | ✓ | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | ✓ | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummenschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPLight | - | |
| Türgongsimulation | - | ■ |
| Klingeltöne | 7 | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ | |

✓² in Verbindung mit AS-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten



Zubehör:

| | Best.-Nr. |
|-------------------------------------|-----------|
| - Untangler® (5er Pack) | 6100462 |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |

Display

Displaytype: STN 2-zeilig mit Neigungseinstellung
 Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 2 x 24
 Pixelgröße: 0,5 x 0,7 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: Keine
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42 IP



| Farbe | Best.-Nr. | 6101424 | 6101426 |
|-------|-----------|---------|---------|
| | Best.-Nr. | 6101424 | 6101426 |
| | Best.-Nr. | 6101424 | 6101426 |
| | Best.-Nr. | 6101424 | 6101426 |

ST 42



| | | |
|--|---|---|
| Typ | Systemtelefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UP0) | |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) | ■ |
| Externe Erweiterungen | STE 40 | ■ |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓/✓/optional | ■ |
| Display | SW/32 x 85 mm/BeL. | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm | |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | |
| Steckernetzteil | Zubehör | |
| Energiebedarf max. | 1,35 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit | ■ |
| Navigationstasten | Menüangepasst | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ | ■ |
| Kurzwahlstasten | - | |
| Zielwahlstasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf ablehnen | ✓ | |
| Anklöpfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | ✓ | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | ✓ | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefon Schloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | - | ■ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ | |



Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Anrufbeantworter A-Modul 42 | 6101150 |
| - STE 40 | s.u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung schwarz Best.-Nr. 6100288
 silber Best.-Nr. 6100287
 reinweiß Best.-Nr. 6101314
 Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826
 für den Betrieb des STE 40 erforderlich
 Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: FSTN Grafisch mit Neigungseinstellung
 Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 64 x 192
 Pixelgröße: 0,39 x 0,39 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel: Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 22

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 8,8 kWh/Jahr = €2,30 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

32 x 85 mm

ST 42 **AGFEO**

| | | |
|-------|-------------------|---------|
| Farbe | ■ | ■ |
| | Best.-Nr. 6101121 | 6101122 |
| | Best.-Nr. 6101121 | 6101122 |
| | Best.-Nr. 6101121 | 6101122 |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar

ST 42 AB

mit A-Modul 42 ab Werk.
Informationen zum A-Modul 42 finden Sie auf Seite 59



| Typ | Systemtelefon | |
|--|---|---|
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UP0) | |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) | ■ |
| Externe Erweiterungen | STE 40 | ■ |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓/✓/optional | ■ |
| Display | SW/32 x 85 mm/BeL. | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm | |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | |
| Steckernetzteil | Zubehör | |
| Energiebedarf max. | 1,4 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit | ■ |
| Navigationstasten | Menüangepasst | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ | ■ |
| Kurzwahltasten | - | |
| Zielwahltasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf abweisen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anrufilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweiserschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | ✓ | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | ✓ | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | ✓ | ■ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ | |



Zubehör:

| | Best.-Nr. |
|-------------------------------------|-----------|
| - Untangler® (5er Pack) | 6100462 |
| - STE 40 | s.u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung
schwarz Best.-Nr. 6100288
silber Best.-Nr. 6100287
reinweiß Best.-Nr. 6101314
Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826
für den Betrieb des STE 40 erforderlich
Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: FSTN Grafisch
mit Neigungseinstellung
Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 64 x 192
Pixelgröße: 0,39 x 0,39 mm
Pixelanordnung: Inline
Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
Displayglas: Klar
Betrachtungswinkel:
Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 22

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 9,36 kWh/Jahr =
€ 2,43 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

32 x 85 mm

ST 42 AB
AGFEO

| Farbe | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
|-------|-------------------|-----------|
| | Best.-Nr. 6101218 | 6101219 |
| | Best.-Nr. 6101218 | 6101219 |
| | Best.-Nr. 6101218 | 6101219 |

^{✓2} in Verbindung mit classic Kommunikationssystemen

^{✓3} in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

⁷⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar

ST 42 IP



| | | |
|--|---|---|
| Typ | Systemtelefon | |
| Art | Schnurgebunden | |
| Anschlussart | IP | |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) | ■ |
| Externe Erweiterungen | STE 40 | ■ |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓/✓/optional | ■ |
| Display | SW/32 x 85 mm/BeL. | ■ |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 130 mm | |
| Stromversorgung | PoE, Class 2 | |
| Steckernetzteil | Zubehör | |
| Energiebedarf max. | 3,6 Watt | ■ |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit | ■ |
| Navigationstasten | Menüangepasst | ■ |
| Inkognito | ✓ | |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ | ■ |
| Kurzwahlstasten | - | |
| Zielwahlstasten | - | |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES | |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ | |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ | |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ | |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ | |
| Anrufliste | ✓ | |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ | |
| Rufumleitung schalten | ✓ | |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | |
| Ruf ablehnen | ✓ | |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ | |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ | |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ | |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | |
| Internaste | ✓ | |
| Konferenzschaltung | ✓ | |
| Timersteuerung | ✓ | |
| Sehen wer telefoniert | ✓ | |
| Gruppensteuerung | ✓ | |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ | |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ | |
| Telefonschloss | ✓ | |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² | |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² | |
| Wandmontage möglich | ✓ | |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | |
| Wecken | ✓ | |
| Busylight/VIPlight | - | |
| Türgongsimulation | ✓ | ■ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ | ■ |
| Steuerung SmartHome | ✓ | |



Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Anrufbeantworter A-Modul 42 | 6101150 |
| - STE 40 | s.u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung schwarz Best.-Nr. 6100288
 silber Best.-Nr. 6100287
 reinweiß Best.-Nr. 6101314
 Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826
 für den Betrieb des STE 40 erforderlich
 Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: FSTN Grafisch
 mit Neigungseinstellung
 Größe: 32 mm Höhe 85 mm Breite/Pixel 64 x 192
 Pixelgröße: 0,39 x 0,39 mm
 Pixelanordnung: Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
 Displayglas: Klar
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad



| | | |
|-----------|---------|---------|
| Farbe | ■ | ■ |
| Best.-Nr. | 6101320 | 6101321 |
| Best.-Nr. | 6101320 | 6101321 |
| Best.-Nr. | 6101320 | 6101321 |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar

ST 45



| | |
|--|---|
| Typ | Systemtelefon |
| Art | Schnurgebunden |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UP0) |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) |
| Externe Erweiterungen | STE 40 |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓✓/optional |
| Display | Farbe/55 x 96 mm/Bel. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz/Reinweiß |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 120 – 150 mm |
| Stromversorgung | über TK-Anlage |
| Steckernetzteil | Zubehör |
| Energiebedarf max. | 2,0 Watt |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit |
| Navigationstasten | Dynamisch |
| Inkognito | ✓ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ |
| Kurzwahlstasten | - |
| Zielwahlstasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ |
| Ruf abweisen | ✓ |
| Anklopfen ein/aus | ✓ |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ |
| Internstaste | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | ✓ |
| Gruppensteuerung | ✓ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ |
| Telefonschloss | ✓ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | ✓ |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ |
| Busylight/VIPlight | ✓ |
| Türgongsimulation | ✓ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ |
| Steuerung SmartHome | ✓ |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar



Mit Wetter Widget in Verbindung mit ES-Systemen ab Firmware 1.6 (Internet-Verbindung wird benötigt)

Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Anrufbeantworter A-Modul 42 | 6101150 |
| - STE 40 | s. u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung
 schwarz Best.-Nr. 6100288
 silber Best.-Nr. 6100287
 reinweiß Best.-Nr. 6101314
 Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826 für den Betrieb des STE 40 erforderlich
 Gehäuseabmessungen 235 x 128 x 80

Display

Displaytype: a-Si TFT
 Größe: 4,3 Zoll diagonal/
 55 mm Höhe 96 mm Breite/Pixel 272 x 480
 Pixelgröße: 0,198 x 0,198 mm
 Pixelanordnung: RGB Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
 Displayglas: Mit polarisierter Antireflexionsbeschichtung
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad



| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Farbe | | | |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |
| Best.-Nr. | 6101281 | 6101282 | 6101294 |

ST 45 AB

mit A-Modul 42 ab Werk.
Informationen zum A-Modul 42
finden Sie auf Seite 59



| | |
|--|---|
| Typ | Systemtelefon |
| Art | Schnurgebunden |
| Anschlussart | Digitalport (S0/UPO) |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) |
| Externe Erweiterungen | STE 40 |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓/✓/optional |
| Display | Farbe/55 x 96 mm/BeL. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz/Reinweiß |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 120 – 150 mm |
| Stromversorgung | über TK-Anlage |
| Steckernetzteil | Zubehör |
| Energiebedarf max. | 2,05 Watt |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit |
| Navigationstasten | Dynamisch |
| Inkognito | ✓ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ |
| Kurzwahlstasten | - |
| Zielwahlstasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ |
| Ruf abweisen | ✓ |
| Anklöpfen ein/aus | ✓ |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ |
| Internaste | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | ✓ |
| Gruppensteuerung | ✓ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ |
| Telefonschloss | ✓ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | ✓ |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ |
| Busylight/VIPlight | ✓ |
| Türgongsimulation | ✓ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ |
| Steuerung SmartHome | ✓ |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar



Mit Wetter Widget in Verbindung mit ES-Systemen ab Firmware 1.6 (Internet-Verbindung wird benötigt)

Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - STE 40 | s.u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung
schwarz Best.-Nr. 6100288
silber Best.-Nr. 6100287
reinweiß Best.-Nr. 6101314
Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826
für den Betrieb des STE 40 erforderlich

Display

Displaytype: a-Si TFT
Größe: 4,3 Zoll diagonal/
55 mm Höhe 96 mm Breite/Pixel 272 x 480
Pixelgröße: 0,198 x 0,198 mm
Pixelanordnung: RGB Inline
Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
Displayglas: Mit polarisierter Antireflexionsbeschichtung
Betrachtungswinkel:
Bis 60 Grad



| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Farbe | | | |
| Best.-Nr. | 6101357 | 6101358 | 6101359 |
| Best.-Nr. | 6101357 | 6101358 | 6101359 |
| Best.-Nr. | 6101357 | 6101358 | 6101359 |

ST 45 IP



| | |
|--|---|
| Typ | Systemtelefon |
| Art | Schnurgebunden |
| Anschlussart | IP |
| Modulare Erweiterungen | A-Modul 42 und (BT Modul 40 oder En-Modul 42) |
| Externe Erweiterungen | STE 40 |
| Headset-Buchse RJ 45/DHSG/Bluetooth | ✓/✓/optional |
| Display | Farbe/55 x 96 mm/BeL. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz/Reinweiß |
| Gehäuseabmessungen | 235 x 210 x 120 – 150 mm |
| Stromversorgung | PoE, Class 2 |
| Steckernetzteil | Zubehör |
| Energiebedarf max. | 4,5 Watt |
| Datumsanzeige | Datum/KW/Weltzeit |
| Navigationstasten | Dynamisch |
| Inkognito | ✓ |
| Funktionstasten/STE 40 Erweiterung möglich | 10 x 2/✓ |
| Kurzwahlstasten | - |
| Zielwahlstasten | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | 1000 AS/AC und 5000 ES |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausclick | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer u. Mikrofon | ✓/✓ |
| Anrufliste | ✓ |
| Freisprechen/Lauthören | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ |
| Ruf abweisen | ✓ |
| Anklöpfen ein/aus | ✓ |
| Anrufilter und Anrufschutz | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweitschaltung | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | ✓/✓ |
| Fernabfrage tauglich | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ |
| Internstaste | ✓ |
| Konferenzschaltung | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | ✓ |
| Gruppensteuerung | ✓ |
| Zwischen Verbindungen wechseln | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ |
| Mikrofonstummschaltung | ✓ |
| Telefonschloss | ✓ |
| Externe Gesprächsweiterleitung (im Amt) | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefonbuch (Vanity) | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | ✓ |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ |
| Busylight/VIPlight | ✓ |
| Türgongsimulation | ✓ |
| Klingeltöne | 7 ⁵ |
| Steuerung SmartHome | ✓ |

✓² in Verbindung mit AS-/AC-Kommunikationssystemen

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen die eine Relaischaltung beinhalten

7⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wave-Datei einspielbar



Mit Wetter Widget in Verbindung mit ES-Systemen ab Firmware 1.6 (Internet-Verbindung wird benötigt)

Zubehör:

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| - Untangler® (5er Pack) | Best.-Nr. 6100462 |
| - Anrufbeantworter A-Modul 42 | 6101150 |
| - STE 40 | s. u. |
| - Wandhalter | 6100872 |
| - Bluetooth-Modul 40 | 6101031 |
| - Headset 920 | 6101195 |
| - Headset 1900 Mono | 6101133 |
| - Headset 1900 Duo | 6101134 |
| - Headset 2300 | 6101342 |
| - Headset 2400 | 6101046 |
| - Headset 9450 | 6101138 |
| - Headset Motion BT | 6101356 |
| - Headset Stealth BT | 6101432 |
| - KS 510 BT | 6101271 |
| - Steckernetzteil ST 40/42/45/STE40 | 6100826 |
| - En-Modul 42 | 6101390 |

Die Systemtelefonerweiterung **STE 40** hat 30 frei programmierbare Tasten inklusive LED Unterstützung
 schwarz Best.-Nr. 6100288
 silber Best.-Nr. 6100287
 reinweiß Best.-Nr. 6101314
 Steckernetzteil Best.-Nr. 6100826 für den Betrieb des STE 40 erforderlich



Display

Displaytype: a-Si TFT
 Größe: 4,3 Zoll diagonal/
 55 mm Höhe 96 mm Breite/Pixel 272 x 480
 Pixelgröße: 0,198 x 0,198 mm
 Pixelanordnung: RGB Inline
 Hintergrundbeleuchtung: LED weiß
 Displayglas: Mit polarisierter Antireflexionsbeschichtung
 Betrachtungswinkel:
 Bis 60 Grad

■ Unterschied zum ST 42

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 32,63 kWh/Jahr = € 8,48 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein

55 x 96 mm POE

ST 45 IP AGFEO

| | | | |
|-----------|---------|---------|---------|
| Farbe | | | |
| Best.-Nr. | 6101322 | 6101323 | 6101324 |
| Best.-Nr. | 6101322 | 6101323 | 6101324 |
| Best.-Nr. | 6101322 | 6101323 | 6101324 |

AGFEO Telefon-Module



A-Modul 42

| Nutzbar an AS-/AC-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten |
|--|-----------------------------|
| Nutzbar an ES-Anlagen mit | - |
| Aufnahmedauer | 60 MINUTEN PLUS ANSAGETEXTE |
| Ansagen: | 6 |
| - Einzel als „Begrüßung“ konfigurierbar | ✓ |
| - Einzel als Hinweis konfigurierbar | ✓ |
| - Einzel als „Einfacher Anrufbeantworter“ | ✓ |
| - Einzel als „Systemanrufbeantworter“ konfigurierbar | ✓ |
| - Einzel als „Sprachfach“ konfigurierbar | ✓ |
| - Anzahl Rufe bis zur Annahme einzeln konfigurierbar | ✓ |
| - Mithören einzeln konfigurierbar | ✓ |
| - Können über Timer gesteuert werden | ✓ |
| - Signalisierung an einem anderen Systemtelefon einzeln konfigurierbar | ✓ |
| - Steuerung von einem anderen Systemtelefon einzeln konfigurierbar | ✓ |
| - Rufzuordnung einzeln konfigurierbar | ✓ |
| - Signalisierung auf externen Telefonen einzeln konfigurierbar | ✓ |
| AB per Fernabfrage abhörbar | ✓ |
| Gespräche können mitgeschnitten werden (Betrifft auch Memo Funktion) | ✓ |
| Einspielen von Ansagen in das A-Modul mit Hilfe des AIS-Konfigurators | ✓ |
| Einspielen von Klingeltönen in das A-Modul mit Hilfe des AIS-Konfigurators | ✓ |
| Anzahl der gleichzeitig annehmbaren Rufe | 1 |
| Produktgewicht | 11 g |
| Energiebedarf | 0,05 W |

-  Best-Nr. 6101150
-  Best-Nr. 6101150
-  Best-Nr. 6101150

0,44 kWh/Jahr = € 0,11 bei 26 Cent/kWh

BT-Modul 40

| Nutzbar an AS-/AC-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten |
|--|----------------------------|
| Nutzbar an ES-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten |
| Bluetooth 2.0, Reichweite | ca. 10 m |
| Anzahl der maximal anmeldbaren Bluetooth Endgeräte | 18 |
| Anzahl der möglichen Bluetooth-Module an einem AGFEO Kommunikationssystem | 6 |
| Unterstützte Funktionen: | |
| Headset Profile, HSP (komplette Unterstützung) | ✓ |
| Hands-Free Profile, HFP (Unterstützung ausgesuchter Funktionen) | ✓ |
| Gespräch beenden (Terminate a call) | ✓ |
| Gespräch zwischen Telefon und Headset übergeben (Audio Connection transfer during an ongoing call) | ✓ |
| Audioverbindung aufbauen und beenden (Audio connection handling) | ✓ |
| Anrufe annehmen (Accept an incoming voice call) | ✓ |
| Zuletzt gewählte Nummer anrufen (Place a call to the last number dialed) | ✓ |
| Anruf abweisen (Reject an incoming voice call) | ✓ |
| Lautstärke vom Telefon aus einstellen (Remote audio volume control) | ✓ |
| Produktgewicht | 12,6 g |
| Energiebedarf | 0,25 W |

-  Best-Nr. 6101031
-  Best-Nr. 6101031
-  Best-Nr. 6101031

2,2 kWh/Jahr = € 0,56 bei 26 Cent/kWh

En-Modul 42

EnOcean-Gateway

| Nutzbar an ES-Anlagen mit | ST 42, ST 45 und Varianten |
|---|----------------------------|
| Anzahl der möglichen En-Module an einem AGFEO ES-Kommunikationssystem | 10 |
| Produktgewicht | 13 g |
| Energiebedarf | 0,15 W |

-  Best-Nr. 6101390
-  Best-Nr. 6101390
-  Best-Nr. 6101390

1,31 kWh/Jahr = € 0,34 bei 26 Cent/kWh

AGFEO Headsets

Funktionsübersicht in Verbindung mit den AGFEO Telefonen

Die AGFEO Headsets sind anschlussfertig für alle digitalen, schnurgebundenen AGFEO Systemtelefone mit Headsetanschluss.

Für andere Telefone erhalten Sie entsprechende Adapter im AGFEO WebShop.

Fragen hierzu richten Sie bitte an den Vertriebsinnendienst.

Headsets | KS 510 BT



Konferenzsystem KS 510 BT

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Anschluss | Bluetooth über BT-Modul 40 |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Betriebsart | Tischbetrieb |
| Maximalausbau | 1 pro BT-Modul 40 |
| Max. Gesprächszeit | 15 Std. |
| Standby | 100 Std. |
| Rufannahme über | Telefon/KS 510 BT |
| Übertragungsprotokoll | Bluetooth 3.0 |
| Reichweite | bis 10 m |
| AKKU Ladung | über USB |
| Echounterdrückung | ✓ |
| Geräuschunterdrückung | ✓ |
| Akustikeinstellung am Telefon | ✓ |
| Akustikeinstellung am KS 510 BT | ✓ |
| Produktgewicht | 195 g |
| Multipoint | bis 8 Geräte |
| Übertragung | Mono |
| Abmessungen | 120 x 120 x 33 mm |

 Best-Nr. 6101271

 Best-Nr. 6101271

 Best-Nr. 6101271



| Headsets im Überblick | 1900 Mono | 1900 Duo | 2300 | 2400 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|
| Anschluss | Schnurgebunden | Schnurgebunden | Schnurgebunden | Schnurgebunden |
| Gehäusematerial | Kunststoff/Federstahl | Kunststoff/Federstahl | Kunststoff/Edelstahl | Kunststoff/Edelstahl/Teflon |
| Maximalausbau | 1 x pro Telefon | 1 x pro Telefon | 1 x pro Telefon | 1 x pro Telefon |
| Trageart | Überkopfbügel | Überkopfbügel | Überkopfbügel | Überkopf-/Nacken-/Ohrbügel |
| Max. Gesprächszeit | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Standby | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. | 24 Std. |
| Rufannahme über | Telefon | Telefon | Telefon | Telefon |
| Übertragungsprotokoll | analog | analog | analog | analog |
| Reichweite | Kabel | Kabel | Kabel | Kabel |
| AKKU Ladedauer | - | - | - | - |
| Gehörschutz | - | - | ✓ | ✓ |
| Geräuschunterdrückung | - | - | ✓ | ✓ |
| Akustikeinstellung am Telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustikeinstellung am Headset | - | - | - | - |
| Produktgewicht | 45 g | 65 g | 49 g | 51 g |
| Multipoint | - | - | - | - |
| Übertragung | Mono | Dual/Mono | Mono | Mono |

Energieverbrauch bei diesen Modellen nicht messbar!

- Best-Nr. 6101133
- Best-Nr. 6101133
- Best-Nr. 6101133

- Best-Nr. 6101134
- Best-Nr. 6101134
- Best-Nr. 6101134

- Best-Nr. 6101342
- Best-Nr. 6101342
- Best-Nr. 6101342

- Best-Nr. 6101046
- Best-Nr. 6101046
- Best-Nr. 6101046



11,47 kWh/Jahr = € 2,98 bei 26 Cent/kWh

10,60 kWh/Jahr = € 2,77 bei 26 Cent/kWh

| Headsets im Überblick | 920 | 9450 | Motion BT | Stealth BT |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Anschluss | DECT über eigene Basis | DECT über eigene Basis | Bluetooth über BT-Modul 40 | Bluetooth über BT-Modul 40 |
| Gehäusematerial | Kunststoff/Federstahl | Kunststoff/Federstahl | Kunststoff | Kunststoff |
| Maximalausbau | 1x pro Telefon | 1x pro Telefon | 18 x pro Kommunikationssystem | 18 x pro Kommunikationssystem |
| Trageart | Überkopfbügel | Überkopf-/Ohrbügel | Hinter dem Ohr | In-Ear-Variante |
| Max. Gesprächszeit | 8 Std. | 11 Std. | 7 Std. | 6 Std. |
| Standby | 36 Std. | 46 Std. | 360 Std. | 240 Std. |
| Rufannahme über | Telefon/Headset | Telefon/Headset | Telefon/Headset | Telefon/Headset |
| Übertragungsprotokoll | DECT/DHSG | DECT/DHSG | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
| Reichweite | bis 120 m | bis 150 m | bis 10 m | bis 10 m |
| AKKU Ladedauer | 1,5 Std. | 2 Std. | 2 Std. | 2 Std. |
| Gehörschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräuschunterdrückung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustikeinstellung am Telefon | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustikeinstellung am Headset | ✓ | ✓ | ✓ | - |
| Produktgewicht | 27 g | 28 g | 17,5 g | 7,9 g |
| Multipoint | - | - | ✓ | ✓ |
| Übertragung | Mono | Mono | Mono | Mono |

- Best-Nr. 6101195
- Best-Nr. 6101195
- Best-Nr. 6101195

- Best-Nr. 6101138
- Best-Nr. 6101138
- Best-Nr. 6101138

- Best-Nr. 6101356
- Best-Nr. 6101356
- Best-Nr. 6101356

- Best-Nr. 6101432
- Best-Nr. 6101432
- Best-Nr. 6101432

AGFEO SmartHome

Generell ist unter dem Begriff SmartHome die Gebäudeautomation in privaten und gewerblichen Bauwerken zu verstehen, die einzelne Geräte zu einem intelligenten System vernetzt. Dies bildet die technische Grundlage für eine automatisierte Steuerung sowie für umfassende Bedien- und Kontrollmöglichkeiten.

Für eine optimale Steuerung ist es erforderlich, eine Zentrale wie ein ES-Kommunikationssystem zu haben, das Daten auswertet und hieraus entsprechend individuell vorprogrammierte Maßnahmen ableitet. So ist beispielsweise das Flurlicht bereits eingeschaltet und die Helligkeit im Wohnzimmer angenehm, weil das System weiß oder erkennt, dass Sie das Gebäude betreten. Diese Verbindung der einzelnen Komponenten zusammen mit der

intelligenten Steuerung steigert den Komfort, spart Energie und sorgt für mehr Sicherheit. Die Bedienung kann dabei über AGFEO Systemtelefone, Smartphones oder Tablets erfolgen. Darüber hinaus steht dem Nutzer auch weiterhin die klassische Bedienung über Lichtschalter oder eine Fernbedienung zur Verfügung. Das Vernetzen verschiedener Disziplinen der Haustechnik in Verbindung mit moderner Kommunikationstechnik ermöglicht ein umfangreiches Einsatzspektrum der intelligenten Steuerung und Kontrolle in verschiedenen Gewerken der Gebäudetechnik.



SYSTEMÜBERGREIFEND

Der Markt der SmartHome-Technologien ist für Sie als Nutzer nahezu unüberschaubar groß. Mit dem AGFEO SmartHomeServer, integriert in den ES-Kommunikationssystemen, erhalten Sie die Freiheit, sich für verschiedene Technologien entscheiden zu können. Und das gleichzeitig! Er verbindet verschiedene SmartHome-Technologien und bietet techno-

logieunabhängige Schalt- und Logikfunktionen mit einheitlicher Bedienung und Visualisierung. Kombinieren Sie die Funkschalter des EnOcean-Systems mit der KNX-Technik oder erweitern Sie einfach Ihre bestehende Installation um funkbasierte Komponenten von HomeMatic.

HomeMatic



enocean®



HIGHLIGHTS

Einfache Lösungen und Perfektion: Moderne AGFEO Gebäude-Steuerungs- und Kommunikationstechnologie für Ihren Arbeitsplatz, für Ihr Hobby und für Ihr Zuhause

Bedienung

Die komfortable Bedienung über Ihr Smartphone ist ein wichtiger Bestandteil des AGFEO Bedienkonzeptes. Die App für Smartphones bieten wir Ihnen kostenlos an.



Komfortbedienung

Noch komfortabler, als über Smartphones, ist die Bedienung über AGFEO Systemtelefone. Diese sollten Sie sich bei Ihrem Fachhändler vor Ort unbedingt anschauen.



Keine monatliche Miete

für ein Webportal. Dieses Portal benötigen Sie bei vielen Anbietern in der Cloud um eine Steuerung über Ihr Smartphone zu ermöglichen. Die AGFEO ES-Kommunikationssysteme haben dieses Portal in sich integriert. Somit ist es für Sie kostenlos.



Datensicherheit

Ihre Daten bleiben in den eigenen vier Wänden. Alle SmartHome-Daten sind passwortgeschützt in Ihrem AGFEO ES-Kommunikationssystem gespeichert, welches zusätzlich über Ihr sicheres Netzwerk mit Firewall abgesichert ist.



SOFTWARE

Best-Nr. 61011411

ES-SmartHome Lizenz 100

In jedem ES-Kommunikationssystem ist ein SmartHome-Server integriert, der es Ihnen ermöglicht, Ihr Gebäude intelligent aufzuwerten. In der aktuell ausgelieferten Basisversion bietet dieser bereits viele Möglichkeiten der Automatisierung: 3 Ein- und 3 Ausgänge (Sensoren, Aktoren) je verwendeter Technik (KNX, HomeMatic, EnOcean). Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 Astro-Schaltuhren*, 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten. Mit der kostenpflichtigen **ES-SmartHome Lizenz 100** erhalten Sie folgende Funktionalitäten: **100 Ein- und 100 Ausgänge** (Sensoren, Aktoren) je nach Technik (KNX, HomeMatic, EnOcean). Des Weiteren lassen sich 20 Orte, 50 Schaltuhren, 10 Astro-Schaltuhren*, 50 Verknüpfungen, 50 Zeitglieder und 50 Szenen einrichten.


* Ab Firmware 1.6

ES-SmartHome App

Modernes Design und einfache Bedienung. Unsere SmartHome App wartet mit einem modernen Erscheinungsbild und innovativen Funktionen auf alle Besitzer eines digitalen ES-Kommunikationssystems.

Dank des übersichtlichen Designs navigieren Sie blitzschnell durch die App, die Bedienung ist wirklich einfach. Ob Jalousie, Licht oder Heizung. Egal, ob von Zuhause oder aus der Ferne und zu welcher Tages- und Nachtzeit, Sie wissen immer, was in Ihrem Zuhause oder Büro gerade passiert und können eingreifen.

Die App ist für Smartphones mit Android Version 4.1 und iOS ab Version 7.0 geeignet.



Zusatzinformationen


finden Sie unter: www.agfeo.de/SmartHome

AGFEO SMARTHOME: FUNK-PRODUKTE



En-Modul 42

Sende- und Empfangseinheit zum Ausbau Ihres AGFEO Systemtelefons zur SmartHome Zentrale. Es bringt Sicherheit und Komfort genau dorthin, wo Sie es benötigen.



En-Bewegungsmelder


Mit Solarzellen und Batteriebetrieb für den Innenbereich. „Null“ Einbautiefe. Er ist ideal, zum Beispiel zur Treppenhausüberwachung und Schaltung des Lichts.




En-Steckdose

Bequem Geräte ein- und ausschalten über AGFEO Systemtelefone, SmartPhones, per Timer und nach Ihren Vorstellungen über programmierte Programmabläufe. Schaltleistung bis 2000 Watt.

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Erfassungswinkel | ca. 80° | - |
| Anzahl der Schließer/Taster | - | 1 Schließer, nicht potentialfrei |
| Schaltleistung Schließer | - | 10 A/250 V AC |
| Schaltleistung Glühlampen | - | bis 2000 Watt |
| Schaltleistung LED-Lampen | - | bis 400 Watt |
| Schaltleistung EnergieSmart Lampen | - | bis 400 Watt |
| Schaltleistung Leuchtstoffröhre | - | bis 500 VA parallel/bis 1000 VA Duo |
| Montage | Aufputz durch Elektrofachkraft | dt. Schutzkontakt-Steckdose 230 V AC |
| Befestigung | Schrauben | durch Einstecken |
| Energieversorgung | Solarzelle (Batterie oder Netzteil n. enthalten) | 230 V Netz |
| Schutzart | - | IP 20 |
| Ausführung | weiß | weiß |
| Abmessungen (B x H x T) | 84 x 39 x 84 | 70 x 120 x 50 ab Wandsteckdose |
| Energieverbrauch Standby | - | 0,8 Watt |
| Temperaturbereich | -20° C bis +50° C | - |
| Statusmeldung | alle 20 Minuten | alle 10 Minuten |
| Technik | EnOcean | EnOcean |





En-Fenster-Türkontakt

Meldet geöffnete und geschlossene Türen und Fenster direkt und zur Weiterverarbeitung individueller Programmierungen. Stromversorgung über Solarzelle. Für Innen- und Außenmontage geeignet.



En-Minitaster

Montage durch Kleben oder Schrauben. Benötigt keine Elektroleitungen! Energieversorgung zum Senden über Tastendruck. Mit Doppelwippe (4 Taster) ist er ideal geeignet, um ihn z. B. nachträglich als Lichtschalter zu nutzen.



En-Rauchmelder

VdS zertifiziert. Er meldet Rauch durch einen lauten Intervallton und sendet zusätzlich Funk-signale, die über eine Individualprogrammierung z. B. den kürzesten Fluchtweg ausleuchten. Batterie-Lebensdauer ca. 6 Jahre.

| | | |
|---|-----------------------|---|
| - | - | Alarmlautstärke: 85 dB |
| - | 4 | Messtechnik: Optische Detektion/Streulichtprinzip |
| - | - | Zertifiziert: EN 14604: 2005 VDS |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Aufputz | Aufputz | Aufputz |
| Kleben | Kleben oder Schrauben | Kleben oder Schrauben |
| Solarzelle | über Tasterdruck | 9 V Lithium Batterie (Lebensdauer 6 Jahre/ Alkaline 3 Jahre) im Lieferumfang. Batterie- wechsel-Anzeige kurzes Signal |
| IP54 | - | - |
| weiß | weiß | weiß |
| Magnet 10 x 6 x 37 Fenster/Tür-Kontakt 25 x 12 x 75 | 55 x 15 x 55 | 84 x 39 x 84 |
| - | - | - |
| -20° C bis +50° C | -20° C bis +50° C | - |
| alle 15 Minuten | - | alle 20 Minuten |
| EnOcean | EnOcean | EnOcean |


Wetter & Umwelt

Heizen & Energiesparen

AGFEO Tür-Freisprech-Einrichtungen (TFE)



Zusätzlich für die Montage der Premium TFE 1 und TFE 2 bestellen:



für die Unterputz-Montage

- Unterputzgehäuse
Best-Nr. 6101144
- Unterputzabdeckrahmen weiß
Best-Nr. 6101145
- Unterputzabdeckrahmen silber
Best-Nr. 6101146
inkl. Befestigungsmaterial



für die Aufputz-Montage

- Aufputzgehäuse weiß
Best-Nr. 6101147
- Aufputzgehäuse silber
Best-Nr. 6101148
inkl. Befestigungsmaterial

Torstellenblende 104,0 x 234,0 x 17,0 mm
 Aufputzrahmen 100,3 x 230,3 x 28,0 mm
 Unterputzgehäuse 79,2 x 206,0 x 41,9 mm



TFE 2



TFE 4

| | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Material Blende | Kunststoff | Kunststoff |
| Farbe Blende | Weiß/Silber | Weiß/Silber |
| Anschlussart | a/b | a/b |
| Namenschilder mit Beleuchtung | Beleuchtung nur mit Klingeltrafo | Beleuchtung nur mit Klingeltrafo |
| Klingeltaster | Einsatz mit 1 und 2 Tasten | Einsatz mit 3 und 4 Tasten |
| Audiozusatzverstärker | - | - |
| Einbauausrichtung | Senkrecht/Waagrecht | Senkrecht/Waagrecht |
| Einbauart | Unterputz und Aufputz | Unterputz und Aufputz |
| Feuchtigkeitschutz | IP 53 | IP 53 |
| Energiebedarf max. | 2,9 Watt mit AGFEO Netzteil | 2,9 Watt mit AGFEO Netzteil |
| Steckernetzgerät-Klingeltrafo | Art.: 6100259 | Art.: 6100259 |
| Schaltausgang | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A |
| Potentialfreier Schaltkontakt | 12 V, 1 A | 12 V, 1 A |

Steckernetzteil für TFE 2 und TFE 4

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| | Farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Best-Nr. | 6100259 | | | Best-Nr. | 6100255 | 6100256 |
| | Best-Nr. | 6100259 | | | Best-Nr. | 6100255 | 6100256 |
| | Best-Nr. | 6100259 | | | Best-Nr. | 6100255 | 6100256 |
| | | | | | Best-Nr. | 6100257 | 6100258 |
| | | | | | Best-Nr. | 6100257 | 6100258 |
| | | | | | Best-Nr. | 6100257 | 6100258 |

Torstellenblende 210 x 110 x 33 mm
 Aufputzgehäuse 220 x 115 x 45 mm
 Unterputzgehäuse 208 x 109 x 33 mm
 Unterputzabdeckrahmen 230 x 130 x 3 mm



Premium TFE 1




Premium TFE 2

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Material Blende | Aluminium, pulverbeschichtet | Aluminium, pulverbeschichtet |
| Farbe Blende | Weiß RAL 9010/Silber RAL 9006 dkl. | Weiß RAL 9010/Silber RAL 9006 dkl. |
| Anschlussart | a/b | a/b |
| Namenschilder mit Beleuchtung | Beleuchtung nur mit Klingeltrafo | Beleuchtung nur mit Klingeltrafo |
| Klingeltaster | 1 | 2 |
| Audiozusatzverstärker | Funktion nur mit Klingeltrafo | Funktion nur mit Klingeltrafo |
| Einbauausrichtung | Senkrecht | Senkrecht |
| Einbauart | Montagematerial sep. bestellen. www.agfeo.de/smarthome | Montagematerial sep. bestellen. www.agfeo.de/smarthome |
| Feuchtigkeitschutz | IP 54 | IP 54 |
| Energiebedarf max. | 3,0 Watt mit AGFEO Netzteil | 3,0 Watt mit AGFEO Netzteil |
| Steckernetzgerät-Klingeltrafo | Art.: 6101149 | Art.: 6101149 |
| Schaltausgang | 60 V, 1 A | 60 V, 1 A |
| Potentialfreier Schaltkontakt | - | - |

Steckernetzteil für Premium TFE 1 und TFE 2

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------|--------------------------|--|----------|--------------------------|--------------------------|
| | Farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | Farbe | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | Best-Nr. | 6101149 | | | Best-Nr. | 6101142 | 6101143 |
| | Best-Nr. | 6101149 | | | Best-Nr. | 6101142 | 6101143 |
| | Best-Nr. | 6101149 | | | Best-Nr. | 6101142 | 6101143 |

ES-SMART CONNECT BOX*



Produktvorankündigung

Relais, Sensoren und EnOcean Gateway über LAN

Konnektivität, wo sie benötigt wird – für Ihr AGFEO ES-System.

Die ES-SmartConnect Box bietet 5 Relais, 5 Sensoreingänge und 2 Modulslots (einen für ein En-Modul 42, einen für zukünftige Technologien), die Sie über LAN oder die EnOcean Funktechnik an Ihrem ES-System anbinden können. Alternativ können Sie die ES-SmartConnect Box als EnOcean Gateway an Ihrem ES-System betreiben.

Zusammengefasst stehen folgende Betriebsarten zur Verfügung:

1. LAN Aktor/Sensor



Die ES-SmartConnect Box wird über LAN an Ihrem ES-System betrieben, Sensoren/Relais werden über das ES-System gesteuert.

2. EnOcean Gateway



(optionales En-Modul 42 erforderlich) – Die SmartConnect Box dient als Gateway Ihres SmartHome Servers, um Funksignale an EnOcean Ausgänge zu senden oder von EnOcean Eingängen zu empfangen.

AGFEO Software

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| TK-Suite Professional Grundausbau | TK-Suite Professional Grundausbau | TK-Suite Professional Grundausbau | TK-Suite Professional Erweiterung für Client | TK-Suite Professional Erweiterung für Client |
| Client | Set | Bill | CTI-plus Paket | Schnittstellen Client Paket |
| Kommunikationssoftware | Telefonanlageneinstellungen | Gesprächskostenerfassung | Funktionserweiterung | Funktionserweiterung |
| Funktionen u. Eigenschaften | Funktionen u. Eigenschaften | Funktionen u. Eigenschaften | Funktionen u. Eigenschaften | Funktionen u. Eigenschaften |
| Touchscreen geeignet | HTML-basierend | HTML-basierend | Schalten von Umleitungen | Kontaktdatenübernahme aus MS Outlook möglich |
| Auch für erweiterten Desktop mit zwei Bildschirmen an einem Rechner geeignet | Funktionen und Akustikeinstellungen Ihres Telefons bearbeiten | Bei den angezeigten Rufnummern, den internen Teilnehmernummern und den genutzten Leitungen werden automatisch die Namen aus der Anlage übernommen und angezeigt | Schalten von Relais ein/aus | Anbindung externer Datenbanken mittels LDAP (z.B. Lotus Notes-Datenbanken, öffentliche MS-Exchange Ordner via Meta-Directory möglich) |
| Fensterdarstellung individuell anpassbar | Zielwahl- und Funktionstasten bearbeiten | Daten nach Ihren eigenen Wünschen filtern: nach Nebenstellen, Datum, Rufnummern, Providern oder Kunden | Schalten von EIB-Objekten | Anbindung externer Datenbanken mittels ODBC (z. B. Warenwirtschaft) |
| Komfortable Wahlhilfe am Computer | Tastenbeschriftungen, speziell für das Beschriftungsfeld Ihres Telefons ausdrucken | Archiv-Funktion: Nicht mehr benötigte Daten einfach auslagern und zu einem späteren Zeitpunkt wieder hinzufügen | Wahl aus der Statusanzeige in eine entfernte Anlage | Erweiterte Suchtiefe bei Zugriff auf MS Outlook |
| Anzeige von Anrufen | LCR-Einstellungen (Least-Cost-Routing) | Projekt abrechnung, Statistik: Dauer, Zeit, Kosten, Vergleich, Verlaufsübersicht je Teilnehmer und Amtslinie | Anrufschutz schalten | 30 Tage Testversion verfügbar |
| Kalenderfunktionen | Gruppenzuordnungen | | Anklopfschutz schalten | |
| Adress- und Kontaktverwaltung | Teilnehmernamen und -nummern | | Schalten von Sensoren (scharf/unscharf) | |
| Erinnerung an eigene Termine | Weltzeit | | Anwahl externer Teilnehmer einer über ASIP/loP angebotenen Anlage eines zweiten TK-Suite-Servers | |
| TK-Suite Schnittstelle zur TFE mit Kamera | Zeitsteuerung für bestimmte Aktionen | | Anzeige des Kontaktnamens einer TK-Suite Datenbank im Systemtelefon-Display | |
| Umfangreiche Notiz- und Info-Verwaltung | | | Arbeitsplatz-Modus mit unterschiedlichen Profilvergaben | |
| Statusmonitor und Zielwahl | | | Erstellen und Übernehmen von individuellen Client-Profilen | |
| Funktionstasten mit Info-Feld | | | Agendafunktion als To-Do-Liste | |
| SmartHome So einfach wie nie! | | | Voraussetzung für die Nutzung der Smartphone Apps | |
| Anrufliste bei Abwesenheit und Wahlwiederholung | | | 30 Tage Testversion verfügbar | |
| Interne Synchronisation zwischen Client und Server von Kontakt- und Kalenderdaten | | | | |
| Firmeninternes Informationsaustauschsystem (Schnackern) | | | | |
| Anmeldung an mehreren Servern gleichzeitig | | | | |
| Mülleimer für Kontakte zum Zwischenspeichern/Rückgängig machen beim Löschen | | | | |
| Abonnierbare Internet-Kalender im iCalendar-Format | | | | |
| Flexible Rechteverteilung für Kontakte | | | | |
| Anrufschutz anzeigen | | | | |
| Anklopfschutz anzeigen | | | | |
| Kontaktdaten-Management | | | | |
| CTI, UC | | | | |
| GoogleMaps Anbindung | | | | |
| TK-Suite Client Konten deaktivierbar | | | | |
| Wichtige Teilnehmer immer im Blick | | | | |
| ohne TAPI-Schnittstelle | | | | |
| Systemvoraussetzungen für TK-Suite Professional: | | | | |
| Windows | | | | |
| • Windows 10, 8 und 7, mind. 1 GB RAM | | | | |
| • Windows Vista, mind. 1 GB RAM | | | | |
| • Windows XP, mind. 1 GB RAM | | | | |
| Mac OS X | | | | |
| • Mac OS X 10.6, mind. 1 GB RAM | | | | |
| Linux | | | | |
| • Linux (Ubuntu Distribution 10.x), mind. 1 GB RAM | | | | |
| AGFEO TK-Anlage mit RS 232- , USB-(Windows 32/64 Bit Treiber verfügbar) | | | | |
| LAN-Schnittstelle oder ISDN-Karte und einer Anlagenfirmware ab Version 9.0 | | | | |

Softwarelizenzen für AS Kommunikationssysteme

| | |
|-----------------------------|------------------|
| CTI-plus Paket | Best-Nr. 6101009 |
| Schnittstellen Client Paket | Best-Nr. 6101007 |
| Hotel Client | Best-Nr. 6101010 |
| AGFEO Klick | Best-Nr. 6101239 |
| DATEV Klick | Best-Nr. 6101217 |



TK-Suite Professional
Erweiterung für Client

AGFEO KLICK
Schnittstellenerweiterung

Funktionen u. Eigenschaften
CTI – ohne TAPI!
Bei Anruf – schnell und direkt informiert

Anrufanlage
Mit dem Anruf erscheint das AGFEO KLICK Symbol auf Ihrem PC- Bildschirm. Über dieses öffnen Sie per Mausklick die Kundendaten, noch bevor Sie das Gespräch entgegennehmen

CTI
Computerunterstützte Telefonie z.B. „das Wählen per Mausklick“ auch aus Ihrem verwendeten Programm heraus

Betriebssystemunabhängig
Der AGFEO KLICK ist für Windows, Linux, Apple OS geeignet

Voraussetzungen zur Verwendung
Ein AGFEO Kommunikationssystem mit Software TK Suite Professional ab Version 4.4.1
Freigeschaltete AGFEO Klick Lizenz. Fremdsoftware mit speziellen Anpassungen an den AGFEO KLICK

Fremdsoftware
Getestete und freigegebene Software für verschiedene Branchen und Anwendungen finden Sie unter:
www.agfeo.de

30 Tage Testversion verfügbar

TK-Suite Professional
Erweiterung für Client

DATEV KLICK
Schnittstellenerweiterung

Funktionen u. Eigenschaften
Direktzugriff auf Kontakte der DATEV ZSD

NEU: Direktzugriff auf DATEV „Institutionen“

Namentliche Identifikation des DATEV Anrufers noch vor der Rufannahme

Die Identifikation des Anrufers als DATEV Kontakt

Direktzugriff auf die Stammakte

Übergabemöglichkeit der Rufnummer, Gesprächsdauer und Bemerkungen an DATEV

Führen einer Telefonliste im Arbeitsplatz pro

Nachträgliche Übergabe an DATEV Workflow

Eingaben von Bemerkungen sind bereits direkt in der TK-Suite Anrufanlage möglich

CTI
Initiiieren einer abgehenden Wahl direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz pro

Zeiterfassung
Übernahme der Gesprächsdaten für die DATEV Zeitaufschreibung

Voraussetzungen zur Verwendung des DATEV KLICK
Ein AGFEO Kommunikationssystem mit Software TK Suite Professional ab Version 4.4.1 mit installiertem Zusatzinstallator.

Freigeschaltete DATEV Klick Lizenz. DATEV Arbeitsplatz pro mit Lizenz Telefonie Basis

30 Tage Testversion verfügbar

TK-Suite Professional
Erweiterung für Client

TK-Suite Hotel Client
Funktionserweiterung

Funktionen u. Eigenschaften
Reservierungskalender

Gebührenauswertung

Kalenderübersicht mit Belegungsplan

Gebührenlimits

Rechnungsausdruck

Weckruf

Gesamtrechnung Hotel (inkl. Logis, Minibar, Sonstiges)

Check-in/-out

Zimmerstatus

Zimmerausstattung etc

30 Tage Testversion verfügbar

TK-Suite Professional
Erweiterung für Client

Client Smartphone
Komforterweiterung

Funktionen u. Eigenschaften
Für iOS und Android

Termine und Anrufliste aus dem TK-Suite Professional Ihrer Telefonanlage ansehen und pflegen

Sehen, wer Ihren Anruf in Abwesenheit angenommen hat. Mit Datum, Uhrzeit und Rufnummer

Im Kalender des TK-Suite Clients können Sie in einer Übersicht alle Einträge einsehen

Festnetzansrufe über das Smart Phone anzeigen und z. B. zurückrufen

Rufumleitung schalten

SmartHome
Übersichtlich und einfach auf die Objekte und Szenen zugreifen, ein- oder ausschalten, oder stufenweise regulieren

Relais/Sensoren schalten


Systemvoraussetzungen für TK-Suite Professional App:
Um diese Software nutzen zu können, benötigen Sie:
TK-Suite Server mit einem Softwarestand ab 4.4.1./ Netzwerkverbindungen über WLAN, GPRS oder UMTS zum aktivem TK-Suite Server.
Bei genutzter Firewall müssen die Ports 5080 und 5081 freigegeben und ggf. zum TK-Suite Server weitergeleitet werden. Kompatibel mit iPhone und iPod Touch.
Erfordert iPhone OS 4.1 oder neuer und Android Version ab 4.0.4./ CTI-plus Paket muss freigeschaltet sein.

Registrierung und Lizenzierung der Kauf- und Testversion

Um Ihr TK-Suite registrieren zu können, müssen Sie einem Benutzerkonto das Recht zum Lizenzwerb freischalten.

Achtung, diese Einstellung im TK-Suite Server kann nur von einem Benutzer mit Administratorrechten vorgenommen werden!

Hinweise zur Registrierung und Lizenzierung unter:
www.agfeo.de/teksreg



AGFEO Software

| | | | | |
|---|---|---|--|--|
| TK-Suite Client ES Grundausbau Client Kommunikationssoftware Funktionen u. Eigenschaften Touchscreen geeignet Auch für erweiterten Desktop mit zwei Bildschirmen an einem Rechner geeignet Fensterdarstellung anpassbar Komfortable Wahlhilfe am Computer Anzeige von Anrufen Kalenderfunktionen Adress- und Kontaktverwaltung Erinnerung an eigene Termine Umfangreiche Notiz- und Info-Verwaltung Statusmonitor und Zielwahl SmartHome So einfach wie nie! Anrufliste bei Abwesenheit und Wahlwiederholung Zugriff auf Voicebox Schalten von Umleitung Schalten von Rufprofilen des Benutzers Visualisieren und Schalten von SmartHome-Objekten Interne Synchronisation zwischen Client und Server von Kontakt- und Kalenderdaten Anmeldung an mehreren Servern gleichzeitig Mülleimer für Kontakte zum Zwischenspeichern/Rückgängig machen beim Löschen Flexible Rechteverteilung für Kontakte Anrufschatz anzeigen und schalten Kontaktdaten-Management CTI, UC GoogleMaps Anbindung Wichtige Teilnehmer immer im Blick Systemvoraussetzungen für Software TK-Suite ES: Windows • Windows 10, 8.1, 7 oder Mac OS X • Mac OS X 10.6, 64 Bit/Intel Browser: Safari, Edge, Chrome, Firefox oder vergleichbare AGFEO ES-System mit LAN-Schnittstelle | TK-Suite ES Grundausbau Telefonanlageneinstellungen Funktionen u. Eigenschaften HTML-basierend Funktionen und Akustikeinstellungen Ihres Telefons bearbeiten Zielwahl- und Funktionstasten bearbeiten Tastenbeschriftungen, speziell für das Beschriftungsfeld Ihres Telefons ausdrucken Wahlregeln (Least-Cost-Routing) Gruppenzuordnungen Teilnehmernamen und -nummern Weltzeit Zeitsteuerung für bestimmte Aktionen Benutzereinstellungen Voiceboxen definierbar Umleitungen vorbereiten Fernwartung einrichten | TK-Suite ES Grundausbau SmartHome Server Mit der aktuell ausgelieferten Basisversion des in Ihrem ES-Kommunikationssystems integrierten SmartHomeServers bieten sich bereits viele Möglichkeiten der Automatisierung: 3 Ein- und 3 Ausgänge (Sensoren, Aktoren) je verwendeter Technik (KNX, HomeMatic, EnOcean). Des Weiteren lassen sich 3 Orte, 3 Schaltuhren, 3 Astro-Schaltuhren* 3 Verknüpfungen, 3 Zeitglieder und 3 Szenen einrichten HIGHLIGHTS Mehr Flexibilität Mehr Übersicht Viele Zusatzfunktionen Erhöhter Komfort Mehr Sicherheit Perfekte crossmediale Verknüpfungen ES-SmartHome Lizenz 100 Mit der kostenpflichtigen ES-SmartHome Lizenz 100 erhalten Sie folgende Funktionalitäten: 100 Ein- und 100 Ausgänge (Sensoren, Aktoren) je verwendeter Technik (KNX, HomeMatic, EnOcean). Des Weiteren lassen sich 20 Orte, 50 Schaltuhren, 10 Astro-Schaltuhren*, 50 Verknüpfungen, 50 Zeitglieder und 50 Szenen einrichten. | TK-Suite Client ES Erweiterung für Client ES-Schnittstellen Client Paket Funktionserweiterung Funktionen u. Eigenschaften Kontaktdatenübernahme aus MS Outlook möglich Anbindung externer Datenbanken mittels LDAP (z.B. Lotus Notes-Datenbanken, öffentliche MS-Exchange Ordner via Meta-Directory möglich) Anbindung externer Datenbanken mittels ODBC (z.B. Warenwirtschaft) Erweiterte Suchtiefe bei Zugriff auf MS Outlook 60 Tage Testversion verfügbar Mehrere Anbindungen gleichen Typs möglich (z. B. MS Outlook: private und öffentliche Kontakte) | TK-Suite Client ES Erweiterung für Client ES-AGFEO KLICK Schnittstellenerweiterung Funktionen u. Eigenschaften CTI – ohne TAPI! Bei Anruf – schnell und direkt informiert Anrufflagge Mit dem Anruf erscheint das AGFEO KLICK Symbol auf Ihrem PC- Bildschirm. Über dieses öffnen Sie per Mausklick die Kundendaten, noch bevor Sie das Gespräch entgegennehmen. CTI Computerunterstützte Telefonie z.B. „das Wählen per Mausklick“ auch aus Ihrem verwendeten Programm heraus. Betriebssystemunabhängig Der AGFEO KLICK ist für Windows, Linux, Apple OS geeignet. Voraussetzungen Freigeschaltete AGFEO Klick Lizenz. Fremdsoftware mit speziellen Anpassungen an den AGFEO KLICK Fremdsoftware Getestete und freigegebene Software für verschiedene Branchen und Anwendungen finden Sie unter: www.agfeo.de 60 Tage Testversion verfügbar Mehrere AGFEO KLICK Einrichtungen gleichzeitig ES-AIS 3 ES-Voicebox 6 |
|---|---|---|--|--|

* Ab Firmware 1.6



| |
|--|
| TK-Suite Professional |
| Erweiterung für Client in Vorbereitung |
| DATEV KLICK |
| Schnittstellenerweiterung |
| Funktionen u. Eigenschaften |
| Direktzugriff auf Kontakte der DATEV ZSD |
| NEU: Direktzugriff auf DATEV „Institutionen“ |
| Namentliche Identifikation des DATEV Anrufers noch vor der Rufannahme |
| Die Identifikation des Anrufers als DATEV Kontakt |
| Direktzugriff auf die Stammmakte |
| Übergabemöglichkeit der Rufnummer, Gesprächsdauer und Bemerkungen an DATEV. |
| Führen einer Telefonliste im Arbeitsplatz pro |
| Nachträgliche Übergabe an DATEV Workflow |
| Eingaben von Bemerkungen sind bereits direkt in der TK-Suite Anrufanlage möglich |
| CTI |
| Initiiieren einer abgehenden Wahl direkt aus dem DATEV Arbeitsplatz pro. |
| Zeiterfassung |
| Übernahme der Gesprächsdaten für die DATEV Zeitaufschreibung. |
| Voraussetzungen zur Verwendung des DATEV KLICK Freigeschaltete DATEV Klick Lizenz. DATEV Arbeitsplatz pro mit Lizenz Telefonie Basis |
| 60 Tage Testversion verfügbar |

Registrierung und Lizenzierung der Kauf- und Testversion

Die Lizenzierung erfolgt nach Login „admin“ über die Webkonfiguration des ES-Kommunikationssystems

Hinweise im **AGFEO youtube Channel**

Software/Lizenzen für ES-Kommunikationssysteme

ES-SmartHome Lizenz 100

Best-Nr. 6101411

optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme der ES-Serie ab Anlagenfirmware 1.5. Der Leistungsumfang beinhaltet die Erweiterung der möglichen Ein- und Ausgangsobjekte (Sensoren und Aktoren) auf je 100 Stück je integrierter Haussteuerungstechnik (KNX, Homeatic, EnOcean). Des Weiteren können mit dieser Erweiterungslizenz bis zu 20 Orte und je 50 Schaltuhren, Zeitglieder, Verknüpfungen und Szenen umgesetzt werden.

ES-AGFEO Klick

Best-Nr. 6101414

optionales Zusatzpaket für TK-Suite Client ES ab Version 1.6 und Anlagenfirmware 1.5a, Leistungsumfang: ermöglicht die Nutzung der AGFEO Klick CTI-Funktionen mit Fremdsoftware (ohne TAPI), bei eingehendem Ruf erscheint das AGFEO Klick Symbol, mittels dem die Kundendaten vor Gesprächsannahme direkt auf dem Bildschirm erscheinen, Weitere Voraussetzung für die Verwendung: Fremdsoftware mit speziellen Anpassungen an den AGFEO Klick. Mehrfach-Anbindung möglich.

ES-SchnittstellenClient Paket

Best-Nr. 6101415

optionales Zusatzpaket für TK-Suite Client ES ab Version 1.6 und Anlagenfirmware 1.5a, Leistungsumfang: Automatischer Datenabgleich mit MS-Outlook möglich, Anbindung externer Datenbanken mittels LDAP (z. B. Lotus Notes Datenbanken, MS Active Directory, etc.). Anbindung externer Datenbanken mittels ODBC (z.B. CRM-Systeme, Warenwirtschaft, MS Excel etc.), Mehrfach-Anbindungen möglich.

ES-DATEV Klick

Best-Nr. 6101416

„optionales Zusatzpaket für TK-Suite Client ES ab Version 1.8 und Anlagenfirmware 1.5d, Leistungsumfang: Unterstützung für DATEV pro / DATEV Telefonie Basis, Kennzeichnung und Identifikation hinterlegter DATEV Kontakte bei eingehendem Ruf, Übergabe von Anruf-Informationen an DATEV pro, Ausführen einer Wahl mit DATEV Kontakten, Weitere Voraussetzungen für die Verwendung: zusätzliches Installationspaket TK-Suite Datev ES (separat im Download), DATEV Arbeitsplatz „pro“ mit Lizenz „Telefonie Basis“

ES-IP Kanal 6 Lizenz

Best-Nr. 6101452

optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme vom Typ ES 6xx ab Anlagenfirmware 1.6f, Leistungsumfang: ermöglicht die zusätzliche Freischaltung von 6 weiteren SIP-Kanälen. Somit erhöht sich die nutzbare Anzahl von 10 (Grundzustand) auf 16 SIP-Kanäle. Zur Aktivierung der zusätzlichen Kanäle muss nach dem Bezug der Lizenz ein abschließender Systemreset durchgeführt werden!

ES-Faxbox 3¹

Best-Nr. 6101451

optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme vom Typ ES 5xx ab Anlagenfirmware 1.6f. Leistungsumfang: ermöglicht die Freischaltung von 3 internen Boxen zum Faxempfang die via Rufverteilung frei zugeteilt werden können. Inklusive Fax To Mail Funktion zum Versand der erhaltenen Nachricht als pdf Datei an eine gewünschte Zieladresse.

ES-Voicebox 6

Best-Nr. 6101501


optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme vom Typ ES 7xx ab Anlagenfirmware 1.7. Leistungsumfang: ermöglicht die Freischaltung von 6 zusätzlichen Voiceboxen die via Rufverteilung frei zugeteilt werden können. Systemerweiterung auf bis zu 24 Voiceboxen möglich! Inklusive Voice To Mail Funktion zum Versand der aufgenommenen Nachrichten als wav-Datei an eine gewünschte Zieladresse.

ES AIS 3

Best-Nr. 6101502

optionales Zusatzpaket für alle Kommunikationssysteme vom Typ ES 7xx ab Anlagenfirmware 1.7. Leistungsumfang: ermöglicht die Freischaltung von 3 zusätzlichen AIS (Audio-Informationssystem) Kanälen/Profilen die via Rufverteilung frei zugeteilt und parallel genutzt werden können. Systemerweiterung auf bis zu 7 AIS Kanäle/Profile möglich! Inklusive komplexer Einstellungen zum Ablaufverhalten.

¹ ES-Faxbox 3 ab Version 1.6f.



GLOSSAR



Gibt die **maximal mögliche Teilnehmerzahl** bei zwei externen Sprachleitungen an. Das optimale Verhältnis zwischen Teilnehmern und externen Sprachleitungen wird durch den Fachhändler ermittelt.



Umfangreiche Kommunikationssoftware zur Bedienung und Einstellung enthalten.



Benutzerbasierendes System.

Gibt die maximal empfohlene Benutzerzahl an. Empfehlung in diesem Beispiel: 12 Benutzer. Die Anzahl angeschlossener Endgeräte kann durchaus höher sein.



Umfangreiche Kommunikationssoftware zur Bedienung und Einstellung enthalten.



Für Systemtelefone mit dem **AGFEO eigenen Bedienkomfort** geeignet bzw. modular nachrüstbar.

SCHNELLÜBERSICHT AGFEO KOMMUNIKATIONSSYSTEME

| | AC 14 pro | AC 14 pro web | AC 141 pro | AS 151 plus | AS 181 plus | AS 181 plus EIB | AS 281 AIO | AS 35 AIO | AS 35 | AS 43 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Gehäuse | Kompakt | Modular |
| Kwh/Jahr | 28,9 | 29,7 | 33,29 | 29,7 | 39,4 | 41,1 | 46,4 | 53,4 | 57,8 | 32,4 |
| Abmessungen | 215 x 154 x 46 mm | 215 x 154 x 46 mm | 215 x 154 x 46 mm | 322 x 244 x 81 mm | 320 x 260 x 100 mm |
| Produktgewicht | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,5 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,3 kg | 1,4 kg |
| Amt Analog | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Modular |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen | Mehrgeräte/Anlagen | Mehrgeräte/Anlagen | Mehrgeräte/Anlagen | Modular |
| S0-Anschluss fest intern | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Modular |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (int./ext.) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Modular |
| a/b Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | Modular |
| TFE-Anschlussart | a/b | a/b | a/b | a/b | a/b//FTZ | a/b//FTZ | a/b | a/b | a/b | Modular |
| RS 232 Schnittstelle | RJ 45 | RJ 45 | RJ 45 | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | - | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modular |
| UPO Schnittstelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Modular |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais/Taster/Sensor | -/-/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | 4/3/- | 4/3/- | -/-/- | -/-/- | -/-/- | Modular |
| Display | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Zentrales Telefonbuch | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AIS/AMS | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ |
| Wartemusik | fest | fest | fest | fest | fest | fest | individuell über AIS | individuell über AIS | individuell über AIS | Über AIS u. Player |
| Module | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modulsteckplätze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Max. Systemtelefone | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 (nicht ST 45) | 4 (nicht ST 45) | 6 | 22 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 24 | 48 |
| SmartHome | - | - | - | - | - | EIB | - | - | - | - |
| Anruflfilter und Anrufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tonruf aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |



Über eine **Adaptierung (S0-a/b)** des Netzbetreibers lässt sich dieses System an einem **IP-Anschluss** betreiben.



Steuerung von **SmartHomeFunktionen** integriert oder nachrüstbar.



Über eine **Adaptierung (LAN)** des Netzbetreibers lässt sich dieses System an einem **IP-Anschluss** betreiben.



System ist in **FULL-IP-Technik** aufgebaut.
Einfaches Update auf neue Funktionen möglich.

| AS 44 IT | AS 45 | AS 200 IT | AS 200 LAN II | ES 512 | ES 516 | ES 522 | ES 522 IT | ES 628 | ES 628 IT | ES 730 IT | ES 770 IT |
|--|-----------------------|-----------------------|---|---|---|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 19"Modular | Modular | 19"Modular | 19"Modular | Kompakt | Kompakt | Kompakt | 19" Kompakt | 19" Kompakt | 19" Kompakt | 19"Modular | 19"Modular |
| 96,36 | 32,4 | 35,9 | 69,10 | 58,7 | 62,2 | 68,3 | 78,84 | 74,46 | 87,60 | 103,37 | 103,37 |
| 19"x 3 HE x 310 mm | 320 x 260 x 100 mm | 19"x 3 HE x 310 mm | 19"x 3 HE x 310 mm | 295 x 198 x 75 mm | 295 x 198 x 75 mm | 295 x 198 x 75 mm | 19"x 1HE x 215 mm | 19"x 1HE x 215 mm | 19"x 1HE x 215 mm | 19"x 4HE x 270 mm | 19"x 4HE x 270 mm |
| 6,0 kg | 1,5 kg | 6,0 kg | 6,0 kg | 1,0 kg | 1,0 kg | 1,1 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 3,0 kg | 8,0 kg | 8,0 kg |
| Modular | Modular | Modular | Modular | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Modular | Modular | Modular | Modular | 2 Mehrgeräte/Anlagen SIP Client für 10 Provider | SIP Client für 10 Provider | SIP Client für 10 Provider | Modular | Modular |
| Modular | Modular | Modular | Modular | - | - | - | - | - | - | Modular | Modular |
| Modular | Modular | Modular | Modular | 2 auch schaltbar als UP0 | 2 auch schaltbar als UP0 | 2 auch schaltbar als UP0 | Modular | Modular |
| Modular | Modular | Modular | Modular | 4 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | Modular | Modular |
| Modular | Modular | Modular | Modular | a/b | a/b//FTZ | a/b//FTZ | a/b//FTZ | a/b//FTZ | a/b//FTZ | Modular | Modular |
| 9pol. D-Sub. | 9pol. D-Sub. | 9pol. D-Sub. | 9pol. D-Sub. | RJ 9 | RJ 9 | RJ 9 | - | - | - | - | - |
| Buchse Typ B | Buchse Typ B | Buchse Typ B | Buchse Typ B | 1xUSB Host | 1xUSB Host | 1xUSB Host | 1xUSB Host | 1xUSB Host | 1xUSB Host | Buchse Typ B | Buchse Typ B |
| Modular | Modular | Modular | Modular | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100 | 10/100/1000 | 10/100/1000 |
| Modular | Modular | Modular | Modular | - | - | 2 | 2 | 4 | 4 | Modular | Modular |
| TK-Suite Professional CTI plus Schnittstellen Client Paket | TK-Suite Professional | TK-Suite Professional | TK-Suite Professional Schnittstellen Client Paket | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES | TK-Suite ES |
| Modular | Modular | Modular | Modular | -/-/- | 3/1/- | 3/1/- | 3/1/- | 3/1/- | 3/1/- | SmartConnect Box | SmartConnect Box |
| - | - | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ | 2 Kanäle/✓ | 1 Kanal/ - | 1 Kanal/ - | 1 Kanal/ - | 1 Kanal/ - | 1 Kanal/ - | 1 Kanal/ - | 4 Kanäle/ - | 4 Kanäle/ - |
| Über AIS u. Player | Über AIS u. Player | Über AIS u. Player | Über AIS u. Player | individuell | individuell u. Player | individuell u. Player | individuell u. Player | individuell u. Player | individuell u. Player | individuell | individuell |
| LAN-Modul 509 K-Modul 524 UP0-Modul 508 | | - | LAN-Modul 509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 26 | 38/48 | 38/48 | 38/48 | 2+8 IP | 2+8 IP | 6+8 IP | 6+8 IP | 8+8 IP | 8+8 IP | 48 | 80 |
| 48 | 48 | 48 | 48 | 40 | 40 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| - | ✓ ⁶ | ✓ ⁶ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Übersicht AGFEO Kommunikationssysteme AC und AS im Detail

| Leistungsmerkmale im Überblick | AC 14 pro | AC 14 pro Web | AC 141 pro | AS 151 plus | AS 181 plus |
|--|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|
| Apothekerschaltung intern / extern (Türrufumleitung zum externen Teilnehmer) | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
| Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufweiserschaltung intern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ansage vor Melden / Ansage bei Besetzt | - | - | - | - | - |
| Ansage bei aktiviertem Alarmeingang | - | - | - | - | - |
| Automatische Amtsholung (spontan, Direkt) intern/extern | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
| Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel | - | - | - | - | - |
| Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 1/2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenübertragung von 56.600 bps an den a/b-Ports | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen, die auch bei Netzausfall erhalten bleiben | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2 Tarifeinheitenfaktoren | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dreierkonferenz intern /extern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz) | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
| Heranholen von Rufen / Rufübernahme (Pick-Up) | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/✓ |
| Interngespräche kostenlos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CSV-Import vorhandener Telefonbücher | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Projektion von Gesprächen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservieren einer Wählleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Raumüberwachung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rückfrage / Halten / Vermitteln | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
| Rückruf intern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufumleitung intern oder extern in den Varianten: ständig / bei besetzt / bei nicht melden | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ | ✓/✓/✓ |
| Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufumleitung, Follow me intern / extern, Ziel von extern umschaltbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sparwahl (Call through) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Call-Back-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonschloss (Notruf ist möglich) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Trennung von Privat- und Dienstgesprächen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Grundausbau AGFEO Kommunikationssysteme AC und AS

| | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Gehäuse | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt | Kompakt |
| Gehäusematerial | ABS Thermoplast |
| Gehäuseabmessungen BxHxT | 215 x 154 x 46 mm | 215 x 154 x 46 mm | 215 x 154 x 46 mm | 322 x 244 x 81 mm | 322 x 244 x 81 mm |
| Produktgewicht | 0,9 kg | 0,9 kg | 0,9 kg | 1,5 kg | 1,5 kg |
| Amt Analog | - | - | - | - | - |
| ISDN-Anschluss fest extern | 1 Mehrgeräte/Anlagen |
| S0-Anschluss fest intern | - | - | 1 | - | - |
| ISDN-S0-Anschluss schaltbar (intern/extern) | - | - | - | 1 | 1 |
| a/b Ports | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| TFE-Anschlussart | a/b | a/b | a/b | a/b | a/b - FTZ |
| RS 232 Schnittstelle | RJ 45 | RJ 45 | RJ 45 | 9pol. D-Sub. | 9pol. D-Sub. |
| USB Schnittstelle | - | Buchse Typ B | Buchse Typ B | Buchse Typ B | Buchse Typ B |
| LAN Schnittstelle | - | - | - | - | - |
| UPD Schnittstelle | - | - | - | - | - |
| Software | TK-Suite Professional |
| Relais | - | - | - | - | 4 x 30 V DC/1A |
| Taster | - | - | - | - | 3 |
| Sensor | - | - | - | - | - |
| Display | - | - | - | - | - |
| Vernetzung Anlage-Anlage | - | - | - | - | - |
| Zentrales Telefonbuch mit bis zu x Einträgen, auch im vernetzten Betrieb | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| AIS | - | - | - | - | - |
| AMS | - | - | - | - | - |
| Wartemusik | fest | fest | fest | fest | fest oder ext. Musikquelle |
| Weckruf mit Ansage der Zeit | - | - | - | - | - |
| Modulsteckplätze | - | - | - | - | - |
| Max. Anzahl Systemtelefone | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Max. Anzahl STE 40 pro Systemtelefon | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Max. Anzahl STE 40 im Gesamtsystem | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Energiebedarf | 3,3 Watt | 3,3 Watt | 3,8 Watt | 3,4 Watt | 4,5 Watt |
| Stromversorgung | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil ext. | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. | 230 V, 50 Hz, Schaltnetzteil int. |

Funktionsübersicht AGFEO Telefone in Verbindung mit AGFEO Kommunikationssystemen

| Telefone im Überblick | T 11 | T 18 | T 16 SIP | T 19 SIP | DECT 22 | DECT 33 IP | DECT 60 IP | DECT 65 IP |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Typ | Analogtelefon | Analogtelefon | SIP-Telefon | SIP-Telefon | Analogtelefon | IP-Telefon | IP-Telefon | IP-Telefon |
| Art | Schnurgebunden | Schnurgebunden | Schnurgebunden | Schnurgebunden | Schnurlos | Schnurlos | Schnurlos | Schnurlos |
| Anschlussart | a/b | a/b | IP | IP | a/b | IP | IP | IP |
| Modulare Erweiterungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Externe Erweiterungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Headset/DHSG | -/- | ✓/- SW/ | ✓/- Mono | ✓/- Mono | ✓/- Farbe | ✓/- Farbe | ✓/- Farbe | ✓/- Farbe |
| Display | - | 24 x 82 mm | 75,8 x 29,5 mm | 79,6 x 42,4 mm | 35 x 28 mm/Bel. | 26 x 26 mm/Bel. | 40 x 32 mm/Bel. | 40 x 32 mm/Bel. |
| Gehäusefarben | Silber/Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz |
| Gehäuseabmessungen | 210 x 95 x 100 mm | 210 x 130 x 180 mm | 158 x 191 x 178 mm | 158 x 243 x 178 mm | Mobilteil 24 x 48 x 149 mm | Mobilteil 25 x 41 x 135 mm | Mobilteil 26 x 48 x 142 mm | Mobilteil 26 x 48 x 142 mm |
| Stromversorgung | über TK-Anlage | über TK-Anlage | PoE Class 2 | PoE Class 2 | - | - | - | - |
| Steckernetzteil | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Leistungsaufnahme max. | 0,8 Watt | 0,8 Watt | 2,5 Watt | 2,5 Watt | 0,8 Watt | 0,5 Watt | 1,8 Watt | 0,8 Watt |
| Datumsanzeige | - | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum | Datum |
| Navigationstasten | - | Statisch | Dynamisch | Dynamisch | Menüangepasst | Menüangepasst | Menüangepasst | Menüangepasst |
| Inkognito | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Funktionstasten | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - |
| STE 40 Erweiterung möglich | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurzwahltasten | 10 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 |
| Zielwahl-/Linientasten | 2 | 12 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Intern/Telefonbucheinträge | -/1000 AC, AS 5000 ES | 99/1000 AC, AS 5000 ES | 500/+TK-Suite Kontakte | 500/+TK-Suite Kontakte | 200/- | 50/+TK-Suite Kontakte | 100/+TK-Suite Kontakte | 100/+TK-Suite Kontakte |
| CLIP-Funktion – Sehen wer anruft | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufliste mit Datum, Uhrzeit und Name | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| CTI – Wählen per Mausklick | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Akustik-Einstellung für Hörer und Mikrofon | -/- | ✓/- | ✓ | ✓/✓ | ✓/- | ✓/- | ✓/- | ✓/- |
| Anrufliste | - | 50 | 300 | 300 | 30 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Freisprechen/Lauthören | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rufumleitung schalten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reservierung einer Leitung | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | - | - | - |
| Ruf abweisen | - | - | ✓ | ✓ | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anklopfen ein/aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anruffilter und Anrufschutz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausschalten des Tonrufs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Zeitgesteuerte Rufweiterleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Besetztton für Anrufer ein/aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Durchsage zu Systemtelefonen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dauer/Gesprächskostenanzeige | - | ✓/- | ✓/✓ | ✓/✓ | ✓/- | ✓/- | ✓/- | ✓/- |
| Fernabfrage tauglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Heranholen von Rufen anderer Telefone | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Internertaste | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Konferenzschaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Timersteuerung | ✓ | ✓ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sehen wer telefoniert | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gruppensteuerung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Makeln | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kanzleifunktion und Hotelfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vermittlungsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mikrofonstummenschaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telefonschloss | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Externe Gesprächsweiter- leitung (im Amt) | ✓ ² | ✓ ² | ✓ | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² |
| Komfortsuche im Telefon- buch (Vanity) | ✓ ² | ✓ ² | ✓ | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² |
| Wandmontage möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ ² | - | - | - | - |
| Taste: Haustür sprechen/öffnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schalten von externen Geräten | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ | ✓ ³ |
| Wecken | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² | ✓ ² |
| Busylight/VIPlight | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Türgongsimulation | - | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Klingeltöne | 3 | 16 | 9+3 | 9+3 | 35 | 6 | 6 | 6 |
| Steuerung der Gebäudeautomation | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} | ✓ ^{2, 6} |

✓² in Verbindung mit AC, AS Kommunikationssystemen.

✓³ in Verbindung mit Kommunikationssystemen, die eine Relaischaltung beinhalten.

✓⁵ Bei Verwendung eines A-Moduls sind weitere Klingeltöne als Wav.-Datei einspielbar.

✓⁶ Steuerung vorprogrammierter Szenen möglich.

Kennziffern

Standardkennziffern ab Firmware 9.0 für AS-Serie

| | | | |
|---|---|--|---|
| Relais schalten (ii = Internrufnr., n = 0 aus, n = 1 ein) | *0 ⁱⁱ | Umleitung zu einschalten (m = 1 Externziel, m = 2 Internziel, m = 3 Kurzwahlziel, n = 0 deaktiv, n = 1 ständig, n = 2 bei besetzt, n = 3 bei nichtmelden, ii = Internrufnr., xxx Umleitungsziel (Rufnr. oder Telefonbuch)) | *58 ^{mniixx} (^{##}) |
| Gezielte MSN-Belegung (mmm = MSN) | *0 ⁰ mmm ^{##} | Alle Umleitungen für Intern deaktivieren (iii = Internnr) | *580 ⁱⁱⁱ |
| Türsprechstelle anrufen/Türruf heranholen (ii =TFE-Nr.) | *1 ¹ (ⁱⁱⁱ) | Alle Umleitungen für Intern löschen (iii = Internnr) | *589 ⁱⁱⁱ |
| Türöffner ohne Türgespräch direkt betätigen (ii =TFE-Nr.) | *1 ² (ⁱⁱⁱ) | Anrufbeantworter (mm= Internrufnr, n : 0 = alle Ansagen aus, 1 = alle Ansagen ein) | *59 ^{mmn} |
| Timer (g = 01..20 Gruppe, n = 0 Timer inaktiv, n = 1 Timer aktiv, n = 2 Funkt. aus, n = 3 Funkt. ein und Timer aktiv, n = 4 Funkt. aus, n = Funkt. ein) | *1 ³ g ⁿ | ISDN Halten | *60 |
| Fangen | *1 ⁴ | Konferenz | *61 |
| Wecken deaktivieren | *1 ⁶ 0 | Rufnummernübermittlung mit führender 0 für Amtsholung auf internen S0 (n = 0 aus, n = 1 ein) | *62 ⁿ |
| Wecken aktivieren | *1 ⁶ 1 | ISDN Anrufweitschaltung einschalten (m = 1 Externziel, m = 3 Kurzwahlziel, n = 0 deaktiv, n = 1 ständig, n = 2 bei besetzt, n = 3 bei Nicht-melden, ii = MSN, xxx = Umleitungsziel (Rufnr. oder Telefonbuchindex)) | *63 ^{mniixx} (^{##}) |
| Weckruf fortsetzen | *1 ⁶ 2 | Alle Umleitungen für MSN deaktivieren (i = MSN) | *630 ⁱ (^{##}) |
| Weckzeit abhören | *1 ⁶ 3 | Alle Umleitungen für MSN deaktivieren und löschen (i = MSN) | *639 ⁱ (^{##}) |
| Weckzeit eingeben (h = Stunde, m = Minute) | *1 ⁶ 4 ^{hm} | Telefoncode löschen (xxxx = Telefoncode) | *660 ^{xxxx} |
| aktuelle Zeit abhören | *1 ⁶ 5 | Telefoncode programmieren (aaaa = alter Telefoncode, nnnn = neuer Telefoncode) | *661 ^{aaaaannn} |
| Wecken Tag eingeben (d = 0,1..7,8,9; 0=alle aus,1..7 = Mo..Fr; 8 = Mo bis Fr, 9=Mo bis So) | *1 ⁶ 6 ^d | ISDN Übermittlung der Rufnr zum Anrufer (n = 0 aus, n = 1 ein) | *67 ⁿ |
| Weckzeit löschen (i= Internrufnr) | *1 ⁶ 9 ⁱ | ISDN Übermittlung der Rufnr zum Angerufenen (n = 0 aus, n = 1 ein) | *68 ⁿ |
| Rückruf einleiten | *1 ⁹ | Sonderwählfunktionen deaktivieren | *69 |
| Weitergabe extern | *2 ⁰ | Externruf heranholen/anklopfenden Abfragen | *8 |
| Trennen (Anklöpfen abweisen, evtl. Trennen des 1. Gespräches !!!) | *2 ¹ | EIB-Szene mit der Interntnummer xx schalten | *90 ^{xx} |
| Gespräch parken bzw. ausparken (in der Anlage, nicht ISDN) | *2 ² | | |
| Projektkennziffer (mit k bis zu 6 Ziffern) | *2 ³ k ^{##} | | |
| Umschaltung auf FAX Dienst bis zum Auflegen | *2 ⁴ 2 | | |
| Rufnummer (n = 0 unterdrücken, n = 1 anzeigen, n = 2 temp. übermitteln) | *2 ⁵ ⁿ | | |
| Gezieltes heranholen (ii = Internrufnummer, i = 0 Extern global (wie bei *8)) | *2 ⁶ ⁱⁱ | | |
| Parken in der VST (n = 00..99 als Parkindex) | *2 ⁷ ⁿⁿ | | |
| ISDN entparken (n = 00..99 als Parkindex) | *2 ⁸ ⁿⁿ | | |
| Amtsleitung reservieren | *2 ⁹ | | |
| Rückfrage im analogem Amt (Hook-Flash) | *2* | | |
| Kurzwahl (nnn = Kurzwahlindex) | *3 ⁿⁿⁿ | | |
| Vanity-Kurzwahl (abc= Name des TB-Eintrages in Vanity-Notation) | *3* ^{abc} | | |
| Gruppe Login/out (mm = Internrufnummer der Gruppe, n = 0 Login; n = 1 Logout; n = 2 abwesend; n = 3 anwesend) | *4 ⁰ mmm | | |
| Gruppe Login/out (mm = Internrufnummer der Gruppe, n = 5 Login; n = 4 Logout; n = 6 abwesend; n = 7 anwesend, x = Internrufnummer) | *4 ⁰ mmnx | | |
| Fremdwahl für alle n = 0,1 nicht erlaubt,erlaubt | *4 ¹ 2 ¹ ⁿ | | |
| Fremdwahl erlaubt für nn = Interntnummer | *4 ¹ 2 ² ⁿⁿ | | |
| Fremdwahl CTI pro Port n = 0,1 nicht erlaubt,erlaubt | *4 ¹ 3 ⁿ | | |
| Fremdwahl mit automatischem GU n = 0,1 aus/ein | *4 ¹ 4 ⁿ | | |
| Hotel Check in/out – Raumpflege abgeschlossen | *4 ¹ 8 ² | | |
| n = 0 PIN-CODE freie Rufnummern, m = Index 1..4, xx = Rufnummer n = 1 Alternative Rufnummer für den Rückruf, m = Index 1..4, xx=Rufnummer | *4 ¹ 8 ⁹ ^{nmxx} | | |
| Anruffilter (n = 0,1 aus/ein) | *4 ¹ 9 ⁿ | | |
| LCR für Internrufnummer (n = 0 aus, n = 1 ein) | *4 ² ⁿ | | |
| Anrufschutz (n = 1 Internanrufe, n = 2 Externanrufe, n = 3 alle Anrufe, n = 0 Schutz aus) | *4 ³ ⁿ | | |
| Gebühren für das letzte Gespräch nachsenden | *4 ⁴ | | |
| Raumüberwachung vorbereiten | *4 ⁵ | | |
| Busy on busy (m = 0 aus, m = 1 ein nnn = Rufnr.) | *4 ⁶ ^{mnnn} | | |
| Fernbetreuung erlauben (n = 0 = aus, 1 ohne Telefonbuch, n = 2 komplett) | *4 ⁷ ⁿ | | |
| Fernkonfigurationsnummer programmieren | *4 ⁷ 3 ^{xxx} | | |
| Durchsage zum Systel (nn = Internnr. des Systels, nn = 00 Durchsage zu allen Systels) | *4 ⁸ ⁿⁿ | | |
| Ansage über Audiomodul | *4 ⁹ | | |
| Notruf 1 | *5* | | |
| Notruf 2 | *5 ^{##} | | |
| Automatische Wahl (n = 0 aus, n = 1 ein) | *5 ⁰ ⁿ | | |
| Automatische Amtsholung (n = 0 aus , n = 1 automatisch mit intern) | *5 ¹ ⁿ | | |
| Gebührenimpuls (n = 0 aus, n = 1 ein) | *5 ² ⁿ | | |
| Anrufvariante (m = 0 Tag, m = 1 Nacht, nnn = Rufnr) | *5 ³ ^{mnnn} (^{##}) | | |
| Anrufvariante (m = 2 für alle Tag, m = 3 für alle Nacht) | *5 ³ ^m | | |
| Anrufvariante TFE (m = 4 TFE-Tag, m = 5 TFE-Nacht, nn = Internrufnr. TFE) | *5 ³ ^{mnn} (^{##}) | | |
| RWS (m = 0 aus, m = 1 ein , nnn=Rufnummer, m = 2 für alle aus, m = 3 für alle ein) | *5 ⁴ m ⁽ⁿⁿⁿ ^{##}) | | |
| Anklöpfen (n = 0 aus, n = 1 optisch, n = 2 mit Ton) | *5 ⁵ ⁿ | | |
| Telefon Schloss ausschalten (xxxx = Telefoncode) | *5 ⁶ 0 ^{xxxx} | | |
| Telefon Schloss einschalten | *5 ⁶ 1 | | |
| Umleitung von einschalten (nn Internrufnr.) | *5 ⁷ 1 ⁿⁿ | | |
| Umleitung von ausschalten (nn Internrufnr.) | *5 ⁷ 0 ⁿⁿ | | |

Programmierziffern ab Firmware 9.0 für AS-Serie

| | |
|--|-------------|
| Programmiermodus starten (xxxx optionaler Einrichtcode) | *705xxxx |
| Programmiermodus beenden | *700 |
| Direktrufnummer löschen | *7030 |
| Direktrufnummer programmieren (xxx = Direktrufnummer) | *7031xxx |
| Auslieferungszustand wiederherstellen (danach wird die Anlage neu gestartet!!!) | *709 |
| Telefonbuch-Rufnummer löschen (nnn=Kurzwahlindex) | *710nnn |
| Gebührenmulsfrequenz einstellen (n=1 16KHz, n=2 12 KHz) | *719n |
| Wartemusik festlegen (n=0 kein MoH, n=1 interne MoH, n=2 externe MoH) | *72n |
| Ortsnetzkennzahl (xx=Kennzahl) | *723xx# |
| Automatische Wahl Rufnummer löschen | *7240 |
| Automatische Wahl Rufnummer programmieren (xxx Rufnr.) | *7241xxx |
| Automatische Wahl Intern programmieren (nn interne Rufnr.) | *7242nn |
| Codenr. Schaltbox löschen | *7250 |
| Codenr. Schaltbox programmieren (xxxx = Schaltboxcode) | *7251xxxx |
| Einrichtcode löschen (=2580 eintragen und deaktivieren) | *7260 |
| Einrichtcode programmieren (xxxx = Einrichtcode) | *7261xxxx |
| Gebührencode löschen | *7280 |
| Gebührencode programmieren (xxxx = Gebührencode) | *7281xxxx |
| Notrufnummer n=0 löschen, n=1 programmieren, xxx=Rufnummer | *7290n(xxx) |
| Notrufnummer 1 (n=0 löschen, n=1 programmieren xxx=Rufnummer) | *7291n(xxx) |
| Notrufnummer 2 (n=0 löschen, n=1 programmieren xxx=Rufnummer) | *7292n(xxx) |
| Automatische Wahl Rufnummer (n=0 löschen, n=1 programmieren xxx=Rufnummer) | *7293n(xxx) |
| Direktrufnummer (n=0 löschen, n=1 programmieren xxx=Rufnummer) | *7294n(xxx) |
| Externberechtigung programmieren (mm = Internnr., n=1 unbegrenzt, n=2 Inland, n=3 Nahbereich, n=4 Ortsbereich, n=5 Halbbant) | *730mmn |
| Externzugang für Teilnehmer programmieren (m = 0 gesperrt, nn = Internnr., xxx = Rufnr m=1 berechtigt, nn = Internnr., xxx = Rufnr m=2 bevorzugt, nn = Internnr., xxx = Rufnr, m=3 alle gesperrt, nn = Internnr., m=4 alle berechtigt, nn = Internnr.,) | *731mmnxxx |
| Linie für den Rückruf aus der Anrufliste, n = 0 mit der ankommenden Linie, n=1 jede mögliche Linie | *7318n |
| Externzugang mit 9 (zusätzlich zur 0) programmieren (n = 0,1 aus/an) | *7319n |
| Rufart für MSN-Einstellen (xxx = Rufnummer, n=0 normaler Amt-ruf, n=1..4 Coderufe; 5..9 Sounddateien beim ST 30/ST 40 mit AB)) | *732xxx#n |
| Reset | *734 |
| Parken mit Kennziffer (n=0,1 aus,ein) | *735n |
| Alle LAN-Module in Auslieferungszustand zurücksetzen | *73791346 |
| Uhrzeit stellen | *7161hhmm |
| Datum einstellen | *7162ddmmjj |
| Anrufliste (m = 0 aus, m = 1 mit Rufnummer, m = 2 nur Name aus Telefonbuch) | *749m |
| Freibereichsnummern löschen (mm=01..40) | *760mm |
| Freibereichsnummern programmieren (mm = 01..40, xxxx Vorwahl) | *761mmxxxx |
| Sperrbereichsnummern löschen (mm = 01..20) | *770mm |
| Sperrbereichsnummern programmieren (m = 01..20, xxxx Vorwahl) | *771mmxxxx |
| Sperrnummern für Teilnehmer (m = 0 aus, m = 1 ein, nn=Internnr.) | *772mnn |
| Internrufnummern programmieren (nn = 1. Internnr., oo = 2. Internnr. nur „#“ für Internnr. löschen) | *780nn#oo# |
| Endgerätetypen programmieren (n=1 Telefon, n=2 Anrufbeantw., n=3 Fax, n=4 Funkzelle, n=5 Modem, n=6 Kombiport, n=7 Audio-modul, n=8 GSM, n=9 Voicebox) | *781n |
| Flashzeit am analogen Amt (n = 1..6 à 100..600ms) | *7821n |
| Flashzeit am eigenen Port (n = 2..6 à 200..600ms) | *788n |
| Clip pro Anlage n = 0,1,2,3,9 (alle aus, Rufnummer, Name, Datum, umgeleitete Nummer) | *7891n |
| Clip pro Port n = 0,1,2 (aus/ein/in der Verbindung ein) | *7892n |

Standardkennziffern ab Firmware 1.6 für ES-Serie

| | |
|--|---------------|
| Relais Schalten (nn=InternNr. des Relais; m = 1,0) | *0nnm |
| Nach Extern rufen mit spezieller MSN (nn = MSN; mm = Externrufnummer) | *00nn#mm |
| Mit Tür sprechen oder Öffner betätigen (nn = Internrufnummer der Tür) | *11nn |
| Türöffner betätigen (nn=Internrufnummer der Tür) | *12nn |
| Rückruf einleiten | *19 |
| Weitergabe Extern | *20 |
| Anklopfen abweisen | *21 |
| Ein- oder Ausparken | *22 |
| Eigene Rufnummer übertragen (n = 0 Nein, n = 1 Ja, n = 2 Global Call bei PTP) | *25n |
| Heranholen von Rufen (nn= InternNr.; nn=0 Externrufe heranholen) | *26nn |
| Kurzwahl (nnn= 3-stellige Kurzwahlziffer) | *3nnn |
| In Gruppen ein- bzw. ausbuchen (nn = Gruppennummer; m = 0 ausbuchen; m = 1 einbuchen) | *40nm |
| Anrufschatz deaktivieren | *430 |
| Anrufschatz aktivieren | *43# |
| Fernwartung, Sitzung beenden | *470 |
| Fernwartung, Sitzung starten, erfolgreiche Anmeldung vorausgesetzt | *472 |
| Durchsage (nn = InternNr.; nn = 0 an alle): | *48nn |
| Anklopschutz ein/aus (n=1 Anklopschutz 1; n=0 Anklopschutz aus) | *55n |
| Telefon auf- oder abschließen (m = 0 aufschließen, m = 1 abschließen; cccc = Telefoncode) | *56mcccc |
| Alle Umleitungen deaktivieren | *580 |
| Umleitungen extern aktivieren (n = 1 ständig, n = 2 bei besetzt, n = 3 bei Nichtmelden xxx = Umleitungsziel) | *581nxxx# |
| Umleitung extern ständig deaktivieren | *58101# |
| Umleitung extern bei besetzt deaktivieren | *58102# |
| Umleitung extern bei nichtmelden deaktivieren | *58103# |
| Umleitungen intern aktivieren (n = 1 ständig, n = 2 bei besetzt, n = 3 bei Nichtmelden xxx = Umleitungsziel) | *582nxxx |
| Umleitung intern ständig deaktivieren | *58201 |
| Umleitung intern bei besetzt deaktivieren | *58202 |
| Umleitung intern bei nichtmelden deaktivieren | *58203 |
| Voicebox schalten (vb = Voiceboxnr; m = 0 Aus, m = 1 An) | *59vb m |
| Makeln (nn = InternNr.; nn = 0 makeln zum Externge-spräch) | *60nn |
| Konferenz einleiten | *61 |
| Alle ISDN-Umleitungen für eine MSN deaktivieren | *630msn# |
| ISDN-Umleitungen für eine MSN programmieren und schalten (n = 0 deaktiv, n = 1 ständig, n = 2 bei besetzt, n = 3 bei Nichtmelden, n = 4 bei besetzt oder Nicht-melden; xxx = Umleitungsziel) | *631nmsn#xxx# |
| Inkognito (Rufnummernunterdrückung) an/aus (n=0 Inkognito an, Rufnummer wird nicht gesendet, n=1 Inkognito aus, Rufnummer wird gesendet) | *68n |
| Konfiguration löschen (xxxx = Einrichtcode) | *709xxxx |
| Anlagen Neustart (xxxx = Einrichtcode) | *734xxxx |
| Auslieferungszustand wiederherstellen (xxxx = Einrichtcode) | *73809709xxxx |
| Administratorpasswort zurücksetzen auf „admin“ (xxxxxx = die letzten 6 Stellen der Produktkennziffer) | *799453xxxxxx |
| Konfigurationsmodus für ab TFE einleiten (n = Internnummer der TFE-Taste) | *9111n |
| Update des Systems starten | *9299 |
| SSH Server starten/stoppen (m = 0 stoppen, m = 1 starten; xxxx = Einrichtcode) | *988mxxx |
| Anzeige der Anlagen-IP (Selbstanruf mit CLIP-Über-tragung) | *992 |

Mehr Transparenz für Sie mit dem neuen AGFEO Energiepass

AGFEO, der Trendsetter im Green-TK Kommunikationsmarkt, setzt einen neuen Meilenstein. Bereits im Jahre 2007, mit Einführung des Watt Symbols, stellte AGFEO erstmals den Stromverbrauch seiner Produkte transparent dar. Mit dem AGFEO Energiepass bieten wir Ihnen noch mehr Transparenz und somit auch die Möglichkeit, die Leistungsangaben dem aktuellen Kommunikationsverhalten anzupassen. Mit immer neueren und komplexeren Schaltungstechniken sorgen die AGFEO Entwicklungsingenieure dafür, dass bei immer besserer Produktperformance der Energieverbrauch nicht stetig ansteigt.

Kurzbeschreibung zu Ihrer Orientierung

HOME – SMALL OFFICE – BUSINESS sind die empfohlenen Einsatzbereiche, für die das Produkt entwickelt wurde.

Wirkbetrieb bezeichnet den Zustand, in dem ein Telefon oder TFE Audio/Sprache und visuelle Informationen übermittelt und empfängt/wiedergibt. Oder ganz einfach: Sie telefonieren.

Bereitschaftsbetrieb bezeichnet einen Zustand, in dem ein Telefon oder eine TFE ohne Display und Statusanzeigen nur folgende beispielhafte Funktionen bereitstellt um Energie zu sparen:

- Bereit einen Anruf zu signalisieren.
- Bereit einen Anruf zu tätigen.

Statusbetrieb bezeichnet einen Zustand, in dem ein Telefon oder TFE nur folgende beispielhafte Funktionen bereitstellt, um Energie zu sparen:

- Informations- oder Statusanzeige, Uhrzeit-, Datumsanzeige und ähnliches.
- Bereit einen Anruf zu signalisieren.
- Bereit einen Anruf zu tätigen.

Symbol Steckernetzteil gibt an, ob das Gerät mit einem externen Netzteil betrieben werden muss oder ohne zusätzliche externe Energieversorgung nur durch Verbindung mit dem AGFEO Kommunikationssystem funktionsfähig ist.

Symbol Display gibt bei allen Geräten mit einem Display an:

- die Größe in mm x mm
- die Beleuchtung und Farbigkeit
- die Art des Displays (Zeilen/Pixel)

Der angegebene Verbrauch in kWh setzt sich aus Wirk-, Bereitschafts- und Statusbetrieb zusammen in Abhängigkeit des empfohlenen Einsatzbereichs. Weiterführende Informationen zum Energiepass finden Sie unter www.agfeo.de/energiepass

HOME SMALL OFFICE BUSINESS

Energieverbrauch: 7,4 kWh/Jahr =
€ 1,93 bei 26 Cent/kWh

Statusbetrieb: Ja Nein
Bereitschaftsbetrieb: Ja Nein

XX x XX mm

AGFEO

AGFEO alle Kontakte

| | | |
|---|---|---|
| Allgemeine Produktinformationen | | |
| | Mo – Do 08:30 – 14:00 Uhr | Fr 08:30 – 12:30 Uhr |
| | Tel. +49 521 44709-140 | |
| AGFEO Fachhändler Hotline | | |
| | Mo – Do 08:30 – 18:00 Uhr | Fr 08:30 – 16:00 Uhr |
| Technische Fragen | Tel. +49 521 448044 | Schriftliche Anfragen im Partnerbereich über das Online-Formular: www.agfeo.de → Rubrik Anfragen → Hotline |
| Pre-Sales-Service | Tel. +49 521 44709-9911 | |
| Ausschreibungen/Leistungsverzeichnisse | | |
| | Mo – Do 08:00 – 14:00 Uhr | Fr 08:00 – 12:30 Uhr |
| Doris Kohlhase | Tel. +49 521 44709-217 Fax +49 521 44709-219 ausschreibungen@agfeo.de | |
| AGFEO Kundenbetreuung/Vertriebsaußendienst | | |
| Dirk Brauer | Mobil +49 171 2462359 dbrauer@agfeo.de | Deutschland Nord-Ost PLZ 18 – 31, 38 – 39 |
| Klaus Reddig | Mobil +49 171 6061286 kreddig@agfeo.de | Deutschland Nord-West PLZ 32, 33, 40 – 42, 44 – 49, 58 – 59 |
| Michael Hauer | Mobil +49 171 6358412 mhauer@agfeo.de | Deutschland West PLZ 34 – 37, 50 – 57, 60 – 61, 63 – 67 |
| Marc Kulmann | Mobil +49 171 5011558 mkulmann@agfeo.de | Deutschland Süd-West und Schweiz PLZ 68 – 79, 86 – 91, 97 und Schweiz |
| Christian Wallisch | Mobil +49 171 2464302 cwallisch@agfeo.de | Deutschland Süd-Ost und Österreich PLZ 80 – 85, 92 – 96 und Österreich |
| Heinz-Jürgen Paul | Mobil +49 171 6309449 jpaul@agfeo.de | Deutschland Ost PLZ 01 – 04, 06 – 10, 12 – 17, 98 – 99 |
| AGFEO Projektgeschäft/Kooperationen | | |
| Lars Brückner | Tel. +49 521 44709-630 Fax +49 521 44709-219 projekte@agfeo.de | Projektgeschäft/Kooperationen |
| AGFEO Kundenbetreuung/Vertriebsinnendienst Fax +49 521 44709-219 | | |
| Sandra Beilmann | Tel. +49 521 44709-211 sbeilmann@agfeo.de | PLZ 34 – 37, 50 – 57, 60, 61, 63 – 67, 01 – 04, 06 – 10, 12 – 17, 98 – 99 Projektgeschäfte |
| Daniela Kötter | Tel. +49 521 44709-213 dkoetter@agfeo.de | PLZ 32 – 33, 40 – 42, 44 – 49, 58 – 59, 80 – 85, 92 – 96 Österreich Werbemittel, Webshop |
| Stefan Teschner | Tel. +49 521 44709-212 steschner@agfeo.de | PLZ 18 – 31, 38 – 39, 68 – 79, 86 – 91, 97 Schweiz |
| Vertriebsteam | Tel. +49 521 44709-240 | Eigenbedarf und Vorführanlagen |
| AGFEO Service/Reparatur | | |
| Technik/Reparatur | Tel. +49 521 44709-555 Tel. +49 521 44709-556 Fax: +49 521 44709-559 | serviceverwaltung@agfeo.de |
| Verwaltung Reparatureinsendung | Tel. +49 521 44709-555 Tel. +49 521 44709-556 Fax: +49 521 44709-559 | serviceverwaltung@agfeo.de |
| AGFEO Seminarcenter | | |
| | Tel. +49 521 44709-620 Fax +49 521 9427810 schulung@agfeo.de | |
| Zentrale | | |
| | Tel. +49 521 44709-0 Fax: +49 521 44709-98555 info@agfeo.de | |

Art.-Nr. 4100502 | Stand Juni 2016 | Printed in Germany
Irrtum und Änderungen vorbehalten

AGFEO Telekommunikation
Gaswerkstraße 8
D-33647 Bielefeld

T: +49 52144709-0
F: +49 52144709-50
info@agfeo.de · www.agfeo.de

AGFEO
einfach | perfekt | kommunizieren