

THE SMART MONEY IS ON



DOUBLECOIN

ਟਰੱਕ ਟਾਇਰ ਡੇਟਾ ਅਤੇ
ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ



ਵਿਸ਼ਾ-ਸੂਚੀ

ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ	2
ਡ੍ਰਾਇਵ ਟਾਇਰ	8
ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਾਇਰ	19
ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ	24
ਵਾਰੰਟੀ	34

FR610⁺

OptiGreen Series



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਟੀਰ ਅਵਸਥਾ ਟਾਇਰ

- ਨਿਉ ਓਪਟੀਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਘਟ ਰੋਲਿੰਗ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਬਰੀ 'ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਚਾਰ ਬੈਲਟ ਕੋਸਿੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਵਟ ਥਕਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕੁਲ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਾਈਪਿੰਗ ਬੇਹਤਰ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	41.4	11.0	20	8.25	19.4	500	118	TL
11R22.5	16	H	L	41.4	11.0	20	8.25	19.4	500	118	TL
295/75R22.5	14	G	L	40.3	11.7	20	9.00	18.8	516	116	TL
295/75R22.5	16	H	L	40.3	11.7	20	9.00	18.8	516	116	TL
11R24.5	14	G	L	43.2	10.9	20	8.25	20.1	480	117	TL
11R24.5	16	H	L	43.2	10.9	20	8.25	20.1	480	117	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.5	10.9	20	8.25	19.5	501	117	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

FR605

OptiGreen Series



ਬਾਲਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਟ੍ਰੀਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਰੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਿਸਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਿਬਸ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਤਹ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਈ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਤ੍ਰੰਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.4	11.1	17	8.25	19.8	496	113	TL
11R22.5	16	H	M	41.4	11.1	17	8.25	19.8	496	117	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.6	11.7	17	9.00	18.8	510	108	TL
11R24.5	14	G	M	43.3	10.9	17	8.25	20.8	473	125	TL
11R24.5	16	H	M	43.3	10.9	17	8.25	20.8	473	128	TL
285/75R24.5	14	G	M	41.5	11.0	17	8.25	19.5	492	124	TL




ਸਟੀਅਰ

ਕ੍ਰਾਇਟ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ



RR680



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਜਨਲ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ

- ਝਰੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਾਈਪਜ਼ ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਿਬ ਟ੍ਰੀਡ ਦਾ ਚੌੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਹੰਢਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਰ / ਸਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਿਸਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸਮਾਰਟਵੇ ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ CARB ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੀਡ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਬਾਲਨ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਚਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਕਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	41.4	11.1	18	8.25	19.8	499	115	TL
11R22.5	16	H	L	41.4	11.1	18	8.25	19.8	499	118	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.6	11.7	18	9.00	19.5	504	118	TL
295/75R22.5	16	H	M	40.4	11.7	18	9.00	18.9	518	112	TL
11R24.5	14	G	L	43.3	10.9	18	8.25	20.8	476	129	TL
11R24.5	16	H	L	43.3	10.9	18	8.25	20.8	476	132	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.5	11.0	18	8.25	19.5	492	124	TL
9R22.5	14	G	L	38.3	9.1	18	6.75	17.9	206	110	TL
295/80R22.5	16	H	M	41.3	11.9	18	9.00	19.8	491	120	TL
295/80R22.5	18	J	M	41.3	11.9	18	9.00	19.8	491	120	TL
315/80R22.5	20	L	L	42.4	12.2	18	9.00	19.9	488	142	TL
305/75R24.5	18	J	M	42.7	11.6	19	9.00	19.6	486	136	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

 ਕੰਮ

 ਖੇਤਰੀ

RT600





ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਰੀਜਨਲ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਸਟੀਅਰ ਟਾਇਰ

- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਿਬ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਪਣੇ ਚੌੜੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਛਣਸਾਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਅਤੇ ਰਿਬਸ ਵਿਚਲੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਪਕੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਲੰਮੀ, ਟ੍ਰੈਡ ਦੀ ਸਮਾਨ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਵਧੀਕ ਟਾਇਰ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪਦਾਰਥ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
225/70R19.5	14	G	M	32.3	8.5	16	6.75	15.2	635	70	TL
225/70R19.5	14	G	N	32.5	8.8	19	6.75	15.1	644	69	TL
245/70R19.5	16	H	K	33.3	9.5	16	7.50	15.8	610	81	TL
245/70R19.5	16	H	K	33.3	9.5	16	7.50	15.8	610	81	TL
265/70R19.5	16	H	K	34.3	10.0	16	7.50	15.9	606	86	TL
8R19.5	12	F	M	34.1	8.2	16	6.00	16.3	592	68	TL
9R22.5	14	G	L	38.3	9.1	18	6.75	17.9	206	104	TL
10R22.5	14	G	L	40.2	10.0	18	7.50	18.9	510	108	TL
275/70R22.5	16	H	M	37.9	11.0	18	8.25	17.7	543	104	TL
7.50R17	10	E	L	33.6	8.7	16	6.00	15.6	619	65	TL*

* ਟਿਊਬਲੈਸ, ਟਿਊਬ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ



Double Coin EPA SmartWay[®] ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RR150



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਿਬ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਟਾਇਰ

- ਵਿਲੱਖਣ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨ ਘਿਸਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਚੈਨਲ ਸਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਚੌੜੀ ਝਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗਿੱਲੇ / ਸੁੱਕੇ ਟਰੇਕਸ਼ਨ (ਖਿਚਾਈ) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਬਨਾਵਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਗੜਾਈ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਕਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.4	11.1	19	8.25	19.8	499	115	TL
11R22.5	16	H	M	41.4	11.1	19	8.25	19.8	499	118	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.6	11.7	19	9.00	19.5	504	118	TL
11R24.5	14	G	L	43.3	10.9	19	8.25	20.8	476	129	TL
11R24.5	16	H	L	43.3	10.9	19	8.25	20.8	476	132	TL
285/75R24.5	14	G	M	41.5	11.0	19	8.25	19.5	492	124	TL
10.00R20	16	H	L	41.3	10.7	19	7.50	19.4	497	121	TT

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RT606+



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਿਬ ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਅਰ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟੇਢੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕਟ ਝਰੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਸਮਾਨੰਤਰ ਖਿਸਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰੀਜਨਲ ਸਟੀਅਰ / ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਮੂਵਲ ਮਾਇਲੇਜ ਲਈ ਸੜਕ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੀਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	41.6	11.1	22	8.25	19.8	496	122	TL
11R22.5	16	H	L	41.6	11.1	22	8.25	19.8	496	125	TL
295/75R22.5	14	G	L	40.7	11.7	22	9.00	19.5	496	129	TL
11R24.5	14	G	L	43.5	10.9	22	8.25	20.8	473	137	TL
11R24.5	16	H	L	43.5	10.9	22	8.25	20.8	473	138	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.5	10.6	22	8.25	19.5	492	131	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)

ਹਰ-ਸੈਸ਼ਨ/ਇਲਾਕਾ

Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

FD405

OptiGreen Series



ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੀ ਡ੍ਰਾਇਵ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ


- ਨਵਾਂ ਓਪਟੀਗ੍ਰੀਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬੰਦ ਸ਼ੇਲਡਰ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਚੰਦਨਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਬਰੀ ਦੇ ਤਲ ਰੱਖਿਆਕਾਰ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਕਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	42.0	10.9	26	8.25	20.1	488	120	TL
11R22.5	16	H	L	42.0	10.9	26	8.25	20.1	488	126	TL
295/75R22.5	14	G	L	41.2	11.7	26	9.00	19.0	507	120	TL
11R24.5	14	G	L	43.9	10.9	26	8.25	21.1	466	134	TL
11R24.5	16	H	L	43.9	10.9	26	8.25	21.1	466	138	TL
285/75R24.5	14	G	L	42.1	11.0	26	8.25	19.8	485	134	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

 ਕੰਮ

 ਖੇਤਰੀ

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

FD425⁺

OptiGreen Series




ਸੁਪਰ ਵਾਇਡ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਬਦਲਣਦੀ ਮਾਇਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਬਲੋਕ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚਕਾਰਲੀ ਸਾਈਪਸ ਅਤੇ ਟੇਚੀ ਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਪਾਈ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਸ਼ੋਲਡਰ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਗੋੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਾਇਰ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਿਸਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਬਾਲਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਡੂਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਸੇਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
445/50R22.5	20	L	L	40.2	17.0	26	14.00	18.4	523	180	TL



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay[®])



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay[®]-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RLB400



ਬੰਦ ਸ਼ੇਲਡਰ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਸਖਤ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ-ਟੂ-ਵੇਏਡ ਅਨੁਪਾਤ ਟਾਇਰ ਦੇ ਕਰਾਊਨ ਨੂੰ ਗੇੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ ਲੰਮੀ ਘਿਸਾਈ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚਕਾਰਲੇ ਸਾਈਪਸ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਉੱਪਰ ਪਕੜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਲਗ ਆਧਾਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਬਰੀ ਤਲ ਰੱਖਿਆਕਾਰ ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪੂਰੀ $30/32$ " ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਲੰਮੀ ਘਿਸਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਕਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	J	42.0	10.9	30	8.25	20.1	488	127	TL
11R22.5	16	H	J	42.0	10.9	30	8.25	20.1	488	130	TL
295/75R22.5	14	G	L	41.2	11.7	30	9.00	19.4	498	129	TL
11R24.5	14	G	L	43.9	10.9	30	8.25	21.1	466	139	TL
11R24.5	16	H	L	43.9	10.9	30	8.25	21.1	466	141	TL
285/75R24.5	14	G	L	42.1	11.0	30	8.25	19.8	485	131	TL
305/75R24.5	18	J	L	43.3	11.6	30	9.00	20.1	488	148	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RLB452



ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰਾਈਵ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ

- ਪਥਰ ਦੇ ਇਜੈਕਟਰ ਨਾਲ ਰੇਬਸਟ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੇਸਿੰਗ ਨੂੰ, ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਫ ਵਧਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਔਫਸੈਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਲੇਕਸ ਜ਼ੰਜੀਰ ਨਾਲ ਟਰੈਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਬੀ ਟਰੈਡ ਲਾਈਫ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- ਵੱਧ ਰੀਮੂਵਲ ਮਾਈਲੇਜ਼ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਮੌਲਿਕ ਟਰੈਡ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	41.9	11.1	28	8.25	19.6	496	130	TL
11R22.5	16	H	L	41.9	11.1	28	8.25	19.6	496	130	TL
295/75R22.5	14	G	L	41.0	11.7	28	9.00	19.2	506	129	TL
295/75R22.5	16	H	J	41.0	11.7	28	9.00	19.2	506	129	TL
11R24.5	14	G	L	43.6	10.9	28	8.25	20.1	476	135	TL
11R24.5	16	H	L	43.6	10.9	28	8.25	20.1	476	137	TL
285/75R24.5	14	G	L	42.2	11.1	28	8.25	19.6	493	131	TL
285/75R24.5	16	H	K	42.2	11.1	28	8.25	19.6	493	131	TL



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay[®])



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay[®]-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RLB490



ਲੋ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਬਹੁ-ਵਰਤੋਂ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਮਾਨਤਰ ਘਿਸਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹਤਰ ਟ੍ਰੀਡ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
- ਬੰਦ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਦਲਵੇਂ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਲਾਈਫ਼ ਅਤੇ ਡ੍ਰਾਇਵਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
225/70R19.5	14	G	N	32.5	8.8	19	6.75	15.8	635	68	TL
245/70R19.5	16	H	K	33.5	9.6	19	7.50	15.2	617	84	TL
265/70R19.5	16	H	K	34.6	10.0	22	7.50	16.4	615	93	TL
255/70R22.5	16	H	L	37.0	10.0	22	7.50	17.0	597	96	TL
275/70R22.5	16	H	K	38.1	11.0	22	8.25	17.7	543	112	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RLB1/RLB11*




ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਲੋਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਘਿਸਾਈ ਅਤੇ ਖਿਚਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਲਡਰ ਉੱਤੇ ਟਾਇ ਬਾਰ ਖੁਰ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲੋਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਈਪਿੰਗ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਚਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ (LB)	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.7	10.9	26	8.25	19.8	493	124	TL
11R22.5	16	H	M	41.7	10.9	26	8.25	19.8	493	128	TL
295/75R22.5	14	G	L	40.9	11.7	26	9.00	19.4	498	129	TL
11R24.5	14	G	L	43.7	10.9	26	8.25	21.0	471	137	TL
11R24.5	16	H	L	43.7	10.9	26	8.25	21.0	471	140	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.9	11.0	26	8.25	19.8	485	134	TL
225/70R19.5	14	G	N	32.5	8.8	19	6.75	15.1	644	70	TL
225/75R17.5	16	—	M	31.1	9.0	20	6.75	14.1	668	66	—
245/70R19.5	16	H	J	33.5	9.6	19	7.50	15.2	617	84	TL
9.00R20	16	H	L	40.6	10.1	26	7.00	19.1	505	119	TT
10.00R20	16	H	L	41.5	10.7	22	7.50	19.4	497	134	TT
10R22.5	14	G	K	40.2	10.0	22	7.50	18.3	512	112	TL
255/70R22.5	16	H	K	36.7	9.9	22	7.50	17.4	560	91	TL
295/80R22.5	18	J	M	41.5	11.7	26	9.00	19.8	493	130	TL
11.00R20*	16	H	L	43.1	11.2	29	8.00	20.2	476	149	TT
11.00R20*	18	J	J	43.0	11.3	23	8.00	20.2	476	149	TT



Double Coin EPA SmartWay[®] ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RSD1



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਕਰੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

- ਔਫਸੈਟ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਜੋ ਸੜਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪੂਰੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਤਰੀਨ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਜ਼ਬੂਤ ਕੇਸਿੰਗ ਬਨਾਵਟ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	16	H	L	41.7	11.0	26	8.25	19.4	499	130	TL
11R24.5	16	H	L	43.6	10.9	26	8.25	20.4	476	140	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RLB450



ਓਪੇਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡ੍ਰਾਈਵ- ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਨੰਤਰ ਘਿਸਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਿੰਗ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੇਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਚੌੜੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਢੁਆਈ ਵਾਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਿਸਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	L	41.9	10.9	25	8.25	19.8	493	120	TL
11R22.5	16	H	L	41.9	10.9	25	8.25	19.8	493	125	TL
295/60R22.5	16	H	L	36.5	11.5	24	9.00	17.4	560	125	TL
295/75R22.5	14	G	L	40.8	11.4	24	9.00	19.4	495	128	TL
295/80R22.5	18	J	M	41.8	11.7	29	9.00	19.8	493	130	TL
11R24.5	14	G	L	41.7	10.9	25	8.25	19.8	471	134	TL
11R24.5	16	H	L	41.7	10.9	25	8.25	19.8	471	137	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.9	11.0	24	8.25	19.8	485	127	TL
315/80R22.5	18	J	L	43.2	12.5	29	9.00	21.0	480	161	TL
315/80R22.5	20	L	J	43.2	12.5	29	9.00	21.0	480	161	TL
11.00R22	16	H	K	45.4	11.6	30	8.00	21.2	466	134	TT



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay[®])



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay[®]-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RSD3



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮਿਅਮ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਕਰੜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ

- ਸੜਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਤਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਚਾਈ।
- ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਟੇਢੀ ਸਾਈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਟ੍ਰੀਡ ਬਲੋਕ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	16	H	L	41.9	10.9	25	8.25	19.8	493	125	TL
11R24.5	16	H	L	43.7	10.9	26	8.25	21.0	471	140	TL
225/70R19.5	14	G	N	32.5	8.8	21	6.75	15.3	621	74	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RLB800



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਡੀਪ ਟ੍ਰੈਡ ਐੱਨ / ਐੱਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰੜੀ ਸਰਵਿਸ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਚਿੱਪ/ਕੱਟ ਅਤੇ ਰਗੜ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਮਾਈਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ।
- ਵੱਧ ਡੂੰਘਾ ਓਪਨ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
- ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਨਾਵਟ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
10.00R20	16	H	G	41.9	10.7	29	7.50	19.7	489	130	TT
10.00R20	18	J	G	41.9	10.7	29	7.50	19.7	489	130	TT
11R22.5	16	H	G	41.9	10.9	29	8.25	20.0	491	132	TL
11R24.5	16	H	G	43.9	10.9	29	8.25	21.0	468	141	TL
12R22.5	18	J	K	43.6	11.9	33	9.00	23.0	423	160	TL
12.00R24 (NHS)	18	J	J	48.4	12.3	30	8.50	22.7	423	221	TT



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay[®])



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay[®]-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RLB600



ਅਤਿਰਿਕਤ ਗਹਿਰੇ ਟ੍ਰੀਡ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਕਰੜੀ ਸਰਵਿਸ ਡ੍ਰਾਇਵ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ


- ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਤ ਸੇਵਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਡੂੰਘਾ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਾਈਪਸ ਪਾਈ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਲਈ ਓਪਨ ਸ਼ੇਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	16	H	G	43.0	11.1	33	8.25	20.6	478	139	TL
11R24.5	16	H	G	44.0	11.1	33	8.25	21.6	455	152	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

 ਕੰਮ

 ਖੇਤਰੀ

FT105

OptiGreen Series





ਬਾਲਨ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਲਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੀਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਨਾਵਟ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਆਪਕ ਟ੍ਰੀਡ ਸਾਈਪਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਰੋਲਿੰਗ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਯਮਿਤ ਠੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗਸ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੇਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.0	10.9	12	8.25	19.5	500	108	TL
11R22.5	16	H	M	41.0	10.9	12	8.25	19.5	500	108	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.2	11.7	12	8.25	18.9	510	102	TL
11R24.5	14	G	L	42.9	10.9	12	8.25	20.8	476	111	TL
11R24.5	16	H	L	42.9	10.9	12	8.25	20.8	476	111	TL
285/75R24.5	14	G	M	41.1	11.0	12	8.25	19.3	505	107	TL
255/70R22.5	16	H	M	36.4	9.5	12	7.50	17.4	560	85	TL



FT115

OptiGreen Series



ਅਲਟ੍ਰਾ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਟਰੈਡ ਟਰੇਲਰ ਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਡੂੰਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ

- ਆਧੁਨਿਕ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੈਂਟ ਮਿਸ਼ਰਣ ਚੰਗੇਰਾ ਰੇਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤਿਰੋਧ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਗਰੁਵ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸ਼ੇਲਡਰ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੰਬੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਨੈਕਟਰਜ਼ ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਗੇਡ ਰੇਂਜ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਗੇਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.0	11.1	12	8.25	19.1	506	108	TL
11R22.5	16	H	L	41.0	11.1	12	8.25	-	-	-	TL
11R24.5	14	G	L	43.1	10.9	12	8.25	19.7	482	110	TL
11R24.5	16	H	L	43.1	10.9	12	8.25	-	-	112	TL
285/75R24.5	14	G	M	41.1	10.9	12	8.25	18.9	505	109	TL
285/75R24.5	16	H	L	41.1	10.9	12	8.25	-	-	-	TL
295/75R22.5	14	G	L	40.0	11.6	13	9.00	18.7	520	105	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

 ਕੰਮ

 ਖੇਤਰੀ

FT125+



ਸੁਪਰ ਚੌੜਾ ਵਾਲਾ ਟਰੇਲਰਸਥਿਤੀ ਟਾਇਰ

- ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰੈਡ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ, ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਘੱਟ ਰੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਵਿਲੱਖਣ ਬਨਾਵਟ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਮਾਨ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਖੁਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਝਰੀ ਥੱਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾਊ ਕੇਮਿਸ਼ਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੰਕਚਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਭਾਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਜਦੋਂ ਡੂ ਅਲਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
445/50R22.5	20	L	L	40.1	16.9	16	14.00	18.4	521	166	TL


ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay™ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਵਾਲਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚੈਸਿਸ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ

- ਉਚੇਰੀਆਂ ਬਾਲਣ ਬਚਤਾਂ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਨਿਕਾਸਾਂ ਲਈ EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ CARB ਅਨੁਕੂਲ।
- ਇਕਸਾਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੋਸਿੰਗਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ Double Coin ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਿਰਮਾਣ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
- ਲੰਬੇ ਸਰਵਿਸ ਜੀਵਨ ਲਈ ਓਜ਼ੋਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਂਸ ਮਿਸ਼ਰਣ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲਿ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14PR (LRG)	G	M	41.1	11.2	12	8.25	19.3	505	110	TL
295/75R22.5	14PR (LRG)	G	M	40.0	11.7	12	8.25	18.7	520	105	TL

TR100



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸ਼ੈਲੇ ਟ੍ਰੀਡ ਟ੍ਰੇਲਰ- ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਫ੍ਰੀ ਰੇਲਿੰਗ / ਟ੍ਰੇਲਰ ਯੂਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨੰਤਰ ਘਿਸਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
- ਮੱਧ ਰਿਬ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- 2/32" ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਲੰਬੀ ਮੂਲ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	14	G	M	41.0	10.9	14	8.25	19.5	500	113	TL
11R22.5	16	H	M	41.0	10.9	14	8.25	19.5	500	116	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.2	11.7	14	9.00	18.9	510	114	TL
11R24.5	14	G	L	42.9	10.9	14	8.25	20.8	476	124	TL
11R24.5	16	H	L	42.9	10.9	14	8.25	20.8	476	125	TL
285/75R24.5	14	G	L	41.1	11.0	14	8.25	19.3	505	114	TL



ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ

Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RLB900+



ਵਾਇਡ ਬੇਸ ਮਿਕਸਡ ਸੇਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਔਫ਼ਸੈਟ ਟ੍ਰੀਡ ਤੱਤ ਚਿੱਕੜ / ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਰਮ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਸੇਦਾਰ ਸਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਿਨਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਬੈਲਟ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਅੰਡਰਟ੍ਰੀਡ ਹੰਢਣਸਾਰਤਾ ਅਤੇ ਦੇਬਾਰਾ ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਇੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਠਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
385/65R22.5	20	L	K/L	42.2	14.8	22	11.75	19.5	497	164	TL
425/65R22.5	20	L	K	44.6	16.3	22	13.00	21.2	458	205	TL
445/65R22.5	20	L	J	45.3	17.9	22	14.00	20.9	457	229	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ


ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

 ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

 ਕੰਮ

 ਖੇਤਰੀ

ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ 5-ਰਿਬ ਹਾਈਵੇ ਸਰਵਿਸ ਟਾਇਰ

- ਬੇਹਤਰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਮਾਈਲੇਜ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਰਬੜ ਪੁੰਜ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਮਲਟੀ-ਰਿਬ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਸਾਡੀ ਵਿਲੱਖਣ ਹਾਫ-ਕੱਟ ਸਾਈਪਸ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਿਸਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਰਿਬ-ਟੂ-ਵੇਇਡ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਸਵਾਰੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੰਕਸ਼ਪਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
7.00R16	14	G	L	30.3	7.9	15	5.50F	14.1	670	55	TT
11.00R22	16	H	K	44.8	11.5	21	8.00	21.2	466	61	TT
11R22.5	16	H	M	41.4	11.1	20	8.25	19.5	496	118	TL
12R22.5	18	J	M	42.5	12.0	21	9.00	20.7	465	61	TL
295/60R22.5	16	H	L	36.5	11.5	20	9.00	17.4	560	120	TL
295/75R22.5	14	G	M	40.6	11.7	18	9.00	18.7	341	109	TL
295/80R22.5	16	H	M	41.3	11.9	19	9.00	19.8	191	131	TL
295/80R22.5	18	J	M	41.3	11.9	19	9.00	19.8	191	131	TL
315/80R22.5	18	J	M	42.4	12.2	20	9.00	19.9	483	142	TL
315/80R22.5	20	L	L	42.4	12.2	20	9.00	19.9	483	142	TL
315/80R22.5	22	M	65MPH	42.4	12.2	20	9.00	19.9	483	147	TL

RR905



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਈਡ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ

- ਨਵੀਨ ਚੱਕਰਦਾਰ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਗਰੂਵਜ਼, ਵਧੀਆ ਪਕੜ ਦੇਣੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
- ਰੇਬਸਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਡੀਜ਼ਾਈਨ ਟਰੈਡ ਨੂੰ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਥਿਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
- ਬੋਸ ਤੇ ਚੌੜੇ ਟਰੈਡ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਮਲਬੇ ਨੂੰ ਕੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
385/65R22.5	20	L	J	42.0	15.0	20	11.80	19.4	495	164	TL
435/50R19.5	18	J	J	36.9	17.2	14	14.00	16.9	550	161	TL
435/50R19.5	20	L	J	36.9	17.2	14	14.00	16.9	550	161	TL
385/55R19.5	18	J	J	36.4	15.0	20	12.25	16.9	560	129	TL
445/45R19.5	20	L	K	35.4	17.6	17	15.00	16.7	554	161	TL
385/55R22.5	20	L	J	39.2	14.8	20	12.25	17.5	499	159	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RR99/RR9*



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਮਿਕਸਡ ਸੇਵਾ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕੜੇ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰੈਡ ਪੈਟਰਨ।
- ਸਖਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਟ / ਚਿੱਪ ਰੋਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣ।
- ਟੇਡੀਆਂ ਮੱਧ ਬਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਰੀਆਂ ਗਾਰੇ ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਂਜ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
7.50R16	14	G	L	31.9	8.3	16	6.00	14.7	656	59	TT
11R22.5	16	H	L	41.3	10.9	19	8.25	19.5	496	123	TL
11R24.5	16	H	L	43.4	10.9	21	8.25	21.0	484	131	TL
12R22.5	16	H	L	42.7	11.8	21	9.00	20.1	516	134	TL
12R22.5	18	J	L	42.7	11.8	21	9.00	20.1	516	134	TL
13R22.5	18	J	M	43.9	12.2	20	9.75	20.7	465	164	TL
315/80R22.5	18	J	L	42.7	12.4	19	9.00	19.9	484	145	TL
315/80R22.5	20	L	L	42.4	12.2	19	9.00	19.9	483	147	TL
315/80R22.5	22	M	65MPH	42.4	12.2	20	9.00	19.9	483	147	TL
9.00R20	14	G	M	40.2	10.1	19	7.00	18.9	510	110	TT
10.00R20*	16	H	K	41.3	10.7	20	7.50	19.4	497	140	TT
11.00R20*	16	H	K	42.7	11.1	20	8.00	20.1	478	155	TT
12.00R20*	18	J	L	44.0	11.7	20	8.50	20.6	466	164	TT



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay™ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RLB980



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆੱਲ-ਪਰਪਸ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਤਾਕਤਵਰ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡਿਜ਼ਾਇਨ।
- ਟ੍ਰੀਡ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਸਾਈਪਿੰਗ ਬੇਹਤਰ ਖਿਚਾਈ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਸੜਕ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਕੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਇੰਟਰ-ਬਲਾਕ ਟਾਈ ਬਾਰਾਂ ਟ੍ਰੀਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਘਿਸਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ।
- ਚਿੱਕੜ, ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆੱਪਾ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸ਼ੇਲਡਰ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
385/65R22.5	20	L	K	42.3	14.8	23	11.75	19.8	495	165	TL
425/65R22.5	20	L	K	44.6	16.5	23	12.25	20.5	469	196	TL
445/65R22.5	20	L	K	45.3	17.4	23	13.00	20.9	457	216	TL

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RR706



ਅਲਟ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਹਰ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਤੇ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਚਿਪਸ / ਕੱਟਸ ਅਤੇ ਰਗੜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਖਾਸ ਬਰੀ ਕੱਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਠੋਸ ਸ਼ੇਲਡਰ ਸਖਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੰਮੇਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਿਸਾਈ ਲਈ ਟ੍ਰੈਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
- ਪਾਣੀ, ਚਿੱਕੜ, ਅਤੇ ਨਰਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਐਂਗਲਡ ਬਲਾਕ ਵਿਡਾਜਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸ਼ੇਕਸਨ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਡੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
11R22.5	16	H	L	41.7	11.1	25	8.25	19.4	498	126	TL
11R24.5	16	H	L	43.6	11.0	25	8.25	20.4	477	133	TL
12R22.5	18	J	L	43.0	11.8	24	9.00	20.1	484	132	TL
12R24.5	16	H	K	45.1	11.8	26	9.00	21.2	466	145	TL
295/80R22.5	18	J	K	41.6	11.9	22	9.00	19.2	500	131	TL
315/80R22.5	20	L	L	43.0	12.4	24	9.00	19.6	483	154	TL



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)



ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ



Double Coin EPA SmartWay® ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RR4



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ

- ਮਲਟੀਪਲ ਔਨ / ਔਫ ਹਾਈਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰੂਵਾ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਡ ਪੈਟਰਨ।
- ਹੈਵੀ-ਡਿਊਟੀ ਕੇਸਿੰਗ ਬਣਤਰ ਸਖ਼ਤ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
- ਵੱਡੀਆਂ ਓਪਨ ਬਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਵਧੀਆ ਖਿਚਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਰੇਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟੀਅਸ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
12.00R24	20	L	K	48.0	12.0	21	8.50	22.5	427	175	TT

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਆਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

RR716



ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਟਾਇਰ

- ਅਲਟਰਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਲ-ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ, ਰਫ਼ਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਹੀਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੇਠਲੀ ਪਰਤ ਅਤੇ ਰਗੜ ਰੋਧਕ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ, ਦੇਹਰਾ ਮਿਸ਼ਰਨ।
- ਜਿਅਦਾ ਟਿਕਾਊ ਕੇਮਿਕਲ ਟਿਕਨਾਲੋਜੀ, ਵਾਧੂ ਸਾਈਡਵਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਕਰਬ ਅਤੇ ਰਗੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਸਿੰਬਲ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌੜਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੈਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
315/80R22.5	22	M	K	42.9	12.5	24	9.00	19.6	484	161	TL


ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ



ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲ (SmartWay®)

ਹਰ-ਮੌਸਮ/ਇਲਾਕਾ

Double Coin EPA SmartWay®-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ

RT500



ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹਰ-ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁ-ਉਦੇਸ਼ੀ ਟਾਇਰ

- ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀਟੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਮਾਈਲੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਣ।
- ਰਿਬਸ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਵਡ ਸਾਈਪਿੰਗ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਪਿਸਾਈ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 4 ਸਟੀਲ ਬੈਲਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਢਣਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਪਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।



ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ	ਪਲਾਈ ਕੋਟਿੰਗ	ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	ਸਪੀਡ ਰਿਟਿੰਗ	ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਸ (IN)	ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਤਾਈ (IN)	ਟ੍ਰੀਡ ਡੈਪਥ (32NDS)	RIM	ਸਥਿਰ ਲੋਡ ਰੇਟਿੰਗ	REVS ਪੂਰੀ ਮੀਲ	ਭਾਰ (LB)	ਟਾਈਪ
8.25R15TR	14	G	K	33.2	9.1	16	6.50	15.4	627	57	TT
8.25R15TR	18	J	K	33.2	9.1	16	6.50	15.4	627	57	TT
10.00R15TR	16	H	L	36.3	10.8	16	7.50	17.0	570	70	TT
10.00R15TR	18	J	K	36.3	10.8	16	7.50	17.0	570	70	TT
7.50R16LT	14	G	L	31.7	8.3	16	6.00G	14.6	662	56	TT
8R17.5	10	E	L	30.9	8.2	16	6.00	14.3	675	59	TL
10R17.5	16	H	L	33.9	9.8	16	7.50HC	15.8	613	79	TL
215/75R17.5	16	H	J	30.4	8.5	16	6.00	14.0	692	61	TL
225/75R17.5	16	-	M	30.9	8.9	16	6.75	14.3	673	69	-
235/75R17.5	18	J	L	31.6	9.1	16	6.75	14.7	662	72	TL
245/70R17.5	18	J	J	31.1	9.9	17	7.50	14.5	680	65	TL
8R19.5	12	F	M	34.1	8.2	16	6.00	16.3	592	69	TL
265/70R19.5	16	H	K	34.3	10.0	16	7.50	15.9	606	89	TL
255/70R22.5	16	H	N	36.6	9.6	16	7.50	17.3	567	87	TL
255/70R22.5*	16	H	N	36.6	9.6	16	7.50	17.3	567	87	TL
255/70R22.5	16	H	N	36.6	9.6	16	7.50	17.3	567	87	TL
275/70R22.5	16	H	M	37.8	10.6	16	8.25	17.7	543	104	TL
285/70R19.5	16	H	M	35.2	11.0	16	8.25	16.2	590	93	TL

TL ਟਿਊਬਲੈਸ

TT ਟਿਊਬ ਟਾਈਪ (ਸਿਰਫ ਫਲੈਪ)

ਸਮਾਨ ਦੀ ਢੁਕਾਈ

ਕੰਮ

ਖੇਤਰੀ

ਸਟੀਅਰ

ਡ੍ਰਾਇਵ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

ਬਿਨਾ ਸਮਝੌਤਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ



Double Coin ਹੋਲਡਿੰਗਜ਼ ਟਾਇਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ:

- ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਭਿਆਸ
- DCH ਫਾਈਨਾਈਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ (FEA) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤਿ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਵਕੀਲ
- ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਜਾਂਚ
- ਰੋਲਿੰਗ ਰੇਸਿਸਟੈਂਸ ਏਨਾਲਿਟਿਕਸ
- ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰ੍ਹੋਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਧਿਐਨ
- ਬਲ ਅਤੇ ਗਤੀ ਜਾਂਚ; ਆਵਾਜ਼ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੈਸਟ

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

Double Coin ਰੇਡੀਅਲ TBR (ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸ ਰੇਡੀਅਲ) ਟਾਇਰ ਲਿਮਿਟਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਾਰੰਟੀ ਜਨਵਰੀ 1, 2017

ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ

- ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਕੋਮਰਸ਼ਿਅਲ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। (ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਡੀਲਰ ਲੋਕੇਟਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ www.doublecointires.com ਤੇ ਮਿਲੇ)। ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ Double Coin ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਕਿਸੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ Double Coin ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਫਾਰਮ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ (Double Coin ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸੇਵਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ

1. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਵਪਾਰਕ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
2. ਜੇ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ:
 - ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ: www.doublecointires.com
 - Double Coin ਗਾਹਕ ਸਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਈ-ਮੇਲ ਹੈ: info@doublecointires.com ਜਾਂ ਓ
 - ਲਿਖੋ:
Double Coin ਗਾਹਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਵਿਭਾਗ
406 E. Huntington Drive, Suite 200
Monrovia, CA 91016

ਵਾਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹੋ:

- ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ Double Coin ਲਾਇਟ ਰੇਡੀਅਲ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਰੇਡੀਅਲ ਮੀਡੀਅਮ TBR ਟਾਇਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਟ ਹੋ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (DOT) ਨਿਰਧਾਰਤ ਟਾਇਰ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ "NA" (ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ) ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਤੁਹਾਡੇ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ OTR ਟਾਇਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਕਰਣ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਜਾਂ Double Coin ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
- ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2007 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

1. 50% ਮੁਫਤ ਬਦਲੀ ਵਾਰੰਟੀ
ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਵੀ Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੇ 50% ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਲ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਟ੍ਰੀਡ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ 2/32" ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਧੇ (1/2) ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ Double Coin ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲੇ ਗਏ ਡਬਲਕੋਇਨ TBR ਟਾਇਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਮਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ:
 - ਨਕਸਦਾਰ Double Coin ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ Double Coin ਰੇਡੀਅਲ TBR ਟਾਇਰ ਡੀਲਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਨਵੇਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 - ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ \$16.00 ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਇਰ ਤੱਕ ਮਾਉਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 - ਲਾਗੂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
 - 50% ਮੁਫਤ ਬਦਲਾਵ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ, ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ-ਯੋਗ (ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ), ਦੋਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟ੍ਰੀਡ ਜਾਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰੋਰੇਟੇਡ ਟਾਇਰ ਬਦਲੀ
ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ Double Coin TBR ਟਾਇਰ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਕਿ ਅਸਲ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟ੍ਰੀਡ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੀਗਰੀ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ (ਬਚੀ ਹੋਈ 2/32" ਵਰਤਣ ਯੋਗ ਟ੍ਰੀਡ ਤੱਕ), ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਰੇਟੇਡ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਉਂਟਿੰਗ, ਬੈਲੰਸਿੰਗ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਪ੍ਰੋਰੇਟੇਡ ਰਕਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਮੌਜੂਦਾ Double Coin ਦੀ "ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕੀਮਤ" ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀਤੀ ਵਿਕਰੀ (ਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ), ਨੂੰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਘਿਸ ਗਈ ਵਰਤੋਂ-ਯੋਗ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਉਂਟਿੰਗ, ਬੈਲੰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਕਮ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋਗੇ।

ਏਕਸਾਇਜ਼ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਨਵੇਂ Double Coin ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ।

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਯੋਗ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਲ $16/32"$ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ ਡੇਪਥ ਹੈ ਅਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਟ੍ਰੀਡ ਦੀ $8/32"$ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ 50% ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੂਲ ਦਾ 50% ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ

ਜਾਂ ਇਕ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿੱਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਤੁਲਨਾਕਾਰੀ ਬਦਲੀ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਲਈ ਲਾਗੂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕੀਮਤ \$400.00 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤ \$200.00 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੈਡਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਟੈਕਸ, ਮਾਊਂਟਿੰਗ, ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਲਾਗੂ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਟਾਇਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

ਇੱਕ "ਤੁਲਨਾਤਮਕ" ਨਵਾਂ Double Coin ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸਮਾਨ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ, ਸਮਾਨ ਟਾਇਰ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਸਾਈਡਵਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰੀਡ ਕੰਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਟਾਇਰ। ਜੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚਲਾ ਅੰਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਦਲਵੇਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ Double Coin ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ

ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ:

- ਸੜਕ ਦੇ ਜੋਖਮ (ਪੰਕਚਰ, ਕਟੌਤੀਆਂ, ਰੁਕਾਵਟ, ਇਮਪੈਕਟ ਬ੍ਰੇਕਾਂ, ਆਦਿ ਸਮੇਤ)
- ਮਲਬਾ, ਟੱਕਰ, ਜਾਂ ਔਰਤ।
- ਹਵਾ ਦਾ ਗਲਤ ਦਬਾਅ, ਵੱਧ ਲੋਡਿੰਗ, ਉੱਚ ਸਪੀਡ ਸਪਿਨਅੱਪ, ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਦੂਰਵਰਤੋਂ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਰੇਸਿੰਗ, ਚੇਨ ਡੈਮੇਜ, ਜਾਂ ਗਲਤ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਜਾਂ ਡੀਮਾਊਂਟਿੰਗ।
- ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਥਿਤੀ।
- ਪਹਿਲੇ $2/32"$ ਟ੍ਰੀਡਵਿਅਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਫ੍ਰੀਲ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਸਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ।
- ਕੋਇਨ ਟਾਇਰ ਦੇ ਵਿਖਾਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇਹ ਟਾਇਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਬੂਝ ਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟਾਇਰ (ਉਦਾਹਰਣ: ਕਾਲੇ ਟਾਇਰ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਇਨਲੇ)।
- ਟਾਇਰ ਜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾੜ ਗਏ ਸਨ ਜੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜ (5) ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ (OptiGreen SmartWay[®]-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
- ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਯੂ.ਐਸ. ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨ ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਐਡਜਸਟ ਨਾ ਹੋਣ ਯੋਗ (N/A) ਜਾਂ "ਗੈਰ ਅਨੁਕੂਲ" (ਬਲੇਮ) ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਟਾਇਰ ਹੈ।

ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਘਿਸਾਈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਰਕੇ:

- ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂ ਵਿਨਾਸ਼, ਅਣਉਚਿਤ ਮਿਸਅਲਾਇਨਮੈਂਟ, ਵਹੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕ;
- ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਥਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਸਅਲਾਇਨਮੈਂਟ, ਫ੍ਰੀਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਨੁਕਸਦਾਰ ਝਟਕੇ ਜਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ;
- ਟਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਅਯੋਗ ਅੰਦਰਲੀ ਟਿਊਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ;
- ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ;
- ਨੁਕਸਦਾਰ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਨ TBR ਟਾਇਰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ।
- ਉਪਰੋਕਤ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲਾਗਤ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਸਿੱਟੇਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।
- Double Coin ਟਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ: (ਉਦਾਹਰਣ: ਟਾਇਰ ਫਿੱਲਰ, ਸੀਲੈਂਟ, ਜਾਂ ਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਪਦਾਰਥ)। ਜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਟਾਇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਸੁਵਿਧਾ, ਸਾਜ਼-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ।

DOUBLE COIN 7 ਸਾਲ ਕੇਸਿੰਗ ਵਾਰੰਟੀ

19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਜਨਵਰੀ 2017 ਦੇ 1 ਲੇ ਹਫਤੇ ਵਜੋਂ ਨਿਰਮਿਤ DOT ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ Double Coin ਕੇਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ DOT # ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਿਰਮਾਣ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ-ਟ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ 100% ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ Double Coin ਡੀਲਰ ਕੇਸਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ Double Coin ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਸਿੰਗ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ:

ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ

ਸਟੀਅਰ

ਕ੍ਰਾਇਟ

ਟ੍ਰੇਲਰ

ਮਿਕਸਡ ਸਰਵਿਸ

ਵਾਰੰਟੀ

DOUBLE COIN ਕੇਸਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਲ	
DOUBLE COIN ਲਾਈਟ TBR	ਕੇਸਿੰਗ ਮੁੱਲ (DOUBLE COIN)
8, 8.5R17.5	\$15.00
8R19.5	\$15.00
ਟਿਊਬਲੈਸ	
9, 10, 11R17.5	\$20.00
9, 10R22.5	\$40.00
11R22.5, 24.5	\$65.00, \$70.00
12R22.5, 24.5	\$70.00
ਟਿਊਬਲੈਸਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ	
215, 235/75R17.5	\$15.00
225, 245, 265	\$30.00
245, 265/75R22.5	\$15.00
255, 275/70R22.5	\$65.00
295/75R22.5	\$65.00
295/80R22.5	\$65.00
285/75R24.5	\$75.00
315/80R22.5	\$65.00
385, 425, 445/65R22.5	\$65.00
ਟਿਊਬ-ਟਾਈਪ	
10.00R20	\$50.00

ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ

ਕੁਝ ਪਰਦੇਸ਼ ਅਚਾਨਕ ਜਾਂ ਪਰਿਣਾਮਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਜਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਅਲਹਿਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਡੀਲਰ ਕੋਲ Double Coin ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਇਰ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਵਾਰੰਟੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅੰਤ

ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੂਲ ਟ੍ਰੀਡ ਸ਼ਿੱਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੀਡ ਘਿਸਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ DOT # ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ) ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ। ਖਰੀਦ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ DOT ਮਿਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ। Double Coin ਕੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਮੁਤਾਬਕ DOT ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ (ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਗਾਹਕ ਇਨਵੋਇਸ ਹੈ) ਤੋਂ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਕਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ:

- ਅੰਡਰਇਨਫਲੇਸ਼ਨ/ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦਾ ਫੋਲ ਹੋਣਾ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
- ਬੇਹੱਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟਾਇਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ। ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਪਲੇਕਾਰਡ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।
- ਗਲਤ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ/ਰਿਮ ਸੁਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰ ਮਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਮੌਜੂਰ ਹੋਏ RIM ਉੱਤੇ ਰੇਡਿਅਲ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ
- ਡਿਸਮਾਊਂਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਾਲਣ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ।
- ਟਾਇਰ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ। ਬਰਫ਼, ਚਿੱਕੜ, ਬਰਫ਼, ਆਦਿ, ਤਿਲਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ, ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਡੋਮੀਟਰ ਤੇ ਦਿਖਾਏ ਅਨੁਸਾਰ 35 mph (55 km/h) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਿਨ ਕਰੋ। — ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਲ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੱਟ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਇਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਧੁਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

HUAYI TIRE CANADA, INC.

info@huayitirecanada.com
www.HuayiTireCanada.com/pa

ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ



ਹੋਰ ਜਾਨਣ ਲਈ

ਬਾਰੇ ਵਿਜ਼ਟ doublecointires.com/company/



HUAYI TIRE CANADA, INC.

info@huayitirecanada.com
www.HuayiTireCanada.com/pa