

Produktbeschreibung  
für bis zu 40/80 Teilnehmer  
**AS 200 IT**



### Grundausbau

---

- geeignet für Anlagen-, S2M-, VoIP- und Mehrgeräteanschluss
- V-Paket (on Board) nur zur Vernetzung
- USB-Schnittstelle zur Konfiguration
- PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- AIS (on Board)
- Windows/MAC/LINUX ( [TK-Suite Professional](#) )
- [LC-Display](#)
- Abmessungen: 19", 3H E, 30 cm (B x H x T)

### 5 Steckplätze optional für folgende Module:

---

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • <a href="#">S2M-Modul 500</a> | • <a href="#">AL-Modul 4504</a> |
| • <a href="#">S0-Modul 540</a>  | • <a href="#">UP0-Modul 508</a> |
| • <a href="#">T-Modul 508</a>   | • <a href="#">LAN-Modul 508</a> |
| • <a href="#">K-Modul 524</a>   | • <a href="#">LAN-Modul 510</a> |
| • <a href="#">K-Modul 544</a>   | • <a href="#">EIB-Modul 522</a> |

### Anlagen-Leistungsmerkmale

---

- |   |   |
|---|---|
| • Apothekerschaltung intern / extern (Türuffumleitung zum externen Teilnehmer)            | • Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen (auch bei Netzausfall erhalten)         |
| • Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt                                      | • Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer  |
| • Rufumleitung, Follow me intern / extern, Ziel von extern umschaltbar                    | • Unterdrückung der Übermittlung der eigenen Rufnummer, fallweise                             |
| • Automatische Amtsholung (spontan intern/extern)   | • Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses                               |
| • Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 1/2)                          | • Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal   |
| • Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden | • Wartemusik fest voreingestellt oder über externe Musikquelle, durch AIS auch intern möglich |

- Zentrales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen, auch im vernetzten Betrieb
- Anrufweiterschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Anklopfen, Anklopfschutz /Anklopfen abweisen
- Anrufvarianten (Tag-, Nacht-, Rufweiterschaltung)
- Anrufweiterschaltung einer Durchwahlnummer
- Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer
- Dreierkonferenz intern / extern
- Gebührenergachsendung zum a/b-Telefon
- Parken von Gesprächen
- Übermittlung der Verbindungsentgelte
- 2 Tarifeinheitenfaktoren
- Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz)
- Interngespräche kostenlos
- Projektierung von Gesprächen
- Reservieren einer Wählleitung
- Rückruf intern
- SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten
- Ansage vor Melden und Ansage bei Besetzt
- Telefonschloss (Notruf ist möglich)
- Raumüberwachung
- Vanity plus Wählverfahren
- Wartefeld mit bis zu 8 Teilnehmern
- Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich
- Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)
- Anrufliste
- Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen)
- Anzeigen / Unterdrücken der eigenen Rufnummer
- Automatischer Rückruf bei Besetzt
- Fangen, feststellen böswilliger Anrufer
- Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer
- Rückfrage / Makeln
- X.31 am internen S0-Port
- Dreierkonferenz intern /extern
- Heranholen von Rufen und Rufübernahme (Pick-Up)
- Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher
- Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel
- Weckruf mit Ansage der Weckzeit
- Sparwahl (Call through)
- Ansage bei aktiviertem Alarmeingang
- Trennung von Privat- und Dienstgesprächen
- Rückfrage, Halten und Vermitteln
- Anrufweiterschaltung intern

### Anlagenkonfiguration

---

- 5 Rufrythmen und/oder individuelle Klingelmelodien je analoges Endgerät oder Systemtelefon für Externrufe einstellbar, wenn die Endgeräte es unterstützen
- Codeziffern zur Sperrung von Anlagenmerkmalen oder Endgerätefunktionen
- 64 Einträge für externe MSN oder Durchwahlen mit Namen bei Anlagen mit aktuellster Version
- CLIP-Funktion mit Anzeige der Rufnummer, Name aus dem Telefonbuch, Datum und Uhrzeit
- Fernkonfiguration / Fernladung von Software, mit Passwort geschützt
- Rufverteilungen (Tag-, Nacht- und Rufweiterschaltung nach 1-8 Klingelzeichen var. einstellbar)
- bis zu 124 interne Rufnummern mit Namen verwaltbar
- 1 Internrufnummer je Endgerät
- Namenszuordnung für Teilnehmer
- Anlagenprogrammierung über Telefon / PC
- VIP-Rufnummern
- Terminverwaltung
- Amtsberechtigungsklassen, 5-stufig: Vollamts-, Inlands-, Orts-, Internberechtigt oder nur annehmen, plus der Möglichkeit Einträge aus dem zentralen Telefonbuch zu wählen, zusätzlich greifen noch 40 Freibereichs- und 20 Sperrbereichsnummern
- Besetztton bei Besetzt je Leitung schaltbar (Busy on Busy)
- Multifunktion/Zeitsteuerung und Feiertagskalender zur Schaltung von 20 verschiedenen Vorgängen
- 8 Diensterkennungen (Telefon, AB, Fax, Modem, Kombiport, Funkzelle, GSM/VoIP, VoiceMail, TFE)
- Gruppenfunktionen mit verschiedenen Rufvarianten (gleichzeitig, linear, aufbauend oder routierend)
- Least-Cost-Routing (LCR) inkl. automatischem Fallback
- variabler Rufnummernplan 1-4stellig
- 20 Gruppen a´ 10 Teilnehmer mit Namen
- 2 Notrufnummern
- Computerunterstützte Telefonie
- MSN-Belegung, gezielt
- Rufanzeige auch über PC

- Stapelwahl

### Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen

Analog	System
• <u>T 10</u>	• <u>ST 15</u>
• <u>T 15</u>	• <u>ST 21</u>
• <u>DECT 20</u>	• <u>ST 31</u>
• <u>DECT 20 AB</u>	• <u>ST 40</u>
• <u>DECT 15</u>	• <u>ST 40 IP</u>
• <u>DECT 25</u>	• <u>DECT 45</u> 1) 3)
	• <u>DECT 50</u> 1) 2)
	• <u>ST 25</u>
	• <u>ST 30</u>
	• <u>DECT 30</u> 1)
	• <u>DECT 35</u> 1)
	• <u>DECT 40</u> 1)

1) in Verb. mit DECT S0-Basis plus

2) ab Firmware 8.2c

3) ab Firmware 8.2k

## AGFEO AS 200 IT




Die AS 200 IT wird im Grundausbau mit 5 freien Modulsteckplätzen und 5 Frontblenden geliefert. Dadurch kann eine individuelle, leistungsstarke TK-Anlage zusammengestellt werden, die keine Ihrer Wünsche offen lässt. Der Ausbau der Telefonanlage mit diversen AGFEO-Modulen kann in individueller Bestückung für bis zu 40 Teilnehmer erfolgen und bei Vernetzung von zwei AS 200 IT sind bis zu 80 Teilnehmer anschließbar.



### Haussteuerung

Durch die innovative, modulare Bauart ist die AS 200 IT problemlos für die Haussteuerung nutzbar. Modernste Technik lässt sich nahtlos in die Telefonanlage integrieren.



### Modular erweiterbar

Die AS 200 IT bietet Platz für 5 Module - Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr über die möglichen Module zu erfahren!




### Audio Informations System (AIS)

Das Audio Informations System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine Standard-Telefonanlage hinausgehen.



### Anruf Management System (AMS)

Das Anruf Management System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.



## **VoIP- Kommunikation**

**Internet-Telefonie: Profi-Lösungen  
mit den optionalen AGFEO LAN-  
Modulen.**



## **Katalogseite**

**Sie können die entsprechenden  
Katalogseiten zum Produkt auch  
als PDF-Einzelseiten  
herunterladen. Dazu einfach auf  
das Bild klicken.**