

Produktbeschreibung
für bis zu 22 Teilnehmer
AS 43 UP0-Edition



Grundausbau

- geeignet für Anlagen-, S2M-, VoIP- und Mehrgeräteanschluss
- UP0-Modul 508
- K-Modul 524
- Windows/MAC/LINUX (TK-Suite Professional)
- PC-Schnittstelle (RS 232 C)
- AIS/AMS (on Board)
- USB-Schnittstelle zur Konfiguration
- Abmessungen: 320 x 260 x 100 mm (B x H x T)
(Lieferung ohne USB- und serielles SubD-Kabel)

1 Steckplatz frei optional für folgende Module:

- S2M-Modul 500
- S0-Modul 540
- T-Modul 508
- K-Modul 524
- K-Modul 544
- AL-Modul 4504
- UP0-Modul 508
- LAN-Modul 508
- LAN-Modul 510
- EIB-Modul 522

Anlagen-Leistungsmerkmale

- Automatische Ansage bei Aktivierung der Türklingel
- Anrufweiterschaltung in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Apothekerschaltung intern / extern (Türuffumleitung zum externen Teilnehmer)
- Projektierung von Gesprächen
- Umleitung der Nebenstellen am Anlagenanschluss (Partial Rerouting)
- Detaillierte Gebührenkontrolle mit 2000 Datensätzen (auch bei Netzausfall erhalten)

- Anrufschutz für Intern- und Externanrufe, getrennt
- Automatische Amtsholung (spontan intern/extern)
- Automatische Wahl (Verbindung ohne Wahl/Direktruf, Notruf 1/2)
- Rufumleitung intern oder extern in den Varianten ständig, bei besetzt oder nicht melden
- Rufumleitung, Follow me intern / extern, Ziel von extern umschaltbar
- Zentrales Telefonbuch mit bis zu 1000 Einträgen, auch im vernetzten Betrieb
- Anklopfen, Anklopfschutz /Anklopfen abweisen
- Anrufweitschaltung einer Durchwahlnummer
- Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer
- Dreierkonferenz intern / extern
- Gebührenergachsendung zum a/b-Telefon
- Parken von Gesprächen
- Übermittlung der Verbindungsentgelte
- 2 Tarifeinheitenfaktoren
- Gebührenimpulserzeugung (12 und 16 KHz)
- Interngespräche kostenlos
- Reservieren einer Wählleitung
- Rückruf intern
- Ansage vor Melden und Ansage bei Besetzt
- Telefonschloss (Notruf ist möglich)
- Raumüberwachung
- Vanity plus Wählverfahren
- Wartefeld mit bis zu 8 Teilnehmern
- SMS-Empfang an geeigneten Endgeräten
- Vermittlung externer Gespräche an interne Teilnehmer
- Realtime-Uhr mit Gangreserve bei Ausfall des ISDN-Anschlusses
- Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal
- Wartemusik fest voreingestellt oder über externe Musikquelle, durch AIS auch intern möglich
- Schaltbox (fernsteuerbare Funktionen)
- Taschengeldkonto je Teilnehmer, Gebührenlimit möglich
- Anrufliste
- Anzeigen / Unterdrücken der eigenen Rufnummer
- Automatischer Rückruf bei Besetzt
- Fangen, feststellen böswilliger Anrufer
- Gesprächsweitergabe zum externen Teilnehmer
- Rückfrage / Makeln
- X.31 am internen S0-Port
- Dreierkonferenz intern /extern
- Heranholen von Rufen und Rufübernahme (Pick-Up)
- Komfortabler Filter- und CSV-Exportfunktionen
- CSV-Import vorhandener Telefonbücher
- Sparwahl (Call through)
- Ansage bei aktiviertem Alarmeingang
- Trennung von Privat- und Dienstgesprächen
- Rückfrage, Halten und Vermitteln
- Anrufweitschaltung intern
- Weckruf mit Ansage der Weckzeit

Anlagenkonfiguration

- 5 Rufrythmen und/oder individuelle Klingel melodien je analoges Endgerät oder Systemtelefon für Externrufe einstellbar, wenn die Endgeräte es unterstützen
- Codeziffern zur Sperrung von Anlagenmerkmalen oder Endgerätfunktionen
- 64 Einträge für externe MSN oder Durchwahlen mit Namen bei Anlagen mit aktuellster Version
- CLIP-Funktion mit Anzeige der Rufnummer, Name aus dem Telefonbuch, Datum und Uhrzeit
- Fernkonfiguration / Fernladung von Software, mit Passwort geschützt
- Rufverteilungen (Tag-, Nacht- und Rufweitschaltung nach 1-8 Klingelzeichen var. einstellbar)
- bis zu 124 interne Rufnummern mit Namen verwaltbar
- Amtsberechtigungsklassen, 5-stufig: Vollamts-, Inlands-, Orts-, Internberechtigt oder nur annehmen, plus der Möglichkeit Einträge aus dem zentralen Telefonbuch zu wählen, zusätzlich greifen noch 40 Freibereichs- und 20 Sperrbereichsnummern
- Besetztton bei Besetzt je Leitung schaltbar (Busy on Busy)
- Multifunktion/Zeitsteuerung und Feiertagskalender zur Schaltung von 20 verschiedenen Vorgängen
- 8 Diensterkennungen (Telefon, AB, Fax, Modem, Kombiport, Funkzelle, GSM/VoIP, VoiceMail, TFE)
- Gruppenfunktionen mit verschiedenen Rufvarianten (gleichzeitig, linear, aufbauend oder routierend)
- Least-Cost-Routing (LCR) inkl. automatischem Fallback
- variabler Rufnummernplan 1-4stellig

- 1 Internrufnummer je Endgerät
- Namenszuordnung für Teilnehmer
- Anlagenprogrammierung über Telefon / PC
- VIP-Rufnummern
- Terminverwaltung
- Stapelwahl
- 20 Gruppen a´ 10 Teilnehmer mit Namen
- 2 Notrufnummern
- Computerunterstützte Telefonie
- MSN-Belegung, gezielt
- Rufanzeige auch über PC

Kompatibel mit folgenden AGFEO Telefonen

Analog	System
• <u>T 10</u>	• <u>ST 15</u>
• <u>T 15</u>	• <u>ST 21</u>
• <u>T 15 eco</u>	
• <u>DECT 20</u>	• <u>ST 31</u>
• <u>DECT 20 AB</u>	• <u>ST 40</u>
• <u>DECT 15</u>	• <u>ST 40 IP</u>
• <u>DECT 25</u>	• <u>DECT 45</u> 1) 3)
	• <u>DECT 50</u> 1) 2)
	• <u>ST 25</u>
	• <u>ST 30</u>
	• <u>DECT 30</u> 1)
	• <u>DECT 35</u> 1)
	• <u>DECT 40</u> 1)

1) in Verb. mit DECT S0-Basis plus

2) ab Firmware 8.2c

3) ab Firmware 8.2k

AGFEO AS 43 UP0-Edition


Preisvorteil: Inklusive UP0-Modul 508 und K-Modul 524

Dieses modulare Telefonanlagen-Konzept wird von AGFEO so vorkonfektioniert, dass es Ihren Anforderungen an die moderne Telefonie entspricht. Der Individualität dieser Telefonanlage sind keine Grenzen gesetzt.



Haussteuerung

Ob Sie das Licht, die Heizung oder ein elektrisches Garagentor aus der Ferne steuern möchten, die AS 43 zeigt in vielerlei Hinsicht, dass sie mehr ist als eine modulare Telefonanlage, geeignet für den Einsatz zu Hause als auch in Ihrem Unternehmen.



Modular erweiterbar

Die AS 43 UP0 Edition bietet Platz für ein weiteres Modul. Erweitern Sie Ihre Telefonanlage nach Ihren Vorstellungen und Wünschen. Klicken Sie einfach auf das Bild, um mehr über die möglichen Module zu erfahren!



Audio Informations System (AIS)


Das Audio Informations System (AIS) ermöglicht einen sehr professionellen telefonischen Auftritt. Umfangreiche und einfach zu bedienende Möglichkeiten der Ansage- und Musikeinspielung in



Anruf Management System (AMS)

Das Anruf Management System (AMS) erweitert das AIS um eine automatische Telefonzentrale. Anrufer können interaktiv durch Drücken der Ziffern 0 bis 9 auf ihrem Telefon direkt zum

die Warteschleife bieten Ihnen Vorteile, die weit über eine ›Standard‹-Telefonanlage hinausgehen.



VoIP- Kommunikation

Internet-Telefonie: Profi-Lösungen mit den optionalen AGFEO LAN-Modulen.

gewünschten Gesprächspartner vermittelt werden oder individuelle Informationen bekommen.



Katalogseite

Sie können die entsprechenden Katalogseiten zum Produkt auch als PDF-Einzelseiten herunterladen. Dazu einfach auf das Bild klicken.