

DER DUPLEXFÄHIGE ARBEITSPLATZ- DRUCKER.

Rasante 28 Seiten pro Minute in s/w: Mit dem FS-1300D von KYOCERA nimmt Ihr Office richtig Tempo auf. Und nicht nur das. Denn dazu bietet er neben perfekter Office-Qualität auch eine exzellente Ausstattung: Duplex, Papieroptionen von A4 bis A6 – und speziell beim FS-1300DN eine Netzwerkschnittstelle. Freuen Sie sich dazu dank ECOSYS auf höchste Zuverlässigkeit – und die niedrigsten Druckkosten in seiner Geräteklasse.

- Geringste Druckkosten seiner Klasse
- Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute
- Erste Seite bereits nach 6 Sekunden
- 1.200 dpi Auflösung
- Integrierte Duplexeinheit für beidseitigen Druck
- 300 Blatt Papierkapazität, maximal 800 Blatt
- Verarbeitung von A6-Papier aus der eingebauten Papierkassette
- 32 MB Seitenspeicher, maximal 544 MB
- 6 Emulationen inkl. PostScript 3

Hervorragend in seiner Klasse: 250 Blatt Kassette plus 50 Blatt Universalzufuhr und zwei optionale Papierkassetten für eine Gesamtkapazität bis zu 800 Blatt.



Produktiv, sparsam und umweltschonend mit der integrierten Duplexeinheit für automatisch beidseitigen Druck.



FS-1300D

S/W-DRUCKER FÜR DIN A4-FORMAT



Die ECOSYS-Technologie basiert auf extrem langlebigen Komponenten. Dadurch arbeiten die ECOLaser-Drucker mit den geringsten Druckkosten in ihrer Klasse und sind besonders umweltfreundlich.

KYOCERA verfolgt eine modulare Plattform-Strategie, d. h., einheitliche Bedienung und Treiber sowie kompatible Optionen garantieren Ihnen höchste Flexibilität und Erweiterbarkeit.

PRESCRIBE IIe

Mit der KYOCERA Seitengestaltungs- und Steuersprache PRESCRIBE IIe lassen sich selbst aufwendige Grafiken, Logos und Formulare systemunabhängig erstellen und im Drucker speichern. Eine Einbindung in Druckdateien entfällt somit. Sie werden nur bei Bedarf abgerufen und entlasten so das Netzwerk.

Schriften und Barcodes

Die geräteinternen Fonts sind aus verschiedenen Emulationen anwählbar. Somit ist auch die Einbindung älterer Systeme problemlos möglich. 45 integrierte PRESCRIBE-Barcodes werden vom Drucker inklusive Prüfsummen automatisch berechnet und in gewünschter Größe, Ausrichtung und Position ausgedruckt.

CompactFlash*-Card

Die CompactFlash*-Card bietet reichlich Speicherplatz für Schriften, Logos, Formulare, Unterschriften sowie individuelle API- oder PRESCRIBE-Makros.

Status Monitor mit Konfigurations-Tool

Der Status Monitor zeigt den Zustand des Druckers an und bietet eine permanente Reporting-Funktion. Er erlaubt, Einstellungen festzulegen bzw. zu modifizieren, die nicht im Treiber enthalten sind (z. B. Festlegung der Standard-Papierzufuhr, Einstellung des Sleep-Modus oder Sperren des Bedienfeldes).

Systemmerkmale

Technologie

KYOCERA ECOSYS, Laser

Druckgeschwindigkeit

Bis zu 28 Seiten A4 pro Minute

Auflösung

1.200 x 1.200 dpi

Druckvolumen

Durchschnittlich 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten.

Max. einmalige Spitzenauslastung bis zu 20.000 Seiten A4 pro Monat

Druckmaterialien

60–120 g/m² Normal- und Recycling-Papier

60–220 g/m² Overheadfolien, Etiketten, Sonderpapiere

Aufwärmzeit

Ca. 19 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

Ca. 6 Sekunden

Abmessungen (H x B x T)

250 mm x 375 mm x 393 mm

Gewicht

Ca. 10 kg (betriebsbereit)

Netzspannung

220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

439 W im Betrieb

8,3 W im Stand-by

4,4 W im Sleep-Modus

Geräuschemission (ISO 7779/ISO 9296)

30 dB(A) L_{PA} im Stand-by

53 dB(A) L_{PA} im Betrieb

Sicherheitsprüfungen

GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Papierverarbeitung

Papierzufuhr

Universalzufuhr: max. 50 Blatt; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm)

Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 297 mm)

Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 800 Blatt A4

Duplexeinheit

Doppelseitiger Druck; 60–105 g/m²; A4, Letter, Legal, Folio, Oficio2

Papierablage

Max. 250 Blatt Face-down
(im Duplexbetrieb max. 200 Blatt)

Schnittstellen

Standard-Schnittstellen

USB 2.0 (Hi-Speed)
Steckplatz für optionalen internen Printserver,
Steckplatz für optionale CompactFlash*-Card

Controller

CPU

PowerPC 405F5/360 MHz

Speicher

32 MB RAM, optional auf bis zu 544 MB RAM erweiterbar

Controller-Sprache

PRESCRIBE IIe

Emulationen

PCL6*, PostScript* 3 (KPDL 3), Diablo 630*, IBM
Proprietary X24E*, Epson LQ-850*, Lineprinter*,
automatische Emulationsumschaltung

Betriebssysteme

Alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
Mac ab Version 9.X, OS 10.2 und höher,
UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes

80 Outline-Fonts (PCL, KPDL), 1 Bitmap-Font
45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer
Prüfsummengenerierung sowie Unterstützung des zwei-
dimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE
(PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Verbrauchsmaterial

Toner-Kit TK-130

Toner schwarz für 7.200 Seiten A4 gemäß ISO/IEC 19752
(Der mitgelieferte Toner ist nach Erstbefüllung des
Neugerätes noch ausreichend für 3.600 Seiten)

Optionen

Papierkassette PF-100

Max. 250 Blatt; 60–120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,
benutzerdefiniert (148 x 210 mm bis 216 x 356 mm)
Bis zu 2 x PF-100 möglich

Unterschrank CB-100

Holzschrank einschließlich Rollen mit geformter Tür,
Höhe ca. 60 cm

RAM-Erweiterung

MDDR-128: 128 MB; **MDDR-256:** 256 MB; **MDDR-512:** 512 MB

CompactFlash*-Card

CF-4GB: 4 GB für Formulare, Logos etc.

PCL Barcode Flash Modul B/C: erweitert den Drucker um zusätzliche ein- und zweidimensionale Barcodes. Außerdem sind weitere residente und maschinenlesbare Fonts (OCR-A, OCR-B) enthalten.

KYOmulticode B/C: beinhaltet alle Funktionalitäten des PCLBarcode Flash Moduls plus Unicode Schrift „Andale Mono World Type“ für den Druck von asiatischen Schriftzeichen (Japanisch, Koreanisch, einfaches und traditionelles Chinesisch)

Optionale Schnittstellen/Netzwerk

IB-23: 10BaseT/100BaseTX

PS159: Wireless LAN Einbaukarte (802.11b/g)

PS1109: Gigabit Printserver 10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT (RJ-45)

PS129: Glasfaser Einbaukarte 100BaseFX (SC)

PS1129: Glasfaser Einbaukarte 1000BaseSX (SC)

IC-190-WLAN: Funkbrücke zum kabellosen Verbinden des
Printservers mit dem Netzwerk (mind. 2 Stück notwendig)

Modellvarianten

FS-1300D/KL3

FS-1300D inkl. Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

FS-1300DN

FS-1300D inkl. FastEthernet Interface IB-23

FS-1300DN/KL3

FS-1300D inkl. FastEthernet Interface IB-23 und
Garantieverlängerung KYOLife 3 Jahre

Garantie

2 Jahre Bring-in-Garantie auf den Drucker, 3 Jahre bis maximal 100.000 Seiten auf Trommel- und Entwicklereinheit des Druckers, vorausgesetzt, das Gerät wird gemäß den technischen Spezifikationen eingesetzt.**

KYO LIFE KYOLife – die Garantieverlängerung auf bis zu 3 Jahre vor Ort für Drucker und Optionen.**

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

**Gemäß den KYOCERA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceramita.de.



KYOCERA MITA DEUTSCHLAND GmbH – Otto-Hahn-Str.12 – D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 8677876 – Fax: +49(0)2159918-106 – www.kyoceramita.de

KYOCERA MITA AUSTRIA GmbH – Eduard-Kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien
Infoline: +43(0)86338-401 – Fax: +43(0)86336-400 – www.kyoceramita.at

KYOCERA MITA EUROPE B.V. – Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich
Tel.: +41(0)449084949 – Fax: +41(0)449084950 – www.kyoceramita.ch

