



GreenSpace Accent Projector

ST321T 27S/FR PSU MB FG WH

GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2, 33 В, Источник питания (Вкл./Выкл.), Средний световой пучок, 24°

Благодаря линейке прожекторов GreenSpace Accent владельцы магазинов и операторы зданий теперь могут перейти на более качественное освещение и пользоваться энергоэффективностью оптики PerfectAccent при разумных начальных инвестициях. Новая оптика PerfectAccent также отлично освещает товары и одновременно повышает комфорт для глаз покупателей. Прожектор GreenSpace Accent Projector может целостно интегрироваться на шинном проводе 3С- и DALI, магистрали CoreLine и системе Maxos Fusion, поэтому тип монтажа и положение можно легко и быстро менять без дополнительных инструментов. Для розничных магазинов модных товаров и продуктов питания (супер-, гипермаркетов) прожектор GreenSpace Accent Projector доступен со светодиодами особых оттенков и схемами светодиодов для свежих продуктов, что позволяет показать товар в лучшем свете. Перейдите на страницы «Мода» и «Продукты питания» нашего каталога, чтобы узнать подробнее о светильниках PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost и Champagne.

Предупреждение и условия безопасности

- Все фотометрические данные рассчитаны без учета дополнительного фронтального стекла. При использовании фронтального стекла величину светового потока необходимо уменьшить на 3,5 %
- Чистка оптики допускается только сжатым воздухом. Прикасаться к светодиоду или отражателю запрещено. В зонах приготовления пищи и на участках с высоким уровнем пыли настоятельно рекомендуется использовать дополнительное фронтальное стекло, потому что его можно чистить сухой микрофибровой тканью.
- Во время обслуживания устройство нужно выключить и дождаться остывания
- Устройство должно быть установлено так, чтобы до него нельзя было достать рукой. В горячем состоянии проводить манипуляции с устройством можно только с помощью изолирующей перчатки.

GreenSpace Accent Projector

Данные о продукции

Общая информация	
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Драйвер в комплекте	Да
Код семейства продуктов	ST321T [GREENSPACE ACCENT PROJECTOR GEN2]
Осветительная технология	LED
Лестница ценности	Высокопроизводительные модели
Маркировка CE	Да
Гарантийный период	5 лет
Знак пожароопасности	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях
Сертификат ENEC	Знак ENEC
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650 °C, продолжительность 30 с
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
Технические характеристики освещения	
Светоотдача	2 700 лм
Коррелированная цветовая температура (ном.)	5000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	94 лм/В
Коэффициент цветопередачи (CRI)	≥90
Ширина светового пучка источника света	120 °
Цвет источника света	Frost с CRI ≥80 и цветовой температурой 4000 K
Оптический тип	Средний световой пучок
Светораспределение светильника	24°
Универсальная оценка бликования CEN	Not applicable
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	От 220 до 240 Вт
Частота сети	50 to 60 Hz
Пусковой ток	11 A
Время пуска	0,25 ms
Энергопотребление	33 В
Коэффициент мощности (доля)	0.9
Соединение	-
Кабель	-
Количество продуктов на модульном автоматическом выключателе, 16 A, тип B	48
Температура	
Диапазон температур окружающей среды	От +10 °C до +40 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Драйвер/блок питания/трансформатор	Источник питания (Вкл./Выкл.)
Интерфейс управления	-
Постоянная светоотдача	Нет

Механические компоненты и корпус	
Материал корпуса	Алюминий
Материал отражателя	Поликарбонат с алюминиевым покрытием
Оптический материал	Поликарбонат
Материал оптической крышки	Полиметилметакрилат
Материал фиксации	Полиамид
Цвет корпуса	Белый
Покрытие оптической крышки	Прозрачный
Общая длина	187 мм
Общая ширина	118 мм
Общая высота	197 мм
Размеры (высота x ширина x глубина)	197 x 118 x 187 mm
Соответствие требованиям и область применения	
Код защиты от проникновения (IP)	IP20 [Защита пальцев]
Код степени защиты от механических воздействий	IK02 [0,2 Дж, стандартный]
Класс экологической устойчивости	-
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%
Начальная цветность	(0.34, 0.33) SDCM<2
Допустимое значение потребляемой мощности	+/-10%
Производительность со временем (соответствие МЭК)	
Частота отказов ПРА при среднем сроке эксплуатации 50 000 ч	5 %
Стабильность светового потока при среднем сроке эксплуатации* 50 000 ч	L80
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды для наилучшей производительности Tc	25 °C
Максимальный уровень диммирования	Не применимо
Подходит для случайного переключения	Да
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	ST321T 27S/FR PSU MB FG WH
Полное название продукта	ST321T 27S/FR PSU MB FG WH
Полный код продукта	871869997205900
Код заказа	910505101057
Материал № (12NC)	910505101057
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8718699972059
Нумератор — упаковок на внешний короб	1
EAN/UPC — короб	8718699972059

GreenSpace Accent Projector

Чертеж размеров

