

CAT.5E SF/UTP - 2.5Gbit - 100MHz - CCA - PVC - doppelt geschirmt

Länge	grau	gelb	blau	grün	rot
0.50m	3112 H190332	3600 H191725	3628 H191721	3642 H191732	3614 H191709
1.00m	3113 H190327	3601 H191748	3629 H191740	3643 H191722	3615 H191711
1.50m	3249 H191729	3602 H191720	3630 H191712	3644 H191745	3616 H191753
2.00m	3114 H190361	3603 H191713	3631 H191730	3645	3617 H191741
3.00m	3115 H190366	3604 H191731	3632 H191738	3646 H191710	3618 H191728
5.00m	3116 H190366	3605 H191727	3633 H191718	3647 H191742	3619 H191751
7.50m	3268 H191055	3606 H191733	3634 H191724	3648 H191708	3620 H191743
10.0m	3117 H190355	3607 H191752	3635 H191719	3649 H191707	3621 H191754
15.0m	3118 H190340	3608 H191746	3636	3650 H191735	3622 H191744
20.0m	3119 H190357	3609 H191723	3637 H191706	3651 H191736	3623 H191750

- CAT5E, 2.5Gbit Netzwerkabel
- Steckverbindertyp : RJ45 8(8)
- Stecker RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-3
- vergoldete Kontaktflächen
- Mantelmaterial : PVC
- SF/UTP, doppelt geschirmt
- Belegung nach EIA/TIA 568B
- gegossene Knickschutztülle mit Längenangabe
- Querschnitt : 4 x 2 x AWG 26/7
- Standard: CAT5E, 100MHz
- Leitermaterial : CCA

CAT.6 U/UTP - 5Gbit - 250MHz - CCA - PVC - ungeschirmt

Länge	grau	grün	rot	weiß	schwarz
0.50m		3172 H190657	3174 H190637	3282 H191772	3169 H190652
1.00m	3164 H190398	3186 H190656	3188 H190644	3283 H191774	3183 H190655
1.50m				3284 H191813	
2.00m	3142 H190352		3195 H190662	3285 H191791	3190 H190645
3.00m	3104 H190328	3200 H190669	3202 H190626	3286 H191756	3197 H190628
5.00m	3105 H190372	3207 H190676	3209 H190679	3287 H191814	3204 H190677
7.50m	3143 H190343			3288 H191762	
10.0m	3106 H190365	3179 H190823	3181 H190818	3289 H191789	
15.0m				3290 H191817	
20.0m	3107 H190342			3291 H191792	
30.0m				3292 H191777	

- * 5 Gigabit Ethernet Patchkabel
- * Standard: CAT6, 250MHz
- * ungeschirmt - 2 x RJ45 Stecker UTP
- * Kontaktflächen vergoldet
- * Querschnitt : 4x2xAWG24/7
- * Mantelmaterial : PVC
- * PVC Ø=5.9 mm
- * flammwidrig
- * Belegung nach TIA/EIA 568B
- * Innenleiter : CCA
- * umspritzte Knickschutztülle
- * ohne Klinkenschutz

CAT.6 S/FTP - 5Gbit - 250MHz - 100% CU - LSZH / halogenfrei

Länge	grau	gelb	blau	grün	rot	weiß	schwarz
0.50m	3250 H191051	3900	3260 H191045	3171 H190624	3173 H190651	3270 H191767	3168 H190636
1.00m	3251 H191044	3901	3261 H191041	3185 H190640	3187 H190629	3271 H191805	3182 H190641
1.50m		3902				3272 H191801	
2.00m	3252 H191050	3903	3262 H191046	3192 H190650	3194 H190664	3273 H191823	3189 H190649
3.00m	3253 H191052	3904	3263 H191039	3199 H190634	3201 H190630	3274 H191822	
5.00m	3254 H191043		3267 H191054	3206 H190673	3208 H190678	3275 H191820	3203 H190675
7.50m	3259 H191040		3264 H191048			3276 H191806	
10.0m	3255 H191047					3277 H191785	3265 H191042
15.0m				3293 H191889		3278 H191763	3294 H191881
20.0m	3256 H191038					3279 H191815	

CAT6 - 5Gbit - 250MHz - 100% Kupfer, Mantelmaterial: LSZH, Querschnitt: 4 x 2 x AWG27/7, Kabeldurchmesser: 6,2mm, gegossene Knickschutztülle , Längenaufdruck auf der Tülle, Kategorie: Cat.6, Übertragung: 5Gbit, Bandbreite: 250MHz, Belegung nach TIA/EIA 568B, Leitermaterial: Kupfer, Stecker: RJ45 geschirmt, IEC-60603-7-5,

CAT.6A S/FTP - 10Gbit - 500MHz - 100% Kupfer - PIMF - LSZH / halogenfrei

Länge	grau	gelb	blau	grün	rot	weiß
0.50m	3500 H191427	3512 H192200	3520 H192203	3528 H192195	3536 H192215	3544 H192216
1.00m	3501 H191421	3513 H192222	3521 H192193	3529 H192230	3537 H192223	3545 H192220
1.50m	3502 H191425	3514 H192219	3522 H192199	3530 H192196	3538 H192206	3546 H192212
2.00m	3503 H191426	3515 H192226	3523 H192197	3531 H192208	3539 H192221	3547 H192217
3.00m	3504 H191428	3516 H192202	3524 H192207	3532 H192209	3540 H192198	3548 H192204
5.00m	3505 H191424	3517 H192213	3525 H192211	3533 H192231	3541 H192228	3549 H192205
7.50m	3506 H191420		3526 H192225	3534 H192229	3542 H192201	3550 H192224
10.0m	3507 H191422	3519 H192210	3527 H192192	3535 H192218	3543 H192194	3551 H192227
15.0m	3508 H191967					
20.0m	3509 H191969					
25.0m	3510 H191968					
30.0m	3511 H192038					

CAT6A Patchkabel, 10Gbit, max. Bandbreite : 500MHz, getestet inkl. Messprotokoll, vergoldete Kontaktflächen, mit geschirmten RJ45 Steckern, Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Innenleiter : CU (Kupfer), LSZH / halogenfrei, AWG 27/7, S/FTP (PIMF), Folien- Geflecht Schirmung, Längenangabe auf Slimline Knickschutztülle, Rastnasenschutz

**CAT.6A U/FTP - 10Gbit - 500MHz - 100% Kupfer
PVC - FLACHPATCHKABEL - geschirmt**

Länge	weiß	schwarz
0.25m	3580 H192322	3570 H192319
0.50m	3581 H192302	3571 H192320
1.00m	3582 H192331	3572 H192316
1.50m	3583 H192321	3573 H192305
2.00m	3584 H192315	3574 H192303
3.00m	3585 H192317	3575 H192330
5.00m	3586 H192301	3576 H192314
7.50m	3587 H192323	3577 H192307
10.0m	3588 H192324	3578 H192304
15.0m	3589 H192318	3579 H192300

- * paargeschirmt, CAT6A 10Gbit
- * Flachpatchkabel
- * ultra dünn 7,2mm x 2,2mm
- * sehr kurze RJ45 Stecker
- * Kabeltyp U-FTP
- * Steckverbinder RJ45 8(8)
- * Rasthebelschutz
- * Innenleiter CU (Kupfer)
- * Kabelkonstruktion 4x2, AWG30
- * Pinbelegung 1:1
- * Kabelmantel PVC
- * vergoldete Kontaktflächen
- * max. Bandbreite 500MHz

**CAT.6A U/UTP - 10Gbit - 500MHz - 100% Kupfer
PVC - FLACHPATCHKABEL - ungeschirmt**

Länge	weiß	schwarz
0.50m	3596 H192769	3590 H192764
1.00m	3597 H192771	3591 H192765
2.00m	3598 H192766	3592 H192763
3.00m	3599 H192760	3593 H192770
5.00m	35990 H192762	3594 H192761
10.0m	35991 H192767	3595 H192768

- * Außenmaß nur 1,5x6mm, 3µ vergoldeten Kontaktflächen
- * kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz, Slimline Knickschutz
- * Paarfolge nach EIA/TIA 568B, 2x RJ45-Stecker (8P8C)
- * U/UTP, AWG 32/7, Innenleiter CU (Kupfer), Kabelmantel PVC
- * max. Bandbreite 500 MHz

Flach-Patchkabel, ideal zum Verlegen hinter Fussleisten, unter Teppichen oder anderen Fussböden. LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern, geringer Biegeradius, extrem flexibel

CAT.7 Rohkabel mit RJ45 CAT.6A - S/FTP - 10Gbit - 500MHz - 100% CU - LSZH / halogenfrei

Länge	grau	gelb	blau	grün
0.25m	3726 H192069	3725 H192104	3724 H192096	3727 H192083
0.50m	3732 H192102	3731 H192049	3730 H192053	3733 H192067
1.00m	3738 H192089	3737 H192064	3736 H192056	3739 H192081
2.00m	3755 H192044	3754 H192082	3753 H192074	3756 H192060
3.00m	3773 H192042	3772 H192080	3771 H192043	3774 H192103
5.00m	3785 H192098	3784 H192052	3783 H192050	3786 H192045
7.50m	3791 H192036	3790 H192071	3789 H192055	3792 H192070
10.0m	3744 H192059	3743 H192095	3742 H192040	3745 H192087
15.0m	3749 H192061	3748 H192068		3750 H192073
20.0m	3761 H192093	3760 H192085	3759 H192058	3762 H192072
25.0m	3767 H192062	3766 H192046	3765 H192076	3768 H192094
30.0m	3779 H192065	3778 H192105	3777 H192051	3780 H192034

- * 10Gigabit Ethernet 500MHz CAT.7 Rohkabel
- * 2x RJ45 CAT.6A Stecker, geschirmt
- * Schirmung: S/FTP, doppelt geschirmt
- * Leiterdurchmesser: 4x2xAWG26/7, ø=6,5mm
- * Leitermaterial: reines Kupfer, LSZH
- * Flammwidrig IEC60332-1, halogenfrei IEC60754-2
- * Raucharm IEC61034
- * Belegung nach TIA/EIA 568B
- * Vergoldete Kontakte 8P8C
- * Angespritzte Knickschutztülle mit Längenangabe
- * Klinkenschutz

Länge	rot	weiß	schwarz	orange
0.25m	3728 H192066	3729 H192037	3712 H191863	3700 H191848
0.50m	3734 H192101	3735 H192086	3713 H191868	3701 H191856
1.00m	3740 H192099	3741 H192041	3714 H191858	3702 H191843
2.00m	3757 H192048	3758 H192088	3715 H191866	3703 H191852
3.00m	3775 H192100	3776 H192092	3716 H191859	3704 H191857
5.00m	3787 H192057	3788 H192079	3717 H191864	3705 H191844
7.50m	3793 H192054	3794 H192091	3718 H191865	3706 H191854
10.0m	3746 H192035	3747 H192047	3719 H191867	3707 H191842
15.0m	3751 H192078	3752 H192084	3720 H191861	3708 H191845
20.0m	3763 H192077	3764 H192039	3721 H191869	3709 H191853
25.0m	3769 H192090	3770 H192075	3722 H191860	3710 H191847
30.0m	3781 H192097	3782 H192063	3723 H191862	3711 H191849

CAT.7 Rohkabel mit RJ45 CAT.6A - S/FTP - 10Gbit - 500MHz - 100% CU - LSZH / halogenfrei - TPE Mantel / s u p e r f l e x

Länge	grau	gelb	blau	grün	rot	schwarz
0.25m	3800 H192748	3817 H192693	3810 H192692	3838 H192707	3831 H192675	3824 H192649
0.50m	3801 H192630	3818 H192712	3811 H192739	3839 H192667	3832 H192704	3825 H192747
1.00m	3802 H192655	3819 H192642	3812 H192636	3840 H192682	3833 H192725	3826 H192640
1.50m	3803 H192708	3820 H192690	3813 H192716	3841 H192756	3834 H192679	3827 H192754
2.00m	3804 H192755	3821 H192695	3814 H192750	3842 H192663	3835 H192724	3828 H192631
3.00m	3805 H192637	3822 H192699	3815 H192730	3843 H192709	3836 H192645	3829 H192669
5.00m	3806 H192689	3823 H192717	3816 H192735	3844 H192661	3837 H192749	3830 H192685
7.50m	3807 H192723					
10.0m	3808 H192700					
15.0m	3809 H192681					

CAT.6A SuperFlex Patchkabel, S/FTP, 10Gbit, 500MHz, 100% CU, GHMT, sehr flexibler TPE Mantel, 4 x 2 x AWG26/7, schlankes Design, RJ45 8(8), Kontakte vergoldet, Rohkabel CAT.7, flammwidrig, halogenfrei, raucharm, HDBaseT tauglich