

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0557

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPETHENE LT**
- 2) Verwendungszwecke: **Kaltselbstklebende Polymerbitumen-Mauersperrbahn für die Bauwerksabdichtung-Typ T**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 2+
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13969:2004 + A1:2006**
Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt für das Bauwesen, TU Braunschweig, Nr. 0761, hat**
 - die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und die Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt;
 - das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.
- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse E
Wasserdichtheit (Methode B):	bestanden
Widerstand gegen Stoßbelastung (Methode A):	≤ 200 mm
Scherwiderstand der Fugennähte:	(230 ± 80) N/50 mm
Kaltbiegeverhalten:	-30°C
Zugfestigkeit:	
- Höchstzugkraft (MD/CD):	(240 ± 40) N/50 mm
- Längsdehnung:	(370 ± 100) %
- Querdehnung:	(320 ± 80) %
Widerstand gegen statische Belastung (Methode B):	≤ 5 kg
Widerstand gegen Weiterreißen:	(140 ± 40) N
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit	
- nach künstlicher Alterung:	bestanden
- gegen Chemikalien:	bestanden
Gefahrstoffe:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 29/06/2016





Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0: Erste Ausgabe

MAPETHENE LT
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0557



 0761	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
16 CPR-IT1/0557 EN 13969 MAPETHENE LT <i>Kaltselbstklebende Polymerbitumen-Mauersperrbahn für die Bauwerksabdichtung-Typ T</i>	
Brandverhalten: Wasserdichtheit (Methode B): Widerstand gegen Stoßbelastung (Methode A): Scherwiderstand der Fugennähte: Kaltbiegeverhalten: Zugfestigkeit: - Höchstzugkraft (MD/CD): - Längsdehnung: - Querdehnung: Widerstand gegen statische Belastung (Methode B): Widerstand gegen Weiterreißen: Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit - nach künstlicher Alterung: - gegen Chemikalien: Gefahrstoffe:	Klasse E bestanden ≤ 200 mm (230 ± 80) N/50 mm -30°C (240 ± 40) N/50 mm (370 ± 100) % (320 ± 80) % ≤ 5 kg (140 ± 40) N bestanden bestanden s. SDB

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.