



Der NCR RealPos Thermo-Bondrunder – Höchste Leistung auf kleinstem Raume

Der NCR RealPos Thermo-Bondrunder überzeugt mit seiner ausgezeichneten Druckqualität, hohen Auflösung und problemlosen Inbetriebnahme. Zusammen mit dem kompakten Design ist er für alle Einzelhandelsumgebungen geeignet und erfüllt sogar die anspruchsvollsten Anforderungen der Gastronomiebranche.

Vielseitiges Drucken in höchster Qualität

Der NCR RealPOS Thermo-Bondrunder druckt bis zu 90 Zeilen pro Sekunde in hoher Auflösung. Diese außergewöhnliche Druckqualität liefert gestochen scharfe Texte und Grafiken für saubere, gut lesbare Belege. Darüber hinaus kann der Drucker sowohl schmale als auch breite Papierrollen bedrucken, sodass Sie Thermodrucke für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche in Ihrem Laden nutzen können.

Hoher Investitionsschutz

Durch die verschiedenen Anschlussoptionen, wie Autosensing-USB und serielle bzw. Ethernet-Schnittstellen können Sie den Drucker mit ihrer vorhandenen Technik nutzen und entsprechend ihres Unternehmenswachstums ausbauen. Die zuverlässige Fehlererkennungsfunktion des Thermo-Druckkopfs erhöht die Ausfallsicherheit, sodass der Drucker bereit ist, wenn Sie ihn brauchen.

Intelligentes und intuitives Design für eine einfache Nutzung

Der automatische Papiereinzug, die Bedienung mit nur einer Taste sowie die lokalen und Ferndiagnose-Funktionen erleichtern die tägliche Nutzung von der ersten Minute an. Der Drucker kann optional an einer vertikalen Fläche, wie z. B. Wand, platzsparend angebracht werden. Sie erhalten einen flexiblen, leistungsstarken Drucker für jede Einsatzumgebung.

Wichtige Merkmale

- Verbesserter Durchsatz durch hohe Druckgeschwindigkeit
- Funktionsüberwachung des Thermo-Druckkopfs
- Einfache Integration dank USB-Schnittstelle
- Papierstandanzeige für horizontale und vertikale Anbringung
- Lokale und Ferndiagnoseoptionen
- Energiesparmodi
- Funk- / USB-Schnittstelle



Technische Daten

- Fester Thermokopf, 203 Punkte pro Zoll
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 90 Zeilen pro Sekunde (12" pro Sekunde, 300 mm pro Sekunde)
- Drehmesser
- Für Bonrollen mit 58 und 80 mm Breite
- Einzelner Kassenschubkasten für eine bis zwei Schubladen
- Zweifarbdruk optional
- Papierstandssensoren zeigen „niedrigen Füllstand“ und „kein Papier“ an
- Funktionsüberwachung des Thermo-Druckkopfs
- Energiesparmodi
- Papierstandsanzeige für horizontale und vertikale Anbringung
- Logos und individuelle Zeichensätze im RAM einstellbar
- Automatische Anpassung für einen gleichmäßigen Druck
- Unicode-Zeichenformat (UTF-16)

ZEICHEN PRO ZEILE UND ZEICHENABSTAND (Papierbreite 80 mm)

- 44 bei 15,6 CPI (Standard)
- 56 bei 20,3 CPI (komprimiert)
- 22 bei 7,8 CPI (Standard bei Double-Byte)
- 28 bei 10,3 CPI (komprimiert bei Kanji-Double-Byte)

ZEICHEN PRO ZEILE UND ZEICHENABSTAND (Papierbreite 58 mm)

- 32 bei 15,6 CPI (Standard)
- 42 bei 20,3 CPI (komprimiert)
- 17 bei 8,5 CPI (Standard bei Double-Byte)
- 21 bei 10,2 CPI (komprimiert bei Kanji-Double-Byte)

DRUCKMODI

- Standard, komprimiert, doppelte Höhe, doppelte Breite, gestürzt, gedreht, unterstrichen, skalierbar, fett, Superscript, kursiv, Subscript, umgekehrter Druck

ZEICHENSÄTZE

- 437 Englisch (USA)
- 850 Mehrsprachig (Latin I)
- 852 Slawisch
- 858 Mehrsprachig mit Euro-Symbol
- 860 Portugiesisch
- 862 Hebräisch
- 863 Kanadisches Französisch
- 864, 1256 Arabisch
- 865 Nordisch
- 866 Kyrillisch
- 874 Thai
- 1252 Windows Latin I
- Katakana
- 932 Japanisches Kanji
- 936 Chinesisch (vereinfacht)
- 949 Koreanisch
- 950 Traditionelles Chinesisch

BARCODEERZEUGUNG

- GS1 Strichcode (Omnidirekt/gestaucht/limitiert/erweitert/gestapelt), UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN), JAN 8 (EAN), Code 39, Code 128, Interleaved 2 von 5, Codabar, Code 93, PDF 417, QR-Code

STROMVERSORGUNG

- USB-Anschluss (bestromt 24 V)
- Optionale externe 75-W-Stromversorgung
- Optionale externe 60-W-Stromversorgung

Warum NCR?

NCR Corporation (NYSE: NCR) ist das weltweit führende Technologie-Unternehmen, das die täglichen Interaktionen mit Unternehmen zu herausragenden Erfahrungen werden lässt. Mit seinem Software-, Hardware- und Dienstleistungsportfolio wickelt NCR täglich über 550 Millionen Transaktionen für Unternehmen im Einzelhandel, der Finanzindustrie, Touristik und Gastgewerbe, Telekommunikations- und

Technologiebranche sowie für kleine Unternehmen ab. NCR-Lösungen führen die täglichen Transaktionen aus, die Ihr Leben einfacher machen. NCR hat seinen Geschäftssitz in Duluth, Georgia, beschäftigt mehr als 30.000 Mitarbeiter und ist in 180 Ländern tätig. NCR ist ein eingetragenes Markenzeichen der NCR Corporation in den USA und weiteren Ländern.



OPTIMIERTE PAPIEREINSTELLUNG

- Weniger Papier- und Stromverbrauch
 - Sieben Papiersparmodi, inkl. Reduktion der Leerzeichen, Zeilenabstände und Ränder
 - Sieben Energiesparmodi, inkl. Standby, Schlaf- und Off-Modus, um Strom zu sparen

SCHNITTSTELLENOPTIONEN

- Auto-Sensing RS-232 / USB-Schnittstelle und drahtlose / USB-Schnittstelle
- Ethernet-Schnittstelle (10Base-T, 100Base-TX (IEEE 802.3 konform))

ABMESSUNGEN

- Höhe 144,98 mm (5,70")
- Breite 145,33 mm (5,72")
- Tiefe 186,64 mm (7,34")
- Gewicht 1,70 kg (3,4 lbs)

UMGEBUNGSBEDINGUNGE

- Betriebstemperatur: 5°C bis 45°C
- Luftfeuchtigkeit: 5 % - 90 %

DRUCKERTREIBER

- OPOS, TAPS, JavaPOS™ für Windows® und Linux® sowie USB-Druckerklasse-Protokoll für Windows

GEHÄUSE-FARBOPTIONEN

- Schwarz
- Dunkelgrau
- Beige

NCR verbessert seine Produkte ständig, wenn neue Technologien und Komponenten verfügbar werden. NCR behält sich daher das Recht vor, Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

Unter Umständen werden nicht alle hier beschriebenen Ausstattungsmerkmale, Funktionen und Betriebsarten von NCR in allen Teilen der Welt vermarktet. Wenden Sie sich an Ihren NCR Ansprechpartner oder Ihre NCR Niederlassung, um die neuesten Informationen zu erhalten.

NCR RealPOS ist ein eingetragenes Markenzeichen bzw. ein Markenzeichen der NCR Corporation in den USA bzw. weiteren Ländern. Alle Marken- und Produktnamen in diesem Dokument sind Markenzeichen, eingetragene Markenzeichen oder Dienstleistungsmarkenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

