



# d-COLOR P2130



FARBE A4



SCHNELL




KOMPAKT



SICHERHEIT



QUALITÄT



NETZWERK



SPARSAM

## LEISTUNGSSTARK UND SCHNELL

Der A4-Farblaserdrucker bietet ausgezeichnete Produktivität und Qualität und liefert sehr schnell Ausdrücke in weniger als 7 Sekunden in Schwarz-Weiß und 8 Sekunden in Farbe.

Mit optionalen Papierkassetten stehen maximal 5 Papierzuführungen und eine Papierkapazität von 2.100 Blatt für die Verarbeitung verschiedener Papierformate und -Gewichte bis zu 220 g/m<sup>2</sup> zur Verfügung.

Vom USB-Port kann direkt vom USB-Stick ohne PC gedruckt werden.

Langlebige Komponenten und geringe Energieverbrauchswerte bei hoher Leistung machen den d-Color P2130 zum Farbexperten für Arbeitsgruppen.

### HAUPT-EIGENSCHAFTEN

DRUCKGESCHWINDIGKEIT VON BIS ZU 30 SEITEN/MINUTE IN FARBE UND SW

DRUCKAUFLÖSUNG BIS ZU 9.600 DPI

512 MB SPEICHER (MAX. 2.048 MB)

DUPLEXEINHEIT STANDARD

OPTIONALES DATENSICHERHEITS-KIT

AIRPRINT®- UND MOBILEPRINT®-UNTERSTÜTZUNG



FARB-LASERDRUCKER A4

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

## ALLGEMEIN

<b>Typ</b>	Desktop-Gerät
<b>Technologie</b>	Farblaser
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	bis zu 30 Seiten A4 pro Minute
<b>Druckvolumen</b>	max. 10.000 Seiten A4 pro Monat (bei einer Nutzungsdauer von 36 Monaten)
<b>Aufwärmzeit</b>	ca. 26 Sekunden (nach dem Einschalten)
<b>Erste Druckseite nach</b>	ca. 7 Sekunden SW ca. 8 Sekunden Farbe
<b>Auflösung</b>	600 x 600 dpi MultiBit-Technologie bis 9.600 x 600 dpi
<b>Display</b>	LCD, 2 Zeilen (hintergrundbeleuchtet)
<b>Integriertes Kostenstellenmanagement</b>	max. 100 Kostenstellen
<b>Netzspannung</b>	220-240V / 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	Ruhemodus: 2 W Bereit: 56 W Drucken: 479 W
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	390 x 532 x 410 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 28 kg



## CONTROLLER

<b>CPU</b>	PowerPC 4655/1 GHz
<b>Speicher</b>	512 MB RAM (max. 2.048 MB möglich)
<b>Druckersprache</b>	PRESCRIBE IIC
<b>Emulationen</b>	PCL 6 (PCL 5c/XL), KPDLL 3 (PostScript 3 komp.) PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck
<b>Betriebssysteme</b>	alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.5 oder höher, Unix, Linux
<b>Schriften/Barcodes</b>	93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes, sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes
<b>Schnittstellen</b>	PDF-417 unter PRESCRIBE USB 2.0. (High-Speed), Netzwerk (10/100TX/1000BaseT), SNMPv3, IPsec, HTTPS, IPPS, POP und SMTP über SSL, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
<b>Druckfunktion</b>	„vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, N-Up-Printing (mehrere Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, Tonersparmodus, AirPrint- und MobilePrint-Support

## PAPIERVERARBEITUNG

<b>Papierzufuhr</b>	Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 - 220g/m <sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm) Papierkassette: max 500 Blatt, 60 - 163 g/m <sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm) Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 2.100 Blatt
<b>Duplex-Einheit</b>	beidseitiger Druck, 60 - 163 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5
<b>Papierablage</b>	max. 250 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor

## OPTIONEN

<b>Papierkassette PF-5100</b>	max. 500 Blatt, 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , A4, A5, B5, benutzerdefiniert (148 mm x 210 bis 216 x 356 mm) Bis zu 3 optionale Papierkassetten möglich
<b>Unterschrank hoch</b>	Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 50 cm
<b>Unterschrank niedrig</b>	Holzschrank mit Rollen, Höhe ca. 37 cm
<b>Speichererweiterung</b>	MDDR3-1GB: 1.024 MB MDDR3-2GB: 2.048 MB
<b>Festplatte (SSD)</b>	<b>HD-6:</b> 32 GB, <b>HD-7:</b> 128 GB für einfaches Dokumentenmanagement
<b>Daten-Sicherheitskit E</b>	zum Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte (Level EAL3)
<b>Thin-Print-Kit UG-33</b>	für ThinPrint Druck
<b>Optionale Schnittstellen</b>	<b>IB-50:</b> Netzwerk 10/100BaseTX/1000BaseT
<b>USB-Kartenleser</b>	<b>IB-51:</b> Wireless-Lan-Einbaukarte (802.11 b/g/n) zur Authentifizierung am Drucker (verschiedene Kartentechnologien verfügbar)

## VERBRAUCHERMATERIALIEN

<b>Toner</b>	Toner schwarz für ca. 7.000 Seiten (mitgelieferter Toner schwarz für ca. 3.500 S.) gemäß ISO/IEC 19798 Toner cyan, magenta, yellow für ca. 5.000 Seiten (mitgelieferter Toner c/m/y für ca. 2.500 S.) gemäß ISO/IEC 19798
--------------	--

[www.olivetti.de](http://www.olivetti.de) / [www.olivetti.at](http://www.olivetti.at)



Die Produktion dieser Geräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.

Stand 12/2015

Alle Warenzeichen anerkannt.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Gültigkeit hat die aktuelle technische Produktspezifikation.

Olivetti S. p. A. - Büro Nürnberg  
Fürther Straße 212 · D-90429 Nürnberg  
Tel.: +49-911/9312-0 · Fax: +49-911/9312-884  
Olivetti Sales Agency Austria & Switzerland  
Hirschstettner Strasse 19-21, A-1220 Wien  
Tel.: +43-(0)1-86335-0 · Fax: +43-(0)1-86335-493