

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135



Multifunktionsdrucker



Die Multifunktionsdrucker der Xerox® VersaLink® B7100 Serie basieren auf der Xerox® ConnectKey® Technologie. Weitere Informationen unter www.connectkey.de.

Systemspezifikationen	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Geschwindigkeit 1-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 25 S./Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ) Bis zu 16 S./Min. Bis zu 14 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. (LSZ) Bis zu 20 S./Min. Bis zu 17 S./Min.	Bis zu 35 S./Min. (LSZ) Bis zu 22 S./Min. Bis zu 19 S./Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 25 S./Min. (LSZ) Bis zu 10 S./Min. Bis zu 9 S./Min.	Bis zu 30 S./Min. (LSZ) Bis zu 12 S./Min. Bis zu 11 S./Min.	Bis zu 35 S./Min. (LSZ) Bis zu 13 S./Min. Bis zu 12 S./Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 107.000 Seiten/Monat ²	Bis zu 129.000 Seiten/Monat ²	Bis zu 153.000 Seiten/Monat ²
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 13.000 Seiten	Bis zu 15.000 Seiten	Bis zu 17.000 Seiten
Festplatte	320-GB-Festplatte (optional bei Desktopmodell)		
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core		
Arbeitsspeicher	4 GB		
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)		
Controller-Funktionen	Embedded Security und Integrity Control, TLS1.3 Support, NIST800-171r1 Compliance Drucken auf verfügbaren Medien, Mopria, Remote-Installationsassistent - Geschützter Fax-Fernzugriff ein/aus, Air Print		
Auswählbare Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch, Arabisch		

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Gerätespezifikationen				
Elektrische Anschlusswerte				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V -10 % / +6 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12 A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/-10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
Leistungsaufnahme				
Druckbetrieb ⁶	25 S./Min. = max. 0,39 kWh; 30 S./Min. = max. 0,48 kWh; 35 S./Min. = max. 0,57 kWh			
Bereitschaftsmodus ⁶	110 V: Max. 100 Watt; Für 220 V: Max. 94 Watt			
Ruhezustand ⁶	Max. 0,4 Watt			
Betriebsbedingungen				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C (50 bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 bis 85 %			
Schalleistungspegel	Druckbetrieb: Max. 6,85 B(A) • 25 S./Min. = 6,65 dB(A); 30 S./Min. = 6,80 dB(A); 35 S./Min. = 6,85 dB(A) Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 B(A) • 25 S./Min. = 4,1 dB(A); 30 S./Min. = 4,1 dB(A); 35 S./Min. = 4,1 dB(A) Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter) Druckbetrieb: 25 S./Min. = 7,18 dB(A); 30 S./Min. = 7,30 dB(A); 35 S./Min. = 7,40 dB(A) Bereitschaftsmodus: 25 S./Min. = 4,10 dB(A); 30 S./Min. = 4,10 dB(A); 35 S./Min. = 4,10 dB(A)			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 60 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
Abmessungen und Gewicht (ohne Verpackung)	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht
Basiseinheit (Desktopmodell)	590 mm / 23,2 Zoll	670,8 mm / 26,4 Zoll	766,5 mm / 30,2 Zoll	67,0 kg / 147,71 lbs.
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm / 24,2 Zoll	670,8 mm / 26,4 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	75,8 kg / 168,21 lbs.
Basiskonfiguration mit Großraum-Tandembehältermodul	615,7 mm / 24,2 Zoll	670,8 mm / 26,4 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	87,2 kg / 193,35 lbs.
Basiseinheit mit Dreibebehältermodul und Office Finisher mit Booklet Maker	1135 mm / 44,6 Zoll	678,6 mm / 26,7 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	118,7 kg / 261,6 lbs.
Basismodell mit Dreibebehältermodul und integriertem Office Finisher	668,0 mm / 26,3 Zoll	670,8 mm / 26,4 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	92,8 kg / 204,59 lbs.
Basismodell mit Dreibebehältermodul, Office Finisher, Booklet Maker und Großraumbehälter	1451,4 mm / 57,1 Zoll	678,6 mm / 26,7 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	147,7 kg / 325,62 lbs.
Basiskonfiguration mit Großraum-Tandembehältermodul und integriertem Office Finisher	668,0 mm / 26,3 Zoll	670,8 mm / 26,4 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	96,7 kg / 213,19 lbs.
Basismodell mit Großraum-Tandembehältermodul, Office Finisher, Booklet Maker und Großraumbehälter	1451,4 mm / 57,1 Zoll	678,6 mm / 26,7 Zoll	1117,2 mm / 44 Zoll	151,6 kg / 334,22 lbs.
Zertifizierungen				
Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker - Konfiguration

Der automatische Duplex-Vorgabeneinzug mit Single-Pass-Technologie für 130 Blatt⁵ (DADF)

spart dank Scangeschwindigkeiten von bis zu 80 Seiten pro Minute viel Zeit durch das gleichzeitige Scannen beider Seiten bei beidseitig bedruckten Dokumenten. Die hohe Papierkapazität steigert die Produktivität, insbesondere bei Aufgaben, bei denen große Stapel von Dokumenten gescannt oder kopiert werden müssen.

Zusatzzufuhr für 100 Blatt, für Materialformate von 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm.



Bei der Benutzeroberfläche handelt es sich um einen intuitiven, Tablet-ähnlichen, neigbaren 7-Zoll-Touchscreen, mit dem sich Aufgaben mit nur wenigen Fingertipps erledigen und Erfahrung personalisieren lassen. Die Xerox App Gallery bietet Zugriff auf mehr als 100 Produktivitäts-Apps. Probieren Sie es selbst aus unter xerox.com/VersaLink7100UI.

Standardbehälter 1 für 520 Blatt⁵, für Materialformate von 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll / 139,7 x 182 mm bis 297 x 431,8 mm.



Kartenleserschacht, mit integriertem USB-Anschluss.⁹

PAPIERKAPAZITÄT MIT EINER DIESER ZUFUHRPTIONEN MAXIMIEREN⁵

Einzelbehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 1.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Unterschrank, bietet eine Gesamtpapierkapazität von 1.140 Blatt (inklusive Zusatzzufuhr) und Stauraum für Tonermodule und anderes Verbrauchsmaterial.



Dreibehältermodul (optional beim Desktopmodell), erhöht die Gesamtpapierkapazität auf 2.180 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Tandembehältermodul, ermöglicht eine Gesamtpapierkapazität von bis zu 3.140 Blatt (inkl. Zusatzzufuhr).



Umschlagbehälter, kann Behälter 1 für störungsfreie Zuführung von bis zu 60 Briefumschlägen ersetzen.



Großraumbehälter, fasst 2.000 Blatt im Format Letter/A4 und erhöht damit die maximale Gesamtpapierkapazität auf 5.140 Blatt.



VIELSEITIGKEIT MIT ENDVERARBEITUNGSOPTIONEN ERHÖHEN⁵



Office Finisher, bietet erweiterte Endverarbeitungsfunktionen, einen Stapler für 500 Blatt, eine 3-fach-Heftung und einen optionalen Locher.



Office Finisher mit Booklet Maker, vereinfacht die Broschüreneerstellung einschließlich Rillen und Rückenheftung. Für die Erstellung 64-seitiger Broschüren mit Rückenheftung (2 bis 16 Blatt)



Arbeitsfläche und Offlinehefter, ermöglichen die Heftung von bis zu 50 Blatt und bieten viel Platz zum Sortieren der Dokumente.



Zwei Versatzausgabefächer¹⁰, stapeln jeweils bis zu 250 Blatt.



Integrierter Office-Finisher, mit 500-Blatt-Stapeleinheit und Hefter für die Doppelheftung von 50 Blatt.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material des Gewichts 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.

¹⁰ Festplatte und zwei Versatzausgabefächer optional beim Desktopmodell.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Drucken	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 6,2 Sekunden	Nur 5,2 Sekunden	Nur 4,8 Sekunden
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi		
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (Optional)		
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante		
Druckfunktionen	<p>Anwendungsstandardeinstellungen Begleitblätter ein/aus Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit Broschürenlayout Entwurfsmodus Endverarbeitung (erforderlich) Automatische Größenanpassung an Papierformat Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten) Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsoberfläche) LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich) Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt) Papierauswahl nach Attributen Persönlicher Druckauftrag Print Around ein/aus Drucken von USB Mustersatz Gespeicherter Auftrag Skalierung Geschützte Ausgabe Leerseiten überspringen Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten) Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen Löschung gespeicherter Aufträge Duplexdruck (Standardeinstellung) Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert) Earth Smart Treiber-Einstellungen</p>		
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>		
Betriebssysteme	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS® Version 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core SUSE® SAP® IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.</p>		
Schriften	<p>PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83</p>		
Xerox® Global Print Driver®	<p>Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox® Drucker und die meisten Drucker anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.</p>		
Xerox® Pull Print-Treiber	<p>Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Mit dem Xerox® Pull Print-Treiber wird eine breite Palette von Drucksystemen komfortabel nutzbar. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann benutzt werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Lösungen.</p>		

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Kopieren	VersaLink® B7125	VersaLink® B7130	VersaLink® B7135
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 130 Blatt mit Single-Pass-Technologie		
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie: Bis 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll		
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 25 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 25 S./Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 30 S./Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 35 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 35 S./Min. A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 25 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 25 S./Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 30 S./Min. in A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 35 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 35 S./Min. A4 (210 x 297 mm)
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 5,8 Sekunden	Nur 4,3 Sekunden	Nur 4,3 Sekunden
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Menge	1-999		
Auflösung	Bis zu 600 x 600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken		
Kopierfunktionen	Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Bildverschiebung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25–400 % Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe *HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich		
Scannen			
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen		
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System kopiert oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder während Scan-to-Network- oder Faxeufträge übertragen werden		
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 80 S./Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 80 S./Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll		
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 80 S./Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 80 S./Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll		
Auflösung	Optisch – 600 x 600 dpi		
Bittiefe	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus		
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll Vorlageneinzug: 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll		
Netzwerkablageprinzipien	FTP SMTP KMU SFTP		

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Scannen	
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-TIFF) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschützte PDF-Dateien Linearisierte PDF (Einstellung über integrierten Webserver) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN
Unterstützte Scanziele	Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe an Netzwerk (FTP oder SMB)
Workflow-Scannen (optionale Funktionen)	
Scan-Apps und Xerox App Gallery	Scanausgabe an: DocuShare Go, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android). Eine umfassende Liste der in der Xerox App Gallery verfügbaren Apps bietet die Website: xerox.com/AppGallery
PSTN-FAX Bei einer oder drei Faxleitungen ⁴ (Optional)	
Faxübertragungsrate	33,6 kbit/s
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Fax ohne PC-Unterstützung, einschließlich Fax über LAN, Direktfax, Serverfax-Aktivierung, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
Fax-over-IP (Optional)	
Compliance	T.38 – IP/SIP
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, einschließlich Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
Mobile und Cloud Ready	
Mobil-Konnektivität	Near Field Communication (NFC); Optional: Wi-Fi Direct, WLAN (802,11 b/g/n/ac)
Mobiles Drucken	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiles Scannen	Mopria® Scan, Apple AirPrint™; Optional: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobile Apps und die Xerox App Gallery	Automatisierung täglicher Prozesse mit Apps, die übersetzen, schwärzen, elektronisch signieren, Druckerzeugnisse personalisieren, umwandeln, weiterleiten, zusammenarbeiten und kommunizieren. Auf www.xerox.de/de-de/connectkey/arbeitsplatz-apps finden Sie Apps nach Branchen oder Workflows. Software und Services: Xerox® DocuShare® Content Management Platform (xerox.de/ecm), XMPie® (www.xerox.de/de-de/digitaldruck/workflow-software/printing-software/xmpie-personalisierte-kommunikationssoftware), Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.de/de-de/office-produkte/druckmanagement-loesungen)
Xerox® Workplace Central Plattform	Eine einheitliche Plattform für nahtlose Produktivität über Computer, Mobilgeräte und Drucker hinweg. Mit der ständig wachsenden Suite cloudbasierter Workflows der Workflow Central-Plattform können Sie Dokumente in Audiodateien umwandeln, die einfach anzuhören sind, PDF- oder Bilddateien in gängige Microsoft-Formate konvertieren, um sie einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen, Handschriftliches in lesbaren, bearbeitbaren und gemeinsam nutzbaren Text umwandeln, in/aus über 40 verschiedenen Sprachen übersetzen und personenbezogene Daten automatisch mithilfe von festgelegten Wörtern oder Sätzen schwärzen.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Optional: Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Sicherheit	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperrliste/Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Integration von Cisco® Identity Services Engine (ISE) Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec McAfee® – Embedded Control und Integrity Control Whitelisting NIST800-171r1- Konformität Netzwerkauthentifizierung Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS 1.3/SSL-Support *HDD-Produktivitäts-Kit erforderlich
Kostenzählung	
Xerox® Standard-Kostenzählung/Netzwerkcostenzählung (Standard)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Xerox® Standard-Kostenzählungsfunktion Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Max. 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
Kostenzählungsoptionen: Netzwerkkostenzählung (Kostenzählung über zentralen Server)	
	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Einzelheiten siehe unter www.xerox.de Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Papierhandhabung	
Vorlageneinzug	
Kapazität⁵	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 130 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 49 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm / 1,93 x 3,35 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte	38 bis 128 g/m ² / 11 bis 34 lb Postpapier Automatischer Duplex-Vorlageneinzug mit Single-Pass-Technologie ermöglicht einseitige Gewichte
Zusatzzufuhr	
Kapazität⁵	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Dünner Hochglanzkarton Dünner Hochglanzkarton (Rückseite) Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Behälter 1	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Einzelbehältermodul (optional, nur Basiskonfiguration)	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Einzelbehältermodul mit Unterschrank (optional)	
Kapazität⁵	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Dreibehältermodul (optional)	
Kapazität⁵	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier
Großraum-Tandembehältermodul (optional)	
Kapazität⁵	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
Formate	Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll Behälter 3: Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5 Behälter 4: Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Typen	Postpapier Karton Benutzerdefiniert Etiketten (schwerer Karton) Hochglanzkarton Hochglanzkarton (Rückseite) Schwerer Karton Schwerer Karton (Rückseite) Schwerer Hochglanzkarton Schwerer Hochglanzkarton (Rückseite) Etiketten (Karton) Gelochtes Material Etiketten Briefkopfpapier Dünner Karton Normalpapier Vorgedrucktes Papier Recyclingpapier

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Umschlagzufuhr (optional, ersetzt Behälter 1)	
Kapazität⁵	Bis zu 60 Umschläge
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll
Gewichte	75 bis 90 g/m ² / 20 bis 25 lb Postpapier
Großraumbehälter (optional)	
Kapazität⁵	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Gesamtkapazität	
Kapazität der Basiskonfiguration⁵	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls⁵	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank⁵	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls⁵	2.180 Blatt
Großraum-Tandembehälter⁵	3.140 Blatt
Endverarbeitung	
Ausgabefächer (optional bei Desktopmodell)	
Zwei Versatzausgabefächer⁵	Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt
Integrierter Office Finisher (optional)	
Staplerfach	500 Blatt 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier – A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt 80 g/m ² / 20 lb. Postpapier – A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Heften	Automatische Doppelheftung: maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m ² oder (2) 220 g/m ² (Deckblatt))
Office Finisher (optional)	
Kapazität⁵	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll) (Doppelheftung im Standardumfang)
Formate	148 x 148 mm bis 297 x 432 mm / 5,8 x 5,8 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Mehrfachhefter	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ² / 24 lb. Postpapier
Lochen (optional) Nordamerika: Europa:	2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung
Booklet Maker für Office Finisher (Rillen/Ritzen, Rückenheftung), optional	
Kapazität⁵	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m ²)
Formate	A4 SSZ, B4 SSZ, A3 SSZ
Rückenheftung	2-15 Blatt / 8-60 Seiten pro Broschüre 64 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Rillen	1-15 Blatt / ungeheftet / nur 52-105 g/m ²
Offlinehefter (optional, schließt Ablagefläche ein)	
Kapazität⁵	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Separater Anschluss erforderlich

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Geräteverwaltung	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden
Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
Xerox® CentreWare® Web-Software	
	<ul style="list-style-type: none"> • Eine webgestützte Serveranwendung für Netzwerkadministratoren, die das Gerätemanagement auf Web-Browser-Basis von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner, auf dem Windows, UNIX oder ein anderes Betriebssystem läuft, ermöglicht. • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller. • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung.
Embedded Web Server – integrierte Gerätewebseite	
Gerätestatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Quick Links • Online-Support
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – (PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, JPEG)
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff
Xerox® Device Manager	<p>Xerox® Device Manager sammelt und verwaltet alle Daten, die für tatsachenbasierte Entscheidungen bei der Geräteverwaltung in Ihrem Unternehmen von Bedeutung sind. Mit diesem Tool lassen sich sowohl Druckwarteschlangen im gesamten Unternehmen installieren als auch vernetzte oder lokal verbundene Geräte beliebiger Hersteller konfigurieren, verwalten, überwachen und Berichte dazu erstellen.</p> <p>Xerox® Device Manager bietet folgende Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geräteüberwachung und Problemlösung • Fernkonfiguration von SNMP v3 • Umfassende Berichterstellung und Erkennung neuer Geräte • Sammeln von Nutzungsdaten, Zuordnung zu Kostenstellen und Rechnungsstellung • Automatisches Erkennen des Xerox® Device Manager-Servers und Herunterladen der Konfigurationsdateien für berührungsfreie Remote-Installation
Xerox® Workplace Cloud	Fernverwaltung zum Einstellen und Überprüfen von Gerätekonfigurationsdaten mit Xerox® Workplace Cloud, wodurch ein Server vor Ort überflüssig wird
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari™ Google Chrome™
Remote-Services	
Automated Meter Readings (AMR)	Übernimmt automatisch das Erfassen und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Nachverfolgung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.
Automatic Supplies Replenishment (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox-Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.

Xerox® VersaLink® B7125/B7130/B7135 Multifunktionsdrucker

Verbrauchsmaterial	Beschreibung	Seitenleistung
Tonermodule (Kauf)	Schwarz	34.300 Seiten ⁷
Tonermodule (bei PagePack/ eClick-Vertrag)	Schwarz	36.500 Seiten ⁷
Trommeleinheit	Schwarz	80.000 Seiten ⁸
Magazin für Booklet Maker (8 Magazine pro Karton)	1 Magazin pro Karton	16.000 Heftklammern (2.000 pro Magazin)
Nachfüll-Heftklammern für Office Finisher (3 Nachfüllpacks pro Karton)	1 Nachfüllkarton	15.000 Heftklammern (5.000 pro Nachfüllpack)
Heftklammernbehälter für Finisher (1 Magazin pro Karton)	1 Magazin	5.000 Heftklammern

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumen für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Analoge Telefonleitung erforderlich.

⁵ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁶ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁷ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität gemäß ISO/IEC 19752. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

⁸ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab.

Weitere Informationen finden Sie unter: <https://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>.

⁹ USB-Anschlüsse können deaktiviert werden.

¹⁰ Festplatte und zwei Versatzausgabefächer optional bei Desktopmodell.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Programms Green World Alliance von Xerox® für das Sammeln, die Wiederverwendung und das Recycling von Verbrauchsmaterial an uns zurück.

Weitere Informationen unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.