

# Järjestelmäratkaisu OZONFILT Compact OMVb

## Täydellinen järjestelmäratkaisu juomateollisuutta varten



OZONFILT Compact OMVb on täydellinen, käyttövalmiiksi asennettu järjestelmäratkaisu otsonin tuottoon ja annosteluun. Komponentit ovat täydellisesti yhteensopivia.

### Tekniset tiedot

#### ■ Komponentit:

- Keskitetty ohjausyksikkö
- Otsonin muodostus
- Sekoitus- ja haihtumissäiliö
- Tyhjennysjärjestelmä
- Otsonin sekoitus
- Jäännösoysonin kaasunpoisto
- Huoneilmavalvonta

#### ■ Käytettävissä olevat lisävarusteet:

- 1 tai 2 tyhjennuspumpua otsonoidun veden johtamiseen käyttöpaikoille
- Jäähdytysveden paluujäähdytin otsonilaitteiston jäähdytysveden syöttöön
- Ilmastointilaitte otsonilaitteiston ja keskusohjauskaapin ilmastointiin
- Astian puhdistus sisäänrakennetulla suihkupäällä sisältäen venttiiliyhdistelmän



# Järjestelmäratkaisu OZONFILT Compact OMVb

## Täydellinen järjestelmäratkaisu juomateollisuutta varten

### Tekniset tiedot

#### Tyyppi TWA täyhteelle

		OMVb TWA 20 – 1000	OMVb TWA 35 – 1000	OMVb TWA 70 – 2000
Otsoninkehittimen tyyppi		OZVb 2	OZVb 3	OZVb 4
Reaktiosäiliön tilavuus	l	1.000	1.000	2.000
Otsonin tuottomäärällä 20 g/Nm <sup>3</sup>	g/h	20	35	70
Nimellistuotto	m <sup>3</sup> /h	5...15	15...30	45...60
Kotelointiluokka		IP 54	IP 54	IP 54

#### Tyyppi RI huuhtelusovelluksiin

		OMVb RI 20 – 500
Otsoninkehittimen tyyppi		OZVb 2
Reaktiosäiliön tilavuus	l	500
Otsonin tuottomäärällä 20 g/Nm <sup>3</sup>	g/h	20
Nimellistuotto	m <sup>3</sup> /h	5...15
Kotelointiluokka		IP 54