

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Einfach umstellen:
Von DK-TS auf TS IT.**



nextlevel
for data centre

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE



Aus DK-TS wird TS IT.

Das bedeutet für Sie: Ab sofort stehen Ihnen über 100 praxismgerechte Systemlösungen ab Lager oder innerhalb weniger Tage zur Verfügung. Das schafft Flexibilität und Sicherheit beim Auf- und Ausbau Ihrer IT-Infrastruktur. Viele Zubehörteile, die früher extra bestellt werden mussten, sind heute bereits im Lieferumfang enthalten, andere können durch die einfache werkzeuglose Montage ohne weiteres Einbauzubehör montiert werden. Es können jedoch nicht alle Racks 1:1 umgestellt werden. Bitte überprüfen Sie den Lieferumfang entsprechend Ihren Anforderungen.



Alt: DK-TS

7820.	Leerschrank, Sichttür vorne, Stahlblechtür, einteilig, hinten, IP 55
7821.	Leerschrank, Stahlblechtür vorne, Stahlblechtür, einteilig, hinten, IP 55

Abmessungen mm

B	H	T	HE
---	---	---	----

600	800	600	15
-----	-----	-----	----

600	1000	600	20
-----	------	-----	----

600	1200	600	24
-----	------	-----	----

600	1400	600	29
-----	------	-----	----

600	1400	800	29
-----	------	-----	----

600	1600	600	33
-----	------	-----	----

600	1600	800	33
-----	------	-----	----

600	1800	600	38
-----	------	-----	----

600	1800	800	38
-----	------	-----	----

600	1800	900	38
-----	------	-----	----

Best.-Nr. DK-TS	19"-Ausbau		
	19"-Profil-schienen	19"-Montage-rahmen	ohne 19"-Ausbau

7820.100 7821.100			■
------------------------------------	--	--	---

7820.200 7821.200			■
------------------------------------	--	--	---

7820.300 7821.300			■
------------------------------------	--	--	---

7820.400 7821.400			■
------------------------------------	--	--	---

7820.410 7821.410			■
------------------------------------	--	--	---

7820.500 7820.500			■
------------------------------------	--	--	---

7820.510 7821.510			■
------------------------------------	--	--	---

7820.600 7821.600			■
------------------------------------	--	--	---

7820.610 7821.610			■
------------------------------------	--	--	---

7820.620 7821.620			■
------------------------------------	--	--	---

Neu: TS IT

.790	Leerschrank, Sichttür vorne, Stahlblechtür, einteilig, hinten, IP 55
.120¹⁾	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten
.141¹⁾	

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infrastruktur-broschüre Seite
	19"-Profil-schienen	19"-Montage-rahmen	ohne 19"-Ausbau	

5525.790			■	51
5525.120	■			32

--	--	--	--	--

5526.790			■	51
5526.120	■			32
5526.141		■		38

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

5527.790			■	51
5527.120	■			32
5527.141		■		38

5528.790			■	51
5528.120	■			33
5528.141		■		38

--	--	--	--	--

■ Im Lieferumfang enthalten

¹⁾ Rücktür, zweigeteilt, ab H ≥ 1800 mm

Weitere Details der Ausstattung der TS IT-Racks entnehmen Sie bitte der IT-Infrastruktur-broschüre.

B	H	T	HE
---	---	---	----

600	2000	600	42
-----	------	-----	----

600	2000	800	42
-----	------	-----	----

600	2000	900	42
-----	------	-----	----

600	2000	1000	42
-----	------	------	----

600	2000	1200	42
-----	------	------	----

600	2200	600	47
-----	------	-----	----

600	2200	800	47
-----	------	-----	----

600	2200	1200	47
-----	------	------	----

800	1000	600	20
-----	------	-----	----

800	1200	600	24
-----	------	-----	----

800	1200	800	24
-----	------	-----	----

800	1200	900	24
-----	------	-----	----

800	1200	1000	24
-----	------	------	----

800	1400	600	29
-----	------	-----	----

800	1600	600	33
-----	------	-----	----

Best.-Nr. DK-TS	19"-Ausbau		
	19"- Profil- schienen	19"- Montage- rahmen	ohne 19"- Ausbau

7820.700 7820.700			■
------------------------------------	--	--	---

7820.710 7821.710			■
------------------------------------	--	--	---

7820.720 7821.720			■
------------------------------------	--	--	---

7820.730 7821.730			■
------------------------------------	--	--	---

7820.830 7821.830			■
7820.832 7821.832			■ ¹⁾

7820.800 7821.800			■
------------------------------------	--	--	---

7820.810 7821.810			■
------------------------------------	--	--	---

7820.880 7821.880			■
7820.882 7821.882			■ ¹⁾

7820.240 7821.240			■
------------------------------------	--	--	---

7820.340 7821.340			■
------------------------------------	--	--	---

7820.350			■
-----------------	--	--	---

7820.355 7821.355			■
------------------------------------	--	--	---

7820.360			■
-----------------	--	--	---

7820.440 7821.440			■
------------------------------------	--	--	---

7820.540 7821.540			■
------------------------------------	--	--	---

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infra- struktur- broschüre Seite
	19"- Profil- schienen	19"- Montage- rahmen	ohne 19"- Ausbau	

5529.790			■	51
5529.120	■			33
5529.141		■		39

5530.790			■	52
5530.120	■			33
5530.141		■		39

--	--	--	--	--

5508.790			■	52
5508.120	■			33
5508.141		■		39

5510.790			■	52
5510.120	■			33
5510.141		■		39

--	--	--	--	--

5531.790			■	52
5531.120	■			34
5531.141		■		39

5515.790			■	52
5515.120	■			34
5515.141		■		40

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

5503.790			■	52
5503.120	■			32
5503.141		■		38

--	--	--	--	--

5504.790			■	52
5504.120	■			32
5504.141		■		38

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

■ Im Lieferumfang enthalten

¹⁾ Mit Seitenwänden

B	H	T	HE
---	---	---	----

800	1800	600	38
-----	------	-----	----

800	1800	800	38
-----	------	-----	----

800	1800	1000	38
-----	------	------	----

800	2000	600	42
-----	------	-----	----

800	2000	800	42
-----	------	-----	----

800	2000	900	42
-----	------	-----	----

800	2000	1000	42
-----	------	------	----

800	2000	1200	42
-----	------	------	----

800	2200	600	47
-----	------	-----	----

800	2200	800	47
-----	------	-----	----

800	2200	900	47
-----	------	-----	----

800	2200	1000	47
-----	------	------	----

800	2200	1200	47
-----	------	------	----

Best.-Nr. DK-TS	19"-Ausbau		
	19"- Profil- schienen	19"- Montage- rahmen	ohne 19"- Ausbau

7820.640 7821.640			■
------------------------------------	--	--	---

7820.650 7821.650			■
------------------------------------	--	--	---

7820.670 7821.670			■
------------------------------------	--	--	---

7820.740 7821.740			■
------------------------------------	--	--	---

7820.750 7821.750			■
------------------------------------	--	--	---

7820.760 7821.760			■
------------------------------------	--	--	---

7820.770 7821.770			■
------------------------------------	--	--	---

7820.890 7821.890			■
7820.892 7821.892			■ ¹⁾

7820.840 7821.840			■
------------------------------------	--	--	---

7820.850 7821.850			■
------------------------------------	--	--	---

7820.860 7821.860			■
------------------------------------	--	--	---

7820.870 7821.870			■
------------------------------------	--	--	---

7820.950 7821.950			■
7820.952 7821.952			■ ¹⁾

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infra- struktur- broschüre Seite
	19"- Profil- schienen	19"- Montage- rahmen	ohne 19"- Ausbau	

--	--	--	--	--

5505.790			■	52
5505.120	■			33
5505.141		■		39

--	--	--	--	--

5506.790			■	52
5506.120	■			33
5506.141		■		39

5507.790			■	52
5507.120	■			33
5507.141		■		39

--	--	--	--	--

5509.790			■	53
5509.120	■			34
5509.141		■		39

5511.790			■	53
5511.120	■			34
5511.141		■		39

--	--	--	--	--

5512.790			■	52
5512.120	■			34
5512.141		■		40

--	--	--	--	--

5514.790			■	53
5514.120	■			34
5514.141		■		40

5516.790			■	53
5516.120	■			34
5516.141		■		40
5516.790			■	53
5516.120	■			34
5516.141		■		40

■ Im Lieferumfang enthalten

¹⁾ Mit Seitenwänden



Alt: DK-TS, vormontiert

V1	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten, Sockel belüftet, mit/ohne Seitenwände
V2	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür belüftet, vorne, Stahlblechtür belüftet, hinten, Sockel belüftet, mit/ohne Seitenwände
V3	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür, vorne, Rückwand, Sockel belüftet

Neu: TS IT, vormontiert

.151⁵⁾	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten, Sockel belüftet, mit Seitenwänden
.161⁵⁾	Schrank mit 19"-Ausbau, Aluminium-Stahlblechtür belüftet, vorne, Stahlblechtür belüftet, hinten, Sockel belüftet, mit Seitenwänden
.170	Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Rückwand, Sockel belüftet, mit Seitenwänden
.181⁵⁾	Schrank mit 19"-Ausbau, Aluminium-Stahlblechtür belüftet, vorne, Stahlblechtür belüftet, hinten

Abmessungen

B	H	T	HE
600	1200 + 100	600	24
800	1200 + 100	800	24
800	1200 + 100	1000	24
800	1800 + 100	800	38
800	2000 + 100	800	40
800	2000 + 100	800	42
800	2000 + 100	1000	42
800	2200 + 100	800	47
800	2200 + 100	1000	47

Best.-Nr. DK-TS	Variante	19"-Ausbau		
		19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	19"-Schwenkrahmen
7830.100	V1	■ ²⁾		
7830.110	V1	■		
7830.130	V2	■		
7830.850	V1	■ ³⁾		
7830.670	V3			■ ³⁾
7830.200	V1	■		
7830.250	V1	■ ³⁾		
7830.202	V1	■ ¹⁾		
7830.550	V1	■ ³⁾		
7830.260	V1	■ ^{3) 4)}		
7830.230	V1	■		
7830.240	V1	■ ³⁾		
7830.330	V2	■		
7830.335	V2	■ ³⁾		
7830.270	V1	■ ³⁾		
7830.380	V2	■ ³⁾		

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infrastruktur-broschüre Seite
	19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	19"-Schwenkrahmen	
5526.151		■		44
5503.151		■		44
5504.181		■ ³⁾		41
5504.151		■		44
5505.151		■		45
5507.170			■	48
5507.151		■		45
5509.151		■		45
5509.161		■		47
5512.151		■		46
5514.181		■ ³⁾		43
5514.151		■		46

■ Im Lieferumfang enthalten

¹⁾ Zusätzlich Leuchte, Türpositionsschalter, Steckdosenleiste, Kabelabzweigdose, Geräteboden lose beigelegt

²⁾ Mit Profilschiene vorne

³⁾ Ohne Seitenwände

⁴⁾ Geteilte Türen vorne und hinten

⁵⁾ Rücktür, zweigeteilt, ab H ≥ 1800 mm



Alt: DK-TS, Serverschränke

Schrank mit 19"-Ausbau, Stahlblechtür belüftet, vorne und hinten

Neu: TS IT, belüftet

.110³⁾ Schrank mit 19"-Ausbau, Aluminium-Stahlblechtür belüftet, vorne, .181³⁾ Stahlblechtür belüftet, hinten

Abmessungen mm

B	H	T	HE
600	1200	1000	24
600	2000	1000	42
600	2000	1200	42
600	2200	1000	47
800	2000	1000	42
800	2000	1200	42
800	2200	1000	47

Best.-Nr. DK-TS	19"-Ausbau		
	19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	ohne 19"-Ausbau
7831.433	■		
7831.438	■		
7831.481	■		
7831.442	■		
7831.446		■	
7831.485		■	
7831.730		■ ¹⁾²⁾	
7831.732		■ ²⁾	
7831.740		■ ¹⁾⁴⁾	
7831.742		■ ²⁾⁴⁾	
7831.752		■	
7831.762		■ ⁴⁾	

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infrastruktur-broschüre Seite
	19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	ohne 19"-Ausbau	
5508.181		■		42
5508.110	■			36
5510.181		■		42
5510.110	■			36
5513.181		■		43
5513.110	■			37
5509.181		■		42
5509.110	■			36
5511.181		■		42
5511.110	■			36
5514.110		■		37
5514.181		■		43

■ Im Lieferumfang enthalten

1) Mit Seitenwänden
 2) Rücktür, zweigeteilt
 3) Rücktür, zweigeteilt, ab H ≥ 1800 mm
 4) Farbe RAL 9005



Alt: DK-TS, HPC-Schränke, IP 55



Neu: TS IT, IP 55

Abmessungen mm

B	H	T	HE
600	2000	1000	42
600	2000	1200	42
800	2000	800	42
800	2000	1000	42
800	2000	1200	42

Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Stahlblechtür hinten, mit/ohne Seitenwände

Best.-Nr. DK-TS	19"-Ausbau		
	19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	ohne 19"-Ausbau
7831.810		■	
7831.812		■	
7831.813		■ ¹⁾	
7831.830		■	
7831.800		■	
7831.802		■	
7831.803		■ ¹⁾	

.131 Schrank mit 19"-Ausbau, Sichttür vorne, Stahlblechtür, einteilig, hinten

Best.-Nr. TS IT	19"-Ausbau			IT-Infrastruktur-broschüre Seite
	19"-Profilschienen	19"-Montagerahmen	ohne 19"-Ausbau	
5508.131		■		50
5510.131		■		50
5507.131		■		50
5509.131		■		50
5511.131		■		50

■ Im Lieferumfang enthalten

¹⁾ Mit Seitenwänden

Bitte beachten:

- Die „Produktinformationsliste TS IT zur Neukonfiguration“ dient dazu, Schränke und Zubehörartikel mit gleicher bzw. ähnlicher Funktion im TS IT Produktprogramm analog dem DK-TS Programm zu finden, um eine neue Konfiguration auf Basis TS IT durchführen zu können.
- Eine 1:1 Übernahme von Artikeln bzw. Zubehörkonfigurationen aus dem DK-TS in das TS IT Programm oder in die andere Richtung ist nicht möglich.
- Alle Konfigurationen sind entsprechend der Kundenanforderung neu zu erstellen und zu prüfen.
- Die Abwärtskompatibilität des neuen TS IT Zubehörs können Sie der Verkaufsunterlage „Make IT easy“ entnehmen, bzw. im Gespräch mit Ihrem Kundenberater erörtern.

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Seitenwände							
7824.086	Seitenwand, abschließbar	–	800	600	RAL 7035	2 St.	–
7824.126	Seitenwand, abschließbar	–	1200	600	RAL 7035	2 St.	–
7824.128	Seitenwand, abschließbar	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	536
7824.120	Seitenwand, abschließbar	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	536
7824.186	Seitenwand, abschließbar	–	1800	600	RAL 7035	2 St.	–
7824.188	Seitenwand, abschließbar	–	1800	800	RAL 7035	2 St.	536
7824.206	Seitenwand, abschließbar	–	2000	600	RAL 7035	2 St.	536
7824.208	Seitenwand, abschließbar	–	2000	800	RAL 7035	1 St.	536
7824.200	Seitenwand, abschließbar	–	2000	1000	RAL 7035	2 St.	536
7824.310	Seitenwand, steckbar, geteilt	–	2000	1200	RAL 7035	2 St.	–
7824.228	Seitenwand, abschließbar	–	2200	800	RAL 7035	1 St.	536
7824.220	Seitenwand, abschließbar	–	2200	1000	RAL 7035	2 St.	536
7824.312	Seitenwand, steckbar, geteilt	–	2200	1200	RAL 7035	2 St.	–
8173.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	800	600	RAL 7035	2 St.	534
8170.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	600	RAL 7035	2 St.	534
8175.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	534
8176.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	534
8186.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1800	600	RAL 7035	2 St.	534
8188.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1800	800	RAL 7035	2 St.	534
8106.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	600	RAL 7035	2 St.	534
8108.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	800	RAL 7035	2 St.	534
8100.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	1000	RAL 7035	2 St.	534
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	1200	RAL 7035	2 St.	534
8128.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	800	RAL 7035	2 St.	534
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	1000	RAL 7035	2 St.	534
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	1200	RAL 7035	2 St.	534
Bodenblech-Set							
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7825.382	Bodenblech, mehrteilig	800	–	800	verzinkt	1 Satz	–
7825.364	Bodenblech, mehrteilig	600	–	1000	verzinkt	1 Satz	–
7825.384	Bodenblech, mehrteilig	800	–	1000	verzinkt	1 Satz	–
7825.365	Bodenblech, mehrteilig	600	–	1200	verzinkt	1 Satz	–
7825.385	Bodenblech, mehrteilig	800	–	1200	verzinkt	1 Satz	–

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Seitenwände							
7824.086	Seitenwand, abschließbar	–	800	600	RAL 7035	2 St.	–
7824.126	Seitenwand, abschließbar	–	1200	600	RAL 7035	2 St.	–
7824.128	Seitenwand, abschließbar	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	536
7824.120	Seitenwand, abschließbar	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	536
7824.186	Seitenwand, abschließbar	–	1800	600	RAL 7035	2 St.	–
5501.000	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	1800	800	RAL 7035	1 St.	536
5501.010	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	600	RAL 7035	1 St.	536
5501.020	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	800	RAL 7035	1 St.	536
5501.030	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	1000	RAL 7035	1 St.	536
5501.040	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2000	1200	RAL 7035	1 St.	536
5501.050	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	800	RAL 7035	1 St.	536
5501.060	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	1000	RAL 7035	1 St.	536
5501.070	Seitenwand, geteilt, abschließbar	–	2200	1200	RAL 7035	1 St.	536
8173.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	800	600	RAL 7035	2 St.	534
8170.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	600	RAL 7035	2 St.	534
8175.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	800	RAL 7035	2 St.	534
8176.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1200	1000	RAL 7035	2 St.	534
8186.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1800	600	RAL 7035	2 St.	534
8188.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	1800	800	RAL 7035	2 St.	534
8106.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	600	RAL 7035	2 St.	534
8108.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	800	RAL 7035	2 St.	534
8100.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	1000	RAL 7035	2 St.	534
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2000	1200	RAL 7035	2 St.	–
8128.235	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	800	RAL 7035	2 St.	534
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	1000	RAL 7035	2 St.	–
optional	Seitenwand verschraubt (IP 55)	–	2200	1200	RAL 7035	2 St.	–
Bodenblech-Set							
5501.300	Bodenaufnahme	–	–	600	RAL 7035	2 St.	524
5502.510	Bodenblech, geschlossen	800	–	600	verzinkt	1 Satz	528
5501.310	Bodenaufnahme	–	–	800	RAL 7035	2 St.	524
5502.530	Bodenblech, geschlossen	800	–	800	verzinkt	1 Satz	529
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	524
5502.540	Bodenblech, geschlossen	600	–	1000	verzinkt	1 Satz	530
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	524
5502.550	Bodenblech, geschlossen	800	–	1000	verzinkt	1 Satz	530
5501.350	Bodenaufnahme	–	–	1200	RAL 7035	2 St.	524
5502.560	Bodenblech, geschlossen	600	–	1200	verzinkt	1 Satz	531
5501.350	Bodenaufnahme	–	–	1200	RAL 7035	2 St.	524
5502.570	Bodenblech, geschlossen	800	–	1200	verzinkt	1 Satz	531

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Bodenblech-Module							
7825.660	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	600	verzinkt	1 St.	–
7825.680	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	800	verzinkt	1 St.	–
7825.610	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1000	verzinkt	1 St.	–
7825.860	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	600	verzinkt	1 St.	–
7825.880	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	800	verzinkt	1 St.	–
7825.810	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1000	verzinkt	1 St.	–
7825.612	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1200	verzinkt	1 St.	–
7825.812	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1200	verzinkt	1 St.	–
7825.342	Bodenrahmen, geteilt	600	–	1000	RAL 7035	1 Satz	–
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							

Gleitschienen							
7063.000	Gleitschienen für Profilschienen	–	–	152	verzinkt	2 St.	–
7492.300	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	300	verzinkt	2 St.	–
7492.400	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	400	verzinkt	2 St.	–
7492.500	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	500	verzinkt	2 St.	–
7492.060	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	600	verzinkt	2 St.	–
7492.070	Gleitschienen, Schwerlast, 80 kg, für Profilschienen verkröpft	–	–	700	verzinkt	2 St.	–
7063.882	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 80 kg	–	–	400 – 600	verzinkt	2 St.	–
7063.883	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 80 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	–
7063.884	Gleitschiene, tiefenvariabel, 1 HE, 150 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	–
7063.740	Gleitschienen, Schwerlast, 100 kg	–	–	740	verzinkt	2 St.	–

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			

Bodenblech-Module

Kein Folgeartikel bei TS IT vorhanden

Kein Folgeartikel bei TS IT vorhanden

5502.340	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1000	verzinkt	1 St.	–
5502.310	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	600	verzinkt	1 St.	–
5502.330	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	800	verzinkt	1 St.	–
5502.350	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1000	verzinkt	1 St.	–
5502.360	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	600	–	1200	verzinkt	1 St.	–
5502.370	Bodenblech, einteilig, belüftet mit Kabeleinführung	800	–	1200	verzinkt	1 St.	–
5501.320	Bodenaufnahme	–	–	1000	RAL 7035	2 St.	524
5001.239	Schiebeblech	600	–	150	verzinkt	1 St.	528
5001.240	Schiebeblech	800	–	150	verzinkt	1 St.	528

Gleitschienen

5501.400	Gleitschienen, Festeinbau, 30 kg	–	–	150	verzinkt	2 St.	687
5501.410	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	345	verzinkt	2 St.	687
5501.420	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	445	verzinkt	2 St.	687
5501.430	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	545	verzinkt	2 St.	687
5501.440	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	645	verzinkt	2 St.	687
5501.450	Gleitschienen, Festeinbau, 80 kg	–	–	745	verzinkt	2 St.	687
5501.460	Gleitschienen, tiefenvariabel, 482,6 mm (19"), 80 kg	–	–	400 – 600	verzinkt	2 St.	687
5501.480	Gleitschienen, tiefenvariabel, 482,6 mm (19"), 150 kg	–	–	600 – 900	verzinkt	2 St.	687

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Geräteböden							
7119.140	Geräteboden 1 HE, Festeinbau, 10 kg	–	–	140	RAL 7035	1 St.	630
7119.250	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	250	RAL 7035	1 St.	631
7119.400	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	400	RAL 7035	1 St.	631
7147.035	Seitenteile 3 HE für Festeinbau, 30 kg	–	–	400	RAL 7035	2 St.	–
7000.620	Geräteboden, Festeinbau, 30 kg	–	–	413	RAL 7035	1 St.	–
7148.035	Geräteboden 2 HE, 25 kg	–	–	300	RAL 7035	1 St.	–
7143.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	300	RAL 7035	1 St.	–
7144.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	400	RAL 7035	1 St.	629
7145.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	500	RAL 7035	1 St.	629
7145.005	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	500	RAL 9005	1 St.	–
7063.858	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	390 – 590	verzinkt	1 Satz	–
7063.710	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 7035	1 St.	–
3861.580	Geräteboden 1 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	488 – 750	RAL 7035	1 St.	–
7145.635	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	600	RAL 7035	1 St.	629
7145.605	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	600	RAL 9005	1 St.	–
7145.735	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	700	RAL 7035	1 St.	629
7145.705	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	700	RAL 9005	1 St.	–
7063.860	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	590 – 790	verzinkt	1 Satz	–
7828.950	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	–	–	478	verzinkt	1 St.	–
7145.535	Geräteboden, Schwerlast, 100 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	–	–	470	RAL 7035	1 St.	–
7828.951	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	–	–	480	verzinkt	1 St.	–
7063.895	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	500	RAL 7035	1 St.	–
7063.835	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	500	RAL 9005	1 St.	–
7063.892	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	490 – 710	verzinkt	1 Satz	–
7828.960	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	–	–	578	verzinkt	1 St.	–
7828.970	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für Profilschienen verkröpft	–	–	678	verzinkt	1 St.	–
7828.961	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	–	–	580	verzinkt	1 St.	–
7828.971	Geräteboden, Schwerlast, 75 kg, Festeinbau, für L-Profilschienen	–	–	680	verzinkt	1 St.	–
7063.897	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	700	RAL 7035	1 St.	–
7063.837	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	700	RAL 9005	1 St.	–
7063.890	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	706 – 1006	verzinkt	1 Satz	–
7000.625	Geräteboden, Komplettsatz, ausziehbar, 50 kg	–	–	395 – 645	RAL 7035	1 Satz	–
7144.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	400	RAL 7035	1 St.	629
7061.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	400	verzinkt	2 St.	632
7145.035	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	500	RAL 7035	1 St.	629
7145.005	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	500	RAL 9005	1 St.	–
7081.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	500	verzinkt	2 St.	632
7063.858	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	390 – 590	verzinkt	1 Satz	–
7063.725	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 St.	–
7063.720	Geräteboden 1/2 HE, tiefenvariabel, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 7035	1 St.	–
7145.635	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	600	RAL 7035	1 St.	629
7145.605	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	600	RAL 9005	1 St.	–
7161.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	600	verzinkt	2 St.	632
7145.735	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	700	RAL 7035	1 St.	629
7145.705	Geräteboden, 19°-Ausbau, 50 kg	–	–	700	RAL 9005	1 St.	–
7161.700	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 50 kg	–	–	700	verzinkt	2 St.	632
7063.860	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 50 kg	–	–	590 – 790	verzinkt	1 Satz	–
7063.895	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	500	RAL 7035	1 St.	–
7063.835	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	500	RAL 9005	1 St.	–
7065.000	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 100 kg	–	–	500	verzinkt	2 St.	632
7063.892	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	490 – 710	verzinkt	1 Satz	–
7063.897	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	700	RAL 7035	1 St.	–
7063.837	Geräteboden, Schwerlast, 19°-Ausbau, 100 kg	–	–	700	RAL 9005	1 St.	–
7066.700	Teleskopschienen für Geräteböden, für Vollauszug, 100 kg	–	–	700	verzinkt	2 St.	632
7063.890	Einbausatz, tiefenvariabel, für zölligen Geräteboden, 100 kg	–	–	706 – 1006	verzinkt	1 Satz	–

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Geräteböden							
5501.615	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	250	RAL 9005	1 Satz	631
5501.625	Geräteboden 2 HE, Festeinbau, 25 kg	–	–	400	RAL 9005	1 Satz	631
5501.655	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	630
5501.665	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	630
5501.695	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	630
5501.705	Geräteboden, tiefenvariabel, Festeinbau, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	630
5501.675	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 50 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	630
5501.685	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 50 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	630
5501.715	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 100 kg	–	–	400 – 600	RAL 9005	1 Satz	630
5501.725	Geräteboden, tiefenvariabel, ausziehbar, 100 kg	–	–	600 – 900	RAL 9005	1 Satz	630

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Luftleitbleche, Sichtblende							
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7151.206	Luftleitbleche für TS	600	2000	–	RAL 7035	2 St.	–
7151.208	Luftleitbleche für TS	800	2000	–	RAL 7035	2 St.	–
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7827.530	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	1600	–	–	2 St.	–
7827.532	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	1800	–	–	2 St.	–
7827.534	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	2000	–	–	2 St.	–
7827.536	Sichtblende, scharniert, gewölbt	800	2200	–	–	2 St.	–
7827.518	Sichtblende, scharniert, flach	800	1800	–	–	2 St.	–
7827.520	Sichtblende, scharniert, flach	800	2000	–	–	2 St.	–
7827.522	Sichtblende, scharniert, flach	800	2200	–	–	2 St.	–
Kabelmanagement und Schubladen							
7827.320	Kabelkanal HD für TS/TE	95	42 HE	235	RAL 7035	1 St.	–
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
7827.310	Kabelkanal HD für TS/TE	95	24 HE	235	RAL 7035	1 St.	–
7858.200	Kabeltrasse, vertikal für TS	200	2000	–	verzinkt	1 St.	–
7257.200	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	674
7159.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Kunststoffbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	674
7257.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	674
7255.035	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Kunststoffbügeln	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	–
7257.100	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	674
7257.050	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	675
7257.150	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	–
7158.035	Rangierpanel 2 HE, 482,6 mm (19") mit Abdeckung und Durchführung	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	675
7149.135	Kabelführungsrinnen-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	675
7140.535	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 7035	1 St.	–
7150.535	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 7035	1 St.	–
7064.100	Kabelmanager, Basis-Kit	–	–	–	RAL 7035	8 St.	–
7064.110	Kabelmanager, Maxi-Kit	–	–	–	RAL 7035	20 St.	–
7282.135	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	250	RAL 7035	1 St.	–
7282.035	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	427	RAL 7035	1 St.	691
7283.035	Schublade 3 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	3 HE	427	RAL 7035	1 St.	691
7218.035	Rangierbügel, Kunststoff	70	44	–	RAL 7035	10 St.	–
7228.035	Rangierbügel, Kunststoff	95	50	–	RAL 7035	10 St.	–
7219.035	Rangierbügel, Kunststoff	105	70	–	RAL 7035	10 St.	–
7111.252	Verteilerbügel für Flachteile	–	–	–	verzinkt	4 St.	–
7111.250	Verteilerbügel, horizontal, für Profilschienen und Montagerahmen	–	–	–	verzinkt	4 St.	–
Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.							
19"-Ausbautechnik							
7827.080	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	15 HE/800	–	verzinkt	2 St.	–
7827.100	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	20 HE/1000	–	verzinkt	2 St.	–
7827.120	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	24 HE/1200	–	verzinkt	2 St.	–
7827.140	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	29 HE/1400	–	verzinkt	2 St.	–
7827.160	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	33 HE/1600	–	verzinkt	2 St.	–
7827.180	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	38 HE/1800	–	verzinkt	2 St.	–
7827.200	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	42 HE/2000	–	verzinkt	2 St.	–
7827.220	Profilschienen, 482,6 mm (19") für TS, verkröpft	–	47 HE/2200	–	verzinkt	2 St.	–
7856.710	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	11 HE/600	–	verzinkt	1 St.	–
7856.713	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	24 HE/1200	–	verzinkt	1 St.	–
7856.725	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	24 HE/1200	–	verzinkt	1 St.	–

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Luftleitbleche, Sichtblende							
5501.805	Luftleitblech für TS IT Profilschienen	600	2000	–	RAL 9005	1 Satz	692
5501.815	Luftleitblech für TS IT Profilschienen	800	2000	–	RAL 9005	1 Satz	692
5501.825	Luftleitblech für TS IT Profilschienen	600	2200	–	RAL 9005	1 Satz	692
5501.835	Luftleitblech für TS IT Profilschienen	800	2200	–	RAL 9005	1 Satz	692
5501.855	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	600	1200	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.865	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	800	1200	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.875	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	600	1800	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.885	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	800	1800	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.905	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	600	2000	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.915	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	800	2000	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.925	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	600	2200	–	RAL 9005	1 Satz	–
5501.935	Luftleitblech für TS IT Montagerahmen	800	2200	–	RAL 9005	1 Satz	–
Kein Folgeartikel bei TS IT vorhanden							

Kabelmanagement und Schubladen							
5502.105	Kabelkanal	–	2000	–	RAL 9005	1 St.	673
5502.145	Kabelkanal	–	2200	–	RAL 9005	1 St.	673
Kein Nachfolgeartikel							
5502.120	Kabeltrasse	120	2000 – 2200	–	RAL 9005	1 St.	672
5502.205	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	674
7257.005	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	674
7257.105	Rangierpanel, 482,6 mm (19") mit 5 Metallbügeln	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	674
5502.225	Rangierpanel mit Kabelsprossen, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	675
5502.235	Rangierpanel 2 HE, 482,6 mm (19") mit Abdeckung und Durchführung	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	675
5502.245	Kabelführungsrinnen-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	675
5502.255	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	1 HE	–	RAL 9005	1 St.	677
5502.265	Kabeldurchführungs-Panel, 482,6 mm (19")	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	677
5502.405	Kabelmanager	–	–	–	RAL 9005	20 St.	670
5502.305	Schublade 2 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	2 HE	–	RAL 9005	1 St.	691
5502.325	Schublade 3 HE, für eine 482,6 mm (19")-Befestigungsebene	–	3 HE	–	RAL 9005	1 St.	691
7112.000	Kabelführungsbügel, Metall	85	125	–	verzinkt	10 St.	670
7111.000	Kabelführungsbügel, Metall	65	125	–	verzinkt	10 St.	670
7111.900	Kabelführungsbügel, Metall	43	85	–	verzinkt	10 St.	670
7111.222	Kabelsprossen, Allround-Befestigung	–	4 HE	–	RAL 9005	4 St.	673
5502.115	Kabelfinger 6 HE	–	6 HE	–	RAL 9005	14 St.	674
5502.155	Klettbandhalter	–	–	–	schwarz	10 St.	668

19"-Ausbautechnik							
7827.081	TS IT Profilschiene, L-Form	–	15 HE	–	verzinkt	2 St.	–
7827.101	TS IT Profilschiene, L-Form	–	20 HE	–	verzinkt	2 St.	–
7827.121	TS IT Profilschiene, L-Form	–	24 HE	–	verzinkt	2 St.	–
7827.141	TS IT Profilschiene, L-Form	–	29 HE	–	verzinkt	2 St.	–
7827.161	TS IT Profilschiene, L-Form	–	33 HE	–	verzinkt	2 St.	–
7827.181	TS IT Profilschiene, L-Form	–	38 HE	–	verzinkt	2 St.	685
7827.201	TS IT Profilschiene, L-Form	–	42 HE	–	verzinkt	2 St.	685
7827.221	TS IT Profilschiene, L-Form	–	47 HE	–	verzinkt	2 St.	–
Kein Folgeartikel bei TS IT vorhanden							

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
19"-Ausbautechnik							
7856.716	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	38 HE/1800	–	verzinkt	1 St.	–
7856.719	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	42 HE/2000	–	verzinkt	1 St.	–
7856.722	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	600	47 HE/2200	–	verzinkt	1 St.	–
7856.728	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	38 HE/1800	–	verzinkt	1 St.	–
7856.731	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	42 HE/2000	–	verzinkt	1 St.	–
7856.734	Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS	800	47 HE/2200	–	verzinkt	1 St.	–
7831.611	Profilschienen, metrisch für TS	–	600/17 SU	–	verzinkt	2 St.	–
7831.621	Profilschienen, metrisch für TS	–	1000/37 SU	–	verzinkt	2 St.	–
7794.420	Profilschienen, metrisch für TS	–	1200/43 SU	–	verzinkt	2 St.	–
7794.740	Profilschienen, metrisch für TS	–	1600/59 SU	–	verzinkt	2 St.	–
7827.490	Einbauwinkel TS für Profilschienen in TS, 482,6 mm (19"), seitlich	–	–	800	verzinkt	2 St.	–
7827.550	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	800	verzinkt	1 Satz	–
7827.560	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	1000	verzinkt	1 Satz	–
7827.570	Einbausatz TS, breitenvariabel, zöllig/metrisch in TS	–	–	1200	verzinkt	1 Satz	–
7827.600	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 482,6 mm (19")	800	–	600	verzinkt	4 St.	–
7827.800	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 482,6 mm (19")	800	–	800	verzinkt	4 St.	–
7827.000	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 482,6 mm (19")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	–
7827.823	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 584,2 mm (23")	800	–	800	verzinkt	4 St.	–
7827.023	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 584,2 mm (23")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	–
7827.824	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 609,6 mm (24")	800	–	800	verzinkt	4 St.	–
7827.024	Tiefenstreben als Einbausatz für Profilschienen, 609,6 mm (24")	800	–	1000	verzinkt	4 St.	–
7827.554	Einbaurahmen 54 HE	800	2000	–	verzinkt	1 Satz	–
Türen und Zubehör							
8610.680	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	600	1800	–	–	1 St.	–
8610.880	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	800	1800	–	–	1 St.	–
8610.600	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	600	2000	–	–	1 St.	–
8610.800	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	800	2000	–	–	1 St.	–
8610.620	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	600	2200	–	–	1 St.	–
8610.820	Sichttür, 1-teilig, mit Schlossschild, 180°	800	2200	–	–	1 St.	–
7824.205	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.127	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	1200	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.207	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.225	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2200	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.227	Stahlblechtür, 1-teilig, mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.183	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	1800	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.203	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.204	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.223	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	600	2200	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.224	Stahlblechtür, belüftet, 1-teilig mit Drehgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	–
7824.201	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	600	2000	–	RAL 7035	1 St.	550
7824.202	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	RAL 7035	1 St.	550
7824.222	Sichttür, belüftet, 1-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	RAL 7035	1 St.	550
7824.360	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2000	–	–	1 St.	–
7824.362	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2200	–	–	1 St.	–
7824.382	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	–
7816.360	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2000	–	–	1 St.	–
7816.362	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	600	2200	–	–	1 St.	–
7824.380	Stahlblechtür, belüftet, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	–
7816.380	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	–
7816.382	Stahlblechtür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 130°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	–
7824.280	Stahlblechsichttür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	–
7824.282	Stahlblechsichttür, 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2200	–	–	1 St.	–
7824.490	Vollglastür 2-teilig, mit Komfortgriff und 180°-Scharnieren	800	2000	–	–	1 St.	–

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
19"-Ausbautechnik							
5501.242	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	600	1800	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.245	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	600	1800	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.252	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	800	1800	–	RAL 9005	1 St.	–
5502.255	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	800	1800	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.262	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	600	2000	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.265	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	600	2000	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.272	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	800	2000	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.275	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	800	2000	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.282	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	600	2200	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.285	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	600	2200	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.292	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") vorne	800	2200	–	RAL 9005	1 St.	–
5501.295	Montagerahmen TS 482,6 mm (19") hinten	800	2200	–	RAL 9005	1 St.	–

Kein Folgeartikel bei TS IT vorhanden

Die verschiedenen Ausführungsvarianten des TS IT Rack stehen wahlweise mit zwei 19"-Montageebenen in Form von Profilschienen an Tiefenstreben (15000 N), mit 19"-Montagerahmen (10000 N), oder ganz ohne Innenausbau zum individuellen Ausbau zu Verfügung. Innerhalb der Varianten mit Profilschienen lassen sich auch alternative Ausbaumaße (21", 23", 24"), abhängig von der Rackbreite, realisieren. Für 19"-Ausbau in Verbindung mit Montageplatten oder Teilausbauten steht weiterhin die 19"-Profilschiene in L-Form (HB 34, S. 685) zur Verfügung. Für Schrankbreite 800 mm mit dem Einbausatz 7827.480 (HB 34, S. 685). Für Schrankbreite 600 mm mit Systemchassis (innere Ebene) als Einbausatz (HB 34, S. 606 – 607).

Türen und Zubehör

Innerhalb des neuen TS IT Variantenspektrums stehen diverse Varianten mit unterschiedlichsten Türausführungen zu Verfügung. Hiervon abweichende Lieferformen können bei Bedarf als Sonderkonfigurationen angefragt werden.

Zubehörprogramm DK-TS

Best.-Nr. DK/TS	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			
Dachbleche/Dachlüfter							
7968.035	Lüfterblech für TS	600	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	438
7986.035	Lüfterblech für TS	800	–	600	RAL 7035	1 St.	438
7826.360	Lüfterdach, modular, Dachblech mit Ausschnitt	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7826.486	Lüfterdach, modular, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
7885.000	Lüfterdach, modular, Lüftereinsatz	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
2102.190	Lüfterdach, modular, Deckblech geschlossen	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7885.100	Lüfterdach, modular, Deckblech geschlossen	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
2102.410	Lüfterdach, modular, Deckblech belüftet	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7885.200	Lüfterdach, modular, Deckblech belüftet	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
7988.035	Lüfterblech für TS	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	438
7858.488	Lüfterblech für TS mit Drehzahlregelung	800	–	800/900/1000	RAL 7035	1 St.	–
7826.488	Lüfterdach, modular, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7826.480	Lüfterdach, modular, Dachblech mit Ausschnitt	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7886.000	Lüfterdach, modular, Lüftereinsatz	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7886.100	Lüfterdach, modular, Deckblech geschlossen	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7886.200	Lüfterdach, modular, Deckblech belüftet	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7526.807	Dachblech, zur seitlichen Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7526.827	Dachblech, zur seitlichen Kabeleinführung	800	–	1200	RAL 7035	1 St.	–
7826.588	Dachblech, zur allseitigen Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7826.760	Dachblech, belüftet, ohne Kabeleinführung	600	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7826.786	Dachblech, belüftet, ohne Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
7826.788	Dachblech, belüftet, ohne Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7826.780	Dachblech, belüftet, ohne Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	–
7826.869	Dachblech, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	585
7826.889	Dachblech, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	585
7826.809	Dachblech, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	585
7826.866	Dachblech Design, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	600	RAL 7035	1 St.	–
7826.886	Dachblech Design, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	800	RAL 7035	1 St.	–
7826.806	Dachblech Design, belüftet, mit Kabeleinführung	800	–	1000	RAL 7035	1 St.	–

PSM-Befestigung

7856.011	Befestigungssatz PSM für Festeinbau	–	–	–	–	1 Satz	413
7856.022	Befestigungssatz PSM für Festeinbau, mit Kabelführung	–	–	–	–	1 Satz	413
7856.023	Befestigungssatz PSM, beweglich, mit Kabelführung	–	–	–	–	1 Satz	413

Neuheiten

Neu im TS IT Produkt-Programm. Kein Vorgänger-Artikel vorhanden.

Zubehörprogramm TS IT

Best.-Nr. DK	Ausführung	Abmessungen mm			Farbe	VE	HB 34, Seite
		B	H	T			

Dachbleche/Dachlüfter

5502.010	Lüfterblech für max. 3 Lüfter Jeder TS IT, außer die Varianten in Schutzartausführung (IP 55) ist zur Aufnahme eines TS IT Lüftermoduls vorbereitet.	600/800	–	600/1000/1200	RAL 7035	1 St.	437
----------	---	---------	---	---------------	----------	-------	-----

5502.020	Lüfterblech für max. 6 Lüfter Jeder TS IT, außer die Varianten in Schutzartausführung (IP 55) ist zur Aufnahme eines TS IT Lüftermoduls vorbereitet.	800	–	800/1000/1200	RAL 7035	1 St.	437
----------	---	-----	---	---------------	----------	-------	-----

Der neue TS IT bietet bereits eine großflächige Kabeleinführung im Serienlieferumfang.
Optional kann das Lüftermodul für TS IT nachgerüstet werden.
Auch die passive Belüftung ist durch das einfache Anheben des Deckblechs möglich (Distanzstücke im Lieferumfang).

PSM-Befestigung

7856.029	PSM-Befestigungssatz für TS IT	–	–	–	verzinkt	1 Satz	413
7856.011	PSM-Befestigungssatz für Festeinbau	–	–	–	verzinkt	1 Satz	413
7856.022	PSM-Befestigungssatz für Festeinbau mit Kabelführung	–	–	–	verzinkt	1 Satz	413
7856.023	PSM-Befestigungssatz beweglich mit Kabelführung	–	–	–	verzinkt	1 Satz	413

Neuheiten

5501.200	Türrohrrahmen für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen	600	2000	–	verzinkt	1 Satz	549
5501.210	Türrohrrahmen für Rücktür, vertikal geteilt, geschlossen	800	2000	–	verzinkt	1 Satz	549

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

RITTAL GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

