



[www.vdo.com](http://www.vdo.com)

# Design Funzionale e suono perfetto in alta qualità VDO.

Radio affidabili per ogni applicazione.



**VDO**

# Oltre 80 anni di esperienza!

I sistemi audio per veicoli di VDO vantano una grande reputazione nel mondo dell'infotainment. Approfitta del nostro grande Know-how.

I sistemi audio VDO per veicoli sono il coronamento del nostro processo continuo di ottimizzazione dei prodotti. La loro costruzione robusta ed affidabile li rende ideali per ogni applicazione, dal viaggio in autostrada al lavoro in cantiere.

Il design pulito, grandi tasti ed una manopola con presa rendono semplice la gestione dei menù utente e delle funzioni. La facilità d'uso è una priorità chiave, insieme ad un'alta qualità. L'interfaccia intuitiva fornisce un accesso diretto ad un'ampia e completa gamma di funzioni gestendo un mondo complesso in modo semplice.

Goditi la migliore qualità del suono possibile, sia con i nostri modelli a 12V che con le nostre versioni a 24V per l'uso in veicoli commerciali e speciali.

## Vantaggi

- Sistemi audio automotive di alta qualità
- Sintonizzatori di fascia alta con massima sensibilità
- Connettività completa con USB, Bluetooth\* e supporto Smartphone
- Numerose funzioni di interfaccia come dimming, microfono integrato e controllo dello Smartphone
- Elevata protezione alla polvere



# Funzioni principali.

## Sintonizzatore RDS - Piattaforma mondiale



La configurazione delle frequenze e della spaziatura AM e FM per Europa/USA/LATAM/ASIA/North Africa è accessibile dal menù utente.

## Sintonizzatore DAB / DAB+ / DMB – Digital Audio Broadcasting



DAB+ è la nuova tecnologia di trasmissione digitale del segnale radio che si sta diffondendo in tutto il mondo.

## Connettività – USB e Bluetooth\*



Consente la riproduzione di una ampia raccolta di brani audio compressi su chiave USB.

Mixaggio vocale integrato dai telefoni cellulari agli altoparlanti dell'auto e streaming di file MP3 da Smartphone.

## Memoria di Backup / Memorizzazione permanente dei settaggi



Mantiene la memoria di tutte le impostazioni dell'utente e delle stazioni preselezionate anche in mancanza dell'alimentazione permanente. E' la soluzione ideale per i veicoli provvisti di staccabatteria.

## Logic ON / OFF



Logic ON / Logic OFF (Logic ON per limitare l'uso della radio ad un ora quando il veicolo è spento. Logic OFF per prevenire l'accensione accidentale della radio quando il veicolo è spento).

## Certifications



Il marchio CE è il marchio europeo di conformità ed indica che il prodotto è conforme alle rispettive leggi e regolamenti, o alle direttive 2014/53/EU e 2014/35/EU.

E-Mark indica che il prodotto è conforme alle norme per la compatibilità elettromagnetica. I veicoli ed i dispositivi correlati necessitano sia di marchio E-che di certificazione CE per essere legalmente commercializzati in Europa.

FCC è il marchio di conformità statunitense, che indica che i prodotti sono conformi leggi e regolamenti pertinenti o direttive. I veicoli ed i dispositivi correlati hanno bisogno della Certificazione FCC per essere venduti legalmente negli Stati Uniti.

# Gamma 12V.

## TR711U-BU

### Sintonizzatore 12V (RDS) USB



- Radio / USB / MP3 / WMA
- 12 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX frontale

## TR712UB-BU

### Sintonizzatore 12V (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX frontale

## CD716U-BU

### Sintonizzatore 12V (RDS) USB, CD / MP3



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA
- 12 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posteriore

## CD716UB-BU

### Sintonizzatore 12V (RDS) USB, CD / MP3, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posteriore

## CDD718UB-BU

### Sintonizzatore 12V (RDS) USB, CD / MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 12 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posterior

# Caratteristiche tecniche.

|   | TR711U-BU          | TR712UB-BU         | CD716U-BU        | CD716UB-BU       | CDD718UB-BU      |
|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12V / 24V   | 12 V               | 12 V               | 12 V             | 12 V             | 12 V             |
| Prestazioni sintonizzatore allo stato dell'arte - Sintonizzatore RDS FM/MW/LW | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Sintonizzatore mondiale (Europa / Asia / Japan / North Africa / USA)          | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Radio digitale (DAB / DAB+ / DMB-A) (Antenna DAB inclusa)                     | –                  | –                  | –                | –                | •                |
| Lettore CD  | –                  | –                  | •                | •                | •                |
| Electronic shock protection (ESP)   | –                  | –                  | •                | •                | •                |
| Porta USB   | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Ingresso AUX  | Frontale           | Frontale           | Posteriore       | Posteriore       | Posteriore       |
| Bluetooth*  | –                  | •                  | –                | •                | •                |
| Microfono interno ed esterno per kit Hands-Free (incluso)                     | –                  | •                  | –                | •                | •                |
| Telephone mute  | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Memoria permanente dei settaggi (Memoria di Backup)                           | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| MP3 / WMA   | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Logic ON / OFF  | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Loudness / Preset audio (Jazz, Classic, Rock, Pop)                            | • / •              | • / •              | • / •            | • / •            | • / •            |
| Orologio RDS  | •                  | •                  | •                | •                | •                |
| Colore retroilluminazione   | Blu                | Blu                | Blu              | Blu              | Blu              |
| Connettore antenna  | DIN / ISO          | DIN / ISO          | DIN / ISO        | DIN / ISO        | DIN / ISO        |
| Max. potenza audio  | 4 x 41 W           | 4 x 41 W           | 4 x 41 W         | 4 x 41 W         | 4 x 41 W         |
| Dimensioni (W x H x D) in mm  | 188 x 58.5 x 114.7 | 188 x 58.5 x 114.7 | 188 x 58.5 x 183 | 188 x 58.5 x 183 | 188 x 58.5 x 183 |
| Ingresso comandi remoti al volante <sup>1)</sup>                              | •                  | •                  | •                | •                | •                |

1) Può essere necessario un cavo di adattamento.

|                 | Radio / USB / MP3 / WMA | Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth* | Radio / CD / USB / MP3 / WMA | Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth* | Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth* |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|
| Codice d'ordine | TR711U-BU               | TR712UB-BU                           | CD716U-BU                    | 2910000080700                             | CDD718UB-BU  |
| Codice EAN      | 4103590671325           | 4103590671349                        | 4103590671363                | 4103590674999                             | 4103590671387  |

# Gamma 24V.

## TR722U-BU

### Sintonizzatore 24V (RDS) USB



- Radio / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX frontale

## TR723UB-BU

### Sintonizzatore 24V (RDS) USB, Bluetooth®



- Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX frontale

## CD726U-BU

### Sintonizzatore 24V (RDS) USB, CD / MP3



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA
- 24 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posteriore

## CD726UB-BU

### Sintonizzatore 24V (RDS) USB, CD / MP3, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posteriore

## CDD728UB-BU

### Sintonizzatore 24V (RDS) USB, CD / MP3, DAB+, Bluetooth®



- Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth®
- 24 V / Retroilluminazione blu
- Sintonizzatore mondiale FM / MW / LW
- Sintonizzatore FM RDS / AF / TA / EON / PTY
- DAB / DAB+ / DMB Tuner
- Profili Hands-Free Smartphones (HSP, HFP)
- Profili streaming audio (A2DP, AVRCP)
- Logic ON / OFF
- Orologio
- Memoria di backup
- Ingresso AUX posteriore

# Caratteristiche tecniche.

|   | TR722U-BU        | TR723UB-BU       | CD726U-BU        | CD726UB-BU       | CDD728UB-BU      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 12V / 24V   | 24 V             |
| Prestazioni sintonizzatore allo stato dell'arte - Sintonizzatore RDS FM/MW/LW | •                | •                | •                | •                | •                |
| Sintonizzatore mondiale (Europa / Asia / Japan / North Africa / USA)          | •                | •                | •                | •                | •                |
| Radio digitale (DAB / DAB+ / DMB-A) (Antenna DAB inclusa)                     | –                | –                | –                | –                | •                |
| Lettore CD  | –                | –                | •                | •                | •                |
| Electronic shock protection (ESP)   | –                | –                | •                | •                | •                |
| Porta USB   | •                | •                | •                | •                | •                |
| Ingresso AUX  | Frontale         | Frontale         | Posteriore       | Posteriore       | Posteriore       |
| Bluetooth*  | –                | •                | –                | •                | •                |
| Microfono interno ed esterno per kit Hands-Free (incluso)                     | –                | •                | –                | •                | •                |
| Telephone mute  | •                | •                | •                | •                | •                |
| Memoria permanente dei settaggi (Memoria di Backup)                           | •                | •                | •                | •                | •                |
| MP3/WMA   | •                | •                | •                | •                | •                |
| Logic ON/OFF  | •                | •                | •                | •                | •                |
| Loudness / Preset audio (Jazz, Classic, Rock, Pop)                            | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              | •/•              |
| Orologio RDS  | •                | •                | •                | •                | •                |
| Colore retroilluminazione   | Blu              | Blu              | Blu              | Blu              | Blu              |
| Connettore antenna  | DIN / ISO        |
| Max. potenza audio  | 4 x 15 W         |
| Dimensioni (WxHxD) in mm  | 188 x 58.5 x 130 | 188 x 58.5 x 130 | 188 x 58.5 x 183 | 188 x 58.5 x 183 | 188 x 58.5 x 183 |
| Ingresso comandi remoti al volante <sup>1)</sup>                              | •                | •                | •                | •                | •                |

1) Può essere necessario un cavo di adattamento.

|                 | Radio / USB / MP3 / WMA | Radio / USB / MP3 / WMA / Bluetooth* | Radio / CD / USB / MP3 / WMA | Radio / CD / USB / MP3 / WMA / Bluetooth* | Radio / CD / USB / MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth* |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|--|
| Codice d'ordine | TR722U-BU               | TR723UB-BU                           | CD726U-BU                    | 2910000080800                             | CDD728UB-BU  |
| Codice EAN      | 4103590671332           | 4103590671356                        | 4103590671370                | 4103590674982                             | 4103590671394  |

# Altoparlanti.

I nostri altoparlanti sono progettati per offrire un suono eccezionale e costantemente dinamico in ambienti interni ed esterni. Tutti gli altoparlanti offrono una qualità audio perfetta. Forniamo altoparlanti per una vasta gamma di applicazioni, anche diffusori marini che resistono strenua-



| Speakers                       | Altoparlante<br>10 cm, 2 vie, 50 W        | Altoparlante<br>10 cm<br>2 vie 50W, griglia<br>avvitabile | Altoparlante<br>13 cm,<br>2 vie, 60 W     | Altoparlante<br>13 cm, 2 vie, 60 W,<br>griglia avvitabile | Altoparlante<br>13 cm,<br>2 vie, 60W, griglia<br>bianca | Altoparlante<br>10 cm, 2 vie bulk,<br>50W | Altoparlante<br>10 cm, 2 vie bulk,<br>110 W | Altoparlante<br>13 cm, doppio<br>cono bulk, 50 W |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| Modello                        | HP1021                                    | HP1022  | HP1321                                    | HP1322  | HPW1321/16  | HP1021/B                                  | HPS1021/B                                   | HP1311/B   |
| Codice d'ordine                | HP1021                                    | 2910000251700   | HP1321                                    | 2910000251900   | HPW1321/16  | HP1021/B                                  | 2910000256700                               | 2910000252000                                    |
| Codice EAN                     | 4103590678065                             | 4103590676771   | 4103590676979                             | 4103590676740   | 4103590676986   | 4103590676955                             | 4103590676962                               | 4103590676764                                    |
| Potenza di picco (W)           | 50  | 50  | 60  | 60  | 60  | 50  | 110   | 60   |
| Carico max. (W)                | 12  | 12  | 15  | 15  | 15  | 10  | 25  | 15   |
| Sensibilità (dB)               | 88  | 88  | 89  | 89  | 88  | 86  | 87  | 86   |
| Risposta in frequenza<br>(Hz)  | 120-18,000                                | 120-18,000  | 90-18,000                                 | 90-18,000   | 90-18,000   | 120-18,000                                | 120-20,000                                  | 90-16,000  |
| Profondità di<br>installazione | 47  | 47  | 44.5                                      | 44.5  | 44.5  | 47  | 42  | 43   |
| Diametro (mm)                  | 100                                       | 100   | 130                                       | 130   | 130   | 100                                       | 100   | 130  |
| Resistenza nominale            | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4   | 4  |
| Colore griglia                 | Nero<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura)        | Nero<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura)        | Bianco (RAL 9016)<br>(pre-trattamento<br>di zincatura)  | -   | -   | -  |
| Materiale del cono             | PP iniettato                              | PP iniettato  | PP iniettato                              | PP iniettato  | PP iniettato  | PP iniettato                              | PP iniettato                                | PP iniettato                                     |
| Materiale della<br>struttura   | Metallo                                   | Metallo   | Metallo                                   | Metallo   | Metallo   | Metallo                                   | Metallo                                     | Metallo  |
| Accessori                      | Viti                                      | Viti  | Viti                                      | Viti  | Viti  | -   | -   | -  |
| Confezionamento                | 1 paio                                    | 1 paio  | 1 paio                                    | 1 paio  | 1 paio  | 30  | 30  | 40   |
| Quantità in una<br>confezione  | 10 prs                                    | 10 prs  | 10 prs                                    | 10 prs  | 10 prs  | 30 pcs                                    | 30 pcs                                      | 40 pcs   |
| Peso netto(kg)                 | 6.5                                       | 7.2   | 8.2                                       | 9.5   | 9.5   | 9,5                                       | 14  | 16.5   |
| Peso lordo(kg)                 | 10  | 11  | 12.8                                      | 14  | 15.5  | 10.5                                      | 15.4  | 18.3   |
| Country of origin              | China                                     | China   | China                                     | China   | China   | China                                     | China                                       | China  |

mente all'acqua, alla corrosione ed al calore. Le specifiche sono adattate ai requisiti della rispettiva applicazione.



| Altoparlante<br>13 cm, 2 vie bulk,<br>60W | Altoparlante<br>10 cm, doppio<br>cono bulk, 50W    | Round grille,<br>10 cm bulk, nero                  | Round grille,<br>10 cm bulk, nero<br>(30 pcs)      | Round grille,<br>(for HPS1021/B)<br>bulk, nero (30 pcs) | Square grille,<br>10 cm bulk, nero | Round grille,<br>13 cm bulk, nero                  | Marine<br>Altoparlante,<br>13 cm, 2 vie,<br>bianco grill ASA<br>150W |
|---|--|--|--|---|------------------------------------|--|--|
| HP1321/B                                  | HPG1011/B  | 051-018-000  | 051-018-000/30                                     | 051-018-000S  | XRC-1-96-101                       | 051-018-003  | 051-018-011  |
| 2910000251800                             | 2910000307300                                      | 051-018-000  | 2910000251500                                      | 2910000329500   | XRC-1-96-101                       | 2910000251600                                      | 051-018-011  |
| 4103590676757                             | 4103590952882                                      | 4103590676993                                      | 4103590676795                                      | 4103590677280   | 4103590677006                      | 4103590676788                                      | 4103590677013  |
| 60  | 50   | -  | -  | -   | -                                  | -  | 200  |
| 15  | 10   | -  | -  | -   | -                                  | -  | 30   |
| 88  | 88   | -  | -  | -   | -                                  | -  | 87   |
| 90-18,000                                 | 120-16,000   | -  | -  | -   | -                                  | -  | 80-20,000  |
| 44.5                                      | 37.5   | -  | -  | -   | -                                  | -  | 50   |
| 130                                       | 100  | 100  | 100  | 100   | 100                                | 130  | 130  |
| 4   | 4  | -  | -  | -   | -                                  | -  | 4  |
| -   | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura)      | Nero uniblock                      | Nero uniblock<br>(pre-trattamento<br>di zincatura) | Bianco (RAL 9003)  |
| PP iniettato                              | Paper  | -  | -  | -   | -                                  | -  | PP iniettato   |
| Metallo                                   | Metallo  | -  | -  | -   | -                                  | -  | ASA (UV<br>resistant)  |
| -   | -  | -  | -  | -   | -                                  | -  | Viti e<br>2 Cavi ISO   |
| 40  | 30   | 100  | 30   | 30  | 50                                 | 40   | 1 paio   |
| 40 pcs                                    | 30 pcs + 30 pcs                                    | 100 pcs  | 30 pcs   | 30 pcs  | 50 pcs                             | 40 pcs   | 10 prs   |
| 16.7                                      | 8.5  | 4  | TBD  | 1.65  | 1.65                               | 1.9  | 12.5   |
| 18.5                                      | 9.6  | 4.5  | TBD  | 2   | 2                                  | 2.5  | 15   |
| China                                     | China  | China  | China  | China   | China                              | China  | China  |



# Antenne, Adattatori e Cavi.

VDO offre una vasta gamma di antenne ad alte prestazioni e versatilità di montaggio. I connettori di queste antenne sono dedicati alle nostre radio per ottimizzare la qualità di ricezione.



| Antenne adattatori e cavi | Antenna AM/FM 35 cm              | Antenna AM/FM 19 cm, Flessibile | Antenna AM/FM 35 cm, senza cavo  | Cavo antenna 1.50 m | Cavo antenna, 2.40 m | Cavo antenna 2.80 m | Protezione vite per Antenna AM/FM | Antenna attiva AM/FM   |
|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Codice d'ordine           | 2910000111300                    | 10-124                          | 2910000291700                    | 2910000307400       | 2910000291800        | 2910000417400       | 2910000241600                     | 10-125E                |
| Modello                   | 10-123                           | 10-124                          | 10-123WC                         | ANT-CB1500          | ANT-CB2400           | ANT-CB2800          | ANT-SCR100                        | 10-125E                |
| EAN code                  | 4103590676887                    | 4103590676870                   | 4103590952790                    | 4103590952868       | 4103590952806        | 4103590953124       | -                                 | 4103590676900          |
| Colore                    | Nero                             | Nero                            | Nero                             | -                   | -                    | -                   | Nero                              | Nero                   |
| Asta                      | Rigida (Fibra di vetro) / 348 mm | Fexible (rubber) / 190 mm       | Rigida (Fibra di vetro) / 348 mm | -                   | -                    | -                   | -                                 | Rigida / 280 mm        |
| Inclinazione              | 0° - 90°                         | 0° - 90°                        | 0° - 90°                         | -                   | -                    | -                   | -                                 | -                      |
| Lunghezza cavo (m)        | 2.30                             | 2.30                            | Non fornita                      | 1.50                | 2.40                 | 2.80                | -                                 | 1.50                   |
| Connettore                | DIN                              | DIN                             | DIN                              | -                   | -                    | -                   | -                                 | DIN                    |
| Installazione             | Montaggio a tetto                | Montaggio a tetto               | Montaggio a tetto                | -                   | -                    | -                   | -                                 | Parabrezza             |
| Alimentazione             | -                                | -                               | -                                | -                   | -                    | -                   | -                                 | +12VDC                 |
| Guadagno                  | -                                | -                               | -                                | -                   | -                    | -                   | -                                 | AM: 15 dB<br>FM: 15 dB |
| Gamme di frequenza        | Frequenze AM/FM                  | Frequenze AM/FM                 | Frequenze AM/FM                  | Frequenze AM/FM     | Frequenze AM/FM      | Frequenze AM/FM     | -                                 | Frequenze AM/FM        |



| Antenna DAB passiva da parabrezza                       | Antenna DAB attiva da parabrezza                        | Cavo di estensione | Adattatore antenna FAKRA-DIN          | Adat. antenna-FAKRA-DIN alimentato    | Cavi ISO per alimentazione e Speakers | BOX Panel 1 DIN                      |
|---|---|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 2910000144900   | 2910000502900   | 561-060            | 2910000075300                         | 2910000075400                         | CA0504U-LS                            | 2910000152300                        |
| ANT-DP250   | ANT-DA500   | 561-060            | CA-PFA001                             | CA-AFA450                             | CA0504U-LS                            | BA-1 DIN                             |
| 4103590676948   | 4103590678195   | -                  | -                                     | -                                     | -                                     | 4103590677723                        |
| Nero  | Nero  | -                  | Blu                                   | -                                     | -                                     | Nero - 1 DIN Box<br>189 x 59 x 70 mm |
| Rigida / 525 mm   | Rigida / 163 mm   | -                  | -                                     | -                                     | -                                     | -                                    |
| -   | -   | -                  | -                                     | -                                     | -                                     | -                                    |
| 2.50  | 3.00  | 3.50               | -                                     | 0,45                                  | 0,1                                   | -                                    |
| SMB   | SMB   | DIN                | In: Fakra maschio<br>Out: DIN maschio | In: Fakra maschio<br>Out: DIN maschio | ISO                                   | -                                    |
| Parabrezza  | Parabrezza  | -                  | -                                     | -                                     | -                                     | -                                    |
| -   | Alimentazione<br>+12V DC (fornita<br>dalla radio)       | -                  | -                                     | +12V DC                               | -                                     | -                                    |
| B III: 2 dBi<br>L-Band: 2 dBi                           | B III: 15 dBi<br>L-Band: 12 dBi                         | -                  | -                                     | -                                     | -                                     | -                                    |
| B III:<br>174 ~ 240 MHz<br>L-Band:<br>1,452 ~ 1,492 MHz | B III:<br>174 ~ 240 MHz<br>L-Band:<br>1,452 ~ 1,492 MHz | Frequenze AM/FM    | Frequenze AM/FM                       | Frequenze AM/FM                       | -                                     | -                                    |





Continental Automotive Trading italia Srl  
via G. Matteotti, 62  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
Italy  
Phone: +39 35680-1  
[vdo.it@continental-corporation.com](mailto:vdo.it@continental-corporation.com)  
[www.vdo.it](http://www.vdo.it)  
VDO – A Trademark of the Continental Corporation

Le informazioni fornite in questo opuscolo contengono solo descrizioni generali o caratteristiche di prestazione, che non sempre si applicano come descritto nel caso di uso effettivo o che possono cambiare a seguito dell'ulteriore sviluppo dei prodotti. Questa informazione è solo una descrizione tecnica del prodotto. È non inteso o destinato a essere una garanzia speciale per una particolare qualità o durata particolare. L'obbligo di fornire le rispettive caratteristiche deve esistere solo se espressamente concordato nei termini del contratto. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla disponibilità e modifiche tecniche senza preavviso.

Continental Automotive GmbH | English © 2017 | Italian Market Edition 2018

The VDO logo, consisting of the letters 'V', 'D', and 'O' in a bold, blue, sans-serif font, positioned in the bottom right corner of the page.