

Műszaki adatok

HD 70K



Tandem úthengerek Sorozat HD

Tandem úthenger vibrációs paláستtal és kerékkészlettel

H187

LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Ergonómikus vezetőállás forgatható ülés kezelőegységgel és állítható vezetőüléssel
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kitűnő rálátás a gépre és az építési területre
- > Nyomeltolás a kényelmes indításhoz és elinduláshoz és a szegélyköveknél való tömörítéshez
- > 3-pontos csuklós kormányzás az egyenletes súlyeloszlás és a kiváló iránytartás érdekében

MŰSZAKI ADATOK HD 70K (H187)

Tömegek

Üzemi tömeg kabinnal	kg	6965
Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	6700
Max. üzemi tömeg	kg	9410
Statikus vonalterhelés, elől	kg/cm	24,5
Franc. osztályozás, érték/osztály		19,5,8,2/VX1.PLO

A gép méretei

Teljes hossz	mm	4340
Teljes magasság kabinnal	mm	2940
Felrakási magasság, minimum	mm	2260
Tengelytávolság	mm	3200
Teljes szélesség kabinnal	mm	1610
Maximális munkaszélesség	mm	1570
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	780/780
Fordulókör sugara, belül	mm	4174

Palástok méretei

Palástszélesség elől	mm	1500
Palásttérő elől	mm	1140
Palástvastagság elől	mm	17
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	100

Abroncsméretek

Abroncsméret házul		11.00-20
Abroncsok szélessége házul	mm	1435
Abroncsok száma házul		4

Dízelmotor

Gyártó		DEUTZ
Típus		TD 2011 L04 W
Hengerek, darabszám		4
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/75,3/2500
SAE J1349 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		55,4/74,2/2500
Kipufogógáz szabvány		EU Stage IIIA / EPA Tier 3

Járószerkezet hajtás

Sebesség, munkamenet	km/h	0-6,3
Sebesség, szállítómenet	km/h	0-12,6
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	48/58
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,63/0,35
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	77/63

Kormányzás

Lengésszög +/-	°	10
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

Permetező berendezés

Vízpermetezés, mód		Nyomás:
--------------------	--	---------

Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	140
Víztartály, tartalom	L	580
Adalékanyag-tartály, tartalom	L	11

Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	103

FELSZERELTSÉG

2 menetkar | Kapcsolható amplitúdó: nagy/kicsi | Bal/jobb oldali fellépőfogantyúk | Világításkészlet a közúton való közlekedéshez | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Sebességmérő | Elfordítható ülés kezelőegység | Elfordítható ülés kezelőegység kartámaszokkal és biztonsági övvel | Vibráció elől és hátul, egyenként és duplán kapcsolható

KÜLÖNLEGES KIVITEL

Fűtés és klímaberendezés | Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Motorfordulatszám-mérő | HAMM Temperature Meter (HTM) | Nyomeltoláskereső | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Víztartályfedél, lezárható