

Műszaki adatok

# HD 30 VV



## Tandem úthengerek Sorozat HD CompactLine

Tandem úthenger két vibrációs paláttal

H286

### LEGFONTOSABB JELLEMZŐK

- > Kitűnő rálátás a palástszélre, gépre és az építési környezetre
- > Egyszerű, intuitív, nyelvsemleges kezelés
- > Kompakt méretek
- > Ergonómikus vezetőállás
- > Egyszerű szállítás, egyszerű rakodás

## MŰSZAKI ADATOK HD 30 VV (H286)

## Tömegek

Üzemi tömeg ROPS kerettel	kg	2515
Max. üzemi tömeg	kg	3330
Statikus vonalterhelés, elől/hátul	kg/cm	12,2/13,0
Franc. osztályozás, érték/osztály		13,0/PV3

## A gép méretei

Teljes hossz	mm	2530
Teljes magasság ROPS kerettel	mm	2391
Felrakási magasság, minimum	mm	1755
Tengelytávolság	mm	1700
Teljes szélesség	mm	1110
Maximális munkaszélesség	mm	1050
Szegélykő távolság, baloldal/jobboldal	mm	570/570
Fordulókör sugara, belül	mm	2470

## Palástok méretei

Palástszélesség, elől/hátul	mm	1000/1000
Palásttérköz, elől/hátul	mm	720/720
Palástvastagság, elől/hátul	mm	15/15
Palástfajta, elől		sima/osztatlan
Palástfajta, hátul		sima/osztatlan
Nyomeltolás, bal/jobb	mm	0/50

## Dízelmotor

Gyártó		KUBOTA
Típus		D1803-M-DI-CT02
Hengerek, darabszám		3
ISO 14396 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/33,2/2600
SAE J1995 szerinti teljesítmény, kW/LE/ford./perc		24,4/32,7/2600
Kipufogógáz szabvány		MEE IV
Kipufogógáz emisszió fokozat		UN ECE R96 (Tier 3)
Kipufogógáz utókezelés		-

## Járószerkezet hajtás

Sebesség, fokozatmentes	km/h	0 - 12,0
Kapaszkodóképesség, vibrációval/vibráció nélkül	%	30/40

## Vibráció

Vibrációs frekvencia, elől, I./II. f.	Hz	67/52
Vibrációs frekvencia, hátul, I./II. f.	Hz	67/52
Amplitúdó, elől, I/II	mm	0,54/0,54
Amplitúdó, hátul, I/II	mm	0,54/0,54
Centrifugális erő, elől, I/II	kN	46/28
Centrifugális erő, hátul, I/II	kN	46/28

## Kormányzás

Lengésszög +/-	°	8
Kormányzás, mód		Csuklós kormányzás

## Tartály tartalom/töltési mennyiség

Üzemanyagtartály, tartalom	L	42
Víz tartály, tartalom	L	180

## Zajszint

Hangteljesítményszint L(WA), garantált	db(A)	106
Hangteljesítményszint L(WA), reprezentatív méréssel meghatározva	db(A)	105

## FELSZERELTSÉG

3-pontos csuklós kormányzás | Műszerfal kijelzőkkel, ellenőrzőlámpákkal és kapcsolókkal | Lezárható és vízhatlan műszerfal fedél | Bal/jobbs oldali fellépőfogantyúk | Akkumulátor leválasztó kapcsoló | Nyomóvízes permetezés | Vezetőállás kétoldali fellépővel | Hidrosztatikus kormányzás | Rezgésmentesített vezetőállás | Nyomeltolás | Központi emelőkengyel | Műanyag lezuhó, felhajtható | ROPS, lehajtható

## KÜLÖNLEGES KIVITEL

Védőtető | Élnyomó- és vágókészülék | Nyomjelző | Vízpermetezés élnyomó- és vágókészülékhez | Tolatás hangjelző | Munkafényszóró | Forgó-villogó jelzőlámpa | Telematika rendszer