

Xerox® VersaLink® B7025/B7030/B7035 Multifunktionsdrucker

Multifunktionsdrucker der VersaLink® B7000-Serie bauen auf der Xerox® ConnectKey® Technologie auf.

Weitere Informationen finden Sie unter www.connectkey.de.

Offline-Hefter
(mit Ablagefläche)



Office Finisher LX oder Office
Finisher (nicht abgebildet)
mit optionalem
Booklet Maker



Großraum-
behälter



Integrierter Office Finisher Typ A oder
integrierter Office Finisher (nicht abgebildet)



Einzelbehältermodul

Einzelbehältermodul
mit Unterschrank



Dreibehälter-
Modul



Großraum-
Tandembehälter



SYSTEMSPEZIFIKATIONEN	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Geschwindigkeit 1-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll	Bis zu 25 Seiten/Min. (Längsseitenzufuhr, LSZ)	Bis zu 30 Seiten/Min. (LSZ)	Bis zu 35 Seiten/Min. (LSZ)
216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 16 Seiten/Min. Bis zu 14 Seiten/Min.	Bis zu 20 Seiten/Min. Bis zu 17 Seiten/Min.	Bis zu 22 Seiten/Min. Bis zu 19 Seiten/Min.
Geschwindigkeit 2-seitig¹ 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll 216 x 356 mm / 8,5 x 14 Zoll 297 x 420 mm / A3 / 11 x 17 Zoll	Bis zu 19 Seiten/Min. (LSZ) Bis zu 10 Seiten/Min. Bis zu 9 Seiten/Min.	Bis zu 23 Seiten/Min. (LSZ) Bis zu 12 Seiten/Min. Bis zu 11 Seiten/Min.	Bis zu 26 Seiten/Min. (LSZ) Bis zu 14 Seiten/Min. Bis zu 13 Seiten/Min.
Maximales technisches Druckvolumen pro Monat²	Bis zu 107.000 Seiten/Monat ¹	Bis zu 129.000 Seiten/Monat ¹	Bis zu 153.000 Seiten/Monat ¹
Empfohlenes durchschnittliches Druckvolumen pro Monat³	Bis zu 13.000 Seiten	Bis zu 15.000 Seiten	Bis zu 17.000 Seiten
Festplatte	320-GB-Festplatte (optional bei Desktopmodell)		
Prozessor	1,05 GHz Dual-Core		
Arbeitsspeicher	2 GB		
Konnektivität	Ethernet 10/100/1000 Base-T, Hi-Speed USB 3.0, WLAN (IEEE 802.11n) und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (unterstützt simultane kabelgebundene und kabellose Anbindung), NFC (Tap-to-Pair)		

Controller-Funktionen	Einheitliches Adressbuch, Klonen der Konfiguration, Scanvorschau, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® Standard Accounting Tool, Netzwerkkostenzählung aktiviert, Rollenbasierte Berechtigungen, Komfortauthentifizierung aktiviert, Online-Support			
Auswählbare Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Russisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Griechisch, Türkisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Katalanisch, Ukrainisch, Kroatisch			
TECHNISCHE DATEN				
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE				
Nordamerika	Spannung: 110-127 V -10 %/+6 % Frequenz: 50/60 Hz +/-3 %, 12A			
Europa und andere Regionen	Spannung: 220-240 V +/- 10 % Frequenz: 50 Hz +/-3 %, 8 A			
LEISTUNGS-AUFNAHME				
Druckbetrieb⁴	25 Seiten/Min. = 1,1 kWh; 30 Seiten/Min. = 1,5 kWh; 35 Seiten/Min. = 1,7 kWh			
Bereitschaftsmodus⁴	110 V: Max. 83 Watt; Für 220 V: Max. 86 Watt			
Ruhezustand⁴	Max. 0,81 Watt			
BETRIEBSUMGEBUNG				
Temperaturbereich (Lagerung)	0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)			
Temperaturbereich (Betrieb)	10 bis 32 °C (50 bis 90 °F)			
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 85 %			
Schalleistungspegel	<p>Druckbetrieb: Max. 6,75 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A) <p>Bereitschaftsmodus: Max. 4,10 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 30 Seiten/Min. = 4,1 dB(A); 35 Seiten/Min. = 4,1 dB(A) <p>Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter)</p> <p>Druckbetrieb: 25 Seiten/Min. = 7,22 dB(A); 30 Seiten/Min. = 7,37 dB(A); 35 Seiten/Min. = 7,46 dB(A)</p> <p>Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 6,54 dB(A); 30 Seiten/Min. = 6,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 6,75 dB(A)</p>			
Schalldruckpegel	<p>Druckbetrieb: 50,0 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Seiten/Min. = 49,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 49,7 dB(A); 35 Seiten/Min. = 50 dB(A) <p>Bereitschaftsmodus: 16,4 dB(A)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16,4 dB(A); 35 Seiten/Min. = 16 dB(A) <p>Komplettes System (einschließlich Finisher und Großraumbehälter)</p> <p>Druckbetrieb: 25 Seiten/Min. = 53,4 dB(A); 30 Seiten/Min. = 53,6 dB(A); 35 Seiten/Min. = 54,0 dB(A)</p> <p>Bereitschaftsmodus: 25 Seiten/Min. = 16,0 dB(A); 30 Seiten/Min. = 16,0 dB(A); 35 Seiten/Min. = 15,7 dB(A)</p>			
Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche)	Nur 98 Sekunden			
Aufwärmzeit (aus dem Ruhezustand)	Nur 12 Sekunden			
ABMESSUNGEN UND GEWICHT (OHNE VERPACKUNG)	BREITE	TIEFE	HÖHE	GEWICHT
Basiskonfiguration	590 mm / 23,23 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	767,9 mm / 30,23 Zoll	51,3 kg / 113,1 lbs.
Basiskonfiguration mit 1 Behälter und Unterschrank	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.118,6 mm / 44,04 Zoll	75,8 kg / 168,21 lbs.
Basiskonfiguration mit Großraum-Tandembehälter	615,7 mm / 24,24 Zoll	670,8 mm / 26,41 Zoll	1.118,6 mm / 44,04 Zoll	87,2 kg / 193,35 lbs.

Basiskonfiguration mit Dreibehältermodul und Office Finisher (mit Booklet Maker)	1.148,6 mm / 45,22 Zoll	678,6 mm / 26,7 Zoll	1.118,6 mm / 44,04 Zoll	124,2 kg / 273,81 lbs.
Basiseinheit mit Dreibehältermodul und Office Finisher LX (mit Booklet Maker)	1.194,0 mm / 47,0 Zoll	681,8 mm / 26,8 Zoll	1.118,6 mm / 44,04 Zoll	113,0 kg / 249,12 lbs.
ZERTIFIZIERUNGEN				
Die aktuelle Liste der Zertifizierungen ist verfügbar unter www.xerox.com/OfficeCertifications .				
DRUCKEN	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035	
Ausgabe der ersten Druckseite nach	Nur 10,4 Sekunden	Nur 9,1 Sekunden	Nur 9,1 Sekunden	
Druckauflösung	Bis zu 1.200 x 1200 dpi			
Seitenbeschreibungssprachen	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™ (optional)			
Maximaler Druckbereich	4 mm ab Einzugskante, 2 mm ab Seiten- und hinterer Kante			
Druckfunktionen	<p>Anwendungsstandardeinstellungen</p> <p>Begleitblätter ein/aus</p> <p>Bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit</p> <p>Broschürenlayout</p> <p>Entwurfsmodus</p> <p>Endverarbeitung (erforderlich)</p> <p>Automatische Größenanpassung an Papierformat</p> <p>Auftragsidentifizierung (Druck-ID oder Begleitblatt, Druck-ID auf Rändern entweder nur auf der ersten Seite oder auf allen Seiten)</p> <p>Auftragsüberwachung (Client oder lokale Bedienungsfläche)</p> <p>LAN-Fax (Fax-Kit erforderlich)</p> <p>Mehrfachnutzen (bis zu 16 Seiten pro Blatt)</p> <p>Papierauswahl nach Attributen</p> <p>Persönlicher Druckauftrag</p> <p>Print Around ein/aus</p> <p>Drucken von USB</p> <p>Mustersatz</p> <p>Gespeicherter Auftrag</p> <p>Skalierung</p> <p>Geschützte Ausgabe</p> <p>Leerseiten überspringen</p> <p>Sonderseiten (seiten-/abschnittsweise Programmierung: Deckblätter, Zwischenblätter, Ausnahmeseiten)</p> <p>Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen</p> <p>Löschung gespeicherter Aufträge</p> <p>Duplexdruck (Standardeinstellung)</p> <p>Aufdruck (vordefiniert und benutzerdefiniert)</p> <p>Earth Smart Treiber-Einstellungen</p>			
Drucken von USB	<p>Ermöglicht Drucken direkt am Gerät über USB-Anschluss Typ A</p> <p>Unterstützt Direktdruck vom Computer über USB-Anschluss Typ B</p> <p>Unterstützte Dateiformate: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

Betriebssysteme	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016 Mac OS®, Version 10.12, 10.13 Citrix® Redhat® Enterprise Linux® Fedora Core IBM® AIX® HP-UX® Oracle® Solaris SUSE® SAP® Hinweis: Informationen über unterstützte Versionen der oben aufgeführten Betriebssysteme finden Sie auf www.support.xerox.com/de-de unter „Treiber und Downloads“ nach Angabe des betreffenden Geräts.		
Schriften	PostScript-Schriften: 136 PCL-Schriften: 83		
Xerox® Global Print Driver®	Ein wahrhaft universeller Druckertreiber, mit dem IT-Administratoren Xerox®-Geräte und die meisten Geräte anderer Hersteller über einen gemeinsamen Treiber installieren, aktualisieren und verwalten können. Endbenutzer werden sich auf der übersichtlichen, einheitlichen und bedienerfreundlichen Oberfläche schnell zurechtfinden. Der Vorteil: Die Anzahl der Anrufe beim Helpdesk geht zurück und die Verwaltung der Druckservices gestaltet sich einfacher.		
Xerox® Pull Print-Treiber	Mithilfe dieses Treibers können IT-Administratoren alle Drucker innerhalb einer Pull-Printing-Umgebung schneller und einfacher erkennen, bereitstellen und verwalten. Es kommen hierbei nur eine Warteschlange und ein Treiber zum Einsatz. Der Xerox® Pull Print-Treiber vereinfacht das Drucken auf einer Vielzahl von Geräten und Systemen. IT-Administratoren müssen nicht mehr mehrere Druckertreiber verwalten und konfigurieren. Kann verwendet werden in Kombination mit Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® und anderen Softwarepaketen.		
KOPIEREN	VERSALINK® B7025	VERSALINK® B7030	VERSALINK® B7035
Dokumentenscanner	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug für 110 Blatt mit Single-Pass-Technologie		
Format Dokumentenscanner	Vorlagenglas: Bis zu 332,0 x 437 mm / 13,1 x 17,2 Zoll Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: Bis zu 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll		
Kopiergeschwindigkeit (1-seitig)	Bis zu 25 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 25 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 30 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 30 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 35 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 35 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
Kopiergeschwindigkeit (2-seitig)	Bis zu 20 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 20 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 20 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 20 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)	Bis zu 20 Kopien/Min. 8,5 x 11 Zoll Bis zu 20 Kopien/Min. A4 (210 x 297 mm)
Ausgabe der ersten Kopie nach	Nur 6,8 Sekunden	Nur 5,4 Sekunden	Nur 5,4 Sekunden
Duplex (Eingabe: Ausgabe)	1:1, 1:2, 2:2 und 2:1		
Menge	1-999		
Auflösung (max.)	Bis zu 600 x 600 dpi		
Verkleinerung/Vergrößerung	Variabler Zoom von 25 % bis 400 % in 1-%-Schritten		
Parallele Verarbeitung	Gleichzeitiges Scannen und Drucken		

Kopierfunktionen	<p>Textfeld (Seitennummern, Kommentare, Datumstempel, Bates Stempel)* Automatische Hintergrundunterdrückung Buchkopieren mit Bundsteglöschung Broschürenkopie* Sortierung Helligkeitsregler Randausblendung Vorderes Deckblatt Ausweiskopie Bildoptimierung Bildverschiebung Heller/Dunkler Mehrfachnutzen Verkleinern/Vergrößern, 25–400 % Vorlagenausrichtung Vorlagenformat Vorlagenart Seitenlayout Musterauftrag Sättigung Schärfe *Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich</p>
SCANNEN	
Funktionalität	Farb- und Schwarzweiß-Scannen
Parallele Verarbeitung	Scannen, während das System Kopier- oder Netzwerk-Druckaufträge ausführt oder Scan-to-Network- oder Faxjobs übertragen werden
Lesegeschwindigkeit (1-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 55 Seiten/Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 55 Seiten/Min. – 216 x 279 mm / 55 Seiten/Min. A4 / 210 x 297 mm
Lesegeschwindigkeit (2-seitig)	Schwarzweiß: Scannen von bis zu 26 Seiten/Min. – 210 x 297 mm / A4 / 8,5 x 11 Zoll Farbe: Scannen von bis zu 26 Seiten/Min. – 216 x 279 mm / 26 Seiten/Min. A4 / 210 x 297 mm
Auflösung	Optisch – 600 x 600 dpi
Bittiefe	24-Bit-Farbmodus / 8-Bit-Graustufenmodus
Maximaler Scanbereich	Vorlagenglas: Bis zu 332 x 437 mm / 13,1 x 17,2 Zoll Vorlageneinzug: 297 x 431,8 mm / 11,7 x 17 Zoll
Netzwerkablageprinzipien	FTP SMTP SMB SFTP
Dateiformate	JPG TIFF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) XPS (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) PDF (Einzelseiten- und Mehrseiten-PDF) Über optische Zeichenerkennung (OCR) durchsuchbares PDF Kennwortgeschütztes PDF Linearisiertes PDF (Einstellung über integrierten Webserver) und PDF/A
Scannertreiber-Kompatibilität (nur Netzwerk)	WIA TWAIN

Unterstützte Scanziele	Scanausgabe: eigener Ordner Scanausgabe: USB Scanausgabe: E-Mail Scanausgabe: Netzwerk (FTP oder SMB)
NETZWERKSCANNEN – SOFTWARELÖSUNGEN	
Xerox® ConnectKey® Apps (zu finden in der Xerox App Gallery)	Steigern die Produktivität von Benutzern, weil sich alltägliche Routineaufgaben vereinfachen und beschleunigen lassen. Anders als traditionelle Software benötigen ConnectKey®-Apps weder einen dedizierten Server noch einen PC oder IT-Ressourcen. Stattdessen können Sie die einfachen, serverlosen ConnectKey®-Apps direkt auf Ihren Xerox® ConnectKey®-fähigen Multifunktionsdrucker herunterladen.
PSTN-FAX MIT EINER ODER DREI FAXLEITUNGEN (OPTIONAL)	
Faxen⁵	
Faxübertragungsrate	33,6 Kbit/s
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Fax ohne PC-Unterstützung, einschließlich Fax über LAN, Direktfax, Serverfax-Aktivierung, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
FAX-OVER-IP (OPTIONAL)	
Konformität	T.38 – IP/SIP
Auflösung	Standard 200 x 100 dpi, Fein 200 x 200 dpi, Superfein 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 dpi
Kompression	MH, MR, MMR, JBIG
Faxfunktionen	Faxen ohne PC-Unterstützung, einschließlich Fax über LAN, Direktfax, Fax-Weiterleitung an E-Mail, Faxwahl über zentrales Adressbuch (bis zu 2.000 Kontakte)
MOBILE LÖSUNGEN UND APPS	
Apple® AirPrint®	Ausdrucken von E-Mails, Fotos und wichtigen Bürodokumenten ist direkt von einem Apple iPhone® oder iPad® aus möglich – es muss dafür kein Treiber installiert werden und es sind keinerlei Kabel erforderlich. Mit AirPrint finden iPhone oder iPad automatisch den AirPrint-fähigen Drucker und stellen über das büroeigene Wi-Fi-Netzwerk die Verbindung dazu her.
Mopria® Print Service	ConnectKey®-fähige Drucksysteme sind Mopria®-zertifiziert. Die Mopria®-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie von Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten, die unter Android laufen und den Mopria®-Standard unterstützen, sofort und komfortabel drucken können.
Xerox® @PrintByXerox App	Die @PrintByXerox-App ist ein kostenloser Service, der sicheres Drucken auf einem Xerox®-Drucker oder -Multifunktionsdrucker von jedem E-Mail-fähigen Gerät aus (Computer, Mobiltelefon, Tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ und andere) über nur eine E-Mail-Adresse und ohne Eingreifen des IT-Personals erlaubt. Es ist keine Schulung erforderlich. Endbenutzer senden Dokumente einfach als Anlagen an eine E-Mail-Adresse und geben sie an der Bedienungsfläche des Multifunktionsdruckers zum Drucken frei.
Xerox® Print Service Plug-in für Android™ (kostenlos aus dem Google Play™ Store)	Das Xerox® Print Service Plug-in für Geräte mit Android KitKat (ab Version 4.4) ermöglicht effizienteres mobiles Drucken ohne Fremdanbieter-Apps oder zusätzliche Druckertreiber. Fotos, Websites und Dokumente können direkt vom Mobilgerät aus über ein WLAN an einen Multifunktionsdrucker gesendet werden. Vielseitige Auswahl an Druckoptionen wie etwa Duplexdruck, Heften und Freigabe mittels Sicherheitscode. Ein kostenloses Plug-in kann aus dem Google Play™ Store heruntergeladen werden.
Xerox® Workplace App für Mobilgeräte (steht in der Xerox App Gallery zum Download bereit)	Die Xerox® Workplace-App für Mobilgeräte bietet Ihnen die persönliche kontaktlose Verbindung, die Sie mit Ihrem Multifunktionsdrucker (MFD) benötigen. So sparen Sie Zeit bei den täglichen Aufgaben und können Ihre Arbeit sicher erledigen. Ihr Smartphone wird gewissermaßen zur persönlichen Fernsteuerung, über die Sie Aufträge scannen, drucken, kopieren oder freigeben können, ohne dass das Bedienfeld Ihres MFD berührt werden muss. So können Sie Ihre iOS- und Android-Geräte schnell und sicher mit Ihrem Xerox®-MFD verbinden. Laden Sie die App kostenlos herunter. Nutzen Sie sie mit Xerox® Workplace Solutions, um auf erweiterte Funktionen zuzugreifen.
Xerox® Workplace Suite und Xerox® Workplace Cloud	Xerox® Workplace Suite ist ein konfigurierbarer und modularer Satz robuster Workflows zur effektiven Kontrolle des Druckerbestands der Kunden und zur Förderung der Produktivität und Mobilität ihrer Mitarbeiter. Auf diese Weise sparen Kunden Zeit und Geld. Xerox bietet diese Lösung sowohl in einer standortgebundenen Serverversion (Workplace Suite) als auch in einer Cloud-Version (Workplace Cloud) an und ermöglicht ihnen so ultimative Flexibilität.

SICHERHEIT	
Sicherheitsfunktionen	Zugriffskontrollen 256-Bit-AES-Verschlüsselung Prüfprotokoll Überprüfung des Zertifikatpfads Zertifikatsperreliste/Statusprotokoll (OCSP) Erkennung externer Schadprogramme (XCP-Plug-in) Cisco® Identity Services Engine (ISE) Integration Domänenfilter FIPS 140-2 Firmware-Verifizierung Sofortige Festplattenüberschreibung* IP-Adressfilter IPsec Netzwerkauthentifizierung Portfilterung Vorinstallierte selbstsignierte Zertifikate Rollenbasierte Berechtigungen Geschützte E-Mail-Nachrichten Geschützte Faxnachrichten Geschützte Ausgabe Sicherheitszertifikatverwaltung Kit für Smartcards (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Statusprotokoll (OCSP) TLS/SSL *Festplatte/Produktivitäts-Kit erforderlich
KOSTENZÄHLUNG	
XEROX® STANDARDKOSTENZÄHLUNG/NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (STANDARD)	
Erfassung	Nutzung der Kopier-, Druck-, Fax-, Scan- und E-Mail-Funktionen
Kostenzählung	Xerox® Standard Accounting Tool Max. 1.000 Benutzerkostenstellen ohne Festplattenlaufwerk Max. 9.999 Benutzerkostenstellen mit Festplattenlaufwerk Max. 500 allgemeine Kostenstellen Auftragsabhängige Netzwerkkostenzählung Max. 1.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern ohne Festplattenlaufwerk Max. 60.000 Benutzerkennungen und Kostenstellennummern mit Festplattenlaufwerk Bis zu 14.000 Kostenzählungseinträge (Transaktionen)
Funktionen	Funktion kann vom Administrator über den Embedded Web Server verwaltet werden.
KOSTENZÄHLUNGSOPTIONEN: NETZWERKKOSTENZÄHLUNG (KOSTENZÄHLUNG ÜBER ZENTRALEN SERVER)	
	<ul style="list-style-type: none"> Erweiterte Netzwerkkostenzählung mit aktuellsten Daten zur Nutzung des Systems Umfassende Verwaltungsfunktionen und Funktionalität der Enterprise-Klasse für Verfolgung und Berichterstattung über Nutzung der Kopier-, Druck-, Scan- und Faxfunktionen Zahlreiche Lösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner. Weitere Informationen unter www.xerox.de Sicherheitsverbesserungen, darunter gleichzeitige Unterstützung der HTTP/HTTPS-Protokolle Gerät erfragt Daten zur Authentifizierung einer Kostenstelle von Fremdanbieter-Server, sodass größere Benutzer- und Kostenstellendatenbanken verwaltet werden können Anmeldung am Gerät mit Authentifizierung und Weitergabe an Netzwerkkostenzählungs-Lösungen von Fremdanbietern

PAPIERHANDHABUNG	
VORLAGENEINZUG	
Kapazität⁶	Automatischer Duplex-Vorlageneinzug: 110 Blatt
Formate 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	Benutzerdefinierte Formate: 125 x 85 mm bis 297 x 431,8 mm / 4,92 x 3,35 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll 125 x 110 mm bis 297 x 431,8 mm / 4,92 x 4,33 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	38 bis 128 g/m ² / 11 bis 34 lb. Postpapier 50 bis 128 g/m ² / 13 bis 34 lb. Postpapier
ZUSATZFUHR	
Kapazität⁶	100 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 88,9 x 98,4 mm bis 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Umschläge Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
BEHÄLTER 1	
Kapazität⁶	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier

EINZELBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL, NUR BASISKONFIGURATION)	
Kapazität⁶	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
EINZELBEHÄLTERMODUL MIT UNTERSCHRANK (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
DREIBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 520 Blatt Behälter 4: 520 Blatt
Formate	Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt

Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
GROSSRAUM-TANDEMBEHÄLTERMODUL (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	Behälter 2: 520 Blatt Behälter 3: 870 Blatt Behälter 4: 1.130 Blatt
Formate	Behälter 2: Benutzerdefinierte Formate: 139,7 x 182,0 mm bis 297,0 x 431,8 mm / 5,5 x 7,17 Zoll bis 11,69 x 17 Zoll Behälter 3: Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5 Behälter 4: Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt
Materialarten	Postpapier Normalpapier Karton Benutzerdefiniert Gelochtes Material Etiketten Etiketten (Karton) Etiketten (schwerer Karton) Briefkopfpapier Dünner Karton Schwerer Karton Vorgedrucktes Material Recyclingpapier
UMSCHLAGBEHÄLTER – ERSETZT BEHÄLTER 1 (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	Bis zu 60 Umschläge
Formate	Nr. 10 Commercial, Monarch, DL, C5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 162 x 241 mm / 3,9 x 5,8 Zoll bis 6,4 x 9,5 Zoll
Gewichte	75 bis 90 g/m ² / 20 bis 25 lb. Postpapier
GROSSRAUMBEHÄLTER (OPTIONAL)	
Kapazität⁶	2.000 Blatt
Formate	Standardformate: 8,5 x 11 Zoll und 7,25 x 10,5 Zoll / A4 oder B5
Gewichte 1-seitiger Druck: 2-seitiger Druck:	60 bis 216 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt 60 bis 169 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 60 lb. Deckblatt

GESAMTKAPAZITÄT	
Kapazität der Basiskonfiguration ⁶	620 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls ⁶	1.140 Blatt
Kapazität des Einzelbehältermoduls mit Unterschrank ⁶	1.140 Blatt
Kapazität des Dreibebehältermoduls ⁶	2.180 Blatt
Großraum-Tandembehälter ⁶	3.140 Blatt
ENDVERARBEITUNG	
AUSGABEFÄCHER (OPTIONAL BEI DESKTOPMODELL)	
Zwei Ausgabefächer ⁶	Je 250 Blatt, untere Ausgabe versetzt
INTEGRIERTER OFFICE FINISHER TYP A UND INTEGRIERTER OFFICE FINISHER (OPTIONAL)	
Staplerfach	500 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb., A4 / 8,5 x 11 Zoll oder 250 Blatt à 80 g/m ² / 20 lb., A3 / 11 x 17 Zoll
Formate	89 x 98 mm bis 297 x 432 mm / 3,5 x 3,9 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll
Gewichte	Integrierter Office Finisher Typ A: 60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt Integrierter Office Finisher: 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 95 lb. Deckblatt
Heften	Automatische Doppelheftung (Einzelheftung bei Typ A): maximal 50 Blatt: A4/B5/Letter (mit max. 90 g/m ² oder (2) Deckblätter mit 220 g/m ²); maximal 30 Blatt: A3/B4/Legal/Tabloid (max. 90 g/m ² oder (2) 220 g/m ² (Deckblatt))
OFFICE FINISHER (OPTIONAL)	
Kapazität ⁶	Staplerfach: 2.000 Blatt ungeheftet oder 1.000 Blatt mit Einzelheftung oder 750 Blatt mit Doppelheftung (A4 / 8,5 x 11 Zoll) (Doppelheftung mit optionalem Booklet Maker)
Formate: Office Finisher LX Office Finisher	210 x 182 mm bis 297 x 432 mm / 8,3 x 7,2 Zoll bis 11,7 x 17 Zoll 148,0 x 297,0 mm bis 148,0 x 432,0 mm / 5,8 x 11,7 Zoll bis 5,8 x 17 Zoll
Gewichte	Office Finisher LX: 60 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt Office Finisher: 60 bis 256 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Mehrfachhefter	50 Blatt mit einem Gewicht von 90 g/m ² / 24 lb. Postpapier
Lochen (optional) Nordamerika: Europa:	Office Finisher LX bis zu 200 g/m ² / Office Finisher (65 lb. Deckblatt) bis zu 220 g/m ² (80 lb. Deckblatt) 2-/3-fach-Lochung 2-/4-fach-Lochung
BOOKLET MAKER FÜR OFFICE FINISHER (RILLEN, RÜCKENHEFTUNG) (OPTIONAL)	
Kapazität ⁶	40 Broschüren (zu je 2 bis 15 Blatt mit einem Gewicht von max. 80 g/m ²)
Formate	A4 SSZ, B4 SSZ, A3 SSZ
Rückenheftung	2-15 Blatt / 8-60-seitige Broschüre Office Finisher LX: 60 bis 90 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 24 lb. Postpapier Office Finisher: 64 bis 220 g/m ² / 16 lb. Postpapier bis 80 lb. Deckblatt
Rillen	1-15 Blatt / ungeheftet / nur 64-105 g/m ²
OFFLINE-HEFTER (OPTIONAL – MIT ABLAGEFLÄCHE)	
Kapazität ⁶	50-Blatt-Heftung 5.000 Heftklammern Separater Anschluss erforderlich
GERÄTEVERWALTUNG	
Netzwerkprotokolle	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour®/AirPrint™ FTP Die meisten nicht benötigten Protokolle können deaktiviert werden

Administrationsprotokolle	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
REMOTESTEUERUNG		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ermöglicht schnellere und bequemere technische Unterstützung und Anwenderschulung • IT-Administratoren und andere autorisierte Benutzer können das Gerät per Internet auf jedem beliebigen Gerät fernsteuern • Die Remote-Benutzerführung ist identisch mit der Ausführung von Aufgaben direkt am Gerät 	
XEROX® CENTREWARE® WEB		
	<ul style="list-style-type: none"> • Mithilfe dieser webgestützten Serveranwendung für Netzwerkadministratoren kann das Gerätemanagement über einen Webbrowser von einem beliebigen Arbeitsplatzrechner unter Windows, UNIX oder einem anderen Betriebssystem aus erfolgen • Funktioniert mit über SNMP verwalteten Druckern beliebiger Hersteller • Hilft bei der Lokalisierung und Installation von Geräten, bei Überprüfung, Fehlerbehebung und Upgrades von Geräten und stellt grundlegende Funktionen für Abrechnung und Hardwareverwaltung zur Verfügung 	
XEROX® EMBEDDED WEB SERVER – INTEGRIERTE GERÄTE-WEBSEITE		
Gerätestatus	<ul style="list-style-type: none"> • Behälterstatus/-inhalt • Verbrauchsmaterialstatus • Abrechnung/Nutzung • Nützliche Links • Online-Support 	
Anzeigen der Druckwarteschlange	Verwaltung der Druckwarteschlange – anzeigen und löschen	
Auftragsübermittlung	Druckfertige Dateien – PS (optional mit PostScript), PCL, PDF, XPS, JPEG	
Geräteverwaltung	Ermöglicht einfache Installation, Einstellung der Konfigurationsoptionen und Verwaltung des Geräts per Fernzugriff	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
REMOTE SERVICES		
Automatische Zählerablesung (AMR)	Übernimmt automatisch das Sammeln und Übertragen der Zählerstände des Geräts für eine präzise Erfassung und Abrechnung der Nutzung des Xerox® Geräts. Spart Zeit, da manuelle Eingriffe durch den Endbenutzer nicht mehr erforderlich sind, und stellt sicher, dass die Zählerstände immer pünktlich an Xerox übermittelt werden.	
Automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial (ASR)	Übernimmt die automatische Nachbestellung von Verbrauchsmaterial für alle Xerox® Ausgabegeräte durch Ermittlung des tatsächlichen Verbrauchs. Der Bestand an Verbrauchsmaterial muss nicht mehr manuell verwaltet werden.	
VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR	MENGE	ARTIKELNUMMER
VERBRAUCHSMATERIAL		
Standard-Tonermodul ⁷	15.500 Standardseiten	106R03393
Hochleistungs-Tonermodul ⁷	31.000 Standardseiten	106R03394
Tonermodul (zählergebunden, weltweit) ⁸	30.000 Standardseiten	106R03392
Trommeleinheit Schwarz ⁹	80.000 Seiten	113R00779
Heftklammernmagazin für Booklet Maker des Office Finishers (8 Magazine pro Karton)	16.000 Heftklammern	008R12897
Nachfüll-Heftklammern für Office Finisher (3 Magazine pro Karton)	15.000 Heftklammern	008R12941
Heftklammernbehälter für Finisher (1 Magazin pro Karton)	5.000 Heftklammern	008R12964

ZUBEHÖR/OPTIONEN	ARTIKELNUMMER
Einzelbehältermodul (ohne Unterschrank, nur Basiskonfiguration)	097S04910
Einzelbehältermodul mit Unterschrank	097S04907
Dreibehälter-Modul	097S04908
Großraum-Tandembehälter	097S04909
Umschlagzufuhr (ersetzt Behälter 1)	497K17720
Mittleres Ausgabefach (2 Fächer)	497K17800
HDD (320-GB-Festplatte)	497K17740
Integrierter Office Finisher (Typ A)	097S04911
Integrierter Office Finisher	097S04847
Office Finisher LX	097S04848
Office Finisher	097S05019
Booklet Maker für Office Finisher LX	497K03852
Booklet Maker für Office Finisher	497K20590
2-/3-fach-Locher für Office Finisher LX (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K03860
2-/3-fach-Locher für Office Finisher (in westlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20600
2-/4-fach-Locher für Office Finisher LX (in östlicher Hemisphäre verfügbar)	497K03870
2-/4-fach-Locher für Office Finisher (in östlicher Hemisphäre verfügbar)	497K20610
Faxmodul mit 1 Leitung (PSTN)	497K17750
Faxmodul mit 3 Leitungen (PSTN)	497K17760
WLAN-Adapter	497K16750
Internes Kartenleser-/RFID-Kit	497K18120 (westliche Hemisphäre) 497K18140 (östliche Hemisphäre)
PostScript-Kit	497K17810
Fax-over-IP-Kit	497K17820

¹ Angegebene Druckgeschwindigkeit entsprechend ISO/IEC 24734.

² Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet.

³ Der empfohlene durchschnittliche Durchsatz ist kein Minimum, sondern soll eine Bandbreite von Volumina für verschiedene Umgebungen abdecken.

⁴ Im ENERGY STAR® Programm für bildgebende Geräte definierte Anforderungen bezüglich der Leistungszustände.

⁵ Analoge Telefonleitung erforderlich.

⁶ Die Druckmaterialkapazität bezieht sich auf Material mit 75 g/m²; bei anderen Gewichten ergeben sich abweichende Kapazitäten.

⁷ Durchschnittliche Anzahl Standardseiten. Angegebene Kapazität entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Druckdichte und Druckmodus.

⁸ Annahmen: Die Kapazität des Tonermoduls bezieht sich auf Druckmaterial im Format A4 LSZ mit 5 % Flächendeckung. Die Tonerkapazität kann aufgrund vieler Faktoren variieren, insbesondere Druckbild, Flächendeckung, Bildinhalt, Druckmaterialformat, Betriebsart, Anwendungen, monatliches Druckvolumen und Bildqualitätseinstellungen.

⁹ Ungefähre Anzahl Seiten. Die angegebene Ergiebigkeit hängt von Auflage, Materialformat/-ausrichtung und Gerätegeschwindigkeit ab.

Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Schicken Sie gebrauchtes Drucker-Verbrauchsmaterial im Rahmen des Xerox Green World Alliance Sammel-/Wiederverwendungs-/Recyclingprogramms an uns zurück.

Weitere Informationen finden Sie unter www.xerox.de/gwa.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.xerox.de/office-produkte.

Konfigurationen sind regionsabhängig.