

**No.121-R 脆化温度试验机（附带冷冻机）**

**BRITTLINESS TEMPERATURE TESTER (WITH REFRIGERATING MACHINE)**



**测试标准:**

JIS-C3005 、 K6261 、 K6723 、 K7216 、  
ASTM-D746、ISO-812、974、GB5470

**产品介绍:**

对塑料、橡胶在低温下 50% 的冲击脆化温度以及冲击脆化临界温度进行测定的低温冲击脆化试验机。将试片安装于单边支撑的支架上，当其受到冲击弯曲的时候，判断试片有无受到破坏。同时也可用于对绝缘电线的耐寒试验。冷却方法有干冰式以及冷冻机式两种可供选择。

**规格:**

试片可挂数	5 个（1 个支架）
试片尺寸	W6.0±1.0mm、L26~40mm、T2.0±0.2mm(A 型)
敲锤头尺寸	顶部 R1.6±0.1mm，距离手柄 6.4±0.2mm，距离敲击点 8.0±0.2mm
冲击速度	2.0±0.2m/s
温度范围	可达-70℃(冷冻机及制冷介质)（可选：配合液氮，可达-100℃）
附件	夹条、转矩螺丝刀、试片切断刀
可选	旋转支架（5 个×4 个支架），B 型试片支架
电源	380V、3 相、30A、50/60Hz
机器尺寸·重量	约 W830×D950×H1,650mm · 约 400kg

北京仕家万联科技有限责任公司

Beijing Shijia Wanlian Scientific Co.,Ltd

北京市朝阳区西坝河西里 28 号英特公寓 B 座 23D

Yingte International Apartment Xi Ba He Xi Li No.28 B-23D Chaoyang District Beijing China

电话 Tel: 010-84851691、64475525

传真 Fax: 010-64475135

网址 Web: [www.shijiawanlian.com](http://www.shijiawanlian.com)

邮箱 Email: [general@shijiawanlian.com](mailto:general@shijiawanlian.com)