

**Typenmerkmale:**  
- Verriegelungsautomatik (Einhandbedienung)









**Werkstoffausführungen:**  
serienmäßig:  
23 = Messing vernickelt

**Dichtungsausführungen:**  
1 = NBR  
2 = FKM  
4 = EPDM

**Sonderausführungen:**  
01 = Edelstahl 1.4404/1.4571 oder gleichwertig

Beachten Sie bitte die technischen Hinweise auf den Seiten 2 - 7, 32 - 33 und die max. Betriebsdrücke auf der Seite 9

ab Lager ● kurzfristig ○ mittelfristig ○

	Bestellnummer	Anschluss A	Messing vernickelt	Edelstahl 1.4404/1.4571	Rohr AD	DN	d	d <sub>1</sub>	SW/SW <sub>1</sub>	l	l <sub>1</sub>	t	n	Gewicht (g) für Messing
			○	○										
Verschlusskupplungen	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228	07-003-0-WR010-...-	G 1/8 A	●	○		15		12/11	39,8		8		32
	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228	07-003-0-WR510-...-	G 1/8	○	○		15		12/11	37,8		9		30
	 Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr, komplett mit Überwurfmutter	07-003-0-SW004-...-	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○	○		15	14,3	12/13	47,8	13,5	16		41
	 Schlauchanschluss	07-003-0-SL004-...-	4 mm	○	○		15		12/11	51,8		19		32
Verschlussnippel	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Außengewinde nach DIN ISO 228	07-003-2-WR010-...-	G 1/8 A	●	○		13,2		12/11	38		8	15	18
	 Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde, Innengewinde nach DIN ISO 228	07-003-2-WR510-...-	G 1/8	○	○		13,2		12/11	36		9	15	15
	 Wiederverwendbarer Schlauchanschluss für Kunststoffrohr, komplett mit Überwurfmutter	07-003-2-SW004-...-	AD 6 ID 4 mm M 10 x 1	○	○		13,2	14,3	12/13	46	13,5	16	15	27
	 Schlauchanschluss	07-003-2-SL004-...-	4 mm	○	○		13,2		12/11	50		19	15	17