




# NXT<sup>®</sup> Level SP

A polishable, cementitious self-leveling concrete overlay with a new white *Salt and Pepper* appearance

NEW



Data Sheet 35609



| FEATURES                             | BENEFITS   |
|--------------------------------------|--|
| Vibrant white aggregate rich overlay | Bright clean finish with <i>Salt and Pepper</i> look |
| Tint-able                            | Low maintenance and longer appearance retention      |
| High abrasion and stain resistance   | Maintains original appearance over time              |
| Polish in as little as 24 hours      | Minimal downtime                                     |
| Self-leveling formula                | Smooths existing rough concrete                      |
| Pourable and pumpable                | Small bags or through pumps                          |

## Pour Depth

- Can be applied to 2" (51 mm)
- 1/2" (12 mm) minimum for polishing applications\*

## Uses

- New construction or renovation
- Repairing polished slabs
- Used in: Educational facilities, retail, automotive, hospitality, supermarkets, apartment buildings and much more

## Packaging

50 lb (22.7 kg) bag, 56 bags per pallet

## Item #

9601-0050-22

## Advantages

- Provides a durable, attractive, white cementitious wear surface
- Can be tinted to meet specific demand\*\*
- Polishing may start as soon as 1 day after application, subject to thickness and drying conditions
- Walkable surface in 2 to 4 hours

Scan for more information.  
Pour plus de renseignements, balayez le code.  
Más información en el interior del folleto.



\* Can be applied less if desired. \*\* Minimum 2 week lead time to receive liquid pigment





# NXT<sup>®</sup> Level SP

Recubrimiento de hormigón cementoso autonivelante, pulible, con aspecto de pintas blancas y negras

NUEVO



Especificación 35609



## CARACTERÍSTICAS

- Superposición rica en agregados blancos vibrantes
- Puede teñirse
- Alta resistencia a la abrasión y a las manchas
- Se puede pulir en tan sólo 24 horas
- Fórmula autonivelante
- Apto para vertido y bombeo

## BENEFICIOS

- Acabado limpio y brillante con puntos blancos y negros que dan apariencia de sal y pimienta.
- Bajo mantenimiento y mayor retención de la apariencia
- Mantiene la apariencia original a lo largo del tiempo
- Tiempo de inactividad mínimo
- Alisa el hormigón en bruto existente
- Bolsas pequeñas o a través de bombas

## Espesor de la capa vertida

- Se puede aplicar hasta 2" (51 mm)
- Mínimo 1/2" (12mm) para aplicaciones de pulido\*

## Usos

- Obra nueva o renovación
- Reparación de losas pulidas
- Se utiliza en: Instalaciones Educativas, comerciales, automotriz, hospitalarias, supermercados, edificio de apartamentos y mucho más

## Presentación

Bolsa de 22.7 kg (50 lb) bag, 56 bolsas por paleta

## Artículo N.º

9601-0050-22

## Ventajas

- Proporciona una superficie de desgaste cementosa blanca, atractiva y duradera
- Puede teñirse para satisfacer una demanda específica\*\*
- Puede comenzar a pulir 1 día después de la aplicación, de acuerdo con las condiciones de grosor y secado
- Se puede caminar sobre la superficie en 2 a 4 horas

\* Se puede aplicar menos si se desea. \*\* Plazo de entrega mínimo de 2 semanas

Scan for more information.  
Pour plus de renseignements, balayez le code.  
Más información en el interior del folleto.

