

# Datenblatt

## BenQ FP71W 17" Wide LC-Display

- WXGA 15:9 Breitbild
- Kontrast 800:1
- Helligkeit 450 cd/m<sup>2</sup>
- Betrachtungswinkel 170°/170°



**Panel**  
Modell : Q7W4  
Typ : 17" Wide, TFT  
physikalische Auflösung : 1280 x 768 (WXGA)  
Pixelabstand : 0,29 mm  
MTBF Gerät : 40.000 Stunden  
MTBF Hintergrundbeleuchtung : 30.000 Stunden  
Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 432 mm / 371 x 222 mm  
max. Farbtiefe : 16,2 Mio.  
Betrachtungswinkel H (l/r), V (o/u) : 170 (85/85), 170 (85/85)  
Kontrast : 800:1  
Helligkeit : 450 cd/m<sup>2</sup>  
Reaktionszeit : 25 (15 + 10) ms

**Eingänge**  
DVI Buchse : DVI-D Digital, 600 mV, 50Ω  
15 Pin Sub-D Buchse : RGB Analog, 700mV, 75Ω, 31 ~ 83 kHz / 56 ~ 76 Hz  
S-Video Buchse : Y 1000mV(p-p), C 286 mV(p-p) 75Ω  
Composite Video Buchse : 1000 mV(p-p) 75Ω  
Plug&Play : DDC 1 / 2B über Sub-D und DVI

**Bildkontrollen**  
Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 4 Tasten OSD, i-key Taste  
Funktionen : Auto Setup, Helligkeit, Kontrast, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixeltakt, Phase, 4 Farbtemperaturen (bläulich, rötlich, sRGB, Benutzer), OSD (Position, Haltezeit, Rotation), Benutzersprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, italienisch, Spanisch u.A.), Werkeinstellungen, Eingangsquelle, Anzeigeeinformationen

**Extras**  
Sicherung : Kensington Lock  
Halterung : VESA FPM PMI 75 mm  
USB-Hub : 1 Eingang, 1 Ausgang, USB 2.0

**Energie**  
Netzadapter : externes Netzteil  
Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz  
max. Leistungsaufnahme : ≤ 90 W  
Stromsparmodus : ≤ 2 W  
Powermanagement : VESA DPMS

**Zertifizierungen**  
Sicherheit : TÜV GS, EN60950, CE  
Ergonomie : TÜV Ergonomie, ISO 13406-2, TCO03  
Pixelfehler- /Reflektionsklasse : II / I

**Umgebung**  
Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit  
Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

**Eigenschaften**  
Gewicht : 5 kg  
Gehäusefarbe : silber / schwarz  
Größe mit / ohne Fuß ( B x H x T ) : 417 x 357 x 137 mm / 417 x 265 x 65 mm  
mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Netzkabel, Sub-D VGA und DVI Kabel, Handbuch/Treiber-CD  
Garantie und Service : 3 Jahre Vorort Austausch, Single Swap

  
senseeye

