

VERSAND  
IN NUR  
**7** Tagen



THE STRONGEST LINK.



# R. STAHL-KERNPROGRAMM

Niederspannungstechnik

VERSAND  
IN NUR  
**7** Tagen



# SICHER WIE IMMER – SCHNELL WIE NIE

KURZFRISTIG LIEFERBAR – DAS R. STAHL-KERNPROGRAMM.  
AUSGEWÄHLTE ARTIKEL FÜR TYPISCHE APPLIKATIONEN BIETEN WIR  
AB SOFORT DIREKT AB LAGER INNERHALB VON 7 TAGEN.

Als führender Anbieter im Ex-Bereich bietet R. STAHL Ihnen das komplette Portfolio an Installationstechnik, um Energie in Ihrem Unternehmen sicher zu leiten, verbinden und zu verteilen. Unsere Produkte sind perfekt auf vielfältige Einsatzbedingungen abgestimmt und sorgen mit höchster Zuverlässigkeit und Qualität „Made in Germany“ für Ihre Sicherheit beim Explosionsschutz.

Die Artikel unseres Kernprogrammes „Niederspannungstechnik“ unterstützen Sie bei der schnellen und sicheren Umsetzung Ihrer zeitkritischen Projekte.

- VERSAND INNERHALB VON 7 TAGEN
- ALLE TYPISCHEN STANDARDVARIANTEN VERFÜGBAR
- BEWÄHRTE R. STAHL-QUALITÄT

Alle Preise sind in Euro angegeben. Allen Lieferungen und Leistungen liegen unsere aktuellen „Liefer- und Leistungsbedingungen 05/2019“ zugrunde. Diese werden mit jeder Bestellung Vertragsbestandteil. Sie sind einsehbar unter [r-stahl.com/de/global/support/kundenservice](http://r-stahl.com/de/global/support/kundenservice). Die Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und gelten ab Werk, ausschließlich der Verpackung, die zu Selbstkosten berechnet wird. Änderungen der Preise, Maße, Gewichte, Konstruktion und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.

**Bei Großaufträgen bitten wir um vorherige Klärung der Lieferzeit, wir behalten uns in diesem Fall eine Anpassung vor.**

**Mindestbestellwert:** Für Aufträge mit einem Nettobestellwert < 200 Euro berechnen wir Ihnen einen Mindestbestellwertzuschlag von 30 Euro netto.

**Stornierungen:** Bei Auftragsstornierung stellen wir Ihnen eine Bearbeitungsgebühr von 50 Euro netto in Rechnung.

**Rücknahme:** Rücknahmen sind nur für lagerhaltige, originalverpackte Artikel innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung und nach vorheriger Absprache möglich. Bei frachtfreier Anlieferung und nach Gutbefund der Ware erhalten Sie 70 % des Warenwertes gutgeschrieben.

**Das komplette Spektrum unserer Produkte, Systemlösungen und Dienstleistungen entnehmen Sie bitte unserem Katalog, sowie tagesaktuell unserer Website unter [r-stahl.com](http://r-stahl.com).**

# JUST IN TIME – VERFÜGBAR INNERHALB VON 7 TAGEN

## Steckvorrichtungen



Alle Modelle sind kompatibel mit den Vorgängern. Die einfache Installation im großen Anschlussraum, z. B. durch die tiefgezogene Gehäusewand, bietet einen optimierten Zugang zum integrierten Lasttrennschalter, der sich mittels großem Schaltknopf leicht bedienen lässt. Hightech-Lamellenkontakte ermöglichen den Einsatz in extremen Umgebungstemperaturen. Für Steuer- und Meldesignale können zwei Hilfskontakte optional nachgerüstet werden. Verfügbar von 16 A bis 125 A und für einen Anschlussquerschnitt von bis zu 150 mm<sup>2</sup> erhältlich.

## Sicherheitsschalter



Bei der Reinigung und der Reparatur elektrischer Anlagen muss die Energiezufuhr von Maschinen und Anlagenteilen sicher unterbrochen werden. Die Sicherheitsschalter von R. STAHL veranlassen die Zwangsöffnung der Hauptkontakte und sind mit oder ohne Lastabwurfkontakt erhältlich. Sie erfüllen die Trenneigenschaften (IEC/EN 60947-1/-3) und sind für das Motorschaltvermögen AC-3 ausgelegt. Praktisch sind der Drehgriff mit seiner eindeutigen Schalterstellung oder die Möglichkeit zum Abschließen in „AUS“-Stellung mit Vorhängeschlössern.

## Leistungsschalter



Die Leistungsschalter für den Motorschutz der Reihe 8146/5-V27 von R. STAHL schützen Ex e- und Ex d-Motoren sowie die dazugehörigen Leitungen und Anlagen. Die Standardvarianten sind mit einem einstellbaren, phasenempfindlichen thermischen Überstromauslöser oder einem elektromagnetischen Schnellauslöser ausgestattet, die direkt bei der Bestellung angegeben werden müssen. Der weite Einstellbereich ist für die Verwendung in vielen Motorsteuerungen optimiert.

## Klemmenkästen



Glasfaserverstärktes Polyesterharz, seewasserbeständiges Aluminium oder strichgeschliffenes Edelstahl – Klemmenkästen von R. STAHL sind immer die richtige Wahl. Die Klemmenkästen sind staub- und wasserdicht und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen und bei extremen Temperaturen geeignet. Mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Gehäusegrößen und internationalen Zertifikaten können sie in vielen Anwendungen flexibel eingesetzt werden.



**R. STAHL**

Am Bahnhof 30  
74638 Waldenburg, Germany  
T +49 7942 943-0  
F +49 7942 943-4333  
[r-stahl.com](http://r-stahl.com)

# SOFORT LIEFERBAR – R. STAHL-KERNPROGRAMM



STECKVORRICHTUNGEN					
PRODUKT-TYP	BESCHREIBUNG	ART. NR.	€ / STÜCK	PS	MAX.*
8570/11-304	Wandsteckdose 16 A, 3-polig, 100-130 V, 50/60 Hz	150598	347,40	10	10
8570/11-306	Wandsteckdose 16 A, 3-polig, 200-250 V, 50/60 Hz	150578	347,40	10	20
8570/11-306-S011	Wandsteckdose 16 A, 3-polig, 200-250 V, 50/60 Hz, Metalleinführung	203090	391,00	10	20
8570/11-406	Wandsteckdose 16 A, 4-polig, 380-415 V, 50/60 Hz	150550	464,30	10	20
8570/11-506	Wandsteckdose 16 A, 5-polig, 200/346-240/415 V, 50/60 Hz	150494	481,30	10	20
8570/12-304	Stecker 16 A, 3-polig, 100-130 V, 50/60 Hz, Ta -50°C	257778	104,50	10	20
8570/12-306	Stecker 16 A, 3-polig, 200-250 V, 50/60 Hz, Ta -50°C	257780	104,50	10	20
8571/11-406	Wandsteckdose 32 A, 4-polig, 380-415 V, 50/60 Hz	150890	773,50	10	15
8571/11-506	Wandsteckdose 32 A, 5-polig, 200/346-240/415 V, 50/60 Hz	150854	791,60	10	15
8571/12-406	Stecker 32 A, 4-polig, 380-415 V, 50/60 Hz	150891	176,40	10	15
8571/12-407	Stecker 32 A, 4-polig, 480-500 V, 50/60 Hz	150895	176,40	10	15
8571/12-409	Stecker 32 A, 4-polig, 200-250 V, 50/60 Hz	150899	176,40	10	15
8571/12-506	Stecker 32 A, 5-polig, 200/346-240/415 V, 50/60 Hz	150855	193,40	10	15
8572/13-306	Wandsteckdose kompakt 16 A, 3-polig, 200-250 V, 50/60 Hz	242334	265,70	10	10
8572/14-304	Kupplung 16 A, 3-polig, 100-130 V, 50/60 Hz	242343	275,20	10	10
8572/14-306	Kupplung 16 A, 3-polig, 200-250 V, 50/60 Hz	242341	275,20	10	10
8573/12-200	Stecker Kleinspannung 16 A, 2-polig, 20-25 V, 50/60 Hz	243197	93,60	10	10
8573/12-210	Stecker Kleinspannung 16 A, 2-polig, 20-25 V DC	243203	93,60	10	10
8573/12-300	Stecker Kleinspannung 16 A, 3-polig, 20-25 V, 50/60 Hz	243190	98,00	10	10
8573/13-300	Wandsteckdose Kleinspannung 16 A, 3-polig, 20-25 V, 50/60 Hz	241380	265,70	10	5
8579/12-506	Stecker 63 A, 5-polig, 200/346-240/415 V, 50/60 Hz	152971	728,90	10	5
8579/31-506	Wandsteckdose 63 A, 5-polig, 200/346-240/415 V, 50/60 Hz	201386	2429,10	10	5

Weitere Varianten im Internet unter [r-stahl.com](http://r-stahl.com).

\* Maximale Menge pro Auftrag.

SICHERHEITSSCHALTER					
PRODUKT-TYP	BESCHREIBUNG	ART. NR.	€ / STÜCK	PS	MAX.*
8146/5-V37-300-50-0050	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 10 A, 1 Schließer, Kragen sw	220275	280,60	12	5
8146/5-V37-301-50-0050	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 12/16 A, 1 Schließer, Kragen sw	147855	301,80	12	5
8146/5-V37-301-50-1050	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 12/16 A, 1 Schließer, Kragen ge/rt	147856	301,80	12	5
8146/5-V37-302-50-0050	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 16 A, 1 Schließer, Kragen sw	201404	360,30	12	5
8146/5-V37-302-50-1050	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 16 A, 1 Schließer, Kragen ge/rt	201405	367,70	12	5
8146/5-V37-303-50-0010	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 20 A, 1 Schließer, Kragen sw	220278	349,50	12	5
8146/5-V37-304-50-0010	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 25 A, 1 Schließer, Kragen sw	201422	449,50	12	5
8146/5-V37-304-50-1010	Sicherheitsschalter, 3-polig, 690 V, 25 A, 1 Schließer, Kragen ge/rt	201423	453,70	12	5
8146/5-V37-305-51-0010-K	Sicherheitsschalter kompakt, 3-polig, 690 V, 40 A, 1 Schließer + 1 Öffner, Kragen sw	200206	721,40	12	5
8146/5-V37-602-60-0010	Sicherheitsschalter, 6-polig, 690 V, 16 A, 2 Schließer, Kragen sw	201420	633,40	12	5

Weitere Varianten im Internet unter [r-stahl.com](http://r-stahl.com).

\* Maximale Menge pro Auftrag.

Unser komplettes Kernprogramm finden Sie unter [r-stahl.com/de/global/kernprogramm/](http://r-stahl.com/de/global/kernprogramm/)  
Stand Januar 2021, Preise gültig in der EU bis 31.12.2021.

# SOFORT LIEFERBAR – R. STAHL-KERNPROGRAMM



LEISTUNGSSCHALTER					
PRODUKT-TYP	BESCHREIBUNG	ART. NR.	€/STÜCK	PS	MAX.*
8146/5-V27-208-045-12-21-2	Leistungsschalter, 3-polig, Einstellbereich 0,4 ... 0,63 A, 690 V Unterspannungsauslöser 400 V	277718	1.094,30	12	5
8146/5-V27-501-072-00-11-1	Leistungsschalter, 3-polig, Einstellbereich 1,6 ... 2,5 A, 690 V	277870	957,90	12	5

KLEMMENKÄSTEN/ABZWEIGDOSEN					
PRODUKT-TYP	BESCHREIBUNG	ART. NR.	€/STÜCK	PS	MAX.*
8146/1031-1TS35+1UT2,5	Klemmenkasten**, 112,5 x 112,5 x 91 mm, Ex e, 1x UT2,5	136603	87,50	10	10
8146/1041-1TS35+1UT2,5	Klemmenkasten**, 170 x 112,5 x 91 mm, Ex e, 1x UT2,5	136665	114,00	10	10
8146/1051-1TS35+1UT2,5	Klemmenkasten**, 170 x 170 x 91 mm, Ex e, 1x UT2,5	136688	120,00	10	10
8146/1061-1TS35+1UT2,5	Klemmenkasten**, 227 x 170 x 91 mm, Ex e, 1x UT2,5	136714	153,00	10	10
8146/1S71-1TS35+1UT2,5	Klemmenkasten**, 340,5 x 170 x 91 mm, Ex e, 1x UT2,5	136738	168,00	10	10
8150/1-0300-0200-150-3311	Klemmenkasten Ex e, 300 x 200 x 150 mm, Edelstahl, 1x UT2,5	275135	388,00	10	10
8150/1-0176-0116-091-3311	Klemmenkasten Ex e, 176 x 116 x 91 mm, Edelstahl, 1x UT2,5	275132	306,00	10	10
8150/1-0176-0176-091-3311	Klemmenkasten Ex e, 176 x 176 x 91 mm, Edelstahl, 1x UT2,5	275133	312,00	10	10
8150/1-0236-0176-091-3311	Klemmenkasten Ex e, 236 x 176 x 91 mm, Edelstahl, 1x UT2,5	275134	357,00	10	10
8150/1-0360-0360-150-3311	Klemmenkasten Ex e, 360 x 360 x 150 mm, Edelstahl, 1x UT2,5	275137	592,00	10	10
8102/21-31	Abzweigdose** Ex e, 62 x 116 x 45 mm, 3x M20, 5x Mantelklemmen 4 mm <sup>2</sup>	132988	47,10	10	10
8118/111-401	Abzweigdose** Ex e, 85 x 85 x 55 mm, 2x M20, 1x VST M20, 4x Mantelkl. 4 mm <sup>2</sup>	133077	48,10	10	10
8118/111-503	Abzweigdose** Ex e, 85 x 85 x 55 mm, 3x M20, 1x VST M20, 5x Mantelkl. 4 mm <sup>2</sup>	133248	53,40	10	10
8118/121-805	Abzweigdose** Ex e, 115 x 115 x 64 mm, 3x M25, 1x VST M25, 8x Mantelkl. 6 mm <sup>2</sup>	133114	65,10	10	20
8118/121-806	Abzweigdose** Ex e, 115 x 115 x 64 mm, 4x M20, 2x VST M20, 8x Mantelkl. 6 mm <sup>2</sup>	133120	69,40	10	20
8118/121-807	Abzweigdose** Ex e, 115 x 115 x 64 mm, 4x M25, 2x VST M25, 8x Mantelkl. 6 mm <sup>2</sup>	133126	70,20	10	20
8118/112-047-0	Klemmenkasten** Ex e, 85 x 85 x 55 mm, 2x M20, 3x WAGO 264 gr., 1x WAGO 264 PE	224642	74,60	10	20
8118/212-047-0	Klemmenkasten** Ex i, 85 x 85 x 55 mm, 2x M20, 3x WAGO 264 bl., 1x WAGO 264 gr.	224643	74,60	10	20
8118/122-504-0	Klemmenkasten** Ex e, 115 x 115 x 64 mm, 3x M25, 11x UT4, 2x USLKG5	224644	110,50	10	20
8118/122-118-0	Klemmenkasten** Ex e, 115 x 115 x 64 mm, 4x M25, 1x WAGO 221-482	273361	75,00	10	20
8118/132-117-0	Klemmenkasten** Ex e, 145 x 145 x 71 mm, 6x M25, 1x WAGO 221-482	273362	90,00	10	20
8118/132-149-0	Klemmenkasten** Ex e, 145 x 145 x 71 mm, 2x M25, 1x WAGO 221-482	277900	90,00	10	20
Zubehör	Verbindungsklemme 221-482, WAGO 221, 2x 0,2-4 mm <sup>2</sup> , VPE 100	272622	1,00	Z1	500
Zubehör	Verbindungsklemme 221-483, WAGO 221, 3x 0,2-4 mm <sup>2</sup> , VPE 50	272623	1,20	Z1	600
Zubehör	Verbindungsklemme 221-485, WAGO 221, 5x 0,2-4 mm <sup>2</sup> , VPE 25	272624	1,70	Z1	500
Zubehör	Befestigungsadapter 221-501, WAGO 221-501, für 4 mm <sup>2</sup>	272625	1,00	Z1	200
Zubehör	Montagefuß 209-120, WAGO 209-120, 6,4 mm, für 221-Serie	272626	0,60	Z1	300

Weitere Varianten im Internet unter [r-stahl.com](http://r-stahl.com).

\* Maximale Menge pro Auftrag.

\*\* Glasfaserverstärktes Polyesterharz.

Unser komplettes Kernprogramm finden Sie unter [r-stahl.com/de/global/kernprogramm/](http://r-stahl.com/de/global/kernprogramm/)  
Stand Januar 2021, Preise gültig in der EU bis 31.12.2021.