

PEKASS

zemědělská, komunální a silniční technika

Big Body 750 S



Robustní německé provedení, 40 km/h nebo 60 km/h

Rám: Podvozek je vyroben ze stabilních profilů 300 x 150 mm z materiálu ST 52, odpružená a výškově horního nebo spodního závěsu s K 80. Robustní hydraulická odstavňá noha s výsuvnou výškou 70 cm. je uložena v mosazném pouzdře. Sériově dodáván podvozek s parabolickým odpružením s nosností 32 t vyrovňáváním. Hydraulické zamykání zadní nápravy při sklápění pro zlepšení stability a eliminaci vibrací vyprázdňení návěsu.

Nástavba: Boční stěny a podlaha návěsu jsou vyrobeny z materiálu ST 52 o síle 4 mm. Každá stěna a podlaha z celistvého plátu, žádné sváry a oslabení konstrukce korby, zamezení deformace vany i při přetížení. Hlavní profilu o síle 100 x 80 mm. Návěs má v přední stěně kontrolní okénko o rozměrech 72 x 47 cm. Hydraulický návěs je již standardem jako dávkovací okénko o rozměrech 46 x 34 cm. Kónický tvar korby a její povrch (povrchová barva do konstrukce) eliminují přilnavost materiálu a zajišťují hladký průběh při vyklápění. Sériově červené barvě RAL 3002

Technická data:		Big Body
Celková povolená hmotnost	24 000 kg při 40 km/h	Potřeba traktoru
Užitná hmotnost	cca 17 000 kg	Hmotnost
Technicky možná nosnost	cca 22 000 kg	Výška závěsu
K80 ,přič. zatížení oje	4 000 kg	Průměr hydr. válce
potř. oleje/ úhel skl./ délka zved./ počet stupňů	44 l / 49 °/ 3025 mm/ 5-stupně	Zvedací výkon
2x brzděna náprava BPW , profil nosníků/počet	150 mm/ 10-děr	Kolová brzda
Zesílená ložiska kola/ konstruováno na	13 t na nápravu při 40 km/h	Rozchod kol
Vzduchové brzdy	Dvoukruhové	Regulace brzdné síly
Odpružení podvozku	Parabolické s nosností 32 t	Vzdálenost náprav

Výška podlahy při pneu 600/55 R 26,5	1,57 m	Šířka vozu
Sklopná výška při úhlu 35° nebo 49°	1,30 nebo 1,20 m	Rám vozu

KRAMPE Big Body 750 (bez kol)

Základní objem korby 25,3 m³

Pneu

- Pneu Michelin 600/55 R 26,5 TRAILXBIB VF

Podvozek

- Pneumaticky odpružený podvozek, vzdálenost náprav 1,81 m. Celková hmotnost 24 tun, pneumatické měchy 360 mm pro vysokou stabilitu, nápravy zajištěny ocelovým lanem, zesílené ložiska kol na 10 tun, automatické vypuštění měchů při sklápění
- ukazatel tlaku v měchách
manuální uzamčení pneumatického odpružení

Oj

Oj odpružená přes 2 silantbloky a výškově stavitelná se závěsem K 80

Sklápění

- Dvoustranné sklápění (dozadu a vlevo ve směru jízdy)
Rychlo spouštění korby

Řízení

Nucené řízení nápravy BPW Ø 150 mm (brzdy 410x180 mm) zesílené ložiska kol na 13 tun

Nástavky

- Nástavky 60 cm Ocelové (objem 35,2 m³)
- Nástavky 80 cm Ocelové (objem 38,5 m³)
- Utěsnění nástavků pro obilí
- hydraulicky sklopný čelní nástavky
hydraulicky sklopný boční nástavky vpravo ve směru jízdy
- Plexi sklo v kontrolní okénku vany + nástavků

Osvětlení

- Osvětlení a varovné štíty
- LED zadní osvětlení
- Poziční osvětlení

Ostatní

- hydraulicky otvírané zadní čelo
- protažení HO 15 mm pro šnekový dopravník dozadu
- Výškově stavitelný a odnímatelný spoiler proti podjetí
- Výsypné zadní okénko v hydr. Čele 46 cm x 34 cm
- hydraulická odstavná noha
- 2 -komponentní barva RAL 3002 žárově vpálená do konstrukce = dlouhodobá ochrana
- kombinace ventilů 6/2 (přepínání odstavné nohy a hydraulického čela)
- kombinace ventilů 6/2 (přepínání hydraulicky bočně sklopné nástavky s čelním nástavkem)
- Regulátor brzdné síly ALB
- kónický tvar vany (vzadu širší o 10 cm)

Plachty

- Kompletní plachta rolovací CZ
- Montážní můstek (bez plachty)

Verze

- 40 km/h
-
- C.O.C. Dokumenty
- Dopravní paušál
-

Cena celkem bez DPH

Sleva

Výsledná cena pro Vás bez DPH

PEKASS ASSISTANCE:

- dotované strojní pojištění s maximálním rozsahem krytí dle aktuální nabídky spolupracujících pojišťoven
- zřízení vinkulace pojistného plnění zdarma





• nastavitelná oj s možností
Zesílená ložiska pro sklápění
• ojn s dynamickým
prací tzn. rychlé a klidné

• odlaha je vyrobena z jednoho
• černí rám korby je vyroben z
• silicky otvírané zadní čelo
• ochranné ošetření (žárově
• ochranně návěs dodáván v saténové

ly 750
od 132 kW (180 PS)
7 000 - 8 000 kg
cca 55 - 90 cm
první stupeň 170 mm
cca 23 t u obilí
410 x 180 mm
1,95 m / 2,15 m
ALB
1,81 m (1,55 m)

2,55 m / 2,75 m

300 x 150 mm St 52

43680 €

8900 €

1140 €

120 €

0 €

0 €

8740 €

180 €

5390 €

3430 €

200 €

1400 €

1530 €

90 €

0 €

0 €

0 €

0 €

180 €

0 €

0 €

0 €

0 €

170 €

0 €

0 €

0 €

890 €

1800 €

77 840	€
20	%
62 272	€