



4FP-153-47 аппарат шахтный телефонный



Шахтный телефонный аппарат **4FP-153-47** служит для осуществления телефонной связи в подземных выработках (шахтах, угольных коях) с содержанием, либо возможным появлением, шахтного газа (метан) и угольной пыли.

Тип взрывозащиты с искробезопасной цепью «ia», степень защиты от пыли и влаги IP66, а также яркий, заметный цвет телефона, позволяют использовать его в самых сложных рабочих условиях.

Телефонный аппарат подключается по аналоговой искробезопасной линии, не требует дополнительных искробезопасных барьеров.

Особенности телефона 4FP-153-47:

- оптическая сигнализация вызова;
- кнопка прямой связи с диспетчером и аварийная связь;
- корпус из специального антистатического пластика.
- кнопочный номеронабиратель;
- импульсный и тональный набор;
- дополнительные кнопки прямого вызова;
- регулировка громкости вызывного сигнала и типа мелодии;
- возможность блокировки номеронаборника и ограничения исходящих вызовов.

Технические характеристики телефонного аппарата 4FP-153-47

Диапазон питающего напряжения, В	24 - 60
Максимальная громкость звонка, дБ	96
Температурный диапазон, °С	от -20 до +55
IP-защита	66
Класс взрывозащиты	PO Exial
Относительная влажность среды, %	до 100

Габаритный чертеж

