

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 021

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyboru: SOFTLINE_82_O2/021

Zamierzone zastosowanie: Okno dwuskrzydłowe systemu VEKA Softline 82 mm wykonane z kształtowników z nieplastifikowanego PVC, przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych.

Producent: WIKĘD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino

System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3

Norma zharmonizowana: PN-EN 14351-1+A2:2016-10

Jednostka lub jednostki notyfikowania: Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o.o., Notyfikacja nr 2189

WYKAZ ZASADNICZYCH CHARAKTERYSTYK	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI		ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Odporność na obciążenie wiatrem	Klasa C2/B3		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Wodoszczelność	E750		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Substancje niebezpieczne	npd*		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Nośność urządzeń zabezpieczających	350N (wartość progowa)		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości akustyczne	Powierzchnia do 2,7 m ²	34dB (-1, -4)	PN-EN 14351-1+A2:2016-10
	Powierzchnia od 2,7 m ² do 3,6 m ²	33dB (-1, -4)	
	Powierzchnia od 3,6 m ² do 4,6 m ²	32dB (-1, -4)	
	Powierzchnia powyżej 4,6 m ²	31dB (-1, -4)	
Przenikalność ciepła	Uw=1,1 W/m ² •K**		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
	Uw=0,95 W/m ² •K***		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Właściwości związane z promieniowaniem słonecznym			
Współczynnik promieniowania słonecznego	53%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przenikalność światła od producenta szyb	74%		PN-EN 14351-1+A2:2016-10
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4		PN-EN 14351-1+A2:2016-10

* Wartość niedeklarowana

** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4:

- Zamontowanie nawiewników wywołuje zmianę współczynnika przenikania ciepła stolarki.
- Stosowanie elementów ozdobnych między szybami zmienia właściwości termiczne zespolenia.
- Specyfikacja zamówienia może powodować ograniczenie deklarowanych paramentów.

*** Wartość określona dla okna referencyjnego o wymiarach 1850x1640 mm z pakietem szklącym 4/12/4/12/4 z ramką międzyszybową TGI-Spacer M.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonej powyżej.

W imieniu Producenta podpisał


WIKĘD Sp. z o.o. Sp. k.
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98
 NIP 588-20-15-465
 REGON 192759440

Drukowni

inż. Paweł Rutkowski
Luzino, 25.02.2019