

Utrustningsvarianter och teknisk information.

		Tigo 35 S	Tigo 40 S	Tigo 50 S	Tigo 35 ST	Tigo 40 ST	Tigo 50 ST
Tekniska data							
Volym i enlighet med DIN 11741	m³	22	24,5	29	22	24,5	29
Volym med måttlig kompression	m³	34	37	47	34	37	47
Effektbehov	kW/hk	29/40	44/60	51/70	29/40	44/60	51/70
Tomvikt – grundkonfiguration	kg	2.790	3.550	3.850	2.700	3.280	3.580
Högsta tillåtna totalvikt*	kg	6.200	9.500/11.000	9.500/11.000	5.250	9.000	9.000
Totalbredd	m	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Totallängd	m	8,05	8,65	9,70	8,05	8,65	9,70
Totalhöjd	m	2,25 / 3,25	2,45 / 3,40	2,45 / 3,40	2,00 / 3,05	2,05 / 3,05	2,05 / 3,05
Lastningsområdets bredd	m	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Lastningsområdets längd	m	4,85	5,45	6,15	4,85	5,45	6,15
Spårvidd	m	1,80	1,80	1,80	2,12	2,12	2,12
Maximal belastning på dragstången	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Pinnaxlar i pickopen	Antal	5	5	5	5	5	5
Pickupens arbetsbredd i enlighet med DIN	cm	180	180	180	180	180	180
Svängbara pickuphjul		■	■	■	■	■	■
Mellanrum mellan pinnarna	mm	54	54	54	54	54	54
Pickupens märkfrigång	cm	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70	40-70
Transportörens svängarm		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi lastare med 3 svängarmar		■	■	■	■	■	■
Fendt Profi lastare med 4 svängarmar		□	□	□	□	□	□
Fendt Profi lastare med 5 svängarmar		□	□	□	□	□	□
Maximalt antal knivar	Antal	33	33	33	33	33	33
Möjlig skärlängd	mm	38	38	38	38	38	38
Maximalt 25 km/h		□	□	□	□	□	□
Maximalt 40 km/h			□	□		□	□
Enkel axel		■			■		
Tandemchassi med bladfjäder			■	■		■	■
Hydralbromssystem		□	□	□	□	□	□
Hydraulisk säkerhetsbroms		□	□	□	□	□	□
Tryckluftsbromssystem		■	■	■	■	■	■
Lastkännande bromssystem		■	■	■	■	■	■

	Tigo 35 S	Tigo 40 S	Tigo 50 S	Tigo 35 ST	Tigo 40 ST	Tigo 50 ST
Dragstång						
Hydrauliskt justerbar ledad dragstång	□	□	□	□	□	□
Pickup						
Vindskydd	■	■	■	■	■	■
Självstyrande PU-mätthjul	□	□	□	□	□	□
Snittenhet/rotor						
Ensilagebord med 16 knivar	□	□	□	□	□	□
Hydraulisk bordsdrift	□	□	□	□	□	□
Lastutrymmesenhet						
Akustisk fyllnadsgradsindikator	□	□	□	□	□	□
Sidokapell	□	□	□	□	□	□
Hydrauliskt vikbar enhet för torrfoder	□	□	□	□	□	□
Stängd metallvagn för torrfoder		□	□		□	□
Rörramsfäste för torrfodervagn	□	□	□	□	□	□
Hömodul	□	□	□	□	□	□
Chassi						
Stänkskärm för enkel axel	□			□		
Stänkskärm för dubbel axel		□	□		□	□
Drift						
Komfortkontroller	■	■	■	■	■	■
Däck						
380/55-17 Flotation +	■	■	■	■	■	■
480/45-17 Flotation +	□	□	□	□	□	□

