



HUSQVARNA ST 330PT

Husqvarna ST 330PT är utvecklad för markägare som behöver en högpresterande, robust och slitstark snöslunga med överlägsen drivförmåga som enkelt röjer stora ytor. Den är konstruerad för frekvent användning i alla snöförhållanden. Det effektiva band-drivningsystemet ger optimalt grepp på hårdpackad snö och i sluttningar. Tvåstegssystem, hydrostatisk drivning och differentialstyrning säkerställer enkel användning. Genomgående har den komponenter som är konstruerade för maximal hållbarhet i alla förhållanden så som robust inmatarhus samt växel och fläkt i gjutjärn. Funktioner som elektriskt uppvärmda handtag, LED-strålkastare och elstart för arbete under alla väderförhållanden.



Tvåstegsfunktion
Snön matas effektivt in i maskinen av inmatningsskruven, slungas sedan ut av en höghastighetsfläkt.



Banddrift
Banddriften säkerställer effektiv drift i terräng och på hårdpackad snö. Kraften fördelar sig över en större yta, vilket ger ett bra grepp



Hydrostatisk drivning
Variabel hydrostatisk drivning ger bekväm körning med optimal kontroll



Hjulstyrning
Det är möjligt att lägga ur differentiallyaset och välja vilket hjul som skall drivas, allt för att göra maskinen lätt att manövrera.



Robust inmatningshus
Det robusta och slitstarka inmatningshuset ger en effektiv snöröjning och lång livslängd för snöslungan.



Kraftfull inmatningsskruv
Robust inmatningsskruv som ger ett förstklassigt resultat i både frusen och extremt blöt snö.

Ytterligare egenskaper

Växellåda i gjutjärn (för inmatarskruv)
Slitstark växellåda för inmatarskruv, för maximal livslängd

Bandinmatarskruv
Bandinmatarskruven blandar in luft i snön, vilket gör snön lätt att hantera och röjningen effektiv.

Inmatarskruv med täckta kullager
För smidig drift och lång produktlivslängd.

Elektrisk start
Plugga in till ett eluttag och starta motorn genom att trycka på startknappen. När motorn är varm är det lätt att starta den med starthandtaget.

Fläkthjul i gjutjärn
Fläkthjulet har fyra blad, vilket den är ensam om på marknaden! Bakramen säkerställer maximal livslängd.

Stödband för inmatarskruv
För ökad stabilitet och livslängd.

Skraplist i borstål
Stark skraplist för bästa hållbarhet.

LED-lampor
LED-lampor för att underlätta körning i mörker.

Slitstarka glidskor i plast och metall
Glidskor i både plast och metall ingår, så att användaren själv kan välja.

Ytterligare egenskaper

Varma handtag
För en mer komfortabel användning i kallt väder.

Ställbara släpskor
Gör det möjligt att justera avståndet mellan skovelhuset och underlaget för att undvika skador på marken/underlaget.

Reglagestyrd utkastare
Med ett reglage på panelen går det snabbt och enkelt att ändra riktning på utkastaren.

Förlängd deflektor
Ger en ökad manövrerbarhet i lätt och torr snö samt en behagligare snöröjning i blåsiga väderförhållanden.

Vallskärare
Vallskäraren underlättar körning i höga snövallar.

Husqvarna-motor
Kraftfull och pålitlig motor

Höghastighetsfläkt
Ger extra lång kastlängd på snön.

Reglagestyrd deflektor
Ett reglage för att styra kastlängden på snön.

Interlockhandtag
För styrning med en hand och enkel användning.

Rensningsverktyg
Snörensaren gör det lätt att rensa ett utkastarrör som är täppt med snö och is.

Tyst ljuddämpare
För användarkomfort.

Tekniska Data

Kapacitet

Arbetsprincip	2-steg
Arbetsbredd	76 cm
Inmatningsskruvens diameter	35,5 cm / 14 "
Antal fläkthjulsblad	4

Motor

Motortillverkare	LCT
Cylindervolym, cm ³	414 cm ³
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	9,1 kW @ 3600 v/min
Hästkraft	12,2 hk / 9,1 kW
Motoreffekt	18,5 lb-ft
Generator	5 A
Bränsletanksvolym	3,6 l

Drivsystem

Typ av transmission	Hydrostatisk
Växlar framåt	Variabel
Växlar bakåt	Variabel

Dimensioner

Basmaskin, längd	138,43 cm
Bredd, maskinbas	76,2 cm
Basmaskin, höjd	100,33 cm
Vikt	157,85 kg

Ljudnivå

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	88,4 dB(A)
Uppmätta bulleremissioner	103 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	105 dB(A)

Vibrationer

Vibrationer i handtag	5,74 m/s ²
-----------------------	-----------------------

Logistik

Förpackningsformat, LxBxH	1327,15x876,3x917,7 mm
Förpackningsvolym	1,1 m ³

Tekniska Data

Förpackningsvikt	31,75 kg
Vikt	189,6 kg

Tillbehör



580 75 45-01
Bensindunk 15 Liter

Vår nya 15 Liters bensindunk erbjuder ett innovativt sätt att tanka beroende på de tre greppens unika placering och bensinpipens utformning. Detta ger dig möjlighet att enkelt lyfta, bära och - viktigast av allt - tanka snabbt utan stänk eller spill.



580 73 73-02
Kapell

Skyddar din snöslunga mot väder och vind under förvaring likväl som i säsong. Kapellet är utrustat med dragsko i botten och levereras i förvaringspåse. Passar Husqvarna tvåstegs snöslungor.