

Trockenschrank

TS560

Leistungen und Vorzüge

- Ein Trockenschrank trocknet problemlos auch sehr große oder empfindliche Kleidungsstücke.
- Keine mechanische Einwirkung - daher auch für Handschuhe oder Schuhe sowie für besonders empfindliche Textilien wie Seide und Leinen geeignet
- Empfindliche Textilien und Arbeitskleidung halten länger
- Zeitersparnis, da kein Aufhängen auf Wäscheleine oder Ständer
- Ergonomische Ausführung - griffgerechte Anordnung von Türgriff und Bedienfeld, auch für Menschen mit körperlichen Einschränkungen geeignet
- Sicherheit:
 - Optionale Einschaltperre als Kindersicherung
 - Der Magnetverschluss der Tür verhindert, dass sich Kinder einsperren können.
- Ein Türkontaktschalter unterbricht beim Öffnen der Tür den Trockenvorgang
- Isolierte Türen für geräuscharmen Betrieb und eine robuste Konstruktion
- Einfache Bedienung:
 - 2 Trockenprogramme mit Automatikstopp, sobald die Wäsche trocken ist
 - 30 ausziehbare Kleiderstangen ermöglichen ein bequemes Befüllen und Entleeren
- Flexible Aufstellung:
 - Verstellbare Stützfüße
 - Wechselbare Türanschläge - links oder rechts



Optionen

- Schuhablage für leichteres Trocknen von Schuhen und Stiefeln
Schuhablage: 988702913, 432730568
- Handschuhbügel zum besonders effizienten Trocknen von Handschuhen, Hüten usw.
Handschuhbügel: 988702912, 432730569
- Eine Bedienungsanleitung als Wandtafel steht auf der Electrolux Professional Website zum Download bereit

| Technische Daten | | TS560 |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Nennkapazität | kg | 4 |
| Verdunstungsleistung* | g/min | 19 |
| Trockenzeit Baumwolle** | min | 105 |
| Nenn-Leistungsaufnahme | kW | 1.5 |
| Energie/ Wäschebelastung mit Leinen | kWh/kg | 0.6 |
| Energie/verdunstete Wassermenge | kWh/l | 1.27 |

* Gilt für Baumwolle mit 6 kg Trockengewicht bei 50 % Restfeuchtigkeit.

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Elektrischer Anschluss | | TS560 |
| Spannung 230V 1AC 50-60 Hz kW(A) | | 1.5(10) |
| Anschlüsse | | |
| Abluft | ∅ mm | 100 |
| Abluftmenge | m ³ /h | 50 |
| Geräuschpegel | | |
| Schallleistungs-/Schalldruckpegel bei Trocknung* | | 57/41 |
| dB(A) | | |
| Gewicht | | |
| netto kg | | 56 |
| Abmessungen in mm | | |
| A Breite | | 595 |
| B Tiefe | | 606 |
| C Höhe | | 1901 |
| D | | 1915 |
| E | | 15 |
| F | | 60 |
| G | | 255 |
| H | | 1089 |
| I | | 300 |
| J | | 100 |
| 1 Bedientafel | | |
| 2 2 Abluftanschluss** | | |

Farbe an Vorder- und Seitenteilen:
blau (NCS S2050-R90B), (RAL 250 6030)
hellgrau (NCS S3005-R80B), (RAL 260 7005)

* Schallleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.

** Anschluss mit mitgeliefertem Entlüftungsspalt und Schlauch.

